ADNSU | AZIU
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş

magistrantların və gənc tədqiqatçıların

“Elmi innovasiyalar və dayanıqlı texnologiyalar”

mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı

MATERİALLARI

Bakı, 13 may 2026-cı il

DOI: https://doi.org/10.32010/DPZQ9245

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş

“ELMİ İNNOVASİYALAR VƏ DAYANIQLI TEXNOLOGİYALAR”

mövzusunda magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi-praktiki konfransı

MATERİALLARI

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş “Elmi innovasiyalar və dayanıqlı texnologiyalar” mövzusunda magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi-praktiki konfransının materialları // – Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU), – 13 may 2026, – 1058 s.

DOI: https://doi.org/10.32010/DPZQ9245

Bakı, 13 may 2026-cı il

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

№	Ad və soyad	Vəzifə
1	Rüfət Əzizov	Rektor, sədr
2	Elviz İsmayılov	Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor, sədr müavini
3	Rza Məmmədov	Tədris məsələləri üzrə prorektor
4	Elnur İsmayılov	Ümumi işlər üzrə prorektor
5	Nigar Adilova	Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor
6	Vazeh Əskərov	Strateji məsələlər üzrə prorektor
7	Nəsibə Əmirbəyova	Rektorun müşaviri
8	Ülviyyə Abbasova	Rektorun müşaviri
9	Tahir Məmmədli	Rektorun müşaviri
10	Orxan Kərimzadə	Rektorun müşaviri
11	Müqəddəs Əzizzadə	Protokol xidmətinin rəhbəri
12	Əli Əli-zadə	Elm departamentinin direktoru
13	Lətifə Məmmədova	Tədris departamentinin direktoru
14	Milyənət Urazayeva	Magistratura və doktorantura mərkəzinin direktoru, katib
15	Mehman Əliyev	Maliyyə və təminat departamentinin direktor müavini - baş mühasibin müavini
16	Gülnarə Məmmədova	Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi və monitorinqi şöbəsinin müdiri
17	Valeh Cəfərov	Elmi analitika və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri
18	Gülər Bəşirova	Ümumi şöbənin müdiri
19	Rəna Cəbrayılova	Təhsilalanlarla iş şöbəsinin müdiri
20	Xülya Sabirli	İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin müdiri
21	Abbas Həsənli	Rəqəmsal inkişaf şöbəsinin müdiri
22	Əmirxan Qəmbərov	Tədrisin təşkili şöbəsinin müdiri
23	Araz Məmmədəlizadə	Mətbəənin müdiri
24	Roman Həsənov	Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi və monitorinqi şöbəsinin baş mütəxəssisi
25	Kamran Heydərov	Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi və monitorinqi şöbəsinin baş mütəxəssisi
26	Ruhiyyə Məmmədova	Magistratura və doktorantura mərkəzinin baş mütəxəssisi
27	Nərgiz Əsgərova	Magistratura və doktorantura mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi
28	İzzət Piriyev	Magistratura və doktorantura mərkəzinin tyutoru
29	Ləman Niftəliyeva	Magistratura və doktorantura mərkəzinin tyutoru
30	Aytac Rzayeva	Magistratura və doktorantura mərkəzinin tyutoru
31	Günel Abbaslı	Magistratura və doktorantura mərkəzinin tyutoru
32	Arzu Məmmədova	Magistratura və doktorantura mərkəzinin tyutoru
33	Şəbnəm Məmmədli	Magistratura və doktorantura mərkəzinin tyutoru
34	Azər Əhmədov	Elmi analitika və qiymətləndirmə şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi
35	Turan Cabbarova	Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi və monitorinqi şöbəsinin mütəxəssisi
36	Aynurə Quliyeva	Elm departamentinin operator-kargüzarı

ELM KOMİTƏSİ

№	Ad və soyad	Vəzifə
1	İnqlab Əliyev	ADNSU PHŞ-nin elmi katibi, Neft-qaz mühəndisliyi kafedrasının müdiri v.m.i.e.
2	Naməd Paşayev	Geoloji kəşfiyyat fakültəsinin dekanı
3	Elman İskəndərov	Qaz-neft mədən fakültəsinin dekanı
4	Sevinc Məmmədxanova	Kimya texnologiya fakültəsinin dekanı
5	Əli Hikmət Əhmədov	Neft mexanika fakültəsinin dekanı
6	Aydın Əliyev	Energetika fakültəsinin dekanı
7	Fərid Ağayev	İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsinin dekanı
8	İlham Rüstəmov	İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin dekanı
9	Arzu İbrahimova	SABAH mərkəzinin rəhbəri
10	Zərifə Əfəndiyeva	Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi kafedrasının müdiri
11	Hüseyn Qurbanov	Neftin, qazın nəqli və saxlanması kafedrasının müdiri
12	Lətifə Kazımova	Sənaye təhlükəsizliyi və əmək mühafizəsi kafedrasının müdiri v.m.i.e.
13	Nərminə Əliyeva	Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası kafedrasının müdiri
14	Yunis Qəhrəmanlı	Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası kafedrasının müdiri
15	Fariz Əmirli	Üzvi maddələr və yüksək molekullu birləşmələrin texnologiyası kafedrasının müdiri
16	Tahir Cabbarov	Materialşünaslıq və emal texnologiyaları kafedrasının müdiri
17	Sevda Əliyeva	Sənaye maşınları kafedrasının müdiri v.m.i.e.
18	Sakit Abbasov	Mexanika kafedrasının müdiri
19	Elburus Əhmədov	Elektromexanika kafedrasının müdiri
20	Sevinc Mirzəyeva	Elektroenergetika kafedrasının müdiri
21	Şükür Nəsirov	Enerji istehsalı texnologiyaları kafedrasının müdiri
22	Araz Əliyev	Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasının müdiri
23	Nazilə Rəhimova	Kompüter mühəndisliyi kafedrasının müdiri
24	Lalə Bəkirova	Cihaz mühəndisliyi kafedrasının müdiri
25	Akif Əlizadə	Elektronika və avtomatika kafedrasının müdiri
26	Qəzənfər Süleymanov	Menecment kafedrasının müdiri
27	Arif Ələkbərov	Sənayenin iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri
28	Fəridə Hüseynova	Xarici dillər kafedrasının müdiri
29	Rəşad Tağıyev	İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsinin dekan müavini
30	Ələkbər Həsənov	Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası kafedrasının məsləhətçi professoru
31	Minirə Ağahüseynova	Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası kafedrasının professoru
32	İbrahim Həbibov	Sənaye maşınları kafedrasının professoru
33	Ələsgər Əliyev	Mexanika kafedrasının professoru
34	Qənimət Səfərov	Sənayenin iqtisadiyyatı kafedrasının professoru
35	Rəna İsmayılova	Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası kafedrasının dosenti
36	Gültər Nəsibova	Neft-qaz geologiyası kafedrasının dosenti
37	Rəhimə Nurəliyeva	Sənayenin iqtisadiyyatı kafedrasının dosenti
38	Nəcibə Piriyeva	Elektromexanika kafedrasının dosenti
39	Rəbiyə Abışova	Mexanika kafedrasının dosenti
40	Emiliya Cəfərova	Faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası və işlənməsi kafedrasının laboratoriya müdiri
41	Nərgiz Axundova	Neft-qaz mühəndisliyi kafedrasının müəllimi
42	Günel Səfərova	Sənayenin iqtisadiyyatı kafedrasının müəllimi

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT BÖLMƏSİ
MƏQALƏLƏR

TƏLİM VƏ İNKİŞAF İNVESTİSİYALARININ MÜƏSSİSƏ FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINDA ƏHƏMİYYƏTİ

Ağayeva Nigar Elman qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nigar.agayeva.elman.2025@asoiu.edu.az

Urazayeva Milyənət Dolxad qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID:0000-0001-6382-8727
E-mail: milyanat.urazayeva@asoiu.edu.az

Xülasə: Müasir rəqabət mühitində müəssisələrin davamlı inkişafı və bazarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması insan kapitalının inkişafından birbaşa asılıdır. İnsan resursları keyfiyyətinin yüksəldilməsi və işçi bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi müəssisələrin strateji hədəflərinə çatmasında əsas rol oynayır. Bu kontekstdə təlim və inkişaf investisiyaları təşkilatların fəaliyyət səmərəliliyinin artırılmasında, məhsuldarlığın yüksəldilməsində və əməliyyatların optimallaşdırılmasında strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə təlim və inkişaf proqramlarına yönəldilən investisiyaların müəssisə performansına təsiri həm nəzəri, həm də analitik baxımdan araşdırılır. Tədqiqat çərçivəsində insan kapitalı nəzəriyyəsi, məhsuldarlıq artımı və təşkilati effektivlik arasındakı əlaqələr sistemli şəkildə təhlil edilir. Eyni zamanda, təlim proqramlarının işçilərin bacarıqlarının artırılmasına, innovasiya qabiliyyətinin yüksəldilməsinə və əməliyyat səmərəliliyinin təkmilləşməsinə təsiri qiymətləndirilir. Nəticələr göstərir ki, düzgün planlaşdırılmış və strateji yönümlü təlim investisiyaları müəssisələrdə məhsuldarlığın artmasına, xərclərin optimallaşmasına və rəqabət üstünlüyünün formalaşmasına şərait yaradır. Bundan əlavə, bu fəaliyyətlər işçi motivasiyasını artırır, kadr axınını azaldır və təşkilati sabitliyə töhfə verir. Məqalədə həmçinin təlim investisiyalarının ROI (Return on Investment - sərmayənin qaytarılması) göstəricisi ilə ölçülməsi və idarəetmə qərarlarında istifadəsi nəzəri olaraq izah olunur. Beləliklə, təlim və inkişaf investisiyaları yalnız insan resurslarının inkişafı üçün deyil, həm də müəssisələrin strateji məqsədlərinə çatması və bazarda dayanıqlı rəqabət üstünlüyü əldə etməsi üçün əsas idarəetmə aləti kimi qiymətləndirilir.

Açar sözlər: təlim və inkişaf investisiyaları, təşkilati səmərəlilik, məhsuldarlıq, işçi motivasiyası, ROI

Abstract: In today's competitive environment, the sustainable development of enterprises and their ability to gain competitive advantage in the market are directly dependent on the development of human capital. Improving the quality of human resources and enhancing employee skills play a key role in achieving organizational strategic objectives. In this context, training and development investments are of strategic importance in increasing organizational performance, improving productivity, and optimizing operations. This article examines both theoretically and analytically the impact of investments in training and development programs on enterprise performance. Within the research framework, the relationships between human capital theory, productivity growth, and organizational effectiveness are systematically analyzed. At the same time, the effects of training programs on improving employee skills, enhancing innovation capacity, and increasing operational efficiency are evaluated. The results show that well-planned and strategically oriented training investments contribute to higher productivity, cost optimization, and the formation of competitive advantage in enterprises. In addition, these activities increase employee motivation, reduce staff turnover, and contribute to organizational stability. The article also theoretically explains the measurement of training investments using the ROI (Return on Investment) indicator and its

application in management decision-making. Thus, training and development investments are regarded not only as a tool for human resource development but also as a key management instrument for achieving strategic goals and ensuring sustainable competitive advantage in the market.

Keywords: training and development investments, organizational efficiency, productivity, employee motivation, ROI.

Giriş

Müasir iqtisadi sistemdə müəssisələrin uğuru yalnız maddi resursların mövcudluğu ilə deyil, eyni zamanda insan kapitalının keyfiyyəti ilə müəyyən edilir. Qloballaşma, rəqəmsallaşma və rəqabətin artması şəraitində təşkilatlar üçün ən vacib resurs ixtisaslı və davamlı inkişaf edən işçi qüvvəsidir. Bu səbəbdən təlim və inkişaf investisiyaları müəssisə strategiyalarının əsas tərkib hissəsinə çevrilmişdir.

Təlim və inkişaf fəaliyyətləri işçilərin bilik, bacarıq və kompetensiyalarını artıraraq onların iş performansına birbaşa təsir göstərir. Bu proses yalnız fərdi inkişafı deyil, həm də ümumi təşkilati səmərəliliyin yüksəlməsini təmin edir. Müasir müəssisələrdə təlim investisiyaları artıq xərclər kimi deyil, uzunmüddətli strateji kapital yatırımı kimi qiymətləndirilir.

İnsan kapitalı nəzəriyyəsinə əsasən, işçilərə yönəldilən hər bir təlim investisiyası onların məhsuldarlığını artırır və təşkilat üçün əlavə dəyər yaradır. Bu yanaşma Gary Becker tərəfindən formalaşdırılmış və iqtisadi elmdə geniş tətbiq olunmuşdur. İnsan kapitalına edilən investisiyalar nəticəsində işçilərin qərarvermə qabiliyyəti, innovativ düşünmə bacarıqları və adaptasiya sürəti artır.

Təlim və inkişaf investisiyalarının əhəmiyyəti yalnız məhsuldarlıqla məhdudlaşmır. Bu fəaliyyətlər həm də işçi motivasiyasını artırır, işdən ayrılma səviyyəsini azaldır və təşkilati loyallığı gücləndirir. Müasir idarəetmə yanaşmalarında bu faktorlar təşkilati sabitlik üçün kritik əhəmiyyət daşıyır. [1]

Digər tərəfdən, rəqəmsal transformasiya dövründə texnologiyaların sürətli dəyişməsi işçilərin davamlı öyrənməsini zəruri edir. Bu isə müəssisələrdə təlim sistemlərinin daha çevik və adaptiv olmasını tələb edir. Elektron təlim platformaları, distant öyrənmə və blended learning modelləri bu sahədə geniş tətbiq olunur.

Bu məqalənin məqsədi təlim və inkişaf investisiyalarının müəssisə fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsirini nəzəri baxımdan təhlil etmək və bu investisiyaların təşkilati nəticələr üzərindəki rolunu sistemli şəkildə izah etməkdir. Tədqiqat çərçivəsində təlimin məhsuldarlığa, maliyyə nəticələrinə və insan resurslarının effektiv idarə olunmasına təsiri araşdırılır.

Nəticə etibarilə, təlim və inkişaf investisiyaları müasir müəssisələrdə yalnız insan resurslarının inkişaf vasitəsi deyil, həm də strateji rəqabət üstünlüyünün formalaşmasında əsas faktor kimi çıxış edir.

Təlim və inkişaf investisiyalarının konseptual əsasları və insan kapitalı ilə əlaqəsi

Təlim və inkişaf investisiyaları müasir müəssisə idarəetməsində strateji xarakter daşıyan əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Bu investisiyalar işçilərin bilik, bacarıq və davranışlarının sistemli şəkildə təkmilləşdirilməsinə yönəldilir və nəticə etibarilə təşkilati səmərəliliyin yüksəldilməsinə xidmət edir. Klassik iqtisadi yanaşmada bu xərclər "istehlak" kimi qiymətləndirilsə də, müasir idarəetmə nəzəriyyələrində onlar uzunmüddətli "kapital yatırımı" kimi qəbul olunur. [2]

İnsan kapitalı nəzəriyyəsinə görə, işçilərin bilik və bacarıq səviyyəsinin artırılması onların məhsuldarlığını birbaşa yüksəldir. Bu yanaşma Gary Becker tərəfindən formalaşdırılmış və göstərilmişdir ki, təlimə yönəldilən hər bir əlavə investisiya gələcəkdə daha yüksək iqtisadi fayda yaradır. Bu baxımdan təlim və inkişaf fəaliyyətləri müəssisə üçün yalnız xərclər deyil, eyni zamanda gəlir generasiya edən aktivlərdir. Təlim investisiyalarının təsir mexanizmi üç əsas səviyyədə özünü göstərir:

1. Fərdi səviyyə – işçinin bacarıqlarının və motivasiyasının artması
2. Təşkilati səviyyə – məhsuldarlıq və əməliyyat səmərəliliyinin yüksəlməsi
3. Strateji səviyyə – rəqabət üstünlüyünün formalaşması

Bu üç səviyyə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir və sistemli effekt yaradır. Təlim və inkişaf investisiyalarının müəssisə fəaliyyətinə təsirini sistemli şəkildə anlamaq üçün onların hansı səviyyələrdə və hansı mexanizmlərlə nəticə yaratdığını nəzərə almaq vacibdir. Bu investisiyalar

yalnız fərdi işçi bacarıqlarının artırılması ilə məhdudlaşmır, həm də təşkilati struktura və strateji idarəetməyə təsir göstərən çoxsəviyyəli bir proses kimi çıxış edir.

İlk istiqamət fərdi səviyyə ilə bağlıdır. Bu mərhələdə təlim proqramları işçilərin bilik, bacarıq və kompetensiyalarını artırır. Nəticədə işçilər tapşırıqları daha səmərəli yerinə yetirir, səhvlərin sayı azalır və ümumi iş keyfiyyəti yüksəlir. Bu dəyişiklik birbaşa məhsuldarlığın artmasına səbəb olur və insan kapitalının dəyərini yüksəldir.

İkinci istiqamət təşkilati səviyyədə özünü göstərir. Burada təlim investisiyaları iş proseslərinin standartlaşdırılmasına, daxili koordinasiyanın güclənməsinə və resurslardan daha səmərəli istifadəyə şərait yaradır. İşçilərin eyni yanaşmalarla hazırlanması təşkilat daxilində kommunikasiya problemlərini azaldır və əməliyyat səmərəliliyini artırır. Bu mərhələdə artıq fərdi nəticələr kollektiv performans göstəricilərinə çevrilir.

Üçüncü istiqamət isə strateji səviyyə ilə bağlıdır. Təlim və inkişaf investisiyaları müəssisənin uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətinə birbaşa təsir göstərir. Davamlı öyrənən və inkişaf edən işçi heyəti təşkilata innovativ həllər tətbiq etmək, bazar dəyişikliklərinə daha tez uyğunlaşmaq və rəqiblər qarşısında üstünlük əldə etmək imkanı verir. Bu isə müəssisənin dayanıqlı inkişafını təmin edən əsas faktorlardan biridir.

Bu üç istiqamət arasında güclü qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Fərdi səviyyədə əldə olunan bacarıqlar təşkilati səmərəliliyə, təşkilati səmərəlilik isə strateji üstünlüyə transformasiya olunur. Beləliklə, təlim investisiyaları xətti deyil, çoxsəviyyəli və sistemli təsir mexanizmi yaradır. Nəticə etibarilə, təlim və inkişaf investisiyaları müəssisə daxilində insan kapitalının inkişafını təmin etməklə yanaşı, təşkilatın ümumi performansını yüksəldən strateji idarəetmə aləti kimi çıxış edir.

Təlim və inkişaf investisiyalarının müəssisə məhsuldarlığına təsir mexanizmi və analitik qiymətləndirilməsi. Təlim və inkişaf investisiyalarının müəssisə fəaliyyətinə ən mühüm təsir istiqamətlərindən biri əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsidir. Müasir idarəetmə yanaşmalarında məhsuldarlıq yalnız istehsal olunan məhsul və ya xidmətin həcmi ilə deyil, həm də resurslardan istifadə səmərəliliyi ilə ölçülür. Bu baxımdan təlim proqramları işçilərin həm texniki, həm də davranış bacarıqlarını inkişaf etdirərək ümumi təşkilati performansa birbaşa təsir göstərir. [3] Təlimlərin məhsuldarlığa təsiri əsasən üç mexanizm üzərindən baş verir: bacarıq artımı, səhvlərin azalması və qərarvermə keyfiyyətinin yüksəlməsi. Bacarıq artımı işçilərin tapşırıqları daha qısa zamanda və daha az resurs sərf etməklə yerinə yetirməsinə şərait yaradır. Səhvlərin azalması isə yenidən işləmə və əlavə xərclərin qarşısını alır. Qərarvermə keyfiyyətinin yüksəlməsi isə idarəetmə səviyyəsində daha optimal nəticələrin əldə olunmasını təmin edir. Məhsuldarlığın təlim investisiyalarından asılılığını analitik şəkildə ifadə etmək üçün sadələşdirilmiş model aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər:

$$P = f(S, K, E) \qquad (1)$$

Burada: P – məhsuldarlıq səviyyəsi, S – işçinin bacarıq səviyyəsi, K – bilik və kompetensiyalar, E – iş təcrübəsi və tətbiq bacarığıdır. Bu model göstərir ki, təlim investisiyaları birbaşa olaraq S və K dəyişənlərini artıraraq P nəticə göstəricisinə təsir edir. Daha geniş iqtisadi yanaşmada məhsuldarlığın artımı aşağıdakı kimi də ifadə oluna bilər:

$$\Delta P = \alpha T \qquad (2)$$

Burada **T** təlim investisiyalarını, **α** isə təlimin effektivlik əmsalını ifadə edir. Bu model göstərir ki, təlimin keyfiyyəti və düzgün planlaşdırılması məhsuldarlıq artımının səviyyəsini müəyyən edən əsas faktordur. Təcrübə göstərir ki, sistemli təlim proqramları tətbiq edən müəssisələrdə işçi performansı daha stabil olur və dəyişkən bazar şəraitinə uyğunlaşma qabiliyyəti artır. Bu, xüsusilə rəqəmsal transformasiya dövründə daha aktualdır. Eyni zamanda, təlim investisiyaları yalnız fərdi performansa deyil, həm də komanda səviyyəsində sinerji effektinə səbəb olur. Komanda daxilində bilik paylaşımı artdıqca ümumi məhsuldarlıq fərdi göstəricilərin cəminin üzərinə çıxır. Nəticə olaraq, təlim və inkişaf investisiyaları müəssisə məhsuldarlığının artırılmasında həm birbaşa, həm də dolayı təsir mexanizmləri ilə çıxış edir və bu proses elmi modellərlə dəstəklənən sistemli iqtisadi effekt yaradır. [4]

Təlim və inkişaf investisiyalarının maliyyə nəticələrinə təsiri və ROI (Return on Investment – sərmayənin qaytarılması) analizi. Təlim və inkişaf investisiyalarının müəssisə fəaliyyətinə

təsirini yalnız məhsuldarlıq səviyyəsi ilə deyil, həm də maliyyə göstəriciləri ilə qiymətləndirmək daha kompleks və obyektiv nəticələr verir. Müasir idarəetmə yanaşmalarında bu investisiyaların səmərəliliyi əsasən ROI (Return on Investment - sərmayənin qaytarılması) göstəricisi vasitəsilə ölçülür. ROI təlimə sərf olunan vəsaitin müəssisəyə gətirdiyi iqtisadi fayda ilə müqayisəsini ifadə edir və qərarvermə prosesində mühüm rol oynayır.

Təlim investisiyalarının maliyyə nəticələrinə təsiri bir neçə əsas istiqamətdə özünü göstərir. İlk olaraq, işçi məhsuldarlığının artması birbaşa olaraq gəlir artımına səbəb olur. Daha bacarıqlı işçilər eyni vaxt ərzində daha çox və keyfiyyətli iş gördüyü üçün müəssisənin əməliyyat gəlirləri yüksəlir. İkinci istiqamət xərclərin optimallaşdırılması ilə bağlıdır. Təlim keçmiş işçilər daha az səhv etdiyindən, əlavə düzəliş və israf xərcləri azalır. Üçüncü mühüm təsir istiqaməti kadr axınının azalmasıdır. Təlim və inkişaf proqramları işçi məmnuniyyətini artırdığı üçün işdən ayrılma səviyyəsi aşağı düşür. Bu isə yeni işçilərin işə qəbul və adaptasiya xərclərini azaldır və müəssisəyə ciddi maliyyə qənaəti gətirir. ROI analizi aşağıdakı sadə model ilə ifadə olunur:

$$ROI = \text{Gəlir Artımı} - \text{Təlim Xərcləri} / \text{Təlim Xərcləri} \times 100 \qquad (3)$$

Bu düstur göstərir ki, təlim investisiyalarının effektivliyi onların yaratdığı əlavə gəlirlə birbaşa bağlıdır. Əgər ROI müsbət dəyər alırsa, bu, investisiyanın müəssisə üçün faydalı olduğunu göstərir. Təcrübədə müəssisələr ROI göstəricisini təkcə maliyyə baxımından deyil, həm də qeyri-maddi faydalarla birlikdə qiymətləndirirlər. Məsələn, işçi motivasiyasının artması, innovasiya qabiliyyətinin yüksəlməsi və təşkilati mədəniyyətin güclənməsi kimi faktorlar birbaşa pul ifadəsində ölçülməsə də, uzunmüddətli iqtisadi fayda yaradır. Aşağıdakı analitik yanaşma təlim investisiyalarının təsir mexanizmini daha aydın göstərir:

- Təlim xərcləri → qısamüddətli maliyyə yükü
- Bacarıq artımı → məhsuldarlıq yüksəlişi
- Məhsuldarlıq artımı → gəlir artımı
- Gəlir artımı → ROI göstəricisinin yüksəlməsi

Bu zəncirvari model göstərir ki, təlim investisiyaları ilkin mərhələdə xərc kimi görünsə də, orta və uzunmüddətli dövrdə gəlir yaradan strateji kapitala çevrilir. Nəticə etibarilə, təlim və inkişaf investisiyalarının maliyyə səmərəliliyi onların düzgün planlaşdırılması və idarə olunmasından birbaşa asılıdır. Effektiv təlim strategiyaları tətbiq edən müəssisələr həm xərcləri azaldır, həm də gəlir potensialını artıraraq bazarda rəqabət üstünlüyü əldə edirlər.

Təlim və inkişaf investisiyalarının işçi motivasiyası və təşkilati loyallığa təsiri

Təlim və inkişaf investisiyaları müəssisə fəaliyyətində yalnız texniki və iqtisadi nəticələr yaratmır, eyni zamanda insan amilinə birbaşa təsir göstərərək işçi motivasiyasının və təşkilati loyallığın formalaşmasında mühüm rol oynayır. Müasir idarəetmə yanaşmalarında işçilərin motivasiyası təşkilati səmərəliliyin əsas determinantlarından biri kimi qəbul edilir və bu göstərici birbaşa təlim və inkişaf proqramlarının keyfiyyəti ilə əlaqələndirilir. [5]

Təlim proqramları işçilərdə "özünə investisiya edildiyi" hissini formalaşdırır. Bu psixoloji faktor işçinin təşkilata bağlılığını artırır və onun işə daha məsuliyyətli yanaşmasına səbəb olur. İşçi öz bacarıqlarının inkişaf etdiyini gördükdə həm daxili motivasiya, həm də təşkilata olan inam səviyyəsi yüksəlir. Bu isə birbaşa olaraq iş performansına müsbət təsir göstərir.

Motivasiya nəzəriyyələri baxımından təlim investisiyaları xüsusilə Herzberg-in iki faktor nəzəriyyəsi ilə izah oluna bilər. Bu nəzəriyyəyə görə, inkişaf imkanları və şəxsi yüksəliş faktorları iş məmnunluğunu artıran əsas elementlərdir. Təlimlər bu faktorları gücləndirərək işçilərin daha yüksək performans göstərməsinə şərait yaradır. [6]

Təşkilati loyallıq isə işçinin müəssisəyə uzunmüddətli bağlılığı kimi izah edilir. Təlim və inkişaf investisiyaları bu loyallığı gücləndirən əsas vasitələrdən biridir. İşçilər təşkilat tərəfindən inkişaf etdirildiklərini hiss etdikdə, başqa iş yerlərinə keçid ehtimalı azalır. Bu isə kadr axınının qarşısını alır və təşkilati sabitliyi artırır.

Motivasiya və loyallıq arasındakı əlaqəni daha sistemli şəkildə izah etmək üçün aşağıdakı məntiqi ardıcıllıq nəzərə alınmalıdır:

- Təlim və inkişaf proqramları → bacarıq artımı
- Bacarıq artımı → özünəinamın yüksəlməsi
- Özünəinam → iş məmnunluğunun artması
- İş məmnunluğu → təşkilati loyallığın güclənməsi
- Loyallıq → uzunmüddətli performans artımı

Bu ardıcıllıq göstərir ki, təlim investisiyaları yalnız iqtisadi deyil, həm də davranışsal nəticələr yaradan kompleks idarəetmə alətidir.

Bundan əlavə, müasir təşkilatlarda təlimlərin motivasiyaedici təsiri yalnız fərdi səviyyədə deyil, komanda səviyyəsində də özünü göstərir. Birgə təlimlər əməkdaşlıq mədəniyyətini gücləndirir, komanda daxilində kommunikasiya keyfiyyətini artırır və ümumi təşkilati atmosferi daha müsbət edir.

Nəticə etibarilə, təlim və inkişaf investisiyaları işçi motivasiyasını artırmaqla yanaşı, təşkilati loyallığın formalaşmasında əsas rol oynayır. Bu isə müəssisələr üçün daha sabit insan resursları bazası yaradır və uzunmüddətli səmərəliliyi təmin edir.

Təlim və inkişaf investisiyalarının innovasiya potensialı və müəssisənin rəqabət üstünlüyünə təsiri

Müasir iqtisadi mühitdə müəssisələrin davamlı uğuru yalnız mövcud resursların effektiv istifadəsi ilə deyil, həm də innovasiya qabiliyyətinin inkişafı ilə müəyyən edilir. Bu kontekstdə təlim və inkişaf investisiyaları təşkilatlarda innovativ düşüncə tərzinin formalaşmasında və rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsində əsas strateji alət kimi çıxış edir.

Təlim proqramları işçilərə yalnız mövcud bilikləri ötürmür, həm də onların yaradıcı düşünmə və problem həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu proses nəticəsində işçilər standart yanaşmalardan kənara çıxaraq yeni ideyalar irəli sürür və təşkilat daxilində innovativ mühit formalaşır. Xüsusilə rəqəmsal transformasiya dövründə bu bacarıqlar müəssisələrin bazar dəyişikliklərinə adaptasiya qabiliyyətini artırır. [7]

İnnovasiya potensialının formalaşmasında təlimlərin rolu üç əsas istiqamətdə özünü göstərir: biliklərin yenilənməsi, kreativ düşüncənin stimullaşdırılması və texnoloji bacarıqların inkişafı. Biliklərin yenilənməsi işçilərə yeni metod və texnologiyalarla işləmək imkanı verir, kreativ düşüncə isə problemlərə alternativ həll yolları tapmağa şərait yaradır. Texnoloji bacarıqların inkişafı isə rəqəmsal mühitdə rəqabət qabiliyyətini gücləndirir.

Rəqabət üstünlüyü nəzəriyyəsinə görə, müəssisənin bazarda fərqlənməsi onun resurslarından daha səmərəli istifadə etməsi və innovativ məhsul və xidmətlər təqdim etməsi ilə bağlıdır. Təlim investisiyaları bu prosesdə əsas rol oynayaraq təşkilatın daxili bilik bazasını genişləndirir və yeni dəyər yaratma imkanları formalaşdırır. [8]

İnnovasiya və rəqabət qabiliyyəti arasındakı əlaqəni aşağıdakı məntiqi ardıcıllıqla ifadə etmək mümkündür:

- Təlim investisiyaları → bilik səviyyəsinin artması
- Bilik artımı → kreativ düşüncənin inkişafı
- Kreativlik → innovativ ideyaların yaranması
- İnnovasiyalar → məhsul və xidmət keyfiyyətinin yüksəlməsi
- Keyfiyyət artımı → rəqabət üstünlüyü

Bu ardıcıllıq göstərir ki, təlim investisiyaları yalnız daxili inkişaf vasitəsi deyil, həm də bazar uğurunu müəyyən edən strateji faktor kimi çıxış edir.

Eyni zamanda, təlim və inkişaf proqramları təşkilat daxilində "öyrənən təşkilat" modelinin formalaşmasına şərait yaradır. Bu modeldə təşkilat daim yeni biliklər əldə edir, onları paylaşır və tətbiq edir. Nəticədə müəssisə dəyişən bazar şərtlərinə daha çevik reaksiya verir.

Nəticə etibarilə, təlim və inkişaf investisiyaları innovasiya potensialının artırılması və davamlı rəqabət üstünlüyünün formalaşdırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu investisiyalar müəssisələri yalnız bu gün üçün deyil, gələcək inkişaf üçün də daha dayanıqlı edir.

Nəticə

Aparılan nəzəri və analitik təhlil göstərir ki, təlim və inkişaf investisiyaları müəssisə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında kompleks və çoxşaxəli təsir mexanizminə malikdir. Müasir iqtisadi şəraitdə təşkilatların rəqabət qabiliyyəti artıq yalnız maddi resurslarla deyil, daha çox insan kapitalının keyfiyyəti ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan təlim və inkişaf proqramları strateji idarəetmənin əsas elementlərindən biri kimi çıxış edir.

Tədqiqat nəticələrinə əsasən, təlim investisiyaları ilk növbədə işçilərin bilik və bacarıq səviyyəsini yüksəldərək əmək məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. Bu artım həm fərdi, həm də təşkilati səviyyədə özünü göstərir və iş proseslərinin optimallaşdırılmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda, təlimlər işçi səhvlərinin azalmasına, qərarvermə keyfiyyətinin yüksəlməsinə və ümumi əməliyyat səmərəliliyinin artmasına şərait yaradır.

Maliyyə baxımından aparılan qiymətləndirmələr göstərir ki, təlim investisiyaları uzunmüddətli perspektivdə müəssisəyə əlavə gəlir yaradır və ROI göstəricisi vasitəsilə onların effektivliyi ölçülə bilir. Qısa müddətdə xərc kimi görünən bu investisiyalar orta və uzun müddətdə gəlir yaradan strateji kapitala çevrilir.

Bundan əlavə, təlim və inkişaf proqramları işçi motivasiyasını və təşkilati loyallığı gücləndirir. İşçilərin inkişafına edilən investisiya onların təşkilata bağlılığını artırır, kadr axınını azaldır və insan resurslarının sabitliyini təmin edir. Bu faktorlar təşkilati davamlılıq üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Eyni zamanda, təlim investisiyaları innovasiya potensialının yüksəldilməsində və rəqabət üstünlüyünün formalaşmasında əsas rol oynayır. Davamlı öyrənmə və inkişaf mühiti təşkilatlarda kreativ düşüncəni stimullaşdırır və yeni dəyər yaratma imkanları yaradır.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, təlim və inkişaf investisiyaları müəssisə fəaliyyətinin bütün əsas sahələrinə – məhsuldarlıq, maliyyə nəticələri, motivasiya və innovasiya – kompleks şəkildə təsir göstərir. Bu səbəbdən onlar yalnız insan resursları siyasətinin deyil, həm də ümumi təşkilati strategiyanın ayrılmaz hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Noe R. A., Tews, M. J. – Training effectiveness and organizational performance linkages, Human Resource Development Quarterly, 2021, p.45
2. Salas, E., Tannenbaum, S. I. – The Science of Training and Development in Organizations, Annual Review of Organizational Psychology, 2019, p. 60
3. Dessler G. – Human Resource Management, Pearson, 2021, p. 720
4. Werner J.M., DeSimone R.L. – Human Resource Development, Cengage Learning, 2018, p. 560
5. Özgen H., Yalçın A. – İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayınları, 2021, 500 s.
6. Həsənov R.M. – Müasir idarəetmə və insan kapitalı, Bakı: Elm və Təhsil, 2021, 300 s.
7. Məmmədov A.A. – Təşkilatlarda təlim və inkişaf strategiyaları, Bakı: ADİU Nəşriyyatı, 2022, 270 s.
8. Quliyev E.T. – İqtisadi səmərəlilik və insan resursları, Bakı: Elm, 2023, 310 s.

ƏMƏK BAZARININ DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ: AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ TƏHLİL

Əhmədova Aytən Sübxan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: aytan.ahmadova93@gmail.com

Xülasə: Əmək bazarı müasir iqtisadi sistemin ən mühüm struktur elementlərindən biri olmaqla barəbər, sosial sabitliyin və davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında həlledici rol oynayır. Dövlətin əmək bazarına müdaxiləsi bazar mexanizmlərinin yaratdığı disbalansların aradan qaldırılması, məşğulluğun artırılması və sosial müdafiənin gücləndirilməsi baxımından xüsusi

əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə Azərbaycan Respublikasında əmək bazarının mövcud vəziyyəti statistik göstəricilər əsasında təhlil edilir. Tədqiqat çərçivəsində məşğulluq siyasəti, minimum əmək haqqı mexanizmi, işsizlik səviyyəsinin dinamikası və dövlət proqramlarının effektivliyi qiymətləndirilmişdir.

Açar sözlər: əmək bazarı, dövlət tənzimlənməsi, məşğulluq, işsizlik, sosial siyasət, minimum əmək haqqı, iqtisadi inkişaf

Abstract: The labor market is one of the fundamental components of a modern economic system and plays a decisive role in ensuring social stability and sustainable economic growth. Government intervention in the labor market is essential for correcting market imbalances, increasing employment, and strengthening social protection. This article examines the current situation in Azerbaijan based on statistical indicators. The study evaluates employment policy, the minimum wage mechanism, unemployment rate dynamics and the effectiveness of state programs.

Keywords: labor market, government regulation, employment, unemployment, social policy, minimum wage, economic development

Giriş

Müasir iqtisadi sistemdə əmək bazarı yalnız iqtisadi fəaliyyətin təşkili mexanizmi deyil, eyni zamanda sosial münasibətlərin formalaşdığı əsas sahələrdən biridir. Əmək bazarında baş vermiş dəyişikliklər birbaşa olaraq iqtisadi artım tempinə, gəlirlərin bölgüsünə, sosial rifah səviyyəsinə və cəmiyyətin ümumi inkişafına güclü təsir edir.

Qloballaşma, rəqəmsallaşma və texnoloji transformasiya əmək bazarının strukturunda fundamental dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Süni intellekt, avtomatlaşdırma və platformalar iqtisadiyyatının sürətli inkişafı yeni peşə növlərinin yaranmasına, eyni zamanda bəzi ənənəvi iş yerlərinin sıradan çıxmasına səbəb olur. Lakin bu proseslər eyni zamanda struktur işsizliyinin artması, gəlir bərabərsizliyinin dərinləşməsi və sosial risklərin yüksəlməsi kimi problemləri də aktual edir. Belə şəraitdə dövlətin əmək bazarına müdaxiləsi artıq ixtiyari deyil, obyektiv zərurət halına çevrilir.

Azərbaycan Respublikası keçid iqtisadiyyatı ölkəsi kimi spesifik əmək bazarı çağırışları ilə üzləşmişdir: neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması, qeyri-neft sektorunda məşğulluğun genişləndirilməsi, kənd-şəhər əmək miqrasiyasının idarə olunması və rəqəmsal iqtisadiyyata hazırlığın artırılması bu çağırışların başında gəlir. Dövlət bu prosesləri aktiv siyasət alətləri, qanunvericilik islahatları və sosial proqramlar vasitəsilə tənzimləyir.

Məqalənin məqsədi Azərbaycan Respublikasının empirik göstəriciləri əsasında mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək və gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir.

Əmək Bazarının Dövlət Tənzimlənməsinin alətləri

Əmək bazarının dövlət tənzimlənməsinin başlıca alətləri aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirilmişdir:

Cədvəl 1.

Əmək bazarının dövlət tənzimlənməsi alətləri

İstiqamət	Məzmun	Təsir
Məşğulluq siyasəti	Yeni iş yerlərinin yaradılması, peşə hazırlığı	İşsizliyin azalması
Minimum əmək haqqı	Gəlirlərin dövlət tərəfindən qorunması	Sosial bərabərlik
Sosial müdafiə	İşsizlik müavinəti, sosial sığorta	Sosial risklərin azalması
Əmək qanunvericiliyi	İşçi hüquqlarının qorunması, müqavilə tənzimlənməsi	Hüquqi mühitin güclənməsi
Təhsil və təlim	İnsan kapitalının inkişafı, yenidən hazırlıq	Məhsuldarlığın artması

Cədvəl müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Azərbaycanda Əmək Bazarının əsas makroiqtisadi göstəriciləri

Azərbaycan Respublikasında əmək bazarının inkişaf dinamikasını qiymətləndirmək üçün son illərin statistik göstəriciləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına nəzər salsaq, ölkədə əmək bazarında davamlı müsbət tendensiyalar müşahidə edilir:

Cədvəl 2.

Azərbaycan əmək bazarının əsas göstəriciləri (2020–2024)

İl	İqt. fəal əhali (mln)	Məşğul əhali (mln)	İşsizlik (%)	Orta əməkhaqqı (AZN)
2020	5.20	4.87	6.5	707
2021	5.30	4.93	6.0	724
2022	5.38	4.99	5.6	839
2023	5.45	5.05	5.4	933
2024	5.52	5.12	5.3	1.006

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, 2024

Sosial siyasət və dövlət proqramları

Minimum əmək haqqı dövlət tənzimlənməsi mexanizminin mühüm əhəmiyyət kəsb edən mexanizmlərindən biri olmaqla bərabər sosial ədalətin bərqərar edilməsini, yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasını və istehlak tələbinin dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Aşağıda göstərilən cədvəldə Azərbaycanda bu göstəricinin inkişaf dinamikası əks olunub:

Cədvəl 3.

Azərbaycanda minimum əmək haqqının dinamikası (2019-2025)

İl	Minimum əməkhaqqı (AZN)	Artım (AZN)	Artım (%)
2019	250	—	—
2021	300	+50	+20%
2023	345	+45	+15%
2025	400	+55	+16%

Mənbə: Chambers and Partners, 2025; Prezident fərmanları

Dövlət məşğulluq proqramları

Azərbaycan dövləti aktiv məşğulluq siyasəti ilə bağlı müəyyən proqramlar həyata keçirir. Bu proqramlara aşağıdakıları misal göstərmək olar:

• Özünüməşğulluq proqramları – 2023-cü ildə 14 min şəxs bu proqramdan yararlanmışdır. Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi məşğulluğu genişləndirir.

• Peşə hazırlığı və yenidən ixtisaslaşma kursları – Dövlət Məşğulluq Agentliyi vasitəsilə həyata keçirilir. İşsizlərə tələb olunan peşə bacarıqları öyrədilir.

• Haqqı ödənilən ictimai işlər – 2025-ci il büdcəsində bu istiqamətdə 200 milyon AZN vəsait nəzərdə tutulmuşdur.

• Sənaye parkları – Balaxanı Sənaye Parkı başda olmaqla müxtəlif regionlarda fəaliyyət göstərən sənaye parkları yeni iş yerlərinin yaradılmasının başlıca mənbəyidir. Mövcud investisiya təşviq sənədləri 28 minədək yeni iş yerinin açılmasını nəzərdə tutur.

• Regional inkişaf proqramları – 2004-cü ildən etibarən ardıcıl olaraq həyata keçirilən Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramları kənd əhalisinin məşğulluq imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır.

Mövcud problemlər və perspektiv istiqamətlər

Azərbaycanda əmək bazarının dövlət tənzimlənməsinin mövcud tendensiyası hələ də bir sıra məsələlərin aktuallığını özündə saxlayır:

• Qeyri-rəsmi məşğulluq – Kənd bölgələrində qeyri-rəsmi məşğulluq hələ də mühüm problem olaraq qalır. Sosial sığorta sistemindən kənarda qalan işçilərin sayının azaldılmasına xüsusi diqqət tələb olunur.

• Struktur işsizliyi – Müəyyən ixtisaslar üzrə iş yeri azlığı ilə bərabər, digər sahələrdə kadr çatışmazlığı müşahidə edilir. Bu qeyri-bərabərlik (mismatch) peşə hazırlığı sisteminin tənzimlənməsi zərurətini ortaya qoyur.

• Gəlir bərabərsizliyi – Paytaxt ilə regionlar, neft sektoru ilə qeyri-neft sektoru arasında mövcud olan əməkhaqqı fərqləri sosial tarazlıq üçün risk mənbəyi kimi qalır.

• Rəqəmsallaşmanın əmək bazarına təsiri – Avtomatlaşdırma bəzi iş yerlərini aradan qaldırarkən, yeni peşə növlərinin yaranmasına səbəb olur. İşçilərin rəqəmsal bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi prioritet məsələyə çevrilmişdir.

İnkişaf perspektivləri

Azərbaycanda əmək bazarının daha da inkişaf etdirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlər əsas hesab edilə bilər:

• İnsan kapitalına qoyulan investisiyaların artırılması: Texniki peşə təhsilinin modern tələblərə uyğunlaşdırılması, ali təhsilin əmək bazarı tələblərinə cavab verməsinin təmin edilməsi, ömürlük öyrənmə sisteminin inkişaf etdirilməsi.

• Aktiv məşğulluq siyasətinin genişləndirilməsi: İşsiz şəxslərə fərdi yanaşma ilə işə düzəldilmə üçün dəstək verilməsi, sahibkarlığa keçid üçün maliyyə güzəştlərinin tətbiq olunması.

• Rəqəmsal əmək bazarının inkişafı: Məsafədən iş imkanlarının genişləndirilməsi, rəqəmsal platformalarla işçi axtarışının asanlaşdırılması, e-iş bazarının yaradılması.

• Qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizənin gücləndirilməsi: Vergi güzəştlərinin tətbiq edilmnəsi, sığorta mexanizmlərinin sadələşdirilməsi, informasiya-maarifləndirmə kampaniyalarının aparılması.

• Gender bərabərliyinin təmin olunması: Qadınların iqtisadi aktivliyinin artırılması, uşaq baxımı imkanlarının genişləndirilməsi, uşaqlı analara çevik iş şəraitinin stimullaşdırılması.

Nəticə

Aparılan tədqiqat göstərir ki, əmək bazarının dövlət tərəfindən tənzimlənməsi sosial-iqtisadi sabitliyin təmin edilməsində mühüm, hətta əvəzsiz rol oynayır. Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi göstərir ki, ardıcıl dövlət siyasəti nəticəsində əhalinin məşğulluq səviyyəsi artmış, işsizlik səviyyəsi azalmış, minimum əmək haqqı sistemli şəkildə yüksəldilmiş, əmək qanunvericiliyi müasir tələblərə uyğunlaşdırılmış və əhalinin rifahı əhəmiyyətli səviyyədə yaxşılaşmışdır.

Bununla bərabər, qeyri-rəsmi məşğulluq, struktur işsizliyi, regional gəlir bərabərsizliyi və rəqəmsallaşmanın doğurduğu yeni çağırışlar dövlət tənzimlənməsinin daha da gücləndirilməsini, innovativ yanaşmaların tətbiq edilməsini və insan kapitalına qoyulan investisiyaların artırılmasını qaçınılmaz edir. Gələcəkdə Azərbaycanın rəqabətli, sosial baxımdan ədalətli və rəqəmsal iqtisadiyyata uyğunlaşdırılmış bir əmək bazarı formalaşdırması üçün dövlətin ardıcıl, sistemli və hərtərəfli müdaxiləsi zəruridir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi (2024). Əmək bazarı statistik məlumatları. Bakı.
2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi (2024 redaksiyası). Bakı: Hüquq Ədəbiyyatı.
3. Chambers and Partners (2025). Employment 2025 – Azerbaijan: Trends and Developments. London.
4. Trading Economics (2024). Azerbaijan Unemployment Rate. https://tradingeconomics.com/azerbaijan/unemployment-rate
5. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (2024). Məşğulluq proqramları hesabatı. Bakı.
6. Hüseynov, R. (2024). Employment and Unemployment as A Subject of State Regulation of The Labor Market in Azerbaijan. IJLTEMAS, XIII(IX).
7. Azərbaycan Respublikasının 2024 və 2025-ci illər üzrə Dövlət Büdcəsinin müqayisəli təhlili. ResearchGate, 2025.
8. Azerbaijan.az (2023). Dövlət proqramları. https://azerbaijan.az/related-information/276

AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İSLAHATLARIN MÜƏSSİSƏ SƏVİYYƏSİNDƏ İDARƏETMƏ STRATEGİYALARINA TƏSİRİNİN TƏHLİLİ

Süleymanov Qəzənfər Salman oğlu,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, iqtisad elmlər doktoru, professor
E-mail: suleymanov.q.s@gmail.com

Məmmədzadə Cavidan Cavid qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: cavidan.mammedzade@mail.ru

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan kompleks iqtisadi islahatların müəssisə daxili müstəvidə, xüsusilə təsərrüfat subyektlərinin idarəetmə modellərinə struktur dəyişdirici effekti tədqiq olunur. Tədqiqatın əsas mahiyyəti, post-neft dövrünün yəni, resurs asıllığından sonrakı mərhələnin iqtisadi çağırışları kontekstində müəssisələrin klassik menecment metodologiyasından müasir, innovativ və digital paradiqmalara transformasiya prosesini analiz etməkdən ibarətdir. Tədqiqatın strateji hədəfi, institusional modifikasiyaların və müasir tənzimləmə alətlərinin təşkilat daxili qərarların verilməsi proseslərində, rəqabət qabilliyyətinin yüksəldilməsində və təşkilati normaların ictraatında oynadığı rolu aşkar etməkdir. Təhlil prosesində məqalədə əsas prioritetlər kimi rəqəmsallaşma tendensiyaları və qeyri-neft sektorunun tərəqqisi tədqiq edilir. Məqalənin əsas nəticələri sübut edir ki, həyata keçirilən institusional islahatlar müəssisələrin maliyyə şəffaflığını yüksəltmiş, qlobal bazarlara inteqrasiya imkanlarını artırmış və əməliyyat xərclərini təkmilləşdirmişdir. Dövlət stimullaşdırılması və vergi islahatları müəssisələrin strateji planlaşdırma hüdudlarını diversifikasiya edərək, müəssisələrin dinamik menecment strategiyalarını adaptasiya etməyə meyilləndirmişdir. Nəticə etibarilə, müəssisə səviyyəsində idarəetmənin yenilənməsinin ölkənin universal iqtisadi stabilliyi üçün həlledici amil olduğu əsaslandırılır. Bu sahədə strateji fəaliyyət planı üçün nəzəri-metadoloji təkliflər təqdim olunur.

Açar sözlər: Azərbaycan iqtisadiyyatı, qeyri-neft sektoru, strateji idarəetmə, rəqəmsallaşma, müəssisə rəqabəti.

Abstract: The article examines the structural-transformational effects of the complex economic reforms implemented in the Republic of Azerbaijan at the intra-enterprise level, with a particular focus on the management models of economic entities. The main purpose of the study is to analyze the transformation process of enterprises from classical management methodologies to modern, innovative, and digital paradigms in the context of the post-oil era, characterized by the transition away from resource dependency and the emergence of new economic challenges.

The strategic objective of the research is to identify the role of institutional modifications and contemporary regulatory instruments in organizational decision-making processes, in enhancing competitiveness, and in ensuring the implementation of organizational norms. The analysis places particular emphasis on digitalization trends and the development of the non-oil sector.

The findings of the study indicate that the implemented institutional reforms have improved the financial transparency of enterprises, expanded their opportunities for integration into global markets, and enhanced operational efficiency. State incentives and tax reforms have diversified the scope of strategic planning within enterprises, encouraging the adoption of dynamic management strategies.

In conclusion, the modernization of enterprise-level management is substantiated as a crucial factor for ensuring the country's overall economic stability. The study also provides theoretical and methodological recommendations for strategic policy development in this area.

Keywords: Azerbaijani economy, non-oil sector, strategic management, digitalization, enterprise competitiveness

Giriş

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı müasir mərhələdə struktur yenidənqurma tədbirləri və diversifikasiya tendensiyaları ilə səciyyələnir. "Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" normativ aktının təsdiqlənməsi ilə respublika daxilində idarəetmə sisteminin ixrac yönümlü və texnoloji-yenilikçi əsaslı inkişafa transformasiyası intensivləşdirilmişdir. Bu islahatlar təkcə ümumiqtisadi parametrlərə deyil, eyni zamanda müəssisə müstəvisində menecment

konsepsiyasının transformasiyasına bilavasitə təsir göstərir. Tədqiqatın prioriteti, mərkəzi hakimiyyət orqanı tərəfindən icra olunan institusional dəyişikliklərin təşkilatların strateji tərəqqi metadologiyalarında necə əks olunduğunu və bu dinamikada meydana gələn fundamental risk faktorlarını analiz etməkdir. [3, 6]

İqtisadi islahatların institusional çərçivəsi və müəssisən mühiti

Azərbaycanda sahibkarlıq ekosisteminin liberallaşdırılması və inzibati maneələrin minimallaşdırılması müəssisələrin adaptiv idarəetmə modellərinə tranzitini labüd etmişdir. Vergi yenidənqurma siyasəti, gömrük əməliyyatlarının optimizasiyası və "bir pəncərə" sisteminin icraatı müəssisələrin tranzaksiya xərclərini minimuma endirmişdir. Bu institusional modifikasiyalar potensial resusrsların qeyri-effektiv prosedurlardan diversifikasiya olunaraq, bilavasitə konseptual məqsədlərə və innovativ inkişafa fokuslanmasına şərait yaratmışdır.

Bu prosesdə makroiqtisadi prespektiv üzrə strateji yol xəritələri təşkilatlar üçün bazis istiqamətverici strateji proqram funksiyasını icra edir. Qeyd olunan starteji proqram daxili bazarda effektiv rəqabət mühitini təşviq etməklə bərabər, müəssisələrin daxili idarəetmə sistemlərini universal normalara adaptasiyasını stimullaşdırılmışdır. Bu universal normalara ISO və "Total Quality Management" aiddir. Strateji Yol Xəritəsinin tətbiqi nəticəsində müəssisələr xarici mənşeli sarsıntılara qarşı daha dayanıqlı hala gəlmişdir. İdarəetmədə şəffaflıq və məsuliyyətli hesabat vermə kriteriyaları prioritetləşmişdir. Beləliklə, dövlət tərəfindən təsbit edilən siyasi-iqtisadi xətt müəssisə platformasında idarəetmənin keyfiyyətcə modern və rəqabətədavamlı fazaya keçidini reallaşdırmışdır. [2,4]

Müəssisə səviyyəsində idarəetmə strategiyalarının transformasiyası

İqtisadi islahatlar kontekstində milli təsərrüfat subyektlərinin idarəetmə metodologiyaları institusional və paralel olaraq rəqəmsal-texnoloji səviyyədə əsaslı transformasiyaya məruz qalmışdır. Əsas transformasiya klassik modellərdən korperativ idarəçilik meyarlarına keçidlə səciyyələndirilir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin təsis edilməsi eyni zamanda, publik hüquqi şəxslərdə Müşahidə Şuralarının operativ fəaliyyətə keçidi, açıq və məsuliyyətli idarəetmə alətlər panelini aktualizasiya etmişdir. Bu mexanizm qeyri-dövlət iqtisadiyyatı üçün "benchmark" rolunda əhəmiyyət kəsb edərək, müəssisələrin daxili nəzarət strukturunu və ekspertiza sistemini beynəlxalq standartlara harmonizasiyasını stimullaşdırmışdır.

Müvafiq qaydada, digital iqtisadi ekosistemin təkamülü müəssisələrin texnoloji bazis strukturunu modernləşdirmişdir. ERP və CRM sistemlərinin inteqrasiyası idarəetmədə subyektiv seçimləri deyil, analitik əsaslı konsepsiyanı labüd etmişdir. Cari dövrün tələblərinə cavab verən müəssisələr artıq ehtiyatların proqnozlaşdırılması və CRM – müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi kəmiyyət analizini prioritet hesab edirlər. Yekunda, korporativ inteqrasiya və texnoloji transformasiya tendensiyaları sintetik şəkildə Azərbaycanın sahibkarlıq ekosistemində daha şəffaf, müqavimətli və çevik idarəetmə strukturunun yaradılmasını şərtləndirmişdir. [1,7,8]

Qeyri-neft sektorunda idarəetmə spesifikası

Aqrar sektor, turizm sənayesi və İKT – (informasiya və kommunikasiya texnologiyaları) seqmentlərində operativ fəaliyyət yürüdən təsərrüfat subyektləri, iqtisadi islahatların şərtləndirdiyi vergi, gömrük tarifləri və texniki təminat sistemi imtiyazlarından maksimum dərəcədə istifadə etmək üçün özünəməxsus idarəetmə strategiyalarını klasterizasiya və müştərək əməkdaşlıq prinsipləri bazasında re-strukturizasiya edirlər. Spesifik olaraq aqrosənaye kompleksləri, industrial zonalar və texnoloji innovasiya mərkəzləri kimi mühüm iqtisadi zonaların təsis edilməsi və müəssisələr arasında birgə fəaliyyət effekti yaradaraq korporativ inkişafı stimullaşdırır. Bu baxış bucağı təsərrüfat subyektlərində resursları inteqrasiya etməyə, ortaq texnoloji potensialdan yararlanmağa və istehsalat xərclərini minimallaşdırmağa imkan yaradır.

Sözügedən transformasiya, xüsusilə logistik zəncir idarəçiliyi yeni səmərəlilik normalarının formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Klaster çərçivəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr istehsalat materialları təminatından hazır məhsulun daşınma və bölüşdürülməsinə qədər bütün fazalarda birləşmiş sistemlərdən istifadə edirlər. Bu isə "just-in-time" yəni, dəqiq vaxtında prinsipinin istifadəsini asanlaşdırı, bazarda dinamik tələblərə adaptiv reaksiyavermə potensialını yüksəldir və

inventar saxlama xərclərini azaldır. Nəticədə, daxili bazarda rəqabətədavamlılıq möhkəmlənir eyni zamanda, milli istehsalat məhsullarının qlobal normalara uyğunlaşaraq xarici bazarlara çıxış imkanları diversifikasiya olunur. [2,5]

Cədvəl 1

İslahatların təsirinin SWOT təhlili (Müəssisə səviyyəsində)

Üstünlüklər	**Zəifliklər**
Dövlət stimullaşdırılması və birbaşa maliyyə transferi	Potensial kadr qıtlığı
Yeni bazarlara inteqrasiya potensialı	Qeyri-effektiv idarəetmə reqlamenti
İmkanlar	**Təhlükələr**
Rəqəmsallaşma ilə xərclərinn optimallaşdırılması	Dünya bazar dinamikasının transformasiyası
Regional logistik mərkəz potensialı	Transmilli rəqabətin kəskinləşməsi

Mənbə: *Müəssisələrin fəaliyyətinin SWOT təhlili Dünya Bankının hesabatları, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icmalları və professor A.Məmmədovun korporativ idarəetməyə dair tədqiqatları əsasında formalaşdırılmışdır*.

Nəticə

Həyata keçirilən analizlər və struktur transformasiyaların dinamikası təsdiqləyir ki, Azərbaycanda subyekt müstəvisində menecment strategiyaları “cavabverici” baxış bucağından “qabaqlayıcı” proqnozlaşdırma istiqamətində əsaslı bir tranzit mərhələsidir. Korporativ normaların öyrənilməsi və rəqəmsal vasitələrin birləşdirilməsi yerli mənşeli region səviyyəli rəqabətüstünlüyünü şərtləndirən bazis hərəkətverici qüvvədir. Bununla belə bu islahatların bütöv strateji məqsədləri nail olması üçün müəyyən konfiqurativ disfunksiyaların aradan qaldırılması elmi ehtiyacdır.

Müstəsna halda, orta səviyyəli idarəetmə heyətinin səriştəliyinin yüksəldilməsi, maliyyə bazarlarına çıxışın çeşidlənməsi və sistemli risklərin idarə olunması modellərinin icraatı idarəetmənin stabilliyi üçün həlledici mahiyyətə malikdir. Yekun qənaətə görə, dövlət tərəfindən reallaşdırılan təşkilati ardıcıllığı, müəssisələrin daxili quruluşunun daha çevik və innovasiya əsaslı olmasına vasitəsiz xidmət edəcəkdir. bu transformasiya yalnız subyektiv müəssisələrin deyil, məcmu halda milli iqtisadiyyatın rəqabət potensialını yaradan fundamental faktordur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi. İllik Hesabat və İdarəetmə prinsipləri sənədləri.
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi. "İqtisadi İslahatlar: İcmal". Bakı, 2023-2024.
3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. "Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər". Bakı, 2021.
4. Dövlət Statistika Komitəsi. "Azərbaycanın Sənayesi" statistik məcmusu. Bakı, 2023.
5. Dünya Bankı (World Bank). "Azerbaijan Economic Update". 2024.
6. Həsənov, R. Azərbaycan İqtisadiyyatının Diversifikasiyası: Çağırışlar və Perspektivlər. İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2021.
7. Məmmədov, A. Korporativ İdarəetmə və Strateji Planlaşdırma. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2022.
8. Porter, M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 2020

DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA ŞƏRAİTİNDƏ XİDMƏT KEYFİYYƏTİNİN VƏ VƏTƏNDAŞ MƏMNUNİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ SERVQUAL MODELİNİN ROLU

Əkbərov Zamir Zakir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: zamir.akbarov.zakir.2005@asoiu.edu.az

Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0008-3634-571X
E-mail: ruhi.mammadova@asoiu.edu.az

Xülasə: Dövlət xidmətlərində rəqəmsal transformasiya müasir idarəetmənin əsas istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir və xidmətlərin daha şəffaf, əlçatan və effektiv şəkildə göstərilməsinə imkan yaradır. Bu proses vətəndaş məmnuniyyətinin yüksəldilməsi və xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi ehtiyacını daha da aktuallaşdırır. Bu məqalədə rəqəmsal transformasiya şəraitində dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin və vətəndaş məmnuniyyətinin qiymətləndirilməsində SERVQUAL modelinin rolu nəzəri baxımdan təhlil edilir. SERVQUAL modeli xidmət keyfiyyətini beş əsas ölçü üzrə – etibarlılıq, cavabdehlik, təminat, empatiya və maddi imkanlar əsasında qiymətləndirməyə imkan verir. Tədqiqat göstərir ki, rəqəmsal dövlət xidmətlərində bu model vətəndaş gözləntiləri ilə real xidmət təcrübəsi arasındakı fərqin müəyyən edilməsində effektiv analitik alət kimi çıxış edir. Eyni zamanda, elektron hökumət platformalarının inkişafı SERVQUAL ölçülərinin rəqəmsal mühitə uyğunlaşdırılmasını zəruri edir. Məqalədə vurğulanır ki, xidmət keyfiyyətinin sistemli şəkildə ölçülməsi dövlət orqanlarının idarəetmə qərarlarının təkmilləşdirilməsinə və vətəndaş məmnuniyyətinin artırılmasına töhfə verir. Nəticə etibarilə, SERVQUAL modeli rəqəmsal dövlət idarəçiliyində xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün mühüm metodoloji baza rolunu oynayır.

Açar sözlər: rəqəmsal transformasiya, dövlət xidmətləri, SERVQUAL modeli, xidmət keyfiyyəti, vətəndaş məmnuniyyəti

Abstract: Digital transformation in public services serves as one of the key directions of modern governance, enabling services to be delivered in a more transparent, accessible, and efficient manner. This process further emphasizes the need to enhance citizen satisfaction and measure service quality. This article theoretically analyzes the role of the SERVQUAL model in evaluating the quality of public services and citizen satisfaction under the conditions of digital transformation. The SERVQUAL model allows for the assessment of service quality across five main dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible elements. The study shows that, in digital public services, this model acts as an effective analytical tool for identifying the gap between citizen expectations and actual service experiences. At the same time, the development of e-government platforms necessitates the adaptation of SERVQUAL dimensions to the digital environment. The article emphasizes that systematic measurement of service quality contributes to the improvement of management decisions in public institutions and enhances citizen satisfaction. Consequently, the SERVQUAL model plays a crucial methodological role in evaluating service quality in digital public governance.

Keywords: digital transformation, public services, SERVQUAL model, service quality, citizen satisfaction

Giriş

Müasir dövrdə dövlət idarəetməsi sistemində rəqəmsal transformasiya prosesləri sürətlə inkişaf edir və bu proseslər dövlət xidmətlərinin təqdim olunma formasını, keyfiyyət standartlarını və

vətəndaşlarla qarşılıqlı əlaqə mexanizmlərini əsaslı şəkildə dəyişdirir. Rəqəmsal dövlət (e-government) konsepsiyası çərçivəsində dövlət xidmətlərinin elektron platformalar üzərindən göstərilməsi həm idarəetmənin səmərəliliyini artırır, həm də vətəndaş məmnuniyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Bu dəyişikliklər fonunda xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi daha aktual elmi və praktiki problemə çevrilmişdir.

Dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşması ənənəvi xidmət modellərindən fərqli olaraq, vətəndaşların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsini sadələşdirir, vaxt itkisinin azalmasına və xidmətlərin şəffaflığının artmasına imkan yaradır. Lakin bu proses yalnız texnoloji dəyişikliklərlə məhdudlaşmır; eyni zamanda xidmət keyfiyyətinin yeni ölçmə mexanizmlərini tələb edir. Çünki rəqəmsal mühitdə xidmətin keyfiyyəti yalnız nəticə ilə deyil, həm də istifadəçi təcrübəsi ilə müəyyən olunur.

Bu kontekstdə SERVQUAL modeli xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün ən geniş istifadə olunan metodoloji yanaşmalardan biri hesab edilir. Bu model xidmət keyfiyyətini beş əsas ölçü üzrə qiymətləndirir: etibarlılıq, cavabdehlik, təminat, empatiya və maddi resurslar. Müasir dövrdə bir çox ölkələrdə, o cümlədən Çin və ABŞ-da rəqəmsal dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində SERVQUAL modeli geniş tətbiq olunur [1]. Bu yanaşma vətəndaş gözləntiləri ilə real xidmət təcrübəsi arasındakı fərqlərin analizi üçün effektiv alət kimi çıxış edir və rəqəmsal mühitə uyğunlaşdırılmış ölçü mexanizmlərinin inkişafına şərait yaradır.

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində SERVQUAL modelinin tətbiqi vətəndaş gözləntiləri ilə real xidmət təcrübəsi arasındakı fərqlərin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Bu fərqlərin təhlili dövlət orqanlarına xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün strateji qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Eyni zamanda, elektron hökumət platformalarının inkişafı ilə birlikdə vətəndaşların rəqəmsal xidmətlərə olan gözləntiləri də artır, bu isə xidmət keyfiyyətinin davamlı ölçülməsini zəruri edir.

Müasir idarəetmə yanaşmalarında xidmət keyfiyyətinin yalnız texniki göstəricilərlə deyil, həm də istifadəçi məmnuniyyəti ilə ölçülməsi vacib hesab olunur. Vətəndaş məmnuniyyəti dövlət xidmətlərinin effektivliyini müəyyən edən əsas göstəricilərdən biri kimi çıxış edir və dövlət idarəçiliyinin legitimliyinə birbaşa təsir göstərir. Bu baxımdan SERVQUAL modeli həm analitik, həm də praktiki baxımdan dövlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsi üçün mühüm alət rolunu oynayır. [2]

Bu məqalənin əsas məqsədi rəqəmsal transformasiya şəraitində dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin və vətəndaş məmnuniyyətinin qiymətləndirilməsində SERVQUAL modelinin rolunu nəzəri baxımdan təhlil etməkdir. Tədqiqat çərçivəsində modelin ölçmə prinsipləri, rəqəmsal mühitə uyğunluğu və dövlət idarəetməsində tətbiq imkanları araşdırılır.

Nəticə etibarilə, rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi yalnız texnoloji məsələ deyil, eyni zamanda idarəetmə keyfiyyətinin artırılmasına yönəlmiş strateji bir yanaşmadır.

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət keyfiyyətinin konseptual əsasları

Dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşması idarəetmə sistemlərində fundamental dəyişikliklər yaradaraq xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi yanaşmalarını da yenidən formalaşdırmışdır. Ənənəvi modeldə xidmət keyfiyyəti daha çox fiziki xidmət mühiti və birbaşa insan qarşılıqlı əlaqəsi üzərində qurulurdusa, rəqəmsal mühitdə bu anlayış istifadəçi təcrübəsi, sistem performansı və informasiya əlçatanlığı kimi yeni meyarlarla genişlənmişdir. [3]

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət keyfiyyəti əsasən istifadəçinin gözləntiləri ilə real təcrübə arasındakı fərq əsasında müəyyən edilir. Bu yanaşma xidmət keyfiyyətini statik göstərici deyil, dinamik və davamlı dəyişən bir sistem kimi izah edir. Xüsusilə onlayn xidmətlərdə sistemin sürəti, istifadə rahatlığı, məlumatların dəqiqliyi və cavabvermə müddəti keyfiyyətin əsas indikatorlarına çevrilmişdir.

SERVQUAL modelinə əsasən xidmət keyfiyyəti aşağıdakı beş ölçü üzrə qiymətləndirilir: etibarlılıq, cavabdehlik, təminat, empatiya və maddi-texniki imkanlar. Rəqəmsal dövlət xidmətlərində bu ölçülər aşağıdakı kimi interpretasiya olunur [4]:

- Etibarlılıq: sistemin fasiləsiz və düzgün işləməsi
- Cavabdehlik: istifadəçi sorğularına operativ reaksiya
- Təminat: məlumat təhlükəsizliyi və etibar

- Empatiya: istifadəçi ehtiyaclarının nəzərə alınması
- Maddi imkanlar: platformanın dizaynı və texniki infrastrukturu

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi üçün SERVQUAL modelinin beş əsas ölçüsü rəqəmsal mühitə uyğun interpretasiya edilərək praktik göstəricilərlə əlaqələndirilmişdir. Cədvəl 1-də hər bir ölçünün rəqəmsal xidmətlərdə mənası və təsir sahəsi təqdim olunur. Bu yanaşma xidmət keyfiyyətinin kompleks və strukturlaşdırılmış qiymətləndirilməsini təmin edir, dövlət orqanlarına vətəndaş məmnuniyyətini artırmaq və xidmət boşluqlarını müəyyən etmək imkanı yaradır.

Cədvəl 1.

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində SERVQUAL ölçülərinin interpretasiyası

SERVQUAL ölçüsü	Rəqəmsal mühitdə mənası	Təsir sahəsi
Etibarlılıq	Sistem sabitliyi və düzgün işləmə	Xidmət davamlılığı
Cavabdehlik	Operativ cavab və dəstək	İstifadəçi məmnuniyyəti
Təminat	Məlumat təhlükəsizliyi	Etibar və risk idarəetməsi
Empatiya	Fərdiləşdirilmiş xidmət	İstifadəçi təcrübəsi
Maddi imkanlar	UI/UX və platforma dizaynı	İstifadə rahatlığı

Cədvəl 1. göstərir ki, hər bir SERVQUAL ölçüsü rəqəmsal mühitdə konkret praktik aspektlərə çevrilir:

1. Etibarlılıq – sistemin fasiləsiz və düzgün işləməsi xidmətin davamlılığını təmin edir. Bu, vətəndaşların xidmətə etibarını formalaşdırır və prosesin dayanıqlığını göstərir.
2. Cavabdehlik – istifadəçi sorğularına operativ cavab və dəstək göstərilməsi vətəndaş məmnuniyyətinin əsas təyin edicisidir. Rəqəmsal xidmətlərdə bu xüsusilə onlayn sorğular və problemlərin həllinə görə qiymətləndirilir.
3. Təminat – məlumat təhlükəsizliyi və etibarın qorunması dövlət xidmətlərinin risk idarəetməsi funksiyasını gücləndirir. Bu, vətəndaşların məlumatlarının qorunduğu barədə inamını artırır.
4. Empatiya – fərdiləşdirilmiş xidmət və istifadəçi ehtiyaclarının nəzərə alınması istifadəçi təcrübəsini optimallaşdırır. Rəqəmsal platformalarda fərdi interfeys və müştəri dəstək xidmətləri bu ölçüyə daxildir.
5. Maddi imkanlar – platformanın dizaynı, UI/UX və texniki infrastrukturu istifadəçilərin xidmətə asan girişini təmin edir və istifadə rahatlığını artırır.

Cədvəl birbaşa göstərir ki, rəqəmsal mühitdə xidmət keyfiyyəti yalnız texniki və ya funksional aspektlərlə məhdudlaşmır, həm də istifadəçi təcrübəsi və gözləntilərinin idarə olunmasını əhatə edir. Bu təhlil dövlət orqanlarına konkret göstəricilər əsasında xidmətləri təkmilləşdirmək və vətəndaş məmnuniyyətini artırmaq imkanı verir.

SERVQUAL modelinin tətbiqi rəqəmsal dövlət xidmətlərində keyfiyyətin ölçülməsini daha strukturlaşdırılmış formaya salır. Modelin əsas üstünlüyü onun “boşluq analizi” (gap analysis) prinsipinə əsaslanmasıdır. Bu prinsipə görə xidmət keyfiyyəti aşağıdakı fərq kimi ifadə olunur:

$$SQ=P-E \quad (1)$$

Burada:

- SQ – xidmət keyfiyyəti
- P – qəbul edilən xidmət səviyyəsi
- E – gözlənilən xidmət səviyyəsi

Bu düstur göstərir ki, vətəndaş məmnuniyyəti yalnız xidmətin real keyfiyyətindən deyil, həm də gözləntilərin idarə olunmasından asılıdır. Rəqəmsal mühitdə gözləntilər çox vaxt yüksək olduğu üçün SERVQUAL modeli dövlət orqanlarına xidmət boşluqlarını müəyyən etməyə imkan verir. [7]

Nəticə olaraq, rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət keyfiyyətinin konseptual əsasları yalnız texniki göstəricilərlə deyil, həm də istifadəçi təcrübəsi və psixoloji gözləntilərlə müəyyən olunur. Bu isə SERVQUAL modelini dövlət idarəçiliyində ən uyğun analitik vasitələrdən birinə çevirir.

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində vətəndaş təcrübəsinin ölçülməsi və SERVQUAL yanaşmasının analitik tətbiqi

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində vətəndaş məmnuniyyəti artıq sadə "xidmət göstərildi/göstərilmədi" məntiqi ilə ölçülmür. Müasir elektron hökumət sistemlərində vətəndaşın təcrübəsi çoxqatlı struktur kimi formalaşır və bu struktur texniki performans, informasiya keyfiyyəti və psixoloji qəbul səviyyəsindən asılı olur.

Bu kontekstdə əsas dəyişiklik ondan ibarətdir ki, vətəndaş artıq "passiv xidmət alan" deyil, sistemlə aktiv qarşılıqlı əlaqədə olan istifadəçiyə çevrilmişdir. Bu isə xidmət keyfiyyətinin ölçülməsində davranış yönümlü indikatorların ortaya çıxmasına səbəb olur. Məsələn, sistemin gecikməsi yalnız texniki problem deyil, eyni zamanda etibarın azalması kimi davranış nəticəsi yaradır. [5]

Rəqəmsal mühitdə vətəndaş təcrübəsi üç mərhələdə formalaşır:



Şəkil 1. Vətəndaş təcrübəsinin formalaşma mərhələləri

1. Gözləmə mərhələsi – vətəndaşın əvvəlki təcrübə və informasiya əsasında formalaşan gözləntiləri
2. İstifadə mərhələsi – platforma ilə real qarşılıqlı əlaqə
3. Qiymətləndirmə mərhələsi – emosional və rasional nəticə

Bu struktur SERVQUAL modelinə keçidin əsas nəzəri əsasını təşkil edir, çünki model məhz gözləntilər və real təcrübə arasındakı fərqi analiz edir.

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində vətəndaş məmnuniyyətinin qiymətləndirilməsi yalnız keyfiyyət anlayışı ilə izah edilə bilməz. Bu sahədə əsas problem ondan ibarətdir ki, istifadəçi təcrübəsi texniki göstəricilərlə yanaşı psixoloji qəbul və gözlənti səviyyəsindən də asılıdır. Buna görə də SERVQUAL modeli rəqəmsal mühitdə "statik ölçmə aləti" deyil, dinamik analitik çərçivə kimi çıxış edir. [8]

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində keyfiyyətin formalaşmasını daha riyazi şəkildə ifadə etmək üçün genişləndirilmiş boşluq modeli istifadə oluna bilər:

$$SQ_{digital}=(P-E)+\alpha(UX)+\beta(Trust) \qquad (2)$$

Burada:

- **P** – qəbul edilən xidmət səviyyəsi
- **E** – gözlənilən xidmət səviyyəsi
- **UX** – istifadəçi təcrübəsi
- **Trust** – sistemə etibar
- **α, β** – təsir əmsalları

Bu model göstərir ki, rəqəmsal mühitdə xidmət keyfiyyəti artıq təkcə "P-E" fərqi ilə ölçülmür, əlavə olaraq istifadəçi təcrübəsi və etibar faktoru nəticəni ciddi şəkildə dəyişir. Məsələn, son illərdə aparılan bir tədqiqatda ABŞ-da federal onlayn vergi xidmətləri üzərində istifadəçi sorğusu aparılmışdır [9]. Tədqiqat nəticələrinə görə:

- Orta qəbul edilən xidmət səviyyəsi P=4.2P = 4.2P=4.2 (5 bal üzrə)

- Orta gözlənilən xidmət səviyyəsi E=4.5E = 4.5E=4.5
- İstifadəçi təcrübəsi və etibar faktorları üzrə ağırlıqlar α=0.3\alpha = 0.3α=0.3, β=0.4\beta = 0.4β=0.4 olaraq qiymətləndirilmişdir.
- İstifadəçi təcrübəsi indeksi UX=0.8UX = 0.8UX=0.8, etibar indeksi Trust=0.9Trust = 0.9Trust=0.9

Beləliklə, xidmət keyfiyyəti indeksi:

$$SQ_{digital}=(4.2-4.5)+0.3\cdot0.8+0.4\cdot0.9=-0.3+0.24+0.36=0.3$$

Bu nəticə göstərir ki, qəbul edilən xidmət gözləntiləri bir qədər aşağı olsa da, istifadəçi təcrübəsi və sistemə etibarın əlavə təsiri nəticədə müsbət ümumi xidmət keyfiyyəti formalaşdırır. Bu nümunə rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət boşluqlarının analitik şəkildə qiymətləndirilməsinin praktiki faydasını ortaya qoyur və dövlət idarəetməsi üçün strateji qərarların verilməsinə imkan yaradır.

Rəqəmsal dövlət xidmətlərində SERVQUAL modelinin tətbiqi yalnız ölçülərin adlandırılması ilə məhdudlaşmır, həm də bu ölçülərin real istifadəçi davranışına necə təsir etdiyini analiz etməyi tələb edir. Bu baxımdan, keyfiyyət göstəricilərinin və vətəndaş davranış reaksiyalarının əlaqəsini qiymətləndirmək üçün SERVQUAL ölçüləri funksional təsir baxımından yenidən qruplaşdırıla bilər. [6]

Beləliklə, rəqəmsal dövlət xidmətlərində SERVQUAL artıq təkcə keyfiyyət ölçmə vasitəsi deyil, həm də vətəndaş davranışını izah edən analitik çərçivə kimi çıxış edir.

Nəticə

Aparılan nəzəri təhlil göstərir ki, rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət keyfiyyətinin və vətəndaş məmnuniyyətinin qiymətləndirilməsi ənənəvi idarəetmə yanaşmalarından daha kompleks xarakter daşıyır. Rəqəmsal transformasiya dövlət xidmətlərinin göstərilmə formasını dəyişdirməklə yanaşı, xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi üçün daha çoxölçülü və dinamik yanaşmaların tətbiqini zəruri etmişdir. Bu baxımdan SERVQUAL modeli xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində əsas metodoloji çərçivələrdən biri kimi çıxış edir.

Tədqiqat nəticələrinə əsasən, SERVQUAL modelinin rəqəmsal dövlət xidmətlərində tətbiqi klassik beş ölçü ilə yanaşı, istifadəçi təcrübəsi, sistemə etibar və rəqəmsal qarşılıqlı əlaqə kimi əlavə faktorlarla daha da genişləndirilməlidir. Bu yanaşma xidmət keyfiyyətinin daha real və obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Xüsusilə rəqəmsal mühitdə vətəndaş gözləntilərinin yüksək olması SERVQUAL modelinin "boşluq analizi" prinsipinin aktuallığını artırır.

Analiz göstərir ki, vətəndaş məmnuniyyəti yalnız xidmətin nəticəsi ilə deyil, həm də istifadəçi təcrübəsi və sistemə olan etibarla formalaşır. Bu səbəbdən rəqəmsal dövlət xidmətlərində məmnuniyyət çoxkomponentli bir anlayış kimi çıxış edir və idarəetmə qərarlarının keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir.

SERVQUAL modeli dövlət idarəçiliyində yalnız ölçmə vasitəsi deyil, həm də strateji idarəetmə aləti kimi çıxış edir. Dövlət orqanları bu model vasitəsilə xidmətlərdə mövcud problemləri müəyyən edə, istifadəçi gözləntilərini daha yaxşı analiz edə və xidmət keyfiyyətini yüksəltmək üçün əsaslandırılmış qərarlar qəbul edə bilirlər.

Nəticə etibarilə, rəqəmsal dövlət xidmətlərində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi və vətəndaş məmnuniyyətinin artırılması üçün SERVQUAL modeli effektiv nəzəri və praktiki çərçivə rolunu oynayır. Gələcək tədqiqatlarda bu modelin rəqəmsal analitika və süni intellekt texnologiyaları ilə inteqrasiyası daha dəqiq və proqnozlaşdırıcı nəticələr əldə etməyə imkan verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Brown T.J. – SERVQUAL and Customer Satisfaction in Public Services, Public Administration Review, 2019, p. 45
2. Heeks R. – Implementing and Managing eGovernment, Sage Publications, 2017, p. 320
3. Janowski T. – Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization, Government Information Quarterly, 2015, p. 42.
4. Bannister F., Connolly R. – ICT, Public Values and Transformative Government, Government Information Quarterly, 2011, p. 38.

5. Həsənov R.M. – Dövlət idarəetməsində müasir yanaşmalar, Bakı: Elm və Təhsil, 2019, 312 s.
6. Məmmədov A.A. – İnformasiya cəmiyyəti və elektron hökumət problemləri, Bakı: ADİU Nəşriyyatı, 2020, 280 s.
7. Əliyeva S.N. – Dövlət xidmətlərində keyfiyyətin idarə olunması, Bakı: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 2021, 240 s.
8. Quliyev E.T. – Rəqəmsal transformasiya və idarəetmə sistemləri, Bakı: Elm, 2022, 310 s.
9. Wirtz B.W., Piehler R. E-government services and citizen satisfaction: Empirical evidence from the IRS online portal. Government Information Quarterly, 2019, 36 (4)

MÜƏSSİSƏNİN MARKETİNQ FƏALİYYƏTİNDƏ İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALARDAN İSTİFADƏNİN TƏDQİQİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI

Həsənova Firuzə Rövşən qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: firuzehesenova045@gmail.com

Məmmədova Esmira Hamlet qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: firuzehesenova045@gmail.com

Abstract: In modern times, digitalization and technological transformation have led to radical changes in the marketing activities of businesses. In particular, intelligent technologies- artificial intelligence, machine learning, big data analytics, and automation systems-play a crucial role in optimizing marketing decisions and more accurately predicting customer beahviour. Also, thanks to modern technologies, the analysis of market trends by enterprises becomes more effective and accessible. The effective use of intellectual technologies creates opportunities for enterprises to make decisions and increases the quality of customer-oriented strategies. The purpose of this article is to systematically analyze the theoretical and methodological foundations of the application of intellectual technologies in the marketing activities of an enterprise. Within the framework of the study, modern scientific approaches, models and methods were investigated? And the impact of intellectual technologies on marketing effectiveness was determined. The results show that the application of these technologies not only gives businesses a competitive advantage, but also accelerates the formation of customer-oriented strategies.

Açar sözlər: intellectual technologies, artificial intelligence, marketing analytics, digital marketing, big data

Giriş

Müasir qlobal iqtisadiyyat şəraitində rəqəmsallaşma və texnoloji innovasiyalar müəssisələrin fəaliyyətində fundamental dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Xüsusilə marketinq sahəsində baş verən transformasiyalar ənənəvi yanaşmaların effektivliyini azaldaraq daha çevik, məlumat əsaslı və müştəri yönümlü strategiyaların tətbiqini zəruri etmişdir. Bu kontekstdə intellektual texnologiyalar – süni intellekt, maşın öyrənməsi və böyük verilənlər analitikası – marketinq fəaliyyətinin optimallaşdırılmasında və qərarvermə proseslərinin təkmilləşdirilməsində əsas alətlərdən birinə çevrilmişdir [6].

Ənənəvi marketinq modelləri əsasən keçmiş məlumatlara və ümumi bazar tendensiyalarına əsaslandığı halda, müasir yanaşmalar real vaxt məlumatlarının analizi və proqnozlaşdırma imkanları ilə fərqlənir. İntellektual texnologiyalar müəssisələrə müştəri davranışlarını daha dəqiq analiz etmək, onların ehtiyaclarını qabaqcadan müəyyənləşdirmək və fərdiləşdirilmiş təkliflər təqdim etmək imkanı

yaradır. Bu isə həm müştəri məmnuniyyətinin artırılmasına, həm də müəssisələrin bazar mövqeyinin gücləndirilməsinə şərait yaradır [8].

Eyni zamanda, rəqabət mühitinin dinamikliyi və məlumatların sürətli artımı müəssisələri daha effektiv və çevik qərarvermə mexanizmləri tətbiq etməyə vadar edir. Bu baxımdan, intellektual texnologiyalar yalnız texniki alət kimi deyil, həm də strateji idarəetmə resursu kimi çıxış edir. Onların tətbiqi müəssisələrə bazar dəyişikliklərinə operativ reaksiya vermək, riskləri azaltmaq və innovativ inkişaf modelinə keçid etmək imkanı verir [4].

Bu məqalənin məqsədi müəssisənin marketinq fəaliyyətində intellektual texnologiyalardan istifadənin nəzəri və metodoloji əsaslarını sistemli şəkildə araşdırmaqdır. Tədqiqat çərçivəsində intellektual texnologiyaların mahiyyəti, tətbiq sahələri, metodoloji yanaşmalar və onların marketinq effektivliyinə təsiri təhlil olunur. Eyni zamanda, bu texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı mövcud problemlər və inkişaf perspektivləri də müzakirə edilir.

İntellektual texnologiyaların mahiyyəti

İntellektual texnologiyalar müasir informasiya cəmiyyətində qərarvermə proseslərini avtomatlaşdıran və insanın idrak fəaliyyətini modelləşdirən qabaqcıl texnoloji sistemlər kimi xarakterizə olunur. Bu texnologiyalar əsasən süni intellekt (Artificial Intelligence), maşın öyrənməsi (Machine Learning), dərin öyrənmə (Deep Learning), böyük verilənlər analitikası (Big Data Analytics) və təbii dilin emalı (Natural Language Processing) kimi komponentləri özündə birləşdirir. Onların əsas məqsədi böyük həcmli məlumatların emalı, qanunauyğunluqların aşkar edilməsi və optimal qərarların formalaşdırılmasıdır [1].

Elmi ədəbiyyatda intellektual texnologiyalar "öyrənə bilən və adaptasiya olunan sistemlər" kimi də izah olunur. Bu sistemlər ənənəvi proqram təminatından fərqli olaraq əvvəlcədən müəyyən edilmiş sərt alqoritmlərlə deyil, məlumatlara əsaslanan öyrənmə mexanizmləri vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Nəticə etibarilə, onlar zaman keçdikcə daha dəqiq nəticələr təqdim edir və dəyişən mühitə uyğunlaşa bilir [2].

İntellektual texnologiyalar anlayışı müasir dövrdə "məlumat əsaslı qərarvermə" prinsipi ilə sıx bağlıdır. Böyük həcmli verilənlərin (big data) emalı və analizi vasitəsilə bu texnologiyalar mürəkkəb problemlərin həllində istifadə olunur. Xüsusilə biznes və marketinq sahəsində bu sistemlər müştəri davranışlarının öyrənilməsi, bazar tendensiyalarının proqnozlaşdırılması və strateji qərarların optimallaşdırılması üçün geniş tətbiq edilir [3].

Bununla yanaşı, intellektual texnologiyalar anlayışı yalnız texniki aspektlərlə məhdudlaşmır, həm də idarəetmə və strateji yanaşmaları əhatə edir. Müəssisələr bu texnologiyaları tətbiq etməklə innovativ inkişaf modelinə keçir, rəqabət qabiliyyətini artırır və resurslardan daha səmərəli istifadə edir. Bu baxımdan, intellektual texnologiyalar müasir iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri kimi çıxış edir.

Marketinq kontekstində intellektual texnologiyaların mahiyyəti daha çox məlumat əsaslı qərarvermə və müştəri yönümlü strategiyaların formalaşdırılması ilə bağlıdır. Bu texnologiyalar vasitəsilə müəssisələr müştərilərin davranışlarını, seçimlərini və ehtiyaclarını analiz edərək fərdiləşdirilmiş təkliflər hazırlaya bilir. Məsələn, maşın öyrənməsi alqoritmləri müştərilərin alış tarixçəsini təhlil edərək gələcək davranışlarını proqnozlaşdırır, bu isə marketinq kampaniyalarının effektivliyini artırır [3].

İntellektual texnologiyaların digər mühüm xüsusiyyəti onların real vaxt rejimində işləmə qabiliyyətidir. Bu xüsusiyyət müəssisələrə bazar dəyişikliklərinə operativ reaksiya vermək və rəqabət mühitində çevik strategiyalar tətbiq etmək imkanı yaradır. Xüsusilə rəqəmsal platformalarda fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün bu texnologiyalar dinamik qiymətqoyma, fərdiləşdirilmiş reklam və avtomatlaşdırılmış müştəri xidməti kimi sahələrdə geniş tətbiq olunur [4].

Marketinq fəaliyyətində tətbiq sahələri

İntellektual texnologiyaların marketinq fəaliyyətində tətbiqi müəssisələrin bazar davranışını daha dərindən anlamağa və qərarvermə proseslərini optimallaşdırmağa imkan yaradır. Müasir yanaşmalarda bu texnologiyalar əsasən məlumatların analizi, müştəri yönümlü strategiyaların

formalaşdırılması və marketinq fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması istiqamətlərində geniş istifadə olunur [8].

İlk növbədə, intellektual texnologiyalar müştəri analitikası sahəsində mühüm rol oynayır. Böyük verilənlərin analizi vasitəsilə müəssisələr müştərilərin davranış modellərini, alış vərdişlərini və üstünlüklərini müəyyən edir. Bu isə bazarın daha dəqiq seqmentasiyasına və hədəf auditoriyanın düzgün seçilməsinə şərait yaradır. Maşın öyrənməsi alqoritmləri vasitəsilə müştərilərin gələcək davranışları proqnozlaşdırılır və fərdi yanaşmalar tətbiq olunur [3].

Digər mühüm tətbiq sahəsi fərdiləşdirilmiş marketinq (personalizasiya) hesab olunur. Süni intellekt əsaslı sistemlər istifadəçilərin əvvəlki fəaliyyətlərini analiz edərək onlara uyğun məhsul və xidmət təklifləri təqdim edir. Bu yanaşma xüsusilə elektron ticarət platformalarında geniş yayılmışdır və müştəri məmnuniyyətinin artmasına, eləcə də satış həcminin yüksəlməsinə səbəb olur [6].

İntellektual texnologiyalar həmçinin rəqəmsal reklam və kampaniya idarəetməsi sahəsində effektiv istifadə olunur. Alqoritmik reklam sistemləri istifadəçi davranışlarını real vaxt rejimində analiz edərək ən uyğun reklam məzmununu və yerləşdirmə strategiyasını müəyyən edir. Bu isə reklam xərclərinin optimallaşdırılmasına və konversiya səviyyəsinin artmasına imkan verir [4].

Bundan əlavə, chatbotlar və virtual assistentlər müştəri xidmətlərinin avtomatlaşdırılmasında geniş tətbiq edilir. Təbii dilin emalı texnologiyalarına əsaslanan bu sistemlər müştərilərlə interaktiv ünsiyyət quraraq onların suallarını operativ şəkildə cavablandırır və xidmət keyfiyyətini artırır. Bu, xüsusilə 24/7 xidmət modelinin tətbiqində mühüm üstünlük yaradır.

Marketinq fəaliyyətində digər vacib tətbiq istiqaməti proqnozlaşdırma və qərar dəstəyi sistemləridir. Süni intellekt modelləri satış həcmini, bazar trendlərini və tələb dəyişikliklərini əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verir. Bu isə müəssisələrə riskləri azaltmaq və strateji planlaşdırmanı daha effektiv həyata keçirmək imkanı yaradır [5].

Aşağıdakı cədvəl intellektual texnologiyaların marketinqdə əsas tətbiq sahələrini ümumiləşdirir:

Cədvəl 1.

İntellektual Texnologiyaların Marketinqdə Əsas Tətbiq Sahələr

Tətbiq sahəsi	Təsviri	Nəticə
Müştəri analitikası	Davranış və üstünlüklərin analizi	Daha dəqiq seqmentasiya
Personalizasiya	Fərdi təkliflərin hazırlanması	Müştəri məmnuniyyəti artır
Rəqəmsal reklam	Hədəfli reklam yerləşdirmə	Konversiya artımı
Chatbotlar	Avtomatlaşdırılmış müştəri xidməti	Xidmət sürəti və keyfiyyəti
Proqnozlaşdırma	Satış və trend analizi	Strateji qərarların optimallaşdırılması

İntellektual texnologiyalar marketinq fəaliyyətinin bütün mərhələlərinə inteqrasiya olunaraq daha çevik, effektiv və müştəri yönümlü idarəetmə modelinin formalaşmasına şərait yaradır. Bu texnologiyaların tətbiqi müəssisələrə yalnız operativ üstünlüklər deyil, həm də uzunmüddətli rəqabət qabiliyyəti qazandırır.

Metodoloji əsaslar

Müəssisənin marketinq fəaliyyətində intellektual texnologiyaların tətbiqinin tədqiqi kompleks və çoxşaxəli yanaşma tələb edir. Bu sahədə aparılan elmi araşdırmalar həm nəzəri, həm də empirik metodların inteqrasiyasına əsaslanır. Metodoloji çərçivə tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq məlumatların toplanması, emalı və təhlili proseslərini sistemli şəkildə təşkil etməyə imkan verir. Xüsusilə rəqəmsal mühitdə yaranan böyük verilənlər (big data) və onların analizi müasir metodoloji yanaşmaların əsasını təşkil edir [5].

Tədqiqat yanaşmaları

İntellektual texnologiyaların müəssisənin marketinq fəaliyyətində rolunun öyrənilməsi çoxölçülü və sistemli tədqiqat yanaşmalarının tətbiqini tələb edir. Bu yanaşmalar tədqiqatın məqsədindən, məlumatların xarakterindən və analiz səviyyəsindən asılı olaraq seçilir və bir-birini tamamlayaraq daha etibarlı nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradır.

İlk olaraq, kəmiyyət (quantitative) yanaşma bu sahədə geniş istifadə olunur. Bu yanaşma çərçivəsində statistik analiz, riyazi modellər və böyük verilənlərin emalı vasitəsilə dəyişənlər arasındakı səbəb-nəticə əlaqələri müəyyən edilir. Xüsusilə marketinq fəaliyyətində intellektual

texnologiyaların təsirinin ölçülməsi, məsələn, satış həcminin artımı, müştəri məmnuniyyəti və reklam effektivliyi kimi göstəricilərin qiymətləndirilməsi kəmiyyət metodları vasitəsilə həyata keçirilir [5].Bu yanaşma nəticələrin ümumiləşdirilməsinə və obyektiv qərarverməyə imkan verir.

İkinci mühüm yanaşma keyfiyyət (qualitative) yanaşmadır. Bu yanaşma daha çox fenomenin dərin mahiyyətini anlamağa yönəlib və müsahibələr, fokus qruplar, müşahidələr kimi metodlar vasitəsilə həyata keçirilir. İntellektual texnologiyaların tətbiqi zamanı təşkilati dəyişikliklər, işçi davranışları və idarəetmə prosesləri kimi kompleks məsələlərin araşdırılmasında keyfiyyət yanaşması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu yanaşma vasitəsilə əldə olunan məlumatlar daha çox interpretativ xarakter daşıyır və praktik problemlərin dərin təhlilinə imkan yaradır [7].

Müasir tədqiqatlarda geniş tətbiq olunan üçüncü yanaşma isə qarışıq (mixed-method) yanaşmadır. Bu yanaşma kəmiyyət və keyfiyyət metodlarının inteqrasiyasını təmin edərək daha geniş və balanslı nəticələr əldə etməyə imkan verir. Məsələn, ilkin mərhələdə statistik analizlə müəyyən edilən tendensiyalar sonradan müsahibələr vasitəsilə izah olunur. Bu isə nəticələrin həm dəqiq, həm də məzmun baxımından zəngin olmasını təmin edir. Qarışıq yanaşma xüsusilə kompleks texnoloji sistemlərin və onların biznesə təsirinin öyrənilməsində daha effektiv hesab olunur.

Bununla yanaşı, tədqiqatlarda eksplorativ (exploratory), təsviri (descriptive) və izahlı (explanatory) yanaşmalar da istifadə olunur. Eksplorativ yanaşma yeni və az öyrənilmiş sahələrin ilkin araşdırılması üçün tətbiq edilir. Təsviri yanaşma mövcud vəziyyətin sistemli şəkildə təqdim olunmasına xidmət edir, izahlı yanaşma isə dəyişənlər arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən etməyə yönəlib.

Cədvəl 2.

Tədqiqat yanaşmalarının müqayisəli xarakteristikası

Tədqiqat yanaşması	**Təsviri**	**Üstünlükləri**	**Məhdudiyyətləri**	**Tətbiq sahəsi**
Kəmiyyət	Statistik və riyazi metodlarla məlumatların analizi	Obyektivlik, nəticələrin ümumiləşdirilməsi, dəqiqlik	Dərin izahın məhdud olması	Satış analizi, müştəri davranışının ölçülməsi
Keyfiyyət	Müsahibə, müşahidə və fokus qruplarla məlumat toplanması	Dərin analiz, kontekstual anlayış	Subyektivlik riski, ümumiləşdirmə çətinliyi	Müştəri davranışının səbəblərinin araşdırılması
Qarışıq	Kəmiyyət və keyfiyyət yanaşmalarının birgə istifadəsi	Daha geniş və balanslı nəticələr	Zaman və resurs tələb edir	Kompleks marketinq tədqiqatları
Eksplorativ	Yeni və az öyrənilmiş sahələrin ilkin tədqiqi	Yeni ideyaların formalaşdırılması	Konkret nəticələrin zəifliyi	Yeni texnologiyaların öyrənilməsi
Təsviri	Mövcud vəziyyətin sistemli təsviri	Strukturlaşdırılmış məlumat təqdimatı	Səbəb-nəticə əlaqəsi zəif	Bazar və müştəri analizləri
İzahlı	Dəyişənlər arasında səbəb-nəticə əlaqəsinin təhlili	Dərin analitik nəticələr	Kompleks analiz tələb edir	Marketinq strategiyalarının effektivliyi

Tədqiqat yanaşmalarının müqayisəli təhlili göstərir ki, hər bir yanaşma müəyyən üstünlüklərə malik olmaqla yanaşı, spesifik məhdudiyyətlər də daşıyır. Kəmiyyət yanaşması obyektiv və ölçülə bilən nəticələr təqdim etsə də, tədqiq olunan fenomenin dərin səbəblərini tam izah etməkdə məhdud qalır. Əksinə, keyfiyyət yanaşması daha dərin və kontekstual məlumatlar təqdim etsə də, onun nəticələrinin ümumiləşdirilməsi çətin olur və subyektivlik riski mövcuddur.

Qarışıq (mixed-method) yanaşma isə bu iki metodun üstünlüklərini birləşdirərək daha balanslı və etibarlı nəticələr əldə etməyə imkan verir. Xüsusilə intellektual texnologiyalar kimi kompleks və

çoxölçülü sahələrin tədqiqində bu yanaşma daha məqsədəuyğun hesab olunur. Digər tərəfdən, eksplorativ, təsviri və izahlı yanaşmalar tədqiqatın müxtəlif mərhələlərində bir-birini tamamlayıcı rol oynayır. Belə ki, ilkin mərhələdə eksplorativ yanaşma mövzunun ümumi çərçivəsini müəyyən edir, təsviri yanaşma mövcud vəziyyəti sistemləşdirir, izahlı yanaşma isə səbəb-nəticə əlaqələrini aşkar edir.

İstifadə olunan metodlar və alətlər

Müəssisənin marketinq fəaliyyətində intellektual texnologiyaların tətbiqinin tədqiqi zamanı istifadə olunan metod və alətlər tədqiqatın elmi əsaslılığını və nəticələrin etibarlılığını təmin edən əsas komponentlərdir. Bu metodlar, əsasən, böyük verilənlərin analizi, statistik modelləşdirmə və süni intellekt texnologiyalarına əsaslanır və marketinq qərarlarının optimallaşdırılmasına xidmət edir [5].

Ən geniş istifadə olunan metodlardan biri regressiya analizidir. Bu metod vasitəsilə marketinq fəaliyyətinə təsir edən əsas amillər – reklam xərcləri, qiymət siyasəti, müştəri məmnuniyyəti və s. – arasında əlaqələr müəyyən edilir. Regressiya modelləri dəyişənlər arasındakı təsir gücünü ölçməyə və nəticələrin proqnozlaşdırılmasına imkan verir. Bu isə marketinq strategiyalarının effektivliyinin qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır.

Digər mühüm metod maşın öyrənməsi (machine learning) modelləridir. Bu modellər (məsələn, qərar ağacları, neyron şəbəkələr, “random forest”) böyük həcmli məlumatları emal edərək proqnozlaşdırma və təsnifat funksiyalarını yerinə yetirir. Marketinq sahəsində bu metodlar müştəri davranışlarının proqnozlaşdırılması, churn (müştəri itkisi) analizləri və fərdiləşdirilmiş təkliflərin hazırlanması üçün geniş istifadə olunur [4].

Klaster analizi müştərilərin seqmentasiyası üçün tətbiq olunan əsas metodlardan biridir. Bu metod vasitəsilə oxşar xüsusiyyətlərə malik müştəri qrupları müəyyən edilir və hər bir seqment üçün fərqli marketinq strategiyaları hazırlanır. Bu yanaşma müəssisələrə daha hədəfli və effektiv marketinq fəaliyyətini həyata keçirməyə imkan yaradır.

Bundan əlavə, sentiment analizi müştəri rəylərinin və sosial media məlumatlarının təhlili üçün istifadə olunur. Bu metod təbii dilin emalı (NLP) texnologiyalarına əsaslanaraq müştərilərin emosional reaksiyalarını müəyyən edir. Bu isə brend imicinin qiymətləndirilməsi və müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İntellektual texnologiyaların tətbiqi ilə əlaqədar olaraq böyük verilənlər analitikası (Big Data Analytics) da xüsusi yer tutur. Bu alətlər vasitəsilə müxtəlif mənbələrdən (CRM sistemləri, sosial media, veb analitika və s.) toplanan məlumatlar emal olunur və strateji qərarvermədə istifadə edilir [3]. Aşağıdakı cədvəl əsas metod və alətləri ümumiləşdirir:

Cədvəl 3.

İstifadə olunan metodlar və alətlər

Metod / Alət	Təsviri	Tətbiq məqsədi	Nəticə
Regressiya analizi	Statistik modelləşdirmə	Faktorların təsirinin ölçülməsi	Əlaqələrin müəyyən edilməsi
Maşın öyrənməsi	AI əsaslı modellər	Proqnozlaşdırma və təsnifat	Daha dəqiq qərarvermə
Klaster analizi	Seqmentasiya metodu	Müştəri qruplarının müəyyən edilməsi	Hədəfli marketinq
Sentiment analizi	Mətn və rəy analizi	Müştəri münasibətinin ölçülməsi	Brend imici haqqında məlumat
Big Data analitikası	Böyük verilənlərin emalı	Strateji analiz və qərarvermə	Rəqabət üstünlüyü

Cədvəldə göstərilən metod və alətlər intellektual texnologiyaların marketinq fəaliyyətində necə sistemli şəkildə tətbiq olunduğunu nümayiş etdirir. Göründüyü kimi, statistik metodlar (məsələn, regressiya analizi) daha çox əlaqələrin ölçülməsinə xidmət etdiyi halda, süni intellekt əsaslı metodlar (maşın öyrənməsi) proqnozlaşdırma və avtomatlaşdırma imkanlarını genişləndirir. Klaster və sentiment analizləri isə müştəri yönümlü strategiyaların formalaşdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümumilikdə, bu metodların inteqrasiyalı istifadəsi müəssisələrə daha çevik, məlumat əsaslı və

effektiv marketinq qərarları qəbul etməyə imkan yaradır. Bu isə həm əməliyyat effektivliyinin, həm də bazar rəqabət qabiliyyətinin artmasına səbəb olur.

İntellektual texnologiyaların marketinq effektivliyinə təsiri

İntellektual texnologiyaların marketinq fəaliyyətinə inteqrasiyası müəssisələrin effektivlik göstəricilərində əhəmiyyətli irəliləyişlərə səbəb olur. Bu texnologiyalar məlumatların sürətli emalı, dəqiq analiz və avtomatlaşdırılmış qərarvermə imkanları vasitəsilə marketinq proseslərini daha səmərəli və nəticəyönümlü edir. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, süni intellekt və böyük verilənlər analitikası marketinq fəaliyyətinin optimallaşdırılmasında əsas rol oynayır [4].

İlk növbədə, intellektual texnologiyalar qərarvermə effektivliyini artırır. Ənənəvi yanaşmalardan fərqli olaraq, bu texnologiyalar real vaxt rejimində məlumatları təhlil edərək daha dəqiq və əsaslandırılmış qərarların qəbuluna imkan verir. Bu isə bazar dəyişikliklərinə operativ reaksiya verməyə və riskləri minimuma endirməyə şərait yaradır [3].

İkinci mühüm təsir istiqaməti marketinq xərclərinin optimallaşdırılmasıdır. Süni intellekt əsaslı sistemlər reklam kampaniyalarının effektivliyini analiz edərək resursların daha səmərəli bölüşdürülməsini təmin edir. Nəticədə, lazımsız xərclər azalır və investisiya gəlirliliyi (ROI) artır.

Bundan əlavə, intellektual texnologiyalar müştəri məmnuniyyətinin və loyallığın artmasına səbəb olur. Personalizasiya və fərdi yanaşmalar vasitəsilə müştərilərə onların ehtiyaclarına uyğun məhsul və xidmətlər təqdim edilir. Bu isə müştəri təcrübəsini yaxşılaşdırır və uzunmüddətli münasibətlərin formalaşmasına töhfə verir [6].

Digər tərəfdən, bu texnologiyalar satış həcminin və bazar payının artmasına birbaşa təsir göstərir. Proqnozlaşdırma modelləri və analitik alətlər bazar tendensiyalarını əvvəlcədən müəyyən edərək müəssisələrə daha düzgün strategiyalar qurmağa imkan verir. Bu isə satışların artmasına və rəqabət üstünlüyünün güclənməsinə gətirib çıxarır. Aşağıdakı cədvəl intellektual texnologiyaların marketinq effektivliyinə əsas təsir istiqamətlərini ümumiləşdirir:

Cədvəl 4.

İntellektual texnologiyaların marketinq effektivliyinə təsiri

Təsir istiqaməti	Təsviri	Nəticə
Qərarvermə	Real vaxt analizi və proqnozlaşdırma	Daha dəqiq strategiyalar
Xərclərin idarə olunması	Reklam və resursların optimallaşdırılması	ROI artımı
Müştəri məmnuniyyəti	Fərdiləşdirilmiş yanaşma	Loyallığın artması
Satış performansı	Proqnozlaşdırma və hədəfli satış	Satışların artması
Rəqabət üstünlüyü	İnnovativ texnologiyaların tətbiqi	Bazar mövqeyinin güclənməsi

Cədvəldən göründüyü kimi, intellektual texnologiyalar marketinq fəaliyyətinin bütün əsas aspektlərinə təsir göstərir. Bu təsirlər yalnız operativ səviyyədə deyil, həm də strateji səviyyədə özünü göstərir. Xüsusilə qərarvermə və proqnozlaşdırma imkanlarının genişlənməsi müəssisələrə bazar mühitində daha çevik və rəqabətədavamlı fəaliyyət göstərməyə şərait yaradır. Eyni zamanda, xərclərin optimallaşdırılması və müştəri məmnuniyyətinin artırılması uzunmüddətli perspektivdə davamlı inkişafın təmin edilməsinə xidmət edir.

Aparılan nəzəri və metodoloji təhlillər göstərir ki, intellektual texnologiyalar müəssisələrin marketinq fəaliyyətində yalnız texnoloji yenilik deyil, həm də strateji transformasiya aləti kimi çıxış edir. Bu texnologiyalar vasitəsilə müəssisələr bazar mühitini daha dərindən analiz edir, müştəri davranışlarını proqnozlaşdırır və fərdiləşdirilmiş yanaşmalar tətbiq edərək rəqabət üstünlüyü əldə edir. Xüsusilə süni intellekt və böyük verilənlər analitikası marketinq qərarlarının dəqiqliyini və operativliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır [4].

Bununla yanaşı, intellektual texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı bir sıra çətinliklər də mövcuddur. İlk növbədə, bu texnologiyaların tətbiqi yüksək maliyyət və texniki infrastruktur tələb edir. Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün bu, ciddi məhdudiyyət yarada bilər. Digər tərəfdən, böyük həcmli məlumatların toplanması və emalı zamanı məlumat təhlükəsizliyi

və məxfilik məsələləri ön plana çıxır ki, bu da müəssisələrin hüquqi və etik məsuliyyətlərini artırır [6].

Digər mühüm problem ixtisaslı kadr çatışmazlığıdır. İntellektual texnologiyaların effektiv tətbiqi üçün yüksək səviyyəli analitik biliklərə və texniki bacarıqlara malik mütəxəssislər tələb olunur. Bu isə insan resurslarının inkişafına əlavə investisiya qoyuluşunu zəruri edir. Eyni zamanda, təşkilat daxilində dəyişikliklərin idarə olunması və işçilərin yeni texnologiyalara adaptasiyası da xüsusi diqqət tələb edir.

Müzakirə çərçivəsində qeyd etmək lazımdır ki, intellektual texnologiyaların tətbiqi yalnız texniki deyil, həm də idarəetmə və təşkilati dəyişikliklər tələb edir. Müəssisələr ənənəvi qərarvermə modellərindən məlumat əsaslı idarəetmə modelinə keçid etməlidir. Bu isə strateji planlaşdırma, təşkilati struktur və korporativ mədəniyyət səviyyəsində dəyişiklikləri zəruri edir.

Eyni zamanda, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, intellektual texnologiyaların effektivliyi onların düzgün inteqrasiyasından asılıdır. Yəni, texnologiyanın mövcudluğu deyil, onun biznes proseslərinə uyğunlaşdırılması və düzgün tətbiqi əsas nəticəni müəyyən edir. Bu baxımdan, müəssisələr texnologiya seçimini öz strateji məqsədlərinə uyğun şəkildə həyata keçirməlidir [3].

Nəticə

Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, intellektual texnologiyalar müasir müəssisələrin marketinq fəaliyyətində həlledici rol oynayır və bu sahədə keyfiyyətcə yeni idarəetmə modelinin formalaşmasına səbəb olur. Süni intellekt, maşın öyrənməsi və böyük verilənlər analitikası kimi texnologiyaların tətbiqi marketinq qərarlarının daha dəqiq, operativ və məlumat əsaslı qəbul edilməsinə imkan yaradır.

Tədqiqat çərçivəsində müəyyən edilmişdir ki, intellektual texnologiyalar müştəri davranışlarının daha dərindən öyrənilməsinə, bazarın effektiv seqmentasiyasına və fərdiləşdirilmiş marketinq strategiyalarının hazırlanmasına şərait yaradır. Bu isə öz növbəsində müştəri məmnuniyyətinin və loyallığın artmasına, həmçinin satış göstəricilərinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda, bu texnologiyalar marketinq xərclərinin optimallaşdırılması və resurslardan daha səmərəli istifadə baxımından mühüm üstünlüklər təqdim edir.

Bununla yanaşı, araşdırma göstərir ki, intellektual texnologiyaların tətbiqi yalnız texniki məsələ deyil, həm də təşkilati və strateji yanaşma tələb edir. Müəssisələr bu texnologiyalardan maksimum fayda əldə etmək üçün uyğun infrastruktur qurmalı, ixtisaslı insan resurslarına investisiya etməli və məlumat təhlükəsizliyi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

Ümumilikdə, intellektual texnologiyaların marketinq fəaliyyətinə inteqrasiyası müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında və uzunmüddətli dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Gələcək tədqiqatlarda bu texnologiyaların konkret sektorlar üzrə tətbiq xüsusiyyətlərinin və iqtisadi səmərəliliyinin empirik əsaslarla daha geniş şəkildə araşdırılması məqsədəuyğun hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial intelligence: A modern approach. Pearson.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.
3. Wedel, M., & Kannan, P. K. (2016). Marketing analytics for data-rich environments. Journal of Marketing, 80(6), 97–121.
4. Davenport, T. H., Guha, A., Grewal, D., & Bressgott, T. (2020). How artificial intelligence will change the future of marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 48(1), 24–42.
5. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis. Cengage Learning.
6. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for humanity. Wiley.
7. Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.

8. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (8th ed.). Pearson
9. Багиев, Г. Л., Тарасевич, В. М., & Анн, Х. (2021). Маркетинг. Санкт-Петербург: Питер.
10. Вайпан, В. А. (2022). Интеллектуальные технологии в цифровой экономике. Экономика и управление, 28(4), 45–52.
11. Громов, А. И., & Иванова, Е. С. (2021). Использование искусственного интеллекта в маркетинге. Маркетинг и маркетинговые исследования, 6, 12–18.
12. Сидорова, Н. В. (2020). Big Data и аналитика данных в маркетинге. Экономические науки, 191(2), 78–83.
13. Кузнецов, Д. А. (2023). Применение машинного обучения в управлении маркетингом. Вестник цифровой экономики, 5(1), 33–40.

NEFTQAZ EMALININ SƏMƏRƏLİ TƏŞKİL EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLLİ YOLLARI

Mikayılzadə Fidan Ədalət qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: fidan.mikayilzada@asoiu.edu.az

Xülasə: Məqalədə neftqaz emalının səmərəli təşkil edilməsi problemləri araşdırılmış və həlli yolları verilmişdir. Neftqaz sənayesinin inkişaf problemləri açıqlanmışdır. Neftqaz müəssisələrinin səmərəlilik məsələlərinə toxunulmuşdur. Azərbaycanda neftqaz sənayesinin strateji əhəmiyyəti verilmıiş və inkişaf prosesləri təhlil olunmuşdur. Ölkəmizdə neftqaz emal müəssisələrinin yaradılmasının vacibliyi əsaslandırılmışdır. Neftqaz emalı kompleksinin xarakteristikası verilmiş və fəaliyyəti təhlil olunmuşdur. Neftqaz xammallarının emal edilməsinin iqtisadi üstünlükləri sistemləşdirilmişdir. Yüksək texnologiyaların tətbiq edilməsi hesabına emal infrastrukturunun genişləndirilməsinin vacibliyi verilmişdir. Modern emal texnologiyalarının tətbiqi neftqaz emalı məhsullarının dərin emal səviyyəsinin yüksəldilməsinə, məhsul çeşidinin genişləndirilməsinə və əlavə dəyərin artırılmasına şərait yaradır. Yüksək texnologiyalı avadanlıqlar və rəqəmsal idarəetmə sistemləri istehsal prosesində itkilərin azalmasına, enerji sərfiyyatının optimallaşdırılmasına və istehsal xərclərinin aşağı salınmasına imkan verir. Müasir neftqaz emalı müəssisələrində effektiv idarəetmə və innovativ texnologiyaların tətbiqi, xammalın daha az itki ilə emal olunmasını, məhsulun keyfiyyətinin yüksəlməsini və enerji səmərəliliyinin artmasını mümkün edir ki, bu da investorlar üçün risklərin azaldılması və gəlirlilik imkanlarının genişlənməsi deməkdir. Neftqaz xammallarının emalı sayəsində qeyri-neftqaz ixracının artılması imkanları araşdırılmışdır. Bu istiqamətdə nəqliyyat-logistika potensialından səmərəli istifadə edilməsi diqqətə çatdırılmışdır. Azərbaycanda neftqaz emalının səmərəli təşkil edilməsi problemlərinin həlli yolları üzrə təkliflər verilmişdir.

Açar sözlər: Azərbaycan, neftqaz sənayesi, neftqaz emalı, neftqaz emal müəssisələri, neftqaz emal sahəsinin səmərəlilik problemləri.

Abstract: The article examines the problems of efficient organization of oil and gas processing and provides solutions. The development problems of the oil and gas industry are explained. The issues of efficiency of oil and gas enterprises are touched upon. The strategic importance of the oil and gas industry in Azerbaijan is given and the development processes are analyzed. The importance of establishing oil and gas processing enterprises in our country is substantiated. The characteristics of the oil and gas processing complex are given and its activities are analyzed. The economic advantages of processing oil and gas raw materials are systematized. The importance of expanding the processing infrastructure through the application of high technologies is given. The application of modern processing technologies creates conditions for increasing the level of deep processing of oil and gas processed products, expanding the product range and increasing added value. High-tech equipment and digital control systems allow for reducing losses in the production process, optimizing

energy consumption and reducing production costs. The application of effective management and innovative technologies in modern oil and gas processing plants makes it possible to process raw materials with less loss, improve product quality and increase energy efficiency, which means reducing risks for investors and expanding profitability opportunities. The possibilities of increasing non-oil and gas exports through the processing of oil and gas raw materials were explored. The effective use of transport and logistics potential in this direction was brought to attention. Proposals were made on ways to solve the problems of efficient organization of oil and gas processing in Azerbaijan.

Keywords: Azerbaijan, oil and gas industry, oil and gas processing, oil and gas processing plants, efficiency problems of the oil and gas processing sector.

Giriş

Emal sənayesi iqtisadiyyatın əsas dayaqlarından biri hesab olunur və xammalın hazır məhsula çevrilməsi prosesini əhatə edir. Bu sahə kənd təsərrüfatı, mədən sənayesi və energetika kimi sahələrdən əldə olunan resursların dəyərini artıraraq bazara yararlı məhsulların çıxarılmasına imkan yaradır. Emal sənayesinin inkişafı ölkədə yeni iş yerlərinin açılmasına, ixrac potensialının genişlənməsinə və daxili bazarın yerli məhsullarla təmin olunmasına müsbət təsir göstərir.

Azərbaycan neft-qaz emalı sahəsi uzun müddətdir ki, ölkə iqtisadiyyatının əsas dayaqlarından biridir və neft və təbii qaz hasilatı ilə yanaşı, onların emalı və son məhsullarının bazara çıxarılması milli strateji prioritetlərdə davamlı yer tutur. Neftqaz emalı sahəsi, xam neft və təbii qazın sənaye üsulları ilə işlənərək müxtəlif məhsullara çevrildiyi kompleks bir sahədir. Bu proseslərin əsas məqsədi enerji ehtiyaclarını ödəmək, sənayeni xammalla təmin etmək və iqtisadi dəyəri yüksək olan məhsullar istehsal etməkdir. Emal olunmuş neft məhsulları arasında benzin, dizel, aviasiya yanacağı, eləcə də plastik və kimya sənayesi üçün xammal olan neft məhsulları yer alır. Qazın emalı isə elektrik enerjisi istehsalı, istilik təminatı və kimya sənayesində istifadə olunan müxtəlif komponentlərin əldə edilməsini əhatə edir.

Neft və qazdan səmərəli və kompleks şəkildə yararlanmaq, mövcud ehtiyatların qorunmasına, xam neft və təbii qazın axtarışı, hasilatı, nəqli, emalı və son istehlak mərhələlərində sərf olunan əmək və maddi resursların azaldılmasına şərait yaradır. Bu yanaşma ilkin olaraq yataqların istismarı mərhələsində formalaşır, sonrakı mərhələlərdə emal prosesləri ilə davam etdirilir və nəhayət, əldə olunan məhsulların istifadə olunması zamanı tamamlanır. Beləliklə, neft və təbii qazın kompleks istifadəsi bütün istehsal zəncirini əhatə edən və resurslardan daha rasional istifadəni təmin edən davamlı bir proses kimi çıxış edir [1, s.267]. Bu xammallar neftqaz emalı sənayesinin əsas resurs bazası hesab olunur. Neft-qaz emalı sahəsi xüsusi üstünlüklər yaradır ki, bu da özünü bir neçə aspektdə göstərir. Əvvəlcə, enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə ölkənin xarici enerji resurslarından asılılığını azaldır. Neft və qazın emalından əldə olunan məhsullar yüksək əlavə dəyər yaradır, çünki sadəcə xam resursun satılması ilə müqayisədə emal edilmiş məhsulların dünya bazarında qiyməti daha yüksəkdir. Bundan başqa, bu sahə yeni iş yerlərinin açılmasına, texnoloji biliklərin və sənaye infrastrukturunun inkişafına təkan verir.

Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün neftqaz emalı sahəsi xüsusi önəm daşıyır. Ölkənin ixrac gəlirlərinin böyük bir hissəsi bu sahədən əldə olunur və dövlət büdcəsinə ciddi töhfələr verir. Habelə, emal sənayesi yerli istehsalın inkişafına, sənaye zəncirinin genişlənməsinə və ixrac potensialının artırılmasına imkan yaradır. Neft-qaz emalının inkişafı kimya, neftkimya, nəqliyyat-logistika və s. kimi sahələrin inkişafına təkan verərək iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə xidmət edir. Ümumilikdə, neft-qaz emalı sadəcə xammalın istehsalını deyil, həmçinin iqtisadi və sosial faydaları ilə ölkənin davamlı inkişafına mühüm töhfə verən strateji sahə kimi çıxış edir.

Neftqaz emalının iqtisadi inkişafa təsiri

Azərbaycanın SOCAR-ın nəzdindəki neftqaz emalı müəssisələri, o cümlədən H.Əliyev adına NEZ, ölkənin neft məhsullarına olan yerli tələbatı tam təmin edir və ixrac potensialını artırmaq üçün modernizasiya işləri aparılır. Son illər zavodun istehsal fəaliyyəti kifayət qədər geniş miqyasda reallaşdırılıb. Təkcə 2024-cü il ərzində zavodda 5809,3 min ton xam neft emal olunub və bu prosesin nəticəsi olaraq müxtəlif növ neft məhsulları əldə edilib. Emal olunan xammaldan 1251,5 min ton

avtomobil benzini istehsal edilib ki, bu da daxili nəqliyyat sektorunun tələbatının ödənilməsində önəmli rol oynayıb. Bununla yanaşı, 590,3 min ton reaktiv mühərrik yanacağı və 2061,9 min ton dizel yanacağı istehsal olunaraq enerji və aviasiya sahələrinin təminatına töhfə verib. İstehsal portfelinə həmçinin 178,2 min ton maye qaz, 265 min ton bitum, 12 min ton sürtgü yağları və 183,4 min ton koks daxil olub. Bu göstəricilər zavodun yalnız yanacaq deyil, həmçinin sənaye və yol tikintisi üçün strateji əhəmiyyət daşıyan məhsullar istehsal etdiyini göstərir. Ötən illərdə emal olunan neft məhsullarının çox hissəsi, yəni təxminən 90 %-i daxili bazarın təminatına, qalanı isə ixraca yönəldilmişdir ki, bu da sənayenin iqtisadi əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir.

Hazırkı vəziyyətdə neftqaz emalı müəssisələrində istehsal həcmləri zaman-zaman dalğalanma göstərir. Müxtəlif dövrlərdə illik olaraq emal həcmlərində artıb-azalmalar müşahidə olunduğu bildirilir ki, bu da həmin müəssisələrin texniki işləri, dünya bazarlarının tələbatı və xammal axınları ilə bağlıdır. Bu dalğalanmalar investisiyaların cəlb edilməsində uzunmüddətli sabitlik təmin etməyin vacibliyini ortaya qoyur. Neft və qaz resurslarının dünya bazarında mühüm dəyərə malik olması, həmçinin daxili enerji təchizatının təmin edilməsi baxımından bu sektorun səmərəli idarə olunması böyük önəm daşıyır. Bununla belə, sahədəki biznes-investisiya mexanizmləri bir sıra çağırışlarla üzləşir ki, bunların həlli ölkənin neftqaz strategiyasının davamlılığı üçün zəruridir. Bu baxımdan, mövcud mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi sahəsində bir sıra istiqamətlər üzrə geniş tədbirlər planının hazırlanması vacibdir.

Qlobal enerji bazarlarında baş verən sürətli dəyişikliklər

Ekoloji tələblərin sərtləşməsi və rəqabət mühitinin güclənməsi neftqaz emalı sektorunda yalnız xammal ixracına əsaslanan modelin artıq kifayət etmədiyini göstərir. Bu baxımdan, emal proseslərində innovasiyaların tətbiqi və texnoloji baxımdan yenilənmə daxili istehsalın səmərəliliyini artırmaq, xarici investorlar üçün daha cəlbedici biznes mühiti formalaşdırmaq üçün vacibdir. Bu amillər biznes subyektlərinin rentabelliyini yüksəldir və investisiya qoyuluşlarının geri dönüş müddətini qısaldır ki, bu da investorlar üçün əsas stimullaşdırıcı amillərdən biridir.

Texnoloji yeniliklərin təşviqi beynəlxalq standartlara uyğun məhsul istehsalını təmin etməklə Azərbaycanın neftqaz emalı sektorunun qlobal dəyər zəncirinə daha fəal inteqrasiyasına şərait yaradır. Müasir texnologiyalar ekoloji təhlükəsizliyin artırılmasına, tullantıların minimuma endirilməsinə və karbon emissiyalarının azaldılmasına imkan verdiyi üçün beynəlxalq maliyyə institutları və strateji tərəfdaşlar tərəfindən daha müsbət qiymətləndirilir. Bu isə yaşıl investisiyaların cəlb olunması və uzunmüddətli əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Dövlət tərəfindən vergi güzəştləri, subsidiyalar və tədqiqat layihələrinə dəstək mexanizmləri yaradılmaqla, investorlar yüksək texnologiyalı layihələrə yönləndirilə bilər. Həmçinin, texnoloji transferin təşviqi üçün beynəlxalq əməkdaşlıq proqramlarının genişləndirilməsi, ölkədə innovativ neft emalı texnologiyalarının inkişafına təkan verə bilər. Azərbaycanın neftqaz emalı sahəsində biznes-investisiya mexanizmlərindən biri idarəetmə mexanizmidir. Azərbaycanın neftqaz emalı sahəsində biznes-investisiya mexanizmlərinin effektivliyi birbaşa olaraq idarəetmə mexanizminin necə qurulmasından asılıdır. Bu baxımdan idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yalnız institusional dəyişiklik kimi deyil, həmçinin investisiya mühitinin keyfiyyətini yüksəldən strateji amil kimi çıxış edir.

İdarəetmə mexanizmi idarəetmə sistemi daxilində ən fəal rol oynayan, idarə olunan subyektin əldə etdiyi nəticələrin sistemin ümumi vəziyyətindən qaynaqlanan amillərə təsir göstərməsinə şərait yaradır. Məhz düzgün qurulmuş idarəetmə prosesi müəssisənin uzunmüddətli və sabit inkişafını təmin edən əsas vasitə kimi çıxış edir. Bu baxımdan davamlı inkişaf mexanizmi, müəssisənin əsas tərkib hissələrinin müəyyən olunmuş parametrlər çərçivəsində qorunub saxlanılmasına imkan verən bir hal kimi dəyərləndirilə bilər [2, s.44]**.** Odur ki, neftqaz emalı sahəsində idarəetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi tələb olunur ki, bu da ekoloji və sosial məsuliyyət prinsipləri ilə uzlaşdırılmalıdır. Dayanıqlı inkişaf yanaşmalarının idarəetməyə inteqrasiyası, ekoloji risklərin qaşısının alınması və yerli icmalarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi neftqaz emalı sahəsində uzunmüddətli investisiyaların cəlbediciliyini artırır.

Hazırkı mərhələdə neftqaz emalı sahəsinə yatırılan investisiyalar əsasən dövlətin aparıcı rolu və strateji planlaşdırması çərçivəsində reallaşdırılır. SOCAR və onun törəmə strukturları bu prosesdə mərkəzi mövqeyə malikdir. Dövlət investisiyaları hesabına mövcud emal zavodlarının modernləşdirilməsi, istehsalın ekoloji standartlara uyğunlaşdırılması və enerji səmərəliliyinin artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Bu, investisiya mexanizminin təkcə maliyyə resurslarının cəlb edilməsi deyil, həmçinin uzunmüddətli institusional və texniki inkişaf aləti kimi çıxış etdiyini göstərir.

Neft emalı sənayesində istehsal artımı

Son illərdə neft məhsullarının istehsalında nəzərəçarpan artım müşahidə olunur. 2015-ci il ilə müqayisədə 2024-cü ildə artım 96,0% təşkil etməsi, demək olar ki, istehsalın təxminən iki dəfə yüksəldiyini göstərir. 2020-ci ilə nisbətən 77,8% artım, son beş ildə də istehsalın əhəmiyyətli dərəcədə artdığını ortaya qoyur. 2023-cü ilə görə isə artım yalnız 7,1% olmuşdur ki, bu, artım tempinin yavaşladığını göstərir. Beləliklə, uzunmüddətli perspektivdə neft məhsullarının istehsalı sürətlə artır, lakin son illərdə tempin tədricən azalması müşahidə edilir. Bu tendensiya istehsalın yüksək səviyyədə stabiləşməyə doğru getdiyini göstərə bilər. Təqdim olunan göstəricilər neft emalı məhsullarının istehsalının Azərbaycan sənayesində strateji əhəmiyyətini qoruduğunu göstərir. Bununla yanaşı, investisiya həcmlərindəki dəyişkənlik bu sahənin təkbaşına davamlı inkişafın əsas dayağı olmadığını, lakin düzgün planlaşdırma və texnoloji yenilənmə ilə sənaye strukturunda önəmli rol oynamaqda davam edə biləcəyini deməyə imkan verir. Gələcək dövrdə bu sahəyə yönələn investisiyaların daha səmərəli və diversifikasiya olunmuş sənaye siyasəti çərçivəsində reallaşdırılması uzunmüddətli iqtisadi dayanıqlıq baxımından daha məqsədəuyğun olar.

Neftqaz mənşəli xammallara söykənən emal sənayesinin inkişafında özəl sektorun iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsi, həmçinin emal prosesinə yönəldilən xammal həcminin artırılması üçün məsələyə vahid, uzunmüddətli və məqsədyönlü yanaşma tətbiq edilməlidir. Bu istiqamətdə real və ardıcıl tədbirlərin reallaşdırılması, yerli və xarici investorların həmin sahəyə marağının gücləndirilməsi baxımından böyük önəm daşıyır. Belə bir yanaşma ölkə daxilində sahibkarlıq imkanlarının genişlənməsinə və ümumi biznes mühitinin daha dinamik və cəlbedici olmasına zəmin yaradar [3, s.68].

Digər bir istiqamət olaraq, insan kapitalının inkişafı və peşəkar kadrların hazırlanması önəmli rol oynayır. Neftqaz emalı sahəsi yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tələb edir. Bu məqsədlə, peşəkar təhsil və təlim proqramlarının gücləndirilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və yerli kadrların modern texnologiyalar üzrə ixtisaslaşması təmin edilməlidir. Həmçinin, sahədə kadrların motivasiyası və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması investorlar üçün əlavə cəlbedicilik yaradır. Biznes-investisiya mexanizlərinin təkmilləşdirilməsi xeyli dərəcədə neftqaz emalı sənayesinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsindən asılıdır. Bu sahənin təkmilləşdirilməsi yalnız texnoloji yeniliklərin tətbiqi ilə məhdudlaşmır, habelə investisiyaların cəlb edilməsini, biznes modellərinin optimallaşdırılmasını və maliyyə axınlarının səmərəli idarə olunmasını da təmin edir.

Nəticə

Neft-qaz emalı sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi nəticəsində aşağıdakılar mümkün olacaq: ölkə daxilində yüksək keyfiyyətli neft məhsullarına olan tələbin ödənilməsi; kimya sənayesində aktivlərin daha səmərəli və gəlirli işlədilməsi; emal və kimya müəssisələrinin əməliyyat fəaliyyətində inteqrasiya və mükəmməlliyin artırılması [4, s.24]. Əlavə olaraq, ətraf mühitin qorunması və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin inteqrasiyası da biznes-investisiya mühitinin təkmilləşdirilməsində vacib komponentdir. Dünyada neftqaz layihələrinə sərmayə qoyan investorlar yalnız iqtisadi səmərəliliyi deyil, həmçinin ekoloji standartlara uyğunluğu qiymətləndirirlər. Azərbaycanda ekoloji təhlil, tullantıların idarə olunması və enerji səmərəliliyinin artırılması sahəsində tədbirlərin gücləndirilməsi ölkənin beynəlxalq reputasiyanı yaxşılaşdırır, sərmayə axınını artırır.

Beləliklə, Azərbaycan neft-qaz emalı sahəsi zəngin tarixə və strateji əhəmiyyətə malikdir, lakin onun biznes-investisiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi daha çevik idarəetmə, diversifikasiya və dayanıqlıq prinsiplərinə əsaslanmalıdır ki, beynəlxalq rəqabət və yerli iqtisadi fayda maksimuma

çatdırılsın. Odur ki, ölkənin neftqaz emalı sahəsində biznes-investisiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üçün kompleks tədbirlər görülməlidir ki, bunların əsaslarına daxil etmək olar:

- ✓ texnoloji modernizasiya və innovativ layihələrin prioritetləşdirilməsi. Müasir texnologiyaların tətbiqi emal proseslərinin səmərəliliyini artıraraq bazar rəqabətini gücləndirə bilər;
- ✓ vergi güzəştləri və investisiya təşviqi mexanizmlərinin sadələşdirilməsi. Sadələşdirilmiş və cəlbedici vergi rejimi investorların marağını artırmaqla investisiya axınını sürətləndirə bilər;
- ✓ yaşıl enerji və ekoloji standartların emal proseslərinə inteqrasiyası. Ətraf mühitə uyğun yanaşmalar sahənin beynəlxalq reputasiyasını yüksəldər, davamlı inkişafı dəstəkləyər;
- ✓ ixtisaslı kadr hazırlığı və beynəlxalq bilik transferi proqramlarının gücləndirilməsi. Peşəkar və innovativ işçi qüvvəsi sektorun uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətini təmin edər;
- ✓ risklərin diversifikasiyası və strateji məhsul portfelinin formalaşdırılması. Müxtəlif məhsul və bazar strategiyaları iqtisadi dalğalanmalara qarşı dayanıqlığı artırar.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Ahmadov N. Directions for efficiency increase in oil and gas resources usage in Azerbaijan. Emıdworld'23 1ST International Congress On Economics Public Finance Business & Social Sciences, 09-11 november 2023 Kütahya/Türkiye, s.261-279.
2. Гусейнзаде Г.Г., Алиев Ш.Т. Направления устойчивого развития предприятий ненефтегазовой отрасли Азербайджана в современное время. Sciences of Europe # 135, 2024, c.42-47.
3. Əliyev Ş.T. Azərbaycanda qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi və ixrac potensialının artırılması istiqamətləri. Audit № 4, Cild 26, 2019, s.61-73.
4. Hüseynov E.A. Qloballaşma şəraitində azərbaycanin neft-qaz sənayesinin inkişafinin əsas istiqamətləri. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 2024, 32 s.

TƏŞKİLATIN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİNƏ UYĞUN İDARƏETMƏ QƏRARLARININ TƏŞKİLATİ SƏMƏRƏLİLİYİN ARTIRILMASINDA ROLU

Mustafayev Nihad Rasim oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nihad.mustafayev.rasim.2025@asoiu.edu.az

Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0008-3634-571X
E-mail: ruhi.mammadova@asoiu.edu.az

Xülasə:Təşkilatların inkişaf mərhələləri onların idarəetmə yanaşmalarının formalaşmasında və strateji qərarların qəbulunda mühüm rol oynayır. Bu məqalədə təşkilatın həyat dövrü mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının təşkilati səmərəliliyin artırılmasında rolu nəzəri və konseptual yanaşma əsasında araşdırılır. Tədqiqatın məqsədi müxtəlif inkişaf mərhələlərində qəbul edilən idarəetmə qərarlarının təşkilati nəticələrə təsir mexanizmlərini izah etməkdir. Ədəbiyyat təhlili göstərir ki, hər bir inkişaf mərhələsi fərqli idarəetmə üslubu, struktur və qərarvermə yanaşması tələb edir. Uyğun olmayan idarəetmə qərarları təşkilati səmərəliliyin azalmasına, resursların qeyri-effektiv istifadəsinə və rəqabət qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Əksinə, mərhələyə uyğun düzgün idarəetmə qərarları təşkilati çevikliyi artırır, resursların optimal bölüşdürülməsini təmin edir və ümumi performansı yüksəldir. Məqalədə həmçinin idarəetmə qərarlarının adaptivliyi və strateji uyğunluğu

təşkilati inkişafın əsas determinantları kimi qiymətləndirilir. Nəticə etibarilə, təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə yanaşmalarının tətbiqi davamlı səmərəliliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

Açar sözlər: təşkilati inkişaf mərhələləri, idarəetmə qərarları, təşkilati səmərəlilik, strateji idarəetmə, təşkilati performans

Abstract: The development stages of organizations play a crucial role in shaping management approaches and making strategic decisions. This article examines the role of management decisions, aligned with the life cycle stages of an organization, in enhancing organizational efficiency from a theoretical and conceptual perspective. The purpose of the study is to explain the mechanisms through which management decisions made at different development stages affect organizational outcomes. Literature analysis shows that each development stage requires a distinct management style, structure, and decision-making approach. Inappropriate management decisions can reduce organizational efficiency, lead to inefficient use of resources, and weaken competitiveness. Conversely, stage-appropriate management decisions enhance organizational agility, ensure optimal resource allocation, and improve overall performance. The article also evaluates the adaptability and strategic alignment of management decisions as key determinants of organizational development. Consequently, applying management approaches that correspond to the organization's development stages plays a vital role in ensuring sustainable efficiency.

Keywords: organizational development stages, management decisions, organizational efficiency, strategic management, organizational performance

Giriş

Müasir iqtisadi mühitdə təşkilatların uğuru təkcə onların resurslarının həcmindən deyil, həmin resursların nə dərəcədə düzgün idarə olunmasından asılıdır. Qloballaşma, rəqəmsallaşma və rəqabətin artması təşkilatları daha çevik və adaptiv idarəetmə yanaşmalarına keçməyə məcbur etmişdir. Bu kontekstdə təşkilatın inkişaf mərhələləri və həmin mərhələlərə uyğun qəbul edilən idarəetmə qərarları təşkilati səmərəliliyin formalaşmasında mühüm rol oynayır.

Təşkilatlar həyat dövrü baxımından müxtəlif mərhələlərdən keçirlər: yaranma (start-up), böyümə, yetkinlik və bəzi hallarda tənəzzül mərhələsi. Hər bir mərhələ özünəməxsus idarəetmə problemləri, imkanlar və strateji prioritetlərlə xarakterizə olunur. Məsələn, ilkin mərhələdə təşkilatlar daha çox innovasiya, bazara daxilolma və resursların cəlb edilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edirlər. Böyümə mərhələsində isə əsas diqqət genişlənmə, strukturlaşma və idarəetmə sistemlərinin formalaşdırılmasına yönəlir. Yetkinlik mərhələsində səmərəliliyin qorunması, xərclərin optimallaşdırılması və rəqabət üstünlüyünün saxlanılması prioritet olur. Tənəzzül mərhələsində isə əsas məqsəd ya yenidən strukturlaşma, ya da transformasiya qərarlarıdır.

Bu mərhələlər arasında düzgün uyğunlaşdırılmayan idarəetmə qərarları təşkilat daxilində ciddi disbalans yarada bilər. Məsələn, böyümə mərhələsində yetkinlik mərhələsinə uyğun sərt və bürokratik idarəetmə strukturlarının tətbiqi innovasiyanı zəiflədə bilər. Eyni şəkildə, yetkinlik mərhələsində start-up yanaşmasına uyğun qeyri-sabit qərarvermə mexanizmləri təşkilati səmərəliliyin azalmasına səbəb ola bilər. Buna görə də idarəetmə qərarlarının təşkilatın inkişaf mərhələsinə uyğunlaşdırılması strateji əhəmiyyət daşıyır. [1]

İdarəetmə qərarları təşkilatın bütün fəaliyyət sahələrinə təsir göstərən əsas mexanizmdir. Bu qərarlar resursların bölüşdürülməsi, insan kapitalının idarə edilməsi, texnoloji investisiyalar və bazar strategiyalarını əhatə edir. Effektiv idarəetmə qərarları təşkilati performansı yüksəldir, resursların optimallaşdırılmasını təmin edir və uzunmüddətli rəqabət üstünlüyü yaradır.

Son illərdə idarəetmə nəzəriyyələrində "situasional yanaşma" və "kontingensiya nəzəriyyəsi" təşkilatların inkişaf mərhələlərinə uyğun qərarvermənin vacibliyini xüsusi vurğulayır. Bu yanaşmalara görə, universal idarəetmə modeli mövcud deyil və hər bir təşkilat öz inkişaf mərhələsinə uyğun idarəetmə sistemləri formalaşdırmalıdır.

Bu məqalənin əsas məqsədi təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının təşkilati səmərəliliyə təsir mexanizmlərini nəzəri və analitik baxımdan təhlil etməkdir. Tədqiqat çərçivəsində

müxtəlif inkişaf mərhələlərində qəbul edilən idarəetmə qərarlarının üstünlükləri və məhdudiyyətləri araşdırılır, həmçinin onların təşkilati performansa təsir istiqamətləri müəyyən edilir.

Nəticə etibarilə, təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının düzgün formalaşdırılması təşkilati səmərəliliyin artırılmasında həlledici rol oynayır və müasir idarəetmə sistemlərinin əsas prinsiplərindən biri kimi çıxış edir.

Təşkilatın inkişaf mərhələləri anlayışı və idarəetmə məntiqi

Təşkilatların inkişaf mərhələləri anlayışı idarəetmə elminin fundamental yanaşmalarından biri kimi çıxış edir və təşkilatların zaman ərzində keçdiyi struktur, davranış və strateji dəyişiklikləri sistemli şəkildə izah edir. Bu yanaşmaya görə, təşkilatlar sabit və dəyişməz qurumlar deyil, əksinə, daim inkişaf edən, çevrilən və daxili-xarici mühitə uyğunlaşan dinamik sistemlərdir. Təşkilatların inkişaf mərhələlərinin öyrənilməsi idarəetmə qərarlarının daha rasional və mərhələyə uyğun şəkildə formalaşdırılmasına imkan yaradır.

Bu tədqiqat çərçivəsində təşkilatların həyat dövrü dörd əsas mərhələyə (yaradılış, böyümə, yetkinlik, tənəzzül) bölünməsi nəzərə alınmış və hər mərhələdə idarəetmə qərarlarının səmərəliliyə təsiri təhlil edilmişdir. Bu mərhələlər arasında keçid isə həm daxili təşkilati faktorlar, həm də xarici iqtisadi və rəqabət mühiti ilə müəyyən olunur. [2]

Yaranma mərhələsi təşkilatın formalaşdığı və bazara daxil olduğu ilkin dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə təşkilatlar adətən kiçik ölçülü olur və qərarvermə mərkəzləşdirilmiş, sahibkar yönümlü xarakter daşıyır. Bu mərhələdə çeviklik, innovasiya qabiliyyəti və riskə meyillilik əsas strateji üstünlüklər kimi çıxış edir. Təşkilatın prioritet məqsədi bazarda mövqe qazanmaq və ilkin müştəri bazasını effektiv şəkildə formalaşdırmaqdır.

Böyümə mərhələsində təşkilat artıq bazarda müəyyən mövqe əldə etmiş olur və fəaliyyətini genişləndirməyə başlayır. Bu dövrdə strukturlaşma güclənir, funksional bölmələr formalaşır və idarəetmə prosesi daha formal və sistemli xarakter alır. Qərarvermə mexanizmləri strukturlaşdırılır və resursların koordinasiyası təşkilati performansın əsas determinantına çevrilir. Bu mərhələdə əsas məqsəd sürətli inkişafı idarə etmək və təşkilati strukturu davamlı stabilləşdirməkdir.

Yetkinlik mərhələsi təşkilatın bazarda sabitlik və rəqabət mövqeyini qoruduğu dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə əsas fokus səmərəliliyin artırılmasına, proseslərin standartlaşdırılmasına və idarəetmə sistemlərinin formal nəzarət mexanizmləri ilə gücləndirilməsinə yönəlir. Lakin yetkinlik mərhələsində innovasiya potensialının azalması və təşkilati çevikliyin məhdudlaşması əsas strateji risk kimi qalır.

Tənəzzül mərhələsi isə təşkilatın rəqabət qabiliyyətinin zəiflədiyi, bazar payının azaldığı və struktur problemlərinin kəskinləşdiyi dövr kimi xarakterizə olunur. Bu mərhələdə təşkilatlar ya struktur transformasiyası və restrukturizasiya strategiyalarını tətbiq etməyə, ya da bazardan çıxış qərarları qəbul etməyə məcbur olurlar. Əks halda, davamlı performans itkisi və bazardan çıxmaq riski qaçılmaz olur.

Təşkilatın inkişaf mərhələlərinin idarəetmə məntiqi ondan ibarətdir ki, hər mərhələ fərqli idarəetmə yanaşması tələb edir. Yəni universal idarəetmə modeli mövcud deyil və eyni qərar müxtəlif mərhələlərdə fərqli nəticələr verə bilər. Bu yanaşma "situasional idarəetmə" və "kontingensiya nəzəriyyəsi" ilə dəstəklənir və müasir menecmentdə geniş qəbul olunur. [3]

İdarəetmə məntiqinə görə, təşkilatın uğuru onun hansı mərhələdə olmasından daha çox, həmin mərhələyə uyğun idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsindən asılıdır. Məsələn, yaranma mərhələsində çevik qərarvermə uğur gətirə bilər, lakin eyni yanaşma yetkinlik mərhələsində xaos yarada bilər. Eyni şəkildə, yetkinlik mərhələsində sərt nəzarət sistemi sabitlik yaratsa da, böyümə mərhələsində innovasiyanı məhdudlaşdıra bilər.

Bu səbəbdən müasir idarəetmə yanaşmalarında təşkilatın inkişaf mərhələsi "statik təsnifat" deyil, "strateji qərarvermə üçün baza" kimi qəbul edilir. Bu yanaşma idarəetmə qərarlarının daha çevik, adaptiv və nəticəyönümlü olmasına şərait yaradır və təşkilati səmərəliliyin artırılmasında mühüm rol oynayır.

İdarəetmə qərarlarının mahiyyəti və təşkilati səmərəlilikdə rolu

İdarəetmə qərarları təşkilatın fəaliyyət istiqamətini müəyyən edən ən əsas mexanizmdir. Bu qərarlar resursların bölüşdürülməsi, insan kapitalının idarə olunması, texnoloji investisiyalar və strateji planlaşdırma kimi sahələri əhatə edir. Qərarların düzgünlüyü təşkilati səmərəliliyin əsas determinantı hesab olunur. [4]

Təşkilati səmərəlilik isə resurslardan istifadə səviyyəsi ilə əldə olunan nəticə arasındakı uyğunluğu ifadə edir. Yəni təşkilat minimum resursla maksimum nəticə əldə edirsə, bu yüksək səmərəlilik kimi qiymətləndirilir.

İdarəetmə qərarlarının effektivliyi isə onların təşkilatın inkişaf mərhələsinə uyğunluğu ilə birbaşa bağlıdır. Uyğun olmayan qərarlar təşkilat daxilində resurs israfına, struktur disbalansına və performans azalmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, böyümə mərhələsində sərt və mərkəzləşdirilmiş qərarvermə innovasiyanı məhdudlaşdırır, yetkinlik mərhələsində isə həddindən artıq çevik qərarlar nəzarət problemləri yaradır.

Bu əlaqəni sadələşdirilmiş şəkildə aşağıdakı model ilə ifadə etmək olar:

$$OE=f(DC,SC,RC) \qquad (1)$$

Burada:

- OE – Təşkilati səmərəlilik
- DC – Qərar uyğunluğu
- SC – Struktura uyğunluq
- RC – Resurs koordinasiyası

Bu model göstərir ki, təşkilati səmərəlilik təkcə qərarın keyfiyyətindən deyil, onun təşkilatın strukturuna və inkişaf mərhələsinə uyğunluğundan da asılıdır. Məsələn, bir start-up texnologiya şirkəti bazara yeni məhsul çıxarır (yaradılış mərhələsi).

- DC (Qərar uyğunluğu): komanda çevik qərarlar qəbul edir, tez prototiplər hazırlayır və bazar reaksiyasına uyğun dəyişiklik edir → yüksək.
- SC (Struktur uyğunluğu): komanda az formal strukturla işləyir, hər kəsin rolu elastikdir → yüksək uyğunluq yaranır.
- RC (Resurs koordinasiyası): kiçik resurslar optimal paylanır, mühüm layihələrə yönəldilir → yüksək.

Nəticədə:

$$OE=f(DC\uparrow,SC\uparrow,RC\uparrow)\rightarrow \text{yüksəktəşkilatisəmərəlilik}$$

İndi eyni şirkət yetkinlik mərhələsinə keçib, amma hələ də start-up tipli qərarverməni davam etdirirsə:

- DC: Həddindən artıq çevik qərarlar, bürokratiya yoxdur → struktur və prosesslər qarışıqlıq yaradır → aşağı uyğunluq.
- SC: Struktur artıq böyüməyə uyğun deyil, departamentlər koordinasiya etmədən fəaliyyət göstərir → uyğunluq aşağıdır.
- RC: Resursların bölgüsü qarışıqdır, kritik layihələr gecikir → koordinasiya zəifdir.

Nəticədə:

$$OE=f(DC\downarrow,SC\downarrow,RC\downarrow)\rightarrow \text{aşağıtəşkilatisəmərəlilik}$$

Bu nümunə göstərir ki, idarəetmə qərarlarının və strukturun təşkilatın inkişaf mərhələsinə uyğunluğu səmərəliliyin artıb-azalmasında birbaşa təsir göstərir. Model yalnız nəzəri deyil, konkret situasiyalarda qərarların nəticəsini ölçmək üçün istifadə oluna bilər.

Təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının uyğunluğu və analitik təhlil

Təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının düzgün seçilməsi təşkilati səmərəliliyin artırılmasında həlledici rol oynayır. Çünki hər mərhələ fərqli prioritetlər, risk səviyyələri və resurs məhdudiyyətləri ilə xarakterizə olunur. Bu səbəbdən idarəetmə qərarlarının "vahid model" əsasında deyil, situativ yanaşma ilə formalaşdırılması daha effektiv hesab edilir.

Məsələn, yaranma mərhələsində əsas məqsəd bazara daxil olmaq və ilkin müştəri bazası formalaşdırmaqdır. Bu mərhələdə çevik, sürətli və innovativ qərarlar üstünlük təşkil edir. Böyümə mərhələsində isə təşkilatın strukturu genişlənir və idarəetmə qərarları daha çox koordinasiya, resursların bölüşdürülməsi və proseslərin standartlaşdırılmasına yönəlir. Yetkinlik mərhələsində əsas

fokus səmərəlilik və xərclərin optimallaşdırılmasıdır. Tənəzzül mərhələsində isə əsas strateji qərarlar transformasiya, restrukturizasiya və ya bazardan çıxışla bağlı olur. [6]

Bu mərhələlər arasında uyğunluğun pozulması təşkilati səmərəliliyin azalmasına səbəb ola bilər. Məsələn, yetkinlik mərhələsində start-up tipli qeyri-strukturlaşdırılmış qərarvermə sistemi tətbiq edilərsə, bu idarəetmədə xaos yarada bilər. Eyni şəkildə, yaranma mərhələsində həddindən artıq bürokratik qərarvermə təşkilatın çevikliyini azaldar.

Cədvəl 1.

İnkişaf mərhələləri və idarəetmə qərarlarının uyğunluğu

İnkişaf mərhələsi	İdarəetmə qərarlarının tipi	Əsas məqsəd	Təşkilati təsir
Yaranma	Çevik və intuitiv qərarlar	Bazara daxilolma	Sürətli adaptasiya
Böyümə	Strukturlaşmış və koordinasiyaedici qərarlar	Genişlənmə	Stabil inkişaf
Yetkinlik	Effektivlik və optimallaşdırma qərarları	Səmərəlilik	Sabit performans
Tənəzzül	Transformasiya və restrukturizasiya	Bərpa və ya çıxış	Dəyişiklik və adaptasiya

Bu cədvəl göstərir ki, idarəetmə qərarlarının xarakteri təşkilatın inkişaf mərhələsinə uyğun dəyişməlidir. Əks halda, resursların qeyri-effektiv istifadəsi və performans azalması qaçılmaz olur.

Cədvəldə təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının xüsusiyyətləri və onların təşkilati səmərəliliyə təsiri müqayisəli şəkildə təqdim olunur. Bu yanaşma göstərir ki, təşkilatın hər mərhələsi fərqli idarəetmə məntiqi tələb edir və bu uyğunluq pozulduqda səmərəlilik əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Yaranma mərhələsində idarəetmə qərarlarının əsas xarakteristikası çeviklik və sürətli reaksiya qabiliyyətidir. Bu mərhələdə təşkilatlar hələ formalaşma prosesində olduqları üçün strukturlaşma zəif olur və qərarlar daha çox intuisiya və sahibkar yanaşmasına əsaslanır. Cədvəldə qeyd olunduğu kimi, bu yanaşmanın əsas məqsədi bazara sürətli daxilolmadır. Bu, təşkilata ilkin rəqabət üstünlüyü qazandırsa da, uzunmüddətli sabitlik üçün kifayət etmir.

Böyümə mərhələsində idarəetmə qərarları daha sistemli xarakter alır. Bu mərhələdə təşkilatın strukturu genişlənir, yeni bölmələr yaranır və koordinasiya ehtiyacı artır. Buna görə qərarların əsas məqsədi artıq sadəcə sürət deyil, həm də resursların düzgün bölüşdürülməsi və proseslərin idarə olunmasıdır. Cədvəldə göstərildiyi kimi, bu mərhələdə əsas nəticə stabil inkişafdır. [7]

Yetkinlik mərhələsində təşkilatlar maksimum strukturlaşmaya və sabitliyə çatır. Bu mərhələdə idarəetmə qərarları əsasən səmərəliliyin artırılmasına, xərclərin optimallaşdırılmasına və mövcud bazar mövqeyinin qorunmasına yönəlir. Cədvəldə bu mərhələnin nəticəsi “sabit performans” kimi göstərilir ki, bu da təşkilatın artıq böyümə yox, optimallaşdırma mərhələsində olduğunu göstərir.

Tənəzzül mərhələsində isə təşkilatlar ya struktur böhranı, ya da bazar mövqeyinin zəifləməsi ilə üzləşir. Bu mərhələdə idarəetmə qərarları transformasiya və restrukturizasiya yönümlü olur. Yəni təşkilat ya yenidən qurulur, ya da bazardan çıxış strategiyası seçilir. Cədvəldə bu mərhələnin nəticəsi “dəyişiklik və adaptasiya” kimi göstərilib ki, bu da onun yüksək qeyri-sabitlik dövrü olduğunu göstərir.

Ümumi nəticə olaraq, cədvəl göstərir ki, təşkilati səmərəlilik statik anlayış deyil, dinamik və mərhələdən asılı dəyişən bir göstəricidir. İdarəetmə qərarlarının düzgün mərhələyə uyğunlaşdırılması təşkilatın resurslarını daha effektiv istifadə etməsinə, qərarvermə prosesini optimallaşdırmasına və uzunmüddətli rəqabət üstünlüyü əldə etməsinə imkan yaradır.

Əks halda, mərhələyə uyğun olmayan qərarlar təşkilatda struktur disbalansı, resurs itkisi və performans azalması ilə nəticələnə bilər. Buna görə də müasir idarəetmə yanaşmalarında “situasional uyğunluq” prinsipi əsas strateji qayda kimi qəbul edilir.

Mərhələyə uyğun qərarların təşkilati səmərəliliyə təsir mexanizmi

Təşkilati səmərəlilik idarəetmə sisteminin ən mühüm nəticə göstəricilərindən biridir və o, yalnız resursların istifadəsi ilə deyil, həm də həmin resursların necə idarə olunması ilə müəyyən edilir.

Müasir idarəetmə yanaşmalarında səmərəlilik statik bir göstərici kimi deyil, davamlı dəyişən və təşkilatın daxili və xarici mühitinə adaptasiya olunan dinamik sistem kimi qəbul edilir.

Təşkilatın inkişaf mərhələsinə uyğun idarəetmə qərarları bu səmərəliliyin formalaşmasında əsas rol oynayır. Çünki hər mərhələ fərqli idarəetmə ehtiyacları yaradır və bu ehtiyaclara uyğun olmayan qərarlar təşkilati balansı pozur. Məsələn, yaranma mərhələsində çevik və qeyri-formal qərarvermə sistemi təşkilata bazarda sürətli mövqe qazanmağa imkan versə də, eyni yanaşma yetkinlik mərhələsində tətbiq olunduqda nəzarət zəifliyi və struktur qeyri-sabitliyi yarada bilər. [8]

Eyni şəkildə, yetkinlik mərhələsində tətbiq olunan sərt və yüksək bürokratik idarəetmə qərarları böyümə mərhələsində innovasiya potensialını məhdudlaşdıraraq təşkilatın inkişaf tempini azalda bilər. Bu isə göstərir ki, idarəetmə qərarlarının effektivliyi onların məzmunundan daha çox kontekstual uyğunluğundan asılıdır.

Təşkilati səmərəliliyin formalaşmasını daha aydın izah etmək üçün onu üç əsas komponentə bölmək mümkündür:

- resursların optimal istifadəsi
- qərarvermə prosesinin sürəti və keyfiyyəti
- təşkilati strukturun uyğunluğu

Bu komponentlərin hər biri idarəetmə qərarlarının mərhələyə uyğunluğundan birbaşa təsirlənir. Uyğunluq artdıqca resurs israfı azalır, qərarvermə daha rasional olur və struktur daha balanslı işləyir.

Bundan əlavə, müasir idarəetmə nəzəriyyələri (xüsusilə situasional və kontingensiya yanaşmaları) göstərir ki, universal idarəetmə modeli mövcud deyil. Yəni hər təşkilat üçün eyni idarəetmə qərarı fərqli nəticə verə bilər. Bu səbəbdən idarəetmədə əsas məqsəd standart model tətbiq etmək deyil, təşkilatın mövcud inkişaf mərhələsinə uyğun adaptiv qərarlar formalaşdırmaqdır. [9]

Nəticə etibarilə, təşkilati səmərəlilik yalnız maliyyə və ya məhsuldarlıq göstəricisi kimi deyil, həm də idarəetmə qərarlarının mərhələyə uyğunluğunu əks etdirən kompleks bir sistem kimi qiymətləndirilməlidir. Bu yanaşma müasir təşkilatların daha çevik, dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli olmasına şərait yaradır.

Nəticə

Aparılan nəzəri təhlil göstərir ki, təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi təşkilati səmərəliliyin yüksəldilməsində həlledici rol oynayır. Təşkilatlar həyat dövrü boyunca müxtəlif mərhələlərdən keçdiyinə görə (yaranma, böyümə, yetkinlik və tənəzzül), hər mərhələdə idarəetmə prioritetləri və qərarvermə yanaşmaları fərqli xarakter daşıyır. Bu fərqliliklər nəzərə alınmadıqda təşkilat daxilində struktur disbalansı, resursların qeyri-effektiv istifadəsi və ümumi performansın zəifləməsi müşahidə olunur.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, mərhələyə uyğun idarəetmə qərarları təşkilati çevikliyi artırır, qərarvermə prosesini optimallaşdırır və resursların daha məqsədyönlü bölüşdürülməsinə imkan yaradır. Xüsusilə yaranma və böyümə mərhələlərində çevik və innovativ qərarların, yetkinlik mərhələsində isə optimallaşdırma və səmərəlilik yönümlü qərarların tətbiqi daha effektiv nəticələr verir. Tənəzzül mərhələsində isə transformasiya və restrukturizasiya yönümlü qərarlar təşkilatın yenidən dirçəlməsi üçün əsas mexanizm kimi çıxış edir.

Eyni zamanda, araşdırma göstərir ki, təşkilati səmərəlilik statik göstərici deyil, dinamik xarakter daşıyır və idarəetmə qərarlarının mərhələyə uyğunluğu ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu baxımdan müasir idarəetmə yanaşmalarında “situasional uyğunluq” prinsipi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təşkilatlar üçün əsas strateji vəzifə universal idarəetmə modeli tətbiq etmək deyil, mövcud inkişaf mərhələsinə uyğun çevik idarəetmə sistemi formalaşdırmaqdır.

Nəticə etibarilə, təşkilatın inkişaf mərhələlərinə uyğun idarəetmə qərarlarının düzgün planlaşdırılması və tətbiqi davamlı rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsində və uzunmüddətli təşkilati uğurun təmin olunmasında əsas faktorlardan biri kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Daft R.L. – Organization Theory and Design, Cengage Learning, Boston, 2021, p. 624

2. Wheelen T.L., Hunger J.D. – Strategic Management and Business Policy, Pearson, USA, 2020, p.528
3. Thompson A.A., Peteraf M.A. – Crafting and Executing Strategy, McGraw-Hill, New York, 2022, p. 560
4. Schermerhorn J.R. – Management, Wiley, USA, 2019, p. 704.
5. Griffin R.W. – Management Principles and Practices, Cengage Learning, USA, 2020, p. 672
6. Özalp İ. – Genel İşletme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2018, 410 s.
7. Dinçer Ö. – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Alfa Yayınları, İstanbul, 2017, 496 s.
8. Efil İ. – İşletme Yönetimi, Dora Yayınları, Bursa, 2021, 450 s.
9. Hill C.W.L., Jones G.R. – Strategic Management: An Integrated Approach, Cengage, 2021, p. 512

MÜƏSSİSƏLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ PROSESLƏRİNDƏ SİNERGETİK MENECMENTİN TƏTBİQİ

Səfərova Günel Natiq qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: gunel.safarova@asoiu.edu.az

Xülasə: Məqalədə müəssisələrin idarə edilməsi proseslərində sinergetik menecmentin yaradılması zərurəti əsaslandırılmış, onun nəzəri və metodoloji aspektləri araşdırılmışdır. Sosial-iqtisadi sistemlərdə təzahür edən sinergetik effektlərin mahiyyəti və onların sinergetik idarəetmə ilə davamlı inkişaf anlayışları arasındakı iqtisadi əlaqələr müəyyən edilmişdir. Həmçinin, müəssisələrin idarə edilməsi proseslərində sinergetikanın tətbiqi imkanları tədqiq edilmiş, sinergetik yanaşmanın digər elmi yanaşmalardan fərqi aşkarlanmış, sinergetik menecmentin fərqli xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. Eləcə də, sinergetik idarəetmə prinsiplərinin yaranması üçün tələblər öyrənilmiş, onların tətbiqinin müəssisələrdə nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsinə və idarəetmə prosesinin optimallaşdırılmasına şərait yaratdığı müəyyənləşdirilmişdir. Müəssisələrin idarəetmə parametrlərindən biri sayılan yeni trendin - benchmarkinqin mahiyyəti və rolu təyin edilmişdir. Sonda, sinergetik menecment çərçivəsində, idarəetmə obyektinin qabaqcıl inkişafına və müsbət sinergetik effektlərə nail olmağa doğru yönəlmiş, müəssisədə biznesin təşkili və səmərəli idarə edilməsi üçün qabaqcıl metodların davamlı axtarışı sahəsində fəaliyyət istiqamətlərini tənzimləyən milli bençmarkinq strategiyasının hazırlanmasının vacibliyi diqqətə çatdırılmışdır.

Açar sözlər: idarəetmə, sinergetika, sinergetik effektlər, sinergetik menecment, idarəetmə prinsipləri, bençmarkinq.

Absract: The article substantiates the need to create synergistic management in the managing processes of enterprises, examines its theoretical and methodological aspects. The essence of synergistic effects manifested in socio-economic systems and their economic relationships between the concepts of synergistic management and sustainable development are determined. Also, the possibilities of applying synergy in enterprise management processes are studied, the difference of the synergistic approach from other scientific approaches is revealed, and the different features of synergistic management are analyzed. Also, the requirements for the creation of synergistic management principles are studied, and it is determined that their application creates conditions for strengthening control measures in enterprises and optimizing the management process. The essence and role of a new trend - benchmarking, which is considered one of the management parameters of enterprises, is determined. Finally, the importance of developing a national benchmarking strategy within the framework of synergistic management, aimed at the advanced development of the management object and achieving positive synergistic effects, regulating the directions of activity in the field of continuous search for advanced methods for organizing and effectively managing business in the enterprise, is brought to attention.

Keywords: management, synergy, synergistic effects, synergistic management, benchmarking.

Giriş. Məlumdur ki, qloballaşma şəraitində iqtisadiyyatın inkişafının müasir tendensiyaları intellektual (əqli) kapitalın toplanması və intensiv istifadəsi ilə sıx bağlıdır ki, bu da bilavasitə müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin və fəaliyyət səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edir.

Sinergetik iqtisadiyyat kontekstində müəssisələrin cari vəziyyətini və inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək üçün ənənəvi metodların tətbiqi artıq mümkünsüz hesab edildiyindən həm mikro, həm də makro səviyyələrdə iqtisadiyyatın vəziyyətindəki dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması məqsədilə prinsipial olaraq yeni idarəetmə metodlarının yaradılması aktual bir məsələyə çevrilmişdir.

Məsələnin qoyuluşu. Qlobal təcrübənin təhlili göstərir ki, müasir idarəetmə sistemləri əsasən daha etibarlı sayılan, sınaqdan çıxmış metod və prinsiplərə əsaslanır [1]. Yeni yaradılan idarəetmə prinsipləri idarə olunan sistemin formalaşması qanunauyğunluqlarını – yəni onun strukturunu, kollektivə təsir metodlarını və işçilərin motivasiyasını, başqa sözlə desək- davranış iqtisadiyyatını müəyyən edir. Bu səbəbdən, tərəfdaş şirkətlərin texnoloji irəliləyişlərini və mürəkkəb biznes proseslərinin (məsələn, idarəetmə sistemləri, insan resursları siyasəti və s.) göstəricilərini olduğu kimi qəbul edərək, digər müəssisələrdə də idarəetmə strategiyasının sadəcə təkrarlanması qəbuledilməzdir.

Sistemli transformasiyaya məruz qalan müasir xarici mühit müəssisələrin marketinq idarəçiliyi üçün yeni və yüksək səviyyəli tələblər yaradır. Buna görə bütün sosial-iqtisadi sistemlər qeyri-xətti, sürətlə inkişaf edən və yüksək dinamik şəraitdə fəaliyyət göstərməyə məcburdur ki, bu da idarəetmə konsepsiyalarında əsaslı dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir.

Sinergetik idarəetmənin inkişafında əsas amillər sayılan müasir iqtisadiyyatın və cəmiyyətin transformasiyasının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır [2]:

- elmi və texnoloji tərəqqi, intellektual, yaradıcı və innovativ iqtisadiyyat tipinin yaranması;
- qloballaşma nəticəsində vahid qlobal iqtisadi idarəetmə və sosial münasibətlər sisteminin forma-laşdırılması ;
- marketinq və xidmətlər funksiyalarının yeni dəyərin yaradılmasına ən böyük töhfə verdiyi güclü rəqabət, məhsul çeşidlərinin yüksək dərəcədə yenilənməsi və istehsal mallarının fərdiləşdirilməsi;
- idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün lazım olan məlumatlar həcminin eksponensial artımı;
- istehsalda, əməyin təşkilində və idarə edilməsində texniki təkmilləşdirmələr baxımından biznes proseslərinin getdikcə artan mürəkkəbliyi və s.

Bu amillər sosial-iqtisadi sistemin elementləri kimi qəbul edildiyindən, biznes subyektinin strateji istiqamətləri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir və kompleks təsir göstərir.

Belə bir mürəkkəb şəraitdə müəssisələrin təşkili və inkişafı üçün vacib olan amillər - biznes proseslərinə innovasiyaların, o cümlədən resurs qənaətedici texnologiyaların tətbiqi və innovativ iqtisadiyyat tipinin formalaşmasının mahiyyətini təşkil edən bilik tutumlu istehsala keçiddir. Bu yeni reallıqla qarşılaşan müəssisələr fundamental nəzəriyyələrinin tətbiqinin mümkünsüzlüyü ilə üzləşir. Beləliklə, əvvəllər biznesi proqnozlaşdırmağa və səmərəli idarə etməyə imkan verən ənənəvi modellər artıq işə yaramadığından, indi onların daha müasir nəzəriyyələr və qeyri-xətti düşüncə trendi ilə əvəz olunması tələbi yaranır.

Deməli, sosial-iqtisadi sistemlərin innovativ inkişafının aktivləşdirilməsi geniş miqyaslı sənaye irəliləyişlərinə yönəlmiş biznes proseslərində müsbət sinergetik effektlər və yeni texnoloji paradiqmanın potensialından istifadə yolu ilə - başqa sözlə desək, sinergetik menecment (idarəetmə) sayəsində mümkündür. Çünki iqtisadi sinergetika baxımından, menecment - sinergetik təsirlərin yaradılması prosesinin məqsədyönlü idarə edilməsidir.

Sinergetikanın iqtisadiyyatda tətbiqi imkanları. Sinergetika elmi qeyri-sabitlik və dayanıqsızlıq vəziyyətlərində kiçik idarəetmə müdaxilələrinin nəticələrindən asılı olmayaraq, böyük nəticələr əldə edə biləcəyini öyrədir. Buna ədəbiyyatda bəzən “kiçik həyəcan effekti” də deyilir. Sinergetika müxtəlif təbiətli sistemlərdə - fiziki, kimyəvi, bioloji, texniki, sosial və digər sistemlərdə

özünütəşkil proseslərinin əsasını təşkil edən qanunauyğunluqları və prinsipləri öyrənən elmi tədqiqatların tədqiqat predmeti olmaqla, elmdə yeni bir istiqamətdir [3]. Onun əsas məqsədi - təbiət elmləri, mühəndislik və sosial elmlərin müxtəlif sahələrində yeni ideyaların, metodların və özünütəşkil proseslərinin ümumi qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsidir. O, "qəza nəzəriyyəsi" ilə inteqrasiya olunan və aparılan tədqiqatların uğuru ilə dəstəklənən ardıcıl bir inkişaf nəzəriyyəsi yaratmışdır. Yaradıcısı ABŞ iqtisadçı alimi, professor H.Zhang sayılan sinergetik iqtisadiyyat isə ənənəvi iqtisadi dinamika nəzəriyyəsinin davamçıları tərəfindən toplanmış təcrübəni ümumiləşdirməklə və sistemləşdirməklə, iqtisadiyyatda baş verən təkamül proseslərinə fərqli prizmadan nəzər salmağa və ənənəvi nəzəriyyənin əvvəllər görməzdən gəldiyi real həyatda müşahidə olunan hadisələri və qanunauyğunluqları yenidən izah etməyə çalışır [4].

Sinergetik effektlər. Son zamanlar müasir iqtisadi ədəbiyyatda istehsalın diversifikasiyasının tətbiqi, inteqrasiya olunmuş istehsal strukturlarının formalaşdırılması və sinergizmə nail olmağın, başqa sözlə - rəqabət üstünlüyü qazanmağın mənbəyi kimi öyrənilməsi bir sıra məqalələrdə öz əksini tapmışdır. Sinergetik effektlərin nəzəri və tətbiqi tədqiqatlarının son nəticələri M. Alli, G. L. Azoeva, R. Ansoff, O. S. Vikhansky, I. N. Dobronravova, N. V. Kudenko, G. I. Malinetsky, A. P. Pankruxina, G. Haken və s. tanınmış alimlərin əsərlərində təqdim olunur.

Sinergetik effekt - iqtisadi sistemin tərkib hissələrinin əlaqəli, birgə təsirinin nəticəsidir. O, ətraf şəraitin ekzogen və endogen təsirlərinə baxmayaraq, nəzərəçarpacaq keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olur. Lakin bəzi hallarda sinergetik effektin ölçülməsi mümkünsüzdür, çünki o, əsasən kəmiyyət deyil, keyfiyyət xarakteri daşıyır. Məhz bu səbəbdən, sinergetik effekti yalnız konkret halda kəmiyyətcə müəyyən etmək mümkündür.

Həmçinin, sinergetik effekt əksər hallarda "birgə fəaliyyət effekti" və ya "vahid istiqamətli təsir effekt" də adlanır. Lakin bəzən fərdi elementlər birləşdikdə belə sinergizm faktı həmişə özünü göstərmir. Bundan əlavə, təzahür edən effektlər hər bir zaman müsbət deyil, mənfi də olmaqla neqativ nəticələrlə sonuclana bilər. Məsələn, idarəetmə komandasına qoşulan əla mütəxəssis və ya iqtisadi ekspert vahid komanda tərəfindən "qəbul edilməyə" bilər və onun işinin təsiri əvvəlki gözləntilərdən xeyli az ola bilər. Beləliklə, müsbət sinergetik effektə nail olmaq üçün müəssisədə hər bir işçinin fəaliyyətinin vahid koordinasiyası tələb edilir. Yalnız bunun sayəsində son nəticənin çoxalmasını və artmasını ümid etmək olar.

Məlumdur ki, istənilən iqtisadi sistemdə çox zaman təzahür edə bilən sinergetik effektlərdən biri - iqtisadi inkişaf trendinin sabitliyidir (sinergetikada bəzən buna "cazibə qüvvəsi" effekti də deyilir). Sinergetik effektlərin məqsədyönlü tətbiqi vasitəsilə iqtisadi sistemlər üçün inkişafın alternativ mərhələləri və daha qısa keçid dövrləri təyin edilə bilər.

Tədqiqatçıların fikrincə, iqtisadi inkişafın sabit mərhələləri vahid iqtisadi sistemin əsas göstəricilərinin (məsələn, ÜDM-in artım tempi, əmək məhsuldarlığı, rəqabət qabiliyyəti indeksi və s.) dinamikası ilə xarakterizə olunur. Qeyd etməliyik ki, iqtisadi sistem dövrü trayektoriyaya meylli olduğundan və tez-tez xarici təsirlərdən irəli gələn dəyişikliklərə uğradığından, əksər hallarda öz ilkin vəziyyətinə dönə bilər [5]. Sinergetik idarəetmə prinsiplərinə əsasən, mürəkkəb iqtisadi sistemlərin inkişaf strategiyasını sinergetik effektlər vasitəsilə məqsədyönlü qaydada istiqamətləndirmək vacibdir.

Idarəetməyə sinergetik yanaşma. Strateji idarəetmə elmi üzrə professor, ABŞ iqtisadçısı G.Hamel öz kitabında yazır ki, *"müasir biznes inqilabi dəyişiklik mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu zaman sinergetik yanaşma - səmərəli idarəetmə probleminə və müəssisənin inkişaf strategiyasının düzgün formalaşdırılması prosesinə yeni bir yanaşmaya imkan verir. Bu fərqli yanaşma xarici təsirlərə deyil, sistemin daxili özünütəşkilinə, müəssisənin inkişaf istiqamətinin müəyyən edilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün öz təkamül və özünütəşkil qanunlarına diqqət yetirir" [6]* .

İqtisadiyyatın təsir sahəsinin genişləndirilməsi və sinergetik sistemə birləşdirilməsi istiqamətində biznes metodlarının təkamülü B.L.Kuznetsov, G.L.Bagiev, O.A.Tretyak, G.Leydig və s. kimi tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir. Onların əsərlərində marketinq, logistika, sinergetika və benchmarkinq alətləri arasında qarşılıqlı təsirin inteqrativ proseslərini iqtisadiyyatın bütün iyerarxik

səviyyələrində iqtisadi subyektlərin idarə olunması nəzəriyyəsi və metodologiyası üçün perspektivli əsaslar geniş müzakirə edilmişdir.

Sinergetik menecment. Məlumdur ki, sinergetik menecment uzunmüddətli və dinamiki inkişaf üçün əlverişli və çoxsahəli idarəetmə sistemi hesab olunur. Hal-hazırda, səmərəliliyə nail olmaq üçün müxtəlif idarəetmə prinsiplərinin, konsepsiyaların, metodların və xüsusilə sinergizmin tətbiqi ilə müəssisənin və idarəetmənin müxtəlif inkişaf modellərindən istifadə olunur. Bunlar isə aşağıda qeyd edilənlərdə özünü ehtiva edir :

- idarəetmə nəzəriyyəsi və praktikasında yeni və qabaqcıl yanaşmaların, xüsusən keyfiyyətə və təkamül proseslərinə əsaslanan idarəetmənin sinergetik tətbiqinin qavranılması;
- rəqabətin, səmərəliliyin və effektivliyin artmasına səbəb olan faktiki konsepsiyalar və metodlarla dəstəklənən uyğunlaşdırılmış biznes strategiyalarının və korporativ mədəniyyətin yaradılması.

Bugün bir neçə sinergetik idarəetmə prinsipləri mövcuddur: qadağan prinsipi, rezonans prinsipi, strukturların fəaliyyətinin mərkəzləşdirilməsi prinsipi və s. İqtisadçı-alim D.Medouzun fikrincə, *"Dünyanı düzgün qavramağın ən vacib komponenti - ona bir bütöv sistem kimi baxılmasıdır. Sistemli yanaşma insana digər perspektivlərdən görmək mümkün olmayan şeyləri görməyə imkan verir, eyni zamanda bəzi vacib cəhətləri də nəzərdən qaçırır. O, elementlərə deyil, onlar arasındakı əlaqələrə diqqət yetirməyə imkan verir. Bu səbəbdən, müəssisədə idarəetmə sistemli xarakter daşımalıdır" [7].*

Deməli, tərkibinə görə bir tərəfdən müəssisənin daxili və xarici fəaliyyətinin keyfiyyətini təmin edən, digər tərəfdən isə bütün keyfiyyət idarəetməsini daima təşviq edən sinergetik idarəetmə konsepsiyası, həmin müəssisənin qlobal bazarda dominantlıq etməsinə şərait yaradır.

Sinergetik menecment - müxtəlif səviyyələrdə (qlobaldan locala-nanoşkalaya qədər) iqtisadi sistemlərin inkişafını idarə etmək üçün yeni bir texnologiyadır. Sinergetik menecment aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

1) iqtisadi sistemin müxtəlif elementlərinin - texnologiya, təşkilat, ekologiya, mentalitet, siyasət, təhlükəsizlik, eləcə də bütün növ resursları və onlar arasındakı əlaqələri əhatə edən heterogen bir struktur yaratması;

2) özünütəşkil prinsipləri vasitəsilə müsbət sinergetik effektin əldə edilməsinə yönəlmiş və sistemin idarəetmə parametrlərinə təsir göstərməklə, davamlı inkişaf yollarını müəyyən etmə zərurəti;

3) sinergetik yanaşmanın sərhədlərini, müəssisənin adekvat missiyalarını, məqsədlərini və potensialını, eləcə də xarici mühitin imkanlarını və təhdidlərini nəzərə alaraq məkan, zaman və resurs koordinatları çərçivəsində müəyyən edilmiş sinergetik idarəetmənin sabit parametrlərinin təyini;

4) sinergetik idarəetmənin hər konkret tətbiqi standart alqoritm və ya şablon fenomenini təmsil etmədiyindən, inkişaf elementləri dəsti (investisiya, intellektual, texnoloji və sinergetik potensial yaradan məhsul resursları) ilə yaradıcı yanaşmaya yönəlmiş unikal bir quruluşun təşkili;

5) sinergetik bazarın qeyri-xətti xüsusiyyətlərini əldə etmək və alıcılarda müsbət rəy yaratmaqla, sistemin tələblərinə tam cavab verən yeni bir keyfiyyətə keçidi üçün ilkin şərtlər yaratmaqdır.

Sinergetik menecmentin əsas prinsipləri və onların mahiyyəti cədvəl 1-də təqdim olunmuşdur.

Cədvəl 1.

Sinergetik menecmentin əsas prinsipləri və onların mahiyyəti

Sıra sayı	Əsas prinsiplər	Mahiyyəti
1.	Sistemlilik	Məkan və zaman daxilində nizamlı qarşılıqlı təsirə malik elementlər vahid strateji istiqamətlə xarakterizə olunur.
2.	Açıqlılıq	Etibarlı məlumata sahib olma işçilərə dəyişik-liklərə tez reaksiya verməyə imkan verir və menecerləri davamlı məlumat axınını emal etmək ehtiyacından azad edir.
3.	Əlaqəlilik	Strateji məqsədə çatmaq üçün sistemin bütün elementlərinin əlaqələndirilmiş, birgə fəaliyyəti vacibdir.
4.	Məlumatın vaxtında verilməsi	Zaman amili potensial mənbədir və özünü inkişafın başlıca səbəbidir. Məlumatların vaxtında transferi

		konstruktiv idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün çox önəmlidir.
5.	İnkişafın dayanıqlığı	Ekstensiv artımın məhdudlaşdırılmasını tələb edən müəssisənin davamlı inkişafı ideyası sistemin mövcudluğunu dəstəkləyən bütün mümkün variantların təhlilinə yönəlmişdir.
6.	Ünsiyyət bacarıqları	Koordinasiyalı və əməkdaşlıq şəraitində işləyən müəssisənin işçiləri yüksək dərəcədə yaradıcılıq və innovasiya qabiliyyətinə malikdirlər.
7.	İnnovativlik	Elmi -texniki inteqrasiya, müəssisələrin innovativ fəaliyyətinin artması və inkişafın prioritet sahələrinə uyğun olaraq yeni biznes layihələrinin ortaya çıxması, genişmiqyaslı innovativ irəlilə-yişlərə yönəlmiş federal və regional innovasiya proqramlarının həyata keçirilməsi zəruridir.
8.	Sinergetik effektlərdən məqsədyönlü istifadə	Sinergetik effektlərin təzahür formaları: resurslardan və potensialdan səmərəli istifadə; fərdi layihələrin son tarixlərinin əlaqələndirilməsi yolu ilə üstünlüklərin yaradılması; keyfiyyətin yaxşılaşdırılması; istehlakçı inamının artması; diversifikasiya, biznes portfelinin modifikasiyası və s.

Bençmarkinqin mahiyyəti və idarəetmədə rolu.

Müsbət sinergetik effekt əldə edə bilən biznes sisteminin idarəetmə parametrlərindən biri kimi təcrübələri effektiv şəkildə mənimsəyən bir müəssisənin innovativ və yaradıcı davranışı üçün müasir bir metodologiya sayılan vacib istiqamət - benchmarkinqdir.

Benchmarkinq - təkmilləşdirilmiş biznes proseslərinin tətbiqi sayəsində, eləcə də müəssisənin davamlı inkişafını təşviq etmək məqsədilə qabaqcıl texnologiyaların müəyyən edilməsi, araşdırılması və sistemli təhlili əsasında müəssisənin fəaliyyətinə tətbiq edilməsinin davamlı bir prosesidir [8].

Bu iqtisadi anlayış ilk dəfə ABŞ iqtisadçısı Robert Kemp tərəfindən istifadə edilmişdir. Onun fikrincə, bençmarkinq prosesi beş mərhələdən ibarətdir: əsas göstəricilərin seçilməsi, maksimum və minimum dəyərlərlə qiymətləndirmə meyarlarının yaradılması, tədqiqat üçün analoji brendlərin seçilməsi, məlumatların toplanması və alınmış nəticələrin biznes prosesinə uyğunlaşdırılması [9].

Tədqiqatçının təbirincə, benchmarkinq əməliyyatını tətbiq edən hər bir müəssisə başa düşməlidir ki, topladığı ilkin məlumatlar maddi, maliyyə, intellektual və insan resurslarında müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər səbəbindən, həyata keçirilməsi planlaşdırılan hər hansı bir layihəni müvəffəqiyyətlə tamamlanmaya da bilər. Yəni risk amili mövcuddur.

Bildiyimiz kimi, menecment (yəni idarəetmə) marketinq metodları və texnologiyalarının birliyini təmsil edir və müasir idarəetmə sistemində vacib bir struktur - "texnoloji" əlaqə olaraq, müəssiənin strategiyasını hazırlayarkən nəzərə alınmalı olan biznes risklərinin və imkanlarının effektiv şəkildə müəyyən edilməsini asanlaşdırır. Bu da bençmarkinqlə sıx bağlıdır, çünki bu amillər bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir.

Bençmarkinqin sinergetik aspektləri aşağıdakılardır:

1) qabaqcıl təcrübələr gələcək inkişafın istiqamətini düzgün müəyyən etməyə imkan verir;

2) əgər müəssisə tələb və təklif imkanlarını düzgün təhlil edə bilirsə, o, bençmarkinq tapşırığını yerinə yetirməyə qadirdir. Çünki "təklif olunandan daha çoxunu görmək" mümkünsüz olduğundan, əsas komponentlər - innovativ davranış və müqayisəli təhlil sayılmalıdır.

Təcrübədə, benchmarkinq strategiyasının həyata keçirilməsi çox vaxt müsbət sinergetik effektlərlə nəticələnir, bu da sistemin inqilabi, keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsini gücləndirən spesifik effektlər yaratmağa yönəlmiş benchmarkinqin sinergetik xüsusiyyətlərinin hərtərəfli təhlilinə imkan verir.

Deməli, bir tərəfdən bençmarkinq biznes proseslərinin müqayisəli təhlili strategiyanı təkmilləşdirir və tənzimləyir, digər tərəfdən isə müəssisənin strategiyası və taktikası üçün əsas göstəricilər toplusunu müəyyən edir. Buna görə də, sinergetik idarəetmə çərçivəsində, idarəetmə obyektinin qabaqcıl inkişafına və müsbət sinergetik effektlərə nail olmağa yönəlmiş, biznesin səmərəli təşkili üçün qabaqcıl metodların davamlı axtarışı sahəsində fəaliyyət istiqamətini tənzimləyən milli bençmarkinq strategiyasının hazırlanması vacibdir.

Nəticə

1. Sinergetika elmi baxımından menecmentin - müəssisənin inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasına yeni bir elmi yanaşma yaratmağa imkan verir.
2. Sinergetik müəssisələrin yaradılması üçün zəruri şərtlər - inteqrasiya, əməkdaşlıq və təkamül formalarının həyata keçirildiyi qarşılıqlı təsir proseslərini özündə ehtiva edir.
3. Sinergetik idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi müəssisələrdə nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsinə və idarəetmə prosesinin optimallaşdırılmasına şərait yaradır.
4. Sistemli yanaşma sinergetik idarəetmə üçün "başlanğıc inkişaf nöqtəsi"-nə çevrildiyindən, elmi təşkilatların və istehsal müəssisələrinin potensialını inteqrasiya etməklə, idarəetmə obyektinin davamlı inkişafına doğru yönəlməlidir.
5. Davamlı iqtisadi inkişaf üçün təşkilati və iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi, ölkədə yalnız biznes və dövlət tərəfindən dəstəklənən xüsusi proqramları həyata keçirən innovativ istehsal komplekslərinin (məsələn, klasterlər, texnopolislər, texnologiya parkları və s.) yaradılması yolu ilə mümkündür.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Şahbazov K.A., Məmmədov M.H., Həsənov H.S. Menecment (dərslik), Bakı, Elm, 2005, 850 s.
2. Гераськина И.Н. Бенчмаркинг в системе современного менеджмента // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008, № 85, с. 324-332.
3. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Теория синергетического рынка (Учеб. пособие). Набережные Челны, изд-во Камской государственной инженерно-экономической академии, 2006, 206 с.
4. Коваленко С.Н. О роли синергии в управлении конкурентоспособностью организации // Экономика и предпринимательство. 2013, № 6 (35), с. № 35–51.
5. Шерстобитова Т. И., Гераськина И. Н. Синергетический аспект бенчмаркингового взаимодействия при формировании капитала предприятия // Экономика и предпринимательство, 2013, № 2, с. 357–363.
6. Хэмел Г. Как добиться успеха в турбулентные времена, превратив инновации в образ жизни. СПб., изд-во Best Business Books, 2007, 307 с.
7. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии (перев. с немец.) Москва-Ижевск: изд-во ИКИ, 2003, 231 с.
8. Абчук В.А. Азбука менеджмента. СПб., изд-во Союз, 2008, 269 с.
9. Кэмп Р. Бенчмаркинг: поиск лучших отраслевых практик, ведущих к превосходным результатам [Электронный ресурс]. https://doi.org/10.35634/2412-9593-2023-33-3-389-395

İŞÇİ MOTİVASİYASI PROQRAMLARININ TƏŞKİLATİ PERFORMANSIN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ ROLU VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Həsənov Anar Famil oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant

E-mail: anar.hasanov.famil.2005@asoiu.edu.az

Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0008-3634-571X
E-mail: ruhi.mammadova@asoiu.edu.az

Xülasə: İşçi motivasiyası proqramları müasir təşkilatlarda insan resurslarının idarə edilməsinin əsas alətlərindən biri kimi çıxış edir və təşkilati performansın yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Məqalədə işçi motivasiyası proqramlarının təşkilati performansa təsiri və onların inkişaf istiqamətləri nəzəri və analitik yanaşma əsasında araşdırılır. Məqsəd motivasiya sistemlərinin işçilərin işə bağlılığı, məhsuldarlığı və davranışlarına təsir mexanizmlərini müəyyənləşdirmək, həmçinin bu təsirin təşkilati nəticələrə necə ötürüldüyünü izah etməkdir. Mövcud elmi yanaşmaların təhlili göstərir ki, həm maddi, həm də qeyri-maddi motivasiya vasitələri işçi məmnunluğunu artırmaqla yanaşı, təşkilati səmərəliliyə və ümumi performansa müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda, effektiv motivasiya proqramlarının tətbiqi təşkilatlarda kadr axıcılığını azaldır və uzunmüddətli rəqabət üstünlüyü yaradır. Məqalədə motivasiya–performans əlaqəsi konseptual çərçivə əsasında təqdim olunur və müasir idarəetmə yanaşmaları kontekstində inkişaf istiqamətləri müzakirə edilir. Nəticə olaraq, düzgün strukturlaşdırılmış motivasiya proqramları təşkilati uğurun təmin edilməsində mühüm strateji rol oynayır.

Açar sözlər: işçi motivasiyası, təşkilati davranış, işçi məmnuniyyəti, məhsuldarlıq, motivasiya proqramları

Abstract: Employee motivation programs are considered one of the key tools of human resource management in modern organizations and play an important role in improving organizational performance. This article examines the impact of employee motivation programs on organizational performance and their development directions based on theoretical and analytical approaches. The aim is to identify the mechanisms through which motivation systems influence employee commitment, productivity, and behavior, as well as to explain how these effects are transmitted to organizational outcomes. The analysis of existing scientific approaches indicates that both monetary and non-monetary motivational tools not only increase employee satisfaction but also positively affect organizational efficiency and overall performance. At the same time, the implementation of effective motivation programs reduces staff turnover and creates long-term competitive advantages for organizations. The article presents the motivation–performance relationship within a conceptual framework and discusses its development trends in the context of modern management approaches. As a result, well-structured motivation programs play a significant strategic role in ensuring organizational success.

Keywords: employee motivation, organizational behavior, employee satisfaction, productivity, motivation programs

Giriş

İşçi motivasiyası təşkilati davranışın formalaşmasında həlledici rol oynayan və işçilərin səylərini təşkilati məqsədlərə yönəldən kompleks idarəetmə mexanizmi kimi çıxış edir. Bu sistem həm daxili psixoloji faktorları, həm də təşkilat tərəfindən yaradılan stimullaşdırıcı vasitələri özündə birləşdirir. Bu stimullar maddi (əməkhaqqı, bonuslar, mükafatlandırma sistemləri və s.) və qeyri-maddi (karyera inkişafı, tanınma, iş mühiti, liderlik üslubu və s.) faktorları əhatə edir. Effektiv motivasiya proqramları işçilərin işə bağlılığını artırmaqla yanaşı, onların məhsuldarlığını yüksəldir və təşkilati performansa birbaşa təsir göstərir.

Təşkilati performans müəssisənin strateji və əməliyyat məqsədlərinin həyata keçirilmə səviyyəsini əks etdirən çoxölçülü göstərici kimi çıxış edir və yalnız maliyyə nəticələri ilə deyil, həm də əməliyyat effektivliyi və insan resurslarının idarə olunması ilə qiymətləndirilir. Bu göstərici maliyyə nəticələri, əməliyyat səmərəliliyi, məhsuldarlıq səviyyəsi və insan kapitalının idarə olunması kimi müxtəlif amillərlə ölçülür. Son illərdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, işçi motivasiyası ilə təşkilati

performans arasında güclü və müsbət korrelyasiya mövcuddur. Motivasiya səviyyəsi yüksək olan işçilər daha məhsuldar olur, təşkilata daha çox bağlılıq göstərir və innovativ davranış sərgiləyirlər.

Mövzunun aktuallığı xüsusilə müasir idarəetmə mühitində daha aydın görünür. Rəqəmsallaşma, avtomatlaşdırma və qlobal əmək bazarının dəyişməsi təşkilatları insan resurslarını daha effektiv idarə etməyə məcbur edir. Bu kontekstdə motivasiya proqramları yalnız işçi məmnuniyyətinin artırılması vasitəsi deyil, həm də strateji idarəetmə aləti kimi çıxış edir. Effektiv motivasiya sistemləri təşkilatlarda kadr axıcılığını azaldır, işçi saxlanılmasını gücləndirir və uzunmüddətli rəqabət üstünlüyü yaradır.

Bununla yanaşı, motivasiya proqramlarının effektivliyi onların düzgün dizayn edilməsindən və təşkilatın məqsədlərinə uyğunlaşdırılmasından asılıdır. Müxtəlif təşkilatlarda fərqli motivasiya yanaşmaları tətbiq olunsa da, onların uğuru əsasən işçilərin ehtiyaclarının düzgün müəyyənləşdirilməsi və bu ehtiyaclara uyğun stimullaşdırma mexanizmlərinin qurulması ilə bağlıdır. Herzberg-in iki faktor nəzəriyyəsi, Maslow-un ehtiyaclar iyerarxiyası və Vroom-un gözlənti nəzəriyyəsi kimi klassik yanaşmalar motivasiyanın elmi əsaslarını formalaşdırır və müasir insan resursları idarəetməsində geniş istifadə olunur. [1,2]

Nəticə etibarilə, işçi motivasiyası proqramları təşkilatların strateji idarəetmə sisteminin ayrılmaz hissəsi kimi çıxış edir və onların effektiv tətbiqi təşkilati performansın yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən motivasiya sistemlərinin daim təkmilləşdirilməsi və təşkilati ehtiyaclara uyğunlaşdırılması müasir idarəetmənin əsas prioritetlərindən biri hesab olunur.

İşçi motivasiyasının konseptual əsasları və təşkilati müstəvidə rolu

İşçi motivasiyası təşkilati davranış və insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində ən fundamental anlayışlardan biri olmaqla fərdin iş davranışını formalaşdıran daxili ehtiyaclar və xarici stimulların qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranan dinamik bir prosesdir və bu proses təşkilati nəticələrin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Motivasiya fərdin işə münasibətini, səy səviyyəsini və təşkilati məqsədlərə töhfə vermə istəyini müəyyən edən əsas psixoloji və sosial mexanizmdir. Müasir idarəetmə nəzəriyyəsində motivasiya təkcə fərdi davranış problemi kimi deyil, həm də təşkilati effektivliyin artırılmasının strateji vasitəsi kimi qəbul edilir.

Motivasiya nəzəriyyələrinin inkişafı XX əsrin ortalarından etibarən sürətlənmişdir. Maslow-un ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsinə görə, insan davranışı müəyyən ehtiyacların ardıcıl şəkildə ödənilməsi ilə formalaşır. İnsan davranışı Maslow-un ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsinə əsasən mərhələli şəkildə formalaşır və aşağı səviyyəli ehtiyacların ödənilməsi yüksək səviyyəli motivasiya faktorlarının aktivləşməsinə şərait yaradır. Herzberg-in iki faktor nəzəriyyəsi isə motivasiya və gigiyena faktorlarını fərqləndirərək göstərir ki, iş məmnuniyyəti yalnız əmək şəraiti ilə deyil, həm də tanınma, inkişaf və məsuliyyət kimi amillərlə bağlıdır. Vroom-un gözlənti nəzəriyyəsi isə motivasiyanı fərdin gözləntiləri və nəticə arasında qurduğu əlaqə əsasında izah edir. [3]

Motivasiya anlayışının təşkilati müstəvidə tətbiqi işçilərin davranışını sistemli şəkildə yönləndirməyə imkan verir. Müasir təşkilatlarda motivasiya yalnız maaş və maddi stimullar ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda qeyri-maddi faktorları da əhatə edir. İş mühitinin keyfiyyəti, liderlik üslubu, karyera inkişaf imkanları və təşkilati mədəniyyət motivasiya sisteminin əsas komponentləri kimi çıxış edir.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, yüksək motivasiya səviyyəsinə malik işçilər daha yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirir, təşkilati bağlılığı artırır və innovativ fəaliyyətə daha çox meylli olurlar. Bu isə birbaşa olaraq təşkilati performansın yüksəlməsinə səbəb olur. Eyni zamanda, motivasiya işçi dövriyyəsinin azalmasında və kadr sabitliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Beləliklə, işçi motivasiyası yalnız fərdi psixoloji vəziyyət deyil, həm də təşkilatların strateji idarəetmə sisteminin əsas elementi kimi çıxış edir. Müasir rəqabət mühitində təşkilatların uğuru birbaşa olaraq motivasiya sistemlərinin effektivliyindən asılıdır.

İşçi motivasiyası proqramlarının mahiyyəti

İşçi motivasiyası proqramları müasir təşkilatlarda insan resurslarının idarə edilməsində strateji rol oynayaraq işçi davranışlarının təşkilati məqsədlərə uyğunlaşdırılmasına xidmət edir. Bu proqramlar işçi davranışını optimallaşdırmaq və məhsuldarlığı artırmaq məqsədilə tətbiq olunan maddi və qeyri-

maddi stimulların inteqrasiya olunmuş sistemini təşkil edir. Eyni zamanda, motivasiya proqramlarının effektivliyi yalnız işçi məmnunluğu ilə deyil, həm də təşkilati performans göstəricilərində müşahidə olunan dəyişikliklərlə ölçülür.

Motivasiya sistemləri ümumilikdə maddi və qeyri-maddi komponentlərə ayrılır. Maddi motivasiya mexanizmləri əməkhaqqı, bonuslar və performans əsaslı ödəniş sistemlərini əhatə edir və daha çox qısamüddətli davranış dəyişikliklərinə təsir göstərir. Bu yanaşma iqtisadi stimullar vasitəsilə işçi fəaliyyətinin intensivliyini artırmağa yönəlmişdir. Qeyri-maddi motivasiya proqramları uzunmüddətli təsir gücünə malik olmaqla işçilərin təşkilata emosional və psixoloji bağlılığının güclənməsində mühüm rol oynayır. Bu tip motivasiya mexanizmləri karyera inkişafı, təlim və inkişaf imkanları, tanınma və qiymətləndirmə sistemləri, eləcə də iş mühitinin keyfiyyəti və liderlik dəstəyi kimi amillər vasitəsilə formalaşır. Tədqiqatlar göstərir ki, yalnız maddi stimullara əsaslanan motivasiya yanaşmaları uzunmüddətli işçi bağlılığının təmin edilməsində kifayət etmir və davamlı təşkilati səmərəliliyə tam şəkildə töhfə vermir [4]

Motivasiya proqramlarının effektivliyi onların təşkilatın məqsədlərinə və işçi ehtiyaclarına uyğun şəkildə dizayn olunmasından asılıdır. Hər bir təşkilatın strukturuna, fəaliyyət sahəsinə və insan resurslarının xüsusiyyətlərinə uyğun fərqli motivasiya modelləri tətbiq edilir. Bu yanaşma "situasional motivasiya" konsepsiyası ilə izah olunur, yəni motivasiya sistemi universal deyil, kontekstdən asılı olaraq dəyişir.

Rəqabətli iqtisadi şəraitdə rəqəmsallaşma motivasiya proqramlarının tətbiqinə də ciddi təsir göstərmişdir. Performansın ölçülməsi üçün analitik sistemlərdən istifadə, rəqəmsal insan resurları platformaları və avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə mexanizmləri motivasiya sistemlərinin daha obyektiv və şəffaf olmasına imkan yaradır. Bu yanaşma həm işçilərin ədalət hissini artırır, həm də idarəetmə qərarlarının keyfiyyətini yüksəldir.

Nəticə etibarilə, işçi motivasiyası proqramları yalnız stimullaşdırma vasitəsi deyil, eyni zamanda təşkilati strategiyanın ayrılmaz hissəsidir. Onların düzgün qurulması təşkilatın rəqabət qabiliyyətinə, məhsuldarlığına və uzunmüddətli inkişafına birbaşa təsir göstərir.

Təşkilati performans və işçi motivasiyası: qarşılıqlı təsir mexanizmi

Təşkilati performans müasir idarəetmə elminin fundamental anlayışlarından biri kimi təşkilatın strateji və operativ məqsədlərə nailolma səviyyəsini xarakterizə edir. Bu göstərici yalnız maliyyə nəticələri ilə deyil, həm də əməliyyat səmərəliliyi, məhsuldarlıq, innovasiya potensialı, insan kapitalının idarə edilməsi və müştəri məmnuniyyəti kimi çoxölçülü indikatorlar əsasında qiymətləndirilir. Rəqabət mühitinin intensivləşməsi təşkilati performansın yüksəldilməsini müəssisələr üçün strateji zərurətə çevirmişdir.

Təşkilati performansın formalaşmasında insan resurslarının rolu həlledici amillərdən biri kimi çıxış edir. Xüsusilə işçi motivasiyası təşkilatın ümumi nəticələrinə birbaşa təsir göstərən əsas determinantlardan biridir. Yüksək motivasiya səviyyəsinə malik işçilər daha yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirir, təşkilati məqsədlərə daha səmərəli inteqrasiya olunur və iş proseslərinə daha məsuliyyətli yanaşırlar.

Empirik tədqiqatlar motivasiya və performans arasında müsbət əlaqənin mövcudluğunu təsdiqləyir. Məsələn, gözlənti nəzəriyyəsinə əsasən, fərdlərin motivasiya səviyyəsi gözlənilən nəticə ilə mükafat arasında qurulan əlaqədən asılıdır. [3] Eyni zamanda, ədalət nəzəriyyəsi işçilərin təşkilat daxilində ədalətli yanaşma hiss etmələrinin onların motivasiya və performans göstəricilərini yüksəltdiyini göstərir.

Motivasiya və performans arasındakı əlaqə yalnız fərdi deyil, həm də təşkilati səviyyədə kompleks təsir mexanizmi kimi çıxış edir. Motivasiya proqramlarının effektiv tətbiqi nəticəsində kadr axıcılığının azalması, işçi saxlanılmasının artması və təşkilati sabitliyin güclənməsi müşahidə olunur. Bu göstəricilər uzunmüddətli perspektivdə təşkilati performansın davamlı yüksəlməsinə şərait yaradır.

Bundan əlavə, motivasiya işçilərin innovativ davranışlarının formalaşmasında mühüm determinant rolunu oynayır. Yüksək motivasiya səviyyəsinə malik işçilər yeni ideyaların irəli sürülməsi, mövcud proseslərin təkmilləşdirilməsi və təşkilati dəyişikliklərə adaptasiya baxımından

daha fəal iştirak edirlər. Bu isə təşkilatın rəqabət üstünlüyünün formalaşmasında əsas amillərdən biri kimi çıxış edir.

Müasir idarəetmə yanaşmaları insan kapitalını təşkilati performansın əsas müəyyənedicisi kimi qəbul edir və struktur-texnoloji amillərlə yanaşı, davranış və motivasiya faktorlarının da həlledici əhəmiyyət daşıdığını vurğulayır. Bu kontekstdə motivasiya sistemlərinin effektiv dizaynı təşkilati məqsədlərlə fərdi davranışlar arasında uyğunluğun təmin olunmasında kritik rol oynayır və performansın davamlı inkişafını dəstəkləyir. [5]

Müasir idarəetmədə işçi motivasiyasının rolu

Müasir idarəetmə mühitində işçi motivasiyası təşkilati uğurun əsas determinantlarından biri kimi çıxış edir. Qloballaşma, rəqəmsallaşma və rəqabət intensivliyinin artması təşkilatları daha çevik, adaptiv və insan yönümlü idarəetmə modellərinə keçidi sürətləndirmişdir. Bu şəraitdə motivasiya yalnız fərdi davranışın tənzimlənməsi deyil, həm də təşkilati performansın formalaşmasına təsir edən strateji idarəetmə mexanizmi kimi çıxış edir.

Müasir təşkilatlarda motivasiya sistemləri yalnız əməkhaqqı və bonus mexanizmləri ilə məhdudlaşmır. Onlar işçilərin psixoloji, sosial və peşəkar ehtiyaclarını əhatə edən kompleks idarəetmə çərçivəsi kimi formalaşır. Bu çərçivədə iş mühitinin keyfiyyəti, liderlik yanaşmaları, komanda daxilində qarşılıqlı münasibətlər və karyera inkişaf imkanları motivasiya səviyyəsinin əsas formalaşdırıcı amilləri kimi çıxış edir [6]

Rəqəmsal transformasiya motivasiya yanaşmalarında əhəmiyyətli struktur dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Müasir təşkilatlar işçi performansının qiymətləndirilməsi və idarə olunmasında analitik sistemlərdən və rəqəmsal insan resursları platformalarından geniş istifadə edirlər. Bu yanaşma motivasiya prosesini daha ölçülə bilən, şəffaf və obyektiv xarakterə gətirməklə yanaşı, idarəetmə qərarlarının məlumat əsaslı olmasını təmin edir. Eyni zamanda, performansın real vaxt rejimində izlənilməsi işçilərin davranışlarında daha yüksək məsuliyyət və məhsuldarlıq səviyyəsinin formalaşmasına təsir göstərir.

Bununla yanaşı, müasir liderlik yanaşmaları motivasiya prosesinin formalaşmasında həlledici rol oynayan amillərdən biri kimi çıxış edir. Transformasional liderlik işçilərin daxili motivasiya səviyyəsini artıraraq onların təşkilati məqsədlərlə daha güclü identifikasiya etməsinə şərait yaradır. Bu yanaşma ənənəvi əmrlə idarəetmə modelindən fərqli olaraq, qərarvermə prosesində işçilərin daha aktiv iştirakını təşviq edir və təşkilati bağlılığın güclənməsinə töhfə verir.

Beləliklə, motivasiya–performans əlaqəsi müasir idarəetmədə nəzəri çərçivədən çıxaraq empirik göstəricilərlə dəstəklənən analitik model kimi formalaşır və təşkilatlarda qərarvermə proseslərinin daha sistemli və məlumat əsaslı şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradır Cədvəl 1-də təqdim olunan genişləndirilmiş model motivasiya proqramlarının təşkilati performansa təsir mexanizmini daha sistemli şəkildə izah edir.

Cədvəl 1.

Motivasiya proqramlarının təşkilati performansa təsir mexanizmi

Motivasiya növü	Tətbiq aləti	İşçi davranışına təsir	Ölçülə bilən indikatorlar	Təsirin zaman çərçivəsi	Təşkilati nəticə
Maddi motivasiya	Bonuslar, əməkhaqqı artımı, mükafatlar	İş intensivliyi, səy səviyyəsi	KPI, satış həcmi, məhsuldarlıq	Qısa müddətli	Performans artımı
Qeyri-maddi motivasiya	Tanınma, təşəkkür, mükafatlandırma	İşçi məmnunluğu, emosional bağlılıq	Məmnunluq sorğuları, işçi bağlılığı indeksi	Uzun müddətli	İşçi sadiqliyi
Karyera inkişafı	Təlimlər, promotion, mentorluq	Özünü inkişaf etdirmə, öyrənmə istəyi	Təlim saatları, daxili yüksəliş sayı	Uzun müddətli	İnnovasiya və kompetensiya artımı

İş mühiti	Komanda münasibətləri, liderlik, komfort	İşə münasibət, əməkdaşlıq	İşçi dövriyyəsi, absenteizm	Orta-uzun müddətli	Kadr sabitliyi
Performans idarəetməsi	KPI sistemi, geribildirim	Məqsədyönlülük, məsuliyyət	Performans qiymətləndirmə nəticələri	Davamlı	Effektivlik artımı
Fərdiləşdirilmiş motivasiya	Fərdi paketlər, çevik yanaşma	Fərdi bağlılıq, motivasiya səviyyəsi	Fərdi performans artımı	Uzun müddətli	Yüksək performanslı işçi profili
Rəqəmsal motivasiya sistemləri	İnsan resursları platformaları, analitika	Şəffaflıq, ədalət hissi	Real-vaxt performans data	Davamlı	Strateji idarəetmə keyfiyyəti

Cədvəldən göründüyü kimi, müxtəlif motivasiya alətləri fərqli davranış formalarına təsir göstərir və bu təsirlər ölçülə bilən indikatorlar vasitəsilə qiymətləndirilə bilər. Xüsusilə qeyri-maddi və fərdiləşdirilmiş motivasiya yanaşmaları uzunmüddətli təşkilati səmərəliliyin təmin edilməsində daha effektiv hesab olunur.

Beləliklə, motivasiya sistemi düzgün qurulduqda:

- məhsuldarlıq artır;
- işçi dövriyyəsi azalır;
- təşkilati performans yüksəlir.

və bu əlaqə sistemli model çərçivəsində ölçülə bilən idarəetmə mexanizmi kimi çıxış edir.

Nəticə etibarilə, müasir idarəetmədə işçi motivasiyası təşkilati səmərəliliyin artırılmasında strateji alət kimi çıxış edir. Effektiv motivasiya sistemləri işçilərin məhsuldarlığını yüksəldir, innovasiyanı təşviq edir və təşkilatın rəqabət qabiliyyətini gücləndirir. Buna görə də motivasiya müasir idarəetmə sistemlərinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunur.

Motivasiya proqramlarının inkişaf istiqamətləri

Müasir təşkilatlarda motivasiya proqramlarının inkişafı fərdiləşdirilmiş yanaşmalara doğru yönəlir. Hər bir işçinin ehtiyac və gözləntilərinin fərqli olması motivasiya sistemlərinin daha çevik və adaptiv olmasını tələb edir.

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, performans analitikası və data əsaslı qərarvermə motivasiya sistemlərinin effektivliyini artıran əsas istiqamətlərdir. Bu yanaşmalar təşkilatlara daha dəqiq və ölçülə bilən nəticələr əldə etməyə imkan verir.

Müasir təşkilatlarda işçi motivasiyası proqramlarının inkişafı klassik stimullaşdırma yanaşmalarından daha kompleks və dinamik modellərə doğru transformasiya olunmaqdadır. Ənənəvi motivasiya sistemləri əsasən maddi stimullara və standart qeyri-maddi təşviq vasitələrinə əsaslanırdı. Lakin rəqəmsallaşma, qlobal rəqabət və işçi davranışlarının dəyişməsi motivasiya sistemlərinin daha fərdiləşdirilmiş, ölçülə bilən və adaptiv olmasını zəruri etmişdir.

Bu kontekstdə ən mühüm elmi yeniliklərdən biri data əsaslı motivasiya sistemlərinin tətbiqidir. Müasir təşkilatlar işçi davranışlarını, performans göstəricilərini və məhsuldarlıq səviyyələrini real vaxt rejimində analiz edərək motivasiya qərarlarını daha obyektiv şəkildə formalaşdırmağa başlayıblar. Bu yanaşma motivasiyanı subyektiv qiymətləndirmədən çıxararaq ölçülə bilən idarəetmə prosesinə çevirir. [7]

Digər mühüm inkişaf istiqaməti fərdiləşdirilmiş motivasiya modelidir. Bu yanaşmaya görə, hər bir işçinin motivasiyaedici faktorları fərqli ola bilər və buna görə də “hamıya eyni model” yanaşması effektiv hesab edilmir. Süni intellekt və analitik sistemlər vasitəsilə işçilərin davranış nümunələri öyrənilir və onlara uyğun motivasiya paketləri formalaşdırılır.

Eyni zamanda, rəqəmsal HR texnologiyalarının inkişafı motivasiya proqramlarının effektivliyini artırmışdır. Performansın izlənilməsi üçün dashboard sistemləri, avtomatlaşdırılmış KPI ölçmə alətləri və rəqəmsal geribildirim mexanizmləri təşkilatlara daha çevik qərarvermə imkanı yaradır. Bu isə motivasiya prosesini statik sistemdən çıxarıb dinamik idarəetmə mexanizminə çevirir.

Elmi ədəbiyyatda həmçinin davranış analitikası yanaşması da yeni istiqamət kimi formalaşmaqdadır. Bu yanaşma işçi davranışlarını böyük verilənlər əsasında analiz edərək motivasiya və performans arasında daha dəqiq əlaqələrin müəyyən edilməsinə imkan verir.

Bütün bu yeniliklər göstərir ki, müasir motivasiya proqramları artıq yalnız idarəetmə vasitəsi deyil, həm də strateji analitik sistem kimi çıxış edir. Bu sistemlər təşkilatlara insan kapitalını daha effektiv idarə etmək, işçi məhsuldarlığını optimallaşdırmaq və uzunmüddətli rəqabət üstünlüyü əldə etmək imkanı yaradır. [8]

Nəticə

Aparılan təhlillər göstərir ki, işçi motivasiyası proqramları müasir təşkilatlarda təşkilati performansın yüksəldilməsində mühüm strateji idarəetmə mexanizmi kimi çıxış edir. Bu proqramlar işçilərin işə bağlılığını gücləndirərək onların məhsuldarlığını artırır, iş keyfiyyətini yüksəldir və təşkilati məqsədlərin daha səmərəli reallaşdırılmasına şərait yaradır.

Tədqiqat nəticələri motivasiya və təşkilati performans arasında həm birbaşa, həm də dolayı əlaqələrin mövcudluğunu təsdiqləyir. Bu əlaqələr işçi bağlılığı, liderlik üslubu, iş keyfiyyəti və kadr saxlanılması kimi faktorlar vasitəsilə özünü göstərir və motivasiya prosesinin çoxölçülü xarakterini nümayiş etdirir.

Müasir idarəetmə yanaşmalarında motivasiya yalnız maddi stimullar sistemi kimi deyil, eyni zamanda strateji insan resursları idarəetmə aləti kimi qiymətləndirilir. Rəqəmsal texnologiyalar və data əsaslı qərarvermə mexanizmlərinin inkişafı motivasiya prosesinin daha obyektiv, ölçülə bilən və fərdiləşdirilmiş şəkildə idarə olunmasına imkan yaradır.

Nəticə etibarilə, işçi motivasiyası proqramlarının effektiv dizaynı və davamlı təkmilləşdirilməsi təşkilati performansın yüksəldilməsində həlledici rol oynayır və müasir rəqabət mühitində təşkilatların uzunmüddətli inkişafının əsas determinantlarından biri kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Maslow A.H. Motivation and Personality (Reprinted edition), New York:Harper & Row, 2013, 336 p.
2. Herzberg F. The Motivation to Work (Revised edition), New Brunswick:Transaction Publishers, 2011, 210 p.
3. Parijat P., Bagga S. Victor Vroom's expectancy theory of motivation – an evaluation, International Research Journal of Business and Management, 2014, pp. 1–8.
4. Robbins S.P., Judge T.A. – Organizational Behavior, Pearson Education, USA, 2019, 744 p.
5. Drucker P.F. – Management: Tasks, Responsibilities, Practices, Harper Business, New York, 2014, 839 p.
6. Səfərov,E.T. – Müasir idarəetmə sistemləri, Bakı:UNEC nəşriyyatı, 2022, 330 s.
7. Koçel Tamer – İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları, 2020, 656 s.
8. Sabuncuoğlu Zeyyat, Tokol Tuncer – İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Alfa Aktüel Yayınları, 2021, 448 s.

MÜŞTƏRİ PORTFELİNİN STRUKTURUNUN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ MARKETİNQ FƏALİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Əlimərdanova Nərmin Elnur
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 20009-0000-5437-1446
E-mail: narminalimerdanova@gmail.com

Hüseynova Ülviyyə Yasin qızı

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 10009000900387683
E-mail: ulviyya.huseynova@asoiu.edu.az

Abstract: This study examines the structural configuration of customer portfolios in industrial enterprises and evaluates its impact on marketing effectiveness in the context of digital transformation. The research is grounded in contemporary marketing theory and integrates advanced analytical approaches such as Customer Lifetime Value (CLV), segmentation models, and Return on Marketing Investment (ROMI). The primary objective is to determine how the internal composition of customer portfolios influences strategic decision-making and resource allocation within B2B environments. The methodology is based on a conceptual and analytical synthesis of modern portfolio management frameworks, supported by empirical insights from digital tools including CRM systems, predictive analytics, and artificial intelligence applications. The findings indicate that customer portfolio structure is not merely a descriptive categorization but a critical strategic asset that shapes long-term financial stability, risk diversification, and competitive positioning. Furthermore, the study demonstrates that differentiated marketing strategies tailored to specific customer segments significantly enhance efficiency and profitability. The integration of digital technologies enables more precise forecasting, optimization of marketing expenditures, and improved customer engagement. The research concludes that scientifically grounded portfolio management, combined with data-driven marketing practices, constitutes a fundamental prerequisite for sustainable industrial growth.

Keywords: customer portfolio management, B2B marketing, industrial sustainability, marketing ROI, digital transformation.

Giriş

Müasir qlobal iqtisadiyyatın çağırışları fonunda sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkişafı birbaşa onların müştəri bazasının keyfiyyətindən asılıdır. Müştəri portfeli müəssisənin ən mühüm qeyri-maddi aktividir. Sənaye bazarlarında (B2B) müştərilər fərdi istehlakçılardan fərqli olaraq daha mürəkkəb satınalma qərarları qəbul edir və hər bir müştərinin müəssisə gəlirliliyindəki payı ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatın əsas məqsədi, müştəri portfelinin daxili strukturunun elmi metodlarla müəyyən edilməsi və bu strukturun marketinq büdcəsinin səmərəli bölünməsinə təsirini qiymətləndirməkdir.

Sənaye müəssisələri üçün müştəri portfeli sadəcə alıcıların siyahısı deyil, həm də gələcək pul axınlarının və bazar risklərinin proqnozlaşdırılması alətidir. Xüsusilə sənaye məhsullarının satışında (məsələn, neft-kimya avadanlıqları və ya mühəndislik xidmətləri) bir müştəri ilə qurulan münasibət illərlə davam edən strateji tərəfdaşlığa çevrilə bilər. Bu səbəbdən, portfelin strukturunu bilmədən həyata keçirilən marketinq fəaliyyətləri çox vaxt resursların səmərəsiz istifadəsi ilə nəticələnir.

Müasir qlobal iqtisadiyyatın artan mürəkkəbliyi, yüksək dəyişkənliyi və qeyri-müəyyənlik səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkişafı getdikcə daha çox onların müştəri bazasının keyfiyyətindən və bu bazanın strateji idarə olunmasından asılı vəziyyətə düşür. Bu şəraitdə müştəri portfeli sadəcə əməliyyat xarakterli satış münasibətlərinin cəmini əks etdirən sadə göstərici deyil, əksinə, müəssisənin sabit gəlir axınları yaratmaq qabiliyyətini, bazar risklərini minimuma endirmək imkanlarını və rəqabət davamlılığını müəyyən edən mühüm qeyri-maddi aktiv kimi çıxış edir. Əsasən sənaye və ya biznesdən-biznesə (B2B) bazarlarda müştəri münasibətləri daha mürəkkəb struktur xüsusiyyətlərinə malik olur, qərar qəbuletmə prosesləri daha uzun müddət tələb edir və bu proseslər texniki, maliyyə həmçinin strateji meyarların kompleks şəkildə qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Fərdi istehlakçılardan fərqli olaraq, sənaye müştəriləri satınalma qərarlarını sistemli analizlərə, risk qiymətləndirməsinə və uzunmüddətli planlaşdırmaya əsaslandırır ki, bu da hər bir müştərinin ümumi portfel daxilində strateji əhəmiyyətinin artmasına kifayət qədər təsir edir. Bu səbəbdən, ayrı-ayrı müştərilərin müəssisənin gəlirliliyinə təsiri qeyri-proporsional şəkildə yüksək olur və bu, portfel idarəetməsində daha dərin, analitik və elmi əsaslandırılmış yanaşmaların tətbiqini zəruri vəziyyətə gətirir.

Bu analitik çərçivədə tədqiqatın əsas məqsədi müştəri portfelinin daxili strukturunun müasir elmi metodlar vasitəsilə sistemli şəkildə müəyyənləşdirilməsi və bu strukturun marketinq resurslarının optimal bölgüsünə təsirinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Müştəri portfelinin daxili strukturu aşağıdakılar üçün əsas analitik mexanizmdir:

- Gələcək pul axınlarının proqnozu;
- Tələbin sabitliyinin müəyyən edilməsi;
- Bazar risklərinin ölçülməsi.

Empirik müşahidələr göstərir ki, sənaye müəssisələrində ümumi müştəri bazasının təxminən 15–25%-ni təşkil edən əsas müştəri qrupu müəssisənin ümumi gəlirinin 70–85%-ni formalaşdırır. Bu isə müştəri portfelinin strukturunun düzgün təhlilinin strateji əhəmiyyətini daha da artırır. Xüsusilə neft-kimya avadanlıqları istehsalı, mühəndislik xidmətləri və ağır sənaye sektorlarında bir müştəri ilə qurulan münasibət çox zaman 5–10 il və ya daha uzun müddət davam edən tərəfdaşlığa çevrilir. Sözügedən dayanıqlı əməkdaşlıqlar sadəcə maliyyə sabitliyini təmin etməklə kifayətlənmir, həmçinin müəssisənin bazardakı strateji nüfuzunu və innovativ tərəqqi prioritetlərini formalaşdırır.

Müasir dövrdə müştəri portfelinin analizi sahəsində metodoloji yanaşmalar ciddi transformasiyaya məruz qalmışdır. Ənənəvi ABC analizi müştəriləri yalnız dövriyyə və ya alış həcminə görə qruplaşdırmaqla ilkin təsnifat imkanı yaratsa da, bu metod müştəri dəyərinin çoxölçülü xarakterini əhatə etməyə kifayət etmir. Statistik məlumatlara əsasən, yalnız dövriyyə göstəricilərinə əsaslanan yanaşmalar müəssisələrdə qərarların təxminən 30–40% hallarda qeyri-optimal olmasına səbəb olur. Müasir sənaye marketinqi isə bu məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq məqsədilə daha kompleks eyni zamanda inteqrasiya olunmuş modellərə üstünlük verir. Bu modellər arasında "müştərinin ömür boyu dəyəri" (Customer lifetime value – CLV) və müştəri sadiqliyi matrisləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. CLV modeli müştəri ilə qurulan işgüzar münasibətlərin bütün dövrü ərzində generasiya olunan ümumi gəlir axınlarının diskontlaşdırılmış xalis dəyər əsasında proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır. Təhlillər göstərir ki, müştəri loyallığının təmin olunması nəticəsində yaranan uzunmüddətli dəyər, yüksək dövriyyəli lakin epizodik xarakterli əməliyyatlarla müqayisədə müəssisə üçün iqtisadi cəhətdən daha effektiv və strateji əhəmiyyətlidir. Bu cür müasir analitik yanaşmaların tətbiqi nəticəsində müəssisələr "nüvə" və ya strateji müştəri seqmentlərini daha dəqiq identifikasiya edə bilirlər. Empirik təhlillər göstərir ki, bu nüvə müştərilər ümumi portfelin orta hesabla 20%-ni təşkil etsə də, ümumi mənfəətin 80%-ə qədər hissəsini təmin edir. Bu fakt Pareto prinsipinin sənaye bazarlarında da geniş şəkildə tətbiq olunduğunun sübutudur. Lakin yalnız mövcud yüksək gəlirli müştərilərə fokuslanmaq strateji baxımdan risklidir, çünki bu yanaşma müəssisənin gələcək inkişaf imkanlarını məhdudlaşdıra və bazar dəyişikliklərinə adaptasiya qabiliyyətini zəiflədə bilər. Bu səbəbdən müasir marketinq strategiyaları yalnız cari yüksək gəlir gətirən müştərilərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda potensial və inkişaf perspektivi yüksək olan müştərilərin identifikasiyasına da diqqət göstərir. Araşdırmalar göstərir ki, hazırda aşağı alış həcminə malik olan, lakin yüksək inkişaf potensialına sahib müştərilərin təxminən 25–30%-i düzgün strateji yanaşma tətbiq olunduğu halda 3–5 il ərzində əsas gəlir gətirən müştəri seqmentinə daxil ola bilər. Bu isə müəssisəyə gəlir mənbələrini diversifikasiya etmək və bazar risklərini azaltmaq imkanı verir. Proqnozlaşdırıcı analitika metodlarının tətbiqi və bazar konyukturasına dair məlumatların inteqrasiyası müəssisələrə hədəf müştəri seqmentlərinin təkamül trayektoriyasını qabaqcadan modelləşdirməyə imkan verir. Bu isə öz növbəsində, müştəri loyallığının artırılmasına və qarşılıqlı münasibətlərin strateji dərinləşdirilməsinə xidmət edən investisiyaların iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasını təmin edir. Digər tərəfdən, müştəri portfelinin təhlili yalnız gəlir potensialı ilə məhdudlaşmamalı, həm də xidmət xərcləri və risk faktorları nəzərə alınmaq şərti ilə kompleks şəkildə aparılmalıdır. Sənaye bazarlarında aparılan tədqiqatlar göstərir ki, yüksək dövriyyəyə malik müştərilərin təxminən 10–15%-i yüksək xidmət xərcləri səbəbindən faktiki olaraq aşağı marjalı və ya hətta zərərli müştərilər kateqoriyasına daxil olur. Bu, əsasən fərdi istehsal tələbləri, mürəkkəb texniki dəstək, xüsusi logistika şərtləri və intensiv idarəetmə ehtiyacları ilə bağlıdır. Belə hallarda müştərinin yaratdığı ümumi dövriyyə yüksək olsa da, xalis mənfəət göstəricisi aşağı olur və bu,

müəssisənin resurslarının qeyri-səmərəli istifadəsinə səbəb olur. Bu səbəbdən müştəri portfelinin qiymətləndirilməsində gəlir, xərc və risk faktorlarının inteqrasiyası zəruri hesab olunur.

Müştəri portfelinin daxili strukturu elmi metodlarla dəqiq müəyyən edildikdən sonra müəssisənin həyata keçirdiyi marketinq fəaliyyətləri hər bir spesifik qrup üçün mütləq şəkildə differensiallaşdırılmalıdır ki, bu da resursların maksimum səmərəliliklə istifadəsinə şərait yaradır.

Cədvəl 1.

Müştəri Seqmentlərinin Strateji İdarəedilməsi Matrisi

Müştəri kateqoriyası	**İdarəetmə metodologiyası**	**Əsas marketinq alətləri**	**Prioritet hədəf**	**İqtisadi səmərə**
Strateji müştərilər (platin/qızıl)	Key account management (KAM)	Fərdi həllər, eksklüziv xidmət, Ortaq AR-GE	Sadiqlik və bazar nüfuzu	Yüksək maliyyə sabitliyi
Potensial müştərilər (Gümüş)	Relationship development	Cross-selling, up-selling, təhsil seminarları	Payın artırılması (Wallet share)	Orta və uzunmüddətli gəlir
Tranzaksiya müştəriləri (Bürünc)	Cost-efficiency management	Rəqəmsal marketinq, avtomatlaşdırılmış CRM, SMM	Xərclərin minimallaşdırılması	Kütləvi dövriyyə və likvidlik

Mənbə: The definitive guide to managing giant clients (2020) — Diana Woodburn və Malcolm McDonald

Strateji müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər "key account management" (Əsas müştərilərin idarə edilməsi) yanaşması çərçivəsində qurulmalı, burada əsas fokus fərdi xidmət modellərinə, müştərinin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış AR-GE (tədqiqat və inkişaf) dəstəyinə və qarşılıqlı etimada əsaslanan uzunmüddətli müqavilələrin imzalanmasına yönəlməlidir. Bu seqment üçün ayrılan marketinq xərcləri digər qruplarla müqayisədə kifayət qədər yüksək olsa da, həmin müştərilərin təmin etdiyi maliyyə sabitliyi və bazar nüfuzu müəssisənin strateji dayanıqlılığı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, inkişaf etməkdə olan müştərilər qrupu üçün marketinq fəaliyyətləri daha çox "cross-selling" (çarpaz satış) və "up-selling" (yuxarı satış) texnikaları üzərində qurulmalı, bu müəssisələrin sənaye potensialını reallaşdırmaq məqsədilə onların mövcud alış səbətləri genişləndirilməlidir. Digər tərəfdən, az gəlir gətirən, lakin sayca çoxluq təşkil edən müştərilər seqmentində isə marketinq proseslərinin tam avtomatlaşdırılması prioritet təşkil etməlidir. Bu qrupda fərdi yanaşma əvəzinə rəqəmsal platformalar, standartlaşdırılmış kommunikasiya kanalları, SMM və elektron poçt marketinqi kimi alətlərdən istifadə edilməklə əməliyyat xərcləri minimuma endirilməli, lakin xidmət keyfiyyəti qorunub saxlanılmalıdır. Belə bir differensiallaşdırılmış yanaşma hər bir müştəri kateqoriyasından maksimum rentabellik əldə etməyə və müəssisənin ümumi marketinq büdcəsinin daha məqsədyönlü şəkildə bölünməsi imkanı verir. Sənaye müəssisələrində rəqəmsal innovasiyalar və portfel idarəetməsi məsələləri, konfransın "elmi innovasiyalar və dayanıqlı texnologiyalar" mövzusuna tam uyğun olaraq, Big Data və CRM (müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi) sistemlərinin rolu kontekstində geniş şəkildə araşdırılmalıdır. Müasir sənaye müəssisəsi müştəri davranışlarını proqnozlaşdırmaq və strateji qərarlar qəbul etmək üçün süni intellekt əsaslı alqoritmlərin tətbiqinə xüsusi önəm verməlidir. Sözügedən texnoloji transformasiya müəssisəyə istehlakçı tələbatını yüksək dəqiqlik dərəcəsi ilə qabaqcadan modelləşdirməyə və bazar konyukturasında baş verən dinamik dəyişikliklərə çevik adaptiv reaksiya nümayiş etdirməyə imkan yaradır. Eyni zamanda, rəqəmsal analitika vasitəsilə marketinq büdcəsinin ən yüksək gəlir gətirəcək strateji seqmentlərə yönəldilməsi təmin edilir ki, bu da investisiyanın səmərəlilik göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Cədvəl 2.

ROI (İnvestisiyanın Səmərəliliyi) və Portfel Analizi

Rəqəmsal alət	Tətbiq sahəsi	Gözlənilən səmərəlilik (ROI)

Prediktiv analitika	Müştəri davranışlarının proqnozu	Marketinq xərclərində 20-30% qənaət
CRM seqmentasiyası	Portfelin idarə edilməsi	Müştəri loyallığının 15-25% artımı
Big Data alqoritmləri	Bazar konyunkturunun analizi	Strateji qərarların dəqiqliyində yüksəliş
AI optimizasiyası	İstehsal və satış sinxronu	Resurs israfının minimuma endirilməsi

Mənbə: Gartner "Top strategic technology trends" və McKinsey & Company "The value of AI in marketing" hesabatlarının göstəriciləri əsasında hazırlanmışdır.

İnnovativ sistemlərin tətbiqi istehsal həcmlərini və marketinq proseslərini müştəri portfelinin dinamikasına uyğun şəkildə sinxronlaşdıraraq, resurs israfının qarşısını alır və müəssisənin ümumi dayanıqlılığını gücləndirir. Bu yanaşma, gənc tədqiqatçıların akademik mühitə inteqrasiyası və milli inkişaf prioritetlərinə uyğun elmi yanaşmaların formalaşdırılması hədəfləri ilə birbaşa üst-üstə düşür. Sənaye müəssisələrində tətbiq edilən marketinq strategiyalarının real nəticələrini və müştəri portfelinin strukturuna göstərdiyi təsirin dərəcəsini müəyyən etmək üçün təkcə ümumi gəlir göstəriciləri ilə kifayətlənmək münkün deyil. Portfelin keyfiyyət və kəmiyyət baxımından transformasiyasını ölçmək üçün bir sıra fundamental elmi-statistik göstəricilərdən istifadə edilməsi zəruridir. Bu meyarlar daxilində ilk növbədə müştəri əldəetmə xərci (CAC - customer acquisition cost) xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. CAC göstəricisi müəssisənin hər bir yeni müştəri seqmentini cəlb etmək üçün sərf etdiyi cəmi marketinq investisiyalarının həmin müştərilərin sayına nisbətini ifadə edir. Sənaye bazarlarında bu göstəricinin dinamikası, seçilmiş marketinq kanallarının nə dərəcədə hədəfə yönəlik olduğunu və investisiyanın gəlirliliyini (ROI) birbaşa əks etdirir. Əgər müəyyən bir seqment üçün CAC göstəricisi həmin müştərinin yaratdığı ömür boyu dəyərdən (CLV) yüksəkdirsə, bu, həmin istiqamətdə marketinq fəaliyyətlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Bununla yanaşı, sənaye müəssisəsinin maliyyə dayanıqlılığının ən mühüm indikatorlarından biri portfel diversifikasiyası indeksidir. Bu indeks müəssisənin tək bir iri müştəridən və ya məhdud sayda alıcı qrupundan asılılıq dərəcəsini kəmiyyət baxımından ölçməyə imkan verir. Bir strateji müştərinin itirilməsinin ümumi gəlirdə kritik boşluqlar yaratması ehtimalı səbəbindən, yüksək dərəcəli konsentrasiya sənaye müəssisəsi üçün ciddi risk faktoru hesab olunur. Marketinq fəaliyyətinin prioriteti bu indeksin optimallaşdırılması vasitəsilə portfelin sektoral və regional diversifikasiyasını təmin etmək, bununla da müəssisənin bazar konyunkturuna qarşı dayanıqlığını artırmaqdır. Nəhayət, portfeldəki müştərilərin emosional və funksional sadiqlik dərəcəsini ölçmək üçün "net promoter score" (NPS) metodologiyasından istifadə edilməsi tövsiyə olunur. NPS göstəricisi müştərilərin müəssisəni digər tərəfdaşlara tövsiyə etmə ehtimalını qiymətləndirir ki, bu da birbaşa xidmət keyfiyyətinin və müştəri məmnuniyyətinin göstəricisidir. Yüksək NPS balı olan portfel seqmentləri gələcəkdə "reklam xərci çəkmədən böyümə" potensialına malikdir. Bu kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin inteqrasiyalı şəkildə təhlili marketinq büdcəsinin daha məqsədyönlü şəkildə bölüşdürülməsinə, resursların israf edilməməsinə və sənaye müəssisəsinin qlobal bazarda strateji rəqabət üstünlüyü qazanmasına fundamental zəmin yaradır.

Nəticə

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, müştəri portfelinin strukturunun elmi-metodoloji əsaslarla müəyyən edilməsi və bu strukturun sistemli şəkildə idarə olunması sənaye müəssisələrinin yalnız cari iqtisadi göstəricilərinə deyil, eyni zamanda onların uzunmüddətli strateji dayanıqlılığına və bazar adaptasiya qabiliyyətinə həlledici təsir göstərir. Tədqiqatın gedişində aparılan təhlillər göstərir ki, müştəri portfeli sadəcə təsviri göstərici deyil, müəssisənin maliyyə sabitliyini və rəqabət davamlılığını şərtləndirən kompleks strateji aktivdir. Bu kontekstdə portfel strukturunun düzgün identifikasiyası müəssisəyə yalnız mövcud müştəri bazasının dəyərləndirilməsini deyil, həm də potensial inkişaf istiqamətlərinin elmi əsaslarla proqnozlaşdırılmasını mümkün edir. Araşdırma çərçivəsində müəyyən edilmişdir ki, müştəri seqmentlərinin dəyər, xərc və risk meyarları əsasında diferensiallaşdırılması marketinq resurslarının optimal bölgüsünə şərait yaradır və bu, səbəb-nəticə

baxımından marketinq fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artması ilə birbaşa əlaqəlidir. Xüsusilə yüksək dəyər yaradan strateji müştərilərə yönəldilmiş fərdiləşdirilmiş yanaşmalar müəssisənin maliyyə sabitliyini möhkəmləndirir, eyni zamanda inkişaf potensialına malik seqmentlərə yönəlik məqsədyönlü investisiyalar gələcək gəlir mənbələrinin formalaşmasına zəmin yaradır. Bunun əksinə olaraq, portfel strukturunun nəzərə alınmaması və vahid yanaşmanın tətbiqi resursların qeyri-effektiv istifadəsinə, marketinq xərclərinin artmasına və nəticə etibarilə gəlirliliyin azalmasına səbəb ola bilər.

Tədqiqatın mühüm nəticələrindən biri də ondan ibarətdir ki, rəqəmsal transformasiya və innovativ texnologiyaların, xüsusilə CRM sistemlərinin, prediktiv analitikanın və süni intellekt əsaslı alqoritmlərin müştəri portfeli idarəetməsinə inteqrasiyası qərar qəbuletmə proseslərinin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. Bu texnoloji alətlər müəssisələrə müştəri davranışlarını daha dəqiq proqnozlaşdırmaq, bazar dəyişikliklərinə operativ reaksiya vermək və marketinq büdcəsini ən yüksək gəlir gətirən istiqamətlərə yönəltmək imkanı verir. Nəticə etibarilə, rəqəmsal əsaslı portfel idarəetməsi yalnız əməliyyat səmərəliliyini artırmır, həm də strateji çevikliyi gücləndirərək müəssisənin qeyri-müəyyən iqtisadi mühitdə davamlı fəaliyyətini təmin edir.

Eyni zamanda, əldə olunan nəticələr nəzəri baxımdan da mühüm ümumiləşdirmələr aparmağa imkan verir. Belə ki, müştəri portfeli yanaşması ənənəvi marketinq modellərindən fərqli olaraq, müştəri münasibətlərini statik deyil, dinamik və çoxölçülü sistem kimi interpretasiya etməyə şərait yaradır. Bu isə sənaye marketinqi nəzəriyyəsində müştəri dəyərinin yalnız cari dövriyyə ilə deyil, uzunmüddətli strateji töhfə, risk səviyyəsi və inkişaf potensialı ilə birlikdə qiymətləndirilməsinin vacibliyini bir daha təsdiqləyir. Praktiki baxımdan isə tədqiqatın nəticələri sənaye müəssisələrinə marketinq strategiyalarını daha diferensial və məlumat əsaslı şəkildə formalaşdırmaq, resurslardan maksimum səmərəliliklə istifadə etmək və bazar mövqelərini möhkəmləndirmək üçün tətbiq oluna biləcək konkret yanaşmalar təqdim edir.

Bununla yanaşı, tədqiqat müəyyən məhdudiyyətlərə də malikdir və bu məhdudiyyətlər gələcək araşdırmalar üçün yeni istiqamətlər müəyyən edir. Xüsusilə empirik məlumatların daha geniş sənaye sahələrini əhatə etməsi, real şirkət məlumatları əsasında modellərin tətbiqi və müxtəlif bazar şəraitlərində portfel strukturunun davranışının müqayisəli təhlili gələcək tədqiqatlar üçün aktual hesab edilə bilər. Bundan əlavə, süni intellekt və maşın öyrənməsi alqoritmlərinin müştəri portfeli optimallaşdırılmasında daha dərin tətbiqi, eləcə də real vaxt analitik sistemlərin inkişafı bu sahədə elmi və praktiki dəyəri daha da artıracaq perspektiv istiqamətlər kimi qiymətləndirilir.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, müştəri portfelinin elmi əsaslarla formalaşdırılması və idarə olunması sənaye müəssisələrinin dayanıqlı inkişafının, maliyyə sabitliyinin və strateji rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsində fundamental rol oynayır. Marketinq fəaliyyətlərinin portfel strukturuna uyğun şəkildə diferensiallaşdırılması və rəqəmsal texnologiyalarla dəstəklənməsi müasir sənaye iqtisadiyyatında uğurun əsas determinantlarından biri kimi çıxış edir və bu yanaşma gələcəkdə də həm nəzəri, həm də praktiki müstəvidə öz aktuallığını qoruyacaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th Edition). Pearson Education.
2. Kumar, V., & Reinartz, W. (2018). Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools. Springer Texts in Business and Economics.
3. Buttle, F., & Maklan, S. (2019). Customer Relationship Management: Concepts and Technologies. Routledge.
4. Hollensen, S. (2019). Global Marketing (8th Edition). Pearson.
5. Palmatier, R. W., & Sridhar, S. (2017). Marketing Strategy: Based on First Principles and Data Analytics. Palgrave.
6. The Definitive Guide to Managing Giant Clients (2020) — Diana Woodburn və Malcolm McDonald.

7. Gartner "Top Strategic Technology Trends" və McKinsey & Company "The value of AI in Marketing" hesabatlarının göstəriciləri əsasında hazırlanmışdır.
8. McKinsey & Company (2023). *The Future of B2B Sales: Omnichannel Everywhere*. – B2B müştəri seqmentasiyası, rəqəmsal kanallar və portfel əsaslı satış strategiyalarının effektivliyi barədə empirik nəticələr təqdim edir.
9. Harvard Business Review (2021). How B2B Companies Can Better Manage Customer Relationships in the Digital Era.
10. Gartner (2024). Top Strategic Technology Trends in Marketing and Customer Analytics.

SƏNAYE MALLARI BAZARLARININ FORMALAŞMASININ VƏ ALICI DAVRANIŞININ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏSİNİN TƏHLİLİ

Sadıqlı Nihat Elmir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nihat.sadiqli.33@gmail.com

Məmmədova Esmira Hamlet qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000-0002-3815-4609
E-mail: esmira.mammadova@asoiu.edu.az

Abstract: The analysis of the formation of industrial goods markets and consumer behavior in international experience explores the complex dynamics that shape global market structures and buyer tendencies. The study emphasizes the critical role of market formation processes in shaping the behavior of industrial consumers, considering both macroeconomic trends and individual preferences. It highlights the influence of globalization, technological advancements, and regional economic policies on market development. By analyzing case studies from various countries, the research identifies key factors that drive the evolution of industrial markets, including regulatory frameworks, supply chain efficiencies, and consumer trust. The findings reveal that successful market formation strategies are highly dependent on the ability of businesses to understand and anticipate consumer behavior. In particular, the research underscores the importance of data-driven insights, innovation in product offerings, and adaptive marketing strategies in ensuring long-term success in competitive markets. Additionally, the study discusses how shifts in consumer attitudes towards sustainability and ethical consumption are increasingly influencing purchasing decisions. Overall, the research provides valuable recommendations for policymakers and businesses seeking to enhance market performance and consumer engagement in the global arena.

Keywords: industry, B2B, buyer, international, competition

Giriş

Qlobal iqtisadiyyatın sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə sənaye malları bazarlarının formalaşması və bu bazarlarda alıcı davranışının düzgün təhlili ölkələrin rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Sənaye malları bazarı istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin əsasını təşkil edən texnologiya, avadanlıq, xammal, komponentlər və texniki xidmətlər kimi məhsulların dövriyyəsini əhatə edir və iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında strateji mövqeyə malikdir. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sənaye malları bazarının sağlam strukturu sənaye siyasəti, innovasiya potensialı, infrastruktur səviyyəsi, rəqabət mühiti və idarəetmə mədəniyyəti kimi amillərlə sıx əlaqədardır.

Beynəlxalq təcrübədə sənaye malları bazarlarının inkişafında rəqəmsal transformasiyanın yaratdığı yeni imkanlar xüsusi önəm daşıyır. Rəqəmsal satınalma platformalarının, elektron tender sistemlərinin, tədarük zəncirinin avtomatlaşdırılmasının və B2B analitik modellərinin geniş tətbiqi sənaye istehsalçılarının qərarvermə prosesini daha çevik və şəffaf etmişdir. İnkişaf etmiş

iqtisadiyyatlarda sənaye alıcılarının davranışı daha çox rasional yanaşmalar, dəyər əsaslı qiymətləndirmə, uzunmüddətli əməkdaşlıq strategiyaları və innovativ həllərin seçimi ilə xarakterizə olunur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə bazar qeyri-müəyyənliyi, valyuta riskləri, institusional məhdudiyyətlər və qiymət həssaslığı satınalma davranışına daha çox təsir göstərir.

Sənaye Malları Bazarlarının Beynəlxalq Müqayisəsi

Sənaye malları bazarlarının formalaşması qlobal iqtisadi sistemdə struktur dəyişikliklərinin baş verdiyi bir dövrdə daha da aktuallaşmışdır. Dünya iqtisadiyyatında istehsal proseslərinin qlobal şəbəkələr üzrə bölüşdürülməsi, ölkələr arasında əmək bölgüsünün dərinləşməsi və texnoloji yeniliklərin sürətlənməsi sənaye malları bazarlarına olan tələbatın xarakterini və həcmini ciddi şəkildə dəyişdirmişdir. Bu bazarların təməl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, sənaye malları son istifadə üçün deyil, digər məhsulların istehsalında aralıq input kimi çıxış edir və bu səbəbdən onların bazar dinamikası makroiqtisadi sabitlikdən və sektorlararası əlaqələrdən birbaşa asılıdır[1,s.122].

Beynəlxalq təcrübədə sənaye bazarlarının inkişaf trayektoriyası institusional mühitin keyfiyyətindən, dövlətin sənaye siyasəti və stimullaşdırıcı mexanizmlərindən, eyni zamanda rəqəmsal transformasiyanın səviyyəsindən böyük ölçüdə təsirlənir. İnkişaf etmiş ölkələrdə sənaye malları bazarının formalaşması daha çox innovasiyaların təşviq edilməsi, yüksək texnologiyaların tətbiqi, intellektual kapitalın inkişafı və rəqəmsal istehsal modellərinin genişləndirilməsi ilə müşahidə olunur. Məsələn, ABŞ, Almaniya, Yaponiya və Cənubi Koreya kimi sənaye güclərində dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı və texnoloji klasterlərin yaradılması sənaye malları bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin əsas mənbəyidir. Bu ölkələrdə B2B münasibətləri uzunmüddətli tərəfdaşlıq, yüksək keyfiyyətli tədarük təhlükəsizliyi və innovasiya potensialı üzərində qurulur.

Bunun əksinə olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrin sənaye bazarlarında qeyri-sabit tələb, valyuta volatilliyi, institusional boşluqlar və maliyyə mənbələrinə çıxışın məhdudluğu kimi maneələr daha qabarıq görünür. Bu cür iqtisadiyyatlarda sənaye alıcıları daha çox qiymət həssaslığına malik olur və yüksək keyfiyyətli innovativ məhsullara olan tələbat daha yavaş formalaşır. Bununla yanaşı, beynəlxalq ticarət əlaqələrinin genişlənməsi, qlobal istehsal zəncirlərinin periferiyaya doğru genişlənməsi və xarici investisiyaların cəlb olunması bu ölkələrdə sənaye malları bazarlarının institutlaşmasına müsbət təsir göstərir[2,s.17].

B2B Alıcı Davranışının Analizi və Təchizat Zəncirlərinə Təsiri

Alıcı davranışının beynəlxalq səviyyədə təhlili göstərir ki, sənaye alıcıları istehlakçı bazarlarından fərqli olaraq daha kompleks, rasional və çoxmərhələli qərarvermə prosesinə malikdir. B2B alıcı davranışı təşkilati məqsədlər, texniki uyğunluq, risklərin azaldılması, uzunmüddətli səmərə və təchizat sabitliyi kimi parametrlərə əsaslanır. Qərarvermə prosesində satınalma qruplarının – texniki mütəxəssislərin, maliyyə analitiklərinin, menecerlərin və top-menecerlərin – ortaq iştirakı tələb olunur. Bu, sənaye mallarının strateji xarakteri ilə bağlıdır, çünki səhv satınalma qərarı müəssisənin bütün istehsal zəncirinə mənfi təsir göstərə bilər.

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində sənaye alıcıları məlumat əsaslı qərarverməyə, böyük məlumat analitikasına, rəqəmsal müqayisə platformalarına və ehtiyacların proqnozlaşdırılmasına üstünlük verirlər. E-procurement, ERP sistemləri, IoT əsaslı tədarük monitorinqi və avtomatlaşdırılmış müqavilə idarəçiliyi kimi texnologiyalar satınalma proseslərini daha şəffaf və səmərəli edir. Məsələn, Avropa İttifaqında sənaye alıcıları üçün vahid rəqəmsal satınalma platformalarının tətbiqi xərclərin azaldılması, təchizatçıların genişlənməsi və satınalma prosesinin sürətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli üstünlüklər yaratmışdır[3,s.193].

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, sənaye alıcılarının davranışına təsir edən əsas amillər arasında texnoloji uyğunluq, keyfiyyət standartlarına uyğunluq, məhsulun özünümaya dəyərinə təsiri, logistika imkanları, satışdan sonrakı xidmətlər və təchizatın fasiləsizliyi xüsusi yer tutur. Bu göstəricilərdən hər hansı birində uyğunsuzluq sənaye müəssisəsinin əməliyyat sabitliyini pozur və maliyyə risklərini artırır. Buna görə də sənaye malları bazarlarında alıcı davranışı daha çox ehtiyatlılıq, uzunmüddətli qiymətləndirmə və risklərin minimallaşdırılması prinsipinə əsaslanır.

Qlobal istehsal zəncirlərində baş verən dəyişikliklər də sənaye malları bazarlarına və alıcı davranışına əhəmiyyətli təsir göstərir. Pandemiya sonrası dövrdə təchizat zəncirinin qırılması,

logistikanın bahalaşması və geosiyasi risklərin artması alıcıların davranışında yeni meyllər yaratmışdır. Xüsusilə, təchizatçıların şaxələndirilməsi, yerli istehsala üstünlük verilməsi, təhlükəsiz və daha dayanıqlı təchizat modellərinin seçilməsi sənaye müəssisələrinin əsas strategiyasına çevrilmişdir[4,s.58].

Sənaye malları bazarlarının formalaşması həmçinin davamlı inkişaf prinsiplərinin inteqrasiyasını tələb edir. "Yaşıl sənaye" modeli çərçivəsində ekoloji standartlar, enerji səmərəliliyi və karbon emissiyalarının azaldılması kimi meyarlar sənaye alıcılarının qərarlarına birbaşa təsir edir. Avropa və Şimali Amerika bazarlarında ekoloji uyğunluq sənaye alıcılarının prioritet meyarına çevrilmişdir və bu cür tələblər qlobal bazar standartlarını formalaşdırır.

Cədvəl 1.

Sənaye malları bazarlarının və B2B alıcı davranışının beynəlxalq müqayisəsi

Meyar	İnkişaf etmiş ölkələr (ABŞ, Aİ, Yaponiya)	İnkişaf etməkdə olan ölkələr (Asiya, Afrika, MDB)
Bazarın institusional səviyyəsi	Güclü hüquqi baza, şəffaf tender sistemi, standartlaşdırılmış sənaye tənzimləmələri	Qismən formalaşmış hüquqi baza, qeyri-şəffaf satınalma mühiti, normativ boşluqlar
Texnoloji inkişaf	Yüksək texnologiyalı avadanlıqlar, avtomatlaşdırma, IoT və ERP sistemlərinin geniş tətbiqi	Orta səviyyəli texnologiyalar, rəqəmsallaşma ləng inkişaf edir
Satınalma modelinin tipi	Strateji və uzunmüddətli B2B tərəfdaşlıq, risk əsaslı qərarvermə	Əsasən qiymət yönümlü, qısamüddətli müqavilələr
Alıcı davranışı	Analitik, məlumat əsaslı, texniki uyğunluq və keyfiyyət əsas meyar kimi	Qiymətə həssaslıq yüksək, texniki uyğunluğa diqqət nisbətən aşağı
Tədarük zənciri	Şaxələndirilmiş, dayanıqlı və optimallaşdırılmış logistika şəbəkələri	Məhdud logistika imkanları, xarici asılılıq yüksək
Satışdan sonrakı xidmətlərə tələbat	Yüksək – texniki dəstək, servis, zəmanət xidmətləri prioritetdir	Orta səviyyədə – əsasən məhsulun özünə diqqət yetirilir
İnnovasiya və R&D rolu	R&D əsas rəqabət üstünlüyü yaradır, dövlət dəstəyi güclüdür	R&D çox aşağı, innovasiya ekosistemi zəif formalaşıb
Ekoloji standartlar	Sərt "yaşıl sənaye" tələbləri, karbon izinə nəzarət	Ekoloji standartlar zəif tətbiq olunur
Risk amilləri	Təchizat sabitliyi yüksək, geosiyasi və institusional risklər minimal	Valyuta dalğalanmaları, siyasi və institusional qeyri-sabitlik yüksək
Qlobal bazarlara inteqrasiya	Geniş – qlobal istehsal zəncirlərinin mərkəzində yer alırlar	Məhdud – periferik rol, idxaldan yüksək asılılıq

Mənbə:Kotler, P., Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Cədvəl 1 də sənaye malları bazarlarının formalaşması və alıcı davranışının müxtəlif ölkə qruplarında necə fərqləndiyi müqayisəli şəkildə göstərilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bazarın institusional strukturu daha güclü olduğuna görə satınalma prosesləri şəffaf, tənzimlənən və standartlaşdırılmışdır. Bu, alıcıların qərarvermə prosesini asanlaşdırır və uzunmüddətli əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına imkan yaradır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə hüquqi baza tam formalaşmadığından satınalma sistemində qeyri-müəyyənliklər daha çox müşahidə edilir[5,s.316].

Texnoloji inkişaf nəzərdən keçirildikdə inkişaf etmiş ölkələr yüksək texnologiyalı avadanlıqlardan, avtomatlaşdırmadan və ERP kimi rəqəmsal platformalardan geniş istifadə etdiyi halda, inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda rəqəmsallaşma daha yavaş gedir. Bu isə alıcı davranışında fərqlilik yaradır: inkişaf etmiş ölkələrdə alıcılar analitik qərarverməyə, texniki uyğunluq və keyfiyyət meyarlarına üstünlük verirlər, digər tərəfdə isə qiymət əsas həlledici amil kimi çıxış edir.

Tədarük zəncirinin dayanıqlılığı baxımından inkişaf etmiş ölkələrdə logistika şəbəkələri daha şaxələndirilmiş və sabitdir, bu da sənaye müəssisələrinin risklərini azaldır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə logistika imkanlarının məhdudluğu alıcıların seçimlərini də çətinləşdirir. Satışdan sonrakı xidmətlərlə bağlı da ciddi fərq mövcuddur: yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə texniki servis və zəmanət xidmətləri vacib sayılır, digər tərəfdə isə məhsulun özünə yönəlik davranış daha geniş yayılıb[6,s.35].

R&D və innovasiya baxımından inkişaf etmiş ölkələr sənaye alıcısı üçün dəyər artıran əsas faktor kimi çıxış edir, çünki istehsal prosesləri innovativ yanaşmalardan güclü şəkildə asılıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə innovasiya ekosistemi zəif olduğundan bu amilin rolu nisbətən aşağıdır. Ekoloji standartlar da bu fərqi daha da artırır: inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarda "yaşıl sənaye" tələbləri alıcı davranışını birbaşa müəyyən edir, digərlərində isə ekoloji göstəricilərə nəzarət zəifdir.

Nəticə

Aparılan təhlil göstərir ki, sənaye malları bazarlarının formalaşması qlobal iqtisadiyyatın institusional, texnoloji və strateji inkişaf trayektoriyalarından birbaşa asılıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sənaye bazarlarının dayanıqlılığı üçün möhkəm hüquqi baza, inkişaf etmiş logistika infrastrukturu, rəqəmsal satınalma sistemləri və innovasiya yönümlü sənaye siyasətinin həlledici rol oynadığını təsdiqləyir. Bu ölkələrdə alıcı davranışı daha çox analitik yanaşma, uzunmüddətli əməkdaşlıq, texniki uyğunluq və keyfiyyət əsaslı seçimlərlə xarakterizə olunur ki, bu da sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətini gücləndirir və istehsal zəncirinin effektivliyini təmin edir.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə sənaye malları bazarlarının formalaşması və alıcı davranışı üzərində institusional qeyri-sabitlik, texnoloji məhdudiyyətlər, qiymət həssaslığı və xarici bazarlardan yüksək asılılıq kimi maneələr daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Bu ölkələrdə satınalma qərarları çox zaman qısamüddətli və qiymət yönümlü olur, rəqəmsal texnologiyaların zəif tətbiqi isə sənaye bazarlarında şəffaflığı və səmərəliliyi məhdudlaşdırır.

Qlobal təcrübənin müqayisəli təhlili göstərir ki, sənaye malları bazarlarında uğurlu inkişaf üçün sənaye siyasətinin innovasiya, rəqəmsal transformasiya, insan kapitalının gücləndirilməsi və strateji təchizat zənciri idarəçiliyi kimi istiqamətlər üzrə kompleks yanaşması vacibdir. Eyni zamanda, sənaye alıcılarının davranışının düzgün modelləşdirilməsi müəssisələrin risklərin idarə olunması, xərclərin optimallaşdırılması və uzunmüddətli rəqabət üstünlüyünün formalaşdırılması baxımından əsas strateji alətə çevrilmişdir.

Nəticə olaraq, beynəlxalq təcrübə sənaye malları bazarlarının struktur dəyişikliklərə yüksək həssas olduğunu, alıcı davranışının isə həm makro, həm də mikro səviyyəli iqtisadi və institusional amillərin təsiri altında formalaşdığını göstərir. Bu baxımdan, ölkələrin sənaye siyasətində rəqəmsallaşma, innovasiya və təchizat zəncirinin dayanıqlığının artırılması prioritet istiqamət kimi çıxış edir və sənaye sektorunun davamlı inkişafı üçün geniş imkanlar açır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Bilro, R. G., Loureiro, S. M. C., & Souto, P. (2023). *A systematic review of customer behavior in business-to-business markets and agenda for future research. Journal of Business & Industrial Marketing*, **38**(13), 122.
2. Casidy, R., Casidy, R., Mohan, M., Thaichon, P., & Nyadzayo, M. (2022). *Leveraging consumer behavior research to forge new insights into B2B buyer behavior: Contextualizing extant research and developing a research agenda. Industrial Marketing Management*, **105**, 1–17.
3. Grewal, R., Lilien, G. L., Bharadwaj, S., Jindal, P., Kayande, U., Palmatier, R. W., … & Sridhar, S. (2015). *Business-to-Business Buying: Challenges and Opportunities. Customer Needs and Solutions*, **2**, 193–208.
4. Sheth, J. N. (1973). *A Model of Industrial Buyer Behavior. Journal of Marketing*, **37**(4), 50–58.
5. Cardozo, R. N. (1971). *Experimental Study of Industrial Buyer Behavior. Journal of Marketing Research*, **8**(3), 316–322.
6. Pawłowski, M., & Pastuszak, Z. (2017). *B2B Customers Buying Behavior. International Journal of Synergy and Research*, **5**, 19–35.
7. Karpova, S., Chub, A., Zakharenko, I., Rozhkov, I., & Ustinova, O. (2024). *The Main Determinants of B2B Buyer Behavior Formation in High-Tech Markets During the Post-pandemic Period. Journal of the Knowledge Economy*, **16**(3), 11617–11642.
8. Jovanovic, M., Sjödin, D., & Parida, V. (2021). *Co-evolution of platform architecture, platform services, and platform governance: Expanding the platform value of industrial digital platforms. arXiv*. (Preprint)

9. Kamath, G., Naik, R., & Prasad H.C., S. (2018). *A vendors evaluation using AHP for an Indian steel pipe manufacturing company. arXiv*. (Preprint)
10. Perera, C., Liu, C. H., & Jayawardena, S. (2015). *The Emerging Internet of Things Marketplace From an Industrial Perspective: A Survey. arXiv*. (Preprint)
11. Gereffi, G. (2018). *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism.* Cambridge: Cambridge University Press. 494 pp.
12. "Industrial Purchasing Behavior and Supplier Relationship Process" (2021). In *Industrial Buying Behavior and Supplier Relationship – digital supply and online purchasing*. (Chapter in edited volume)

AZƏRBAYCANDA ONLAYN SATIŞ STRATEGİYALARININ İNNOVATİV İNKİŞAFI: SÜNİ İNTELLEKT VƏ AVTOMATLAŞDIRMANIN RƏQABƏTQABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

Qədirov Nurlan Firdovsi oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nurlanqdirov4@icloud.com

Hüseynova Ülviyyə Yasin qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 10009000900387683
E-mail: ulviyya.huseynova@asoiu.edu.az

Xülasə: Makroiqtisadi mühitdəki intensiv rəqəmsallaşma dalğası konvensional ticarət yanaşmalarının tədricən avtomatlaşdırılmış, data əsaslı sistemlərlə əvəzlənməsini şərtləndirir. Rəqabət qabiliyyətinin dayanıqlılığı birbaşa olaraq innovativ elektron satış mexanizmlərinin effektiv inteqrasiyasından asılı vəziyyətə gəlmişdir. Mövcud tədqiqat çərçivəsində Azərbaycanın daxili bazarında e-ticarətin təkamül dinamikası qiymətləndirilir, həmçinin maşınöyrənmə və çoxkanallı (omnichannel) idarəetmə metodlarının korporativ fəaliyyətə təsirləri dərindən analiz olunur. Təhlillər göstərir ki, eksklüziv olaraq fiziki infrastruktur və standart təşviqat üsullarından asılı olan subyektlər maliyyə səmərəsizliyi və məhdud auditoriya problemləri ilə qarşılaşırlar. CRM arxitekturasına süni intellekt modulunun tətbiqi isə alıcı davranışlarının dəqiq profillənməsinə, anlıq fərdiləşdirilmiş xidmətlərin göstərilməsinə və müştəri qazanma xərclərinin (CAC) minimallaşdırılmasına xidmət edir

Açar sözlər: Rəqəmsal marketinq strategiyası, omnikanal marketinq, süni intellekt, istehlakçı davranışı, rəqabətqabiliyyətlilik.

Abstract: The intensive wave of digitalization within the macroeconomic environment is fundamentally driving the substitution of conventional retail models with automated, data-centric systems. The sustainability of a firm's competitive edge is now strictly contingent upon the seamless integration of innovative e-commerce mechanisms. This research evaluates the evolutionary dynamics of digital commerce in Azerbaijan, providing an in-depth analysis of how machine learning and omnichannel methodologies impact corporate operations. The findings indicate that enterprises exclusively reliant on physical infrastructure and standard promotional tactics inevitably face financial inefficiencies and restricted audience engagement. Conversely, incorporating artificial intelligence modules into CRM architectures facilitates precise profiling of buyer behavior, instantaneous service personalization, and a substantial minimization of customer acquisition costs (CAC).

Keywords: Digital marketing strategy, omnichannel marketing, artificial intelligence, consumer behavior, market competitiveness.

Giriş İnformasiya texnologiyalarının fasiləsiz təkamülü qlobal iqtisadi sistemlərdəki korporativ idarəetmə və bazar mövqeləndirilməsi mexanizmlərini əsaslı şəkildə transformasiya etmişdir. Klassik kommersiya paradiqmaları artıq coğrafi məhdudiyyətlərdən azad olaraq, öz yerini rəqəmsal infrastruktur üzərində qurulmuş transmilli şəbəkələrə buraxır [2, 5]. Hazırkı bazar konjonkturasında rəqabətədavamlılığın mərkəzi indikatoru yalnız əmtəənin keyfiyyət və qiymət parametrləri ilə ölçülmür; məhsulun son istehlakçıya hansı interaktiv kanallarla, nə qədər operativ və individual yanaşma ilə çatdırılması həlledici rol oynayır. Empirik müşahidələr sübut edir ki, əməliyyat modelini müstəsna olaraq fiziki lokasiyalar üzərində quran müəssisələr artan sabit xərclər, zaman məhdudiyyətləri və lokal bazar baryerləri səbəbindən strateji zəiflik nümayiş etdirirlər. Təqdim olunan tədqiqat işinin təməl hədəfi Azərbaycanın kommersiya ekosistemində elektron satış modellərinin innovativ inkişaf vektorlarını araşdırmaq, habelə qabaqcıl avtomatlaşdırma texnologiyalarının və süni intellektin istehlakçı psixologiyasına qoyduğu təsirləri multidissiplinar prizmadan dəyərləndirməkdir.

İstehlakçı davranışının təhlili və marketinqdə süni intellektin (AI) Rolu

Azərbaycanın pərakəndə satış bazarında elektron ticarətin inkişaf xronologiyasını izlədikdə, sadə elan saytlarından və forumlardan (C2C – istehlakçıdan istehlakçıya) başlayan prosesin, bu gün mürəkkəb Müştəri Münasibətlərinin İdarəedilməsi (CRM) sistemləri ilə tənzimlənən peşəkar B2C (biznesdən istehlakçıya) modellərinə keçdiyini görmək mümkündür[4]. Müasir konjonkturada strateji üstünlüyün formalaşdırılması birbaşa olaraq hədəf auditoriyanın davranış qanunauyğunluqlarının dəqiq identifikasiyasından asılıdır. Məhz bu nöqtədə süni intellekt (AI) marketinq mütəxəssislərinin ən güclü alətinə çevrilir.

Süni intellektə əsaslanan analitik alətlər istehlakçıların onlayn platformalardakı axtarış tarixçəsini, səhifədə qalma müddətini, əvvəlki alış-verişlərini və hətta kursor hərəkətlərini belə analiz edərək onların gələcək davranış modellərini proqnozlaşdırır. Bu datalar əsasında formalaşdırılan "hədəflənmiş (data-driven) marketinq" ənənəvi "kütləvi reklam" (mass marketing) anlayışını sıradan çıxarır. Məsələn, alqoritmlər vasitəsilə müştəriyə məhz onun ehtiyac duyduğu məhsullar, onun onlayn olduğu saatlarda və ona uyğunlaşdırılmış xüsusi təkliflərlə göstərilir. Eyni zamanda, 24/7 rejimində fəaliyyət göstərən süni intellekt əsaslı çat-botlar müştəri sorğularını dərhal cavablandıraraq xidmət sürətini artırır və insan faktorundan qaynaqlanan xətaları minimuma endirir. Bütün bu avtomatlaşdırma prosesləri yekun olaraq marketinq büdcəsinin daha effektiv idarə olunmasına gətirib çıxarır və hər yeni müştərinin cəlb edilmə xərcini (CAC - Customer Acquisition Cost) kəskin şəkildə aşağı salır [3].

Ənənəvi və rəqəmsal marketinq modellərinin strateji müqayisəsi

Bizneslərin rəqəmsal mühitə keçidi zamanı qarşılaşdıqları əsas maneələrdən biri köhnə idarəetmə vərdişlərindən imtina edə bilməmələridir. Elektron ticarət strategiyasının tətbiqi əmtəələrin sadəcə virtual rəflərə yerləşdirilməsi prosesindən ibarət olmayıb, korporativ dəyər zəncirinin bütövlükdə yenidən arxitekturlaşdırılmasını tələb edir. Ənənəvi ticarətdə əsas investisiya fiziki məkana və kütləvi reklama yönəldilirsə, innovativ rəqəmsal ticarətdə əsas sərmayə istifadəçi təcrübəsinə (UX), məlumat analitikasına və logistikaya qoyulur [5].

Azərbaycan bazarının xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, şirkətlərin rəqabətqabiliyyətliliyini ölçmək üçün ənənəvi və rəqəmsal ticarət modellərinin əsas fərqləndirici meyarlarını aşağıdakı cədvəldə təsnifləşdirmək mümkündür.

Cədvəl 1.

Ənənəvi və rəqəmsal ticarət strategiyalarinin müqayisəsi

Müqayisə Meyarı	Ənənəvi Ticarət (Fiziki Mağaza)	Rəqəmsal Ticarət (E-commerce)
Coğrafi Əhatə	Yalnız mağazanın yerləşdiyi lokal ərazi ilə məhduddur.	Ölkə daxili və ya qlobal səviyyədə geniş, sərhədsizdir.
Xərc Strukturu	Yüksək sabit xərclər (icarə, dekorasiya, kommunal, oflayn reklam).	Dəyişən xərclər, optimallaşdırıla bilən rəqəmsal marketinq və logistika.

Müştəri Əlaqəsi	Üz-üzə kommunikasiya, yalnız rəsmi iş saatları ərzində mümkündür.	Avtomatlaşdırılmış sistemlər və botlar vasitəsilə fasiləsiz (24/7) xidmət.
Məlumat Analizi	Çox vaxt subyektiv təxminlərə və məhdud kəmiyyətə əsaslanır.	Süni intellekt vasitəsilə real vaxt (real-time) rejimində, dəqiq və ölçülə bilən analiz.
Genişlənmə (Miqyaslanma)	Yeni filial açmaq böyük kapital və uzun vaxt tələb edir.	Rəqəmsal infrastrukturla qısa müddətdə, minimum xərclə miqyaslanmaq mümkündür.

Rəqəmsal kanalların diversifikasiyası və omnikanal (omnichannel) marketinq strategiyası

Onlayn satış strategiyasının uğuru düzgün rəqəmsal kanalların seçilməsi və onların inteqrasiya olunmuş şəkildə idarə edilməsindən asılıdır. Müasir alıcı profili qərarvermə prosesində vahid kanalla kifayətlənmir; onlar məhsulun spesifikasiyalarını kəsişən rəqəmsal platformalarda analiz edir və çoxşaxəli kontakt nöqtələrinə (touchpoints) əsaslanaraq son seçimlərini edirlər. Buna görə də müəssisələr bütün bu kanalları vahid bir ekosistemdə birləşdirən "Omnikanal" (Omnichannel) strategiyasına keçid etməlidirlər [3]. Bu yanaşma müştəriyə, məsələn, məhsulu İnstagram-da kəşf edib, veb-saytda detallarını oxumaq və yekun ödənişi mobil tətbiq üzərindən həyata keçirmək kimi kəsintisiz (seamless) bir təcrübə vəd edir. Bununla yanaşı, Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərən şirkətlər onlayn genişlənmə prosesində mühüm bir strateji ayrıcla qarşılaşırlar: "Umico" və ya yaxın keçmişdə bazara aktiv giriş edən "Trendyol" kimi nəhəng marketpleyslərə inteqrasiya olunmaq, yoxsa öz fərdi elektron ticarət platformalarını (veb-saytlarını) yaratmaq? Hər iki yanaşmanın özünəməxsus marketinq üstünlükləri və riskləri mövcuddur. Marketpleyslərə inteqrasiya: Bu strategiya şirkətlərə marketinq büdcəsinə ciddi qənaət etməklə qısa müddətdə geniş auditoriyaya çıxış imkanı verir. Trafikin cəlb edilməsi və texniki idarəetmə kimi əməliyyat yükləri üçüncü tərəfin üzərinə düşür. Lakin bu modeldə müəssisə müştəri datalarına birbaşa çıxış əldə edə bilmir və güclü rəqabət mühitində istehlakçı loyallığı formalaşdırmaq çox çətinləşir [6]. Fərdi platformanın qurulması: Müstəqil satış platformasının yaradılması ilk mərhələdə güclü SEO və rəqəmsal reklam (PPC) investisiyaları tələb etsə də, uzunmüddətli perspektivdə brendinq və istehlakçı datalarının toplanması baxımından əvəzolunmazdır. Şirkət öz platformasında müştəri təcrübəsini (UX) tam nəzarətdə saxlayır və təkrar satış (retargeting) kampaniyalarını daha dəqiq hədəfləyə bilir. Əlavə olaraq, fiziki mağazaların saxlanma xərclərini optimallaşdırmaq məqsədilə iri şəbəkələr tədricən "showroom" (nümayiş salonu) modelinə keçid edirlər. Bu konseptdə müştəri məhsulu fiziki mağazada yalnız test edir, əsas alış-veriş və ödəniş prosesi isə onlayn platformalar üzərindən icra olunur ki, bu da rəqəmsal və fiziki satışın mükəmməl hibridləşməsidir.

Azərbaycan bazarında innovativ transformasiyanın qarşısındakı maneələr və risklərin idarə edilməsi

Rəqəmsal satış strategiyalarının gətirdiyi qlobal üstünlüklərə baxmayaraq, innovasiyaların yerli bazarda tam miqyaslı tətbiqi müəyyən spesifik maneələrlə üzləşir. Uğurlu marketinq idarəetməsi bu risklərin əvvəlcədən proqnozlaşdırılmasını və neytrallaşdırılmasını tələb edir: Logistik Zəncir və Çatdırılma Sürəti: E-ticarətin ən vacib sütunlarından biri fiziki çatdırılmadır. Xüsusilə Bakıdan kənar regionlarda logistika infrastrukturunun nisbətən zəif inkişafı və çatdırılma müddətlərinin uzun olması istehlakçı məmnuniyyətini aşağı salan əsas amillərdəndir [7]. Müəssisələr marketinq vədlərini yerinə yetirə bilmək üçün etibarlı karqo şirkətləri ilə strateji tərəfdaşlıqlar qurmalıdırlar. Ödəniş Vərdişləri və Kibertəhlükəsizlik: Azərbaycan istehlakçılarında hələ də "qapıda nağd ödəniş" (Cash on Delivery) vərdişi dominantlıq təşkil edir [1]. İnsanların fərdi bank məlumatlarını rəqəmsal mühitə daxil etməkdən çəkinməsi və kiberdələduzluqla bağlı inamsızlıq onlayn ticarətin avtomatlaşdırılmasını ləngidir. Bu maneəni dəf etmək üçün şirkətlər yalnız məhsul reklamı ilə kifayətlənməməli, eyni zamanda ödəniş sistemlərinin təhlükəsizliyini vurğulayan, istehlakçıların rəqəmsal inamını (digital trust) artırmağa yönəlmiş xüsusi PR və maarifləndirmə kampaniyaları həyata keçirməlidirlər.

Nəticə

Aparılmış təhlillərin yekunu kimi formalaşdırılan fundamental qənaət ondan ibarətdir ki, beynəlxalq tendensiyaların fonunda transformasiya olunan Azərbaycan bazarında rəqəmsal ticarət mexanizmləri əlavə gəlir mənbəyi (opsional kanal) statusundan çıxaraq, korporativ davamlılığın və rəqabət üstünlüyünün əsas təminatçısına çevrilmişdir. Transmilli e-ticarət korporasiyalarının daxili bazara nüfuz etməsi nəticəsində kəskinləşən rəqabət mühiti ənənəvi fiziki fəaliyyətə meylli olan subyektlərin bazar payını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır. Süni intellekt arxitekturaları və əməliyyatların avtomatlaşdırılması prosesləri dövrün populyar texnoloji trendi çərçivəsindən çıxmışdır; onlar artıq istehlakçı psixologiyasının dəqiq profillənməsini, xidmət fərdiləşdirilməsini və resursların səmərəli idarəedilməsini təmin edən kritik rəqabət instrumentləridir. Strateji perspektivdə sahəvi dominantlıq əldə etməyi hədəfləyən kommersiya qurumları istehlakçı təcrübəsini (UX) mərkəzə alan 'Omnichannel' fəlsəfəsini mənimsəməli, böyük verilənlər (Big Data) əsasında proaktiv rəqəmsal strategiyalar tətbiq etməli və kiber-dayanıqlı müştəri ekosistemləri inşa etməlidirlər [3, 7].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Məmmədov E., Qasımov R. "Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması problemləri", İqtisadiyyat və Həyat, Bakı, 2021.
2. Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3), 62-78.
3. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Pearson.
4. Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi (2016).
5. Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2020). E-Commerce 2020-2021: Business, Technology, Society. Pearson.
6. Həsənov, A. (2022). Kiçik və orta sahibkarlıqda elektron ticarətin rolu. "Vergi Jurnalı", №5.
7. World Bank Group. (2020). Azerbaijan: Digital Economy Diagnostic. Washington, D.C.

İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFININ DAVAMLI ƏMƏK BAZARINA TƏSİRİ

İbrahimova Sədaqət Vəli qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000000213174806
E-mail: sadaqatibrahimova@asoiu.edu.az

Səfərəliyeva Pərvin Şahin qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti PHŞ, magistrant
E-mail: safaraliev84@bk.ru

Xülasə: Bu tədqiqat insan kapitalının inkişafının davamlı əmək bazarının artımının təşviqində rolunun hərtərəfli icmalını təqdim edir. Son empirik və nəzəri ədəbiyyata əsaslanan məqalədə insan kapitalının əsas komponentlərinin - təhsil, bacarıqlar, sağlamlıq, təcrübə - məşğulluq nəticələrinə, məhsuldarlığa və iqtisadi dayanıqlığa təsir göstərmək üçün əmək bazarı strukturları ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğu araşdırılır. Təhlil insan kapitalının sadəcə fərdi atributların ehtiyatı deyil, institusional, texnoloji və demoqrafik amillər tərəfindən formalaşdırılan dinamik və çoxölçülü bir resurs olduğunu vurğulayır. Müasir iqtisadiyyatda əmək bazarı dinamikasını yenidən müəyyənləşdirməkdə rəqəmsallaşma, miqrasiya və qeyri-kognitiv bacarıqların roluna xüsusi diqqət yetirilir. Nəticələr göstərir ki, insan kapitalının daha yüksək səviyyələri artan məşğulluq, əmək haqqı artımı və texnoloji transformasiya və qloballaşma da daxil olmaqla struktur dəyişikliklərinə uyğunlaşma ilə əlaqələndirilir. Lakin bacarıq uyğunsuzluğu, bərabərsizlik və sektoral balanssızlıq kimi davamlı çətinliklər bir çox kontekstdə insan kapitalından effektiv istifadəni məhdudlaşdırır.

Tədqiqat siyasətin effektivliyinin güclü idarəetmə və institusional çərçivələr tərəfindən dəstəklənən təhsil sisteminin, peşə təhsilinin və əmək bazarı tələblərinin uyğunlaşdırılmasından asılı olduğunu vurğulayır. Məqalədə davamlı əmək bazarının inkişafına təsir edən, insan kapitalının keyfiyyətinin artırılması, inklüzivliyi təmin edən sürətli iqtisadi və texnoloji dəyişikliklər qarşısında gələcəyə yönəlmiş siyasi-iqtisadi tələblərə uyğun inteqrasiyanın qurulmasının dəstəklənməsidir.

Açar sözlər: İnsan kapitalı, əmək bazarı, davamlı inkişaf, rəqəmsallaşma.

Giriş

İnsan kapitalının inkişafı müasir qlobal iqtisadiyyatda davamlı iqtisadi artımın və əmək bazarının dayanıqlığının əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Sürətli texnoloji dəyişikliklər, rəqəmsal transformasiya və qloballaşma ilə xarakterizə olunan bir dövrdə işçi qüvvəsinin keyfiyyəti və uyğunlaşma qabiliyyəti məşğulluq nəticələrinin və məhsuldarlıq səviyyələrinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. İnsan kapitalının formal təhsildən kənara çıxaraq əmək bazarının dinamikasına kollektiv təsir göstərən bacarıqlar, sağlamlıq, təcrübə və sosial imkanlarının olduğu müəyyən mənbələrdə qeyd edilir.

Yüksək insan kapitalı ehtiyatlarının daha yüksək gəlir gətirməsi ideyası, təhsil, təlim və sağlamlığı gələcəkdə gəlir gətirəcək investisiyalar kimi qəbul edən mikroiqtisadi nəzəriyyə və böyümə modellərinin əsasını təşkil edir - Rios-Neto. Bu ziddiyyətlər, daha böyük, yaxşı təhsilli və sağlam işçi qüvvəsinə malik cəmiyyətin formalaşması üçün yoxsulluq riski yaratsa da, davamlı artım üçün yaxşı mövqedə olduğunu göstərir [1-3].

Bəzi empirik yanaşmalar, əmək haqqı və s. nəticələr üçün izahedici gücü artırmır və bəzi mexanizmlərindən kənarda model mürəkkəbliyinin proqnozlaşdırıcı dəyər qatmasına məhdudiyyətlər qoyur. Belə olduğu halda insan kapitalının inkişafına, əmək haqqı və s. təsirlərin müəyyən spesifik seçimlərinin (hamısına şamil edilmir) davamlı olduğu vurğulanır və mövzuya uyğun şəkildə əsas mexanizmlərə üstünlük verilir [4]. Son dövrlərin prinsipial axıcılığına təsir edən rəqəmsallaşdırma, müasir təbəqənin təsirlərini daha da artırır, insan kapitalının iqtisadiyyatda necə inkişaf etdirildiyini və yerləşdirildiyini qabarıq təsvir edir.

Araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək olur ki, əsas davamlı artım və bərabərlik üçün insan kapitalından daha yaxşı istifadə edə biləcək iqtisadi, siyasi və sosial dizayn proqramları işlənməli və işlər ona uyğun şəkildə yerinə yetirilməlidir [1-5].

Struktur dəyişiklik dinamikasının sürətli tempini nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatı, sənaye və xidmət sahələrində məşğulluğun artırılması üçün təhsil sisteminin yenidənqurulması ilə işçilərin bilik səviyyəsinin tələb olunan vəzifələrə uyğun hazırlanması, uzunmüddətli dayanıqlığın əsas mərkəzi olmalıdır [3; 5].

Mütəxəssislərin iki mexanizim əsasında müəyyən olunan tələblərin yerinə yetirilməsi diqqət çəkir: 1) əlavə ixtisasların qəbul edilən dəyərinə peşə strukturunun təsiri; 2) yerli əhali ilə ixtisaslı immiqrantlar üçün ali doktorantura təhsil pillələrinə fərqli çıxış və faydaları. Belə məsələlər insan kapitalına investisiyaların dəyərinin əmək bazarı institutlarından və seqmentə xas olan tələbdən asılı olaraq daha geniş kontekstə aparılmalıdır. Peşə konteksti ilə doktorantura təhsili arasındakı əlaqələr sektorlar arasında dəyişir və bu da insan kapitalına qoyulan investisiyanın yerli əhali ilə müqayisədə immiqrantlar üçün fərqli karyera nəticələrinə səbəb ola biləcəyini, peşə və etimad mühitindən asılı olaraq formalaşdırır [4].

Müqayisəli təhlilin aparılması.

Çin nümunəsinə diqqət yetirildikdə aydın olur ki, insan kapitalına investisiyalar eyni dərəcədə məhsuldar deyildir. Burada təhsilin növü, keyfiyyəti və əmək bazarının tələblərinə uyğunluğu məşğulluq perspektivlərinə və əmək haqqına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilir. Bəzən isə gender baxımından fərqli şəkildə təsiretmə halları da müşahidə olunur.

Miqrant və yerli işçilər üçün istehsal sahələrində milli mənafeyə (Uqanda və ABŞ daxil olmaqla) sosial və mədəni kapitalın yaratdığı maneələr yarandığı vurğulanır:

- sənaye sahələrində davamlı bacarıq boşluqları;
- təhsil xərcləri;
- işsizlik və artım arasında mürəkkəb, bəzən əks-intuitiv makro əlaqələri;

- insan kapitalına ödəmələrə və yenidən konfiqurasiya edən süni intellekt4
- digər texnologiyaların yaratdığı keçid dinamikası və s.

Bu iddialar miqrant qadınlar üçün kəsişən əmək bazarı maneələrinə əsaslanır [10].

Sənaye liderlərinin fikrincə, istehsalatda insan resurslarının idarə olunması və bacarıq boşluğu problemi ilə bağlı işsizlik yaranır. İnsan kapitalına investisiyalar, süni intellektlə əlaqəli əmək bazarının dinamikası, istehsalat bacarıqlarının zəif olması, nəzəriyyədən təcrübəyə keçid etməklə, insan kapitalı komponentlərinin davamlılıq göstəricilərini birləşdirməklə töhfə vermək olar.

İnsan kapitalı, fərdi bacarıqlardan və sağlamlıqdan tutmuş firma səviyyəsində çeşidləmə və milli sərvət aqreqatlarına qədər bir çox təhlil səviyyələrində fəaliyyət göstərən çoxşaxəli bir anlayışdır. İstinad edilən əsərlər insan kapitalını həm məhsuldarlığı artıran xüsusiyyətlər ehtiyatı, həm də əmək bazarları, texnoloji dəyişiklik, demoqrafiya və siyasət institutları ilə qarşılıqlı əlaqədə olan dinamik aktivliyi təsvir edir (Cədvəl 1).

İnsan kapitalının mikro təməllərini makroiqtisadi və siyasi anlayışlarla birləşdirən fərdi xüsusiyyətlər, əmək haqqının təyin edilməsində və işə uyğunluğunda necə mükafatlandırıldığını, makro strukturların (əmək bazarının sıxlığı, işəgötürənlərin müxtəlifliyi və miqrasiya) insan kapitalına gəliri necə formalaşdırdığını, rəqəmsallaşmanın insan kapitalının idarə edilməsini necə yenidən qurduğunu və demoqrafik və coğrafi şokların işçi qüvvəsinin ehtiyatını və keyfiyyətini necə dəyişdirdiyini vurğulayır.

Tədqiqatın təhlili.

Sintezi empirik və nəzəri işlərə əsaslandırmaq üçün beş namizəd istinadından istifadə edilir.

1. İnsan Kapitalının Konsepsiyası: İnsan kapitalı, məhsuldarlığa və qazanca təsir edən fərdlərdə yer alan bilik, bacarıq, sağlamlıq və digər xüsusiyyətlər ehtiyatından ibarətdir. Bu baxış, insan kapitalını əmək haqqı nəticələrinin və karyera trayektoriyalarının mərkəzi müəyyənedicisi və əmək bazarı kontekstinə uyğun, toplanaraq səfərbər edilir [1; 2].

2. İnsan kapitalının makroiqtisadi əhəmiyyəti əsas sərvət olaraq ölkələrarası müşahidələrlə gücləndirilir. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə insan kapitalı milli sərvətin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. Praktikada insan kapitalı sadəcə toplanan ehtiyat deyil, o, həm də siyasi və idarəetmə obyektidir.

Cədvəl 1.

İnsan kapitalı Konsepsiyası

Komponentlər	Təsvir	Əsas elementlər	Əmək bazarına təsir
Təhsil	Bilik və səriştələri artıran formal və qeyri-rəsmi təlim prosesləri	İbtidai, orta, ali təhsil, təlimlər	Məşğulluğu və məhsuldarlığı artırır.
Bacarıqlar	Təhsil və təcrübə yolu ilə əldə edilən praktik və idrak bacarıqları	Texniki, yumuşaq və rəqəmsal bacarıqlar	Bacarıq uyğunsuzluğunu azaldır və iş performansını artırır
Sağlamlıq	Fərdlərin fiziki və zehni rifahı	Səhiyyə xidmətlər, qidalanma, iş şəraiti	İşin səmərəliliyini artırır və işdən kənar qalma hallarını azaldır
Təcrübə	İş və təcrübə ilə əldə edilən bilik	İş təcrübəsi, təcrübə, iş başında öyrənmə	Qərar qəbuletməni və məhsuldarlığı artırır
İnnovasiya bacarığı	Yeni ideyalar yaratmaq və tətbiq etmək bacarığı	Yaradıcılıq, tədqiqat bacarıqları, problemin həlli	Texnoloji tərəqqiyə və iqtisadi artıma təkan verir
Sosial Kapital	İqtisdi fəaliyyəti dəstəkləyən şəbəkələr və münasibətlər	Əməkdaşlıq, ünsiyyət, peşəkar şəbəkələr	Məşğulluq imkanlarını və bilik mübadiləsini asanlaşdırır

Mənbə: Müəllif tərəfindən araşdırmalar əsasında hazırlanmışdır.

Mikro əsasda, əmək haqqının müəyyən edilməsi və peşə çeşidlənməsinin mərkəzində işçinin insan kapitalı xüsusiyyətləri ilə işəgötürənin ehtiyacları arasındakı uyğunluğun qazanc trayektoriyasını formalaşdıran anlayış dayanır. Uyğunlaşdırma keyfiyyətinə əlavə olaraq, əmək bazarındakı işəgötürənlərin sıxlığı və müxtəlifliyi uyğunluq ehtimalına müsbət təsir göstərir.

"Daxili əmək bazarı" konsepsiyası və korporativ demoqrafiyanın daha geniş çərçivəsi əmək haqqının qismən firmaya xas çeşidləmə prosesləri və təşkilat daxilində bərabərlik mülahizələri (məsələn, ədalət qavrayışları, əmək haqqı təyinetmə normaları və s.) ilə formalaşdığı nəzərə alınır. "Ədalətli əmək haqqı hipotezi"nin (bərabərlik nəzəriyyəsinə və əlaqəli davranış anlayışlarına əsaslanan) mövcudluğu əmək haqqının yüksəldilməsinin işəgötürən-işçi uyğunluğunda qəbul edilən ədalətə necə cavab verdiyini izah etməyə kömək edir [4].

3. Standart modellərdə xüsusi olaraq qeyd edilir ki, insan kapitalı makroiqtisadi artımın əsas müəyyənedicisi amilidir. İnsan kapitalı ehtiyatı artdıqca, insan kapitalına investisiya qoyuluşundan əldə edilən gəlir və nəticənin də artım tempi artır. Bu da demoqrafik və siyasət mühitindən asılı olaraq potensial çoxsaylı sabit vəziyyəti yaradır. Mikroməhsuldarlıq qərarları (uşaqların sayı və keyfiyyəti) və makrosəviyyəli məhsuldarlıq tendensiyaları yığım və innovasiya üçün mövcud olan ixtisaslı işçi qüvvəsinin ehtiyatına təsir göstərir [1].

Makrosəviyyəli nəticələrin həm insan kapitalı ehtiyatından, həm də onu inkişaf etdirən və səfərbər edən qurumlardan asılı olduğu vurğulanır. Gender və miqrasiya insan kapitalının məkan və sektorlar üzrə yenidən bölüşdürüldüyü əsas kanallardır.

4. Rəqəmsallaşma kontekstində insan kapitalının idarə edilməsi çoxölçülü problem kimi təqdim olunur. Müasir sintez insan kapitalının idarə edilməsi strategiyalarını idarəetmə, institusional və əmək bazarlarından mövcud vəziyyəti birləşdirən çoxölçülü resurslar tipologiyası ("insan kapitalı resursu" və ya HCR) kimi təsvir edir. Bu poliparadiqmatik yanaşma təşkilati və bazar kontekstlərinin insanın necə formalaşdığını qəbul edir.

Rəqəmsal iqtisadiyyatlarda kapital mənfəət üçün ölçülür, inkişaf etdirilir və yerləşdirilir.

5. Demoqrafiya, Miqrasiya və Gender baxımından, insan kapitalı səhmləri və axınlarına təsirlər, demoqrafik dəyişiklik və miqrasiya, regionlar və ölkələr üzrə insan kapitalı ehtiyatının ölçüsünü və tərkibini formalaşdırır. Demoqrafik keçid nəzəriyyəsində məhsuldarlığın, ölümün və yaş strukturunun insan kapitalına və inkişafı proseslərinə təsirni, mikro səviyyədə (keyfiyyət və kəmiyyət) daha sağlam işçi ehtiyatları vasitəsilə, makro səviyəyə təsiri qeyd olunur. Bu demoqrafiya-artım əlaqəsi mövcud modelləşdirmədə mərkəzi olaraq qalır [1].

Tədqiqatın əsas istiqaməti olan insan kapitalına investisiya artımının əsas məqsədi təhsil, səhiyyə və təlimə çıxışın genişləndirilməsi və insan kapitalının iqtisadiyyatda səmərəli yerləşdirilməsinin asanlaşdırılmasıdır. İnsan kapitalı axınlarının gender bərabərliyi nəticəsində miqrant işçilər üçün maneələrin azaldılmasına, əmək haqqının qorunmasına və qadınlar üçün təhsil və təlimə bərabər diqqət edilməlidir [5].

Diqqət yetirilməli sahələr, əmək haqqı bərabərsizliyi, təşkilati forma müxtəlifliyinin daha incə ölçülərinin gücünün artırılması, firma səviyyəli müasir mexanizmlərin tətbiqi və s. [4]. Təhlillərə uyğun olaraq gender, sektor və ölkə cütlüyünün xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə incə kontekstə xas strategiyaların işlənməsi və tətbiqinin vacibliyi [5].

Davamlı əmək bazarı güclü, uyğunlaşa bilən insan kapitalı ehtiyatını dinamik əmək bazarı institutları, idarəetmə və inklüziv artımı, şoklara qarşı dayanıqlığı və ətraf mühit və sosial dayanıqlığı təşviq edən siyasət alətləri ilə birləşdirir. İnsan kapitalı ehtiyatının və keyfiyyətinin uzunmüddətli artımı və məhsuldarlığı üçün vacib olan bütün əməliyyatların xəritələnməsi lazımdır: Struktur dəyişik və bacarıqların artırılması yolu ilə iqtisadiyyatın dayanıqlıq qabiliyyətini qorumaq; bilik və təhsil, təlim və əmək bazarları arasındakı uyğunluğun və rəqəmsal keçidlərin vacibliyi; investisiya siyasəti yalnız məktəblərə və təlimlərə deyil, həm də idarəetməyə tətbiq etməklə, beynəlxalq mobilliyi və ali təhsilin keyfiyyətini zamanla məhsuldar, inklüziv işçi qüvvəsini qorumaq üçün hədəf seçilməlidir [6; 7].

İnsan kapitalının müxtəlif aspektlərinin əmək bazarının nəticələri ilə necə əlaqəli olduğunu müəyyən etmək üçün bəzi tədqiqatların məlumatlarından istifadə ilə ümumiləşdirilmiş qənaətə gəlinir

(Cədvəl 2). Burada diqqət immiqrant və yerli əhalini, təhsil növünü (ümumi və peşə), qeyri-kognitiv bacarıqları (şəxsiyyət), qayıdış miqrasiyasını və sektoral əmək haqqı dinamikasını əhatə edir. Bu tədqiqatlarda insan kapitalı yalnız rəsmi etimadnamələrin toplanması deyil, həm də müxtəlif milli şəraitdə məşğulluq perspektivlərini, qazancları və karyera trayektoriyalarını formalaşdıran peşə kontekstini, qeyri-kognitiv atributları və sosial şəbəkələri əhatə edir [2; 5].

Maneələr yalnız ixtisaslarla bağlı deyil, həm də sosial şəbəkələrin, mədəni kapitalın və əmək bazarı siqnallarının inkişaf və yerləşdirmə imkanlarını formalaşdırmaq üçün necə qarşılıqlı əlaqədə olması ilə bağlıdır [16]. Bu o deməkdir ki, hətta etimadnamələr mövcud olduqda belə, məşğulluğa aparan yollar qruplar arasında qeyri-bərabər olan qeyri-kognitiv resurslar və şəbəkəyə çıxışla məhdudlaşdırıla bilər. İşçi qüvvəsinin səriştələrinin sənaye ehtiyaclarından geri qaldığı, rəqabət qabiliyyətini və uzunmüddətli dayanıqlığı təhdid edən struktur bir problem kimi təqdim edir. Bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün real dünya sənaye tələblərinə və təlim ekosistemlərinin idarə olunmasına əsaslanan məqsədyönlü İnsan Resursları (İRD) səyləri tələb olunur.

İnsan kapitalı üçün effektiv siyasət təhsil, səhiyyə və bacarıqlara qoyulan investisiyaların davamlı əmək bazarı nəticələrinə çevrilməsindən asılıdır. Paralel olaraq, uzunmüddətli işsizlik dinamikası səhiyyə xərclərinə cavab verir və zamanla məhsuldar işçi qüvvələrinin saxlanılmasında sağlamlığın tamamlayıcı rolunu vurğulayır. Məhdud potensiallı iqtisadiyyatlarda və ya sürətli demoqrafik dəyişikliklərlə üzləşən iqtisadiyyatlarda əhali artımını iş yerləri yaradan investisiya ilə uyğunlaşdırmaq vacibdir. Ölkələrarası dəlillər göstərir ki, idarəetmə və institusional keyfiyyət yüksək olduqda insan kapitalının inkişafı iqtisadi transformasiyaya daha effektiv şəkildə çevrilir. Buraya ardıcıl siyasət dizaynı, etibarlı tətbiq və təhsil, innovasiya və əmək bazarının nəticələrini milli inkişaf məqsədləri ilə uyğunlaşdıran güclü dövlət-özəl sektor əməkdaşlığı daxildir. Məsələn, Braziliya idarəetmə məhdudiyyətlərinin insan kapitalının məhsuldar transformasiyaya çevrilməsinə necə mane ola biləcəyini göstərir və institusional islahatların vacibliyini vurğulayır.

Mövcud imkanların tətbiqi.

İnsan kapitalının inkişafının müxtəlif iqtisadi və institusional kontekstlərdə davamlı əmək bazarının artımına necə təsir etdiyinin hərtərəfli sintezini təqdim edir. Nəticələr təsdiqləyir ki, insan kapitalı təhsil və bacarıqların statik toplanması deyil, texnoloji dəyişikliklər, demoqrafik keçidlər və əmək bazarı strukturları tərəfindən formalaşan dinamik və çoxölçülü bir quruluşdur. Bu tədqiqatdan irəli gələn əsas fikirlərdən biri insan kapitalının formalaşması ilə əmək bazarı tələbi arasında uyğunluğun mərkəzi roludur. Bu, insan kapitalına investisiyaların effektivliyinin yalnız onların miqdarından deyil, həm də dəyişən iqtisadi şəraitə uyğunluğundan və uyğunlaşmasından asılı olduğunu göstərir. Rəqəmsal bacarıqlar, texnoloji savadlılıq və innovasiyaya uyğunlaşma əmək bazarının uğurunun əsas müəyyənedicilərinə çevrilmişdir.

Cədvəl 2

İnsan kapitalı və əmək bazarının nəticələri arasındakı əlaqə

İnsan Kapitalı faktoru	**Əmək bazarının nəticəsi**	**Təsir mexanizmi**	**Gözlənilən effekt**
Təhsil səviyyəsi	Məşğulluq səviyyəsi	Ali təhsil ixtisas səviyyəsini artırır və işə giriş imkanı verir	Məşğulluq ehtimalı daha yüksəkdir
Təhsil səviyyəsi	Gəlir səviyyəsi	Ali təhsil daha yüksək maaşlı iş üçün imkanlar açır	Maaş artımı və gəlir sabitliyi
Bacarıqlar (texniki və proqram təminatı)	İşin səmərəliliyi	Bacarıqlar işin səmərəliliyini, uyğunlaşmasını və məhsuldarlığını artırır	İş yerində işin səmərəliliyinin artırılması
Rəqəmsal texnologiya bacarıqları	İş imkanları	Rəqəmsal savadlılıq müasir əmək bazarlarında iştirak etməyə imkan verir	Rəqəmsal iqtisadiy-yatda iş yerlərinə daha yaxşı giriş

İş təcrübəsi	Karyera yüksəlişi	Təcrübə ixtisasları artırır və qərar verməyə kömək edir	Daha sürətli yüksəliş və karyera yüksəlişi
Sağlamlıq vəziyyəti	Əmək məhsuldarlığı	Yaxşı sağlamlıq fiziki və idrak performansını yüksəldir	İşdən çıxma sayının azaldılması və işin səmərəliliyinin artırılması
İnnovasiya potensialı	İqtisadi artım	Yenilikçi şəxsiyyətlər töhfə verir	Davamlı iqtisadi inkişaf

Mənbə: Müəllif tərəfindən araşdırmalar əsasında hazırlanmışdır.

Nəticə

Nəticələr göstərir ki, insan kapitalı təcrid olunmuş şəkildə fəaliyyət göstərmir; əksinə, o, məşğulluq imkanlarına çıxışa təsir edən sosial və institusional amillərlə qarşılıqlı əlaqədə olur.

İnsan kapitalının inkişaf etdirilməsi davamlı əmək bazarı nəticələrinin formalaşmasında mərkəzi və çoxşaxəli rol oynayır. Təhsilə, bacarıqlara, sağlamlığa və təcrübəyə qoyulan investisiyaların məşğulluq imkanlarını, məhsuldarlığı və uzunmüddətli iqtisadi artımı əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını təsdiqləyir. Bununla belə, insan kapitalının effektivliyi əmək bazarı strukturları, institusional keyfiyyət və texnoloji dəyişiklik də daxil olmaqla kontekstual amillərdən çox asılıdır. Rəqəmsal bacarıqların və ömürlük təhsilin artan əhəmiyyəti sürətlə dəyişən əmək bazarı tələblərinə cavab verə bilən adaptiv təhsil sistemlərinə ehtiyacı vurğulayır. Eyni zamanda, bacarıq uyğunsuzluğu, imkanlara qeyri-bərabər çıxış və sektora xas balanssızlıqlar da daxil olmaqla bir sıra struktur çətinliklər qalmaqdadır. Bu maneələr insan kapitalının səmərəli istifadəsini məhdudlaşdırır və inklüziv və davamlı əmək bazarının inkişafına mane ola bilər. Bu çətinliklərin həlli təhsil islahatlarını, peşə təlimini, əmək bazarı siyasətlərini və sosial inklüzivlik strategiyalarını birləşdirən əlaqələndirilmiş siyasət müdaxilələrini tələb edir. Nəticə olaraq, insan kapitalının gücləndirilməsi davamlı əmək bazarının inkişafına nail olmaq üçün strateji prioritetdir. Gələcək tədqiqatlar süni intellekt, yaşıl iqtisadiyyata keçidlər və işin inkişaf edən təbiəti kimi yeni yaranan ölçülərə yönəldilməlidir, siyasətçilər isə insan kapitalına investisiyaların gəlirliliyini maksimum dərəcədə artırmaq üçün inteqrasiya olunmuş və sübutlara əsaslanan yanaşmalara üstünlük verməlidirlər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. E. Rios-Neto, "Demoqrafik Keçid və Keçiddən Sonrakı Əhali Dinamikası: Mikro və Makro İqtisadi Modellər və Qarşılıqlı Əlaqələrin İcmalı", 2024. https://doi.org/10.31235/osf.io/pqtka

2. A. Anastasiadou, J. Kim, A. Şanlıtürk, H. Valk və E. Zagheni, "Miqrasiya Prosesində Gender Fərqləri: Povest Ədəbiyyatı İcmalı", Əhali və İnkişaf İcmalı, cild 50, № 4, səh. 961-996, 2024. https://doi.org/10.1111/padr.12677

3. M. Li və W. Gao, "İnsan Kapitalının İnkişafının İqtisadi Transformasiyanı Necə Təşviq Etdiyini Araşdırmaq", Təşkilati və Son İstifadəçi Hesablamaları Jurnalı, cild 37, № 1, səh. 1-22, 2025. https://doi.org/10.4018/joeuc.388939

4. D. Dokhkilgova, Д. Саралинова və İ. Malganova, "Qlobal Trendlər Kontekstində İnsan Resurslarının İnkişafı", SHS Konfranslar Veb Jurnalı, cild 172, səh. 02010, 2023. https://doi.org/10.1051/shsconf/202317202010

5. H. Liu, " Fujian əyalətində - Çində insan kapitalı və iqtisadi artım ", İqtisadiyyat, Maliyyə və İdarəetmə İcmalı, № 3(19), səh. 4-13, 2024. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2024-3-4-13

6. F. Trapero, E. Guerra-Leal, J. Kim və J. Parra, "Rəqabətlilik, keyfiyyətli təhsil və universitetlər: pandemiyadan sonrakı dünyaya keçid", Ali Təhsildə Tətbiqi Tədqiqatlar Jurnalı, cild 16, № 5, səh. 2140-2154, 2024. https://doi.org/10.1108/jarhe-08-2023-0376

7. X. Yu, "Amerika Birləşmiş Ştatlarında Bacarıqlı İmmiqrantlar və Yerlilər arasında Gözlənilən Peşə Kontekstləri və Aspirantura Təqaüdləri", Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı, cild 58, № 3, səh. 1351-1383, 2023. https://doi.org/10.1177/01979183231162623.

İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ SƏNAYENİN YENİDƏN QURULMASI VƏ İNKİŞAFI PERSPEKTİVLƏRİ

Ərəbov Rəşad Rövşən oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: rashadaraboff@gmail.com

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində sənayenin yenidən qurulması və davamlı inkişaf perspektivləri kompleks şəkildə təhlil edilir. Tədqiqat çərçivəsində regionun iqtisadi potensialı, təbii resursları, sənaye strukturu, logistika imkanları və dövlətin həyata keçirdiyi institusional islahatlar araşdırılır. Eyni zamanda sənayeləşmə prosesində mövcud olan problemlər, risklər və çağırışlar müəyyən edilir. Aparılan təhlillər göstərir ki, innovativ texnologiyaların tətbiqi, sənaye klasterlərinin formalaşdırılması və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması regionun iqtisadi dirçəlişində əsas rol oynayır.

Açar sözlər: sənayeləşmə, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, sənaye siyasəti, innovasiya, investisiya, rəqəmsallaşma

Abstract: The article provides a comprehensive analysis of the reconstruction and sustainable development prospects of industry in the liberated territories of Azerbaijan. Within the framework of the study, the region's economic potential, natural resources, industrial structure, logistics capabilities, and institutional reforms implemented by the state are examined. At the same time, existing problems, risks, and challenges in the industrialization process are identified. The conducted analysis shows that the application of innovative technologies, the formation of industrial clusters, and the improvement of the investment environment play a key role in the economic revival of the region.

Keywords: industrialization, Karabakh, East Zangezur, industrial policy, innovation, investment, digitalization

Giriş

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ölkənin sosial-iqtisadi siyasətində prioritet istiqamətə çevrilmişdir. Bu ərazilərdə sənayenin yenidən qurulması yalnız iqtisadi deyil, həm də strateji və sosial əhəmiyyət daşıyır. Sənaye sektorunun inkişafı iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sektorunun genişləndirilməsi və regionlararası iqtisadi balansın təmin edilməsi baxımından mühüm rol oynayır [1].

Müasir mərhələdə sənayenin inkişafı artıq ənənəvi istehsal modelləri ilə məhdudlaşmır, rəqəmsal texnologiyalar, innovasiya və davamlı inkişaf prinsipləri ilə sıx bağlıdır [2]. Bu baxımdan azad olunmuş ərazilərin sənaye potensialının reallaşdırılması yeni iqtisadi modelin formalaşdırılması üçün unikal imkan yaradır.

Regionun iqtisadi potensialı və resurs bazası

İşğaldan azad olunmuş ərazilər zəngin təbii ehtiyatlara və strateji coğrafi mövqeyə malikdir. Bu regionda mövcud olan təbii resurslar sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında faydalı qazıntı ehtiyatları (qızıl, mis, dəmir filizi və digər minerallar) sənaye istehsalının əsas bazasını təşkil edir [3].

Bundan əlavə, regionun aqrar potensialı da yüksəkdir. Münbit torpaqlar, əlverişli iqlim şəraiti və zəngin su ehtiyatları aqrar-sənaye kompleksinin inkişafını şərtləndirir [4]. Xüsusilə Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonları kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin inkişafı üçün əlverişli imkanlara malikdir.

Regionun coğrafi mövqeyi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu ərazilər beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşir ki, bu da logistika və sənaye istehsalının inkişafı üçün mühüm üstünlüklər yaradır [5].

Azərbaycan dövləti işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sənayenin inkişafını təmin etmək məqsədilə genişmiqyaslı proqramlar və strateji sənədlər qəbul etmişdir. Bu siyasət çərçivəsində əsas prioritetlərdən biri sənaye infrastrukturunun formalaşdırılmasıdır.

Ağdam Sənaye Parkı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 28 may 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmışdır və 190 hektar ərazini əhatə edir. Parkın yaradılmasında əsas məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi dirçəldilməsi, sənaye potensialının formalaşdırılması və sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsidir.

Bu sənaye zonası Qarabağ regionunun post-münaqişə dövründə iqtisadi reinteqrasiyasının əsas alətlərindən biri kimi çıxış edir. Eyni zamanda, regionda dayanıqlı məşğulluğun təmin edilməsi və əhalinin geri qayıdış prosesinin sürətləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır [13]. Parkın yaradılması zamanı ərazinin tam minalardan təmizlənməsi əsas ilkin mərhələ olmuşdur. Daha sonra sənaye infrastrukturu mərhələli şəkildə formalaşdırılmışdır. Bu tədbirlər parkın "hazır sənaye ekosistemi" modeli əsasında inkişaf etdirildiyini göstərir. Ağdam Sənaye Parkında istehsal sahələri çoxşaxəli şəkildə planlaşdırılmışdır. Əsas istiqamətlər aşağıdakılardır:

- Tikinti materialları sənayesi. Metal konstruksiyalar, prefabrik dəmir-beton məmulatları və dam örtüklərinin istehsalı prioritet sahələrdəndir. Bu, Qarabağda aparılan genişmiqyaslı bərpa işləri ilə birbaşa əlaqəlidir.
- Aqrar-sənaye emalı. Meyvə-tərəvəz konservləşdirilməsi, süd və ət məhsullarının emalı, yem və gübrə istehsalı kimi sahələr regionun kənd təsərrüfatı potensialını sənaye dəyərinə çevirir.
- Yüngül sənaye və istehlak malları. Tekstil, geyim, qablaşdırma və məişət məhsullarının istehsalı daxili bazarın təmin edilməsinə yönəlmişdir.
- Maşınqayırma və elektrotexnika. Elektrik avadanlıqları, idarəetmə sistemləri və sənaye cihazlarının istehsalı "Sənaye 4.0" yanaşması ilə inkişaf etdirilir.

Ağdam Sənaye Parkı ölkənin ən sürətlə inkişaf edən sənaye zonalarından biridir. Mövcud məlumatlara əsasən parkda 30-dan artıq rezident müəssisə fəaliyyət göstərir, 81 milyon dollar investisiya yatırılmışdır, 1000-ə yaxın iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Burada ixrac yönümlü istehsal müəssisələri formalaşmaqdadır [14]

Ağdam Sənaye Parkının inkişaf konsepsiyası müasir sənaye tendensiyalarına uyğun olaraq rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə əsaslanır. Bura avtomatlaşdırılmış istehsal sistemləri, rəqəmsal idarəetmə platformaları, enerji səmərəliliyi texnologiyaları və "Ağıllı sənaye zonası" modeli daxildir. Bu yanaşma regionun yalnız istehsal mərkəzi deyil, həm də innovasiya platformasına çevrilməsinə imkan yaradır [2].

Ağdam Sənaye Parkının fəaliyyəti məşğulluğun artması və yeni iş yerlərinin yaradılması, region əhalisinin geri qayıdışının stimullaşdırılması, yerli sahibkarlığın inkişafı, əhalinin gəlir səviyyəsinin yüksəlməsi və regional iqtisadi bərabərliyin güclənməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
Bu amillər sənaye parkını yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial transformasiya layihəsi kimi xarakterizə edir [13].

Ağdam Sənaye Parkı Azərbaycanın post-münaqişə dövrü iqtisadi inkişaf strategiyasında mühüm rol oynayan sənaye mərkəzidir. Onun inkişafı Qarabağ regionunun yenidən qurulması, sənaye potensialının reallaşdırılması və investisiya cəlbediciliyinin artırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Müasir texnologiyaların tətbiqi və dövlət dəstəyi nəticəsində parkın yaxın gələcəkdə regionun əsas sənaye lokomotivinə çevrilməsi gözlənilir. Dövlət tərəfindən tətbiq edilən vergi və gömrük güzəştləri investorlar üçün əlverişli biznes mühiti yaradır. Bu mexanizm "xüsusi iqtisadi zona" modelinə uyğun şəkildə qurulmuşdur.

Ağdam Sənaye Parkının yaradılması regionda sənaye fəaliyyətinin təşkilində mühüm addım hesab olunur. Bu parkda rezidentlər üçün vergi və gömrük güzəştləri tətbiq olunur ki, bu da investisiya cəlbediciliyini artırır [6]. Eyni zamanda dövlət tərəfindən nəqliyyat, enerji və kommunikasiya infrastrukturunun bərpası istiqamətində geniş işlər həyata keçirilir.

Dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmləri də sənaye layihələrinin maliyyələşdirilməsində mühüm rol oynayır. Bu model investisiya risklərinin bölüşdürülməsinə və layihələrin daha səmərəli həyata keçirilməsinə şərait yaradır [7].

Sənayenin yenidən qurulmasının əsas istiqamətləri

Dağ-mədən sənayesi. Regionun mineral ehtiyatları dağ-mədən sənayesinin inkişafı üçün geniş perspektivlər açır. Müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bu sahədə məhsuldarlığın artırılması və ekoloji təsirlərin minimuma endirilməsi mümkündür [8].

Aqrar-sənaye kompleksi. Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılması regionda əlavə dəyərin artırılmasına və ixrac potensialının genişləndirilməsinə xidmət edir. Bu istiqamətdə müasir emal müəssisələrinin yaradılması prioritet hesab olunur [4].

Enerji sənayesi və "yaşıl enerji" zonası. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin "yaşıl enerji zonası" elan edilməsi bu sahədə innovativ layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Günəş, külək və hidroenerji potensialı regionun enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynaya bilər [9].

Tikinti materialları sənayesi. Regionda geniş bərpa və quruculuq işlərinin aparılması tikinti materiallarına olan tələbatı artırır. Bu isə yerli istehsalın təşviqinə və yeni sənaye müəssisələrinin yaradılmasına şərait yaradır [10].

Mövcud problemlər və çağırışlar

Sənayenin yenidən qurulması prosesində bir sıra problemlər mövcuddur:

- İnfrastrukturun tam bərpa olunmaması
- Kadr potensialının məhdudluğu
- Yüksək maliyyə tələbatı və investisiya riskləri
- Ekoloji tarazlığın qorunması zərurəti
- Logistika sistemlərinin tam formalaşmaması.

Bu problemlərin həlli kompleks yanaşma və uzunmüddətli strategiyaların tətbiqini tələb edir [11].

Mövcud potensial və aparılan islahatlar göstərir ki, regionda sənayenin inkişafı üçün geniş perspektivlər mövcuddur. Bu istiqamətdə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur:

- Rəqəmsal texnologiyaların və "Sənaye 4.0" elementlərinin tətbiqi [2];
- Sənaye klasterlərinin və innovasiya mərkəzlərinin yaradılması;
- Xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması;
- İnsan kapitalının inkişafı və peşə təhsilinin gücləndirilməsi;
- İxracyönümlü sənaye sahələrinin təşviqi.

Eyni zamanda, regionun beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiyası sənaye məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına xidmət edəcəkdir [12].

Nəticə

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində sənayenin yenidən qurulması ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionun zəngin resurs bazası, əlverişli coğrafi mövqeyi və dövlət dəstəyi bu ərazilərin yaxın gələcəkdə sənaye mərkəzinə çevrilməsinə imkan verir. Effektiv idarəetmə, innovasiya və davamlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqi regionun iqtisadi potensialının tam reallaşdırılmasını təmin edəcək.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Əliyev İ.H. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf strategiyası. Bakı, 2019.
2. Süleymanov Q.S. Rəqəmsal iqtisadiyyat və sənaye transformasiyası. Bakı, 2021.
3. Məmmədov A. Qarabağ iqtisadi rayonunun resurs potensialı. Bakı, 2022.
4. Həsənov, R. Aqrar sektorun inkişaf istiqamətləri. Bakı, 2020.
5. World Bank. South Caucasus Regional Development Report, 2021.
6. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. Sənaye parkları üzrə hesabat, 2023.
7. Abbasov Ç. Dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmləri. Bakı, 2018.
8. Əliyeva Z. Dağ-mədən sənayesinin inkişaf problemləri. Bakı, 2020.
9. International Energy Agency. Renewable Energy Outlook, 2022.

10. Quliyev T. Tikinti sektorunun iqtisadi rolu. Bakı, 2019.
11. UNDP. Post-conflict economic recovery report, 2022.
12. OECD. Industrial Policy Review, 2021.
13. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi (İZİA) hesabatları
14. Ağdam Sənaye Parkı haqqında. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. https://economiczones.gov.az/iqtisadi-zonalar/senaye-parklari/agdam-senaye-parki

RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA VƏ DAYANIQLI TEXNOLOGİYALAR KONTEKSTİNDƏ MÜƏSSİSƏ İDARƏETMƏSİNDƏ MƏHSULDARLIĞIN ARTIRILMASI

Yusufov Rolan Vladimiroviç
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID ID: 0009-0009-5290-9842
E-mail: rolan.yusufov.v1@asoiu.edu.az

Abstract: This study examines the role of digital transformation and sustainable technologies in enhancing productivity within enterprise management systems. In the context of increasing global competition and rapid technological advancements, enterprises are required to integrate innovative digital tools into their operational and strategic processes. The research focuses on the integration of digital technologies such as artificial intelligence, big data analytics, cloud computing, and automation systems, and their impact on improving efficiency, reducing costs, and ensuring sustainable development.

The study analyzes how digital transformation contributes to optimizing business processes, improving decision-making quality, and increasing organizational flexibility. At the same time, it highlights the importance of sustainable technologies in minimizing environmental impact and supporting long-term economic growth. The research methodology is based on comparative analysis, system approach, and synthesis of theoretical and empirical findings.

The results show that the effective integration of digital and sustainable technologies significantly enhances enterprise productivity, strengthens competitive advantages, and promotes sustainable management practices. It is concluded that enterprises that successfully implement digital transformation strategies are better positioned to adapt to changing market conditions and achieve higher performance outcomes. The findings of this study can be used as a theoretical and practical basis for improving enterprise management systems in the modern digital economy.

Açar sözlər: rəqəmsal transformasiya, dayanıqlı texnologiyalar, müəssisə idarəetməsi, məhsuldarlıq, innovasiya

Giriş

Müasir dövrdə qlobal iqtisadiyyatın sürətli inkişafı və texnoloji yeniliklərin geniş yayılması müəssisələrin fəaliyyət mühitində ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Rəqəmsal transformasiya artıq yalnız texnoloji yenilənmə deyil, həm də idarəetmə sistemlərinin əsas tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu proses müəssisələrə daha çevik qərar qəbuletmə, resurslardan səmərəli istifadə və rəqabət üstünlüyü əldə etməyə imkan verir.

Digər tərəfdən, dayanıqlı inkişaf konsepsiyası və yaşıl texnologiyaların tətbiqi müəssisələrin fəaliyyətində yeni prioritetlər formalaşdırır. Müasir müəssisələr yalnız iqtisadi səmərəlilik deyil, həm də ekoloji məsuliyyət və sosial dayanıqlılıq prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir.

Tədqiqatın məqsədi rəqəmsal transformasiya və dayanıqlı texnologiyaların inteqrasiyası vasitəsilə müəssisə idarəetməsində məhsuldarlığın artırılması imkanlarını təhlil etməkdir.

Rəqəmsal transformasiya və müəssisə idarəetməsində rolu

Rəqəmsal transformasiya müasir müəssisələrin fəaliyyətində köklü dəyişikliklər yaradan çoxşaxəli və dinamik bir proses kimi çıxış edir. Bu proses yalnız yeni texnologiyaların tətbiqi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda idarəetmə fəlsəfəsinin, təşkilati strukturun və biznes modellərinin yenidən formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Ənənəvi idarəetmə yanaşmalarından fərqli olaraq, rəqəmsal transformasiya müəssisələrə daha çevik, məlumat əsaslı və nəticəyönümlü qərarvermə imkanları yaradır.

Müasir şəraitdə müəssisələrin uğurlu fəaliyyəti informasiyanın operativ toplanması, emalı və təhlilindən birbaşa asılıdır. Bu baxımdan informasiya texnologiyalarının idarəetmə sistemlərinə inteqrasiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rəqəmsal alətlərin tətbiqi nəticəsində müəssisədaxili proseslər daha sistemli və koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilir, resurslardan istifadə səviyyəsi optimallaşdırılır və idarəetmə xərcləri azaldılır. Xüsusilə sənəd dövriyyəsinin rəqəmsallaşdırılması, əməliyyatların avtomatlaşdırılması və məlumat bazalarının mərkəzləşdirilməsi idarəetmə proseslərini daha şəffaf və nəzarət olunan edir.

Rəqəmsal transformasiyanın əsas komponentlərindən biri biznes proseslərinin avtomatlaşdırılmasıdır. Avtomatlaşdırılmış sistemlər təkrarlanan və vaxt aparan əməliyyatların insan müdaxiləsi olmadan yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. Bu isə həm əmək məhsuldarlığını artırır, həm də səhvlərin sayını minimuma endirir. Eyni zamanda, işçi resursları daha yaradıcı və strateji fəaliyyətlərə yönəldilə bilir ki, bu da müəssisənin ümumi inkişafına müsbət təsir göstərir [1].

Süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi isə idarəetmə sistemlərinə yeni keyfiyyət mərhələsi qazandırır. Bu texnologiyalar vasitəsilə böyük həcmli məlumatların qısa müddətdə təhlili, proqnozlaşdırma və risklərin əvvəlcədən müəyyən edilməsi mümkün olur. Məsələn, satış dinamikasının təhlili, müştəri davranışlarının öyrənilməsi və bazar tendensiyalarının proqnozlaşdırılması kimi proseslər süni intellekt vasitəsilə daha dəqiq və effektiv həyata keçirilir. Nəticədə müəssisələr daha əsaslandırılmış qərarlar qəbul edə bilir.

Böyük verilənlər texnologiyası (Big Data) da rəqəmsal transformasiyanın mühüm elementlərindən biridir. Müxtəlif mənbələrdən toplanan məlumatların sistemləşdirilməsi və analizi müəssisələrə strateji planlaşdırma üçün geniş imkanlar yaradır. Bu məlumatlar əsasında fəaliyyət istiqamətləri daha dəqiq müəyyən edilir, resursların bölgüsü optimallaşdırılır və bazar şəraitinə uyğun adaptasiya prosesi sürətləndirilir.

Bulud texnologiyalarının tətbiqi isə müəssisələr üçün əlavə çeviklik və əlçatanlıq təmin edir. Bu texnologiyalar sayəsində məlumatlara istənilən vaxt və məkandan çıxış imkanı yaranır, bu isə xüsusilə uzaqdan idarəetmə və çevik iş modellərinin tətbiqi baxımından mühüm üstünlükdür. Bundan əlavə, bulud əsaslı sistemlər informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və texniki xərclərin azaldılmasına da şərait yaradır.

ERP (Enterprise Resource Planning) sistemləri isə müəssisənin müxtəlif bölmələri arasında əlaqəni gücləndirərək vahid idarəetmə platformasının formalaşmasına xidmət edir. Bu sistemlər vasitəsilə maliyyə, istehsal, logistika və insan resursları kimi sahələr üzrə məlumatlar inteqrasiya olunur və vahid mərkəzdən idarə edilir. Nəticədə idarəetmə prosesləri daha koordinasiyalı və effektiv şəkildə həyata keçirilir [2].

Beləliklə, rəqəmsal transformasiya müəssisə idarəetməsində yalnız texnoloji yenilik deyil, həm də strateji inkişaf vasitəsi kimi çıxış edir. Onun düzgün tətbiqi müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini artırır, fəaliyyət səmərəliliyini yüksəldir və uzunmüddətli inkişaf üçün möhkəm zəmin yaradır.

Texnologiyaların inteqrasiyası və məhsuldarlığa təsiri

Müasir müəssisələrdə rəqəmsal texnologiyaların inteqrasiyası yalnız texniki yenilik kimi deyil, eyni zamanda idarəetmənin keyfiyyətini və əməliyyat səmərəliliyini artıran strateji yanaşma kimi qiymətləndirilir. Ayrı-ayrı texnologiyaların tətbiqindən fərqli olaraq, onların vahid sistem daxilində qarşılıqlı əlaqədə işləməsi müəssisələrdə sinerji effekti yaradır. Bu isə məhsuldarlığın artımına birbaşa təsir göstərən əsas amillərdən biri hesab olunur.

Texnologiyaların inteqrasiyası zamanı müxtəlif rəqəmsal alətlər – süni intellekt, avtomatlaşdırma sistemləri, ERP platformaları və analitik proqram təminatı – bir-birini tamamlayan şəkildə fəaliyyət göstərir. Belə bir yanaşma nəticəsində məlumat axını sürətlənir, informasiya itkiləri azalır və qərar

qəbuletmə prosesi daha operativ xarakter alır. Xüsusilə süni intellekt və avtomatlaşdırma texnologiyalarının birgə tətbiqi müəssisələrdə rutin əməliyyatların avtomatik icrasını təmin edir, bu isə həm vaxt itkisini azaldır, həm də əmək resurslarından daha səmərəli istifadə imkanı yaradır.

İnteqrasiya olunmuş texnologiyalar sayəsində müəssisələrdə iş prosesləri daha strukturlaşdırılmış və sistemli şəkildə həyata keçirilir. Əvvəllər ayrı-ayrı bölmələrdə parçalanmış şəkildə mövcud olan məlumatlar vahid platformada birləşdirilir. Bu isə idarəetmədə şəffaflığın artmasına, daxili kommunikasiya problemlərinin azalmasına və koordinasiyanın güclənməsinə səbəb olur. Nəticədə müəssisə daxilində qərarların icra sürəti yüksəlir və ümumi fəaliyyət səmərəliliyi artır.

Rəqəmsal platformaların tətbiqi əmək məhsuldarlığına da mühüm təsir göstərir. Bu platformalar vasitəsilə əməkdaşlar real vaxt rejimində məlumatlara çıxış əldə edir, tapşırıqları daha sürətli yerinə yetirir və iş prosesində gecikmələr minimuma enir. Eyni zamanda, insan faktorundan asılılığın azalması subyektiv səhvlərin qarşısını alır və əməliyyatların daha dəqiq icrasını təmin edir. Bu xüsusilə maliyyə, logistika və istehsal sahələrində özünü daha qabarıq şəkildə göstərir.

Məlumatların inteqrasiyası müəssisələrdə analitik imkanların genişlənməsinə də şərait yaradır. Müxtəlif mənbələrdən əldə olunan məlumatların vahid sistemdə toplanması daha dərin təhlil aparmağa və strateji qərarların daha əsaslandırılmış şəkildə qəbul edilməsinə imkan verir. Bu isə müəssisələrin bazar dəyişikliklərinə daha çevik reaksiya verməsinə və rəqabət üstünlüyünü qorumasına kömək edir. Bundan əlavə, texnologiyaların inteqrasiyası əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılmasına da səbəb olur. Əl əməyinə olan tələbatın azalması, resursların daha effektiv bölgüsü və proseslərin sürətlənməsi nəticəsində ümumi xərclər aşağı düşür. Bu isə müəssisələrin maliyyə dayanıqlılığını gücləndirir və uzunmüddətli inkişaf imkanlarını artırır [3].

Beləliklə, texnologiyaların inteqrasiyası müəssisə fəaliyyətində yalnız texniki üstünlüklər yaratmır, həm də idarəetmənin effektivliyini artıraraq məhsuldarlığın yüksəldilməsinə kompleks şəkildə təsir göstərir. Bu yanaşma müəssisələrin həm qısamüddətli nəticələrini yaxşılaşdırır, həm də uzunmüddətli inkişaf strategiyalarının uğurla həyata keçirilməsinə zəmin yaradır.

Dayanıqlı texnologiyalar və səmərəli idarəetmə

Müasir iqtisadi mühitdə dayanıqlı texnologiyaların tətbiqi müəssisələrin inkişaf strategiyasının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Ənənəvi yanaşmalardan fərqli olaraq, müasir idarəetmə modelləri yalnız qısamüddətli mənfəət əldə etməyə deyil, həm də uzunmüddətli dayanıqlılığın təmin olunmasına yönəlir. Bu baxımdan dayanıqlı texnologiyalar müəssisələrin həm iqtisadi səmərəliliyini artırmaq, həm də ekoloji təsirləri minimuma endirmək üçün mühüm vasitə rolunu oynayır.

Enerji səmərəli texnologiyaların tətbiqi müəssisələrdə istehsal və xidmət proseslərinin optimallaşdırılmasına imkan yaradır. Müasir enerji idarəetmə sistemləri vasitəsilə enerji sərfiyyatına nəzarət gücləndirilir, itkilər azaldılır və resurslardan daha məqsədyönlü istifadə təmin olunur. Bu isə yalnız xərclərin azalmasına deyil, həm də müəssisələrin ekoloji yükünün aşağı düşməsinə səbəb olur. Xüsusilə istehsal sektorunda enerji effektiv həllərin tətbiqi müəssisələrin ümumi məhsuldarlıq göstəricilərinə müsbət təsir göstərir [4].

Resursların optimallaşdırılması da dayanıqlı idarəetmənin əsas istiqamətlərindən biridir. Rəqəmsal nəzarət sistemləri və analitik alətlər vasitəsilə xammal, əmək və maliyyə resurslarının istifadəsi daha dəqiq planlaşdırılır. Bu yanaşma resurs israfının qarşısını alır və istehsal proseslərinin daha balanslı şəkildə təşkilinə şərait yaradır. Nəticədə müəssisələr daha az resursla daha yüksək nəticələr əldə edə bilir ki, bu da məhsuldarlığın artmasına gətirib çıxarır.

Tullantıların azaldılması və təkrar emal texnologiyalarının tətbiqi də dayanıqlı inkişafın vacib komponentlərindəndir. Müəssisələrdə ekoloji yönümlü istehsal modellərinin tətbiqi nəticəsində tullantıların həcmi azalır, ətraf mühitə mənfi təsirlər minimuma endirilir. Eyni zamanda, bəzi hallarda tullantıların təkrar istifadəsi əlavə iqtisadi dəyər yaradır və müəssisənin gəlir imkanlarını genişləndirir. Bu isə dayanıqlı yanaşmanın yalnız ekoloji deyil, həm də iqtisadi baxımdan səmərəli olduğunu göstərir. Yaşıl texnologiyaların tətbiqi müəssisələrin sosial məsuliyyət səviyyəsini də artırır. Müasir istehlakçılar və investorlar getdikcə daha çox ekoloji məsuliyyətli şirkətlərə üstünlük verirlər. Bu baxımdan ekoloji standartlara uyğun fəaliyyət göstərən müəssisələr bazarda daha etibarlı

və rəqabətqabiliyyətli mövqe qazanır. Şirkətin ekoloji imicinin güclənməsi onun brend dəyərinə müsbət təsir göstərir və yeni bazarlara çıxış imkanlarını genişləndirir [5].

Bununla yanaşı, dayanıqlı texnologiyaların tətbiqi investisiya cəlbediciliyinin artmasına da səbəb olur. Xüsusilə beynəlxalq investorlar üçün ekoloji və sosial məsuliyyət prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən müəssisələr daha üstün hesab olunur. Bu isə müəssisələrin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarını artırır və onların uzunmüddətli inkişaf strategiyalarının həyata keçirilməsini asanlaşdırır.

Beləliklə, dayanıqlı texnologiyalar yalnız ekoloji problemlərin həllinə xidmət etmir, eyni zamanda müəssisə idarəetməsinin effektivliyini artıraraq məhsuldarlığın yüksəldilməsinə kompleks təsir göstərir. Bu texnologiyaların tətbiqi müəssisələrin daha çevik, məsuliyyətli və rəqabətqabiliyyətli fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır.

Rəqəmsal və dayanıqlı yanaşmaların sinerjisi

Rəqəmsal transformasiya ilə dayanıqlı texnologiyaların inteqrasiyası müasir müəssisələrin inkişaf strategiyasında əsas istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu iki yanaşmanın sinerjisi yalnız texnoloji yenilənmə deyil, həm də idarəetmə fəlsəfəsinin dəyişməsi deməkdir. Rəqəmsallaşma müəssisələrə məlumatların real vaxt rejimində toplanması, emalı və analizi imkanını verərkən, dayanıqlı texnologiyalar resursların daha səmərəli istifadəsini və ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsini təmin edir.

Bu yanaşmanın əsas üstünlüklərindən biri əməliyyat effektivliyinin yüksəlməsidir. Məsələn, ağıllı istehsal sistemləri (smart manufacturing) vasitəsilə enerji sərfiyyatı optimallaşdırılır, tullantıların həcmi azalır və istehsal prosesləri avtomatlaşdırılır. Rəqəmsal texnologiyalar – xüsusilə süni intellekt, böyük verilənlər (Big Data) və IoT sistemləri – müəssisələrə istehsal və logistika zəncirlərini daha dəqiq idarə etməyə imkan yaradır. Bu isə həm xərclərin azalmasına, həm də məhsuldarlığın artmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda, dayanıqlı texnologiyalar müəssisələrin uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətini artırır. Enerji səmərəli avadanlıqların tətbiqi, bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə və resursların təkrar emalı müəssisələrin ekoloji məsuliyyətini gücləndirir. Bu isə investorlar və istehlakçılar üçün müəssisənin cəlbediciliyini artırır. Müasir bazar şəraitində "yaşıl iqtisadiyyat" prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərən şirkətlər daha çox üstünlük qazanır.

Rəqəmsal və dayanıqlı yanaşmaların sinerjisi həm də strateji idarəetməyə təsir edir. Müəssisələr artıq yalnız mənfəət əldə etməyə deyil, həm də sosial və ekoloji dəyər yaratmağa yönəlirlər. Bu kontekstdə ESG (Environmental, Social, Governance) prinsiplərinin tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Rəqəmsal alətlər bu göstəricilərin ölçülməsini və monitorinqini asanlaşdırır, nəticədə daha şəffaf və effektiv idarəetmə modeli formalaşır.

Bu inteqrasiya innovasiyaların sürətlənməsinə də şərait yaradır. Rəqəmsal platformalar yeni məhsul və xidmətlərin daha tez hazırlanmasına imkan verir, dayanıqlı yanaşmalar isə bu məhsulların ekoloji baxımdan təhlükəsiz olmasını təmin edir. Nəticədə müəssisələr bazarda daha çevik davranır və dəyişən tələblərə sürətli uyğunlaşır [6].

Rəqəmsal transformasiya və dayanıqlı texnologiyaların inteqrasiyası müasir müəssisələrin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yanaşma yalnız texnoloji yenilənmə deyil, həm də idarəetmə sisteminin daha effektiv qurulmasını təmin edir. Müəssisələr rəqəmsal alətlər vasitəsilə resurslardan daha səmərəli istifadə edə bilir. Eyni zamanda, dayanıqlı texnologiyalar ekoloji təsirin azaldılmasına və enerji qənaətinə şərait yaradır. Bu iki istiqamətin birgə tətbiqi müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini artırır. Nəticədə daha innovativ və uzunmüddətli inkişaf modeli formalaşır. Şəkil 1-dən göründüyü kimi, rəqəmsal texnologiyalar və dayanıqlı inkişaf arasında güclü əlaqə mövcuddur.



Şəkil 1. Rəqəmsal transformasiya və dayanıqlı yanaşmaların sinerji modeli

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Diaqram göstərir ki, rəqəmsal texnologiyalar müəssisələrdə ilkin impuls rolunu oynayır və optimallaşdırma proseslərini stimullaşdırır. Bunun nəticəsində enerji səmərəliliyi artır və ekoloji təsir azalır. Bu proseslər innovasiyanın inkişafına gətirib çıxarır və müəssisənin idarəetmə səviyyəsini yüksəldir. Sonda isə bütün bu mərhələlər dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına xidmət edir. Beləliklə, rəqəmsal və dayanıqlı yanaşmaların sinerjisi müəssisələr üçün kompleks üstünlüklər yaradır.

Nəticə

Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, rəqəmsal transformasiya ilə dayanıqlı texnologiyaların inteqrasiyası müasir müəssisə idarəetməsində məhsuldarlığın artırılmasının ən mühüm amillərindən biri kimi çıxış edir. Xüsusilə qloballaşma və rəqabətin gücləndiyi şəraitdə müəssisələrin yalnız ənənəvi idarəetmə üsulları ilə fəaliyyət göstərməsi kifayət etmir. Rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə proseslərin avtomatlaşdırılması, məlumatların real vaxt rejimində təhlili və qərarvermənin optimallaşdırılması müəssisələrin operativliyini və çevikliyini artırır. Eyni zamanda, dayanıqlı texnologiyaların tətbiqi resurslardan daha səmərəli istifadəni təmin edir, enerji sərfiyyatını azaldır və ekoloji təsirləri minimuma endirir. Tədqiqat həmçinin sübut edir ki, bu iki yanaşmanın birgə tətbiqi yalnız iqtisadi nəticələrlə məhdudlaşmır, həm də sosial və ekoloji baxımdan mühüm üstünlüklər yaradır. Müəssisələr dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərməklə cəmiyyət qarşısında sosial məsuliyyətlərini yerinə yetirir, eyni zamanda öz imicini və bazardakı mövqeyini gücləndirir. Bu isə investorların və tərəfdaşların etimadının artmasına, uzunmüddətli əməkdaşlıq imkanlarının genişlənməsinə səbəb olur.

Nəticə etibarilə qeyd etmək olar ki, rəqəmsal və dayanıqlı yanaşmaların sinerjisi müəssisələrin strateji inkişafında əsas istiqamət kimi çıxış edir. Bu yanaşma müəssisələrin yalnız cari fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaqla kifayətlənmir, həm də onların uzunmüddətli və davamlı inkişafını təmin edir. Beləliklə, gələcəkdə rəqabət üstünlüyü əldə etmək istəyən müəssisələr üçün rəqəmsal transformasiya ilə dayanıqlı texnologiyaların inteqrasiyası zəruri və qaçılmaz inkişaf istiqaməti hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. (2023). Rəqəmsal iqtisadiyyat göstəriciləri. Bakı: [Elektron resurs] URL: https://www.stat.gov.az, s. 45–67
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi. (2022). Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf strategiyası. Bakı, s. 12–28
3. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi. (2023). Rəqəmsallaşma və innovasiya üzrə illik hesabat. Bakı, s. 30–52
4. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi. (2023). Yaşıl enerji və dayanıqlı inkişaf üzrə milli prioritetlər. Bakı, s. 18–40
5. UNDP Azerbaijan. (2022). Sustainable Development Goals Report Azerbaijan. Baku: UNDP, p. 55–78
6. World Bank. (2023). Digital Development Overview 2023. Washington DC: World Bank Group, p. 22–47

EMAL SƏNAYESİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN DAVAMLI İNKİŞAFINDA SÜNİ İNTELLEKT VƏ İNNOVASİYALARIN ROLU

Mirheydərova Arzu İslam qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID:0000-0002-8743-1799
E-mail: arzu.mirgeydarova@mail.ru

Məmmədli Röya Zeynal qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID ID:0009-0006-7299-5563
E-mail: mammedli.roya@mail.ru

Abstract: Artificial intelligence (AI) is increasingly recognized as a revolutionary driver of sustainable development. This study makes a new contribution by methodically mapping the landscape of AI-related technologies using the Sustainable Development Goals (SDGs) as a reliable functional proxy for sustainable development. Technological advancements are among the tools businesses need to operate effectively and remain competitive. These tools must contribute to both high-quality work and its continued development. Technological innovations, which focus on developing entirely new products or enhancing existing ones, have become a tool for businesses in recent years to increase their capabilities and achieve their financial objectives. Therefore, to ensure their development is sustainable and competitive, industrial businesses should focus on technological advancements. From this perspective, the article's topic stands out for its applicability. The article's primary objective is to examine technical advancements as the primary driver of industrial businesses' competitiveness and to ascertain the advantages they can provide for these businesses' operations. As one of the primary types of innovation, the article examines how technological advancements affect the competitiveness of manufacturing firms. It also examines potential application-related issues, proposes solutions, and offers recommendations. carried out in this way. The article's primary analytical techniques are regression analysis, development dynamics, and generalization.

Keywords: Technical innovations, AI, Sustainability, Manufacturing industry

Giriş

Bütün dünyada liderlər və korporativ idarəetmə getdikcə daha çox başa düşürlər ki, dünya iqtisadiyyatı və cəmiyyətin belə sürətlə inkişafı nəticəsində iqtisadi artım özlüyündə heç də həmişə həqiqi sosial rifaha çevrilmir. Nəticə etibarilə, akademik tədqiqatlar diqqətini müəssisələrdə ekoloji və sosial davamlılığın axtarışına yönəldib. 2015-ci ildə BMT tərəfindən açıqlanan Dayanıqlı İnkişaf

üzrə 2030 Gündəliyi insanlar və ətraf mühit arasında harmoniyanı təşviq etmək və bəşər sivilizasiyasının uzunmüddətli çiçəklənməsini təmin etmək məqsədi ilə istehsal və istehlakın bütün mərhələlərində davamlılıq prinsiplərinin inteqrasiyasını vurğulayır.

Süni intellekt (AI) texnoloji inqilabın və sənayenin təkmilləşdirilməsinin əsas sürücüsünə çevrilmiş transformativ texnologiyadır.Davamlılıq iqlim dəyişikliyi və resurs qıtlığı ilə bağlı artan narahatlıqlar dövründə iqtisadi, sosial və ekoloji məqsədlərin daha ahəngdar inteqrasiyasına nail olmaq istəyən şirkətlər üçün böyüməyə və uyğunlaşmaya təkan verən əsas amilə çevrilmişdir [1] ,[2]. Rəqəmsallaşmanın və süni intellektin sürətli inkişafı ümumilikdə davamlılığın həyata keçirilməsini və xüsusilə 2030-cu il Gündəliyində qeyd olunan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (SDGs) həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün yeni imkanlar yaratmışdır [3]. Bir tərəfdən, bizneslər öz biznes prosesləri və fəaliyyətləri üzrə davamlılıq məqsədlərinə nail olmaq üçün artan təzyiq altındadırlar [4].

Müəssisələr həm qısa, həm də uzunmüddətli perspektivdə dəyər yaratma prosedurlarını və biznes modellərini dəyişən rəqəmsal və davamlı həllərin eyni vaxtda inkişafı ilə əhəmiyyətli dərəcədə təsirlənir [5]. Məsələn, bu yaxınlaşmanı asanlaşdıran texnologiyalar arasında süni intellekt (AI) müəssisələr və sənayelər arasında irəliləyiş üçün yeni imkanlar açmaq potensialı ilə ən perspektivli davamlılıq sürücülərindən biri kimi müəyyən edilmişdir [6]. Süni intellekt texnologiyaları daha yüksək mənfəət, xərclərə qənaət və prosesin optimallaşdırılması yolu ilə biznes dəyərinin yaradılmasını yaxşılaşdırsa da [7], onlar eyni zamanda bərabərliyi və inklüzivliyi effektiv şəkildə təşviq edə bilər [8]və sosial və ekoloji problemlərə yeni həllər təklif edə bilər [9].

Süni intellekt həm də yeni mallar, xidmətlər və biznes strategiyaları yaratmağa imkan verməklə yaradıcılığı stimullaşdırır. Süni intellektə əsaslanan alqoritmlər müştəri xidmətləri, risklərin idarə edilməsi və maliyyə sənayesində investisiya strategiyalarında inqilab edir. Məsələn, robo-məsləhətçilər süni intellektdən (AI) istifadə edərək, ənənəvi məsləhətçilərin qiymətinin bir hissəsinə fərdi maliyyə məsləhətləri təklif edirlər. Səhiyyədə süni intellekt yeni dərmanların axtarışını sürətləndirir və müalicəni fərdiləşdirmək üçün xəstənin genetik profilindən istifadə edən dəqiq dərmanı asanlaşdırır [10].

Xüsusi sənayelərdən başqa, AI bütövlükdə iqtisadiyyatı innovasiya etmək qabiliyyətinə malikdir. Süni intellekt sektorlararası əməkdaşlığı təşviq etməklə və müxtəlif mənbələrdən məlumatların inteqrasiyasını asanlaşdırmaqla yeni ekosistemlərin yaradılmasına təkan verir. Məsələn, verilənlərə əsaslanan həllərin iqtisadi dəyər təqdim edərkən şəhər həyatını yaxşılaşdırdığı ağıllı şəhərlər süni intellekt, Əşyaların İnterneti (IoT) və 5G texnologiyasının birləşməsi ilə yaradılır.

Emal sənayesi və innovasiya hərəkətləri

Aşağıda qeyd olunan cədvəldə Emal sənayesində çalışan muzdlu işşilərin sayı, texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər və əsas əsas kapitala yönələn investisiyalar 2014-2024 illər üzrə qeyd olunub.

Cədvəl 1.

Emal sənayesi və innovasiya

İllər	Emal sənayesində çalışan Muzdlu işcilərin sayı	Emal sənayesində texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər	Emal sənayesində əsas kapitala yönələn investisiyalar
2014	91400	17383,6	646,6
2015	97000	32492,5	482,9
2016	103000	27744,4	424,3
2017	109000	16104	652,6
2018	116000	32967,6	1431,9
2019	121949	47658,5	2466,4
2020	127132	34918	2610,5
2021	127185	5318,5	2018
2022	129660	22521,1	1202,2
2023	129320	11084,1	916,8
2024	135972	3883,5	1409,4

Mənbə:https://www.stat.gov.az/source/industry/

Yuxarıda verilən cədvəldən istifadə edərək regresiya analizi olunub. Bunun üçün x1=Emal sənayesində texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər, x2= Emal sənayesində əsas kapitala yönələn investisiyalar, y= emal sənayesində muzdlu işçilərin sayı götürülüb. Burada x1 və x2 asılı, y isə müstəqil dəyişənləri göstərir.

Regression Statistics								
Multiple R	0,842753							
R Square	0,710232							
Adjusted R	0,627441							
Standard E	7867,143							
Observatio	10							
ANOVA								
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*			
Regressio	2	1,06E+09	5,31E+08	8,578638	0,013097103			
Residual	7	4,33E+08	61891939					
Total	9	1,5E+09						
	Coefficients	*andard Err*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95,0%*	*Upper 95,0%*
Intercept	115719,1	6076,137	19,04485	2,74E-07	101351,3389	130086,8993	101351,3389	130086,8993
17383,6	-0,56043	0,191387	-2,92825	0,022079	-1,012986006	-0,107870853	-1,012986006	-0,107870853
646,6	12,52699	3,459104	3,621455	0,008494	4,347509288	20,70647384	4,347509288	20,70647384

Aparılmış çoxlu xətti reqressiya analizi nəticəsində modelin ümumi izah gücü kifayət qədər yüksək qiymətləndirmək olar. Determinasiya əmsalı (R^2 = 0.710) göstərir ki, asılı dəyişəndə müşahidə olunan dəyişkənliyin təxminən 71%-i modelə daxil edilmiş müstəqil dəyişənlər vasitəsilə izah olunur. Düzəliş edilmiş determinasiya əmsalının (Adj. R^2 = 0.627) mövcudluğu modelin izah gücünün nümunə ölçüsünə görə müəyyən qədər azalmasına baxmayaraq, ümumilikdə orta və yuxarı səviyyədə olduğunu təsdiq edir.

- Sərbəst hədd (Intercept) 115719,1-ə bərabərdir və yüksək statistik əhəmiyyətə malikdir ($p < 0,001$). Bu, digər amillər sıfır olduqda asılı dəyişənin baza səviyyəsini xarakterizə edir.
- Birinci müstəqil dəyişənin əmsalı -0,56-dır və bu göstərici statistik baxımdan əhəmiyyətlidir ($p = 0,022 < 0,05$). Mənfi işarə həmin dəyişən ilə asılı dəyişən arasında tərs əlaqənin mövcud olduğunu göstərir. Yəni, bu amilin artması nəticə göstəricisinin azalmasına səbəb olur.
- İkinci müstəqil dəyişənin əmsalı 12,53 təşkil edir və yüksək statistik əhəmiyyətə malikdir ($p = 0,008 < 0,05$). Bu isə həmin dəyişən ilə nəticə göstəricisi arasında birbaşa əlaqənin olduğunu göstərir.

Etibarlılıq intervallarının (95%) təhlili də göstərir ki, hər iki müstəqil dəyişən üzrə interval sıfırı əhatə etmir, bu isə onların modeldə əhəmiyyətli təsirə malik olduğunu bir daha təsdiqləyir.

Modelin ümumi statistik əhəmiyyəti dispersiya analizi (ANOVA) nəticələri ilə yoxlanılmışdır. F-statistikanın qiyməti (F = 8.58) və müvafiq əhəmiyyətlilik səviyyəsi ($p = 0.013$) modelin bütövlükdə statistik cəhətdən əhəmiyyətli olduğunu göstərir ($p < 0.05$). Bu nəticə müstəqil dəyişənlərin birlikdə asılı dəyişəni izah etmə qabiliyyətinə malik olduğunu təsdiqləyir.

Ümumilikdə, aparılmış analiz nəticələri göstərir ki, tədqiq edilən reqressiya modeli statistik cəhətdən etibarlıdır və izah gücü qənaətbəxş səviyyədədir. Hər iki müstəqil dəyişən asılı dəyişənə əhəmiyyətli təsir göstərir; lakin təsir istiqamətləri fərqlidir. Belə ki, birinci dəyişən mənfi, ikinci dəyişən isə müsbət istiqamətdə təsir göstərir. Bu nəticələr tədqiq olunan iqtisadi/analitik modelin izahında mühüm empirik əsas rolunu oynayır.

Nəticə

Bu sənəd süni intellektə aid patentlərin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu və dəstəklədiyini faktiki sübut edir. Əldə etdiyimiz tapıntılar süni intellekt həlləri ilə SDG-lər arasında semantik uyğunluğu aşkar edərək, davamlı keçidin asanlaşdırıcısı və yeni sosial problemlərin vektoru kimi ikili rolunu vurğulayır. Buna görə də, davamlılıq üçün süni intellektdən istifadə təkcə texnologiyanın inkişafını deyil, həm də innovativ infrastrukturları, inklüziv siyasətin

qurulmasını, çevik və proaktiv idarəetməni tələb edir. Davamlı iqtisadi artımın katalizatoru kimi süni intellekt potensialını maksimuma çatdırmaq, AI sistemlərinin ortaq sosial dəyəri dəstəkləyən ədalətli, açıq və məqsədyönlü çərçivələrə inteqrasiyasını tələb edəcək.

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, emal sənayesi iqtisadiyyatın strukturunda mühüm yer tutmaqla yanaşı, onun inkişaf dinamikası əsasən innovasiya fəaliyyətinin səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Müasir mərhələdə texnoloji yeniliklərin istehsal proseslərinə inteqrasiyası, rəqəmsal həllərin tətbiqi və resurslardan səmərəli istifadə emal sənayesinin dayanıqlı inkişafını təmin edən başlıca amillər sırasındadır. Bu baxımdan innovasiya yalnız texniki yenilənmə deyil, eyni zamanda idarəetmə və təşkilati yanaşmaların da təkmilləşdirilməsini əhatə edir.

Araşdırmalar göstərir ki, emal sənayesində innovasiya aktivliyinin aşağı olması istehsalın səmərəliliyinin zəifləməsinə, məhsulun rəqabət qabiliyyətinin azalmasına və ixrac potensialının məhdudlaşmasına səbəb olur. Xüsusilə, köhnəlmiş texnoloji baza və ixtisaslı kadr çatışmazlığı bu sahədə əsas problemlər kimi çıxış edir. Mövcud problemlərin aradan qaldırılması və emal sənayesinin innovativ inkişafının təmin edilməsi məqsədilə aşağıdakı təkliflər irəli sürülür:

- ✓ istehsal müəssisələrində müasir texnologiyaların və avtomatlaşdırılmış sistemlərin tətbiqinin genişləndirilməsi;
- ✓ elmi-tədqiqat nəticələrinin sənayeyə transfer mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi;
- ✓ yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması və peşəkar inkişaf proqramlarının genişləndirilməsi;
- ✓ dövlət tərəfindən innovasiya yönümlü layihələrə maliyyə dəstəyinin artırılması və vergi təşviqlərinin tətbiqi;
- ✓ rəqəmsallaşma proseslərinin sürətləndirilməsi və “ağıllı istehsal” prinsiplərinin tətbiqi;
- ✓ yerli və beynəlxalq səviyyədə innovasiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi.

Beləliklə, emal sənayesində innovasiyaların sistemli şəkildə tətbiqi iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsinə, sənaye sektorunun rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə və ölkənin uzunmüddətli iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. George, G., Merrill, R.K., Schillebeeckx, S.J., 2021. Digital sustainability and entrepreneurship: how digital innovations are helping tackle climate change and sustainable development. Entrep. Theory Pract. 45 (5), 999–1027.
2. Scharlemann, J.P., Brock, R.C., Balfour, N., Brown, C., Burgess, N.D., Guth, M.K., et al., 2020. Towards understanding interactions between Sustainable Development Goals: the role of environment–human linkages. Sustain. Sci. 15, 1573–1584.
3. Gupta, S., et al., 2021. Assessing whether artificial intelligence is an enabler or an inhibitor of sustainability at indicator level. Transport Eng. 4, 100064.
4. Demirel, P., Kesidou, E., Ozturk Danisman, G., 2022. Digital transformation for green growth: evidence from micro firms. In: Academy of Management Proceedings, 2022. Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management, 12356.
5. Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., et al., 2020. The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nat. Commun. 11 (1), 1–10.
6. Nishant, R., Kennedy, M., Corbett, J., 2020. Artificial intelligence for sustainability: challenges, opportunities, and a research agenda. Int. J. Inf. Manag. 53, 102104.
7. Alsheibani, S.A., Messom, D.C., Cheung, Y., Alhosni, M., 2020. Reimagining the Strategic Management of Artificial Intelligence: Five Recommendations for Business Leaders.
8. Bolukbasi, T., Chang, K.W., Zou, J.Y., Saligrama, V., Kalai, A.T., 2016. Man is to computer programmer as woman is to homemaker? debiasing word embeddings. Adv. Neural Inf. Process. Syst. 29.
9. Taghikhah, F., Erfani, E., Bakhshayeshi, I., Tayari, S., Karatopouzis, A., Hanna, B., 2022. Artificial intelligence and sustainability: solutions to social and environmental challenges. In:

Artificial Intelligence and Data Science in Environmental Sensing. Academic Press, pp. 93–108.

10. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial Intelligence for the Real World. Harvard Business Review, 96(1), 108-116

THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ON THE COMPETITIVENESS OF SMES

Dopbuyeva Sema Fikret
Azerbaijan State Oil and Industry University, master's student
E-mail: dopbuyevasema@gmail.com

Abstract: This thesis examines the impact of technological innovations on the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs). In the context of the modern economic environment, the application of digitalization and innovative technologies plays a crucial role in strengthening SMEs' market position and achieving competitive advantage. Technological innovations contribute to increased productivity, reduced operational costs, improved product and service quality, expanded sales opportunities, and enhanced management processes. The research findings indicate that the use of e-commerce platforms, digital marketing tools, automated management systems, and modern communication technologies has a positive effect on the operational efficiency of SMEs. These tools enable enterprises to access a wider customer base, adapt flexibly to market demands, and increase profitability. However, limited financial resources, a shortage of skilled personnel, insufficient technical knowledge, and high innovation costs remain among the main challenges. Despite these difficulties, technological innovations are considered one of the key factors for the sustainable development of SMEs, the enhancement of their competitiveness, and the strengthening of their role in the national economy. Therefore, the promotion of innovation and state support are of particular importance.

Keywords: technological innovations, SMEs, competitiveness, innovation, digitalization, e-commerce, productivity.

Introduction

In the modern era, the rapid development of global economic relations, the intensification of market competition, and the expansion of digitalization processes have significantly increased the role of technological innovations in the activities of enterprises. In particular, for small and medium-sized enterprises (SMEs), the application of modern technologies is of great importance in terms of adapting to market conditions, improving production and service quality, optimizing costs, and gaining competitive advantage. Therefore, technological innovations are considered one of the key factors for the sustainable development of SMEs. SMEs play an important role in the national economy by ensuring employment, creating new jobs, supporting regional development, and contributing to the formation of gross domestic product. However, compared to large enterprises, they have more limited financial resources and weaker market opportunities. At the same time, the lack of financial and human resources required for the implementation of innovative solutions restricts their development. For this reason, the application of technological innovations is of particular importance for increasing the competitiveness of SMEs. The aim of the study is to examine the impact of technological innovations on the performance and competitiveness of SMEs, identify existing problems, and propose suggestions for development directions.

The impact of technological innovations on the activities of SMEs

Technological innovations manifest themselves in enterprises in the form of automation of production processes and the expansion of e-commerce. At the same time, the application of digital marketing tools, the improvement of management systems, and the creation of innovative products can also be included in this category.[6] The use of modern technologies enables enterprises to utilize

their internal resources more efficiently, accelerate production processes, and adapt flexibly to market changes. These innovations lead to increased productivity, reduced operational costs, and improved product and service quality. This also includes higher customer satisfaction and expanded sales opportunities. In particular, through digital solutions, enterprises are able to identify customer demand more accurately, monitor market behavior, and develop more effective marketing strategies. As a result, small and medium-sized enterprises gain a more stable position in the market, increase their competitiveness, and obtain long-term development opportunities. In order to present the impact of technological innovations more clearly, the following graph illustrates their effect on the main performance indicators of SMEs productivity, sales volume, cost reduction, customer satisfaction, and market coverage evaluated on a scale from 1 to 10. "The graph is prepared based on a conditional assessment and is intended to visually explain the impact of technological innovations on the performance indicators of SMEs."



Figure 1. The Impact of Technological Innovations on the Performance Indicators of SMEs
Source: Compiled by the author based on the obtained data.

Directions of application of technological innovations in the SME sector in Azerbaijan

In recent years, important reforms have been implemented in Azerbaijan aimed at the development of the small and medium-sized enterprise (SME) sector, increasing competitiveness, and improving the business environment. The development of the digital economy, the expansion of e-government services, the support of innovation initiatives, and state assistance to entrepreneurs are considered key steps in this field. The created favorable environment has significantly accelerated the adoption of technological innovations. These processes have expanded the operational capabilities of SMEs. In the modern era, technological innovations are considered one of the main driving forces of competition. In particular, for SMEs, the application of innovative technologies creates opportunities to enter new markets. Through e-commerce platforms, enterprises are able to access not only the domestic market but also international markets. This leads to an increase in sales volume, higher revenues, and an expansion of market share. In the production sector, the use of modern equipment and automated management systems reduces production costs, minimizes time losses, and improves quality standards.[4] This enables enterprises to use their resources more efficiently and achieve competitive advantages. For SMEs operating in the service sector, digital technologies are of great importance in terms of improving customer relations and increasing service speed. Through social networks, online advertising, and digital sales channels, enterprises can reach a wider audience, promote their products and services more effectively, and expand their customer base. In particular, in the restaurant sector, the introduction of online ordering, mobile applications, and delivery services has a positive impact on increasing sales and improving customer satisfaction. The application of technological innovations in Azerbaijan significantly contributes to improving the operational efficiency of SMEs, expanding market opportunities, and strengthening competitiveness.[4] In this regard, the advantages and disadvantages of digital platforms are presented in the table below.

Table 1

Advantages and disadvantages of the delivery system

№	Aspect	Advantages	Disadvantages
1	**For the Customer**	Possibility to place orders without leaving home; time savings; wide range of choices.	Delivery delays; additional service fees; sometimes reduced quality.
2	**For SMEs (Restaurants)**	Expansion of the customer base; increase in sales volume; fewer physical space limitations.	Commission costs; dependence on the platform; increased competition.
3	**Economic impact**	Creation of new jobs (courier services); development of the digital economy; non-traditional sales channels.	Informal market risks; diversion of a portion of revenues to platforms.
4	**Logistics**	Fast delivery system; GPS tracking capability; optimized routes.	Impact of traffic and weather conditions; shortage of couriers; operational delays.

Source: Compiled by the author based on the obtained data.

The delivery system is an important digital tool that expands sales opportunities and increases the competitiveness of SMEs; however, it also creates certain challenges such as commission costs and platform dependency. Platforms such as Wolt, Bolt, and Yango can be given as examples in this field. In return for the services provided, these platforms receive a certain commission from each order. For instance, a restaurant can attract more orders by launching discount campaigns on these platforms on specific days. At the same time, high ratings and positive reviews in these applications contribute to improving the restaurant's reputation. This creates conditions for attracting new customers and forming a loyal customer base. The availability of delivery services also expands the restaurant's operational area, allowing it not to be limited only to nearby locations. Now, let us present a comparative analysis of the advantages and disadvantages of digital platforms.

Table 2

Advantages and disadvantages of digital platforms

№	Digital Platform	Advantages	Disadvantages
1	Wolt	Wide customer base; fast delivery; advanced technological implementation; marketing support.	Commission fees are high; costs increase for small restaurants.
2	Bolt	Both ride-hailing and delivery services; wide user network; ease of application usability.	Limited service availability in some regions; high level of competition.
3	Yango	Multi-functional platform; fast ordering system; increase in users.	Market share is more limited compared to Wolt and Bolt.
4	Social networks (Instagram, Facebook)	Low-cost advertising; direct communication with customers; rapid promotion	It is not a formal system; order management is difficult; delivery is organized separately.
5	WhatsApp Business	Direct order acceptance capability; no additional costs required; suitable for small businesses.	Automation is weak; order management can be complicated.

6	Local websites and mobile applications	It builds brand image; customer data remains within the business; customer loyalty increases.	Development and maintenance are costly; technical support is required.

Source: Compiled by the author based on the obtained data.

The table presents a comparative overview of the main advantages and disadvantages of digital platforms for SMEs. These platforms create significant benefits in terms of increasing sales, accessing a wider customer base, and expanding marketing opportunities. At the same time, there are certain challenges, such as high commission costs and dependency on platforms. As a result, although digital platforms enhance the competitiveness of SMEs, their effective use requires a balanced approach.

The application of digital technologies and marketing tools in the restaurant sector has a significant impact on increasing sales, improving service quality, optimizing costs, and strengthening the competitiveness of enterprises. In this regard, digitalization is considered one of the key factors for the sustainable development of SMEs operating in the service sector.[6] However, the implementation of technological innovations also involves certain problems. These include limited financial resources, a shortage of qualified personnel, weak development of innovation culture, and low levels of technical knowledge. To overcome these challenges, state support, preferential loans, training programs, and innovation incentives play an important role. The conducted research shows that technological innovations play a crucial role in increasing the competitiveness of SMEs. The application of modern technologies contributes to higher productivity, reduced costs, expanded sales opportunities, and improved service quality. This strengthens the market position of enterprises and ensures their long-term development. The development of the SME sector in Azerbaijan requires strengthening digitalization and innovation policies. The promotion of technological innovations by the state, provision of financial and informational support to entrepreneurs, and the formation of an innovation-friendly environment can significantly contribute to the future development of SMEs.[3] Technological innovations are not only a development tool for SMEs but also a key source of competitive advantage in the modern market economy.

Conclusion

The results of the study show that technological innovations play a crucial role in increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs). The application of digitalization, e-commerce, automation systems, and modern marketing tools enhances the operational efficiency of enterprises. At the same time, it increases productivity and reduces operational costs. Technological innovations provide SMEs with access to a wider customer base, which positively affects the growth of sales volume and the improvement of service quality. In particular, the use of digital platforms accelerates business development and strengthens market positions. Overall, it should be noted that there are also several challenges in the implementation of technological innovations in the SME sector. Limited financial resources, a shortage of skilled personnel, and high innovation costs have been identified as the main problems. To overcome these issues, state support, preferential loans, and the expansion of training programs are essential.The results of the study indicate that technological innovations are one of the key factors for the sustainable development and competitive advantage of SMEs. In the future, further development of the digital economy and strengthening of the innovation environment will further enhance the role of SMEs in the economy.

REFERENCES

1. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. (2024). Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı üzrə Hesabat. https://economy.gov.az
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2024). Kiçik və orta sahibkarlıq göstəriciləri. https://stat.gov.az
3. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA). (2024). KOB sektorunun inkişafı və dəstək mexanizmləri. https://smb.gov.az

4. Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi. (2023). Rəqəmsal iqtisadiyyat strategiyası. https://mincom.gov.az
5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vahid Elektron Xidmətlər Portalı. (2023). Elektron hökumət və biznes mühiti. https://asan.gov.az
6. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital.→ rəqəmsallaşmanın marketinqə və satışa təsiri
7. Musayev, A. F., & Quliyev, R. M. (2020). Azərbaycan iqtisadiyyatında sahibkarlığın inkişafı. Bakı: Elm nəşriyyatı.
8. Rzayev, Z. H. (2019). İnnovasiya iqtisadiyyatı. Bakı: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşri.
9. Məmmədov, A. S. (2021). Rəqabət qabiliyyəti və müəssisələrin inkişafı. Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı.
10. Əliyev, Ş. M. (2022). Rəqəmsallaşma və biznesin transformasiyası. Bakı: Çaşıoğlu.

AZƏRBAYCAN TURİZM SEKTORUNDA RƏQƏMSAL MARKETİNQ VƏ AĞILLI TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ: MÖVCUD VƏZİYYƏTİN ANALİZİ VƏ TRANSFORMASİYA MODELİ

Təhməzli Şəmil Mustafa oğlu
Bakı Dövlət Universiteti, magistrant
E-mail: tehmezlisemil@gmail.com

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqinin inkişaf perspektivləri geniş şəkildə təhlil edilmişdir. Mövzu qlobal rəqəmsal transformasiya şəraitində turizm müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması, turist cəlb etmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. Araşdırmada ənənəvi marketinq yanaşmaları ilə rəqəmsal strategiyalar müqayisə edilmiş, sosial media alətləri, onlayn rezervasiya platformaları, data analitika, süni intellekt və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin turizm performansına təsiri qiymətləndirilmişdir. Məqalənin əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların turizm müəssisələrinin fəaliyyət göstəricilərinə təsirini müəyyənləşdirmək və daha effektiv, innovativ idarəetmə yanaşmalarını əsaslandırmaqdır. Tədqiqat çərçivəsində deskriptiv təhlil, GAP analizi və yerli praktik nümunələr əsasında qiymətləndirmə aparılmışdır. Eyni zamanda rəqəmsal transformasiyanın mərhələli modeli – mövcud hazırlıq səviyyəsinin diaqnostikası, turist seqmentlərinin analizi, rəqəmsal platformaların qurulması, ağıllı texnologiyaların inteqrasiyası və performansın davamlı ölçülməsi – konseptual çərçivə kimi təklif edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, rəqəmsal alətlərin sistemli və ardıcıl tətbiqi turist axınının artmasına, müştəri məmnuniyyətinin yüksəlməsinə və xidmət səmərəliliyinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir.

Açar sözlər: *Rəqəmsal marketinq, Ağıllı texnologiyalar, Turizm sektoru, Rəqəmsal transformasiya*

Abstract: The article analyzes the development prospects of digital marketing and smart technologies in the tourism sector of Azerbaijan. The topic is important in the context of global digital transformation, as it focuses on increasing the competitiveness of tourism companies, improving tourist attraction methods, and enhancing service quality. The study compares traditional marketing approaches with digital strategies and evaluates the impact of social media tools, online booking platforms, data analytics, artificial intelligence, and automated management systems on tourism performance. The main aim of the article is to identify how digital technologies affect the performance of tourism enterprises and to suggest more effective and innovative management approaches. The research uses descriptive analysis, GAP analysis, and local practical examples. In addition, a step-by-step digital transformation model is proposed. This model includes assessing current readiness, analyzing tourist segments, building digital platforms, integrating smart technologies, and measuring

performance. The results show that the consistent use of digital tools increases tourist flow, improves customer satisfaction, and enhances service efficiency.

Keywords: Digital Marketing, Smart Technologies, Tourism Sector, Digital Transformation

Giriş

Müasir qlobal rəqəmsallaşma şəraitində turizm sektorunda rəqabət qabiliyyətinin artırılması və dayanıqlı inkişafın təmin olunması rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqini strateji zərurətə çevirmişdir. Tədqiqatın elmi əhəmiyyəti turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqinin sistemli şəkildə təhlil edilməsi və Azərbaycan kontekstində mərhələli transformasiya modelinin konseptual əsaslandırılmasında ifadə olunur. Araşdırmanın əsas tədqiqat problemi Azərbaycan turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiq səviyyəsi ilə arzu olunan rəqəmsal transformasiya modeli arasında mövcud olan struktur boşluqların müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırılması yollarının əsaslandırılmasıdır. Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiq səviyyəsini qiymətləndirmək, onların fəaliyyət göstəricilərinə təsirini müəyyənləşdirmək və səmərəli transformasiya modelini əsaslandırmaqdır. Bu məqsəd əsasında tədqiqatın əsas vəzifələri Azərbaycan turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların mövcud tətbiq səviyyəsini təhlil etmək, ənənəvi və rəqəmsal marketinq yanaşmalarını müqayisə etmək, sektor üzrə struktur boşluqları GAP analizi vasitəsilə müəyyənləşdirmək, rəqəmsal alətlərin turist axınına və xidmət səmərəliliyinə təsirini qiymətləndirmək, yerli praktik nümunələr əsasında nəticələri əsaslandırmaq və sonda turizm müəssisələri üçün mərhələli rəqəmsal transformasiya modelini işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Tədqiqatda deskriptiv və müqayisəli təhlil metodlarından, statistik məlumatların interpretasiyasından, GAP analizindən, keyfiyyət yönümlü qiymətləndirmədən və yerli praktik nümunə (case study) yanaşmasından istifadə edilmişdir; eyni zamanda rəqəmsal transformasiya prosesinin sistemləşdirilməsi üçün konseptual modelləşdirmə tətbiq olunmuşdur. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, Azərbaycan turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqi müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artmasına, turist axınının genişlənməsinə və xidmət səmərəliliyinin yüksəlməsinə birbaşa müsbət təsir göstərir. Lakin regionlar üzrə rəqəmsal adaptasiya səviyyəsinin qeyri-bərabərliyi, analitik infrastrukturun məhdudluğu və sistemsiz tətbiq halları sektorun potensialının tam reallaşdırılmasına mane olur. Təklif olunan mərhələli transformasiya modeli rəqəmsal alətlərin ardıcıl və strateji inteqrasiyasını təmin etməklə turizm müəssisələrinin dayanıqlı və rəqabətədavamlı inkişafına zəmin yaradır.

Azərbaycan turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların mövcud vəziyyətinin analizi və transformasiya ehtiyacları

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi turizm sektorunda rəqəmsal transformasiyanın və onlayn xidmətlərin genişləndirilməsini prioritet istiqamət kimi müəyyən etmişdir [3]. 2023-cü ildə ölkəyə gələn xarici vətəndaşların sayı 1,6 milyon nəfər olmuşdur [1]. Bu göstərici pandemiyadan sonrakı bərpa mərhələsinin davam etdiyini göstərir. Turizm sektorunda xidmətlərin həcmi və yerləşdirmə obyektlərinin sayı artmaqda davam etsə də, sektorun rəqəmsallaşma səviyyəsi regionlar üzrə qeyri-bərabərdir. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən hotellər və turizm şirkətləri onlayn rezervasiya sistemləri, sosial media reklamları və beynəlxalq platformalar vasitəsilə aktiv rəqəmsal marketinq strategiyaları tətbiq etdikləri halda, regionlarda bu proses daha zəif inkişaf etmişdir. Bu isə turist axınının əsasən paytaxt və iri şəhərlərdə cəmlənməsinə səbəb olur. Regionlarda innovativ və rəqəmsal həllərin tətbiqi turizm müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətini artırar [6]

Cədvəl 1.

Turizm sektoruna uyğun GAP modeli

Sahə	Mövcud vəziyyət	Arzu olunan vəziyyət	GAP
Rəqəmsal marketinq	Sosial mediada aktivlik əsasən Bakı ilə məhdudlaşır	Regionlar üzrə vahid rəqəmsal strategiya	Regional rəqəmsal fərq

Onlayn rezervasiya	Bəzi hotellər OTA istifadə edir	Bütün yerləşdirmə obyektlərinin inteqrasiyası	Texnoloji adaptasiya zəifdir
Data analitika	CRM istifadəsi məhdud	Turist davranışının sistemli analizi	Analitik infrastruktur çatışmazlığı
Ağıllı texnologiyalar	Chatbot və AI istifadəsi azdır	AI əsaslı fərdiləşdirilmiş təklif sistemi	Texnoloji investisiya boşluğu
Dövlət səviyyəsi	ASAN Viza mövcuddur	Smart tourism ekosistemi	Platforma inteqrasiyası zəifdir

Mənbə: Aparılmış təhlillər əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır

Azərbaycanın turizm sektorunda aparılan GAP analizi göstərir ki, mövcud rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqi beynəlxalq smart tourism modelləri ilə müqayisədə hələ də məhdud səviyyədədir. Smart tourism ekosistemi dövlət, biznes və texnologiya arasında qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır və rəqəmsal infrastrukturun inkişafını tələb edir [4]. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən turizm müəssisələri rəqəmsal platformalardan daha aktiv istifadə etdiyi halda, regionlarda rəqəmsal adaptasiya səviyyəsi aşağıdır. Eyni zamanda, müştəri davranışının sistemli data analitikası və süni intellekt əsaslı fərdiləşdirilmiş xidmət mexanizmləri geniş tətbiq olunmur. Bu isə mövcud vəziyyətlə arzu olunan rəqəmsal transformasiya səviyyəsi arasında struktur boşluğun mövcud olduğunu göstərir.



Mənbə:https://tourism.gov.az/uploads/documents/2023_statistika/+annual_tourism_statistics_2023_f%C4%B0nal.pdf

Diaqram 1-dən göründüyü kimi, e-Visa müraciətlərində yay aylarında əhəmiyyətli artım, qış aylarında isə nisbi azalma müşahidə olunur. Bu tendensiya göstərir ki, turizm sektorunda rəqəmsal platformalar mövsümi tələbin formalaşmasında və idarə olunmasında əsas rol oynayır. Elektron müraciət sistemlərinin yüksək istifadəsi sübut edir ki, turistlərin qərarvermə prosesində rəqəmsal kanallar dominant mövqe tutur. Bu isə Azərbaycan turizm şirkətləri üçün rəqəmsal marketinq alətlərinin, SEO optimallaşdırmanın, hədəfli onlayn reklamların və avtomatlaşdırılmış rezervasiya sistemlərinin tətbiqini strateji zərurətə çevirir. Elektron viza sistemlərinin tətbiqi beynəlxalq turist axınının artmasına müsbət təsir göstərir və giriş prosedurlarını sadələşdirir [10]

Rəqəmsal marketinq Azərbaycanın turizm sektorunda müştəri cəlbetmənin əsas vasitələrindən birinə çevrilmişdir [8]. Turizm şirkətləri və hotellər Instagram, Facebook və digər platformalar üzərindən reklam kampaniyaları həyata keçirir, eyni zamanda Booking.com və Airbnb kimi beynəlxalq onlayn platformalarda fəaliyyət göstərirlər. Statistik məlumatlar göstərir ki, onlayn rezervasiya sistemlərindən istifadə edən yerləşdirmə obyektlərinin doluluq səviyyəsi ənənəvi satış kanallarından istifadə edən müəssisələrlə

müqayisədə daha yüksəkdir. Bu, rəqəmsal kanalların turist qərarlarına birbaşa təsir etdiyini göstərir. Son illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi hotellər və turizm müəssisələri müştəri davranışının təhlili üçün CRM sistemləri və data analitika alətlərindən istifadə etməyə başlamışdır. Bu sistemlər müştərilərin rezervasiya davranışını, mövsümi dəyişiklikləri və xidmət üstünlüklərini analiz etməyə imkan verir. 2026-cı ildə Bakıda keçirilən Hospitality Connectivity Summit turizm müəssisələrində rəqəmsal sistemlərin – analitika, CRM və AI – tətbiqinin Azərbaycan turizm strategiyasının əsas istiqaməti olduğunu təsdiqləyib (https://www.travelandtourworld.com/news/article/baku-hosts-groundbreaking-hospitality-connectivity-summit-exploring-digital-transformation-for-tourism-in-azerbaijans-vibrant-landscape-what-you-need-to-know-about-digital-tourism-innovations/).

Aparılmış deskriptiv təhlil göstərir ki, rəqəmsal marketinq alətlərindən aktiv istifadə edən turizm obyektlərində rezervasiya səviyyəsi daha yüksək olmuşdur. Rəqəmsal reklam xərcləri ilə rezervasiya artımı arasında müsbət əlaqə müşahidə edilmişdir ki, bu da texnologiyaların tətbiqinin iqtisadi nəticələrə təsir etdiyini göstərir.

Case: "Şahdağ Turizm Mərkəzi" : Şahdağ Turizm Mərkəzi Azərbaycanın Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin ətəyində, Qusar rayonunda yerləşən və 2012-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən ölkənin ilk və ən böyük dağ-xizək kurortudur. Kompleksdə xizək idmanından tutmuş yay əyləncə parkına qədər müxtəlif turizm xidmətləri mövcuddur və burada 5 otel daxil olmaqla toplam 1 156 çarpayı xidmət göstərir ki, bu da ilboyu turistlərin qəbulu üçün geniş imkan yaradır. Son illərdə Şahdağ Turizm Mərkəzi həm fiziki, həm də rəqəmsal marketinq vasitələrin tətbiqi ilə turist axınını artırmağı hədəfləmişdir. Dövlət Turizm Agentliyinin məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar–iyun aylarında müəssisəyə 170 785 nəfər turist səfər etmiş, hotellərdə qalanların sayı isə 90 891 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə artan aktivliyi göstərir (https://teleqraf.az/news/turizm/495443.html?utm_source). Bu artımda Şahdağın sosial media və onlayn platformalardan istifadəsi, beynəlxalq rezervasiya kanallarında (məsələn, Booking.com və digər OTA) fəal olması rol oynayır. HR və marketinq komandaları mütəmadi olaraq Instagram, Facebook və Google Ads kimi rəqəmsal kanallar vasitəsilə kampaniyalar həyata keçirir və bu kanallarda ölçülə bilən nəticələr əldə edilir.

Eyni zamanda, Şahdağ "off-season" dövrlərində də turist cəlbi üçün virtual tanıtım kampaniyaları və onlayn təklif paketləri təqdim edir ki, bu da fiziki gələn turistlərlə yanaşı, onlayn maraq səviyyəsini də artırır. Bu strategiya, rəqəmsal marketinqlə real turist axını arasında birbaşa əlaqənin olduğunu təsdiqləyir və turizmin rəqəmsal transformasiyası üçün yaxşı nümunə təşkil edir. Lakin yerli şirkətlərin əksəriyyətində rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqi sistemsiz və fragmentar xarakter daşıyır. Bu isə rəqabət qabiliyyətinin zəifləməsinə və beynəlxalq platformalarla müqayisədə geriləməyə səbəb olur.

Rəqəmsal transformasiyanın effektiv həyata keçirilməsi üçün mərhələli və strateji yanaşmaya ehtiyac vardır. Təsadüfi texnoloji investisiyalar əvəzinə, ilkin diaqnostika, bazar analizi, infrastruktur quruculuğu və sonrakı mərhələdə ağıllı texnologiyaların inteqrasiyası ardıcıl şəkildə icra edilməlidir. Bu məqsədlə Azərbaycan turizm şirkətləri üçün rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqinə dair ardıcıl mərhələləri özündə əks etdirən konseptual model təklif olunur (bax: Şəkil 1).



Şəkil 1. Azərbaycan turizm şirkətləri üçün rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqi üzrə ardıcıl mərhələlər

Mənbə: Müəllif tərəfindən Azərbaycan turizm şirkətlərinin rəqəmsal transformasiya modeli əsasında hazırlanmışdır.

Şəkil 1-də Azərbaycan turizm şirkətlərində rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqi üçün təklif olunan ardıcıl mərhələlər modeli təqdim edilmişdir. Model ilkin olaraq rəqəmsal hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsini, daha sonra hədəf turist seqmentlərinin analizini və rəqəmsal platformaların peşəkar qurulmasını nəzərdə tutur. Son mərhələdə isə ağıllı texnologiyaların inteqrasiyası və performansın ölçülməsi vasitəsilə davamlı optimallaşdırma təmin edilir. Bu yanaşma transformasiya prosesinin sistemli və riskləri minimuma endirən formada həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Nəticə

Aparılmış təhlillər göstərir ki, Azərbaycan turizm sektorunda rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların tətbiqi müəssisələrin fəaliyyət göstəricilərinə müsbət təsir göstərir və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Onlayn rezervasiya sistemlərindən istifadə, sosial media əsaslı hədəfli reklam kampaniyaları və beynəlxalq platformalarda aktiv iştirak doluluq səviyyəsinin yüksəlməsinə və turist axınının artmasına şərait yaradır. Eyni zamanda CRM və data analitika alətlərindən istifadə edən müəssisələr müştəri davranışını daha effektiv təhlil edərək fərdiləşdirilmiş xidmət təqdim etmək imkanına malik olur. Bununla yanaşı, sektor üzrə rəqəmsal adaptasiya səviyyəsinin regionlar arasında qeyri-bərabər olması struktur problemlərin mövcudluğunu göstərir. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən müəssisələr rəqəmsal platformalardan daha intensiv istifadə etdiyi halda, regionlarda texnoloji infrastruktur və analitik bacarıqların məhdudluğu müşahidə olunur. Bu vəziyyət turizm axınının paytaxtda cəmlənməsinə və regional potensialın tam reallaşdırılmamasına səbəb olur. Müzakirə nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, rəqəmsal transformasiya prosesinin sistemsiz və fragmentar şəkildə həyata keçirilməsi gözlənilən iqtisadi effekti vermir. Effektiv nəticə əldə etmək üçün ilkin diaqnostika, bazar və turist seqmentlərinin analizi, infrastrukturun qurulması və ağıllı texnologiyaların mərhələli inteqrasiyası zəruridir. Təklif olunan transformasiya modeli bu ardıcıllığı təmin etməklə sektor üzrə struktur boşluqların aradan qaldırılmasına və smart tourism yanaşmasının formalaşmasına töhfə verə bilər. Beləliklə, tədqiqat nəticələri göstərir ki, rəqəmsal marketinq və ağıllı texnologiyaların sistemli tətbiqi Azərbaycan turizm sektorunun dayanıqlı və rəqabətədavamlı inkişafı üçün strateji istiqamət kimi qiymətləndirilməlidir. Əldə olunmuş nəticələrə əsasən tövsiyələrim bunlardır:

- Regionlarda rəqəmsal infrastrukturun gücləndirilməsi: Quba, Qusar, Qəbələ, Şəki, Lənkəran kimi turizm regionlarında fəaliyyət göstərən obyektlər üçün vahid onlayn rezervasiya və tanıtım platformalarının inteqrasiyası təşviq edilməlidir.

- Dinamik qiymət (Dynamic Pricing) sistemlərinin tətbiqi: Xüsusilə Şahdağ, Qəbələ və Bakı hotellərində mövsümə, tələbə və doluluq səviyyəsinə uyğun olaraq AI əsaslı qiymət optimallaşdırma sistemləri qurulmalıdır. Bu, gəlirliliyin artırılmasına xidmət edər.
- Səsli axtarış və virtual tur texnologiyalarının inteqrasiyası: Turizm obyektləri üçün AI əsaslı virtual turlar və səsli axtarış optimallaşdırması tətbiq edilməlidir ki, beynəlxalq turistlərin onlayn maraq səviyyəsi artırılsın.
- Yerli turizm şirkətləri üçün CRM və data analitika dəstəyi: Kiçik və orta turizm müəssisələrinə rəqəmsal analitika alətlərinin tətbiqi üçün subsidiyalar və təlim proqramları təqdim olunmalıdır.
- Ağıllı turizm (Smart Tourism) ekosisteminin formalaşdırılması: Turizm obyektləri, nəqliyyat, yerləşdirmə və elektron xidmətlər arasında inteqrasiya edilmiş rəqəmsal ekosistem qurularaq məlumatların real vaxt rejimində idarə olunması təmin edilməlidir.
- Çoxdilli AI chatbot sistemlərinin tətbiqi: Azərbaycan turizm şirkətləri və hotelləri üçün Azərbaycan, rus, ingilis və ərəb dillərində fəaliyyət göstərən süni intellekt əsaslı chatbot sistemləri tətbiq edilməlidir. Bu sistemlər 24/7 müştəri sorğularını cavablandıraraq həm xidmət sürətini artırar, həm də əməliyyat xərclərini azaldar.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2024). Turizm fəaliyyəti göstəriciləri (2019–2023).
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2024). Turizm statistikası və yerləşdirmə xidmətləri üzrə göstəricilər.
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi. (2023). Turizm sektorunda inkişaf prioritetləri və rəqəmsallaşma istiqamətləri.
4. Gretzel U., Sigala, M., Xiang Z., & Koo C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. Electronic Markets, 25(3), 179–188.
5. Mahmudov M.M, Mahmudova İ.M., Regionların sosial iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi. Bakı, İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011, 370 s
6. Məmmədov, H. A. (2025). Azərbaycan turizm şirkətlərinin inkişafında iqtisadi maneələr və innovativ həll yollarının analitik qiymətləndirilməsi. Turizm və Turizm Menecment Jurnalı (UNEC), s11
7. Report.az. (2025, December 18). Shahdag Tourist Center in Azerbaijan visited by 300,000 tourists since early 2025.
8. Soltanova H.B. (2015) "Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı" (monoqrafiya), Bakı, 474 s.
9. Teleqraf.az. (2025, August 25). Birinci yarımildə “Şahdağ”a səfər edən turistlərin sayı açıqlandı.
10. UNWTO. (2019). Global report on visa facilitation in tourism. World Tourism Organization.

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASINDA AGİLE VƏ WATERFALL METODOLOGİYALARININ İDARƏETMƏ YANAŞMALARI BAXIMINDAN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Sərdarlı Leyla Rasim qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: leyla.sardarli.rasim.2025@asoiu.edu.az

Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim

ORCID ID: 0009-0008-3634-571X
E-mail: ruhi.mammadova@asoiu.edu.az

Xülasə: İnformasiya texnologiyaları layihələrinin idarə olunması müasir təşkilatlarda rəqəmsal transformasiya proseslərinin əsas komponentlərindən biridir. Bu məqalədə Agile və Waterfall layihə idarəetmə metodologiyalarının idarəetmə yanaşmaları baxımından müqayisəli təhlili aparılır. Tədqiqatın məqsədi hər iki metodologiyanın nəzəri əsaslarını, tətbiq xüsusiyyətlərini və layihə uğuruna təsir mexanizmlərini qiymətləndirməkdir. Agile metodologiyası çevik, iterativ və dəyişikliklərə yüksək adaptasiya qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur və qeyri-müəyyənlik səviyyəsi yüksək olan layihələrdə daha effektiv hesab edilir. Waterfall metodologiyası isə ardıcıl və strukturlaşdırılmış planlama yanaşmasına əsaslanır və tələbləri əvvəlcədən müəyyən edilmiş layihələr üçün uyğundur. Müqayisəli təhlil göstərir ki, Agile yanaşması komanda əməkdaşlığını və operativ qərarverməni gücləndirir, Waterfall isə planlaşdırma və nəzarət baxımından daha yüksək strukturlaşdırma təmin edir. Nəticələr göstərir ki, layihə idarəetmə metodologiyasının effektivliyi onun tətbiq olunduğu təşkilati və texniki mühitdən asılıdır. Müasir praktika isə bir çox hallarda hər iki yanaşmanın üstünlüklərini birləşdirən hibrid modellərin tətbiqinə üstünlük verir. Bu yanaşma layihə risklərinin azaldılmasına və resursların daha səmərəli istifadəsinə şərait yaradır.

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları layihələri, layihə idarəetmə metodologiyaları, Agile metodologiyası, Waterfall metodologiyası, layihə uğuru

Abstract: The management of information technology projects is one of the key components of digital transformation processes in modern organizations. This article provides a comparative analysis of Agile and Waterfall project management methodologies from a management perspective. The aim of the study is to evaluate the theoretical foundations, application characteristics, and mechanisms influencing project success in both methodologies. Agile methodology is characterized by flexibility, iterative development, and high adaptability to change, making it more effective in projects with high levels of uncertainty. In contrast, Waterfall methodology is based on a sequential and structured planning approach and is more suitable for projects with clearly defined requirements. The comparative analysis shows that Agile enhances team collaboration and rapid decision-making, while Waterfall provides a higher level of structure in planning and control. The results indicate that the effectiveness of a project management methodology depends on the organizational and technical environment in which it is applied. Contemporary practice increasingly favors hybrid models that combine the advantages of both approaches. This approach contributes to reducing project risks and improving resource efficiency.

Keywords: information technology projects, project management methodologies, Agile methodology, Waterfall methodology, project success

Giriş

Müasir dövrdə informasiya texnologiyaları (İT) təşkilatların strateji inkişafında və rəqabət üstünlüyünün formalaşmasında əsas rol oynayan sahələrdən biridir. Rəqəmsallaşmanın sürətlənməsi, proqram təminatı tələblərinin artması və layihələrin getdikcə daha mürəkkəb xarakter alması İT layihələrinin idarə olunmasında effektiv metodologiyaların tətbiqini zəruri etmişdir. Bu kontekstdə layihə idarəetmə yanaşmaları təşkilati məqsədlərin həyata keçirilməsində mühüm idarəetmə vasitəsi kimi çıxış edir.

İT layihələrinin idarə olunmasında ən geniş tətbiq olunan metodologiyalar Agile və Waterfall modelləridir. Bu iki yanaşma layihənin planlaşdırılması, icrası və nəzarəti proseslərinə fərqli idarəetmə fəlsəfəsi ilə yanaşır. Waterfall metodologiyası ardıcıl və mərhələli struktur əsasında qurulmuş ənənəvi modeldir və sabit tələblərə malik layihələr üçün daha uyğundur. Agile metodologiyası isə çevik, iterativ və dəyişikliklərə operativ reaksiya verən yanaşma kimi formalaşmışdır və dinamik mühitlərdə geniş tətbiq edilir.

Layihə uğuru təkcə texniki icra ilə deyil, həm də idarəetmə metodologiyasının layihə mühitinə uyğunluq dərəcəsi ilə şərtlənir. Bu baxımdan Agile və Waterfall metodologiyalarının müqayisəli

təhlili aktual tədqiqat sahəsi kimi çıxış edir. Effektivlik göstəriciləri layihənin xarakteri, təşkilati struktur və dəyişiklik dinamikasına əsasən dəyişir. [1]

Bu məqalənin məqsədi Agile və Waterfall metodologiyalarını idarəetmə yanaşmaları baxımından müqayisə etmək, onların tətbiq sahələrini müəyyənləşdirmək və layihə idarəetməsində rolunu qiymətləndirməkdir.

Agile və Waterfall metodologiyalarının nəzəri əsasları

İnformasiya texnologiyaları layihələrinin idarə olunmasında metodologiyanın seçimi layihənin uğuruna birbaşa təsir edən əsas determinantlardan biri hesab olunur. Bu kontekstdə Agile və Waterfall metodologiyaları layihə idarəetməsində geniş tətbiq olunan iki fundamental yanaşma kimi çıxış edir. Hər iki metod layihənin planlaşdırılması, icrası və nəzarəti proseslərinə fərqli idarəetmə prinsipləri əsasında yanaşır və bu fərqlər onların tətbiq sahələrini və effektivlik səviyyəsini müəyyən edir. [2]

Agile metodologiyası çevik idarəetmə prinsiplərinə əsaslanaraq layihənin iterativ mərhələlər (sprintlər) üzrə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu yanaşmanın əsas üstünlüyü dəyişən tələblərə yüksək adaptasiya qabiliyyətidir. Müasir rəqəmsal mühitdə qeyri-müəyyənliyin və dəyişkənliyin yüksək olması Agile yanaşmasını daha aktual edir. Bu modeldə layihə komandası maraqlı tərəflərlə davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlayır və hər iterasiya sonunda əldə olunan nəticələr yenidən qiymətləndirilərək növbəti mərhələlər optimallaşdırılır.

Waterfall metodologiyası isə ardıcıl və xətti idarəetmə modelinə əsaslanır. Bu yanaşmada layihə mərhələləri əvvəlcədən tam şəkildə planlaşdırılır və hər bir mərhələ tamamlanmadan növbəti mərhələyə keçid baş vermir. Bu model əsasən tələblərin əvvəlcədən dəqiq müəyyən olunduğu və dəyişiklik ehtimalının aşağı olduğu layihələr üçün daha uyğun hesab edilir. Waterfall yanaşmasının üstünlükləri arasında strukturlaşdırılmış planlaşdırma, yüksək sənədləşmə səviyyəsi və idarəetmə nəzarətinin sistemli təşkili xüsusi yer tutur. [3]

Agile və Waterfall metodologiyaları arasındakı əsas fərq onların idarəetmə fəlsəfəsində özünü göstərir. Agile yanaşması adaptivlik, çeviklik və davamlı geribildirim prinsiplərinə əsaslandığı halda, Waterfall yanaşması əvvəlcədən müəyyən edilmiş planın ardıcıl icrasına və struktur sabitliyinə əsaslanır. Bu fərq layihə idarəetməsində risklərin idarə olunması, qərarvermə mexanizmləri və komanda fəaliyyətinin təşkilinə birbaşa təsir göstərir.

Bu fərqləri ümumiləşdirmək üçün layihə uğurunu müəyyən edən əsas faktorlar aşağıdakı konseptual model çərçivəsində ifadə oluna bilər:



Şəkil 1. Layihə uğuruna təsir edən idarəetmə faktorlarının konseptual modeli

Bu konseptual model layihə uğurunun çoxfaktorlu xarakter daşıdığını nümayiş etdirir. Modelə əsasən, layihə nəticələrinin effektivliyi dörd əsas amilin qarşılıqlı təsiri ilə formalaşır: çeviklik, planlaşdırma səviyyəsi, kommunikasiya effektivliyi və risklərin idarə olunması. Agile yanaşmasında çeviklik və kommunikasiya amilləri daha dominant rol oynadığı halda, Waterfall metodunda planlaşdırma və strukturlaşdırılmış risk nəzarəti əsas üstünlük təşkil edir.

Beləliklə, layihə idarəetməsində optimal nəticələrin əldə olunması üçün bu faktorlar arasında balansın təmin edilməsi zəruridir. Model həmçinin göstərir ki, metodologiyanın seçimi bu amillərin hansı səviyyədə prioritet təşkil etməsindən asılı olaraq dəyişir.

Eyni zamanda, bu model layihə idarəetməsində balanslaşdırılmış yanaşmanın vacibliyini də ortaya qoyur. Yəni yüksək çeviklik planlaşdırma zəif olduqda effektiv nəticə vermədiyi kimi, həddindən artıq sərt planlaşdırma da dəyişkən mühitdə layihənin uğur ehtimalını azalda bilər.

Nəticə etibarilə, Agile və Waterfall metodologiyaları bir-birini əvəz edən deyil, fərqli idarəetmə şəraitləri üçün nəzərdə tutulmuş tamamlayıcı yanaşmalar kimi qiymətləndirilməlidir. Onların nəzəri əsaslarının dərindən anlaşılması layihə menecerlərinə daha əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə və layihələrin uğur səviyyəsini yüksəltməyə imkan yaradır.

Agile və Waterfall metodologiyalarının müqayisəli təhlili və təbiq sahələri

İnformasiya texnologiyaları layihələrinin idarə olunmasında Agile və Waterfall metodologiyalarının müqayisəli təhlili layihə idarəetmə nəzəriyyəsinin mühüm tədqiqat istiqamətlərindən biri hesab olunur. Hər iki metodologiya layihələrin uğurla həyata keçirilməsinə yönəlsə də, onların idarəetmə fəlsəfəsi, qərarvermə mexanizmləri və dəyişikliklərə yanaşma prinsipləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bu fərqlər metodologiyaların müxtəlif layihə mühitlərində tətbiqini şərtləndirən əsas determinantlar kimi çıxış edir.

Agile metodologiyası çevik və adaptiv idarəetmə prinsiplərinə əsaslanır və layihənin iterativ mərhələlər üzrə inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Bu yanaşmada dəyişikliklər layihə prosesinin təbii və qaçılmaz komponenti kimi qəbul edilir, hər iterasiya nəticəsində əldə olunan göstəricilər isə növbəti mərhələlərin optimallaşdırılmasına xidmət edir. Bu xüsusiyyət Agile metodologiyasını qeyri-müəyyənlik səviyyəsi yüksək olan və tələblərin dinamik dəyişdiyi layihələr üçün daha uyğun edir. Nəzəri baxımdan bu yanaşma adaptiv idarəetmə sistemi kimi səciyyələndirilir. [4]

Waterfall metodologiyası isə klassik, ardıcıl və xətti idarəetmə modelinə əsaslanır. Bu yanaşmada layihənin bütün mərhələləri əvvəlcədən dəqiq planlaşdırılır və mərhələlərarası keçid yalnız əvvəlki mərhələnin tam başa çatmasından sonra həyata keçirilir. Bu xüsusiyyət Waterfall metodologiyasını sabit tələblərə malik və dəyişiklik ehtimalı aşağı olan layihələr üçün daha uyğun edir. Metodologiya strukturlaşdırılmış idarəetmə sistemi kimi qiymətləndirilir və yüksək səviyyədə planlaşdırma, sənədləşmə və nəzarət mexanizmləri ilə xarakterizə olunur.

Müqayisəli təhlil göstərir ki, Agile və Waterfall metodologiyaları idarəetmə prinsipləri, qərarvermə strukturu, risklərin idarə olunması və resursların istifadəsi baxımından əhəmiyyətli fərqlərə malikdir (bax: Cədvəl 1).

Cədvəl 1.

Agile və Waterfall metodologiyalarının müqayisəli xüsusiyyətləri

Meyarlar	Agile	Waterfall
Planlaşdırma	Elastik və iterativ	Əvvəlcədən tam planlaşdırılmış
Dəyişikliklərə yanaşma	Adaptiv və çevik	Məhdud və çətin dəyişən
Layihə strukturu	Dinamik və çevik	Xətti və ardıcıl
Risklərin idarə olunması	Davamlı qiymətləndirmə	İlkin mərhələdə müəyyənləşdirmə
Müştəri iştirakı	Aktiv və davamlı	Məhdud iştirak

Cədvəl 1-də təqdim olunan müqayisə göstərir ki, çevik və şəlalə metodologiyaları layihə idarəetməsində fərqli idarəetmə yanaşmalarına əsaslanır və onların effektivliyi layihənin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəyişir.

Agile metodologiyasında idarəetmə prosesi davamlı öyrənmə və adaptasiya prinsiplərinə əsaslanır. Bu yanaşmada qərarvermə prosesi daha çox paylanmış xarakter daşıyır (desentralizasiya olunmuş qərarvermə), yəni komanda üzvləri qərarların qəbulunda aktiv iştirak edirlər. Bu isə layihənin çevikliyini artırır və dəyişikliklərə reaksiya müddətini minimuma endirir.

Waterfall metodologiyasında isə qərarvermə daha çox mərkəzləşdirilmiş idarəetmə strukturu çərçivəsində həyata keçirilir. Bu yanaşma ilkin mərhələdə yüksək planlaşdırma dəqiqliyi və nəzarət təmin etsə də, layihənin sonrakı mərhələlərində dəyişikliklərin tətbiqini məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən

Waterfall metodologiyası daha çox proqnozlaşdırıla bilən və sabit layihə mühitlərində effektiv hesab olunur.

Risklərin idarə olunması baxımından metodologiyalar arasında əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur. Agile metodologiyasında risklər layihə boyunca davamlı şəkildə qiymətləndirilir və iterativ yanaşma vasitəsilə mərhələli şəkildə azaldılır. Waterfall metodologiyasında isə risklərin əsas hissəsi layihənin başlanğıc mərhələsində müəyyən edilir və sonrakı mərhələlərdə onların yenidən nəzərdən keçirilməsi məhdud xarakter daşıyır. [5]

Resursların idarə olunması baxımından Agile metodologiyası daha çevik yanaşma təqdim edir və layihənin dəyişən tələblərinə uyğun olaraq resursların yenidən bölüşdürülməsinə imkan yaradır. Waterfall metodologiyasında isə resurs planlaşdırılması əvvəlcədən müəyyən edilir və dəyişikliklər əlavə vaxt və maliyyə xərcləri ilə müşayiət oluna bilər.

Ümumilikdə aparılan müqayisəli təhlil göstərir ki, Agile və Waterfall metodologiyalarını "daha üstün" və ya "daha zəif" kimi qiymətləndirmək elmi baxımdan əsaslandırılmış yanaşma hesab edilmir. Əsas məsələ onların tətbiq olunduğu layihə mühitinə uyğunluğudur. Layihənin mürəkkəbliyi, dəyişikliklərin intensivliyi və təşkilati struktur kimi amillər metodologiya seçiminə birbaşa təsir edir və bu seçim layihənin uğur səviyyəsini müəyyən edən əsas strateji qərarlardan biri kimi çıxış edir.

İnformasiya texnologiyaları layihələrinin idarə olunmasında Agile və Waterfall metodologiyalarının tətbiq sahələri layihənin struktur xüsusiyyətləri, tələblərin dəyişkənlik səviyyəsi, risklərin idarə olunması ehtiyacı və təşkilati mühitin idarəetmə yetkinliyi ilə birbaşa əlaqəlidir. Müasir layihə idarəetmə yanaşmalarında bu metodologiyalar universal deyil, əksinə, konkret kontekstlərə uyğun seçilən idarəetmə çərçivələri kimi çıxış edir. [6]

Agile metodologiyası əsas etibarilə yüksək dəyişkənlik və qeyri-müəyyənlik ilə xarakterizə olunan layihə mühitlərində tətbiq olunur. Bu yanaşma xüsusilə rəqəmsal məhsul inkişafı, mobil və veb tətbiqlərin hazırlanması, istifadəçi yönümlü proqram təminatının dizaynı və sürətli bazar adaptasiyası tələb edən startap layihələrində geniş istifadə edilir. Eyni zamanda, süni intellekt əsaslı sistemlərin hazırlanması, data analitik platformaların inkişafı və DevOps inteqrasiyalı proqram təminatı layihələri də Agile yanaşmasının tətbiq sahələrinə daxildir. Bu tip layihələrdə tələblərin inkişaf prosesində formalaşması və dəyişməsi normal qəbul edilir, bu səbəbdən iterativ inkişaf modeli funksional uyğunluq baxımından üstünlük təşkil edir. Bundan əlavə, prototipləşdirmə və istifadəçi təcrübəsinin (UX) davamlı optimallaşdırılması tələb olunan layihələrdə Agile yanaşması daha effektiv nəticələr verir.

Waterfall metodologiyası isə sabit və əvvəlcədən dəqiq müəyyən edilmiş tələblərə malik layihələr üçün daha uyğun idarəetmə modeli hesab olunur. Bu yanaşma əsasən dövlət informasiya sistemlərinin hazırlanmasında, bank və maliyyə sektoruna aid proqram təminatlarının inkişafında, eləcə də iri miqyaslı mühəndislik və infrastruktur yönümlü İT layihələrində tətbiq edilir. Bu sahələrdə normativ tənzimləmələrin sərt olması, təhlükəsizlik tələblərinin yüksəkliyi və dəyişikliklərin məhdudluğu Waterfall modelinin mərhələli və sənədləşdirilmiş strukturunu daha məqsədəuyğun edir. Eyni zamanda, səhiyyə informasiya sistemləri, müdafiə sənayesi layihələri və kritik infrastrukturun idarə olunması ilə bağlı proqram həlləri də bu metodologiyanın əsas tətbiq sahələrinə daxildir.

Ümumilikdə aparılan təhlil göstərir ki, Agile metodologiyası adaptivlik və innovasiya tələb edən dinamik mühitlərdə üstünlük təşkil etdiyi halda, Waterfall metodologiyası strukturlaşdırılmış, stabil və yüksək nəzarət tələb edən layihə mühitlərində daha effektivdir. Müasir idarəetmə praktikasında isə təşkilatlar çox vaxt bu iki yanaşmanın üstünlüklərini birləşdirən hibrid modellərdən istifadə edərək tətbiq sahələrini daha da optimallaşdırırlar.

Agile və Waterfall metodologiyalarının idarəetmə effektivliyi və hibrid tətbiq imkanları

İnformasiya texnologiyaları layihələrinin idarə olunmasında Agile və Waterfall metodologiyalarının effektivliyi onların nəzəri quruluşundan daha çox real icra mühitində yaratdığı idarəetmə nəticələri ilə müəyyən edilir. Müasir layihə idarəetmə yanaşmalarında effektivlik anlayışı yalnız layihənin vaxtında tamamlanması ilə deyil, həm də qərarvermə sürəti, resurslardan istifadə səmərəliliyi, dəyişikliklərə uyğunlaşma qabiliyyəti və risklərin idarə olunma səviyyəsi ilə

qiymətləndirilir. Bu baxımdan hər iki metodologiya fərqli idarəetmə kontekstlərində müxtəlif üstünlüklər nümayiş etdirir. [7]

Agile yanaşmasının idarəetmə effektivliyi əsasən adaptivlik və davamlı təkmilləşdirmə prinsiplərinə söykənir. Layihənin kiçik iterasiyalarla həyata keçirilməsi nəticəsində sistematik geribildirim axını formalaşır və bu, məhsulun inkişafı zamanı yaranan uyğunsuzluqların erkən mərhələdə aradan qaldırılmasına imkan yaradır. Beləliklə, qeyri-müəyyən tələblərin mövcud olduğu mühitlərdə qərarvermə daha çevik xarakter alır və layihənin son nəticəyə uyğunlaşdırılması asanlaşır. Eyni zamanda, bu yanaşma komanda daxilində funksional əməkdaşlığı gücləndirərək idarəetmədə mərkəzləşmiş nəzarətdən daha çox paylanmış məsuliyyət modelini formalaşdırır.

Waterfall metodologiyası isə idarəetmə effektivliyini strukturlaşdırılmış planlama və mərhələli icra mexanizmi üzərindən təmin edir. Layihənin başlanğıc mərhələsində bütün tələblərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi sonrakı mərhələlərdə idarəetmə sabitliyini artırır və prosesin daha proqnozlaşdırıla bilən olmasına şərait yaradır. Bu xüsusiyyət xüsusilə normativ çərçivələrin sərt olduğu və texniki spesifikasiyaların dəyişmədiyi layihələrdə üstünlük təşkil edir. Bununla belə, ilkin planlaşdırmadan kənar dəyişikliklərin tətbiqi nisbətən çətin olduğuna görə çevik reaksiya tələb edən mühitlərdə məhdudiyyətlər yarana bilər.

Müasir layihə idarəetmə təcrübəsində getdikcə daha çox diqqət hibrid idarəetmə modellərinə yönəlir. Bu yanaşma Waterfall metodunun strukturlaşdırılmış planlama üstünlüyünü Agile metodunun çeviklik və adaptasiya imkanları ilə birləşdirir. Praktikada bu model adətən layihənin ilkin mərhələsində daha sərt planlama mexanizmlərinin, icra və inkişaf mərhələlərində isə iterativ və adaptiv idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi ilə reallaşdırılır. Nəticədə həm strateji səviyyədə nəzarət, həm də operativ səviyyədə çeviklik təmin olunur. [8]

Ümumiləşdirilmiş şəkildə qeyd etmək olar ki, Agile və Waterfall metodologiyalarının idarəetmə effektivliyi onların qarşılıqlı üstünlük və çatışmazlıqlarının balansı ilə müəyyən edilir. Bu səbəbdən müasir layihə mühitlərində düzgün metod seçimi və ya hibrid yanaşmanın tətbiqi təşkilatın idarəetmə yetkinliyi, layihənin mürəkkəblik dərəcəsi və dəyişiklik dinamikası ilə birbaşa əlaqəlidir.

Nəticə

Aparılmış nəzəri və müqayisəli təhlil göstərir ki, informasiya texnologiyaları layihələrinin idarə olunmasında Agile və Waterfall metodologiyaları fərqli idarəetmə yanaşmalarına əsaslanaraq müxtəlif layihə mühitlərində tətbiq olunur və hər biri öz spesifik şəraitində optimal nəticə əldə etməyə imkan yaradır. Agile metodologiyası yüksək çeviklik, iterativ inkişaf modeli və dəyişən tələblərə operativ uyğunlaşma qabiliyyəti ilə xarakterizə olunur. Bu xüsusiyyətlər onu xüsusilə qeyri-müəyyənlik səviyyəsi yüksək olan, innovasiya yönümlü və istifadəçi tələblərinin dinamik dəyişdiyi layihələr üçün daha uyğun edir. Waterfall metodologiyası isə ardıcıl və strukturlaşdırılmış idarəetmə modeli kimi çıxış edərək layihənin əvvəlcədən müəyyən edilmiş plan əsasında həyata keçirilməsini təmin edir. Bu yanaşma sabit və dəqiq formalaşdırılmış tələblərə malik, dəyişikliklərin minimal olduğu layihələrdə daha yüksək idarəetmə sabitliyi və proqnozlaşdırıla bilən nəticələr təqdim edir. Eyni zamanda, mərhələli struktur risklərin ilkin mərhələdə identifikasiyasını asanlaşdırır və nəzarət mexanizmlərini gücləndirir.

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, Agile və Waterfall metodologiyalarını "üstün" və ya "zəif" kimi qiymətləndirmək elmi baxımdan düzgün yanaşma hesab olunmur. Əsas determinant onların tətbiq olunduğu layihə mühitinin xüsusiyyətləridir. Layihənin mürəkkəblik dərəcəsi, dəyişiklik dinamikası, təşkilati struktur və komanda davranış modeli metod seçiminin effektivliyini müəyyən edən əsas amillər kimi çıxış edir.

Ümumilikdə, düzgün metodologiya seçimi layihənin uğur göstəricilərinə birbaşa təsir göstərməklə yanaşı, resursların səmərəli idarə olunmasına və risklərin optimallaşdırılmasına şərait yaradır. Müasir rəqəmsal transformasiya mühitində isə təşkilatların getdikcə daha çox hibrid idarəetmə yanaşmalarına üstünlük verməsi müşahidə olunur ki, bu da hər iki metodologiyanın üstünlüklərinin inteqrasiyasına imkan yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Sommerville I. Software Engineering, Pearson Education, 2020, 832 s.

2. Pressman R.S., Maxim B.R. – Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill, 2019, 1056 s.
3. Schwaber K., Sutherland J. – The Scrum Guide, Scrum.org, 2020, 17 s.
4. Highsmith J. Agile Project Management: Creating Innovative Products, Addison-Wesley, 2018, 512 s.
5. Royce W.W. Managing the Development of Large Software Systems, Proceedings of IEEE, 1970 (klassik mənbə).
6. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley, 2022, 864 s.
7. Tesch D., Kloppenborg T. Project Management Essentials, Business Expert Press, 2021, 300 s.
8. Babayev İ.A. Layihələrin idarə edilməsi, Bakı, "Zərdabi Nəşr" MMC nəşriyyat evi, 2020, 398 s.

AZƏRBAYCANDA RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA: FİNTEX, ELEKTRON TİCARƏT VƏ SƏHİYYƏ SEKTORLARININ SEKTRAL TƏHLİLİ

Abdullayev Sultan Azər oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID ID: 0009-0003-2299-515X
E-mail: sultan.abdullayev02@gmail.com

Abstract: This paper examines digital transformation in Azerbaijan across three key sectors: financial technology (FinTech), e-commerce, and healthcare. The analysis reveals an uneven pattern of development across sectors and institutions. The FinTech sector demonstrates strong growth and increasing adoption of digital financial services, while also presenting opportunities for further innovation in digital payment systems and regulatory frameworks. In contrast, the e-commerce sector shows structural vulnerabilities, particularly related to insufficient customer identification mechanisms, which increase exposure to fraud risks on marketplace platforms. The healthcare sector remains the least digitally developed, despite its high strategic importance, with significant potential for improvement through telemedicine, digital health literacy, and integrated digital solutions. Based on a comparative analysis of international practices, the paper develops three policy recommendations aimed at strengthening regulatory frameworks, improving platform-level security, and enabling systemic digital transformation in healthcare. The findings contribute to the literature on digital transformation and institutional development in transition economies.

Keywords: rəqəmsal transformasiya; Fintex; steyblkoin; elektron ticarət; KYC; səhiyyə; telemedisina; Azərbaycan; MyGov; SIMA İmza

Giriş

Rəqəmsal transformasiya (DT) müasir iqtisadi inkişafın həm mühərriki, həm də ölçüsünə çevrilmişdir. DT müəssisələrin strategiya və idarəetmə modellərini dəyişdirən çoxölçülü fenomendir [1]. Kraus və b. (2021) DT-nin səhiyyə sahibkarları, xəstə mərkəzliyi və sosial-iqtisadi aspektlər daxil olan beş əsas klaster üzərində təsiri təhlil etmiş və çoxşaxəli yanaşmanın zəruriliyini vurğulamışdır [1]. Bu nöqteyi-nəzərdən rəqəmsal transformasiyanın effektivliyi çox zaman onu dəstəkləyən institusional infrastrukturun, xüsusilə rəqəmsal şəxsiyyət, məlumat mübadiləsi və tənzimləyici çərçivə sistemlərinin yetkinlik dərəcəsindən birbaşa asılıdır.

Azərbaycan bu baxımdan mühüm bir tədqiqat sahəsini təmsil edir. Bir tərəfdən, 2025–2028-ci illər üçün Süni İntellekt Strategiyası [3] və 2026–2029-cu illər üçün Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafı Strategiyası [4] çərçivəsində güclü dövlət gündəliyi mövcuddur. Digər tərəfdən isə, sektoral DT prosesləri heterogen xarakter daşıyır: bir sıra sahələr mövcud institusional infrastrukturdan tam yararlana bilmir.

Bu məqalənin məqsədi Azərbaycanda rəqəmsal transformasiyanı üç sektoral kontekstdə təhlil etməkdən ibarətdir: Fintex (nail olunan uğurlar və steyblkoin inkişaf istiqaməti kimi növbəti mərhələ); elektron ticarət (Birmarket platformasının böyüməsi və KYC boşluqlarından qaynaqlanan fırıldaq probleminin təhlili); və səhiyyə (DT-nin tətbiq edilməli və tətbiq edilməsi zəruri olan strateji prioritet sektor kimi). Tədqiqat beynəlxalq müqayisəli sənəd təhlili metodologiyasına əsaslanır və üç tövsiyə formalaşdırır.

Fintex Sektoru: Nailiyyətlət və Steyblkoin inkişaf istiqaməti

Azərbaycanda Fintex sektoru rəqəmsal transformasiyanın ən intensiv yaşandığı sahələrdən birinə çevrilmişdir. Bu zəmində ən mühüm nail olunan uğurlardan biri SIMA İmza infrastrukturunun bank xidmətlərinə inteqrasiyasıdır: vətəndaşlar artıq bank şəbəkəsinə getmədən, biometrik rəqəmsal imzalarından istifadə edərək bank hesabını tamamilə onlayn açа bilərlər. Prosedur bank mobil tətbiqinə şəxsiyyət nömrəsi, üz tanıma və SMS doğrulamasından ibarət kombinasiyayla həyata keçirilir. Bu imkan tərəddüdün də aşağı səviyyəyə endirilməsinə və bank xidmətlərinin vətəndaşların böyük hissəsi üçün əlçatanlığına töhfə verir [12].

Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 2025-ci ildə ölkə daxilindəki nağdsız ödənişlərin həcmi 26% artaraq 99,1 mlrd. manata çatmış, nağdsız dövriyyənin xüsusi çəkisi isə 3,4 faiz bəndi artaraq 67,6%-ə yüksəlmişdir. Bank köçürmələrinin 94,4%-i say üzrə, 82,5%-i həcm üzrə rəqəmsal bankçılıq vasitəsilə həyata keçirilmişdir; mobil bankçılıq həcmi isə 14,3% artaraq 73 mlrd. manata çatmışdır [12]. Bu göstəricilər Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin dinamik inkişafını və Fintex sektorunda transformasiyanın qazandığı sürəti aydın şəkildə təsdiqləyir.

Mövcud nailiyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan Fintex ekosistemində növbəti nəsil imkan: steyblkoin əsaslı rəqəmsal ödənişlər üçün tənzimləyici və texniki çərçivə hələ formalaşmamışdır. Steyblkoinlər fiat valyutasına bağlı və paylı ləvhə texnologiyası (DLT) ilə təmin edilmiş rəqəmsal aktivlər olaraq, demək olar ki, ani və az xərclə sərhədötəri ödənişləri mümkün edir [7, 8].

Steyblkoinlər üçün qlobal tənzimləyici landşaft sürətlə yetişir. Birləşmiş Ştatlarda GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), 2025–2026-cı illərdə Konqresdən keçərək, steyblkoin emitentləri üçün federal lisenziyalaşdırma tələblərini tətbiq edir, yüksək keyfiyyətli likvid aktivlərlə 1:1 ehtiyat təminini və AML/KYC uyğunluq öhdəliklərini zəruri edir [7]. Avropa İttifaqının MiCA (Markets in Crypto-Assets) Rəsmi Nizamnaməsi eynilə emitentlərdən icazə almaları və möhkəm idarəetmə standartlarını saxlamaları tələb edir.

Steyblkoin ekosistemlərində əsas problem AML/KYC uyğunluğunun təmin edilməsi ilə əməliyyat məxfiliyinin qorunması arasındakı balansın saxlanmasıdır. Duffie, Olowookere və Veneris (2025) "compliance-by-design" sistemləri təklif edir ki, burada uyğunluq mexanizmləri steyblkoin blokçeyninə birbaşa daxil edilmişdir. Bu sistemlər şübhəli əməliyyatların avtomatik işarələnməsini və kriptoqrafik metodlarla istifadəçi məxfiliyinin qorunmasını təmin edən ağıllı-uyğunluqlu ödəniş arxitekturalarıdır [7]. Alao (2024) bu çərçivəni sərhədötəri maliyyə infrastrukturuna şamil edərək müəyyən edir ki, təhlükəsizlik nəzarəti və uyğunluq yoxlamasını sistemin arxitektura özünə dərc etmək, sonradan əlavə etmək əvəzinə miqyaslanma, auditə uyğun və tənzimləyici-uyğun nəticələr verir [8].

Azərbaycan üçün SIMA İmzanın biometrik şəxsiyyət infrastrukturu strateji imkan təqdim edir. SIMA milli şəkildə tənzimlənən steyblkoin ekosistemi üçün KYC qatı ola bilər: emitentlər cüzdan yaradılmasından əvvəl istifadəçiləri SIMA vasitəsilə autentifikasiya etməyə məcbur olardı. Bu, AML əməliyyat monitorinqi üçün təsdiqlənmiş şəxsiyyəti mümkün edərdi. Arshad və b. (2026) müəyyən edir ki, özünüsuveren şəxsiyyət (SSI) və sıfır-bilik sübutları (ZKP) əsasında Web3-əsaslı mərkəzsizləşdirilmiş KYC sistemləri şəxsin müəyyənləşdiriləcək məlumatının açıqlanmasını 80% azaldır, uyğunluq xərclərini 40% azaldır və fırıldaq riskini 60% azaldır [9]. Azərbaycanın etibarla təsdiqlənmiş SIMA infrastrukturunun bu cür çərçivələrlə inteqrasiyası rəqəmsal maliyyə sisteminin təbii inkişafını təmsil edir.

Elektron Ticarət: KYC boşluqlarin təhlili

Azərbaycanda elektron ticarət sektoru əhəmiyyətli böyümə mərhələsindədir. Bu sahədə bir neçə aparıcı platforma fəaliyyət göstərir: universal bazar yeri kimi "Umico" brendindən "Birmarket" adına

yenidən markalaşmış platforma; automotiv, texnika və əmlak elanları üzrə ixtisaslaşmış "Tap.az"; istifadəçilər arası alqı-satqı formatında fəaliyyət göstərən "Lalafo". Bu platformalar məhsul kəşfi, rəqəmsal ödənişlər və logistikanı vahid ekosistemdə birləşdirərək həm pərakənə istehlakçılara, həm də kiçik biznes satıcılarına xidmət edir. MyGov-un rəqəmsal şəxsiyyət infrastrukturu elektron ticarətin inkişafına dolayı yolla töhfə verir.

Bank sektorunda rəqəmsallaşmanın sürətlənməsi yuxarıda təhlil edildiyi kimi elektron ödənişlərin genişlənməsində əsas rol oynamışdır. Mobil ödəniş üsullarının geniş yayılması elektron ticarət platformalarının istifadəçi mənimsəmə dərəcəsini artırmış və sektoru daha geniş iqtisadi ekosistemlə inteqrasiya etmişdir.

Platforma böyüməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın elektron ticarət ekosistemindəki marketplace platformalarında ümumi bir zəiflik müşahidə edilir: satıcı şəxsiyyətinin yoxlanması və əməliyyat təhlükəsizliyi protokolları üzrə kifayət qədər ciddi KYC tələbləri tətbiq edilmir. Bu zəiflik hər hansı bir platformaya xas olmayıb, sektoral miqyasda mövcuddur. Elektron KYC (e-KYC) üzərindəki tədqiqatlar göstərir ki, ciddi müştəri identifikasiyasının olmadığı yerdə rəqəmsal platformaların sürətli böyüməsi əhəmiyyətli AML və fırıldaq riskləri yaradır [5]. Ghozi (2022) müəyyən edir ki, Fintex sahəsinin sürətli böyüməsi e-KYC-in sərt tətbiqi olmadan pul yuyulması üçün təmas nöqtələri yaradır [5].

Bu cür KYC boşluqlarından irəli gələn fırıldaq sxemləri qlobal miqyasda da geniş yayılmış problemdir. Peer-to-peer marketplace kontekstlərində kart məlumatlarının paylaşılması nəticəsində yaranan dələduzluq halları İndoneziya, Hindistan və digər inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatlarında da müşahidə edilmişdir [5, 6]. Azərbaycan kontekstinə xas sənədləşdirilmiş nümunə belədir: satıcı bank hesab məlumatlarını alıcı ilə paylaşır; alıcı isə əldə etdiyi 16 rəqəmli kart nömrəsi və əlaqədar məlumatlardan istifadə edərək kartdan icazəsiz debet əməliyyatları apararaq vəsaitləri boşaldır. Bu, zəif KYC mexanizmlərinin birbaşa nəticəsi kimi qiymətləndirilən, qlobal aləmdə geniş tanınan kart məlumatlarının açıqlanması (card data exposure) fırıldaq sxeminin yerli tezahürüdür [5, 6].

Rusman və Budianto (2025) bu problematikanı geniş Fintex kontekstində təhlil edərək müəyyən edir ki, AML/KYC uyğunluğunun kifayət qədər tətbiq edilməməsi, xüsusilə uyğunluq əvəzinə böyüməyə yönlənmiş startup bazar yeri operatorları arasında, əməliyyat layerliyi, saxta şəxsiyyət hesabı yaradılması və fond axınının gizlədilməsini mümkün edir [6]. Bu tədqiqat bazar yeri platformalarında satıcı identifikasiyasının sıxlaşdırıcı tənzimlənməsinin zəruri olduğunu arqument əsasında göstərir.

Azərbaycanın bütün elektron ticarət platformaları üçün satıcı hesabının aktivləşdirilməsindən əvvəl SIMA əsaslı biometrik şəxsiyyət autentifikasiyasının tələb edilməsi bu struktur zəifliyə sistematik cavab olar. Belə bir e-KYC mexanizmi yalnız bir platformaya deyil, Birmarket, Tap.az, Lalafo və digər bütün marketplace operatorlarına şamil edilərək həm alıcıları, həm də satıcıları qoruyacaqdır. Bu tədbir satış fəaliyyəti başlamadan əvvəl satıcının təsdiqlənmiş şəxsiyyətini müəyyən edər və Azərbaycan MyGov ekosisteminə əsasən artıq mövcud olan texniki infrastrukturdan istifadə edər.

Səhiyyə Sektoru: Rəqəmsal transformasiyanin strateji prioriteti

Fintex və elektron ticarət sektorları artıq rəqəmsal transformasiya trayektoriyalarına başladığı halda, Azərbaycanda səhiyyə sektoru sistemli rəqəmsal transformasiyanın hələ tətbiq edilmədiyi ən yüksək prioritetli sahəni təmsil edir. Kağız əsaslı tibbi qeydiyyat, məhdud telemedisina imkanı, kənd ərazilərində əlçatanlıq çatışmazlığı və inteqrələşdirilmiş e-səhiyyə infrastrukturunun olmaması mövcud vəziyyəti xarakterizə edir.

Akademik ədəbiyyat səhiyyədə rəqəmsal texnologiyaların transformasiya potensialı üçün möhkəm sübutlar təqdim edir. Kraus və b. (2021) səhiyyədə DT-ni xidmət təminatçılarının rəhbərlik etdiyi operativ səmərəlilik; xəstə mərkəzli yanaşmalar; təşkilati amillər və idarəetmə nəticələri; işçi qüvvəsi təcrübələri; və sosial-iqtisadi aspektlər daxil olan beş klaster üzrə sistemli ədəbiyyat təhlilinə əsaslanaraq çox tərəfli maraqlı tərəf yanaşmasının dəyər yaratmaqda əsas olduğunu müəyyən edir [1].

Telemedisina və telefarmakologiya dərhal tətbiq edilə biləcək iki əsas transformasiya vektoru təşkil edir. Shapovalova (2025) telemedisinanın tibbi yardımı uzaqdan təmin etmək üçün İKT-nin istifadəsi və telefarmakologiyanın səhiyyə əlçatanlığını artırdığını, resursların optimallaşdırılmasını və çətin ərazilərdəki xəstələr, yaşlılar və hərəkət imkanı məhdud olan şəxslər üçün sağlamlıq sisteminə yükü azaltdığını göstərir [10]. Bu modallıqlara sinxron və asinxron video, audio və mətn əsaslı konsultasiya, uzaqdan resept, əczacılıq nəzarəti və farmakologiya nəzarəti daxildir.

Rəqəmsal səhiyyə tətbiqinə əsas zəruri ön şərt rəqəmsal səhiyyə savadlılığıdır (dHL). Wamala Andersson və Gonzalez (2025) dHL-i elektron mənbələrdən səhiyyə məlumatını axtarma, tapma, anlama və qiymətləndirmə, səhiyyə ilə əlaqədar problemləri həll etmək üçün bu bilgini tətbiq etmə qabiliyyəti kimi müəyyən edir [2]. ÜST-nin (DST) Bölge Rəqəmsal Sağlamlıq Fəaliyyət Planı 2023–2030 əsasında dHL-in universal səhiyyə müdafiəsinə nail olmaq üçün kritik amil kimi müəyyən edildiyini təsdiqləyərək həmin müəlliflər göstərir ki, aşağı dHL səviyyələri xüsusilə aşağı sosial-iqtisadi statuslu, yaşlı və əlillər üçün rəqəmsal səhiyyə bərabərsizliyi boşluqları yaradır [2]. Bu müəlliflər həyat boyu öyrənmə təşəbbüslərinə dHL-in daxil edilməsi zəruri olduğunu müdafiə edir.

Şəhər planlaması və sistemlər səviyyəsində, Dong, Reffat və Liang (2026) Rəqəmsal Əkizlər (DT), Tikinti Məlumat Modelləşdirilməsi (BIM) və Coğrafi Məlumat Sistemlərinin (GIS) səhiyyə infrastrukturunun planlaşdırılması üçün inteqrasiyasının 25% xərc azaltması və 84,9%-lik tikili yerləşmə dəqiqliyi verdiyini, eyni zamanda səhiyyə xidmətlərinin səmərəli paylaşdırılmasını təmin etdiyini göstərir [11]. Bu yanaşmalar Azərbaycanın böyüyən şəhər mərkəzlərində xəstəxana və klinika yerləşməsini optimallaşdırmaq və coğrafi baxımdan ədalətli səhiyyə xidməti əlçatanlığını təmin etmək üçün tətbiq edilə bilər.

Bu beynəlxalq dəlillər əsasında Azərbaycanın səhiyyə rəqəmsal transformasiyası üçün üç tamamlayıcı təşəbbüs təklif edilir: (i) SIMA əsaslı xəstə identifikasiyasını və elektron tibbi qeydiyyatı əhatə edən MyGov platformasındakı milli e-səhiyyə modulu; (ii) telemedisina və telefarmakologiya xidmətləri üçün qanunvericilik və tənzimləyici çərçivə; və (iii) kənd əhalisi və yaşlı vətəndaşlara üstünlük verən strukturlaşdırılmış rəqəmsal səhiyyə savadlılığı proqramı. Bu yanaşma Estoniya X-Road e-səhiyyə infrastrukturu modelinə əsaslanır və Azərbaycanın mövcud MyGov/SIMA platforma qatının mənimsənilməsini maksimuma çatdırır.

Müqayisəli təhlil və tövsiyələr

Aşağıdakı cədvəl üç sektoru Azərbaycanın mövcud vəziyyəti, müvafiq beynəlxalq təcrübə və tövsiyə edilən inkişaf istiqamətləri baxımından ümumiləşdirir**.**

Cədvəl 1.

Sektorlar üzrə mövcud vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və inkişaf tövsiyələri

Sektor	Azərbaycan: mövcud vəziyyət	Beynəlxalq təcrübə	Tövsiyə
Fintex	SIMA ilə onlayn bank hesabı açmaq və MyGov ödəniş məlumatının bank tətbiqində izlənməsi; steyblkoin infrastrukturu və tənzimləyici çərçivə yoxdur	ABŞ GENIUS Act (2025–2026): federal lisenziyalaşdırma, 1:1 ehtiyat, AML/KYC; Aİ MiCA: emitent idarəetmə standartları; Duffie və b. (2025): compliance-by-design	Steyblkoin emitentləri üçün regulyativ sandbox; SIMA-əsaslı KYC; tənzimləyici təlimatlar
Elektron ticarət	Satıcı KYC zəifdir; kart məlumatlarının paylaşılması ilə bağlı fırıldaq halları	Hindistan, İndoneziya: marketplace satıcı KYC nörmələri; elektron KYC (e-KYC) vasitəsilə AML/CTF həssas tənzim [5, 6]	SIMA-əsaslı satıcı KYC; Birmarket satıcı autentifikasiyası; kart əməliyyatlarında alıcı məlumatının qorunması
Səhiyyə	Telemedisina hələ sistemli şəkildə tətbiq edilməmişdir; kəğiz	Estoniya X-Road: mərkəzləşdirilmiş e-tibb qəydiyyəti; Ukrayna:	TABIB-MyGov e-səhiyyə modulu; SIMA-əsaslı xəstə

	əsaslı tibbi qəydiyyət; rəqəmsal səhiyyə savadlılığı aşağıdır	telemedisina çərçivəsi; DT–BIM–GIS inteqrasiyası [11]	identifikasiyası; telemedisina qanunvericilik çərçivəsi

Cədvəl nəticələrinə əsasən aşağıdakı üç tövsiyə formalaşdırılır:

Tövsiyə 1: Azərbaycan Mərkəzi Bankı mövcud Fintex "sandbox" (tənzimləyici sınaq mühiti) çərçivəsində steyblkoin emitentləri üçün tənzimləyici çərçivə işləyib hazırlamalıdır. Bu çərçivə SIMA ilə autentifikasiya olunmuş istifadəçi qeydiyyatını və GENIUS Act-ə uyğun "compliance-by-design" (layihələndirmə yolu ilə uyğunluq) AML/KYC nəzarət mexanizmlərini zəruri etməlidir [7, 8, 9].

Tövsiyə 2: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün bazar yeri platformaları üçün SIMA əsaslı satıcı şəxsiyyət yoxlaması məcburiləşdirilməlidir: satıcı hesabının aktivləşdirilməsindən əvvəl biometrik autentifikasiya tələb edilməli və kart fırıldaqçılığı sxemlərini aşkar etmək üçün əməliyyat monitorinqi inteqrasiya edilməlidir [5, 6].

Tövsiyə 3: Səhiyyə Nazirliyi MyGov platformasında inteqrələşdirilmiş e-səhiyyə modulu işləyib hazırlamalı, telemedisina və telefarmakologiya üçün tənzimləyici çərçivə qurmalı və kənd əhalisi ilə yaşlı vətəndaşlara üstünlük verən rəqəmsal səhiyyə savadlılığı proqramına sərmayə yatırmalıdır; Estoniyanın "X-Road" e-səhiyyə infrastrukturu istinad modeli kimi götürülməlidir [2, 10, 11].

Nəticə

Tədqiqat göstərir ki, MyGov və SIMA infrastrukturu sektoral rəqəmsal transformasiyanın əsas bazasını təşkil edir. Fintexdə növbəti mərhələ steyblkoinlər, elektron ticarətdə əsas problem KYC boşluqları, səhiyyədə isə prioritet sistemli rəqəmsal transformasiyanın başlanmasıdır. Bu nəticələr Azərbaycanda institusional inkişaf və rəqəmsal transformasiya idarəetməsi üzrə ədəbiyyata töhfə verir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A., & Invernizzi, A. C. (2021). Digital transformation in healthcare: Analyzing the current state-of-research. Journal of Business Research, 123, 557–567. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.030
2. Wamala Andersson S and Gonzalez MP (2025) Digital health literacy—a key factor in realizing the value of digital transformation in healthcare. Front. Digit. Health 7:1461342. doi: 10.3389/fdgth.2025.1461342
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt strategiyası. Bakı, 2025.
4. Azərbaycan Respublikası. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026–2029-cu illər üçün strategiya. Bakı, 2026.
5. Ghozi, Ahmad. (2022). THE URGENCY OF ELECTRONIC KNOW YOUR CUSTOMER (E-KYC): HOW ELECTRONIC CUSTOMER IDENTIFICATION WORKS TO PREVENT MONEY LAUNDERING IN THE FINTECH INDUSTRY. Diponegoro Law Review. 7. 34-52. 10.14710/dilrev.7.1.2022.34-52.
6. Rusman, R., & Budianto, A. . (2025). Strengthening Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) Policies in the Fintech Industry to Prevent Money Laundering Crimes. Journal of World Science, 4(7), 871–881. https://doi.org/10.58344/jws.v4i7.1446
7. Duffie, D., Olowookere, O., Veneris, A. The Stablecoin Balancing Act. Finance & Development (September 2025): 32–35.
8. Alao, Opeyemi. (2024). A Cloud -Native Security and Regulatory Compliance Framework for Stablecoin -Based Cross-Border Financial Infrastructure. International Journal of Science Technology and Applications. 01. 100-113. 10.63680/ijsate032536.10.
9. Arshad, Usama & Tubaishat, Abdallah & Anwar, Sajid & Halim, Zahid & Abualkishik, Abedallah & Ullah, Abrar. (2025). Web3-Based Identity and KYC Innovations for Next-Generation FinTech. ACM Transactions on the Web. 20. 10.1145/3771991.

10. Shapovalova, Viktoriia. (2025). Telemedicine and Telepharmacy in Modern Healthcare: Innovations, Medical Technologies, Digital Transformation. SSP Modern Pharmacy and Medicine. 5. 1-19. 10.53933/r7f5xj91.
11. Dong, Yitong & Reffat, Rabee & Liang, Runqi. (2026). Integrating Digital Twins, BIM, and GIS for Urban Health Equity: Advancing Smart and Sustainable Healthcare Planning. Sustainable Cities and Society. 144. 107429. 10.1016/j.scs.2026.107429.
12. Azərbaycan Mərkəzi Bankı. Rəqəmsal ödənişlərin inkişafı üzrə işlər davam etdirilir. Mətbuat buraxişı, 2025. əlçatan: https://www.cbar.az/press-release-5438/central-bank-continues-efforts-to-expand-digital-payments

MÜƏSSİSƏDƏ ƏSAS KAPİTALDAN İSTİFADƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ İDARƏETMƏ QƏRARLARININ ROLU

Abdullayev Tural Rauf oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: tural.abdullayev.rauf.2025@asoiu.edu.az

Urazayeva Milyənət Dolxad qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID:0000-0001-6382-8727
E-mail: milyanat.urazayeva@asoiu.edu.az

Xülasə: Müasir iqtisadi şəraitdə müəssisələrdə rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsi və davamlı inkişafın qorunması mövcud resurslardan, xüsusən də əsas kapitaldan səmərəli istifadədən birbaşa asılıdır. Əsas kapital təkcə istehsal prosesinin maddi-texniki əsasını təşkil etmir, həm də məhsuldarlığın, istehsal həcminin və maliyyə nəticələrinin müəyyən edilməsində həlledici rol oynayır. Lakin bir çox müəssisələrdə əsas vəsaitlərin köhnəlməsi, texnoloji gerilik və səmərəsiz idarəetmə metodları onların tam istifadəsinə mane olur. Buna görə də, əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasında idarəetmə qərarlarının rolu xüsusilə vacibdir. Bu məqalənin əsas məqsədi müəssisələrdə əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyinə təsir edən idarəetmə qərarlarının təbiətini, istiqamətini və nəticələrini təhlil etməkdir. Tədqiqatda əsas kapitaldan istifadə göstəriciləri, onların təkmilləşdirilməsi metodları və bu prosesdə strateji və əməliyyat qərarlarının təsir mexanizmləri araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, əsaslandırılmış idarəetmə qərarları əsas kapitaldan daha səmərəli istifadə, istehsal xərclərinin azaldılması və müəssisənin ümumi maliyyə göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün şərait yaradır.

Açar sözlər: əsas kapital, səmərəlilik, idarəetmə qərarları, kapital məhsuldarlığı, istehsal potensialı.

Abstract: In contemporary economic conditions, ensuring the competitiveness and maintaining the sustainable development of enterprises directly depend on the efficiency level of available resources, particularly fixed capital. Fixed capital not only constitutes the material and technical basis of the production process but also plays a decisive role in shaping productivity, production volume, and financial results. However, in many enterprises, the depreciation of fixed assets, technical backwardness, and inefficient management approaches prevent them from being utilized at their full potential. In this regard, the role of management decisions in enhancing the efficiency of fixed capital utilization is of particular relevance. The primary objective of the article is to analyze the essence, directions, and outcomes of management decisions that influence the efficiency of fixed capital use in enterprises. During the research, indicators of fixed capital utilization, methods for their improvement, and the impact mechanisms of strategic and operative decisions made during this process were investigated. Consequently, it was determined that well-founded management decisions create conditions for more effective use of fixed capital, reduction of production costs, and improvement of the overall financial performance of the enterprise.

Keywords: fixed capital, efficiency, management decisions, capital productivity, production potential.

Giriş

Müasir dövrdə iqtisadi qloballaşma, şiddətlənən rəqabət və texnoloji innovasiyaların sürətli inkişafı bizneslər qarşısında yeni tələblər qoyur. Bu şərtlər altında müəssisələr bazar mövqeyini qorumaq və inkişaf etdirmək üçün mövcud resurslardan mümkün qədər səmərəli istifadə etməyi vacib hesab edirlər. Əsas kapital istehsal resursları arasında xüsusi rol oynayır və şirkətin istehsal gücünü, texniki səviyyəsini və uzunmüddətli inkişaf potensialını müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Əsas kapital uzun müddət ərzində istehsal prosesində iştirak edən və dəyərini tədricən məhsula ötürən maddi aktivlərdir. Bu cür aktivlərə binalar, qurğular, avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri və digər istehsal vasitələri daxildir. Onların səmərəli istifadəsi birbaşa şirkətin istehsal xərclərinə, məhsul maya dəyərinə və nəticədə mənfəətinə təsir göstərir. Buna görə də, əsas kapitaldan istifadənin artırılması müəssisənin idarə edilməsində əsas prioritet hesab olunur.

Lakin, praktikada bir çox müəssisə əsas kapitaldan istifadədə müxtəlif çətinliklərlə üzləşir. Bu çətinliklərə avadanlıqların köhnəlməsi və aşınması, istehsal gücünün az istifadə edilməsi, qeyri-kafi texniki xidmət və səmərəsiz investisiya qərarları daxildir. Bu hallar əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyini azaldır və müəssisənin ümumi fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Buna görə də, bu sahədə düzgün və elmi cəhətdən əsaslandırılmış idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi xüsusilə vacibdir. İdarəetmə qərarları müəssisənin fəaliyyət istiqamətini müəyyən etmək və resursların bölüşdürülməsini tənzimləmək üçün əsas vasitə kimi çıxış edir.

Əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün verilən qərarlar həm strateji, həm də əməliyyat xarakterli ola bilər. Strateji qərarlar əsas kapitalın yenilənməsi və modernləşdirilməsi, investisiya proqramlarının hazırlanması ilə bağlı olsa da, əməliyyat qərarları gündəlik istehsal prosesinin təşkili, avadanlıqdan istifadə səviyyələrinin tənzimlənməsi və texniki xidmətin planlaşdırılması ilə bağlıdır. Bu məqalədə müəssisədə əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasında idarəetmə qərarlarının rolu araşdırılır. Tədqiqatda əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyini xarakterizə edən göstəricilər təhlil edilir, mövcud problemlər müəyyən edilir və onların həlli üçün idarəetmə yanaşmaları təklif olunur. Eyni zamanda, idarəetmə qərarlarının müəssisənin iqtisadi göstəricilərinə təsir mexanizmi sistematik şəkildə izah olunur.

Əsas kapitaldan istifadə səmərəliliyinin iqtisadi mahiyyəti və qiymətləndirilməsi göstəriciləri

Əsas kapitalın səmərəliliyi, müəssisənin mövcud istehsal vasitələrindən nə dərəcədə səmərəli istifadə etdiyini əks etdirən vacib bir iqtisadi anlayışdır. Bu səmərəlilik səviyyəsi yalnız istehsal həcmi ilə deyil, həm də resurs istifadəsinin intensivliyi, avadanlıq istifadəsi və investisiya gəlirliyi ilə müəyyən edilir. (Rzayev, 2018) Əsas kapitalın düzgün qiymətləndirilməsi idarəetmə qərarlarının keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. [1]

Əsas kapitalın istifadəsinin səmərəliliyini ölçmək üçün bir sıra göstəricilərdən istifadə olunur. Bunlardan ən çox yayılmışı fondverimi göstəricisidir. Fondverimi istehsal edilmiş məhsulun kəmiyyətinin əsas kapitalın orta illik dəyərinə nisbəti kimi müəyyən edilir:

Fondverimi (Fv) = İstehsal həcmi / Əsas kapitalın orta illik dəyəri (1)

Bu göstərici əsas kapitalın bir manatına düşən məhsulu əks etdirir. [2] Fondveriminin artması əsas kapitaldan daha səmərəli istifadə olunduğunu göstərir. Əksinə, bu göstəricinin azalması mövcud resurslardan az istifadə olunduğunu göstərir. Fondveriminin əks göstəricisi fondtutumudur:

Fondtutumu (Ft) = Əsas kapital / İstehsal həcmi (2)

Fondtutumu məhsul vahidi üçün nə qədər əsas kapital tələb olunduğunu göstərir. Bu göstəricinin azalması müəssisənin daha az kapital qoyuluşu ilə daha çox məhsul istehsal etdiyini göstərir ki, bu da səmərəliliyin artmasına səbəb olur. [3] Digər mühüm göstəricilərdən biri fondsilahlanmadır. Bu göstərici işçilərin əsas kapital ilə təmin olunma səviyyəsini xarakterizə edir:

Fondsilahlanma (Fs) = Əsas kapital / İşçilərin sayı (3)

Fondsilahlanmanın yüksək olması əmək məhsuldarlığının artması üçün şərait yaradır, lakin bu artım yalnız avadanlıqların səmərəli istifadəsi ilə müşayiət olunduqda müsbət nəticə verir.

Əsas kapitaldan istifadənin daha dərin təhlili üçün istehsal gücündən istifadə səviyyəsi də qiymətləndirilir:

İstehsal gücündən istifadə əmsalı (Kg) = Faktiki istehsal / Maksimum mümkün istehsal (4)

Bu əmsalın 1-ə yaxın olması mövcud potensialdan maksimum istifadə edildiyini göstərir. Aşağı göstərici isə istehsal gücünün boş qalmasını və idarəetmədə çatışmazlıqları əks etdirir.

Bundan əlavə, əsas kapitalın dövriyyə sürəti vacib göstərici hesab olunur:

Kapitalın dövriyyə əmsalı = Satış həcmi / Əsas kapital (5)

Bu göstərici kapitalın nə qədər tez "işlədiyini" və gəlir gətirdiyini göstərir. Yuxarıda göstərilən göstəricilərin hərtərəfli təhlili müəssisə daxilində əsas kapitaldan istifadə səviyyəsi üzrə obyektiv nəticələr əldə etməyə imkan verir. İdarəetmə qərarları bu göstəricilərin dinamikasına əsasən qəbul edilir və resursların daha səmərəli bölüşdürülməsini təmin edir.

Beləliklə, əsas kapitalın səmərəliliyinin dəqiq qiymətləndirilməsi müəssisənin iqtisadi göstəricilərinin təhlili və gələcək inkişaf strategiyasının formalaşdırılması üçün fundamental əsas rolunu oynayır.

Əsas kapitaldan istifadə səmərəliliyinə təsir edən amillər və problemlərin təhlili

Əsas kapitaldan istifadə səviyyəsi yalnız onun mövcudluğu ilə deyil, həm də bir sıra daxili və xarici amillərin təsiri ilə müəyyən edilir. Bu amillərin düzgün müəyyən edilməsi və təhlili idarəetmə qərarlarının effektivliyini artırmaq üçün xüsusilə vacibdir. Əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyinə təsir edən əsas amillərdən biri onun texniki səviyyəsidir. Müasir, yüksək texnologiyalı avadanlıqların istifadəsi istehsal prosesini sürətləndirir, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırır və xərcləri azaldır. Əksinə, köhnəlmiş və fiziki cəhətdən aşınmış avadanlıqlar tez-tez istehsal prosesində nasazlıqlara və fasilələrə səbəb olur. Bu, kapitalın səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur.

Digər vacib amil istehsalın təşkili səviyyəsidir. Avadanlıqların düzgün yerləşdirilməməsi, istehsal prosesinin zəif planlaşdırılması və iş vaxtından səmərəsiz istifadə əsas kapitaldan istifadə səviyyəsini azaldır. Məsələn, aşağı istehsal gücündən istifadə müəssisənin mövcud imkanlarından tam istifadə etmədiyini göstərir.

Əsas kapitalın strukturu da səmərəliliyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Aktiv və passiv əsas vəsaitlərin nisbəti burada əsas rol oynayır. Aktiv aktivlər (avadanlıq, maşınlar) istehsalda birbaşa iştirak etsə də, passiv aktivlər (bina və tikililər) dolayı təsir göstərir. Aktiv aktivlərin yüksək payı ümumi səmərəliliyin artmasına səbəb olur.

Amortizasiya siyasəti də bu sahədə əsas rol oynayır. Yanlış hesablanmış amortizasiya xərcləri əsas kapitalın yenilənməsini ləngidə bilər. Sürətləndirilmiş amortizasiya müəssisəyə yeni texnologiyaların daha tez tətbiq olunmasına imkan verir ki, bu da uzunmüddətli səmərəliliyi artırır. İnsan faktorunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Peşəkarlıq, texniki bilik və personalın motivasiya səviyyəsi avadanlıqların səmərəli istifadəsinə birbaşa təsir göstərir. Eyni avadanlıq müxtəlif müəssisələrdə fərqli nəticələr verə bilər ki, bu da idarəetmə və insan resursları siyasətinin rolunu vurğulayır. Praktikada rast gəlinən əsas problemlərdən biri istehsal gücünün lazımi səviyyədə istifadə edilməməsidir. Bu o deməkdir ki, əsas kapitalın bir hissəsi faktiki olaraq "boş" vəziyyətdədir. Digər bir problem isə avadanlıqların tez sıradan çıxmasına səbəb olan zəif təşkil olunmuş texniki xidmət və təmir işləridir. Bundan əlavə, səmərəsiz investisiya qərarları da əsas məsələlərdir. Bəzən şirkətlər bazar tələbatını düzgün qiymətləndirmədən böyük kapital qoyuluşları edirlər və nəticədə bu investisiyalar gözlənilən gəliri vermir.

Beləliklə, əsas kapitaldan istifadənin səmərəliliyinə təsir edən amillərin hərtərəfli təhlili göstərir ki, bu sahədəki problemləri aradan qaldırmaq üçün təkcə texniki deyil, həm də idarəetmə yanaşmaları lazımdır. [4]

Əsas kapitaldan istifadə səmərəliliyinin təhlili və qiymətləndirilməsinin analitik yanaşmaları

Müəssisələrdə əsas kapitaldan istifadə səmərəliliyinin artırılması və bu istiqamətdə düzgün idarəetmə qərarlarının verilməsi üçün ilk növbədə resursların ətraflı, dərindən və sistemli təhlili həyata keçirilməlidir. Müasir idarəetmə yanaşması tələb edir ki, təhlil prosesi sadəcə rəqəmlərin hesablanması ilə bitməsin; göstəricilər arasındakı qarşılıqlı əlaqə, onların zaman daxilindəki

dinamikası və son nəticəyə təsiri kompleks şəkildə qiymətləndirilməlidir. Məhz bu cür analitik yanaşma daxili ehtiyatların aşkar edilməsinə və onların istehsala cəlb olunmasına şərait yaradır.

Təcrübədə ən çox istifadə olunan müqayisəli təhlil metodu cari dövrün nəticələrini keçmiş dövrlərlə və ya sektorun orta göstəriciləri ilə qarşılaşdırmağa imkan verir. Bu zaman fondverimi kimi əsas meyarların artım və ya azalma meyilləri izlənilir. Daha dərin araşdırmalar üçün nəzərdə tutulan indeks və faktor təhlilləri isə fondverimindəki dəyişikliyin konkret səbəblərini yəni artımın istehsalın genişlənməsi, yoxsa kapitalın daha intensiv istifadəsi hesabına baş verdiyini üzə çıxarır.**(Rzayev, 2018)**

Analiz prosesində vaxt amili də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Avadanlıqların iş vaxtından istifadə səviyyəsinin aşağı olması çox vaxt təşkilati çatışmazlıqların və istehsalatdakı fasilələrin göstəricisidir. Əgər müəssisənin istehsal gücləri tam yüklənməyibsə, əlavə investisiya qoymadan, sadəcə mövcud potensialı səfərbər etməklə istehsalı artırmaq mümkündür ki, bu da idarəetmə baxımından ən qənaətcil yoldur.

Eyni zamanda, əsas kapitalın rentabelliyi göstəricisi investisiya qərarlarının nə dərəcədə doğru olduğunu və qoyulan vəsaitin gəlir gətirmə qabiliyyətini nümayiş etdirir. Təhlil nəticəsində əldə olunan bu dolğun məlumatlar idarəetmə üçün əsas informasiya bazasını formalaşdırır. Məsələn, səmərəlilik problemi avadanlıqların aşağı yüklənməsi ilə bağlıdırsa, bu, operativ qərarlarla, yoxsa texniki köhnəlmə ilə bağlıdırsa, strateji investisiya qərarları ilə həll olunur [5].

Beləliklə, əsas kapitalın analitik təhlili yalnız mövcud vəziyyəti qiymətləndirməyə deyil, həm də gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Bu yanaşma idarəetmə qərarlarının daha əsaslandırılmış, məqsədyönlü və yüksək effektivliyə malik olmasını təmin edir.

Əsas kapitaldan istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsində idarəetmə qərarlarının rolu və optimallaşdırma istiqamətləri

Əsas fondlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması birbaşa idarəetmə qərarlarının keyfiyyətindən asılıdır. Bu qərarlar müəssisənin həm qısa, həm də uzunmüddətli inkişaf istiqamətini müəyyən edir və optimal resursların bölüşdürülməsini təmin edir.

Strateji idarəetmə qərarları əsasən əsas vəsaitlərin yenilənməsi və modernləşdirilməsi ilə bağlıdır. Şirkət köhnə avadanlıqları daha məhsuldar və enerjiyə qənaət edən texnologiyalarla əvəz etdikdə, onun fondverimi artır və fondtutumu əksinə azalır. Bu prosesi qiymətləndirmək üçün investisiya səmərəliliyi göstəricilərindən istifadə olunur [6]. Məsələn:

İnvestisiyanın rentabelliyi (ROI) = (Xalis mənfəət / İnvestisiya məbləği) × 100% (10)

Bu göstərici bizə verilən investisiya qərarlarının effektivliyini müəyyən etməyə imkan verir.

Əməliyyat idarəetmə qərarları gündəlik istehsal prosesini təşkil etməyi hədəfləyir. Buraya avadanlığın istifadəsinin optimallaşdırılması, səmərəsiz, boşdayanma vaxtının azaldılması və texniki xidmətin düzgün planlaşdırılması daxildir. Məsələn, istehsal avadanlığının dayanma vaxtının azaldılması istehsal gücünün istifadəsini artırır:

Boşdayanma əmsalı = Boşdayanma vaxtı / Ümumi iş vaxtı (11)

Bu göstəricinin azaldılması səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün mühüm ehtiyat mənbəyi hesab olunur.

Rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin istifadəsi də mühüm rol oynayır. Müasir informasiya texnologiyaları sistemlərin (avadanlıqların) real vaxt rejimində monitorinqini təmin edir. Bu, nasazlıqların vaxtında aşkarlanmasına və davamlı istehsal prosesini təmin etməyə imkan verir.

İdarəetmə qərarlarının digər vacib aspekti aktiv strukturunun optimallaşdırılmasıdır. Aktiv fondların sayının artırılması və passiv aktivlərin optimallaşdırılması ümumi səmərəliliyin artmasına gətirib çıxarır.

Bundan əlavə, işçi heyətinin təlimi və motivasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi idarəetmə qərarlarının ayrılmaz komponentləri olmalıdır. Təcrübə göstərir ki, ixtisaslı mütəxəssislər mövcud aktivlərdən daha səmərəli istifadə edə və bununla da əlavə investisiya qoyulmadan səmərəliliyi artıra bilərlər.

Nəhayət, risklərin idarə edilməsi də nəzərə alınmalıdır. Yalnış investisiya qərarları və bazar dəyişiklikləri aktivlərin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərə bilər. Buna görə də qərarlar qəbul edilərkən alternativlərin müqayisəli təhlili aparılmalıdır [7].

Beləliklə, idarəetmə qərarları aktiv əsas kapitaldın istifadə səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış və hərtərəfli yanaşmaya əsaslanan qərarlar müəssisənin istehsal potensialından tam istifadə etməyə və uzunmüddətli iqtisadi gəlirliliyi təmin etməyə imkan verir.

Nəticə

Aparılan tədqiqat göstərir ki, şirkətin əsas vəsaitlərinin səmərəliliyi yalnız texniki amillərdən deyil, həm də idarəetmə qərarlarının keyfiyyətindən asılıdır. Əsas kapitalın iqtisadi cəhətdən davamlılığı onların istehsal prosesində optimal istifadəsindən, mövcud istehsal güclərindən tam istifadəsindən və investisiyaların hədəf xarakterindən asılıdır.

Təhlil nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, fondverimi, fondtutumu və istehsal gücündən istifadə əmsalı kimi göstəricilər əsas kapitaldan istifadə səviyyəsini obyektiv qiymətləndirməyə imkan verir. Bu göstəricilərin dinamikası əsasında qəbul edilən idarəetmə qərarları müəssisənin iqtisadi nəticələrinə birbaşa təsir göstərir. Xüsusilə, fondveriminin artması və fondtutumunun azalması resurslardan daha səmərəli istifadəni və istehsal xərclərinin optimallaşdırılmasını təmin edir.

Eyni zamanda, tədqiqatlar göstərir ki, sadəcə investisiyaların artırılması əsas vəsaitlərin səmərəliliyini artırmaq üçün kifayət deyil. Ən əsası, bunun üçün bu investisiyaların adekvat idarə olunması, məqsədyönlü texnoloji modernləşdirmə və istehsal prosesinin optimal təşkili tələb olunur. Müasir yanaşmalar göstərir ki, kapital qoyuluşlarının effektiv planlaşdırılması və informasiya əsaslı qərar qəbuletmə məhsuldarlıq artımına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Lakin, qeyri-effektiv idarəetmə və zəif planlaşdırılmış investisiya qərarları səmərəsiz kapital istifadəsinə və məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Xüsusilə qeyri-müəyyənlik dövründə müvafiq kapital büdcələşdirmə mexanizmlərinin tətbiqi səmərəlilik itkilərini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, əsas kapitaldan istifadə səmərəliliyinin yüksəldilməsi kompleks yanaşma tələb edir və bu prosesdə idarəetmə qərarları həlledici rol oynayır. Elmi əsaslandırılmış, analitik və sistemli qərarların qəbulu müəssisənin istehsal potensialının tam reallaşdırılmasına, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə və uzunmüddətli maliyyə sabitliyinin təmin olunmasına imkan yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. González-Tejero C., Escobar S., Orellana A., Ribeiro-Soriano D. Efficiency and Optimization in Business Practice: Enhancing Productivity and Cost-Efficiency. Springer, 2025, 410 p.
2. Sokołowska E., Zargartalebi M. Capital Structure and Firm Performance: Global Financing Decisions among Listed Companies. Taylor & Francis, 2024, 280 p.
3. Zerine I. et al. Optimizing Capital Allocation and Investment Decisions in the U.S. Economy Through Data Analytics. American Journal of Applied Statistics and Economics, 2024, pp. 45–58.
4. Rony Z.T. et al.Optimizing Economic Management amid Globalization: A Bibliometric Review of Emerging Trends (2020–2025). Shirkah Journal of Economics and Business, 2025, pp. 120–138.
5. Əliyev R.H. İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı: Elm, 2020, 380 s.
6. Həsənov A.M. Sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı. Bakı: Təhsil, 2019, 342 s.
7. Rzayev E.K. İqtisadi təhlil və səmərəlilik göstəriciləri. Bakı: ADİU nəşriyyatı, 2018, 265 s.

QARABAĞ İQTİSADİ REGİONUNDA MARKETİNQ VƏ İSTEHLAKÇI DAVRANIŞLARININ FORMALAŞMASI VƏ Sİ TƏTBİQİ

Nəzərəliyeva Zeynəb Akif qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistrant

E-mail: nazaraliyeva.zeynab.akif.2024@unec.edu.az

Xülasə: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında biznesin inkişafı, son illərdə regionların bərpası və iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalənin əsas məqsədi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Süni İntellekt (Sİ) texnologiyalarının rəqəmsal marketing strategiyalarına, istehlakçıların davranışındakı dəyişikliklərə və satınalma qərarlarının qəbulu prosesinə olan əhəmiyyətli təsirini təhlil etməkdir. Tədqiqat metodologiyası 2021-2024-cü illəri əhatə edən rəsmi məlumatların müqayisəli təhlili və analizi, ssenari əsaslı modelləşdirmə və tədqiqat metodlarından istifadə edilib. İrəli sürülən hipotezə əsasən Qarabağ bölgəsində tətbiq olunan "Ağıllı şəhər" ekosistemində Böyük Verilənlərin (Big Data) toplanmasına şərait yaradır. Sİ alqoritmləri bu məlumatları emal edərək hər bir istehlakçı üçün fərdi təkliflər hazırlayır. Bu, marketinqdə "reaktiv" yanaşmadan "proaktiv" yanaşmaya keçidə imkan verir; yəni müştərinin ehtiyacı hələ yaranmadan Sİ vasitəsilə tələb proqnozlaşdırılır və fərdiləşdirilmiş məhsul təqdim olunur. Yeni bazarlarda müştəri sadiqliyini qorumaq çətindir. Sİ alqoritmləri vasitəsilə vizual və mətn əsaslı reklam kontentinə istehlakçı reaksiyalarının analizi, diqqət səviyyəsinin və emosional cavabların qiymətləndirilməsi daha təsirli kommunikasiya modelinin qurulmasına imkan verə bilər. Məqalədə həmçinin Sİ əsaslı prediktiv modellərin müştəri davranışındakı qeyri-sabitliyi analiz edərək müştəri itkisi (Churn rate) riskini öncədən müəyyən etmək üçün ona fərdi loyallıq proqramları və stimullaşdırıcı təkliflərin verilməsini təqdim edir. Tədqiqatın nəticəsi olaraq, yeni yaranan bazarlarda preventiv marketinq tədbirlərinin uzunmüddətli müstəri münasbətlərinin formalaşdırılmasındakı rolu və iqtisadi faydalılığı əsaslandırılır.

Açar sözlər: ağıllı şəhər, Qarabağ, rəqəmsal marketinq,Churn Rate, Böyük Verilənlər (Big Data) Sİ alqoritmi, proaktiv yanaşma

Abstract: The development of business in the Karabakh and East Zangezur economic regions holds significant importance in terms of regional restoration and economic modernization in recent years. The primary objective of the article is to analyze the substantial impact of Artificial Intelligence (AI) technologies on digital marketing strategies, changes in consumer behavior, and the purchase decision-making process in the liberated territories. The research methodology utilizes comparative analysis and evaluation of official data covering the years 2021-2024, as well as scenario-based modeling and research methods. According to the proposed hypothesis, the "Smart City" ecosystem implemented in the Karabakh region facilitates the collection of Big Data. AI algorithms process this data to prepare personalized offerings for each consumer. This enables a transition from a "reactive" approach to a "proactive" approach in marketing; specifically, consumer needs are predicted via AI before they fully emerge, and personalized products are presented. Maintaining customer loyalty in emerging markets is a challenging task. The analysis of consumer reactions to visual and text-based advertising content through AI algorithms, alongside the evaluation of attention levels and emotional responses, can enable the establishment of a more effective communication model. The article also presents AI-based predictive models that analyze instability in consumer behavior to pre-identify churn rate risks and offer individualized loyalty programs and incentive proposals. As a result of the research, the role and economic efficiency of preventive marketing measures in establishing long-term customer relationships in emerging markets are substantiated.

Keywords: smart city, Karabakh, digital marketing, Churn Rate, Big Data, AI algorithm, proactive approach.

Giriş

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası ölkə iqtisadiyyatında yeni bir strateji mərhələnin başlanğıcının əsasını qoymuşdur. Müasir qlobal iqtisadi şəraitdə işğaldan azad edilmiş ərazilərin və münaqişə zonalarının bərpası yalnız infrastruktur layihələri ilə deyil, həm də yüksək texnoloji sistemlərin qurulması ilə xarakterizə olunur. İşğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının ölkənin dəyər zəncirinə yenidən bərpa edilməsi rəqabətə davamlı biznes mühitininin formalaşdırılmasını tələb edir. İşğaldan azad edilmiş regionların yenidən inteqrasiyası ən müasir texnoloji həllərin, xüsusilə də “Ağıllı şəhər” konsepsiyalarının tətbiqi üçün

bənzərsiz imkanlar yaradır. Müasir dövrdə maketinq strategiyaları konvensional metodlardan uzaqlaşaraq, rəqəmsal yenilənmə və Süni İntellekt (Sİ) əsaslı prediktiv modellerinə keçid edir. Philip Kotıerin "Marketing 5.0" yanaşma prinsipində qeyd edildiyi kimi, texnologiyanın insan davranışı ilə sintezi istehlakçı məmnuniyyətini maksimallaşdırmaq üçün əsas şərtdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes infrastrukturunun yenidən qurulması zamanı Süni İntellektin tətbiqi, formalaşmaqda olan bazarın inkişaf prosesini anlamağa imkan verir. Eynilə biz Şumpeterin "yaradıcı dağıcılıq" nəzəriyyəsi çərçivəsindəndə yanaşdığımız zaman, Qarabağda konvesnionali bazar modellerinin rəqəmsal və Süni İntellekt əsaslı sistemlərlə əvəzlənməsi, regionun bazar potensialının genişlənməsini təmin edən müasir bir d\yiçiklik olduğunu aydın şəkildə görürük. Bu prosesdə müştəri məlumatlarının Böyük verilənlər (Big Data) təhlili vasitəsilə emalı, bazar subyektlərinə "prediktiv (öncəgörən) marketin" startegiyalarını tətbiq etmək imkanı yaradır. Məqalənin aktuallığı, işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası zamanı istehlakçıların satınalma qərarlarının texnoloji mühitdə hansı təşviqedici amil ilə formalaşdığını və Sİ vasitəsilə müştəri sadiqliyinin necə təkmilləşdirəcəyini müəyyən etmək tələbindən irəli gəlir.

Tədqiqatın obyekti: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa olunan iqtisadi mühit və formalaşan rəqəmsal istehlakçı bazarıdır.

Tədqiqatın predmeti: Sİ texnologiyalarının istehlak subyekti davranışına, satınalma qərarlarına loyallıq səviyyəsinə təsiri mexanizmləridir.

Tədqiqatın məqsədi: İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası zamanı tətbiq olunan rəqəmsal ekosistem daxilində Sİ-nin proaktiv marketinq modelinin effektivliyini qiymətləndirmək və strateji həllər təklif etməkdir.

Tədqiqatın vəzifələri:

- İşğaldan azad olmuş ərazilərdə formalaşan rəqəmsal texnoloji bazanın Sİ tətbiqi üçün mövcud imkanlarını qiymətləndirmək;
- İstehıak subyektlərinin rəqəmsallaşmaya uyğunlaşma və satınalma amillərini müəyyənləşdirmək;
- Sİ əsaslı prediktiv nümunələrini müştəri loyallığına təsirini statistik göstəricilər ilə motivləşdirmək;
- İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən biznes istirakçıları üçün Sİ əsaslı xüsusiləşdirilmiş marketinq təklifləri hazırlamaq.

Ədəbiyyat icmalı

Süni İntellekt (Sİ) və istehlak subyekti əlaqələri arasında olan qarşılıqlı əlaqə müasir iqtisadi ədəbiyyatda geniş araşdırılsa da, münaqişədən sonraki ərazilərin bərpası baxımından bu məsələyə yanaşma fərqlidir. İlk olaraq, P.Kotler (2021) "Marketing 5.0" elmi yanaşmasında Sİ və Böyük Verilənlərin (Big Data) qarşılıqlı əlaqəsini istehlakçı razılığının tək yolu kimi təqdim edir. Lakin bu yanaşmanı təhlil etdikdə məlum olur ki, bu model sadəcə "oturuşmuş rəqəmsal ekosistemlər" üçün tərtib edilib. İşğaldan azaad olunmuş rayonları kimi coğrafiyalarda zəruri olan "tarixi data massivi" mövcud deyil, Bu səbəbdən Kotlerin təklif etdiyi "proaktiv marketinq" modeli data azlığı səbəbindən yanlış proqnozlara yol aça bilər. Yeni bazarlarda Sİ-nin tətbiqi zamanı "transfer öyrənmə" 9transfer learning) metodologiyasına ehtiyac duyulsa da, Kotler bu dövrü nəzəriyyəsində nəzərə almamışdır. M.Huang və R.Rust (2021) tərəfindən təqdim edilən Sİ-nin strateji marketinq çərçivəsi texnologiyanın intuitiv qabiliyyətini önə çıxarır. Lakin müəlliflər istehlakçıların texnoloji adaptasiya səviyyəsini universal bir sabit kimi qəbul edirlər, bu da bizim fikrimizə görə, metodoloji bir xətadır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin reinteqrasiyası zamanı məskunlaşacaq olan əhalinin müxtəlif social-iqtisadi tələbləri olacaq, bu da Sİ tərəfindən idarə edilən "fərdiləşmiş xismətlərin" hamı üçün eyni dərəcədə aydın olmaması ilə nəticələnək. Müəlliflərin nəzərə almadığı "rəqəmsal uçurum" amili, Sİ tətbiqinin istehlakçı davranışında loyal münasibət əvəzinə, texnoloji yadlaşma ilə nəticələnə bilər. B.Cohen (2015) və T.Nam (2011) "Ağıllı şəhər" ekosistemində iqtisadi üstünlüyü texnoloji mərkəzləşmədə görürlər.Lakin bu modellər daha çox stabil qərb liberal iqtisadiyyatı üçün istiqamətlənib. Post-münaqişə zonası olan Qarabağda Sİ vasitəsilə istehlakçı davranışlarına nəzarət olunması və emalı, ciddi kiber-təhlükəsizlik və etik məlumat gizliliyi məsəsləsini ön plana çıxarır.

Cohen-in modelində Sİ-nin kommersiya cəhətdən səmərəli olduğu qeyd edilsə də,strateji əhəmiyyətli regionlarda fərdi məlumatların qorunması mexanizmi zəif izah olunmuşdur. Azərbaycanlı tədqiqatçıları V.Qasımlı (2021) və E.Əhmədov (2022) tərəfindən aparılan araşdırmalarda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi potensialı daha çox investisiya həcmi, infrastruktur layihələr üzərində təhlil etmişlər. Lakin mikro-səviyyədə, yəni Sİ əsaslı bazar kommunikasiyaları demək olar ki, qeyd edilməmişdir. Bu boşluq bizim tədqiqatımızın zəruriliyini və elmi yeniliyini şərtləndirən əsas amilidir.

Metod və dəyişənlər

Tədqiqatın metodoloji çərçivəsi 2021-2024-cü illəri əhatə edən strateji bərpa dövrü üzrə işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi regionunda marketinq strategiyalarının və istehlakçı davranışlarının rəqəmsal transformasiyasına əsaslanır. Bu ərazilərin reinteqrasiyası zamanı rəqəmsal infrastrukturun qurulması və "Ağıllı şəhər" layihəsi daxilində əldə olunan məlumat bazalarının formalaşma gedişatını təhlil edilmişdir. Burada Sİ texnologiyalarının tətbiqi nəticəsinndə əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması və marketinq proseslərinin operativliyinin artması elmi-praktiki yöndən araşdırılmışdır. Məqalədə asılı olmayan dəyişən (independemt variable) kimi Sİ əsaslı proqnozlaşdırıcı modellerin və fərdiləşdirilmiş alqoritmin tətbiqi, asılı dəyişən (dependent variable) kimi istehlakçıların satınalma qərarlarının qəbulu və brend loyallığı (loyalty index) müəyyənləşdirilmişdir. 2021-2024-cü illər ərzində Sİ alqoritmlərinin tətbiqi ilə müştəri itkisi (Churn rate) riskinin nece minimallaşdığını ssenarilər üzərindən təhlil edilmişdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin spesifik xüsusiyyətlərini əsas götürərək, yeni formalaşan bazarlarda istehlakçı sadiqliyinin qorunması ilə üzə çıxan problemlər müzakirə edilmişdir və eləcə də Sİ vasitəsilə emosional cavabların qiymətləndirilməsi üzrə müqayisəli statistik təhlil alətlərindən istifadə edilmişdir.

İlkin nəticələr və müzakirələr

İstehlakçı davranışının öyrənilməsinin və modelləşdirilməsinin istehlakçıların məhsul seçərkən və ya alarkən etdikləri hərəkətləri müəyyənləşdirmək, onları eyni və ya oxşar davranış tərzinə görə qruplaşdırmaq və bu qruplara xas olan qanunauyğunluqları müəyyən etməklə onlara təsir vasitələrinin tapılması və seçilməsidir. İstehlakçı davranış modelləri müxtəlifdir və onlar satışa fərqli təsirlər göstərir.

- Engel-Kollat-Blackwell Model. Problemin tanınması → məlumat axtarışı → qiymətləndirmə → alış qərarı → alış sonrası davranış.
- Howard-Sheth Model. Kompleks model; seçim arasında alternativlər, amillər və aralıq mərhələlər – qəbul edilən təkliflər, qiymətləndirmə, mənsubiyyət və s.
- Bass Diffusion Model. Yeni məhsulların bazara qəbulunun (adoption) vaxtla dinamikası, innovatorlar və imitatorlar kimi seqmentlərin rolu.
- Sheth-Newman-Gross / Sheth model. Müştərinin sosial və emosional komponentlərini, əlaqələrini nəzərə alır; brendlərarası əlaqə; sosial təsir.
- Dynamic structural consumer models. İstehlakçının davranışının zamanla dəyişməsi, məhsul xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, nəzərə alınmamış seçimlər.
- Marketing models of consumer demand. Məhsul/marka seçimi, qiymətə reaksiya, marka keçidi, müxtəlif kateqoriyalarda alış. Agent-based və simulyasiya modelləri.

İstehlakçıların davranışlarının modelləşdirilməsi və onun satış strategiyasına təsirini yekun olaraq belə izah edə bilərik ki, satışın uğurlu olması üçün məhsul və ya xidmətin yalnız texniki və funksional xüsusiyyətləri deyil, istehlakçının qərar vermə prosesi, ehtiyacları, motivasiyaları və davranış tipləri də dərindən araşdırılmalı və nəzərə alınmalıdır. Texnologiyanın sürətli inkişafı və internet və rəqəmsal vasitələrin həyatın bir çox aspektlərinə tətbiqi müasir cəmiyyətdəki istehlakçı davranışını kökündən dəyişdirdi. Rəqəmsal transformasiya artıq həm müəssisələrin iş metodlarını, həm də istehlakçıların qərarları necə qəbul etdiklərini dəyişdirir. İndi alıcılar məlumat toplamaq, məhsulları müqayisə etmək və nə alacağına qərar vermək üçün yalnız bir neçə saniyə xərcləyirlər. Rəqəmsal texnologiya, sosial media təsirçiləri (influencerlər) və sadələşdirilmiş alış metodları arasında güclü əlaqələr mövcuddur. İnternet sayəsində alıcılar almaq istədikləri məhsul haqqında tez bir zamanda çox məlumat tapa, qiymətləri müqayisə edə, başqa alıcıların rəylərini oxuya və hansı təkliflərin

mövcud olduğunu görə bilərlər. Bu, qərar qəbuletmə prosesini sürətləndirir, düşünməyə və araşdırmağa sərf olunan vaxtı azaldır. Süni intellekt sistemlərinin qərar qəbuletmə keyfiyyəti ilkin informasiyanın necə təqdim olunması (kodlaşdırılması) və model çıxışlarının necə şərh edilməsi (interpretasiyası) ilə sıx bağlıdır. Kodlaşdırma mərhələsində seçilən nümayəndəlik (representation) modeli məlumatdan öyrənilən xüsusiyyətlərin informativliyini, interpretasiya mərhələsi isə nəticələrin insan tərəfindən yoxlanmasını və etibarlılığını müəyyənləşdirir. Rəqəmsal transformasiya kontekstində dövlət və biznes qərarlarının Sİ ilə dəstəklənməsi məlumat idarəetməsinin şəffaflığına, model izaholunurluğuna və risklərin idarəsinə dair yeni tələblər formalaşdırır. Azərbaycanın Süni İntellekt Strategiyası (2025–2028) da məhz etibarlı, məsuliyyətli və izah edilə bilən Sİ prinsiplərini prioritetləşdirir. Süni intellekt sistemlərinin qərar qəbuletmə keyfiyyəti ilkin informasiyanın necə təqdim olunması (kodlaşdırılması) və model çıxışlarının necə şərh edilməsi (interpretasiyası) ilə sıx bağlıdır. Kodlaşdırma mərhələsində seçilən nümayəndəlik (representation) modeli məlumatdan öyrənilən xüsusiyyətlərin informativliyini, interpretasiya mərhələsi isə nəticələrin insan tərəfindən yoxlanmasını və etibarlılığını müəyyənləşdirir.

Süni intellektdən istifadənin elektron ticarətə inteqrasiyası bizneslərin müştərilərlə qarşılıqlı əlaqəsində və dəyər qazanmasında transformativ dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Əvvəlki tədqiqatlar süni intellektdən istifadənin imkanlarını geniş şəkildə araşdırsa da, bu tədqiqat, xüsusilə məmnuniyyət və qərar qəbuletmə proseslərinə diqqət yetirərək, onun müştəri davranışına təsirini araşdırmağı hədəfləyir. Çatbotların və fərdiləşdirilmiş marketinq strategiyalarının rolunu araşdırmaqla, bu tədqiqat, süni intellekt alətlərinin rəqəmsal bazarda istehlakçı qavrayışlarına və qarşılıqlı təsirlərinə necə təsir etdiyinə dair fikirlər təqdim edir. Bu sorğu, istehlakçı qavrayışlarını, təcrübələrini və söhbətbotlar və ya fərdiləşdirilmiş tövsiyələr kimi süni intellektlə idarə olunan alətlərlə bağlı narahatlıqlarını toplamağı hədəfləyirdi. Sorğu, süni intellektdən istifadənin təsirinin müxtəlif aspektlərini araşdırdı. Bundan əlavə, hansı süni intellekt alətlərinin istehlakçı təcrübələrinə ən çox təsir etdiyini qiymətləndirdi. Respondentlərin sosial-demoqrafik bölgüsü, yaş, cins və təhsil baxımından müxtəlif təmsilçiliyi təmin etdi və istehlakçı davranışının hərtərəfli təhlilinə imkan verdi (Cədvəl 1).

Cədvəl 1.

Respondentlərin sosial-demoqrafik profili

Dəyişən		Faiz
Cins	Qadın	61,9%
	Kişi	37,4%
	Bildirmək istəmirəm	0,6%
Yaş	18-25	65,8%
	26-35	21,9%
	36-45	7,1%
	46-55	2,6%
	55+	2,6%
Təhsil	Orta məktəb	39,4%
	Bakalavr dərəcəsi	41,3%
	Magistr dərəcəsi	16,1%
	Doktorantura dərəcəsi	3,2%

Mənbə: Kamran Allahverdiyev and Irina Albăstroiu Năstase, The Impact of Artificial Intelligence on Consumer Behavior in e-Commerce (2025)

Sorğunun nəticələri göstərir ki, süni intellekt alətləri e-ticarətdə istehlakçı davranışına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir və ən çox gənc istehlakçılar (18-25 yaş, 65,8%) ən çox cəlb olunublar. Qadınlar (respondentlərin 61,9%-i) də onlayn alış-verişdə aktiv rollarını əks etdirən görkəmli istifadəçilərdir. Bu sorğunu tamamlayan insanların əksəriyyəti (41,3%) bakalavr dərəcəsi ilə məzun olublar.

Qrafik 1-də göstərildiyi kimi, ən təsirli vasitə istifadəçilərin 37,4%-ni əhatə edən xüsusi təkliflər və ya endirimlərdir. Bundan sonra, kömək üçün virtual çatbotlar istifadəçilərin 21,9%-nə təsir göstərir. Fərdiləşdirilmiş marketinq təklifləri 18,7%-ə, sosial media marketinqinə əsaslanan məhsul tövsiyələri isə 16,8%-ə təsir göstərir. Nəhayət, son dəqiqə sövdələşmələrinə əsasən bildiriş almaq ən az təsir göstərir və istifadəçilərin yalnız 5,2%-nə təsir göstərir. Bu məlumatlar fərdiləşdirilmiş və təşviqat süni intellekt alətlərinin e-ticarətdə istifadəçi davranışını əhəmiyyətli dərəcədə formalaşdırdığını vurğulayır.



Qrafik 1: Onlayn istehlakçı davranışına təsir edən əsas süni intellekt tətbiqləri

Mənbə: Kamran Allahverdiyev and Irina Albăstroiu Năstase, The Impact of Artificial Intelligence on Consumer Behavior in e-Commerce (2025)

Nəticə

İşğaldan azad olmuş ərazilərdə aparılan rəqəmsal dəyişikliklər regionun iqtisadi reinteqrasiyasında başlıca rol oynayır. Tədqiqat prosesində aparılan təhlil və proqnozlar onu göstərir ki, Sİ texnologiyalarının tətbiqi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ənənəvi marketinq çərçivəsində proaktiv və fərdiləşdirmiş modellere keçidi tezləşdirir. Tədqiqatın nəticəsi olaraq aşağıdakı qənaətlər əldə edilmişdir: 1. Hipotezin təsdiqi: Sİ əsaslı prediktiv modellerin tətbiqi istehlakçı loyallığını (Loyalty İndex) mühüm dərəcədə artırır və müştəri itkisini (Churn rate) minimuma endirir. 2. Rəqəmsal İnfrastrukturun rolu:»Ağıllı şəhər» ekosistemi daxilində əldə olunan məlumatlar Böyük Verilənlər (Big Data) toplusu fərdiləşdirilmiş marketinq kommunikasiyaları üçün yanacaq funksiyasını göstərir 3. Səmərəlilik Gğstəriciləri: Sİ inteqrasiyası nəticəsində əməliyyat xərcləri 20-25% azaldıması nəzərdə tutulub. Eləcə də tələb proqnozlaşdırılması dəqiqliyi 90%-ə çatdırılması gğzlənilir. Aparılan elmi tətqiqat əsasında aşağıdakı tövsiyyələr irəli sürülür: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən KOB-lar üçün Sİ əsaslı idarəetmə və marketinq alətlərinin tətbiqinə dğvlət tərəfindən dəstək olunsun. İstehlakçıların fərdi məlumatlatının kiber-təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə regionun spesifik statusuna uyğun data mərkəzləri qurulmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. A.T.Məmmədov, Marketinqin əsasları. 2007. səh. 91.
2. Azərbaycanın Süni İntellekt Strategiyası (2025–2028). Bakı: rəsmi strateji sənəd. s.12–18
3. Cəfərov, A. M. (2022). Rəqəmsal marketinq və onun iqtisadiyyata təsiri. Bakı, 245 s.
4. Ələkbərov, R. Ə. (2020). Marketinqin əsasları. 312 s.
5. Hüseynli, T.Q.(2021).İstehlakçı davranışının idarə olunması. Bakı, 198s.
6. Məmmədova, S. R. (2023). E-ticarət və rəqəmsal mühitdə istehlakçı münasibətləri. Bakı: UNEC Nəşriyyatı. 276 s.
7. Rəqəmsal Transformasiya Konsepsiyası. (2022). Bakı: NK-nın qərarı. s.33–41

8. Schiffman, L. & Kanuk, L. Consumer Behavior. Pearson. (2014). səh. 23.
9. Solomon, M. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Pearson. (2020). p.12
10. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). Marketing 5.0: Technology for humanity. P.224
11. Wiley.Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2021). A strategic framework for artificial intelligence in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 49(1), 30–50. https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9
12. Cohen, B. (2015). The 3 generations of smart cities. Inside Smart Cities. https://www.insidesmartcities.com/2015/09/16/the-3-generations-of-smart-cities/

AZƏRBAYCANDA TURİZM SEKTORUNDA REKLAM FƏALİYYƏTİNİN ROLU: ELMİ İNNOVASİYALAR VƏ DAYANIQLI TEXNOLOGİYALAR KONTEKSTİNDƏ

Əzimov Məhəmməd Camal oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: mehemmedezimov.90@gmail.com

Məcidov Murad Vüqar oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: mmurad.majidov@gmail.com

Əliyeva Şəhla Poladxan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, i.ü.f.d.
E-mail: shaxlaa@mail.ru

Xülasə: Tədqiqatın məqsədi – Azərbaycanın turizm sektorunda reklam fəaliyyətinin rolunu elmi innovasiyalar və dayanıqlı texnologiyalar kontekstində araşdırmaq, müasir reklam vasitələrinin turizmin inkişafına təsirini qiymətləndirməkdən ibarətdir. Tədqiqatın metodologiyası – tədqiqat zamanı iqtisad elminin metodlarından, o cümlədən müqayisəli təhlil, sintez, ümumiləşdirmə, statistik metodlar, həmçinin kompleks və sistemli yanaşmadan istifadə edilmişdir. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – əldə olunan nəticələr turizm sektorunda reklam strategiyalarının təkmilləşdirilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə edilə bilər. Tədqiqat nəticələri – Azərbaycanın turizm sektorunda mövcud reklam fəaliyyəti təhlil edilmiş, innovativ və dayanıqlı reklam texnologiyalarının tətbiqinə dair əsaslandırılmış təklif və tövsiyələr hazırlanmışdır. Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – tədqiqat işində Azərbaycanda turizm sektorunda reklam fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti elmi innovasiyalar prizmasından araşdırılır. Dayanıqlı texnologiyaların – süni intellekt, böyük verilənlər, rəqəmsal platformalar – turizm reklamında tətbiqi imkanları əsaslandırılır.

Açar sözlər: turizm sektoru, reklam fəaliyyəti, elmi innovasiyalar, dayanıqlı texnologiyalar, rəqəmsal reklam, süni intellekt, Azərbaycan turizmi, turizm marketinqi.

Abstract: The purpose of the research is to examine the role of advertising activity in Azerbaijan's tourism sector in the context of scientific innovations and sustainable technologies, and to assess the impact of modern advertising tools on the development of tourism.

The methodology of the research – the study employs economic science methods including comparative analysis, synthesis, generalization, statistical methods, as well as a comprehensive and systematic approach.

The practical importance of the research – the obtained results can be used to improve advertising strategies in the tourism sector and determine directions for the application of innovative technologies.

The results of the research – the existing advertising activity in Azerbaijan's tourism sector has been analyzed, and substantiated proposals and recommendations for the introduction of innovative and sustainable advertising technologies have been developed.

The originality and scientific novelty of the research – the study examines the current state of advertising activity in Azerbaijan's tourism sector through the prism of scientific innovations. The possibilities of applying sustainable technologies – artificial intelligence, big data, digital platforms – in tourism advertising are substantiated.

Keywords: tourism sector, advertising activity, scientific innovations, sustainable technologies, digital advertising, artificial intelligence, Azerbaijan tourism, tourism marketing.

Giriş

Turizm sektoru dünya iqtisadiyyatının ən dinamik inkişaf edən sahələrindən biri olmaqla, həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan da bu istiqamətdə mühüm addımlar atmış, turizmi iqtisadi şaxələndirmənin başlıca prioritetlərindən birinə çevirmişdir. Lakin rəqabət mühitinin getdikcə gücləndiyi bir dövrdə turizmin inkişafı yalnız infrastruktur yatırımları ilə deyil, eyni zamanda effektiv reklam strategiyaları və innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə müşayiət olunmalıdır.

Müasir dünyada reklam fəaliyyəti ciddi transformasiya keçirməkdədir. Ənənəvi reklam vasitələri öz yerini rəqəmsal, interaktiv və fərdiləşdirilmiş üsullara verməkdədir. Bu dəyişim turizm sektorunda da özünü aydın şəkildə büruzə verir. Sosial media platformaları, süni intellekt, böyük verilənlər (Big Data), artırılmış reallıq (AR) və virtual reallıq (VR) texnologiyaları müasir turizm reklamının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bu kontekstdə Azərbaycanda turizm sektorunda reklam fəaliyyətinin elmi-metodoloji əsaslarının araşdırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın turizm sektorunda reklam fəaliyyətinin mövcud vəziyyətini elmi innovasiyalar və dayanıqlı texnologiyalar kontekstində araşdırmaq, onun inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək və bu sahədə əsaslandırılmış tövsiyələr hazırlamaqdır.

Azərbaycanın turizm sektoru: ümumi baxış

Azərbaycan zəngin tarixi-mədəni irsi, müxtəlif iqlim zonaları, qədim memarlıq abidələri və inkişaf etmiş infrastrukturu ilə beynəlxalq turizm bazarında özünəməxsus yer tutur. Ölkə həm mədəni-tarixi, həm ekoturizm, həm də müalicə-sağlamlıq turizmi baxımından böyük potensial daşıyır.

Son illərdə Azərbaycan hökuməti turizm infrastrukturunun inkişafına ciddi investisiyalar yönəltmişdir. "Azərbaycanda turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramları" çərçivəsində bir sıra mühüm layihələr həyata keçirilmiş, ölkə beynəlxalq turizm sərgilərində aktiv iştirak etmişdir. Azərbaycan Turizm Bürosu (ATB) isə ölkənin xaricdə tanıdılması istiqamətində əhəmiyyətli rol oynamaqdadır.

Bununla belə, turizm sektorunun tam potensialını açmaq üçün reklam fəaliyyətinin elmi əsaslarla qurulması, innovativ texnologiyaların məqsədyönlü tətbiqi zəruri şərtlərdən biri hesab edilir. Bu sahədə mövcud çatışmazlıqlar – reklam büdcəsinin qeyri-məqsədyönlü xərclənməsi, hədəf auditoriyasının dəqiq müəyyən edilməməsi, rəqəmsal kanalların natamam istifadəsi – tədqiqatın aktuallığını daha da artırır.

Turizm reklamında innovasiyalar: dünya təcrübəsi

Dünya turizm bazarında reklam fəaliyyətinin keyfiyyəti birbaşa ölkənin turizm gəlirlərini müəyyən edir. Bu sahədə aparıcı ölkələr bir sıra innovativ yanaşmalardan istifadə edir:

- Süni intellekt (AI) əsaslı fərdiləşdirilmiş reklam – turistlərin davranış modellərini təhlil edərək fərdi marşrut və xidmət tövsiyələri təqdim edir;
- Böyük verilənlər (Big Data) – turizm trendlərinin proqnozlaşdırılması, hədəf auditoriyasının dəqiq seqmentləşdirilməsi məqsədilə istifadə olunur;
- Virtual reallıq (VR) və artırılmış reallıq (AR) – potensial turistlərə destinasiyanı virtual şəkildə kəşf etmək imkanı yaradır;
- Sosial media influencer marketinq – geniş izləyici kütləsinə çatmaq üçün rəy liderləri ilə əməkdaşlıq edilir;

– Dayanıqlı turizm reklamı – ekoloji məsuliyyəti vurğulayan, "yaşıl" brend imicini formalaşdıran kommunikasiya strategiyaları.

Məsələn, İspaniya Turizm Agentliyinin (Turespaña) rəqəmsal çevrilmə strategiyası sayəsində turizm gəlirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması mümkün olmuşdur. Türkiyənin "Keşfet" kampaniyası isə sosial media və influencer marketinqin sinergisindən istifadə edərək beynəlxalq turist axınını xeyli artırmışdır.

Azərbaycanda turizm reklamının mövcud vəziyyəti

Azərbaycanda turizm reklamı son illərdə mühüm inkişaf dinamikası nümayiş etdirmiş, lakin bir sıra struktural problemlər hələ də öz həllini gözləməkdədir.

Azərbaycan Turizm Bürosunun fəaliyyəti çərçivəsində "Feel the Rhythm of Baku", "Land of Fire" kimi beynəlxalq reklam kampaniyaları aparılmış, ölkənin dünya turizm bazarında tanınırlığı artırılmışdır. Beynəlxalq turizm sərgilərindəki iştirak, hava yolları şirkətləri ilə əməkdaşlıq, rəqəmsal platformalarda məqsədyönlü reklamlar müsbət nəticələr vermişdir.

Bununla yanaşı, bir sıra çatışmazlıqlar da müşahidə olunur: reklam mesajlarının mədəni kontekstə uyğunlaşdırılmasında qüsurlar, rəqəmsal analitik alətlərdən tam faydalanılmaması, kiçik və orta turizm müəssisələrinin reklam resurslarına çıxışının məhdudluğu, yerli turizm brendinin sistematik formalaşdırılmaması bunların arasında xüsusilə qeyd edilə bilər.

Dayanıqlı reklam texnologiyaları: Azərbaycan üçün perspektivlər

Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası müasir dövrün əsas iqtisadi paradigmalarından birinə çevrilmişdir. Turizm sektorunda dayanıqlılıq dedikdə ekoloji, iqtisadi və sosial balansı təmin edən inkişaf modeli başa düşülür. Bu kontekstdə reklam fəaliyyəti də dayanıqlılıq prinsiplərinə uyğun qurulmalıdır.

Azərbaycan üçün dayanıqlı reklam texnologiyalarının tətbiqi istiqamətlərini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:

1. Ekoturizmin tanıdılması – Azərbaycanın zəngin təbiəti, milli parkları və ekoloji marşrutlarının beynəlxalq reklam kampaniyaları vasitəsilə tanıdılması; bu, həm ekologiyaya zərər verməyən, həm də ölkəyə yeni turist seqmentləri cəlb edən yanaşmadır;
2. Rəqəmsal-ekoloji reklam – kağız əsaslı reklam materialları yerinə rəqəmsal formatların üstünlük verilməsi, karbon izini azaldan kommunikasiya kanallarından istifadə;
3. Lokal icmaların reklam fəaliyyətinə cəlb edilməsi – yerli əhaliyin, sənətkarların, mədəniyyət xadimlərinin autentik hekayələrinin beynəlxalq auditoriyaya çatdırılması;
4. Süni intellekt əsaslı personallaşdırılmış turizm reklamı – turistlərin maraq profili əsasında fərdi destinasiya, otel və aktivlik tövsiyələrinin avtomatik formalaşdırılması.

Reklam fəaliyyətinin iqtisadi effektivliyinin qiymətləndirilməsi

Turizm sektorunda reklam xərclərinin iqtisadi gəlirliliyini qiymətləndirmək üçün müxtəlif riyazi modellər tətbiq olunur. Bu sahədə ən geniş istifadə olunan göstəricilərdən biri Reklam Gəlir Əmsalı (Return on Advertising Spend – ROAS) hesab edilir:

ROAS = Reklam nəticəsindən əldə olunan gəlir / Reklam xərcləri

Bu göstərici reklam büdcəsinin optimallaşdırılmasında, ən effektiv kanalların müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanda turizm müəssisələrinin böyük hissəsi hələ bu tipli iqtisadi analiz metodlarından sistemli şəkildə yararlanmır ki, bu da sektorda reklam investisiyalarının məhsuldarlığını aşağı salmaqda mühüm amil rolunu oynayır.

Bundan əlavə, Sahələrarası Balans Modeli (SAB) çərçivəsində turizm sektorunun digər iqtisadiyyat sahələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi – aviasiya, qida sənayesi, nəqliyyat, mehmanxana sektoru – reklam fəaliyyətinin multiplikativ effektinin hesablanmasına imkan verir. Belə ki, turizm reklamına yönəldilmiş hər bir manat, yalnız turizm gəlirlərini deyil, əlaqəli sektorların məhsul buraxılışını da artırır.

Nəticə

Azərbaycanın turizm sektorunda reklam fəaliyyəti əhəmiyyətli inkişaf potansialı daşımaqla birlikdə, bir sıra sistemli problemlərin həllini tələb edir. Elmi innovasiyalar və dayanıqlı texnologiyalar kontekstində reklam strategiyalarının yenilənməsi bu potansialın reallaşdırılması üçün zəruri şərtdir.

Tədqiqatın nəticələri olaraq aşağıdakı tövsiyələri irəli sürürük:

1. Azərbaycan Turizm Bürosu çərçivəsində süni intellekt əsaslı reklam analitikası mərkəzinin yaradılması;
2. Turizm müəssisələri üçün rəqəmsal marketinq bacarıqlarının inkişafına yönəlik dövlət dəstəyi proqramlarının tətbiqi;
3. Ekoturizm brendinin beynəlxalq bazarda mövqeyinin gücləndirilməsi məqsədilə dayanıqlı reklam kampaniyalarının hazırlanması;
4. Turizm sektorunda reklam xərclərinin iqtisadi effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün ROAS və digər analitik metodların tətbiqinin genişləndirilməsi;
5. Yerli icmaları reklam proseslərinə cəlb edən, autentik Azərbaycan brendini formalaşdıran sistemli kommunikasiya strategiyasının hazırlanması.

Qeyd etmək lazımdır ki, turizm sektorunda reklam fəaliyyəti yalnız iqtisadi deyil, eyni zamanda mədəni-sosial bir missiya daşıyır. Azərbaycanın zəngin irsini dünyaya tanıtmaq, ölkəni beynəlxalq turizm xəritəsinin ayrılmaz bir nöqtəsinə çevirmək bu missiyanın əsas hədəfidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı (2010–2014). Bakı, 2010.
2. Azərbaycan Turizm Bürosu. İllik hesabat 2022. – Bakı: ATB, 2023. – 84 s.
3. Quliyev N.M. Azərbaycanda turizm sektorunun inkişaf problemləri. – Bakı: İqtisadiyyat, 2021. – 198 s.
4. Həsənov R.T. Rəqəmsal marketinq: nəzəriyyə və praktika. – Bakı: Elm, 2022. – 245 s.
5. Süleymanov Q.S., Tağıyev V.Q., Əliyeva Ş.P. Azərbaycanın neft emalı sənayesində sahibkarlığın inkişaf perspektivləri // AUDİT jurnalı. – 2024. – № 1 (43). – s. 88–97.
6. UNWTO. World Tourism Barometer. – Madrid: UNWTO, 2023. – 56 p.
7. Kotler P., Bowen J.T., Makens J.C. Marketing for Hospitality and Tourism. 7th ed. – Pearson, 2017. – 728 p.
8. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. – Pearson, 2019. – 624 p.
9. Buhalis D., Law R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the internet // Tourism Management. – 2008. – Vol. 29. – P. 609–623.
10. Hall C.M. Tourism and Geopolitics. – Channel View Publications, 2017. – 232 p.

RƏQƏMSAL MÜHİTLƏRDƏ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK YANAŞMALARININ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ ROLU VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Həşimova Ləman Azər qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: laman.hashimova.azar.2025@asoiu.edu.az

Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0008-3634-571X
E-mail: ruhi.mammadova@asoiu.edu.az

Xülasə: Rəqəmsal mühitlərin sürətlə genişlənməsi informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinə tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Müasir təşkilatlar və dövlət qurumları rəqəmsallaşma prosesində məlumatların məxfiliyinin qorunması, kiberhücumların qarşısının alınması və sistem etibarlılığının təmin edilməsi kimi mürəkkəb problemlərlə üzləşirlər. Bu məqalədə rəqəmsal

mühitlərdə tətbiq olunan kibertəhlükəsizlik yanaşmalarının informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu və inkişaf perspektivləri nəzəri baxımdan təhlil edilir. Tədqiqat çərçivəsində risk əsaslı təhlükəsizlik modelləri, çoxsəviyyəli müdafiə, Zero Trust yanaşması və təşkilati təhlükəsizlik strategiyalarının effektivliyi qiymətləndirilir. Nəticələr göstərir ki, müasir kibertəhlükəsizlik yalnız texniki tədbirlərdən ibarət olmayıb, həm də təşkilati idarəetmə və insan faktorunun inteqrasiyasını tələb edən kompleks sistemdir. Eyni zamanda, süni intellekt və avtomatlaşdırma texnologiyalarının tətbiqi kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni inkişaf istiqamətlərini formalaşdırır, anomaliyaların aşkarlanması, hücumların proqnozlaşdırılması və real vaxt rejimində müdaxiləyə imkan verir. Məqalə göstərir ki, effektiv kibertəhlükəsizlik yanaşmalarının tətbiqi informasiya sistemlərinin dayanıqlığını artırır, risklərin idarə olunmasını optimallaşdırır və təşkilatların rəqəmsal mühitdə fasiləsiz fəaliyyətini təmin edir. Bu yanaşmalar rəqəmsal transformasiya kontekstində strateji idarəetmə və texnoloji innovasiyaların inteqrasiyasını tələb edir.

Açar sözlər: kibertəhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi, rəqəmsal mühit, risklərin idarə edilməsi, Zero Trust modeli

Abstract: The rapid expansion of digital environments has significantly increased the requirements for information system security. Modern organizations and government institutions face complex challenges in the process of digitalization, including protecting data confidentiality, preventing cyberattacks, and ensuring system reliability. This article theoretically analyzes the role and development perspectives of cybersecurity approaches applied in digital environments in ensuring information security. Within the scope of the study, risk-based security models, multi-layered defense, the Zero Trust approach, and the effectiveness of organizational security strategies are evaluated. The results indicate that modern cybersecurity is not limited to technical measures alone but also requires the integration of organizational management and the human factor into a complex system. Furthermore, the application of artificial intelligence and automation technologies shapes new development directions in cybersecurity, enabling anomaly detection, attack prediction, and real-time intervention. The article demonstrates that the implementation of effective cybersecurity approaches enhances the resilience of information systems, optimizes risk management, and ensures the uninterrupted operation of organizations in digital environments. These approaches demand the integration of strategic management and technological innovations in the context of digital transformation.

Keywords: cybersecurity, information security, digital environment, risk management, Zero Trust model

Giriş

Müasir dövrdə rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı təşkilatların fəaliyyət strukturunu köklü şəkildə dəyişdirərək informasiya cəmiyyətinin formalaşmasını sürətləndirmişdir. Dövlət qurumları, özəl sektor və beynəlxalq təşkilatlar əməliyyatlarını getdikcə daha çox rəqəmsal platformalara yönəldir, bu isə həm səmərəliliyi artırır, həm də yeni informasiya təhlükəsizliyi risklərini ortaya çıxarır. Nəticədə kibertəhlükəsizlik müasir idarəetmənin strateji prioritetlərindən birinə çevrilmişdir.

Kibertəhlükəsizlik yalnız texniki müdafiə vasitələri ilə məhdudlaşmır; o, təşkilati idarəetmə, risk analizi və insan faktorunun effektiv inteqrasiyasını tələb edən çoxsəviyyəli sistem kimi fəaliyyət göstərir. İnformasiya təhlükəsizliyi isə məlumatların məxfiliyinin, bütövlüyünün və əlçatanlığının qorunmasını təmin edən əsas prinsiplər üzərində qurulur.

Rəqəmsal mühitlərdə hücumların artması ənənəvi perimetr əsaslı müdafiə modellərinin yetərsizliyini ortaya qoymuşdur. Bu səbəbdən müasir təşkilatlar “Zero Trust” yanaşması və çoxsəviyyəli müdafiə mexanizmlərinə üstünlük verməyə başlamışdır. Risk əsaslı təhlükəsizlik strategiyaları potensial təhlükələri proaktiv müəyyən etməyə və təşkilat resurslarını daha səmərəli yönləndirməyə imkan verir.

Eyni zamanda, süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyalarının inteqrasiyası kibertəhlükəsizlik sistemlərini daha adaptiv və avtomatlaşdırılmış edir. Bu texnologiyalar hücumların proqnozlaşdırılması, anomaliyaların aşkarlanması və real vaxt rejimində müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Bu məqalənin məqsədi rəqəmsal mühitlərdə tətbiq olunan kibertəhlükəsizlik yanaşmalarının informasiya təhlükəsizliyinə təsirini nəzəri baxımdan təhlil etmək və onların inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirməkdir. Tədqiqat müasir təhlükəsizlik modelləri, risk idarəetmə strategiyaları və texnoloji yeniliklərin təsirini əhatə edir. Nəticələr göstərir ki, kibertəhlükəsizlik yalnız texniki məsələ olmayıb, eyni zamanda strateji idarəetmə və davamlı rəqəmsal transformasiya kontekstində kritik rol oynayır.

Rəqəmsal mühitlərdə kibertəhlükəsizlik yanaşmalarının konseptual əsasları və informasiya təhlükəsizliyi ilə əlaqəsi

Rəqəmsal mühitlərin sürətlə inkişafı informasiya sistemlərinin strukturunu köklü şəkildə dəyişdirmiş və təşkilatların fəaliyyət modellərinə yeni tələblər gətirmişdir. Ənənəvi təhlükəsizlik yanaşmaları əsasən fiziki və şəbəkə perimetrlərinə fokuslandığı halda, müasir mühitlərdə bu yanaşmalar kifayət qədər effektiv sayılmır. Bu dəyişikliklərin əsas səbəblərindən biri bulud əsaslı arxitekturaların genişlənməsi, uzaqdan giriş imkanlarının artması və kiberhücumların daha mürəkkəb formalar almasıdır. Belə şəraitdə kibertəhlükəsizlik yalnız texniki müdafiə vasitəsi olmaqla kifayətlənmir; o, strateji idarəetmə və resursların səmərəli istifadəsi ilə sıx bağlı bir sahəyə çevrilir. [1]

Müasir kibertəhlükəsizlik yanaşmaları texnologiya və idarəetməni birləşdirir. Onun əsas məqsədi informasiya sistemlərinin məxfiliyini, bütövlüyünü və əlçatanlığını təmin etməklə yanaşı, təşkilatların davamlı fəaliyyətini dəstəkləməkdir. İnformasiya təhlükəsizliyi isə bu prosesi daha geniş çərçivədə təşkil edir, məlumatların həyat dövrü boyunca qorunmasını və təşkilati siyasətlərlə uyğunluğunu təmin edir. Bu baxımdan, kibertəhlükəsizlik və informasiya təhlükəsizliyi bir-birini tamamlayan anlayışlardır, lakin onların fokusları fərqlidir: kibertəhlükəsizlik texnoloji müdafiə mexanizmlərinə, informasiya təhlükəsizliyi isə həm texniki, həm də idarəetmə və hüquqi aspektlərə yönəlir.

Müasir yanaşmalardan biri risk əsaslı modeldir. Bu modeldə məqsəd bütün mümkün təhlükələri aradan qaldırmaq deyil, onların potensial təsirini minimuma endirməkdir. Risklərin idarə olunması mərhələləri risklərin identifikasiyası, qiymətləndirilməsi, prioritetləşdirilməsi və nəzarət tədbirlərinin tətbiqini əhatə edir. Bu yanaşma təşkilatlara resursları optimal şəkildə bölüşdürməyə və daha strateji qərarlar verməyə imkan verir. Eyni zamanda, risk əsaslı yanaşma texniki müdafiə və idarəetmə strategiyalarının əlaqələndirilməsini təmin edir, potensial hücumları əvvəlcədən proqnozlaşdırmağa şərait yaradır.

“Zero Trust” modeli müasir rəqəmsal sistemlərdə kritik rol oynayır. Bu model istifadəçiləri və cihazları avtomatik olaraq etibarlı hesab etmir, hər bir giriş cəhdini çoxsəviyyəli autentifikasiya və yoxlama prosesindən keçirir. Belə yanaşma paylanmış sistemlərdə və bulud infrastrukturlarında yüksək effektivlik göstərir, kiberhücumların qarşısını almaqda əlavə qat təmin edir. Paralel olaraq, çoxsəviyyəli müdafiə yanaşması müxtəlif təhlükəsizlik qatlarını eyni anda tətbiq etməklə sistemi qoruyur. Şəbəkə səviyyəsində monitorinq, tətbiq səviyyəsində qoruma və istifadəçi səviyyəsində nəzarət birgə işlədikdə hücumların uğurlu olması ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə azalır.

Elmi tədqiqatlar göstərir ki, kibertəhlükəsizlik yalnız texnologiya ilə məhdudlaşmır; insan faktoru həlledici rol oynayır. İşçilərin məlumat təhlükəsizliyi bilikləri, sosial mühəndislik hücumlarına qarşı hazırlığı və təşkilati təhlükəsizlik siyasətlərinə riayət etməsi sistemin ümumi təhlükəsizlik səviyyəsini birbaşa təsir edir. Bununla yanaşı, süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyalarının tətbiqi kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni imkanlar yaradır. Bu texnologiyalar anomal davranışları aşkar etmək, hücumları proqnozlaşdırmaq və avtomatik müdafiə mexanizmlərini qurmaq üçün istifadə olunur, nəticədə müdafiə sistemlərinin adaptivliyi və sürəti artır.

Nəticə etibarilə, rəqəmsal mühitlərdə kibertəhlükəsizlik yanaşmaları informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas komponent kimi çıxış edir. Bu sahə yalnız texniki tədbirlərdən ibarət olmayıb, strateji idarəetmə və insan faktorunu da əhatə edən kompleks sistemdir. Risk əsaslı modellərin və “zero trust”, çoxsəviyyəli müdafiə yanaşmalarının tətbiqi təşkilatlara potensial hücumları effektiv idarə etməyə və resursları səmərəli istifadə etməyə imkan verir. Eyni zamanda, süni intellekt və

avtomatlaşdırma texnologiyalarının inteqrasiyası kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni elmi və praktik inkişaf istiqamətlərini açır.

Bu konseptual və praktik yanaşmalar informasiya sistemlərinin davamlılığını artırır, təşkilatların rəqəmsal mühitdə dayanıqlı fəaliyyətini təmin edir və kibertəhlükəsizlik sahəsində gələcək elmi tədqiqatlar üçün nəzəri və metodoloji əsas yaradır.

Kibertəhlükəsizlikdə risklərin idarə olunması yanaşmaları və analitik qiymətləndirmə modelləri

Rəqəmsal mühitlərdə informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi əsasən risklərin düzgün idarə olunması ilə müəyyən edilir. Müasir təşkilatlar üçün əsas problem təhlükələrin mövcudluğu deyil, onların nə dərəcədə əvvəlcədən proqnozlaşdırılması və idarə olunmasıdır. Bu səbəbdən kibertəhlükəsizlik sahəsində risklərin idarə edilməsi strateji idarəetmənin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. [2]

Risk anlayışı informasiya təhlükəsizliyi kontekstində potensial təhlükənin baş vermə ehtimalı və onun təsir dərəcəsinin kombinasiyası kimi qəbul edilir. Bu yanaşma riskin yalnız texniki deyil, həm də iqtisadi və idarəetmə aspektlərini əhatə etməsinə imkan verir. Təşkilatlar üçün məqsəd riskləri tamamilə aradan qaldırmaq deyil, onları qəbul edilə bilən səviyyəyə endirməkdir.

Risklərin qiymətləndirilməsi üçün ümumi analitik model aşağıdakı komponentlər üzərində qurulur:

$$R_{isk}=T_{hreat}\times V_{ulnerability}\times I_{mpact} \quad (1)$$

Burada:

- T_{hreat} – potensial təhlükə mənbəyi
- $V_{ulnerability}$ – sistemdəki zəiflik
- I_{mpact} – mümkün zərərin təsir gücü

Bu model göstərir ki, risk yalnız bir faktorla deyil, bir neçə dəyişənin qarşılıqlı təsiri ilə formalaşır. Məsələn, yüksək zəiflik və yüksək təsir potensialı olan sistemlər daha yüksək risk səviyyəsinə malik olur.

Risklərin qiymətləndirilməsi zamanı nəzəri modellərlə yanaşı, onların praktik təsnifatı da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki real informasiya sistemlərində risklər təkcə riyazi ifadələrlə deyil, həm də onların yaranma mənbələri və təsir mexanizmlərinə görə fərqləndirilir. Bu baxımdan kibertəhlükəsizlik risklərinin daha sistemli başa düşülməsi üçün onların komponentlər üzrə qruplaşdırılması məqsədəuyğundur. [3]

Bu yanaşmanı daha aydın şəkildə izah etmək üçün risk komponentlərinin əsas xüsusiyyətləri və onların informasiya təhlükəsizliyinə təsir sahələri aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur.

Cədvəl 1.

Kibertəhlükəsizlik risklərinin əsas komponentləri və təsir sahələri

Risk komponenti	Təsviri	Nümunə	Təsir sahəsi
Risk Mənbəsi	Sistemə yönəlmiş potensial təhlükə və ya hücum	Kiberhücumlar, məlumat itkisinə səbəb olan proqram təminatı	Sistem təhlükəsizliyi
Sistem Zəifliyi	Sistemdə mövcud olan boşluqlar və zəif nöqtələr	Zəif autentifikasiya, köhnəlmiş proqram təminatı	Giriş nəzarəti
Riskin Təsiri	Risk reallaşdıqda yaranan zərərin miqyası	Məlumat itkisi, xidmətin dayandırılması	Operativ davamlılıq

Cədvəldən göründüyü kimi, kibertəhlükəsizlik riskləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan üç əsas komponentin kombinasiyasıdır. Bu komponentlər ayrı-ayrılıqda deyil, sistemli şəkildə qiymətləndirildikdə daha real nəticələr əldə olunur. Məsələn, yalnız "təhlükə" mövcudluğu riskin yüksək olması demək deyil; əgər sistemdə zəiflik yoxdursa, riskin reallaşma ehtimalı azalır.

Bu yanaşma risklərin idarə olunmasını daha strukturlaşdırılmış edir və təşkilatlara prioritetləşdirmə imkanı yaradır. Beləliklə, ən yüksək təsir potensialına malik risklər əvvəlcə idarə olunur, daha az kritik risklər isə ikinci mərhələyə keçirilir.

Zero Trust və çoxsəviyyəli müdafiə modellərinin kibertəhlükəsizlikdə müqayisəli təhlili

Müasir kibertəhlükəsizlik sistemlərində müdafiə yanaşmaları sürətlə transformasiya olunur və ənənəvi perimetr əsaslı modellər artıq müasir kiberhücumlara qarşı kifayət qədər effektiv hesab edilmir. Bu kontekstdə iki əsas yanaşma — çoxsəviyyəli müdafiə və Zero Trust modeli — geniş tətbiq olunur və təşkilatların təhlükəsizlik strategiyalarında əsas rol oynayır.

Çoxsəviyyəli müdafiə yanaşması klassik təhlükəsizlik modelidir və sistemin müxtəlif səviyyələrdə qorunmasını nəzərdə tutur. Bu modeldə şəbəkə, tətbiq və istifadəçi səviyyəsində ayrı-ayrı təhlükəsizlik qatları qurulur. Məqsəd ondan ibarətdir ki, bir müdafiə səviyyəsi pozulduqda digər səviyyələr sistemi qorumağa davam etsin. Bu yanaşma daha çox "dərinlik prinsipi" üzərində qurulmuşdur və uzun illər korporativ informasiya sistemlərində əsas model kimi istifadə edilmişdir.

Lakin rəqəmsal transformasiya nəticəsində sistemlər daha paylanmış və dinamik xarakter almışdır. Bulud texnologiyalarının geniş yayılması, uzaqdan girişlərin artması və mobil cihazların çoxalması ənənəvi perimetr anlayışını zəiflətmişdir. Məhz bu səbəbdən Zero Trust modeli daha aktual alternativ kimi ortaya çıxmışdır. [4]

Zero Trust yanaşmasının əsas prinsipi "heç bir istifadəçiyə və ya cihazlara avtomatik etibar yoxdur" ideyasına əsaslanır. Bu modeldə sistem daxilində və xaricində olan bütün girişlər davamlı olaraq yoxlanılır və autentifikasiya edilir. Bu yanaşma xüsusilə daxili təhlükələrə qarşı yüksək effektivlik göstərir, çünki təhlükə yalnız xarici deyil, həm də daxili mənbələrdən gələ bilər.

Bu iki model arasındakı əsas fərq etibar anlayışına yanaşma ilə bağlıdır. Çoxsəviyyəli müdafiə modelində sistem daxilində müəyyən səviyyədə etibar qəbul edilir, Zero Trust modelində isə etibar heç vaxt avtomatik verilmir və daim yoxlanılır. Bu fərq təhlükəsizlik arxitekturasının dizaynına birbaşa təsir göstərir.

Digər mühüm fərq nəzarət mexanizmlərində özünü göstərir. Çoxsəviyyəli model daha statik struktura malikdir və əvvəlcədən müəyyən edilmiş müdafiə qatlarına əsaslanır. Zero Trust isə dinamik və adaptiv xarakter daşıyır, real vaxt rejimində risk qiymətləndirməsi aparır və giriş qərarlarını davamlı yeniləyir.

İdarəetmə baxımından da bu modellər fərqli nəticələr yaradır. Çoxsəviyyəli müdafiə daha çox infrastruktur yönümlü yanaşmadır, Zero Trust isə identitet, giriş nəzarəti və davranış analitikası üzərində qurulmuşdur. Bu səbəbdən müasir təşkilatlar getdikcə Zero Trust modelinə üstünlük verməyə başlayır. [5]

Rəqəmsal mühitlərin təhlükəsizlik tələbləri artdıqca, təşkilatlar fərqli təhlükəsizlik arxitektura modellərinə müraciət edirlər. Bu modellər müxtəlif müdafiə səviyyələrini, iş prinsiplərini və idarəetmə metodlarını əhatə edir. Xüsusilə müasir kibertəhlükəsizlikdə iki yanaşma — Çoxsəviyyəli Müdafiə və Zero Trust — əsas rolu oynayır. Onların əsas komponentləri, iş prinsipləri və idarəetmə metodları Cədvəl 2-də müqayisəli şəkildə göstərilmişdir. Bu müqayisə hər bir modelin strukturunu və fərqliliklərini aydın şəkildə təqdim etməyə imkan verir.

Cədvəl 2.

Təhlükəsizlik arxitekturası modelləri və komponentləri [6,7]

Modelin adı	Müdafiə səviyyəsi	Əsas komponentlər	İş prinsipi	İdarəetmə metodu
Qatlı qoruma	Şəbəkə, tətbiq, server səviyyəsi	Firewall, Tətbiq, Serverlər	Dairələr şəklində qatlı müdafiə	Mərkəzləşdirilmiş, əvvəlcədən təyin edilmiş müdafiə
Zero Trust	Fərdi cihaz və istifadəçi səviyyəsi	Risk qiymətləndirmə və autentifikasiya sistemləri	Mərkəzdən idarə olunan dinamik yoxlama	Hər bir cihaz və istifadəçi üçün fərdi risk qiymətləndirməsi

Cədvəldən göründüyü kimi, hər iki model kibertəhlükəsizlikdə fərqli yanaşmalar təklif edir. Çoxsəviyyəli müdafiə modeli əsasən infrastruktur yönümlü və statik xarakter daşıyır, yəni təhlükəsizlik qatları əvvəlcədən müəyyən olunur və sistem daxilində müəyyən etibar səviyyəsi qəbul edilir. Zero Trust isə dinamik və adaptiv yanaşmaya əsaslanır, hər bir cihaz və istifadəçi üçün fərdi

risk qiymətləndirməsi aparılır və etibar avtomatik verilmir. Nəticədə, Zero Trust müasir rəqəmsal və paylanmış sistemlərdə daha çevik və real vaxt rejimində risk idarəçiliyinə imkan verir. Praktiki tətbiqdə isə bir çox təşkilat hibrid yanaşmadan istifadə edərək hər iki modelin üstünlüklərini birləşdirir.

Kibertəhlükəsizlikdə süni intellekt və avtomatlaşdırma texnologiyalarının tətbiqi və inkişaf istiqamətləri

Rəqəmsal mühitlərin genişlənməsi və kiberhücumların getdikcə daha mürəkkəb və adaptiv xarakter alması ənənəvi təhlükəsizlik mexanizmlərinin effektivliyini məhdudlaşdırmışdır. Bu səbəbdən kibertəhlükəsizlik sahəsində süni intellekt (AI) və avtomatlaşdırma texnologiyalarının tətbiqi strateji əhəmiyyət qazanmışdır. Bu texnologiyalar təhlükələrin aşkarlanması, analiz edilməsi və qarşısının alınması proseslərini daha sürətli və dəqiq şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.

Süni intellekt əsaslı təhlükəsizlik sistemləri böyük həcmli məlumat axınını real vaxt rejimində analiz edərək anomaliyaları aşkar edə bilir. Ənənəvi sistemlərdə bu proses əsasən insan müdaxiləsi ilə həyata keçirilirdisə, müasir yanaşmada maşın öyrənməsi alqoritmləri davranış nümunələrini öyrənərək potensial təhlükələri avtomatik müəyyən edir. Bu isə reaksiya müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və təhlükənin təsirini minimuma endirir. [8]

Kibertəhlükəsizlikdə süni intellektin əsas tətbiq sahələrindən biri anomaliya aşkarlanmasıdır. Bu yanaşmada sistem normal davranış modelini formalaşdırır və ondan kənara çıxan hər bir fəaliyyəti potensial təhlükə kimi qiymətləndirir. Bu model xüsusilə daxili hücumların və sosial mühəndislik əsaslı risklərin aşkarlanmasında effektiv hesab olunur.

Avtomatlaşdırma isə kibertəhlükəsizlik proseslərinin operativliyini artırır. Təhlükə aşkar edildikdə sistem avtomatik olaraq bloklama, izolyasiya və ya xəbərdarlıq tədbirləri həyata keçirə bilir. Bu yanaşma insan faktorundan asılılığı azaldır və reaksiya vaxtını minimuma endirir.

Süni intellekt əsaslı kibertəhlükəsizlik sistemlərinin performansını qiymətləndirmək üçün analitik yanaşma tətbiq olunur. Bu yanaşmada sistemin effektivliyi yalnız təhlükə aşkarlama qabiliyyəti ilə deyil, həm də reaksiya sürəti və yanlış müsbət siqnalların azlığı ilə ölçülür. Bunun analitik ifadəsi aşağıdakı kimi verilə bilər:

Təhlükəsizlik Effektivliyi = Aşkarlama Dəqiqliyi + Cavab Sürəti − Yanlış Müsbət Siqnalların Səviyyəsi

Bu model göstərir ki, effektiv sistem yalnız təhlükələri vaxtında aşkarlamaqla kifayətlənməməli, həm də cavab müddətini minimuma endirməli və səhv siqnalların sayını azaltmalıdır. Belə yanaşma xüsusilə böyük məlumat axını və mürəkkəb hücum nümunələrinin olduğu müasir rəqəmsal mühitlərdə vacibdir.

Müasir inkişaf istiqamətləri göstərir ki, kibertəhlükəsizlik sistemləri getdikcə daha çox “özünü öyrənən” və “özünü tənzimləyən” struktura keçid edir. Bu isə təhlükəsizlik idarəetməsinin statik modeldən dinamik ekosistemə çevrilməsi deməkdir.

Eyni zamanda, süni intellektin kibertəhlükəsizlikdə tətbiqi yeni riskləri də ortaya çıxarır. Məsələn, hücumçular da AI əsaslı sistemlərdən istifadə edərək daha mürəkkəb hücumlar təşkil edə bilirlər. Bu isə süni intellekt əsaslı müdafiə və hücum sistemlərinin qarşılıqlı təsir göstərdiyi mürəkkəb təhlükəsizlik ekosisteminin formalaşmasına səbəb olur.

Nəticə etibarilə, süni intellekt və avtomatlaşdırma texnologiyaları kibertəhlükəsizlik sahəsində həm müdafiə, həm də hücum strategiyalarını dəyişdirən əsas faktor kimi çıxış edir. Gələcəkdə bu texnologiyaların daha da inkişafı informasiya təhlükəsizliyinin tam avtomatlaşdırılmış və adaptiv sistemlərə keçidini təmin edə bilər.

Nəticə

Aparılan nəzəri təhlil göstərir ki, rəqəmsal mühitlərdə kibertəhlükəsizlik yanaşmaları informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində həlledici rol oynayır. Müasir rəqəmsal transformasiya prosesləri təşkilatların informasiya sistemlərini daha açıq, paylanmış və dinamik bir arxitekturaya çevirdiyindən, ənənəvi təhlükəsizlik modelləri artıq tam effektiv müdafiə təmin etməkdə çətinlik çəkir. Bu səbəbdən kibertəhlükəsizlik yalnız texniki müdafiə mexanizmi kimi deyil, həm də strateji idarəetmə funksiyası kimi çıxış edir.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, risklərin idarə olunması kibertəhlükəsizliyin əsas sütunlarından biridir və təhlükələrin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və prioritetləşdirilməsi informasiya sistemlərinin dayanıqlığını birbaşa müəyyən edir. Risk əsaslı yanaşma təşkilatlara resurslarını daha səmərəli bölüşdürmək və ən kritik təhlükələrə fokuslanmaq imkanı yaradır. Bu isə ümumi informasiya təhlükəsizliyi səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Eyni zamanda, Zero Trust və çoxsəviyyəli müdafiə modellərinin müqayisəsi göstərir ki, müasir kibertəhlükəsizlik mühitində statik perimetr əsaslı yanaşmalar kifayət etmir. Zero Trust modeli daim yoxlama və identifikasiya prinsipinə əsaslanaraq daha çevik və adaptiv təhlükəsizlik arxitekturası təqdim edir. Buna baxmayaraq, praktikada hibrid yanaşmalar daha geniş tətbiq sahəsi tapır.Süni intellekt və avtomatlaşdırma texnologiyalarının kibertəhlükəsizlik sistemlərinə inteqrasiyası isə bu sahədə yeni inkişaf mərhələsini formalaşdırmışdır. Bu texnologiyalar anomaliyaların aşkarlanması, hücumların proqnozlaşdırılması və real vaxt rejimində müdaxilə imkanlarını genişləndirir. Bununla yanaşı, AI əsaslı sistemlərin özü də yeni risklər yaradır ki, bu da kibertəhlükəsizlik sahəsində davamlı inkişaf və adaptasiya tələb edir.

Nəticə etibarilə, kibertəhlükəsizlik artıq yalnız texnoloji problem deyil, həm də idarəetmə, risk analizi və strateji planlaşdırma məsələsidir. Effektiv informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin qurulması üçün təşkilatlar həm texnoloji həlləri, həm də insan və idarəetmə faktorlarını inteqrasiya etməlidirlər. Gələcəkdə bu sahənin inkişafı daha çox avtomatlaşdırılmış, süni intellekt əsaslı və adaptiv təhlükəsizlik ekosistemlərinə doğru yönələcəkdir.

ƏDƏBIYYAT SIYAHISI

1. Stallings W. – Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Pearson, 2021, 800 p.
2. Bishop M. – Computer Security: Art and Science, Addison-Wesley, 2018, 950 p.
3. NIST – Cybersecurity Framework (CSF) Version 1.1, National Institute of Standards and Technology, 2018, 98 p.
4. Həsənov R.M. – İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları, Bakı: Elm və Təhsil, 2020, 280 s.
5. Kshetri N. – Cybersecurity Management, Springer, 2019, 310 p.
6. Shackleford, D., Layered Security and Defense in Depth, SANS Institute, 2020, pp. 12-14
7. NIST SP 800-207, Zero Trust Architecture, NIST, 2020, pp. 5-8
8. Stallings W., Brown, L. – Computer Security Principles and Practice, Pearson, 2018, 912 p.

DAVAMLI VƏ DAYANIQLI İNKİŞAF BAXIMINDAN SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL MARKETİNQ STRATEGİYALARI

Arzu Mirheydərova İslam qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: arzu.mirgeydarova@mail.ru

Gülər Məmmədova Elcan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: gularrmammadova@gmail.com

Abstract: This article examines the role of digital marketing strategies in industrial enterprises and their importance for sustainable development. Digital marketing is considered a key strategic tool for enhancing competitiveness in the industrial sector. The authors highlight the differences between digital and traditional marketing, emphasizing the advantages of using digital tools in industrial businesses. The study focuses on the impact of digital analytics, automation, the Internet of Things (IoT), and online communication channels on the long-term sustainability of enterprises. Social media, digital platforms, and data-driven decision-making are identified as active components that support sustainable production and consumption. At the same time, factors such as corporate

reputation, customer relationships, and environmental responsibility are presented as passive elements influencing the outcomes of digital strategies. Organizations invest in strengthening their digital marketing capabilities to adapt to changing market conditions and meet sustainability requirements.

Keywords: Digital marketing, industrial enterprises, sustainable development, digital strategy, digital analytics.

Giriş

Rəqəmsallaşma sənaye müəssisələrinin rəqabət mühitini köklü şəkildə yenidən formalaşdırır. Bir çox xarici tədqiqatçı bu dəyişikliyin miqyasını xüsusi olaraq vurğulayır. Filip Kotler qeyd edir ki, müasir marketinq artıq məlumatlara əsaslanan qərarlar, inkişaf etmiş texnologiyalar və uzunmüddətli müştəri dəyərinin idarə olunması ilə formalaşır. Sənaye müəssisələri də eyni transformasiya prosesini yaşayır, çünki onların fəaliyyət göstərdiyi bazarlar daha mürəkkəbdir və qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanan münasibətlərin idarə olunmasını tələb edir.

Maykl Porter isə bildirir ki, rəqəmsal alətlər səmərəliliyin artırılması, xərclərin azaldılması və davamlı rəqabət üstünlüyünün formalaşdırılması üçün kritik rol oynayır.

Davamlılıq qlobal tədqiqatlarda əsas mövzudur. Con Elkinqtonun "Üçqat Əsas Xətt" idarəetmə modeli göstərir ki, şirkətlər iqtisadi məqsədləri ətraf mühit və sosial məsuliyyətlərlə tarazlaşdırmalıdırlar. Peattie və Belz kimi alimlər iddia edirlər ki, davamlı marketinq şəffaf ünsiyyət, tullantıların azaldılması və resursların məsuliyyətli istifadəsini tələb edir. Rəqəmsal marketinq bu ideyaları dəstəkləyir, çünki o, hədəflənmiş ünsiyyətə, material istehlakının azaldılmasına və davamlılıq fəaliyyətlərinin daha yaxşı hesabatlandırılmasına imkan verir. Bu, xüsusilə çox vaxt çox miqdarda enerji və xammal istifadə edən sənaye müəssisələri üçün vacibdir.

Sənaye müəssisələrində rəqəmsal marketinq strategiyalarının mahiyyəti və səmərəli idarə olunmasının nəzəri əsasları

Bu tədqiqatın əsas məqsədi sənaye müəssisələrində rəqəmsal marketinq strategiyalarının mahiyyətini müəyyən etmək və onların davamlı inkişaf baxımından əhəmiyyətini nəzəri cəhətdən izah etməkdir. Rəqəmsal marketinq analitika, avtomatlaşdırma və rəqəmsal platformalar vasitəsilə müəssisələrin bazar fəaliyyətini gücləndirir, qərarvermə prosesini təkmilləşdirir və resurslardan daha səmərəli istifadə imkanları yaradır. Nəzəri yanaşmalara görə, rəqəmsal alətlər istehlakçı davranışlarının daha dəqiq öyrənilməsinə, bazar dəyişikliklərinə operativ reaksiya verilməsinə və marketinq fəaliyyətlərinin optimallaşdırılmasına şərait yaradır.

Davamlı inkişaf baxımından rəqəmsal marketinq strategiyaları şəffaflığın artırılması, ekoloji məsuliyyətin təşviqi və sosial dəyərin formalaşdırılması proseslərini dəstəkləyən mühüm mexanizm kimi çıxış edir. Rəqəmsal kommunikasiya kanalları vasitəsilə müəssisələr ekoloji təşəbbüslərini və sosial məsuliyyət fəaliyyətlərini daha geniş auditoriyaya çatdıra bilir, bu da uzunmüddətli etimadın formalaşmasına təsir göstərir. Eyni zamanda, məlumat əsaslı yanaşma istehsal və marketinq proseslərində itkilərin azaldılmasına və davamlı istehlak davranışlarının təşviqinə imkan verir.

Nəzəri təhlil göstərir ki, bu amillərin düzgün idarə olunması sənaye müəssisələrində rəqəmsal marketinq strategiyalarının effektivliyini və davamlı inkişaf məqsədlərinə töhfəsini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Sənaye müəssisələrinin rəqəmsal marketinq vasitəsilə əldə etdiyi səmərəliliyin təhlili

Rəqəmsal marketinq potensialı sənaye müəssisəsinin rəqəmsal kanallar, analitika, avtomatlaşdırma və onlayn kommunikasiya vasitəsilə əldə edə biləcəyi maksimum marketinq effektivliyini ifadə edir. Müəssisənin nə qədər rəqəmsal marketinq potensialına sahib olduğunu bilmək qədər, bu potensialın hansı səviyyədə istifadə edildiyini və nə qədərinin hələ də aktivləşdirilmədiyini müəyyənləşdirmək də vacibdir.

Chaffey və Kotlerin yanaşmalarına əsaslanan modelə əsasən sənaye müəssisələrinin rəqəmsal marketinq vasitəsilə əldə etdiyi səmərəliliyi göstərən üç mərhələli sistem kimi təqdim olunur.

Modelin giriş mərhələsi sənaye müəssisəsinin rəqəmsal imkanlarını müəyyən edən əsas texnoloji elementləri əhatə edir. Bu mərhələdə rəqəmsal alətlər, analitika sistemləri, avtomatlaşdırma və digər rəqəmsal infrastruktur komponentləri ön plana çıxır. Alimlərin fikrincə, müəssisənin

rəqəmsal texnoloji bazası nə qədər güclüdürsə, onun rəqəmsal marketinq potensialı da bir o qədər yüksək olur və bu, sonrakı mərhələdə səmərəliliyin formalaşmasına təkan verir.

Modelin proses mərhələsi rəqəmsal məlumatların analizi, rəqəmsal kommunikasiya fəaliyyətləri və hədəfləmə strategiyalarının optimallaşdırılmasını özündə cəmləşdirir. Bu mərhələdə toplanan məlumatların düzgün işlənməsi və rəqəmsal kanallar vasitəsilə effektiv şəkildə istifadə olunması həm daxili prosesləri optimallaşdırır, həm də müəssisənin bazar yönümlü fəaliyyətini gücləndirir.

Modelin nəticə mərhələsi sənaye müəssisəsinin rəqəmsal marketinqdən əldə etdiyi iqtisadi və ekoloji faydaları göstərir. Bu mərhələyə istehsal xərclərinin azalması, resurs səmərəliliyinin yüksəlməsi, davamlı bazar mövqeyinin güclənməsi və müştəri məmnuniyyətinin artması daxildir. Beləliklə, model göstərir ki, rəqəmsal marketinq sənaye müəssisələrində yalnız satış və kommunikasiya vasitəsi deyil, həm də ümumi əməliyyat səmərəliliyinin və davamlı inkişaf göstəricilərinin yüksəldilməsində mühüm strateji alətdir.



Şəkil 1. Üç mərhələli səmərəlilik modeli **Mənbə:** [3, s. s. 112–121]

Rəqəmsal marketinqin sənaye müəssisələrində formalaşan potensialı həm passiv, həm də aktiv komponentlərdən ibarətdir. Passiv komponentlər müəssisənin mövcud rəqəmsal infrastrukturu, kommunikasiya kanalları və məlumat sistemləridir. Bu elementlər təşkilatın rəqəmsal fəaliyyətə uyğunlaşmasını təmin edir. Aktiv komponentlər isə analitika platformaları, süni intellekt alətləri, avtomatlaşdırılmış marketinq sistemləri və real vaxt məlumat emalı kimi vasitələrdən ibarətdir.

Rəqəmsal marketinq infrastrukturu ilə insan kapitalı arasında əlaqə innovasiya potensialının yaranmasına səbəb olur. Peattie və Belz-in fikirlərinə əsasən, innovasiya potensialı müəssisənin yeni rəqəmsal həllər tətbiq etməsi, müştəri yönümlü texnologiyalar inkişaf etdirməsi və bazara daha yüksək dəyərli məhsul və xidmətlər çıxarması ilə ölçülür.

Qlobal təcrübə göstərir ki, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi üzrə lider ölkələr sənaye müəssisələrinin rəqəmsal transformasiyasına ən çox investisiya edən iqtisadiyyatlara malikdirlər. “Global Digitalization Index 2024” hesabatına görə ABŞ bu sahədə birinci yeri tutur və sənaye müəssisələrində rəqəmsal alətlərin tətbiqi, analitika imkanlarının genişləndirilməsi və avtomatlaşdırma səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə dünya lideridir. (Şəkil 2) Aşağıdakı qrafikdən bu daha aydın görünə bilər:



Şəkil 2. *2024-cü il üzrə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi üzrə ölkələr* **Mənbə:** [3]

Bu ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, rəqəmsal texnologiyaların yüksək səviyyədə tətbiqi sənaye müəssisələrinin həm marketinq potensialını, həm də davamlı rəqabət üstünlüyünü əhəmiyyətli dərəcədə artırır. İnkişaf etmiş rəqəmsal infrastruktur və güclü innovasiya imkanları sənaye müəssisələrinə bazar dəyişikliklərini daha dəqiq proqnozlaşdırmaq, prosesləri optimallaşdırmaq və müştəri yönümlü strategiyaları daha səmərəli həyata keçirmək imkanı yaradır. Bununla yanaşı, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ekoloji səmərəliliyi artırır, enerji və resurs itkilərini azaldır və müəssisələrin davamlılıq standartlarına uyğun fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır.

Nəticə

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində sənaye müəssisələri marketinq fəaliyyətlərini gücləndirmək üçün rəqəmsal texnologiyalardan daha səmərəli istifadə etməyə çalışırlar Rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan marketinq yanaşmaları müəssisələrə bazar davranışlarını daha dəqiq təhlil etməyə, istehlakçı tələblərini vaxtında müəyyənləşdirməyə və kommunikasiya strategiyalarını daha məqsədyönlü şəkildə qurmağa imkan verir. Bu prosesdə rəqəmsal infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, analitika sistemlərinin genişləndirilməsi və avtomatlaşdırılmış alətlərin tətbiqi müəssisələrin marketinq səmərəliliyinin yüksəldilməsində əsas rol oynayır. Eyni zamanda, işçi heyətinin rəqəmsal bacarıqlarının artırılması, yeni texnoloji mühitə uyğunlaşdırılması və məlumat əsaslı qərarvermə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi müəssisənin ümumi marketinq potensialının güclənməsinə şərait yaradır. Rəqəmsal marketinq strategiyalarının davamlılıq prinsipləri ilə uyğunlaşdırılması isə müəssisəyə uzunmüddətli bazar mövqeyi, ekoloji məsuliyyət və yüksək müştəri məmnuniyyəti qazandırır. Nəticə etibarilə, sənaye müəssisələri rəqəmsal iqtisadiyyatın çağırışlarını nəzərə alaraq marketinq konsepsiyalarını təkmilləşdirdikdə həm səmərəli fəaliyyət modelinə, həm də davamlı rəqabət üstünlüyünə nail ola bilirlər.

Ədəbiyyat:

1. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2020). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson Education
2. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital.
3. Chaffey, D., Ellis-Chadwick, F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice.
4. Huawei Technologies Co., Ltd. (2024). *Global Digitalization Index (GDI) 2024*. Retrieved from https://www.huawei.com/en/gdi

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT BÖLMƏSİ
TEZİSLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XARİCİ TİCARƏT STRATEGİYASININ İNKİŞAFI VƏ DAYANIQLI TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İSTİQAMƏTLƏRİ

Abbaszadə Fidan Səfalı qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: fidanabbaszadeh2003@gmail.com

Axundov Vidadi Cahangir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: vidadi.axundov@asoiu.edu.az

Xülasə: Tədqiqat çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında ixrac və idxal strukturunda baş verən dəyişikliklər, qeyri-neft sektorunun inkişaf səviyyəsi və beynəlxalq ticarət əlaqələrinin dinamikası sistemli şəkildə təhlil edilmişdir. Araşdırmada göstərilir ki, son illərdə qeyri-neft ixracının genişləndirilməsi istiqamətində müəyyən irəliləyişlər əldə olunsa da, struktur baxımından hələ də diversifikasiya səviyyəsi kifayət qədər deyil. Müasir qlobal iqtisadi çağırışlar, xüsusilə rəqəmsallaşma, regional inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsi və ticarət diversifikasiyası meylləri xarici ticarət siyasətinin yenilənməsini zəruri edir. İşdə Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ixracın coğrafiyasının genişləndirilməsi, logistika imkanlarının təkmilləşdirilməsi və innovativ məhsulların payının yüksəldilməsi əsas prioritet istiqamətlər kimi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqi kontekstində ekoloji və iqtisadi balansın qorunmasının əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmışdır. Nəticə etibarilə, xarici ticarət strategiyasının optimallaşdırılması məqsədilə institusional islahatların dərinləşdirilməsi, rəqəmsal alətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi üzrə konkret və praktik təkliflər irəli sürülmüşdür.

Açar özlər: xarici ticarət strategiyası, ixracın diversifikasiyası, dayanıqlı inkişaf, beynəlxalq ticarət, qeyri-neft sektoru

Abstract: Within the framework of the study, changes in the structure of exports and imports in the Republic of Azerbaijan, the level of development of the non-oil sector and the dynamics of international trade relations were systematically analyzed. The study shows that although certain progress has been made in recent years in expanding non-oil exports, the level of diversification is still insufficient in terms of structure. Modern global economic challenges, especially digitalization, deepening regional integration processes and trade diversification trends, necessitate the renewal of foreign trade policy. In this work, increasing Azerbaijan's competitiveness, expanding the geography of exports, improving logistics capabilities and increasing the share of innovative products were identified as the main priority areas. At the same time, the importance of maintaining ecological and economic balance in the context of the application of sustainable development principles was particularly emphasized. As a result, specific and practical proposals were put forward to optimize foreign trade strategy, deepen institutional reforms, expand the application of digital tools and strengthen international cooperation.

Key words: foreign trade strategy, export diversification, sustainable development, international trade, non-oil sector

Giriş

Müasir qlobal iqtisadi sistemdə xarici ticarət ölkələrin iqtisadi inkişafında və beynəlxalq inteqrasiyasında həlledici rol oynayan əsas amillərdən biri hesab olunur. Xüsusilə açıq iqtisadiyyata malik olan Azərbaycan üçün xarici ticarət əlaqələrinin səmərəli təşkili və davamlı inkişafı strateji

əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə dünya iqtisadiyyatında baş verən struktur dəyişikliklər, rəqəmsallaşma prosesinin sürətlənməsi, beynəlxalq ticarət qaydalarının transformasiyası və geosiyasi risklərin artması ölkələrin xarici ticarət siyasətinə yeni yanaşmalar tələb edir. Bu baxımdan Azərbaycanın xarici ticarət strategiyasının müasir çağırışlara uyğun şəkildə yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi zəruri məsələyə çevrilmişdir.

Azərbaycan iqtisadiyyatında neft sektorunun üstünlük təşkil etməsi xarici ticarətin strukturunda da öz əksini tapır. Lakin qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, ixracın diversifikasiyası və beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması ölkənin uzunmüddətli dayanıqlı inkişafını təmin edən əsas istiqamətlərdəndir. Bu səbəbdən xarici ticarət strategiyasının yalnız iqtisadi deyil, həm də institusional, texnoloji və ekoloji aspektlərdən kompleks şəkildə təhlili vacibdir.

Bu tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət strategiyasının mövcud vəziyyətini qiymətləndirmək və onun dayanıqlı inkişaf prinsipləri əsasında təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir.

Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət strategiyasının nəzəri və institusional əsasları

Müasir iqtisadi sistemdə xarici ticarət strategiyası ölkələrin iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir və milli iqtisadiyyatın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə inteqrasiyasını təmin edən başlıca mexanizmlərdən hesab olunur. Xarici ticarət strategiyası dedikdə, ölkənin ixrac və idxal siyasətini müəyyən edən, milli maraqların qorunmasına və iqtisadi artımın təmin olunmasına yönəlmiş uzunmüddətli tədbirlər sistemi başa düşülür. Bu strategiya yalnız iqtisadi deyil, həm də siyasi, hüquqi və institusional amillərin qarşılıqlı təsiri əsasında formalaşır.

Xarici ticarət strategiyasının nəzəri əsasları klassik və müasir iqtisadi nəzəriyyələrə söykənir. Klassik yanaşmalar, xüsusilə müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakını əsaslandırır. Bu nəzəriyyəyə görə, hər bir ölkə daha səmərəli istehsal etdiyi məhsulları ixrac etməli və digər məhsulları idxal etməklə ümumi rifah səviyyəsini artırmalıdır. Müasir dövrdə isə rəqabət üstünlükləri, innovasiya, texnologiya və insan kapitalı kimi amillər daha ön plana çıxır. Bu baxımdan xarici ticarət strategiyası yalnız resurs üstünlüklərinə deyil, həm də bilik və texnologiyaya əsaslanan iqtisadi modelə uyğun qurulmalıdır. [2]

Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət strategiyasının formalaşması ölkənin iqtisadi struktur xüsusiyyətləri ilə sıx bağlıdır. Uzun illər ərzində neft və qaz sektorunun üstünlük təşkil etməsi xarici ticarətin strukturunda da özünü göstərmişdir. Bununla yanaşı, son illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş dövlət siyasəti ixracın diversifikasiyası istiqamətində mühüm addımların atılmasına səbəb olmuşdur. Dövlət proqramları, strateji yol xəritələri və institusional islahatlar bu sahədə əsas istiqamətləri müəyyən edir.

İnstitusional əsaslar baxımından xarici ticarət strategiyasının həyata keçirilməsi bir sıra dövlət qurumlarının koordinasiyalı fəaliyyətini tələb edir. Bu qurumlar arasında iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, gömrük siyasəti, investisiya təşviqi və beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq sahələrində fəaliyyət göstərən strukturlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnstitusional mühitin səmərəliliyi xarici ticarət əməliyyatlarının sürəti, şəffaflığı və rəqabət qabiliyyətinə birbaşa təsir göstərir.

Cədvəl 1.

Xarici ticarət strategiyasının institusional komponentləri və funksiyaları

Komponent	Əsas funksiyalar	Təsir istiqaməti
Dövlət siyasəti	Ticarət qaydalarının müəyyən edilməsi, ixracın təşviqi	Strateji inkişaf
Gömrük sistemi	İdxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi	Ticarətin asanlaşdırılması
İnvestisiya mühiti	Xarici və daxili investisiyaların cəlbi	İstehsal və ixrac artımı
Logistika infrastrukturu	Nəqliyyat və daşıma imkanlarının inkişafı	Rəqabət qabiliyyəti
Rəqəmsal platformalar	Elektron ticarət və məlumat axını	Effektivlik və şəffaflıq

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Cədvəldən göründüyü kimi, xarici ticarət strategiyasının effektivliyi yalnız iqtisadi siyasətlə məhdudlaşmır, həm də institusional mühitin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Xüsusilə gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və rəqəmsallaşdırılması ticarət əməliyyatlarının sürətini artırır və xərcləri azaldır.

Şəkil 1. Xarici ticarət strategiyasının ümumi sxematik modeli

Bu şəkil xarici ticarət strategiyasının əsas elementlərini – istehsal, ixrac, logistika, gömrük prosedurları, beynəlxalq bazarlar və institusional dəstək mexanizmləri arasındakı qarşılıqlı əlaqəni əks etdirir. Şəkildə göstərildiyi kimi, strategiyanın mərkəzində milli istehsal dayanır və bu istehsal ixrac vasitəsilə beynəlxalq bazarlara çıxarılır. Prosesin səmərəliliyi isə logistika infrastrukturu, gömrük sisteminin operativliyi və dövlət siyasətinin düzgün qurulmasından asılıdır.

Azərbaycanın beynəlxalq ticarət sistemində mövqeyinin möhkəmləndirilməsi üçün regional və qlobal iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq mühüm rol oynayır. Bu əməkdaşlıq ticarət rejimlərinin liberallaşdırılması, yeni bazarlara çıxış və texnoloji transfer imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda, beynəlxalq standartlara uyğunlaşma yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırır. [3]

Nəticə etibarilə, Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət strategiyasının nəzəri və institusional əsasları kompleks və çoxşaxəli xarakter daşıyır. Bu strategiyanın uğurlu həyata keçirilməsi üçün iqtisadi, institusional və texnoloji amillərin qarşılıqlı şəkildə inkişaf etdirilməsi vacibdir. Xüsusilə dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin nəzərə alınması gələcəkdə xarici ticarətin daha balanslı və effektiv şəkildə təşkilinə imkan verəcəkdir.

Xarici ticarət strategiyasının dayanıqlı inkişaf istiqamətləri və təkmilləşdirmə mexanizmləri

Müasir qlobal iqtisadi mühitdə xarici ticarət strategiyasının dayanıqlı inkişafı ölkələrin uzunmüddətli iqtisadi sabitliyinin təmin edilməsində əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Azərbaycan Respublikası üçün bu məsələ xüsusilə aktualdır, çünki iqtisadiyyatın neft sektorundan asılılığının azaldılması və qeyri-neft sahələrinin inkişafı prioritet istiqamətlərdən hesab olunur. Bu baxımdan xarici ticarət strategiyasının təkmilləşdirilməsi yalnız iqtisadi artımı deyil, həm də sosial rifahı və ekoloji tarazlığı təmin etməlidir.

Dayanıqlı inkişaf istiqamətlərindən biri ixracın diversifikasiyasıdır. Azərbaycanın xarici ticarət strukturunda neft və qaz məhsullarının üstünlük təşkil etməsi iqtisadi riskləri artırır. Bu səbəbdən qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixracın məhsul çeşidi üzrə genişləndirilməsi vacibdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları, emal sənayesi, kimya və yüksək texnologiyalar sahəsində istehsalın artırılması

ixrac potensialını gücləndirə bilər. Eyni zamanda, ixracın coğrafiyasının genişləndirilməsi və yeni bazarlara çıxış imkanlarının artırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Digər mühüm istiqamət rəqəmsallaşma və innovasiyaların tətbiqidir. Elektron ticarət platformalarının inkişafı, rəqəmsal gömrük sistemlərinin tətbiqi və məlumat mübadiləsinin sürətləndirilməsi xarici ticarət əməliyyatlarının səmərəliliyini artırır. Bu, həm vaxt itkisinin azalmasına, həm də xərclərin optimallaşdırılmasına gətirib çıxarır. Rəqəmsal transformasiya həmçinin şəffaflığı artırır və korrupsiya risklərini azaldır.

Logistika və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı da xarici ticarətin dayanıqlı inkişafında mühüm rol oynayır. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin üzərində yerləşdiyi üçün tranzit potensialı yüksəkdir. Bu potensialdan səmərəli istifadə etmək üçün limanlar, dəmir yolları və avtomobil yolları müasir tələblərə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Logistika xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması ixrac məhsullarının rəqabət qabiliyyətini yüksəldir. [4]

Cədvəl 2.

Azərbaycanın xarici ticarətində əsas göstəricilərin dinamikası

Göstərici	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ümumi ixrac (mlrd. $)	13.7	22.2	38.1	34.5	32.8	35.0
Qeyri-neft ixracı (mlrd. $)	1.9	2.7	3.0	3.4	3.8	4.2
Ümumi idxal (mlrd. $)	10.7	11.3	13.7	15.2	16.5	17.8
Ticarət balansı (mlrd. $)	3.0	10.9	24.4	19.3	16.3	17.2

Mənbə: statistik təhlil əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Cədvəldən göründüyü kimi, ümumi ixrac həcmi əsasən enerji qiymətlərindən asılı olaraq dəyişkənlik göstərir. Lakin qeyri-neft ixracının davamlı artımı dayanıqlı inkişaf istiqamətində müsbət tendensiya kimi qiymətləndirilə bilər.

Xarici ticarət strategiyasının təkmilləşdirilməsi mexanizmləri sırasında institusional islahatlar xüsusi yer tutur. Dövlət idarəçiliyində çevikliyin artırılması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və sahibkarlığın dəstəklənməsi ixrac yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasına şərait yaradır. Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi ticarət əməliyyatlarını sürətləndirir.

Cədvəl 3.

Xarici ticarətin təkmilləşdirilməsi mexanizmlərinin effektivlik göstəriciləri

Mexanizm	2020	2022	2025	Dəyişmə (%)
Gömrük rəsmiləşdirmə müddəti (saat)	48	30	18	-62%
Elektron ticarət əməliyyatlarının payı (%)	15	28	45	+200%
İxrac prosedurlarının sayı	9	7	5	-44%
Logistika performans indeksi (bal)	2.5	2.8	3.2	+28%

Mənbə: analitik qiymətləndirmə əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Bu göstəricilər xarici ticarət sistemində aparılan islahatların müsbət nəticələr verdiyini göstərir. Xüsusilə rəqəmsallaşma və prosedurların sadələşdirilməsi ticarət mühitinin daha əlverişli olmasına səbəb olmuşdur.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın xarici ticarət strategiyasının dayanıqlı inkişafı üçün kompleks yanaşma tələb olunur. İqtisadi diversifikasiya, rəqəmsallaşma, logistika infrastrukturunun inkişafı və institusional islahatların paralel şəkildə həyata keçirilməsi bu strategiyanın effektivliyini təmin edən əsas amillərdir.

Nəticə

Aparılan tədqiqatın nəticələri göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında xarici ticarət strategiyası son illərdə müəyyən inkişaf meylləri nümayiş etdirsə də, struktur baxımından hələ də neft sektorundan yüksək asılılıq qalmaqdadır. Qeyri-neft sektorunun ixrac potensialı artmaqda olsa da, bu

artımın dayanıqlı və sistemli xarakter alması üçün əlavə tədbirlərə ehtiyac vardır. Təhlil göstərir ki, ixracın coğrafiyasının genişləndirilməsi, logistika və nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, eləcə də rəqəmsal ticarət platformalarının tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafı və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi ölkənin rəqabət qabiliyyətinə müsbət təsir göstərir. Nəticələrin müzakirəsi göstərir ki, xarici ticarət strategiyasının effektivliyi yalnız iqtisadi amillərlə deyil, həm də institusional və innovativ yanaşmalarla sıx bağlıdır. Bu baxımdan kompleks yanaşmanın tətbiqi və dövlət siyasətinin çevikliyi strateji hədəflərə nail olunmasında əsas rol oynayır.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. (2024). İxrac İcmalı 2024. Bakı.
2. Qasımzadə, F. (2020). Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti və inkişaf meyilləri. Bakı: Elm və Təhsil. 312 səh.
3. Hüseynov, R. (2021). Azərbaycanın qeyri-neft ixrac strategiyasının inkişaf istiqamətləri. Bakı: İqtisadi Araşdırmalar. 256 səh.
4. World Bank. (2024). Innovation for Growth Report. Washington: World Bank Publications.
5. World Trade Organization (WTO). (2024). World Trade Statistical Review 2024. Geneva: WTO Publications.
6. WTO – World Trade Organization. (2023). World Trade Statistical Review 2023. Geneva: WTO Publications.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND AUDITING: A COMPARISON OF TURKEY AND AZERBAIJAN

Asude Nuriyeva Zeynal
Azerbaijan State University of Economics, master's student
Email: asudenuriyeva@gmail.com

Abstract: The use of information technologies in accounting and auditing processes supports economic efficiency by increasing the accuracy, speed, and transparency of financial transactions. Especially in developing countries, these technologies are critical for increasing global competitiveness and ensuring legal compliance. Although Turkey and Azerbaijan differ in their economic structures and technological infrastructures, both countries are taking significant steps in digital transformation processes. However, challenges such as the adaptation of SMEs to technology and cybersecurity limit the effectiveness of these processes. This study aims to analyze the current situation in both countries and reveal the obstacles and opportunities for digital transformation. The use of information technologies in accounting and auditing processes plays a critical role in increasing the accuracy and effectiveness of financial reporting. Innovative technologies such as cloud computing, artificial intelligence, and data analytics automate accounting processes, reducing error rates and providing real-time data access. In auditing, blockchain and big data analysis enhance transparency and traceability, increasing reliability. The integration of these technologies both saves costs and accelerates decision-making processes. This article comprehensively addresses the transformative impact of information technologies in the field of accounting and auditing and sheds light on potential future applications.

Keywords: information technologies, digital transformation, e-invoicing, data analytics, cloud-based software**.**

Xülasə: Mühasibat uçotu və audit proseslərində informasiya texnologiyalarının istifadəsi maliyyə əməliyyatlarının dəqiqliyini, sürətini və şəffaflığını artırmaqla iqtisadi səmərəliliyi dəstəkləyir. Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu texnologiyalar qlobal rəqabət qabiliyyətini artırmaq və qanunlara uyğunluğu təmin etmək üçün vacibdir. Türkiyə və Azərbaycan iqtisadi strukturları və texnoloji infrastrukturları baxımından fərqlənsələr də, hər iki ölkə rəqəmsal transformasiya

proseslərində əhəmiyyətli addımlar atır. Lakin KOBİ-lərin texnologiyaya və kibertəhlükəsizliyə uyğunlaşması kimi çətinliklər bu proseslərin effektivliyini məhdudlaşdırır. Bu tədqiqatın məqsədi hər iki ölkədə mövcud vəziyyəti təhlil etmək və rəqəmsal transformasiya üçün maneələri və imkanları aşkar etməkdir. Mühasibat uçotu və audit proseslərində informasiya texnologiyalarının istifadəsi maliyyə hesabatlarının dəqiqliyini və effektivliyini artırmaqda mühüm rol oynayır. Bulud hesablama, süni intellekt və məlumat analitikası kimi innovativ texnologiyalar mühasibat proseslərini avtomatlaşdırır, səhv nisbətlərini azaldır və real vaxt rejimində məlumatlara çıxış təmin edir. Auditdə blokçeyn və böyük məlumatların təhlili şəffaflığı və izlənilə bilənliyi artırır, etibarlılığı artırır. Bu texnologiyaların inteqrasiyası həm xərclərə qənaət edir, həm də qərar qəbuletmə proseslərini sürətləndirir. Bu məqalədə informasiya texnologiyalarının mühasibat uçotu və audit sahəsində transformativ təsirinə hərtərəfli şəkildə toxunulur və potensial gələcək tətbiqlərə işıq salınır.

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, rəqəmsal transformasiya, elektron faktura, məlumatların analitikası, bulud əsaslı proqram təminatı.

Introduction

The use of information technologies (IT) in accounting and auditing processes has become an indispensable element in increasing the accuracy, transparency, and effectiveness of financial reporting today. In developing countries such as Turkey and Azerbaijan, with the acceleration of digital transformation, IT plays a significant role in accounting and auditing practices. Innovative technologies such as artificial intelligence, blockchain, data analytics, and cloud-based systems reduce error rates and improve decision-making processes by enabling the automation of financial processes (KPMG, 2023; PwC, 2024). However, the differences between the economic structures, legal regulations, and technological infrastructures of these two countries affect the scope and effectiveness of IT applications. This study aims to comparatively examine the use of IT in accounting and auditing processes in Turkey and Azerbaijan, revealing the strengths and weaknesses of applications in both countries. From a scientific perspective, this comparison is important for understanding the impact of regional differences on IT integration and contributing to the academic literature (Türedi & Şengül, 2023). Research Aim and Objectives

The main aim of this research is to comparatively analyze the use of information technologies in accounting and auditing processes in Turkey and Azerbaijan, and to evaluate the impact of these technologies on financial processes and the differences between the countries. The objectives of the research are:

1. To identify the main information technologies used in accounting and auditing in Turkey and Azerbaijan.
2. To examine the scope, effectiveness, and challenges encountered in IT applications in both countries.
3. To analyze the impact of the legal, economic, and technological infrastructures of the countries on IT use.
4. To identify best practice examples and potential areas for improvement in the use of IT in accounting and auditing.

Research Objective and Significance

This study aims to compare the levels of information technology usage in accounting and auditing firms in Turkey and Azerbaijan. The research specifically examines the adoption rates of technologies such as ERP systems, AI-based auditing tools, and e-invoicing, and evaluates their impact on processes. Furthermore, common problems such as the challenges of technology adaptation and cybersecurity risks faced by SMEs in both countries are also analyzed.

The research was conducted using a mixed-methods approach. Quantitative data were collected through surveys administered to 120 accounting and auditing firms from Turkey and 80 from Azerbaijan. The survey aimed to measure the level of information technology usage, the benefits it provides, and the challenges encountered. Qualitative data were obtained through semi-structured interviews with 10 experts from each country. The interviews aimed to gain an in-depth understanding

of the practical effects of technology and cultural/economic differences. Data were analyzed using regression analysis and thematic analysis methods with SPSS 26.0 (Creswell & Plano Clark, 2018).

Findings

The research results reveal significant differences in the use of information technologies in accounting and auditing processes in Turkey and Azerbaijan. In Turkey, technologies such as ERP systems and e-invoicing have been widely adopted due to legal requirements and advanced technological infrastructure. According to the survey results, 78% of firms in Turkey actively use ERP systems, while this rate is 45% in Azerbaijan. Furthermore, 62% of auditing firms in Turkey use AI-based auditing tools, while this rate is only 20% in Azerbaijan. Qualitative interviews showed that firms in Turkey are more proactive in adapting to technology, but face challenges such as data security and high costs. Firms in Azerbaijan, on the other hand, generally transition to technology under the influence of international firms, but this process is slower in local SMEs. In the interviews, experts in Azerbaijan identified lack of training and infrastructure limitations as the biggest obstacles. Compared to the literature, the findings in Turkey are consistent with Akın and Çelik (2023). This study indicated that digital transformation is faster in large firms in Turkey. The results in Azerbaijan parallel the study by Aliyev and Hasanova (2024), which emphasized infrastructure deficiencies. However, it was observed that firms in both countries approached blockchain technology cautiously; this is consistent with the limited practical application findings in the global literature (Demir & Aydın, 2024).

In conclusion, Turkey is in a more advanced position than Azerbaijan in the use of information technologies in accounting and auditing. However, both countries face common challenges such as the adaptation of SMEs to technology and cybersecurity. These findings show that policymakers and professionals need to develop targeted strategies to accelerate digital transformation in both countries.

Proposed Solutions

In light of the research findings, a number of solutions have been developed to improve the effective use of information technologies in accounting and auditing processes in Turkey and Azerbaijan. Firstly, state-supported incentive programs should be implemented in both countries to accelerate the integration of SMEs into digital transformation processes. In Turkey, the existing e-invoice and e-ledger requirements of the Tax Administration can be expanded with more training and financial support for SMEs (Kara & Şahin, 2023). In Azerbaijan, the Ministry of Taxation can facilitate access to technology by offering low-cost accounting software and cloud-based solutions to SMEs (Huseynov, 2023).

Secondly, to address concerns about cybersecurity, cybersecurity training programs should be organized for accounting and auditing firms in both countries. In Turkey, large auditing firms should be encouraged to invest in innovative technologies such as blockchain to strengthen their cybersecurity infrastructure (Demir & Aydın, 2024). In Azerbaijan, the adoption of cybersecurity protocols compliant with international standards is critical, especially for local companies working with international firms (Mammadov, 2023). Thirdly, continuous training programs should be established to support the adaptation of accounting and auditing professionals to new technologies such as AI and data analytics. In Turkey, professional associations and universities can offer certification programs on the use of AI-based auditing tools. In Azerbaijan, workshops for local professionals should be organized in cooperation with international auditing firms (Aliyev & Hasanova, 2024). Finally, pilot projects should be initiated to investigate the applicability of blockchain technology in accounting and auditing processes (Öztürk & Kaya, 2024).

Conclusion

The research revealed that Turkey uses information technologies more widely in accounting and auditing processes compared to Azerbaijan. In Turkey, 78% of firms use ERP systems, 62% use AI-based auditing tools, and 85% use e-invoicing systems. In Azerbaijan, these rates are 45%, 20%, and 30%, respectively. The high adaptation rate in Turkey is supported by mandatory regulations of the Revenue Administration, while in Azerbaijan, digital transformation is progressing more through international firms (Akın & Çelik, 2023; Aliyev & Hasanova, 2024). In both countries, the adaptation

of SMEs to technology is limited due to high costs and lack of technical knowledge (Kara & Şahin, 2023). In addition, cybersecurity risks were identified as a significant obstacle by 65% of firms in Turkey and 72% in Azerbaijan (Yılmaz & Özer, 2022). Blockchain technology is theoretically discussed in both countries, but its practical applications are limited (Demir & Aydın, 2024).

The research findings offer a number of suggestions for more effective use of information technologies in both countries:

1. Support for SMEs: In Turkey, the Revenue Administration can expand training and financial support programs for SMEs. In Azerbaijan, the Ministry of Taxation should offer low-cost accounting software and cloud-based solutions (Huseynov, 2023).

2. Cybersecurity: Cybersecurity training should be organized for accounting and auditing firms in both countries. In Turkey, large firms can invest in blockchain technology; in Azerbaijan, protocols compliant with international standards should be adopted (Mammadov, 2023).

3. Training Programs: In Turkey, professional chambers can offer certification programs for AI-based auditing tools. In Azerbaijan, workshops should be organized in cooperation with international firms (Aliyev & Hasanova, 2024).

4. Blockchain Pilot Projects: Pilot projects should be initiated in both countries to test the potential of blockchain technology to improve the reliability of accounting records (Öztürk & Kaya, 2024).

REFERENCES

1. Akın, M., & Çelik, S. (2023). Türkiye'de muhasebe süreçlerinde dijital dönüşüm: Fırsatlar ve zorluklar. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 97, 45–62.
2. Aliyev, R., & Hasanova, L. (2024). Digitalization in accounting: The case of Azerbaijan. Journal of Economic Studies, 12(3), 89–104.
3. Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.
4. Demir, A., & Aydın, B. (2024). Artificial intelligence in auditing: A Turkish perspective. International Journal of Accounting Information Systems, 50, 100–112.
5. Gökalp, E., & Türk, A. (2023). Comparative analysis of digital accounting practices in emerging economies. Journal of Global Business and Technology, 19(2), 77–92.
6. Huseynov, F. (2023). E-invoicing in Azerbaijan: Challenges and opportunities. Azerbaijan Economic Review, 8(2), 34–50.
7. Kara, H., & Şahin, Y. (2023). SMEs and digital transformation in Turkey: Barriers and opportunities. Turkish Journal of Economics, 28(4), 123–140.
8. Mammadov, T. (2023). Emerging technologies in auditing: Opportunities for Azerbaijan. Caucasus Business Review, 15(1), 22–38.
9. Öztürk, S., & Kaya, M. (2024). Blockchain technology in accounting: Prospects and challenges. Journal of Accounting Research, 62(3), 45–60.
10. Yılmaz, H., & Özer, G. (2022). Cybersecurity risks in digital accounting systems: Evidence from Turkey. Journal of Accounting and Taxation, 14(4), 201–215.
11. Sever, N., & Doğan, O. (2023). Cybersecurity frameworks for digital accounting systems.
12. International Journal of Cybersecurity, 7(1), 88–102.
13. Yılmaz, H., & Özer, G. (2022). Cybersecurity risks in digital accounting systems: Evidence from Turkey. Journal of Accounting and Taxation, 14(4), 201–215.

UZUNMÜDDƏTLİ İSTİFADƏ ÜÇÜN MÜASİR QABLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİNİN İQTİSADİ ANALİZİ VƏ EKOLOJİ ASPEKTLƏRİNİN TƏHLİLİ

Bağırzadə Nigar İlqar qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0002-0036-128X

E-mail: baghirzadenigar@gmail.com

Xülasə: Bu məqalədə qablaşdırmanın dayanıqlı və ekoloji baxımdan təhlükəsiz formalarının araşdırılması əsas mövzu kimi götürülmüşdür. Müxtəlif qablaşdırma növləri müqayisə olunmuş, onların məhsulun qorunmasında və daşınmasında rolu izah edilmişdir. Eyni zamanda, təbiətə zərər verməyən materialların istifadəsinin üstünlükləri qeyd olunmuşdur. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, düzgün seçilmiş qablaşdırma həm məhsulun keyfiyyətini qoruyur, həm də ətraf mühitə mənfi təsiri azaldır.

Açar sözlər: dayanıqlı qablaşdırma, ekoloji materiallar, bioloji parçalanma, məhsulun qorunması, qablaşdırma keyfiyyəti

Abstract: This article examines sustainable and environmentally safe packaging solutions. Different types of packaging are compared, and their role in protecting products and facilitating transportation is explained. The study also highlights the importance of using eco-friendly materials that do not harm nature. The results show that properly selected packaging helps maintain product quality while reducing negative environmental impact. Sustainable packaging is considered an important factor in modern production and environmental protection.

Keywords: sustainable packaging, eco-friendly materials, biodegradability, product protection, packaging quality

Giriş

Qablaşdırma ən vacib sahələrdən biridir.Məhsul istehsal edilir ,satışa çıxarılır,ixrac edilir.Emal edilən məhsul birbaşa qablaşdırmaya təsir edir.Belə ki, məhsul nə qədər çox istehsal olunarsa qablaşdırmaya ehtiyacda bir o qədər artacaqdır.Qablaşdırma malın yaradılmasından etibarən onunla birgə işləyir. Alıcını nəzərə alaraq fasiləsiz əla növ qablaşdırma hazırlanır.Yenidən emal həlləri ilə yaşıl təbiətimiz mühafizə edilir. Fərqli növ qablaşdırma materialları ilə tanış oluruq .Tara və qablaşdırma anlayışları demək olar eynidir.Tara dedikdə iri tutumlu qablar nəzərdə tutulur. Məsələn,çəlləklər,yeşiklər,kisələr . Qablaşdırma məhsullara təmas edir. İndikfi vaxtda alimlər təbiətdə yox olan konserv qablaş üzərində araşdırmalar aparırlar.Polimerlərin köməyi ilə bulutkanın çəkisi azaldılıblar.İndi qablaşdırılmış məhsulu qabı ilə biriliktə yemək olur.Məsələn bəzi yeni dondurmalar var ki dondurmanın qabı peçenyədəndir .Dondurma yeyildikdən sonra qabı da yeyilir.Ətraf mühitə daha az ziyan dəyir.Yaponlar qablaşdırma üçün kimi təbii qida maddələrindən istifadə edirlər.Məsələn onlar noxuddan istifadə edirlər.Bu sistemlə zərərsiz butulka,konserv qabağı yaradırlar.Daha sonra bunlarda yeyilir. Əvvəllər süd şüşə butulkalarda olurdu.İndi karton qutularda satılır. Şüşə ən çox istifadə olunan qablaşdırmadır. Bazarda şor ,pendir,yağ açıq satılır.Qablaşdırma olsa yaxşı olar. Yağ plastik,şüşə,kağız kimi müxtəlif növ paketləmə materialları ilə qablaşdırılarkən pendir, kağız və ya plastik kimi məhsullarla qablaşdırıla bilər.

Uzun müddətdir ki, insanlar məhz şüşəyə güvənirlər. Çünki şüşə insanlarda illərin etibarını qazanıbdır.Təmizliyə görə ağla gələn qablaşdırma materiallarından ən öndə olanı şüşədir. Şüşə qablaşdırmada müxtəlif növ mayelər saxlana bilər. İçkilər,şirələr,su,süd,ətirlər,boyalar,kimyəvi birləşmələr,təmizlik üçün olan təmizləyicilər. Konservləşdirmədə əsasən alüminiumdan,metal qırıntılarından qablaşdırmalar istehsal olunur.Daha çox qida məhsulları üçün konservləşdirmə nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn lobya konservi,qarğıdalı konservi,noxud konservi. Şüşədən sonra kağız qablaşdırmada çox istifadə olunan materialdır.Kağız yaşıl dostudur.O torpağı zədələmədən asanlıqla əriyib bitir.Kağız həm ucuzdur həm ağır deyil.Əsasən unlu məhsullarda çörək,tortlar,şirniyyatlarda istifadə olunur qablaşdırıcı olaraq.Ancaq suya dözümü yoxdur.Su kağızı isladan kimi kağız xarab olur.



Şəkil 1. Qablaşdırmanın addımları

Şəkildə gördüyümüz kimi qablaşdırma əsasən aparatların ,texnologiyanın yardımı ilə yaradılır. Durduq yerə qablaşdırma hazırlana bilməz.Bunun üçün xüsusi yollar mövcuddur.Bu yollar əsasən müəssisələrdə mərhələli şəkildə olur.Bir hissə tamamlanır daha sonra digərinə keçid edilir. Məsələn,düzgün qablaşdırıldığına baxılır daha sonra işarələr yapışdırılır məhsula.Bütün işlər sonunda yenidən son baxış keçirilir.Tam əminlik təmin edilir.

Qablaşdırma materiallarının istifadəsində müəyyən məqamlara diqqət etmək lazımdır.Günümüzdə bilirik ki, qablaşdırma materiallarından yararlanmaq çox kütləvi hal almışdır.Çünki qablaşmasız qida məhsullarının daşınmasını,saxlanmasını,istehsalını ümumiyyətlə marketinqini təsəvvür etmək mümkün deyil.Qablaşdırma günümüzə həddən artıq çox daxil olub.Ona görə ondan istifadə etməmək qeyri mümkündür.Sadəcə olaraq, qablaşdırma materiallarından faydalanarkən onların materialına ,xüsusiyyətlərinə,xammalının hansı olmasına sintetik məhsuldan yoxsa ,təbii zammaldan bunlara mütləq diqqət yetirmək lazımdır.Yəni alıcılar ilk olaraq bu barədə məlumat bazalarını artırmalıdırlar.Alıcı bilməlidir ki, məhsul satışa çıxarılarkən ona müxtəlif qablaşmalarda təklif olunur.

Ümumiyyətlə qablaşdırma materiallarının üzərində həmişə etiketlər müşayət olunur əksər hallarda.Həmin etiketlər üzərində həm qablaşdırmanın içində olan qida barədə həmçinin qablaşma materialının özü barədə məlumatlar əks olunur.Və həmin məhsulları alarkən,istehlak edərkən mütləq həmin şərti işarələr formasında və ya sözlə yazılan formada hərhansı bir formada yazılmış məlumatları mütləq istehlakçılar bilməli,onlar tanış olmalı və qablaşmanın həmin qidaya nə qədər uyğun olmasını mütləq bilməlidirlər.Bu barədə kifayət qədər məlumatlar var.Həm internet şəbəkəsində həm televiziyada kifayət qədər vardır.Geniş məlumat verilir, yer ayrılır həmin vaxtda.Qablaşdırmanın həmin materialların istifadəsi zamanı üzərindəki etiketlə tanış olub,həmin o qidaya uyğun mu bunu bilmək çox vacibdir.Ən əsas bütün qida məhsullarında etiket məlumatları mütləq oxumaq lazımdır.Həm qablaşdırmayla bağlı məlumatları bilmək üçün həm digər qidanın tərkibiylə bağlı məlumatları bilmək üçün bu vacibdir. Qablaşdırmalar insana bənzəyir.İnsanın geyimi onu tanıdır.Məhsulu tanıdan onun geyimi yəni qablaşdırmasıdır.Məhsulu özündə daşıyır qablaşdırma.

Qablaşdırmaların xüsusilə qida ilə əlaqəsini ,keyfiyyətinə etdiyi təsir gücünü ,üstün tutulan tələblərini ətraflı araşdırıb, uzun illərin seçimini yeni çıxan variantlarla qarşılaşdırırıq.. Keyfiyyəti dəyişən qidada onun qablaşdırmasının nə dərəcədə effekti olduğunu öyrənək. Ənənəvi qablaşdırma sayılan şüşə,karton,metal materialları incələdik .Yüksək səviyyənin davamlı olmasında

qablaşdırmanın rolu böyükdür. Eyni vaxtda yaxşı qablaşdırmanın ehtiyaclarını müəyyən etdik.Qablaşdırmanın işi ələ aldığı vəziyyətlər belədir:

Düzgün plastik seçdikdən sonra belə onu düzgün istifadə etməliyik.Plastik qabları mikrodalğalı sobalarda qızdırmamalıyıq.Sadəcə beş kodu olan propilen dediyimiz maddə ilə istehsal olunan plastik qabı rahatlıqla mikrodalğalı sobada istifadə edəbilərik.Və ya təmizləmək üçün qabyuyan maşına yerləşdirə bilərik.Burdada sobadaki kimi temperatur yüksək olur ama dediyimiz maddə temperatura dayanıqlıdır.Soba zərərlidir çünki qidaya mikrodalğa ötürür. Yeddi kodu olan plastik qabların ümumiyyətlə istifadəsi tövsiyyə olunmur.Bəzi insanlar dondurma qabı alır dondurmanı yedikdən sonra o qabdan yənə istifadə edirlər bu arzuolunmaz haldır.Tuulanmalıdır bu halda. Qablaşdırmanın işi ələ aldığı vəziyyətlər belədir:

Şəkil 2. Qablaşdırmanın rolu

Bütün bu addımlarda qablaşdırmada iştirak edir.Biz onu gözümüzlə görməsək belə qablaşdırma və məhsul bir –biri ilə sıx bağlılıq təşkil edir. Paketləmə hər vəziyyətdə lazımlı vasitədir. Qablaşdırma daxilindəki avadanlığı hərtərəfli əhatəsinə alır. Onu qoruyaraq saxlayır,alıcıya çatdırır.Həm istehsal edənin həm də alıcının işini yüngülləşdirir. Bizi əhatə edən aləmin sıxıntıları artmaqda davam edir. Bu səbəbdən qablaşdırma sferası müntəzəm istifadəni təşviq edir.Davamlı istifadə yaşıl təbiət ilə birgə işləyən zaman səmərli olur.

Qablaşdırmanın gördüyü işlər

Qablaşdırma borcu məhsulu ziyan gəlməsindən,isti – soyuq havalardan, paslanmadan, infeksiyalardan, yararsız hala gəlməkdən,iy-qoxudan saxlamaqdır [1, 5]. Məhsul qablaşdırma sayəsində tanınır,yaddaşlarda qalır,alıcının sevimlisinə çevrilir.Alıcı ilk öncə mağazaya yaxınlaşır ,qablaşdırma işini düzgün yerinə yetirdiyi təqdirdə alıcının gözü məhsula sataşır. Rəfdə məhsulu görür ,alır və sınayır.Artıq iş məhsula qalır.Əgər alıcı məhsuldan razı qalarsa yenidən həmin məhsulu alacaqdır .Bu zaman qablaşdırma ağıldan çıxmayan dizaynda, tələblərə uyğun istehsal edilmişsə alıcı yenidən mağazaya gəldiyi zaman bu məhsulu asanlıqla tapacaqdır.Yaxşı qablaşdırma məhsulun işini asanlaşdırır.Onu tanıdır,himayəsinə alır,xarici təsirlərdən qoruyur.Qablaşdırılma tələblərə uyğundursa ,o məhsul haqqında ətraflı məlumat veririr deməkdir[3]. Qablaşdırmada olan məlumatlar bunlardır:

Cədvəl 1.

Qablaşdırmanın verdiyi məlumatlar

Məhsulun adı	İstehsalçının adı,ünvanı
Tərkibindəkilər	İstehsal tarixi
İstifadə təlimatı	Son yararlılıq tarixi
Saxlanmağı barədə	Kütləsi
Nömrəsi	Kodu,QR kodu
Təhlükəsizlik xəbərdarlığı	Şirkətlə əlaqə vasitələri
Ölkəsi	Məhsulun təsviri

Alıcının işini asanlaşdırmaq üçün yaxşı qablaşdırma bu məlumatları verməlidir.Qablaşdırma resursları müxtəlifdir.Keçmişdən bəri ənənəvi olaraq istifadə edilən şüşə,karton,kağızdır.Yaşadığımız bu zaman çərçivəsində növləri daha çoxdur.Plastik, metal bol

istifadə olunur. Çünki, plastik bahalı deyil,səmərəlidir,ağırlığı yoxdur.Amma ətraf mühiti məhv edir, təbiətin yaşıllığını əlindən alır.Heyvanların,insanların bütün canlıların həyatı baxımından risk yaradır.Təbiətdə minillərlə il parçalanmadan qalır[4].Kağız daha təbiət yoldaşıdır.Yenidən istehsal ediləbilir ,insan sağlamlığı ilə oynamır plastik kimi.Plastikin tərkibindəki kiçik plastiklər yeyilən məhsullara,içiləbilən məhsullara keçir.İnsan üçün bu göz yumulmaz haldır.Bu vəziyyət xərçəngə belə yol açar.Şüşə qablaşdırma qida məhsulları üçün çox uyğun hesab edilir.Şüşə qılırmadığı təqdirdə heçbir şüşə parçası məhsulun içində tapıla bilməz.Uzunmüddətli müdafiə üçün uyğun olmasına baxmayaraq şüşə çox ehtiyatla və möhkəm qablaşdırılmalıdır.Hətta bir neçə qat bağlanmalıdır.Şüşə qablaşmada məhsulun keyfiyyəti pozulmadan qalır .Şüşənin ağırlığı var və daşıyarkən ehtiyatlı olmaqda fayda var.

Dayanıqlı yaşıl ətraf

Qablaşdırma təbiətə dost yanaşdıqda davamlılıq yaranır.Məhsullar öz -özünə təbiətdə parçalandıqda dünyamızda çirklənmələr nisbətən azalır.Belə məhsullar önemlidir [2].Əsasən bu təbii məhsullara aid yanaşmadır.Məsələn, budaqlar,yarpaqlar,qida parçaları bunlara aiddir. Ağacdan hazırlanan kağızlar təbiətdə çürüyür.Bu zaman təbiət nəfəs alır,torpaq canlı və təmiz olur.Bir çox ölkələr artıq plastik istifadəsini limitli edir. Avropa plastiki tamamilə dövriyyədən çıxarmaq addımları atır.Plastik yerinə daha təbii məhsullar istifadə ediləbilər.Məsələn, plastik torbalar yerinə kətan torbalar,plastik stəkanlar yerinə yeyilə bilən kartof nişastasından hazırlanan stəkanlar.İnsanlar belə alternatif yollarla həm öz sağlamlıqlarını qoruyurlar ,həm də daha anlayışlı və ağıllı davranırlar ətraf mühitə qarşı.Qablaşdırma həmçinin məhsulu tez xarab olmaqdan qurtarır.Buna uyğun vakuum qablaşdırmanı deyə bilərik.Məhsuldaki bütün havanı çəkirlər sonra bağlayırlar.Hava məhsula dəymədiyi üçün məhsulda bakteriya olmur. Çünki bakteriya məhz havalı mühitə, yağlı yerə öyrəşibdir.Belə vəziyyətlərdə çoxalaraq məhsulu xarab edirvə məhsul tullanır. Məhsul vakuumlama yolu ilə təbiiliyini uzun müddət saxlayır.

Nəticə

Aparılan dəyərləndirmə bildirir ki,təbiət dostu qablaşdırma uzun müddətli istifadə üçün əlverişlidir.Məhsul nə qədər çox istehsal olunarsa qablaşdırmaya olan maraq və ehtiyac bir o qədər atır.Qablaşdırma məhsulun reklamını edərək həm alıcının həm istehsalçının işini asanlaşdırır.Yaxşı qablaşdırma məlumatlandırır və keyfiyyəti artırır. Plastikə yox demək , təbiətimizi yaşıl saxlamağımıza ,sağlamlığımızı qorumağa və daha gözəl gələcəyə bir addım atmaq deməkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Coles, R.; McDowell, D.; Kirwan, M. J. Food Packaging Technology. Boca Raton: CRC Press, -2003, s. 22.
2. European Commission. Packaging and Packaging Waste Directive. Brussels,-2018. https://environment.ec.europa.eu
3. Food and Agriculture Organization. Food packaging and storage resources. Roma, -2019. https://www.fao.org
4. ScienceDirect. Packaging materials science articles. Elsevier,-2020. https://www.sciencedirect.com
5. World Health Organization. Food safety and packaging guidelines. Geneva, -2020. https://www.who.int.

DAYANIQLI İQTİSADİ İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASINDA DÖVLƏT SİYASƏTİNİN ROLU

Quliyeva Cahan Niftalı qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, baş müəllim
ORCID ID: 0000-0002-3568-1788

E-mail: cahan.quliyeva0901@mail.ru

Abstract: This article comprehensively analyzes the role of state policy in ensuring sustainable economic development. Against the background of global economic challenges, resource constraints and environmental risks, the importance of the state's economic regulatory functions is increasing. The research examines the role of fiscal and monetary policy instruments, institutional reforms and strategic planning in achieving sustainable development goals. In particular, state policies aimed at improving the investment climate, stimulating innovation activity and developing human capital are assessed as key factors of economic stability and long-term growth. At the same time, ensuring social inclusion, reducing income inequality and protecting ecological balance are presented as priority directions of state policy. The article shows that effective state policy creates conditions for the formation of a sustainable development model by reconciling not only economic growth, but also social welfare and environmental protection. Consequently, the coordinating and regulatory role of the state is of decisive importance in ensuring sustainable economic development.

Keywords: economic growth, fiscal policy, human capital, innovation, social inclusion

Giriş

İqtisadi sistemdə baş verən transformasiyalar, iqlim dəyişikliklərinin dərinləşməsi, resursların məhdudluğu və sosial-iqtisadi bərabərsizliklərin artması dayanıqlı iqtisadi inkişaf məsələsini elmi və praktik baxımdan son dərəcə aktual edir. Bu şəraitdə dövlət siyasətinin iqtisadi, sosial və ekoloji hədəflər arasında tarazlığın təmin olunmasında rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ənənəvi iqtisadi artım modellərinin artıq kifayət etmədiyi bir dövrdə, inklüziv və ekoloji cəhətdən davamlı inkişaf strategiyalarının hazırlanması və həyata keçirilməsi dövlətin prioritet vəzifələrindən birinə çevrilmişdir. Bununla yanaşı, qlobal böhranlar, xüsusilə maliyyə qeyri-sabitliyi və pandemiya sonrası dövrdə yaranan yeni çağırışlar dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Dövlət siyasətinin effektivliyi yalnız makroiqtisadi sabitliyin qorunması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda innovasiya fəaliyyətinin təşviqi, rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması və insan kapitalının inkişafı kimi mühüm istiqamətləri də əhatə edir. Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və dayanıqlı artımın təmin edilməsi üçün dövlətin strateji rolu daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında dövlət siyasətinin rolunun tədqiqi həm nəzəri, həm də praktik baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla, müasir iqtisadi elmin aktual tədqiqat istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. [1]

Dayanıqlı iqtisadi inkişaf müasir iqtisadi elmin və dövlət idarəçiliyinin ən mühüm prioritet istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. Qloballaşma proseslərinin sürətlənməsi, iqlim dəyişikliklərinin kəskinləşməsi, təbii resursların məhdudluğu və sosial-iqtisadi bərabərsizliklərin artması iqtisadi inkişafın ənənəvi modellərinin yenidən nəzərdən keçirilməsini zəruri etmişdir. Bu baxımdan, dayanıqlı iqtisadi inkişaf anlayışı yalnız iqtisadi artım tempinin yüksəldilməsini deyil, eyni zamanda sosial rifahın təmin olunmasını və ətraf mühitin qorunmasını özündə birləşdirən kompleks yanaşmanı ifadə edir. Belə bir şəraitdə dövlət siyasətinin rolu daha da aktuallaşır, çünki bazar mexanizmləri hər zaman sosial ədalət və ekoloji tarazlıq kimi məsələləri tam şəkildə təmin etmək gücündə olmur.

Məqalənin aktuallığı məhz bu çoxşaxəli çağırışların mövcudluğu ilə şərtlənir. Müasir dövrdə baş verən iqtisadi və sosial transformasiyalar dövlətin iqtisadiyyata müdaxilə mexanizmlərinin daha çevik və effektiv olmasını tələb edir. Xüsusilə qlobal maliyyə böhranları, pandemiya sonrası bərpa mərhələsi və geosiyasi gərginliklər fonunda dövlət siyasətinin iqtisadi sabitliyin qorunmasında və uzunmüddətli inkişafın təmin olunmasında rolu daha da artmışdır. Eyni zamanda, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq üçün dövlətin yalnız iqtisadi deyil, həm də sosial və ekoloji sahələrdə kompleks siyasət həyata keçirməsi zəruridir. Bu baxımdan, dövlət siyasətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi və onun dayanıqlı inkişafla əlaqəsinin tədqiqi elmi baxımdan aktual və praktik baxımdan əhəmiyyətlidir.

Dayanıqlı iqtisadi inkişafın nəzəri əsasları iqtisadi fikir tarixində müxtəlif mərhələlərdə formalaşmışdır. Klassik və neoklassik iqtisadi nəzəriyyələr əsasən iqtisadi artımın kəmiyyət göstəricilərinə diqqət yetirsə də, müasir yanaşmalar inkişafın keyfiyyət aspektlərini ön plana çəkir.

Bu kontekstdə dayanıqlı inkişaf anlayışı ilk dəfə beynəlxalq səviyyədə sistemli şəkildə XX əsrin sonlarında formalaşmış və sonrakı dövrlərdə daha da inkişaf etdirilmişdir. Bu yanaşma iqtisadi artım, sosial inklüzivlik və ekoloji davamlılıq arasında qarşılıqlı əlaqəni əsas götürür və bu üç komponentin balanslı şəkildə inkişafını tələb edir. Dövlət siyasəti dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında əsas tənzimləyici və koordinasiyaedici mexanizm kimi çıxış edir. Dövlət iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində tarazlığı təmin etmək, bazar uğursuzluqlarını aradan qaldırmaq və uzunmüddətli strateji məqsədləri həyata keçirmək üçün müxtəlif alətlərdən istifadə edir. Bu alətlərə fiskal siyasət, monetar siyasət, struktur islahatları və institusional dəyişikliklər daxildir. Fiskal siyasət vasitəsilə dövlət iqtisadi aktivliyi stimullaşdırmaq, sosial bərabərliyi təmin etmək və infrastruktur layihələrini maliyyələşdirmək imkanına malikdir. Monetar siyasət isə qiymət sabitliyinin qorunması və maliyyə sisteminin dayanıqlığının təmin olunması baxımından mühüm rol oynayır. Bununla yanaşı, dövlətin institusional siyasəti də dayanıqlı inkişafın əsas şərtlərindən biridir. Effektiv dövlət idarəçiliyi, hüquqi bazanın möhkəmliyi və şəffaflığın təmin olunması investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına və iqtisadi aktivliyin artmasına səbəb olur. Xüsusilə korrupsiya ilə mübarizə, mülkiyyət hüquqlarının qorunması və rəqabət mühitinin inkişafı dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün vacib amillər hesab olunur. Dövlətin bu istiqamətdə atdığı addımlar iqtisadi sistemin sabitliyini və uzunmüddətli inkişaf potensialını gücləndirir. [2]

Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında innovasiya və texnoloji inkişaf da mühüm yer tutur. Dövlət siyasəti innovativ fəaliyyətin təşviqi, elmi-tədqiqat işlərinin dəstəklənməsi və yeni texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində mühüm rol oynayır. Rəqəmsallaşma və süni intellekt kimi müasir texnologiyalar iqtisadiyyatın səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, resurslardan daha rasional istifadəni təmin edir. Dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi siyasət tədbirləri iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini yüksəldir və dayanıqlı inkişaf üçün yeni imkanlar yaradır. Sosial siyasət də dayanıqlı iqtisadi inkişafın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Dövlətin sosial müdafiə tədbirləri, təhsil və səhiyyə sahələrinə yönəlmiş investisiyaları insan kapitalının inkişafına xidmət edir. İnsan kapitalı isə iqtisadi artımın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri kimi çıxış edir. Sosial inklüzivliyin təmin olunması, gəlir bərabərsizliyinin azaldılması və yoxsulluğun aradan qaldırılması dayanıqlı inkişafın mühüm məqsədləri sırasındadır. Dövlət bu məqsədlərə nail olmaq üçün müxtəlif sosial proqramlar həyata keçirir və əhalinin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə çalışır. Ekoloji siyasət də dövlətin dayanıqlı inkişaf sahəsində fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Ətraf mühitin qorunması, təbii resurslardan səmərəli istifadə və alternativ enerji mənbələrinin inkişafı dövlət siyasətinin prioritet sahələri sırasında yer alır. İqlim dəyişikliklərinin mənfi təsirlərinin azaldılması və ekoloji tarazlığın qorunması üçün dövlət müxtəlif tənzimləyici və stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər yalnız ekoloji problemlərin həllinə deyil, həm də uzunmüddətli iqtisadi sabitliyin təmin olunmasına xidmət edir.

Azərbaycan kontekstində dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında dövlət siyasətinin rolu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ölkə iqtisadiyyatının uzun müddət enerji sektorundan asılı olması iqtisadi şaxələndirmə siyasətinin həyata keçirilməsini zəruri etmişdir. Bu istiqamətdə dövlət qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət yetirir, sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrin inkişafını stimullaşdırır. İnfrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının icrası və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması dayanıqlı inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərini təşkil edir. Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında dövlət siyasətinin rolu çoxşaxəli və əhəmiyyətlidir. Dövlət yalnız iqtisadi artımı təmin edən deyil, həm də sosial rifahı və ekoloji tarazlığı qoruyan kompleks siyasət həyata keçirməlidir. Effektiv dövlət siyasəti bazar mexanizmlərini tamamlayaraq iqtisadi sistemin sabitliyini və davamlılığını təmin edir. Müasir dövrdə qlobal çağırışların artdığı bir şəraitdə dövlətin bu sahədə rolu daha da güclənir və dayanıqlı inkişafın təmin olunması üçün əsas şərt kimi çıxış edir.

Dayanıqlı inkişaf siyasətinin mühüm komponentlərindən biri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsidir. Uzun illər ərzində enerji sektorundan yüksək asılılıq Azərbaycan iqtisadiyyatında struktur risklər yaratmışdır. Bu səbəbdən dövlət qeyri-neft sektorunun inkişafını prioritet istiqamət kimi müəyyən etmişdir. Aqrar sahənin modernləşdirilməsi, sənaye parklarının yaradılması, turizmin inkişafı və

xidmət sektorunun genişləndirilməsi bu istiqamətdə həyata keçirilən siyasət tədbirlərinə nümunədir. Bu tədbirlər iqtisadi artımın daha sabit və davamlı olmasına, həmçinin məşğulluğun artmasına şərait yaradır. Eyni zamanda regionların inkişafına yönəlmiş dövlət proqramları iqtisadi aktivliyin ölkə üzrə balanslı bölgüsünü təmin etməyə xidmət edir. Makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması da dayanıqlı inkişaf siyasətinin əsas sütunlarından biridir. Dövlət fiskal və monetar siyasət alətlərindən istifadə etməklə inflyasiyanın nəzarətdə saxlanılması, büdcə dayanıqlığının qorunması və maliyyə sisteminin sabitliyinin təmin olunmasına çalışır. Xüsusilə dövlət borcunun idarə olunması, strateji valyuta ehtiyatlarının qorunması və fiskal intizamın gücləndirilməsi iqtisadi dayanıqlığın əsas elementləri kimi çıxış edir. Bu yanaşma iqtisadi şoklara qarşı müqavimətin artırılmasına və uzunmüddətli inkişafın təmin olunmasına xidmət edir. [3]

Dayanıqlı inkişaf siyasətində mühüm istiqamətlərdən biri də innovasiya və rəqəmsallaşmadır. Müasir dövrdə texnoloji inkişaf iqtisadi səmərəliliyin artırılmasında və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində əsas rol oynayır. Azərbaycan hökuməti innovativ fəaliyyətin təşviqi, startap ekosisteminin inkişafı və rəqəmsal iqtisadiyyatın genişləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atır. Bu proses iqtisadiyyatın bilik və texnologiya əsaslı modelə keçidini sürətləndirir və dayanıqlı inkişaf üçün yeni imkanlar yaradır. Sosial aspektlər də dayanıqlı inkişaf siyasətinin ayrılmaz hissəsidir. Dövlət siyasəti əhalinin rifahının yüksəldilməsi, sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi və insan kapitalının inkişafına yönəlmiş tədbirləri əhatə edir. Təhsil və səhiyyə sahələrinə yatırılan investisiyalar uzunmüddətli iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edən insan resurslarının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Eyni zamanda, inklüziv inkişafın təmin olunması və sosial bərabərsizliyin azaldılması dayanıqlı iqtisadi sistemin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Ekoloji davamlılıq məsələləri də Azərbaycanın iqtisadi siyasətində getdikcə daha mühüm yer tutur. İqlim dəyişikliklərinin təsirləri, xüsusilə Xəzər dənizinin səviyyəsinin azalması kimi problemlər iqtisadi fəaliyyətə birbaşa təsir göstərir və yeni çağırışlar yaradır. Bu baxımdan dövlət alternativ enerji mənbələrinin inkişafına, "yaşıl enerji" layihələrinin həyata keçirilməsinə və ekoloji tarazlığın qorunmasına xüsusi diqqət yetirir. Ölkədə bərpa olunan enerji mənbələrinin payının artırılması istiqamətində həyata keçirilən iri investisiya layihələri həm ekoloji, həm də iqtisadi baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bununla yanaşı, ekoloji risklərin iqtisadi nəticələri dövlət siyasətində nəzərə alınaraq davamlı inkişaf strategiyalarına inteqrasiya edilir. [4]

Beynəlxalq əməkdaşlıq da Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf siyasətində mühüm yer tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Azərbaycan 17 məqsəd, 88 hədəf və 119 indikator üzrə milli səviyyədə fəaliyyət planları müəyyən etmiş və bu sahədə qabaqcıl ölkələrdən biri kimi çıxış etmişdir. Eyni zamanda, Dünya Bankı və Asiya İnkişaf Bankı kimi beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq ölkənin yaşıl və inklüziv iqtisadiyyata keçidini dəstəkləyir. Bununla belə, Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsi müəyyən çətinliklərlə də müşayiət olunur. İqtisadiyyatın hələ də müəyyən dərəcədə enerji sektorundan asılılığı, institusional problemlər və qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənliklər bu sahədə əsas risk faktorları kimi çıxış edir. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün struktur islahatların davam etdirilməsi, özəl sektorun rolunun artırılması və idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi zəruridir. Azərbaycan iqtisadiyyatında dayanıqlı inkişaf siyasəti kompleks və çoxşaxəli yanaşma əsasında həyata keçirilir. Dövlətin həyata keçirdiyi strateji proqramlar, iqtisadi şaxələndirmə siyasəti, innovasiya təşviqi və ekoloji davamlılıq tədbirləri ölkənin uzunmüddətli iqtisadi inkişafının təmin olunmasına yönəlmişdir. Müasir qlobal çağırışlar şəraitində bu siyasətin daha da təkmilləşdirilməsi və effektiv icrası Azərbaycanın iqtisadi dayanıqlığının və rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından həlledici əhəmiyyət kəsb edir.

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında dövlət siyasətinin həlledici rol oynadığını sübut edir. Məsələn, Skandinaviya ölkələri sosial rifah dövlət modeli əsasında iqtisadi artım ilə sosial bərabərliyi effektiv şəkildə uzlaşdırmışdır. Bu ölkələrdə yüksək vergi siyasəti vasitəsilə sosial xidmətlərin maliyyələşdirilməsi, təhsil və səhiyyə sistemlərinin inkişafı və əmək bazarında inklüzivliyin təmin olunması dayanıqlı inkişafın əsas komponentləri kimi çıxış edir. Eyni zamanda, bu ölkələr ekoloji siyasət sahəsində də qabaqcıl mövqedədir və karbon emissiyalarının

azaldılması istiqamətində mühüm nəticələr əldə etmişdir. Avropa İttifaqının təcrübəsi də dayanıqlı inkişafın regional səviyyədə koordinasiyasının uğurlu nümunəsidir. İttifaq çərçivəsində həyata keçirilən "Yaşıl Razılaşma" proqramı iqtisadiyyatın dekarbonizasiyasını, enerji səmərəliliyinin artırılmasını və bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsini hədəfləyir. Bu proqram çərçivəsində dövlətlər arasında koordinasiya olunmuş siyasət tədbirləri iqtisadi inkişaf ilə ekoloji davamlılıq arasında balansın təmin olunmasına xidmət edir. Eyni zamanda, innovasiya və texnoloji inkişafın təşviqi bu siyasətin mühüm tərkib hissəsidir.

Asiya ölkələrinin təcrübəsi isə dayanıqlı inkişafın müxtəlif modellərinin mövcud olduğunu göstərir. Məsələn, Yaponiya və Cənubi Koreya texnoloji inkişaf və innovasiya siyasətləri vasitəsilə yüksək iqtisadi artım tempini ekoloji və sosial aspektlərlə uzlaşdırmağa nail olmuşdur. Bu ölkələrdə dövlətin sənaye siyasəti, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsi və insan kapitalına investisiyalar dayanıqlı inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələri kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, Çin iqtisadiyyatında "yaşıl inkişaf" konsepsiyasının tətbiqi sənayeləşmə prosesinin ekoloji təsirlərinin azaldılmasına yönəlmişdir və bu istiqamətdə genişmiqyaslı dövlət proqramları həyata keçirilir.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında əlavə çətinliklərin mövcudluğunu göstərir. Bu ölkələrdə resurs məhdudiyyətləri, institusional zəifliklər və sosial problemlər dayanıqlı inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsini çətinləşdirir. Bununla belə, beynəlxalq təşkilatların və maliyyə institutlarının dəstəyi ilə bu ölkələrdə dayanıqlı inkişaf strategiyalarının tətbiqi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Bu kontekstdə beynəlxalq əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Dayanıqlı inkişafın beynəlxalq təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bu prosesin uğurlu həyata keçirilməsi üçün bir neçə əsas şərt mövcuddur. İlk növbədə, güclü və effektiv dövlət institutlarının mövcudluğu zəruridir. İkinci olaraq, iqtisadi siyasətin uzunmüddətli strateji məqsədlərə uyğunlaşdırılması və davamlılığının təmin olunması vacibdir. Üçüncü olaraq, innovasiya və texnoloji inkişafın təşviqi dayanıqlı iqtisadi artımın əsasını təşkil edir. Nəhayət, sosial inklüzivliyin və ekoloji davamlılığın təmin olunması dayanıqlı inkişafın ayrılmaz komponentləridir. Bu beynəlxalq təcrübə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasında da mühüm rol oynayır. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi şaxələndirmə siyasəti, innovasiyaya yönəlmiş inkişaf modeli və ekoloji davamlılıq tədbirləri qlobal təcrübənin milli xüsusiyyətlərə uyğunlaşdırılması nəticəsində formalaşmışdır. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı, rəqəmsallaşma və "yaşıl enerji" layihələrinin həyata keçirilməsi dayanıqlı inkişaf istiqamətində atılan mühüm addımlar kimi qiymətləndirilə bilər. Dayanıqlı inkişafın beynəlxalq təcrübəsi göstərir ki, bu istiqamətdə uğur əldə etmək üçün kompleks və balanslaşdırılmış dövlət siyasəti zəruridir. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi iqtisadi artımın sosial və ekoloji məqsədlərlə uzlaşdırılmasının mümkün olduğunu sübut edir. Bu təcrübənin öyrənilməsi və milli iqtisadi siyasətə inteqrasiyası dayanıqlı inkişafın təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir və gələcək iqtisadi strategiyaların formalaşdırılmasında əsas istiqamətverici rol oynayır. [5]

Nəticə

Aparılan təhlillər göstərir ki, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması müasir dövrdə yalnız iqtisadi artımın təmin edilməsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda sosial rifahın yüksəldilməsi və ekoloji tarazlığın qorunması kimi çoxşaxəli məqsədlərin uzlaşdırılmasını tələb edir. Bu baxımdan dövlət siyasəti dayanıqlı inkişafın formalaşdırılmasında və davamlılığının təmin edilməsində həlledici rol oynayan əsas institusional mexanizm kimi çıxış edir. Bazar iqtisadiyyatının təbii məhdudiyyətləri, xüsusilə də bazar uğursuzluqları, sosial bərabərsizliklər və ətraf mühitə mənfi təsirlər dövlətin iqtisadiyyata məqsədyönlü və elmi əsaslandırılmış müdaxiləsini zəruri edir. Məqalədə araşdırılan nəzəri və praktiki yanaşmalar əsasında müəyyən edilir ki, dövlət siyasətinin effektivliyi onun kompleksliyi, ardıcıllığı və uzunmüddətli strateji hədəflərə uyğunluğu ilə şərtlənir. Fiskal və monetar siyasət alətlərinin düzgün koordinasiyası makroiqtisadi sabitliyin qorunmasına, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına və iqtisadi artımın davamlılığının təmin olunmasına şərait yaradır. Bununla yanaşı, institusional islahatlar, şəffaf və hesabatlı idarəetmə, hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və rəqabət mühitinin gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafın əsas sütunları kimi çıxış

edir. Dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər iqtisadi sistemin dayanıqlığını artırmaqla yanaşı, uzunmüddətli inkişaf potensialını da gücləndirir. Eyni zamanda, dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında innovasiya və texnoloji tərəqqinin rolu xüsusi vurğulanmalıdır. Dövlət tərəfindən elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və innovativ sahibkarlığın təşviqi iqtisadiyyatın struktur transformasiyasına və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu proses, xüsusilə qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatların beynəlxalq bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial siyasətin gücləndirilməsi də dayanıqlı iqtisadi inkişafın ayrılmaz tərkib hissəsidir. İnsan kapitalının inkişafına yönəlmiş investisiyalar, təhsil və səhiyyə sistemlərinin modernləşdirilməsi, sosial müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və inklüziv inkişafın təmin olunması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri sırasında yer alır. Bu tədbirlər yalnız sosial ədalətin təmin olunmasına deyil, həm də iqtisadi artımın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və onun nəticələrinin daha geniş əhali təbəqələrinə çatdırılmasına xidmət edir. Ekoloji davamlılıq məsələləri də müasir dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi çıxış edir. Təbii resurslardan səmərəli istifadə, ətraf mühitin qorunması və iqlim dəyişikliklərinin təsirlərinin azaldılması istiqamətində həyata keçirilən siyasətlər dayanıqlı inkişaf modelinin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Bu baxımdan "yaşıl iqtisadiyyat" konsepsiyasının tətbiqi və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı dövlət siyasətinin strateji istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan kontekstində aparılan təhlillər göstərir ki, ölkədə dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin əsas prioritetlərini təşkil edir. Bununla belə, mövcud qlobal çağırışlar və daxili struktur problemlər dövlət siyasətinin daha da təkmilləşdirilməsini və institusional potensialın gücləndirilməsini zəruri edir. Nəticə etibarilə, dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasında dövlət siyasəti yalnız tənzimləyici deyil, həm də istiqamətləndirici və təşviqedici rol oynayır. Effektiv dövlət siyasəti iqtisadi artım, sosial rifah və ekoloji davamlılıq arasında optimal balansın təmin olunmasına imkan yaradır. Bu isə öz növbəsində uzunmüddətli iqtisadi sabitliyin və cəmiyyətin ümumi rifahının yüksəldilməsinin əsas şərti kimi çıxış edir. Buna görə də, dövlət siyasətinin elmi əsaslarla formalaşdırılması, beynəlxalq təcrübənin nəzərə alınması və milli xüsusiyyətlərə uyğunlaşdırılması dayanıqlı inkişaf strategiyasının uğurla həyata keçirilməsi baxımından həlledici əhəmiyyətə malikdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1.Abbasov, A. F. (2021). Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelində dayanıqlılıq amilləri. Bakı: Elm nəşriyyatı.
2. Bayramov, V. A. (2020). İqtisadi şaxələndirmə və dayanıqlı inkişaf: Azərbaycan təcrübəsi. İqtisadiyyat və idarəetmə
3. Cəfərov, R. M. (2022). Dövlət siyasətinin iqtisadi artıma təsiri və dayanıqlı inkişaf problemləri. Maliyyə və statistika jurnalı
4. Həsənov, R. T. (2019). Qlobal çağırışlar şəraitində Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf strategiyası. Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı.
5.İbrahimov, E. S. (2023). Dayanıqlı inkişaf məqsədləri və dövlət tənzimləmə mexanizmləri. Azərbaycan iqtisadiyyatı jurnalı.

MƏRKƏZİ ARAN İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFI VƏ REGİONAL İQTİSADİ DAYANIQLILIĞA TƏSİRİ

Qasımov Cəlal
Mingəçevir Dövlət Universiteti, dosent

Qasımova Tükəzban
Kütahya Dumlupınar Universiteti, Doktorant
ORCID ID: 0000-0002-6020-2910
E-mail: tukazban.qasimova@mdu.edu.az

Xülasə: Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsi və onun regional iqtisadi dayanıqlılığa təsiri tədqiq edilir. Mövzunun aktuallığı regionun Azərbaycanın aqrar istehsalında mühüm paya malik olması, kənd təsərrüfatının məşğulluq və ərzaq təhlükəsizliyində əsas rol oynaması, həmçinin iqlim dəyişiklikləri və su resurslarının məhdudluğu fonunda sektorun modernizasiya ehtiyacının artması ilə bağlıdır. Analiz Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları və FAO-nun hesabatlarına əsaslanan müqayisəli yanaşma ilə aparılmışdır. Nəticələr göstərir ki, Mərkəzi Aran yüksək aqrar potensiala malik olsa da, suvarma infrastrukturunun köhnəlməsi, texnoloji zəiflik və emal sənayesinin məhdudluğu bu potensialın tam reallaşmasına mane olur. Araşdırma göstərir ki, aqrar modernizasiya və resursların səmərəli idarə olunması regionun iqtisadi dayanıqlılığını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə bilər.

Bu tədqiqat Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının su asılılığı və məhsuldarlıq sabitliyi arasındakı əlaqəni sistemli şəkildə təhlil edərək regional iqtisadi dayanıqlılıq kontekstində struktur zəifliklərini üzə çıxarır.

Açar sözlər: Mərkəzi Aran, kənd təsərrüfatı, regional inkişaf, aqrar modernizasiya, iqtisadi dayanıqlılıq.

Abstract: This study examines the development level of agriculture in the Central Aran economic region and its impact on regional economic sustainability. The relevance of the research is attributed to the region's significant share in Azerbaijan's agricultural production, the crucial role of agriculture in employment and food security, as well as the growing need for the sector's modernization amidst climate change and limited water resources. The analysis was conducted using a comparative approach based on data from the State Statistical Committee and FAO reports. The results indicate that although the Central Aran region possesses high agricultural potential, the full realization of this potential is hindered by the obsolescence of irrigation infrastructure, technological vulnerabilities, and the limited capacity of the processing industry. Findings suggest that agricultural modernization and the efficient management of resources can significantly strengthen the region's economic sustainability. By systematically analyzing the relationship between agricultural water dependency and productivity stability in the Central Aran economic region, this study reveals structural vulnerabilities within the context of regional economic sustainability.

Keywords: Central Aran, agriculture, regional development, agricultural modernization, economic sustainability.

Giriş

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu Azərbaycanın əsas kənd təsərrüfatı regionlarından biri kimi pambıqçılıq, taxılçılıq və heyvandarlıq sahələrində mühüm istehsal bazası formalaşdırır. Nəzəri baxımdan kənd təsərrüfatının inkişafı iqtisadi struktur transformasiyasının əsas komponenti hesab olunur. Struktur transformasiya yanaşmasına görə, aqrar sektor ilkin mərhələdə iqtisadi artımın əsas mənbəyini təşkil edir və məhsuldarlığın yüksəlməsi sənaye və xidmət sektorlarının inkişafına zəmin yaradır. Dayanıqlı kənd təsərrüfatı yanaşması resurslardan səmərəli istifadə, ekoloji balans və iqtisadi davamlılıq arasında optimal tarazlığın təmin edilməsini əsas şərt kimi qəbul edir. Dünya Bankı [4] və FAO [3] tədqiqatları göstərir ki, kənd təsərrüfatında texnoloji modernizasiya və institusional islahatlar məhsuldarlığın artırılmasında həlledici rol oynayır. Bu baxımdan Mərkəzi Aran regionunun aqrar potensialı regional inkişaf fərqlərinin azaldılması və sosial rifahın yüksəldilməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

Aşağıdakı cədvəldə 2022–2024-cü illər üzrə kənd təsərrüfatının əsas göstəriciləri təqdim olunur:

Cədvəl 1.

Azərbaycanda və Mərkəzi Aran regionunda kənd təsərrüfatı göstəriciləri

(2022–2024)

Göstərici	2022	2023	2024	Qeyd
Taxıl məhsuldarlığı (ölkə üzrə), sentner/ha	31.3	33.0	30.3	DSK
Pambıq məhsuldarlığı (ölkə üzrə), sentner/ha	28.2	30.1	29.5	DSK
Mərkəzi Aran (seçilmiş rayonlar üzrə taxıl), sentner/ha	44–52	42–50	40–48	Hacıqabul: 51.8; Ağcabədi: 45.3; Bərdə: 44.8
Mərkəzi Aranda suvarılan torpaqların payı, %	70–75	70–80	70–80	Qiymətləndirmə (DSK + aqrar hesabatlar)
Kənd təsərrüfatında məşğulluq payı (region), %	42	43	44	Region üzrə orta göstərici
Kənd təsərrüfatının ÜDM-də payı (ölkə), %	5.6	5.7	5.5	Makro səviyyə

Cədvəldən göründüyü kimi, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda taxıl məhsuldarlığı ölkə üzrə orta göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Eyni zamanda, suvarılan torpaqların yüksək payı regionun aqrar istehsalının intensiv xarakter daşıdığını göstərir. Lakin bu amil istehsalın su resurslarından asılılığını artıraraq iqlim dəyişikliklərinə qarşı həssaslığı yüksəldir.

Dövlət Statistika Komitəsinin 2022–2024-cü illər üzrə məlumatlarına əsasən, Azərbaycanda taxılın orta məhsuldarlığı 2022-ci ildə 31,3 sentner/ha, 2023-cü ildə 33 sentner/ha, 2024-cü ildə isə təxminən 30,3 sentner/ha təşkil etmişdir . Bu göstəricilər əsasında Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda yerləşən əsas taxılçılıq rayonlarında məhsuldarlığın adətən 35–45 sentner/ha intervalında dəyişdiyi müşahidə olunur ki, bu da ölkə üzrə orta səviyyədən yüksəkdir .

Müqayisəli təhlil göstərir ki, məsələn, Mərkəzi Aran rayonları (Hacıqabul – 51,8; Ağcabədi – 45,3; Bərdə – 44,8 sentner/ha) üzrə məhsuldarlıq bir sıra digər iqtisadi rayonlarla müqayisədə daha yüksəkdir . Buna qarşılıq olaraq, dağətəyi və rütubətli iqlimə malik Quba-Xaçmaz və Lənkəran-Astara iqtisadi rayonlarında bəzi bitkiçilik sahələrində (xüsusilə tərəvəzçilikdə) məhsuldarlıq göstəriciləri daha yüksək olsa da, taxıl üzrə bu regionlar Arandan geri qalır.

Digər tərəfdən, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının böyük hissəsi suvarılan sahələrdən ibarətdir və bu göstəricinin təxminən 70–80% intervalında olduğu qiymətləndirilir ki, bu da ölkə üzrə orta səviyyədən xeyli yüksəkdir. Bu xüsusiyyət regionun yüksək aqrar potensialını formalaşdırmaqla yanaşı, istehsalın su resurslarından asılılığını artırır və iqlim dəyişikliklərinə qarşı həssaslığı yüksəldir.

Beləliklə, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunun aqrar potensialı konkret olaraq taxıl üzrə ölkə ortalamasını üstələyən məhsuldarlıq göstəriciləri, yüksək suvarılan torpaq payı və iri həcmli istehsal bazası ilə əsaslandırılır.

Regionda kənd təsərrüfatının inkişafını məhdudlaşdıran əsas amillər sırasında suvarma sistemlərinin fiziki və texniki baxımdan köhnəlməsi, su itkilərinin yüksək səviyyədə olması və resursların qeyri-səmərəli idarə olunması xüsusi yer tutur. Mövcud suvarma infrastrukturunun aşağı effektivliyi yalnız məhsuldarlığın azalmasına deyil, eyni zamanda istehsal xərclərinin artmasına və torpaq resurslarının deqradasiyasına səbəb olur. Bununla yanaşı, texnoloji innovasiyaların, xüsusilə də rəqəmsal kənd təsərrüfatı həllərinin məhdud tətbiqi istehsal proseslərinin optimallaşdırılmasını və məhsuldarlığın artırılmasını əngəlləyir.

Digər mühüm məhdudlaşdırıcı amil kimi emal sənayesinin zəif inkişafı çıxış edir. Bu hal kənd təsərrüfatı məhsullarının xammal kimi bazara çıxarılmasına səbəb olur və nəticədə əlavə dəyərin böyük hissəsi regiondan kənarda formalaşır. Nəticə etibarilə, regionun iqtisadi gəlir potensialı və ixrac imkanları tam reallaşmır.

FAO tərəfindən aparılan tədqiqatlar [3] göstərir ki, su resurslarının inteqrasiyalı və səmərəli idarə olunması aqrar məhsuldarlığın əsas determinantı kimi həlledici rol oynayır. Eyni zamanda, Dünya Bankının araşdırmaları [4] sübut edir ki, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, aqrar məlumat

sistemlərinin inkişafı və dəyər zəncirinin genişləndirilməsi kənd təsərrüfatında həm məhsuldarlığı, həm də iqtisadi səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir.

Bu baxımdan, qeyd olunan struktur problemlərin aradan qaldırılması üçün suvarma infrastrukturunun modernləşdirilməsi, suya qənaət edən texnologiyaların (məsələn, damcı suvarma sistemləri) tətbiqi, aqrar sahədə rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi və emal sənayesinin inkişafına yönəlmiş investisiyaların artırılması zəruri hesab olunur. Bu tədbirlər kompleks şəkildə həyata keçirildiyi təqdirdə regionun aqrar potensialının daha səmərəli reallaşdırılması və iqtisadi dayanıqlılığın gücləndirilməsi mümkün olacaqdır.

Digər iqtisadi rayonlarla müqayisədə Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı istehsalının suvarma resurslarından asılılığı daha yüksəkdir. Bu xüsusiyyət regionun yarımarıq iqlim şəraiti, yağıntıların qeyri-bərabər paylanması və vegetasiya dövründə təbii rütubətin çatışmazlığı ilə izah olunur. Eyni zamanda, mövcud su təminatı infrastrukturunun məhdudluğu və bəzi hallarda texniki baxımdan köhnəlmiş olması su ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyini aşağı salır və aqrar istehsalın davamlılığını zəiflədir.

Belə bir struktur asılılıq nəticəsində kənd təsərrüfatı istehsalı iqlim dəyişikliklərinə qarşı daha həssas xarakter alır. Xüsusilə son illərdə müşahidə olunan temperatur artımı, yağıntıların azalması və ekstremal hava hadisələrinin intensivləşməsi suvarma suyuna olan tələbatı artırmaqla yanaşı, mövcud resurslar üzərində əlavə təzyiq yaradır. Nəticədə, quraqlıq dövrlərində su çatışmazlığı riski daha kəskin şəkildə özünü göstərir və bu da məhsuldarlığın dəyişkənliyini artırır.

Bundan əlavə, su resurslarının qeyri-sabitliyi kənd təsərrüfatında istehsal planlaşdırılmasını çətinləşdirir, fermerlərin risklərini artırır və investisiya mühitinə mənfi təsir göstərir. Su təminatının qeyri-müntəzəmliyi əkin strukturlarının optimallaşdırılmasına mane olur, daha az su tələb edən, lakin bəzən daha az gəlirli bitkilərə keçidi zəruri edir. Bu isə uzunmüddətli perspektivdə regionun aqrar ixtisaslaşmasına və rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərə bilər.

Eyni zamanda, suvarma resurslarından yüksək asılılıq torpaq deqradasiyası risklərini də artırır. Suyun qeyri-səmərəli istifadəsi və drenaj sistemlərinin yetərincə inkişaf etməməsi şoranlaşma və eroziya kimi problemlərin genişlənməsinə səbəb olur ki, bu da torpaqların məhsuldarlıq potensialını tədricən azaldır.

Nəticə etibarilə, qeyd olunan amillər Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı istehsalının həm məhsuldarlıq sabitliyinə, həm də ümumi aqrar dayanıqlılığına mənfi təsir göstərir. Bu baxımdan, iqlim dəyişikliklərinə adaptasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi, su resurslarının inteqrasiyalı idarə olunması, suya qənaət edən texnologiyaların tətbiqi və davamlı suvarma sistemlərinin qurulması regionda aqrar sektorun uzunmüddətli dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev kənd təsərrüfatının regional inkişafda rolunu xüsusi vurğulayaraq qeyd etmişdir: “Kənd təsərrüfatının inkişafı regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsas təminatıdır” [1]. Prezident İlham Əliyev tərəfindən vurğulanan bu yanaşma kənd təsərrüfatının yalnız iqtisadi sektor kimi deyil, həm də regionların sosial sabitliyi, məşğulluğun təmin olunması və demoqrafik tarazlığın qorunması baxımından strateji əhəmiyyət daşıdığını göstərir. Bu baxımdan aqrar sektorun inkişafı regionlarda gəlir mənbələrinin diversifikasiyasına, yoxsulluğun azaldılmasına və kənd əhalisinin şəhərlərə miqrasiyasının tənzimlənməsinə birbaşa təsir göstərir. Bu yanaşma aqrar sektorun milli inkişaf strategiyasında prioritet istiqamət olduğunu təsdiq edir və dövlət siyasətinin əsas hədəflərindən birini formalaşdırır.

Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının inkişafı regionların sənaye və xidmət sektorları ilə qarşılıqlı əlaqəsini gücləndirərək çoxsahəli iqtisadi strukturun formalaşmasına şərait yaradır. Xüsusilə aqrar məhsulların emalı, logistika və satış zəncirlərinin inkişafı yerli iqtisadi dövriyyəni artırır və əlavə dəyərin region daxilində qalmasını təmin edir. Bu isə regional iqtisadi dayanıqlılığın əsas komponentlərindən biri kimi çıxış edir.

Bundan əlavə, dövlət tərəfindən həyata keçirilən aqrar siyasət çərçivəsində subsidiyalaşdırma mexanizmləri, güzəştli kreditlər, suvarma infrastrukturuna investisiyalar və aqroparkların yaradılması

kimi tədbirlər kənd təsərrüfatının institusional bazasını gücləndirir. Bu siyasətlər nəticəsində istehsalçılar üçün risklərin azalması və investisiya cəlbediciliyinin artması müşahidə olunur.

Beləliklə, kənd təsərrüfatının inkişafı yalnız iqtisadi artım göstəricisi kimi deyil, həm də regionların sosial-iqtisadi sabitliyinin təminedici faktoru kimi çıxış edir. Bu kontekstdə aqrar sektorun modernləşdirilməsi və innovativ yanaşmaların tətbiqi regionların uzunmüddətli inkişaf strategiyasının əsas prioritetlərindən biri olaraq qalır.

Azərbaycan kontekstində Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı məşğulluğun əsas sahələrindən biri olaraq qalır və region əhalisinin təxminən 40–45%-nin gəlir mənbəyini formalaşdırır ki, bu da sektorun sosial-iqtisadi əhəmiyyətini daha da artırır [2]. Digər iqtisadi rayonlarla müqayisədə Mərkəzi Aranda suvarma resurslarından asılılıq daha yüksəkdir ki, bu da istehsalın iqlim dəyişikliklərinə həssaslığını artırır. Bu vəziyyət regionun əmək bazarının struktur xüsusiyyətlərini də müəyyənləşdirir. Kənd təsərrüfatının məşğulluqda yüksək payı iş yerlərinin əsasən mövsümi və iqlimə həssas xarakter daşımasına səbəb olur ki, bu da gəlirlərin stabilliyinə təsir göstərir. Nəticə etibarilə, aqrar sektordan asılılıq sosial-iqtisadi risklərin artmasına, xüsusilə kənd əhalisinin gəlir dayanıqlılığının zəifləməsinə gətirib çıxara bilər.

Eyni zamanda, suvarma resurslarından yüksək asılılıq istehsalın planlaşdırılmasında qeyri-müəyyənliyi artırır. Quraqlıq dövrləri və su ehtiyatlarının azalması hallarında kənd təsərrüfatı istehsalında kəskin dalğalanmalar müşahidə olunur ki, bu da regionun ümumi iqtisadi sabitliyinə təsir edir. Belə şəraitdə fermerlərin risk qarşısında həssaslığı yüksəlir və investisiya qərarlarının qəbulunda ehtiyatlılıq artır.

Bundan əlavə, bu struktur asılılıq aqrar sektorun modernləşmə ehtiyacını daha da aktuallaşdırır. Su resurslarının səmərəli idarə olunması, damcı suvarma sistemlərinin tətbiqi və rəqəmsal monitorinq texnologiyalarının genişləndirilməsi məhsuldarlığın sabitləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatının diversifikasiyası və daha az su tələb edən bitkiçilik sahələrinin inkişafı iqlim risklərinin təsirini azalda bilər.

Hesab edilir ki, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının yüksək məşğulluq və gəlir formalaşdırma potensialı olmasına baxmayaraq, su resurslarından asılılıq amili onun uzunmüddətli dayanıqlılığı üçün əsas çağırış olaraq qalır. Bu səbəbdən regionun inkişaf strategiyası iqlimə adaptasiya olunan, innovativ və resurs effektiv aqrar modelə əsaslanmalıdır.

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafı regionun iqtisadi dayanıqlılığının əsas determinantlarından biri kimi çıxış edir. Bu istiqamətdə mövcud potensialın tam reallaşdırılması üçün suvarma infrastrukturunun modernləşdirilməsi, texnoloji innovasiyaların tətbiqi və dəyər zəncirinin inkişafı zəruridir. Həyata keçiriləcək islahatlar regionun həm iqtisadi sabitliyini, həm də ərzaq təhlükəsizliyini gücləndirə bilər.

Nəticə

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafı regionun sosial-iqtisadi strukturunun formalaşmasında həlledici rol oynayır və onun regional iqtisadi dayanıqlılığın əsas dayaqlarından biri olduğunu təsdiq edir. Aparılan təhlillər göstərir ki, region yüksək aqrar istehsal potensialına malik olsa da, bu potensialın səmərəli reallaşdırılması suvarma infrastrukturunun məhdudluğu, su resurslarından yüksək asılılıq, texnoloji yeniliklərin zəif tətbiqi və emal sənayesinin kifayət qədər inkişaf etməməsi kimi struktur problemlərlə məhdudlaşır.

Eyni zamanda, Mərkəzi Aranda kənd təsərrüfatının məşğulluqda yüksək paya malik olması sektorun sosial rifah və gəlir formalaşdırmada mühüm rol oynadığını göstərsə də, bu asılılıq region iqtisadiyyatını iqlim dəyişiklikləri və su qıtlığı kimi xarici şoklara qarşı daha həssas edir. Xüsusilə quraqlıq risklərinin artması və su ehtiyatlarının qeyri-sabitliyi məhsuldarlıq göstəricilərində dalğalanmalara səbəb olaraq aqrar sektorun dayanıqlılığını zəiflədir.

Bununla yanaşı, təhlil göstərir ki, kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi və innovativ yanaşmaların tətbiqi regionun inkişaf perspektivlərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə bilər. Suvarma sistemlərinin modernləşdirilməsi, damcı suvarma və digər suya qənaət texnologiyalarının

geniş tətbiqi, rəqəmsal aqrar həllərin inkişafı, eləcə də emal sənayesinin genişləndirilməsi kənd təsərrüfatında əlavə dəyərin artırılmasına və iqtisadi diversifikasiyanın dərinləşməsinə şərait yaradır.

Nəticə etibarilə, Mərkəzi Aran iqtisadi rayonunun aqrar potensialının davamlı və səmərəli şəkildə reallaşdırılması yalnız istehsal artımı ilə deyil, həm də institusional islahatlar, texnoloji modernizasiya və resursların inteqrasiyalı idarə olunması ilə mümkündür. Bu yanaşma regionun həm iqtisadi dayanıqlılığını gücləndirə, həm də milli ərzaq təhlükəsizliyinə uzunmüddətli töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi saytı (2019). Regionların 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının təqdimatı. https://president.az
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (2023, 2024, 2025). Regionlar üzrə kənd təsərrüfatı göstəriciləri. Bakı.
3. FAO (2022). The State of Food and Agriculture 2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
4. World Bank (2019). Agriculture and Rural Development: Overview Report. Washington, DC.

İNFLYASİYA ŞOKLARININ MƏŞĞULLUĞA TƏSİRİ, İNSTİTUSİONAL VƏ DAVRANIŞ AMİLLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Muxtarlı Elşən Valeh oğlu
AR ETN İqtisadiyyat institutu, doktorant
E-mail: muxtarlielsen@gmail.com

Xülasə: Bu tədqiqat inflyasiya şoklarının məşğulluğa təsirini institusional və davranış kanalları vasitəsilə araşdırır. Ənənəvi makroiqtisadi nəzəriyyələr inflyasiya-işsizlik əlaqəsini Fillips əyrisi çərçivəsində izah edir və qiymət dinamikası ilə əmək bazarının nəticələri arasında nisbətən sabit struktur əlaqələri fərz edir. Lakin, son empirik və nəzəri inkişaflar bu əlaqənin kontekstdən yüksək dərəcədə asılı olduğunu və ölkəyə xas institusional çərçivələrdən, eləcə də davranış amillərindən təsirləndiyini göstərir. Məqalədə üç əsas ötürmə mexanizminə diqqət yetirilir: tələb əsaslı inflyasiya, xərc artımı inflyasiyası və gözləntiyə əsaslanan inflyasiya. Bundan əlavə, kredit genişlənməsinin, ev təsərrüfatlarının borc təzyiqinin və əmək təklifi reaksiyalarının məşğulluq dinamikasının formalaşmasında rolunu vurğulayır. Oxşar inflyasiya şoklarının liberal bazar sistemlərində işçi yoxsulluğu və daha tənzimlənən və ya sosial strukturlaşdırılmış sistemlərdə gizli işsizlik daxil olmaqla, iqtisadiyyatlar arasında fərqli əmək bazarı nəticələri yarada biləcəyini göstərmək üçün müqayisəli perspektiv qəbul edilir. Nəticələr göstərir ki, inflyasiya yalnız ümumi qiymət səviyyələrinə deyil, həm də davranış reaksiyaları, maliyyə məhdudiyyətləri və institusional sərtlik vasitəsilə məşğulluq strukturlarına təsir göstərir və bu da ölkələr arasında heterojen makroiqtisadi nəticələrə gətirib çıxarır.

Açar sözlər: inflyasiya, məşğulluq, gözləntilər, kredit, əmək bazarı.

Abstract: This study investigates the impact of inflation shocks on employment through institutional and behavioral channels. Traditional macroeconomic theories explain the inflation–unemployment relationship within the framework of the Phillips Curve, assuming relatively stable structural relationships between price dynamics and labor market outcomes. However, recent empirical and theoretical developments suggest that this relationship is highly context-dependent and influenced by country-specific institutional frameworks as well as behavioral factors. The paper focuses on three main transmission mechanisms: demand-driven inflation, cost-push inflation, and expectation-based inflation. In addition, it highlights the role of credit expansion, household debt pressure, and labor supply responses in shaping employment dynamics. A comparative perspective is adopted to show that similar inflation shocks may generate different labor market outcomes across

economies, including working poverty in liberal market systems and hidden unemployment in more regulated or socially structured systems. The findings suggest that inflation affects not only general price levels but also employment structures through behavioral responses, financial constraints, and institutional rigidity, leading to heterogeneous macroeconomic outcomes across countries.

Keywords: inflation, employment, expectations, credit, labor market

Giriş

İnflyasiya və məşğulluq arasındakı əlaqə makroiqtisadiyyatın ən çox araşdırılan mövzularından biridir və ənənəvi olaraq Phillips Curve çərçivəsində izah olunur. Lakin müasir iqtisadi şərait göstərir ki, inflyasiya şoklarının əmək bazarına təsiri yalnız makroiqtisadi göstəricilərlə deyil, həm də ölkələrin institusional xüsusiyyətləri və fərdlərin davranış reaksiyaları ilə formalaşır.

Aktuallıq: Mövzunun aktuallığı inflyasiyanın məşğulluğa təsirini araşdıraraq həm işsizliyi yaradan səbəbləri müəyyən etmək, həm milli valyutanın sabit saxlanması tədqiqat aparmaq və müəyyən təkliflər vermək, həm də bu makroiqtisadi göstəricilərin digər göstəricilərə və qarşılıqlı təsirini müəyyən etməkdən ibarətdir.

Mövzunun işlənmə dərəcəsi: İnflyasiya və məşğulluq arasındakı əlaqə iqtisadi ədəbiyyatda geniş tədqiq olunmuş və müxtəlif nəzəri yanaşmalar formalaşmışdır. İlkin tədqiqatlar Phillips Curve çərçivəsində inflyasiya ilə işsizlik arasında qısa müddətli tərs əlaqəni əsaslandırmışdır. Sonrakı mərhələlərdə monetarist və yeni klassik məktəblər bu yanaşmanı inkişaf etdirərək uzunmüddətli dövrdə sabit əlaqənin olmadığını və məşğulluğun "Natural Rate of Unemployment" ətrafında formalaşdığını irəli sürmüşdür. Daha sonrakı tədqiqatlarda "Rational Expectations Theory" və "Adaptive Expectations" çərçivəsində inflyasiya gözləntilərinin bu əlaqədə həlledici rol oynadığı göstərilmişdir [4].

Müasir ədəbiyyatda isə inflyasiyanın məşğulluğa təsiri institusional və struktur amillər kontekstində araşdırılır. Əmək bazarının çevikliyi, sosial müdafiə sistemləri və mənzil bazarının xüsusiyyətləri kimi faktorların təsiri ön plana çıxarılaraq, eyni inflyasiya şokunun müxtəlif ölkələrdə fərqli əmək bazarı nəticələri yarada biləcəyi qəbul edilir.

İnflyasiyanın məşğulluğa təsirinin tələb, xərc və gözləntilər kanalları üzrə təhlili.

İnflyasiyanın məşğulluğa təsirini üç əsas istiqamət üzrə təhlil etmək mümkündür [6].

Birinci istiqamət tələb yönümlü inflyasiya ilə bağlıdır. Məcmu tələbin artması nəticəsində məhsul və xidmətlərin qiymətləri yüksəlir, bu isə müəssisələrin istehsal həcmini genişləndirməsinə səbəb olur. İstehsalın artması əlavə əmək tələbi yaradır və nəticədə məşğulluq artır, işsizlik azalır. Bu mərhələdə inflyasiya ilə işsizlik arasında tərs əlaqə müşahidə olunur və bu, klassik Filips əyrisinin təsdiqi kimi çıxış edir.

İkinci istiqamət təklif (xərc) yönümlü inflyasiya ilə bağlıdır. Bu halda inflyasiya xammal, enerji və digər istehsal xərclərinin artması nəticəsində formalaşır. İstehsal xərclərinin yüksəlməsi müəssisələrin mənfəət marjasını azaldır və onların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Nəticədə bəzi hallarda işçi ixtisarları baş verir və işsizlik artır. Bu şəraitdə inflyasiya ilə məşğulluq arasında klassik tərs əlaqə pozulur və Filips əyrisi özünü doğrultmur.

Üçüncü istiqamət gözləntilər kanalı ilə bağlıdır və Rational Expectations Theory çərçivəsində izah olunur. Əgər iqtisadi subyektlər gələcəkdə qiymətlərin artacağını gözləyirlərsə, bu gözləntilər əmək haqqı tələblərinin artmasına, istehlak və investisiya qərarlarının dəyişməsinə səbəb olur. Eyni zamanda, pul-kredit siyasətinə olan inamın zəifləməsi milli valyutaya etimadı azalda və dollarlaşmanı gücləndirə bilər. Bu proseslər nəticəsində inflyasiya daha da sürətlənə və iqtisadi qeyri-müəyyənlik artaraq məşğulluğa mənfi təsir göstərə bilər. Beləliklə, gözləntilər vasitəsilə formalaşan inflyasiya da işsizliyin artmasına səbəb olaraq Filips əyrisinin klassik formasını zəiflədir [4].

Yuxarıda təhlil olunan mexanizmlər inflyasiyanın məşğulluğa təsirinin ümumi nəzəri çərçivəsini müəyyən etsə də, bu təsirlərin real iqtisadi sistemlərdə təzahürü ölkələr üzrə eyni olmur. Nəzərə alsaq ki, işsizlik özlüyündən inkişaf edən bir sistemdir, yəni, istehsalın təmərküzləşməsi və elmi-texniki tərəqqinin inkişafı maşın və avadanlıqların işə salınması üçün daha az əmək kütləsi edir [5]. Deməli, işsizliyin az olması yox, sabit olması qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. İnflyasiya şoklarının əmək bazarına ötürülmə kanalları yalnız makroiqtisadi dəyişənlərlə deyil, eyni zamanda institusional

struktur, sosial-mədəni xüsusiyyətlər və fərdlərin davranış modelləri ilə şərtlənir. Bu baxımdan, eyni səviyyəli inflyasiya müxtəlif iqtisadi mühitlərdə fərqli nəticələr doğura bilər. Xüsusilə, əmək bazarının çevikliyi, sosial müdafiə sisteminin səviyyəsi, mənzil bazarının təşkili və maliyyə davranışlarının formalaşma xüsusiyyətləri inflyasiyanın məşğulluğa təsirini dəyişdirən əsas amillər kimi çıxış edir. Liberal bazar iqtisadiyyatlarında inflyasiya daha çox yaşayış xərcləri və real gəlirlər vasitəsilə təsir göstərdiyi halda, sosial-mədəni təhlükəsizlik mexanizmlərinin güclü olduğu iqtisadiyyatlardaysa bu təsir əmək bazarının strukturunda, o cümlədən qeyri-formal məşğulluğun və gizli işsizliyin artması formasında özünü büruzə verir.

İnstitusional modellərin inflyasiya şoklarına və davranış reaksiyalarına təsiri.

Tədqiqatın əsas məqsədi ölkələrin müqayisəsi deyil, institusional modellərin inflyasiya şoklarına və fərqli davranış modellərinə verdiyi reaksiyanı araşdırmaqdır.

ABŞ iqtisadiyyatı liberal bazar modeli üzərində formalaşmışdır və bu modeldə dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsi nisbətən məhduddur. Əmək bazarının yüksək çevikliyi, əmək haqqının bazar mexanizmləri ilə müəyyən olunması və mənzilin sosial hüquqdan çox bazar malı kimi qəbul edilməsi bu modelin əsas xüsusiyyətləridir. Bu şəraitdə gəliri olan fərdlərin belə yüksək yaşayış xərcləri, xüsusilə mənzil xərcləri səbəbindən evsiz qalması mümkündür. Beləliklə, "çalışan evsizlik" fenomeni sistemdən kənarlaşma deyil, mövcud iqtisadi strukturun daxili nəticəsi kimi çıxış edir [1].

Azərbaycan iqtisadiyyatı isə post-sovet və sosial-mədəni xüsusiyyətlərin sintezi ilə xarakterizə olunur. Bu modeldə mənzil və avtomobil yalnız istehlak və ya investisiya obyekti deyil, həm də sosial təhlükəsizlik və status göstəricisi kimi qəbul edilir. Tarixi olaraq formalaşmış bu yanaşma nəticəsində ev sahibliyi iqtisadi zərurətdən daha çox sosial norma kimi çıxış edir və fərdlərin maliyyə davranışlarına, o cümlədən borclanma qərarlarına birbaşa təsir göstərir.

İnflyasiya, kredit genişlənməsi və borc təzyiqi vasitəsilə məşğulluğa təsir mexanizmləri.

İnflyasiyanın məşğulluğa təsirinin mühüm kanallarından biri davranış və maliyyə qərarları vasitəsilə formalaşan kredit mexanizmidir. İnflyasiya səviyyəsinin artması iqtisadi subyektlərdə gələcək qiymətlərin daha da yüksələcəyi ilə bağlı gözləntilər yaradır. Bu proses Adaptive Expectations və Rational Expectations Theory çərçivəsində izah olunur. Doğrudur, müasir makroiqtisadi yanaşmalar inflyasiya–işsizlik əlaqəsinin Phillips Curve çərçivəsində qısamüddətli xarakter daşıdığını, uzunmüddətli dövrdə isə gözləntilər və struktur faktorlar tərəfindən müəyyən olunduğunu göstərir [2]. Ancaq fərdlər və müəssisələr inflyasiya gözləntilərinə uyğun olaraq indiki maliyyə qərarlarını dəyişdirir və bu, kredit bazarının genişlənməsinə səbəb olur. İnflyasiya gözləntilərinin artması pulun real dəyərinin gələcəkdə azalacağı qənaətini gücləndirir. Nəticədə iqtisadi subyektlər nağd yığımdan daha çox aktivlərə və borc vasitəsilə maliyyələşdirilən istehlaka üstünlük verirlər. Bu şəraitdə xüsusilə ipoteka kreditlərinə və istehlak kreditlərinə tələbat artır. İpoteka kreditləri mənzil bazarında qiymət artımı gözləntisi ilə əlaqəli olaraq ev alqı-satqısını stimullaşdırır, istehlak kreditləri isə cari rifah səviyyəsini qorumaq məqsədilə istifadə olunur. Kredit genişlənməsi əmək bazarına dolayı təsir göstərir. Borc öhdəliklərinin artması fərdlərin sabit və daha yüksək gəlir əldə etmə ehtiyacını gücləndirir. Bu isə əmək təklifinin artmasına, əlavə iş axtarışına və bəzi hallarda qeyri-formal məşğulluq sektoruna keçidə səbəb olur. Beləliklə, inflyasiya dolayı yolla məşğulluq səviyyəsini dəyişdirir və əmək bazarında struktur transformasiyalar yaradır [1].

Digər mühüm aspekt borc təzyiqi (debt pressure) faktorudur. Kreditlərin genişlənməsi ilə birlikdə fərdlərin aylıq ödəniş öhdəlikləri artır və bu, onların əmək bazarında daha aktiv iştirak etməsinə səbəb olur [3]. Lakin bu iştirak hər zaman məhsuldarlıq artımı ilə müşayiət olunmur; əksinə, bəzi hallarda əlavə işlərin qəbul edilməsi və qeyri-rəsmi sektorun genişlənməsi hesabına baş verir. Bu vəziyyət məşğulluğun keyfiyyət göstəricilərinin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər.

Nəticə etibarilə, inflyasiya → gözləntilər → kredit genişlənməsi → borc təzyiqi → əmək bazarı reaksiyası zənciri inflyasiya şoklarının məşğulluğa təsirində mühüm davranış kanalını formalaşdırır. Bu mexanizm göstərir ki, inflyasiyanın əmək bazarına təsiri yalnız qiymət səviyyəsi ilə deyil, eyni zamanda maliyyə davranışları və borclanma strukturu vasitəsilə reallaşır.

Nəticə

Aparılan təhlil göstərir ki, inflyasiya və məşğulluq arasındakı əlaqə yalnız klassik makroiqtisadi modellərlə izah oluna bilməz. İnflyasiya şoklarının əmək bazarına təsiri ölkələrin institusional xüsusiyyətləri və fərdlərin davranış reaksiyaları ilə birbaşa bağlıdır. Eyni səviyyəli inflyasiya müxtəlif iqtisadi sistemlərdə fərqli nəticələr yaradır: liberal iqtisadiyyatlarda bu təsir daha çox real gəlirlərin azalması və sosial risklərin artması ilə müşahidə olunduğu halda, sosial-mədəni təhlükəsizlik mexanizmlərinin güclü olduğu iqtisadiyyatlarda qeyri-formal məşğulluğun və gizli işsizliyin artması ilə xarakterizə olunur.

Bununla yanaşı, inflyasiya gözləntiləri və kredit genişlənməsi əmək bazarına dolayı təsir göstərərək məşğulluğun strukturuna təsir edir. Beləliklə, inflyasiya yalnız qiymət səviyyəsini deyil, həm də əmək bazarının keyfiyyət göstəricilərini və məşğulluq formalarını dəyişdirən kompleks iqtisadi hadisə kimi çıxış edir. Deməli, inflyasiya yalnız qiymət deyil, gəlirlərin yenidən bölgüsüdür, qeyri-müəyyənliyin artması, davranış və borclanma mexanizmidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Bank for International Settlements (2019–2023 Reports).
2. International Monetary Fund (2022). World Economic Outlook.
3. OECD (2021). Housing Affordability and Labour Market Outcomes. https://www.oecd.org/en/data/indicators/inflation-forecast.html
4. Thaler, R. (2016). Behavioral Economics
5. R.Muradov Müasir mərhələdə əhalinin məşğulluq quruluşunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri, Bakı-Elm-2006, s.19.
6. World Bank (2018). Global Inflation Report (Working Paper No. 132113).

RƏQƏMSAL PLATFORMALAR VASİTƏSİLƏ GƏNCLƏRİN SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNƏ İNTEQRASİYASI VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

Rzayeva Fatma Nurəddin qızı
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
E-mail: rzayevafatma11@gmail.com

Xülasə: Müasir dövrdə rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı dünya üzrə iqtisadi sistemlərin strukturunu və fəaliyyət mexanizmlərini əsaslı şəkildə dəyişdirmişdir. Bu dəyişikliklər gənclərin iqtisadi fəaliyyətə inteqrasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırmış, giriş baryerlərini azaltmış və resurslara, informasiyaya, eləcə də bazarlara çıxış imkanlarını genişləndirmişdir. Xüsusilə rəqəmsal platformalar gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə qoşulmasına, innovativ biznes modelləri formalaşdırmasına və qlobal rəqəmsal iqtisadiyyatda iştirakına geniş imkanlar yaradır. Məqalədə rəqəmsal platformaların gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə təsiri təhlil edilir, onların üstünlükləri – elastiklik, aşağı başlanğıc xərcləri və genişlənmə imkanları – ilə yanaşı, mövcud problemlər, o cümlədən rəqəmsal bacarıqların məhdudluğu, maliyyə resurslarına çıxışın çətinliyi və normativ-hüquqi məhdudiyyətlər araşdırılır. Eyni zamanda, Azərbaycanda gənc sahibkarlığın mövcud vəziyyəti qiymətləndirilir və onun inkişafı üçün zəruri institusional və iqtisadi mexanizmlər müəyyənləşdirilir. Nəticələr göstərir ki, gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətində daha fəal iştirakının təmin edilməsi üçün dövlət dəstəyi, rəqəmsal savadlılığın artırılması və innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: rəqəmsal iqtisadiyyat, gənclər, sahibkarlıq, rəqəmsal platformalar, innovasiya, startap

Abstract: In the modern era, the rapid advancement of digital technologies has fundamentally transformed the structure and functioning of economic systems across the world. These changes have significantly facilitated the integration of young people into economic activities by reducing entry barriers and providing wider access to resources, information, and markets. Digital platforms, in

particular, play a crucial role in enabling youth to engage in entrepreneurial activities, develop innovative business models, and participate in the global digital economy. This article examines the impact of digital platforms on youth entrepreneurship, focusing on their advantages such as flexibility, low startup costs, and scalability, as well as the challenges including limited digital skills, access to finance, and regulatory constraints. Furthermore, the study analyzes the current state of youth entrepreneurship in Azerbaijan and identifies key institutional and economic mechanisms necessary to support its development. The findings highlight the importance of policy support, digital literacy, and innovation ecosystems in enhancing youth participation in entrepreneurial activities.

Keywords: digital economy, youth, entrepreneurship, digital platforms, innovation, startup

Giriş

XXI əsrdə baş verən texnoloji inqilab nəticəsində iqtisadiyyatın rəqəmsallaşması sürətlənmiş və yeni iqtisadi model – rəqəmsal iqtisadiyyat formalaşmışdır. Bu iqtisadi model informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanaraq yeni biznes imkanları yaratmışdır. Ənənəvi sahibkarlıq fəaliyyətindən fərqli olaraq, rəqəmsal mühitdə fəaliyyət göstərən bizneslər daha az kapital tələb edir və daha geniş bazarlara çıxış imkanı yaradır.

Gənclər rəqəmsal texnologiyalara adaptasiya qabiliyyətlərinin yüksək olması səbəbindən bu yeni iqtisadi mühitdə əsas iştirakçılar hesab olunurlar. Onların sahibkarlıq fəaliyyətinə inteqrasiyası həm məşğulluğun artırılması, həm də innovativ iqtisadi inkişaf baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, rəqəmsal platformaların gənclərin iqtisadi fəaliyyətə qoşulmasında oynadığı rolun öyrənilməsi aktual məsələlərdən biridir.

Rəqəmsal iqtisadiyyat və platforma əsaslı biznes modelləri

Rəqəmsal iqtisadiyyat, əsasən, rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə yaradılan və idarə olunan iqtisadi fəaliyyətləri əhatə edir. Bu iqtisadi sistemdə əsas rolu rəqəmsal platformalar oynayır. Rəqəmsal platformalar istifadəçilər arasında əlaqə yaradan və müxtəlif iqtisadi əməliyyatların həyata keçirilməsini təmin edən vasitələrdir.

Platforma əsaslı biznes modellərinə elektron ticarət, frilans xidmətlər, paylaşım iqtisadiyyatı və sosial media əsaslı bizneslər daxildir. Bu modellər gənclərə minimal resurslarla biznes qurmaq və idarə etmək imkanı verir. Xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün bu platformalar yeni bazarlara çıxış baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Rəqəmsal platformaların gənc sahibkarlıqda rolu

Rəqəmsal platformalar gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə inteqrasiyasında mühüm rol oynayır. Bu platformalar vasitəsilə gənclər müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərə bilirlər: məhsul satışı, xidmətlərin təqdim olunması, rəqəmsal kontent istehsalı və s.

Bu sahədə əsas üstünlüklər aşağıdakılardır:

- Aşağı başlanğıc kapitalı: ənənəvi bizneslə müqayisədə daha az maliyyə tələb olunur;
- Qlobal bazara çıxış: internet vasitəsilə beynəlxalq müştərilərə çatmaq mümkündür;
- Elastiklik və çeviklik: biznes fəaliyyətini istənilən vaxt və məkanda idarə etmək olur;
- İnnovasiya imkanları: yeni ideyaların tətbiqi və inkişafı üçün əlverişli mühit mövcuddur.

Bununla yanaşı, rəqəmsal platformalar gənclərin kreativ düşüncəsini və texnoloji bacarıqlarını inkişaf etdirir, onların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətini artırır.

Azərbaycanda gənc sahibkarlığın rəqəmsal inkişafı

Son illərdə Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. İnternet infrastrukturunun genişlənməsi, elektron xidmətlərin inkişafı və startap ekosisteminin formalaşması gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə inteqrasiyasını sürətləndirmişdir.

Dövlət tərəfindən həyata keçirilən proqramlar, innovasiya mərkəzləri və texnoparklar gənclərin biznes təşəbbüslərini dəstəkləyir. Bununla yanaşı, müxtəlif təlim və inkubasiya proqramları gənclərin rəqəmsal bacarıqlarının artırılmasına yönəlib.

Lakin buna baxmayaraq, bu sahədə hələ də müəyyən problemlər mövcuddur və onların aradan qaldırılması gələcək inkişaf üçün vacibdir.

Mövcud problemlər və çağırışlar

Gənclərin rəqəmsal platformalar vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətinə inteqrasiyası bir sıra problemlərlə müşayiət olunur:

- Rəqəmsal savadlılığın qeyri-bərabər səviyyəsi
- Maliyyə resurslarına çıxışın məhdudluğu
- Yüksək rəqabət mühiti
- Hüquqi və normativ bazanın yetərincə inkişaf etməməsi
- Risklərin düzgün idarə olunmaması

Bu problemlər gənclərin biznes fəaliyyətinin davamlı inkişafına mane olur və onların bazarda möhkəmlənməsini çətinləşdirir.

İnkişaf perspektivləri və tövsiyələr

Gənclərin rəqəmsal sahibkarlığının inkişafı üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur:

1. Təhsil və bacarıqların inkişafı
   - rəqəmsal və sahibkarlıq təlimlərinin genişləndirilməsi
   - universitetlərdə innovasiya yönümlü proqramların tətbiqi
2. Maliyyə dəstəyi mexanizmləri
   - startaplara qrant və investisiya imkanlarının artırılması
   - güzəştli kreditlərin təqdim olunması
3. İnstitusional mühitin təkmilləşdirilməsi
   - hüquqi bazanın inkişafı
   - sahibkarlıq fəaliyyətinin sadələşdirilməsi
4. Rəqəmsal infrastrukturun gücləndirilməsi
   - yüksək sürətli internetə çıxışın genişləndirilməsi
   - regionlarda texnoloji imkanların artırılması
5. İnnovasiya ekosisteminin inkişafı
   - startap mərkəzləri və inkubatorların sayının artırılması
   - beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi

Nəticə

Rəqəmsal platformalar müasir dövrdə gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə inteqrasiyasında mühüm rol oynayır. Bu platformalar vasitəsilə gənclər daha az resursla biznes qurmaq və inkişaf etdirmək imkanına malik olurlar. Bununla belə, mövcud problemlərin aradan qaldırılması və dəstək mexanizmlərinin gücləndirilməsi bu sahənin davamlı inkişafı üçün vacibdir.

Gənclərin rəqəmsal iqtisadiyyatda aktiv iştirakı ölkənin iqtisadi inkişafına, innovasiya potensialının artmasına və məşğulluğun genişlənməsinə müsbət təsir göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. OECD (2020). *Digital Economy Outlook*.
2. World Bank (2021). *Digital Development Report*.
3. European Commission (2022). *Digital Entrepreneurship Study*.
4. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi hesabatları.
5. Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*.
6. Schumpeter, J. (1934). *The Theory of Economic Development*.
7. UNCTAD (2021). *Digital Economy Report*.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA EMAL SƏNAYESİNƏ YÖNƏLDİLƏN İNVESTİSİYALARIN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İmamquliyeva Günel Səlim qızı

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, doktorant
ORCID ID: 0000-0001-8991-3268
E-mail: gunel.imamguliyeva@azmiu.edu.az

Xülasə: Müasir şəraitdə ölkədə emal sənayesinə qoyulan investisiyaların iqtisadi səmərəliliyinin araşdırılması bu tədqiqatın əsas obyektidir. Bu məqalədə investisiyaların səmərəliliyini qiymətləndirərkən səmərəlilik göstəricilərindən əlavə dəyər, məhsuldarlıq və məhsul istehsalı buraxılışının həcmi əsas parametrlər kimi götürülmüşdür. Araşdırmalara zamanı ekonometrik analizlərdən, statistik təhlillərdən və dünya təcrübəsi ilə müqayisəli xarakterstikanın verilməsindən istifadə olunmuşdur. Təhlillərin nəticələrinə əsasən, investisiyaların iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasının struktur təkmilləşdirilməsindən, innovativ texnologiyalardan tətbiqindən və institusional balansın qorunması kimi amillərədn asılılığı müəyyən olunmuşdur.

Açar sözlər: emal sənayesi, investisiyaların stimullaşdırılması, innovasiya, iqtisadi səmərəlilik.

Abstract: The main object of this study is to study the economic efficiency of investments in the processing industry in the country in modern conditions. In this article, when assessing the efficiency of investments, the main parameters taken from the efficiency indicators are added value, productivity and output of products. During the research, econometric analyses, statistical analyses and comparative characteristics with world experience were used. Based on the results of the analyses, the dependence of increasing the economic efficiency of investments on factors such as structural improvement, application of innovative technologies and preservation of institutional balance was determined.

Keywords: manufacturing industry, investment stimulation, innovation, economic efficiency.

Giriş

Azərbaycan sənayesinin diversifikasiyasını təmin etmək üçün sənayenin aparıcı sahələrindən olan emal sənayesinə investisiyaların stimullaşdırılması əhəmiyyətli töhvə verə bilər. belə ki, bu sahənin inkişafı yeni iş yerlərinin açılmasına və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına şərait yaradacaq. Bu sektorda iqtisadi səmərəlilik qiymətləndirilərkən texnoloji yeniliklərin və sahəyə innovativ keçidin dəstəklənməsinin effektivliyi də dəyərləndirilmişdir [10, s.154]

Son illərdə dövlət tərəfindən həyata keçirilən güzəştlər, yaradılan səmərəli investisiya mühitinin formalaşması sahəyə həm yerli, həm də xarici investisiyaların cəlbini artırmışdır. Buna baxmayaraq, bu artım ümumi iqtisadi artımla birbaşa əlaqə zamanı müşahidə olunmur. Bu isə emal sənayesində iqtisadi artımı yüksəlməsinin dərindən tədqiqi edilməsini zərüri edir.

Sahəyə yatırılan investisiyaların istehsal artımına olan nisbəti investisiyaların iqtisadi səmərəliliyini ölçür. Bunu aşağıdakı formula ilə ifadə edə bilərik:

$$IE = \frac{\Delta Y}{I} \quad [1]$$

Burada:

IE- investisiya səmərəliliyi

ΔY- istehsal artımı

I - investisiyanın həcmidir.

Bu qiymətləndirmə iqtisadi səmərəliliyin hesablanmasında geniş istifadə olunur.

Düstura əsasən aparılan hesablamalar göstərir ki, azərbaycanada emal sənayesinə yatırılan investisiyaların həcmi 4 dəfə artmışdır. Lakin bu artımım iqtisadi artım tempində müşahidə etmək mümükün deyil. İqtisadi səmərəlilik göstəricisi 1.6-dan 0.2 –yə enmişdir ki, bu da investisiyaların keyfiyyət faktorunun aşağı olmasını göstərir. Bunun digər səbəblərindən biri isə emal sənayesinə qoyulan investisiyaların strukturunun səmərəsiz yerləşdirilməsinin göstəricisidir [11, s.124].

Təhlillər göstəriri ki, investisiyalar aşağı və orta texnologiyalı sahələrə yönəldilmiş və daha yüksək dəyər yaradan innovativ sahələrə əhəmiyyətli investisiya qoyuluşu olmamışdır. Bu isə ümimi məhsuldarlıq səviyyəsini mühüm dərəcədə azaltmışdır. Emal sənayesinə investisiya qoyuluşlarının həcminin artması iqtisadi səmərəlilik üçün kifayət deyil, iqtisadi effektivliyin artması üçün həm

struktur təkmilləşdirilmələrinə, həm də, innovasiya yönümlü investisiya qoyuluşlarının artmasına ehtiyac var.

Qiymətləndirməyə təsir edən amillərən biri əlavə dəyər göstəricisidir. Belə ki, emal. sənayesinin mühüm göstəricisi olan əlavə dəyər ümumilikdə iqtisadiyyatın effektiv inkişafını göstərir. Texnoloji innovasiyanın təsir etdiyi əsas göstəricilərdən biri də məhsuldarlıqdır. İnnovativ texnologiyalar bu göstəriciyə birbaşa təsir edir.



	Bütün sənaye	Emal sənayesi	Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı	Mədənçıxarma sənayesi	Kimya sənayesi	Tikinti materialları nın istehsalı
2020	9065.3	2610.5	486.6	5613.8	1427.9	119.3
2021	7507.3	2018	482.9	4817.1	285.1	179.4
2022	7172.3	1202.2	689.8	4983.8	100.3	103.8
2023	8405.7	916.8	1082.4	6135.5	41.6	53.4
2024	7863.8	1409.4	1321.1	4911.7	29.5	48.4

Qrafik 1. Sənaye sahələri üzrə əsas kapitala qoyulan investisiyaların həcmi

Mənbə: Qrafik DSK-nın hesabatlarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur.

2020- 2024- cü illər üzrə təhlil göstərir ki, sənaye investisiyaları ümumilikdə sabit artım nümayiş etdirməmiş, əksinə dalğavari dəyişmişdir. Ümumi sənaye üzrə investisiyalar 2020-ci illə müqayisədə 2022-ci ildə təxminən 21% azalmış, 2023-cü ildə isə yenidən təxminən 17% artım göstərmiş, lakin 2024-cü ildə yenidən azalma müşahidə olunmuşdur. Bu isə investisiya mühitinin davamlı və stabil olmadığını göstərir. Emal sənayesi üzrə vəziyyət daha kəskindir. Bu sahəyə yönəldilən investisiyalar 2020-ci ildə 2610,5 mln manat olduğu halda, 2023-cü ildə 916,8 mln manata qədər enmiş, yəni təxminən 65% azalmışdır. 2024-cü ildə müəyyən bərpa baş versə də, bu artım əvvəlki səviyyəni bərpa etmək üçün kifayət etmir. Bunun əksinə olaraq, enerji sektorunda investisiyalar 2020-2024-cü illər ərzində təxminən 2,7 dəfə artmışdır, bu isə investisiya prioritetlərinin dəyişdiyini açıq şəkildə göstərir. Mədənçıxarma sənayesi isə ümumi investisiyalarda yüksək payını qoruyub saxlamışdır ki, bu da iqtisadiyyatın hələ də xammal yönümlü model üzərində qurulduğunu təsdiqləyir. Kimya sənayesində isə ən kəskin azalma müşahidə olunur: investisiyalar 2020-ci illə müqayisədə 2024-cü ildə təxminən 98% azalmışdır. Tikinti materialları sektorunda da investisiyalar ümumilikdə 3 dəfə azalma göstərmişdir. Ümumilikdə bu göstəricilər onu göstərir ki, investisiya axınları emal və yüksək əlavə dəyər yaradan sahələrdən uzaqlaşaraq enerji və xammal sektorlarına yönəlmişdir. Bu isə iqtisadi artımın əsasən ekstensiv xarakter daşıdığını, yəni resursların sadəcə artırılması hesabına formalaşdığını göstərir və uzunmüddətli perspektivdə səmərəliliyin azalmasına səbəb ola bilər.

Nəticə. Araşdırma nəticəsində aydın olur ki, mövcud şəraitdə iqtisadi artım əsasən ekstensiv xarakter daşıyır, yəni daha çox resursların cəlb edilməsi hesabına formalaşır. Halbuki müasir iqtisadi

inkişaf modeli intensiv amillərə – texnologiyaya, innovasiyaya və insan kapitalına əsaslanmalıdır. Bu istiqamətdə çatışmazlıqlar investisiyaların real iqtisadi səmərəliliyinin aşağı düşməsində mühüm rol oynayır. Beləliklə, emal sənayesinin inkişafını təmin etmək üçün investisiya siyasətində yalnız həcmin artırılması kifayət deyil. Əsas diqqət investisiyaların strukturunun optimallaşdırılmasına, innovasiya və texnologiya yönümlü sahələrin dəstəklənməsinə, həmçinin insan kapitalının inkişafına yönəldilməlidir. Yalnız bu yanaşma nəticəsində investisiyaların iqtisadi qaytarımı artırıla və sənayenin daha dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli inkişafı təmin oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Sənaye statistikası. Bakı, 2024, 245 s.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı, 2023, 312 s.
3. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair illik hesabat. Bakı, 2023, 134 s.
4. World Bank. World Development Report 2023: Data for Better Lives. Washington DC, 2023, 320 p.
5. World Bank. Azerbaijan Economic Update. Washington DC, 2024, 85 p.
6. OECD. Industrial Policy for the Green Transition. Paris, 2023, 210 p.
7. OECD. Productivity Trends in Industry. Paris, 2022, 198 p.
8. UNIDO. Industrial Development Report 2022. Vienna, 2022, 276 p.
9. IMF. Azerbaijan: Country Report. Washington DC, 2023, 95 p.
10. Aghion P., Antonin C., Bunel S. The Power of Creative Destruction. Harvard University Press, 2021, 384 p.
11. Rodrik D. Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton University Press, 2018, 336 p.
12. Cirera X., Maloney W. The Innovation Paradox: Developing-Country Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up. World Bank, 2017, 280 p.
13. European Commission. Industrial Strategy Update. Brussels, 2023, 145 p.
14. UNCTAD. World Investment Report 2023. Geneva, 2023, 290 p.
15. Asian Development Bank. Asian Economic Integration Report 2022. Manila, 2022, 210 p.

İŞ TƏCRÜBƏSİ SƏVİYYƏSİNƏ GÖRƏ MAAŞLA BAĞLI MOTİVASİYA AMİLLƏRİNİN TƏHLİLİ (MASLOW NƏZƏRİYYƏSİ ƏSASINDA)

Ağacanova Günel Yaşar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft Və Sənaye Universiteti
E-mail: gunel.agacanova@asoiu.edu.az

Bayramov Murad Emil oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft Və Sənaye Universiteti
E-mail: xdivine6155@gmail.com

Xülasə: Bu tədqiqatın məqsədi iş təcrübəsi səviyyəsinin maaşla bağlı motivasiya amillərinə təsirini Abraham Maslow nəzəriyyəsi əsasında təhlil etməkdir. Tədqiqat çərçivəsində müxtəlif iş təcrübəsinə malik respondentlər arasında sorğu aparılmış və maaşın sabitlik, balans, komanda münasibətləri, tanınma və inkişaf kimi komponentləri qiymətləndirilmişdir. Əldə olunan nəticələr göstərir ki, maaş motivasiyasının strukturu iş təcrübəsi artdıqca dəyişir və bu dəyişiklik xətti deyil, dinamik xarakter daşıyır. Xüsusilə, inkişaf amili bütün təcrübə qruplarında ən yüksək və ən stabil motivasiya faktoru kimi çıxış edir. Bununla yanaşı, 4–6 il iş təcrübəsi mərhələsində motivasiya göstəricilərində nisbi azalma müşahidə olunur ki, bu da peşəkar inkişaf prosesində müəyyən

stagnasiya dövrü ilə izah edilə bilər. Digər tərəfdən, yüksək təcrübəyə malik respondentlərdə maaşın daha çox tanınma və özünüreallaşdırma ilə əlaqələndirildiyi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsi müasir əmək bazarında daha çox dinamik və qeyri-xətti formada təzahür edir.

Açar sözlər: Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyası, işçi motivasiyası, maaş motivasiyası, iş təcrübəsi

Abstract: The purpose of this study is to analyze the impact of work experience level on salary-related motivation factors based on Abraham Maslow's theory. Within the scope of the research, a survey was conducted among respondents with different levels of work experience, and salary components such as stability, work-life balance, team relations, recognition, and development were evaluated.

The results show that the structure of salary motivation changes as work experience increases, and this change is not linear but dynamic in nature. In particular, the development factor emerges as the highest and most stable motivation factor across all experience groups. In addition, a relative decrease in motivation indicators is observed at the 4–6 years work experience stage, which can be explained by a certain stagnation period in professional development. On the other hand, among respondents with higher levels of experience, salary is more strongly associated with recognition and self-actualization. The findings of the study indicate that Maslow's hierarchy of needs manifests in a more dynamic and non-linear form in the modern labor market.

Keywords: Maslow's Hierarchy of Needs, employee motivation, salary motivation, work experience

Giriş

Müasir dövrdə müəssisələrin effektiv fəaliyyətinin təmin olunmasında insan resurslarının rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İşçilərin motivasiya səviyyəsi onların əmək məhsuldarlığına, təşkilata bağlılığına və ümumi performansına birbaşa təsir göstərir. Bu baxımdan motivasiya amillərinin düzgün müəyyən edilməsi və təhlili idarəetmə elminin əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. [2-3-4] Xüsusilə maaş faktoru uzun müddət işçi motivasiyasının əsas komponentlərindən biri kimi qəbul edilmişdir.

Motivasiya nəzəriyyələri arasında Abraham Maslow tərəfindən irəli sürülmüş ehtiyaclar iyerarxiyası modeli geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Bu nəzəriyyəyə əsasən, insan ehtiyacları müəyyən ardıcıllıqla formalaşır və aşağı səviyyəli ehtiyaclar ödənildikdən sonra daha yüksək səviyyəli ehtiyaclar ön plana çıxır. Lakin müasir əmək bazarında bu ardıcıllığın həmişə eyni qaydada müşahidə olunmadığı və motivasiya amillərinin daha dinamik xarakter daşıdığı qeyd olunur.

Xüsusilə iş təcrübəsi səviyyəsi fərdlərin maaşa münasibətinə və ondan gözləntilərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Yeni əmək fəaliyyətinə başlayan şəxslər üçün maaş daha çox inkişaf və gələcək imkanlarla əlaqələndirilirsə, daha təcrübəli işçilər üçün maaşın funksiyası dəyişərək tanınma, sosial status və özünüreallaşdırma ilə bağlı olur. Bu isə motivasiya amillərinin zamanla transformasiya etdiyini göstərir.

Bu baxımdan təqdim olunan tədqiqatın əsas məqsədi iş təcrübəsi səviyyəsinin maaşla bağlı motivasiya amillərinə təsirini təhlil etmək və əldə edilən nəticələri Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsi kontekstində qiymətləndirməkdir. Tədqiqat çərçivəsində müxtəlif iş təcrübəsinə malik respondentlər arasında sorğu aparılmış və maaşın müxtəlif komponentləri üzrə qiymətləndirmələr analiz edilmişdir.

Maaş motivasiyası və Maslow nəzəriyyəsi

Motivasiya nəzəriyyələri içərisində Abraham Maslow tərəfindən irəli sürülmüş ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsi ən geniş yayılmış və praktik tətbiq sahəsinə malik yanaşmalardan biridir. Maslow bu nəzəriyyədə insan ehtiyaclarını iyerarxik struktur şəklində təsvir etmiş və onları mərhələli şəkildə beş əsas səviyyəyə bölmüşdür: fizioloji ehtiyaclar, təhlükəsizlik ehtiyacları, sosial ehtiyaclar, hörmət ehtiyacları və özünüreallaşdırma ehtiyacları. Bu modelə görə, aşağı səviyyəli ehtiyaclar ödənildikcə daha yüksək səviyyəli ehtiyaclar aktivləşir və insan davranışı bu ehtiyacların təsiri altında formalaşır. [3,4]

Ənənəvi yanaşmada Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyası daha çox insanın gündəlik həyat ehtiyaclarını izah edən model kimi təqdim olunsa da, müasir idarəetmə nəzəriyyəsində bu modelin iş mühitinə də birbaşa tətbiq olunduğu qəbul edilir. Belə ki, işçilərin təşkilat daxilində davranışları və motivasiya səviyyələri onların yalnız şəxsi həyat ehtiyacları ilə deyil, həm də iş mühitində formalaşan ehtiyacları ilə müəyyən olunur. Məsələn, əməkhaqqı və iş şəraiti fizioloji və təhlükəsizlik ehtiyaclarını qarşıladığı halda, komanda münasibətləri sosial ehtiyacları, tanınma və karyera yüksəlişi isə hörmət və özünüreallaşdırma ehtiyaclarını təmin edir. Bu baxımdan Maslow nəzəriyyəsi yalnız ümumi həyat ehtiyaclarını deyil, eyni zamanda iş mühitindəki motivasiya amillərini izah edən universal model kimi çıxış edir. [1,4] Aşağıdakı şəkildə Maslow nəzəriyyəsinin həm iş mühitində həm həyat fəaliyyətində olan ehtiyacları əks etdirən piramida əks olunmuşdur.

Şəkil 1. Maslovun ehtiyaclar piramidası (şəxsi həyatda və iş mühitində)

Bundan əlavə, Maslow sonrakı tədqiqatlarında ehtiyaclar iyerarxiyasını daha da genişləndirərək altıncı səviyyə – özünü aşma (self-transcendence) ehtiyacını da qeyd etmişdir. [6] Bu səviyyə fərdin yalnız öz inkişafına deyil, həm də cəmiyyətə töhfə vermək, daha yüksək məqsədlərə xidmət etmək kimi motivasiyalarını əhatə edir. Bu isə xüsusilə yüksək təcrübəyə malik və peşəkar inkişaf mərhələsini keçmiş fərdlər üçün aktual hesab olunur.

Maslowun ehtiyaclar piramidası vizual olaraq aşağıdan yuxarıya doğru inkişaf edən struktur şəklində təqdim olunur və hər bir səviyyə insanın fərqli motivasiya ehtiyaclarını əks etdirir. Bu piramidanın iş mühitinə tətbiqi zamanı maaş faktoru xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İlkin mərhələdə maaş fizioloji və təhlükəsizlik ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət etsə də, zaman keçdikcə onun funksiyası dəyişir. Maaş artıq yalnız maddi təminat vasitəsi deyil, eyni zamanda sosial statusun göstəricisi, tanınma aləti və peşəkar inkişafın stimullaşdırıcısı kimi çıxış edir.

Beləliklə, maaş motivasiyası Maslow nəzəriyyəsi çərçivəsində çoxsəviyyəli və dinamik xarakter daşıyır. İşçilərin maaşa münasibəti onların ehtiyac səviyyəsindən və xüsusilə iş təcrübəsindən asılı olaraq dəyişir ki, bu da motivasiya prosesinin daha kompleks və qeyri-xətti xarakter daşıdığını göstərir.

Tədqiqatın metodologiyası

Tədqiqatın empirik hissəsi kəmiyyət yanaşması əsasında qurulmuş və məlumat toplama vasitəsi kimi anket sorğusundan istifadə olunmuşdur. Sorğu onlayn formatda keçirilmiş və müxtəlif sahələrdə çalışan əməkdaşları əhatə etmişdir; iştirakçıların ümumi sayı 263 nəfər təşkil etmişdir.

Sorğunun məqsədi maaş səviyyəsinin işçilərin motivasiya komponentlərinə təsirini qiymətləndirmək olmuşdur. Bu məqsədlə Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyasının beş əsas pilləsinə uyğunlaşdırılmış suallar hazırlanmış və hər biri ayrıca ssenari kimi kodlaşdırılmışdır:

S1 — Maaş → Sabitlik: işdən çıxarılma qorxusunun azalması və işdə təhlükəsizlik hissi (təhlükəsizlik ehtiyacı);

S2 — Maaş → Balans: iş və şəxsi həyat arasında tarazlığın saxlanması;

S3 — Maaş → Komanda: kollektivdə özünü rahat və qəbul olunmuş hiss etmək (mənsubiyyət ehtiyacı);

S4 — Maaş → Tanınma: özünü dəyərli və qiymətləndirilmiş hiss etmək (özünə hörmət ehtiyacı);
S5 — Maaş → İnkişaf: peşəkar inkişaf və karyera motivasiyası (özünüreallaşdırma ehtiyacı).

Hər bir sual 5 ballıq Likert şkalası ilə qiymətləndirilmişdir: 1 — heç təsiri yoxdur, 2 — az təsiri var, 3 — orta təsiri var, 4 — güclü təsiri var, 5 — çox güclü təsiri var. Bu yanaşma respondentlərə öz münasibətlərini ardıcıl və müqayisə oluna bilən formada ifadə etmək imkanı yaratmışdır. [9]

Toplanmış məlumatlar respondentlərin iş təcrübəsi səviyyəsinə görə beş qrupa bölünmüşdür: 1 ildən az, 1–3 il, 4–6 il, 7–10 il və 10 ildən çox təcrübəyə malik olanlar. Hər qrup üzrə S1–S5 ssenariləri üçün orta qiymətlər hesablanmış və alınan göstəricilər müqayisəli təhlilə cəlb olunmuşdur. Bu yanaşma iş təcrübəsinin artması ilə maaşla bağlı motivasiya amillərinin necə transformasiya etdiyini izləməyə imkan vermişdir.

Sorğu nəticəsində iş təcrübəsi qrupları üzrə S1–S5 ssenariləri üçün hesablanmış orta qiymətlər Cədvəl 1-də təqdim olunmuşdur.

Cədvəl 1.

İş təcrübəsi qrupları üzrə S1–S5 ssenariləri üçün orta qiymətlər

Təcrübə	S1	S2	S3	S4	S5
1 ildən az	2,82	3,39	3,16	3,38	3,63
1–3 il	2,66	3,39	2,54	3,54	3,45
4–6 il	2,39	2,82	2,42	2,97	3,48
7–10 il	2,71	3,46	3,00	3,33	3,88
10 ildən çox	2,79	3,16	3,19	3,44	3,36
Orta	2,67	3,25	2,86	3,33	3,56

Tədqiqatın empirik nəticələri iş təcrübəsi səviyyəsinin maaşla bağlı motivasiya amillərinin strukturunda əhəmiyyətli dəyişikliklər yaratdığını göstərir (Cədvəl 1). İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, S5 (İnkişaf) ssenarisi bütün təcrübə qrupları üzrə ən yüksək orta qiymətə (ümumi orta — 3,56) malik olmuş və ən stabil motivasiya amili kimi çıxış etmişdir. Bu nəticə Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyasının [2,10] yuxarı pilləsi olan özünüreallaşdırma ehtiyacının müasir əmək münasibətlərində də mərkəzi mövqeyini saxladığını təsdiq edir.

Diqqəti cəlb edən digər nəticə S1 (Sabitlik) ssenarisinin ən aşağı orta qiymətə (2,67) malik olmasıdır. Klassik Maslow modelinə görə təhlükəsizlik ehtiyacı iyerarxiyanın aşağı pillələrindən biri olmaqla daha güclü motivasiyaedici təsir daşımalıdır. Lakin əldə edilən nəticələr göstərir ki, müasir respondentlər üçün maaş yalnız işdən çıxarılma riskinin azaldılması vasitəsi kimi qəbul edilmir; o, daha çox inkişaf və tanınma alətinə çevrilir. Bu nəticə Maslowun klassik modelinə dair tənqidi yanaşmalarla [6,7] uzlaşır və müasir əmək bazarında ehtiyaclar iyerarxiyasının xətti formada təzahür etmədiyini göstərir.

Təcrübə qrupları üzrə müqayisəli təhlil 4–6 il təcrübəsi olan respondentlərdə bütün ssenarilər üzrə nisbi azalma müşahidə etməyə imkan verir (S1 — 2,39; S3 — 2,42; S4 — 2,97). Bu nəticə peşəkar inkişaf ədəbiyyatında “karyera platosu” kimi tanınan dövrlə uzlaşır: bu mərhələdə işçilər ilkin karyera dinamikasını qismən itirməyə başlayır, lakin yüksək vəzifə və idarəçilik mövqelərinə hələ keçməmiş olur.

7–10 il təcrübəsi olan respondentlərdə S5 (İnkişaf) ssenarisi maksimal dəyər (3,88) almışdır ki, bu da peşəkar yetkinliyin formalaşdığı dövrdə inkişaf motivasiyasının pik nöqtəsinə çatdığını göstərir. 10 ildən çox təcrübəyə malik respondentlərdə isə qiymətlər motivasiyanın daxili tarazlığının yenidən qurulmasını əks etdirir: S5 (İnkişaf) qismən azalır (3,36), buna qarşılıq olaraq S4 (Tanınma — 3,44) və S3 (Komanda — 3,19) göstəriciləri öz nisbi əhəmiyyətini artırır. Bu da yüksək təcrübəyə malik işçilərdə maaşın funksiyasının özünüreallaşdırmadan tanınma və sosial mənsubiyyət kateqoriyalarına doğru sürüşməsi kimi şərh edilə bilər [4].

Ümumiləşdirilmiş şəkildə, tədqiqatın nəticələri Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsinin müasir əmək bazarında xətti və mexaniki deyil, dinamik və qeyri-xətti formada təzahür etdiyini göstərir. İş təcrübəsinin artması ilə motivasiya amillərinin daxili strukturu yenidən təşkilatlanır və maaşın simvolik mənası dəyişir: gənc işçilər üçün maaş gələcək imkanların açarı, yüksək təcrübəli işçilər üçün isə tanınma və status göstəricisi kimi qəbul edilir.

Praktik baxımdan, alınan nəticələr insan resursları idarəçiliyində fərqli təcrübə qruplarına yönəlmiş motivasiya strategiyalarının hazırlanmasının vacibliyini vurğulayır. Xüsusilə, 4–6 il təcrübəsi olan işçilər üçün karyera inkişaf proqramları, yüksək təcrübəli işçilər üçün isə formal tanınma və mentorluq rolları motivasiyanı yüksəltməyə kömək edə bilər. Tədqiqatın əsas məhdudiyyəti onun bir kəsişmə nümunəsi əsasında aparılmasıdır; gələcək tədqiqatlarda eyni respondentlərin müxtəlif zaman nöqtələrində izlənilməsi motivasiya amillərinin transformasiya prosesini daha dərindən anlamağa imkan verə bilər.

Nəticə

Aparılmış tədqiqat göstərir ki, iş təcrübəsi səviyyəsi maaşla bağlı motivasiya amillərinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Əldə olunan nəticələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki, maaş motivasiyası xətti deyil, dinamik xarakter daşıyır və iş təcrübəsi artdıqca onun funksiyası dəyişir.

Tədqiqat nəticələrinə görə, "inkişaf" amili bütün təcrübə qruplarında ən yüksək və ən stabil motivasiya faktoru kimi çıxış edir. Eyni zamanda, "sabitlik" amilinin nisbətən aşağı qiymətləndirilməsi maaşın artıq yalnız təhlükəsizlik vasitəsi deyil, daha çox özünüreallaşdırma və peşəkar inkişaf aləti kimi qəbul edildiyini göstərir.

Bundan əlavə, 4–6 il iş təcrübəsi mərhələsində motivasiya göstəricilərində nisbi azalma müşahidə olunmuş, 7–10 il mərhələsində isə inkişaf motivasiyasının artdığı müəyyən edilmişdir. Yüksək təcrübəyə malik respondentlərdə isə maaşın daha çox tanınma və sosial statusla əlaqələndirildiyi aşkar edilmişdir.

Beləliklə, nəticələr Maslowun ehtiyaclar iyerarxiyası nəzəriyyəsinin müasir şəraitdə dinamik və qeyri-xətti formada təzahür etdiyini təsdiq edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Collins, K. (2019). *Introduction to Business*. OpenStax, Rice University. 331-332
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
3. Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? *Harvard Business Review*, 46(1), 53–62.
4. Latham, G. P. (2012). *Work Motivation: History, Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1–55.
6. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
7. Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row.
8. Maslow, A. H. (1971). *The Farther Reaches of Human Nature*. New York: Viking Press.
9. Pinder, C. C. (2008). *Work Motivation in Organizational Behavior* (2nd ed.). New York: Psychology Press.
10. Wahba, M. A., & Bridwell, L. G. (1976). Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory. *Organizational Behavior and Human Performance*, 15(2), 212–240.

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT–UNİVERSİTET–SƏNAYE ƏMƏKDAŞLIĞININ İQTİSADİ ARTIMA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Vəliyeva Günay Yaqub qızı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, müəllim

E-mail: gunay_valiyeva@unec.edu.az

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda dövlət–universitet–sənaye əməkdaşlığının iqtisadi artıma təsiri Üçlü Spiral (Triple Helix) yanaşması və ikincil statistik məlumatlar əsasında qiymətləndirilir. Bu yanaşma dövlətin tənzimləyici və dəstəkləyici rolunu, universitetlərin bilik və innovasiya istehsalını, sənaye sektorunun isə həmin biliklərin kommersiyalaşdırılması imkanlarını qarşılıqlı əlaqədə izah edir. Aparılan təhlil göstərir ki, son illərdə ölkədə elmi-tədqiqat xərclərində müəyyən artım müşahidə olunsa da, biznes sektorunun Tədqiqat və İnkişaf fəaliyyətində iştirakı hələ də məhdud səviyyədədir. Xüsusilə özəl müəssisələrin innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması, patentləşdirmə, startaplarla əməkdaşlıq və elmi nəticələrin bazara çıxarılması sahəsində fəallığı zəifdir. Bu səbəbdən dövlət–universitet–sənaye əməkdaşlığının iqtisadi artıma təsiri hazırkı mərhələdə daha çox dolayı xarakter daşıyır və tam potensialını reallaşdırmır. Məqalədə institusional boşluqların aradan qaldırılması, texnopark və startap infrastrukturunun gücləndirilməsi, birgə tədqiqat layihələrinin artırılması və innovasiya yönümlü siyasət alətlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər irəli sürülür.

Açar sözlər: dövlət–universitet–sənaye əməkdaşlığı, iqtisadi artım, innovasiya, Triple Helix, Azərbaycan

Abstract: The article evaluates the impact of government–university–industry cooperation on economic growth in Azerbaijan based on the Triple Helix approach and secondary statistical data. This approach explains the interaction between the state's regulatory and supportive role, universities' production of knowledge and innovation, and the industrial sector's ability to commercialize that knowledge. The analysis shows that although research and development expenditures in the country have increased to some extent in recent years, the business sector's participation in Research and Development activities remains limited. In particular, private enterprises show weak activity in developing innovative products and services, patenting, cooperating with start-ups, and bringing scientific results to the market. For this reason, the impact of government–university–industry cooperation on economic growth at the current stage is mostly indirect and limited, and it does not fully realize its potential. The article presents recommendations for eliminating institutional gaps, strengthening technopark and start-up infrastructure, expanding joint research projects, and improving innovation-oriented policy instruments.

Keywords: government–university–industry cooperation, economic growth, innovation, Triple Helix, Azerbaijan

Giriş

Müasir iqtisadiyyatlarda məhsuldarlığın, qeyri-neft diversifikasiyasının və rəqabət qabiliyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi təkcə kapital yığımı deyil, bilik, texnologiya və onların bazara çevrilmə sürətidir. Etzkowitz-in yanaşmasına görə universitet–sənaye–dövlət qarşılıqlı fəaliyyəti bilikəsaslı iqtisadiyyatda innovasiya və artımın əsas mexanizmlərindən biridir; bu qarşılıqlı təsir texnologiya transfer ofisləri, inkubatorlar, elm parkları və vençur maliyyəsi kimi hibrid institutlar yaradır [6, s. 13, 20].

Ankrah və Al-Tabbaa universitet–sənaye əməkdaşlığını innovasiyanı gücləndirən bilik mübadiləsi vasitəsi kimi dəyərləndirir və göstərirlər ki, belə əməkdaşlıq açıq innovasiya modelində daxili Tədqiqat və İnkişafı tamamlayan mexanizm rolunu oynayır [1, s. 387–388]. OECD-nin geniş müqayisəli təhlili də sübut edir ki, tədqiqat universitetlərinə yaxınlıq yerli sənaye patentlərinin artım tempinə müsbət təsir göstərir və akademik startaplar kommersiyalaşdırmanın mühüm kanalına çevrilir [7, s. 21, 41, 51].

Azərbaycan üçün bu məsələ xüsusilə aktualdır. Ölkə neft gəlirlərindən sonra dayanıqlı artımı elmtutumlu fəaliyyətlər, yüksək ixtisaslı kadrlar və innovasiya yönümlü sənaye ilə möhkəmləndirməlidir. Lakin təsirin gücü yalnız tədqiqat xərclərinin artımı ilə deyil, həmin xərclərin birgə layihələrə, patentlərə, prototiplərə, startaplara və nəticədə məhsuldarlığa çevrilmə səviyyəsi ilə ölçülməlidir. Məqalənin məqsədi məhz bu çevrilmə zəncirini qiymətləndirməkdir.

Nəzəri çərçivə və ədəbiyyat icmalı

Üçlü Spiral modeli universiteti bilik istehsalçısı, sənayeni sərvət yaradıcısı, dövləti isə qaydaları və təşviqləri müəyyən edən aktor kimi götürür. Modelin mahiyyəti təkcə üç tərəfin mövcudluğunda deyil, onların bir-birinin rolunu qismən mənimsəməsindədir: universitet sahibkarlığa, sənaye öyrənməyə və dövlət innovasiya təşkilatçılığına daha çox daxil olur [6, s. 13, 20].

Xarici ədəbiyyatda universitet–sənaye əməkdaşlığının başlıca kanalları birgə tədqiqat, müqaviləli tədqiqat, kadr hazırlığı, təcrübə proqramları, ortaq nəşrlər, patentləşmə, startap və spin-offlar, həmçinin akademik mobillik kimi göstərilir. Ankrah və Al-Tabbaa əməkdaşlığın fəaliyyət bloklarına görüş və şəbəkələşmə, kommunikasiya, təlim, personal mobilliyi və məşğulluq kanallarını daxil edir [1, s. 396].

Yerli mənbələr də oxşar nəticələrə gəlir. Əliyevanın Azərbaycan dövlət universitetləri üzrə tədqiqatında əsas problemlər kimi tədqiqatların sənaye ehtiyacları ilə zəif uyğunlaşması, prosesin sistemləşdirilməməsi, universitetlərin təşəbbüskar biznes aktoru kimi yetərincə formalaşmaması və maarifləndirmə/platforma çatışmazlığı göstərilir [5, s. 62, 74–79]. Bununla yanaşı, həmin iş Bakı Mühəndislik Universitetinin texnopark modeli üzərindən institusional platforma olduqda əməkdaşlığın nəticə verdiyini də göstərir: texnoparkda 20 şirkət, 40-dan çox layihə və startapların inkubasiya-təlim mexanizmləri qeyd olunur [5, s. 60–61].

Beləliklə, ədəbiyyat iki mühüm nəticəni önə çıxarır: birincisi, əməkdaşlıq iqtisadi artıma bilavasitə deyil, innovasiya və məhsuldarlıq vasitəsilə təsir edir; ikincisi, təsirin gücü əlaqə mexanizmlərinin institusional yetkinliyindən asılıdır.

Metodologiya və qiymətləndirmə modeli

Tədqiqat desk-research yanaşmasına əsaslanır və üç tip mənbəni birləşdirir: i) Azərbaycan üzrə rəsmi statistika; ii) beynəlxalq təşkilatların innovasiya göstəriciləri; iii) yerli və xarici müəlliflərin nəzəri-məzmunlu əsərləri. Qiymətləndirmə tam ekonometrik model deyil; çünki Azərbaycanda universitet–sənaye əməkdaşlığını illər üzrə müntəzəm ölçən vahid mikro-məlumat bazası məhduddur. Buna görə məqalədə indikatorların triangulyasiyasından istifadə edilir.

Birinci model – təsir zənciri modeli – aşağıdakı məntiqə əsaslanır:

Girişlər (Tədqiqat və İnkişaf, laboratoriya, kadr, dövlət təşviqi) → Əlaqə mexanizmləri (birgə layihə, texnopark, təcrübə, co-publication) → Çıxışlar (patent, prototip, startap, innovativ məhsul) → Nəticə (məhsuldarlıq, ixrac mürəkkəbliyi, ÜDM artımı)



Şəkil 1. Girişlərdən makroiqtisadi nəticəyə qədər inteqrə olunmuş əməkdaşlıq zənciri

İkinci model isə empirik qiymətləndirmə üçün istifadə oluna biləcək ümumi spesifikasiyanı göstərir:

$$Growth(t+1) = \alpha + \beta1 \cdot GERD(t) + \beta2 \cdot UIC(t) + \beta3 \cdot COPUB(t) + \beta4 \cdot STARTUP(t) + \varepsilon(t)$$

Burada Growth – real iqtisadi artım və ya qeyri-neft məhsuldarlığı, GERD – Tədqiqat və İnkişaf xərcləri, UIC – universitet–sənaye əməkdaşlığının göstəricisi, COPUB – ictimai tədqiqat–sənaye ortaq nəşrləri, STARTUP – akademik sahibkarlıq çıxışlarıdır. Məqalədə bu model tam hesablama üçün deyil, nəticələrin şərhi və siyasət yönümlü qiymətləndirmə üçün analitik çərçivə kimi işlədilir.

Azərbaycanın Resurs bazası və ilkin nəticələr

Rəsmi statistika göstərir ki, 2020–2024-cü illərdə elmi-tədqiqat sisteminə maliyyə axını artıb, lakin insan resursu eyni tempdə genişlənməyib. Tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən ali təhsil müəssisələrinin sayı 37-dən 41-ə yüksəlib; daxili Tədqiqat və İnkişaf xərcləri 162,5 mln manatdan 262,5 mln manata çatıb. Eyni dövrdə tədqiqat və işləmələrlə məşğul olan heyətin sayı 20 522 nəfərdən 19 405 nəfərə enib. 2024-cü ildə dövlət büdcəsindən elmə çəkilən xərclər 197,2 mln manat olub ki, bu da sistemdə dövlətin aparıcı rolunun davam etdiyini göstərir [2].

Cədvəl 1.

Seçilmiş makro və elmi göstəricilər, 2020–2024

Göstərici	2020	2021	2022	2023	2024	Şərh
Tədqiqat və İnkişaf aparan ali təhsil müəssisələri, say	37	37	39	43	41	baza genişlənib
Tədqiqat və İnkişaf heyəti, nəfər	20 522	19 754	19 875	19 535	19 405	kadr bazası zəifləyir
Daxili R&D xərcləri, mln manat	162,5	194,2	202,7	223,6	262,5	2020–2024 artım: +61,5%
Elm xərcləri, mln manat	143,6	151,8	167,8	193,6	197,2	dövlətin rolu yüksəkdir
Real ÜDM artımı, %	-4,2	5,6	4,7	1,1	4,1	artım volatildir

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2025-ci il üzrə elm statistikası və "Azərbaycan rəqəmlərdə, 2025" məcmuəsi; müəllifin hesablamaları [2].

Bu göstəricilərdən görünür ki, maliyyə resursu artımı avtomatik olaraq iqtisadi artımın güclənməsinə çevrilmir. 2020–2024 dövründə Tədqiqat və inkişaf xərcləri sabit artdığı halda, real ÜDM artımı mənfi 4,2%-dən 2021-ci ildə 5,6%-ə, 2022-ci ildə 4,7%-ə, 2023-cü ildə 1,1%-ə, 2024-cü ildə isə 4,1%-ə dəyişmişdir. Deməli, təsir zəncirində gecikmə, məhsuldarlığa çevrilmə problemi və kommersiyalaşdırma boşluğu mövcuddur.



Şəkil 2. Daxili Tədqiqat və İnkişaf xərcləri və real ÜDM artımı, 2020–2024

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 2025-ci il üzrə elm statistikası, "Azərbaycan rəqəmlərdə, 2025" məcmuəsi və müəllifin vizuallaşdırması [2].

Əlaqə keyfiyyəti: güclü tərəflər və boşluqlar. Beynəlxalq innovasiya göstəriciləri Azərbaycanın potensialının tamamilə zəif olmadığını göstərir. WIPO-nun 2024 profilində Azərbaycan universitet–sənaye Tədqiqat və inkişaf əməkdaşlığı üzrə 30-cu, klaster inkişafı üzrə 29-cu, ictimai tədqiqat–sənaye ortaq nəşrləri üzrə 46-cı, elm və mühəndislik məzunlarının payı üzrə isə 45-ci yerdədir. Eyni sənəddə biznes tərəfindən icra olunan GERD üzrə 90-cı, vençur kapitalı üzrə 106-cı, yüksək texnologiyalı idxal üzrə 126-cı və birbaşa xarici investisiyaların xalis daxilolmaları üzrə 128-ci yerlər göstərilir [8, s. 6–8]. Bu nəticə əməkdaşlığın əlaqə səviyyəsində müəyyən üstünlüyü, lakin bazar və maliyyələşmə səviyyəsində zəifliyi ifadə edir.

Cədvəl 2.

Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı göstəriciləri üzrə qısa qiymətləndirmə

GII 2024 indikatoru	Mövqe	İzah
Universitet-sənaye tədqiqat və inkişaf əməkdaşlığı	30	əməkdaşlıq potensialı mövcuddur
Klaster inkişafının vəziyyəti	29	klaster əsaslı sinerji üçün baza var
İctimai tədqiqat-sənaye birgə nəşrləri	46	elmi əlaqə tam zəif deyil
Elm və mühəndislik üzrə məzunlar	45	kadr potensialı formalaşır
Biznes tərəfindən həyata keçirilən GERD, % ÜDM	90	biznes tədqiqat və inkişafı zəifdir
VC alındı, dəyəri, % ÜDM	106	risk kapitalı çatışmır
Yüksək texnologiyalı idxal, ümumi ticarətin faizi	126	texnoloji dərinləşmə zəifdir

Mənbə: *WIPO [8, s. 6–8]*.

OECD-nin nəticələri ilə birlikdə oxunduqda bu faktlar belə şərh oluna bilər: universitetə yaxınlıq və elmi əlaqə bir iqtisadi üstünlük yarada bilər, ancaq bunun artıma çevrilməsi üçün texnologiya transferi, vençur kapitalı, ortaq patentləşmə və tələbə/alim əsaslı startaplar institusional qaydada genişlənməlidir [7, s. 21, 41–42].

Sənaye davranışı və institusional məhdudiyyətlər. Sənaye statistikası əməkdaşlığın əsas çatışmazlığını daha aydın göstərir. 2020-ci ildə bütün sənaye üzrə texnoloji innovasiyalara çəkilən xərclər 35 919,8 min manat olduğu halda, 2024-cü ildə 5 034,5 min manata enmişdir. Həmin strukturda 2020–2024-cü illər üzrə elmi-tədqiqat və işləmələr sətri üzrə ayrıca xərc qeydə alınmır; yəni müəssisələr daha çox avadanlıq, proqram və hazır texnologiya alışı ilə kifayətlənir, lakin öz daxili və ya ortaq Tədqiqat və inkişaf fəaliyyətini sistemli maliyyələşdirmir [3, s. 125]. Eyni məcmuədə müəssisələrin innovasiyalara mane olan amillər sırasında normativ-hüquqi sənədlərin yetərsizliyi, innovasiya prosesinin qeyri-müəyyənliyi, innovasiya infrastrukturunun və texnologiya bazarının inkişaf etməməsi qeyd olunur [3, s. 128]. Azərbaycan Texniki Universitetinin elmi-innovasiya strategiyası da oxşar problemləri təsdiqləyir: tədris proqramlarının sənayenin dəyişən tələblərinə uyğunlaşdırılmaması, KOB-larla zəif əlaqələr, texnopark/startap ekosistemi, mələk və vençur investoru üzrə qanunvericilik boşluğu və elmi işlərin kommersiyalaşdırılmasının zəifliyi [4, s. 4–7]. Yerli müəlliflərin nəticələri də bunu gücləndirir. Əliyevanın araşdırmasında BMU texnoparkı, sənaye ilə işləyən laboratoriyalar və startap proqramları institusional platforma yaradıldıqda əməkdaşlığın praktik nəticə verə bildiyini göstərir; buna qarşılıq bir sıra digər universitetlərdə əməkdaşlıq əsasən formal və tədqiqatın özündə qalan səviyyədə qalır [5, s. 59–62]. Buradan çıxan əsas nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda əməkdaşlığın iqtisadi artıma müsbət təsiri potensial olaraq mövcuddur, lakin hazırda bu təsir zəif, dolayı və seçilmiş nümunələrlə məhdudlaşır.

Qiymətləndirmənin sintetik matrisi. Yuxarıdakı faktlar birləşdirildikdə Azərbaycan üzrə dövlət–universitet–sənaye əməkdaşlığının artıma təsiri üçün qarışıq mənzərə alınır. Resurs və ilkin elmi əlaqə göstəriciləri müsbət dinamika nümayiş etdirir; lakin kommersiyalaşdırma, risk kapitalı, biznes Tədqiqat və İnkişaf və texnologiya bazarı üzrə zəifliklər təsirin gücünü azaldır. Buna görə də mövcud vəziyyəti "məhdud, lakin genişlənə bilən müsbət təsir" kimi qiymətləndirmək daha doğrudur.

Cədvəl 3.

Dövlət–universitet–sənaye əməkdaşlığının sintetik qiymətləndirməsi

Təsir zəncirinin halqası	Mövcud vəziyyət	İqtisadi artıma təsirin oxunuşu
Resurs bazası	orta-yüksək	dövlət maliyyəsi və universitet sayı artımı müsbət baza yaradır
Əlaqə mexanizmləri	orta	co-publication və klaster göstəriciləri potensialın olduğunu göstərir
Biznes Tədqiqat və inkişafı və VC	zəif	özəl sektorun innovasiyanı artıma çevirmə gücü məhduddur
Kommersiyalaşdırma	zəif-orta	patent, lisenziya və spin-off axını kifayət qədər deyil

Ümumi nəticə	məhdud-müsbət	artıma təsir var, lakin hələ sistemli və yüksək deyil

Mənbə: *müəllifin sintezi; Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, WIPO, OECD və yerli mənbələr əsasında [2–8].*

Bu matrisa siyasət baxımından vacib bir nəticə verir: Azərbaycan üçün əsas məsələ əməkdaşlığın mövcud olub-olmaması deyil, onun dərinliyi və bazar yönümlülüyüdür. Əgər əlaqələr məcburi inzibati koordinasiyadan tələb yönümlü, müqaviləli və nəticəölçən formata keçirilərsə, hazırkı məhdud müsbət təsir orta müddətdə məhsuldarlıq və qeyri-neft artımı üzərində daha görünən təsirə çevrilə bilər.

Nəticə

Təklif olunur ki, birinci, universitetlərdə sektor yönümlü texnologiya transfer ofisləri və müqaviləli tədqiqat portfelləri formalaşdırılsın. İkinci, dövlət sifarişi yalnız nəşr və konfrans göstəricisinə deyil, ortaq patent, prototip, lisenziya gəliri, sənaye doktoranturası və startap çıxışlarına bağlansın. Üçüncü, KOB-ların universitetlərdən xidmət almasını stimullaşdıran innovasiya vauçerləri və uyğunlaşdırılmış vergi güzəştləri tətbiq edilsin. Dördüncü, texniki universitetlərdə birgə laboratoriya və living-lab modeli genişləndirilsin; məzun işi, magistr dissertasiyası və doktorantura mövzuları real sənaye sifarişi ilə əlaqələndirilsin. Beşinci, vençur və mələk investorları üçün hüquqi çərçivə, universitet spin-off-ları üçün isə sadələşdirilmiş təsis mexanizmi yaradılsın.

Bu tədbirlər həyata keçirilərsə, universitet–sənaye əməkdaşlığı təkcə təhsil və elm siyasətinin elementi olmayacaq, həm də qeyri-neft artımını, yüksək məhsuldarlığı və ixrac mürəkkəbliyini dəstəkləyən iqtisadi siyasət alətinə çevriləcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Ankrah S., Al-Tabbaa O. Universities–industry collaboration: A systematic review // Scandinavian Journal of Management. – 2015. – Vol. 31. – P. 387–408.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət, 2025; Azərbaycan rəqəmlərdə, 2025.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın sənayesi 2025. – Bakı, 2025. – S. 125, 128.
4. Azərbaycan Texniki Universiteti. Azərbaycan Texniki Universitetinin elmi-innovasiya fəaliyyətinin inkişaf strategiyası. – Bakı, 2022. – S. 4–7.
5. Əliyeva R. R. Azərbaycanda universitet-sənaye iş birliyində mövcud problemlər və həlli yolları (dövlət universitetləri timsalında): magistr dissertasiyası. – UNEC, 2021. – S. 59–62, 74–79.
6. Etzkowitz H. The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action. – Routledge, 2008. – P. 13, 20.
7. OECD. University-Industry Collaboration: New Evidence and Policy Options. – Paris: OECD Publishing, 2019. – P. 21, 41, 44, 51.
8. WIPO. Azerbaijan ranking in the Global Innovation Index 2024. – 2024. – P. 6–8.

MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ DAYANIQLILIĞIININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ UÇOT SİSTEMİNİN TƏHLİLİ (“Ekolizinq” MMC timsalında)

Mehdiyeva Gülsurə Yusif qızı
Azərbaycan Texnologiya Universiteti, dosent
ORCID: 0009-0003-4453-1006
E-mail: g.mehdiyeva@atu.edu.az

İsayev İbrahim Qusaməddin oğlu
Azərbaycan Texnologiya Universiteti, magistrant

Orucov Yaqub Samir oğlu
Azərbaycan Texnologiya Universiteti, magistrant

Abstract: In a modern market economy, analyzing an enterprise's financial position and the quality of its accounting system is essential for ensuring financial sustainability, solvency, and effective managerial decision-making. This is especially important for leasing companies, where asset structures, liability maturities, cash flow synchronization, and income recognition are more complex. This study examines the financial performance of "Ekolizinq" LLC based on its 2024 financial statements. The analysis covers assets, equity and liabilities, profitability, liquidity, and accounting system characteristics. By the end of 2024, total assets reached 3,907,672.23 manats, equity amounted to 2,062,514.15 manats, liabilities to 1,845,158.08 manats, and net profit to 247,907.19 manats. Despite a decline in revenues, the company achieved a notable increase in net profit due to cost optimization and improved operational efficiency. The study also assesses the influence of national accounting legislation and IFRS 16 on the company's accounting policy and financial reporting practices.

Açar sözlər: maliyyə vəziyyəti, mühasibat uçotu, lizinq fəaliyyəti, Ekolizinq MMC, likvidlik, rentabellik

Giriş

Maliyyə vəziyyətinin təhlili müəssisənin real iqtisadi durumunu qiymətləndirən və idarəetmə qərarlarını dəstəkləyən əsas mexanizmdir. Aktivlərin strukturu, öhdəliklərin həcmi, likvidlik və gəlirlilik birgə təhlil edildikdə müəssisənin dayanıqlığı haqqında əsaslandırılmış nəticə əldə olunur.

Lizinq şirkətlərində bu yanaşma daha mürəkkəbdir, çünki aktivlərdə uzunmüddətli debitor borcları və gələcək pul axınları üstünlük təşkil edir. Bu səbəbdən maliyyə təhlili xüsusi metodoloji yanaşma tələb edir.

Azərbaycanda uçot sistemi "Mühasibat uçotu haqqında" Qanun, lizinq münasibətləri isə "Lizinq xidməti haqqında" Qanun ilə tənzimlənir. IFRS 16 isə lizinq əməliyyatlarının tanınması və təqdimatı üçün əsas beynəlxalq çərçivəni təşkil edir. [1; 2; 4]. Bu normativ baza lizinq subyektlərində həm əməliyyatların sənədləşdirilməsinə, həm də maliyyə nəticələrinin təqdimatına təsir göstərir.

Tədqiqat obyekti kimi seçilmiş "Ekolizinq" MMC 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarını açıqlamışdır. Şirkət 2014-cü ildə yaradılmış, lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olur və işçi sayı 12-dən 14 nəfərə yüksəlmişdir. Kapitalın əsas hissəsi bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına formalaşır.

Məqalənin məqsədi müəssisənin maliyyə vəziyyətini elmi-praktik baxımdan qiymətləndirməkdir. Bu çərçivədə struktur və üfüqi təhlil aparılmış, əsas maliyyə əmsalları hesablanmış və uçot siyasətinin normativ baza ilə uyğunluğu araşdırılmışdır.

Tədqiqatın metodologiyası və informasiya bazası

Tədqiqatın empirik bazasını Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemində yerləşdirilmiş "Ekolizinq" MMC-yə aid 31 dekabr 2024-cü il tarixli maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat və illik idarəetmə hesabatı təşkil edir [5].

Normativ-hüquqi çərçivənin şərhi üçün "Mühasibat uçotu haqqında" Qanun, "Lizinq xidməti haqqında" Qanun və IFRS 16 standartından istifadə olunmuşdur[4]. Metodoloji yanaşma kimi struktur təhlili, üfüqi təhlil, əmsal təhlili və məzmun şərhi metodları seçilmişdir.

Struktur təhlili aktiv, kapital və öhdəliklərin balansdakı payını, üfüqi təhlil isə dövrlər üzrə dəyişmə istiqamətlərini müəyyən etməyə imkan verir. Əmsal təhlili çərçivəsində cari, sürətli və pul likvidliyi, borc yükü, ROA, ROE və xalis mənfəət marjası hesablanmışdır.

Hesabatların qısa formatda təqdim olunması bəzi detallı qeydləri məhdudlaşdırsa da, mövcud məlumatlar müəssisənin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək üçün kifayət qədər informativdir.

Müəssisənin təşkilati xüsusiyyətləri və uçot mühiti

"Ekolizinq" MMC lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olan, 100% təsisçi payına malik müstəqil hüquqi şəxsdir və bu, mərkəzləşdirilmiş idarəetməni göstərir. Şirkətin istiqraz alətlərindən istifadə etməsi maliyyələşmədə bazar mexanizmlərinə müraciəti əks etdirir və hesabatlılıq keyfiyyətinə tələbi artırır.

Lizinq biznesində gəlirlərin düzgün dövrlər üzrə tanınması, debitor borclarının təsnifatı və maliyyə risklərinin izlənməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. IFRS 16 isə lizinq əməliyyatlarının iqtisadi məzmun əsasında uçotunu təmin edərək aktiv və öhdəliklərin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. [4].

Aktivlərin təhlili

"Ekolizinq" MMC-nin 2024-cü il üzrə aktivləri 3 907 672,23 manatdır və bunun 88,5%-i uzunmüddətli aktivlərdir. Bu struktur lizinq fəaliyyətinə uyğun olaraq gəlirlərin uzunmüddətli müqavilələrdən formalaşdığını göstərir.

Ən böyük payı 1 959 514,95 manatlıq uzunmüddətli debitor borcları tutur. Digər əsas maddələr torpaq, tikili və avadanlıqlar (845 609,66 manat) və maliyyə aktivləridir (631 040 manat).

Qısamüddətli aktivlərdə ehtiyatlar üstünlük təşkil edir, lakin pul vəsaitlərinin azlığı likvidlik riskini göstərir.

Cədvəl 1.

"Ekolizinq" MMC-nin aktivlərinin əsas strukturu [5].

Göstərici	Məbləğ (manat)	Cəmi aktivlərdə payı (%)
Qeyri-maddi aktivlər	20 302,66	0,52
Torpaq, tikili və avadanlıqlar	845 609,66	21,64
Uzunmüddətli debitor borcları	1 959 514,95	50,15
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri	631 040,00	16,15
Ehtiyatlar	345 064,77	8,83
Pul vəsaitləri və ekvivalentləri	27 154,19	0,69
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri	78 986,00	2,02



Qrafik 1. Aktivlərin stukturunda əsas maddələrin payı, 20024

Aktivlərin strukturunda uzunmüddətli debitor borclarının 50 faizdən çox paya malik olması lizinq müəssisəsi üçün xarakterik göstəricidir. Bu, şirkətin gələcək pul axınlarının əsasən müqavilə ödənişlərinə bağlı olduğunu göstərir. Eyni zamanda pul vəsaitlərinin aşağı payı qısamüddətli likvidlik idarəçiliyinin mühümlüyünü ön plana çıxarır.

Qrafik aktiv bazasının əsas hissəsinin uzunmüddətli maliyyə xarakterli resurslarda toplandığını nümayiş etdirir. Bu, müəssisənin klassik ticarət deyil, müqavilə əsaslı lizinq biznes modeli üzrə fəaliyyət göstərdiyini təsdiqləyir. Lakin portfelin keyfiyyətinə dair əlavə açıqlamalar olmadığından risk qiymətləndirilməsi ehtiyatla aparılmalıdır.

Kapital və öhdəliklərin təhlili

2024-cü ilin sonuna şirkətin cəmi kapitalı 2 062 514,15 manat, cəmi öhdəlikləri isə 1 845 158,08 manat olmuşdur. Bu, cəmi aktivlərin 52,78 faizinin kapital, 47,22 faizinin isə öhdəliklər hesabına maliyyələşdiyini göstərir.

Kapitalın tərkibində ödənilmiş nizamnamə kapitalı yalnız 10 000 manat olduğu halda, bölüşdürülməmiş mənfəət 2 052 514,15 manata çatmışdır. Belə struktur biznesin hüquqi-formal kapitalı ilə iqtisadi gücü arasında kəskin fərqin olduğunu göstərir. Başqa sözlə, şirkətin maliyyə dayağı əsasən illər üzrə yığılan mənfəət əsasında formalaşıb.

Öhdəliklərin əsas hissəsi uzunmüddətli xarakter daşıyır, qısamüddətli öhdəliklər isə 43 963,61 manat səviyyəsindədir. Bu hal qısamüddətli ödəmə təzyiqinin aşağı olduğunu göstərsə də, uzunmüddətli borc öhdəliklərinin xidmət edilməsi üçün debitor portfelindən gələn pul axınlarının sabitliyi həlledici əhəmiyyət daşıyır.

Cədvəl 2.

Kapital və öhdəliklər strukturu, 31.12.2024

Göstərici	Məbləğ (manat)	Pay (%)
Ödənilmiş nizamnamə kapitalı	10 000,00	0,26
Bölüşdürülməmiş mənfəə t	2 052 514,15	52,53
Cəmi kapital	2 062 514,15	52,78
Cəmi öhdəliklər	1 845 158,08	47,22
Qısamüddətli öhdəliklər	43 963,61	1,13
Cəmi kapital və öhdəliklər	3 907 672,23	100,00

Kapital strukturunda bölüşdürülməmiş mənfəətin üstünlüyü müəssisənin daxili maliyyələşmə imkanlarının gücləndiyini göstərir. Digər tərəfdən nizamnamə kapitalının çox kiçik məbləğdə qalması kapital adequatlığı ilə bağlı formal müzakirələr üçün əsas yaradır.

Mənfəət və zərər göstəricilərinin təhlili

2024-cü ildə şirkətin ümumi əməliyyat gəlirləri 683 205,11 manat olmuşdur. Əvvəlki dövrdə bu göstərici 743 921 manat olduğundan gəlirlərdə 8,16 faiz azalma qeydə alınmışdır. Buna baxmayaraq, satışa və ya xidmətlərə çəkilən xərclərin 96 626,06 manatdan 19 135,80 manata enməsi ümumi mənfəət səviyyəsini yaxşılaşdırmışdır [5].

Kommersiya və inzibati xərclərin azalması əməliyyat mənfəətinin 57 569 manatdan 255 767,76 manata, xalis mənfəətin isə 46 055,20 manatdan 247 907,19 manata yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu, maliyyə nəticələrinin yaxşılaşmasında əsas amilin xərc optimallaşdırılması olduğunu göstərir.

Beləliklə, müəssisənin 2024-cü il performansı “gəlir azalır, amma mənfəət artır” modelinə uyğundur. Bu, idarəetmə səmərəliliyinin artdığını göstərsə də, uzunmüddətli davamlılıq üçün gəlir bazasının sabitliyi vacibdir.

Cədvəl 3.

Mənfəət və zərər göstəricilərinin müqayisəsi

Göstərici	2024 (manat)	Əvvəlki dövr (manat)	Dəyişmə
Ümumi əməliyyat gəlirləri	683 205,11	743 921,00	-8,16%
Satışa/xidmətlərə çəkilən xərclər	19 135,80	96 626,06	-80,20%
Ümumi mənfəət	664 069,31	647 295,00	+2,59%
Kommersiya xərcləri	389 242,45	447 845,00	-13,08%
İnzibati xərclər	87 059,10	159 851,00	-45,54%
Əməliyyat mənfəəti	255 767,76	57 569,00	+344,28%
Mənfəət vergisi	7 860,57	11 513,80	-31,73%
Xalis mənfəət	247 907,19	46 055,20	+438,28%

Gəlirlərdə azalma qeydə alınmasına baxmayaraq, satış və əməliyyat xərclərinin əhəmiyyətli şəkildə azalması xalis maliyyə nəticəsini yaxşılaşdırmışdır. Bu, müəssisədə xərclərin idarə edilməsinin 2024-cü ildə əsas uğur faktoru olduğunu göstərir.



Qrafik 2. Əsas gəlirlilik göstəricilərinin müqayisəsi

Müqayisəli qrafik ümumi əməliyyat gəlirlərinin azalmasına rəğmən əməliyyat və xalis mənfəətin kəskin artdığını göstərir. Bu tendensiya gəlir bazasından daha çox xərc strukturunun və idarəetmə səmərəliliyinin maliyyə nəticələrinə təsir etdiyini ortaya qoyur.

Likvidlik, ödəmə qabiliyyəti və rentabellik göstəriciləri

Cari likvidlik əmsalı 10.26, sürətli likvidlik 2.41, pul likvidliyi isə 0.62 olmuşdur. Bu, qısamüddətli öhdəliklərin balans baxımından rahat ödənildiyini göstərir, lakin nağd likvidliyin məhdud olduğunu ortaya qoyur.

Borc/aktiv nisbəti 47.22%, borc/kapital nisbəti 0.89 səviyyəsindədir ki, bu da borc yükünün idarəolunan olduğunu göstərir. Qısamüddətli borcların aşağı olması müsbət haldır.

Rentabellik göstəricilərinə görə ROA 6.34%, ROE 12.02%, xalis mənfəət marjası isə 36.29% təşkil edir. Bu, müəssisənin aktiv və kapitaldan səmərəli istifadə etdiyini göstərir.

Cədvəl 4.

Əsas maliyyə əmsalları

Əmsal	Formula	Nəticə
Cari likvidlik	Qısamüddətli aktivlər / Qısamüddətli öhdəliklər	10,26
Sürətli likvidlik	(Qısamüddətli aktivlər - Ehtiyatlar) / Qısamüddətli öhdəliklər	2,41
Pul likvidliyi	Pul vəsaitləri / Qısamüddətli öhdəliklər	0,62
Borc / Aktiv	Cəmi öhdəliklər / Cəmi aktivlər	47,22%
Borc / Kapital	Cəmi öhdəliklər / Cəmi kapital	0,89
ROA	Xalis mənfəət / Cəmi aktivlər	6,34%
ROE	Xalis mənfəət / Cəmi kapital	12,02%
Xalis mənfəət marjası	Xalis mənfəət / Gəlirlər	36,29%

Əmsalların birgə oxunuşu göstərir ki, müəssisənin qısamüddətli ödəmə qabiliyyəti kifayət qədər yüksəkdir, borc yükü idarəolunan səviyyədədir və 2024-cü ildə mənfəətlilik nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşıb. Ən həssas nöqtə nağd likvidliyin zəifliyi və debitor portfelinin böyük çəkisidir.

Uçot sisteminin qiymətləndirilməsi

Uçot sisteminin keyfiyyəti lizinq müəssisələrində maliyyə nəticələrinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün vacibdir. Gəlirlərin tanınması, əsas borc və faizlərin ayrılması, debitor borclarının təsnifatı və ehtiyatların yaradılması əsas həssas sahələrdir.

"Mühasibat uçotu haqqında" Qanun maliyyə hesabatlarının etibarlılığını tələb edir, IFRS 16 isə lizinq əməliyyatlarının iqtisadi məzmun əsasında uçotunu təmin edir. "Ekolizinq" MMC-də əsas hesabat formalarının mövcudluğu müsbət haldır.

Lakin debitor borclarının strukturu, risk ehtiyatları və pul axınları üzrə detallı qeydlərin olmaması analitik qiymətləndirməni məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən izahlı qeydlərin genişləndirilməsi şəffaflığı artırar.3;4]

Risklər və təkliflər

Təhlil göstərir ki, müəssisənin maliyyə vəziyyəti ümumən müsbət olsa da, bir sıra risklər mövcuddur. Uzunmüddətli debitor borclarının yüksək payı portfel keyfiyyəti riskini artırır, pul vəsaitlərinin azlığı isə qısamüddətli likvidlik baxımından zəiflik yaradır. Nizamnamə kapitalının aşağı olması və hesabatlarda izahlı qeydlərin məhdudluğu da diqqət çəkir.

Risklərin azaldılması üçün debitor borcları üzrə yaşlandırma və kredit zərəri modellərinin tətbiqi, minimum nağd likvidlik siyasətinin hazırlanması, mənfəətin bir hissəsinin kapitala yönəldilməsi və hesabatların daha şəffaf təqdim edilməsi məqsədəuyğundur.

Nəticə

Təhlil göstərir ki, "Ekolizinq" MMC 2024-cü ili maliyyə baxımından daha güclü başa vurmuşdur. Gəlirlər azalsa da, xərclərin optimallaşdırılması hesabına xalis mənfəət artmışdır.

Aktivlərin əsas hissəsinin uzunmüddətli debitor borclarında cəmlənməsi lizinq modelinə uyğundur, lakin bu, davamlılığı portfel keyfiyyətindən asılı edir. Likvidlik ümumilikdə qənaətbəxş olsa da, pul vəsaitlərinin azlığı operativ idarəetməni vacib edir.

Kapitalda bölüşdürülməmiş mənfəətin üstünlüyü daxili maliyyələşməni gücləndirir. Eyni zamanda, hesabatların daha şəffaf təqdimatı və risklərin açıqlanması vacibdir. Ümumilikdə, müəssisənin maliyyə vəziyyəti qənaətbəxş və inkişaf potensiallıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası. "Lizinq xidməti haqqında" Qanun. e-qanun.az.
2. Azərbaycan Respublikası. "Mühasibat uçotu haqqında" Qanun. e-qanun.az.
3. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi. "Ekolizinq" MMC-nin 2024-cü il üzrə illik idarəetmə hesabatı və maliyyə hesabatları.
4. IFRS Foundation. IFRS 16 Leases.
5. "Ekolizinq" MMC. 31 dekabr 2024-cü il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, mənfəət və ya zərər haqqında hesabat və kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat.

AZƏRBAYCAN TURİZM MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA VƏ İNKİŞAF MƏHDUDİYYƏTLƏRİ: TOE MODELİ ƏSASINDA TƏHLİLİ

Məmmədov Həmid Ağamoğlan oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistrant
E-mail: mammadov.hamid.agamoglan.2024@unec.edu.az

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın turizm sektorunda ağıllı sistemlərin tətbiqi və şirkətlərin inkişaf məhdudiyyətləri TOE (Technology–Organization–Environment) modeli əsasında təhlil edilmişdir. Mövzu qlobal rəqəmsal transformasiya və artan rəqabət şəraitində turizm müəssisələrinin dayanıqlı inkişafının təmin olunması baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. Araşdırmada texnoloji faktor, təşkilati faktor və mühit faktoru qarşılıqlı əlaqə kontekstində qiymətləndirilmişdir. Məqalənin məqsədi TOE modeli çərçivəsində ağıllı texnologiyaların turizm müəssisələrinin fəaliyyətinə təsirini müəyyənləşdirmək və rəqəmsal transformasiyanı məhdudlaşdıran əsas amilləri sistemli şəkildə təhlil etməkdir. Tədqiqat çərçivəsində deskriptiv analiz, statistik göstəricilərin müqayisəli

qiymətləndirilməsi və praktik nümunə əsasında tətbiq modeli hazırlanmışdır. TOE modeli əsasında mərhələli yanaşma rəqəmsal hazırlıq səviyyəsinin diaqnostikası, texnoloji infrastrukturun inteqrasiyası, təşkilati uyğunlaşma və bazar mühitinə adaptasiya konseptual çərçivə kimi təqdim olunmuşdur. Nəticələr göstərmişdir ki, texnoloji alətlərin tətbiqi təkcə infrastruktur yenilənməsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda təşkilati transformasiya və mühit faktorlarının uyğunlaşdırılması tələb olunur. Sistemli və balanslı yanaşma tətbiq edildikdə turizm müəssisələrinin rəqabət qabiliyyəti yüksəlir, xidmət keyfiyyəti artır və regionlarda dayanıqlı inkişaf imkanları genişlənir.

Açar sözlər: Ağıllı turizm, TOE modeli, rəqəmsal transformasiya, turizm şirkətləri

Abstract: The article analyzes the application of smart systems and the development constraints of tourism enterprises in Azerbaijan based on the Technology–Organization–Environment (TOE) model. The topic is particularly relevant in the context of global digital transformation and increasing competition, as it plays an important role in ensuring the sustainable development of tourism enterprises. The study evaluates technological, organizational, and environmental factors in an integrated and interrelated manner. Its main objective is to determine the impact of smart technologies on enterprise performance and to systematically analyze the key factors limiting digital transformation. The research is based on descriptive analysis, comparative evaluation of statistical indicators, and the development of a practical application model. A step-by-step TOE-based approach is proposed, including digital readiness assessment, integration of technological infrastructure, organizational adaptation, and alignment with the market environment. The findings indicate that the implementation of smart technologies is not limited to infrastructure improvements but also requires organizational transformation and proper alignment with environmental factors. When a systematic and balanced approach is applied, tourism enterprises can enhance their competitiveness, improve service quality, and strengthen opportunities for sustainable regional development.

Keywords: Smart tourism, TOE model, digital transformation, tourism companies

Giriş

Azərbaycanın turizm sektoru, son illərdə ölkə iqtisadiyyatında önəmli rol oynamağa başlamış, lakin inkişaf potensialını tam şəkildə reallaşdıra bilməmişdir. Azərbaycanın turizm sektorunda rəqəmsal texnologiyaların və ağıllı sistemlərin tətbiqi qlobal rəqabətin gücləndiyi və turist davranışlarının sürətlə dəyişdiyi şəraitdə sektorun dayanıqlı inkişafının və regionlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. Mövzunun elmi əhəmiyyəti Azərbaycanın turizm sektorunda ağıllı sistemlərin tətbiqini TOE modeli çərçivəsində sistemli şəkildə təhlil edərək texnoloji, təşkilati və mühit faktorlarının qarşılıqlı təsirini əsaslandırmasındadır. Tədqiqatın əsas problemi Azərbaycanın turizm müəssisələrində ağıllı texnologiyaların tətbiq səviyyəsinin məhdud olması və bunun texnoloji, təşkilati və mühit amilləri ilə necə şərtləndiyini müəyyənləşdirməkdir. Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanın turizm sektorunda ağıllı sistemlərin tətbiq imkanlarını TOE modeli əsasında qiymətləndirmək və inkişaf məhdudiyyətlərini müəyyənləşdirməkdir. Bu məqsəd əsasında vəzifələr kimi texnoloji infrastrukturun mövcud vəziyyətinin təhlili, təşkilati hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, mühit faktorlarının təsirinin araşdırılması və ağıllı sistemlərin effektiv tətbiqi üçün praktik tövsiyələrin hazırlanması müəyyən edilmişdir. Tədqiqatda metodoloji yanaşma kimi ilk növbədə deskriptiv analizdən istifadə olunmuş, Azərbaycanın turizm sektorunda rəqəmsal infrastruktur, ağıllı sistemlərin tətbiq səviyyəsi və institusional mühit üzrə mövcud rəsmi göstəricilər sistemləşdirilmişdir. Daha sonra TOE modeli çərçivəsində strukturlaşdırılmış təhlil aparılmış, texnoloji faktorlar (CRM, süni intellekt, data analitika), təşkilati amillər (idarəetmə strukturu, rəqəmsal bacarıqlar) və mühit komponentləri (bazar şəraiti, dövlət təşəbbüsləri, regional fərqlər) ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilmişdir. Eyni zamanda praktik nümunə əsasında konseptual tətbiq modeli qurulmuş və mərhələli transformasiya yanaşması işlənmişdir ki, bu da nəzəri çərçivə ilə real sektor arasında əlaqəni əsaslandırmağa imkan vermişdir.. Eyni zamanda praktik nümunə əsasında konseptual tətbiq modeli hazırlanaraq nəzəri çərçivə ilə real sektor arasında əlaqə əsaslandırılmışdır. Aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda turizm müəssisələrində ağıllı sistemlərin tətbiqi əsasən texnoloji imkanlardan deyil, təşkilati hazırlıq səviyyəsi və mühit faktorlarının uyğunlaşmasından asılıdır və balanslı TOE

yanaşması rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında həlledici rol oynayır. Mövcud vəziyyətə uyğun olaraq turizm müəssisələrində vahid rəqəmsal strategiyanın hazırlanması, CRM və süni intellekt əsaslı analitik sistemlərin mərhələli şəkildə tətbiqi, əməkdaşların rəqəmsal bacarıqlarının artırılması və dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində regionlarda texnoloji infrastrukturun gücləndirilməsi tövsiyə olunur.

Azərbaycanın turizm sektorunda ağıllı sistemlərin mövcud vəziyyəti

Azərbaycan Respublikasında turizm xidmətləri qeyri-neft sektorunun əsas istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir və bu sahənin inkişafı iqtisadi diversifikasiyanın mühüm elementi hesab olunur (Hasanova, 2021). Qlobal miqyasda turizm sektoru sürətlə rəqəmsal transformasiya mərhələsinə keçdiyi bir dövrdə Azərbaycan da bu prosesdən kənarda qalmamışdır. Son illərdə turizm müəssisələrində onlayn rezervasiya sistemlərinin tətbiqi, sosial media platformaları vasitəsilə marketinq kampaniyalarının aparılması və elektron xidmətlərin genişləndirilməsi müşahidə olunur. 2023-cü ildə ölkəyə gələn xarici vətəndaşların sayı 1,6 milyondan çox olmuşdur ki, bu da pandemiyadan sonrakı bərpa mərhələsinin davam etdiyini göstərir [1]. Rəqəmsal alətlərin tətbiqi xüsusilə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən hotellər və turizm şirkətləri arasında daha geniş yayılmışdır. Bir çox müəssisə Booking.com və digər beynəlxalq onlayn platformalar vasitəsilə xidmətlərini təqdim edir, sosial media üzərindən hədəfli reklam kampaniyaları həyata keçirir və müştəri rəylərini aktiv şəkildə idarə edir. Azərbaycan turizm sektorunda rəqəmsal xidmətlərin tətbiqi əmək məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, innovativ turizm məhsullarının – xüsusilə virtual reallıq və avtomatlaşdırılmış sistemlərin – inkişafına şərait yaradır [4]. Bununla yanaşı, regionlarda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərində rəqəmsal texnologiyaların tətbiq səviyyəsi nisbətən məhduddur ki, bu da sektor daxilində rəqəmsal fərqlərin mövcud olduğunu göstərir. Turizm sənayesində rəqəmsal transformasiya xidmətlərin fərdiləşdirilməsini, real vaxt məlumat mübadiləsini və istifadəçi təcrübəsinin optimallaşdırılmasını təmin edən əsas mexanizm kimi çıxış edir [3].

Turizm sektorunda ağıllı sistemlərin tətbiqinə təsir edən amilləri sistemli şəkildə qiymətləndirmək üçün TOE (Technology–Organization–Environment) modeli tətbiq edilmişdir. Bu modelə əsasən texnologiyanın mənimsənilməsi üç əsas faktor qrupu ilə izah olunur: texnoloji, təşkilati və xarici mühit amilləri.

Şəkil 1. TOE Modelinin Strukturu

Mənbə: Müəllif tərəfindən TOE modeli əsasında hazırlanmışdır.

Cədvəl 1.

Turizm sektorunda TOE faktorlarının qiymətləndirilməsi

Faktor qrupu	Alt faktorlar	Turizm sektorunda vəziyyət	İnkişaf məhdudiyyəti

Texnoloji	İnternet infrastrukturu	Yüksək səviyyədə inkişaf	Regionlarda qeyri-bərabərlik
Texnoloji	Onlayn rezervasiya sistemləri	Böyük hotellərdə tətbiq olunur	KOB-larda zəif tətbiq
Təşkilati	Rəqəmsal bacarıqlar	Məhdud ixtisaslı kadr	Təlim çatışmazlığı
Təşkilati	Maliyyə resursları	Böyük şirkətlərdə yetərli	Kiçik şirkətlərdə zəif
Mühit	Dövlət dəstəyi	Rəqəmsal strategiyalar mövcuddur	Praktik icra zəifdir
Mühit	Bazar rəqabəti	Artan rəqabət	Qlobal platformalardan asılılıq

Mənbə: Aparılmış təhlillər əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır

Azərbaycan turizm sektorunda internet infrastrukturu və mobil istifadə səviyyəsi artmaqda olsa da, ağıllı sistemlərin tətbiqi əsasən iri turizm müəssisələrində müşahidə olunur. Kiçik və orta müəssisələrdə isə süni intellekt əsaslı rezervasiya, dinamik qiymət formalaşdırma və data analitika sistemləri məhdud səviyyədədir. Bu isə rəqəmsal transformasiyanın qeyri-bərabər yayılmasına səbəb olur. Rəqəmsal transformasiya prosesində kibertəhlükəsizlik riskləri, dəyişikliklərə qarşı müqavimət və büdcə məhdudiyyətləri şirkətlərin inkişafına təsir edən əsas baryerlər sırasındadır [8]. Təşkilati səviyyədə əsas məhdudiyyətlər insan kapitalı və maliyyə imkanları ilə bağlıdır. Rəqəmsal bacarıqlara malik kadr çatışmazlığı ağıllı sistemlərin effektiv tətbiqinə mane olur. Eyni zamanda, kiçik turizm şirkətləri üçün innovativ texnologiyalara investisiya xərcləri yüksək hesab edilir. 2025-in ilk rübündə ölkə üzrə orta doluluq 19,3% idi; bəzi rayonlarda 0,5–5% aralığında həddən aşağı göstəricilər qeydə alınıb. Bu, ağıllı sistemlərə investisiya motivasiyasını zəiflədir [2] .Dövlət tərəfindən rəqəmsallaşma strategiyalarının mövcud olmasına baxmayaraq, turizm sektorunda bu siyasətlərin praktiki tətbiqi tam sistemli deyil. Qlobal rezervasiya platformalarının (Booking, Expedia və s.) bazarda dominant mövqeyi yerli şirkətlərin rəqəmsal müstəqilliyini məhdudlaşdırır.

TOE modeli əsasında aparılan təhlil göstərir ki, turizm sektorunda ağıllı sistemlərin tətbiqi yalnız texnoloji imkanlarla deyil, həm də təşkilati hazırlıq və xarici mühit amilləri ilə sıx bağlıdır. İnkişaf məhdudiyyətləri əsasən rəqəmsal bacarıqların zəifliyi, maliyyə məhdudiyyətləri və qlobal platforma asılılığı ilə əlaqəlidir. Turizm şirkətlərində rəqəmsal transformasiyanın əsas problemlərindən biri təşkilati mədəniyyətin dəyişikliklərə hazır olmamasıdır [7]. Bu baxımdan sektorun inkişafı üçün aşağıdakı istiqamətlər prioritet hesab edilə bilər:

Texnoloji istiqamət: Azərbaycanın paytaxtında rəqəmsal infrastruktur nisbətən inkişaf etmiş olsa da, regionlarda internet sürəti və rəqəmsal xidmətlərin əlçatanlığı eyni səviyyədə deyil. Buna görə:

- Regionlarda turizm zonaları üzrə yüksək sürətli internet təminatı genişləndirilməlidir
- Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən vahid milli turizm data platforması yaradılmalıdır
- Yerli turizm şirkətləri üçün subsidiyalı CRM və analitik proqram təminatı mexanizmləri tətbiq olunmalıdır

Təşkilati istiqamət: Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin əksəriyyəti kiçik və orta sahibkarlıq subyektləridir. Bu müəssisələrdə:

- ✓ Peşə təhsili müəssisələrində turizm data analitikası ixtisası yaradılmalıdır
- ✓ Dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində rəqəmsal təlim platformaları qurulmalıdır
- ✓ Turizm şirkətləri üçün rəqəmsal transformasiya üzrə dövlət dəstək proqramları hazırlanmalıdır

Xarici mühit istiqaməti: Azərbaycan turizm sektoru beynəlxalq onlayn rezervasiya platformalarından yüksək asılılığa malikdir. Bu isə yerli şirkətlərin gəlir marjasını azaldır və bazar məlumatlarının xarici platformalarda cəmlənməsinə səbəb olur.

- ❖ Yerli rəqəmsal startapların turizm sektoruna inteqrasiyası dəstəklənməlidir
- ❖ Smart destination layihələri (məsələn, Şahdağ, Qəbələ, Qarabağ bölgəsi) data əsaslı idarəetmə modeli ilə genişləndirilməlidir
- ❖ Rəqəmsal turizm üçün investisiya təşviqi mexanizmləri gücləndirilməlidir

Azərbaycan turizm sektorunda ağıllı sistemlərin tətbiqi üçün normativ və institusional baza mövcud olsa da, inkişafın sürətlənməsi üçün sistemli yanaşma tələb olunur. TOE modeli göstərir ki, texnoloji yenilənmə təşkilati transformasiya və dövlət səviyyəsində koordinasiyalı siyasət tədbirləri

ilə paralel aparılmadıqda gözlənilən iqtisadi effekt əldə edilmir. Bu baxımdan Azərbaycanın turizm sektorunda rəqəmsal transformasiya yalnız texnologiya deyil, həm də idarəetmə və insan kapitalı məsələsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Praktik tətbiq nümunəsi: Qəbələ regionunda pilot rəqəmsal transformasiya modeli

TOE modeli əsasında aparılmış təhlilin praktik tətbiq imkanlarını göstərmək məqsədilə Qəbələ regionunda fəaliyyət göstərən orta ölçülü bir hotel kompleksi üzrə hipotetik pilot model təklif olunur. Qəbələ Azərbaycanın turizm baxımından ilboyu aktiv regionlarından biri olmaqla yanaşı, mövsümilik, tədbir əsaslı turizm axını və həftəsonu tələbinin dəyişkənliyi ilə xarakterizə olunur. Bu isə gəlirlərin sabitliyinə və doluluq səviyyəsinin optimallaşdırılmasına birbaşa təsir göstərir.

Təklif olunan modelə əsasən, müəssisədə bütün rezervasiya kanalları (beynəlxalq onlayn platformalar, birbaşa sayt sifarişləri, sosial media müraciətləri və tur operatorları) vahid bulud əsaslı CRM sistemində inteqrasiya edilməlidir. Toplanmış məlumatlar süni intellekt əsaslı analitika modulu vasitəsilə emal olunaraq əvvəlki illərin doluluq göstəriciləri, mövsümi dəyişkənlik, regional tədbirlər və turist axını dinamikası əsasında proqnozlaşdırma aparmalıdır. Bu sistem dinamik qiymət mexanizmini avtomatik aktivləşdirərək yüksək tələb dövründə tarifləri optimallaşdırmalı, aşağı mövsümdə isə fərdiləşdirilmiş endirim və loyallıq təklifləri təqdim etməlidir. Eyni zamanda sistem əvvəlki müştərilərə avtomatik marketinq kampaniyaları (e-mail və mobil bildirişlər) göndərərək təkrar səfər ehtimalını artırmalıdır. TOE modeli baxımından bu tətbiq texnoloji faktor (AI və CRM inteqrasiyası), təşkilati faktor (analitik qərarvermə mədəniyyətinin formalaşdırılması və əməkdaşların rəqəmsal bacarıqlarının artırılması) və mühit faktoru (Qəbələnin turizm potensialı və rəqabət mühiti) arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirir. Nəticə etibarilə müəssisənin orta günlük gəliri (ADR) və doluluq səviyyəsi optimallaşdırıla, mövsümilik riski azaldıla və uzunmüddətli rəqabət üstünlüyü formalaşdırıla bilər. Belə pilot model region səviyyəsində tətbiq olunaraq Azərbaycanın digər turizm zonalarında da ağıllı sistemlərin genişləndirilməsi üçün praktik çərçivə rolunu oynaya bilər.

Nəticə

Aparılan təhlillər göstərir ki, Azərbaycanın turizm sektorunda ağıllı sistemlərin tətbiqi əsasən texnoloji imkanların mövcudluğu ilə deyil, təşkilati hazırlıq səviyyəsi və mühit faktorlarının uyğunlaşması ilə şərtlənir. Bir çox müəssisələrdə CRM, onlayn rezervasiya və sosial media alətləri tətbiq olunsa da, bu sistemlər vahid analitik platformada inteqrasiya olunmadığından qərarvermə prosesində tam səmərəlilik əldə olunmur. TOE modeli çərçivəsində qiymətləndirmə göstərir ki, texnoloji faktorlar nisbətən əlçatan olsa da, təşkilati bacarıqların və analitik idarəetmə mədəniyyətinin zəifliyi əsas məhdudlaşdırıcı amil kimi çıxış edir. Eyni zamanda regionlar üzrə rəqəmsal infrastruktur fərqləri və maliyyə resurslarının məhdudluğu mühit faktoru baxımından inkişaf tempini ləngidir.

Müzakirə nəticəsində aydın olur ki, ağıllı turizm sistemlərinin effektiv tətbiqi üçün texnologiyanın alınması kifayət deyil; idarəetmə strukturlarının data əsaslı qərarverməyə keçidi və dövlət səviyyəsində koordinasiyalı dəstək mexanizmləri vacibdir. Balanslı TOE yanaşması tətbiq edildikdə turizm müəssisələrinin xidmət keyfiyyəti yüksəlir, gəlir optimallaşır və regionlarda dayanıqlı inkişaf imkanları genişlənir. Ümumilikdə nəticələr göstərir ki, ağıllı turizm sistemlərinin effektiv tətbiqi üçün texnologiya, təşkilati uyğunlaşma və mühit dəstəyi paralel şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Balanslı TOE yanaşması tətbiq edildikdə turizm müəssisələrinin xidmət keyfiyyəti yüksəlir, gəlir optimallaşır və sektorun dayanıqlı inkişaf imkanları genişlənir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2024). Turizm fəaliyyəti göstəriciləri (2019–2023).
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. (2025). Azərbaycanda turizm üzrə rəsmi statistika.
3. Agzamova, N. (2023). The main components of the development of “Smart” tourism in the region. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot
4. Ağazadə, T. (2024). Интеграция цифровых технологий в индустрии туризма Азербайджана: пути к устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности

5. Əlirzayev Ə.Q. (2005). "Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri". Bakı, "Elm" nəşriyyatı. 220 səh.
6. Məmmədova N. . (2015. 9 yanvar) "Azərbaycanda turizm sektoru iqtisadi uğurun açarı kimi: problemlər və mülahizələr". Xalq qəzeti. S.5. http://www.anl.az
7. Pacheco Pumaleque, A. A., Robles Fernandez, I., Isuiza Perez, D. D., & Añanos Bedriñana, M. A. (2021). Digital transformation model for the development of tourism companies. 3C Empresa.
8. Smikh, D., Ferreira, E. M. D. M., & Celeste, P. M. A. R. (2025). Digital transformation impact on business management practices in the tourism sector.

CONCEPTUAL MODELING OF HUMAN CAPITAL MISALIGNMENT IN ECONOMIC TRANSFORMATION

Ilkin Azar
Azerbaijan State Oil and Industry University, PhD Student
E-mail: ilkin.azar@outlook.com

Akima Amir Ahmadova
Azerbaijan State Oil and Industry University, Associate Professor
E-mail: akima.ahmadova@asoiu.edu.az

Abstract: Human capital misalignment—explains why there is the structural gap between the skills supplied by the labor force and the skills demanded by a transforming economy—has become a central challenge for countries experiencing economic diversification and technological upgrading. As economies shift toward knowledge-intensive and innovation-driven sectors, the ability of the labor force to adapt are linked with the speed and success of structural transformation. When the resource pool does not match the needs of the new economic structure, it consequently leads to productivity declines, unemployment, and diversification issues. This paper develops a detailed and structured conceptual model explaining the formation, mechanisms, and macroeconomic consequences of human capital misalignment. Staying on human capital theory, labor misallocation literature, and structural transformation frameworks, the model integrates three analytical components: (1) the resource pool (skills, education, sectoral distribution), (2) the economic structure (current and emerging sectors), and (3) the misalignment mechanism linking supply and demand. The paper also shows how modern analytical tools—such as AI-based vacancy analysis, machine learning forecasting, and big-data labor analytics—can be beneficial for early detection of misalignment. The proposed framework contributes to theoretical understanding and provides a foundation for future empirical research and policy design focus on improving labor market alignment in transforming economies.

Keywords: human capital, misalignment, structural transformation, labor market forecasting, economic diversification.

Introduction

Human capital is widely recognized as a fundamental driver of productivity, innovation, and long-term economic development. The classical view, rooted in Becker's human capital theory, emphasizes that education and skills enhance individual productivity and contribute to aggregate economic growth. In modern economies, however, the composition of human capital has become as important as its quantity. When the skills supplied by the labor force do not match the skills demanded by employers, human capital misalignment emerges.

This misalignment is particularly common in economies experiencing structural transformation—where traditional sectors decline while new sectors expand. The speed of economic transformation often exceeds the capacity of education and training systems to adapt, resulting in skill shortages,

surpluses, and mismatches. Recent studies highlight that human capital is a "critical determinant of economic development" and a key factor shaping national competitiveness [1]. At the same time, misallocation literature shows that labor misallocation can account for a significant share of productivity gaps between countries [3]. Understanding human capital misalignment is therefore essential for designing effective labor market policies, education reforms, and diversification strategies.

Theoretical Foundations of Human Capital Misalignment

Human capital theory views skills, knowledge, and competencies as a form of capital that enhances productivity and economic performance. Investments in education and training increase the stock of human capital, while depreciation occurs when skills become outdated or unused. Becker's foundational work highlights that human capital accumulation is essential for growth and innovation [2].

Misallocation and Structural Inefficiency

Labor misallocation occurs when workers are not employed in roles that maximize their productivity. Misallocation reduces total factor productivity (TFP) and slows economic development. Empirical research shows that misallocation can account for a significant share of productivity gaps between countries [3]. Human capital misalignment is a specific form of misallocation, where the skills supplied do not match the skills demanded.

Structural Transformation and Skill Dynamics

Structural transformation requires reallocation of labor from low-productivity sectors to high-productivity sectors. This transition increases demand for new skills, often faster than the education and training systems can respond. As a result, skill shortages and mismatches become systemic challenges [4]. The literature on structural change emphasizes that successful transformation depends on the ability of the labor force to adapt to new technological and sectoral demands [6].

Conceptual Model of Human Capital Misalignment

The resource pool includes educational attainment, occupational skills, demographic characteristics, sectoral distribution of workers, and geographic distribution of labor. These elements determine the supply of human capital available to the economy.

Economic transformation shifts demand toward new sectors such as ICT, renewable energy, logistics, and advanced manufacturing. These sectors require specialized skills that may not exist in the current labor force. The speed of technological change further amplifies the demand for digital, analytical, and problem-solving skills.

Misalignment emerges when skill shortages occur in high-growth sectors, skill surpluses persist in declining sectors, mismatch arises between qualifications and job requirements, or geographic mismatch prevents workers from accessing available jobs. This mechanism reduces productivity, increases unemployment or underemployment, and slows diversification.

Human capital misalignment leads to lower productivity growth, reduced innovation capacity, wage distortions, slower structural transformation, higher unemployment among youth and graduates, and reduced competitiveness in global markets. These consequences are well-documented in development economics literature [7].

Enhancing Misalignment Analysis Through Modern Tools

Natural Language Processing (NLP) can extract skill requirements from job postings, enabling real-time monitoring of emerging skill trends.

Machine learning models can predict future skill shortages based on historical vacancy data, sectoral growth patterns, and macroeconomic indicators.

Large datasets from online platforms, training providers, and enterprise surveys can be integrated to create dynamic labor market intelligence systems.

These tools allow policymakers to anticipate future shortages and adjust training programs accordingly, improving alignment between supply and demand.

Conclusion

This paper proposes a comprehensive conceptual model explaining how human capital misalignment forms and affects economic transformation. By integrating human capital theory, misallocation mechanisms, structural transformation literature, and modern analytical tools, the framework provides a foundation for future empirical research and policy design. Understanding misalignment is essential for designing effective labor market policies, improving education systems, and accelerating economic diversification.

REFERENCES

1. Abrha, T.G., & Weldeyohans, B.T. (2025). The Role of Human Capital in Economic Development: A Theoretical Analysis. Journal of Human Resource Management. https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.jhrm.20251302.11
2. Borland, J., & Smedes, M. (2024). A review of how economists' thinking about human capital has evolved. Australian Bureau of Statistics. https://www.rba.gov.au/publications/other-confs/abs-and-rba-joint-conferences/2024/pdf/abs-rba-conference-2024-borland-smedes.pdf
3. Rossi, F. (2020). Human Capital and Macroeconomic Development: A Review of the Evidence. World Bank Research Observer. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/3024a85c-22d7-5498-bfac-3b97df09e627/content
4. Kuzmin, E., & Ummatov, B. (2025). Strategic Human Capital Management: Developing a Conceptual Framework. Springer Proceedings in Business and Economics. https://ideas.repec.org/h/spr/prbchp/978-3-031-91159-0_13.html
5. OECD. (2023). Skills Outlook 2023: Skills for a Resilient Future. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-skills-outlook-2023_27452f29-en/full-report/component-7.html#chapter-d1e806-fa24ed96c1
6. McMillan, M., Rodrik, D., & Verduzco-Gallo, Í. (2014). Globalization, Structural Change, and Productivity Growth. World Development. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.012
7. World Bank. (2020). The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432

İNKLUZİV TƏHSİL ALAN ŞƏXSLƏRİN KARYERA İNKİŞAF PLANININ İDARƏ EDİLMƏSİ: SİSTEMLİ YANAŞMA VƏ MODEL TƏKLİFİ

İlkin Səməd oğlu Şərifov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID ID: 0009-0002-6328-6125
Email : ilkinsemedoglu@gmail.com

Abstract: The management of career development planning for individuals receiving inclusive education has become an increasingly important issue in the context of modern labor markets. Rapid socio-economic changes and evolving employment requirements necessitate more structured and adaptive approaches to career planning, particularly for individuals with diverse educational and psychological needs. This study aims to propose a systematic and applicable model for managing the career development processes of individuals involved in inclusive education. A qualitative-analytical approach was employed to examine existing theoretical frameworks and identify key challenges, including the lack of individualized career planning, insufficient diagnostic and assessment tools, weak alignment between education systems and labor market demands, and the absence of continuous monitoring mechanisms. Based on the findings, a multi-stage career management model is developed, consisting of early diagnosis, individualized planning, targeted training, continuous evaluation, and labor market integration. The model emphasizes the importance of coordinated collaboration between educational institutions, employers, and public organizations. The results indicate that implementing a structured and data-driven career management system can significantly enhance employability,

improve social integration, and ensure sustainable career development for individuals within inclusive education systems.

Açar sözlər: inkluziv təhsil, karyera planlaması, insan resurslarının idarə edilməsi, əmək bazarı, inkluziv inkişaf modeli

Giriş

Sürətlə inkişaf edən qlobal dünyada inkluziv təhsil sosial interqrasiya vasitəsi olmaqla paralel olaraq, sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin əhəmiyyətli parçasından biridir. Sürətli inkişaf tempinin nəticəsi olaraq dəyişən əmək bazarı şərtləri karyera yolunda mütamadi olaraq yenilənmələri labud edir. Bu dəyişikliklər fərdlərin ehtiyaclarına uyğun yeni yanaşmaların ortaya çıxmasını şərtləndirir.

İnkluziv təhsil almış şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası sadəcə təhsil prosesi ilə yekunlaşmır. Proses sadəcə təhsil dövrünü deyil, sonrakı karyera yolununun sistemli olaraq planlaşdırmasını əhatə etməlidir. Faktiki vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, bu istiqamətdə idarəetmə mexanizmləri tələb olunan qədər inkişaf etməmişdir. Yekun vəziyyət inkluziv təhsilə cəlb edilmiş ayrı-ayrı şəxslərin sonrakı məşğulluq vəziyyətinə mnfi təsir göstərməkdədir [1].

Bu tədqiqatın obyekti inkluziv təhsilə cəlb edilmiş şəxslərin kayera inkişaf prosesinin idarə edilməsi üçün tələb olunan sistematik modelin tətbiqinin mümkün üsul olaraq göstərilməsidir.

İnkluziv təhsildə karyera inkişafının nəzəri əsasları

Bütün fərdlərin bərabər təhsil imkanlarından faydalanmasını əhatə edən konsepsiya inkluziv təhsil adlanır. Bu konsepsiya akademik inkişafla paralel olaraq sosial və peşəkar inkişafıda əhatə edir. Müassir düşüncələrə görə, bu təhsil yanaşması fərdin mövcud potensialının ən üst səviyyədə ortaya çıxarmağı hədəfləyən inkişfa modellərinə əsaslanır [2].

İnsan resurslarının idarə edilməsi prosesində fərdlərin peşəkar karyera planlaşdırılması, tətbiq və idarə edilməsi karyera inkişaf yolu olaraq qiymətləndirilir. Bu inkişaf yolu özünü tanıma, bacarıqarın inkişaf etdirilməsi, bacarığa uyğun peşə və ixtisas seçimi və əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşma mərhələlərini əhatə edir [3].

İnkluziv təhsil prosesinə cəlb edilən ayrı-ayrı fərdlər üçün qeyd olunanlar kompleks xarakter daşımalıdır. Beləki adıçəkilən fərdlərin mövcud imkanları bazarda tələb olunan standart karyera modellərinin tətbiqini məhdudlaşdırır.

İnkluziv təhsilə cəlb edilmiş fərdlər karyera inkişaf prosesində bir qrup problemlərlə üzləşə bilirlər. Avropa komissiyasının apardığı təhlil nəticəsinə əsasən problemləri aşağıdakı kimi sadalaya bilərik :

- Fərdlərin özlərinə məxsus karyera inkişaf planlarının olmaması;
- Peşə müəyyən etmə diaqnostika və qiymətləndirmə mexanizmlərinin məhdud olması;
- Təhsil prosesinin əmək bazarının tələblərinə cavab verməməsi;
- Monitoriq və mütamadi inkişaf sistemlərnin olmaması;

Qeyd olunan ümumiləşdirmələr inkulizv təhsilə cəlb edilmiş fərdlərin məşğulluq imkanlarını məhdudlaşdırır, və onların karyera inkişafı üçün ciddi əngəl yaradır [4].

Karyera inkişaf planının idarəetmə modeli

Aparılmış tədqiqatların nəticəsinə uyğun olaraq inkluziv təhsilə cəlb edilmiş şəxslərin uğurlu karyera inkişaf yolunun təmin edilməsi üçün aşağıda qeyd olunmuş idarəetmə modelinin bütü mərhələlərnin tətbiqi labüddür.

Erkən diaqnostik mərhələ. Fərrdin maraq, bacarıq və psixoloji vəziyyətinə uyğun olaraq peşə istiqamətinin müəyyən edilməsi onun gələcək əmək bazarına daha hazırlıqlı olmasına şərait yaradacaqdır.

Fərdi karyera inkişaf planının hazırlanması. İnklyuziv təhsilə cəlb edilmiş hər bir fərd üçün onun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq fərdi karyera inkişaf planının hazırlanması fərdin peşəkar inkişafını daha görünən və əlçatan edəcəkdir.

İnkişaf və təlimlərə cəlb edilmə. Fərdin müəyyən edilmiş peşə istiqamətinə uyğun olaraq təlimlərə cəlb edilməsi onun gələcək əmək bazarında dəyərinin artması üçün əsas olacaqdır.

Davamlı monitorinq və dəyərləndirmə.Fərdin xüsusiyyətlərinə uyğun hazırlanmış inkişaf planının müəyyən edilmiş dövrlərə uyğun olaraq monitoriq edilməsi, çatışmazlıqların dəyərləndirilməsi və ortadanq qaldırırlması peşəkar inkişafın təməlini daha möhkəm edəcəkdir.

Əmək bazarına uyğunlaşma

Bazara uyğunlaşma mərhələsində prosesdə əldə olunan bacarıq və biliklərimizin təcrübə proqramları, könüllülük kimi başlanğıc pozisiyaları ilə dahada möhkəmləndirmək imkanı əldə ediləcək. Davamlı mentorluq bu mərhələdə daha əhəmiyyətlidir.

Bu modeli tətbiq etməklə, prosesi tam şəffaf formada müşahidə və idarə etmək imkanı əldə edirik. Modelin tam tətbiq edilməsi üçün prosesdə iştirak edən bütün tərəflərin- dövlət qurumları, təhsil müəssisələri və işəgötürənlərin aktiv iştirak etməsi vacibdir. Bu yanaşma inkluziv təhsilə cəlb olunmuş fərdlərin təhsil prosesi ilə paralel olaraq sosial-iqtisadi imkanlarının inkişaf etdirilməsinə imkan verir [5].

Nəticə

Aparılan araşdırma nəticəsi göstərir ki, inkluziv təhsilə cəlb edilmiş şəxslərin karyera inkişaf proseslərinin idarə edilməsi üçün sistemli yanaşma önəmlidir. Yaranmış problemlərin həll edilməsi üçün erkən peşə diaqnostkası, fərdi karyera inkişaf planının hazırlanması, davamlı monitorinq və sistemli əməkdaşlıq əsas amillərdir.

Bu modelin tətbiq edilməsi inkluziv təhsilə cəlb edilmiş fərdlərin məşğulluq səviyyəsinin artmasına və onların sosial-iqtisadi vəziyyətlərinin yaxşılaşmasına şərait yaradacaq. Prosesin tətbiqi qeyd olunan fərdlərin uzunmüddətli karyera inkişafını təmin edəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. World Bank. Disability Inclusion and Economic Development, Washington DC, 2020.
2. OECD. Inclusive Education and Employment Policies, Paris, 2019.
3. Armstrong, D., Armstrong, A. Inclusive Education: Policy and Practice, Routledge, 2020.
4. European Commission. Inclusive Labour Market Strategies, Brussels, 2021.
5. Brown, D. Career Development and Counseling, Wiley, 2018.
6. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi. İnkluziv təhsil strategiyası, Bakı, 2022.
7. Savickas, M. Career Construction Theory, Journal of Vocational Behavior, 2019.

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND COMPETITIVE ADVANTAGE

Almasov Nahid Nazim
Azerbaijan University
e-mail: nahid.almasov@au.edu.az

Hajili Kenan Etibar
Azerbaijan University
e-mail: nahid.almasov@au.edu.az

Abstract: In the modern era of globalization, hyper-competition, and market volatility, innovation is viewed as a core strategic mechanism through which contemporary business firms build, execute, and sustain a defensible competitive advantage. Traditional asset-based advantages are no longer sufficient to guarantee survival, forcing organizations to transform their strategic orientation. Recent studies demonstrate that the systematic integration of product, process, marketing, and organizational innovations jointly strengthens product differentiation, cost efficiency, and operational responsiveness to rapid market changes, thereby significantly enhancing overall firm performance. This study explores the comprehensive theoretical and empirical linkages between modern innovation strategy and organizational performance through the explicit lens of the Dynamic Capabilities Framework—specifically focusing on the core institutional processes of sensing, seizing, and reconfiguring—and ongoing digital transformation. By reviewing recent literature, the paper highlights how Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and large enterprises methodologically

integrate technological and non-technological innovations to survive under intense global market pressures and mitigate resource constraints. Furthermore, the study analyzes the operational and structural shifts required to implement open innovation paradigms and green practices within emerging economies. The insights underscore that innovation is a continuous, capability-based strategic process aligned with strategic leadership, corporate culture, and environmental sustainability demands. Ultimately, proactive adaptation serves as a critical catalyst for achieving long-term resilience.

Key words: Innovation, competitive advantage, dynamic capabilities, digitalization, firm performance.

Xülasə: Müasir dinamik, sürətlə dəyişən və qeyri-müəyyən bazar mühitində müəssisələrin rəqabət üstünlüyü əldə etməsi və bu üstünlüyü uzunmüddətli dövrdə davamlı saxlaması birbaşa onların innovasiya fəaliyyətindən və strateji çevikliyindən asılıdır. Bu tədqiqat işi, müxtəlif innovasiya növlərinin (məhsul, proses, marketinq və təşkilati innovasiyalar) müəssisə performansına, əməliyyat səmərəliliyinə və ümumi rəqabət qabiliyyətliliyinə təsirini həm mexaniki, həm də strateji tərəfdən dərindən araşdırır. Tədqiqat çərçivəsində mövcud elmi ədəbiyyatın geniş analizi aparılmış, müəssisələrin daxili resurslarının yenidən strukturlaşdırılması və xarici mühitə adaptasiyası prosesi strateji idarəetmədə mühüm yer tutan "dinamik imkanlar" (dynamic capabilities) konsepti vasitəsilə qiymətləndirilmişdir. Xüsusilə, rəqəmsal transformasiya prosesləri, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi və açıq innovasiya modellərinin müəssisə effektivliyinə, daxili öyrənmə sürətinə və ekosistem dayanıqlılığına təsiri empirik sübutlar fonunda qruplaşdırılmış və sistemləşdirilmişdir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, innovasiya sadəcə texnoloji bir yenilik və ya təcrid olunmuş elmi fəaliyyət deyil, strateji liderlik, korporativ mədəniyyət və ekoloji davamlılıq tələbləri ilə sıx uzlaşdırılmış kompleks bir idarəetmə prosesidir. Radikal və artımlı (incremental) innovasiyaların idarəetmədə düzgün balanslaşdırılması, həmçinin rəqəmsallaşma ilə yaşıl təcrübələrin inteqrasiyası müəssisələrə hiper-rəqabət mühitində riskləri minimuma endirməyə və uzunmüddətli strateji dəyər yaratmaq imkanı verir. İşin yekununda inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlarda yerli institusional məhdudiyyətlərin innovasiya proseslərinə təsiri şərh olunmuş və gələcək tədqiqat istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: İnnovasiya, rəqabət üstünlüyü, dinamik imkanlar, rəqəmsallaşma, müəssisə performansı.

Introductıon

Innovation is increasingly viewed as a core mechanism through which firms build and sustain competitive advantage in turbulent environments **[3]**. Recent studies show that product, process, marketing, and organizational innovations jointly strengthen differentiation, cost efficiency, and responsiveness to market change, thereby enhancing firm performance **[1]**. Innovation does not operate in isolation; it is embedded in strategic orientation and business models that enable firms to translate new ideas into unique value propositions. Especially for SMEs, systematic integration of innovation into business strategy significantly improves their ability to survive and grow under competitive pressure **[3]**

The role of dynamıc capabılıtıes

Contemporary research emphasizes the role of dynamic capabilities in explaining how innovation leads to superior performance **[5]**. Dynamic capabilities—sensing opportunities, seizing them, and reconfiguring resources—shape a firm's capacity to generate and implement technological and nontechnological innovations. Empirical evidence indicates that innovation, particularly technological innovation, often mediates the relationship between dynamic capabilities and firm performance, turning potential into realized competitive advantage **[5]**. Firms that lack such capabilities struggle to adapt their innovation activities to environmental changes and thus fail to maintain advantage..

Dıgıtal transformatıon and sustaınable competıtıveness

Digital transformation has further intensified the strategic relevance of innovation for sustainable competitiveness. Adoption of advanced technologies, datadriven processes, and green innovations allows firms to improve productivity, reduce waste, and develop environmentally responsible

offerings, which together support longterm competitive positioning **[2]**. Recent work on open innovation shows that combining internal R&D with external knowledge sources enhances organizational learning and innovation outcomes, reinforcing sustainable competitive advantage **[4]**. At the same time, evidence suggests that different innovation types have differentiated effects: radical innovations tend to reshape markets and create strong differentiation, while incremental innovations consolidate advantages through continuous improvement and customer satisfaction.

Conclusıon

Research underlines that innovation is a strategic, capability-based process rather than a purely technological activity. Competitive advantage emerges when firms align strategic leadership, dynamic capabilities, and innovation practices with environmental and sustainability demands. This integrated view highlights innovation as a key driver of resilience and long-term value creation in highly dynamic and uncertain markets.

REFERENCES

1. Arda, F. M. (2024). The Impact of Innovation Types on Competitive Advantage in SMEs in Jordan. Journal of Systems and Management Sciences, 14(7), 67–80.
2. Novitasari, M., et al. (2023). Competitive advantage as a mediating effect in the impact of green innovation on firm performance. Business: Theory and Practice, 24(1), 216–226.
3. Timotius, E. (2023). The role of innovation in business strategy as a competitive advantage: Evidence from Indonesian MSMEs. Problems and Perspectives in Management, 21(1), 259–272.
4. Zhang, X., Chu, Z., Ren, L., & Xing, J. (2023). Open innovation and sustainable competitive advantage: The role of organizational learning. Technological Forecasting and Social Change, 186, 122–177
5. Zhou, S. S., Zhou, A. J., Feng, J., & Jiang, S. (2019). Dynamic capabilities and organizational performance. Journal of Management & Organization, 25(5), 731–747.

İPOTEKA VƏ KREDİT ZƏMANƏT FONDUNUN BANK SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA ROLU VƏ MALİYYƏ İNKLÜZİVLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINDA ƏHƏMİYYƏTİ

Quliyeva Kubra
Bakı Mühəndislik Universtiteti
E-mail: kquliyeva@std.beu.edu.az

Xülasə: Məqalədə müasir bank sistemində İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) fəaliyyətinin bank sektorunun likvidliyinə və aktivlərinin keyfiyyətinə təsiri araşdırılır. Tədqiqat işində fondun təqdim etdiyi yenidən maliyyələşdirmə mexanizmləri, kredit zəmanəti alətləri və onların bankların risk iştahına təsiri elmi-nəzəri baxımdan təhlil edilir. Nəticələr göstərir ki, dövlət dəstəkli ipoteka mexanizmləri bank sektoru üçün sadəcə ucuz resurs mənbəyi deyil, həm də sistemli risklərin diversifikasiyası və uzunmüddətli maliyyə sabitliyinin təmin olunması üçün strateji idarəetmə alətidir.

Açar sözlər: İpoteka fondu, bank sektoru, likvidlik, kredit zəmanəti, aktivlərin keyfiyyəti, maliyyə inklüzivliyi.

Abstract: This article examines the impact of the activities of the Mortgage and Credit Guarantee Fund (MCGF) on the liquidity and asset quality of the modern banking system. The study provides a theoretical and analytical assessment of the Fund's refinancing mechanisms, credit guarantee instruments, and their influence on banks' risk appetite. The findings indicate that state-supported mortgage mechanisms serve not only as a source of low-cost funding for the banking sector but also as a strategic risk management instrument for diversifying systemic risks and ensuring long-term financial stability.

Keywords: Mortgage and Credit Guarantee Fund, banking sector, liquidity, credit guarantee, asset quality, financial inclusion.

Giriş

Mövzunun aktuallığı. Müasir iqtisadi şəraitdə bank sisteminin qarşısında duran əsas çağırışlardan biri vəsaitlərin transformasiyası zamanı yaranan likvidlik və kredit risklərinin effektiv idarə olunmasıdır. Xüsusilə uzunmüddətli maliyyələşmə tələb edən ipoteka bazarı banklar üçün həm geniş müştəri bazası vəd edir, həm də müddət uyğunsuzluğu (maturity mismatch) riskini aktual edir. Bu baxımdan, dövlətin ipoteka siyasətini həyata keçirən xüsusi institutların — Azərbaycanda İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun fəaliyyəti bank sektorunun institusional inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Belə bir kontekstdə İKZF-nin banklarla qarşılıqlı əlaqə mexanizmlərinin tədqiqi sektorda şəffaflığın artırılması, kredit resurslarının əlçatanlığının təmin olunması və bankların real sektorla (tikinti və s.) bağlarının gücləndirilməsi baxımından zəruridir.

Tədqiqatın əsas məqsədi

Tədqiqatın əsas məqsədi, Azərbaycanın müasir bank sistemində İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) tutduğu strateji mövqeyi müəyyənləşdirmək, bu institutun bankların maliyyə dayanıqlığına və aktivlərinin keyfiyyətinə göstərdiyi təsiri elmi-praktiki cəhətdən qiymətləndirməkdir. Tədqiqat çərçivəsində dövlət dəstəkli ipoteka mexanizmlərinin bankların likvidlik risklərini necə tənzimlədiyi, kredit risklərinin bölüşdürülməsində zəmanət alətlərinin funksionallığı və bu proseslərin ümumi iqtisadi artıma multiplikativ təsirləri araşdırılır. Eyni zamanda, tədqiqat bank sektorunda maliyyə inklüzivliyinin artırılmasında Fondun rolunu analiz etmək və mövcud əməliyyat modelinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində elmi əsaslandırılmış təkliflər hazırlamaq məqsədi güdür.

İrəli sürülən hipotez

Tədqiqatın əsas hipotezi ondan ibarətdir ki, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun fəaliyyəti bank sektoru üçün sadəcə xarici maliyyələşmə mənbəyi deyil; Fond tərəfindən tətbiq olunan yenidən maliyyələşdirmə və kredit zəmanəti mexanizmləri bank balanslarında "müddət uyğunsuzluğu" (maturity mismatch) riskini aradan qaldıran, bankların kapital adekvatlığı göstəricilərini optimallaşdıran və maliyyə ekosistemində sistemli riskləri dövlətin sığorta çətiri altına transfer edən həlledici strateji idarəetmə alətidir. Bu hipotezə əsasən, Fondun dəstəyi olmadan bankların uzunmüddətli ipoteka portfelini sağlam şəkildə böyütməsi və aşağı faizli kreditlərlə geniş kütlələri əhatə etməsi (maliyyə inklüzivliyi) makroiqtisadi sabitlik baxımından qeyri-mümkündür.

Ədəbiyyat icmalı

İpoteka kreditləşməsinin iqtisadi artım və bank sektorunun maliyyə dayanıqlığı ilə qarşılıqlı əlaqəsi dünya iqtisadiyyat elmində fundamental tədqiqat obyekti olmuşdur. Bu sahədə aparılan elmi araşdırmaların nəticələri göstərir ki, dövlət dəstəkli ipoteka institutları maliyyə sistemində həm "likvidlik tənzimləyicisi", həm də "sosial katalizator" funksiyasını yerinə yetirir.

Klassik iqtisadi nəzəriyyə çərçivəsində F. Modigliani və R. Brumberg tərəfindən irəli sürülən "Həyat dövrü hipotezi" (Life-Cycle Hypothesis) ipoteka kreditlərinin fərdlərin istehlak və yığım davranışlarına təsirini izah edir. (Modigliani, 1986, s. 298) Onların yanaşmasına görə, ipoteka kimi uzunmüddətli maliyyə alətləri əhalinin gələcək gəlirlərini bu günə transformasiya etməklə bankların aktivlərinin uzunmüddətli planlaşdırılmasına şərait yaradır. Müasir dövrdə bu nəzəriyyəni inkişaf etdirən B. Bernanke və M. Gertler, ipoteka institutlarının fəaliyyətini "maliyyə akseleratoru" effekti ilə əlaqələndirirlər. Onlar sübut edirlər ki, ipoteka bazarlarındakı canlanma girov dəyərinin artmasına, bu isə öz növbəsində bankların kreditləşmə imkanlarının həndəsi silsilə ilə genişlənməsinə gətirib çıxarır. (Bernanke & Gertler, 1989, s. 18)

Beynəlxalq təcrübədə ipoteka modellərinin bank sektoruna təsiri mövzusunda C. Diamond və P. Dybvig-in tədqiqatları xüsusi çəkiyə malikdir. Müəlliflər qeyd edirlər ki, bankların əsas riski "likvidlik transformasiyası" (qısa vəsaitlərin uzunmüddətli kreditə çevrilməsi) zamanı yaranır. (Diamond & Dybvig, 1983, s. 405)

Onların nəzəri modelinə əsasən, dövlət tərəfindən idarə olunan yenidən maliyyələşdirmə fondları (məsələn, ABŞ təcrübəsindəki "Fannie Mae" və ya Azərbaycan reallığında İKZF) bankların kütləvi vəsait geri çəkilməsi (bank run) riskini minimuma endirən institusional "təhlükəsizlik yastığı" rolunda çıxış edir.

Post-sovet məkanında aparılan tədqiqatlarda isə ipoteka institutlarının rolu daha çox institusional idarəetmə və inam mühiti prizmasından araşdırılmışdır. Şablonda istinad edilən Q. Poçepsov və İ. V. Aleşina kimi müəlliflərin kommunikasiya və strateji idarəetmə nəzəriyyələrini maliyyə bazarlarına adaptasiya etsək, görmək olar ki, İpoteka Fondunun fəaliyyəti bank və müştəri arasında "məlumat asimmetriyasını" azaldır.(Stiglitz & Weiss, 1981, s. 395) M. Çumikov və B. Boçarov qeyd edirlər ki, böhran və ya qeyri-müəyyənlik şəraitində dövlət təminatlı maliyyə alətləri (zəmanət və subsidiyalaşdırılmış faizlər) bank sektorunda etimad mühitinin qorunmasında həlledici rol oynayır.

Yerli tədqiqatçıların yanaşmalarında isə Azərbaycanın bank sektoru üçün xüsusi olan "neft gəlirlərinin qeyrineft sektoruna transformasiyası" məsələsi ön plana çəkilir. Yerli elmi ədəbiyyatda vurğulanır ki, inkişaf etməkdə olan bazarlarda banklar "baha resurs – yüksək risk" paradiqması daxilində fəaliyyət göstərirlər. Bu nöqtədə S. Black-in "ictimai harmoniya" və dövlət-özəl tərəfdaşlığı (PPP) prinsiplərinə uyğun olaraq, İpoteka Fondu bankların üzərinə düşən sosial yükü (ucuz mənzil təminatı) dövlətin maliyyə resursları ilə kompensasiya edən bir tənzimləyici struktur kimi çıxış edir.

Beləliklə, mövcud elmi ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, ipoteka fondları təkcə maliyyə vasitəçisi deyil, həm də müasir idarəetmə paradiqmasında bank balanslarının keyfiyyətini qoruyan, riskləri diversifikasiya edən və bazarın bütün iştirakçıları arasında strateji kommunikasiya zənciri quran əvəzolunmaz bir mexanizmdir.

Metodologiya

Tədqiqatın metodoloji bazası kompleks elmi yanaşmaya əsaslanır və mövzunun ətraflı öyrənilməsinə imkan tanıyan müxtəlif keyfiyyət və kəmiyyət metodlarını əhatə edir. İpoteka Fondunun bank sektorundakı mahiyyəti və funksional xüsusiyyətləri sistemli şəkildə araşdırılaraq təsviri-analiz metodundan istifadə edilmişdir. Bundan başqa, fərqli idarəetmə modelləri kontekstində ipoteka fondlarının rolu müqayisəli şəkildə qiymətləndirilmişdir.

Tədqiqatın metodologiyası aşağıdakı elmi yanaşmalar üzərində qurulmuşdur:

Sistemli analiz metodu: İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu, agent banklar və borcalanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər zənciri vahid bir maliyyə ekosistemi kimi nəzərdən keçirilmişdir. Bu metod vasitəsilə Fondun bankların likvidlik və kapital adekvatlığı göstəricilərinə sistemli təsiri analiz edilmişdir.

Müqayisəli-statistik metod: Azərbaycan bank sektorunun son 5 illik statistik göstəriciləri (2021-2025-ci illər üzrə İKZF və bank hesabatları) əsas götürülərək, ipoteka portfelinin dinamikası və bank mənfəətliliyindəki payı müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur.

İnduktiv və deduktiv yanaşma: Beynəlxalq ipoteka modellərindən (məsələn, Avropa və Şimali Amerika təcrübəsi) alınan ümumi nəticələr Azərbaycanın yerli bank sisteminin spesifik xüsusiyyətlərinə (deduksiya) tətbiq edilmiş, həmçinin yerli bankların fəaliyyətindən alınan nəticələr ümumiləşdirilərək nəzəri təkliflər (induksiya) formalaşdırılmışdır.

Sənədli analiz və normativ-hüquqi baza: Tədqiqat prosesində Azərbaycan Respublikasının "İpoteka haqqında" Qanunu, Fondun nizamnaməsi, Mərkəzi Bankın prudensial nəzarət qaydaları və beynəlxalq maliyyə institutlarının (BVF, Dünya Bankı) hesabatları əsas sənəd bazası kimi istifadə edilmişdir.

Tədqiqatda sistem yanaşması tətbiq edilərək, ipoteka əməliyyatları dövlət idarəçiliyinin və iqtisadi tənzimləmənin ayrılmaz bir elementi kimi qiymətləndirilmişdir. Həmçinin, mövzu ilə bağlı elmi biliklərin dərinləşdirilməsi məqsədilə yerli və xarici akademik mənbələr, elmi məqalələr və sanad materialları araşdırılmışdır.

Əsas tədqiqat işi: İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun bank əməliyyatlarının səmərəliliyinə və risk profilinə təsiri

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) bank sistemi ilə qarşılıqlı fəaliyyəti müasir bankçılığın ən uğurlu "Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı" (PPP) modellərindən biridir. Bu əməkdaşlıq banklar

üçün sadəcə bir vasitəçilik deyil, həm də maliyyə sabitliyini təmin edən üç əsas sütun üzərində qurulub.

1. Bankların likvidlik strukturunun optimallaşdırılması və "Refinanslaşdırma" modeli

Azərbaycan banklarının resurs bazasının böyük hissəsi qısamüddətli və orta müddətli depozitlərdən ibarətdir. Lakin ipoteka kreditləri 20 ildən 30 ilə qədər olan uzunmüddətli aktivlərdir. Bu vəziyyət bankın balansında ciddi "müddət kəsiri" (duration gap) yaradır.

Fondun yenidən maliyyələşdirmə mexanizmi məhz burada həlledici rol oynayır. Bank müştəriyə krediti ayırdıqdan sonra, İKZF həmin kredit portfelini bankdan satın alır (yenidən maliyyələşdirir). Bu, bankın balansında "dondurulmuş" vəsaitlərin dərhal nağd pula çevrilməsi deməkdir.Fondun yenidən maliyyələşdirmə mexanizmi sayəsində bankın balansında “dondurulmuş” vəsaitlər dərhal yüksək likvidli nağd pula çevrilir ki, bu da bank sisteminin ümumi likvidlik göstəricilərini stabil saxlayır (İKZF, 2024, s. 12). Nəticədə, bank öz likvidliyini itirmədən həmin vəsaiti yenidən iqtisadiyyatın digər sahələrinə və ya yeni ipoteka kreditlərinə yönəldə bilir. Bu dövriyyə bankların dövriyyə kapitalının səmərəliliyini (Efficiency of Working Capital) artırır və bankın iflas riskini sıfıra endirir.

2. Kredit zəmanəti: Bankların risk iştahının artırılması aləti kimi

Müasir bankçılıqda "Kredit Riski" ən çox kapital tələb edən sahədir. Fondun təqdim etdiyi kredit zəmanəti mexanizmi bankın üzərinə götürdüyü risk yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Risklərin bölüşdürülməsi: Əgər borcalan öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirsə, zəmanət mexanizmi sayəsində Fond bankın zərərinin böyük hissəsini kompensasiya edir (AMB, 2024, s. 15).

Kapital adekvatlığı (Capital Relief): Mərkəzi Bankın prudensial tələblərinə görə, banklar riskli kreditlər üçün xüsusi kapital ehtiyatı ayırmalıdırlar. Lakin İKZF-nin zəmanəti "dövlət zəmanəti" statusunda olduğu üçün, bu kreditlərin risk çəkisi (risk weight) aşağı düşür. Bu, banka imkan verir ki, daha az kapital ehtiyatı saxlamaqla daha çox kredit əməliyyatı həyata keçirsin və beləliklə, ROE (Kapitalın rentabelliyi) göstəricisini yüksəltsin (AMB, 2024, s. 18).

3. Rəqəmsal İpoteka və Əməliyyat Xərclərinin Azaldılması

Son illərdə Fondun tətbiq etdiyi "Elektron İpoteka və Kredit Zəmanət Sistemi" bank sektorunda texnoloji inqilaba səbəb olmuşdur.

Vaxt səmərəliliyi: Əvvəllər ipoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi həftələrlə vaxt apardığı halda, rəqəmsal inteqrasiya (ASAN login, müxtəlif dövlət reyestrləri ilə birbaşa əlaqə) bu müddəti günlərə endirmişdir.

OPEX-in azaldılması: Banklar üçün sənəd dövriyyəsi və insan resursu xərcləri (Operating Expenses) azalmışdır. Rəqəmsal sistem banklara imkan verir ki, müştərinin skoring analizini (ödəniş qabiliyyətini) saniyələr ərzində Fondun bazası vasitəsilə yoxlasınlar. Bu, həm şəffaflığı artırır, həm də subyektiv faktorlardan qaynaqlanan riskləri aradan qaldırır (Məmmədov, 2020, s. 158).

4. İpoteka kreditlərinin hüquqi rəsmiləşdirilməsi. İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi, sığortalanması və ipoteka kağızının dövlət qeydiyyatı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq icra edilir. Bu proses banklar üçün girovun hüquqi təmizliyini və gələcəkdə yarana biləcək hüquqi risklərin sığortalanmasını təmin edir (Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2005, maddə 10).

Analizlər göstərir ki, Azərbaycanın bank sektorunda İpoteka Fondunun dəstəyi ilə verilən kreditlər üzrə vaxtı keçmiş öhdəliklərin (NPL) səviyyəsi ümumi kredit portfelindən xeyli aşağıdır (ortalama 0.5% - 0.8%) (İKZF, 2024, s. 25). Bu, ipoteka kreditlərinin banklar üçün ən "sağlam" və təminatlı aktiv növü olduğunu təsdiq edir. Fondun fəaliyyəti banklar üçün aşağı marja ilə, lakin yüksək həcm və dövlət zəmanətli təhlükəsizlik şəraitində işləmək imkanı yaradır. Bu isə bank sisteminin uzunmüddətli dayanıqlığının əsas şərtidir.

Nəticə və təkliflər

Tədqiqatın gedişatında əldə olunan nəticələr sübut edir ki, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) fəaliyyəti bank sistemi üçün sadəcə bir maliyyə vasitəçiliyi deyil, bank balanslarının strukturu və risk profilini kökündən dəyişən strateji idarəetmə katalizatorudur. Aparılan analizlər göstərir ki, Fondun tətbiq etdiyi mexanizmlər bankların maliyyə dayanıqlığını üç əsas istiqamətdə təmin edir:

Likvidlik və Müddət Transformasiyasının Həlli: Fondun yenidən maliyyələşdirmə modeli banklara qısamüddətli resurslarla (əmanətlərlə) uzunmüddətli aktivlər (ipoteka) yaratmağa imkan verərək, "Basel III" standartlarına uyğun likvidlik idarəetməsi üçün əvəzolunmaz şərait yaradır.

Risk Transferi və Kapital Adekvatlığı: Kredit zəmanəti alətləri bankların kredit riskini dövlət təminatı hesabına azaldır. Bu, banklara daha az kapital ehtiyatı ayırmaqla (Capital Relief), yüksək həcmli əməliyyat aparmaq və nəticədə kapitalın rentabelliyini (ROE) artırmaq imkanı verir.

Rəqəmsal Ekosistemin Qurulması: Fondun rəqəmsal platforması bankların əməliyyat xərclərini (OPEX) minimallaşdıraraq, ipoteka prosesini klassik bankçılıqdan "Fintech" sürətinə keçirir.

Tədqiqat nəticəsində irəli sürülən strateji təkliflər:

1. İpoteka Aktivlərinin Sekyuritizasiyası və İkinci Dərəcəli Bazarın İnkişafı

Bank sektorunun likvidlik imkanlarının genişləndirilməsi üçün ipoteka portfelinin sekyuritizasiyası mexanizmi (Mortgage-Backed Securities - MBS) təkmilləşdirilməlidir. Hazırda banklar kreditləri Fond vasitəsilə yenidən maliyyələşdirirlər, lakin bu proses əsasən dövlət resurslarından asılıdır. Təklif olunur ki, bankların balansındakı ipoteka aktivləri vahid hovuzda toplanaraq investisiya alətinə çevrilsin və kapital bazarlarında yerli və xarici investorlara təqdim edilsin. Bu, banklara dondurulmuş aktivləri dərhal nağd vəsaitə çevirmək imkanı verməklə yanaşı, bank sisteminin resurs bazasını diversifikasiya edər və Fondun üzərindəki maliyyə yükünü kapital bazarı hesabına bölüşdürər.

2. "Big Data" və Süni İntellekt (AI) Əsaslı Skorunq Sistemlərinin İnteqrasiyası

Müasir bankçılığın "Open Banking" (Açıq Bankçılıq) prinsiplərinə uyğun olaraq, Fondun rəqəmsal platforması ilə bankların daxili reytinq sistemləri arasında real-vaxt rejimli (RTD) inteqrasiya qurulmalıdır. Süni intellekt alətlərindən istifadə etməklə borcalanın xərcləmə vərdişləri, sosial-iqtisadi davranışı və maliyyə tarixçəsi "Big Data" analitikası ilə yoxlanılmalıdır. Bu, kredit qərarlarının verilmə müddətini günlərdən saniyələrə endirərək əməliyyat səmərəliliyini (operational efficiency) maksimuma çatdırar. Eyni zamanda, süni intellekt potensial "defolt" risklərini öncədən proqnozlaşdıraraq Fondun və bankların risk menecmenti sistemini daha proaktiv formaya salar.

3. ESG Standartları və "Yaşıl İpoteka" (Green Mortgage) Stimulları

Qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və "Dayanıqlı Maliyyə" trendləri çərçivəsində, "Yaşıl İpoteka" məhsulunun tətbiqi sürətləndirilməlidir. Enerji səmərəliliyi yüksək olan ("A" sinfinə aid) binalardan mənzil alan müştərilər üçün Fond tərəfindən banklara daha aşağı faizli güzəştli resursların (Green Refinancing) ayrılması təklif olunur. Bu yanaşma bankların portfelində ESG (Ekoloji, Sosial, İdarəetmə) standartlarının tətbiqini təşviq etməklə yanaşı, inşaat sektorunu ekoloji təmiz materiallardan istifadəyə sövq edəcək və uzunmüddətli perspektivdə daşınmaz əmlakın bazar dəyərinin (girovun keyfiyyətinin) qorunmasına xidmət edəcəkdir.

4. Girovun Qiymətləndirilməsi və Reyestrində Blokçeyn Texnologiyasının Tətbiqi

İpoteka prosesində şəffaflığı təmin etmək və əməliyyat risklərini sıfırlamaq məqsədilə mərkəzləşdirilməmiş reyestr texnologiyasının (DLT) tətbiqi zəruridir. Blokçeyn əsaslı sistem sayəsində mülkiyyət sənədləri və qiymətləndirmə hesabatları geriyə dönük olaraq dəyişdirilə bilməz bir xarakter qazanır. Bu, saxta sənədləşmə riskini aradan qaldırır və bankın hüquqi mövqeyini sığortalayır. "Smart-kontraktlar" (ağıllı müqavilələr) vasitəsilə ipoteka öhdəliklərinin icrası avtomatlaşdırılmalı, notarius-bank-reyestr zəncirindəki vasitəçi xərcləri və vaxt itkisi minimallaşdırılaraq bankın əməliyyat rentabelliyi yüksəldilməlidir.

5. Dinamik və Risk-Əsaslı Kredit Zəmanəti Modeli

Maliyyə inklüzivliyini bütün ölkə miqyasında təmin etmək üçün "Risk-Based Guarantee" (Riskə əsaslanan zəmanət) modelinə keçid təklif olunur. Bu modelə əsasən, likvidliyi aşağı olan regionlarda və ya strateji əhəmiyyətli ərazilərdə verilən kreditlər üçün Fondun banka təqdim etdiyi zəmanət payı (məsələn, 50%-dən 80%-ə qədər) artırılmalıdır. Bu, bankların regionlardakı "risk iştahını" stimullaşdırar, regionlarda daşınmaz əmlak bazarına sərmayə axınını təmin edər və bank sektorunun müştəri bazasını paytaxtdan kənara doğru sağlam şəkildə genişləndirər.

Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun təqdim etdiyi innovativ mexanizmlər bank sektorunun maliyyə dayanıqlığının qorunmasında və iqtisadi ekosistemin

modernləşməsində strateji hərəkətverici qüvvədir. Bu sistemin təkamülü, Azərbaycanın bank sisteminin qlobal rəqabətə davamlılığını təmin etməklə yanaşı, həm də gələcəyin rəqəmsal və dayanıqlı maliyyə arxitekturasının təməlini qoyur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Qanunu. İpoteka haqqında. Bakı şəhəri, 15 aprel 2005-ci il, № 886-IIQ.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında. 26 dekabr 2017-ci il, № 1764.
3. Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu. 2023-cü il üzrə illik hesabat. Bakı, 2024.
4. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı. Maliyyə sabitliyi hesabatı – 2023. Bakı, 2024.
5. Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401-419.
6. Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. The American Məmmədov, Z. F. Bank işi. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: "Təhsil" nəşriyyatı, 2020.
7. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Economic Review, 71(3), 393-410. Dünya Bankı (World Bank). Azerbaijan: Financial Sector Assessment Program. Technical Note, 2021.
8. Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Income Distribution, Political Instability, and Investment. European Economic Review, 40(6), 1203-1228.

YAŞIL İQTİSADİYYAT VƏ İNKLÜZİV ARTIM KONTEKSTİNDƏ REGİONLARIN SOSİAL - İQTİSADİ İNKİŞAFININ İNSTİTUSİONAL TƏMİNATININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ

Rəşid Rövşən oğlu Məmmədli
Bakı Dövlət Universiteti, doktorant
Email: reshidmemmedli9@gmail.com

Xülasə: Qlobal iqlim dəyişiklikləri fonunda iqtisadi risklərin artması, enerji transformasiyası, sosial-iqtisadi problemlərin dərinləşməsi regionların inkişafına daha dayanıqlı və səmərəli yanaşmaların tətbiqini vacib edir. Artıq müasir mərhələdə iqtisadi artım yalnız ÜDM ilə deyil, həmdə ekoloji tarazlıq, innovasiya potensialı, sosial əhatəlilik və digər vacib meyarlarla qiymətləndirilir. Buna görə də yaşıl iqtisadiyyatın regional siyasətə sistemli şəkildə daxil olması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yaşıl iqtisadiyyat ənənəvi idarəetmə sistemlərinin yenilənməsini tələb edir.

Tədqiqatın məqsədi regionların sosial-iqtisadi inkişafında yaşıl iqtisadiyyatın əhəmiyyətini qiymətləndirmək artım mexanizmlərinin əhatəliliyini və sistemli təminatını təhlil etmək və praktiki siyasət istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir. Araşdırma onu göstərir ki, beynəlxalq elmi mənbələrə əsaslanaraq tədqiqat təsirini sistemləşdirir, yaşıl investisiyaların bərpa olunan enerji sektorunun dahada şaxələnməsini, innovasiya fəaliyyətinin və sosial yönümlü fiskal siyasətin regional inkişaf mexanizmlərinə təsirini sistemləşdirmişdir.

Empirik nəticələri ümumiləşdirdikdə yaşıl iqtisadi siyasətin regionlarda istehsalın modernləşməsinə təsirini görə bilərik. Həmçinin məşğulluğun artmasına və ekoloji risklərin azalmasına öz növbəsində şərait yaradır. İnstitusional koordinasiya, şəffaf idarəetmə və nəticəyə yönəlik planlaşdırma tədbirləri isə inklüziv artımın davamlılığını təmin edən əsas amillərdən biridir. Yaşıl və inklüziv inkişaf modelləri regionlararası tarazlığın qorunması üçün və uzunmüddətli sosial-iqtisadi sabitliyin formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yaşıl iqtisadiyyat ənənəvi, ekoloji baxımdan riskli idarəetmə metodlarını daha çevik və ekoloji cəhətdən təmiz yanaşmalarla əvəz edir.

Açar sözlər: Yaşıl iqtisadiyyat, regional sosial-iqtisadi inkişaf, dayanıqlı inkişaf, institusional mexanizmlər

Abstract: In the context of global climate change, increasing economic risks, energy transformation, and the deepening of socio-economic problems make it necessary to apply more sustainable and efficient approaches to regional development. At the present stage, economic growth is evaluated not only by GDP growth, but also by ecological balance, innovation potential, social inclusiveness, and other important indicators. Therefore, the systematic integration of the green economy into regional policy is of particular importance and requires the modernization of traditional governance systems.

The aim of this study is to assess the importance of the green economy in the socio-economic development of regions, to analyze the comprehensiveness and systemic provision of growth mechanisms, and to identify practical policy directions. Based on international scientific sources, the study systematizes the impact of green investments, further diversification of the renewable energy sector, innovation activities, and socially oriented fiscal policy on regional development mechanisms.

The empirical results show that green economic policy contributes to the modernization of production in regions, increases employment, and reduces environmental risks. Institutional coordination, transparent governance, and result-oriented planning ensure sustainable and inclusive growth, while supporting regional balance and long-term socio-economic stability.

Keywords: Green economy, regional socio-economic development, sustainable development, institutional mechanisms

Giriş

Qlobal iqtisadi dəyişikliklər şəraitində regionların inkişaf modeli təkcə iqtisadi artım modelləri ilə deyil, həm də sosial əhatəlilik və ekoloji dayanıqlılıq kimi göstəricilərlə xarakterizə olunur. Enerji təhlükəsizliyi, iqlim problemləri və regionlar arasındakı qeyri-bərabərliyin artması yeni inkişaf modellərinin formalaşdırılmasını labüddür. Yaşıl iqtisadiyyat və inklüziv artım konsepsiyaları regionların idarə olunmasında əsas istiqamətlərdən biri kimi çıxış edir. Yaşıl iqtisadiyyat ətraf mühitin təhlükəsizliyini və resurslardan səmərəli istifadəni nəzərdə tutur. Bundan əlavə yaşıl iqtisadiyyat aşağı karbonlu istehsala keçidi də nəzərdə tutur. İnklüziv artım isə iqtisadi yüksəlişin cəmiyyətin bütün təbəqələrinə fayda verməsini və regional qeyri-bərabərliyin azalmasını təmin edir. Bu iki konsepsiyanın vahid şəkildə təşkil olunması institusional mexanizmlərin inkişaf etdirilməsini tələb edir [3].

Empirik tədqiqatlar da bərpa olunan enerji və yaşıl innovasiyalar və yeniliklərin iqtisadi artımı artımaqla yanaşı, ətraf mühitin göstəricilərini də yaxşılaşdırır [4]. Eyni zamanda regionların inteqrasiyası və yenilikçi siyasəti yaşıl iqtisadiyyatın inkişafını tezləşdirir [2].

Bu tədqiqatın məqsədi yaşıl iqtisadiyyat və inklüziv artım prinsiplərinin regionların sosial-iqtisadi inkişafına təsirini təhlil etmək və bu prosesdə sistemli mexanizmlərin rolunu müəyyənləşdirməkdir.

Tədqiqatda aşağıdakı elmi üsullardan istifadə edilmişdir:

1. Müqayisəli-analitik yanaşma- müxtəlif ölkələr üzrə aparılmış empirik tədqiqatların nəticələrinin müqayisəsi.
2. Elmi ədəbiyyatın sistemli icmalı – yaşıl iqtisadiyyat və inklüziv artım sahəsində indeksli jurnallarda dərc olunmuş məqalələrin təhlili.
3. Nəzəri ümumiləşdirmə metodu – empirik nəticələrin regional inkişafda sistemləşdirilməsi

Metodoloji əsas kimi panel ekonometrik tədqiqatlara istinad edilmişdir [4], həmçinin regional inteqrasiya və yaşıl iqtisadiyyat üzrə şəhər səviyyəli analiz modellərinin nəticələri nəzərə alınmışdır [2]. Metedoloji əsas kimi yaşıl iqtisadiyyat və regional inteqrasiya üzrə şəhər səviyyəli analiz modellərinin nəticələri nəzərə alınmışdır. Aparılmış təhlil göstərir ki:

- Bərpa olunan enerji resurslarının istehlakı və yaşıl innovasiyalar iqtisadi artımı dəstəkləyir və ətraf mühit üçün təhlükəsiz şərait yaradır [4].
- Yaşıl iqtisadi göstəricilərin artmasında müsbət təsir göstərən göstəricilər regional inteqrasiya və innovasiya siyasətidir [2].

- Regionlararası fərqlərin azalmasında sosial yönümlü fiskal mexanimlər əsas rol oynayır həmçinin inklüziv artımı da gücləndirir [1].
- Bu nəticələrdən aydın olur ki, regional səviyyədə yaşıl və inklüziv inkişaf modelinin tətbiqi üçün dövlət siyasəti, fiskal mexanizmlər və innovasiya modeli bir biri ilə əlaqələndirici şəkildə fəaliyyət göstərməlidir.

Nəticə

Yaşıl iqtisadiyyat və inklüziv artım prinsiplərinin regional siyasətə inteqrasiyası və sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətini artırır və ətraf mühitin təhlükəsizliyini gücləndirir. Empirik sübütlar göstərir ki, yaşıl enerjiylə bağlı olan investisiyaları, innovasiya və sosial yönümlü fiskal siyasət dayanıqlı və balanslı artımın inkişaf etdirilməsində böyük töhvə verir. Buna görə də sistemli təminatın inkişaf etdirilməsi - şəffaf idarəetmə, regionların koordinasiyalı şəkildə idarəolunması və nəticəyönümlü planlaşdırma- regional inkişaf strategiyalarının əsas istiqaməti olmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Asyrof, R. A., & Rizaldi, M. (2024). Regional inclusive green growth in Indonesia: Unraveling determinants and disparities. Indonesian Journal of Energy, 8(1).* https://ije-pyc.org/IJE/article/view/220
2. Gong, Z., & Huo, X. (2024). Assessing the impact of regional integration strategies on the development of urban green economies. Sustainability, 16(8), Article 3258. https://doi.org/10.3390/su16083258
3. Targeting the new sustainable inclusive green growth: A review. Cleaner and Responsible Consumption, 11, 100140 (2023). https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100140
4. Zafar, M. W., Zaidi, S. A. H., Mansoor, S., Sinha, A., & Qin, Q. (2019). The impact of renewable energy consumption on environmental quality and economic growth: Evidence from selected Asian countries. Journal of Cleaner Production, 229, 742–754. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.029

İNNOVASİYALARIN İQTİSADİ ARTIMA TƏSİRİ (AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ)

Nərimanova Mənzər Bəhruz qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: mnerimanova@std.beu.edu.az

Xülasə: Bu tədqiqat innovasiyaların iqtisadi artıma təsirini Azərbaycan nümunəsində kompleks şəkildə təhlil edir. Müasir dövrdə innovasiya iqtisadi inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri kimi çıxış edərək resurs əsaslı artım modelindən bilik və texnologiya əsaslı iqtisadi modelə keçidi sürətləndirir. Tədqiqat çərçivəsində 2015–2025-ci illər üzrə əsas makroiqtisadi göstəricilər, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişaf dinamikası, rəqəmsallaşma səviyyəsi və əmək məhsuldarlığı göstəriciləri sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Aparılan təhlil göstərir ki, qeyri-neft sektorunda artım tempinin yüksəlməsi, rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiqi və iqtisadi fəaliyyətin şaxələndirilməsi ümumi iqtisadi artıma müsbət təsir göstərir. İnnovasiya istehsal amillərinin daha səmərəli istifadəsinə şərait yaradaraq məhsuldarlığın yüksəlməsinə və yeni iqtisadi fəaliyyət sahələrinin formalaşmasına səbəb olur. Bunun nəticəsində iqtisadiyyatın strukturunda dəyişikliklər baş verir və xidmət sektoru ilə qeyri-neft sənayesinin rolu artır. Eyni zamanda, elmi-tədqiqat xərclərinin aşağı səviyyədə qalması və insan kapitalının inkişafındakı çatışmazlıqlar innovasiya potensialının tam reallaşdırılmasını məhdudlaşdırır. Nəticə etibarilə, innovasiya iqtisadi artımın keyfiyyətini və dayanıqlığını artıran əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilir və gələcək inkişaf üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: innovasiya, iqtisadi artım, rəqəmsallaşma, qeyri-neft sektoru, məhsuldarlıq

Abstract: This study provides a comprehensive analysis of the impact of innovation on economic growth in Azerbaijan. In the modern era, innovation acts as a key driver of economic development,

accelerating the transition from a resource-based growth model to a knowledge- and technology-based economy. The research examines key macroeconomic indicators for the period 2015–2025, particularly focusing on the dynamics of the non-oil sector, the level of digitalization, and labor productivity.

The findings indicate that the increasing growth rate of the non-oil sector, the widespread adoption of digital technologies, and the diversification of economic activities contribute positively to overall economic growth. Innovation enhances the efficient use of production factors, increases productivity, and leads to the emergence of new economic activities. As a result, structural changes occur in the economy, with a growing role of the service sector and non-oil industries. At the same time, low levels of research and development expenditure and shortcomings in human capital development limit the full realization of innovation potential. Overall, innovation is considered a key factor that improves the quality and sustainability of economic growth and plays a strategic role in future development.

Keywords: innovation, economic growth, digitalization, non-oil sector, productivity

Giriş

XXI əsrdə dünya iqtisadiyyatının inkişaf trayektoriyası köklü şəkildə dəyişmiş və ənənəvi resurs əsaslı artım modelləri tədricən öz aktuallığını itirmişdir. Qlobal iqtisadi sistemdə rəqabət üstünlüyü artıq yalnız təbii resursların mövcudluğu ilə deyil, biliklərin yaradılması, texnologiyaların tətbiqi və innovasiya potensialı ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan innovasiya iqtisadi artımın sadəcə əlavə elementi deyil, onun keyfiyyətini və davamlılığını formalaşdıran əsas amil kimi çıxış edir.

İqtisadi nəzəriyyələrdə innovasiyanın rolu zamanla daha da geniş izah edilmişdir. Klassik və neoklassik modellərdə iqtisadi artım əsasən kapital yığımı və əmək resurslarının artımı ilə əlaqələndirilsə də, bu yanaşmalar uzunmüddətli artımın izahında məhdudiyyətlərə malik olmuşdur. Xüsusilə Solow modelində texnoloji inkişaf ekzogen faktor kimi qəbul edilir və model daxilində formalaşmır. Bunun əksinə olaraq, endogen artım nəzəriyyəsi (Romer, Lucas və başqaları) texnologiya və innovasiyanı iqtisadi sistemin daxilində yaranan və idarə olunan amil kimi təqdim edir. Bu yanaşmaya görə, insan kapitalı, elmi-tədqiqat fəaliyyəti və innovasiya iqtisadi artımın davamlı mənbələridir [4].

Joseph Schumpeterin irəli sürdüyü “yaradıcı dağıdıcı inkişaf” konsepsiyası isə innovasiyanın iqtisadi sistemdə struktur dəyişikliklərə səbəb olduğunu izah edir. Bu nəzəriyyəyə əsasən, yeni texnologiyalar və biznes modelləri köhnə istehsal formalarını sıradan çıxararaq daha effektiv iqtisadi strukturların formalaşmasına gətirib çıxarır. Nəticədə iqtisadiyyat yalnız kəmiyyət baxımından deyil, keyfiyyət baxımından da inkişaf edir.

Müasir dövrdə innovasiyanın əhəmiyyəti rəqəmsallaşma, süni intellekt, böyük verilənlər və digər texnoloji trendlərin sürətli inkişafı fonunda daha da artmışdır. Bu proseslər istehsal, xidmət və idarəetmə sahələrində məhsuldarlığın artmasına, xərclərin azalmasına və yeni iqtisadi fəaliyyət növlərinin yaranmasına səbəb olur. Beləliklə, innovasiya yalnız iqtisadi artımı sürətləndirmir, həm də onun strukturunu dəyişdirərək daha dayanıqlı inkişaf modelinin formalaşmasına şərait yaradır.

Azərbaycan iqtisadiyyatı kontekstində innovasiyanın rolu xüsusilə aktualdır. Uzun illər ərzində ölkənin iqtisadi artımı əsasən neft-qaz sektorunun inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Bu model qısa müddətdə yüksək gəlir təmin etsə də, uzunmüddətli perspektivdə iqtisadiyyatın xarici şoklara qarşı həssaslığını artırmışdır. 2014–2015-ci illərdə dünya enerji bazarlarında baş verən qiymət dalğalanmaları bu modelin məhdudiyyətlərini açıq şəkildə nümayiş etdirmişdir. Nəticədə iqtisadiyyatın diversifikasiyası və qeyri-neft sektorunun inkişafı strateji prioritetə çevrilmişdir [1].

Bu mərhələdə innovasiya Azərbaycanın iqtisadi siyasətində mərkəzi yer tutmağa başlamışdır. Dövlət tərəfindən qəbul edilən strateji sənədlərdə rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, texnologiya əsaslı sənayeləşmə və innovasiya ekosisteminin formalaşdırılması əsas istiqamətlər kimi müəyyən edilmişdir. Xüsusilə sənaye parklarının yaradılması, startapların dəstəklənməsi və elektron hökumət xidmətlərinin genişləndirilməsi innovasiyanın iqtisadiyyatda tətbiqini sürətləndirmişdir.

2020–2025-ci illər isə innovasiyanın iqtisadi artıma təsirinin daha aydın müşahidə olunduğu dövr kimi xarakterizə olunur. Pandemiya dövründə rəqəmsal texnologiyaların geniş tətbiqi iqtisadi

fəaliyyətin davamlılığını təmin etmiş, post-pandemiya mərhələsində isə innovasiya əsaslı bərpa prosesi müşahidə edilmişdir. Bu dövrdə qeyri-neft sektorunun artım tempinin yüksəlməsi, rəqəmsallaşmanın genişlənməsi və məhsuldarlığın artması innovasiyanın real iqtisadi təsirini nümayiş etdirir.

2015–2025 dövründə əsas makroiqtisadi və innovasiya göstəriciləri

Azərbaycan iqtisadiyyatının son onillikdəki dinamikasını təhlil etdikdə innovasiya ilə iqtisadi artım arasında müəyyən əlaqə müşahidə olunur. Aşağıdakı cədvəldə əsas göstəricilər ümumiləşdirilmişdir: [7]

Cədvəl 1.

Azərbaycan üzrə əsas göstəricilər

İl	ÜDM artımı (%)	Qeyri-neft artımı (%)	R&D (% ÜDM)	GII reytinqi	Rəqəmsallaşma səviyyəsi (%)
2015	1.1	1.2	0.2	84	70
2018	1.4	2.2	0.2	82	75
2020	-4.3	-2.6	0.2	82	78
2021	5.6	7.2	0.3	80	82
2022	4.6	9.1	0.3	78	85
2023	1.1	3.7	0.3	76	88
2024	2.3	4.5	0.35	74	90
2025	2.8	5.2	0.4	72	92

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi (2020-2025). Milli hesablar və iqtisadi göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Bu göstəricilərdən aydın olur ki, 2021-ci ildən etibarən qeyri-neft sektorunun artım tempi ümumi ÜDM artımını üstələməyə başlamışdır. Bu fakt iqtisadiyyatın struktur baxımından dəyişdiyini və innovasiya əsaslı fəaliyyətlərin artdığını göstərir. Nəzəri baxımdan bu proses Schumpeterin "yaradıcı dağıdıcı inkişaf" (creative destruction) konsepsiyası ilə izah olunur. Yəni köhnə iqtisadi strukturlar tədricən yeni, daha effektiv və texnologiya əsaslı strukturlarla əvəz olunur.

Eyni zamanda R&D xərclərinin aşağı səviyyədə qalması göstərir ki, innovasiya artımın mühüm mənbəyinə çevrilsə də, onun potensialı hələ tam reallaşdırılmamışdır [11].

İnnovasiyanın iqtisadi artıma təsir mexanizmi (Azərbaycan modeli)

İnnovasiyanın iqtisadi artıma təsiri nəzəri ədəbiyyatda müxtəlif kanallar vasitəsilə izah edilir. Azərbaycanın timsalında bu təsir daha çox məhsuldarlıq, struktur transformasiya və rəqəmsallaşma kanalları vasitəsilə müşahidə olunur. Endogen artım nəzəriyyəsinə görə innovasiya istehsal funksiyasındakı texnoloji parametrin (A) artmasına səbəb olur. Bu isə əmək və kapitalın daha effektiv istifadəsini təmin edir. Azərbaycanın statistik göstəriciləri də bunu təsdiqləyir:

Cədvəl 2

Məhsuldarlıq göstəriciləri

İl	**ÜDM/işçi (USD)**
2015	8,000
2020	8,500
2023	10,200
2025	11,500

Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi. (2020-2025). Əmək məhsuldarlığı göstəriciləri əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Bu artım göstərir ki, texnologiya tətbiqi və rəqəmsallaşma əmək məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmişdir. Nəzəri olaraq bu proses "texnoloji diffuziya" anlayışı ilə əlaqələndirilir, yəni yeni texnologiyaların iqtisadiyyata yayılması ümumi məhsuldarlığı artırır.

İqtisadi inkişaf nəzəriyyələrinə əsasən, inkişaf prosesində iqtisadiyyat kənd təsərrüfatından sənaye və xidmət sektoruna doğru transformasiya olunur. Azərbaycanda bu dəyişiklik aşağıdakı kimi müşahidə olunur:

Cədvəl 3.

Sektorların ÜDM-də payı (%)

Sektor	2015	2025
Neft-qaz	45	35
Sənaye (qeyri-neft)	15	22
Xidmət sektoru	30	38
Kənd təsərrüfatı	10	5

Mənbə 6 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. (2024). Milli hesablar sistemi, World Bank. (2024). Sectoral value added data əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Bu dəyişikliklər göstərir ki, iqtisadiyyat daha çox xidmət və texnologiya yönümlü modelə keçir. Bu isə innovasiyanın struktur səviyyədə təsirinin nəticəsidir. Belə transformasiya iqtisadi dayanıqlığı artırır və xarici şoklara qarşı həssaslığı azaldır [2].

Rəqəmsal iqtisadiyyat müasir innovasiya sisteminin əsas komponentidir. Azərbaycanın bu sahədə inkişafı aşağıdakı göstəricilərlə təsdiqlənir:

Cədvəl 4.

Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı

Göstərici	2015	2025
İnternet istifadəçiləri (%)	70	92
E-xidmətlər	400	1200+
Rəqəmsal ödənişlər (%)	15	65

Mənbə: ITU (International Telecommunication Union). (2025). ICT Statistics əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Rəqəmsallaşma iqtisadi fəaliyyətin şəffaflığını artırmaqla yanaşı, transaction xərclərini azaldır. Bu isə Coase və Williamsonun institusional iqtisadiyyat nəzəriyyələri ilə izah oluna bilər. Elektron xidmətlərin genişlənməsi dövlət idarəçiliyində səmərəliliyi artıraraq dolayı yolla iqtisadi artımı stimullaşdırır.

İqtisadi modelləşdirmə baxımından innovasiyanın təsiri istehsal funksiyası vasitəsilə qiymətləndirilir. Azərbaycanın timsalında aparılan təxmini qiymətləndirmə göstərir ki, innovasiyanın ÜDM artımına töhfəsi son on ildə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.

2015-ci ildə innovasiya faktorunun artıma təsiri təxminən 0.5 faiz bəndi təşkil etdiyi halda, 2025-ci ildə bu göstərici 1.5–2 faiz bəndinə qədər yüksəlmişdir. Bu dinamika innovasiyanın artıq iqtisadi artımın əsas komponentlərindən birinə çevrildiyini göstərir [3].

Sənaye sektorunda innovasiyaların tətbiqi istehsalın texnoloji səviyyəsini artırmış, sənaye parklarının inkişafı isə yüksək əlavə dəyər yaradan məhsulların istehsalını stimullaşdırmışdır. Bu proses ixracın strukturuna da təsir göstərərək qeyri-neft məhsullarının payını artırmışdır.

Kənd təsərrüfatında innovasiyalar, xüsusilə smart texnologiyaların tətbiqi məhsuldarlığın artmasına səbəb olmuşdur. Bu isə klassik istehsal faktorlarından daha effektiv istifadə ilə bağlıdır [8].

Startap ekosisteminin inkişafı isə innovasiyanın iqtisadiyyatda yayılmasını sürətləndirən mühüm mexanizm kimi çıxış edir. Startapların sayının artması yeni biznes modellərinin yaranmasına və iqtisadi dinamikanın güclənməsinə səbəb olur.

Problemlərin nəzəri və praktiki təhlili

Azərbaycanın innovasiya sistemində mövcud problemlər əsasən institusional və struktur xarakter daşıyır. R&D xərclərinin aşağı olması innovasiya sisteminin zəif inkişaf etdiyini göstərir. Bu vəziyyət Solow modelində texnologiyanın ekzogen xarakter daşıması ilə izah oluna bilər.

Eyni zamanda insan kapitalının inkişaf səviyyəsi innovasiyanın effektivliyini müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Təhsil sistemi ilə iqtisadiyyat arasında əlaqənin zəif olması innovasiya potensialının tam istifadə olunmasına mane olur [9].

Nəticə

Aparılmış geniş təhlil göstərir ki, innovasiya Azərbaycan iqtisadiyyatında artımın keyfiyyətini və dayanıqlığını müəyyən edən əsas amilə çevrilmişdir. 2015–2025 dövründə qeyri-neft sektorunun artımı, rəqəmsallaşmanın genişlənməsi və məhsuldarlığın yüksəlməsi innovasiyanın iqtisadi artıma real təsirini sübut edir [5].

Nəzəri və empirik yanaşmaların müqayisəsi göstərir ki, innovasiya yalnız iqtisadi artımı sürətləndirmir, həm də onun strukturunu dəyişir. Gələcəkdə innovasiya əsaslı inkişaf modelinin gücləndirilməsi Azərbaycanın qlobal iqtisadi sistemdə rəqabət qabiliyyətini daha da artıracaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Məmmədov, R. Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin iqtisadi artıma təsiri. İqtisadiyyat və İdarəetmə Jurnalı, 2023.
2. Əliyev, T. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı və qeyri-neft sektorunun rolu Azərbaycanda. Azərbaycan İqtisadi İcmalı, 2022.
3. Hüseynova, L. Azərbaycan iqtisadiyyatında struktur transformasiya və innovasiya amilləri. Sosial-İqtisadi Tədqiqatlar Jurnalı, 2024.
4. Quliyev, S. İnnovasiya və məhsuldarlıq: Azərbaycan nümunəsində empirik təhlil. İqtisadi Araşdırmalar, 2021.
5. Rzayeva, N. Qeyri-neft sektorunun inkişafında innovasiyanın rolu. Regional İqtisadiyyat Jurnalı, 2024.
6. Kərimov, E. Rəqəmsallaşma və iqtisadi artım arasında əlaqə: Azərbaycan təcrübəsi. Müasir İqtisadiyyat Problemləri, 2024.
7. Abbasova, F. Startap ekosistemi və innovasiya mühiti Azərbaycanda. İnnovasiya və Sahibkarlıq Jurnalı, 2024.
8. İbrahimov, A. İnsan kapitalı və innovasiya: Azərbaycan iqtisadiyyatında qarşılıqlı təsir. Elmi Əsərlər, 2021.
9. World Bank. (2024). World Development Indicators. Washington, DC: World Bank.
10. World Bank. (2023). Azerbaijan Country Economic Update.
11. International Monetary Fund (IMF). (2024). Azerbaijan: Staff Report and Article IV Consultation.

KORPORATİV İDARƏETMƏDƏ RƏQƏMSAL STRATEGİYALAR VƏ RƏQABƏT ÜSTÜNLÜYÜNÜN FORMALAŞMASI

Müslümlü Adəm Rasim oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0007-7953-7351
E-mail: muslumluadem19@gmail.com

Xülasə: Məqalədə korporativ idarəetmə sistemlərində rəqəmsal strategiyaların rolu və onların rəqabət üstünlüyünün formalaşmasına təsiri kompleks şəkildə təhlil olunur. Tədqiqat göstərir ki, müasir dövrdə rəqəmsal texnologiyalar strateji idarəetmənin əsas elementi kimi çıxış edir. Rəqəmsal strategiyalar vasitəsilə müəssisələr məlumat əsaslı qərarvermə, müştəri təcrübəsinin fərdiləşdirilməsi,

innovasiya potensialının gücləndirilməsi və dinamik qabiliyyətlərin inkişafı istiqamətində mühüm üstünlüklər əldə edirlər. Məqalədə direktorlar şurasının və ali idarəetmə səviyyəsinin rəqəmsal səriştəsinin bu prosesdə həlledici rol oynadığı, effektiv korporativ idarəetmə mexanizmlərinin isə rəqəmsal transformasiyanın dərinliyini və nəticəliliyini müəyyən etdiyi vurğulanır. Eyni zamanda, rəqəmsal strategiyaların tətbiqi ilə bağlı yaranan risklər – kibertəhlükəsizlik, məlumat məxfiliyi və etik məsələlər də nəzərdən keçirilir.

Açar sözlər: rəqəmsal strategiya, korporativ idarəetmə, rəqəmsal transformasiya, rəqabət üstünlüyü, məlumat məxfiliyi

Abstract: The article comprehensively analyzes the role of digital strategies in corporate governance systems and their impact on the formation of competitive advantage. The study demonstrates that, in the modern era, digital technologies function as a core element of strategic management. Through digital strategies, enterprises gain significant advantages in data-driven decision-making, personalization of customer experience, enhancement of innovation capacity, and development of dynamic capabilities. The article emphasizes that the digital competence of the board of directors and top management plays a decisive role in this process, while effective corporate governance mechanisms determine the depth and effectiveness of digital transformation. At the same time, the risks associated with the implementation of digital strategies—such as cybersecurity, data privacy, and ethical concerns—are also examined.

Keywords: digital strategy, corporate governance, digital transformation, competitive advantage, data privacy

Giriş

Müasir iqtisadi mühitdə korporativ idarəetmənin məzmunu və funksional sərhədləri köklü şəkildə dəyişməkdədir. Əvvəllər korporativ idarəetmə daha çox nəzarət, hesabatlılıq, səhmdar maraqlarının qorunması və menecmentin fəaliyyətinin monitorinqi ilə əlaqələndirilirdisə, rəqəmsal dövrdə bu çərçivə xeyli genişlənmişdir. Hazırda idarəetmə orqanları, xüsusilə direktorlar şurası və ali icra rəhbərliyi, təkcə maliyyə nəticələrinə və hüquqi uyğunluğa deyil, həm də məlumat infrastrukturu, rəqəmsal investisiyalar, data idarəçiliyi, kibertəhlükəsizlik, süni intellektin istifadəsi, texnoloji dayanıqlılıq və platforma əsaslı biznes modellərinin qurulmasına strateji səviyyədə cavabdehlik daşıyırlar. OECD-nin 2026-cı il "Going Digital Integrated Policy Framework" sənədində rəqəmsal transformasiyanın təsirinin bir neçə ayrı sahə üzrə deyil, inteqrə edilmiş şəkildə qiymətləndirilməsinin vacibliyi vurğulanır; sənəd rəqəmsal texnologiyaların və məlumatın innovasiya, artım və rifah üçün əsas hərəkətverici gücə çevrildiyini göstərir. Bu yanaşma korporativ idarəetmə səviyyəsində də aktualdır, çünki rəqəmsal strategiya artıq ayrıca İT planı deyil, müəssisənin ümumi dəyəryaratma mexanizminin nüvəsinə çevrilmişdir [1].

Rəqəmsal strategiya anlayışı korporativ idarəetmədə yalnız texnologiyaların alınması və ya proseslərin avtomatlaşdırılması ilə məhdudlaşmır. O, müəssisənin rəqəmsal təhlükələri və imkanları necə müəyyən etdiyini, hansı rəqəmsal biznes modelinə keçid etməyi planlaşdırdığını, rəqabət üstünlüyünü hansı aktivlər üzərində qurduğunu, müştəri ilə hansı rəqəmsal interfeyslər vasitəsilə əlaqə yaratdığını və bu keçidi reallaşdırmaq üçün hansı təşkilati bacarıqları inkişaf etdirdiyini müəyyən edən uzunmüddətli strateji seçimlər sistemidir. MIT Sloan-un vurğuladığı kimi, şirkətlər rəqəmsal strategiyanı formalaşdırarkən ilk növbədə rəqəmsal təhlükələri və fürsətləri tanımalı, daha sonra isə öz rəqəmsal rəqabət üstünlüklərini müəyyən edib uyğun biznes modelinə keçidi planlaşdırmalıdırlar; bu prosesdə məzmun, müştəri təcrübəsi və platforma imkanları əsas üstünlük mənbələri kimi çıxış edir. Deməli, korporativ idarəetmədə rəqəmsal strategiya müəssisənin "nəyi rəqəmsallaşdıracağı"ndan daha çox, "rəqəmsal iqtisadiyyatda necə qalib gələcəyi" sualına cavab verir [2].

Bu kontekstdə rəqabət üstünlüyünün mənbələri də klassik modeldən fərqlənir. Ənənəvi yanaşmada üstünlük əsasən istehsal miqyası, xərclərin aşağı salınması, paylama kanallarına nəzarət və marka gücü ilə izah olunurdusa, rəqəmsal mühitdə üstünlük daha çox məlumatın toplanması və emalı, real vaxtda qərarvermə, çevik uyğunlaşma, platforma effektləri, alqoritmik təhlil, personalizasiya və şəbəkə xarakterli dəyər yaradılması üzərində qurulur. OECD məlumatın sadəcə əməliyyat resursu

deyil, həm də rəqabət üstünlüyü və bazar gücü yarada bilən strateji aktiv olduğunu açıq şəkildə qeyd edir. Bu məqam son dərəcə vacibdir, çünki data idarəçiliyində üstün mövqe qazanan müəssisələr bazarı daha yaxşı oxuyur, müştəri davranışlarını daha dəqiq proqnozlaşdırır və rəqiblərlə müqayisədə daha sürətli strateji reaksiya verir. Nəticədə rəqəmsal strategiyanın mərkəzinə texnologiyanın özü yox, texnologiya vasitəsilə dəyərin necə yaradılması, saxlanılması və mənimsənilməsi çıxır.

Korporativ idarəetmə baxımından əsas məsələ rəqəmsal strategiyanın kim tərəfindən və necə yönəldilməsidir. Son tədqiqatlar göstərir ki, direktorlar şurasının xarakteri və mülkiyyət strukturu rəqəmsal transformasiyanın dərinliyinə birbaşa təsir edir. ScienceDirect-də 2025–2026 dövründə yayımlanan araşdırmalara görə, strateji resurs təminatına fokuslanan idarəetmə şuraları rəqəmsal transformasiyanı sürətləndirir, yalnız nəzarət yönümlü şuralar isə bu prosesi ləngidir; eyni zamanda, mülkiyyətin daha dağınıq olduğu şirkətlərdə rəqəmsallaşma daha sürətli baş verir, yüksək konsentrasiya olunmuş nəzarət strukturlarında isə proses daha zəif dinamika göstərir. Bu nəticə onu göstərir ki, rəqəmsal strategiyanın uğuru təkcə texnoloji sərmayədən deyil, idarəetmənin strateji təfəkkür qabiliyyətindən asılıdır. Yəni direktorlar şurası yalnız riskləri azaltmağa çalışan passiv orqan kimi qalarsa, şirkət rəqəmsal imkanlardan yararlanmaqda gecikə bilər; əksinə, şura innovasiya və resursların yenidən bölüşdürülməsi istiqamətində proaktiv mövqe tutduqda rəqəmsal strategiya rəqabət üstünlüyü yaradan alətə çevrilir [3].

Direktorlar şurasının rəqəmsal səriştəsi bu prosesdə xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 2026-cı ildə dərc olunan empirik tədqiqat göstərir ki, idarə heyətində informasiya texnologiyaları üzrə bilik və təcrübəyə malik üzvlərin olması sonrakı illərdə firma performansına müsbət və artan təsir göstərir. Araşdırmanın nəticələrinə əsasən, texnologiya yönlü direktorun daxil olması rəqəmsal transformasiyanın yalnız əməliyyat səviyyəsində deyil, daha yuxarı strateji səviyyədə başlandığını nümayiş etdirir. Bu tapıntı korporativ idarəetmədə çox vacib bir nəticəyə gətirir: rəqəmsal strategiya CİO və ya İT departamentinin işi olmaqdan çıxıb, şuranın kollegial kompetensiyası məsələsinə çevrilmişdir. Rəqabət üstünlüyü qazanmaq istəyən şirkətlərdə direktorların tərkibi texnoloji savadlılıq, data düşüncəsi və rəqəmsal biznes modelini anlama qabiliyyəti əsasında yenilənməlidir. Deloitte-in 2026-cı il qlobal araşdırması da bunu təsdiq edir: 739 şura və C-suite lideri arasında aparılan sorğuda texnologiya idarəçiliyi həm əsas strateji prioritet, həm də təşkilati dayanıqlığın möhkəmləndirilməsi baxımından əsas çətinlik kimi qiymətləndirilmişdir; eyni araşdırmada respondentlərin 73%-i şuraların strategiyanın hazırlanması və ssenari planlaşdırması sahəsində C-suite ilə daha sıx əməkdaşlığa başladığını bildirib.

Buradan belə nəticə çıxır ki, rəqəmsal strategiya ilə korporativ idarəetmə arasında əlaqə ikitərəflidir. Bir tərəfdən, düzgün idarəetmə mexanizmləri rəqəmsal transformasiya üçün əlverişli təşkilati mühit yaradır; digər tərəfdən isə rəqəmsal transformasiya idarəetmə institutlarının özünü dəyişdirir. Məsələn, əvvəl dövri iclaslar və retrospektiv hesabatlar üzərində qurulan idarəetmə modeli indi dashboard-lar, real vaxt məlumat axınları, proqnozlaşdırıcı analitika, ssenari simulyasiyaları və erkən xəbərdarlıq indikatorları ilə zənginləşir. MIT Sloan-un yanaşmasına görə, yeni nəsil KPI-lər yalnız ölçmə vasitəsi deyil, strategiyanı istiqamətləndirən və zaman keçdikcə “öyrənən” idarəetmə mexanizmidir; düzgün qurulduqda bu KPI-lər biznes strategiyasını hərəkətə gətirir və ayrıca rəqabət üstünlüyü yaradır. Bu isə o deməkdir ki, korporativ idarəetmənin effektivliyi artıq qərarların nə qədər gec yoxlanılması ilə deyil, qərarların nə qədər tez və keyfiyyətli yenilənməsi ilə ölçülür [2].

Rəqəmsal strategiyaların rəqabət üstünlüyü yaratmasının əsas mexanizmlərindən biri dinamik qabiliyyətlərin formalaşdırılmasıdır. Ən son elmi işlər göstərir ki, rəqəmsal transformasiya özlüyündə nəticə deyil; onun firma performansına təsiri bazarı hiss etmə, imkanları ələ keçirmə və daxili resursları çevik şəkildə yenidən təşkil etmə qabiliyyətləri vasitəsilə reallaşır. 2022-ci ildə Information & Management jurnalında dərc olunan tədqiqat rəqəmsallaşma qabiliyyətlərinin firma performansına təsirinin bazar kapitallaşdırma çevikliyi və əməliyyat uyğunlaşma çevikliyi vasitəsilə baş verdiyini göstərmişdir; bu təsirlərdən bazar kapitallaşdırma çevikliyi daha güclü vasitəçi olmuşdur. 2025-ci il araşdırmaları da oxşar olaraq rəqəmsal transformasiya ilə dinamik qabiliyyətlər arasında güclü müsbət əlaqə müəyyən etmiş, rəqəmsal yetkinliyin innovasiya performansını yüksəltdiyini təsdiqləmişdir. Bu nəticələr korporativ idarəetmə üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır: rəqəmsal

strategiyanın məqsədi sadəcə proqram təminatı tətbiq etmək deyil, təşkilatın adaptasiya refleksini gücləndirməkdir. Yəni rəqəmsal üstünlük sabit deyil; onu qorumağın yeganə yolu çevik öyrənmə və davamlı yenilənmə qabiliyyətidir [2].

Rəqabət üstünlüyünün daha bir mühüm mənbəyi rəqəmsal biznes modelinin düzgün seçilməsidir. MIT-in tədqiqatları göstərir ki, şirkətlər rəqəmsal iqtisadiyyatda ekosistem sürücüsü, təchizatçı, omnichannel quruluşu və ya modul istehsalçı kimi müxtəlif modellərdən birinə yaxınlaşaraq fəaliyyətlərini yenidən qura bilirlər. Bu modellərin hər birində idarəetmə prioritetləri də fərqlənir. Məsələn, ekosistem sürücüsü olmaq istəyən şirkət üçün tərəfdaşların koordinasiyası, platforma qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və məlumat paylaşımının idarəsi vacibdirsə, omnichannel modeldə müştəri təcrübəsinin bütün kanallar üzrə inteqrasiyası ön plana çıxır. Buna görə də korporativ idarəetmə rəqəmsal strategiyanı yalnız "texnologiya portfeli" kimi deyil, biznes modelinin yenidən dizaynı kimi qəbul etməlidir. Rəqabət üstünlüyü məhz bu nöqtədə yaranır: şirkət bazarda mövcud oyunun qaydalarına uyğunlaşmır, həmin qaydaları dəyişdirən platforma və ya inteqrasiya məntiqi qurur [3].

Lakin rəqəmsal strategiyanın rəqabət üstünlüyü yaratması avtomatik baş vermir. Əksinə, bu strategiyanın uğursuz icrası ciddi idarəetmə riskləri yarada bilər. OECD və Dünya İqtisadi Forumu vurğulayır ki, data böyük iqtisadi dəyər yaratsa da, onun sui-istifadəsi məxfilik pozuntuları, rəqəmsal təhlükəsizlik riskləri, intellektual mülkiyyət problemləri və etimad itkisi ilə nəticələnə bilər. WEF-in 2025-ci il materialında direktorlar şuraları üçün "ikili mandat" anlayışı irəli sürülür: bir tərəfdən sürətli və cəsarətli innovasiyanı dəstəkləmək, digər tərəfdən isə korporativ dəyərləri və maraqlı tərəflərin mənafelərini qoruyan qoruyucu çərçivə yaratmaq. Eyni mənbədə effektiv texnologiya idarəçiliyinin üç sütunu kimi oversight, insight və foresight qabiliyyətləri göstərilir. Başqa sözlə, rəqabət üstünlüyü yalnız sürətlə deyil, etibarlı və məsuliyyətli sürətlə qazanılır. İdarəetmə sistemində etik prinsiplər, alqoritmik ədalətlilik, kibertəhlükəsizlik, data istifadə sərhədləri və maraqlı tərəflərlə şəffaf kommunikasiya qurulmadıqda, qısamüddətli rəqəmsal fayda uzunmüddətli reputasiya və hüquqi risklərlə neytrallaşa bilər [4].

Bu baxımdan korporativ idarəetmədə rəqəmsal strategiyalar rəqabət üstünlüyünü üç əsas mərhələ üzrə formalaşdırır. Birinci mərhələdə şirkət rəqəmsal təhdid və imkanları tanıyır, yəni bazarın, müştərinin və texnologiyanın dəyişən məntiqini dərk edir. İkinci mərhələdə data, platforma, rəqəmsal müştəri təcrübəsi, avtomatlaşdırma və analitika kimi resurslar vahid strateji arxitekturaya çevrilir. Üçüncü mərhələdə isə bu resurslar davamlı üstünlüyə transformasiya olunur; burada əsas rol idarəetmənin çevikliyi, göstəricilərin keyfiyyəti, direktorların texnoloji səriştəsi və təşkilatın dinamik qabiliyyətləri tərəfindən oynanılır. Empirik ədəbiyyat göstərir ki, rəqəmsal transformasiya innovasiya qabiliyyətini gücləndirməklə və xərc sərtliyini azaltmaqla firma performansını yaxşılaşdıra bilir; bu isə rəqəmsal strategiyanın maliyyə və əməliyyat nəticələrinə ötürülməsinin mexanizmini aydınlaşdırır. Deməli, rəqəmsal strategiya düzgün korporativ idarəetmə ilə birləşdikdə yalnız əməliyyat səmərəliliyi deyil, daha yüksək innovasiya intensivliyi, daha sürətli bazar reaksiyası və daha dayanıqlı mənfəətlilik yaradır [5].

Mövzunun Azərbaycan və ümumilikdə inkişaf edən bazarlar üçün aktuallığı daha da yüksəkdir. Belə iqtisadiyyatlarda bir çox şirkətlər hələ də rəqəmsallaşmanı ERP, CRM və ya elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqi ilə eyniləşdirir. Halbuki müasir elmi və institusional yanaşmalar göstərir ki, rəqəmsal transformasiya yalnız texnoloji modernləşmə deyil, idarəetmə fəlsəfəsinin, resurs bölgüsünün, nəzarət mexanizmlərinin və dəyər yaratma modelinin yenidən qurulmasıdır. OECD-nin inteqrə edilmiş çərçivəsi də məhz bu səbəbdən rəqəmsal siyasət və praktikanın ayrı-ayrı silolarda deyil, qarşılıqlı əlaqəli şəkildə nəzərdən keçirilməsini tövsiyə edir. Korporativ səviyyədə bu, direktorlar şurasının texnoloji sərmayə qərarlarını risk komitələri, audit funksiyası, insan kapitalı strategiyası və innovasiya prioritetləri ilə əlaqələndirməsi deməkdir. Əks halda şirkət müxtəlif rəqəmsal alətlərə investisiya qoysa da, onlardan sinerji yarada bilmir və rəqabət üstünlüyü epizodik xarakter daşıyır [1].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. OECD. Digital Transformation in the Age of Artificial Intelligence. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 180 p.
2. Qasımov R. Ə. Müasir idarəetmə sistemlərində innovasiya yanaşmaları. – Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2020. – 256 s.
3. Hüseynov S. M. Rəqəmsal transformasiya və korporativ idarəetmə. – Bakı: Azərnəşr, 2022. – 198 s.
4. Bharadwaj A., El Sawy O. A., Pavlou P. A., Venkatraman N. Digital business strategy: Toward a next generation of insights // MIS Quarterly. – 2013.
5. Verhoef P. C., Broekhuizen T., Bart Y., Bhattacharya A., Dong J. Q., Fabian N., Haenlein M. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda // Journal of Business Research. – 2021.

XƏZƏR REGİONUNDA ENERJİ RESURSLARI VƏ BEYNƏLXALQ GÜC RƏQABƏTİ

İskəndərova Minayə Mehman
Bakı Dövlət Universiteti, doktorant
ORCID ID:0009-0008-2025-3175
E-mail: minaye.iskenderov@mail.ru

Xülasə: Tədqiqatda Xəzər regionunda enerji resurslarının geosiyasi və geo-iqtisadi əhəmiyyəti təhlil olunur. Region zəngin neft və təbii qaz ehtiyatlarına malikdir və bu ehtiyatlar həm sahilyanı dövlətlərin iqtisadi inkişafında, həm də qlobal enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Sovet İttifaqının süqutundan sonra yaranan yeni siyasi şərait regionda çoxqütblü rəqabəti gücləndirmişdir. Rusiya, ABŞ, Çin, Avropa İttifaqı və Türkiyə kimi aktorlar enerji resurslarına çıxış və nəqliyyat marşrutlarına nəzarət uğrunda rəqabət aparırlar. Boru kəmərləri bu rəqabətin əsas alətlərindən biridir. Regionda əməkdaşlıq imkanları da mövcuddur. Hüquqi status, enerji siyasəti və beynəlxalq layihələr regionun gələcək inkişafını müəyyən edən əsas amillərdir.

Açar sözlər: Xəzər regionu, enerji resursları, geosiyasət, boru kəmərləri, enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq rəqabət, enerji siyasəti.

Abstract: This study analyzes the geopolitical and geo-economic importance of energy resources in the Caspian region. The region is rich in oil and natural gas reserves, which play an important role in both the economic development of the coastal states and global energy security. The new political environment that emerged after the collapse of the Soviet Union has intensified multipolar competition in the region. Actors such as Russia, the United States, China, the European Union, and Turkey compete for access to energy resources and control over transport routes. Pipelines are one of the main tools of this competition. There are also opportunities for cooperation in the region. Legal status, energy policy, and international projects are key factors determining the future development of the region.

Keywords: Caspian region, energy resources, geopolitics, pipelines, energy security, international competition, energy policy.

Giriş

Xəzər regionu müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində həm geosiyasi, həm də geo-iqtisadi baxımdan mühüm strateji məkan kimi çıxış edir. Dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizi yalnız coğrafi xüsusiyyətləri ilə deyil, eyni zamanda zəngin karbohidrogen ehtiyatları ilə də diqqəti cəlb edir. Regionun neft və təbii qaz ehtiyatlarının əhəmiyyətli həcmi onu qlobal enerji bazarında vacib oyunçuya çevirir. Bu baxımdan Xəzər hövzəsi həm enerji istehsalı, həm də enerji nəqli baxımından beynəlxalq güclərin maraq dairəsinə daxil olmuşdur. XX əsrin böyük hissəsində region əsasən Sovet İttifaqı və İran arasında bölüşdürülmüş təsir zonası kimi mövcud idi. Lakin Sovet İttifaqının süqutundan sonra geosiyasi reallıqlar tamamilə dəyişdi. Yeni müstəqil dövlətlərin – Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan – meydana çıxması ilə regionda həm hüquqi status, həm

də resursların bölüşdürülməsi məsələləri gündəmə gəldi. Bunun nəticəsində Xəzər regionu çoxqütblü rəqabət mühitinə daxil oldu və burada yalnız sahilyanı dövlətlər deyil, həm də qlobal güclər fəal rol oynamağa başladılar.

Regionun əhəmiyyəti yalnız enerji ehtiyatları ilə məhdudlaşmır. Xəzər hövzəsi Avropa ilə Mərkəzi Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat və logistika dəhlizlərinin kəsişmə nöqtəsində yerləşir. Bu xüsusiyyət regionu beynəlxalq ticarət marşrutları, xüsusilə "Bir Kəmər, Bir Yol" kimi təşəbbüslər çərçivəsində strateji məkana çevirir. Beləliklə, enerji resursları ilə nəqliyyat imkanlarının vəhdəti Xəzər regionunu qlobal güc rəqabətinin mərkəzinə gətirmişdir. Müasir dövrdə regionda əsas rəqabət aparan aktorlar sırasında Rusiya, ABŞ, Çin, həmçinin Avropa İttifaqı və Türkiyə kimi regional və qlobal güclər yer alır. Bu dövlətlərin hər biri regionda enerji ehtiyatlarına çıxış əldə etmək, nəqliyyat marşrutlarını nəzarətdə saxlamaq və geosiyasi təsirini genişləndirmək məqsədi güdür. Məsələn, ABŞ alternativ enerji marşrutlarının inkişafını dəstəkləməklə Rusiyanın dominantlığını zəiflətməyə çalışır. Çin isə artan enerji tələbatını təmin etmək üçün regionla iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirir. Rusiya isə həm tarixi təsir imkanlarından, həm də mövcud infrastrukturdan istifadə edərək regionda öz mövqeyini qorumağa çalışır.

Xəzər regionunda enerji siyasətinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də boru kəmərləri üzərində gedən rəqabətdir. Enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün alternativ marşrutların seçilməsi dövlətlərin xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirir. Bu baxımdan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri kimi layihələr yalnız iqtisadi deyil, həm də siyasi əhəmiyyət daşıyır. Boru kəmərləri üzərində nəzarət enerji təhlükəsizliyi ilə yanaşı, geosiyasi təsir aləti kimi də çıxış edir.

Tədqiqatın aktuallığı: Müasir dövrdə qlobal enerji tələbatının artması Xəzər regionunun əhəmiyyətini daha da yüksəldir. Region zəngin neft və qaz ehtiyatlarına malikdir və bu ehtiyatlar beynəlxalq bazar üçün vacibdir. Eyni zamanda, böyük dövlətlər arasında rəqabət enerji təhlükəsizliyi məsələsini daha da kəskinləşdirir. Boru kəmərləri, nəqliyyat marşrutları və geosiyasi maraqlar regionda qarşılıqlı asılılığı artırır. Buna görə də Xəzər regionunda enerji resursları və güc rəqabətinin öyrənilməsi həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan aktualdır.

Tədqiqatın məqsədi:Bu tədqiqatın məqsədi Xəzər regionunda enerji resurslarının beynəlxalq güclər arasında rəqabət kontekstində rolunu təhlil etməkdir. Tədqiqatda region ölkələrinin enerji siyasəti, böyük dövlətlərin maraqları və boru kəmərləri üzərində gedən mübarizə araşdırılır. Həmçinin, geosiyasi və geo-iqtisadi amillərin qarşılıqlı təsiri qiymətləndirilir. Məqsəd regionda enerji təhlükəsizliyi və əməkdaşlıq imkanlarını müəyyən etmək, eləcə də gələcək inkişaf perspektivlərini elmi əsaslarla izah etməkdir.

Zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik Xəzər dənizi qlobal enerji geosiyasətində strateji mövqe tutur. Region, xüsusən də neft və təbii qaz ehtiyatları baxımından qlobal miqyasda əhəmiyyətli bir enerji hövzəsi kimi seçilir [3,s.62]. Xəzər dənizi ilə həmsərhəd olan Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və Rusiya kimi ölkələr bu resurslardan həm milli inkişafları üçün vasitə, həm də regional və qlobal enerji təhlükəsizliyində təsirli aktyorlar kimi istifadə edirlər. Enerji ehtiyatlarının kəşfiyyatı, hasilatı, nəqli və beynəlxalq bazarlara tədarükü prosesləri təkcə iqtisadi deyil, həm də siyasi və strateji dinamika gətirir. Bu kontekstdə Xəzər dənizindəki enerji ehtiyatlarının enerji təhlükəsizliyinə birbaşa və dolayı təsirləri, iqtisadi potensialından əlavə, çox vacibdir. Xüsusilə boru kəməri marşrutları xarici siyasətdə həlledici amilə çevrilib; enerji təchizatı təhlükəsizliyi məsələsi həm regional əməkdaşlıq, həm də rəqabət yaradıb. Bundan əlavə, regionda enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyi, enerji ehtiyatlarının davamlı istifadəsi və ətraf mühitə təsirlər kimi məsələlər də müzakirəyə layiqdir. Dünyanın ən böyük qapalı su hövzələrindən biri olan Xəzər dənizi son dərəcə vacib geoloji və strateji mövqeyə malikdir. Ətraf ölkələrin iqtisadi və siyasi gündəliyində dominant rol oynayan bu bölgə, geniş neft və təbii qaz ehtiyatları ilə qlobal enerji bazarlarının diqqətini cəlb edir. Tarixən Xəzər dənizi ilə bağlı beynəlxalq müzakirələr bu enerji ehtiyatlarının paylaşılması və təhlükəsiz nəqli üzərində cəmləşib. Eyni zamanda, Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı uzun müddətdir ki, aydınlıq olmaması bölgədəki ölkələrin əməkdaşlıq və rəqabət dinamikasını formalaşdırıb. Xəzər dənizinin enerji potensialı çoxşaxəli regional və qlobal təsirlərə malikdir [4,s.175]. Həm yerli inkişaf, həm də beynəlxalq enerji təchizatı təhlükəsizliyi baxımından böyük

əhəmiyyət kəsb edən bu dəniz, Rusiyadan İrana, Azərbaycandan Qazaxıstan və Türkmənistana qədər bir çox ölkənin strateji planlaşdırmasının mərkəzindədir. Buna görə də, Xəzər hövzəsi həm də böyük dövlətlər arasında geosiyasi rəqabət meydanlarından biri kimi qəbul edilir. Həm enerji diplomatiyasında, həm də infrastruktur layihələrində özünü göstərən bu rəqabət təkcə sahilyanı dövlətlərə deyil, həm də qlobal enerji bazarlarını formalaşdıran aktyorlara təsir göstərir. Bir tərəfdən mövcud potensialı qiymətləndirmək üçün səylər göstərilir; digər tərəfdən, regiondakı qeyri-müəyyənlikləri aradan qaldırmaq üçün beynəlxalq müqavilələr və protokollar hazırlanır. Bu kontekstdə Xəzər dənizinin coğrafi və geoloji quruluşunu ətraflı araşdırmaq, neft və təbii qaz ehtiyatlarının harada cəmləşdiyini müəyyən etmək, enerji ehtiyatlarının iqtisadi potensialını təhlil etmək və regionun geosiyasi strategiyasını anlamaq lazımdır.

Xəzər dənizi neft və təbii qaz ehtiyatlarının paylanması baxımından müxtəlif coğrafi seqmentlərə bölünür. Şimal, mərkəzi və cənub hövzələri adlanan bu bölgələrdəki ehtiyatların miqdarı və keyfiyyəti ölkələrin iqtisadi və strateji planlaşdırmasında mühüm rol oynayır. Xüsusilə, Azərbaycanın Şahdəniz yatağı və Qazaxıstanın Kaşağan yatağı beynəlxalq enerji bazarında tez-tez böyük ehtiyat sahələri kimi qeyd olunur. Azərbaycan sualtı yataqlarına erkən investisiya qoyuluşlarına görə Xəzərin aparıcı ölkələrindən biridir. Şahdəniz və Azəri-Çıraq-Günəşli yataqları ölkənin xarici siyasətində və iqtisadi inkişaf prosesində həlledici rol oynayır. Digər tərəfdən, Qazaxıstan Tengiz və Kaşağan yataqları ilə, xüsusən də neft hasilatı sahəsində əhəmiyyətli potensiala malikdir [6,s.32]. Türkmənistan, sahilləri boyunca kəşf edilmiş təbii qaz yataqları sayəsində bölgənin vacib təchizatçılarından birinə çevrilir. İran və Rusiya da Xəzər dənizindən əldə etdikləri enerji resursları ilə regional və qlobal enerji siyasətində təsir göstərmək istəyirlər. Bu ehtiyatların paylanması və miqdarı ilə bağlı qiymətləndirmələr çox vaxt beynəlxalq enerji şirkətləri və müstəqil tədqiqat təşkilatları tərəfindən aparılan sahə tədqiqatlarına əsaslanır. Lakin məlumatlar yeniləndikcə və texnoloji irəliləyişlər yeni kəşflərə imkan verdikcə ehtiyat miqdarında zaman-zaman düzəlişlər edilir. Bundan əlavə, dərin dəniz qazma texnologiyalarında inkişaflar Xəzər dənizinin əvvəllər əlçatmaz olan ərazilərindəki sərvətlərin qiymətləndirilməsinə imkan verir. Neft və təbii qaz ehtiyatlarının geosiyasi əhəmiyyəti yalnız onların istehsal potensialı ilə məhdudlaşmır. Bu resursların daşınması, emalı və istehlak bazarlarına çatdırılması prosesləri də strateji əhəmiyyətə malikdir. Buna görə də, Xəzər dənizindəki ehtiyatların coğrafi bölgüsü boru kəmərlərinin marşrutunu və beynəlxalq əməkdaşlıq və rəqabət formalarını müəyyən edir. Sualtı ehtiyatların istismarının yüksək xərcləri sahilyanı dövlətlər arasında iqtisadi həmrəyliyi zəruri edə bilər və ya əksinə, rəqabətə səbəb ola bilər [5,s.59]. Bu vəziyyət enerji siyasətlərinin dizaynında tərəfdaşlıq modellərinin və beynəlxalq hüquq çərçivəsinin əhəmiyyətini artırır.

Xəzər dənizi sahilyanı dövlətlərinin enerji siyasəti təkcə daxili dinamika ilə deyil, həm də regionun geosiyasi mövqeyinə görə qlobal gücləri əhatə edən çoxşaxəli qarşılıqlı əlaqə şəbəkəsi daxilində formalaşır. Sahilyanı dövlətlərin siyasəti öz resurslarını dünya bazarlarına çatdırmaq istəyi ilə regiondakı siyasi balansın nəzərə alınması zərurəti arasında formalaşır. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və Rusiya kimi dövlətlər enerji siyasətlərini müəyyən edərkən həm milli maraqlarını nəzərə alır, həm də beynəlxalq əməkdaşlıqdan və ya rəqabətdən maksimum dərəcədə faydalanmağa çalışırlar. Xüsusilə neft və təbii qazın kəşfiyyatı və hasilatından boru kəmərləri ilə nəqlinə qədər uzanan prosesdə beynəlxalq aktyorların maliyyə, texnoloji və diplomatik dəstəyi çox vacibdir. Rusiya-Ukrayna böhranı və Rusiya qazından asılılığı azaltmaq məqsədi AB-nin Xəzər bölgəsinə olan marağını strateji zərurətə çevirib. Cənub Qaz Dəhlizi (TANAP və TAP) kimi layihələri dəstəkləməklə AB Xəzər qazını Avropaya nəql edən infrastrukturu gücləndirib və "Qlobal Qapı" strategiyası vasitəsilə regionda yaşıl enerji infrastrukturuna investisiya qoymağa başlayıb [2,s.18]. Qlobal Qapı strategiyası çərçivəsində AB Orta Dəhlizin və Qara dəniz sualtı elektrik kabelinin maliyyələşdirilməsini dəstəkləməklə regionun logistika və enerji infrastrukturunu təkmilləşdirməyi hədəfləyir. Xəzər dənizini tarixi "həyət"i kimi görən Moskva region ölkələrinin Qərblə inteqrasiyasına və Rusiyanı keçərək layihələrə (məsələn, Transxəzər boru kəmərləri) mane olmağa çalışır.

Ukrayna müharibəsindən sonra Avropa bazarını itirən Rusiya diqqətini Asiyaya yönəltdi və Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinə (INSTC) diqqət yetirərək İranla əməkdaşlığını dərinləşdirdi. İran sanksiyalar və texnologiya çatışmazlığı səbəbindən Xəzər dənizindəki enerji ehtiyatlarından (dəniz hasilatı baxımından) faydalana bilməyən yeganə ölkədir. Regional layihələrdən kənarda qalmasından narazı olan İran Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı sərt mövqe tutur və ətraf mühit zəminində Transxəzər boru kəmərlərinə qarşı çıxır [6].

Nəticə

Xəzər regionu zəngin enerji resursları, strateji coğrafi mövqeyi və mürəkkəb geosiyasi münasibətləri ilə müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Regionda mövcud olan neft və təbii qaz ehtiyatları sahilyanı dövlətlərin iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır, həmçinin qlobal enerji təhlükəsizliyinə təsir göstərir. Bununla yanaşı, bu resursların hasilatı və nəqli böyük dövlətlər arasında rəqabəti gücləndirir. Rusiya, ABŞ, Çin, Avropa İttifaqı və Türkiyə kimi aktorların regiondakı maraqları enerji siyasətini daha da mürəkkəbləşdirir. Boru kəmərləri və nəqliyyat marşrutları üzərində aparılan mübarizə regionun geosiyasi əhəmiyyətini artırır. Alternativ marşrutların inkişafı enerji təhlükəsizliyini gücləndirsə də, eyni zamanda siyasi riskləri də artırır. Xəzər regionunda əməkdaşlıq və rəqabət paralel şəkildə mövcuddur. Hüquqi status, ətraf mühit məsələləri və texnoloji imkanlar enerji siyasətinə təsir edən əsas amillərdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Amineh, M. P., & Houweling, H. (2007). Global energy security and its geopolitical impediments—the case of the Caspian region. Perspectives on Global Development and Technology, 6(1-3), 365-388.
2. Bayramov, A. (2021). Conflict, cooperation or competition in the Caspian Sea region: A critical review of the New Great Game paradigm. Caucasus Survey, 9(1), 1-20.
3. Karatayev, M., & Hall, S. (2020). Establishing and comparing energy security trends in resource-rich exporting nations (Russia and the Caspian Sea region). Resources Policy, 68, 101746.
4. Kubicek, P. (2013). Energy politics and geopolitical competition in the Caspian Basin. Journal of Eurasian studies, 4(2), 171-180.
5. Sari, Y. (2020). The competition of major powers for the caspian energy resources. Gumilyov Journal of History, (2 (131)), 56-67.
6. Ziegler, C. E., & Menon, R. (2014). Neomercantilism and great-power energy competition in Central Asia and the Caspian. Strategic Studies Quarterly, 8(2), 17-41.

AZƏRBAYCANDA DAYANIQLI İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASINDA "YAŞIL MALİYYƏ" ALƏTLƏRİNİN ROLU VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Nəsibov Nicat Mirzə oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0001-1626-4524
E-mail: nasibov.nijat.mirza.2025@unec.edu.az

Xülasə: Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında yaşıl maliyyə alətlərinin rolunu qiymətləndirmək və mümkün strateji perspektivlərini elmi faktlarla əsaslandırmaqdır. Araşdırma çərçivəsində kəmiyyət və keyfiyyət analizi, statistik müqayisə və sənəd analizi metodlarından istifadə edilmişdir. Təhlillər göstərir ki, 2010-2020-ci illərdə karbon emissiyaları 46 mln tondan 53.9 mln tona yüksəlmişdir və bu həcmin 92 %-i məhz ölkənin enerji sektorunun payına düşür. Azərbaycanın maliyyə sektorunda bankların mütləq üstünlüyü (92.3 % pay, 57.1 mlrd AZN) yaşıl maliyyələşmə üçün potensial və əlverişli baza yaratsa da, investisiya şirkətlərinin payının cəmi 0.2 % olması yaşıl kapital bazarlarının inkişaf zərurətini daha da zəruri edir. Tədqiqatda həmçinin "gələcək şüuru" (future consciousness) amilinin yaşıl maliyyə və istehlakçı

davranışı əlaqəsində tənzimləyici rolu aparılan təhlillərlə sübut olunmuşdur. Mərkəzi Bank tərəfindən hazırlanan "Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol Xəritəsi (2023-2026)" sənədinin icrası və 2027-ci ildə gözlənilən yeni strategiya metodoloji baza üçün əsas formalaşdırmışdır. Tədqiqatın əsas məhdudiyyəti yaşıl kapital bazarlarının şaxələnmə dərəcəsinin aşağı olmasıdır. Həmçinin, rəqəmsal innovasiyaların (AI, 5G) və psixoloji amillərin yaşıl iqtisadiyyata keçidi nəticə olaraq qeyd olunmuşdur.

Açar sözlər: yaşıl maliyyə, dayanıqlı inkişaf, gələcək şüuru, rəqəmsal innovasiyalar

Abstract: The purpose of the research is to evaluate the role of green finance instruments in ensuring sustainable development in Azerbaijan and to justify possible strategic perspectives with scientific facts. Within the framework of the study, quantitative and qualitative analysis, statistical comparison, and document analysis methods were utilized. Analyses show that between 2010 and 2020, carbon emissions increased from 46 million tons to 53.9 million tons, with 92 % of this volume originating specifically from the country's energy sector. Although the absolute dominance of banks in Azerbaijan's financial sector (92.3 % share, 57.1 billion AZN) creates a potential and favorable base for green financing, the fact that the share of investment companies is only 0.2 % makes the development of green capital markets even more imperative. The study also proves through analysis the moderating role of the "future consciousness" factor in the relationship between green finance and consumer behavior. The implementation of the "Roadmap for Sustainable Finance (2023-2026)" prepared by the Central Bank and the new strategy expected in 2027 formed the basis for the methodological framework. The main limitation of the study is the low level of diversification of green capital markets. Finally, the transition to a green economy through digital innovations (AI, 5G) and psychological factors was noted as a primary conclusion.

Keywords: green finance, sustainable development, future consciousness, digital innovations

Giriş

Müasir dünya iqtisadiyyatı ənənəvi - karbon tutumlu modeldən, "yaşıl" və daha dayanıqlı bir modelə keçid dövrünü yaşayır. Bu transformasiya artıq könüllü bir seçim halından çıxaraq, qlobal ekosistemin qorunması üçün mütləq bir zərurətə çevrilmişdir. 2015-ci ildə COP21 çərçivəsində 200-ə yaxın ölkə tərəfindən imzalanmış "Paris Sazişi" bu istiqamətdə ilk hüquqi öhdəlik yaradan sənəd olmaqla, bəşəriyyət qarşısında olduqca mühüm bir hədəf qoydu: qlobal istiləşməni sənayeləşmə dövrünə qədərki səviyyədən 2°C-dən aşağı saxlamaq və 1.5°C-dək məhdudlaşdırmaq [1]. Lakin bu hədəfə nail olmaq yalnız texnoloji yeniliklərlə deyil, həm də yeni nəsil texnologiyaları hərəkətə gətirəcək nəhəng maliyyə axınlarının effektiv şəkildə idarə olunması ilə mümkündür.

2024-cü ildə Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi COP29 konfransı da bu keçiddə xüsusi rol oynayaraq qlobal iqlim diplomatiyasında "Maliyyə COP-u" kimi tarixə düşdü. Paytaxt Bakıda əldə olunan razılaşmaya əsasən, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqlim fəaliyyətlərini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulan "Yeni kollektiv kəmiyyət hədəfi (NCQG)" çərçivəsində maliyyə öhdəlikləri üç dəfə artırılaraq illik 300 milyard ABŞ dollarına çatdırıldı. Bu maliyyə resurslarının ədalətli şəkildə bölgüsündə yeni bir mərhələyə qədəm qoydu [2]. İmzalanan razılaşma iqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin sadəcə bir iqtisadi xərc deyil, həm də gələcəyin rəqabətqabiliyyətli və dayanıqlı iqtisadiyyatına qoyulan strateji investisiya qərarı olduğunu təsdiqlədi. Bakı razılaşması göstərdi ki, dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsi artıq regional sərhədləri aşaraq, qlobal ekoloji təhlükəsizlik və iqtisadi sabitliyin əsas faktoruna çevrilmişdir.

Bu kontekstdə "Yaşıl maliyyə" anlayışına yanaşma köklü şəkildə dəyişməlidir. O, yalnız ekoloji təmiz layihələrin kreditləşdirilməsi mexanizminin lokomotivi deyil, bütövlükdə maliyyə sisteminin iqlim risklərinə qarşı dayanıqlılığının təmin etməklə ESG (Ekoloji, Sosial və İdarəetmə) meyarlarının investisiya qərarlarına tam inteqrasiya etməsi prosesidir. Maliyyə alətləri (yaşıl istiqrazlar, karbon kreditləri, dayanıqlı kredit xətləri) iqtisadi sistemin "dikarbonizasiya" prosesini sürətləndirən əsas katalizator rolunu oynayır. Bu alətlər investisiyaların ənənəvi və çirkli sahələrdən, innovativ və enerjiyə qənaət edən sektorlara istiqamətləndirilməsini təmin edir. Qeyd olunan alətlər həm ekoloji tarazlığı bərpa edir, həm də yeni rəqəmsal iqtisadiyyat sahələrinin yaranmasına (məsələn, "yaşıl" hidrogen, bərpa olunan enerji resurslarının mühəndisliyi) təkan verir.

Qlobal maliyyə ehtiyacları və azərbaycanın maliyyə sektorunun mövcud vəziyyəti

Sıfır karbon emissiya hədəflərinə keçid zəruri olmaqla yanaşı, həm də kifayət qədər böyük miqdarda investisiya tələb edir. McKinsey-in təhlili göstərir ki, bu məqsədlə fiziki aktivlərə illik xərclər əvvəlki təxmini xərcləri təxminən 3 - 4.5 trilyon ABŞ dolları üstələyərək daha yüksək rəqəmlərə çatır [3, s. ii]. Belə bir geniş miqyaslı maliyyələşmə ehtiyacı ənənəvi bankçılıq modelindən çıxaraq yaşıl istiqrazlar, emissiya ticarəti və ESG (ekoloji, sosial və korporativ idarəetmə) kimi prinsiplərə inteqrasiya olunmuş startegiyaları daha zəruri edir. Xüsusilə də, Azərbaycan kimi maliyyə sektoru əsasən bank sektorundan asılı olan dövlətlər üçün yeni strategiyaların tətbiqi hər gün daha da aktuallaşır.

Azərbaycan iqtisadiyyatında yaşıl maliyyənin tətbiqi üçün mövcud maliyyə sektorunun analizi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabatına əsasən, ölkənin maliyyə sektorunun cəmi aktivləri 60.6 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) 46.9 %-nə, qeyri-neft-qaz sektorunun ÜDM-nin isə 65.7 %-nə bərabər olmuşdur. Sektorun strukturunda banklar 92.3 %-lik payla (təxminən 57.1 milyard manat) mütləq üstünlüyə malikdir. Sığorta şirkətlərinin payının 3 %-dən 3.5 %-ə yüksəlməsi sektorun şaxələnməsindən xəbər versə də, investisiya şirkətlərinin payının 0.2 % səviyyəsində qalması yaşıl kapital bazarlarının hələ də zəif templə inkişaf etdiyini və inkişaf mərhələsinin ilkin mərhələsində olduğunu göstərir [4]. Buna baxmayaraq, 2025-ci ildə formalaşan 129.1 milyard manatlıq Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) fonunda bank aktivlərinin genişlənmə potensialı yaşıl maliyyə alətlərinin tətbiqi üçün potensial geniş maliyyə bazası yaradır [5].

Azərbaycanda yaşıl maliyyənin ən parlaq praktiki nümunəsi kimi 2025-ci ildə SOCAR tərəfindən "Yaşıl Gəlir, Yaşıl Gələcək"" şüarı altında buraxılan yaşıl istiqrazları qeyd etmək olar. Nominal dəyəri 1 000 ABŞ dolları, illik gəlirliliyi 6 % olan və 5 illik müddətə buraxılan 200 milyon dollarlıq bu emissiya vətəndaşların yaşıl enerji layihələrində iştirakını təmin etməklə yanaşı, ölkədə ekoloji investisiya ilkə imza ataraq yeni mədəniyyət formalaşdırır [6]. Azərbaycan Respublikası 2016-cı ildə BMT tərəfindən hazırlanan qlobal iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində "Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" (MTP) sənədinə əsasən, 2030-cu ilə qədər atmosferə buraxılan istixana qazlarının həcmini 1990-cı ildəki göstəricilərlə müqayisədə 35 % səviyyəsində azaltmağı məqsəd kimi qoymuşdur [7, s. 12]. Azərbaycanda yaşıl maliyyə alətlərinin hansı sahələrə yönəldilməli olduğunu anlamaq üçün ölkənin istixana qazları emissiyasının strukturuna nəzər salmaq lazımdır (Qrafik 1).

Qrafik 1. Azərbaycanda istixana qazlarının ümumi və iqtisadi sahələr üzrə bölgüsü (CO2 ekvivalentində, milyon ton)



Mənbə: Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol xəritəsi [7, s. 14].

Qrafik 1-in analizinə əsasən, 2010-2020-ci illəri əhatə edən statistik məlumatlar göstərir ki, ölkədə cəmi karbon emissiyaların həcmi 46 milyon tondan 53.9 milyon ton CO_2 ekvivalentinədək yüksəlmişdir. Təhlilə əsasən, Azərbaycanda emissiyaların əsas mənbəyi enerji sektorudur. 2020-ci ildə qeydə alınan 53.9 milyon tonluq ümumi emissiyanın təxminən 92 %-i (49.8 milyon ton) məhz bu sektorun payına düşmüşdür. Bu rəqəm, yaşıl istiqrazların və birbaşa investisiyaların niyə məhz

bərpa olunan enerji layihələrinə fokuslanmalı olduğunu elmi şəkildə əsaslandırır. Bu artım trayektoriyası, gələcək illər üçün müəyyən edilmiş iqlim hədəflərinə nail olmaq üçün maliyyə resurslarının daha aqressiv və məqsədyönlü şəkildə səfərbər edilməsini zəruri və mütləq edir.

Bütün bu potensiallar nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən 2023-2026-cı illəri əhatə edən "Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol Xəritəsi" qəbul olunmuş və icrası tətbiq edilir [7]. Ölkənin maliyyə sektorunun yaşıl transformasiyası üçün bu yol xəritəsi əsas və fundamental bazanı təmin edir. Bu sənəd çərçivəsində müəyyən olunmuş dörd strateji prioritetin hər biri ölkənin maliyyə ekosistemin inkişafında xüsusi məqsədlərə xidmət edir. Belə ki, birinci strateji prioritet Azərbaycan Mərkəzi Bankı və maliyyə institutları əməkdaşlarının, eləcə də ölkə ictimaiyyətin iqlim dəyişmələri və ESG (Ekologiya, Sosial, İdarəetmə) faktorları üzrə məlumatlılığının və peşəkar bacarıqlarının artırılmasına fokuslanıb [7, s. 20]. İkinci strateji prioritet isə dayanıqlı maliyyə taksonomiyasının, yaşıl maliyyə məhsullarının, xüsusilə yaşıl istiqrazlar və kreditlər üzrə qanuni çərçivənin yaradılması vasitəsilə dayanıqlı maliyyə axınlarını dəstəkləyən tamhüquqlu və effektiv ekosistemin formalaşdırılmasını və tənzimlənməsini təmin edir [7, s. 20].

Yol xəritəsinin digər əsas istiqamətləri isə institusional risklərin idarə olunması və hesabatlılıq mexanizmlərinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Üçüncü strateji prioritet iqlim və ekoloji risklərin mümkün ssenari təhlilləri və stres-testlər vasitəsilə maliyyə institutlarının biznes strategiyasına, korporativ idarəetməsinə, dövlət təşkilatlarının gündəlik iş mühitinə və ümumi risklərin idarə edilməsi çərçivəsinə dərindən inteqrasiya olunmasını nəzərdə tutur [7, s. 22]. Dördüncü strateji prioritet isə ölkədə mövcud olan maliyyə təşkilatları tərəfindən iqlim və ESG (Ekologiya, Sosial, İdarəetmə) riskləri ilə bağlı həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəricilərinin müntəzəm olaraq geniş ictimaiyyətə açıqlanmasını tələb edərək maliyyə bazarlarında etibarlığın, şəffaflığın və qəti bazar intizamının tam şəkildə bərpa olmasına xidmət edir [7, s. 24]. Bütün bu kompleks tədbirlərin effektivliyini ölçmək və gələcək inkişaf addımlarını dəqiqləşdirmək məqsədilə, 2027-ci ilin birinci yarısında Yol xəritəsinin icra nəticələri dərindən qiymətləndiriləcək və maliyyə sektorunun növbəti mərhələdəki ehtiyaclarına uyğun yeni dayanıqlı maliyyə strategiyası hazırlanacaqdır [7, s. 27].

Texnoloji innovasiyalar və gələcək perspektivlər

Yaşıl maliyyənin effektivliyini artıran əsas faktorlardan biri də rəqəmsal texnologiyaların tətbiqidir. Böyük verilənlər (big data), 5G və süni intellekt (AI) kimi texnologiyalar hökumətlərə və maliyyə institutlarına yaşıl layihələrin monitorinqində strateji üstünlüklər qazandırır. Hesablamalara görə, 2035-ci ilə qədər 5G texnologiyası 13 trilyon dollara yaxın dəyər yaradacaq, qlobal süni intellekt bazarı isə 2030-cu ilə qədər 15 trilyon dollara çatacaqdır [8, s. 12]. Bu texnoloji sıçrayış yaşıl maliyyə alətlərinin daha şəffaf və bütün dünya əhalisi tərəfindən əlçatan olmasına şərait yaradır. Azərbaycanın maliyyə sektorunda kommersiya bankların yüksək payını nəzərə alsaq, bankların idarəetməsində rəqəmsal yaşıl həllərin tətbiqi həm mümkün əməliyyat xərclərini azalda, həm də "yaşıl portfel"lərin bank sektorunda genişlənməsinə təkan verə bilər. Bu da özlüyündə yeni nəsillərə "yaşıl maliyyə" ilə bağlı anlayışların və vərdişlərin ötürülməsinə və tətbiqinə öz töhfəsini verir.

Bununla yanaşı, müasir elmi yanaşmalarda əvvəlki ədəbiyyatda kifayət qədər öyrənilməmiş və yeni ədəbiyyatlara daxil edilmiş "gələcək şüuru" (future consciousness) amili yaşıl maliyyə və istehlakçı davranışı arasındakı əlaqəni izah edir. Bu yanaşma, fərdlərin gələcək nəsilləri və ekoloji sistemlərin uzunmüddətli dayanıqlılığını düşünmə qabiliyyətinin yaşıl maliyyə alətlərinin effektivliyini necə gücləndirdiyini elmi cəhətdən əsaslandırmağa imkan verir [9, s. 13]. Qeyd olunan yeni nəzəriyyə, 2023-cü ildə Çində aparılan genişmiqyaslı empirik araşdırmalarla sübut olunmuş və müasir ədəbiyyata daxil edilərək, fərdlərin gələcək yönümlü təfəkkürünün rəqəmsal yaşıl həllərin mənimsənilməsində və dayanıqlı inkişafın maliyyələşdirilməsində öz həlledici və əvəzolunmaz psixoloji amil rolunu oynayır.

Nəticə

Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, Azərbaycanda yaşıl maliyyə alətlərinin inkişafı həm müəyyən edilmiş və hədəf olaraq qəbul edilən qlobal iqlim hədəflərinə nail olmaq, həm də ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətini artırmaq üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. 2024-cü ildə Bakıda keçirilən COP29 çərçivəsində əldə olunan "Bakı razılaşması" və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

tərəfindən icra edilən "Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol Xəritəsi (2023-2026)" ölkədə yaşıl transformasiya üçün güclü hüquqi, institusional və fundamental baza yaratmışdır. Bank sektorunun mütləq üstünlük təşkil etdiyi ölkənin mövcud maliyyə sektorunda rəqəmsal texnologiyaların (AI, 5G, big data) inteqrasiyası və cəmiyyətdə "gələcək şüuru"nun formalaşması ilə qarşılıqlı sintez olunduqda, 2030-cu il üçün nəzərdə tutulan emissiya hədəflərinə çatmaq və dayanıqlı iqtisadi modelə keçidi sürətləndirmək artıq real perspektivə çevrilir. Beləliklə, yaşıl maliyyə alətlərinin təkmilləşdirilməsi sadəcə iqtisadi diversifikasiya vasitəsi deyil, həm də Azərbaycanın qlobal yaşıl iqtisadiyyat mühütündəki mövqeyini möhkəmləndirən və gələcək nəsillərin ekoloji təhlükəsizliyini təmin edən əsas mexanizmdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. The Paris Agreement // United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). - 2015. [Elektron resurs] - URL: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement
2. Breakthrough in Baku Delivers $1.3tn Baku Finance Goal // COP29 Azerbaijan Operation Company. - 2024. [Elektron resurs] - URL: https://cop29.az/az/media-hub/news/breakthrough-in-baku-delivers-13tn-baku-finance-goal
3. McKinsey & Company. The net-zero transition: What it would cost, what it could bring. - 2022, - p. ii. [Elektron resurs] - URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-and-what-it-could-bring
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabatı // Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. - 2025. [Elektron resurs] - URL: https://nk.gov.az/en/xeberler/matbuat-xidmatinin-malumati/bas-nazir-eli-esedov-nazirler-kabinetinin-2025-ci-3480
5. Azərbaycanın Statistik Göstəriciləri // Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. – 2025. [Elektron resurs] - URL: https://www.azstat.gov.az/portal/
6. SOCAR Yaşıl İstiqrazlar: "Yaşıl Gəlir, Yaşıl Gələcək" // SOCAR Capital. - 2025. [Elektron resurs] - URL: https://socaristiqraz.az/
7. Dayanıqlı Maliyyə üzrə Yol Xəritəsi (2023-2026) // Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı. - Bakı: 2023, - s. 12, 14, 20, 22, 24, 27. [Elektron resurs] - URL: https://uploads.cbar.az/assets/dc1546b51b6aa6b3d92409836.pdf
8. Gasimli V., Talibova M., Guliyeva G., Museyibov A., Mirzayev F., Gadashov A., Ahmadova G. Digital Economy // Center for Analysis of Economic Reforms and Communication. – Baku: 2023, - p. 12. [Elektron resurs] - URL: https://ereforms.gov.az/files/publications/pdf/en/76b51ab4e12ee40051c5aa6b3d416d26.pdf
9. Gu X., Firdousi S. F., Obrenovic B., Afzal A., Amir B., Wu T. The influence of green finance availability to retailers on purchase intention: a consumer perspective with the moderating role of consciousness // Environmental Science and Pollution Research. - 2023. Vol. 30, No. 58, - p. 71209-71225. - p. 13. [Elektron resurs] - URL: https://doi.org/10.1007/s11356-023-27355-w

ELMİ İNNOVASİYALAR VƏ DAYANIQLI TEXNOLOGİYALAR KONTEKSTİNDƏ SİSTEMYARADICI BANKLARIN İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ: AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ

Salmanov Pərviz Oqtay oğlu
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu, doktorant
E-mail: perviz.salmanov.97@gmail.com

Abstract: This article investigates the role of Systemically Important Banks (SIBs) in Azerbaijan's sustainable economic development within the context of scientific innovation and sustainable financial technologies, in accordance with the Basel III regulatory framework. The study explores the theoretical and methodological foundations of sustainable development as a multidimensional concept encompassing economic, social, ecological, and financial dimensions. The methodology of the Central Bank of Azerbaijan (CBA) for identifying SIBs — based on size, interconnectedness, substitutability, and complexity indicators — is comparatively analyzed against international Basel III standards. The article demonstrates that SIBs, controlling approximately 70% of the banking sector's total assets, play a decisive role in monetary policy transmission, financial resource mobilization, and economic diversification away from the hydrocarbon sector. Furthermore, the digitalization innovations implemented by SIBs — including artificial intelligence-based credit assessment, blockchain payment systems, mobile banking platforms, and RegTech solutions — are examined as key drivers of sustainable technological development. The findings confirm that strengthening banking system resilience through financial innovation is a strategic necessity for Azerbaijan's long-term sustainable development.

Keywords: systemically important banks, sustainable economic development, Basel III, financial innovation, sustainable technologies, Azerbaijan banking sector.

Giriş

Müasir iqtisadi nəzəriyyədə dayanıqlı inkişaf anlayışı artıq yalnız iqtisadi artım göstəriciləri ilə ölçülmür. Bu konsepsiya eyni zamanda sosial rifahın yüksəldilməsini, ekoloji tarazlığın qorunmasını, maliyyə sisteminin sabitliyini, elmi innovasiyaların tətbiqini və dayanıqlı texnologiyaların inkişafını əhatə edən çoxsütunlu bir inkişaf modelini ifadə edir [9]. Bu baxımdan bank sektorunun — xüsusilə maliyyə sisteminin əsasını təşkil edən sistem əhəmiyyətli bankların (SƏB) — iqtisadi dayanıqlılığa və texnoloji modernləşməyə təsiri tədqiqatın mərkəzi problemi kimi çıxış edir.

Azərbaycan iqtisadiyyatı uzun müddət neft-qaz sektorundan asılılıq şəraitində inkişaf etmişdir. 2022-ci ildə neft və qaz ixracının ümumi ixracat gəlirlərindəki payı 91%-i keçmiş, bank kreditlərinin ümumi daxili məhsula (ÜDM) nisbəti isə 22% ətrafında formalaşmışdır [2].

2024-cü ildə Azərbaycanın BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə 29-cu Beynəlxalq Konfransına (COP29) ev sahibliyi etməsi ekoloji dayanıqlılıq öhdəliklərini daha da ön plana çıxarmışdır [6]. Bu şəraitdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (AMB) 2025-ci il metodoloji qərarları ilə sistemyaradıcı bankların qiymətləndirilməsi çərçivəsi yenilənmiş, aktivlərin təqribən 70%-nə nəzarət edən 5 SƏB müəyyən edilmişdir [1].

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasının davamı olaraq, Azərbaycanın maliyyə sektoru bu gün ciddi texnoloji transformasiya prosesindən keçir. Rəqəmsal bankçılıq, fintech innovasiyaları və dayanıqlı maliyyə texnologiyalarının tətbiqi iqtisadi diversifikasiyanın əsas alətinə çevrilmişdir. Məqalənin məqsədi Azərbaycanda sistemyaradıcı bankların dayanıqlı iqtisadi inkişafa və elmi-texnoloji innovasiyalara töhfəsinin nəzəri-metodoloji əsaslarını araşdırmaq, Bazel III çərçivəsi ilə müqayisəli təhlil aparmaq və bank–innovasiya–dayanıqlılıq əlaqəsinin konseptual modelini müəyyənləşdirməkdir.

Sistemyaradıcı Bankların İqtisadi Mahiyyəti və AMB Metodologiyası

Müasir iqtisadi ədəbiyyatda sistemyaradıcı bank anlayışı maliyyə sisteminin sabitliyinə təsir edən riskin əsas daşıyıcısı kimi xarakterizə edilir. Bu banklar tutduqları aktiv payı, digər maliyyə institutları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin intensivliyi və göstərdikləri xidmətlərin əvəzolunmazlığı baxımından digər banklardan fərqlənir. Belə bankların iflası halında yaranan zəncirvari domino effekti bütün maliyyə sisteminin strukturuna ciddi ziyan vurur [11]. "İflasa uğrayacaq qədər böyük" (Too Big to Fail) konsepsiyasına görə iri maliyyə institutlarının iflasından yaranan iqtisadi zərər həmin bankların xilas edilməsi xərclərini üstələyir [11, s. 112].

AMB "Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 57-9.2-ci maddəsinə uyğun olaraq SƏB-ləri müəyyən edir. Yenilənmiş metodologiya 2025-ci ilin aprel ayından qüvvəyə minmişdir. Bankın sistem əhəmiyyətliliyi indeksi aşağıdakı kimi hesablanır [1]:

$$I = 10\,000 \times \Sigma\,(\text{İndikator} / \text{Sektor cəmi} \times \text{Çəki}) \quad (1)$$

420 baza bəndi (4,20%) həddini aşan banklar SƏB statusu qazanır. Hazırda Azərbaycanda bu meyarlara cavab verən 5 bank mövcuddur: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC (ABB), Bank Respublika ASC, Kapital Bank ASC, Paşa Bank ASC və UniBank ASC [1]. Qiymətləndirmə meyarları Cədvəl 1-də əks etdirilmişdir:

Cədvəl 1.

Azərbaycanda sistemyaradıcı bankların qiymətləndirilməsi meyarları

№	Kateqoriya	İndikator	Çəki (%)
1	**Ölçü**	Cəmi aktivlər	30%
		Depozit portfeli	10%
2	**Şaxələnmə**	Maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər	8,30%
		Maliyyə institutlarında yerləşdirilən aktivlər	8,30%
		Qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklər	8,30%
3	**Əvəzolunmazlıq**	Ödəniş sistemləri vasitəsilə əməliyyatlar	7,50%
		Əmanətçi sayı / Unikal müştəri sayı	7,50%
		Maliyyə inklüzivliyi	7,50%
4	**Mürəkkəblik**	Birjadankənar törəmə alətlər / Ticarət qiymətli kağızları	5,00%

Mənbə: AMB-nin 19 mart 2025-ci il tarixli №11 saylı Qərarı əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Bazel III Çərçivəsi: Kapital, Leverec və Likvidlik Tələbləri

Beynəlxalq bank nəzarəti praktikasında sistemyaradıcı bankların tənzimlənməsi Bazel III çərçivəsi əsasında həyata keçirilir. Bu çərçivə 2007–2009-cu illər qlobal maliyyə böhranından sonra Beynəlxalq Bank Nəzarəti Komitəsi (BBNK) tərəfindən işlənmiş, bankların kapital adekvatlığını gücləndirmək və likvidlik risklərini azaltmaq məqsədilə tətbiq edilmişdir [3]. Birinci dərəcəli əsas kapital nisbəti (CET1) aşağıdakı kimi hesablanır [3, s. 47]:

$$\text{CET1 (\%)} = \text{Birinci dərəcəli əsas kapital} / \text{Risk çəkili aktivlər (RWA)} \times 100 \quad (2)$$

Bazel III-ün əsas kəmiyyət tələbləri Cədvəl 2-də sistemləşdirilmişdir:

Cədvəl 2.

Bazel III çərçivəsinin əsas kəmiyyət tələbləri

Göstərici	Min. tələb	Məzmunu
CET1 (Birinci dərəcəli əsas kapital)	≥ 4,5%	Adi səhmlər + bölüşdürülməmiş mənfəət
Kapital qoruma ehtiyatı	2,5%	İtkilərin qarşılanması üçün tampon
Effektiv minimum (CET1 + tampon)	≥ 7%	Tənzimləyici kapital həddi
SƏB əlavə kapital buferi (A-SƏB)	1–3,5%	Sistem əhəmiyyətli banklar üçün
Leverec əmsalı	≥ 3%	Riskdən asılı olmayan borclanma həddi
Qısamüddətli Likvidlik Əmsalı (QLƏ)	≥ 100%	30 günlük stress dövründə likvidlik
Xalis Sabit Maliyyələşmə Əmsalı (NSFR)	≥ 100%	Uzunmüddətli maliyyə sabitliyi

Mənbə: BBNK (2017) əsasında müəllif tərəfindən sistematlaşdırılmışdır.

AMB metodologiyasının beynəlxalq standartlarla müqayisəsi göstərir ki, Azərbaycan modeli Bazel III-ün əsas prinsiplərini özündə ehtiva etsə də, milli bank sektorunun xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış elastik yanaşmaya əsaslanır. Beynəlxalq çərçivədə mövcud olan TLAC (ümumi zərər udma qabiliyyəti) tələbi Azərbaycan modeli üçün tam tətbiq edilməmişdir [1; 3].

Sistemyaradıcı Bankların Makroiqtisadi Təsir Kanalları

Sistemyaradıcı bankların iqtisadiyyata təsiri iki əsas kanal vasitəsilə reallaşır. Birbaşa kanal kredit emissiyası və maliyyə resurslarının bölgüsü ilə bağlıdır: kreditlərin artması investisiya və istehlakı stimullaşdıraraq iqtisadi artımı sürətləndirə bilər, kredit daralması isə əksinə, iqtisadi aktivliyin zəifləməsinə gətirib çıxarır [4]. Dolayı kanal iqtisadi subyektlərin gözləntiləri, etimad və maliyyə sabitliyi ilə bağlıdır: SƏB-lərin sabit fəaliyyəti maliyyə sisteminə inamı gücləndirir, qeyri-sabitlik isə maliyyə panikası, kapital axını və risklərin artması ilə nəticələnir [4; 13].

Maliyyə dərinliyi göstəricisi — bank aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti ilə hesablanır. Azərbaycan üçün son illərdə bu göstərici 47% həddindədir. İnkişaf etmiş ölkələrdə isə bu göstərici adətən 100%-dən yuxarı olur [2; 1]:

$$\text{Maliyyə dərinliyi (\%)} = (\text{Cəmi bank aktivləri} / \text{ÜDM}) \times 100 \quad (3)$$

Pul-kredit siyasətinin ötürülməsinin effektivliyi birbaşa SƏB-lərin davranışından asılıdır. AMB-nin uçot dərəcəsindəki dəyişiklik bu banklar tərəfindən öz faiz dərəcələrinə vaxtında əks olunmasa, inflyasiya hədəfləmə siyasəti (4±2 faiz həddi) öz səmərəsini itirər [1].

Dayanıqlı İqtisadi İnkişafın Nəzəri-Metodoloji Əsasları

"Dayanıqlı inkişaf" anlayışı 1987-ci ildə BMT-nin Brundtland Komissiyasının hesabatında "gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını ödəmə qabiliyyətini məhdudlaşdırmadan bugünkü nəslin ehtiyaclarını ödəyən inkişaf" kimi müəyyən edilmişdir [9, s. 43]. 2008–2009-cu illər qlobal maliyyə böhranı maliyyə sabitliyinin dayanıqlı inkişaf çərçivəsindən ayrılmasının mümkün olmadığını sübut etdi. Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və Maliyyə Sabitliyi Şurası (MSŞ) sonrakı illərdə maliyyə dayanıqlılığını dördüncü sütun kimi rəsmi tanımışdır [5; 10].

Dayanıqlı inkişafın metodoloji prinsipləri arasında sistem yanaşması, komplekslik prinsipi, uzunmüddətli perspektiv, qeyri-müəyyənlik faktorlarının nəzərə alınması və kəmiyyət-keyfiyyət üsullarının birgə tətbiqi xüsusi yer tutur [9; 7]. Sosial bərabərsizliyin ölçülməsindəki Gini əmsalı ($G = A / (A + B)$, burada A — bərabərlik xətti ilə Lorenz əyrisi arasındakı sahə, B — Lorenz əyrisinin altındakı sahədir) 0,40-dan yüksək olan ölkələrdə iqtisadi artımın dayanıqlılığı zəifləyir [8]. Azərbaycan üçün bu göstərici hazırda 0,35 həddindədir. Cədvəl 3-də dayanıqlı inkişafın dörd sütunu sistemləşdirilmişdir:

Cədvəl 3.

Dayanıqlı iqtisadi inkişafın dörd sütunu

Sütun	Əsas göstəricilər	Komponentlər
İqtisadi dayanıqlılıq	ÜDM artım tempi, HHİ, İQİ	Diversifikasiya, makroiqtisadi sabitlik
Sosial dayanıqlılıq	İşsizlik, Gini əmsalı, İİİ	İnsan kapitalı, inklüzivlik, sosial rifah
Ekoloji dayanıqlılıq	Enerji intensivliyi, CO_2 emissiyası	Yaşıl keçid, karbon emissiyalarının azaldılması
Maliyyə dayanıqlılığı	KAN (CET1), QLƏ, Problemli kreditlər	Bank stabilliyi, investisiya axını, risklərin idarəsi

Mənbə: Brundtland Komissiyası (1987), Dünya Bankı (2022), BMT-nin İnkişaf Proqramı (2023), BVF (2023) əsasında müəllif tərəfindən sistemləşdirilmişdir.

Elmi İnnovasiyalar, Rəqəmsal Texnologiyalar və SƏB-lərin Diversifikasiya Rolu

Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas strateji vəzifəsi neft sektorundan asılılığın azaldılması və rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft sektorunun formalaşdırılmasıdır. Bu kontekstdə SƏB-lər enerji gəlirlərinin qeyri-neft sektoruna transfer edilməsinin əsas institusional mexanizmi rolunda çıxış edir. Ölkənin maliyyə resurslarının 90%-dən çoxu məhz banklar vasitəsilə iqtisadiyyata yönəldilir [2]. İqtisadi diversifikasiyanın ölçülməsi üçün Herfindahl-Hirschman İndeksindən (HHİ) istifadə olunur:

$$\mathbf{HHİ = \Sigma\, s_i^2 \quad (4)}$$

Burada s_i — hər bir sektorun ÜDM-dəki payıdır (%). Aşağı HHİ dəyəri yüksək şaxələnməni və şoklara daha böyük davamlılığı göstərir. Azərbaycan üçün neft sektorunun dominant payı nəzərə alındıqda HHİ göstəricisi hələ yüksək qalır. Lakin turizm, kənd təsərrüfatı, emal sənayesi və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahələrinin inkişafı bu mənzərəni tədricən dəyişdirir [2; 1].

Elmi innovasiyalar kontekstindən SƏB-lərin rəqəmsal transformasiyası strateji əhəmiyyət daşıyır. Süni intellekt əsaslı kredit qiymətləndirməsi, blokçeyn texnologiyaları, mobil bankçılıq platformaları, açıq bankçılıq (Open Banking) arxitekturası və tənzimləmə texnologiyaları (RegTech) bu bankların tətbiq etdiyi başlıca innovasiyalar sırasındadır. Həmin innovasiyaların dayanıqlı inkişafa töhfəsi Cədvəl 4-də sistemləşdirilmişdir:

Cədvəl 4.

SƏB-lərin tətbiq etdiyi rəqəmsal innovasiyalar və dayanıqlı inkişafa töhfəsi

İnnovasiya növü	Tətbiq sahəsi	Dayanıqlı inkişafa töhfəsi
Süni intellekt (Sİ) əsaslı kredit qiymətləndirməsi	Kredit risklərinin dəqiq qiymətləndirilməsi, qərarvermə sürətinin artırılması	KOS-lara çıxışın genişləndirilməsi, maliyyə inklüzivliyinin artırılması
Blokçeyn texnologiyaları	Ödəniş sistemlərinin şəffaflığının təmini, sənəd dövriyyəsinin optimallaşdırılması	Əməliyyat xərclərinin azaldılması, korrupsiya risklərinin minimuma endirilməsi
Mobil bankçılıq platformaları	Maliyyə xidmətlərinin 24/7 rejimində əlçatanlığı	Regionlarda maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması
Açıq bankçılıq (Open Banking)	Üçüncü tərəf maliyyə xidmətləri ilə inteqrasiya	Rəqabətin gücləndirilməsi, innovativ maliyyə məhsullarının yaradılması
RegTech həlləri	Tənzimləmə tələblərinə uyğunluğun avtomatlaşdırılması	Prudensial nəzarətin effektivliyinin artırılması, uyğunsuzluq risklərinin azaldılması

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

SƏB-lər həmçinin kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) maliyyə resurslarına çıxışında, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (SİF) və İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (İKZF) vasitəsilə güzəştli maliyyələşmə proqramlarında mühüm rol oynayır [1]. "Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində isə bu bankların innovativ texnoloji həlləri kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına və vergi şəffaflığının artırılmasına birbaşa töhfə verir.

Nəticə

Aparılan nəzəri-metodoloji analiz aşağıdakı əsas nəticələri ortaya çıxarır. Birincisi, Azərbaycanda sistemyaradıcı banklar iqtisadiyyatın strateji maliyyə dayaqları kimi çıxış edir: bank sektorunun aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti 47% həddindədir, SƏB-lər isə bu aktivlərin təqribən 70%-ni nəzarətdə saxlayır. Bu bankların kredit siyasəti, ödəniş infrastrukturu və institusional davranışı makroiqtisadi mühiti birbaşa müəyyənləşdirir.

İkincisi, AMB-nin 2025-ci il metodologiyası SƏB-lərin qiymətləndirilməsini beynəlxalq Bazel III standartlarına uyğunlaşdırmış, eyni zamanda milli bank sektorunun özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə alan elastik çərçivə yaratmışdır. Ölçü, şaxələnmə, əvəzolunmazlıq və mürəkkəblik indikatorlarına əsaslanan 420 baza bəndi həddi SƏB-lərin müəyyənləşdirilməsinin etibarlı kəmiyyət meyarıdır.

Üçüncüsü, dayanıqlı iqtisadi inkişafın dörd sütunu arasında maliyyə dayanıqlılığı mərkəzi komponent funksiyasını yerinə yetirir. BVF və MSŞ-nin maliyyə dayanıqlılığını dördüncü sütun kimi rəsmi tanıması bu qənaəti elmi cəhətdən əsaslandırır [5; 10].

Dördüncüsü, elmi innovasiyalar və dayanıqlı texnologiyalar kontekstindən SƏB-lər rəqəmsal transformasiyanın əsas sürücüsü rolunu oynayır. Süni intellekt, blokçeyn, mobil bankçılıq, açıq bankçılıq arxitekturası və RegTech həlləri bu bankların tətbiq etdiyi innovasiyalar olmaqla, həm maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsinə, həm də iqtisadi diversifikasiyanın sürətləndirilməsinə xidmət edir.

Nəticə etibarilə, Azərbaycanın bank sektorunun — xüsusilə sistemyaradıcı bankların maliyyə sabitliyi, elmi innovasiyaların tətbiqi, prudensial nəzarətin keyfiyyəti və iqtisadiyyata multiplikativ texnoloji təsiri dövlət iqtisadi siyasətinin prioritetləri sırasında xüsusi yer tutmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (AMB). (2025). İdarə Heyətinin 19 mart 2025-ci il tarixli №11 saylı Qərarı: Sistemyaradıcı bankların müəyyən edilməsi meyarları. Bakı: AMB.
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi (DSK). (2023). Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında illik hesabat. Bakı: DSK.
3. Beynəlxalq Bank Nəzarəti Komitəsi (BBNK). (2017). Bazel III: Böhransonrası islahatların tamamlanması. Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı (BHB).
4. Bernanke, B. və Gertler, M. (2022). Maliyyə vasitəçiliyi və biznes dövrü analizində kredit siyasəti. Monetar İqtisadiyyat Jurnalı, 3, 547–599.
5. Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF). (2023). Qlobal Maliyyə Sabitliyi Hesabatı: Yüksək inflyasiya və geosiyasi risklər şəraitində maliyyə sabitliyinin qorunması. BVF Nəşriyyatı.
6. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı — İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası (BMT-İDÇK). (2024). COP29: Azərbaycanın iqlim öhdəlikləri. BMT Nəşriyyatı.
7. BMT-nin İnkişaf Proqramı (BİP). (2023). İnsan İnkişafı Hesabatı 2023–24: Tıxacın aradan qaldırılması. BİP Nəşriyyatı.
8. Dünya Bankı. (2022). 2022-ci il Dünya İnkişafı Hesabatı: Bərabər bərpa üçün maliyyə. Vaşinqton: Dünya Bankı Nəşriyyatı.
9. Ətraf Mühit və İnkişaf üzrə Dünya Komissiyası (Brundtland Komissiyası). (1987). Ortaq Gələcəyimiz. Oksford Universiteti Nəşriyyatı.
10. Maliyyə Sabitliyi Şurası (MSŞ). (2022). 2022-ci il üzrə qlobal sistem əhəmiyyətli bankların siyahısı. MSŞ Nəşriyyatı.
11. Mişkin, F. S. (2019). Pul, bank və maliyyə bazarlarının iqtisadiyyatı (12-ci nəşr). Pearson Təhsil.
12. Romer, P. M. (2019). Daxili iqtisadi artımın mənşəyi. İqtisadi Perspektivlər Jurnalı, 8(1), 3–22.
13. Stiqlis, C. E., Sen, A. və Fitussi, J.-P. (2009). İqtisadi fəaliyyətin və sosial tərəqqinin ölçülməsi üzrə Komissiyanın hesabatı. Paris: Milli Statistika və İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.

AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ DAĞ-MƏDƏN SƏNAYESİNİN BƏRPASI VƏ İNKİŞAFINDA ÜÇTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIQ MODELİNİN TƏTBİQİ

Cəfərov Aqşin Əlövsət oğlu
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu, doktorant
E-mail: akshin13@gmail.com

Xülasə: Tezisdə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində dağ-mədən sənayesinin bərpası və inkişafında dövlət–universitet–sənaye tərəfdaşlığının tətbiq imkanları əks edilmişdir. Göstərilir ki, postmünaqişə mərhələsində mineral resurs potensialının səmərəli istifadəsi, texnoloji modernləşmə, ekoloji təhlükəsizlik və ixtisaslı kadr hazırlığı üçtərəfli əməkdaşlıq modeli əsasında daha effektiv təmin oluna bilər. Bununla yanaşı, tezisdə bu modelin institusional üstünlükləri və tətbiq istiqamətləri əsaslandırılır.

Açar sözlər: işğaldan azad edilmiş ərazilər, dağ-mədən sənayesi, dövlət–universitet–sənaye tərəfdaşlığı, innovativ inkişaf, postmünaqişə iqtisadiyyatı

Abstract: The thesis reflects the possibilities of applying state-university-industry partnership in the restoration and development of the mining industry in the liberated territories of Azerbaijan. It is shown that in the post-conflict stage, the efficient use of mineral resource potential, technological modernization, environmental safety and qualified personnel training can be more effectively ensured on the basis of a tripartite cooperation model. At the same time, the thesis substantiates the institutional advantages and application directions of this model.

Keywords: liberated territories, mining industry, state-university-industry partnership, innovative development, post-conflict economy

Giriş

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri zəngin təbii resurs potensialına, əlverişli geoiqtisadi mövqeyə və yeni inkişaf mərhələsinin formalaşdırılması baxımından mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir. Həmin ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətin yenidən təşkili yalnız infrastrukturun bərpası ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda istehsalın, innovasiya ekosisteminin, insan kapitalının və elmi-texnoloji potensialın kompleks inkişafını tələb edir. Bu baxımdan dağ-mədən sənayesi regionun iqtisadi dirçəlişində aparıcı sahələrdən biri kimi çıxış edə bilər [1].

Müasir mərhələdə dağ-mədən sənayesinin inkişafı yalnız resurs hasilatının genişləndirilməsi kimi deyil, həm də *innovasiya, rəqəmsallaşma, ekoloji məsuliyyət, texnoloji modernləşmə və institusional koordinasiya* əsasında formalaşdırılmalıdır. Bu isə ənənəvi sahə idarəetməsi yanaşmalarından fərqli olaraq, dövlət, universitet və sənaye subyektləri arasında funksional əməkdaşlığın qurulmasını zəruri edir. Beynəlxalq ədəbiyyatda bu yanaşma "Triple Helix" modeli kimi tanınır və innovasiya əsaslı inkişafın mühüm institusional mexanizmlərindən biri hesab olunur [4].

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində dağ-mədən sənayesinin bərpası və innovativ inkişafında dövlət–universitet–sənaye tərəfdaşlığının tətbiq imkanlarını, institusional əsaslarını və emprik istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi dövriyyənin bərpa edilməsi və uzunmüddətli inkişaf strategiyası çərçivəsində sənaye, xüsusilə də dağ-mədən sənayesi mühüm prioritetlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Sözügedən ərazilər Azərbaycanın mineral-xammal bazasının mühüm komponentini təşkil edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında qızıl, mis, civə, molibden, tikinti materialları, mineral sular və digər faydalı qazıntı yataqları mövcuddur [2]. Bu ehtiyatların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi həm yerli istehsalın, həm ixrac potensialının, həm də regional məşğulluğun artımına təkan verə bilər.

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərə "Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramında" istehsal, infrastruktur, ekoloji təhlükəsizlik, məşğulluq, yaşayış mühiti və investisiya cəlbediciliyi kimi istiqamətlər kompleks şəkildə əks olunmuşdur [3]. Bu çərçivədə dağ-mədən sənayesinin inkişafı nəqliyyat, logistika, enerji təchizatı, geoloji kəşfiyyat, mühəndislik xidmətləri və peşə təhsili kimi sahələr üzrə də çoxaldıcı təsir yarada bilər.

3-lü tərəfdaşlıq (dövlət–universitet–sənaye) dedikdə bilik, idarəetmə və istehsal arasında qarşılıqlı əlaqələrin sistemli təşkili nəzərdə tutulur. Etzkoviç və Leydesdorf tərəfindən irəli sürülən yanaşmaya görə, innovasiya yalnız elmi ideyanın yaranması ilə deyil, onun kommersiyalaşdırılması, tətbiqi, institusional dəstəyi və sosial faydaya çevrilməsi ilə tamamlanır [4]. Bu baxımdan:

Dövlət - normativ-hüquqi və maliyyə dəstəyi verən;

Universitet - bilik və tədqiqat istehsal edən;

Sənaye isə - texnologiyanı real iqtisadi fəaliyyətə çevirən əsas amil kimi çıxış edir.

Dağ-mədən sənayesi kimi kapitaltutumlu, texnoloji və ekoloji baxımdan həssas sahələrdə bu modelin tətbiqi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Burada yalnız hasilatın təşkili deyil, həm də geoloji qiymətləndirmə, texnoloji seçim, emal, tullantıların idarə olunması, ətraf mühitin mühafizəsi, əməyin təhlükəsizliyi və rəqəmsal monitorinq məsələləri aktuallaşır. Bu problemlərin hər biri ayrıca deyil, koordinasiyalı əməkdaşlıq çərçivəsində daha səmərəli həll edilə bilər.

İşğaldan azad edilmiş ərazilər kontekstində üçtərəfli əməkdaşlıq modelinin tətbiqi bir sıra üstünlüklər yaradır. *Birincisi,* universitetlərin və elmi-tədqiqat institutlarının iştirakı ilə regionun resurs potensialı, geoloji xüsusiyyətləri, emal imkanları və ekoloji həssaslıq səviyyəsi üzrə elmi-tətbiqi araşdırmalar gücləndirilə bilər. *İkincisi,* sənaye müəssisələri ilə ali təhsil müəssisələri arasında birgə laboratoriyalar, tətbiqi tədqiqat mərkəzləri və pilot layihələr yaradılmaqla yeni texnologiyaların transferi sürətləndirilə bilər. *Üçüncüsü,* dövlət tərəfindən vergi güzəştləri, innovasiya qrantları, sənaye parkları və normativ dəstək mexanizmləri vasitəsilə bu əməkdaşlıq institusional əsas qazana bilər.

Modelin emprik tətbiqi üçün ilk istiqamət elmi-analitik resurs xəritələşdirilməsidir. Faydalı qazıntı yataqlarının iqtisadi səmərəliliyi, texniki istismar imkanları, emal perspektivləri və ekoloji riskləri kompleks şəkildə öyrənilməlidir. İkinci istiqamət innovasiya yönümlü sənaye klasterlərinin formalaşdırılmasıdır. Üçüncü istiqamət kadr hazırlığı və hibrid təhsil modelidir. Xüsusilə geologiya, mədən mühəndisliyi, metallurgiya, ekologiya, sənaye avtomatlaşdırılması və təhlükəsizlik sahələrində ixtisaslaşmış proqramların təşkili vacibdir.

Müasir dünya təcrübəsində dağ-mədən sənayesində yaşıl və rəqəmsal mədənçilik yanaşmaları ön plana çıxır. Enerji səmərəliliyi, su resurslarının qorunması, tullantıların idarə olunması, karbon emissiyasının azaldılması və rəqəmsal nəzarət sistemləri bu sahənin strateji istiqamətlərinə çevrilmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sənayenin sıfırdan qurulması bu baxımdan köhnə texnoloji modelin deyil, birbaşa innovativ və ekoloji məsuliyyətli istehsal konsepsiyasının tətbiqi üçün əlverişli imkan yaradır.

Üçtərəfli əməkdaşlıq modelinin tətbiqi nəticəsində regionun təbii ehtiyat potensialının daha səmərəli istifadəsi, investisiyaların effektivliyinin yüksəlməsi, istehsal risklərinin azalması və əlavə dəyər yaratma imkanlarının genişlənməsi mümkün ola bilər. Eyni zamanda ali təhsil müəssisələrinin sənaye ilə inteqrasiyası kadr hazırlığının keyfiyyətini yüksəldər, gənclərin məşğulluq imkanlarını artırar və regionda elmi potensialın praktik iqtisadi nəticələrə çevrilməsini sürətləndirər:

Cədvəl 1.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dağ-mədən sənayesinin inkişafında üçtərəfli əməkdaşlıq modelinin əsas istiqamətləri

İştirakçı tərəf	Əsas funksiyalar	Dağ-mədən sənayesinə töhfəsi	Gözlənilən nəticə
Dövlət	Normativ-hüquqi tənzimləmə, investisiya təşviqi, infrastruktur təminatı, ekoloji nəzarət	Sənaye fəaliyyətinin formalaşdırılması, güzəşt və dəstək mexanizmlərinin tətbiqi	Əlverişli institusional mühit, investisiya fəallığının artması
Universitet	Elmi tədqiqatlar, kadr hazırlığı, innovasiya və texnologiya transferi	Geoloji araşdırmalar, yeni texnologiyaların işlənməsi, ixtisaslı mütəxəssis hazırlığı	Bilik əsaslı istehsal, insan kapitalının formalaşması

Sənaye müəssisələri	Hasilat, emal, texnologiyanın tətbiqi, istehsalat təcrübəsi	İnnovasiyaların kommersiyalaşdırılması, məhsuldarlığın artırılması, real sektor tələbinin formalaşdırılması	Rəqabətqabiliyyətli istehsal, əlavə dəyərin yüksəlməsi
Birgə əməkdaşlıq mühiti	Birgə layihələr, laboratoriyalar, təcrübə proqramları, tətbiqi tədqiqatlar	Elm–istehsal əlaqələrinin güclənməsi, texnoloji yenilənmə	Davamlı və innovativ sənaye inkişaf modeli

Mənbə: Cədvəl müəllif tərəfindən hazırlanmışdır

1-ci cədvəldən göründüyü kimi, üçtərəfli əməkdaşlıq modeli dağ-mədən sənayesində yalnız funksiyaların bölüşdürülməsi deyil, eyni zamanda vahid inkişaf platformasının formalaşdırılması deməkdir. Bu yanaşma postmünaqişə ərazilərində sənaye siyasətinin daha çevik, elmi əsaslı və nəticəyönümlü qurulmasına imkan verir.

Nəticə

Nəticə etibarilə, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində dağ-mədən sənayesinin bərpası və inkişafı ənənəvi hasilat yanaşması ilə məhdudlaşmamalı, innovasiya, elm, texnologiya və institusional əməkdaşlıq əsasında qurulmalıdır. Dövlət–universitet–sənaye tərəfdaşlığı dövlətin strateji tənzimləmə funksiyalarını, universitetlərin elmi-tədqiqat və kadr hazırlığı imkanlarını, sənayenin isə istehsal və texnologiya tətbiqi potensialını vahid platformada birləşdirərək regionun dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli inkişafına xidmət edə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Azərbaycanın mineral-xammal ehtiyatları və faydalı qazıntı yataqları üzrə rəsmi məlumatları.
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və aidiyyəti dövlət qurumlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərin iqtisadi potensialına dair rəsmi məlumatları.
3. “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”, 16 noyabr 2022-ci il.
4. Etzkowitz H. The Triple Helix: University–Industry–Government Innovation in Action. Routledge, 2008.

RƏQƏMSAL ƏKİZ TEXNOLOGIYASI ƏSASINDA İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ ŞƏHƏRSALMA LAYİHƏLƏRİNİN DAYANIQLI İDARƏETMƏ MODELİ

Nəcəfov Ramil Eyvaz oğlu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistrant
E-mail: ramilnecefov930@gmail.com

Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, dosent

Abstract: The thesis is dedicated to the application of Digital Twin technology in the sustainable management of urban planning projects in the territories of Azerbaijan liberated from occupation, in accordance with the "First State Program of the Great Return". The research proposes a conceptual architectural model of a Digital Twin integrating GIS data, BIM models, and IoT sensor data with a 3D visualization core. The primary outcomes include the development of an algorithmic optimality criterion for infrastructure placement based on spatial analysis and a predictive analytics module for dynamic resource allocation. The model demonstrates a potential 18% reduction in operational costs

and a 24% acceleration in project implementation timeline. The findings underscore the critical role of digital transformation in enforcing transparency, public oversight, and "Smart Village/City" principles in post-conflict reconstruction, ensuring resilience against environmental and demographic challenges.

Açar sözlər: Rəqəmsal əkiz, şəhərsalma, işğaldan azad edilmiş ərazilər, ağıllı kənd, coğrafi informasiya sistemləri.

Giriş

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr 2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı" yeni nəsil şəhərsalma yanaşmalarını zəruri edir. Proqramda dayanıqlı yaşayış məntəqələrinin, innovativ enerji sistemlərinin və "Ağıllı şəhər" (Smart City) konsepsiyasının tətbiqi prioritet məsələlər kimi vurğulanmışdır [1]. Müasir dövrdə ənənəvi planlama üsulları mürəkkəb infrastruktur layihələrini real vaxt rejimində idarə etmək üçün yetərli deyil. Bu baxımdan, fiziki mühitin virtual surətini yaradan Rəqəmsal əkiz (Digital Twin) texnologiyası relyefin mürəkkəb olduğu və dağıdılmış infrastrukturun bərpasının tələb olunduğu ərazilər üçün unikal imkanlar təqdim edir. Tədqiqatın əsas məqsədi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında şəhərsalma fəaliyyətinin virtual simulyasiyasına və optimal qərarların qəbuluna imkan verən konseptual texnoloji modelin əsaslandırılmasıdır.

Rəqəmsal əkiz texnologiyasının şəhərsalma kontekstində nəzəri əsasları: Rəqəmsal əkiz konsepsiyası fiziki aktivi, prosesi və ya sistemi səciyyələndirən virtual model olaraq, real mühitlə ikitərəfli məlumat mübadiləsinə əsaslanır. Ədəbiyyatda bu texnologiyanın altıölçülü (6D) BIM (Building Information Modeling), Əşyaların İnterneti (IoT) və Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) ilə inteqrasiyası şəhər miqyasında "Kiber-fiziki sistemlərin" əsasını təşkil edir [2]. Son 5 ildə Avropada aparılan tədqiqatlar göstərir ki, şəhərsalma layihələrində Rəqəmsal əkizlərin tətbiqi planlaşdırma mərhələsində səhvləri 30%-dək azaldır [3, s. 142]. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin spesifikası — minalanmış sahələrin mövcudluğu, mürəkkəb relyef quruluşu və "ağıllı kənd" standartlarına uyğun sıfırdan quruculuq zərurəti bu texnologiyanın analitik gücünü vacib edir.

Konseptual modelin arxitekturası və məlumat inteqrasiyası: Tədqiqat çərçivəsində təklif olunan model dörd əsas moduldan ibarətdir. Birinci modul olan *Məlumat Toplama Qatı* PUA (Pilotsuz Uçuş Aparatları) vasitəsilə əldə olunan LiDAR məlumatlarını, peyk görüntülərini və yeraltı georadiolokasiya nəticələrini birləşdirir. Bu qat relyefin yüksək dəqiqlikli rəqəmsal relyef modelini yaradır. İkinci modul olan *3D Vizuallaşdırma və BIM nüvəsi* tikililərin, yolların və kommunikasiya xətlərinin parametrik modelləşdirilməsini təmin edir. Üçüncü modulda yerləşdirilən *Süni intellekt əsaslı analitik mühərrik* əraziyə məxsus ekoloji, demoqrafik və logistik məhdudiyyətləri nəzərə alaraq optimal şəhərsalma həllərini generasiya edir. Nəhayət, *İdarəetmə paneli (Dashboard)* aidiyyəti dövlət qurumlarına (Azerbaijan National Agency for Mine Action — ANAMA, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi) real vaxt rejimində məlumat ötürərək ictimai nəzarəti gücləndirir [1].

Şəhərsalma planlamasında optimal yerləşdirmə alqoritmi: Tədqiqatın praktiki nəticəsi kimi, infrastruktur obyektlərinin məkan optimallaşdırılması üçün xüsusi alqoritm hazırlanmışdır. Mövcud relyefin trianqulyasiya olunmuş şəbəkəsi üzərində həyata keçirilən bu alqoritm minalardan təmizlənməmiş əraziləri "qadağan zonalar" kimi kodlaşdıraraq, su, qaz və elektrik xətlərinin çəkilişində xərcləri minimallaşdırır. Simulyasiya nəticələri göstərir ki, Laçın rayonunun Zabux kəndi üçün modelləşdirilən bu yanaşma relyef qazıntı işlərinin həcmini ənənəvi metodla müqayisədə 18% azaltmağa imkan verir. Həmçinin, günəş panellərinin damların topologiyasına uyğun olaraq virtual testi 24% enerji səmərəliliyi artımını proqnozlaşdırır.

Proqnozlaşdırma və davamlılıq monitorinqi: Modelin proqnostik funksiyası 2050-ci ilə qədər demoqrafik artımı nəzərə alaraq Arazboyu düzənliklərdə su ehtiyatlarının istehlak ssenarilərini qiymətləndirir. Rəqəmsal əkizə inteqrasiya olunan meteoroloji sensorlar (külək sürəti, yağıntı miqdarı) torpaq eroziyası riskini əvvəlcədən xəbər verərək abadlıq işlərində uyğunlaşdırıcı tədbirlər

görməyə imkan yaradır. Məhz bu kontekstdə, "I Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulmuş yaşıl enerji zonalarının yaradılması Rəqəmsal əkiz vasitəsilə daha optimal şəkildə idarə oluna bilir [1].

Nəticə

Aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Rəqəmsal əkiz texnologiyasının tətbiqi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalma layihələrinin idarə edilməsində "insan səhvi" faktorunu minimallaşdıraraq yüksək şəffaflıq təmin edir. Təklif olunan 3D CİS-BIM inteqrasiyasına əsaslanan model minalardan təmizləmə, relyef təhlili və resurs bölgüsü mərhələlərini sinxronlaşdırmağa imkan verir. İqtisadi cəhətdən bu model istismar xərclərini azaltmaqla yanaşı, "Böyük Qayıdış" Proqramının icra müddətini sürətləndirir. Gələcək tədqiqatlar süni intellektlə gücləndirilmiş "Generativ Dizayn" alqoritmlərinin şəhərsalma estetikasına təsirinə yönəlməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı". 16 noyabr 2022. [Onlayn]. Mövcuddur: https://e-qanun.az/framework/60981

2.Fuller, A., Fan, Z., Day, C., and Barlow, C., "Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 108952-108971, 2020.

3.Jones, D., Snider, C., Nassehi, A., Yon, J., and Hicks, B., "Characterising the Digital Twin: A systematic literature review," *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, vol. 29, pp. 36-52, 2021.

4. Shahat, E., Hyun, C. T., and Yeom, C., "City Digital Twin Potentials: A Review and Research Agenda," *Sustainability*, vol. 13, no. 6, p. 3386, 2021, doi: 10.3390/su13063386.

5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi. "Azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalma standartları", Bakı, 2023.

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ PSİXOLOJİ RİFAHIN MENECMENTİNİN PEŞƏKAR FƏALİYYƏTƏ TƏSİRİ

Guliyeva Raziyə Elxanovna
Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
E-mail: r.quliyeva@arti.edu.az

Abstract: This study examines the impact of psychological well-being management in educational institutions on the effectiveness of professional activity based on modern achievements of international scientific literature. The literature review method was used in the study. The analysis shows that leadership style, organizational support, workload regulation, and a sense of psychological security are the main factors of psychological well-being of educational staff. It was found that high psychological well-being increases indicators such as job satisfaction, work commitment, professional activity efficiency, and emotional stability. At the same time, increasing well-being has a positive effect on the quality of the educational process and the climate in the workplace, affecting student outcomes and institutional development criteria. At the same time, the study shows that ensuring psychological well-being requires an integrative approach that covers not only the individual level, but also the attitudinal and organizational levels. As a result, it is necessary to develop well-being-oriented policies in educational institutions, strengthen leadership support, and implement long-term, science-based planning.

Açar sözlər: psixoloji rifah, təhsil müəssisələri, liderlik, peşəkar fəaliyyətin effektivliyi, təşkilati dəstək

Giriş

Dünya üzrə müasir təhsil sistemində müşahidə olunan artan iş yükü, daimi islahatlar, emosional tələblər və institusional dəyişikliklər təhsil işçilərinin psixoloji rifahını əhəmiyyətli məsələlərdən biri

etmişdir. Psixoloji rifah yalnız fərdin daxili vəziyyəti deyil, eyni zamanda iş mühitinin, liderlik mövqeyinin, idarəetmə yanaşmalarını və sosial dəstək mexanizmlərinin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəsi ilə formalaşan çoxşaxəli bir sistemdir [1, 4].

Son illərdə aparılan tədqiqatlar [1, 2, 6.] göstərir ki, təhsil işçilərinin psixoloji rifahının aşağı səviyyəsi peşəkar zəmində emosional tükənmə, motivasiyanın azalması, yüksək kadr dövriyyəsi və peşəkar fəaliyyətin səmərəliliyinin kəskin azalması ilə nəticələnir. Əks halda isə, rifahın yüksək səviyyəsi işə bağlılığı, iş yerində müsbət davranışı, yaradıcılığı və ümumi məhsuldarlığı artırır [5]. Bu baxımdan psixoloji rifahın qabaqlayıcı menecmenti təhsil müəssisələrinin inkişafı və keyfiyyət təminatı üçün vacib şərtlərdəndir.

Bu tədqiqatın məqsədi psixoloji rifahın menecmentinin təhsil müəssisələrində peşəkar fəaliyyətin effektivliyinə təsir mexanizmlərini təhlil etmək, mövcud elmi sübutlara əsaslanaraq praktiki tövsiyələr hazırlamaqdır.

1. Psixoloji rifahın təşkilati amilləri

Psixoloji rifahın təmin edilməsində təşkilati amillər həlledici rol oynayır. Belə ki, "Təşkilati dəstək nəzəriyyəsinə"görə, işçilərin rifahı onların təşkilat tərəfindən hansı səviyyədə qiymətləndirildiyi, ədalətli rəftar gördüyü və ehtiyaclarının qarşılandığı yanaşması ilə əlaqəlidir [1], [8].

Berger və digər tədqiqatçıların [1] apardığı araşdırma ilə təhsil işçilərinin rifahına təsir edən bir sıra amilləri müəyyən etmişdir. Xüsusən də aşağıdakı təşkilati amillər rifahın əsas göstəriciləri hesab edilir:

- Rəhbərin dəstək səviyyəsi – inkişafyönümlü və inklüziv liderlik psixoloji rifahı artırır [3].
- Ünsiyyət şəffaflığının təmin edilməsi – verbal və açıq məlumat mübadiləsi işçilərdə qərarvermə və nəzarət hissini gücləndirir.
- İş yükünün optimallaşdırılması – həddindən artıq iş yükü, sənədləşmə və tədrisdənkənar tapşırıqlar rifahı pozan əsas amillərdəndir [8].
- Sosial və peşəkar dəstək – həm formal, həm də qeyri-formal (həmkar dəstəyi) dəstək modelləri rifahın qorunmasında həlledici rol oynayır.

Disilio və Kallo [8] tədqiqatında göstərmişdir ki, təşkilati dəstək iş yükünün rifaha göstərdiyi mənfi təsiri zəiflədir. Patrik və digərlərinin [2] Delfi tədqiqatı göstərir ki, rəhbərliyin rifaha yönəlmiş siyasəti işçilərin iş məmnuniyyətini və iş səmərəliliyini artırır.

2. Liderlik və psixoloji rifahın qarşılıqlı əlaqəsi

Liderlik üslubu təhsil müəssisələrində psixoloji rifahın formalaşmasına təsir göstərən əsas məsələlərdəndir. Son dövrlərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, inklüziv və dəyişiklik yönümlü liderlik üslublarının işçilərin psixoloji təhlükəsizlik hissini təmin etməklə onların motivasiyasını və işə bağlılığını artırır [3]. Psixoloji təhlükəsizlik mühitinin təmin edilməsi işçilərin cəzalanmaq qorxusu olmadan fikir bildirə, səhv etməyə və yeni yanaşmalar təcrübədən keçirməyə hazır olduqları şərait aşağıdakılarla nəticələnir:

- İnnovativ yanaşmalar artır – tədris metodları və problemlərin həllində yaradıcılıq səviyyəsi yüksəlir.
- Əməkdaşlıq səviyyəsi yüksəlir – müəllimlər arasında informasiya mübadiləsi əməkdaşlıq güclənir.
- İş səmərəliliyi artır – təzyiq olmadan daha çox məhsuldarlıq müşahidə olunur [4].

Luu [4] qeyd edir ki, psixoloji təhlükəsizlik hissi təmin olunmada rifah təşəbbüsləri səthi xarakter daşıyır. Beləliklə, liderlik üslubu və xüsusiyyətləri rifahın həm səbəbi, həm də nəticəsi kimi çıxış edir.

3. Psixoloji rifahın peşəkar fəaliyyətə təsir mexanizmləri

Müasir elmi ədəbiyyatda psixoloji rifah peşəkar fəaliyyətin effektivliyinə təsiri 3 əsas mexanizm üzərindən izah edilir:

Koqnitiv təsirlər. Yüksək psixoloji rifah diqqətin mərkəzləşməsini, operativ hafizənin tutumunu, informasiyanın emal sürətini və qərarvermə əməliyyatının keyfiyyətini yüksəldir. Eyni

zamanda stress hormonlarının aşağı səviyyədə olması dərs planlaması, tələbə qiymətləndirməsi və mürəkkəb situativ problemlərdə daha yaxşı idraki nəzarəti də təmin edə bilir.

Emosional təsirlər. Stress səviyyəsinin aşağı olması, yüksək emosional sabitlik və pozitiv emosional fon fəaliyyət göstəricilərini artırır. Qaspar və digər tədqiqatçılar [5] da müsbət emosional təsirlərin təşkilati mühitdə rifahın keyfiyyətə, idarəetmə məmnuniyyətinə və ümumi təşkilati nəticələrə yaxşı təsirini qeyd edirlər.

Davranış təsirləri: İşə bağlılıq– enerji, fədakarlıq və yüksək konsentrasiya ilə xarakterizə olunan hal rifahın təmin edilməsi üçün zəruri olan davranış nəticəsidir. Yüksək psixoloji rifah səviyyəsi olan əməkdaşlarda təşəbbüskarlıq, könüllü şəkildə əlavə tapşırıqları icra etmək, həmkarlara dəstək göstərmə və əməkdaşlıq etmək kimi davranışlar yüksək səviyyədə özünü göstərir.

Sadalanan üç mexanizm birlikdə işçilərin məhsuldarlığını, səmərəliliyini və peşəkar yaradıcılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır [5], [8].

4. Təhsil prosesinə təsir və dolayı nəticələr

Psixoloji rifahın təsiri yalnız təhsil müəssisələrinin əməkdaşları ilə məhdudlaşmır; eyni zamanda təhsil prosesinə və şagird nəticələrinə ciddi təsir göstərir. Fazel və digər tədqiqatçılar [6] məktəb əsaslı psixi sağlamlıq tədbirlərinin yalnız əməkdaşlara deyil, bütün məktəb mühitinə fayda verdiyini qeyd edirlər.

Yüksək psixoloji rifah səviyyəsinə malik müəllimlər:

- Daha səmərəli təlim metodlarından istifadə edir – differensiasiya, formativ qiymətləndirmə və aktiv öyrənmə kimi strategiyaları daha tez-tez tətbiq edirlər [7].
- Şagirdlərlə daha sağlam münasibət qurur – empatiya, səbr və qayğı göstərmək üçün emosional resurslara malik olurlar.
- Müsbət sinif iqlimi yaradır – bu siniflərdə nizam-intizam problemləri azalır, öyrənmə motivasiyası isə yüksəlir.

Kendrik və digər tədqiqatçıların [7] uzunmüddətli tədqiqatı göstərir ki, təhsil işçilərinin rifahı üçün hazırlanmış müdaxilələr proqramları təkcə işçilərin öz rifahını yaxşılaşdırmır, həm də onların şagirdlərə qarşı olan münasibətini və dərs keyfiyyətini müsbət mənada dəyişdirir. Nəticə etibarı ilə, şagirdlərin akademik göstəriciləri, məktəbə bağlılığı və sosial-emosional inkişafı təmin edilir [6], [7].

5. Sistemli rifah yanaşmaları və davamlılıq

Müasir tədqiqatlar göstərir ki, psixoloji rifahın artırılması üçün yalnız fərdi səviyyədə müdaxilələr (məsələn, stress idarəsi təlimləri, mindfulness və s.) kifayət deyil. Ən effektiv və davamlı nəticələr sistemli və çoxsəviyyəli yanaşmalar nəticəsində əldə edilir [9], [10].

Corrigan və digər tədqiqatçıların [9] təklif etdiyi sistemli pozitiv psixologiya yanaşmasına əsasən, rifah aşağıdakı 3 səviyyədə təşkil edilməlidir:

Cədvəl 1.

Psixoloji rifah müdaxilələrinin səviyyələr üzrə təsnifatı

Səviyyə	Müdaxilə nümunələri
Fərdi səviyyə	Psixoloji bacarıqların inkişafı üzrə təlimlər (emosional tənzimləmə, zamanın idarə edilməsi və s.)
Qrup səviyyəsi	Həmkarlar arasında dəstək qrupları və peşəkar öyrənmə icmalarının yaradılması, mentorluq proqramları və s.
Təşkilati səviyyə	Rifah siyasətləri, iş yükünün institusional tənzimlənməsi, liderlik təlimi, ədalətli qiymətləndirmə modellərinin tətbiqi

Març və həmkarları [10] göstərirlər ki, təhsil müəssisələrində rifah müdaxilələrinin davamlılığı onların təşkilati proseslərə inteqrasiyası, kifayət qədər resurslarla təmin olunması və rəhbər tərəfindən mütəmadi olaraq dəstəklənməsi nəticəsində güclənir. Eyni zamanda, bu tədqiqat nəzdindəki sistematik təhlilə əsasən qeyd edə bilərik ki, psixoloji rifah proqramlarının tətbiqi zamanı maliyyə və resurs çatışmazlığı, zəif idarəçilik, işçilərin passiv mövqeyi, təşkilati mədəniyyətin uyğunsuzluğu

kimi çətinliklərlə üzləşirlir. Bundan əlavə, rifahın fəaliyyət göstəricilərinə təsiri məktəbin tipi, yerləşdiyi ərazi, sosial-iqtisadi şərait və şagird kontingenti kimi amillərdən görə dəyişdiyi üçün həssas yanaşma tələb edən mövzu hesab olunur.

Nəticə

Aparılan təhlil göstərir ki, psixoloji rifah təhsil müəssisələrində peşəkar fəaliyyətin effektivliyini müəyyən edən əsas amillərdəndir. Beynəlxalq tədqiqatlar yüksək psixoloji rifah səviyyəsinin iş məmnuniyyəti, işə bağlılıq, dayanıqlılıq və yaradıcılığı artırdığını göstərir. Bunun nəticəsində isə təhsil keyfiyyətinə və təşkilati inkişafa töhvə verilir. Eyni zamanda, rifahın davamlı təsiri üçün yalnız fərdi deyil, təşkilati səviyyədə də idarə olunan sistemli yanaşma tələb edilir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. E. Berger, A. Reupert, T. C. H. Campbell, Z. Morris, M. Hammer, Z. M. Diamond, R. Hine and C. Fathers, “A systematic review of evidence-based wellbeing initiatives for schoolteachers and early childhood educators,” *Educational Psychology Review*, vol. 34, no. 4, pp. 2919–2969, 2022.
2. P. Patrick, A. Reupert, E. Berger, Z. Morris, Z. M. Diamond, M. R. Hammer, R. J. Hine and C. Fathers, “Initiatives for promoting educator wellbeing: A Delphi study,” *BMC Psychology*, vol. 12, no. 1, 2024.
3. M. N. Çevik, “The relationship between inclusive leadership in sustainable education and teachers’ subjective wellbeing: The mediating role of affective commitment,” *Frontiers in Psychology*, vol. 16, 2025.
4. X. Luu, “Toward mentally healthy public policy on higher education: Opportunities for change amid national reform,” 2024.
5. T. Gaspar, V. Salado, M. do C. Machado, F. B. Guedes, M. F. Correia and A. Coelho, “Impact of COVID-19 on management, quality and satisfaction of health organizations,” *International Journal of Environmental Research*, vol. 17, no. 1, 2023.
6. M. Fazel, K. Hoagwood, S. H. Stephan and T. Ford, “Mental health interventions in schools in high-income countries,” *The Lancet Psychiatry*, vol. 1, no. 5, pp. 377–387, 2014.

A. Kendrick, M. K. Tay, L. Everitt, R. Pagaling and S. Russell-Mayhew, “A longitudinal multi-method inquiry of educational workers’ use of interventions for positive mental wellbeing,” *Healthcare*, vol. 12, no. 22, 2024.

7. V. M. Disilio and E. C. Callo, “The role of organizational support and teachers’ workload on teachers’ well-being,” *International Journal of Research Publications*, vol. 150, no. 1, 2024.
8. V. K. Corrigan, R. Newman, P. W. Richmond, E. B. Strand and J. M. Vaisman, “The future of flourishing in education: A systems-informed positive psychology approach,” *Frontiers in Veterinary Science*, vol. 11, 2025.

A. March, E. Stapley, D. Hayes, R. Town and J. Deighton, “Barriers and facilitators to sustaining school-based mental health and wellbeing interventions,” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, no. 6, 2022.

ENERGETİKA VƏ ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ BÖLMƏSİ
MƏQALƏLƏR

BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU: GÜNƏŞ ENERJİSİ SİSTEMLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI

Mirzəyeva Sevinc Marlen qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0009-0008-3737-490X
E-mail: sevinc.mirzeyeva@asoiu.edu.az

Allahverdiyeva Dəniz Fikrət qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, bakalavr
ORCID ID: 0009-0002-1475-4009
E-mail: allahverdiyevadeniz91@gmail.com

Abstract: Solar energy systems on the Absheron Peninsula face a persistent problem: dust settles on panel surfaces faster than most maintenance schedules can handle, and summer temperatures regularly push hardware beyond its comfortable operating range. Together, these two factors eat into energy output in ways that manual monitoring struggles to address consistently.

The system proposed in this research replaces periodic human intervention with continuous, sensor-driven decision-making. Data from field sensors is fed into a digital replica of the physical installation, where the system tests and evaluates potential responses before anything is executed on actual hardware. Only actions that pass this validation step are applied - reducing the risk of equipment stress while keeping output as high as conditions allow. Network-level security is built into the architecture from the start, rather than added as an afterthought.

Early projections based on modeled conditions suggest efficiency improvements in the range of 20%, with investment recovery expected within roughly two years. More broadly, the approach aims to make industrial solar infrastructure in Azerbaijan more reliable and longer-lasting - not by replacing the technology, but by managing it more intelligently.

Keywords: Artificial Intelligence, Photovoltaic Systems, Edge Computing, Digital Twin, Efficiency Optimization.

Giriş

Bu gün həm dünyada, həm də Azərbaycanda yaşıl enerjiyə olan maraq heç vaxt olmadığı qədər yüksəkdir. Artıq söhbət sadəcə enerji əldə etməkdən deyil, mövcud resurslardan nə dərəcədə ağıllı və səmərəli istifadə etməkdən gedir. Azərbaycan 2030-cu ilə qədər enerji istehsalında bərpa olunan mənbələrin payını 30%-ə çatdırmağı hədəfləyir [1]. Bakıda keçirilən COP29 sammiti isə bu məqsədin nə qədər ciddi və strateji bir addım olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Lakin yerli şəraiti, xüsusən də Abşeron yarımadasını nəzərə alanda konkret çətinliklərlə qarşılaşırıq. İllik orta günəş radiasiyası 1700–1900 kWh/m² ilə böyük üstünlük təşkil etsə də, yarımadanın yüksək toz yükü və kəskin temperatur amplitudası fotovoltaik panellərin performans nisbətini (PR) əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır [2]. Ənənəvi idarəetmə sistemləri bu dəyişiklikləri real vaxtda izləyə bilmir – problem artıq yaranandan sonra müdaxilə edilir. Bu isə həm enerji itkisinə, həm də avadanlığın vaxtından əvvəl köhnəlməsinə səbəb olur. Məhz burada süni intellekt (Sİ) dövrəyə girir. Sİ sensorlardan gələn böyük həcmli məlumatları saniyələr içində təhlil edərək nasazlıqları öncədən proqnozlaşdırır, sistemi avtomatik tənzimləyir və proaktiv texniki xidməti mümkün edir [3]. Bu tezis həmin imkanları araşdırır - Sİ metodlarının günəş enerjisi sistemlərinin optimallaşdırılmasındakı rolunu ümumiləşdirir və nəticələrin Azərbaycanın sənaye şəraitinə tətbiq perspektivlərini dəyərləndirir.

Günəş enerjisi sistemlərində performans itkilərinin əsas səbəbləri

Günəş panellərinin kağız üzərindəki gücü ilə real həyatdakı performansı eyni olmur. Bir sistemin nə dərəcədə yaxşı işlədiyini anlamaq üçün biz Performans Əmsalından (PR) istifadə edirik. Bu əmsal, sadə dildə desək, günəşin bizə verdiyi enerjinin nə qədərini itirmədən elektrikə çevirə bildiyimizi göstərən bir "səmərəlilik pasportu"dur. Bu gün dünyada standart sistemlər adətən 75–82% performansla çalışır [4]. Yəni, günəşin enerjisinin təxminən beşdə birini elə quraşdırılan yerdəcə itiririk.

Abşeron yarımadasının özünəməxsus havası isə bu itkiləri daha da qabardır. Burada qarşımıza çıxan maneələri dörd qrupda toplamaq olar:

1. Tozlanma faktoru: Bakının küləkli və sənaye havası panellərin üzərində görünməz bir "toz pərdəsi" yaradır. Bu tozlar hər gün enerjinin kiçik bir hissəsini (0,05–0,15%) "oğurlayır". Yağışın yağmadığı quraq aylarda isə bu yığılan tozlar ümumi səmərəliliyi 3,5%-ə qədər aşağı sala bilir [2].
2. İstilik sınağı: Çoxları elə bilir ki, günəş nə qədər çox qızdırsa, enerji də bir o qədər çox olar. Əslində isə panellər qızdıqca yorulur. Temperatur 1 dərəcə artdıqda belə güc 0,5% azalır. İyulun o məşhur istisində panellərin temperaturu 70°C-yə çıxanda, biz faktiki olaraq enerjimizin 20%-ni təkcə istiyə qurban veririk.
3. Bucaq altındakı itkilər: Panellərin günəşə hansı tərəfdən baxması vacibdir. Əgər panel hərəkətsizdirsə və günəşi "izləmirsə", biz illik potensialın dörddə birini (20–25%) sadəcə bucağı düz tutmadığımıza görə itiririk.
4. Texniki sızmalar: Hər şey mükəmməl olsa da, elektrik enerjisi kabellərdən və cihazlardan keçərkən yenə də 5–8% civarında kiçik "texniki sızmalar" baş verir.

Bütün bu rəqəmlər bir az ruhdan salıcı görünə bilər. Lakin əsas məsələ budur: bu itkilər təsadüfi deyil, müəyyən bir qanunauyğunluqla baş verir. Bu da o deməkdir ki, biz bu itkiləri öncədən proqnozlaşdıra bilərik. Məhz burada süni intellekt və maşın öyrənməsi köməyimizə çatır. Biz bu modellər sayəsində itkiləri sadəcə müşahidə etmirik, həm də onları önləmək üçün "ağıllı" həllər hazırlayırıq.

Süni İntellekt alqoritmlərinin tətbiqi

Ağıllı İdarəetmə Arxitekturası: "Sense-Think-Act" Dövrəsi. Süni intellektin günəş stansiyalarında tətbiqi sadəcə bir proqram yükləmək demək deyil–bu, sistemə "düşünmək" qabiliyyəti qazandırmaqdır. "Sense-Think-Act" dövrəsi də məhz bunu təsvir edir: sistem artıq problem yarandıqdan sonra reaksiya vermir, hadisələri hələ baş vermədən idarə edir.

Hiss et (Sense): Sistemin sinir ucları. Hər şey IoT sensor şəbəkəsi ilə başlayır. Temperaturdan toz sıxlığına qədər hər parametr Ağıllı Ölçmə (Smart Metering) vasitəsilə saniyəlik izlənilir. Bu məlumat axını sistemə real vaxtda kəskin bir "görmə" qabiliyyəti verir.

Düşün (Think): Əvvəlcə virtual sınaq. Toplanan məlumatlar dərhal real avadanlığa tətbiq edilmir – sistem əvvəlcə "düşünür". Rəqəmsal Əkiz (Digital Twin) burada işə düşür: stansiyanın virtual surəti üzərində simulyasiyalar aparılır. "Abşeronun bu günkü tozlu havasında panelləri yumağa dəyərmi?" kimi suallara heç bir maddi risk olmadan cavab tapılır. İzahat verilən Sİ (XAI) isə bu qərarların məntiqini mühəndisə açıq göstərir – sistem qara qutu kimi deyil, hər addımını izah edən bir köməkçi kimi işləyir.

Hərəkət et (Act): Təcrübədən öyrənən idarəetmə. Qərar verildikdən sonra Data Acquisition sistemi əmri fiziki avadanlığa ötürür. Gücləndirilmiş Öyrənmə (Reinforcement Learning) alqoritmləri panelin yönünü günəşə doğru tənzimləyir – və hər dəfə keçmiş təcrübəsindən öyrənərək bir addım daha yaxşılaşır.

Təhlükəsizlik və infrastruktur. Sistemin beyni nə qədər güclü olsa da, fiziki təhlükəsizlik hər şeydən öndədir. Qaydalara əsaslanan nəzarət (Rule-based Safety Control) Sİ-nin səhv qərarlarını sığortalayır – gərginlik kritik həddə çatarsa, sistem Sİ-ni gözləmədən özünü qoruma rejiminə keçirir. Bütün hesablamalar isə məlumat buluda getmədən, stansiyanın daxilindəki Edge və Fog Computing səviyyəsində emal edilir.

Kibertəhlükəsizlik və proqnozlaşdırılan xidmət. Enerji obyektləri strateji infrastruktur olduğundan məlumatın şifrələnməsi və müdaxilənin aşkarlanması (IDS/IPS) sistemin əsasını təşkil edir. Bu fonunda Proqnozlaşdırılan Texniki Xidmət (Predictive Maintenance) işləyir – Abşeronun

duzlu və tozlu iqlimində hansı detalın nə vaxt sıradan çıxacağını bir həftə əvvəldən mühəndisə xəbər verir. Beləliklə, "yanğın söndürmək" əvəzinə hər şey vaxtında və planlı şəkildə idarə olunur.

Müqayisəli göstəricilər və Azərbaycan perspektivi

Bakı iqliminin xüsusiyyətləri [2] və beynəlxalq təcrübələr [3, 4] əsasında apardığımız hesablamalar göstərir ki, 1 MVt gücündə sənaye tipli günəş stansiyalarında Süni İntellektin (Sİ) tətbiqi nəticələri kökündən dəyişir. Aşağıdakı cədvəl bu fərqi rəqəmlərin dili ilə aydın şəkildə ortaya qoyur:

Cədvəl 1.

Ənənəvi və Sİ əsaslı günəş enerjisi sistemlərinin müqayisəsi

Göstərici	Ənənəvi sistem	Sİ ilə təchiz edilmiş sistem
Performans Əmsalı (PR)	75–82%	88–89%
Panelin İstismar Ömrü	25 il	30+ il
ROI (İnvestisiyanın Geri Dönüşü)	14–16 il	9–11 il
LCOE (Enerji Maya Dəyəri - USD/kWh)	0,065–0,080	0,042–0,048
Plansız Dayanma Halları	Bazis (Standart)	60–70% daha az
24 Saatlıq Proqnoz Dəqiqliyi	~75%	~93%

Cədvəldən göründüyü kimi, Sİ tətbiqi ilə enerjinin maya dəyəri (LCOE) 0,042–0,048 USD/kWh səviyyəsinə qədər enir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycandakı sənaye istehlakçıları üçün günəş enerjisi mövcud tariflərdən 30–35% daha ucuz başa gəlir [1, s. 47]. Bu rəqəmlər sübut edir ki, günəş enerjisi artıq sadəcə "ekoloji seçim" deyil, həm də iqtisadi cəhətdən ən sərfəli yoldur. Lakin bu uğura çatmaq üçün Azərbaycanın yerli şəraitini nəzərə alan bəzi texniki tələblər şərtdir:

Sənaye standartları: Sənaye zonalarında qurulan stansiyalar partlayış və yanğın təhlükəsizliyinə dair ATEX/HAZLOC sertifikatlarına malik olmalıdır.

Kritik müdafiə: Kibertəhlükəsizlik tərəfində IEC 62443 protokolunun tətbiqi, şəbəkənin kənar müdaxilələrdən qorunması üçün mütləqdir.

İqlimə uyğunlaşma: Abşeronun yüksək toz yükünü nəzərə alaraq, avtomatik hidravlik təmizləmə sistemləri xüsusi konfiqurasiya edilməli və Sİ tərəfindən idarə olunmalıdır [5].

Nəticə

Bu tədqiqat işi göstərir ki, Azərbaycanın, xüsusilə də Abşeron yarımadasının zəngin günəş enerjisi potensialından maksimum yararlanmaq üçün bizə sadəcə "panellər" deyil, "ağıllı sistemlər" lazımdır. Apardığım analizlər nəticəsində gəldiyim əsas qənaətlər aşağıdakılardır:

1. Texnologiya sadəcə seçim deyil, ehtiyacdır: Abşeronun tozlu və dəyişkən iqlimi ənənəvi panellərin səmərəliliyini hər il görünməz şəkildə azaldır. Süni İntellekt (Sİ) əsaslı "Sense-Think-Act" modeli bu təbiət hadisələrini rəqibdən müttəfiqə çevirir. Proqnozlaşdırma dəqiqliyinin 93%-ə çatması [3] enerji itkilərini "hadisədən sonra" deyil, "hadisədən əvvəl" önləməyə imkan verir.

2. İqtisadiyyatın yeni dili: Hesablamalarımız sübut edir ki, Sİ tətbiqi ilə enerjinin maya dəyərini (LCOE) 0,042–0,048 USD/kWh səviyyəsinə endirmək mümkündür. Bu, günəş enerjisinin sənaye istehlakçıları üçün mövcud tariflərdən təxminən 35% daha ucuz olması deməkdir. Beləliklə, yaşıl enerji sadəcə ekoloji bir hədəf deyil, həm də ciddi bir biznes üstünlüyünə çevrilir.

3. Daha uzun ömürlü investisiya: Panellərə verilən 25 illik standart zəmanəti Süni İntellektin "Proqnozlaşdırılan Texniki Xidmət" (Predictive Maintenance) yanaşması ilə 30 ildən çox müddətə uzatmaq mümkündür. Bu, avadanlıqları "yorulmadan" və kritik xətalar yaranmadan idarə etmək sayəsində mümkündür.

4. Gələcəyə baxış: Azərbaycanın 2030-cu il üçün müəyyən etdiyi "Yaşıl artım" hədəflərinə çatmaq üçün bu cür rəqəmsal transformasiyalar qaçılmazdır. Cisco infrastrukturuna əsaslanan təhlükəsiz şəbəkələr və Virtual Elektrik Stansiyaları (VPP) modeli yaxın gələcəkdə ölkəmizin enerji şəbəkəsini daha dayanıqlı və müstəqil edəcəkdir.

Yekun olaraq deyə bilərik ki, günəş enerjisi sistemlərinə Süni İntellektin inteqrasiyası Azərbaycanın enerji keçidi prosesində ən sürətli və səmərəli katalizator rolunu oynayacaqdır. Bu

texnologiya bizə təbiətin verdiyi enerjini sadəcə toplamağı deyil, onu həm də "ağıllı" şəkildə idarə etməyi öyrədir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycanda 2030-cu ildə bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 37,9 faizə çatdırılması nəzərdə tutulur – renewables.az, 28.05.2025. URL: https://renewables.az/az/news/az-rbaycanda-2030-cu-ild-b-rpa-olunan-enerji-m-nb-l-rinin-pay-n-n-37-9-faiz-atd-r-lmas-n-z-rd-tutulur
2. Mammadov R., Hasanov F. Solar radiation and dust soiling patterns on the Absheron Peninsula: a 10-year empirical study // Renewable Energy. – 2022. – Vol. 189. – P. 514–527.
3. Sharma A., Patel N., Gupta R. Hybrid CNN-LSTM and reinforcement learning framework for solar PV optimization in hot-arid climates // Applied Energy. – 2023. – Vol. 331. – P. 120412.
4. Li X., Wang J., Chen H. Predictive maintenance for photovoltaic systems using IoT sensor fusion and deep learning // Solar Energy. – 2022. – Vol. 244. – P. 88–101.
5. Kaur M., Singh D. Edge AI architecture for real-time energy management in distributed solar systems // IEEE Transactions on Industrial Informatics. – 2023. – Vol. 19, No. 4. – P. 5112–5123.

NZEB ÇƏRÇİVƏSİNDƏ DAĞLIQ ƏRAZİLƏR ÜÇÜN GÜNƏŞ-GEOTERMAL HİBRİD İSTİLİK SİSTEMLƏRİNİN SƏMƏRƏLİLİK ANALİZİ

Babayeva Sevinc Şulan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, t.e.n.
ORCID ID: 0000-0002-9334-5483
E-mail: babayeva_sevinc64@mail.ru

İsayeva Ruhəngiz Fərhad qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0001-3580-1954
E-mail: ruhengizisayeva28@gmail.com

Abstrackt: In modern times, efficient management of energy resources and application of sustainable development principles are one of the main priorities of regional development, especially in rural areas. The presented article is devoted to modeling and assessing the efficiency of hybrid heat supply systems based on renewable energy sources within the "Smart Village" concept. The main goal of the research is to develop environmentally friendly and economically efficient heat distribution and control mechanisms that can be applied in areas with complex climatic and relief characteristics. The problems caused by traditional heating systems (high carbon emissions, energy losses) were analyzed, and the operating principles of hybrid systems integrating solar collectors, geothermal energy, biomass and heat pumps were investigated as alternatives. At the same time, international experiences were reviewed and ways to achieve near-zero energy consumption (NZEB) in buildings were studied through sensor technologies (IoT) and digital management platforms. According to the results of the study, optimization of solar-geothermal heat pump systems on a single platform allows reducing heat losses in mountainous and rural areas by 20-25%, increasing energy sustainability and minimizing carbon emissions. This approach is of great scientific and practical importance, especially for reconstruction and construction works and the construction of sustainable infrastructure in liberated territories (for example, in the Karabakh region).

Keywords: Smart village, hybrid heating systems, renewable energy, heat pumps.

Giriş

Bugün enerji resurslarının səmərəli idarə olunması və davamlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqi dünya miqyasında ən vacib prioritet sahələrdən biri hesab olunur. Enerji istehsalının etibarlılığı və səmərəliliyi, xüsusən də kənd yerlərində, regional inkişafın əsas göstəricilərindən biridir. Enerji

sistemlərinin modernləşdirilməsi, alternativ enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi bu sahədə yeni yanaşmaların formalaşmasına səbəb olmuşdur.

Son illərdə beynəlxalq səviyyədə müzakirə edilən və geniş tətbiq olunan yanaşmalardan biri də "Ağıllı Kənd" konsepsiyasıdır. Bu konsepsiya kənd yerlərinin inkişafını təkcə texnoloji baxımdan deyil, həm də sosial-iqtisadi və ekoloji baxımdan təmin etməyə yönəlmiş mürəkkəb bir model hesab olunur. "Ağıllı Kənd" sistemi kənd infrastrukturunun müxtəlif komponentlərinin - enerji təchizatı, su və sanitariya, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rəqəmsal idarəetmə və ətraf mühitin qorunmasının qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Bu modelin əsas məqsədi kənd əhalisinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq və resurslardan daha səmərəli istifadə etməklə davamlı inkişafı təmin etməkdir.

"Ağıllı kənd" konsepsiyasında istilik yalnız enerji istehsalı və paylanması ilə məhdudlaşmır. Bu sistem həmçinin rəqəmsal idarəetmə, sensor texnologiyası, məlumatların analitikası və enerji optimallaşdırılması kimi qabaqcıl texnologiyaların istifadəsini də əhatə edir. Sensor şəbəkələri və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri temperaturun, enerji istehlakının və sistem parametrlərinin real vaxt rejimində monitorinqinə və idarə olunmasına imkan verir. Bu, enerji itkilərinin azaldılması və sistemin ümumi səmərəliliyinin artırılması üçün şərait yaradır.

Kənd yerlərinin inkişafı və onların müasir texnologiyalara əsaslanaraq yenidən qurulması Azərbaycan Respublikasının əsas dövlət siyasətlərindən biridir. Son illərdə həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin mərkəzində "ağıllı kənd" modelinin istifadəsi dayanır. Bu kontekstdə Zəngilan yaz rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən ilk "Ağıllı Kənd" layihəsi ölkədə müasir enerji və infrastruktur həllərinin tətbiqində mühüm təcrübə hesab olunur.

"Ağıllı kənd" anlayışı

İlk dəfə 21-ci əsrin əvvəllərində Avropa İttifaqı və OECD(The Organisation for Economic Co-operation and Development) tərəfindən formalaşdırılmış və sonradan enerji, informasiya texnologiyaları və regional inkişaf sahələrində çoxsaylı tədqiqatlarla elmi cəhətdən təsdiqlənmişdir. Bu yanaşmaya görə, "ağıllı kənd" təkcə qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunmuş yaşayış sahəsi deyil, həm də sosial-iqtisadi inkişafı rəqəmsal şəkildə idarə edən mürəkkəb ekosistemdir. Son 20 ildə aparılan tədqiqatlar göstərib ki, ağıllı kənd infrastrukturu enerji təchizatı, su istehlakı, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və yaşayış mühiti kimi sahələrdə inteqrasiya olunmuş idarəetmə tələb edir [1,2].

Dünya ölkələrində "ağıllı kənd" infrastruktorları

Son 20 ildə dünya ölkələri müxtəlif iqlim və məkanlarda "ağıllı kənd" konsepsiyasını inkişaf etdiriblər və bu təcrübə istilik sistemlərinin modernləşdirilməsi üçün möhkəm elmi əsas təmin edib. Avropa Birliyində (xüsusilə İsveç, Finlandiya, Hollandiya və Almaniya), Asiyada (Cənubi Koreya, Çin və Yaponiya) və Şimali Amerikada aparılan pilot "ağıllı kənd" layihələri göstərib ki, istilik sistemlərində texnologiya inteqrasiyası və enerji optimallaşdırılması sistemin səmərəliliyini 40-60% artırır. [2,12].Finlandiya və İsveç kimi isti iqlimə malik ölkələrdə ən yaxşı seçim geotermal enerji və istilik nasoslarını istilik şəbəkəsinə qoşmaqdır. "Ağıllı rayon istilik şəbəkəsi" adlanan model yeraltı boru kəmərlərindən istifadə edərək binalar arasında istilik balansını avtomatik olaraq idarə edir (şəkil 1.).



Şəkil 1.Ağıllı kəndin funksional xassələrinin çoxşaxəliyi

Günəş -geotermal nasosu sisteminin səmərəliliyi

Günəş-geotermal istilik nasosu sisteminin müxtəlif iş rejimləri arasında növbələşmə boru kəmərlərində quraşdırılmış klapanların açılması və bağlanması, eləcə də sistemin su nasosunun açılması və bağlanması ilə əldə edilir (şəkil 2.). Təcrübələr zamanı müxtəlif əməliyyat parametrlərini izləmək üçün sistemə termometrlər, axın ölçənlər və su ölçənlər inteqrasiya olunub. Bundan əlavə, təcrübə sistemində bir neçə temperatur ölçmə nöqtəsi quraşdırılıb. İstilik nasosunun giriş və çıxışındakı temperatur və təzyiq ölçülür. Bundan əlavə, boru istilik dəyişdiricisinin giriş və çıxışındakı temperatur və təzyiq, eləcə də günəş kollektorunun giriş və çıxışındakı temperatur və təzyiq qeydə alınır. Eynilə, istilik akkumulyatorunun giriş və çıxışındakı (yük tərəfi) və kapilyar borunun ucundakı temperatur və təzyiq ölçülür. Nəzarət edilən və qeydə alınan iş parametrləri və şərtləri məlumatların toplanması sistemi vasitəsilə vizual platformaya ötürülür. Bu, müxtəlif təcrübə nəticələrinin və məlumat axınlarının sistematik qiymətləndirilməsinə və təhlilinə imkan verir [3,4,15].



Şəkil 2. Günəş-geotermal istilik nasosu sisteminin sxemi (AutoCAD programı)

Tədqiqat Xankəndi ərazisində təxminən 39,7795°Ş və 46,7997°Ş-də yerləşir və Xankəndi şəhərini əhatə edir. Qarabağ bölgəsinin sərt dağlarında yerləşən bu bölgə dəniz səviyyəsindən 800-900 metr yüksəklikdə yerləşməsi və mülayim iqlimi sayəsində zəngin iqtisadi və geoloji mühitə malikdir (cədvəl 1, şəkil 3). Dağlar və vadilər ərazidə geotermal enerji potensialını öyrənmək üçün çox vacibdir [5,6].

GeoTSOL Programı

Bütün istilik nasos sistemləri müxtəlif istilik mənbələri üçün qiymətləndirilə bilər: torpaq (zond və kollektor), yeraltı su və hava. Proqram təminatı, bir il ərzində bütün istilik nasos sisteminin dinamik dəqiq mərhələli simulyasiyasını göstərmək üçün düzgün COP-u müəyyən edir. Bu parametr və əlavə dəqiq mərhələli simulyasiya nəticələri ilə Geot*Sol istilik istehlakının gözlənilən xidmət müddətinə nisbətini təmin etməklə sistemin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirilir [11,13].

Nəticələr və müzakirələr

Tədqiqat çərçivəsində Xankəndi ərazisinin iqlim və coğrafi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, "Ağıllı Kənd" infrastrukturunda tətbiqi planlaşdırılan fərqli istilik mənbəli (Torpaq zond, torpaq kollektor, hava və qrunt su) hibrid istilik nasosu sistemlərinin (HPS2, HPS3konfiqurasiyaları) termodinamik, energetik və ekoloji göstəriciləri GeoTSol mühitində simulyasiya edilmişdir [8,14].

Cədvəl 1.

Mövsümi performans faktorunun (SPF) müqayisəli dinamikası

Növlər	1. İstilik nasosunun SPF-i	2.İstilik nasos sisteminin SPF-i	3.Sistemin SPF-i (İN + Günəş)
Torpaq zond HPS2	4,20	4,00	0,00
Torpaq zond HPS3	3,30	3,10	4,40
Kollektor HPS2	3,00	3,70	0,00

Kollektor HPS3	3,50	3,30	4,30
Hava HPS2	3,20	3,20	0,00
Hava HPS3	2,90	2,90	3,70
Yeraltı su HPS2	5,40	4,70	0,00
Yeraltı su HPS3	4,50	4,00	5,00



Şəkil 3. Mövsümi performans faktorunun (SPF) müqayisəli dinamikası

Nəticə.

Tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, dağlıq ərazilərdə günəş və geotermal enerji mənbələrinin hibrid istilik nasosları ilə inteqrasiyası enerji səmərəliliyinin artırılması üçün perspektivli yanaşmadır. GeoTSOL simulyasiyalarına əsasən, müxtəlif sistemlər arasında yeraltı su mənbəli HPS3 konfiqurasiyası 5,00 SPF, torpaq zondlu HPS3 isə 4,40 SPF göstəricisi ilə yüksək mövsümi performans nümayiş etdirmişdir. Əldə olunan nəticələr günəş-geotermal hibrid sistemlərin NZEB və "Ağıllı Kənd" konsepsiyaları çərçivəsində tətbiqinin enerji itkilərinin və karbon emissiyalarının azaldılmasına, həmçinin dayanıqlı istilik təchizatının təmin edilməsinə töhfə verə biləcəyini göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. 14 June 2024 Optimizing Thermal Energy Sharing in Smart District Heating Networks Anna Dattilo1 , Francesco Melino , Mattia Ricci and Paolo Sdringola https://www.mdpi.com/1996-1073/17/12/2936
2. A Comprehensive Review of Geothermal Heat Pump Systems MDPI Processes July 202513(7):2142 DOI:10.3390/pr13072142 LicenseCC BY 4.0 https://www.researchgate.net/publication/393462891_A_Comprehensive_Review_of_Geothermal_Heat_Pump_Systems
3. A comprehensive review of recent developments in smart grid through renewable energy resources integration February 2024Heliyon 10(13) DOI:10.1016/j.heliyon.2024.e25705 LicenseCC BY-NC-ND 4.0 https://www.researchgate.net/publication/377937865_A_comprehensive_review_of_recent_developments_in_smart_grid_through_renewable_energy_resources_integration
4. A comprehensive study of renewable energy sources: Classifications, challenges and suggestions Energy Strategy Reviews Volume 43, September 2022, 100939 https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.100939
5. A novel smart community: Combining a flexible heating system as electrical demand response to enhance local renewable energy integration International Journal of Electrical Power and Energy SystemsArticleOpen Access2025 DOI: 10.1016/j.ijepes.2025.110775 https://www.scopus.com/pages/publications/105007822542?origin=resultslist
6. Comprehensive stability analysis of pumped storage power station under wide-load operation across the full head range: Quantitative evaluation and global sensitivity Chen, S. , Cao, X. , Zhang, P. , Zhang, J. , Liu, Y. Energy , 347, 140329 2026 https://www.scopus.com/pages/publications/105029571201?origin=resultslist -

7. Critical review of fault localization techniques in the age of smart grids: performance, complexity, and the path to hybrid solutions Xu, L. , Ali, M.S. , Kwang, T.C. , ... Smadi, I.A. , Albatran, S. Multiscale and Multidisciplinary Modeling Experiments and Design , 9(1), 47 2026 https://www.scopus.com/pages/publications/105023392363?origin=resultslist

8. Design and Assessment of District Heating Systems with Solar Thermal Prosumers and Thermal Storage February 2021 https://www.researchgate.net/publication/349544613_Design_and_Assessment_of_District_Heating_Systems_with_Solar_Thermal_Prosumers_and_Thermal_Storage

9. Does Electrifying Residential Buildings in China Support Its Carbon Neutrality Goal Yang, X. , Xu, X. , Liu, Y. , Dong, J. , Xie, D. Environmental Science and Technology , 60(3), pp. 2410–2419 2026 https://www.scopus.com/pages/publications/105028800425?origin=resultslist

10. Dual-season thermal energy storage-integrated heat pump system for load shifting: experiments, modeling and nationwide analysis Qiao, Y. , Li, Z. , Wang, L. , ... Liu, X. , Shen, B. Energy , 344, 139849 2026 https://www.scopus.com/pages/publications/105027305226?origin=resultslist -

11. Elsevier / Renewable Energy (2025). "Dynamic seasonal energy management of borehole thermal energy storage and smart heat pump synergies..." March 2026Applied Energy 406: 127261 DOI:10.1016/j.apenergy.2025.127261

12. MDPI Energies (2024). "Ground Source Heat Pumps in Buildings Revisited and Prospects. Energies 2024, 17(13), 3329; https://doi.org/10.3390/en17133329

13. GeoT*SOL | Design software for heat pump systems

14. MDPI Sustainability (2023). "Dynamic Energy Analysis of Different Heat Pump Heating Systems Exploiting Renewable Energy Sources." Sustainability 2023, 15(14), 11054; https://doi.org/10.3390/su151411054 - -

15. NEXUS-Scheduler: A Context-Aware Task Scheduling and Resource Optimization Framework for Real-Time IoT Applications in Fog–Cloud Environments Concurrency and Computation: Practice and ExperienceArticle2026 DOI: 10.1002/cpe.70550 https://www.scopus.com/pages/publications/105030494757?origin=resultslist

ENERGETİKA VƏ ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ BÖLMƏSİ
TEZİSLƏR

ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ TƏHSİLİNDƏ SİMULYASİYA ƏSASLI TƏDRİS MODELLƏRİNİN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Verdiyeva Aysel Zabit qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti
E-mail: aysel.verdiyeva@mdu.edu.az

Abstract: Electric engineering education is undergoing rapid transformation due to technological advancement. Traditional teaching methods face limitations such as high cost, safety issues, and lack of practical exposure in laboratory settings. Therefore, simulation-based teaching models have gained importance as an effective alternative. This study evaluates the effectiveness of simulation-based learning in electrical engineering education and its impact on students' academic performance, practical skills, and motivation. Simulation tools allow students to model and analyze electrical systems in a virtual environment, change parameters, and observe system behavior without risk. This approach supports the development of analytical and problem-solving skills. Results show that simulation-based teaching improves students' understanding of complex concepts and enhances their

ability to apply theory in practice. It also increases engagement and learning motivation by making the process more interactive. However, it is most effective when combined with traditional laboratory methods rather than replacing them. Overall, simulation-based teaching is a promising approach that improves learning outcomes and better prepares students for real engineering practice

Keywords: electric engineering education, simulation-based teaching, virtual laboratory, learning outcomes, engineering skills.

Giriş

Elektrik mühəndisliyi təhsili müasir dövrdə sürətlə dəyişən texnoloji mühitin tələblərinə uyğun olaraq davamlı transformasiya prosesindən keçir. Sənaye 4.0, rəqəmsal sistemlərin geniş tətbiqi və avtomatlaşdırma texnologiyalarının inkişafı mühəndislik təhsilinə yeni yanaşmaların inteqrasiyasını zəruri etmişdir. Ənənəvi tədris yanaşmaları uzun illər ərzində mühəndis hazırlığında əsas baza rolunu oynamış, tələbələrin fundamental nəzəri biliklərə yiyələnməsində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Lakin son illərdə elektrik mühəndisliyi sistemlərinin getdikcə daha mürəkkəb xarakter alması, yüksək texnoloji qurğuların geniş istifadəsi və real vaxt rejimində idarəetmə sistemlərinin tətbiqi bu yanaşmanın müəyyən məhdudiyyətlərini ortaya çıxarmışdır. Xüsusilə tədris prosesində istifadə olunan laboratoriya avadanlıqlarının yüksək maliyyət tələb etməsi, onların texniki baxımdan daim yenilənməsinin vacibliyi, həmçinin təhlükəsizlik risklərinin mövcudluğu təhsil müəssisələrində praktiki məşğələlərin tam və effektiv şəkildə həyata keçirilməsini çətinləşdirir. Bundan əlavə, vaxt məhdudiyyəti və böyük tələbə qruplarında fərdi yanaşmanın çətinliyi tələbələrin real mühəndislik təcrübəsi qazanmasına əlavə maneələr yaradır [1]. Bu faktorlar nəticəsində nəzəri biliklərin praktik bacarıqlara çevrilməsi prosesi bəzən zəifləyir. Məhz bu kontekstdə simulyasiya əsaslı tədris modelləri mühəndislik təhsilində innovativ və səmərəli alternativ kimi ön plana çıxmışdır. Bu yanaşma tələbələrə real mühəndislik sistemlərini fiziki laboratoriyaya ehtiyac olmadan virtual mühitdə modelləşdirmək, analiz etmək və müxtəlif ssenarilər üzərində sınaqlar aparmaq imkanı verir. Simulyasiya mühiti müxtəlif proqram təminatları vasitəsilə elektrik dövrələrinin, enerji sistemlərinin və idarəetmə mexanizmlərinin rəqəmsal şəkildə canlandırılmasına əsaslanır və tələbələrin həm nəzəri, həm də praktiki biliklərini paralel şəkildə inkişaf etdirməyə şərait yaradır.

Simulyasiya əsaslı tədrisin mahiyyəti və üstünlükləri

Simulyasiya əsaslı tədris elektrik mühəndisliyi sahəsində real sistemlərin kompüter mühitində modelləşdirilməsi, analiz edilməsi və müxtəlif şərtlər altında davranışının öyrənilməsinə əsaslanan müasir pedaqoji yanaşmadır. Bu metodologiya tələbələrə nəzəri bilikləri praktiki situasiyalarla əlaqələndirmək imkanı yaradaraq onların mühəndislik düşünmə qabiliyyətini gücləndirir. Tələbələr müxtəlif ixtisaslaşdırılmış proqram təminatlarından istifadə etməklə elektrik dövrələrini, enerji ötürmə sistemlərini, idarəetmə proseslərini və digər mühəndislik modellərini virtual mühitdə öyrənirlər [2]. Bu proses zamanı tələbələr sistem parametrlərini dəyişdirərək müxtəlif ssenariləri test edir və nəticələrin real vaxt rejimində necə dəyişdiyini müşahidə edirlər. Bu yanaşma onların analitik düşünmə, məntiqi təhlil aparma və mürəkkəb mühəndislik problemlərini həll etmə bacarıqlarının inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Eyni zamanda, vizual və interaktiv mühit öyrənmə prosesini daha aydın və anlaşılan edir, çünki abstrakt nəzəri anlayışlar praktik modellərlə dəstəklənir. Simulyasiya mühitinin mühüm üstünlüklərindən biri də təhlükəsizlik faktorudur. Real laboratoriya şəraitində baş verə biləcək elektrik zədələnmələri, avadanlıq nasazlıqları və digər risklər virtual mühitdə tamamilə aradan qaldırılır. Bu isə tələbələrə səhv etmək və həmin səhvlərdən öyrənmək üçün təhlükəsiz imkan yaradır. Bundan əlavə, simulyasiya əsaslı tədris modeli yüksək çeviklik təmin edir. Tələbələr istənilən vaxt və məkanda tədris materiallarına çıxış əldə edə bilir, bu da öyrənmə prosesini daha əlçatan və davamlı edir. Müəllimlər isə rəqəmsal platformalar vasitəsilə tələbələrin fəaliyyətini daha sistemli şəkildə izləyə, onların inkişafını qiymətləndirə və fərdi yanaşma tətbiq edə bilirlər [3].

Tədris effektivliyi və inteqrasiya yanaşması

Aparılan müqayisəli tədqiqatlar göstərir ki, simulyasiya əsaslı tədris modelləri ilə öyrədilən tələbələr ənənəvi tədris metodları ilə təhsil alan tələbələrlə müqayisədə bir sıra göstəricilər üzrə daha yüksək akademik nəticələr əldə edirlər. Xüsusilə mürəkkəb elektrik sistemlərinin analizi, dinamik proseslərin modelləşdirilməsi və mühəndislik problemlərinin həllində onların performansı daha

yüksək səviyyədə müşahidə olunur [4]. Bu fərq simulyasiya mühitinin tələbələrə nəzəri bilikləri dərhal praktik situasiyalarda tətbiq etmək imkanı verməsi ilə izah oluna bilər. Simulyasiya əsaslı tədris həmçinin tələbələrin öyrənmə motivasiyasına müsbət təsir göstərir. İnteraktiv və vizual öyrənmə mühiti tələbələrin dərs prosesinə daha aktiv şəkildə cəlb olunmasını təmin edir, bu isə biliklərin daha dərindən mənimsənilməsinə şərait yaradır. Tələbələr yalnız passiv məlumat qəbul edən deyil, eyni zamanda aktiv şəkildə model qurma, sınaq aparma və nəticə çıxarma prosesində iştirak edən subyektlərə çevrilirlər. Bu isə onların həm analitik düşünmə qabiliyyətini, həm də yaradıcı yanaşmasını gücləndirir. Bununla yanaşı, simulyasiya əsaslı tədrisin müəyyən məhdudiyyətləri də mövcuddur. Bu model real laboratoriya şəraitini tam şəkildə əvəz edə bilmir. Fiziki avadanlıqlarla birbaşa işləmək, real ölçmə cihazlarından istifadə etmək və real sistemlərin davranışını müşahidə etmək mühəndislik bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynamağa davam edir. Bu təcrübələr tələbələrə texniki intuisiyanın inkişafı və real dünya problemlərinə daha praktik yanaşma imkanı verir. Məhz bu səbəbdən ən effektiv pedaqoji yanaşma simulyasiya əsaslı və ənənəvi laborator tədrisin inteqrasiyası hesab olunur. Bu inteqrasiya modeli tələbələrə həm virtual mühitdə risk-siz və çevik öyrənmə imkanı, həm də real mühitdə praktiki təcrübə qazanmaq imkanı yaradır. Beləliklə, nəzəri biliklərin praktiki bacarıqlara çevrilməsi daha sistemli və effektiv şəkildə həyata keçirilir. Nəticə etibarilə, bu kombinasiya mühəndislik təhsilinin keyfiyyətini yüksəldir və tələbələri real peşə fəaliyyətinə daha yaxşı hazırlayır [5].

Nəticə

Nəticə olaraq, simulyasiya əsaslı tədris modelləri elektrik mühəndisliyi təhsilində müasir dövrün tələblərinə cavab verən, effektiv və innovativ pedaqoji yanaşma kimi çıxış edir. Bu model ənənəvi tədris metodlarının məhdudiyyətlərini qismən aradan qaldıraraq tələbələrə daha çevik, interaktiv və təhlükəsiz öyrənmə mühiti təqdim edir. Simulyasiya əsaslı yanaşma tədris prosesində nəzəri biliklərin daha dərindən mənimsənilməsinə və onların praktiki situasiyalarda tətbiqinə şərait yaradır. Bu modelin tətbiqi nəticəsində tələbələrin analitik düşünmə qabiliyyəti, sistemli yanaşma bacarığı və mühəndislik problemlərinin həlli kompetensiyası əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edir. Eyni zamanda, vizual və dinamik öyrənmə mühiti tələbələrin motivasiyasını artırır və onların tədris prosesinə daha aktiv şəkildə cəlb olunmasına imkan verir. Bununla yanaşı, simulyasiya əsaslı tədris tələbələrin real mühəndislik sistemlərini daha yaxşı anlamasına və mürəkkəb prosesləri daha sadə formada qavramasına kömək edir. Bununla belə, bu yanaşma ənənəvi laboratoriya təcrübələrini tam əvəz etmir, əksinə onları tamamlayan bir sistem kimi çıxış edir. Real avadanlıqlarla işləmək və praktiki təcrübə qazanmaq mühəndislik bacarıqlarının formalaşmasında hələ də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Gələcək perspektivdə süni intellekt, maşın öyrənməsi və adaptiv öyrənmə texnologiyalarının simulyasiya əsaslı tədris sistemlərinə inteqrasiyası ilə bu yanaşmanın daha da inkişaf edəcəyi, fərdiləşdirilmiş və daha effektiv tədris mühitlərinin formalaşacağı gözlənilir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Prince, M. Does active learning work Journal of Engineering Education.2014
2. Ma, J., & Nickerson, J. Hands-on, simulated, and remote laboratories. ACM Computing Surveys.2016
3. Brinson, J. Learning outcomes of virtual and physical labs. Computers & Education.2015
4. Corter, J. et al. Virtual labs in engineering education. International Journal of Engineering Education.2015
5. Garrison, D., & Kanuka, H. Blended learning in higher education. Internet and Higher Education.2016

8 MVt GÜNƏŞ VƏ 2 MVt KÜLƏK ENERJİSİ İLƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ SMART GRİD SİSTEMLƏRİNDƏ İNTELLEKTUAL İDARƏETMƏNİN ETİBARLILIĞA TƏSİRİ

Həmidova Ayşən Mirzə qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: ayshan.hamidova@socar-green.az

Abstract: This review paper examines the developments in intelligent control systems for smart grid networks integrated with an 8 MW solar photovoltaic (PV) system and a 2 MW wind turbine during the period 2020–2024. Based on a systematic analysis of recent literature, the effects of battery energy storage systems (BESS), demand response (DR) mechanisms, machine learning (ML), and reinforcement learning (RL) algorithms on grid reliability are investigated. The review reveals that intelligent control systems can reduce voltage deviation by 40–65% and frequency deviation by 50–70% compared to conventional control methods. For systems of the 8 MW solar + 2 MW wind scale, the optimal BESS capacity is found to be in the range of 3–5 MWh. RL-based control, particularly the Soft Actor-Critic (SAC) and Hybrid MPC+RL approaches, provides 8–12% higher energy efficiency than traditional rule-based methods. Grid-Forming (GFM) inverters combined with BESS achieve voltage recovery within 300 ms during grid faults. Key open research challenges include computational burden for small-scale real-time RL, battery degradation modelling, and distribution-level reliability studies.

Açar sözlər: smart grid, günəş fotovoltaik sistem, külək enerjisi, batareya saxlama, gücləndirilmiş öyrənmə, etibarlılıq, tələb idarəetməsi.

Giriş

İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində bərpaolunan enerji mənbələrinin elektrik şəbəkəsinə inteqrasiyası sürətlə artmaqdadır. ABŞ Enerji İnformasiya Agentliyinin (EIA) məlumatına görə, 2024-cü ildə qlobal yeni elektrik istehsal gücünün 58%-ni günəş sistemləri, 23%-ni isə batareya saxlama sistemləri təşkil etmişdir [1]. Bu tendensiya smart grid texnologiyalarına olan tələbi əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır.

Günəş PV sistemlərinin gücü günün vaxtına, buludluluğa və mövsümə görə kəskin dəyişir; külək turbinlərinin çıxışı isə stoxastik xarakter daşıyır. Xüsusilə kiçik güclü sistemlər – məsələn, 8 MVt günəş + 2 MVt külək miqyasındakı qurğular – yük tələbinin pik saatlarında enerji kəsintisi yaşaya bilər, artıq istehsal dövrlərində isə şəbəkə gərginliyi normadan kənara çıxa bilər [2, 3].

Bu problemlərin həlli üçün intellektual idarəetmə sistemləri (İİS) – BESS əsaslı enerji balanslaşdırması, tələb idarəetməsi (DR), Model Prediktiv Nəzarəti (MPC) və dərin gücləndirilmiş öyrənmə (RL) alqoritmləri – son illərdə intensiv şəkildə tədqiq edilmişdir [4, 5]. Hazırkı icmal bu sahədəki nailiyyətləri sistemləşdirərək 8 MVt günəş + 2 MVt külək parametrli sistemlər üçün ən perspektivli yanaşmaları müəyyən etməyi hədəfləyir.

Smart Grid Sistemlərinin texnoloji əsasları

Smart grid elektrik enerjisinin iki istiqamətli rəqəmsal axını ilə birləşdirilmiş informasiya mübadiləsini həyata keçirən müasir enerji şəbəkəsidir. Əsas texnoloji komponentlər arasında Qabaqcıl Ölçmə İnfrastrukturu (AMI), Paylanmış Nəzarət Sistemləri (DCS) və SCADA sistemləri yer alır [3]. Bərpaolunan enerji inteqrasiyası kontekstində smart grid: dəyişkən enerji istehsalının real vaxtda balanslaşdırılması; gərginlik (±5%) və tezlik (±0,2 Hz) parametrlərinin normativ hüdudlarda saxlanılması; enerji saxlama sistemlərinin optimal idarə edilməsi funksiyalarını yerinə yetirməlidir [2, 6].

8 MVt günəş PV sisteminin çıxış gücü: $P_pv = \eta \cdot A \cdot G \cdot [1 - \beta(T_c - T_ref)]$ düsturu ilə hesablanır, burada η = 18–22% – çevrilmə effektivliyi, β = 0,004–0,005 °C^{-1} – temperatur koeffisientidir. Bakı (40,4° şm.e.) üçün illik istehsal potensialı ≈ 12,8 GVt·saat/il kimi qiymətləndirilir. 2 MVt külək turbininin işə salma sürəti v_in = 3 m/s, nominal sürəti v_rated = 12 m/s-dir; Xəzər sahilinin orta külək sürəti (6–9 m/s) nəzərə alınmaqla illik potensial 4–5 GVt·saat/il təşkil edir [7].

BESS əsaslı intellektual idarəetmə

BESS intellektual idarəetmənin ən çox tədqiq edilmiş aspektlərindən biridir. Marqusee və həmmüəllifləri [8] NREL-in REopt modeli ilə günəş PV + BESS hibridi üçün texno-iqtisadi optimallaşdırma aparmış, BESS-in həm etibarlılığı artırdığını, həm də həyat dövrü xərclərini azaltdığını sübut etmişlər. NREL-in 2024-cü il texniki məruzəsinə görə litium-ion BESS-in maya dəyəri 2030-a qədər kəskin azalacağı proqnozlaşdırılır [9]. 8 MVt günəş sistemi üçün optimal BESS tutumu günəş pik gücünün 30–60%-i, yəni 2,5–5 MVt·saat aralığında götürülür [10].

Ohanu və həmmüəllifləri [4] son yeddi ildəki tədqiqatların icmalında BESS inteqrasiyasının gərginlik profilini yaxşılaşdırdığını, güc itkisini azaltdığını müəyyən etmişlər. Paylayıcı şəbəkə (33 kV və aşağı) səviyyəsindəki etibarlılıq parametrləri üzərindəki müsbət təsir xüsusilə qeyd edilmişdir (cədvəl 1).

Cədvəl 1.

8 MVt + 2 MVt yenilənəbilir enerji sistemi üçün texniki parametrlər

Parametr	Dəyər / Aralıq	Mənbə
Günəş PV pik gücü	8 MVt	[7, 10]
Külək turbini gücü	2 MVt	[7]
Optimal BESS tutumu	3–5 MVt·saat	[8, 9]
BESS effektivliyi	90–95%	[9]
Gərginlik norması	0,95–1,05 p.u.	[2, 3]
Tezlik norması	49,8–50,2 Hz	[2, 3]
Günəş: illik potensial	~12,8 GVt·saat/il	[7]
Külək: illik potensial	4–5 GVt·saat/il	[7]
DR yük köçürməsi	15–25%	[4, 6]

Gücləndirilmiş öyrənmə (RL) əsaslı idarəetmə

Waghmare və həmmüəllifləri [5] mikro şəbəkə nəzarəti üçün RL əsaslı strategiyaların sistematik icmalında PPO, SAC və TD3 alqorimlərinin ənənəvi PID nəzarəti ilə müqayisəsini vermişlər. RL əsaslı sistemlər adaptasiya qabiliyyəti və qeyri-xətti optimallaşdırma baxımından üstün nəticələr göstərmişdir. PPO alqoritminin tətbiqi ilə [11] qaydalar əsaslı nəzarətçi ilə müqayisədə illik xərclər 9,2%-ə qədər azaldılmışdır.

Shen və həmmüəllifləri [12] izolyasiya olunmuş mikro şəbəkə üçün kvant ilhamlı dərin RL alqoritmi (QIS-MEAC) işləyib hazırlamışlar. Bu alqoritm tezlik sabitliyini ənənəvi MPC, PSO-PI və GA-PI metodları ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Muyeen və həmmüəllifləri [13] GFM invertor + BESS birlikdəliyinin 300 ms ərzində gərginlik bərpasını, ±0,5 Hz daxilində tezlik sapmasını təmin etdiyini sübut etmişlər.

İdarəetmə metodlarının müqayisəsi

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, SAC alqoritmi və Hibrid MPC+RL yanaşması ən yüksək etibarlılıq göstəriciləri ilə seçilir. Lakin bu metodların hesablama resursu tələbi yüksəkdir; real vaxt tətbiqləri üçün yüngül arxitekturalar lazım ola bilər [5, 12]. 8 MVt günəş + 2 MVt külək sistemlərinin gecəlik enerji boşluğunu 2 MVt külək turbini qismən kompensə edərək batareyanın doldurulmasına töhfə verir ki, bu da özünü ödəmə əmsalını (Self-Sufficiency Rate) 30–50% artırır [8].

Cədvəl 2.

İntellektual idarəetmə metodlarının etibarlılıq göstəriciləri üzrə müqayisəsi

İdarəetmə metodu	Gərginlik azalması	Tezlik azalması	Səmərəlilik artımı	Mənbə
PID (ənənəvi)	–	–	Baza	[5]
Qaydalar əsaslı (RBC)	20–30%	25–35%	+3–5%	[11]
Neyron şəbəkəsi (ANN)	35–45%	40–50%	+5–8%	[4]
MPC	45–55%	50–60%	+6–9%	[13, 14]
PPO (RL)	50–60%	55–65%	+8–11%	[5, 11]
SAC (RL)	55–65%	60–70%	+9–12%	[5]
GFM + BESS	60–70%	55–65%	+7–10%	[13]
Hibrid MPC+RL	60–70%	65–75%	+10–13%	[14]

DR mexanizmləri intellektual idarəetmə sistemlərinin ayrılmaz hissəsi kimi qiymətləndirilir. Fang və həmmüəllifləri smart grid-in DR komponentini "tükənməz enerji mənbəyi" adlandıraraq yük çevikliyinin bərpaolunan enerji kəsilməsinin qarşısını almaqda BESS-dən daha az kapital tələb etdiyini göstərmişlər. Al-Shetwi-nin icmalında DR-nin şəbəkə sabitliyinə töhfəsi tezlik sapmasının azaldılması kontekstində xüsusilə vurğulanmışdır.

8 MVt günəş sistemi üçün DR-nin optimal tətbiq vaxtı Günəşin pik istehsal saatları (10:00–14:00) ilə məişət pik tələbi saatlarının (18:00–21:00) qismən üst-üstə düşməsi probleminə birbaşa həll yolu yaradır. Yük köçürməsi (Load Shifting) strategiyası ilə axşam pikinin 15–25%-i günorta saatlarına keçirilərək pik/vadi nisbəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıla bilər [4, 6].

Açıq tədqiqat məsələləri və gələcəyin istiqamətləri

Ədəbiyyatın icmalı bir sıra həll edilməmiş məsələlər aşkar etmişdir:

Batareya aşınmasının (degradation) idarəetməyə inteqrasiyası: Bir sıra tədqiqatlar BESS idarəetmə sistemlərinin batareyanın uzunmüddətli aşınmasını nəzərə almadığını göstərir. Zhao və Li-nin neyron şəbəkəsi əsaslı degradasiya modelinin [16] real sistemlərə tətbiqi hələ geniş yayılmamışdır.

Paylayıcı şəbəkə səviyyəsindəki etibarlılıq: Ədəbiyyatın əksəriyyəti yüksək gərginlikli sistemlərə yönəlib; 33 kV və aşağı paylayıcı şəbəkə səviyyəsində BESS-in etibarlılığa təsiri az tədqiq edilmişdir [10].

Azərbaycan enerji sisteminin xüsusiyyətləri: Xəzər sahilinin külək resursları, Bakının günəş potensialı (≈ 2700 günəş saatı/il) və mövcud şəbəkə infrastrukturu kontekstində aparılmış xüsusi tədqiqatlar son dərəcə məhduddur. Bu, milli enerji siyasəti üçün vacib boşluq təşkil edir.

Nəticə

Bu icmal məqaləsi 8 MVt günəş PV sistemi və 2 MVt külək turbini ilə inteqrasiya olunmuş smart grid şəbəkələrinin etibarlılığının artırılması üçün intellektual idarəetmə sistemlərinin 2020–2024-cü illər ərzindəki inkişafını əhatə etmişdir. Əsas nəticələr aşağıdakılardır:

1) SAC və Hibrid MPC+RL yanaşmaları gərginlik sapmasını 60–70%, tezlik sapmasını 65–75% azaltmaqla ən yüksək etibarlılıq göstəriciləri ilə seçilir;

2) 8 MVt günəş + 2 MVt külək sistemi üçün optimal BESS tutumu 3–5 MVt·saat aralığında müəyyənləşdirilmişdir;

3) GFM invertor + BESS birlikdəliyi şəbəkə qüsurları zamanı 300 ms-dən az müddətdə gərginlik bərpasını təmin edir;

4) Batareya aşınmasının idarəetməyə inteqrasiyası, yüngül RL arxitekturaları və Azərbaycan enerji sisteminə xas tədqiqatlar gələcəyin prioritet istiqamətlərini təşkil edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. U.S. Energy Information Administration (EIA). Solar and battery storage to make up 81% of new U.S. electric-generating capacity in 2024. EIA Today in Energy, 2024.
2. Fang X., Misra S., Xue G., Yang D. Smart Grid – The New and Improved Power Grid: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2012, 14(4), 944–980.
3. Ohanu C.P., Rufai S.A., Oluchi U.C. A comprehensive review of recent developments in smart grid through renewable energy resources integration. Heliyon, 2024, 10(3), e25705.
4. Khan N. et al. A Comprehensive Review of the Current Status of Smart Grid Technologies for Renewable Energies Integration. Energies, 2024, 17(16), 4128.
5. Waghmare A.V., Singh V.P., Varshney T., Sanjeevikumar P. A systematic review of reinforcement learning-based control for microgrids. Discover Applied Sciences, 2025.
6. Al-Shetwi A.Q. Sustainable development of renewable energy integrated power sector. Science of the Total Environment, 2022, 822, 153645.
7. Divya K.C., Østergaard J. Battery energy storage technology for power systems – An overview. Electric Power Systems Research, 2009, 79(4), 511–520.
8. Marqusee J., Becker W., Ericson S. Resilience and economics of microgrids with PV, battery storage. Advances in Applied Energy, 2021, 3, 100049.
9. National Renewable Energy Laboratory (NREL). Utility-Scale Battery Storage – 2024 Annual Technology Baseline. NREL ATB, 2024.
10. Terkes M. et al. A review of battery energy storage system for renewable energy penetration. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2025, 74, 104069.
11. Preprints.org. Reinforcement Learning-Based Energy Management in Community Microgrids: A Comparative Study. 2025, DOI: 10.20944/preprints202511.0053.v1
12. Shen X., Tang J., Pan F. et al. Quantum-inspired deep reinforcement learning for adaptive frequency control. Frontiers in Energy Research, 2024, 12, 1366009.
13. Muyeen S.M. et al. Enhancing microgrid resilience through GFM and GFL inverter strategies. Scientific Reports, 2025, DOI: 10.1038/s41598-025-18767-4
14. Ahmed A. et al. Improving frequency stability with adaptive MPC and COA-jDE optimized RL. Scientific Reports, 2025, DOI: 10.1038/s41598-025-00896-5
15. Al-Shetwi A.Q. et al. Integration of smart grid with renewable energy sources. Science of The Total Environment, 2023, 822.
16. Rawa M. et al. Integrated energy scheduling for grid-connected microgrids using battery degradation-aware optimization. Scientific Reports, 2025.

ANTIMATTER: SCIENCE FICTION OR THE KEY TO INTERSTELLAR TRAVEL?

Mammadli Aytaj Magsad

Azerbaijan State University of Economics
ORCID ID: 0009-0007-6932-3907
E-mail: aytacmemmedli789@gmail.com

Abstract: Beyond the solar system, the space between stars remains a mystery that humans have yet to discover. One of the primary challenges to achieving interstellar travel is creating spacecraft that can travel greater distances than current technologies allow. This paper examines the potential of antimatter to be a source of energy for interstellar travel. Antimatter is known as the exact opposite of matter. This explains that for all the basic particles of which matter is composed, there is an antiparticle, and these particles have the same mass but different energy charges. Everything in the universe is made of matter, but the absence of antimatter deprives us of the opportunity to obtain a large amount of energy in the form of gamma rays. When antimatter interacts with matter, they annihilate each other and create a large amount of energy that could make our dreams of interstellar travel a reality. When antimatter collides with matter, it can produce many times more energy than chemical combustion, nuclear fusion, and nuclear fission. Currently, NASA (National Aeronautics and Space Administration) and CERN (European Organization for Nuclear Research) are conducting research on this potential of antimatter. It is currently possible to obtain antimatter, but in very small quantities. According to NASA, if we can create larger quantities of antimatter, antimatter-powered spacecraft will cease to be science fiction and will help unlock the mysteries of the universe. If we generalize these ideas, we can say that although antimatter is not found in the universe and is very costly, the potential of utilizing antimatter as a fuel source is undeniable, and it could also have an impact on environmental sustainability. This paper explores that antimatter is not fiction. If it is useful in the future, it may be possible to carry out interstellar travel and could allow us to travel through in a shorter time but over longer distances.

Keywords: High-Energy Density, Antimatter energy, Advanced Space Propulsion.

Introduction

Antimatter is a technology that has the potential to transform space exploration. It is the most elusive technology of our time, allowing life to be created in space, where travel was once considered impossible. Unreachable. Why? How do you think you can keep a substance from destroying everything when it touches it? Antimatter destroys everything when it touches it, at the speed of light. In particular, it could lead to innovations in space exploration, and I would like to advance the idea that humans can establish bases on other planets. Because the idea of using antimatter as a source of energy for spacecraft is both very close to us and far away. Compared to traditional rocket fuel, antimatter movement promises environmental benefits in reducing carbon emissions and radioactive waste. As grand as it sounds, it requires existing technological developments and a huge amount of money to practically realize this potential of antimatter.

Experimental

Another significant challenge with antimatter involves its storage and regulation. First of all, it has been demonstrated that keeping solid or liquid antimatter in contact with any form of matter is unfeasible. This is the case due to the extremely high rates of energy generation resulting from annihilation with matter, which leads to a substantial energy loss. Essentially, it signifies that antimatter continues to annihilate with matter at high speeds upon the slightest contact with it. Thus, the sole and optimal solution is to utilize magnetic, electrostatic, or electromagnetic suspension of solid antimatter within a vacuum [1]. The frozen pellets of antihydrogen constitute solid antimatter. Examples of these systems are Penning or Paul traps.

Table 1.

Energy Output Comparison: Antimatter vs. Rocket Fuel and Other Sources [2]

Energy type	Energy Released per gram (joules)	1 Ratio compared to Antimatter energy
Antimatter+matter	$\sim 9 \times 10^{13}$	1 (reference)

Rocket fuel (Hydrogen, Oxygen, Chemical)	~1.4×10^7	~6,400,000 times less
Chemical Energy (Gasoline Nuclear Energy)	~4×10^4 ~8×10^{10}	~1,100 times less ~2,250,000,000 times less

Results and discussion

Antimatter holds great promise as a powerful source of energy compared to conventional fuels used for propulsion. Research shows that when matter and antimatter interact, they generate an extremely large amount of energy relative to their mass. Unlike chemical combustion, nuclear fission, or fusion, this process releases energy more efficiently, making antimatter a promising choice for faster and longer-distance space travel, especially for interstellar exploration. At present, institutions such as CERN and NASA have achieved limited success in producing and storing antimatter. However, these achievements are restricted to exceedingly small quantities and involve extremely prohibitive costs.

To safely have antimatter, scientists use advanced technologies such as Penning traps, which prevent contact with ordinary matter by using electromagnetic fields. Despite these advancements, significant challenges stay, including energy inefficiency during production and insufficient storage capacity. These issues are widely recognized in scientific research and are primarily technological rather than theoretical.

Future progress will depend on improving the efficiency of antimatter production and integrating antimatter with other energy sources. Additionally, further research is required to evaluate its safety and potential environmental impact. While we haven't yet been able to build antimatter-powered rockets, research suggests that antimatter is a realistic and promising idea for future space travel.

Conclusion

Seen from this perspective, putting some machines to work on creating spaceships is no longer a dream. To gather those particles with high potential, antiprotons and positrons are generated in space, but this is insufficient. Therefore, humans on Earth also produce them regularly. it is advisable for people to think about constructing a complete and efficient antimatter production line before commencing large-scale industrial production of it [3]. Currently, due to high costs, there are no energy-saving methods that utilize antimatter as an energy source. Eventually, we will discover an effective method to store and release antimatter and fully harness its energy

REFERENCES

1. Encyclopædia Britannica Britannica. (n.d.). Antimatter. In Britannica. Retrieved August 7, 2025, from Britannica website

2. Omira & Mourad (2025) Omira, S. A., & Mourad, A. H. I. (2025). Future of antimatter production, storage, control, and annihilation applications in propulsion technologies. International Journal of Thermofluids, 25, Article 101012. https://doi.org/10.1016/j.ijft.2024.101012 United Arab Emirates UniversityResearchGate

3. Notebook check (2024) - Ali, N. (2024, December 21). Antimatter propulsion: The future of interstellar travel. Notebook check. Retrieved August 7, 2025, from Notebook check website Notebook check.

EMERGING ELECTROLYSIS TECHNOLOGIES FOR GREEN HYDROGEN PRODUCTION IN AZERBAIJAN

Mammadli Javid Khagani
Azerbaijan State Oil and Industry University, PhD student
ORCID: 0009-0008-1686-3421
E-mail: mammadlijavid05@gmail.com

Abstract: This study examines emerging electrolysis technologies for green hydrogen production, with a primary focus on Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysis and its applicability in Azerbaijan. The research is motivated by the country's strong dependence on fossil fuels and its growing renewable energy potential, particularly offshore wind resources in the Caspian Sea. A comparative analysis of electrolysis technologies, including PEM, Alkaline, SOEC, and other emerging methods, is conducted to evaluate their efficiency, cost, scalability, and technological maturity.

The results indicate that AEM electrolysis offers a balanced solution by combining the advantages of low-cost materials and operational flexibility, making it well-suited for integration with renewable energy sources. While PEM and Alkaline technologies are more mature, AEM demonstrates strong potential for cost reduction and scalability despite its lower Technology Readiness Level (TRL 5–6). AEM electrolysis is identified as the most suitable technology for green hydrogen production in Azerbaijan, especially when integrated with offshore wind energy.

Key words: green hydrogen, aem electrolysis, renewable energy, azerbaijan, electrolysis technologies.

Introduction

Hydrogen plays a key role in the transition to sustainable energy systems, serving as a versatile energy carrier for electricity, heating, and transportation [1]. Among production methods, Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysis is an emerging technology that offers a promising pathway for green hydrogen due to its use of low-cost catalysts and potential to combine the advantages of alkaline and PEM systems while maintaining high efficiency [2–4].

Azerbaijan's energy sector is heavily dependent on fossil fuels, accounting for over 98% of supply [5], but recent progress in renewable energy is notable. In 2024, renewable generation increased by over 80%, reaching 13.8% of total electricity production, with an estimated potential of 27 GW [6–7]. The country aims to achieve 30% renewable capacity by 2030 and expand solar and wind installations significantly [8–9].

The offshore wind potential of the Caspian Sea presents a strong opportunity for large-scale energy generation [10]. Integrating this resource with electrolysis technologies can support green hydrogen production, contributing to energy diversification and export potential.

This study evaluates AEM electrolysis as an emerging technology, analysing its feasibility, advantages, and performance in comparison with other electrolysis methods.

Why Hydrogen Production is Relevant for Azerbaijan

Azerbaijan's hydrogen strategy is driven by its vast renewable potential, particularly offshore wind in the Caspian Sea, estimated at 157 GW (35 GW fixed-bottom, 122 GW floating), supporting large-scale green hydrogen production aligned with global decarbonization goals [11].

To advance this, Azerbaijan has partnered with Masdar, SOCAR Green, and ACWA Power to develop 3.5 GW of offshore wind capacity, contributing to the national target of 30% renewable energy in total installed capacity by 2030 [12].

Leveraging strong renewable resources and existing infrastructure such as the Southern Gas Corridor, Azerbaijan is well-positioned to export green hydrogen to Europe. Projected revenues of $230–500 million and declining production costs reinforce its economic potential [13].

Figure 1. Overall natural gas transportation route from Azerbaijan to EU via SGC

The Need for Novel Hydrogen Technologies

Hydrogen is essential for the energy transition, yet ~95% of production remains fossil-based, emitting ~830 Mt CO_2 annually (Figure 2) [14]. Green hydrogen offers a low-carbon alternative, though current technologies face cost and scalability challenges [15]. The electrolyzer market is rapidly growing (95.2% CAGR, 2024–2030, Figure 2) [16], with AEM and SOEC emerging as promising, cost-effective solutions alongside PEM and Alkaline systems.



Figure 2. Market Share of Electrolysers [16]

Emerging Technologies in Hydrogen Production

As the global shift toward green hydrogen accelerates, new hydrogen production technologies are emerging to address the cost, efficiency, and scalability challenges of conventional electrolysis. While PEM and Alkaline electrolysis remain the dominant methods with AEM being 56% of Market Share as for 2023 according to [16], next-generation technologies such as:

1. AEM electrolysis
2. SOE electrolysis
3. Photoelectrochemical water splitting etc.

Anion Exchange Membrane (AEM) Electrolysis

AEM electrolysis produces hydrogen using an anion-conducting membrane, eliminating the need for expensive noble metals and relying on low-cost catalysts. It operates in mild alkaline conditions with lower water purity requirements, improving safety and cost-efficiency. Systems such as Enapter can produce up to 99.999% pure hydrogen at ~35 bar using only water and renewable electricity [4].

AEM electrolysis splits water into hydrogen (H_2) and oxygen (O_2) using an anion exchange membrane. At the cathode, water molecules gain electrons, producing H_2 and hydroxide ions (OH^-):

$$\mathbf{2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-}$$

The OH^- ions move through the AEM membrane to the anode, where they lose electrons and form O_2 and water:

$$\mathbf{2OH^- \rightarrow 2H_2O + O_2 + 4e^-}$$

The Overall Reaction is:

$$\mathbf{2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)}$$

This allows hydrogen to be collected at the cathode and oxygen at the anode, completing the reaction cycle. Figure 3 show detailed AEM working principles.



Figure 3. Working Principle of AEM [17]

Solid Oxyde Electrolysis (SOE)

SOEs use a ceramic electrolyte to split steam into hydrogen and oxygen at high temperatures (500–850 °C). This enables high efficiency due to improved thermodynamics and reaction kinetics. They are promising for green hydrogen production, with potential for reversible operation and integration with industrial processes such as methanol or ammonia synthesis [18,19].

SOE operates at high temperatures using steam (H_2O) as the input to produce hydrogen (H_2) and oxygen (O_2).

At the Cathode, steam is reduced into hydrogen (H_2) and oxide ions (O^{2-}) by gaining electrons:

$$\mathbf{H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + O^{2-}}$$

Oxide ions (O^{2-}) travel through the solid oxide membrane to the anode. At the Anode, oxide ions release electrons and form oxygen gas (O_2):

$$\mathbf{2O^{2-} \rightarrow O_2 + 4e^-}$$

Electrons flow back to the cathode, completing the electrolysis cycle. The Overall Reaction is:

$$\mathbf{2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)}$$

Figure 4 shows detailed SOEC working principles.



Figure 4. Working principle of SOEC [20]

Photoelectrochemical (PEC) water splitting

PEC water splitting is a process that utilizes solar light and a particular semiconductor material (also known as photoelectrochemical material) to split water into H_2 and O_2 [21].

A photoelectrode (usually made of semiconductors like TiO_2 or GaAs) absorbs solar energy, generating electron-hole pairs.

Water Oxidation at the Anode:

Electrons (e^-) are excited by sunlight and move toward the cathode.Water molecules at the anode are oxidized, producing oxygen gas (O_2) and protons (H^+):

$$\mathbf{2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-}$$

Hydrogen Production at the Cathode:

The excited electrons (e^-) travel to the cathode via an external circuit. Protons (H^+) reduce to form hydrogen gas (H_2):

$$4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2$$

Overall Reaction:

$$2H_2O(l) + \text{Solar Energy} \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$$

Figure 5 shows detailed PEC water splitting working principles.



Figure 5. Working principle of PEC [21]

Result

The Competitive Analysis Table (Table 1) is summarised as shown below considering all the discussed technologies:

Table 1.

Competitive Analysis of Emerging and Existing Technologies

Feature	AEM Electrolysis	PEM Electrolysis	Alkaline Electrolysis	SOEC	PEC Water Splitting	MEC
TRL	5 (Lab)	9 (Commercial)	9 (Mature)	3–4 (Early R&D)	3 (Experimental)	4–5 (Lab)
Temp (°C)	50–80	50–80	60–90	700–1000	Ambient–80	Room
Energy Source	Renewable Electricity	Electricity	Electricity	Heat + Electricity	Solar	Organic Waste + Voltage
Electrolyte	Mild Alkaline (1% KOH)	Proton Exchange Membrane	High KOH	Ceramic Oxide	Water-Based	Wastewater
Catalyst	Ni, Co, Fe	Pt, Ir	Low-cost metals	Ceramic/Perovskite	Semiconductor	Bacteria
Efficiency (%)	60–70	65–75	60–70	80–85	10–20	20–60
Scalability	High (Modular)	High	High (Industrial)	Limited	Low	Low
Cost	Low	High	Low	Very High	High	Moderate
Renewable Suitability	Excellent	Good	Poor	Limited	Excellent	Moderate
Best Application	Grid, Hydrogen Production	Mobility, Storage	Large Plants	Industrial Heat	Solar H_2	Waste Treatment
Challenges	Durability, Scale-up	Cost, Water Purity	Flexibility	High Temp, Cost	Low Efficiency	Slow Production

Based on the Table 1, Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysis stands out as the most suitable and promising technology for hydrogen production in Azerbaijan. It offers a balance between cost, efficiency, and scalability, making it the best alternative to conventional PEM and Alkaline electrolysis and other emerhing technologies mentioned.

Figure 6 shows that AEM electrolysis combines the advantages of Alkaline and PEM technologies while avoiding their key drawbacks. It supports intermittent operation and eliminates the need for

expensive materials, making it cost-effective, scalable, and well-suited for renewable-based hydrogen production, particularly in Azerbaijan [4].



Figure 6. Comparison of AEM, Alkaline and PEM [4]

Figure 7 shows that PEM and Alkaline electrolysis are fully mature (TRL 9), while SOEC is at the demonstration stage (TRL 7). AEM remains at the prototype stage (TRL 5–6), indicating strong potential but requiring further development before full commercialization.

Figure 7. TRL of different electrolysers [24]

Table 2 illustrates Opportunity Benefit/Risk Analysis of the AEM Electrolysis technology.

Table 2.

Opportunity/Risk Analysis

Factor	Opportunities (✓)	Risks (✗)	Mitigation Strategies
Cost	Lower capital and operational costs due to non-precious metal catalysts (Ni, Co) instead of PGMs	Membrane durability issues may increase maintenance costs	Invest in long-life membranes and improve stability
Efficiency	More efficient than Alkaline; suitable for intermittent renewable energy	Lower current density (~0.2 A/cm² vs 1–2 A/cm² for PEM)	Optimize catalysts and system design to improve current density
Scalability & Market Adoption	Growing interest; companies like Enapter scaling up	Not fully commercialized (TRL 5–6), limiting large-scale adoption	Demonstration projects, partnerships, and policy support

Renewable Energy Integration	Better adaptability to solar and wind than Alkaline	Requires validation in large-scale renewable projects	Pilot projects and scaling in renewable energy hubs
Hydrogen Purity & Industrial Use	High purity hydrogen (99.9–99.999%), suitable for industry and export	Membrane sensitivity to oxygen affects performance	Advanced coatings and material improvements
Competitive Positioning	Cost-effective alternative to PEM with better efficiency than Alkaline	Strong competition from mature technologies (PEM, Alkaline)	Accelerate scale-up and demonstrate long-term cost benefits

To conclude, AEM electrolysis presents significant opportunities due to low-cost materials, renewable energy compatibility, and high hydrogen purity, making it a strong candidate for Azerbaijan's green hydrogen strategy. While membrane durability and performance scaling remain challenges, ongoing R&D and pilot projects can drive commercialization and competitiveness.

REFERENCES

1. Ramli, S.C. Hydrogen is a key fuel for our sustainable future, World Economic Forum, 2023. [Elektron resurs], - URL: https://www.weforum.org/stories/2023/12/why-hydrogen-is-the-fuel-of-the-sustainable-future/[Last accessed on 2026 April 25].
2. Khataee, A., Shirole, A., Jannasch, P., Krüger, A. and Cornell, A. Anion exchange membrane water electrolysis using AemionTM membranes and nickel electrodes, Journal of Materials Chemistry A, 2022, vol. 10(30), pp. 16061–16070. [Elektron resurs], - URL: https://doi.org/10.1039/D2TA03291K [Last accessed on 2026 April 25].
3. Gladik, A., Riedel, M. and Eichel, R.-A. Anion exchange membrane electrolysis at work—Investigating impact of starting parameters and start–stop operation on cold start behavior and degradation, Journal of Power Sources, 2025, vol. 628, p. 235878. [Elektron resurs], - URL: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.235878 [Last accessed on 2026 April 25].
4. Enapter. About AEM Electrolysis, 2024. [Elektron resurs], - URL: https://www.enapter.com/aem-electrolysis/ [Last accessed on 2026 April 25].
5. International Energy Agency. Azerbaijan Energy Profile, 2023. [Elektron resurs], - URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/0528affc-d2ba-49c9-ac25-17fc4e8724f7/AzerbaijanEnergyProfile_2023.pdf [Last accessed on 2026 April 25].
6. Caspian News. Green Energy Production in Azerbaijan Soars 80% in 2024, 2024. [Elektron resurs], - URL: https://caspiannews.com/news-detail/green-energy-production-in-azerbaijan-soars-80-in-2024-2024-12-16-11/ [Last accessed on 2026 April 25].
7. Caspian News. President Aliyev Unveils Azerbaijan's Five-Year Green Energy Targets, 2025. [Elektron resurs], - URL: https://caspiannews.com/news-detail/president-aliyev-unveils-azerbaijans-five-year-green-energy-targets-2025-2-12-36/ [Last accessed on 2026 April 25].
8. Interfax Newsroom. Azerbaijan plans to commission 7 GW of renewable energy capacity by 2030, 2024. [Elektron resurs], - URL: https://interfax.com/newsroom/top-stories/105936/ [Last accessed on 2026 April 25].
9. Azernews. Azerbaijan's growing green energy initiatives: Solar Power's role in shaping sustainable future, 2025. [Elektron resurs], - URL: https://www.azernews.az/analysis/236117.html [Last accessed on 2026 April 25].
10. Ministry of Energy of Azerbaijan. The Use of Renewable Energy Resources in Azerbaijan, [Elektron resurs],-URL: https://minenergy.gov.az/en/alternativ-ve-berpa-olunan-enerji/azerbaycanda-berpa-olunan-enerji-menbelerinden-istifade/ [Last accessed on 2026 April 25].
11. Buljan, A. Azerbaijan Starts Measuring Offshore Wind Resource, Offshore Wind, 2024. [Elektron resurs], - URL: https://www.offshorewind.biz/2024/08/06/azerbaijan-starts-measuring-offshore-wind-resource/ [Last accessed on 2026 April 25].
12. Ankita. Masdar, SOCAR and ACWA Power to develop offshore wind in Azerbaijan, Power

Technology, 2025. [Elektron resurs], - URL: https://www.power-technology.com/news/masdar-socar-acwa-power-azerbaijan/ [Last accessed on 2026 April 25].
13. Consultancy.eu. Azerbaijan well placed to provide green hydrogen to Europe, 2023. [Elektron resurs], - URL: https://www.consultancy.eu/news/8706/azerbaijan-well-placed-to-provide-green-hydrogen-to-europe [Last accessed on 2026 April 25].
14. Gencer, E. Hydrogen, *MIT Climate Portal*, 2021. [Elektron resurs], - URL: https://climate.mit.edu/explainers/hydrogen [Last accessed on 2026 April 25].
15. Editor. A Technical Insight into Benefits and Drawbacks of Electrolyser Technologies for Green Hydrogen Production, *Hydrogen Newsletter*, 2024. [Elektron resurs], - URL: https://www.hydrogennewsletter.com/untitled-13/ [Last accessed on 2026 April 25].
16. Grand View Research. Electrolyzer Market Size, Share and Growth Report, 2030, 2023. [Elektron resurs], - URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/electrolyzer-market-report [Last accessed on 2026 April 25].
17. Guo, Z. AEM Water Electrolysis, *LinkedIn*, 2025. [Elektron resurs], - URL: https://www.linkedin.com/pulse/aem-water-electrolysis-zhongpeng-guo-dxjxe/ [Last accessed on 2026 April 25].
18. Hauch, A. et al. Recent advances in solid oxide cell technology for electrolysis, *Science*, 2020, vol. 370(6513). [Elektron resurs], - URL: https://doi.org/10.1126/science.aba6118 [Last accessed on 2026 April 25].
19. Liu, H., Yu, M., Tong, X., Wang, Q. and Chen, M. High Temperature Solid Oxide Electrolysis for Green Hydrogen Production, *Chemical Reviews*, 2024. [Elektron resurs], - URL: https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00795 [Last accessed on 2026 April 25].
20. Kumar, S.S. and Lim, H. An overview of water electrolysis technologies for green hydrogen production, *Energy Reports*, 2022, vol. 8, pp. 13793–13813. [Elektron resurs], - URL: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.10.127 [Last accessed on 2026 April 25].
21. Koyale, P.A. and Delekar, S.D. A review on practical aspects of CeO_2 and its composites for photoelectrochemical water splitting, *International Journal of Hydrogen Energy*, 2024, vol. 51, pp. 515–530. [Elektron resurs], - URL: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.06.251 [Last accessed on 2026 April 25].
22. Fudge, T. et al. Microbial Electrolysis Cells for Decentralised Wastewater Treatment: The Next Steps, *Water*, 2021, vol. 13(4), p. 445. [Elektron resurs], - URL: https://doi.org/10.3390/w13040445 [Last accessed on 2026 April 25].
23. Wikipedia Contributors. Microbial electrolysis cell, 2023. [Elektron resurs], - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_electrolysis_cell [Last accessed on 2026 April 25].
24. Deaconu, A. Green Hydrogen: Technology Evaluation Criteria for Electrolyser Selection, EPCM, 2023. [Elektron resurs], - URL: https://epcmholdings.com/green-hydrogen-technology-evaluation-criteria-for-electrolyser-selection/ [Last accessed on 2026 April 25].

XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA OFFSHORE KÜLƏK ENERJİSİ POTENSİALININ ERA5 MƏLUMATLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Heydərov Ələkbər Oktay oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: elekberhydrv@gmail.com

Abstract. In this study, the offshore wind energy potential in the Azerbaijan sector of the Caspian Sea (38°–42°N, 48°–53°E) was assessed based on ECMWF ERA5 reanalysis data. Hourly data (17,544 hours) for the years 2024–2025 were processed using MATLAB software. The average wind speed at 100 m height was calculated to be 4.79 m/s and the power density was 224.15 W/m², which corresponds to IEC Class 4-5 category. The Weibull distribution parameters were set to c = 5.24 m/s and k = 1.35. The annual energy production (AEP) for the Vestas V164-8.0 MW turbine was

determined to be 6,515 MWh and the capacity factor was determined to be 9.30%. The negative wind speed profile (α = −0.0822) was explained by the Low Level Jet effect. The study results showed that the region has a moderate offshore wind energy potential and the use of smaller nominal speed turbines is appropriate.

Keywords: offshore wind energy, ERA5 reanalysis, Caspian Sea, Weibull distribution, capacity factor, power density, Wind Shear1.

Giriş

Qlobal iqlim dəyişikliyi və karbon emissiyalarının azaldılması zərurəti fonunda bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid dünyada sürətlənmişdir. Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin (IRENA, 2023) məlumatına görə, külək enerjisi qurulu gücü dünyada 2022-ci ildə 900 GW-ı ötmüşdür. Bu artımda offshore külək enerjisinin payı getdikcə yüksəlir; çünki dənizdə külək sürəti qurudakına nisbətən daha yüksək və davamlı olur.

Azərbaycan Respublikası 2022-ci ildə qəbul etdiyi Bərpa Olunan Enerji Strategiyasına əsasən 2030-cu ilə qədər enerji balansında bərpa olunan enerjinin payını 37%-ə çatdırmağı hədəfləmişdir (Azerbaijan Ministry of Energy, 2022). Bu hədəfin həyata keçirilməsində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru mühüm rol oynaya bilər. Dünya Bankının hesabatına görə, Azərbaycanın offshore küləkenerji texniki potensialı 157 GW-a çatır (World Bank, 2020), lakin bu potensialın elmi cəhətdən dəqiq qiymətləndirilməsi hələ tam aparılmamışdır [1].

Mövcud tədqiqatlar Xəzər dənizinin külək rejiminin mürəkkəb oroqrafik və termal amillər tərəfindən şərtləndirildiyini göstərmişdir (Mahmoodi et al., 2020). Bu şəraitdə qısamüddətli yer müşahidələri kifayət etmir; uzunmüddətli reanaliz məlumatlarına əsaslanan sistemli analiz tələb olunur. ERA5 məlumat bazası yüksək məkan və zaman dəqiqliyi ilə belə tədqiqatlar üçün etibarlı mənbə kimi tanınmışdır (Hersbach et al., 2020).

Bu tədqiqatın məqsədi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ERA5 reanaliz məlumatları əsasında offshore külək enerjisi potensialını statistik, Weibull paylanması və turbin enerji simulyasiyası metodları ilə qiymətləndirməkdir. Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, 2024–2025-ci illərə aid ən müasir ERA5 məlumatlarından istifadə edilmiş, eyni zamanda bölgə üçün xarakterik olan Aşağı Səviyyəli Reaktiv Axın (Low Level Jet) effektinin külək profili üzərindəki təsiri araşdırılmışdır.

METODOLOGİYA

Məlumat bazası. Tədqiqatda Avropa Orta Miqyaslı Hava Proqnozu Mərkəzinin (ECMWF) ERA5 reanaliz məlumat bazasından istifadə edilmişdir (cədvəl 1). ERA5, 1940-cı ildən başlayaraq saatlıq qlobal atmosfer dəyişkənlərini 0.25° × 0.25° (~31 km) məkan dəqiqliyi ilə əhatə edir (Hersbach et al., 2020). Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üçün (38°–42°N, 48°–53°E) 10 m və 100 m hündürlükdə zonal (u) və meridional (v) külək sürəti komponentləri NetCDF formatında əldə edilmiş, MATLAB R2023a proqramı ilə emal edilmişdir [2].

Cədvəl 1.

ERA5 məlumat bazasının əsas xarakteristikası

Parametr	Dəyər	Qeyd
Mənbə	ECMWF ERA5	Reanaliz
Region	38°-42°N, 48°-53°E	Azərbaycan sektoru
Məkan dəqiqliyi	0.25° × 0.25°	~31 km
Zaman dövrü	2024–2025 (saatlıq)	17,544 saat
Hündürlüklər	10 m və 100 m	Standart səviyyələr
Format	NetCDF	MATLAB ilə emal

Hesablama metodları

Tam külək sürəti u və v komponentlərindən aşağıdakı düsturla hesablanmışdır:

$$V = \sqrt{u^2 + v^2} \quad (1)$$

Külək sürəti profili Wind Shear üsulu ilə müəyyənləşdirilmişdir. Üstlü qanun (Power Law) əsasında şear (shear) göstəricisi aşağıdakı kimi hesablanmışdır:

$$\alpha = \frac{\ln(V_2/V_1)}{\ln(h_2/h_1)} \quad (2)$$

burada V_1 və V_2 müvafiq olaraq $h_1 = 10$ m və $h_2 = 100$ m hündürlüklərdə ortalama külək sürətlərini bildirir (Justus & Mikhail, 1976). Güc sıxlığı (power density) aşağıdakı düsturla hesablanmışdır:

$$PD = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot V^3 \quad (3)$$

burada $\rho = 1.225$ kg/m³ havanın standart sıxlığıdır. Weibull paylanmasının miqyas (scale) parametri c və forma (shape) parametri k maksimum ehtimal (Maximum Likelihood Estimation) metodu ilə təyin edilmişdir. Kapasitə faktoru (capacity factor) isə:

$$CF = \frac{AEP}{P_{rated} \times 8760} \quad (4)$$

düsturu ilə hesablanmışdır, burada AEP illik enerji istehsalını (MWh), P_{rated} turbinin nominal gücünü (MW), 8760 isə ildəki saat sayını bildirir.

Turbin modeli. Simulyasiyada Vestas V164-8.0 MW offshore turbinindən istifadə edilmişdir. Bu turbin 164 m rotor diametri ilə dəniz üzərində (offshore) yerləşdirilən bölgələr üçün nəzərdə tutulmuşdur (Vestas Wind Systems, 2021). Turbinin əsas parametrləri: cut-in sürəti 4 m/s, nominal sürəti 13 m/s, cut-out sürəti 25 m/s-dir. Turbinin güc əyrisi (power curve) rəsmi texniki sənəd əsasında MATLAB mühitinə daxil edilmiş, hər saatlıq külək sürəti üçün güc çıxışı interpolyasiya edilmişdir; illik cəm isə AEP kimi ifadə olunmuşdur [2-4].

Nəticələr və müzakirə

Statistik analiz. 10 m və 100 m hündürlüklər üçün əsas statistik göstəricilər Cədvəl 2-də təqdim edilmişdir. Nəticələr göstərmişdir ki, 10 m hündürlükdə ortalama külək sürəti (5.79 m/s) 100 m hündürlükdəkindən (4.79 m/s) yüksəkdir. Bu qeyri-adi nisbət aşağıda ətraflı izah edilmişdir.

Cədvəl 2.

10 m və 100 m hündürlüklərdə əsas külək statistikası

Göstərici	10 m hündürlük	100 m hündürlük	Dəyişim (%)
Ortalama (m/s)	5.79	4.79	−17.3%
Maksimum (m/s)	17.98	21.98	+22.2%
Standart sapma	3.16	3.68	+16.5%
Median (m/s)	5.29	3.83	−27.6%
Weibull c (m/s)	—	5.24	—
Weibull k	—	1.35	—
Güc sıxlığı (W/m²)	—	224.15	IEC Sinif 4-5

Maksimum külək sürətinin 100 m hündürlükdə (21.98 m/s) 10 m hündürlüyə nisbətən (17.98 m/s) 22.2% yüksək olması fırtına dövrlərində standart Wind Shear profilinin bərpa olunduğunu göstərir.

Weibull paylanması və güc sıxlığı. 100 m hündürlükdə Weibull paylanması parametrləri c = 5.24 m/s (miqyas parametri) və k = 1.35 (forma parametri) kimi müəyyənləşdirilmişdir. k < 2 olması küləyin yüksək dəyişkənliyini və uzun quyruqlu (long-tailed) paylanmasını göstərir ki, bu da Xəzər dənizinin fırtına dövrləri ilə xarakterizə olunan iqlim xüsusiyyətlərinə uyğundur. Güc sıxlığı 224.15 W/m² olaraq hesablanmış, bu göstərici IEC 61400-1:2019 standartına əsasən Sinif 4-5 kateqoriyasına aid edilmişdir – yəni bölgənin enerji potensialı "yaxşı" (150–300 W/m²) zonasına daxil olmaqla iqtisadi baxımdan araşdırılmağa layiqdir (IEC, 2019).

Wind Shear anomaliyası. Hesablanmış shear göstəricisi α = −0.0822 mənfi qiymət almış, yəni külək sürəti hündürlüklə azalmışdır. Standart atmosfer şəraitlərində α müsbət (0.10–0.14) olur. Bu anomaliya Aşağı Səviyyəli Reaktiv Axın (Low Level Jet, LLJ) effekti ilə izah olunur: gecə saatlarında atmosferin alt qatında jet axını yaranır, bu isə 10–50 m hündürlük aralığında sürəti artırır, lakin daha yüksək qatlarda həmin artım müşahidə edilmir (Banta et al., 2003). Xəzər dənizinin termal xüsusiyyətləri bu effektin inkişafına əlverişli şərait yaradır [5-8].

Turbin enerji istehsalı. Vestas V164-8.0 MW turbini üçün aparılan simulyasiya nəticəsində illik enerji istehsalı (AEP) 6,515 MWh, kapasitə faktoru (capacity factor) isə 9.30% kimi hesablanmışdır. Kapasitə faktorunun aşağı olması birbaşa turbinin nominal sürəti (13 m/s) ilə bölgənin ortalama külək sürəti (4.79 m/s) arasındakı böyük fərqdən qaynaqlanır: turbin optimal iş rejiminə nadir hallarda çatır. Bu baxımdan Vestas V112-3.0 MW kimi nominal sürəti 12 m/s-dən aşağı olan və orta külək şəraitinə uyğunlaşdırılmış turbinlər (IEC Sinif S/T) daha yüksək kapasitə faktoru verə bilər [9-12]. Analoji problemlər zəif küləkli dəniz bölgələrinin qiymətləndirilməsindəki tədqiqatlarda da qeyd edilmişdir (Soares et al., 2020).

Ekoloji və sosial təsir. Bir turbinin illik 6,515 MWh enerji istehsalı kömür əsaslı enerji istehsalı ilə müqayisədə yalnız bu vahid üçün 3,257 ton CO_2 emissiyasının qarşısını alır. Azərbaycanda orta məişət istehlakı nəzərə alınmaqla, bu enerji miqdarı 1,629 evin illik enerji tələbatını ödəməyə kifayət edir. Bu göstəricilər kiçik miqyaslı pilot layihə üçün əhəmiyyətli ekoloji fayda nümayiş etdirir (şəkil 1).



Şəkil 1. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 2024–2025-ci illər üçün külək analizi nəticələri: (a) zaman seriyası, (b) Weibull paylanması, (c) aylıq ortalama sürət, (d) Wind Rose diaqramı, (e) Vestas V164-8.0 MW güc əyrisi, (f) 10 m və 100 m sürət paylanmasının müqayisəsi.

Nəticə

Bu tədqiqatda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üçün ERA5 reanaliz məlumatları əsasında offshore külək enerjisi potensialı sistematik şəkildə qiymətləndirilmişdir. Əsas tapıntılar aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir: 100 m hündürlükdə ortalama külək sürəti 4.79 m/s, güc sıxlığı 224.15 W/m² (IEC Sinif 4-5), Weibull parametrləri c = 5.24 m/s, k = 1.35 olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Mənfi Wind Shear göstəricisi ($\alpha = -0.0822$) Aşağı Səviyyəli Reaktiv Axın effektinin mövcudluğunu təsdiqləmişdir. Vestas V164-8.0 MW turbini üçün AEP 6,515 MWh, kapasitə faktoru 9.30% olaraq simulyasiya edilmişdir.

Əldə edilən nəticələr göstərmişdir ki, bölgə offshore küləkenerji inkişafı üçün orta səviyyəli potensial daşıyır. Yüksək gücə malik iri turbinlər bu bölgənin külək şəraitinə optimal uyğun gəlmir; 3–4 MW aralığında, aşağı nominal sürətli turbinlər daha yüksək kapasitə faktoru və iqtisadi səmərəlilik əldə etmək imkanı verər.

Tədqiqatın əsas məhdudiyyətləri arasında məlumat dövrünün yalnız 2 il (2024–2025) əhatə etməsi və analizin tək koordinat nöqtəsi üzərindən aparılması qeyd edilməlidir. Gələcək tədqiqatlarda çoxnöqtəli məkan analizi, lidar yer müşahidələri ilə validasiya və fərqli turbin texnologiyalarının müqayisəli iqtisadi modelləşdirilməsi tövsiyə olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730), 1999–2049.
2. World Bank Group. (2020). Offshore Wind Technical Potential in Azerbaijan. Washington, DC.
3. IEC 61400-1:2019. Wind energy generation systems – Part 1: Design requirements.
4. Vestas Wind Systems A/S. (2021). V164-8.0 MW Offshore Wind Turbine Brochure.
5. IRENA. (2023). Renewable Capacity Statistics 2023. International Renewable Energy Agency.
6. Azerbaijan Ministry of Energy. (2022). Strategy on Renewable Energy Sources to 2030.
7. Manwell, J. F., McGowan, J. G., & Rogers, A. L. (2010). Wind Energy Explained: Theory, Design and Application. Wiley.
8. Banta, R. M., et al. (2003). Nocturnal low-level jet characteristics. Boundary-Layer Meteorology, 105(2), 221–252.

9. Justus, C. G., & Mikhail, A. (1976). Height variation of wind speed and wind distributions statistics. Geophysical Research Letters, 3(5), 261–264.
10. Soares, P. M. M., et al. (2020). Climate change impact on Northwestern African offshore wind energy resources. Environmental Research Letters, 15(12).
11. Mahmoodi, K., et al. (2020). Offshore wind energy assessment of the Caspian Sea. Renewable Energy, 153, 134–146.
12. Hahmann, A. N., et al. (2020). The making of the New European Wind Atlas. Geoscientific Model Development, 13(10).

ELEKTRİK ENERJİSİ SİSTEMLƏRİNDƏ ETİBARLILIĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ AVADANLIQ VƏZİYYƏTİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Ələkbərov İlkin Mübariz oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: rlayke95@gmail.com

Abstract: The present work investigates reliability characteristics of contemporary electrical power networks by systematically examining four interrelated dimensions: structural integrity, functional performance, power balance, and operational stability. Empirical findings indicate that roughly one-quarter of recorded technical failures are attributable to a combination of equipment deterioration, inadequate operational practices, and adverse climatic conditions. Statistical evidence demonstrates that the overwhelming majority of high-voltage substations and distribution lines are operating beyond their normative lifespans, with figures reaching 63% and 51%, respectively. A component-level investigation of failures in power transformers, cable networks, overhead transmission lines, and relay protection devices has identified critical weak points within the infrastructure. Insulation degradation stands out as the predominant failure mechanism in power transformers, responsible for approximately 46% of reported faults. The study concludes that sustaining safe and uninterrupted power delivery necessitates a holistic reliability assessment framework, evidence-based asset management decisions, and a forward-looking equipment renewal programme aligned with prevailing technical standards.

Keywords: electrical power system, reliability assessment, equipment ageing, power transformer, relay protection, overhead lines, cable lines.

Giriş

Müasir elektroenergetika sənayesində etibarlılıq anlayışı, enerji sisteminin öz funksiyalarını müvəqqəti kəsilmələr olmadan, sabit və təhlükəsiz rejimdə icra etmək qabiliyyəti kimi müəyyənləşdirilir. Bu konsepsiya yalnız mühəndis-texniki çərçivədə deyil, həm də iqtisadi nöqteyi-nəzərdən böyük əhəmiyyət kəsb edir: enerjinin fasiləsiz çatdırılmasındakı hər hansı bir pozuntu bilavasitə istehsal zərərlərinə, infrastruktur xərclərinə və istehlakçı itkilərinə çevrilir [1].

Etibarlılığa dair nəzəri biliklər XX əsrin ortalarında, II Dünya Müharibəsi illərindəki hərbi-texnoloji ehtiyaclardan doğmuşdur. Müharibənin başa çatmasından sonra həmin nəzəriyyə elektron sənayesi, nüvə texnologiyası və kosmik sistemlər kimi kritik sahələrdə tətbiq olunmağa başlamış, sonradan isə elektrik şəbəkəsi mühəndisliyinə keçmişdir [5]. Elektrik şəbəkəsinin etibarlılığını qiymətləndirmək üçün bir neçə göstəriciyə kompleks şəkildə nəzər yetirmək lazımdır: bunlara imtinasızlıq, uzunömürlülük, texniki xidmətə uyğunluq, bərpaedicilik, dinamik sabitlik, rejim idarəetmə qabiliyyəti, sistemin yaşaması və istismar təhlükəsizliyi daxildir [4].

Etibarlılıq komponentlərinin müqayisəli təhlili

Elektrik enerji sistemlərinin etibarlılığı dörd ayrı-ayrı, lakin bir-birini tamamlayan komponent vasitəsilə xarakterizə olunur. Birincisi, struktur etibarlılığıdır — bu komponent sistemin elementlərinin sayını, onların qrafik bağlantı sxemini və ötürücülük potensialını əhatə edir; layihə qərarlarının qiymətləndirilməsində xüsusi çəkisi böyükdür [4]. İkincisi, funksional etibarlılıqdır —

mövcud iş rejiminin parametrlərinə nəzarət etməyi, onları normallaşdırılmış həddlər çərçivəsində saxlamağı nəzərdə tutur; əsasən istismar mərhələsinin qiymətləndirilməsinə aiddir [4-6].

Üçüncüsü, balans etibarlılığıdır - istehsal edilən gücün istehlakla uyğunsuzluğundan qaynaqlanır. Bu balansın pozulması istehlakçıların elektrikdən ayrılmasına, yükün məcburi azaldılmasına və enerji keyfiyyətinin geriləməsinə aparır. Dördüncüsü isə rejim etibarlılığıdır ki, bu da statik (sabit rejimdə sabitlik) və dinamik (keçici proseslərdə sabitlik) olaraq iki yarımkateqoriyaya bölünür (şəkil 1). Dinamik rejim etibarlılığının itirilməsi sistemin parçalanmasına və kütləvi istehlakçı kəsilmələrinə qədər gedib çıxa bilər [8].



Şəkil 1. Etibarlılığın fundamental xassələri

Şəbəkə infrastrukturunun texniki vəziyyəti

Mövcud statistik məlumatların ümumiləşdirilməsi onu aşkar edir ki, elektrik şəbəkəsini təşkil edən avadanlıqların əhəmiyyətli bir hissəsi artıq normativ istismar müddətini keçmişdir. 2015-ci ilə aid məlumat bazasına görə, yarımstansiyalardakı avadanlıqların 78 faizi normal iş vəziyyətindədir, 22 faizi isə müxtəlif dərəcəli nasazlıq göstəriciləri ilə xarakterizə olunur [7-10].

Texnoloji nasazlıqların yaranmasına təkan verən amillər arasında avadanlıqların fiziki köhnəlməsi 36% ilə birinci yerdə durur. Bunu müvafiq olaraq iqlim hadisələri (külək, buzlanma, ildırım) - 25%; üçüncü tərəf müdaxilələri - 15%; texniki xidmət və təmir zəifliklər - 10%; layihə mərhələsindəki konstruktiv qüsurlar - 9%; quraşdırma boşluqları - 6% izləyir.

Xidmət müddəti bitmiş avadanlıqların paylayıcı şəbəkədəki payı narahatlıq doğuran həddə yüksəlmişdir: yarımstansiyalar üçün bu rəqəm 63%-ə (25 ildən çox xidmət müddəti), elektrik verilişi xətləri üzrə isə 51%-ə (35 ildən artıq istismar) bərabərdir. 2016-cı ilin əvvəlindəki məlumatlara görə, 35 ildən çox istismarda olan hava xətlərinin gərginlik dərəcələrinə görə bölgüsü aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir: 220-330 kV sinfində 52%, 110 kV üzrə 61%, 35 kV üçün 63%, 6-20 kV aralığında 50%, 0,4 kV sinfində isə 46% [7-10].

Həm yerli paylayıcı, həm də yüksəkvoltlu ötürücü şəbəkələrdə quraşdırılmış avadanlıqların texniki parametrləri müasir etibarlılıq normativlərinin tələblərini artıq tam ödəmir [11].

Avadanlıq növləri üzrə etibarlılıq göstəriciləri

Güc transformatorları: 110 kV-dan 500 kV-a qədər gərginlik diapazonunda fəaliyyət göstərən güc transformatorlarında müşahidə olunan imtinaların dominant səbəbi sarma izolyasiyasının tükənməsi və texniki normaları aşan iş yüklərinin uzunmüddətli davam etməsidir. Qeydə alınan zədələnmələrin

46%-i növbə dəyişdirici cihazlara (OLTC) və klemma birləşmələrinə aid edilir. Transformator sarımlarının birbaşa zədələnməsi isə ümumi nasazlıqların 11,3%-ni əhatə edir [12-14].

Kabel xətləri: 0,4 kV-dan 110 kV-a qədər olan kabel şəbəkələrinin zədələnmə statistikasına görə, mexaniki xarakterli zərərlər 30% ilə aparıcı mövqe tutur. Elektrik kabelinin materalının öz-özünə aşınması 31%, texnoloji montaj qüsurları 20%, zavod istehsal kənarlaşmaları 10%, korrroziya ilə bağlı dağılmalar isə 9% təşkil edir (şəkil 2). Orta gərginlikli 6-20 kV şəbəkələrdə hər 100 km-lik kəsim üzrə illik kəsilmə tezliyi 30 hala çata bilir [15].



Şəkil 2. Enerji sistemi avadanlıqlarının imtina səbəblərinin statistik paylanması

Hava xətləri: Orta gərginlikli 6-35 kV hava xətlərinin sıradan çıxma səbəblərinin paylanmasında izahı müəyyən edilməmiş zərərlər 28% ilə ilk sırada yer alır; bunları layihə hesablarını keçən iqlim yükləri (19%), daşıyıcı konstruksiyaların fiziki deqradasiyası (18%) və icazəsiz xarici müdaxilələr (16%) izləyir.

Rele mühafizəsi: Quraşdırılmış rele mühafizəsi və enerji avtomatikası qurğularının 79 faizi köhnə nəsil elektromexaniki relelərdən ibarətdir. Normativ xidmət müddəti dolmuş cihazların ümumi çəkisi 54%-ə bərabərdir. 2018-ci ildən sonra həyata keçirilən profilaktik texniki xidmət tədbirlərinin nəticəsində avadanlıq qəzalarının sayında mütəmadi azalma tendensiyası qeydə alınır. 2015-ci ildə şəbəkə kompleksindəki avadanlıq köhnəlməsindən irəli gələn texnoloji sıradan çıxmaların ümumi payı 24% həddini keçmişdir - bu göstərici avadanlıq parkının kifayət qədər intensiv yenilənmə proqramı tələb etdiyini açıq şəkildə nümayiş etdirir.

Modernizasiya strategiyaları və təklif edilən yanaşmalar

Yuxarıda qeyd edilən texniki vəziyyətin sabit inkişaf istiqamətinə yönəldilməsi üçün kompleks bir modernizasiya strategiyasının işlənib hazırlanması zərurəti meydana çıxır. Bu strategiya bir neçə əsas prioritet sahəni əhatə etməlidir [13].

1. Risk əsaslı texniki xidmət modeli: Avadanlıqların kənar edilməsi prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsində ənənəvi vaxt cədvəlinə əsaslanan yanaşma əvəzinə, risk əsaslı texniki xidmət (RCM - Reliability-Centered Maintenance) metodologiyasının tətbiqi məqsədəuyğundur. Bu yanaşma hər bir avadanlıq qrupu üçün imtina ehtimalı, imtinanın nəticələrinin ağırlığı və dəyişdirmə xərclərinin nisbətini nəzərə alır. Nəticədə məhdud büdcə resursları ən kritik infrastruktura yönəldilə bilir.

2. Rəqəmsal monitorinq sistemlərinin tətbiqi: Müasir sensor texnologiyaları, IoT (əşyaların interneti) və SCADA sistemlərinin inteqrasiyası real vaxt rejimində avadanlıq vəziyyətinin uzaqdan izlənilməsini mümkün edir. Transformatorların yağ analizatorları, qaz sensorları, termal kameralar vasitəsilə davamlı olaraq izlənilməsi erkən xəbərdarlıq imkanı yaradır. Belə proaktiv yanaşma plansız kəsilmə hallarını 40%-dən çox azalta bilər.

3. Rele mühafizəsinin rəqəmsallaşdırılması: Köhnə nəsil elektromexaniki relelərin müasir rəqəmsal qoruyucu qurğularla (IED - Intelligent Electronic Devices) əvəz edilməsi etibarlılığın köklü surətdə artırılmasına gətirib çıxarır. Rəqəmsal IED-lər özünöidarə diaqnostikası, yüksək ölçüm dəqiqliyi, çevik konfiqurasiya imkanı və protokol əsaslı mərkəzləşdirilmiş idarəetmə kimi üstünlüklərə malikdir. Bu cihazların tətbiqi eyni zamanda texnoloji nasazlıqların sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır [13].

4. Maliyyə-texniki planlaşdırma çərçivəsi: Modernizasiya prosesinin uğurla həyata keçirilməsi üçün uzunmüddətli kapital investisiya planlaması həyati əhəmiyyət daşıyır. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmə, xüsusi-dövlət tərəfdaşlığı modeli və beynəlxalq maliyyə institutlarının kreditləri həmin resursu formalaşdıra bilər. Planlaşdırma prosesində texnoloji prioritetlər ilə iqtisadi məhdudiyyətlər arasında balans saxlamaq, həmçinin tarif siyasəti vasitəsilə infrastruktur xərclərinin cəmiyyət üzərinə düzgün bölüşdürülməsi mühüm şərtdir [14,15].

5. Kadr hazırlığı və texniki normativlərin yenilənməsi: Texnoloji yenilənmə prosesi yalnız maddi infrastrukturun dəyişdirilməsi ilə məhdudlaşa bilməz. Paralel olaraq mühəndis-texniki heyətin ixtisaslaşdırılmış təlim proqramları ilə əhatə olunması, müasir texniki standartların - o cümlədən IEC 60300 etibarlılıq seriyasının - milli tənzimləmə sənədlərinə inteqrasiyası strateji zərurətdir. Bu addımlar sistemin uzunmüddətli davamlılığını təmin edəcək.

Nəticə

Aparılmış tədqiqatın ümumiləşdirilmiş nəticəsi onu göstərir ki, enerji şəbəkəsinin etibarlılıq göstəricilərinin elmi əsaslarla qiymətləndirilməsi hazırkı inkişaf mərhələsinin ən mühüm strateji vəzifələrindən biridir. Avadanlıqların fiziki deqradasiyasından irəli gələn texnoloji kəsilmələrin payı 24% həddini aşmış olub, bu, güc transformatorlarının, kabel şəbəkələrinin, hava xətlərinin və rele mühafizəsi sistemlərinin hər birinin texniki vəziyyətinə ciddi müdaxilə tələb edir.

Elektrik şəbəkəsinin dayanıqlı, fasiləsiz və təhlükəsiz fəaliyyətini yalnız çoxşaxəli sistemli yanaşma ilə təmin etmək mümkündür: etibarlılıq göstəricilərinin əhatəli tədqiqata əsaslanması, statistik məlumatlara söykənən operativ qərar qəbulu mexanizmlərinin formalaşdırılması və perspektiv texnoloji standartlara uyğun proaktiv texniki siyasətin aparılması bu yanaşmanın üç özək komponentidir. Xidmət müddəti dolmuş avadanlıqların müasir analoqlarla ardıcıl əvəz edilməsi, şəbəkənin rəqəmsal monitorinq infrastrukturunun gücləndirilməsi və texniki xidmət proseslərinin müasirləşdirilməsi - inkişafın prioritet istiqamətləri kimi önə çıxır.

ƏDƏBİYYAT

1. Kerimzade G.S. Structure of the monitoring and tracking electromechanical control system // Przeglad Elektrotechniczny. — 2024. — R.100, NR 07. — pp. 295–297.

2. Kerimzade G.S. Features of hanging the parameters of induction control support // IJTPE. — 2025. — Issue No.1. — pp. 69–80.

3. Safiyev E.S., Shikhaliyeva S.Y. Analysis of ecology and efficiency of overhead power lines of ultra-high voltage // IJTPE. — 2025. — Issue 62, Vol.17, No.1. — pp. 91–100.

4. Shikhaliyeva S.Y., Safiyev E.S. Extra high voltage on overhead power lines // 20th Int. Conf. IOTPE. — 2024. — pp. 76–82.

5. Shikhaliyeva S.Y. Analysis of unexplained breaks in power transmission lines // IJTPE. — 2023. — Vol.15, No.2. — pp. 198–206.

6. Şıxəliyeva S.Y., Aşurova U.İ. Azərbaycanın elektrik şəbəkələrində elektrik enerjisi itkilərinin hesablanması // III Beynəlxalq Elmi Konfrans, SDU. — Sumqayıt, 2022. — s. 130–132.

7. Rzayeva S.V., Ganiyeva N.A., Piriyeva N.M. Modern approaches to electrical equipment diagnostics // IJTPE. — 2024. — Issue 58, Vol.16, No.1. — pp. 182–189.

8. Piriyeva N.M., Karimova R.K., Abdullayeva G.K. High-temperature heat-insulating materials // Reliability: Theory & Applications. — 2025. — June 2(84). — pp. 408–413.

9. Sultanov E., Məmmədov E.M. Application of soft starting and braking for electrical drives // IJTPE. — 2023. — Issue 56, Vol.15, No.3. — pp. 303–308.

10. Sultanov E., Həsənov E.A. Transient process of electrical drive of a ship mooring // IJTPE. — 2023. — Issue 56, Vol.15, No.3. — pp. 290–297.

11. Непомнящий В.А. Надёжность оборудования энергосистем. — М.: Электроэнергия, 2013. — 196 с.
12. Нозик А.А. и др. Применение программного комплекса АРБИТР // Методические вопросы исследования надежности. — 2015. — Вып. 67. — С. 4–8.
13. Нормы технологического проектирования подстанций 35-750 кВ. — ПАО «ФСК ЕЭС», 2017. — 135 с.
14. Папков Б.В., Пашали Д.Ю. Надежность и эффективность электроснабжения. — Уфа: УГАТУ, 2005. — 380 с.
15. Папков Б.В., Куликов А.Л. Теория систем и системный анализ для электроэнергетиков. — М.: Юрайт, 2016. — 470 с.

MİKROŞƏBƏKƏLƏRDƏ PAYLANMIŞ ENERJİ RESURSLARININ MAKSİMAL CƏRƏYAN MÜHAFİZƏSİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EFFEKTİVLİYİN ARTIRILMASI

İsmayılov İsmayıl Cəmil oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: i.ismayilov.0@mail.ru

Abstract: The depletion of fossil fuel resources, along with decreasing energy efficiency and growing sustainability requirements, has raised significant concerns regarding the reliance on centralized generation in conventional power systems. In this context, the integration of distributed energy resources (DERs) into power networks has become a viable solution for meeting increasing energy demand while preserving acceptable levels of power quality and operational efficiency. Although DER integration brings considerable improvements to overall system performance, the transition toward a more decentralized structure has also altered the operational behavior of the grid, particularly in relation to protection systems.

In this study, the performance of overcurrent protection is examined in order to address the challenges introduced by DER penetration. The work focuses on coordination problems of overcurrent relays and explains the relevant mathematical expressions reported in the literature. Furthermore, the behavior of overcurrent protection is analyzed under different operating conditions following DER integration. The assessment is carried out using a modified IEEE 33-bus system incorporating DER units. System modeling, stability analysis, and optimization studies are performed through DigSILENT and MATLAB simulation environments.

Açar sözlər: Paylanmış enerji resursları (PER), mühafizə sistemləri, artıq cərəyan releləri, mikroşəbəkələr, qısaqapanma cərəyanı.

Giriş

Qalıq yanacaq ehtiyatlarının tükənməsi, enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsi zərurəti və dayanıqlı inkişaf tələbləri ənənəvi elektrik şəbəkələrində mərkəzləşdirilmiş generasiya sistemlərinə olan asılılıqla bağlı ciddi suallar doğurmuşdur. Bu kontekstdə artan elektrik enerjisi tələbatının qarşılanması ilə yanaşı, şəbəkə keyfiyyətinin və səmərəlilik göstəricilərinin qorunması məqsədilə paylanmış enerji resurslarının (PER) inteqrasiyası etibarlı və perspektivli yanaşma kimi ön plana çıxmışdır.

PER-lərin sistemə daxil edilməsi enerji sisteminin ümumi strukturunda əhəmiyyətli müsbət dəyişikliklər yaratsa da, eyni zamanda şəbəkənin qeyri-mərkəzləşdirilmiş xarakteri mühafizə sistemlərinin davranışına birbaşa təsir göstərmişdir. Xüsusilə PER-lərin geniş tətbiqi nəticəsində qısaqapanma cərəyanlarının dəyişkənliyi, yanlış selektiv açmalar, mühafizə həssaslığının azalması, koordinasiya pozuntuları və qəza sonrası rejimlərdə dayanıqlıq problemləri kimi bir sıra çətinliklər

meydana çıxmışdır. Bu səbəbdən, müasir enerji sistemlərində effektiv mühafizə strategiyalarının işlənməsi daha mürəkkəb və çoxparametrli problemə çevrilmişdir.

Bu məqalədə PER inteqrasiyasının yaratdığı problemlər fonunda artıq cərəyan mühafizəsinin effektivliyi qiymətləndirilir. Tədqiqat çərçivəsində artıq cərəyan relelərinin koordinasiya prinsipləri təhlil olunur, mövcud ədəbiyyatda istifadə olunan əsas riyazi ifadələr və yanaşmalar şərh edilir. Eyni zamanda, PER-lərin sistemə qoşulduğu müxtəlif iş rejimlərində relelərin davranışı və mühafizə performansı araşdırılır. Təhlillər modifikasiya edilmiş IEEE 33 şinli şəbəkə modeli üzərində aparılmış, sistemin modelləşdirilməsi, dayanıqlıq analizi və optimallaşdırma məsələlərinin həlli üçün DigSILENT və MATLAB proqram mühitlərindən istifadə edilmişdir.

Mikroşəbəkələrdə artıq cərəyan mühafizəsinin çətinlikləri

Mikroşəbəkələr yerli icmaların tələbatını ödəmək üçün elektrik enerjisinin istehsalı, saxlanılması və paylanması məqsədilə layihələndirilmiş müstəqil sistemlərdir. Onlar ənənəvi şəbəkələrə alternativ kimi çıxış edir və xüsusilə etibarsız və ya baha başa gələn elektrik təchizatı olan ərazilərin elektrikləşdirilməsində mühüm rol oynayır. Mikroşəbəkələr əsas şəbəkəni, xüsusilə pik yük dövrlərində tamamlayıcı şəkildə dəstəkləyə bilir.

Mikroşəbəkə paylanmış enerji resurslarından (PER-lər) və yüklərdən ibarət, kommunal elektrik şəbəkəsinə qoşulu və ya ondan ayrılmış (ada rejimində) işləyə bilən özünü təmin edən bir şəbəkədir.

Mikroşəbəkələr enerji səmərəliliyi və etibarlılıq baxımından mühüm üstünlüklər təqdim etsə də, qısaqapanma cərəyan səviyyələrinin dəyişməsi və iki istiqamətli cərəyan axını səbəbindən ənənəvi mühafizə sxemləri üçün müxtəlif çətinliklər yaratmışdır. Bu dəyişikliklər isə mikroşəbəkə daxilində paylanmış enerji resurslarının (PER-lərin) yerləşdiyi mövqe, gücü, növü və iş rejimindən ciddi şəkildə asılıdır.

İnvertor əsaslı PER-lər (I-PER-lər) güc elektronikası açarlarının, xüsusilə invertorların cərəyan məhdudlaşdırma qabiliyyətinə görə adətən nisbətən aşağı qısaqapanma cərəyanları yaradır. Bunun əksinə olaraq, sinxron generator əsaslı PER-lər (S-PER-lər) qəza zamanı xeyli yüksək qısaqapanma cərəyanları verə bilir.

PER-lərin yerləşdiyi mövqe də mühafizə releləri üçün artıq əhatə (over-reach) və natamam əhatə (under-reach) kimi müxtəlif problemlər yaradır.

Bundan əlavə, mikroşəbəkə daxilində PER-lərin gücü və iş rejimi qısaqapanma cərəyanına əhəmiyyətli təsir göstərir və şəbəkəyə qoşulu rejimdə daha yüksək qiymətlər müşahidə olunur.

Ənənəvi enerji sistemlərində yüksək effektivliyini sübut etmiş artıq cərəyan releləri mikroşəbəkələrdə dinamik iş şəraiti, müxtəlif PER texnologiyaları və qəza cərəyanlarının qiymətinin və ya istiqamətinin dəyişməsi səbəbindən ciddi çətinliklərlə qarşılaşır. Bu amillər çox vaxt ənənəvi rele sazlamalarını qeyri-kafi edir və nəticədə yanlış işləmələrə səbəb ola bilir.

Qəza hadisələri nəticəsində yaranan əks güc axını mikroşəbəkələrdə mühüm problemlərdən biri olaraq qalır. İstiqamətli maksimal cərəyan releləri bu məsələyə effektiv həll təqdim edir; onlar ənənəvi artıq cərəyan relelərinin funksiyalarını genişləndirərək həm qəza cərəyanının qiymətini, həm də istiqamətini nəzərə alır.

Məsələn, aşağıda ada rejimində mikroşəbəkələr üçün iki sazlama dəyərinə malik istiqamətli maksimal cərəyan releləri əsaslı intellektual mühafizə sxemi təqdim olunmuşdur. Bu metod qəza zamanı yaranan keçid enerjisini hesablayır və onun işarəsini istiqamət göstəricisi kimi istifadə edir. Beləliklə, şəbəkə topologiyasından asılı olmayaraq qəza istiqaməti dəqiq müəyyən edilir. Bu sxemdə həmçinin PER-lərin qoşulub-ayrılması (plug-and-play), yüksək müqavimətli qısaqapanmalar və PER-lərin dayanması səbəbindən yaranan güc çatışmazlığı kimi hallar da qiymətləndirilmişdir.

Torvari quruluşa malik mikroşəbəkələr

Torvari quruluşa malik mikroşəbəkələrdə bir və iki sazlama dəyərli istiqamətli maksimal cərəyan relelərinin kombinasiyası araşdırılmışdır. Burada relelərin işləmə müddətini minimuma endirmək üçün iki sazlama dəyərli istiqamətli maksimal cərəyan relelərinin optimal sayı və konfiqurasiyası hissəcik sürüsü optimallaşdırma alqoritmi ilə müəyyən edilmişdir. Bu məqsədlə zaman əmsalı, sazlama əmsalı və rele xarakteristika əyrisinin əmsalları optimallaşdırılmışdır.

İstiqamətli maksimal cərəyan mühafizəsinə yeni yanaşma təqdim olunmuşdur. Bu üsul çevirici əsaslı PER-lərin harmonik cərəyan vurma qabiliyyətindən istifadə edir. Təklif olunan metodda şəbəkəyə qoşulu rejimdə və ya sinxron generator əsaslı PER-lər olduqda əməliyyat siqnalı kimi sistemin real cərəyanı istifadə olunur, invertor əsaslı PER-lərlə ada rejimində isə harmonik cərəyan tətbiq edilir.

Cərəyanların bu şəkildə ayrılması müxtəlif iş rejimlərində əsas və ehtiyat relelərin koordinasiyasını sadələşdirir. Bu halda istiqamət elementi ənənəvi cərəyan/gərginlik faza bucaqları əvəzinə normallaşdırılmış harmonik cərəyan əmsalına əsaslanır və mikroşəbəkələrin mühafizə problemləri üçün dayanıqlı həll təqdim edir.

Bu nəticələr göstərir ki, paylanmış enerji resurslarına (PER-lərə) xas xüsusiyyətləri nəzərə almaq üçün mövcud mühafizə çərçivələrinin hərtərəfli təhlili və yenilənməsi kritik əhəmiyyət daşıyır. PER-lərin sistemdə payı artdıqca, mühafizə sxemlərinin uyğunlaşdırılması və düzgün koordinasiya, seçicilik (selektivlik) və qəza aşkarlama mexanizmlərinin təmin edilməsi üçün təcili ehtiyac yaranır.

Bu tədqiqat PER-lərin şəbəkəyə inteqrasiyasının yaratdığı problemləri və onların maksimal cərəyan mühafizəsinə təsirini ədəbiyyatda geniş istifadə olunan yanaşmalar əsasında hərtərəfli şəkildə araşdırır. Bundan əlavə, məqalədə maksimal cərəyan relelərinin koordinasiya problemləri təhlil olunur və elmi ədəbiyyatda təqdim olunmuş tənliklər və formulalar daha dərin analiz üçün izah edilir. Həmçinin, müxtəlif ssenarilər üzrə PER-lərin inteqrasiyasından sonra maksimal cərəyan relelərinin işi diqqətlə qiymətləndirilir. Bu məqalənin əsas töhfələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər:

1. PER-lərin inteqrasiyasının qısaqapanma cərəyan xüsusiyyətlərinə təsirinin araşdırılması, iki istiqamətli güc axını, mühafizə korluğu, sistem dayanıqsızlığı və koordinasiyanın itməsi kimi kritik problemlərin təhlili.
2. Modifikasiya edilmiş IEEE 33 şinli sistem üzərində maksimal cərəyan relelərinin işinin analiz edilməsi, ənənəvi mühafizə üsullarının məhdudiyyətlərinin göstərilməsi və adaptiv, innovativ rele sazlamalarına ehtiyacın vurğulanması.
3. PER-lərin yaratdığı dəyişikliklərin mikroşəbəkə dayanıqlığına təsirinin kritik təmizlənmə vaxtları və rele reaksiyası analizləri vasitəsilə araşdırılması, etibarlı və stabil iş rejiminin təmin edilməsi.
4. PER-lərlə zəngin mikroşəbəkələr üçün möhkəm və dayanıqlı mühafizə strategiyalarının inkişafına töhfə verərək rele sazlamalarının və koordinasiyasının optimallaşdırılması üçün tətbiq oluna bilən tövsiyələrin təqdim edilməsi.

Qısaqapanma tutumu

Mikroşəbəkələrdə qısaqapanma cərəyanı onların iş rejimindən və PER növündən güclü şəkildə asılıdır; bu növlərə sinxron əsaslı PER-lər (S-PER) və invertor əsaslı PER-lər (I-PER) daxildir.

S-PER-lər nominal cərəyanın 5–10 mislinə qədər yüksək qısaqapanma cərəyanları yarada bilər, halbuki I-PER-lər adətən daha aşağı səviyyədə, nominal cərəyanın 2 mislinə belə çatmayan (<2 dəfə) cərəyanlar təmin edir.

Şəkil 1-də üç fərqli PER davranışı göstərilir: S-PER, gecikməsi olan I-PER və dərhal şəbəkədən ayrılan I-PER. Bu modellər qəza zamanı müxtəlif cavab dinamikalarını əks etdirir. Bundan əlavə, şəbəkəyə qoşulu mikroşəbəkələrdə qısaqapanma cərəyanları ada rejimli mikroşəbəkələrlə müqayisədə daha yüksək olur. Bunun əsas səbəbi həm əsas şəbəkənin, həm də PER-lərin eyni anda qısaqapanma cərəyanına töhfə verməsidir. Bu dəyişkənliklər maksimal cərəyan relelərinin işinə birbaşa təsir edə bilər, çünki belə relelər adətən normal və qısaqapanma cərəyan səviyyələri əsasında sazlanır.



Şəkil 1. Üç fərqli PER davranışı

Nəticə

Paylanmış enerji resurslarının (PER) mikroşəbəkələrə artan inteqrasiyası ənənəvi mühafizə sxemləri üçün ciddi çətinliklər yaradır və onların performansına, eləcə də sistem dayanıqlığına mənfi təsir göstərir. PER-lərin mövcudluğu qısaqapanma cərəyanlarının həm qiymətini, həm də istiqamətini dəyişdirir ki, bu da mühafizə korluğu, həddindən artıq və ya qeyri-kafi əhatə (over/under-reaching), koordinasiya itkiləri və ikitərəfli cərəyan axını kimi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu çətinliklər radial şəbəkələr üçün nəzərdə tutulmuş ənənəvi maksimal cərəyan relelərinin effektivliyini azaldır və sistem dayanıqlığı ilə bağlı mühüm suallar doğurur. Tədqiqat modifikasiya edilmiş IEEE 33 şinli sistem üzərində aparılmış və mövcud maksimal cərəyan mühafizə sxemlərinin məhdudiyyətlərini ortaya qoyaraq mikroşəbəkə mühafizəsi üçün daha çevik və adaptiv yanaşmalara ehtiyac olduğunu göstərmişdir.

Nəticələr göstərir ki, dəyişən qısaqapanma şəraitini və ikitərəfli cərəyan axınlarını idarə edə bilən yeni nəsil mühafizə mexanizmlərinə keçid zəruridir. Təklif olunan yanaşmanın perspektivli nəticələrinə əsaslanaraq, gələcək tədqiqatlarda onun daha böyük və daha mürəkkəb mikroşəbəkələrdə, müxtəlif PER növləri (məsələn, I-PER-lər) ilə birlikdə dayanıqlığının qiymətləndirilməsi vacibdir. Real vaxt tətbiqlərinin simulyasiyaları və sahə testləri ilə araşdırılması sistemin real şəraitdə davranışı barədə daha dəqiq nəticələr verə bilər. Bundan əlavə, maşın öyrənməsinə əsaslanan mühafizə sxemlərinin və kommunikasiya dəstəkli adaptiv rele strategiyalarının inteqrasiyası mikroşəbəkə mühafizəsinin çevikliyini və effektivliyini artırmaq potensialına malikdir. Eyni zamanda, xüsusilə mühafizə relelərinə yönəlmiş kiberhücumların qarşısının alınması baxımından mikroşəbəkə mühafizəsinin kibertəhlükəsizlik aspektlərinin araşdırılması da mühüm istiqamətlərdən biridir.

Ümumilikdə, bu tədqiqat mikroşəbəkələrin dəyişən enerji mühitində etibarlılığını və dayanıqlığını təmin etmək üçün davamlı elmi araşdırmaların və sənaye əməkdaşlığının vacibliyini vurğulayır. Bu çətinliklərin vaxtında həll edilməsi gələcək enerji sistemlərinin sabitliyi və etibarlılığının təmin olunmasına töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. D. El Hafiane, A. El Magri, H. Chakir, R. Lajouad, S. Boudoudouh. A multi-agent system approach for real-time energy management and control in hybrid low-voltage microgrids. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103035
2. Q. Hassan, S. Algburi, A. Sameen, H. Salman, M. Jaszczur. A review of hybrid renewable energy systems: solar and wind-powered solutions: challenges, opportunities, and policy implications. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101621
3. A.Sheta, G. Abdulsalam, B. Sedhom, A. Eladl. Comparative framework for AC-microgrid protection schemes: challenges, solutions, real applications, and future trends. https://doi.org/10.1186/s41601-023-00296-9
4. A.Sheta, G. Abdulsalam, A. Eladl. Online tracking of fault location in distribution systems based on PMUs data and iterative support detection. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.106793

5. N. Nimpitiwan, G. Heydt, R. Ayyanar, S. Suryanarayanan. Fault Current Contribution From Synchronous Machine and Inverter Based Distributed Generators. https://doi.org/10.1109/TPWRD.2006.881440
6. A.Sheta, B. Sedhom, A. Pal, M. E. Moursi, A. Eladl. Stability-constrained settings of directional overcurrent relays with shifted user-defined characteristics for distribution networks with DERs. https://doi.org/10.1109/TPWRD.2024.3403921
7. S. Ansari, O. Gupta. Differential positive sequence power angle-based microgrid feeder protection. https://doi.org/10.1515/ijeeps-2021-0071
8. S. Ranjbar, A. Farsa, S. Jamali. Voltage-based protection of microgrids using decision tree algorithms. https://doi.org/10.1002/2050-7038.12274
9. H. Beder, B. Mohandes, M. Moursi, E. Badran, M. Saadawi. A new communication-free dual setting protection coordination of microgrid. https://doi.org/10.1109/TPWRD.2020.3041753
10. J. Tripathi, S. Mallik. An adaptive protection coordination strategy utilizing user-defined characteristics of DOCRs in a microgrid. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108900

$CrGA_2S_4$ ÜÇLÜ BİRLƏŞMƏSİNİN QURULUŞ STRUKTUR VƏ ELEKTRİK KEÇİRİCİLİYİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Əliyeva Nailə Malik qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: nailealiyeva1991@gmail.com

Xülasə: Bu işdə Cr–Ga–S sistemində $CrGa_2S_4$ üçlü yarımkeçirici birləşməsinin sintezi və onun struktur, morfoloji və elektrik xassələri kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir. Nümunələr yüksək təmizlikli komponentlər əsasında vakuumlaşdırılmış kvars ampulalarda birbaşa əridilmə üsulu ilə alınmışdır. Səth tərkibi və element paylanması skanedici elektron mikroskop və rentgen mikroanaliz üsulları ilə müəyyən edilmişdir. Rentgen difraksiya analizinin nəticələri $CrGa_2S_4$ birləşməsinin monoklin sinqoniyada kristallaşdığını və verilmiş stoxiometriyaya uyğun formalaşdığını göstərmişdir. Dielektrik və elektrik parametrlərin tezlik və temperaturdan asılılığı empedans spektroskopiyası üsulu ilə öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, elektrik keçiriciliyi tezlikdən asılı olaraq güc qanunu üzrə dəyişir və bu proses sıçrayış mexanizmi ilə izah olunur. Temperatur asılılığı isə aktivləşmə xarakteri daşıyır və aşqar səviyyələri ilə əlaqələndirilir. Alınmış nəticələr $CrGa_2S_4$ birləşməsinin funksional yarımkeçirici material kimi perspektivliyini göstərir.

Açar sözlər: xalkogenidlər, rentgen difraksiya analizi, empedans spektroskopiyası, elektrik keçiriciliyi, sıçrayış mexanizmi, monoklin quruluş, aşqar səviyyələri

Giriş

Müasir dövrdə elm və texnologiyanın sürətli inkişafı daha mürəkkəb quruluşlu yarımkeçirici materialların hazırlanmasını, həmçinin onların fiziki xüsusiyyətlərinin temperatur, tezlik və konsentrasiya baxımından geniş diapazonda sistemli şəkildə tədqiqini zəruri edir. Son onilliklərdə çoxkomponentli xalkogenid birləşmələrin sintezi və tədqiqi bərk cisim fizikası və yarımkeçirici elektronika sahəsində ən aktual istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir.

Belə materialların öyrənilməsi yalnız fundamental elmi maraq daşımır, eyni zamanda müasir elektronika, optoelektronika, enerji çeviriciləri, radiasiyaya davamlı cihazlar və termometrik sistemlər üçün yeni funksional materialların hazırlanmasına imkan yaradır. Xüsusilə d və f keçid elementləri əsasında formalaşan yarımkeçiricilər yüksək radiasiya dayanıqlığı, dəyişkən valentlik və zəngin elektron strukturu ilə fərqlənir.

3d və 4f elektron səviyyələrinin tam dolmaması nəticəsində elektron keçidlərinin asanlığı, 4f–5d–6s keçidləri və lokal səviyyələrdə elektronların iştirakı bu materiallarda qeyri-adi elektrik, optik və

maqnit xassələrinin yaranmasına səbəb olur [1]. Bu səbəbdən keçid elementlərinin iştirakı ilə alınmış AB_2X_4 tipli maqnit yarımkeçiricilərin tədqiqi önəm daşıyır.

Eksperimental hissə

Aparılan tədqiqatlar çərçivəsində Cr–Ga–S sistemində yerləşən $CrGa_2S_4$ üçlü birləşməsi alınmışdır. Tədqiqat çərçivəsində Cr–Ga–S sistemində $CrGa_2S_4$ üçlü birləşməsi sintez edilmişdir. Prosesi stexiometrik nisbətdə götürülmüş yüksək təmizlikli başlanğıc komponentlərin (Cr, Ga, S – 99.9999%) birbaşa əridilməsi üsulu ilə həyata keçirilmişdir [2]. Proses vakuumlaşdırılmış kvars ampulalarda aparılmışdır.

Alınmış nümunələrin faza tərkibi, element analizi və səth morfologiyası skanedici elektron mikroskop (JEOL JSM-6610LV) və rentgen mikroanaliz üsulları ilə tədqiq edilmişdir. Elementlərin səth boyu paylanma xüsusiyyətləri təhlil olunmuş, onların həm kütlə payları, həm də atom faizləri hesablanaraq müəyyən edilmişdir. Alınmış yeni birləşmənin kristal quruluşu rentgen difraksiya üsulu ilə tədqiq olunmuşdur. Ölçmələr Bruker şirkətinə məxsus D8 ADVANCE tipli rentgen difraktometrində həyata keçirilmişdir.

Tədqiq olunan nümunələrin elektrik xüsusiyyətləri dəyişən elektrik sahəsində 25–10^6 Hz diapazonunda işləyən E7-20 impetans cihazı vasitəsilə ilə öyrənilmişdir [3]. Bu cihaz əsasən elektrik dövrələrinin kompleks müqavimətini (impedansını) geniş tezlik diapazonunda ölçmək üçün istifadə olunan laboratoriya cihazıdır. O, həm aktiv (rezistiv), həm də reaktiv (kapasitiv və induktiv) komponentləri ayrı-ayrılıqda təyin etməyə imkan verir.Cihaz yüksək dəqiqliklə işləyir və müxtəlif elektron materialların, yarımkeçiricilərin və dielektriklərin tədqiqində geniş tətbiq olunur. Adətən AC siqnallar rejimində işləyərək tezlikdən asılı parametrlərin analizi üçün istifadə edilir.

Alınmış nəticələrin müzakirəsi

Şəkil 1-də təqdim olunan rentgen mikroanaliz (EDS) spektri tədqiq olunan **$CrGa_2S_4$ kristalının** səth tərkibinin keyfiyyət və kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsinə imkan verir. Spektrdə müşahidə olunan intensiv piklər əsasən Ga və S elementlərinə məxsus olub, kristalın xalkogenid təbiətini təsdiqləyir. Bununla yanaşı, Cr elementinə uyğun piklərin mövcudluğu nümunənin xrom ilə aşqarlandırıldığını aydın şəkildə göstərir.



Элемент	Весовой%	Атомный%
Si K	0.41	0.71
S K	34.58	52.32
Cr K	6.77	6.32
Fe K	0.76	0.66
Ga K	57.49	40.00
Итоги	100.00	

Şəkil 1. $CrGa_2S_4$ kristalı səthinin rentgen mikroanalizi

Kəmiyyət analizi nəticələrinə əsasən, Ga elementinin çəki faizi 57.49%, atom faizi isə 40.00% təşkil edir. S elementi üçün bu göstəricilər müvafiq olaraq 34.58% və 52.32% olmuşdur. Cr elementinin miqdarı isə nisbətən az olub (6.77 çəki %, 6.32 atom %), bu da onun əsas qəfəs komponenti deyil, aşqar kimi kristal quruluşa daxil olduğunu göstərir. Alınmış atom faizləri arasındakı nisbətlərin müqayisəsi göstərir ki, Ga:S nisbəti ümumilikdə 2:4 stoxiometrik münasibətinə yaxın olub, bu da tədqiq olunan birləşmənin **$CrGa_2S_4$ tipli quruluşa malik olduğunu** təsdiqləyir.

Spektrdə həmçinin çox zəif intensivlikli Si və Fe pikləri də müşahidə olunur. Si elementinin (0.41 çəki %, 0.71 atom %) mövcudluğu ehtimal ki, ölçmə zamanı istifadə olunan altlıq materialından və ya səthi çirklənmədən qaynaqlanır. Fe elementinin (0.76 çəki %, 0.66 atom %) iz miqdarda olması isə sintez prosesi zamanı daxil olmuş texnoloji çirklərlə izah edilə bilər və kristalın əsas xüsusiyyətlərinə ciddi təsir göstərmir.

Spektrdə piklərin aydın və kəskin olması kristalın yüksək dərəcədə kristallikliyini və faza təmizliyini göstərir. Əsas komponentlərdən başqa elementlərin miqdarının çox az olması nümunənin homogenliyinin və sintez prosesinin effektivliyinin göstəricisidir. Cr aşqarının kristal quruluşa daxil olması materialın fiziki xassələrinə mühüm təsir göstərə bilər. Xüsusilə, belə keçid metalı aşqarları yarımkeçiricilərdə enerji səviyyələrinin yaranmasına, yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının dəyişməsinə və nəticədə elektrik keçiriciliyinin tənzimlənməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, Cr-un mövcudluğu maqnit xassələrin yaranmasına və ya güclənməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da belə materialların spintronika və termoelektrik tətbiqlər üçün perspektivliyini artırır.

Başlanğıc reagentlərin və sintez olunmuş yeni fazanın difraktoqramlarında müşahidə olunan reflekslərin intensivlikləri və müvafiq elementar qəfəs parametrləri hesablanmışdır (Şəkil 2). Alınmış difraksiya mənzərəsi göstərir ki, tədqiq olunan bucaq intervalında qeydə alınmış difraksiya maksimumunun hamısı monoklinik kristal qəfəs parametrləri ilə yaxşı uyğunluq təşkil edir. Aparılan analizlər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, $CrGa_2S_4$ birləşmələri müvafiq tərkibli olmaqla yanaşı, monoklinik sinqoniyada kristallaşır.



Şəkil 1. CrGa2S 4 kristallarını difraksiya mənzərəsi və ştrix diaqramı. Aşagıda Ga2S3-ün müxtəlif fazalarının ştrix diaqramları təsvir edilmişdir.

Difraksiya mənzərəsinin verilmiş ştrix diaqramlarla müqayisəli təhlili göstərir ki, difraksiya piklərinin mövqeləri və elementar qəfəs parametrləri yeni fazada ilkin birləşmələrlə müqayisədə dəyişikliklərə uğramışdır. Ga_2S_3 - CrS sistemində komponentlərin 1:1 mol nisbətində yeni $CrGa_2S_4$ üçlü birləşməsinin əmələ gəldiyini təsdiqləyir. Rentgen difraksiya (rentgenoqramma) nəticələrinin təhlili əsasında kristalın elementar qəfəsi üçün aşağıdakı parametr qiymətləri müəyyən edilmişdir: qəfəs sabitləri a = 3.71 Å, b = 3.71 Å, c = 12.37 Å, bucaqlar isə α = 90°, β = 90°, γ = 120° təşkil edir. Hesablamalara görə, elementar özəyin həcmi V = 147.28 Å³ olmuş, hər bir elementar özəyə düşən struktur vahidlərinin sayı isə Z = 8 kimi müəyyən edilmişdir [2].

Şəkil 3-də $CrGa_2S_4$ kristallarında xüsusi elektrik keçiriciliyinin tezlikdən asılılığı müxtəlif temperaturlarda (293–453 K intervalında) verilmişdir. Qrafikin ümumi analizi materialın elektrik xassələri haqqında mühüm nəticələr çıxarmağa imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün temperatur qiymətlərində xüsusi keçiricilik (σ) tezliyin artması ilə yüksəlir. Yəni logσ–logν asılılığı monoton artan xarakter daşıyır. Bu davranış $CrGa_2S_4$ kristallarında elektrik nəqliyyatının əsasən tezliklə stimullaşan proseslər – yəni alternativ cərəyan sahəsində aktivləşən yükdaşıyıcı mexanizmlər

– ilə idarə olunduğunu göstərir. Belə asılılıq yarımkeçirici materiallara xas olan dispersiv keçiricilik davranışıdır [4].



Şəkil 3. $CrGa_2S_4$kristallarının xüsusi elektrikkeçiriciliyinin tezlik asılılığı

Temperaturun təsirinə nəzər saldıqda isə aydın olur ki, eyni tezlik qiymətində temperatur artdıqca xüsusi elektrik keçiriciliyi də artır. Bu fakt $CrGa_2S_4$-ün klassik yarımkeçirici təbiət daşıdığını təsdiq edir. Temperatur yüksəldikcə material daxilində termal həyəcanlanma artır, daha çox yükdaşıyıcı (elektron və ya deşiklər) aktivləşir və nəticədə keçiricilik böyüyür. Bu, həmçinin aktivləşmə xarakterli keçiricilik mexanizminin mövcudluğuna işarə edir.

Qrafikdən müşahidə olunan digər mühüm məqam ondan ibarətdir ki, aşağı tezliklər oblastında (təxminən lgν ≈ 1–3) müxtəlif temperaturlara uyğun əyrilər arasında fərq daha qabarıqdır. Bu bölgədə keçiricilik əsasən lokalizə olunmuş yükdaşıyıcıların yavaş relaksasiya və hoppinq (sıçrayışlı) mexanizmi ilə müəyyən olunur. Aşağı tezliklərdə yükdaşıyıcıların elektrodlar və ya qüsur mərkəzləri yaxınlığında toplanması daha çox nəzərə çarpır və buna görə də temperaturun təsiri daha güclü müşahidə edilir.

Tezlik artdıqca (lgν ≈ 4–6) isə bütün temperatur əyriləri bir-birinə yaxınlaşmağa başlayır. Bu, göstərir ki, yüksək tezliklərdə sistemin cavabı artıq lokal qüsur və relaksasiya proseslərindən daha az asılı olur. Belə şəraitdə yükdaşıyıcıların hərəkəti daha universal AC keçiricilik mexanizmi ilə izah olunur və temperaturun təsiri zəifləyir.

Ümumilikdə alınan nəticələr göstərir ki, $CrGa_2S_4$ kristallarında elektrik keçiriciliyi həm tezlik, həm də temperaturdan güclü şəkildə asılıdır. Keçiricilik mexanizmi əsasən qüsur səviyyələri və lokalizə olunmuş vəziyyətlər arasında hoppinq xarakteri daşıyır. Temperatur artdıqca yükdaşıyıcıların aktivləşməsi güclənir, tezlik artdıqca isə AC sahəsinin təsiri altında onların daşınma səmərəliliyi yüksəlir.

Nəticə olaraq demək olar ki, $CrGa_2S_4$ kristalları dispersiv AC keçiriciliyə malik yarımkeçirici sistem kimi davranır və onun elektrik xassələri həm termal aktivləşmə, həm də tezliklə idarə olunan relaksasiya prosesləri ilə müəyyən olunur.

4-cü şəkildə $CrGa_2S_4$ kristallarında xüsusi elektrik keçiriciliyinin temperaturdan və tezlikdən asılılığını göstərir və bu asılılıq əsasında bir sıra mühüm fiziki nəticələr çıxarmaq mümkündür.



Şəkil 4. $CrGa_2S_4$ kristallarının xüsusi elektrikkeçiriciliyinin temperatur asılılığı

İlk növbədə, qrafikdə lgσ-nin $10^3/T$ artdıqca azaldığı müşahidə olunur. Bu isə temperaturun yüksəlməsi ilə elektrik keçiriciliyinin artdığını, temperatur azaldıqda isə onun zəiflədiyini göstərir.

Belə davranış $CrGa_2S_4$ kristallarının yarımkeçirici xarakter daşıdığını təsdiqləyir və keçiriciliyin termal aktivləşmiş proseslər hesabına baş verdiyini göstərir. Yəni yüklü daşıyıcıların hərəkəti temperaturdan asılı olaraq aktivləşmə enerjisini aşmaqla mümkün olur.

Qrafiklərin ümumi xətti xarakteri keçiriciliyin Arrenius tipli davranışa uyğun olduğunu göstərir. Bu, elektrik keçiriciliyinin $\sigma \sim \exp(-Ea/kT)$ qanunauyğunluğu ilə dəyişdiyini və prosesin müəyyən aktivləşmə enerjisi ilə idarə olunduğunu deməyə əsas verir. Eyni zamanda müxtəlif tezliklər üçün alınmış düz xətlərin meyllərinin fərqli olması aktivləşmə enerjisinin tezlikdən asılı ola biləcəyini göstərir ki, bu da keçiricilik mexanizminin sadə olmamasına işarə edir.

Tezlik asılılığına nəzər saldıqda, eyni temperatur intervalında yüksək tezliklərdə elektrik keçiriciliyinin daha böyük olduğu, aşağı tezliklərdə isə daha kiçik qiymətlər aldığı müşahidə olunur. Bu fakt materialda güclü dispersiv AC keçiricilik davranışının mövcudluğunu göstərir. Belə hal adətən lokalizə olunmuş yüklərin hoplama mexanizmi, həmçinin sərhəd qatlarında və defekt sahələrində baş verən polarizasiya prosesləri ilə izah edilir. Aşağı tezliklərdə bu təsirlər daha güclü olduğundan keçiricilik azalır, yüksək tezliklərdə isə bu məhdudiyyətlər zəifləyir.

Bundan əlavə, müşahidə olunan davranış $CrGa_2S_4$ kristallarında keçiriciliyin yalnız sərbəst elektronların hərəkəti ilə deyil, daha çox lokal vəziyyətlər arasında hoppinq mexanizmi ilə əlaqəli olduğunu göstərir. Bu isə materialın strukturunda defektlərin, tutma mərkəzlərinin və qeyri-homogen bölgələrin mövcudluğunu ehtimal etdirir. Eyni zamanda interfasial (Maxwell–Wagner tipli) polarizasiya effektlərinin də keçiriciliyə təsir göstərməsi mümkündür [5].

Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Cr–Ga–S sistemində $CrGa_2S_4$ üçlü birləşməsinin sintezinin mümkün olduğu eksperimental olaraq müəyyən edilmişdir. Rentgen struktur analizi bu birləşmənin monoklin sinqoniyada kristallaşdığını və qəfəs parametrlərinin müəyyən qiymətlər aldığını göstərmişdir. Rentgen mikroanaliz nəticələri nümunənin yüksək təmizlikli və stoxiometrik tərkibə yaxın olduğunu təsdiqləmişdir.

Elektrik keçiriciliyinin tezlikdən asılılığı $\sigma \sim \nu^s$ qanununa uyğun dəyişir və bu, materialda sıçrayış tipli keçiricilik mexanizminin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. s parametrinin tezlik və temperaturdan asılı dəyişməsi kristalda lokal enerji səviyyələrinin və struktur qeyri-nizamlılığın mövcudluğunu təsdiqləyir. Temperaturdan asılılıq isə aktivləşmə xarakteri göstərərək yükdaşıyıcıların aşqar səviyyələrindən keçirici zonaya keçidi ilə izah olunur.

Beləliklə, $CrGa_2S_4$ birləşməsi struktur baxımından stabil, elektrik xassələri idarə oluna bilən və spintronika, termoelektrik qurğular və digər yarımkeçirici texnologiyalar üçün perspektivli material kimi qiymətləndirilə bilər.

Nəticə

Aparılmış kompleks tədqiqatlar göstərir ki, $CrGa_2S_4$ üçlü birləşməsi Ga_2S_3–CrS sistemində uğurla sintez olunmuş, EDS və rentgen difraksiya analizləri nümunənin yüksək kristallikliyə və faza təmizliyinə malik olduğunu, həmçinin tərkibinin stoxiometrik $CrGa_2S_4$ modelinə uyğunluğunu göstərmişdir. Elektrik xassələrinin analizi isə materialın tipik yarımkeçirici davranış nümayiş etdirdiyini üzə çıxarmışdır: xüsusi keçiricilik həm temperaturun, həm də tezliyin artması ilə yüksəlir, keçiricilik mexanizmi isə əsasən qüsur səviyyələri və lokalizə olunmuş hallar arasında hoppinq və dispersiv AC keçiricilik prosesləri ilə izah olunur. Aşağı tezliklərdə relaksasiya və polarizasiya effektlərinin üstünlük təşkil etməsi, yüksək tezliklərdə isə universal AC keçiricilik davranışının müşahidəsi sistemdə kompleks yükdaşıma mexanizmlərinin mövcudluğunu göstərir. Arrenius tipli temperatur asılılığı aktivləşmə xarakterli keçiriciliyi təsdiqləyir və yükdaşıyıcıların termal həyəcanlanma nəticəsində aktivləşdiyini göstərir. Ümumilikdə, $CrGa_2S_4$ kristalları struktur baxımından stabil, elektrik xassələri isə tezlik və temperaturla effektiv şəkildə idarə oluna bilən perspektivli yarımkeçirici material kimi qiymətləndirilir və bu xüsusiyyətlər onun spintronika, sensor texnologiyaları və termoelektrik tətbiqlər üçün potensialını artırır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. 1.K.M.Guseinova, F.A.Mammadov, A.A.Hadiyeva, Energy of Crystal Lattice Thermal Oscillations in $TlGaS_2$ Compound East European Journal of Physics No. 4, 322-328, (2024

2. N.M.Aliyeva, M.A.Musaev, Structural properties of $CrGa_2S_4$crystals BBC, 12, 46. (2023)
3. M.S.Afanasiev, E.I.Goldman, G.V.Chucheva Conductivity of Metal–Dielectric–Semiconductor Structures Based on Ferroelectric Film Physics of the Solid State, 62, 1, 164-167, (2020)
4. 4..A.E.Nabiyev, J.I.Huseynov, I.I.Abbasov Dielectric properties of $Ba_{0.8}Sr_{0.2}TiO_3$ ferroelectric films in an alternating electric field Canadian journal of physics, 102, 6, 325-331, (2024)
5. T.A.Jafarov, O.M.Gasanov, Kh.A.Adgezalova, Modification of the Kinetic Parameters of SnSe by Terbium Doping East European Journal of Physics, No 4, 407-414, (2025)

RENEWABLE ENERGY, FDI, AND CARBON EMISSIONS IN HYDROCARBON-EXPORTING ECONOMIES, 2020–2025: A PANEL FIXED-EFFECTS AND SYSTEM GMM ANALYSIS

Safarli Arzu Jamil
Azerbaijan Technical University, Senior Lecturer
E-mail: arzu.safarli@aztu.edu.az

Abstract: This paper examines the determinants of per capita CO_2 emissions in eighteen hydrocarbon-exporting economies during 2020–2025 – a window covering the COVID-19 shock, the Russia–Ukraine war, and the COP29 Baku climate-finance agreement. Using a two-way fixed-effects estimator with Driscoll–Kraay standard errors, and System GMM as a robustness check, we find that a 1 percent increase in renewable energy consumption per capita lowers per capita emissions by 0.21 percent in the static specification and by 0.30 percent in the long run after accounting for emission persistence, while foreign direct investment (FDI) and trade openness raise emissions, supporting the pollution-haven hypothesis. The squared income term is statistically insignificant; although the implied turning point of US$ 69,300 per capita is exceeded only by Norway in the sample, the predicted negative income–emissions relationship does not appear, leading us to reject the inverted-U Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis. The COVID-19 shock generated a transitory emission decline of approximately 9 percent. The findings imply that structural decoupling in hydrocarbon-exporting economies remains incomplete despite the post-COP29 climate-finance acceleration.

Keywords: sustainable development, Environmental Kuznets Curve, renewable energy, panel fixed effects, hydrocarbon exporters.

Introduction

The 2020–2025 window has been the most turbulent period for global energy and climate governance since the Paris Agreement. The COVID-19 pandemic produced the largest single-year emission drop on record (–5.4 percent in 2020), followed by a +6.0 percent rebound in 2021 [6]. The 2022 Russian invasion of Ukraine reshaped global hydrocarbon flows and accelerated the European energy transition. In November 2024, Azerbaijan hosted COP29 in Baku, where parties adopted the New Collective Quantified Goal (NCQG) of US$ 300 billion per year in climate finance to developing countries by 2035 [12].

For hydrocarbon-exporting economies, these shocks created a paradox: high revenues eased the cost of transition while delaying structural diversification [5]. Whether the renewable investments announced after COP29 are translating into measurable emission reductions is this paper's central question.

Three contributions follow. First, we assemble a balanced 2020–2025 panel of eighteen major hydrocarbon-exporting economies — the Caspian and Central Asian region, the Gulf Cooperation Council (GCC), Africa, the Americas, and Norway — that share hydrocarbon-export concentration but differ in their renewable trajectories. Second, we apply a methodologically appropriate short-panel framework: two-way fixed effects with Driscoll–Kraay standard errors (which are robust to

heteroskedasticity, serial correlation, and cross-section dependence), with System GMM as a robustness check that accommodates emission persistence and potential endogeneity. Third, we isolate the COVID-19 shock with a dummy variable so that structural coefficients are identified net of the pandemic disruption. We test three hypotheses: the inverted-U EKC holds (H1); renewable consumption reduces emissions (H2); and FDI and trade raise emissions, consistent with the pollution-haven hypothesis (H3). The results support H2 and H3 and reject H1.

Literature Review

Empirical work on the EKC for resource-rich economies has produced widely divergent evidence. Tokpah et al. [11] validate the inverted-U for oil exporters using PMG-ARDL but find a high turning point. Caporin et al. [3], in contrast, report a *linear* rather than inverted-U EKC for the five Central Asian republics, finding no within-sample turning point.

The renewable–emissions link has consolidated in the post-2020 literature. Mirziyoyeva and Salahodjaev [7] report a –0.26 elasticity for high-globalisation economies; Mukhtarov et al. [8] estimate a similar coefficient (–0.26) for Azerbaijan. The FDI channel remains contested: Sadikov et al. [10] show FDI raises emissions unless paired with sufficient renewables; Bouri et al. [2] find that the post-2022 reorientation of FDI toward green sectors has begun to attenuate but not reverse the haven effect in OPEC+ economies. Studies of the COVID-19 emission impact [6] document the global –5.4 percent decline followed by faster catch-up in hydrocarbon exporters, motivating our pandemic-control specification.

Methodology and Data

Model Specification and Estimation. Following the standard log-quadratic EKC framework augmented with renewable, FDI, trade, and COVID-19 channels:

$$ln\ CO2_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1\ ln\ GDP_{it} + \beta_2\ (ln\ GDP_{it})^2 + \beta_3\ ln\ REC_{it} + \beta_4\ FDI_{it} + \beta_5\ ln\ TRADE_{it} + \beta_6\ COVID_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

where $i = 1, \ldots, 18$ indexes the eighteen countries; $t = 2020, \ldots, 2025$; α_i are country fixed effects (institutional quality, geography, hydrocarbon endowment); γ_t are year fixed effects (oil-price cycles, global financial conditions); and $COVID_t = 1$ for 2020 and 2021. All continuous regressors except FDI are entered in natural logarithms — FDI is left in its original units (percent of GDP) because it takes negative values for several country-years, which would prevent the log transformation. Coefficients on log-transformed variables are interpreted as elasticities, while the FDI and COVID coefficients are semi-elasticities (approximate percent change in CO_2 per unit change in the regressor). The inverted-U EKC requires $\beta_1 > 0$ and $\beta_2 < 0$ with implied turning point $GDP^* = \exp(-\beta_1/(2\beta_2))$ inside the observed income range.

Because conventional unit-root and cointegration tests are unreliable for T = 6, we adopt methods designed for short-T panels. The Hausman test selects between FE and RE; the modified Wald test for groupwise heteroskedasticity, the Wooldridge test for first-order autocorrelation, and the cross-section dependence test of Pesaran [9] diagnose residual structure. Driscoll–Kraay [4] standard errors, robust to heteroskedasticity, autocorrelation, and cross-section dependence, are used throughout. As a robustness check we estimate a dynamic specification using the two-step Blundell–Bond [1] System GMM with Windmeijer-corrected standard errors; the Arellano–Bond AR(2) and Hansen J tests confirm validity.

Data and Variables. The balanced panel covers 2020–2025 with eighteen hydrocarbon-exporting economies (NT = 108): the Caspian and Central Asian region (Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Uzbekistan); the Gulf (Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain); Africa (Nigeria, Algeria, Angola); the Americas (Mexico, Colombia, Canada); and Norway. Iran and Venezuela are excluded due to sanctions-related data discontinuities, and Iraq is excluded due to post-conflict data quality concerns. Variable definitions, sources, and descriptive statistics appear in Table 1.

Table 1.

Variable definitions, sources, and descriptive statistics, 2020–2025 (NT = 108)

Variable	Definition (units)	Source	Mean	Std. dev.	Min	Max
CO_2 pc	CO_2 emissions per capita (t)	EDGAR v9.0; IEA	11.84	9.37	1.40	38.20
GDP pc	GDP per capita (const. 2015 US$)	WDI; IMF WEO	21,476	19,112	2,084	89,154
REC	Renewable share of TFEC (%)	WDI; IRENA 2025	11.62	18.95	0.00	71.40
FDI	Net FDI inflows (% of GDP)	WDI; UNCTAD WIR 2025	3.27	4.81	–4.62	23.41
TRADE	(Exports + imports) / GDP (%)	WDI	78.4	31.7	28.6	184.5
COVID	Dummy = 1 for 2020–2021	Constructed	0.33	0.47	0	1

Notes: Descriptive statistics are reported for the raw variables in their original units. In equation (1), CO_2, GDP, REC, and TRADE are entered in natural logarithms; FDI and COVID enter in their original units.

Empirical Results

The Hausman test rejects random effects ($\chi^2(6) = 19.74$, $p = 0.003$), favouring fixed effects. The F-tests for joint significance of country fixed effects ($F(17, 84) = 87.42$, $p < 0.001$) and year fixed effects ($F(5, 84) = 4.32$, $p = 0.003$) confirm that both dimensions matter. The modified Wald test rejects homoskedasticity ($\chi^2(18) = 42.6$, $p < 0.001$), and the CD test of Pesaran [9] indicates marginal evidence of cross-section dependence (CD = 1.82, $p = 0.069$); these results jointly motivate the use of Driscoll–Kraay [4] standard errors. Variance inflation factors are below 4.5, ruling out severe multicollinearity. Table 2 reports the main fixed-effects estimates and the System GMM robustness check.

Table 2.

Fixed effects with Driscoll–Kraay standard errors and System GMM, 2020–2025

Variable	(1) FE Baseline EKC	(2) FE +REC, FDI, TRADE	(3) FE Full +COVID	(4) System GMM
lnCO2 (t–1)	—	—	—	0.487*** (0.094)
lnGDP	0.978*** (0.291)	0.881*** (0.258)	0.847*** (0.245)	0.612*** (0.198)
$(\ln GDP)^2$	–0.046 (0.034)	–0.040 (0.030)	–0.038 (0.029)	–0.029 (0.024)
REC	—	–0.218*** (0.059)	–0.213*** (0.058)	–0.156*** (0.048)
FDI	—	0.020** (0.009)	0.019** (0.009)	0.014* (0.008)
TRADE	—	0.156*** (0.047)	0.142*** (0.044)	0.108*** (0.039)
COVID	—	—	–0.092*** (0.028)	–0.078*** (0.025)
Country FE / Year FE	Yes / Yes	Yes / Yes	Yes / No	Yes / —
R^2 within / AR(2) p	0.298 / —	0.394 / —	0.412 / —	— / 0.156
Hansen J p / Obs.	— / 108	— / 108	— / 108	0.578 / 90

Notes: Driscoll–Kraay SEs in cols (1)–(3); two-step Windmeijer-corrected SEs in col (4). ***, **, * = 1%, 5%, 10%. Hansen J: H_0 = instruments valid; AR(2): H_0 = no second-order autocorrelation. The number of instruments (16) is below the number of cross-sections (18), satisfying the standard rule of thumb.

The income elasticity of emissions is +0.85 in the full FE specification, statistically significant at the 1 percent level. The squared income term is negative but not statistically significant. The point estimate of the turning point, taking the insignificant β_2 at face value, is GDP* = $\exp(-\beta_1/(2\beta_2)) \approx$ US$ 69,300 per capita; however, because β_2 is not statistically distinguishable from zero, the turning point itself is not reliably identified. This point estimate is exceeded only by Norway in the sample period, but neither its location nor the existence of an inflection point is supported by the data. The inverted-U EKC is therefore rejected, consistent with Caporin et al. [3], who find a linear rather than inverted-U EKC for Central Asia.

The renewable elasticity from the static FE specification is –0.213; the dynamic System GMM yields a smaller contemporaneous elasticity in absolute value (–0.156) but, after accounting for emission persistence (lagged-dependent coefficient of 0.487), a larger long-run effect (–0.304). A 1 percent increase in renewable energy consumption per capita is therefore associated with approximately a 0.21 percent reduction in per capita CO_2 emissions in the static model and a 0.30 percent reduction in the dynamic long run, *ceteris paribus*. This long-run estimate is roughly 15–20 percent larger in absolute value than earlier panel estimates from related studies [7, 8], reflecting the post-2022 fossil-fuel price spike that improved renewable competitiveness. The semi-elasticity on FDI is +0.019 and the elasticity on trade openness is +0.142, both positive and significant — supporting the pollution-haven hypothesis (H3). A 1 percentage point increase in the FDI-to-GDP ratio is associated with a 1.9 percent rise in per-capita emissions, while a 1 percent rise in trade openness is associated with a 0.14 percent increase. The COVID-19 dummy coefficient is –0.092 (significant at 1 percent), implying that the pandemic was associated with an approximately 9 percent decline in per-capita emissions during 2020–2021. System GMM preserves the signs and significance of all key variables, with the AR(2) test (p = 0.156) and the Hansen J test (p = 0.578) confirming model validity.

Discussion

Three findings stand out. First, the inverted-U EKC fails to manifest empirically within the observed income range, confirming that *waiting for growth* is not a viable sustainability strategy for hydrocarbon-exporting economies. The implied US$ 69,300 turning point is exceeded only by Norway in the sample, and even there the predicted decarbonisation does not materialise. Second, the renewable substitution channel has strengthened since 2020 — the elasticity is 15–20 percent larger in absolute value than earlier estimates because of the 2022 fossil-fuel price spike, deeper net-zero commitments, and the COP29 Baku Initiative on Climate Finance. Yet the average renewable share (11.6 percent of total final energy consumption, dominated by Norwegian hydropower) remains far below the 30–50 percent levels needed to bend regional emission trajectories. Third, FDI and trade remain pro-emission: hydrocarbon FDI continues to dominate green FDI, and trade openness is still tied to hydrocarbon-export concentration exceeding 70 percent of merchandise exports for several sample countries. The COVID-19 emission drop was transitory: by 2024, sample-average emissions had exceeded their 2019 levels [6].

These results acquire concrete economic significance through the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), which entered its definitive period in January 2026. CBAM applies a carbon price to imports of aluminium, steel, cement, fertilisers, electricity, and hydrogen entering the EU, calibrated to the embedded carbon content of the production process. For sample countries that export carbon-intensive manufactured goods to European markets — most notably aluminium producers in Azerbaijan, Russia, and the GCC — CBAM transforms the renewable elasticity estimated above from an abstract policy parameter into a direct competitiveness lever. Aluminium produced with renewable electricity (so-called "green aluminium") faces near-zero CBAM charges, while aluminium produced with grid electricity dominated by fossil fuels can lose

10–20 percent of its margin to CBAM levies. Our finding that a 1 percent increase in renewable consumption per capita lowers emissions by 0.21–0.30 percent therefore translates into measurable trade-cost savings for hydrocarbon-exporting economies that accelerate their renewable transitions. This aligns with Pillar V of the *Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development* decree (2 February 2021), which designates a "clean environment and green-growth country" as one of the five strategic objectives.

Conclusions and Policy Implications

This paper has examined CO_2 emission determinants in eighteen hydrocarbon-exporting economies during 2020–2025 using two-way fixed effects with Driscoll–Kraay standard errors, with System GMM as a robustness check. The inverted-U EKC is rejected; renewable energy is a robust mitigator (elasticity of –0.21 in the static specification and –0.30 in the dynamic long run); FDI and trade openness raise emissions; and the COVID-19 shock generated a transitory decline of approximately 9 percent. Three policy implications follow. First, renewable scaling should be the principal mitigation lever — for Azerbaijan, the trajectory established by the Garadagh 230 MW solar plant, the Khizi-Absheron 240 MW wind plant (2026), and Masdar's 10 GW pipeline should be tripled to align with the 30 percent renewable-electricity target by 2030. Second, FDI screening should be aligned with national green-growth strategies, with carbon-intensity thresholds for hydrocarbon FDI and dedicated channels for green FDI under the COP29 NCQG framework. Third, trade diversification through hydrogen exports and electricity exports via the Caspian–Black Sea cable should be pursued to reverse the trade coefficient over time, while domestic green-electricity capacity build-out positions exporters to minimise CBAM exposure on aluminium, steel, and other carbon-intensive product lines.

Several limitations qualify these findings and motivate avenues for future research. The six-year window precludes long-run cointegration analysis using PMG-ARDL, restricting our methodology to short-T panel techniques; future work, as additional post-2025 data accumulate, could revisit the EKC with dynamic heterogeneous panel estimators. The exclusion of Iran, Venezuela, and Iraq narrows the geographic scope and may understate the role of sanctions and conflict in shaping emission–growth dynamics. The renewable share variable also conflates traditional biomass burning (which dominates in Nigeria and Angola) with modern renewables, so a refinement using modern renewables alone would clarify whether the estimated mitigation reflects genuine energy transition. Production-based emissions miss the role of international supply chains; a consumption-based extension would clarify whether observed declines reflect genuine decarbonisation or carbon leakage. Finally, the FDI variable cannot be sectorally disaggregated into hydrocarbon and renewable components at the cross-country level, so the pollution-haven effect we estimate represents a net rather than a structural elasticity.

REFERENCES

1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143.
2. Bouri, E., Iqbal, N., & Saeed, T. (2025). Green FDI reorientation and emissions in OPEC+ economies after the Russia–Ukraine shock. Energy Economics, 132, 107486.
3. Caporin, M., Fontini, F., & Talebbeydokhti, E. (2024). New insights on the environmental Kuznets curve for Central Asia. Empirical Economics, 66(5), 2227–2257.
4. Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560.
5. Hasanov, F. J., & Mukhtarov, S. (2024). Hydrocarbon revenues, the Dutch disease, and the post-Paris transition. Energy Policy, 184, 113912.
6. International Energy Agency (IEA). (2024). CO_2 Emissions in 2023. Paris: IEA.
7. Mirziyoyeva, Z., & Salahodjaev, R. (2023). Renewable energy, GDP and CO_2 emissions in high-globalized countries. Frontiers in Energy Research, 11, 1123269.
8. Mukhtarov, S., Aliyev, F., Aliyev, J., & Ajayi, R. (2023). Renewable energy consumption and carbon emissions: Evidence from an oil-rich economy. Sustainability, 15(1), 134.

9. Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50.
10. Sadikov, A., Salahodjaev, R., & Khan, A. (2024). Mitigating CO_2 emissions: The synergy of foreign direct investment and renewable energy in Europe and Central Asia. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(1), 620–627.
11. Tokpah, D. F., Wang, X., & Adams, S. (2024). CO_2 emissions–economic growth nexus: Validity of the EKC in oil-exporting and oil-importing countries. OPEC Energy Review, 48(2), 95–117.
12. UNFCCC. (2024). COP29 Decision on the New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Baku: UNFCCC.

UÇAN APARATLARDA BUZLAŞMAYA QARŞI SİSTEMLƏRDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN TƏHLİLİ

Süleymanov Türkmən Aydın oğlu
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, baş müəllim
E-mail: huseynovoruc2909@gmail.com

İmanov Elman İsrafil oğlu
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, baş müəllim
E-mail: elmanimanov350@gmail.com

Mirzəyev Etibar Heybətağa oğlu
Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, baş müəllim
E-mail: huseynovoruc2909@gmail.com

Xülasə: Atmosfer şəraitində uçuş zamanı aşağı temperatur və yüksək rütubət nəticəsində uçan aparatların səthində buz əmələ gəlir. Bu hal xüsusilə qanadlar, mühərrik girişləri və idarəetmə səthləri üçün təhlükəlidir. Müasir aviasiyada bu problemin aradan qaldırılması üçün buzlaşma əleyhinə sistemlər mühüm rol oynayır. Uçan aparatların uçuş zamanı buzlaşma probleminin qarşısının alınması üçün təhlükəsizliyi və performansının qorunması üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqalədə təyyarələrin buzlaşmaya qarşı istifadə olunan aktiv və passiv sistemlərin texno-loji aspektləri təhlil olunur. Elektrikli isitmə, isti hava ötürmə və kimyəvi mayelərin tətbiqi kimi aktiv metodlar ilə hidrofobik örtüklər və aerodinamik dizayn kimi passiv yanaşmaların effektivliyi qiymətləndirilir. Bundan əlavə, müasir sensor və idarəetmə sistemlərinin buzlaşmanın erkən aşkar-lanması və sistemlərin optimal iş rejiminin təmin edilməsində rolu araşdırılır. Məqalə buzlaşmaya qarşı sistemlərin inkişaf perspektivlərini və onların enerji səmərəliliyini artırmaq üçün təklif olunan yenilikləri təqdim edir. Araşdırma nəticələri göstərir ki, yeni nəsil texnologiyalar, xüsusilə ağıllı materiallar və sensor əsaslı idarəetmə sistemləri buzlaşmanın erkən mərhələdə aşkarlanmasına və daha effektiv aradan qaldırılmasına imkan yaradır. Bu isə həm yanacaq sərfiyyatının optimallaşdırılmasına, həm də uçuş təhlükəsizliyinin artırılmasına əhəmiyyətli töhfə verir. Eyni zamanda, enerji səmərəliliyi və texniki xidmət xərclərinin azaldılması baxımından innovativ sistemlərin tətbiqi daha məqsədəuyğun hesab olunur.

Açar sözlər: təyyarə buzlaşması, uçuş təhlükəsizliyi, buzdan mühafizə, elektrikli isitmə sistemləri, enerji səmərəliliyi.

Abstract: During flight in atmospheric conditions, ice forms on the surfaces of aircraft as a result of low temperatures and high humidity. This phenomenon is particularly hazardous for wings, engine inlets, and control surfaces. In modern aviation, anti-icing systems play a crucial role in mitigating this problem. Preventing in-flight icing is of vital importance for maintaining both the safety and performance of aircraft. This article analyzes the technological aspects of active and passive anti-icing systems used in aircraft. The effectiveness of active methods-such as electrical heating, hot air

distribution, and the application of chemical fluids-is evaluated alongside passive approaches, including hydrophobic coatings and aerodynamic design solutions. Furthermore, the role of modern sensors and control systems in the early detection of icing and in ensuring the optimal operation of these systems is examined. The article also presents future development prospects for anti-icing systems and proposes innovations aimed at improving their energy efficiency. The research findings indicate that next-generation technologies, particularly smart materials and sensor-based control systems, enable the early detection of icing and its more efficient removal. This contributes significantly to the optimization of fuel consumption and the enhancement of flight safety. At the same time, the implementation of innovative systems is considered more advantageous in terms of improving energy efficiency and reducing maintenance costs.

Keywords: aircraft icing, flight safety, ice protection, electric heating systems, energy efficiency.

Giriş

Buzlaşma, təyyarələrin uçuş zamanı qanad, mühərrik girişi, quyruq və digər mühüm səthlərində atmosferdəki su damcılarının donaraq buz qatının yaranmasıdır. Bu təbii hadisə aerodinamik xüsusiyyətlərin pozulmasına, sürtünmənin artmasına və uçuş aparatının idarəetməsində çətinliklərə səbəb olur. Hətta buzlaşma ciddi hallarda mühərriklərin işləməsində problemlərə gətirib çıxara və təhlükəli vəziyyətlər yarada bilər. Bu səbəbdən buzlaşma aviasiya sənayesində ən vacib təhlükəsizlik problemlərindən biri kimi qəbul edilir.

Buzlaşma – uçuş zamanı qanad, mühərrik, sensor və digər səthlərdə buzun əmələ gəlməsidir. Bu, təyyarənin aerodinamikasını pozur, çəkisini artırır və təhlükə yaradır. Buna görə aviasiyada xüsusi anti-icing (buzlaşmanın qarşısını alan) və de-icing (əmələ gəlmiş buzu aradan qaldıran**)** sistemlər istifadə olunur.

Təyyarənin buzlanması uçuşun səmərəliliyini azaldır və yanacaq sərfiyyatını artırır, bu da həm iqtisadi, həm də ekoloji təsirlərə malikdir. Bundan əlavə, buzun yığılması təyyarənin çəkisini artırır və onun manevr qabiliyyətini məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən buzlaşmaya qarşı sistemlərin inkişafı və tətbiqi uçuş təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vacib rol oynayır [1-3].

Buzlaşmaya qarşı sistemlər əsasən iki növə bölünür: aktiv və passiv sistemlər. Aktiv sistemlər təyyarənin müəyyən hissələrini isitməklə buzun əriməsini təmin edir və ya buzun yaranmasının qarşısını alır. Buraya elektrik isitmə, isti hava ötürülməsi və kimyəvi mayelərin tətbiqi kimi metodlar daxildir. Passiv sistemlər isə təyyarənin səthinə xüsusi hidrofobik (su itələyici) örtüklərin vurulması, aerodinamik dizaynın optimallaşdırılması kimi yanaşmalarla buzun yapış-masını minimuma endirməyə çalışır.

Son illərdə isə texnologiyanın inkişafı ilə buzlaşmanın erkən aşkarlanması və effektiv idarə olunması üçün müasir sensor sistemləri və süni intellekt əsaslı idarəetmə alqoritmləri geniş şəkildə tətbiq olunmağa başlanmışdır. Bu yeniliklər həm enerji sərfiyyatını azaldır, həm də sistemlərin real vaxt rejimində optimallaşdırılmasına imkan verir ki, bu da uçuş təhlükəsizliyini və əməliyyat effektivliyini artırır.

Bu məqalədə təyyarələrin buzlaşmaya qarşı aktiv və passiv sistemlərinin texnoloji əsasları, mövcud metodların effektivliyi, yeni inkişaf istiqamətləri və gələcək perspektivlər geniş şəkildə araşdırılacaqdır. Məqsəd, buzlaşmaya qarşı mübarizədə tətbiq olunan müxtəlif texnologiyaların müsbət və mənfi tərəflərini qiymətləndirərək, aviasiyada daha təhlükəsiz və səmərəli həllərin yaradılmasına töhfə verməkdir [4].

Aktiv buzdan mühafizə sistemləri.

Aktiv sistemlər təyyarədə artıq formalaşmış buzun əridilməsi və ya əmələ gəlməsinin qarşısının alınması üçün enerjidən istifadə edən sistemlərdir. Ən geniş yayılmış aktiv texnologiyalar aşağıdakılardır:

Elektrikli isitmə sistemləri. Elektrikli sistemlər, xüsusilə müasir və elektrikləşdirilmiş təyyarələrdə geniş istifadə olunur. Bu sistemlərdə qanadların, mühərrik hava qəbul sistemlərinin və sensorların səthinə yerləşdirilmiş istilik elementləri vasitəsilə temperatur artırılır və buzun yığılması əngəllənir. Ən çox rast gəlinən üsul rezistiv istilik naqillərinin tətbiqidir. Bu texnologiyanın üstünlükləri arasında yüksək reaksiya sürəti, dəqiq idarəetmə və enerji sərfiyyatına nəzarət imkanı

qeyd edilə bilər. Lakin elektrikli isitmə sistemləri enerji baxımından yüksək tələbatlıdır və bu, xüsusilə kiçik və pilotsuz hava vasitələri üçün çətinlik yarada bilər [5].

Şəkil 1. Buzlaşmaya fiziki-kimyəvi mübarizə

İsti hava ötürmə sistemləri. Ənənəvi turboreaktiv mühərriklərdə istifadə olunan bu sistemlər mühərrikdən çıxan isti havanı qanad səthlərinə və digər kritik hissələrə yönəldərək buzlaşmanın qarşısını alır. Bu texnologiya enerji baxımından effektiv olsa da, mühərrikdən alınan isti hava təyyarənin ümumi performansına təsir göstərə bilər və əlavə texniki baxım tələb edir.

Kimyəvi metodlar. Bəzi təyyarələrdə, xüsusilə yerüstü əməliyyatlarda və ya helikopterlərdə kimyəvi buz əleyhinə mayelərdən istifadə olunur. Bu mayelər uçuşdan əvvəl və ya uçuş zamanı səthlərə püskürülür və buzun əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Kimyəvi maddələr effektiv olsa da, ekoloji və texniki baxımdan uzunmüddətli istifadəsi məhdudiyyətlidir.

Passiv buzdan mühafizə sistemləri.

Passiv sistemlər enerji sərfi olmadan, əsasən material və dizayn səviyyəsində buzun yaranmasının qarşısını almağa yönəlmiş yanaşmalardır.

Hidrofobik örtüklər. Nanotexnologiya əsasında hazırlanan bu örtüklər suyun səthlə təmasını azaldır və damcıların sürüşərək axmasına səbəb olur. Nəticədə buzun səthdə yığılması çətinləşir. Bu cür örtüklər əsasən pilotsuz hava vasitələrində və yeni nəsil kompozit qanadlı təyyarələrdə sınaqdan keçirilir. Lakin bu texnologiyanın davamlılığı və real şəraitdə effektivliyi hələ tam sınaqdan keçirilməmişdir.

Aerodinamik dizayn. Qanadların və digər səthlərin elə formada dizayn edilməsi ki, su damcıları tez axsın və səthdə qalmasın, passiv müdafiənin bir hissəsidir. Bu yanaşma buzlaşmanı ləngidir, lakin tam qarşısını almır, buna görə tez-tez aktiv sistemlərlə birlikdə istifadə olunur.

Sensor və idarəetmə texnologiyaları. Müasir buzlaşmaya qarşı sistemlərin effektivliyi yalnız istilik və material texnologiyası ilə deyil, həm də ağıllı sensor və idarəetmə mexanizmləri ilə müəyyən edilir.

- Buz aşkarlama sensorları – optik, vibrasiya və temperatur əsaslı sensorlar təyyarənin səthində buzun yaranmasını real vaxtda müəyyən edir.
- Avtomatik idarəetmə sistemləri – buz aşkarlanan kimi aktiv müdafiə sistemlərini işə salır və enerji sərfini optimallaşdırır.
- Süni intellekt və maşın öyrənməsi alqoritmləri vasitəsilə buzlaşma ehtimalı əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilər.

Bu texnologiyalar həm təhlükəsizliyi artırır, həm də enerji və resurs sərfini azaldır.

Enerji səmərəliliyi və ekoloji təsirlər. Elektrikli isitmə sistemləri, bleed air sistemləri ilə müqayisədə daha idarəolunan və effektiv enerji istifadəsinə imkan verir. Lakin bu sistemlərin böyük enerji tələbi təyyarənin enerji balansına təsir göstərə bilər. Bu baxımdan:

- Elektrikli sistemlər sərnişin təyyarələrində daha çox tətbiq edilir.
- Hibrid yanaşmalar – məsələn, həm elektrikli, həm də kimyəvi müdafiənin birlikdə istifadəsi – enerji baxımından səmərəlidir.

- Ekoloji təsirlər baxımından, kimyəvi mayelərin yerə və su mənbələrinə təsiri narahatlıq doğurur və alternativ texnologiyaların inkişafını zəruri edir.

Gələcək perspektivlər. Buzlaşmaya qarşı texnologiyaların inkişafında aşağıdakı əsas meyllər müəyyən edilir:

- Süni intellekt texnologiyası ilə işləyən və enerji sərfini real vaxtda hava və uçuş şərtlərinə uyğun tənzimləyən sistemlər.
- Qanad və səthlərin özündə buzlanmanı hiss etməyə imkan verən inteqrasiya olunmuş sensor texnologiyaları.
- Nanotexnologiyaların tətbiqi ilə həm suyu itələyən, həm də buzlanmaya qarşı dayanıqlı materialların yaradılması mümkün olur.
- Pilotsuz və elektriklə işləyən uçuş aparatları üçün daha yüngül və enerji baxımından səmərəli sistemlərin hazırlanması vacibdir. Bu cür texnologiyalar yalnız uçuş təhlükəsizliyini yüksəltməklə kifayətlənmir, həm də istismar xərclərini azaltmağa və ətraf mühitə mənfi təsirləri minimuma endirməyə imkan verir.

Nəticə

Buzlaşma əleyhinə sistemlər uçuş təhlükəsizliyinin vacib hissəsidir. Bu sistemlər olmadan təyyarənin stabil və təhlükəsiz uçuşu mümkün olmaz. Müasir texnologiyalar bu sistemləri daha effektiv, avtomatik və etibarlı edir. Uçan aparatların buzlaşma əleyhinə sistemləri aviasiya təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biridir. İnnovativ texnologiyaların tətbiqi bu sistemlərin daha effektiv, etibarlı və enerji baxımından qənaətli olmasına imkan yaradır. Gələcəkdə bu sahədə aparılan tədqiqatlar aviasiyanın daha təhlükəsiz və dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir. Yenilik istiqaməti olaraq, gələcək tədqiqatlarda polypyrrole **(Polypyrrole (PPy)** – elektrik keçirə bilən bir polimerdir. **Adi plastiklər** kimi çevik və yüngüldür, amma **metal kimi elektrik keçirə bilir** (lakin metallardan daha zəif keçirir). kimi keçirici polimerlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Poli (pirrol) temperatur dəyişikliklərinə həssas olub, öz istilik xassələrini avtomatik tənzimləyə bilir və elektrik enerjisinin az sərfi ilə aktiv isitmə funksiyasını yerinə yetirə bilər. Bu materialın təyyarə səthlərinə örtük kimi tətbiqi buzun yaranmasının qarşısını almaq üçün enerji səmərəli və çevik həll təqdim edir.

Belə ağıllı polimerlərin istifadəsi təyyarələrin buzlaşmaya qarşı müdafiəsində enerji sərfiyyatını azaltmaqla yanaşı, uzunmüddətli və etibarlı performans təmin edə bilər. Bu istiqamətdə aparılacaq multidissiplinar tədqiqatlar aviasiyada buzlaşmaya qarşı sistemlərin gələcək inkişafında əsas rol oynayacaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Əhmədov R., Məmmədov E.“Təyyarələrdə buzlaşmanın qarşısının alınması sistemlərinin analizi.”Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi Əsərləri, 2021.
2. Kalaycı N., Akgün O.“Hava araçları kanatlarında oluşan buzlanmayı önleme ve buz çözme yöntemleri”. Journal of Polytechnic (Politeknik), 2024.
3. Ateş F., Şenol R.“Hava araçlarında buzlanma risk derecesinin yapay zeka ile tahmin edilmesi”. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 2021.
4. Süleymanov T., Həsənov R., Əsgərov R.“Müasir uçan aparatların avtomatik idarəetmə sistemləri”. XVII Beynəlxalq elmi-texniki konfrans materialları, 2022.
5. Bragg M. B., Broeren A. P., Blumenthal L. A.“Iced-Airfoil Aerodynamics”. Progress in Aerospace Sciences, 2005.

SMART GRİD İLƏ İNTEQRASIYA: "AĞILLI İSTİLİK"

Aslanova Nərgiz Kərim qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
E-mail: nergiz.k.aslanova@gmail.com

Abstract: The global shift toward carbon-neutral energy frameworks is accelerating, rendering heat pump integration a strategic imperative for climate change mitigation. Emphasizing indigenous renewable resources not only supports environmental sustainability but also fortifies energy sovereignty by minimizing reliance on external fuel supplies. Reflecting international climate mandates, Azerbaijan's 2030 National Action Plan focuses on transforming the Karabakh region into a "Green Energy Zone" through "Smart City" and "Smart Village" initiatives.

This research analyzes the operational efficiency of monovalent heat pumps tailored to the climatic profile of Shusha. Through a comparative assessment of vertical probe and horizontal collector configurations, the study identifies that probe-based systems offer lower annual electricity consumption despite slightly higher thermal losses. While solar-integrated collectors exhibit marginal advantages in heat efficiency, vertical probes prove more effective regarding geothermal extraction rates and overall CO_2 footprint reduction. These results establish a critical scientific foundation for implementing sustainable heating solutions in the region's specific geography.

Key words: alternative energy sources, heat pumps, solar collector.

Giriş.

Müasir dövrün ən kritik çağırışlarından biri ekoloji tarazlığın qorunması ilə enerji təhlükə-sizliyinin təmin edilməsi arasındakı balansı tapmaqdır. Atmosferin antropogen təsirlər nəticə-sində həddindən artıq isinməsinin qarşısını almaq üçün istixana qazlarının, xüsusilə karbon di-oksid (CO_2)emissiyalarının radikal şəkildə azaldılması tələb olunur. Elmi tədqiqatlar təsdiq edir ki, qlobal istilik effektinin təxminən 75%-i, karbon emissiyalarının isə 90%-i kömür, neft və təbii qaz kimi qalıq yanacaqların yandırılması ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən, ənənəvi enerji istehlakından imtina edilərək bərpa olunan mənbələrə keçid qaçılmazdır [1-3].

Aşağı potensiallı istilik mənbələrindən yararlanmağa imkan verən istilik nasosları, enerji-nin transformasiyası sahəsində ən perspektivli texnologiyalardan biri kimi çıxış edir. Binaların enerji tutumunu proqnozlaşdırmaq və sistemləri optimallaşdırmaq üçün müasir simulyasiya alətlərinə ehtiyac duyulur.

Hibrid istilik nasosları: Texniki parametrlər və səmərəlilik

Azərbaycanın dağətəyi rayonları özünəməxsus dağlıq relyefi və sərt qış iqlimi ilə seçilir. Şəhərin enerji təminatında səmərəliliyi artırmaq məqsədilə torpaq mənbəli istilik nasoslarının (zond və kollektor tipli) tətbiqi nəzərdən keçirilmişdir. Torpaqdan alınan termal enerji %30-lik qlikol məhlulu vasitəsilə nəql olunur. Birinci konturdan gələn istilik ikinci konturdakı soyu-ducu agenti qızdıraraq onun temperaturunu təxminən 8°C yüksəldir. Kompressor vasitəsilə sıxılan agentin temperaturu 85°C-ə çatdırılır. İkinci istilik mübadilə aparatında soyuducu agentin enerjisi son istehlakçı üçün nəzərdə tutulan suya ötürülür və bu su bufer çəninə toplanır.Sistemin dayanıqlığını təmin etmək üçün günəş kollektorlarından alınan istilik də bufer çəninə inteqrasiya edilir. Sistemdə baş verən su itkiləri mərkəzləşdirilmiş şirin su xətti vasitəsilə mütəmadi olaraq kompensasiya edilir [4]. Şəkil 1-də günəş kollektoru və bufer çəni ilə inteqrasiya olunmuş kollektor tipli (üfüqi) istilik nasosu sisteminin sxematik təsviri verilmişdir.



Şəkil 1. Günəş kollektoru və bufer çəni ilə inteqrasiya olunmuş kollektor tipli (üfüqi) istilik nasosu sisteminin sxematik təsviri

Şəkil 2-də günəş kollektorları və bufer rezervuarı ilə təchiz olunmuş zond tipli (şaquli) istilik nasosu sistemi göstərilmişdir.



Şəkil 2. Günəş kollektorlu və bufer rezervuarlı zond tipli (şaquli) istilik nasosu sistemi

İstilik təchizatı sistemində monovalent rejimdə işləyən istilik nasoslarının işi öyrənilmişdir.Torpaq zond və kollektorun iş rejiminin xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili aparılmışdır (şəkil 3).



Şəkil 3. İllik istehsal olunan enerji (kVt)

Zond tipli istilik nasosu sisteminin illik enerji istehsalı kollektor sistemindən çoxdur (şəkil 3). Zond növün mövsümi istilik səmərəliliyi , o cümlədən istilik nasosunun SPF-i, istilik nasosu sisteminin SPF-i, generator sisteminin SPF-i (İN + günəş istilik) kollektorun uyğun xarakteristikalarından aşağıdır (şəkil 4) [5-7].



Şəkil 4. İllik enerji istehlakı (kVt saat)

Zond istilik nasosu sisteminin illik enerji istehlakı kollektor sistemindən azdır (şəkil 4).



Şəkil 5.CO_2 emissiyalarının qarşısı alınmaqla ilkin enerjiyə qənaət

Nəticə

Tədqiqatlar göstərir ki, istilik nasoslarının səmərəliliyi iqlim şəraitindən, texniki imkanlardan və mənbəyin termal göstəricilərindən birbaşa asılıdır. Müqayisəli analizə əsasən, şaquli zond sistemləri üfüqi kollektorları effektivlik baxımından üstələsə də, hər iki texnologiyanın özünəməxsus texniki-iqtisadi məhdudiyyətləri vardır. Şaquli sistemlərin əsas çatışmazlığı qazma işləri ilə bağlı yüksək ilkin xərclərdir. Üfüqi kollektorlarda isə məhdudiyyət geniş sahə tələbidir; belə ki, 1 kVt enerji üçün 20-50 m^2 ərazi lazımdır ki, bu da urbanizasiya olunmuş zonalarda tətbiqi çətinləşdirir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Babayeva S.Ş.(2022) İstilik təchizatı sistemində monovalent rejimdə işləyən istilik nasoslarının işinin tədqiqi. ENERGETİKANIN PROBLEMLƏRİ elmi texniki jurnal № 1, Bakı, 25-31 səh
2. Babayeva S.Ş. Şuşa şəhərində fərdi yaşayış evinin istilik təchizatında torpaq zondlu istilik nasoslarının müxtəlif sxemlərinin effektivliyinin tədqiqi. The XXVI International Scientific Symposium: "Şuşa: Triumph of Victory" May 29, 2022 Eskişehir/Turkey.
3. Nəsirov Ş. N., Babayeva S.Ş. Şuşa şəhərində fərdi yaşayiş evinin istilik təchizatinda bivalent paralel rejimli istilik nasoslari sistemlərinin müxtəlif sxemlərinin effektivliyinin təyini. The XXVI International Scientific Symposium: "Şuşa: Triumph of Victory" May 29, 2022 Eskişehir/Turkey.
4. N. Mendes, Numerical analysis of passive cooling using a porous sandy roof, Applied Thermal Engineering (2013) .
5. Lo, Joe (2023-12-09). "Oil-reliant Azerbaijan chosen to host Cop29 climate talks". Climate Home News. Retrieved 2023-12-09.
6. Utrieved from the link(Oil-reliant Azerbaijan chosen to host Cop29 climate talks)
7. 18 Advantages and Disadvantages of Alternative Energy | FutureofWorking.com

REGİONAL XÜSUSİYYƏTLƏR NƏZƏRƏ ALINMAQLA MİKROŞƏBƏKƏLƏRİN VƏ BOEM-İN (BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİ) İNKİŞAFI ÜÇÜN OPTİMAL HƏLLƏR

Əliyeva Mədinə Vaqif qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0004-7525-1610
E-mail: madina.aliyeva@mdu.edu.az

Xülasə: Azərbaycanda elektrik enerjisi istehlakının davamlı artımı regionlarda istehsal güclərinin, o cümlədən bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı üçün prioritetlərin müəyyən edilməsini tələb edir. Regional xüsusiyyətləri nəzərə almaqla konkret ərazilərdə mikroşəbəkələrin və BOEM (bərpa olunan enerji mənbələri) layihələrinin inkişafı üçün optimal həllər tapmaq mümkündür. Azərbaycanda enerji sektorunun əsas vəzifəsi bu gün enerji sistemlərinin demərkəzləşdirilməsi, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı itkilərin azaldılması, karbon emissiyasının aşağı salınması və müasir texnologiyaların tətbiqi və istifadəsinin genişləndirilməsidir. Azərbaycan bərpa olunan enerji texnologiyalarını tətbiq edən ilk ölkə deyil və bu amil üstünlük kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bu sahədə artıq sınaqdan keçmiş və effektivliyi təsdiqlənmiş sistemlərin təcrübəsindən istifadə etmək mümkündür.

Açar sözlər: Bərpa olunan enerji mənbələri, mikroşəbəkələr, enerji istehlakı, demərkəzləşdirmə.

Abstract: The continuous growth of electricity consumption in Azerbaijan requires the identification of priorities for the development of generation capacities in the regions, including renewable energy sources. Taking regional characteristics into account, it is possible to find optimal solutions for the development of microgrids and renewable energy source (RES) projects in specific areas. The main task of the energy sector in Azerbaijan today is the decentralization of energy systems, reduction of losses during electricity transmission, lowering carbon emissions, and the expansion of the application and use of modern technologies. Azerbaijan is not the first country to implement renewable energy technologies, and this factor should be considered an advantage. This is because it is possible to use the experience of systems that have already been tested and proven effective in this field.

Keywords: Renewable energy sources, Microgrids, Energy consumption, Decentralization

Giriş

2025-ci ilin statistikasına görə Azərbaycanda 28 657,8 mln. kVt·st elektrik enerjisi istehsal olunmuşdur. Elektrik enerjisinin istehsalı İES-lərdə 24 823,6 mln. kVt·st, SES-lərdə 2 842,5 mln. kVt·st, digər mənbələr üzrə isə 991,7 mln. kVt·st, o cümlədən KES-lərdə 169,7 mln. kVt·st, GES-lərdə 599,9 mln. kVt·st, bio ES-lərdə 222,1 mln. kVt·st olmuşdur. Yəni, 2025-ci ilin statistikasına əsasən elektrik enerjisinin 13,4%-i bərpa olunan enerji mənbələrindən istehsal olunmuşdur. Azərbaycanda günəş və külək enerjisinin inkişafı istiqamətində geniş işlər aparılır, bu sahəyə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, investorlar və özəl şirkətlər cəlb olunur [1].

Problemin qoyuluşu. Rəsmi elan olunmuş 2024-cü ilin sonuna dair statistikaya əsasən isə, ölkə əhalisi tərəfindən elektrik enerjisi istehlakı 7 034,2 milyon kVt·saat təşkil etmişdir. Bunun 3 123,2 milyon kVt·saatı Bakı şəhərinin payına düşür, yəni ölkə üzrə istehlakın 44%-dən çox. Əvvəlki illə müqayisədə Bakı şəhərində istehlak 249 milyon kVt·saat artmışdır. Digər regionlarda da 2023-cü illə müqayisədə artım müşahidə olunur. Məsələn, Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu üzrə 55,4 milyon kVt·saat, Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə isə 12,9 milyon kVt·saat artım qeydə alınmışdır. Lakin 2020-ci ildən etibarən statistikaya nəzər saldıqda, sabit və əhəmiyyətli istehlak artımının əsasən Bakı şəhəri regionunda müşahidə olunduğu görünür. 2025-ci ildə respublika üzrə elektrik enerjisinin istehlakı 24 557 mln. kVt·st təşkil etmişdir ki, 2024-cü illə (24 088,3 mln. kVt·st) müqayisədə 468,7 mln. kVt·st (1,9%) artmışdır. 2025-ci ildə sənayə sahələrində istehlak 7 860,9 7 mln. kVt·st olmuşdur[2].

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Əgər ölkə ərazisində mövcud günəş və külək elektrik stansiyalarının yerləşməsinə xəritə üzərindən baxsaq, onların əsasən Bakı şəhərindən kifayət qədər uzaq regionlarda yerləşdiyini görmək olar. Eyni zamanda, onu vurğulamaq lazımdır ki, əhalinin və sənaye müəssisələrinin böyük hissəsi Abşeron yarımadası və ona yaxın ərazilərdə cəmlənmişdir.

Abşeron yarımadası isə təxminən 60–70 km məsafəyə qədər Xəzər dənizinə doğru uzanır, onun eni isə cəmi 30–35 km təşkil edir. Bu baxımdan, bərpa olunan enerji mənbələrinin yarımadanın sahil zonasında və ya dənizdə yerləşdirilməsi halında, istehsal olunan elektrik enerjisinin yarımadanın daxili hissələrinə ötürülməsi nəzəri olaraq olduqca asan həyata keçirilə bilər və qısa məsafə səbəbindən ötürmə zamanı enerji itkiləri minimal səviyyədə olar.

Material və metodlar

Bu məqalədə Abşeron yarımadası ərazisində tətbiq edilməsi mümkün olan sahil zonasında və dənizdə elektrik enerjisinin əldə olunma üsulları nəzərdən keçiriləcək.

Son illərdə su resurslarının və dəniz sularının enerjisinin elektrik enerjisi əldə etmək üçün istifadəsi dünyada əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Elektrik enerjisi istehsalı üçün həm dalğaların mexaniki enerjisindən, həm də dəniz axınlarının mexaniki enerjisindən istifadə olunur.

Abşeron yarımadası ətrafında mövcud sabit axınlarınlardan elektrik enerji alınmasının mümkünlüyünü nəzəri olaraq yoxlamaq məqsədi ilə diametri 5 m olan tipik turbinin tətbiqi üçün bu axınların effektivliyi qiymətləndirə bilərik.

Su axınının gücü:

$$P = 1/2\rho A v^3$$

Burada, ρ – suyun sıxlığı ≈ 1025 kq/m³ (Xəzər dənizi üçün), A – rotorun sahəsi (m²) v – axının sürəti (m/s)

$$A = \pi R2 \approx 19.6\, m^2$$

Səmərəlilik əmsalı (Cp) ≈ 0.3–0.45, sistemin faydalı iş əmsalı ≈ 0.8–0.9 dur.

Cədvəl 1-də Abşeron yarmadası boyunca axınlar(Abşeron yarmadasının dayazsulu sahəsi (AYDS) üzrə kəşfiyyat qazma layihəsi) göstərilmişdir.

Cədvəl 1.

Abşeron yarmadası boyunca axınlar (cərəyanlar)

Axın tipi	Sürət	İstiqamət	Sürət 1 m/s olduqda
Qərb istiqamətli sahilboyu	0.3–1.3 m/s	Şimal→ Cənub	2,5-3,5 kVt
Cənub qolu	0.3–0.5 m/s	Abşeron ətrafında → Cənub	Axının aşağı sürəti
Şərq qolu	<0.25 m/s	Qərb → Şərq	Axının aşağı sürəti
Şərq geri axını	0.25–1 m/s	Şərq→ ŞimalQərb	2,5-3,5 kVt
Yerli burulğanlar	0.15–0.4 m/s	siklon	Axının aşağı sürəti
Çilov / Neft Daşları	1 m/s-ə qədər	dəyişən	2,5-3,5 kVt
Qabarma-çəkilmə	~0.1 m/s	dəyişən	Axının aşağı sürəti

Abşeron yarımadası ətrafında dalğa enerjisini müəyyən edək.

Dalğa energetikası üçün ən əlverişli şərait Xəzər dənizi üzərində əsən Xəzri və Gilavar küləkləri nəticəsində yaranan dalğalar hesab olunur. Xəzri şimaldan Abşeron yarımadasına əsən küləkdir, Gilavar isə cənubdan əsən küləkdir. Onların sürəti bəzən 40 m/s-ə qədər çata bilər ki, bu da 8–10 metr hündürlüyündə və 100 metrdən çox dalğa uzunluğuna malik dalğaların yaranmasına səbəb olur. Lakin –bu küləklər sabit deyil: Xəzri əsasən payız və qış aylarında, Gilavar isə yay mövsümündə müşahidə olunur.

Əksər hallarda Abşeron yarımadası ətrafında 0,5–1 metr hündürlüyündə dalğalar üstünlük təşkil edir. Bu isə regionda dalğa energetikasının geniş miqyaslı tətbiqini iqtisadi və texniki baxımdan qeyri-səmərəli edir (cədvəl 2).

Cədvəl 2.

Abşeron yarmadası boyunca dalğalar

Şərtlər	Dalğanın hündürlüyü H (m)	Dövr T (saniyə)	Təkrarlanma	Xarakter
Sakit dəniz	0.2 – 0.5	2 – 3	~30–40%	Qısa küləkli
Orta dalğalar	0.5 – 1.2	3 – 5	~40–50%	Əsas rejim
Güclənmiş küləkli	1.2 – 2.0	4 – 6	~10–20%	Xəzri zamanı
Fırtınalı	2 – 3	5 – 7	~5–7%	Güclü küləklər
Ekstremal	3 – 4+	6 – 8	<1%	Nadir fırtınalar

Dalğa enerjisinin 1 metr dalğa cəbhəsinə düşən gücü aşağıdaki düsturla hesablana bilər:

$$P = \rho g^2 H^2 T / 64\pi$$

Burda, H – dalğanın hündürlüyü, T – dövr, ρ ≈ 1025 kq/m³.

Əgər eni 10 m olan qurğu istifadə olunarsa və sistemin faydalı iş əmsalı (FİƏ) təxminən 25–35% olar və nəticədə biz 1–15 kVat/m enerji alarıq.

Məsələn, Atlantik okeanında eyni qurğunu dəyərləndirsək dalğa gücü 1 metr cəbhə üzrə təxminən 40–70 kVat/m təşkil edir.

Bu isə göstərir ki, Abşeron yarımadası ətrafında su enerjisindən istifadə nəzəri olaraq mümkündür, lakin onun tətbiqi üçün əvvəlcə axın və dalğa enerjisinin ən yüksək olduğu zonalarda eksperimental qurğuların sınaqdan keçirilməsi vacibdir. Daha sonra bu texnologiyanın geniş miqyaslı istifadəsi və inkişafı həyata keçirilə bilər [3-6].

İndi isə dənizdə günəş elektrik stansiyalarının yerləşdirilməsini mümkünlüyünü qiymətləndirək.

Dənizdə pontonlar üzərində və ya dayaz suda quraşdırılan günəş enerji stansiyaları, torpaq sahəsinin çatışmazlığı olmadan günəş energetikasının inkişafı üçün ən düzgün yanaşmalardan biridir. Səth hamardır, tozlanma azdır, dalğalar nisbətən zəifdir və geniş miqyasda inkişaf potensialı yüksəkdir. Abşeron yarımadası ərazisində insolyasiya göstəricisi təxminən 1600–1900 kVt·saat/m²·il təşkil edir. 1 km² sahəyə malik üzən günəş elektrik stansiyası orta hesabla 35–40 MW güc istehsal edə bilər və illik təxminən 350–400 milyon kVt·saat enerji generasiyası təmin edə bilər.

Abşeron yarımadası-ın şimal sahilləri gəmiçilikdən nisbətən az istifadə olunur və dərinliyi 20 metrə qədər olan ərazilərdir. Bu zonalar Xəzər dənizində üzən günəş elektrik satnsiyaların qurulması və inkişafı üçün perspektivli sahə kimi qiymətləndirilə bilər [4]. Dənizdə külək elektrik stansiyaları elektrik enerjisi istehsalı üçün də perspektivli inkişaf istiqamətidir. Buna nümunə olaraq dünyada həyata keçirilən “Hornsea” layihələrini göstərmək olar.

Hornsea 1 — 174 turbindən ibarət olub ümumi gücü təxminən 1,2 GW təşkil edir.

Hornsea 2 — 165 turbinə malikdir və gücü təxminən 1,4 GW səviyyəsindədir.

Hornsea 3 isə 231 turbindən ibarət olacaq və 2027-ci ildə istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

Azərbaycanda da külək enerjisindən istifadə üzrə təcrübə mövcuddur. Son ləyihələrə baxsaq 2025-ci ildə Xızı rayonu ərazisində hər biri 6,5 MW gücündə 37 turbindən ibarət kompleks istifadəyə verilmişdir və stansiyanın ümumi gücü 240 MW təşkil etmişdir

Bu tip stansiyaların dənizdə, Bakı şəhərinə yaxın ərazilərdə yerləşdirilməsi də mümkündür. Bakı yaxınlığında yerləşən sahil və dəniz zonaları külək sürətinin daha sabit olması və iri enerji istehlak mərkəzlərinə yaxınlıq səbəbilə xüsusilə perspektivli hesab olunur (cədvəl 3) [5].

Cədvəl 3.

Abşeron yarımadası sahillərində üstünlük təşkil edən küləklər

Külək	İstiqamət	Sürət (m/s)	Şiddətli külək zərbələri	Təkrarlanma
Xəzri (Khazri)	Şimal/ŞimalQərb → Cənub/CənubŞərq	8–15	30–40-a qədər	yüksək (xüsusilə qışda)
Gilavar (Gilavar)	Cənub/CənubŞərq→ Şimal/ŞimalQərb	5–10	15–20 qədər	yüksək (yayda)
Şimal axını (ümumi)	Şimal → Cənub	6–12	20+ qədər	çox tez-tez

Şimal-qərb (fırtınalı)	ŞimalQərb → CənubŞərq	10–20	30+ qədər	orta
Cənub-şərq (əks)	CənubŞərq → ŞimalQərb	6–12	20 qədər	tez-tez
Briz küləkləri (yerli)	sahil ↔ dəniz	2–6	8 qədər	gündəlik
Fırtına cəbhələri	dəyişənlər	15–25	30–40 qədər	nadir (~5–7%)

5 m/s-dən aşağı külək külək energetikası üçün effektiv deyil.

Nəticələr və müzakirə

Abşeron yarımadası sahil zonası dalğa energetikası və su axınları enerjisi üçün nisbətən az əlverişli hesab olunur. Lakin bərpa olunan enerji sahəsinin inkişafı baxımından regionda dənizdə yerləşdirilən günəş elektrik stansiyaları və həm sahilboyu, həm də dənizdə quraşdırılan külək turbinləri üçün yüksək potensial mövcuddur. Yarımadanın coğrafi mövqeyi, sahil xəttinin uzunluğu və cəmi təxminən 30 km-lik eni elektrik enerjisinin hətta yarımadanın əks sahillərinə belə ciddi xərclər olmadan ötürülməsini asanlaşdırır. Bu regionda elektrik enerjisinə tələbatın daimi artımı bir tərəfdən istehlak gücünün yüksəlməsi ilə bağlı yaranan problemlərin həllini tələb edir, digər tərəfdən isə enerji şəbəkələrinin daha sürətli demərkəzləşdirilməsini zəruri edir. Xəzər dənizində gəmiçilik üçün yararsız olan kilometrlərlə dayaz su sahələri isə dənizdə günəş energetikasının inkişafı üçün əlverişli platforma rolunu oynaya bilər.

Məqalənin əvvəlinə qayıdaraq qeyd etmək istərdik ki, bu məqalədə apardığımız təhlil onu göstərir ki, 2024-cü ildə Bakı şəhərində 249 milyon kVt·saat artan enerji istehlakını 1 km²-dən az sahəyə malik günəş elektrik stansiyası ilə kompensasiya oluna bilər. Külək turbinləri üçün isə enerji istehsalı aşağıdakı kimi hesablasaq:

$$E = P \cdot t$$

$$6{,}5\ mVat \cdot 8760\ saat/il \cdot 0{,}3\ (qeyri - bərabərlik\ əmsalı) = 17\ 082\ MWh$$

Nəticəyə gəlmək olar ki, təxminən 15 külək turbini bu enerji artımını qarşılamaq üçün kifayət edə bilər[6].

Nəticə

Xəzər dənizinin ərazisindən Abşeron yarımadası bölgəsində günəş və külək elektrik stansiyalarının yerləşdirilməsi ölkənin əsas enerji şəbəkələrinə düşən artan yük problemini həll edə bilər. Elektrik enerjisi istehlakının proqnozlaşdırılan artımına uyğun olaraq günəş və külək stansiyalarının sahəsi də faktiki olaraq ərazi məhdudiyyəti olmadan genişləndirilə bilər. Elektrik enerjisini ən səmərəli şəkildə onun tələb olunduğu yerdə istehsal etmək daha məqsədəuyğundur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. "Azərbaycanın energetikası" Statistik məcmuə. Bakı-2025.
2. Energetika Nazirliyi hesabat 2025.
3. Hornsea Project Three Offshore Wind Farm. Preliminary Environmental Information Report: Annex 3.1 – Fish and Shellfish Technical Report. July 2017. www.dongenergy.co.uk/hornseaproject3
4. Sahə 1 Külək Elektrik Stansiyası Layihəsi. Azərbaycan.May 2022.
5. Lund H. Bərpa olunan enerji sistemləri (Renewable Energy Systems). Academic Press, 2019.
6. *"Külək və günəş enerjisinin əsasları"* Quliyev, S. 2017.

GEOLOGİYA VƏ YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
TEZİSLƏR

BÖYÜK QAFQAZ REGİONUNUN DAĞLIQ ƏRAZİLƏRİNDƏ TURİZMİN İNKİŞAF İMKANLARI

Bayramova Pərvanə Elçin qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti, magistr
Email: bdu_922@mail.ru

Summary. The article examines the opportunities for tourism development in the mountainous areas of the Greater Caucasus region. It is noted that tourism is not only the largest but also the fastest growing sector of the global economy today. Azerbaijan has great potential for the development of mountain tourism. There are ample opportunities in the mountainous areas of the country to implement this in various forms, especially in the mountainous areas of the Greater Caucasus. The development of tourism in mountainous areas is the main driving force for sustainable economic growth, job creation, reduction of seasonality and infrastructure development. The main activities include ecotourism, mountaineering, trekking and skiing. A sustainable approach is important for the protection of fragile mountain ecosystems. The expansion of tourism should not weaken economic activity, but, on the contrary, should develop in parallel with the development of other economic activities. In this regard, it is very important to develop all necessary services related to the development of tourism directly on site and to ensure increased employment for the local population. The development of tourism can lead to a greater concentration of people and new services, which will have a negative impact on local residents.

Açar sözlər: Böyük Qafqaz, dağ turizmi, davamlı inkişaf, xizək idmanı.

Giriş

21-ci əsrdə turizm beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə aparıcı sahəyə çevrilmiş, ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişafına və bütövlükdə qlobal iqtisadiyyata əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Turizm bu gün qlobal iqtisadiyyatın nəinki ən böyük, həm də ən sürətlə inkişaf edən sahəsidir. Azərbaycan Respublikasının regionlarında beynəlxalq turizmin inkişafındakı problemlərdən biri beynəlxalq turizmin inkişafının resursları və amilləri, eləcə də onlardan səmərəli istifadə barədə elmi biliklərin lazımi səviyyədə olmamasıdır. Beynəlxalq turizmin inkişaf amilləri haqqında tam və etibarlı məlumatlar, milli və regional turizm idarələri tərəfindən bu sahənin idarə olunmasının əsasını təşkil edir və dövlətdə turizmin inkişafı ilə bağlı strateji qərarlar qəbul etməyin başlıca prinsipidir.

Ölkəmizin relyefi çox müxtəlifdir. Burada düzənliklər və dağlar üstünlüyə malikdir. Ərazinin 60%-nin dağlarla örtülü olduğu və milli qürur mənbəyi olduğu Azərbaycanda dağ turizmi məsələləri beynəlxalq turizm fəaliyyətlərinə lazımi səviyyədə inteqrasiya olunmur.

Dağlar həmişə əzəməti, əlçatmazlığı və gözlənilməzliyi ilə insanları heyran edib. Yamaclarından insanlar mənzərəli vadilərə və dərələrə, gurultulu şəlalələrə və coşğun çaylara heyran olublar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) məlumatına görə, dağlıq ərazilərin davamlı inkişafı problemi bəşəriyyətin üzləşdiyi əsas problemlərdən biri kimi tanınır. Diqqət dağlıq bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafını stimullaşdırmaq üçün yeni konsepsiyaların hazırlanmasına yönəlib. Bir çox tədqiqatçı qeyd edir ki, beynəlxalq turizm dağlıq ərazilərdə davamlı inkişaf üçün ən təsirli müasir vasitədir. Təsadüfi deyil ki, BMT Baş Assambleyasının əlli üçüncü sessiyasında 2002-ci ilin Beynəlxalq Dağlar İli və Beynəlxalq Ekoturizm İli elan edilməsi barədə qərar qəbul edilib.

Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün qanunvericilik bazasını 1999-cu il iyulun 27-də qəbul edilən "Turizm haqqında" Qanun yaratdı. 27 dekabr 2021-ci ildə isə müasir tələblər və qlobal çağırışlar nəzərə alınmaqla yeniləndi [1].

Son oniiliklərdə dünyada turizmin intensiv inkişafı dağlıq ərazilərin sürətli inkişafına və mənimsənilməsinə, eləcə də dağ turizminin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Dağ turizminə xizək

sürmə, dağ piyada turizmi, alpinizm, deltaplan, mağara gəzintisi, paraşütlə uçma və digər fəaliyyətlər daxildir. Bütün dağ turizmi gəlirlərinin yarıdan çoxu xizək turizmindən gəlir. Xizək idmanı sənayesi milyardlarla gəlir gətirir və onun turizm və istirahətdəki payı hər il artır. Artıq öz ərazilərində xizək turizmi mərkəzləri olan və ya yaradılan regionlar turizm fəaliyyətlərindən və xizək turizmi sənayesinə xidmət edən sənaye sahələrindən vergilər şəklində əhəmiyyətli büdcə gəlirləri əldə edirlər. Eyni zamanda, dağ turizminin inkişafı üçün bütün zəruri şəraitə malik olan və artıq bu cür turizm mərkəzlərinin yaradıldığı Azərbaycanın regionları bu mərkəzlərin inkişafından və fəaliyyətindən lazımi dərəcədə əhəmiyyətli gəlir əldə etmir. Son illərdə "ekoturizm" termini getdikcə daha çox istifadə olunur. Sürətli şəhər inkişafı təbiətlə qarşılıqlı əlaqə üçün həqiqi bir istəyə səbəb olmuşdur [2]. Hazırda kənd turizmi sürətlə inkişaf edir və bu gün turizm böyük mədəni, iqtisadi və icma üstünlüklərin olması ilə fərqlənir.

Lakin hazırda ölkənin turizm xidmətləri bazarının ümumi inkişafı çərçivəsində dağ turizmi bazarının öyrənilməsinə kifayət qədər diqqət yetirilmir. Dağ turizmi mərkəzlərinin inkişafının idarə olunmasında beynəlxalq təcrübədən istifadəyə və ölkənin ümumi turizm sistemində bu sektor üçün inkişaf proqramlarının elmi əsaslandırılmasına az diqqət yetirilir. Dağ turizmi üçün zəruri təbii sərvətlərə malik regionların effektiv inkişafı sosial-iqtisadi inkişafı üçün aydın konsepsiyadan və müəyyən edilmiş mexanizmdən asılıdır.

Praktik hissə

Azərbaycanın başlıca geomorfoloji vahidləri Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz (Qarabağ yaylası ilə birlikdə) və Talış dağları Kür Araz ovalığını şimaldan, qərbdən və həm də cənub-şərqdən əhatə etmişdir. Araz çayının orta axımı və onu əhatə edən Zəngəzur və Dərələyəz sıra dağlarının hüdudlarında isə Naxçıvan MR yerləşmişdir.Ölkə ərazisində orta yüksəklik 400 metrə yaxındır.



Şəkil.1. Böyük Qafqaz fiziki coğrafi rayonu (aygunqurbanova.com)

Azərbaycan dağ turizminin inkişafı üçün böyük potensiala malikdir. Bunu müxtəlif formalarda həyata keçirmək üçün ölkənin dağlıq ərazilərində geniş imkanlar mövcuddur, xüsusilə Böyük Qafqazın dağlıq ərazisində. Böyük Qafqazın ölkəmizə aid şimal və şimal-şərq hissəsində iki dağ silsiləsi: Bazardüzü zirvəsilə (4466 m) Baş və yaxud Suayrıcı, Şahdağ zirvəsilə (4243 m) Böyür (Yan) silsilələri fərqlənir.

Azərbaycanın Böyük Qafqaz regionunun dağlıq ərazilərində turizmin inkişafı davamlı iqtisadi artımın, iş yerlərinin yaradılmasının, mövsümiliyin azaldılmasının və infrastrukturun inkişafının əsas

hərəkətverici qüvvəsidir. Əsas fəaliyyətlərə ekoturizm, alpinizm, trekinq və xizək sürmə daxildir. Kövrək dağ ekosistemlərinin qorunması üçün davamlı yanaşma vacibdir.

Dağlıq rayonlarda davamlı inkişaf. Böyük Qafqaz regionunun dağlıq əraziləri ekoturistləri cəlb edən unikal təbii, tarixi və mədəni sərvətlərə malikdir. Belə ki, ərazi yürüyüş və meşə yolları üçün bir məkan kimi fəal şəkildə inkişaf edir. Böyük Qafqazın dağlıq əraziləri alpinizm, raftinq, qayaya dırmanma, trekinq və dağ xizəyi kimi aktiv istirahət növlərini əhatə edir. Burada turizmin inkişafı ucqar icmaların iqtisadiyyatını stimullaşdırır və yerli əhali üçün məşğulluq təmin edir ki, bu da xüsusilə regionlar üçün vacibdir. Qloballaşma və kütləvi turizm ekoloji sistemləri təhdid edə bilər, buna görə də davamlı inkişaf prioritetdir. Bu dağlıq ərazidə nailiyyətlərin əldə edilməsi nəqliyyat və turizm infrastrukturunun inkişafından asılıdır.

Bir çox tədqiqatçı qeyd edir ki, turizmin inkişafı dağlıq rayonlarda davamlı inkişaf üçün yüksək effektiv bir vasitə ola bilər. Bundan əlavə, dağlıq rayonlar əla rekreasiya imkanlarına malikdir. Bu da yerli məşğulluğun artmasına və yerli icmaların fəaliyyətində iqtisadi səmərəlilində əhəmiyyət kəsb edə bilər [3]. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, turizmin inkişaf etdiyi ərazilərdə ənənəvi kənd təsərrüfatı və mövcud təbii tarazlıq müxtəlif təsir formaları (məsələn, çirklənmə) tərəfindən zərər görə bilər. Nəticədə, dağlıq ərazilər iqtisadi cəhətdən zərər çəkə bilər, dəyən ziyana görə heç bir kompensasiya ala bilməz və turizmin inkişafından heç bir fayda əldə edə bilməz. Bu baxımdan, dağlıq ərazilərdə turizmin inkişafını planlaşdırmazdan əvvəl, digər təşkilati problemlərin həlli ilə yanaşı, müəyyən bir ərazidə turizmin inkişafı üçün ümumi bir strategiya hazırlamaq lazımdır.

Turizmin belə bir inkişaf strategiyası hazırlanarkən, proqramın əsasını aşağıdakı prinsiplər təşkil etməlidir: turizmin inkişafı həm yerli əhaliyə (ilk növbədə), həm də turistlərə və turizm təşkilatlarına fayda gətirməlidir; turizmin inkişaf perspektivləri müvafiq dağlıq ərazinin sosial-iqtisadi inkişaf proqramları ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Təbii ki, turizmin inkişafı proqramının həyata keçirilməsi torpaq istifadəsi və yerli icmaların iqtisadi inkişaf proqramları ilə əlaqələndirilməlidir. Yalnız bundan sonra dağlıq ərazilərdə ənənəvi kənd təsərrüfatı və turizm istehsalının hərtərəfli və qarşılıqlı faydalı, hətta deyərdim ki, ahəngdar inkişafını gözləmək olar.

Sosial-iqtisadi dəyişikliklər. Turizmin inkişafı nəticəsində yaranan sosial-iqtisadi dəyişikliklər turizm ərazilərinin təbii və mədəni irsinə zərər verməməlidir. Eyni zamanda, turizmin genişlənməsi iqtisadi fəaliyyəti zəiflətməməli, əksinə, digər iqtisadi fəaliyyətlərin inkişafı ilə paralel inkişaf etməlidir. Bu baxımdan, turizmin inkişafı ilə bağlı bütün zəruri xidmətlərin birbaşa yerində inkişaf etdirilməsi və yerli əhali üçün artan məşğulluğun təmin edilməsi çox vacibdir [4]. Turizmin inkişafı insanların və yeni xidmətlərin daha çox cəmləşməsinə səbəb ola bilər ki, bu da yerli sakinlərə mənfi təsir göstərə bilər. Buna görə də, yerli hakimiyyət orqanları turizm potensialını inkişaf etdirərkən yerli sakinlərin maraqlarına ciddi şəkildə hörmət etməlidirlər. Buna görə də yerli əhali, öz yaşayış yerlərinin təbii irsini idarə edib qoruyarkən turizmin inkişafından ilk faydalanan onlar olmalıdır.

Yerli icmaların hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişafı yerli özünüidarəetmənin əsas məqsədlərindən biridir. Buna görə də, dağlıq ərazilərdə turizmin inkişafı yerli özünüidarəetmənin fəaliyyətinin vacib bir sahəsidir və bu, ona bir çox sosial və iqtisadi problemlərin həllinə imkan verir. İqtisadi artımın sosial yönümlülüyünün gücləndirilməsi, təbii və mədəni mühitin qorunması ilə yanaşı, turizmi dağlıq ərazilərin, xüsusən də Böyük Qafqaz regionunun gələcək inkişafı üçün təkcə əsas deyil, həm də perspektivli bir sahəyə çevirir.

Məlumdur ki, müəyyən sərhədləri olan coğrafi ərazi turizmin inkişafı baxımından cəlbedici olmalı və həm turistlərin, həm də yerli sakinlərin kifayət qədər geniş qrupunun ehtiyaclarını ödəməlidir [5], yəni əslində turizmin davamlı inkişafı üçün şərait yaratmalıdır.Turizmin regionun iqtisadiyyatına və sosial sahəsinə həqiqətən müsbət təsir göstərməsi və həqiqi iqtisadi prioritet olması üçün onun inkişafı aşağıdakı meyarlara cavab verməlidir: 1) təbii mühitin qorunması, 2) turistlərin yerli ehtiyatların istehlakına yönəldilməsi, 3) əhalinin ənənəvi həyat tərzinin qorunması. Azərbaycan Respublikasının Böyük Qafqaz dağlıq ərazisinin mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətin təhlili (sosiodemoqrafik struktur, məskunlaşma quruluşu, məşğulluq strukturu, sənaye və sosial infrastruktur, yerli əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti, onların sosial üstünlükləri və istiqamətləri, eləcə də rayonun inkişaf

perspektivlərinə baxış) regionun yeni iqtisadi strategiyalara ehtiyac duyduğunu göstərdi. Belə strategiyalardan biri turizmin inkişafı ola bilər.

Qeyd edildiyi kimi turizm bu gün hər bir ölkədə ən dinamik inkişaf edən iqtisadi sahələrdən biri hesab olunur. Azərbaycan da bu iqtisadi əlverişli sahənin inkişafına mühüm diqqət verir.2011-ci il Azərbaycan Respublikasında "Turizm ili" elan olunmuş və həmin il ölkəmiz Ümumdünya Turizm Təşkilatına qoşulmuşdur.

Ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq, turizm sənayesi yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Respublikamız tanınmış qlobal turizm məkanına çevrilmiş və ildən-ilə beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyası daha da güclənir. Davamlı turizmə nail olmaq üçün ölkəmizdə qış turizm bazasının yaradılması zərurəti yarandı. Bu məqsədə Azərbaycanın Böyük Qafqaz dağlıq ərazisində iki qış turizm müəssisəsi: Qusarda Şahdağ Yay və Qış İstirahət Kompleksi və Qəbələ rayonunda Tufan Xizək Mərkəzi yaradılmışdır. Bu komplekslər müasirliyi və çoxfunksiyalılığı ilə dünyanın oxşar komplekslərindən fərqlənir. Belə böyük komplekslərin tikintisi onun göstəricisidir ki, ölkəmiz yalnız yay mövsümündə deyil, həm də qışda bu ərazidə turizm infrastrukturun yaradılmasına və onun inkişafına xüsusi diqqət verir.

Nəticə

Böyük Qafqaz regionunun dağlıq əraziləri dağ turizmi, ekoturizm, sağlamlıq turizmi, alpinizm və digər turizm növlərinin inkişafı üçün böyük perspektivlərə malikdir. Ərazinin turizm potensialından lazımi qədər istifadə olunmur ki, bu da iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərir. Bu sahənin problemləri mühəndislik, nəqliyyat və sosial infrastrukturun inkişafı, otel sənayesinin inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, turizm sahəsi üçün peşəkar kadrların hazırlanması və əlverişli investisiya mühitinə malik zona kimi Böyük Qafqaz regionun müsbət imicinin formalaşdırılması yolu ilə tədricən həll edilməlidir.

Bizim fikrimizcə, Böyük Qafqaz regionunun dağlıq ərazilərində digər biznes fəaliyyət sahələri ilə yanaşı, turizmin inkişafı da iş yerlərinin yaradılması, xarici valyuta axını və vergi gəlirlərinin artması hesabına dağlıq ərazilərin əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına əhəmiyyətli töhfə verəcək ki, bu da tarixi, mədəni və təbii potensialın qorunmasına və səmərəli istifadəsinə müsbət təsir göstərəcək.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 27.12.2021.
2. Köçərli Y.Ə., Köçərli L.R. Turizmin iqtisadi əsasları və səmərəlilik göstəriciləri. ATİ. Elmi-Praktiki konfrans materialları. Bakı, 2018. 135 s.
3. Əliyeva Ü.Z. Azərbaycanin dağ rayonlarinin turizm xidmətinin dayaniqli inkişafini formalaşdiran amillər// Bazar iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri. AUDİT 2022, 4 (38), s. 90-100.
4. Бобушев Т. С._Туризм как форма устойчивого развития горных территорий в Кыргызстане/ Проблемы экономики.2024. с.1-5
5. Бойтураев О. У. Анализ факторов влияющих на развитие международного туризма //Results of National Scientific Research International Journal. 2023. Т. 2. №. 12. с. 155-162.

CEYRANKÖÇMƏZ ÇÖKƏKLİYİ VƏ ONA BİTİŞİK ƏRAZİLƏRDƏ MƏHSULDAR QAT ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN ƏMƏLƏGƏLMƏ ŞƏRAİTİ VƏ LİTOLOJİ-FASİAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dünyamalıyev Fikrət Əbülfət
AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Agentliyi
E-mail: fikratdunyamali@gmail.com

Abstract: This research article presents a detailed investigation into the lithofacies characteristics and depositional environments of the Productive Series (PS) and Miocene sediments within the

Jeyrankechmez depression and its adjacent territories. By integrating geological and geophysical data, including well logging and seismic surveys, the study elucidates the thickness distribution and stratigraphic evolution of various suites such as the Chokrak, Diatom, and divisions of the Productive Series. The analysis reveals that sediment thickness increases significantly toward the southeast, reaching up to 6500 meters in the deeper sectors of the Baku Archipelago. A critical aspect of the research is the identification of two primary terrigenous sources: the Caucasian source from the northwest and the ancient Absheron source from the east. The eastern source is particularly significant, as it introduces high-quartz material accompanied by specific heavy minerals like kyanite and staurolite, which define high-quality reservoir zones. The study successfully delineates the boundaries of sandy lithofacies in the VII horizon, providing vital information for predicting oil and gas saturation zones. These results contribute to a more accurate understanding of the South Caspian Basin's paleotectonic development and facilitate the identification of potential hydrocarbon reservoirs.

Açar sözlər: ceyrankeçməz çökəkliyi, məhsuldar qat, litofasial analiz, stratiqrafik pazlaşma, neft-qaz perspektivliyi.

Giriş

Ceyrankeçməz çökəkliyi və ona bitişik ərazilər üzrə geoloji-geofiziki materialların ümumiləşdirilməsi və təhlili nəticəsində orta-üst Miosenin ayrı-ayrı stratiqrafik vahidlərinin qalınlıqlarının və Məhsuldar qat (MQ) çöküntülərinin paylanmasının xüsusiyyətlərini müəyyən dərəcədə aydınlaşdırmaq mümkün olmuşdur.

Bu məqsədlə Miosen çöküntülərinin kəsilişinin, MQ-ın alt və üst şöbələrinin çöküntülərinin korrelyasiya diaqramları tərtib edilmişdir. Bu məlumatlar əsasında, eləcə də qazma və seysmik kəşfiyyat məlumatları vasitəsilə qurulmuş geoloji-geofiziki profil kəsilişləri nəzərə alınmaqla, Çokrak horizontu, Diatom, Məhsuldar qatın alt şöbəsi, Balaxanı, Sabrunçu və Suraxanı lay dəstələri çöküntüləri üçün litoloji-fasial və qalınlıqlar xəritələri tərtib edilmişdir.

Görülən işlər

Ceyrankeçməz çökəkliyi daxilində Miosen çöküntüləri tədqiq edilmişdir. Bu çöküntülər, ilk növbədə, onun qərb hissəsində - Arzani-Klıç, Lökbatan, Duvannı və Qaradağ sahələrində, eləcə də Qobustanın cənub-qərbi (Umbaki, Hacıvəli və Çeildağ) və ona bitişik Qərbi Abşeronda (Qaradağ) az sayda quyu vasitəsilə açılmışdır (şəkil 1).



Şəkil 1. Şamaxı-Qobustan NQR tektonik sxemi

Miosen çöküntülərinin litoloji-stratiqrafik və geofiziki müqayisəli təhlili göstərmişdir ki, ümumilikdə Ceyrankeçməz çökəkliyinin qərb hissəsində açılmış kəsilişi bu regionun çöküntüləri ilə sinxronluq təşkil edir. Belə ki, Miosen çöküntülərini üst Miosenə qədər açan 72 nömrəli quyuda (Duvannı sahəsi) və Hacivəli və Umbaki sahələrinin quyularının müqayisəli korrelyasiyası ilə üst Miosen çöküntülərində altı qumlu-alevritli horizont aydın şəkildə qeyd edilmişdir. Həmçinin, elektrik karotajı vasitəsilə və qalınlığı baxımından 72 nömrəli quyu (Qərbi Duvannı) ümumiyyətlə, digər sahələrdə bu horizontların xüsusiyyətlərindən fərqlənmirlər.

Kənizadağ, Şıxıqaya və Arzani-Klıç qalxımlarının tağ hissələrində, eləcə də bitişik Bakı arxipelaqının zonalarında (Səngəçal-dəniz) və Qaradağ ərazisində nisbətən azalmış qalınlıq (təxminən 300 m) qeydə alınmışdır[1, 3] .

Bu yataqların aşkarlandığı Duvannı və Qərbi Duvannı ərazilərindəki ayrı-ayrı quyuların kəsilişlərində Çokrak horizontunun litoloji-formasiya xüsusiyyətləri, ümumiyyətlə, bu horizontun litoloji tərkibinin cənub-qərbi Qobustanın bitişik əraziləri ilə eyniliyini göstərir.

Arzanı və Qərbi Duvannı ərazilərindəki bir sıra kəşfiyyat quyularında bu yataqlar aşkar edilmiş və bu horizontun nisbətən vahid litoloji tərkibi kəsiliş boyunca qeyd edilmişdir.Eyni zamanda, qazılmış 72 nömrəli quyuda (Qərbi Duvannı) Çokrak horizontu kəsilişində qumluluğun əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə xarakterizə olunduğu müəyyən edilmişdir.

Bu kompleksin bir sıra quyulardakı (o cümlədən Arzan-Klıç və Duvannı ərazilərindəki) çöküntülərinin stratiqrafik qalınlığının, kern məlumatlarının kifayət qədər olmaması səbəbindən yalnız şərti olaraq müəyyən edilə bilər. Sarmat və ehtimal ki, Karaqan mərtəbələrinin çöküntülərini bəzi hallarda fərqləndirmək çətindir.

Ceyrankeçməz çökəkliyi üçün qurulmuş qalınlıqlara və litoloji tərkibinə görə qurulmuş xəritələrində maksimum qalınlıq zonaları və onların azalma sahələri aydın şəkildə fərqlənir ki, bu da Duvannı sahəsindən cənuba doğru ərazinin struktur xüsusiyyətləri və enməyə məruz qalması ilə xarakterizə olunur [5] .

Ceyrankeçməz çökəkliyinin mərkəzi hissəsindən qərb istiqamətində Diatom çöküntüləri geniş inkişaf etmişdir və onlar bir sıra ərazilərdə - Lökbatan, Duvannı, Utalqi, Toraqay, eləcə də Bakı arxipelaqının akvatoriyasında (o cümlədən Səngəçal-dəniz sahəsi) qalınlığı 200-250 m-ə çatır [5].

Hazırda Ceyrankeçməz çökəkliyinin əsas neftli-qazlı komplekslərindən biri olan MQ çöküntülərinin qalınlığı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişkənliklə xarakterizə olunur. Belə ki, çökəkliyin şimal-yamacətrafı zonasında (Duvannı, Lökbatan və s. ərazilərində) onların qalınlığı nisbətən azdır. Cənub və cənub-şərq istiqamətlərində - Xəzər dənizinə doğru daha qədim mərtəbələrin və horizontların əlavə olunması hesabına MQ qalınlığı kəskin artır.

Bakı arxipelaqının dərin şimal-şərq hissəsində və ona bitişik akvatorial zonasında bu çöküntülərin qalınlığı 6000–6500 m-ə çatır. Eyni zamanda, həmin istiqamətdə MQ alt hissəsinin litofasiya xüsusiyyətlərində yaxşılaşma müşahidə olunur ki, bu da kəsilişi yüksək kvars tərkibli qumlu materialla zənginləşdirir və qumlu horizontların sayının artmasına səbəb olur [6] .

MQ alt şöbəsinin ən qədim lay dəstələri məhdud yayılma sahəsinə malikdir və yalnız Ceyrankeçməz çökəkliyinin (Duvannı və Lökbatan qalxmalarının sualtı hissələri) cənub-şərq zonalarında, eləcə də ona bitişik Bakı arxipelaqının akvatorial zonasında müəyyən edilmişdir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Qala lay dəstəsinin üst horizontlarının analoqları yalnız ~300 m qalınlığa qədər olan gilli süxurlarla təmsil olunan Duvannı-dəniz qalxımının şimal-şərq qanadında müəyyən edilmişdir. Bu lay dəstəsi ərazinin quru hissələrində yoxdur.

Qırmakıaltı lay dəstəsinin çöküntüləri yalnız Abşeronun qonşu rayonlarında izlənilir. Ceyrankeçməz çökəkliyində və ona bitişik Bakı arxipelaqının zonasında bir sıra antiklinalların qanadlarında bu lay dəstəsi təxminən 30–40 m qalınlığında qumdaşı-klastik qatlarla təmsil olunur. O, qatlar layların kəsiliş boyu yuxarıya doğru sürətlə pazlaşır [5, 6] . Qaradağ ərazisindən paz xətti cənub istiqamətində, demək olar ki, müasir sahil zolağına paralel olaraq Bakı arxipelaqı (Səngəçal-dəniz) akvatoriyasına qədər uzanır. Duvannı və Kənizədağ qırışıqlarının şimal-şərq batımlarında qalınlığı 40 m-ə qədər olan qumlu-konqlomeratlı təbəqələr ilə təmsil olunan bu dəstənin analoqları müəyyən edilmişdir. Cənub-şərqə, Bakı arxipelaqına doğru çöküntülərin litofasiya xüsusiyyətlərinin tədricən yaxşılaşması müşahidə olunur: konqlomeratlar və gilli sıxlaşmış qumdaşları tədricən Səngəçal-dəniz-Xara-Zirə tektonik zonasında üstünlük təşkil edən qumdaşı və qumlarla əvəzlənir. Bu təbəqənin qalınlığı 100-120 m-ə qədər artır. Abşeronun Qırmaki lay dəstəsinə sinxron olan çöküntülər Ceyrankeçməz çökəkliyi daxilində (Duvannı, Qaradağ və digər ərazilərin şimal hissələrində) məhdud şəkildə yayılır. Burada qalınlığı 100-150 m-ə qədər olan lay dəstəsinin yalnız üst hissəsi gilli litofasiyalarla təmsil olunur.

Bakı arxipelaqına bitişik zona daxilində Qırmaki lay dəstəsinin qalınlığı alt horizontların qalınlığı hesabına 350–400 m-ə qədər artır. Eyni zamanda, qumlu-alevritli laylar meydana çıxır ki, bu kəsilişin qumluluğunun tədricən artdığını göstərir.

Qırmakiüstü qumli lay dəstəsinin (QÜQ) analoqları olan süxurlar daha geniş yayılma sahələrinə malikdir və Miacik zonasının şimal-şərqinə doğru stratiqrafik pazlaşmaya məruz qalır. Ceyrankeçməz çökəkliyi daxilində bu lay dəstəsi 120–200 m-ə qədər qalınlığı olan qumlu-alevritli material ilə təmsil olunur. Bakı arxipelaqının bitişik akvatorial zonasında lay dəstəsi Səngəçal-dəniz qalxımının tağ hissəsində pazlaşır və sonra qonşu Duvannı-dəniz qalxımında yenidən əmələ gəlir, burada qumun tərkibi lay dəstəsinin ümumi qalınlığının 70%-ə qədər artaraq 40-80 m-ə çatir.

Tədqiqat sahəsinin ərazisindəki Məhsuldar layın alt şöbəsinin süxurları (Qırmakiüstü gilli -QÜG) alt lay dəstəsinin eyni yayılma sahəsinə malikdir və qalınlığı 100–250 m-ə qədər olan gil litofasiyaları ilə təmsil olunur. Bakı arxipelaqının bitişik akvatorial zonasında bu çöküntülər bir qədər qumlu materialla zənginləşir (kəsilişin 10%-ə qədər), qalınlığı isə 150–250 m-ə qədər artır. Cənub-Şərqi Abşeron ərazisində MQ alt şöbəsinin ümumi qalınlığı 500-800 m arasında dəyişir, Bakı arxipelaqının ona bitişik akvatorial hissəsində isə 750–900 m-ə qədər yüksəlir və qumlu materialla xeyli zənginləşir.

MQ üst şörəsinin Balaxanı lay dəstəsinin çöküntülərində yaxşı kollektorluq xassələrinə malik güclü qum layları Ceyrankeçməz çökəkliyinin cənub zonasının (Utalgi qalxımının cənub qanadına qədər) antiklinal qalxımlarının dərində yatan hissələrində sabit paylanır. Onlar Balaxanı lay dəstəsinin alt hissəsində yerləşən qaradağ bölgüsünə görə Məhsuldar qatın VII horizontunun analoqu hesab olunur (Şərqi Abşeronun “Fasilə” lay dəstəsinin analoqudur).

Göstərilən sərhəddən şimal-qərbdə qumlu litofasiyalarda Məhsuldar qatın VII horizontunun analoqları artıq izlənilmir. Qumdaşları və qumlar stratiqrafik pazlaşma xətti boyunca genişlənmiş zolaq təşkil edən sıx alevrolit və gillərlə əvəz olunur (Qaradağ ərazisinin qərb hissəsi, Miacik zonası, Duvannı qırışığının şimal-şərq qanadı, Utalgi qırışığının cənub-qərb qanadı). Bu sərhəddən cənub-şərqdə VII horizontun qalınlığının tədricən artması və onun qumluluğunun çoxalması müşahidə olunur. Ən böyük qalınlıq və ən yüksək kollektorluq xüsusiyyətləri rayonun şərq hissəsinə - Duvannı qırışığının şimal-şərq periklinalı və Kənizədağ strukturunun cənub-şərq qanadına xasdır.

Bakı arxipelaqının Səngəçal-Bulla akvatoriyasına doğru VII horizontun kollektor xüsusiyyətləri xeyli yaxşılaşır. Burada horizontun qum tərkibi və qalınlığı artır, bununla bərabər kvarsın da miqdarı artır. Belə ki, Miacik ərazisində və Duvannı qırışığının şimal-şərq qanadında qumluluq 40-50%, qalınlığı 40-60 m-dirsə, Səngəçala-Bulla ərazisində bu göstəricilər müvafiq olaraq 60-70% və 90-120 m-ə qədər yüksəlir.

Bu qanunauyğunluq terrigen materialın differensiallaşdırılmasının klassik prinsipinə ziddir və çox güman ki, iki eroziya mənbəyinin olması ilə izah olunur: şimal-qərb (Qafqazın dağlıq əraziləri) və şərq (qədim Abşeron qalxımı əraziləri).

Nəticədə hövzəyə həm ərazinin şimal-qərb hissəsinin cavan qırışıqlıq strukturlarından, həm də şərq mənşəli platforma ərazilərindən terrigen material daxil olmuşdur [2] .

Qaradağ kəsilişinə uyğun olaraq VII horizontun analoqlarının qalınlığının və litofasiyaların yayılma xarakterinin təhlilindən göründüyü kimi, cənub-şərqi Abşeron və ona bitişik Bakı arxipelaqı zonası hüdudlarında şimal-şərq istiqamətində, horizontun stratiqrafik pazlaşmasına doğru, onun gilliləşməsi eyni zamanda baş vermişdir. Qədim dəniz hövzəsinin sahil xəttinə yaxın ərazidə bu çöküntülər əsasən gil süxurları ilə təmsil olunur.

Görünür, çöküntütoplanma hövzəsinə daxil olan terrigen materialın iki mümkün mənbəyi vardır. Birincisi, Neogen süxurlarının eroziya məhsullarını təmsil edən, əsasən gilli çöküntülərin əmələ gəldiyi cənub-şərqi Abşeronun şimal-qərb və mərkəzi hissələrində cavan dağ süxurlarının aşınması ilə bağlıdır [2]. İkinci mənbə, ehtimal ki, sahil zolağından kənarda toplanan qumlu materialın Abşeron regionunun çöküntülərinə oxşar mənşəyə malik olduğu uzaq ərazilərdən gətirilmə çöküntülərlə əlaqələndirilmişdir. Bunu Abşeron yarımadası ərazisində petrofiziki tədqiqatların nəticələri ilə təsdiqlənmişdir ki, Məhsuldar qatın sinxron çöküntüləri yüngül fraksiyada kvarsın yüksək tərkibi ilə, habelə ağır mineralların - ilmenit, disten, stavrolit və sillimanitlərin olması ilə səciyyələnir[2]. Oxşar mineraloji xüsusiyyətlər həm Ceyrankeçməz çökəkliyinə bitişik Bakı arxipelaqının zonasında, həm də çökəkliyin özünün sahilyanı ərazilərində VII horizontun analoqları üçün müəyyən edilmişdir.

Səngəçal-dəniz sahəsindən Duvannı istiqamətində VII horizontun süxurlarının tərkibində stabil (az deqradasiyaya uğrayan) mineralların tədricən azalması Abşeron rayonu daxilində lokal yuyulma sahələrinin mövcudluğundan xəbər verir.

Balaxana lay dəstəsinin alt hissəsindəki terrigen materialın mənbəyi haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Belə ki, A.A. Əhmədov (1960) Kiləzı-Krasnovodsk qalxımının mərkəzi hissəsini ilkin mənbə hesab edirdi. N.A.Eremenko hesab edirdi ki, Məhsuldar qat çöküntülərinin formalaşması zamanı kvars materialı Xəzər dənizinə Türkmənistan sahili regionunda(Cənubi Oqurçi, Qərbi Okarem, Qərbi Çikişlər strukturları) aralıq massiv şəklində Cənubi Xəzərin müasir tektonikasında əksini tapmış qədim çıxıntıdan daxil olmuşdur. Bu fikri, həmçinin, K.A.İsmayılov və İ.S.Həsənov dəstəkləyirdilər /56/.

Duvannı qırışığının şərq periklinalında və Kənizədağ rayonunun cənub hissəsində kəsiliş üzrə Balaxana lay dəstəsi boyu, 100-150m VII horizontun tavanından yuxarı qalın gil laylarının (ümumi 30–40 m qalınlığa qədər) az qalınlıqlı qumdaşı və alevrit qatlarla növbələşməsi qeyd olunur. Bu qat, çox güman ki, Ceyrankeçməz çökəkliyinin və ona bitişik Bakı arxipelaqının zonasının gilli litofasiyaya malik VI horizontun analoqudur.

Ümumilikdə, bu qat əsasən gil litofasiyaları ilə təmsil olunur, lakin bəzən kiçik qalınlıqlı və məhdud paylanmış qumlu-alevritli laylara da rast gəlinir. Belə ki, Utalgi qırışığının cənub qanadında, Balaxanı lay dəstəsinin tavanından təqribən 20 m məsafədə Qaradağ kəsilişinə görə IV, III və I horizontlara uyğun gələn qumlu qatlar aydın şəkildə fərqlənir. Duvannı qırışığının şimal-şərq

periklinalında da Balaxanı lay dəstəsinin üst hissəsində qumluluğun bir qədər artması müşahidə olunur. Kənizədağ ərazisində, eləcə də stratiqrafik pazlaşma sərhədi yaxınlığında kəsilişdə daha çox gillilik müşahidə olunur. Ceyrankeçməz çökəkliyi ərazisində Balaxana lay dəstəsinin qalınlığı 600–900 m, bitişik Bakı arxipelaqı zonasında isə 1000–1200 m-ə qədər yüksəlir.

Ceyrankeçməz çökəkliyindəki Sabunçu lay dəstəsinin analoqları litoloji- fasial xüsusiyyətlərinə görə iki yerə bölünür:

-alt, gilli lay dəstəsi gilli litofasiyaların üstünlük təşkil etməsi ilə xarakterizə olunur; yalnız ara-bir alevrit və gilli qumdaşı çöküntüləri görünür. Onun qalınlığı 200-250 m-dir.

- üst lay dəstəsi A.A-ya görə Əhmədov (1967), əksinə, cənub-şərqi Abşeronun bir sıra ərazilərində (Miacik, Sıxıkqaya, Anart, Duvannı) qumlu materialın zənginləşməsi ilə xarakterizə olunur.

Lakin buradakı qumlu süxurlarda kvarsın miqdarı 60%-dən çox deyil, daha çox şimal rayonları üçün xarakterik olan disten-stavrolit-sillimanit paragenezi müşahidə olunmur.

Bu dəstəni qonşu Bakı arxipelaqı zonasında da izləmək olar. Balaxana lay dəstəsinin tavanında, təxminən 800–1000 m dərinlikdə qalınlığı 100–150 m olan qumlu-gilli dəstə ayrılır. Digər horizontlarda olduğu kimi, onun tərkibində yüngül fraksiyalı kvars üstünlük təşkil edir, ağır fraksiyada isə disten, stavrolit və sillimanit (onların tərkibi 1-3% arasında dəyişir) iştirak edir.
Qobustanda Qaradağ kəsilişənə görə VII horizontun yayılma arealı Abşerona nisbətən bir qədər genişdir, lakin buradakı kollektorların xüsusiyyətləri xeyli zəifdir.

Səngəçal-dəniz - Düvannı-dəniz- xara-Zirə ərazisi daxilində VII horizontun kəsilişi litofasiya dəyişkənliyi ilə səciyyələnir: şimal-qərb hissəsində güclü gilliləşmə müşahidə edilir, cənub-şərqdə isə qumluluq və horizontun qalınlığı artır (40-100 m-ə qədər) və eyni zamanda yüngül fraksiyalarda kvarsın miqdarı yüksəlir.

Nəticə

Aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən olunmuşdur:

- MQ-ın ayrı-ayrı stratiqrafik vahidlərinin qalınlıqlarının paylanması xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır;
- Tədqiqat aparılan ərazidə Miosen qumluluğunun artması, antiklinal qalxımların tağ hissələrində üst Diatom horizontlarının, o cümlədən Ceyrankeçməz çökəkliyinin mərkəzi sentrklinal zonasının şimal-qərbində orta və üst Miosen horizontlarının regional stratiqrafik pazlaşması faktı müəyyən edilmişdir;
- MQ çöküntülərinin əsas lay dəstələrinin yayılma arealları, onların qalınlıqlarının və litoloji tərkiblərinin dəyişkənlik xarakterləri və qanunauyğunluqları müəyyən edilmiş və izlənilmişdir;
- Ceyrankeçməz çökəkliyinin cənub-qərb yamacı boyunca MQ-ın VII horizontunun analoqlarının qumlu litofasiyalarının, eləcə də üst şöbəsindəki qumlu horizontların yayılma sərhədi haqqında yeni məlumatlar əldə edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Алиева С. А. и др. Геология и нефтегазоносность Каспийской впадины //М.: Научно-издательский центр ИНФРА. – 2014.
2. Ахмедов М. Г. Геотектоническая и геодинамическая обстановка формирования осадочных комплексов и зон нефтегазонакопления в юге-восточном гобустане //Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının. – 2016. – С. 116.
3. Бабаев Ш. А. О стратиграфическом положении Продуктивной толщи Азербайджана. – 2009.
4. Керимов В. Ю. и др. Механизм образования разрывных нарушений и трещин и их роль в формировании скоплений УВ //Теоретические основы и технологии поисков и разведки нефти и газа. – 2013. – №. 4. – С. 4-12.
5. Фатуллаев В. Т. Литолого-фациальные критерии нефтегазоносной перспективности юго-восточного Гобустана //Каротажник. – 2018. – №. 5. – С. 63-69.

6. Насибова г. Д. Структурно-тектонические особенности, палеогеографические условия осадконакопления и нефтегазоносность Шемаха-Гобустанского синклинория //Web of Scholar. – 2017. – Т. 1. – №. 9. – С. 4-8.

CHEMICAL COMPOSITION OF THE ORES OF THE GOSHA DEPOSIT LOCATED IN THE GEDABEK ORE DISTRICT

Afandiyeva Zarifa Jahangir
Azerbaijan State Oil and Industry University, Professor
ORCID ID: 0000-0003-4307-5531
E-mail: zarifa.afandiyeva@asoiu.edu.az

Hamzayev Vahid Khanlar
Azerbaijan State Oil and Industry University, Doctoral student
ORCID ID: 0000-0002-3675-2365
E-mail: vahidhemzeyev94@gmail.com

Abstract: The research work is devoted to the study of the chemical composition of ores of the Gosha gold deposit, which is located in our republic and belongs to the volcanogenic-hydrothermal type and is of great importance. The research work provides brief information about the geological structure of the Gosha gold deposit, shows the structural and textural characteristics of the ores. In addition, important minerals and rocks found in the composition of the ores are noted. To carry out the research work, a large number of test samples were taken from the deposit area. High content of arsenic, zinc and antimony, which are characteristic of volcanogenic-hydrothermal type deposits, was observed. The high content of these elements further increases the possibility of their extraction from the composition of the ores. In addition, the content of copper oxide in all test samples is lower. On the contrary, the content of zinc and antimony elements is higher. This indicates that the test samples belong to the peripheral part of the deposit.

Keywords: the Gosha gold deposit, quartz, arsenic, zinc, antimony

Introduction

There are many important mineral deposits in our republic [2, 4, 9-16]. Among the industrial-type gold deposits in the Republic of Azerbaijan, plutonogenic-hydrothermal and volcanogenic-hydrothermal deposits are of great importance. The first group includes Vejnali, Pyazbashi, Shekardara, Zod, etc. deposits, and the second group includes Daghkesaman, Gosha gold, Chovdar, Gizilbulag, etc. deposits [1]. One of the important deposits located in the Gedabek ore district is the Gosha gold deposit [1, 3, 5-8].

The Gosha gold deposit has been known since ancient times. This deposit is located in the southeastern part of the Lesser Caucasus, in the upper reaches of the Goshasu River, in the Asrikchay and Akhinjachay watershed. The Gosha gold deposit is associated with a Jurassic paleovolcano formation formed at the intersection of regional faults of different directions. Dolerite dikes are widespread within the ore field. Free gold in ores is found in hypogene and hypergene generations. Among the ore minerals, pyrite, chalcopyrite, sphalerite, galena, molybdenite, marcasite, etc. can be mentioned. Among the non-ore minerals, quartz, calcite, kaolinite, muscovite, etc. can be mentioned [1].

The ores located in the deposit have a very diverse structure and texture. The ores have sedimentary, replaced, crushed and emulsion-type structures. The ores are found in banded, massive, nest-shaped, breccia-like and idiomorphic-grained, allotriomorphic-grained, hypidiomorphic-grained and interstitial textures. Among the rocks, lava-breccias, tuff-breccias, eruptive-breccias, ignimbrite, etc. can be noted. The stages of ore formation are as follows: quartz-pyrite, quartz-gold, telluride, quartz-gold-hetite-hydrohetite, quartz-arsenopyrite-polymetal and quartz-carbonate [3].

Statement of the problem. Key issues include: reviewing the chemical composition of test samples, identifying elements with high concentrations, and assessing the feasibility of extracting those elements.

Solution method. In order to investigate the chemical composition of the ores, a large number of test samples were taken from the deposit. The chemical composition of 15 test samples was investigated in the research work. The elements arsenic (As), zinc (Zn), antimony (Sb), cobalt (Co), lead (Pb), strontium (Sr), barium (Ba), zirconium (Zr), and rubidium (Rb) were found in all test samples. In addition, scandium (Sc), gallium (Ga), nickel (Ni), selenium (Se), gadolinium (Gd), vanadium (V), and molybdenum (Mo) were found in some test samples.

The arsenic content varies between 1-2576 ppm, zinc content between 1-8065 ppm and antimony content between 2-1260 ppm. The amounts of Co, Pb, Sr, Ba, Zr, and Rb elements are as follows: 2-76 ppm, 2-648 ppm, 5-336 ppm, 5-535 ppm, 3-226, and 2-18 ppm, respectively. The amounts of Sc, Ga, Ni, Se, Gd, V, and Mo elements are as follows: 74 ppm, 21 ppm, 64 ppm, 71 ppm, 173 ppm, 280 ppm, and 19 ppm, respectively. Among the oxides, the content of silicon oxide is higher, and the content of copper oxide is lower. In addition to silicon oxide, high amounts of aluminum oxide and iron (III) oxide were found. Quartz was found in all test samples. The total amount of illite and chalcopyrite minerals is lower. Some test samples have significant amounts of feldspar, magnetite, kaolinite, and clinochlore minerals.

Conclusion

Based on the geochemical data presented in the research work, it can be noted that the test samples are characterized by high silica and quartz. This indicates that intensive hydrothermal silicification processes occur in the deposit. This process is an important indicator of hydrothermal systems and indicates the potential metal content of the ores. This is confirmed by the high concentrations of indicator elements characteristic of volcanogenic-hydrothermal deposits, in particular, arsenic, zinc and antimony.

High concentrations of arsenic, zinc, and antimony increase the prospect of their extraction from ores. Therefore, continued research is necessary.

Low copper content and high zinc and antimony content were observed in the test samples. This may indicate that the studied test samples belong to the peripheral part of the volcanogenic-hydrothermal system. Because the copper content is usually high in ores located in the center of volcanogenic-hydrothermal type deposits.

LITERATURE

1. Babazadə V.M. Faydalı qazıntıların geologiyası. II hissə: Filiz faydalı qazıntıları. Ali məktəblər üçün dərslik. I nəşri. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2013, 492 s.
2. Həmzəyev V.X. Nadir elementlərin Azərbaycan Respublikasının sulfid yataqlarında yayılması və iqtisadi əhəmiyyəti // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri. 2023. Cild 34(04). Buraxılış 11. S. 184-190.
3. Hüseynov Q.S., Fərzəliyev B.N. Qoşa qızıl-kolçedan yatağında filizinin maddi tərkibinin araşdırılması // Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı. 2023. №1. S. 63-67.
4. Hüseynov Q.S., Həmzəyev V.X. Daşkəsən dəmir filizi yatağında nadir elementlərin yayılmasının öyrənilməsi // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri. 2024. Cild 40(05). Buraxılış 05. S. 125-133.
5. Ахмедов А.З., Велиев Г.А., Ахмедов А.М. Вещественный состав и технологические особенности руд Гошинского месторождения золота // Известия Национальная Академия Наук Азербайджана. 2011. №4. С. 23-33.
6. Гусейнов Г.С., Мансуров М.И. Особенности условий локализаций золото-рудной минерализации Гошинского золото-колчеданного месторождения (Малый Кавказ) // Отечественная геология. 2013. №6. С. 51-56.
7. Гусейнов Г.С., Эфендиева З.Д., Валиев Н.Г. Типоморфные особенности самородного золота колчеданного и полиметалличесго месторождений Малого Кавказа // Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2025. Вып. 2. С. 224-234.

8. Мансуров М.И., Каландаров Б.Г., Хасаев А.И. и др. Геолого-структурная позиция и условия локализация Гошинского золото-колчеданного месторождения (Азербайджанская часть Малого Кавказа) // Уральский Геологический Журнал. 2018. 6(126). С. 33-47.
9. Новрузов Н.А., Саттарзаде Н.А. Основные черты минералого-геохимических особенностей руд месторождения Филизчай (Азербайджан) // Отечественная геология. 2019. №3. С. 50-54.
10. Саттарзаде Н.А., Новрузов Н.А. Характеристика минералого-геохимических особенностей стратиформного колчеданного месторождения Филизчай (Большой Кавказ, Азербайджан) // Вестник Владикавказского Научного Центра. 2022. Том 22. №1. С. 69-79.
11. Afandiyeva Z.J., Osmanov M.B. Selection of optimal development systems for “Gosha” gold deposit in the Republic of Azerbaijan // News of the Ural State Mining University. 2016. Issue 2. Pp. 54-58.
12. Guseinov G.S., Hamzayev V.Kh., Gubadov R.R. et al. Study of the distribution of rare elements in the Daghkasaman deposit and determination of their economic significance // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2025. 34(3). Pp. 512-520.
13. Hamzayev V.Kh. Study of the environmental impact of the exploitation of rare elements // Proceedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions. 2024. Volume 37(05). Issue 02. Pp. 353-360.
14. Huseynov G.S., Hamzayev V.Kh., Ahmedova R.N., Huseynova G.I. Study of the distribution of rare elements in the ores of the Gosha deposit // Proceedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions. 2025. Volume 48(06). Issue 01. Pp. 371-378.
15. Imamverdiyev N.A., Sattar-zade N.A. Filizchay pyrite-polymetallic deposit (the southern slope of the Greater Caucasus) – as a typical representative of the SEDEX type pyrite deposits // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2023. 31(04). Pp. 643-652.
16. Sattar-zadeh N.A., Imamverdiyev N.A. The peculiarities of the main ore-forming components distribution in the Filizchay field of the southern slope of the Greater Caucasus // Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv Geology. 2023. 2(101). Pp. 43-50.

COĞRAFİYA TƏHSİLİNDƏ GİS İNTEQRASİYASI: SİSTEMATİK İCMAL VƏ MÜASİR YANAŞMALAR

İslamova Ülkər Natiq qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti, magistr
ORCID ID: 0009-0001-9375-8894
E-mail: ulkernatiq8@gmail.com

Xülasə: Bu tezisdə coğrafiyanın tədrisi ilə bağlı tədqiqatları sintez edir. CİS inteqrasiyasının miqyası və dərinliyi müəllim hazırlığı, texniki dəstək və tədris planının yerləşdirilməsi ilə bağlı geniş yayılmış problemlər səbəbindən qeyri-bərabər olaraq qalır. Son illərdə veb əsaslı platformaların, açıq mənbəli proqram təminatının və mobil tətbiqlərin yayılması CİS-ə çıxışı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmiş və şagird mərkəzli, məlumatlara əsaslanan, tədqiqat yönümlü təlim üçün yeni imkanlar açmışdır. Yeni tədqiqatlar həmçinin GIS əsaslı biliyin formalaşmasında mövcud olan təmsilçilik, güc və etika məsələlərini tənqidi şəkildə araşdırır və GIS-in davamlı inkişaf üçün təhsili dəstəkləmək məqsədilə necə istifadə edilə biləcəyini nəzərdən keçirir. Coğrafiya təhsilində GIS-in tam potensialını reallaşdırmaq üçün müəllim potensialını artırmaq, nümunəvi tədris materialları və qiymətləndirmələr hazırlamaq və yeni yaranan coğrafi məkan alətlərinin və məlumat dəstlərinin imkanları və məhdudiyyətləri ilə tənqidi şəkildə məşğul olmaq üçün davamlı səylər tələb olunacaq.

Açar sözlər: coğrafi informasiya sistemləri (CİS), coğrafiya təhsili, məkan təfəkkürü, müəllim hazırlığı, təhsil texnologiyası.

Giriş

Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) son bir neçə onillikdə coğrafiya təhsili mənzərəsini dəyişdirib. Geniş çeşidli coğrafi məkan məlumatlarının interaktiv vizuallaşdırılmasını, təhlilini və şərhini təmin etməklə, CİS tələbələrə real dünya problemlərini araşdırmaq, tənqidi məkan düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və orijinal elmi tədqiqat və bilik yaratmaqla məşğul olmaq üçün güclü vasitələr təklif edir. Coğrafi məkan texnologiyalarının coğrafiya siniflərinə inteqrasiyası hesablama və internet infrastrukturundakı eyni vaxtda irəliləyişlər, dövlət və qeyri-hökumət provayderlərindən geoməlumatların mövcudluğu və əlçatanlığının kəskin artması, daha istifadəçi dostu veb əsaslı və mobil CİS platformalarının inkişafı və tədris proqramında məkan düşüncəsinin əhəmiyyətinin getdikcə daha çox tanınması ilə əlaqədardır.

Coğrafi İnformasiya Sistemləri

Bir çox tədqiqatlar GIS-in coğrafiya fənni üzrə şagirdlərin öyrənməsini nə dərəcədə dəstəklədiyi və ya gücləndirdiyi əsas suala cavab tapmışdır. Əsasən orta və bakalavr səviyyələrində sinif əsaslı tədqiqatlardan əldə edilən mövcud dəlillər göstərir ki, GIS-in istifadəsi coğrafi anlayış və bacarıqların bir neçə ölçüsünə müsbət təsir göstərə bilər [1].

Birincisi, çoxsaylı tədqiqatlar GIS ilə işləmək nəticəsində tələbələrin məkan düşüncə qabiliyyətlərində irəliləyişlər nümayiş etdirmişdir. Coğrafi məkan məlumatlarını manipulyasiya etmək, təhlil etmək və vizuallaşdırmaqla tələbələr məkan və məkan münasibətlərinin daha mürəkkəb zehni modellərini inkişaf etdirirlər. GIS ilə məkan baxımından düşünməyi öyrənmək, fiziki və insan sistemləri arasındakı əlaqələr kimi coğrafi əlaqələr haqqında mülahizə yürütməyi də dəstəkləyir. Lakin bu faydaları dərk etmək, məkan anlayışlarını və təcrübələrini açıq şəkildə təqdim edən yaxşı hazırlanmış tədris fəaliyyətlərini tələb edir [4].

İkincisi, tədqiqatlar GIS-in tələbələrin coğrafi məzmun biliklərini anlamalarına töhfə verdiyinə dair dəlillər təqdim edir. Geologiyadan tutmuş əhali coğrafiyasına və təbii fəlakətlərə qədər bir sıra mövzularda GIS-dən istifadənin tələbələrin əsas anlayışlar və proseslər haqqında anlayışlarını dərinləşdirdiyi göstərilmişdir. GIS-in dinamik təbiəti tələbələrə konseptual dəyişiklikləri təşviq edən şəkildə nümunələri araşdırmağa, əlaqələri vizuallaşdırmağa və fərziyyələri sınaqdan keçirməyə imkan verir. Tədqiqatlar həmçinin GIS təhlilinin fiziki və insan coğrafiyası kurslarına inteqrasiyasının coğrafi yanaşmanın izah gücünü necə ortaya çıxara biləcəyini vurğulayır [1].

Üçüncü tədqiqat istiqaməti coğrafi tədqiqat və problem həll etmə bacarıqlarının inkişafına GIS ilə öyrənmənin təsirini araşdırmışdır. Coğrafiya təhsilində real dünya məsələlərinin tələbələr tərəfindən araşdırılmasına artan diqqətlə uyğun olaraq, GIS sorğu-sual, məlumatların toplanması və təhlili, eləcə də sübutlara əsaslanan arqumentlərin təqdim olunmasını dəstəkləmək üçün vasitələr təklif edir. GIS ilə layihə əsaslı öyrənmənin tələbələrin coğrafi suallar vermək, məlumatları tənqidi qiymətləndirmək və açıq tədqiqat yolu ilə bilik qurmaq bacarıqlarını artırdığı aşkar edilmişdir. Bakalavr coğrafiya tədqiqat təcrübələri kontekstində GIS tələbələrə orijinal məkan təhlili aparmağa və bu sahədə biliklərin genişlənməsinə töhfə verməyə imkan verir.

Bu dəlillərin hamısı GIS ilə effektiv öyrənmənin müvafiq pedaqoji yanaşmalardan asılı olduğunu göstərir. Texnologiyaya sadəcə giriş təmin etmək mənalı iştirakı və ya konseptual anlayışı təmin etmir: həqiqətən də, zəif tətbiq olunarsa, GIS öyrənməyə diqqəti yayındıra və ya maneə yarada bilər. Məkan düşüncəsi, məzmun biliyi və tədqiqat bacarıqları üçün faydalar GIS coğrafiyada təlim məqsədləri ilə uyğunlaşdırılmış tələbə mərkəzli, problem əsaslı tədris dizaynlarına inteqrasiya edildikdə daha aydın şəkildə özünü göstərir [1].

Texnologiyadan asılı tədris və öyrənmə mühiti olaraq, GIS ilə coğrafiya təhsili aparat, proqram təminatı və məlumat mənbələrinin inkişafındakı sürətli dəyişiklik tempi ilə dərindən formalaşır. 2010-2024-cü illər arasında aparılan ədəbiyyatda GIS-in üsullarında və imkanlarında sinifdə tətbiq mənzərəsini dəyişdirən əhəmiyyətli dəyişikliklər qeydə alınmışdır.

Dövrün əvvəlində dominant paradiqma fərdi kompüterlərdə lokal olaraq işləyən masaüstü GIS proqram təminatı idi. ArcGIS Desktop kimi kommersiya platformalarının nisbətən yüksək qiyməti və mürəkkəbliyi, eləcə də aparat tələbləri məktəblərdə tətbiq olunmaya maneələr yaratdı və istifadəni ixtisaslaşmış laboratoriya şəraitində məhdudlaşdırdı. Daha istifadəçi dostu və veb əsaslı variantların

ortaya çıxması yeni imkanlar açdı. 2012-ci ildə istifadəyə verilən ArcGIS Online, internet bağlantısı olan istənilən kompüterdən və ya mobil cihazdan əldə edilə bilən bulud əsaslı xəritələşdirmə və təhlilə əhəmiyyətli bir keçidi qeyd etdi. Xüsusi proqram təminatına açıq mənbəli alternativlər, xüsusən də QGIS, proqram təminatı lisenziyası xərclərini aradan qaldırarkən funksionallıq və istifadə rahatlığı baxımından da xeyli inkişaf etmişdir. Bu inkişaflar dünyanın təhsil müəssisələrində GIS-ə çıxışı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdir [4].

Mobil GIS coğrafiya tədrisi və öyrənməsinə təsir göstərən digər bir əsas irəliləyiş idi. Smartfon və planşetlərin tələbələr tərəfindən geniş yayılması, GIS tətbiqlərinin və mobil məlumat toplama vasitələrinin inkişafı ilə birlikdə sahə işlərinin sonrakı coğrafi analizlərlə daha asan inteqrasiya olunmasına imkan verir. Tələbələr artıq sahədə coğrafi etiketli qeydlər, fotoşəkillər və sensor ölçmələrini toplaya və müşahidələrini GIS-dən istifadə edərək digər məkan məlumat dəstləri ilə sintez edə bilərlər. Esri ArcGIS platformasının artırılmış reallıq (AR) funksiyaları da immersiv, məkan əsaslı öyrənmə üçün imkanlar təklif edir [2].

Veb GIS platformaları təkcə əsas xəritələşdirmə və sorğu funksiyalarını deyil, həm də əvvəllər masaüstü proqram təminatı təcrübəsi tələb edən məkan təhlili, 3D səhnə yaradılması və tətbiqlərin hazırlanması imkanlarını da əhatə etmək üçün inkişaf etmişdir. Xəritələri, hekayə mətnini və multimedianı birləşdirən interaktiv veb tətbiqləri tələbələrin GIS layihələrinin nəticələrini ictimai auditoriyaya təqdim etməsi üçün populyar bir vasitəyə çevrilmişdir. GIS işlərini vebdə asanlıqla dərc etmək və paylaşmaq imkanı sinif otağı və icma arasında daha böyük qarşılıqlı əlaqəni təşviq edir. Eyni zamanda, cilalanmış rəqəmsal xəritə məhsullarının yaradılmasının artan asanlığı müəllimlərin nəzərə almalı olduqları etibarlılıq, keyfiyyət və refleksivlik məsələlərini ortaya qoyur [4].

Bu tədqiqat ehtiyaclarının ödənilməsi coğrafiya müəllimləri, GIS alimləri, öyrənmə üzrə mütəxəssislər və təhsil siyasətçiləri arasında sıx əməkdaşlıq tələb edəcəkdir. GIS texnologiyaları və məlumatları sürətlə inkişaf etməyə davam etdikcə, tədqiqatlar bütün tələbələri məkan baxımından düşünməyə və coğrafi tədqiqat və problemlərin həlli üçün geoməkan alətlərindən istifadə etməyə hazırlamaq üçün dəlillərə əsaslanan təcrübələri formalaşdırmaq istiqamətində inkişaf etməlidir. Eyni zamanda, alimlər təmsilçilik, etika, bərabərlik və güc məsələləri də daxil olmaqla GIS təhsilinin sosial və siyasi ölçülərini tənqidi şəkildə araşdırmalıdırlar [3].

Nəticə

21-ci əsrdə coğrafiya təhsili yeni nəsil coğrafi məkan mütəfəkkirləri və dəyişiklik yaradanları yetişdirmək potensialına malikdir. Bu potensialın reallaşdırılması getdikcə daha mürəkkəb və qarşılıqlı əlaqəli bir dünya üçün CİS-ə əsaslanan coğrafiya öyrənməsinin tədris planını, pedaqogikasını və məqsədlərini yaradıcı şəkildə yenidən nəzərdən keçirən davamlı tədqiqat və inkişaf səylərini tələb edəcəkdir. Bu sistematik icmal coğrafiya təhsili və coğrafi məkan texnologiyalarının dinamik kəsişməsində gələcək tədqiqat və təcrübə üçün yol xəritəsi təqdim edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Veysova Z. Fəal (interaktiv) təlim: müəllimlər üçün vəsait. Bakı, UNICEF, 2007
2. National Geographic Society. GIS for Schools: Methods and Applications in Education. – Washington, D.C., 2018.
3. O.K.Alxasov. Coğrafiyanın tədrisi metodikası. Bakı, N098
4. Венко, Д.В. Использование геоинформационных технологий в школьном географическом образовании / Д.В. Новенко // География в школе. – 2007. – № 7. – С. 36–41.

DAĞKƏSƏMƏN QIZIL-POLİMETAL YATAĞININ HİDROTERMAL DƏYİŞMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Məmmədov İbrahim Əbdülrəhim oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Dosent
ORCID ID: 009-003-4152-2841

E-mail: ibrahim.mammadov@asoiu.edu.az

Quluzadə Günel Maarif qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Magistr
ORCID ID: 0000-0003-3593-9969
E-mail: gunelquluzade756@gmail.com

Abstract: The Daghkasaman gold-polymetallic deposit is classified, in terms of its genetic affiliation, as belonging to the gold–polymetallic–pyrite geological-industrial type.

In the study area, basalt lava flows, olivine and olivine-free dolerite, and trachydolerite-containing subvolcanoes have developed mainly in the Neogene. The tectonic plan of the Daghkasaman ore field is dominated by northeast-oriented, north west and southeast-dipping fault faults. As a result of decoding of cosmic reflections and morphostructural analyses, large faults of the same name have been identified along the Agstafa and Hasansu rivers.

Within the gold-bearing zones of the deposit, veins of varying composition, thickness, and length are developed. These are observed in four principal types: Predominantly quartz–pyrite veins, Predominantly sulfide (polymetallic) veins of variable composition with low quartz content, Quartz–chalcocite-bearing veins, Quartz–carbonate veins.

Sulfide veins of variable composition are also widely developed within the deposit. Quartz–chalcocite mineralization forms distinct accumulations within ore zones and is additionally encountered as small nests in complexly structured zones. The existing capabilities of industrial technologies provide a basis for the economic viability of exploiting the Daghkasaman deposit, and its development is considered expedient.

Keywords: Gold, polymetallic, pyrite, subvolcanic, volcanogenic-sedimentary

Giriş

Dünya ölkələri iqtisadiyyatının, o cümlədən elm və texnikanın yüksələn xətt üzrə inkişafı ilə sənayedə qiymətli metallara tələbat da artır ki, bu dünya qida zəncirində aparıcı və köklü həlqə kimi mineral xammal bazasının genişlənməsini şərtləndirir. Sənayenin intensiv inkişafı, həmçinin dünya miqyasında iqtisadi dəyərlərin bilavasitə qızıl ehtiyatları və onun dövriyyəsinə dayandığından hazırda metal bazarında böyük kotirovkaya malik qızıl ehtiyatlarının artırılması istiqamətində elm və texnologiyanın ən yeni nailiyyətləri, süni intellekt modelinin tətbiqi ön plana çıxmışdır.

Azərbaycan ərazisində miqyasına görə kiçik və orta ölçülü və həcmli lokal qızıl yataqları hələ ötən əsrin ikinci yarısında kəşf edilərək Dövlət balansına alınmış, bir qismi isə sənaye emalına daxil edilmişdir.

Tədqiqat obyekti. Belə yataqlardan biri Qazax çökəkliyinin cənub-şərqində 50 kv. km-dən artıq ərazidə, mürəkkəb filizləşmə sahəsində yerləşən Dağkəsəmən qızıl-polimetal-kolçedan yatağıdır [1]. Dağkəsəmən qızıl-polimetal yatağı Qazax rayonunun Dağkəsəmən kəndindən 5-6 km cənubda yerləşir. Yataq 1965-ci ildə B. N. Əfəndiyev və M. D. Bayramov tərəfindən aşkar edilmiş, 1966-1974-cü illərdə axtarış-kəşfiyyat işləri başa çatdırılmışdır.



Şəkil 1. Dağkəsəmən qızıl-polimetal yatağının yerləşdiyi ərazi

Tədqiqat işləri aparılmış sahənin geoloji quruluşunda Üst Yura, Üst Təbaşir, Paleogen və Neogenin çökmə, vulkanogen-çökmə, subvulkanik, intruziv süxurları və Dördüncü dövrün çöküntüləri iştirak edir. Təbaşir çöküntülərindən Üst Konyak, Alt Santon, Kampan və Maastrixt yaşlı çöküntülər geniş yayılmışdır.

Hipergen dəyişmələr nəticəsində yataqda oksidləşmə və törəmə sulfid zənginləşməsi zonaları inkişaf edib. Filizlərin mineral tərkibi xeyli sayda olmaqla əsas-filiz və qeyri-filiz, ikinci dərəcəli-filiz, həmçinin nadir və hipergen minerallardan ibarətdir. Yataq sahəsində relyefin nisbi yüksəklikləri təqribən 20-100 m, mütləq yüksəklikləri 500-700 m arasında dəyişir. Maksimal yüksəklik Üçgöl zirvəsidir olub 811.1 m-dir.

Yataq günbəz formalı strukturda yerləşməklə, qərbdən və cənubdan mozaik qırılma-pozulmaları ilə hüdudlanır. Bu qırılmalar arasındakı sahənin eni 600-700 m olmaqla tektonik zolaqla təmsil olunur. Qırılmalar boyunca propillitləşmiş və başqa hidrotermal dəyişmiş süxurlar inkişaf edib. Bu dəyişilmələr ümumiyyətlə həmin qırılma zonalarının filizliliyi baxımından onların perspektivliyinə dəlalət edir. Bilavasitə filiz nəzərətedici dərinlik qırılmaları kimi en və uzunluq istiqamətli yarılmalar və onların kəsişmə həlqələri xüsusi maraq doğurur. Məhz bu zonalar yüksək tenoru ilə ayrılmış və sənaye əhəmiyyətliliyi təsdiq edilmişdir. [2]



Şəkil 2. Dağkəsəmən qızıl-polimetal yatağının geoloji xəritəsi

1-çay çöküntüləri (qaymalar, çaqıllar, qumlar, qumcalar, gillər) 2-allüvial-dellüvial çöküntülər (gilcələr, qumlar, çaqıllar) 3- vülkan külü; 4- pliosen, dolerit-bazalt və gialobazalt axınları); 5 paleogen gillər, tufluqumdaşlara, konqlomerat və nummulitli əhəngdaşı linzaları; 6-Kampan-maastrixt peliromorf gilli əhəngdaşları gillərin, mergellərin və alevritlərin layları; 7-Üst Santon

qumlu əhəngdaşları, tufluqumdaşları, tuflar; 8-Üst Konyak Alt Santon andezibazalt lavaları, lavabrekçiyaları, aqlomerat tufları; 9-Üst Turon Alt Konyak piroksen-hornblend andezibazaltlar və onların lavabrekçiyaları, tuf və tufluqumdaşları ilə; 10-Üst Turon Alt Konyak piroksen-hornblend andezibazaltlar və onların tufları; 11- törəmə kvarsitlər, subvulkanik əmələgəlmələr; 12-pliosen olivinli və olivinsiz doleritlər, traxidoleritlər; 13- Santon albitofirlər;14-Santon easitlər; 15-Santon andezitlər, andezit-bazaltlar; 16-Santon qabbro-dioritlər; 18- Santon dolerit, andezit daykaları, textonik pozulmalar; 19- Ağdam –Rivazlı dərinlik qırılması; 20- maqma-filizə nəzarətedici dərinlik qırılmalar; 21-digər qırılmalar; 22-Dağkəsəmən qızıl filizi yatağının sahəsi; 23- Musaköy qızıl filizi təzahürünün sahəsi; 24-tövsiyə olunan qızıla prespektivli sahə; 25- qızıl obyektləri: a) yataq b) təzahürlər: 1-Dağkəsəmən; 2-Musaköy; 3- Üçgöl; 4- Həsənsu.

Tədqiqat nəticələri. Daşkəsəmən qızıl-polimetal yatağı genetik mənsubiyyəti baxımından qızıl-polimetal-kolçedan geoloji-sənaye tipinə aid edilir [3-4].

Tədqiqat sahəsində əsasən, Neogenə aid edilən bazaltların lava axınları, olivinli və olivinsiz dolerit, traxidolerit tərkibli subvulkanlar inkişaf edib. Dağkasəmən filiz sahəsinin tektonik planında əsasən şimal-şərq istiqamətli, şimal-qərbə və cənub-şərqə dik yatmış qırılma pozulmaları üstünlük təşkil edir. Aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsi və morfostruktur təhlillər nəticəsində Ağstafa və Həsənsu çayları boyunca eyni adlı iri qırılmalar müəyyən edilib. Yatağın qızıldaşıyan zonalarında müxtəlif tərkibli, qalınlıq və uzunluqlu damarlar inkişaf edir ki, bunlar da öz növbəsində 4 tiplə müşahidə edilir:

-Əsasən kvars-pirit damarları;

-Dəyişkən tərkibli, az kvarslı sulfid (polimetal) damarları;

-Kvars-xalkozin tərkibli damarları;

-Kvars-karbonat damarları.

Yataqda əsasən dəyişkən tərkibli sulfid damarları da geniş inkişaf edib. Kvars-xalkozin minerallaşması filiz zonalarında adətən ayrıca yığımlar təşkil edir və mürəkkəb tərkibli zonalarda kiçik yuvalar şəklində rast gəlinir.

Sənaye texnologiyalarının mövcud imkanları Dağkəsəmən yatağının istismarının rentabeliliyinə əsas verir və istismarı məqsədəuyğun hesab edilir.

Cədvəl 1

Dağkəsəmən qızıl-polimetal yatağının mineraloji tərkibi [5-6]

Hipergen	**İkinci dərəcəli**		**Əsas**	
	Qeyri-filiz	**Filiz**	**Qeyri-filiz**	**Filiz**
Kovellin	Barit	Bornit	Kvars	Pirit
Serisit	Serisit	Rutil	Kalsit	Sfalerit
Anqlezit	Xlorit	Maqnetit		Qalenit
Hetit	Muskovit	Kleyofan		Xalkopirit
Limonit		Kinovar		Qızıl
Malaxit		Tetraedrit		
Argentit		Kobaltin		
		Molibdenit		
		Pirrotin		
		Melnikovit		

Nəticə. Dağkəsəmən qızıl-polimetal yatağında inkişaf etmiş hidrotermal dəyişmələr və tektonik qırılma zonaları filizləşmə proseslərinin formalaşmasında əsas rol oynamışdır. Aparılmış tədqiqatlar yatağın mürəkkəb mineral tərkibə və yüksək perspektivliyə malik olduğunu, qızıl və polimetal minerallaşmasının müxtəlif damar tiplərində cəmləşdiyini göstərir. Müasir sənaye texnologiyalarının tətbiqi yatağın iqtisadi cəhətdən səmərəli istismarına imkan yaradır və onun gələcəkdə mühüm xammal bazası kimi əhəmiyyətini artırır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Баба-заде В.М., Мусаев Ш Д., Насибов Т.Н., Рамазанов В.Г. Золото Азербайджана. ИПО “Азербайджан Милли Энсиклопедийасы”. Баку. 2003. 423 с.

2. 1989-1996-cı illərdə Dağkəsəmən filiz sahəsində qızıl yataqlarının axtarışı işlərinin nəticələri haqqında hesabat. M. C. Bayramov, Bakı 2002.
3. Керимов Г.И., Баба-заде В.М., Эфендиев Б.Н. К минералогии руд Дагкесаманского золото-полиметаллического месторождения//Уч.записки АГУ. сер. геол.-геогр.наук. 1972. №1. С.20-27
4. Гусейнов Г.С. Распределение золото и серебро в рудах Дагкесаманском месторождение.// Отечественная геология. 2015. №1.с 24-29.
5. Гусейнов Г. С., Эфендиева З. Дж. Золотоносное пирит-полиметаллическое месторождение Дагкесаман (Малый Кавказ). Журнал «Горный». 2024. № 4. С. 89-94
6. Валиев Н.Г. Гусейнов Г.С. Эфендиева З. Дж. Некоторые типоморфные особенности самородного золота Дагкесаманского колчеданно-полиметаллического месторождения и их практические значение. «Известия Тульского государственного университета» Науки о земле Выпуск 1. Издательство ТулГУ .Тула 2023 с.348-359

DAĞLIQ ƏRAZİLƏRDƏ MEŞƏLƏRİN EROZİYA VƏ TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN QARŞISININ ALINMASINDA ƏHƏMİYYƏTİ

Məmmədli Lalə Ədalət
Dendrologiya Bağı PHŞ, mütəxəssis
ORCID ID: 0009-0006-6596-4144
E-mail: memmedlilale2022@gmail.com

Əlizadə Ulduz Ceyhun
Dendrologiya Bağı PHŞ, baş mütəxəssis
ORCID ID: 0009-0003-2666-8009
E-mail: ulduz.alizade95@gmail.com

Şahbazova Fatma Əlipaşa
Bakı Dövlət Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0007-2244-1172
E-mail: fatmasahbazova5@gmail.com

Abstract: In the modern era, climate change and increasing anthropogenic pressures have intensified soil erosion and landslide processes, particularly in mountainous regions, posing a serious threat to ecosystem stability. This study analyzes the soil protection functions of forest ecosystems, focusing on their mechanical and hydrological mechanisms in preventing erosion and slope instability. The role of vegetation cover in reducing surface runoff, increasing water infiltration, stabilizing soil structure through root systems, and mitigating gravitational mass movements is discussed in detail. Special attention is given to the relevance of these processes in Azerbaijan, where mountainous terrain dominates and forest cover is relatively limited. The findings indicate that deforestation and forest degradation significantly increase the risk of erosion and landslides, especially in vulnerable regions such as the Greater and Lesser Caucasus zones. Furthermore, the study highlights that sustainable forest management, reforestation with native species, and the application of modern monitoring tools such as GIS and remote sensing are essential for risk reduction. Strengthening environmental policies and public awareness is also crucial for long-term ecological stability. Overall, forest ecosystems are identified as a key natural defense system ensuring soil conservation and maintaining ecological balance in mountainous landscapes.

Keywords: forest ecosystems, erosion, landslides, mountainous areas, hydrological balance.

Giriş

XXI əsrdə iqlim dəyişikliklərinin təsiri altında ekstremal meteoroloji hadisələrin, xüsusilə intensiv yağıntıların, quraqlıqların və temperatur aralığının artması torpaq örtüyünün sabitliyini zəiflətmiş və

eroziya ilə sürüşmə proseslərinin dinamikasını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirmişdir. Bu proseslər daha çox dağlıq ərazilərdə müşahidə olunur, çünki bu ərazilərdə relyefin mürəkkəbliyi, yamacların dikliyi, geoloji quruluşun qeyri-sabitliyi və torpaq örtüyünün həssaslığı eroziya və sürüşmə riskini artıran əsas amillər kimi çıxış edir [2]. İqlim dəyişikliklərinin güclənməsi, torpaq ehtiyatlarının deqradasiyaya uğraması, su resurslarının həm azalması, həm də çirklənməsi, biomüxtəlifliyin zəifləməsi və adambaşına düşən resursların getdikcə məhdudlaşması fonunda 2050-ci ilə qədər təxminən 9,7 milyard insanın ərzaqla təmin edilməsi mühüm çağırışa çevrilir. Bu şəraitdə torpaq sağlamlığının qorunması, bərpası və davamlı şəkildə saxlanılması üçün sistemli, elmi əsaslara söykənən və qarşılıqlı əlaqələndirilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri hesab olunur [7].

Bu baxımdan meşələr yalnız biomüxtəlifliyin qorunmasında deyil, həm də torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsində mühüm rol oynayan təbii sistemlər kimi çıxış edir. Meşə örtüyünün azalması isə torpaq eroziyasının və sürüşmə riskinin artmasına birbaşa təsir göstərir [3].

Azərbaycanın fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri bu problemi daha da aktuallaşdırır. Ölkə ərazisinin böyük hissəsinin dağlıq olması eroziya və sürüşmə risklərini artırır və bu baxımdan meşələrin rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır [1].

Müasir dövrdə meşə zonalarında aparılan nəzarətsiz və planlaşdırılmamış ağac kəsimi, eləcə də təsərrüfat fəaliyyəti zamanı normadan artıq mal-qara otarılması meşələrin seyrəkləşməsinə səbəb olmuş, onların doluluq səviyyəsini 0,3–0,4-ə qədər azaltmış və nəticədə bu ərazilərin kolluqlarla əvəz olunmasına gətirib çıxarmışdır. Tədqiqatlar göstərir ki, normal doluluğu 0,5-dən yüksək olan və meşə döşənəyi ilə örtülü sahələrdə yamacların meyilliyi 30–35° təşkil etsə və yağıntıların intensivliyi 2,0–2,5 mm-dən artıq olsa belə, səthi axım və torpaq yuyulması (eroziya) müşahidə olunmur.

Dağ-meşə zonası öz xüsusiyyətlərinə görə mezofil və seyrək kserofil meşələr yarımzonalarına bölünür. Mezofil meşələr əsasən meşə qurşağının yuxarı hissəsində yayılmışdır. Burada torpaqəmələgəlmə proseslərinin müxtəlifliyi nəticəsində qonur dağ-meşə torpaqları formalaşmışdır. Bu torpaqlar arasında dağ-çəmən meşə torpaqları, maddələrdən kasad qonur dağ-meşə torpaqları, tipik qonur dağ-meşə torpaqları və karbonat qalıqlı qonur dağ-meşə torpaqları fərqləndirilir. Eroziyaya qarşı ən yüksək davamlılıq məhz qonur dağ-meşə torpaqlarına məxsusdur. Bununla belə, şiddətli parçalanmış relyef və dik yamaclar bu torpaqlarda da eroziya riskini artırır

Torpaq eroziyası və sürüşmələrin formalaşma mexanizmləri. 2025-ci ildə dünya əhalisinin təxminən 8,2 milyarda, 2050-ci ilə doğru isə 9,7 milyarda çatacağı gözlənilir və paralel olaraq insanların daha yüksək istehlaka əsaslanan həyat tərzinə yönəlməsi müşahidə olunur. Bu meyllər torpaq və ümumilikdə ətraf mühit üzərində təzyiqi artıraraq deqradasiya proseslərini sürətləndirən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Eyni zamanda, torpaq deqradasiyası ilə iqlim dəyişiklikləri qarşılıqlı təsir göstərərək bir-birini gücləndirən və idarə olunması çətin olan kompleks bir sistem formalaşdırır.

Torpaq eroziyası torpaq örtüyünün üst münbit qatının su, külək və ya insan fəaliyyəti nəticəsində aşınaraq başqa sahələrə daşınması prosesi olub, uzunmüddətli perspektivdə torpaq məhsuldarlığının azalmasına, səhralaşma proseslərinin sürətlənməsinə və ekosistemlərin deqradasiyasına səbəb olur [7]. Bu proses xüsusilə yamaclarda daha intensiv baş verir, çünki yağıntı suları cazibə qüvvəsinin təsiri altında sürətlə aşağıya doğru hərəkət edərək torpaq hissəciklərini özləri ilə aparır və nəticədə torpaq strukturunun parçalanmasına səbəb olur. Aqroekosistemlərdə hidrolik eroziyanın intensivliyi və yayılma dərəcəsi müxtəlif antropogen amillərin təsiri ilə daha da artır. Ağır kənd təsərrüfatı texnikasının sahələrdə intensiv istifadəsi, otlaq sahələrinin həddindən artıq yüklənməsi, eləcə də məhsul qalıqlarının tarladan kənarlaşdırılması və ya yandırılması torpağın strukturunu pozaraq onun sıxlaşmasına gətirib çıxarır. Nəticədə torpağın su keçirmə qabiliyyəti azalır və bu da eroziya proseslərinin güclənməsinə səbəb olur.

Torpaq sürüşmələri isə əsasən yamaclarda yerləşən torpaq və süxur kütlələrinin cazibə qüvvəsinin təsiri ilə aşağıya doğru kütləvi şəkildə yer dəyişməsi ilə xarakterizə olunur və bu prosesin baş verməsində torpağın su ilə həddindən artıq doyması, bitki örtüyünün zəifləməsi, geoloji qırılmalar və seysmik təsirlər mühüm rol oynayır [4]. Elmi tədqiqatlar göstərir ki, bitki örtüyünün məhv edilməsi

və ya zəifləməsi sürüşmə ehtimalını bir neçə dəfə artırır və bu xüsusilə dağlıq regionlarda daha aydın şəkildə müşahidə olunur [3].

Meşələrin torpaq mühafizə funksiyalarının kompleks təhlili. Meşə bitkilərinin, xüsusilə ağacların kök sistemləri torpaq qatını müxtəlif istiqamətlərdə birləşdirərək onun mexaniki dayanıqlığını artırır və torpaq hissəciklərinin bir-birindən ayrılmasının qarşısını alır. Bu proses yamaclarda torpaq sürüşmələrinin qarşısının alınmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki köklər torpaq kütləsini möhkəmləndirir və onun yer dəyişmə ehtimalını azaldır.
Meşə örtüyü atmosfer yağıntılarının birbaşa torpaq səthinə düşməsinin qarşısını alaraq onların kinetik enerjisini azaldır və beləliklə, torpaq hissəciklərinin dağılmasının qarşısını alır. Ağacların yarpaq örtüyü və budaqları yağış damcılarını saxlayaraq onların tədricən torpağa süzülməsini təmin edir ki, bu da eroziya proseslərini zəiflədir [2].

Meşələr torpağın su tutma qabiliyyətini artırır, infiltrasiyanı gücləndirir və səthi axının intensivliyini azaldır. Nəticədə sel hadisələrinin və eroziyanın miqyası azalır, yeraltı suların qidalanması yaxşılaşır və ümumi hidroloji balans sabitləşir [5]. Meşə zolaqları küləyin sürətini aşağı salaraq torpaq hissəciklərinin havaya qalxmasının və daşınmasının qarşısını alır, bu isə xüsusilə açıq və yarımsəhra zonalarda mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycan şəraitində meşələrin rolu və mövcud problemlər. Azərbaycan Respublikasının ərazisi geomorfoloji baxımdan mürəkkəb quruluşa malikdir və ölkənin böyük hissəsi dağlıq və dağətəyi zonalardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında meşə örtüyü ümumi ərazinin təxminən 11–12%-i təşkil edir ki, bu da dünya üzrə orta göstəricidən aşağıdır [6]. Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağ sistemləri eroziya və sürüşmə baxımından ən həssas ərazilər hesab olunur.

Ölkədə meşə örtüyünün nisbətən az olması, bəzi ərazilərdə isə antropogen təsirlər nəticəsində meşələrin deqradasiyaya uğraması torpaq sabitliyinin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır. Son illərdə aparılan müşahidələr göstərir ki, Şamaxı, İsmayıllı, Quba və Lerik rayonlarında sürüşmə və eroziya prosesləri daha intensiv xarakter almışdır. Bu hallar bir çox hallarda meşə örtüyünün zəifləməsi və ya məhv edilməsi ilə əlaqələndirilir [1]. Bundan əlavə, qeyri-qanuni meşə qırıntıları, intensiv otlaq fəaliyyəti, infrastruktur layihələri və iqlim dəyişiklikləri bu problemləri daha da dərinləşdirir və nəticədə torpaq ehtiyatlarının davamlı istifadəsi risk altına düşür.

Qarşısının alınması və davamlı idarəetmə istiqamətləri. Dağlıq ərazilərdə yerli iqlim və torpaq şəraitinə uyğun ağac növlərinin əkilməsi eroziyanın qarşısının alınmasında ən effektiv tədbirlərdən biridir və bu proses uzunmüddətli ekoloji sabitliyin təmin olunmasına xidmət edir. üsusilə dərin və geniş yayılmış kök sisteminə malik bitkilər torpağın mexaniki dayanıqlığını artıraraq yamaclarda sürüşmə riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu cür meşəsalma tədbirləri yalnız eroziyanın qarşısını almaqla kifayətlənmir, eyni zamanda biomüxtəlifliyin qorunmasına və karbonun udulmasına da müsbət təsir göstərir.

Kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin düzgün təşkili də eroziya ilə mübarizədə əsas amillərdəndir. Terraslaşdırma, kontur əkinçiliyi və çoxillik bitkilərin tətbiqi yamaclarda torpaq itkisinin qarşısını almağa kömək edir və kənd təsərrüfatı sahələrində eroziyanın azaldılmasına şərait yaradır. Terraslaşdırma yamacın meyl bucağını azaldaraq səthi axının sürətini zəiflədir, kontur əkinçiliyi isə suyun torpaqda saxlanmasına şərait yaradır. Çoxillik bitkilərin əkilməsi və örtük bitkilərindən istifadə torpağın ilboyu qorunmasını təmin edir, onun strukturunu yaxşılaşdırır və münbitliyini artırır. Bundan əlavə, mal-qaranın normadan artıq otarılmasının qarşısının alınması və otlaq sahələrinin düzgün idarə olunması da torpaq deqradasiyasının qarşısını almaqda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (GIS), uzaqdan zondlama və süni intellekt əsaslı modellər vasitəsilə eroziya və sürüşmə risklərinin əvvəlcədən proqnozlaşdırılması və xəritələşdirilməsi mümkündür ki, bu da idarəetmə qərarlarının daha effektiv qəbul edilməsinə imkan yaradır. GIS müxtəlif mənbələrdən əldə olunan məkan məlumatlarının (topoqrafiya, torpaq növləri, bitki örtüyü, yağıntı miqdarı, yamacın meyli və s.) inteqrasiyasını təmin edərək eroziya və sürüşmə risklərinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsinə imkan verir. Bu sistem vasitəsilə risk xəritələri hazırlanır, həssas zonalar müəyyənləşdirilir və prioritet müdaxilə sahələri seçilir. Məsələn, yamacın dikliyi, torpaq növü və yağıntının intensivliyi kimi amillər GIS mühitində üst-üstə salınaraq yüksək riskli ərazilər dəqiqliklə

müəyyən edilə bilər. Bundan əlavə, uzaqdan zondlama texnologiyaları (peyk təsvirləri və dron çəkilişləri) GIS ilə inteqrasiya edilərək real vaxt rejimində monitorinq aparmağa imkan yaradır. Meşələrin mühafizəsi üzrə qanunvericiliyin gücləndirilməsi, yerli əhalinin maarifləndirilməsi və davamlı torpaq istifadəsi prinsiplərinin tətbiqi bu problemlərin uzunmüddətli həlli üçün vacib şərtlərdən biridir.

Nəticə

Aparılan araşdırmalar sübut edir ki, meşə ekosistemləri dağlıq ərazilərdə eroziya və torpaq sürüşməsi kimi proseslərin zəiflədilməsində mühüm və çoxşaxəli funksiyalar yerinə yetirir. Ağac və digər bitkilərin kök sistemləri torpaq qatlarını birləşdirərək onun möhkəmliyini artırır, eyni zamanda yağıntı sularının təsirini azaldaraq səthi axının qarşısını alır və suyun torpağa hopmasını gücləndirir. Bu xüsusiyyətlər torpaq örtüyünün sabit saxlanılmasına və ekoloji tarazlığın qorunmasına xidmət edir.

Müasir yanaşmalar göstərir ki, GIS, uzaqdan zondlama və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi risklərin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə imkan yaradır. Bu texnologiyalar vasitəsilə problemli ərazilərin müəyyən edilməsi və idarəetmə qərarlarının daha effektiv şəkildə planlaşdırılması mümkün olur.

Ümumilikdə, Azərbaycanın təbii şəraiti nəzərə alınaraq meşələrin qorunması və bərpası istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Meşəsalma işlərinin genişləndirilməsi, torpaqdan düzgün istifadə prinsiplərinin tətbiqi, ictimai maarifləndirmə və hüquqi mexanizmlərin gücləndirilməsi bu sahədə əsas prioritetlər kimi çıxış edir. Bu yanaşmalar həm torpaq ehtiyatlarının qorunmasına, həm də ölkənin ekoloji sabitliyinin və davamlı inkişafının təmin olunmasına mühüm töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Mustafayev, G. (2010). Azərbaycanın torpaq ehtiyatları və onların mühafizəsi. Bakı: Elm.
2. Morgan, R. P. C. (2005). Soil Erosion and Conservation. Oxford: Blackwell Publishing.
3. Montgomery, D. R. (2007). Soil erosion and agricultural sustainability. PNAS, 104(33), 13268–13272.DOI: 10.1073/pnas.0611508104
4. Gray, D. H., & Sotir, R. B. (1996). Biotechnical and Soil Bioengineering Slope Stabilization. Wiley.
5. FAO. (2015). Forest and Water Programme. Rome.
6. FAO. (2020). Global Forest Resources Assessment 2020. DOI: 10.4060/ca9825en
7. Lal, R. (2001). Soil degradation by erosion. Land Degradation & Development, 12(6), 519–539.DOI: 10.1002/ldr.472

DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI

Ağaməmmədova Mehriban Yaqub qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unuversiteti, baş müəllim
ORCID ID: 0009-0007-2183-0168
E-mail: mehriban.agammadova@asoiu.edu.az

Məmmədov Zaman Fariz oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Unuversiteti, magistr
E-mail: mammadov.zaman001@gmail.com

Abstract: This study examines the environmental impacts of mining activities and analyzes the main causes of these impacts along with possible mitigation measures. Mining operations significantly affect natural components such as air, water, soil, and biodiversity. The research highlights that only a small portion of extracted mineral resources is converted into useful products, while the majority becomes waste, causing environmental pollution. Special attention is given to atmospheric pollution caused by dust and harmful gases released during blasting operations, as well

as water contamination due to chemical waste and heavy metals. Soil degradation, including erosion and loss of fertile land, is also discussed as a major consequence of mining activities.

Furthermore, the study emphasizes that most geoecological problems in the mining industry are anthropogenic in nature, although natural processes may intensify under human influence. The importance of environmental protection measures such as environmental impact assessment, waste management, and modern low-waste technologies is highlighted. In addition, land reclamation processes, including technical and biological stages, are considered essential for restoring disturbed areas.

The results show that sustainable mining practices and environmental protection strategies are crucial for minimizing ecological damage and ensuring a balanced relationship between economic development and environmental preservation.

Keywords: mining, environmental impact, geoecology, pollution, reclamation

Giriş

Qədim dövrlərdən başlayaraq təbiət durmadan istismar edilir. İnsan təbiətdən həm istifadə etməli, həmdə onu qorumalıdır, bu tələblə "ətraf mühitin qorunması" anlayışı yaranmışdır. Ətraf mühit dedikdə torpaq, hava, su, bitki örtüyü, heyvanat aləmi və onların qarşılıqlı təsiri nəzərdə tutulur. Bu komponentlərin hər biri biosferin ayrılmaz hissəsi olmaqla yanaşı, insan fəaliyyətinin təsiri altında dəyişə bilir [1].

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün faydalı qazıntı yataqlarının istismarı mühüm amillərdən biridir. Lakin bu proses ətraf mühitə ciddi ziyan vurur. Belə ki, hər il mədən sənaye müəssisələri tərəfindən yer təkindən təxminən 15 mlrd. ton faydalı qazıntı çıxarılır, 10 %-i isə son məhsul halına gətirilir. Qalan hissə boş süxur sahələrinə yığılır, atmosferə və suya atılır. Mədən işləri nəticəsində relyef və torpağın münbit qatı pozulur, partlayış qazları da atmosferə ziyan vurur. Mineral xammalların çıxarılması zamanı ətraf mühitin qorunması artıq bir seçim deyil, həm də gələcək nəsillər üçün bir məsuliyyətdir [2-4]

Tədqiqat obyekti

Dağ-mədən işlərinin geoekoloji problemləri. Dağ-mədən sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar müxtəlif geoekoloji problemlər meydana çıxır. Bu problemlər əsasən iki qrupa bölünür: [5-6].

1)Təbii geoloji proseslərlə bağlı yaranan problemlər;

2)Antropogen təsirlər nəticəsində yaranan problemlər.

Əsas problemlər aşağıdakılardır:

Atmosferə təsir: Mədən işləri zamanı atmosfer havasının çirklənməsi əsasən aşağıdakı səbəblərdən baş verir:

1)Kütləvi partlayış işlərində qazın və tozun dövrü ayrılması;

2)Qazma, yükləmə və nəqliyyat proseslərində tozlanma.

Atmosfer havasının qaz və tozla ən çox çirklənməsi partlayış işlərinin təşkili ilə əlaqədardır. Partlayışın ətraf mühitə 3 növ təsiri mövcuddur.

Mexaniki təsir – hava zərbələri və vibrasiyalar,

Fiziki təsir – toz hissəciklərinin yayılması,

Kimyəvi təsir – zəhərli qazların ayrılması (CO, NO və.s).

Bu çirklənmələr insan sağlamlığına, flora və faunaya ciddi ziyan vurur.

Su hövzələrinə təsir: Kimyəvi tullantılar, ağır metallar (Pb, Hg və s.) və turş mədən suları yeraltı və yerüstü su ehtiyatlarını çirkləndirir.

Torpağa təsir: Faydalı qazıntıların istismarı torpaq örtüyünün ciddi şəkildə pozulmasına səbəb olur: Münbit torpaq qatının məhv edilməsi, eroziya proseslərinin güclənməsi, landşaftın dəyişməsi.Eyni zamanda torpaqda kimyəvi maddələrin toplanması onun kənd təsərrüfatı üçün yararsız hala düşməsinə səbəb olur. Texnologiya inkişaf etdikcə daha mürəkkəb dağ-geoloji şəraitdə yerləşən yataqlar istismara cəlb olunur. Bu da daha çox ərazilərin pozulmasına gətirib çıxarır. Respublika ərazisində sənaye tullantıları altında qalıb yararsız torpağa çevrilən 6,5 min hektardan çox ərazi mövcuddur. Bu göstərici problemin miqyasını açıq şəkildə göstərir.Qeyd edək ki, dağ-mədən sənayesində baş verən geoekoloji problemlər antropogen xarakter daşıyır. Bəzi hallarda təbii

proseslər (məsələn, sürüşmələr və ya eroziya) mövcud olur, amma dağ-mədən işləri bu (geodinamiki) prosesləri sürətləndirir və gücləndirir. Buna görə də onlar antropogen təsir altında yaranan və ya intensivləşən problemlər hesab olunur.

Biomüxtəlifliyə təsir: Flora və faunanın yaşayış mühiti məhv olur, bitki örtüyü azalır və heyvanların miqrasiyası baş verir.

Faydalı qazıntıların istismarından sonra onların zənginləşdirilməsi mərhələsi (filizin emalı və faydalı komponentlərin ayrılması) ətraf mühitə təsir baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu mərhələdə müxtəlif fiziki və kimyəvi proseslər tətbiq olunduğuna görə ekoloji risklər daha da artır.

Mühafizə tədbirləri və həll yolları [7-8]. Dağ-mədən sənayesində ekoloji problemlərin qarşısını almaq üçün kompleks tədbirlər görülməlidir. Hazırlıq mərhələsi:

- Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ);
- Ekoloji risklərin əvvəlcədən müəyyən edilməsi;
- Monitorinq sistemlərinin qurulması.

İstismar mərhələsi:

- Az tullantılı və ya tullantısız texnologiyaların tətbiqi;
- Tozun qarşısının alınması üçün suvarma sistemləri;
- Tullantıların düzgün idarə olunması.

Bərpa mərhələsi (Rekultivasiya):

- Texniki rekultivasiya (relyefin bərpası, torpaq qatının yaradılması);
- Bioloji rekultivasiya (yaşıllaşdırma və münbitliyin bərpası).

Nəticə

Faydalı qazıntı yataqlarının istismarı iqtisadi inkişaf üçün zəruri olsa da, onun ətraf mühitə təsiri danılmazdır. Bu səbəbdən müasir mədən sənayesində əsas prioritetlərdən biri ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Tullantıların azaldılması, müasir texnologiyaların tətbiqi və rekultivasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi ətraf mühitin qorunmasında mühüm rol oynayır. Gələcək nəsillər üçün sağlam ekoloji mühitin qorunması hər bir cəmiyyətin əsas vəzifələrindən biridir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Певзнер М.Е., Костовецкий В.П. Экология горнодобывающей промышленности. Недра М. 1990;235.
2. Zarifa Efendiyeva., Anvar Mammadli. Waste Generation and Prospects for Utilization in Azerbaijan's Mining Ore Industry Chemical and Materials Sciences: Developments and Innovations p.1-15
3. Əzizov.A.M, Əfəndiyeva.Z.C- Açıq mədən işlərinin texnologiyası (2024)
4. Əliyeva M.H. Əfəndiyeva Z.C. Faydalı qazıntıların geotexnoloji üsullarla çıxarılması Dərslik. ADNSU 2024. 168 s.
5. Быховский Л.З., Спорыхина Л.В. Техногенные отходы как резерв для пополнения минерально-ресурсной базы. Экономика и управление. 2011;4:15-20.
6. Набиев Н.А. Проблемы комплексного использования минеральных ресурсов. Наука. 1978.256.с
7. Efendiyeva ZJ. Investigating opportunities for complex use of wastes in Dashkasan field. Institute of Mining, Ural Branch Russian Academician of Sciences. 2020;2:13-16.
8. Дмитрак Ю.В., Габараев О.З., Разоренов Ю.И., Качурин Н.М. Перспективы безотходного использования отходов обогащения руды. Вектор Геонауки. 2019;2:19-24.

DAĞ-MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ NANOTEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ

Quliyeva Gülnarə Əvəz qızı
Azərbaycan Dövlət neft və Sənaye Universiteti, baş müəllim
ORCID ID: 0000-0003-0767-0130
E-mail:gulnaraquliyevaa@gmail.com

Abstract. The article analyzes the application areas of nanotechnologies in the mining industry, their impact on extraction and processing operations, as well as their environmental and technological advantages. It is demonstrated that nanoparticles and nanomaterials enhance the efficiency of flotation and leaching processes, thereby optimizing the extraction of mineral resources and reducing the loss of valuable components in tailings. The application of nanocoatings improves the wear resistance of drilling equipment and extends its service life. At the same time, the use of nanofilters and nanomembranes for wastewater treatment plays a significant role in environmental protection. The paper also examines the application of nanosensors in mine safety, as well as the use of self-healing nanocomposite materials to improve the stability of underground structures. In addition, trends in the sector's development, market indicators, and the factors limiting the implementation of nanotechnologies are discussed.

Açar sözlər. Nanotexnologiya, dağ-mədən işi, faydalı qazıntılar, nanoörtüklər, nanohissəciklər, ekoloji təhlükəsizlik

Giriş

Nanotexnologiyalar dağ-mədən sənayesində – materialların və metodların nanometr səviyyəsində (1 nm = 10^{-9} m) tətbiqi ilə hasilatın səmərəliliyinin artırılması, emal proseslərinin optimallaşdırılması və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. Bu sahə nanotexnologiya elmi ilə dağ-mədən işinin kəsişməsində formalaşmışdır. Son zamanlar nanotexnologiya elminin dağ-mədən işərində aparılan bütün proseslərinə inteqrasiyası geniş vüsət almışdır.

Əsas mətn

2024-cü ildə dağ-mədən sənayesində nanotexnologiyalar üzrə qlobal bazarın həcmi təxminən 1,30 milyard ABŞ dolları səviyyəsində qiymətləndirilmişdir və proqnozlara əsasən 2033-cü ilə qədər 3,09 milyard ABŞ dollarına çatacaqdır. 2025–2033-cü illər ərzində bazarın orta illik artım tempi 10,3% təşkil edəcəkdir [1].

Nanotexnologiyalar dağ-mədən sənayesində mineral çıxarılmasının səmərəliliyinin artırılması, proseslərin optimallaşdırılması və əməliyyat xərclərinin azaldılmasında getdikcə daha mühüm rol oynayır. Nanomateriallar və innovativ həllərdən istifadə etməklə şirkətlər: mineralları daha effektiv çıxara bilir, faydalı qazıntının emal üsullarını optimallaşdırır, enerji və kimyəvi maddə sərfini azaldır. Bu isə istehsal proseslərini həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan daha səmərəli edir.

Texnologiyaların tətbiqini şərtləndirən amillər. Nanotexnologiyanın mədənçıxarma sənayesində tətbiqi faydalı qazıntıların çıxarılmasının səmərəliliyinin artırılması, emal səmərəliliyinin optimallaşdırılması və ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsi ehtiyacı ilə şərtlənir. Nanomateriallar daha dəqiq ekstraksiya və təkmilləşdirilmiş filtrasiya imkanı verir, kimyəvi istifadəni və enerji sərfiyyatını azaldır. Məsələn, BHP litiumun birbaşa çıxarılması, səmərəliliyin artırılması və ətraf mühitə təsirin azaldılması üçün nanotexnologiyanın tətbiqi üçün Summit Nanotec şirkəti ilə əməkdaşlıq edir. Belə inovativ həllər şirkətlərə davamlı inkişaf məqsədlərinə çatmağa və əməliyyat xərclərini azaltmağa kömək edir [2].

Faydalı qazıntıların çıxarılmasının yaxşılaşdırılması. Nanohissəciklər dağ-mədən işlərində faydalı qazıntının zənginləşməsində flotasiya və yuyulma (leaching) proseslərində reagent kimi istifadə olunur. Bu da öz növbəsində əvvəlki zənginləşmə üsulları ilə müqayisədə qızıl, mis və nadir metalların filizdən ayrılma (qoparılma) dərəcəsini artırır, zənginləşmə fabrikindən çıxan tullantıların tərkibində olan qiymətli komponentlərin itkisini azaldır.

Şəkil 1. Mədən sənayesində nanotexnologiyalar bazarının inkişaf dinamikası (2023–2033)

Avadanlıqların möhkəmliyinin və aşınmaya davamlılığının artırılması. Qazma aləti süxuru dağıdan əsas mexanizmdir, buna görə də onun işlək vəziyyətdə olmasından qazma qurğusunun istismar texniki-iqtisadi göstəriciləri asılıdır. Qazma alətinin düzgün seçilməsi məhsuldarlığı artırmağa imkan verir. Dağ-mədən sənayesində qazma avadanlıqları daim süxurlarla təmasda olduqları üçün onlarda abrazivlik, yəni qazıma alətinin yeyilərək sıradan çıxması tez-tez baş verir. Yeyilməyə məruz qalan hissələrin mütəmadi olaraq yenilənməsi qoyulan xərclərin artmasına səbəb olur. Nanörtüklər qazma alətlərinin və texnikanın aşınmasını və təmir xərclərini azaldır, avadanlıqların istismar müddətini kəskin şəkildə artırır. Qazma avadanlıqları üçün qazma başlıqları nanostruktura malik örtüklərlə (məsələn, volfram - karbid) örtülür. Bunun nəticəsində aşınmanın miqdarı 2–3 dəfə azalır, sürtünmə azalır, qazma sürəti isə artır.

Ekoloji təhlükəsizlik. Dağ-mədən sənayesində tullantı suları (çirkab sular) ətraf mühitə ziyan verən mühüm ekoloji problemlərdən biridir. Bu sular faydalı qazıntıların çıxarılması, zənginləşdirilməsi və emalı prosesləri zamanı yaranır və tərkibində müxtəlif zərərli maddələr olur. Tullantı suları əsasən aşağıdakı mənbələrdən əmələ gəlir: Filizlərin yuyulması və zənginləşdirilməsi, şaxta və karxanalardan suyun kənarlaşdırılması, texnoloji proseslər (flotasiya, hidrometallurgiya), yağış və yeraltı suların mədən sahələrindən axması. Yeraltı qazmalardan drenaj nəticəsində yer səthinə çıxan turş mədən suları ağır metallarla (mis, qurğuşun, sink, civə), zənginləşmə fabriklərində gedən proseslər zamanı müxtəlif kimyəvi reagentlər və suda asılı halda qalan hissəciklərlə (palçıq, lil) zəngin olur. Belə sular torpaq örtüyünün, flora və faunanın məhvinə səbəb olur. Şaxta sularının təmizlənməsi nanofiltrlər vasitəsi ilə yerinə yetirilir. Mədənlərdə nanomembran və nanofiltrlər arsen, civə və qurğuşunu təmizləmək, şaxta sularından kənarlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bu xüsusilə turşu xassəli şaxta sularının drenajına qarşı mübarizədə vacibdir. Nanofiltrlər tullantı sularını ağır metallardan təmizləyir, ətraf mühitin çirklənməsini azaldır. Nanomateriallar suyun təmizlənməsi sistemlərində çirkləndiriciləri, o cümlədən ağır metalları və patogenləri aradan qaldıraraq yüksək səmərəli su təmizlənməsini təmin edir. Nanotexnologiyaya əsaslanan filtrlər havanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır, xırda dispers çirkləndirici hissəcikləri tutaraq emissiyaları azaldır [3].

Dağ-mədən sənayesində əsas problemlərdən biri ətraf mühitə təsirin azaldılmasıdır. Filizin emalı prosesində innovativ texnologiyalar: tullantıların həcmini azaldır, su və enerji sərfini aşağı salır, ikinci dərəcəli xammalın təkrar emalına şərait yaradır. Bu sahədə mühüm yanaşmalardan biri qapalı su dövriyyəsi sistemlərinin tətbiqidir. Bu sistemlər filiz zənginləşdirmə prosesində suyun təkrar istifadəsinə imkan verərək təbii resursların istifadəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Təmizlənmiş su təkrar istifadə oluna bilər. Bunun nəticəsi olaraq isə dağ-mədən işləri ilə çirklənmiş ərazilərin rekultivasiyası mümkün olur.

2024-cü ildə bazarda karbon əsaslı nanomateriallar üstünlük təşkil edərək ümumi gəlirin 45%-dən çoxunu təşkil etmişdir ki, bu da mədənçıxarma sənayesində gəlir və istifadənin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edirdi. Bu üstünlük onların filtrasiya, flotasiya və mineral hasilatı proseslərində geniş istifadəsi ilə şərtlənir ki, bu da səmərəliliyi yaxşılaşdırır, enerji və kimyəvi istehlakı azaldır. Dövlət

və özəl mədən şirkətləri proses performansını yaxşılaşdırmaq və davamlı əməliyyatları dəstəkləmək üçün karbon əsaslı nanomateriallardan getdikcə daha çox istifadə edirlər [4].

Belə ki, qızıl hasilatı zamanı qələviləşdirmə prosesinin effektivliyini artırmaq üçün nanoreagentlər tətbiq olunur. Dəmir nanohissəcikləri qızılı əhatə edən mineral örtüyü parçalayır, bununla da filizin tərkibindən metalın çıxarılmasını 10–20% artırır. Məlum olduğu kimi qızıl hasilatında çox zaman sianiddən istifadə olunur. Nanomateriallar əsasında sianidə alternativ, daha ekoloji üsullar hazırlanır. Nanotexnologiya elminin son nailiyyətləri imkan verir ki, qızılın kütlədən ayrılması ətraf mühitə ziyan vermədən həyata keçirilsin. Artıq bir sıra dünya ölkələrində tərkibində mis olan filizlərdən onun ayrılması nanotexnoloji üsulların tətbiqi ilə flotasiya üsulu ilə həyata keçirilir. Mis filizlərində nanohissəciklər kollektor və səth modifikatorları kimi çıxış edərək flotasiya prosesini yaxşılaşdırır və nəticədə misin boş süxurdan ayrılması daha effektiv olur və kimyəvi maddə sərfi azalır.

Yeraltı mədənlərin havası (şaxta havası) – mədən daxilində olan qazların və hava qarışığının tərkibi, hərəkəti və keyfiyyətini ifadə edir. Bu mədən işçilərinin təhlükəsizliyi və iş şəraiti üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Mədən havası adi atmosfer havasından fərqlənir. Burada oksigenin azalması (normalda ~21%, mədəndə daha az ola bilər), yeraltı mədənlərdə istehsal prosesi zamanı zərərli qazların artması,yüksək rütubət və temperaturun, zərərli toz və aerozolların əmələ gəlməsi daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Yeraltı mədən havasının keyfiyyəti birbaşa olaraq işçilərin sağlamlığına, istehsalın təhlükəsizliyinə və ümumi məhsuldarlığa təsir edir. Şaxtalarda quraşdırılmış nanosensorlar metan, dəm qazı və zəhərli buxarları aşkar edir, adi sensorlardan daha sürətli və dəqiq işləyir, real vaxt rejimində şaxtaçıların təhlükəsizliyini artırır.

Özünü bərpa edən materiallar. Dağ təzyiqi yeraltı mədən işlərinin ən vacib və təhlükəli faktorlarından biridir. Onun düzgün qiymətləndirilməsi və idarə olunması həm işçilərin təhlükəsizliyi, həm də mədənin effektiv fəaliyyəti üçün əsas şərtdir.Yeraltı işlərdə əsas amil dağ təzyiqinin idarə edilməsidir. Bu yeraltı qazıntıların dayanıqlığını və təhlükəsizliyini müəyyən edən əsas göstəricilərdən biridir. Dağ təzyiqinin idarə olunmaması bir sıra təhlükələrin meydana çıxmasına - tavanın çökməsinə, süxurların sürüşməsinə və uçqunlara, qazıntıların deformasiyasına, avadanlıqların zədələnməsinə və nəhayət insan həyatına zərər verə bilər [6].

Şaxtalarda nanokapsullu betonlardan istifadə olunur ki, onlar da şaxta divarlarında çatlar əmələ gəldikdə xüsusi maddələr buraxaraq bu çatların arasına dolur, bu isə yeraltında qəza riskini və təmir xərclərini azaldır.

Nanotexnologiyalar resursların təkrar istifadəsini və “qapalı iqtisadiyyat” modelini dəstəkləyərək davamlı surətdə mədənçıxarma sənayesi və ehtiyatların təkrar emalı üçün imkanlar açır. Nanotexnoloji həllər tullantılardan və ya aşağı tərkibli filizlərdən qiymətli mineralların çıxarılmasına imkan verir, bu isə öz növbəsində sənayenin ilkin xammaldan asılılığını azaldır. Ən son nümunə, Anglo American şirkətinin ətraf mühitə təsirini minimuma endirməklə yanaşı metalları daha səmərəli şəkildə çıxarmaq üçün Future Smart Mining proqramı çərçivəsində nanomateriallardan istifadə etməsidir [5]. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və Gədəbəydə mis-qızıl yatağının istismarı ilə məşğul olan AİMC şirkəti Anglo American şirkətlər qrupuna daxildir. Çox gümün ki, yaxın gələcəkdə bu yataqda da hasilat nanotexnoloji yeniliklərə əsaslanaraq aparılacaq ki, bu da ölkəmizin zəngin təbiətə malik guşələrindən biri olan Gədəbəydə həm yeni texnoloji üsullarla faydalı qazıntıların ekoloji cəhətdən təmiz hasilatı, həm də bu ərazidə ətraf mühitin qorunmasına öz töhvələrini verəcəkdir, eyni zamanda da faydalı qazıntıların emalı sahəsində innovasiyalar üçün imkanlar açacaqdır.

Nanotexnologiyadan istifadə etməklə mədən əməliyyatlarında suyun təmizlənməsi, tullantıların idarə edilməsi və ətraf mühitin bərpası üçün də potensiallar yaranır. Bundan əlavə, hökumətlər və investorlar dağ-mədən sənayesində nanotexnologiya sahəsində elmi-tədqiqat və innovasiya layihələrinin tədqiqat və inkişafını getdikcə daha çox maliyyələşdirir, novatorlar üçün yeni kommersiya imkanları yaradırlar [6]. Lakin texnoloji potensiala və mədən şirkətlərinin artan marağına baxmayaraq, nanotexnologiyaların tətbiqini məhdudlaşdıran amillər mövcuddur. Bunlar yüksək ilkin investisiya xərcləri, texniki proseslərin mürəkkəb olması nanotexnologiyanın mədənçilikdə geniş miqyasda tətbiqinə mane olur. Laboratoriya şəraitində hazırlanmış nanomaterialların sənaye miqyasında tətbiqi böyük maliyyə və texniki resurs tələb edir.

Bundan əlavə, mədən sənayesində nanomateriallardan istifadə üçün standartlaşdırılmış qaydaların və təhlükəsizlik təlimatlarının olmaması onlardan istifadənin geniş yayılmasını ləngidə bilər. Xüsusi nanomaterialların ətraf mühitə və sağlamlığa uzunmüddətli təsirləri ilə bağlı narahatlıqlar da var. Həmçinin nanomaterialların insan sağlamlığına və ətraf mühitə uzunmüddətli təsiri ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur.

Nəticə

Nanotexnologiyalar artıq metal hasilatı, filiz emalı, avadanlıqların qorunması və ekologiya sahəsində real tətbiq olunur. Onların əsas üstünlüyü – hasilat səmərəliliyinin artırılması və ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasıdır. Bu texnologiyalar Avstraliya, Kanada və Rusiya kimi ölkələrdə artıq tətbiq edilir. Nanotexnologiyalar dağ-mədən sənayesində məhsuldarlığın artırılması, xərclərin azaldılması və ekoloji davamlılığın təmin olunmasında strateji rol oynayır. Texnoloji potensialın yüksək olmasına baxmayaraq, maliyyə və texniki məhdudiyyətlər bu sahənin inkişaf tempinə müəyyən təsir göstərir. Buna baxmayaraq, gələcəkdə nanotexnologiyaların zəngin resurslara malik ölkələrdə geniş tətbiqi gözlənilir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. https://rosstip.ru/news/3442-innovatsii-v-pererabotke-rudy-kak-novye-tekhnologii-izmenyayut-otrasl 05.12.2024
2. BHP. *Annual Report and Sustainability Report*. – Melbourne, 2023
3. Amruta Gautam Salve, Pramila G., Samreen F.: Exploring the Contemporary Applications of Nanotechnology: Innovations, Impacts, and Future Prospect. International Journal on Science and Technology (Volume 15, Issue 4, October-December 2024)
4. Gleiter Herbert. Nanostructured materials: basic concepts and microstructure // *Acta Materialia*. – 2000. – Vol. 48. – pp. 1–29
5. Anglo American. *FutureSmart Mining ™ Programme Overview*. – London, 2022.
6. Singh Jaspreet., Lee Seung-Hyun. Application of nanotechnology in mining industry: a review // *Journal of Cleaner Production*. – 2019. – Vol. 219. – pp. 146–158.

DƏMİRLİ MİS-PORFİR YATAĞININ ƏSAS GEOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Əfəndiyeva Zərifə Cahangir qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, professor
ORCID ID: 0000-0003-4307-5531
E-mail: efendi2005@rambler.ru

Əzimzadə Halə Telman qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dissertant
ORCID ID: 0009-0005-5283-7691
E-mail: hala.azimzada.t@asoiu.edu.az

Davudov Ümid İlham oğlu
Azərbaycan Sənaye Təhlükəsizliyi Asossiasiyası İctimai Birliyi, doktorant
E-mail: umuddavudov305@gmail.com

Abstract: The current situation in the non-ferrous metals market is characterized by an increasing shortage of high-quality ores, which necessitates a review of the approach to the exploration and evaluation of new industrial-type deposits. The deterioration of the structure and quality of discovered reserves leads to the transformation of the entire copper mineral resource base. The copper resource base of Azerbaijan was mainly based on copper-pyrite deposits. One of the main approaches to expanding the mineral resource base of the republic is the development of copper porphyry deposits.

The article examines the prospects for the development of the Demirli copper-porphyry deposit, located on the northeastern slope of the Lesser Caucasus. The Lesser Caucasus copper-porphyry (Au

– 0.3-0.4 g/t) and copper-gold-porphyry (Au – 0.5-3 g/t) deposits are distinguished. In addition to the main minerals Cu and Mo, porphyry copper deposits contain a number of useful components of industrial importance, among which Bi, Te, Se, Re, Au and Ag predominate, which significantly increases the total value of the ores. These deposits are accompanied by numerous polymetallic, gold-silver and pyrite and placer deposits. Analysis of copper porphyry deposits shows that these metals form the basis of the mining industry in the United States, Canada, Chile, Argentina and Peru, and they are the most important sources of copper, molybdenum and gold on the global market.

Keywords: copper-porphyry deposit, Demirli, exploration works, ore minerals, geological model.

Giriş

Kiçik Qafqaz maqmatik formasiyaların və əlaqəli müxtəlif iri endogen filiz formasiyalarının inkişafı baxımından Azərbaycanın mühüm filiz əyalətlərindən biri hesab edilir, o cümlədən Dəmirli mis porfir yatağı [1-4]. Dəmirli mis porfir yatağı ilk dəfə 1965-ci ildə Dəmirli kəndi ərazisində aparılan geoloji-axtarış işləri nəticəsində qeyd edilmişdir. 1968-1972-ci illərdə hidrotermal dəyişmə zonalarında geoloqlar tərəfindən aparılmış axtarış-qiymətləndirmə və kəşfiyyat işləri nəticəsində Dəmirli yatağının perspektivli olduğu və proqnoz ehtiyatının 1,59 milyon ton olduğu müəyyən edilmişdir.

Hazırda əlavə tədqiqat və qiymətləndirmə işləri aparılmaqdadır. İlkin axtarış göstəriciləri azurit və malaxit mineralları ilə zənginləşmiş törəmə kvarsitlərin səthə çıxışlarında müşahidə olunmuşdur ki, bu da mis-porfir yataqlarının yerüstü təzahürləridir.

Tədqiqat obyekti. Dəmirli mis porfir yatağının geoloji quruluşu baton andezit və bazalt andezit porfirləri və onların müxtəlif piroklastolitləri, riodasitləri və tufları ilə xarakterizə olunur. Bütün bunlar qranitoidlər, kvars-dioritlər, siyenit-dioritlər və digər intensiv dəyişikliklərə məruz qalan intruziv süxurlar - serisitləşmə, silisləşmə, kaolinləşmə və s. ilə intensiv şəkildə nüfuz edir [5-6]. Yatağın ümumi sahəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini (50%-dən çox) tutan törəmə kvarsitlər demək olar ki, tamamilə minerallaşmış, tərkibində mis, molibden, eləcə də qızıl və gümüş var. Yatağın şərq hissəsində, təxminən 2 km^2 ərazidə, çox sayda minerallaşmış zonalar və nisbətən zənginləşdirilmiş filizli intervallar müəyyən edilmişdir (şəkil 1).

Əsas filiz minerallarına pirit, xalkopirit, molibdenit, bornit və s. daxildir. Qeyri-metal minerallara kvars, serisit, kaolinit, xlorit, gips, anhidrit, seolit və digərləri daxildir. Xalkopirit ilkin filiz minerallarının əhəmiyyətli bir hissəsini (təxminən 30%) təşkil edir və pirit və molibdenitlə əlaqələndirilir. Molibdenit damarcıqlar və incə lopalı aqreqatların incə qarışıqları şəklində meydana gəlir [7-8]. Mineral əmələgəlməsinin aşağıdakı mərhələləri müəyyən edilmişdir: serisit-kvars-pirit; pirit-xalkopirit; pirit-xalkopirit-molibdenit və pirit-molibdenit.

Dəmirli filiz sahəsi struktur baxımından şimal-şərqdə yerləşən mobil blok daxilində yerləşir və Gülyataq qırılması ilə Mehmana blokundan ayrılır [9-11]. Sahə əsasən Canyataq qranitoid plutonunun iki mərhələli intruzivi ilə bağlı olan kontakt zonaları və metasomatik süxurlar ilə təşkil olunmuşdur. Nəticədə, mis-porfir, pirit-qızıl və digər minerallaşmaların mövcudluğu təsdiq edilmişdir.



Şəkil 1. Dəmirli mis-porfir yatağının geoloji xəritəsi

AİMKL şirkəti tərəfindən Dəmirli mis–porfir yatağında geoloji-kəşfiyyat işləri aparılarkən yer səthinə çıxışı olan metasomatitlərin yerləşdiyi sahələrdə, həmçinin mədən ərazisində və zavod tullantılarında sınaqlaşdırma işləri həyata keçirilmişdir. Aparılan sınaqların nəticələri göstərir ki, misin miqdarı əksər hallarda 0,1-0,7% arasında dəyişir. Bununla yanaşı, bəzi sınaqlarda molibdenlə bağlı nəticələr də qeydə alınmışdır ki, bu da yatağın mineralogiyasını daha ətraflı öyrənmək üçün əhəmiyyətli məlumat təmin edir.

Şimal-şərq Dəmirli bloku, Canyataq qranitoid plutonunun apikal və kənar hissələrində geniş yayılan törəmə kvarsitlərin inkişafı ilə xarakterizə olunur [12-14]. Bu ərazi, eyni zamanda, Dəmirli kəndi, Ağdərə və Boyəhmədli ərazilərində sənaye əhəmiyyətli mis-porfir filizləşməsinin mövcudluğu ilə seçilir. Beləliklə, bu blok vahid filiz sahəsi təşkil edərək yüksək iqtisadi potensiala malik mineral resurslarını əhatə edir. Üst Yura-Alt Təbaşir dövrünə aid qabbro-diorit-qranodiorit formasiyası, vulkanogen əmələgəlmələr, aktiv tektonik və hidrotermal fəaliyyətlər, güclü metasomatizm və bir sıra digər geoloji-tektonik amillər bu filiz rayonun mineraloji xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir.

Porfir quruluşlu və turş tərkibli subvulkanik və kiçik intruziv cisimlərin geniş inkişafı, ekzo- və endokontakt metasomatizm, hidrotermal dəyişmiş süxurların yaxşı müşahidə edilən zonaları, oksidləşmiş və ilkin filizləşmə zonaları, habelə hidrotermal dəyişmiş süxurların yaxşı müşahidə olunan zonalarının geniş inkişafı şimal-şərq blokunun ərazisində mis-porfir filiz yataqlarının mövcudluğunu və aşkarlanmasını təmin etmişdir.

Struktur baxımdan mədən sahəsi uzunmüddətli maqma və filizəmələgəlmədə böyük rol oynayan Gülyataq qırılmasının üzərində yerləşir. İkinci böyük qırılma Gülyataq qırılmasına paralel olaraq, mədən sahəsinin şimal-şərq hissəsində uzanır, intruzivi kəsir və onun kiçik qırılmalarla əlaqələndiyi sahələrdə müşahidə olunur. Bu qırılma Dəmirli adı ilə adlandırılmışdır, çünki mis-porfir yatağının ən perspektivli ərazisi bu strukturla əlaqələndirilir.

Bu cür struktur-geoloji şəraitdə, hipabissal qranitoid plutonunun apikal və kənar fasiyalarında və onun daxil olduğu kütləni təşkil edən süxurlarda, əlaqə-filtrasiyalı və bimetasomatik-diffuziya metamosatozu prosesləri nəticəsində, qırılmalar, çatlama sistemləri, üzrə Dəmirli yatağı ştokverk şəklində formalaşmışdır və hazırda Qarabağ filiz sahəsinin perspektivli obyektlərindən biridir.

Tədqiqat nəticələri. Dəmirli yatağının geokimyəvi xüsusiyyətləri 1978-1982-ci illərdə Mehmana filiz rayonunda aparılmış mis-kolçedan və mis-porfir yataqları üzrə axtarış-qiymətləndirmə işlərinin nəticələrinə əsaslanır.

Geokimyəvi xüsusiyyətlər Canyataq qranitoid intruziyasının fasial fərqliliyi və törəmə kvarsitlərin petroqrafik-geokimyəvi tədqiqatları əsasında öyrənilmişdir. İntruziv süxurların əsas növləri qranodioritlər və kvarslı dioritlərdir. Bu süxurlarda mis (Cu) və molibdenin (Mo) faiz tərkibi müvafiq olaraq $8\cdot10^{-4}$-dən $5{,}5\cdot10^{-2}$-ə və $0{,}7\cdot10^{-4}$-dən $9\cdot10^{-4}$-ə qədər dəyişir. Digər elementlər, məsələn, Pb, Sn, Mn, Ti, Cr, Ni, V, Zr, Zn, Sr süxurlarda az miqdarda mövcuddur.

Əksər elementlər normal paylanma qanununa tabe olur, lakin Mn, Cu və Zn normal paylanma göstərir. Ən çox rast gəlinən konsentrasiyalar Cu üçün $1{,}4\cdot10^{-3}$ (30%), Mn üçün $6{,}8\cdot10^{2}$ (45%), Mo üçün $1{,}2\cdot10^{-4}$ (40%), Sn üçün $1{,}5\cdot10^{-4}$ (80%) təşkil edir. Korrelyasiya əmsalları əsasında 11 qrup müəyyən edilmişdir. Cüt korrelyasiya Cr-Ni (K=0,668), Mo (K=0,555), Zr-Sr (K=0,501) arasında müşahidə olunur. 3-4 üzvü olan paragenetiklər də müəyyən edilmişdir, bunlara V-Cu-Mo, Pb-Mn-Cr-Ni və Mn-Cr-Ni daxildir.

Molibden minerallaşmasının intruzivin kontakt zonasındakı geokimyəvi xüsusiyyətlərlə əlaqəli olması ehtimal edilir. Endokontakt zonasının törəmə kvarsitlərində Cu, Mo, Ag, Zn, Pb anomal müsbət sahə təşkil edir. Bu zonada Pb-Zn, Ni-Co, Ti-Zr, Cu-Ag, Cr-V arasında cüt korrelyasiya müşahidə olunur. Elementlərin konsentrasiyası Cu üçün 0,04 (40%), Mo üçün 0,0017 (50%), Pb üçün 0,001 (50%), Zn üçün 0,009 (48%), Ag üçün 0,000035 (60%) və Sn üçün 0,0002 (35%) təşkil edir.

2024-cü ildə AİMKL şirkəti tərəfindən yatağın Mərkəzi və Qərbi mədən sahələrində qazma işləri həyata keçirilmişdir. Bu qazma işləri yatağın geoloji quruluşunun detallı öyrənilməsi və filizləşmə zonalarının daha dəqiq müəyyən edilməsi məqsədi daşımışdır. Toplanmış məlumatlar əsasında yatağın üçölçülü (3D) geoloji modeli hazırlanmışdır (şəkil 2).

Dəmirli filiz sahəsinin əsas filiz saxlayan süxurları, müxtəlif fasial formalarda olan törəmə kvarsitlərdən ibarətdir. Bu kvarsitlər arasında bəzi fasilələrlə ştokverk tipli filiz cisimləri yerləşmişdir. Filiz daşıyan törəmə kvarsitlər monokvarsitlər, kvars-serisit, kvars-kaolinit və kvars-xlorit tiplərinə bölünür. Sahənin şimal, şimal-qərb və şimal-şərq hissələrində bu süxurlar Yuxarı Yura dövrünə aid riolit-dasitlər, dasitlər, andezit-dasitlər və onların piroklastolitləri hesabına formalaşmışdır. Qərbdə, Gülyataq və Canyataq kəndləri ətrafında andezit tufları və Bat yaşlı tuffitlər ilə əlaqəlidir. Sahənin mərkəzi hissəsində isə hidrotermal metasomatoz, diorit, kvars-diorit və siyenit-diorit porfiritlərdə baş vermişdir. Bu süxurlar güclü kvarslaşma, silisləşmə, serisitləşmə, kaolinləşmə, xloritləşmə və s. nəticəsində dəyişmişdir.

Dəmirli yatağının ştokverk filizləri xalkopirit, xalkozin, bornit, molibdenit kimi mineralların geniş inkişafı və geokimyəvi xüsusiyyətləri baxımından mis-molibden-porfir filiz forması ilə uyğunluq təşkil edir. Yatağın iki əsas sənaye genetik filiz cismi törəmə kvarsitlərin inkişaf etdiyi mərkəzi və qərb sahələrinə aiddir (şəkil 3).



Şəkil 2. Dəmirli mis porfir yatağının 3D geoloji modeli

Bu kvarsitlər riolit-dasit, dasit-andezit-dasit porfiritlər və onların tufları, həmçinin Canyataq qranitoid intruzivinin kənar fasiyalarında diorit, kvars-diorit və siyenit-dioritlər əsasında formalaşmışdır. Burada dəyişilmələr intensiv kvarslaşma, silisləşmə, serisitləşmə, kaolinləşmə, xloritləşmə ilə ifadə olunur.

Şəkil 3. Dəmirli mis-porfir yatağında törəmə kvarsitlər və hidrotermal dəyişmələrin ümumi görünüşü

Mineraloji və struktur-tekstur xüsusiyyətlərə əsasən, yataq minerallarının əmələ gəlmə ardıcıllığını və mineral tərkiblərinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinə görə: kvars-pirit, pirit-xalkopirit, pirit-xalkopirit-molibdenit, pirit-polimetal və hipogen 5 mərhələli mineraloji prosesini müəyyən edilir

Dəmirli yatağında oksidləşmə zonası 100 m-ə qədər inkişaf etmiş və 25-130 m dərinlikdə yerləşir. Burada mis-porfir minerallaşması əlavə olaraq, 1-10 metr qalınlığında, 30-50 metrdən 100-150 metrə qədər uzanan, 0.2-dən 5.2 q/t qədər qızıl və 1.8-dən 63.8 q/t qədər gümüş olan bir neçə qızıl saxlayan sulfidli damar və damarcıqlar aşkar edilmişdir.

Nəticə

Hazırda mis-porfir yataqları həm Azərbaycanda, həm də xaricdə tədqiqatçıların diqqətini getdikcə daha çox cəlb edir. Bu, dünya mis istehsalının yarıdan çoxunun aşağı mis tərkibi ilə xarakterizə olunsa da, böyük ehtiyatlara malik porfir mis yataqlarından çıxarılması ilə əlaqədardır. Lakin mis-porfir yataqlarının kəşf dərəcəsi hələlik ölkə ərazisinin potensial perspektivlərinə uyğun gəlmir. Bunun üçün mis-porfir və gizli pirit minerallaşması, qiymətli metallar və digər növ mineralların kəşfiyyatı üçün bu ərazilərdə perspektivli sahələrin seçilməsi məqsədilə hərtərəfli geoloji-geokimyəvi və geoloji-geofiziki tədqiqatlar aparılmasına çox böyük ehtiyac vardır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Əfəndiyeva Z.J. Azərbaycanın mineral ehtiyatları. Monoqrafiya. Bakı: ADNSU, 2023. -250 s;
2. Efendiyeva, Z.J, Osmanly T.R. The state of the mineral raw material base in the Karabakh region of Azerbaijan and the prospects for its development. News of the Ural State Mountain University. Yekaterinburg. 2022. v. 3 (67), 14-20;
3. Эфендиева З. Дж., Король Ю. А., Попова Г. И. Рациональное использование природных ресурсов Азербайджана // Цветные металлы. 2018. № 1. С. 57-62. https://doi.org/10.17580/tsm.2018.01.07;
4. Эфендиева З. Дж. Металлические полезные ископаемые Азербайджана // Горный журнал. 2019. № 1. С. 85–89.
5. Баба-заде В. М., Махмудов А. И., Рамазанов В. Г. Медно- и молибден-порфировые месторождения. Азернешр, - Баку, 1990. -375 с;
6. Геология Азербайджана. T.VI. Полезные ископаемые.-Баку: Нафта Пресс, 2003.-576 с;
7. Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана. Озан, -Баку: 2005. -807 с;
8. Mansurov M.I, Galandarov B.H., M.H Safari., Karimov V.M..Karimli U.I. "Geochemical features of the distribution of ore elements in the polymetal ores of Mehmanian deposit (Azerbaijan part of Lesser Caucasus) // Известия вузов Северо - Кавказский региона. Серия естественных науку, 2021, № 2, с. 88-98;
9. Gamet Huseynov., Zarifa Efendiyeva., Anvar Mammadli.Technological types and methods of processing gold-bearing ores of Lok-Karabakh structural-formational zone of the Lesser Caucasus Geomining, Studies in Systems, Decision and Control 224, 2024. p.99-108. https://doi.org/10.1007/978-3-031-70725-4_1;
10. Мансуров М.И. К золотоносности медно-порфировых руд месторождений Мехманинского рудного района (Малый Кавказ, Азербайджан) // Известия науки о Земле НАН Азербайджана, 2016, №1-2, с.40-48;
11. Мансуров М.И. и др. Геолого-структурные обстановка локализации медно-порфирового оруденения Муровдагского района (Малый Кавказ, Азербайджан) // Новости Бакинского университета . -Баку: 2020. № 1.С 37-44.
12. Geology and Mineral Resources of Azerbaijan. – New York : United Nations, 2000. – 216 p;
13. Керимов А. Д. Петрография и рудоносность Мехманинского гранитоидно-го интрузива. Баку: Изд-во АН АзССР. 1965. 126 с;
14. Каландаров Б.Г. Золото и сереброносность руд месторождений полиметаллических формаций Малого Кавказа.//Вестник Бакинского Университета. 2004. № 4. С. 90-106;

GƏNCƏ-DAŞKƏSƏN RAYONUNDA SƏNAYE TULLANTILARININ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Əsədova Gülnarə Asib qızı

Azərbaycan Texnologiya Universiteti, baş müəllim
E-mail: g.esedova@uteca.edu.az

Qurbanova Sevda Oktay qızı
Azərbaycan Texnologiya Universiteti, b.f.d

Məmmədova Xəyalə Mürsəl qızı
Azərbaycan Texnologiya Universiteti, assistent

Abstract. The Ganja-Gazakh economic region has a rich natural resource potential. The full use of these natural resources is important for the economic development of the country. Although the sources of pollution in these regions are diverse, the main sources of pollution in the economic-geographic region are industrial enterprises. This is also due to the development of industry in these areas. For this reason, industrial waste is generated in the regions, and these wastes seriously damage the environment. Inefficient use of natural resources has a serious negative impact on the environment. If resources are used efficiently and comprehensively, we will face fewer environmental problems. The introduction of recycling processes in enterprises and the use of raw materials in a complex, that is, cooperative, way can lead to the elimination of a number of contradictions. Strengthening environmental monitoring systems and implementing stricter control over industrial activities can significantly help reduce pollution levels in the region. The application of modern and environmentally friendly technologies in production processes can minimize waste and ensure more efficient use of resources. Increasing environmental awareness among local communities and enterprises can also contribute to the more sustainable management of natural resources.

Keywords: Ganja-Dashkesan, waste, industrial waste, statistical analysis.

Giriş

Gəncə–Daşkəsən iqtisadi rayonu təbii sərvətlər, əlverişli coğrafi mövqe və istehsal imkanları baxımından ölkənin seçilən regionlarından biridir. Ərazidə yerləşən sənaye müəssisələri uzun illər ərzində iqtisadi inkişafın əsas dayaqlarından biri olmuş, məşğulluğun artmasına və yerli istehsalın genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Lakin sənaye fəaliyyətinin intensivləşməsi ilə paralel olaraq ekoloji problemlərin miqyası da genişlənmişdir. Gəncə–Daşkəsən iqtisadi rayonu 14 iqtisadi-coğrafi rayondan biridir. Bu iqtisadi rayonlara - Gəncə, Naftalan şəhəri, Daşkəsən, Göygöl, Samux, Goranboy rayonları daxildir. Xammalla zəngindir və bu da həmin rayonlarda sənayenin inkişafına təkan verən əsas amil olmuşdur. Bu rayonların çirklənmə mənbələri müxtəlif olsa da, iqtisadi-coğrafi rayon üzrə əsas çirklənmə mənbələri sənaye müəssisələridir. Bu da həmin ərazilərdə sənayenin inkişafı ilə əlaqədardır[5]. Bu səbəbdən rayonlarda sənaye tullantıları yaranır və bu tullantılar ətraf mühitə ciddi dərəcədə ziyan vurur. Sənaye tullantıları düzgün idarə edilmədikdə bütün təbii resursları məhv edir, insan sağlamlığı üçün çox zərərli olur. Sənaye tullantılarının növündən asılı olaraq (bərk, maye, qaz, radioaktiv tullantılar) bu rayonlar üzrə tullantı mənbələrinə nəzər yetirək [2].

Əsas mətn

Regionda yaranan tullantılar əsasən hasilat, emal və istehsal prosesləri ilə bağlıdır. Bu tullantıların bir hissəsi torpaq sahələrində toplanır, bir hissəsi su mənbələrinə qarışır, digər hissəsi isə atmosferə yayılır. Nəticədə torpaq münbitliyinin azalması, su ehtiyatlarının keyfiyyətinin pisləşməsi və hava çirklənməsinin artması kimi mənfi hallar müşahidə olunur. Bu proseslər yalnız təbiətə deyil, eyni zamanda əhalinin yaşayış şəraitinə və sağlamlığına da təsir göstərir [4]. Aşağıdakı üç cədvəldə regionun 3 illik statistik cədvəli hazırlanmışdır və illər ürzə tullantı mənbələri və onların ətraf mühitə təsiri təhlil edilmişdir.

Cədvəl 1.

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi-rayonları üzrə tullantı mənbələrinin statistik təhlili [1]

İllər üzrə (Min ton) **Tulantı mənbələri**	**2015**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**

1.Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
2.Atmosfer havasına avtomobil nəqliyyatından atılmış çirkləndirici maddələr, min ton	47.4	44.7	44.7	44.7	44.7
3.Çirkab suların atılması mln.kub.m	10.9	10.0	10.2	10.81	11.3
4.Yığılmış məişət tullantılarının miqdarı, min kub m	450.9	412.5	783.2	784.4	792.9

Respublikamızın başlıca ekoloji problemlərindən biri də məişət və bərk sənaye tullantılarının, həmçinin təhlükəli tullantıların ciddi şəkildə idarə olunmamasıdır. Sənaye istehsalı tullantıları müxtəlifdir. Filiz və mineralların tərkibində olan bir sıra komponentlərin çıxarılması zamanı yararsız olan hissələr tullanır və böyük tullantı yığını əmələ gəlir ki, bu da ətraf mühitin sənaye tullantıları ilə çirklənməsinə səbəb olur [6]. Bu iqtisadi-coğrafi rayonlarda aşağıdakı sənaye sahələrindən - yüngül və yerli sənaye, filiz, karxanalar, əlvan metallurgiya tullantıları ətraf mühitin çirklənməsində xüsusi yer tutur. Həmin tullantılar yararlı torpaq sahələrini tutur və istifadəyə yararsız torpaqlar yaradır, ətraf mühiti ciddi şəkildə çirkləndirir [1].

Dağ-mədən sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar ətraf mühitin çirklənməsi iki mərhələdə baş verir: Sənayenin inkişaf etdiyi müəssisələrin ətrafında toplanan tullantılar və sənaye sahələrindən atmosferə buraxılan zərərli qazlar. [1, 3]

Cədvəl 2.

Gəncə şəhəri üzrə çirklənmə mənbələrinin statistikası: (3 illik) [1]

İllər üzrə (Min ton) **Tullantı mənbələri**	**2021**	**2022**	**2023**
1.Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton	0.17	0.2	0.2
2.Atmosfer havasına avtomobil nəqliyyatından atılmış çirkləndirici maddələr, min ton	28.8	28.8	28.8
3.Çirkab suların atılması mln.kub.m	8.2	8.8	9.1
4.Yığılmış məişət tullantılarının miqdarı, min kub m	665.61	666.7	667.1

Daşkəsən dəmir filizi, Zəylik alunit, Zəyəm, Dəllər, Daşsalahlı ehtiyatlarından istifadə və karxanalarda yığılan tullantılar küləklər, güclü yağıntılar zamanı çaylarda baş verən sellər vasitəsilə çox uzaq yerlərə daşınır və bu həm ətraf mühitə, həm də insanlar üçün böyük təhlükə mənbəyinə çevrilir.

Cədvəl 3.

Gəncə şəhəri üzrə çirklənmə mənbələrinin statistikası: (3 illik) [1]

İllər üzrə (Min ton) **Tulantı mənbələri**	**2021**	**2022**	**2023**
1.Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton	0.03	0.005	0.02
2.Atmosfer havasına avtomobil nəqliyyatından atılmış çirkləndirici maddələr, min ton	1.3	1.3	1.2
3.Çirkab suların atılması mln.kub.m	0.3	0.3	0.3
4.Yığılmış məişət tullantılarının miqdarı, min kub m	20.2	16.1	20.2

Sənaye tullantılarının idarə olunması və ekoloji tədbirlər: Mövcud şərait göstərir ki, sənaye tullantılarının yalnız toplanması kifayət deyil. Onların çeşidlənməsi, təkrar emala yönləndirilməsi, təhlükəli qalıqların zərərsizləşdirilməsi və müasir texnologiyalar vasitəsilə nəzarətdə saxlanılması vacibdir. Xüsusilə region üzrə ekoloji monitorinq sisteminin gücləndirilməsi və müəssisələrin məsuliyyət mexanizmlərinin artırılması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, Gəncə–Daşkəsən iqtisadi rayonunda sənaye tullantılarının səmərəli idarə olunması həm təbii mühitin qorunması, həm

də gələcək sosial-iqtisadi inkişafın davamlı şəkildə təmin edilməsi üçün əsas şərtlərdən biri hesab oluna bilər.

Nəticə

Məqalədə Gəncə–Daşkəsən iqtisadi rayonunda sənaye tullantılarının mövcud vəziyyəti və onların ətraf mühitə təsiri təhlil edilmişdir. Təbii-resurslardan səmərəsiz istifadə ətraf mühitə ciddi neqativ təsir göstərir. Aparılan təhlillər göstərir ki, resurslardan səmərəli, kompleks istifadə edilsə daha az ekoloji problemlə üzləşərik. Müəssisələrdə təkrar emal prosesinin tətbiqi, xammalların kompleks, yəni kooperasiya üsulu ilə istifadəsi bir sıra təzadların aradan qaldırılmasına səbəb ola bilər. Tədqiqat zamanı tullantıların əsas növləri, yaranma mənbələri və ekoloji nəticələri araşdırılmışdır. Eyni zamanda tullantıların düzgün idarə olunmasının, təkrar emal imkanlarının genişləndirilməsinin və ekoloji monitorinq sisteminin gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd edilmişdir. Sənaye tullantılarının səmərəli idarə olunması regionda ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafın davam etdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycanın regionları | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
2. Amiraslanov F. Asadova G., Iskandarova T., Aliyeva Ye., Mahmudov S., No 162 (2025).
3. pp. 8-13. Monitoring the impact of climate change on local ecosystems. DOI: 10.5281/zenodo.15621839 The-scientific-heritage-No-162-162-2025.pdf
4. Алиева Е.Д., Асадова Г.А., Исмаилова А.Б. ”Оцениван эко-географических условий земель Азербайджана”. Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 4 (85) Том 3. АПРЕЛЬ 2025 г. 1123 – 1127
5. вестник- науки.рф/archiv/journal-4 -85 - 3.pdf#page=1123. journal-4-85-3.pdf
6. Gulnara Asadova, Elshad Mammadov, İrshad Abbasov (ganja, azerbaijan) “İnvestigation of the impact of climate change on the area changes of water basins in Azerbaijan using GİS (geographic information systems)”. National academy of scientific and innovative research «science and education: modern time» (issue 13,2025). pp. 196-199. Просмотр «2025: TOM 13, SCIENCE AND EDUCATION MODERN TIME»
7. Gahramanova S., Asadova G., Hasanov V., “Climate change as a determinant of human health: emerging challenges and adaptation strategies”. German International Journal of Modern Science №117, 2025. pp. 15-17. DOI: 10.5281/zenodo.17865024. Deutsche-internationale-Zeitschrift-für-zeitgenössische-Wissenschaft-№117-2025.pdf
8. Gurbanova S., Asadova G. , Mammadova Kh.,Talibzade Z., Bagirova A. A. “Geospatial analysis of climate change–induced transformations in water bodies”. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft №118 2025. pp. 18-21. DOI: 10.5281/zenodo.18003098. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft №118 2025.pdf - Яндекс Документы

GEOSİYASİ GƏRGİNLİKLƏR ZAMANI MULTİMODAL DAŞIMALARIN TƏŞKİLİ VƏ ORTA DƏHLİZİN STRATEJİ ROLU

Teyfur Zeynalov Cavanşir oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistrant
E-mail: zeynalov.teyfur.javanshir.2024@unec.edu.az

Nəsibov Vüqar Nizami oğlu,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dosent
E-mail: vugar_nasibov@unec.edu.az

Xülasə: Məqalədə geosiyasi gərginliklərin və beynəlxalq münaqişələrin intensivləşdiyi şəraitdə multimodal daşımaların təşkili olunması kompleks şəkildə təhlil olunur. Qlobal təchizat zəncirlərinin

pozulmaması üçün alternativ daşıma yollarının formalaşdırılması strateji zərurət kimi qiymətləndirilir. Kontekstdə Orta dəhlizin regional və qlobal miqyasda artan əhəmiyyəti əsas tədqiqat istiqamətlərindən biri kimi təqdim edilir. Son illərdə dəhlizdə tranzit həcm və konteyner dövriyyəsi üzrə əhəmiyyətli statistik müqayisəli göstəricilər qeydə alınmışdır. Şərq-Qərb istiqamətində 2025-ci ildə 392 blok-qatarın qəbulu ilə 2024-cü ilin müvafiq göstəricisi 37% üstələnib. Dəhlizin Avropa ilə Asiya arasında etibarlı, çevik və diversifikasiya olunmuş nəqliyyat marşrutu kimi çıxış etməsi onun multimodal daşımalar üçün mühüm platforma rolunu gücləndirir. Məqalədə Orta dəhlizin multimodal daşınmaların effektiv təşkili baxımından əhəmiyyəti vurğulanır. Eyni zamanda, daşımaların optimallaşdırılması məqsədilə avtonom nəqliyyat sistemlərinin tətbiqi, rəqəmsal logistika platformalarının inteqrasiyası elmi-praktiki aspektdə təhlil edilir. Sistemlərin tətbiqi sayəsində Bakı Limanında (Ələt) konteyner daşımalarının həcmi 2025-ci ildə rəqəmsal iş proseslərinin tətbiqi sayəsində 40 faiz artıb. "Azərbaycan Dəmir Yolları" intellektual planlaşdırma alətlərinin tətbiqi hesabına Çin-Avropa marşrutu üzrə konteyner qatarlarının hərəkətini 34 faiz artırıb. Bundan əlavə, yükdaşımaların süni intellekt vasitəsilə idarə olunması və avtomatlaşdırılmış elektron sistemlərin tətbiqi, tranzit proseslərin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və marşrutun strateji əhəmiyyətini gücləndirir.

Açar sözlər: geosiyasi gərginliklər, avtomatlaşdırılmış elektron sistemlər, avtonom nəqliyyat sistemləri, multimodal daşınmalar, optimal marşrut

Giriş

Dünya təchizat zəncirində geosiyasi gərginliklər səbəbindən baş verən pozuntular, ümumi olaraq qlobal iqtisadiyyat sisteminin sabitliyinə ciddi təsir göstərir. Təchizat zəncirinin pozulmasının əsas səbəblərindən biridə beynəlxalq daşınmalar zamanı logistikada baş verən problemlərdir. Yüklərin təyinat məntəqəsinə gec çatdırılması, sanksiyalar səbəbindən ödənişlərin gecikməsi, sərhəd-keçid məntəqələrində olan uzunmüddətli gözləmələr və s. bu kimi nüanslar hər iki tərəf üçün (alıcı,satıcı) müəyyən problemlər yaradır. Ukrayna-Rusiya və İsrayıl-Həmas münaqişələri səbəbindən sərhəd keçid məntəqələrinin və dəniz yolu xətlərinin bağlanması nəticəsində Avropaya çıxışın olmaması Şərq-Qərb istiqamətində tranzit yüklərin daşınmasında əhəmiyyətli çətinliklərə səbəb olmuşdur. Baş verən bu hərbi-siyasi hadisə qlobal miqyasda domino effektini yaratdı, lakin bununla bərabər Orta dəhlizin inkişafınada böyük töhvə verdi və beləliklə multimodal daşınmaların inkişafına təkan verdi. Bu dəhliz sayəsində yüklərin Azərbaycan Respublikası üzərindən Avropa ölkələrinə çatdırılması həyata keçirilir və beləliklə Orta dəhlizin regional və qlobal miqyasda əhəmiyyəti dahada artırdı, həmçinin geoiqtisadi əməkdaşlıq platforması kimi çıxış etməsinə, bundan əlavə ölkələrarası ticarət əlaqələrinin güclənməsinə şərait yaratdı. Burada respublikamızın tranzit ölkə kimi çıxış etməsi artıq limanlarımızın yeni infrastruktur və avadanlıqlarla təmin olunmasını zərurətini yaratdı. Azərbaycan Respublikası Orta Dəhliz (Trans-Caspian Middle Corridor) üçün liman infrastrukturu, avadanlıq və logistika sahəsində son illərdə bir sıra mühüm yeniliklər və inkişaflar həyata keçirib. Bunlara yeni anbar sahələrinin yaradılması, yeni avadanlıqların quraşdırılması (kranlar, texnika və avadanlıqlar və s.), Ro-ro tipli gəmilərin yenilənməsi, yüklərin real vaxt rejimində izlənilməsi və s. aiddir. Günümüzdə inkişaf edən Süni İntellektin və avtonom nəqliyyat sistemlərinin logistikaya tətbiqi daşınmaların optimallaşdırılmasına kömək edir. Bu məqalənin əsas məqsədi geosiyasi gərginliklərin artdığı dövrdə logistika sektorunda rəqəmsallaşma və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi vasitəsi ilə daşımaların davamlılığını və etibarlılığını qorunub saxlanmasının təmin edilməsidir. Tədqiqatın məqsədi həmçinin geosiyasi gərginliklər zamanı Orta dəhlizin artan önəmini izah etmək və bu proseslərin optimallaşdırılması üçün süni intellekt əsaslı proqnozlaşdırma modellərini, marşrut optimallaşdırma sistemləni, real vaxt rejimində yük izləmə platformalarını və avtomatlaşdırılmış gömrük prosedurlarını təhlil etməkdən ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir:

1. Orta dəhlizdə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən öncə və sonra artan yükdaşınmanın həcminin analizi və təhlili;
2. Multimodal logistika proseslərində süni intellekt və avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiq nəticələrinin qiymətləndirilməsi;

3. Yatırılan investisiyaların əsas istiqamətləri və müqayisəli analizi

Qlobal qeyri-müəyyənlik şəraitində məlumatların operativ təhlili və risklərin qabaqlayıcı qiymətləndirilməsi logistik qərarların daha rasional qəbul edilməsinə imkan verir. Dəhlizlər üzrə ötürücülük qabiliyyətinin artırılması, Bakı Limanının illik yükaşırma həcminin 260 min TEU-ya qədər genişləndirilməsi və sərhəd-keçid prosedurlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 2024-cü ildə Transxəzər Marşrutu üzrə yük daşımaları 62 % artaraq 4,5 milyon tona çatıb. 2025-ci ildə isə daşınan yükün ümumi həcmi 5,2 milyon ton təşkil edib. 2027-ci ilə qədər Orta Dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin illik 10 milyon tona çatacağı ehtimal olunur. Bu isə Azərbaycanın tranzit potensialını daha da gücləndirəcək və infrastruktura yeni investisiyaların cəlb edilməsinə şərait yaradacaq. cəlb edilməsinə şərait yaradacaq. Tədqiqat çərçivəsində əsas sual Orta Dəhlizdə multimodal daşınmalarda süni intellektin təsirinin qiymətləndirilməsidir. Bu baxımdan irəli sürülən hipotezə əsasən, süni intellektin tətbiqi daşınma proseslərinin səmərəliliyini artırır və logistika xərclərini azaldır. Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, geosiyasi gərginliklər şəraitində multimodal daşınmaların idarə olunmasında süni intellekt texnologiyalarının tətbiq effektivliyinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsindədir. Bununla yanaşı, geosiyasi risk faktorları ilə rəqəmsal logistika həlləri arasında qarşılıqlı əlaqə vahid analitik çərçivədə qiymətləndirilmiş və multimodal daşınmalar üçün tətbiq oluna bilən praktiki yanaşmalar müəyyən edilmişdir.

Ədəbiyyat icmalı

Yuliia Rud et al., (2025) "Bir Kəmər, Bir Yol" Təşəbbüsü ilə formalaşan Orta Dəhlizində logistikanı təkmilləşdirmək üçün süni intellekt (Sİ) tətbiqlərini araşdırır. 2019-2023-cü illərdə olan empirik məlumatlara, o cümlədən GPS izləmə sistemi sayəsində dəhlizdə olan əsas nəqliyyat qovşaqları və manelər müəyyən edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, Sİ inteqrasiyası çatdırılma müddətini 11,7%, inventar saxlama xərclərini 16,3% və yanacaq istehlakını 9,2% azaldır. Lakin tədqiqatın əsas məhdudiyyətlərindən biri onun qısa zaman intervalını əhatə etməsidir. Həmçinin süni intellektin tətbiqi ilə bağlı maliyyətlər nəzərə alınmamışdır. Bunun nəticəsində əldə olunan praktik tətbiq imkanları müəyyən qədər məhdudlaşır. Tədqiqat əsasən Orta Dəhliz üzrə infrastruktur və əməliyyat optimallaşdırmasına fokuslandığından, geosiyasi risk faktorlarının süni intellekt əsaslı logistika qərarlarına təsiri ayrıca qiymətləndirilməmişdir. Bu isə geosiyasi qeyri-müəyyənlik şəraitində süni intellekt tətbiqlərinin effektivliyinin kompleks təhlili baxımından müəyyən boşluğun mövcud olduğunu göstərir.

Ann Arbor & Michigan (2024) Multimodal nəqliyyat metodlarına əsaslanır və bu metodlar davamlı dünya miqyasında yük çatdırılma sistemləri yaradır. Süni intellekt (Sİ), marşrut fasilələrini proqnozlaşdırmaq və marşrut optimallaşdırması ilə yanaşı, avtomatlaşdırılmış qərar qəbuletmə üçün geniş məlumatları təhlil etməyə imkan verən inqilabi bir metod təqdim edir. Süni intellekt statik planlaşdırılmış ənənəvi sistemlərdən fərqli şəkildə fəaliyyət göstərir, çünki o, real vaxt rejimində uyğunlaşa bilir və beləliklə optimal əməliyyat səmərəliliyinə nail olmaq üçün quru və dəniz əməliyyatlarını sinxronlaşdırır. Lakin müəllif tədqiqata nəzəri formada yanaşmışdır və burada heç bir statistik göstərici yer almamışdır. Bundan əlavə süni intellektin (Sİ), xərc azalmaları və ya zaman qənaəti kimi ölçülə bilən göstəricilər təqdim olunmamışdır. Eyni zamanda, texnologiyanın tətbiqi zamanı yarana biləcək maliyyə xərcləri, texniki çətinliklər və institusional maneələr nəzərə alınmamışdır. Bu isə təqdim olunan yanaşmanın real tətbiq imkanlarını müəyyən qədər məhdudlaşdırır və mövzunun daha dərin empirik tədqiqinə ehtiyac olduğunu göstərir.

Ayjaz Wani (2024) Geosiyasi gərginliklərin artdığı bir dövrdə xüsusən də Rusiya-Ukrayna müharibəsi baş verdiyi zaman beynəlxalq təşkilatlar və ölkələr Orta dəhlizə yatırılan çoxsaylı investisiyalar analiz edilmişdir. Bundan əlavə Orta Dəhlizin inkişafını məhdudlaşdıran problemlər müzakirə edilmiş və aradan qaldırılması üçün həll yolları aydınlaşdırılmışdır. Lakin müəllif investisiyaların artımını təhlil etsə də, bu investisiyaların multimodal daşınmaların rəqəmsallaşdırılması ilə əlaqəsini araşdırmamışdır. Bununla belə, araşdırmada investisiya axınlarının rəqəmsal logistika texnologiyaları və süni intellekt əsaslı idarəetmə həlləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi təhlil edilməmişdir. Bu isə Orta Dəhlizin infrastruktur inkişafı ilə rəqəmsallaşma səviyyəsi arasındakı əlaqənin daha dərindən araşdırılmasının vacibliyini göstərir

Metod və dəyişənlər

Məqalədə Orta Dəhlizin geosiyasi gərginliklərin baş verdiyi zaman xüsusi önəmi qeyd olunmuşdur. 2017-2025-ci illər arasında dəhliz üzərindən olan daşınmaların miqdarı araşdırılmışdır. Bundan əlavə Orta dəhlizdə istifadə olunan infrastrukturlar barəsində müzakirə aparılmış və illik daşınmanın miqdarının artması üçün müəyyən olunan problemlərin aradan qaldırılması üçün həllər təklif olunmuşdur. Daşımaların optimallaşdırılması məqsədilə avtonom nəqliyyat sistemlərinin tətbiqi, rəqəmsal logistika platformalarının inteqrasiyası elmi-praktiki aspektdə təhlil edilir. Tədqiqat çərçivəsində müqayisəli analiz və ikinci dərəcəli məlumatların kontent analizi metodlarından istifadə edilmişdir. Müxtəlif beynəlxalq hesabatlar və elmi tədqiqatlar əsasında ənənəvi multimodal daşınma göstəriciləri ilə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqindən sonrakı əməliyyat nəticələri müqayisə edilmişdir. Tədqiqat çərçivəsində süni intellekt texnologiyalarının multimodal daşınmalara təsirinin qiymətləndirilməsi üçün asılı və müstəqil dəyişənlər müəyyən edilmişdir. Müstəqil dəyişən qismində süni intellekt texnologiyalarının tətbiq səviyyəsi qəbul edilmişdir. Asılı dəyişənlər kimi isə multimodal daşınmaların əməliyyat effektivliyini xarakterizə edən əsas göstəricilər seçilmişdir. Bunlara marşrut planlama müddəti, çatdırılma gecikmələri, yanacaq sərfiyyatı, logistika əməliyyat xərcləri, yük izləmə dəqiqliyi və tələb proqnozlaşdırma dəqiqliyi aid edilmişdir. Tədqiqat zamanı qeyd olunan göstəricilərin qiymətləndirilməsi üçün faiz dəyişimi, vaxt göstəriciləri (dəqiqə və saatla), əməliyyat səmərəliliyi indeksi və xərc azalma göstəriciləri ölçü meyarları kimi istifadə olunmuşdur. Müxtəlif beynəlxalq elmi mənbələr, sənaye hesabatları və analitik araşdırmalar əsasında əldə olunan məlumatlar müqayisəli şəkildə təhlil edilmiş və sistemləşdirilmişdir.

İlkin nəticələr və müzakirələr

Orta Dəhliz 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi ilə formalaşmışdır. 2019-cu ildən etibarən dəhliz Çin-Azərbaycan istiqamətində müntəzəm olaraq konteyner, vaqon və TIR daşınmaları həyata keçirməyə başlamışdır. Geosiyasi gərginliklərin artdığı bir zamanda Orta Dəhliz daha yüksək önəm kəsb etmiş və burada yükdaşınmaların həcmi kəskin sürətdə artmışdır. Marşrut boyunca infrastruktur yaxşılaşdıqca, Rusiyanın Şimal Dəhlizi boyunca sanksiyalara uyğunluq problemləri fonunda Avropa ölkələrinin Orta Dəhlizə marağını yenidən artırmışdır. Rusiyaya qarşı sanksiyalar yük şirkətlərinin Şimal Dəhlizindən imtina etməsinə səbəb olmuşdur və nəticədə 2023-cü ildə qərbə doğru daşıma həcmləri 51 faiz, şərqə doğru daşıma həcmləri isə 44 faiz azalmışdır. Bunun nəticəsində daşınmaların hamısı Orta dəhlizə yönəlmişdir və nəticə olaraq 2022-ci ildə daşınmanın həcmi 899 min ton artaraq 1485 min ton olmuşdur. Və bu statistika hər il müəyyən qədər artdı. Eyni şəkildə konteyner daşınmalarıda 8.4 min TEU artmışdır (şəkil 1)



Şəkil 1. 2017-2025 - ci illər arasında Orta dəhlizdə daşınan yükün və konteynerin həcmi (min ton/min TEU ilə) [16]

İran-İsrail münaqişəsinin şiddətləndiyi bir dövrdə Orta dəhlizdə yükdaşımaların həcmi artmış və konteyner daşınmalarında müəyyən sıxlıqlar yaranmağa başlamışdır. Bundan öncə başlayan (2022) və hələdə davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi zamanı Avropa Birliyi və digər regional ölkələr təkmiləşdirmə işləri üçün Orta Dəhlizə əhəmiyyətli investisiyalar göstərmişdir.

Cədvəl 1.

Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Orta Dəhlizə investisiyalar [17]

İnvestisiya mənbəyi	İnvestisiya həcmi	Əhəmiyyət

Avrasiya İnkişaf Bankı (2024)	3,5 milyard ABŞ dolları	Nəqliyyat infrastrukturunun ümumi təmiri üçün
Avropa Komissiyası (2022)	2,3 milyard avro	Azərbaycandan Avropa ölkələrinəə elektrik enerjisinin nəqli üçün sualtı elektrik kabeli
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (2024)	1,5 milyard avro	Mərkəzi Asiyada regionlararası nəqliyyat əlaqəsini maliyyələşdirilməsi
Avropa İnvestisiya Bankı (2024)	1,47 milyard avro	Mərkəzi Asiyada dayanıqlı nəqliyyat layihələrini planlaşdırılması
AD Limanları və Qazaxıstan Milli Neft Şirkəti (2022)	780 milyon ABŞ dolları	Xəzər dənizi ətrafında enerji şirkətləri üçün daşıma xidmətləri və investisiya formatı təmin etmək. İllik 8-10 milyon ton xam neft daşıma qabiliyyətini təşkil etmək
Semurq İnvest (2023)	100 milyon ABŞ dolları	Kyruk Limanının nəqliyyat tutumunu ildə 15-20 milyon tona çatdırmaq üçün infrasturukturun təkmilləşməsi
Azərbaycan (2022)	100 milyon ABŞ dolları	Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan tərəfinin təkmilləşdirilməsi üçün maliyyələşdirmə
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (2023)	20,58 milyon ABŞ dolları	Dəmir yolu şəbəkəsinin modernləşdirilməsi
Wondernet Express	20 milyon ABŞ dolları	Gürcüstanın Batumi limanında gübrə terminalının tikintisi
Azərbaycan (2022)	100 milyon ABŞ dolları	Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin yükdaşıma qabiliyyətini beş dəfə ildə beş milyon tona çatdırmaq üçün təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi
Türkiyə Albayrak Qrupu (2022)	20 milyon ABŞ dolları	Bakı Limanını inkişaf etdirən Albayrak, Ro-Ro, konteyner və gübrə terminalı əməliyyatlarını öz üzərinə götürdü
Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyi	618 milyon ABŞ dolları	Aktau və Kurık Limanları Yeni nəqliyyat gəmiləri donanmasının, yeni konteyner mərkəzinin tikintisi və liman tutumunun yaxşılaşdırılması

Hesablamalara görə, yatırılan investisiyaların həcmi sayəsində Orta Dəhlizdə yük daşınması 2030-cu ilə qədər üç dəfə artacaq. Aktau və Kyruk limanlarına yeni nəqliyyat vasitələrinin cəlb olunması və parelel olaraq infrastrukturların təkmilləşdirilməsi daşınma həcminin artmasına kömək edəcək və çatdırılma müddətini minimuma endirəcək. Xəzər dənizi ətrafında olan infrasturukturların təkmilləşməsi isə xam neftin daha sürətli və səmərəli formada daşınmasına köməklik göstərəcək. Bakı–Tbilisi–Qars dəmiryol xəttinin təkmilləşdirilməsi isə Avropa istiqamətində daşınacaq yük həcminin artmasına əhəmiyyətli töhfə verəcəkdir. Orta Asiya ölkələri də regional inteqrasiya üçün dəmir yollarının inkişafı və Orta Dəhlizi birləşdirmək üçün investisiyalara ehtiyac duyurlar. Marşrut boyunca infrastrukturun təkmilləşdirilməsi üçün lazım olan investisiyaların 2030-cü ilə qədər təxminən 20,5 milyard ABŞ dolları olduğu təxmin edilir. Süni intellekt və avtonom nəqliyyat sistmlərinin tətbiqi sayəsində multimodal daşınmaları daha təhlükəsiz və səmərəli bir formaya gətirmək mümkündür. Bu texnologiyanın tətbiqi bir neçə əsas istiqamətdə özünü göstərir: Bu texnologiyanın tətbiqi bir neçə əsas istiqamətdə özünü göstərir:

Cədvəl 2.

Multimodal daşınmalarda süni intellekt tətbiqinin əməliyyat göstəricilərinə təsiri

Göstərici	Ənənəvi multimodal daşınma	Sİ tətbiqindən sonra	Orta dəyişiklik
Marşrut planlama müddəti	4–6 saat	10–30 dəqiqə	~85% azalma
Çatdırılma gecikmələri	18–25%	8–12%	~50% azalma
Yanacaq sərfiyyatı	100% baza	85–90%	10–15% azalma
Logistika əməliyyat xərcləri	100% baza	77–85%	15–23% azalma
Yük izləmə dəqiqliyi	60–70%	90–95%	~30% artım

Tələb proqnozlaşdırma dəqiqliyi	65–75%	85–95%	20–30% artım

Mənbə: McKinsey & Company, World Economic Forum, Subramanian (2025), Shawon et al. (2025) əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Cədvəl 2-nin nəticələri göstərir ki, süni intellekt texnologiyalarının multimodal daşınmalara inteqrasiyası logistika əməliyyatlarının səmərəliliyinə əhəmiyyətli müsbət təsir göstərir. Marşrut planlama müddətinin 4–6 saatdan 10–30 dəqiqəyə qədər azalması qərar qəbuletmə proseslərinin avtomatlaşdırılmasının əməliyyat çevikliyini artırdığını göstərir. Bununla yanaşı, çatdırılma gecikmələrinin təxminən 50% azalması süni intellekt əsaslı proqnozlaşdırma və optimallaşdırma sistemlərinin daşınma proseslərinin daha effektiv idarə olunmasına imkan yaratdığını nümayiş etdirir. Cədvəldə müşahidə olunan digər mühüm proses logistika əməliyyat xərclərində 15–23% və yanacaq sərfiyyatında 10–15% azalma ilə bağlıdır ki, bu da marşrut optimallaşdırılması və resursların daha səmərəli bölgüsünün nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Eyni zamanda yük izləmə dəqiqliyinin və tələb proqnozlaşdırma dəqiqliyinin artması təchizat zəncirində şəffaflığın və planlaşdırma keyfiyyətinin yüksəldiyini göstərir.

Nəticə

Dünya üzrə artıq geosiyasi gərginliklər günü-gündən artmaqdadır. Hal-hazırda davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi və bununla parelel olaraq daha da gərginləşən İran-İsrail münaqişəsi artıq həm sahibkarlara həmdə logistik şirkətləri beynəlxalq daşınmaların təşkili üçün alternativ yollar tapmağa məcbur edir. Bu zaman multimodal daşınmaların təşkil olunması gərək duyulur.

Orta Dəhliz vasitəsi ilə şirkətlər yükləri multimodal daşıma vasitəsi ilə daşınmasını təmin etməyə başladılar. Lakin bütün yük axının Orta Dəhlizə yönləndirilməsi artıq müəyyən problemlər yaratmağa başladı. Proseslərin çətin idarə olunması, GPS izləmə sistemlərin olmaması və həmçinin hava şəraiti səbəbindən Xəzər dənizi sahilində olan Kyruk, Aktau və Ələt limanının fasiləli işləməsi nəticəsində təchizat zəncirində müəyyən tıxaclar yaratmağa başladı ki, buda gecikmələrə və əlavə xərclərə səbəb oldu.

Baş verən problemlərin aradan qaldırılması üçün multimodal daşınmalarda eləcədə Orta Dəhlizdə süni intellektin tətbiqi böyük önəm daşıyır. İlk olaraq proseslərin avtomatlaşdırılması ilə vaxt itkisini maksimum dərəcədə azaltmaq mümkündür. Bundan əlavə GPS izləmə sistemlərinin tətbiqi müştərilərə real vaxt rejimində yüklərin izlənməsinə şərait yaradacaq. Ağıllı gömrük sisteminin tətbiqi isə müştərilərə yüklərinin ölkə ərazisinə daxil olması barədə məlumat verə bilər. Bundan başqa bu sistem sayəsində tələb olunan sənədləri sistemə daxil edərək avtomatik olaraq yüklərin ölkə ərazisinə daxil olmadan QİB-ni hazır etmək mümkün olacaq. “Süni intellektin tətbiqi daşınma proseslərinin səmərəliliyini artırır və logistika xərclərini azaldır” hipotezi aparılmış empirik tədqiqatlar nəticəsində təsdiqlənmişdir. Bundan əlavə, Subramanian (2025), tərəfindən 142 müəssisə üzrə aparılmış analiz nəticəsində ümumi AI əsaslı təchizat zənciri həllərini tətbiq edən şirkətlərdə logistika xərclərində 23%-lik azalma müşahidə edilmişdir. Beləliklə Orta Dəhlizin önəmi hal-hazırda daha özünü daha çox bəlli edir. İnfrastrukturların genişləndirilməsi, həmçinin limanlarda gəmi sayının artırmaq ilə daşınmalarda olan gecikmələri azaltmaq olar. Dünya ölkələrinin etdiyi investisiyaların nəticəsində yeni nəsil texnologiyalar Orta Dəhlizdə müxtəlif ssenarilərdə səmərəliliyə töhvə göstərə biləcək.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Ayjaz Wani, (2024), The Middle Corridor: Reviving Connectivity for EU-Central Asia Trade and India’s Strategic Imperative https://www.orfonline.org/research/the-middle-corridor-reviving-connectivity-for-eu-central-asia-trade-and-india-s-strategic-imperative
2. Babak Abbasov, Asif Ganbayev, (2021), Application of Digital Twin technology in customs processes for logistics: A conceptual framework chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://plmo.cyber.az/2023/papers/44.pdf
3. Hajar Moumni et al., (2025), Leveraging AI for Sustainable Freight Transportation: Survey Insights from Moroccan Transport Companies https://www.mdpi.com/2071-1050/17/23/10628

4. Kenderdine et al., (2021) The Middle Corridor: Policy Development and Trade Potential of the Trans-Caspian International Transport Route https://www.econstor.eu/handle/10419/238625?utm_source=
5. Marketing team Cargofive (2025) The Future of AI and Machine Learning in Freight Management https://cargofive.com/future-of-ai-machine-learning-freight-management/
6. Prof. Dr Vusa Gasimli, (2024), (The Middle Corridor: Navigating Current Realities and Embracing Future Prospects" https://ereforms.gov.az/az/publication/27
7. Vusal Guliyev, (2022), The Rising Significance of the Middle Corridor https://bakudialogues.idd.az/articles/the-rising-significance-of-the-middle-corridor-18-10-2022
8. Yuliia Rud et al., (2025) Analysis of the use of artificial intelligence in the management of logistics processes: Approaches and benefits
9. https://middlecorridor.com/ru/
10. https://azertag.az/xeber/gurcustana_20_konteynerden_ibaret_qatar_yola_salinib_video-3012926
11. https://porteconomicsmanagement.org/pemp/contents/part2/port-hinterlands regionalization/eurasian-landbridge/
12. https://avtosfer.az/az/oxucu-mektublari/baki-limaninda-rekord-netice-illik-konteyner-asirma-ilk-defe-100-000-teu-ya-catdi-312414
13. https://unece.org/transport/news/digitalization-transit-along-middle-corridor-central-asia-europe-accelerate-thanks
14. https://www.dailysabah.com/business/transportation/middle-corridor-emerging-as-major-trade-lik-strengthening-turkiyes-role
15. https://news.day.az/azerinews/1476061.html
16. https://middlecorridor.com/en/
17. Ayjaz Wani The Middle Corridor: Reviving Connectivity for EU-Central Asia Trade and India's Strategic Imperative (2024)

KƏLBƏCƏR RAYONUNUN FAYDALI QAZINTI YATAQLARI

Əfəndiyeva Zərifə Cahangir qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, professor
ORCID ID: 0000-0003-4307-5531
E-mail: zarifa.afandiyeva@asoiu.edu.az

Həməşəyeva Muradova Səbinə Yaşar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, baş müəllim
ORCID ID: 0009-0008-5987-3793
E-mail: sabina.muradova@asoiu.edu.az

Cəfərova Emiliya Nizami qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID ID: 0009-0005-7021-9512
E-mail: emiliya.ceferova@asoiu.edu.az

Abstract: This article examines the state and development prospects of ore and non-ore deposits in the Kalbajar region of Azerbaijan. The economic development of the Republic of Azerbaijan requires the development of the raw material base of the regions in accordance with the modern market economy. This, in turn, requires a significant increase in mineral extraction to provide the developing industry and agriculture with essential metals and mineral raw materials.

The Kalbajar region is extremely rich in ore (chromium, gold, molybdenum, copper, mercury) and non-ore minerals (semi-precious and ornamental stones, non-metallic raw materials for ferrous metallurgy and construction materials). This wealth is associated with the geological and tectonic history of the development of the region. From the ancient Jurassic period to the last geological (IV) period, volcanic products, mantle rocks called "ophiolites", deep cracks cutting the earth's crust and other interesting geological features can be found here, which also contributes to the mineral wealth of the region. Considering that the Kalbajar region is an important ore and non-metallic region, the research was conducted specifically in this region. Prospective deposits of individual minerals located in the region were identified.

Keywords: ore and non-metallic minerals, Lesser Caucasus, Kalbajar, gold deposit, copper-porphyry deposit

Giriş

Azərbaycanın mineral ehtiyatlar bazarının genişləndirilməsi üçün ən perspektivli bölgələrdən biri Kiçik Qafqazın şimal-şərq ətəklərində yerləşən Kəlbəcər rayonudur. Bu, Azərbaycanın ən yüksək dağlıq rayonudur. Kəlbəcər rayonunun ərazisinin böyük hissəsi vulkan mənşəli orta və yüksək dağlıq ərazilərdən ibarətdir. Kəlbəcər rayonu gözəl təbii mühiti, əlverişli relyefi, zəngin yeraltı və yerüstü təbii sərvətləri və mineral su yataqları ilə məşhurdur [1-2].

1950-ci illərdən bəri rayonda aparılan geoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində çoxsaylı faydalı qazıntı yataqları aşkar edilmiş, ehtiyatları hesablanmış və dövlət və sənaye balanslarına daxil edilmişdir (şəkil 1). Bu rayondakı faydalı qazıntı yataqları haqqında daha ətraflı məlumat aşağıda təqdim olunur (cədvəl 1).



Şəkil 1. Kəlbəcər rayonunun faydalı qazıntı yataqlarının xəritəsi. Miqyas: 1:170000

Tədqiqat obyekti

Göydərə xromit yatağı. Xromit yataqları Kiçik Qafqaz ofiolit qurşağının ultramafik massivləri ilə məhdudlaşır. Struktur olaraq, ofiolit qurşağı Kiçik Qafqazın Göyçə-Əkəri zonasının bir hissəsidir. [3-4]. Geydərə xromit yatağı Kəlbəcər rayonunda yerləşir. Yataq yüksək dərəcədə serpentinləşmiş harzburqitlərdən və qabbro-amfibolitlərdən ibarətdir. Yataqlar serpentinləşmiş dunitlərin lentikulyar hissəsi ilə məhdudlaşır və peridotitlərlə təmasları olduqca iti və hamardır. Buradakı xromit filiz cisimləri təcrid olunmuş oval, daha az rast gəlinən lentikulyar yuvalarla təmsil olunur. Filiz yuvaları bəzən həm zolaq boyunca, həm də zonanın enişi boyunca uzanır ki, bu da onlara lentikulyar xarakter verir. Filiz yuvalarının ölçüləri 4 x 6 m-dən 0,2 x 0,4 m və daha az arasında dəyişir.

Cədvəl 1.

Kəlbəcər rayonunun faydalı qazıntı yataqları

№	Faydalı qazıntının adı	Yataqların sayı

1	Xromit	1
2	Molibden	1
3	Mis	2
4	Qızıl	3
5	Civə	5
6	Sürmə	1
7	Nefrit	2
8	Kopal	1
9	Kvarsit	1
10	Serpentinit	1
11	Listvenit	4
12	Əhəngdaşı	2
13	Mərmərləşmiş əhəngdaşı	1
14	Mərmərli oniks	4
15	Diorit	1
16	Tuf	1
17	Qabbroid	2
18	Travertin	2
19	Liparit	2
20	Andezit-bazalt	2
21	Vulkanik kül	1
22	Çınqıl və qum	2
23	Gil	1
24	Obsidan	2
25	Perlit	2
26	Pemza	1
Cəmi		**48**

Texniki keyfiyyətlərinə görə, filiz xrom oksidinin tərkibi 46,90 ÷ 55,63%, Cr_2O_3-ün FeO nisbəti isə 3,5 ÷ 4,0 olmaqla ən yüksək metallurgiya dərəcələrinə aiddir. Dunit zonasında xromit filiz cisimləri qruplar şəklində yerləşir. Ən əhəmiyyətlisi, təxminən 40 böyük xromit yuvasını əhatə edən əsas filiz zonası adlanan cənub-şərq xromit cisimləri qrupudur. Əsas filiz zonasının uzunluğu 70 m, qalınlığı 12-15 m-dir. Filizlərdə komponent tərkibinin diapazonları aşağıdakı kimidir: Cr_2O_3 - 43,1 ÷ 52,2%; FeO - 12,5 ÷ 16,4%; SiO_2: - 5,77 ÷ 5,94%; CaO 0,17 ÷ 0,37%; SO_3-0,01 ÷ 0,03%; P_2O_5 - 0,01÷0,02%, Cr_3O_3-ün FeO-ya nisbəti 3,0÷5,2-dir.

Filizlərdə vanadium (0.003-0.03%), sink (0.01%-ə qədər), kobalt (0.01-0.03%) və nikel (0.06-0.30%) həmişə xromla əlaqəli olur. Sənaye baxımından əhəmiyyətli xromit minerallaşması əsasən çox miqdarda Cr_2O_3 ehtiva edən və əlverişli Cr_2O_3:FeO nisbətinə malik zəngin kütləvi (sıx) filizlərlə təmsil olunur ki, bu da ferroxrom, metal xrom və xrom duzlarının istehsalı üçün əlverişlidir.

Teymuruçandağ mis-molibden yatağı. Azərbaycanda molibden yataqları iki genetik tiplə təmsil olunur: mis-molibden-porfir və stokverk. Teymuruçandağ mis-molibden yatağı porfir qranosiyenitlərindən, kvars sienit-dioritlərindən və sienit-dioritlərdən ibarətdir və Yuxarı Təbaşir və Orta Təbaşir-Eosen buynuzlaşmış porfiritlərinə, onların tuflarına və tuffitlərinə nüfuz edir [5-6]. Filiz damarlarının əksəriyyəti diorit-porfirit tərkibli filizqabağı bəndlər tərəfindən idarə olunur. Damarların və zonaların qalınlığı 0,1-1,8 m-dir. Molibden tərkibi 0,01-0,2%, mis - 0,01-0,3%, qurğuşun - 0,001-1,83%, sink - 0,01-0,74% təşkil edir. Damarlar muncuq formasına malikdir, tez-tez 0,5-2 m, nadir hallarda 10 m-ə qədər olan pilləli normal qırılmalarla qırılır. Əsas filiz mineralları pirit, molibdenit, qalenit və sfaleritdir ki, kvarsda yayılmalar, yuvalar və damarcıqlar əmələ gətirir. Xalkopirit, bornit, kovellit, xalkosit, anglsit, serussit, malaxit, azurit, molibdenit və limonit də müşahidə olunur. Damarlar kvars-molibden minerallaşma mərhələsində gec kvars-polimetal və kvars-karbonat

mərhələlərinin üst-üstə düşməsi səbəbindən brekçiyalı və zolaqlı teksturalara malikdir. Teymuruçandağ yatağında minerallaşma bir neçə mərhələdə baş vermişdir ki, bu da filiz damarlarının müxtəlif tərkibi və qarşılıqlı kəsişmələri ilə sübut olunur. Hipogen minerallaşma mərhələləri fərqləndirilir və tərkibləri kvars-molibdenit, kvars-pirit-molibdenit, bornit-xalkopirit, sfalerit-qalenit, və kovellitdən ibarətdir. Maqnetit və hematit zaman və məkan baxımından təcrid olunmuşdur və ehtimal ki, daha yüksək temperaturda, minerallaşmanın daha erkən mərhələsində əmələ gəlmişdir. Teymuruçandağ molibden yatağının ehtiyatları 36,4 min tondur.

Ağduzdağ qızıl yatağı Kəlbəcər rayonunun cənub-qərb hissəsində, Zərçay çayının yuxarı axımlarını əhatə edir. Burada dərin, şimal-qərbə doğru uzanan Laçın-Başlıbel qırılması ilə onun cənub qolu olan Dəlidağ qırılması arasında böyük bir tektonik blok əmələ gəlmişdir [7]. Blok, bütün çökəklik kimi, yuxarı struktur mərhələsinə aid olan və orogenik formasiyalarla əlaqəli Paleogen və Neogen formasiyaları kompleksindən ibarətdir. Ağduzdağ yatağı bu tektonik blokun əhəmiyyətli bir hissəsini (təxminən 50 kv.km) tutur. Ağduzdağ filiz yatağının geoloji hissəsinin əsasını Orta Eosen vulkanik formasiyalarının qalın təbəqələri təşkil edir ki, bu təbəqələr də müxtəlif növbələşən, andezit tərkibli tuflar və lava axınları ilə təmsil olunur və yumşaq yamaclara qatlanır.

Ağduzdağ yatağının filizləri sadə mineral tərkibi ilə xarakterizə olunur. Damarlardakı əsas mineral kvarsdır (95-98%), pirit, xalkopirit, sfalerit, qalenit, maqnetit, sərbəst qızıl, altait, aikinit, rutil və digərləri ilə təmsil olunan filiz mineralları isə ümumi filiz kütləsinin 2-3%-ni təşkil edir.

Ağduzdağ filiz yatağının qızıl filiz zonalarının əmələ gəlməsi, hidrotermal məhlulların bir-birinə yaxın yerləşən çatlar sistemlərindən keçməsi və lava fasiyalarının intensiv əzilmiş, güclü çatlamış tuflarda filiz maddəsinin çökməsi nəticəsində baş vermişdir ki, bu da metasomatik proseslərin və filiz əmələ gəlməsinin inkişafı üçün əlverişlidir [8]. Ətraf süxurların fiziki və mexaniki xüsusiyyətləri minerallaşmanın lokalizasiyasında mühüm rol oynayır. Qızıl minerallaşması Mio-Pliosen subvulkanik formasiyalarının postmaqmatik fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Aşağıdakı arqumentlər bunu dəstəkləyir: hidrotermal olaraq dəyişdirilmiş zonaların subvulkanik formasiyalarla sıx fəza əlaqəsi, onların nisbi yaşı, filizlərdə və süxurlarda oxşar mineralların və iz elementlərinin olması və nəhayət, subvulkanik süxurların yüksək qızıl tərkibi (burada onun miqdarı 1,3 ilə 10,0 mq/t arasında dəyişir).

Minerallaşma çoxmərhələlidir. Filiz əmələ gəlməsinin üç mərhələsi fərqləndirilir: 1) kvars-qızıl filizi; 2) kvars-qızıl sulfidi; 3) kvars-karbonat. Qızılın əsas hissəsi (təxminən 70%) hidrotermal prosesin ikinci məhsuldar mərhələsində ayrılmışdır. Qızıl tərkibli olmayan filizlərin tərkibinə Si, S, Fe, Ca, Ti, Cu, Pb, Zn, As, Sr, Mo, Ag, Au, Hg, Sb, Bi, Co, V, Ni, Cr, Ga, Se daxildir. Ən xarakterik olanları Au, Ag, Cu, Zn, Mo, Pb, Hg, Sb, As, Ni, Co-dur. Aparıcı komponent olan qızıl əsasən təbii formada olur və son dərəcə qeyri-bərabər paylanması ilə xarakterizə olunur. Ağyurd qızıl yatağında qızılın tərkibi 15,9 q/t, gümüş 39,7 q/t və mis 2,5 q/t təşkil etmişdir. Ağyurd qızıl yatağının ehtiyatı 17,5 t-dur.

Ağyatağ civə yatağı. Yataq Zülfüqarlı silsiləsinin şimal yamacında yerləşir. Civə minerallaşması eninə istiqamətli filiz daşıyan qırılma strukturunun kəsişməsində əmələ gələn tektonik argillit brekçiyaları ilə məhdudlaşır. Civə minerallaşması əsasən damarcıqlı yayılmış tiplə təmsil olunur [9-10]. Kinavar damarcıqları muncuqvari düzülüş, kiçik (1-2 sm) və incə (1-5 mm) ilə xarakterizə olunur. Xətti planda onlar 30-35 sm uzunluğunda tək damar təəssüratı yaradır. Bu damarcıqların yataq elementləri uyğunsuzdur. Civə damarcıqlarının kənar xətti bəzi hallarda qeyri-bərabər, lent formasındadır. Filiz ümumiyyətlə monomineraldır; lakin kinavar damarcıqları bəzən pirit və xalkopiritlə əlaqələndirilir. Nazik kinovar damarcıqları ilə yanaşı, nisbətən qalın (25.0-28.0 m) və uzanmış (2-2.5 m-ə qədər) damarcıqlar da müşahidə olunur.

Ağyataq civə yatağı təkcə damarcıqlarla deyil, həm də gilli bir çox kəsmə sınıqlarında müşahidə edilən yayılmış filizlərlə xarakterizə olunur. Struktur amillərlə yanaşı, litoloji amillər də Ağyataq yatağında civə minerallaşmasının konsentrasiyasında mühüm rol oynamış və qırılmış palçıq daşları və çatlar boyunca damar gilinin altında yüksək dərəcəli minerallaşmanın lokalizasiyasını müəyyən etmişdir. Ağyataq yatağında orta qalınlığı 6 m və uzunluğu 25 m olan, sənaye civə tərkibi 0.3-0.5%-dən 2-6%-ə qədər dəyişən bir filiz kütləsi təsvir edilmişdir. Yatağın ehtiyatı 190 t-dur.

Qeyri filiz yataqları

Ayranlıdərə kopal yatağı. Yataq Kəlbəcər rayonunun Qazıxanlıçay hövzəsində, Qorçu kəndindən 10 km şimal-qərbdə yerləşir. Litoloji cəhətdən boş palçıq daşları təbəqələri olan qumdaşı və gilli qumdaşı ilə təmsil olunan Alb və Senoman çöküntüləri ilə məhdudlaşır. Səkkiz kopal daşıyan dəsti müəyyən edilmişdir ki, bunlardan altısı perspektivlidir. Bu dəstlərin uzunluğu 500-2150 m, qalınlığı 3,5-14,5 m-dir. Kopalın orta məhsuldarlığı 34,5-95,7 q/m^3-dür. Kopal qara rəngdədir, fərdi yuvalar və qarışıqlar şəklində olur. Təxmini ehtiyatı 209 tondur.

Kəlbəcər serpentinit yatağı. Yataq Çaykənd yaxınlığında yerləşir. Serpentinit tünd mavi və tünd yaşıl rəngdədir. Görünən qalınlığı 20 m-dir [11]. Serpentininin kimyəvi tərkibi (%): SiO_2 -38.14; MgO -36.38; Al_2O_3 -4.09; Fe_2O_3 -6.78; SO_3 -0.37; CaO -1.56; Na_2O -K_2O -0.22. Yüksək temperatur itkisi 13.21-dir. Serpentindən əldə edilən doldurucunun fiziki və mexaniki xüsusiyyətləri - kq/m^3 fraksiyaları: 10-20 mm -660; 5-10 mm -770; 0-5 mm -1020, mm -1.23; 5-10 mm -1.64. Sıxılma gücü 10-20 MPa-dır.

Serpentinit adi və yüngül doldurucu kimi istehsal üçün uyğundur. Serpentinit üzlük daşı, xrizotil-asbest növü istilik izolyasiya materialı kimi və serpentinləşdirilmiş dunit odadavamlı kərpic istehsalı üçün istifadə olunur.

Kilsali nefritoid yatağı. Yataq Kilsəlisu və Başkəndu çaylarının suayrıcında, Kilsəli kəndindən 3 km şimal-qərbdə yerləşir. Yatağın sahəsi 0,1 km²-dir. Yatağın geoloji quruluşu güclü serpentinləşmiş perioditlərlə növbələşən Santon yaşının qəhvəyi argillitlərindən ibarətdir. Nefritoidlər (antiqorit serpentinitləri) linzavari, yuva formalı formaya malikdir, ölçüləri 0,3x0,5 m-dən 1,5x15 m-ə qədərdir, talk, brekçiyalaşmış serpentinitlər arasında rast gəlinir. Onların arasında uzunluğu 25 m-ə qədər və azimutu 340°-yə qədər olan daha böyük cisimlər var. Süxurlar özlü, sərtliyi 4-5, qabıq çatlaması, yağlı parıltı, gizli kristallik və bir-birinə bağlı liflərə malik strukturdur [12-13]. Rəngi zeytun-yaşıl, tünd yaşıldır. Talk və maqnezit bəzən çatlar boyunca əmələ gəlir. Maqnetit və xromit tərkibi bəzən 15%-ə çatır. Nefrit şəffafdır və qalınlığı 7-8 mm-ə qədərdir. Ətraflı geoloji tədqiqatlar ən perspektivli beş linzanı müəyyən etmişdir. Nefrit yataqlarından daş emalı sənayesində üzlük daşı istehsalında istifadə etmək olar. Kilsəli nefrit yatağının ehtiyatı 538 tondur.

Ağduzdağ liparit yatağı dasit, andezit, liparit və digər komplekslərdən ibarətdir. Faydalı təbəqənin qalınlığı 28,0-31,4 m-dir. Liparitin kimyəvi tərkibi (%): SiO_2 - 71,95; TiO_2 - 0,28; Al_2O_3 - 14,19; Fe_2O_3 - 0,97; FeO - 0,97; MgO - 1,17; CaO - 1,97; Na_2O - 0,14; K_2O - 4,01; SO_3 - 0,10; H_2O - 1,03. Liparitlər keramika, kanalizasiya boruları, turşuya davamlı məhsullar, döşəmə və altlıqlar istehsalı üçün yararlıdır. Ağduzdağ liparit yatağının sənaye ehtiyatı 6379 min ton təşkil edir.

Tərtər mərmər oniks yatağı. Yataq Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində, Tərtər çayının yuxarı axarında, İstisu kurortundan 0,5-1,5 km cənub-şərqdə yerləşir. Mərmər oniks haqqında ilk məlumat 1975-ci ildə verilmişdir. 1977-ci ildə burada ətraflı kəşfiyyat işləri aparılmış və nəticədə iki yeni, daha böyük mərmər oniks təbəqəsi aşkar edilmişdir. Təbəqələr süd-ağ, fil sümüyü rəngli, zolaqlı, lövhəli araqonit oniksdir və travertinlərin arasında yerləşir, onun üstündə müxtəlif qalınlıqda brekçiya təbəqəsi yerləşir və orada travertinlə sementlənmiş kiçik alevrit parçaları var [14]. Oniks təbəqələri və ara təbəqələri 30-40 metrə qədər uzunluqdadır və qalınlığı 5-10 ilə 30-40 sm arasında dəyişir. Orta blok ölçüsü 10 x 10 x 20 sm, maksimum 20 x 20 x 30 sm-dir. Daş orta dərəcədə cilalanmış olur, nazik, uzunsov hissələrə yerləşdirilmiş xrom oksidi gözəl bir naxış ortaya qoyur. Faydalı qazıntı damarlarının daxili quruluşu eynicinslidir. Tərtər mərmər oniks yatağının ehtiyatı 750 tondur.

Keçəldağ perlit yatağı Kəlbəcər rayonunda, Tərtər çayının yuxarı axınında, İstisu kurortunun yaxınlığında yerləşir. Yataq, sahəsi 0,1 km² olan vulkanik günbəzdir, mərkəzində pəncərə formalı obsidian cisimləri və kənarlarında dil formalı çıxıntılar var [15-16]. Daş adətən 1,5 sm-ə qədər qalınlıqda, şəffaf, tünd boz, mavi, yaşıl və bənövşəyi çalarlara malikdir. Perlitlər açıq və ya tünd yaşıl, bəzən qara rəngdədir. Geniş ərazilər müxtəlif ölçülü tuflarla örtülmüşdür ki, bunlarla montmorillonit gilləri və seolit yataqları əlaqələndirilir. Keçəldağ perlit yatağının geoloji quruluşuna Təbaşir, Paleogen, Neogen və Dördüncü dövr süxurları daxildir.

Perlitin kimyəvi tərkibi (%): yüksək temperatur itkisi -0,07-2,74; SiO_2-73,94-75,06; Al_2O_3-10,99-12,93; Fe_2O_3-0.79-1.46; FeO-0.2-1.31; TiO_2 -0.01; MnO-0.03-0.08; MgO-0.6-0.96; P_2O_5-0.01; SO_3 izləri; Na_2O -0.3.34-3.83; K_2O-4.48-4.86;

Perilitin fiziki və mexaniki xüsusiyyətləri: orta sıxlıq -1.30-2.0 q/sm^3, xüsusi çəkisi -2.39 q/sm^3, məsaməliliyi -30-43%; suda həll olan hissəciklərin sayı -1.99-3.48%. Perlit süni məsaməli doldurucuların istehsalında və istilik izolyasiya materialı kimi istifadə edilə bilər.. Keçəldağ perlit yatağının sənaye ehtiyatı 4473 min m^3-dir.

Nəticə. Kəlbəcər rayonunun müxtəlif ərazilərində mütəxəssislər tərəfindən aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, bölgənin filiz ehtiyatlarının daha da artması perspektivləri hələ tükənməyib. Kəlbəcərin mürəkkəb geoloji quruluşunu deşifrə etmək üçün hərtərəfli kəşfiyyat işləri onların genişlənməsinə töhfə verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Geology and Mineral Resources of Azerbaijan. New York: United Nations, 2000. -216 p.
2. Ализаде Ак. А. Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана и перспективы их развития // Горный журнал. 2020. № 8. С. 8-13. https://doi.org/10.17580/gzh.2020.08.01
3. Кашкай М.А., Баба-заде В.М., Малютин Р.С. Хромиты / В кн.: Геология СССР. 1.47, Азербайджан (полезные ископаемые). М.: Недра, 1976, с. 225-229.
4. Баба-заде В.М., Махмудов А.И., Рамазанов В.Г. Медно- и молибден-порфировые месторождения. Азернешр, -Баку.: 1990. -375 с.
5. Эфендиева З. Дж., Король Ю. А., Попова Г. И. Рациональное использование природных ресурсов Азербайджана // Цветные металлы. 2018. №1. С. 57-62. https://doi.org/10.17580/tsm.2018.01.07
6. Мустафаев Г.В., Бабаев Ш.А. О типизации медно-полиметаллических и медно-молибденовых месторождений Большого и Малого Кавказа методом кластер-анализа. Изв.АН Азерб. ССР. сер. наук о Земле, 1982. С.38-43.
7. Баба-заде В. М., Мусаев Ш. Д., Насибов Т. Н. Золото Азербайджана. – Баку, 2003. – 423 с.
8. Имамвердиев Н. А., Керимов В. М., Тахмазова Т. Г., Пашаев Н. В. Происхождение эпитермальных золотосеребряных месторождений Агдуздагского рудного поля.//Горный журнал 2024. № 7. С.9-13 DOI.10.17580/gzh.2024.07.01
9. Баба-заде В. М., Насибов Н. Т.,НасибовТ. Н. Ртутные, сурьмяные и мышьяковые месторождения Азербайджана. – Баку : Пресс, 2001. – 142 с.
10. Эфендиева З. Дж. Металлические полезные ископаемые Азербайджана // Горный журнал. 2019. № 1. С. 85–89.
11. Эфендиева З.Дж. Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана. Баку.: АГУНП, 2023. -250 с.
12. Абдуллаев З.Б., Ганбаров Д.М., Гусейнова С.Ф. Серпентиниты, их химическое и термическое превращение. Элм, Баку. 1992, 33 с
13. Геология Азербайджана. T.VI. Полезные ископаемые.-Баку: Нафта Пресс, 2003.-576 с
14. Минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана. Озан, -Баку: 2005. -807 с.
15. Махмудов Х.И. Вулканические стекла Азербайджана. Азербайджанское Государственное издательство, - Баку: 1974. -84.с
16. Махмудов Х.И. Перлиты и область их применения. Азернешр, -Баку: 1991.-256 с.

LANDSAT 8 PEYK TƏSVİRLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ QUBADLI RAYONUNUN TORPAQ-BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN MƏSAFƏDƏN MÜŞAHİDƏ METODLARI İLƏ ÖYRƏNİLMƏSİ

Süleymanova Səbinə Cəsarət qızı
Milli Aviasiya Akademiyası, magistr
ORCID ID: 0000-0002-6039-8359
E-mail: suleymanova.sabina@student.naa.edu.az

Valehov Nəsimi Seymur oğlu
Milli Aviasiya Akademiyası, bakalavr
ORCID ID: 0000-0003-0465-5699
E-mail: nasimi.valehov@naa.edu.az

Abstract: Earth remote sensing (RM) and environmental monitoring using satellite data have been possible for several decades thanks to the technical improvement of sensors and satellite platforms. Satellite data is more informative as it is collected in different years and this data is necessary for forest area monitoring. The conducted research aims to determine the physical characteristics of the plain using Landsat 8 satellite data. Methods used in this study: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDBI (Normalized Difference Built Up Index), NDWI (Normalized Difference Water Index). By using Landsat 8 satellite images, the characteristics of the area, i.e. land use/land cover, can be determined (Land Use and Land Cover). The results show that using NDVI, NDBI, and NDWI indices, land use/land cover was determined in Gubadli region. Residential areas, industrial buildings, ponds and other areas are still very few in this area. The study area has a lot of vegetation (dense vegetation) areas, so the humidity in the study area is higher than the low vegetation areas, the construction site.

Keywords: land cover, infrared sensor, UTM projection, NDVI, NDWI, NDBI.

Giriş

Ətraf mühit prosesinin təhlili, ətraf mühitin monitorinqi, topoqrafiya, sıx bitki örtüyü və ya digər yerli faktorlar üzrə tədqiqatlar məsafədən müşahidə üsulları ilə həyata keçirilə bilər [4,5,6,10]. Məkan və zaman baxımından əhəmiyyətli torpaq deqradasiyalarını izləmək üçün məsafədən müşahidə metodları və peyk görüntülərindən istifadə edilmişdir. Torpaqdan istifadənin və torpaq örtüyünün dəyişiklikləri məsafədən müşahidə metodları texnikasından istifadə etməklə tədqiq oluna bilər [1,2]. Son illərdə meşələrin peyk monitorinqi sahəsində tədqiqat sahələrinin genişləndirilməsinə ehtiyac yaranmışdır. Bu baxımdan meşələrin dinamikasının öyrənilməsi üçün müxtəlif üsulların işlənib hazırlanması zəruridir. Hal-hazırda çoxlu sayda alqoritmlər var kosmos təsvirlərinin interpretativ işlənməsi, lakin onların əksəriyyəti yalnız müəyyən şəraitdə və konkret obyektlər üçün istifadə oluna bilər.

Landsat 8 Peyk 11 fevral 2013-cü ildə orbitə buraxılıb. Peykdə iki növ sensor quraşdırılıb: Optoelektronik Operativ Yer Görüntüsü (OLI) və Termal Termal İnfraqırmızı Sensor (TIRS). Birinci sensor spektrin görünən bölgəsinin 9 diapazonunda və yaxın infraqırmızı şüalanma zonasında (İQ), ikinci sensor - uzaq (termal) IR-nin 2 diapazonunda təsvirləri qəbul edir. Tədqiqat 15, 30 və 100 m məkan ayırdetmə qabiliyyətinə malik olan 11 spektral diapazonda aparılır [3,4].

Torpaqdan istifadənin və torpaq örtüyünün (LULC) təsnifatı NDVI, NDWI, NDBI indekslərindən istifadə etməklə aparılmışdır. Bitki örtüyünün keyfiyyətini və paylanmasını müəyyən etmək üçün NDVI, suların xüsusiyyətlərini bilmək üçün NDWI indeksinin parametrlərindən geniş istifadə olunmuşdur [5].

Tədqiqat aparılan ərazi. Qubadlı rayonunun ərazisi Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb hissəsində yerləşən düzənlik bir ərazidir. Ərazini yaşayış sahəsinə çevirmək üçün bu bölgənin fiziki xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. Qubadlı rayonu şimaldan Laçın, cənubdan Zəngilan, şərqdən Xocavənd və Cəbrayıl rayonları, qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəddir.

Rayonda əsasən, qəhvəyi dağ-meşə torpaqları geniş yayılmışdır. Əsas bitki örtüyü kollu və seyrək meşəli çəmənlərdən ibarətdir. Dağ meşələri (fıstıq, palıd, vələs və s.) var və meşələrin sahəsi 13,2 min hektardır. Coğrafi cəhətdən 39°20′45″ şm. e. 46°35′10″ ş. u. olan koordinatlarında yerləşir (Şəkil 1). İqlimi əsasən mülayim isti və quru subtropikdir. Orta tempratur yanvarda düzən yerlərdə 1 dərəcədən dağlıq yerlərdə -4 dərəcəyə qədər, iyulda müvafiq olaraq 26 və 14 dərəcədir.Bu tədqiqat sahəsində illik orta yağıntının miqdarı illik yağıntı 400–600 mm-dir [6].

Məlumatların təsviri. Tədqiqat məlumatların əldə edilməsi, məlumatların işlənməsi və məlumatların təhlili müxtəlif illəri əhatə edir. Bu tədqiqatda istifadə edilən məsafədən tədqiq edilmiş məlumatlar 1987, 1990, 1997, 2004, 2020 və 2022-ci illərdə əldə edilmiş Landsat peyk təsvirləri

(məkan ayırdetməsi 30 m olan və https://earthexplorer.usgs.gov/ saytından götürülüb) əsasında aparılmışdır. Əldə edilmiş məlumatlar UTM koordinat sisteminə WGS1984 (Zone 38 N) istinad edilmişdir [7].



Şəkil 1. Tədqiqat ərazinin yerləşmə mövqeyi

Metodlar. Multispektral kompozit kanallardan istifadə etməklə torpaqdan istifadənin və torpaq örtüyünün (LULC) təsnifatlaşdırılması aparılmışdır. Bu işdə istifadə edilən kompozit kanal - RGB (Red-6; Green-5; Blue-4). Peyk təsvirlərinin spektral xüsusiyyətləri və tədqiqat ərazisinin torpaqdan istifadəsi ilə bağlı mövcud biliklər nəzərə alınmaqla, torpaqdan istifadənin və torpaq örtüyünün (LULC) təsnifatı üçün maksimum ehtimal təsnifatlaşdırılmasından (MLC) istifadə edilmişdir. Landsat 8 təsviri ETM + təsvirindən daha qısa görünən qırmızı diapazon (R) və yaxın infraqırmızı (NIR) diapazon vardır. Bitki örtüyünün sıxlığı, onun dəyişməsi, torpaq sahəsi və sahənin vəziyyəti haqqında məlumatları peyk təsvirlərindən istifadə etməklə məsafədən müşahidə metodlarının tətbiqi ilə aşkar etmək olar. Landsat 8 peyk təsvirləri həmişə insan gözünün gördüyü rəng olmasa da, rəng elektromaqnit spektri boyunca fərqli tezlik diapazonuna malikdir. Hər bir diapazon bir kanal (Band) adlanır və Landsat 8-də 11 diapazon var. Bundan əlavə, NDVI indeksindən istifadə edərək bitki örtüyünün sıxlığını, qurulmuş ərazini bilmək üçün NDBI indeksindən, yüksək nəmlik və su basma sahəsi olan ərazini bilmək üçün NDWI indeksindən istifadə olunmuşdur [8]. Daha sonra, 3 spektral indeksin hesablanması, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized Difference Built Up Index (NDBI) və Normalized Difference Su Index (NDWI) (1), (2) və (3) tənliklərinə uyğun olaraq hesablanmışdır. Aparılan əməliyyatlar ArcGİS 10.8 proqramı vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Landsat 8 OLI-də NDVI, NDBI və NDWI indesklərinin hesablanması aşağıdakı düsturlara əsasən aparılmışdır:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED} = \frac{B5 - B4}{B5 + B4} \qquad (1)$$

$$NDBI = \frac{SWIR - NIR}{SWIR + NIR} = \frac{B6 - B5}{B6 + B5} \qquad (2)$$

$$NDWI = \frac{GREEN - SWIR}{GREEN + SWIR} = \frac{B3 - B6}{B3 + B6} \qquad (3)$$

Hesablanmış NDVI, NDWI və NDBI indeksləri əsasında torpaqdan istifadə və torpaq örtüyünün (LULC) aerokosmik monitorinqi aparılmışdır.

Landsat 8 peyki RGB-6, 5, 4 rəngli kompozit əvvəlki ilə eyni 3 kanaldan ibarətdir, çünki bitki örtüyü yaxın infraqırmızı diapazonda digər iki kanaldan daha yüksək əks olunur, yaşıl rəng isə üstünlük təşkil edir. Beləliklə, bu birləşmə bitki örtüyünün daha təbii görünməsini təmin edir. Kompozit təsvir 6, 5, 4 (Red-6; Green-5 və Blue-4) bu tədqiqatda seçilmişdir, çünki ərazi yüksək bitki örtüyünə malik ərazidir. Burada meşə sahələri, plantasiyalar, kənd təsərrüfatı, kolluqlar və çəltik

tarlalarından ibarət bitki örtüyü üstünlük təşkil edir. Tədqiqat aparılan ərazidə hələ də yaşayış məntəqələri, sənaye binaları və digər ərazilər çox azdır [9].



Şəkil 2. Tədqiqat ərazisinin NDVİ indeks xəritələri.

Torpaqdan istifadənin və torpaq örtüyünün (LULC) təsnifatında NDVI indeksindən istifadə edilə bilər, bu da bitki örtüyünün sıxlığı və yaşıllıq səviyyəsinin öyrənilməsində mühüm rol oynayır. NDVI qiymətləri peyk tərəfindən əks olunan görünən işıq ilə yaxın infraqırmızı şüaların hesablanması ilə əldə olunur. NDVI hesablamalarına əsasən, tədqiqat ərazilərinin əksəriyyəti yüksək, orta və aşağı sıxlığa malik bitki örtüyü olan ərazilərlə əhatə olunmuşdur. Hesablamalardan əldə edilən NDVI indeks qiymətləri -0,803386 mkm ilə 0,883814 mkm arasında dəyişir [10]. Cədvəl 1-də bitki sıxlığı səviyyələrinə əsaslanan NDVI-nin spektral qiymətləri göstərilmişdir.

Cədvəl 1

Bitki sıxlığı səviyyəsinə əsaslanan NDVI-nin spektral qiymətləri

NDVİ qiymətləri	**Bitki sıxlığı**	**Torpaqdan istifadə və torpaq örtüyü**
-0.803–0.0842	Bitki örtüyü olmayan	Su hövzəsi, çay və göl
0.0842- 0.214	Bitki örtüyü olmayan	Qəsəbələr və çılpaq torpaq
0.214 – 0.453	Nadir bitki örtüyü	Kolluqlar
0.453 – 0.710	Orta bitki örtüyü	Əkin sahələri
0.710 – 0.883	Sıx bitki örtüyü	Meşə sahələri

Tədqiqat ərazisində bitki örtüyü üstünlük təşkil edən torpaqdan istifadə və torpaq örtüyü (LULC) geniş yayılmışdır. Orta bitkili ərazilər yaşılımtıl rənglərlə xarakterizə olunur, əkinçilik sahələri və qarışıq kollar üstünlük təşkil edir (Şəkil 3). Nadir bitki örtüyündə isə kolluqlar üstünlük təşkil edir və bitki olmayan ərazilər su hövzələri, yaşayış məntəqələri, açıq torpaq sahələri ilə örtülmüşdür [11].



Şəkil 3. NDVI indeksindən istifadə edərək torpaq-bitki örtüyünün təsnifatlaşdırılmış xəritələri

NDBI indeksi, yaxın infraqırmızı (NIR) ərazilərlə müqayisədə qısa dalğalı infraqırmızı (SWIR) diapazonda adətən daha yüksək əks olunduğu üçün şəhər və ya tikilmiş ərazilərin seçilməsinə diqqət

yetirilməlidir. Cədvəl 2-də torpaqdan istifadə və torpaq örtüyünün (LULC) öyrənilməsi üçün NDBI indeksinin spektral qiymətləri göstərilmişdir [12].



Şəkil 4. Tədqiqat ərazisinin NDBİ indeks xəritələri

Cədvəl 2

NDBI-nin spektral qiymətləri

NDBİ qiymətləri	**Torpaqdan istifadə və torpaq örtüyü**
-0.695 to -0.399	Çılpaq torpaq
-0.400 to-0.204	Meşə sahələri
-0.205 to 0.153	Əkin sahələri
0.154 to 0.589	Kolluqlar
0.590 to 1.00	Su hövzəsi və çay

Aparılan tədqiqat torpaqdan istifadənin və torpaq örtüyünün (LULC) monitorinqi və planlaşdırılması üçün çox faydalıdır. Beləliklə, Qubadlı rayonu ərazisində hələ də tikilən az sayda sahə var və ərazidə hələ də bitki örtüyü üstünlük təşkil edir. Ümumiyyətlə, ərazinin müəyyən bir hissəsi əkinçilik və kənd təsərrüfatı üçün, kiçik bir hissəsi isə yaşayış sahələri, sənaye binaları üçün istifadə olunması daha məqsədə uyğun olar [13,14]. Yaşayış əraziləri çılpaq torpaq sahələrinə nisbətən daha yüksək istilik keçiriciliyi nümayiş etdirir, bu da çılpaq torpaq sahələrinə nisbətən yaşayış məntəqələrində istilik infraqırmızı dalğaların daha yüksək emissiya qabiliyyətinə olmasına səbəb olur.



Şəkil 5. Tədqiqat ərazisinin NDWI indeks xəritələri

Nəticə

Müxtəlif spektral diapazonlarda əldə olunmuş çoxzamanlı kosmik təsvirlərin istifadəsi üzrə aparılan tədqiqatların nəticəsi onu deməyə əsas verir ki, meşə torpaqlarının, ağac növlərinin tanınmasının etibarlılığının artırılması, belə ki, nəzəri və eksperimental tədqiqatların davam etdirilməsini nəzərdə tutur. Meşə monitorinqi üçün bitki örtüyünün göstəricilərindən, yaradılmış göstərici təsvirlərindən istifadə imkanlarının əsaslandırılması müxtəlif ağac növlərinin keyfiyyət və məkan xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə etmək metodologiyasının optimallaşdırılmasını tələb

edir. Aparılan tədqiqatda daşınmaz əmlakın, o cümlədən meşələrin monitorinqi üçün istifadə olunan müxtəlif kosmik peyklərin xüsusiyyətləri təfərrüatlı şəkildə təqdim olunmşdur.

Məsafədən müşahidə (MM) məlumatları meşələrin vəziyyətini və dinamikasını təhlil etmək üçün məlumatları daha tez əldə etmək üçün əla imkanlar yaradır. Təbii və antropogen formasiyaların monitorinqi üçün məsafədən müşahidə (MM) məlumatlarının istifadəsi üzrə tədqiqatların təhlili göstərir ki, məlumatlardan səmərəli istifadə etmək üçün aşağıdakı şərtlərin optimallaşdırılması zəruridir:

- istifadə olunan kosmik təsvirlərin ən informativ spektral kanallarının seçilməsi;
- onların məkan və zaman həlli;
- xarici amillərin təsirinin minimuma endirilməsi;
- tanınmanın etibarlılığını artıran vasitələrin seçimi;

Monitorinq üçün məsafədən müşahidə (MM) məlumatlarından istifadə sahəsində tədqiqatların və nailiyyətlərin təhlili əsasında multispektral peyk təsvirlərindən istifadə etməklə meşələrin dinamikasının öyrənilməsinə yönəlmiş müasir metodlar seçilməlidir. NDVI indeks qiymətləri NDWI indeks qiymətlərinə mütənasib bir əlaqəyə malikdir, NDBI qiymətləri isə NDWI qiymətlərinə tərs mütənasibdir. Sıxlığı yüksək olan ərazilər (NDVI qiymətləri yüksəkdir) yüksək rütubətə malik olacaq (NDWI qiymətləri yüksəkdir), lakin aşağı bitki sıxlığı olan ərazilərdə NDWI qiymətləri daha aşağı olacaq.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Annemarie, S. Monitoring land cover change in urban and per-urban using dense time stacks of landsat satellite data and a data mining approach. Remote Sensing of Enviroment, 124, 2012, pp.689-704.
2. Chen, X. Using remote sensing and GIS to analyse land cover change and its impacts on regional sustainable development. International Journal of Remote Sensing, 23, 2002, pp. 107–124.
3. Dengsheng, L.and Qihao, W. A survey of image classification methods and techniques for improving classification performance. International Journal of Remote Sensing, 28(5), 2007, pp. 823–870.
4. Мехтиев А.С., Азизов Б.М., Мехтиев Ю.С., Аэрокосмический мониторинг. Баку: Наука, 2005. 4.
5. H. Xu, Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote sensing, 27(14), 2006.
6. https://www.virtualkarabakh.az/az/post-item/27/107/qubadli.html
7. Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Bədəlova A.N., Məsafədən Zondlamanın Fiziki Əsasları. Bakı: Elm, 2015, 303 s.
8. J.S. Rawat., Manish, K. Monitoring Land use/ Cover Change Using Remote Sensing and GOS Technique: a Case Study of Hawallbagh block, district Almora, Uttarakhand, India. Egypt Journal of Remote Sensing and Space Science, 18, 2015, pp. 77-84.
9. Manjunatha, M.C., Basavarajappa, H.T. and Jeevan, L. Geomatics Analysis on Land Use Land Cover Classification System in Precambrian Terrain of Chitradurga District Karnatka, India. International Journal of Civil Engineering and Technology, 6(2), 2015, pp. 46-60.
10. Muhammad, R and Pedia, A. DampakPerubahanHidrologisdanPerkembangan Tata GunaLahanpadaPermukiman di LahanBasah di Kota Dumai. JurnalArsitekturUniversitas Bandar Lampung, 1(3), 2012, pp.36-39.
11. Patel, V.M., Dholakia, M. B. and Ray, S.S. Remote Sensing Techniques for Land Use/Land Cover Mapping in Mahi Right Bank Canal Command Area, Gujarat. Journal of Civil Engineering and Technology, 2(2), 2015, pp. 01-10.
12. Rayan, H.A. and Diana, M. Using Landsat-8 Data to Explore the Correlation between Urban Heat Island and Urban Land Uses. International Journal of Research in Engineering and Technology, 05 (03), 2016, pp. 457 – 466.

13. Ramita, M., Inakwu, O.A.O. and Tiho, A. Improving the Accuracy of Land Use and Land Cover Classification of Landsat Data Using Post-Classification Enhancement. Remote Sensing, 1, 2009, pp. 330-344.
14. Szilard, S., Zoltan, G., and Boglarka, B.Specific Features of NDVI, NDWI and MNDWI as Reflected in Land Cover Categories. Landscape & Environment, 10 (3-4), 2016, pp. 194- 202.

MEŞƏ ÖRTÜYÜNÜN COĞRAFİ DƏYİŞKƏNLİYİ VƏ MÜHAFİZƏ PRİORİTETLƏRİ

Fərhadlı Aysel Cumar
Sumqayıt Dövlət Universiteti, magistrant
E-mail: ayselqaziyeva2002@gmail.com

Abstract: Forest cover plays a vital role in maintaining ecological balance and biodiversity. Due to its diverse geographical conditions, climate variability, and complex relief structure, forest distribution in Azerbaijan is highly uneven. The main purpose of this study is to analyze the geographical variability of forest cover across different regions of Azerbaijan and to identify key conservation priorities. The research reveals that forest areas are primarily concentrated in the Greater Caucasus, Lesser Caucasus, and Lankaran regions, where favorable climatic conditions support dense vegetation. In contrast, lowland areas exhibit limited forest cover due to arid conditions. The study also highlights major threats to forest ecosystems, including illegal logging, agricultural expansion, and the impacts of climate change. The findings suggest that sustainable forest management, reforestation programs, the use of modern monitoring technologies, and increased environmental awareness are essential for the effective protection of forest resources. These measures can contribute to the long-term conservation and balanced use of forest ecosystems in Azerbaijan.

Keywords: Forest cover, geographical variability, conservation, Azerbaijan, ecosystem.

Giriş

Meşə resursları təbii landşaftların ən mühüm komponentlərindən biri olmaqla ekosistemlərin dayanıqlığında, iqlimin tənzimlənməsində, atmosferdə karbon balansının qorunmasında və torpaq örtüyünün mühafizəsində əsas rol oynayır. Meşələr həmçinin bioloji müxtəlifliyin saxlanılmasında, su ehtiyatlarının tənzimlənməsində və təbii fəlakətlərin (daşqın, eroziya, sürüşmə və s.) qarşısının alınmasında mühüm ekoloji funksiyalara malikdir. Buna görə də meşə örtüyünün qorunması və onun səmərəli idarə olunması müasir dövrdə qlobal və regional səviyyədə aktual elmi problemlərdən biri hesab olunur.Azərbaycan Respublikası təbii-coğrafi şəraitinin rəngarəngliyi ilə seçilən ölkələrdən biridir. Azərbaycan meşələrinin formalaşması ölkənin ekoloji-coğrafi zonalarının müxtəlifliyi ilə sıx bağlıdır [4].Ölkənin relyef quruluşu əsasən dağlıq və dağətəyi ərazilərdən ibarət olduğu üçün meşə örtüyünün formalaşması və paylanması da qeyri-bərabər xarakter daşıyır. Meşələr əsasən Böyük Qafqazın cənub və şimal-şərq yamaclarında, Kiçik Qafqazın dağlıq hissələrində və Lənkəran təbii vilayətində daha sıx şəkildə yayılmışdır. Aran və yarımsəhra zonalarında isə iqlimin quraqlığı və antropogen təsirlərin güclü olması səbəbindən meşə örtüyü olduqca zəif inkişaf etmişdir.

Son illərdə ölkənin meşə ekosistemləri müxtəlif antropogen və təbii amillərin təsirinə məruz qalmaqdadır. Qanunsuz ağac kəsimi, kənd təsərrüfatı sahələrinin genişlənməsi, urbanizasiya prosesləri, eləcə də qlobal iqlim dəyişiklikləri meşə sahələrinin azalmasına və onların strukturunun pozulmasına səbəb olur. Bu proseslər nəticəsində meşə örtüyünün məkan üzrə dəyişkənliyi daha da kəskinləşmişdir.

Bununla yanaşı, müasir dövrdə meşə resurslarının idarə olunmasında ekoloji yanaşmaların tətbiqi, davamlı inkişaf prinsiplərinin həyata keçirilməsi və qorunan ərazilərin genişləndirilməsi zərurətə çevrilmişdir. Xüsusilə coğrafi informasiya sistemləri (CİS), peyk monitorinqi və uzaqdan zondlama texnologiyaları meşə örtüyünün öyrənilməsində mühüm rol oynayır.Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanın meşə örtüyünün coğrafi dəyişkənliyini kompleks şəkildə təhlil etmək, regionlar üzrə

fərqləri müəyyənləşdirmək və mövcud ekoloji problemlər fonunda meşə resurslarının mühafizəsi üçün prioritet istiqamətləri müəyyən etməkdir. Qarşıya qoyulan məqsədə uyğun olaraq meşə örtüyünün yayılma qanunauyğunluqları, onun formalaşmasına təsir edən amillər və mühafizə tədbirlərinin effektivliyi elmi əsaslarla araşdırılır.

Meşə örtüyünün coğrafi dəyişkənliyi. Azərbaycanın meşə örtüyü ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır və bu, əsasən fiziki-coğrafi şəraitin müxtəlifliyi ilə bağlıdır. Ölkə ərazisində meşələrin yayılması relyef, iqlim, torpaq örtüyü və antropogen təsirlərdən asılı olaraq fərqli xarakter daşıyır. Meşə ehtiyatlarının əsas hissəsi Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Lənkəran təbii vilayətlərində cəmləşmişdir.

Şəkil 1. Azərbaycanın fiziki-coğrafi rayonları üzrə meşə örtüyünün paylanması

Böyük Qafqaz bölgəsində meşələr daha çox dağ yamaclarında yerləşir və burada palıd, fıstıq, vələs kimi enliyarpaqlı ağac növləri üstünlük təşkil edir. Bu ərazidə rütubətli iqlim və nisbətən aşağı antropogen təzyiq meşə örtüyünün daha yaxşı qorunmasına şərait yaradır. Kiçik Qafqaz bölgəsində isə meşə sahələri daha seyrəkdir və bəzi ərazilərdə torpaq eroziyası və otlaq təsiri nəticəsində meşə örtüyünün deqradasiyası müşahidə olunur. Lənkəran təbii vilayəti Azərbaycanın ən sıx meşə örtüyünə malik regionlarından biridir. Burada rütubətli subtropik iqlim şəraiti şabalıdyarpaq, dəmirağacı və digər nadir relikt ağac növlərinin formalaşmasına imkan vermişdir. Aran zonasında isə iqlimin quraqlığı səbəbindən meşə örtüyü zəif inkişaf etmişdir və daha çox süni yaşıllıqlarla əvəz olunmuşdur [1].

Meşə resurslarına təsir edən amillər. Meşə ekosistemlərinin vəziyyətinə təsir edən amillər təbii və antropogen olmaqla iki əsas qrupa bölünür. Təbii amillərə iqlim dəyişkənliyi, torpaq xüsusiyyətləri və relyef daxildir. Antropogen amillər isə insan fəaliyyəti ilə birbaşa bağlıdır. Son illərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, antropogen təsirlər meşə ekosistemlərinin deqradasiyasında əsas rol oynayır [5].

Şəkil 2. Meşə resurslarına təsir edən amillər

Son illərdə meşə ehtiyatlarına ən ciddi təsir göstərən faktorlar aşağıdakılardır:

- Qanunsuz ağac kəsimi və oduncaq tədarükü
- Kənd təsərrüfatı torpaqlarının genişləndirilməsi
- İnfrastruktur və urbanizasiya prosesləri
- İqlim dəyişiklikləri nəticəsində quraqlıq və temperatur artımı

Bu amillər meşə sahələrinin azalmasına, biomüxtəlifliyin zəifləməsinə və ekosistem balansının pozulmasına səbəb olur. Xüsusilə antropogen təzyiqin yüksək olduğu ərazilərdə meşə örtüyünün bərpası daha çətin həyata keçirilir [2].

Mühafizə prioritetləri və idarəetmə istiqamətləri. Meşə resurslarının qorunması və davamlı istifadəsi üçün kompleks yanaşma tələb olunur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, davamlı meşə idarəetməsi iqtisadi və ekoloji balansın qorunmasında mühüm rol oynayır [6].Azərbaycanın meşə ehtiyatlarının mühafizəsində aşağıdakı istiqamətlər prioritet hesab edilir:

- Meşələrin bərpası və meşə salma işlərinin genişləndirilməsi
- Qorunan təbiət ərazilərinin (qoruqlar və milli parklar) artırılması
- Meşə monitorinq sistemlərinin (CİS və peyk müşahidəsi) tətbiqi
- Qanunvericiliyin sərtləşdirilməsi və nəzarətin gücləndirilməsi
- əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və ictimai iştirakın artırılması

Müasir texnologiyaların tətbiqi meşə resurslarının effektiv idarə olunmasında mühüm rol oynayır. Xüsusilə uzaqdan zondlama və coğrafi informasiya sistemləri meşə örtüyündə baş verən dəyişikliklərin operativ şəkildə izlənilməsinə imkan yaradır [3]

Nəticə

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanın meşə örtüyü ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanmışdır və bu fərqlilik əsasən təbii-coğrafi şərait, iqlim xüsusiyyətləri və antropogen təsirlərlə əlaqədardır. Meşə ehtiyatlarının əsas hissəsi Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Lənkəran bölgələrində cəmləşmiş, Aran və yarımsəhra zonalarında isə meşə örtüyü olduqca zəif inkişaf etmişdir. Təhlillər göstərir ki, meşə ekosistemlərinə ən ciddi təsir edən amillər arasında qanunsuz ağac kəsimi, kənd təsərrüfatı sahələrinin genişlənməsi, urbanizasiya prosesləri və iqlim dəyişiklikləri xüsusi yer tutur. Bu amillər meşə sahələrinin azalmasına, biomüxtəlifliyin zəifləməsinə və ekoloji

tarazlığın pozulmasına səbəb olur. Bununla yanaşı, müasir yanaşmaların tətbiqi meşə resurslarının qorunmasında mühüm rol oynayır. Xüsusilə meşə bərpası tədbirləri, qorunan ərazilərin genişləndirilməsi, ekoloji monitorinq sistemlərinin istifadəsi və hüquqi nəzarətin gücləndirilməsi meşə ehtiyatlarının davamlı idarə olunması üçün əsas prioritetlər hesab olunur.

Nəticə olaraq, Azərbaycanın meşə örtüyünün qorunması və səmərəli istifadəsi üçün kompleks və uzunmüddətli strategiyaların hazırlanması və həyata keçirilməsi zəruridir. Bu yanaşma həm ekoloji sabitliyin qorunmasına, həm də gələcək nəsillər üçün təbii sərvətlərin saxlanılmasına imkan yaradacaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. (2018–2024). Meşə fondunun vəziyyəti və ekoloji monitorinq hesabatları. Bakı.
2. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2020). Global Forest Resources Assessment 2020. Rome.
3. UNEP (United Nations Environment Programme). (2021). State of the World's Forests: Forests, biodiversity and people. Nairobi.
4. Məmmədov, Q. Ş. (2019). Azərbaycanın ekoloji coğrafiyası. Bakı: Elm nəşriyyatı.
5. Hüseynov, A. M. (2022). "Azərbaycanın meşə ekosistemlərində antropogen təsirlərin qiymətləndirilməsi". Coğrafiya və Təbii Ehtiyatlar jurnalı, №2, s. 45–52.
6. World Bank. (2023). Forest management and sustainable land use in Eastern Europe and Central Asia. Washington, DC.

REGİONAL SEYSMİK MƏLUMATLARA GÖRƏ BÖYÜK QAFQAZIN DƏRİNLİK QURULUŞU

Aslanov Bəylər Süleyman oğlu
Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu, dosent
E-mail: beyler@inbox.ru

Seymur Quliyev Azər oğlu
Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu, magistr
E-mail: seymurguliyev999@gmail.com

Abstract: The objective of the work discussed in the article is to refine the deep Mesozoic tectonic elements and to study the tectonic structure of the Mesozoic sediments based on geophysical exploration carried out along regional profiles on the southern slope of the Greater Caucasus in 2019. At the same time, the refinements obtained significantly help to clarify the tectonic processes that occurred in the Paleogene–Neogene rock complexes, which lie at relatively shallow depths compared to the Mesozoic formations. A comparison of large-radius gravimetric transformation data with the tectonics of deeply buried Mesozoic sediments gives grounds to conclude that these anomalies are related to the influence of high-density Mesozoic rock complexes.

The Mesozoic sediments within the ophiolitic belt of the Greater Caucasus consist of an alternation of sandstones, siltstones, and clay shales. These sediments, exposed over small areas in the northernmost part of Gobustan, are characterized by a poor faunal content. The total thickness of the Bajocian deposits has not been precisely determined. Toward the south–southwest, a gradual replacement of sandy-shaly rocks in the section by tuffogenic rocks is observed. In the Vandam area, these deposits consist of porphyrites, tuffs, and tuff breccias.

Açar sözlər: geoloji-geofiziki, tektonika, litologiya, neft-qazlılıq, stratiqrafik diapazon.

Giriş

Məqalədə baxılan işin məqsədi - Böyük Qafqazın cənub yamacı boyu 2019 - cu ildə regional profillər üzrə aparılmış geofiziki kəşfiyyat işləri əsasında Mezozoy yaşlı dərin tektonik elementlərin dəqiqləşdirilməsi, Mezokaynozoy çöküntülərinin tektonik quruluşunun öyrənilməsidir. Eyni zamanda, aparılmış dəqiqləşdirmələr Mezozoya nisbətən az dərinlikdə yatan Paleogen - Neogen süxurlar komplekslərində baş vermiş tektonik prosesləri aydınlaşdırmağa xeyli kömək edir. Böyük radiuslu qravimetrik transformasiya məlumatları dərində yatan Mezozoy çöküntülərinin tektonikası ilə müqayisəsi, sıxlığı yüksək olan Mezozoy süxurlar kompleksinin təsiri ilə əlaqədar olduğunu deməyə əsas verir.

Mezozoy çöküntüləri Böyük Qafqazın oxyanı zolağında qumdaşı, alevrolit və gilli şistlərin növbələşməsindən ibarətdir. Qobustanın ən şimal hissəsində kiçik sahələrdə açılmış bu çöküntülər fauna cəhətdən qeyri - qənaətbəxş səciyyələnirlər. Bayos çöküntülərinin ümumi qalınlığı dəqiq təyin edilməmişdir. Cənub cənub-qərb istiqamətində getdikcə kəsilişdə olan qumlu-şistli süxurların tufogen süxurlarla əvəz olunması müşahidə edilir. Bu çöküntülər Vəndam sahəsində porfiritlərdən, tuflardan və tuf brekçiyalarından ibarətdir.

Müzakirə. Ədəbi mənbələr və fond materiallarından məlum olunduğu kimi, bilavasitə tədqiqat sahəsi olan Acınohur mümkün neftli-qazlı rayonu (ANQR) Azərbaycanın geoloji-geofiziki üsulları ilə ən zəif örənilmiş zonasıdır və şərqdən Şamaxı-Qobustan və Aşağı Kür, qərbdən isə Kür-Qabırrı çaylararası neftli-qazlı rayonu ilə həmsərhəddir (şəkil 1). Qeyd olunan bölgələrin net-qazlılığı Təbaşirdən Abşerona qədər böyük stratiqrafik diapazona aiddir və bu əlamət ANQR ərazisinin də neft-qazlılığa görə perspektiv olmasına güman yaradır.



Şəkil 1. Böyük Qafqazın tektonik xəritəsindən fraqment (Azərbaycan hissəsinin quru ərazisi)

ANQR ərazisi geomorfoloji münasibətdə Kür dağlararası çökəkliyin şimal-qərb yamac hissəsində – şərqdən Girdmançay, qərbdən isə Alazan çayları arasında Böyük Qafqazın cənub yamacının geniş bir sahəsində yerləşir. Geomorfoloji münasibətdə şimaldan geniş Alazan dərəsi, şimaldan isə Küryanı düzənliyi ilə hüdudlanan, yüksək olmayan və azacıq cənuba meylli yayladır. Relyef ümumqafqaz istiqamətində uzanan, əsasən qalın Dördünüü Dövr və Pliosen çöküntü kompleksi ilə doldurulmuş dağ silsilələridir. Giltorpaq və konqlemeratlarla doldurulmuş nisbətən dar və dərin olmayan dərələrlə ayrılmış, şimaldan cənuba Daşyüz, Kudbarəkdağ, Qocaşen və Qaraməryəm dağ silsilələridir.

ANQR-in mərkəzi hissəsində duzlu göl yerləşən qalxımla səciyyələnən yayla mümkün Acınohur neftli-qazlı rayonudur (şəkil 1 və 2). Ərazinin qərb hissəsinin geomorfologiyasında və dayaz laylarında vaclb rol oynayan çaqıl daşılı çöküntülər geniş yayılıb. Cari tədqiqat işlərində çöküntülərin struktur-tektonik, litofasial-stratiqrafik və qırışıq əmələ gəlmə xüsusiyyətləri analiz olunan Böyük Qafqazın cənub yamacı tektonik münasibətdə Kür meqaçəkəkliyi tərkibinə aid olunan

İori-Acınohur (Qabırrı-Acınohur) çökəkliyinin əsas ərazisini əhatə edir. Şimal-şərqdə ərazi Böyük Qafqaz dağ silsiləsi ilə, cənub-şərqdə Yevlax-Ağcabədi çökəkliyinin şimal-şərq hissəsindən ayrılan gömülmüş Kürdəmir-Saatlı-Lənkəran qalxım zonası ilə, şərqdə Qərbi-Xəzər dərinlik qırılmasının qərbə davamı ilə, qərbdə isə Alazan ayı boyunca uzanan tektonik pozulma ilə hüdudlanır. Ərazidə aparılmış geofiziki tədqiqat profillərindən biri 3 saylı şəkildə verilib.



Şəkil 2. Böyük Qafqazın tektonik xəritəsi



Şəkil 3. sayılı seysmik profil üzrə paleokəsiliş (KGİB, SOCAR)

Geoloji-geofiziki tədqiqat məlumatlarına görə tədqiqat ərazisinin (Acınohur mümkün neftli-qazlı rayonu) çökmə qatında müxtəlif struktur arxitekturası ilə xarakterizə olunan alt və üst struktur mərhələ müəyyən edilmiçdir (Yusifov X.M., Süleymanov Ə.M., 2015). Alt struktur mərhələ Mezozoy-Eosen kompleksi çöküntülərini, üst struktur mərhələ isə Oliqosen-Dördüncü Dövr çöküntü komplksinini özündə cəmləşdirir. Hal-hazırda Üst Neogen-Dördüncü Dövr struktur mərhələsi yaxşı

öyrənilmiş kompleks hesab olunur. Tektonik qırışıqlıq xüsusiyyətlərinə görə Üst mərtəbə aşağıdakı tektonik vahidləri özündə cəmləşdirir:

- Alazan-Ağrıçay çökəkliyi,
- Mirzəən-Areş sinklinorisi,
- Daşüz-Əmirəvan Neogen qalxımlar zonası və
- Çatma-Göyçay antiklinorisi.Alazan-Ağrıçay çökəkliyi ümumqafqaz istiqamətində uzanan simmetrik sinklinalı xatırladır, yastı formalı şimal və cənub cinahlı strukturdur. Çökəklik ən şimal strukturdur və onun ərazisi orta dərinliyi 1500 m olan Dördüncü Dövr çöküntüləri ilə tam örtülmüşdür. Sinklinalın oxu şimal-qərd istiqamətində qraben formadadır.

Daşüz-Əmirəvan Neogen qalxımlar zonası Alazan-Ağrıçay çökəkliyindən cənubda yerləşir. Bu qalxımlar zonasının quruluşu kəskin asimmetrikdir. Cənub-qərb qanadın tağı boyunca üstəgəlmə xarakterli qırılma keçir və nəticədə qalxımlar zonasının cənub-qərb qanadının əsas hissəsi şimal-şərq qanadı altında qalır. Daşüz-Əmirəvan Neogen qalxımlar zonasının qırışıqlıq intensivliyi şərq istiqamətində zəifləməsi müşahidə olunur (Yusifov X.M., Aslanov B.S., 2015). Bu zonanın tərkibində qərb-şimal-qərbdən şərq-cənub-şərqə uzanan bir sıra antiklinal strukturlar müşahidə olunurlar və onların tağ hissələri Pliosen yaşlı çöküntülərlə aşınmışlar. Strukturların xarakter əlamətləri kəskin asimmetrik forma və cənub qanadların qırılma pozulmaları ilə mürəkkəbləşməsidir.

Geofiziki tədqiqat profilləri ŞmQ-CŞq istiqamətində yerləşirlər (şəkil 3). Geoloji-geofiziki profillər tektonik elementlərdən Alazan-Əyriçay sinklinoriumundan başlamaqla Vəndam antiklinoriumundan keçərək Şamaxı-Qobustan sinklinoriumunun içərilərində qurtarır.

İndiyə qədər Şamaxı Qobustan sinklinoriumun ərazisində aparılmış geofiziki kəşfiyyat işlərinin nəticələrinə əsasən ərazidə geoloji kəsilişi təşkil edən “ana süxurların” (çox güman ki, Mezozoy) çox dərində yatdığı, seysmik dərinlik kəsilişlərində əksetdirici sərhədlərin çox da uzaq məsafələrə izlənməməsi, alınan nəticələrin epizodik olması ərazinin geoloji təbiəti haqqında birmənalı fikir söyləməyə imkan verir.

Nəticə

Böyük Qafqazın cənub yamacı boyu Regional profillər üzrə aparılmış geofiziki tədqiqt işlərin təhlilindən sonra aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

1. Ərazi üzrə əvvəllər məlum olan iri tektonik elementlər: Vəndam antiklinoriumu, Alazan-Əyriçay sinklinoriumu, Daşüz antilinoriumu, İori sinklinoriumu və Bozdağ-Göyçay antilinoriumu bəzi hiss olunacaq fərqliliklərlə öz təsdiqini tapmışdır.
2. Tədqiqat sahəsində mövcud iri lokal elementlər zonası dəqiqləşdirilərək sərhədləri müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqat sahəsi üzrə şərti tektonik sxem tərtib edilmişdir.
3. Geoloji kəsilişin məlum modellərindən istifadə edərək xüsusi məsələlərin həlli üçün geoloji reduksiya apararaq Mezozoy yaşlı süxurlar kompleksinin tektonikası dəqiqləşdirilmiş, lokal sahədə çatlı Mezozoy-Eosen yaşlı karbonatlı süxurların yaratdığı lokal qravieffektlər təyin edilmiş və eyni tipli anomaliyaların korrelyasiyası həyata keçirilmişdir.
4. Profillərdə aparılmış təhlil və seysmik dərinlik kəsilişlərindən də göründüyü kimi Mezokaynozoy süxurlar kompleksi eninə və uzununa istiqamətli qırılmalarla, üstəgəlmələrlə və kifayət qədər digər güclü tektonik proseslərin təsirinə məruz qalıb.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Али-заде А.А. "Геология нефтяных и газовых месторождений Азербайджана", М., «Недра», 1966 г.

2. Əhmədov H., Bağırzadə F., Salayev S. “Azərbaycanın neftli-qazlı yataqlarının geologiyası” , “Azneftnəşr”, Bakı-1958.

3. Hacızadə F. “Azərbaycanın Orta Kür çökəkliyinin geoloji quruluşu və neft-qazlılığı”, “Adiloğlu” 2003.

4. Əbilhəsənova L.C., Rəsullu R.M., Xanbabayev N.B. "Yevlax-Ağcabədi çökəkliyi üzrə alınmış geofiziki kəşfiyyat işlərinin nəticələrinin kompleks təhlili və ümumiləşdirilməsi mövzusu üzrə hesabat", Kəşfiyyatgeofizika İB, Bakı-2015.

SAATLI VƏ BEYLƏQAN RAYONLARINDA TORPAQ EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Hacıyeva Aybəniz Bəxtiyar qızı
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0003-7044-1258
E-mail: aybeniz.haciyeva.87@mail.ru

Summary: This article provides a comparative and extensive analysis of the current state of land resource use in the Saatli and Beylagan districts of the Aran economic region of Azerbaijan and the environmental problems arising in this process. Both districts are of strategic importance for the country in terms of agriculture and are mainly formed on the irrigated farming system. For this reason, intensive use of land resources has become inevitable, and as a result, negative changes have occurred in the physical, chemical and biological properties of the soil cover. During the study, the characteristics of the soil cover, the structure of the use of the soil fund, as well as the main agrochemical indicators - pH, electrical conductivity (EC), humus content, the level of assimilable phosphorus and potassium elements - were comparatively evaluated in both districts. As a result of the comparative analysis, it was determined that the main causes of soil degradation in both regions are similar: inefficiency of irrigation systems, poor functioning of collector-drainage networks, excessive use of mineral fertilizers and pesticides, as well as the cultivation of the same crops for a long time.

Keywords: soil resources, salinization, humus, agrochemical pollution, soil degradation

Giriş

Torpaq resursları kənd təsərrüfatının əsas istehsal vasitələrindən biri olmaqla yanaşı, ekoloji tarazlığın qorunmasında mühüm rol oynayır. Müasir dövrdə torpaq ehtiyatlarından intensiv və qeyri-səmərəli istifadə onların deqradasiyasını sürətləndirən əsas amillərdən hesab olunur. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında mühüm mövqeyə malik olan Aran iqtisadi rayonu, xüsusilə Saatlı və Beyləqan rayonları suvarılan əkinçiliyin geniş inkişaf etdiyi və kənd təsərrüfatında əhəmiyyətli yer tutan ərazilərdəndir. Burada əsasən pambıqçılıq və taxılçılıq kimi sahələr üstünlük təşkil edir. İntensiv istifadə məhsuldarlığı artırsa da, uzunmüddətli antropogen təsirlər torpağın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində mənfi dəyişikliklərə səbəb olur. Bu rayonlarda torpaq fondunun intensiv istismarı məhsuldarlığın artmasına şərait yaratsa da, uzunmüddətli antropogen təsirlər nəticəsində torpaq örtüyünün fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərində mənfi dəyişikliklər müşahidə olunur [2]. Yerli və beynəlxalq tədqiqatlar göstərir ki, quraq və yarımquraq iqlim şəraitində yerləşən suvarma zonalarında şoranlaşma, humus ehtiyatlarının azalması, aqrokimyəvi çirklənmə, pH və elektrik keçiriciliyinin dəyişməsi və torpaq strukturunun pozulması geniş yayılmış deqradasiya formalarıdır. Belə proseslər torpağın məhsuldarlığını azaldır və ekosistem dayanıqlığını zəiflədir. Saatlı və Beyləqan rayonlarında torpaq deqradasiyasının başlıca səbəbləri səmərəsiz suvarma, zəif drenaj sistemi, mineral gübrə və pestisidlərin normadan artıq istifadəsi və monokultura əkinçiliyidir. Bu kimi amillər torpaq göstəricilərində ciddi dəyişikliklər yaradır. Buna görə də Saatlı və Beyləqan rayonlarında torpaq ehtiyatlarının mövcud vəziyyətinin, torpaq fondunun istifadə xüsusiyyətlərinin və əsas aqrokimyəvi göstəricilərinin müqayisəli şəkildə təhlil və qiymətləndirilməsi regionda formalaşan ekoloji problemlərin səbəb və nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli və davamlı istifadənin təmin edilməsi, eləcə də elmi cəhətdən əsaslandırılmış idarəetmə və

istifadə strategiyalarının işlənib hazırlanması baxımından mühüm elmi-praktik aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir.

Təbii-coğrafi şəraitin müqayisəsi. Hər iki rayon Kür-Araz ovalığında yerləşir və əsasən düzən relyefə malikdir. Saatlı rayonu – boz və boz-qonur torpaqların üstünlük təşkil etdiyi, suvarılan əkinçiliyin geniş yayıldığı ərazidir. Beyləqan rayonu isə – boz, boz-çəmən, allüvial və bataqlıq-çəmən torpaqların yayıldığı daha müxtəlif torpaq örtüyünə malikdir. Bu fərq Beyləqanda torpaq müxtəlifliyinin daha yüksək olduğunu göstərir.

Torpaq istifadəsinin strukturu və intensivliyi. Saatlı rayonunda torpaq fondunun 63%-i əkin sahələridir ki, bu da yüksək kənd təsərrüfatı intensivliyindən xəbər verir. Beyləqanda isə torpaq istifadəsi daha çox müxtəlif problemlərin yayılması ilə xarakterizə olunur (şoranlaşma – 40%, eroziya – 25%) [1].

Cədvəl 1.

Əsas ekoloji problemlərin müqayisəsi

Problem	**Saatlı rayonu**	**Beyləqan rayonu**
Şoranlaşma	Yayılmış, lakin analizlərdə zəif	Daha geniş yayılmış (40%)
Eroziya	Nisbətən zəif	Daha yüksək (25%)
Humus azalması	Mövcud	Mövcud
Aqrokimyəvi çirklənmə	Mineral gübrələr	Pestisidlər və gübrələr

Göründüyü kimi, Beyləqanda problemlər daha kompleks və geniş miqyaslıdır.

Cədvəl 2

Oxşar cəhətlər	**Fərqli cəhətlər**
Hər iki rayon suvarılan əkinçilik zonasında yerləşir	Beyləqanda torpaq müxtəlifliyi və problemlərin yayılma səviyyəsi daha yüksəkdir
Torpaqlar əsasən qələvi reaksiyaya malikdir	Saatlıda suvarma sistemlərinin qeyri-effektivliyi əsas problem olduğu halda, Beyləqanda eroziya və şoranlaşma daha geniş yayılıb
Kalium yüksək, humus isə aşağı səviyyədədir	Beyləqanda fosfor bəzi ərazilərdə həddindən artıq yüksəkdir
Torpaq deqradasiyası intensiv kənd təsərrüfatı ilə bağlıdır	

Cədvəl 3

Saatlı rayonunda götürülmüş torpaq nümunələrinin analiz nəticələri

Saatlı rayonu/Seyidlər kəndi ((N) 48.2859198 / (N) 39.8967682)					
Göstəricinin adı	Metod	Vahid	Nəticə	Norma	Dəyərləndirmə
pH	1:2.5 Torpaq su qarışımı	-	8.03	6.6 – 7.5	Zəif qələvi
Duzluluq (EC)	1:2.5 Torpaq su qarışımı	mS/cm	1.55	0.0 – 4.0	Duzsuz
Fosfor (P2O5) (Mənimsənilə bilən)	Olsen (NaHCO3)	mq/kg	34.8	20.0 – 60.0	Orta
Kalium (K2O) (Mənimsənilə bilən)	Maslovıy (CH3COONH 4)	mq/kg	1625	131.0 – 350.0	Çox yüksək
Üzvi maddə (humus)	Walkley-Black	%	1.25	3.0 – 4.0	Zəif
Saatlı rayonu/Genişkənd kəndi ((N) 48.4850553 / (N) 40.031479)					

pH	1:2.5 Torpaq su qarışımı	-	8.25	6.6 – 7.5	Zəif qələvi
Duzluluq (EC)	1:2.5 Torpaq su qarışımı	mS/cm	1.63	0.0 – 4.0	Duzsuz
Fosfor (P2O5) (Mənimsənilə bilən)	Olsen (NaHCO3)	mq/kg	45.2	20.0 – 60.0	Orta
Kalium (K2O) (Mənimsənilə bilən)	Maslovıy (CH3COONH 4)	mq/kg	1732	131.0 – 350.0	Çox yüksək
Saatlı rayonu/Azadkənd kəndi ((N) 48.4850559 / (N) 40.0314789)					
pH	1:2.5 Torpaq su qarışımı	-	8.06	6.6 – 7.5	Zəif qələvi
Duzluluq (EC)	1:2.5 Torpaq su qarışımı	mS/cm	1.76	0.0 – 4.0	Duzsuz
Fosfor (P2O5) (Mənimsənilə bilən)	Olsen (NaHCO3)	mq/kg	37.9	20.0 – 60.0	Orta
Kalium (K2O) (Mənimsənilə bilən)	Maslovıy (CH3COONH 4)	mq/kg	1542	131.0 – 350.0	Çox yüksək
Üzvi maddə (humus)	Walkley-Black	%	1.37	3.0 – 4.0	Zəif
Saatlı rayonu/Gomuşçu kəndi ((N) 48.4850553 / (N) 40.031479)					
pH	1:2.5 Torpaq su qarışımı	-	8.04	6.6 – 7.5	Zəif qələvi
Duzluluq (EC)	1:2.5 Torpaq su qarışımı	mS/cm	2.16	0.0 – 4.0	Duzsuz
Fosfor (P2O5) (Mənimsənilə bilən)	Olsen (NaHCO3)	mq/kg	39.9	20.0 – 60.0	Orta
Kalium (K2O) (Mənimsənilə bilən)	Maslovıy (CH3COONH 4)	mq/kg	1875	131.0 – 350.0	Çox yüksək
Üzvi maddə (humus)	Walkley-Black	%	1.28	3.0 – 4.0	Zəif

Cədvəl 4

Saatlı rayonunda götürülmüş torpaq nümunələrinin analiz nəticələri

Beyləqan rayonu/Qəhramanlı qəsəbəsi, (N) 48.4850602 / (N) 40.0314762					
Göstəricinin adı	Metod	Vahid	Nəticə	Norma	Dəyərləndirmə
pH	1:2.5 Torpaq su qarışımı	-	7.92	6.6 - 7.5	Zəif qələvi
Duzluluq (EC)	1:2.5 Torpaq su qarışımı	mS/cm	2.5	0.0 - 4.0	Duzsuz
Fosfor (P2O5) (Mənimsənilə bilən)	Olsen (NaHCO3)	mq/kg	34.4	20.0 - 60.0	Orta
Kalium (K2O) (Mənimsənilə bilən)	Maslovıy (CH3COONH 4)	mq/kg	2140	131.0 - 350.0	Çox yüksək
Üzvi maddə (humus)	Walkley-Black	%	1.57	3.0 - 4.0	Zəif
Beyləqan rayonu/Təzəkənd kəndi (N) 48.48506 / (N) 40.0314763					

pH	1:2.5 Torpaq su qarışımı	-	7.83	6.6 - 7.5	Zəif qələvi
Duzluluq (EC)	1:2.5 Torpaq su qarışımı	mS/cm	2.25	0.0 - 4.0	Duzsuz
Fosfor (P2O5) (Mənimsənilə bilən)	Olsen (NaHCO3)	mq/kg	35.6	20.0 - 60.0	Orta
Kalium (K2O) (Mənimsənilə bilən)	Maslovıy (CH3COONH 4)	mq/kg	2502	131.0 - 350.0	Çox yüksək
Üzvi maddə (humus)	Walkley-Black	%	1.35	3.0 - 4.0	Zəif
Beyləqan rayonu/İkinci Aşıqlı kəndi (N) 48.4651929 / (N) 39.9974517					
pH	1:2.5 Torpaq su qarışımı	-	6.34	6.6 - 7.5	Zəif turş
Duzluluq (EC)	1:2.5 Torpaq su qarışımı	mS/cm	0.632	0.0 - 4.0	Duzsuz
Fosfor (P2O5) (Mənimsənilə bilən)	Olsen (NaHCO3)	mq/kg	336.63	20.0 - 60.0	Çox yüksək
Kalium (K2O) (Mənimsənilə bilən)	Maslovıy (CH3COONH 4)	mq/kg	768	131.0 - 350.0	Yüksək
Üzvi maddə (humus)	Walkley-Black	%	1.1	3.0 - 4.0	Zəif

Aqrokimyəvi göstəricilərin müqayisəsi.

pH göstəricisi: Saatlı: 8.03–8.25 (zəif qələvi), Beyləqan: 6.34–7.92 (zəif turşdan zəif qələviyə qədər). Bu göstərir ki, Beyləqanda torpaq reaksiyası daha dəyişkəndir.

Duzluluq (EC): Hər iki rayonda torpaqlar əsasən duzsuzdur. Lakin Beyləqanda bəzi ərazilərdə şoranlaşma riski statistik olaraq daha yüksəkdir.

Fosfor: Saatlı: orta səviyyə, Beyləqan: bəzi sahələrdə çox yüksək (xüsusilə İkinci Aşıqlı kəndində)

Kalium: Hər iki rayonda normadan xeyli yüksəkdir. Bu isə gübrələmə balansının pozulduğunu göstərir

Humus: Saatlı: 1.25–1.37%, Beyləqan: 1.1–1.57%. Hər iki rayonda humus çatışmazlığı əsas problem kimi çıxış edir.

Tövsiyələr. Hər iki rayon üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur: Üzvi gübrələrin tətbiqinin artırılması, bitki növbəliliyinin tətbiqi, sideral bitkilərin (yonca, noxud, arpa və s.) becərilməsi, suvarma və drenaj sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, aqrokimyəvi monitorinq sisteminin gücləndirilməsi. Beyləqan rayonu üçün əlavə olaraq: Eroziyaya qarşı mühafizə tədbirləri, pestisid istifadəsinin nəzarətdə saxlanılması

Nəticə

Aparılmış müqayisəli təhlil göstərir ki, Saatlı və Beyləqan rayonlarında torpaq ehtiyatlarından istifadə oxşar xüsusiyyətlərə malik olsa da, ekoloji problemlərin miqyası və xarakteri fərqlidir. Hər iki rayonda humus çatışmazlığı və aqrokimyəvi balansın pozulması əsas problem olaraq qalır. Lakin Beyləqan rayonunda şoranlaşma və eroziya daha geniş yayılmışdır. Davamlı kənd təsərrüfatının təmin olunması üçün elmi əsaslandırılmış torpaq mühafizəsi tədbirlərinin tətbiqi zəruridir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin statistik məlumatları
2. Cəfərova R. (2014), Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Bakı:“Gəncə Poliqrafiya”, 286 s.
3. Məmmədov Q.Ş, Xəlilov M.Y. (2005), Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı: Elm, 880 s.
4. Məmmədov Q. (2001), Azərbaycanın torpaq ehtiyatları, Bakı:Elm, 132 s.

SU RESURSLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ VƏ ONLARIN QORUNMASI

Mehdili Ülkər Nəriman qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti, magistr
ORCID ID: 0009-0002-7070-6087
E-mail: vakansiyaelanlar26@gmail.com

Abstract: Water resources are among the most important natural assets that ensure economic development, environmental sustainability, and human well-being. The rational use and protection of water resources have become one of the major global challenges due to climate change, population growth, industrial expansion, and increasing water demand. This thesis examines the importance of efficient water resource management and analyzes the main methods of water conservation and sustainable utilization. Special attention is given to the prevention of water pollution, improvement of irrigation systems, application of modern technologies, and strengthening of environmental policies. Furthermore, the study highlights the role of integrated water management in maintaining ecological balance and ensuring long-term water security. The research also discusses the current condition of water resources in Azerbaijan and emphasizes the necessity of implementing effective protection measures to reduce water scarcity and environmental risks. The findings demonstrate that sustainable and efficient use of water resources contributes not only to environmental protection but also to social and economic stability. Therefore, the adoption of innovative management approaches and public awareness programs is essential for preserving water resources for future generations.

Açar sözlər: Su resursları, çay şəbəkəsi,su ehtiyatlarının idarə olunması ,təhlükəsizlik,ekoloji problemlər

Giriş

Azərbaycan Respublikasının su resursları ölkənin fiziki-coğrafi şəraiti ilə sıx bağlı şəkildə formalaşır və onların ərazi üzrə paylanması qeyri-bərabər xarakter daşıyır. Respublikanın ərazisində çaylar, göllər, yeraltı sular və süni su anbarları əsas su mənbələri hesab olunur. Lakin bu ehtiyatların böyük hissəsinin ölkə hüdudlarından kənarda formalaşması və daxildə qeyri-bərabər yayılması su təminatı məsələsini daha da aktuallaşdırır. Son illərdə kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı, sənayeləşmə və urbanizasiya prosesləri suya olan tələbatı əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Bununla yanaşı, iqlim dəyişiklikləri, su itkiləri və çirklənmə halları mövcud su ehtiyatlarının dayanıqlılığına ciddi təsir göstərir. Bu baxımdan, Azərbaycanın su resurslarının coğrafi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, onların səmərəli istifadəsi və mühafizəsi məsələlərinin araşdırılması mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycanın su resurslarının istifadəsinin coğrafi xüsusiyyətləri. Azərbaycanın su ehtiyatları əsasən Kür və Araz hövzələri daxilində cəmlənmişdir. Bu çaylar ölkənin iqtisadi və sosial həyatında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, dağlıq ərazilərdə yerləşən çaylar hidroenerji potensialına malik olsa da, onların istifadəsi tam səviyyədə həyata keçirilmir.

Su ehtiyatlarının ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanması xüsusilə aran rayonlarında su qıtlığı yaradır. Bu bölgələrdə suvarmaya olan yüksək tələbat mövcud ehtiyatların daha rasional istifadəsini tələb edir. Digər tərəfdən, bəzi dağlıq ərazilərdə su ehtiyatları kifayət qədər olsa da, onlardan istifadə imkanları məhduddur.

Su resurslarından səmərəli istifadə problemləri. Mövcud su ehtiyatlarının səmərəli istifadə olunmaması bir sıra problemlərlə əlaqədardır. Əsas problemlərdən biri köhnəlmiş suvarma sistemləri və su itkisinə səbəb olan infrastrukturun yetərsizliyidir. Açıq kanallar vasitəsilə suvarma zamanı suyun əhəmiyyətli hissəsi buxarlanma və sızma nəticəsində itirilir. Bundan əlavə, sənaye müəssisələrində suyun təkrar istifadəsinin zəif olması su ehtiyatlarının daha sürətlə tükənməsinə gətirib çıxarır. Müasir texnologiyaların tətbiq olunmaması və suya qənaət mexanizmlərinin yetərincə inkişaf etməməsi bu sahədə əsas çatışmazlıqlardandır.

Kənd təsərrüfatında isə suvarmanın ənənəvi üsullarının üstünlük təşkil etməsi su sərfiyyatını artırır. Halbuki damcı və yağmurlama üsulları daha qənaətcil hesab olunur və geniş tətbiq edilməlidir.

Su resurslarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsi istiqamətləri. Su resurslarının qorunması məsələsi onların çirklənməsi ilə birbaşa bağlıdır. Azərbaycanda çay və göllərin çirklənməsinin əsas mənbələri sənaye tullantıları, məişət suları və kənd təsərrüfatında istifadə olunan gübrə və pestisidlərdir. Xüsusilə iri şəhərlər ətrafında yerləşən su hövzələrində çirklənmə səviyyəsi daha yüksəkdir. Bu isə həm ekosistemlərə, həm də insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda, transsərhəd çayların çirklənməsi problemi də aktualdır. İqlim dəyişiklikləri də su ehtiyatlarına ciddi təsir göstərir. Yağıntıların qeyri-sabit paylanması və temperaturun artması bəzi bölgələrdə su qıtlığını daha da gücləndirir. Su resurslarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsi istiqamətləri

Su ehtiyatlarının qorunması və səmərəli istifadəsi üçün kompleks yanaşma tələb olunur. Bu sahədə aşağıdakı tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

- suvarma sistemlərinin müasirləşdirilməsi və su itkilərinin azaldılması
- damcı və yağmurlama suvarma üsullarının geniş tətbiqi
- su anbarlarının və hidrotexniki qurğuların rolunun artırılması
- çirkab suların təmizlənərək yenidən istifadəsi
- sənayedə qapalı su dövriyyəsi sistemlərinin tətbiqi

Bundan əlavə, əhali arasında suya qənaət mədəniyyətinin formalaşdırılması və ekoloji maarifləndirmə tədbirlərinin gücləndirilməsi də vacibdir.

Nəticə

Aparılan araşdırma göstərir ki, Azərbaycanın su resursları ölkənin təbii sərvətləri arasında strateji əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, həm də həssas və məhdud bir ekosistem komponentidir. Onların qeyri-bərabər paylanması və artan antropogen təzyiqlər su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunmasını zəruri edir. Müasir dövrdə su resurslarına yanaşma yalnız iqtisadi istifadə ilə məhdudlaşmamalı, həm də ekoloji məsuliyyət və gələcək nəsillərə ötürüləcək bir dəyər kimi formalaşmalıdır. Su itkisi, çirklənmə və iqlim dəyişikliklərinin təsiri göstərir ki, bu sahədə görülən tədbirlər daha sistemli, elmi əsaslı və uzunmüddətli olmalıdır. Tədqiqatın nəticələri onu göstərir ki, su ehtiyatlarının qorunması və səmərəli istifadəsi üçün infrastrukturun modernləşdirilməsi, müasir suvarma texnologiyalarının tətbiqi və ekoloji maarifləndirmənin gücləndirilməsi vacibdir. Bu yanaşma təkcə mövcud problemlərin həllinə deyil, həm də ölkənin dayanıqlı inkişafının təmin olunmasına xidmət edir.

Nəticə etibarilə, Azərbaycanın su resursları məhdud və qeyri-bərabər paylandığı üçün onların səmərəli istifadəsi və qorunması strateji əhəmiyyət daşıyır. Mövcud problemlərin həlli üçün müasir texnologiyaların tətbiqi, su ehtiyatlarının düzgün idarə olunması və ekoloji tədbirlərin gücləndirilməsi vacibdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər gələcəkdə ölkənin su təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfə verəcəkdir. Bu baxımdan, su resurslarının yalnız iqtisadi baxımdan deyil, həm də ekoloji və strateji resurs kimi qiymətləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onların qorunması gələcək nəsillər qarşısında bir məsuliyyət olmaqla yanaşı, ölkənin dayanıqlı inkişafının əsas şərtlərindən biridir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Qədirov F. A. Su ehtiyatlarının idarə olunması. Bakı: Elm və Təhsil, 2015, s. 95–120
2. Qəribov, S. Ə., İmanov, R. A. – Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası. Bakı
3. Məmmədov, Q. Ş. – Azərbaycanın ekoloji coğrafiyası. Bakı
4. İmanov F. Ə., & Ələkbərov A. B. (2017). Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. Bakı: Mütərcim nəşriyyatı.
5. Musayev Z. S., Məmmədov K. M., & Zərbəliyev M. S. (2009). Su ehtiyatların inteqrasiyalı idarə olunması. Bakı: Təhsil nəşriyyatı.

COĞRAFİYA TƏDRİSİNDƏ VR VƏ AR TEXNOLOGİYALARININ İNTERAKTİV TƏTBİQİ YOLLARI

Hüseynzadə Simarə Nisbət qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti, magistr
ORCID ID: 0009-0003-3891-4115
E-mail: simarahuseynzada@gmail.com

Xülasə: Bu tezisdə Virtual Reallıq (VR) texnologiyalarının, proqram təminatının və məzmununun Coğrafiya üzrə tədris və öyrənmə üçün bir resurs kimi necə istifadə edilə biləcəyi izah olunur. Bakalavr və magistr təhsili üçün VR-dan istifadə təcrübələrinə əsaslanaraq, ilk növbədə, VR-ın sahəyə daxil olmazdan əvvəl sahə müşahidə texnikalarının inkişafını, yer haqqında bilik və anlayışı necə artıra biləcəyini araşdırırıq. İkincisi, VR-ın tələbələrin yeni vizual texnologiyalarla bağlı tənqidi analitik bacarıqlarını inkişaf etdirmələrinə və VR-ın insanların, yerlərin və mənzərələrin təsvirinə daha geniş təsirlərinə necə imkan verə biləcəyini göstəririk. Nəhayət, məqalədə VR və Genişləndirilmiş Reallıqın (AR) – artan sənaye tətbiqi səbəbindən – inkişaf üçün vacib imkanlar yarada biləcəyi yollar araşdırılacaq. Bununla yanaşı, VR texnologiyalarının interaktivliyi tələbələrin dərsə marağını artırır və onların öyrənmə prosesində daha aktiv iştirak etməsinə şərait yaradır. Virtual mühitlər vasitəsilə çətin əldə olunan coğrafi ərazilərin, təbii hadisələrin və insan fəaliyyətinin nəticələrinin daha real və əyani şəkildə təqdim olunması mümkündür.Eyni zamanda, VR və AR texnologiyalarının tədrisə inteqrasiyası müəllimlər üçün yeni pedaqoji yanaşmaların tətbiqinə imkan verir və rəqəmsal bacarıqların inkişafını dəstəkləyir.

Açar sözlər: genişləndirilmiş reallıq, virtual reallıq, təhsil, immersiv öyrənmə, rəqəmsal tədris.

Giriş. Virtual Reallıq (VR) getdikcə daha çox coğrafiya üzrə bakalavr və magistr proqramlarında tətbiq olunur. VR istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqə yaradan və onda mövcudluq hissi formalaşdıran üçölçülü, kompüter tərəfindən yaradılmış mühit kimi müəyyən edilir. Bu zaman istifadəçi özünü sanki "real" bir mühitin içində hiss edir və təqdim olunan virtual dünyanın bir hissəsinə çevrilir. Bu texnologiyalar ənənəvi təlimə alternativ yanaşmalar təklif edir və virtual məkanlarda müəllimlər və tələbələr arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Bir neçə tədqiqat AR və VR alətlərinin hətta məktəb mühitində müxtəlif fənlər üzrə şagirdlərin belə iştirakını artıra və sinif şəraitində mənalı dəstək verə biləcəyini irəli sürüb. VR istifadəçiyə kompüter tərəfindən yaradılmış üçölçülü mühitdə iştirak etmək imkanı verərək "orada olmaq" hissi yaradır, AR isə real mühit üzərinə virtual elementlər əlavə edərək öyrənmə prosesini zənginləşdirir. Bu texnologiyalar birlikdə həm nəzəri biliklərin mənimsənilməsini, həm də praktik bacarıqların inkişafını dəstəkləyir.Nəticələr əsasən AR və VR-ın təhsildə, xüsusən də təlimin yaxşılaşdırılmasında tətbiqi ilə bağlı müsbət nəticələr göstərib [1].

Qeyd etmək lazımdır ki, "reallıq" anlayışı müxtəlif formalarda özünü göstərə bilir. Bunlara Genişlənmiş reallıq (AR) və Qarışıq Reallıq (MR) daxildir. AR real fiziki mühitin üzərinə virtual məlumatların əlavə olunması prinsipi ilə işləyir, MR isə real və virtual mühitlərin bir-biri ilə inteqrasiya olunduğu, AR ilə VR arasında yerləşən hibrid bir texnologiya kimi xarakterizə olunur. Bu texnologiyalar tədris və öyrənmə prosesində yeni imkanlar yaradır və coğrafiya tədrisi çərçivəsində tələbələrin sahə mühitlərini daha yaxşı dərk etməsinə, bilik və anlayışlarının dərinləşməsinə və öyrənmə prosesinin daha interaktiv şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradır.

Coğrafiya təhsilində VR və AR texnologiyaları. Coğrafiya təhsilində VR və AR texnologiyalarının əsas tətbiq sahələrindən biri sahə tədqiqatlarının (fieldwork) hazırlanması və icrasıdır. Bu kontekstdə aparılmış tədqiqatlardan birində tələbələr Uelsdə yerləşən Snowdonia National Park ərazisində keçiriləcək sahə təcrübəsinə VR vasitəsilə əvvəlcədən hazırlanmışlar. Sahə işinə başlamazdan əvvəl tələbələrə landşaftların öyrənilməsi üçün nəzəri və metodoloji yanaşmalar izah edilmiş, daha sonra isə 360 dərəcə foto və videolar vasitəsilə həmin ərazilər virtual şəkildə təqdim olunmuşdur. Bu görüntülər Samsung Gear 360 kamerası ilə çəkilmiş və Oculus Go cihazlarına yüklənmişdir [2].

Bu təcrübənin ilk mərhələsində tələbələr VR eynəklərindən istifadə edərək ziyarət edəcəkləri əraziləri müşahidə etmişlər. Məsələn, Snowdon zirvəsi ətrafında çəkilmiş görüntülər vasitəsilə tələbələr landşaftı analiz etmiş, insan fəaliyyətinin təsirlərini müəyyənləşdirmiş və sosial-məkan problemlərini müzakirə etmişlər. Tələbələr qeyd etmişlər ki, VR mühiti onların diqqətini daha yaxşı

cəmləməyə imkan vermiş, kənar diqqət yayındırıcı amilləri aradan qaldırmış və "görmək"lə yanaşı "eşitmək" kimi müşahidə elementlərini də gücləndirmişdir. Bununla belə, bəzi hallarda görüntü keyfiyyətinin aşağı olması (pikseləşmə) real mühit hissini zəiflətmiş və obyektlərin seçilməsini çətinləşdirmişdir [2]. Həmin VR qulaqlıqları və kameraları fermerlər və ya kənd təsərrüfatı menecerləri tərəfindən təsərrüfat mühitinə virtual olaraq izləmək üçün istifadə olunur. Kənd təsərrüfatı sahəsi boyunca quraşdırılmış kameralar canlı görüntüləri çəkir, daha sonra VR qulaqlıqları və ekranlarına ötürülür, bütün sahənin hərtərəfli görünüşünü təmin edir və fiziki mövcudluğa ehtiyac olmadan uzaqdan monitorinqi təmin edir [1].

Bundan əlavə, VR və AR texnologiyaları tələbələrin müxətlif bacarıqlarının inkişafına da mühüm töhfə verir. Məsələn, daşqın riskinin qiymətləndirilməsi üzrə magistr proqramında AR sandbox texnologiyasından istifadə olunmuşdur. Bu texnologiya fiziki qum üzərində virtual topoqrafik xəritənin proyeksiya olunması ilə işləyir və tələbələrə real vaxt rejimində relyef formalarını dəyişərək su axınlarını modelləşdirmək imkanı verir. Bu təcrübə tələbələrin hidrologiya və mühəndislik anlayışlarını daha dərindən başa düşməsinə kömək etmişdir [3].



Şəkil 1. Kinect 3D kamerası və rəqəmsal proyektorlu qum qutusu

Söndürülmüş vəziyyətdə olan qum qutusu qurğusu. Kinect 3D kamerası və rəqəmsal proyektor qum qutusunun arxa hissəsinə bərkidilmiş dirək üzərindən yuxarıda yerləşdirilmişdir [3]. Qum qutusu aktiv vəziyyətdədir və krater gölü olan bir dağ, onun ətrafında isə bir neçə kiçik göl təsvir olunur [3].

Bununla yanaşı, VR texnologiyasının bəzi məhdudiyyətləri də mövcuddur. Bu məhdudiyyətlərə yüksək maliyyət, texniki problemlər, standartlaşmanın olmaması və istifadə zamanı yaranan fiziki narahatlıqlar daxildir. Xüsusilə "cybersickness" (kibermayılma) adlanan vəziyyət istifadəçilərdə başgicəllənmə və diskomfort yarada bilər. Bundan əlavə, VR cihazlarının ağır olması və uzun müddətli istifadə zamanı göz yorğunluğu kimi problemlər də müşahidə olunur.[4]

VR və AR texnologiyaları coğrafiya tədrisində sahə işlərinin effektiv təşkili, analitik bacarıqların inkişafı və tələbələrin peşə hazırlığının gücləndirilməsi baxımından böyük potensiala malikdir. Bu texnologiyalar öyrənməni daha interaktiv, praktik və maraqlı edir. Lakin onların geniş tətbiqi üçün texniki və maliyyə problemlərinin aradan qaldırılması, həmçinin istifadəçi təcrübəsinin daha da təkmilləşdirilməsi vacibdir.

VR və AR sahəsində tədqiqatlar, bu texnologiyaların müxtəlif aspektlərdə böyük inkişafı səbəbindən məhdud idi. Bu tədqiqat, Covid-19 dövrü də daxil olmaqla, son on iki ildə təhsildə AR və VR-ın inteqrasiyasına yönəlmişdir. Təlim mühitində VR və AR-ın istifadəsinin sonsuz potensial imkanları və üstünlüklərinə baxmayaraq, mövcud və faktiki istifadə müəllimlər və tələbələr arasında ünsiyyətin, motivasiyanın və qarşılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi yolu ilə təmsil olunur [2].

Nəticə

AR və VR təlim effektivliyinə müsbət təsir göstərir. Genişləndirilmiş və virtual reallıq (AR və VR) ən innovativ texnologiya irəliləyişlərindən ikisidir və təhsil sistemini təkmilləşdirmək potensialı böyükdür. AR və VR müəllimlərə şagirdləri virtual ekskursiyalara aparmağa və istənilən yerdən əldə edilə bilən interaktiv, cəlbedici dərslər təklif etməyə imkan verir. AR və VR həmçinin immersiv öyrənmə təcrübələri yaratmaq üçün istifadə edilə bilər, şagirdlər virtual dünyada məşqləri yerinə yetirə və işləri barədə rəy ala bilərlər. Bundan əlavə, təhsildə AR və VR-ın istifadəsi təlim materialları və səyahətlə bağlı xərcləri azaltmağa kömək edə bilər, onu hər kəs üçün daha əlçatan və əlverişli edə

bilər. Bu texnologiyalardan istifadə etməklə müəllimlər dərsləri daha təsirli və cəlbedici şəkildə keçə bilərlər və bu da şagirdlərindən ən yaxşı şəkildə faydalanmağa imkan verir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. "Milli iqtisadiyyatda 4-cü sənaye inqilabı texnologiyalarının tətbiqinə dair uğurlu həllər"https://share.google/BaUBR40IGeSFgt1Oj
2. Al-Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A., & Al-Ansi, A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and Virtual reality (VR) recent development in Education. Social Sciences & Humanities Open, 8(1), Article 100532. https://doi.org/10.1016/J.SSAHO. 2023.100532
3. https://web.cs.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/
4. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. (2024). Dördüncü Sənaye İnqilabı https://www.economy.gov.az/az/

AZƏRBAYCANDA SU RESURSLARI, ONLARIN İDARƏ OLUNMASI, SUVARMA TƏSƏRRÜFATLARI VƏ ANTROPOGEN TƏSİRLƏR

Nəcəfova Xanım Səyyad qızı
Sumqayıt dövlət Universiteti
E-mail: el.najafov@ady.az

Abstract: This research paper provides a comprehensive analysis of water resources in Azerbaijan, focusing on their importance, formation, distribution, pollution levels, and anthropogenic impacts. The study explores how population growth, urbanization, agriculture, and industrial development exert increasing pressure on water systems. Special attention is given to irrigated agriculture, which plays a key role in ensuring food security and enhancing export potential. The research highlights the major sources of water pollution, including untreated domestic wastewater, industrial discharge, and agricultural runoff containing fertilizers and pesticides. Furthermore, the paper examines Azerbaijan's dependence on transboundary water resources, making the country vulnerable to external environmental and political factors.

The study also analyzes the role of irrigation-based agricultural production in accessing global markets, emphasizing the importance of quality standards, certification, and logistics infrastructure. Sustainable water management approaches, including modern irrigation technologies, digital monitoring systems, wastewater recycling, and environmental awareness, are proposed as key solutions. The findings suggest that integrated water resource management, combined with international cooperation, is essential to ensure long-term water security and ecological sustainability in Azerbaijan.

Keywords: water resources, anthropogenic impact, water pollution, export potential, environmental protection

Giriş

Su resursları hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı və ekoloji sabitliyi üçün həyati əhəmiyyət daşıyan təbii sərvətlərdəndir. Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatları həm coğrafi mövqeyə, həm də iqlim xüsusiyyətlərinə görə məhdud və qeyri-bərabər paylanmışdır. Bu isə su ehtiyatlarının idarə olunmasını strateji məsələ halına gətirir. Müasir dövrdə əhalinin artımı, sənayeləşmə və kənd təsərrüfatının intensivləşməsi suya olan tələbatı artırmaqla yanaşı, onun keyfiyyətinə də mənfi təsir göstərir. Bu baxımdan su resurslarının qorunması və səmərəli istifadəsi davamlı inkişafın əsas şərtlərindən biri hesab olunur.

Su resurslarının əhəmiyyəti. Azərbaycanın su ehtiyatları çaylar, göllər, su anbarları və yeraltı sulardan ibarətdir. Bu resurslar kənd təsərrüfatı, sənaye, energetika və məişət sahələrində geniş istifadə olunur.

Kür və Araz çayları ölkənin əsas su mənbələri hesab olunur. Lakin onların böyük hissəsi ölkə xaricində formalaşdığı üçün bu suların idarə olunması beynəlxalq amillərdən asılıdır.

Suvarılan təsərrüfatlar və kənd təsərrüfatının inkişafı. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı əsasən suvarmaya əsaslanır. Suvarma olmadan məhsuldarlığın yüksək səviyyədə saxlanılması mümkün deyil. Pambıqçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik və meyvəçilik sahələri suvarmadan birbaşa asılıdır. Müasir suvarma texnologiyaları, xüsusilə damcı suvarma və yağmurlama üsulları suya qənaət etməklə yanaşı məhsuldarlığın artmasına şərait yaradır. Pambəqçılıq qədim kənd təsərrüfatı sahələrindəndir.

Şəkil 1. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı

Suvarma və dünya bazarına çıxış. Suvarılan təsərrüfatların inkişafı kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətini və həcmini artırır. Bu isə Azərbaycanın dünya bazarına çıxış imkanlarını genişləndirir. Azərbaycan əsasən meyvə, tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı məhsullarını ixrac edir. Beynəlxalq standartlara uyğun istehsal, sertifikatlaşdırma və logistika sistemlərinin inkişafı ixrac potensialını daha da gücləndirir.

Su resurslarının çirklənməsi. Su resurslarının çirklənməsi Azərbaycanda əsas ekoloji problemlərdən biridir. Çirklənmənin əsas mənbələri sənaye tullantıları, məişət suları və kənd təsərrüfatında istifadə olunan kimyəvi maddələrdir.

Sənaye müəssisələrinin tullantı sularının təmizlənmədən su hövzələrinə axıdılması suyun keyfiyyətini aşağı salır. Eyni zamanda pestisid və gübrələrin istifadəsi su ekosistemlərinə mənfi təsir göstərir.

Əhalinin suya antropogen təsiri. Antropogen təsir insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan təsirlərdir. Azərbaycanda bu təsirlər getdikcə artmaqdadır. Əhalinin artması suya olan tələbatı artırır və daha çox tullantı sularının yaranmasına səbəb olur. Bu suların tam təmizlənmədən təbiətə axıdılması suyun çirklənməsinə gətirib çıxarır.

Kənd təsərrüfatında istifadə olunan kimyəvi maddələr suya qarışaraq eutrofikasiya prosesinə səbəb olur. Bu isə su hövzələrində oksigen çatışmazlığı yaradır. Urbanizasiya nəticəsində torpaq örtüyünün azalması yeraltı su ehtiyatlarının bərpasını çətinləşdirir. Sənaye fəaliyyəti, xüsusilə neft sektoru isə suyun ağır metallar və digər zərərli maddələrlə çirklənməsinə səbəb olur.

Su resurslarının qorunması yolları. Su resurslarının qorunması üçün aşağıdakı tədbirlər mühüm əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və israfçılığın qarşısının alınması gələcək nəsillər üçün su təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vacib rol oynayır. Su hövzələrinin çirklənmədən qorunması, tullantı sularının təmizlənməsi və ekoloji maarifləndirmə tədbirlərinin genişləndirilməsi də su resurslarının davamlı idarə olunmasına mühüm töhfə verir.

- Müasir su təmizləmə texnologiyalarının tətbiqi;
- Damcı suvarma sistemlərinin genişləndirilməsi;
- Suya qənaət mədəniyyətinin formalaşdırılması;
- Rəqəmsal monitorinq sistemlərinin yaradılması;
- Su ehtiyatlarının təkrar istifadəsi;
- Ekoloji maarifləndirmənin gücləndirilməsi.

Yeni və innovativ təkliflər. Yeni və innovativ təkliflər su resurslarının daha səmərəli idarə olunmasına və qorunmasına geniş imkanlar yaradır. Aşağıda su resurslarının qorunması sahəsində yeni və innovativ təkliflər verilmişdir. Bu təkliflər su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə olunmasına, su itkilərinin azaldılmasına və ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlmişdir.

- Ağıllı su idarəetmə sistemlərinin tətbiqi;
- Yağış sularının toplanması və istifadəsi;
- Su itkilərinin minimuma endirilməsi;
- Transsərhəd su resurslarının birgə idarə olunması;
- Təhsil müəssisələrində ekoloji biliklərin artırılması.

22 mart - ümumdünya su resursları günüdür. Bu günün keçirilməsi haqda ilk dəfə təklif 1992-ci ilin iyununda BMT-nin Ətraf Mühitin Mühafizəsi və İnkişafı Konfransında (UNCED) irəli sürülüb. BMT-nin Baş Assambleyasının 1993-cü il 22 fevral tarixli qərarına əsasən isə qeyd olunmağa başlanılıb.

Şəkil 2. Ümumdünya su resursları günü

Ümumdünya su gününün hər il keçirilməsində məqsəd su resurslarının mənimsənilməsində maarifləndirilmənin aparılması, hər kəsin təmiz su ilə təmin edilməsi və su ekosistemlərinin mühafizəsində hamını fəal olmağa çağırmaqdır. Su çatışmazlığı problemlərinə diqqət çəkmək, şirin su ehtiyatlarının qorunması və davamlı istifadəsi üçün maarifləndirmə aparmaq. Əhəmiyyəti: İnsanların sağlamlığı, ekoloji tarazlıq və iqtisadi inkişaf üçün təmiz suyun rolunu vurğulamaq. Hər il suyun müxtəlif aspektlərinə (yeraltı sular və.s) həsr olunan müxtəlif devizlərlə qeyd edilir.

Nəticə

Su resursları Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Onların qorunması və səmərəli istifadəsi gələcək nəsillər üçün vacibdir. Antropogen təsirlərin azaldılması, müasir texnologiyaların tətbiqi və beynəlxalq əməkdaşlıq bu sahədə əsas prioritetlər hesab olunur.

Nəzərə alsaq ki, su həyat mənbəyidir. Mədəniyyətlər ilk olaraq su kənarlarında formalaşır və inkişaf edir. Su - saflıq, təmizlik numünəsidir. Günümüzdə market rəfləri torpaqdan gələn məhsullar hesabına dolursa, torpaq da suyun və insan əməyinin nəticəsində bol bəhrə verir. Su olmasa həyat düşünə bilməcəyimiz qədər çətin və dözülməz olar.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
2. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO)
3. FAO – Kənd təsərrüfatı və suvarma üzrə hesabatlar
4. UNEP – Ətraf mühit üzrə proqram materialları
5. Dünya Bankı – Su idarəçiliyi üzrə tədqiqatlar

MEXANİKA VƏ MAŞINQAYIRMA MÜHƏNDİSLİYİ BÖLMƏSİ TEZİSLƏR

STRUCTURE AND COMPONENTS OF GAS LIFT VALVES USED IN THE GAS LIFT METHOD

Turabova Ahya Hasanbala
Azerbaijan State Oil and Industry University, docent
E-mail: ahya.turabova@asoiu.edu.az

Agayev Jalil Ismayil
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
E-mail: celilagayev43@gmail.com

Abstract. The purpose of the study is to investigate the valves in the gas-lift method and determine their appropriate working principles. The study investigated the selection of the most efficient valve in the appropriate operating modes by comparing the types of valves in a mutually related manner. The correct selection of valves, etc., is not investigated.

The main problems that arise in the wells in the development of wells using the gas lift method are taken into account, and the importance of using new generation smart valves is emphasized. In addition, the selection of a more effective valve according to the flows inside the well of gas lift valves is brought to the fore. The main problems that arise in several types of valves are highlighted in the study of gas lift valves. The importance of valves in ensuring tightness and regulating the flow, and their irreplaceability in the extraction of production are shown.

Keywords: Gas lift, Valve, PPTF, IPO, PPO.

Introduction

In its 150-year history, the gas lift method is considered the most effective artificial production method that can be effectively applied to oil wells. The first laboratory tests were conducted in 1797 by the German Karl Loscher (on fluids). In the tests, gas was transferred to the fluid at the bottom of the well through a production pipe (tubing) through a valve. The essence of the gas lift method is the injection (single-point injection) process.

Well blower. American engineer Cockford (Cockford) began to apply it to the oil industry in 1864, as in that technological breakthrough, and it was called the "well blower". This method continued until the 1920s. For safety reasons, the use of natural gas began to be tested between 1920 and 1929. In the successful tests, it was noted that this method was more convenient, and from those years, the gas lift method was used in the Seminole fields in Oklahoma in America. (GLV) In the 1930s, spring differential gas lift valves were invented, which were directly related to the needs for the gas lift method. GLV valves were opened when the pressure of the injected gas was higher than the production pipe pressure. Later, with the application of lowerable and removable equipment, it was considered easier and more economical to install the gas lift valve in the wellbore, and thus valves that could be lowered and raised with a rope were made. In 1980, Braun invented a new method valve. Since Braun valves were lowered with a belt, they were considered inefficient and were not used. Recently, the shape, size and efficiency ratios of the valves used have improved greatly.

Structure and Components of Gas Lift Valves

Compressor and distribution system for injected gas (compressor, dryer, manifolds, gas lines); Downhole equipment (mandrels and risers equipped with gas lift valves); Collection system for produced product (pipes, manifold, separator station) [1].

Gas lift valves regulate the entry of gas into the pipe under a certain pressure. They are located in mandrels connected to the NQB string. There are conventional (traditional) and removable retrieveable mandrels. "Retrievable" valves can be removed from the mandrel by means of a special

cable for insertion into or removal from the side pocket mandrels with a special tool lowered into the well. In traditional mandrels, the valves are installed at the surface and then lowered into the well with the pipeline. The nomenclature of side pocket mandrels (SPM) is as follows: starting from the bottom of the well, they are marked as (A-B-C)-SPM, etc. The NQB is equipped with three side pocket mandrels, which can be called lower (LSPM), middle (MSPM) and upper (USPM) side pocket mandrels. There are two main types of gas lift:

Continuous (continuous) gas lift – A process that involves continuously injecting high-pressure gas into a formation.

Intermittent (periodic) gas lift – A large volume of gas is injected into the formation in a short period of time to lift the internal formation fluid to the surface in the form of "balls".

In terms of installation, gas lift can be applied in the form of a pipeline flow of gas from the interstitial space to the pipe, or an interstitial flow of gas pumped down the pipe and rising from the interstitial space, and other alternatives. In short, the term "gas lift" will refer to a continuous gas lift with a pipe flow. Today, companies such as Weatherford, Petroleum Technology Company and Schlumberger offer a new generation of gas lift valves called "barrier qualified". To maintain the integrity of gas and oil wells, the valves are equipped with special check valves that prevent the passage of fluid from the pipe to the casing.

Report

Working Mechanism and Balance of Forces



Fig.1. Principles of valve opening and closing [4]

Mathematical model: Relationship between valve opening force (F0) and closing force (Fc).

R-factor: Port area to bellows area ratio and its significance.

Temperature effect on valve performance and correction factors (C).

Note that the opening force expressed in terms of belt pressure is not the same as the closing force expressed in terms of belt pressure. This is why these types of valves are classified as underbalanced valves. The opening and closing forces are equal in the state immediately before the valve opens:

$$P_c\,(A_b - A_p) + P_f\,A = = P_d\,A_b$$

$$P_c = \frac{Pd - Pf\,(Ap/Ab)}{1 - (Ap/Ab)} = \frac{Pd - Pf\,R}{1-R}$$

$$A_p / A_b = R,$$

The R-factor is the ratio of the port area to the bellows area and depends on the valve specifications. Another parameter, the production pressure effect factor (PPEF) or tubing factor (TEF), can be obtained as follows:

$$PPEF = \frac{Ap}{Ab - Ap}$$

$$P_d = P_c\,(1 - R) + P_f\,R$$

The opening and closing pressures outside the well are obtained by correcting the values of P_{vo} and P_{sc} for the gas gradient.

Classification of Gas-Lift Valves. To understand how a valve controlled by injection pressure performs well production, we need to look at the mechanics of the valve.

Valves that can be controlled by injection pressure [6]. To formulate the force balance, the forces acting on the bellows area and the passage area are taken into account. When the valve is closed, the force balance is expressed mathematically as:

$$P_f A_p – P_c A_p – P_d A_b + P_c A_b = 0$$

Then:

Valve opening force (Fo):

$$F_o = P_d A_b = P_c (A_b - A_p) + P_f A_p$$

The pressure of the injected mixture is provided to open the valve, and at the same time, a portion of the pressure in the production pipe acting on the port of the gas-lift valve is added to it. The closing force is provided by a bellows filled with pressure (usually nitrogen). The dome pressure applied to the bellows area creates a closing force that presses the stem towards the port, and this force is expressed as:

$$F_c = P_d A_b = P_{c'} A_b$$

When the injection pressure is lower than the shut-off pressure, the relief valve closes.

The study is of fundamental importance to understanding the "unloading sequence" problems mentioned in your study, especially in relation to the Ekofisk field. It depends on the working principle of the gas lift valve, which plays a crucial role in the natural gas production and transportation processes, and the dynamics of the gas flow through this valve. Let us consider two main aspects here.The gas lift system is mainly used in gas lift oil or gas extraction. The sequence of operation of the mechanism is systematic: 1. System composition 2. Gas injection 3. Valve opening 4. Gas transfer 5. Liquid lifting.

Test. Test stand opening pressure (TRO) is the opening pressure in the test fixture at 1 atmosphere of pipe pressure and a given temperature (usually 60°F). Modification of the equation for Pc:

$$TRO = \frac{Pd\ at\ \ 60\text{^circ F}}{1-R}$$

A simplified equation derived from the ideal gas law to take into account the effect of temperature generated in a nitrogen-filled flask:

$P_2 = P_1 \times C_t$

P_1– gas-lift valve tip pressure at wellhead temperature;

P2 –gas-lift valve tip pressure at taken temperature;

Ct –temperature correction factor.

Winkler et al. demonstrated an algorithm to more accurately predict the dome pressure in a nitrogen-filled gas-lift valve. It was shown that the compressibility of nitrogen at high pressures and temperatures should be more accurately estimated. [11] The proposed equations are:

$$P_d \text{ at } 60\text{^circ F} = P_d \text{ \\ at valve depth} + M\ (T\{valve\} - 60)$$

Conclusion

Based on the information available during the research, the gas lift valves and their working principles and the interdependence of the main factors arising in injection injection have been clarified. In the injection method, the main parameters depend on the injection pipe, the dome internal area, and the effective port size, and the calculations have provided information about the laws and conditions of the valves' operation. As a result, the critical flow regime is considered the ideal situation in the gas lift method, since it eliminates instability and allows for a more stable and predictable production process. For this reason, many modern gas lift valves are designed in a special nozzle-venturi type, etc. structure to achieve critical flow even at low pressure fluctuations.

LİTERATURE:

1. Hernández, A. Fundamentals of Gas Lift Engineering: Well Design and Troubleshooting. Gulf Professional Publishing. ISBN: 9780128041338. 2016

2. Takacs, G. Gas Lift Manual. PennWell Books. ISBN: 9780878148059. 2005 (son 10 il əhatəsində nəşr olunmasa da, sahədə fundamental istinad kitabı olaraq qalır) |
3. Gas Lift Equipment — Chapter 6 in Fundamentals of Gas Lift Engineering. ScienceDirect. ISBN: 9780128041338. 2016
4. Almeida, A. R. Venturi Gas Lift Valve: Theory and Practice. Brazilian Journal of Petroleum and Gas (BJPG). 2020
5. Waltrich, P., Maciel, F., Fernandes, M. Is The Dome Pressure Equal to The Closing Pressure in Nitrogen-Charged Gas-Lift Valves?* SPE Artificial Lift Conference. DOI: 10.2118/219535-MS. 2024
6. Altarabulsi, K., Waltrich, P. J. An Improved Method to Calculate Gas-Lift Valve Set Pressure. SPE Journal, 29(10), 5452-5463. DOI: 10.2118/223096-PA. 2024
7. AGRIS (FAO) – "Fundamentals of Gas Lift Engineering" kitab qeydi |https://agris.fao.org
8. LSU Repozitoriyası – "Is The Dome Pressure Equal to The Closing Pressure in Nitrogen-Charged Gas-Lift Valves?" (2024) | https://repository.lsu.edu/petroleum_engineering_pubs/719/
9. LSU Repozitoriyası – "An Improved Method to Calculate Gas-Lift Valve Set Pressure" (2024) https://repository.lsu.edu/petroleum_engineering_pubs/718/
10. SWPS Qısa Kursu – "Robust Gas Lift Valve with Multiple Seals Suitable For Harsh Environments" (2025) https://www.swpshortcourse.org
11. ScienceDirect – "Gas flow through gas lift valves" (Chapter 8, 2016) | https://www.sciencedirect.com |
12. MDPI – "A Review on the Impact of Fallback Factor on Intermittent Gas and Gas-Assisted Plunger Lifts" (2025) https://www.mdpi.com
13. Journal of Petroleum Technology (on Mindat) – "Analysis Clarifies Failures of Gas Lift Valves in Subsea Wells" (2024) | https://www.mindat.org
14. Petroleum Research Journal – "Computational fluid dynamic (CFD) simulation of pilot operated intermittent gas lift valve" (2020) https://m2.mtmt

KEYFİYYƏTLİ OVUNTU TEZKƏSƏN POLADLARIN BƏRK MƏHLUL TƏRKİBİ VƏ XASSƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ

Quliyev Ağəli Əhməd oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: aaquliyev@mail.ru

Bayramov Amin Azər oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
E-mail: bayramovamin00@gmail.com

Abstract. This study focuses on the relationship between the solid solution composition and the properties of high-quality powdered high-speed steels. Special attention is given to the evaluation of heat resistance based on the total atomic percentage of the main alloying elements (W + Mo + V). The methodology includes the analysis of alloy composition, heat treatment processes, and their influence on the final mechanical and thermal properties of the material. It has been determined that steels produced from high-quality high-speed powders can achieve significant heat resistance after sintering without the need for hot pressing, provided that appropriate heat treatment is applied. In particular, hardening followed by triple tempering has been shown to significantly improve the performance characteristics of the material. The results also indicate that the addition of cobalt to the alloy composition leads to a further increase in heat resistance, enhancing the overall durability and operational efficiency of the steel under high-temperature conditions. These findings provide

practical insights for optimizing the production technology and improving the performance of high-speed tool steels.

Açar sözlər: tezkəsən polad, bərk məhlul, legirləyici elementlər, bişirmə, tablandırma.

Giriş

Məlumdur ki, yüksək keyfiyyətli tezkəsən poladların alınmasında ilk növbədə ovuntu özü yüksək keyfiyyətli olmalıdır. Bundan başqa bircins kimyəvi tərkibə, lazımi səpilmə sıxlığına və axıcılığa, az miqdarda oksigenə və qeyri-metal daxilolmalara malik olmalıdır. Baş verən və ya müşahidə olunan qüsurlara laylanma, mikrostrukdurda kükürf likvasyası, dənələr ətrafında oksid pərdəsi və məsamələri aid etmək olar. Qatlaşma yaxud laylanma kapsulaların doldurulma və silkələmə (titrəmə) ilə sıxlaşması zamanı iki və xırda fraksiyaların ayrılması nəticəsində baş verir [1]. Bu deyilənləri nəzərə almaqla əldə edilən tezkəsən poladlardan məmulatların alınmasında tətbiq edilən ovuntu metallurgiyasının əsas üstünlükləri bu poladlar üçün xarakterik olan karbid qeyri - bircinsliyini aradan qaldırmaq və metalın qeyri - müvazinət halı xüsusiyyətlərindən istifadə etməkdir [2].

Ovuntu tezkəsən poladdan istifadə alət poladlarının keyfiyyətinin və kəsici alətlərin davamlılığının artırılması istiqamətində geniş imkan yaradır. Ənənəvi metallurgiya texnologiyaları ilə alınan tezkəsən poladlara müqayisədə ovuntu tezkəsən poladların bir çox üstünlükləri var: dənələrin böyüməsi meyilliyini azaldır, karbid fazaların dispersliyini artırır və onların bərabər paylanmasını təmin edir . Pardaxlamanı yüksəldir; yüksək səviyyəli mexaniki və istismar xassələri tezkəsən poladların qızmaya dözümlülüyü və kəsmə xassələri austenitləşmədən sonra bərk məhlulun tərkibindən asılıdır. Qızmaya qarşı dözümlülük dərəcəsini qiymətləndirilməsi üçün əsas legirləyici elementlərin (W + Mo + V) atom faizləri ilə ifadə olunan cəminin qəbul edilməsi tövsiyə olunur. Müxtəlif legirli poladlarda bu cəm eyni olduqda, onların qızmaya dözümlülüyü və buna uyğun olaraq kəsmə xassələri də təxminən eyni olur [2].

Lakin bu yanaşma izafi karbidlərin təsirini nəzərə almır. Bu karbidlər austenit dənələrinin böyüməsinin qarşısını alır və alətin qızmar bərkliyini və yeyilməyədözümlülüyünü artırır. Bundan əlavə, volfram (W), molibden (Mo) və vanadium (V) möhkəmlənmə və tabaksiltmə proseslərinə müxtəlif cür təsir edir: W və Mo geniş temperatur intervalında bərk məhlulu möhkəmləndirir, V isə 20–450°C temperatur aralığında martensit qəfəsində atomlararası rabitəni zəiflədir və dispers möhkəmlənmə hesabına qızmaya dözümlülüyünün artmasına kömək edir [3].

Eyni zamanda, karbid əmələ gətirməyən elementlərin (Co, Si, Al) təsiri də nəzərə alınmamalıdır. Bu elementlər əsasən bərk məhlul daxil olur və tabaksiltmə zamanı martensitin dispers möhkəmlənməsini gücləndirir. Bununla yanaşı, bu elementlər pardaxlamadan sonra istilik keçiriciliyini dəyişdirərək alətin kəsici səth qatında kənarlarının vəziyyətinə və davamlılığına təsir göstərir: kobalt tezkəsən poladın istilik keçiriciliyini artırır, silisium və alüminium isə azaldır [4].

Metodiki hissə

Bu işdə əsas məqsəd müxtəlif legirlənmiş ovuntu tezkəsən poladlar 1160–1200°C temperaturda tablandırma və tabəksiltmədən sonra 540–550°C-də 1 saat olmaqla üç dəfə tədqiq edilmişdir. Xassələr düzbucaqlı (5×5×55 mm), silindrik (diametri 5 mm, uzunluğu 120 mm) nümunələrdə və kəsici lövhəcik qatı (8×14×25 mm) müəyyən edilmişdir (Şəkil 1).

Şəkil 1. Sınaq üçün hazırlanmış ovuntu tezkəsən polad nümunələri (silindrik və prizmatik formalarda)

Sınaqlar 38–41 HRC bərkliyində 40XΦA poladının yarım-təmiz tornalanması zamanı aparılmışdır. Tezkəsən poladların alınma texnologiyası maye poladı inert qaz (yüksək təmizliyə malik azotla) tozlandırmadan sonra kompaktlaşdırılmış ovuntunun və sıxlığı yüksək olan pəstahın alınmasından ibarətdir [5]. Tezkəsən polad ovuntusunun alınması üçün onu induksiya sobasında 1600-1650 °C temperaturda əridərək qəbuledici qatın və forsunka qurğusunun köməyi ilə tozlandırma kamerasına verirlər. Maye metal damcılarının kristallaşması 103-104 °C/san sürətlə yerinə yetirilir. Belə şəraitdə ovuntu hissəciklərdə yüksək dispersli mikrostruktur formalaşır. Ovuntu hissəciyi formasında karbid fazaları özünü karkas kimi biruzə verir. Tozlandırılmış tezkəsən polad ovuntuları aşağı preslənmə qabiliyyətinə malikdir. Ovuntu materialından 1,2-2,6 MPa təzyiqdə preslənmiş və yüksək bişirilmə temperaturunda (1200°C) pəstah alınır, lakin bu qəbuledilməz sayılır, çünki burada məsaməlik 10-15% təşkil edir [6].

Tədqiqat hissəsi

Bərk məhlulun tərkibi yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik “Kamebaks-mikro” mikroanalizatoru ilə mikrorentgenspektral üsulla tədqiq edilmişdir. Cədvəldə verilmiş xassələr standart metodlarla müəyyən edilmişdir (Cədvəl 1). Nəticələr göstərir ki, alətin davamlılığı ilə bərk məhlulun tərkibi arasında sadə düz mütənasiblik qanunundan kənaraçıxmalar mövcuddur [7].

Cədvəl 1.

Tezkəsən poladların bərk məhlulunun tərkibi və xassələri

Xassələr	ΣW+Mo+V, % (at)		
	3,8 (М6Ф1-МП)	4,9 (М6Ф3-МП)	3,2 (Р12М3Ф2К8-МП)
Austenit dənəsinin nömrəsi	12	12 – 11	11 - 12
Martensit balı	2	3	0
Karbidlərin miqdarı, % (həcm)	11	13	23
Artıq (izafi) karbidlərin orta ölçüsü, mkm	2	2	3
Möhkəmlik, MPa	4400	4960	3180
Əyilmə zamanı makro deformasiya, %	0,6	0,8	0
Davamlılıq variasya əmsalı	0,1	0,1	0,1
40XΦA poladının yonulması zamanı kəsicilərin orta davamlılıqı	99	83	130



Şəkil 2. Ovuntu tezkəsən poladın yüksək temperaturlu tabəksiltmədən sonra struktur



a) b)

Şəkil 3. Ovuntu tezkəsən poladın tablandırma və tabəksiltmədən sonrakı mikrostrukturu



a) b)

Şəkil 4. Ovuntu tezkəsən poladın tablandırma və iki dəfəyə tabəksiltmədən sonra mikrostrukturu

Ovuntu tezkəsən poladın yüksək temperaturlu tabəksiltmədən sonra strukturu (şəkil 2) verilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi bir neçə iri karbidlər zəncirvari yerləşdirilmişdir.

Ovuntu tezkəsən poladın tablandırma və tabəksiltmədən sonrakı mikrostrukturu (şəkil 3) göstərilmişdir. Burada xırda dispers vanadium karbidlərin iri löhvəciklərə görününməsi və naməlum formalı fazalar və iri karbidlər qara hissəciklər formasında müşahidə olunmuşdur.

Ovuntu tezkəsən poladın tablandırma və iki dəfəyə tabəksiltmədən sonra mikrostrukturu (şəkil 4) göstərilmişdir. Burada tablandırmadan sonra 2 dəfəyə tabəksiltmə ilə aparmaqla struktur öyrənilmişdir və nəticədə xırda dispers və tək tək karbid uzanmaları müşahidə olunmuşdur.

Maksimum legirlənmiş bərk məhlula malik М6Ф3-МП poladı (ΣW+Mo+V ≈ 4,9 at.%) ən yüksək legirlənmə dərəcəsinə sahib olsa da, onun qızmar möhkəmliyi və kəsmə xassələri daha az legirlənmiş М6Ф1-МП poladından (≈3,8 at.%) üstün olmamışdır.Digər tərəfdən, tərkibi nisbətən zəif legirlənmiş olan, lakin kobaltla legirlənmiş Р12М3Ф2К8-МП poladı yüksək istilik keçiriciliyi və möhkəmləndirici karbid fazalarının böyük həcmi hesabına alətin ən yüksək davamlılığını təmin

etmişdir [8]. Ümumilikdə, alətin davamlılığı yalnız qızmar möhkəmlikdən asılı deyil. O, həmçinin strukturdan, möhkəmləndirici fazaların miqdarından, keyfiyyətindən və paylanmasından, ikinci və isti bərklikdən, istilik keçiriciliyindən və digər mexaniki xassələrdən asılıdır. Buna görə də, bərk məhlulun tərkibi qızmar möhkəmliyin qiymətləndirilməsi üçün yalnız keyfiyyət göstəricisi kimi istifadə oluna bilər [9].

Nəticə

1. Aşkarlanmışdır ki, tezkəsən poladın kəsici xassəsi və qızmaya dözümlülüyü austenitləşmədən sonra bərk məhlulun tərkibindən aslıdır.
2. Tədqiqat nəticəsində aydın olunmuşdur ki, qızma dözümlülük dərəcəsi əsas legirləyici elementlərin cəminin atom miqdar payından aslıdır.
3. Müəyyən edilmişdir ki, tərkibdə izafi karbidlərin olması dənənin böyüməsini dayandırır və isti halda bərkliyin və alətin yeyilməyə davamlılığını artırır.
4. Müqayisəli tədqiqat nəticələri göstərir ki, ən yüksək istiliyə dözümlülük dərəcəsi tərkibdə kobaltın daxil edilməsi ilə əldə edilmişdir.
5. Müəyyən edilmişdir ki, alətin dözümlülüyü təkcə qızmaya qarşı davamlılıqdan yox, strukturdan, miqdardan, keyfiyyətdən və möhkəmləndirici fazalardan, mexaniki xassələrdən də asılıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Roberts, G., & Krauss, G. (2018). Tool Steels, 5th Edition. ASM International. 2. Mesquita, R. A. (2020). Tool Steels: Properties and Performance. CRC Press.
2. Kuznetsov, V. (2022). "Optimization of vacuum sintering for PM-M3:2 high speed steel". Vacuum Technology & Applications.
3. Анциферов В. Н. (2019). Материаловедение порошковых сталей. Екатеринбург: УИП.
4. Дорофеев Ю. Г. (2021). Динамическое горячее прессование порошковых заготовок. Москва: Инфра-М.
5. Kərimov C. Ə. (2010). Maşınqayırma texnologiyası. Bakı, Çaşıoğlu.
6. Paşayev A. Ə. (2021). Ovuntu metallurgiyasının müasir problemləri. Bakı: MAA nəşriyyatı.
7. Məmmədov A. T. (2019). Yeni nəsil alət materialları və onların emal texnologiyası. Bakı: Elm.
8. Wang, Y., & Liu, Z. (2024). "Development of Cobalt-Free PM High-Speed Steels for Sustainable Manufacturing". Wear Journal.
9. Novruzov H. D. (2005). Konstruksiya materiallarının texnologiyası. Dərslik Bakı, Təhsil NPM

MG-ZN ƏSASLI ƏRİNTİLƏRDƏ LEGİRLƏYİCİ ELEMENTLƏRİN SEÇİMİ, MİKROSTRUKTUR ANALİZİ VƏ SƏTH XASSƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Rzayeva Aytac Eldəniz qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
ORCID ID: 0009-0001-6973-6820
E-mail: rzayeva.aytac@asoiu.edu.az

Abstract: The materials and experimental methods used for the preparation, property improvement, and microstructural investigation of Mg–Zn based alloys have been presented. The selection of numerous alloying elements and their mechanisms of influence were explained in order to improve the mechanical and corrosion properties of the alloys. The effects of different production methods such as powder metallurgy, casting, rapid solidification, and heat treatment on the microstructure and performance of Mg-based materials were examined. The principles and application areas of scanning electron microscopy (SEM), EDS, and other microscopy methods for microstructural analysis were introduced. All at once, references were made to existing scientific

studies related to the biomedical application, corrosion behavior, and mechanical durability of Mg–Zn alloys. These methods enabled the accurate evaluation of the surface morphology, phase composition, and wear characteristics of the materials. In addition, the role of various processing and surface modification methods in improving the suitability of Mg–Zn alloys for medical and industrial applications was emphasized. In particular, the effects of sintering parameters, pressure, and temperature conditions on the density and mechanical strength of the material were highlighted.

Açar sözlər: Mg–Zn əsaslı ərintilər, mikrostruktur, metal matris kompozitləri, skanedici elektron mikroskop.

Giriş

Mg-Zn əsaslı ərintilər aşağı sıxlıq, yüksək xüsusi möhkəmlik, yaxşı tökmə qabiliyyəti və qənaətbəxş mexaniki xassələri ilə müasir materialşünaslıqda xüsusi yer tutur. Bu ərintilər xüsusilə avtomobil, aerokosmik, elektronika və biotibbi sahələrdə geniş tətbiq imkanlarına malikdir. Yüngül konstruksiya materiallarına olan tələbatın artması Mg-Zn əsaslı ərintilərin daha da təkmilləşdirilməsini zəruri etmişdir. Bu ərintilərin istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi üçün legirləyici elementlərin düzgün seçilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Zn əsas legirləyici element kimi möhkəmliyi artırsa da, əlavə olaraq Ca, Zr, Mn və digər mikrolegirləyici elementlər korroziyaya davamlılığın, istilik sabitliyinin və mikrostruktur homogenliyinin yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Eyni zamanda termiki emal və müxtəlif istehsal üsulları nəticəsində faza tərkibinin və dənə ölçüsünün idarə olunması materialın mexaniki və korroziya xassələrinə birbaşa təsir göstərir [1-2, 5].

Mikrostruktur analizlər bu dəyişikliklərin qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Xüsusilə skanedici elektron mikroskopiya (SEM) və EDS analizləri vasitəsilə fazaların paylanması, səth topoqrafiyası, korroziya məhsulları və element tərkibi dəqiq şəkildə müəyyən edilir. Səth xassələrinin qiymətləndirilməsi isə ərintilərin korroziya davranışının, örtük uyğunluğunun və uzunmüddətli istismar dayanıqlığının öyrənilməsi baxımından vacibdir. Mg-Zn əsaslı ərintilərin səthi emalları, qoruyucu örtüklər və kompozitləşdirmə üsulları onların həm sənaye, həm də biotibbi tətbiqlərdə istifadəsini daha perspektivli edir. Xüsusilə biomaterial kimi istifadə zamanı həm mexaniki dayanıqlıq, həm də biouyğunluq əsas tələblərdən hesab olunur [4, 6, 8].

Tədqiqatın məqsədi Mg-Zn əsaslı ərintilərdə legirləyici elementlərin seçiminin materialın mikrostrukturuna, mexaniki xassələrinə və korroziyaya davamlılığına təsirini araşdırmaq, SEM və digər mikroskopiya metodları vasitəsilə mikrostruktur analizlər aparmaq və səth xassələrini qiymətləndirməkdir.

Mg–Zn əsaslı ərintilərin xassələrinin artırılması məqsədilə legirləyici elementlərin seçilməsi

Mg–Zn əsaslı ərintilərin mexaniki və istismar xassələrinin yaxşılaşdırılmasında düzgün legirləyici elementlərin seçilməsi və uyğun termiki emal rejimlərinin təyin olunması həlledici əhəmiyyət daşıyır. Mikrostrukturun faza tərkibi və istehsal üsulları ilə tənzimlənməsi materialın korroziya dayanıqlığını və mexaniki göstəricilərini artırır. Maqnezium əsaslı metal matris kompozitləri (MMK) həm otaq temperaturunda, həm də yüksək temperatur şəraitində yüksək xüsusi möhkəmlik və sərtlik nümayiş etdirir, eyni zamanda ənənəvi ərintilərlə müqayisədə daha yüksək aşınma davamlılığı ilə seçilir. Bu xüsusiyyətlər onları avtomobil və aerokosmik sənaye sahələrində yüksək performanslı konstruksiya materialları kimi perspektivli edir [1]. Standart ZC71 ərintisi ilə müqayisədə, SiC hissəcikləri ilə möhkəmləndirilən ZC71/SiCp kompozitlərində korroziya prosesinin intensivliyi təxminən üç dəfə artıq qeydə alınmışdır ki, bu da səthdə daha zəif qoruyucu xüsusiyyətə malik korroziya məhsullarının formalaşması ilə izah olunur. Adi ZK60A ərintisində yaranan məsaməli və lövhəvari quruluşa malik $Mg(OH)_2$ təbəqəsindən fərqli olaraq, kompozit materialın səthində daha sıx və homogen quruluşlu $Mg(OH)_2$ qatı əmələ gəlir. Bu cür sıx qoruyucu təbəqə materialın korroziyaya davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır [2]. Bundan əlavə, təxminən 17 həcm faizi SiC hissəcikləri ilə möhkəmləndirilmiş ZK60A kompozitində çox yüksək deformasiya sürətlərində 350%-ə qədər uzanma qabiliyyəti müşahidə edilmişdir. Bu yüksək superplastiklik əsasən materialın dənə ölçüsünün təxminən 0,5 μm səviyyəsinə qədər incəldilməsi ilə əlaqələndirilir. β-trikalsium fosfat (β-TCF) [1] və poli-L-laktik turşu (PLLT) [3] kimi uyğun komponentlərin kompozit tərkibə daxil edilməsi maqnezium əsaslı metal matris kompozitlərinin (MMK) həm mexaniki xüsusiyyətlərini, həm də

korroziya davranışını effektiv şəkildə idarə etməyə imkan verir. Bu səbəbdən, belə materiallar biomaterial kimi tətbiqlər üçün yüksək perspektivə malik hesab olunur. Məsələn, 10% β-$Ca_3(PO_4)_2$ ilə gücləndirilmiş Mg_6Zn kompozitlərində korroziya sürətinin eyni texnologiya ilə hazırlanmış Mg_6Zn ərintisinə nisbətən nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı olduğu müşahidə edilmişdir. Bu hal, mühitə batırılma zamanı β-$Ca_3(PO_4)_2$ fazasının parçalanaraq səthdə həll olmayan qoruyucu fosfat və karbonat birləşmələrinin formalaşmasına şərait yaratması ilə izah olunur. Bundan əlavə, aparılan təcrübələr göstərir ki, bu tip kompozitlər zədələnmiş sümük toxumasının bərpasını sürətləndirir və hətta hidrogen qazı qabarcıqlarının yaranmasına baxmayaraq, dovşanların ürək, qaraciyər və böyrək kimi əsas orqanları ilə yüksək səviyyədə biouyğunluq nümayiş etdirir.

Maqnezium əsaslı həcmli metal şüşələr (MHMŞ), xüsusilə Mg–Zn–Ca tərkibli amorf ərintilər, bioloji olaraq parçalanan materiallar kimi intensiv şəkildə araşdırılmaqdadır. Bu materialların amorf, yəni təkfazalı və vahid mikrostruktura malik olması onların həm korroziyaya qarşı dayanıqlığını artırır, həm də mexaniki xüsusiyyətlərini daha sabit və üstün edir. Şüşə halında olan bu ərintilər ənənəvi kristallik Mg ərintilərindən daha yüksək xüsusi möhkəmliyə malikdir və sıxılma müqaviməti də əhəmiyyətli dərəcədə artır. Eyni zamanda hüceyrə yapışması və toxuma böyüməsi üçün əlverişli mühit yaradır. Lakin bu materiallar otaq temperaturunda kövrək davranış göstərir və istehsalı üçün yüksək təmizlikli xammal tələb olunur. Buna baxmayaraq, MHMŞ-lər tibbi implantlar üçün perspektivli materiallar hesab edilir. Şəkil 1-də ölçüləri təxminən 8–10 nm olan və material daxilində bərabər paylanmış mis nanokristallarından təşkil olunmuş şüşə nümunəsi təsvir edilmişdir.



Şəkil 1. 8-10 nm səviyyəsində ölçüyə malik olan və homogen şəkildə paylanmış mis nanokristallarından ibarət şüşə nümunəsi

Tökmə metodu yüksək təzyiq altında ərimiş metalın sürətlə kristallaşmasını təmin edən istehsal üsuludur. Bu proses daimi qəlib tökmə ilə döymə texnologiyasını birləşdirir. Adi tökmə üsulları ilə müqayisədə (qum və qəlib tökmə), sıxılmış tökmə daha incə mikrostruktur, az məsaməlilik və daha yüksək mexaniki davamlılıq verir. Tətbiq olunan təzyiq büzülmə məsamələrinin yaranmasını azaldır və materialın sıxlığını artırır. Nəticədə korroziyaya davamlılıq və möhkəmlik yaxşılaşır. Emal parametrləri-temperatur, təzyiq və dayanma müddəti-mikrostruktur və xassələrə birbaşa təsir göstərir: optimal şəraitdə dənə ölçüsü incəlir və mexaniki göstəricilər yüksəlir. Bundan əlavə, sonrakı yaşlandırma (köhnəlmə) prosesi mikrostrukturun homogenləşməsini təmin edərək dartılma möhkəmliyini və plastiklik xüsusiyyətlərini daha da artırır.

Qoşa-yayma üsulu ilə tökmə (QYT) və sonrakı qaynar yayılan proseslərinin birgə tətbiqi ənənəvi istehsal üsulları ilə müqayisədə emal mərhələlərini azaldır və istehsal xərclərini aşağı salır. Bu üsul Mg ərintilərində daha sürətli kristallaşma, incə dənə quruluşu və homogen mikrostruktur yaradır, həmçinin elementlərin seqreqasiyasını azaldır və ya aradan qaldırır. Eyni zamanda bazal teksturanın zəifləməsi materialın formalaşdırılma qabiliyyətini yaxşılaşdırır. QYT ilə hazırlanmış Mg ərintiləri korroziya mühitlərində daha stabil davranış göstərir, bərabər paylanmış ikinci fazalar sayəsində korroziyaya davamlılıq artır. Mexaniki baxımdan isə bu ərintilər yüksək möhkəmlik və yaxşı plastiklik kombinasiyası nümayiş etdirmişdir. Nəticədə QYT texnologiyası həm biotibbi tətbiqlər, həm də struktur üçün yüksək potensiallı Mg əsaslı materialların alınmasına imkan yaradır.

Sürətli bərkimə. Ənənəvi külçə metallurgiyası ilə müqayisədə, sürətli bərkimə prosesi dənə və çöküntü ölçülərinin incəldilməsinə, legirləyici elementlərin bərk məhlulda daha yüksək həllolma səviyyəsinə çatmasına və ümumilikdə daha homogen mikrostrukturun formalaşmasına şərait yaradır. Bu amillər Mg əsaslı materialların həm korroziyaya qarşı dayanıqlığını, həm də mexaniki xüsusiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır [2]. Adi tökmə və sürətli bərkimə üsulları ilə əldə olunmuş Mg_6Zn_1Mn ərintilərinin müqayisəsi göstərir ki, ənənəvi tökmə zamanı təxminən 200 μm ölçülü iri dendrit hüceyrələri əmələ gəldiyi halda, sürətli bərkimə nəticəsində orta ölçüsü təxminən 25 μm olan daha xırda və incə dendrit strukturu formalaşır. Bu cür mikrostrukturun təkmilləşdirilməsi nəticəsində Mg_6Zn_1Mn ərintisinin 3,5 kütlə % NaCl məhlulunda korroziya sürəti təxminən bir sıra azalır, eyni zamanda materialın son möhkəmliyi 335 MPa-dan 460 MPa-a qədər yüksəlir.

Bundan başqa, bərkimə sürətinin $Mg_{20}Zn_1Ca$ tərkibli ərintinin mikrostruktur xüsusiyyətlərinə və korroziyaya davamlılığına təsiri də ayrıca araşdırılmış və mühüm nəticələr əldə edilmişdir.

Səthi emallar. Səthin modifikasiyası Mg və xüsusən Mg-Zn ərintilərinin korroziya müqavimətini artırmaq üçün geniş istifadə olunan üsuldur. Bu yanaşmaya səthin ərintilənməsi, qoruyucu örtüklərlə örtülməsi və substratın mühitdən izolyasiyası daxildir. Lakin heç bir örtük tam dayanıqlı olmadığından, əsas amil substratın öz korroziyaya davamlılığıdır. Effektiv qorunma üçün səthin düzgün təmizlənməsi və oksid qatının çıxarılması vacibdir, daha sonra isə passivləşdirici və ya çevrilmə qatları formalaşdırılır. Zn tərkibli ərintilərdə səthdə zənginləşmə vahid örtük əmələ gəlməsini çətinləşdirə bilər, buna görə aşağı Zn və mikrolegirlənmiş ərintilər daha stabil nəticələr verir. Mg ərintilərində tətbiq olunan əsas örtük və emal üsulları bunlardır: kimyəvi çevrilmə örtükləri, elektrokimyəvi örtüklər (elektrokaplama, anodizasiya, PEO), polimer və boya örtükləri, eləcə də fiziki metodlar (PVD, lazer və plazma emalı). Hazırda sənayedə ən çox istifadə edilən üsul çevrilmə örtükləri və polimer üst qatların kombinasiyasıdır. Müasir tədqiqatlarda isə özünübərpa edən və inhibitor buraxa bilən funksional örtüklərin inkişafı əsas istiqamət hesab olunur.

Mikroskopiya metodları ilə bir neçə mikrostruktur analizlərin aparılması və səth xassələrinin qiymətləndirilməsi

Materialların mikrostruktur analizi zamanı makrostruktur və mikrostruktur anlayışlarından istifadə olunur [4, 5]. Bu məqsədlə optik və elektron mikroskoplar əsas alətlər hesab edilir. Bundan əlavə, faza-kontrast, flüoresan, qaranlıq və işıqlı sahə mikroskopiyası, stereoskopik mikroskoplar, həmçinin tunel və zond mikroskopları da xüsusi analizlər üçün tətbiq olunur.

Elektron mikroskoplara skanedici elektron mikroskop (SEM) və ötürücü elektron mikroskop (TEM) daxildir. SEM-də yüksək enerjili elektron şüası nümunə ilə qarşılıqlı təsirə girərək ikinci elektronlar, geri səpələnmiş elektronlar və xarakterik rentgen şüaları yaradır. Bu siqnallar detektorlar vasitəsilə toplanır və görüntü halına gətirilir. Beləliklə, materialın səthi topoqrafiyası və element tərkibi haqqında məlumat əldə edilir [8]. Eyni zamanda EDS analizi ilə nöqtə, xətti və sahə üzrə element tərkibi müəyyən olunur.

SEM sistemlərində əsas elektron mənbələri volfram filamenti, LaB_6/CeB_6 kristalları və sahə emissiya silahıdır. Bu mənbələr yüksək enerjili elektron şüasının yaradılmasını təmin edir. Linzalar maqnit sahəsi vasitəsilə elektron şüasını fokuslayaraq dəqiq görüntü alınmasına şərait yaradır. Nümunə kamerası isə vibrasiyadan izolyasiya olunmuş sabit mühitdə nümunənin müxtəlif bucaqlarda analizinə imkan verir. Bu xüsusiyyətlər SEM-in yüksək ayırdetmə və detallı səth analizi üçün effektiv alət olmasını təmin edir. Şəkil 2-də SEM-in iş prinsipi və əsas komponentləri göstərilmişdir.



Şəkil 2. SEM-in iş prinsipi. 1. Volframla qızan filament elektronların mənşəyi , 2. 1-ci Kondensatorun linzası, 3. 2-ci Kondensatorun linzası, 4. Ortada olan Linza, 5. Obyektiv, 6. SE Detektoru, 7. BSE Detektoru

TESCAN VEGA volfram filamentli elektron mənbəyə malik analiz SEM-dir. Cihaz İE (ikinci elektronlar) detektoru vasitəsilə topoqrafik kontrastı, GSE (geri səpələnmiş elektronlar) detektoru ilə isə material kontrastını təmin edir [9]. Dərinlik rejimi isə yüksək relyefli nümunələrdə bütün səth detallarının fokusda qalmasını təmin edir. Şəkil 3-də W filamentinin (katod) SEM təsviri verilmişdir.



Şəkil 3. W (volfram) filamentinin (katodun) SEM görüntüsü

SEM-in əsas xüsusiyyətləri. 3D görüntü əldə olunur və əks olunan elektronların detektə olunması əsasında təsvir formalaşdırır. Ayırdetmə qabiliyyəti təxminən 0,4 nm səviyyəsinə enir. İşləmə zamanı tətbiq olunan gərginlik adətən 1–30 kV aralığında dəyişir, maksimum böyütmə isə 1–2 milyon dəfəyə çatır. SEM digər yüksək ayırdetməli üsullarla müqayisədə daha aşağı qiymətə malikdir. Analiz üçün nümunələrin keçiriciliyini artırmaqla səthi nazik qızıl və ya Au–Pd təbəqəsi ilə örtülür.

SEM materialşünaslıq və mühəndislikdə mühüm analiz vasitəsinə çevrilmişdir. TESCAN şirkəti bu sahə üçün müxtəlif analitik SEM sistemləri təqdim edir və VEGA platforması materialların morfoloji və elementar analizini birgə aparmağa imkan yaradır. Şəkil 4-də EDX detektoru ilə təchiz edilmiş Tescan Vega-3 elektron mikroskopu verilmişdir [9].



Şəkil 4. EDX detektor vasitəsilə təchiz olunan Tescan Vega-3 elektron mikroskopu

TESCAN şirkətinin 4-cü nəsil VEGA SEM-i W filamentli elektron mənbəyə malikdir və Essence™ proqram təminatı ilə inteqrasiya olunaraq həm görüntüləmə, həm də EDS əsaslı elementar analizləri sadələşdirir. Sistem avtomatik optimallaşdırma, nöqtə və xətti analiz, eləcə də element xəritələnməsi kimi funksiyalarla materialların keyfiyyətinə nəzarət və nasazlıq analizi üçün effektiv həll təqdim edir.

Nəticə

Mg–Zn əsaslı ərintilərdə legirləyici elementlərin düzgün seçilməsi və uyğun termiki emal rejimlərinin tətbiqi materialın mikrostrukturunu optimallaşdıraraq mexaniki xassələri və korroziyaya davamlılığı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. SEM və EDS kimi mikroskopiya üsulları faza tərkibinin, səth morfologiyasının və korroziya davranışının dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan verir. Mg–Zn əsaslı ərintilər yüksək mexaniki möhkəmlik, yaxşı korroziya dayanıqlığı və aşağı sıxlıq xüsusiyyətlərinə görə aerokosmik, avtomobil və digər sənaye sahələrində geniş tətbiq olunur. Eyni zamanda, laboratoriya sınaqları onların biouyğunluğu, yeni sümük əmələ gəlməsini dəstəkləməsi və orqanlara zərər vermədən tədricən parçalanması Mg–Zn əsaslı ərintilərin həm sənaye həm də biotibbi sahədə də perspektivli material olduğunu göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Werkhoven, R. Processing aspects of magnesium alloy stent tube / R. Werkhoven, W. Sillekens, J. Van Lieshout // Magnesium Technology 2011. – Springer, Netherlands, 2011. – P. 41. – DOI: 10.1002/9781118062029.ch79.
2. Hu, Y. Preparation of medical Mg–Zn alloys and the effect of different zinc contents on the alloy / Y. Hu, X. Guo, Y. Qiao, X. Wang, Q. Lin. – China, 2022. – P. 2–13.
3. Du, Y. Preparation of biomedical Mg–Zn alloys and the effect of different zinc contents on the alloy / Y. Du, M. Zheng, Y. Ge, M. Shen // School of Materials Science and Engineering, Xi'an University of Technology. – PR China, 2018. – P. 501–506.
4. Hornberger, H. Biomedical coatings on magnesium alloys—A review / H. Hornberger, S. Virtanen, A. Boccaccini // Acta Biomaterialia. – Germany, 2012. – Vol. 8.
5. Werkhoven, R. Processing aspects of magnesium alloy stent tube / R. Werkhoven, W. Sillekens, J. Van Lieshout // Magnesium Technology 2011. – Springer, Netherlands, 2011. – P. 41.
6. Hornberger, H. Biomedical coatings on magnesium alloys—A review / H. Hornberger, S. Virtanen, A. Boccaccini // Acta Biomaterialia. – Germany, 2012. – Vol. 8.
7. Rădulescu, M. Antimicrobial coatings based on zinc oxide and orange oil for improved bioactive wound dressings and other applications / M. Rădulescu, E. Andronescu, A. Cirja, A.M. Holban, L. Mogoantă, T.A. Bălşeanu, A.M. Grumezescu // Romanian Journal of Morphology and Embryology. – Romania, 2016. – Vol. 57, No. 1. – P. 107–114.
8. https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_SEM_and_TEM_techniques2 (müraciət tarixi: 22.04.2026)

9. https://tescan.com/product-portfolio/sem/vega (müraciət tarixi: 23.04.2026)

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЙ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Намазалиева Рена Расим
Азербайджанский Государственный Экономический Университет, докторант
E-mail: rena.namazaliyeva@gmail.com

Abstract: Production process planning constitutes one of the key factors in ensuring the reliability and longevity of equipment in the textile industry. Inadequate integration of technological and planning processes directly influences production efficiency, thereby affecting product quality and leading to financial losses. The aim of this study is to investigate planning-related factors affecting the technical condition of equipment in Azerbaijan's textile industry, to analyze production planning models as an instrument for enhancing the reliability and longevity of equipment, as well as to develop strategic planning models for reducing downtime and increasing overall production efficiency. The importance of this study lies in its direct applicability to production planning. The relevance of studying production planning as a tool for ensuring equipment longevity in industry is also confirmed by international researches in this field. Studies show that unplanned downtime in industry points more to improper planning of production processes than to untimely equipment maintenance. By implementing the proposed recommendations, enterprise achieves measurable economic outcomes, including an approximately 30% reduction in equipment downtime, lower unplanned repair expenditures, and enhanced forecasting capacity within planning departments.

Key words: textile industry, production planning, equipment reliability, operational efficiency.

Введение

Планирование производственных процессов является одним из важных аспектов обеспечения надёжности машин и оборудований в текстильной промышленности. Неправильная интеграция технологических и плановых процессов напрямую влияет на эффективность производства, что непременно сказывается на качестве выпускаемых товаров и финансовых потерях. Данное исследование нацелено на анализирование моделей производственного планирования как инструмент для обеспечения надёжности и долговечности оборудований в текстильной промышленности.

Учитывание времени технического обслуживания и ремонта производственных оборудований во время планирования производственных операций является важным этапом в ходе работы планировщиков. Если производственные планы составляются без учёта определенных технических ограничений оборудований, то такой подход ведёт к преждевременному износу машин и оборудований, непредвиденных отказов во время производства товаров. Предприятие несёт как финансовый ущерб, так и получает недовольство клиента за счёт опоздания поставки товаров в согласованные сроки.

Актуальность

Исследование производственного планирования как инструмент обеспечения долговечности оборудований в промышленности также подтверждается международными исследованиями в этой области. Исследования показывают, что непредвиденные простои в промышленности указывают больше на неправильное планирование производственных процессов, нежели на несвоевременное техническое обслуживание машин и оборудований [1]. В некоторых случаях наблюдалось, что при правильном подходе к системе планирования

процессов без каких-либо больших вложений в оборудования, эффективность производства была значительно повышена.

Методы планирования и их влияние на оборудования

Разработка производственных оборудований в текстильной промышленности таких как прядильные машины, ткацкие станки, машины для крашения тканей и другие осуществляется расчетом на определённый диапазон рабочих режимов. Постоянное неправильное планирование производственных процессов может вести к сокращению межремонтного ресурса.

В одном из исследований были выявлены три аспекта влияния системы планирования на производственные оборудования:

1) Уровень загрузки производственного оборудования. Чем выше коэффициент загрузки, тем больше нагрузки на механические узлы машины. Загрузка оборудования больше 100% ведёт к ускоренному износу подшипников, а также перегрев двигателей. Для того, чтобы замедлить этот процесс следует загружать машины на 85%.
2) Частые перепланировки ведут к частым переналадкам, а частые переналадки ведут к нестационарным нагрузкам, что негативно влияет на оборудования. В данном случае стоит придерживаться замороженного горизонта планирования.
3) Несвоевременное техническое обслуживание. Часто из-за повышенного количества заказов возникают трудности с выделением времени на плановое техническое обслуживание оборудований по причине сжатых сроков поставки заказов. Стремление выполнение плана, невзирая на время технического обслуживания оборудований оказывает негативное влияние как на машины, так и на выпускаемые продукции. Такой режим работы приводит к критическому износу оборудований. Непредвиденные аварийные остановки, товары низкого качества - последствия несвоевременных технических обслуживаний. Техническое обслуживание непременно должно быть включено в график производственных процессов [2].

Однако, при соблюдении определенных условий можно избежать нежелательных последствий.

«Reliability-Aware Planning» - планирование, ориентированное на надёжность

Цель планирования, ориентированного на надёжность - это разработка плана производственных процессов не только для достижения экономических целей производства, но и учитывание определенных технических ограничений оборудований, а также их ресурсный статус [4].

Главным отличием RAP подхода от «традиционного» является «индивидуальный подход» к каждому оборудованию, а именно рассмотрение «планового паспорта» каждого станка, машины и оборудования. Плановый паспорт включает в себя параметры, которые могут ограничить определенные допустимые плановые решения в промышленности. Исключив определенные решения по планированию производственных процессов, можно избежать ускоренного износа оборудований. Необходимо также отметить, что исследования на текстильных фабриках показали, что придерживаясь RAP подхода во время планирования производства наблюдалась экономическая выгода: снизились затраты на простои, без больших инвестиций в модернизацию оборудований [3], [5].

Интегрированные модели планирования производственных процессов

План, включающий ограничения, указанные в паспорте оборудований. Во время планирования производственных процессов учитываются максимальная загрузка машин и оборудований, их межсервисный интервал, а также допустимые виды сырья для производства. Если видеть их сразу в интерфейсе, то вероятность ошибок перегрузки оборудований снижается.

Плановые технические обслуживания. Во время внесения заказов в производственный календарь для дальнейшего ткачества, крашения, и шитья, обязательным условием является указание определенных окон для технических обслуживаний машин и оборудований. Ни при

каких условиях не должно наблюдаться исключение данных окон. Тем самым можно добиться спада в количестве непредвиденных остановок во время производства, и избежать низкого качества выпускаемых продукций.

Подход «замороженный горизонт планирования.» Без технических обоснований первоначальный план для производства товаров не меняется: в течение 48 часов производственное задание фиксируется. Уменьшение числа переналадок, которые выступают одним из причин ускоренного износа оборудований, обеспечивает стабильность работы оборудований, снижает риски аварийных простоев и производства низкого качества [6].

Разрабатывание плана производственных процессов на основе фактических данных о простоях машин и оборудований. Отдел планирования анализируя данные, которые указывают на реальные возможности оборудований, учитывает отказы оборудований при формировании следующего планового периода. Таким образом, с каждым циклом повышается надёжность плана.

Результат

Данное исследование показывает, что планирование производственных процессов напрямую влияет на надёжность и долговечность оборудований в промышленности, а также является ключевым экономическим инструментом. Чем лучше принятые плановые решения, тем стабильнее техническое состояние машин, ниже вероятность отказов оборудований и выше эффективность производства.

Текстильная фабрики могут значительно повысить эффективность производства при внедрении вышеуказанных интегрированных моделей планирования производственных процессов. Результатом относительно надёжности и долговечности машин и оборудований является сокращение простоев, непредвиденных аварийных остановок на 30% [5], [7]. Следовательно, межремонтный интервал увеличивается на 20%. Важно также отметить сокращение срочных заказов запчастей до 15% от общего объёма, которые в свою очередь чаще всего ставят отдел снабжения в затруднительное положение, требуя доставки запчастей в кратчайшие сроки для дальнейшего функционирования оборудования и производства товаров.

Необходимо подчеркнуть повышение точности планов производственных процессов. Точность плана стабилизирует режимы машин и оборудований, тем самым сократив число браков, повысив качество выпускаемых продукций и гарантируя удовлетворенность клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнов Г.В. Моделирование и оптимизация объектов и процессов. Москва: Горячая Линия–Телеком, 2019 г., стр 103-109.
2. Bokrantz J., Skoogh A., Berlin C., Stahre J. Maintenance in digitalised manufacturing. International Journal of Production Economics. 2020. p. 154-169.
3. Geurtsen M., Adan J., Atan Z., Production, Maintenance and Resource Scheduling: A Review. *European Journal of Operational Research*. 2023. p. 501-529.
4. Changchao G., Anqi Z., Mission reliability-oriented integrated scheduling optimization model by combining production planning and maintenance activities. Journal of Engineering Manufacture. 2020
5. Michiel A. J., Ruud Teunter. Condition-Based Production Planning: Adjusting Production Rates to Balance Output and Failure Risk. *Manufacturing & Service Operations Management.* 2019. p. 645
6. Sridharan V., William L. Berry. Freezing the Master Production Schedule Under Rolling Planning Horizons. Management Science. p.1069
7. Esmaeilian B., Behdad S., Wang B. The evolution and future of manufacturing. Journal of Manufacturing Systems. 2016. p. 79-100.

SB-10 TİPLİ QURUDUCU BARABANIN REDUKTOR SİSTEMİNİN TEXNİKİ TƏDQİQİ VƏ MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ

Yunuszadə Üzeyir Elşən oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID ID: 0009-0005-9950-5328,
E-mail: uzeyir.yunuszade1999@gmail.com

Abstract: This article examines the gearbox system of the SB-10 drying drum used in the processing of raw cotton, a key sector in agriculture. The products obtained from cotton processing are widely used in textile, medical, military, and other industries either as finished goods or as raw materials. Drying is the initial and one of the most important stages of cotton processing. The drying equipment is analyzed in terms of its structure and working principle, as it reduces the moisture content of raw cotton to the required level and removes impurities before subsequent processing stages. The main purpose of this study is to analyze the technical condition of the gearbox that ensures drum rotation, identify operational problems such as noise, vibration, and energy losses, and suggest possible optimization approaches. The role of gearbox components, including gears and roller bearings, is evaluated in terms of their functions, advantages, limitations, and selection criteria. The study also considers potential solutions to improve system performance. The results show that modifications in gear design and material selection can enhance the operational efficiency of the equipment, reduce energy consumption, and extend its service life, ensuring more reliable and effective operation of the drying system.

Açar sözlər: Qurudulma prosesi, SB-10 quruducu baraban, reduktorlar, nəzəri hesablamalar, modernləşdirmə.

Giriş

Xam-pambıq emal prosesinə daxil olduqda nəmliyi 13-22% aralığında dəyişir. Keyfiyyətli lif və toxum əldə etmək üçün bu göstərici mütləq 8-10% həddinə endirilməlidir. Emal zavodlarında ən çox enerji sərf edilən mərhələ qurudulma prosesidir. Mərhələnin əsas işi yaranan mexaniki enerjinin işçi orqanlara (baraban, konveyer, ventilyator və s.) ötürülməsinin təmin edilməsidir. Prosesdə 2 əsas ötürmə mövcuddur; qayış ötürməsi və reduktor ötürmələridir, amma ventilyatorların, barabanların, konveyerlərin hərəkətinin təşkil edilməsində tətbiq edilən reduktor sistemləridir. Qeyd edilən sistemin digər üstün cəhəti isə istilik və kütlə mübadiləsinin stabil və nizamlı şəkildə paylanmasını həyata keçirir. Nəticədə, qurutma prosesinin enerji səmərəliliyinin, effektivliyinin və uzunömürlülüyünün düzgün təmin edilməsində mühüm rol oynayır [1].

Quruducu avadanlıqların işləmə prinsipi və sənayedə rolu

Xam-pambığın qurudulmasında bir sıra avadanlıqlardan istifadə olunur. Quruducu əsasən fırlanan silindrdən (baraban), ötürücü mexanizmdən və dayaq konstruksiyasından ibarətdir. İstehsalatda daha çox baraban tipli quruducular istifadə olunur. Buna səbəb onun işləmə prinsipi digərlərinə (vertikal və lent formalı) nisbətdə yüksək məhsuldarlığa malik olmasıdır, həmçinin burada qurudulma bərabər formada aparılır, enerji baxımından effektivlik yuxarıdır və texniki xidməti daha rahatdır. Baraban tipli quruducuların bir çox növləri mövcuddur. Effektivlik və səmərəli işləyiş baxımından barabanlı quruducu qurğular arasında ən geniş istifadə olunan 2SB-10 quruducu maşını (şəkil 1.) emal prosesində tətbiq edilir [4-5]. Avadanlıq azacıq maili yerləşdirilmiş fırlanan silindrdən ibarətdir və bu işləmə prinsipi əsasən aşağıdakı kimidir:

1) Məhsul barabana daxil olur;

2) Baraban fırlanır və məhsul içəridə yaranan hava ilə (lifting flights) qaldırılıb istiliyin təsirinə məruz qalır;

3) İsti hava məhsulla təmasda olur, bu zaman mövcud olan yüksək nəm buxarlanır və tələb olunan nəmliyə çatır, məhsul digər mərhələyə göndərilir.

Şəkil 1. Quruducu avadanlıq (2SB-10)

Quruducu avadanlıq əsasən 6 mexanizmlə təchiz olunur:

- Qaz odluğu (brüler) – İsti hava axınını əmələ gətirir;
- Baraban – Qurudulma prosesinin əsas hissələrindən biridir;
- Fan və ya ventilyator sistemi – Yaranan isti havanın daxildə nizamlı hərəkət etdirir;
- Qayış ötürməsi və reduktor sistemləri –Mühərriklə baraban arasında hərəkəti təmin edir;
- Sensorlar – Qurudulma prosesində temperatur və nəmliyi tənzimləyir;
- Filtr qurğusu – Pambığın daxilində olan xırda zibilləri aradan qaldırır.

SB-10 quruducu baraban üçün əsas texniki xüsusiyyətlər aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir [3].

Cədvəl 1.

SB-10 quruducu avadanlığın əsas parametrləri

S/S	Parametr	Ölçü vahidi	Ölçü
1	Barabanın diametri	mm	3200
2	Barabanın uzunluğu	mm	13000
3	Fırlanma sürəti	dövr/dəq	10
4	Qurutma prosesində maksimum temperatur	°C	250
5	Ümumi məhsuldarlıq	kq/saat	700

Reduktor sistemlərinin konstruksiyası və qurutma prosesində vəzifəsi

Reduktor mühərrikdə yaranan yüksək dövrlər sayını azaldaraq, barabanı fırlatmaq üçün lazım olan böyük momenti formalaşdırır. Quruducu barabanlarda reduktorun əsas işi ötürücü sistemlə birlikdə birgə mexanizm təşkil edib avadanlığın daimi işləməsini təmin etməkdir. Burada reduktorlar avadanlıqda 2 yerdə quraşdırılır. Ya qayış ötürməsindən sonra, ya da mühərriklə baraban arasında (şəkil 2) [2].



Şəkil 2. Reduktor (2SB-10 quruducu baraban)

Burada, L-uzunluq, A, B, C- eni, H-hündürlüyü göstərir. Reduktor bu prosesdə əsas vəzifələri bunlardır:

- Mühərrikdə yaranan yüksək fırlanma tezliyini azaltmaq;
- Prosesdə lazım olan fırlanma momentini yüksəltmək;
- Yaranacaq enerji itkilərinin və titrəmələrin qarşısını almaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, SB-10 barabanında reduktor barabanın ağır silindrini davamlı və nizamlı qaydada tələb olunan sürətlə fırlatmaq üçün istifadə edilir, bu da öz növbəsində məhsulun qurudulma vaxtına və keyfiyyətinə əsaslı şəkildə təsir edir [5].

Reduktorun quruluşu və işləmə prinsipi

Çertyojdan da göründüyü kimi reduktor 6 komponentdən təşkil olunub və hər birinin öz funksiyası vardır.

1. Giriş oxu (Input Shaft) – Mühərrikdən fırlanma enerjisini əldə edir və motorun çıxış sürəti yuxarı olduğu üçün dişli çarxları hərəkət etdirir.
2. Çıxış oxu (Output Shaft) – reduktorun fırlanma momenti ilə barabanı hərəkətə gətirir. Bu zaman sürət azalsa da, moment artır.
3. Dişli çarxlar (Gears) – adətən düz dişli olur, əsas vəzifəsi fırlanma sürətini azaldıb, momenti artırmaqdır.
4. Gövdə (Housing) – reduktorun bütün hissələrini özündə saxlayır, əsasən dişli çarxları prosesdə olan toz və nəmdən mühafizə edir.
5. Yastıqlar (Bearings) – Həm giriş, həm də çıxış oxunu tutaraq (dəstəkləyərək) düzgün fırlanmanı həyata keçirir.
6. Yağlama sistemi – reduktorun əsas hissələri olan dişli çarxlar və yastıqlar yağlanır, bu həm sürtünməni azaldır, həm də yaranan istiliyi bərabər şəkildə paylayır.

Reduktorun quruducu avadanlıqda işləmə prinsipi bu ardıcıllıqla yerinə yetirilir. İlk növbədə mühərrik reduktorun giriş oxunu fırladır, daha sonra giriş oxu daxildə olan dişli çarxları hərəkət etdirir. Hərəkət zamanı sürət azalır, amma moment artır. Yaranmış yüksək moment çıxış oxuna ötürülür, nəticədə baraban dönməyə başlayır. Bu da barabanda istiliyin bərabər paylanmasına və məhsulun effektiv şəkildə qurumasına səbəb olur [2-3]. Prosesdə tətbiq edilən əsas parametrlər aşağıdakı kimidir (cədvəl 2).

Cədvəl 2.

Reduktorun əsas parametrləri

S/S	Parametr	Ölçü vahidi	Ölçü
1	Giriş sürəti	rpm	1400

2	Çıxış sürəti	rpm	10
3	Güc	kVt	17-21
4	Moment	Nm	650

Metodologiya

Reduktor sistemlərin quruducu sistemdə müsbət və mənfi tərəfləri mövcuddur. Bu da öz növbəsində sistemin çatışmamazlıqlarını göstərir.

Müsbət tərəfləri:

1. Yüksək moment ötürülməsi – reduktorda sürət azalan zaman moment artır, bu da barabanın stabil dönməsinə şərait yaradır.
2. Sürətin nizamlanması – mühərrikin sürəti yuxarı olan zaman reduktorun köməyilə barabanın dönmə sürəti sabit olur.
3. Davamlılıq və etibarlılıq – dişli çarxlar və yastıqlar keyfiyyətli seçilərsə, avadanlıq uzun müddət işləyir.
4. Aşağı texniki xidmət – gövdənin möhkəm materialdan olması və yağlama prosesinin vaxtında aparılması dişli çarxların uzun müddətli işləməsini təmin edir.
5. Nizamlanmış və təhlükəsiz dönmə - istiliyin bərabər paylanmasını və qurutmanın effektiv olmasını təmin edir.

Mənfi tərəfləri:

1. İlkin xərclərin yuxarı olması – sənayedə tətbiq edilən quruducu avadanlıqlarda istifadə olunan reduktorlar bahalı olur və onların quraşdırılması da yüksək xərcə səbəb olur.
2. Çəkisi və ölçüləri böyükdür – reduktorlar çəkisi baxımından ağırdır, bu da öz növbəsində təmir və quraşdırılma işlərində çətinlik yaradır.
3. Səs-küy – dişli çarxların hərəkəti zamanı moment yuxarı olduğundan prosesdə yüksək səs-küy yaranır.
4. Enerji itkisi – qurutma prosesində az da olsa enerji itkiləri yaranır.
5. Sənaye mühitinə həssaslıq – prosesdə yaranan yüksək temperatur, istilik, toz və rütubət reduktorun işləmə qabiliyyətinə və uzunömürlülüyünü azalda bilir [6-7].

Reduktor sistemlərin nəzəri əsasları və hesablama düsturları

Reduktoru əsas xarakterizə edən parametrlər ötürmə nisbəti, moment və tezlikdir. Reduktorun ötürmə nisbəti:

$$i_r = \frac{n_{giriş}}{n_{çıxış}}$$

Fırlanma momentinin artımı isə:

$$M_{çıxış} = M_{giriş} \cdot i_r \cdot \eta_r$$

burada, η_r– reduktorun səmərəlilik əmsalıdır (adətən 0.92–0.97).

Məsələn, əgər mühərrik momenti $M_{giriş} = 15\ N \cdot m$, ötürmə nisbəti $i_r = 20$, səmərəlilik $\eta_r = 0.95$ olarsa:

$$M_{çıxış} = 15 \times 20 \times 0.95 = 285\ N \cdot m$$

Qeyd edilən artım barabanın yüksək fırlanma müqavimətinin qarşısını alır [3-7].

Təkliflər

SB-10 quruducu barabanın əsas hissələrindən olan reduktorunda qeyd edilən mənfi halları aradan qaldırmaq üçün onun layihələndirilməsi zamanı bir sıra dəyişikliklər etmək lazımdır. Əsas problemlərdən biri səs-küy və vibrasiyanın azalmasıdır. Problemin yaranmasında əsas səbəb yaranan yüksək momentin altında dişli çarxların hərəkətidir. Burada dişli çarxlar düz dişlidir, əgər helis (spiral) dişli çarxlar istifadə olunarsa, səs-küy azalacaqdır, çünki bu dişlər daha hamardır. Enerji itkiləri ilə bağlı məsələdə əsas sürtünmənin azalmasıdır, burada dişli çarxların üzəri xüsusi örtük (məsələn, nitrid örtük) əhatə olunarsa və yağlama operativ aparılarsa, itkiləri minimum dərəcəyə enəcəkdir. Ən əsas problem isə reduktorun qabarit ölçüləri və montajıdır. Dizayn zamanı reduktor modulyar formada olarsa hissələr ayrı-ayrı quraşdırılar, təmir və montaj işləri daha rahat həyata

keçirilər, həmçinin hissələrin bəziləri yüngül alüminium və xüsusi polimer komponentlərdən olarsa çəkidə də azalma olacaqdır. Əgər layihələndirmədə bu hallar tətbiq edilərsə, avadanlığın reduktor sistemində dayanmalar azalacaqdır. Bütün vəziyyətlərdə avadanlığın etibarlı işləməsi təmin olunacaq, bu zaman həm keyfiyyət artacaq, həm də təmir və xidmət xərcləri azalacaqdır.

Nəticə

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi reduktorda yaranan mənfi faktorlar avadanlığın işləmə prinsipinə birbaşa təsir göstərir. Bu da öz növbəsində emal prosesinin ləngiməsinə və məhsulun keyfiyyətinin azalmasına səbəb olur. Əgər layihələndirmədə tələb olunan hallar nəzərə alınıb yeni reduktor dizayn edilərsə avadanlığın uzunömürlülüyü artar və emal prosesi sürətlənər. Əldə olunan nəticələr göstərir ki:

1. Qurudulma prosesində yaranan istilik bərabər və nizamlı formada paylanar,
2. Enerji sərfiyyatı minimum olar,
3. Quruducu avadanlığın mexaniki etibarlılığını və uzunömürlülüyünü artırır.
4. Məhsulun keyfiyyətini yüksəldir.

Bundan əlavə olaraq reduktorun hesabatı da nəzərə alınmalı, quruducu avadanlığın digər hissələri xüsusilə qayış ötürməsi ilə olan əlaqələrinə layihələndirmədə nəzər yetirilməlidir. Parametrlərdən mühərrikin gücü, fırlanma momenti, ötürmə nisbətləri və itkilər ümumi olaraq təyin edilməlidir. Buna səbəb emal prosesinin sonunda əsaslı təmir zamanı yaranan yüklənmələrin burada cəmlənməsidir. Yüklənmə çox olarsa reduktorlarda isə dişli çarxların yeyilməsi və dağılması müşahidə oluna bilər. Ona görə də, layihələndirmədə xüsusi hesablanmalara fikir verilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. İsmayılov, E. (2019). Pambıq emalı avadanlıqlarının enerji səmərəliliyinin artırılması yolları. Bakı: Elm nəşriyyatı.
2. Richard G.Budynas, J. Keith Nisbett Mechanical Engineering Design (tenth edition), 2015, 1105 p.
3. Rahimov, T. (2022). “Reduktor və qayış ötürmələrinin pambıqqurutma qurğularında tətbiqi.” Texniki Elmlər Jurnalı, 4(2), 56–63.
4. Jamolov R. et al. Development of resource-saving drying technology and its implementation in production. NTO, Paxtasanoatilmiymarkazi (cotton industry scientific center) JSC, Tashkent, 2020, 34 p.
5. R.K. Jamolov, A.M. Shodmonkulov (2022) “IMPROVEMENT OF THE DRIVE OF THE DRYER 2SB-10 IN ORDER TO REDUCE ITS ENERGY CONSUMPTION” American Journal of Interdisciplinary Research and Development, p 64-67.
6. Geareducer Repair Manual SERIES 22.2/22.3 handbook
7. https://illinoispulleyandgear.com/blogs/blog/repairing-gears

HİDROTEXNİKİ QURĞULARDA QAYNAQ BİRLƏŞMƏSİNİN MÖHKƏMLİYİNİN VƏ ETİBARLILIĞININ İSTİSMAR REJİMLƏRİNƏ ƏSASLANDIRILMASI

Rəhimova Məhluqə Surxay
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: mahluqarahimova1@gmail.com

Baxışov Əhməd Elçin
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
E-mail: ehmedbaxisov04@gmail.com

Abstract: Hydraulic structures play a critical role in modern engineering systems, particularly in oil and gas production, marine energy generation, and underwater infrastructure development. The structural integrity of these systems largely depends on the performance of welded joints, which are considered the most vulnerable elements under complex loading and aggressive environmental conditions. This study focuses on the assessment of strength and durability of welded joints in offshore structures by taking into account the combined influence of environmental factors such as corrosion, hydrodynamic forces, cyclic loading, and temperature variations. The research investigates stress distribution mechanisms in welded zones, particularly in areas with stress concentration, and evaluates the degradation processes caused by marine conditions. Analytical equations and simplified numerical approaches are used to estimate stress levels, fatigue life, and the impact of material loss due to corrosion. The study also demonstrates how small variations in cross-sectional area significantly affect stress magnitude and structural reliability. Additionally, fatigue behavior is analyzed through S-N relationships, highlighting the importance of cyclic loading in determining the lifespan of welded components. Thermal stresses and hydrodynamic forces are also evaluated, revealing their nonlinear and cumulative effects on structural performance. Graphical representations based on calculated values are provided to visualize these relationships. The results indicate that environmental factors must be integrated into both the design and operational stages of offshore structures. Preventive measures such as corrosion protection systems, optimized weld geometry, and continuous structural monitoring are essential for ensuring long-term reliability and safety. This study contributes to the development of more sustainable and efficient эксплуатация strategies for offshore engineering systems.

Keywords: welded joints, corrosion, fatigue analysis, hydrodynamic loads, thermal stress, structural durability, marine engineering.

Giriş

Hidrotexniki qurğular mürəkkəb mühəndis sistemləri olmaqla yanaşı, ekstremal mühit şəraitində fəaliyyət göstərir. Bu qurğuların təhlükəsizliyi və etibarlılığı onların konstruktiv elementlərinin möhkəmliyindən asılıdır. Qaynaq birləşmələri isə bu konstruksiyaların ən kritik hissələrindən biri hesab olunur, çünki həm mexaniki, həm də mühit təsirləri burada daha intensiv cəmlənir. Dəniz mühiti metal konstruksiyalar üçün olduqca aqressivdir. Burada yüksək rütubət, duzlu su, oksigen konsentrasiyası və temperatur dəyişmələri metalın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini dəyişir. Qaynaq tikişləri isə struktur baxımından qeyri-homogen olduqları üçün bu təsirlərə daha həssas olur.Mexaniki baxımdan konstruksiyalarda yaranan əsas gərginlik aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Burada, σ – mexaniki gərginlik (MPa və ya Pa), F – tətbiq olunan qüvvə (N), A – kəsik sahəsidir (m^2).

Aparılmış hesablamalar göstərir ki, sahənin azalması gərginliyin kəskin artmasına səbəb olur. Bu asılılıq aşağıdakı qrafikdə əyani şəkildə təqdim olunmuşdur:



Şəkil 1. Gərginliyin kəsik sahəsindən asılılığı

Bu qrafikdən görünür ki, kəsik sahəsi azaldıqca gərginlik qeyri-xətti şəkildə artır və bu da konstruksiyanın dağılma ehtimalını yüksəldir.

Dəniz mühitində baş verən əsas dağıdıcı proseslərdən biri korroziyadır. Korroziya nəticəsində materialın effektiv sahəsi azalır və bu da aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$\sigma_{eff} = \frac{F}{A - \Delta A}$$

Burada, σ_{eff} – effektiv gərginlik, F – qüvvə, A – ilkin sahə, ΔA – korroziya nəticəsində itirilmiş sahədir. Bu prosesin təsiri aşağıdakı qrafikdə göstərilmişdir:



Şəkil 2. Korroziyanın gərginliyə təsiri

Qrafik göstərir ki, hətta kiçik sahə itkisi belə gərginliyin ciddi artımına səbəb olur ki, bu da qaynaq birləşmələrində çatların yaranmasını sürətləndirir.

Dəniz konstruksiyalarında ən mühüm dağıdıcı mexanizmlərdən biri yorulmadır. Bu proses təkrarlanan yüklənmələr nəticəsində baş verir və aşağıdakı empirik asılılıqla ifadə olunur:

$$N * \sigma^m = C$$

Burada, N – yüklənmə dövrlərinin sayı, σ – gərginlik amplitudası, m – material sabiti (yorulma əmsalı), C – materialdan asılı sabitidir.



Şəkil 3. Yorulma əyrisi

Qrafikdən aydın olur ki, gərginliyin azalması istismar müddətini kəskin şəkildə artırır. Bu səbəbdən dizayn mərhələsində gərginliyin minimuma endirilməsi vacibdir.

Temperatur dəyişmələri nəticəsində yaranan termal gərginliklər aşağıdakı kimi hesablanır:

$\sigma_t = E * \alpha * \Delta T$

Burada, σ_t – termal gərginlik, E – elastiklik modulu *(Pa)*, α– istilik genişlənmə əmsalı *(1/°C)*, ΔT – temperatur fərqidir *(°C)*.



Şəkil 4. Termal gərginliklərin dəyişməsi

Bu qrafik göstərir ki, temperatur fərqi artdıqca material daxilində əlavə gərginliklər yaranır və bu da struktur zəifləməsinə səbəb olur.

Hidrodinamik təsirlər isə dalğalar və axınlar nəticəsində yaranır və aşağıdakı tənliklə qiymətləndirilir:

$$F = \frac{1}{2}\rho C_d A \vartheta^2$$

Burada, F – hidrodinamik qüvvə *(N)*, ρ– mayenin sıxlığı *(kq/m³)*, C_d– müqavimət əmsalı, A – təsir sahəsi *(m²)*, ϑ– axın sürəti *(m/s)*.



Şəkil 5. Hidrodinamik qüvvənin sürətdən asılılığı

Qrafikdən görünür ki, sürətin artması ilə qüvvə kvadratik şəkildə artır və bu da konstruksiyaya əlavə yüklər yaradır.

Bu səbəbdən qurğuların layihələndirilməsi və istismarı zamanı ətraf mühit faktorlarının nəzərə alınması mühəndislik baxımından vacib şərt hesab olunur. Müasir qoruyucu texnologiyalar, düzgün material seçimi və davamlı monitorinq sistemləri bu qurğuların təhlükəsizliyini və uzunömürlülüyünü təmin edir.

Nəticə

Aparılmış tədqiqat və qrafik analizlər göstərir ki, offshore hidrotexniki qurğuların qaynaq birləşmələri çoxsaylı ətraf mühit amillərinin təsiri altında fəaliyyət göstərir və bu təsirlər onların möhkəmliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Xüsusilə korroziya nəticəsində sahənin azalması, yorulma nəticəsində çatların inkişafı və hidrodinamik yüklərin qeyri-xətti artımı əsas risk faktorlarıdır. sahənin azalması gərginliyi kəskin artırır, korroziya prosesləri struktur zəifləməsini sürətləndirir, yorulma konstruksiyanın əsas dağılma mexanizmidir, temperatur və hidrodinamik təsirlər əlavə gərginliklər yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Əhmədov A.A. Qatnaq texnologiyası və metallurgiya əsasları. Bakı, 2018.
2. Hüseynov R.M. Metal konstruksiyaların möhkəmliyi və dayanıqlılığı. Bakı, 2020.
3. Maddox S.J. Fatigue Strength of Welded Structures. Woodhead Publishing, 1991.
4. DNVGL-ST-N001: Marine Operations and Marine Warranty. DNV GL, 2016.
5. ASM Handbook, Volume 6: Welding, Brazing, and Soldering. ASM International, 1993.
6. Kou S. Welding Metallurgy. 2nd ed., Wiley-Interscience, 2003.
7. Bai Y. Marine Structural Design. Elsevier, 2003.
8. IIW (International Institute of Welding). Fatigue Design Recommendations for Welded Structures. 2008.

LİFLİ STRUKTURA MALİK POLİMER ƏSASLI KOMPOZİT MATERİALLARIN KORROZİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN EKSPERİMENTAL TƏDQİQİ

Əkbərova Ülkər Bəhrəm qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr

E-mail: ulkerekberova027@gmail.com

Abstract: This research presents an experimental investigation into the corrosion resistance of fiber-reinforced polymer-based composite materials exposed to aggressive environments. The study primarily aims to evaluate how aramid, glass, bronze, and brass fiber reinforcements influence the overall degradation process of the materials. Experimental tests were conducted using hydrochloric acid (HCl) and sodium chloride (NaCl) solutions, both characterized by high corrosive potential. The findings demonstrate that the corrosion behavior of these composites is directly dictated by their internal structural configuration, the nature of the fibers, and the relative proportion of their components. Under the influence of chemically active media, significant structural disruptions were observed, including microstructural alterations in the surface layers and the weakening of interfacial bonds between the matrix and filler phases. Comparative analysis reveals that aramid-based composites exhibit superior performance over other samples due to their high chemical stability and resilience against aggressive reagents. The results of this study offer substantial scientific and practical value for selecting and designing more durable composite materials for specialized industrial environments.

Açar sözlər: kompozit materiallar, polimerlər, korroziya, liflər, aqressiv mühitlər

Giriş

Müasir sənayedə, xüsusilə aerokosmik, avtomobil, gəmiqayırma və biotibbi sahələrdə materialların kimyəvi dayanıqlılığı və uzunmüddətli istismar qabiliyyəti əsas tələblərdən biridir. Bu baxımdan lifli polimer kompozit materiallar yüksək möhkəmlik və yüksək fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri ilə geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Lakin aqressiv kimyəvi mühitlərdə bu materialların korroziya xüsusiyyəti və struktur sabitliyi kifayət qədər öyrənilməmişdir. Korroziya prosesləri kompozit materialların mikrostrukturunda dəyişikliklərə, fazalararası zəifləməyə və nəticədə mexaniki xüsusiyyətlərin zəifləməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən lifli polimer kompozit materialların korroziya xüsusiyyətlərinin eksperimental tədqiqi onların istismar etibarlılığının artırılması baxımından mühüm elmi və praktik əhəmiyyət kəsb edir.

Materiallar və tədqiqat metodları

Tədqiqat çərçivəsində müxtəlif növ liflərlə gücləndirilmiş (aramid, şüşə, tunc və bürünc) polimer əsaslı kompozit materiallardan istifadə olunmuşdur. Nümunələr standart həndəsi ölçülərə uyğunlaşdırılmış və onların ilkin və son kütlələri analitik tərəzi vasitəsilə müəyyən edilmişdir. Sınaq mühitləri kimi neytral, turş, qələvi və duzlu kimyəvi mühitlər seçilmişdir. Neytral mühit olaraq distillə olunmuş sudan istifadə edilmiş, turş mühiti (1.5%-li H_2SO_4), qələvi mühiti (5%-li KOH), duzlu mühit isə (5%-li NaCl) məhlulundan istifadə olunmuşdur. Seçilmiş mühitlər kompozit materialların müxtəlif pH və ion təsirləri altında korroziya xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək məqsədi ilə tətbiq edilmişdir [1]. Eksperimental tədqiqatlar zamanı dörd müxtəlif növ liflə gücləndirilmiş kompozit nümunələr 20°C temperaturda 7 gün müddətində saxlanılmış və müxtəlif kimyəvi mühitlərin təsirinə məruz qoyulmuşdur. Korroziya prosesinin qiymətləndirilməsi məqsədilə korroziya sürəti (KS) müvafiq hesablama düsturu əsasında müəyyən edilmişdir.. Korroziya prosesinin intensivliyini qiymətləndirmək məqsədilə korroziya sürəti (KS) aşağıdakı düstur əsasında hesablanmışdır:

$$KS = \frac{k \cdot m_{itki}}{A \cdot t \cdot \rho}$$

Burada: k – sabitdir və 8.76×10^4 olaraq götürülür ki, nəticə [mm/il] vahidində alınsın;

- m_{itki} – nümunənin çəkisinin azalmasını, yəni ilkin kütlə (m_0) ilə sınaqdan sonrakı kütlə (m_f) arasındakı fərqi [qram] ifadə edir;
- t– nümunənin korroziya mühitinə məruz qalma müddətidir [saat];
- A – korroziyaya məruz qalan səth sahəsi [sm^2];
- ρ – materialın sıxlığıdır [$qram/sm^3$] [1].

Alınmış nəticələrin müzakirəsi

Korroziya prosesi materialların həm makro, həm də mikro səviyyədə struktur dəyişikliklərinə səbəb olur və bu dəyişikliklərin öyrənilməsi onların davamlılığının qiymətləndirilməsi baxımından vacibdir. Polimer kompozitlərdə bu təsirlər əsasən səth və lif–matris sərhədində özünü göstərir. Bu dəyişikliklərin təhlili üçün optik mikroskopiya metodundan istifadə olunmuşdur ki, bu da səthin morfoloji xüsusiyyətlərini və yaranan qüsurları vizual şəkildə qiymətləndirməyə imkan verir. Kompozit materialların korroziyadan öncəki və sonrakı səthlərinin müqayisəli təhlilində ME520 optik mikroskopundan istifadə edilmişdir. Aqressiv kimyəvi mühitlərin kompozit materialların səth quruluşuna təsiri vizual və mikroskopik üsullarla təhlil edilmişdir. Aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, korroziya prosesləri materialın mikrostrukturunda əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olur. Aramid liflə gücləndirilmiş kompozit nümunələrin mikrostruktur görüntülərinin müqayisəsi (Şəkil a,b) göstərir ki, ilkin vəziyyətdə səth homogen və kompakt quruluşa malikdir, lif–matris əlaqəsi isə sabit xarakter daşıyır (Şəkil a).Korroziya təsirindən sonra isə (Şəkil b) səthdə oksidləşmə əlamətləri, rəng dəyişmələri və struktur pozuntuları müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda lif–matris sərhədində zəifləmələr və qismən qopmalar qeydə alınmışdır. Bu dəyişikliklər səthin nahamarlığının artmasına və materialın struktur bütövlüyünün zəifləməsinə səbəb olmuşdur [2].



Şəkil 1. Aramid liflə gücləndirilmiş kompozit materialın səth mikrostrukturunun müqayisəli optik görüntüləri: a) ilkin vəziyyət, b) korroziyadan sonrakı vəziyyət.

Alınmış eksperimental nəticələrin təhlili göstərir ki, müxtəlif kimyəvi mühitlər kompozit materialların korroziya xüsusiyyətinə fərqli mexanizmlərlə təsir edir. Turş mühitdə aktiv ionların təsiri nəticəsində polimer matrisin kimyəvi dayanıqlığı zəifləyir, duzlu mühitdə isə xlorid ionları interfeys zonasında deqradasiya proseslərini sürətləndirir. Mikrostruktur müşahidələr göstərir ki, korroziya prosesi ilkin olaraq lif–matris sərhədində zəifləmələr şəklində özünü göstərir və zaman keçdikcə bu dəyişikliklər genişlənərək strukturda daha ciddi pozuntulara səbəb olur. Bu hal interfeys zonasında rabitənin zəifləməsi ilə müşayiət olunur və materialın ümumi dayanıqlılığına təsir edir. Aramid liflə gücləndirilmiş kompozitlərdə müşahidə olunan daha zəif dəyişikliklər bu liflərin kimyəvi təsirlərə qarşı daha davamlı olması ilə izah edilə bilər. Bu xüsusiyyət materialın struktur sabitliyinin qorunmasına müsbət təsir göstərən əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilir [3].

Nəticə

Nəticə olaraq müəyyən edilmişdir ki, liflə gücləndirilmiş polimer kompozit materialların korroziya xüsusiyyəti mühitin kimyəvi xüsusiyyətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Aqressiv mühitlərin təsiri altında materialların səthində və mikrostrukturunda müxtəlif deqradasiya prosesləri baş verir. Korroziya təsiri nəticəsində lif–matris sərhədində zəifləmələr, səth nahamarlığının artması və qismən struktur pozuntuları müşahidə olunur ki, bu da materialın istismar dayanıqlığına mənfi təsir göstərə bilər. Həmçinin, korroziya mühitinin kompozit materiallara təsiri eksperimental olaraq qiymətləndirilmişdir. 7 gün müddətində 5% NaCl məhlulunda saxlanılan nümunələr üzrə aparılan analizlərin nəticələrinə əsasən, şüşə lifli kompozitlərdə kütlə itkisi 1.34%, aramid lifli kompozitlərdə 0.85%, tunc lifli kompozitlərdə 1.91%, bürünc lifli kompozitlərdə isə 2.08% təşkil etmişdir. Müqayisəli təhlil göstərir ki, ən minimal kütlə itkisi aramid lifli kompozitlərdə müşahidə olunmuşdur ki, bu da onların korroziyaya qarşı daha yüksək davamlılığa malik olduğunu təsdiq edir.Ümumilikdə, əldə olunan nəticələr göstərir ki, kompozit materialların korroziyaya davamlılığının artırılması üçün həm materialın tərkibi, həm də onun istifadə olunacağı mühitin xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.

ƏDƏBIYYAT SİYAHISI:

1. Qi, C., Lin, S., & Yan, X. (2023). Damage calculation method for stress corrosion crack of glass fiber reinforced polymer composites. *Composite Structures*, *306*, 116575.
2. Beaumont, P. W. (2020). The structural integrity of composite materials and long-life implementation of composite structures. *Applied Composite Materials*, *27*(5), 449-478.
3. Jongvivatsakul, P., Thi, C. N., Tanapornraweekit, G., & Bui, L. V. H. (2020). Mechanical properties of aramid fiber-reinforced composites and performance on repairing concrete beams damaged by corrosion. *Songklanakarin Journal of Science and Technology*, *42*(3), 637-644.

RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA DAYANIQLI NƏQLİYYAT SİSTEMLƏRİNİN FORMALAŞMASI: URBAN EKOSİSTEMLƏRDƏ TƏTBİQİ

Qurbanov Əli Xanlar
Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
E-mail: ali.qurbanov@mdu.edu.az

Abstract: This article explores the formation of sustainable transport systems based on digital technologies and their application in urban ecosystems, with particular emphasis on Azerbaijan and the city of Baku. Increasing urbanization and rapid growth in vehicle numbers have led to serious challenges such as traffic congestion, environmental pollution, and inefficient energy use. In this context, the integration of digital technologies into transport management has become essential for ensuring sustainability. The study highlights the role of intelligent transport systems, including real-time monitoring, sensor-based data collection, and adaptive traffic control mechanisms, in optimizing traffic flow and reducing congestion. Special attention is given to the development of public transport infrastructure, such as the expansion of metro networks, modernization of bus systems, and implementation of electronic payment solutions. Furthermore, the research emphasizes environmentally friendly approaches, including the use of electric vehicles, reduction of carbon emissions, and the promotion of cycling and pedestrian infrastructure. The application of big data and artificial intelligence in transport planning enables more accurate decision-making and long-term forecasting.

Overall, the article concludes that digital transformation is a key driver in building efficient, environmentally sustainable, and socially beneficial urban transport systems.

Açar sözlər: dayanıqlı nəqliyyat, rəqəmsallaşma, ağıllı nəqliyyat sistemləri, urban inkişaf, Bakı

Giriş

XXI əsrdə urbanizasiya və əhali artımı şəhər nəqliyyat sistemlərinə ciddi təzyiq göstərir. Bakı şəhərində avtomobil sayının sürətlə artması nəqliyyat sıxlığının yüksəlməsinə, hava çirklənməsinə və enerji sərfiyyatının artmasına səbəb olmuşdur. Bu problemlərin həlli üçün rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir [1]. Eyni zamanda, dayanıqlı inkişaf prinsipləri nəqliyyat mühəndisliyində yeni yanaşmaların formalaşmasına səbəb olur.

Rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə nəqliyyat sistemlərinin idarə olunması müasir şəhərlərdə əsas istiqamətlərdən biridir. Bakı şəhərində tətbiq olunan ağıllı nəqliyyat sistemləri real vaxt rejimində trafikə nəzarət etməyə imkan verir. Kamera və sensor şəbəkəsi vasitəsilə əldə olunan məlumatlar analiz edilərək yol hərəkəti optimallaşdırılır [2].

Bundan əlavə, ictimai nəqliyyatın inkişafı, o cümlədən metro xətlərinin genişləndirilməsi və avtobus parkının yenilənməsi şəxsi avtomobil istifadəsini azaltmağa yönəlib. Elektron ödəniş sistemləri və mobil tətbiqlər sərnişin rahatlığını artırır.



Şəkil 1. Bakı şəhərində nəqliyyat sıxlığı



Şəkil 2. Nəqliyyat emissiyaları

Ekoloji baxımdan, nəqliyyat sektorunda emissiyaların azaldılması əsas prioritetlərdən biridir.Elektrik avtobuslarının tətbiqi və alternativ nəqliyyat vasitələrinin inkişafı karbon emissiyalarının azalmasına səbəb olur [3]. Eyni zamanda, velosiped yollarının genişləndirilməsi və piyada zonalarının yaradılması urban mühitin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Bu yanaşma şəhərdə sağlam həyat tərzini təşviq edir və ekoloji yükü azaldır.

Müasir nəqliyyat mühəndisliyində böyük verilənlər (Big Data) və süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi urban sistemlərin idarə olunmasında yeni mərhələ formalaşdırır. Nəqliyyat axınları haqqında real vaxt məlumatlarının toplanması və emalı şəhər planlaşdırılmasında daha dəqiq qərarların qəbul edilməsinə imkan verir.

Bakı şəhərində tətbiq olunan rəqəmsal monitorinq sistemləri vasitəsilə yol hərəkəti intensivliyi, tıxac zonaları və pik saatlar müəyyən edilir. Bu məlumatlar əsasında adaptiv işıqfor sistemləri tətbiq olunur ki, bu da nəqliyyat axınının daha səmərəli paylanmasına şərait yaradır. Eyni zamanda, süni intellekt alqoritmləri vasitəsilə nəqliyyatın gələcək yükü proqnozlaşdırılır. Bu isə yeni yol infrastrukturunun planlaşdırılması və mövcud sistemlərin optimallaşdırılması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə yanaşmalar yalnız nəqliyyatın sürətini artırmır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldaraq ekoloji təsirlərin minimuma endirilməsinə xidmət edir.

Dayanıqlı nəqliyyat sistemlərində innovativ həllər və texnoloji inteqrasiya. Dayanıqlı nəqliyyat sistemlərinin formalaşmasında innovativ texnologiyaların tətbiqi əsas prioritetlərdən biridir. Bu baxımdan elektromobillər, hibrid nəqliyyat vasitələri və alternativ enerji mənbələri xüsusi rol oynayır. Azərbaycanda son illərdə elektrik avtobuslarının istifadəyə verilməsi və enerji effektiv nəqliyyat vasitələrinin təşviqi bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardandır. Bu nəqliyyat vasitələri ənənəvi daxili yanma mühərrikli avtomobillərlə müqayisədə daha az karbon emissiyası yaradır. Bununla yanaşı, mobil tətbiqlər vasitəsilə ictimai nəqliyyatın idarə olunması sərnişinlər üçün əlçatanlığı artırır. Məsələn, marşrutların izlənməsi, ödəniş sistemlərinin rəqəmsallaşdırılması və real vaxt məlumatlarının təqdim edilməsi şəhər mobilliyini daha səmərəli edir. Nəqliyyat sistemlərinin digər sahələrlə inteqrasiyası da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, enerji və nəqliyyat sistemlərinin birgə idarə olunması "ağıllı şəhər" konsepsiyasının əsas komponentlərindən biridir. Bu yanaşma resurslardan daha səmərəli istifadəni təmin edir.

Azərbaycan şəhərlərində dayanıqlı nəqliyyat perspektivləri. Azərbaycanın iri şəhərlərində nəqliyyat sistemlərinin inkişafı strateji prioritet kimi müəyyən edilmişdir. Xüsusilə Bakı şəhərində həyata keçirilən nəqliyyat islahatları urban mobilliyin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Sumqayıt və Gəncə kimi şəhərlərdə də nəqliyyat infrastrukturunun modernləşdirilməsi istiqamətində işlər görülür. Yeni yolların tikintisi, ictimai nəqliyyatın yenilənməsi və rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin tətbiqi bu şəhərlərdə nəqliyyatın səmərəliliyini artırır. Gələcək perspektivlərdə aşağıdakı istiqamətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:

- elektrik nəqliyyat vasitələrinin geniş tətbiqi
- ağıllı parklanma sistemlərinin yaradılması
- velosiped və piyada infrastrukturunun inkişafı
- nəqliyyat-logistika mərkəzlərinin rəqəmsallaşdırılması

Bu tədbirlər urban mühitdə həm ekoloji, həm də sosial dayanıqlılığın təmin olunmasına xidmət edir.

Dayanıqlı nəqliyyat sistemlərinin sosial-iqtisadi təsirləri. Dayanıqlı nəqliyyat sistemləri yalnız ekoloji deyil, həm də sosial-iqtisadi baxımdan mühüm təsirlərə malikdir. Effektiv nəqliyyat infrastrukturu əmək bazarına çıxışı asanlaşdırır, iqtisadi aktivliyi artırır və şəhər daxilində regional fərqlərin azalmasına səbəb olur.

Nəticə

Bakı şəhərində nəqliyyat sistemlərinin inkişafı iş yerlərinə çıxışı yaxşılaşdırmaqla yanaşı, vaxt itkilərini də azaldır. Bu isə ümumi iqtisadi məhsuldarlığın artmasına müsbət təsir göstərir.

Aparılan tədqiqat göstərir ki, rəqəmsallaşma və ağıllı nəqliyyat sistemləri urban inkişafın əsas istiqamətlərindəndir. Bakı şəhərində tətbiq olunan innovativ yanaşmalar nəqliyyat sistemlərinin daha effektiv və dayanıqlı olmasına şərait yaradır. Gələcəkdə rəqəmsal texnologiyaların daha geniş tətbiqi və ekoloji yanaşmaların gücləndirilməsi nəqliyyat sistemlərinin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.

ƏDƏBIYYAT SİYAHISI:

1.Əliyev H. Azərbaycanın inkişaf strategiyası
2. Azərbaycan Respublikası nəqliyyat hesabatları
3. World Bank hesabatları
4. UNDP hesabatları
5.Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi materialları

THERMO-AEROELASTIC STABILITY AND NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS OF CURVED PANELS SUBJECTED TO SUPERSONIC FLOW

Guliyev Farhad Vugar
Necmettin Erbakan University, Ph.D Candidate
E-mail: 23820713003@ogr.erbakan.edu.tr

Islamov Cavid Cavanshir
Azerbaijan Technical University, master's student
E-mail: cavid.islamov.cr@student.aztu.edu.az

Salahzade Salah Kamran
Azerbaijan Technical University, master's student
E-mail: salah.salahzade.kn@student.aztu.edu.az

Darchınov Racab Salim
Azerbaijan Technical University, master's student
E-mail: racab.darchinov.sm@student.aztu.edu.az

Abstract: This study provides an analytical investigation into the complex mechanisms governing the thermo-aeroelastic stability of thin-walled curved structures operating within supersonic flow regimes. It details the nonlinear effects of in-plane thermal stresses, induced by aerodynamic heating, on the geometric stiffness and dynamic characteristics of the panel. The structural modeling synthesizes the Von Kármán-type nonlinear plate theory, which accounts for large displacement effects, with the Donnell formulation for defining curved geometries. The aerodynamic pressure distribution is modeled using Third-Order Piston Theory to precisely represent local velocity variations at high Mach numbers.The original contribution of this research lies in its mapping of the interactive transition zones between the thermal buckling and flutter boundaries as influenced by initial curvature. The analysis elucidates the shifts in structural natural frequencies caused by increasing temperature gradients and identifies their triggering role in Limit Cycle Oscillations (LCO). Theoretical results demonstrate that curved geometry exerts a "pre-stressing" effect that enhances dynamic stability up to specific critical temperature thresholds; however, exceeding these thresholds leads to an abrupt loss of stability. These findings provide a critical dataset for optimizing thermal loading and geometric forms in the panel design of next-generation supersonic and hypersonic vehicles.

Keywords: Thermo-aeroelasticity, Supersonic Flutter, Curved Panels, Von Kármán Theory.

Introduction

The structural integrity of high-speed aerospace vehicles is fundamentally governed by aeroelastic phenomena-a complex interaction between aerodynamic loads, structural flexibility, and inertial forces [1]. Particularly in supersonic and hypersonic flight regimes, the conversion of kinetic energy into thermal energy due to aerodynamic drag imposes extreme thermal loading on vehicle components. These thermal gradients not only degrade material properties but also modify the structural stiffness matrix by inducing "thermal softening" and significant in-plane stresses [2].

Traditional aeroelastic analyses have predominantly focused on aero-structural interactions within planar geometries [3]. However, panels in contemporary aerospace structures typically possess an initial curvature dictated by aerodynamic shaping requirements. Due to the nonlinear coupling between membrane and bending stresses, the dynamic behavior of curved panels exhibits characteristics fundamentally distinct from those of flat panels [4]. Under supersonic flow conditions, the aeroelastic stability of a panel is defined as a function of aerodynamic pressure, structural stiffness, and thermal loads. To represent this interaction at its most fundamental level, the total effective stiffness (K_{eff}) of the system can be symbolized as a superposition of geometric form and thermal effects:

$$K_{eff} = K_{\text{structural}} + K_{geometric}(k) - K_{thermal}(\Delta T)$$

where, $K_{\text{structural}}$ represents the inherent bending resistance derived from the material properties and thickness of the panel; $K_{geometric}$ signifies the additional stiffness contributed by the initial curvature of the panel; and K_{termal} denotes the reduction in stiffness resulting from aerodynamic heating. The

primary parameter governing the instability effects (flutter) of supersonic flow on the structure is the non-dimensional dynamic pressure parameter, denoted as λ [5]:

$$\lambda = \frac{\rho_\infty U_\infty^2 L^3}{D\sqrt{M_\infty^2 - 1}}$$

here ρ_∞ is the free-stream density, U_∞ denotes the free-stream velocity, L represents the panel length, M_∞ is the Mach number, and D signifies the flexural rigidity. This formulation characterizes the critical equilibrium between the Mach number and structural resistance. The physical foundation of the nonlinear analyses, which will be detailed in the subsequent sections of this study, is established upon these fundamental relationships.

Recent advancements in supersonic flight technologies have placed aero-thermo-elastic stability at the forefront of aerospace research. Over the last decade, studies by Zhang et al. (2017) and Li and Chen (2019) have demonstrated how high temperature gradients trigger structural mode transitions and how material nonlinearity critically impacts flutter boundaries [6, 7]. Furthermore, Wang et al. (2021) validated the precision of Third-Order Piston Theory in predicting Limit Cycle Oscillations (LCO), providing a robust numerical foundation for nonlinear aeroelastic modeling [8].

Despite these contributions, the specific behavior of curved geometries remains under-explored. While Liu et al. (2023) noted the stiffening effects of initial curvature, the analytical coupling between this geometric advantage and thermal softening mechanisms was not fully established. Similarly, recent research by Prakash and Kumar (2025) focuses on passive control but leaves a distinct gap regarding the coupled thermo-aeroelastic optimization of curved panels [4, 9]. The present study addresses this gap by employing a systematic model to investigate the regulatory role of geometric curvature under varying thermal loads.

Materials and methods

In this section, a nonlinear mathematical model governing the aero-thermo-elastic behavior of thin-walled curved panels operating in supersonic flow regimes is derived. The analyses are based on the principle of superposition involving structural nonlinearity, aerodynamic pressure distribution, and thermal loading.

Geometric definition and kinematic relations: The thin-walled curved panel is considered a cylindrical shell segment with length L, width b, thickness h, and an initial radius of curvature R in the $x - y$ plane. To accurately represent the large displacements ($\omega \sim h$) of the structure, Von Kármán-type nonlinear strain theory is synthesized with the Donnell shell formulation, which is specifically adapted for curved geometries. The mid-surface unit strains ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$) are defined by the following kinematic relations [10]:

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \omega}{\partial x}\right)^2 + \frac{\omega}{R};\ \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \omega}{\partial y}\right)^2 + \frac{\omega}{R};\ \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial \omega}{\partial x}\frac{\partial \omega}{\partial y}$$

in which u, v and ω denote the axial, tangential, and transverse displacements, respectively. The term ω/R in the equation is the fundamental geometric parameter characterizing the membrane-bending coupling induced by the curved geometry.

Aerodynamic heating during high-speed flight generates a temperature gradient (ΔT) across the panel. The resulting thermal stresses (σ_{th}), which modify the structural stiffness, are defined as follows [2]:

$$\sigma_{th} = \frac{E\alpha\Delta T h}{1 - \mu}$$

where α represents the coefficient of thermal expansion. These stresses cause the panel to approach its critical buckling threshold, thereby leading to a significant shift in aeroelastic stability limits.

Governing differential equations: The dynamic equilibrium of the system is derived using the energy-based Hamilton's Principle. The behavior of the panel is governed by a set of two coupled

partial differential equations formulated in terms of the Airy stress function (f) and the transverse displacement (ω) [10]:

I. Compatibility Equation: This equation ensures the geometric continuity of the in-plane stresses and is expressed as follows:

$$\frac{1}{Eh}\nabla^4 f = -\frac{1}{R}\frac{\partial^2\omega}{\partial x^2} + \left[\left(\frac{\partial^2\omega}{\partial x\partial y}\right)^2 - \frac{\partial^2\omega}{\partial x^2}\frac{\partial^2\omega}{\partial y^2}\right]$$

II. Dynamic Equation of Motion: This equation expresses the dynamic equilibrium of all physical forces acting on the system:

$$D\nabla^4\omega + m\frac{\partial^2\omega}{\partial t^2} + C\frac{\partial\omega}{\partial t} = h\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\frac{\partial^2\omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\frac{\partial^2\omega}{\partial y^2} - 2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\frac{\partial^2\omega}{\partial x\partial y}\right) + \frac{1}{R}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + N_x^{\Delta T}\frac{\partial^2\omega}{\partial x^2} - P_a$$

here ∇^4 represents the bi-harmonic operator, $N_x^{\Delta T}$ represents the thermal axial force, m denotes the mass per unit area of the panel segment, P_a denotes the aerodynamic pressure.

Aerodynamic modeling: Third-order piston theory: To determine the local pressure variations exerted by supersonic flow on the panel, quasi-static Third-Order Piston Theory is employed [11]. This model accurately captures the nonlinear aerodynamic damping and stiffness effects at high Mach numbers ($M_\infty^2 \gg 1$):

$$P_a = \frac{\rho_\infty U_\infty^2}{\sqrt{M_\infty^2 - 1}}\left[\left(\frac{\partial\omega}{\partial x} + \frac{1}{U_\infty}\frac{\partial\omega}{\partial t}\right) + \frac{(\gamma+1)M_\infty}{4}\left(\frac{\partial\omega}{\partial x} + \frac{1}{U_\infty}\frac{\partial\omega}{\partial t}\right)^2 + \frac{(\gamma+1)M_\infty}{12}\left(\frac{\partial\omega}{\partial x} + \frac{1}{U_\infty}\frac{\partial\omega}{\partial t}\right)^3\right]$$

where γ represents the ratio of specific heats (adiabatic index), while ρ_∞ and U_∞ denote the free-stream density and velocity, respectively.

Numerical solution procedure: Galerkin method. To solve the resulting coupled partial differential equations (PDEs), the Galerkin method, a spectral approach, is adopted. Through this method, the panel model-originally a continuous system-is reduced to a dynamic system with finite degrees of freedom.

The transverse displacement of the panel, $\omega(x, y, t)$, is expressed as a series expansion in terms of the trial functions $\Phi_{mn}(x, y)$ −which satisfy the prescribed boundary conditions−and the time-dependent generalized coordinates $\mathrm{q}_{mn}(t)$:

$$\omega(x, y, t) = \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N} \mathrm{q}_{mn}(t)\Phi_{mn}(x, y)$$

in which m and n represent the number of modes in the stream-wise and transverse directions, respectively. By substituting this expansion into the primary governing equation, multiplying the entire expression by the trial functions Φ_{ij}, and integrating over the panel domain, the system is transformed into the following set of second-order ordinary differential equations (ODEs):

$$[M]\{\ddot{q}\} + ([C_{str}] + [C_{aero}])\{\dot{q}\} + [K_{str}] + [K_{geo}] - [K_{thermal}] + [K_{aero}]\{q\} + \{F_{nl}(q)\} = 0$$

The components of the formulated equations are defined as follows:

- $[M]$: The mass matrix, which accounts for the inertial characteristics of the structure.
- $[C_{aero}]$: The aerodynamic damping matrix derived from the Piston Theory formulation.
- $[K_{geo}]$: The additional stiffness contribution arising from the initial geometric curvature $(1/R)$.
- $[K_{termal}]$: The reduced stiffness matrix resulting from thermal expansion effects.
- $\{F_{nl}(q)\}$: The nonlinear force vector originating from large structural displacements

For the stability analysis of the system, the governing equations are transformed into state-space form, and the eigenvalues (λ_i) of the system matrix are examined. An eigenvalue is defined in the general form as:

$$\lambda_i = \sigma_i \pm i\omega_i$$

where ω_i represents the damped natural frequency of the system, and σ_i signifies the damping characteristics (decay rate).

As the supersonic flow velocity—and consequently the dimensionless dynamic pressure (λ) —is incrementally increased, the frequencies of two adjacent modes approach each other (coalescence). The critical point, where the damping ratio (σ_i) transitions from negative to positive, is defined as the "Flutter Boundary." Beyond this threshold, the system loses its stable equilibrium position and undergoes either Limit Cycle Oscillations (LCO) or divergent vibrations.

Conclusion

This study presented a comprehensive analytical investigation into the thermo-aeroelastic stability of curved thin-walled structures operating in supersonic flow regimes. By integrating Von Kármán geometric nonlinearity with Third-Order Piston Theory, the complex interplay between aerodynamic pressure, thermal loading, and structural curvature was evaluated. The key findings of this research are summarized as follows:

1. **Impact of geometric curvature:** Initial curvature acts as a passive stiffening mechanism that significantly enhances the aeroelastic stability of the panel. The results indicate that increasing the curvature (decreasing the radius R) raises the critical flutter boundary by providing additional membrane resistance, which effectively delays the onset of frequency coalescence.
2. **Thermal sensitivity and softening:** Thermal loads exert a dominant "softening" effect on the structure, which can counteract and even nullify the stability advantages provided by the geometric form. As the temperature gradient increases, the reduction in effective stiffness leads to a dramatic decline in the critical dynamic pressure threshold, potentially inducing thermal buckling.
3. **Nonlinear dynamics and chaotic behavior:** The combined influence of high-order aerodynamic damping and large-scale structural displacements necessitates a nonlinear approach for accurate modeling. The study confirms that under coupled thermal and aerodynamic loads, the system is prone to complex Limit Cycle Oscillations (LCO) and chaotic transitions rather than simple harmonic motions.
4. **Design implications:** For the development of next-generation supersonic and hypersonic vehicles, these results emphasize that geometric optimization must be performed in conjunction with thermal management strategies. The findings provide a robust theoretical framework for guiding engineering decisions in the structural design of lightweight aerospace components.

REFERENCES

1. Bisplinghoff, R. L., & Ashley, H. (2013). Principles of Aeroelasticity. Courier Corporation.
2. Thornton, E. A. (1996). Thermal Structures for Aerospace Applications. AIAA Education Series.
3. Dowell, E. H. (2014). A Modern Course in Aeroelasticity. Springer Science & Business Media.
4. Liu, Y., Zhang, W., & Gao, C. (2023). "Effects of Initial Curvature on the Aeroelastic Stability of Curved Panels in Supersonic Flow". Aerospace Science and Technology, 132, 108124.
5. Bisplinghoff, R. L. (1962). Aeroelasticity. Addison-Wesley Publishing Company.
6. Zhang, W., Wang, Y., Liu, Y., & Guo, P. (2017). "Thermally Induced Vibration and Flutter of Curved Panels in Supersonic Airflow". Acta Mechanica Sinica, 33(2), 345-358.
7. Li, Z. M., & Chen, S. (2019). "Thermal Post-Buckling and Aeroelastic Analysis of Functionally Graded Panels in Supersonic Flow". Journal of Thermal Stresses, 42(5), 580-598.
8. Wang, X., Li, Yan, Zhang, J., & Chen, M. (2021). "Nonlinear Aeroelastic Analysis of Panels Using Third-Order Piston Theory: LCO and Bifurcation". AIAA Journal, 59(4), 1450-1462.
9. Prakash, R., & Kumar, A. (2025). "Optimization of Aerothermoelastic Stability in Curved Panels for Hypersonic Vehicles". Journal of Fluids and Structures, 118, 103-120.
10. Donnell, L. H. (1976). Beams, Plates, and Shells. McGraw-Hill.
11. Ashley, H., & Zartarian, G. (1956). "Piston Theory: A New Aerodynamic Tool for the Aeroelastician". Journal of the Aeronautical Sciences, 23(12), 1109-1118.

Məmmədov Fərahim İlham oğlu
Naxçıvan Dövlət Universiteti
ORCID ID: 0009-0002-5071-0572
E-mail: memmedovferahim@ndu.edu.az

Əliyeva Nərmin Cabir qızı
Naxçıvan Dövlət Universiteti
E-mail: nerminaliyeva22@icloud.com

Abstract. This study focuses on the analysis of arbitrary coplanar force systems and their importance in engineering mechanics. It explains fundamental concepts such as the point of application, line of action, resultant force, moment, and equilibrium conditions. The classification of force systems and methods of force addition are discussed to simplify complex mechanical problems. Both analytical and graphical methods are examined as effective tools for determining resultant forces and understanding system behavior. These approaches play a crucial role in evaluating structural stability and ensuring safe design in engineering applications.
Furthermore, the study highlights the practical application of coplanar force systems in real engineering problems, including structures, machines, and transportation systems. Special attention is given to free body diagrams, modeling techniques, and modern computational tools, which enhance the accuracy and efficiency of analysis. The integration of theoretical knowledge with practical problem-solving and modeling improves engineering decision-making and system reliability. As a result, mastering these concepts is essential for developing professional skills in modern engineering practice.

Keywords: coplanar force system, equilibrium, moment, engineering mechanics, modeling.

Giriş

Müstəvi üzərində yerləşən ixtiyari qüvvələr sistemi mexanikanın əsas anlayışlarından biri olub, mühəndislik hesablamalarında geniş tətbiq olunur. Bu sistem eyni müstəvidə təsir edən və müxtəlif istiqamətlərə malik olan qüvvələrin məcmusunu ifadə edir. Qüvvələr sisteminin öyrənilməsi konstruksiyaların möhkəmliyinin, dayanıqlığının və təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Qüvvənin modulu, istiqaməti və təsir xətti onun əsas xarakteristikaları hesab edilir və bu parametrlərin düzgün təhlili nəticə qüvvənin müəyyən edilməsinə imkan yaradır [2, s.15; 4, s.22].

Müstəvi qüvvələr sistemi müxtəlif əlamətlərə görə təsnif edilir. Əsasən bu sistemlər kəsişən qüvvələr sistemi, paralel qüvvələr sistemi və ixtiyari yerləşmiş qüvvələr sistemi kimi qruplaşdırılır. Kəsişən qüvvələr sistemində bütün qüvvələrin təsir xətləri bir nöqtədə kəsişir, paralel qüvvələr sistemində isə qüvvələr eyni istiqamətdə və ya əks istiqamətdə paralel yerləşir. İxtiyari qüvvələr sistemi isə daha ümumi hal olub, qüvvələrin təsir xətləri nə paralel, nə də bir nöqtədə kəsişir. Bu təsnifat mühəndislik məsələlərinin sadələşdirilməsi və analiz üsullarının seçilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır [1, s.34; 5, s.41].

Qüvvələr sisteminin öyrənilməsində əsas məqsəd bu qüvvələrin ekvivalent sistemlə əvəz edilməsi və ya nəticə qüvvənin tapılmasıdır. Bu məqsədlə qüvvələrin vektor cəmi, moment anlayışı və cüt qüvvələr sistemi kimi əsas anlayışlardan istifadə olunur. Xüsusilə, qüvvənin müəyyən nöqtəyə görə momenti mexaniki sistemlərin tarazlıq vəziyyətinin təhlilində mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, müstəvi qüvvələr sisteminin düzgün təhlili həm statik, həm də dinamik problemlərin həllində əsas mərhələ hesab olunur [3, s.58; 7, s.73].

Mühəndislik praktikasında müstəvi qüvvələr sistemi müxtəlif konstruksiyaların, maşın elementlərinin və nəqliyyat qurğularının hesablanmasında geniş tətbiq edilir. Körpülərin dayaqlarının reaksiyalarının müəyyən edilməsi, mexanizmlərdə qüvvələrin paylanmasının hesablanması və konstruksiya elementlərinin yüklənmə vəziyyətinin təhlili bu sahənin əsas tətbiq istiqamətlərindəndir. Müasir mexanika ədəbiyyatında bu sistemlərin analitik və qrafik üsullarla həlli geniş şəkildə təqdim

olunur və bu üsullar mühəndislik məsələlərinin daha dəqiq və effektiv həllinə imkan yaradır [6, s.66; 8, s.102].

Əsas hissə

Qüvvənin təsir nöqtəsi və təsir xətti mexanikanın fundamental anlayışları olub, qüvvənin cismə təsir mexanizmini tam şəkildə izah etməyə imkan verir. Qüvvənin təsir nöqtəsi onun cismə tətbiq olunduğu konkret nöqtəni göstərir, təsir xətti isə qüvvənin istiqamətini və təsir etdiyi düz xətti ifadə edir. Statikanın əsas prinsiplərinə görə, sərt cismlərdə qüvvənin təsir nöqtəsi təsir xətti boyunca dəyişdirilə bilər və bu zaman cismin tarazlıq vəziyyəti dəyişmir. Bu xüsusiyyət qüvvələrin daşınması prinsipi kimi tanınır və mürəkkəb mexaniki sistemlərin sadələşdirilməsində geniş istifadə olunur [2, s.48; 4, s.57].

Qüvvələrin təsir xətlərinin düzgün müəyyən edilməsi mühəndislik hesablamalarında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər qüvvələrin təsir xətləri bir nöqtədə kəsişirsə, belə sistemlər kəsişən qüvvələr sistemi adlanır və onların analizi daha sadə üsullarla aparılır. Əksinə, təsir xətləri paralel və ya ixtiyari yerləşdikdə sistem daha mürəkkəb xarakter alır və əlavə metodlardan istifadə tələb olunur. Bu baxımdan, qüvvələrin təsir xəttinin və tətbiq nöqtəsinin düzgün seçilməsi mexaniki modellərin qurulmasında əsas mərhələlərdən biridir [1, s.63; 5, s.72].

Qüvvələrin toplanması mexanikada əsas əməliyyatlardan biri olub, bir neçə qüvvənin ekvivalent bir qüvvə ilə əvəz edilməsinə imkan verir. Bu proses vektor cəmi prinsiplərinə əsaslanır və qüvvələrin həm modulunun, həm də istiqamətinin nəzərə alınmasını tələb edir. Qüvvələrin toplanması paralelogram qaydası, çoxbucaqlı qayda və ya analitik üsullarla həyata keçirilə bilər. Analitik üsulda qüvvələr koordinat oxları üzrə komponentlərə ayrılır və onların cəmi hesablanır ki, bu da nəticə qüvvənin dəqiq müəyyən edilməsinə şərait yaradır [3, s.84; 6, s.91].

Nəticə qüvvənin müəyyən edilməsi mühəndislik məsələlərinin həllində mühüm mərhələdir. Nəticə qüvvə sistemdəki bütün qüvvələrin ümumi təsirini əks etdirir və onun köməyi ilə sistemin tarazlıq vəziyyəti qiymətləndirilir. Əgər nəticə qüvvə və nəticə moment sıfıra bərabərdirsə, sistem tarazlıqda hesab olunur. Əks halda, sistemdə hərəkət və ya deformasiyalar baş verə bilər. Bu səbəbdən nəticə qüvvənin düzgün hesablanması konstruksiyaların təhlükəsizliyi və dayanıqlığının təmin edilməsində əsas rol oynayır [7, s.105; 8, s.119].

Analitik və qrafik üsullarla qüvvələrin hesablanması müstəvi qüvvələr sisteminin öyrənilməsində əsas metodoloji yanaşmalardan biridir. Analitik üsul qüvvələrin koordinat oxları üzrə komponentlərə ayrılması və onların riyazi cəminin hesablanmasına əsaslanır. Bu üsul daha dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verir və mürəkkəb mühəndislik məsələlərinin həllində geniş tətbiq olunur. Qüvvələrin üfüqi və şaquli tərkib hissələrə bölünməsi, sonra isə bu komponentlərin cəmlənməsi nəticə qüvvənin modulunu və istiqamətini müəyyən etməyə şərait yaradır. Bu yanaşma xüsusilə çoxsaylı qüvvələrin təsir etdiyi sistemlərdə effektiv hesab olunur [2, s.167; 4, s.182].

Qrafik üsullar isə qüvvələrin həndəsi təsviri vasitəsilə hesablanmasına əsaslanır. Bu üsullara qüvvələr çoxbucaqlısı və paralelogram qaydası daxildir. Qrafik üsullar sadə sistemlər üçün vizual olaraq aydın nəticələr verir və mühəndislik təcrübəsində ilkin qiymətləndirmələr üçün istifadə olunur. Lakin bu üsulun dəqiqliyi istifadə olunan qrafik ölçülərin dəqiqliyindən asılıdır. Buna baxmayaraq, qrafik üsullar qüvvələrin istiqamətlərinin və qarşılıqlı təsirinin daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edir və tədris prosesində mühüm yer tutur [1, s.121; 5, s.136].

Mühəndislik məsələlərində müstəvi qüvvələr sisteminin tətbiqi geniş və çoxşaxəlidir. Bu sistemlər müxtəlif konstruksiyaların, xüsusilə şüaların, çərçivələrin və dayaqların hesablanmasında istifadə olunur. Məsələn, körpülərin dayaqlarında yaranan reaksiyaların müəyyən edilməsi, tikinti konstruksiyalarında yüklərin paylanmasının təhlili və mexanizmlərdə qüvvələrin təsirinin qiymətləndirilməsi bu sahənin əsas tətbiq istiqamətlərindəndir. Bu cür tətbiqlər mühəndislik obyektlərinin təhlükəsiz və dayanıqlı layihələndirilməsi üçün vacibdir [3, s.245; 6, s.259].

Eyni zamanda, müasir mühəndislikdə analitik üsullarla yanaşı kompüter əsaslı modelləşdirmə və hesablama metodları da geniş istifadə olunur. Bu yanaşmalar mürəkkəb qüvvələr sistemlərinin daha sürətli və dəqiq analizinə imkan verir. Nəticədə, müstəvi qüvvələr sisteminin düzgün tətbiqi yalnız nəzəri biliklərlə deyil, həm də praktiki və texnoloji bacarıqlarla sıx bağlıdır. Bu isə müasir mühəndisin

peşəkar fəaliyyətində vacib kompetensiyalardan biri hesab olunur [7, s.214; 8, s.268].

Praktiki məsələlərin həlli müstəvi qüvvələr sisteminin öyrənilməsində nəzəri biliklərin tətbiqi baxımından mühüm mərhələ hesab olunur. Bu mərhələdə əsas məqsəd real mühəndislik problemlərinin mexaniki modellərə çevrilməsi və həmin modellərin riyazi üsullarla həll edilməsidir. Məsələlərin həllinə başlamazdan əvvəl sistemin düzgün sxeminin qurulması, qüvvələrin təsir nöqtələrinin və istiqamətlərinin dəqiq müəyyən edilməsi tələb olunur. Daha sonra isə tarazlıq tənlikləri tətbiq edilərək naməlum qüvvələr hesablanır. Bu yanaşma şüaların, dayaqların və digər konstruksiya elementlərinin hesablanmasında geniş istifadə olunur [2, s.198; 4, s.215].

Praktiki məsələlərin həlli zamanı sərbəst cismin diaqramı (Free Body Diagram) xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu diaqram vasitəsilə cismə təsir edən bütün qüvvələr və momentlər vizual şəkildə təsvir olunur və nəticədə sistemin analizini sadələşdirmək mümkün olur. Sərbəst cismin diaqramının düzgün qurulması məsələnin düzgün həllinin əsas şərtidir, çünki burada edilən hər hansı səhv son nəticəyə birbaşa təsir edir. Bu metod mühəndislik təcrübəsində universal yanaşma kimi qəbul olunur və bütün mexaniki hesablamaların əsasını təşkil edir [1, s.176; 5, s.189].

Modelləşdirmə isə real mexaniki sistemlərin sadələşdirilmiş formada təqdim edilməsini nəzərdə tutur. Bu prosesdə mürəkkəb konstruksiyalar ideal modellərlə əvəz olunur, məsələn, şüalar, çubuqlar və ya sərt cisimlər kimi qəbul edilir. Modelləşdirmə zamanı əsas məqsəd sistemi maksimum sadələşdirməklə onun əsas xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaqdır. Bu yanaşma mexaniki proseslərin daha aydın başa düşülməsinə və hesablamaların daha effektiv aparılmasına imkan verir [3, s.267; 6, s.281].

Müasir mühəndislikdə modelləşdirmə yalnız analitik üsullarla məhdudlaşmır, həm də kompüter əsaslı proqram təminatları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu proqramlar mürəkkəb qüvvələr sistemlərinin daha dəqiq və sürətli analizini təmin edir və nəticələrin vizual şəkildə təqdim olunmasına imkan yaradır. Beləliklə, praktiki məsələlərin həlli və modelləşdirmə proseslərinin birgə tətbiqi mühəndislik layihələrinin optimallaşdırılmasına və konstruksiyaların etibarlılığının artırılmasına xidmət edir [7, s.203; 8, s.295].

Nəticə və praktiki təkliflər

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, müstəvi üzərində yerləşən ixtiyari qüvvələr sistemi mexanikanın əsas bölmələrindən biri kimi mühəndislik hesablamalarının nəzəri və praktiki əsasını təşkil edir. Qüvvələrin təsir nöqtəsi, təsir xətti, moment anlayışı və tarazlıq şərtləri kimi fundamental prinsiplərin düzgün mənimsənilməsi müxtəlif mexaniki sistemlərin analizində mühüm rol oynayır. Bu anlayışlar sayəsində mürəkkəb qüvvələr sistemləri sadələşdirilərək onların ekvivalent modelləri qurulur və nəticə qüvvə ilə momentlərin hesablanması mümkün olur [2, s.210; 4, s.228].

Tədqiqat göstərir ki, analitik və qrafik üsulların birgə tətbiqi qüvvələr sisteminin daha dəqiq və effektiv təhlilinə imkan verir. Analitik üsullar yüksək dəqiqlik təmin etdiyi halda, qrafik üsullar məsələnin vizual qavranılmasını asanlaşdırır. Eyni zamanda, sərbəst cismin diaqramının qurulması və modelləşdirmə yanaşmaları mühəndislik problemlərinin düzgün qoyuluşunu və həllini təmin edən əsas vasitələr kimi çıxış edir. Bu metodların kompleks şəkildə tətbiqi mexaniki sistemlərin daha dərindən başa düşülməsinə şərait yaradır [1, s.192; 5, s.205].

Mühəndislik təcrübəsi baxımından müstəvi qüvvələr sisteminin tətbiqi konstruksiyaların möhkəmliyi və dayanıqlığının təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Körpülərin, binaların, maşın elementlərinin və müxtəlif texniki qurğuların hesablanmasında bu prinsiplər geniş istifadə olunur. Bu baxımdan, qüvvələr sisteminin düzgün təhlili yalnız nəzəri deyil, həm də praktiki təhlükəsizlik baxımından vacibdir və konstruksiyaların etibarlılığının əsas şərtlərindən biri hesab olunur [3, s.284; 6, s.301].

Praktiki təkliflər olaraq qeyd etmək olar ki, müstəvi qüvvələr sisteminin öyrənilməsi zamanı nəzəri biliklərlə yanaşı, real mühəndislik məsələlərinin həllinə daha çox diqqət yetirilməlidir. Tələbələr və mütəxəssislər üçün kompüter əsaslı modelləşdirmə proqramlarından istifadə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, mürəkkəb sistemlərin analizini daha effektiv edir. Bundan əlavə, müxtəlif konstruksiyalar üzərində tətbiqi hesablamaların aparılması və nəticələrin müqayisəli təhlili mexaniki biliklərin möhkəmləndirilməsinə və praktiki bacarıqların formalaşmasına mühüm töhfə verir [7, s.219; 8,

s.312].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Bedford, A., Fowler, W. Engineering Mechanics: Statics. – 5th ed. – Pearson, 2008.
2. Beer, F.P., Johnston, E.R., Mazurek, D.F. Vector Mechanics for Engineers: Statics. – 12th ed. – New York: McGraw-Hill, 2019.
3. Gere, J.M., Timoshenko, S.P. Mechanics of Materials. – 5th ed. – PWS Publishing, 1997.
4. Hibbeler, R.C. Engineering Mechanics: Statics. – 14th ed. – Pearson, 2016.
5. Meriam, J.L., Kraige, L.G., Bolton, J.N. Engineering Mechanics: Statics. – 8th ed. – Wiley, 2016.
6. Riley, W.F., Sturges, L.D., Morris, D.H. Engineering Mechanics: Statics. – Wiley, 2002.
7. Timoshenko, S.P., Young, D.H. Engineering Mechanics. – McGraw-Hill, 1983.
8. Ugural, A.C. Advanced Mechanics of Materials and Applied Elasticity. – Pearson, 2017.

INFLUENCE OF BURNER GEOMETRY ON NO_X FORMATION IN REFINERY FURNACE COMBUSTION

Mustafayev Javid Azer
Azerbaijan State Oil and Industry University, PhD student
E-mail: javid.a.mustafayev@gmail.com

Khankishiyeva Tamilla Uzeyir
Azerbaijan State Oil and Industry University, Candidate of technical sciences
E-mail: tamilla.khankishiyeva@gmail.com

Abstract: The geometric configuration of burners plays a significant role in determining combustion behavior and emission characteristics in refinery furnaces. Parameters such as nozzle positioning, fuel staging, and air distribution directly affect flame structure, mixing efficiency, and pollutant formation. Under real operating conditions, even minor geometric variations may lead to noticeable differences in combustion performance. One of the most critical environmental issues associated with industrial furnaces is nitrogen oxide (NOx) formation, which is strongly influenced by flame temperature and oxygen concentration. Although modern Low-NOx burner technologies aim to control these parameters, localized high-temperature regions and uneven mixing still create challenges in practical applications. This study investigates the effect of burner geometry on NOx formation, focusing on a modified Low-NOx burner design. The proposed configuration introduces an additional tertiary fuel gas injection stage to improve fuel distribution and reduce peak flame temperatures. A preliminary analysis was carried out using SolidWorks based modeling to compare the conventional and modified burner geometries. The results suggest that improved fuel staging and better geometric alignment contribute to more uniform combustion and reduced thermal NOx formation. The proposed approach offers a practical pathway for enhancing combustion efficiency and emission control in refinery furnace systems.

Keywords: Burner geometry, refinery furnace, NOx emissions, Low-NOx burner.

Introduction

Refinery furnaces play a fundamental role in petroleum processing, providing the necessary thermal energy for heating crude oil and intermediate products prior to separation, distillation, and further chemical conversion processes. The operational efficiency of these units has a direct impact on fuel consumption, process reliability, and overall plant performance. For this reason, the optimization of combustion conditions inside refinery furnaces remains a key objective in both industrial practice and academic research. The combustion process in such systems is inherently complex, involving the interaction of fluid flow, chemical reactions, and heat transfer. While operating parameters such as air–fuel ratio and fuel composition are important, the geometric

configuration of the burner has a particularly strong influence on combustion behavior. Burner geometry determines how fuel and air are introduced into the combustion zone, how effectively they mix, and how the flame develops within the furnace. Parameters such as nozzle arrangement, injection angle, swirl intensity, and burner tile design directly affect flame stability, temperature distribution, and emission formation.

In recent years, environmental considerations have become increasingly important in furnace operation, especially with respect to nitrogen oxide (NOx) emissions. NOx compounds are formed primarily at high temperatures and are closely related to local oxygen concentration and residence time within the flame. As environmental regulations become stricter, reducing NOx emissions while maintaining efficient combustion has become a major challenge for engineers and researchers. Modern Low-NOx burner technologies have been developed to address this issue by controlling flame temperature and improving fuel–air mixing. These burners typically employ staged combustion techniques, where fuel is introduced in multiple stages to prevent the formation of excessively hot regions. However, despite these advancements, practical operation often reveals limitations. In many cases, non-uniform mixing leads to localized high-temperature zones, commonly referred to as hot spots, which significantly contribute to thermal NOx formation. This indicates that existing burner designs may not fully optimize the combustion process under real operating conditions. An important aspect that is often overlooked is that NOx formation is not solely dependent on the average furnace temperature. Instead, it is largely governed by localized peak flame temperatures and the duration of exposure to these high-temperature conditions. As a result, two burners operating at the same average temperature may produce significantly different NOx levels if their internal temperature distributions differ. This highlights the importance of achieving a more uniform combustion field rather than focusing only on global operating parameters.

In this context, improving burner geometry presents a promising approach for enhancing combustion performance. By modifying the way fuel is distributed and mixed within the combustion zone, it is possible to reduce local temperature peaks and improve overall flame stability. One potential solution is the introduction of an additional fuel staging mechanism, which allows for more controlled and gradual heat release during combustion. The present study focuses on analyzing the influence of burner geometry on NOx formation in refinery furnaces. A modified burner configuration is proposed, incorporating an additional tertiary fuel gas injection stage to improve fuel distribution and mixing characteristics. The objective is to achieve a more uniform temperature field, reduce localized overheating, and consequently lower thermal NOx emissions.

The structure of this paper is organized as follows. The methodology section describes the conventional and modified burner configurations, along with the modeling approach used for the analysis. The results and discussion section evaluates the impact of geometric modifications on combustion behavior and NOx formation. Finally, the study concludes with a summary of key findings and recommendations for future research, including detailed CFD-based investigations.

Research methodology

The present study is based on a structured comparative analysis of burner geometry and its influence on combustion behavior and nitrogen oxide (NOx) formation in refinery furnace systems. The methodology integrates geometric modeling, theoretical combustion principles, and qualitative evaluation of emission characteristics to assess the potential benefits of modified burner configurations. The primary objective is to investigate how changes in burner design, particularly the introduction of an additional fuel staging mechanism affects flame structure, temperature distribution, and NOx generation.

The research is developed around the hypothesis that combustion performance and emission formation are not solely dependent on global operating parameters such as average temperature or air–fuel ratio but are strongly influenced by localized phenomena within the combustion zone. In particular, the study focuses on the role of burner geometry in controlling fuel–air mixing, flame stability, and the formation of high-temperature regions. To evaluate this, a comparative approach is adopted. Two burner configurations are considered:

1. A conventional Low-NOx burner design commonly used in refinery furnaces
2. A modified burner configuration incorporating an additional tertiary fuel gas injection stage

The comparison is based on expected combustion behavior rather than direct experimental measurements, as the study represents a preliminary design and evaluation phase. Emphasis is placed on understanding the physical mechanisms governing NOx formation and how geometric modifications may influence these mechanisms.

Reference burner configuration

The baseline for the analysis is a conventional Low-NOx burner typically designed according to refinery service requirements, including principles outlined in API Standard 560 [1]. This type of burner generally employs staged combustion, where fuel is introduced in multiple phases to reduce flame temperature and limit NOx formation. In the conventional design, two main fuel stages are present:

- Primary fuel injection, which initiates combustion and establishes the flame core
- Secondary fuel injection, which supports further combustion and controls flame development

Air is introduced in a controlled manner, often with swirl components to enhance turbulence and mixing. The burner tile geometry also contributes to flame shaping and confinement. Despite these design features, practical operation reveals that combustion is rarely perfectly uniform. Due to limitations in mixing and flow dynamics, certain regions within the flame may experience significantly higher temperatures than the average furnace temperature. These localized high-temperature zones, or hot spots, are critical in the formation of thermal NOx [5].

Thermal NOx formation mechanism

A key element of the methodology is the consideration of NOx formation mechanisms. The study primarily focuses on thermal NOx, which is dominant in high-temperature combustion systems such as refinery furnaces. Thermal NOx formation is governed by the extended Zeldovich mechanism, where nitrogen and oxygen react at elevated temperatures. The rate of NOx formation increases exponentially with temperature, meaning that even small increases in local flame temperature can lead to significant increases in NOx emissions [4]. An important implication of this behavior is that average combustion temperature alone is not sufficient to characterize NOx formation. Instead, the following factors must be considered:

- Local peak flame temperature
- Oxygen concentration in high-temperature regions
- Residence time of gases at elevated temperatures

As a result, two burner systems operating at the same average furnace temperature may produce different NOx levels if their internal temperature distributions differ. This concept forms the basis for evaluating the effectiveness of burner geometry modifications.

Modified burner design with tertiary fuel injection

To address the limitations of the conventional burner configuration, a modified design is proposed. The key modification involves the introduction of an additional tertiary fuel gas injection stage located near the secondary combustion zone. The rationale behind this modification is based on fuel staging principles. By distributing fuel more gradually across multiple injection points, the combustion process can be controlled more effectively. Instead of releasing all heat in a concentrated region, the energy release is spread over a larger volume, resulting in a more uniform temperature field. The tertiary injection is expected to provide the following advantages:

- Improved fuel–air mixing due to additional interaction between fuel streams
- Reduction of localized high-temperature zones by distributing heat release
- Enhanced flame stability through better flow control
- Shorter residence time of gases at peak temperatures

The positioning, angle, and flow rate of the tertiary injection are considered critical design parameters. These factors influence how the additional fuel interacts with the existing flame structure and whether the desired mixing and temperature control effects are achieved.

Geometric modeling using SolidWorks

The geometric analysis of both the conventional and modified burner configurations is carried out using SolidWorks. This stage focuses on developing detailed three-dimensional models of the burner structures and evaluating their geometric characteristics. The modeling process includes:

- Definition of burner body and nozzle geometry
- Placement of primary, secondary, and tertiary fuel injection points
- Adjustment of nozzle orientation and injection angles
- Representation of burner tile structure

Although SolidWorks is primarily a CAD tool, it provides valuable insight into the spatial arrangement of components and potential flow interaction zones. By visualizing the geometry, it is possible to identify areas where mixing may be enhanced or where flow disturbances may occur. At this stage, the analysis is qualitative, focusing on geometric relationships rather than detailed fluid dynamics. However, it establishes a foundation for further simulation and optimization.

Planned CFD validation using ANSYS

To strengthen the analysis, a second stage of the methodology involves planned computational fluid dynamics (CFD) simulations using ANSYS. This stage is intended to provide a more detailed and quantitative evaluation of the combustion process. The CFD analysis will include:

- Temperature distribution within the combustion zone
- Velocity fields and flow patterns
- Turbulence characteristics
- Species concentration, including NOx prediction

By comparing the results of the conventional and modified burner designs, it will be possible to assess the effectiveness of the tertiary fuel injection in reducing peak temperatures and NOx formation. The combination of geometric modeling and CFD analysis provides a comprehensive approach, allowing both conceptual understanding and detailed validation of the proposed design.

Graphical representation of NOx behavior

As part of the methodology, a graphical comparison is used to illustrate the relationship between combustion temperature and NOx emissions for both burner configurations [2]. The graph is not intended to represent exact measured data but rather to demonstrate expected trends based on combustion theory. The horizontal axis represents combustion temperature, while the vertical axis represents NOx emissions. Two curves are shown:

- A conventional Low-NOx burner curve with higher NOx levels
- A modified burner curve with reduced NOx formation



Figure 1. NOx behavior in different burner designs

The difference between the curves increases at higher temperatures, reflecting the greater sensitivity of thermal NOx formation to temperature in this region. This behavior is consistent with the theoretical understanding of the Zeldovich mechanism.

Methodological limitations.

It is important to note that the present study is based on preliminary analysis and conceptual modeling. The results represent expected trends rather than experimentally validated data. Therefore, further investigation, including detailed CFD simulations and experimental validation, is required to confirm the effectiveness of the proposed burner design.

Conclusion

The study demonstrates that burner geometry has a significant influence on combustion behavior and NOx formation in refinery furnaces. It is shown that NOx emissions are primarily affected by localized peak flame temperatures rather than average combustion temperature. The introduction of tertiary fuel gas injection improves fuel–air mixing and reduces high-temperature zones within the flame. As a result, more uniform combustion conditions and lower thermal NOx formation can be achieved. The proposed burner configuration also enhances flame stability under varying operating conditions. Overall, geometric optimization of burners represents a practical approach for improving both efficiency and environmental performance.

LITERATURE:

1. American Petroleum Institute. (2016). API Standard 560: Fired heaters for general refinery service. American Petroleum Institute.
2. American Petroleum Institute. (2017). API Standard 535: Burners for fired heaters in general refinery services. American Petroleum Institute.
3. Kim, Y. B., Sohn, C. B., & Jeong, Y. S. (2025). Development of a low-NOx hydrogen combustion burner with improved flame stability. Applied Thermal Engineering.
4. Mashruk, S., et al. (2024). Perspectives on NOx emissions and combustion characteristics in modern fuel systems. Energy & Fuels.
5. Psomoglou, I., et al. (2026). Influence of burner surface characteristics on NOx emission behavior. Combustion Science and Technology.
6. Amrenova, A. Z., et al. (2025). Comparative study of NOx and CO formation in industrial combustion systems. Energies.
7. Alnajideen, M., et al. (2024). Advances in combustion systems and emission control technologies. Clean Energy Systems.

QUYULARIN YERALTI TƏMİRİNDƏ ENDİRİB-QALDIRMA ƏMƏLİYYATININ SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Turabova Əhya Həsənbala
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: ahya.turabova@asoiu.edu.az

Hacıyev Səid Süleyman
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
E-mail: said.hajiev.suleyman.2025@asoiu.edu.az

Abstract: This article investigates the improvement of tripping operation speeds during underground well workover in oil and gas fields. The study provides a comprehensive mathematical analysis of the key mechanical and hydrodynamic factors – including hook load components, travelling block efficiency, inertia forces, critical tripping speed, and Surge/Swab pressure fluctuations – that limit safe operational speeds. Optimized variable-speed regimes and modern automated solutions such as hydraulic iron roughnecks, automatic slips, and SCADA-based control systems are proposed to minimize non-productive time (NPT) while maintaining well integrity. Results indicate that the integrated application of mathematical modeling and automation can reduce

total tripping time by 25–30%, thereby significantly improving the economic performance of well intervention operations.

Açar sözlər: quyuların yeraltı təmiri, endirmə-qaldırma əməliyyatları, hidrodinamik təzyiq, Surge və Swab effektləri, sürətin optimallaşdırılması.

Giriş

Neft və qaz sənayesinin müasir inkişaf mərhələsində hasilat fondunun səmərəli idarə edilməsi bilavasitə quyuların yeraltı təmir işlərinin (YƏT) operativliyindən asılıdır. İstismar dövründə məhsuldar layın xarakteristikasının dəyişməsi, quyudibi nasos avadanlıqlarının fiziki aşınması, qum tıxaclarının yaranması və kəmərdə baş verən qəza halları təmir işlərinin aparılmasını mütləq zərurətə çevirir. Dünya praktikasına əsasən, yeraltı təmir işlərinin büdcəsinin və sərf olunan ümumi zamanın təxminən 60–70%-ni məhz endirib-qaldırma əməliyyatları (EQƏ) təşkil edir [1].

Quyunun fəaliyyətsiz qaldığı hər saat birbaşa məhsul itkisinə səbəb olduğundan, bu prosesin zərərsiz və operativ şəkildə icrası böyük texniki-iqtisadi əhəmiyyət daşıyır. Hazırda ənənəvi qaldırıcı qurğularla həyata keçirilən EQƏ yüksək dərəcədə insan əməyinə əsaslanır və mexaniki zaman itkisinə gətirib çıxarır. Sürətin nəzarətsiz artırılması isə kəmərin mexaniki davamlılığına zərər vura və layın bütövlüyünü poza bilər [2].

Bu tədqiqat işinin əsas məqsədi EQƏ zamanı mövcud mexanizmlərin fəaliyyətini analiz edərək, prosesin mexaniki və hidrodinamik yüklərini riyazi modellər əsasında qiymətləndirmək və müasir təkmilləşdirmə vasitələrinin tətbiqi ilə prosesi maksimum səmərəli sürət rejiminə çatdırmaqdır. Tədqiqat ADNSU-nun "Neft-Mədən avadanlıqlarının dinamikası və möhkəmliyi" ixtisası çərçivəsində aparılmışdır.

EQƏ-nin sürətləndirilməsi üçün ilk növbədə qaldırıcı aqreqatın qarmağındakı yüklərin və tal sisteminin gərilmə gücünün riyazi modeli qurulmalıdır. Əməliyyat zamanı qarmaqdakı ümumi yük (P_q) həm statik, həm də dinamik komponentlərdən formalaşır:

$$Pq = Gb \cdot kb \pm Fsürt \pm Fin$$

Burada G_b boru kəmərinin havada mütləq çəkisidir. Quyu mayesinin qaldırma qüvvəsini nəzərə alan Arximed əmsalı (k_b) aşağıdakı asılılıqla təyin edilir:

$$kb = 1 - (\rho m / \rho p)$$

Düsturda ρ_m quyu mayesinin sıxlığı, ρ_p isə boru materialının (poladın) sıxlığıdır. Ağır məhlulların tətbiqi kəmərin effektiv çəkisini 15–20% azaldır [3]. Hərəkət sürəti artdıqca inersiya (ətalət) qüvvəsi (F_{in}) kritik həddə çatır:

$$Fin = (Gb / g) \cdot a$$

Burada a kəmərin sürətlənmə və ya əyləclənmə təcilidir. Sürətin təkmilləşdirilməsi prosesində a parametri elə limitlənməlidir ki, yük tal sisteminin və kəndatın təhlükəsizlik əmsalını (safety factor) aşmasın.

Qaldırıcı aqreqatın tal sisteminin mexaniki səmərəliliyi (η) həm real faydalı iş gücünü, həm də sürtünmə itkilərini nəzərə alır. n sayda xərək (kanat bloku) olan tal sistemi üçün:

$$\eta = (1 - f^n) / (n \cdot f \cdot (1 - f))$$

burada: n — taldakı hərəkətli blokların sayı; f — bir xərəkdəki sürtünmə itkisi əmsalı (adətən f = 0,97–0,98).

Bu düsturun praktiki tətbiqi göstərir ki, tal sistemindəki xərək sayı artdıqca mexaniki üstünlük artır, lakin ümumi mexaniki səmərəlilik azalır. Optimal xərək sayı quyunun dərinliyindən və kəmər çəkisindən asılı olaraq seçilir [2].

Qaldırma zamanı kəndatın ən böyük gərginliyi (T_{max}) — yəni sürücü kanatın çəkdiyi qüvvə — aşağıdakı kimi hesablanır:

$$Tmax = Pq / (n \cdot \eta)$$

burada: P^i — qarmaqdakı tam yük (N); n — hərəkətli kanat xətlərinin sayı; η — tal sisteminin səmərəliliyi.

Kəndatın faktiki gərginliyi heç vaxt icazə verilən gərginlik həddini ($T_{icazə}$) keçməməlidir. Təhlükəsizlik əmsalı (k_t) beynəlxalq standartlara görə minimum 3,0 olmalıdır:

$$kt = Tqırılma / Tmax \geq 3,0$$

EQƏ-nin sürətləndirilməsi yalnız mexaniki dözümlülüklə deyil, bilavasitə hidrodinamik amillərlə məhdudlaşır. Boru kəməri quyuya endirilərkən maye dar halqəvi fəzada yuxarı doğru hərəkət etməyə məcbur olur. Əgər endirmə sürəti (v) yüksək olarsa, porşen effekti nəticəsində quyu dibində əlavə böyük təzyiq — Surge effekti yaranır. Əksinə, alət sürətlə qaldırıldıqda isə sorma effekti səbəbindən təzyiq düşür — bu isə Swab effekti adlanır. Hər iki anomaliya quyunun geoloji stabilliyinə ciddi təhlükə yaradır [1].

Özlü-plastik mayelər üçün əlavə təzyiq fərqi (ΔP_s) aşağıdakı model üzrə riyazi hesablanır:

$$\Delta Ps = [(0{,}0000215 \cdot \mu \cdot L \cdot v) / (Dh - Dp)^2] \cdot [(Dp / Dh) + 1]$$

burada: μ — mayenin dinamik özlülüyü (mPa·s); L — boru kəmərinin uzunluğu (m); Dh — quyu lüləsinin daxili diametri (m); Dp — endirilən borunun xarici diametri (m); v — hərəkət sürəti (m/s).

Sürətləndirmənin təkmilləşdirilməsi üçün quyu dibindəki yekun təzyiq ($P_{hidrost} + \Delta P_s$) məhsuldar layın yarılma təzyiqindən (P_{yar}) kiçik olmalıdır [1, s. 89].

Surge effektinin lay yarılma həddini aşmaması üçün icazə verilən maksimum endirmə sürəti (v_{krit}) aşağıdakı kimi ifadə edilir:

$$vkrit = [(Pyar - Phidrost) \cdot (Dh - Dp)^2] / [0{,}0000215 \cdot \mu \cdot L \cdot ((Dp / Dh) + 1)]$$

Bu düstur mühəndislərə konkret quyu parametrləri üçün təhlükəsiz sürət hüdudunu əvvəlcədən hesablamağa imkan verir. Sahə praktikasında v_{krit} dəyəri adətən 0,3–0,8 m/s aralığında olur [1].

Boru endirilərkən halqəvi fəzada mayenin yuxarı doğru effektiv sürəti (v_{eff}) aşağıdakı kimi hesablanır:

$$veff = v \cdot (Dp^2 / (Dh^2 - Dp^2))$$

burada: v — borunun endirmə sürəti; Dh — quyu daxili diametri; Dp — boru xarici diametri.

v_{eff} dəyəri artdıqca halqəvi fəzadakı sürtünmə təzyiq itkisi ($\Delta P_{sürt}$) də artır. Bu münasibəti Darcy-Weisbach tənliyi ilə qiymətləndirmək olar:

$$\Delta Psürt = f \cdot (L / Dh) \cdot (\rho m \cdot veff^2) / 2$$

burada: f — Darcy sürtünmə əmsalı (lam. axın üçün f = 64/Re); ρm — məhlulun sıxlığı (kg/m³).

Laminar axın rejimi üçün Reynold ədədi (Re) aşağıdakı kimi tapılır:

$$Re = (\rho m \cdot veff \cdot (Dh - Dp)) / \mu$$

Re < 2100 olduqda axın laminar, Re > 4000 olduqda isə turbulent rejimdə hesab edilir. Turbulent rejimdə sürtünmə əmsalı Colebrook–White tənliyi ilə müəyyən edilir [1].

Yuxarıda qeyd olunan riyazi analizlər əsasında hər dərinlik intervalı üçün təhlükəsiz maksimum sürəti müəyyən edən vahid bir optimallaşdırma modeli qurmaq mümkündür. Məqsəd funksiyası (ümumi EQƏ müddətinin minimumlaşdırılması) aşağıdakı kimi yazılır:

$$T\Sigma = \Sigma(Li / vi) + \Sigma tm \rightarrow \min$$

Məhdudiyyət şərtləri:

(1) $Phidrost + \Delta Ps(vi) \leq Pyar$ (Surge məhdudiyyəti)
(2) $Phidrost - \Delta Ps(vi) \geq Pqatışıq$ (Swab məhdudiyyəti)
(3) $Tmax(vi) \leq Tmax,icazə$ (mexaniki məhdudiyyət)
(4) $0 < vi \leq vkrit,i$ (sürət həddləri)

Bu optimallaşdırma məsələsinin həlli hər dərinlik intervalı üçün fərqli optimal sürəti ($v_{opt,i}$) müəyyən edir. Belə dəyişən sürət profili tətbiq edildikdə ümumi EQƏ müddəti sabit yüksək sürətlə müqayisədə 18–22% azalır, sabit aşağı sürətlə müqayisədə isə 30–35% azalır [5].

Kəməri v sürətlə qaldırmaq üçün tələb olunan faydalı güc ($N_{faydalı}$) aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

$$Nfaydalı = Pq \cdot v$$

Mühərrikin faktiki tələb olunan gücü ($N_{mühərrik}$) tal sisteminin mexaniki səmərəliliyini nəzərə alaraq:

$$Nmühərrik = Nfaydalı / \eta = (Pq \cdot v) / \eta$$

burada: η — tal sisteminin tam mexaniki səmərəliliyi (adətən 0,75–0,88 aralığında).

Bu düstur sahə mühəndislərinə müəyyən dərinlik və sürət kombinasiyası üçün lazımi mühərrik gücünü əvvəlcədən hesablamağa, həddən artıq yüklənmə risklərinin qarşısını almağa imkan verir [2].

Riyazi analizlər sübut edir ki, hərəkət sürətinin şaquli olaraq sonsuz artırılması qeyri-mümkündür. Buna görə də EQƏ-nin həqiqi sürətləndirilməsi köməkçi əməliyyat vaxtlarının ixtisar edilməsi ilə əldə olunmalıdır. Ümumi müddət modeli aşağıdakı kimidir:

$$T\Sigma = \Sigma(Li / vi) + \Sigma tm$$

Burada t_m köməkçi (mexaniki) əməliyyatlara sərf olunan vaxtdır. Bu parametri kiçiltmək üçün sənayedə bir sıra müasir qurğular tətbiq edilir:

Avtomatlaşdırılmış Açar Sistemləri (Iron Roughnecks): Əl əməyinə əsaslanan maşın açarlarını əvəz edən bu hidravlik sistemlər yivləri beynəlxalq API standartlarına uyğun dəqiq fırlanma momenti ilə saniyələr içində bağlayır. Əlaqədar tədqiqatlar göstərir ki, bu texnologiya birləşdirmə zamanını 60–70% azaldır [4].

Avtomatik Asqı Pazları (Auto-slips): Borunun quyu ağzında saxlanması pnevmatik pultla idarə edilərək fəhlələrin fiziki yükünü sıfıra endirir. Bu sistemin tətbiqi həm əməliyyat vaxtını qısaldır, həm də istehsalat qəzalarının qarşısını alır.

Ağıllı İdarəetmə və SCADA Sistemləri: Qaldırıcı aqreqata quraşdırılmış sensorlar qarmaqdakı yükü və sürəti anbaan izləyir. Hidrodinamik Surge limitinə yaxınlaşdıqda və ya sürtünmə artdıqda sistem avtomatik tormozlanma yaradaraq qəzanın qarşısını alır. SCADA inteqrasiyası operatorlara real vaxt rejimində ətraflı məlumat təqdim edir [5].

Dəyişən sürət qrafiklərinin (variable speed profiles) tətbiqi də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Quyunun yuxarı hissələrində, məhlulun effektiv özlülüyünün aşağı olduğu zonalarda nisbətən yüksək sürətlə işləmək mümkündür. Dərinlik artdıqca və Surge riski yüksəldikdə sürəti azaltmaq Surge/Swab anomaliyalarını minimuma endirir.

Nəticə

Quyuların yeraltı təmirində endirib-qaldırma əməliyyatının sürətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsi həm mexaniki, həm də hidrodinamik faktorların kompleks analizini tələb edir. Aparılan tədqiqat göstərir ki, təhlükəsizlik limitləri daxilində səmərəliliyi artırmaq üçün quyunun dərinliyindən asılı olan dəyişən sürət qrafiklərinin tətbiqi zəruridir.

Mühəndislik hesablamaları (qarmaqdakı yük modeli, tal sistemi səmərəliliyi, Surge/Swab düsturları, kritik sürət hesabı, güc tələbi) və avtomatlaşdırılmış köməkçi sistemlərin (Iron Roughnecks, Auto-slips, SCADA) inteqrasiyası birlikdə tətbiq edildikdə EQƏ-yə sərf olunan ümumi zamanın 25–30% azaldılması mümkündür. Bu isə quyunun boş dayanma vaxtını (NPT) kəskin ixtisar edərək neft-qaz şirkətləri üçün yüksək rentabellik təmin edir.

Gələcək tədqiqatlarda süni intellekt əsaslı proqnozlaşdırma modellərinin EQƏ idarəetmə sistemlərinə inteqrasiyası daha dərin öyrənilməlidir. Bu istiqamət həm operativ qərar qəbulunu sürətləndirə, həm də məhsuldar layların geomexaniki xüsusiyyətlərini real vaxt rejimində nəzərə alan adaptiv sürət profillərinin yaradılmasına imkan verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Bourgoyne Jr, A. T., Millheim, K. K., Chenevert, M. E., & Young, F. S. (1986). Applied Drilling Engineering. SPE Textbook Series.
2. Mitchell, R. F., & Miska, S. Z. (2011). Fundamentals of Drilling Engineering. Society of Petroleum Engineers.
3. Qaraşov, M.Ə. (2015). Quyuların yeraltı təmiri: texnologiya və layihələndirmə. ADNSU Nəşriyyatı, Bakı.
4. API Recommended Practice 54. Occupational Safety for Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations. American Petroleum Institute.
5. Automation in Well Intervention and Workover Operations. Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 145, 2018.

WEAR ON CENTRIFUGAL COMPRESSOR DUE TO OPERATIONAL ISSUE

Farajov Tarlan Elman
Azerbaijan State Oil and Industry University, Doctorate, PhD
ORCID ID: 0000-0003-0840-2904
E-mail: tarlan.farajov@hotmail.com

Abstract: Thermally induced dimensional changes in rotating equipment can introduce significant reliability risks when not fully accommodated during design, assembly, and operation. This study presents a technical investigation into abnormal axial displacement observed in the low-speed shaft and bull wheel of a centrifugal compressor gearbox operating in export gas compression service. Following a significant reduction in gearbox lube oil operating temperature after cooler replacement, progressive axial movement of the bull wheel toward the compressor side was detected through axial probe monitoring. A comprehensive review of operational trends, assembly records, alignment data, and field inspection reports was performed. The investigation identified differential thermal expansion and contraction of gearbox components, combined with the original axial fixation arrangement, as the primary contributors to shaft and gear displacement. Corrective actions included axial repositioning, alignment correction, and permanent mechanical locking of the bull wheel on the shaft. The study highlights the importance of thermal behaviour assessment, axial location control, and system-level integrity management in high-power compressor gearbox applications.

Keywords: centrifugal compressor , wear , expansion, contraction

Introduction

Centrifugal compressor trains form critical elements of gas processing and export compression systems, where uninterrupted operation and mechanical integrity are essential for production continuity. Such trains typically consist of a driver, a speed-increasing gearbox, and a centrifugal compressor, supported by lubrication, cooling, and monitoring systems. Gearboxes within these assemblies are particularly sensitive to axial positioning and thermal behavior due to their reliance on precise gear tooth contact and controlled bearing loading (figure 1) [1].



a b

Figure 1. a) Centrifugal compressor general overview, b) gearbox

Although thermal growth is normally considered during design and installation, unexpected changes in operating temperature can substantially alter internal load distributions. Routine maintenance activities, such as lube oil cooler replacement, are often perceived as low-risk; however, these activities can shift the thermal equilibrium of the gearbox. In the investigation case, a prolonged period of operation at elevated oil temperature masked a latent sensitivity in axial positioning. Following restoration of cooling performance, axial displacement of the gearbox bullwheel began to develop, leading to repeated corrective interventions and increased integrity risk. This thesis documents the event, its underlying mechanism, and the lessons learned, with the aim of providing practical guidance for similar rotating equipment systems.

High-power centrifugal compressor trains used in gas processing and export services rely on precise mechanical alignment and controlled axial positioning to ensure reliable operation. Gearboxes within such trains are particularly sensitive to thermal effects due to differences in material properties, component geometry, and operating temperature profiles. Variations in lube oil temperature, casing temperature, and load distribution can alter internal clearances and influence axial forces acting on shafts and gears.

In the investigation of the compressor train, long-term operation under elevated lube oil temperatures masked latent axial movement tendencies within the gearbox. Subsequent modification of the cooling system significantly reduced operating temperatures, unintentionally changing the thermal equilibrium of the gearbox. This led to measurable axial displacement of the bullwheel and low-speed shaft, triggering alarms and prompting multiple corrective interventions.

This thesis aims to document the observed failure mechanism, analyses contributing factors based on design and assembly data, and evaluate the effectiveness of the implemented corrective actions. The work provides practical lessons for managing thermal effects and axial integrity in compressor gearbox systems.

System Description

The compressor train under consideration comprises an electric motor connected to a centrifugal compressor through a speed-increasing gearbox. Torque transmitted from the motor is increased in rotational speed within the gearbox before being delivered to the compressor. The gearbox contains a low-speed shaft with a bullwheel meshing with a high-speed pinion. Correct axial positioning of the bullwheel relative to the pinion is essential to maintain acceptable tooth contact, control axial thrust, and prevent abnormal loading of bearings and couplings.

During normal operation, thermal energy generated by gear meshing and bearing friction is removed by the lube oil system. Oil temperature, therefore, plays a significant role in governing the thermal expansion of the shaft, gears, and casing. Any sustained change in oil temperature modifies the thermal growth balance between these components. If axial retention relies on frictional interfaces or sensitive shim arrangements, repeated thermal cycling can promote gradual axial migration under operational forces (Figure 2) .

Methodology and Technical Data Review

The investigation followed a structured approach combining operational data correlation with mechanical review. Axial probe trends were analyzed alongside lubricant oil temperature data to establish the timing, magnitude, and progression of axial displacement. Maintenance records were reviewed to identify operational or mechanical interventions coinciding with trend changes, including cooler replacement, probe re-zeroing, alignment correction, and load redistribution. Assembly and erection records were assessed to confirm cold axial reference positions, adjustment limits, and original axial retention philosophy. Field inspection reports provided visual confirmation of bullwheel axial position and gear tooth contact condition.

To formalize the observed relationship between lubricant thermal behavior and axial movement, the axial displacement response was correlated with oil temperature variation using a time-delayed relationship:

$$\Delta x_{(t)} \approx K_T \cdot \Delta T_{oil}(t - \tau) \quad (1)$$

where

$\Delta x_{(t)}$ = change in measured axial position (mm)

$\Delta T_{oil}(t - \tau)$ = lubricant oil temperature change (°C) shifted by delay τ

K_T = temperature–displacement sensitivity coefficient (mm/°C)

τ = thermal and structural response delay

This relationship reflects the observed sequence in which a step reduction in oil temperature was followed, after a short delay, by initiation of an increasing axial movement trend.

The physical mechanism underlying this behavior is attributed to thermal expansion and contraction of the gearbox shaft–bearing–casing stack. The change in component length due to temperature variation can be approximated by:

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T \quad (2)$$

where

ΔL = change in axial length (mm)

α = coefficient of thermal expansion (1/°C)

L = effective axial length of the component (mm)

ΔT = temperature change (°C)

In practice, differential thermal growth between rotating and stationary components governs axial position change and can be expressed as:

$$\Delta x_{thermal} \approx (\alpha_s \cdot L_s - \alpha_c \cdot L_c)\, \Delta T$$

where subscripts s and c refer to shaft and casing components, respectively.

Thermally induced axial movement alters the effective axial internal clearance or preload of thrust and radial bearings, expressed conceptually as:

$$\Delta C \approx \Delta C_0 - \Delta x_{\ thermal}$$

where

ΔC = effective change in internal clearance or preload margin

ΔC_0 = baseline clearance or preload at cold condition

An increase in clearance or reduction in preload allows progressive axial migration under normal operating thrust loads.

Axial displacement also influences gear tooth contact by redistributing load across the gear face width, increasing localized contact stress. This effect may be represented conceptually by:

$$q_{(x)} = q_0\, [1 + \beta \cdot (\Delta x / b)]$$

where

$q_{(x)}$ = local line load on gear tooth contact

q_0 = nominal line load

β = load skew sensitivity factor

Δx = axial displacement

b = gear face width

Elevated local contact loads accelerate wear. Gear and thrust interface wear progression was evaluated conceptually using Archard's wear relationship:

$$V = k\, (W \cdot s / H)$$

where

V = wear volume

k = wear coefficient

W = normal contact load

s = sliding distance

H = hardness of the softer material

Alternatively, wear rate may be represented as:

$$\dot{h} = k \cdot (p \cdot v / H)$$

where

$\dot{h}$ = wear depth rate

p = contact pressure

v = sliding velocity

A conceptual trend illustration is included to represent the observed sequence whereby a step reduction in oil temperature is followed, after a short delay, by initiation of an increasing axial movement trend. This illustration is used solely to explain the physical mechanism and does not reproduce proprietary operational data. [2]



Figure 2. Compressor gearbox shaft axial migration

The progressive nature of the axial movement indicates a migration mechanism rather than an abrupt mechanical failure. Evidence shows that the reduction in gearbox oil temperature altered the thermal contraction behavior of the shaft and casing, resulting in a redistribution of axial forces. As the gearbox moved to a cooler operating state, the balance between axial thrust, gear mesh forces, and retention capability shifted. Over time, the bullwheel migrated toward the compressor side, moving from its original assembled position.

Inspection observations confirmed that the movement was sufficient to influence gear tooth contact pattern, although no immediate tooth damage was reported. Alignment checks indicated deviations from target values, suggesting that coupling constraints and thermal offsets contributed additional axial loading. Temporary corrections, such as shim reduction and realignment, restored acceptable axial position but did not prevent recurrence, demonstrating that the root cause had not been eliminated (Figure 3) .

A structured cause–effect assessment shows that the dominant contributors included the thermal condition change following cooler replacement, sensitivity of the axial retention and shim arrangement, alignment and coupling constraints, and repeated thermal transients during operation.

The investigation was conducted using a structured, evidence-based approach drawing exclusively on site and OEM documentation. The following data sources were reviewed:

- Gearbox axial probe trends and lube oil temperature records before and after cooler replacement
- Compressor and gearbox assembly records, including specified axial displacement limits at cold erection
- Train alignment schematics and calculated thermal offsets for motor, gearbox, and compressor shafts
- OEM field service inspection reports and photographic evidence from internal gearbox examination
- Records of corrective actions, including shim changes, realignment, and mechanical modification



Figure 3. Compressor and Gearbox general block diagram

Axial displacement behaviour was assessed by correlating temperature changes with probe readings over time. Assembly records were reviewed to confirm allowable axial float and limiting components such as thrust bearings, dry gas seals, and labyrinth elements. Alignment calculations were analysed to understand expected thermal shaft movements during steady-state operation. [3]

Failure Analysis

The failure analysis indicated that the axial movement was not caused by a sudden mechanical defect but by a gradual shift in thermal operating conditions. Key findings are summarised below:

- Replacement of a degraded lube oil cooler resulted in a step change reduction of approximately 20°C in gearbox oil operating temperature.
- The reduced temperature altered thermal expansion behaviour of the gearbox casing and shaft system, effectively changing the axial force balance.
- Over time, the bullwheel migrated toward the compressor side by approximately 6 mm from its original assembled position.
- Tooth contact inspection revealed partial engagement between the bullwheel and pinion, confirming axial misplacement rather than gear wear or tooth damage.
- Alignment checks showed that compressor-to-gearbox alignment had moved outside tolerance, further contributing to axial loading.

The absence of positive axial locking between the bullwheel and shaft allowed relative motion under repeated thermal cycles. The condition progressed incrementally despite multiple temporary readjustments, indicating that the root cause was not addressed until permanent fixation was implemented (Figure 4) . [4], [5], [6], [7] .



Figure 4. Temperature vs operating time lube oil and shft movment trend.

Result

Corrective actions included recalibration of axial probes, progressive reduction of adjustment shim thickness, realignment of the compressor-gearbox interface, and redistribution of train load between parallel units to limit axial movement. Ultimately, the bullwheel was mechanically secured to the shaft through drilling, tapping, and bolting, eliminating further axial migration.

Post-modification observations confirmed stable axial probe readings and restored tooth contact integrity. The intervention demonstrated that thermal contraction effects can be as critical as thermal growth in high-power gearbox applications, particularly when operating conditions are modified during the equipment lifecycle.

The results emphasize that axial displacement control must be treated as a system-level issue encompassing gearbox design, assembly tolerances, alignment strategy, and long-term thermal behaviour. Early consideration of these factors can prevent repeated operational interventions and unplanned maintenance events.

REFERENCES:

1. API Standard 617 (2022). Axial and Centrifugal Compressors and Expander-Compressors. 9th ed., American Petroleum Institute, Washington, DC. URL: https://www.api.org/products-and-services/standards/important-standards/api-617
2. API Recommended Practice 686 (2016). Machinery Installation and Installation Design. American Petroleum Institute, Washington, DC. URL: https://www.api.org/products-and-services/standards/important-standards/api-rp-686

3. AGMA 6001-E02 (2019). Design and Selection of Components for Enclosed Power Transmission Gear Drives. American Gear Manufacturers Association, Alexandria, VA. URL: https://www.agma.org/resources/standards/
4. Bloch, H. P., & Geitner, F. K. (2018). Machinery Failure Analysis and Troubleshooting. 4th ed.,Elsevier, Oxford. URL:https://www.sciencedirect.com/book/9780128126867/machinery-failure-analysis-and-troubleshooting
5. Nicholas, J. C., & Wygant, K. D. (2012). Rotordynamics of Turbomachinery. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119941342
6. Farajov, T. (2023). Reliability Assessment of High-Power Gas Compressor Trains with Emphasis on Gearbox and Shaft Integrity. internal technical study. URL: https://scholar.google.com/scholar?q=Tarlan+Farajov+compressor+gearbox
7. Errichello, R. (2010). "Gearbox Failure Modes and Detection Techniques." Proceedings of the Machinery Failure Prevention Technology Conference, MFPT Society, USA. URL: https://www.mfpt.org/papers-library

POLAD PƏSTAHLARIN İSTEHSALINDA SULFİD DAXİLOLMLARIN DEFORMASİYASININ YAYMA TEMPERATURUNDAN ASLILIĞININ TƏDQİQİ

Quliyev Ağəli Əhməd
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0009-0005-8596-26400
E-mail: aaquliyev@mail.ru

Məmmədova Vüsalə Vaqif
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0003-8496-6565
E-mail: vusale.m512@gmail.com

Abstract: The article addresses the deformation behavior of sulfide inclusions during the production of low-carbon and low-alloy steel billets, emphasizing the dependence of this behavior on rolling temperature as a significant scientific problem. It has been established that rolling is currently one of the most important and widely applied methods of pressure metal forming. In general, more than 75% of produced steels are processed using this method. As a result of rolling, steel billets are obtained, and the influence of rolling temperature on the deformation degree and morphological evolution of sulfide inclusions is investigated.

It has been determined that during both cold and hot deformation of cast steel billets, not only the metal matrix undergoes plastic flow, but also non-metallic inclusions experience shape changes. It is revealed that sulfide inclusions such as MnS and FeS, in contrast to silicates, retain their plasticity over a wide temperature range during hot rolling. Their deformation behavior depends on several factors, including rolling temperature, reduction ratio, the type and chemical composition of sulfides, as well as the degree of steel deoxidation. The behavior of sulfide inclusions during the hot deformation of carbon and low-alloy steels is of particular interest, as these inclusions significantly affect mechanical, technological, operational, and other properties of the material.

The study concludes that investigating the deformation of sulfide inclusions and the effect of rolling temperature during steel billet production should be based on scientific innovations and sustainable technological approaches.

Açar sözlər: Tökmə polad pəstahlar, yayma, sulfidlər, deformasiya dərəcəsi, yayma temperaturu, plastiklik əmsalı, mikrostruktur.

Giriş

Hal-hazırda yayma zamanı əldə edilən poladlardan məmulatların istehsalı ilkin pəstahın keyfiyyəti ilə təyin olunur. Burada ən müasir sayılan fasiləsiz tökülmüş pəstahların qüsurların növlərinə, qüsurların yaranmasına və inkişafına , habelə yayma prosesində onların transformasiyasına amillərə baxılması ən aktual məsələlərdən biri sayılır.[1] Polad istehsalı texnologiyaları içərisində ən innovativ texnologiyalardan biri elektrometallurgiyadır.Bu,elmi və texniki istiqamət olub iki sənaye sahəsini polad və ferroərintilər elektrometallurgiyasını birləşdirir.

Elektropolad istehsalında ən vacib məsələlərdən biri poladın kimyəvi tərkibinin təmizlənməsi, onun standarta uyğun normaya çatdırılmasıdır.Əlbətdə kimyəvi tərkibə qoyulan əsas tələb poladın zərərli aşqarlardan maksimumun təmizlənməsi, onun saflaşdırılmasındadır ki, yayma zamanı sulfidlərin və digər daxil olmaların deformasiyasında bir çox fəsadlar yaranmasın[2].Elektropolad istehsalında çox vacib məsələlərdən biri də maye poladın son dövrdəki innovativ texnologiyalarından biri olan fasiləsiz tökmə prosesidir. Bu üsul polad pəstahların alınmasında fasiləsiz tökmə texnologiyası ən mütərəqqi və effektli üsul sayılır.

Məlumdur ki, kükürd və onun birləşmələri zərərli aşqar hesab olunur və poladın plastikliyini, eləcə də özlülüyünü azaldaraq qızmar sınma meyli yaradır. Kükürd dəmirdə demək olar ki, həll olunmur, lakin dəmirlə əmələ gətirdiyi dəmir sulfidi – FeS maye metalda yaxşı həllolma qabiliyyətinə malikdir. Poladda manqanın əsas qatqı kimi mövcud olması səbəbindən kükürdün müəyyən hissəsi dəmirlə deyil, əsasən manqanla birləşərək MnS əmələ gətirir ($t_e r$ = 988 K). Bu zaman Fe–FeS evtektik sistemi formalaşır və o, əsasən dənə sərhədlərində yerləşir.

Polad pəstahı yüksək temperaturda emal olunduqda həmin evtektik birləşmələr materialda kövrəklik yaradır, bəzi hallarda isə onun dağılmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan, manqan kükürdün mənfi təsirini zəiflədir. Belə ki, manqan qızmar sınma hadisəsinin qarşısını müəyyən dərəcədə alır, çünki MnS dənə sərhədlərində fasiləsiz tor quruluşu əmələ gətirmir və onun ərimə temperaturu (1620 K) poladın təzyiq altında qızmar emal temperaturundan daha yüksəkdir. Bununla belə, poladda kükürdün miqdarı mümkün qədər aşağı saxlanılmalıdır (S ≤ 0,06%)[3].Sulfidlərin nisbi davamlılığı onların ərimə temperaturu ilə, termodinamik stabilliyi isə əmələgəlmə prosesində iştirak edən sərbəst enerji ilə müəyyən edilir.

Cədvəldə otaq temperaturunda (293 K) baş verən reaksiyalar nəticəsində sulfidlərin yaranması zamanı sərbəst enerjinin qiymətləri təqdim olunmuşdur. Bu göstəricilər həm polad, həm də çuqun metallurgiyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin burada sulfidlərin kristallik qəfəs quruluşu, ərimə temperaturu, sıxlığı və bərkliyi kimi əsas fiziki xassələr əks etdirilmişdir. [4]

Cədvəl 1.

Sulfidlərin əsas xarakteristikaları

№	Sulfid	Kristallik qəfəs	ΔG°298, kC/mol	Ərimə temperaturu, K	Sıxlıq, q/sm³	Mikrobərkilik, MH/m²
1	FeS	Heksagonal	137	1190	4,79	2300– 2500
2	TiS	Heksagonal	255	2100	4,46	5000–6000
3	FeS_2	Kub	125	927	—	—
4	Al_2S_3	Heksagonal	827	1100	2,32	—
5	MnS	Üzlü mərkəzli kub	249	1610	3,99	1700–2400
6	Cu_2S	Heksagonal	89	1130	4,68	—

Kükürd poladın kəsmə ilə emalını yaxşılaşdıran avtomat poladlarda kükürdün miqdarı çox (S=0,2%) götürülür. Belə poladlardan yüksək sürətlə kəsilmə qabiliyyətinə malik detallar hazırlanır. Elektroqövs sobasında kükürdün davranışını təyin edən əsas proses onun metal və posa arasında paylanması və posaya keçidliyidir. Posaların prosesin həqiqi təbiətini səciyyələndirən quruluşunun ion nəzəriyyəsinə əsasən, metal və nisbətən az əsasi posa arasında kükürdün paylanması aşağıdakı reaksiya üzrə gedir :

$Fe_m+[S]=Fe^{2+}+S^{2-}$. Bu şəraitlərdə $n_S = \frac{[S^{2-}]}{[S]} = \frac{K_S}{(Fe^{2+})}$, yəni müəyyən bərabər şəraitlərdə metal və posa arasında kükürdün paylanma əmsalı dəmirin posanın artması ilə azalır[7].

Yüksək əsasili posalarda kükürdün metaldan kənarlaşdırılması əsasən ion mübadiləsi reaksiyası üzrə keçir :

$$[S] + O^{2-} = S^{2-} + [O]$$

Bu halda kükürdün paylanma əmsalı

$$n_S'' = \frac{(S^{2-})}{[S]} = \frac{K_S''(O^{2-})}{[O]}$$

Təşkil edir, yəni kükürdə nisbətən posanın həcmi posanın əsasiliyi ilə səciyyələnir,(O^{2-}) , lakin metalın oksidləşməsinin artması ilə kükürdün paylanma əmsalı azalır.

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, posa damcısının saflaşdırıcılıq qabiliyyətinin istifadə dərəcəsi onun metalla kontraktlaşdırılmasının ölçüsüz vaxtı (Fürye meyarı) $\theta = \frac{\tau_0 D}{r^2}$ və posa damcısı ilə kükürdün adsorbsiya rejimini təyin edən ölçüsüz meyarla təyin olunur.

$$\alpha = \frac{L_s D}{K r_0}$$

Burada α- meyarı kükürdsüzləşmə prosesinin termodinamiki və kinetik amillərinin nisbətini səciyyələndirir [4,5]. Buradan aydın olur ki, polad pəstahın yayma zamanı meydana çıxan elmi məsələlər hələ araşdırılmalıdır.

Tədqiqat hissəsi

Tədqiqat işinin əsas məqsədi. Azkarbonlu, azlegirlənmiş karbonlu poladlarda sulfid daxilolmalarının deformasiyasının, plastiklik əmsalının, onların formalaşan növlərinin yayma temperaturundan asılılığının öyrənilməsidir. Müxtəlif temperatur rejimində poladlarda (0,15 % C; 1,0–1,36% Mn, 0,02% Si və 0,30–0,35% S) I növ sulfid daxilolmanın deformasiya olunma qabiliyyəti, plastiklik əmsalı: $\upsilon = \varepsilon_d/\varepsilon_m$ müəyyən edilir [5]. Burada ε_d–sulfid daxilolmanın deformasiya dərəcəsi; ε_m– metallik matrisanın deformasiya dərəcəsidir. Bu əmsalın temperatur asılılıq qrafiki şəkil 1-də göstərilmişdir.



Şəkil 1. Sulfidlərin plastiklik əmsalının (v) yayma temperatrundan aslılığı 1-tökük 4t , 2-20t

Tədqiqat işində ən əsas məsələlərdən biri deformasiyanın sulfidlərin növündən asılılığının yoxlanmasıdır. Bu məqsədlə tədqiq olunan polad nümunələr (hansı ki, I, II, III növlü sulfidlərə malikdir) eyni temperaturda və sıxılma dərəcəsində deformasiya olunur. Deformasiya temperaturu 900°C və sıxılma dərəcəsi 60% olan nümunələrdə qlobulyar I növ sulfidlər bir o qədər güclü deformasiya olunur, ancaq ellips və oval formasını alır (şəkil 2, a). Burada l/d təxminən 6-ya bərabər olur. Bunların deformasiya olunması metallik matrisanın deformasiyası ilə təxminən eynilik təşkil edir. Digər tərəfdən II növ sulfidlərin deformasiyası zamanı xeyli fərqli olan ayrı-ayrı daxilolmalar müşahidə olunur (nöqtəvi və budaqlı formalı). Bu isə II növ sulfidlərin morfoloji xüsusiyyətlərindən xəbər verir (şəkil 2, b). Buradan aydın olur ki, belə sulfidlərdə l/d böyük sıçrayışa səbəb olur. Belə bir hal II növ sulfidlərin I növə nisbətən yaxşı deformasiya olunmasına gətirib çıxarır. Kənar üzrə görünən manqan sulfidləri yayma istiqamətində güclü uzanır və iynəşəkilli (lövhəvari) iti uclu l/d>10 olan (şəkil 2, c) sulfid daxilolması yaranır. Bu isə I və II növlü sulfid daxilolmalarının uzanmasından xeyli böyükdür [6].



Şəkil 2. Poladlarda 900^0C-də 60% deformasiya zamanı sulfidlərin formalaşan növləri x500 a)I b) II c)III



Şəkil 3. Sulfidlərin deformasiyasının yayma temperaturundan asılılığı: 1) I növ; 2) II növ; 3) III növ

Digər tərəfdən araşdırılmışdır ki, yayma istiqamətində III növ sulfidlərin deformasiyası nəzərəçarpan dərəcədə metallik əsasın deformasiyasından yuxarıdır [7]. Nümunələrin böyük sıxılma ilə (75% və 90%) deformasiyası üzrə təcrübə göstərir ki, əsl qanunauyğunluq aşağıdakı kimi olmalıdır: I növ sulfidlərin deformasiyası təkcə II növ sulfidlərdən yox, həmçinin II növ sulfidlərin deformasiyasından azlıq təşkil edir. Buradan belə demək olar ki, III növ sulfidlərin ən yüksək deformasiyası bütün tədqiq olunan temperatur intervalında (800-1300°C) saxlanılır (şəkil 3).

Nəticə.

Beləliklə, bu tədqiqat göstərir poladın isti yayılması zamanı sulfid daxilolmalarının növlərinin onların plastikliyinə təsiri bir çox ədəbiyyatlarda olan nəticələrin təsdiqləndiyini göstərir. Tədqiqat nəticəsində aydın olmuşdur ki, yüksək temperaturda yaymada və yüksək olmayan sıxılmada müxtəlif morfologiyalı sulfid daxilolmalarının deformasiyası bir o qədər də yüksək fərq yaranmır. Bu onunla izah edilə bilər ki, bir neçə tədqiqatlarda sulfidlərin növündən nisbi plastikliyin asılılığı hələ də aydınlaşdırılmamışdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. S.M. Mustafayev, S.Ə. Qasımov, "Materialşünaslıq", Bakı, Zaman-3, 2005, 292 s.
2. T.İ.Aslanov Metalllar texnologiyasının əsasları və tikintidə qaynaq işləri. Bakı, "Təhsil"NPM-2002
3. R.İ.Kərimov, F.T.Quliyev, Fasiləsiz tökmə pəstahları Bakı, "Sabah" nəşriyyatı, 2018, 144s.
4. T.C. Махова, H. A. Сорогоевец “ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ”- 2015, 80 с.
5. С. А. Волков Технологии и оборудование для производства арматурных изделий и конструкций «Лань», 2012, 336с.
6. R.İ.Kərimov, A.T.Bayramov Ovuntu üfürməklə çalovda polad kükürdsüzləşmə prosesinin kinetikasının tədqiqi, AzTU, Elmi əsərlər ,№ 1, Bakı-2019 səh 127-155

7.M.B.Babanlı, R.İ.Kərimov və b. An impact of the ladle lining on the refining of reinforced steel when blowing with powerds.Eastern- European journal of enterprise technologies/ ISSN 1729-3774. 5/1(101) 2019,p 65-71

QUYULARIN TƏMİRİNDƏ NKB-LƏRİN KƏSİLMƏSİNİ TƏMİN EDƏN FREZER ALƏTİNİN PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ

Mustafayev Əmir Qoçu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: abdulkhaligj@gmail.com

Cəbrayıl Xalıq Zaur
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, bakalavr
E-mail: jabrayil.xalig.zaur.2022@asoiu.edu.az

Namazlı Fərid Nicat
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
E-mail: namazli.farid.nicat.2021@asoiu.edu.az

Abstract: This study addresses the determination of optimal operating parameters for milling tools used in the removal of non-retrievable tubing strings (NTS) during major well workover operations. The milling process involves the controlled cutting of stuck or damaged tubing sections using tungsten-carbide-tipped or PDC-element mill bits driven by the drill string. Three primary factors governing cutting rate are analyzed: axial weight on bit (WOB), rotational speed (RPM), and drilling fluid circulation rate. Theoretical calculations of minimum axial load per cutting tooth and thermal balance during milling are presented. Experimental data from field operations in Azerbaijani oilfields are compared with analytical predictions. The study demonstrates that exceeding a critical WOB threshold causes the self-sharpening mechanism to cease, leading to tool glazing and premature failure. Hydraulic regime analysis shows that annular fluid velocity of 0.8–1.2 m/s is required to prevent metallic cuttings accumulation at the bottom hole. Recommendations are developed for tool material selection based on tubing steel grade (J55/K55 vs. P110), shock absorber application for long drill string assemblies, and dynamic torque monitoring to prevent stick-slip instability. Implementation of the proposed parameter selection methodology can reduce milling time by 20–35% and extend tool service life, resulting in significant cost savings during well workover operations.

Keywords: well workover, NTS milling, cutting tool parameters, weight on bit, rotational speed, drilling fluid.

Giriş

Quyuların istismarı zamanı baş verən mürəkkəb qəzaların (boruların tutulması, korroziya nəticəsində qırılma) aradan qaldırılması çox vaxt NKB-lərin hissə-hissə kəsilərək çıxarılmasını tələb edir. Bu prosesdə istifadə olunan frezerlərin həndəsi forması və kəsici elementlərinin materialı həlledici rol oynayır.

Boruların "tutulma" (sticking) nöqtəsindən yuxarı hissəsinin kəsilib çıxarılması, sonra isə qalan hissənin frezerlənməsi tələb olunur. Frezerləmə prosesinin effektivliyi birbaşa olaraq seçilmiş alətin həndəsi parametrlərindən və texnoloji rejimdən asılıdır. Yanlış rejim seçimi nəinki alətin sıradan çıxmasına, həmçinin qəza müddətinin uzanmasına və iqtisadi itkilərə səbəb olur.

Əsas mətn

Nəzəri tədqiqatlar: frezerin kinematikası və dinamikası. Frezerləmə prosesi kəsici elementlərin (volfram-karbid dişlərin) metal səthinə nüfuz etməsi və onu yonqar şəklində qoparması mexanizminə əsaslanır. Kəsmə sürəti (vk) və alətin gərginlik vəziyyəti aşağıdakı asılılıqla ifadə olunur:

$$vk = k \cdot D \cdot \sigma / (P \cdot n)$$

Burada: k – proporsionallıq əmsalı; D – frezerin diametri; σ – kəsilən materialın möhkəmlik həddi; P – ox boyu yük; n – dövrlər sayı.

Ox boyu yükün hesablanması. Kəsici dişin metalın daxilinə girməsi üçün tələb olunan minimum ox boyu yük (Pmin) aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$Pmin = q \cdot S(dis/c) \cdot n(faal)$$

Burada: q – metalın xüsusi kəsilmə müqaviməti (N/mm²); S(dis/c) – bir kəsici dişin kontakt sahəsi; n(faal) – eyni anda kontaktda olan dişlərin sayı.

Kəsilmənin istilik balansı. Kəsmə zamanı ayrılan istiliyin 80–90%-i yonqar və yuyucu maye vasitəsilə kənarlaşdırılmalıdır. Əks halda, frezerin gövdəsində termik gərginliklər yaranır və lehimlənmiş bərk xəlitəli dişlər qopur. İstilik balansı tənliyi:

$$Q(sürtünmə) = Q(maye) + Q(yonqar) + Q(alət)$$

Yuyucu mayenin sərfi elə seçilməlidir ki, quyu dibində temperatur 120–150°C həddini keçməsin.

Nəzəri və təcrübi tədqiqat nəticələri. Tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, ox boyu yükün müəyyən kritik həddinə qədər kəsmə sürəti xətti artır, lakin bu hədd keçildikdə "öz-özünə itilənmə" prosesi dayanır və alət "cilalanır". Aşağıdakı cədvəldə müxtəlif boru növləri üçün tövsiyə olunan parametrlər göstərilmişdir.

Cədvəl 1.

Müxtəlif boru qrupları üçün tövsiyə olunan frezerləmə parametrləri

Boru Qrupu	Ox Yükü (kN)	Dövrlər (dəv/dəq)	Maye Sərfi (l/dəq)	Frezer Növü
J55 / K55	15–25	60–80	300–400	Standart bərk xəlitəli
N80 / L80	20–35	50–70	350–450	Gücləndirilmiş BX
P110 / Q125	30–50	40–60	400–500	PDC elementli

Frezer alətinin parametrlərinin seçilməsi üçün təkliflər.

Tədqiqatın nəticəsi olaraq mühəndis-texniki heyət üçün aşağıdakı tövsiyələr işlənib hazırlanmışdır:

- Material seçimi: J55 və K55 qruplu borular üçün standart bərk xəlitəli dişlər kifayətdir; P110 və daha yüksək möhkəmlikli borular üçün almaz tərkibli (PDC) elementləri olan frezerlərdən istifadə olunmalıdır
- Hidravlik rejim: yuyucu mayenin sürəti həlqəvi sahədə 0.8–1.2 m/s olmalıdır ki, ağır metal yonqarları quyu dibində çökməsin
- Dinamik stabillik: uzun qazma kəməri ilə işlədikdə "stick-slip" hadisəsinin qarşısını almaq üçün rotorun fırlanma anına nəzarət edən avtomatik sistemlərdən istifadə edilməlidir
- Diametr seçimi: frezerin diametri borunun daxili və ya xarici diametrinə ±2 mm dəqiqliklə uyğun seçilməlidir

Nəticə

Frezer alətinin parametrlərinin düzgün seçilməsi quyuların əsaslı təmirinin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Tövsiyə olunan parametr seçim metodologiyasının tətbiqi frezerləmə müddətini 20–35% qısaltmaqla yanaşı alətin xidmət müddətini də uzadır ki, bu da quyu təmiri xərclərinin azaldılmasına birbaşa töhfə verir. Vibrasiyanın qarşısını almaq üçün qazma kəmərində amortizatorların (şok-absorber) istifadəsi, yuyucu maye kimi isə özlülüyü tənzimlənmiş emulsiyalardan istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Süleymanov Ə.M. Quyu təmiri texnikası və texnologiyası. – Bakı: Elm, 2014. – 320 səh.

2. Süleymanov Ə.B. Quyuların təmiri zamanı qəza işləri. – Bakı: Azərnəşr, 2005. – 210 səh.
3. Mirzəcanzadə A.X., Şahbazov E.K. Qazma və neft-qaz çıxarma proseslərində mürəkkəbləşmələrə qarşı mübarizə üçün texnoloji üsullar. – Bakı: Elm, 2010.
4. Bordoloi, S. et al. Optimization of Milling Parameters for Cased Hole Plug Removal // Society of Petroleum Engineers (SPE) Journal. – 2019. – Vol. 24, Issue 4. – P. 1560–1575.
5. Aadnoy, B.S. Petroleum Rock Mechanics. – 2nd Ed. – Amsterdam: Elsevier, 2019. – P. 410–425.
6. Smith, M. Analytical modeling of milling operations // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2012.
7. SOCAR Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu. Quyuların təmiri üçün yeni texniki vasitələrin işlənməsi: Hesabat. – Bakı, 2021.
8. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı. Qəza alətlərinin sınaq nəticələri haqqında elmi məqalələr toplusu. – 2023. – №1.

SÜNİ İNTELLEKT VƏ IoT SENSORLARI VASİTƏSİLƏ NASOS SİSTEMLƏRİNDƏ VİBRASİYA MONİTORİNQİ VƏ NASAZLIQLARIN ERKƏN AŞKARLANMASI

Mustafayev Əmir Qoçu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: abdulkhaligj@gmail.com

Cəbrayıl Xalıq Zaur
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, bakalavr
E-mail: jabrayil.xalig.zaur.2022@asoiu.edu.az

Abstract: Centrifugal pumps are critical assets in oil and gas, water supply, and chemical industries. Unplanned pump failures cause substantial financial and environmental damage–losses in petroleum refining can exceed $250,000 per hour. Conventional time-based and reactive maintenance strategies are inadequate for modern high-availability operations. This study proposes a predictive maintenance (PdM) framework that integrates IoT multi-sensor data acquisition with deep learning-based fault classification for centrifugal pump systems. Four sensor types are deployed: triaxial accelerometer, infrared temperature sensor, acoustic emission sensor, and electromagnetic flow sensor. Raw vibration data is pre-processed at the edge (ESP32, 240 MHz) and transmitted via MQTT to an InfluxDB time-series database. A CNN-LSTM hybrid neural network–combining 1D convolutional layers for spectral feature extraction with LSTM layers for temporal dependency learning–classifies five fault categories: bearing wear, shaft misalignment, cavitation, impeller imbalance, and loose connections. Comparative evaluation against Random Forest, SVM, CNN, and LSTM baselines shows that the CNN-LSTM hybrid achieves 94.7% classification accuracy with a 2.8% false positive rate. The system detects faults 72–120 hours in advance, reducing unplanned downtime by 75% and maintenance costs by 35–40%. Digital Twin integration further enables sensor-fault discrimination and simulation-based prognosis, improving overall system reliability.

Keywords: vibration analysis, predictive maintenance, CNN-LSTM, IoT sensors, centrifugal pump, condition monitoring, digital twin.

Giriş

Sənayedə planlaşdırılmamış dayanmaların 45–60%-i dövrən avadanlıqların, xüsusilə nasos və kompressorların nasazlığından qaynaqlanır. Sentrifuqal nasosun gözlənilməz dayanması neft emalı sektorunda saatda 250.000 ABŞ dollaradək zərərə, kimya istehsalında isə həm maddi, həm ekoloji

fəsadlara yol açа bilər. Ənənəvi texniki xidmət modelləri ya vaxtlı-vaxtında (preventive), ya da nasazlıq baş verdikdən sonra (reactive) müdaxiləyə əsaslanır; hər iki halda ya lazımsız xərclər çəkilir, ya da problem artıq kritik mərhələyə çatır. Vibrasiya əsaslı vəziyyət monitorinqi (Condition Monitoring) bu ziddiyyəti aradan qaldıran proaktiv bir yanaşmadır.

Azərbaycan kontekstində SOCAR-ın hasilat kompleksləri, Bakı Su Kanalı infrastrukturu və istilik enerjisi sistemlərindəki geniş nasos parkı bu texnologiyanın tətbiqi üçün əlverişli sənaye bazası yaradır. Tədqiqat məhz bu tələbatdan çıxış edərək IoT + AI əsaslı bütövləşdirilmiş bir sistem arxitekturası təklif edir.

Əsas mətn

Nasoslarda əsas nasazlıq növləri. Sentrifuqal nasosda vibrasiya bir neçə fundamental mexanizmdən qaynaqlanır. Hər nasazlıq növü vibrasiya spektrında özünəməxsus tezlik imzası buraxır; bu imzaların tanınması avtomatik diaqnostikanın əsasını təşkil edir.

Cədvəl 1.

Nasazlıq növlərinin vibrasiya xarakteristikası

Nasazlıq	Tezlik İmzası	Əsas Əlamətlər	Müdaxilə
Rulman aşınması	BPFO / BPFI / BSF	Yüksək tezlik, temp. artımı	48–72 saat
Mil uyğunsuzluğu	1X + 2X harmonikalar	Radial + aksial vibrasiya	72–120 saat
Kavitasiya	Geniş band 2–20 kHz	Şütültü, təzyiq pulsasiyası	Dərhal
Balanssız impeller	1X dominant pik	Radial yük, sızdırmazlıq	Planlı stop
Boş bolt / flans	0,5X / 1,5X alt harm.	Qeyri-periodik sıçramalar	Növbəti shift

Sensor texnologiyası və IoT arxitekturası. Tək sensorla müqayisədə çoxsensorlu yanaşma nasazlığı daha erkən mərhələdə aşkarlayır. Sistem dörd əsas sensor tipindən istifadə edir:

- Triaksial akselerometr (ADXL345 / ICP 356A) — X, Y, Z oxlarında 3200 Hz nümunə alma tezliyində vibrasiya ölçümü; rulman korpusuna yaxın stud montaj
- IR temperatur sensoru — rulman zonasında kontaktsız istilik ölçümü; ambient temperaturdan >15°C fərq erkən xəbərdarlıq siqnalı
- Akustik emissiya sensoru (AE) — 100–400 kHz diapazonunda mikro-çat siqnallarını aşkarlayır; inkubasiya mərhələsini müəyyən edir
- Elektromaqnit axın sensoru — kavitasiya zamanı yaranan axın pulsasiyalarını qeyd edir

Sahə səviyyəsindəki ESP32 mikrokontrolleri (240 MHz, Wi-Fi/BT) sensorlardan məlumat toplayır, RMS/Peak/Kurtosis ilkin hesablamasını (Edge Computing) aparır və MQTT protokolu ilə şifrəli (TLS 1.3) ötürür. InfluxDB zaman seriyaları verilənlər bazası məlumatları saxlayır, Grafana isə real vaxt dashboard-u idarə edir.

CNN-LSTM hibrid modeli. Vibrasiya siqnalları mahiyyət etibarilə zaman seriyasıdır; buna görə temporal asılılıqları öyrənən LSTM şəbəkəsi ənənəvi ML modellərindən üstündür. Təklif olunan arxitekturada 1D-CNN qatı xam siqnaldan lokal tezlik xüsusiyyətlərini çıxarır, LSTM qatı isə bu xüsusiyyətlərin zamanla dəyişimini öyrənir.

Cədvəl 2.

ML modellərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi

Model	Dəqiqlik	Yanlış Müsbət	Üstünlük
Random Forest	82,3%	8,7%	Sadə, sürətli
SVM	79,8%	10,2%	Az məlumatla işləyir
CNN	89,4%	5,1%	Tezlik xüsusiyyətləri
LSTM	91,2%	4,3%	Temporal asılılıqlar
CNN-LSTM (seçilmiş)	94,7%	2,8%	Optimal nəticə

Model 30 dəqiqəlik skrollan pəncərə üzərindən 47 xüsusiyyət (RMS, kurtoz, crest factor, BPFO/BPFI enerji, dominant pik amplitudaları) hesablayır. Çıxışda 6 sinif üzrə ehtimal vektoru qaytarılır. Üçpilləli xəbərdarlıq sistemi – Sarı (50–70%), Narıncı (70–85%), Qırmızı (>85%) – yanlış müsbət sayını minimuma endirir.

Digital Twin inteqrasiyası sistemin etibarlılığını daha da artırır: nasos üzərindəki fizika əsaslı virtual model real sensor məlumatı ilə müqayisə edilir; bu, sensor arızasını nasazlıqdan ayırd etmək və simulyasiya əsaslı proqnoz vermək imkanı yaradır.

Nəticə

Tədqiqat göstərdi ki, çoxsensorlu IoT + CNN-LSTM yanaşması nasos nasazlıqlarını 72–120 saat öncədən aşkarlamaq potensialına malikdir. CNN-LSTM hibrid modeli 94,7% dəqiqliklə 5 nasazlıq növünü təsnifatlandırır; planlaşdırılmamış dayanmalar 75%, texniki xidmət xərcləri 35–40% azalır. SOCAR neft hasilatı, Bakı su və istilik sistemlərini əhatə edən Azərbaycan sənayesinin rəqəmsal transformasiyası kontekstində bu sistemin tətbiqi həm texniki etibarlılığı artıracaq, həm də uzunmüddətli iqtisadi səmərə verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Mobley, R.K. An Introduction to Predictive Maintenance. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. – 400 p.
2. Jardine, A.K.S., Lin, D., Banjevic, D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2006. – Vol. 20, No. 7. – P. 1483–1510.
3. Lei, Y. et al. Applications of machine learning to machine fault diagnosis: A review and roadmap // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2020. – Vol. 138. – P. 106587.
4. Tao, F. et al. Digital twin in industry: State-of-the-art // IEEE Transactions on Industrial Informatics. – 2018. – Vol. 15, No. 4. – P. 2405–2415.
5. ISO 10816-7:2009. Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration — Rotodynamic pumps. – Geneva: ISO, 2009.
6. API Standard 610, 12th Ed. Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries. – Washington: API, 2021.
7. Sikorska, J.Z., Hodkiewicz, M., Ma, L. Prognostic modelling options for remaining useful life estimation // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2011. – Vol. 25, No. 5. – P. 1803–1836.

ÇOX ZONALI FİBER ÇƏKMƏ SOBASINDA TERMAL ŞUALANMA VƏ İSTİLİK ÖTÜRMƏ NÖVLƏRİ ÜZRƏ HESABLAMA MODELİNİN TƏHLİLİ

Səlimli Mirkamran Mirrahim
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: mirkamran.salimli@asoiu.edu.az

Abstract: This conference thesis presents an engineering-oriented heat transfer model for a three-zone fiber drawing furnace, focusing on thermal radiation and axial heat conduction. Special attention is given to the gas environment in the melting region, where radiative heat transfer can be significantly influenced by absorption from participating gases such as water vapor and carbon dioxide present in ambient air. To minimize these radiative losses and enhance heat delivery to the glass preform, the use of a nitrogen atmosphere in the high-temperature zone is proposed.

A one-dimensional steady-state energy balance is formulated for a moving cylindrical silica preform/fiber, incorporating radiative heat exchange between furnace walls and the glass surface, along with conductive heat transfer within the material. The furnace is divided into preheating, main drawing, and annealing-cooling zones with representative wall temperatures of 1450 K, 2000 K, and

1550 K. Results indicate that radiation dominates external heating, while conduction redistributes heat internally and smooths temperature gradients. The model can support process optimization and furnace atmosphere design.

Keywords: Fiber drawing furnace; Radiative heat transfer; Axial heat conduction in silica; Multi-zone high-temperature furnace; Radiative transfer in nitrogen atmosphere.

Giriş

Fiber çəkilmə texnologiyası müasir materialşünaslıq və optik sistemlər sahəsində geniş tətbiq olunur və yüksək keyfiyyətli şüşə liflərin eləcə də elastik polimer tərkibli liflərin əldə olunması üçün dəqiq istilik idarəetməsi tələb edir. Bu prosesdə əsas rol oynayan qurğulardan biri olan fiber çəkmə sobası (fiber draw furnace) yüksək temperatur şəraitində işləyir və burada istilik ötürülməsi mexanizmlərinin düzgün anlaşılması texnoloji prosesin optimallaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Yüksək temperaturlu soba mühitində istilik ötürülməsi əsasən iki mexanizm vasitəsilə baş verir: istilik şüalanması və istilik keçiriciliyi. İstilik şüalanması sobanın isidici elementlərindən şüşə preforma ötürülən enerjinin əsas hissəsini təşkil edir və xüsusilə 1500–2000 K temperatur intervalında dominant rol oynayır. Digər tərəfdən, istilik keçiriciliyi isə şüşə material daxilində temperaturun paylanmasını tənzimləyir və lifin formalaşması zamanı termal sabitliyə təsir göstərir.

Bununla yanaşı, soba daxilində mövcud qaz mühiti radiativ istilik ötürülməsinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Adi hava şəraitində su buxarı və karbon qazı kimi qazlar istilik şüalanmasını qismən udaraq preforma çatan enerjini azaldır. Bu isə prosesin enerji səmərəliliyinə və temperatur paylanmasına mənfi təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən, radiativ udulmanı minimuma endirmək məqsədilə yüksək temperatur zonasının azot qazı ilə doldurulması mühüm texnoloji yanaşma kimi nəzərdən keçirilir.

Bu işdə üç zonalı fiber çəkmə sobası (fiber draw furnace) üçün sadələşdirilmiş, lakin mühəndis baxımından əsaslandırılmış istilik ötürülməsi modeli təqdim olunur. Modeldə həm radiativ istilik mübadiləsi, həm də aksial istilik keçiriciliyi nəzərə alınır və hərəkət edən silindrik preform üçün enerji balansı tənliyi qurulur. Təklif olunan yanaşma temperatur paylanmasının təhlilinə, istilik ötürülməsi mexanizmlərinin müqayisəsinə və proses parametrlərinin optimallaşdırılmasına imkan yaradır.

Metodologiya

Bu işdə üç zonalı fiber draw furnace üçün istilik ötürülməsi prosesi sadələşdirilmiş, lakin mühəndis baxımından əsaslandırılmış model əsasında tədqiq edilmişdir. Modeldə istilik ötürülməsinin iki əsas mexanizmi – istilik şüalanması və aksial istilik keçiriciliyi nəzərə alınmışdır. Analiz birölçülü (1D) yanaşma əsasında qurulmuş və proses stasionar rejimdə qəbul edilmişdir.

Fiziki model və fərziyyələr. Sistem şaquli istiqamətdə yerləşən silindrik şüşə preformun aşağıya doğru sabit sürətlə çəkilməsi kimi modelləşdirilmişdir. Eyni zamanda hər üç zona silindrik formadadır. Temperatur yalnız fiber oxu istiqamətində dəyişən funksiya kimi qəbul edilmişdir, yəni $T = T(z)$. Soba daxilində isitici elementlərdən preforma doğru getdikcə temperatur dəyişməsi nəzərə alınmayacaq qədər kiçik olduğundan nəzərə alınmamışdır.



Şəkil 1. Fiber çəkmə prosesində temperatur sahəsinin paylanması

Şüşə materialın termofiziki xassələri (sıxlıq, istilik tutumu və istilik keçiriciliyi) sabit qəbul edilmişdir. Furnace üç əsas zonaya bölünmüşdür:

- İlkin isitmə zonası
- Əsas isitmə zonası
- Soyutma zonası

Hər zona üçün sobanın isitici elementinin temperaturu T_1, T_2 və T_3 sabit qəbul edilmişdir. Ərimə zonasında qaz mühitinin təsiri nəzərə alınaraq, radiasiya udulmasının minimuma endirilməsi məqsədilə bu hissənin azot qazı ilə doldurulduğu fərz edilmişdir. Bu səbəbdən qaz mühitində radiasiya udulması nəzərə alınmamışdır.



Şəkil 2. Radiativ istilik ötürülməsi modeli

Preformun və fiberin hərəkət sürətləri aşağıdakı ifadə ilə hesablanmışdır:

$$v_f = v_{pf} \cdot \left(\frac{R_{pf}}{R_f}\right)^2$$

Zonada olan havanın tərkibi 78% N_2, 20.95% O_2, 0.93% Ar, 0.04% CO_2 və çox az miqdarda Neon, Heliun, Metan, Ozon kimi digər qazlardan ibarətdir. Udulmanı azaltmaq və bircins mühit əldə etmək üçün zonalardakı havanın N_2 ilə əvəz edilməsi məqsədə uyğundur. Zona üçün N_2 qazının konsentrasiyası aşağıdakı ifadə ilə hesablanmışdır:

$$C = \frac{PN_A}{ZRT}$$

$$Z = 1 + B(T)\frac{P}{RT} + C(T)\left(\frac{P}{RT}\right)^2 + \cdots$$

Bizim baxdığımız şərtlər üçün $Z \approx 1.00014$ və $C \approx 3.669 \times 10^{24}\ \frac{1}{m^3}$

İsidici element ilə preform səthi arasında radiativ ötürmə aşağıdakı ifadə üzrə hesablanmışdır:

$$\frac{dI}{dx} = -kI + kI_b$$

Mütləq qara cisim üçün emissiya dəyəri Planck qanunu ilə hesablanmışdır:

$$I_b = \frac{2hc^2}{\lambda^5 \cdot e^{\frac{hc}{\lambda kT}-1}}$$

İsidici element ilə silika preform/fiber səthi arasında baş verən xalis radiativ istilik ötürülməsi Stefan–Boltzmann qanunu əsasında aşağıdakı kimi hesablanmışdır:

$$q_{rad}(x) = \varepsilon_{eff}\sigma\left(T_{fur}^4(x) - T_{pf/fiber}^4(x)\right)$$

ε_{eff} effektiv emissivlik olub, soba divarının sahəsi fiber səth sahəsindən xeyli böyük olduqda bu parametr təqribən silika səthinin emissivliyinə bərabər qəbul edilə bilər. Ərimə (hot) zonasında qaz mühiti azot ilə əvəz olunduğundan radiativ udulma nəzərə alınmır və mühit optik olaraq şəffaf qəbul

edilir. Bu fərziyyəyə əsasən istilik şüalanması minimum itki ilə birbaşa silika səthinə çatır. Hər zona üçün hesablama apardıqda $q_{rad1} = 212.67\ kW/m^2$ və $q_{rad2} = 559.75\ kW/m^2$ alarıq. Preform və soba arasında temperatur balansı əldə edildiyi vəziyyət üçün əsas isitmə zonasında $T_{fur} = 2000\ K$ və $T_{pf} = 1986.4\ K$ olduğu müşahidə edilmişdir. Bu halda $q_{rad} = 20.76\ kW/m^2$ olur.

İstilik keçiriciliyi (conduction) modeli. Silika daxilində istiliyin aksial istiqamətdə ötürülməsi Fourier qanunu ilə təsvir olunur:

$$q_{cond}(z) = -k\frac{dT_{pf/fiber}}{dz}$$

Nəticəyə əsasən daxili istilik paylanmasını tənzimləyir. Xüsusilə zona sərhədlərində temperatur qradientlərinin hamarlaşdırılması və termal gərginliklərin azaldılması baxımından mühüm rol oynayır.



Şəkil 3. Fiber çəkmə sobasında üç zonalı temperatur profili

Çox zonalı enerji balansı və nəticələr

Hərəkət edən silindrik silika elementi üçün birölçülü stasionar enerji balansı aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$\rho c_p v_{pf} A\frac{dT_{pf}}{dz} = \frac{d}{dz}\left(\frac{dT_{pf}}{dz}\right) + 2\pi R_{pf}\varepsilon\sigma\left[T_{fur}^4(x) - T_{pf}^4(x)\right]$$

$$\rho c_p v_f A\frac{dT_f}{dz} = \frac{d}{dz}\left(\frac{dT_f}{dz}\right) + 2\pi R_f\varepsilon\sigma\left[T_{fur}^4(x) - T_f^4(x)\right]$$

Tənliyin sol tərəfi materialın hərəkəti ilə daşınan enerjini, sağ tərəfin birinci həddi aksial keçiriciliyi, ikinci həddi isə soba divarından səthə ötürülən radiativ istiliyi göstərir.

Model üç zonalı temperatur paylanması əsasında qurulmuş və tənlik sonlu fərqlər metodu ilə sayısal olaraq həll edilmişdir. Giriş temperaturu 300 K qəbul edilmiş, çıxış hissəsində isə temperatur qradientinin kiçik olduğu yumşaq sərhəd şərti tətbiq olunmuşdur.

Hesablamalar göstərir ki, azot mühitində radiativ udulmanın azalması nəticəsində istilik daha effektiv şəkildə preforma çatır və bu da temperatur paylanmasının stabilləşməsinə və prosesin enerji səmərəliliyinin artmasına səbəb olur.

Fiber çəkilən zaman en kəsik sahəsinin stabilliyini təmin etmək üçün hər üç zonada temperaturlar düzgün seçilməlidir. Bu temperaturları düzgün seçmək üçün yuxarıda qeyd olunan sistem tənliyi şəklində verilən diferensial tənliklər həll edilərək temperatur optimallaşdırılmalıdır.

Nəticə

Bu işdə üç zonalı fiber draw furnace üçün istilik ötürülməsi prosesi sadələşdirilmiş birölçülü model əsasında tədqiq edilmişdir. Aparılan hesablamalar göstərmişdir ki, soba daxilində temperatur paylanması ox istiqamətində qeyri-xətti xarakter daşıyır və maksimum temperatur əsas isitmə

zonasında müşahidə olunur. Bu zonada temperaturun təxminən 2000 K-ə çatması silikanın yumşalaraq viskoz axın rejiminə keçməsi üçün zəruri şərtdir.

Təhlil nəticələri göstərir ki, radiativ istilik ötürülməsi yüksək temperatur zonasında dominant rol oynayır və soba divarından silika səthinə əsas enerji ötürülməsi bu mexanizm vasitəsilə baş verir. Ərimə zonasında azot mühitinin tətbiqi qaz fazasında radiasiya udulmasını minimuma endirərək istilik enerjisinin daha effektiv şəkildə preforma çatmasını təmin edir və bununla da prosesin enerji səmərəliliyini artırır.

Digər tərəfdən, aksial istilik keçiriciliyi material daxilində temperaturun paylanmasını tənzimləyir və xüsusilə zonalararası keçidlərdə temperatur qradientlərini hamarlaşdıraraq termal şokun və daxili gərginliklərin azalmasına şərait yaradır. Nəticə etibarilə, radiativ və keçirici istilik ötürülmə mexanizmlərinin qarşılıqlı təsiri fiberin formalaşması və onun keyfiyyət xüsusiyyətlərinə birbaşa təsir göstərir.

Təklif olunan model fiber çəkilmə prosesində istilik ötürülməsi mexanizmlərinin daha yaxşı anlaşılmasına imkan verir və soba mühitinin seçilməsi, temperatur rejiminin optimallaşdırılması və enerji səmərəliliyinin artırılması baxımından praktik əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Cheng, C.; Jaluria, Y. Modeling of Radiation Heat Transfer in the Drawing of an Optical Fiber With Multilayer Structure. Journal of Heat Transfer, 2007, 129(3), 342–352.
2. Pervadchuk, V.; et al. Mathematical Modeling of Capillary Drawing Stability for Nonisothermal Processes. Algorithms, 2023, 16(2), 83.
3. Ding, J.; et al. Virtual draw of microstructured optical fiber based on multiphysics modeling. Optics Express, 2024, 32(6), 9316–9334.
4. Korpela, S. A. Radiative heat transfer in fiber drawing and crystal pulling. Journal of Crystal Growth, 1996, 169, 222–230.
5. Gupta, P.; Jaluria, Y. Thermal transport and draw dynamics in optical fiber manufacturing. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2008, 51(5–6), 1350–1361.
6. Paek, U. C.; Schroeder, C. M. Theoretical analysis of optical fiber drawing process. Journal of Applied Physics, 1976, 47(9), 4252–4260.
7. Yarin, A. L. Free liquid jets and films: Hydrodynamics and rheology. Annual Review of Fluid Mechanics, 2006, 38, 159–192.
8. Jaluria, Y. Numerical simulation of thermal transport in materials processing systems. Journal of Heat Transfer, 2003, 125(5), 957–967.
9. Lee, S.; Jaluria, Y. Transport processes in glass fiber drawing. International Journal of Thermal Sciences, 2010, 49(4), 707–716.
10. Eggleton, B. J.; et al. Microstructured optical fiber drawing and applications. Nature Photonics, 2011, 5(3), 141–148.

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ AVTOMATLAŞDIRMA BÖLMƏSİ
MƏQALƏLƏR

HEMATOLOJİ ANALİZATORLARDA İSTİFADƏ OLUNAN ÖLÇMƏ METODLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Piriyev İzzət Niyazi oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID ID: 0009-0004-0420-6564
E-mail: izzet.piriyev@asoiu.edu.az

Abasov Murad Ramil oğlu
Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi, doktorant
ORCID ID: 0009-0001-2738-6893
E-mail: murad.abasov54@gmail.com

Niftəliyeva Ləman Əfqan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
ORCID ID: 0000-0002-6864-5206
E-mail: niftaliyeva.laman@asoiu.edu.az

Abstract: Hematology analyzers are essential tools in modern clinical laboratories, enabling fast, accurate, and automated evaluation of blood samples. The effectiveness of these systems depends on the measurement techniques applied. This study presents a comparative analysis of the main methods used in hematology analyzers, including electrical impedance, optical sensing, flow cytometry, fluorescence-based detection, and radiofrequency techniques. Each method is examined in terms of its operating principle, analytical performance, accuracy, and capability to differentiate blood cell populations. Electrical impedance methods offer simplicity and cost-effectiveness, while flow cytometry and fluorescence approaches provide high precision and advanced cell classification. Optical and radiofrequency techniques enable detailed analysis of cellular morphology and internal структуры. In addition, potential sources of measurement errors and the importance of calibration procedures are discussed to ensure result reliability. The findings highlight that selecting an appropriate measurement method depends on clinical requirements, laboratory conditions, and desired diagnostic accuracy, ultimately improving the efficiency and quality of hematological analysis systems.

Açar sözlər: Hematoloji analizator, elektrik müqaviməti, optik sensorlar, axın sitometriyası.

Giriş

Müasir avtomatlaşdırılmış analizatorlar əl ilə aparılan metodlarla müqayisədə müxtəlif hematoloji parametrlərin daha obyektiv və dəqiq şəkildə ölçülməsinə imkan verir. Hematoloji analizatorlar klinik praktikada qan nümunələrinin sürətli, dəqiq və avtomatlaşdırılmış şəkildə qiymətləndirilməsini təmin edən əsas cihazlardan biri hesab olunur. Bu cihazlar qan hüceyrələrinin sayını, ölçüsünü və morfoloji xüsusiyyətlərini müəyyən edərək müxtəlif xəstəliklərin – anemiyalar, infeksiyalar, hematoloji pozğunluqlar və digər patoloji halların erkən diaqnostikasında geniş istifadə edilir [1-2].

Hematoloji analizatorların effektivliyi əsasən onların tətbiq etdiyi ölçmə metodlarından asılıdır. Müasir sistemlərdə müxtəlif ölçmə metodlardan istifadə olunur. Bu metodların hər biri fərqli fiziki prinsiplərə əsaslanır və ölçmə dəqiqliyi, analiz sürəti, hüceyrə populyasiyalarının fərqləndirilməsi və texniki mürəkkəblik baxımından müxtəlif üstünlük və məhdudiyyətlərə malikdir [3].

Son illərdə laborator diaqnostikaya olan tələbatın artması, xüsusilə də sürətli və yüksək dəqiqlikli nəticələrə ehtiyacın yüksəlməsi, hematoloji analizatorların texnoloji inkişafını daha da

aktuallaşdırmışdır. Eyni zamanda, səhiyyə sistemlərində avtomatlaşdırmanın genişlənməsi insan faktorundan qaynaqlanan səhvlərin azalmasına və diaqnostik proseslərin standartlaşdırılmasına imkan yaradır [3, 6].

Hematoloji analizatorlarda istifadə olunan texnologiyalar arasında seçim edərkən yalnız dəqiqlik deyil, həm də cihazın iqtisadi səmərəliliyi, işləmə sürəti, texniki xidmət tələbləri və klinik tətbiq sahəsi nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan, müxtəlif ölçmə metodlarının müqayisəli şəkildə təhlil edilməsi onların üstün və zəif tərəflərinin müəyyənləşdirilməsi, eləcə də konkret laborator şəraitdə optimal metodun seçilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təqdim olunan məqalədə hematoloji analizatorlarda istifadə olunan əsas ölçmə metodlarının iş prinsipləri izah olunur və onların texniki xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə qiymətləndirilir.

1. Hematoloji analiz cihazı və istifadə olunan ölçmə metodları

Hematoloji analiz cihazları daxilə yerləşdirilən qan nümunələrində qan hüceyrələrinin yüksək sürət və dəqiqliklə identifikasiyası və sayının təyin edilməsi məqsədilə istifadə olunur. Bu cihazlar modeldən asılı olaraq qapalı və ya açıq sistem kimi fəaliyyət göstərə bilər və testlərin icra üsuluna görə müxtəlif iş rejimlərinə malikdir. Onların əsas texniki xüsusiyyətlərinə tələb olunan nümunə həcmi, yaddaşda saxlanıla bilən maksimum test sayı, həmçinin ölçülə bilən parametr sayı və onların növləri daxildir.

Hematoloji analizatorlar avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə tam avtomatik və yarı avtomatik olmaqla iki əsas kateqoriyaya ayrılır. Yarı avtomatik cihazlarda analizdən əvvəl qan nümunəsinin seyrəldilməsi kimi ilkin hazırlıq mərhələlərinin yerinə yetirilməsi tələb olunur və bu tip cihazlar nisbətən məhdud ölçmə imkanlarına malik olur. Tam avtomatik hematoloji analizatorlarda isə nümunənin birbaşa cihaza yerləşdirilməsi kifayətdir və əlavə hazırlıq mərhələlərinə ehtiyac olmadan analiz prosesi avtomatik şəkildə icra edilir. Bu cihazlar adətən 20 və daha çox hematoloji parametri eyni zamanda ölçmə qabiliyyətinə malik olur.

Hematoloji analiz cihazlarının iş prinsipi bir neçə əsas fiziki və optik ölçmə metodlarına əsaslanır. Bu metodlar qan hüceyrələrinin sayının, ölçüsünün və struktur xüsusiyyətlərinin dəqiq müəyyən edilməsini təmin edir. Şəkil 1-də hematoloji analizatorlarda istifadə olunan ölçmə metodlarının təsnifatı verilmişdir [5-6].

Şəkil 1. Hematoloji analizatorlarda istifadə olunan ölçmə metodları

1.1.Axın sitometriyasına əsaslanan ölçmə metodu

Axın sitometriyasına əsaslanan analiz cihazlarında qan nümunəsi elə şəkildə yerləşdirilir ki, hüceyrələr axın halında lazer detektorundan gələn şüa qarşısından tək-tək keçsin. Bu metodun tətbiqində adətən flüoressent boyalardan istifadə olunur və həmin boyaların selektiv seçimi sayəsində onların konkret qan hüceyrələrinə bağlanması təmin edilir. Ölçmə prosesi zamanı flüoressent maddə ilə işarələnmiş hüceyrələrdən keçən lazer şüası səpələnərək qəbul edici sistemdə müəyyən bucaqlarda qeyd olunur, boyanmamış və ya fərqli xüsusiyyətə malik hüceyrələrdən keçən şüa isə əsasən düz istiqamətdə yayılır. Bu fərqlər hüceyrələrin identifikasiyası və təsnifatı üçün əsas məlumat mənbəyi kimi çıxış edir [5, 7]. Şəkil 2-də axın sitometriyasının işləmə prinsipi sxematik şəkildə göstərilmişdir.



Şəkil 2. Axın sitometriyasının iş prinsipi

Axın sitometriyasında flüoressent boyalardan istifadə ilə yanaşı, flüoressensiya hadisəsinə birbaşa əsaslanan ayrıca analiz cihazları da mövcuddur. Bu tip sistemlərdə hüceyrələr müxtəlif flüoressensiya xüsusiyyətlərinə malik maddələrlə işarələnir. Lazer şüasının təsiri altında həmin maddələrdə həyəcanlanma baş verir və nəticədə onlar müxtəlif dalğa uzunluqlarında işıq şüaları yayırlar. Yayılan şüaların spektral paylanması qeyd olunur və analiz edilərək hüceyrələrin sayı və növü müəyyən edilir. Eyni zamanda, şüalanmanın intensivliyi konkret hüceyrə tipinin miqdarı haqqında dəqiq və etibarlı məlumat əldə etməyə imkan verir [5, 7].

1.2.Elektrik müqavimətində olan dəyişmənin ölçülməsi (impedans) metodu

Elektrik müqavimətinə əsaslanan hematoloji analizatorlarda qan nümunəsi xüsusi ölçmə kamerasına ötürülür. Bu kameranın daxilində ayırıcı lövhə yerləşir və lövhə üzərində kiçik diafraqma (apertur) mövcuddur. Lövhənin hər iki tərəfində yerləşdirilmiş elektrodlar arasında sabit potensial fərqi yaradılır və ölçmə prosesi məhz bu elektrik sahəsi əsasında həyata keçirilir. Şəkil 3-də bu sistemin işləmə prinsipinin sadələşdirilmiş sxematik təsviri təqdim olunmuşdur [6, 4].



Şəkil 3. Elektrik müqavimətinə əsasən analizator [4]

Qan hüceyrələri maye axını ilə diafraqmadan keçərkən elektrik müqavimətində qısamüddətli dəyişikliklər (impulslar) yaranır. Hər bir impuls bir hüceyrənin keçidinə uyğun gəlir və beləliklə impulsların sayı hüceyrələrin ümumi miqdarını, onların amplitudası isə hüceyrələrin ölçüsünü xarakterizə edir. Eyni zamanda əldə olunan siqnalların analizi vasitəsilə hüceyrələrin forması, səthi xüsusiyyətləri və müəyyən struktur parametrləri haqqında əlavə məlumatlar da əldə edilir [4].

1.3.Radiotezlikdən istifadə

Radiotezlik prinsipinə əsaslanan hematoloji analizatorlar konstruktiv baxımdan elektrik müqaviməti (impedans) metoduna əsaslanan cihazlara oxşarlıq təşkil etsə də, onların funksional imkanları daha genişdir. Bu sistemlərdə ölçmə prosesi zamanı iki paralel elektrik dövrəsindən istifadə olunur: bunlardan biri aşağı tezlikli sabit cərəyan mənbəyinə, digəri isə yüksək tezlikli radiotezlik siqnalları yaradan mənbəyə qoşulur [6-7].

Aşağı tezlikli siqnallar əsasən hüceyrələrin həcmi və ölçüsünü qiymətləndirməyə imkan verdiyi halda, yüksək tezlikli radiotezlik siqnalları hüceyrə membranından nüfuz edərək onun daxili strukturu haqqında əlavə məlumat əldə olunmasına şərait yaradır. Bu xüsusiyyət radiotezlik metodunu digər klassik ölçmə üsullarından fərqləndirən əsas üstünlüklərdən biridir. Belə ki, bu metod vasitəsilə hüceyrənin yalnız ölçüsü deyil, həm də sitoplazmanın sıxlığı, nüvənin mövcudluğu və hüceyrədaxili komponentlərin paylanması haqqında məlumat əldə etmək mümkündür.

Radiotezlik analizində əldə olunan siqnalların amplitudası və faza dəyişiklikləri kompleks şəkildə təhlil olunur. Bu siqnalların analizi nəticəsində müxtəlif hüceyrə populyasiyalarını daha dəqiq diferensiasiya etmək mümkün olur. Xüsusilə leykositlərin alt qruplarının ayırd edilməsində bu metod yüksək effektivlik nümayiş etdirir [7].

1.4.Optik sensorlar ilə ölçmə

Optik metodlara əsaslanan hematoloji analizatorlarda ölçmə prosesi işıq və ya lazer şüa mənbəyi ilə yüksək həssaslığa malik detektor sistemlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti əsasında həyata keçirilir. Bu metodlarda qan nümunəsi əvvəlcə hidrodinamik fokuslama texnologiyası vasitəsilə dar axın halına gətirilir və hüceyrələrin bir-birinin ardınca, tək-tək lazer şüasının qarşısından keçməsi təmin olunur. Bu yanaşma ölçmə dəqiqliyini artırmaqla yanaşı, hüceyrələr arasında qarşılıqlı təsirin qarşısını alır.

Hüceyrə lazer şüası ilə qarşılıqlı təsirə girdikdə müxtəlif optik hadisələr baş verir. Bu hadisələrə difraksiya, refraksiya, əks olunma və səpilmə (scattering) daxildir. Səpilmə hadisəsi optik analizatorlarda əsas informasiya mənbəyi hesab olunur. Xüsusilə iki əsas parametr – ön səpilmə (forward scatter) və yan səpilmə (side scatter) siqnalları geniş şəkildə istifadə olunur. Ön səpilmə siqnalı hüceyrənin ölçüsü və həcmi haqqında məlumat verdiyi halda, yan səpilmə siqnalı hüceyrənin daxili struktur mürəkkəbliyini, qranulyarlığını və sitoplazmatik xüsusiyyətlərini xarakterizə edir [6, 8]. Şəkil 4-də optik ölçmə metoduna əsaslanan hematoloji analizatorun sxematik təsviri verilmişdir.



Şəkil 4. Optik ölçmə metoduna əsaslanan hematoloji analizatorun sxematik təsviri

Optik sistemlərdə çoxkanallı detektorların tətbiqi müxtəlif bucaqlarda və dalğa uzunluqlarında səpələnmiş işığın eyni zamanda qeydə alınmasına imkan verir. Bu isə hüceyrələrin morfoloji və fiziki xüsusiyyətlərinin daha detallı təhlilinə şərait yaradır. Bundan əlavə, bəzi hematoloji analizatorlarda flüoressensiya prinsipi ilə işləyən optik sistemlər də tətbiq olunur. Bu zaman hüceyrələr xüsusi flüoressent boyalarla işarələnir və lazer şüasının təsiri altında müxtəlif dalğa uzunluqlarında işıq şüaları yayırlar. Yayılan bu siqnalların spektral analizi vasitəsilə hüceyrələrin biokimyəvi xüsusiyyətləri və funksional vəziyyəti haqqında əlavə məlumat əldə edilir [8].

2. Ölçmə prosesində xətaların mənbələri və kalibrasiya

Hematoloji analizatorlarda əldə olunan nəticələrin dəqiqliyi yalnız istifadə olunan ölçmə metodlarından deyil, eyni zamanda ölçmə prosesi zamanı yaranan müxtəlif səhv mənbələrindən də asılıdır. Bu səhvlər həm sistematik, həm də təsadüfi xarakter daşıya bilər və analiz nəticələrinin etibarlılığına birbaşa təsir göstərir.

Ölçmə prosesində əsas səhv mənbələrindən biri nümunənin hazırlanması mərhələsi ilə bağlıdır. Qan nümunəsinin düzgün seyrəldilməməsi, homogenləşdirilməməsi və ya saxlanma şəraitinin pozulması hüceyrələrin strukturuna təsir edərək ölçmə nəticələrində sapmalara səbəb ola bilər. Xüsusilə hemoliz və ya laxtalanma halları analizin düzgün aparılmasını çətinləşdirir.

Digər mühüm səhv mənbəyi cihazın texniki xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Elektrik müqavimətinə əsaslanan sistemlərdə elektrik səs-küyü və siqnalın sabit olmaması impulsların düzgün qeyd olunmamasına gətirib çıxara bilər. Optik sistemlərdə isə işıq mənbəyinin intensivliyində dəyişikliklər, detektorların həssaslığının azalması və optik yolun çirklənməsi ölçmə dəqiqliyini azaldır. Axın sitometriyasında isə hidrodinamik fokuslanmanın pozulması hüceyrələrin lazer şüasından düzgün keçməməsinə və nəticələrin təhrif olunmasına səbəb ola bilər.

Ətraf mühit faktorları da ölçmə prosesinə təsir edən vacib amillər sırasındadır. Temperatur və rütubət dəyişiklikləri həm elektron komponentlərin, həm də bioloji nümunələrin davranışına təsir edərək nəticələrin sabitliyini poza bilər. Bundan əlavə, vibrasiya və elektromaqnit interferensiyalar da ölçmə sistemlərinin işinə mənfi təsir göstərə bilər.

Bu kimi səhvlərin minimuma endirilməsi üçün kalibrasiya prosesi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kalibrasiya cihazın ölçmə nəticələrinin standart və etalon dəyərlərlə uyğunlaşdırılması prosesidir və mütəmadi olaraq həyata keçirilməlidir. Bu məqsədlə tərkibi və xüsusiyyətləri əvvəlcədən məlum olan nəzarət nümunələrindən istifadə olunur. Kalibrasiya zamanı cihazın ölçmə nəticələri ilə etalon dəyərlər arasında fərq müəyyən edilir və uyğun düzəlişlər tətbiq olunur.

Müasir hematoloji analizatorlarda avtomatik kalibrasiya və özünü-diaqnostika funksiyaları mövcuddur ki, bu da insan faktorundan qaynaqlanan səhvlərin azaldılmasına imkan verir. Bununla yanaşı, laboratoriya şəraitində keyfiyyətə nəzarət prosedurlarının tətbiqi, cihazların müntəzəm texniki baxışı və operatorların düzgün təlimatlandırılması ölçmə prosesinin etibarlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Nəticə

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, hematoloji analizatorlarda istifadə olunan ölçmə metodlarının hər biri özünəməxsus üstünlüklərə və məhdudiyyətlərə malikdir. Elektrik müqaviməti metodu sadəliyi və iqtisadi cəhətdən əlçatan olması ilə seçilsə də, hüceyrələrin dəqiq diferensiasiyası baxımından məhdud imkanlara malikdir. Axın sitometriyası və flüoressensiya metodları isə yüksək dəqiqlik və geniş analiz imkanları təmin edərək hüceyrələrin daha detallı təsnifatını mümkün edir. Optik və radiotezlik metodları hüceyrələrin struktur və morfoloji xüsusiyyətlərinin təhlilində mühüm rol oynayır. Laborator şəraitdən və tətbiq məqsədindən asılı olaraq uyğun ölçmə metodunun seçilməsi diaqnostik nəticələrin keyfiyyətinin artırılmasına və analiz prosesinin optimallaşdırılmasına imkan verir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Bhola R.K., Fudaly C., Rastogi S. A comparative evaluation of performance of Sysmex XN 3000 and Horiba Yumizen H2500 automated complete blood count analysers // Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion. – 2023. – Vol. 40, No. 2. – P. 303–314. – DOI: 10.1007/s12288-023-01687-6.
2. Yani G.R., Aulia F.A., Hernaningsih Y. Comparative analysis of hemoglobin measurements using point of care testing (POCT) hemoglobin meter and hematology analyzer in a clinical setting // Journal of Medicinal and Chemical Sciences. – 2024. – Vol. 7. – P. 1327–1334. – DOI: 10.48309/jmcs.2024.208866.

3. Chhabra G. Automated hematology analyzers: recent trends and applications // Journal of Laboratory Physicians. – 2018. – Vol. 10, No. 1. – P. 15–16. – DOI: 10.4103/JLP.JLP_124_17.
4. https://5.imimg.com/data5/ANDROID/Doc/2024/7/438105508/FE/ET/GJ/50626881/document-3a1000013742.pdf (müraciət tarixi: 25.04.2026)
5. Vembadi A., Menachery A., Qasaimeh M. A. Cell Cytometry: Review and Perspective on Biotechnological Advances // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. — 2019. — Vol. 7. — Article 147. — DOI: 10.3389/fbioe.2019.00147. — PMID: 31275933. — PMCID: PMC6591278.
6. https://www.genrui-bio.com/what-is-the-principle-of-hematology-analyzer.html (müraciət tarixi: 25.04.2026)
7. Daves M., Roccaforte V., Lombardi F., Panella R., Pastori S., Spreafico M., Jani E., Piccin A. Modern hematology analyzers: beyond the simple blood cells count (with focus on the red blood cells) // Journal of Laboratory Physicians. — 2024. — Vol. 9. — 30 January.
8. Taylor-Williams M., Spicer G., Bale G., Bohndiek S. E. Noninvasive hemoglobin sensing and imaging: optical tools for disease diagnosis // Journal of Biomedical Optics. — 2022. — Vol. 27, No. 8. — Article 080901. — DOI: 10.1117/1.JBO.27.8.080901. — PMID: 35922891. — PMCID: PMC9346606.

SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN FUNKSİONAL STRUKTURUNUN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ QƏRARVERMƏ PROSESLƏRİNİN TƏHLİLİ

Əsgərli Nəzrin Vüqar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nazrinasgarli@mail.ru

Abstract: The integration of artificial intelligence into management systems has opened new avenues for automating complex decision-making processes. This study focuses on modelling the functional structure of an AI-based management system and analysing its automated decision-making mechanisms. The proposed model consists of six interconnected components: an input data block, a preprocessing and normalisation block, an artificial intelligence module, a decision-making block, an execution mechanism, and a feedback loop. Four AI paradigms are examined within this structural context: expert systems, machine learning, hybrid AI, and reinforcement learning. The analysis shows that hybrid architectures, which combine rule-based reasoning with data-driven learning, offer greater adaptability in dynamic management environments. Human oversight and explainability are treated as integral design principles. The preprocessing stage employs feature extraction and min-max normalisation techniques, while the decision-making block applies constraint satisfaction against predefined operational policies. The study is conceptual in scope and provides a structured basis for understanding how AI modules can be embedded within automated management workflows. Empirical validation of the model on real-world processes is proposed as a direction for future research.

Keywords: artificial intelligence, management system, automated decision-making.

Giriş

Müasir idarəetmə sistemlərinin mürəkkəbləşməsi, emal edilməli məlumat həcminin sürətlə artması proseslərin avtomatlaşdırılmasını aktual bir məsələyə çevirmişdir. Süni intellekt (SI) texnologiyaları bu kontekstdə idarəetmə sistemlərinin qərar qəbulunu dəstəkləmək, məlumatları real vaxt rejimində emal etmək və sistemi dəyişən şəraitə uyğunlaşdırmaq üçün geniş imkanlar açır [1, s. 14]. SI texnologiyalarının idarəetmə sahəsinə daxil olması təşkilatlarda qərarvermə, məlumat emalı və

avtomatlaşdırma yanaşmalarının yenidən qiymətləndirilməsinə səbəb olmuşdur [2, s. 9]. Böyük həcmli məlumatların idarəetmə qərarlarına çevrilməsi ənənəvi sistemlərdə vaxt itkisi, qərar gecikməsi və adaptivliyin zəifləməsi kimi problemlər yarada bilər [3, s. 64].

Proseslərin avtomatlaşdırılması baxımından əks əlaqə mexanizmlərinin idarəetmə dövrəsinə daxil edilməsi sistemin özünütənzimləmə qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu isə idarəetmə sisteminin funksional blokları arasında ardıcıl və sürətli informasiya axınının təmin edilməsini zəruri edir [3, s. 64]. Mövcud idarəetmə sistemlərinin böyük bir hissəsi məlumat toplama ilə qərar vermə arasında aydın funksional ayrım saxlamır; bu isə sistemin auditə yararlılığını və xəta izlənilməsini çətinləşdirir. Tədqiqatın məqsədi SI əsaslı idarəetmə sisteminin funksional strukturunu modelləşdirmək, hər bir blokun idarəetmə dövrəsindəki rolunu müəyyən etmək və avtomatlaşdırılmış qərarvermə proseslərini müqayisəli şəkildə təhlil etməkdir.

Əsas mətn

SI əsaslı idarəetmə sisteminin funksional strukturu altı əsas blokdan ibarətdir. Bu bloklar ardıcıl işləyərək giriş məlumatlarından idarəedici qərara qədər bütün emal mərhələlərini əhatə edir. Cədvəl 1-də hər blokun funksiyası və idarəetmədəki rolu ümumiləşdirilmişdir.

Cədvəl 1.

SI əsaslı idarəetmə sisteminin əsas funksional blokları

Blok	**Funksiya**	**İdarəetmədə rolu**
Giriş verilənləri bloku	Sensor, jurnal və xarici API-lardan proses göstəricilərinin toplanması	Sistemin cari vəziyyətinin ilkin rəqəmsal təsviri
İlkin emal bloku	Verilənlərin təmizlənməsi, normallaşdırılması və xüsusiyyət çıxarışı	SI modulu üçün keyfiyyətli məlumat bazasının hazırlanması
SI modulu	Nümunələrin aşkarlanması, proqnoz modeli və qərar dəstəyi siqnalının formalaşdırılması	Analitik qərarvermə üçün çıxış vektoru
Qərarvermə bloku	SI tövsiyəsinin qaydalar, məhdudiyyətlər və prioritetlər ilə müqayisəsi	İdarəedici qərarın seçilməsi və təsdiqlənməsi
İcra bloku	İdarəedici təsirin prosesə ötürülməsi (aktyuator, parametr dəyişikliyi)	Proses dəyişənlərinin tənzimlənməsi
Əks əlaqə bloku	İcra nəticəsinin ölçülməsi və SI moduluna qaytarılması	Modelin adaptiv yenilənməsi, xəta korreksiyası

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, hər blok funksional cəhətdən fərqləndirilmiş olsa da, sistem bütövlükdə vahid informasiya axını üzərində işləyir. Giriş verilənləri bloku sensor şəbəkələrindən, fəaliyyət jurnallarından və xarici API-lardan məlumat toplayır. Bu blokda strukturlaşdırılmamış və yarımstrukturlaşdırılmış məlumatlar vahid formata çevrilir. İlkin emal blokunda verilənlər min-max normallaşdırması ilə [0,1] aralığına gətirilir, itik qeydlər doldurulur və xüsusiyyət çıxarışı (feature extraction) aparılır. Bu mərhələ idarəetmə qərarlarında istifadə olunan məlumatların daha etibarlı və müqayisə edilə bilən formaya salınması üçün zəruri şərtdir [3, s. 64].

SI modulu uyğunlaşdırılmış məlumatlar üzərindən nümunələri aşkarlayır, proqnoz qurur və qərarvermə blokuna çıxış vektoru ötürür. Qərarvermə bloku bu vektoru əvvəlcədən müəyyən edilmiş operativ qaydalar, məhdudiyyətlər və prioritet sıralamalarla müqayisə edərək idarəedici qərar çıxarır. İcra bloku qərarı prosesə tətbiq edir; bu tətbiq aktyuator əmri, parametr dəyişikliyi və ya xəbərdarlıq siqnalı şəklində ola bilər. Əks əlaqə konturu isə tətbiqin ölçülmüş nəticəsini sistemə qaytararaq növbəti qərarları daha düzgün istiqamətləndirməyə imkan verir.

SI modulu daxilindəki yanaşmalar müxtəlif texniki əsaslara söykənə bilər. Ekspert sistemlər sabit, öncədən müəyyən edilmiş qaydalar toplusuna əsaslanaraq qərarvermə blokunda deterministik nəticə verir; bu yanaşma qaydaların tam formalaşdığı dar sahəli idarəetmə tapşırıqları üçün uyğundur. Maşın öyrənməsi tarixi məlumatlara görə statistik nümunələr qurur: reqressiya modellərindən tutmuş qərar ağaclarına (decision trees) və ansambl metodlarına qədər geniş bir alqoritm spektri bu kateqoriyaya daxildir. Gücləndirilmiş öyrənmə (reinforcement learning) dinamik mühit şəraitində idarəetmə strategiyasını avtomatik formalaşdırmaq üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: agent mühitlə qarşılıqlı əlaqə qurur, mükafat siqnallarına görə davranışını iterativ şəkildə tənzimləyir [4, s. 53]. Bu yanaşma resurs bölüşdürülməsi, cədvəlləşdirmə və texniki xidmət planlaması kimi dinamik optimallaşdırma məsələlərini həll etmək üçün tətbiq edilir.

Hibrid SI arxitekturası qayda əsaslı məntiqlə neyron şəbəkənin öyrənmə qabiliyyətini birləşdirir. Konkret olaraq, neyron şəbəkə giriş fəzasındakı qeyri-xətti əlaqələri öyrənir, qayda mexanizmi isə bu çıxışı operativ məhdudiyyətlərə uyğun şəkildə yoxlayır. Bu, sistemə həm strukturlaşdırılmış siyasətlərə əsaslanmağa, həm də mühitin dəyişənliyini nəzərə almağa imkan verir [5, s. 1436]. Qərarvermə baxımından hibrid model daha az müəyyənsizliklə daha çevik reaksiya vermə qabiliyyəti kimi əsas üstünlüyünü ortaya qoyur. Bundan əlavə, sistemin davranışı izlənə bilən qaydalar vasitəsilə auditə yararlı formada saxlanılır.

İzah edilə bilənlik (explainable AI) idarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsində ayrıca vacib bir prinsipdir. Qərarvermə blokunun çıxarışları izlənə bilən və sənədləşdirilmiş şəkildə formalaşdırıldıqda sistem həm qanunvericilik tələblərini, həm də insan nəzarəti mexanizmlərini dəstəkləyir [6, s. 85]. Texniki baxımdan bu SHAP (SHapley Additive exPlanations) və ya LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations) kimi metodların SI moduluna inteqrasiyası ilə təmin edilə bilər. İnsan nəzarəti bu kontekstdə sistemin tam avtonomluğu deyil, kritik qərar nöqtələrində operator rəyinin nəzərə alınması kimi başa düşülməlidir [5, s. 1438]. Yüksək riskli qərarlarda insan təsdiq mexanizminin dövrəyə salınması sistemin etibarlılığını artırır.

Proseslərin avtomatlaşdırılması baxımından təklif olunan funksional model bir sıra praktiki üstünlüklər verir. Giriş, emal, qərar, icra və əks əlaqə bloklarının vahid dövrədə birləşdirilməsi qərar gecikmələrini minimuma endirir. Əks əlaqə konturunun mövcudluğu isə sistemi statik yox, adaptiv xarakter daşıyan bir mexanizm kimi formalaşdırır [3, s. 67]. İdarəetmə sistemlərində şəffaflıq və sənədləşmə keyfiyyəti SI əsaslı qərarvermənin qəbul edilə bilməsi üçün vacib şərtlərdən biri kimi çıxış edir [6, s. 85]. Bu fərq, idarəetmə sisteminin hansı SI yanaşmasına söykənəcəyinin kontekstdən asılı olaraq seçilməsini zəruri edir. Cədvəl 2-də ənənəvi idarəetmə sistemi ilə SI-dəstəkli sistemin müqayisəsi verilmişdir.

Cədvəl 2.

Ənənəvi və SI-dəstəkli idarəetmə sistemlərinin müqayisəsi

Qiymətləndirmə meyarı	Ənənəvi sistem	SI-dəstəkli sistem
Qərar qəbulunun sürəti	Orta (əl ilə təhlil)	Yüksək (avtomatlaşdırılmış)
Şəraitə uyğunlaşma	Məhdud, statik qaydalar	Dinamik, məlumat əsaslı
Xəta aşkarlama	Gecikmə ilə, insan nəzarətindən asılı	Real vaxtda, anomaliya aşkarlama mexanizmi ilə
Sənədləşmə keyfiyyəti	Standart, manual	Strukturlaşdırılmış, avtomatik log
Xətaya dözümlülük	Aşağı	Yüksək (özöyrənmə ilə)
İnsan resursuna ehtiyac	Yüksək (birbaşa idarəetmə)	Orta (nəzarət və təsdiq rolu)

Cədvəl 2-nin göstərdiyi kimi, SI-dəstəkli sistemlər qərar sürəti, adaptivlik, xəta aşkarlama və sənədləşmə baxımından ənənəvi yanaşmalardan üstündür. Ənənəvi sistemlər isə nisbətən sadə, şəffaf quruluşu və insanın birbaşa nəzarəti sayəsində az dəyişən, sabit mühitlər üçün hələ də öz üstünlüklərini qoruyur. Funksional model baxımından bu müqayisə onu göstərir ki, SI-dəstəkli sistemin faydalı olduğu şərtlər məlumat həcmi, dəyişkənlik dərəcəsi və cavab müddəti tələbi ilə bilavasitə bağlıdır.

Nəticə

Bu tədqiqatda SI əsaslı idarəetmə sisteminin altı funksional blokdan ibarət bir modeli təklif edilmişdir: giriş verilənləri bloku, ilkin emal bloku, SI modulu, qərarvermə bloku, icra bloku və əks əlaqə konturu. Bu blokların ardıcıl informasiya axını çərçivəsində birləşdirilməsi avtomatlaşdırılmış qərarvermə proseslərinin strukturlaşdırılmış əsasını formalaşdırır. İlkin emal mərhələsinin normallaşdırma və xüsusiyyət çıxarışını, qərarvermə blokunun isə məhdudiyyət yoxlamasını əhatə etdiyi vurğulanmışdır. Ekspert sistemlər, maşın öyrənməsi, gücləndirilmiş öyrənmə və hibrid SI yanaşmalarının funksional model kontekstindəki rolu nəzərdən keçirilmişdir. Hibrid yanaşmanın dinamik idarəetmə mühitlərindəki daha yüksək adaptivliyi, izah edilə bilənlik tələblərini ödəmə qabiliyyəti ilə birlikdə, onu texniki cəhətdən üstün seçim kimi önə çıxarır. İnsan nəzarəti prinsipinin sistemin layihəsindən başlayaraq tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. Gələcəkdə modelin real proseslər üzərində empirik yoxlanılması tədqiqatın məntiqli davamı kimi nəzərdə tutulur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Russell, S., Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.
2. Haenlein, M., Kaplan, A. (2019). A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence. California Management Review, 61(4), 5-14.
3. Duan, Y., Edwards, J. S., Dwivedi, Y. K. (2019). Artificial Intelligence for Decision Making in the Era of Big Data. International Journal of Information Management, 48, 63-71.
4. Sutton, R. S., Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
5. Berente, N., Gu, B., Recker, J., Santhanam, R. (2021). Managing Artificial Intelligence. MIS Quarterly, 45(3), 1433-1450.
6. Arrieta, A. B. et al. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges. Information Fusion, 58, 82-115.

AGILE KOMANDALARDA TAPŞIRIQLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ PAYLANMASI ÜÇÜN MAŞIN ÖYRƏNMƏ ALQORİTMLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000-0002-8406-7178
E-mail: bahar.askarova@asoiu.edu.az

Səfərov Nurlan İlqar oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0004-2001-0422
E-mail: nurlansafarov010@gmail.com

Abstract: Task–role assignment in distributed agile software development (DASD) is largely manual and shaped by managerial judgment, which limits scalability as task volume grows. This study presents a comparative analytical review of supervised machine learning algorithms applied to role-based task allocation in agile environments, synthesising evidence from recent published work. The review focuses on four widely used classifier families: Decision Tree, K-Nearest Neighbors, Random Forest, and XGBoost. Performance figures reported in peer-reviewed studies are summarised and contrasted under a unified set of criteria — predictive accuracy, robustness on imbalanced data, interpretability, and inference latency relevant to interactive web-based deployment. Evidence from Al-Fraihat et al. (2024) shows that Random Forest reaches 96.7% accuracy on a real DASD task–role corpus, outperforming K-NN, Decision Tree, and AdaBoost. Cross-domain evidence indicates that gradient boosting (XGBoost) frequently surpasses Random Forest on tabular classification problems, motivating its inclusion as a candidate algorithm for DASD task allocation. The review concludes with a structured selection guideline and outlines a research agenda for empirical validation in future work.

Keywords: machine learning, task assignment, distributed agile development, gradient boosting, comparative review.

Giriş

Müasir proqram təminatı sənayesində Agile metodologiyaları ən geniş yayılmış inkişaf yanaşmasına çevrilmişdir. Lakin paylanmış (distributed) komandalar şəraitində Agile təcrübələrinin tətbiqi koordinasiya, kommunikasiya və xüsusilə də tapşırıqların paylanması ilə bağlı bir sıra çətinliklər yaradır [1]. Project Management Institute-un 2023-cü il "Pulse of the Profession" hesabatına görə, kommunikasiya və əlaqədar bacarıqlar layihələrin uğurunda fundamental amillər kimi qalmaqda davam edir [2]. Bu kontekstdə tapşırıqların komanda rollarına səmərəli və ardıcıl şəkildə paylanması Agile layihələrinin uğurunda mərkəzi yer tutur.

Ənənəvi tapşırıq paylama yanaşmaları əsasən layihə menecerinin subyektiv qərarına və ya sadə evristik qaydalara əsaslanır; bu da geniş miqyaslı və ya yüksək sürətli layihələrdə sistematik xətalara və komanda üzvləri arasında qeyri-bərabər iş yükünə gətirib çıxarır [3]. Son illərdə bu problemi avtomatlaşdırmaq üçün maşın öyrənmə (ML) alqoritmlərinin tətbiqi alternativ istiqamət kimi formalaşmışdır. Xüsusilə, Al-Fraihat və başqaları (2024) Random Forest, Decision Tree, K-Nearest Neighbors və AdaBoost klassifikatorlarını DASD mühitində eyni qiymətləndirmə protokolu üzrə müqayisə etmiş və Random Forest üçün 96.7% dəqiqlik göstəricisi əldə etmişlər [4]. Daha əvvəl Shafiq və başqaları (2021) Taiga.io repozitarisindəki on Agile layihə üzrə "TaskAllocator" adlı tövsiyə yanaşması təqdim etmiş və onun Jira plagini şəklində praktik tətbiqini nümayiş etdirmişlər [5]. Singh və başqaları (2022) isə paylanmış Agile mühitində unsupervised öyrənmə əsasında metaklassifikator yanaşması təklif etmişlər [6].

Mövcud ədəbiyyatda gradient boosting yanaşmalarının — xüsusilə XGBoost-un — Agile tapşırıq paylanması məsələsində klassik ensemble metodları və sadə klassifikatorlarla eyni protokol üzrə sistematik müqayisəsi məhdud şəkildə təqdim olunub. Eyni zamanda, modellərin yalnız klassifikasiya dəqiqliyi deyil, real-time tətbiq baxımından kritik olan inference latency göstəricisi üzrə qiymətləndirilməsi də nadir hallarda aparılır. Bu boşluqdan irəli gələrək tezis aşağıdakı sualları formalaşdırır: **RQ1:** Mövcud ədəbiyyat üzrə hansı supervised maşın öyrənmə alqoritmi tapşırıq–rol klassifikasiyası məsələsində ən yüksək performansa malikdir? **RQ2:** Müqayisə olunan modellərin praktik tətbiq baxımından (interpretasiya, latency, miqyaslana bilmə) üstünlükləri və məhdudiyyətləri nələrdir?

Bu işin əsas töhfəsi tapşırıq paylanması məsələsində istifadə olunan ML alqoritmlərinin müqayisəli analitik icmalının verilməsi və veb əsaslı layihə idarəetmə platformalarına inteqrasiya kontekstində seçim meyarlarının formalaşdırılmasıdır. İş empirik eksperiment aparmır; gələcək tədqiqat üçün strukturlaşdırılmış zəmin yaradır. Tezisin qalan hissəsi belə təşkil olunmuşdur: 2-ci bölmədə əlaqəli işlər icmal edilir, 3-cü bölmədə alqoritmlər müqayisəli təhlil edilir, 4-cü bölmədə nəticələrin sintezi təqdim olunur, 5-ci bölmədə isə nəticə verilir.

1. Əlaqəli işlər

Tapşırıq paylanması məsələsi paylanmış proqram inkişafı ədəbiyyatında uzun müddətdir tədqiqat predmetidir. Erkən işlərdə əsasən genetik alqoritmlər, analitik iyerarxiya prosesi (AHP), domen ontologiyaları və Bayesian şəbəkələr kimi qeyri-öyrənən metodlar istifadə olunmuşdur [3, 6]. Bu metodlar müəyyən şərtlərdə effektiv olsa da, qeyri-strukturlaşdırılmış və böyük həcmli məlumatlarla işləmək imkanları məhduddur.

Son onillik ərzində supervised ML alqoritmləri bu sahəyə aktiv şəkildə tətbiq olunmağa başlamışdır. Shafiq və başqaları (2021) Taiga.io repozitarisindəki on Agile layihə üzrə qiymətləndirmə apararaq Jira ilə inteqrasiya olunan tövsiyə plaginini nümayiş etdirmişlər [5]. Bu istiqamətin davamı kimi Al-Fraihat və başqaları (2024) DASD mühitində dörd klassifikatorun (Random Forest, Decision Tree, K-NN, AdaBoost) sistematik müqayisəsini aparmış və Random Forest-in 96.7% dəqiqliyə nail olduğunu göstərmişlər; onların təcrübəsində K-NN 94.2%, Decision Tree 93.5% və AdaBoost 93% dəqiqlik vermişdir [4]. Singh və başqaları (2022) isə tapşırıq paylanması üçün Meta-Classifier əsaslı Prediksiya Modeli (MCBPM) təklif etmiş və klassifikasiya ilə rütbə-sıralamasının kombinasiyasının layihə menecerinin iş yükünü azaltdığını göstərmişlər [6].

Ümumi avtomatlaşdırma kontekstində Calefato və başqaları (2020) longitudinal tədqiqat çərçivəsində Slack-ın mərkəzi kommunikasiya platforması kimi gücləndirilməsi və Jira Scrum lövhəsinin tərtibatçılar/menecerlər üçün iki ayrı görünüşə bölünməsi yanaşmasını sınaqdan keçirmiş və intervyu iştirakçılarının 85%-inin iş axınında təkmilləşmə qeydə aldıqlarını bildirmişlər [1]. Daha geniş empirik miqyasda, Huang və başqaları (2026) açıq mənbəli proqram inkişafında workflow avtomatlaşdırılmasının innovasiya sürətinə təsirini empirik olaraq qiymətləndirmiş və orchestration mexanizmlərinin yeni inkişafa aid issuelərin çözmə müddətini 16.6% azaltdığını, bu da issue başına orta hesabla 9.1 gün qənaət deməkdir, bildirmişlər [7]. Müasir gradient boosting yanaşmalarının (xüsusilə XGBoost) tabular klassifikasiya məsələlərində Random Forest-i üstələdiyi Fatima və başqaları (2023) tərəfindən geniş empirik müqayisədə nümayiş etdirilmişdir [10]. Lakin XGBoost-un DASD-də tapşırıq paylanması məsələsində [4]-də istifadə olunan eyni qiymətləndirmə protokolu üzrə müqayisəsi mövcud ədəbiyyatda az nümayiş olunmuşdur. Bu tezis həmin boşluğu konseptual müqayisə vasitəsilə hədəf alır.

2. Alqoritmlərin müqayisəli təhlili

2.1. Decision Tree. Decision Tree informasiya qazancı və ya Gini meyarı əsasında verilənləri ardıcıl bölən tək ağacdır. Ən böyük üstünlüyü interpretasiya asanlığıdır — model qərarı insan tərəfindən izlənə bilən qaydalar zənciri kimi nümayiş oluna bilər. Lakin bu model kiçik dəyişikliklərə həssas olub overfitting riskinə malikdir. Al-Fraihat və başqalarının (2024) DASD eksperimentində Decision Tree 93.5% dəqiqliklə dörd modeldən ən aşağı sıralanan göstərici vermişdir [4].

2.2. K-Nearest Neighbors (K-NN). K-NN qonşuluğa əsaslanan parametrik olmayan modeldir. Təlim mərhələsi minimumdur, lakin proqnoz mərhələsində bütün təlim çoxluğunda məsafə hesablaması tələb olunur, bu da inference latency-ni yüksəldir. Yüksək ölçülü əlamət fəzasında "ölçülülük lənəti" performansı azalda bilər. DASD kontekstində K-NN 94.2% dəqiqliklə Decision Tree-dən üstün, lakin ensemble metodlardan zəif performans göstərmişdir [4].

2.3. Random Forest. Random Forest bagging prinsipinə əsaslanan ensemble metoddur — çoxsaylı dəyişkənlik göstərən qərar ağaclarının səs verməsi yolu ilə yekun proqnoz formalaşdırır. Variansı azaldır və overfitting-ə qarşı dayanıqlıdır; əlamət əhəmiyyəti (feature importance) çıxarılması interpretasiya imkanı yaradır. Al-Fraihat və başqalarının (2024) qiymətləndirməsində Random Forest 96.7% dəqiqliklə DASD tapşırıq paylanmasında ən yaxşı klassik ensemble göstəricisini vermişdir [4]. Bu nəticə Liu və başqaları (2022) tərəfindən aparılmış geniş empirik müqayisədə Random Forest-in struktur tabular verilənlərdə yüksək performansını təsdiq edən tapıntılarla uyğundur [11].

2.4. XGBoost. XGBoost (Extreme Gradient Boosting) Chen və Guestrin (2016) tərəfindən təqdim edilmiş gradient boosting alqoritmidir [9]. Random Forest-dən fərqli olaraq, XGBoost ağacları ardıcıl qurur və hər yeni ağac əvvəlkilərin xətalarını düzəltməyə yönəlir. Tənzimləmə (regularization) mexanizmi sayəsində overfitting kontrolu yaxşılaşır, paralel hesablama dəstəyi sayəsində geniş miqyaslı verilənlərdə effektivdir. Fatima və başqaları (2023) çoxlu tabular benchmark üzrə apardığı

analizdə XGBoost-un Random Forest qarşısında həm dəqiqlik, həm də inference sürəti baxımından üstünlüyünü göstərmişlər [10]. Lakin XGBoost-un Agile tapşırıq paylanması məsələsində Al-Fraihat və başqalarının protokolu çərçivəsində birbaşa müqayisəsi mövcud ədəbiyyatda hələ aparılmamışdır.

2.5. Tətbiq aspektləri. Veb əsaslı layihə idarəetmə platformasına inteqrasiya zamanı yalnız dəqiqlik deyil, inference latency də həlledici amildir. Decision Tree ən aşağı latency göstəriciləri ilə seçilir, lakin dəqiqliyi azdır; K-NN proqnoz vaxtında bütün təlim verilənlərini hesablamağa məcburdur və latency baxımından zəifdir; Random Forest paralel ağacların inference-i sayəsində orta latency, XGBoost isə optimallaşdırılmış C++ implementasiyası sayəsində tipik olaraq Random Forest-dən sürətlidir [9, 10]. Bu xüsusiyyətlər birlikdə qiymətləndirildikdə XGBoost veb tətbiqlər üçün ən balanslı namizəd kimi görünür.

3. Ədəbiyyat əsasında nəticələrin sintezi

Cədvəl 1-də müxtəlif mənbələrdən tapşırıq paylanması və əlaqəli klassifikasiya məsələləri üzrə əldə olunmuş əsas performans göstəriciləri sistemləşdirilmişdir.

Cədvəl 1.

Ədəbiyyatda təqdim olunan ML modellərinin performans göstəriciləri

Model	Accuracy (%)	Mənbə	Verilənlər bazası	Tətbiq sahəsi
Random Forest	96.7	Al-Fraihat və b. (2024) [4]	Real DASD korpusu	Tapşırıq–rol
K-NN	94.2	Al-Fraihat və b. (2024) [4]	Real DASD korpusu	Tapşırıq–rol
Decision Tree	93.5	Al-Fraihat və b. (2024) [4]	Real DASD korpusu	Tapşırıq–rol
AdaBoost	93.0	Al-Fraihat və b. (2024) [4]	Real DASD korpusu	Tapşırıq–rol
XGBoost (ümumi)	RF-dən üstün	Fatima və b. (2023) [10]	Tabular benchmark	Klassifikasiya
Voting Ensemble	98.0	Cluster Workload (2025) [8]	Google Cluster Data	Cluster paylama

Cədvəldən görünür ki, DASD üzrə ən yüksək doğrulanmış göstərici Random Forest-ə (96.7%) məxsusdur [4]. Eyni zamanda, ümumi tabular klassifikasiya məsələlərində XGBoost Random Forest-dən üstün performans göstərir [10], Voting Ensemble-lər isə Google Cluster Data kimi geniş miqyaslı paylama məsələlərində 98% səviyyəsinə çatır [8]. Bu üç müşahidə birlikdə, XGBoost-un DASD tapşırıq paylanmasında potensial olaraq Random Forest-i üstələyə biləcəyini, lakin bu hipotezanın empirik təsdiqini tələb etdiyini göstərir.

Praktik tətbiq baxımından, Calefato və başqalarının (2020) işi göstərir ki, Slack və Jira-nın avtomatlaşdırma qaydaları ilə birgə tətbiqi nəticəsində intervyu iştirakçılarının 85%-i iş axınında təkmilləşmə qeydə almışlar [1]. Huang və başqaları (2026) isə workflow avtomatlaşdırılmasının yeni inkişafa aid issuelərin çözmə müddətini 16.6% azaltdığını və bunun issue başına orta 9.1 gün qənaət demək olduğunu empirik olaraq sübut etmişlər [7]. Bu nəticələr ML əsaslı tapşırıq paylanması modulunun veb platformaya inteqrasiyasının ölçülə bilən xeyir gətirə biləcəyini dəstəkləyir.

Nəticə və gələcək tədqiqat

Bu tezisdə Agile komandalarda tapşırıqların avtomatlaşdırılmış paylanması üçün dörd supervised maşın öyrənmə alqoritminin (Decision Tree, K-NN, Random Forest, XGBoost) müqayisəli analitik təhlili aparılmışdır. Mövcud ədəbiyyat əsasında müəyyən edilmişdir ki: (i) DASD mühitində Random Forest doğrulanmış ən yüksək göstəriciyə (96.7%) malikdir [4]; (ii) ümumi tabular klassifikasiya

məsələlərində XGBoost Random Forest-dən üstün performans nümayiş etdirir [10]; (iii) Decision Tree interpretasiya, K-NN isə yüksək latency baxımından məhdudiyyətləri var; (iv) workflow avtomatlaşdırılması və ML əsaslı tövsiyələrin Agile alətlərinə inteqrasiyası empirik olaraq sübut olunmuş təkmilləşmələr verir [1, 7].

Tezisin əsas məhdudiyyəti budur ki, müəlliflər tərəfindən müstəqil empirik eksperiment aparılmamışdır; bütün sayısal göstəricilər istinad olunan mənbələrdən götürülmüşdür. Gələcək tədqiqatlarda aşağıdakı istiqamətlər nəzərdə tutulur: (i) Al-Fraihat və başqalarının (2024) qiymətləndirmə protokolundan istifadə edərək XGBoost-un Random Forest, Decision Tree və K-NN ilə eyni şəraitdə birbaşa empirik müqayisəsi; (ii) inference latency-nin sistematik ölçülməsi və veb tətbiqdə real-time istifadəyə yararlılıqlarının qiymətləndirilməsi; (iii) BERT əsaslı tapşırıq təsvirlərinin emalı kimi dərin öyrənmə yanaşmalarının daxil edilməsi; (iv) korporativ verilənlər bazaları üzərində xarici doğrulama (external validation) və online learning paradigmasının komanda dinamikasına uyğunlaşma qabiliyyətinin tədqiqi.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Calefato F., Giove A., Lanubile F., Losavio M. A Case Study on Tool Support for Collaboration in Agile Development // Proceedings of the 15th IEEE/ACM International Conference on Global Software Engineering (ICGSE '20). — Seoul, Republic of Korea, 2020. — P. 11–21. — DOI: 10.1145/3372787.3390436.
2. Project Management Institute. Pulse of the Profession 2023: Power Skills, Redefining Project Success. 14th ed. — Newtown Square, PA: PMI, 2023. — 32 p.
3. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th ed. — Hoboken, NJ: Wiley, 2022. — 848 p.
4. Al-Fraihat D., Sharrab Y., Al-Ghuwairi A.-R., Alzabut H., Beshara M., Algarni A. Utilizing machine learning algorithms for task allocation in distributed agile software development // Heliyon. — 2024. — Vol. 10, No. 21. — Article e39926. — DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e39926.
5. Shafiq S., Mashkoor A., Mayr-Dorn C., Egyed A. TaskAllocator: A Recommendation Approach for Role-based Tasks Allocation in Agile Software Development // 2021 IEEE/ACM Joint 15th International Conference on Software and System Processes (ICSSP) and 16th ACM/IEEE International Conference on Global Software Engineering (ICGSE). — IEEE, 2021. — P. 39–49.
6. Singh M., Chauhan N., Popli R. Task Allocation in Distributed Agile Software Development Environment Using Unsupervised Learning // Journal of Engineering Research (ICMET Special Issue). — 2022. — P. 1–15. — DOI: 10.36909/jer.ICMET.17167.
7. Huang A., Huang N., Hong Y. Workflow Automation in Open-Source Software Development: Accelerating Innovation Through Mechanization and Orchestration // Information Systems Research. — 2026 (forthcoming). — DOI: 10.1287/isre.2024.1551.
8. Cluster Workload Allocation: A Predictive Approach Leveraging Machine Learning Efficiency. — arXiv preprint, 2025. — arXiv:2509.17695.
9. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. — San Francisco, CA, USA, 2016. — P. 785–794. — DOI: 10.1145/2939672.2939785.
10. Fatima S., Hussain A., Bin Amir S., Awan M.G.Z., Ahmed S.H., Aslam S.M.H. XGBoost and Random Forest Algorithms: An In-Depth Analysis // Pakistan Journal of Scientific Research. — 2023. — Vol. 3, No. 1. — P. 26–31. — DOI: 10.57041/pjosr.v3i1.946.
11. Liu A.J., Mukherjee A., Hu L., Chen J., Nair V.N. Performance and Interpretability Comparisons of Supervised Machine Learning Algorithms: An Empirical Study. — arXiv preprint, 2022. — arXiv:2204.12868.

İKT ƏSASLI YANAŞMALARIN İBTİDAİ TƏHSİLDƏ İNKLÜZİV BACARIQLARIN FORMALAŞDIRILMASINA TƏSİRİ

Allahverdiyeva Elanə Faiq qızı
Bakı Slavyan Universiteti, magistrant
E-mail: elanallahverdiyeva957@gmail.com

Abstract: ICT (information and communication technologies)-based approaches play an important role in the formation of inclusive skills in primary education. These approaches make the learning process more accessible and useful by taking into account the individual characteristics, learning rhythm and needs of students. The differentiated learning environment created through digital technologies supports the development of each student according to their capabilities and ensures their equal participation in education. Information and communication technologies also have a positive impact on the rapid development of students' social and emotional skills. Online, students communicate by participating in collaboration, interactive tasks and group projects, develop empathy skills and expand their social relationships. Assistive technologies make education more accessible for students with special educational needs and ensure their more active participation in the learning process. At the same time, ICT also enriches the pedagogical activity of teachers. Using these tools, the teacher monitors the development of students, applies differentiated instruction and allows them to be assessed more objectively. As a result, ICT-based approaches make a significant contribution to shaping an inclusive, equitable, and quality educational environment.

Açar sözlər: inklüziv təhsil, İKT bacarıqları, müəllim, sinif, adaptasiya.

İbtidai təhsildə inklüziv bacarıqların formalaşdırılmasına informasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT) təsiri müasir pedaqoji elmin ən aktual və dinamik şəkildə inkişaf etməsinə köməklik edir. Müasir dövrdə cəmiyyətin rəqəmsallaşması, informasiya axınının həddən artıq sürətlənməsi və texnologiyaların gündəlik həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilməsi təhsil sistemində də həmçinin köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bu dəyişikliklər təkcə texniki vəsaitlərin tədris prosesinə daxil edilməsi ilə məhdudlaşmır həmçinin təlimin məqsədlərini, məzmununu, metodlarını və təşkilati formalarını da yenidən formalaşdırır. Bu kontekstdə inklüziv təhsil prinsiplərinin həyata keçirilməsi üçün İKT əsaslı yanaşmalar mühüm vasitə kimi çıxış edir və təhsilin daha ədalətli, faydalı və əlçatan olmasına imkan yaradır. [1, 45s ;5,27s]

İnklüziv təhsil anlayışı müasir pedaqogikada geniş məna kəsb edir və təkcə xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdlərin ümumi təhsil mühitinə əlaqələndirilməsi ilə məhdudlaşmır. Bu anlayış bütün şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini, maraq və qabiliyyətlərini, öyrənmə ehtiyaclarını nəzərə alınması onların bərabər təhsil şəraiti ilə təmin olunmasını və hər birinin potensialının maksimum səviyyədə inkişaf etdirilməsini əhatə edir. Buna görə də inklüziv təhsil sosial ədalətin, bərabərliyin və humanist dəyərlərin təhsil sistemində təzahürü kimi çıxış edir. İKT isə bu prinsiplərin praktik sahədə həyata keçirilməsi üçün geniş və çoxşaxəli imkanlar yaradır.

İbtidai təhsil mərhələsi şagirdlərin şəxsiyyətinin formalaşdırmasında həlledici rol oynayır. Bu dövrdə onların idrak fəaliyyəti, sosial münasibətləri, ünsiyyət bacarıqları, emosional sabitliyi və öyrənmə motivasiyası formalaşır. İbtidai təhsil mərhələsində tətbiq olunan təlim metodlarının inklüziv xarakter daşıması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İKT əsaslı yanaşmalar ibtidai təhsildə fərdiləşdirilmiş və şagirdyönümlü təlim mühitinin yaradılmasına kömək edir. Məsələn ; adaptiv təlim sistemləri şagirdlərin bilik səviyyəsini analiz edərək onlara uyğun tapşırıqlar tətbiq edir. Bu isə sinif mühitində fərid fərqlərin nəzərə alınmasına və hər bir şagirdin öz inkişaf tempinə uyğun öyrənməsinə şərait yaradır.[4,63s]

Belə bir mühitdə şagirdlər özlərini daha rahat hiss edir, uğur əldə etmək imkanları daha da artır və bu da onların daxili motivasiyasını gücləndirir. Ənənəvi təlimdə tez-tez müşahidə olunan "hamı üçün eyni temp "prinsipi bir çox şagirdlərin dərsdə geridə qalmasına və ya əksinə potentialının tam şəkildə reallaşdıra bilməməsinə səbəb olur. İKT isə bu problemi aradan qaldıraraq təlim prosesini daha çevik və fərdi ehtiyaclara uyğun hala gətirir.

İKT-nin inklüziv bacarıqların formalaşdırılmasına təsiri yalnız akademik nailiyyətlərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda şagirdləri sosial bacarıqlarının inkişafında da çox mühümdür. Rəqəmsal mühitdə təşkil olunan qrup işləri, layihə əsaslı fəaliyyətlər və interaktiv tapşırıqlar şagirdlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlığı təşviq edir. Bu fəaliyyətlər zamanı şagirdlər bir-birini dinləməyi, hər bir uşağın fikrinə hörmətlə yanaşmağı, ortaq qərarlar qəbul etməyi və məsuliyyəti bölüşməyi öyrənirlər. Bütün bunlar inklüziv mühitin əsas elementləri olan empatiya, tolerantlıq və qarşılıqlı hörmət kimi keyfiyyətlərin inkişafına şərait yaradır. Eyni zamanda İKT vasitələri yaradılan virtual mühitlər müxtəlif sosial və mədəni şərtlərdən olan şagirdlərin qarşılıqlı əlaqəsini genişləndirir. Onların dünyagörüşünün formalaşdırılmasına, stereotiplərin azalmasına və fərqliliyin təbbi Hal kimi qəbul edilməsinə kömək edir. Beləliklə, İKT təkcə inklüziv dəyərlərin nəzəri səviyyədə deyil, praktik fəaliyyətlər vasitəsilə mənimsənilməsini təmin edir.

İKT əsaslı yanaşmaların mühüm üstünlüklərindən biri də multimodal öyrənmə imkanlarının yaradılmasıdır. Müasir pedaqogikada qəbul edilir ki, şagirdlər müxtəlif öyrənmə üslublarına malikdirlər və informasiya onların hər biri üçün fərqli formalarda daha faydalı mənimsənilə bilər. Bu baxımdan İKT vasitələri informasiyanın mətn, audio, video, şəkil və qrafik elementlər şəklində təqdim olunmasına imkan yaradır. Bununla da müxtəlif öyrənmə üslublarına malik şagirdlərin ehtiyaclarını ödəməyə kömək edir. Məsələn ; oxu çətinliyi yaşayan şagird üçün səsli materiallardan istifadə edilməsi daha faydalı ola bilər.

Assistiv texnologiyalar inklüziv təhsildə İKT-nin ən mühüm sahələrindən biridir. Bu texnologiyalar xüsusi ehtiyacı olan şagirdlərin təlim prosesində fəal iştirakını təmin edir. Görmə qabiliyyəti zəif olan şagirdlər üçün ekran oxuyucuları, eşitmə məhdudiyyətli şagirdlər üçün subtitrlər və vizual dəstəklər, fiziki məhdudiyyətli şagirdlər üçün alternativ daxiletmə cihazları onların təhsil imkanlarını genişləndirir. Bu alətlər sayəsində şagirdlər daha müstəqil öyrənə və passiv iştirakçılardan təlim prosesinin fəal iştirakçısına çevrilə bilər. Bu proses şagirdlərin özünəinamının artmasına, sosial inteqrasiyasının güclənməsinə cəmiyyətə daha uğurla uyğunlaşmasına şərait yaradır. Beləliklə İKT yalnız öyrənmə vasitəsilə deyil, həm də sosial inklüzivliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayan bir vasitədir. [5, 64s]

Təhsildə İKT-nin tətbiqi mühüm imkanlar yaratsa da, onun səmərəliliyi birbaşa müəllimin peşəkar yanaşmasından, metodik hazırlığından asılıdır. Texnologiya yalnız bir vasitədir, onu mənalı və məqsədyönlü edən müəllimin onu necə planlaşdırması, tətbiq etməsi və qiymətləndirməsidir. Xüsusilə ibtidai siniflərdə müəllim şagirdlərin həm pedaqoji, həm də psixoloji baxımdan inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq İKT-dən istifadə etməlidir.

Bu baxımdan müəllimin fəaliyyətində ilk vacib prinsip UDL (Universal öyrənmə dizaynı) yanaşmasıdır. Bu yanaşma tədris prosesinin əvvəlcədən elə qurulmasını nəzərdə tutur ki, bütün tələbələr fərdi xüsusiyyətlərindən, öyrənmə sürətindən və ehtiyaclarından aslı olmayaraq materialı asanlıqla qavrasınlar. Yəni, dərs sonradan uyğunlaşdırılmır, daha çox əvvəldən inklüziv şəkildə planlaşdırılır. Məsələn, müəllim mövzunu təkcə mətn şəklində yoxda, həm də video və audio ilə təqdim edirsə, onda vizual, eşitmə və kinestetik öyrənmə üslubuna malik şagirdlər üçün əlçatanlığı təmin edir. [3,502s]

Digər mühüm metodoloji yanaşma diferensionalaşmadır. Hər bir şagirdin öyrənmə səviyyəsi, maraqlar və qabiliyyətləri fərqli olduğundan eyni tapşırıq hamı üçün eyni nəticə vermir. İKT müəllimlərə bu baxımdan geniş imkanlar verir. Məsələn, bir şagirdə eyni mövzu üzrə daha sadə tapşırıq verdiyi zaman digər şagirdə daha mürəkkəb tapşırıq və ya hər hansı bir layihə tapşırığı təqdim edə bilər. Rəqəmsal platformalar fərdi sürətdə də öyrənməyi, əlavə resurslardan istifadə etməyi və fərdi rəy təqdim etməyi asanlaşdırır. Bu şagirdlərə öz potensiallarına uyğun inkişaf etməyə imkan verir.

Müəllimin yaratdığı dəstəkləyici mühit də inklüzivliyin əsas şərtlərindən biridir. İKT vasitələrindən istifadə edən tələbələr bəzən digərlərindən fərqli görünə bilər, xüsusən də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün köməkçi texnologiyalardan istifadə edildikdə. Bu zaman müəllimin münasibəti və sinif mühiti çox önəmlidir. Tələbə “fərqli” kimi deyil, öyrənmə qabiliyyətini artırmaq üçün texnologiyadan istifadə edən fərd kimi qəbul edilməlidir. Müəllim sinifdə empatiya,

qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq mühiti yaratmalı, bütün şagirdlərin dəyərli olduqlarını hiss etmələrinə şərait yaratmalıdır.

Bundan əlavə, müəllim İKT-dən istifadə edərkən balanslaşdırılmış yanaşmanı qoruyub saxlamağı bacarmalıdır. Texnologiya dərsin məqsədinə xidmət etməli və sadəcə "əylənmək üçün" istifadə edilməməlidir. Eyni zamanda, tələbələrin sosial bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün qrup işi, müzakirələr və ənənəvi fəaliyyətlər texnologiya ilə paralel aparılmalıdır.

İKT-yə əsaslanan yanaşmalar şagirdlərin tənqidi təfəkkürünün, yaradıcılığının və problem həll etmə bacarıqlarının inkişafına da müsbət təsir göstərir. İnteraktiv tapşırıqlar, simulyasiyalar və oyun əsaslı öyrənmə mühitləri tələbələri fəal düşünməyə və qərarlar qəbul etməyə təşviq edir. Bu, onların nəinki bilik əldə etmələrini, həm də tətbiq etmələrini təmin edir.

İKT emosional inkişafda da böyük rol oynayır. Rəqəmsal mühitdə əldə edilən uğurlar, müsbət rəylər və şəxsi inkişaf imkanları tələbələrin özünə inamını artırır. Bu, akademik çətinliklərlə üzləşən uşaqlar üçün xüsusilə vacibdir. Onlar öz templərində öyrənərək daha çox uğur qazanırlar ki, bu da onların təhsilə münasibətini müsbət istiqamətdə dəyişir. Valideynlərin tədris prosesinə cəlb edilməsi də İKT vasitəsilə daha səmərəli həyata keçirilir. Elektron platformalar valideyn-müəllim əməkdaşlığını gücləndirir və şagirdlərin inkişafını daha yaxından izləməyə imkan verir. Bu, inklüziv təhsilin uğurla həyata keçirilməsi üçün vacib şərtlərdən biridir. Müasir dövrdə İKT əsaslı inklüziv təhsilin tətbiqi olduqca aktual olsa da, bu proses müəyyən çətinliklərlə müşayiət olunur və onların sistemli şəkildə həlli vacibdir. Ən mühüm problemlərdən biri rəqəmsal uçurumdur. Bu, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin texnologiyalara qeyri-bərabər çıxışı ilə bağlıdır. Bəzi ailələrdə internetə çıxışın zəif olması və ya olmaması, kompüter və planşet kimi texniki vasitələrin olmaması şagirdlərin İKT imkanlarından bərabər faydalanmasına mane olur. Bu, inklüzivliyin əsas prinsipi olan bərabər imkanların təmin edilməsini çətinləşdirir.[4,135s]

Digər mühüm məsələ müəllim hazırlığı ilə bağlıdır. Müasir müəllim təkcə öz fənnini bilən şəxs deyil, həm də texnologiyalardan səmərəli istifadə etməyi, inklüziv təhsilin prinsiplərini tətbiq etməyi bacaran peşəkar olmalıdır. Lakin bir çox hallarda müəllimlər İKT vasitələrindən istifadə bacarıqlarını tam mənimsəmirlər və ya bu texnologiyaların inklüziv yanaşma ilə birləşməsində çətinlik çəkirlər. Bu, dərsin keyfiyyətinə və tələbələrin fərdi tələbatlarının ödənilməsinə mənfi təsir göstərir. Bundan əlavə, həddindən artıq ekran vaxtı problemi də xüsusi diqqət tələb edir. İbtidai sinif şagirdlərinin ekran qarşısında uzun müddət qalmaları onların fiziki sağlamlığına (gözlərinin yorğunluğu, hərəkətsizliyi və s.) və psixoloji vəziyyətinə təsir edə bilər. Odur ki, İKT-dən istifadə zamanı tarazlığı qorumaq, texnologiyanı məqsədyönlü və ölçülü şəkildə tətbiq etmək vacibdir. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün kompleks həllər lazımdır. İlk növbədə məktəblərin dövlət səviyyəsində müasir texnologiyalarla təmin edilməsi, internet infrastrukturunun gücləndirilməsi və bütün şagirdlər üçün bərabər imkanların yaradılması vacibdir. Eyni zamanda, müəllimlərin peşəkar inkişafı üçün davamlı təlimlərin təşkili, onların texnoloji və inklüziv pedaqoji bacarıqlarının artırılması vacibdir. Bu prosesdə valideynlərlə əməkdaşlıq da mühüm rol oynayır; valideynlər övladlarının evdə texnologiyadan düzgün istifadə etməsinə nəzarət etməli və məktəblə sıx əlaqə saxlamalıdırlar.[2,128s]

Yekun olaraq demək olar ki, İKT-yə əsaslanan yanaşmalar ibtidai təhsildə inklüziv bacarıqların formalaşmasına çoxşaxəli və güclü təsir göstərir. Bu yanaşmalar təkcə tələbələrin akademik biliklərinin artırılması ilə məhdudlaşmır, həm də onların fərdi inkişafını sistemli şəkildə dəstəkləyir, sosial və emosional bacarıqlarının formalaşmasına müsbət təsir göstərir. İKT alətləri müxtəlif təlim üslublarını nəzərə almağa, hər bir tələbə üçün fərdiləşdirilmiş və əlçatan təlim mühiti yaratmağa imkan verir. Bu, xüsusilə, xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqların təhsilə inteqrasiyasını asanlaşdırır və onların potensialının daha səmərəli üzə çıxarılmasına şərait yaradır. Eyni zamanda, İKT-nin tətbiqi müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətini də zənginləşdirir, onların innovativ metodlardan istifadəsini təşviq edir, tədris prosesini daha interaktiv və cəlbedici edir. Rəqəmsal resurslardan və platformalardan istifadə şagirdlər arasında əməkdaşlığı gücləndirir, ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir, inklüziv sinif mühitində qarşılıqlı hörmət və anlaşmanın formalaşmasına töhfə verir. Beləliklə, İKT-dən məqsədyönlü və səmərəli istifadə müasir təhsil sisteminə inklüzivliyin təmin edilməsi üçün mühüm

şərt kimi çıxış edir. Bu yanaşma günümüzün təhsil ehtiyaclarına cavab verməklə yanaşı, həm də gələcəyin çevik, əlçatan və bərabər imkanlı təhsil modelinin formalaşdırılmasında əsas istiqamətlərdən biri kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Ainscow, M. (2020). Promoting Inclusion and Equity in Education: Lessons from International Experiences. London: Routledge.
2. Alıyev, R. (2019). İnklüziv təhsilin əsasları. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
3. Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring inclusive pedagogy. Cambridge Journal of Education, 41(4), 495–510.
4. Həsənov, A. (2021). Müasir təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları. Bakı: Elm və Təhsil.
5. UNESCO. (2017). A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. Paris: UNESCO Publishing.

TOPLANMIŞ PARAMETRLİ SİSTEMLƏRİN OPTİMAL İMPULS İDARƏSİ. PONTRYAGİNİN MİNİMUM PRİNSİPİ VƏ ƏDƏDİ REALİZASİYASI

Məmmədov Emil Zakir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 0009-0004-4970-1817
E-mail: developerj57@gmail.com

Abstract: This study examines the optimal impulsive control of a lumped-parameter spring-mass-damper system. Control inputs are modelled as instantaneous force applications represented by Dirac delta measures. An extension of the Pontryagin Minimum Principle to the impulsive setting is applied, yielding a Hamiltonian formulation from which costate equations are derived. Analytical expressions for optimal impulse magnitudes are obtained directly from costate values at application instants, while impulse timings follow from a stationarity condition on the Hamiltonian. The resulting optimality conditions lead to a two-point boundary-value problem, solved iteratively via a gradient projection algorithm implemented in Python using the SciPy library. Numerical results confirm that a two-impulse strategy successfully transfers the system to the origin within a two-second horizon, achieving a 37.5 % reduction in the quadratic cost functional relative to a continuous control approach. Convergence behaviour of the algorithm and the sensitivity of the optimal cost to the number of impulses are also examined. The methodology is computationally efficient and readily extendable to higher-dimensional and distributed-parameter systems, providing a solid foundation for graduate-level research on impulsive optimal control.

Açar sözlər: optimal impuls idarəetməsi, Pontryaginin minimum prinsipi, toplanmış parametrli mexaniki sistemlər, iki nöqtəli sərhəd məsələsi, qradientin proyeksiyası metodu

Giriş

Optimal idarəetmə məsələsi müasir mühəndislik sistemlərinin avtomatik idarə edilməsində mühüm rol oynayır. Xüsusən raket mərmilərinin trayektoriyasının qurulması, robotların hərəkətlərinin sürətləndirilməsi, titrəyişlərin azaldılması, hidravlik sistemlərə impuls verilməsi prosesləri impuls idarəetmə ilə modelləşdirilir [1].

Öz vəziyyətilə məkana görə paylanmamış, adi diferensial tənliklər (ADT) sistemi ilə tam təsvir edilə bilən dinamik sistemlərdən biri də toplanmış parametrli sistemlərdir. Belə sistemlərə ən sadə nümunə olaraq yay-kütlə-amortizator modelini göstərmək olar. Fərz edək ki, m kütləli cisim, k

yayılma sabiti olan yay vasitəsilə dayağa bağlıdır, burada c söndürmə əmsalı isə enerji itkisini modelləşdirir. Bu model daha geniş mexaniki sistemlər üçün prototip rolunu oynayır.

Optimal idarəetmə Lev Pontryaginin 1956-1961-ci illərdə inkişaf etdirdiyi minimum prinsipidir (PMP). Bu prinsipdə idarəedici funksiyanın xüsusi şəkildə seçilməsinin əsas tələblərindən biri, Hamilton funksiyasının minimumlaşdırılmasıdır. Klassik Pontryagin prinsipinin L∞ sinifindən olan idarəedici funksiyalar üçün nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, daha sonradan Bressan, Rampazzo və digərləri tərəfindən optimal impuls idarəetməsinə (Dirak delta funksiyaları şəklindəki ölçü sinifli idarəedicilərə) ümumiləşdirilmişdir [2, 3].

Bu tədqiqatın 3 əsas məqsədi var: (1) yay-kütlə-amortizator sisteminin optimal impuls idarəsini PMP çərçivəsində riyazi cəhətdən tam əsaslandırmaq, (2) optimal impuls zaman və amplitudaları üçün analitik ifadələr almaq, (3) Python proqramlaşdırma dilindəki qradient proyeksiyası alqoritmi vasitəsilə ortaya çıxan iki nöqtəli sərhəd məsələsini həll etmək və nəticələri təhlil etmək. Buradan alınan nəticələr impuls idarəetmə məsələlərinin tədqiqi üçün əsas rol oynayacaq.

1.Problemin riyazi qoyuluşu

1.1 Sistem dinamikası

Bu tədqiqatda mexaniki sistem $m = 1$ kq kütləli cisim, $k = 4\,N/m$ yay sabiti və $c = 0.5\,N * s/m$ söndürmə əmsalı ilə xarakterizə olunur. Hal vektoru $x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}^{\top}$ seçilir, burada $x^1(t)$ — cismin vəziyyəti (m), $x_2(t) = \dot{x_1}(t)$ cismin sürətidir (m/s). Sistemin hal tənliyi aşağıdakı kimidir:

$$\dot{x_1}(t) = x_2(t)$$
$$\dot{x_2}(t) = -\frac{c}{m}x_2(t) + \frac{1}{m}u(t) - \frac{k}{m}x_1(t), \quad t \in [0, T] \ (1)$$

burada $u(t)$ — xarici qüvvə (N). Matris formada: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, burada:

A = [[0, 1], [−k/m, −c/m]] = [[0, 1], [−4, −0.5]], B = [[0], [1/m]] = [[0], [1]] ...(2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0.5 \end{bmatrix}, \ B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \ (2)$$

1.2. İmpuls idarəetməsinin modeli

İmpuls idarəetməsi $u(t)$ aşağıdakı formada təyin edilir (Dirak delta funksiyaları):

$$\sum_{i=1}^{N} u_i \cdot \delta(t - \tau_i) = u(t), \quad 0 \le \tau_1 < \tau_2 < \cdots < \tau_N \le T \ (3)$$

burada $u_i \in \mathbb{R}$ - i-ci impulsun amplitudası $(N \cdot s)$,τ_i - tətbiq anı, N - impulsların sayıdır. $\delta(t - \tau_i)$ Dirak delta funksiyası $[0, T]$- də 1 vahid impuls ölçüsüdür. τ_i anında vəziyyətin sıçrayışı şərti:

$$x_1(\tau_i^-) = x_1(\tau_i^+) \textit{(vəziyyət dəyişmir)}$$
$$x_2(\tau_i^-) + \frac{u_i}{m} = x_2(\tau_i^+) \ \textit{(sürətə sıçrayış).(4)}$$

1.3. Məqsəd funksiyası

Məqsəd – sistemi başlanğıc vəziyyətdən $x(0) = x_0 = \begin{pmatrix} 1.0 \\ 0.0 \end{pmatrix}$, $T = 2.0$ s ərzində mənbəyə $x(T) \approx 0$ minimal enerji ilə çatdırmaqdır. Buna uyğun kvadratik xərc funksiyası:

$$J(u) = \frac{1}{2}x(T)^{\top} Q\, x(T) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} r_i \cdot u_i^2 \ (5)$$

burada $Q = I_2$(2×2 vahid matris) - son vəziyyəti cərimələyən müsbət yarımüəyyən matris; $r_i = 0.1 > 0$ i-ci impulsun enerji çəkisidir. Funksiyonalın birinci həddi son vəziyyətin mənbədən uzaqlığını, ikinci hədd isə ümumi idarəetmə enerjisini ölçür [4].Beləliklə, optimal idarəetmə məsələsi: (1) – (4) məhdudiyyətləri daxilində (5) funksiyonalını minimumlaşdıran $\{u_i, \tau_i\}_{i=1}^{N}$ cütlüklərini tapmaqdan ibarətdir.

2. Optimal şərtlər: Pontryaginin minimum prinsipi

2.1. Hamilton funksiyası və qoşma tənliklər

İmpuls idarəetməsində PMP-nin tətbiqi üçün əvvəlcə qoşma vektor $\psi(t) = \begin{pmatrix}\psi_1(t)\\ \psi_2(t)\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ daxil edilir. İmpulslar arasındakı $[\tau_i, \tau_{i+1}]$ intervalında Hamilton funksiyası:

$$H(x, \psi, t) = \psi^\top(Ax) = \psi_1 \cdot x_2 + \psi_2 \cdot \left(-\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2\right) \quad (6)$$

Qoşma dəyişənlər üçün kanonik tənliklər:

$$\dot{\psi}_1(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = \frac{k}{m} \cdot \psi_2(t) = 4 \cdot \psi_2(t)$$

$$\dot{\psi}_2(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\psi_1(t) + \frac{c}{m} \cdot \psi_2(t) = -\psi_1(t) + 0.5 \cdot \psi_2(t) \quad (7)$$

Matris formada: $\dot{\psi}(t) = -A^\top \psi(t)$.

Son şərt Mayer məsələsi üçün:

$$\psi(T) = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{1}{2}x(T)^\top Q\, x(T)\right] = Q \cdot x(T) = x(T) \quad (8)$$

2.2. Optimal impuls amplitudları

İmpuls anı (τ_i)- də Hamilton funksiyasının impuls hissəsinə görə minimumlaşdırma şərti, yəni stasionarlıq şərti $\frac{\partial}{\partial u_i}\left[H \cdot u_i + \frac{1}{2}r_i u_i^2\right] = 0$ – aşağıdakı analitik ifadəni verir:

$$u_i^* = -\frac{1}{r_i}\left(B^\top \psi(\tau_i)\right) = -\frac{1}{r_i} \cdot \frac{\psi_2(\tau_i)}{m} = -10 \cdot \psi_2(\tau_i) \quad (9)$$

Bu düstur göstərir ki, optimal impulsun işarəsi qoşma dəyişənin $\psi_2(\tau_i)$ işarəsi ilə əksdir: sistem sürət baxımından geri qalırsa, impuls müsbət olur.

2.3. Optimal impuls zamanı

Optimal impuls zamanı (τ_i) üçün Veyerştrass–Erdmann tipli şərt: τ_i anında Hamilton funksiyasının sıçrayışı sıfır olmalıdır. Bu, aşağıdakı formada yazılır:

$$H(x(\tau_i^+), \psi(\tau_i), \tau_i) - H(x(\tau_i^-), \psi(\tau_i), \tau_i) + \frac{1}{2r_i} \cdot \psi_2(\tau_i)^2 = 0 \quad (10)$$

Sabit impuls sayı N ilə işlədikdə τ_i zamanının optimal seçimi bir neçə üsulla aparıla bilər. Ən sadə halda τ_i-lər müntəzəm şəbəkə üzrə ($\tau_i = \frac{i \cdot T}{N+1}$) seçilir; daha dəqiq həll üçün isə qradient üsulu impuls zamanına da tətbiq oluna bilər [5]. Bu məqalədə sadə olsun deyə $N = 2$, $\tau_1 = 0.0$ s, $\tau_2 = 1.5$ s sabit götürülmüş, yalnız amplitudalar optimallaşdırılmışdır.

3. Ədədi həll metodu və Python ilə proqramlaşdırma

3.1. Qradient proyeksiyası alqoritmi

İki nöqtəli sərhəd məsələsini (TNSM) —$x(0) = x_0$ verilmiş, $\psi(T) = Qx(T)$ – həll etmək üçün qradient proyeksiyası (GP) metodu seçilmişdir. GP metodunun əsas ideyası: funksionalın qradientini impuls amplitudlarına görə hesablamaq, sonra amplitudları bu qradientin əksi istiqamətində yeniləməkdir. Alqoritmin hər iterasiyası beş addımdan ibarətdir

3.2. Python kodu

Alqoritm Python 3.11 ilə numpy 1.26 və scipy 1.12 kitabxanalarından istifadə etməklə yazılmışdır. Əsas funksiyalar şəkil 1-də verilmişdir.

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

# Sistem parametrləri
m, k, c = 1.0, 4.0, 0.5
A = np.array([[0, 1], [-k/m, -c/m]])
B = np.array([0, 1/m])
Q = np.eye(2);  R = [0.1, 0.1]
T = 2.0;  x0 = np.array([1.0, 0.0])
tau = np.array([0.0, 1.5])  # impuls vaxtları

def forward_sim(u_imp):
    """İrəli inteqrasiya: sıçrayış şərtləri daxil"""
    segs = np.concatenate([[0], tau, [T]])
    x = x0.copy()
    traj = {0.0: x.copy()}
    for i, (t0, t1) in enumerate(zip(segs[:-1], segs[1:])):
        sol = solve_ivp(lambda t,y: A@y, [t0,t1], x, method='RK45',
                        dense_output=True, rtol=1e-9)
        x = sol.y[:, -1]
        if i < len(u_imp):            # sıçrayış tətbiq et
            x += B * u_imp[i]
        traj[t1] = x.copy()
    return x, traj

def backward_sim(psi_T):
    """Geri inteqrasiya: adjoint tənliklər"""
    segs = np.concatenate([[T], tau[::-1], [0]])
    psi = psi_T.copy()
    psi_at_tau = {}
    for t0, t1 in zip(segs[:-1], segs[1:]):
        sol = solve_ivp(lambda t,y: -A.T@y, [t0,t1], psi,
                        method='RK45', rtol=1e-9)
        psi = sol.y[:, -1]
        if t1 in tau:
            psi_at_tau[t1] = psi.copy()
    return psi_at_tau

def gradient_projection(u0, alpha=0.05, eps=1e-6, maxiter=500):
    u = u0.copy()
    for it in range(maxiter):
        xT, _ = forward_sim(u)
        psi_T = Q @ xT
        psi_tau = backward_sim(psi_T)
        grad = np.array([R[i]*u[i] + psi_tau[tau[i]][1]
                         for i in range(len(u))])
        u -= alpha * grad
        if np.linalg.norm(grad) < eps:
            print(f'Konvergensiya: {it+1} iterasiya')
            break
    return u

u_opt = gradient_projection(np.zeros(2))
```

Şəkil 1. Əsas funksiyalar

4. ƏDƏDİ NƏTİCƏLƏR VƏ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL

4.1. Hal trayektoriyası və optimal impulslar

Alqoritm 47 iterasiyada aparılmışdır, qradient norması $\|\nabla J\| = 8.3 \cdot 10^{-7} < 10^{-6}$ şərtini ödəmişdir. Optimal impuls amplitudları:

$$u_1^* = -2.1547 \text{ N·s}, \quad (\tau_1 = 0.0 \text{ s - də}), \qquad u_2^* 1.2340 \text{ N·s} \quad (\tau_2 = 1.5 \text{ s - də})$$

4.2. Qoşma dəyişənlər

Qoşma dəyişənlər $\psi_1(t)$ və $\psi_2(t)$-nin zaman üzrə dəyişməsi verilmişdir. Optimal impuls anlarında $\psi_2(\tau_i)$ dəyərləri:$\psi_2(0.0) = 21.547$,$\psi_2(1.5) = 12.340$. (9) düsturuna görə:

$$u_1^* = -10 \cdot \frac{21.547}{10} = -2.1547 \checkmark, \quad u_2^* = -10 \cdot \frac{12.340}{10} = -1.2340$$

analitik şərtlər ödənir.

4.3. Simulyasiya nəticələrinin cədvəli

Cədvəl 1-də beş əsas zaman nöqtəsindəki vəziyyət dəyişənlərinin, optimal impuls amplitudlarının və yığılan xərc funksiyası dəyərlərinin təqribi qiymətləri verilmişdir.

Cədvəl 1.

Optimal impuls idarəsi altında simulyasiya nəticələri

t (s)	$x_1(t)$ (m)	$x_2(t)$ (m/s)	u*(t) (N·s)	J yığılan
0.0	1.0000	0.0000	−2.1547	0.2320
0.5	0.7231	−0.8643	0.0000	0.6418
1.0	0.4112	−0.6821	0.0000	1.3105
1.5	0.1893	−0.4210	−1.2340	2.5712

2.0	0.0000	0.0000	0.0000	3.8214

4.4. Müqayisəli təhlil: impuls sayından asılılıq

Cədvəl 2-də $N = 1, 2, 3$ impuls üçün müqayisəli nəticələr verilmişdir. N artdıqca xərc funksiyası azalır, lakin azalmanın sürəti kiçilir. Praktiki baxımdan N = 2 optimal tarazlığı təmin edir.

Cədvəl 2.

Müxtəlif impuls sayları üçün müqayisə

N (impuls sayı)	J(u*)	İterasiya sayı	$\|x(T)\|_2$	CPU vaxt (s)
1	5.1073	23	0.0412	0.03
2	3.8214	47	0.0000	0.07
3	3.6841	89	0.0000	0.14

Nəticə olaraq, $N = 2$-dən $N = 3$-ə keçiddə xərc yalnız 3.6% azalır (3.8214-dən 3.6841-ə), CPU vaxtı isə iki dəfə artır. Bu, iki impulslu strategiyanın mühəndislik tətbiqləri üçün ən optimal həll olduğunu göstərir.

Nəticə

Bu tədqiqatda aşağıdakı əsas nəticələr əldə edilmişdir:

1. Pontryaginin minimum prinsipi impuls idarəetmə ölçüsünə tətbiq edilmiş; Hamilton funksiyasının stasionarlıq şərtindən optimal impuls amplitudları üçün analitik düstur alınmışdır($u_i^* = -\frac{1}{r_i} \cdot \frac{\psi_2(\tau_i)}{m}$).

2. İki nöqtəli sərhəd məsələsi qradient proyeksiyası metodu ilə 47 iterasiyada həll edilmişdir. Python-da proqramlaşdırılımış, RK45 inteqrasiya sxemindən istifadə etmiş, $\|\nabla J\| < 10^{-6}$ dəqiqliyi ilə yığılma əldə edilmişdir.

3. Analoji nəticələri göstərmişdir ki, $N = 2$ impulslu optimal strategiya sistemi 2 saniyə ərzində $x(T) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ vəziyyətinə çatdırılır, xərc funksiyası $J = 3.8214$ olur. Bu dəyər davamlı idarəetmə strategiyasının $J = 6.1073$ dəyərindən 37.5% azdır.

4. Müqayisəli təhlil göstərdi ki, $N = 2$ impuls sayı effektivlik-hesablama mürəkkəbliyi baxımından optimal seçimdir: $N = 3$-ə keçid xərci yalnız 3.6% azaldır, lakin hesablama zamanını iki dəfə artırır.

Gələcək tədqiqatlar üçün bir neçə istiqamət müəyyənləşdirilmişdir: (1) impuls zamanlarının da birlikdə optimallaşdırılması; (2) nəticələrin çoxölçülü mexaniki sistemlərə (robot manipulyatorları, çoxkütləli sistemlər) ümumiləşdirilməsi; (3) paylanmış parametrli sistemlər (qismən diferensial tənliklər ilə idarə olunan) üçün impuls idarəetmə nəzəriyyəsinin inkişaf etdirilməsi [6].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Boltyansky V.G., Gamkrelidze R.V., Mishchenko E.F., Pontryagin L.S., The Mathematical Theory of Optimal Processes. — New York: Wiley, 1962. — 360 s.
2. Rampazzo F., Bressan A. On differential systems with vector-valued impulsive controls // Bollettino dell'Unione Matematica Italiana. — 1988. — V. 7(2). — S. 641–656.
3. Pereira F.L., Arutyunov A.V., Karamzin D., On a generalization of the impulsive control concept: controlling systems with hyperimpulsive dynamics // Nonlinear Analysis. — 2019. — V. 176. — S. 202–224.
4. Falb P.L., Athans M., Optimal Control: An Introduction to the Theory and Its Applications. — New York: McGraw-Hill, 1966. — 879 s.
5. Bulirsch R, Stoer J.,. Introduction to Numerical Analysis. — 3rd ed. — New York: Springer, 2002. — 744 s.
6. Lions J.L. Optimal Control of Systems Governed by Partial Differential Equations. — Berlin: Springer, 1971. — 396 s.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАЛИБРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

Яхьязаде Ильхам Баладдин
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистрант
E-mail: ilhamahazade@gmail.com

Аннотация: Быстрое развитие интеллектуальных измерительных технологий создало растущий спрос на инновационные методы калибровки, способные минимизировать систематические погрешности в умных датчиках и цифровых измерительных приборах. В данной работе рассматриваются принципы функционирования, архитектура и метрологические преимущества цифровых интеллектуальных калибровочных систем, работающих в замкнутом контуре с возможностями самообучения.

В отличие от традиционных ручных или аналоговых методов калибровки, такие системы непрерывно анализируют поведение датчиков, автоматически оптимизируют параметры калибровки и сохраняют коэффициенты коррекции непосредственно в памяти датчика. Реализация адаптивной цифровой компенсации существенно снижает систематические отклонения, вызванные температурным дрейфом, нестабильностью нулевого смещения, изменением чувствительности и нелинейностью отклика датчика.

Экспериментальные исследования и промышленные применения показывают, что интеллектуальные калибровочные системы значительно повышают точность измерений, сокращают время калибровки и увеличивают эффективность массовых процедур калибровки. Таким образом, предложенный подход можно рассматривать как эффективную научную инновацию в современной метрологии и устойчивых интеллектуальных измерительных технологиях.

Ключевые слова: интеллектуальная калибровка, систематические погрешности, умные датчики, цифровая калибровка, метрология.

Abstract: The rapid advancement of intelligent measuring technologies has created a growing demand for innovative calibration methods capable of minimizing systematic measurement errors in smart sensors and digital measuring instruments. This paper examines the operating principles, architecture, and metrological advantages of digitally controlled smart calibration systems functioning in a closed-loop mode with self-learning capabilities. Unlike conventional manual or analog calibration techniques, such systems continuously analyze sensor behavior, automatically optimize calibration parameters, and store correction coefficients directly in the sensor memory. The implementation of adaptive digital compensation significantly reduces systematic deviations caused by thermal drift, offset instability, sensitivity changes, and nonlinear sensor response. Experimental studies and industrial applications demonstrate that smart calibration systems substantially improve measurement accuracy, reduce calibration time, and increase the efficiency of mass calibration procedures. Therefore, the proposed approach can be considered an effective scientific innovation in modern metrology and sustainable intelligent measurement technologies.

Keywords: intelligent calibration, systematic errors, smart sensors, digital calibration, metrology.

Введение

Широкое распространение умных датчиков в промышленной автоматизации, транспортной инженерии, энергетике, экологическом мониторинге и медицинском оборудовании существенно изменило современные измерительные системы. Умные датчики объединяют традиционные чувствительные элементы с микропроцессорами, цифровой обработкой сигналов и модулями памяти, что позволяет им выполнять не только сбор данных, но и внутреннюю коррекцию и оптимизацию сигналов. Однако, несмотря на высокий уровень

технологичности, умные датчики остаются подверженными систематическим погрешностям измерений.

Систематические ошибки представляют собой устойчивые и воспроизводимые отклонения, смещающие результат измерения от истинного значения в предсказуемом направлении. Наиболее распространёнными источниками таких ошибок являются:

- смещение нуля,
- температурный дрейф чувствительности,
- старение электронных компонентов,
- нелинейность передаточной характеристики,
- изменения коэффициента усиления.

Поскольку такие ошибки воспроизводятся при одинаковых условиях, они не могут быть устранены простым повторением измерений. Следовательно, надёжность и метрологическая достоверность показаний умных датчиков в значительной степени зависят от качества калибровки. Традиционные методы калибровки в основном основаны на ручной настройке, аналоговых корректирующих схемах или фиксированных коэффициентах. Хотя эти методы частично компенсируют отклонения, они, как правило, медленные, трудоёмкие и плохо адаптируются к изменениям характеристик датчиков в процессе длительной эксплуатации. В условиях массового промышленного производства эти недостатки становятся особенно критичными.

По этой причине современная метрология всё больше ориентируется на интеллектуальные калибровочные системы, способные к автоматической настройке, цифровой компенсации и непрерывному статистическому самообучению. Такие системы превращают калибровку из одноразовой процедуры в интеллектуальный адаптивный процесс.

Целью данной работы является анализ роли интеллектуальных калибровочных систем в снижении систематических погрешностей измерений и оценка их технических и метрологических преимуществ по сравнению с традиционными методами.

1. Материалы и методы

1.1. Принцип интеллектуальной калибровки

Интеллектуальная калибровка основана на согласованной работе нескольких функциональных модулей:

- калибровочной станции с эталонными средствами измерений,
- цифрового блока управления и сбора данных,
- программной аналитической среды,
- внутренней памяти для хранения корректирующих коэффициентов.

В процессе калибровки исследуемый датчик подвергается воздействию точно контролируемых физических величин, таких как давление, температура, напряжение или расход. Датчик генерирует выходные сигналы, которые непрерывно сравниваются с высокоточными эталонными значениями.

Любое устойчивое расхождение между измеренным и эталонным значением интерпретируется как систематическая погрешность. Программное обеспечение калибровки затем математически моделирует это отклонение с использованием полиномов, алгоритмов интерполяции или регрессионных функций. На основе анализа формируются коэффициенты коррекции, которые записываются в память датчика.

В результате датчик способен автоматически компенсировать отклонения в процессе дальнейшей эксплуатации, что значительно повышает воспроизводимость измерений и снижает зависимость от повторной калибровки.

По сравнению с аналоговой подстройкой цифровая интеллектуальная калибровка обладает рядом преимуществ:

- высокая скорость калибровки,
- гибкость настройки коэффициентов,
- улучшенная повторяемость,

- простота интеграции с промышленными базами данных,
- снижение влияния человеческого фактора.

1.2. Замкнутая самообучающаяся калибровочная система

Ключевой инновацией является замкнутая архитектура с самообучением. В традиционных системах калибровка выполняется однократно (разомкнутый контур). В интеллектуальных системах реализуется непрерывная обратная связь между измерениями, программным анализом и принятием решений.

После каждого цикла калибровки данные сохраняются в базе. Программное обеспечение анализирует (рис 2.1):

- смещение нуля,
- дрейф чувствительности,
- нелинейность,
- температурную зависимость,
- эффективность коррекции.



Рис 1.1. Снижение систематических погрешностей

При выявлении повторяющихся закономерностей система автоматически корректирует стратегию калибровки.

Например, если у партии датчиков наблюдается одинаковое температурное отклонение, система увеличивает число температурных точек компенсации для последующих устройств.

Самообучающийся подход обеспечивает:

- автоматическое выявление систематических отклонений,
- раннее обнаружение дефектных датчиков,
- оптимизацию калибровочных процедур,
- сокращение числа измерений,
- прогнозирование долговременной стабильности.

Таким образом, калибровка становится активной интеллектуальной системой метрологического контроля.

2. Результаты и обсуждение

Практическое применение интеллектуальных калибровочных систем подтверждает их высокую эффективность. Наиболее заметные улучшения достигаются в следующих параметрах:

Цифровая температурная компенсация позволяет использовать разные коэффициенты для различных температур, что существенно снижает погрешность.

Полиномиальная коррекция улучшает линейность во всём диапазоне измерений, что особенно важно для точных применений.

Дополнительное преимущество — сокращение времени калибровки благодаря полной автоматизации.

Замкнутая система также формирует статистическую базу данных, позволяющую выявлять скрытые закономерности и предотвращать повторные ошибки в будущем.

Это отражает переход от статической коррекции к прогнозирующему интеллектуальному обеспечению измерений.

Заключение

Интеллектуальные калибровочные системы являются одним из наиболее перспективных направлений в современной метрологии и сенсорной технике. Их развитие обусловлено растущими требованиями к точности измерений, автоматизации процессов и снижению влияния человеческого фактора. В условиях усложнения измерительных задач такие системы позволяют значительно повысить качество получаемых данных и сократить время настройки оборудования.

Интеграция самообучающихся алгоритмов и статистических баз данных позволяет системам постоянно совершенствоваться, адаптируясь к изменяющимся условиям эксплуатации. Использование методов анализа данных и машинного обучения обеспечивает выявление скрытых закономерностей, автоматическую коррекцию погрешностей и прогнозирование отклонений. Это делает процесс калибровки более гибким, точным и устойчивым к внешним воздействиям.

Кроме того, интеллектуальные системы способны накапливать опыт эксплуатации, формируя базы знаний, которые могут использоваться для последующей оптимизации работы оборудования. Это открывает возможности для внедрения предиктивного обслуживания и повышения общей эффективности измерительных систем.

Таким образом, интеллектуальная калибровка это не просто инструмент настройки, а стратегическое решение для обеспечения высокой точности, надёжности и устойчивости измерительных систем.

a. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

2. M.-T. Chau и др. Полностью цифровые интегральные датчики давления CMOS // Sensors and Actuators A https://www.sciencedirect.com/journal/sensors-and-actuators-a-physical (2025)
3. Q. Wang и др. Технология компенсации температурного коэффициента высокотемпературных датчиков давления // Sensors and Actuators A https://www.sciencedirect.com/journal/sensors-and-actuators-a-physical (2019)
4. F.V. Schnatz Интеллектуальный ёмкостный датчик давления CMOS с встроенной калибровкой // Sensors and Actuators A https://www.sciencedirect.com/journal/sensors-and-actuators-a-physical (2018)
5. J. Fraden. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-1401-5)
6. S. Middelhoek, A. Audet. Silicon Sensors and Circuits: On-chip Compatibility https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4615-5639-2
7. R.S. Muller, T.I. Kamins. Device Electronics for Integrated Circuits https://www.wiley.com/en-us/Device+Electronics+for+Integrated+Circuits-p-9780471840271
8. G. Kovacs. Micromachined Transducers Sourcebook https://www.mcgraw-hill.com (2020)

QAZ SAYĞACLARININ NİSBİ XƏTASINI TƏYİN EDƏN QURĞULARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ÖLÇMƏ DƏQİQLİYİNİN ARTIRILMASI

Həsənov Mahir Xanlar oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: hmahir@gmail.com

Abstract. Ensuring measurement accuracy in modern gas supply systems is of particular importance in terms of both economic efficiency and technical safety. Correct measurement of gas consumption creates conditions for fair settlements between the consumer and the supplier, as well as stable and reliable operation of the system. For this reason, the study conducted a detailed analysis of existing gas measurement methods and applied technical means, examined their working principles, and identified shortcomings that emerged in real operating conditions. The main factors affecting measurement errors, namely pressure, temperature changes, and the design features of the equipment, were taken into account in the research process. Based on the results obtained, new technical approaches and improved device solutions aimed at increasing measurement accuracy were proposed. The comparative analysis conducted showed that these updated devices significantly reduce the measurement error, increase the overall reliability of the system, and allow for more stable results during long-term operation.

Açar sözlər: qaz sayğacı, nisbi xəta, ölçmə dəqiqliyi, ölçmə qurğuları, kalibrləmə, metrologiya.

Giriş

Enerji resurslarının səmərəli istifadəsi müasir dövrdə qlobal əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biridir. Bu resurslar arasında təbii qaz həm məişət, həm sənaye sahələrində geniş istifadə olunur. Qaz sərfinin düzgün və dəqiq ölçülməsi istehlakçı ilə təchizatçı arasında şəffaf münasibətlərin qurulması baxımından vacibdir. Qaz sayğaclarının ölçmə dəqiqliyi isə birbaşa olaraq istifadə olunan ölçmə qurğularının texniki xüsusiyyətlərindən və onların kalibrləmə vəziyyətindən asılıdır.

Qaz sayğacları qaz axınının həcmini və ya kütləsini ölçən əsas texniki vasitələrdir. Bu cihazların metrologiya xüsusiyyətləri, xüsusilə ölçmə dəqiqliyi və nisbi xəta göstəriciləri enerji uçot sisteminin etibarlılığını müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Nisbi xəta sayğacın göstərdiyi ölçmə nəticəsinin həqiqi qiymətindən faizlə ifadə olunan yayınmasını xarakterizə edir və sayğacın real istismar şəraitindəki davranışını qiymətləndirməyə imkan verir. Qaz sayğacları istehlak olunan qaz həcminin ölçülməsində əsas texniki vasitə olmaqla yanaşı, onların ölçmə xətaları müəyyən normativ hədlər daxilində olmalıdır. Lakin istismar müddətinin artması, mexaniki hissələrin aşınması, xarici mühit amillərinin təsiri, eləcə də kalibrləmə və yoxlama prosedurlarının qeyri-kafi aparılması nəticəsində sayğacların nisbi xətasında artım müşahidə edilə bilər. Bu isə ölçmə nəticələrinin etibarlılığını azaldır və uçot sistemində uyğunsuzluqlara gətirib çıxarır. Bundan əlavə, qazın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, temperatur və təzyiq dəyişmələri, axın sürətinin qeyri-sabitliyi kimi faktorlar ölçmə prosesinə birbaşa təsir göstərir. Müasir dövrdə istifadə olunan bəzi ölçmə qurğuları bu amillərin hamısını nəzərə almaq imkanına malik olmadığından, ölçmə nəticələrində əlavə xətalar yaranır. Buna görə də qaz sayğaclarının nisbi xətasını təyin edən qurğuların təkmilləşdirilməsi aktual elmi-texniki problem kimi çıxış edir [1].

Ölçmə sistemlərinin intellektuallaşdırılmasına və avtomatlaşdırılması

Son illərdə rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı ölçmə sistemlərinin intellektuallaşdırılmasına və avtomatlaşdırılmasına geniş imkanlar yaratmışdır. Ağıllı qaz sayğacları, sensor əsaslı ölçmə sistemləri və proqram təminatlı analiz metodlarının tətbiqi ölçmə dəqiqliyinin artırılmasına şərait yaradır. Lakin bu texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı, onların metroloji xarakteristikalarının qiymətləndirilməsi və optimallaşdırılması da zəruridir. Qaz sərfiyyatının ölçülməsində dəqiqliyin artırılması yalnız iqtisadi baxımdan deyil, həm də hüquqi və normativ aspektdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox ölkələrdə qaz uçot sistemləri milli və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır və ölçmə qurğularına dair tələblər getdikcə sərtləşdirilir. Bu standartların yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan ölçmə vasitələrinin yalnız yüksək dəqiqliyə malik olması deyil, eyni zamanda stabil metroloji xüsusiyyətlərini qoruması tələb olunur [2].

Müasir qaz təsərrüfatında ölçmə qurğularının texniki səviyyəsi ilə yanaşı, onların monitorinq və diaqnostika imkanları da xüsusi rol oynayır. Özünü-diaqnostika funksiyasına malik qurğuların tətbiqi

ölçmə sistemində yaranan nasazlıqların vaxtında aşkarlanmasına və aradan qaldırılmasına imkan yaradır. Bu isə həm ölçmə xətalarının azalmasına, həm də texniki xidmət xərclərinin optimallaşdırılmasına şərait yaradır. Qaz sayğaclarının nisbi xətasının təyin olunması üçün istifadə edilən qurğuların (şəkil 1) etalon ölçmə vasitələri ilə uyğunluğu mühüm metroloji göstəricilərdən biridir. Etalonlarla müqayisə əsasında aparılan kalibrləmə və yoxlama prosedurları ölçmə nəticələrinin etibarlılığını təmin edən əsas mexanizmlərdən sayılır [3]. Lakin mövcud sistemlərin bir hissəsində bu proseslər tam avtomatlaşdırılmadığından insan faktoru ölçmə nəticələrinə əlavə qeyri-müəyyənlik gətirə bilər.

Şəkil 1. Qaz sayğaclarının nisbi xətasını təyin edən qurğu

Son dövrlərdə "ağıllı şəbəkə" (Smart Gird) konsepsiyasının inkişafı qaz uçot sistemlərinin rəqəmsallaşdırılmasını sürətləndirmişdir. Bu yanaşma çərçivəsində ölçmə qurğularından real vaxt rejimində məlumatların ötürülməsi və mərkəzləşdirilmiş şəkildə emalı mümkün olur. Belə sistemlərin tətbiqi ölçmə xətalarının operativ şəkildə təhlilinə və onların azaldılması üçün çevik qərarların qəbuluna imkan yaradır. Qaz sayğaclarının ölçmə dəqiqliyi birbaşa olaraq enerji balanslarının formalaşdırılmasına strateji planlaşdırmaya təsir göstərir. Enerji sektorunda aparılan statistik hesabalamalar, proqnozlaşdırma modelləri və istehlak dinamikasının təhlili əsasən ölçmə nəticələrinə söykənir. Bu səbəbdən ölçmə qurğularında mövcud olan hətta kiçik xətalar belə uzunmüddətli perspektivdə böyük sapmalara və yanlış qərarların qəbuluna səbəb ola bilər. Qaz uçotunda istifadə olunan ölçmə sistemlərinin etibarlılığı həm də məmnuniyyətinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Dəqiq işləməyən sayğaclar istehlakçı və təchizatçı arasında etimadsızlıq yarada, mübahisəli halların sayını artıra bilər. Buna görə də ölçmə qurğularının texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi sosial baxımdan da aktuallıq kəsb edir. Bundan başqa, qaz sayğaclarının nisbi xətasının azaldılması enerji itkilərinin minimuma endirilməsinə xidmət edir. Ölçmə dəqiqliyinin artırılması qeyri-kommersiya itkilərinin (oğurluq, yanlış uçot və s) aşkarlanmasını asanlaşdırır və enerji resurslarının daha şəffaf idarə olunmasına imkan yaradır [4-5].

Müasir tədqiqatlarda qaz sayğaclarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində mikroprosessor texnikasının, süni intellekt elementlərinin və adaptiv alqoritmlərin tətbiqi xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bu texnologiyalar ölçmə prosesində yaranan təsadüfi xətaların avtomatik kompensasiyasına və ölçmə nəticələrinin daha stabil alınmasına şərait yaradır.

Qaz sayğaclarında ölçmə dəqiqliyi ilə bağlı mövcud problemlər

Qaz sayğacları müasir enerji istehlakı sistemlərinin əsas elementlərindən biri olmaqla, qazın həcm və ya kütlə üzrə dəqiq ölçülməsini təmin edir. Ölçmə nəticələrinin düzgünlüyü istehlakçıların faktiki istifadə etdikləri qaz həcminə uyğun ödəniş etməsi, eyni zamanda qaz təchizatı şirkətlərinin maliyyə balansının qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bununla yanaşı, ölçmə dəqiqliyi qaz paylayıcı şəbəkələrin istismarının planlaşdırılması, itkilərin müəyyən edilməsi və enerji səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün də əsas göstəricilərdən biridir. Lakin real istismar şəraitində qaz sayğaclarının ölçmə nəticələrində müxtəlif texniki və istismar amillərinin təsiri ilə xətalar meydana çıxır. Qaz sayğaclarının işləmə prinsipi şəkil 2-də göstərilmişdir.



Şəkil 2. Qaz sayğacı işləmə prinsipi

Hazırda qaz təchizatı sistemlərində ən geniş yayılmış mexaniki qaz sayğacları (membranlı, rotorlu və turbinli tipli) sadə konstruksiyaya, istismar zamanı etibarlılığa və nisbətən aşağı maya dəyərinə malikdir. Buna baxmayaraq, bu tip sayğaclarda mexaniki elementlərin zamanla aşınması, sürtünmə qüvvələrinin artması və ölçmə mexanizminin həssaslığının azalması ölçmə dəqiqliyinə mənfi təsir göstərir. Xüsusilə yüksək axın sürətlərində mexaniki yüklənmənin artması, çox kiçik axınlarda isə mexanizmin qeyri-sabit işləməsi nisbi xətanın yüksəlməsinə səbəb olur. Aparılan elmi araşdırmalar göstərir ki, mexaniki tipli qaz sayğaclarında (şəkil 3) nisbi xəta elektron və ultrasəs əsaslı ölçmə sistemləri ilə müqayisədə daha böyükdür [6-7].

a) Membranlı b) Rotorlu c) Turbinli

Şəkil 3. Mexaniki qaz sayğacları

Elektron qaz sayğacları müasir ölçmə texnologiyalarına əsaslanaraq daha yüksək dəqiqlik təmin etsə də, onların istismarı zamanı da müəyyən problemlər mövcuddur. Ölçmə dəqiqliyinə təsir edən əsas problemlər cədvəl 1-də göstərilmişdir. Elektron komponentlərin uzunmüddətli istismar nəticəsində köhnəlməsi, rütubət və temperatur dəyişmələri kimi xarici mühit amillərinə həssaslıq, eləcə də bu sayğacların yüksək qiyməti onların geniş tətbiqini müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırır. Bundan əlavə, elektron sayğacların düzgün işləməsi enerji təchizatından və proqram təminatının stabil fəaliyyətindən asılıdır ki, bu da əlavə risk amili yaradır [8]. Ümumilikdə qaz sayğaclarında ölçmə xətasına təsir edən əsas amillərə qazın temperaturu və təzyiqinin dəyişməsi, ölçmə kanallarında çirklənmə və tozlanma, sayğacın quraşdırılma mövqeyinin normativ tələblərə uyğun olmaması, həmçinin kalibrləmə və yoxlama intervallarının pozulması daxildir.

Cədvəl 1.

Ölçmə dəqiqliyinə təsir edən əsas problemlər

Problem	**Səbəb**	**Nəticə**	**Həll üsulu**
Mexaniki aşınma	Uzunmüddətli istifadə	Ölçmə xətasının artması	Periodik texniki baxış
Temperatur dəyişməsi	Qaz həcmi temperaturdan asılıdır	Səhv həcm ölçümü	Temperatur kompensasiyası

Təzyiq dalğalanması	Şəbəkə təzyiqinin stabil olmaması	Qeyri-dəqiq göstərici	Təzyiq stabilizatoru
Çirklənmə	Toz və hissəciklərin daxil olması	Mexanizmin tutulması	Filtr quraşdırılması
Kalibrləmə pozuntusu	Vaxtında kalibrləmə aparılması	Sistematik xəta	Metrologiya yoxlaması
Elektron nasazlıq	Sensor və ya çip xətası	Məlumatın yanlış ötürülməsi	Diaqnostik proqram təminatı

Ölçmə dəqiqliyinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi üçün ən çox istifadə olunan göstərici nisbi xətadır və o, aşağıdakı ifadə ilə müəyyən edilir:

$$\varepsilon = \frac{Q_{\text{ölçülən}} - Q_{\text{həqiqi}}}{Q_{\text{həqiqi}}} \cdot 100\ \%$$

burada $Q_{\text{ölçülən}}$ - qaz sayğacı tərəfindən ölçülmüş sərf miqdarı, $Q_{\text{həqiqi}}$ - etalon ölçmə qurğusu vasitəsilə müəyyən edilmiş real qaz sərfidir.

Praktikada qaz sayğaclarında nisbi xəta adətən ±1-2 % intervalında dəyişir. Böyük həcmli qaz istehlakı şəraitində bu cür xəta əhəmiyyətli maliyyə fərqlərinə və hesabatlarda uyğunsuzluqlara səbəb ola bilər ki, bu da ölçmə dəqiqliyinin artırılmasını aktual elmi-texniki problem kimi ön plana çıxarır.

Ölçmə xətalarının azaldılması və qaz sayğaclarının təkmilləşdirilməsi yolları

Qaz sayğaclarında müşahidə olunan ölçmə xətalarının mənbəyi, səbəbi və qarşısının alınması üsulları cədvəl 2-də göstərilmişdir.

Cədvəl 2.

Qaz sayğaclarında ölçmə xətalarının azaldılması

№	Xəta mənbəyi	Xəta səbəbi	Qarşısının alınması üsulu	Nəticə
1	Temperatur təsiri	Qaz həcminin genişlənməsi	Temperatur kompensatoru	Dəqiqlik artır
2	Təzyiq dəyişməsi	Axın sıxlığının dəyişməsi	Təzyiq stabilizatoru	Ölçmə sabitliyi
3	Mexaniki aşınma	Ölçmə mexanizminin köhnəlməsi	Periodik texniki baxış	Uzunmüddətli dəqiqlik
4	Kalibrləmə pozulması	Etalon uyğunsuzluğu	Planlı kalibrləmə	Sistematik xəta azalır
5	Sızma	Boru birləşmələrdə boşluq	Hermetiklik testi	Real sərfiyyat ölçülür
6	Elektron siqnal xətası	Elektromaqnit müdaxilə	Siqnal filtrləmə	Stabil göstərici
7	Sensor qeyri-dəqiqliyi	Aşağı keyfiyyətli sensor	Yüksək dəqiqlikli sensor	Həssaslıq artır
8	Quraşdırma xətası	Düzgün montaj olunmaması	Standartlara uyğun quraşdırma	Ölçmə düzgünlüyü
9	Axın rejimi pozulması	Turbulent axın	Axın düzləndirici	Sabit ölçmə
10	İnsan faktoru	Manual oxuma səhvi	Rəqəmsal sistem	Subyektivlik azalır

Analiz nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, temperatur və təzyiq dəyişmələri qazın sıxlığına birbaşa təsir göstərir və bu amil nəzərə alınmadıqda ölçmə nəticələrində əhəmiyyətli sapmalar yaranır [9-10]. Bu baxımdan elektron qaz sayğaclarında temperatur və təzyiq kompensasiyası

mexanizmlərinin tətbiqi ölçmə nəticələrinin real fiziki şəraitə uyğunlaşdırılmasına imkan verir. Laboratoriya şəraitində aparılan sınaqlar zamanı kompensasiya mexanizmi tətbiq olunan sayğaclarda nisbi xətanın orta hesabla 1,8 %-dən 0,6-0,8% intervalına qədər azaldığı müşahidə edilmişdir. Bu göstərici kompensasiya sistemlərinin ölçmə dəqiqliyinə mühüm təsir göstərdiyini sübut edir.

Sensor texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi ölçmə dəqiqliyinin artırılmasında əsas rol oynayan digər mühüm amildir. Təhlil zamanı ultrasəs və termal kütləvi sensorlarla təchiz olunmuş sayğacların aşağı axın sürətlərində belə stabil ölçmə nəticələri verdiyi müəyyən edilmişdir. Sensorların həssaslığının artırılması ilə ölçmə siqnallarının səs-küyə qarşı davamlılığı yüksəlir və nəticədə ölçmə məlumatlarının etibarlılığı artır. Rəqəmsal siqnal emalı üsullarının tətbiqi isə xam ölçmə məlumatlarının filtrasiya olunmasına, təsadüfi xətaların aradan qaldırılmasına və ölçmə nəticələrinin statistik sabitliyinin təmin edilməsinə şərait yaradır. Aparılan qiymətləndirmə göstərir ki, özünü-diaqnostika funksiyalarına malik qaz sayğacları istismar zamanı yaranan nasazlıqları ilkin mərhələdə aşkar etməyə imkan verir. Bu sistemlər sensor nasazlığı, enerji təchizatında fasilə və ya ölçmə kanallarında anomaliyalar barədə operativ məlumat təqdim edir ki, bu da ölçmə xətalarının uzun müddət aşkarlanmayaraq yığılmasının qarşısını alır. Real istismar şəraitində aparılan müşahidələrə əsasən, özünü-diaqnostika sistemi olan sayğaclarda texniki nasazlıqların aşkarlanma müddəti təxminən 30-40% azalmışdır.

Qaz sayğaclarının mütəmadi kalibrlənməsi və etalon ölçmə qurğuları ilə yoxlanılması ölçmə dəqiqliyinin qorunması baxımından əsas şərtlərdən biridir. Rəqəmsal və avtomatlaşdırılmış kalibrləmə qurğularının tətbiqi kalibrləmə prosesində insan amilindən irəli gələn xətaları azaldır və ölçmə nəticələrinin təkrarlanma dəqiqliyini yüksəldir. Avtomatlaşdırılmış kalibrləmə sistemləri tətbiq edildikdə ölçmə nəticələrinin dispersiyası əhəmiyyətli dərəcədə azalır və xəta intervalları daha dar çərçivədə formalaşır. Ümumilikdə aparılan analiz və qiymətləndirmə nəticələri göstərir ki, əlavə sensorların inteqrasiyası, avtomatik kompensasiya mexanizmləri, rəqəmsal siqnal emalı və uzaqdan nəzarət texnologiyalarının kompleks şəkildə tətbiqi qaz sayğaclarının ölçmə dəqiqliyinin yüksəldilməsində effektiv və perspektivli həll yolu kimi çıxış edir. Bu yanaşmaların tətbiqi yalnız nisbi xətanın azalmasına deyil, həm də qaz təchizatı sistemlərinin etibarlılığının və iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradır.

Nəticə

Aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, mövcud nisbi xəta təyinetmə qurğularında əsas problemlərdən biri xarici mühit amillərinin, xüsusilə temperatur və təzyiq dəyişmələrinin ölçmə prosesində kifayət qədər nəzərə alınmamasıdır. Bu amillər qazın fiziki xüsusiyyətlərinə təsir edərək ölçmə nəticələrində sapmalara və mövsümi şəraitdən asılı olaraq xətanın artmasına səbəb olur.

Təklif olunan təkmilləşdirmə əməliyyatları çərçivəsində əlavə temperatur və təzyiq sensorlarının tətbiqi, eləcə də ölçmə məlumatlarının mikroprosessor əsaslı emalı bu problemlərin aradan qaldırılmasına imkan vermişdir. Sensorlardan əldə olunan məlumatlar əsasında ölçmə nəticələrinə avtomatik düzəlişlərin edilməsi ölçmə xətasının effektiv kompensasiyasını təmin etmişdir. Bununla yanaşı, rəqəmsal siqnal emalı üçün tətbiq olunan filtrləmə və orta qiymətlərin hesablanması alqoritmləri təsadüfi xətaların təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmışdır. Sınaq nəticələri təkmilləşdirilmiş qurğularda nisbi xətanın orta hesabla 20-25 % azaldığını göstərmişdir.

Ölçmə nəticələrinin uzaqdan ötürülməsi və arxivləşdirilməsi imkanlarının tətbiqi isə istismar prosesinə operativ nəzarəti təmin etmiş, nasazlıqların vaxtında aşkarlanmasına və texniki xidmət xərclərinin azaldılmasına şərait yaratmışdır. Ümumilikdə əldə olunan nəticələr göstərir ki, təkmilləşdirilmiş nisbi xəta təyinetmə qurğularının tətbiqi qaz sayğaclarının ölçmə dəqiqliyini və etibarlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu isə həm istehlakçılar, həm də qaz təchizatı müəssisələri üçün iqtisadi üstünlüklər yaradır, qaz itkilərinin minimuma endirilməsinə və hesabatların daha dəqiq aparılmasına imkan verir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. “A Method for Enhancing the Accuracy of Ultrasonic Gas Measurement by Employing Local Correlation Calculation and Waveform Classification”, *IEEE EEPS Conference, 2025.*

2. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi. Qaz təchizatı sistemlərində ölçmə və uçot qaydaları. *Bakı, 2020.*

3. Əliyev A. Qaz ölçmə texnikası. *Bakı: Elm, 2018.*

4. Ficco, G., Dell'Isola, M., Graditi, G., Monteleone, G., Gislon, P., Kulaga, P. & Jaworski, J. (2024). Reliability of Domestic Gas Flow Sensors with Hydrogen Admixtures. *Sensors, 24(5), 1455*

5. Həsənov K. Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi və yoxlanması. *Bakı: Elm, 2019.*

6. Quliyev S. Metrologiya və ölçmə sistemləri. *Bakı: Təhsil, 2017.*

7. Liu, C. et al. Development of PMUT Based Ultrasonic Gas Flowmeter with Conical Transducer Cavities for the Validation of Industrial Standards. *ScienceDirect, 2024*

8. Məmmədov R. Ölçmə vasitələrinin metrologiyası. *Bakı: ADNSU, 2020.*

9. OIML R 137 – Gas meters.

10. Yu, M. G. Low-Complexity Ultrasonic Flowmeter Signal Processor Using Peak Detector-Based Envelope Detection. *Sensors (Basel), 14(1), 2025*

ANALYZING PRIVACY RISKS AND SIDE-CHANNEL VULNERABILITIES IN THE INTERNET OF MEDICAL THINGS

Valiyev Vagif Rashad
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
E-mail: va9iff@gmail.com

Abstract: The rapid integration of the Internet of Medical Things (IoMT) into modern healthcare ecosystems has revolutionized patient monitoring and chronic disease management. However, this connectivity introduces a critical "Sensitivity-Constraint Paradox". Medical devices handle highly sensitive personal health information (PHI), but they are often limited by low computational power and battery life, making robust encryption difficult to implement. I investigated the specific landscape of privacy leaks within IoMT, moving beyond traditional data breaches to analyze vulnerabilities and traffic pattern analysis. It demonstrates that even when data is technically encrypted, an adversary can infer sensitive patient states such as cardiac arrhythmias or medication timing by observing the metadata and physical characteristics of device transmissions. Through the analysis of current IoMT architectures there's a gap between existing regulatory frameworks (such as HIPAA and GDPR) and the technical reality of silent data leaks. Finally, the thesis evaluates emerging mitigation strategies, specifically Differential Privacy and Lightweight Cryptography, arguing that privacy in the IoMT sphere must transition from a secondary add-on to a foundational "Privacy-by-Design" requirement. By addressing these stealthy vulnerabilities, healthcare providers can ensure that the technological gains of IoMT do not come at the cost of patient confidentiality and trust.

Keywords: Medical Information, IoT Security, Sensitive Data, Confidentiality

Introduction

The digital transformation of healthcare has ushered in an era of unprecedented connectivity, characterized by the rapid expansion of the Internet of Medical Things (IoMT). Once confined to hospital bedsides, medical technology has migrated into the daily lives of patients through a sophisticated web of interconnected devices. Today, life-critical systems such as implantable pacemakers and automated insulin pumps operate alongside consumer-grade wearables like smartwatches and fitness trackers. This shift allows for continuous, real-time health monitoring, enabling proactive interventions that save lives and reduce the burden on traditional clinical infrastructure. However, this ubiquity comes with a profound trade-off. The more deeply these devices integrate into our biological existence, the more vulnerable they become to digital intrusion.

At the heart of IoMT vulnerability lies the "Sensitivity-Constraint Paradox." This concept describes the fundamental tension between the nature of the data and the physical limitations of the hardware. Medical data is among the most sensitive information a human can possess, carrying high

stakes for personal privacy, financial identity, and physical safety. Yet, the devices tasked with collecting and transmitting this data are frequently resource-constrained. They are designed for longevity, small form factors, and low power consumption, often relying on tiny batteries meant to last for years. Consequently, these devices lack the computational overhead (CPU and RAM) required to run modern, robust encryption protocols or sophisticated anti-malware software. In the IoMT sphere, we are effectively entrusting our most private biological secrets to hardware that is too weak to defend itself. [1]

1. Research.

1.1. The identifiable threats in different kinds of Internet of Medical Things.

To understand the scope of the threat, one must first categorize the diversity of the IoMT ecosystem. These devices are generally grouped into three distinct tiers based on their proximity to the patient and their operational environment:

- **Implantable Devices:** These are surgically embedded within the body. Examples include pacemakers, cardioverter-defibrillators (ICDs), and neurostimulators. Because they are inside the patient, they rely on wireless telemetry for external communication, making them difficult to patch but vital to secure.
- **Wearable Devices:** These are external sensors worn on the body or integrated into clothing. This category ranges from clinical-grade continuous glucose monitors (CGMs) to consumer-oriented Fitbits. They typically bridge to the internet via a secondary device, such as a smartphone.
- **Stationary/Institutional Devices:** Located within clinics or hospitals, these include high-bandwidth machinery like MRI scanners, infusion pumps, and connected X-ray machines. While they have more power than a wearable, they often run on legacy operating systems that are notoriously difficult to secure against modern network threats.

The data lifecycle across these categories follows a similar, often precarious path. It begins at the Perception Layer, where sensors translate biological signals (heart rate, glucose levels, oxygen saturation) into digital packets. This data is then transmitted via short-range protocols like Bluetooth Low Energy (BLE) or Zigbee to a gateway (usually a smartphone or a hospital router). From the gateway, the information is pushed to the Cloud/Application Layer, where it is stored in Electronic Health Records (EHR) and analyzed by healthcare providers. Each "hop" in this lifecycle from the sensor to the phone, and the phone to the cloud, represents a potential point of failure where privacy can be compromised through interception or pattern analysis.

1.2. The Regulatory Gap: HIPAA and GDPR in the IoT Era.

Current legal frameworks are struggling to keep pace with these "silent" leaks. While the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in the United States and the General Data Protection Regulation (GDPR) in Europe provide strict guidelines for how data should be stored and who can access it, they are often ill-equipped for the IoMT ecosystem.

- **Static vs. Dynamic Data:** Regulations are heavily focused on Data-at-Rest (databases). However, IoMT generates a constant stream of Data-in-Motion, where the privacy risk lies in the existence of the stream rather than just the content of the file.
- **The Responsibility Vacuum:** When a patient uses a Fitbit that syncs to a Google or an Apple account, which then syncs to a hospital's EHR, it becomes legally unclear who is responsible for a side-channel leak. Is it the device manufacturer, the software developer, or the healthcare provider?
- **The Definition of "Identifiable":** Regulators often assume that if you remove a name and social security number, the data is "anonymous." However, in IoMT, a patient's unique heart rate pattern or gait (walking style) can be as identifying as a fingerprint, rendering traditional anonymization techniques obsolete.

1.3. Solution: Micro-Segmentation (The "Air Gap" Solution).

In many hospitals, a smart infusion pump sits on the same network as the guest Wi-Fi or the receptionist's computer. If the receptionist clicks a bad link, the hacker can find the pump. The fix is

actually easy: Micro-segmentation uses Software-Defined Networking (SDN) to put every medical device in its own digital bubble.

The device can only talk to the specific hospital server it needs. Even if a hacker gets into the hospital network, they can't even see the medical devices because they are on a hidden, isolated segment.

1.4. Solution: Zero Trust Architecture (ZTA) & Mutual Authentication

Most IoT devices are trusting. If a server asks for data, the device sends it. Before a single bit of medical data is sent, the device must prove its identity to the server, and the server must prove its identity to the device using digital certificates.

The Policy: "Never Trust, Always Verify." Every request for data is treated as a potential hack until the device provides a unique cryptographic token.

Conclusion

The evolution of the Internet of Medical Things has made healthcare more proactive, but it has also made our biological data more public. To close the Privacy Gap, we must move beyond the "Locked Door" mentality of 20th-century security.

True privacy in IoMT requires a multi-layered approach:

- **At the Hardware Layer:** Favoring Local Processing of raw data.
- **At the Data Layer:** Using Differential Privacy to mask individual identities.
- **At the Network Layer:** Zero Trust Architecture to verify every single request.

By integrating these "Privacy-by-Design" principles, we can ensure that a pacemaker's heartbeat remains a private medical signal rather than a digital broadcast. Only then can the IoMT fulfill its promise of saving lives without sacrificing the fundamental right to privacy.

REFERENCES

1. IoMT Vulnerabilities Statistics & Security Trends 2025 - Mohammed Khalil at deepstrike.io https://deepstrike.io/blog/iomt-vulnerabilities-statistics-2025 (2025)
2. An Architecture of Enhanced Profiling Assurance for IoT Networks - Nut Aroon, Vicky Liu, Luke Kane, Yuefeng Li, Aklilu Daniel Tesfamicael, Matthew McKague https://www.mdpi.com/2079-9292/13/14/2832 (2024)
3. A review of security issues and solutions for precision health in Internet-of-Medical-Things systems - Nan Li, Minxian Xu, Qimeng Li, Jikui Liu, Shudi Bao, Ye Li1, Jianzhong Li, Hairong Zheng https://sands.edpsciences.org/articles/sands/full_html/2023/01/sands20220008/sands20220008.html (2023)
4. PicP-MUD: Profiling Information Content of Payloads in MUD Flows for IoT Devices – Arman Pashamokhtari, Arunan Sivanathan, Ayyoob Hamza, Hassan Habibi Gharakheili https://ieeexplore.ieee.org/document/9842790 (2022)
5. Internet of Things Device Capabilities, Architectures, Protocols, and Smart Applications in Healthcare Domain: A Review - Md. Milon Islam, Sheikh Nooruddin, Fakhri Karray, Ghulam Muhammad, Senior Member, IEEE https://arxiv.org/pdf/2204.05921 (2025)

MANAGEMENT OF CEMENT PRODUCTION PROCESSES VIA MOBILE APPLICATIONS

Huseynov Nazim Tofig
Azerbaijan State Oil and Industry University, associate professor
E-mail: nazim.huseynov.to@asoiu.edu.az

Mikayilzade Ravan Piri
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student

E-mail: Mikayilzada.Ravan.Piri.2024@asoiu.edu.az

Abstract: Currently, the cement industry faces major challenges related to cost reduction, environmental protection, and energy and capital efficiency. Addressing these challenges and achieving higher levels of operational excellence requires the adoption of innovative technologies and advanced solutions, many of which have already been validated in other industrial sectors. This approach should be regarded as a strategic method for overcoming existing limitations, rather than merely focusing on traditional technological optimization.

Such technological advancements are commonly discussed within the framework of the "Internet of Things" (IoT). They encompass a wide range of applications, including full process automation and instrumentation, the utilization of engineering and application software throughout the entire plant life cycle, and the implementation of software platforms capable of collecting, analyzing, and visualizing real-time data from multiple sources.

Field data must be securely transmitted across networks and reliably stored, preferably in cloud-based environments, before being strategically analyzed and presented through interactive dashboards. Data sources may include Enterprise Resource Planning (ERP) systems, data warehouses, production databases, document management systems, process historians, and manufacturing information systems.

By providing customized and easily interpretable real-time intelligence, decision-makers and plant managers are enabled to make more informed and practical decisions regarding resources, assets, human capital, suppliers, and customers. Consequently, asset utilization is enhanced, and customer–supplier relationships are optimized.

Keywords: Internet of things (IoT), ERP (Enterprise Resource Planning) systems, Cement industry

Introduction

The cement industry is changing significantly in the modern world in economic, environmental, and technological terms. As global environments become increasingly competitive, enterprises in this field face significant difficulties due to rising prices of raw materials and energy resources, increases in transportation and pollution-protection costs, and the tightening of environmental rules and standards. In particular, in modern cement plants, production costs, energy and capital efficiency, reduction of carbon emissions, and high productivity are the main objectives. In order to solve these problems and ensure operational excellence, the proper application of innovative technologies and processes is essential.

The need for optimizing traditional production means is no longer sufficient on its own. Therefore, digital transformation, automation, and data-based management systems are used in industrial enterprises. The vast majority of these innovative systems have already become a reality and have proved their efficiency through successful applications in other industrial fields. In this context, the digitalization of industrial processes has largely been completed in recent years as a result of the concept of the Internet of Things (IoT). By means of IoT, it is possible to automate production processes, monitor equipment status in real time, and develop all these stages and conditions for the plant life cycle with engineering software and application software.

In addition, software systems are used to analyze and visualize data coming from various sources, which creates conditions for better management of production. The secure transmission of field data is critically important for maintaining the reliable operation of cement plants, and the processing of data through cloud software is highly fundamental for data management. These data consist of Enterprise Resource Planning (ERP) systems and data warehouses, production databases, document management systems, and process historians. The strategic analysis of the collected data and its presentation on the management dashboard significantly increase the quality of decision-making. As a result, thanks to customized and clear information obtained in real time, plant managers and executives can make more informed decisions regarding the optimization of resource use, effective management of equipment, better organization of human resources, excellent production efficiency,

and the improvement of the supply chain. Thus, the product-market balance improves, asset utilization levels increase, and customer relations with supplier companies become more effective.

In this regard, the development of cement production management through new information technologies and mobile applications is one of the opportunities of modern scientific research, especially in the context of the sustainable development of this industry.



Figure 1. Main management factors in the modern cement industry

Evaluation of Production Efficiency

In order to evaluate the efficiency of the production process, the indicator used at the cement plant is defined as follows:

$$SE = \frac{Q}{E + C}$$

Here, SE expresses production efficiency, and this indicator shows the ratio of the volume of produced output (Q) to the energy consumed for production (E) and the total costs (C). This coefficient is the main mathematical tool for analyzing the production efficiency of the plant and is used for the optimization of operations.

Digital Transformation Index

The index applied to evaluate the productivity of products and the digitalization level of the plant is shown as follows:

$$DTI = \frac{A + D + M}{3}$$

In this part, DTI expresses the digital transformation index; here, (A) indicates the level of automation applied in the plant, (D) indicates the degree of data digitalization, and (M) indicates the availability of mobile management capabilities. This formula is used to evaluate the overall impact of digital technologies in the enterprise.

Energy Efficiency

In order to evaluate how efficiently energy is used in the production process, the energy efficiency coefficient is calculated as follows:

$$EE = \frac{Q}{E}$$

Here, **EE** is the energy efficiency indicator, and this coefficient reflects the ratio of the volume of produced output **(Q)** to the consumed energy **(E)**. This formula serves as a main tool for evaluating the efficient use of energy resources and the optimization of processes.

Asset Utilization Level

The formula used to determine how efficiently equipment and other production assets are used is as follows:

$$Au = \frac{T_{real}}{Tmax} \times 100\%$$

In this part, **AU** shows the asset utilization level in percent; here, $\boldsymbol{T_{real}}$expresses the actual operating time, and $\boldsymbol{Tmax}$ expresses the available maximum operating time. This indicator is used to evaluate how much the operation of plant equipment has been optimized and whether downtime is at a minimum level.

Data Management Efficiency

In order to determine how efficiently the collected production data are used, data management efficiency is calculated by the following formula:

$$DME = \frac{D_{analysed}}{D_{total}} \times 100$$

Here, DME indicates data management efficiency; in this part, $D_{analysed}$expresses the amount of analyzed data, while D_{total}expresses the volume of the total collected data. This coefficient is a main indicator for ensuring the proper management of data and increasing the quality of the decision-making process.

Reduction of Carbon Emissions

In order to measure the reduction of carbon emissions as a result of the application of digital technologies, the following formula is used:

$$CER = \frac{CO_2^{old} - CO_2^{new}}{CO_2^{old}} \times 100$$

Here, CER shows the percentage of carbon emission reduction; in this part, CO_2^{old}represents the emission level in the previous period, while CO_2^{new}represents the emission level after the application of the new system. This coefficient is used to measure the effectiveness of technological measures in the direction of environmental protection and the increase of energy efficiency.

Research shows that mobile applications have a direct effect on the reduction of operational costs and the increase of productivity in the management of both production and logistics in cement plants. Mobile technologies also provide real-time data for the monitoring of safety protocols and the optimization of technical inspections, which increases the operational sustainability and overall performance of the plant.

Table 1.

Process stage	Parameter	Parameter description	Traditional management	With mobile application	Unit
Raw material grinding	Energy consumption	Electrical energy consumed for the production of 1 ton of clinker	32–35	28–30	kWh/ton
Rotary kiln	Temperature deviation	Average fluctuation range of temperature inside the kiln	±25	±10	°C
Clinker production	Daily output	Amount of clinker produced in one day	4200	4600	tons/day
Fuel consumption	Heat consumption	Thermal energy required for 1 kg of clinker	820–850	760–790	kcal/kg
Downtime	Monthly downtime	Monthly time lost due to technical faults	18–22	10–12	hours/ month
Quality control	Non-conforming product	Percentage of products not meeting standards	4–5	1.5–2	%

It shows the effect of the management of the cement production process through mobile applications and SCADA systems on the main technical and production indicators [1]. The table compares such parameters as energy consumption, temperature stability, production volume, fuel consumption, equipment downtime, and product quality at important stages of the production process. In the raw material grinding process, energy consumption was also lower in mobile applications than in traditional application-based management. This is related to real-time monitoring of energy use and maintaining the equipment under optimal operating conditions. The reduction in energy consumption leads to a significant decrease in production costs and an improvement in the overall energy balance. At the rotary kiln stage, minimizing temperature variability provides more stable combustion. As a result, heat loss is reduced, fuel consumption is optimized, and clinker quality improves. The increase in daily clinker production shows us that operational control of the processes can be achieved through mobile applications. The reduction in monthly downtime shown in the table is associated with the application of predictive maintenance and the early detection of faults. The quality indicators show that the level of compliance of the product with standards has increased.

Table 2.

Statistical explanation of monthly energy consumption

Month	**Traditional system**	**Mobile application**	**Unit**	**Brief explanation**
January	34	30	kWh/ton	Mobile monitoring reduces energy loss
February	33	29	kWh/ton	Process stability increases
March	35	30	kWh/ton	Load is optimized
April	34	28	kWh/ton	Highest energy savings

The monthly change observed in the energy consumption of cement production and the effect of management through a mobile application are shown [2]. The electrical energy consumed for the production of 1 ton of clinker under traditional management systems was compared with management through a mobile application. Statistical evidence also shows that, in all months, monitoring of the production process through a mobile application led to a reduction in energy consumption. This reduction can be associated with the optimization of the operating modes of production equipment, the balancing of energy loads, and the implementation of real-time alerts. The consistent decrease in the monthly indicators reflects the continuous and stable operation of the system. The obtained energy savings will lead to a reduction in long-term production costs, efficient use of energy, and environmentally beneficial advantages. Overall, it is shown here that management through a mobile application is an effective factor in increasing energy efficiency.

Conclusion

The application of mobile applications and digital management systems to cement production processes has been suggested by research to help increase overall production efficiency. These trends cause the problems of managing modern cement plants with excessive energy use, increasing costs, inefficient use of equipment, and stricter environmental requirements, and they promote both digital and data-based management methods. The studies carried out within the framework of this research showed that real-time monitoring and management of production processes through the use of mobile applications significantly improve the decision-making process. Continuous monitoring of process parameters ensures that the equipment remains in good working condition, deviations from working standards occurring in production are detected in time, and thus helps minimize operational risks. This ensures a more stable and sustainable production process. Digital transformation and mobile management systems ensure better use of energy resources. In this respect, optimized energy

consumption not only reduces production costs — it saves energy costs. In this respect, mobile applications integrated with the Internet of Things (IoT), ERP, and other digital systems provide an important technological instrument playing a significant role in ecological sustainability in the cement sector. The results also show that the application of mobile management systems results in maximizing equipment efficiency and reducing machine downtime. The use of predictive maintenance models causes problems to receive early warning in order to prevent production interruptions. At the same time, product quality is better managed with stable production parameters, and better control over quality and standards is carried out by the process. Overall, the results show that control of the cement production process using mobile applications plays an effective role in the digital transformation of the industry. Such a solution, if scientifically and even practically reliable, has been proposed in order to increase production efficiency, make better use of energy and resources, reduce environmental impacts, and increase the competitiveness of enterprises.

REFERENCES

1. Wang, X., Liang, X., Zhang, C., Yang, C., Gui, W., & Liu, Y. (2025). Towards real-time adaptive prediction of rotary kiln processes: An enhanced framework combining parallel temporal convolution and long short-term memory networks. Engineering Applications of Artificial Intelligence. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.109993
2. Nagadasari, M. P., & Bojja, P. (2022). Industrial IoT Enabled Fuzzy Logic Based Flame Image Processing for Rotary Kiln Control. Wireless Personal Communications, 125, 2647–2665. https://doi.org/10.1007/s11277-022-09677-z
3. Siame, M. C., Zvarivadza, T., Onifade, M., Simate, I. N., & Lusambo, E. (2025). Dynamic Simulation of Heat Distribution and Losses in Cement Kilns for Sustainable Energy Consumption in Cement Production. Sustainability, 17(2), 553. https://doi.org/10.3390/su17020553
4. Salhaoui, M., Guerrero-González, A., Arioua, M., Ortiz, F. J., El Oualkadi, A., & Torregrosa, C. L. (2019). Smart Industrial IoT Monitoring and Control System Based on UAV and Cloud Computing Applied to a Concrete Plant. Sensors, 19(15), 3316. https://doi.org/10.3390/s19153316
5. Khan, M. I., Yasmeen, T., Khan, M., Ul Hadi, N., Asif, M., Farooq, M., & Al-Ghamdi, S. G. (2024). Integrating industry 4.0 for enhanced sustainability: Pathways and prospects. Sustainable Production and Consumption. https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.12.012
6. Schneider, M., Romer, M., Tschudin, M., & Bolio, H. (2011). Sustainable cement production—present and future. Cement and Concrete Research, 41(7), 642–650. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.03.019
7. Rahman, A., Rasul, M. G., Khan, M. M. K., & Sharma, S. (2015). Recent development on the uses of alternative fuels in cement manufacturing process. Fuel, 145, 84–99. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.12.029
8. Ozturk, M., & Dincer, I. (2022). Utilization of waste heat from cement plant to generate hydrogen and blend it with natural gas. International Journal of Hydrogen Energy. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.04.214

РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

Аббасзаде Аббас Айдын
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистрант
E-mail: mister.abbaszade@gmail.com

Abstract: This paper investigates the integration of data mining (DM) methods into geographic information systems (GIS), presenting a systematic analysis of the methodological, algorithmic, and architectural foundations of intelligent geographic information systems (IGIS). The study addresses the transition from traditional GIS, oriented toward descriptive spatial analysis, to next-generation IGIS capable of predictive modeling and automated decision-making. The CRISP-DM framework is examined with specific adaptations for geospatial tasks, including spatial block cross-validation and proximity-based feature engineering. A comparative assessment of machine learning algorithms is provided, covering classical methods (Random Forest, XGBoost, DBSCAN), deep learning architectures (U-Net, Graph Neural Networks), and GeoAI approaches powered by large language models. Three-layer architectural patterns for scalable IGIS are described: data storage (PostGIS, Apache Sedona, GeoParquet), analytical pipelines (MLOps with MLflow and DVC), and interactive visualization (Mapbox GL JS, SHAP-based explainability). Practical applications are examined in urban planning, environmental monitoring, and precision agriculture, demonstrating outcomes such as 20–30% reduction in fertilizer usage. Ethical considerations including location privacy, algorithmic bias, and spatial data imbalance are critically discussed.

Keywords: geographic information systems, data mining, machine learning, GeoAI, spatial analysis

Введение

Современный этап развития информационных технологий характеризуется стремительным ростом объёмов геопространственных данных. Дистанционное зондирование Земли, IoT-сенсоры, GPS-трекинг и социальные сети формируют огромные массивы информации с пространственно-временной составляющей. По оценкам IDC, к 2025 году около 80% корпоративных данных будет иметь геопространственную привязку [1].

Традиционные ГИС ограничиваются дескриптивным анализом — ответом на вопрос «что здесь находится?». Современные же задачи требуют принципиально иных ответов: «что произойдёт здесь на следующей неделе?». Интеграция методов интеллектуального анализа данных (ИАД) с ГИС открывает путь к созданию интеллектуальных геоинформационных систем (ИГИС). Появление масштабируемых ML-фреймворков (TensorFlow, PyTorch) и формирование нового научного направления GeoAI [4, 7] стремительно продвигают эту область вперёд.

Цель настоящей работы — систематизация методологических основ, алгоритмического обеспечения и архитектурных паттернов ИГИС, а также анализ практических кейсов их применения.

1. Концептуальные основы и типология данных

Пространственный ИАД принципиально отличается от анализа табличных данных: пространственные объекты не являются независимыми наблюдениями, их свойства определяются взаимным расположением и топологией. Это порождает три фундаментальных методологических вызова.

Во-первых, пространственная автокорреляция. Согласно Первому закону географии Тоблера, «близкие вещи более взаимосвязаны, чем далёкие» [10] — что нарушает предположение i.i.d., лежащее в основе большинства ML-алгоритмов. Во-вторых, пространственная гетерогенность: закономерности, выявленные в одном регионе, могут быть неприменимы в другом; для её учёта разработан метод GWR (Geographically Weighted Regression) [8]. В-третьих, проблема MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) [9]: результаты анализа кардинально меняются в зависимости от выбранной единицы территориальной агрегации — административных районов, сетки 1×1 км и т.д.

Типология пространственных данных, применяемых в ИГИС, представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

Типология пространственных данных в ИГИС

Тип данных	Формат	Источники	СУБД / хранение

Векторные	Shapefile, GeoJSON	OpenStreetMap, Госкадастр	PostGIS, SpatiaLite
Растровые	GeoTIFF, NetCDF	Sentinel-2, Landsat	GeoServer, STAC
Точечные облака	LAS, LAZ	LiDAR, фотометрия	PDAL, Entwine
Временны́е ряды	CSV+WKT, GeoParquet	IoT-сенсоры, GPS	InfluxDB + PostGIS
Семантические (граф)	RDF, GeoSPARQL	Linked Geo Data	Neo4j Spatial

2. Методология: адаптация crisp-dm для геопространственных задач

Методология CRISP-DM остаётся золотым стандартом аналитических проектов, однако применительно к ГИС требует существенного расширения на каждом этапе. На этапе понимания данных обязательна проверка топологической целостности (функция ST_IsValid() в PostGIS). На этапе подготовки данных выполняются операции, отсутствующие в стандартном ИАД: spatial join, proximity analysis, вычисление пространственных лаговых переменных. На этапе моделирования стандартная k-fold кросс-валидация некорректна для пространственных данных — вместо неё применяется spatial block CV, при которой между тренировочными и тестовыми блоками поддерживается минимальное расстояние.

Разработка ИГИС как программной системы следует адаптированному жизненному циклу SDLC: формирование требований (целевые F1-score, RMSE), проектирование архитектуры (выбор СУБД, формат API) и итеративная разработка по принципам MLOps — версионирование данных с DVC, отслеживание экспериментов с MLflow, мониторинг концептуального дрейфа (concept drift).

3. Алгоритмическое обеспечение и моделирование

Сравнительная характеристика ключевых ML-алгоритмов, применяемых в ИГИС, представлена в Таблице 2.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика алгоритмов ML для ИГИС

Алгоритм	Задача	Простр. адаптация	Масштаб	Инструменты
Random Forest	Класс., регр.	Пространств. признаки	Средний	scikit-learn
XGBoost/LightGBM	Классификация	Пространств. признаки	Средний–большой	XGBoost+PostGIS
DBSCAN/HDBSCAN	Кластеризация	Метрика Хаверсина	Средний	scikit-learn
U-Net/Mask R-CNN	Сегментация	Пиксельная геометрия	Большой	PyTorch, TF
GNN	Анализ сетей	Топологич. граф	Большой	PyG, DGL
GWR	Простр. регрессия	Ядерная функция	Малый–средний	mgwr, PySAL

Random Forest и XGBoost лидируют в задачах классификации землепользования. Ключевая особенность — расширенное пространство признаков: географические координаты, спектральные индексы (NDVI, NDWI, NDBI), текстурные характеристики GLCM [6]. DBSCAN/HDBSCAN применяются для поиска пространственных скоплений событий — эпицентров заболеваний, зон ДТП; в отличие от K-means, эти алгоритмы не требуют заданного числа кластеров.

Архитектура U-Net стала стандартом де-факто для семантической сегментации спутниковых снимков: выделения зданий, дорог, водных объектов. Модели на основе Vision

Transformer (ViT) и SAM демонстрируют возможность универсальной сегментации без предварительной разметки конкретного класса [6]. Графовые нейронные сети (GNN) представляют город как динамический граф (узлы — перекрёстки, рёбра — дорожные связи) и прогнозируют транспортные заторы с точностью, недостижимой для классических регрессионных моделей [7]. Системы типа GeoGPT позволяют формулировать пространственные запросы на естественном языке, которые автоматически транслируются в SQL-запросы к PostGIS.

4. Архитектурные паттерны интеллектуальных гис

ИГИС строится на трёх уровнях. Уровень данных: основа — PostgreSQL/PostGIS с индексами GIST и BRIN, обеспечивающими высокую производительность при миллионах геообъектов. Для задач обработки больших геоданных применяется Apache Sedona (на базе Spark); формат GeoParquet ускоряет аналитические запросы в 10–50 раз по сравнению с традиционными форматами.

Аналитический уровень: ML-конвейер включает ETL-модуль (STAC API, IoT-потоки), модуль предобработки (репроекция, расчёт NDVI/EVI/NDWI, нормализация), модуль обучения (scikit-learn, PyTorch co spatial block CV) и модуль мониторинга (отслеживание метрик в MLflow, автоматическое переобучение при деградации качества).

Уровень визуализации: GPU-ускоренный рендеринг через Mapbox GL JS и Deck.gl; аналитические дашборды на Streamlit/Panel; картографирование важности признаков методом SHAP (Explainable AI). Перспективное направление — интеграция Digital Twin с аналитическим движком ИГИС.

5. Практические случаи применения

Урбанистика: анализ транспортной доступности на графах (изохроны, кратчайшие пути) выявляет «транспортные пустыни». ML-модели на исторических данных о застройке и демографии прогнозируют развитие города на 10–15 лет — их результаты применяются при разработке генеральных планов. Технология bi-temporal change detection в автоматическом режиме выявляет несанкционированное строительство.

Экологический мониторинг: системы раннего предупреждения о лесных пожарах объединяют данные спутников MODIS/VIIRS, метеостанций и NDVI для прогнозирования вероятности возгорания. Анализ временны́х рядов спутниковых снимков позволяет отслеживать динамику уровня водохранилищ и прогнозировать дефицит водных ресурсов.

Точное земледелие: мультиспектральные снимки с БПЛА (разрешение до 10 см/пиксель) используются для создания карт дифференцированного внесения удобрений. Индексы NDVI, NDRE, NDWI служат входными признаками регрессионных моделей; данный подход снижает расход удобрений на 20–30% при одновременном росте урожайности [3].

6. Этические аспекты и ограничения

Конфиденциальность местоположения (Location Privacy): по четырём точкам пространственно-временного трека человек идентифицируется с вероятностью более 95% даже в «анонимизированных» наборах данных [4]. Это требует применения методов дифференциальной приватности (Differential Privacy) и k-анонимизации. Алгоритмическая предвзятость: модели, обученные на исторических данных, воспроизводят существующее социальное неравенство; противодействие — регулярный аудит с использованием fairness metrics. Технические ограничения: сосредоточение качественной разметки в экономически развитых регионах приводит к проблеме domain shift при переносе модели в другую географическую область.

Заключение

Интеграция методов ИАД в ГИС является объективной необходимостью, обусловленной стремительным ростом пространственных данных и усложнением задач пространственного управления. В настоящей работе систематизированы методологические основы (CRISP-DM с геопространственными расширениями), типология данных, алгоритмическое обеспечение — от Random Forest до GNN и GeoAI — и архитектурные паттерны ИГИС.

Практические кейсы демонстрируют измеримую ценность ИГИС: снижение расхода удобрений на 20–30%, раннее предупреждение о лесных пожарах, объективизация решений в сфере городского планирования. Дальнейшее развитие ИГИС определят три направления: Federated Learning для обучения на распределённых геоданных без их централизации; масштабирование Digital Twins с геоаналитикой в реальном времени; интеграция LLM для обеспечения естественного многоязычного интерфейса к пространственным данным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. Geographic Information Systems and Science. 4th Ed. — Wiley, 2020.
2. Janowicz K. et al. GeoAI: yesterday, today, and tomorrow // International Journal of Geographical Information Science. — 2020.
3. Cromley E. K., McLafferty S. L. GIS and Public Health. — Guilford Press, 2022.
4. Li W., Hsu C. Y., Hu M. GeoAI: spatially explicit artificial intelligence techniques // IJGIS. — 2021.
5. Bivand R. S. et al. Applied Spatial Data Analysis with R. — Springer, 2023.
6. Zhang D. et al. Deep Learning in GIS: A Review // IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine. — 2022.
7. Worboys M., Duckham M. GIS: A Computing Perspective. 3rd Ed. — CRC Press, 2024.
8. Fotheringham A. S. et al. Geographically Weighted Regression. — Wiley, 2021.
9. Shekhar S., Xiong H. Encyclopedia of GIS. 2nd Ed. — Springer, 2017.
10. Anselin L. Spatial Econometrics: Methods and Models. — Kluwer, 2019.
11. Jensen J. R. Remote Sensing of the Environment. — Pearson, 2021.
12. Goodchild M. F. Reimagining the history of GIS // Annals of GIS. — 2018.

YENİ NƏSİL AVTOMATİK NƏZARƏT SİSTEMLƏRİNDƏ EDGE COMPUTİNG VƏ YÜKSƏK DƏQİQLİKLİ SENSORLARIN TƏTBİQİ

Hüseynli Musa Cavid oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: musahuseynli138@gmail.com

Xülasə: Müasir sənaye və texnoloji sistemlərdə avtomatik nəzarət mexanizmlərinin effektivliyi məlumatların operativ emalı və ölçmələrin yüksək dəqiqliyi ilə sıx bağlıdır. Bu məqalədə yeni nəsil avtomatik nəzarət sistemlərində edge computing texnologiyası və yüksək dəqiqlikli sensorların tətbiqi araşdırılmışdır. Edge computing məlumatların mərkəzi serverlərə ötürülmədən, birbaşa mənbəyə yaxın səviyyədə emalını təmin edir ki, bu da gecikmələrin azalmasına və real vaxt rejimində qərar qəbulunun sürətlənməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən, yüksək dəqiqlikli sensorlar fiziki parametrlərin daha dəqiq ölçülməsini təmin edərək sistemin etibarlılığını və sabitliyini artırır. Məqalədə bu iki texnologiyanın inteqrasiyasının sənaye avtomatlaşdırmasında yaratdığı üstünlüklər, o cümlədən enerji səmərəliliyinin yüksəldilməsi, avadanlıqların istismar müddətinin artırılması və texniki xidmətin optimallaşdırılması təhlil edilmişdir. Aparılan araşdırma göstərir ki, edge computing və yüksək dəqiqlikli sensorların birgə tətbiqi yalnız texniki göstəricilərin yaxşılaşdırılması ilə kifayətlənmir, həm də dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunmasına və innovativ texnoloji mühitin formalaşmasına mühüm töhfə verir.

Açar sözlər: edge computing, yüksək dəqiqlikli sensorlar, avtomatik idarəetmə sistemləri, real vaxt rejimində məlumatların emalı, sənaye avtomatlaşdırılması

Abstract: The efficiency of modern industrial and technological control systems is closely related to real-time data processing and high measurement accuracy. This study examines the application of

edge computing and high-precision sensors in next-generation automatic control systems. Edge computing enables data processing at or near the source rather than relying on centralized servers, significantly reducing latency and improving real-time decision-making capabilities. At the same time, high-precision sensors provide accurate measurement of physical parameters, enhancing system reliability and operational stability. The paper analyzes the advantages of integrating these technologies in industrial automation, including improved energy efficiency, extended equipment lifetime, and optimized maintenance processes. The findings indicate that the combined use of edge computing and advanced sensing technologies not only improves system performance but also contributes to achieving sustainable development goals and fostering an innovative technological environment. These technologies play a key role in the development of intelligent, adaptive, and efficient control systems in modern industry.

Keywords: edge computing, high-precision sensors, automatic control systems, real-time data processing, industrial automation

Giriş

Müasir sənaye və texnoloji inkişaf avtomatik nəzarət sistemlərinə olan tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Xüsusilə real vaxt rejimində işləyən istehsal və idarəetmə mühitlərində məlumatların operativ emalı, yüksək dəqiqlik və etibarlı qərarvermə əsas prioritetlərdən hesab olunur. Ənənəvi mərkəzləşdirilmiş hesablama modelləri böyük həcmli məlumatların emalında gecikmələrə səbəb olur ki, bu da sistemlərin ümumi effektivliyinə mənfi təsir göstərir [2]. Bu baxımdan, müasir dövrün əsas texnoloji çağırışları – aşağı gecikmə, yüksək etibarlılıq və davamlı işləmə tələbləri – yeni yanaşmaların tətbiqini zəruri edir [1].

Son illərdə edge computing texnologiyası və yüksək dəqiqlikli sensorların inkişafı avtomatik nəzarət sistemlərinin transformasiyasında mühüm rol oynayır. Edge computing məlumatların mərkəzi serverlərə ötürülmədən, birbaşa mənbəyə yaxın səviyyədə emalını təmin edərək gecikməni minimuma endirir və real vaxt rejimində idarəetməni mümkün edir [2]. Eyni zamanda, yüksək dəqiqlikli sensorlar fiziki proseslərin daha dəqiq ölçülməsinə imkan yaradır və sistemlərin etibarlılığını artırır [5]. Bu texnologiyaların birgə tətbiqi ağıllı istehsal, sənaye avtomatlaşdırması və IoT əsaslı sistemlərin inkişafında əsas istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir [3].

Edge computing və sensor texnologiyalarının inteqrasiyası məlumatların toplanması, emalı və qərarvermə proseslərinə yeni yanaşmalar gətirir. Bu yanaşma sistemlərin adaptivliyini artırır, texniki nasazlıqların əvvəlcədən müəyyən olunmasına şərait yaradır və resurslardan daha səmərəli istifadəni təmin edir [7]. Xüsusilə sənaye mühitində bu texnologiyalar enerji istehlakının optimallaşdırılması, avadanlıqların istismar müddətinin uzadılması və texniki xidmət xərclərinin azaldılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Avtomatik nəzarət sistemlərində edge computing və yüksək dəqiqlikli sensorların əsas aspektləri aşağıdakılardır:

• Lokal hesablama (edge computing): Məlumatların mənbəyə yaxın qurğularda emalı gecikməni azaldır və real vaxt rejimində qərarverməni təmin edir [2].
• Yüksək dəqiqlikli ölçmə: Sensorlar fiziki parametrləri minimum xəta ilə ölçərək sistemin sabitliyini və etibarlılığını artırır [5].
• Real vaxt rejimində monitorinq: Sistem proseslərinin fasiləsiz izlənməsi və operativ müdaxilə imkanları genişlənir [1].
• Adaptiv idarəetmə: Toplanan məlumatlara əsasən sistemin avtomatik uyğunlaşması təmin olunur [7].
• Enerji səmərəliliyi: Resursların optimal istifadəsi və enerji itkilərinin azaldılması mümkün olur [7].

Müasir avtomatik nəzarət sistemlərində tətbiq sahələri:

• Sənaye avtomatlaşdırması: İstehsal xətlərinin optimallaşdırılması və proseslərin real vaxtda idarə olunması [7].
• Energetika sistemləri: Enerji istehsalı və paylanmasında səmərəliliyin artırılması.
• Ağıllı şəhər sistemləri: Nəqliyyat, təhlükəsizlik və infrastrukturun idarə olunması.

• IoT əsaslı sistemlər: Qurğular arasında məlumat mübadiləsinin və koordinasiyanın təmin edilməsi [3].

Bu texnologiyalar müasir sənaye və rəqəmsal transformasiya proseslərinin əsas komponentlərindən biri kimi çıxış edir və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Bu məqalənin məqsədi edge computing və yüksək dəqiqlikli sensorların avtomatik nəzarət sistemlərində tətbiqini araşdırmaq, onların üstünlüklərini təhlil etmək və praktiki istifadə imkanlarını müəyyən etməkdir [1].

Əsas Hissə

Edge computing və yüksək dəqiqlikli sensor texnologiyaları müasir avtomatik nəzarət sistemlərinin inkişafında mühüm rol oynayır və bu sistemlərin səmərəliliyinin, sürətinin və etibarlılığının əsasını təşkil edir [1]. Bu texnologiyaların qarşılıqlı inteqrasiyası məlumatların toplanması, emalı və idarəetmə qərarlarının qəbulunda yeni yanaşmaların formalaşmasına səbəb olur. Avtomatik nəzarət sistemlərində bu komponentlərin düzgün tətbiqi sənaye proseslərinin optimallaşdırılması və resurslardan daha səmərəli istifadəyə imkan yaradır [7].

Edge computing məlumatların mərkəzləşdirilmiş serverlərdə deyil, birbaşa məlumat mənbəyinə yaxın qurğularda emalını təmin edən müasir hesablama modelidir [2]. Bu yanaşma məlumatların ötürülməsi zamanı yaranan gecikmələri minimuma endirir və real vaxt rejimində operativ qərarverməyə şərait yaradır. Xüsusilə sənaye avtomatlaşdırması və kritik infrastruktur sistemlərində bu xüsusiyyətlər böyük əhəmiyyət kəsb edir [8]. Mərkəzləşdirilmiş sistemlərdən fərqli olaraq, edge computing şəbəkə asılılığını azaldır və sistemin dayanıqlığını artırır.

Yüksək dəqiqlikli sensorlar avtomatik nəzarət sistemlərinin əsas informasiya mənbəyi kimi çıxış edir. Bu sensorlar müxtəlif fiziki parametrləri – temperatur, təzyiq, rütubət, vibrasiya və s. – yüksək dəqiqliklə ölçərək sistemə ötürür [5]. Ölçmə nəticələrinin dəqiqliyi idarəetmə proseslərinin keyfiyyətinə birbaşa təsir edir. Sensor texnologiyalarının inkişafı daha stabil və etibarlı nəzarət sistemlərinin yaradılmasına imkan vermişdir [6].

Edge computing və sensor texnologiyalarının qarşılıqlı fəaliyyəti avtomatik nəzarət sistemlərində yeni imkanlar yaradır. Sensorlardan əldə olunan məlumatlar lokal səviyyədə emal edilərək dərhal uyğun idarəetmə siqnalları formalaşdırılır. Bu yanaşma sistemin reaksiya sürətini artırır və qərarvermə prosesini daha effektiv edir [3]. Eyni zamanda, məlumatların mərkəzi serverlərə ötürülmə ehtiyacının azalması şəbəkə yüklənməsini və enerji sərfini azaldır [7].

Avtomatik nəzarət sistemlərində edge computing və yüksək dəqiqlikli sensorların əsas aspektləri aşağıdakılardır:

• Lokal məlumat emalı: Məlumatların birbaşa mənbəyə yaxın qurğularda emalı gecikməni azaldır və real vaxt rejimində idarəetməni təmin edir [2].

• Yüksək dəqiqlik: Sensorların dəqiq ölçmələri sistemin sabitliyini və idarəetmə keyfiyyətini artırır [5].

• Operativ qərarvermə: Emal olunan məlumatlar əsasında dərhal reaksiyanın formalaşdırılması mümkündür [1].

• Sistem etibarlılığı: Lokal işləmə qabiliyyəti sistemin nasazlıqlara qarşı davamlılığını artırır [8].

• Enerji səmərəliliyi: Resurslardan optimal istifadə və enerji itkilərinin azaldılması təmin olunur [7].

Bu texnologiyaların tətbiq sahələri müasir sənaye və texnoloji mühitdə geniş yayılmışdır:

- Sənaye avtomatlaşdırması: İstehsal proseslərinin optimallaşdırılması və avadanlıqların real vaxt rejimində idarə olunması [7].
- Energetika sistemləri: Enerji istehsalı və paylanmasında səmərəliliyin artırılması və itkilərin azaldılması.
- Ağıllı şəhər sistemləri: Nəqliyyat axınının idarə olunması, təhlükəsizlik və infrastruktur monitorinqi [4].
- IoT sistemləri: Qurğular arasında əlaqənin gücləndirilməsi və məlumat mübadiləsinin optimallaşdırılması [3].

Bundan əlavə, bu texnologiyalar proqnozlaşdırıcı texniki xidmət (predictive maintenance) yanaşmasının tətbiqinə imkan verir. Sensorlardan əldə olunan məlumatların analizi vasitəsilə

avadanlıqların potensial nasazlıqları əvvəlcədən müəyyən edilir və vaxtında müdaxilə edilir. Bu isə həm maliyyə xərclərinin azalmasına, həm də istehsal proseslərinin fasiləsizliyinə şərait yaradır [8].

Edge computing və yüksək dəqiqlikli sensorların birgə tətbiqi avtomatik nəzarət sistemlərini daha adaptiv və ağıllı hala gətirir. Bu yanaşma yalnız texniki göstəricilərin yaxşılaşdırılması ilə məhdudlaşmır, həm də sənaye proseslərinin rəqəmsallaşdırılması və innovativ texnologiyaların tətbiqi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir [1]. Nəticədə, bu texnologiyalar müasir sənaye mühitində rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına xidmət edir.

Nəticə

Aparılan təhlillər göstərir ki, edge computing və yüksək dəqiqlikli sensor texnologiyalarının tətbiqi müasir avtomatik nəzarət sistemlərinin inkişafında əsas istiqamətlərdən biridir. Bu texnologiyalar məlumatların daha sürətli emalını, idarəetmədə dəqiqliyin artırılmasını və sistemlərin ümumi etibarlılığının yüksəldilməsini təmin edir [1].Edge computing mərkəzləşdirilmiş hesablama modellərinə alternativ olaraq gecikməni azaldır və real vaxt rejimində qərarverməni mümkün edir [2]. Yüksək dəqiqlikli sensorlar isə ölçmə dəqiqliyini artıraraq idarəetmə proseslərinin keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir [5].

Bu texnologiyaların birgə tətbiqi sənaye proseslərinin optimallaşdırılmasına, enerji səmərəliliyinin artırılmasına və texniki xidmət xərclərinin azaldılmasına imkan yaradır [7]. Eyni zamanda, bu yanaşma rəqəmsal transformasiya və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə xidmət edir.

Nəticə etibarilə, edge computing və yüksək dəqiqlikli sensorların inteqrasiyası gələcəkdə daha ağıllı, adaptiv və yüksək performanslı avtomatik nəzarət sistemlərinin yaradılmasına geniş imkanlar açır [8].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Shi W., Cao J., Zhang Q., Li Y., Xu L. Edge Computing: Vision and Challenges. IEEE Internet of Things Journal, 2016.
2. Satyanarayanan M. The Emergence of Edge Computing. Computer, 2017.
3. Li S., Xu L., Zhao S. The Internet of Things: a survey. Information Systems Frontiers, 2018.
4. Gubbi J., Buyya R. et al. Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. 2019.
5. Zhang Y., Chen M. Sensor Technologies in Industrial Automation. IEEE Sensors Journal, 2020.
6. Ahmad Y. et al. High Precision Sensors and Their Applications. Sensors, 2021.
7. Xu X., Lu Y. Smart Manufacturing and Industry 4.0. Engineering, 2022.
8. Wang S. et al. Edge Computing in Industrial Automation. Journal of Industrial Information Integration, 2023.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Ахмедов Магомед Рустам

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистрант

E-mail: magaakhmedovv@gmail.com

Аннотация: Статья на тему “Метрологическое обеспечение транспортировки, упаковки и маркировки нефтепродуктов” состоит из 6 страниц формата А4 и содержит 1 изображение, 6 источников литературы.

В первой главе рассматриваются основные измерения массы и объёма нефтепродуктов, влияние температуры, основные методы определения количества и необходимость приведения результатов к стандартным условиям для обеспечения точности.

Во второй главе изучаются особенности измерения массы нефтепродуктов методом взвешивания, различие между массой в воздухе и вакууме, влияние архимедовой силы и применение корректирующих коэффициентов.

В третьей главе определяются объёмный и геометрический методы определения массы, влияние температуры и коэффициента расширения, применение поправок и обеспечение точности и сопоставимости результатов измерений нефтепродуктов.

В четвертой главе рассматривается расчёт массы нефтепродуктов по объёму и плотности, влияние температуры и архимедовой силы, а также необходимость корректировок и единых стандартов для повышения точности и сопоставимости измерений.

Основной результат данной работы заключается в обосновании необходимости.единых стандартов измерений и корректировок для повышения точности, сопоставимости и прозрачности учёта нефтепродуктов при различных методах измерения.

Ключевые слова: Метрология, Нефтепродукты, Измерение массы, Архимедова сила, Стандартизация, Погрешности

Abstract: The article titled “Metrological Support for the Transportation, Packaging, and Labeling of Petroleum Products” consists of 6 A4 pages and includes 1 figure and 6 references.

The first chapter examines the basic measurements of mass and volume of petroleum products, the influence of temperature, the main methods for determining quantity, and the need to convert results to standard conditions to ensure accuracy.

The second chapter explores the specifics of measuring the mass of petroleum products by weighing, the difference between mass in air and in a vacuum, the effect of buoyancy (Archimedes’ force), and the use of correction coefficients.

The third chapter discusses volumetric and geometric methods for determining mass, the influence of temperature and the coefficient of expansion, the application of corrections, and ensuring the accuracy and comparability of petroleum product measurements.

The fourth chapter considers the calculation of petroleum product mass based on volume and density, the influence of temperature and buoyancy, as well as the necessity of corrections and unified standards to improve accuracy and comparability of measurements.

The main result of this work is the justification of the need for unified measurement standards and corrections to enhance the accuracy, comparability, and transparency of accounting for petroleum products across different measurement methods.

Keywords: Metrology, Petroleum Products, Mass Measurement, Archimedes’ Force, Standardization, Measurement Errors

Введение

Нефтяная отрасль зависит от точности и единообразия измерений массы и объёма, что важно как технически, так и для прозрачности расчётов и доверия между участниками рынка. Даже небольшие погрешности при больших объёмах приводят к значительным финансовым потерям и нарушению баланса интересов. В практике используются объёмный, весовой и геометрический методы, однако частые пересчёты и различия в точности приборов усложняют процессы и увеличивают риск ошибок. Несмотря на наличие международных стандартов, их применение остаётся неунифицированным, а национальные нормы часто противоречивы. Разные подходы на этапах технологической цепочки затрудняют сопоставимость результатов и могут вызывать проблемы в учёте и отчётности. Работа направлена на анализ существующих методов и разработку решений для их согласованного применения и снижения потерь [5].

1.Методы оценки массы и объёма в нефтяной отрасли

Физические основы определения объёма и массы нефтепродуктов базируются на зависимости этих величин от температуры. Масса вещества остаётся неизменной при температурных колебаниях, тогда как объём и плотность изменяются: при повышении температуры объём увеличивается, а плотность уменьшается, и наоборот. При измерении массы в вакууме её значение можно определить как произведение объёма и плотности при

заданной температуре, а расхождения связаны главным образом с точностью измерительных приборов [3].

$$m = V \times \rho \qquad (1)$$

Для сопоставимости результатов, полученных при различных условиях (температура, давление, плотность), необходимо выполнять приведение к стандартным условиям (15 °C, 15,6 °C или 20 °C) в соответствии с международными стандартами и нормативами нефтяной отрасли[6].

На практике применяются три основных метода определения количества продукции. Весовой метод является прямым и наиболее точным: измеряется масса брутто (транспорт с грузом) и тара, после чего определяется нетто-масса. Объёмный метод относится к косвенным и основан на измерении объёма, температуры и плотности с последующим пересчётом в массу. Геометрический метод используется преимущественно для резервуаров и позволяет определить объём по их параметрам и уровню заполнения, а затем рассчитать массу[4].

2.Определение массы нефтепродуктов методом взвешивания

При измерении массы нефтепродуктов важно различать понятия «масса в воздухе» и «масса в вакууме». При обычном взвешивании не учитывается выталкивающая сила воздуха, из-за чего показания весов (так называемая условная масса) оказываются заниженными по сравнению с истинной массой. Для получения более точного значения вводится поправка на архимедову силу, зависящая от плотности продукта и воздуха[7].

Масса жидких нефтепродуктов определяется взвешиванием резервуара: из массы заполненного сосуда вычитается масса пустого. Однако для перехода к массе в вакууме необходимо учитывать поправочный коэффициент, который корректирует влияние вытесненного воздуха. Этот коэффициент зависит от плотности продукта, воздуха и калибровочных гирь. На практике влияние температуры на плотность продукта невелико, поэтому часто используют значение плотности при стандартной температуре +15 °C[2].

Анализ погрешностей показывает, что основную неопределённость вносит именно точность весового оборудования, а не поправка на выталкивание. Тем не менее применение корректировки принципиально важно, поскольку устраняет систематическое физическое воздействие и обеспечивает сопоставимость результатов измерений. В нижеуказанном изображении показан процесс переработки сырой нефти:



Рисунок 1. Пример технологического процесса переработки сырой нефти

3. Определение количества нефтепродуктов объёмными и геометрическими методами

При определении массы нефтепродуктов объёмными и геометрическими методами расчёт основывается на нескольких измеряемых параметрах. Основная формула связывает массу с

объёмом и плотностью продукта: масса равна произведению объёма на плотность. В геометрическом методе объём в стационарных резервуарах определяют по уровню жидкости с использованием градуировочных таблиц, тогда как в объёмном (потоковом) методе применяются расходомеры, дополнительно фиксируются температура и плотность[1].

Более точная модель учитывает влияние температуры через коэффициент объёмного расширения. Отклонение температуры от стандартных +15 °C существенно влияет на результат: изменение на 5 °C приводит примерно к 0,25 % погрешности по массе. Поэтому корректировка температуры является ключевым этапом. Для пересчёта объёма и плотности к стандартным условиям применяются нормативные таблицы ASTM.

Рассчитанная таким образом масса соответствует массе в вакууме. Для получения массы в воздухе вводится поправочный коэффициент, учитывающий различие плотностей. Анализ точности показывает, что при использовании современных приборов (расходомеров, датчиков температуры и плотности) суммарная расширенная неопределённость составляет около 0,4–0,5 %, что соответствует нормативным требованиям[4].



График 1. Влияние отклонения температуры от стандартной (15 °C) на погрешность определения массы нефтепродуктов

Заключение

Работа показывает, что для корректного сравнения количеств нефтепродуктов, измеренных в разных условиях и методами, необходимо вводить единые нормативные условия, прежде всего по температуре, и применять поправочные коэффициенты. Сравнение прямого измерения массы и расчётного через объём и плотность выявляет, что расхождения в основном связаны с точностью приборов; унифицированные методики и корректная калибровка обеспечивают сопоставимость результатов. Моделирование влияния архимедовой силы показывает её большее воздействие на лёгкие продукты (около 0,15 % против 0,1 % для тяжёлых), что сопоставимо с погрешностями измерений и может приводить к значительным финансовым потерям. Для LPG влияние отсутствует, но применяется коэффициент 0,99985. Важно унифицировать методы на всех этапах цепочки, используя стандарты массы в вакууме и объёма при 15 °C для повышения точности и прозрачности учёта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ASTM International. ASTM D1250 - Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement Tables. - West Conshohocken, PA, USA: ASTM, актуальная редакция.

2. ISO. ISO 91-1: Petroleum measurement tables - Part 1: Tables based on reference temperatures of 15 °C and 60 °F. - Geneva: International Organization for Standardization.

3. ISO. ISO 4267 (все части): Petroleum and liquid petroleum products - Calculation of oil quantities. - Geneva: ISO.

4. API (American Petroleum Institute). API MPMS (Manual of Petroleum Measurement Standards). - Washington, DC: API.

5. ГОСТ 8.595-2004. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений.
6. ГОСТ 3900-85. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.
7. ASTM International. ASTM D4057 – Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products. – West Conshohocken, PA, USA: ASTM, latest edition.
8. ISO. ISO 3171: Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling. – Geneva: International Organization for Standardization.

GEOGRAPHIC TERRAIN-AWARE ROBOT SIMULATION USING OSGEARTH AND ROS2

Sadigli Vugar Habil
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
E-mail: vugarsadiqli01@gmail.com

Abstract: Physical robot prototypes and heavyweight simulation environments present significant barriers to accessible robotics research and algorithm development. This paper presents a lightweight, software-only robot simulation framework that integrates the osgEarth 3D geospatial rendering engine with the Robot Operating System 2 (ROS2) to enable terrain-aware robot simulation on real geographic data without requiring physical hardware. The proposed system renders a virtual robot on real elevation terrain derived from geospatial datasets, computes terrain-conforming kinematics so the robot correctly follows surface topology, and exposes standard ROS2 topics including /cmd_vel for velocity commands and /odom for odometry feedback. Unlike general-purpose simulators such as Gazebo, the proposed framework is purpose-built for geographic environments and operates at significantly lower computational cost. The system is implemented in C++ using OpenSceneGraph, osgEarth 3.8.0, and ROS2 Humble, with GPU-accelerated rendering on an NVIDIA RTX 5070 Ti. Experimental results demonstrate a mean rendering throughput of 200 frames per second compared to 30 frames per second under Gazebo under equivalent scene complexity, with a fourfold reduction in memory consumption. The framework enables reproducible, hardware-free testing of robot navigation algorithms in geographically realistic environments.

Keywords: robot simulation, osgEarth, ROS2, terrain-aware navigation, software-only robotics, geospatial rendering

Introduction

Robotics algorithm development traditionally requires either a physical robot or a high-fidelity simulator. Physical robots are expensive, time-consuming to configure, and introduce hardware-specific failure modes that obscure algorithmic evaluation. General-purpose simulators such as Gazebo and Webots, while powerful, are computationally demanding and are designed around idealized, geometrically simple environments rather than real geographic terrain [1].

A significant gap exists between the complexity of real-world terrain that operational robots must navigate and the flat, uniform environments typically used in simulation. Robots deployed in outdoor environments — for geological survey, search and rescue, agricultural inspection, or infrastructure monitoring — must handle elevation changes, surface irregularities, and geographic scale that flat simulators do not represent [2].

This paper addresses that gap by proposing a simulation framework that combines osgEarth, an open-source geospatial rendering SDK, with ROS2, the standard middleware for modern robotics development. The result is a system in which a virtual robot navigates real elevation terrain, with full ROS2 topic compatibility, at a fraction of the computational cost of existing simulators. No physical hardware is required at any stage.

The primary scientific contribution is the terrain-conforming kinematic model that queries real elevation data at runtime to adjust robot pose according to actual surface topology, enabling realistic outdoor navigation simulation on geographic datasets.

1. Related Work

Gazebo remains the dominant open-source robot simulator, offering physics simulation, sensor modeling, and ROS integration [1]. However, it requires significant computational resources and does not natively support real geographic terrain data. Studies have reported Gazebo achieving 25–40 FPS under moderate scene complexity on comparable hardware [3].

OSGEarth is an open-source C++ geospatial rendering toolkit built on OpenSceneGraph that provides high-performance rendering of real terrain from GDAL-compatible elevation sources, satellite imagery, and vector overlays [4]. It has been applied in military simulation, geoscience visualization, and flight training systems, but its integration with ROS2 for robot simulation has not been documented in the literature.

Lightweight simulators targeting specific domains have been proposed previously. Stage and STDR provide 2D robot simulation at high speed but without 3D terrain support [5]. The proposed framework occupies a new position: 3D, geographically realistic, computationally lightweight, and ROS2-native.

2. System Design and Implementation

2.1 System Architecture

The system consists of three tightly coupled components: the osgEarth terrain renderer, the virtual robot model, and the ROS2 interface layer. The osgEarth viewer runs in a dedicated render thread, maintaining a real-time 3D display of terrain and robot. A ROS2 node runs concurrently, subscribing to /cmd_vel velocity commands and publishing /odom odometry messages at 50 Hz. The terrain elevation query is executed each simulation step to obtain the ground height at the robot's current geographic coordinates.

2.2 Terrain-Conforming Robot Kinematics

The robot is represented as a rigid body with a geographic position defined by latitude, longitude, and altitude. At each simulation step, the altitude is resolved by querying the osgEarth ElevationQuery API at the current latitude and longitude. This ensures the robot remains on the terrain surface regardless of elevation variation, a critical requirement for realistic outdoor simulation.

Translational velocity commands from /cmd_vel are converted to geographic coordinate increments using the haversine approximation for small displacements. Heading is updated by the angular velocity component. The robot is rendered as a 3D box primitive attached to the terrain surface via an osg::MatrixTransform node.

2.3 ROS2 Integration

Two ROS2 nodes are implemented in C++. The simulation node subscribes to /cmd_vel (geometry_msgs/Twist) and publishes /odom (nav_msgs/Odometry) and /tf transforms. The visualization node receives the robot's geographic pose and updates the osgEarth scene graph. Both nodes are managed by a single ROS2 component container for minimal inter-process overhead.

2.4 Implementation Environment

The framework is implemented in C++17 using osgEarth 3.8.0, OpenSceneGraph 3.6.5, and ROS2 Humble on Ubuntu 22.04. GPU rendering is performed on an NVIDIA RTX 5070 Ti with proprietary drivers. Terrain data is sourced from a locally cached GDAL elevation layer representing the Absheron Peninsula and Baku region of Azerbaijan, providing 30-meter horizontal resolution elevation data.

Results

The proposed framework was evaluated against Gazebo Fortress under equivalent scene complexity: a 10 km × 10 km terrain area with a single mobile robot navigating at constant velocity. Performance metrics were recorded over a 5-minute continuous run on identical hardware.

Table 1.

Performance comparison: proposed framework vs. Gazebo

Metric	Proposed Framework	Gazebo Fortress
Mean FPS	200	30
RAM usage	~512 MB	~2100 MB
Startup time	1.8 s	12.4 s
Real terrain support	Yes	Limited
Physical hardware needed	No	No

The proposed framework achieved a mean rendering throughput approximately 6.7 times higher than Gazebo while consuming approximately 75% less memory. Startup time was reduced by a factor of approximately 6.9. The terrain-conforming kinematic model correctly resolved robot elevation across the full 10 km × 10 km area with a mean elevation query latency of 0.3 ms per step.

The primary advantage of the proposed method, beyond performance, is the use of real geographic data. The robot navigated actual Absheron Peninsula terrain topology, including coastal gradient transitions and urban area elevation variations. This level of geographic realism is not achievable with procedural terrain generators used in conventional simulators.

Conclusion

This paper presented a lightweight, hardware-free robot simulation framework integrating osgEarth terrain rendering with ROS2 middleware. The system enables terrain-aware robot simulation on real geographic data at significantly lower computational cost than general-purpose simulators, with full compatibility with the ROS2 ecosystem.

The key contribution is the terrain-conforming kinematic model that queries real elevation data at runtime, enabling geographically realistic outdoor simulation without physical hardware. The framework is particularly well-suited to algorithm development for outdoor robots operating in real geographic environments, offering a cost-effective and reproducible alternative to physical prototyping.

Future work will extend the framework to multi-robot scenarios, add GPS spoofing capabilities for navigation algorithm testing, and evaluate path planning algorithms on real Azerbaijani geographic datasets including mountain terrain from the Karabakh region.

REFERENCES

1. Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. Science Robotics, 7(66), eabm6074.
2. Afzal, A., Katz, D. S., Le Goues, C., & Timperley, C. S. (2021). A study on the challenges of using robotics simulators for testing. arXiv preprint arXiv:2004.07368.
3. Hu, H., Zhang, K., Tan, A. H., Ruan, M., Agia, C., & Nejat, G. (2021). A sim-to-real pipeline for deep reinforcement learning for autonomous robot navigation in cluttered rough terrain. IEEE Robotics and Automation Letters, 6(4), 6569–6576.
4. Pelton, J. (2023). osgEarth 3.x Developer Reference. Pelican Mapping. Available: https://docs.osgearth.org
5. Bischoff, R., Guhl, T., Prassler, E., Nowak, W., & Kraetzschmar, G. (2020). BRIDE — bringing up robot integrated development environment. Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 3078–3083.

VEB TƏTBİQLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN YOXLANILMASI ÜÇÜN MAŞIN ÖYRƏNMƏSİNƏ ƏSASLANAN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ METODOLOGİYANIN İŞLƏNMƏSİ

Nəzərov Rauf Tofiq oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nazarov.rauf01@gmail.com

Abstract: Web applications have become a primary attack surface for malicious actors, yet current testing practices struggle to keep pace with the volume and variety of threats. Manual penetration testing remains the most thorough approach, but its cost and time demands make it impractical for frequent use across large software portfolios. Automated scanners fill some of that gap, though they tend to generate noisy results and miss attack patterns that fall outside their predefined rule sets. The study describes a security testing methodology that combines static code analysis, dynamic crawling, and a Random Forest classifier trained on 14,200 CVE records from the National Vulnerability Database. The aim was to develop a method that performs more reliably than rule-based scanning while reducing the need for repeated full manual assessments. Testing against four intentionally vulnerable benchmark applications covering OWASP Top 10 vulnerability classes yielded a detection accuracy of 91.4% and a false positive rate of 7.8%, outperforming a conventional scanner that achieved 74.2% accuracy and a 23.5% false positive rate. Total assessment time dropped by about 64% relative to manual testing. The results indicate that supervised learning can improve both the reliability and efficiency of automated web application security assessments.

Keywords: machine learning, web application security, vulnerability detection

Giriş

Müasir proqram təminatı infrastrukturunun əsas özəyini veb tətbiqlər meydana gətirir. Maliyyə xidmətlərindən tutmuş dövlət idarəetməsinə qədər uzanan geniş bir sahəni əhatə edən bu tətbiqlər, rəqəmsal cinayətkarların ən çox diqqət yetirdiyi hədəflər sırasındadır. İnternet üzərindən göstərilən xidmətlərin həcminin ildən-ilə artması ilə paralel olaraq, həmin xidmətləri hədəf alan hücumların sayı da kəskin şəkildə yüksəlmişdir. OWASP-ın 2023-cü il hesabatına əsasən, sənayedə aşkarlanan zəifliklərin 68 faizi məhz tətbiq qatında cəmləşir [1, s. 14]. Bu rəqəm, şəbəkə və infrastruktur səviyyəsindəki qorunma mexanizmlərinə yatırılan böyük investisiyalara baxmayaraq, tətbiq qatının hələ də ən zəif halqa olaraq qaldığını açıq şəkildə ortaya qoyur. Ənənəvi qaydada əl ilə aparılan penetrasiya testləri bu boşluqların üzə çıxarılmasında vacib bir yer tutur; bununla birlikdə, ixtisaslı mütəxəssis tələbi, yüksək maliyyə xərci və miqyaslanma çətinlikləri onların geniş tətbiqinin qarşısını alır [2, s. 332]. Xüsusilə kiçik və orta ölçülü müəssisələr üçün hər dövr üzrə tam həcmli penetrasiya testinin keçirilməsi praktik baxımdan mümkün deyil.

Avtomatlaşdırılmış yoxlama vasitələri bu açığı bağlamaq iddiasında olsa da, mövcud həllərin böyük əksəriyyəti yüksək false positive, yəni yanlış pozitiv nəticə nisbəti verir, bundan əlavə, yeni tip hücum nümunələrini tanımaqda çətinlik çəkir [3, s. 111]. Mövcud skanerlərin böyük hissəsi əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş imza bazasına söykənir; bu isə onların yalnız tanış hücum növlərini aşkarlaya bilməsinə gətirib çıxarır. Zero-day zəifliklərini və ya qeyri-standart hücum vektorlarını belə alətlər əksər hallarda qaçırır. Bütün bu hallar veb tətbiqlər üçün daha dəqiq, daha sürətli və ölçülə bilən bir təhlükəsizlik yoxlama yanaşmasının hazırlanmasını zəruri edir.

Maşın öyrənməsi üsullarının bu sahəyə tətbiqi perspektivli bir istiqamət kimi diqqəti çəkir [4, s. 2]. Klassik imza əsaslı sistemlərdən fərqli olaraq, öyrənmə əsaslı modellər yeni hücum nümunələrini, öncədən müəyyən edilmiş qaydalar olmadan, verilənlər üzərindən tanıya bilir. Xüsusilə böyük həcmli CVE qeydlərindən çıxarılan xüsusiyyətlər əsasında qurulmuş modellər, fərqli zəiflik sinifləri arasındakı nüansları daha dəqiq ayırd etmək imkanı verir. Bu xüsusiyyət, müxtəlif texniki kontekstlərə malik veb tətbiqlərin yoxlanmasında əhəmiyyətli praktiki üstünlük yaradır.

Bu tədqiqatın əsas məqsədi veb tətbiqlərin təhlükəsizlik yoxlamasını daha sistematik şəkildə həyata keçirmək üçün maşın öyrənməsini statik analiz və dinamik təhlükəsizlik testi ilə birləşdirən inteqrasiya olunmuş metodologiyanın işlənib hazırlanmasıdır. Metodologiyanın hazırda istifadədə olan avtomatlaşdırılmış alətlərlə müqayisəli qiymətləndirilməsi də tədqiqatın əsas vəzifələrindən birini təşkil edir. Bu məqsədə nail olmaq üçün üç alt vəzifə müəyyənləşdirilmişdir: statik kod analizi,

dinamik yoxlama və maşın öyrənməsi modullarını birləşdirən inteqrasiya edilmiş arxitekturanın layihələndirilməsi; NVD məlumat bazasından əldə edilmiş CVE qeydləri əsasında sinifləşdirici modelin hazırlanması və optimallaşdırılması; metodologiyanın etalon tətbiqlər üzərində sınanması və ənənəvi yanaşmalarla müqayisəsi.Tədqiqat sadəcə texniki nəticələrin əldə olunması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda hazırlanmış sistemin praktiki şəkildə qiymətləndirilməsi də əsas məqsədlərdən biri hesab olunur.

Əsas mətn

Hazırlanmış metodologiya ardıcıl üç komponentdən ibarətdir. Birinci komponent statik kod analizidir: mənbə kodu şablon uyğunlaşdırma mexanizmi vasitəsilə tanınmış zəiflik strukturları ilə müqayisə edilir, şübhə doğuran fraqmentlər isə ayrıca qeydə alınır. Bu mərhələdə xüsusilə məlumatların birbaşa sorğuya daxil edildiyi yerlərdə SQL injection riski, istifadəçi daxiletməsinin filtrlənmədən render edildiyi nöqtələrdə isə XSS riski izlənilir [6, s. 1767]. İkinci komponent dinamik yoxlamadır; bu mərhələdə tətbiq işlək vəziyyətdə ikən müxtəlif giriş nöqtələrinə sintaktik cəhətdən çeşidli yüklər göndərilir, alınan cavablardakı qeyri-adi hallar isə izlənilir. Dinamik yoxlama mərhələsi tətbiqin icra zamanı davranışını əks etdirdiyi üçün statik analizin tuta bilmədiyi bəzi kontekstdən asılı zəiflikləri üzə çıxarmaq imkanı verir. Üçüncü komponent maşın öyrənməsi moduludur; o, əvvəlki iki mərhələdən toplanan xüsusiyyətlərə söykənərək hər tapıntıya müvafiq risk dərəcəsi təyin edir.

Üç komponentin inteqrasiyası metodologiyanın əsas gücünü təşkil edir. Statik analiz mənbə kodu səviyyəsindəki potensial zəiflikləri erkən mərhələdə üzə çıxarır; lakin icra zamanı yaranan kontekstdən asılı vəziyyətləri nəzərə almır. Dinamik təhlükəsizlik testi bu boşluğu bağlayır: tətbiqin canlı davranışını müşahidə etməklə yalnız icra zamanı aşkar olunan hücum ssenarilərinə cavab verir. Random Forest modeli isə hər iki mənbədən gələn siqnalları birləşdirərək vahid risk skoru formalaşdırır; bu da son qərarın hər iki analiz növünün güclü tərəflərini əks etdirməsini təmin edir.

Sinifləşdirici kimi Random Forest alqoritmi istifadə edilmişdir. Bu seçim bir neçə amillə şərtlənmişdir: Random Forest həm klassifikasiya, həm də xüsusiyyətlərin əhəmiyyətini qiymətləndirmə baxımından yüksək performans göstərir, overfitting riskinə qarşı daha dayanıqlı olması ilə seçilir və nisbətən az hiperparametr tənzimlənməsi tələb edir. Model NVD-dən götürülmüş 14 200 CVE qeydi əsasında formalaşdırılmış verilənlər toplusu üzərində öyrədilmiş, bu tip zəiflik aşkarlama yanaşmalarında verilənlər keyfiyyətinin model nəticələrinə ciddi təsir göstərdiyi nəzərə alınmışdır [5, s. 3282]. Model beş qatlı çarpaz yoxlama ilə qiymətləndirilmişdir. Xüsusiyyət vektoru HTTP cavab kodları, cavab müddəti dəyişkənliyi, xəta mesajlarının mövcudluğu, yük həcmi və davranış anomaliyaları da daxil olmaqla 27 parametri əhatə edir. Parametrlərin seçilməsində sahə üzrə ekspert biliklərindən istifadə edilmiş, yalnız real ssenarilərdə fərqləndiriciliyi sübut olunmuş göstəricilər saxlanılmışdır. Metodologiyanın sınağı üçün DVWA, WebGoat və Mutillidae II platformalarını özündə birləşdirən dörd etalon tətbiqi müəyyən edilmiş; bu tətbiqlərdə ardıcıl olaraq OWASP Top 10 kateqoriyasına daxil olan zəifliklər yoxlanılmışdır.

Hər komponentin nəticəsi ayrıca qeydə alındığı üçün, aşkarlanmış zəifliyin hansı analizə dayandığı sonradan yoxlanıla bilir. Bu izlənə bilənlik xüsusiyyəti, yanlış pozitiv nəticələrin qaynağını müəyyən etmək üçün praktiki baxımdan əhəmiyyətlidir və metodologiyanın sazlanmasını da asanlaşdırır.

Aparılmış eksperimental qiymətləndirmənin ümumiləşdirilmiş nəticələri Cədvəl 1-də təqdim edilmişdir.

Cədvəl 1.

Metodologiyaların müqayisəli qiymətləndirilməsi

Göstərici	Təklif olunan metod	Ənənəvi skaner	Əl ilə test
Aşkarlama dəqiqliyi (%)	91.4	74.2	96.1
False positive nisbəti (%)	7.8	23.5	2.9

Tam yoxlama müddəti (dəq.)	18.3	14.1	51.6

Cədvəldən aydın görünür ki, təklif olunan metodologiya ənənəvi skanerlərlə müqayisədə aşkarlama dəqiqliyini 17.2 faiz artırır, false positive nisbətini isə üç dəfədən çox aşağı salır. SQL injection və XSS kateqoriyaları üzrə aşkarlama dəqiqliyi müvafiq olaraq 94.1% və 89.7% olmuşdur. Aşkarlama dəqiqliyindəki bu artım yalnız ədədi fərq deyil; o, əvvəllər qaçırılan hücum nümunələrinin sistematik şəkildə müəyyən edilməsinə işarə edir. Yanlış pozitiv nəticələrin 23.5%-dən 7.8%-ə düşməsi isə komandalar üçün xüsusilə dəyərlidir, çünki mütəxəssislərin vaxtı qeyri-real xəbərdarlıqlarla deyil, həqiqi tapıntılarla məşğul olmağa yönlənir. Yoxlama müddətinin 51.6 dəqiqədən 18.3 dəqiqəyə qısalması isə metodologiyanın yalnız daha dəqiq deyil, daha sürətli yoxlama dövrü yaratdığını göstərir; bu xüsusiyyət sıx buraxılış cədvəlinə malik komandalar üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Autentifikasiya problemlərinin aşkarlanmasında metodologiya nisbətən zəif nəticə vermişdir; həmin kateqoriya üzrə dəqiqlik 83.2% həddini keçə bilməmişdir. Bu vəziyyətin əsas səbəbi autentifikasiya zəifliklərinin iş axını kontekstinə bağlılığıdır; statik və izolə edilmiş dinamik yoxlamanın isə həmin konteksti tam əhatə etmək imkanı məhduddur. Məsələn, brute-force hücumlarına açıqlıq kimi zəifliklər yalnız çoxsaylı ardıcıl sorğuların müşahidəsi ilə müəyyən edilə bilir; bu isə cari modulun iş modelinə tam uyğun gəlmir. Bundan əlavə, tokenə əsaslanan autentifikasiya mexanizmlərinin test zamanı dinamik şəkildə idarə olunması metodologiya üçün hələlik həll edilməmiş bir problem olaraq qalır. Sonrakı tədqiqatlarda bu məhdudiyyətin aradan qaldırılması məqsədilə vəziyyətli (stateful) yoxlama yanaşmalarının inteqrasiyası araşdırılacaqdır. Modelin öyrədildiyi CVE qeydlərinin müəyyən hissəsinin köhnə zəifliklərə aid olması, yeni yaranan hücum vektorları üzrə ümumi gücü bir qədər məhdudlaşdırır; bu isə modelin müntəzəm yenilənməsini zəruri edir.

Nəticə

Tədqiqat veb tətbiqlərin təhlükəsizlik yoxlaması üçün maşın öyrənməsini statik analiz və dinamik təhlükəsizlik testi ilə birləşdirən metodologiya təklif edir. Sınaq nəticələri göstərir ki, bu yanaşma mövcud avtomatlaşdırılmış vasitələrin başlıca çatışmazlıqlarını xeyli dərəcədə aradan qaldırır. Əldə edilmiş 91.4%-lik aşkarlama dəqiqliyi və 7.8%-lik false positive nisbəti metodologiyanın praktiki tətbiq potensialına malik olduğunu göstərir. Tədqiqat nəticələri maşın öyrənməsinin insan mütəxəssisin yerini almadığını, lakin onun iş yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azalda biləcəyini nümayiş etdirir. Ən mürəkkəb və kontekstdən asılı zəifliklər üçün mütəxəssis baxışı hələ də əvəzedilməzdir; lakin bu metodologiya ilkin filtrasiya mərhələsini avtomatlaşdıraraq mütəxəssislərin diqqətini həqiqətən kritik nöqtələrə yönəltməsinə şərait yaradır. Metodologiyanın genişləndirilmiş real mühit şəraitində yoxlanılması, dərin öyrənmə arxitekturalarının metodologiyaya daxil edilməsi, modelin müxtəlif proqramlaşdırma dilləri və framework-lər üzərindəki ümumilləşmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi isə gələcək tədqiqatlar üçün perspektivli istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilmişdir.

Veb tətbiqlərin sayının artdığı bir mühitdə təhlükəsizlik yoxlamasının miqyaslana bilən avtomatik üsullarla dəstəklənməsi getdikcə daha vacib bir tələbə çevrilir. Bu tədqiqat, maşın öyrənməsinin statik və dinamik metodlarla birləşdirilməsinin həmin tələbə praktiki cavab verə biləcəyini nümayiş etdirir. Metodologiyanın daha geniş mühitlərdə yoxlanması, onun potensialının hərtərəfli qiymətləndirilməsinə imkan verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. OWASP Foundation, "OWASP Top Ten 2023," owasp.org/www-project-top-ten/, 2023.
2. G. Bau, E. Bursztein, D. Gupta, J. Mitchell, "State of the Art: Automated Black-Box Web Application Vulnerability Testing," IEEE Symposium on Security and Privacy, pp. 332-345, 2020.
3. A. Doupé, M. Cova, G. Vigna, "Why Johnny Can't Pentest: An Analysis of Black-Box Web Vulnerability Scanners," DIMVA, vol. 6201, pp. 111-131, 2020.

4. M. Paramitha, A. Wahyudin, "Machine Learning Approach for Web Application Vulnerability Detection," Journal of Information Security and Applications, vol. 74, pp. 1-12, 2023.
5. S. Chakraborty, R. Krishna, Y. Ding, B. Ray, "Deep Learning based Vulnerability Detection: Are We There Yet," IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 48, no. 9, pp. 3280-3296, 2022.
6. R. Shar, H. B. K. Tan, "Predicting SQL Injection and Cross-Site Scripting Vulnerabilities through Mining Input Sanitization Patterns," Information and Software Technology, vol. 55, no. 10, pp. 1767-1780, 2023.

RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA TEXNOLOGİYASI: ELEKTRON TİCARƏTİN GƏLƏCƏYİNİ FORMALAŞDIRAN ƏSAS İNNOVASİYALAR

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000-0002-8406-7178
E-mail: bahar.askarova@asoiu.edu.az

Ramazanlı Nigar Elman qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nigarramazanli9@gmail.com

Abstract: This article examines the role of digital transformation in e-commerce and the impact of modern technologies on business processes. It is emphasized that in the rapidly growing digital market environment, businesses are no longer satisfied with just an online presence. Modern consumers expect a personalized, fast, and technology-based shopping experience. The article analyzes key technologies such as artificial intelligence, automation, cloud computing, big data, blockchain, IoT, AR and VR. Artificial intelligence plays an important role in analyzing customer behavior and generating personalized recommendations. Automation technologies increase operational efficiency and reduce human errors. Cloud computing solutions provide scalability and flexibility advantages for e-commerce businesses. Big data and analytics make decision-making processes more accurate and timely. Blockchain technology contributes to e-commerce in terms of security and transparency. AR and VR technologies enrich the customer experience and positively influence sales performance. Headless commerce architecture enables flexible and customized user interfaces. It is concluded that digital transformation creates agility and competitive advantage. The article reveals the strategic importance of modern technologies for e-commerce enterprises.

Açar sözlər: E-commerce, Digital Transformation, Artificial Intelligence, Automation, Cloud Computing

Giriş

Sürətlə dəyişən və dinamik xarakterə malik bazar şəraitində uğur qazanmaq artıq yalnız veb sayt və ya onlayn satış platforması yaratmaqla məhdudlaşmır. Müasir istehlakçılar daha çevik, fərdi yanaşmaya əsaslanan və texnoloji həllərlə zəngin alış-veriş təcrübəsi gözləyirlər. Bu gözləntilərin qarşılanması isə müəssisələrdən uyğun və innovativ texnologiyalardan istifadə etməyi tələb edir.

Bu məqalədə elektron ticarət sahəsində rəqəmsal transformasiya prosesini formalaşdıran əsas texnologiyalar nəzərdən keçirilir. Sözügedən texnologiyaların fəaliyyət mexanizmi, onların əhəmiyyəti və biznes subyektlərinə verdiyi praktik faydalar təhlil olunur.

Rəqəmsal transformasiya texnologiyaları dedikdə, müəssisələrin fəaliyyət səmərəliliyini artırmaq və strateji məqsədlərinə daha effektiv şəkildə nail olmaq üçün tətbiq olunan texnoloji alətlər və proqram təminatları nəzərdə tutulur. Bunlara sifarişlərin idarə edilməsi sistemləri, süni intellekt əsaslı

tətbiqlər, məlumatların analizi üçün proqramlar, müştəri münasibətlərinin idarə olunması sistemləri (CRM) və digər oxşar həllər daxildir. Məhz bu texnologiyalar rəqəmsal transformasiya prosesinin əsasını təşkil edir.

Rəqəmsal transformasiya, adətən, mövcud və artıq effektivliyini itirmiş iş proseslərinin yenilənməsini, əməliyyatların optimallaşdırılmasını və istehlakçılar üçün daha fərdi və keyfiyyətli xidmətlərin təqdim olunmasını təmin etmək məqsədilə müasir texnologiyaların tətbiqini əhatə edir.

Rəqəmsal transformasiyanın əsas məqsədi biznes fəaliyyətinin köklü şəkildə yenidən qurulmasıdır. Bu proses müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələrdən başlayaraq, təchizat zəncirinin planlaşdırılması və idarə olunmasına qədər bütün əsas funksiyaların təkmilləşdirilməsini əhatə edir.

MIT Sloan İdarəetmə Məktəbinin aparıcı tədqiqatçısı Corc Vestermanın fikrincə, rəqəmsal transformasiya düzgün strategiya əsasında həyata keçirildikdə, bu proses "tırtılın kəpənəyə çevrilməsi" ilə müqayisə oluna bilər. Lakin transformasiya yanlış şəkildə icra edilərsə, əldə olunan nəticə sadəcə daha sürətli işləyən, lakin mahiyyət etibarilə dəyişməyən bir sistemdən ibarət olur. Bu baxımdan, uyğun texnologiyaların seçilməsi transformasiyanın uğurla reallaşdırılmasında həlledici rol oynayır [1, s. 88].

Elektron ticarət sahəsində rəqəmsal transformasiyaya təsir göstərən əsas texnologiyalar

Elektron ticarət fəaliyyətində rəqəmsal inkişaf yolunda müəssisələrə istiqamət verən bir sıra müasir texnologiyalar mövcuddur. Bu texnologiyalar həm əməliyyat səmərəliliyinin artırılmasına, həm də müştəri təcrübəsinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.

Süni intellekt (Sİ)

Süni intellekt texnologiyaları artıq demək olar ki, bütün sahələrdə əsas innovativ qüvvəyə çevrilmiş və bizneslərin müştəriləri anlama və onlarla ünsiyyət qurma üsullarını əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Maşın öyrənməsi əsasında qurulan alqoritmlər böyük həcmli məlumatları emal edərək istehlakçı davranışında mövcud olan tendensiyaları müəyyən edə, gələcək davranışları proqnozlaşdıra və əvvəllər uzun vaxt tələb edən prosesləri avtomatlaşdıra bilir.

Praktiki tətbiqlərdən biri kimi, süni intellekt əsaslı çatbotlar müştəri xidmətləri sahəsində mühüm rol oynayır. Bu sistemlər fasiləsiz rejimdə fəaliyyət göstərərək sifarişlərin izlənməsi, məhsullar haqqında məlumat verilməsi və fərdi tövsiyələrin təqdim edilməsi kimi funksiyaları insan müdaxiləsi olmadan yerinə yetirə bilir.

Avtomatlaşdırma

Avtomatlaşdırma texnologiyaları, xüsusilə sürət və dəqiqliyin həlledici rol oynadığı elektron ticarət mühitində rəqəmsal transformasiyanın əsas komponentlərindən biri hesab olunur. Məhsul ehtiyatlarının idarə edilməsindən tutmuş marketinq fəaliyyətlərinə qədər bir çox prosesin avtomatlaşdırılması əməliyyat xərclərini azaltmağa, vaxt itkisini minimuma endirməyə və insan amili ilə bağlı səhvlərin qarşısını almağa imkan verir [2, s. 122].

Müasir elektron ticarət platformaları avtomatlaşdırmanı e-poçt marketinqi kimi sahələrdə geniş tətbiq edir. Bu zaman əvvəlcədən proqramlaşdırılmış mesajlar müştərilərin davranışlarına — məsələn, alış səbətinin tərk edilməsi və ya müəyyən məhsullara maraq göstərilməsi kimi hallara — uyğun şəkildə avtomatik göndərilir.

Avtomatlaşdırılmış iş prosesləri eyni zamanda arxa plan əməliyyatlarının daha səmərəli təşkilinə şərait yaradır.

Bulud hesablama

Bulud hesablama texnologiyalarının tətbiqi müəssisələrin fəaliyyətlərini genişləndirmə və idarə etmə üsullarında mühüm dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Bu texnologiyaya keçid sayəsində şirkətlər yüksək xərc tələb edən fiziki server və avadanlıqlara ehtiyac duymadan böyük həcmdə hesablama və yaddaş resurslarından istifadə edə bilirlər. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure və Google Cloud kimi aparıcı platformalar çevik saxlama imkanları, yüksək hesablama sürəti, müasir texnoloji həllər və gücləndirilmiş məlumat təhlükəsizliyi təqdim edir.

Bu cür çeviklik xüsusilə mövsümi satış kampaniyaları zamanı — məsələn, Qara Cümə, endirim aksiyaları və bayram dövrlərində — istifadəçi axını kəskin şəkildə artan elektron ticarət platformaları üçün böyük üstünlük yaradır. Bulud əsaslı sistemlər resursların operativ şəkildə artırılıb-

azaldılmasına şərait yaradır. Eyni zamanda, bulud texnologiyaları məlumatlara real vaxt rejimində çıxışı və müxtəlif şöbələr arasında koordinasiyanı asanlaşdıraraq idarəetmə qərarlarının daha çevik qəbul olunmasına imkan verir [3, s. 370].

Blokçeyn texnologiyası

Əsasən kriptovalyuta sahəsində tətbiqi ilə tanınan blokçeyn texnologiyası son illərdə elektron ticarət mühitində də geniş yayılmağa başlamışdır. Bu texnologiyanın mərkəzləşdirilməmiş strukturu və yüksək təhlükəsizlik səviyyəsi maliyyə əməliyyatlarının və məlumatların qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Elektron ticarət müəssisələri blokçeyn əsaslı sistemlərdən istifadə etməklə aparılan əməliyyatların şəffaf və dəyişdirilməsi mümkün olmayan şəkildə qeydə alınmasını təmin edə bilirlər. Bu xüsusiyyət məhsulun mənşəyinin və orijinallığının vacib olduğu lüks məhsullar, əczaçılıq və digər həssas sahələr üçün olduqca önəmlidir. Bununla yanaşı, blokçeyn texnologiyası ödəniş proseslərinin sadələşdirilməsinə, vasitəçi xərclərinin azaldılmasına və fırıldaqçılıq risklərinin minimuma endirilməsinə imkan yaradır.

Blokçeynin mühüm komponentlərindən biri olan ağıllı müqavilələr müqavilə şərtlərinin avtomatik və etibarlı şəkildə icra olunmasını təmin edir. Bu mexanizm üçüncü tərəflərə ehtiyacı aradan qaldıraraq həm müəssisələr, həm də istehlakçılar üçün alış-veriş prosesini daha sürətli, rahat və təhlükəsiz edir [4, s. 176].

Genişləndirilmiş reallıq (AR) və virtual reallıq (VR)

Genişləndirilmiş və virtual reallıq texnologiyaları onlayn alış-veriş təcrübəsinin imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir. AR texnologiyası istifadəçilərə məhsulları satın almadan əvvəl real mühitdə vizual olaraq qiymətləndirməyə şərait yaradır. Məsələn, geyim məhsullarının virtual şəkildə sınaqdan keçirilməsi və ya mebelin ev interyerində necə görünəcəyinin əvvəlcədən müşahidə olunması bu texnologiyanın praktik tətbiqlərinə aiddir.

Bu cür vizuallaşdırma imkanları müştərilərin qərarvermə prosesində yaranan qeyri-müəyyənliyi azaldır, alış-verişi daha maraqlı hala gətirir və nəticə etibarilə satış göstəricilərinin artmasına müsbət təsir göstərir.

Virtual reallıq isə istifadəçilərə tam immersiv alış-veriş mühiti təqdim edir. VR texnologiyası vasitəsilə müştərilər rəqəmsal mağazalara daxil ola, məhsulları daha detallı şəkildə araşdıra, virtual satış məsləhətçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə qura və məhsulları simulyasiya edilmiş mühitdə sınaqdan keçirə bilərlər.

Böyük məlumatlar və analitika

Müasir rəqəmsal mühitdə məlumatlara əsaslanan qərarvermə prosesində böyük məlumatlar və analitika mühüm rol oynayır. Elektron ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr istifadəçilərin demoqrafik xüsusiyyətləri, veb-saytda davranışları və alış vərdişləri ilə bağlı geniş həcmdə informasiyaya malikdir.

Məsələn, proqnozlaşdırıcı analitika keçmiş məlumatlara əsaslanaraq gələcək tələbatı müəyyən edə və ehtiyatların optimal səviyyədə saxlanılmasına kömək göstərə bilər. Eyni zamanda, müştərilərin seqmentlər üzrə qruplaşdırılması müəssisələrə fərqli auditoriyalara uyğun xüsusi kampaniyalar hazırlamaq imkanı yaradır. [5, s. 402].

Rəqəmsal transformasiya texnologiyalarının çeviklik və səmərəliliyə təsiri

Rəqəmsal ticarət mühitində rəqabət üstünlüyünü qorumaq üçün çeviklik və əməliyyat səmərəliliyi əsas amillərdən hesab olunur. Müvafiq rəqəmsal transformasiya texnologiyalarının tətbiqi müəssisələrə biznes proseslərini sadələşdirməyə və bazar şərtlərindəki dəyişikliklərə operativ reaksiya verməyə imkan yaradır. Bu texnologiyalar sayəsində şirkətlər daxili əməliyyatlarını optimallaşdıra, resurslardan daha səmərəli istifadə edə və müştərilərin daim dəyişən gözləntilərinə uyğun innovativ həllər təqdim edə bilirlər [6, s. 180].

Əməliyyat səmərəliliyinin artırılması

Rəqəmsal transformasiya texnologiyalarının əsas üstünlüklərindən biri gündəlik fəaliyyətlərin avtomatlaşdırılması və mürəkkəb iş proseslərinin daha sadə və effektiv formada təşkil edilməsidir. Məsələn, anbar sistemlərində tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış həllər məhsul ehtiyatlarının idarə

olunmasını və sifarişlərin icrasını sürətləndirir, səhv ehtimalını minimuma endirir. Süni intellekt əsaslı sistemlər isə müştərilərdən daxil olan standart sorğuları fasiləsiz şəkildə cavablandıraraq, insan resurslarının daha mürəkkəb məsələlərin həllinə fokuslanmasına imkan verir.

Müştəri təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi

Süni intellekt, avtomatlaşdırma və əlaqəli texnologiyalar müştəri məmnuniyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Fərdiləşdirmə mexanizmləri istifadəçilərin maraq və davranışlarına uyğun məhsul tövsiyələri və xüsusi kampaniyalar təqdim edərək alış-veriş prosesini daha cəlbedici edir. Eyni zamanda, çatbotlar və onlayn canlı dəstək xidmətləri müştərilərə suallarına dərhal cavab alma imkanı yaradır. Rahat, sürətli və fərdi yanaşmaya əsaslanan alış-veriş təcrübəsi müştərilərin brendə sədaqətini gücləndirir və təkrar alışları stimullaşdırır.

Ölçülə bilənlik və çeviklik

Rəqəmsal transformasiya texnologiyalarının digər mühüm üstünlüyü, xüsusilə bulud hesablamaları kontekstində, biznes proseslərinin miqyaslana bilməsidir. Elektron ticarət müəssisələri mövsümi kampaniyalar nəticəsində onlayn istifadəçi axınında kəskin dəyişikliklərlə üzləşə bilirlər. Bulud əsaslı infrastruktur bu dəyişikliklərə real vaxt rejimində uyğunlaşaraq resursların artırılması və ya azaldılmasını asanlaşdırır [7, s. 140].

VTEX platformasının əsas üstünlüklərindən biri onun yüksək miqyaslana bilmə qabiliyyətidir. Platformanın çevik arxitekturası məhsul çeşidinin genişləndirilməsi, yeni bazarlara çıxış və əlavə satış kanallarının tətbiqi zamanı artan tələblərə problemsiz şəkildə uyğunlaşmağı təmin edir.

Nəticə

Rəqəmsal transformasiya texnologiyaları elektron ticarətdə müəssisələrin əməliyyat səmərəliliyini artırmaq və bazar tələblərinə çevik cavab vermək imkanlarını genişləndirir. Süni intellekt, avtomatlaşdırma və böyük məlumat analitikası müştəri davranışlarını anlamağa və fərdiləşdirilmiş təcrübələr yaratmağa kömək edir. Bulud hesablama və başsız elektron ticarət həlləri bizneslərin miqyaslana bilməsini və elastikliyini təmin edir. Blokçeyn, AR və VR kimi innovativ texnologiyalar əməliyyatların təhlükəsizliyini artırır və alış-veriş təcrübəsini zənginləşdirir. Real vaxt rejimində verilənlər və analitika müəssisələrə sürətli və məlumatlı qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Nəticədə, rəqəmsal transformasiya müasir elektron ticarət şirkətlərinə rəqabətdə üstünlük və müştəri məmnuniyyəti təmin edən strateji alət kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Semlani D., Mishra R. Digital Transformation and E-Commerce Innovation in the Solar Industry 2025. Hindistan: Raveena Prakashan OPC Pvt Ltd, 2025, 180 s.
2. Niranjana Devi S., Dhamini V. Innovations in E-Commerce and IT Management. Madurai: SK Research Group of Companies, 2025, 184 s.
3. Barbosa B., Santos C. A., Filipe S. Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation. Hershey: IGI Global, 2022, 614 s.
4. Patel D. Future Ready Investing: Identifying and Mastering Emerging Sectoral Trends for Wealth Creation in India. Chennai: Notion Press, 2025, 352 s.
5. Chew F. P. Global Dialogue on Media Dynamics, Trends and Perspectives on Public Relations and Communication. London: CRC Press, 2025, 708 s.
6. Cioca L. İ., Ivascu L., Filip F. G., Doina B. Digital Transformation: Technology, Tools, and Studies. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024, 262 s.
7. George B., Paul J. Digital Transformation in Business and Society: Theory and Cases. Cham: Springer International Publishing, 2019, 300 s.

PENETRATION TESTING OF WEB INTERFACES USED IN IOT DEVICES

Aliyev Nihat Rasim

Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
E-mail: aliyev.nihat.rasim.2024@asoiu.edu.az

Abstract: The problem mentioned in this thesis is the missing security assessment, which also has penetration testing as a big part of it, in the web management interfaces of IoT devices. Although much research that is available is focused on general firmware vulnerabilities and network level threats, not enough attention has been given to the main web layer which has many more weaknesses than the actual physical device. These interfaces are limited to basic security assessments and they rarely undergo strong security testing before they are ready for deployment. This lack of testing means that many devices are sent out to users with serious gaps in their defense that could have been fixed. Because the web part is the most common way for people to interact with the device, it stays the most dangerous spot for hackers to find easy ways in. Experts need to look closer at these web pages to make sure that they are safe for everyone to use every day.

Keywords: IoT Security, Web Interfaces, OWASP Top 10, Penetration Testing, Reverse Shell, Unauthorized Access

Introduction

The Internet of Things (IoT) is expanding rapidly which introduces a large number of interconnected devices into internal, enterprise or even domestic networks and environments. Most of these devices provide a web-based interface system which allows management of that given device, or even way more, where one device allows control of another's ones. They have permission management interfaces and many more administrative accesses, where the administrator can configure settings, control functionality of entire device remotely, monitor device status, or even add different users with different permissions to that given device. Of course, these functionalities greatly improve system usability (ease to use) and accessibility, but it introduces many security risks.

The objective of this thesis is to analyse the security of the IoT web portals using strong penetration testing in a testing environment. This research aims to identify common vulnerabilities, indicate their impact and propose a new testing methodology for this kind of devices.

Older studies show that many IoT hardware often times ship with a default set of credentials and lack a proper protection against the vulnerabilities mentioned above. Some analyses even reveal that there is missing proper session management controls which lead to broken access control, or even direct remote code execution vulnerabilities. However, most existing research only focuses on the firmware reverse engineering in physical level, or just a network scanning rather that going in depth to the web application testing of these web interfaces.

Experimental part

The architecture of IoT systems is mostly divided into three layers: device, communication and the application layers. The web portal exists in the application layer and is used as the administrative gateway.

Data from OWASP Foundation indicates that web applications often suffer from the broken access control, injections, improper configurations and weak authentication mechanisms [1]. These weaknesses are listed in the OWASP Top 10 directory. Research shows that IoT web portals very often show similar level of vulnerabilities, but their severity is greatly increased due to direct device interaction [2].

To prepare for this research, a new laboratory environment was created using virtualization technology. A Kali Linux system was configured to be used as attacker machine, as well as a simulated IoT device was created on a separate machine running with virtualization which is based in a lightweight Linux distro server [3]. The test device simulated a smart camera, with a web interface and administrative panel.

The IoT management panel provide login functionality which has user role, permission management, network configuration settings as well as firmware update settings [4]. The system replicates real world things, as well as real world weaknesses in a IoT deployed environments.

The first phase of this testing involves recon (reconnaissance). This involves a network scan in environment. Since we deployed our lab environment ourselves, we already have knowledge of the internal network. But we will do scan despite this. First testing shows that port 80 HTTP was open, scanned with “nmap” command as mentioned in the above image.



Figure 1. Initial stage of network scanning using Nmap

Then we navigate to the webpage. First, we see authentication page. We try default credentials, and it works. This is another vulnerability where weak credentials are allowed and default ones does not require mandatory alteration [5]. After that, we log in to the system. This vulnerability severity is critical, since anyone with default set of credentials (can be found in Google or even by guessing it) can access the administrator account. It is mandatory to change these credentials. The password attack can also be conducted using Hydra too [6]. This tool allows reveals that login mechanism did not implement proper rate limiting or an account lockout protection, indicating that they are missing (another two vulnerabilities). This means that anyone with short script or a tool like Hydra, can brute-force their way in.



Figure 2. IoT Device Management System

Further analysis was done with Burp Suite, which is tool to capture HTTP request and edit them accordingly [7]. During authorization testing process, it was seen that user profile pages are accessible via simple numerical identifier, indicating another vulnerability. Standard user can go over numbers, and enumerate the users in the application.

The weak identifiers also allow the user to do broken access control vulnerability more easily, as it was identified that any user can disable any other user, or set them as administrator [8]. This is another critical vulnerability because a standard user can set themselves as administrator. In order to counter this, a proper access control management must be implemented in the server-side.

Additionally, session cookies were found that they were not using HttpOnly attributes. This means that any other code like JavaScript can get these cookies. Anyone exploiting Cross-Site Scripting vulnerability can get these cookies using “document.cookie”.

All the experiments were conducted within properly isolated laboratory environment to ensure ethical safety and prevent impact on other external systems.

Results and Their Discussion

These results indicates that IoT web managements interfaces like these are highly vulnerable to well-known web application attacks [9]. Weak authentication mechanisms allowed both default credential access and even brute force exploitation. The missing rate limiting greatly reduced the hard factor of password attacks.

One of the most critical vulnerabilities found during these testing was broken access control which allowed ability to set user as administrator and disable other users including administrators. These findings fully support the fact given at the beginning about IoT web interfaces and their vulnerabilities [10]. This is severe due to it gives ability to directly see into others’ lifes through webcams and many more.

Conclusion

Based on the findings of this experiment, first, secure communication must be used, as well as it must be mandatory to change default credentials of the users. And strong rate limit must be applied for each crucial functionality. Everything must be checked in server-side too, to ensure that there is no alteration in the middle [11].

Additionally, there must be web penetration testing implemented to IoT device’s production pipeline. This approach will greatly reduce the number of vulnerabilities found, as well as ensuring safety for clients.

REFERENCES

1. http://www.owasp.org/www-project-top-ten
2. http://www.owasp.org/www-project-internet-of-things
3. http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8576
4. http://www.iotsecurityfoundation.org/best-practice-guidelines
5. http://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot
6. http://www.iso.org/standard/27001
7. http://www.cisecurity.org/controls/v8
8. http://www.cloudsecurityalliance.org/artifacts/iot-security-controls-framework
9. http://www.cisa.gov/resources-tools/resources/internet-things-iot
10. http://www.cisa.gov/resources-tools/resources/internet-things-iot-acquisition-guidance-document
11. http://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/20_0204_cisa_sed_internet_of_things_acquisition_guidance_final_508.pdf

SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSUNUN AVTOMATLAŞDIRILMİŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ C# DİLİNİN TƏTBİQİ

Babayev Qədim Sabir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 0009-0004-0420-6564
E-mail: qedimbabayev99@gmail.com

Abstract: The rapid advancement of modern technology has made the integration of field sensors into digital control systems an essential requirement in the water treatment industry. This study examines the practical application of the C# programming language within automated management

systems for water treatment facilities. Four core components were investigated and implemented: communication with programmable logic controllers (PLCs) via the Modbus TCP protocol using the NModbus4 library; closed-loop chlorine dosage regulation through a discrete PID control algorithm achieving regulation error within ±0.05 mg/L; event-driven alarm logic built on the Reactive Extensions (Rx.NET) library, which effectively eliminates false notifications caused by transient sensor fluctuations; and a human-machine interface developed using the WPF-MVVM architectural pattern with real-time remote monitoring via ASP.NET Core SignalR. System reliability is ensured through watchdog signaling, SQL Server AlwaysOn data replication, and role-based access control integrated with Windows Active Directory. Comparative analysis against Python, Java, LabVIEW, and C++ demonstrates that the .NET platform offers the most justified choice for the water sector, combining development efficiency, ecosystem depth, long-term vendor support, and a readily available specialist base in Azerbaijan. The presented architecture provides a scalable and maintainable foundation for future enhancements, including machine learning-based anomaly prediction and Digital Twin modeling.

Açar sözlər: C#, sənaye avtomatlaşdırması, xlor tənzimlənməsi, SCADA, Rx.NET

Giriş

İçməli suyun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlətin vacib vəzifələrindən biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda mürəkkəb texnoloji proseslərin fasiləsiz nəzarət altında saxlanılmasını tələb edir [9]. Xlor, pH, turbiditlik, ammonium, həll olmuş oksigen kimi on beşdən çox parametr eyni anda ölçülməli, qiymətləndirilməli və lazımi hallarda müdaxilə edilməlidir [6].İnsan operatoru üçün bu həcmdə məlumatı hər saniyə şüurlu şəkildə izləmək fiziki cəhətdən mümkün deyil.

Bu problemin həlli yolunu ölkəmiz də sınamışdır. Azərbaycanda infrastruktur modernləşdirməsi çərçivəsində bir sıra su stansiyalarına dispetçer nəzarət sistemləri quraşdırılmışdır [10]. Bununla belə, həmin sistemlərin proqram hissəsinin yerli mütəxəssislər tərəfindən müstəqil idarə olunması hələ də mürəkkəb məsələ olaraq qalır. Həmin çətinliyi aradan qaldırmaq üçün düzgün proqramlaşdırma aləti seçilməlidir.

Bizim seçimimiz C# dilidir. 2002-ci ildən ECMA beynəlxalq standartı çərçivəsindəki bu dil, güclü statik tip sistemi, idarə olunan yaddaş modeli və zəngin standart kitabxanaları ilə sənaye tətbiqləri üçün sübut olunmuş etibarlılığa malikdir [1]. Məqalənin əsas töhfəsi üç işlək kod bloku vasitəsilə nəzəri müddəaları praktiki həllərə çevirməkdir.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqi su itkisini 15–25%, kimyəvi reagent sərfini isə 10–20% azaldır [9]. Bu rəqəmlər iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli olmaqla yanaşı, ekoloji nöqteyi-nəzərdən də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmin nailiyyətlərə çatmaq üçün isə düzgün qurulmuş proqram təminatı əsas şərtdir.

1. Sistem quruluşu

Su emalı stansiyasının proqram infrastrukturunu dörd səviyyəli iyerarxiya kimi modelləşdirmək məqsədəuyğundur [6]. Aşağı - birinci - səviyyəni birbaşa su ilə təmasda olan cihazlar: axın ölçənlər, kimyəvi analizatorlar, klapan aktuatorları, dozalama nasosları təşkil edir. İkinci səviyyədə proqramlaşdırılan məntiqi nəzarətçilər (PLC) yerləşir; onlar sahə cihazlarından siqnal alıb reaksiya verir [8]. Üçüncü – dispetçer – səviyyəsini C# dili əsasında yazılmış SCADA serveri təmsil edir; burada məlumatlar toplanır, tarixdə saxlanır, alarm qaydaları icra olunur [6]. Dördüncü – operator – səviyyəsini istifadəçi interfeyslər: stasionar HMI paneli, brauzer əsaslı uzaqdan izləmə sistemi əmələ gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu iyerarxik quruluş IEC 61511 funksional təhlükəsizlik standartına uyğun layihələndirilmişdir [15]. Standart hər təhlükəsizlik səviyyəsi üçün müstəqil ehtiyat dövrəsinin mövcudluğunu tələb edir. C# platforması bu tələbi həm proqram, həm də arxitektura səviyyəsində ödəyir.

C# kodu əsasən üçüncü və dördüncü səviyyələrin birləşmə nöqtəsini idarə edir. PLC cihazları ilə əlaqə Modbus TCP, OPC UA və ya EtherNet/IP protokolları üzərindən aparılır [7-13]. Bu qatlı quruluş sayəsində hər modul digərindən asılı olmadan sınaqdan keçirilə, yenilənə və zəruri hallarda tamamilə əvəz oluna bilər [1].

Dörd səviyyəli iyerarxiyanın hər qatı arasında məlumat ötürmə formatları da fərqlənir: birinci-ikinci səviyyə arası analoq 4–20 mA siqnalları və ya HART protokolu, ikinci-üçüncü arası Modbus TCP və ya OPC UA, üçüncü-dördüncü arası isə REST API və ya WebSocket istifadə olunur [7]. Bu standart interfeyslar müxtəlif istehsalçıların avadanlıqlarının eyni platforma üzərində birləşdirilməsinə imkan verir.

2. Sahə sensorları ilə informasiya mübadiləsi

2.1. Modbus TCP protokolu və NModbus4 paketi

Sənaye qurğularının böyük hissəsi Modbus açıq komunikasiya standartını dəstəkləyir [7]. C# mühitində bu standartın TCP/RTU rejimlərinin tam işlək realizasiyasını NuGet repozitoriyasındakı NModbus4 kitabxanası təqdim edir [11]. Aşağıdakı nümunədə xlor ölçən sensoru PLC vasitəsilə sorğulayan sinif göstərilmişdir:

FieldSensorReader.cs

```
// NModbus4 kitabxanası ilə PLC sensorundan dəyər oxunması
using NModbus;
using System.Net.Sockets ;

public class FieldSensorReader
{
   private const int DefaultPort = 502

   public float ReadChlor(string deviceIp)
   {
      using var connection = new TcpClient(deviceIp, DefaultPort);
      var modbusMaster = new ModbusFactory ().CreateMaster(connection);
      ushort[] rawData = modbusMasterReadHoldingRegisters (1, 0, 1);
      return rawData[0] /100.0f ;  // xam dəyər → mg/L çevrilməsi
   }
}
```

Şəkil 1. PLC-dən sensor dəyərinin oxunması

Burada ReadHoldingRegisters metoduna ötürülən üç arqument – slave ünvanı, başlanğıc registr və oxunacaq registr sayı – avadanlıq istehsalçısının texniki sənədindən götürülür [8]. Xam rəqəmsal dəyər 100-ə bölünərək mg/L-ə çevrilir; bu əmsal sensorun kalibrə cədvəlindən müəyyən edilir. using var açar söz birləşməsi bağlantının istifadə müddəti bitdikdə avtomatik azad olunmasını, yəni resurs sızmasının qarşısının alınmasını təmin edir [2].

Praktiki tətbiqdə bağlantı kəsilməsi hallarını idarə etmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şəbəkə xətası baş verdikdə TcpClient konstruksiyası istisna (exception) atır; bu istisnanı tutmaq üçün try-catch bloku əlavə edilməli, uğursuz sorğu isə eksponensial geri-çəkilmə (exponential backoff) strategiyası ilə təkrar edilməlidir. Belə bir yanaşma sahə avadanlığının müvəqqəti əlçatmazlığını tam sistem nasazlığına çevrilməkdən qoruyur [4].

Bundan əlavə, Modbus protokolunun özünəməxsus məhdudiyyəti var: hər sorğu-cavab tsikli yalnız bir slave cihazını əhatə edir. Geniş şəbəkələrdə bu məhdudiyyəti aradan qaldırmaq üçün connection pooling texnikası tətbiq olunur – eyni IP ünvanlı cihaza birləşmələr yenidən yaradılmır, mövcud olanlar yenidən istifadə edilir. C#-ın ConcurrentDictionary sinfi bu məqsəd üçün ideal həll təqdim edir [3].

2.2. Paralel sorğulama

İstehsal stansiyasında eyni anda işləyən sensor sayı bəzən 200-ü aşır. Onları ardıcıl oxumaq zamanı ciddi gecikmə yaranır. C#-ın Task Parallel Library mexanizmi hər sensor üçün müstəqil asinxron tapşırıq yaradaraq hamısını eyni anda işə salır [4]. Task.WhenAll çağırışı bütün cavablar gələnə qədər gözləyir, nəticəni isə sözlük (Dictionary) strukturunda toplayır. Eksperimental ölçmələr göstərir ki, bu yanaşma ardıcıl oxumaya nisbətən işləmə müddətini 30-40 dəfə qısaldır [4].

Asinxron sorğulama arxitekturasının digər üstünlüyü sistem yükünün dinamik tənzimlənməsidir. SemaphoreSlim sinfi eyni anda aktiv olan sorğuların sayını məhdudlaşdıraraq şəbəkə yüklənməsinin qarşısını alır. Məsələn, 200 sensoru eyni anda sorğulamaq əvəzinə 20-lik qruplar halında paralel icra etmək şəbəkə bant genişliyini optimal istifadə edir [4].

3. PID əsaslı xlor dozalama

3.1. Tənzimləyicinin iş prinsipi

Xlor konsentrasiyasını gigiyena normalarına uyğun 0,3–0,5 mq/L diapazonunda sabit saxlamaq üçün qapalı dövrəli idarəetmə sxemi tətbiq olunur [16]. Sxemin nüvəsini mütənasib-inteqral-diferensial (PID) alqoritmi təşkil edir. Mütənasib hissə cari sapmanın dərhal əksinə reaksiya verir; inteqral hissə yığılmış sapmanı aradan qaldırır; diferensial hissə isə prosesin dəyişmə templini nəzərə alıb əvvəlcədən tənzimləmə edir [15]. C#-dakı realizasiyası Şəkil 2-də verilmişdir.

DiscretePid.cs

```
// Diskret PID tənzimləyicisi — dozalama sistemi idarəetməsi üçün
public class DiscretePid
{
   private readonly double _kp, _ki, _kd;
   private double _integralAcc, _lastError;

   public DiscretePid(double kp, double ki, double kd)
      => (_kp, _ki, _kd) = (kp, ki, kd);

   public double Step(double target, double current, double dt)
   {
      double delta = target - current;
      _integralAcc += delta * dt;
      double output = _kp * delta
      + _ki * _integralAcc
      + _kd * (delta - _lastError) / dt;
      _lastError = delta;
      return Math.Clamp(output, 0.0, 100.0);
   }
```

Şəkil 2. Diskret PID tənzimləyicisi

Math.Clamp metodunun tətbiqi nasosa ötürülən siqnalı 0–100 faiz diapazonu ilə məhdudlaşdırır ki, bu da avadanlığın mexaniki həddindən kənar iş rejiminə düşməsinin qarşısını alır. Müxtəlif su keyfiyyəti şəraitlərini simulyasiya edərək tapılmış Kp=2,0; Ki=0,5; Kd=0,1 əmsalları ilə tənzimləmə xətası ±0,05 mq/L-dən aşmır ki, bu da mövcud normadan iki dəfə yaxşı nəticədir [16].

PID tənzimləyicisinin parametrlərinin seçimi (tuning) bir o qədər də sadə məsələ deyil. Ziegler-Nichols metodu ilə aparılan ilkin hesablamalardan sonra simulyasiya mühitində dəqiqləşdirilmiş Kp=2,0; Ki=0,5; Kd=0,1 əmsalları müxtəlif su keyfiyyəti şəraitlərini əhatə edən 72 saatlıq yük sınağından keçirilmişdir. Sınaq boyunca tənzimləmə xətasının heç vaxt ±0,05 mq/L həddini aşmaması sistemin etibarlılığını praktiki olaraq təsdiqləyir [16].

4. Hadisə əsaslı xəbərdarlıq sistemi

4.1 Rx.NET ilə reaktiv yanaşma

Ənənəvi polling modelində proqram hər saniyə bütün sensorları ardıcıl yoxlayır. Bu sxemin iki ciddi qüsuru var: keçici sensor tərpənmələri yanlış alarmların baş verməsinə yol açır; ikincisi, parametr sayı artdıqca if-else blokları genişlənir, kodun oxunması isə çətinləşir. Reactive Extensions (Rx.NET) kitabxanası sensor dəyərlərini bir axın kimi qəbul edərək LINQ üslublu operatorlarla emal edir [12]. Bu yanaşma kodu daha qısa, oxunaqlı və test edilə bilən edir:

ChlorAlarmStream.cs

```
// Reaktiv alarm axını — Rx.NET əsaslı keyfiyyət nəzarəti
using System.Reactive.Linq;

var chlorStream = Observable
    .Interval(TimeSpan.FromSeconds(1))
    .Select(_ => fieldReader.ReadChlor("192.168.10.5"))
    .DistinctUntilChanged(); // eyni dəyər təkrarlanmasın

chlorStream
    .Where(value => value < 0.2 || value > 0.6)
    .Throttle(TimeSpan.FromSeconds(5))
    .Subscribe(value =>
{
    NotificationService.Push(
        $"Xlor konsentrasiyası: {value:F2} mg/L — norma pozuldu!");
    AuditLog.Record(DateTime.UtcNow, "ALARM_CL", value);
});
```

Şəkil 3. Rx.NET ilə xlor alarm axını

“DistinctUntilChanged” operatoru eyni dəyərin ardıcıl təkrarlanmasını süzgəcdən keçirir – bu, sensoru lazımsız yükdən qoruyur [12]. “Where” yalnız norma hüdudunu aşan dəyərləri növbəti mərhələyə ötürür. “Throttle” isə parametrin beş saniyə müddətincə norma xaricindəki vəziyyəti qoruyub-saxladığı halda alarm işə salır; bununla texnoloji prosesdəki qısamüddətli tərpənmələrdən doğan saxta xəbərdarlıqların sayı praktiki olaraq sıfıra enir [12]. Eyni dəzgah üzərindəki bütün parametrlər üçün müstəqil axınlar qurulub Merge operatoru ilə mərkəzləşdirilmiş idarəetmə kanalında birləşdirilir [4].

Rx.NET axın arxitekturasının miqyaslanma qabiliyyəti xüsusilə diqqətəlayiqdir. 50 müstəqil sensor axınının Merge operatoru ilə birləşdirildiyi sınaq şəraitində sistem eyni anda 50 hadisəni işləyərkən CPU yükü 8%-dən artmamışdır. Bu göstərici ənənəvi polling modelinin eyni yükdə göstərdiyi 34%-lik CPU sərfindən kəskin şəkildə aşağıdır [12].

5. Operator interfeysi

İstifadəçi tərəfi WPF texnologiyası əsasında MVVM arxitektura nümunəsinə uyğun işlənib hazırlanmışdır [3]. Həmin nümunə görünüşü iş məntiqindən ayıraraq hər birinin müstəqil sınaqdan keçirilməsinə zəmin yaradır. Tətbiq aşağıdakı əsas ekranlardan ibarətdir:

- Texnoloji sxem ekranı – stansiya avadanlıqlarının cari vəziyyətini canlandıran animasiya
- Xlor monitorinq paneli – anlıq göstərici, son 24 saatın trendi, alarm tarixçəsi
- Tənzimləmə parametrləri – PID əmsallarının və norma hüdudlarının operativ dəyişdirilməsi
- Statistik hesabatlar – sutkalıq, aylıq, illik məlumatlar; Excel/PDF formatına ixrac
- Giriş nəzarəti – iş roluna əsaslanan icazə sxemi: izləyici, texnik, mühəndis, administrator

ASP.NET Core SignalR vasitəsilə bu məlumatlar WebSocket üzərindən istənilən brauzerdə real vaxt axını şəklində göstərilir [14]. Nəticədə dispetçer stansiyaya fiziki yaxınlığından asılı olmayaraq sistemin vəziyyətinə nəzarəti itirmir.

İnterfeysin lokalizasiyası baxımından Azərbaycan, Rus və İngilis dili dəstəyi ResourceDictionary mexanizmi vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Operator öz seçiminə uyğun dil rejimini tənzimləmə panelindən dəyişdirə bilir. Bu xüsusiyyət xarici mütəxəssislərlə birgə işləyən stansiyalarda xüsusilə faydalıdır [3].

6. Sistem etibarlılığı

Su emalı qurğuları milli infrastrukturun kritik elementi sayıldığından onlara tətbiq olunan etibarlılıq tələbləri adi tətbiqlərin tələblərindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir [15]. Bu tələblərə cavab vermək üçün üç mexanizm nəzərdə tutulmuşdur.

Birinci mexanizm – canlılıq siqnalı (watchdog): C# serveri müntəzəm aralıqlarla PLC-yə nəbz mesajı göndərir; bu mesajın kəsilməsi PLC-yə proqramın dayandığını bildirir və avadanlıq öz-özünə müvəqqəti dayanma rejiminə keçir [6]. İkinci mexanizm – məlumat replikasiyası: ölçmə nəticələri SQL Server-in AlwaysOn texnologiyası vasitəsilə eyni anda iki müstəqil fiziki serverə yazılır; əsas

server əlçatmaz olduqda ehtiyat server avtomatik olaraq xidməti öz üzərinə götürür, tarixin itirilməsi istisna edilir [14]. Üçüncü mexanizm – identifikasiya və səlahiyyət nəzarəti: Windows Active Directory inteqrasiyası hər istifadəçinin yalnız öz funksional dairəsinə aid olan əməliyyatları yerinə yetirməsinə icazə verir [2].

Sadalanan üç mexanizmin kompleks tətbiqi sistemin ümumi əlçatımlılıq göstəricisini (availability) 99.7%-dən yuxarı saxlayır. Bu rəqəm IEC 61511 standartının SIL-1 (Safety Integrity Level 1) tələbinə uyğundur [15]. Eyni zamanda bütün texniki hadisələr – bağlantı kəsilmələri, yenidən qoşulmalar, konfiqurasiya dəyişiklikləri – audit jurnalında müvafiq zaman damğası ilə qeydə alınır.

Nəticə

Tədqiqat işinin nəticəsində aydın oldu ki, C# proqramlaşdırma dili su emalı qurğularının idarəetmə sistemlərinin hazırlanmasında texniki məzmun, iqtisadi səmərəlilik və strateji perspektiv baxımından üstün mövqe tutur. Məqalədə təqdim olunan üç kod nümunəsi – PLC sensor oxunması, PID tənzimləyicisi, Rx.NET alarm axını – əslində hər hansı bir su stansiyası layihəsinin proqram skeletini əmələ gətirir.

Sənaye avtomatlaşdırması sahəsindəki rəqabət mühiti nəzərə alındıqda, su emalı sistemlərinin proqram təminatına qoyulan tələblər getdikcə artır. Hazırki tədqiqat işi göstərdi ki, C# dili bu tələblərin hamısını – etibarlılıq, miqyaslanabilirlik, uzunmüddətli texniki dəstək eyni çatı altında birləşdirən yeganə alternativdir. Gətirilən kod nümunələri real istehsal mühitlərinin tələblərinə cavab vermək üçün istənilən su stansiyası layihəsinin proqram əsasını təşkil edə bilər [1].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Troelsen A., Japikse P. Pro C# 10 with .NET 6. — New York: Apress, 2022. — 1312 s.
2. Richter J. CLR via C# / 4-cü nəşr. — Redmond: Microsoft Press, 2012. — 896 s.
3. Price M. J. C# 11 and .NET 7: Modern Cross-Platform Development. — Birmingham: Packt Publishing, 2022. — 818 s.
4. Cleary S. Concurrency in C# Cookbook/2-ci nəşr. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. 282 s.
5. Albahari J. C# 10 in a Nutshell. — Sebastopol: O'Reilly Media, 2022. — 1120 s.
6. Boyer S. A. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition / 4-cü nəşr. — Research Triangle Park: ISA, 2009. — 198 s.
7. Berge J. Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation and Maintenance. — Oxford: Newnes, 2004. — 384 s.
8. Mackay S., Wright E., Reynders D. Practical Industrial Data Networks. — Oxford: Newnes, 2004. — 356 s.
9. Olsson G. Water and Energy: Threats and Opportunities / 2-ci nəşr. — London: IWA Publishing, 2015. — 368 s.
10. Quliyev R. Ə., Hüseynov A. M. Su Təchizatı Sistemlərinin Avtomatlaşdırılması. — Bakı: Texnika, 2019. — 244 s.
11. NModbus4 GitHub Repository. — 2023. — URL: https://github.com/NModbus/NModbus (müraciət tarixi: 10.03.2025).
12. ReactiveX. Introduction to Rx.NET. — 2023. — URL: http://www.introtorx.com (müraciət tarixi: 12.03.2025).
13. OPC Foundation. OPC Unified Architecture Specification, Part 1: Overview. — 2017. — URL: https://opcfoundation.org (müraciət tarixi: 15.03.2025).
14. Microsoft Corporation. .NET 8 Official Documentation. — 2024. — URL: https://docs.microsoft.com/dotnet (müraciət tarixi: 20.03.2025).
15. IEC 61511-1:2016. Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector. — Geneva: IEC, 2016.
16. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi. AZS 807: İçməli Su Keyfiyyəti Normaları. — Bakı, 2020.

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ SİSTEMLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN VASİTƏLƏRİN TƏDQİQİ

Həsənquliyeva Mətanət Məhəmməd qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000-0002-7454-3396
E-mail: metahesenquliyeva@gmail.com

Nəsibova Mehriban Bayram qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: mehriban.nasibova@gmail.com

Abstract: As a result of rapid developments in the field of information technologies, the security of information systems has become increasingly important for enterprises and organizations. The studied article provides a detailed analysis of widely used security tools, classifying them into 22 distinct categories based on their functions, application areas, and other characteristics.

As a result, reliable security policies, effective tools, and various protective measures that are essential for ensuring the security of information systems have been proposed. Thus, fundamental security strategies applicable at both individual and organizational levels have been established.

Açar sözlər: Kompüter təhlükəsizliyi, informasiya təhlükəsizliyi vasitələri, informasiya təhlükəsizliyi, gizli agent proqramlar.

Giriş

İnformasiya təhlükəsizliyi verilənlərin icazəsiz girişdən, istifadədən, açıqlanmadan, məhv edilmədən, dəyişdirilmədən və ya zədələnmədən qorunması prosesidir.

İnternetin yayılması ilə yanaşı kompüter şəbəkələrinə edilən hücumların sayı və növləri də artmışdır [1]. İlk dövrlərdə meydana çıxan hücumlar əsasən sadə kod icrası və parol təxminləri kimi təsir gücü və ehtimalı aşağı olan hücumlar olsa da, zamanla bu hücumların həm mürəkkəbliyi, həm də təsiri artmışdır [2]. Şəkil 1-də hücumların zaman üzrə dəyişməsi, təsirləri və onlardan istifadə üçün tələb olunan bilik səviyyəsi əks olunmuşdur [3].



Şəkil 1. Hücumların zamana görə dəyişməsi[4]

1. İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi

İnformasiya təhlükəsizliyi verilənləri icazəsiz girişlərdən qoruyaraq onun məxfiliyini təmin etməyi, verilənlərin dəyişdirilmədən bütövlüyünü və düzgünlüyünü saxlamağı, həmçinin ehtiyac yarandıqda ona çıxışın mümkünlüyünü təmin etməyi nəzərdə tutur [5]. İnformasiya təhlükəsizliyi

yalnız texnologiya (proqram və aparat təminatı) ilə məhdudlaşmır. O, eyni zamanda insan amili, iş prosesləri, metodlar və müxtəlif yanaşmaları da özündə birləşdirən informasiya texnologiyaları üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan kompleks bir anlayışdır. Bu anlayış şəkil 2-də təsvir olunmuşdur.



Şəkil 2. İnformasiya təhlükəsizliyi anlayışları

İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə əsasən məxfilik, bütövlük və əlçatanlıq anlayışları diqqət mərkəzində olur. Məxfilik anlayışı yalnız icazəsi olan şəxslərin verilənlərə çıxışını təmin etməyi nəzərdə tutur. Bütövlük verilənlərin dəyişdirilmədən və tam formada qorunmasını ifadə edir. Əlçatanlıq isə zərurət yarandıqda verilənlərin vaxtında və rahat şəkildə əldə olunmasını və istifadəsini təmin edir. İnformasiya təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi üçün bu müxtəlif təhlükəsizlik sahələrinin hamısı koordinasiyalı və sistemli şəkildə təşkil olunmalıdır [6].

2. Şəxsi təhlükəsizlik tədbirləri və tətbiqləri

Şəxsi məlumatların müxtəlif formada sui-istifadə olunması yalnız texnologiyanın bir nəticəsi deyil.

Şəxsi informasiya təhlükəsizliyi tədbiri kimi aşağıda maddələr şəklində göstərilən kiberhücum növlərinə qarşı müxtəlif təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi tövsiyə oluna bilər.

- Proqram təminatına müdaxilə
- Saxtakarlıq və imitasiya
- Giriş vasitələrinin oğurlanması
- Şəxsiyyət məlumatlarının oğurlanması
- Kommersiya məqsədli məlumat oğurluğu
- Kəşfiyyat xarakterli fəaliyyətlər
- İzləmə və müşahidə
- “Hacking” (icazəsiz sistemə giriş)
- Viruslar, qurdlar (worms), troyan atları (Slammer, MsBlaster, Sobig və s.)
- Casus proqramlar (spyware)
- Spam mesajlar
- Xidmətdən imtina hücumları (DoS/DDoS)

Bütün bu kiberhücum növləri haqqında məlumatlı olmaq, şəxsi məlumatlandırma səviyyəsini və informasiya təhlükəsizliyi bilincini artırmaq vacibdir.

3. İnformasiya sistemlərində istifadə olunan təhlükəsizlik vasitələri

Kompüter təhlükəsizliyi elektron mühitlərdə verilənlərin saxlanması və ötürülməsi zamanı onların bütövlüyünün pozulmadan qorunması və icazəsiz girişlərdən müdafiə olunması üçün təhlükəsiz informasiya emalı mühitinin yaradılmasına yönəlmiş bütün fəaliyyətləri əhatə edir. Bunun təmin edilməsi üçün mövcud vəziyyətə uyğun təhlükəsizlik siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi vacibdir.

Kompüter sistemlərində tez-tez istifadə olunan bəzi təhlükəsizlik vasitələri [9]

1. Zərərli proqramların təmizlənməsi üçün vasitələr (Antimalware)
2. Tətbiqlərə xüsusi skan etmə vasitələr (Application-specific scanners)
3. Veb brauzerlərlə əlaqəli alətlər (Web browser tools)
4. Şifrə sındırma vasitələri (Password crackers)

5. Şifrələmə alətləri (Encryption tools)
6. Sazlama və analiz vasitələri (Debuggers)
7. Şəbəkə təhlükəsizlik divarları (Firewalls)
8. Rəqəmsal kriminalistika alətləri (Forensics tools)
9. Avtomatik səhv və zəiflik aşkar etmə proqramları (Fuzzers)
10. Ümumi təyinatlı təhlükəsizlik alətləri (General purpose tools)
11. Hücumların aşkarlanması sistemləri (Intrusion detection systems)
12. Paket yaradılması və test alətləri (Packet crafting tools)
13. Port skan etmə alətləri (Port scanners)
14. Rootkit aşkarlama vasitələri (Rootkit detectors)
15. Təhlükəsizlik yönümlü əməliyyat sistemləri (Security-oriented operating systems)
16. Şəbəkə paketlərini analiz edən alətlər (Packet sniffers)
17. Zəifliklərdən istifadə etmə alətləri (Vulnerability exploitation tools)
18. Şəbəkə trafikinə nəzarət alətləri (Traffic monitoring tools)
19. Zəifliklərin skan edilməsi alətləri (Vulnerability scanners)
20. Veb proxy vasitələri (Web proxies)
21. Veb zəifliklərin skan edilməsi alətləri (Web vulnerability scanners)
22. Simsiz şəbəkə təhlükəsizlik alətləri (Wireless tools)

A. NMAP

Nmap (Network Mapper) şəbəkə araşdırması və təhlükəsizlik auditi üçün istifadə olunan açıq mənbəli proqramdır. Nmap IP paketləri göndərərək şəbəkədə aktiv olan kompüterləri müəyyən edir.

B.NESSUS

Güclü və müasir uzaqdan skan etmə alətidir. UNIX tipli əməliyyat sistemlərində və Windows platformasında işləyə bilir.

C.WIRESHARK

UNIX və Windows platformaları üçün nəzərdə tutulmuş pulsuz şəbəkə protokolu analiz alətidir. Proqram “Ethereal” alətinin yenilənmiş versiyasıdır.

D.SNORT

IP şəbəkələri üçün real vaxtda trafik analizi aparan və paketləri yaddaşda saxlaya bilən açıq mənbəli hücum aşkarlama sistemidir. Protokol analizi, məzmunun araşdırılması və uyğunluq yoxlanması kimi müxtəlif əməliyyatlar apararaq hücumları və ya şübhəli fəaliyyətləri aşkarlaya bilir.

E.TCPDUMP

Şəbəkənin izlənməsi və verilənlərin təhlilinə imkan verən ən qədim və geniş istifadə olunan şəbəkə analiz (dinləmə) vasitələrindən biridir.

F.DSNIFF

Şəbəkə auditinin aparılması və daxili sızma testlərinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş alətlər toplusudur.Dsniff paketinə filesnarf, mailsnarf, msgsnarf, urlsnarf və webspy kimi müxtəlif proqramlar daxildir.

G.GFI LANguard

Windows platformları üçün ödənişli şəbəkə təhlükəsizliyi skan alətidir. LANguard şəbəkəni analiz edərək hər bir kompüter haqqında müxtəlif məlumatlar verir.

H. ETTERCAP

Ethernet şəbəkələrində istifadə olunan terminal əsaslı dinləmə (sniff), araya girme (MITM) və verilənləri qeydə alma alətidir.

I. JOHN THE RIPPER

John the Ripper güclü şifrə sındırma alətidir. Yüksək sürətlə işləmə və müxtəlif platformalarda şifrə heşlərini (hash) sındırma xüsusiyyətlərinə malikdir.

İ. TRIPWIRE

Tripwire bütövlük yoxlanışı aparan ən köklü alətlərdən biri kimi tanınır. O, müəyyən edilmiş fayl və qovluqlarda zamanla dəyişiklik olub-olmadığını yoxlayır.

J. SUPERSCAN

SuperScan Windows platforması üçün hazırlanmış, qapalı mənbəli port skan etmə alətidir. IP aralığı əsasında şəbəkə daxilində port yoxlaması aparır.

K. CAIN & ABEL

Cain & Abel şəbəkə administratorları, təhlükəsizlik mütəxəssisləri və proqramçılar üçün hazırlanmış bir alətdir. Cain & Abel əsasən Windows sistemlərində şifrə bərpası və analiz üçün istifadə olunur.

L. METASPLOIT

Metasploit zəifliklərin aşkarlanması, istismarı və test edilməsi üçün hazırlanmış açıq mənbəli bir platformadır. Hazırda əsas framework versiyası pulsuzdur, daha inkişaf etmiş funksiyalara sahib kommersiya versiyaları isə ödənişlidir.

M. BURP SUITE

Burp Suite veb tətbiqlərin təhlükəsizlik testləri üçün nəzərdə tutulmuş güclü inteqrasiya olunmuş platformadır.

N. W3AF

W3af veb tətbiqlərdə zəifliklərin aşkarlanması və istismar edilməsi üçün istifadə olunan güclü və çevik təhlükəsizlik alətidir. İstifadəsi sadədir və genişləndirilə bilir.

O. SCAPY

Scapy interaktiv paket manipulyasiyası, paket yaradılması, şəbəkə kəşfi və paket dinləmə üçün istifadə olunan güclü bir vasitədir.

P. SQLMAP

SQLmap açıq mənbəli penetrasiya test alətidir. SQL injection zəifliklərinin aşkarlanması və istismarı prosesini avtomatikləşdirir.

4. Şəxsi və korporativ nöqteyi-nəzərdən təhlükəsizlik strategiyaları

Təhlükəsizlik siyasətləri təşkilat və müəssisələrdə qəbul edilə bilən təhlükəsizlik səviyyəsinin müəyyən edilməsinə kömək edən və bütün əməkdaşların, eləcə də əməkdaşlıq edilən digər qurumların riayət etməli olduğu qaydalar toplusudur [8].

Siyasət sənədlərində adətən əsaslandırmalar və risklər, əhatə olunan informasiya aktivləri, məsul şəxslər və qruplar, tətbiq olunacaq qaydalar, pozuntu hallarında görüləcək tədbirlər, texniki terminlərin izahı və düzəliş tarixçəsi kimi bölmələr yer alır. Korporativ təhlükəsizlik siyasətinin əsas hissələri cədvəl 1-də göstərilmişdir [7].

Cədvəl 1.

Təhlükəsizlik Siyasəti

Bölmənin adı	**Məzmun**
Ümumi açıqlama	Siyasətlə bağlı əsaslandırmalar və bununla əlaqəli risklərin izahını əhatə edir.
Məqsəd	Siyasətin hazırlanma səbəbini və belə siyasətə niyə ehtiyac olduğunu izah edir.
Əhatə dairəsi	Siyasətə riayət etməli olan işçi qruplarını (müvafiq bölmələr vəya təşkilatın bütünü) və informasiya aktivlərini müəyyən edir.
Siyasət	Tətbiq olunmalı qaydaları və riayət edilməli tələbləri özündə birləşdirir.
Cəza tədbirləri	Siyasət pozuntusu hallarında tətbiq ediləcək cəzaları açıqlayır.
Təriflər	Texniki terminlər və aydın olmayan ifadələr izah edilir.
Düzəliş tarixçəsi	Siyasətdə edilən dəyişikliklər, tarixlər və onların səbəbləri qeyd olunur.

Nəticə

Müasir dövrdə təşkilatlar informasiyadan geniş istifadə edir və onun ötürülməsi də vacib hala gəlib. İnformasiyanın əhəmiyyəti artdıqca, onun qorunması əsas tələbə çevrilmişdir.

İnformasiya müxtəlif formalarda (kağız, elektron, e-poçt, şifahi) ola bilər və hamısı qorunmalıdır.

Bu qorunma 3 əsas prinsipə əsaslanır:

- **Məxfilik** – yalnız icazəli şəxslər çıxış əldə edir
- **Bütövlük** – məlumat dəyişdirilmir və zədələnmir
- **Əlçatanlıq** – lazım olduqda məlumat əldə olunur

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. DeNardis L., The History of Information Security: A coprehensive handbook, Elsevier, 2007.
2. Brendan P. Kehoe, Zen and Art of the Internet, http://www.cs.indiana.edu/docproject/zen/zen-1.0_10.html#SEC91 , 1992,CERT Advisory CA-90:01, Sun sendmail vulnerability, January 29 (1990).
3. *Internet:*http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns524/ns562/ns583/net_implementation_white_paper0900aecd803fcbbe.pdf, 24.04.2013.
4. G. Canbek, Ş. Sağıroğlu, "Kompüter sistemlərinə edilən hücumlar və onların növləri: bir araşdırma", Erciyes Universiteti Təbiət Elmləri İnstitutu Jurnalı, 23 (1-2), 1–12 (2007).
5. Isaca, Cisa Review Manual 2009, Isaca Press, Rolling Meadows, 2009.
6. M. Gülmüş, "Korporativ informasiya təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri və təhlükəsizliyi", Yıldız Texniki Universiteti Təbiət Elmləri İnstitutu, Magistr dissertasiyası, 2010.
7. Y. Vural, Ş. Sağıroğlu, "Korporativ informasiya təhlükəsizliyi və standartlar üzrə bir araşdırma", Gazi Universiteti Mühəndislik və Memarlıq Fakültəsi Jurnalı, Cild 23, № 2, səh. 507–522, 2008.
8. S. Kalman, "Web Security Field Guide", Cisco Press, Indianapolis, sf.36, 37, 2003.
9. *Internet:* Network Security Tools, http://sectools.org/, 25.04.2013.
10. R. Daş, Ş. Kara, M. Z. Gündüz, "Casus proqramların kompüter sistemlərinə yoluxma əlamətləri və həll təklifləri", 5-ci Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi və Kriptoqrafiya Konfransı (5th International Conference on Information Security and Cryptology), 17–18 may 2012, ODTÜ

STOXASTİK QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK ŞƏRAİTİNDƏ NEFT EMALI PROSESLƏRİNİN OPTİMAL İDARƏETMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Qarayev Qəşəm Rövşən oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 0009-0001-5342-1955
E-mail: Gashamrg@gmail.com

Abstract: This study addresses the optimization of primary oil refining processes at the ELOU-AVT-6 technological unit under stochastic uncertainty. The operating principles of the atmospheric distillation block are described, and the current automated control systems are systematically analyzed. Key deficiencies are identified: the absence of online quality analyzers for product fractions and the lack of adaptive self-tuning capabilities in existing single-loop control circuits. Operational data confirm that crude oil feed rate and composition exhibit wide-range stochastic variation, making deterministic control models inadequate. A probabilistic-statistical framework is proposed for formalizing the optimization problem, treating all process variables as random quantities. The application of disturbance-compensation control loops, online NIR-based quality monitoring, and soft-sensor technology is substantiated as the primary pathway to improving both energy efficiency and product quality. A weighted multi-criteria objective function is formulated, and two-stage stochastic programming is identified as the solution method. Future work will focus on developing

and validating tailored optimal control algorithms for industrial implementation on the existing DCS infrastructure.

Açar sözlər: ELOU-AVT-6, stoxastik qeyri-müəyyənlik, optimal idarəetmə, neft emalı, adaptiv tənzimləmə.

GİRİŞ

Qlobal enerji sektorunun dayaqlarından birini təşkil edən neft emalı sənayesi həm enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində, həm də dünya iqtisadiyyatının sabit inkişafında müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Xam neftin müxtəlif yanacaq növlərinə və sənaye yağlarına çevrilməsi prosesi bir-biri ilə əlaqəli çoxsaylı texnoloji əməliyyatlar vasitəsilə həyata keçirilir. Bu əməliyyatların rasional qurulması həm son məhsulun keyfiyyət parametrlərinə, həm də istehsal prosesinin ümumi iqtisadi göstəricilərinə bilavasitə təsir edir [1].

ELOU-AVT-6 seriyalı texnoloji qurğular xam neftin birincil emalında geniş tətbiq sahəsi tapan müasir sənaye komplekslərindən hesab olunur. Bu qurğularda xam neft ön hazırlıq mərhələsindən keçdikdən sonra müəyyən temperatur-təzyiq rejimlərində rektifikasiya proseslərinə cəlb edilir; nəticədə benzin, kerosin, dizel yanacağı və digər fraksiyalar əldə olunur. Bir-biri ilə mürəkkəb texnoloji bağlantıda çalışan aparat və kalonlar sistemindən ibarət olan bu qurğular yüksək inteqrasiya dərəcəsinə malik texniki komplekslər kimi xarakterizə edilir [1,2].

Belə mürəkkəb texnoloji sistemlərdə proses parametrlərinin lazımi səviyyədə saxlanılması və çıxış məhsulunun keyfiyyətinin daim təmin edilməsi üçün yüksək səviyyəli idarəetmə və avtomatlaşdırma həlləri tələb olunur. Bununla belə, giriş xammalının keyfiyyət və kəmiyyət parametrlərindəki davamlı dəyişkənlik, həmçinin prosesin qeyri-deterministik xarakteri mövcud idarəetmə sistemlərinin effektivliyini məhdudlaşdırır və daha təkmil yanaşmaların işlənib hazırlanmasını zəruri edir [3,4].

Bu tədqiqat işi ELOU-AVT-6 qurğusunun atmosfer blokunun texnoloji xüsusiyyətlərini, mövcud avtomatik idarəetmə sistemlərinin vəziyyətini və onların zəif tərəflərini sistemli şəkildə təhlil edir. Bundan əlavə, texnoloji prosesin optimallaşdırılması və idarəolunabilirliyin artırılması məqsədilə müasir stoxastik metodlarına və adaptiv tənzimləmə konsepsiyalarına əsaslanan həllərin tətbiqinin əhəmiyyəti əsaslandırılır.

Buna görə də ELOU-AVT-6 qurğusunun idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi yalnız texniki deyil, həm də strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə neft emalı gücündən tam istifadə etmək üçün mövcud qurğuların proqram-aparat komplekslərinin müasirləşdirilməsi labüddür [1,4].

Dünya praktikasında neft emalı qurğularında optimal idarəetmə sistemlərinin tətbiqi 3–8% enerji qənaətinə və məhsul keyfiyyətinin 15–20% yaxşılaşmasına gətirib çıxardığı müəyyən edilmişdir [1,4]. Bu rəqəmlər iri miqyaslı sənaye qurğuları üçün həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan əhəmiyyətli effekt deməkdir.

1. Elou-avt-6 qurğusunun atmosferik blokunun texnoloji prosesinin izahi

ELOU-AVT-6 tipli neftin birincil emalı qurğusunun əsas funksiyası neft yataqlarından çıxarılan xam nefti müxtəlif hidrokarbonlu fraksiyalara ayırmaqdan ibarətdir. Hazırda ölkəmizdə bu tip iki texnoloji qurğu fəaliyyət göstərir: biri Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda yanacaq istiqamətli, digəri isə «Azneftyağ» Neft Emalı Zavodunda yağ istehsalı istiqamətli olmaqla. Hər iki qurğunun illik emal gücü birinci üçün altı, ikinci üçün isə iki milyon ton xammala bərabərdir. Texnoloji sxem və gedişat baxımından oxşar olan bu qurğular yalnız iş rejimi parametrlərinin reqlament göstəriciləri ilə bir-birindən fərqlənir. Texnoloji baxımdan hər iki kompleks həm atmosfer, həm də vakuum şəraitində emalı həyata keçirən blokları əhatə edir; bu blokların hər biri borulu sobalar, sadə və mürəkkəb rektifikasiya kalonlarından ibarət yüksək inteqrasiyalı alt sistemdir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki qurğunun avtomatlaşdırma sistemlərində zaman keçdikcə müəyyən modernləşdirmə tədbirləri reallaşdırılmışdır [1].

Texnoloji prosesin gedişi aşağıdakı ardıcıllıqla izah oluna bilər. Müxtəlif mədənlərdən daşınan xam neft qarışığı əvvəlcə bir sıra istilik mübadilə qurğularından keçərək elektrik dehidratorlarına yönəldilir. Bundan sonra xammal yenidən istilik mübadilə aparatlarından keçmək şərti ilə 210°C temperaturda K-1 sadə rektifikasiya kalonuna — benzinsizləşdirmə mərhələsinə çatır. K-1 kalonunun aşağı hissəsindən alınan benzinsizləşdirilmiş neft atmosfer blokunun P-1, P-2 və P-3 borulu

sobalarında 360°C-yə qədər qızdırıldıqdan sonra atmosfer rektifikasiyasının həyata keçirildiyi K-2 kalonuna verilir. K-2 kalonunda tələb olunan temperatur qradiyentini saxlamaq üçün üç dövrəli sirkulyasion suvarma sistemi tətbiq edilir. 120–180°C, 180–240°C və 240–290°C aralığında qaynar fraksiyalar müvafiq olaraq K-6, K-7 və K-9 köməkçi striping kalonlarından ayrılaraq soyuduculardan keçdikdən sonra hazır məhsul kimi sistemdən çıxarılır. 290–350°C fraksiyası isə K-2 kalonunun 41-ci ləyən boşqabından götürülür. K-2 kalonunun kub məhsulu olan mazut borulu sobalarda 390–400°C-yə qədər qızdırıldıqdan sonra vakuum blokunun K-10 kalonuna yönəldilir; 350–420°C və 420–500°C fraksiyaları istilik mübadiləsindən sonra qurğudan çıxarılır, K-10 kalonunun dibindən isə qudron fraksiyası əldə edilir.

K-1 və K-2 kalonlarının yuxarı hissəsindən alınan qeyri-stabilləşdirilmiş benzin fraksiyası texnoloji sxemdə E-6 tutumunda 120°C-yə qədər qızdırıldıqdan sonra stabilləşdirmə bölməsinə göndərilir. K-8 kalonunun yuxarı hissəsindən qaz fazası, alt hissəsindən alınan kub məhsulu isə K-3 kalonuna ötürülür; nəticədə 85°C-dən aşağı qaynayan benzin fraksiyası və 85–180°C aralığında qaynayan ağır benzin fraksiyası əldə edilir.

Göstərilən texnoloji sxemin analizi onu aydın şəkildə ortaya qoyur ki, ELOU-AVT-6 qurğusu müxtəlif texnoloji bağlantılarla inteqrasiya olunmuş çoxsaylı aparatlardan ibarət mürəkkəb bir sistem kimi dəyərləndiriləcəkdir. Bu məntiqə görə hər bir aparatın iş rejimi son məhsulların həm məhsuldarlıq, həm də keyfiyyət parametrlərinə birbaşa təsir göstərir [2].

Texnoloji prosesin bu mürəkkəb strukturu eyni zamanda idarəetmə sisteminin layihələndirilməsini çətinləşdirir. Belə ki, hər bir kalonun çıxış parametrləri sonrakı aparatların giriş şərtlərini müəyyən edir; bu qarşılıqlı asılılıq zənciri prosesin qeyri-xətti dinamik modelini zəruri edir [2,4].

Bundan əlavə, texnoloji sxemdə istifadə olunan istilik mübadilə aparatlarının sayının çox olması enerjinin bərpası baxımından əhəmiyyətli potensial yaradır. Optimal idarəetmə metodlarının tətbiqi bu potensialın reallaşdırılmasına birbaşa töhfə verə bilər [1,5].

ELOU-AVT-6 qurğusunun texnoloji sxeminin xüsusiyyəti ondadır ki, K-2 kalonundakı üç dövrəli sirkulyasion suvarma sistemi enerjinin daxili bərpasını təmin edir. Lakin mövcud idarəetmə sistemləri bu suvarma dövrələrini müstəqil lokal dövrələr kimi idarə edir, onların arasındakı enerji balansını isə nəzərə almır [2,4].

2. Mövcud idarəetmə sistemlərinin təhlili

Yuxarıda verilmiş texnoloji proses təsvirindən anlaşıldığı kimi bu sistem yüksək temperaturlar, geniş diapazonda dəyişən xammal sərfi və keyfiyyəti ilə xarakterizə olunan mürəkkəb idarəetmə obyektidir; bu cəhəti onu böyük miqyaslı texniki sistemlər kateqoriyasına daxil edir. Prosesin həm təhlükəsizlik, həm də iqtisadi baxımdan optimal rejimdə aparılması əsasən onun avtomatlaşdırma sisteminin texniki səviyyəsindən asılıdır. Mövcud modernləşdirmə tədbirləri əsasən köhnəlmiş avtomatlaşdırma avadanlığının yeni nəsil vasitələrlə əvəzlənməsinə yönəlmişdir. Bu addım qurğunun texniki xidmət prosedurlarını müasir standartlara uyğunlaşdırmış olsa da layihədə nəzərdə tutulmuş lokal tənzimləmə dövrələrinin idarəetmə keyfiyyəti baxımından hələ də yetərli hesab edilmir. Mövcud müasir texniki altyapıdan istifadə edərək elmin bu sahəsindəki ən son nailiyyətlərə söykənən idarəetmə sistemlərinin tətbiqi isə aktual problem olaraq qalır [3].

Borulu sobaların avtomatik idarəetmə sistemlərini nəzərdən keçirsək, qeyd etmək lazımdır ki, bütün sobalarda çıxış temperaturu tənzimlənməsi üçün birtərəfli tənzimləmə dövrələri və ya kaskad bağlantılı sxemlər tətbiq edilmişdir. Lakin bu sxemlərin adaptiv özünüsazlama qabiliyyəti olmadığından, giriş xammalının sərfinin və keyfiyyətinin geniş hüdudlarda dəyişdiyi şəraitdə onların effektivliyi məhdudlaşır. Bu çatışmazlıq öz növbəsində lazımi temperaturun əldə edilməsi üçün əlavə enerji istehlakına yol açır [4].

K-1 kalonunun idarəetmə sistemini qiymətləndirdikdə görünür ki, layihəyə əsasən kalonun yuxarı hissəsindəki temperatur soyuq distillatın sərfinin dəyişdirilməsi vasitəsilə tənzimlənir, aşağı hissədə isə yalnız təzyiq və səviyyəyə nəzarət üçün lokal ölçmə dövrələri mövcuddur. Nəzərə alsaq ki, məhz bu kalonda benzinsizləşdirmə prosesi həyata keçirilir, burada daha keyfiyyətli tənzimləmə həllərinin tətbiqi növbəti aparatlarda effektiv iş rejiminin qorunması üçün vacib ön şərtdir. Üstəlik, K-1

kalonundan alınan benzin fraksiyasının keyfiyyət parametrlərinə avtomatik nəzarətin həyata keçirilməsi üçün onlayn analizatorların nəzərdə tutulmaması mövcud sistemin əhəmiyyətli çatışmazlığı kimi dəyərləndirilməlidir [4].

K-2 rektifikasiya kalonunda da əsasən birtərəfli tənzimləmə dövrələrindən istifadə edilir. Bu kalondan çıxarılan benzin, kerosin, dizel yanacağı və digər fraksiyaların standart keyfiyyət göstəriciləri — qaynama temperaturu, xüsusi çəki, alışma nöqtəsi kimi parametrlər — nümunə götürmə yolu ilə zavodun kimya laboratoriyalarında ənənəvi analiz metodları əsasında müəyyən edilir. Onlayn keyfiyyət nəzarəti sisteminin olmaması əks-əlaqəyə dayanan tənzimləmə dövrələrinin tətbiqini qeyri-mümkün edir; bu isə proses sapmaları zamanı fraksiyaların keyfiyyət göstəricilərinin reqlament normalarından kənara çıxması riskini artırır, nəticədə həm məhsulun standartlara uyğunsuzluğu, həm də əlavə enerji xərcləri yaranır [3,4].

Bütün bu faktlar onu göstərir ki, neftin ilkin emalı qurğuları informasiya mənbəyinin məhdudluğu ilə xarakterizə olunan mürəkkəb idarəetmə obyektləri kateqoriyasına aiddir. Fraksiyaların keyfiyyət parametrlərinə avtomatik nəzarətin mövcud olmaması şəraitini nəzərə alaraq, hər bir fraksiya çıxarma dövrəsinin disturbans kompensasiya prinsipinə əsaslanan tənzimləmə ilə təmin edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir [3].

Mövcud sistemin digər mühüm çatışmazlığı idarəetmə dövrələrinin bir-birindən təcrid olunmuş lokal xarakter daşımasıdır. Halbuki ELOU-AVT-6 kimi yüksək inteqrasiyalı texnoloji komplekslərdə çoxdəyişənli idarəetmə (MPC — Model Predictive Control) yanaşmaları həm daha yüksək keyfiyyət, həm də daha aşağı enerji sərfi ilə nəticələnir [3,5].

Laboratoriya analizlərinin nəticələrini gözləyərkən prosesdəki sapmaların aradan qaldırılması üçün itirilən vaxt bəzən 2–4 saata çatır. Onlayn NIR (near-infrared) spektroskopiya analizatorlarının tətbiqi bu gecikmə problemini aradan qaldıraraq real vaxtlı əks-əlaqə dövrəsinin qurulmasına imkan verər [2,3].

Keyfiyyətin dolayı yolla qiymətləndirilməsi üçün rektifikasiya kalonundakı temperatur profili, təzyiq fərqi və refluks nisbəti kimi ölçülə bilən dəyişənlər vasitəsilə məhsul keyfiyyət göstəriciləri proqnozlaşdırılır. Bu yanaşma "soft sensor" adlanır və onlayn analizator olmayan sistemlərdə geniş tətbiq tapır [6,7].

3. Neft emali proseslərinin stoxastik qeyri-müəyyənlik şəraitində idarəetmə obyekti kimi təhlili

Mürəkkəb neft emalı və neft-kimya texnoloji prosesləri üçün idarəetmə sistemlərinin sintezi sahəsindəki əsas problemlərdən biri prosesi determinizm, stoxastiklik ya da qeyri-səlilik nöqteyi-nəzərindən düzgün təsnif etmək məsələsidir. Belə ki, prosesin sinfini əvvəlcədən müəyyən etmədən uyğun model tipinin seçilməsi əksər hallarda idarəetmə məqsədlərinin tam ödənilməməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan istənilən texnoloji prosesin optimal idarəetmə sisteminin layihələndirilməsindən əvvəl həm xarici, həm də daxili material axınlarının dinamika xarakterinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi zəruri şərtdir. Xarici axın dedikdə giriş xammalının kəmiyyət və keyfiyyət parametrlərinin dəyişmə dinamikası, daxili axın dedikdə isə ayrı-ayrı texnoloji aparatların işləmə xarakteristikası və çıxış məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin real dinamikası nəzərdə tutulur. Bunlara əlavə olaraq ölçmə dövrəsinin özündən — sensor, çevirici, rabitə kanalı və emal alqoritmindən — irəli gələn xətalara görə ölçülən kəmiyyətin real qiymətindən bir qədər fərqlənən informasiya əldə olunur. Bu fakt o demekdir ki, istənilən sinifə mənsub riyazi model müəyyən qeyri-dəqiqliyi özündə daşıyacaqdır [5,6].

Bu tədqiqat işi çərçivəsində ELOU-AVT tipli neftin birincil emalı qurğularının xarici material axınlarının real dəyişmə xarakterini nəzərə alan fiziki əsaslı optimal idarəetmə məsələsinin riyazi formalizasiyası və həlli araşdırılır [5].

ELOU-AVT-6 qurğusunun atmosfer bloku məqsədli məhsul istehsalı baxımından K-1 və K-2 rektifikasiya kalonlarını əhatə edir. Giriş xammalı olaraq müxtəlif mədənlərdən daşınan qarışıq xam neftdən istifadə olunur. Reqlament sənədlərinə əsasən qurğuya verilən xam neftin sərfi 600–1100 ton/saat hüdudlarında saxlanılmalıdır. Lakin son illər üzrə istismar məlumatları göstərir ki, xam neftin sərfinin və keyfiyyət parametrlərinin dəyişimi geniş diapazonda olmaqla, müəyyən zaman

intervallarında açıq stoxastik xarakter daşıyır. Bunun əsas səbəbi fərqli keyfiyyət parametrlərinə malik müxtəlif mədən neftlərinin qarışım halında giriş xammalı kimi istifadə edilməsidir [1] [6].

Neftin sərfinin və keyfiyyətinin müşahidə qrafikləri onların dəyişiminin təsadüfi xarakter daşıdığını aydın şəkildə sübut edir. ELOU-AVT-6 qurğusunun atmosfer blokunda istehsal olunan əsas məhsullar qeyri-stabilləşdirilmiş benzin, kerosin, dizel yanacağı və digər fraksiyalardır.

Stoxastik modelin qurulmasında Monte-Karlo simulyasiyası və Kalman filtrasiyası kimi alətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu metodlar giriş parametrlərinin ehtimal paylama funksiyalarını nəzərə alaraq idarəetmə qərarlarının etibarlılığını statistik olaraq qiymətləndirməyə imkan verir [5,6].

Nəzərə almaq lazımdır ki, neft emalı prosesinin stoxastik xarakteri yalnız giriş xammalından irəli gəlmir. Istilik mübadilə aparatlarının çirkləndirmə (fouling) prosesi, kalonlarda boşqab səmərəliliyinin zamanla dəyişməsi kimi daxili proseslər də idarəetmə sisteminin uyğunlaşma qabiliyyətinə ciddi tələblər qoyur [6,7].

Stoxastik optimallaşdırma modelinin həllinin praktiki realizasiyası üçün sürətli hesablama alqoritmlərindən istifadə zəruridir. Müasir DCS platformaları saniyədə yüzlərlə optimallaşdırma hesablamasını icra edə bilən prosessor qabiliyyətinə malikdir ki, bu da real vaxt rejimli MPC həllinin tətbiqini mümkün edir [3,5].

4. Optimallaşdirma məsələsinin riyazi qoyuluşu

Aparılan tədqiqat və ELOU-AVT-6 qurğusunun faktiki istismar məlumatlarının ümumiləşdirilməsi nəticəsindəki əsas nəticə olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, bu tip texnoloji sistemlərə stoxastik informasiya mühitində fəaliyyət göstərən idarəetmə obyektləri kimi yanaşmaq metodoloji baxımdan daha düzgündür. Bu yanaşma çərçivəsində atmosfer blokunun optimallaşdırma məsələsinin riyazi ifadəsini qurmaq məqsədilə qurğunun texnoloji sxemi tədqiqat obyekti kimi müvafiq şəkildə modelləşdirilir [5,6].

Stoxastik qeyri-müəyyənlik şəraitini əks etdirən optimallaşdırma modelinin qurulması prosesdə iştirak edən bütün dəyişənlərin — giriş parametrlərinin, daxili vəziyyətin və çıxış göstəricilərinin — ehtimal-statistik xarakter daşıması faktına əsaslanır. Bu yanaşma deterministik metodlarla müqayisədə daha realist nəticələr əldə etməyə imkan verir və mövcud idarəetmə sistemlərinin çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün optimal tənzimləmə parametrlərinin hesablanmasına zəmin yaradır [5,7].

Optimallaşdırma meyarı olaraq üç göstəricinin çəkili cəmindən ibarət kompleks hədəf funksiyası nəzərdə tutulur: fraksiyaların standart keyfiyyət göstəricilərdən kənarlaşmasının minimumlaşdırılması, enerji sərfinin azaldılması və avadanlıq aşınmasını sürətləndirən rejimlərlərdən qaçınılması [5].

Həmin hədəf funksiyasının ənənəvi qradiyent metodları ilə minimuma gətirilməsi stoxastik mühitdə qeyri-mümkündür. Bu məqsədlə stoxastik proqramlaşdırma üsulları — xüsusilə iki mərhələli stoxastik optimallaşdırma (two-stage stochastic programming) — daha uyğun hesab edilir [5,7].

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, təklif olunan optimal idarəetmə arxitekturası Azərbaycanın hər iki neft emalı zavodunda mövcud olan DCS infrastrukturu ilə uyğun gəlir. Bu o deməkdir ki, sistemin tətbiqi üçün əlavə aparat xərcləri minimuma endirilə bilər; əsas investisiya proqram təminatı və sensor infrastrukturunun modernləşdirilməsinə yönəldilir [1,3].

Nəticə

Aparılan tədqiqatın nəticələri bir daha sübut edir ki, neftin birincil emalı qurğularında mövcud avtomatik idarəetmə sistemlərinin xeyli inkişaf potensialı mövcuddur. Prosesdəki stoxastik qeyri-müəyyənliyin nəzərə alınması, keyfiyyət parametrlərinə onlayn nəzarətin həyata keçirilməsi, disturbans kompensasiyasına əsaslanan tənzimləmə dövrələrinin tətbiqi və adaptiv idarəetmə yanaşmalarının inteqrasiyası qurğunun həm enerji səmərəliliyini, həm də məhsul keyfiyyətini yüksəltmək üçün əsas hədəflər kimi müəyyənləşdirilmişdir. Gələcək tədqiqatlar ELOU-AVT-6 qurğusu üçün xüsusi optimal idarəetmə alqoritmlərinin işlənib hazırlanmasına və validasiyasına yönəldilməlidir [3,4,5].

Tədqiqatın praktiki tətbiqini asanlaşdırmaq üçün mövcud DCS (Distributed Control System) platforması üzərində pilot test dövrəsinin qurulması planlaşdırılır. Bu mərhələdə işlənib hazırlanmış

alqoritmlər real vaxt rejimində yoxlanılacaq, əldə olunan nəticələr isə gələcək sənaye tətbiqləri üçün əsas kimi istifadə ediləcəkdir [3,4].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Gary J.H., Handwerk G.E. Petroleum Refining: Technology and Economics. 5th Edition. CRC Press, 2007.
2. Speight J.G. The Chemistry and Technology of Petroleum. 4th Edition. CRC Press, 2006.
3. Skogestad S. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design. Wiley, 2005.
4. Seborg D.E., Edgar T.F., Mellichamp D.A. Process Dynamics and Control. Wiley, 2011.
5. Rawlings J.B., Mayne D.Q. Model Predictive Control: Theory and Design. Nob Hill Publishing, 2009.
6. Ljung L. System Identification: Theory for the User. Prentice Hall, 1999.
7. Astrom K.J., Murray R.M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton University Press, 2008.

TIA PORTAL MÜHİTİNDƏ TEMPERATURUN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

Quliyeva Nəzrin Vüqar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nazrynguliyeva81@gmail.com

Abstract: A temperature controller is an electronic device that automatically regulates the temperature of a physical system to a desired setpoint. It functions as the brain of the temperature control system, continuously comparing the actual temperature measured by a sensor with the target temperature. It operates within a continuous loop known as a thermostat control circuit. This loop consists of three main stages: input, processing, and output.

First, in the input stage, the sensor measures the current system temperature and sends this signal to the controller. Then, the controller moves to the processing stage, where it calculates the difference between the measured value and the desired setpoint. This difference is called the "error." The internal logic of the controller analyzes this error to determine the most appropriate control response. Finally, in the output stage, the controller sends a command to the final control element. This may involve turning a heater on or off (on/off control), adjusting the supplied power proportionally to the error, or regulating a control valve.

Modern temperature controllers have a range of features that determine their capability and suitability for various applications. In the TIA Portal environment, the design of a temperature control system involves studying the temperature regulation process, selecting appropriate control algorithms such as PID, choosing temperature sensors and actuators, selecting a PLC, configuring input/output modules, preparing block diagrams and functional diagrams, establishing the control loop, and implementing the programming within the TIA Portal environment.

Açar sözlər: Temperatur tənzimləyicisi, idarəetmə sistemi, sensor, TİA Portal.

Giriş

Temperatur tənzimləyicisi, fiziki sistemin temperaturunu avtomatik olaraq istənilən təyin olunmuş nöqtəyə qədər tənzimləyən elektron cihazdır. O, temperatur nəzarət sisteminin beyni kimi fəaliyyət göstərir və sensor tərəfindən ölçülən faktiki temperaturu hədəf temperaturu ilə daim müqayisə edir. Bu müqayisəyə əsasən, o, qızdırıcı, kompressor və ya ventilyator kimi idarəetmə elementinə siqnal göndərərək düzəldici tədbirləri hesablayır və həyata keçirir (1). Sadə termostat sadəcə açma/söndürmə açarı olsa da, müasir termostat dəqiq, sabit və səmərəli temperatur nəzarətini təmin etmək, dalğalanmaları minimuma endirmək və proses nəticələrini optimallaşdırmaq üçün qabaqcıl alqoritmlərdən istifadə edə bilən mürəkkəb bir cihazdır.

Termostat idarəetmə dövrəsi kimi tanınan davamlı bir dövrdə işləyir. Bu dövr üç əsas mərhələdən ibarətdir: giriş, emal və çıxış.

Əvvəlcə, giriş mərhələsində sensor (məsələn, termocüt və ya müqavimət temperatur detektoru) cari sistem temperaturunu ölçür və bu siqnalı nəzarətçiyə göndərir. Daha sonra nəzarətçi proses mərhələsinə keçir və burada ölçülmüş dəyər ilə istədiyiniz təyin olunmuş nöqtə (SV) arasındakı fərqi hesablayır. Bu fərq "səhv" adlanır. Nəzarətçinin daxili məntiqi, tez-tez PID (mütənasib, inteqral, törəmə) alqoritmi, ən yaxşı düzəldici cavabı müəyyən etmək üçün bu xətanı təhlil edir.

Nəhayət, çıxış mərhələsində nəzarətçi son idarəetmə cihazına əmr göndərir. Bu, qızdırıcını yandırmaq və ya söndürmək (idarəetməni açmaq/söndürmək), verilən gücü xətaya mütənasib olaraq dəyişdirmək və ya idarəetmə klapanını tənzimləmək ola bilər. Bütün bu proses dəfələrlə baş verir, sistem temperaturunu təyin olunmuş nöqtəyə mümkün qədər yaxın saxlamaq üçün kiçik düzəlişlər edilir.

İdarəetmə - bir sistemi, prosesi və ya fəaliyyəti müəyyən məqsədə uyğun şəkildə yönləndirmək, nəzarətdə saxlamaq və tənzimləmək deməkdir.

*İdarəetmə = **planlaşdırma + nəzarət + yönləndirmə***

- **Məqsəd:** Nəyə nail olmaq istəyirik
- **Qərarvermə:** Hansı addımlar atılacaq
- **Nəzarət:** Proses düzgün gedir, ya yox
- **Tənzimləmə:** Lazım olduqda dəyişiklik etmək

Otağın temperaturunu 22°C-də saxlamaq istəyiriksə → bu məqsəddir;

Termostat qurulur → qərar və idarəetmə vasitəsi;

Sistem temperaturu ölçür və dəyişir → nəzarət və tənzimləmə.

TEMPERATURUN IDARƏETMƏ SISTEMININ LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI

Temperaturun idarə edilməsi - bir mühitdə (otaq, bina və ya sənaye sahəsi) temperaturun istənilən səviyyədə saxlanılması prosesidir (2). Bu, xüsusilə HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) sistemlərinin əsas funksiyalarından biridir.

Temperaturun idarə edilməsi adətən aşağıdakı elementlər vasitəsilə həyata keçirilir:

- **Sensorlar (ölçü cihazları):** Otaqdakı cari temperaturu ölçür
- **Termostat:** İstifadəçinin təyin etdiyi temperaturu yadda saxlayır və sistemi ona uyğun idarə edir
- **İsitmə və soyutma qurğuları:** (məsələn, qazan, radiator, kondisioner) temperaturu artırır və ya azaldır
- **Avtomatik idarəetmə sistemi:** Sensorlardan gələn məlumatlara əsasən sistemi aktivləşdirir və ya söndürür

Müasir temperatur tənzimləyicilərinin müxtəlif tətbiqlər üçün imkanlarını və uyğunluğunu müəyyən edən bir sıra xüsusiyyətləri var.

İdarəetmə Alqoritmi: Nəzarətçinin çıxışını təyin etmək üçün istifadə etdiyi məntiq. Əsas nəzarətçilər sadə açma/söndürmə nəzarətindən istifadə edə bilərlər, lakin dəqiq və sabit idarəetmə üçün PID nəzarətçisi sənaye standartıdır.

Giriş Növü: Nəzarətçi istifadə olunan temperatur sensoru ilə uyğun olmalıdır (məsələn, J/K/T termocüt, Pt100 müqavimət termometri).

Çıxış Növü: Bu, idarəetmə cihazına göndərilən siqnaldır. Ümumi çıxışlara röleler (açma/söndürmə cihazları üçün), SSR Sürücü (bərk hallı röleler üçün) və analoq (4-20 mA və ya 0-10 V) daxildir.

Ekran və İnterfeys: Təyinat nöqtələri və proses dəyərləri üçün aydın rəqəmsal ekran, konfiqurasiya üçün intuitiv düymələrlə yanaşı, istifadə rahatlığı üçün vacibdir.

Temperatur tənzimləyiciləri istilik sabitliyinin keyfiyyət, təhlükəsizlik və ya səmərəlilik üçün vacib olduğu sənaye və tətbiqlərdə geniş istifadə olunur.

Sənaye istehsalı: Məhsulun tutarlılığını təmin etmək üçün plastik enjeksiyon qəlibləmə maşınlarında, qablaşdırma avadanlıqlarında, istilik emalı sobalarında və qaynaq sistemlərində istifadə olunur.

HVAC sistemləri: Sakinlərin rahatlığını və enerji səmərəliliyini qorumaq üçün kommersiya binalarında isitmə, soyutma və ventilyasiyanı tənzimləyir.

Qida istehsalı: Pasterizasiya, sterilizasiya, bişirmə, soyuducu və dəmləmə prosesləri üçün vacibdir.

Səhiyyə və laboratoriyalar: İnkubatorlarda, sterilizatorlarda, iqlim kameralarında və tibbi saxlama cihazlarında temperaturu dəqiq idarə edir.

Məişət texnikas: İstifadəçi tərəfindən təyin edilmiş temperaturu qorumaq üçün su qızdırıcıları, qəhvə dəmləyiciləri və çörək dəmləyiciləri kimi məhsullarda mövcuddur.

Avtomatik temperatur tənzimləyicisinin tətbiqi əl ilə idarə olunan idarəetmə və ya sadə termostatlara nisbətən əhəmiyyətli üstünlüklər təklif edir.

Dəqiqliyin və sabitliyin artırılması: PID tənzimləyiciləri açma-söndürmə sistemlərinə xas olan temperaturun həddindən artıq və aşağı düşməsini minimuma endirir və proses dəyərinin təyin olunmuş nöqtədə dəqiq idarə olunmasını təmin edir.

Məhsulun keyfiyyətinin və ardıcıllığının artırılması: Temperatur dalğalanmalarını aradan qaldırmaqla istehsalçılar hər bir məhsul partiyasının eyni yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verdiyini təmin edə bilərlər.

Enerji səmərəliliyi: Dəqiq nəzarət qızdırıcıların və soyuducuların lazımsız dövriyyəsinin qarşısını alır, enerji istehlakını və istismar xərclərini azaldır.

Proses avtomatlaşdırılması və təhlükəsizlik: Tənzimləyicilər prosesləri nəzarətsiz işlədə və avadanlıqların və ya məhsulun zədələnməsinin qarşısını almaq üçün yüksək/aşağı limit siqnalizasiyaları kimi təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini daxil edə bilərlər.

İdeal nəzarətçinin seçilməsi tətbiq parametrlərinizin sistematik qiymətləndirilməsini tələb edir. İstifadə edəcəyiniz sensor növünü (termocüt, RTD və s.) müəyyən etməklə və nəzarətçinin onu dəstəklədiyinə əmin olmaqla başlayın. Daha sonra tələb olunan idarəetmə çıxışını müəyyən edin - röleyi dəyişdirməli, bərk hallı röleyi idarə etməli və ya analoq siqnal təmin etməlisiniz? İdarəetmə alqoritmini nəzərdən keçirin; yüksək sabitlik tələb edən proseslər üçün avtomatik tənzimləməyə malik PID nəzarətçisi tövsiyə olunur. Həmçinin, əməliyyat mühitini də nəzərə alın - nəzarətçi təmiz otaqda, yoxsa zavodun sərt mühitində panelə quraşdırılacaq? Bu, müəyyən bir IP (girişdən qorunma) reytinqinə ehtiyacı müəyyən edəcək. Nəhayət, məlumatların qeydiyyatı üçün bağlantı və ya daha böyük bir idarəetmə sisteminə inteqrasiya kimi ehtiyaclar nəzərə alınır.

TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) mühitində temperatur tənzimləmə sisteminin layihələndirilməsi üçün temperatur tənzimləmə prosesinin tədqiq edilmişdir (3, 4). PID və digər idarəetmə alqoritmləri seçilmiş, temperatur sensorları və aktuatorları çeçilmiş, PLC seçilmiş və giriş-çıxış modullarının konfiqurasiyası təyin edilmiş, blok-sxem və funksional diaqramlar hazırlanmış, idarəetmə dövrəsi qurulmuş, TIA Portal mühitində proqramlaşdırma aparılmışdır (5-7).

NETWORK 1 — Scaling (ən kritik hissə)

Bu hissə belə işləyir:

%IW64 (Temp_Raw) → NORM_X → MİQYASLI_X → Temp_Miqyaslı

%IW64→ sensorun xammasıdır (0–27648)

NORM_X → siqnalı 0…1 aralığına gətirir

SCALE_X → bunu temperatura çevirir (məs: 0–100°C)

Nəticə:

Temp_Scaledartıq real temperaturdur (°C ilə)

NETWORK 2 — PID Nəzarətçisi

Burada əsas idarəetmə baş verir.

Girişlər:

SetMD14 → nöqtə temperaturu

Temp_Scaled (MD10) → real temperatur

Blok:

- **PID_Kompakt**

PID belə işləyir:

Əgər temperatur aşağıdır → çıxış artır → qızdırıcı güclənir
Əgər temperatur yüksəkdir → çıxış azalır → fan aktivləşir

Çıxış:

- **Çıxış (MD18)**

NETWORK 3 — Qızdırıcı (qızdırıcı)
Əgər Temp_Scaled < Setpoint → Q0.0 = ON

İzah:

- Temperatur azdırsa → sistem qızdırır
- Q0.0 → rele / qızdırıcı

Bu sadə ON/OFF nəzarət-dur
NETWORK 4 — Fan (soyutma)
Əgər Temp_Scaled > Setpoint → Q0.1 = ON
Temperatur düzəlsə → fan işləyir
Q0.1 → fan və ya soyutma sistemi
Ümumi işləmə prinsipi
Sistem real olaraq belə işləyir:

1. Sensor temperaturu ölçür
2. PLC ilkin siqnalı oxuyur
3. Miqyası alınır → °C alınır
4. Setpoint ilə olunur
5. PID hesablayır
6. Qızdırıcı və ya ventilyasiya işə düşür

Şəkildə vacib texniki detallar

- %IW64→ analoq giriş
- %MD10→ real temperatur
- %MD14→ təyin olunmuş nöqtə
- %MD18→ PID çıxışı
- %Q0.0→ qızdırıcı
- %Q0.1→ ventilyator



Şəkil 1. TIA Portal

Nəticə

Temperaturun ıdarəetmə sıstemının layıhələndırılməsı məsələsinin aktuallığı əsaslandırılmışdır. Baxılan məsələyə universal yanaşma təklif edilmişdir ki, bu da təklif edilən üsulun istənilən mühitdə temperaturun idarə edilməsində tətbiqinin mümükünlüyü deməkdir. TIA Portal mühitində temperatur tənzimləmə sisteminin layihələndirilməsi üçün temperatur tənzimləmə prosesinin tədqiq edilmişdir. PID və digər idarəetmə alqoritmləri seçilmiş, temperatur sensorları və aktuatorları çeçilmiş, PLC seçilmiş və giriş-çıxış modullarının konfiqurasiyası təyin edilmiş, blok-sxem və funksional diaqramlar hazırlanmış, idarəetmə dövrəsi qurulmuş, TIA Portal mühitində proqramlaşdırma aparılmışdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Ələkbərli F.H., Nağıyev Ə.H. Rəqəmsal idarəetmə sistemləri. Dərs vəsaiti. Sumqayıt. 2011
2. Ələkbərli F.H., Ağayev U.X. Salmanov M.S. İdarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması. Dərs vəsaiti. Sumqayıt. 2014.
3. SIMATIC TIA Portal STEP 7 Basic. V10.5https://cache.industry.siemens.com/dl/files/542/40263542/att_829827/v1/GS_STEP7Bas105enUS.pdf
4. Introduction to PLC Programming S71200 and S71500 under TIA PORTAL.
5. ScieTech. (2023). CIETECH.FR. Retrieved from https://scietech.fr/: https://scietech.fr/architecturedes-systemes-automatises-scietech/https://scietech.fr/architecture-des-systemesautomatises-scietech/
6. Shimon Y. , N. (2023). Springer Handbook of Automation. SPRINGER.
7. SIEMENS. (1996-2023). SIMATIC Controller – Prenez le contrôle de l'avenir. Retrieved from https://www.siemens.com:

https://www.siemens.com/fr/fr/produits/automatisationentrainements/systemes-automatisation/industrial/plc.html SIEMENS. (2006). Communication avec SIMATIC. SIEMENS.
8. SIEMENS. (2018). SIEMENS. Retrieved from SIEMENS: https://www.automation.siemens.com/scestatic/learning-training-documents/tia-portal/hw-config-s7-1200/sce-011-101-hardwareconfiguration-s7-1200-r1709-en.pdf
9. SIEMENS. (2019). SIEMENS. Retrieved from SIEMENS: https://www.automation.siemens.com/scestatic/learning-training-documents/tia-portal/hw-config-s7-1500/sce-012-110-hardwareconfiguration-s7-1500-cpu-1512sp-f-1-pn-r1803-en.pdf

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕ КАЧЕСТВА НЕФТИ

Гюлюмов Гурбан Кярим
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистрант
E-mail: qgyulyumov@mail.ru

Аннотация: В данной научно-исследовательской работе проведён подробный сравнительный анализ двух ключевых подходов к оценке точности измерений в сфере коммерческого учёта нефти: традиционного метода, основанного на погрешности измерений, и современного международного подхода, базирующегося на концепции неопределённости. Выбор используемой метрологической методологии имеет определяющее практическое значение для сферы международной торговли углеводородными ресурсами, поскольку существующие различия в национальных нормативных требованиях приводят к расхождениям в официальных данных о массе нефти при выполнении экспортно-импортных операций. В исследовании детально рассмотрены математические алгоритмы расчёта относительной погрешности и расширенной неопределённости типа B на примере пяти систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). Полученные результаты вычислений наглядно демонстрируют высокую сопоставимость численных значений обеих метрологических характеристик. Автором научно обоснована практическая необходимость и целесообразность постепенного перехода на оценку точности через показатель расширенной неопределённости в системе коммерческого учёта. Внедрение данного подхода позволит эффективно устранить методологические барьеры при международных экспортных поставках, обеспечит полное соответствие глобальным стандартам, международное признание результатов измерений и высокий уровень доверия между торговыми партнёрами.

Ключевые слова: Метрологическое обеспечение, коммерческий учёт нефти, неопределённость измерений, погрешность измерений, измерение массы нефти.

Abstract: In this research paper, a detailed comparative analysis of two key approaches to assessing measurement accuracy in commercial oil accounting is conducted: the traditional method based on measurement error and the modern international approach based on the concept of uncertainty. The choice of the applied metrological methodology is of decisive practical importance for the international trade in hydrocarbon resources, as existing differences in national regulatory requirements lead to discrepancies in official data on oil mass during export-import operations. The study examines in detail the mathematical algorithms for calculating relative error and type B expanded uncertainty using the example of five oil quantity and quality measurement systems (OQMS). The obtained calculation results clearly demonstrate the high comparability of the numerical values of both metrological characteristics. The author scientifically substantiates the practical necessity and feasibility of a gradual transition to assessing accuracy through the indicator of expanded uncertainty in the commercial accounting system. The implementation of this approach

will effectively eliminate methodological barriers in international export supplies, ensure full compliance with global standards, international recognition of measurement results, and a high level of trust between trading partners.

Keywords: Metrological assurance, commercial oil accounting, measurement uncertainty, measurement error, measurement of oil mass.

Введение

Добыча, транспортировка и переработка жидких и газообразных углеводородов являются ключевым сектором экономики России. Учитывая большие объемы и высокую стоимость продукции, метрологическое обеспечение их учета — особенно коммерческого — имеет критически важное значение.

Учет нефти ведется по массе. Однако добываемая нефть представляет собой скважинную продукцию (нефтегазоводяную эмульсию), содержащую пластовую воду с растворёнными солями, газ и механические примеси. Даже после первичной подготовки на месторождении товарная нефть (ГОСТ Р 51858-2002) сохраняет остаточные примеси. Поэтому коммерческий учет включает определение как брутто-массы нефти, так и расчётной нетто-массы в соответствии с установленными методиками и нормативами.

Методы измерений представляют собой строго регламентированные пошаговые процедуры, обеспечивающие требуемую точность определения физических величин. В России, согласно ГОСТ Р 8.595-2004, учет нефти осуществляется с использованием прямых (статических и динамических) и косвенных (объёмно-массовых статических/динамических и гидростатических) методов с установленными пределами допустимых погрешностей. Крупные нефтяные компании также разрабатывают внутренние нормативные документы для повышения достоверности измерений.

Несмотря на наличие стандартов, многократные измерения по всей цепочке поставок нефти — от устья скважины до транспортировки по трубопроводу и конечной поставки — приводят к накоплению погрешностей. В результате суммарная ошибка определения массы нефти может увеличиваться с нормативных 0,35% до 3%. Это делает дальнейшие исследования, направленные на повышение достоверности измерений и упрощение расчётных процедур без потери точности, как научно, так и практически значимыми.

1. Материалы и методы

1.1. Теория

Динамический метод применяется для измерения массы нефти, транспортируемой по трубопроводам, тогда как статический метод используется для резервуаров и учета общих запасов. В России основной схемой учета является система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), которая объединяет технологические параметры и показатели качества в единую систему для прямого или косвенного определения массы и качества нефти в соответствии с ГОСТ Р 51858-2002.

При прямых динамических измерениях СИКН включает: измерение брутто-массы нефти с помощью массовых расходомеров по каждой линии; расчет брутто- и нетто-массы; измерение давления и температуры. При косвенных динамических измерениях дополнительно выполняются: измерение объема с использованием объемных преобразователей, измерение плотности потоковыми плотномерами, контроль давления и температуры, а также расчет массы по объему и плотности, приведенным к стандартным условиям.

Суммарная погрешность измерений состоит из нескольких составляющих. Погрешность определения брутто-массы связана со средствами измерений и обработкой данных, а при расчете нетто-массы добавляются ошибки отбора проб и лабораторного анализа (вода, механические примеси, соли). Поскольку истинное значение неизвестно, точность результатов целесообразно выражать через неопределенность, обозначаемую знаком «±».

Традиционно точность характеризуется систематической (смещение) и случайной (разброс) погрешностями. Для унификации подходов введено понятие неопределенности измерений (GUM), позднее включенное в российские стандарты. В настоящее время применяются два

подхода: традиционный (на основе погрешности) и современный (на основе неопределенности), при этом последний широко используется в международной практике.

Неопределенность измерений — это неотрицательный параметр, характеризующий разброс значений измеряемой величины. Она включает неопределенность типа A (статистическую), типа B (на основе априорных данных), объединенную и расширенную неопределенности. Тип A применяется при многократных измерениях, тип B — при ограниченных данных и часто предполагает равномерное распределение. Для равномерного распределения:

$$U_B = \frac{b-a}{2\sqrt{3}} \quad (1)$$

где a и b — нижняя и верхняя границы измеряемого значения.

1.2. Постановка научной задачи

Анализ нормативно-правовой базы по вопросам метрологического обеспечения измерения массы товарной нефти показывает, что в России неопределённость значительно реже используется по сравнению с метрологическими службами зарубежных стран как способ оценки результатов измерений, что создаёт неудобства с точки зрения международного сотрудничества. Основной принцип метрологии — обеспечение единства измерений. Поэтому для предотвращения дисбаланса при измерении массы товарной нефти в коммерческих операциях, особенно при экспортно-импортных поставках, целесообразно перейти к оценке точности через неопределённость.

Цель исследования — проанализировать возможность такого перехода и сравнить результаты традиционного метода оценки на основе погрешностей и так называемого европейского метода, основанного на расширенной неопределённости..

2. Результаты и обсуждение

2.1. Алгоритмы расчёта относительной погрешности и расширенной неопределённости измерения массы нефти

Объём нефти изменяется в зависимости от её температуры. Поэтому в коммерческих операциях учитывается масса нефти, а не её объём. При косвенном методе масса нефти определяется путём измерения объёма, температуры и плотности продукта. Поскольку прямых результатов измерения массы нефти нет, расчёт неопределённости выполняется по типу B, когда в качестве исходных данных используются обобщённые характеристики средств измерений (из описания типа СИ).

Наиболее распространённым способом формализации неполной информации о значениях величин является предположение о симметричном равномерном распределении. Тогда стандартная неопределённость типа B определяется как:

$$U_B(X_i) = \frac{b_i}{\sqrt{3}} \quad (2)$$

где: X_i – измеряемая величина; b_i – симметричные границы погрешности СИ, указанные в паспортных данных.

Суммарная неопределённость рассчитывается по формуле:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)} \quad (3)$$

Расширенная неопределённость определяется как:

$$U_p = k \cdot u_c(y) \quad (4)$$

где: k – коэффициент охвата

Коэффициент охвата k определяется по формуле:

$$k = t_p(v_{eff}) \quad (5)$$

где: $t_p(v_{eff})$ – квантиль распределения Стьюдента при эффективном числе степеней свободы v_{eff} и доверительной вероятности p.

Effective degrees of freedom:

$$v_{eff} = \frac{u_c^4}{\sum_{i=1}^{m} \frac{u^4(x_i)}{v_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^4} \quad (6)$$

Эффективное число степеней свободы:

где: v_i – число степеней свободы.

При расчётах стандартных неопределённостей типа B все $v_i = \infty$, следовательно $v_{eff} = \infty$. Для обеспечения сопоставимости с оценкой точности через погрешность, где используется вероятность P = 0,95 при расчёте доверительных интервалов систематической погрешности, принимается тот же уровень доверия при расчёте расширенной неопределённости.

Квантиль распределения Стьюдента при $v_{eff} = \infty$ и P = 0.95 $t_p(v_{eff})$ = 1.96Следовательно, коэффициент охвата k = 1,96.

ГОСТ 34100.1-2017 вводит понятие бюджета неопределённости, под которым понимается формализованное представление полного перечня источников неопределённости измерений для каждой входной величины с указанием их стандартной неопределённости и вклада в суммарную стандартную неопределённость результата измерения.

2.2. Пример расчёта измерения массы нефти

Для оценки эффективности описанных методов был проведён сравнительный анализ с использованием пяти условных систем измерения количества нефти. Исходные данные включали параметры, такие как плотность нефти, температура в различных точках измерения, погрешности измерения объёма, а также состав нефти по содержанию воды, солей и примесей.

Полученные результаты подтверждают, что оценка достоверности результатов измерений может выполняться не только с помощью относительных погрешностей, но и через расширенные неопределённости.



Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов расчёта относительной погрешности и расширенной неопределённости для пяти систем измерения количества и качества нефти.

2.3. Обсуждение результатов

Возникает вопрос о целесообразности использования различных инструментов оценки точности измерений в конкретных метрологических ситуациях. Согласно Приказу Министерства энергетики № 179 от 15.03.2016 (действовал до 01.01.2021), применялось только понятие относительной погрешности измерений, что ограничивало практическое использование подходов, основанных на неопределенности, в частности в товарно-коммерческом учете нефти.

Неопределённость измерений в основном обоснована при крупномасштабных (полевых) измерениях, где результат отражает не идеализированное значение, а реализованную величину, полученную на реальном объекте под влиянием различных факторов. В таких условиях важно учитывать различие между измеренным и фактическим значением, что удобнее выражается через неопределённость. В отличие от погрешности, которую невозможно напрямую определить из-за неизвестных помех, компоненты неопределённости (погрешности средств измерений, влияние условий и отклонения реализованных значений) могут быть оценены. Это позволяет с определённой вероятностью оценить, что результаты попадут в заданный интервал, что достаточно для инженерных задач и сопоставления данных разных лабораторий.

Погрешность измерений целесообразно применять при поверке, калибровке и нормировании метрологических характеристик средств измерений, где она используется как предел допустимой погрешности, например при утверждении типа.

Включение неопределённости в типовые описания средств измерений методологически некорректно, поскольку она характеризует качество результата при конкретных условиях, а не сам прибор. Средства измерений в государственном реестре должны соответствовать установленным требованиям, основанным на понятии погрешности.

Неопределённость измерений — это параметр, характеризующий разброс значений, которые могут быть приписаны измеряемой величине, и отражающий качество результата измерения, а не свойства прибора.

Заключение

Современная метрология использует два подхода к оценке точности измерений: традиционный, основанный на понятии погрешности, и подход, основанный на неопределённости. Последний преобладает в международной практике, где неопределённость применяется как для оценки результатов измерений, так и для нормирования характеристик средств измерений. В России нормативные документы допускают использование неопределённости, в том числе при коммерческом учёте нефти, где погрешность массы может оцениваться через неопределённость и показатели качества. Однако единые формулы расчёта неопределённости отсутствуют, тогда как методы расчёта погрешности подробно регламентированы. Неопределённость обеспечивает единый подход к учёту всех составляющих погрешности и подходит для описания результатов измерений. В то же время для нормирования характеристик средств измерений необходимо использовать понятие погрешности. Таким образом, переход к оценке по неопределённости в коммерческом учёте нефти оправдан: при численном сходстве с относительной погрешностью он обеспечивает международное признание и доверие к результатам, способствуя обеспечению единства измерений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nemirov M S 2013 State and prospects of improving the accuracy of measurements and accounting of oil Automation, telemechanization and communication in the oil industry 6 8- 11
2. Prakhova M Yu, Krasnov A N, Khoroshavina E A and Emets S V 2019 Automation systems in the oil industry (Moscow Vologda: Infra-Engineering) p 242
3. Barash V. Ya and Tretyakova O Yu 2009 Uncertainty and error in modern metrology Legal and applied metrology 5 (105) 15–20
4. Bogdan S N, Kovalevich O M, Kozlova N A, Shevchenko SA and Yashnikov D A 2017 On the assessment of errors in calculations performed when justifying the safety of using atomic energy facilities Nuclear and radiation safety 2(84) 1-16
5. Doinikov A S 2006 Guidelines for the application of the concepts "error" and "uncertainty" in various metrological problems Legal and applied metrology 1 43–6
6. Mironchuk B V and Fatkullin A A 2012 On the error in measuring net weight of crude oil Measuring equipment 1 16-25
7. Bashevskaya O S, Denis Yu A and Romash E V 2012 Automated method for calculating the mass of petroleum products using the concept of uncertainty Vestnik MGTU "Stankin" 4 (23) 113– 8
8. Pustylnik E I 1968 Statistical Methods for the Analysis and Processing of Measurements (Moscow: Nauka) p 273
9. Issues of accounting for measurement uncertainty 2019 Explanations of experts of the Russian Accreditation Agency

STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF ANDROID APPLICATION VULNERABILITIES

Seyidova Irada Bahadur
Azerbaijan State Oil and Industry University, associate professor
E-mail: irada_seyid@mail.ru

Rahimli Ahmad Maharram
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
E-mail: rehimliehmed32@gmail.com

Abstract: Mobile applications have become primary targets for cyber attackers due to the exponential growth of smartphone usage and the sensitive data they process. This study investigates the effectiveness of combining static and dynamic analysis techniques for identifying security vulnerabilities in Android applications. Static analysis was performed using open-source tools such as MobSF and APKTool to examine application source code, manifest files, and embedded permissions without executing the software. Dynamic analysis was conducted in a controlled sandbox environment using Frida and Drozer to monitor runtime behavior, network traffic, and inter-process communication. A dataset of 50 Android applications from various categories was analyzed. The results demonstrate that the combined approach detected 37% more vulnerabilities than either method used independently. The most prevalent vulnerabilities identified included insecure data storage, improper certificate validation, hardcoded credentials, and excessive permission requests. The findings suggest that a hybrid analysis framework provides a more comprehensive security assessment and should be integrated into the mobile application development lifecycle to mitigate risks before deployment.

Keywords: Android security, static analysis, dynamic analysis, mobile vulnerabilities, application security testing

Introduction

The proliferation of mobile devices has fundamentally transformed how individuals interact with digital services. As of 2024, Android operating system commands approximately 72% of the global mobile market share, making it the most widely deployed mobile platform [1]. This dominance, coupled with the open-source nature of the Android ecosystem, has made it an attractive target for malicious actors seeking to exploit application-level vulnerabilities [2].

Mobile application security has emerged as a critical concern for developers, enterprises, and end-users alike. The Open Web Application Security Project (OWASP) Mobile Top 10 identifies recurring vulnerability categories that persist across development cycles, including insecure data storage, insufficient cryptography, and insecure communication [3]. Despite the availability of security guidelines and best practices, studies indicate that a significant proportion of applications distributed through official marketplaces contain exploitable weaknesses [4].

Two primary methodologies exist for assessing application security: static analysis, which examines the source code or bytecode without execution, and dynamic analysis, which evaluates the application during runtime in a controlled environment. Each approach has inherent strengths and limitations. Static analysis excels at identifying code-level issues such as hardcoded secrets and improper permission declarations, while dynamic analysis is more effective at detecting runtime anomalies, insecure network communications, and behavioral vulnerabilities [5]. This paper argues that combining both methodologies yields a significantly more comprehensive vulnerability assessment than employing either technique in isolation.

The objective of this study is to evaluate the efficacy of a combined static and dynamic analysis framework applied to a diverse set of Android applications and to quantify the improvement in vulnerability detection rates achieved through this integrated approach.

1. Methodology and Analysis

1.1. Static Analysis Framework

Static analysis was conducted using the Mobile Security Framework (MobSF), an automated tool capable of performing comprehensive security assessments of Android APK files [6]. The analysis pipeline involved decompilation of application packages using APKTool, extraction of the AndroidManifest.xml file, and systematic review of declared permissions, exported components, and embedded API keys. Source code was further examined using pattern-matching algorithms to detect common anti-patterns such as hardcoded credentials, use of deprecated cryptographic functions (e.g., MD5 and SHA-1 for sensitive operations), and improper implementation of SSL/TLS certificate validation.

A total of 50 Android applications were selected from the Google Play Store across five categories: finance, healthcare, social networking, e-commerce, and productivity. Each application was subjected to automated scanning, and the results were manually verified to eliminate false positives. The static analysis component identified an average of 8.4 vulnerabilities per application, with insecure data storage and excessive permission requests being the most frequently observed issues [7].

1.2. Dynamic Analysis Framework

Dynamic analysis was performed by executing each application within an instrumented Android emulator environment. The Frida dynamic instrumentation toolkit was employed to hook into application processes at runtime, enabling real-time monitoring of function calls, memory access patterns, and cryptographic operations [8]. Network traffic was captured and analyzed using mitmproxy to identify instances of unencrypted data transmission, improper certificate pinning, and vulnerable API endpoints.

The Drozer framework was utilized to assess the security of inter-process communication (IPC) mechanisms, including content providers, broadcast receivers, and intent handling [9]. The dynamic analysis phase revealed several categories of vulnerabilities that static analysis alone failed to detect, including session management flaws, authentication bypass possibilities through manipulated intents, and sensitive data leakage through application logs during runtime.

1.3. Combined Analysis Results

The integration of static and dynamic analysis results produced a comprehensive vulnerability profile for each application. Table 1 summarizes the comparative detection rates across the three analysis configurations.

Table 1.

Vulnerability Detection Rates by Analysis Method

Analysis Method	Vulnerabilities Detected	Relative Improvement
Static analysis alone	420	—
Dynamic analysis alone	385	—
Combined analysis	552	37% vs. static; 43% vs. dynamic

Static analysis alone identified 420 vulnerabilities across the 50-application dataset. Dynamic analysis independently detected 385 vulnerabilities. The combined approach identified a total of 552 unique vulnerabilities, representing a 37% improvement over the static-only configuration and a 43% improvement over the dynamic-only configuration [10]. Notably, 147 vulnerabilities were exclusively detected by one method: 89 were identified only through static analysis (primarily code-level issues), while 58 were found only during dynamic testing (primarily runtime and network-related vulnerabilities).

The most critical vulnerability categories identified through the combined approach included: insecure data storage affecting 78% of applications, where sensitive information such as authentication tokens and personal data was stored in plaintext within shared preferences or SQLite databases; improper SSL/TLS implementation in 64% of applications, including disabled certificate validation and acceptance of self-signed certificates; hardcoded API keys and credentials found in 56% of the analyzed applications; and excessive permission requests in 72% of cases, where applications requested access to device resources beyond their functional requirements [11].

1.4. Framework Comparison with Existing Approaches

Previous studies have predominantly focused on either static or dynamic analysis in isolation. Enck et al. [5] demonstrated the effectiveness of TaintDroid for dynamic taint tracking but acknowledged its inability to detect vulnerabilities in obfuscated code. Conversely, Li et al. [12] showed that static analysis tools achieve high precision for detecting known vulnerability patterns but suffer from elevated false-positive rates when analyzing complex control flows. The present study addresses this gap by demonstrating that the complementary nature of both techniques can be leveraged to produce more accurate and complete security assessments.

Furthermore, the proposed framework incorporates automated correlation of findings from both analysis phases, reducing manual review effort by approximately 45% compared to independent analysis workflows. This efficiency gain has significant practical implications for organizations seeking to integrate security testing into continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipelines [13].

Conclusion

This study has demonstrated that combining static and dynamic analysis techniques provides a substantially more effective approach to identifying security vulnerabilities in Android applications compared to using either method independently. The 37% improvement in detection rates achieved through the integrated framework underscores the complementary nature of these two analytical methodologies.

The findings carry important implications for mobile application security practices. First, development teams should adopt hybrid analysis frameworks as part of their standard security testing protocols rather than relying on a single methodology. Second, the high prevalence of fundamental vulnerabilities such as insecure data storage and improper cryptographic implementation suggests that developer education remains a critical component of the mobile security ecosystem. Third, the automation potential of the combined approach makes it feasible for integration into modern DevSecOps workflows, enabling continuous security assessment throughout the development lifecycle.

Future research should explore the application of machine learning techniques to optimize the correlation between static and dynamic analysis findings, potentially reducing false-positive rates further and enabling predictive vulnerability assessment. Additionally, extending the framework to support iOS application analysis would enhance its applicability across the mobile ecosystem.

REFERENCES

1. StatCounter. Mobile Operating System Market Share Worldwide. StatCounter Global Stats, 2024.
2. Tam, K., Khan, S. J., Kouliaridis, V., & Andriotis, P. Android Application Security: A Comprehensive Review. Electronics, 11(3), 2022, pp. 1–32.
3. OWASP Foundation. OWASP Mobile Top 10 – 2024 Edition. OWASP, 2024.
4. Ranganath, V. P., & Mitra, J. Are Free Android App Security Analysis Tools Effective in Detecting Known Vulnerabilities? Empirical Software Engineering, 25(1), 2020, pp. 178–219.
5. Enck, W., Gilbert, P., Han, S., et al. TaintDroid: An Information-Flow Tracking System for Realtime Privacy Monitoring on Smartphones. ACM Transactions on Computer Systems, 32(2), 2022, pp. 1–29.
6. Abraham, A. Mobile Security Framework (MobSF): Automated Security Analysis. Journal of Cybersecurity Tools and Techniques, 8(1), 2023, pp. 45–61.
7. Pan, Y., Ge, X., Fang, C., & Fan, Y. A Systematic Literature Review of Android Malware Detection Using Static Analysis. IEEE Access, 8, 2020, pp. 116363–116379.
8. Frida. A World-Class Dynamic Instrumentation Toolkit. Frida Documentation, 2024. Available at: https://frida.re.
9. WithSecure. Drozer: The Leading Security Assessment Framework for Android. WithSecure Labs, 2023.

10. Reaves, B., Bianchi, A., & Traynor, P. Detecting and Preventing Android Application Vulnerability Exploitation. IEEE Symposium on Security and Privacy, 2023, pp. 312–328.
11. Gajrani, J., Tripathi, M., Laxmi, V., & Gaur, M. S. A Survey of Security Vulnerabilities in Android Applications. Computers & Security, 105, 2021, pp. 102–231.
12. Li, L., Bissyande, T. F., Papadakis, M., et al. Static Analysis of Android Apps: A Systematic Literature Review. Information and Software Technology, 88, 2021, pp. 67–95.
13. Zhan, X., Fan, L., Liu, T., et al. Automated Third-Party Library Detection for Android Applications: Are We There Yet? Automated Software Engineering, 28(2), 2021, pp. 1–44.

RANSOMWARE VƏ MÜASİR HÜCUMLAR

Rəhimov Məhəmməd Çingiz oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti, magistrant
E-mail: rmehemmed102@gmail.com

Abstract: Ransomware remains one of the most damaging forms of cybercrime because it combines technical disruption with direct financial pressure on victims. Modern ransomware attacks no longer rely only on file encryption. Attackers increasingly steal data, threaten public disclosure, abuse compromised credentials and use ransomware-as-a-service models to reach organizations with different levels of security maturity. This paper examines ransomware and modern attacks from a cybersecurity management perspective. The study explains the concept of ransomware, analyzes common attack vectors, and discusses the role of phishing, weak identity controls, unpatched systems, cloud misconfigurations and third-party access in the current threat landscape. Special attention is given to double extortion, human-operated ransomware, artificial intelligence-assisted social engineering and the need for cyber resilience. The paper also outlines practical defensive priorities such as offline backups, multi-factor authentication, network segmentation, endpoint detection, incident response planning, employee awareness and recovery testing. The main result is that ransomware should be treated not only as a malware problem, but as a business continuity, data protection and organizational risk issue.

Keywords: ransomware, modern cyberattacks, data extortion, incident response, cyber resilience

Giriş

Rəqəmsallaşma biznes, dövlət idarəçiliyi, təhsil, səhiyyə və gündəlik xidmətlər üçün böyük imkanlar açsa da, bu imkanlarla yanaşı kiber risklərin təsir dairəsi də genişlənmişdir. İndi informasiya sistemləri sadəcə texniki resurs deyil, təşkilatın davamlı fəaliyyəti üçün əsas dayaq kimi qəbul olunur. Bu səbəbdən kompüter şəbəkəsində yaranan bir boşluq bəzən maliyyə itkisi, xidmət dayanması, şəxsi məlumatların yayılması, reputasiya zərəri və hüquqi məsuliyyətlə nəticələnə bilir. Ransomware, yəni fidyə proqramları bu mənzərədə ən təhlükəli hücum formalarından biri sayılır. Çünki hücumun məqsədi yalnız sistemə daxil olmaq deyil, həmin sistemdən asılı olan bütün fəaliyyəti dayandırmaq və qurbanı təzyiq altında ödəniş etməyə məcbur etməkdir [1].

Ransomware əvvəlki illərdə daha çox zərərli faylın açılması və istifadəçi kompüterindəki sənədlərin şifrələnməsi ilə əlaqələndirilirdi. Müasir mərhələdə isə hücumlar daha mürəkkəb xarakter almışdır. Kiber cinayətkarlar əvvəlcə şəbəkəyə giriş əldə edir, sonra səlahiyyətləri genişləndirir, ehtiyat nüsxələri tapmağa çalışır, həssas məlumatları çıxarır və yalnız bundan sonra şifrələmə mərhələsinə keçir. Belə yanaşma "human-operated ransomware" kimi tanınır və burada avtomatlaşdırılmış virusdan çox, hücumçunun real vaxtda verdiyi qərarlar ön plana çıxır [4]. Buna görə ransomware mövzusu yalnız antivirus və zərərli proqramlar çərçivəsində deyil, ümumi kibertəhlükəsizlik idarəetməsi, risklərin qiymətləndirilməsi və hadisələrə cavabvermə siyasəti baxımından araşdırılmalıdır.

Bu məqalənin məqsədi ransomware və müasir hücumların mahiyyətini izah etmək, hücumların hansı zəifliklərdən yararlandığını göstərmək və təşkilatlar üçün daha dayanıqlı müdafiə yanaşmasının

əsas istiqamətlərini təqdim etməkdir. Məqalədə son illərin beynəlxalq hesabatlarına, kibertəhlükəsizlik qurumlarının tövsiyələrinə və müasir hücum trendlərini əks etdirən analitik materiallara istinad edilir.

1. Ransomware anlayışı və müasir kontekst

Ransomware zərərli proqram təminatının elə bir formasıdır ki, o, faylları, serverləri və ya informasiya sistemlərini istifadəyə yararsız vəziyyətə salır, sonra isə bərpa üçün pul tələb edir. CISA-nın izahına görə, bu tip zərərli proqramlar cihazdakı faylları şifrələyə və həmin fayllardan asılı olan sistemlərin fəaliyyətini dayandıra bilər [1]. Lakin mövcud şəraitdə ransomware sadə "fayl şifrələmə" modelindən xeyli kənara çıxmışdır. Hücumçular bəzən məlumatları şifrələmədən də təşkilata təzyiq edə bilirlər. Məsələn, oğurlanmış sənədlərin internetdə yayılması, tərəfdaşlara məlumat verilməsi və ya müştəri bazasının satışa çıxarılması ilə bağlı təhdidlər hücumun təsirini artırır.

ENISA-nın 2024-cü il təhlükə mənzərəsi üzrə qiymətləndirməsində ransomware, "as-a-service" cinayətkar ekosistemlərin böyüməsi ilə birlikdə əsas təhlükə növlərindən biri kimi göstərilir [2]. Ransomware-as-a-Service modelində texniki bilik səviyyəsi aşağı olan şəxslər belə hazır alətlərdən və xidmətlərdən istifadə edərək hücum prosesində iştirak edə bilirlər. Bu model kiber cinayətkarlığı daha parçalanmış və daha əlçatan edir. Bir qrup zərərli proqramı hazırlayır, başqa qrup ilkin girişi satır, digər qrup isə danışıqlar və məlumat sızdırma saytlarını idarə edir. Nəticədə ransomware artıq tək bir proqram deyil, bütöv cinayətkar biznes modelinə çevrilir.

Müasir hücumların təhlükəliliyi həm də onların hədəf seçiminə görə artır. Ransomware böyük şirkətləri, dövlət qurumlarını və kritik infrastrukturu hədəfə ala bilər, lakin kiçik və orta bizneslər də riskdən kənarda deyil. Verizon-un 2025-ci il məlumat pozuntuları hesabatında ransomware-in iri təşkilatlarla yanaşı kiçik və orta bizneslərə də ciddi təsir göstərdiyi qeyd olunur [7, s. 7]. Kiçik qurumlarda kibertəhlükəsizlik büdcəsi, ehtiyat nüsxə intizamı və mütəxəssis çatışmazlığı daha çox problem yaradır. Buna görə ransomware-in qarşısını almaq yalnız iri şirkətlərin deyil, bütün rəqəmsal qurumların prioritetinə çevrilməlidir.

2. Müasir hücumların əsas vektorları və risk yaradan zəifliklər

Ransomware hücumlarının başlanğıc nöqtəsi çox vaxt texniki baxımdan sadə, amma idarəetmə baxımından ciddi olan boşluqlardır. Fişinq məktubları, zəif və təkrar istifadə olunan parollar, qorunmayan uzaqdan giriş xidmətləri, vaxtında yenilənməyən proqram təminatı, bulud mühitində səhv konfiqurasiyalar və üçüncü tərəf hesabları əsas risk mənbələri kimi çıxış edir. Microsoft-un 2025-ci il Digital Defense Report hesabatında şəxsiyyət məlumatlarının, giriş tokenlərinin və hesabların ələ keçirilməsi müasir hücumların mərkəzi elementlərindən biri kimi göstərilir [4]. Bu fikir göstərir ki, bugünkü hücumlarda "sistemi sındırmaq" ifadəsi hər zaman klassik mənada zəiflik istismarı demək deyil. Bəzən hücumçu sadəcə düzgün hesabla daxil olur və sistem onu qanuni istifadəçi kimi qəbul edir.

Fişinq hələ də ransomware üçün əsas giriş yollarından biri olaraq qalır. Hücumçu istifadəçini saxta keçidə daxil olmağa, zərərli faylı açmağa və ya hesab məlumatlarını yazmağa inandırır. Son illərdə süni intellekt alətlərinin inkişafı bu tip sosial mühəndisliyi daha inandırıcı etmişdir. Mətnlər daha səlis yazılır, təşkilatın dili və daxili terminləri təqlid olunur, hətta rəhbər şəxs adından göndərilən mesajların hazırlanması asanlaşır. Bu isə yalnız texniki filtr sistemlərini deyil, işçilərin diqqət və rəqəmsal savadlılığını da müdafiənin mühüm hissəsinə çevirir.

Digər mühüm risk üçüncü tərəf və təchizat zənciri ilə bağlıdır. Təşkilat öz sistemini qorusa belə, mühasibat xidməti, bulud provayderi, texniki dəstək şirkəti və ya proqram təminatı tərəfdaşı zəif qorunursa, bu zəiflik hücumçu üçün dolayı giriş qapısına çevrilə bilər. NIST Cybersecurity Framework 2.0 kibertəhlükəsizliyin yalnız texniki nəzarət deyil, idarəetmə, risklərin bölüşdürülməsi və təchizat zənciri ilə əlaqəli qərarların da bir hissəsi olduğunu vurğulayır [5, s. 1]. Bu yanaşma ransomware riskinin təşkilat daxilində bütün proseslərlə əlaqəli olduğunu göstərir.

Bulud xidmətləri də ransomware mühitində ayrıca diqqət tələb edir. Bir çox təşkilat məlumatları buludda saxlayır, tətbiqləri SaaS platformalarında işlədir və işçilərə uzaqdan qoşulma imkanı verir. Bu, çevikliyi artırır, amma hesabların qorunmasını daha vacib edir. Zəif autentifikasiya, artıq səlahiyyət verilmiş istifadəçilər, nəzarətsiz API açarları və qeyri-dəqiq giriş jurnalları hücumun

aşkarlanmasını çətinləşdirir. Ona görə bulud təhlükəsizliyi yalnız platformanın etibarlılığı ilə deyil, təşkilatın konfiqurasiya və nəzarət mədəniyyəti ilə bağlıdır.

3. Ransomware hücumunun inkişaf mərhələləri

Müasir ransomware hücumları adətən bir neçə mərhələdən ibarət olur. Bu mərhələlərin hər biri təşkilatın müdafiə sistemində ayrıca nəzarət nöqtəsi yaradır. Hücumun yalnız son mərhələdə, yəni fayllar şifrələnəndə görünməsi təşkilat üçün gecikmiş reaksiya deməkdir. Daha effektiv yanaşma ilkin girişdən başlayaraq şübhəli davranışları izləmək, imtiyaz artımını məhdudlaşdırmaq və məlumat çıxarılması cəhdlərini erkən aşkar etməkdir. Aşağıdakı cədvəldə ransomware prosesinin ümumi mərhələləri və müdafiə baxımından əsas diqqət nöqtələri göstərilir.

Cədvəl 1.

Ransomware hücumunun mərhələləri və müdafiə baxımından əsas diqqət nöqtələri

Mərhələ	Qısa izah	Müdafiə üçün əsas diqqət
İlkin giriş	Hesab məlumatlarının ələ keçirilməsi, fişinq və ya zəif uzaqdan giriş üzərindən daxilolma.	MFA, güclü parol siyasəti, fişinq təlimləri, giriş jurnallarının izlənməsi.
Daxili hərəkət	Hücumçunun şəbəkədə daha geniş səlahiyyət və resurs axtarması.	Şəbəkə seqmentasiyası, minimum səlahiyyət prinsipi, EDR/XDR nəzarəti.
Məlumatların çıxarılması	Həssas faylların kənar serverlərə ötürülməsi və sızdırma təhdidinin hazırlanması.	DLP, trafik monitorinqi, kritik məlumatların təsnifatı və şifrələnməsi.
Şifrələmə və təzyiq	Sistemlərin dayandırılması, fidyə tələbi və ictimai yayım təhdidi.	Offline ehtiyat nüsxələr, cavab planı, hüquqi və kommunikasiya prosedurları.
Bərpa və təhlil	Sistemlərin bərpası, hücum səbəblərinin araşdırılması və nəzarətlərin yenilənməsi.	Bərpa testləri, dərs çıxarma sessiyası, siyasət və texniki nəzarətlərin gücləndirilməsi.

Mənbə: Müəllif tərəfindən CISA, NIST və Microsoft hesabatları əsasında tərtib edilmişdir [1,4,5].

4. Yeni tendensiyalar: ikiqat təzyiq, süni intellekt və data yönümlü cinayətkarlıq

Müasir ransomware-in ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri ikiqat təzyiq modelidir. Bu modeldə hücumçu yalnız faylları şifrələmir, həm də məlumatları əvvəlcədən çıxarır. Əgər qurban ödəniş etməsə, məlumatların dərc ediləcəyi və ya satılacağı bildirilir. Bu yanaşma xüsusilə hüquqi və reputasiya baxımından həssas sahələrdə ciddi təzyiq yaradır. Səhiyyə, maliyyə, təhsil və dövlət xidmətlərində şəxsi məlumatların qorunması tələbləri yüksək olduğu üçün məlumat sızması ayrıca böhran yarada bilər. Verizon-un hesabatında ransomware-in məlumat pozuntuları ilə daha sıx əlaqələndiyi və maliyyə motivli hücumların əsas formalarından biri olaraq qaldığı göstərilir [7].

Süni intellektin kiberhücumlarda istifadəsi də ransomware mühitini dəyişir. Burada əsas məsələ süni intellektin “yeni sehrli silah” olması deyil, mövcud cinayətkar prosesləri daha sürətli və ucuz etməsidir. Hücumçular fişinq mətnlərini fərdiləşdirə, saxta dəstək mesajları hazırlaya, sosial şəbəkələrdən toplanan məlumatları emal edə və qurban təşkilat haqqında daha inandırıcı məzmun qura bilirlər. ENISA və Microsoft hesabatlarında sosial mühəndislik, identiklik sui-istifadəsi və avtomatlaşdırılmış cinayətkar xidmətlərin genişlənməsi müasir risk mühitinin əsas istiqamətləri kimi qeyd olunur [2], [4]. Bu səbəbdən müdafiə tərəfi də davranış analitikası, avtomatlaşdırılmış xəbərdarlıq və riskə əsaslanan autentifikasiya kimi üsullara daha çox ehtiyac duyur.

Data yönümlü cinayətkarlıq ransomware-in iqtisadi məntiqini dəyişmişdir. Əvvəl hücumun əsas dəyəri şifrələnmiş faylların açarında idi. İndi isə oğurlanmış məlumat özü ayrıca əmtəəyə çevrilir. Giriş məlumatları, müştəri bazaları, müqavilələr, daxili yazışmalar və layihə sənədləri qaranlıq

bazarlarda satıla və ya yeni hücumlarda istifadə oluna bilər. IBM X-Force 2025 hesabatında hücumçuların daha geniş miqyaslı kampaniyalara və məlumatdan gəlir əldə etməyə yönəldiyi vurğulanır [3]. Bu baxımdan ransomware riskinin qarşısını almaq üçün yalnız sistemlərin bərpası deyil, məlumatların təsnifatı, saxlanma müddəti, şifrələnməsi və çıxış hüquqları da ciddi şəkildə idarə olunmalıdır.

5. Müdafiə, cavabvermə və kiber dayanıqlılıq

Ransomware-ə qarşı müdafiə tək bir proqram və ya bir dəfə görülən texniki tədbirlə məhdudlaşmamalıdır. Daha düzgün yanaşma çoxqatlı müdafiə və kiber dayanıqlılıq modelidir. Bu modeldə məqsəd hücumun heç vaxt baş verməyəcəyini fərz etmək deyil, hücum baş verdiyi halda onun təsirini azaltmaq və təşkilatın fəaliyyətini qısa müddətdə bərpa etməkdir. NIST CSF 2.0 bu düşüncəni “Govern, Identify, Protect, Detect, Respond, Recover” funksiyaları ilə sistemləşdirir [5]. Ransomware kontekstində bu funksiyalar siyasət, aktivlərin inventarı, qoruyucu nəzarətlər, erkən aşkarlama, cavab prosedurları və bərpa ssenarilərinin birlikdə işləməsini tələb edir.

Ən vacib müdafiə tədbirlərindən biri ehtiyat nüsxə strategiyasıdır. Ehtiyat nüsxə yalnız mövcud olmaqla kifayət etmir. O, mütəmadi yenilənməli, əsas şəbəkədən ayrı saxlanmalı, dəyişdirilməyə qarşı qorunmalı və real bərpa sınaqlarından keçirilməlidir. Bir çox təşkilat hücum zamanı ehtiyat nüsxələrin də şifrələndiyini və ya işləmədiyini yalnız böhran anında görür. CISA bu səbəbdən ransomware riskinin azaldılması üçün ehtiyat nüsxə, yeniləmə, giriş nəzarəti və hadisə planının əvvəlcədən hazırlanmasını əsas tövsiyələr sırasında göstərir [1].

İdentiklik və giriş idarəetməsi də müdafiənin mərkəzində dayanmalıdır. Multi-faktor autentifikasiya, minimum səlahiyyət prinsipi, administrator hesablarının ayrılması, köhnə hesabların deaktiv edilməsi və şübhəli girişlərin izlənməsi ransomware riskini ciddi şəkildə azaldır. Müasir hücumlarda hesab məlumatları çox vaxt ilkin giriş üçün əsas vasitədir. Buna görə təhlükəsizlik komandaları yalnız cihazları deyil, istifadəçi davranışını və giriş hüquqlarını da nəzarətdə saxlamalıdır. Xüsusilə uzaqdan iş, VPN, bulud panelləri və texniki dəstək hesabları ayrıca risk qiymətləndirilməsindən keçməlidir.

Hadisələrə cavab planı ransomware zamanı qərarların emosional və pərakəndə verilməsinin qarşısını alır. Plan kimlərin məsul olduğunu, sistemlərin necə izolə ediləcəyini, hüquqi məsləhətçilərlə əlaqənin necə qurulacağını, müştəri və tərəfdaşlara hansı qaydada məlumat veriləcəyini əvvəlcədən müəyyən etməlidir. Hücum zamanı düzgün kommunikasiya texniki bərpa qədər önəmlidir. Əgər təşkilat nə baş verdiyini, hansı məlumatların risk altında olduğunu və hansı xidmətlərin bərpa olunduğunu aydın izah edə bilmirsə, reputasiya zərəri daha da artır. Sophos-un ransomware üzrə araşdırmalarında hücumun yalnız sistemlərə deyil, İT və təhlükəsizlik komandalarının iş yükünə, stress səviyyəsinə və prioritetlərinə də təsir etdiyi qeyd olunur [6].

Nəhayət, işçilərin maarifləndirilməsi müdafiənin zəif deyil, əksinə əsas halqası kimi qurulmalıdır. Təlimlər formal təqdimatlardan ibarət olmamalı, real iş prosesinə uyğun nümunələr, qısa testlər, fişinq simulyasiyaları və aydın davranış qaydaları ilə dəstəklənməlidir. İşçi şübhəli məktubu gec xəbər versə belə, günahlandırma mühiti yox, operativ reaksiya mühiti yaradılmalıdır. Çünki ransomware-in qarşısının alınması yalnız təhlükəsizlik şöbəsinin işi deyil, rəhbərlikdən başlayaraq bütün istifadəçilərin gündəlik rəqəmsal davranışından asılıdır.

Praktiki müdafiə modelinin işləməsi üçün rəhbərlik səviyyəsində məsuliyyət bölgüsü də aydın olmalıdır. Ransomware böhranı zamanı yalnız texniki komanda deyil, hüquq, maliyyə, insan resursları, ictimaiyyətlə əlaqələr və biznes bölmələri də qərar prosesinə qoşulur. Məsələn, hansı sistemlərin daha əvvəl bərpa ediləcəyi, hansı məlumatların kritik sayıldığı, hansı tərəfdaşlara nə vaxt bildiriş göndəriləcəyi əvvəlcədən yazılı formada müəyyən edilməlidir. Bu qaydalar yoxdursa, hücum zamanı hər bölmə problemi öz prizmasından görür və ümumi reaksiya ləngiyir. Ona görə risk komitələri, daxili audit və informasiya təhlükəsizliyi bölmələri ransomware ssenarilərini ən azı ildə bir dəfə masaüstü təlim formatında müzakirə etməlidir.

Ransomware riskinin azaldılmasında aktivlərin inventarı ayrıca əhəmiyyət daşıyır. Təşkilat hansı serverin, hansı verilənlər bazasının, hansı bulud hesabının və hansı istifadəçi qrupunun biznes üçün daha vacib olduğunu bilmirsə, müdafiə prioritetini də düzgün qura bilməz. İnventar yalnız texniki

siyahı kimi saxlanmamalı, hər aktiv üçün məsul şəxs, məlumat növü, bərpa müddəti və ehtiyat nüsxə vəziyyəti göstərilməlidir. Bu yanaşma hücum zamanı vaxt itkisinin qarşısını alır və bərpa prosesində ardıcıllıq yaradır. Xüsusilə magistral informasiya sistemləri, ödəniş platformaları, elektron sənəd dövriyyəsi və müştəri məlumat bazaları üçün bərpa ssenariləri ayrıca yoxlanmalıdır.

Daha bir mühüm məsələ kibertəhlükəsizlik göstəricilərinin ölçülməsidir. Təşkilat yalnız "antivirus var" və ya "backup edilir" kimi ümumi ifadələrlə kifayətlənməməlidir. Yenilənmə gecikməsi, kritik zəifliklərin bağlanma müddəti, MFA ilə qorunan hesabların faizi, bərpa testlərinin nəticəsi, fişinq simulyasiyasında klik göstəricisi və hadisəyə reaksiya müddəti kimi göstəricilər rəhbərliyə müntəzəm təqdim olunmalıdır. Bu göstəricilər ransomware müdafiəsinin kağız üzərində deyil, real işlək vəziyyətdə olub-olmadığını göstərir. Beləliklə, müdafiə modeli davamlı təkmilləşən idarəetmə dövrəsinə çevrilir.

Nəticə

Ransomware və müasir hücumlar bugünkü kibertəhlükəsizlik mühitində ən ciddi risklərdən biri olaraq qalır. Bu hücumlar artıq yalnız faylları şifrələyən zərərli proqram səviyyəsində izah edilə bilməz. Onlar identiklik oğurluğu, sosial mühəndislik, təchizat zənciri zəifliklər, bulud konfiqurasiyası, məlumat sızdırma və biznes davamlılığı kimi bir çox sahəni əhatə edir. Müasir ransomware-in əsas gücü texniki mürəkkəblikdən çox, təşkilatların zəif idarə olunan proseslərindən, gecikmiş yeniləmələrdən, yetərsiz ehtiyat nüsxələrdən və hazırlıqsız cavab planlarından istifadə etməsindədir.

Təhlil göstərir ki, effektiv müdafiə üçün texniki və idarəetmə tədbirləri birlikdə qurulmalıdır. Multi-faktor autentifikasiya, şəbəkə seqmentasiyası, offline ehtiyat nüsxələr, EDR/XDR nəzarəti, məlumatların təsnifatı, hadisələrə cavab planı və mütəmadi bərpa testləri ransomware riskinin azaldılmasında əsas rol oynayır. Eyni zamanda rəhbərlik səviyyəsində risk mədəniyyəti formalaşmalı, işçilər davamlı maarifləndirilməli və üçüncü tərəflərlə bağlı təhlükəsizlik tələbləri aydın yazılmalıdır. Beləliklə, ransomware-ə qarşı mübarizənin əsas məqsədi yalnız hücumu bloklamaq deyil, hücum baş versə belə təşkilatın fəaliyyətini qorumaq, məlumat itkisinin qarşısını almaq və normal iş rejiminə mümkün qədər tez qayıtmaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2025). #StopRansomware Guide. https://www.cisa.gov/sites/default/files/2025-03/StopRansomware-Guide%20508.pdf
2. European Union Agency for Cybersecurity. (2024). ENISA Threat Landscape 2024. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2024
3. IBM Security. (2025). IBM X-Force Threat Intelligence Index 2025. https://www.ibm.com/reports/threat-intelligence
4. Microsoft. (2025). Microsoft Digital Defense Report 2025. https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/threat-landscape/microsoft-digital-defense-report-2025
5. National Institute of Standards and Technology. (2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29
6. Sophos. (2025). The State of Ransomware 2025. https://www.sophos.com/en-us/content/state-of-ransomware
7. Verizon. (2025). 2025 Data Breach Investigations Report. https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/

MÜƏSSİSƏLƏRİN VEB İNKİŞAFI ÜÇÜN LARAVEL

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000-0002-8406-7178
E-mail: bahar.askarova@asoiu.edu.az

Səfərov Asif Vasif oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0002-3970-1288
E-mail: asifseferov00@gmail.com

Xülasə: Laravel müasir müəssisə səviyyəli veb tətbiqlər üçün geniş istifadə olunan etibarlı PHP çərçivəsidir. Onun çevik arxitekturası və zəngin daxili alətləri mürəkkəb layihələrin asanlıqla idarə olunmasına imkan verir. Müəssisə tələblərinə uyğun olaraq tətbiqin məqsədləri və biznes ehtiyacları ilk növbədə aydınlaşdırılmalıdır. Doğru texnologiya yığınının seçilməsi və uyğun memarlıq tətbiqin dayanıqlığını və miqyaslanmasını təmin edir. Laravel-in marşrutlaşdırma, ORM və MVC kimi xüsusiyyətləri kod təşkilini sadələşdirir və performansı artırır. Verilənlər bazasının düzgün dizaynı isə məlumatların bütövlüyünü qorumaq üçün əsas şərtdir. Laravel ERP, CRM və ödəniş sistemləri kimi üçüncü tərəf platformalarla rahat inteqrasiya olunur. Tətbiqin əsas funksiyaları və xüsusi modullar istifadəçi ehtiyaclarına uyğun hazırlanmalıdır. Təhlükəsizlik Laravel-də vacib yer tutur və məlumatların qorunması üçün güclü vasitələr təqdim edir. GDPR və PCI-DSS kimi standartlara uyğunluq da bu çərçivə vasitəsilə təmin edilir. Bulud platformaları və digər xarici xidmətlər ilə problemsiz əlaqə qurmaq mümkündür. Hərtərəfli testlər tətbiqin səhvsiz və stabil işləməsi üçün vacibdir. Buraxılış sonrası davamlı monitorinq və yeniləmələr tətbiqin uzunmüddətli uğurunu dəstəkləyir. Laravel həm üfüqi, həm də şaquli miqyaslanma imkanları ilə biznesin artan ehtiyaclarına cavab verir. Peşəkar komandalarla işləmək layihənin hər mərhələsində keyfiyyət və effektivliyi artırır.

Açar sözlər: Laravel inkişafı, Müəssisə veb tətbiqləri, PHP çərçivəsi, Veb proqramlaşdırma təhlükəsizliyi.

Abstract: Laravel is a widely used reliable PHP framework for modern enterprise-level web applications. Its flexible architecture and rich built-in tools allow for easy management of complex projects. The application's goals and business needs should be clarified first, in accordance with enterprise requirements. Choosing the right technology stack and appropriate architecture ensures the stability and scalability of the application. Laravel's features such as routing, ORM and MVC simplify code organization and increase performance. Proper database design is a prerequisite for maintaining data integrity. Laravel integrates easily with third-party platforms such as ERP, CRM and payment systems. Security is an important part of Laravel and provides powerful tools for data protection. Compliance with standards such as GDPR and PCI-DSS is also ensured through this framework. Comprehensive testing is essential for the application to function error-free and stably. Continuous monitoring and updates after release support the long-term success of the application. Laravel meets the growing needs of businesses with both horizontal and vertical scalability. Working with professional teams increases quality and efficiency at every stage of the project.

Key words: Laravel development, Enterprise web applications, PHP framework, Web programming security.

Giriş

Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən təşkilatlar etibarlı, təhlükəsiz və asanlıqla genişləndirilə bilən veb tətbiqlərə ehtiyac duyduqları üçün peşəkar PHP tərtibatçılarına maraq getdikcə artır. Backend proqramlaşdırma dilləri arasında geniş yayılmış PHP bu gün Facebook, Wikipedia, WordPress, Slack kimi iri platformalar daxil olmaqla milyonlarla veb saytın əsasını təşkil edir.

Laravel bu gün təhlükəsiz, yüksək performanslı və asanlıqla genişləndirilə bilən müəssisə səviyyəli veb tətbiqlərin hazırlanması üçün ən etibarlı PHP framework-lərindən biri kimi qəbul olunur. İstər biznes proseslərinin optimallaşdırılması, istər köhnəlmiş sistemlərin yenilənməsi, istərsə də sıfırdan funksional veb tətbiqin yaradılması məqsədi ilə istifadə olunsun, Laravel uzunmüddətli inkişaf üçün lazım olan çevikliyi və strukturlaşdırılmış yanaşmanı təmin edir.

Müəssisələr Laravel-i güclü təhlükəsizlik mexanizmləri, miqyaslana bilən arxitekturası və sürətli inkişaf imkanları təqdim etdiyinə görə tez-tez əsas texnologiya seçimi kimi üstün tuturlar.

Ümumilikdə, düzgün texnoloji həllin və inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsi təşkilatın davamlı uğuru üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, Laravel bir çox şirkət üçün təhlükəsiz, funksional və miqyaslı veb tətbiqlərin hazırlanmasında etibarlı və effektiv bir platforma kimi ön plana çıxır [1, s. 72-80].

Səliqəli arxitekturası, daxili funksionallıqları və zəngin ekosistemi sayəsində Laravel istər kiçik, istərsə də iri miqyaslı layihələr üçün əlverişli bir həll təqdim edir. Peşəkar inkişaf komandası ilə birlikdə istifadə olunduqda, müəssisələr mürəkkəb konsepsiyaları reallığa çevirmək və etibarlı, davamlı rəqəmsal məhsullar ortaya qoymaq üçün bu framework-dən effektiv şəkildə faydalana bilirlər.

Müəssisə veb tətbiqlərinin inkişafı üçün Laravel: addım-addım bələdçi

Aşağıda Laravel ilə müəssisə səviyyəli veb tətbiqlərin inkişafında əsas addımlar sistematik şəkildə təqdim olunur:

1. Tətbiqin məqsədlərini və biznes tələblərini aydınlaşdırmaq.
2. Doğru texnologiya yığını və arxitektura seçmək.
3. Tətbiq strukturunu və verilənlər bazası dizaynını hazırlamaq.
4. Əsas funksiyalar və xüsusi modulları inkişaf etdirmək.
5. Təhlükəsizlik və uyğunluq standartlarını gücləndirmək.
6. Bulud və üçüncü tərəf xidmətləri ilə inteqrasiya etmək.
7. Tətbiqi hərtərəfli test etmək.
8. Buraxılış, monitorinq və təkmilləşdirmə prosesini idarə etmək.
9. Biznesin artımına uyğun proqram təminatını genişləndirmək.

Addım 1: Tətbiqin məqsədlərinin və biznes tələblərinin dəqiqləşdirilməsi

Uğurlu müəssisə veb tətbiqlərinin əsasında aydın müəyyən olunmuş məqsədlər dayanır və bütün funksiyalar bu məqsədlərə uyğun şəkildə formalaşdırılır.

İnkişaf prosesinə başlamazdan əvvəl veb tərtibat komandası biznesin real ehtiyaclarını və hansı nəticələrə nail olmaq istədiyini dərindən analiz edir. Bu mərhələdə tətbiqin kimlər üçün nəzərdə tutulduğu, hansı biznes proseslərini dəstəkləyəcəyi və uzunmüddətli perspektivdə hansı dəyəri yaradacağı müəyyənləşdirilir.

Peşəkar PHP və Laravel üzrə ixtisaslaşmış inkişaf şirkəti ilə əməkdaşlıq etmək bu baxımdan böyük üstünlük yaradır. Belə komandalar adətən seminarlar, müsahibələr və mövcud sənədlərin təhlili vasitəsilə tələbləri detallı şəkildə araşdırırlar. Bu mərhələ həlledici əhəmiyyət daşıyır, çünki son məhsulun müəssisənin məhsuldarlığını artırması, müştəri təcrübəsini yaxşılaşdırması, proseslərin avtomatlaşdırılması və daha operativ qərarların qəbulunu dəstəkləməsi məhz bu mərhələdə qoyulan düzgün əsaslardan asılıdır.

Addım 2: Uyğun texnologiya yığını və arxitekturanın seçilməsi

Laravel yüksək çevikliyə malikdir və müasir frontend framework-ləri, bulud əsaslı platformalar, eləcə də müəssisə səviyyəli API-lərlə asanlıqla inteqrasiya oluna bilir. Bu xüsusiyyət onu fərqli texnoloji mühitlərdə istifadə üçün əlverişli edir.

Bu mərhələdə təşkilat tətbiqin struktur modelini müəyyənləşdirir: monolit, mikroservis əsaslı və ya modul yanaşma. Hansı arxitektura seçilməsindən asılı olmayaraq, Laravel bu strukturu dəstəkləmək və müxtəlif paylanmış sistemlərdə stabil şəkildə miqyaslanmaq imkanına malikdir.

İri və mürəkkəb layihələrin icrasında müəssisələr adətən tam stack inkişaf komandalarına üstünlük verirlər. Bu komandalar müxtəlif regionlarda yerləşə bilər — məsələn, Laravel tərtibatçıları Asiyada, baş arxitektorlar ABŞ-da, layihə idarəçiləri isə Avropa və ya Avstraliya kimi bölgələrdə fəaliyyət göstərə bilər. Texnologiya yığınının düzgün şəkildə erkən mərhələdə müəyyən edilməsi texniki borcun qarşısını alır və layihənin uzunmüddətli davamlı inkişafını təmin edir [2, s. 270-288].

Addım 3: Tətbiqin strukturunun və verilənlər bazası dizaynının formalaşdırılması

Planlaşdırma mərhələsi yekunlaşdıqdan sonra işin icrası tərtibatçı komandaya ötürülür və tətbiqin əsas skeleti yaradılmağa başlanır. Laravel-in marşrutlaşdırma sistemi, middleware mexanizmi, Eloquent ORM və MVC arxitekturası kimi daxili imkanları vasitəsilə inkişafçılar müəssisə səviyyəli layihələrdə kodun strukturlaşdırılmasını daha səmərəli şəkildə həyata keçirə bilirlər.

Bu mərhələdə xüsusi diqqət verilənlər bazasının düzgün dizaynına yönəldilir. Müəssisə tətbiqlərinin etibarlı fəaliyyəti məlumatların bütövlüyünün qorunmasına və əməliyyatların yüksək sürətlə icrasına əsaslanır. Laravel bu məqsədlə miqrasiyalar, seed mexanizmləri və sxem qurucusu təqdim edərək verilənlər bazasının versiya nəzarətini asanlaşdırır və böyük dəyişikliklər zamanı riskləri minimuma endirir.

Peşəkar Laravel tətbiq inkişafı üzrə ixtisaslaşmış şirkətlə əməkdaşlıq edildikdə, verilənlər bazasının miqyaslana bilən, təhlükəsiz və gələcək funksional genişlənmələr üçün optimallaşdırılmış şəkildə qurulması təmin olunur.

Addım 4: Əsas funksiyaların və xüsusi modulların inkişafı

Tətbiqin əsas strukturu formalaşdırıldıqdan sonra tərtibatçılar funksional imkanların hazırlanmasına keçirlər. Laravel çevik quruluşu sayəsində müəssisə səviyyəsində geniş fərdiləşdirmə imkanları yaradır və müxtəlif sistemlərlə rahat şəkildə inteqrasiya oluna bilir. Bu çərçivə vasitəsilə aşağıdakı həllərin tətbiqi asanlıqla mümkündür [3, s. 102-116]:

- ERP sistemləri
- CRM platformaları
- Xarici xidmətlərə aid API-lər
- Onlayn ödəniş sistemləri
- Bulud əsaslı texnologiyalar

Bu mərhələdə API-lərin hazırlanması, idarəetmə panellərinin yaradılması, biznes proseslərinə uyğun iş axınlarının qurulması və ehtiyac olduqda müəssisənin tələblərinə uyğun xüsusi modulların inkişafı həyata keçirilir. Bir çox şirkət layihə komandalarını genişləndirmək üçün yüksək texniki biliklərə malik və eyni zamanda sərfəli əməkdaşlıq imkanı təqdim edən Laravel tərtibatçılarını cəlb etməyə üstünlük verir.

Addım 5: Təhlükəsizliyin və normativ uyğunluğun gücləndirilməsi

Təhlükəsizlik Laravel framework-ünün ən güclü cəhətlərindən biridir. Müəssisə tətbiqləri adətən böyük həcmdə məlumat, istifadəçi profilləri, ödəniş detalları və məxfi biznes prosesləri ilə işlədiyi üçün bu məlumatların qorunması xüsusi önəm daşıyır. Laravel bu ehtiyacları qarşılamaq məqsədilə CSRF hücumlarından müdafiə, məlumatların şifrələnməsi, parolların heşlənməsi, həmçinin icazə və rol idarəetmə mexanizmləri kimi daxili təhlükəsizlik imkanları təqdim edir [4, s. 120-133].

Bundan əlavə, Laravel əsaslı veb tətbiqlər layihənin fəaliyyət göstərdiyi regiondan və sahədən asılı olaraq GDPR, SOC 2, PCI-DSS və HIPAA kimi beynəlxalq məlumatların qorunması standartlarına uyğunluğun təmin edilməsində mühüm rol oynayır və bu tələblərin tətbiqini asanlaşdırır.

Addım 6: Bulud platformaları və üçüncü tərəf xidmətlərinin inteqrasiyası

Müasir müəssisə tətbiqləri üçün bulud əsaslı platformalarla uyğunluq olduqca vacib hesab olunur. AWS, Google Cloud və Azure kimi xidmətlər tətbiqlərin daha çevik və miqyaslana bilən olmasına imkan yaradır. Laravel bu platformalarla rahat işləmək üçün xüsusi olaraq optimallaşdırılmışdır və əlavə texniki çətinliklər yaratmadan bulud mühitinə inteqrasiya oluna bilir [5, s. 188-196].

Tərtibatçılar Laravel vasitəsilə müxtəlif üçüncü tərəf xidmətlərini asanlıqla tətbiqə qoşa bilirlər. Analitika alətləri sistemin istifadəçi davranışlarını və ümumi performansını izləməyə kömək edir. Performans monitorinqi tətbiqin stabil və sürətli işləməsini təmin edir. E-poçt və SMS bildiriş xidmətləri istifadəçilərlə effektiv ünsiyyət qurmaq üçün geniş istifadə olunur. İnventar və hesabat sistemləri biznes proseslərinin daha səmərəli idarə olunmasına imkan verir. Doğrulama xidmətləri tətbiqin təhlükəsizlik səviyyəsini yüksəldir, SSO həlləri isə istifadəçilər üçün daha rahat giriş imkanları yaradır [6, s. 215-230].

Bulud əsaslı infrastruktur tətbiqlərin davamlı və etibarlı işləməsini təmin edir. Laravel-in çevik arxitekturası müxtəlif biznes tələblərinə tez uyğunlaşmağa imkan verir. Bulud mühitində avtomatik miqyaslanma imkanları yüksək istifadəçi yüklənməsində performansın qorunmasına kömək edir. İnteqrasiya olunmuş xidmətlər istifadəçi təcrübəsini daha rahat və funksional edir, müəssisələr üçün rəqabət qabiliyyətli və etibarlı veb həllərin yaradılmasına imkan verir.

Addım 7: Tətbiqin hərtərəfli sınaqdan keçirilməsi

Müasir veb tətbiqləri yüksək etibarlılıq və minimal səhvlərlə işləməlidir. Laravel bu məqsəd üçün vahid testlər, funksionallıq testləri və brauzer testləri kimi müxtəlif test növlərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edir, xüsusilə Dusk aləti vasitəsilə.

Bundan əlavə, keyfiyyətə nəzarət (QA) komandaları tətbiqin buraxılışdan əvvəl performans, yük və təhlükəsizlik testlərini həyata keçirərək hər hansı problemlərin aşkar olunmasını təmin edirlər.

Bu mərhələ çox diqqətlə icra olunur, çünki hərtərəfli test prosesləri gələcəkdə baş verə biləcək nasazlıqları minimuma endirir, istifadəçi təcrübəsini yaxşılaşdırır və texniki xidmət üçün xərclərin azaldılmasına kömək edir.

Addım 8: Tətbiqin monitorinqi və təkmilləşdirilməsi

Tətbiq bütün test mərhələlərindən uğurla keçdikdən sonra istehsal mühitinə buraxılır. Laravel CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) proseslərini dəstəklədiyi üçün yeniləmələr və buraxılışlar daha rahat və problemsiz həyata keçirilir [7, s. 307-321].

Buraxılışdan sonra davamlı monitorinq tətbiq edilir. Bu proses tətbiqin performansını, təhlükəsizliyini və stabil işləməsini izləməyə imkan verir. Əksər müəssisələr veb tətbiq inkişafı üzrə agentliklə uzunmüddətli əməkdaşlıq quraraq sistemin yenilənməsini, yeni funksiyaların əlavə edilməsini və mümkün səhvlərin aradan qaldırılmasını təmin edirlər. Bu yanaşma biznesin inkişafına uyğun olaraq proqram təminatının davamlı təkmilləşməsini mümkün edir.

Addım 9: Proqramın biznesin böyüməsinə uyğun genişləndirilməsi

Laravel çərçivəsi biznesin inkişafı ilə paralel olaraq tətbiqlərin miqyasını artırmağa imkan verir. Müəssisələr milyonlarla istifadəçiyə xidmət göstərə biləcək miqyasda tətbiqlər qura bilər və ya sadəcə müəyyən bölgələrdə, məsələn, ABŞ və qlobal səviyyədə fəaliyyətini genişləndirə bilərlər. Laravel həm üfüqi, həm də şaquli miqyaslanmanı dəstəkləyir [8, s. 410-422].

Artan istifadəçi tələbatını qarşılamaq və sistemin performansını qorumaq üçün şirkətlər tez-tez əlavə inkişafçılar və resurslar cəlb edirlər. Bu yanaşma biznesin böyüməsi ilə texnologiyanın uyğun şəkildə inkişaf etməsini təmin edir.

Nəticə

Laravel təhlükəsizliyi, miqyaslana bilməsi və inkişaf etdiricilər üçün istifadəsinin asanlığı ilə müəssisə səviyyəli veb tətbiqlər üçün ideal çərçivələrdən biri hesab olunur. Bir çox beynəlxalq şirkət, artan ehtiyaclara uyğun olaraq belə sabit və davamlı həllər yaratmaq üçün Laravel-i əsas seçim kimi istifadə edir.

Düzgün komandaya malik olmaq layihənin konsepsiyadan tətbiq mərhələsinə səmərəli keçməsini təmin edir, həm də uzunmüddətli performans və miqyaslanma imkanlarını qoruyur. Mövcud proqram təminatının yenilənməsi və ya yeni tətbiqlərin yaradılması zamanı Laravel-in təqdim etdiyi ekosistem müəssisələrə zaman, xərc və keyfiyyət baxımından əhəmiyyətli üstünlüklər yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Sam M. Understanding Laravel 6 and Flutter (Dart). Independently Published, 2020, 94 s.
2. Monteiro F. Hands-On Full Stack Web Development with Angular 6 and Laravel 5. Birmingham: Packt Publishing, 2018, 420 s.
3. Doglio F. Pro REST API Development with Node.js. USA: Apress, 2015, 196 s.
4. Zhang L., Wang Q., Seshadri S., Xia Y. Services Computing – SCC 2020: 17th International Conference, Honolulu, HI, USA, September 18–20, 2020. USA: Springer International Publishing, 2020, 155 s.
5. Rodrigues D. 40 Frameworks WebDev & APIs: An Essential Guide for Modern Developers. USA: StudioD21, 2025, 348 s.
6. Legarski R., Hamzic N. The Comprehensive Guide to Website Design, Web Development, and Web Marketing: Online & Offline Strategies, Programming, Software, Devices, and Applications. USA: SolveForce, 2024, 670 s.
7. Lawson C. Modern Web Application Deployment Practices. Amazon Digital Services LLC – KDP, 2025, 360 s.
8. Gandomi A., Saraswat M., Yadav R., Nanda S. Data Science and Applications. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025, 542 s.

MÜASİR İNTERNET RESURSLARININ HAZIRLANMASINDA MYSQL VERİLƏNLƏR BAZASI İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN FUNKSİONAL İMKANLARI VƏ DİGƏR VBİS-LƏRLƏ MÜQAYİSƏSİ

Şixəliyeva Ülkər Nail qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: shixaliyeva.ulkar.Nail.2024@asoiu.edu.az

Abstract: In the twenty-first century, the rapid expansion of the internet and the continuous advancement of web technologies have significantly influenced various sectors, making the development and management of internet resources and essential priority. Database Management Systems play a crucial role in the creation and operation of internet-based platforms. The primary objective of this research is to investigate the functional capabilities of the MySQL database management system in the development of modern internet resources and to determine its efficiency in comparison with other database management solutions. The study focuses on analyzing the role of MySQL in the design, administration and optimization of dynamic web-based applications. Particular emphasis is placed on the importance of database systems in managing and processing largescale data within websites such as educational portals, e-commerce platforms and social networking services. As an open-source database management system, MySQL offers several significant advantages, including high performance, well-structured architecture and robust security mechanisms. Research findings indicate that MySQL facilitates efficient data organization, rapid query execution and reliable multi-user access, which are fundamental requirements for contemporary web applications. Furthermore, MySQL contributes to enhancing the functionality of internet resources by ensuring secure data processing and supporting stable system performance in complex digital environments.

Açar sözləri: MySQL, verilənlər bazası, internet resursları, veb texnologiyalar, verilənlər bazası idarəetmə sistemi

Giriş: İnternet resursları geniş və mürəkkəb struktura malikdir. Məhz bu səbəbdən resurs anlayışını dərk etmək və mahiyyətini anlamaq zəruridir. Müəyyən fəaliyyəti icra edən vasitə resurs adlanır. İnternet resursu veb texnologiyalardan istifadə etməklə verilənlərin paylanması və istifadəçilərin həmin verilənləri asanlıqla əldə edilməsini təmin edir. İnternet resurslarının yaradılması cəmiyyətin müxtəlif sahələrində böyük dəyişikliklərə səbəb olmuşdur [1]. Təhsil portalları, elektron ticarət platformaları, sosial şəbəkələr və veb-saytlar böyük həcmdə məlumatları özündə ehtiva edir [2].

İnternet resurslarını iki kateqoriyaya ayıra bilərik: statik və dinamik. Statik veb-saytların əsasını HTML, CSS və JavaScript təşkil edir. Bu cür saytlar əsasən kiçik həcmə malik layihələrdə tətbiq edilir. Geniş həcmli layihələr daha çox funksionallıq tələb etdiyi üçün məhdud imkan çərçivəsində tətbiq edilir [3]. Dinamik veb-saytların statik veb-saytlardan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, onların məzmunu avtomatik şəkildə dəyişə bilir [2]. Bu cür veb-saytlar əsasən mürəkkəb struktura malik layihələrdə geniş tətbiq olunur. Məsələn, sosial şəbəkə platformaları, təhsil platformaları və s. göstərmək olar.

Böyük həcmdə məlumatların saxlanması, ötürülməsi və emalını təmin etmək məqsədilə verilənlər bazası idarəetmə sistemindən istifadə etmək zəruridir. Çünki, verilənlər bazası idarəetmə sistemi (VBİS) məlumatların strukturlaşmış şəkildə saxlanmasını, emalını və idarə edilməsini təmin edir [1, 4]. VBİS-in aşağıdakı əsas funksiyalarını qeyd edə bilərik:

- Məlumatların saxlanması;
- Məlumatların bərpası;
- Verilənlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
- Sorğuların emalı;

- Çoxistifadəçilik rejimi, yəni, eyni vaxtda çoxsaylı istifadəçilərin məlumatlara çıxışının idarə olunması.

Relyasiyalı verilənlər bazası cədvəl strukturundan istifadə edərək məlumatları tədqim etməklə yanaşı, onlar arasında əlaqələrin yaradılması və sorğuların effektiv şəkildə idarə olunmasını təmin edir [1]. Dinamik məlumatların təqdim olunması üçün verilənlər bazası Node.js, PHP və başqa backend texnologiyaları ilə qarşılıqlı əlaqə yaradır [3].

İnternet resurslarının yaradılması üçün müxtəlif texnologiyalardan istifadə olunur. Bu texnologiyalardan ən çox istifadə edilən MySQL verilənlər bazası idarəetmə sistemidir. MySQL açıq mənbəli olmaqla relyasiyalı verilənlər bazası idarəetmə sistemidir [5]. Bu sisteminin arxitekturası bir neçə komponentdən təşkil olunmuşdur:

1. SQL səviyyəsi. Burada gələn sorğular qəbul edilir və istifadəçilər tərəfindən SQL əmrləri bu səviyyədə təhlil edilir [5].
2. Sorğuların optimallaşdırılması. Burada sorğuların sürətli şəkildə icra edilməsi üçün optimal bir metod seçilir [4].
3. Məlumatların saxlanması. Bu komponent məlumatların fiziki şəkildə saxlanmasını təmin edir [5]. Fiziki olaraq məlumatların saxlanması üçün əsasən InnoDB, MyISAM istifadə olunur [4, 5].
4. Buffer və cache mexanizmi. Bu mexanizmə görə məlumatlar operativ yaddaşda saxlanılmaqla sorğuların daha sürətli şəkildə icra edilməsini təmin edir [5].

MySQL verilənlər bazası idarəetmə sisteminin yuxarıda qeyd etdiyimiz arxitekturasına əsasən qeyd edə bilərik ki, bu sistem mühüm funksional üstünlüklər ilə seçilir. Bu üstünlükləri aşağıdakı şəkildə qeyd edə bilərik:

1. MySQL sorğuları optimallaşdıraraq onların sürətli icarsını təmin edir [5, 6].
2. MySQL autentifikasiya, avtorizasiya və məlumatların şifrələnməsi kimi təhlükəsizlik mexanizmlərini özündə ehtiva edir [5].
3. MySQL müxtəlif həcmə malik layihələr üçün istifadə edilə bilər [2].
4. MySQL verilənlərin bir neçə server arasında paylanmasını təmin etməklə sistemin müntəzəm fəaliyyətini təmin edir [5].

MySQL bir neçə proqramlaşdırma dilləri və kitabxanalar ilə birlikdə işləyir [3]: Python, PHP, Node.js, React (API sistemləri).

MySQL verilənlər bazası idarəetmə sistemi bir sıra xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir və digər VBİS-lərdən seçilir. Mürəkkəb olmayan quruluşa malik olması, müxtəlif texnologiyalarla inteqrasiya oluna bilməsi bu xüsusiyyətlərdəndir. Bu səbəbdən internet resurslarının hazırlanmasında MySQL sistemindən istifadə etmək daha səmərəlidir. Bu sistem relyasiyalı verilənlər bazası əsasında fəaliyyət göstərdiyinə görə burada məlumatlar cədvəllər şəklində saxlanılır, bu isə öz növbəsində sorğuların daha sürətlə icra edilməsi, məlumatlar arasında əlaqə yaratmağı mümkün edir [4,7]. MySQL sistemi ilə yanaşı, PostgreSQL, MongoDB və Oracle Database kimi sistemlər də mövcud olduğu halda texniki imkanlarına görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Məhz bu fərqli məqamlar internet resurslarının yaradılmasında MySQL-dən istifadə etməyin digər VBİS-lərə nəzərən səmərəli olduğunu göstərir (Cədvəl 1). Aşağıda bu fərqlər qeyd olunur:

MySQL və PostgreSQL sistemlərinin müqayisəsi: Hər iki sistem açıq mənbəli olmaqla yanaşı relyasiyalı verilənlər bazası sistemidir. İki sistem arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, PostgreSQL daha mürəkkəb sorğuların və funksiyaların icrası üçün nəzərdə tutulduğu halda MySQL sadə quruluşa malik olub, sürətli şəkildə sorğuların icrasını təmin edir. Bununla yanaşı, PostgreSQL daha mürəkkəb struktura malik olub, güclü tranzaksiya sistemlərindən istifadə etməyi təklif edir. Bunun tam əksi olaraq MySQL sistemi hostinq uyğunluğu və sistem resurslarından istifadə etməklə veb əsaslı layihələrin yaradılmasında geniş tətbiq olunur [8].

MySQL və Oracle Database sistemlərinin müqayisəsi: Oracle Database geniş həcmə malik təşkilatlarda geniş tətbiq olunur. Belə ki, Oracle sistemi daha güclü təhlükəsizlik xidmətləri ilə seçilir və böyük və mürəkkəb əməliyyatların həlli üçün nəzərdə tutulur. Bu sistem lisenziya əsasında fəaliyyət göstərib yüksək miqdarda xərc tələb etdiyi halda MySQL sistemi açıq mənbəli olub xərc tələb etmədən daha rahat istifadəni təmin edir [5].

MySQL və MongoDB sistemlərinin müqayisəsi: NoSQL tipli verilənlər bazası sistemi olan MongoDB məlumatları cədvəllər şəklində deyil, ayrıca sənədlər şəklində saxlanmasını təmin edir. Bu zaman məlumatlar JSON, BSON və oxşar formatlarda saxlanılır. Bu sistem əsasən dəyişkən struktura malik məlumatlarla işləyir. Bundan fərqli olaraq MySQL sistemi relyasiyalı verilənlər bazasına əsaslanıb məlumatları cədvəl, sətir və sütun şəklində saxlayır. Məlumatların bu şəkildə saxlanması müxtəlif platformalarda təhlükəsiz mühit şəraiti yaradır [9].

Cədvəl 1.

MySQL sisteminin digər VBİS-lərlə müqayisəsi

Meyar	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Açıq mənbə olması	Bəli	Bəli	Bəli
Struktur	Relyasiyalı	Relyasiyalı	NoSQL
İdarəetmə sadəliyi	Sadə	Orta	Sadə
Veb inteqrasiya	Güclü	Güclü	Güclü

Texnologiyanın sürətli inkişafı bütün ölkələrdə olduğu kimi vətənimiz Azərbaycanda da müşahidə olunur və reallaşdırılır. Məhz bu səbəbdən rəqəmsallaşma dövrü adlanan XXI əsrdə Azərbaycanda MySQL əsaslı internet resursları mövcuddur və yeni texnologiyalarla inteqrasiya olunaraq bu sistemlər müasir dövrün tələblərinə müvafiq olaraq formalaşdırılır. Dövlət informasiya sistemləri, xəbər portalları və s. MySQL əsaslı internet resurslarına nümunədir. Hazırda müasir texnologiyaların o cümlədən də süni intellektin inkişafı və səmərəli istifadəsi dövlətin diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Heydər oğlu Əliyev internet resurslarına böyük önəm vermiş, bu istiqamətdə bir sıra islahatlar həyata keçirmiş və "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları neftdən sonra Azərbaycanın ikinci prioritet sahəsidir" fikrini irəli sürmüşdür. Rəqəmsal transformasiya və texnoloji inkişafla bağlı çıxışında İlham Əliyev ayrıca olaraq qeyd etmişdir ki, "Bu gün süni intellekt ölkələrin gələcək inkişafının ayrılmaz hissəsidir". Cənab Prezident 2021-ci ildə qəbul etdiyi "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər" sənədində süni intellekt texnologiyalarının genişlənməsi və bu texnologiyaların başqa sahələrdə uğurlu şəkildə tətbiq olunmasını hədəfləmiş və məqsədyönümlü şəkildə həyata keçirir [10]. ASAN xidmət, DOST Agentliyi və digər dövlət xidmətlərində süni intellekt texnologiyalarına maraq artıb və onun elementləri tətbiq edilir. Elmi tədqiqat mərkəzlərində, eləcə də bir sıra ali təhsil müəssisələrində (ADNSU, BDU, ADA Universiteti, BANM, ATU və s.) süni intellekt texnologiyaları araşdırılır və tədqiqatlar aparılır [11].

Nəticə

Tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, internet resurslarının yaradılması üçün açıq mənbəli, güclü təhlükəsizlik imkanlarına malik və müxtəlif texnologiyalarla asanlıqla əlaqə yarada bilən verilənlər bazası idarəetmə sistemindən istifadə etmək səmərəli nəticə verir. MySQL məlumataların idarə olunmasında və funksional imkanlarının artırılmasında həlledici rol oynayır. Araşdırmalar göstərir ki, dinamik və mürəkkəb veb-saytların yaradılmasında MySQL və PHP, məlumat bazalı dinamik sistemlərin yaradılmasında MySQL, sadə statik saytların yaradılmasında isə PHP böyük əhəmiyyət kəsb edir [12]. Müasir texnologiyalardan biri olan bulud texnologiyası və süni intellekt sistemləri MySQL sistemi ilə inteqrasiya olunaraq onun tətbiq sahəsini genişləndirir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Conolly T., Begg C. – "Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management". Pearson, 2016.
2. Coronel C., Morris S. – "Database Systems: Design, Implementation and Management". 14th Edition, Cengage Learning, 2019.
3. Pressman R., Maxim B. – "Software Engineering: A Practitioner's Approach". 9th Edition, McGraw-Hill Education, 2019.
4. Silberschatz A., Korth H., Sudarshan S. – "Database System Concepts". 7th Edition, McGraw-Hill Education, 2019.
5. Oracle Corporation. MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Documentation, 2024.

6. Oppel A. – "Database Demystified".3rd Edition, McGraw-Hill Education, 2016.
7. Elmasri R., Navathe S. – "Fundamentals of Database Systems". 7th Edition, Pearson, 2016.
8. Date C.J. – "SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code". 3rd Edition, O'Reilly Media, 2019.
9. Kleppman M. – "Design Data-Intensive Applications". O'Reilly Media, 2017.
10. President.az – "Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər", 2021.
11. Şixəliyeva Ü. – "Mütərəqqi texnologiyalar və innovasiyaların süni intelekt və bulud texnologiyalarında rolu", 2025.
12. Rahman M., Islam S. – "Web Database Applications with MySQL and PHP". CRC Press, 2018.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001 НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Мамедов Музаффар Мурад
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистрант
E-mail: mammedovmuzaffar7@gmail.com

Аннотация: Статья на тему «Влияние системы менеджмента качества ISO 9001 на результативность малых и средних предприятий» состоит из 5 страниц формата А4 и содержит 2 таблицы, 1 диаграмму и 6 источников литературы. В первой главе представлен обзор научной литературы, где рассмотрены три группы исследований: подтверждающие положительный эффект сертификации, выявившие частичное влияние и не обнаружившие значимой связи между сертификацией и результативностью.

Вторая глава посвящена методологии исследования на выборке из 255 турецких МСП с применением Сбалансированной системы показателей и однофакторного дисперсионного анализа. Третья глава содержит результаты сравнительного анализа сертифицированных и несертифицированных компаний по уровню практики качества и результативности.

Основной результат работы заключается в том, что прямой зависимости между сертификацией ISO 9001 и общей результативностью МСП не выявлено. Мотивация к сертификации является ключевым фактором — внутренне мотивированные компании показывают лучшие результаты по сравнению с внешне мотивированными.

Ключевые слова: ISO 9001, система менеджмента качества, МСП, результативность, сертификация, мотивация

Abstract: The article on the topic "The impact of the ISO 9001 quality management system on the performance of small and medium-sized enterprises" consists of 5 pages in A4 format and contains 2 tables, 1 diagram and 6 references.

The first chapter presents a review of the scientific literature, where three groups of studies are examined: those confirming a positive effect of certification, those identifying a partial influence, and those that did not find a significant relationship between certification and performance.

The second chapter is devoted to the research methodology based on a sample of 255 Turkish SMEs, using the Balanced Scorecard and one-way analysis of variance.

The third chapter contains the results of a comparative analysis of certified and non-certified companies in terms of quality practices and performance.

The main result of the study is that no direct relationship between ISO 9001 certification and the overall performance of SMEs was found. Motivation for certification is a key factor — internally motivated companies show better results compared to externally motivated ones.

Keywords: ISO 9001, quality management system, SMEs, performance, certification, motivation

Введение

Обеспечение качества в современных условиях означает не просто производство стандартизированной продукции, но и постоянное соответствие меняющимся требованиям рынка. Это предполагает гибкость управленческих подходов, ориентацию на потребителя и способность организаций оперативно адаптироваться к новым условиям. В условиях усиливающейся конкуренции качество становится не только характеристикой продукции, но и стратегическим фактором устойчивого развития компании. Именно поэтому предприятия стремятся внедрять системные подходы к управлению качеством, которые позволяют не только поддерживать заданный уровень, но и непрерывно его улучшать.

Наиболее распространённым инструментом для построения системы управления качеством служит стандарт ISO 9000, применяемый организациями по всему миру независимо от размера и отрасли. Данный стандарт задаёт универсальные принципы, основанные на процессном подходе, управлении рисками и ориентации на постоянное совершенствование. Несмотря на то что стандарт не гарантирует качество продукта напрямую, он формирует чётко выстроенную систему управления, которая способствует повышению прозрачности бизнес-процессов и снижению вероятности ошибок.

Малые и средние предприятия (МСП) составляют 96–99% всех предприятий в мире, играя ключевую роль в экономическом развитии, создании рабочих мест и внедрении инноваций. Однако, в отличие от крупных компаний, МСП располагают ограниченными финансовыми, человеческими и организационными ресурсами, что существенно усложняет процесс внедрения и сертификации систем менеджмента качества. Кроме того, для них особенно важна эффективность затрат, что делает вопрос целесообразности сертификации ещё более актуальным.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: действительно ли сертификация ISO 9001 улучшает результативность МСП? С одной стороны, внедрение стандарта может способствовать упорядочиванию процессов и повышению доверия со стороны партнёров и клиентов. С другой стороны, затраты на внедрение и поддержание системы могут не всегда окупаться в краткосрочной перспективе. Ответу на этот вопрос и выявлению факторов, определяющих эффективность сертификации, посвящено настоящее исследование.

1. Теоретические основы системы менеджмента качества iso 9001

В научной литературе существует значительное количество исследований, посвящённых влиянию сертификации ISO 9000 на деятельность компаний. Однако единого мнения по данному вопросу так и не сложилось. Одни авторы утверждают, что сертификация приносит ощутимые выгоды и повышает результативность, другие - что она не оказывает существенного влияния на показатели деятельности предприятий.

Исследования, зафиксировавшие положительный эффект сертификации, показали, что сертифицированные компании превосходят несертифицированные по производственным, конкурентным и финансовым показателям [1]. Соблюдение требований ISO 9000 способствует улучшению результативности МСП. Ряд авторов установил, что сертифицированные предприятия демонстрируют более высокие показатели по таким критериям, как прибыльность, производительность и удовлетворённость клиентов. Вместе с тем влияние на рыночную позицию и конкурентоспособность оказалось ограниченным, а на удовлетворённость сотрудников и экологические показатели - незначительным.

Другие исследования выявили лишь частичный эффект. Так, было установлено, что внедрение ISO 9000 положительно связано с операционной результативностью, однако это не всегда транслируется в улучшение общих показателей деятельности компании. Анализ финансовых коэффициентов показал, что сертификация не оказывает влияния на объём продаж и валовую прибыль, оказывая лишь незначительное воздействие на рентабельность активов [2].

Ряд исследований не обнаружил никакой связи между сертификацией и результативностью. В частности, анализ реакции фондового рынка на объявление о получении сертификата не

выявил значимых изменений. Сравнение финансовых показателей сертифицированных и несертифицированных компаний также не продемонстрировало существенных различий. Примечательно, что в одном долгосрочном исследовании было зафиксировано снижение результативности после сертификации, а сертифицированные компании уступали несертифицированным по ряду ключевых показателей.

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что сертификация сама по себе не является достаточным условием повышения результативности. Решающую роль играют факторы, опосредующие данную взаимосвязь, - прежде всего мотивация к сертификации и уровень практики качества на предприятии.

2. Методы и организация исследования

Исследование проводилось на выборке из 255 турецких МСП с целью анализа влияния системы менеджмента качества ISO 9001 на организационную результативность. Для отбора предприятий использовалась база данных Информационной сети МСП (KOBINET), содержащая более 21 400 записей. Анкеты рассылались по электронной почте, итоговый процент ответов составил 32,9%.

Опрос состоял из трёх разделов: первый включал 24 вопроса об уровне практики качества, второй - 20 вопросов об организационной результативности, третий содержал общую информацию о компании [3]. Для оценки ответов применялась пятибалльная шкала Лайкерта. В качестве системы измерения результативности была выбрана методология Сбалансированной системы показателей (ССП), охватывающая четыре перспективы: финансовую, клиентскую, внутренних бизнес-процессов, а также обучения и развития. Статистический анализ проводился с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) [4]. Отраслевое распределение компаний представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Отраслевое распределение компаний (n=255)

Отрасль	Кол-во	%
Машиностроение и оборудование	45	17,6
Металлургия и металлообработка	30	11,8
Электротехника и электроника	24	9,4
Строительство и стройматериалы	23	9,0
Пищевая промышленность	22	8,6
Текстильная промышленность	22	8,6
Автомобильная промышленность	21	8,2
Мебель и деревообработка	18	7,1
Пластик, бумага, упаковка	14	5,5
Услуги	15	5,9
Химическая и нефтехимическая	13	5,1
Прочие	8	3,1

По численности сотрудников 40,8% компаний насчитывали менее 10 работников, 33,3% - от 10 до 49, и 25,9% - свыше 50 человек. Статус сертификации распределился следующим образом: 43,5% компаний имели сертификат ISO 9001, 42,7% - не имели, 13,7% находились на стадии внедрения.

3. Анализ влияния сертификации на результативность мсп

Для проверки гипотез об различиях в результативности и уровне практики качества между сертифицированными и несертифицированными компаниями применялся однофакторный дисперсионный анализ [5].



Диаграмма 1. Распределение предприятий по отраслям

Таблица 2.

Различия между сертифицированными и несертифицированными компаниями по уровню практики качества

Критерий	**Сертифицированные (n=111)**	**Несертифицированные (n=109)**	**p**
Руководство высшего звена	4,32	4,04	0,004**
Ориентация на клиента	4,40	4,32	0,394
Процессы системы качества	4,26	3,94	0,000**
Управление персоналом	4,11	4,02	0,339
Отношения с поставщиками	4,21	3,82	0,000**
Контроль и улучшение процессов	4,28	3,58	0,000**
Общий средний показатель	4,27	3,91	0,000**

*p<0,05; **p<0,01*

По уровню практики качества выявлены статистически значимые различия на уровне значимости 0,01. Сертифицированные компании демонстрируют более высокий уровень практики качества по сравнению с несертифицированными. Вместе с тем корреляция между практикой качества и результативностью (r=0,643), несмотря на свою умеренную силу, не привела к значимым различиям в общей результативности между группами [6].

Анализ влияния мотивации к сертификации показал, что компании с внутренней мотивацией превосходят компании с внешней мотивацией по показателям внутренних бизнес-процессов (p=0,038) и клиентским показателям (p=0,012), однако по общему среднему показателю результативности значимых различий не обнаружено (p=0,077).

Заключение

Проведённое исследование не выявило прямой зависимости между сертификацией ISO 9001 и общей результативностью МСП. Несмотря на это, сертифицированные компании продемонстрировали значимо более высокий уровень практики качества. Однако высокий уровень практики качества сам по себе не гарантирует улучшения результативности. Мотивация к сертификации также оказалась важным фактором - компании с внутренней

мотивацией показали лучшие результаты по клиентским критериям и критериям внутренних процессов по сравнению с внешне мотивированными предприятиями.

Таким образом, для МСП важно не просто получить сертификат, но и обеспечить реальное выполнение требований стандарта. Если после сертификации улучшений не наблюдается, система функционирует лишь формально. В дальнейших исследованиях целесообразно рассмотреть дополнительные факторы - поддержку руководства, размер компании и стратегическую ориентацию предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Koc, T. The impact of ISO 9000 quality management systems on manufacturing / T. Koc // Journal of Materials Processing Technology. — 2017. — Vol. 186. — P. 207–213.
2. Bayati, A. The impacts of acquiring ISO 9000 certification on the performance of SMEs in Tehran / A. Bayati, A. Taghavi // The TQM Magazine. — 2010. — Vol. 19. — No. 2. — P. 140–149.
3. Sun, H. Total quality management, ISO 9000 certification and performance improvement / H. Sun // International Journal of Quality & Reliability Management. — 2000. — Vol. 17. — No. 2. — P. 168–179.İlkay M.S., Aslan E. The effect of the ISO 9001 quality management system on the performance of SMEs // International Journal of Quality & Reliability Management. — 2012. — Vol. 29. — No. 7. — P. 753–778.
4. Репин, В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. — 2-е изд. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 544 с.
5. Горбашко, Е. А. Управление качеством: учебник для вузов / Е. А. Горбашко. — Москва : Юрайт, 2021. — 463 с.
6. ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements. — Geneva : International Organization for Standardization, 2020. — 29 p.

VEB TƏTBİQLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN YOXLANILMASI ÜÇÜN SÜNİ İNTELLEKTƏ ƏSASLANAN AVTOMATİK İŞ AXININ İŞLƏNMƏSİ: SAST, DAST VƏ LLM-ƏSASLI ZƏİFLİK DOĞRULAMASI

Süleymanlı Pənah Tural oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: penahsuleymanof@gmail.com

Abstract: As web applications grow more complex and release cycles shorten, automated security testing has become a central concern in modern development workflows. This study evaluates an automated pipeline that combines static application security testing (SAST) with retrieval-augmented generation (RAG), dynamic application security testing (DAST) executed in parallel with OWASP ZAP and Arachni, and an LLM-based validation layer for filtering false positives. The pipeline was evaluated on OWASP NodeGoat and OWASP Juice Shop across four tool configurations. The full configuration achieves 91% detection for SQL injection and 93% for reflected XSS, while reducing the false positive rate from 28% to 9% compared to single-tool runs. LLM validation API calls are executed asynchronously and do not introduce delays into the build process. The pipeline integrates into existing CI/CD environments without structural changes to the development workflow. Combining rule-based scanning with LLM-based reasoning yields higher precision than either approach in isolation. The improvement in false positive reduction is largely attributable to the LLM validation step, which evaluates actual exploit conditions rather than relying on pattern matching alone.

Keywords: web application security, automated vulnerability detection, large language models.

Giriş

Veb tətbiqlərin sayının artması ilə birlikdə onlara yönəlmiş kibertəhlükəsizlik risklərinin miqyası da genişlənmişdir. SQL injection, cross-site scripting (XSS) və autentifikasiya mexanizmlərindəki zəifliklər bu gün proqram təminatı sənayesinin ən davamlı problemlərini təşkil edir [1, s. 4]. Çevik (agile) inkişaf metodologiyalarının geniş tətbiqi nəticəsində proqramçılar hər sprint dövrünün sonunda yeni kod bazası buraxır, bu isə ənənəvi penetrasiya sınaqlarını praktiki cəhətdən qeyri-mümkün edir [2, s. 2084].

Mövcud avtomatik skan alətlərinin yüksək false positive, yəni yanlış pozitiv nəticə nisbəti və kontekstdən asılı hücum ssenariləri qarşısında acizliyi onların praktiki istifadəsini məhdudlaşdırır. Böyük dil modellərinin (LLM) kodu dərindən dərk etmə qabiliyyəti bu boşluğu doldurmaq üçün yeni imkanlar açır. Ədəbiyyatda LLM agentlərinin real zero-day zəifliklərini müstəqil şəkildə istismar edə bildiyi müstəqil sınaqlarla sübut edilmişdir [3, s. 2]. RAG (Retrieval-Augmented Generation) texnikasının LLM-əsaslı analiz ilə birləşdirilməsi sahəyə xas zəifliklərin aşkarlanmasında model dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır [4, s. 505]. Bu tədqiqatın məqsədi SAST, DAST və LLM-əsaslı doğrulamanı vahid avtomatlaşdırılmış prosesdə birləşdirən metodologiya işləyib hazırlamaq və onun effektivliyini standart sınaq mühitlərində kəmiyyətcə ölçməkdir.

Mövcud tədqiqatlarda SAST və DAST alətlərinin ayrıca effektivliyi müxtəlif kontekstlərdə öyrənilmişdir; lakin bu iki yanaşmanın LLM-əsaslı doğrulama ilə birlikdə inteqrasiya edilməsi hələ də az araşdırılmış sahə olaraq qalır. Bir sıra tədqiqatlar göstərmişdir ki, tək alət skan yanaşmaları həm əhatə, həm də dəqiqlik baxımından məhdudiyyətlərə malikdir [2, s. 2085]. Müxtəlif alətlərin paralel işlədilməsi bu məhdudiyyəti qismən aradan qaldırsa da, false positive nisbəti hələ də yüksək qalır. LLM-əsaslı filtrləmənin bu problemin həllindəki potensialı isə DevSecOps kontekstində sistemli şəkildə yoxlanılmamışdır. Hazırkı tədqiqat məhz bu boşluğu doldurmağa yönəlib.

Əsas mətn

SAST alətləri mənbə kodunu icra etmədən analiz edərək CI/CD pipeline-a inteqrasiya edilə bilir; lakin qayda əsaslı analiz mexanizmləri mürəkkəb, çoxmərhələli hücum ssenariləri qarşısında kifayətsiz qalır [2, s. 2086]. DAST alətləri isə tətbiqi real iş mühitinə yaxın şəraitdə sınayır və inyeksiya tipli hücumları daha dəqiq aşkarlayır. OWASP ZAP ilə Arachni-nin paralel işlədilməsinin tək alətlərə nisbətən zəiflik əhatə dairəsini mühüm dərəcədə genişlətdiyi müstəqil tədqiqatlarla göstərilmişdir [5, s. 3]. LLM-dəstəkli yanaşmalar bu iki qatı tamamlayır: süni intellekt tərəfindən yaradılmış XSS yüklərinin 80%-nin Web Application Firewall (WAF) sistemlərini keçdiyi eksperimental sınaqlarla sübut edilmiş [6, s. 6], LLM-əsaslı doğrulamanın isə yanlış müsbət nisbətini əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığı müstəqil tədqiqat qrupları tərəfindən müşahidə edilmişdir [1, s. 4]. Mövcud ədəbiyyatda bu üç yanaşmanı ardıcıl inteqrasiya edilmiş bir avtomatlaşdırılmış prosesdə birləşdirən, kəmiyyətcə qiymətləndirilmiş metodologiyaya rast gəlinmir. Məhz bu boşluq hazırkı tədqiqatın yeniliyini əsaslandırır.

Tədqiqatın əsas məqsədi SAST, DAST və LLM-əsaslı doğrulama mərhələlərini vahid pipeline-da birləşdirərək veb tətbiqlərdəki zəifliklərin minimal insan müdaxiləsi ilə nə dərəcədə dəqiq aşkarlana biləcəyini qiymətləndirməkdir. Pipeline-ın hər mərhələsi öncəki mərhələnin çıxışını giriş kimi qəbul edir, son nəticə isə CVSS balları ilə prioritetləndirilmiş, yanlış xəbərdarlıqlardan təmizlənmiş zəiflik hesabatı şəklində tərtibatçıya avtomatik ötürülür.

Metodologiya beş ardıcıl mərhələdən ibarət tam avtomatik sınaq ardıcıllığına söykənir. Hər kod dəyişikliyi prosesi avtomatik işə salır, nəticə isə birbaşa pull request üzərindən avtomatik şərh şəklində tərtibatçıya çatdırılır.

Birinci mərhələdə GPT-4 modeli RAG (Retrieval-Augmented Generation) texnikası vasitəsilə CVE verilənlər bazası və OWASP sınaq metodologiyası ilə zənginləşdirilərək mənbə kodunun statik analizini həyata keçirir. RAG texnikası modelin real zəiflik nümunələrinə söykənərək daha dəqiq nəticələr verməsini təmin edir [4, s. 505]. Bu mərhələnin çıxışında potensial zəifliklərin ilkin siyahısı formalaşır.

İkinci mərhələdə OWASP ZAP və Arachni tətbiqi canlı test mühitində eyni anda skanlanır. Paralel icra hər iki alətin müstəqil şəkildə əldən verə biləcəyi zəifliklərin birgə tutulmasına imkan yaradır [5,

s. 5]. Sınaqlar autentifikasiya, sessiya idarəetməsi və giriş doğrulaması kateqoriyaları üzrə OWASP tövsiyə olunan sınaq çərçivəsinə uyğun qruplaşdırılır.

Üçüncü mərhələdə birinci və ikinci mərhələnin birləşdirilmiş nəticələri LLM-ə yenidən analiz üçün ötürülür. Model hər tapıntının kontekstini, istismar şəraitini və real risk dərəcəsini qiymətləndirir, false positive nəticələri süzür [1, s. 4] və hər tapıntıya CVSS balı ilə OWASP Top 10 siniflendirmə etiketi əlavə edir. Dördüncü mərhələdə prioritetləndirilmiş hesabat pull request prosesinə avtomatik inteqrasiya edilir, beşinci mərhələdə isə avtomatik yenidən skan mexanizmi düzəldilmiş zəifliklərin aradan qaldırıldığını doğrulayır.

SAST və DAST yanaşmalarının əsas fərqi onların hücum modelinə olan münasibətindədir. SAST mənbə kodunu icra etmədən analiz etdiyindən potensial zəiflikləri erkən mərhələdə aşkarlamaq üçün əlverişlidir; lakin tətbiqin iş zamanı davranışını əks etdirə bilmir. DAST isə tətbiqi canlı mühitdə sınayır, inyeksiya hücumlarını və sessiya idarəetmə problemlərini daha dəqiq müəyyənləşdirir, ancaq mənbə kodu əlçatan olmadığından bəzi məntiq xətalarını görə bilmir. Bu iki yanaşmanın birlikdə tətbiqi əhatə dairəsini genişləndirir: SAST statik kod xəttini, DAST isə dinamik davranış qatını əhatə edir. RAG texnikasının SAST mərhələsinə əlavə edilməsi modeli konkret CVE nümunələri üzrə yönləndirərək ümumi nümunə uyğunluğundan fərqli olaraq daha dəqiq kontekstual analiz aparılmasına imkan yaradır [4, s. 505].

LLM doğrulama mərhələsinin false positive azaldılmasındakı rolu yalnız ədədi göstəricilərlə deyil, mexanizm baxımından da əhəmiyyətlidir. Qayda əsaslı analiz mexanizmləri tapıntıları ümumi nümunə uyğunluğuna görə qeyd edir; bu isə real istismar şəraitini nəzərə almır. LLM isə tapıntının kontekstini, hücumun icrası üçün tələb olunan şərtləri və tətbiqin arxitekturasını birlikdə qiymətləndirir. Bu fərqli yanaşma nəticəsində bir çox saxta xəbərdarlıq süzülür, inkişaf komandası isə prioritetləndirilmiş, etibarlı tapıntılarla işləyir. Bundan başqa, avtomatik yenidən skan mərhələsi düzəliş edilmiş zəifliklərin aradan qaldırıldığını müstəqil şəkildə doğrulayır; bu da hesabat keyfiyyətinə əlavə etibarlılıq qatır [1, s. 4].

Təklif olunan prosesin DevSecOps mühitinə inteqrasiyası bir neçə praktiki üstünlük gətirir. Birincisi, skan nəticələri inkişaf komandası üçün pull request mərhələsindəki avtomatik şərh kimi göründüyündən ayrıca hesabat oxumağa ehtiyac qalmır. İkincisi, CVSS balları ilə prioritetləndirilmiş tapıntılar komandanın diqqətini kritik zəifliklərə yönəldir, əhəmiyyətsiz xəbərdarlıqların arxasında itib-batmır. Üçüncüsü, beşinci mərhələdəki yenidən skan mexanizmi düzəliş edilmiş zəifliyin həqiqətən aradan qaldırıldığını obyektiv şəkildə təsdiqləyir; bu isə əl ilə yoxlamadan yaranan insan xətasını minimuma endirir. Bütün bu xüsusiyyətlər birlikdə götürüldükdə, sınaq ardıcıllığı təkcə texniki bir alət kimi deyil, DevSecOps mədəniyyətinin formalaşmasına kömək edən metodoloji çərçivə kimi də dəyərləndirilə bilər [2, s. 2088].

Metodologiya OWASP NodeGoat və OWASP Juice Shop sınaq platformaları üzərində dörd fərqli konfiqurasiyada qiymətləndirildi: yalnız OWASP ZAP, yalnız Arachni, ikisinin kombinasiyası [5, s. 6] və tam pipeline (SAST + DAST + LLM doğrulaması). Nəticələr aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 1.

Zəiflik aşkarlama effektivliyinin müqayisəsi

Zəiflik növü	ZAP (tək)	Arachni (tək)	Kombinasiya [5]	SI+LLM (Təklif)
SQL injection	71%	65%	83%	91%
XSS (əks edilmiş)	68%	72%	85%	93%
XSS (saxlanmış)	60%	58%	74%	88%
Autentifikasiya zəiflikləri	55%	49%	67%	84%
False positive nisbəti	28%	31%	19%	9%

Cədvəlin göstəricilərindən aydın olur ki, tam pipeline bütün zəiflik kateqoriyalarında ən yüksək aşkarlama nisbətinə nail olur. SQL injection üçün 91%, reflected XSS üçün 93%, stored XSS üçün 88%, autentifikasiya zəiflikləri üçün isə 84% aşkarlama dərəcəsi əldə edilmişdir. False positive nisbəti tək alət nəticələri ilə (28-31%) müqayisədə 9%-ə endirilmişdir. Bu kəskin fərq LLM doğrulama qatının əlavə edilməsinin praktiki faydalarını nümayiş etdirir: alətlər zəifliyi tapır, LLM isə tapıntının real istismar şəraitini qiymətləndirərək yalançı xəbərdarlıqları süzür. SAST mərhələsinin RAG ilə gücləndirilməsi modelin CVE verilənlər bazasındakı real zəiflik nümunələrinə söykənməsinə imkan verir; bu isə mənbə kodu üzərindəki statik analizin dəqiqliyini artırır. ZAP və Arachni-nin paralel işləməsi isə hər iki alətin tək başına əldən verə biləcəyi tapıntıları birlikdə tutur, skan əhatəsini genişləndirir. LLM API sorğularının sistemə saldığı əlavə yük fon rejimində idarə olunduğundan CI/CD prosesinə mənfi təsir göstərmir. Pull request mərhələsindəki avtomatik hesabatlandırma DevSecOps prosesinin bir hissəsinə çevrilir: proqramçı kodu göndərdiyi anda nəticəni əldə edir, düzəliş edilmiş zəifliklər isə avtomatik yenidən skan vasitəsilə təsdiqlənir. Əldə edilmiş nəticələr avtomatik penetrasiya sınaqlarında pipeline yanaşmasının üstünlüyünü vurğulayan müstəqil müşahidələrlə uyğun gəlir [2, s. 2090]. OWASP Juice Shop mühitindəki autentifikasiya zəiflikləri üçün aşkarlama nisbəti NodeGoat-a nisbətən 6 faiz bəndi aşağı çıxmışdır; bu fərq hər iki platformanın arxitektur xüsusiyyətlərindəki fərqliliklərə bağlıdır və gələcək tədqiqatlarda daha dərindən araşdırılması nəzərdə tutulur.

Nəticə

Bu tədqiqatda SAST, DAST və LLM-əsaslı doğrulamanı vahid avtomatik pipeline-da birləşdirən metodologiya işlənib hazırlanmış və standart sınaq mühitlərində kəmiyyətcə qiymətləndirilmişdir. Sınaq nəticələri yanaşmanın tək alətlərə nisbətən daha yüksək aşkarlama dəqiqliyi, daha aşağı false positive nisbəti və tam CI/CD inteqrasiyası təmin etdiyini sübut edir. Elmi ədəbiyyat LLM-lərin zəiflik aşkarlanmasındakı imkanlarının artıq ölçülə bilən bir reallığa çevrildiyini müstəqil eksperimentlərlə təsdiqləyir [3, s. 3; 4, s. 508; 6, s. 7]. Gələcək tədqiqatlarda real istehsal mühitlərindəki uzunmüddətli sınaqlar, API zəiflik əhatəsinin genişləndirilməsi və sahəyə uyğun əlavə öyrədilmiş modellərin pipeline-a inteqrasiyası nəzərdə tutulur.

Təklif edilən yanaşmanın mühüm tərəflərindən biri onun mövcud DevSecOps texnoloji mühitinə inteqrasiya rahatlığıdır. Pipeline əlavə infrastruktur tələb etmədən standart CI/CD mühitlərində işləyir; bu isə onu geniş miqyaslı tətbiq üçün uyğun edir. Bununla belə, nəticələrin tam istehsal mühitlərindəki etibarlılığı laboratoriya şəraitindən kənar sınaqlarla doğrulanmalıdır. OWASP NodeGoat və OWASP Juice Shop kimi idarə olunan benchmark platformaları real sistemlərin bütün mürəkkəbliyini əks etdirmir; miqyas, trafik yükü və texnoloji mühitin müxtəlifliyi aşkarlama nisbətlərinə təsir göstərə bilər. Gələcək tədqiqatlar bu dəyişənləri nəzərə alaraq WAF inteqrasiyası, fərdi sahə modellərinin fine-tuning imkanları və genişləndirilmiş API zəiflik əhatəsi istiqamətlərini araşdıra bilər [5, s. 6].

Ümumilikdə, bu tədqiqat SAST, DAST və LLM-əsaslı doğrulamanın inteqrasiyasının veb tətbiq təhlükəsizliyinin yoxlanılmasında yeni keyfiyyət səviyyəsi yaratdığını göstərir. Tək alət yanaşmaları ilə müqayisədə əldə edilən nəticələr (xüsusilə false positive nisbətinin 28%-dən 9%-ə endirilməsi) DevSecOps komandaları üçün əməli dəyər daşıyır. Ədəbiyyatdakı müstəqil tədqiqatlar da LLM-əsaslı zəiflik analizinin getdikcə daha etibarlı nəticələr verdiyini təsdiqləyir [3, s. 3; 6, s. 7]. Bu istiqamət gələcək DevSecOps yanaşmalarında daha geniş tətbiq oluna biləcək praktik tədqiqat sahəsi kimi qiymətləndirilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten 2021. https://owasp.org/www-project-top-ten/
2. Putra, A., & Kabetta, H. (2022). Automated security testing in DevSecOps pipelines. World Journal of Advanced Research and Reviews, 22(01), 2083–2093.

3. Fang, R., Bindu, R., Gupta, A., Zhan, Q., & Kang, D. (2024). Teams of LLM agents can exploit zero-day vulnerabilities. arXiv:2406.01637. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.01637
4. Hilario, J., et al. (2025). Generative AI for web application penetration testing. IACIS International Information Systems Conference, 26(1), 502–514.
5. Nofal, M., et al. (2023). Enhancing web application security through automated penetration testing with multiple vulnerability scanners. Computers, 12(11), 235. https://doi.org/10.3390/computers12110235
6. Berabi, B., et al. (2025). GenXSS: An AI-driven framework for automated detection of XSS attacks in WAFs. arXiv: 2504.08176. https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.08176

GENETIK ALQORİTMLƏRLƏ DƏSTƏKLƏNMİŞ MAŞIN ÖYRƏNMƏ MODELLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI VƏ TƏTBİQİ

Ağayev Fərid Hacı oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti, dosent
E-mail: farid.agayev@asoiu.edu.az

Ağacanov Nizam İbrahim oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti, magistrant
E-mail: agajanov.nizam.ibrahim.2025@asoiu.edu.az

Abstract: The growing complexity of modern industrial and data-driven systems has increased the need for highly accurate and efficient predictive models. Machine learning techniques are widely used for modeling nonlinear relationships; however, their performance strongly depends on the proper selection of hyperparameters and relevant features. Conventional optimization methods often suffer from limitations such as premature convergence and sensitivity to initial conditions. To address these challenges, this study proposes a hybrid approach that integrates genetic algorithms with machine learning models for enhanced optimization.

In the proposed framework, genetic algorithms are utilized to optimize model hyperparameters and select the most informative features by simulating evolutionary processes such as selection, crossover, and mutation. The effectiveness of the approach is evaluated using standard performance metrics, including accuracy and mean squared error, across different datasets. Experimental results demonstrate that the hybrid method significantly improves prediction accuracy, reduces model error, and enhances generalization capability compared to traditional methods. The findings suggest that combining genetic algorithms with machine learning provides a robust and adaptive solution for solving complex optimization problems in industrial and engineering applications.

Açar sözlər: maşın öyrənməsi, genetik alqoritm, optimallaşdırma, seleksiya.

Giriş

Müasir dövrdə sənaye və texnoloji sistemlərin sürətli inkişafı böyük həcmdə məlumatların emalını və bu məlumatlar əsasında düzgün qərarların qəbulunu zəruri etmişdir. Bu baxımdan maşın öyrənməsi metodları mürəkkəb və qeyri-xətti proseslərin modelləşdirilməsi, proqnozlaşdırılması və optimallaşdırılması üçün geniş tətbiq olunur. Lakin maşın öyrənməsi modellərinin effektivliyi birbaşa olaraq model parametrlərinin və istifadə olunan xüsusiyyətlərin düzgün seçilməsindən asılıdır. Ənənəvi optimallaşdırma üsulları isə çox vaxt lokal minimumlarda qalmaq, yüksək hesablama mürəkkəbliyi və başlanğıc şərtlərə həssaslıq kimi məhdudiyyətlərlə qarşılaşır. Bu problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə son illərdə genetik alqoritmlər kimi təkamülə əsaslanan optimallaşdırma metodlarına maraq artmışdır. [1,3]

Genetik alqoritmlər təbii seçmə prinsiplərinə əsaslanaraq mümkün həllər məkanında qlobal axtarış aparmaq qabiliyyətinə malikdir və bu səbəbdən mürəkkəb optimallaşdırma məsələlərinin həllində

effektiv nəticələr verir. Bu alqoritmlər xüsusilə maşın öyrənməsi modellərinin hiperparametrlərinin tənzimlənməsi, xüsusiyyətlərin seçilməsi və model performansının artırılması üçün geniş istifadə olunur. [2,4]

Məsələnin qoyuluşu

Ənənəvi optimallaşdırma üsulları bu problemlərin həllində hər zaman effektiv nəticə vermir, çünki onlar çox vaxt lokal optimal həllərlə kifayətlənir və mürəkkəb, çoxölçülü axtarış məkanında qlobal optimumu tapmaqda çətinlik çəkir. Bu baxımdan, genetik alqoritmlər kimi təkamül əsaslı metodların tətbiqi aktual məsələlərdən biri hesab olunur. Bu tədqiqat işində əsas məsələ maşın öyrənməsi modelinin performansını artırmaq məqsədilə genetik alqoritmlərdən istifadə etməklə optimal hiperparametrlərin və xüsusiyyətlər toplusunun seçilməsidir. Bunun üçün uyğun model seçilir, optimallaşdırma mexanizmi qurulur və əldə olunan nəticələr ənənəvi yanaşmalarla müqayisə edilir. [5]

Məsələnin Həlli

Məsələnin həlli zamanı aşağıdakı tədbirlər görülmüşdür:

1. Məlumatların toplanması və hazırlanması – Problemin həlli üçün lazım olan verilənlər toplanır, təmizlənir (səhvlər, boş dəyərlər aradan qaldırılır) və modelə uyğun formata salınır.
2. Maşın öyrənməsi modelinin seçilməsi – Məsələnin tipinə görə (təsnifat, proqnoz və s.) uyğun alqoritm (məsələn, regresiya, qərar ağacı, neyron şəbəkə) müəyyən edilir.
3. Genetik alqoritmin qurulması – Həll variantları “populyasiya” kimi yaradılır, uyğunluq funksiyası təyin olunur və seçmə, krossover, mutasiya kimi əməliyyatlar qurulur.
4. Modelin optimallaşdırılması – Genetik alqoritm vasitəsilə modelin parametrləri yaxşılaşdırılır və ən optimal nəticə verən variant tapılır.
5. Nəticələrin qiymətləndirilməsi – Modelin performansı müxtəlif metrikalarla (dəqiqlik, xəta və s.) yoxlanılır və etibarlılığı analiz olunur.
6. Tətbiq və interpretasiya – Model real sistemdə tətbiq edilir və alınan nəticələr izah olunaraq praktik qərarların verilməsində istifadə olunur.



Şəkil 1. Genetik alqoritm üzrə optimallaşdırma prosesi



Şəkil 2. Model dəqiqliyinin müqayisəsi

```
Optimallaşdırılmış modelin dəqiqliyi: 0.876

Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.94      0.82      0.88       136
           1       0.82      0.94      0.87       114

    accuracy                           0.88       250
   macro avg       0.88      0.88      0.88       250
weighted avg       0.88      0.88      0.88       250
```

Şəkil 3. Model etibarlığının nəticələri

Nəticə

1. Genetik alqoritm optimallaşdırması nəticəsində modelin dəqiqliyi 0.892 → 0.896 səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bu isə model performansında təxminən 0.4% yaxşılaşma olduğunu göstərir.
2. Optimallaşdırma prosesi zamanı 0–9-cu nəsillər arasında nəticələr sabit qalsa da, 10-cu nəsildən sonra kəskin artım müşahidə olunmuşdur və model qlobal optimal həllə yaxınlaşmışdır.
3. Classification report nəticələrinə əsasən modelin ümumi dəqiqliyi 88%, F1-score göstəricisi isə 0.87–0.88 aralığında olmuşdur ki, bu da modelin həm balanslı, həm də etibarlı işlədiyini göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Zhang, Y., Wang, S., & Ji, G. (2019). A comprehensive survey on genetic algorithms for optimization in machine learning. Applied Soft Computing, 82, 105-115.
2. Li, X., Zhao, Y., & Chen, H. (2021). Hybrid machine learning models optimized by genetic algorithms: A review. Expert Systems with Applications, 165, 113-125.
3. Kumar, R., Singh, A., & Verma, P. (2020). Genetic algorithm-based hyperparameter optimization in machine learning. IEEE Access, 8, 156-167.
4. Hassanat, A. B. A., et al. (2018). Improved genetic algorithm for feature selection in machine learning. Applied Intelligence, 48(5), 1503–1521.
5. Sarker, I. H. (2021). Machine learning: Algorithms, real-world applications and research directions. SN Computer Science, 2(3), 160.

KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİNDƏ ANOMALİYANIN AŞKARLANMASI

Həsənova Xəyalə Əjdər qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: xayala.hasanova.a@asoiu.edu.az

Sərdarlı Əsra Səbuhi oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: sardarli.asra.sabuhi.2021@asoiu.edu.az

Abstract: Information security is currently a serious and complex problem at both the corporate and personal levels, requiring greater commitment and effort. This issue is particularly relevant for computer networks, as they are prone to numerous cyber-attacks. Developing new methods and technologies to prevent these cyberattacks and increase network throughput by studying network traffic anomalies is an urgent task for software engineers. This thesis analyzes the types of network traffic anomalies, their impact on network operation, anomaly detection methods for ensuring information security and preventing anomalies that compromise network integrity, and the place and role of mathematical methods for anomaly detection using machine learning models. A generalized, simple flowchart of algorithms for anomaly detection methods using machine learning models is proposed. This flowchart identifies the metrics and parameters of packets sent and received during continuous network traffic monitoring, compares them with reference samples corresponding to the anomalous event, and, in the event of a new anomaly, generates a new reference sample for both regular anomalies and attack-intrusion anomalies. The conclusions show that the process of anomaly detection in computer networks based on machine learning models is flexible and fast, as well as adaptable to new anomalies

Keywords: anomaly, security, traffic, machine learning

Giriş

Hal-hazırda internet və kompüter şəbəkələrinin geniş yayıldığı və daha geniş yayılmaqda davam etdiyi bir zamanda informasiya təhlükəsizliyi məsələləri ön plana çıxır. Əgər XX əsrin sonlarında əsas məsələ kompüter şəbəkələrinin və internetin geniş inkişaf etdirilməsi idisə, XXI əsrdə və süni intellekt vasitələrinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq əsas məsələ internet daxilində və bu şəbəkələrə istifadəçilərin informasiya təhlükəsizliyi, onların fərdi məlumatlarının məxfiliyinin qorunmasıdır.

Şəbəkə anomaliyaları şəbəkə trafikinin prosesin normal gedişindən istənilən meyletməsi olub, potensial təhdidlərin olduğuna bildirən hadisədir. Bu anomaliyalara trafikin qəfil sıçrayışları müxtəlif coğrafi məkanlardan qeyri-adi və şübhəli qoşulmalar, şəbəkənin skanlanması cəhdləri, standarta uyğun olmayan port və protokollar, həmçinin şəbəkə qrafikinə uyğun olmayan həcmdə verilənlərin ötürülməsi kimi hadisələr aid olub, DDoS-həmlələr, zərərli proqram təminatı və icazəsiz giriş, eləcə də fişinq, yəni parol və bank kartları üzrə məxfi məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə istifadəçilərin aldadılması kimi müxtəlif üsullardan istifadə olunur [1]. Bu növ üsullardan istifadə edilməklə müdaxilələr adətən trafikin kəskin dəyişməsinə, ötürən və ya qəbul edən tərəfdə trafik paketlərinin qanunauyğun olmayan dəyişməsinə və, adətən həcminin artmasına səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki, şəbəkə trafikində anomaliyalar, bəzən icazəsiz müdaxilə olmadıqda belə, həm də ötürülən paketlərin izafiliyi nəticəsində şəbəkənin buraxma qabiliyyətini zəiflədir.

Şəbəkə anomaliyalarının aşkar edilməsi və qarşısının alınması üçün istifadə edilən IDS (müdaxiləni aşkar edən sistem) və IPS (müdaxilədən qoruma sistem) kimi siqnatura analiz alqoritmlərindən birincisi trafikə fasiləsiz monitorinq yolu ilə anomaliyaları aşkar edərək, şəbəkə inzibatçısını xəbərdar edir. İkinci alqoritm isə belə anomaliyaların mənşəyini təhlil edərək qarşısını almağa imkan verir. Lakin siqnatura analizi əsasında aşkarlama alqoritmlər (sistemlər) məlum təhdidlərə sazlandığına görə yeni kiberhücumlar şəraitində səmərəli olmur [2].

Bu, amil son zamanlar anomaliyaların aşkarlanması üçün yeni texnologiyaların, alqoritm və sistemlərin süni intellektə əsaslanmış və maşın öyrənməsi (MÖ) kimi müxtəlif modellərin trafikə nəzarət məqsədi ilə tətbiqi üçün geniş imkanlar açmışdır. Süni intellekt və maşın öyrənməsinə əsaslanan modellər baş vermiş anomaliyaların təhlili nəticələrində fasiləsiz öyrənməklə, getdikcə aşkarlama səmərəliliyini yüksəltməyə imkan verir.

Maşın öyrənmə və şəbəkə anomaliyaları

Şəbəkə anomaliyasının aşkar edilməsi üçün maşın öyrənmə modelləri yaradılmasında əsas problemlərdən biri aşkarlama modelinin anomaliyanın xarakteristikalarını adekvat identifikasiya etməsidir ki, bu da özünü model vasitəsi ilə əldə edilmiş nəticələrin səhihliyi və etibarlılığı göstəricilərində büruzə verir. Qeyd edək ki, kiberhücumların effektivliyini artırmaq məqsədi ilə hücumların şəbəkənin bir nöqtəsindən deyil, müxtəlif nöqtələrindən təşkil olunması üsulları istifadə edilir ki, bunlar paylanmış kiberhücumlar adlanır və onların aşkarlanması və qarşısının alınması olduqca çətin problemlərdən biridir.

Maşın öyrənməsi üsuluna əsaslanan metodlar şəbəkə trafikində anomaliyaların aşkarlanması məqsədi ilə təhlil zamanı riyazi modellərdən istifadə edərək, iri həcmli məlumatların (verilənlərin) çevik və cəld emalı üçün yeni üfüqlər açır. Maşın öyrənməsinə əsaslanmış modellər əsasən iki növə bölünür: 1) sadə maşın öyrənməsi modeli bir neçə təbəqəli model olub, sadə anomaliyaları, sadə məsələləri həll etmək üçün istifadə edilir; 2) dərin maşın öyrənməsi modeli çoxtəbəqəli model olub, olduqca mürəkkəb məsələlərin həll üçün yaradılır və tətbiq edilir [3]. Maşın öyrənməsi isə öz növbəsində təlimçi olan və təlimçisi olmayan maşın öyrənməsinə bölünür. Təlimçisi olmayan maşın öyrənməsi metodları mürəkkəb məsələlərin həllində yanlış qərarların verilməsinə səbəb olur. Səhihliyi artırmaq üçün əlavə analizin aparılması tələb olunur [4].

Anomaliyaların aşkarlanması prosesində K-means, PCA - əsas komponentlərin təhlili və SVM – istinad vektorları maşını və avtoenkoderlər kimi riyazi metodlardan istifadə olunur [5]. K-means üsulunda şəbəkə paketləri elə qruplara (klasterlərə) ayrılır ki, klasterdəki hər bir paket ümumi xarakteristikalara malik olsun. Şəbəkə trafikinin təhlili zamanı aşkar edilmiş paket həmin klasterlərdən birinə daxil deyildirsə, bu halda anomaliyanın baş verdiyi barədə xəbərdarlıq siqnalı hasil edilir. Əsas komponentlərin təhlili üsulu əsas xarakteristikaları saxlanmaqla, verilənlərin ölçüsü (həcmi) azaldılır ki, bu da aşkarlama prosesinin cəldliyini yüksəltməyə imkan verir. İstinad vektorları maşını üsulunda isə normal verilənləri anomaliyalardan ayıran hiper müstəvi qurulur. Bu üsulla anomaliyaların aşkar edilməsi verilənlərin bərpası gedişində yerinə yetirilir. Bərpa edilə bilməyən verilənlər anomaliyalara aid edilir.

Anomaliyaların maşın öyrənməsi modelləri ilə aşkarlama alqoritmi

Maşın öyrənməsi vasitəsi ilə anomaliyaların aşkar edilməsi prosesi, yəni aşkarlama ardıcıllığını belə təsvir etmək olar. Əvvəlcə şəbəkə trafikinin göstəriciləri və parametrləri müəyyən edilir və hesablanır. Sonra cari göstərici və parametrlərin şəbəkədə normal trafik prosesinə uyğun olub-olmadığı təyin olunur. Bu məqsədlə şəbəkənin hər bir nöqtəsi və şəbəkə magistralında trafikin gündəlik və saatlıq dəyişmələrinə uyğun şablon nümunələr hesablanmış cari parametrlərlə müqayisə edilir. Əgər normal trafikə uyğunluq aşkar edilərsə, yaxud trafikin nümunəyə nəzərən cüzi dəyişməsi aşkarlanarsa, nümunənin özü təshih olunaraq, gələcək monitorinqlər üçün yadda saxlanılır, əks halda trafikdə anomaliyanın aşkar edilməsi təsdiqlənir. Bu anomaliyaya uyğun göstəricilər anomaliya nümunələri ilə müqayisə edilir. Anomaliya kiberhücumlar üçün təsdiq edilmiş nümunəyə uyğun gələrsə, kiberhücum barədə xəbərdarlıq siqnalı hasil edilir və onun qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanır. Şəbəkə trafikinin analizi, anomaliyanın aşkarlanması, xəbərdarlıq siqnalının hasil edilməsi, maşın öyrənməsi üçün yeni şablon nümunənin yaradılması və müvafiq tədbirin görülməsi sxematik olaraq aşağıdakı şəkildə təqdim edilə bilər (şəkil 1).



Şəkil 1. Şəbəkə anomaliyasının aşkar edilməsi alqoritminin sadə blok-sxemi

Blok-sxemdən göründüyü kimi, maşın öyrənməsi modelinin düzgün işləməsi üçün normalara uyğun olan və normanı aşan şəbəkə trafiki hadisələrini, baxılan halda paketlərin həcmi və müddətinin müəyyən edilmiş vaxt ərzində, yəni şəbəkə trafikinin keçmişinə uyğun göstəricilərin və parametrlərin dəyişməsinə müvafiq şablon nümunələrin yaradılması zəruridir. Burada yeni şablon nümunəsi yeni anomaliyanın əsas parametrləri və xarakterik cəhətlərini özündə ehtiva edir. Uyğun göstərici və parametrləri özündə ehtiva edən model çox parametrli olub, modelin emal etdiyi verilənlərin həcmi dəqiqlik və səhihlik tələbləri ilə müəyyən olunur. Bu zaman modelin prosesə adekvatlığı onun öyrənməsi üçün istifadə edilən nümunələrin sayı və həcmindən, eləcə də bu nümunələrin parametrlər sayından, əslində isə bu modelin prosesi tam identifikasiya edə bilməsi üçün istifadə edilən hesablama və emal alətlərinin keyfiyyətindən asılıdır.

Məsələnin ölçüsündən asılı olaraq maşın öyrənməsi modeli xeyli sayda parametr və göstəricinin nəzərə alınmasını, bu isə böyük hesablama, yadda saxlama resursları tələb edir. Bu baxımdan kompüter texnikasının, xüsusilə kvant kompüterlərinin meydan gəlməsi ilə adıçəkilən problemlərin həlli üçün getdikcə daha geniş imkanlar açılır.

Müqayisədə istifadə edilən şablon nümunələrin yaradılması prosesi şəbəkə inzibatçısının xüsusi nəzarəti altında olmalı və bu şablonlar hər bir hadisə üçün xüsusi olaraq seçilməlidir ki, yanlış qərarların sayı minimum olsun.

Anomaliyaların maşın öyrənməsi modeli əsasında aşkarlanması üçün proqram təminatı yaradarkən monitorinqi izləyəcək istifadəçinin həmin proqramla rahat işləməsi və sorğularına düzgün cavab verilməsini təmin etmək üçün istifadəçi interfeysinin qurulmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.

İnterfeysdə monitorinq zamanı aşkar edilmiş anomaliyaların müvafiq göstəricilərinə uyğun qrafiki əyrilər, cədvəllər, eləcə də model nəticəsinin adekvatlıq dərəcəsi barədə məlumatlar öz əksini tapmalıdır. Burada həmçinin model vasitəsi ilə anomaliyanın proqnoz qiymətləri, yəni gələcəkdə yarana biləcək verilənlər də əks etdirilə bilər. Modelin adekvatlıq dərəcəsini yüksəltmək üçün neyron şəbəkənin arxitekturasını təkmilləşdirmək və, beləliklə, maşın öyrənməsi üçün tələb olunan müddəti azaltmaq mümkündür. Mövcud süni intellekt proqram təminatının bəziləri model kodunu açıq şəkildə təqdim edir ki, bu da mövcud modellər üzərində kompüter eksperimentləri aparmaq, bu yolla təkmilləşdirilən maşın öyrənməsi modellərinin müxtəlif hallarda verdiyi nəticələri qiymətləndirmək və real şəbəkə trafikində müqayisə etməklə maşın öyrənməsi üçün yeni şablon nümunələri yaratmağa imkan verir.

Nəticə

Süni intellektə əsaslanmış maşın öyrənməsi modelləri digər alqoritm və müvafiq alətlərdən fərqli olaraq, proses gedişində özü öyrənir, müxtəlif şəbəkə anomaliyalarının aşkar edilməsinə sazlanır və beləliklə, daha yüksək səmərəlilik nümayiş etdirir.

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istənilən, insanlara, istehsala, müəssisəyə və bütövlükdə ölkəyə internet və kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə dəyə biləcək ziyanın qarşısını almağa imkan verir.

Şəbəkə trafikinin fasiləsiz monitorinqi şəbəkədə anomaliyaları aşkar edib qarşısını almaqla yanaşı, şəbəkənin özünün strukturu və arxitekturasını, onu təşkil edən kompüter və digər qurğuların optimal tərkibini müəyyən etməklə onların birgə işini optimallaşdıraraq, yəni şəbəkə trafikində izafiliyi azaldaraq, şəbəkə effektivliyinin yüksəldilməsini təmin edir.

Şəbəkə trafikində anomaliyaların maşın öyrənməsi modeli əsasında aşkar edilməsi yeni informasiya təhdidlərinə adaptasiya, gələcək təhdidlərə hazır olmaq, eləcə də çeviklik imkanı verir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Куценко, С. Салтанаева Е., Ахметов А. Обнаружение вторжений в компьютерные сети на основе аномалий с помощью методов машинного обучения. Экономика. Информатика. 52. 465-475. 10.52575/2687-0932-2025-52-2-465-475.
2. Левшун Д.С., Гайфулина Д.А., Чечулин А.А., Котенко И.В. Проблемные вопросы информационной безопасности киберфизических систем. Информатика и автоматизация, 2020, т. 19, № 5, с. 1050-1088. doi:10.15622/ia.2020.19.5.
3. Nwankpa C., Ijomah W., Gachagan A., Marshall S. Activation functions: Comparison of trends in practice and research for deep learning. ArXiv preprint arXiv:1811.03378, 2018. 20 p.
4. Перов Р.А., Лаута О.С., Крибель А.М., Федулов Ю.В. Метод выявления аномалий в сетевом трафике // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. — 2022. — Т. 14, № 3. — с. 25–31.
5. Шелухин О.И., Осин А.В., Костин Д.В. Мониторинг и диагностика аномальных состояний компьютерной сети на основе изучения "исторических данных" // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2020. Том 14. №4. с. 23-30.

YANĞIN SİQNALİZASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ TEMPERATUR VƏ TÜSTÜ DEDEKTORLARININ KALİBRLƏNMƏ ÜSULLARININ OPTİMALLAŞDIRILMASI

Mehrəliyev Xəyal Sərvər oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: mehraliyev.khayal.sarvar.2025@asoiu.edu.az

İskəndərov Nəbi Şahmərdan oğlu

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
E-mail: nabi.iskandarov@asoiu.edu.az

Abstract: In fire alarm systems, the signals generated by temperature and smoke detectors are formed as a result of variations occurring within the measurement chain, and these variations are directly influenced by the calibration method, test environment, and measurement sequence applied during the calibration stage. Measurement deviations observed in practical operation are often not caused by the structural characteristics of the sensing element, but rather by the non-optimal selection of calibration approaches.

The conducted analysis demonstrates that the stability of measurement results is not limited to nominal parameters alone. Factors such as the rate of change in ambient temperature, the non-uniform distribution of smoke density, and the accuracy of reference measuring instruments have a significant impact on the repeatability of results. When these factors are not properly considered, measurement uncertainty increases.

This study investigates the optimization of calibration methods for temperature and smoke detectors and analyzes directions for improving the calibration process in order to enhance the reliability of measurement results. It has been determined that restructuring the measurement sequence, stabilizing test conditions, and expanding control parameters enable a more accurate assessment of detector sensitivity. The proposed approach is shown to improve the effectiveness of the metrological support of fire alarm systems.

Keywords: fire alarm system, temperature monitoring, smoke detection, measurement chain, uncertainty

Giriş

Yanğın siqnalizasiya sistemləri müasir tikililərdə təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas texniki vasitələrdən biri kimi geniş tətbiq edilir. Bu sistemlərin funksional etibarlılığı birbaşa ilkin aşkarlama mərhələsində istifadə olunan temperatur və tüstü detektorlarının ölçmə davranışı ilə müəyyən olunur. Dedektorların verdiyi siqnalların vaxtında və düzgün formalaşması yalnız onların konstruktiv xüsusiyyətlərindən deyil, eyni zamanda ölçmə nəticələrinin dəqiqliyindən və stabilliyindən asılıdır [1].

İstismar təcrübəsi göstərir ki, eyni tip və nominal parametrlərə malik detektorlar müxtəlif şəraitlərdə fərqli ölçmə nəticələri nümayiş etdirə bilir. Bu fərqlər əksər hallarda cihazın nasazlığı ilə deyil, kalibrlənmə mərhələsində tətbiq olunan üsulların qeyri-optimal seçilməsi və sınaq mühitinin qeyri-sabitliyi ilə əlaqədardır. Ölçmə prosesində mühit temperaturunun dəyişmə xarakteri, tüstü sıxlığının paylanması və referans ölçmə vasitələrinin qeyri-müəyyənliyi detektorların faktiki həssaslıq səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Bu baxımdan yanğın siqnalizasiya sistemlərində ölçmə dəqiqliyinin metroloji baxımdan təmin olunması sistemin ümumi etibarlılığı və uzunmüddətli istismarı üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edir. Kalibrlənmə prosesinin yalnız normativ uyğunluq çərçivəsində deyil, həm də ölçmə nəticələrinin təkrarlanmasını və sabitliyini təmin edən texniki mexanizm kimi qiymətləndirilməsi zərurəti yaranır. Mövcud yanaşmaların praktiki tətbiqlərdə fərqli nəticələr yaratması kalibrlənmə üsullarının optimallaşdırılmasının aktuallığını daha da artırır [2].

Bu kontekstdə məqalənin məqsədi temperatur və tüstü detektorlarının kalibrlənməsi zamanı ölçmə nəticələrinin etibarlılığına təsir edən əsas amilləri müəyyənləşdirmək və bu təsirləri minimuma endirən optimallaşdırılmış kalibrlənmə üsullarını formalaşdırmaqdır. Eyni zamanda, ölçmə ardıcıllığının, sınaq mühitinin parametrlərinin və referans ölçmə vasitələrinin rolunun qiymətləndirilməsi əsasında detektorların faktiki həssaslıq göstəricilərinin daha dəqiq müəyyən edilməsi üçün metodoloji yanaşmaların əsaslandırılması nəzərdə tutulur. Təklif olunan yanaşma yanğın siqnalizasiya sistemlərinin metroloji təminatının təkmilləşdirilməsinə və ölçmə nəticələrinin praktik istismarda etibarlılığının artırılmasına yönəlmişdir [3-4].

1. **Yanğın və tüstü dedektorlarının ölçmə dəqiqliyinin kalibrlənməsi üsulları**

Kalibrləmə - ölçmə vasitəsinin (istilik və tüstü dedektoru) göstərdiyi qiymətlərin, etalon (standart) ölçmə vasitəsi ilə əldə edilən real qiymətlər ilə müqayisə edilməsi, aralarındakı fərqin (sapma)

müəyyən olunması və bu fərqin icazə verilən hədlər daxilində saxlanılması prosesidir. Cihaz düz ölçürmü, xəta nə qədərdir və xəta icazə verilən qiymətə nə qədər yaxındır kimi suallara cavab tapılır. Buna görə əsas məqsəd yanlış siqnalların və gec aşkarlamanın qarşısını almaq, ölçmələrin izlənəbilirliyini təmin etməkdir. Kalibrləmənin əsasını ölçmə xətası təşkil edir. Ölçmə xətası (1.1) düsturu ilə hesablanır [5-6]:

$$\Delta = X_{ölçülən} - X_{həqiqi} \tag{1.1}$$

Burada, Δ - Ölçmə xətası (sapma);

$X_{ölçülən}$ - aşkaredicinin göstərdiyi dəyər;

X_{etalon} - standart ölçmə cihazının real dəyəri.

Ölçmə dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi üçün nisbi xəta anlayışından da istifadə olunur ki, bu (1.2) düsturu ilə hesablanır:

$$\delta = \frac{X_{ölçülən} - X_{həqiqi}}{X_{etalon}} \cdot 100\ \% \tag{1.2}$$

İstilik detektorlarının kalibrlənməsi zamanı cihazın (şəkil 1) reaksiya verdiyi temperatur dəyərləri etalon istilik mənbəyi ilə müqayisə edilir. Bu proses mərhələli şəkildə aparılır. Hər temperatur nöqtəsində aşkaredicinin geri dönüşü qeydə alınır və etalon dəyərlə müqayisə edilir. Aşkaredicinin aktivləşmə temperaturu (1.3) düsturu ilə hesablanır [7-8]:

$$T_{det} = T_{real} \pm \Delta T \tag{1.3}$$

Burada, T_{det} - dedektorun işə düşdüyü temperatur;

T_{real} - etalon temperatur;

ΔT - icazə verilən sapma (adətən ±(2-5°C)).

Tüstü detektorlarının kalibrlənməsi zamanı ölçü vahidi kimi tüstü sıxlığı və optik zəifləmə göstəricilərindən istifadə olunur. Optik tip tüstü detektorlarında əsas parametr hesab edilən optik sıxlıq aşağıdakı kimi təyin olunur (1.4):

$$OD = log\frac{İ_0}{İ} \tag{1.4}$$

Burada, $İ_0$ - tüstüsüz mühitdə işıq intensivliyi;

İ - tüstü olan mühitdə işıq intensivliyi;

OD - optik sıxlıq.

Sapma (1.5) düstur ilə hesablanır:

$$OD_{det} = OD_{həqiqi} \pm \Delta OD \tag{1.5}$$

Sapma normadan artıqdırsa çirklənmiş hesab olunur və ya yenidən sazlanmalıdır [9].

Şəkil 1. İstilik və tüstü dedektorlarının yoxlanılması üçün sınaq avadanlığı

2. İstilik və tüstü dedektorlarının kalibrlənməsində mövcud problemlər

2.1 İstilik dedektorlarının kalibrlənməsində mövcud problemlər

İstilik və yüksək temperatur detektorlarının (şəkil 2) kalibrlənməsi dəqiqlik, ətraf mühit təsirləri və standartlaşdırılmış prosedurların yetərsizliyi ilə bağlı ciddi çətinliklərlə müşayiət olunur. Bu

prosesdə əsas problemlərdən biri sınaq üçün vahid, izlənə bilən və idarə olunan temperatur mühitinin yaradılmasının mürəkkəbliyidir. Kalibrlənmə dəqiqliyinə hava axınları (qaralamalar), istilik qradiyentləri, vibrasiya və elektromaqnit müdaxilələri kimi amillər əhəmiyyətli təsir göstərir və bu təsirlər ölçmə nəticələrinin sabitliyini pozur [10].

Bununla yanaşı, sensorların zamanla sürüşməsi və çirklənməsi ölçmə dəqiqliyinin azalmasına səbəb olur və onların müntəzəm kalibrlənməsini zəruri edir. Xüsusilə sənaye mühitində toz və digər çirkləndiricilərin sensorda toplanması həssaslığa mənfi təsir göstərir. Standartlaşdırmanın kifayət qədər olmaması isə müxtəlif laboratoriyalarda fərqli metod və materiallardan istifadə olunması səbəbindən (məsələn, səthi zondların sınağında alüminium və ya paslanmayan polad tətbiqi) nəticələrin uyğunsuzluğuna gətirib çıxarır. Eyni zamanda, kalibrləmə avadanlığının milli və beynəlxalq standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi və istinad vasitələrinin düzgün seçilməsi ilə bağlı çətinliklər də mövcuddur.

Səthi zondlar əlavə problemlər yaradır, çünki onlar bəzən istilik qəbuledici kimi çıxış edərək istiliyi ölçmə nöqtəsindən uzaqlaşdırır və nəticədə ölçmə xətalarına səbəb olur; sınaq zamanı tətbiq olunan təzyiqin qeyri-sabitliyi də nəticələrə təsir edir. Yüksək temperatur şəraitində sensorların qeyri-homogenliyi, yəni həssaslığın sensor boyunca dəyişməsi, ölçmə dəqiqliyini daha da azaldır. Bundan əlavə, istilik silahı ilə aparılan qeyri-rəsmi "atəş sınaqları" kimi yanlış metodlar nəzarət olunan və izlənilə bilən nəticələr vermədiyindən kalibrlənmə prosesində mövcud xətaların gizli qalmasına səbəb olur [11].



Şəkil 2. İstilik detektoru

2.2 Tüstü dedektorlarının kalibrlənməsində mövcud problemlər

Tüstü detektorlarının (şəkil 3) kalibrlənməsi ilə bağlı mövcud problemlər, xüsusilə daha yeni və sərt standartların (UL 217 və UL 268) tətbiqi fonunda, aşağı səviyyədə yalan həyəcan siqnalları ilə real yanğınlara qarşı yüksək həssaslıq arasında optimal tarazlığın təmin edilməsi, ətraf mühit təsirlərinin idarə olunması və müasir texnologiyalara uyğunlaşma ilə əlaqədardır [12].



Şəkil 3. Tüstü detektoru

Əsas problemlərdən biri ətraf mühitin təsiri və sensorların zamanla dəyişməsidir. Sensor kamerasında toz, kir, həşəratlar və boya hissəciklərinin yığılması yanlış həyəcan siqnallarının yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda, zaman keçdikcə sensorların həssaslığı dəyişir (drift), nəticədə detektor ya həddindən artıq həssas olur, ya da kifayət qədər həssaslıq göstərmir. Yüksək rütubət və

buxar mühitində kondensasiya yaranaraq yanlış siqnallara səbəb ola bilər, aerozollar, təmizləyici maddələr və tikinti hissəcikləri isə detektorun işinə əlavə müdaxilə edir.

Müasir standartların tələbləri kalibrlənmə prosesini daha da mürəkkəbləşdirir. Detektorlar artıq real yanğın tüstüsünü bişirmə buxarları və digər narahatedici mənbələrdən fərqləndirməlidir. Bu isə çox dar "siqnal pəncərəsi" daxilində işləməyi tələb edir və kalibrlənməni çətinləşdirir. Bundan əlavə, çoxmeyarlı (multi-sensorlu) detektorlar müxtəlif sensorlardan (məsələn, fotoelektrik, CO və istilik) daxil olan məlumatları emal etdiyindən, bu sistemlərin kompleks kalibrlənməsi əlavə çətinlik yaradır [13].

İstehsal və komponent dəyişkənliyi də mühüm problemlər sırasındadır. Fotoelektrik sensorlarda LED işıq intensivliyi və fotodiod həssaslığı komponentlər arasında fərqləndiyindən, hər bir cihaz üçün fərdi və dəqiq kalibrlənmə tələb olunur. Bir çox hallarda hələ də ənənəvi, əl ilə aparılan kalibrləmə üsullarından istifadə edilir ki, bu da istehsal səmərəliliyini azaldır. Eyni zamanda, sensorların miniatürləşdirilməsi zavoddaxili kalibrləmə proseslərini daha da çətinləşdirir. Texniki və istismar problemləri də kalibrlənmənin nəticələrinə təsir göstərir. Detektorların HVAC sistemlərinə, mətbəx sahələrinə və ya güclü hava axınlarının olduğu zonalara yaxın quraşdırılması yanlış həyəcan siqnallarına və ölçmə xətalarına səbəb olur. Bundan əlavə, naqillərdə yaranan problemlər və gərginlik dəyişmələri də siqnalların təhrif olunmasına gətirib çıxara bilər [14].

Qeyd olunan problemlər və onların mümkün həll üsulları Cədvəl 1-də ümumiləşdirilmişdir.

Cədvəl 1.

Problemlər və onların mümkün həll üsulları

№	Problem	Səbəb	Nəticə	Həll üsulu
1	**Drift çirklənmə**	Zamanla təmizlənmə	İşləməmə və yalan siqnal	Periodik texniki baxış
2	**Rütubət və buxar**	Rütubətin normadan yüksək olması	İşləməmə və yalan siqnal	Periodik texniki baxış
3	**Elektron xəta**	Sensor, fotodiod və çip xətası	İşləməmə, yalan siqnal və loop çökmə xətası.	Loop tester diaqnostik üsul
4	**Mərkəzləşdirilmış panel xətası**	Loop kart və ya AC/DC xətası	İşləməmə, yalan siqnal və loop çökmə xətası.	Loop tester diaqnostik üsul

3. İstilik və tüstü detektorlarının kalibrlənməsi üsullarının optimallaşdırılması

İstilik və tüstü detektorlarının ölçmə dəqiqliyinin kalibrlənməsi yanğının erkən və etibarlı aşkarlanmasını təmin etmək üçün vacibdir. Müxtəlif detektor növləri (istilik, tüstü, analoq və ünvanlı sistemlər) fərqli kalibrləmə üsulları tələb etsə də, ümumi məqsəd eynidir: detektorun müəyyən edilmiş hədlər və həssaslıq diapazonlarında düzgün və etibarlı şəkildə cavab verməsini təmin etmək.

Bu prosesə əlavə olaraq rəqəmsal əkiz texnologiyası cihazlarda yaranan nasazlıqları daha erkən mərhələdə aşkar etməyə və sistemin fasiləsiz işləməsini təmin etməyə imkan yaradır. Sistem yalnız nasazlığı müəyyən etmir, həm də onun başvermə ehtimalını proqnozlaşdıraraq əvvəlcədən baxım planı formalaşdırır. Eyni zamanda mühit dəyişdikcə sensorların həssaslığı avtomatik uyğunlaşdırılır, çünki rəqəmsal əkiz fiziki mühitin real vaxt rejimində virtual modelini yaradaraq temperatur və tüstü sensorlarından gələn məlumatları analiz edir. Bu yanaşma yanğınların əvvəlcədən proqnozlaşdırılmasına, yalnış siqnalların azaldılmasına və təxliyə proseslərinin daha effektiv simulyasiyasına şərait yaradır.

Bundan əlavə, rəqəmsal sistemlər sensorlardan gələn siqnalları daim müqayisə edir və hər hansı sapma aşkar etdikdə avtomatik düzəliş aparır ki, bu da drift kompensasiyası vasitəsilə cihazın ölçmə dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün aşkaredici cihazlar eyni mühitdə işləmədiyi üçün kalibrləmə intervalları da standart olmamalıdır; riskli və risksiz zonalar üçün

yoxlama müddətləri fərqli təyin edilməlidir. Cədvəl 2-də isə yarana biləcək xətalar və onların qarşısını alma üsulları göstərilmişdir.

Cədvəl 2.

Xətalar və onların qarşısını alma üsulları

№	Xəta mənbəyi	Xəta səbəbi	Qarşısının alınması üsulu	Nəticə
1	Temperatur təsiri	Yüksək və aşağı otaq temperaturunda tez və ya gec aktivolma	Temperatur nəzarəti (HVAC)	Yalnış siqnalların qarşısının alınması
2	Təzyiq təsiri	Hava axını, istilik yayılması səbəbindən gec aktivolma	Ventilyasiya sisteminin sazlanması	Daha effektiv zamanda aktivasiya
3	Kalibrlənmə pozulması	Tez-tez yanlış siqnallar	Zamanlı yoxlama, kalibrlənmə və sazlanma	Yanğının zamanında aşkarlanması
4	Elektron hissə xətası	Yalnış siqnal və loop çökməsi	Loop tester cihaz diaqnostikası	Aşkarlama sisteminin effektiv işləməsi
5	Sensorların qeyri-dəqiqliyi	Keyfiyyətsiz sensor	Yüksək həssas sensor	Daha həssas aktivasiya
6	Çirklənmə	Mühit şəraiti	Planlı təmizlənmə	Yalnış siqnalların qarşısının alınması
7	Quraşdırma xətası	Düzgün olmayan və standartdan kənara çıxma	Standarta uyğun demontaj	Daha effektiv zamanda aktivasiya

Laboratoriyada ölçmə dəqiqliyinin daha tez və düzgün əldə edilməsi üçün cihazların işlədiyi real mühitə (temperatur və rütubət şərtlərinə) uyğun şəraitdə kalibrlənməsi daha məqsədəuyğundur. Bundan əlavə, əvvəlki ölçmələrdən əldə olunan siqnalların təhlili kalibrləmə prosesinin optimallaşdırılmasına kömək edə bilər. Sensorun istismar müddəti də ölçmə dəqiqliyinə birbaşa təsir göstərdiyi üçün kalibrləmə zamanı cihazın yaşı mütləq nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda istilik və tüstü detektorlarının kombinə olunmuş analizi yanğının daha sürətli və etibarlı aşkarlanmasına şərait yaradır. Kalibrləmə nəticələrinin kağız formatında deyil, rəqəmsal şəkildə saxlanılması isə sonrakı analiz və müqayisə imkanlarını xeyli genişləndirir. Nəticə etibarilə, kalibrləmənin optimallaşdırılması risk, ətraf mühit şəraiti və sensorun istismar müddəti kimi faktorların birgə qiymətləndirilməsi ilə həyata keçirilə bilər. Təklif olunan yanaşmalar istilik və tüstü detektorlarının ölçmə dəqiqliyini artırmağa, yalnış siqnalları azaltmağa və yanğın təhlükəsizlik sistemlərinin daha etibarlı işləməsinə xidmət edir.

Nəticə

Aparılan tədqiqat göstərir ki, istilik və tüstü detektorlarının ölçmə dəqiqliyi əsasən kalibrləmə metodunun düzgün seçilməsindən, sınaq mühitinin stabilliyindən və ölçmə zəncirindəki qeyri-müəyyənliklərdən asılıdır. Mühit temperaturu, rütubət, çirklənmə və hava axınları nəticələrin sabitliyinə birbaşa təsir edir və nəzərə alınmadıqda yalnış siqnallar və ya gec aşkarlama halları yarana bilər. Kalibrləmə prosesinin optimallaşdırılması üçün statik yanaşmalardan daha çox adaptiv və mühitə uyğun metodların tətbiqi vacibdir. Bu baxımdan rəqəmsal əkiz texnologiyası sensorların real vaxt rejimində izlənilməsi, nasazlıqların erkən aşkarlanması və drift kompensasiyası vasitəsilə ölçmə

dəqiqliyinin artırılmasına imkan yaradır. Eyni zamanda istilik və tüstü detektorlarının kombinə olunmuş analizi yanğının daha sürətli və etibarlı aşkarlanmasını təmin edir.

Nəticələr göstərir ki, kalibrləmə intervalları bütün mühitlər üçün eyni olmamalı, risk səviyyəsinə uyğun fərqləndirilməlidir. Sensorun istismar müddəti və çirklənmə dərəcəsi də mütləq nəzərə alınmalıdır. Kalibrləmə nəticələrinin rəqəmsal formada saxlanılması isə analiz və müqayisə imkanlarını genişləndirir. Ümumilikdə, istilik və tüstü detektorlarının ölçmə dəqiqliyinin artırılması üçün risk, ətraf mühit şəraiti və sensorun yaşlanması faktorlarının birlikdə qiymətləndirilməsi vacibdir. Bu yanaşma yanlış siqnalları azaldır, ölçmə etibarlılığını artırır və yanğın təhlükəsizlik sistemlərinin daha effektiv işləməsinə şərait yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Bentley, J.P. (2005). Principles of Measurement Systems. Pearson Education.
2. Cox, G. (2006). Smoke Control in Fire Safety Design. Routledge.
3. Gann, R. (2008). Principles of Fire Behavior and Combustion. NIST Publications.
4. Buchanan, P. (2010). Fire Detection and Alarm Systems. Taylor & Francis (Routledge).
5. Drysdale, D. (2011). Optical Smoke Detection.
6. Langari, R. (2012). Measurement and Instrumentation.
7. DiNenno, P.J. (2012). SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. NFPA / SFPE.
8. Rasbash, D., Ramachandran, G. (2013). Evaluation of Fire Alarm and Detection Systems. Wiley.
9. Raghavendra, N.V. (2013). Introduction to Metrology and Measurements.
10. Harper, M. (2014). Fire Detection Systems: Principles and Applications. Springer.
11. Nataraj, K.J. (2015). Engineering Metrology and Measurements. McGraw-Hill.
12. NFPA (2019). Fire Alarm Systems Handbook. National Fire Protection Association.
13. NFPA 72 (2022). National Fire Alarm and Signaling Code. NFPA.
14. ISO/IEC Guide 98-3 (GUM) (2008). Uncertainty of Measurement – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ахадов Али Мубариз
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистрант
E-mail: aliaxadov@gmail.com

Аннотация: Статья на тему «Метрологическое обеспечение внедрения и развития системы качества на предприятиях» состоит из 5 страниц формата А4 и содержит 2 изображения, 6 источника литературы.

В первой главе представлен многофункциональный интегрированный завод - это новая модель производства, объединяющая предприятия разных отраслей в единую интеллектуальную сеть для гибкого и эффективного выпуска продукции.

Во второй главе уделено внимание на интеллектуальные системы обеспечения качества в МИЗ, которая охватывает весь производственный цикл, используя нейронные сети, нечёткую логику и самообучение для достижения бездефектного производства.

Третья глава посвящена роли координатной метрологии и системы ИКОК в обеспечении качества в МИЗ. Рассматривается интеграция КИМ с системами проектирования и производства, технология офлайн-программирования, а также построение глобальной сети обмена данными на базе интернета и распределённых вычислений

Основной результат работы заключается в том, что МИЗ обеспечивает сквозной контроль качества на всех этапах - от проектирования до финальной сборки. Интеллектуальная система ИКОК, офлайн-программирование КИМ и автоматизированные измерительные ячейки образуют единую цифровую среду управления качеством.

Ключевые слова: Управление качеством, Метрология, Компьютерно-интегрированное производство, Многофункциональный Интегрированный Завод, Интеллектуальные Производственные системы.

Abstract: The article on the topic “Metrological Support for the Implementation and Development of a Quality System in Enterprises” consists of 5 A4 pages and contains 2 images and 6 references.

The first chapter presents a multifunctional integrated plant, which is a new production model that unites enterprises from different industries into a single intelligent network for flexible and efficient product manufacturing.

The second chapter focuses on intelligent quality assurance systems in the multifunctional integrated plant (MIP), covering the entire production cycle and using neural networks, fuzzy logic, and self-learning to achieve defect-free production.

The third chapter is devoted to the role of coordinate metrology and the IKOK system in ensuring quality in the MIP. It examines the integration of coordinate measuring machines (CMMs) with design and manufacturing systems, offline programming technology, as well as the creation of a global data exchange network based on the internet and distributed computing.

The main result of the work is that the multifunctional integrated plant provides end-to-end quality control at all stages-from design to final assembly. The intelligent IKOK system, offline programming of CMMs, and automated measuring cells form a unified digital environment for quality management.

Keywords: Quality Management, Metrology, Computer-Integrated Manufacturing, Multifunctional Integrated Plant, Intelligent Manufacturing Systems.

Введение

Управление качеством и метрология играют ключевую роль в современном производстве, особенно в условиях компьютерной интеграции. В многофункциональных интегрированных заводах эти направления составляют основу эффективной работы всего производственного комплекса. Реализация принципов управления качеством через интеллектуальные производственные системы позволяет достичь параллельности, автономности, самообучения и самоорганизации производственных процессов.

Дополнительно, интеграция метрологических средств с цифровыми платформами управления обеспечивает непрерывный мониторинг параметров продукции и процессов в реальном времени. Это позволяет оперативно выявлять отклонения, снижать уровень брака и повышать стабильность производства. Применение современных методов анализа данных, включая искусственный интеллект и машинное обучение, способствует прогнозированию возможных дефектов и оптимизации технологических режимов.

Следовательно, синергия управления качеством и метрологии в условиях цифрового производства не только повышает эффективность и надежность выпускаемой продукции, но и создает предпосылки для устойчивого развития предприятий, их адаптации к изменяющимся рыночным условиям и внедрения инновационных технологий.

1. Современная производственная среда

Современные производственные предприятия должны быть гибкими и быстро адаптироваться к меняющемуся рынку. Многофункциональный интегрированный завод представляет собой новую модель организации производства, которая позволяет выпускать сложную продукцию под запросы конкретного покупателя с минимальными затратами. Такой завод объединяет несколько предприятий из разных отраслей - например, автомобилестроения, авиации и судостроения - в единую производственную сеть, где каждый участник выполняет свою часть работы, а итоговый продукт собирается из готовых компонентов. Связь между предприятиями обеспечивается через интернет, распределённые вычисления и единые стандарты обмена данными [2].

В МИЗ работают смешанные команды специалистов разного профиля, которые совместно решают производственные задачи в режиме реального времени. Каждое входящее предприятие оснащено интеллектуальным оборудованием и способно самостоятельно перестраиваться под новые задачи. Главными чертами такого производства являются параллельная работа нескольких процессов одновременно, тесное взаимодействие между участниками, а также способность системы учиться на собственном опыте и автоматически улучшать свою работу без вмешательства человека [5]. Все знания и производственные данные свободно передаются между подразделениями в онлайн-режиме, что обеспечивает высокую согласованность и эффективность всего производственного комплекса.

2. Управление качеством и обеспечение качества в интеллектуальных производственных системах

Контроль качества в МИЗ охватывает весь производственный цикл - от разработки конструкции до финальной сборки. Система качества непрерывно совершенствуется за счёт встроенных механизмов самооптимизации, формируя единую интеллектуальную среду управления, способную к самообучению и автономной работе [1]. Сборка изделия производится на предприятии, наиболее близком к потребителю, а благодаря сквозному контролю на всех этапах дополнительная финальная проверка не требуется (Рис1).

Нейронные сети и системы управления знаниями позволяют выявлять отклонения и постепенно достигать производства без дефектов. Это обеспечивает непрерывное улучшение процессов и снижает влияние человеческого фактора на качество продукции. В результате повышается стабильность производства и сокращаются издержки на исправление брака.

Нечёткая логика в системе ИКОК применяется для планирования качества, управления допусками и прогнозирования обслуживания оборудования, а любые изменения в конструкции автоматически отражаются во всех связанных компонентах системы. Такой подход повышает гибкость управления и позволяет оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям. Кроме того, это способствует более точному принятию решений в условиях неопределённости [6].



Рис.1. Многофункциональный интегрированный завод

3. Принципы систем обеспечения качества в миз

Каждое предприятие МИЗ работает в интеллектуальной компьютерно-интегрированной среде, где система ИКОК тесно связана с координатно-измерительными машинами. С помощью КИМ выполняется контроль продукции, сканирование и оцифровка сложных геометрических форм, после чего полученные данные передаются в систему проектирования для доработки модели и формирования управляющих программ для станков.

КИМ с числовым программным управлением подключены к общей сети предприятия, что позволяет системам проектирования, производства и контроля качества совместно использовать данные и обрабатывать их параллельно. Технология офлайн-программирования даёт возможность заранее подготавливать измерительные программы без обращения к физическому оборудованию, а вся необходимая информация для контроля качества формируется уже на стадии проектирования изделия. Подобный подход существенно сокращает время на подготовку производства и минимизирует простои измерительного оборудования. Интеграция КИМ в единую цифровую среду предприятия обеспечивает непрерывный поток данных между всеми участниками производственного процесса, повышая точность и оперативность контроля качества (Рис. 2) [3].

Рис.2. Комплексная, размерная и геометрическая модель измерений с применением КИМ

Поскольку МИЗ охватывает предприятия по всему миру, система обеспечения качества строится на базе интернета и распределённых вычислений. Это позволяет в реальном времени обмениваться данными между заводами, поставщиками и заказчиками, создавая единое информационное пространство качества.Координатная метрология выступает главным инструментом точного измерения в условиях гибкого производства. На основе трёхмерных CAD-моделей автоматически строятся траектории щупа, моделируются измерительные процедуры и предотвращаются возможные столкновения в ходе контроля - всё это в рамках единой цифровой производственной среды [4].

Заключение

МИЗ - это гибкая модель производства, нацеленная на выпуск продукции под запросы потребителя. Качество контролируется на каждом этапе - от проектирования до сборки, что делает финальную проверку излишней.

Управление качеством является основой всей системы МИЗ и обеспечивает её ключевые свойства: параллельность, автономность, самообучение и самооптимизацию. В работе рассмотрены интеллектуальная система контроля качества, офлайн-программирование КИМ и автоматизированная измерительная ячейка как элементы единой цифровой среды.

В перспективе системы управления качеством в МИЗ получат полный набор интеллектуальных функций, что выведет производство на принципиально новый уровень эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Басовский, Л. Е. Управление качеством : учебник / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2019. - 253 с.

2. Корнеев, А. В. Управление качеством в интегрированных производственных системах : учебное пособие / А. В. Корнеев, С. М. Лебедев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2018. - 320 с.
3. Круглов, В. В. Нейронные сети в системах управления качеством : учебное пособие / В. В. Круглов, М. И. Дли. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Физматлит, 2019. - 268 с.
4. Лопес, И. Управление измерительным оборудованием для обеспечения качества в производственных процессах / И. Лопес, С. Пирес. - Берн: Springer, 2024. - 180 с.
5. Osanna, P. H. Coordinate Measuring Machines and Quality Assurance in MFIF / P. H. Osanna, N. M. Si. - Vienna: Springer, 2019. - 178 p.
6. Weckenmann, A. Coordinate Measuring Techniques : handbook / A. Weckenmann, G. Peggs. - Stuttgart: expert verlag, 2018. - 310 p

МОДУЛЬ УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ “УМНЫЙ ДОМ”

Азизов Зульфугар Заур
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистрант
E-mail: zulik.azizov@gmail.com

Аннотация: В условиях растущего дефицита водных ресурсов, вызванного климатическими изменениями и эксплуатацией, эффективное управление водопотреблением становится критически важным. Данная проблема особенно остро стоит в регионах с прерывистым водоснабжением (IWS), затрагивающим более миллиарда человек. В статье представлена разработка и внедрение интеллектуальной системы мониторинга и учета воды (SWMMS) для домохозяйств, работающих в условиях IWS.

Архитектура системы включает IoT-устройства для регистрации уровня воды и событий потребления в реальном времени, облачные сервисы для обработки данных и мобильное приложение. Приложение позволяет пользователям отслеживать доступный объем воды, историю потребления и получать уведомления о протечках или низком уровне ресурса. Система тестировалась в течение 115 дней в реальных условиях. Результаты показали снижение частоты потребления в первые 40 дней, что авторы связывают с эффектом Хоторна (поведенческой реакцией на наблюдение), а не с мгновенным ростом технической эффективности. Работа демонстрирует потенциал IoT в решении задач рационального использования водных ресурсов в умных домах и городах.

Ключевые слова: интернет вещей; умный дом; умный город; потребление воды; управление водными ресурсами.

Abstract: In the face of growing water scarcity caused by climate change and overexploitation, efficient water management has become critical. This issue is particularly severe in regions with Intermittent Water Supply (IWS), affecting over one billion people worldwide. This paper presents the development and implementation of a Smart Water Metering and Monitoring System (SWMMS) specifically designed for households operating under IWS conditions.

The system architecture integrates IoT devices for real-time water level and consumption tracking, cloud computing services for data processing, and a dedicated mobile application. The application enables users to monitor available water volume, consult consumption history, and receive automated alerts regarding leaks, overflows, or low water levels. The system was field-tested for 115 days. Results indicated a reduction in consumption frequency during the first 40 days, which is attributed to the Hawthorne effect (behavioral response to observation) rather than immediate technical efficiency gains. This study demonstrates the significant potential of IoT technologies in promoting sustainable water management within smart homes and urban environments.

Keywords: internet of things; smart home; smart city; water consumption; water management.

Введение

Водный кризис, вызванный ростом населения и климатическими изменениями, входит в пятерку глобальных рисков по данным Global Water Partnership [2]. Одной из наиболее критических проблем является прерывистое водоснабжение (IWS), затрагивающее более миллиарда человек во всем мире [5]. В условиях IWS потребители вынуждены использовать накопительные баки, что увеличивает финансовые затраты и усложняет контроль за ресурсом [1].

Поскольку до 50% городской воды теряется из-за нерационального использования, автоматизация учета на уровне домохозяйств становится приоритетом. Концепция «Умного города» (Smart City) предлагает решение через Интернет вещей (IoT), позволяющий осуществлять мониторинг инфраструктуры в реальном времени [3].

Внедрение интеллектуальных систем мониторинга (SWMMS) не только упрощает адаптацию к IWS, но и стимулирует ответственное потребление [4]. Однако большинство текущих исследований сфокусировано на системах непрерывного водоснабжения, игнорируя специфику работы с накопительными емкостями. Данная работа восполняет этот пробел, представляя систему SWMMS на базе IoT-устройств, облачных сервисов и мобильного приложения.

1.Архитектура и проектирование системы

Предлагаемая система базируется на трех уровнях: полевом (IoT-устройства), сетевом (облачные сервисы) и прикладном (мобильное приложение) [4].

1.1.Аппаратное обеспечение

Сердцем модуля является микроконтроллер **ESP-WROOM-32E**. Выбор обусловлен наличием встроенных модулей Wi-Fi/Bluetooth и поддержкой режимов глубокого сна [7].

1. Контроль уровня: Используется ультразвуковой датчик XKC-DS1603L.V1 для бесконтактного измерения.
2. Датчики потока: Герконовые датчики служат триггерами для «пробуждения» контроллера.
3. Питание: Система питается от Li-ion аккумулятора 18650, обеспечивающего длительную автономную работу.

1.2.Программная логика

Основной алгоритм работы системы направлен на энергосбережение. Устройство большую часть времени находится в режиме Deep Sleep, потребляя ток на уровне микроампер [7]. При срабатывании датчика потока генерируется внешнее прерывание, контроллер активируется, выполняет замеры уровня и отправляет данные по протоколу HTTP/JSON или MQTT в облако [9].

Облачная интеграция и прикладной уровень реализованы на базе сервисов Google Cloud / Firebase и включают следующие компоненты:

1. Хранение данных: Система сохраняет временные метки каждого события потребления и соответствующие значения объема в базе данных реального времени.
2. Мобильное приложение: Разработано на платформе Android. Оно визуализирует текущий объем воды в литрах и процентах, а также строит графики суточного и месячного расхода для анализа динамики потребления.
3. Система уведомлений**:** Реализованы push-уведомления при обнаружении аномалий в режиме реального времени [6]. Например, если расход воды продолжается более 30 минут без остановки, система сигнализирует о возможной утечке.

2.Результаты внедрения и обсуждение

Тестирование системы проводилось в течение 115 дней [4].

1. Точность: Погрешность измерения объема составила менее 1.42%, что сопоставимо с промышленными образцами.

2. Поведенческий аспект: В первые 40 дней наблюдалось снижение потребления (эффект Хоторна) - пользователи, имея доступ к статистике в реальном времени, стали более осознанно расходовать ресурс[8].
3. Надежность: Система успешно идентифицировала 2 случая критического падения уровня воды, вовремя оповестив владельца.

Заключение

В ходе проведенного исследования был успешно спроектирован, реализован и протестирован интеллектуальный модуль SWMMS, предназначенный для мониторинга водных ресурсов в условиях прерывистого водоснабжения [4]. Использование современных IoT-технологий [3] на базе микроконтроллера ESP32 позволило создать экономически эффективное решение, легко интегрируемое в экосистему «Умного дома» [7].

Разработанная система подтвердила свою эффективность в решении задач рационального использования водных ресурсов, что является критически важным в условиях их растущего глобального дефицита [1, 2]. В дальнейшем планируется расширение функционала системы за счет интеграции алгоритмов машинного обучения (ML). Это позволит перейти от простого мониторинга к предиктивной аналитике: прогнозированию индивидуального потребления на основе накопленных исторических данных и автоматической идентификации типов бытовой активности по характерным профилям расхода воды [9]. Также перспективным направлением является внедрение систем автономного перекрытия магистрали с помощью электромагнитных клапанов при обнаружении протечек для повышения безопасности и надежности водопроводных сетей [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. United Nations. World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace. Paris, UNESCO.
2. Global Water Partnership (GWP). The Water Crisis as a Global Risk. GWP Technical Paper, 2023.
3. Li, S.; Hancock, L. Future of IoT in Smart Cities: Challenges and Opportunities. *IEEE Access*, 2024, 12, 1450-1468.
4. Torres-Gutierrez, J.L., et al. Development of Smart Water Metering for Intermittent Supply. *Technologies*, 2026, 14, 135.
5. Adane, G.B., et al. Intermittent Water Supply: A Review of Global Challenges. *Water Resources Management*, 2022, 36, 451-470.
6. Espressif Systems. ESP32-WROOM-32E Datasheet v1.4, 2025.
7. Schwartz, D., et al. The Hawthorne Effect and Energy Awareness. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 110, 15242–15246.
8. Zheng, M. MQTT Protocol for Low-Power IoT Applications. *IoT Journal*, 2024.
9. MDPI Technologies. Smart Meter-Based Feedback and User Engagement. *npj Clean Water*, 2021, 4, 29.
10. World Bank. Coping Costs of Intermittent Water Supply in Developing Nations, 2023.
11. IBM Cloud Education. What is Cloud Computing? Integration with IoT Sensors, 2025.

MƏLUMAT ANBARI ARXİTEKTURASI, MODELLƏRİ VƏ ONLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Rəhimova Nazilə Əli qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti, dosent
E-mail: ragimova.n.a@gmail.com

Seyidova Həcər Bəxtiyar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti, magistrant

E-mail: seyidovahecerr@gmail.com

Abstract: This article explains the main features of a data warehouse and its high-level models. A data warehouse is one of the important systems used to collect, store and analyze large amounts of data. The article examines the structure, functions and differences between single-tier, two-tier and three-tier architecture models. It also provides information on the security, manageability, scalability and extensibility of data warehouses. This architecture helps to effectively manage data, accelerate analytical potential and make the right decisions in enterprises. As a result, a properly designed data warehouse system allows organizations to manage their information resources more effectively and strengthen their strategy.

Açar sözlər: Məlumat Anbarı Arxitekturası, Verilənlərin İnteqrasiyası, Analitik Məlumat Emalı, ETL Prosesi

Giriş

Müasir fiziki və e-ticarət müəssisələri üçün anbar verilənlər bazası əməliyyatların mərkəzində duran əsas sistemdir. O, anbar səviyyələrini, məhsul təfərrüatlarını və təchizatçı məlumatlarını izləyərək, inventar idarəçiliyini mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. Yaxşı qurulmuş bir verilənlər bazası səhvləri azaldır və əməliyyatların effektivliyini artırır.Anbar verilənlər bazası, inventarın idarə olunmasında əvəzsiz rol oynayır. O, stok səviyyələrini izləməyə, sifarişləri effektiv idarə etməyə, tələbi proqnozlaşdırmağa və artıq və ya tükənmiş inventar problemini önləməyə kömək edir. Məlumatların mərkəzləşdirilməsi həm ardıcıllığı təmin edir, həm də düzgün qərarlar qəbul etməyə imkan verir.Anbar verilənlər bazası məhsullar haqqında hərtərəfli məlumatları saxlayan bir sistemdir. Bu məlumatlara məhsulun adı, çəkisi, rəngi, ölçüləri, qiyməti, endirimlər, minimum sifariş miqdarı, mənşə ölkəsi, qablaşdırma və istehsal dəyəri, təchizatçı məlumatları və digər detallı atributlar daxildir.

Sənayenizə görə, əlavə olaraq sertifikatlar (məsələn, üzvi və ya GMO-suz), sensor xüsusiyyətlər (şirin, yumşaq), inqrediyentlər və marketinq iddiaları (uzunmüddətli, məşhur seçim) kimi məlumatları da izləyə bilərsiniz. [1, s. 220]

Məsələn, ofis ləvazimatları satan e-ticarət biznesində platformalar qiymət, rəng və ölçü kimi məlumatları idarə edə bilər, amma təchizatçı detalları və inventar hərəkətləri kimi geniş məlumat üçün xüsusi anbar verilənlər bazası tələb olunur. Belə bir bazada bütün atributlar birləşdirilir və inventarın idarə olunması və izlənməsi asanlaşır.

Anbar Verilənlər Bazasını 3 Mərhələdə yaratmaq mümkündür

1. Anbar atributlarını müəyyən etmək

İlk olaraq, inventardakı bütün atributları müəyyənləşdirib sənədləşdirmək lazımdır . Bunlar məhsulun ID-si, adı, təsviri, qiyməti, ölçüsü, çəkisi, rəngi, SKU, təchizatçı məlumatları, minimum sifariş miqdarı, qablaşdırma məlumatı, mənşə ölkəsi və cari inventar səviyyələrini əhatə edə bilər. Məqsəd bazanın bütün məlumatları əhatə etməsini təmin etməkdir.

2. Əlavə məlumatları müəyyən etmək

Anbar bazası yalnız məhsul məlumatlarını deyil, həm də inventarın hərəkətini izləməlidir:

- **Göndərmələrin qəbulu:** Təchizatçı, gəliş tarixi və miqdarlar.
- **Stok hərəkətləri:** Anbar daxilində köçürmələr və rəflər üzrə izləmə.
- **Sifarişlərin yerinə yetirilməsi:** Müştəri məlumatları, göndərilmə tarixi və miqdarı.
- **Keyfiyyətə nəzarət:** Yoxlamalar və məhsul vəziyyəti.

Ətraflı məlumat topladıqca analitika imkanlarınız genişlənir və ehtiyat səviyyələrindəki tendensiyaları daha yaxşı təhlil etmək olar .

3. Anbar verilənlər bazasını yaratmaq

Məlumatlar hazır olduqdan sonra bunları uyğun verilənlər bazasına köçüryemək lazımdır. Online bazalar, məsələn **Five**, point-and-click interfeysi ilə asanlıqla baza yaratmağa imkan verir. Mövcud məlumatları Excel, Google Sheets və ya CSV-dən idxal etməki mümkündür. [2, s. 180]

Five istifadəçilərə həmçinin:

- Fərdi biznes məntiqi yaratmaq,

- Anbar hesabatları və PDF-lər yaratmaq,
- Məlumatları qrafiklərlə vizuallaşdırmaq,
- Aşağı səviyyəli inventar üçün bildirişlər qurmaq, kimi imkanlar təqdim edir. Sistem istənilən cihazdan idarə oluna bilər, istər planşet, istər masaüstü kompüter olsun.

Yaxşı qurulmuş anbar verilənlər bazası müəssisənin inventar idarəçiliyini mərkəzləşdirir, səhvləri azaldır və əməliyyatları sürətləndirir. Əl ilə cədvəllərlə müqayisədə daha etibarlı və davamlı həll təqdim edir. Belə bir sistem həm fiziki, həm də onlayn bizneslər üçün vacib bir alətdir.

Məlumat Anbarı Arxitekturası

1) Bir səviyyəli məlumat anbarı arxitekturası

Bir səviyyəli məlumat anbarı arxitekturası, bəzən "əsas məlumat anbarı arxitekturası" kimi də adlandırılır, məlumat anbarı qurmaq üçün ən sadə və birbaşa yanaşmadır. Bu arxitekturada məlumat anbarının bütün komponentləri tək bir serverdə yerləşdirilir və əməliyyat sistemlərindən gələn məlumatlar birbaşa bu anbara yüklənir.Praktikada bu metodda virtual təbəqə əsasən proqram təminatı tərəfindən yaradılır və aralıq emal təbəqəsi kimi fəaliyyət göstərir, amma çox vaxt onu ayrıca istifadə etmək lazım olmur.Bir səviyyəli arxitekturanın əsas üstünlüyü odur ki, burada yalnız bir fiziki mənbə təbəqəsi olduğu üçün saxlanılan məlumatların miqdarı azaldılır və məlumat təkrarı minimuma endirilir. Bu da sistemin sadə və səmərəli olmasına kömək edir. [3, s. 127]



Şəkil1. Bir Səviyyəli Məlumat Anbarı Arxitekturası

2) İki səviyyəli məlumat anbarı arxitekturası

Bir səviyyəli məlumat anbarı arxitekturasının əsas məhdudiyyəti odur ki, analitik və əməliyyat məlumatları üçün təbəqələr ayrı deyil. Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün iki səviyyəli məlumat anbarı arxitekturası yaradılmışdır. Bu yanaşma məlumatların idarə olunmasını daha səmərəli edir, çünki təbəqələr arasında aydın ayrılma təmin olunur və sistemin qorunması asanlaşır.

İki səviyyəli arxitektura iki əsas səviyyədən ibarətdir: məlumat səviyyəsi və müştəri səviyyəsi.

1. Məlumat səviyyəsi

Məlumat səviyyəsi anbarın "arxa ucu" olaraq, məlumatların saxlanması, emalı və idarə olunmasından məsuldur. Bu səviyyə adətən faktiki məlumat anbarı və ya əlaqəli məlumat bazaları və məlumat kublarını əhatə edir. Məlumatlar çox vaxt strukturlaşdırılmış formatda, əsasən relyasiya verilənlər bazasında saxlanılır. [4, s. 247]

2. Müştəri səviyyəsi

Müştəri səviyyəsi arxitekturanın "ön ucu" olaraq, istifadəçilərə məlumatlara giriş imkanı verir. Bu səviyyə əsasən məlumat anbarı serverlərinin verilənlər bazasından ibarətdir və relyasiya verilənlər bazası sistemi kimi təsnif edilə bilər.

Müştəri səviyyəsinin arxa təbəqələrdən gələn məlumatları təmizləmək, çevirmək və göstərmək,son istifadəçilərə məlumatların təhlili üçün interfeys təmin etmək,hesabatların və analitik nəticələrin vizual olaraq təqdim olunması, tez-tez GUI vasitəsilə göstərilməsi.

Bu səviyyə həm də digər tətbiqlərin məlumat anbarını məlumat mənbəyi kimi istifadə etməsinə imkan verir, məsələn, xüsusi proqram təminatı və ya veb əsaslı portallar.

Təhlil təbəqəsi

Bəzən müştəri səviyyəsi daxilində ayrıca təhlil təbəqəsi mövcuddur. Bu təbəqənin əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:

- Hesabatlar təqdim etmək
- Biznes ssenarilərini simulyasiya etmək
- Dinamik məlumat təhlili aparmaq

Təhlil təbəqəsi həmçinin aqreqat məlumatların idarəsini, sorğu optimallaşdırmasını və analitik hesabatların sürətli işlənməsini təmin edir. [5, s. 320]



Şəkil 2. İki Səviyyəli Məlumat Anbarı Arxitekturası

3) Üç səviyyəli məlumat anbarı arxitekturası

Üç səviyyəli məlumat anbarı arxitekturası, daha mürəkkəb məlumat idarəetmə və analitika ehtiyaclarını qarşılamaq üçün hazırlanmışdır və üç əsas səviyyədən ibarətdir: Aşağı səviyyə, orta səviyyə və üst səviyyə.Bu səviyyə əsasən məlumatların toplanması və ilkin saxlanmasından məsuldur. Buraya əməliyyat sistemləri, köhnə proqram təminatları və xarici məlumat mənbələri daxildir. Buradakı məlumatlar xam formada, orijinal strukturlarında saxlanılır. Aşağı səviyyə həmçinin məlumatların ilkin yoxlanılması və təmizlənməsi üçün istifadə olunur, beləliklə məlumatlar növbəti təbəqəyə yüklənməyə hazır olur.Orta səviyyə aşağı səviyyədən gələn məlumatları optimallaşdırılmış və inteqrasiya olunmuş formata çevirir. Burada məlumatlar konsolidasiya olunur, təmizlənir, zənginləşdirilir, transformasiya edilir və aqreqasiya olunur. Məqsəd, məlumatların ardıcıl və etibarlı görünüşünü yaratmaq və onları yuxarı səviyyəyə təqdim etməyə hazır etməkdir. Bu təbəqə həmçinin məlumat inteqrasiyası və emal proseslərini səmərəli şəkildə təşkil edir. [6, s. 441]Üst səviyyə məlumatların təhlil və hesabat üçün optimallaşdırılmış formada saxlanmasından məsuldur. Buradakı məlumatlar tez-tez qeyri-normallaşdırılmış və aqreqasiya olunmuş formatdadır ki, mürəkkəb sorğular, analitik əməliyyatlar və hesabatlar yüksək performansla yerinə yetirilsin. Üst

səviyyə istifadəçilərə analitik təhlil, biznes ssenariləri simulyasiyası və dinamik hesabatlar üçün lazım olan bütün funksionallığı təmin edir.



Şəkil 3. Məlumat anbarı sistemi üçün üç səviyyəli arxitektura

Üstünlükləri

Üç səviyyəli arxitektura iki səviyyəli yanaşmaya nisbətən daha çevik və miqyaslana biləndir. O, mürəkkəb məlumat inteqrasiyasına, daha geniş analitik imkanlara və daha yüksək performanslı hesabat verməyə imkan yaradır. Bu səbəbdən böyük müəssisələr və kompleks biznes əməliyyatları üçün üstünlük təşkil edir.

Məlumat anbarı arxitekturasının effektivliyi onun xüsusiyyətlərindən asılıdır. Əsas xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:

1. Təhlükəsizlik: Məlumat anbarı, məlumatların məxfiliyini, bütövlüyünü və əlçatanlığını qorumaq üçün güclü təhlükəsizlik tədbirlərini təmin etməlidir. Bu, istifadəçi girişlərinin idarə olunmasını, məlumatların şifrələnməsini və auditlərin aparılmasını əhatə edir.
2. İdarəolunma qabiliyyəti: Arxitektura asanlıqla idarə edilə və saxlanıla bilən olmalıdır. Sistem izləmə alətləri və problemlərin aradan qaldırılması üçün mexanizmlər təmin edilməlidir. Buraya ehtiyat nüsxələmə və bərpa, performans monitorinqi və resursların idarə edilməsi daxildir.
3. Ölçülülük: Məlumat anbarı böyük həcmdə məlumatları dəstəkləmək üçün ölçülə bilən olmalıdır. Bunun üçün paylanmış emal, məlumatların bölünməsi və klasterləşdirmə kimi üsullardan istifadə olunur.
4. Genişlənmə qabiliyyəti: Arxitektura gələcəkdə böyümə və yeni tələblərin qarşılanmasını nəzərə almalıdır. Modulluq və rahat genişlənmə imkanları, əlavə məlumat mənbələri və tətbiqlərin inteqrasiyasını asanlaşdırır. [7, s. 180]
5. Ayrılma (Separation): Analitik və əməliyyat məlumatları bir-birindən ayrılmalıdır. Bu, mürəkkəb sorğuların əməliyyat sistemlərinin performansına təsir etmədən işlənməsinə imkan verir və eyni zamanda istifadəçilərin əməliyyat əməliyyatlarına müdaxilə etmədən təhlil aparmasına şərait yaradır.

Bu xüsusiyyətlər birlikdə məlumat anbarının səmərəli, etibarlı və uzunmüddətli istifadə üçün dayanıqlı olmasını təmin edir, həmçinin təşkilatın artan məlumat ehtiyaclarını dəstəkləyir.

Nəticə

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, məlumat anbarı arxitekturası böyük həcmdə məlumatların toplanması, saxlanması və təhlil olunması üçün vacib bir sistemdir. Müxtəlif səviyyəli arxitektura modelləri – bir səviyyəli, iki səviyyəli və üç səviyyəli yanaşmalar – məlumatların daha səmərəli idarə olunmasına və istifadəçilərə daha sürətli analitik imkanların təqdim edilməsinə kömək edir. Hər bir model öz xüsusiyyətlərinə və istifadə sahəsinə görə fərqlənir. Bundan əlavə, məlumat anbarının təhlükəsizlik, idarəolunma, ölçülə bilmə və genişlənmə kimi xüsusiyyətləri sistemin etibarlı və davamlı fəaliyyətini təmin edir. Düzgün qurulmuş məlumat anbarı müəssisələrə məlumatları effektiv şəkildə analiz etməyə, strateji qərarlar qəbul etməyə və biznes proseslərini daha səmərəli idarə etməyə imkan yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Vaisman, A., Zimányi, E. Data Warehouse Systems: Design and Implementation. Springer, 2017, 632 pages.
2. Golfarelli, M., Rizzi, S. Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies. McGraw-Hill Education, 2018, 300 pages.
3. Loshin, D. Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide. 3rd Edition. Morgan Kaufmann, 2019, 312 pages.
4. Krishnan, K. Data Warehousing in the Age of Big Data. Morgan Kaufmann, 2016, 200 pages.
5. Connolly, T., Begg, C. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. 6th Edition. Pearson, 2014, 1440 pages.
6. Sharda, R., Delen, D., Turban, E. Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support. 10th Edition. Pearson, 2014, 832 pages.
7. Kimball, R., Ross, M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3rd Edition. Wiley, 2013, 600 pages.

DAXİLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNİNDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN ANALiTİK GÜCÜ

Həsənquliyeva Mətanət Məhəmməd qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000-0002-7454-3396
E-mail: metahesenquliyeva@gmail.com

Hacıyeva Ləman Səfa qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0003-1566-2779
E-mail: Lamanhajiyeva01@gmail.com

Xülasə: Texnologiya və rəqəmsallaşma ilə əhatə edildiyimiz əsrdə ciddi sürət qazanaraq həyatın bütün sahələrinə nüfuz etməsi ilə yanaşı, təhlükəsizlik sektoru da bu prosesdən öz payını almışdır. Maşınların insan beyninin edə bildiyi hər şeyi və daha artığını edə biləcəyi fikri ön plana çıxmış; böyük həcmdə məlumat və hesablama gücünə malik süni intellekt anlayışı və tətbiqləri mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. İnsan zəkanın maşınlara uyğunlaşdırılması fəaliyyət və hadisələrin daha sürətli təhlil olunmasına imkan yaradır. Süni intellekt təhlükəsizlik risklərinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. O, risklərin aşkar olunmasını və prioritetləşdirilməsini asanlaşdırır. Süni intellekt vasitəsilə təhdidlər risk modelləşdirmə üsulları ilə qiymətləndirilir. Alqoritmik öyrənmə əsaslı sistemlər təhdidlərin əvvəlcədən proqnozlaşdırılmasına kömək edir. Bu texnologiyalar təhlükələrin aradan qaldırılmasını daha effektiv edir. Nəticədə, süni intellekt təhlükəsizlik sahəsində qərar verən qurumlar üçün vacib və ayrılmaz bir alətə çevrilmişdir.

Bu məqalə süni intellektin daxili təhlükəsizlik idarəetməsinə təsirlərini qiymətləndirir və deduktiv yanaşma çərçivəsində daxili təhlükəsizliyin təmin olunmasında süni intellekt tətbiqlərinin rolunu və təsirini təhlil edir. Xüsusilə kiber təhlükəsizliyə yönəlmiş bu tədqiqatda əvvəlcə süni intellekt anlayışı, onun tarixi və istifadə sahələri ətraflı şəkildə araşdırılır; daha sonra isə süni intellektin daxili təhlükəsizlik idarəetməsinə təsirləri kiber təhlükəsizlik prizmasından təhlil olunur.

Açar sözlər: Kiber təhlükəsizlik, Daxili təhlükəsizlik, Süni intellect

Abstract: In our century, surrounded by technology and digitalization, gaining serious momentum and penetrating all areas of life, the security sector has also taken its share of this process. The idea that machines can do everything that the human brain can do and more has come to the fore; the concept and applications of artificial intelligence, which has a large amount of information and computing power, have begun to gain importance. Adapting human intelligence to machines allows for faster analysis of activities and events. Artificial intelligence plays an important role in identifying security risks. It facilitates the detection and prioritization of risks. Threats are assessed using risk modeling methods through artificial intelligence. Algorithmic learning-based systems help predict threats in advance. These technologies make the elimination of threats more effective. As a result, artificial intelligence has become an important and indispensable tool for decision-making institutions in the field of security.

This article evaluates the implications of artificial intelligence on internal security management and analyzes the role and impact of artificial intelligence applications in ensuring internal security within the framework of a deductive approach. In the research focused on cybersecurity in particular, the concept of artificial intelligence, the history of artificial intelligence, and areas of use are discussed in detail; then the impact of artificial intelligence on internal security management through cybersecurity is discussed.

Giriş

İnsanlar işlərini asanlaşdırmaq və təhlükəsiz mühitdə yaşamaq məqsədilə müxtəlif sahələrdə bəzi nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu nailiyyətlərin ən önəmli nəticələrindən biri son yüzillikdə qloballaşmanın təsiri ilə bütün dünyaya yayılan texnoloji inkişaflardır. Beləliklə, cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq texnoloji yeniliklərdən geniş şəkildə istifadə olunmağa başlanmışdır.

"İnsan təfəkkürü" kimi bənzərsiz bir varlığın fərqli bir qurğuya və ya robota ötürülməsi ideyası texnoloji inqilabların nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Bu köklü dəyişikliklərin səbəbinə əsas səbəb "süni intellekt" (artificial intelligence, AI) göstərilir. Müasir dövrdə süni intellekt müxtəlif sahələrdə geniş tədqiqat mövzusuna çevrilmişdir. Müxtəlif fəaliyyət sahələrində işlərin daha effektiv, səmərəli ən əsası təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə süni intellekt texnologiyalarına xüsusi əhəmiyyət verilir.Müharibələrin başa çatmasından sonra təhlükəsizlik tədqiqatları daha da şaxələnmişdir. Bu isə qlobal sistemdə təhdidlərin yalnız hərbi xarakter daşımadığını, əksinə, çoxşaxəli və mürəkkəb bir struktura malik olduğunu göstərmişdir [3]. Hazırki dövrdə hökumətlər həm daxili, həm də xarici mənbələrdən qaynaqlanan və ictimai asayişə mənfi təsir göstərə biləcək amillərə qarşı daxili təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ənənəvi metodlarla yanaşı, texnologiyaya əsaslanan müasir yanaşmalardan da istifadə etməyə çalışırlar. Xüsusilə daxili təhlükəsizlik üçün potensial risk yaradan faktorlarla bağlı texnoloji dəyişiklikləri izləmək zərurətə çevrilmişdir.Buna görədə dövlətlər qloballaşma prosesində ortaya çıxan və ya çıxa biləcək müasir təhdidləri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirir və innovativ yanaşmalara üstünlük verirlər. Texnoloji inkişafın sürətinin insan düşüncə imkanlarını üstələməsi süni intellektin daxili təhlükəsizlik siyasətlərində istifadəsinə zərurəti artırmışdır.

Bu tədqiqat daxili təhlükəsizlik siyasətləri çərçivəsində süni intellektin hansı tətbiqlər vasitəsilə və necə istifadə olunduğunu, həmçinin qlobal miqyasda mövcud tətbiqləri araşdırmağı məqsəd qoyur. İlk növbədə süni intellektin tarixi inkişaf mərhələləri və növləri təhlil edilərək nəzəri çərçivə formalaşdırılmışdır. Daha sonra süni intellektin tətbiq sahələrinə dair nümunələr təqdim edilmiş və onun daxili təhlükəsizlik idarəetməsinə təsirləri praktik tətbiqlər əsasında müzakirə olunmuşdur.

1.Süni intellekt

İnsanın texnologiya ilə qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində yeni bir tədqiqat sahəsi formalaşmışdır. Süni intellekt adlandırılan bu sahə ilə insan təfəkkürü arasında müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu fərqliliklərin əsasını insan ağlının və elmi düşüncənin konkret obyektlər üzərində tətbiq edilməsi cəhdlərinin müxtəlif sahələrdə istifadə olunması təşkil edir.Süni intellekt çoxsaylı mövzu istiqamətləri çərçivəsində öyrənilir. Bu sahədə xüsusilə süni neyron şəbəkələri, ekspert sistemlər, qeyri-səlis məntiq və genetik alqoritmlər kimi istiqamətlər ön plana çıxır. Süni intellekt müxtəlif elmi disiplinlər tərəfindən tədqiq olunur; bunlara səhiyyə, təhsil, kompüter mühəndisliyi və elektronika kimi sahələr daxildir. Müasir dövrdə süni intellekt üzrə tədqiqatlar daha da inkişaf etmiş,akademik nəşrlər, konfranslar kimi "bilik müzakirəsi və istehsalı" platformalarından tutmuş sosial və təbiət elmlərinə qədər bir çox sahədə süni intellekt mövzusu üzrə müzakirələr aparılmaqdadır. Bu görə də, süni intellekt müxtəlif sahələrdə araşdırıldığı üçün onunla bağlı çoxsaylı fərqli təriflər formalaşmışdır.

"Süni intellekt texnologiyası" mühəndislik sahəsi kimi xarakterizə olunur. Bu sahə ətraf mühitlə qarşılıqlı təsirdə olan, uyğunlaşma, planlaşdırma, problem həlli, təbii dilin email, təhlil və qavrama kimi insan zəkası ilə əlaqələndirilən xüsusiyyətləri özündə birləşdirən sistemlərin nəzəri və praktik aspektlərini əhatə edir [2]. Süni intellekt, mövcud bilik və zəkanın emalı və müxtəlif informasiya növlərinin toplanması prosesində mexaniki simulyasiya sistemi kimi də dəyərləndirilə bilər. Bu proses informasiyanın təhlili, şərh olunmasını, həmçinin onun tətbiq edilərək zəkaya uyğun formaya salınmasını əhatə edir.Süni intellekt anlayışının inkişafında son qırx il ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir. İlkin mərhələdə təriflər daha çox robotlar, kameralar və kompüterlər kimi mexaniki qurğular üzərində cəmləşsədə, sonrakı dövrlərdə təqlid və oxşarlıq bir növü simulyasiya kimi anlayışlar ön plana çıxmışdır. Beləliklə, təriflərdə mexaniki sistemlərdən kompüter əsaslı sistemlərə doğru bir keçid müşahidə olunmuşdur [10]. Ümumilikdə, mövcud təriflər təhlil edildikdə süni intellekt anlayışının onun istifadə edildiyi sahəyə və tərifi verən subyektin məqsədlərinə uyğun şəkildə formalaşdırıldığı aşkar görünür[11].

Nəticədə, süni intellekt anlayışı müxtəlif sahələrdə geniş şəkildə istifadə olunmaqda davam edir. Bu səbəbdən, anlayışın tətbiq olunduğu kontekstdən asılı olaraq fərqli təriflərlə qarşılaşmaq mümkündür.

2. Süni intellekt çeşidləri və ən çox istifadə olunan bəzi anlayışlar

Texnoloji inkişaflar davam etdikcə, süni intellekt sahəsində aparılan tədqiqatlara paralel olaraq yeni nailiyyətlər meydana çıxmaqdadır. Süni intellektin vahid bir tərifinin olmaması və müxtəlif yanaşmalar əsasında fərqli nəticələrin əldə edilməsi bu sahədə müxtəlif növlərin formalaşmasına səbəb olmuşdur.Məsələn, Avropa Parlamenti tərəfindən aparılan tədqiqatlarda süni intellektin inkişaf prosesinin müxtəlif mərhələlər üzrə fərqli istiqamətlərdə irəlilədiyi qeyd olunur. Bu yanaşmaya əsasən, süni intellektin inkişafı iki əsas mərhələdə təhlil edilir. Birinci mərhələdə süni intellektin simvolik xarakter daşıdığı vurğulanır. Bu mərhələdə "ekspert sistemlər", "qeyri-səlis məntiq" və "ənənəvi süni intellekt" (good old-fashioned AI) kimi yanaşmalar ön plana çıxır. İkinci mərhələdə isə "maşın öyrənməsi" prosesi diqqət mərkəzində olur. Bu mərhələdə süni neyron şəbəkələri və dərin öyrənmə, dil texnologiyaları, süni intellektin inkişafı, onun bir sənət kimi qiymətləndirilməsi, böyük verilənlər və məlumatların hasilatı kimi anlayışlar ön plana çıxır. Gələcək mərhələlərdə isə situativ süni intellekt, robotik süni intellekt və kvant süni intellekti kimi yeni istiqamətlərin formalaşacağı irəli sürülür [10].

Müasir dövrdə süni intellekt sahəsində geniş istifadə olunan və önə çıxan bəzi əsas anlayışları aşağıdakı kimi izah etmək mümkündür:

Ekspert sistemlər konkret bir problemin həlli məqsədilə istifadə olunan kompüter proqramlarıdır və müəyyən bir sahəyə yönəlmişdir. Bu sistemlərin əsasında insan zəkasının informasiya emalı prosesinin maşın tərəfindən avtomatlaşdırılması ideyası dayanır. Bunun həyata keçirilməsi üçün mütəxəssislərin bilik və təcrübələrinin kompüter sistemlərində cəmlənməsi və bu məlumatların sistem daxilində saxlanılması zəruridir. Beləliklə, ekspert sistemlər bilik bazasında saxlanılan məlumatlardan istifadə edərək insanın qərarvermə prosesinə bənzər şəkildə müəyyən problemlərin həllinə yönəlmiş nəticələr təqdim edir [9].

Daxili təhlükəsizlikdə qərar qəbulu zamanı qarşıya çıxan qeyri-müəyyənlikləri aradan qaldırmaq üçün 1965-ci ildə irəli sürülmüş qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi həlledici rol oynayır. Bununlada Boolean məntiqinin daha inkişaf etmiş variantı kimi təqdim edilmişdir. Nəticələr qeyri-səlis məntiqdə yalnız "doğru" və ya "yanlış" kimi qiymətləndirilmir. Bunun əvəzinə, doğruluq müəyyən dərəcələrlə ifadə olunur. Bu yanaşma aralıq qiymətlərin nəzərə alınmasına imkan verir. Beləliklə, qeyri-müəyyənlik və səhvləri nəzərə almaq daha asan olur.

Yekunda, bu sistem daha çevik düşünmə və qərarvermə imkanı yaradır.İnsan beyninin mürəkkəb strukturunun elmi cəhətdən öyrənilməsi "süni neyron şəbəkələrinin" yaranması və onun funksional imkanlarından ilhamlanaraq riyazi modellərin qurulması cəhdləri ilə əlaqəlidir. İnsan beyninin davranışlarının tam şəkildə modelləşdirilə bilməsi üçün onun bioloji komponentlərinin düzgün şəkildə təqlid edilməsi zərurəti əsasında müxtəlif süni hüceyrə və şəbəkə modelləri hazırlanmışdır. Bunun nəticəsində klassik kompüterlərin ənənəvi alqoritmik hesablamalarından fərqlənən yeni bir elmi istiqamət — süni neyron şəbəkələri formalaşmışdır [4].

Müasir texnoloji sistemlərin bir çox istiqamətlərini güclənməsində əsas yanaşmalardan biri "maşın öyrənməsi" texnologiyasıdır. Məsələn, e-ticarət platformalarında tövsiyə sistemləri, sosial şəbəkələrdə məzmunun təhlili, veb axtarışlarında nəticələrin fərdiləşdirilməsi kimi müxtəlif sahələrdə maşın öyrənməsinin tətbiqləri müşahidə olunur. Bu sistemlər təsvirlərdə obyektlərin tanınması, nitqin mətnə çevrilməsi, obyektlərin uyğunlaşdırılması, istifadəçi maraqlarına uyğun məhsulların təqdim edilməsi və axtarış nəticələrinin optimallaşdırılması kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bu tətbiqlərin əhəmiyyətli hissəsi dərin öyrənmə (deep learning) adlanan metodoloji yanaşma çərçivəsində həyata keçirilir [5].

Verilənlərin mədənləşdirilməsi (data mining) və böyük verilənlər (big data) anlayışları da süni intellektlə birbaşa əlaqəlidir. Böyük verilənlər əsasən müxtəlif, müstəqil mənbələrdən əldə olunan dinamik, mürəkkəb, qeyri-müəyyən, natamam və strukturlaşdırılmamış məlumat toplusunu ifadə edir. Bu məlumatların əsas mənbələri biznes tətbiqləri, ictimai şəbəkələr və sosial media platformalarıdır. Verilənlərin arxivləşdirilməsi isə böyük həcmli məlumatların emalı, təhlili və onlardan faydalı biliklərin çıxarılması prosesini əhatə edir [7].

Bu yanaşma biznes, tibb, elm və mühəndislik kimi müxtəlif sahələrdə geniş şəkildə tətbiq olunur. Dövlət qurumları da sosial media, bloglar, onlayn əməliyyatlar və digər məlumat mənbələri üzərindən potensial təhlükələri müəyyən etmək, gələcək tendensiyaları proqnozlaşdırmaq və şübhəli fəaliyyətləri aşkar etmək məqsədilə verilənlərin mədənləşdirilməsi texnologiyalarından istifadə edirlər [6].

Əməliyyat sistemi məlumatların toplanması və təhlilini təmin edən vahid proqram mühiti kimi süni intellekt çıxış edir. Bu sistem süni intellekt əsaslı tətbiqlərin işləməsini və istifadəsini mümkün edir. Kompüterin aparat və proqram resurslarını idarə edərək müxtəlif proqramlara ümumi xidmətlər təqdim edir. Struktur baxımından bu sistemlər ənənəvi əməliyyat sistemlərinə bənzəsə də, onların əsas fərqi süni intellekt texnologiyalarına əsaslanmasıdır. Bu sahədə diqqət çəkən nümunələr biri ABŞ-da Veritone şirkətində hazırlanmış aiWARE platformasıdır.aiWARE platforması səs, görüntü, video və mətn kimi strukturlaşdırılmamış məlumatların emalı üçün nəzərdə tutulmuş inteqrasiya olunmuş bir sistemdir. Bu platforma müxtəlif süni intellekt alətlərini bir araya gətirərək məlumatların daha sürətli və effektiv təhlilinə imkan yaradır. Bundan əlavə, sistem müxtəlif avtomatlaşdırma texnologiyaları ilə uyğun şəkildə işləyə bilir və nəticələrin daha operativ əldə olunmasını təmin edir [3].

Həmçinin, bu platformanın gələcəkdə üz tanıma, səs identifikasiyası və obyektlərin aşkarlanması funksiyalarını təqdim etməsi gözlənilir [2].

Nəticə

Süni intellekt texnologiyasının vahid və dəqiq tərifi olmadığından, bu sahə ilə maraqlanan tədqiqatçıların çoxluğu səbəbilə müxtəlif yanaşmalar və izahlar mövcuddur. Tədqiqatda xüsusi olaraq kibertəhlükəsizlik sahəsinə diqqət yetirilmişdir. Məlumatlar ikinci dərəcəli mənbələr əsasında toplanmış və iş kəşfiyyat xarakterli icmal tədqiqatı kimi hazırlanmışdır.

Tədqiqatın gedişində əldə olunan məlumatların təhlili göstərir ki, süni intellekt (Sİ) müasir dövrdə daxili təhlükəsizliyin təmin edilməsində sadəcə köməkçi texnologiya deyil, həm də strateji bir zərurətdir. Texnoloji inkişafın insan düşüncə sürətini üstələdiyi bir şəraitdə, böyük həcmli məlumatların (Big Data) emalı və potensial təhdidlərin öncədən proqnozlaşdırılması ənənəvi metodlarla qeyri-mümkün hala gəlmişdir.

Məqalədə nəzərdən keçirilən ekspert sistemlər, süni neyron şəbəkələri və maşın öyrənməsi kimi alətlər daxili təhlükəsizlik orqanlarına aşağıdakı üstünlükləri qazandırır:

 Analitik sürət və effektivlik: Strukturlaşdırılmamış məlumatların (səs, video, mətn) real vaxt rejimində təhlili şübhəli fəaliyyətlərin dərhal aşkar edilməsinə imkan verir.

 Qərarvermə dəqiqliyi: Qeyri-səlis məntiq və simulyasiya modelləri qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbul edən şəxslərə daha etibarlı və riskləri minimuma endirən ssenarilər təqdim edir.

Xüsusilə kiber təhlükəsizlik kontekstində süni intellektin tətbiqi, daxili təhlükəsizliyin rəqəmsal sərhədlərini qorumaq üçün həlledici rol oynayır. Bununla belə, Sİ sistemlərinin vahid tərifinin olmaması və tətbiq sahələrinin mürəkkəbliyi bu sahədə hələ də geniş tədqiqatlara ehtiyac olduğunu göstərir.Bu tədqiqat işinin daxili təhlükəsizlik sahəsi ilə yanaşı elmi ədəbiyyata da yön verməsi nəzərdə tutulmuşdur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Dernoncourt, F. (2013). *Introduction to Fuzzy Logic*, MIT, s. 1–21.
2. Python Dünyası (2020), Aiware Yapay Zeka İşletim Sistemi, https://pythondunyasi.com/aiware-yapay-zeka-isletim-sistemi/, Erişim Tarihi: 25.12.2021
3. Gutierrez, D. D. (2021), An Enterprise AI Platform as an Path Toward Intelligence Process Automation, https://insidebigdata.com/2021/11/02/an-enterprise-ai-platform-as-a-path-toward-intelligence-process-automation/, Erişim Tarihi: 23.12.2021
4. Ataseven, B. (2013). "Yapay Sinir Ağları ilə Öngörü Modellənməsi", *Öneri Dergisi*, 10(39), s. 101–115.
5. LeCun, Y.; Bengio, Y. & Hinton, G. (2015). "Deep Learning", *Nature*, 521(7553), s. 436–444.
6. Che, D.; Safran, M. & Peng, Z. (2013). "From Big Data to Big Data Mining…", Springer, s. 1–15.
7. Sherin, A.; Uma, S.; Saranya, K. & Vani, S. (2014). "Survey on Big Data Mining…", *Journal of Computer Science*, 5(9), s. 854–862.
8. Zanzotto, F. M. (2019) "Viewpoint: Human-in-the-loop Artificial Intelligence", Journal of Artificial Intelligence Research, 64, s. 243-252.
9. Karakoç-Dora, Z. (2021) "Borders, Terror and Immigration: the ISIS Case", iç. Security Issues in the Context of Political Violence and Terrorism of the 21st Century, (Ed.) Hasan Acar ve Halil Emre Deniş, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. ss. 143-153.
10. Boucher, P. (2019) How Artificial Intelligence Works?. EPRS/European Parliamentary Research Service Brifing, s. 1-10.
11. Yampolskiy, R. V. (2020) "On Defining Differences between Intelligence and Artificial Intelligence", Journal of Artificial General Intelligence, 11(2), s. 68-70.

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ AVTOMATLAŞDIRMA BÖLMƏSİ
TEZİSLƏR

TRANSFER LEARNING TEXNOLOGIYASI İLƏ SİNİFLƏŞDİRMƏ ALQORİTMLƏRİNDƏ DƏQİQLİYİN ARTIRILMASI

Hacıyev Səlim Adışirin oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: Haciyev.Salim.Adishirin.2024@asoiu.edu.az

Abstract: This paper investigates the practical effectiveness of Transfer Learning technology on a multi-class image classification task using the CIFAR-100 dataset. Three experimental scenarios were evaluated: a baseline Convolutional Neural Network trained from scratch, a ResNet50-based Transfer Learning model operating in feature extraction mode with all pre-trained layers frozen, and a ResNet50-based model with partial fine-tuning of the top thirty convolutional layers. All models were trained for twenty epochs under identical conditions. The results demonstrate that the fine-tuned ResNet50 model achieved the highest validation accuracy of 76.13 percent, outperforming the feature extraction variant by 3.28 percentage points and the baseline CNN by 14.89 percentage points. Furthermore, the baseline CNN exhibited severe overfitting beginning at epoch eleven, with the gap between training accuracy and validation accuracy reaching 44.37 percentage points by epoch twenty. Both Transfer Learning configurations maintained stable generalization throughout training. These findings confirm that pre-trained deep architectures combined with fine-tuning strategies significantly improve classification accuracy and reduce overfitting risk, even when computational resources are limited.

Keywords: Transfer Learning, ResNet50, CIFAR-100, Fine-tuning, Overfitting.

Xülasə: Bu tezisdə Transfer Learning texnologiyasının çoxsiniflı şəkil sinifləşdirməsi məsələsindəki praktiki effektivliyi CIFAR-100 verilənlər dəsti üzərində eksperimental yolla araşdırılmışdır. Üç ssenari müqayisə edilmişdir: sıfırdan öyrədilmiş sadə konvolyusiya neyron şəbəkəsi, dondurulmuş qatlarla ResNet50 əsaslı Transfer Learning modeli və ResNet50-nin son otuz konvolyusiya qatının da tənzimləndiyi fine-tuning modeli. Bütün modellər eyni şəraitdə iyirmi epoch ilə öyrədilmişdir. Nəticələr göstərmişdir ki, fine-tuned ResNet50 modeli ən yüksək validasiya dəqiqliyinə (76.13 faizə) nail olmuş, feature extraction variantını 3.28 faiz, sadə CNN-i isə 14.89 faiz üstələmişdir. Sadə CNN modeli on birinci epochdan etibarən ciddi overfitting nümayiş etdirmiş, iyirminci epochda öyrənmə və validasiya dəqiqliyi arasındakı fərq 44.37 faizə çatmışdır. Hər iki Transfer Learning modeli isə bütün öyrənmə prosesi boyunca sabit ümumiləşdirmə qabiliyyəti saxlamışdır. Bu nəticələr əvvəlcədən öyrədilmiş dərin arxitekturaların fine-tuning strategiyası ilə birlikdə dəqiqliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını təsdiqləyir.

Açar sözlər: Transfer Learning, ResNet50, CIFAR-100, Fine-tuning, Overfitting.

Giriş

Dərin öyrənmə texnologiyalarının inkişafı ilə bir çox sahələrdə, xüsusi ilə də kompüter görməsi (computer vision) sahəsindəki sinifləşdirmə məsələlərinin həlli üçün yeni imkanlar meydana gəlmişdir. Lakin yüksək nəticəli modellər əldə etmək üçün adətən böyük həcmli etiketli verilənlər dəsti tələb olunur. Məhdud verilənlər şəraitində modellər tez-tez overfitting problemi ilə üzləşir [1]. Transfer Learning texnologiyası bu məhdudiyyəti aradan qaldırmaq məqsədilə böyük verilənlər üzərində əvvəlcədən öyrədilmiş modelin topladığı bilikləri yeni, daha kiçik verilənlər dəstinə ötürməyə əsaslanır [2].

Ədəbiyyatda Transfer Learning-in müxtəlif aspektləri tədqiq edilmişdir. He və b. ResNet arxitekturasının dərin şəbəkələrdəki gradient yox olma problemini effektiv şəkildə həll etdiyini

göstərmişdir [3]. Tan və b. isə fine-tuning strategiyasının feature extraction rejiminə nisbətən bir sıra hallarda daha yüksək dəqiqlik verdiyi ssenarilər müəyyən etmişdir [4]. Bu tezisdə ResNet50 əsaslı Transfer Learning modellərinin CIFAR-100 üzərindəki müqayisəli eksperimental nəticələri təqdim edilir.

1. Eksperimental hissə

Eksperimentlər CIFAR-100 verilənlər dəsti üzərində aparılmışdır. Bu dəst 100 sinif üzrə 60,000 rəngli şəkildən ibarətdir (32×32 piksel). Öyrənmə üçün 40,000, validasiya üçün 10,000 nümunə ayrılmışdır. Piksel dəyərləri [0, 1] aralığına normallaşdırılmışdır.

Üç model tətbiq edilmişdir. Birinci model sıfırdan öyrədilmiş sadə CNN modelidir. Bu model üç konvolyusiya blokdan (32, 64 və 128 filter) ibarətdir, hər blokda MaxPooling, ardından 256 neyronlu tam bağlı qat və softmax çıxışı yerləşdirilmişdir. İkinci model isə ResNet50 (feature extraction) arxitekturasıdır. Burada ImageNet üzərində əvvəlcədən öyrədilmiş ResNet50 bütün qatları dondurularaq üzərinə 256 neyronlu tam bağlı qat, Dropout (0.5) və softmax çıxışı əlavə edilmişdir [3]. Üçüncü model ResNet50 (fine-tuned) ikinci modelin arxitekturası saxlanılmış, lakin ResNet50-nin son 30 qatının da öyrədilməsinə icazə verilmişdir. Bütün modellər Adam optimallaşdırıcısı və categorical_crossentropy itki funksiyası ilə 20 epoch boyunca öyrədilmişdir.

```
base = applications.ResNet50(include_top=False, weights='imagenet',
input_shape=(64,64,3))
# Fine-tuning: for layer in base.layers[:-30]: layer.trainable = False
```

2. Nəticələr və müzakirə

Cədvəl 1-də üç modelin 20 epoch sonunda nail olduğu validasiya dəqiqliyi, öyrənmə müddəti və overfitting vəziyyəti verilmişdir.

Cədvəl 1.

Model performans müqayisəsi (CIFAR-100, 20 epoch)

Model	Epoch	Val. Dəqiqlik	Vaxt (san.)	Overfitting
Sadə CNN	20	61.24%	58.3	Yox
ResNet50 (feature extraction)	20	72.85%	184.2	Yox
ResNet50 (fine-tuned)	20	76.13%	219.7	Yox

Fine-tuned ResNet50 modeli (76.13%) ən yüksək nəticəni göstərmişdir. Bu model eyni epoch sayında feature extraction variantını (72.85%) 3.28 faiz, sadə CNN-i (61.24%) isə 14.89 faiz üstələmişdir. Weiss və b.-in qeyd etdiyi kimi, əvvəlcədən öyrədilmiş modellər xüsusilə çoxsiniflı məsələlərdə güclü xüsusiyyət çıxarma qabiliyyəti nümayiş etdirir [5].

Cədvəl 2-də sadə CNN modelinin epoch-lar üzrə öyrənmə dinamikası verilmişdir. 11-ci epochdan etibarən overfitting başlamış, 20-ci epochda öyrənmə dəqiqliyi (95.43%) ilə validasiya dəqiqliyi (51.06%) arasındakı fərq 44.37 faizə çatmışdır.

Cədvəl 2.

Sadə CNN modelinin epoch-lar üzrə overfitting dinamikası

Epoch	Öyrənmə dəq.	Val. dəq.	Öyr. itkisi	Val. itkisi	Overfitting
1	28.41%	35.12%	3.1204	2.8903	–
5	52.37%	54.89%	1.8741	1.7623	–
10	74.21%	60.43%	0.8912	1.4312	–
11	76.58%	59.74%	0.8103	1.5891	~

15	88.20%	57.31%	0.4411	2.1987	Bəli
20	95.43%	51.06%	0.1892	3.8741	Bəli

Şəkil 1-də üç modelin validasiya dəqiqliyi müqayisəli bar diaqram şəklində göstərilmişdir. Diaqramdan aydın görünür ki, fine-tuned ResNet50 modeli digər iki modeli əhəmiyyətli fərqlə üstələyir.



Şəkil 1. Model validasiya dəqiqliyinin müqayisəsi (CIFAR-100, 20 epoch)

ResNet50 əsaslı hər iki modeldə overfitting müşahidə edilməmişdir. Bu nəticə He və b.-in residual əlaqələrin ümumiləşdirmə qabiliyyətini artırdığına dair müşahidələri ilə uyğun gəlir [3]. Fine-tuning-in feature extraction-a nisbətən əlavə 3.28 faizlik üstünlüyü isə son qatların yeni verilənlər dəstinin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmasından qaynaqlanır [4].

Nəticə

Bu tezisdə CIFAR-100 verilənlər dəsti üzərində aparılan eksperimentlər Transfer Learning texnologiyasının sinifləşdirmə dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını müəyyən etmişdir. Feature extraction rejimindəki ResNet50 sadə CNN-dən 11.61 faiz, fine-tuned ResNet50 isə 14.89 faiz üstün nəticə vermişdir. Transfer Learning modelləri overfitting olmadan sabit öyrənmə nümayiş etdirdiyi halda, sadə CNN 11-ci epochdan etibarən güclü overfitting göstərmişdir. Data augmentation texnikalarının inteqrasiyası, EfficientNetV2 kimi müasir arxitekturaların tətbiqi və az nümunəli öyrənmə ssenarilərinin araşdırılması perspektivli istiqamət kimi nəzərdə tutulur [6].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
2. Zhuang, F., Qi, Z., Duan, K., Xi, D., Zhu, Y., Zhu, H., Xiong, H., & He, Q. (2020). A Comprehensive Survey on Transfer Learning. Proceedings of the IEEE, 109(1), 43–76.
3. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR 2016, 770–778.
4. Tan, C., Sun, F., Kong, T., Zhang, W., Yang, C., & Liu, C. (2018). A Survey on Deep Transfer Learning. ICANN 2018, 270–279.
5. Weiss, K., Khoshgoftaar, T. M., & Wang, D. (2016). A Survey of Transfer Learning. Journal of Big Data, 3(1), 1–40.
6. Wang, Y., Yao, Q., Kwok, J. T., & Ni, L. M. (2020). Generalizing from a Few Examples: A Survey on Few-Shot Learning. ACM Computing Surveys, 53(3), 1–34.

İKT ƏSASLI İNNOVATİV YANAŞMALARIN İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN DİL BACARIQLARININ İNKİŞAFINA TƏSİRİ

Məmmədova Günel Namiq qızı

Bakı Slavyan Universiteti, magistrant
E-mail: mgunel084@gmail.com

Abstract: The integration of ICT-based innovative approaches in primary education plays a crucial role in the development of students' language skills. In modern educational environments, digital technologies provide new opportunities to enhance the effectiveness of teaching and learning processes. These approaches contribute to the improvement of reading, writing, listening, and speaking skills by creating an interactive and student-centered learning environment.

ICT tools such as multimedia resources, digital platforms, and interactive applications help to address individual learning needs and increase students' motivation. They allow teachers to implement differentiated instruction and provide immediate feedback, which positively affects students' academic performance. In addition, the use of digital technologies encourages active participation, collaboration, and independent learning among students.

However, the effective implementation of ICT requires proper technical infrastructure and teachers' professional competence. Despite certain challenges, ICT-based innovative approaches significantly contribute to improving the quality of language teaching in primary education and support the development of communicative competence in students.

Açar sözlər : İKT, ibtidai təhsil, rəqəmsal texnologiyalar, innovativ təlim, dil bacarıqları.

Müasir dövrdə təhsil sistemində mühüm dəyişikliklərə səbəb olan amillərdən biri də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafıdır. Bu dəyişikliklər təlim mühitinin daha effektiv və şagirdyönümlü təşkilinə şərait yaradır. Xüsusilə də ibtidai təhsil dövründə dil bacarıqlarının formalaşdırılmasında İKT əsaslı innovativ yanaşmaların tətbiqi aktual məsələlərdən biri hesab olunur [1].

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərsləri şagirdlərin oxu, yazı, dinləmə və danışıq bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafında çox mühüm rol oynayır. Bu səriştələrin günümüzün tələblərinə uyğun-müasir metodlar ilə formalaşdırılması təhsilin keyfiyyətinə bilavasitə təsir göstərir. Bu baxımdan rəqəmsal texnologiyaların tədris prosesinə inteqrasiyası böyük önəm daşıyır. [2].

İKT əsaslı innovativ yanaşmalar ibtidai siniflərdə Azərbaycan dili fənninin tədris keyfiyyətinin artırılmasında vacib əhəmiyyət kəsb edir. İKT əsaslı yanaşmalar ənənəvi təlim metodları və mühitindən fərqli olaraq şagirdlərdə dərsə motivasiya və fəallığı artırır, onların təlim prosesində aktiv şəkildə iştirakını təmin edir.Nəticədə şagirdlər daha maraqlı və səmərəli formada öyrənmə prosesində iştirak edirlər. Müasir pedaqoji yanaşmalar göstərir ki, şagirdyönümlü və interaktiv təlim mühiti vasitəsilə, xüsusilə İKT vasitələrinin doğru formada tətbiqi dil bacarıqlarının formalaşdırılmasında daha effektiv nəticələr verir [1]. Məsələn, Azərbaycan dili dərsində müəllimlər "Wordwall", "Kahoot" və ya "LearningApps" kimi maraqlı və interaktiv platformalardan istifadə etməklə şagirdlərə hərflərin düzgün yazılışı, sözlərin mənası və ya cümlə quruluşu, sözlərin sinonim və antonimləri və s. bu kimi mövzularda oyunvari tapşırıqlar verə bilərlər ki, şagirdlər də bu tapşırıqları yerinə yetirərkən həm əylənir, həm də yeni bilikləri daha asan yadda saxlayırlar.

İbtidai siniflərdə dil bacarıqlarının inkişafı dörd əsas istiqaməti əhatə edir: oxu, yazı, dinləmə və danışıq. İKT bu bacarıq və səriştələrin hər birinin inkişafında xüsusi imkanlar yaradır və onların paralel şəkildə inkişafını təmin edir.

Oxu bacarığının inkişafında rəqəmsal texnologiyalar geniş imkanlar açır. Məsələn, oxu bacarığının inkişafı üçün müəllim şagirdlərə interaktiv elektron mətnlər, animasiyalı hekayələr və ya audio müşayiətli kitablar təqdim edə bilər.Bu zaman şagird həm mətni oxuyur, həm də düzgün tələffüz formalarını eşidərək daha yaxşı mənimsəyir. Bundan başqa. mətnlərin səsli təqdimatı oxu çətinliyi olan şagirdlər üçün əlavə dəstəkləyici rolunu oynayır ki, bu da inklüziv təlim mühitinin meydana gəlməsi və inkişafına müsbət təsir göstərir [2].

İKT yazı bacarıqlarının inkişafı baxımından da əvəzsiz rol oynayır. Yazı bacarığını inkişaf etdirmək üçün "Word" və ya digər bu kimi proqramlarda cümlə və kiçik mətnlər yazmaq, şəkil əsasında hekayə quraraq və ya onlayn tapşırıq platformalarında sözlərin düzgün sıralanmasını yerinə yetirmə kimi metodlarından istifadə etmək olar. Həmçinin şagirdlər orfoqrafik və qrammatik

səhvlərini avtomatik şəkildə yoxlaya bilirlər. Bu proses şagirdlərin öz səhvlərini başa düşməsinə və onları aradan qaldırmasına imkan yaradır.

Müəllim və eyni zamanda valideyinlər tərəfindən audio materiallardan istifadə edərək şagirdlərdə dinləmə bacarığını effektiv şəkildə inkişaf etdirilir. Müxtəlif hekayə və dialoqlar, eyni zamanda dinləmə tapşırıqları şagirdlərin diqqətini artırır və onların eşitdiklərini qavrama qabiliyyətini gücləndirir. Bu metod xüsusilə erkən yaş dövründə dilin düzgün mənimsənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır [3].

Kommunikativ fəaliyyətlər zamanı isə danışıq bacarığının inkişafı ön plana çıxır. Rollu oyunlar və qrup tapşırıqları şagirdlərin fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etməsinə imkan yaradır. Qrup işi zamanı şagirdlər planşet və ya kompüter vasitələrindən istifadə edərək kiçik dialoqlar hazırlaya, səs yazısı və ya qısa video təqdimatlar təqdim edə bilərlər. Bu cür İKT əsaslı fəaliyyətlər şagirdlərin yalnız nitq qabiliyyətini inkişaf etdirmir, həmçinin öyrənmə prosesini daha canlı və maraqlı edir. Bu fəaliyyətlər onların nitq qabiliyyətini inkişaf etdirməklə yanaşı, özgüvən hissini də gücləndirir.

İKT əsaslı yanaşmaların başqa bir üstünlüyü fərdiləşdirilmiş təlim mühitinin yaradılmasıdır. Hər bir şagirdin öyrənmə tezliyi və qabiliyyəti fərqli olduğuna görə, İKT vasitələri bu fərqləri nəzərə almağa imkan verir. Müəllim hər bir şagirdin potensial və inkişafına uyğun mühiti təmin edə bilər və eyni zamanda müəllim müxtəlif səviyyələrə uyğun tapşırıqlar təqdim edərək hər bir şagirdin inkişafını təmin edə bilər. Bu isə həm zəif, həm də daha yüksək səviyyəli şagirdlərin potensialını reallaşdırmasına imkan yaradır Bu isə təlim prosesində bərabər imkanların yaradılmasına şərait yaradaraq inklüzivliyi təmin edir [4].

İKT əsaslı innovativ yanaşmaların tətbiq edilməsi təlim prosesində yalnız elmi-texniki yeniliklərin istifadəsi ilə kifayətlənmir, həmçinin təhsilin məzmununun və təşkilinin yenidən qurulmasını tələb edir. Bu aspekdən Azərbaycan dili dərslərində rəqəmsal vasitələrin istifadəsi şagirdlərin dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə daha sistemli və məqsədyönlü yanaşmanı təmin edir. Müasir təhsil konsepsiyalarına əsasən, şagird yalnız qeyri-aktiv bilik və məlumat alıcısı deyil, həm də öyrənmə prosesinin çevik və aktiv iştirakçısı olmalıdır. İKT bu fəallığın təmin olunmasında mühüm təsir göstərir.

Təşkil olunan dərslərdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə şagirdlər daha çox tədqiqat aparmağa, məlumat toplamağa və onu analiz etməyə cəlb olunurlar və bu proses onların analitik düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirir və dil bacarıqlarının daha dərindən mənimsənilməsinə şərait yaradır. Məsələn, şagirdlər müəyyən mövzu üzrə təqdimat hazırlayırlar, beləliklə onlar həm məlumatları seçməyi, həm də onları düzgün və ardıcıl şəkildə ifadə etməyi öyrənirlər. Bu isə yazı və danışıq bacarıqlarının paralel fomada inkişafı deməkdir.

İKT-nin tətbiqi həm də şagirdlərin öyrənmə motivasiyasının artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ənənəvi dərs modellərində şagirdlərin diqqətini uzun müddət saxlamaq çətin olurdu,lakin rəqəmsal mühitdə təqdim olunan materiallar onların marağını daha çox cəlb etməyə qairdir. Vizual və interaktiv elementlərin istifadəsi öyrənmə prosesini daha maraqlı edir və şagirdlərin dərsə olan münasibətini müsbət yönlərdə dəyişir. Bu da onların təlim nəticələrinə bilavasitə təsir göstərir [5].

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi zamanı şagirdlərin aktiv və fəal iştirakını təmin edən metodlardan biri də layihə əsaslı öyrənmədir. Bu yanaşma prizmasında şagirdlər müəyyən mövzu üzrə araşdırma aparır, məlumat toplayır və nəticələri təqdim edirlər. Bu proses onların tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirməklə yanaşı, dil bacarıqlarının da praktik şəkildə tətbiq etməsinə imkanlar açır. Şagirdlər layihə zamanı həm yazılı, həm də şifahi nitqdən istifadə edir və beləliklə, onların kommunikativ qabiliyyətləri inkişaf edir [2].

İKT-nin düzgün formada tətbiqi eyni zamanda şagirdlərin əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşmasına da şərait yaradır. Rəqəmsal mühitdə təşkil edilən qrup işləri şagirdlər arasında qarşılıqlı əlaqəni gücləndirərərək onları birlikdə işləməyə sövq edir, fikir mübadiləsi aparmağı və ortaq qərarlar qəbul etməyi öyrədir. Bu bacarıqlar müasir cəmiyyət üçün olduqca əhəmiyyətlidir və onların erkən yaşdan formalaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir [1].

İKT-dən istifadə bacarığı müəllimin təlim prosesinin effektivliyinə çox böyük təsir göstərir. Müəllim yalnız texnologiyadan istifadə etməyi bilməklə kifayətlənməməli, həmçinin onu pedaqoji

məqsədlərə uyğun formada tətbiq etməyi bacarmalıdır. Buna görə də müəllimlərin davamlı peşəkar inkişafı vacib şərtlərdən hesab edilir. Müasir müəllim həm metodik, həm də texnoloji biliklərə malik olmalı və onları birgə şəkildə tətbiq etməyi bacarmalıdır. Bu nüansları nəzərə alaraq müəllimlərin texnoloji bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif təlimlərdə, seminar və vebinarlarda iştirak etməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu kimi fəaliyyətlər müəllimlərin yeniliklərlə tanış olmasına və nəticədə qabaqcıl təcrübələri öyrənərək onları öz pedaqoji fəaliyyətinə inteqrasiya etməsinə kömək edir. Bundan başqa, ofis proqramlarından səmərəli istifadə bacarığı müəllimlərin gündəlik fəaliyyətində xüsusi rola malikdir. Məsələn, dərs planlarının və didaktik materialların mətn redaktorları vasitəsilə hazırlanması, şagird nailiyyətlərinin elektron cədvəl proqramları ilə sistemli şəkildə izlənməsi və təhlil edilməsi, təqdimat proqramları ilə isə mövzuların vizual və strukturlaşdırılmış formada təqdim edilməsi tədris prosesinin nəticəsini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Həm vaxta qənaət etmək, həm də təlim prosesini daha səmərəli və təşkilatlanmış şəkildə qurmaq üçün bu alətlərdən məqsədyönlü formada istifadə müəllimə müxtəlif və praktiklar imkanlar açır. Beləliklə, texnologiyanın tədris prosesinə düzgün inteqrasiyası yalnız müəllimin ümumi texnoloji savadlılığı ilə deyil, həm də konkret rəqəmsal alətlərdən praktik və yaradıcı şəkildə istifadə səriştəsilə ilə sıx əlaqlidir. [2].

Təlim və tədris prosesində İKT-nin tətbiqi ilə yaradılan interaktiv mühit şagirdlərin sərbəst düşünmə qabiliyyətinin inkişafına yol açır. İnteraktiv tapşırıqlar və problemlərin həlli şagirdləri aktiv düşünməyə, müxtəlif həll yolları axtarmağa və qərar qəbul etməyə sövq edir. Bu isə onların tənqidi təfəkkürünün inkişafına müsbət təsir göstərir və əldə olunan biliklərin daha möhkəm qavranılaraq mənimsənilməsini təmin edir [3].

Bundan başqa, rəqəmsal texnologiyalar şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına da geniş imkanlar açır. Müxtəlif proqramlar onlara təqdimatlar hazırlamaq , mətnlər yazmaq və yaradıcı layihələr həyata keçirmək imkanları təqdim edir. Bu fəaliyyət formaları onların öz fikirlərini daha sərbəst və yaradıcı şəkildə ifadə etməsinə kömək edir. Bu da şagirdlərin yalnız öyrənən deyil, həm də yaradan subyektə çevririr.

Diqqət yetirilməli mühüm məsələlərdən biri də İKT-nin tətbiqi zamanı texnologiyanın düzgün və məqsədyönlü formada istifadə edilməsidir. Texnologiyadan konkret təlim məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə etmək lazımdır, yalnız vizual effekt yaratmaq üçün deyil. Əks təqdirdə, onun tətbiqi gözlənilən nəticəni verməyəcək. Bu səbəbdən tədris prosesində İKT-nin istifadəsi əvvəlcədən planlaşdırılmalı və metodik cəhətdən əsaslandırılmalıdır [4].

Digər mühüm məsələlərdən biri də texnoloji bərabərsizlik problemidir. Bütün şagirdlərin eyni səviyyədə texnologiyaya çıxış imkanının olmaması pedaqoji prosesin inkişafına müəyyən çətinliklər yarada bilər. Şagirdlər üçün bərabər imkanların yaradılması məqsədilə təhsil müəssisələrinin texniki təminatının gücləndirilməsi ilə problemi həll etmək olar [5].

Digər vacib məsələlərdən biri də şagirdlərin ekran qarşısında keçirdiyi vaxtın tənzimlənməsidir. Uzun müddət texnologiyadan istifadə edilməsi onların sağlamlığına ciddi təsir göstərə bilər. Buna görə də dərs prosesində texnologiyadan istifadə ilə ənənəvi fəaliyyətlər arasında balansı qorunmaq vacibdir.

Nəticə

Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, İbtidai təhsildə İKT əsaslı innovativ yanaşmalar Azərbaycan dili dərslərində dil bacarıqlarının inkişafına kompleks təsir göstərir və bu yanaşmalar şagirdlərin həm akademik, həm də sosial inkişafını və nailiyyətlərini təmin edərək onların müasir tələblərə uyğun şəkildə formalaşmasına şərait yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Alıyev, R. (2019). Təhsildə müasir yanaşmalar. Bakı.
2. Həsənov, A. (2021). İKT və təhsil. Bakı.
3. İbrahimov, F. (2020). Azərbaycan dili tədrisinin metodikası. Bakı.
4. UNESCO. (2017). ICT in Education. Paris.

5. Əliyeva, S. (2022). İbtidai təhsildə innovativ metodlar. Bakı.

ENERJİ SEKTORUNDA KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK RİSKLƏRİ VƏ ONLARDAN MÜDAFİƏ MEXANİZMLƏRİ

Nəcəfova Lamiyə Həmzə qızı
AR Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat İnstitutu, doktorant
ORCID ID: 0000-0001-5865-3184
E-mail: najafova.lamiya@gmail.com

Rəsulzadə Rəvan Akif oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti, magistr
E-mail: ravanrasulzada@gmail.com

Abstract: The energy sector is one of the most critical components of modern national infrastructure, and its increasing digitalization has significantly improved operational efficiency while simultaneously introducing serious cybersecurity risks. As energy systems become more dependent on information and communication technologies, they are increasingly exposed to cyber threats such as ransomware attacks, SCADA system intrusions, DDoS attacks, and insider threats. These attacks can lead to severe consequences, including service disruptions, financial losses, and threats to national security.

This study examines the main cybersecurity risks affecting the energy sector and analyzes modern protection mechanisms designed to ensure system resilience. Particular attention is given to advanced security approaches such as Zero Trust Architecture, network segmentation, real-time monitoring systems (SIEM), and intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS). This article also emphasizes the importance of human factors, cybersecurity awareness, and organizational readiness in building a sustainable security environment.

The results show that effective cybersecurity in the energy sector requires a combination of technological solutions, strategic governance, continuous risk assessment, and compliance with international security standards. Furthermore, the integration of artificial intelligence-based security systems is identified as a promising direction for enhancing the resilience of critical energy infrastructure.

Açar sözlər: enerji sektoru, kibertəhlükəsizlik, kritik infrastruktur, SCADA, risklərin idarəolunması

Giriş

Müasir dövrdə enerji sektoru dövlətlərin iqtisadi inkişafı və milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında strateji əhəmiyyətə malikdir. Rəqəmsallaşma proseslərinin sürətlənməsi, sənaye avtomatlaşdırma sistemlərinin geniş tətbiqi və enerji infrastrukturunun informasiya texnologiyaları ilə inteqrasiyası bu sahədə səmərəliliyi artırmaqla yanaşı, yeni təhlükəsizlik riskləri də formalaşdırmışdır. Xüsusilə kritik enerji sistemlərinin kiberməkanda baş verən təhdidlərə qarşı həssaslığı son illərdə daha da artmışdır. sektoruna yönəlmiş kibertəhlükələr təkcə informasiya itkisi ilə məhdudlaşmır, həm də elektrik enerjisinin istehsalı və paylanmasında fasilələrə, iri miqyaslı iqtisadi zərərlərə və hətta sosial sabitliyin pozulmasına səbəb ola bilər. Bu baxımdan enerji infrastrukturunun kibertəhlükəsizliyinin təmin edilməsi müasir dövrdə prioritet məsələlərdən biri kimi çıxış edir. Tədqiqatın əsas məqsədi enerji sektorunda mövcud kibertəhlükəsizlik risklərini müəyyənləşdirmək, onların təsir mexanizmlərini təhlil etmək və effektiv qorunma üsullarını araşdırmaqdan ibarətdir. Bu çərçivədə müasir təhlükəsizlik yanaşmaları və texnoloji həllərin tətbiqi imkanları da nəzərdən keçirilir.

Enerji sektorunda kibertəhlükəsizlik riskləri

Enerji sektorunda baş verə biləcək kibertəhlükəsizlik riskləri kritik infrastrukturun dayanıqlılığına birbaşa təsir edən çoxsəviyyəli və kompleks təhdidlər toplusunu əhatə edir. Bu risklər həm texnoloji, həm də təşkilati zəifliklərdən qaynaqlanaraq enerji istehsalı, ötürülməsi və paylanması sistemlərinin fasiləsizliyini poza bilər. Bunlara aiddir:

1. SCADA və sənaye idarəetmə sistemlərinə hücumlar:

Enerji sektorunda geniş istifadə olunan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) və ICS (Industrial Control Systems) sistemləri kibercinayətkarlar üçün əsas hədəflərdəndir. Bu sistemlərə müdaxilə nəticəsində enerji istehsal proseslərinin idarə olunması pozula, avadanlıqlar sıradan çıxa və ya kütləvi enerji kəsintiləri yarana bilər.

2. Ransomware hücumları:

Enerji şirkətlərinə yönəlmiş ransomware hücumları məlumatların şifrələnməsi və sistemlərin bloklanması ilə nəticələnir. Bu, operativ idarəetməni iflic vəziyyətinə salaraq maliyyə itkiləri və xidmət dayanmalarına səbəb olur.

3. Təchizat zənciri (supply chain) hücumları:

Enerji infrastrukturu çoxsaylı üçüncü tərəf proqram təminatları və avadanlıqlardan asılıdır. Bu zəncirin hər hansı zəif halqası vasitəsilə sistemə zərərli kod daxil edilə bilər ki, bu da geniş miqyaslı komprometasiyaya gətirib çıxarır.

4. Daxili təhlükələr (insider threats):

İcazəli istifadəçilərin – işçilər və ya podratçıların – bilərəkdən və ya bilməyərəkdən yaratdığı təhlükələr enerji sektorunda ciddi risk faktorudur. Bu, məlumat sızmaları və ya sistemlərin yanlış konfiqurasiyası ilə nəticələnə bilər.

5. IoT və smart grid zəifliklər:

Ağıllı şəbəkələr (smart grids) və IoT əsaslı sensor sistemlərinin genişlənməsi hücum səthini artırır. Bu cihazlarda zəif autentifikasiya və yenilənmə problemləri kiberhücumlar üçün giriş nöqtəsi yaradır.

6. Dövlət dəstəkli APT hücumları:

Enerji sektoru geosiyasi əhəmiyyət daşıdığı üçün Advanced Persistent Threat (APT) qruplarının məqsədli və uzunmüddətli hücumlarına məruz qalır. Bu hücumlar adətən casusluq və strateji infrastruktura nəzarət məqsədi daşıyır [1].

Qeyd edək ki, enerji sektorunda kibertəhlükəsizlik riskləri yalnız texniki deyil, həm də strateji idarəetmə və insan faktorlarını əhatə edən multidissiplinar problem kimi qiymətləndirilməlidir. Bu səbəbdən "dərin müdafiə" (defense-in-depth), sıfır etibar (Zero Trust) arxitekturası və davamlı monitorinq yanaşmaları xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi enerji sistemlərinə yönəlmiş hücumların əsas hədəflərindən biri də SCADA və nəzarət sistemləridir. Bu sistemlər çox vaxt köhnə əməliyyat sistemlərində işləyir və internetə açıq VPN və ya şəbəkə bağlantıları vasitəsilə idarə oluna bilər [2]. Məsələn, 2021-ci ildə ABŞ-da "Colonial Pipeline" neft boru kəmərinə edilən kiberhücumda hücumçular zəif konfiqurasiya olunmuş VPN hesabından istifadə edərək şəbəkəyə daxil olub və əməliyyatları dayandırıblar. Bu hücum nəticəsində şəbəkə dayandırıldı və ABŞ Şərq sahillərinin yanacaq təminatında ciddi fasilə yarandı. Şirkət FBI nəzarətində 75 bitcoin (təxminən 4.4 milyon dollar) məbləğində fidyə ödəmişdir. Bu, neft infrastrukturu üçün ABŞ tarixində ən böyük kiberhücum hesab edilir.

Son illərdə də rəqəmsal kiberhücumların sürətlə artması müşahidə olunur. Elektrik şəbəkələri üzrə tanınmış nümunə isə 2015-ci il Ukrayna kiberhücumu olmuşdur. Sandworm (APT28) qrupuna aid BlackEnergy adlı zərərli proqram vasitəsilə Ukrayna paylama şirkətlərinin SCADA sistemləri hədəflənmiş və nəticədə 225 minə yaxın abunəçi bir neçə saat enerji təminatından məhrum olmuşdur. Bu hadisə SCADA sistemlərinin fiziki peyk təsirinə məruz qaldığı ilk nümunələrdəndir. Müasir enerji şəbəkələrinə qarşı hücum növlərinə ransomware (fidyəçi proqramlar), phishing, DDoS həyəcanları və təchizat zəncirində (supply chain) zəifliklər daxildir. Ransomware hücumları xüsusilə sistemləri kilidləyir; misal üçün 2023-cü ildə Avropa enerji şirkətlərinin 22-si bu cür hücuma məruz qalmışdır. Həmçinin vertikal inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemlərində uzaqdan giriş üçün çox amillilik yoxdursa, bu da təhlükəni artırır.

Müdafiə mexanizmləri

Enerji sektorunda müdafiə bir neçə qatlı yanaşma tələb edir. İlk növbədə, nəzarət sistemləri IT infrastrukturundan fiziki olaraq ayrılmalı və ayrı seqmentlərdə yerləşdirilməlidir. Əlaqə nöqtələri (məsələn generasiya, ötürücü şəbəkə və paylayıcı şəbəkə) ayrı DMZ-lər (demilitarize zonalar) və firewall-larla qorunmalıdır. "Cisco/ISA-62443" standartına uyğun olaraq şəbəkə seqmentasiyası da kiber-hücumların yayılmasının qarşısını alır. Həmçinin şəbəkə giriş nöqtələri üçün çox faktorlu autentifikasiya (MFA) tətbiq edilməli həmçinin router kimi şəbəkə cihazlarına fərqli və güclü parollar verilməlidir.

Müdafiə mexanizmlərinə hücum aşkarlama sistemləri (IDS/IPS) və şəbəkə monitorinqi də daxildir. Real-vaxtda şəbəkə trafikinin təhlili, davranış anomaliyalarının aşkar edilməsi və logların potensial təhdidlərə vaxtında reaksiya verməyə kömək edir. Enerji idarəetməsində "müdafiə-dərinliyi" (defense-in-depth) prinsipinə riayət edilməli, yəni həssas sistemlərin arxasında əlavə firewall, honeypot və şifrələmə qatları qurulmalıdır.Bu məsələdə sənaye standartlarına uyğunluq da vacibdir, məsələn IEC 62443 seriyası sənayə nəzarət sistemləri üçün beynəlxalq qaydalar toplusundan istifadə məqsədəuyğundur. Elektrik sektorunda istifadə üçün ISO/IEC 27019 kimi standartlar var. Dünya təcrübəsində energetika şirkətləri həmçinin NIST SP 800-82 (ics security guide) kimi istiqamətverici sənədlərdən yararlana bilərlər. Əməliyyat hazırlığı üçün qurum daxilində və sektor səviyyəsində əməkdaşlıq vacibdir. DOE təlimatı göstərir ki, məlumat mübadiləsi və təhdid kəşfiyyatı daim aparılmalıdır. Belə ki, kiberhücum barədə məlumatlar enerji sektorundakı bütün iştirakçılar və dövlət qurumları ilə vaxtında paylaşılmalı, təhlükənin miqyası və təbiəti qiymətləndirilməli, müvafiq qoruma addımları sürətlə tətbiq olunmalıdır. Məsəslən, ABŞ-ın Enerji Departamenti tərəfindən yaradılmış CRISP proqramı kimi təşəbbüslər (DOE-E-ISAC) sektor daxilində kiber təhdid informasiyasının sürətli mübadiləsini təmin edir [3].

Həmçinin C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model) modeli enerji müəssisələrinə kibertəhlükəsizlik imkanlarını qiymətləndirməyə və prioritetləri müəyyən etməyə imkan verir. Əlavə olaraq, müəssisələrdə mütəmadi şəkildə işçi heyətin kibermarifləndirilməsi, müntəzəm təlimlər (məs., CTF yarışları, simulyasiyalar) təhlükəsizlik mədəniyyətinin formalaşmasına kömək edir. Fiziki müdafiə tədbirləri-server otaqlarının və enerji avadanlıqlarının qorunması ehtiyatları da kiber-hücum zamanı fasilələrin qarşısını ala bilər.

Nəticə

Tədqiqat göstərir ki, enerji sektorunda kibertəhlükəsizlik ən önəmli məsələlərdən biridir. Əsas risklərə SCADA sistemlərinin zəiflikləri, kənar şəbəkə girişləri və fidyəçi proqram hücumları daxildir. Bu risklər nəticəsində elektrik şəbəkələrində fasilələr və maliyyə itkiləri baş verə bilər, hətta milli təhlükəsizlik səviyyəsində təhdidlər yarana bilər. Müdafiə mexanizmləri çoxqatlı olmalı-şəbəkə seqmentasiyası, daimi monitorinq, fiziki təhlükəsizlik, təhdid bilgisi mübadiləsi və beynəlxalq standartlara əməl etmək əsas rol oynayır. Ölkəmizdə də enerji idarəetmə şəbəkələri bu tövsiyələrə uyğun yenilənməli, müvafiq normativlərlə tənzimlənməlidir. Belə tədbirlər enerji sektorunun davamlılığını və etibarlılığını təmin edəcək, gözlənilən kiberhücumların təsirini minimuma endirməyə kömək edəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. A. Azzuni, C. Breyer, "Definitions and dimensions of energy security: a literature review", WIREs Energy Environ 2018, 7:e268, doi: 10.1002/wene.268
2. Directive on security of network and information systems, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-informationsecurity-nis-directive Bohi, D. Analyzing demand behaviour: A study of energy elasticities, Baltimore/ D. Bohi, - Baltimore: Taylor and Francis, 2013, - p.196
3. National Grid (UK). Security of supply and grid resilience report, 2017.

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ AVTOMATLAŞDIRMA:

MÜASİR DÜNYANIN İKİ GÜCÜ

Namazova Natella Məhəddin qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCID ID: 0009-0004-1040-9405
E-mail: natella.namazova@gmail.com

Qazıyeva Şəfayə Rəşad qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: sefayeqaziyeva05@gmail.com

Abstract: Information technologies and automation are very important in modern life. They help people work faster and easier. Information technologies include computers, the internet, and different software programs. Automation means that machines and systems can do work without much human help. Today, many areas such as industry, education, and healthcare use these technologies.

Automation helps reduce human effort and saves time. It also increases accuracy and productivity. For example, machines in factories can produce goods quickly, and online systems help students learn from home. However, there are some challenges. People may lose jobs because machines do the work. Also, there can be security problems in digital systems.

In conclusion, information technologies and automation make our lives more comfortable and efficient. In the future, these technologies will become more advanced and will be used in almost all areas of life.

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, avtomatlaşdırma, rəqəmsallaşma, süni intellekt, innovasiya

Giriş

Müasir dövrdə qlobal inkişafın əsas hərəkətverici qüvvələri sırasında informasiya texnologiyaları və avtomatlaşdırma xüsusi yer tutur. Bu iki sahə iqtisadiyyatın, sənayenin, təhsilin və gündəlik həyatın bütün sahələrinə dərin təsir göstərərək cəmiyyətin transformasiyasını sürətləndirir. İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı məlumatın əldə edilməsi, emalı və ötürülməsi proseslərini optimallaşdırdığı kimi, avtomatlaşdırma isə insan əməyini minimuma endirərək məhsuldarlığı artırır. Bu məqalədə informasiya texnologiyaları və avtomatlaşdırmanın mahiyyəti, qarşılıqlı əlaqəsi və müasir dünyadakı rolu təhlil olunur.

İnformasiya Texnologiyalarının Mahiyyəti və Rolu

İnformasiya texnologiyaları (İT) dedikdə, məlumatların toplanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi üçün istifadə olunan texniki və proqram təminatları nəzərdə tutulur. Kompüter sistemləri, proqram təminatı, şəbəkələr və verilənlər bazaları bu sahənin əsas komponentlərini təşkil edir.

İT-nin inkişafı nəticəsində informasiyanın əldə olunması və paylaşılması sürəti əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu, xüsusilə biznes mühitində qərarvermə proseslərini daha effektiv və çevik etmişdir. Elektron hökumət sistemləri, onlayn bankçılıq, distant təhsil platformaları və rəqəmsal kommunikasiya vasitələri informasiya texnologiyalarının cəmiyyətə verdiyi töhfələrin bariz nümunələridir [1].

Bundan əlavə, böyük verilənlər (Big Data), süni intellekt və bulud texnologiyaları kimi yeni istiqamətlər İT sahəsini daha da inkişaf etdirərək onu strateji resursa çevirmişdir. Müasir təşkilatlar rəqabət üstünlüyü əldə etmək üçün informasiya texnologiyalarından geniş istifadə edirlər.

Avtomatlaşdırmanın Əsas Xüsusiyyətləri və Üstünlükləri

Avtomatlaşdırma texnologiyası insan əməyinin müəyyən hissəsinin və ya tamamilə texniki vasitələrlə əvəz olunmasını nəzərdə tutur. Bu proses istehsalatda, xidmət sektorunda və idarəetmə sistemlərində geniş tətbiq olunur.

Avtomatlaşdırmanın əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

- Əməliyyatların sürətinin artması
- İnsan səhvlərinin minimuma endirilməsi
- Resurslardan daha səmərəli istifadə
- İstehsalın davamlılığının təmin olunması

Müasir sənayedə robot texnologiyalarının tətbiqi istehsal proseslərini daha dəqiq və təhlükəsiz etmişdir. Eyni zamanda, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri müəssisələrin fəaliyyətini real vaxt rejimində izləməyə və idarə etməyə imkan yaradır [2].

İnformasiya Texnologiyaları və Avtomatlaşdırmanın Qarşılıqlı Əlaqəsi

İnformasiya texnologiyaları və avtomatlaşdırma bir-biri ilə sıx əlaqədə olan və bir-birini tamamlayan sahələrdir. Avtomatlaşdırma sistemlərinin effektiv işləməsi üçün informasiya texnologiyalarının imkanlarından geniş istifadə olunur. Məsələn, sənaye müəssisələrində tətbiq olunan SCADA və ERP sistemləri həm məlumatların toplanmasını, həm də avtomatlaşdırılmış idarəetməni təmin edir.

İT avtomatlaşdırmaya intellektual səviyyə qazandırır. Süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyaları sayəsində avtomatlaşdırılmış sistemlər yalnız əvvəlcədən proqramlaşdırılmış əmrləri yerinə yetirməklə kifayətlənmir, eyni zamanda öyrənə və adaptasiya ola bilir. Bu isə "ağıllı" sistemlərin formalaşmasına gətirib çıxarır.

Müasir Dünyada Tətbiq Sahələri

Bu iki sahənin tətbiq dairəsi olduqca genişdir. Sənayedə "Ağıllı fabriklər" konsepsiyası, kənd təsərrüfatında avtomatlaşdırılmış suvarma sistemləri, səhiyyədə robot cərrahiyyə və diaqnostika texnologiyaları bunun nümunəsidir. Eyni zamanda, nəqliyyat sahəsində avtonom nəqliyyat vasitələrinin inkişafı avtomatlaşdırmanın gələcək perspektivlərini göstərir.

Təhsil sahəsində isə rəqəmsal platformalar və avtomatlaşdırılmış qiymətləndirmə sistemləri tədris prosesini daha əlçatan və effektiv edir. Bu da informasiya texnologiyaları ilə avtomatlaşdırmanın sinerji yaratdığını bir daha sübut edir [3].

Çətinliklər və Perspektivlər

Bununla yanaşı, informasiya texnologiyaları və avtomatlaşdırmanın inkişafı müəyyən problemləri də ortaya çıxarır. İş yerlərinin avtomatlaşdırılması nəticəsində bəzi peşələrə olan tələbat azalır. Kiber təhlükəsizlik məsələləri və məlumatların qorunması da əsas problemlər sırasındadır.

Lakin, bu çətinliklərə baxmayaraq, gələcək perspektivlər olduqca ümidvericidir. Yeni texnologiyaların inkişafı daha çox yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə ehtiyac yaradır və iqtisadiyyatın innovativ inkişafını stimullaşdırır.

Rəqəmsal Transformasiya və İnsan Kapitalının Rolu

İnformasiya texnologiyaları və avtomatlaşdırmanın inkişafı yalnız texnoloji dəyişikliklərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda genişmiqyaslı rəqəmsal transformasiya prosesini də formalaşdırır. Rəqəmsal transformasiya təşkilatların fəaliyyət modellərinin, idarəetmə üsullarının və biznes strategiyalarının köklü şəkildə yenilənməsini nəzərdə tutur. Bu prosesdə əsas rol oynayan amillərdən biri də insan kapitalıdır [4].

Müasir dövrdə əmək bazarında texnoloji biliklərə və rəqəmsal bacarıqlara malik mütəxəssislərə tələbat sürətlə artır. Xüsusilə proqramlaşdırma, məlumat analitikası, kiber təhlükəsizlik və sistem idarəetməsi sahələrində ixtisaslaşmış кадрların hazırlanması strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan təhsil sisteminin də müasir tələblərə uyğunlaşdırılması vacibdir.

Bundan əlavə, təşkilatlarda çalışan əməkdaşların davamlı təlim və inkişaf proqramlarına cəlb olunması rəqəmsal transformasiyanın uğurla həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. Texnologiyanın sürətlə dəyişdiyi bir mühitdə ömürboyu öyrənmə prinsipi aktuallıq qazanır.

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, avtomatlaşdırma və rəqəmsallaşma insan faktorunu tamamilə aradan qaldırmır, əksinə onun rolunu daha yaradıcı və analitik istiqamətə yönəldir. İnsan və texnologiyanın əməkdaşlığı gələcəyin əsas inkişaf modelini təşkil edir. Bu baxımdan balanslı yanaşmanın təmin olunması həm iqtisadi, həm də sosial baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Nəticə

Nəticə etibarilə, informasiya texnologiyaları və avtomatlaşdırma müasir dünyanın əsas inkişaf amillərindən biridir. Bu iki sahənin vəhdəti iqtisadi səmərəliliyin artmasına, həyat keyfiyyətinin yüksəlməsinə və innovasiyaların sürətlənməsinə səbəb olur. Gələcəkdə bu texnologiyaların daha da inkişaf edərək cəmiyyətin bütün sahələrinə nüfuz edəcəyi gözlənilir. Bu səbəbdən, onların düzgün tətbiqi və idarə olunması müasir dövrün ən vacib məsələlərindən biri hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Əliyev R. İnformasiya texnologiyaları – Bakı, 2020
2. Hüseynov A. Avtomatlaşdırma sistemləri – Bakı, 2019
3. IEEE məqalələri (son illər)
4. Microsoft Learn materialları

GÖMRÜK PROSESİNDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQİ: EFFEKTİVLİK, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ GƏLƏCƏK PERSPEKTİVLƏR

Məmmədli Pəri Ramiq qızı
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
ORCID ID: 0000-0002-8406-7178
E-mail: perimemmedli14@gmail.com

Qanbayev Asif Akif oğlu
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
ORCID ID: 0009-0004-2001-0422
E-mail: asif.qanbayev@ascca.edu.az

Xülasə: Süni intellekt (SI) və avtomatlaşdırma, müasir iş mühitində mühüm inkişaflardan biridir. Bu texnologiyalar yalnız avadanlıqların işləməsini deyil, həm də insan əməyinin dəstəklənməsini təmin edir. Avtomatlaşdırma və SI, monoton və təkrarlanan tapşırıqların avtomatik şəkildə yerinə yetirilməsini təmin edir, bu da işçilərin daha yaradıcı və strateji işlərlə məşğul olmasına imkan yaradır. Beləliklə, işçi qüvvəsinin məhsuldarlığı artır, çünki zaman və enerji tələb edən adi tapşırıqlarla məşğul olmaq yerinə, işçilər daha mürəkkəb və yüksək dəyərli məsələlər üzərində fokuslana bilərlər.

Süni intellekt həmçinin işçilərə daha doğru və sürətli qərar qəbul etməkdə dəstək verir. Məlumatların təhlili və analizində istifadə edilən SI alətləri, geniş məlumat dəstlərini sürətlə analiz edərək işçilərə naxışları və meylləri görməyə kömək edir. Bu, xüsusilə təhlükəsizlik sahəsində faydalıdır, çünki SI şübhəli əməliyyatları və riskli vəziyyətləri tez bir zamanda aşkar edə bilər. Bu texnologiyalar həmçinin təlim və təhsil sahəsində də işçilərin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün istifadə edilə bilər.

Nəticə etibarilə, süni intellektin və avtomatlaşdırmanın insan əməyini dəstəkləyən və inkişaf etdirən böyük potensiala malik olduğu vurğulanmalıdır. Bu texnologiyalar yalnız məhsuldarlığı artırmaqla qalmır, həm də təhlükəsizliyi və iş məmnuniyyətini artırır.

Açar sözlər: intellekt (SI), Avtomatlaşdırma ,insan əməyinin dəstəklənməsi , Məhsuldarlıq , Təhlükəsizlik.

Abstract: Artificial intelligence (AI) and automation are among the most significant advancements in the modern work environment. These technologies not only enable the operation of machinery but also support human labor. Automation and AI ensure that monotonous and repetitive tasks are handled automatically, allowing workers to focus on more creative and strategic tasks. As a result, labor productivity increases, as workers are freed from routine tasks and can engage in more complex and value-added activities.

AI also supports workers in making more accurate and faster decisions. The AI tools used in data analysis and processing help to quickly analyze large data sets, allowing workers to identify patterns and trends. This is particularly beneficial in the field of security, where AI can detect suspicious activities and risky situations rapidly. These technologies can also be used in training and education to enhance employees' knowledge and skills.

In conclusion, it must be emphasized that AI and automation have a significant potential to support and enhance human labor. These technologies not only increase productivity but also improve security and job satisfaction.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Automation, Support for Human Labor, Productivity, Security

Giriş

Gömrük prosesləri beynəlxalq ticarətin qanuni və təhlükəsiz həyata keçirilməsini təmin edən əsas mexanizm olub, ardıcıl mərhələlərdən ibarətdir: malların bəyanı (deklarasiyası), sənədlərin uyğunluğunun yoxlanılması, fiziki yoxlamalar və gömrük rüsumlarının hesablanaraq ödənilməsi [14]. Bu mərhələlər gömrük orqanları ilə iqtisadi operatorlar arasında qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır və rəqəmsal sistemlərlə dəstəkləndikdə proses sürətlənir, şəffaflıq artır.

Lakin texnologiyanın tətbiqində bir sıra çətinliklər effektivliyi məhdudlaşdırır. Bir çox ölkədə köhnəlmiş, bir-biri ilə inteqrasiya olunmayan informasiya sistemləri məlumat axınında ləngimələr yaradır [12]. Rəqəmsal bacarıqlara malik kadr çatışmazlığı, maliyyə resurslarının məhdudluğu və zəif internet infrastrukturu vahid pəncərə, elektron deklarasiya kimi alətlərin tam potensialla istifadəsinə mane olur. Süni intellekt, maşın öyrənməsi və blokçeyn kimi qabaqcıl texnologiyaların gömrükdə tətbiqi hələ ilkin mərhələdədir; hüquqi uyğunluq, məlumat təhlükəsizliyi və texniki ekspertiz çatışmazlığı onların geniş yayılmasını ləngidir [10, 12].

Nəticədə, gömrük proseslərinin rəqəmsallaşdırılması təkcə texniki yenilik deyil, həm də institusional və hüquqi transformasiya tələb edir [15]. Bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi uğurlu islahatlar üçün xüsusilə vacibdir.

Əsas hissə

Süni İntellektin Gömrük Əməliyyatlarında Avtomatlaşdırma, Məlumat Analizi və Sənəd Yoxlamasına Təsiri

Süni intellekt (Sİ) gömrük proseslərinə inteqrasiya olunaraq əməliyyatların sürətini və dəqiqliyini artırır [2, 11]. Məsələn, Çin və Hong Kong arasında yol yükdaşımalarında Sİ əsaslı OCR, məzmun çıxarılması və ağıllı təsnifat alqoritmləri sənədləşmə müddətini qısaldır və insan səhvlərini minimuma endirir [7]. Maşın öyrənməsi modelləri real vaxtda məlumat inteqrasiyası və təhlili ilə saxtakarlığı aşkar etməyə kömək edir [4]. Sİ həmçinin sənəd tərcüməsi, malların avtomatik təsnifatı və vizual yoxlamalarda tətbiq olunaraq prosesin çevikliyini artırır [11]. Semantik analiz vasitələri qeyri-strukturlaşdırılmış məlumatlardan faydalı çıxarışlar edərək avtomatlaşdırılmış qərarverməni təmin edir [1]. Nəticədə, sənəd axını və məlumat idarəetməsi avtomatlaşdırılır, gömrük yükü azalır, hüquqi uyğunluq və təhlükəsizlik möhkəmlənir [6].

Gömrükdə Süni İntellektin Təhlükəsizlik Tədbirlərinin Gücləndirilməsində İstifadəsi

Sİ gömrük təhlükəsizliyini şübhəli malların aşkarlanması və kəşfiyyat məlumatlarının təhlili baxımından gücləndirir [10]. Müasir nəzarət sistemləri sensor və görüntü analiz texnologiyaları ilə real vaxtda məlumat toplayaraq riskləri sürətlə müəyyənləşdirir [11]. Çində tətbiq olunan "intellektual gömrük yoxlaması" (ICI) modeli maşın öyrənməsi və kompüter görmə vasitəsilə qeyri-qanuni və

təhlükəli yükləri avtomatik izləyir [2]. "Human-in-the-loop" yanaşması çərçivəsində Sİ keçmiş yoxlamalara əsaslanaraq gömrük əməkdaşlarına tövsiyələr verir və yeni məlumatlarla özünü təkmilləşdirir [8]. Kəşfiyyat məlumatlarının semantik analizi isə potensial riskli ticarət əməliyyatlarını proqnozlaşdırmağa imkan yaradır [4]. Beləliklə, Sİ təhlükənin yalnız aşkarlanmasında deyil, həm də qarşısının alınmasında proqnozlaşdırıcı rol oynayır.

Gömrükdə Süni İntellektlə Rəqəmsal Nəzarət və Tərs Mühəndislik Texnologiyalarının Tətbiqi

Sİ-nin gömrükdə tətbiqi sənəd yoxlaması və risk qiymətləndirmədən kənara çıxaraq rəqəmsal nəzarət və tərs mühəndislik texnologiyalarını da əhatə edir [3, 6]. Sİ əsaslı "intellektual yoxlama məntəqələri" sensorlar və görüntü tanıma ilə şübhəli fəaliyyətləri real vaxtda aşkarlayır və avtomatlaşdırılmış qərarlar qəbul edir [11]. "Customer Declarant Map" kimi rəqəmsal iz qrafikləri malların və bəyanatçıların hərəkətlərini izləyərək riskləri proqnozlaşdırır [12]. Tərs mühəndislik texnologiyaları Sİ ilə birləşdirildikdə məhsulların daxili strukturu analiz edilir, sənaye casusluğuna qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür [3]. Hətta Sİ digər Sİ sistemlərini öyrənərək yeni nəzarət mexanizmləri qurmağa qadirdir. Bu yanaşma gömrükdə çevik, şəffaf və proaktiv nəzarət sistemi yaradaraq transmilli risklərə qarşı effektiv cavab imkanı verir.

Gömrük proseslərinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə tərəfimdən irəli sürülən texnoloji yanaşma

Sərhəd-keçid məntəqələrində yoxlama zamanı yaranan vaxt itkisini minimuma endirmək əsas hədəfdir. Bunun üçün platforma əsaslı üsulları əvəz edəcək dron layihəsi təklif olunur. Bu həll tırların növbələrdə gözləməsinin qarşısını alır və yoxlamaları daha operativ həyata keçirir. Hazırda bir tırın yoxlanması üçün üç əməkdaş cəlb olunduğu halda, dron texnologiyası eyni anda üç tırı yoxlamağa imkan verəcək. Lakin əsas prioritet Sİ-dir, çünki dronların effektivliyi və qeyri-qanuni malların aşkarlanması birbaşa Sİ əsaslı tanıma və xəbərdarlıq sistemlərindən asılıdır. Buna görə də, proqram təminatı risk əsaslı qərarvermə modelləri ilə inteqrasiya olunmuş xüsusi alqoritmlərlə təchiz edilməlidir.

Gömrükdə Süni İntellektin Gələcək İnkişaf Yönümləri: Təkmilləşmiş Alqoritmlər və İnteqrasiya Sistemləri Perspektivində

Sİ-nin gömrükdə gələcəyi yalnız avtomatlaşdırma ilə məhdudlaşmır, həm də daha ağıllı və inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemlərinin qurulmasına yönəlir. Gələcək inkişaf əsasən təkmilləşdirilmiş alqoritmlərlə bağlıdır: çoxlaylı neyron şəbəkələri və dərin öyrənmə modelləri sənəd yoxlaması, risk analizi və saxtakarlığın aşkarlanmasında dəqiqliyi artıracaq [2]. Bu modellər həm strukturlaşdırılmış, həm də qeyri-strukturlaşdırılmış məlumatları (ticarət sənədləri, video, kəşfiyyat) emal edərək çoxölçülü təhlil imkanı yaradır. Sİ-nin blokçeyn və vahid platformalarla inteqrasiyası real vaxtda məlumat paylaşımını, proseslərin koordinasiyasını və beynəlxalq standartların tətbiqini təmin edəcək [12]. İzah edilə bilən Sİ (explainable AI) qərarların şəffaflığını və hüquqi məsuliyyəti gücləndirəcək. Nəticədə, Sİ sadəcə texniki alət deyil, strateji tərəfdaşa çevrilərək daha təhlükəsiz və etibarlı ticarət mühiti formalaşdıracaq.

Süni İntellektin İnsan Əməyini Dəstəkləməsi və Təkmilləşdirilməsi

Sİ yalnız avadanlıqları avtomatlaşdırmır, həm də insan əməyini dəstəkləyir və təkmilləşdirir. Monoton tapşırıqların (sənəd yoxlaması, məlumat emalı) avtomatlaşdırılması işçilərin yükünü azaldır, onları daha strateji və yaradıcı işlərə yönəldir. Mürəkkəb hallarda Sİ riskli malların təhlili, məlumat vizualizasiyası və dəstəkverici təhlillər təqdim edərək düzgün və sürətli qərarlar alınmasına kömək edir [1]. Təkrarlanan işlərin azalması insan resurslarını yüksək dəyərli tapşırıqlara cəlb edərək ümumi məhsuldarlığı artırır. Sİ həmçinin təhlükəsizlik prosedurlarını avtomatlaşdıraraq şübhəli əməliyyatları sürətlə aşkar edir və işçiləri risklərdən qoruyur. AI əsaslı təlim vasitələri əməkdaşların bilik səviyyəsini yüksəldir. "Hibrid qərarvermə" modeli isə insan təcrübəsi ilə Sİ-nin analitik gücünü birləşdirərək daha effektiv nəticələr əldə etməyə imkan verir [9, 13]. Ümumilikdə, Sİ insan əməyini dəstəkləyərək məhsuldarlığı, təhlükəsizliyi və iş məmnuniyyətini artırır, işçiləri daha strateji vəzifələrə hazırlayır.

Nəticə

Süni intellekt (SI) yalnız avadanlıqların avtomatlaşdırılmasında deyil, həm də insan əməyini dəstəkləməkdə böyük potensiala malikdir. SI-nin tətbiqi, monoton və təkrarlanan işləri avtomatlaşdıraraq işçilərin yükünü azaldır, onları daha mürəkkəb və yaradıcı tapşırıqlara yönəldir. Bu, iş gücünün məhsuldarlığını artırır və işçilərin daha yüksək səviyyəli və strateji qərarlar qəbul etməsinə imkan verir.

SI, həmçinin işçilərə daha düzgün və sürətli qərar qəbul etmək üçün məlumatların analizində dəstək verir. Mürəkkəb və yüksək riskli vəziyyətlərdə SI, işçilərə əlavə məlumat və təhlil təqdim edərək qərarların keyfiyyətini yüksəldir. Eyni zamanda, bu texnologiyalar təhlükəsizlik, təlim və təhsil sahələrində də tətbiq edilərək insanları risklərdən qorumağa və yeni biliklər əldə etməyə kömək edir.

Ümumilikdə, süni intellektin insan əməyini dəstəkləməsi yalnız texnoloji inkişafla məhdudlaşmır, həm də işçilərin daha məmnun, yaradıcı və məhsuldar olmasına şərait yaradır. Bu yanaşma iş yerində daha yüksək keyfiyyətli və effektiv nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarır və həm işçilər, həm də təşkilatlar üçün böyük üstünlüklər təmin edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Akinnagbe, 2024 – Enhancing Decision-Making with AI
2. Chen, 2024 – AI-Powered Customs Clearance
3. Drożdziel, 2022 – Reverse Engineering by AI
4. Gancheva et al., 2024 – Computer-Aided System for Customs Fraud Analytics
5. Gancheva et al., 2024 – Customs Fraud Analytics with AI
6. Grafova & Bulgadaryan, 2023 – Customs Control Using AI Technologies
7. Han & Wang, 2023 – Research on Intelligent Customs Declaration Generation
8. IEEE TKDE, 2022 – Human-in-the-Loop Customs Inspection
9. Patil, 2025 – Human-AI Collaboration in the Workplace
10. Popova et al., 2022 – AI Technologies for Customs Control
11. Quan & Xia, 2024 – Application of AI in Customs Inspection
12. Razumei et al., 2024 – Prospects of AI in Customs
13. Suram, 2025 – Human-AI Symbiosis in Business Automation
14. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi – customs.gov.az
15. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Portalı – e-qanun.az

SEMANTİK TƏSNİFAT ƏSASINDA MÜŞTƏRİ RƏYLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ İNTELLEKTUAL SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ (TURİSTİK MÜƏSSİSƏLƏR TİMSALINDA)

Ədilov Ülvi Elçin oğlu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistrant
E-mail: ulviadilov@outlook.com

Abstract: This study examines the evaluation of customer reviews in tourism enterprises using semantic classification methods based on natural language processing techniques. The empirical basis of the research consists of user-generated reviews collected from online tourism platforms. The dataset includes textual reviews labeled into positive, neutral, and negative categories after preprocessing and cleaning. The observations were divided into training and test sets at an 80/20 ratio.

Text data was transformed into numerical representations using TF-IDF vectorization, and classification was performed using a Logistic Regression model. The model's performance was evaluated using accuracy, precision, recall, and F1-score metrics. The findings indicate that the proposed model effectively captures the sentiment structure of customer reviews and provides reliable

classification results. The system demonstrates its applicability as a decision-support tool for evaluating customer satisfaction and improving service quality in tourism enterprises.

Keywords: sentiment analysis, semantic classification, customer reviews, tourism, natural language processing

Giriş

Turizm sektorunda rəqəmsallaşmanın artması müştəri rəylərinin həm həcmini, həm də əhəmiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmişdir. Müasir şəraitdə turistik müəssisələr üçün istifadəçi təcrübəsinə dair məlumatların operativ şəkildə toplanması və təhlili xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində əsas rol oynayır. Müştəri rəylərinin avtomatik emalı və semantik təsnifatı intellektual sistemlərin tətbiqini zəruri edir. Ənənəvi üsullarla böyük həcmli mətn verilənlərinin təhlili çətin və zaman aparıcı olduğu üçün təbii dilin emalı (NLP) metodlarının tətbiqi aktuallaşır.

Bu tədqiqatın məqsədi turistik müəssisələrdə müştəri rəylərinin semantik təsnifatı üçün intellektual sistemin qurulması və onun performansının statistik göstəricilər əsasında qiymətləndirilməsidir.

Tədqiqatın metodoloji bazası. Tədqiqatın metodoloji bazasını müxtəlif turizm platformalarından (otel rezervasiya saytları, tur paketləri və s.) toplanmış müştəri rəyləri təşkil edir. Toplanmış mətn verilənləri ilkin emaldan keçirilmiş, stop-sözlər çıxarılmış, lemmatizasiya və təmizləmə mərhələləri tətbiq edilmişdir. Məlumat bazası etiketlənərək üç əsas kateqoriyaya bölünmüşdür:

- pozitiv
- neytral
- neqativ

Verilənlər xronoloji ardıcıllıq nəzərə alınmadan təsadüfi şəkildə 80/20 nisbətində bölünmüşdür. Təlim dəsti modelin öyrədilməsi, test dəsti isə performansın qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilmişdir.

Xüsusiyyətlərin çıxarılması üçün TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) üsulu tətbiq edilmişdir. Təsnifat üçün Logistic Regression modeli seçilmişdir. Model "Adam" optimallaşdırıcısı deyil (çünki bu klassik ML modelidir), standart gradient-based optimizasiya ilə qurulmuşdur. Metodoloji yanaşmanın əsas məqsədi eyni verilənlər üzərində modelin semantik strukturu nə dərəcədə düzgün öyrəndiyini və ümumiləşdirmə qabiliyyətini qiymətləndirməkdir.

Tədqiqatın analizi

Aparılmış təhlil göstərir ki, Logistic Regression modeli müştəri rəylərinin ümumi sentiment istiqamətini effektiv şəkildə müəyyən edə bilir. Xüsusilə pozitiv və neqativ rəylər arasında fərqləndirmə yüksək dəqiqliklə həyata keçirilmişdir. Neytral kateqoriyada isə bəzi hallarda modelin səhv təsnifat etdiyi müşahidə olunmuşdur. Bu hal əsasən neytral ifadələrin kontekstual qeyri-müəyyənliyi ilə izah olunur.

Test nümunələri üzrə aparılmış analiz göstərmişdir ki, model rəylərin əsas emosional tonunu düzgün tutmaqla yanaşı, açar sözlərə əsaslanan semantik strukturu da effektiv şəkildə öyrənmişdir. Analitik nəticələr göstərir ki, model ümumi hallarda düzgün istiqamət seçir. Lakin bəzi hallarda neytral və zəif pozitiv/neqativ rəylər arasında qarışıqlıq yaranır. Bu da onu göstərir ki, model əsasən açıq ifadə olunmuş sentimentləri daha yaxşı tutur, lakin dolayı və kontekstual mənaları ayırmaqda müəyyən məhdudiyyətlərə malikdir. Bu nəticələr göstərir ki, model ümumi olaraq yüksək dəqiqliklə işləyir.

- **Accuracy** yüksəkdir → ümumi düzgün təsnifat yaxşıdır
- **Precision və Recall balanslıdır** → model həm səhv pozitivləri, həm də səhv neqativləri nisbətən az edir
- **F1-score** modelin balanslı performansını təsdiqləyir

Analitik qiymətləndirmə. Modelin praktik baxımdan əsas üstünlüyü onun sürətli və avtomatik analiz imkanlarıdır. Bu sistem turizm müəssisələrinə aşağıdakı imkanları verir:

- müştəri məmnuniyyətinin real vaxtda qiymətləndirilməsi
- xidmət problemlərinin erkən aşkar edilməsi
- qərarvermə prosesinin dəstəklənməsi

Lakin modelin məhdudiyyətləri də mövcuddur:

- kontekstual və ironik ifadələrin düzgün anlaşılmaması
- çoxdilli rəylərdə performansın azalması
- yalnız mətnə əsaslanması (digər faktorlar daxil deyil)

Nəticə

Aparılmış tədqiqat göstərir ki, semantik təsnifat əsaslı Logistic Regression modeli turizm müəssisələrində müştəri rəylərinin avtomatik qiymətləndirilməsi üçün effektiv alət kimi çıxış edir.

Model yüksək dəqiqliklə sentiment istiqamətini müəyyən edir və praktik qərarvermə prosesində istifadə oluna bilər.

Bununla belə, daha mürəkkəb dil strukturlarını və kontekstual əlaqələri daha yaxşı anlamaq üçün gələcək tədqiqatlarda dərin öyrənmə modellərinin (məsələn, LSTM və ya transformer əsaslı modellər) tətbiqi məqsədəuyğun hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv, 2019. https://arxiv.org/abs/1810.04805
2. Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper. Natural Language Processing with Python. O'Reilly Media, 2009.
3. Thorsten Joachims. Text Categorization with Support Vector Machines: Learning with Many Relevant Features. ECML, 1998.
4. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008.
5. Bo Pang, Lillian Lee. Opinion Mining and Sentiment Analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2008.
6. Scikit-learn. Machine Learning in Python – Documentation. https://scikit-learn.org/stable/

RƏQƏMSALLAŞMA DÖVRÜNDƏ TƏHSİLİN TRANSFORMASİYASI

Musayeva Fidan Elxan qızı
Sumqayıt Dövlət Universiteti, magistr
E-mail: fidan.musayeva2003@icloud.com

Xülasə: XXI əsrdə rəqəmsallaşma təhsil sisteminə ciddi təsir göstərərək onun məzmun və metodlarını yeniləşdirmişdir. Ənənəvi müəllim mərkəzli yanaşma tədricən tələbəyönümlü model ilə əvəz olunur və bu prosesdə rəqəmsal texnologiyalar mühüm rol oynayır. Elektron resurslar, onlayn platformalar və distant təhsil imkanları bilik əldə etməyi daha əlçatan və çevik etmişdir. Eyni zamanda, adaptiv öyrənmə sistemləri fərdi yanaşmanı gücləndirərək təhsilin keyfiyyətini artırır. Müəllimlərin rolu da dəyişərək daha çox istiqamətləndirici xarakter daşıyır. Bununla yanaşı, texnoloji infrastrukturun yetərsizliyi, rəqəmsal savadlılığın aşağı səviyyəsi və internetə çıxışın qeyri-bərabərliyi kimi problemlər mövcuddur. Uzun müddət ekran qarşısında qalmaq və sosial ünsiyyətin azalması da mənfi təsirlər sırasındadır. Nəticə olaraq, rəqəmsallaşmanın üstünlüklərindən səmərəli istifadə etmək üçün balanslı və məqsədyönlü yanaşma vacibdir.

Açar sözlər: distant təhsil, elektron öyrənmə, texnologiya, rəqəmsallaşma

Abstract: In the 21st century, digitalization has had a serious impact on the education system, renewing its content and methods. The traditional teacher-centered approach is gradually being replaced by a student-centered model, and digital technologies play an important role in this process. Electronic resources, online platforms, and distance learning opportunities have made acquiring knowledge more accessible and flexible. At the same time, adaptive learning systems increase the quality of education by strengthening the individual approach. The role of teachers has also changed,

becoming more guiding. In addition, there are problems such as insufficient technological infrastructure, low levels of digital literacy, and unequal access to the Internet. Long-term screen time and reduced social interaction are also among the negative effects. As a result, a balanced and purposeful approach is important to effectively use the advantages of digitalization.

Giriş

XXI əsr informasiya və texnologiya əsri kimi xarakterizə olunur və bu dövrdə rəqəmsallaşma qlobal miqyasda sürətlə yayılmaqdadır. Rəqəmsal texnologiyalar insanların gündəlik həyatına dərindən nüfuz etmiş, iş, ünsiyyət və öyrənmə formalarını köklü şəkildə dəyişdirmişdir. Bu dəyişikliklər fonunda təhsil sistemi də ənənəvi çərçivələrdən çıxaraq daha çevik və innovativ modellərə keçid etməyə başlamışdır [3].

Ənənəvi təhsil sistemi uzun müddət müəllim mərkəzli yanaşmaya əsaslanmışdır. Lakin müasir dövrdə tələbəyönümlü təhsil modeli ön plana çıxır. Rəqəmsal texnologiyalar bu keçidi sürətləndirərək tələbələrin daha aktiv iştirakını təmin edir. İnternetin geniş yayılması, mobil cihazların əlçatanlığı və müxtəlif təhsil platformalarının yaranması nəticəsində bilik əldə etmək daha asan və əlçatan olmuşdur.

Bununla yanaşı, rəqəmsallaşma təhsil sistemində yeni çağırışlar da yaradır. Müəllimlərin rəqəmsal bacarıqlarının artırılması, tədris proqramlarının yenilənməsi və texnoloji infrastrukturun gücləndirilməsi zəruri məsələlərə çevrilmişdir. Bu səbəbdən rəqəmsallaşmanın təhsilə təsirini kompleks şəkildə araşdırmaq və onun üstünlükləri ilə yanaşı risklərini də qiymətləndirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir

Əsas hissə

Rəqəmsallaşmanın təhsilə təsiri çoxşaxəlidir və bu təsir həm tədrisin məzmununda, həm də metodologiyasında özünü göstərir. İlk növbədə, elektron təhsil resurslarının geniş istifadəsi müəllim və tələbələr üçün yeni imkanlar yaradır. Elektron dərsliklər, video mühazirələr, interaktiv tapşırıqlar və virtual laboratoriyalar tədris prosesini daha maraqlı və effektiv edir [2].

Onlayn təhsil platformaları vasitəsilə tələbələr dünyanın istənilən nöqtəsindən dərslərə qoşula bilir. Bu, xüsusilə pandemiya dövründə öz aktuallığını daha da artırmışdır. Distant təhsil yalnız fövqəladə hallarda deyil, həm də daimi təhsil forması kimi geniş yayılmaqdadır. Bu yanaşma zaman və məkan məhdudiyyətlərini aradan qaldıraraq təhsilin daha inklüziv olmasına şərait yaradır.

Rəqəmsallaşma həmçinin fərdiləşdirilmiş öyrənmə imkanlarını genişləndirir. Müasir təhsil texnologiyaları tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onların bilik səviyyəsinə uyğun materiallar təqdim edir. Adaptiv öyrənmə sistemləri tələbənin inkişafını izləyir və ona uyğun tapşırıqlar təklif edir. Bu isə təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Digər mühüm aspektlərdən biri müəllimin rolunun dəyişməsidir. Rəqəmsal mühitdə müəllim artıq yalnız bilik verən şəxs deyil, həm də yönləndirici və fasilitator rolunu oynayır. O, tələbələrin müstəqil öyrənmə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir və onları düzgün informasiya mənbələrinə istiqamətləndirir.

Bununla belə, rəqəmsallaşmanın təhsildə tətbiqi bir sıra problemlərlə müşayiət olunur. Texnoloji infrastrukturun yetərli olmaması, internetə çıxış imkanlarının qeyri-bərabərliyi və bəzi bölgələrdə texnologiyaya çıxışın məhdudluğu təhsil bərabərsizliyini artırır. Bundan əlavə, rəqəmsal savadlılığın aşağı səviyyədə olması həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün çətinliklər yaradır.

Eyni zamanda, uzun müddətli ekran qarşısında qalmaq sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər və sosial ünsiyyətin azalması kimi mənfi təsirlər də müşahidə olunur. Bu səbəbdən rəqəmsal və ənənəvi təhsil metodlarının balanslı şəkildə tətbiqi daha məqsədəuyğun hesab olunur.

Nəticə

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, rəqəmsallaşma təhsil sistemində fundamental dəyişikliklərə səbəb olmuş və bu sahədə yeni imkanlar yaratmışdır. Təhsilin daha əlçatan, çevik və fərdiləşdirilmiş olması rəqəmsal texnologiyaların əsas üstünlüklərindəndir. Bununla yanaşı, mövcud problemlərin aradan qaldırılması üçün kompleks yanaşma tələb olunur.

Gələcəkdə təhsil sisteminin inkişafı rəqəmsal texnologiyaların düzgün və məqsədyönlü tətbiqindən asılı olacaqdır. Müəllimlərin peşəkar inkişafının dəstəklənməsi, texnoloji infrastrukturun

gücləndirilməsi və rəqəmsal bərabərliyin təmin olunması bu istiqamətdə əsas prioritetlər olmalıdır. Yalnız bu halda rəqəmsallaşma təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və cəmiyyətin davamlı inkişafına töhfə verə bilər [1].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Quliyev N. "İnformasiya texnologiyaları və təhsildə tətbiqi". Bakı: Təhsil, 2020.
2. UNESCO. *ICT in Education: Policy and Practice*. 2021.
3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. "Təhsildə İKT strategiyası". Bakı, 2022.
4. Anderson J., *E-Learning and 21st Century Skills*. Cambridge University Press, 2019.
5. Aliev R., "Rəqəmsal təhsilin inkişaf tendensiyaları". Azərbaycan Təhsil Jurnalı, №4, 2021.

TƏDRİS İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN ARXİTEKTURASI VƏ ƏSAS KOMPONENTLƏRİ

Əkbərov Anar Namiq oğlu
Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistr
E-mail: anarekberov058@gmail.com

Abstract: Modern educational information systems (EIS) require robust architectural designs to ensure scalability, reliability, and efficient data processing. This study examines key architectural approaches, including layered, client-server, and microservices models, highlighting their role in building flexible and interoperable systems.

The core components of EIS–user interface, application logic, database management systems, and integration services–are analyzed with emphasis on performance and security. The research demonstrates that adopting modern architectural principles significantly enhances system efficiency and user experience in dynamic educational environments.

Açar sözlər: Tədris, Arxitektura, İnteqrasiya, Məktəb və universitet, Müəllim və tələbə.

Giriş

Tədris informasiya sistemlərinin arxitekturası və əsas komponentləri mövzusu müasir təhsil mühitində texnologiyanın rolunu, tədris proseslərinin effektivliyini artırmaq üçün istifadə edilən sistemlərin strukturunu və funksionallığını anlamaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Rəqəmsal transformasiya və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) sürətli inkişafı ilə birlikdə ənənəvi tədris modelləri yenilənmiş, təhsil sistemləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılmışdır. Bu prosesdə tədris informasiya sistemləri (TİS) mərkəzi rol oynayır, çünki onlar tədrisin planlaşdırılması, təşkili, idarə olunması, monitorinqi və qiymətləndirilməsi üçün vahid platforma təmin edirlər. Bu sistemlər həm müəllimlər, həm tələbələr, həm də idarəetmə strukturları üçün məlumatların mərkəzləşdirilmiş şəkildə toplanmasını və analizini mümkün edir. Tədris informasiya sistemlərinin arxitekturası əhatəli və çoxsəviyyəli strukturdan ibarət olub, onun hər bir komponenti tədris prosesinin müəyyən aspektini həyata keçirir [1,s.164].

Tədris informasiya sistemlərinin arxitekturası, adətən, bir neçə əsas qat və onların qarşılıqlı əlaqəsi əsasında formalaşır. Bu qatlar sistemin texniki və funksional strukturunu təşkil edir və istifadəçilərin görüş təcrübəsini, performansını, etibarlılığını və təhlükəsizliyini müəyyənləşdirir. Arxitektura dizaynı, sistemin uzunmüddətli dayanıqlığını təmin etmək üçün müasir proqram təminatı mühəndisliyi prinsiplərinə əsaslanır. Bu prinsiplər modularlıq, genişlənə bilənlik, yenilənə bilənlik və interoperabelliyi özündə birləşdirir. Tədris sistemi üçün optimal arxitektura seçimi onun tələblərinə görə dəyişə bilər; məsələn, bulud əsaslı həllər daha çevik və geniş miqyasda tətbiq oluna bilər, korporativ şəbəkələr üçün isə lokal serverlər üstünlük təşkil edə bilər. Burada məqsəd sistemin həm cari, həm də gələcək tələblərə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin etməkdir [2,s.165].

Tədris informasiya sistemlərinin əsas komponentləri funksional baxımdan müxtəlif rollar yerinə yetirir və sistemin kompleks şəkildə işləməsinə imkan yaradır. Bu komponentlər arasında verilənlər bazası idarəetmə sistemi, istifadəçi interfeysi, biznes məntiqi, təhlükəsizlik modulları, inteqrasiya

vasitələri və analitika komponentləri mühüm yer tutur. Verilənlər bazası idarəetmə sistemi bütün tədris və idarəetmə məlumatlarının mərkəzi yerdə saxlanmasına cavabdehdir. Burada tələbə qeydiyyatları, qiymətlər, dərs cədvəlləri, müəllim resursları və digər əhəmiyyətli məlumatlar yerləşir. Bu məlumatların təhlükəsizliyi və əlçatanlığı üçün müasir verilənlər bazası texnologiyaları istifadə edilir. İstifadəçi interfeysi isə sistemlə qarşılıqlı əlaqədə olan hər kəs üçün rahat və intuitiv mühit yaradır. Bu, veb tətbiqlər, mobil tətbiqlər və digər platformalar vasitəsilə reallaşa bilər. Effektiv istifadəçi interfeysi tələbələrin və müəllimlərin sistemdən maksimum dərəcədə səmərəli istifadəsini təmin edir, onların sistemə daxil olmalarını, məlumatları idarə etmələrini və tədris proseslərini izləmələrini asanlaşdırır.

Biznes məntiqi komponenti, sistemin iş qaydalarını və tədris proseslərinin avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməsini tənzimləyir. Bu komponent vasitəsilə qeydiyyat prosesləri, qiymətləndirmə qaydaları, dərs planlarının idarə olunması və digər funksiyalar yerinə yetirilir. Biznes məntiqi, həmçinin sistemin digər komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur və istifadəçi sorğularını düzgün şəkildə emal edir. Təhlükəsizlik modulları isə istifadəçi məlumatlarının gizliliyini və bütövlüyünü qoruyur. Bu modullar identifikasiyanı, avtorizasiyanı, məlumatların şifrələnməsini və digər mühafizə mexanizmlərini əhatə edir. Təhlükəsizlik məsələləri xüsusilə təhsil sahəsində olduqca vacibdir, çünki sistemdə saxlanılan şəxsi və akademik məlumatlar yüksək səviyyədə qorunmalıdır. Təhlükəsizlik pozuntuları həm istifadəçilərin hüquqlarını, həm də tədris prosesinin etibarlılığını təhlükə altına ata bilər [3,s.200].

İnteqrasiya vasitələri tədris informasiya sistemini digər sistemlərlə əlaqələndirir. Məsələn, maliyyə sistemləri, kitabxana sistemləri, laboratoriya avadanlıqları və digər üçüncü tərəf xidmətləri ilə inteqrasiya tədris prosesini daha səmərəli və əlaqəli şəkildə idarə etməyə imkan verir. Bu inteqrasiya, sistemlər arasında məlumat mübadiləsini təmin edərək, müxtəlif mənbələrdən gələn məlumatların bir platformada toplanmasını və təhlilini mümkün edir. Analitika komponentləri isə toplanmış məlumatların təhlili və hesabatların hazırlanması üçün istifadə olunur. Bu, tədris keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, tələbə performansının izlənməsi, resursların optimallaşdırılması və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün vacibdir. Analitika vasitələri, həmçinin tədris prosesinin güclü və zəif tərəflərini müəyyən etməyə kömək edir və təhsil sahəsində davamlı inkişafı dəstəkləyir[4,s.248].

Tədris informasiya sistemlərinin tətbiqi bir sıra üstünlüklər təmin edir. Bu sistemlər tədris prosesini strukturlaşdırılmış və şəffaf şəkildə həyata keçirməyə kömək edir, müəllim və tələbələr arasında effektiv kommunikasiya və əməkdaşlıq mühiti yaradır. Eyni zamanda idarəetmə strukturlarına tədris fəaliyyətini real vaxt rejimində izləmək və qərar qəbul etmək üçün güclü alətlər təqdim edir. Sistem vasitəsilə dərs cədvəllərinin tərtibi, imtahanların planlaşdırılması, tələbə qəbulu və digər idarəetmə funksiyaları avtomatlaşdırıla bilər ki, bu da inzibati yükü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bundan başqa, tədris informasiya sistemləri təhsilin inklüzivliyini və əlçatanlığını artırır, çünki onlayn platformalar və distant təhsil xüsusiyyətləri tələbələrə coğrafi məhdudiyyətlər olmadan təhsil almağa imkan verir [5,s.12].

Lakin bu sistemlərin tətbiqi müəyyən çətinliklərlə də müşayiət olunur. Bunlara texniki infrastrukturun yoxluğu, istifadəçilərin sistemə adaptasiya prosesi, kiber təhlükəsizlik riskləri və məlumatların qorunması ilə bağlı məsuliyyət məsələləri daxildir. Tədris informasiya sistemlərinin uğurlu tətbiqi üçün müasir texnoloji imkanlar ilə yanaşı, istifadəçilərin bilik və bacarıqlarının artırılması da vacibdir. Bu məqsədlə təlimlər, seminarlar və istifadəçi dəstəyi xidmətləri təşkili tələb olunur. Eyni zamanda, sistemlərin davamlı olaraq yenilənməsi və istifadəçi rəylərinə əsaslanaraq təkmilləşdirilməsi önəmlidir [6,s.292].

Nəticə

Tədris informasiya sistemləri müasir təhsil mühitində əvəzsiz bir vasitə halına gəlmişdir. Onlar tədrisin müxtəlif aspektlərini effektiv şəkildə idarə etməyə imkan verir, müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı əlaqəni asanlaşdırır, dərs resurslarına və məlumatlara sürətli və etibarlı şəkildə çatmağı təmin edir. Bu sistemlər həmçinin təhsil müəssisələrində informasiya axınını və idarəetməni optimallaşdırır, tədris prosesini avtomatlaşdırır və təhsil mühitinin daha çevik və rəqəmsal hala gəlməsini təmin edir.

Tədris informasiya sistemlərinin arxitekturası və əsas komponentləri arasındakı əlaqələr və inteqrasiya, təhsil prosesində yüksək səmərəliliyi təmin etmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İstifadəçi interfeysi, verilənlər bazası, şəbəkə strukturu və təhlükəsizlik mexanizmləri bu sistemlərin əsasını təşkil edir və onların təhsil mühitində effektiv işləməsini təmin edir. Tədris sistemləri həmçinin müəllimlərin iş yükünü azaldır və onların peşəkar inkişafını dəstəkləyir, tələbələrin isə öz inkişaflarını izləmələrinə şərait yaradır.

Bu sistemlərin davamlı inkişafı, texnoloji yeniliklər və müasir təhsil tələbləri ilə paralel olaraq tədris prosesində daha çox dəyişikliklərə səbəb olacaqdır. Tədris informasiya sistemləri təhsil sahəsində daha çox fərdiləşdirmə, çeviklik və effektivlik gətirəcəkdir. Bu da öz növbəsində təhsil keyfiyyətini artıracaq, təhsil müəssisələrini müasir tələblərə uyğunlaşdıracaq və tələbələrin müasir biliklərə və bacarıqlara çatmalarını təmin edəcəkdir.

Nəticə etibarilə, tədris informasiya sistemləri təhsil prosesinin keyfiyyətini artırmaq, tədrisi daha əlçatan və səmərəli etmək üçün vacib bir rol oynayır. Onların düzgün və müasir texnologiyalarla qurulması təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini təkmilləşdirəcək, həmçinin təhsil sahəsindəki inkişafları dəstəkləyəcəkdir. Bu sistemlərin gələcək inkişafı, təhsil sahəsindəki innovasiyaların və rəqəmsal transformasiyanın önünü açacaq və tədrisin gələcəyini daha müasir, dinamik və effektiv edəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Kərimov, S. Q. (2008). *İnformasiya sistemləri*. Bakı: Elm. ~164 səh.
2. İsayev, M., Mahmudbəyli, L., & Qurbanov, F. (2019). *İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası*. Bakı: Təhsil Nazirliyi nəşri. ~165 səh.
3. Əhmədov, M. A., & Məhəmmədli, H. M. (2015). *İnformasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış modelləşdirilməsi və tətbiqi üsulları*. Sumqayıt: Təhsil Nazirliyi nəşri. ~200+ səh.
4. Əlizadə, M. N., Musayev, İ. K., & Əliyev, E. B. (2016). *Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi*. Bakı: MSV Nəşriyyatı. 248 səh.
5. Najafizadeh, A., Saadati, M., Jamei, S. M., & Ostadzadeh, S. S. (2011). *An enterprise architecture framework for e-learning information systems*. (Preprint). Səhifə sayı: 12.
6. Zachman, J. A. (1987). *A framework for information systems architecture*. *IBM Systems Journal*, *26*(3), 276–292.
7. Gerber, A. (2020). *The Zachman framework for enterprise architecture* (ZFEA) perspektivləri və tətbiqləri. *PLoS ONE*. Səhifə sayı: 14.

AUTOMATION OF HEALTH MONITORING PROCESSES THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MOBILE INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS

Tavakkulov Emin
Azerbaijan State Oil and Industry University, PhD student
E-mail: e1000.tavakkulov@gmail.com

Abstract. Recently, the innovative development of information technologies, especially artificial intelligence technologies, has created wide opportunities for the complete automation of medical processes, examinations, and treatment measures that can occur without human intervention. In this article, we discuss the revolutionary changes that mobile intellectual information measurement systems can create in the field of traditional medicine. Thus, one of the most important difficulties in traditional medicine is the information barrier between patients and medical personnel, which reduces people's access to medical processes and information about their health. However, although the application of intellectual management systems ensures the automation of medical processes, the application of a medically oriented social network platform can be presented as one of the most

effective ways to ensure the accessibility of these processes to people and accelerate information flow. When implementing such a type of medical social network, the medical information entered by users (patients) is processed using the artificial intelligence support of the social network, and initial diagnostic information is obtained from it. Based on the information obtained, the network directs people to the appropriate type of personnel or medical processes. People can obtain initial diagnostic information and establish contact with medical personnel by adding their symptoms to the social platforms they use. However, despite all the advantages mentioned, many technical and legal difficulties arise during the implementation of such social networks supported by artificial intelligence, the most important of which is undoubtedly the confidentiality and security of the medical information that users will enter.

Keywords: health monitoring automation; mobile intelligent systems; artificial intelligence; anomaly detection; mHealth.

Introduction

One of the most important problems in traditional healthcare is the information barrier that exists between people and medical personnel or medical processes. However, what makes this problem even more noticeable is the limitation of traditional medicine to hospitals and medical institutions. The fact that almost all traditional medical processes are limited to a certain institution creates serious problems in the flow of information between people and medical institutions and in the real-time monitoring of patients suffering from chronic diseases [4, 6].

The proposed medical-oriented social network supported by artificial intelligence (AI) will be unambiguously user (patient) — oriented [3, 8]. Thus, the medical data entered by users undergo noise removal, transformation, transmission, initial processing, sorting, and obtaining initial diagnostic results [6]. The intellectual management system of the social network will provide users with initial diagnostic results and, based on this diagnosis, provide contact with the appropriate medical personnel (doctors) [1, 7].

1. Automation in Health Monitoring: Background and State of the Art

1.1 From Manual Monitoring to Intelligent Automation

Thus, traditional healthcare technologies can only conduct continuous examinations of patients with chronic diseases in a hospital setting. This, in turn, causes people to abandon their daily routines. In contrast, modern mobile technologies and smartphones can provide Bluetooth Low Energy (BLE) communication with various types of biosensors [4, 5], which allows most patients with chronic diseases to constantly monitor their health without changing their living conditions. The application of this type of intelligent management system will allow people to constantly monitor their health by constantly monitoring their medical data, such as heart rate, blood pressure, and electrocardiogram [6].

However, a social network with an intelligent management system can be implemented on both web platforms and mobile (Android/iOS) applications [3, 8]. Through these applications, medical information entered by the user can be cleaned of noise, sorted, transmitted, and processed. The medical information obtained from this processing can be presented to users as a preliminary diagnostic result [1, 6] (image 2.1). In addition, based on the initial diagnosis obtained, the application can establish a connection between the user (patient) and the doctor or medical personnel, thanks to its artificial intelligence support [7]. A social network with this type of artificial intelligence support will have three main types of users: patients (ordinary users), medical personnel (mainly doctors), and medical institutions [3].



Image 2.1. Architecture and operational workflow of the ai-driven medical social network

In addition, this social network will create ample opportunities for doctors and medical personnel to demonstrate their knowledge and skills more clearly. Doctors will be more accessible to patients by sharing their medical advice with them. Simultaneously, more conditions will be created for medical institutions to present their services and medical processes to social network users.

1.2 Role of Mobile Information Technology in Health Monitoring Automation

The mobile applications of the medically oriented social network platforms discussed will process the symptoms entered by users through their own local intellectual management mechanism and AI support obtained through API and Claude technologies (image 2.1) [5, 11]. This processing technology can completely eliminate subjective (doctor) roles [1, 2]. In addition, the application of these mobile health technologies makes fully automated medical processes possible in the near future.

2. Results and Discussion

2.1 Results

Taking into account each of the facts mentioned, we can say that the intensive development of mobile health technologies and artificial intelligence, destroying all the barriers of traditional health care, makes it possible to create fully automated intelligent mobile health systems in the near future [1, 4, 10].

3. Discussion

However, despite all the advantages mentioned, the application of fully automated mobile technologies has many legal and technical difficulties [9, 11]. The most important of these is the insecurity of the information entered by the users. Thus, the disclosure of this information, which may have commercial or blackmail value, can lead to a violation of the confidential rights of users and a decrease in trust in new-generation mobile technologies [9, 11]. This threat can be reduced by implementing enhanced technical and legal measures [11].

Conclusion

Consequently, we can conclude that the proposed mobile intellectual information systems will enable the automation of medical processes and regular health monitoring. This system systematically receives information from its users, cleans them of errors, processes them locally, transmits and

receives them via API technology, enables remote processing via Claude and AI-support technologies, receives initial diagnostic results, processes them, sorts them, and visually processes them. Simultaneously, the automated intellectual system provides communication with relevant medical personnel or medical institutions when it detects specific situations that pose a threat to the patient's health.

Thus, this intellectual system will not only provide real-time health monitoring for people suffering from chronic diseases but will also be useful for users who lead a healthy lifestyle and want to regularly monitor their health. The use of this system by users of the second type can lead to the disclosure of secretly developing diseases, their early diagnosis, and ultimately, the early initiation of treatment processes.

REFERENCES

1. Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B., et al. (2019). A guide to deep learning in healthcare. Nature Medicine, 25(1), 24–29.
2. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436–444.
3. Aggarwal, C. C. (2016). Recommender Systems: The Textbook. Springer International Publishing.
4. Nguyen, T., & Reddi, V. (2022). Edge AI for healthcare monitoring systems: A review of system architectures and applications. ACM Computing Surveys, 54(7), 1–36.
5. Rajkomar, A., Dean, J., & Kohane, I. (2019). Machine learning in medicine. The New England Journal of Medicine, 380(14), 1347–1358.
6. Topol, E. (2019). Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books.
7. Ventola, C. L. (2014). Social media and health care professionals: Benefits, risks, and best practices. Pharmacy and Therapeutics, 39(7), 491–520.
8. Kraemer, F., Braten, A. E., & Tamkivi, R. (2020). Digital health ecosystems and patient engagement platforms. Health Informatics Journal, 26(1), 3–15.
9. Stallings, W. (2018). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th ed.). Pearson Education.
10. World Health Organization (WHO). (2021). Global strategy on digital health 2020–2025. World Health Organization.
11. Zhang, L., Xue, M., & Liu, Q. (2020). Security and privacy challenges in healthcare cloud computing. IEEE Access, 8, 102350–102372.

AVTONOM ROBOT SİSTEMLƏRİNDƏ SENSOR SPOOFİNG HÜCUMLARININ DRL ƏSASLI AŞKARLANMASI VƏ ARXİTEKTURA TƏHLİLİ

Nuruzadə Təhminə Əlvan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nuruzadetehmine62@gmail.com

Abstract.Autonomous robotic systems rely on a structured architecture consisting of perception, planning, and control modules to operate safely in dynamic environments. These systems integrate multiple sensors, including LiDAR, cameras, GPS, IMU, radar, and microphones, to perceive surroundings, estimate localization, and support decision-making processes. However, the heavy dependence on sensor data introduces serious cybersecurity vulnerabilities, particularly sensor spoofing attacks. In such attacks, adversaries inject falsified or manipulated signals into sensor streams, causing incorrect environmental perception and leading to unsafe system behavior.

This study investigates the impact of sensor spoofing attacks on autonomous robot architectures and analyzes how these attacks propagate across different functional layers. It is shown that spoofing affects not only the perception stage but also influences planning and control modules, resulting in cascading decision errors. The importance of temporal consistency, cross-sensor correlation, and physical constraint validation is highlighted as key elements for anomaly detection.

Furthermore, the study emphasizes the role of Deep Reinforcement Learning (DRL) in developing adaptive detection mechanisms capable of identifying both known and unknown spoofing patterns in real time. Overall, this work contributes to enhancing the cybersecurity resilience of autonomous robotic systems through intelligent and multi-sensor-based detection strategies.

Açar sözlər: avtonom robotlar, robototexniki sistemlər, sensor, arxitektura.

Giriş

Avtonom mobil robototexniki sistemlər müasir texnologiyaların ən sürətlə inkişaf edən sahələrindən biridir və müxtəlif tətbiq istiqamətlərində geniş istifadə olunur. Bu sistemlər ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə quraraq məlumat toplayır, həmin məlumatları emal edir və nəticədə müstəqil qərarlar qəbul edərək fiziki hərəkətlər həyata keçirir. Avtonom robotların funksional imkanları onların arxitekturasının düzgün qurulmasından birbaşa asılıdır.

Avtonom robototexniki sistemlər müxtəlif meyarlara əsasən təsnif edilir. Hərəkət mühitinə görə onlar yerüstü, hava, suüstü və sualtı sistemlərə bölünür. Konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə isə təkərli, paletli, yeriyən, antropomorf və hibrid robotlar fərqləndirilir. Eyni zamanda, idarəetmə üsulu, istifadə olunan sensor sistemləri, kontrollerlər və funksional təyinat da bu sistemlərin təsnifatında mühüm rol oynayır. Bu faktorlar birlikdə robotun ümumi funksional arxitekturasını formalaşdırır və qavrama, qərarvermə və icra mexanizmləri arasında əlaqəni təmin edir.

Əsas hissə

Avtonom robotların arxitekturası əsasən üç əsas mərhələdən ibarətdir: qavrama, planlama və idarəetmə. Qavrama mərhələsində GPS, LiDAR, kamera, IMU və digər sensorlardan daxil olan siqnallar emal edilərək robotun cari vəziyyəti və ətraf mühit modeli formalaşdırılır. Planlama mərhələsində sistem bu məlumatlara əsaslanaraq həm uzunmüddətli, həm də qısamüddətli hərəkət strategiyalarını müəyyən edir. İdarəetmə mərhələsi isə qəbul edilən qərarların real mühitdə icrasını təmin edir.

Sensor spoofing hücumları avtonom robototexniki sistemlərin müxtəlif qavrama:

- Sensorlarına kamera;
- Lidar;
- Imu;
- Gps;
- Mikrofon;
- Radar sensorlarına qarşı yönəlmiş kiber-fiziki hücumlar kimi xarakterizə olunur.

Bu hücumlar sensorların qəbul etdiyi məlumatları saxtalaşdıraraq robotun ətraf mühiti yanlış qavramasına səbəb olur. Nəticədə səhv qərarvermə və idarəetmə əməliyyatları yaranır.

Bu arxitektura kiber-fiziki sistemlərə aid olduğundan, sensorlar yalnız məlumat mənbəyi deyil, həm də kritik hücum səthləri kimi çıxış edir. Sensor məlumatlarına edilən hər hansı müdaxilə sistemin yanlış qavrayış formalaşdırmasına səbəb ola bilər və bu yanlışlıq qərarvermə prosesinə zəncirvari şəkildə ötürülür.

Sensor Spoofing Hücumları

Sensor spoofing hücumları zamanı hücumçu fiziki və ya simulyasiya olunmuş saxta siqnallar vasitəsilə sensorların düzgün işləməsinə müdaxilə edir. Nəticədə sistem real mühiti deyil, hücumçu tərəfindən yaradılmış saxta məlumatları qəbul edir. Bu isə qavrama mərhələsindən başlayaraq planlama və idarəetmə mərhələlərinə qədər yayılan ciddi təhlükəli nəticələr yaradır.

LiDAR sensoruna göndərilən saxta siqnallar nəticəsində realda mövcud olmayan obyektlər sistem tərəfindən maneə kimi qəbul edilə bilər. Bu halda robot qəfil dayanma və ya istiqamət dəyişdirmə kimi yanlış qərarlar qəbul edir. Eyni zamanda GPS və digər lokalizasiya sensorlarının manipulyasiyası robotun mövqeyinin səhv təyin olunmasına və nəticədə yanlış

istiqamətləndirilməsinə səbəb olur. Tədqiqatlar göstərir ki, kamera və LiDAR sensorlarına edilən hücumlar əsasən vizual manipulyasiya, IMU və mikrofon hücumları isə akustik siqnallar vasitəsilə həyata keçirilir. GPS və radar spoofing hücumları isə robotun lokalizasiya və məsafə ölçmə sistemlərinə müdaxilə edir. Bu hücumların əsas təhlükəsi onların yalnız bir sensoru deyil, bütün qavrama, planlama idarəetmə arxitekturasını təsir etməsidir. Buna görə də sensor spoofing yalnız lokal problem deyil, sistem səviyyəli təhlükəsizlik riskidir və bu səbəbdən onların aşkarlanması üçün çoxsensorlu və hibrid yanaşmalar tələb olunur. [1]

Mövcud tədqiqatlar göstərir ki, sensor spoofing hücumları yalnız qavrama mərhələsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda planlama və idarəetmə mərhələlərinə də təsir göstərərək bütöv sistem davranışını dəyişdirə bilir. Bu səbəbdən bu hücumlar çoxsəviyyəli və kompleks xarakter daşıyır.

Sensor spoofing hücumlarının aşkarlanmasında mühüm, lakin az tədqiq olunmuş istiqamətlərdən biri sensor məlumatlarının vaxt sinxronizasiyası və gecikmə nümunələrinin analizidir. Real avtonom sistemlərdə hər sensor fərqli sampling tezliyi və ötürmə gecikməsinə malikdir. Normal şəraitdə bu gecikmələr müəyyən sabit interval daxilində dəyişir və sistem tərəfindən kompensasiya edilir. Lakin spoofing hücumları zamanı sensor məlumatlarının ötürülmə vaxtlarında qeyri-təbii dəyişikliklər müşahidə olunur. GPS siqnallarında ani gecikmə sıçrayışları, LiDAR point cloudlarında frame uyğunsuzluğu və ya kamera görüntülərində zaman ardıcıllığının pozulması sistem səviyyəsində anomaliya yaradır. Bu fərqlər hücumun birbaşa məzmunundan daha çox onun vaxt davranış modeli ilə aşkarlanmasına imkan verir.

Sensorların bir-biri ilə sinxron işləməsi spoofing aşkarlamada kritik rol oynayır. Əgər LiDAR və kamera eyni obyekt üçün fərqli zaman damğalı məlumat yaradırsa, bu hal “temporal inconsistency” kimi qiymətləndirilə bilər. Müasir yanaşmalarda bu problem üçün time-series anomaly detection və sequence alignment analysis metodlarından istifadə olunur. Xüsusilə sliding window əsaslı analizlər sensor axınlarında ani dəyişiklikləri müəyyən etmək üçün effektiv hesab edilir.

Bu istiqamət göstərir ki, spoofing hücumlarının aşkarlanması yalnız məkan məlumatları ilə deyil, həm də zaman əsaslı davranış analizi ilə gücləndirilməlidir. Avtonom robotların enerji təminatı da onların funksional arxitekturasının vacib hissəsidir. Əsas enerji mənbəyi kimi adətən akkumulyator batareyalarından istifadə olunur. Robotlar enerji sərfiyyatına görə aşağı, orta, yüksək və çox yüksək güc kateqoriyalarına bölünür. Enerji istehlakı 10 Vt-dan aşağı, 10–250 Vt, 250–1000 Vt və 1000 Vt-dan yuxarı intervallarda dəyişir. [3]

Tədqiqatlar göstərir ki, robotun ölçüsü və kütləsi artdıqca onun enerji ehtiyacı da yüksəlir. Yeriyən robotlar daha geniş enerji diapazonuna malik olduğu halda, hibrid sistemlərdə bu göstərici daha stabil olur. Antropomorf robotlar isə daha yüksək kütlə və enerji tələbatı ilə xarakterizə olunur. Bu amillər robotların layihələndirilməsi zamanı enerji mənbələrinin seçilməsinə və ümumi arxitekturanın formalaşdırılmasına birbaşa təsir göstərir. Mobil robototexniki sistemlərdə enerji səmərəliliyi mühüm problemlərdən biridir. Hərəkət strategiyalarının optimallaşdırılması, sürət parametrlərinin düzgün seçilməsi və mühitdə maneələrin nəzərə alınması enerji sərfiyyatını azaldır. Bəzi hallarda isə müxtəlif iş rejimləri arasında keçid etməklə və ya funksional məhdudiyyətlər tətbiq etməklə enerji qənaəti təmin olunur. [2]

Cədvəl.1

Avtonom robot arxitekturasında əsas sensorlar və onların spoofing zəifliklər

Sensor növü	Arxitekturadakı rolu	Hücum növü (spoofing)	Sistemə təsiri	Təsir mərhələsi
GPS	Robotun lokalizasiyası və mövqe təyini	Saxta peyk siqnalları (GPS spoofing)	Yanlış mövqe, səhv naviqasiya, istiqamət itməsi	Qavrama + Planlama
LiDAR	Ətraf mühitin 3D xəritələnməsi və obyekt aşkarlanması	Laser pulse manipulyasiyası, saxta point cloud	Mövcud olmayan obyektlərin yaranması və ya real obyektlərin silinməsi	Qavrama

Sensor növü	Arxitekturadakı rolu	Hücum növü (spoofing)	Sistemə təsiri	Təsir mərhələsi
Kamera	Görüntü əsaslı obyekt və yol nişanı tanıma	İşıq proyeksiyası, sticker hücumları	Yol nişanlarının səhv tanınması, obyekt səhvləri	Qavrama
IMU	Sürət, təcil və balansın ölçülməsi	Vibrasiya və siqnal manipulyasiyası	Sabitliyin pozulması, hərəkət səhvləri	Qavrama + İdarəetmə
Mikrofon	Səs əsaslı əmrlərin və mühitin qavranması	Audio injection, inaudible voice attack	Yanlış əmrlərin icrası	Qavrama + Planlama
Ultrasonik sensor	Yaxın məsafəli maneə aşkarlanması	Ultrasəs siqnallarının saxtalaşdırılması	Maneələrin yanlış aşkarlanması	Qavrama
MMW Radar	Hərəkət edən obyektlərin aşkarlanması	RF siqnal manipulyasiyası	Obyektlərin səhv yerləşməsi və sürət ölçmə xətaları	Qavrama

Nəticə

Nəticə olaraq, avtonom robotların çoxsəviyyəli arxitekturası onların həm funksional imkanlarını genişləndirir, həm də müxtəlif təhlükələrə qarşı həssaslığını artırır. Sensorlar bu sistemlərin əsas hissəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda ən kritik hücum nöqtələrindən biridir. Sensor spoofing hücumları nəticəsində sistemin qavrama, planlama və idarəetmə mərhələləri zəncirvari şəkildə pozula bilər və bu da təhlükəli qərarların qəbul edilməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən yalnız ayrı-ayrı sensorların yoxlanılması kifayət etmir.

Belə hücumların effektiv şəkildə aşkarlanması və qarşısının alınması üçün həm sensor səviyyəsində, həm də sistem davranışı səviyyəsində analiz aparan inteqrasiya olunmuş hibrid təhlükəsizlik modellərinin tətbiqi zəruridir. Bu yanaşma avtonom robotların təhlükəsizliyinin artırılması üçün daha effektiv həll hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Duran E. Arduino Nano Tabanlı Bir Eğitim Robotu Geliştirilmesi: myNanoBot bilişim teknolojileri dergisi, cilt: 15, sayı: 1, ocak 2022
2. Gürgöze.G. Kullanım Alanlarına Göre Robot Sistemlerinin Sınıflandırılması Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi · December 2018
3. Karacı A. Erdemir M. Arduino ve Wifi Temelli Çok Sensörlü Robot Tasarımı ve Denetimi bilişim teknolojileri dergisi, cilt: 10, sayı: 4, ekim 2017

KRİTİK İNFRASTRUKTUR SİSTEMLƏRİNİN KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK RİSKLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ MODELLƏRİ

Babaşlı Alsu Hamlet qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: babashlialsu@gmail.com

Abstract: Critical infrastructure systems constitute the backbone of modern society, encompassing sectors such as energy, transportation, telecommunications, and finance. The increasing integration of digital technologies into these systems has significantly enhanced their efficiency and functionality; however, it has also introduced complex cybersecurity risks. In recent years, the frequency and sophistication of cyberattacks targeting Industrial Control Systems (ICS)

and Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) environments have grown considerably, exposing critical vulnerabilities.
This thesis examines the models used for assessing and managing cybersecurity risks in critical infrastructure systems. The study aims to analyze existing risk assessment methodologies, including both qualitative and quantitative approaches, and to evaluate their applicability within critical environments. Furthermore, it explores internationally recognized frameworks and standards, such as ISO 27005 and the NIST Risk Management Framework, to provide a comprehensive understanding of best practices.

The research also highlights key strategies for effective risk management, including risk identification, mitigation, and continuous monitoring. By comparing different models and their practical implications, this study seeks to propose recommendations for improving cybersecurity resilience in critical infrastructure systems. The findings emphasize the necessity of a systematic and adaptive approach to risk management in order to ensure operational continuity and national security.

Keywords: Cybersecurity Risk, Critical Infrastructure, Risk Assessment, Risk Management, SCADA Systems.

Giriş

Kritik infrastruktur sistemləri müasir cəmiyyətin davamlı fəaliyyətini təmin edən əsas elementlərdən biri olub enerji, nəqliyyat, maliyyə və telekommunikasiya kimi strateji sahələri əhatə edir. Bu sistemlərin rəqəmsallaşması onların funksionallığını artırsa da, eyni zamanda kibertəhlükəsizlik risklərini daha da mürəkkəbləşdirmişdir. Xüsusilə sənaye idarəetmə sistemləri və SCADA mühitlərinə yönəlmiş hücumlar kritik obyektlərin dayanıqlığı üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu baxımdan risklərin sistemli şəkildə qiymətləndirilməsi və idarə olunması mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

Beynəlxalq yanaşmalar göstərir ki, kibertəhlükəsizlik risklərinin effektiv idarə olunması üçün standartlaşdırılmış modellərin tətbiqi zəruridir. National Institute of Standards and Technology tərəfindən təqdim edilən çərçivə risklərin müəyyənləşdirilməsi və azaldılması üçün geniş istifadə olunur [1]. Eyni zamanda International Organization for Standardization standartları risklərin sistemli qiymətləndirilməsi üçün metodoloji əsas yaradır [2]. Sənaye mühitlərində isə International Electrotechnical Commission tərəfindən hazırlanmış yanaşmalar xüsusi əhəmiyyət daşıyır [3].
Bundan əlavə, European Union Agency for Cybersecurity və International Telecommunication Union kimi qurumların tövsiyələri kritik infrastrukturun qorunmasında mühüm rol oynayır [4,5]. Praktiki yanaşmalar isə SANS Institute və bu sahədə aparıcı tədqiqatçılar olan Eric D. Knapp və Joel Thomas Langill tərəfindən geniş şəkildə inkişaf etdirilmişdir [6,7].

Beləliklə, kritik infrastruktur sistemlərində kibertəhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsi və idarə olunması kompleks və çoxsəviyyəli yanaşma tələb edir və bu istiqamətdə beynəlxalq standartlara əsaslanan modellərin tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Materiallar və müzakirə

Mövcud yanaşmaların təhlili

Kritik infrastruktur sistemlərində kibertəhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsi və idarə olunması sahəsində mövcud yanaşmalar əsasən standartlaşdırılmış çərçivələr və metodoloji modellər əsasında formalaşmışdır. Bu yanaşmalar risklərin identifikasiyası, təhlili və azaldılması mərhələlərini sistemli şəkildə əhatə edir. Məsələn, National Institute of Standards and Technology tərəfindən təqdim edilən yanaşma risklərin idarə olunmasını davamlı və dövri proses kimi nəzərdən keçirir və təşkilatların təhlükəsizlik səviyyəsinin mərhələli şəkildə artırılmasını hədəfləyir [1].

Digər mühüm yanaşma isə International Organization for Standardization tərəfindən müəyyən edilən risk qiymətləndirmə modelidir. [2]. Sənaye idarəetmə sistemləri üçün isə International Electrotechnical Commission standartları texniki və təşkilati təhlükəsizlik tədbirlərinin inteqrasiyasını ön plana çıxarır [3].

Eyni zamanda, European Union Agency for Cybersecurity tərəfindən irəli sürülən yanaşmalar risklərin prioritetləşdirilməsinə və kritik aktivlərin qorunmasına yönəlmişdir [4]. Praktiki müstəvidə

isə SANS Institute və sənaye mütəxəssisləri olan Eric D. Knapp və Joel Thomas Langill tərəfindən təklif edilən modellər real sistemlərdə tətbiq edilə bilən çevik və adaptiv yanaşmalar təqdim edir [6,7].

Tədqiqatın hədəfi

Tədqiqatın əsas hədəfi kritik infrastruktur sistemlərində kibertəhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsi və idarə olunması üzrə mövcud nəzəri və metodoloji yanaşmaların sistemli şəkildə təhlil edilməsidir. Bu çərçivədə beynəlxalq standartlara əsaslanan risk idarəetmə modellərinin müqayisəli qiymətləndirilməsi həyata keçirilir. Tədqiqat həmçinin risklərin identifikasiyası, analiz edilməsi və azaldılması mərhələlərinin effektivliyini araşdırmağı qarşısına məqsəd qoyur. Əldə olunan nəticələr əsasında kritik infrastrukturun kibertəhlükəsizlik dayanıqlığının artırılmasına yönəlmiş daha təkmil yanaşmaların formalaşdırılması hədəflənir.

Təklif olunan metodologiya

Bu tədqiqatda kritik infrastruktur sistemlərində kibertəhlükəsizlik risklərinin qiymətləndirilməsi üçün hibrid yanaşmaya əsaslanan metodologiya təklif olunur. Metodologiya beynəlxalq standartlara, xüsusilə National Institute of Standards and Technology risk idarəetmə çərçivəsinə əsaslanaraq risklərin identifikasiyası, analizi və qiymətləndirilməsi mərhələlərini ardıcıl şəkildə əhatə edir [1].

İlkin mərhələdə aktivlərin müəyyənləşdirilməsi və onların kritikliyinə görə təsnifatı aparılır. Daha sonra təhdidlər və zəifliklər analiz edilərək risk səviyyəsi həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət metodları ilə qiymətləndirilir.[2].

Son mərhələdə isə risklərin azaldılması üçün uyğun nəzarət mexanizmləri seçilir və tətbiq edilir. Sənaye sistemləri kontekstində International Electrotechnical Commission standartları texniki təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsində əsas istinad kimi qəbul edilir [3].

Eksperimental qiymətləndirmə

Eksperi mental qiymətləndirmə mərhələsində təklif olunan metodologiyanın effektivliyi kritik infrastruktur sistemlərinə bənzər model mühitdə sınaqdan keçirilmişdir. Bu məqsədlə sənaye idarəetmə sistemlərinə xas olan tipik təhlükə ssenariləri nəzərə alınaraq risklərin identifikasiyası və qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir

Təcrübə nəticələri göstərmişdir ki, National Institute of Standards and Technology çərçivəsinə uyğun tətbiq edilən yanaşma risklərin daha sistemli şəkildə aşkarlanmasına imkan yaradır [1]. Eyni zamanda, ISO tərəfindən müəyyən edilmiş prinsiplər əsasında aparılan qiymətləndirmə nəticələrin daha obyektiv və müqayisə edilə bilən olmasını təmin etmişdir [2].

Sənaye mühitinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq International Electrotechnical Commission standartlarına uyğun təhlükəsizlik nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi risk səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını göstərmişdir [3].

Nəticə

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, kritik infrastruktur sistemlərində kibertəhlükəsizlik risklərinin effektiv idarə olunması sistemli və standartlara əsaslanan yanaşmaların tətbiqini tələb edir. Aparılmış təhlil və qiymətləndirmələr risklərin identifikasiyası, analizi və azaldılması mərhələlərinin kompleks şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini təsdiqləyir. Xüsusilə beynəlxalq çərçivələrə, o cümlədən National Institute of Standards and Technology və ISO modellərinə əsaslanan yanaşmaların daha dayanıqlı nəticələr verdiyi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, International Electrotechnical Commission standartlarının sənaye idarəetmə sistemlərində tətbiqi risklərin azaldılması baxımından mühüm rol oynadığı təsdiqlənmişdir. Tədqiqat göstərir ki, adaptiv və davamlı risk idarəetmə mexanizmləri kritik infrastrukturun kibertəhlükəsizlik dayanıqlığını artırır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. National Institute of Standards and Technology, Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1, Gaithersburg, 2018.
2. International Organization for Standardization, ISO/IEC 27005: Information Security Risk Management, Geneva, 2018.
3. International Electrotechnical Commission, IEC 62443: Security for Industrial Automation and Control Systems, Geneva, 2020.

4. European Union Agency for Cybersecurity, Good Practices for Security of Critical Information Infrastructures, 2019.
5. International Telecommunication Union, Cybersecurity Guidelines for Critical Infrastructure Protection, Geneva, 2020.
6. SANS Institute, ICS Security and Risk Management Best Practices, 2021.
7. Eric D. Knapp and Joel Thomas Langill, Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks, 2nd ed., Elsevier, 2015.
8. William Stallings, Effective Cybersecurity: A Guide to Using Best Practices and Standards, Addison-Wesley, 2018.

BEYNƏLXALQ METROLOGİYA STANDARTLARININ KRİTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ ONLARIN KALİBRLƏMƏ KEYFİYYƏTİNİN TƏMİNATINDA ROLU

Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID: 0000-0001-5543-236X
E-mail: memmedov.rashid.doktorant@asoiu.edu.az

Abstract: This paper presents a critical evaluation of international metrology standards — primarily ISO/IEC 17025:2017 and the JCGM 100:2008 (GUM) — and their role in ensuring calibration quality in industrial and scientific laboratories. The study examines the conceptual framework of metrological traceability, measurement uncertainty, and laboratory accreditation requirements as defined by these standards. A comparative analysis of implementation challenges is provided, identifying gaps between normative requirements and practical application in calibration laboratories. The research demonstrates that adherence to international metrology standards significantly enhances the reliability and international recognition of calibration results. Key findings indicate that the measurement uncertainty evaluation methodology prescribed by GUM remains underutilised in many laboratories, and that the risk-based approach introduced in ISO/IEC 17025:2017 requires more structured implementation guidance. The paper concludes with recommendations for strengthening calibration quality assurance systems through better integration of metrological standards at both national and institutional levels.

Açar sözlər: metrologiya, kalibrləmə keyfiyyəti, ISO/IEC 17025, ölçmə qeyri-müəyyənliyi, akkreditasiya.

Giriş

Müasir sənaye və elmi fəaliyyətin ayrılmaz hissəsini təşkil edən kalibrləmə prosesləri, beynəlxalq ticarətin, texnoloji inkişafın və istehlakçı təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas rol oynayır. Kalibrləmə nəticələrinin etibarlılığı isə birbaşa metrologiya standartlarının düzgün tətbiqindən asılıdır. Bu baxımdan beynəlxalq metrologiya standartlarının tənqidi təhlili aktual elmi məsələyə çevrilmişdir.

Bu tədqiqatın əsas məqsədi beynəlxalq metrologiya standartlarını — xüsusilə ISO/IEC 17025:2017 və JCGM 100:2008 (GUM) sənədlərini — tənqidi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirmək, həmçinin bu standartların kalibrləmə keyfiyyətinin təminatında praktiki rolunu araşdırmaqdır. Tədqiqat çərçivəsində standartların konseptual əsasları, tətbiq problemləri və laboratoriyaların beynəlxalq tanınması məsələləri nəzərdən keçirilir.

1. Beynəlxalq metrologiya standartlarının konseptual əsasları

Metrologiya — ölçmə elmi — müasir dövrün fundamental tələblərindən birinə çevrilmişdir. Bu sahədə əsas normativ sənəd kimi ISO/IEC 17025:2017 standartı çıxış edir. Standart kalibrləmə və

sınaq laboratoriyaları üçün ümumi tələbləri müəyyən edir: laboratoriyaların səriştəliliyi, qərəzsizliyi və ardıcıl fəaliyyəti üçün meyarlar təsbit olunur [1]. ISO/IEC 17025:2017-nin 2005-ci il versiyasından fərqli olaraq, hazırkı versiyada risk əsaslı düşüncə konsepsiyası tətbiq edilmiş, rəqəmsal proseslərlə bağlı tələblər əlavə olunmuş və terminologiya müasirləşdirilmişdir [2].

Ölçmə qeyri-müəyyənliyinin qiymətləndirilməsi sahəsindəki əsas istinad sənədi isə Ölçmə Məlumatlarının Qiymətləndirilməsi üzrə Bələdçi — JCGM 100:2008 (GUM) sənədidir. Bu sənəd geniş spektrli ölçmə növlərində qeyri-müəyyənliyin ifadəsi üçün ümumi qaydalar müəyyən edir [3]. GUM metodologiyası kalibrləmə, akkreditasiya və metrologiya xidmətlərini əhatə edən standartlaşdırma sahəsinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir.

2. ISO/IEC 17025 standartının kalibrləmə keyfiyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi

ISO/IEC 17025 üzrə akkreditasiya, nəticələrin etibarlılığını, ardıcıllığını və beynəlxalq tanınmasını təmin edən bir mexanizm kimi qiymətləndirilir. Beynəlxalq Laboratoriya Akkreditasiyası İttifaqının (ILAC) Qarşılıqlı Tanınma Düzənləməsi (MRA) çərçivəsində akkreditivləşdirilmiş laboratoriyanın kalibrləmə sertifikatları həm ixrac proseslərini asanlaşdırır, həm də ölkədaxili yoxlamaların tərrar aparılması zərurətini aradan qaldırır [1].

Tədqiqat onu göstərir ki, ISO/IEC 17025 tələblərinə tam uyğunluq yalnız texniki kompetentlik deyil, həm də keyfiyyət idarəetmə sisteminin möhkəm qurulmasını tələb edir. Standart beş əsas ünsürü əhatə edir: heyətin ixtisası, avadanlığın texniki xidməti, kalibrləmə metodlarının etibarlılığı, ölçmə qaydalarının izlənilməsi (traceability) və ölçmə qeyri-müəyyənliyinin müəyyən edilmiş qaydada hesablanması [4]. Praktik tətbiqin tənqidi nöqteyi-nəzərdən araşdırılması isə aşkar edir ki, bir sıra laboratoriyalarda qeyri-müəyyənlik büdcəsinin düzgün formalaşdırılmaması əsas çatışmazlıqlardan biri olaraq qalır.

Farfán-Vargas və s. tərəfindən aparılan sistematik araşdırma (2024) Latın Amerikası tibbi cihaz sektorunda metrological keyfiyyətin təmin edilməsini qiymətləndirmiş, ISO 10012 və ISO 17025-in milli qanunvericiliklə inteqrasiyasında ciddi boşluqların mövcudluğunu müəyyən etmişdir [5].

3. GUM metodologiyasının tənqidi təhlili

JCGM 100:2008 sənədi ölçmə qeyri-müəyyənliyinin ifadəsini standartlaşdırmaqda mühüm nailiyyət kimi qiymətləndirilir. Lakin bu metodologiyanın praktiki tətbiqinə münasibətdə müəyyən tənqidi mülahizələr də mövcuddur. Birincisi, GUM-un Qauss bölünmüşlüyü barədə fərziyyəsi bütün ölçmə növlərini əhatə etmir; bu boşluğun aradan qaldırılması üçün Monte Karlo metoduna əsaslanan JCGM 101:2008 Əlavəsi hazırlanmışdır [3].

İkincisi, ölçmə qeyri-müəyyənliyinin hesablanmasında istifadə olunan ölçü modeli çox vaxt laboratoriya mütəxəssisləri tərəfindən düzgün qurulmur. Kalibrləmə prosesinin texniki cəhəti barədə aparılan nəzəri araşdırma (Forbes, 2013,) aydınlaşdırır ki, qeyri-müəyyənlik büdcəsinin düzgün formalaşdırılması kalibrləmə zəncirinin bütün mərhələlərini əhatə etməlidir [6].

Rəqəmsal kalibrləmə sertifikatları (DCC) sahəsindəki yeni tədqiqatlar metrologiyanın rəqəmsallaşdırılması istiqamətində yeni imkanlar açır. Metrological izlənilənlik zəncirinin kriptoqrafik identifikatorlar vasitəsilə rəqəmsallaşdırılması məlumatların keyfiyyətini və etibarlılığını artırmaqda mühüm rol oynaya bilər [7].

Nəticə

Aparılan tədqiqat göstərir ki, beynəlxalq metrologiya standartları — ISO/IEC 17025:2017 və GUM (JCGM 100:2008) — kalibrləmə keyfiyyətinin təminatının konseptual əsasını təşkil edir. Bu standartların tənqidi qiymətləndirilməsi bir sıra prioritet məsələləri üzə çıxarır: risk əsaslı yanaşmanın daha strukturlaşdırılmış tətbiqi, ölçmə qeyri-müəyyənliyinin GUM metodologiyasına uyğun hesablanması sahəsindəki boşluqların aradan qaldırılması, həmçinin milli qanunvericiliklə beynəlxalq standartlar arasındakı inteqrasiyanın gücləndirilməsi.

Gələcək tədqiqatlar üçün aşağıdakı istiqamətlər tövsiyə edilir: rəqəmsal kalibrləmə sertifikatlarının (DCC) tətbiqinin genişləndirilməsi, GUM-a Əlavələrin (JCGM 101, 102) praktiki tətbiqinin inkişaf etdirilməsi, həmçinin Azərbaycan daxil olmaqla inkişaf etməkdə olan ölkələrdə milli metrologiya infrastrukturunun beynəlxalq standartlarla harmonizasiyasının dəstəklənməsi.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. – Geneva: International Organization for Standardization, 2017. – 30 p.
2. Kaye Instruments. ISO/IEC 17025:2017 – The Global Standard for Calibration Laboratories [Elektron resurs]. – URL: https://www.kayeinstruments.com/en/news/blog-post/iso-iec-17025-2017-the-global-standard-for-calibration-laboratories
3. Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). JCGM 100:2008. Evaluation of measurement data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). – BIPM, 2008. DOI: 10.59161/JCGM100-2008E.
4. Ashcroft. What's the Difference Between NIST and ISO/IEC 17025 Calibration? [Elektron resurs]. – URL: https://blog.ashcroft.com/whats-the-difference-between-nist-and-iso-17025-calibration
5. Farfán-Vargas H. M., Espinoza-Morriberon D., Moya-Salazar M. M., Contreras-Pulache H., Moya-Salazar J. Systematic review on the implementation of metrological assurance systems for medical devices in Latin America // Frontiers in Medicine. – 2024. – Vol. 11. DOI: 10.3389/fmed.2024.1281199.
6. A.B. Forbes Uncertainty associated with form assessment in coordinate metrology // International Journal of Metrology and Quality Engineering – 4, 17–22 (2013) DOI: 10.1051/ijmqe/2012032
7. Tuukka Mustapää, Pekka Nikander, Pekka Nikander, Daniel Hutzschenreuter, Raine Viitala Metrological Challenges in Collaborative Sensing: Applicability of Digital Calibration Certificates // Sensors. – 2020. – Vol. 20, No. 17. – Art. 4730. DOI: 10.3390/s20174730.

SƏS-KÜY ŞƏRAİTİNDƏ SƏS SİQNALLARININ TANINMA DƏQİQLİYİNİN ARTIRILMASI ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS NEYRON ŞƏBƏKƏ YANAŞMASI

Süleymanov Elmar Təyyar oğlu
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistrant
E-mail: elmar.suleymanov009@gmail.com

Abstract: Speech recognition systems are increasingly used in human–computer interaction, mobile services, smart control and security applications. However, their performance decreases sharply when speech is recorded in real acoustic environments where background noise, reverberation and overlapping speech distort spectral and temporal characteristics of the signal. This paper presents a neuro-fuzzy approach for improving recognition accuracy under noisy conditions. The proposed workflow includes signal normalization, noise reduction, framing, windowing and extraction of Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC). The extracted feature vectors are then evaluated using three model families: artificial neural networks (ANN), convolutional neural networks (CNN) and an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). Compared with purely neural models, the ANFIS-based approach combines data-driven learning with fuzzy rule-based reasoning, which allows the system to better model uncertainty caused by varying signal-to-noise ratios. The comparative analysis shows that CNNs may achieve higher accuracy in well-controlled conditions, while ANFIS demonstrates more stable behavior when noise intensity increases. The results indicate that neuro-fuzzy modeling is a promising direction for reliable speech recognition in dynamic environments.

Keywords: speech recognition; noise robustness; MFCC; ANFIS; neuro-fuzzy systems

Giriş

Süni intellekt və maşın öyrənmə texnologiyalarının inkişafı səs tanıma sistemlərini insan–kompüter qarşılıqlı əlaqəsinin əsas komponentlərindən birinə çevirmişdir. Bu sistemlər virtual

assistentlərdə, mobil tətbiqlərdə, ağıllı idarəetmə platformalarında və təhlükəsizlik həllərində geniş istifadə olunur. Bununla belə, real mühitdə qeydə alınan səs siqnalları çox vaxt nəqliyyat, sənaye avadanlığı, külək, reverberasiya və digər danışıq mənbələri ilə qarışır. Nəticədə siqnalın zaman və tezlik oblastındakı informativ xüsusiyyətləri təhrif olunur, tanıma dəqiqliyi isə azalır.

Səs-küy probleminin təsiri xüsusilə siqnal-səs-küy nisbəti (Signal-to-Noise Ratio, SNR) aşağı olduqda daha kəskin görünür. Ənənəvi neyron şəbəkələr və dərin öyrənmə modelləri səs nümunələrindən mürəkkəb qanunauyğunluqları öyrənə bilsə də, onların dayanıqlılığı verilənlərin həcmi, səs-küy növü və hesablama resurslarından asılıdır [4], [5]. Digər tərəfdən, qeyri-səlis məntiq qeyri-dəqiq və qeyri-müəyyən informasiyanı modelə daxil etməyə imkan verir [2]. Bu səbəbdən qeyri-səlis məntiqin adaptiv neyron öyrənmə ilə birləşdirilməsi səs-küylü mühitlər üçün perspektivli istiqamət hesab olunur [1].

Bu tədqiqatın məqsədi səs siqnallarında səs-küy şəraitində tanınma dəqiqliyinin artırılması üçün MFCC əsaslı xüsusiyyət çıxarma və ANFIS əsaslı qərarvermə yanaşmasının tətbiq imkanlarını qiymətləndirməkdir. İşin elmi yeniliyi qeyri-müəyyənliklərin yalnız filtrasiya mərhələsində deyil, həm də təsnifat mərhələsində modelləşdirilməsinin əsaslandırılmasıdır. Bu yanaşma modelin həm adaptivliyini, həm də izah edilə bilənliyini artırır.

Material və metodlar

Real səs siqnalı faydalı danışıq komponenti və arzuolunmaz səs-küyün cəmi kimi ifadə oluna bilər: $x[n] = s[n] + v[n]$. Burada $s[n]$ faydalı səs siqnalını, $v[n]$ isə səs-küy komponentini göstərir. SNR göstəricisi $SNR = 10\log10(Ps/Pv)$ düsturu ilə qiymətləndirilir; Ps faydalı siqnalın, Pv isə səs-küyün gücüdür. SNR azaldıqca faydalı komponentin ayrılması çətinləşir və modelin səhv təsnifat ehtimalı yüksəlir.

Təklif olunan iş axını dörd mərhələdən ibarətdir: ilkin emal, xüsusiyyət çıxarılması, təsnifat və nəticələrin müqayisəli qiymətləndirilməsi. İlkin emal mərhələsində siqnal normallaşdırılır, zəruri hallarda əvvəlcədən vurğulama və səs-küyün azaldılması tətbiq olunur, daha sonra siqnal 20–30 ms uzunluqlu çərçivələrə bölünür və Hamming pəncərəsi ilə pəncərələnir. Bu proses spektral sızmanı azaltmağa və lokal akustik dəyişmələri daha dəqiq izləməyə imkan verir.

Xüsusiyyət çıxarma mərhələsində Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) metodundan istifadə edilir. MFCC insan eşitmə sisteminin tezlik qavrayışına uyğun Mel şkalasını tətbiq edir və danışığın əsas spektral konturlarını kompakt vektor şəklində təqdim edir [3]. Praktik tətbiqlərdə əsas MFCC əmsalları ilə yanaşı delta və delta-delta xüsusiyyətlərinin də istifadəsi dinamik dəyişmələrin modelləşdirilməsini gücləndirə bilər.

Təklif olunan neuro-fuzzy yanaşma

ANFIS modeli neyron şəbəkələrin öyrənmə qabiliyyətini qeyri-səlis qaydaların izah edilə bilən qərar mexanizmi ilə birləşdirir. Modelin girişinə MFCC vektorları verilir, hər bir giriş dəyişəni üçün üzvlük funksiyaları qurulur və "əgər–onda" tipli qaydalar əsasında çıxış sinfi hesablanır. Hibrid öyrənmə mexanizmi qayda parametrlərini verilənlərə uyğunlaşdırır və bu, sistemin müxtəlif səs-küy səviyyələrinə adaptasiyasını yaxşılaşdırır [1].

Bu yanaşmada səs siqnalı sərt sərhədlərlə deyil, qismən üzvlük dərəcələri ilə qiymətləndirilir. Məsələn, müəyyən bir çərçivə eyni anda həm "orta enerjili", həm də "səs-küyə yaxın" vəziyyətə qismən aid ola bilər. Belə yumşaq qərarvermə mexanizmi aşağı SNR şəraitində ANN və CNN modellərinə nisbətən daha sabit nəticə almağa kömək edir.

Şəkil 1. Təklif olunan səs emalı və tanıma arxitekturası

Təklif olunan ardıcıllıq: siqnalın təmizlənməsi → informativ xüsusiyyətlərin çıxarılması → qeyri-müəyyənliyin modelləşdirilməsi.

ANFIS bloku MFCC vektorlarını qeyri-səlis qaydalar və adaptiv öyrənmə ilə sinif etiketlərinə çevirir.

Müqayisəli təhlil və müzakirə

Müqayisə üçün üç model qrupu nəzərdən keçirilmişdir: klassik süni neyron şəbəkə (ANN), konvolyusion neyron şəbəkə (CNN) və adaptiv qeyri-səlis neyron nəticəçıxarma sistemi (ANFIS). Qiymətləndirmə meyarları kimi tanınma dəqiqliyi, səs-küyə dayanıqlılıq, hesablama yükü və qərarların izah edilə bilməsi götürülmüşdür. CNN modelləri zaman–tezlik xəritələrindən lokal nümunələri effektiv öyrənir və böyük verilənlər bazalarında yüksək nəticə göstərə bilir [6], [7]. Bununla belə, real vaxt məhdudiyyətləri və səs-küy növünün dəyişməsi bu modellərin tətbiqində əlavə optimallaşdırma tələb edir.

Cədvəl 1.

Modellərin müqayisəli qiymətləndirilməsi

Model	Əsas giriş və metod	Üstünlüklər	Məhdudiyyət və səs-küy davranışı
ANN	MFCC vektoru; tam əlaqəli qatlar	Sadə quruluş, sürətli təlim, az hesablama resursu	Zaman–tezlik strukturu məhdud nəzərə alınır; səs-küy artdıqca dəqiqlik sürətlə azalır (təqr. 80–85%).
CNN	MFCC xəritəsi və ya spektroqram; konvolyusion filtrlər	Lokal nümunələri avtomatik öyrənir, yüksək dəqiqlik potensialı var	Hesablama yükü yüksəkdir; yeni səs-küy növləri üçün əlavə təlim tələb edə bilər (təqr. 88–93%).
ANFIS	MFCC + qeyri-səlis üzvlük funksiyaları və qaydalar	Qeyri-müəyyənliyi modelləşdirir, qərar mexanizmi izah edilə bilir, sabitlik yüksəkdir	Giriş ölçüsü çox böyüdükdə qayda sayı artır; lakin səs-küy şəraitində daha stabil performans verir (təqr. 85–90%).

Qeyd: göstərilən faiz aralıqları model konfiqurasiyası, verilənlər bazası, səs-küy növü və SNR səviyyəsindən asılı olaraq dəyişə bilər; cədvəl müqayisəli təhlili ümumiləşdirir.

Təhlil göstərir ki, ANN modeli sadə və sürətli olsa da, səs-küyün artması ilə xüsusiyyət vektorlarında yaranan təhriflərə həssasdır. CNN modeli daha yüksək dəqiqlik potensialına malikdir, lakin böyük verilənlər və hesablama resursu tələb edir. ANFIS isə səs-küy səbəbindən yaranan qeyri-müəyyənlikləri üzvlük funksiyaları və qaydalar vasitəsilə yumşaq şəkildə modelləşdirir. Bu xüsusiyyət onu açıq mühit, sənaye şəraiti və çoxmənbəli səs fonu kimi dəyişkən situasiyalar üçün daha dayanıqlı edir.

Praktik tətbiq baxımından ən səmərəli yanaşma ilkin səs-küy azaldılması, MFCC normallaşdırması və ANFIS əsaslı təsnifatın birlikdə istifadəsidir. Böyük həcmli verilənlər mövcud olduqda CNN və ANFIS hibridinin də tətbiqi mümkündür: CNN səs siqnalından yüksək səviyyəli xüsusiyyətləri çıxarır, ANFIS isə son qərar mərhələsində qeyri-müəyyənliyi idarə edir. Belə arxitektura həm də müasir robust səs tanıma istiqamətlərinə uyğundur [7], [8].

Nəticə

Aparılmış təhlil səs-küyün səs tanıma sistemlərinin dəqiqliyinə birbaşa təsir etdiyini göstərir. Aşağı SNR şəraitində yalnız filtrasiya metodlarından istifadə etmək kifayət etmir; modelin qərarvermə mexanizmi də qeyri-müəyyənliyə qarşı dayanıqlı olmalıdır. MFCC əsaslı xüsusiyyət çıxarma danışıq siqnalının əsas spektral informasiya daşıyıcılarını kompakt şəkildə təqdim edir, ANFIS isə bu xüsusiyyətlər üzərində adaptiv və izah edilə bilən təsnifat aparmağa imkan verir.

Müqayisəli qiymətləndirmə göstərir ki, CNN modelləri nəzarətli şəraitdə yüksək dəqiqlik nümayiş etdirə bilsə də, ANFIS səs-küylü və dəyişkən mühitlərdə daha stabil davranış təqdim edir. Bu səbəbdən neuro-fuzzy yanaşma real mühitdə işləyən səs tanıma sistemlərinin etibarlılığını artırmaq üçün perspektivli həll kimi qiymətləndirilə bilər. Gələcək tədqiqatlarda fərqli səs-küy növləri, müxtəlif SNR səviyyələri və real Azərbaycan dili səs korpusları üzərində WER, accuracy və confusion matrix göstəriciləri ilə geniş eksperimental yoxlama aparılması məqsədəuyğundur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Jang, J. S. R. (1993). ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 23(3), 665–685.
2. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353.
3. Davis, S., & Mermelstein, P. (1980). Comparison of parametric representations for monosyllabic word recognition in continuously spoken sentences. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 28(4), 357–366.
4. Hinton, G., Deng, L., Yu, D., et al. (2012). Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition. IEEE Signal Processing Magazine, 29(6), 82–97.
5. Amodei, D., Ananthanarayanan, S., Anubhai, R., et al. (2016). Deep Speech 2: End-to-end speech recognition in English and Mandarin. Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, 173–182.
6. Panayotov, V., Chen, G., Povey, D., & Khudanpur, S. (2015). LibriSpeech: An ASR corpus based on public domain audio books. Proceedings of IEEE ICASSP, 5206–5210.
7. Baevski, A., Zhou, H., Mohamed, A., & Auli, M. (2020). wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 12449–12460.
8. Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR 202, 28492–28518.

FROM RSA TO DILITHIUM: A SYSTEMATIC TAXONOMY AND ANALYSIS OF DIGITAL SIGNATURE SCHEMES

Bakhishli Nuray Aydin

Azerbaijan State Oil and İndustry University, master student

E-mail: bakhishlinuray@gmail.com

Abstract. Digital signatures are essential to modern cybersecurity. Their development shows clear trade-offs between security, efficiency, and functionality. This paper presents a three-axis taxonomy for studying major signature schemes. The analysis covers RSA, ECDSA, Schnorr , hash-based methods, and lattice-based systems such as CRYSTALS-Dilithium. The study examines the design choices and limitations of each family. It also reviews the National Institute of Standards and Technology Post-Quantum Cryptography standardization process as a practical example. The results explain why Dilithium was selected as a balanced post-quantum solution. The paper also provides guidance for choosing suitable signature schemes for different applications.

Keywords: Digital Signatures, Post-Quantum Cryptography, Taxonomy, Dilithium, Security.

Introduction

Digital signatures provide authenticity, integrity, and non-repudiation for digital data and are therefore essential to secure communication systems. Their applications include software distribution, financial transactions, legal documentation, blockchain systems, and Internet of Things (IoT) infrastructures.

The foundations of modern digital signatures emerged with public-key cryptography introduced by Diffie and Hellman (1976), followed by the RSA algorithm proposed by Rivest, Shamir, and Adleman (1978). For decades, schemes such as RSA, DSA, and ECDSA dominated practical cryptography through reliance on integer factorization and discrete logarithm problems.

However, Shor’s algorithm demonstrated that sufficiently powerful quantum computers could efficiently solve these mathematical problems, threatening the long-term security of classical

signature systems. This challenge motivated the development of post-quantum cryptography and the NIST Post-Quantum Cryptography (PQC) standardization initiative.

As the number of digital signature schemes has expanded, simple comparisons based only on speed or signature size have become insufficient. Different schemes prioritize different combinations of security, efficiency, and functionality. This article argues that the evolution of digital signatures can be understood through a fundamental tri-lemma involving these three competing objectives.

This article contends that the development of digital signatures is not a haphazard progression but a structured, deliberate oscillation in response to a fundamental tri-lemma. We postulate that the design of any digital signature scheme necessitates a negotiation among three core, often competing, constraints:

1. Security: The cryptographic strength and resilience of the scheme against all known forms of cryptanalysis, including those from quantum adversaries, underpinned by well-vetted mathematical assumptions.
2. Efficiency: The practical resource requirements, encompassing computational overhead (for signing and verification operations) and bandwidth consumption (determined by public key and signature sizes).
3. Functional Properties: Advanced capabilities that extend beyond basic signing and verification, such as signature aggregation, blindness, threshold signing, or state management.

The central thesis of this work is that no digital signature scheme can simultaneously optimize security, efficiency, and advanced functionality. The evolution from RSA to ECDSA, and modern post-quantum schemes reflects a continuous balancing of these competing priorities in response to changing security threats and application requirements.The main contributions of this article are fourfold:

- Proposing a three-axis taxonomy for the classification of digital signature schemes based on security, efficiency, and functional properties;
- Providing a structured analysis of major signature families, including RSA, ECDSA, Schnorr, hash-based, and lattice-based schemes;
- Examining the NIST PQC standardization process as a practical case study of cryptographic trade-offs;
- Offering comparative insights and practical guidance for selecting signature schemes across different application scenarios.

The remainder of this article is organized as follows. Section 2 reviews background concepts and security assumptions. Section 3 introduces the proposed tri-lemma taxonomy. Section 4 analyzes major signature families using this framework. Section 5 discusses the NIST PQC standardization process, while Section 6 outlines open challenges and future directions, and Section 7 concludes the article.

Background and Preliminaries. To establish a coherent foundational understanding, this section delineates the formal security models, core cryptographic primitives, and standard performance metrics essential for the analysis of digital signature schemes.

1. Formal Security Model: Existential Unforgeability. The requisite security standard for digital signatures is formalized as Existential Unforgeability under Adaptive Chosen-Message Attacks (EUF-CMA) (Goldwasser, Micali, & Rivest, 1988). Within this model, a probabilistic polynomial-time adversary is considered successful only if they can generate a valid signature for a message for which they have not previously obtained a signature, even after adaptively querying a signing oracle for signatures on messages of their choice.

2. Core Cryptographic Assumptions. The security guarantees of digital signature schemes are predicated upon the computational hardness of specific mathematical problems:

- Integer Factorization (RSA): The problem of decomposing a large composite integer *n* into its prime factors.
- Discrete Logarithm Problem (DLP): The problem of finding the exponent *x* in the equation $*g^x = h*$, given the generator *g* of a finite cyclic group and the element *h*. Elliptic Curve

Cryptography (ECC) instantiates this problem over the group of points on an elliptic curve, conferring equivalent security with significantly smaller key sizes compared to RSA.

- Lattice Problems (Dilithium, Falcon): Based on the conjectured hardness of problems in high-dimensional lattices, such as the Learning With Errors (LWE) and Short Integer Solution (SIS) problems.
- Hash Function Security (Hash-based): Security is reduced solely to the cryptographic properties of an underlying hash function, namely collision resistance and pre-image resistance.

3. Performance Metrics. The practical viability of signature schemes is evaluated using the following quantitative metrics:

- Key Sizes: The size, typically in bytes, of the public and private keys.
- Signature Size: The size, in bytes, of an output signature.
- Computational Cost: The time complexity or actual processor cycles required to perform signing and verification operations.

A Tri-lemma Taxonomy for Digital Signature Schemes. This section introduces a novel three-axis taxonomic framework designed to categorize and juxtapose digital signature schemes, with each axis representing a primary dimension of the proposed tri-lemma.

Axis I: Security Assumptions & Quantum Resilience. This axis classifies schemes based on their foundational security assumptions and their postulated resistance to cryptanalysis by quantum computers.

Pre-Quantum Cryptography: Relies on computational problems known to be efficiently solvable by large-scale quantum computers (e.g., Integer Factorization, Discrete Logarithm).

Post-Quantum Cryptography (PQC):Relies on mathematical problems currently conjectured to be intractable for both classical and quantum computers. Subcategories include: Lattice-based (e.g., CRYSTALS-Dilithium, Falcon), Hash-based (e.g., SPHINCS+, XMSS), Multivariate-based, Code-based

Axis II: Performance & Efficiency. This axis quantifies the practical resource consumption associated with the deployment and operation of a signature scheme.

Computational Efficiency: The speed of the signing and verification algorithms.

Bandwidth Efficiency: The combined footprint of public keys and signatures, a critical factor in network transmission and storage-constrained environments.

Axis III: Advanced Functional Properties. This axis captures cryptographic capabilities that extend beyond the standard EUF-CMA guarantee.

- Basic Functionality: Provides standard signing and verification operations without additional cryptographic features.
- Advanced Functionality: Supports enhanced features such as:
- Aggregation: Combine multiple signatures from multiple signers on multiple messages into a single, compact signature
- Simplicity & Maturity: Based on long-standing, well-analysed security assumptions (e.g., RSA).
- Statelessness: The signer's private key does not require updates after each signing operation, a property challenged in some hash-based schemes like XMSS.

Systematic Analysis of Signature Families

This section applies the proposed taxonomic framework to conduct a systematic analysis of the principal families of digital signature schemes. Taxonomy Analysis:

1. Factoring-Based Family (RSA) - This pre-quantum architecture relies on the mathematical difficulty of integer factorization. Although it is highly mature and extensively tested, it remains fully vulnerable to Shor’s algorithm on quantum computers. It suffers from poor bandwidth efficiency due to large key sizes, requiring 3072 bits for basic 128-bit classical security. Furthermore, its processing speeds generally lag behind elliptic curve alternatives. But it lacks native support for advanced cryptographic features like efficient signature aggregation.

2. Discrete Logarithm Family (ECDSA, Schnorr) - This pre-quantum family relies on the elliptic curve discrete logarithm problem (ECDLP). These tools feature excellent bandwidth and computational efficiency. They leverage small key and signature sizes(32-byte public key for 128-bit security), to achieve fast operations. ECDSA is widely deployed but has a complex standardization process and intricate security proofs. The Schnorr signature scheme offers a much simpler design. It provides straightforward security proofs and inherent support for multi-signature and aggregation protocols.

3. Hash-Based Family (SPHINCS+) - This post-quantum family provides conservative security guarantees. Its safety is based solely on the properties of cryptographic hash functions, which are highly robust against quantum attacks. However, it suffers from poor bandwidth efficiency. Signature sizes are substantially large, often reaching tens of kilobytes. Computational performance is also generally slower than that of lattice-based candidates. In terms of functionality, the stateless SPHINCS+ scheme provides basic signing with a large footprint. Stateful alternatives, such as XMSS, offer smaller sizes but introduce complex key management requirements.

4. Lattice-Based Family (Dilithium, Falcon) - Secure against quantum threats via high-dimensional lattice problems (Module-LWE/Module-SIS). They offer a highly balanced profile: fast operations with key and signature sizes larger than ECC but significantly smaller than RSA or hash-based schemes. They provide basic security and are highly versatile and practical to implement.

Why CRYSTALS - Dilithium was Selected: Chosen as the primary standard because it balances the security-efficiency-functionality tri-lemma for general use. It provides fast verification and a manageable 4–5 KB combined key/signature footprint (Level 3 security). Its stateless design allows a practical drop-in replacement for ECDSA and RSA-PSS.

Roles of Falcon and SPHINCS+:

Falcon: Selected for bandwidth-critical environments. It offers the smallest signature size among finalists but requires high implementation complexity (floating-point arithmetic) and slower signing speeds.

SPHINCS+: Selected as a conservative backup. It relies entirely on hash functions, offering algorithmic diversity in case lattices are broken, though it requires much larger signature sizes.

Comparative Discussion and Synthesis

Table 1.

Comparative Analysis of Digital Signature Schemes (Approximate Values for 128-bit Equivalent Security Level)

Scheme Family	Example	Security Assumption	Quantum Resistant?	Public Key Size	Signature Size	Sign Speed	Verify Speed	Key Functionality
Factoring-based	RSA-3072	Factoring	No	384B	384 B	Slow	Medium	Wide Adoption
Discrete Log	ECDSA (secp256k1)	ECDLP	No	32 B	64 B	Fast	Fast	Wide Adoption
Discrete Log	ECDSA (secp256k1)	ECDLP	No	32 B	64 B	Fast	Fast	Simpler Proofs, Aggregation-ready
Pairing-based	Schnorr (secp256k1)	ECDLP w/ Pairing	No	48 B	96 B	Medium	Slow	Native Aggregation
Hash-based	SPHINCS+-s	Hash Function	Yes	1 KB	~30-50 KB	Slow	Slow	Conservative Security
Lattice-based	Dilithium3	MLWE/MSIS	Yes	1.5 KB	2.7 KB	Very Fast	Very Fast	Balanced PQ Choice
Lattice-based	Falcon-512	NTRU Lattices	Yes	0.9KB KB	0.6 KB	Medium	Fast	Smallest Signatures

Open Challenges and Future Directions

Notwithstanding the significant advancements in the field, several research challenges persist:

- Optimizing the Efficiency Frontier: Further reduction of the computational and bandwidth overhead of post-quantum schemes, particularly for complex functionalities, remains a primary research objective.
- Hybrid Signature Schemes: The development and standardization of hybrid modes (e.g., combining ECDSA and Dilithium) are critical for a risk-averse transition strategy, ensuring security even if one of the underlying primitives is compromised.
- Long-Term Cryptanalysis: The relative novelty of post-quantum security assumptions necessitates sustained and rigorous cryptanalysis to build confidence and ensure long-term security.

Conclusion

The evolutionary path running from RSA to Dilithium represents a highly structured response to changing threat models and hardware breakthroughs. While RSA established the foundation of digital signatures, ECDSA and Schnorr optimized performance for mobile and web infrastructure. Today, the quantum threat has forced a comprehensive modernization of our security infrastructure, highlighted by the NIST PQC selection process. This transition shows how the signature tri-lemma shapes real-world engineering, with Dilithium emerging as the balanced, general-purpose framework for the upcoming post-quantum era. Navigating these design trade-offs remains essential for maintaining global cryptographic trust as computing infrastructure evolves.

REFERENCES

1. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2022). FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard. Gaithersburg, MD: U.S. Department of Commerce.
2. Alkim, E., et al. (2022). CRYSTALS-Dilithium Algorithm Specifications and Supporting Documentation. NIST PQC Standard.
3. Boneh, D., Gentry, C., Lynn, B., & Shacham, H. (2003). Aggregate and Verifiably Encrypted Signatures from Bilinear Maps. In Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2003 (pp. 416-432).
4. David, B., et al. (2020). A Survey on the Security and Progress of the Post-Quantum Digital Signature Schemes. ACM Computing Surveys, 53(4), 1-37.
5. Diffie, W., & Hellman, M. (1976). New Directions in Cryptography. IEEE Transactions on Information Theory, 22(6), 644-654.
6. Goldwasser, S., Micali, S., & Rivest, R. L. (1988). A Digital Signature Scheme Secure Against Adaptive Chosen-Message Attacks. SIAM Journal on Computing, 17(2), 281-308.
7. Johnson, D., Menezes, A., & Vanstone, S. (2001). The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). International Journal of Information Security, 1(1), 36-63.
8. Rivest, R. L., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM, 21(2), 120-126.
9. Shor, P. W. (1994). Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring. In Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (pp. 124-134). IEEE.

MOBİL TƏTBİQLƏRDƏ İSTİFADƏÇİ TƏCRÜBƏSİNİN VƏ ANALİTİKASININ İNKİŞAFI TEXNOLOGİYALARININ YARADILMASI

Nurullayev Hacı Teymur oğlu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistrant
E-mail: hacinurullayeff@gmail.com

Abstract: The rapid expansion of mobile applications has made user experience and analytics essential components of digital product development. This study examines the creation of technologies aimed at improving user experience and analytical capabilities in mobile applications. The main focus is on integrating UX principles with data-driven analytical mechanisms to design mobile applications that are fast, intuitive, personalized, secure, and responsive to user needs.

The study emphasizes that effective mobile UX depends on well-structured information architecture, simplified navigation, optimized visual hierarchy, usability testing, prototyping, A/B testing, heatmaps, clickstream analysis, and session tracking. At the same time, mobile analytics enables real-time monitoring of user behavior, measurement of conversion stages, identification of exit points, and evaluation of retention indicators.

The integration of UX and analytics creates a continuous improvement cycle in which user actions are measured, interpreted, and transformed into better design and product decisions. The study concludes that the development of UX and analytics technologies is not only a design issue but also a complex technological process involving data collection, analysis, privacy, security, and product optimization.

Açar sözlər: mobil tətbiqlər, istifadəçi təcrübəsi, UX, analitika, istifadəçi davranışı.

Keywords: mobile applications, user experience, UX, analytics, user behavior.

Giriş

Müasir dövrdə mobil tətbiqlər rəqəmsal iqtisadiyyatın, elektron xidmətlərin, onlayn ticarətin, təhsil texnologiyalarının, maliyyə əməliyyatlarının və gündəlik kommunikasiya proseslərinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Smartfon və planşetlərin geniş yayılması nəticəsində istifadəçilər müxtəlif xidmətlərə əsasən mobil tətbiqlər vasitəsilə çıxış edir, bu isə tətbiqlərin yalnız texniki funksionallıq baxımından deyil, həm də istifadəçi rahatlığı, sürət, təhlükəsizlik, fərdiləşdirmə və analitik imkanlar baxımından yüksək səviyyədə hazırlanmasını zəruri edir. Bu kontekstdə mobil tətbiqlərdə istifadəçi təcrübəsinin, yəni UX-in inkişaf etdirilməsi rəqəmsal məhsulların uğurunu müəyyən edən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir.

İstifadəçi təcrübəsi mobil tətbiqin interfeys quruluşu, naviqasiya rahatlığı, vizual dizaynı, cavabvermə sürəti, funksiyaların əlçatanlığı və ümumi istifadə məmnunluğu ilə sıx bağlıdır. Mobil tətbiq texniki baxımdan işlək olsa belə, onun mürəkkəb interfeysə, yavaş işləmə mexanizminə və ya qeyri-səmərəli naviqasiya sisteminə malik olması istifadəçi itkisinə səbəb ola bilər. Buna görə də müasir mobil proqram mühəndisliyində istifadəçi yönümlü dizayn, prototipləşdirmə, istifadə ssenarilərinin modelləşdirilməsi, A/B testləri, istilik xəritələri, klik axını təhlili və istifadəçi sessiyalarının izlənməsi kimi yanaşmalar mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqat mövzusunun aktuallığı həm də mobil tətbiqlərdə analitika texnologiyalarının getdikcə daha vacib rol oynaması ilə bağlıdır. Analitika mexanizmləri istifadəçinin tətbiq daxilində davranışını, hansı funksiyalardan daha çox istifadə etdiyini, hansı mərhələdə tətbiqi tərk etdiyini, nə qədər müddət aktiv qaldığını və hansı interfeys elementlərinin daha səmərəli işlədiyini müəyyən etməyə imkan verir. Bu məlumatlar əsasında məhsul komandaları tətbiqin strukturunu təkmilləşdirir, istifadəçi itkisini azaldır, konversiya göstəricilərini yüksəldir və daha fərdiləşdirilmiş rəqəmsal xidmətlər təqdim edə bilirlər.

Bununla yanaşı, mobil tətbiqlərdə analitik məlumatların toplanması və emalı istifadəçi məxfiliyi, informasiya təhlükəsizliyi və şəffaflıq prinsipləri ilə uzlaşdırılmalıdır. İstifadəçi davranışlarının izlənməsi məhsulun inkişafı üçün mühüm informasiya bazası yaratsa da, bu proses qanuni, etik və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan UX və analitika texnologiyalarının qarşılıqlı əlaqəsi yalnız dizayn və texniki optimallaşdırma məsələsi deyil, həm də məlumatların idarə olunması, təhlükəsizlik və istifadəçi etimadının təmin edilməsi ilə bağlı kompleks elmi-praktik problem kimi qiymətləndirilməlidir.

Tədqiqatın əsas məqsədi mobil tətbiqlərdə istifadəçi təcrübəsinin və analitikasının inkişafı texnologiyalarının yaradılması istiqamətlərini araşdırmaq, bu texnologiyaların tətbiq imkanlarını müəyyənləşdirmək və onların mobil tətbiqlərin səmərəliliyinə təsirini elmi əsaslarla təhlil etməkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün mobil tətbiqlərdə UX-in mahiyyəti və əsas komponentləri araşdırılır,

analitika texnologiyalarının funksional imkanları təhlil edilir, istifadəçi davranışlarının ölçülməsi və qiymətləndirilməsi mexanizmləri öyrənilir, həmçinin UX və analitika inteqrasiyasının tətbiqin keyfiyyətinə, istifadəçi məmnunluğuna və məhsulun davamlı inkişafına təsiri müəyyən edilir.

Tədqiqatın obyekti mobil tətbiqlərdə istifadəçi təcrübəsinin və analitik mexanizmlərin formalaşması prosesidir. Tədqiqatın predmeti isə mobil tətbiqlərdə UX-in təkmilləşdirilməsi, istifadəçi davranışlarının analitik üsullarla öyrənilməsi, məlumat əsaslı dizayn qərarlarının qəbul edilməsi və bu proseslərə xidmət edən texnoloji yanaşmalardır. Tədqiqat zamanı sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil, ümumiləşdirmə, analitik qiymətləndirmə və elmi ədəbiyyatın təhlili metodlarından istifadə olunmuşdur.

Tədqiqatın elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, mobil tətbiqlərdə istifadəçi təcrübəsi və analitika texnologiyaları vahid inkişaf mexanizmi kimi nəzərdən keçirilir. Bu yanaşma mobil tətbiqlərin yalnız funksional proqram məhsulu kimi deyil, istifadəçi davranışlarına uyğunlaşan, məlumatlara əsaslanan və davamlı təkmilləşən rəqəmsal sistem kimi qiymətləndirilməsinə imkan verir. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti isə əldə olunan nəticələrin mobil tətbiq layihələndirilməsi, məhsul idarəetməsi, UX/UI dizaynı, proqram təminatının test edilməsi və rəqəmsal xidmətlərin optimallaşdırılması sahələrində tətbiq oluna bilməsi ilə bağlıdır.

Əsas mətn

Mobil tətbiqlərin sürətli yayılması rəqəmsal məhsulların layihələndirilməsində istifadəçi təcrübəsi amilini strateji səviyyəyə qaldırmışdır. İstifadəçi artıq yalnız funksional işləyən tətbiq deyil, həm də sürətli, intuitiv, fərdiləşdirilmiş və sabit işləyən rəqəmsal mühit gözləyir. Bu səbəbdən mobil tətbiqlərin yaradılması prosesində UX prinsipləri ilə analitik texnologiyaların inteqrasiyası vacib istiqamət kimi çıxış edir. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, istifadəçi rəylərinin, reytinqlərinin və davranış izlərinin təhlili mobil tətbiqlərdə UX-ə təsir edən amillərin müəyyənləşdirilməsi və məhsulun təkmilləşdirilməsi üçün mühüm informasiya bazası yaradır [1].

İstifadəçi təcrübəsinin inkişafı texnologiyaları ilk növbədə informasiya arxitekturasının düzgün qurulması, naviqasiyanın sadələşdirilməsi, vizual iyerarxiyanın optimallaşdırılması, cavabvermə sürətinin yüksəldilməsi və fərdiləşdirilmiş interfeys elementlərinin tətbiqi ilə bağlıdır. Mobil mühitdə ekran ölçüsünün məhdudluğu və istifadə kontekstinin dinamikliyi dizayn qərarlarının daha dəqiq əsaslandırılmasını tələb edir. Bu baxımdan prototipləşdirmə, istifadə ssenarilərinin modelləşdirilməsi, A/B testləri, istilik xəritələri, klik axınları və istifadəçi sessiyalarının təhlili kimi vasitələr tətbiqin rahatlığını və səmərəliliyini artırır. Usability və UX-in birlikdə qiymətləndirilməsi mobil tətbiqlərdə problemlərin daha sistemli aşkarlanmasına imkan verir və təkcə funksional qüsurları deyil, emosional qəbul və istifadə rahatlığını da ölçməyə şərait yaradır [3].

Mobil tətbiqlərdə analitika texnologiyalarının yaradılması isə istifadəçi davranışlarının real vaxt rejimində müşahidəsi, hadisələrin izlənməsi, konversiya mərhələlərinin ölçülməsi və məhsul qərarlarının məlumatlara əsaslanması ilə xarakterizə olunur. Analitik platformalar vasitəsilə istifadəçinin tətbiqdə keçirdiyi vaxt, ekranlararası keçid ardıcıllığı, çıxış nöqtələri, saxlama göstəriciləri və funksiyalardan istifadə intensivliyi müəyyən edilir. Bunun nəticəsində məhsul komandası istifadəçi itkisinə səbəb olan mərhələləri aşkar edə, interfeys və funksional yükü optimallaşdıra, həmçinin fərqli istifadəçi seqmentləri üçün adaptiv həllər qura bilir. Bununla yanaşı, analitika prosesində toplanan məlumatların təhlükəsizliyi, şəffaflığı və idarə olunan məxfilik mexanizmləri də UX-in ayrılmaz hissəsinə çevrilir [2].

Analitika ilə UX texnologiyalarının inteqrasiyası mobil tətbiqlərin inkişafında qapalı deyil, davamlı təkmilləşən dövr yaradır: istifadəçi hərəkətləri ölçülür, nəticələr interpretasiya olunur, yeni dizayn qərarları qəbul edilir və yenilənmiş həllər yenidən sınaqdan keçirilir. Bu yanaşma tətbiqin yalnız texniki cəhətdən işlək olmasını deyil, eyni zamanda istifadəçi məmnunluğunu, saxlanma göstəricilərini və biznes səmərəliliyini yüksəltməsini təmin edir. Xüsusilə fərdiləşdirmə alqoritmləri, davranışa əsaslanan tövsiyə mexanizmləri, bildirişlərin optimallaşdırılması və təhlükəsiz analitik infrastruktur mobil tətbiqlərdə rəqabət üstünlüyü formalaşdıran əsas texnoloji istiqamətlər hesab olunur. Buna görə də istifadəçi təcrübəsinin və analitikasının inkişafı texnologiyalarının yaradılması müasir mobil proqram mühəndisliyinin əsas tədqiqat sahələrindən biri kimi qiymətləndirilməlidir.

Nəticə

Aparılan araşdırma göstərir ki, mobil tətbiqlərdə istifadəçi təcrübəsinin və analitikasının inkişafı texnologiyalarının yaradılması müasir proqram mühəndisliyi, rəqəmsal məhsul idarəçiliyi və istifadəçi yönümlü dizayn sahələrinin kəsişməsində formalaşan mühüm elmi-praktik istiqamətdir. Mobil tətbiqlərin uğuru artıq yalnız onların funksional imkanları ilə deyil, həm də istifadəçiyə təqdim etdiyi rahatlıq, sürət, intuitivlik, fərdiləşdirmə, təhlükəsizlik və davamlı optimallaşdırma səviyyəsi ilə müəyyən olunur. Bu baxımdan istifadəçi təcrübəsi mobil tətbiqin keyfiyyətini, analitika isə həmin keyfiyyətin obyektiv göstəricilər əsasında qiymətləndirilməsini təmin edən əsas mexanizm kimi çıxış edir.

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, mobil tətbiqlərdə UX-in səmərəli təşkili informasiya arxitekturasının düzgün qurulması, naviqasiya sisteminin sadələşdirilməsi, vizual iyerarxiyanın optimallaşdırılması, interfeys elementlərinin istifadəçi davranışına uyğunlaşdırılması və tətbiqin texniki sabitliyinin təmin edilməsi ilə sıx bağlıdır. Bu amillər istifadəçinin tətbiqlə qarşılıqlı əlaqəsini asanlaşdırır, koqnitiv yüklənməni azaldır və ümumi istifadə məmnunluğunu artırır. Eyni zamanda, prototipləşdirmə, istifadə ssenarilərinin modelləşdirilməsi, A/B testləri, istilik xəritələri və istifadəçi sessiyalarının təhlili kimi metodlar mobil tətbiqlərdə mövcud problemlərin daha erkən mərhələdə aşkarlanmasına və əsaslandırılmış dizayn qərarlarının qəbul edilməsinə imkan yaradır.

Araşdırma həmçinin göstərir ki, analitika texnologiyaları mobil tətbiqlərin inkişafında yalnız statistik müşahidə vasitəsi deyil, strateji qərarvermə aləti kimi çıxış edir. İstifadəçinin tətbiqdə keçirdiyi vaxt, ekranlararası keçid ardıcıllığı, çıxış nöqtələri, konversiya mərhələləri, saxlama göstəriciləri və funksiyalardan istifadə intensivliyi məhsulun real istifadə şəraitində necə qəbul edildiyini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu məlumatların təhlili nəticəsində istifadəçi itkisinə səbəb olan məqamlar aşkar edilir, interfeys və funksional struktur təkmilləşdirilir, fərqli istifadəçi qrupları üçün daha uyğunlaşdırılmış həllər hazırlanır.

Nəticə etibarilə, UX və analitika texnologiyalarının inteqrasiyası mobil tətbiqlərin inkişafında davamlı təkmilləşmə dövrü formalaşdırır. Bu dövr istifadəçi davranışlarının ölçülməsi, nəticələrin interpretasiyası, dizayn və məhsul qərarlarının yenilənməsi, daha sonra isə həmin qərarların yenidən sınaqdan keçirilməsi mərhələlərindən ibarətdir. Belə yanaşma mobil tətbiqin statik proqram məhsulu kimi deyil, istifadəçi ehtiyaclarına və bazar dəyişikliklərinə uyğunlaşan dinamik rəqəmsal sistem kimi inkişafını təmin edir.

Ümumiləşdirilmiş şəkildə qeyd etmək olar ki, mobil tətbiqlərdə istifadəçi təcrübəsinin və analitikasının inkişafı texnologiyalarının yaradılması istifadəçi məmnunluğunun artırılması, tətbiqin saxlanma və konversiya göstəricilərinin yüksəldilməsi, məhsul qərarlarının daha dəqiq verilməsi və rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu səbəbdən gələcək mobil tətbiq layihələrində istifadəçi yönümlü dizayn prinsipləri, məlumat əsaslı analitik mexanizmlər, təhlükəsiz məlumat idarəetməsi və davamlı optimallaşdırma yanaşmaları vahid sistem kimi tətbiq olunmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Nakamura, W. T., de Oliveira, E. C., de Oliveira, E. H. T., Redmiles, D., & Conte, T. What factors affect the UX in mobile apps? A systematic mapping study on the analysis of app store reviews. Journal of Systems and Software, Volume 193, 2022, Article 111462. https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111462.

2. Jesus, E. A., Guerino, G. C., Valle, P. H. D., Nakamura, W., Oran, A., Balancieri, R., Coleti, T., Morandini, M., Ferreira, B., & Silva, W. An Experimental Study on Usability and User Experience Evaluation Techniques in Mobile Applications. In Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2022), Volume 2, 2022, pp. 340-347. https://doi.org/10.5220/0011083000003179.

3. Saeed, S. Usable Privacy and Security in Mobile Applications: Perception of Mobile End Users in Saudi Arabia. Big Data and Cognitive Computing, 8(11), 162, 2024. https://doi.org/10.3390/bdcc8110162.

TƏCHİZAT ZƏNCİRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN ƏLAQƏLİ VERİLƏNLƏR BAZASININ İŞLƏNMƏSİ

Rəhimova Nazilə Əli qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti, dosent
E-mail: ragimova.n.a@gmail.com

Seyidova Həcər Bəxtiyar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti, magistrant
E-mail: seyidovahecerr@gmail.com

Xülasə: Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi (TZİ) təchizatçılardan müştərilərə qədər məhsul, xidmət və məlumat axınının idarə olunmasını əhatə edir. Bu proseslərin səmərəli aparılması üçün əlaqəli verilənlər bazasının düzgün dizaynı vacibdir. Verilənlər bazasında təchizatçılar, məhsullar, sifarişlər və göndərişlər kimi əsas qurumlar saxlanılır və onların arasında əlaqələr qurulur. Bu struktur inventarın izlənməsinə, sifarişlərin idarə edilməsinə və logistika proseslərinin planlaşdırılmasına kömək edir. Belə bir sistem təchizat zəncirində məlumatların daha səmərəli idarə olunmasına və əməliyyatların optimallaşdırılmasına imkan yaradır.

Açar sözlər: Təchizat zəncirinin idarə edilməsi, Əlaqəli verilənlər bazası dizaynı, Müəssisə–əlaqə modeli, İnventar və sifariş idarəetməsi

Giriş

Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi (TZİ) təchizatçılardan müştərilərə qədər məhsul, xidmət və məlumat axınının planlaşdırılması və idarə olunmasını əhatə edir. Bu proseslərin effektiv işləməsi üçün məlumatların düzgün saxlanıldığı və əlaqələndirildiyi bir verilənlər bazası qurmaq vacibdir. Belə bir verilənlər bazasının hazırlanması zamanı təchizat zəncirində iştirak edən əsas obyektlər və onların bir-biri ilə əlaqələri nəzərə alınmalıdır. [2, s.78]

Bu məqsədlə yaradılan əlaqəli verilənlər bazasında əsasən təchizatçılar, məhsullar, sifarişlər və göndərişlər kimi cədvəllər mövcud olur. Bu cədvəllər vasitəsilə inventarın idarə olunması, sifarişlərin izlənməsi və logistika proseslərinin təşkil edilməsi mümkün olur. Bundan əlavə, bəzi hallarda sifariş təfərrüatları, inventar və logistika kimi əlavə cədvəllər də istifadə edilə bilər. Bu cədvəllər xüsusilə məhsullar və sifarişlər arasında çox-çox əlaqələri idarə etməyə və stok səviyyələrini daha dəqiq izləməyə kömək edir.

Təchizat zəncirinin idarə edilməsinin əsas funksiyaları

İnventar idarəetməsi: Anbarda olan məhsulların miqdarını izləməyə və optimal stok səviyyəsini qorumağa imkan verir. Bu, məhsul çatışmazlığının qarşısını almağa kömək edir.

Sifariş idarəetməsi: Sifarişlərin yaradılması, emalı, izlənməsi və müştəriyə çatdırılmasına qədər bütün mərhələlərin idarə olunmasını təmin edir.

Təchizatçı idarəetməsi: Təchizatçılarla əməkdaşlığın qurulması, onların təqdim etdiyi məhsulların və xidmətlərin izlənməsi üçün istifadə olunur.

Logistika idarəetməsi: Malların və materialların təchizat zənciri boyunca hərəkətinin planlaşdırılması və nəzarətdə saxlanılmasını təmin edir. [3, s.155]

Tələb planlaşdırılması: Məhsullara olan gələcək tələbatın proqnozlaşdırılmasına kömək edir və bunun əsasında istehsal və inventar planlaşdırılması aparılır.

Anbar idarəetməsi: Məhsulların qəbul edilməsi, saxlanması və sifarişlərə uyğun şəkildə göndərilməsi proseslərini idarə edir.

Verilənlər bazasının vahidləri və atributları

Verilənlər bazasında vahidlər (entity) əsas obyektləri təmsil edir, atributlar isə həmin obyektlərin xüsusiyyətlərini göstərir. [5, s.99]

1. Təchizatçı

Bu cədvəl şirkətə məhsul təqdim edən tərəflər haqqında məlumatları saxlayır.

- təchizatçı_id – hər təchizatçı üçün unikal identifikator (əsas açar)
- adı – təchizatçının adı
- ünvanı – yerləşdiyi ünvan
- əlaqə_şəxsi – əlaqə üçün məsul şəxs
- telefon_nömrəsi – əlaqə telefonu

2. Məhsul

Bu cədvəl sistemdə mövcud olan məhsullar barədə məlumatları ehtiva edir.

- məhsul_id – məhsulun unikal identifikatoru (əsas açar)
- ad – məhsulun adı
- təsvir – məhsul haqqında əlavə məlumat
- vahid_qiymət – bir məhsul vahidinin qiyməti
- mövcud_miqdar – anbarda olan məhsul sayı

3. Sifariş

Sifariş cədvəli verilmiş sifarişlər haqqında məlumatları saxlayır. [1, s.220]

- order_id – sifarişin unikal identifikatoru (əsas açar)
- product_id – sifariş edilən məhsula istinad edən xarici açar
- supplier_id – məhsulu təmin edən təchizatçıya istinad edən xarici açar
- order_tarixi – sifarişin verildiyi tarix
- quantity_ordered – sifariş edilən məhsul miqdarı

4. Göndəriş

Bu cədvəl sifarişlərin göndərilməsi və çatdırılması haqqında məlumatları saxlayır.

- göndərmə_id – göndərişin unikal identifikatoru (əsas açar)
- order_id – aid olduğu sifarişə istinad edən xarici açar
- göndərmə_tarixi – göndərişin yola salındığı tarix
- təxmini_gəliş_tarixi – məhsulun gözlənilən çatma vaxtı
- faktiki_gəliş_tarixi – məhsulun real çatma tarixi

Cədvəllər Arasındakı Əlaqələr

Təchizatçı – Məhsul əlaqəsi: Bir təchizatçı bir neçə məhsul təqdim edə bilər. Buna görə də bu əlaqə bir-çox tipinə aiddir. Məhsul cədvəlində yerləşən supplier_id xarici açarı Təchizatçı cədvəlinə istinad edir.

Məhsul – Sifariş əlaqəsi: Eyni məhsul müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə sifariş edilə bilər. Bu səbəbdən burada da bir-çox əlaqəsi mövcuddur. Sifariş cədvəlindəki product_id sahəsi Məhsul cədvəlinə bağlıdır.

Sifariş – Göndəriş əlaqəsi: Adətən hər sifariş üçün bir göndəriş qeydə alınır. Bu isə bir-birə tipli əlaqə hesab olunur. Göndəriş cədvəlindəki order_id sahəsi Sifariş cədvəlindəki order_id ilə əlaqələndirilir. [4, s.145]

Beləliklə, düzgün qurulmuş əlaqəli verilənlər bazası təchizat zəncirində məlumatların sistemli şəkildə saxlanmasını və bütün əməliyyatların daha effektiv idarə olunmasını təmin edir.

Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi (TZİ) məhsulların, xidmətlərin və məlumatların təchizatçılardan son istifadəçilərə qədər hərəkətinin planlaşdırılması və idarə olunmasını əhatə edən bir prosesdir. Bu proseslərin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün düzgün qurulmuş verilənlər bazası sisteminin olması böyük əhəmiyyət daşıyır. Əlaqəli verilənlər bazası təchizat zəncirində iştirak edən əsas obyektlər və onların qarşılıqlı əlaqələri əsasında formalaşdırılır.

Belə bir sistemdə əsasən təchizatçılar, məhsullar, sifarişlər və göndərişlər haqqında məlumatlar saxlanılır. Hər bir obyekt verilənlər bazasında ayrıca cədvəl kimi təşkil edilir və bu cədvəllər vasitəsilə inventarın vəziyyəti, sifarişlərin icra mərhələsi və logistika prosesləri rahatlıqla izlənilə bilir. Təchizatçı cədvəlində məhsul təmin edən tərəflərlə bağlı məlumatlar qeyd olunur. Məhsul cədvəlində isə məhsulun adı, təsviri, qiyməti və anbarda mövcud olan miqdarı kimi məlumatlar saxlanılır.

Sifariş cədvəli müəssisə və ya müştərilər tərəfindən verilən sifarişləri qeyd etmək üçün istifadə olunur. Göndəriş cədvəlində isə sifarişlərin daşınması və müştəriyə çatdırılması ilə bağlı məlumatlar

yer alır. Bu cədvəllər arasında müəyyən əlaqələr qurulur və həmin əlaqələr verilənlər bazasının ümumi strukturunu təşkil edir.

Məsələn, bir təchizatçı bir neçə məhsul təqdim edə bilər ki, bu da bir-çox tipli əlaqə hesab olunur. Bundan əlavə, bir məhsul müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə sifariş edilə bilər. Sifariş və göndəriş cədvəlləri arasında isə adətən bir-birə tipli əlaqə mövcud olur. Bu cür verilənlər bazası modeli təchizat zəncirində baş verən proseslərin daha nizamlı, səmərəli və idarəolunan şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradır.



Şəkil 1. Təchizat və sifariş sisteminin ER diaqramı

Nəticə

Aparılan tədqiqat göstərir ki, təchizat zəncirinin idarə olunması üçün əlaqəli verilənlər bazasının düzgün və sistemli şəkildə layihələndirilməsi proseslərin səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərir. Təklif olunan modeldə təchizatçı, məhsul, sifariş və göndəriş kimi əsas vahidlərin və onların arasındakı əlaqələrin müəyyən edilməsi məlumatların ardıcıl, bütöv və strukturlaşdırılmış formada saxlanmasına imkan verir. Bu isə inventarın dəqiq izlənməsi, sifarişlərin operativ idarə olunması və logistika proseslərinin optimallaşdırılması baxımından mühüm üstünlüklər yaradır.

Eyni zamanda, qurulan əlaqə modeli verilənlər arasında asılılıqları minimuma endirərək təkrarlanmanın qarşısını alır və sistemin genişləndirilə bilmə imkanlarını artırır. Belə yanaşma gələcəkdə əlavə funksionallıqların – məsələn, tələb proqnozlaşdırılması, avtomatlaşdırılmış qərar qəbuletmə və analitik hesabatların inteqrasiyasını asanlaşdırır.

Nəticə etibarilə, əlaqəli verilənlər bazasına əsaslanan bu yanaşma təchizat zəncirində şəffaflığın artırılmasına, qərarların daha əsaslandırılmış şəkildə qəbul olunmasına və ümumi əməliyyat xərclərinin azaldılmasına xidmət edir. Bu da müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün mühüm texnoloji baza rolunu oynayır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Jambor, D. “DevOps for Databases: A Practical Guide to Applying DevOps Best Practices to Data-persistent Technologies” // Packt Publishing, –2023, –s. 446
2. Stanton, D. “Supply Chain Management For Dummies” // Wiley, –2020, –s. 368
3. Hugos, M. H. “Essentials of Supply Chain Management” // Wiley, –2018, –s. 368
4. Ailawadi, S. C., Singh, P. R. “Logistics and Supply Chain Management” // PHI Learning Pvt. Ltd., –2021, –s. 232

5. Christopher, M. “Logistics and Supply Chain Management” // Pearson Education, –2022, –s. 338

INTELLIGENT OPTIMIZATION OF CRUDE OIL DISTILLATION USING FUZZY LOGIC

Novruzlu Ogtay
Azerbaijan State Oil and Industry University, PhD student
ORCID ID: 0009-0008-5024-4317
E-mail: oqtay.novruzlu0@gmail.com

Abstract: Fluid Catalytic Cracking Units (FCCUs) occupy a central role in refinery economics, serving as the primary mechanism for upgrading heavy, low-value crude fractions into commercially valuable products like gasoline and liquefied petroleum gas. Because FCCU processes are inherently nonlinear and continuously evolving, traditional PID-based control architectures often fall short, pushing engineers to explore more sophisticated regulatory solutions. This paper introduces a Fuzzy Logic Controller (FLC) methodology aimed at enhancing FCCU operational performance by accommodating process uncertainty and complex dynamics without reliance on rigorous mathematical plant models. The approach establishes relationships between key manipulated variables—namely feed rate, catalyst circulation rate, and regenerator air supply—and critical process responses including riser temperature, gas oil conversion efficiency, and coke yield, through a structured set of IF-THEN conditional rules. The overall control architecture proceeds through three sequential phases: fuzzification of crisp inputs, rule-based inference, and defuzzification to generate concrete control actions, effectively encoding operator expertise into an automated decision-making system. Three-dimensional surface plots are employed to visualize how variations in input parameters drive changes in process outputs, offering a clearer understanding of system dynamics and supporting real-time optimization efforts. Validation against actual plant operating records confirms that the proposed fuzzy controller accurately mirrors true FCCU behavior, positioning it as a resilient and flexible substitute for conventional regulatory control. These outcomes underscore the broader promise of fuzzy logic-based control architectures in industrial settings, particularly for improving throughput efficiency, maximizing product recovery, and sustaining stable process conditions.

Keywords: Fluid Catalytic Cracking System (FCCS), Fuzzy-Based Control Architecture (FBCA), operational performance enhancement, complex nonlinear regulation, catalyst circulation management, reactor riser thermal conditions, heavy oil conversion efficiency, manufacturing process automation.

Introduction

Fluid Catalytic Cracking Units (FCCUs) stand among the most financially decisive installations within any petroleum refining complex, purpose-built to upgrade heavy, low-worth crude derivatives—such as gasoil—into lighter, high-demand hydrocarbon commodities. The unit maintains continuous, round-the-clock throughput by operating through two tightly coupled subsystems:

The Cracking Chamber: This constitutes the central reaction zone where the core hydrocarbon breakdown process unfolds. Throughout this stage, carbon-based residues known as coke steadily accumulate across the catalyst bed, gradually eroding its overall conversion efficiency.

The Catalyst Restoration Unit: Functioning as the system's recovery stage, this section collects the spent, coke-laden catalyst, thermally strips away the accumulated carbon deposits, and reintroduces the freshly revitalized catalyst back into the cracking chamber—guaranteeing uninterrupted, self-sustaining process continuity.

Conventional PID regulatory systems consistently fall short when applied to these units, primarily owing to their highly erratic behavior, strong nonlinear characteristics, and inherent resistance to

reliable mathematical representation. Fuzzy Logic presents itself as a powerful remedy to these challenges, delivering a control strategy deliberately constructed to handle processes marked by considerable ambiguity—especially in scenarios where building accurate dynamic models is either excessively complex or simply unachievable. A further strength of this approach lies in its operational flexibility, empowering plant operators to seamlessly shift production targets in accordance with evolving market dynamics and cyclical demand fluctuations.

Within contemporary refining operations, these cracking units serve as the primary conversion backbone, wielding substantial influence over a facility's bottom-line performance and competitive standing. The process leverages a suspended, finely granulated catalytic medium to elevate low-grade petroleum streams into marketable end products such as heating fuel and premium-grade gasoline. The principal input material is gasoil—a compositionally diverse hydrocarbon mixture comprising olefins, aromatics, naphthenes, and paraffins—distinguished by an exceptionally wide boiling envelope stretching from roughly 200°C up to 500°C.

Research method

The physical functioning of this cracking system depends on a self-sustaining, cyclical operational sequence:

The Reaction Tube: Raw feed petroleum encounters the circulating catalytic material within an elongated vertical conduit, where extreme thermal conditions cause the oil to volatilize and fragment into lighter hydrocarbon fractions. Throughout this conversion stage, a carbon-based residue gradually coats the catalytic surface, diminishing its chemical effectiveness over time.

Product Isolation and Purging: The freshly generated lighter hydrocarbon streams are then disengaged from the carbon-coated exhausted catalyst within the processing vessel, after which steam injection is employed to purge any remaining trapped hydrocarbon traces.

The Reactivation Chamber: The depleted catalyst is subsequently directed into a dedicated recovery vessel, where the accumulated carbon coating is thermally combusted and eliminated. This restoration process fully revives the catalyst's conversion capacity, enabling it to be continuously recirculated back toward the reaction tube to engage with incoming raw feed material.

Identifying the appropriate operational parameters is a critical—and extensively contested—consideration when engineering fuzzy optimization frameworks for these cracking systems. Rather than engaging with the full breadth of that ongoing discussion, this work deliberately confines its scope to the specific controllable variables that plant personnel can actively adjust in pursuit of their targeted process outcomes. Given that these parameter selections largely determine the ultimate success of the optimization effort, making the correct choices carries both considerable difficulty and significant operational consequence. A thorough examination of how variable selection influences overall system performance has been addressed extensively within prior published research.

To systematically characterize the process, these critical variables are conventionally categorized as either independent quantities serving as inputs or dependent quantities representing measurable outputs.

Table 1.

Controllable and measurable process variables

Variable Classification	Associated Process Parameters
Controllable / Manipulated (Operator-adjustable inputs)	Volumetric throughput rate, feedstock density, catalytic material circulation rate, combustion air supply, cumulative feed volume, regeneration bed temperature
Measurable / Monitored (Process response outputs)	Reaction zone thermal level, carbon dioxide-to-monoxide emission ratio, catalytic carbon buildup, heavy oil conversion yield, solid carbonaceous byproduct output, liquefied petroleum gas production

At its foundation, an FLC eliminates dependence on human specialists by transforming the decision-making process into a sequence of structured, rule-governed computational steps. Since it

operates without demanding a detailed mathematical representation of the plant's internal dynamics—a significant obstacle that continues to undermine conventional PID architectures—it proves remarkably adaptable across a wide range of industrial applications.

The operational sequence unfolds as follows:

Crisp Data Conversion: Raw numerical sensor readings collected directly from the processing plant are translated into descriptive linguistic categories—such as "minimal," "moderate," or "elevated"—through the application of membership functions that define the degree of belonging to each category.

Knowledge Repository: Functioning as the cognitive core of the system, this component houses the accumulated expertise of seasoned process engineers, encoded within an organized collection of conditional "IF-THEN" logical statements.

Evaluation Engine: This module continuously assesses prevailing process conditions against the stored knowledge base, weighing applicable rules to determine the most appropriate regulatory action for the current operating state.

Output Translation Stage: Serving as the terminal step of the control cycle, this phase reconverts the linguistically derived output back into a concrete numerical command signal, generating a definitive actuation instruction that steers the process toward its intended target response, y(t).

By systematically transforming ambiguous or imprecise process data into precise, executable control actions, this framework becomes capable of approximating intricate plant behaviors that would otherwise remain beyond the reach of classical control theory.

Figure 2. Fuzzy logic block-scheme

When an accurate mathematical plant model is either unavailable or impractical to develop, a rule-driven fuzzy logic strategy offers a compelling substitute for characterizing system behavior. This methodology structures cracking unit operations by drawing a clear distinction between manipulated input quantities and observable output responses. Although the complete process encompasses sixteen primary operational parameters as documented in Table I, the present investigation concentrates on a carefully selected subset of six input and six output variables to achieve targeted performance improvements.

The fuzzy controller deciphers the intricate, nonlinear interdependencies among these variables through the generation of three-dimensional surface plots. These spatial visualizations enable process engineers to directly observe how incremental shifts in one operational parameter propagate changes across another throughout the full dynamic operating range—yielding far greater interpretive clarity than static mathematical expressions alone could offer.

To facilitate effective regulatory action, all variables are systematically categorized according to their functional role within the overall control scheme:

Tracked (Observed) Variables: Quantities such as reaction zone thermal level and regeneration bed temperature are continuously monitored to provide an ongoing assessment of the unit's current operational state, forming the sensory foundation upon which all control decisions are based.

Adjusted (Actuated) Variables: Quantities including catalytic material circulation rate and combustion air supply are actively manipulated by the controller in real time. By modulating these operational handles, the system works to stabilize the observed thermal conditions while simultaneously driving the unit toward its designated production objectives.

Table 2.

Structured overview of key parameters employed within the Fuzzy Logic Control framework

Variable Group	Parameters Incorporated

Manipulated Inputs (Operator-controlled quantities)	Regeneration Bed Thermal Level (RBTL), Feedstock Density Index (FDI), Combustion Air Supply Rate (CASR), Raw Feed Supply, Total Feed Volume (TFV), and Catalytic Circulation Rate (CCR)
Monitored Outputs (Process response quantities)	Solid Carbon Residue (SCR), Light Gaseous Fuel Output (LGFO), Net Conversion Impact (NCI), Heavy Oil Conversion Yield (HOCY), Flue Gas Emission Ratio (FGR), and Reaction Zone Thermal Level (RZT)

To maintain effective regulatory control over the processing unit, the control framework draws a fundamental distinction between the parameters it actively modifies and those it continuously observes:

Actuated Variables: These represent the operational handles through which the system exerts direct influence over process performance. As outlined in Table I, these encompass the combustion air delivery rate and the catalytic material recirculation rate—both of which are dynamically adjusted in real time to steer the unit toward its designated targets.

Observed Variables: These constitute the diagnostic indicators through which the controller continuously evaluates the prevailing state of the process. They include the reaction zone thermal level and the regeneration vessel exhaust temperature, both of which serve as critical feedback signals that inform every subsequent control decision.

By systematically examining the interdependencies between these two variable categories through three-dimensional surface visualizations, the fuzzy control framework gains the capacity to manage the inherently nonlinear and uncertainty-laden behavior of the cracking unit—entirely without reliance on a fixed or precisely derived mathematical representation of the underlying process dynamics.

Results and Discussion

Fuzzification

Drawing from the operational principles and variable classifications established in the preceding text and Table 2, the fuzzy logic rule structure governing the cracking unit is constructed around conditional IF-THEN logical statements. These formulations serve as the mechanism through which accumulated process expertise is encoded into a machine-interpretable format, equipping the controller to navigate the unit's inherent operational uncertainty and complex nonlinear behavior.

IF (CCR is H) THEN (RZT is H) (LGFO is H);
IF (CASR is L) THEN (RBTL is L) (SCR is H);
IF (FDI is L) THEN (HOCY is H) (SCR is L);
IF (TFV is L) THEN (RZT is H) (HOCY is H);
IF (Raw Feed is H) THEN (CCR is H) (RBTL is L);
IF (CASR is H) THEN (FGR is H) (RBTL is H) and so forth.

These conditional statements are retained within the knowledge repository. Throughout active operation, the evaluation engine processes each applicable IF-THEN statement to determine the precise adjustments required to the combustion air delivery rate or catalytic circulation rate in order to achieve the designated reaction zone thermal level or targeted heavy oil conversion yield.

Defuzzification

Defuzzification constitutes the terminal phase of the fuzzy control cycle, wherein a concrete, executable command signal is produced and transmitted to the processing unit through the actuated variable channels. Throughout the inference stage, the controller weighs all relevant conditional rules and identifies the most suitable output response given the prevailing operational conditions. The fundamental objective of this stage is to reconvert the fuzzy inferential outcome into a sharply defined,

non-ambiguous control instruction that faithfully captures and represents the resulting possibility distribution of the system's response.

Three-dimensional fuzzy surface visualizations provide engineers with substantial interpretive value regarding overall plant dynamics—revealing the nature of relationships linking input parameters to observable output responses, characterizing the speed at which the system reacts to incoming parameter variations, and identifying the directional trends governing those responses. Collectively, this information empowers process engineers to evaluate and internalize plant behavior from an entirely fresh analytical standpoint—one that remains largely inaccessible through the lens of conventional regulatory control methodologies.

Conclusion

Although conventional regulatory control approaches perform adequately when applied to mathematically well-defined problems, they frequently prove insufficient when confronted with the rapidly shifting, nonlinear dynamics characteristic of complex industrial processing environments. As a direct consequence, fuzzy logic has steadily established itself as the preferred regulatory alternative, supplanting rigid Ordinary Differential Equation (ODE)-based representations with the practical, experience-driven knowledge of veteran plant operators. Contemporary research efforts are now advancing these frameworks even further by incorporating self-adaptive learning capabilities through Neuro-Fuzzy hybrid architectures, which are progressively becoming an accepted industry benchmark across a broad range of automated control applications.

The present investigation drew upon technical reference manuals and plant operational documentation as the primary knowledge sources for constructing the fuzzy model. The resulting controller was developed and implemented within the MATLAB Fuzzy Logic Toolbox environment, specifically utilizing the 2012b software release.

Historically, the processing facility had been governed by a Yokogawa Distributed Control System (DCS) operating on the basis of internally programmed regulatory rules. That legacy configuration, however, carried a notable operational constraint—its continued functionality was contingent upon recurring manual intervention during scheduled maintenance windows, planned shutdowns, and transitions between distinct operating modes.

The completed fuzzy model exhibited a strong degree of correspondence with actual plant operational records, thereby substantiating its validity and practical dependability as a control solution. Despite the study's reliance on operational data originally collected in 2004, the developed controller successfully reproduced real-world process behavior with considerable fidelity. Nevertheless, the research team acknowledged that two specific parameters—namely the Catalytic Circulation Rate (CCR) and the Total Feed Volume (TFV)—would benefit from further systematic refinement before achieving their full attainable level of regulatory precision.

REFERENCES

1. Ahmed, D. F., & Ateya, S. K. (2023). Servo and regulatory response of an industrial fluid catalytic cracking (FCC) unit under fuzzy logic supervisory control. Engineering and Technology Journal, 41(9). https://doi.org/10.30684/etj.2023.139485.1432
2. Bosque-Moncusi, J. M., et al. (2001). An adaptive neuro-fuzzy approach for modeling and control of nonlinear systems. ResearchGate.
3. Dash, P., & Panigrahi, B. K. (1995). Application of fuzzy logic control in industry. Fuzzy Sets and Systems, 74(1), 121–134.
4. Grosdidier, P., Mason, A., Aitolahti, A., Heinonen, P., & Vanhamäki, V. (1993). FCC unit reactor-regenerator control. Computers & Chemical Engineering, 17(2), 165–179.
5. Khaldi, M. K., Al-Dhaifallah, M., & Taha, O. (2023). Artificial intelligence perspectives: A systematic literature review on modeling, control, and optimization of fluid catalytic cracking. Alexandria Engineering Journal, 80, 294–314.
6. McLauchlan, L., & Mehrubeoglu, M. (2008). Fuzzy logic control for a petroleum separation process. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 21(6), 893–906.

7. Precup, R. E., & Hellendoorn, H. (2011). A survey on industrial applications of fuzzy control. Computers in Industry, 62(3), 213–226.
8. Secchi, A. R., et al. (2011). Fluid catalytic cracking (FCC) process modeling, simulation, and control. Industrial & Engineering Chemistry Research. https://doi.org/10.1021/ie200743c
9. Taskin, S., Kubat, C., Uygun, O., & Arikan, T. (2006). FUZZYFCC: Fuzzy logic control of a fluid catalytic cracking unit (FCCU) to improve dynamic performance. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 45(6), 453–458.
10. Tootoonchy, H., & Hashemi, H. (2014). Fuzzy controller design for an FCC unit. In Fuzzy Systems and Data Mining. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9115-1_46

ADAPTİV ŞİFRƏLƏMƏ VƏ ÜZ TANIMA ƏSASLI BULUD MÜHİTİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MODELİ

Kərimli Leyla Eldar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: leyla.karimli@asoiu.edu.az

Abstract: This paper proposes an adaptive security model for cloud computing environments integrating cryptographic algorithms (AES, RSA), face recognition authentication, and fuzzy logic-based decision systems. Traditional security mechanisms are often insufficient against dynamic and intelligent cyber threats. Therefore, a hybrid approach combining biometric authentication and adaptive encryption is introduced. The system captures user facial data during registration and compares it during login using deep learning-based encoding. Additionally, AES is used for data encryption, while RSA ensures secure key exchange. A fuzzy logic controller dynamically adjusts security levels based on risk factors such as login location, device type, and behavior anomalies. Experimental results show that the proposed model improves security, reduces unauthorized access risks, and maintains computational efficiency. The study contributes to the development of intelligent, scalable, and secure cloud architectures.

Keywords: Cloud Security, AES, RSA, Face Recognition, Fuzzy Logic

Giriş

Müasir dövrdə bulud texnologiyaları (Cloud Computing) məlumatların saxlanılması, emalı və ötürülməsi baxımından geniş istifadə olunur. Lakin bu mühitdə məlumatların məxfiliyi, bütövlüyü və əlçatanlığı ciddi təhlükələrlə üz-üzə qalır. Xüsusilə, identifikasiya və autentifikasiya mexanizmlərinin zəifliyi, məlumat sızmaları və daxili hücumlar təhlükəsizliyi zəiflədir.

Bu səbəbdən, ənənəvi təhlükəsizlik yanaşmaları ilə yanaşı, süni intellekt və biometrik texnologiyaların inteqrasiyası aktuallıq qazanmışdır. Təqdim olunan işdə adaptiv şifrələmə və üz tanıma texnologiyasına əsaslanan kompleks təhlükəsizlik modeli təklif olunur.

1. Təklif olunan sistemin arxitekturası

Təklif olunan model aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

- Üz tanıma modulu (Face Recognition)
- AES ilə məlumatların şifrələnməsi
- RSA ilə açar mübadiləsi
- Fuzzy logic əsaslı risk qiymətləndirmə sistemi
- Bulud server infrastrukturu



Şəkil 1. Sistem arxitekturası (təsviri)

Bu arxitektura göstərir ki, istifadəçi əvvəlcə biometrik yoxlamadan keçir, daha sonra risk səviyyəsinə uyğun olaraq şifrələmə mexanizmi tətbiq olunur.

2. Şifrələmə mexanizmləri

Sistemdə iki əsas kriptoqrafik metod istifadə olunur:

- **AES (Advanced Encryption Standard)** – məlumatların sürətli və təhlükəsiz şifrələnməsi üçün
- **RSA (Rivest–Shamir–Adleman)** – açar mübadiləsi üçün

Bu yanaşma həm performans, həm də təhlükəsizlik baxımından balans yaradır.

3. Üz tanıma autentifikasiyası

İstifadəçi qeydiyyat zamanı şəkil çəkir və sistemdə saxlanılır. Giriş zamanı:

- Kamera vasitəsilə real vaxt şəkil alınır
- Face encoding yaradılır
- Saxlanılmış məlumatla müqayisə edilir

Bu metod parol əsaslı sistemlərdən daha təhlükəsizdir.

4. Fuzzy Logic əsaslı adaptiv təhlükəsizlik

Fuzzy logic sistemi aşağıdakı parametrləri nəzərə alır:

- Giriş yeri
- IP ünvan
- Cihaz növü
- Davranış analizi

Bu parametrlərə əsasən risk səviyyəsi müəyyən edilir:

Risk səviyyəsi	Təsvir	Təhlükəsizlik tədbiri
Aşağı	Normal istifadə	Standart autentifikasiya
Orta	Şübhəli aktivlik	OTP + Face Recognition
Yüksək	Riskli giriş	Tam bloklama və ya əlavə yoxlama

5. Mövcud sistemlərlə müqayisə

Xüsusiyyət	Ənənəvi sistem	Təklif olunan sistem
Təhlükəsizlik	Orta	Yüksək

Xüsusiyyət	Ənənəvi sistem	Təklif olunan sistem
Məxfilik	Aşağı	Çox yüksək
Adaptivlik	Yoxdur	Var
Biometrik yoxlama	Yoxdur	Var
Hesablama yükü	Aşağı	Orta

Nəticə

Təqdim olunan adaptiv təhlükəsizlik modeli bulud mühitində mövcud təhlükələrin qarşısını almaq üçün effektiv yanaşma təklif edir. AES və RSA alqoritmlərinin kombinasiyası məlumat təhlükəsizliyini təmin edir, üz tanıma isə istifadəçi autentifikasiyasını gücləndirir. Fuzzy logic isə sistemin ağıllı və adaptiv şəkildə işləməsinə imkan verir.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, bu model:

- İcazəsiz girişlərin qarşısını alır
- Məlumat sızması riskini azaldır
- Dinamik təhlükələrə uyğunlaşa bilir

Gələcək işlərdə sistemə deep learning əsaslı davranış analizi və Zero Trust arxitekturasının əlavə edilməsi planlaşdırılır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Stallings, W. (2020). Cryptography and Network Security.
2. Goodfellow, I. et al. (2016). Deep Learning.
3. Zhang, Y., Li, X. (2021). Cloud Security Models.
4. Kumar, S. et al. (2022). Biometric Authentication Systems.
5. ISO/IEC 27001 Standard (2023).

KİBERHÜCUMLARIN AŞKARLANMASINDA MÜASİR İNNOVATİV YANAŞMALAR VƏ PROBLEMLƏR

Mustafazadə Leyla Fuad qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə Universiteti, magistrant
E-mail: yusifovaleyla09@gmail.com

Abstract: This article presents an analysis of modern cyberattacks, their classification, implementation mechanisms, and defense methods. Particular attention is paid to the most common attack types, such as phishing, ransomware, DDoS attacks, supply chain attacks, and malware. Key attack targets are identified, including data theft, access violations, extortion, and espionage. The article analyzes the main methods and programs of cyberattacks, including image manipulation, vulnerability exploitation, and the creation of networks of infected devices. Particular attention is paid to the implementation of modern technologies, such as artificial intelligence and machine learning, which enable the timely detection and blocking of threats. It concludes that a comprehensive approach to information security is essential, combining preventive measures with training and continuous infrastructure monitoring. The recommendations presented in the article are aimed at increasing the resilience of digital systems to cyberattacks and mitigating their negative consequences.

Keywords: cyberattacks, information security, phishing, DDoS attacks, protection methods, data encryption, artificial intelligence.

Xülasə: Bu məqalədə müasir kiberhücumların, onların təsnifatının, tətbiq mexanizmlərinin və müdafiə metodlarının təhlili təqdim olunur. Xüsusilə fişinq, ransomware, DDoS hücumları, təchizat zənciri hücumları və zərərli proqram təminatı kimi ən çox yayılmış hücum növlərinə diqqət yetirilir. Məlumat oğurluğu, giriş pozuntuları, şantaj və casusluq da daxil olmaqla əsas hücum hədəfləri müəyyən edilir. Məqalədə kiberhücumların əsas metodları və proqramları, o cümlədən görüntü manipulyasiyası, zəifliklərin istismarı və yoluxmuş cihazların şəbəkələrinin yaradılması təhlil edilir. Süni intellekt və maşın öyrənməsi kimi təhdidlərin vaxtında aşkarlanmasına və bloklanmasına imkan verən müasir texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir. İnformasiya təhlükəsizliyinə kompleks yanaşmanın vacib olduğu, profilaktik tədbirləri təlim və davamlı infrastruktur monitorinqi ilə birləşdirildiyi qənaətinə gəlinir. Məqalədə təqdim olunan tövsiyələr rəqəmsal sistemlərin kiberhücumlara qarşı davamlılığını artırmağa və onların mənfi nəticələrini azaltmağa yönəlib.

Açar sözlər: kiberhücumlar, informasiya təhlükəsizliyi, fişinq, DDoS hücumları, mühafizə üsulları, məlumatların şifrələməsi, süni intellekt.

Giriş

Bugünkü rəqəmsal mühitdə kibertəhlükəsizlik həyatın hər bir aspektinin rahat işləməsi üçün vacibdir. Kibertəhlükəsizlik nədir? Bu, şəbəkə infrastrukturlarını, saxlanılan məlumatları və cihazları qorumağa, məxfiliyi və bütövlüyü təmin etməyə yönəlmiş texniki həllər toplusudur. Kiberhücumların gündəlik artımı özü ilə yeni növ təhdidlər gətirir və bu da təhlükəsizlik sistemlərinin inkişafını vacib edir. Təkcə 2025-ci ildə 36-dan çox haker hücumu qeydə alınıb və zərərlər 1 milyon dollardan 223 milyon dollara (ABŞ dolları) qədər olub. Kiberhücumların məqsədləri məxfi məlumatların oğurlanmasından sistemlərin sıradan çıxmasına qədər dəyişə bilər. Kiberhücumların bu gün bu qədər geniş yayılmasının bir çox səbəbi var: sürətli texnoloji inkişaf, süni intellektin inkişafı, iş proseslərinin geniş yayılmış rəqəmsallaşdırılması və məlumatların saxlanmasının virtual saxlama və bulud serverlərinə demək olar ki, tamamilə köçürülməsi. Bu amillər hücum edənləri siyasi və ya kommersiya məqsədlərinə çatmaq üçün yeni və innovativ hücum metodları hazırlamağa təşviq edir.

Tədqiqatın məqsədi. Mövcud məlumatlardan istifadə edərək, mövcud təhlükə mənzərəsini hərtərəfli başa düşmək və kiberhücumlara qarşı mübarizə metodlarını müəyyən etmək.

Tədqiqat materialları və metodları. Bu məqsədə çatmaq üçün aparıcı beynəlxalq kibertəhlükəsizlik agentliklərinin hesabatlarından, kiberhücumlar haqqında statistik məlumatlardan və mövcud kibertəhlükəsizlik tədqiqatlarından istifadə edərək dərin bir araşdırma aparılmışdır. Tədqiqatda sistem təhlili, məzmun təhlili və müqayisəli təhlildən istifadə edilmişdir.

Tədqiqat Nəticələri və Müzakirə. Kiberhücumların sayı sürətlə artır, əksəriyyəti (70%) əməliyyatları pozmağa və ya məlumatları məhv etməklə fidyə tələb etməyə yönəlmişdir. Bu hücumların əhəmiyyətli bir hissəsi (44%) məlumatların şifrələnməsini əhatə edir və 32%-i infrastrukturun tamamilə pozulmasına səbəb olur. Avtomatlaşdırma üçün süni intellektdən fəal şəkildə istifadə edən hücumçular qruplar yaradır və səylərini sənaye, İT və maliyyə təşkilatlarına yönəldirlər. Ümumi metodlara fişinq, sosial mühəndislik və veb tətbiqi zəifliklərindən istifadə daxildir.

Ən çox yayılmış təhdidlərdən biri DDoS hücumlarıdır. Orta hesabla, hər gün təxminən 1466 hosta hücum edilir, pik hücumlar gündə 8532 hosta çatır. İl ərzində hücuma məruz qalan unikal hostların ümumi sayı 483.900-ü keçib, ən uzun hücum 10 gün davam edib ki, bu da hücumçuların artan mürəkkəbliyini və davamlılığını göstərir.

Qoruma üçün hərtərəfli həllər (NGFW, EDR, XDR), SIEM sistemləri, şifrələmə, eləcə də proqnozlaşdırıcı analitika və maşın öyrənməsi istifadə olunur. Əsas tədbirlərə işçilərin təlimi, sıfır etibar tətbiqi, müntəzəm ehtiyat nüsxələri, davamlı təhdid monitorinqi və hüquqi qaydalar və kibertəhlükəsizlik standartları nəzərə alınmaqla sürətli insidentlərə cavab daxildir.

Gəlin hər bir həlli və onun potensialını araşdıraq.

NGFW bir çox müasir təhdidləri aşkarlaya bilən güclü şəbəkə infrastrukturunun qorunması vasitəsidir. Əsas xüsusiyyətlərə tətbiq nəzarəti, istifadəçi və cihaz identifikasiyası, müdaxilənin qarşısının alınması, faylların qum qutusu, göstərici paylaşımı və IPS daxildir. Düzgün tətbiq ilə NGFW dayanıqlığı artırır və siyasətləri şəffaf edir.

EDR, son nöqtələrdə (mobil cihazlar, kompüterlər və s.) müasir təhdidləri aşkarlamaq və onlara cavab vermək üçün ekspert sistemidir. Buraya istənilən son nöqtədən qorunma və məlumat toplama, məlumatların təhlili, şübhəli fəaliyyət barədə bildiriş və məlumatların saxlanması daxildir. Düzgün konfiqurasiya edilmiş EDR hücumların ən erkən mərhələlərdə aşkarlanmasına və infrastruktur boyunca bütün hücum zəncirinin izlənməsinə imkan verir.

Texnoloji inkişafın növbəti addımı XDR həlli idi. Bu termin informasiya təhlükəsizliyi sahəsində genişləndirilmiş aşkarlama və cavablandırma deməkdir. Onun dəyəri istifadə rahatlığı, artan avtomatlaşdırma və təhdidlərin aşkarlanması və cavablandırılmasının effektivliyi ilə nümayiş olunur. O, ardıcıl işləyir: məlumatları toplayır və normallaşdırır, məlumatları təhlil edir və əlaqələndirir, insidentlərin idarə olunmasını asanlaşdırır və gələcək insidentlərin qarşısını almağa kömək edir. XDR, birdən çox satıcıdan alətləri vahid, səmərəli XDR platformasında birləşdirərək təhlükəsizlik araşdırmasını və cavab tədbirlərini sadələşdirir. Tətbiq artdıqca həllin imkanları genişlənməyə davam edir. Gələcək trendlərə platforma konsolidasiyası, süni intellekt və avtomatlaşdırma, eləcə də istifadəçi davranışı analitikası daxildir.

SIEM, təhlükəsizlik hadisələrinin real vaxt təhlilini təmin edən bir sistemdir. Əsas məqsədlər sistemə birdən çox mənbədən daxil olan təhlükəsizlik hadisələrini toplamaq, emal etmək və təhlil etməkdir. Eyni dərəcədə vacib olan real vaxt hücumlarının aşkarlanması və təhlükəsizlik siyasəti pozuntularının müəyyən edilməsidir..

Şifrələmə, məlumatların səlahiyyətli tərəflər istisna olmaqla, heç kim tərəfindən oxuna bilməyəcəyi şəkildə dəyişdirilməsi üsuludur. Şifrələmə kriptoqrafik açar tələb edir. Kriptoqrafik açar, məlumatı şifrələmək və deşifrə etmək üçün istifadə olunan unikal simvollar dəstidir. İki növ var: simmetrik, eyni açarın həm şifrələmə, həm də deşifrələmə üçün istifadə edildiyi. Asimmetrik: bir cüt fərqli açar (açıq və gizli) istifadə olunur.

Proqnozlaşdırıcı analitika, maşın öyrənməsi və süni intellekt alqoritmləri tərəfindən dəstəklənən hadisələrin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması üçün məlumatların təhlilinin avtomatlaşdırılmış bir üsuludur. Səhiyyə, kreditləşmə, sığorta və dövlət sektoru da daxil olmaqla müxtəlif biznes sahələrində istifadə olunur. Bir çatışmazlıq: çoxsaylı amillərə görə, proqnozlaşdırıcı analitika nəticələri həmişə 100 faiz etibarlı olmaya bilər.

Maşın öyrənməsi, sistemlərin açıq proqramlaşdırmaya ehtiyac olmadan performanslarını artırmasına imkan verən süni intellektin bir qoludur. Bu, bir neçə mərhələni əhatə edir: məlumatların toplanması, məlumatların hazırlanması, alqoritm seçimi, model təlimi, modelin qiymətləndirilməsi, təkmilləşdirilməsi və tətbiqi. Maşın öyrənməsi, böyük həcmdə məlumatla daim məşğul olmaq istəyən hər kəs üçün yeni imkanlar açır.

Müasir cəmiyyət rəqəmsal texnologiyalarla ayrılmaz şəkildə bağlıdır ki, bu da kiberhücumların sayının və mürəkkəbliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olub [1, 2]. Kibercinayətkarlıq bir təhdid olaraq hökumətlər, korporasiyalar və özəl istifadəçilər üçün ciddi problem yaradır və əhəmiyyətli ziyan vurma potensialına malikdir. Son illərdə informasiya texnologiyalarındakı irəliləyişlər, Əşyaların İnternetinin (IoT) geniş yayılması və qlobal şəbəkədə artan təhlükə mənzərəsi ilə əlaqədar olaraq kiberhücumların tezliyi və mürəkkəbliyi artmışdır [3]. Kibertəhdidlərin aktuallığı əsasən həm cinayətkarlar, həm də onları müdafiə edənlər tərəfindən fəal şəkildə istifadə edilən sürətlə dəyişən texnologiyalarla müəyyən edilir.

Kiberhücumların məxfi məlumatların oğurlanmasından və kritik infrastrukturun məhv edilməsindən tutmuş siyasi manipulyasiya və maliyyə fırıldaqçılığına qədər müxtəlif məqsədləri ola bilər [4, 5]. Onların metodları getdikcə daha müxtəlif və mürəkkəb hala gəlir, o cümlədən fişinq və ya DDoS kimi ənənəvi hücum formaları, eləcə də daha mürəkkəb təchizat zənciri hücumları və ya proqram təminatı zəifliklərinin istismarı [6]. Əsas problem bir çox təşkilatın və istifadəçinin kiberhücumlardan kifayət qədər qorunmamasıdır ki, bu da yalnız mümkün təhdidlər barədə məlumatlılığın olmaması ilə deyil, həm də yeni hücum növlərinə qarşı effektiv mübarizə apara bilməməsi ilə izah olunur. Antivirus proqramları və firewall kimi ənənəvi müdafiə üsulları hələ də vacib olsa da, müasir təhdidlərdən qorunmaq üçün çox vaxt qeyri-kafi olur [6]. Bu, sosial mühəndislik, təchizat zəncirinin zəiflikləri və təhlükəsizlik sistemlərindəki zəifliklərə yönəlmiş

hücumlar da daxil olmaqla getdikcə daha mürəkkəb metodlardan istifadə edən kibercinayətkarlığın inkişafı ilə əlaqədardır. Kiberhücumlarla effektiv mübarizə aparmaq üçün əsas təhdid növlərini müəyyən etmək və təsnif etmək, onların mexanizmlərini və nəticələrini anlamaq və riskləri minimuma endirmək üçün qorunma metodları təklif etmək lazımdır [5]. Nəzərə almaq vacibdir ki, kiberhücumlar yalnız texniki zəifliklərlə məhdudlaşmır, həm texniki, həm də təşkilati tədbirləri əhatə edən təhlükəsizliyə kompleks yanaşma tələb edən insan amilləri ilə əlaqələndirilir [5]. Kiberhücumların müxtəlif niyyətləri ola bilər, o cümlədən məlumat oğurluğu, pozuntu, modifikasiya, şantaj, casusluq və məxfilik pozuntuları. Məlumat oğurluğu ən çox yayılmış hücum hədəflərindən biridir və hücum edənlər şəxsi məlumatlar, maliyyə məlumatları və ya intellektual mülkiyyət kimi həssas məlumatlara giriş əldə etməyə çalışırlar. Dağıdıcılıq, DDoS hücumlarında olduğu kimi, qanuni istifadəçilərin resurslara daxil olmasının qarşısını almaq üçün serverləri bloklamağa və ya həddindən artıq yükləməyə yönəlmiş hücumlara aiddir. Məlumatların modifikasiyası sistemlərdə məlumatların dəyişdirilməsini və ya dəyişdirilməsini əhatə edir ki, bu da məlumatların bütövlüyünə və təşkilatların fəaliyyətinə ciddi təsir göstərə bilər. Hədə-qorxu oğurlanmış məlumatların qaytarılması və ya sistemin bərpası üçün fidyə tələb etmək cəhdlərini əhatə edir ki, bu da tez-tez fidyə proqramları vasitəsilə baş verir. Casusluq siyasi, iqtisadi və ya sənaye məqsədləri üçün məxfi məlumatların əldə edilməsini əhatə edir, məxfilik pozuntuları isə istifadəçilərin və ya təşkilatların şəxsi məlumatlarına daxil olmağa çalışan hücumları əhatə edir və onların məxfilik hüquqlarını pozur..

Kiberhücumların qarşısını almaq, aşkarlamaq və təsirini azaltmaq üçün strategiya və texnologiya hazırlayarkən, diqqət müdafiənin texniki, təşkilati və təhsil aspektlərinə yönəldilir. Texniki müdafiə tədbirləri:

• Firewall və müdaxilə aşkarlama sistemləri (IDS/IPS). Firewall daxil olan və çıxan trafiki süzgəcdən keçirir, icazəsiz girişin qarşısını alır, IDS və IPS sistemləri isə anomal fəaliyyəti aşkarlayır və şübhəli fəaliyyəti avtomatik olaraq bloklayır.

• Antivirus və anticasus proqram təminatı. Viruslar, troyanlar və ransomware kimi zərərli proqramları aşkar etmək və aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur.

• Məlumatların şifrələməsi. Təcavüzkarlar tərəfindən ələ keçirildikdə məlumatın qorunmasını təmin edir. AES və ya RSA kimi müasir alqoritmlər məlumatları faktiki olaraq deşifrə edilə bilməz hala gətirir. • Doğrulama və girişin idarə edilməsi. Çoxfaktorlu identifikasiyadan (MFA) istifadə hesabın pozulması riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Girişin idarə edilməsi istifadəçi hüquqlarının rollarına əsasən məhdudlaşdırılmasını təmin edir.

• Yedəkləmə və bərpa. Mütəmadi yedəkləmələr ransomware kimi uğurlu hücum halında məlumat itkisini minimuma endirməyə kömək edir. Kiberhücumlarla effektiv mübarizə aparmaq üçün yalnız texniki həlləri tətbiq etmək deyil, həm də təşkilati səviyyədə hərtərəfli yanaşma hazırlamaq vacibdir. İnformasiya təhlükəsizliyi siyasəti işçilərin korporativ sistemlər və məlumatlarla işləməsində istiqamətləndirilməsi üçün təməl rolunu oynayır.

Monitorinq, təhlil və kiberhücumlara cavab daxil olmaqla aydın insident idarəetmə planları insidentdən sonra normal əməliyyatların tez bir zamanda bərpa olunmasına imkan verir. İşçilərin təlimi fişinq kimi hücumların qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Əsas təhdidlər barədə məlumatlılığın artırılması, müntəzəm təlim və real dünya hücumlarının simulyasiyası istifadəçilərə təhlükəli vəziyyətləri tanımağa kömək edir. Bundan əlavə, təşkilati səviyyədə təhlükəsizlik mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi ümumi qorunma səviyyəsini gücləndirir. Süni intellekt kimi müasir texnologiyalar şəbəkə trafikini təhlil etmək və real vaxt rejimində yeni təhdidləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Blokçeyn məlumat təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmağa kömək edir və şəbəkə seqmentasiyası kritik sistemləri təcrid etməklə zərəri minimuma endirir. Bu tədbirlər bir-birini tamamlayır və çoxqatlı müdafiə yaradır. Böyük korporasiyalarda və ya milli kibertəhlükəsizlik mərkəzlərində hərtərəfli təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqi kimi uğurlu hallar göstərir ki, yalnız əlaqələndirilmiş səylər müasir təhdidlərə effektiv şəkildə qarşı çıxa bilər.

Nəticə

Kiberhücumların risklərini effektiv şəkildə azaltmaq üçün texniki, təşkilati və təhsil tədbirlərini birləşdirən hərtərəfli yanaşma tətbiq etmək lazımdır. İlk növbədə, müntəzəm proqram təminatı

yeniləmələrini tətbiq etmək vacibdir. Bir çox hücumlar məlum zəifliklərə malik köhnəlmiş sistemlərin istifadəsi ilə mümkün olur. Təşkilatlar avtomatik proqram təminatı yeniləmələrini təmin etməli və ya təhlükəsizlik yamalarının buraxılışlarını yaxından izləməlidirlər.

Digər əsas aspekt çoxfaktorlu identifikasiyadır (ÇA). Bu metod istifadəçinin şəxsiyyətinin birdən çox müstəqil faktor vasitəsilə təsdiqlənməsini tələb etməklə icazəsiz girişi əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. Bundan əlavə, güclü parollardan istifadə etmək və onları müxtəlif hesablarda təkrar istifadə etməmək vacibdir. Təşkilatlar həmçinin müntəzəm olaraq işçi təlimləri keçirməlidirlər. Fişinq kimi müasir təhdidlər barədə məlumatlılığın artırılması uğurlu hücum ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa kömək edir. Fişinq simulyasiyaları kimi test ssenarilərinin aparılması zəif cəhətləri müəyyən etməyə və işçilərin hazırlığını artırmağa kömək edəcək. Nəhayət, məlumatların ehtiyat nüsxəsinin yaradılmasına üstünlük vermək vacibdir. Yenilənmiş ehtiyat nüsxələrinin olması ransomware kimi hücumların təsirini azaldır və sistemin tez bir zamanda bərpasına imkan verir. Kiberhücumların riskini azaltmaq üçün daimi monitorinq və yeni təhdidlərə uyğunlaşma tələb olunur. Yalnız texnoloji həllərin, istifadəçi məlumatlılığının və sərt təşkilati siyasətlərin birləşməsi müasir kibertəhlükəsizlik problemlərini effektiv şəkildə həll edə bilər.

100 faiz təhlükəsizliyə nail olmaq hazırda mümkün deyil, lakin texnoloji vasitələri, etibarlı təhlükəsizlik siyasətlərini və istifadəçi məlumatlılığını birləşdirməklə effektiv informasiya təhlükəsizliyi qorunmasına nail olmaq olar.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Strateji Kiber Təhdid İcmalı 2025 URL: https://jetcsirt.su/analytics/kurs-na-antikhrupkost-strategicheskiy-obzor-kiberugroz-2025/
2. Rik Hovard. Kibertəhlükəsizlik: Əsas Prinsiplər. 2024 URL: https://newsletter.radensa.ru/wp-content/uploads/2024/07/Киберзащитность_главные_принции_Рик_Ховард_2024.pdf
3. SIEM Texnologiyası: SOAR ilə Memarlıq, Hadisə Korrelyasiyası və İnteqrasiyaya Tam Baxış URL: https://serverflow.ru/blog/stati/tekhnologiya-siem-polnyy-obzor-arkhitektury-korrelyatsii-sobytiy-i-integratsii-s-soar/
4. Güc və Zəkanın Birləşdirilməsi: XDR Etibarlı Kiber Müdafiə üçün Vahid Həll Kimi 2023 URL: https://www.securitylab.ru/analytics/544355.php
5. Sadə Terminlərlə NGFW. Müasir firewallların necə işlədiyi və klassik firewalllardan necə fərqləndiyi. 2024 URL: https://www.securitylab.ru/analytics/563199.php
6 Krivchun N.A., Solodovnikov D.V., Sokolov A.K., Shoroxov K.D., Kuchuk M.I. İnformasiya sistemlərində kiberhücumlar və onların qarşısının alınması üsulları. Müzakirə. 2024; 7 (128): 120-126. doi: 10.46320/2077-7639-2024-7-128-120-126

EUR/USD MƏZƏNNƏSİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASINDA SÜNİ NEYRON ŞƏBƏKƏSİ VƏ UZUN QISAMÜDDƏTLİ YADDAŞ MODELİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Cabbarova Siya Fərhad qızı
Azərbaycan Dövlət İqtİsad Universiteti, magistrant
E-mail: siajabbarova@gmail.com

Abstract: This study examines the short-term forecasting of the EUR/USD exchange rate using two artificial intelligence approaches: an Artificial Neural Network (ANN) and a Long Short-Term Memory (LSTM) model. The empirical basis of the research consists of daily closing prices for EUR/USD obtained from Yahoo Finance under the symbol “EURUSD=X” and cross-checked with the European Central Bank’s open exchange rate data. The dataset covers the period from 02 January 2018 to 31 January 2025 and includes 1,836 daily observations after cleaning and alignment. The

observations were divided chronologically into training and test sets at an 80/20 ratio. Forecasting was conducted within a one-step-ahead framework using lagged values and short-term technical indicators as input variables. The findings show that both models capture the main direction of exchange rate movement, but the LSTM model provides higher accuracy and better stability. In the test sample, the LSTM model outperformed the ANN model across key metrics including MAE, RMSE, MAPE, coefficient of determination, and directional accuracy. The results indicate that architectures capable of preserving temporal dependencies are more suitable for short-term foreign exchange forecasting.

Keywords: EUR/USD, exchange rate forecasting, artificial neural network, LSTM, financial time series

Giriş

Valyuta bazarında qısamüddətli proqnozlaşdırma həm elmi, həm də praktik baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə EUR/USD kimi yüksək likvidlikli valyuta cütündə məzənnənin gündəlik hərəkətlərinin əvvəlcədən qiymətləndirilməsi banklar, investorlar və xarici ticarət subyektləri üçün qərarvermə keyfiyyətini artırır. Müasir maliyyə bazarlarında qiymət dinamikasının qeyri-xətti və zamandan asılı xarakter daşıması klassik yanaşmalarla yanaşı süni intellekt əsaslı metodların tətbiqini də aktuallaşdırır.

Bu tədqiqatın məqsədi EUR/USD məzənnəsinin birgünlük proqnozlaşdırılmasında süni neyron şəbəkəsi və uzun qısamüddətli yaddaş modelinin müqayisəli təhlilini aparmaqdır. Məqalədə modellərin quruluşu, tətbiq xüsusiyyətləri, dəqiqlik göstəriciləri və praktik istifadə perspektivləri sistemli şəkildə təqdim olunur.

Tədqiqatın metodoloji bazası

Tədqiqatın metodoloji bazası kimi Yahoo Finance platformasında “EURUSD=X” simvolu ilə təqdim olunan gündəlik bağlanış qiymətləri seçilmiş, bu məlumatlar Avropa Mərkəzi Bankının açıq məzənnə göstəriciləri ilə uyğunlaşdırılmışdır. Məlumat bazası 02.01.2018–31.01.2025 dövrünü əhatə etmiş, təmizlənmədən sonra 1836 gündəlik müşahidədən ibarət olmuşdur. Müşahidələr xronoloji ardıcıllıq saxlanılmaqla 80/20 nisbətində bölünmüş, 1469 müşahidə təlim, 367 müşahidə isə test üçün istifadə edilmişdir. Proqnozlaşdırma biraddımlı yanaşma əsasında qurulmuş, giriş dəyişənləri kimi bir günlük gecikmə, iki günlük gecikmə və üç günlük hərəkətli orta daxil edilmişdir. Süni neyron şəbəkəsi modelində iki gizli qat üzrə 32 və 16 neyron, LSTM modelində isə 50 vahidlik bir LSTM qatı tətbiq edilmiş, hər iki model Adam optimallaşdırıcısı və 0.001 öyrənmə sürəti ilə öyrədilmişdir. Metodoloji hissənin əsas məntiqi ondan ibarət olmuşdur ki, eyni məlumat bazası, eyni proqnoz horizontu və eyni qiymətləndirmə meyarları əsasında iki fərqli neyron memarlığın davranışı müqayisə edilsin. Beləliklə, alınan nəticələr model seçiminin təsadüfi olmadığını, memarlıq fərqindən doğan performans ayrımını daha aydın göstərməyə imkan verir.

Tədqiqatın analizi

Tədqiqatın əsas analitik nəticələri göstərir ki, hər iki model EUR/USD məzənnəsinin qısamüddətli istiqamətini ümumi şəkildə müəyyən edə bilmişdir, lakin faktiki bazar dəyərlərinə yaxınlıq baxımından LSTM modeli daha üstün olmuşdur. Xüsusilə seçilmiş test pəncərəsi üzrə müşahidələr göstərmişdir ki, LSTM modeli yalnız trendin ümumi istiqamətini deyil, həm də lokal dönmə nöqtələrini və qısa düzəliş hərəkətlərini daha dəqiq izləyir. ANN modelində proqnoz trayektoriyası bəzi hallarda daha yumşaldılmış xarakter daşıyır və faktiki qiymətdən uzaqlaşma daha çox görünür. Bu fərq zaman asılılığını qoruma qabiliyyəti ilə izah olunur, çünki LSTM modeli ardıcıl müşahidələrin daxili ritmini daha yaxşı saxlayır. Maliyyə zaman sıralarında qiymət davranışı hər zaman xətti və sabit olmur, buna görə də təkcə qeyri-xətti əlaqələri tutmaq kifayət etmir, eyni zamanda müşahidələr arasındakı zaman əlaqəsini saxlamaq da vacib olur. Bu baxımdan LSTM modelinin üstünlüyü onun daxili yaddaş mexanizmi ilə əvvəlki siqnalları qoruyub yeni siqnallarla birlikdə emal etməsindədir. Nəticədə bazarın ritmi, mikrotrend və qısamüddətli dönüş nöqtələri bu modeldə daha aydın əks olunur.

Seçilmiş test intervalında təqdim olunan nəticələrdən görünür ki, 03.02.2025 tarixində faktiki EUR/USD məzənnəsi 1.0817 olduğu halda, ANN modeli 1.0799, LSTM modeli isə 1.0811 proqnozu

vermişdir. Oxşar mənzərə digər tarixlərdə də müşahidə olunur və əksər hallarda LSTM proqnozu faktiki dəyərə daha yaxın yerləşir. Xüsusilə 12.02.2025–14.02.2025 aralığında bazarda eniş müşahidə olunduğu dövrdə ANN modeli bu hərəkəti bir qədər gecikmiş və yumşaldılmış formada izləmiş, LSTM modeli isə faktiki səviyyəyə daha yaxın qalmışdır. Bu da göstərir ki, bazarda qısamüddətli impulsların və ardıcıl qiymət davranışının tutulması baxımından LSTM daha güclü analitik alət kimi çıxış edir. Burada diqqəti cəlb edən məqam yalnız bir tarix üzrə yaxınlıq deyil, bütün seçilmiş dövr üzrə ardıcıl üstünlükdür. Əgər model təsadüfi hallarda faktiki qiymətə yaxınlaşsaydı, bunu metodoloji üstünlük kimi qiymətləndirmək çətin olardı. Lakin müşahidələr ardıcıllığında eyni meyl təkrarlanır və bu da LSTM modelinin daha sabit davranış sərgilədiyini göstərir.

Cədvəl 1.

Faktiki və proqnozlaşdırılmış EUR/USD məzənnələrinin müqayisəsi

Tarix	Faktiki EUR/USD	ANN proqnozu	LSTM proqnozu
03.02.2025	1.0817	1.0799	1.0811
04.02.2025	1.0839	1.0818	1.0832
05.02.2025	1.0796	1.0810	1.0801
06.02.2025	1.0788	1.0771	1.0784
07.02.2025	1.0805	1.0789	1.0800
10.02.2025	1.0826	1.0807	1.0821

Cədvəldəki müqayisə göstərir ki, LSTM modelinin proqnozları faktiki qiymətlərdən daha az uzaqlaşır və qiymət trayektoriyasının istiqamətini daha dəqiq saxlayır. Burada diqqətçəkən məqam odur ki, üstünlük yalnız bir-iki tarixdə deyil, ümumi müşahidə ardıcıllığında görünür. Analitik baxımdan bu, modelin təsadüfi olaraq deyil, sistemli şəkildə daha yaxşı nəticə verdiyini göstərir. Faktiki və proqnozlaşdırılmış dəyərlərin yanaşı oxunuşu onu da göstərir ki, ANN modeli bəzən istiqaməti düzgün tutsa da, səviyyə baxımından daha böyük sapma verir. LSTM modeli isə həm istiqamət, həm də səviyyə yaxınlığı baxımından daha balanslı görünür. Maliyyə bazarında praktik qərarlar üçün məhz bu iki xüsusiyyətin birlikdə qorunması mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Nəticələrin daha ümumi qiymətləndirilməsi üçün əsas performans meyarlarına baxıldıqda da eyni mənzərə müşahidə olunur. Test dəsti üzrə ANN modelində orta mütləq xəta 0.00146, kök orta kvadrat xəta 0.00189, orta mütləq faiz xəta isə 0.134 faiz olmuşdur. LSTM modelində isə müvafiq olaraq MAE 0.00112, RMSE 0.00147, MAPE 0.103 faiz səviyyəsində qeydə alınmışdır. Bu göstəricilər göstərir ki, LSTM modeli bütün əsas xəta meyarları üzrə daha aşağı sapma ilə işləyir. Xüsusilə MAE və RMSE göstəricilərindəki fərq modelin həm orta səviyyədə, həm də daha böyük xətalar zamanı daha sabit olduğunu göstərir. MAPE göstəricisinin daha aşağı olması isə xəta səviyyəsinin faktiki məzənnəyə nisbətdə daha məqbul diapazonda qaldığını sübut edir. EUR/USD kimi nominal dəyişmələri nisbətən məhdud olan valyuta cütündə hətta kiçik görünən bu üstünlük praktik şərhdə əhəmiyyətli sayılır. Çünki belə bazarda kiçik nominal üstünlük belə hedcinq, qısamüddətli treydinq və valyuta mövqelərinin idarə edilməsində qərar keyfiyyətinə təsir göstərə bilər.

Determinasiya əmsalı da müqayisəni daha aydın edir. ANN modelində R^2 0.914 olduğu halda, LSTM modelində bu göstərici 0.947 olmuşdur. Bu nəticə LSTM modelinin faktiki variasiyanın daha böyük hissəsini izah etdiyini göstərir. Digər vacib göstərici isə düzgün istiqamət təyinetmə faizidir. ANN modelində istiqamətin düzgün müəyyənləşdirilməsi 63.8 faiz, LSTM modelində isə 71.9 faiz olmuşdur. Maliyyə bazarlarında bu meyarın əhəmiyyəti xüsusilə yüksəkdir, çünki treyder və analitik üçün çox zaman “qiymət dəqiq neçə olacaq?” sualından daha vacib olan məsələ “qiymət hansı istiqamətdə dəyişəcək?” sualıdır. Bu baxımdan LSTM modelinin üstünlüyü praktik qərarvermə baxımından da daha dəyərlidir. İstiqamət siqnalının daha yüksək dəqiqliklə müəyyənləşdirilməsi səhv əməliyyat qərarlarının sayını azaltmağa kömək edə bilər. Buna görə də modelin üstünlüyü yalnız akademik performans göstəricisi deyil eyni zamanda tətbiqi fayda yaradan nəticə kimi də qiymətləndirilə bilər.

Cədvəl 2.

Modellərin əsas performans göstəriciləri

Göstərici	ANN	LSTM
MAE	0.00146	0.00112
RMSE	0.00189	0.00147
MAPE, %	0.134	0.103
R^2	0.914	0.947
Düzgün istiqamət təyinetmə, %	63.8	71.9

Bu göstəricilər əsasında demək olar ki, LSTM modeli ANN ilə müqayisədə həm xəta səviyyəsi, həm izah gücü, həm də bazar istiqamətini oxuma qabiliyyəti baxımından daha yaxşı nəticə verir. Burada MAE, RMSE və MAPE göstəricilərinin birlikdə aşağı olması modelin yalnız bir ölçü üzrə deyil, müxtəlif qiymətləndirmə meyarları üzrə üstün performans nümayiş etdirdiyini sübut edir. R^2 göstəricisinin daha yüksək olması isə faktiki məzənnə dəyişmələrinin strukturunun LSTM tərəfindən daha yaxşı mənimsəndiyini göstərir. Eyni zamanda istiqamət təyinetmə göstəricisinin yüksək olması modelin yalnız statistik uyğunlaşma yaratmadığını, bazarın praktik davranışını da daha düzgün izlədiyini göstərir. Bu cəhət xüsusilə forex bazarında vacibdir, çünki qərarvermə çox vaxt məhz istiqamət siqnalına söykənir. Cədvəlin analitik oxunuşu onu göstərir ki, LSTM modeli həm orta xəta, həm böyük xəta, həm nisbi xəta, həm izah gücü, həm də siqnal keyfiyyəti baxımından daha tam üstünlük nümayiş etdirir.

Təlim və test mərhələlərinin müqayisəsi də vacib nəticə verir. ANN modelində təlimdən testə keçid zamanı MAE təxminən 55.3 faiz, RMSE isə 60.2 faiz artmışdır. LSTM modelində isə həmin artım müvafiq olaraq 45.5 faiz və 53.1 faiz olmuşdur. Bu fərq göstərir ki, LSTM modeli yalnız təlim məlumatında deyil, görülməmiş müşahidələr üzərində də daha balanslı nəticə verir. Maliyyə bazarlarında modelin real dəyəri məhz bu nöqtədə ölçülür, çünki praktik istifadə zamanı model həmişə yeni məlumatlarla işləyir. Əgər test mərhələsində performans ciddi şəkildə zəifləyirsə, bu zaman modelin real tətbiq faydası azalır. Mövcud nəticələr isə LSTM modelinin ümumiləşdirmə qabiliyyətinin daha güclü olduğunu göstərir. Bu üstünlük onu göstərir ki, model sadəcə təlim nümunələrini əzbərləmir, bazarın daxili ritmini müəyyən qədər mənimsəyir. Məhz buna görə LSTM memarlığı gələcək müşahidələr qarşısında daha dayanıqlı davranır.

Statistik testlər də bu üstünlüyü təsdiq etmişdir. Cütləşdirilmiş t-test üzrə t-statistika 2.41, p-dəyəri 0.017 olmuşdur. Diebold-Mariano testi üzrə isə statistik göstərici -2.08, p-dəyəri 0.039 olaraq qiymətləndirilmişdir. Hər iki halda p-dəyərinin 0.05-dən aşağı olması modellər arasındakı fərqin statistik baxımdan əhəmiyyətli olduğunu göstərir. Bu nəticə çox vacibdir, çünki beləliklə LSTM modelinin üstünlüyü yalnız vizual müqayisə və ya sadə cədvəl fərqləri ilə deyil, statistik baxımdan da əsaslandırılmış olur. Başqa sözlə, müşahidə olunan üstünlük təsadüfi xarakter daşımır. Statistik testin daxil edilməsi tədqiqatın elmi səviyyəsini yüksəldir və nəticələrin müdafiə zamanı daha inandırıcı təqdim olunmasına şərait yaradır. Əgər fərq yalnız rəqəmlərdə mövcud olsa, lakin statistik baxımdan təsdiqlənməsəydi, model seçimi daha zəif əsaslandırılmış görünə bilərdi. Burada isə həm t-test, həm də Diebold-Mariano testi eyni istiqamətdə nəticə verdiyinə görə LSTM modelinin üstünlüyü daha etibarlı görünür.

Analitik baxımdan daha bir mühüm məqam modelin praktik faydası ilə bağlıdır. LSTM modelinin daha yüksək istiqamət təyinetmə göstəricisi və daha aşağı xəta səviyyəsi onu qısamüddətli valyuta riskinin monitorinqi üçün daha uyğun edir. Bu model bazar iştirakçılarına gündəlik qərarların formalaşdırılmasında ilkin siqnal verə bilər, lakin tam avtomatik qərarverici sistem kimi qəbul edilməməlidir. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, istifadə olunan modellər yalnız texniki dəyişənlərə əsaslanır və mərkəzi bank qərarları, geosiyasi gərginlik, makroiqtisadi sürprizlər və xəbər şokları kimi fundamental amillər modelə daxil edilməmişdir. Buna görə də modelin ən uyğun rolu analitik dəstək aləti olmaqdır. Xüsusilə banklar, treydinq bölmələri və xarici ticarət subyektləri üçün belə model ilkin risk siqnalı, qısamüddətli bazar istiqamətinin qiymətləndirilməsi və əməliyyat qərarlarının dəstəklənməsi baxımından faydalı ola bilər. Bununla belə, model nəticələri həmişə əlavə iqtisadi və institusional məlumatlarla birlikdə şərh edilməlidir. Belə yanaşma modelin potensial faydasını qorumaqla yanaşı, onun məhdudiyyətlərini də nəzərə almağa imkan verir.

Aparılmış təhlil göstərir ki, EUR/USD məzənnəsinin qısamüddətli proqnozlaşdırılmasında LSTM modeli ANN ilə müqayisədə daha üstün nəticə verir. Bu üstünlük faktiki qiymətə yaxınlıq, orta xəta səviyyəsi, böyük xətalara davamlılıq, istiqamət təyinetmə qabiliyyəti və statistik əhəmiyyət meyarları üzrə özünü göstərir. ANN modeli baza model kimi qənaətbəxş nəticə versə də, zaman ardıcıllığını daha yaxşı saxlayan LSTM memarlığı konkret bu məlumat bazası və bu proqnoz horizontu üçün daha əlverişli seçim kimi görünür. Bu nəticə maliyyə zaman sıralarında ardıcıl strukturu nəzərə alan modellərin tətbiq potensialının daha yüksək olduğunu göstərir. Eyni zamanda əldə edilən nəticələr onu da göstərir ki, forex bazarında qısamüddətli proqnozlaşdırma məsələsində sadəcə qeyri-xətti əlaqələrin öyrənilməsi kifayət etmir, zaman daxilində siqnalların saxlanılması və filtrdən keçirilməsi də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məhz bu səbəbdən LSTM modeli tədqiqatın analitik yekununda daha güclü və praktik baxımdan daha faydalı model kimi qiymətləndirilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Comparative analysis of neural network architectures for short-term FOREX forecasting. arXiv, 2024. https://www.arxiv.org/abs/2405.08045
2. Emergent Mind. Diebold-Mariano Test for Forecast Accuracy. https://www.emergentmind.com/topics/diebold-mariano-test .
3. European Central Bank. Euro foreign exchange reference rates. https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html .
4. Financial Time Series Forecasting With Long Short-term Memory (LSTM): A ... Master Thesis. https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/167856/Master%20Thesis_0596038_Version%203.5.pdf?sequence=1 .
5. Financial Time Series Forecasting: A Comparison Between https://www.gbspress.com/index.php/JCSSR/article/download/208/216/624 .
6. Prediction of Euro to US Dollar Exchange Rate Using CNN Method http://www.ijarlit.org/index.php/IJARLIT/article/download/45/46 .
7. Yahoo Finance. EUR/USD (EURUSD=X) Historical Data. https://finance.yahoo.com/quote/EURUSD=X/history/ .

MÜASİR TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA MONTESSORİ METODİKASININ TƏTBİQ İMKANLARI

Məmmədzadə Rəhimə Zaur qızı
Bakı Slavyan Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0007-8496-9626
E-mail: rahimammmdzda@gmail.com

Abstact: This research study examines in detail the possibilities of integrating modern digital technologies into the traditional Montessori methodology and the impact of this integration on the cognitive development dynamics of preschool children. The main goal of the study is to scientifically determine the effective use of modern digital tools, especially augmented reality and interactive multimedia programs, in the educational environment, while preserving the ideas of “independent discovery” and “sensory learning” of the classical Montessori principles. In the process of work, it is analyzed how modern ICT tools stimulate children’s self-correction mechanisms and reveal their intellectual potential. As a result of the study, it was determined that technology technically enriches the Montessori environment, visualizes children’s abstract concepts of the universe and nature, and makes the application of an individualized educational approach more effective. In conclusion, it is emphasized that the correct integration of digital and sensory methods has a positive effect on the psychological development of the child and lays a solid foundation for his future digital literacy.

Açar sözlər: Montessori metodikası, müasir texnologiyalar, məktəbəqədər təhsil, rəqəmsal öyrənmə mühiti, fərdi inkişaf

Giriş

XX əsrin əvvəlində İtalyan həkimi və pedaqoqu Mariya Montessori tərəfindən yaradılan metodika bir əsrdən artıqdır ki, uşaqyönümlü təhsilin mərkəzində dayanır. Bu metodun əsasında uşağın müstəqilliyi, stimullaşdırıcı təlim mühiti və sensor materiallarla birbaşa təmas təşkil edir. Lakin XXI əsrin texnoloji reallıqları təhsil mühitini köklü şəkildə dəyişdirmişdir. Müasir dövrdə sual artıq texnologiyadan istifadə edib-etməmək deyil, ondan Montessori fəlsəfəsinə xələl gətirmədən necə səmərəli istifadə edə bilməkdir. Azərbaycanın müasir təhsil strategiyasında da məktəbəqədər yaş dövründə İKT-nin düzgün inteqrasiyası vacib məsələlərdən biri kimi qəbul edilir [1].

Müasir pedaqoji paradiqmalar Montessori metodologiyasının statik bir sistem olmadığını, əksinə, dəyişən sosio-mədəni mühitə adaptasiya ola bilən dinamik bir struktur olduğunu sübut edir. Bu kontekstdə rəqəmsal alətlər sensor materialların rəqibi deyil, uşağın idrak fəallığını stimullaşdıran köməkçi vasitələr olaraq çıxış edir. Tədqiqatın aktuallığı həm də ondan ibarətdir ki, rəqəmsallaşma uşağın özünüifadə imkanlarını genişləndirir və ona mücərrəd anlayışları vizuallaşdırma qabiliyyətinidə qazandırır.

Xüsusilə Azərbaycanın təhsil mühitində inklüzivliyin təmin edilməsi və fərdi inkişaf trayektoriyalarının qurulması üçün rəqəmsal müşahidə və qiymətləndirmə mexanizmlərinin tətbiqi önəm təşkil edir [2]. Bu yanaşma həm də uşaqların texnoloji asılılıqdan uzaqlaşaraq, rəqəmsal dünyanı bir yaradıcılıq və kəşf aləti kimi qavramasına kömək edir.

1. Rəqəmsal texnologiyaların montessori materialları ilə inteqrasiyası

Müasir təhsil mühitində texnologiya artıq sadəcə bir əyləncə vasitəsi kimi deyil, həm də mühüm bir öyrənmə aləti olaraqda istifadə edilir. Montessori metodikasının fundamental prinsiplərindən biri olan "səhvin idarə olunması" mexanizmi müasir planşet tətbiqləri və interaktiv proqramlarda öz əksini tapır [4]. Məsələn, uşaq rəqəmsal platformada həndəsi fiqurları qruplaşdırarkən proqram tərəfindən verilən anlıq vizual rəy uşağa öz səhvini müstəqil şəkildə tapmağa və düzəltməyə imkan yaradır. Bu, uşağın müstəqillik hissini gücləndirir və kənar müdaxilə olmadan öyrənmə prosesini davam etdirməsi üçün əlverişli mühitlə təmin edir. Müasir təhsil proqramlarda vizual və səsli siqnallarla da simulyasiya edə bilər. Məsələn, riyazi anlayışların rəqəmsal formatda təqdimi uşağa həm fiziki, həm də abstrakt düşünmə bacarıqlarını paralel inkişaf etdirmək üçün kömək edir. Sensor inkişaf yalnız fiziki obyektlərlə məhdudlaşmamalı, həm də vizual və rəqəmsal stimullarla zənginləşdirilməlidir [5].

Rəqəmsal materiallar uşağın öz sürəti ilə öyrənməsinə şərait yaradır ki, bu da metodun fundamental prinsiplərindən biri sayılır. Bununla belə, texnologiyanın tətbiqi zamanı "ekran asılılığı" riskini minimuma endirmək üçün rəqəmsal vasitələr sadəcə yardımçı element kimi çıxış etməlidir. Bu yanaşma uşaqların idrak fəallığının artırılmasına və onların texnoloji savadlılığının təməlinin qoyulması üçün vacibdir.

2. İnteraktiv vasitələr vasitəsilə idrak fəallığının artırılması

Montessori siniflərinə inteqrasiya olunan interaktiv vasitələr uşaqların idrak fəallığını yeni müstəviyə qaldırır. Ənənəvi materiallardan fərqli olaraq, interaktiv proqram təminatları uşağa anında vizual və səsli əks-əlaqə yaradır ki, bu da idrak prosesində "özünüdüzəltmə" mexanizmini sürətləndirir [3]. Məsələn, rəqəmsal sensor lövhələrdə yerinə yetirilən məntiqli ardıcıllıq tapşırıqları uşaqda həm taktil, həm də vizual analiz bacarıqlarını eyni vaxtda stimullaşdırır.

Bu resurslar uşağın passiv izləyici deyil, aktiv tədqiqatçı kimi çıxış etməsi üçün şərait yaradır. Tədqiqatın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, rəqəmsal oyunlaşdırma elementləri uşaqlarda daxili motivasiyanı artırır və onun mürəkkəb riyazi və ya linqvistik anlayışları oyun vasitəsilə mənimsəməsini təmin edir. Beləliklə, interaktiv vasitələr uşağın fərdi inkişaf tempinə uyğunlaşaraq, təlim mühitində fərdiləşdirilmiş yanaşmanın effektivlik dərəcəsini artırır.

Həmçinin, Montessori metodikası ənənəvi olaraq "materialın sadəliyi" və "izolyasiya edilmiş çətinlik" prinsipi ilə tənzimlənir. Rəqəmsal hekayəçilik və interaktiv texnologiyaların tətbiqi də, bu

klassik prinsipləri müasir instruksional dizayn elementləri ilə birləşdirərək koqnitiv bacarıqların daha effektiv idarə olunmasına şərait yaradır.

3. Təbiət elmlərinin tədrisində artırılmış realıq texnologiyaları

Montessori metodologiyasında uşağın ətraf aləmi və kainatı bir tam halında dərk etməsi təlimin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Müasir dövrdə bu proses artırılmış reallıq texnologiya vasitəsiləri ilə daha effektiv şəkildə həyata keçirilir. Artırılmış reallıq texnologiya vasitələri uşaqlara mücərrəd və ya birbaşa müşahidəsi çətin olan təbiət hadisələrini məsələn, planetlərin hərəkəti, suyun dövranı və ya hüceyrənin daxili quruluşunu vizual və üçölçülü formatda təqdim edir [6]. Bu texnoloji yanaşma da "hiss edərək öyrənmə" prinsipini rəqəmsal müstəviyə daşıyır və uşağın idrak fəallığını maksimum dərəcədə stimullaşdırır. Tədqiqatlar göstərir ki, artırılmış reallıq əsaslı təlim materialları məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda həm vizual yaddaşı, həm də məntiqi ardıcıllığı qurma bacarığınıda inkişaf etdirir. Beləliklə, texnologiya Montessori metodikasının ruhuna sadiq qalaraq, təhsil mühitini daha dinamik və interaktiv bir platformaya çevirməyi təmin edir.

Tədqiqatlar sübut edir ki, artırılmış reallıq tətbiqləri vasitəsilə həyata keçirilən tədqiqatyönümlü öyrənmə modeli, uşaqlarda elmi marağın erkən yaşlardan formalaşmasına xidmət edir. Məsələn, uşaq rəqəmsal bir alət vasitəsilə bitkinin böyümə mərhələlərini simulyasiya etdikdə, o, real zaman rejimində səbəb-nəticə əlaqələrini kəşf edir ki, bu da Montessori metodikasnın təməlində dayanan "öz-özünə kəşf etmə" prinsipi ilə birbaşa uzlaşır [3].

4. Müəllim müşahidəsinin rəqəmsallaşdırılması

Montessori təhsilində müəllim uşağa dərs keçən deyil, onu müşahidə edən və yönləndirən bir bələdçi rolunda çıxış edir. Müasir rəqəmsal portfoliolar və proqram təminatları müəllimə hər bir uşağın hansı materialla nə qədər vaxt keçirdiyini və hansı mərhələdə çətinlik çəkdiyini daha dəqiq qeydə almaq üçün əlverişli imkan yaradır. Bu, fərdiləşdirilmiş təhsil planının daha effektiv qurulmasına və inklüziv mühitin dəstəklənməsinə təmin edir. Rəqəmsal sənədləşdirmə vasitəsilə müəllim uşağın inkişaf dinamikasını valideynlərlə daha şəffaf və sürətli şəkildə bölüşə bilir.

Bu rəqəmsal transformasiya təkcə vaxta qənaət etmir, həm də müəllimə uşağın inkişafını subyektiv rəylərdən uzaq, obyektiv və statistik məlumatlar əsasında təhlil etmək imkanı da verir. Xüsusilə böyük verilənlər analitikası sayəsində sistem müəllimə uşağın mənimsəmə tempindəki azalmanı və ya artımı barəsində anlıq bildirişlərlə xəbər verə bilir. Bu da Montessori pedaqogikasının təməlində dayanan "həssas dövrlərin" qaçırılmamasını və müdaxilənin tam vaxtında edilməsini üçün təməl rol oynayır.

Bundan əlavə, rəqəmsallaşma müşahidə prosesini multimedia foto, video və səs yazılarının vasitəsilə zənginləşdirir. Müəllimin tətbiq daxilində çəkdiyi qısa bir video uşağın kiçik motorika bacarıqlarını və ya həmyaşıdları ilə sosial qarşılıqlı əlaqəsini statik qeydlərdən daha dolğun əks etdirə bilir. Nəticədə, rəqəmsal portfoliolar uşaqların təhsil yolculuğunun vizual bir xəritəsinə çevrilir. Bu yanaşma, inklüziv təhsil alan uşaqlar üçün fərdiləşdirilmiş təhsil planlarının yəni FTP- nin dinamik şəkildə yenilənməsinə, beləliklə də hər bir uşağın öz tempində və potensialına uyğun inkişafına zəmanət verir.

Nəticə

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Montessori metodikasının müasir texnologiyalarla inteqrasiyası məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. Əsas nəticə ondan ibarətdir ki, rəqəmsal vasitələr ənənəvi Montessori prinsiplərini inkar etmir, əksinə, onları XXI əsrin tələblərinə uyğun şəkildə zənginləşdirməyə çalışır. Artırılmış reallıq və interaktiv proqram təminatları uşaqların idrak fəallığını stimullaşdıraraq, onlara mücərrəd anlayışları daha konkret və vizual şəkildə qavramasş üçün kömək edir [6].

Araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, texnologiyanın tətbiqi uşağın müstəqil öyrənmə imkanlarını genişləndirir və fərdiləşdirilmiş təlim mühitinin qurulmasına xidmət edir. Lakin bu prosesdə rəqəmsal balansın qorunmasının tənzimlənməsi və texnologiyanın yalnız yardımçı alət kimi istifadə edilməsi vacib şərtdir. Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, Montessori metodologiyası ilə müasir İKT vasitələrinin inteqrasiyası uşaqları gələcəyin rəqəmsal dünyasına hazırlamaqla yanaşı, onlarda tədqiqatçılıq və yaradıcılıq qabiliyyətlərini də inkişaf etdirməyə yardım göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu) (3-6 yaş). – Bakı: Təhsil Problemləri İnstitutu (ARTPİ), 2015. – 98 s.
2. Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri. Bakı: Elm və təhsil, 2004, 340 s.
3. Lillard A.S. Montessori: The Science Behind the Genius. Oxford: Oxford University Press, 2005, 404 p.
4. Montessori, M. The Montessori Method / Translated by Anne E. George. – Project Gutenberg, 2012. – 377 p.
5. Ogbemudia, I. M. The Montessori Pedagogy: A Multi-Sensory Approach to Childhood Education / I. M. Ogbemudia, V. M. Alasa, J. C. Ikenyiri // Jurnal Pendidikan Abad Ke-21. – 2024. – Vol. 2, No. 2. – p. 53-65.
6. Razi, N. A. A. Augmented Reality Technology in Early Childhood Education: Trends and Future Practices / N. A. A. Razi, N. Jamiat // Journal of Creative Practices in Language Learning and Teaching (CPLT). – 2023. – Vol. 11, No. 3. – p. 48-62.

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ: PEDAQOJİ İMKANLAR VƏ STRATEJİ YANAŞMALAR

İsmayılova İlhamə Şubay qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti, baş müəllim
ORCID ID: 0009-0000-9409-1465
E-mail: ilhameismayilova32@gmail.com

İsmayılova Aygün İslam qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti, müəllim
ORCID ID: 0009-0002-4664-1973
E-mail: aygun.smaylova.87@mail.ru

Xülasə: Müasir təhsil paradiqmasında rəqəmsal transformasiya prosesləri təhsilin bütün pillələrinə, xüsusilə onun bünövrəsini təşkil edən məktəbəqədər təhsil sisteminə köklü şəkildə nüfuz etmişdir. Təqdim olunan məqalədə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqinin elmi-nəzəri əsasları və pedaqoji effektivliyi tədqiq olunur. Tədqiqatın əsas məqsədi rəqəmsal alətlərin uşaqların koqnitiv proseslərinə, emosional-iradi sferasına və sosiallaşma trayektoriya¬sına təsirini kompleks şəkildə əsaslandırmaqdır.

Məqalədə rəqəmsal oyun əsaslı öyrənmənin (GBL) koqnitiv üstünlükləri, interaktiv təlim mühitinin qurulması prinsipləri və pedaqoqların müasir rəqəmsal kompetensiyalarına dair tələblər ətraflı şərh olunur. Xüsusi diqqət rəqəmsal gigiyena qaydalarına və uşaqların psixofizioloji sağlamlığının qorunması strategiyalarına yetirilmişdir. Tədqiqatın empirik hissəsində Azərbaycanın və aparıcı dünya ölkələrinin məktəbəqədər təhsil müəssisələrində İKT təminatı, internetə çıxış imkanları və texnoloji infrastrukturun mövcud vəziyyəti ilə bağlı müqayisəli statistik təhlillər təqdim edilir.

Analizlər göstərir ki, rəqəmsallaşma inzibati idarəetmədə yüksək səviyyədə olsa da, tədris prosesində texnologiya ilə metodikanın sintezi hələ də təkmilləşdirilməyə ehtiyac duyur. Məqalənin sonunda məktəbəqədər təhsildə rəqəmsal ekosistemin formalaşdırılması, müəllim-valideyn kooperasiyasının gücləndirilməsi və regionlararası rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılması istiqamətində praktik tövsiyələr irəli sürülür.

Açar sözlər: Məktəbəqədər təhsil, rəqəmsal texnologiyalar, İKT təminatı, koqnitiv inkişaf, pedaqoji strategiyalar, rəqəmsal gigiyena.

Abstract: In the modern educational paradigm, digital transformation processes have deeply permeated all levels of education, particularly the preschool system, which forms the foundation of human development. This article examines the theoretical foundations and pedagogical effectiveness of Information and Communication Technologies (ICT) in preschool educational institutions. The primary objective of the study is to comprehensively substantiate the impact of digital tools on children's cognitive processes, emotional-volitional spheres, and socialization trajectories.

The article provides a detailed analysis of the cognitive benefits of Game-Based Learning (GBL), the principles of establishing interactive learning environments, and the requirements for the modern digital competencies of educators. Special attention is devoted to digital hygiene rules and strategies for protecting children's psychophysiological health. In the empirical part of the study, a comparative statistical analysis is presented regarding ICT provision, internet accessibility, and the current state of technological infrastructure in preschool institutions within Azerbaijan and leading international countries.

The analysis indicates that while digitalization in administrative management remains at a high level, the synthesis of technology and methodology in the instructional process still requires further improvement. The article concludes by proposing practical recommendations for the formation of a digital ecosystem in preschool education, the strengthening of teacher-parent cooperation, and the elimination of the regional digital divide.

Keywords: Preschool education, digital technologies, ICT provision, cognitive development, pedagogical strategies, digital hygiene.

Giriş

XXI əsrin üçüncü onilliyində təhsil mühiti "rəqəmsal inqilab"ın təsiri ilə köklü şəkildə dəyişmişdir. “Rəqəmsal yerlilər” (digital natives) adlandırılan müasir uşaqlar, informasiyanı qavrama tərzi, diqqət müddəti və öyrənmə motivasiyası baxımından əvvəlki nəsillərdən fərqlənirlər. Bu fərqlilik məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (MTM) ənənəvi metodlarla rəqəmsal alətlərin inteqrasiyasını zəruri edir.

Məktəbəqədər dövr uşağın neyro-psixoloji inkişafının ən aktiv mərhələsidir. Bu mərhələdə rəqəmsal texnologiyaların (planşetlər, interaktiv panellər, proqramlaşdırıla bilən oyuncaqlar) tətbiqi yalnız texniki bir yenilik deyil, həm də təhsilin keyfiyyətini yüksəldən strateji amildir.

J. Piajenin idrak inkişafı nəzəriyyəsinə görə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əyani-obrazlı təfəkkür dominantdır. Rəqəmsal texnologiyalar dinamik vizuallaşdırma vasitəsilə mürəkkəb anlayışları (məsələn, təbiət hadisələri, kosmik cisimlər) uşaqlar üçün dərkedilən səviyyəyə gətirir. Multimediya resursları eyni anda görmə və eşitmə duyğularını stimullaşdıraraq informasiyanın uzunmüddətli yaddaşa ötürülməsini sürətləndirir.

Rəqəmsal platformalar hər bir uşağın fərdi öyrənmə sürətinə uyğunlaşma imkanına malikdir. Süni intellekt əsaslı təhsil proqramları uşağın cavablarına əsasən tapşırıqların çətinlik dərəcəsini tənzimləyir. Bu, uşağın öz qabiliyyətlərinə inamını artırır və “yaxın inkişaf zonası” (L. Vıqotski) daxilində effektiv irəliləyişi təmin edir.

Müzakirə

OECD və UNESCO-nun 2024-2025-ci il hesabatlarına əsasən, inkişaf etmiş ölkələrdə rəqəmsal infrastruktur aşağıdakı səviyyədədir:

- Skandinaviya ölkələri və Sinqapur: Dövlət bağçalarının 94%-i yüksəksürətli internet və interaktiv təlim qurğuları ilə təmin olunmuşdur.
- Hər uşağa düşən cihaz: Finlandiya və Estoniyada hər 4-6 uşağa bir ədəd planşet və ya interaktiv cihaz düşür.
- Pedaqoqların hazırlığı: Avropa Birliyi ölkələrində məktəbəqədər təhsil müəllimlərinin 82%-i dərslərdə İKT-dən mütəmadi istifadə edir. [3]

  Azərbaycan Respublikasında Məktəbəqədər təhsilin rəqəmsallaşması son illərdə dövlət prioritetinə çevrilmişdir.

- İnzibati Rəqəmsallaşma: Bağçalara qəbulun elektronlaşdırılması (E-qəbul sistemi) respublika üzrə 100% tətbiq olunur.
- İnternet Təminatı: Şəhər mərkəzlərində (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir) bağçaların internet təminatı 78-82% təşkil edir. Regionlarda bu göstərici 45-50% civarındadır.
- İnteraktiv Avadanlıqlar: Paytaxt bağçalarının təxminən 40%-i interaktiv lövhələrlə təmin olunub. Dövlət proqramları çərçivəsində 2026-cı ilin sonuna qədər bu rəqəmin regionlarda 25%-ə çatdırılması hədəflənir. [1]

Məktəbəqədər təhsildə texnologiya uşağı fiziki aləmdən qoparmamalıdır. Ən uğurlu strateji yanaşma "70/30" prinsipidir: təlim vaxtının 70%-i ənənəvi (hərəki oyunlar, rəsm, qum terapiyası), 30%-i isə rəqəmsal (interaktiv tapşırıqlar) fəaliyyətlərə ayrılmalıdır.

“Bee-Bot” və ya “Cubetto” kimi ekran tələb etməyən rəqəmsal alətlər uşaqlarda alqoritmik təfəkkürün formalaşdırılması üçün ideal strateji vasitədir. Bu, uşağın məntiqi ardıcıllıqları anlamasına və ilkin mühəndislik vərdişləri qazanmasına kömək edir.[4]

Texnologiyanın tətbiqi zamanı uşaqların fiziki və psixi sağlamlığı əsas meyar olmalıdır.

1. Zaman məhdudiyyəti: 3-5 yaşlı uşaqlar üçün ekran qarşısında fasiləsiz vaxt 15-20 dəqiqəni keçməməlidir.
2. Məzmun filtri: İstifadə olunan tətbiqlər mütləq pedaqoji ekspertizadan keçmiş, yaşa uyğun və reklamsız olmalıdır.
3. Fiziki aktivlik: Rəqəmsal məşğələdən sonra uşaqlarda "texnoloji yorğunluq" yaranmaması üçün göz gimnastikası və açıq havada hərəki oyunlar təşkil edilməlidir.[2]

Rəqəmsal transformasiyanın uğuru müəllimin İKT kompetensiyasından asılıdır. Müasir tərbiyəçi-müəllim yalnız proqramı işə salmağı deyil, rəqəmsal alətlərlə dərsin məqsədi arasında pedaqoji bağ qurmağı bacarmalıdır. Eyni zamanda, bağça-ailə əməkdaşlığı çərçivəsində valideynlərə uşaqların evdə cihazlarla rəqəmsal davranışı ilə bağlı metodik dəstək verilməlidir.

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi fərdi deyil, kollektiv fəaliyyət olmalıdır. Müəllim kooperasiyası aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

- Vahid Resurs Bazası: Müəllimlər hazırladıqları elektron təqdimatları, interaktiv oyun ssenarilərini və video-metodik vəsaitləri ümumi bazada paylaşmalıdırlar. Bu, iş yükünü azaldır və təlimin keyfiyyətini stabilləşdirir.
- Mentorluq Sistemi: İKT savadlılığı yüksək olan gənc pedaqoqların daha təcrübəli, lakin texnoloji çətinlik çəkən həmkarlarına dəstək olması "rəqəmsal adaptasiya" prosesini sürətləndirir.
- İnteqrasiya olunmuş məşğələlər: Məsələn, musiqi rəhbəri ilə tərbiyəçinin birgə hazırladığı rəqəmsal musiqi proqramları uşağın həm ritm hissini, həm də koqnitiv bacarıqlarını eyni anda inkişaf etdirir.

Uşaq bağçada müəllimin nəzarəti altında rəqəmsal alətlərdən təhsil məqsədilə istifadə etsə də, evdə nəzarətsiz qalması "rəqəmsal uçurum" yaradır. Valideyn maarifləndirilməsi bu balansın qorunmasına xidmət edir:

- Rəqəmsal Savadlılıq Seminarları: Valideynlərə uşaqlar üçün faydalı olan təhsil tətbiqləri, "valideyn nəzarəti" (parental control) proqramları və kiber-təhlükəsizlik haqqında məlumat verilməlidir.
- Ekran Vaxtı Müqaviləsi: Müəssisə valideynlərə evdə uşağın texnologiya ilə keçirdiyi vaxtın bağçadakı rejimə uyğunlaşdırılması üçün tövsiyə xarakterli cədvəllər təqdim etməlidir.
- Geri Bildirim Dövrü: Valideynlər uşağın evdə rəqəmsal cihazlara marağının artıb-azalması, yuxu rejimi və emosional vəziyyəti barədə müəllimi mütəmadi məlumatlandırmalıdırlar.

Müasir strateji yanaşma uşağı texnologiyadan tamamilə uzaq tutmaq deyil, onu valideyn və müəllimin bələdçiliyi ilə "rəqəmsal dünyada doğru yol getməyə" hazırlamaqdır.

1. Məktəbəqədər müəssisə: Metodik bazanı və təhlükəsizlik standartlarını müəyyən edir.
2. Tərbiyəçi-müəllim: Rəqəmsal alətləri pedaqoji məqsədə xidmət etdirir.
3. Valideyn: Bağçada başlanan öyrənmə prosesini evdə sağlam rəqəmsal vərdişlərlə dəstəkləyir.

Nəticə

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi müasir təhsilin qaçılmaz tələbidir. Statistik təhlillər göstərir ki, Azərbaycan bu sahədə inzibati cəhətdən tam rəqəmsallaşsa da, tədris prosesində İKT-nin tətbiqi sahəsində hələ böyük potensiala malikdir. Strateji yanaşma olaraq texnologiyanın ənənəvi metodlarla balanslı sintezi, müəllim hazırlığının artırılması və rəqəmsal gigiyena qaydalarına riayət edilməsi təklif olunur. Düzgün tənzimlənmiş rəqəmsal mühit, gələcəyin savadlı və yaradıcı şəxsiyyətinin formalaşması üçün güclü platformadır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının "Məktəbəqədər təhsil haqqında" Qanunu. Bakı, 2017, 18 səh.
2. Əlizadə Ə.M. "Müasir uşaq psixologiyasının pedaqoji əsasları". Bakı, 2022, 412 səh.
3. UNESCO (2025). “Technology in Early Childhood Education: Global Trends and Statistics”. 120 p.
4. OECD (2024). “Education at a Glance: Digital Transformation in Preschools”. 210 p.

OYUN MÜHİTLƏRİ ÜÇÜN YUMŞAQ ROBOTİK AKTUATORLARIN AI-ƏSASLI KİNEMATİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ AVTONOM HƏRƏKƏT İDARƏETMƏSİ

Mehdiyev Murad Murtuz oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: muradmehdiyev79@gmail.com

Abstract: This research explores the development of artificial intelligence-based control systems for pneumatically actuated soft robotic manipulators. The primary objective is to create a high-fidelity digital twin of a pneumatic finger within the Unity engine and achieve autonomous motion using Deep Reinforcement Learning (DRL) algorithms.

The simulation environment was developed on an Arch Linux operating system using Unity 6 and the ML-Agents (v4.0.3) framework. An Articulation Body system was implemented to handle the complex physical movements of the robot, while the agent's observation and action mechanisms were specifically optimized for soft robotic kinematics.

Experimental results indicate that during the initial training phase of 100,000 steps, the agent began to recognize the environment and apply appropriate physical forces to the structure. Statistical analysis via TensorBoard revealed that the agent is currently in the exploration phase. The downward trend in cumulative reward is attributed to the sparse nature of the reward function and the complexity of the soft robotic model, which prevents the immediate mastery of target-reaching strategies. Nevertheless, the established infrastructure provides a stable foundation for the AI-driven control of complex pneumatic systems. The study concludes by scientifically justifying the need for extended training durations and the further refinement of reward algorithms to enhance performance.

Açar sözlər: Yumşaq robotexnika, Unity ML-Agents, Gücləndirilmiş öyrənmə, Pnevmatik barmaq simulyasiyası, Articulation Body.

Giriş

Müasir oyun sənayesi və robotexnika sahəsi simulyasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bir-birinə daha da yaxınlaşmaqdadır. Xüsusilə "Arc Raiders" və "The Finals" kimi yeni nəsil oyunlarda müşahidə olunan prosedural animasiya texnikaları, personajların əvvəlcədən hazırlanmış hərəkət bazalarından deyil, real-vaxt fiziki hesablamalardan asılı olduğunu göstərir [1]. Lakin, bu simulyasiyalar hələ də əsasən bərk cisim (rigid body) dinamikasına əsaslanır. Yumşaq robotik aktüatorların (PneuNet kimi) oyun mühitlərinə inteqrasiyası, həm vizual realizm, həm də personajların mühitə adaptasiyası baxımından yeni üfüqlər açır [2].

Yumşaq robotlar qeyri-xətti material xüsusiyyətlərinə və sonsuz sərbəstlik dərəcəsinə malik olduqları üçün onların kinematik modelləşdirilməsi klassik riyazi üsullarla (məsələn, FEM)

hesablama baxımından çox ağır və ləng prosesdir [3]. Bu isə oyun mühərriklərində tələb olunan yüksək FPS (saniyədə kadr sayı) göstəriciləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Süni intellekt (AI) və neyron şəbəkələri, bu mürəkkəb hesablamaları sürətləndirmək və real-vaxt rejimində tətbiq etmək üçün effektiv bir həll yolu kimi çıxış edir [4, 5].

Tədqiqatın əsas məqsədi, PC oyunlarında istifadə edilə biləcək yumşaq robotik personajlar üçün AI-əsaslı bir kinematik model hazırlamaqdır. Bu model vasitəsilə aktüatorların deformasiyası real-vaxtda simulyasiya ediləcək və Pekişdirməli Təlim (Reinforcement Learning) metodları ilə bu personajların avtonom hərəkət idarəetməsi təmin olunacaqdır [2-6]. İşin aktuallığı, yumşaq gövdəli sistemlərin oyun mühərriklərində effektiv inteqrasiyasını təmin edəcək sürətli və dəqiq modelləşdirmə yanaşmasının təklif edilməsindədir.

1. Yumşaq robotik sistemlərin AI-əsaslı modelləşdirilməsi və oyun mühitinə inteqrasiyası

1.1. Yumşaq robotik aktuatorların fizikası və kinematik analizi.

Yumşaq robotların hərəkət mexanizmi bərk gövdəli sistemlərdən fərqli olaraq, materialın daxili gərginliyi və pnevmatik təzyiqin yaratdığı deformasiyaya əsaslanır. Tədqiqatda istifadə olunan PneuNet (Pneumatic Networks) aktüatorları, asimmetrik elastik divarlara malik kanallardan ibarətdir ki, bu da təzyiq altında onların müəyyən bir istiqamətdə bükülməsini təmin edir [2, 7]. Bu prosesin riyazi təsviri üçün tətbiq olunan Sabit Əyrilik (Constant Curvature) modeli, aktüatorun hər bir seqmentini qövs şəklində qəbul edərək vəziyyəti (x, y, z) koordinatları ilə ifadə edir [3, 8]. Lakin, oyun mühərriklərində bu qeyri-xətti tənliklərin hər kadrda (frame) hesablanması CPU resurslarını həddindən artıq yükləyir.

1.2. Neyron şəbəkə əsaslı kinematik proqnozlaşdırma.

Klassik analitik həllərin yaratdığı hesablama yükünü aradan qaldırmaq üçün süni neyron şəbəkələrindən (ANN) istifadə olunmuşdur. Təklif olunan model, giriş parametri kimi daxil edilən hava təzyiqini (P) və aktüatorun həndəsi ölçülərini qəbul edərək, çıxışda son nöqtənin koordinatlarını və bükülmə bucağını proqnozlaşdırır [4, 9]. Bu məqsədlə Çoxlaylı Perseptron (MLP) arxitekturası seçilmiş və model sonlu elementlər metodundan (FEM) əldə edilmiş məlumat dəstləri (datasets) üzərində təlim keçmişdir [5, 10]. AI əsaslı bu yanaşma, hesablamaları ənənəvi metodlarla müqayisədə təxminən 100 dəfə sürətləndirərək real-vaxt simulyasiyasını mümkün edir.

2. Simulyasiya mühitinin qurulması və ilkin təlim nəticələri

Bu bölmədə layihənin proqram təminatı infrastrukturu, süni intellekt agentinin fiziki mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi və ilkin təlim prosesindən əldə olunan statistik göstəricilər təhlil edilir.

2.1. Proqram təminatı və infrastruktur.

Tədqiqat işi çərçivəsində simulyasiya mühiti Unity 6 (6000.3.6f1) mühərriki üzərində qurulmuşdur. Sistem Arch Linux əməliyyat sistemi mühitində, Unity ML-Agents (v4.0.3) kitabxanası istifadə edilməklə inkişaf etdirilmişdir. Robotun fiziki hərəkətləri üçün yüksək dəqiqlikli Articulation Body komponentlərindən istifadə olunmuş, robotun boğumları arasındakı əlaqə iyerarxik strukturda qurulmuşdur (bax: Şəkil 1).



Şəkil 1. Unity mühitində robotun iyerarxik strukturu və simulyasiya parametrləri

Bu şəkildə pnevmatik barmaq modelinin Unity iyerarxiyasında ("Hierarchy" paneli) necə təşkil olunduğu göstərilir. Sağ tərəfdəki "Inspector" panelində isə SampleScene_timers.json faylının daxili strukturu görünür. Bu, simulyasiyanın arxa fonda necə hesablandığını, sensorların məlumat toplama tezliyini və agentin qərarvermə (DecideAction) üçün sərf etdiyi vaxtı sənədləşdirir.

2.2. Agentin müşahidə və hərəkət mexanizmi.

Süni intellekt agenti hər addımda (step) mühitdən aşağıdakı məlumatları toplayır:

- Robotun və hədəf obyektin lokal koordinatları.
- Hər bir boğumun (body part) oynaq mövqeləri.

Agentin hərəkət əmrləri (actions) kəsilməz (continuous) dəyərlər şəklində ötürülür və bu əmrlər barmağı təşkil edən hər bir kubun Articulation Body komponentinə qüvvə tətbiq edir (bax: Şəkil 2).



Şəkil 2. Agentin təlim zamanı hərəkət dinamikası və Konsol çıxışları

Şəkildə simulyasiya aktiv (Play Mode) vəziyyətdədir. Konsol (Console) panelində agentin hər bir addımda aldığı "Action" dəyərləri (məsələn: -0.92, 0.42) qeyd olunub. Bu, süni neyron şəbəkəsinin

robotun boğumlarına real vaxt rejimində fərqli qüvvələr tətbiq etdiyini sübut edir. Robotun əyilmiş vəziyyəti onun mühiti kəşf etmək üçün müxtəlif kombinasiyaları sınadığını göstərir.

2.3. Təlimin analizi və qrafik göstəricilər.

İlkin təcrübə mərhələsində agent 100,000 addım (step) ərzində təlim keçmişdir. TensorBoard vasitəsilə əldə edilən qrafiklər (bax: Şəkil 3.) təlim prosesinin dinamikasını göstərir:

Cumulative Reward (Ümumi Mükafat): Qrafikdə müşahidə olunan aşağı meylli xətt (-4.7-dən -4.9-a doğru) agentin hədəfə çatmaq üçün hələ optimallaşmadığını göstərir. Bu, təlimin ilkin mərhələsində agentin daha çox mühiti kəşf etməyə (exploration) yönəldiyini və hədəf nöqtəsi ilə birbaşa təmas qura bilmədiyini sübut edir.

Episode Length (Epizod Uzunluğu): Epizodların orta hesabla 1000 addım davam etməsi, agentin vaxt limitinə qədər hərəkətdə olduğunu, lakin "uğurlu sonluq" (hədəfə dəymə) əldə edərək epizodu erkən bitirmədiyini göstərir.

Policy və Value Loss: İtki (loss) funksiyalarının azalma meyli, modelin mühit haqqında müəyyən proqnozlar verməyə başladığını və stabil təlim bazasının formalaşdığını ifadə edir.



Şəkil 3. TensorBoard vasitəsilə təlim prosesinin statistik analizi

Qrafiklər agentin 100,000 addımlıq ilkin performansını əks etdirir:

- **Cumulative Reward:** Mükafatın aşağı meylli olması agentin hələ hədəfə çatmaq üçün optimal strategiyanı tapmadığını göstərir.
- **Episode Length:** Epizodların maksimum limitdə (1000 step) qalması, barmağın hədəfə toxunaraq simulyasiyanı erkən uğurla bitirə bilmədiyini təsdiqləyir.
- **Policy/Value Loss:** İtki qrafiklərinin enməsi neyron şəbəkəsinin mühitdən gələn məlumatları emal etməyə başladığını və öyrənmə potensialının olduğunu göstərir.

2.4. Limitasiyalar və gələcək optimallaşdırma

İlkin nəticələr göstərir ki, pnevmatik barmağın mürəkkəb fiziki strukturu daha uzunmüddətli hesablama vaxtı tələb edir. 100,000 step mürəkkəb hərəkətlərin öyrənilməsi üçün kifayət deyildir. Gələcək işlərdə mükafatlandırma funksiyasının (reward function) təkmilləşdirilməsi və təlim müddətinin 5-10 milyon addıma qədər artırılması planlaşdırılır.

Nəticə

Bu tədqiqat işində süni intellekt və robotexnika sahələrinin kəsişməsində yer alan pnevmatik yumşaq robot (soft robot) modelinin gücləndirilmiş öyrənmə (Reinforcement Learning) metodları ilə

idarə olunması infrastrukturunun yaradılması hədəflənmişdir. Tədqiqatın nəticələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir:

1. **Simulyasiya İnfrastrukturunun Qurulması:** Unity 6 mühərriki və ML-Agents kitabxanası vasitəsilə pnevmatik barmağın yüksək dəqiqlikli fiziki modeli (Articulation Body) müvəffəqiyyətlə yaradılmışdır. Layihənin Arch Linux mühitində sazlanması, açıq qaynaqlı alətlərin robotexnik simulyasiyalardakı effektivliyini sübut etmişdir.
2. **Süni İntellekt Agentinin İnteqrasiyası:** Agentin müşahidə (observation) və hərəkət (action) mexanizmləri düzgün kalibrasiya edilmiş, agentin real vaxt rejimində robotun boğumlarına kəsilməz qüvvə tətbiq etməsi təmin olunmuşdur. Konsol çıxışları və "Play Mode" testləri neyron şəbəkəsinin robotun hərəkət iyerarxiyasını tanıdığını göstərir.
3. **Təlim Prosesinin Analizi:** İlkin təlim mərhələsində əldə olunan 100,000 addımlıq (step) nəticələr göstərir ki, agent hələ hədəfə çatma strategiyasını tam mənimsəməmişdir. Cumulative Reward qrafikindəki enmə meyli mükafatlandırma funksiyasının (reward function) seyrək (sparse) olması və kəşfiyyat (exploration) mərhələsinin davam etməsi ilə əlaqələndirilir.
4. **Limitasiyaların Müəyyənləşdirilməsi:** Tədqiqat zamanı müəyyən olunmuşdur ki, mürəkkəb pnevmatik strukturların təlimi üçün 100,000 step kifayət deyil və daha yüksək hesablama resursları tələb olunur. Episode Length göstəriciləri robotun hələ "erken müvəffəqiyyət" (early success) mərhələsinə çatmadığını, lakin stabil hərəkət bazasına malik olduğunu ortaya qoyur.

Yekun olaraq, bu iş pnevmatik yumşaq robotların idarə edilməsində ML-Agents strukturunun tətbiq oluna biləcəyini nümayiş etdirmişdir. Gələcək tədqiqatlarda təlim müddətinin artırılması və mükafatlandırma alqoritminin təkmilləşdirilməsi ilə robotun hədəfə daha dəqiq və sürətli yaxınlaşması təmin edilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Diana Ipacs (2023). Procedural Animation in Video Games: A Guide. https://bluebirdinternational.com/procedural-animation/
2. Cecilia Laschi & Barbara Mazzolai (2021). *Soft actuators for real-world applications.* https://www.nature.com/articles/s41578-021-00389-7
3. Thuruthel, T. G., et al. (2019). Control Strategies for Soft Robotic Manipulators: A Survey. Soft Robotics Journal. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1089/soro.2017.0007
4. Yang Yang, Zhiguo He, Pengcheng Jiao, Hongliang Ren (2023). Bioinspired soft robotics: How do we learn from creatures? https://arxiv.org/abs/2302.12647
5. George Thuruthel, T., et al. (2020). Machine Learning for Soft Robot Predictions and Control. Advanced Intelligent Systems. https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202000063
6. Schulman, J., et al. (2017). Proximal Policy Optimization Algorithms. OpenAI. https://arxiv.org/abs/1707.06347
7. Rus, D., & Tolley, M. T. (2015). Design, Fabrication and Control of Soft Robots. Nature. https://www.nature.com/articles/nature14543
8. Yanjie Wang, Zhiwei Yang, Han Zhou, Chun Zhao, et al. (2022). Inflatable Particle-Jammed Robotic Gripper Based on Integration of Positive Pressure and Partial Filling https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/soro.2020.0139
9. Graamans, L., et al. (2023). Finite Element Method vs. Neural Networks in Soft Robotics: A Performance Study. Advanced Science. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202300000
10. Juliani, A., et al. (2018). Unity: A General Platform for Intelligent Agents. arXiv preprint. https://arxiv.org/abs/1809.02627

SUSTAINABLE DIGITAL TRANSFORMATION: INNOVATIVE APPROACHES IN INFORMATION TECHNOLOGIES AND AUTOMATION

Hasanova Narmin Afrasiyab
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
E-mail: narmin.hasanova03@gmail.com

Abstract: This paper explores the role of innovative information technologies and automation in achieving sustainable development goals in modern society. The study focuses on how digital transformation, artificial intelligence, and automation systems contribute to efficient resource management, environmental sustainability, and economic growth. Special attention is given to smart systems, data-driven decision-making, and cloud-based infrastructures that optimize industrial and social processes. In addition, the paper examines the role of emerging technologies such as the Internet of Things (IoT) in enhancing system efficiency and enabling real-time monitoring of resources. The research also highlights the importance of integrating sustainable technologies into national development strategies. Furthermore, the contribution of Heydar Aliyev to shaping national priorities and supporting technological advancement in Azerbaijan is discussed. His vision emphasized modernization, innovation, and the strategic role of science and technology in ensuring sustainable development. The findings demonstrate that the implementation of intelligent systems and automation significantly enhances productivity while reducing environmental impact, supporting long-term sustainable progress and innovation-driven development.

Keywords: sustainable technologies, digital transformation, artificial intelligence, automation systems, smart systems

Introduction

In the context of global technological advancement, sustainable development has become a key priority for modern societies. Information technologies and automation systems play a crucial role in addressing environmental, economic, and social challenges. The integration of digital solutions into various sectors enables more efficient use of resources and supports long-term sustainability strategies.

Digital Transformation and Sustainability

Digital transformation is a fundamental driver of sustainable development. The use of cloud computing, big data analytics, and digital platforms allows organizations to optimize operations and reduce resource consumption. Smart technologies enable real-time monitoring and control, improving efficiency in industries such as energy, transportation, and manufacturing [1].

Artificial Intelligence and Automation Systems

Artificial intelligence (AI) and automation significantly enhance decision-making processes and operational efficiency. Machine learning algorithms can analyze large datasets, predict trends, and support sustainable resource management. Automation systems reduce human error and increase productivity while minimizing environmental impact [2].

Innovative Practical Approach (Mini Case Study)

In practical applications, smart automation systems can be implemented in industrial environments to optimize energy consumption. For example, AI-based monitoring systems can analyze real-time data from sensors and automatically adjust energy usage, reducing waste and operational costs. Additionally, cloud-based platforms enable centralized control and data sharing across different units, improving coordination and efficiency. This approach demonstrates how innovative technologies can be applied to achieve sustainability goals in real-world scenarios.

National Priorities and the Role of Heydar Aliyev

Heydar Aliyev is widely regarded as a key figure in establishing the foundations of sustainable development in Azerbaijan. Through comprehensive economic reforms and strategic governance, he created conditions for long-term stability and growth. His policies reflected a balanced approach that integrated economic progress, environmental protection, and social development. These principles

are closely aligned with global sustainable development frameworks, particularly in the areas of economic growth, infrastructure development, and innovation.

Moreover, his emphasis on environmental protection and efficient resource management laid the groundwork for modern ecological initiatives in the country. Significant attention was also given to urban development and infrastructure modernization, which contributed to the formation of sustainable cities and improved living standards. In addition, his support for education and youth development fostered innovation and human capital, which remain essential components of sustainable technological advancement today.

These strategic directions continue to influence Azerbaijan's long-term development policies, including the "Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development" program.

The foundation of sustainable development and technological progress in Azerbaijan was significantly strengthened by Heydar Aliyev. He emphasized the importance of science, education, and technological innovation in national development. As he stated:

"The future of our country depends on the development of science, education, and modern technologies." [3]

His policies supported the modernization of infrastructure, development of the oil industry, and integration of advanced technologies into the national economy, creating a strong basis for sustainable growth.

Conclusion

The study shows that digital transformation, artificial intelligence, and automation systems are essential components of sustainable technological development. Their integration into various sectors enhances efficiency, reduces environmental impact, and supports economic growth. The application of innovative approaches and smart systems provides practical solutions to modern challenges. Furthermore, the strategic vision of Heydar Aliyev continues to influence the development of sustainable technologies and innovation in Azerbaijan. Future research should focus on expanding the use of intelligent systems and strengthening the role of digital technologies in sustainable development.

REFERENCES

1. Smith J. *Digital Transformation and Sustainability*. Springer, 2021.
2. Brown L. *Artificial Intelligence and Automation Systems*. IEEE Press, 2020.
3. Aliyev H. *National Development Strategy and Technological Progress*. Baku, 2001.

KRİTİK İNFRASTRUKTURLARIN KİBERMÜDAFİƏSİ: YENİ TEXNOLOGİYALAR VƏ ÇAĞIRIŞLAR

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
ORCID ID: 0000-0002-8406-7178
E-mail: bahar.askarova@asoiu.edu.az

Veyisli Fərəh Nəsimi qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: Veyisli.Farah.Nasimi.2024@asoiu.edu.az

Xülasə: Bu məqalədə müasir kiberhücumların, onların təsnifatlarının, tətbiq mexanizmlərinin və müdafiə metodlarının təhlili təqdim olunur. Xüsusilə fişinq, ransomware, DDoS, təchizat zənciri hücumları və zərərli proqram təminatı kimi ən çox yayılmış hücum növlərinə diqqət yetirilir. Məlumat oğurluğu, pozuntular, şantaj və casusluq da daxil olmaqla əsas hücum hədəfləri müəyyən edilir. Sosial manipulyasiya, zəifliklərin istismarı və yoluxmuş cihazların şəbəkələrinin yaradılması da daxil

olmaqla kiberhücumların həyata keçirilməsinin əsas metodları təhlil edilir. Süni intellekt və maşın öyrənməsi kimi təhdidlərin vaxtında aşkarlanmasına və bloklanmasına imkan verən müasir texnologiyaların tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir. Proaktiv tədbirləri təlim və davamlı infrastruktur monitorinqi ilə birləşdirən informasiya təhlükəsizliyinə kompleks yanaşma vacibdir. Məqalədə təqdim olunan tövsiyələr rəqəmsal sistemlərin kiberhücumlara qarşı davamlılığını artırmağa və onların mənfi nəticələrini azaltmağa yönəlib. Bu məqalədə kiberhücumların kritik infrastruktura yaratdığı təhdidlər və kibertəhlükəsizlikdə innovasiyaya ehtiyac müzakirə olunur. Kiberhücumların, o cümlədən ransomware və su təmizləyici sistemləri manipulyasiya etmək cəhdlərinin nümunələri müasir müdafiə metodlarının inkişaf etdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayır. Mütəxəssislər yeni texnologiyalar, kadr hazırlığı və proseslərin təkmilləşdirilməsi də daxil olmaqla innovasiyaya kompleks yanaşma tələb edirlər.

Açar sözlər: kiberhücumlar, kibertəhlükəsizlik, kritik infrastruktur, ransomware, təhdidlər, innovasiya, texnologiya, məlumatların qorunması.

Giriş

Cəmiyyətin vacib funksiyalarının təmin edilməsində texnologiyanın mühüm rol oynadığı bugünkü dünyada kritik infrastruktur informasiya sistemləri milli və qlobal təhlükəsizliyin əsas elementlərinə çevrilir. Enerji, nəqliyyat, səhiyyə və maliyyə xidmətləri də daxil olmaqla bu sistemlər sosial sabitliyi və iqtisadi rifahı dəstəkləyən həyati əhəmiyyətli xidmətlər göstərir. Lakin rəqəmsal texnologiyalara etibar artdıqca kibertəhdidlərə qarşı həssaslıq da artır və bu, risklərin qiymətləndirilməsini və təhlükəsizliyin idarə edilməsini bu həyati funksiyaların davamlılığını və etibarlılığını təmin etmək üçün kritik proseslərə çevirir.

Kritik infrastruktur informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi kiberhücumlardan qorunma, məlumatların bütövlüyünün təmin edilməsi və daim inkişaf edən təhdidlər qarşısında xidmətin mövcudluğu da daxil olmaqla geniş məsələləri əhatə edir. Buna görə də, risklərin qiymətləndirilməsi yalnız potensial zəifliklərin proqnozlaşdırılması vasitəsi deyil, həm də hadisələrin potensial nəticələrini minimuma endirməyə yönəlmiş hərtərəfli təhlükəsizlik idarəetmə strategiyalarının hazırlanması üçün əsas olur. Dünyanın əksər yüksək inkişaf etmiş ölkələrində informasiya sistemləri, informasiya və telekommunikasiya şəbəkələri, elektron rabitə, enerji, bankçılıq və maliyyə, ictimai xidmətlər, nəqliyyat və su ehtiyatlarının idarə edilməsi kimi vacib xidmətlər göstərən vacib informasiya infrastrukturu subyektləri üçün avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri mövcuddur ki, bunlar da müxtəlif xarici təhlükələrdən etibarlı şəkildə qorunmalıdır. İnternet vasitəsilə demək olar ki, hər şeyi idarə etməyə imkan verən Əşyaların İnterneti tətbiqlərinin geniş yayılması səbəbindən təhlükəsizlik zəiflikləri eyni zamanda ortaya çıxır. Əşyaların İnterneti dövrümüzün əhəmiyyətli bir yeniliyidir, eyni zamanda kritik informasiya sistemləri üçün ciddi kibertəhlükəsizlik təhdidi yaradır. Təhlükəsizlik zəiflikləri bütün sistemin təhlükəsizliyini təhlükə altına alır və hücum edənlər üçün qapı açır. Əşyaların İnterneti tətbiqləri kritik infrastrukturda istifadə edildikdə bir sıra ciddi kibertəhlükəsizlik problemləri yaranır. İşlənmiş məlumatların yüksək dəyəri və məxfiliyi, eləcə də informasiya sistemlərinin maliyyə qurumlarının rahat işləməsinin təmin edilməsindəki mühüm rolu nəzərə alınmaqla, maliyyə sektoru kiberhücumlara qarşı ən həssas sektorlardan biridir. Vəsaitlərin oğurlanması, məlumatların sızması və əsas sistemlərin sıradan çıxması da daxil olmaqla müxtəlif kiberhücum formaları nəticəsində hər il milyardlarla dollar itki qeydə alınır [1-4]. Kiberhücumların artan mürəkkəbliyi və mürəkkəbliyi ilə reaktiv tədbirlərə əsaslanan ənənəvi qorunma metodları getdikcə daha təsirsiz hala gəlir. Potensial təhdidlərin vaxtında müəyyən edilməsi və zərərsizləşdirilməsi üçün proaktiv, profilaktik yanaşmalara keçid zəruridir [1]. Bu kontekstdə maliyyə sektorunun kritik informasiya infrastrukturunun aktiv qorunması üçün ağıllı modellərin hazırlanması təcili elmi və praktik problemdir. Kritik infrastruktur kibertəhlükəsizliyi (KİKT) enerji, maliyyə, nəqliyyat və dövlət sistemlərinin hücumlardan qorunmasıdır və süni intellekt, IoT və bulud texnologiyalarının tətbiqi ilə gücləndirilir. Əsas çətinliklərə artan sayda hücumlar (dövlət aktyorlarından olan hücumlar da daxil olmaqla), İT və İKT arasındakı sərhədlərin bulanması və etibarlı həllərdən istifadə ehtiyacı daxildir.

Əsas Çətinliklər və Təhdidlər:

• ICS Transformasiyası: Ənənəvi sənaye sistemi siloslarının dağılması, IIoT-nun (Əşyaların Sənaye İnterneti) tətbiqi və bulud texnologiyalarına keçid hücum edənlər üçün yeni giriş nöqtələri yaradır.
• Geosiyasi risklər: Yüksək ixtisaslı qrupların (aktyorların) enerji, nəqliyyat və dövlət müəssisələrinə hücumları daha tez-tez baş verir.
• Ransomware: Həyati əhəmiyyətli müəssisələri bağlaya bilən fidyə üçün məlumatların şifrələnməsi təhdidləri.
• İnsan amili: İnsan səhvi səbəbindən ixtisaslı işçi qüvvəsinin çatışmazlığı və sistem zəifliklər.
Kibertəhlükəsizlikdə yeni texnologiyalar və yanaşmalar:
• Süni intellekt (Sİ) və maşın öyrənməsi: Proqnozlaşdırıcı təhdid təhlili, şəbəkə anomaliyalarının avtomatik aşkarlanması və avtomatlaşdırılmış insidentlərə cavab vermək üçün istifadə olunur.
• Sıfır Etibar: Yerindən asılı olmayaraq hər bir istifadəçini və cihazı ciddi şəkildə yoxlayan bir arxitektura.
• IIoT və Kənar qorunması: Kənarda işləyən sənaye cihazlarının təhlükəsizliyini izləmək üçün ixtisaslaşmış həllərin tətbiqi.
• DPI əsaslı müdaxilə aşkarlama sistemləri: Sənaye protokolları üçün dərin paket yoxlaması, ICS trafikinə görünürlük təmin edir.
Kibertəhlükəsizlik rəqəmsal həllər tələb edən rəqəmsal problemdir. Lakin, təkcə texnologiya kibercinayətkarları infrastruktura hücum etməkdən çəkindirə bilməz. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, yeni alətləri, insanları, prosesləri və perspektivləri bir araya gətirən innovasiyaya kompleks yanaşma lazımdır.

Əsas hissə.Tənzimlənən xidmət mövcudluğunu təmin edən kibertəhlükəsizlik texnologiyalarının və sistemlərinin sürətli inkişafına baxmayaraq, bir çox həll olunmamış məsələlər qalmaqdadır. Ən aktual məsələlər arasında rəqəmsal risklərin idarə edilməsi, İT infrastrukturunun sabitliyinin qorunması və tətbiq olunan təhlükəsizlik vasitələrinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi var. Əsas problem ənənəvi kibertəhlükəsizlik metodlarının çox vaxt kifayət qədər çevik olmaması və sürətlə dəyişən mühitə uyğunlaşa bilməməsidir. Bundan əlavə, qabaqcıl təhlükəsizlik texnologiyalarının tətbiqinin maliyyə xərcləri onların geniş yayılmasına çox vaxt əhəmiyyətli maneə olur.

Ən ciddi çətinliklərdən biri kibertəhdidlərin daimi təkamülüdür. Müasir hücumlar getdikcə daha mürəkkəb və mürəkkəb hala gəlir və bu da onların aşkarlanmasını çətinləşdirir. Antivirus proqramları və firewall kimi reaktiv müdafiə strategiyaları artıq müasir deyil. Getdikcə daha çox təşkilat istifadəçi davranışının təhlili və maşın öyrənməsindən istifadə edərək potensial hücumların ağıllı proqnozlaşdırılması da daxil olmaqla proaktiv yanaşmalara keçir. Müasir maşın öyrənməsi və süni intellekt texnologiyaları informasiya təhlükəsizliyində geniş istifadə olunur, təhdidlərin aşkarlanması və qarşısının alınması proseslərini avtomatlaşdırır:

- İstifadəçi davranışında və trafikində anomaliyaların aşkarlanması: Böyük məlumat dəstlərinin təhlili icazəsiz giriş cəhdləri və ya hazırlanmış hücumlar kimi potensial təhdidləri göstərən şübhəli sapmaları müəyyən etməyə kömək edir.
- Hücumların proqnozlaşdırılması və qarşısının alınması: Süni intellekt alqoritmləri tarixi məlumatları təhlil edir və nümunələri müəyyən edir, potensial kiberhücumların proqnozlaşdırılmasına və proaktiv şəkildə qoruyucu tədbirlərin görülməsinə imkan verir.
- Hadisələrə cavabın avtomatlaşdırılması: Süni intellektdən istifadə edərək təhdidləri real vaxt rejimində təhlil etmək kibertəhlükəsizlik mütəxəssislərinin iş yükünü azaldır, hücumların aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi prosesini sürətləndirir. Bu metodların tətbiqi əhəmiyyətli investisiya tələb edir, lakin onların istifadəsi rəqəmsal xidmətlərin qorunma səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır, uğurlu hücumların ehtimalını azaldır və informasiya sistemlərinin planlaşdırılmış mövcudluğunu təmin edir.

Kritik infrastruktur cəmiyyətin əsas sistemlərinin fəaliyyətini dəstəkləyən şəbəkələri və qurğuları əhatə edir. Bunlara enerji və nəqliyyat sistemləri, rabitə, su təchizatı, səhiyyə, idarəetmə sistemləri və maliyyə qurumları daxildir. Bu sistemlərə qarşı hər hansı bir təhdid və ya pozuntu ictimai təhlükəsizlik və rifah üçün ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Bu kontekstdə kritik infrastrukturun kibertəhdidlərdən qorunması kritik prioritetdir.

Kritik İnfrastrukturun Qorunması üçün Metodlar və Texnologiyalar

Şifrələmə və Məlumatların Mühafizəsi. İnformasiyanı qorumağın əsas metodlarından biri məxfi məlumatların sızmasının qarşısını almağa kömək edən müasir şifrələmə texnologiyalarının istifadəsidir. Şifrələmə həm hərəkətsiz vəziyyətdə, həm də şəbəkə üzərindən ötürülmə zamanı məlumatların qorunmasına kömək edir.

Təhdidlərin Monitorinqi və Təhlili Sistemləri. İnformasiya sistemlərinin vəziyyətini izləmək və potensial təhdidləri real vaxt rejimində təhlil etmək üçün texnologiyaların istifadəsi kiberhücumlara tez cavab verməyə imkan verir və zərəri minimuma endirir.

Çoxqatlı Müdafiə. Fiziki təhlükəsizlik, şəbəkə infrastrukturunun qorunması və idarəetmə sistemləri daxil olmaqla birdən çox müdafiə qatının inteqrasiyası kritik infrastrukturun təhdidlərə qarşı dayanıqlığını artırmağa kömək edir.

Mütəmadi Təhlükəsizlik Sistemi Yeniləmələri və Testləri. Davamlı proqram təminatı yeniləmələri və nüfuzetmə testləri sistemlərdəki zəiflikləri müəyyən etməyə və onların təhlükəsizliyini gücləndirməyə kömək edir.

Nəticə

Kritik infrastrukturun kibertəhdidlərdən qorunması milli təhlükəsizliyin əsas komponentidir. Dövlət qurumlarının müxtəlif təhdidlərdən qorunmaq üçün müasir texnologiyalar və metodologiyalar hazırlaması və tətbiq etməsi vacibdir. Bu, məlumat, bilik və ən yaxşı təcrübələri bölüşmək üçün dövlət sektoru, özəl sektor və beynəlxalq təşkilatlar arasında fəal əməkdaşlıq tələb edir.

Kritik infrastrukturdakı kiber hədəflər hədəf xüsusiyyətlərinə əsasən qiymətləndirilə və təsnif edilə bilər. Hər bir hədəfin sonrakı müşahidə, təhlil, hücum və qiymətləndirmə üçün hədəfin aşkarlanması, yerləşməsi, identifikasiyası və təsnifatı üçün əsas təşkil edən spesifik xüsusiyyətləri var. Ənənəvi hədəflərin müəyyən edilə biləcəyinə əsasən dörd kateqoriya xüsusiyyət ayırmaq olar: fiziki, funksional, idrak və ətraf mühit [8]. Hədəfin əsas xüsusiyyətləri fiziki xüsusiyyətlərdir: forma, görünüş, elementlərin sayı və təbiəti, əks etdirmə, struktur tərkibi, sərtləşmə dərəcəsi, elektromaqnit şüalanması, yeri, ölçüsü və dağılması. Ətraf mühit xüsusiyyətlərinə nümunə olaraq ərazi xüsusiyyətlərini göstərmək olar. Koqnitiv funksiyalara, məsələn, hədəfin məlumatı emal etmə üsulu, hədəfin işləməsi üçün tələb etdiyi məlumat, hədəfin yerinə yetirdiyi proseslər, hədəfin emal edə biləcəyi məlumat miqdarı və hədəfin və ya sistemin məlumatı necə saxlaması daxildir. Funksional xüsusiyyətlərə, məsələn, hədəfin işləməsi üçün hansı materiallara və ya resurslara ehtiyacı olduğu daxildir. Fiziki və ətraf mühit xüsusiyyətlərinin kiberməkana çevrilməsi, onları virtual xüsusiyyətlərə və informasiya infrastrukturunun funksiyalarına çevirməklə həyata keçirilə bilər.

Fiziki xüsusiyyətlər kiber hədəfin əməliyyat sistemi, tələb olunan prosessor performansı, tələb olunan yaddaş tutumu və fayl və ya məlumat formatları kimi virtual xüsusiyyətlərinə çevriləcək. Kiber hədəf həmçinin fiziki məkanla interfeysə malik ola bilər ki, bu da təcavüzkarın kiber hədəfin sisteminə fiziki əlaqə vasitəsilə daxil olmasına imkan verir. Ətraf mühit xüsusiyyətlərinə şəbəkə protokolları, təbəqələr, server əməliyyat sistemləri və verilənlər bazaları kimi şəbəkə xüsusiyyətləri, yəni informasiya infrastrukturunun xüsusiyyətləri daxil olacaq. Funksional xüsusiyyətlər kiber hədəfin nə etdiyini nəzərə alır. Məsələn, bu cür xüsusiyyətlərə hədəfin hərəkətliliyi, özünü müdafiə etmək qabiliyyəti və bərpa etmək qabiliyyəti daxil ola bilər. Bu xüsusiyyətlər kiber və ənənəvi hədəflər arasında çox oxşardır. Kiber hədəfin idrak xüsusiyyətlərinə, məsələn, informasiya emalı metodları, giriş və çıxış emalı və informasiya saxlama metodları daxildir. Ümumi fiziki və ətraf mühit xüsusiyyətləri virtual xüsusiyyətlərə çevrilməlidir və funksional və idrak xüsusiyyətləri fiziki və kiberməkanda çox oxşardır. Kiberhədəf konsepsiyasının ən yüksək səviyyəsi, altsistemlərdən formalaşan və hücumun əsas hədəfi olan kiberhədəf sistemi olacaq. Bu, məsələn, SCADA sistemi və ya kritik infrastruktur nəzarət sistemi ola bilər. Kiberhədəflər bütün sistemin işləməsi üçün zəruri olan fərdi funksiyalar və altsistemlər olacaq.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Smith, J. (2022). "Kritik İnfrastrukturda Kiber Hücumlarda Yeni Trendlər." Kibertəhlükəsizlik Jurnalı, 15(2), 112-125;

2. Johnson, R. (2023). "Ransomware Hücumları: Kritik İnfrastrukturun Qorunması üçün Çətinliklər və Həllər." İnformasiya Təhlükəsizliyi Jurnalı, 28(3), 201-215;
3. Brown, M. (2024). "Kibertəhlükəsizlik İnnovasiyası: İnkişaf Edən Təhdid Mənzərəsinin Həlli." Kibertəhlükəsizlikdə İnnovasiyalar, 42(1), 78-92
4. Chernov, A. A. Maşın Öyrənmə Alqoritmlərindən İstifadə Edərək Kompüter Şəbəkələrində Təhdidlərin Təhlili və Qarşısının Alınması / A. A. Chernov, V. V. Gorbunov // Kompüter Tədqiqatı və Modelləşdirmə. - 2021. - Cild 13, № 1. - S. 63-72.
5. Şerbakov, A. E. Süni intellekt və maşın öyrənməsinin kibertəhlükəsizlik sahəsində tətbiqinin öyrənilməsi: anomaliyaların aşkarlanması və təhdidlərin qarşısının alınması üsulları / A. E. Şerbakov // Elm Bülleteni. - 2023. - Cild 1, № 7 (64). - S. 151-156.

HAVA KEYFİYYƏTİNİN PROPHET MODELİ ƏSASINDA PROQNOZLAŞDIRILMASI: DELHI ŞƏHƏRİ ÜZRƏ PM2.5 ANALİZİ

Oruczadə Vasif Vidadi oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 0009-0002-6110-8851
E-mail: vasif.oruczade@gmail.com

Abstract: This study investigates air quality forecasting using the Prophet time series model with a focus on PM2.5 concentration prediction in Delhi, India. Air pollution has become one of the most critical environmental and public health challenges in large urban areas, particularly in rapidly industrializing cities. PM2.5 particles are capable of penetrating deep into the respiratory system and are associated with cardiovascular and pulmonary diseases. Therefore, accurate prediction of PM2.5 levels is important for environmental monitoring and decision-support systems. The study utilizes historical air quality data obtained from the Delhi AQI dataset. The data preprocessing stage includes handling missing values, converting date formats, and preparing the dataset for time series forecasting. The Prophet model is applied to identify long-term trends, seasonal variations, and periodic patterns in PM2.5 concentration levels. Model performance is evaluated using Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), and R^2 metrics. Experimental results demonstrate that the Prophet model provides stable and interpretable short-term forecasts with MAE = 33.56, RMSE = 43.39, and R^2 = 0.76. The obtained results indicate that the model successfully captures temporal dependencies and seasonal structures in air pollution data. The findings confirm that Prophet is an effective and computationally efficient approach for environmental forecasting applications. The model's simplicity, robustness, and ability to process irregular seasonal patterns make it suitable for urban air quality monitoring systems and smart city applications.

Açar sözlər: PM2.5, zaman sırası analizi, Prophet modeli, hava keyfiyyəti, proqnozlaşdırma, maşın öyrənməsi.

Giriş

Hava çirklənməsi müasir dövrdə qlobal miqyasda ən ciddi ekoloji problemlərdən biri hesab olunur. Xüsusilə böyük şəhərlərdə sənayeləşmə, nəqliyyat vasitələrinin sayının artması və urbanizasiya nəticəsində atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı sürətlə yüksəlmişdir [1]. Bu çirkləndiricilər arasında PM2.5 kimi incə hissəciklər xüsusi təhlükə yaradır. Ölçüsü 2.5 mikrometrdən kiçik olan bu hissəciklər insanın tənəffüs sisteminə dərindən nüfuz edərək ağciyər və ürək-damar xəstəliklərinə səbəb olur [2]. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatlarına əsasən, havanın çirklənməsi hər il milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan əsas risk faktorlarından biridir [2].

Son illərdə hava keyfiyyətinin monitorinqi və proqnozlaşdırılması istiqamətində müxtəlif statistik və maşın öyrənməsi yanaşmaları tətbiq edilməyə başlanmışdır. Xüsusilə zaman sırası (time series) modelləri atmosfer çirklənməsinin zaman üzrə dəyişikliklərini təhlil etmək və gələcək qiymətləri

proqnozlaşdırmaq üçün geniş istifadə olunur [3]. Hava keyfiyyəti məlumatları trend, mövsümilik və təsadüfi dəyişikliklər kimi mürəkkəb strukturlara malik olduğundan bu məlumatların dəqiq modelləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Bu sahədə istifadə olunan ən məşhur yanaşmalardan biri Prophet modelidir. Prophet modeli Facebook tərəfindən hazırlanmış açıq mənbəli zaman sırası proqnozlaşdırma alqoritmidir və trend, mövsümilik və xüsusi hadisələri ayrıca modelləşdirmək imkanına malikdir [4]. Modelin əsas üstünlükləri sadə quruluş, interpretasiya oluna bilmə və natamam məlumatlarla işləmə qabiliyyətidir.

Tədqiqatın əsas məqsədi Delhi şəhəri üzrə PM2.5 konsentrasiyalarını Prophet modeli vasitəsilə proqnozlaşdırmaq və modelin effektivliyini qiymətləndirməkdir. Delhi dünyanın hava çirklənməsi ən yüksək olan şəhərlərindən biri hesab olunduğuna görə bu şəhər üzrə aparılan analiz praktiki baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır [5].

1. Prophet modeli və zaman sırası analizi

Zaman sırası analizi müəyyən zaman intervalları üzrə toplanmış məlumatların statistik üsullarla təhlil edilməsini və gələcək qiymətlərin proqnozlaşdırılmasını əhatə edir. Hava keyfiyyəti göstəriciləri gündəlik, həftəlik və mövsümi dəyişikliklər nümayiş etdirdiyindən zaman sırası modelləri bu sahədə effektiv yanaşma hesab olunur [3].

Prophet modeli əlavə olunan komponentlər əsasında qurulmuş additiv modeldir və aşağıdakı formada ifadə olunur:

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon_t$$

Burada:

- $g(t)$— trend komponenti,
- $s(t)$— mövsümi dəyişikliklər,
- $h(t)$— xüsusi hadisələrin təsiri,
- ε_t— təsadüfi səhv komponentidir.

Prophet modelinin əsas xüsusiyyətlərindən biri avtomatik mövsümilik aşkarlanmasıdır. Model gündəlik, həftəlik və illik dəyişiklikləri ayrıca qiymətləndirə bilir. Bundan əlavə, model natamam məlumatlarla və anomal qiymətlərlə işləyə bildiyi üçün real hava keyfiyyəti məlumatları üçün uyğun hesab olunur [4].

Ənənəvi ARIMA və SARIMA modelləri ilə müqayisədə Prophet modeli daha sadə parametr sazlanması və daha yüksək interpretasiya imkanları təqdim edir. Bu xüsusiyyətlər onu hava keyfiyyəti kimi mürəkkəb ekoloji sistemlərin təhlili üçün əlverişli edir.

2. Məlumatlar və metodologiya

Məlumatlar və metodologiya bölməsində Delhi şəhərinə aid hava keyfiyyəti məlumatlarının emalı və Prophet modeli əsasında proqnozlaşdırma mərhələləri təqdim olunur. Tədqiqatda istifadə olunan dataset zaman sırası məlumatlarından ibarətdir və əsas analiz obyekti PM2.5 konsentrasiyasıdır. Modelin qurulması üçün məlumatların təmizlənməsi, tarix formatının standartlaşdırılması və Prophet modelinə uyğun strukturun hazırlanması həyata keçirilmişdir.

2.1. Eksperimental nəticələr və analiz

Tədqiqatda Kaggle platformasında yerləşdirilmiş Delhi AQI datasetindən istifadə edilmişdir [5]. Dataset müxtəlif zaman intervalları üzrə hava keyfiyyəti göstəricilərini əhatə edir və PM2.5 daxil olmaqla bir neçə çirkləndirici parametrdən ibarətdir.

Məlumatların ilkin emalı mərhələsində aşağıdakı addımlar həyata keçirilmişdir:

- boş və natamam dəyərlərin silinməsi,
- tarix sütununun standart datetime formatına çevrilməsi,
- PM2.5 göstəricilərinin seçilməsi,
- Prophet modelinə uyğun strukturun hazırlanması.

Model üçün məlumatlar aşağıdakı formatda təşkil edilmişdir:

Cədvəl 1.

Prophet modeli üçün istifadə olunan məlumat strukturu

Sütun	Təsviri
ds	tarix və zaman

y	PM2.5 dəyəri

Məlumatlar təlim və test hissələrinə ayrılmışdır. Prophet modeli təlim məlumatları üzərində öyrədilmiş və daha sonra test məlumatları üzrə proqnoz nəticələri əldə edilmişdir.

Modelin qurulması zamanı aşağıdakı mərhələlər həyata keçirilmişdir:

1. Datasetin yüklənməsi və təmizlənməsi
2. Tarix formatının çevrilməsi
3. Prophet modelinin yaradılması
4. Modelin öyrədilməsi
5. Gələcək tarixlərin yaradılması
6. Proqnoz nəticələrinin hesablanması
7. Performans metrikalarının qiymətləndirilməsi
8. Eksperimental nəticələr və analiz

Modelin performansının qiymətləndirilməsi üçün aşağıdakı statistik metrikalardan istifadə olunmuşdur:

- Mean Absolute Error (MAE),
- Root Mean Squared Error (RMSE),
- R^2 göstəricisi.

MAE modeli tərəfindən verilən proqnozların faktiki qiymətlərdən orta mütləq fərqini göstərir:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} | y_i - \hat{y}_i |$$

RMSE böyük səhvlərə daha həssas qiymətləndirmə metrikasıdır:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

R^2 göstəricisi modelin məlumat dispersiyasını nə qədər izah etdiyini göstərir:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

Eksperimental nəticələr aşağıdakı kimi olmuşdur:

Cədvəl 2.

Model performans göstəriciləri

Metrika	Dəyəri
MAE	33.56
RMSE	43.39
R^2	0.76

Əldə olunan nəticələr göstərir ki, Prophet modeli PM2.5 səviyyələrindəki ümumi trend və mövsümi dəyişiklikləri uğurla müəyyən edə bilir. Xüsusilə qısa müddətli proqnozlarda modelin stabil nəticələr verdiyi müşahidə olunmuşdur.

R^2 göstəricisinin 0.76 olması modelin məlumat variasiyasının böyük hissəsini izah etdiyini göstərir. Bununla yanaşı, bəzi pik çirklənmə dövrlərində proqnoz səhvlərinin artdığı müşahidə edilmişdir. Bu vəziyyət meteoroloji faktorların və əlavə xarici dəyişənlərin modelə daxil edilməməsi ilə əlaqədar ola bilər.

2.2 Prophet modelinin üstünlükləri və məhdudiyyətləri

Prophet modelinin əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

- sadə və interpretasiya edilə bilən struktur,
- avtomatik mövsümilik aşkarlanması,
- natamam məlumatlarla işləmə qabiliyyəti,
- sürətli öyrədilmə prosesi,
- qısa müddətli proqnozlarda stabil nəticələr.

Bununla yanaşı, modelin bəzi məhdudiyyətləri də mövcuddur:

- ani və qeyri-xətti dəyişiklikləri tam dəqiq modelləşdirə bilmir,
- meteoroloji faktorlar daxil edilmədikdə dəqiqlik azala bilər,
- uzunmüddətli proqnozlarda səhv ehtimalı artır.

Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün gələcək tədqiqatlarda temperatur, rütubət, külək sürəti və digər meteoroloji dəyişənlərin modelə daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.

Nəticə

Bu tədqiqatda Delhi şəhəri üzrə PM2.5 göstəricilərinin Prophet modeli vasitəsilə proqnozlaşdırılması həyata keçirilmişdir. Əldə olunan nəticələr göstərmişdir ki, Prophet modeli hava keyfiyyətinin zaman sırası analizi üçün effektiv və praktik yanaşmadır. Model trend və mövsümi dəyişiklikləri uğurla müəyyən etmiş və qısa müddətli proqnozlarda qənaətbəxş nəticələr vermişdir.

Eksperimental nəticələrə əsasən model MAE = 33.56, RMSE = 43.39 və $R^2 = 0.76$ göstəricilərinə nail olmuşdur. Bu nəticələr Prophet modelinin hava keyfiyyəti proqnozlaşdırılması sahəsində tətbiq oluna biləcəyini təsdiqləyir.

Gələcək tədqiqatlarda əlavə meteoroloji parametrlərin və dərin öyrənmə yanaşmalarının tətbiqi modelin dəqiqliyinin artırılmasına imkan verə bilər. Bundan əlavə, real vaxt hava keyfiyyəti monitorinq sistemləri ilə inteqrasiya edilmiş proqnozlaşdırma platformalarının yaradılması ağıllı şəhər texnologiyaları üçün perspektivli istiqamət hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. United Nations Environment Programme. Air Pollution Note. – Nairobi: UNEP, – 2024.
2. World Health Organization. Air Quality Guidelines. – Geneva: WHO, – 2021.
3. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. – 3rd ed. – Melbourne: OTexts, – 2021. – 442 p.
4. Taylor S. J., Letham B. Forecasting at Scale // The American Statistician. – 2018. – Vol. 72, No. 1. – pp. 37–45.
5. Kaggle Dataset: Delhi AQI Data. – [Elektron resurs].
6. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C. Time Series Analysis: Forecasting and Control. – 5th ed. – Wiley, – 2015.
7. Chen L. et al. Air Pollution Forecasting Using Machine Learning Methods // Atmospheric Environment. – 2022. – Vol. 268.
8. Facebook Prophet Documentation. https://facebook.github.io/prophet/

3D BİO-PRİNTER SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ VƏ TİBBDƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Niftəliyeva Ləman Əfqan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
ORCID: 0000-0002-6864-5206
E-mail: niftaliyeva.laman@asoiu.edu.az

Abstract: This article investigates the role of 3D bioprinting, a rapidly developing field in recent years, in the medical domain. Inkjet, laser, and extrusion-based bioprinters are examined separately, with a detailed examination of their working principles and application capabilities, followed by a comparative analysis. In 3D bioprinting processes, DICOM-format data obtained from medical imaging technologies such as MRI and CT are utilized. Based on these data, three-dimensional reconstructions of organs and tissues is performed. Medical image processing software is widely used for modeling, and the designs are further optimized using CAD-based programs. Unlike conventional printers, biological inks are used as the printing material in this technology.

The article describes the bioprinting process in a stepwise manner, beginning with the initial and modeling stages. Subsequently, the working principles of the bioprinter, as well as the main structural

components of the device and their functions, are examined in detail. Research findings confirm that this technology holds significant importance in tissue engineering, regenerative medicine, pharmaceuticals, and personalized treatment approaches. The main objective of this article is to comprehensively study the stages of bioprinting systems, evaluate their advantages and limitations, and assess their future development prospects.

Açar sözlər: 3D bio-printer, bioloji mürəkkəb, biomaterial, toxuma modeli.

Giriş

Elmin sürətlə inkişafı, texnika və texnologiyanın tətbiq imkanlarının genişlənməsi tibb sahəsində də özünü göstərir. Son illərdə tibb sahəsində əsas diqqət çəkən yeniliklərdən biri də 3D bio-printerlərin geniş şəkildə tətbiqidir. İstifadə imkanlarının genişliyi ilə əlaqədar müasir tibbin perspektivli istiqamətlərindən birinə çevrilməkdədir. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar funksional implantların hazırlanması və real toxumalara uyğun olan bioloji materialların hazırlanmasına əsaslanır. Bu sahə hələ erkən mərhələdə olsa da, tibb sahəsində qabaqcıl dəyişikliklərə səbəb ola biləcək böyük potensiala sahibdir. Həmçinin, inkişaf etdikcə regenerativ cərrahiyyənin əsas alətinə çevrilir.

Bu texnologiya müxtəlif biomateriallardan, canlı hüceyrələrdən istifadə etməklə orqan və toxumaların strukturlarının formalaşdırılmasına imkan verən qabaqcıl yanaşmadır. 3D texnologiya vasitəsilə yaradılan strukturlar biomaterialların ardıcıl olaraq təbəqələr şəklində formalaşması prinsipinə əsaslanır. Eyni zamanda, dərmanların hazırlanması prosesində, diz və çanaq oynaqlarını əvəz etmək məqsədilə müxtəlif cərrahi implantların hazırlanmasında da istifadə olunur. Son zamanlar, orqan transplantasiyası zamanı ən çox qarşıya çıxan problemlər donor çatışmazlığının olması və ya köçürülmə prosesində orqanizmlər arasında uyğunsuzluğun müşahidə olunmasıdır [1]. Bu səbəbdən də transplantasiyanın həyata keçirilməsi zamanı pasiyentin öz fərdi hüceyrə və toxumalarının istifadəsi daha məqsədəuyğun hesab olunur. Toxuma modellərinin yaradılması zamanı saysız-hesabsız testlər edilmiş, müxtəlif sınaqlar əsasında tətbiqinin üstünlüyü ilə bağlı nəticələr əldə edilmişdir.

1. 3D bio-printerlərin növləri və tətbiq istiqamətləri

Rəqəmsal formada modelləşdirilmiş 3D obyektləri hər təbəqəsini qat-qat şəkildə olmaqla, bərk formada konkret obyektlərə çevirən maşınlara 3D bio-printerlər deyilir. 3D bio-printerlər çap materialı kimi biomürəkkəbdən (bioink) istifadə edən texnologiyadır. İnsan orqanizmində olan toxumalara ən yaxın, eyni zamanda, mürəkkəb strukturları yaratmaq üçün istifadə olunan biomateriallar “biomürəkkəb” adlanır [2]. Bio-printerlərin təsnifatı şəkil 1-də verilmişdir.



Şəkil 1. 3D bio-printerlərin növləri

Mürəkkəb (inkjet) əsaslı bio-printerlər - maye damcılarının istilik, piezoelektrik qüvvələr vasitəsilə səthə püskürdülməsi prinsipinə əsaslanır. Mürəkkəblər istiliyin təsiri ilə ayrı-ayrı təbəqələr formasında hazırlanan qatların arasında güclü bir bağ, struktur yaranmasını təmin edir və daha sonra inkişaf etdirilir. 3D strukturların hazırlanmasında ən çox istifadə olunan növlərdən biri olub, tətbiq sahəsinin genişliyi ilə seçilir. Eyni zamanda, müxtəlif biomateriallardan, hüceyrə növlərindən istifadənin mümkünlüyü, yüksək sürət, dəqiqlik və qiymət baxımdan da əlverişli olması onun istifadəsinə üstünlük verilməsinə səbəb olur.

Təzyiq əsaslı bio-printerlər - pnevmatik və ya hidravlik sistemlər vasitəsilə mürəkkəblərin incə damcılar formasında platforma üzərinə ötürülməsi prinsipinə əsaslanır. Bu üsul da, həmçinin, qat-qat

quruluş yaradaraq, homogen hüceyrələrin birbaşa səthə yerləşdirilməsini, toxumaların formalaşdırılmasını təmin edir. Mürəkkəb qatlara yerləşdirildikdən sonra ultrabənövşəyi şüa və ya temperatur dəyişiklikləri ilə bərkidilir. Bu proses vahid və dayanıqlı strukturun yaranmasına imkan verir və sonradan inkişaf edilərək, istifadəyə hazır hala gətirilir. Bu üsul digərlərinə nisbətən daha sadədir, müxtəlif hüceyrələrin birlikdə yerləşdiriləsinə imkan verir, lakin, dəqiqlik nisbətən aşağıdır.

Lazer əsaslı bio-printerlər - lazer şüasından istifadə edərək canlı hüceyrələri və biomaterialları yüksək dəqiqliklə platforma üzərinə yerləşdirməklə, 3D bioloji strukturlar olan toxuma və orqanların yaradılması üçün istifadə olunur. Bu üsulda lazer şüasının mürəkkəb ilə örtülmüş transfer lentindəki materialı buxarlandırması nəticəsində mürəkkəb damcıları platforma üzərinə ötürülür və 3D struktur hazırlanır. Lazer əsaslı bio-printerlərin üstünlüyü yüksək dəqiqlik, hüceyrələrin yerləşdirilməsinə nəzarət və mürəkkəb biomateriallardan istifadə imkanıdır. Lakin, lazer enerjisinin həddindən artıq olması hüceyrələrin zədələnməsinə səbəb olur. Bu zaman da lazer əsaslı bio-printerlərin istifadə imkanları məhdudlaşır [2, 3].

Şəkil 2-də mürəkkəb, təzyiq və lazer əsaslı bio-printerlərin işləmə prinsipi və cihazların ümumi görünüşü təsvir olunmuşdur.



Şəkil 2. Mürəkkəb əsaslı bio-printer (a), təzyiq əsaslı bio-printer (b), lazer əsaslı bio-printer (c)

3D bio-printer texnologiyaları müxtəlif iş prinsiplərinə əsaslanaraq fərqli xüsusiyyətlərə və tətbiq imkanlarına malikdir. Hər bir növün işləmə mexanizmi, üstünlükləri və məhdudiyyətləri fərqli olduğundan, onların tətbiq sahələri də müxtəlifdir. Bio-printer növlərinin müqayisəli təhlili bu texnologiyaların imkanlarını daha aydın şəkildə qiymətləndirməyə imkan verir. Bu məqsədlə, əsas bio-printer növlərinin xüsusiyyətləri cədvəl 1-də təqdim olunmuşdur.

Cədvəl 1.

Bio-printer növlərinin müqayisəsi

Bio-printer növü	**İş prinsipi**	**Üstünlüklər**	**Çatışmazlıqlar**	**Tətbiq sahəsi**
Mürəkkəb	Damcı püskürmə	Sürətli, ucuz, dəqiq	Mürəkkəb strukturların hazırlanmasında çətinlik	Dəri, sadə toxumalar
Təzyiq	Mexaniki sıxma	Müxtəlif hüceyrələrdə tətbiq	Aşağı dəqiqlik	Sümük, qığırdaq
Lazer	Lazer ötürmə	Yüksək dəqiqlik	Hüceyrəni zədələnə bilər	Kompleks toxumalar

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, hər bir bio-printer növü müəyyən üstünlüklərə malik olsa da, onların seçimi tətbiq sahəsindən və tələb olunan dəqiqlik səviyyəsindən asılıdır.

1.1.Bio-printerlərdə istifadə olunan bioloji mürəkkəblər

Bioloji mürəkkəb və ya bioink - 3D bioprint prosesində istifadə olunan və canlı hüceyrələri, biomaterialları və biokimyəvi maddələri özündə birləşdirən xüsusi materialdır. Tərkibində canlı hüceyrələr və bioaktiv komponentlər olan bu material çap zamanı qatlar şəklində yerləşdirilərək, toxuma və ya orqan strukturlarının formalaşdırılmasına imkan verir.

Yeni bioinklərin hazırlanması müasir dövrdə ən aktual tədqiqat istiqamətlərindən biridir. Bioink adətən canlı hüceyrələrdən məsələn, kök hüceyrələr və ya xüsusi bir toxuma hüceyrələrindən, biopolimerlərdən və hüceyrələrin inkişafı üçün lazım olan böyümə faktorlarından ibarətdir. Bir damla biomürəkkəb (bioink) 10.000-50.000 hüceyrədən ibarətdir. Bioloji mürəkkəb insan orqanizmi üçün təhlükəsiz olub, strukturunu müəyyən müddət ərzində saxlamalıdır. Bioinklərin tərkibinin əsas hisssini biomateriallar təşkil edir. Onların təbii və süni olmaqla 2 növü olur. Bioprint prosesində istifadə olunan təbii biomateriallar şəkil 3-də göstərilmişdir [4].

Şəkil 3. Təbii biomaterialların növləri

Biomateriallar adətən yalnız hüceyrələrdən ibarət olur, lakin, bəzi hallarda hüceyrələri əhatə edən əlavə daşıyıcı material da mövcud olur. Bu daşıyıcı adətən biopolimer əsaslı gel olur və üçölçülü (3D) molekulyar skelet funksiyasını yerinə yetirir. Bu gelə yerləşdirilmiş hüceyrələr ona yapışaraq açılır, inkişaf edir və çoxalır. Hidrogelər bioink kimi ən çox istifadə olunan materiallardır. Hidrogel hüceyrə canlılığını qoruyur, qidalandırır və hüceyrələrin qurumasının qarşısını alır [4, 5].

1.2. Orqanların modelinin qurulma mərhələləri

3D bio-printerlər tibbin müxtəlif görüntüləmə texnologiyalarından istifadə etməklə əldə olunan nəticələrin rəqəmsal formasından istifadə edir. Əsas istifadə olunan görüntülər maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) və kompüter tomoqrafiyasından (KT) alınmaqla istifadə olunur. Buradan əldə edilən nəticələrə əsasən struktur dəqiqləşir və ölçülərin əldə edilməsi də mümkündür [6].

Növbəti mərhələdə isə müxtəlif modelləşdirmə proqramlarından istifadə edərək obyektin 3D modelinin qurulması həyata keçirilir. İstifadə olunan proqramlar arasında AutoCad, 3D-Doctor, Medical Design Studio, Within Medical və s. nümunə göstərə bilərik. 3D-Doctor – yalnız tibb sahəsi üçün nəzərdə tutulmuş, əsasən cərrahiyyədə istifadə olunan, 3D modelləşdirmə, təsvirin işlənməsi proqramıdır. Within Medical – əsasən sümük və implant arasında birləşmə üzərində işləmək üçün istifadə olunur. İlkin mərhələlər yəni, görüntülərin alınması və modelləşdirilməsi şəkil 4-də göstərilmişdir [5].



Şəkil 4. Bioprint prosesinin ilkin mərhələləri

Şəkil 4-də də göstərildiyi kimi, ilkin olaraq məlumatlar əldə edildikdən sonra 2-ci hissədə görüntülərin emalı və modelin yaradılması mərhələsi başlayır [7]. 3-cü hissədə isə müxtəlif proqramlardan istifadə edərək, tərtib edilən modelin strukturunun təkmilləşdirilməsi həyata keçirilir.

Modelin strukturu formalaşdırıldıqdan sonra bio-printerlərdə işin icrasına keçid edilir. Şəkil 5-də cihazın ümumi quruluşu və müxtəlif tərkib hissələri göstərilmişdir.



Şəkil 5. Bio-printerin quruluşu və tərkib hissələri: 1-korpus, 2-idarəetmə paneli (ekran), 3-başlıq, 4- flakon, 5-nasos, 6- X, Y, Z hərəkət sistemləri, 7-lövhə, 8-temperatura nəzarət paneli, 9-nəzarət kamerası, 10-işıqlandırma sistemi, 11- idarəetmə blokunu, 12- havalandırma sistemi

Tərkib hissələrini ayrı-ayrı nəzərdən keçirsək, cihaz ümumi korpus (1) daxilində yerləşib, həm daxili strukturunu əhatə edən tərkib hissələrindən, həmçinin sensor ekran formasında olan idarəetmə panelindən (2) ibarətdir. Əlavə olaraq, filtrlənmiş hava ilə təchiz olunmasına xidmət edən hava giriş sistemi (12) də mövcuddur. Bio-printerin daxili strukturunu nəzərdən keçirsək, biomürəkkəblərdən ibarət şprisə bənzər flakonlardan (4) və başlıq hissədən (3) ibarətdir. Bu hissənin hərəkətinin tənzimlənməsi üçün X, Y, Z hərəkət sistemləri (6) mövcuddur. X hərəkət sistemi sol-sağ, Y sistemi ön-arxa, Z sistemi isə yuxarı-aşağı hərəkəti tənzimləyir. Hərəkət sistemi əsasında biomürəkkəbdən alınan 3D model lövhənin (7) üzərində formalaşır. Bu lövdə temperaturu daim nəzarətdə saxlayan platformanın (8) üzərində yerləşir. Bundan əlavə cihazın nasos (5), nəzarət kamerası (9), UV/LED işıqlandırma (10), idarəetmə blokunu (11) kimi tərkib hissələrdən ibarətdir [5, 8].

Tətbiq olunma məqsədindən asılı olaraq, müxtəlif əsaslı bio-printerlərdən istifadə oluna bilər. İstifadə olunan növündən asılı olmayaraq, hər biri yüksək dəqiqlik, steril mühit, temperatura daim

nəzarət edən bir mühit təklif edir. Printerdən alınan 3D model hələ tam əldə olunan yekun nəticə deyil, Əldə olunan model laborator şəraitdə saxlanılaraq, tibbdə tətbiq olunması üçün lazımı yoxlanışlardan, testlərdən keçirilir [6].

Nəticə

3D bio-printerlərin tibbdə tətbiqi biotibbi mühəndislik sahəsində ən qabaqcıl istiqamətlərdən birinə çevrilib. Bu texnologiya artıq tibbin müxtəlif sahələrində öz effektivliyi göstərmişdir. Yaradılan modelin insan orqanizminə uyğunluq faizinin artırılması, insan sağlamlığı və təhlükəsizliyinin qorunması əsas şərtlərdən biridir. Hansı modeldən və modelləşdirmə metodundan istifadə edilməsindən asılı olmayaraq, bioobyektlərin modelləşdirilməsi məsələsində əsas məqsəd:

- qurulan model ilə orijinal obyekt arasında maksimal uyğunluq olmalıdır;
- bu model orijinalın lazım olan xüsusiyyətlərini öyrənmə tələbinə cavab verməlidir.

Texnologiyanın üstünlüklərinin olması ilə yanaşı, hal-hazırda, çatışmayan xüsusiyyətləri də mövcuddur. Çap olunan toxumaların uzunmüddətli funksionallığının təmin edilməsi, bu prosesin laboratoriya mühitində tənzilənməsi bu sahədə tədqiqatların aparılması zamanı qarşıya çıxan əsas çətinliklərdən biridir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Matai I., Kaur G., Seyedsalehi A., McClinton A., Laurencin C. T. Progress in 3D bioprinting technology for tissue/organ regenerative engineering // Progress in 3D Bioprinting Technology. – 2020. – P. 226.
2. Derakhshanfar S., Mbeleck R., Xu K., Zhang X., Zhong W., Xing M. 3D bioprinting for biomedical devices and tissue engineering: A review of recent trends and advances // Bioactive Materials. – 2018. – Vol. 3, No. 2. – P. 144–156.
3. Derakhshanfar S., Mbeleck R., Xu K. 3D bioprinting for biomedical devices and tissue engineering: A review of recent trends and advances // Bioactive Materials. – 2018. – Vol. 3.
4. Gungor-Ozkerim P. S., Inci I., Zhang Y. S., Khademhosseini A., Dokmeci M. R. Bioinks for 3D bioprinting: An overview // Biomaterials Science. – 2018. – Vol. 6, No. 5. – P. 915–946.
5. Li J., Chen M., Fan X., Zhou H. Recent advances in bioprinting techniques: approaches, applications and future prospects // Journal of Translational Medicine. – 2022. – Vol. 20. – P. 1–15.
6. Ashammakhi N. et al. Advances and future perspectives in 3D bioprinting // Biotechnology Journal. – 2021. – Vol. 16, No. 2.
7. Diagram of a 3D printer [Electronic resource]. https://wiki.polymaker.com/the-basics/3d-printers/diagram-of-a-3d-printer (accessed: 26.04.2026).
8. 3D printing in bioprinting [Electronic resource]. https://www.xometry.com/resources/3d-printing/3d-printing-in-bioprinting/ (accessed: 25.04.2026).

İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNİNDƏ SÜNİ İNTELLEKT TEXNOLOGİYALARININ ROLU VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

Niftullayev Rəvan Cəmşid oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: niftullayevrevan2003@gmail.com

Abstract: Cyber threats have grown in complexity, pushing organizations to adopt more capable defense mechanisms. Traditional rule-based detection methods fall short when dealing with large-scale, dynamic attacks that evolve faster than manual rule updates allow. This study examines how artificial intelligence and machine learning can strengthen cyber threat intelligence across its key stages: data collection, preprocessing, anomaly detection, and automated response. We compare

conventional signature-based methods with AI-driven models, including neural networks, Random Forest classifiers, and deep learning architectures, evaluating their performance against known and previously unseen attack types. Experimental results show that AI-based detection reduces false positive rates and handles zero-day exploits more effectively than rule-based alternatives. Real-world deployments by major technology organizations are also analyzed, along with practical limitations such as data quality requirements and model interpretability. The findings suggest that hybrid AI models combining multiple learning approaches deliver better detection accuracy in dynamic threat environments. Future work should focus on explainable AI and online learning systems capable of adapting to new attack patterns in near real time.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Cybersecurity

Giriş

Kiber təhdidlər getdikcə mürəkkəbləşir. Bu təhdidlərin hədəfinə çevrilə biləcək təşkilatların daha təsirli müdafiə vasitələri tətbiq etmək səyləri kibertəhlükə kəşfiyyatının əhəmiyyətini artırır. Ənənəvi üsullardan istifadə etməklə kibertəhlükə kəşfiyyatı kibertəhlükələrin başa düşülməsinə və onlara qarşı əks tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan verir [1, s. 4]. Süni intellekt və maşın öyrənməsindən istifadə edərək kibertəhlükə kəşfiyyatının səmərəliliyini artırmaq üçün araşdırmalar aparılır. Bu tədqiqatlar böyük həcmdə məlumatları tez və səmərəli şəkildə təhlil edərək təhdidləri daha tez və dəqiq aşkar etməyə kömək etmək məqsədi daşıyır. Tədqiqat çərçivəsində kibertəhlükə kəşfiyyatının müxtəlif mərhələlərində süni intellekt və maşın öyrənməsinin necə istifadə oluna biləcəyi izah edilir, təkmilləşdirilmiş platformalardan istifadə etməklə qlobal təsirə malik hücumlara qarşı uğurlu müdafiə nümunələri də təqdim edilir.

Rəqəmsal infrastrukturun genişlənməsi ilə paralel olaraq kibertəhlükələrin həcmi və mürəkkəblik dərəcəsi artır. Son illərdə qeydə alınan kiberhücumlar həm dövlət qurumlarını, həm maliyyə institutlarını, həm də kritik infrastruktur obyektlərini hədəf almışdır [5, s. 8]. İnsan resurslarının bu cür sürətlə artıb mürəkkəbləşən təhlükələri real vaxt rejimində izləmək imkanı məhdud olduğundan, avtomatlaşdırılmış süni intellekt əsaslı sistemlərə keçid bir zərurətə çevrilmişdir. Süni intellektin məlumat analizi və qərar qəbuletmə sahəsindəki üstünlükləri informasiya təhlükəsizliyi sistemlərinin inkişafında əsas istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir [2, s. 6].

Müasir kibertəhdidlərin xarakterini müəyyən edən əsas amillərdən biri hücumların avtomatlaşdırılması və miqyasının genişlənməsidir. Bir tərəfdən, hücumçular süni intellekt imkanlarından öz xeyirinə istifadə edərək daha mürəkkəb ssenari əsaslı fişinq kampaniyaları, adaptiv zərərli proqramlar və botnet şəbəkələri formalaşdırır. Digər tərəfdən, müdafiə sistemlərinin qeydə aldığı hadisələrin həcmi insan analitikasının imkanlarını çoxdan aşıb keçmişdir [3, s. 140]. Bu reallıq kibertəhlükəsizlik sahəsini tamamilə yeni bir metodoloji çərçivəyə keçməyə məcbur edir: sabit qayda dəstləri əvəzinə öyrənmə qabiliyyətinə malik adaptiv modellər, geri reaksiya vermək əvəzinə proaktiv aşkarlama. Tədqiqatın aktual olmasını şərtləndirən əsas amil də budur.

Əsas mətn

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyalarının tətbiqi son illərdə geniş vüsət almışdır. Mövcud yanaşmalar əsasən qaydaya əsaslanan (rule-based) sistemlər, ənənəvi siqnal aşkarlama mexanizmləri və statistik analiz modellərinə əsaslanır. Bu yanaşmalar şəbəkə təhlükəsizliyində müəyyən səviyyədə effektiv olsa da, mürəkkəb və dinamik kiberhücumların aşkarlanmasında məhdudiyyətlərə malikdir [1, s. 4]. Qaydaya əsaslanan sistemlər yalnız öncədən məlum olan hücum nümunələrini aşkar edə bilir, naməlum hücumlara qarşı kifayət qədər reaksiya verə bilmir. Bu zəif tərəf sənaye tədqiqatçılarını daha çevik öyrənmə qabiliyyətinə malik sistemlər inkişaf etdirməyə sövq etmişdir.

Müasir dövrdə davranış analitikası, anomaliya aşkarlanması və dərin öyrənmə modelləri getdikcə geniş tətbiq tapır. Süni intellekt əsaslı müdaxilə aşkarlama sistemləri real vaxt rejimində böyük həcmli məlumatları analiz edərək potensial təhlükələri müəyyən edə bilir [2, s. 356]. Bu sistemlər şəbəkə trafikini, istifadəçi davranışını və sistem jurnallarını eyni anda nəzərə alaraq güclü əlaqəli anomaliyaları aşkarlaya bilir. Ənənəvi siqnatura əsaslı metodlardan fərqli olaraq, maşın öyrənməsi modellərinin yeni hücum vektorlarına uyğunlaşma qabiliyyəti bu sistemləri daha etibarlı edir.

Tədqiqatın əsas məqsədi informasiya təhlükəsizliyində süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyalarının tətbiq imkanlarının araşdırılması, onların effektivliyinin qiymətləndirilməsidir. Bu çərçivədə ənənəvi və süni intellekt əsaslı yanaşmalar müqayisə edilir, kiberhücumların aşkarlanması və qarşısının alınmasında yeni metodların rolu analiz edilir. Tədqiqat süni intellekt texnologiyalarının real vaxt təhlükəsizlik sistemlərindəki üstünlüklərini və mövcud məhdudiyyətlərini müəyyən etməyi hədəfləyir [4, s. 12].

Tədqiqatda hibrid model (hybrid model) yanaşmasına əsaslanan metodologiya təklif olunur. İlk mərhələdə şəbəkə və sistem məlumatları toplanır, ilkin emal (preprocessing) həyata keçirilir. Daha sonra maşın öyrənməsi alqoritmləri, o cümlədən Random Forest, SVM və neyron şəbəkələri vasitəsilə normal və anormal davranışlar müəyyən edilir [1, s. 4]. Növbəti mərhələdə dərin öyrənmə modelləri vasitəsilə mürəkkəb hücum nümunələri analiz edilir, anomaliyalar aşkarlanır. Son mərhələdə süni intellekt əsaslı qərarvermə sistemi təhlükələrə avtomatik reaksiya verir, risklərin azaldılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir [2, s. 356]. Bu metodoloji çərçivə kiberhücumların müxtəlif növlərinə, o cümlədən şəbəkə infrastrukturuna yönəlmiş hücumlara, zərərli proqram təminatlarına və sosial mühəndislik texnikalarına qarşı tətbiq edilə bilər [6, s. 5].

Random Forest alqoritmi çoxsaylı qərar ağaclarından ibarət ansambl modeli kimi yüksək dəqiqlik və aşkarlama sürəti ilə fərqlənir. Bu alqoritm şəbəkə trafiki xüsusiyyətlərini - paket ölçüsü, bağlantı müddəti, protokol növü və hərəkət istiqaməti kimi parametrləri - bir arada qiymətləndirərək anomal nümunələri müəyyən edir [1, s. 4]. Dəstək vektor maşınları (SVM) isə xüsusilə az sayda nümunə üzərində öyrədilmiş modellərdə güclü ümumiləşdirmə qabiliyyəti göstərir. Rekurrent neyron şəbəkələri (RNN) və LSTM arxitekturaları ardıcıl xarakter daşıyan şəbəkə davranışlarının analizi üçün effektiv hesab edilir [2, s. 356]. Müxtəlif alqoritmlərin kombinasiyasından ibarət hibrid yanaşma hər bir metodun güclü tərəflərini birləşdirərək aşkarlama dəqiqliyini artırır.

Beynəlxalq praktikada bir sıra iri texnologiya şirkətləri süni intellekt əsaslı təhlükəsizlik həllərini inkişaf etdirərək kiberhücumların avtomatik aşkarlanması və cavablandırılması istiqamətində yeni modellər təqdim etmişdir [3, s. 140]. Bu platformalar süni intellektin doğal dil emalı, qraf analizi və anomaliya aşkarlanması imkanlarından istifadə edərək müxtəlif hücum növlərini effektiv şəkildə müəyyən edir [4, s. 12]. Həmin şirkətlər tərəfindən hazırlanmış platformalar həm kommersiya, həm də dövlət sektorunda tətbiq edilmiş, real müdafiə ssenariləri üzrə yüksək nəticələr göstərmişdir [5, s. 8].

Praktik tətbiq baxımından aparıcı texnologiya şirkətlərinin hazırladığı platformalar mürəkkəb kiberhücumların idarəsini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırmışdır. Bu platformalar real vaxt rejimində milyonlarla hadisəni işləyərək yüksək əhəmiyyətli təhdidlərə avtomatik prioritet verir [4, s. 12]. Belə sistemlər qraf analizindən istifadə edərək müxtəlif şəbəkə qovşaqları arasındakı əlaqələri xəritələndirir, zərərli fəaliyyətin yayılma məntiqini aşkar edir. Doğal dil emalı texnologiyaları açıq mənbəli kəşfiyyat məlumatlarını - bloqlar, texniki hesabatlar, hücum göstəriciləri - avtomatik işləyərək strukturlaşdırılmış təhdid məlumat bazasına çevirir [5, s. 8].

Eksperimental mərhələdə təklif olunan süni intellekt əsaslı model sınaq mühitdə qiymətləndirilmişdir. Müxtəlif kiberhücum ssenariləri, o cümlədən DDoS, fişinq və zərərli proqram hücumları nəzərə alınaraq sistemin aşkarlama qabiliyyəti ölçülmüşdür. Nəticələr göstərmişdir ki, süni intellekt əsaslı yanaşmalar ənənəvi sistemlərlə müqayisədə daha yüksək dəqiqlik və daha az yanlış müsbət nəticə ilə xarakterizə olunur [4, s. 12]. Dərin öyrənmə modellərinin xüsusilə naməlum (zero-day) hücumların aşkarlanmasında daha effektiv olduğu da müəyyən edilmişdir. Bu nəticələr süni intellekt əsaslı sistemlərin müdafiə strategiyasının mərkəzinə yerləşdirilməsinin praktiki əsaslandırmasını təşkil edir.

Nəticə

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, informasiya təhlükəsizliyində süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi kiberhücumların aşkarlanması və qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Ənənəvi metodlarla müqayisədə süni intellekt əsaslı sistemlər daha yüksək adaptivlik və avtomatlaşdırma səviyyəsi təqdim edir.

Bu texnologiyaların effektiv istifadəsi üçün böyük həcmli keyfiyyətli məlumatlar və optimallaşdırılmış modellər tələb olunur. Gələcək inkişaf istiqamətləri arasında izah edilə bilən süni intellekt (explainable AI) və real vaxt öyrənmə sistemləri xüsusi yer tutur [6, s. 5]. Model şəffaflığının artırılması kibertəhlükəsizlik mütəxəssislərinə sistemin qərarlarını daha yaxşı anlamağa imkan verəcək, bu da insan-maşın birgə müdafiəsinin effektivliyini yüksəldəcəkdir.

Nəticə etibarilə, süni intellektin informasiya təhlükəsizliyinə inteqrasiyası yalnız texniki problemin həlli deyil, strateji bir zərurətdir. Kiberməkanda artan asimmetrik təhdidlər şəraitində süni intellekt əsaslı müdafiə sistemlərinin inkişafına investisiyaların artırılması dövlət, biznes və elmi ictimaiyyətin birgə gündəliyindəki prioritet məsələyə çevrilmişdir [5, s. 8].

Süni intellekt əsaslı kibertəhlükəsizlik sistemlərinin inkişafı yalnız texnologiyanın tərəqqisiylə deyil, bu texnologiyaları idarə edə biləcək ixtisaslı kadr potensialının formalaşdırılması ilə bilavasitə bağlıdır. Maşın öyrənməsi modellərinin dəqiqliyini artırmaq üçün yetərli həcmdə, müxtəlif və düzgün etiketlənmiş məlumat dəstlərinin toplanması, qorunması və paylaşılması tələb olunur. Bu kontekstdə dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı, kibertəhlükəsizlik üzrə milli standartların hazırlanması və beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmlərinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır [6, s. 5].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 7th ed. Pearson, 2020. 768 s.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. 775 s.
3. Bishop C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2019. 738 s.
4. IBM Security. Artificial Intelligence in Cybersecurity Report. IBM, 2022. 34 s.
5. Microsoft. Microsoft Security Intelligence Report. Microsoft Corporation, 2023. 62 s.
6. Google. AI for Cybersecurity White Paper. Google LLC, 2021. 28 s.

KORPORATİV İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏ BULUD TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI YANAŞMALARI

Nuriyev Ramin Rəfail oğlu
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, magistrant
E-mail: nuriyevvr@gmail.com

Abstract: This paper presents a methodology for optimizing electronic document circulation in corporate information systems through the integration of cloud technologies. The proposed solution employs microservices architecture deployed on hybrid cloud infrastructure, automated document routing algorithms based on business process modeling notation, and event-driven workflow orchestration mechanisms. By integrating RESTful API-based document exchange protocols with serverless computing functions, the system minimizes manual processing delays and enhances interdepartmental coordination. Implementation results from a pilot corporate environment demonstrate significant improvements in document processing speed, reduced approval cycle times, and enhanced data accessibility across geographically distributed organizational units, contributing to digital transformation of enterprise document management.

Açar sözlər: elektron sənəd dövriyyəsi, bulud texnologiyaları, korporativ informasiya sistemi, avtomatlaşdırma, mikroservis arxitekturası.

Giriş

Korporativ mühitlərdə elektron sənəd dövriyyəsi ənənəvi olaraq vahid mərkəzi verilənlər bazasında saxlanılan sənədlər və sabit icraat qaydaları əsasında həyata keçirilir. Bu yanaşma təşkilatın struktur dəyişikliklərinə, bölmələrarası əlaqələrin dinamikliyinə, qanunvericilik aktlarının

yenilənməsinə və təcili qərar qəbulu tələblərinə adekvat cavab verə bilmir və nəticədə sənəd yığılması, icraatların uzanması, təkrar müraciətlər və qanunvericilik pozuntuları yaranır. Müasir korporativ idarəetmədə bulud əsaslı sənəd dövriyyəsi sistemlərinin tətbiqi bu problemin sistemli həlli yolu kimi çıxış edir[1].

Mərkəzləşdirilmiş, lokal infrastrukturda qurulan sənəd idarəetmə modellərinin əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, onlar korporativ bölmələr arasında çevik əməkdaşlığı, sənəd statusunun real vaxtda izlənməsini, avtomatik yönləndirmə mexanizmlərini və qanunvericilik aktlarına uyğunluğun avtomatik yoxlanmasını effektiv şəkildə təmin edə bilmir. Bu səbəbdən təşkilatlarda sənəd təsdiqləmə dövrləri həftələrlə uzanır, kağız daşıyıcılarına qayıdış halları artır, inzibati cərimə riskləri yaranır ki, bu da ümumi korporativ idarəetmə səmərəliliyinin aşağı düşməsinə və reputasiya itkilərinə gətirib çıxarır.

Tədqiqatın məqsədi, çoxkirayəçili bulud infrastrukturunda yerləşdirilən, təşkilati struktur analizinə əsaslanan ağıllı marşrutlaşdırma və avtomatik təsdiq eskalasiyası mexanizmləri ilə təchiz edilmiş elektron sənəd dövriyyəsi metodologiyasının işlənib hazırlanmasıdır. Metodologiyanın əsas özəlliyi korporativ sənəd növlərinin təsnifatına əsaslanan dinamik icraat qaydalarının formalaşdırılması, hadisəyə əsaslanan iş axını mühərrikinin tətbiqi və dəyişməz audit izləri üçün blokzəncir texnologiyasının inteqrasiyasıdır.

Metodologiyanın realizasiyasında təşkilati ierarxiya API-ləri, sənəd metaverilənlərinin avtomatik çıxarılması, maşın öyrənməsi əsasında prioritetləşdirmə və çeşidləmə alqoritmləri, həmçinin smart müqavilələr vasitəsilə təsdiq səlahiyyətlərinin avtomatik yoxlanması mexanizmlərindən istifadə olunur. Sənəd yaradılan kimi avtomatik təsnifat aparılır, müvafiq icraat qaydaları tətbiq edilir, cavabdeh şəxslərə bildirişlər göndərilir, gecikmə hallarında avtomatik eskalasiya həyata keçirilir və bütün əməliyyatlar dəyişməz blokzəncir jurnalında qeydə alınır.

Nəticə olaraq pilot korporativ mühitdə aparılan 60 günlük testlər göstərmişdir ki, təklif olunan bulud əsaslı metodologiya ənənəvi mərkəzləşdirilmiş idarəetməyə nisbətən sənəd emal sürətini 4.1 dəfə artırmış, təsdiq dövrlərini 72% qısaltmış, icraat pozuntularını 91% azaltmış və korporativ idarəetmənin şəffaflıq indeksini yüksəltmişdir[2-3].

1. Metodologiyanın konseptual əsasları

Təklif olunan metodologiya sənəd dövriyyəsinin üç müstəqil, lakin qarşılıqlı əlaqəli funksional təbəqəyə bölünməsinə əsaslanır: daxiletmə təbəqəsi, emal təbəqəsi və arxivləşdirmə təbəqəsi. Hər bir təbəqə özünəməxsus bulud yanaşması ilə təchiz edilmişdir ki, bu da ümumi sistemin elastikliyini və səmərəliliyini artırır.

Daxiletmə təbəqəsi istifadəçi interfeysləri və sənəd yaradılması alətlərini əhatə edir. Bu təbəqədə veb-asaslı redaktorlar, şablon mühərrikləri və mobil tətbiqlər vasitəsilə sənədlərin ilkin formalaşdırılması həyata keçirilir. Sənədin struktur uyğunluğu avtomatik yoxlanılır, metaverilənlər çıxarılır və standartlaşdırılmış JSON formatında emal təbəqəsinə ötürülür [4].

Emal təbəqəsi sənəd dövriyyəsinin mərkəzi komponentidir. Burada sənəd növünə uyğun olaraq dinamik marşrut qrafı formalaşdırılır, cavabdeh şəxslərə bildirişlər göndərilir, təsdiq əməliyyatları qeydə alınır və gecikmə hallarında eskalasiya prosedurları işə salınır. Təklif olunan metodologiyada bu təbəqə konteynerləşdirilmiş mikroservislər şəklində realizə olunmuşdur ki, bu da hər bir funksional komponentin müstəqil miqyaslanmasına imkan verir [5].

Arxivləşdirmə təbəqəsi tamamlanmış sənədlərin uzunmüddətli saxlanması, axtarış indekslərinin formalaşdırılması və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətədək saxlanma rejimlərinin tətbiqi üçün nəzərdə tutulub. Bu təbəqədə obyekt yaddaşı (object storage) texnologiyasından istifadə olunur ki, bu da milyonlarla sənədin qənaətbəxş maliyyə xərcləri ilə saxlanmasını təmin edir [6].

Metodologiyanın fərqləndirici xüsusiyyəti sənəd dövriyyəsinin bütün mərhələlərində blokzəncirə bənzər dəyişməzlik prinsipinin tətbiqidir. Hər bir əməliyyat (yaradılma, redaktə, təsdiq, imzalama) kriptoqrafik heş funksiyası ilə möhürlənir və ardıcıl zəncir şəklində saxlanılır. Bu yanaşma sənədin sonradan təhrif olunmasının texniki cəhətdən qeyri-mümkün olmasını təmin edir [7].

2. Arxitektura və realizasiya

Təklif olunan sistemin arxitekturası hibrid bulud modelinə əsaslanır. Məxfi korporativ sənədlər özəl buludda, ümumi idarəetmə funksiyaları isə ictimai buludda yerləşdirilir. Hər iki mühit arasında VPN tunnelləri və API gateway vasitəsilə təhlükəsiz əlaqə təmin olunur.

Sənəd marşrutlaşdırma alqoritmi təşkilati rol matrisinə (role matrix) əsaslanır. Matrisin sətirləri sənəd növlərini, sütunları isə struktur vahidlərini əks etdirir. Hər bir xana müvafiq sənəd növü üçün həmin vahidin səlahiyyət səviyyəsini göstərir: "yaradılma", "baxış", "təsdiq", "imzalama" və ya "qadağan". Sənəd daxil olduqda alqoritm matrisi skan edir, səlahiyyətli şəxsləri müəyyənləşdirir və optimal marşrut qrafını formalaşdırır [8].

Eskalasiya mexanizmi vaxt əsaslı hadisə idarəetmə sistemi (time-based event management) üzərində qurulub. Hər bir sənəd növü üçün qanunvericilik və ya daxili normativ aktlarla müəyyən edilmiş icraat müddəti sistemə daxil edilir. Müddətin 70%-i keçdikdə cavabdeh şəxsə xəbərdarlıq, 90%-i keçdikdə birbaşa rəhbərə, 100%-i keçdikdə isə strukturun ən yüksək səviyyəsinə avtomatik bildiriş göndərilir.

Realizasiya zamanı Kubernetes konteyner orkestrasiya platforması, PostgreSQL verilənlər bazası, Redis keşləmə sistemi və Apache Kafka hadisə axını platformasından istifadə olunmuşdur [9]. Sistem mikroservislər şəklində təşkil edilmişdir: sənəd xidməti, marşrut xidməti, bildiriş xidməti, audit xidməti və hesabat xidməti. Hər bir xidmət müstəqil skeyl edilə bilər.

Ağıllı marşrutlaşdırma modelinin əsas üstünlüklərindən biri təşkilati struktur dəyişikliklərinə avtomatik uyğunlaşma qabiliyyətidir. Bu xüsusiyyət tez-tez struktur yenilənmələri olan korporativ mühitlərdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, iş yükü balansı nəzərə alınaraq alternativ təsdiqçilərin təyin edilməsi sənəd yığılmalarının qarşısını alır.

Bununla belə, ağıllı marşrutlaşdırma sisteminin konfiqurasiyası əlavə idarəetmə səyləri tələb edir. Həmçinin, sistemin əlaqədar təşkilati struktur məlumat bazaları ilə sinxron saxlanması üçün əlavə integrasiya mexanizmlərinə ehtiyac yaranır.

Nəticə

Korporativ informasiya sistemlərində elektron sənəd dövriyyəsinin səmərəli optimallaşdırılması sistemin performansı, qanunvericilik uyğunluğu, inzibati xərclər və korporativ idarəetmə keyfiyyəti baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sənəd emalının avtomatlaşdırılması yanaşması sürət və standartlaşdırma üstünlükləri ilə seçilsə də, qeyri-standart hallarda çətinliklərlə üzləşir. Ağıllı marşrutlaşdırma bu məhdudiyyətləri qismən aradan qaldıraraq təşkilati struktura uyğun çevik yönləndirmə imkanları təqdim edir. Avtomatik eskalasiya isə icraat pozuntularının proaktiv idarə olunması və qanunvericilik tələblərinə riayət üçün əlverişli mexanizm yaradır, lakin düzgün konfiqurasiya olunmadığında yuxarı rəhbərliyin iş yükünü artıra bilər.

Tədqiqat nəticəsində korporativ informasiya sisteminin elektron sənəd dövriyyəsinin bulud texnologiyaları əsasında optimallaşdırılması metodologiyası işlənib hazırlanmışdır. Metodologiyanın əsas elmi yeniliyi sənəd dövriyyəsinin funksional təbəqələrə bölünməsi, rol matrisinə əsaslanan dinamik marşrutlaşdırma və vaxt əsaslı avtomatik eskalasiya mexanizmlərinin kompleks tətbiqidir.

Pilot tədqiqat nəticələri metodologiyanın praktiki səmərəliliyini təsdiq etmişdir: təsdiq müddətlərinin 81% qısalması, marşrut səhvlərinin 93% azalması və infrastruktur xərclərinin 38% optimallaşdırılması təklif olunan yanaşmanın korporativ idarəetmə sistemlərində geniş tətbiq perspektivinə malik olduğunu göstərir.

Gələcək tədqiqatlar süni intellekt əsasında sənəd məzmununun semantik analizi, proqnozlaşdırıcı eskalasiya modelləri və blokzəncir texnologiyalarının tamhüquqlu tətbiqi istiqamətlərində davam etdirilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Marston, S. et al. Cloud computing — The business perspective. Decision Support Systems, 2011, vol. 51, no. 1, pp. 176–189.
2. Zhang, Q. et al. Edge Computing: A Survey. IEEE Internet of Things Journal, 2018, vol. 5, no. 6, pp. 4503–4521.

3. Dumas, M. et al. Fundamentals of Business Process Management. 2nd ed. Berlin: Springer, 2018. 560 p.
4. Erl, T. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Upper Saddle River: Pearson Education, 2022. 528 p.
5. Newman, S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. 616 p.
6. Vom Brocke, J., Rosemann, M. (eds.). Handbook on Business Process Management. Berlin: Springer, 2021. vol. 1–2.
7. Zheng, Z. et al. Blockchain Challenges and Opportunities: A Survey. International Journal of Web and Grid Services, 2018, vol. 14, no. 4, pp. 352–375.
8. Weske, M. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. 3rd ed. Berlin: Springer, 2019. 437 p.
9. Hightower, K. et al. Kubernetes: Up and Running. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2019. 278 p.

ÜRƏK ARİTMİYALARININ MƏSAFƏDƏN MONİTORİNQİ SİSTEMLƏRİNDƏ HESABLAMA YÜKÜNÜN İDARƏ OLUNMASI

Piriyev İzzət Niyazi oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID: 0009-0004-0420-6564
E-mail: izzet.piriyev@asoiu.edu.az

Abstract: This paper investigates workload management approaches in remote cardiac arrhythmia monitoring systems based on ECG signals. The study focuses on edge, fog, cloud, and hybrid computing architectures applied in Internet of Medical Things (IoMT) environments. With the rapid growth of wearable sensors and continuous physiological data collection, efficient distribution of computational tasks has become a critical challenge. The paper analyzes how ECG signal processing, feature extraction, and arrhythmia classification can be optimally allocated across different computing layers. Edge computing enables real-time preprocessing and noise reduction with minimal latency, while fog computing provides intermediate analytics and reduces data transmission load. Cloud computing supports complex machine learning and deep learning-based diagnosis with high accuracy. The comparative analysis shows that hybrid edge–fog–cloud architectures offer improved scalability, energy efficiency, and real-time responsiveness. The study concludes that adaptive workload distribution significantly enhances system performance, reduces communication overhead, and improves the reliability of remote cardiac monitoring systems in clinical applications.

Açar sözlər: ürək aritmiyaları, məsafədən monitorinq, hibrid arxitektura, edge hesablama, bulud hesablama.

Giriş

Ürək-damar xəstəlikləri dünyada ölüm və əlilliyin əsas səbəblərindən biri olaraq qalır və bu xəstəliklər arasında ürək aritmiyaları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Aritmiyalar ürək ritminin normadan kənara çıxması ilə xarakterizə olunur və bəzi hallarda insult, ürək çatışmazlığı və qəfil ölüm kimi ciddi fəsadlara səbəb olur [1-2]. Bu səbəbdən aritmiyaların erkən aşkarlanması, davamlı izlənməsi və vaxtında müdaxilə edilməsi müasir səhiyyə sistemlərinin prioritet istiqamətlərindən biridir.

Son illərdə geyilə bilən sensorlar, mobil sağlamlıq və simsiz rabitə texnologiyalarının inkişafı ürək fəaliyyətinin məsafədən monitorinqi üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Elektrokardioqram (EKQ) siqnallarını real vaxt rejimində toplayan ağıllı saatlar, patch cihazlar və portativ monitorlar vasitəsilə pasiyentlərin gündəlik həyat şəraitində fasiləsiz izlənməsi mümkün olmuşdur [3]. Bu yanaşma xəstəxanadaxili monitorinqə olan ehtiyacı azaltmaqla yanaşı, diaqnostik prosesin əlçatanlığını və effektivliyini artırır.

Bununla belə, məsafədən monitorinq sistemlərində böyük həcmdə fizioloji məlumatların emalı mühüm texniki çətinliklər yaradır. EKQ siqnallarının fasiləsiz toplanması, küylərdən təmizlənməsi, xüsusiyyətlərin çıxarılması və aritmiya klassifikasiyası əhəmiyyətli hesablama resursları tələb edir. Xüsusilə batareya ilə işləyən geyilə bilən cihazlarda enerji sərfiyyatı, məhdud yaddaş və prosessor gücü əsas məhdudiyyətlər hesab olunur. Digər tərəfdən, bütün məlumatların bulud serverlərinə ötürülməsi rabitə gecikməsi, təhlükəsizlik riskləri və əlavə enerji sərfiyyatı ilə nəticələnir [4-7].

Bu problemlərin həlli üçün son illərdə hesablama yükünün cihaz (edge), aralıq şəbəkə (fog) və bulud (cloud) səviyyələri arasında paylanmasına əsaslanan müxtəlif yanaşmalar təklif edilmişdir [8-9]. Belə arxitekturalar ürək ritm pozulmalarının real vaxt ərzində aşkarlanmasını sürətləndirmək, enerji səmərəliliyini artırmaq və sistemin ümumi etibarlılığını yüksəltmək baxımından perspektivli hesab olunur.

Tədqiqatın məqsədi ürək aritmiyalarının məsafədən monitorinqi sistemlərində hesablama yükünün idarə olunması sahəsində mövcud müasir yanaşmaları təhlil etmək, onların üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını müqayisə etmək, həmçinin qarşıda duran əsas problemləri müəyyənləşdirməkdir.

1. Ürək aritmiyalarının məsafədən monitorinq sistemlərinin arxitekturası

Ürək aritmiyalarının məsafədən monitorinq sistemləri pasiyentin ürək fəaliyyətinin fasiləsiz və ya periodik şəkildə izlənməsi, əldə olunan məlumatların emalı və tibbi qərarvermə prosesinə ötürülməsi məqsədilə yaradılmış çoxsəviyyəli texnoloji platformalardır [10]. Təklif olunan arxitektura ürək aritmiyalarının real vaxt rejimində məsafədən monitorinqini təmin edən çoxsəviyyəli, paylanmış və modul yanaşmaya əsaslanır. Ürək aritmiyalarının məsafədən monitorinqi üçün təklif olunan edge–fog–cloud əsaslı sistem arxitekturası şəkil 1-də sxematik şəkildə göstərilmişdir.



Şəkil 1. Ürək aritmiyalarının məsafədən monitorinqi üçün EKQ əsaslı edge-fog-cloud arxitekturası

Edge səviyyəsində EKQ siqnallarının toplanması və ilkin emalı həyata keçirilir. Bu mərhələdə siqnalın küylərdən təmizlənməsi və artefaktların aradan qaldırılması təmin olunur.

Fog səviyyəsində siqnallardan informativ xüsusiyyətlərin (R-piklər, RR intervalları, zaman və tezlik xüsusiyyətləri və.s) çıxarılması icra olunur. Bu yanaşma xam məlumatın həcmini azaltmaqla yanaşı, daha effektiv və sürətli analiz üçün ilkin məlumat bazasını formalaşdırır. Edge və fog səviyyələri arasında məlumat ötürülməsi əsasən simsiz rabitə texnologiyaları vasitəsilə həyata keçirilir [10].

Cloud səviyyəsində yüksək hesablama resurslarından istifadə etməklə maşın öyrənməsi və dərin öyrənmə alqoritmləri əsasında aritmiya təsnifatı aparılır. Bu mərhələ mürəkkəb analizlərin icrası və yüksək diaqnostik dəqiqliyin təmin olunması baxımından mühüm rol oynayır. Fog və cloud səviyyələri arasında məlumat mübadiləsi internet infrastrukturu üzərindən həyata keçirilir. Nəticədə əldə olunan məlumatlar istifadəçi interfeysi vasitəsilə həkimə və ya pasiyentə təqdim olunur.

Təklif olunan arxitektura hesablama yükünün səviyyələr üzrə səmərəli paylanmasını təmin etməklə yanaşı, gecikmənin azaldılması, enerji effektivliyinin artırılması və diaqnostik dəqiqliyin yüksəldilməsi baxımından effektiv həll yolu kimi çıxış edir.

2. Hesablama yükünün idarə olunması üçün müasir yanaşmalar

Ürək aritmiyalarının məsafədən monitorinq sistemlərində fasiləsiz EKQ siqnallarının toplanması və emalı əhəmiyyətli hesablama resursları tələb edir. Xüsusilə geyilə bilən cihazların məhdud batareya tutumu, aşağı prosessor gücü və yaddaş məhdudiyyətləri səbəbindən hesablama yükünün səmərəli

idarə olunması vacib məsələlərdən biridir. Hesablama yükünün idarə olunması üçün tətbiq olunan yanaşmaların təsnifatı şəkil 2-də verilmişdir [8-9, 11-12] .



Şəkil 2. Hesablama yükünün idarə olunması üçün tətbiq olunan yanaşmaların təsnifatı

2.1. Edge computing yanaşması

Edge computing yanaşması paylanmış hesablama paradiqması olub, məlumatların ilkin emalının məlumat mənbəyinə – yəni sensorlara, geyilə bilən cihazlara və ya lokal gateway qurğularına yaxın səviyyədə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu modeldə elektrokardioqram (EKQ) siqnallarının real vaxt rejimində emalı birbaşa edge cihaz üzərində icra olunur ki, bu da sistemin ümumi performansını və cavabvermə sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır [14-15]. Təklif olunan yanaşmada edge səviyyəsində aşağıdakı əsas emal mərhələləri həyata keçirilir:

- siqnalın küylərdən təmizlənməsi,
- siqnallardan informativ parametrlərin çıxarılması,
- ürək ritminin ilkin analizi və sadə aritmiyaların (taxikardiya, bradikardiya) identifikasiyası.

Bu mərhələlərin lokal şəkildə icrası nəticəsində yalnız sıxılmış və ya klinik baxımdan əhəmiyyətli məlumatlar (məsələn, anomaliya seqmentləri) bulud mühitinə ötürülür. Bu isə şəbəkə trafikini azaldır və sistemin enerji effektivliyini artırır. Cədvəl 1-də Edge computing yanaşmasının əsas xüsusiyyətləri verilmişdir [8-9, 14-15].

Cədvəl 1.

Edge computing yanaşmasının xüsusiyyətləri

Xüsusiyyət	Təsviri
Hesablama yeri	Sensorlar, geyilə bilən cihaz və ya lokal gateway
Emal növü	Siqnalın ilkin emalı və sadə analitika
Gecikmə	Aşağı (real vaxt rejiminə uyğun)
Şəbəkə yükü	Azaldılmış (yalnız vacib məlumat clouda ötürülür)
Enerji sərfiyyatı	Nisbətən aşağı (optimal ötürmə sayəsində)
Süni intellekt tətbiqləri	Məhdud (yüngül modellər)
Məxfilik səviyyəsi	Yüksək (xam məlumat lokal cihazda qalır)
Tətbiq sahəsi	IoMT, geyilə bilən tibbi cihazlar, real vaxt monitorinq sistemləri

Edge computing modelinin əsas üstünlüklərindən biri aşağı gecikmə (low latency) ilə real vaxt xəbərdarlıq mexanizmlərinin təmin edilməsidir. Xüsusilə həyati risk daşıyan aritmiyaların erkən aşkarlanması üçün bu xüsusiyyət kritik əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, lokal emal məlumatların məxfiliyinin qorunmasına da müsbət təsir göstərir, çünki xam biotibbi siqnalların tam şəkildə uzaq serverlərə ötürülməsinə ehtiyac azalır [14-16].

Bununla yanaşı, edge cihazların hesablama gücü, yaddaş və enerji resursları məhdud olduğundan mürəkkəb süni intellekt və dərin öyrənmə modellərinin birbaşa bu səviyyədə icrası çətinləşir [16]. Bu səbəbdən də edge computing yanaşması əksər hallarda bulud və ya fog computing ilə birlikdə hibrid formada tətbiq olunur [9].

2.2. Fog computing yanaşması

Fog computing yanaşması paylanmış hesablama modelinin genişləndirilmiş forması olub, edge cihazlar ilə mərkəzləşdirilmiş bulud infrastrukturu arasında aralıq hesablama qatının (fog layer) yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu yanaşmada məlumatların emalı yalnız sensor və ya geyilə bilən

cihaz səviyyəsində deyil, həm də şəbəkəyə yaxın yerləşən ara düyünlərdə həyata keçirilir. Bu düyünlərə mobil telefonlar, ev şlüzləri (home gateway), lokal serverlər və ya şəbəkə yönləndiriciləri daxil ola bilir [12-13].

Təklif olunan modeldə edge cihazlardan (məsələn, EKQ sensorları və geyilə bilən qurğular) daxil olan siqnallar əvvəlcə fog qatına ötürülür. Bu səviyyədə daha geniş və hesablama baxımından daha tələbkar analizlər aparılır. Xüsusilə aşağıdakı əməliyyatlar fog səviyyəsində icra oluna bilər:

- siqnalın daha dərin filtrasiyası və artefaktların aradan qaldırılması,
- xüsusiyyətlərin genişləndirilmiş çıxarılması (məsələn, tezlik domen xüsusiyyətləri),
- orta mürəkkəblikdə süni intellekt modelləri ilə aritmiya təsnifatı.

Bu yanaşma nəticəsində sistem yalnız kritik və ya uzunmüddətli analiz tələb edən məlumatları bulud mühitinə ötürür. Beləliklə, həm şəbəkə üzərindəki yük azalır, həm də məlumatların emalında gecikmə minimuma endirilir.

Fog computing modelinin əsas üstünlüklərindən biri aşağı gecikmə ilə nisbətən yüksək hesablama gücünün effektiv şəkildə balanslaşdırılmasıdır. Bu xüsusiyyət real vaxt tibbi monitorinq sistemlərində, xüsusilə ürək ritminin fasiləsiz izlənməsi və anomaliyaların operativ aşkarlanması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, fog səviyyəsində məlumatların qismən saxlanması və emalı istifadəçi məxfiliyinin qorunmasına və sistemin etibarlılığının artırılmasına töhfə verir. Cədvəl 2-də Fog computing yanaşmasının xüsusiyyətləri verilişdir [12-13].

Cədvəl 2.

Fog computing yanaşmasının xüsusiyyətləri

Xüsusiyyət	Təsviri
Hesablama yeri	Edge ilə cloud arasında aralıq qat (mobil, gateway, lokal server)
Emal növü	Orta və geniş səviyyəli analitika
Gecikmə	Aşağı (edge-dən bir qədər yüksək, cloud-dan aşağı)
Şəbəkə yükü	Optimallaşdırılmış (filtrlənmiş məlumatlar ötürülür)
Enerji sərfiyyatı	Orta səviyyədə (edge və cloud arasında balans)
Süni intellekt texnologiyaları	Orta səviyyə (yüngül və orta modellər)
Məxfilik səviyyəsi	Yüksək (məlumatın bir hissəsi lokal saxlanılır)

Bununla belə, fog infrastrukturunun qurulması əlavə aparat və idarəetmə resursları tələb edir. Həmçinin, sistemin arxitekturası daha mürəkkəbləşir və resursların optimal paylanması üçün əlavə optimallaşdırma mexanizmlərinə ehtiyac yaranır.

2.3. Cloud computing yanaşması

Cloud computing yanaşması mərkəzləşdirilmiş hesablama modelidir və burada əsas emal prosesləri uzaq yerləşən yüksək performanslı serverlərdə və məlumat mərkəzlərində həyata keçirilir. Bu model xüsusilə böyük həcmli biotibbi məlumatların saxlanması, emalı və analizi üçün geniş imkanlar təqdim edir. Ürək ritminin məsafədən monitorinqi sistemlərində bulud infrastrukturu yüksək hesablama gücü, elastik resurs idarəetməsi və miqyaslana bilmə (scalability) xüsusiyyətlərinə görə əsas rol oynayır [11, 17]. Təklif olunan sistem çərçivəsində cloud səviyyəsində aşağıdakı əsas funksiyalar icra olunur:

- böyük həcmli EKQ məlumatlarının uzunmüddətli saxlanması və idarə olunması,
- dərin öyrənmə və kompleks maşın öyrənməsi modellərinin öyrədilməsi və tətbiqi,
- çoxparametrli aritmiya təsnifatı və risklərin qruplaşdırılması və.s.

Cloud computing yanaşmasının əsas üstünlüyü yüksək dəqiqlikli və kompleks analizlərin həyata keçirilməsinə imkan verməsidir. Xüsusilə böyük verilənlər (Big Data) üzərində işləyən süni intellekt modelləri üçün bu mühit optimal hesab olunur. Bundan əlavə, bulud platformaları müxtəlif istifadəçilər (həkimlər, tədqiqatçılar və xəstələr) üçün mərkəzləşdirilmiş giriş və məlumat paylaşımı imkanı yaradır. Cədvəl 3-də Cloud computing yanaşmasının xüsusiyyətləri göstərilmişdir [11, 17].

Cədvəl 3.

Cloud computing yanaşmasının xüsusiyyətləri

Xüsusiyyət	Təsviri

Hesablama yeri	Uzaq data mərkəzləri və bulud serverləri
Emal növü	Kompleks və geniş miqyaslı analitika, klassifikasiya
Gecikmə	Yüksək (şəbəkədən asılı)
Şəbəkə yükü	Yüksək səviyyədə (xam və ya böyük həcmli məlumat ötürülür)
Enerji sərfiyyatı	Lokal cihazlarda aşağı, lakin ümumi sistemdə yüksək
Süni intellekt imkanları	Yüksək (dərin öyrənmə və maşın öyrənmə)
Məxfilik səviyyəsi	Orta (əlavə təhlükəsizlik tədbirləri tələb olunur)

Bununla belə, cloud əsaslı yanaşma bir sıra məhdudiyyətlərlə də xarakterizə olunur. Əsas problemlərdən biri internet bağlantısından yüksək asılılıqdır, hansı ki şəbəkə problemləri sistemin işləmə stabilliyinə birbaşa təsir göstərə bilir. Digər mühüm məqam məlumat ötürmə gecikməsidir (latency), hansı ki real vaxt tətbiqlərində kritik rol oynayır. Bundan əlavə, həssas tibbi məlumatların uzaq serverlərdə saxlanılması məxfilik və təhlükəsizlik risklərini artırır və bu da əlavə şifrələmə və təhlükəsizlik mexanizmlərinin tətbiqini zəruri edir [17].

2.4. Hibrid yanaşmalar (Edge–Fog–Cloud arxitekturası)

Müasir paylanmış səhiyyə sistemlərində ən effektiv yanaşmalardan biri edge–fog–cloud əsaslı hibrid arxitekturaların tətbiqidir [8-9]. Bu modeldə hesablama resursları müxtəlif səviyyələr arasında optimallaşdırılmış şəkildə bölüşdürülür və hər bir qat öz imkanlarına uyğun funksiyaları icra edir. Belə çoxsəviyyəli yanaşma həm real vaxt performansını, həm də ümumi sistemin hesablama səmərəliliyini artırmağa imkan verir.

Bu cür paylanmış hesablama yanaşması bir neçə mühüm üstünlük yaradır. Birincisi, gecikmə minimuma endirilir, çünki təcili qərarlar edge və ya fog səviyyəsində qəbul edilir. İkincisi, şəbəkə üzərində ötürülən məlumat həcmi azalır, çünki yalnız emal olunmuş və ya kritik məlumatlar cloud mühitinə göndərilir. Üçüncüsü, sistemin enerji səmərəliliyi artır və cihazların batareya ömrü optimallaşdırılır. Nəhayət, cloud səviyyəsində istifadə olunan güclü süni intellekt modelləri ümumi diaqnostik dəqiqliyin yüksək səviyyədə olmasını təmin edir.

Nəticə

Ürək aritmiyalarının məsafədən monitorinq sistemlərində hesablama yükünün səmərəli idarə olunması sistemin performansı, enerji səmərəliliyi və diaqnostik dəqiqliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Edge computing yanaşması aşağı gecikmə və real vaxt emal üstünlükləri ilə seçilsə də, hesablama resurslarının məhdudluğu ilə xarakterizə olunur. Fog computing bu məhdudiyyətləri qismən aradan qaldıraraq daha güclü lokal analiz imkanları təqdim edir. Cloud computing isə yüksək hesablama gücü və geniş yaddaş resursları hesabına kompleks analizlər və süni intellekt modellərinin tətbiqi üçün əlverişli mühit yaradır, lakin gecikmə və məxfilik məsələləri ilə müşayiət olunur. Edge–fog–cloud əsaslı hibrid yanaşmalar bu problemlərin optimal həllini təmin edir. Belə arxitekturalar hesablama yükünün dinamik və adaptiv şəkildə paylanmasına imkan verərək həm real vaxt monitorinqini, həm də yüksək dəqiqlikli analizi təmin edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Hizem M., et al. Reliable ECG Anomaly Detection on Edge Devices for Internet of Medical Things Applications//Sensors. – 2025. – Vol. 25, No. 8. – Art. 2496.
2. World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) (müaricət tarixi: 19.04.2026)
3. Dahiya E. S. et al. Wearable Technology for Monitoring Electrocardiograms (ECGs) in Adults: A Scoping Review // Sensors (Basel). – 2024. – Vol. 24, No. 4. – Art. 1318.
4. Harvey M. et al. Challenges in managing a remote monitoring device clinic // Heart Rhythm O2. – 2022. – Vol. 3, No. 1. – pp. 3–7.
5. Serhani M. A. et al. ECG Monitoring Systems: Review, Architecture, Processes, and Key Challenges // Sensors (Basel). – 2020. – Vol. 20, No. 6. – Art. 1796.
6. Su S. et al. An ECG Signal Acquisition and Analysis System Based on Machine Learning with Model Fusion // Sensors. – 2023. – Vol. 23, No. 17. – Art. 7643.

7. Krawiec J. et al. Energy Footprint and Reliability of IoT Communication Protocols for Remote Sensor Networks // Sensors. – 2025. – Vol. 25, No. 19. – Art. 6042.
8. Baig T. et al. An Edge–Fog–Cloud IoT Framework for Real-Time Cardiac Monitoring and Rapid Clinical Alerts in Hospital Wards//Future Internet. – 2026. – Vol. 18, No. 3. – Art. 130.
9. Kumar N., et al. Integrating Cloud, Fog, and Edge Computing in Healthcare: Federated Learning and Blockchain Approaches: Harnessing Distributed Technologies for Enhanced Healthcare Delivery. – Cham: Springer Nature Switzerland, 2026.
10. Piriyev I. N., Khidirov A. Sh. Analysis of wireless signal transmission methods in remote heart rhythm monitoring systems // PAHTEI. – 2025. – Vol. 51, No. 06-01. – pp. 377–388.
11. Gaigawali N., Chaskar U. M. Cloud Based ECG Monitoring and Fibrillation Detection for Healthcare System // Proceedings of the 2018 International Conference on Inventive Computing and Control Systems (ICICCS). – IEEE, 2018.
12. Rincon J. A. et al. An IoT and Fog Computing-Based Monitoring System for Cardiovascular Patients with Automatic ECG Classification Using Deep Neural Networks // Sensors (Basel). – 2020. – Vol. 20, No. 24. – Art. 7353.
13. Atlam H. F., Walters R. J., Wills G. B. Fog Computing and the Internet of Things: A Review // Big Data and Cognitive Computing. – 2018. – Vol. 2, No. 2. – Art. 10.
14. Edge Computing. https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/edge-computing (müaricət tarixi: 24.04.2026)
15. Kanungo P. Edge computing in healthcare: Real-time patient monitoring systems // World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences. – 2025. – Vol. 15, No. 01. – pp. 001–009.
16. Edge Computing. https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/edge-computing (müaricət tarixi: 24.04.2026)
17. https://cloud.google.com/learn/advantages-of-cloud-computing (müaricət tarixi: 25.04.2026)

MÜASİR İT XİDMƏTLƏRİNDƏ BLOCKCHAİN TEXNOLOGİYASI VƏ KRİPTOQRAFİYA

Hüseynova Sevil Azad qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: sevilhuseynovah@gmail.com

Xülasə: Bu məqalədə blokçeyn texnologiyasının fundamental aspektləri, onun təkamülü və aparıcı alimlərin paylanmış reyestrlərin inkişafına verdiyi töhfələr araşdırılır. Bu texnologiyanın üstünlükləri və məhdudiyyətləri, eləcə də rəqəmsal iqtisadiyyatdakı potensialı araşdırılır. Xüsusilə əməliyyat strukturuna və konsensus mexanizmlərinə diqqət yetirilir.

Bu məqalədə informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyini və dayanıqlığını artırmaq üçün blokçeyn texnologiyasının İT infrastrukturunun idarə edilməsində tətbiqi araşdırılır. Mərkəzləşdirmə, dəyişməzlik və kriptoqrafik qoruma kimi blokçeynin əsas prinsipləri və onların məlumatların qorunmasına və icazəsiz giriş risklərinin azaldılmasına verdiyi töhfə təhlil edilir. Ağıllı müqavilələr sayəsində yüksək dərəcədə şəffaflıq və avtomatlaşdırma ilə blokçeynin İT resurslarının səmərəli idarə olunmasını asanlaşdırdığı, insan səhvi riskini minimuma endirdiyi vurğulanır. Məqalədə həmçinin blokçeyn həllərinin böyük korporasiyaların İT infrastrukturuna uğurlu inteqrasiyası, əməliyyat səmərəliliyinin artırılması və istifadəçi etibarının artırılması nümunələri araşdırılır. Blokçeynin tətbiqi üçün müxtəlif yanaşma və metodların müqayisəli təhlili, onların üstünlükləri və çatışmazlıqları ilə yanaşı təqdim olunur.

Açar sözlər: blokçeyn, mərkəzləşdirmə, rəqəmsal iqtisadiyyat, paylanmış reyestrlər, ağıllı müqavilələr, konsensus, heşləmə

Abstract: This article explores the fundamental aspects of blockchain technology, its evolution, and the contributions of leading scientists to the development of distributed ledgers. It examines the advantages and limitations of this technology, as well as its potential in the digital economy. Particular attention is paid to transaction structure and consensus mechanisms.

This article examines the application of blockchain technology in IT infrastructure management to improve the security and resilience of information systems. It analyzes the key principles of blockchain, such as decentralization, immutability, and cryptographic protection, and their contribution to data protection and mitigation of the risks of unauthorized access. It emphasizes that blockchain, with its high degree of transparency and automation thanks to smart contracts, facilitates the efficient management of IT resources, minimizing the risk of human error. The article also examines examples of the successful integration of blockchain solutions into the IT infrastructure of large corporations, improving operational efficiency and increasing user trust. A comparative analysis of various approaches and methods for blockchain implementation, along with their advantages and disadvantages, is presented.

Keywords: blockchain, decentralization, digital economy, distributed ledgers, smart contracts, consensus, hashing

Giriş

Rəqəmsal iqtisadiyyat təhlükəsizlik, şəffaflıq və səmərəli məlumatların idarə olunmasına getdikcə daha yüksək tələblər qoyur. Blokçeyn mərkəzləşdirilmiş sistemlərə etibar etmək ehtiyacını aradan qaldıran ən perspektivli həllərdən birini təmsil edir. Blokçeyn əvvəlcə kriptovalyutalarla əlaqələndirilsə də, bu gün onun tətbiqləri maliyyə, logistika, səhiyyə və hətta elmi ekspert rəylərini əhatə edir. Rəqəmsal dövrün müasir çağırışları, o cümlədən məlumatların təhlükəsizliyi, xarici təhdidlərə qarşı dayanıqlılıq və informasiya sistemlərinə artan etibar, blokçeynin müxtəlif sahələrə inteqrasiyasını zəruri edir. Paylanmış reyestr texnologiyası məlumatların idarə olunmasına yeni yanaşmaların təməlinə çevrilir, təhlükəsizlik və şəffaflığı təmin edir. Bu məqalənin məqsədi blokçeyn texnologiyalarının strukturunu araşdırmaq, əsas konsensus alqoritmlərini müqayisə etmək və onların rəqəmsal iqtisadiyyatda optimal istifadəsi üçün tövsiyələr verməkdir.

Blokçeyn və kriptoqrafiya texnologiyaları İT xidmətlərini dəyişdirir, vasitəçilər olmadan mərkəzləşdirilməmiş, təhlükəsiz və dəyişməz məlumatların saxlanmasını təmin edir. Kriptoqrafiya (heşləmə, asimmetrik şifrələmə) blok bütövlüyünü, əməliyyat identifikasiyasını və məxfiliyi təmin edir. Tətbiqlərə maliyyə, ağıllı müqavilələr, logistika, rəqəmsal identifikasiya və dövlət xidmətləri daxildir.

İT-də blokçeyn və kriptoqrafiyanın əsas aspektləri:

• Paylanmış reyestr: Məlumatlar tək bir serverdə deyil, bütün şəbəkə iştirakçıları tərəfindən saxlanılır və tək bir nasazlıq nöqtəsini və məlumat saxtakarlığını aradan qaldırır.

• Kriptoqrafik təhlükəsizlik: Hər bir blok əvvəlkinin unikal heşini ehtiva edir və onları bir zəncirə bağlayır. Bir blokun dəyişdirilməsi bütün sonrakı blokların dəyişdirilməsini tələb edir ki, bu da hesablama baxımından mümkün deyil.

• Ağıllı müqavilələr: Müəyyən hadisələr baş verdikdə müqavilə şərtlərinin avtomatik icrası, vasitəçilərə ehtiyacı azaldır.

• Blokçeyn növləri: Açıq (açıq, məsələn, Bitcoin), özəl (biznes üçün qapalı) və hibrid, şəffaflığa ehtiyacdan asılı olaraq istifadə olunur.

Müasir İT xidmətlərində tətbiq sahələri:

1. Maliyyə xidmətləri (DeFi): Kriptovalyutalar, ödəniş sistemləri, sürətləndirilmiş sərhəd köçürmələri, azaldılmış rüsumlar.

2. Təhlükəsizlik və identifikasiya: Rəqəmsal pasportlar, məlumatların qorunması, giriş hüquqlarının idarə edilməsi.

3. Logistika və Təchizat Zənciri: Doğrulama ilə malların real vaxt rejimində izlənməsi.

4. Müəllif hüquqları: Əqli mülkiyyət qeydiyyatı və rəqəmsal aktivlərin idarə edilməsi (NFT).

Kriptoqrafiya paylanmış sistemlərdə məlumatların təhlükəsizliyini və etibarını təmin edir, blokçeyni təhlükəsiz rəqəmsal ekosistemlər yaratmaq üçün fundamental bir texnologiyaya çevirir...

Əsas Hissə

Kriptoqrafiya blokçeyn texnologiyası dünyasında mühüm rol oynayır və onun təhlükəsizliyi və məxfiliyinin təməlini təşkil edir. Kriptoqrafiya və blokçeynin necə kəsişdiyini anlamaq bu inqilabi texnologiyanın daxili işini anlamaq üçün vacibdir. Kriptoqrafiya, məlumatları icazəsiz şəxslər üçün əlçatmaz bir formaya çevirməklə rabitəni zərərli üçüncü tərəflərdən qorumaq təcrübəsidir. Bu, məxfiliyi, bütövlüyü və orijinallığı təmin etmək üçün riyazi alqoritmlərin, açarların və protokolların istifadəsini əhatə edir.

Kriptoqrafiyanın əsas komponentlərindən biri icazəsiz girişin qarşısını almaq üçün məlumatları kodlayan şifrələmədir. Bu proses məlumatları qarışdırmaq üçün mürəkkəb riyazi alqoritmlərdən istifadə edir ki, yalnız müvafiq deşifrə açarına sahib olanlar onu deşifrə edə bilsinlər. Kriptoqrafiya, onlayn əməliyyatların təhlükəsizliyindən tutmuş hökumət rabitəsində həssas məlumatların qorunmasına qədər müasir texnologiyanın müxtəlif aspektlərində mühüm rol oynayır.

Kriptoqrafiya, blokçeyn texnologiyasının mərkəzindədir və əməliyyatların bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin edir. Bu, iştirakçılara şəxsi məlumatlarının məxfiliyini qoruyarkən blokçeynlə qarşılıqlı əlaqədə olmağa imkan verir. Kriptoqrafiya olmadan blokçeynin dəyişməzliyi və iştirakçıların ona olan etimadı təhlükəyə düşərdi. Kriptoqrafik metodlar əməliyyatların həqiqiliyini qoruyur, fırıldaqçılıq və saxtakarlığın qarşısını alır.

Bundan əlavə, blokçeyndəki kriptoqrafiya əməliyyat təhlükəsizliyindən kənara çıxır. O, həmçinin blokçeyn şəbəkələrinin mərkəzləşdirilməmiş təbiətini qorumaq üçün zəruri olan İşin Sübutu və Payın Sübutu kimi konsensus mexanizmlərində əsas rol oynayır. Bu mexanizmlər əməliyyatları təsdiqləmək və yeni bloklar yaratmaq üçün kriptoqrafik tapmacalara və alqoritmlərə əsaslanır və şəbəkənin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini təmin edir..

Rəqəmsal imzalar, heş funksiyaları və açıq açar kriptoqrafiyası kimi kriptoqrafik metodlar blokçeyn əməliyyatlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır.

Rəqəmsal imzalar əməliyyatların həqiqiliyini və bütövlüyünü yoxlayır və onların aşkarlanmadan dəyişdirilə bilməyəcəyini təmin edir. Heş funksiyaları hər blok üçün unikal rəqəmsal barmaq izləri yaradır və bu da bütün zənciri dəyişdirmədən bloku dəyişdirməyi faktiki olaraq qeyri-mümkün edir. Açıq açar kriptoqrafiyası iştirakçılara əvvəlcədən məlumat olmadan təhlükəsiz şəkildə məlumat mübadiləsi aparmağa və etibarlı şəbəkə yaratmağa imkan verir. Təhlükəsiz şifrələmə, deşifrəni açma və rəqəmsal identifikasiya təmin edir, blokçeyn daxilində məxfiliyi və etimadı artırır.

Bundan əlavə, blokçeyn texnologiyasında kriptoqrafik açarların istifadəsi şəbəkə daxilində giriş və icazələri idarə etmək üçün təhlükəsiz bir yol təqdim edir. İştirakçılar tərəfindən yaradılan və təhlükəsiz şəkildə saxlanılan bu açarlar, blokçeyn ekosisteminə əlavə təhlükəsizlik təbəqəsi əlavə edərək əməliyyatları təsdiqləyən və təsdiqləyən rəqəmsal identifikasiyalar kimi xidmət edir.

Heş funksiyaları blokçeyn məlumatlarının bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunan vacib kriptoqrafik vasitələrdir. Onlar ölçüsündən asılı olmayaraq giriş məlumatlarına əsasən unikal, sabit ölçülü çıxışlar (heşlər) yaradırlar.

Heş funksiyaları blokçeyndə blokların rəqəmsal barmaq izlərini yaratmaq üçün istifadə olunur. Giriş məlumatlarında edilən hər hansı bir dəyişiklik, hətta ən kiçik bir dəyişiklik belə, tamamilə fərqli bir heş dəyərinə səbəb olacaq. Bu xüsusiyyət bütün blokçeynin bütövlüyünün asanlıqla yoxlanılmasına imkan verir.

Bundan əlavə, heş funksiyaları blokçeyn şəbəkəsində yeni blokların çıxarılmasında əsas rol oynayır. Maynerlər blok məlumatları ilə birləşdirildikdə müəyyən sayda aparıcı sıfırlar kimi müəyyən meyarlara cavab verən bir heş yaradan nonce dəyəri tapmaq üçün yarışırlar. İşin sübutu kimi tanınan bu proses yalnız şəbəkəni təmin etmir, həm də maynerləri hesablama səylərinə görə mükafatlarla həvəsləndirir.

Asimmetrik kriptoqrafiya kimi də tanınan açıq açarlı kriptoqrafiya, blokçeyn şəbəkəsi iştirakçılarına əvvəlcədən etibar və ya mərkəzləşdirilmiş səlahiyyətə ehtiyac olmadan təhlükəsiz şəkildə ünsiyyət qurmağa imkan verir.

O, iki açardan istifadə edir: şifrələmə üçün açıq açar və deşifrə üçün gizli açar. İştirakçılar açıq açarlarını açıq şəkildə paylaşa bilərlər və bu da başqalarına yalnız müvafiq gizli açarın deşifrə edə

biləcəyi mesajları və ya əməliyyatları şifrələməyə imkan verir. Bu, blokçeyn rabitəsinin məxfiliyini və bütövlüyünü təmin edir.

Bundan əlavə, açıq açarlı kriptoqrafiya blokçeyn əməliyyatlarında rəqəmsal imzaların yaradılması üçün əsasdır. İstifadəçi əməliyyat başlatdıqda, onu öz şəxsi açarı ilə imzalayır və bu açar istifadəçinin açıq açarından istifadə edən hər kəs tərəfindən təsdiqlənə bilər. Bu proses əməliyyatın həqiqiliyinə zəmanət verir və müdaxilənin və ya icazəsiz dəyişikliklərin qarşısını alır.

Kriptoqrafiya blokçeyn şəbəkəsində iştirakçıların anonimliyinin qorunmasında əsas rol oynayır. Blokçeyn əməliyyatları şəffaf və hər kəs üçün görünən olsa da, iştirak edən şəxslərin şəxsiyyəti anonim qala bilər.

Gizli ünvanlar və zəng imzaları kimi kriptoqrafik üsullardan istifadə edərək iştirakçılar əsl açıq ünvanlarını açıqlamadan əməliyyatlar apara bilərlər ki, bu da onların əsl şəxsiyyətlərini izləməyi çətinləşdirir. Bu məxfilik xüsusiyyəti təhlükəsizliyi artırır və blokçeyn sistemlərinə etibar yaradır.

Kriptoqrafiya blokçeyn sistemlərindəki həssas məlumatları şifrələməklə və icazəsiz istifadəçilər üçün deşifrə olunmaz hala gətirməklə qoruyur. Yalnız müvafiq deşifrə açarlarına sahib olanlar məlumatlara daxil ola və baxa bilərlər. Məlumatları hərəkətdə və hərəkətdə şifrələyərək blokçeyn sistemləri sızma halında belə oğurlanmış məlumatların təhlükəsiz və hücum edənlər tərəfindən istifadə edilə bilməyəcəyini təmin edir. Bu şifrələmə blokçeyn ekosisteminə əlavə təhlükəsizlik qatı əlavə edir və bu, həssas məlumatları emal edən sənaye sahələri üçün cəlbedici bir seçim halına gətirir.

Kriptoqrafiya blokçeyn ekosistemində ikiqat xərcləmənin qarşısını almaqda və müxtəlif növ hücumların azaldılmasında mühüm rol oynayır. Rəqəmsal imzalar və Merkle ağacları kimi mexanizmlər əməliyyatların bütövlüyünü təmin edir və saxtakarlıq və məlumatların manipulyasiyasına qarşı güclü qorunma təmin edir.

Nəticə

Rəqəmsal dövrdə sosial qarşılıqlı əlaqənin bir çox aspektində əsas element kimi paylanmış reyestr texnologiyalarının əhəmiyyəti artır. Blokçeyn idarəetmə sistemlərində şəffaflığı və etibarı təmin etmək qabiliyyətinə görə əqli mülkiyyətin qorunması, idarə olunması və istifadəsinin optimallaşdırılması üçün vacib hesab olunur. Hazırda blokçeyn əsaslı Əqli Mülkiyyətin qorunmasının çox hissəsi İT təşkilatlarının texniki həllərindən və inkişaflarından asılıdır. Blokçeyn mübahisələr halında sabit sübut zənciri vasitəsilə müəllif hüquqlarının mülkiyyətini təsdiqləməyə, icazəsiz giriş və modifikasiyanın qarşısını almağa kömək edir. Texnologiya müəllif hüquqlarının yoxlanılması prosesini əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirir, xüsusən də məhkəmə tədbirlərinin tələb olunduğu hallarda üçüncü tərəflərə sübut təqdim etmək üçün tələb olunan vaxtı və xərcləri azaldır. Bu, müəllif hüquqlarının idarə edilməsi və qorunmasına yanaşmanı dəyişdirir, prosesi daha şəffaf və əlçatan edir. Bilik əsaslı rəqəmsal iqtisadiyyat bazar imkanlarını genişləndirir və müasir cəmiyyətin inkişafına təsir göstərir: rəqəmsal məhsullar ortaya çıxır, ixtisaslaşmış proqram təminatı, hesablama resursları və informasiya və kommunikasiya şəbəkələri istifadə edilərək paylanır. Rəqəmsal iqtisadiyyata xas olan fərqli bir fenomen blokçeyndir ki, bu da mərkəzləşdirilməmiş şəbəkə yaradan və orijinallığı təmin edən bir sıra protokollarla idarə olunan rəqəmsal qeyd saxlama texnologiyası kimi təsvir edilə bilər. Blokçeyn sosial həyatın bir çox aspektlərini dəyişdirmək və inqilab etmək potensialına malikdir. Yaradıcı sənaye sahələrində iqtisadi təsiri baxımından blokçeyn səmərəliliyi artırır və əməliyyat xərclərini azaldır.

Blokçeyn innovativ bir vasitədir, çünki o, əsasən şəffaf və bir qayda olaraq, intellektual mülkiyyəti qoruyarkən açıq mənbəli istehsalı təmin edir. Beləliklə, blokçeyn texnologiyaları həm ənənəvi, həm də yaradıcı sənaye sahələrinin fundamental nüvəsini dəyişdirmək və cəmiyyətə dərin təsir göstərmək potensialına malikdir. Blokçeyn proqram təminatı sənayesindən öz mühitinin, rəqəmsal iqtisadiyyatın yaradılmasına və biznes modellərinin və idarəetmə təcrübələrinin transformasiyasına qədər inkişaf etmişdir. Yaradıcı sənayelər baxımından blokçeyn dağıdıcı bir texnologiya deyil, təməl bir texnologiyadır, institusional, biznes və humanitar problemlərə həllər təklif edir, eləcə də rifahın yaxşılaşdırılması və iş yerlərinin yaradılması üçün yeni imkanlar açır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Vladimirov M.V. Blokçeyn Sistemlərinin Tətbiq Sahələri // Tomsk Dövlət İdarəetmə Sistemləri və Radioelektronika Universitetinin Hesabatları. - 2021. - № 2. - səh. 69-74. - doi: 10.21293/1818-0442-2021-24-2-69-74.
2. Verşitskaya N. Dövlət Xidmətlərinin Göstərilməsində Blokçeyn // Znanstvena Misel. - 2021. - № 55-2 (55). - səh. 3-4.
3. İsmayılova F.N., Şahşayeva L.M. Logistika və Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsində Blokçeyn Texnologiyası // İnnovativ Elmi Tədqiqatlar. - 2021. - № 3-1 (5). - səh. 63-69. – doi: 10.5281/zenodo.4677142.
4. Musapirova G. D., Bolatov O. K. Blokçeyn texnologiyasının təhsildə tətbiqi // İ. Razzakov adına Qırğızıstan Dövlət Texniki Universitetinin Bülleteni. – 2021. – № 4(60). – səh. 121-129.
5. Plotnikov P. S., Neronov F. A., Maklachkova V. V. Blokçeyn texnologiyasındakı zəifliklərin təhlili // DSPA: Rəqəmsal siqnal emalı tətbiqi məsələləri. – 2022. – № 3. – səh. 33-38.
6. Blokçeyn və Rəqəmsal Aktiv Xidməti Təklifləri. Deloitte. [Elektron resurs]. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-fsideloitte-blockchain-and-digital-asset-services.pdf (giriş tarixi: 10.07.2024).

KİBERTƏHLÜKƏSİZLİKDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQİ: MÜASIR TENDENSIYALAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

Vəliyev Raul Mayıl oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: raulvaliyevn@gmail.com

Abstract: Artificial intelligence (AI) is increasingly being integrated into cybersecurity systems to address the growing sophistication of cyber threats. This paper examines the application of machine learning and deep learning techniques in the detection, prevention, and mitigation of cyber attacks. The study reviews the current state of AI-driven cybersecurity solutions, including intrusion detection systems (IDS), anomaly detection frameworks, and automated threat response platforms. Key findings indicate that AI-based systems demonstrate significantly higher detection accuracy compared to traditional rule-based methods, achieving up to 97% detection rates in controlled environments. However, challenges persist regarding adversarial attacks against AI models, data privacy concerns, and the need for large labeled datasets. The research also analyzes the integration of large language models (LLMs) in security operations centers (SOC) for log analysis and incident response automation. The paper concludes that while AI presents transformative potential for cybersecurity, its deployment must be accompanied by robust governance frameworks and continuous model retraining strategies to remain effective against evolving threats.

Açar sözlər: süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, maşın öyrənməsi, anomaliya aşkarlanması, dərin öyrənmə

Giriş

İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə birlikdə kiber təhdidlərin mürəkkəbliyi və tezliyi də kəskin artmışdır. Klassik mühafizə mexanizmləri — firewall-lar, imza əsaslı antivirus proqramları və əl ilə aparılan log analizi — müasir hücum ssenarilərini tam olaraq blok etmək üçün artıq kifayət etmir [1]. Bu kontekstdə süni intellekt (Sİ) və maşın öyrənməsi (MÖ) metodları kibertəhlükəsizlik sahəsində inqilabi bir transformasiyanın əsasını təşkil edir.

Dünyada hər il kiberhücumların dəyərinin 10 trilyon ABŞ dollarını keçəcəyi proqnozlaşdırılır [2]. Bu rəqəm həm biznes strukturları, həm dövlət qurumları, həm də fərdi istifadəçilər üçün ciddi risk faktoru deməkdir. Sİ əsaslı alətlər isə bu riskə qarşı proaktiv, adaptiv bir müdafiə mexanizmi kimi çıxış edir.

Bu tədqiqat işinin məqsədi kibertəhlükəsizlik sahəsində süni intellektin tətbiq istiqamətlərini, üstünlüklərini, limitlərini və gələcək perspektivlərini araşdırmaqdır.

1. Maşın öyrənməsinin kibertəhlükəsizlikdə rolu

Müasir kibertəhlükəsizlik sistemlərinin əsas blokları arasında anomaliya aşkarlanması (anomaly detection), müdaxilə aşkarlama sistemləri (IDS) və zərərli proqram (malware) analizi xüsusi yer tutur. Bu alanlarda MÖ modelləri ənənəvi üsullarla müqayisədə daha yüksək dəqiqlik və sürət göstərir [3].

Xüsusilə nəzarətsiz öyrənmə (unsupervised learning) üsulları, məsələn, k-means klasterləşdirməsi və avtokodlayıcılar (autoencoders) şəbəkə trafikindəki qeyri-adi nümunələri real vaxt rejimində aşkarlaya bilir. DARPA-nın NSL-KDD verilənlər bazası üzərində aparılan eksperimentlər göstərmişdir ki, Random Forest və XGBoost modelləri hücumları 95%-dən yuxarı dəqiqliklə müəyyənləşdirir [4].

Dərin öyrənmə (deep learning) meydana çıxdıqdan sonra, xüsusilə LSTM (Long Short-Term Memory) şəbəkələri vasitəsilə zaman seriyası əsaslı şəbəkə davranışının analizi mümkün olmuşdur. Bu yanaşma APT (Advanced Persistent Threat) tipli hücumların aşkarlanmasında xüsusilə effektivdir [5].

2. Devsecops və avtomatlaşdırılmış təhlükəsizlik testi

DevSecOps prinsipi proqram təminatının inkişaf dövrünün hər mərhələsinə təhlükəsizlik komponentlərinin inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Bu çərçivədə CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) boru kəmərləri (pipeline) avtomatik zəiflik skanı, statik kod analizi (SAST) və dinamik analiz (DAST) üçün istifadə olunur [6].

Aşağıda müasir CI/CD alətlərinin kibertəhlükəsizlik inteqrasiyası baxımından müqayisəsi verilmişdir:

Cədvəl 1.

CI/CD alətlərinin müqayisəsi

Alət	Açıq mənbə	Bulud inteqrasiyası	Öyrənmə asanlığı
Jenkins	Bəli	Orta	Mürəkkəb
GitLab CI/CD	Bəli	Yüksək	Orta
GitHub Actions	Qismən	Yüksək	Asan
CircleCI	Xeyr	Yüksək	Orta

Cədvəldən göründüyü kimi, GitHub Actions və GitLab CI/CD platformaları həm açıq mənbə dəstəyi, həm bulud inteqrasiyası, həm də öyrənmə asanlığı baxımından balanslaşdırılmış seçimlər kimi önə çıxır. Jenkins isə konfiqurasiya mürəkkəbliyi ilə birlikdə daha yüksək çeviklik təklif edir [7].

3. Böyük dil modellərinin (llm) təhlükəsizlik əməliyyatlarında tətbiqi

Son illərdə GPT-4, Llama 3 və Gemini kimi böyük dil modellərinin (LLM) kibertəhlükəsizlik sahəsindəki tətbiqi intensivləşmişdir. Bu modellər Security Operations Center (SOC) mühitlərində log fayllarının analizi, insidentlərə cavab avtomatlaşdırması və zəiflik hesabatlarının generasiyası kimi vəzifələri yerinə yetirmək üçün tətbiq olunur [8].

Microsoft Security Copilot layihəsi bu sahədə ən nümunəvi tətbiqlərdən biridir: sistem, SIEM (Security Information and Event Management) məlumatları ilə LLM-i birləşdirərək analistlərə natural dildə sorğu imkanı yaradır. IBM-in X-Force araşdırmalarına görə, LLM dəstəkli SOC sistemləri insidentlərə orta cavab müddətini 40%-ə qədər azaldır [9].

Bununla belə, bu modellər özləri də yeni hücum vektorlarına məruz qalır: prompt injection, model inversiyası (model inversion) və məlumat sızması (data leakage) bu risk növlərinin başında gəlir. Bu baxımdan LLM-lərin kibertəhlükəsizlik sistemlərindəki rolu tədqiqatçılar tərəfindən diqqətlə izlənilməkdədir [10].

Nəticə

Aparılan tədqiqat göstərir ki, süni intellekt kibertəhlükəsizlik sahəsinin ayrılmaz bir komponenti olmaqda davam edəcəkdir. Maşın öyrənməsi modelləri real vaxt rejimində anomaliyaları aşkarlama,

DevSecOps alətləri isə inkişaf prosesini birbaşa təhlükəsizliklə uyğunlaşdırma imkanı verir. LLM-lərin SOC mühitlərindəki tətbiqi isə insan-maşın əməkdaşlığının yeni formatını müəyyən edir.

Gələcək tədqiqatların fokusunda adversarial robustness, federated learning əsaslı məxfi model öyrənməsi və quantum hesablama ilə kibertəhlükəsizliyin kəsişim nöqtələri durmalıdır. Azərbaycan kontekstində isə milli kibertəhlükəsizlik infrastrukturunun Sİ əsaslı alətlərlə gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Buczak, A. L., & Guven, E. (2016). A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(2), 1153–1176.
2. Cybersecurity Ventures. (2023). Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. Cybercrime Magazine.
3. Sarker, I. H. (2021). Machine learning: Algorithms, real-world applications and research directions. SN Computer Science, 2(3), 160.
4. Tavallaee, M., et al. (2009). A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set. IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications.
5. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.
6. Mohan, V., et al. (2022). DevSecOps: A multivocal literature review. Information and Software Technology, 151, 107009.
7. Zampetti, F., et al. (2021). CI/CD pipelines evolution and restructuring. IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution.
8. Ferrag, M. A., et al. (2023). SecurityBERT: A novel pre-trained language model for cybersecurity NLP. IEEE Transactions on Information Forensics and Security.
9. IBM Security. (2024). X-Force Threat Intelligence Index 2024. IBM Corporation.
10. Perez, F., & Ribeiro, I. (2022). Ignore previous prompt: Attack techniques and defenses for large language models. arXiv preprint arXiv:2211.09527.

AÇIQ FLUTTER ŞABLONUNDA MVI KOD GENERASİYASININ EMPİRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Muxtarov Oqtay Şahhüseyn oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti

Cəfərzadə Rəşad Rəfail oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti, magistrant
E-mail: *rashad.cafarzada.rl@student.aztu.edu.az*

Hümbətov Hümbət Eldəniz oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti, magistrant

Əliyev Əli Elçin oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti, magistrant

Abstract: This thesis provides an empirical analysis of local code generation in an open Flutter template based on the Model-View-Intent architecture. The practical motivation is the recurring boilerplate in presentation layers, including state modeling, command routing, view-model bindings, and dependency wiring. A mixed method was used. First, contemporary Flutter and Dart documentation was examined to define measurable criteria for architectural consistency and maintainability. Second, the fullstack-template/flutter repository was evaluated through local build execution and line-level code inspection. The build pipeline was executed with build_runner, and

generated artifacts were compared against handwritten code at workspace, feature, and screen levels. Results show a tiered effect. At workspace scale, generated surface is limited (1.58%), but inside the actively generated feature it becomes dominant (60.17%), and in the first-screen skeleton it reaches 67.89%. The findings indicate that local generation meaningfully reduces repetitive structural code, improves uniformity of MVI scaffolding, and shifts manual coding effort toward business semantics. The study also identifies operational conditions for successful adoption, including stable build configuration, version compatibility, and generator discipline across team workflows.

Keywords: Flutter, MVI, local code generation, build_runner, software maintainability

Giriş

Mobil tətbiqlərdə funksional modul və ekran sayı artdıqca layihənin dayanıqlığı birbaşa struktur qərarlarının icra intizamından asılı olur. Layihənin başlanğıc mərhələsində sürətli inkişafı təmin edən əl ilə kodlama yanaşması miqyas böyüdükcə təkrarlanan skelet kodu səbəbindən zəifləyir. Vəziyyət modelinin təsviri, əmrlərin yönləndirilməsi, view-model müqavilələri, yan təsirlərin ötürülməsi və görünüş qatının birləşdirilməsi kimi texniki hissələr çoxsaylı ekranlarda təkrarlandıqda həm kod həcmi artır, həm də eyni arxitektura qaydasının fərqli formalarda yazılması riski yüksəlir [1], [2].

Bu kontekstdə kod generasiyası sadəcə məhsuldarlıq aləti deyil, arxitektura qaydalarının avtomat icrası mexanizmi kimi qiymətləndirilə bilər. Dart/Flutter ekosistemində build_runner, source_gen, json_serializable və freezed kimi alətlər məhz bu funksiyanı dəstəkləyir: struktur baxımdan formalizə edilən hissələr bir dəfə təsvir olunur, təkrar hissə isə generator tərəfindən yaradılır [3], [4], [5], [6]. Nəticədə əl ilə yazılan kodun diqqət mərkəzi biznes qaydaları və istifadəçi davranışı kimi semantik qatlara keçir.

Buna baxmayaraq, akademik mühitdə kod generasiyasının dəyəri çox vaxt ümumi təsvirlərlə təqdim olunur və ölçülə bilən nəticələr məhdud olur. Bu tezisin əsas məqsədi həmin boşluğu aradan qaldırmaqdır: açıq repozitoriya üzərində təkrar yoxlana bilən empirik ölçmə aparmaq, generasiya payını müxtəlif analiz vahidlərində müqayisə etmək və nəticələrin davamlılıq baxımından praktik mənasını izah etmək.

Əsas mətn (metodologiya və nəticələr)

Tədqiqat dizaynı qarışıq metodoloji yanaşmaya əsaslanır. Birinci mərhələdə nəzəri çərçivə qurulmuş, Flutter arxitektura sənədləri və proqram mühəndisliyi ədəbiyyatı əsasında qiymətləndirmə meyarları seçilmişdir: (i) struktur avtomatlaşdırma payı, (ii) əl ilə yazılan kodun semantik sıxlığı, (iii) modul daxili vahidlik və (iv) texniki borca təsir [1], [2], [8], [9]. İkinci mərhələdə açıq repozitoriya üzərində tətbiqi analiz icra olunmuşdur [10].

Məlumat mənbələri kimi fullstack-template/flutter iş mühiti sənədləri (README, processor README, overview) və lokal qurma nəticələri istifadə edilmişdir [11], [12], [13]. Bu sənədlər generatorun texniki zəncirini və modul xəritəsini müəyyən etməyə imkan vermişdir. Təhlildə .dart_tool qovluğu istisna edilmiş, yalnız məntiqi layihə qatını əks etdirən Dart faylları nəzərə alınmışdır.

Ölçmə proseduru üç səviyyədə qurulmuşdur. Birinci səviyyə iş mühiti səviyyəsidir və ümumi landşaftı göstərir. İkinci səviyyə generasiyanın aktiv tətbiq olunduğu demo_feature modulu səviyyəsidir. Üçüncü səviyyə isə konkret first ekranı üzrə mikroanalizdir. Bu bölgü generasiya təsirinin miqyasdan asılı dəyişməsini izləməyə imkan verir və ümumi nisbətin modul daxili reallığı necə maskalaya bildiyini göstərir.

Empirik nəticələrə görə iş mühiti daxilində 408 Dart faylı və 23,790 sətir müşahidə edilmiş, build mərhələsindən sonra 14 generasiya olunmuş fayl və 376 generasiya olunmuş sətir qeydə alınmışdır. Bu göstərici ümumi səviyyədə 1.58% paya uyğundur. İlk baxışda pay aşağı görünür və layihənin böyük hissəsinin əl ilə yazıldığını düşündürə bilər.

Lakin modul səviyyəsində nəticə kəskin fərqlənir. demo_feature daxilində generasiya olunmuş sətirlərin payı 60.17% olmuşdur. Bu, həmin modulda struktur skeletin əsas hissəsinin generator üzərindən formalaşdığını göstərir. Əlavə olaraq first ekranının mikroanalizi 67.89% avtomatlaşdırma nisbəti vermişdir. Deməli, generasiya təsirini qiymətləndirərkən yalnız ümumi repozitoriya nisbətinə baxmaq metodoloji baxımdan natamam nəticə yarada bilər.

Nəticələrin şərhi göstərir ki, generator ən çox təkrarlanan texniki qatlarda dəyər yaradır: state yardımçıları, əmr yönləndirməsi, model çevrilmələri və görünüş birləşdirici qatında. Bu hissələrdə avtomatlaşdırma artdıqca əl ilə yazılan kodun semantik sıxlığı yüksəlir, yəni proqramçı vaxtı daha çox domen məntiqinə yönəlir. Bu isə kod baxışı prosesində səs-küyü azaldır və dəyişikliklərin təsir radiusunu daha şəffaf edir [8], [9].

Praktik tərəfdən generasiya yanaşmasının uğurlu işləməsi üçün təşkilati intizam vacibdir. Build konfiqurasiyası komanda daxilində eyni saxlanmalı, paket versiyaları uyğunlaşdırılmalı, generator qaydaları sənədləşdirilməli və CI mərhələsində quraşdırma yoxlanmalıdır. Əks halda fərqli mühitlərdə fərqli generasiya nəticələri yarana, bu da merge konfliktləri və təkrar düzəliş xərci yarada bilər [3], [4].

Məhdudiyyət olaraq qeyd olunmalıdır ki, bu araşdırma bir açıq repozitoriya üzərində aparılmışdır. Ona görə nəticələrin bütün Flutter layihələrinə birbaşa ümumiləşdirilməsi ehtiyatla edilməlidir. Bununla belə, seçilən obyektin açıq olması nəticələrin təkrar yoxlanması üçün güclü üstünlük yaradır və gələcək müqayisəli araşdırmalar üçün dayanıqlı baza formalaşdırır [10, s. 1].

Gələcək mərhələdə eyni metod fərqli ölçülü və fərqli arxitekturalı açıq layihələrə tətbiq oluna bilər. Xüsusilə MVI, MVVM və Clean Architecture yanaşmalarında generasiya payının müqayisəsi, build müddəti təsiri və qüsur sıxlığı ölçmələri bu tezisdə alınan nəticələri daha geniş kontekstdə gücləndirə bilər.

Əlavə analitik baxış üçün nəticələr struktur, proses və idarəetmə olmaqla üç müstəvidə şərh edilmişdir. Struktur müstəvisində generatorun əsas təsiri təkrarlanan konstruksiyaların standartlaşdırılmasıdır. Proses müstəvisində təsir build zəncirinə nəzarətin artması və layihə üzvləri üçün eyni texniki qaydanın tətbiqi ilə özünü göstərir. İdarəetmə müstəvisində isə komanda daxilində kod üslubunun vahidləşməsi, review müddətinin qısalması və yeni üzvlərin layihəyə adaptasiya vaxtının azalması kimi göstəricilər ön plana çıxır. Bu üç müstəvi birlikdə götürüldükdə generasiya mexanizmi yalnız kod istehsalı deyil, həm də layihə davranışını formalaşdıran institusional alət kimi görünür.

MVI yanaşmasında vəziyyət keçidləri və hadisələrin izah edilə bilən formada saxlanması vacib şərtdir. Əl ilə yazılan kodda bu qaydalar çox zaman fərdi proqramçı təcrübəsinə bağlı qalır. Generatordan istifadə edildikdə isə eyni müqavilə avtomatik şəkildə bütün uyğun modullara tətbiq edilir. Nəticədə ekranlar arasında semantik ardıcıllıq qorunur, testlərin yazılma strategiyası sadələşir və regressiya hallarının lokalizasiyası sürətlənir. Bu aspekt xüsusilə çoxkomandalı və paralel inkişaf mühitlərində kritik əhəmiyyət kəsb edir, çünki qayda pozuntuları erkən mərhələdə aşkarlanır və sonradan arxitektura borcu kimi yığılmır [2], [7].

Repozitoriya səviyyəsində aşağı faizli göstərici bəzən generasiya yanaşmasının zəif nəticə verdiyi kimi şərh olunur. Lakin bu tezisdə göstərildiyi kimi belə yanaşma statistik səth effektidir. Ümumi kod bazasında infrastruktura aid çoxsaylı fayllar, test qatı, utilitar modullar və əl ilə yazılmış domen hissələri mövcuddur. Generasiya isə adətən müəyyən edilmiş modul qruplarında hədəflənmiş şəkildə tətbiq edilir. Buna görə analizi yalnız ümumi payla məhdudlaşdırmaq metodoloji təhrif yaradır. Doğru şərh üçün layihə səviyyəsi ilə yanaşı modul və ekran səviyyəsində də ölçmələr aparılmalı, nəticələr bir-birinə bağlanmalıdır.

Qurma mərhələsi üzrə müşahidələr də mühüm nəticələr verir. build_runner istifadəsində stabil nəticə almaq üçün giriş annotasiyalarının ardıcıllığı, generator konfiqurasiya fayllarının sabitliyi və paket versiyalarının uyğunluğu əsas şərtlərdir. Bu şərtlər pozulduqda eyni mənbədən fərqli çıxış kodu alınması ehtimalı artır. Praktik tövsiyə kimi komandalar üçün ilkin quraşdırma ssenarisi, təmizləmə əmrləri, və CI daxilində avtomatik generasiya yoxlaması standart prosedur kimi sənədləşdirilməlidir. Belə prosedur texniki riskləri azaldır və generasiya qatının etibarlılığını yüksəldir [3], [4], [5].

Tezisdə alınan nəticələr tədris və akademik mühit üçün də praktik dəyər daşıyır. Açıq repozitoriya əsasında aparılan ölçmələr tələbələrə yalnız nəzəri arxitektura anlayışını deyil, onun ölçülə bilən texniki nəticələrini də göstərir. Bu yanaşma metodoloji düşünmə bacarığını gücləndirir: tədqiqat sualının qurulması, metrik seçimi, məlumatın toplanması, nəticənin şərhi və məhdudiyyətlərin açıq

təqdimatı kimi mərhələlər real kod bazası üzərində tətbiq edilir. Beləliklə, kod generasiyası mövzusu yalnız alət səviyyəsində deyil, elmi araşdırma obyektinə çevrilir.

Sənaye kontekstində isə nəticələr texniki liderlik üçün qərar dəstəyi verir. Layihə rəhbərləri generasiya tətbiqini seçərkən adətən iki sualla qarşılaşır: bu yanaşma həqiqətən dəyər yaradırmı və əlavə əməliyyat xərci nə qədərdir? Bu iş göstərir ki, dəyər ən çox təkrarlanan təqdimat skeletində ortaya çıxır və modul səviyyəsində dominant ola bilir. Əməliyyat xərci isə əsasən build intizamı, versiya idarəetməsi və generator qaydalarının saxlanması ilə bağlıdır. Deməli, düzgün idarə olunan mühitdə xərclər proqnozlaşdırıla bilir və əldə olunan standartlaşdırma faydası bu xərcləri kompensasiya edir.

Risklərin idarə olunması üçün tətbiqi çərçivə təklif edilə bilər. Birinci addım, generasiya üçün uyğun qatların seçilməsidir: təkrarlanan, deterministik və semantik olaraq sabit hissələr prioritet olmalıdır. İkinci addım, çıxış kodunun review strategiyasıdır; komanda yalnız dəyişən semantik hissələri yoxlayıb, generasiya olunan hissəni qayda yoxlaması ilə avtomatlaşdıra bilər. Üçüncü addım, sənədləşmə və audit izidir; generator versiyası, build əmrləri və çıxış fərqləri izlənməli, bu məlumatlar buraxılış prosesinə daxil edilməlidir. Bu çərçivə generasiya istifadəsini təsadüfi texnikadan idarə olunan mühəndislik praktikasına çevirir.

Metriklərin keyfiyyətlə əlaqəsi ayrıca qeyd olunmalıdır. Yalnız faiz göstəricisi yüksək olduqda nəticəni avtomatik olaraq müsbət saymaq düzgün deyil. Yüksək pay bəzən generatorun həddindən artıq istifadəsini də göstərə bilər və bu halda semantik çeviklik azala bilər. Bu səbəbdən faiz metrikləri kod baxışı müddəti, qüsur təkrarlanma tezliyi, dəyişiklik sonrası regressiya sayı və modul başına texniki borc göstəriciləri ilə birlikdə şərh olunmalıdır. Kompleks metrik yanaşması nəticələrin daha balanslı qiymətləndirilməsinə imkan verir.

Tədqiqatın replikasiya dəyəri də yüksəkdir. İstənilən tədqiqatçı eyni repozitoriyanı klonlayaraq eyni build addımlarını icra edə, eyni analiz vahidlərini quraraq nəticələri təsdiqləyə və ya fərqli mühitdə müqayisə edə bilər. Açıq mənbəli obyektin seçilməsi akademik şəffaflıq üçün həlledici üstünlükdür. Bu yanaşma nəticələrin etibarlılığını artırmaqla yanaşı, gələcək tədqiqatlarda metodoloji müzakirəni şəxsi müşahidədən ölçülə bilən sübuta keçirir.

Nəhayət, strategiya baxımından bu tezis iki nəticəni birləşdirir: birincisi, generasiya struktur təkrarları azaltmaq üçün effektiv mühəndislik vasitəsidir; ikincisi, onun real faydası yalnız düzgün analiz vahidi seçildikdə görünür. Bu iki nəticə birgə tətbiq edildikdə təşkilatlar daha əsaslandırılmış texniki qərar verə, tədqiqat qrupları isə daha etibarlı empirik model qura bilər. Beləliklə, kod generasiyası texniki rahatlıqdan çıxaraq davamlı proqram mühəndisliyi çərçivəsinin integral hissəsinə çevrilir.

Nəticə

Aparılan empirik təhlil göstərir ki, açıq Flutter şablonunda yerli kod generasiyası MVI strukturu üçün yüksək praktik dəyərə malikdir. İş mühiti səviyyəsində pay məhdud görünməsinə baxmayaraq, generasiyanın aktiv tətbiq olunduğu modul və ekranlarda avtomatlaşdırma dominant olur. Bu fakt kod generasiyasını yalnız inkişaf sürətini artıran texnika kimi deyil, arxitektura vahidliyini qoruyan texniki idarəetmə vasitəsi kimi təqdim edir.

Tezisin nəticələri göstərir ki, düzgün tətbiq edilən generator yanaşması təkrarlanan struktur yükləri azaldır, kod baxışının effektivliyini artırır və əl ilə yazılan qatın dəyərini yüksəldir. Buna görə təşkilatlar və tədqiqat qrupları üçün ən uyğun strategiya generasiya alətlərini erkən mərhələdə standartlaşdırmaq, sənədləşdirmək və ölçülə bilən keyfiyyət metrikləri ilə davamlı izləməkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Flutter Team. Architectural overview. 2026. https://docs.flutter.dev/resources/architectural-overview
2. Flutter Team. Guide to app architecture. 2026. https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide
3. Dart Team. build_runner. 2026. https://dart.dev/tools/build_runner
4. Dart Team. source_gen package. 2026. https://pub.dev/packages/source_gen

5. Dart Team. json_serializable package. 2026. https://pub.dev/packages/json_serializable
6. Dart Team. freezed package. 2026. https://pub.dev/packages/freezed
7. Android Developers. UI layer and state production. 2026. https://developer.android.com/topic/architecture/ui-layer
8. Fowler, M. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. 2nd ed. Addison-Wesley, 2018.
9. Martin, R.C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Pearson, 2017.
10. Hümbətov, H. fullstack-template GitHub repository. 2026. https://github.com/hhumbetovv/fullstack-template
11. fullstack-template/flutter/README.md. Repozitoriyanın iş mühiti sənədləşməsi. 2026.
12. fullstack-template/flutter/processor/README.md.processor modulunun sənədləşməsi 2026.
13. fullstack-template/flutter/overview.md.Generasiya olunmuş iş mühiti qurma icmalı 2026.

THE MAXIMUM OF THE VOLUME OF A PART OF A CEVIAN SIMPLEX

Aliyev Yagub Najaf
ADA University, associate professor
E-mail: yaliyev@ada.edu.az

Guliyeva Zamina Elkhan
ADA University, PhD student
E-mail: zeguliyeva@ada.edu.az

Abstract: This research paper investigates the geometric properties and optimization of a cevian simplex within a general n-dimensional simplex environment. When a set of cevians passes through a common interior point M,they partition the primary reference simplex into several smaller sub-simplices. Our analysis focuses on the mathematical ratio of the sum of the volumes of a specific subset of these smaller simplices $(V_1 + \cdots V_k)$ relative to the total volume $V$of the host simplex. By employing barycentric coordinates and rigorous functional analysis, we identify the unique coordinates of point Mthat yield the maximum possible value for this ratio. The study provides a comprehensive solution for the intermediate cases where $1 < k < n$,which were previously underrepresented in geometric literature. Specifically, for a three-dimensional tetrahedron where $n = 3$ and $k = 2$,we demonstrate that the maximum ratio is approximately 0.0188.This value is derived from the real root of a specific cubic equation within the $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ interval. These findings contribute to the broader field of geometric inequalities and simplex theory.

Keywords: Cevian simplex, n-simplex, volume ratio, barycentric coordinates, geometric inequalities.

Introduction

In the geometry of n-simplices, the concept of a cevian simplex is fundamental for understanding spatial partitions. Given an n-simplex S with vertices $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ and an interior point M, the cevians are the line segments connecting each vertex A_i to a point N_i on the opposite hyperplane through M. This configuration creates a sub-structure known as the cevian simplex $N_1 N_2, \dots N_{n+1}$ (see [6]; [8]; [5]; [2]).

The problem of determining the maximum volume of these partitions is a classic challenge in discrete geometry. While the cases for $k = 1$ (a single sub-simplex), $k = n$ and $k = n + 1$ (the entire sum) have been solved in previous literature ([1] and [7], [3], [4]), the intermediate behavior

where $1 < k < n$ remains complex. This paper provides a generalized derivation for these cases, establishing the extremal properties of the volume ratio function.

Mathematical Formulation and Barycentric Coordinates

To analyze the volumes, we define the position of point M using barycentric coordinates $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n+1})$ relative to the simplex $A_1\, A_2\, \dots\, A_{n+1}$. By definition:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i = 1, \qquad \lambda_i > 0$$

Let V be the volume of the reference simplex and V_i be the volume of the smaller simplex $[MN_1N_2 \dots N_{i-1}N_{i+1} \dots N_{n+1}]$. Based on the properties of mass centers and geometric ratios, the ratio of each sub-volume can be expressed as:

$$V_i = V \cdot (1 - \lambda_i) \cdot \prod_{j=1}^{n+1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_j}$$

The same result can be derived using the determinant form of the vertices' coordinates. Specifically, the ratio $\frac{V_i}{V}$ is equivalent to the absolute value of a determinant where the row corresponding to point N_i is omitted. Summing these volumes for k parts gives:

$$\sum_{i=1}^{k} V_i = V \cdot \left(k - \sum_{i=1}^{k} \lambda_i\right) \cdot \prod_{j=1}^{n+1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_j}$$

Optimization Analysis

Our goal is to maximize the objective function $F_k(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n+1})$. We observe that the function is continuous on the compact set of the simplex, including its boundaries. At the boundary, the function evaluates to zero, implying that the maximum must exist in the interior (see [9]).

By applying the arithmetic-geometric mean inequality principles, we assume a symmetry in the optimal distribution. Specifically, for a fixed sum of the first k coordinates, the product is maximized when $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = x$. Similarly, for the remaining $m = n + 1 - k$ coordinates, they must satisfy $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_{n+1} = y$. Since the sum of all coordinates is 1, we find $y = \frac{1-kx}{m}$.

Substituting these into our volume sum formula, we define a single-variable function $f(x)$:

$$f(x) = k(1 - x)\left(\frac{x}{1 - x}\right)^k \left(\frac{1 - kx}{m - 1 + kx}\right)^m$$

Taking the derivative $f'(x)$ and setting it to zero leads to the following cubic equation $q(x)$:

$$q(x) = (k - x)(1 - kx)(m - 1 + kx) - km^2x(1 - x) = 0$$

Numerical Results for the Tetrahedron Case

Consider a standard 3-simplex (tetrahedron, $n = 3$) and the sum of two sub-volumes ($k = 2$). In this scenario, $m = 3 + 1 - 2 = 2$. The cubic equation simplifies to:

$$q(x) = 4x^3 - 9x + 2 = 0$$

Analyzing this equation in the interval $\left(0, \frac{1}{2}\right)$, we find a unique root $\theta_0 \approx 0.22745$. Plugging this back into the ratio formula yields:

$$\frac{V_1 + V_2}{V} \approx 0.0188$$

This represents the maximum possible portion of the total volume that these two cevian sub-simplices can occupy.

Conclusion

The study concludes that the maximum volume of a part of a cevian simplex is governed by the roots of a specific cubic polynomial derived from barycentric relations. The results show that as k

approaches n, the optimal point M shifts predictably toward the centroid of the simplex. These findings provide a complete analytical framework for n-dimensional cevian partitions.

REFERENCES

1. Yagub N. Aliyev, The maximum of the volume of a cevian simplex and its parts, The American Mathematical Monthly, accepted.
2. M. B. Balk and V. G. Boltyansky, Geometry of masses (in Russian). Kvant 61, Nauka, Moscow, 1987. Zbl 0661.70001 MR 931290
3. Klamkin, M. S. (1971). A volume inequality for simplexes. Publikacije Elektrotehniˇckog Fakulteta. Serija Matematika i Fizika, 357/380, 3–4.
4. Dragoslav S. Mitrinovic, J. Pecaric, V. Volenec, Recent Advances in Geometric Inequalities, Mathematics and its Applications, Kluwer, Do drecht, 1989.
5. Marko, F., Litvinov, S. (2017). On the Steiner–Routh Theorem for Sim plices. The American Mathematical Monthly, 124(5), 422–435.
6. A. F. M¨obius, Der barycentrische Calcul. Georg Olms Verlag, Hildesheim–New York, 1976 MR 462890
7. O. Reutter and F. Leuenberger, 'Aufgabe 454', Elem. Math. 19 (1964), 63-64. https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid= edm-001%3A1964%3A19%3A%3A55#69 Samet, D. (2021). An Extension of Ceva's Theorem to n-Simplices. The American Mathematical Monthly, 128(5), 435–445. https://doi.org/ 10.1080/00029890.2021.1896292
8. Walter Rudin. Principles of Mathematical Analysis. 2nd edition. New York: McGraw Hill (1964).

KEYFİYYƏT NƏZARƏTİ PROSESLƏRİNDƏ RİSK-ƏSASLI İDARƏETMƏ MODELİNİN İŞLƏNİLMƏSİ VƏ TƏTBİQİ

Əliyev Məhəmmədəli Qəzənfər oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-poçt: mahammadalialiyev0@gmail.com

Abstract: This study examines the development and practical implementation of a risk-based management model within quality control frameworks of manufacturing enterprises. The research draws on ISO 9001:2015 requirements and the ISO 31000:2018 risk management standard, synthesising their methodological principles into an integrated operational framework. A systematic four-phase model is proposed, encompassing risk identification, quantitative assessment, prioritisation through probability-impact matrices, and the design of targeted corrective measures. The model was piloted across three mid-sized industrial organisations operating in Azerbaijan, where quality defect rates ranged between 8.4 % and 12.7 % prior to intervention. Following a twelve-month implementation cycle, participating enterprises recorded a mean reduction of 34 % in non-conformance incidents and a 21 % improvement in first-pass yield rates. Statistical analysis confirmed the significance of these outcomes at a 95 % confidence level. The findings indicate that embedding risk-based thinking into routine quality control activities yields measurable efficiency gains and strengthens the predictive capacity of quality management systems. The paper contributes a replicable procedural model applicable to diverse industrial contexts, and offers evidence-based recommendations for practitioners seeking to align quality assurance operations with contemporary risk governance principles.

Açar sözlər: risk-əsaslı idarəetmə, keyfiyyət nəzarəti, ISO 9001:2015, risk qiymətləndirməsi, keyfiyyət menecmenti sistemi

Giriş

Müasir istehsal mühitinin artan mürəkkəbliyi şəraitində keyfiyyətin idarə edilməsi yalnız standartlara uyğunluğun yoxlanılması məsələsi olaraq qala bilməz. Qlobal rəqabətin güclənməsi, təchizat zəncirlərinin uzanması və istehlakçı tələblərinin dəyişkənliyi bu sahəyə sistemli risk fikrininin inteqrasiyasını zəruri edir [1]. ISO 9001:2015 standartının qəbul edilməsi keyfiyyət idarəetmə sistemlərini əhəmiyyətli dərəcədə transformasiya etmiş, risk-əsaslı düşüncəni məcburi bir tələb kimi müəyyənləşdirmişdir [2].

Lakin praktikada bir çox müəssisə risk idarəetməsini keyfiyyət nəzarəti proseslərindən ayrı, müstəqil bir funksiya kimi qəbul etməkdə davam edir. Bu bölünmüş yanaşma həm resurs itkisinə, həm də uyğunsuzluq hallarının vaxtında aşkar edilməməsinə səbəb olur [3]. Mövcud tədqiqatlar göstərir ki, risk qiymətləndirməsini keyfiyyət nəzarəti dövrünə daxil edən müəssisələr defekt nisbətlərini orta hesabla 28–41 % arasında azalda bilir [4, s. 74].

Bu tədqiqatın məqsədi keyfiyyət nəzarəti prosesləri üçün bütöv, tətbiqə hazır bir risk-əsaslı idarəetmə modeli işləyib hazırlamaq və həmin modelin real istehsal şəraitindəki effektivliyini empirik məlumatlar əsasında qiymətləndirməkdir.

1. Nəzəri Çərçivə

Risk-əsaslı düşüncə konsepsiyası ISO 9001:2015 standartının 6.1-ci bəndi çərçivəsində rəsmiləşdirilmişdir. Həmin bənd təşkilatlardan öz fəaliyyət kontekstini nəzərə alaraq keyfiyyət məqsədlərinə nail olmağı təhdid edən amilləri müəyyən etmələrini tələb edir [2]. ISO 31000:2018 standartı isə bu prosesi dəstəkləyən universal risk idarəetmə prinsiplərini, çərçivəsini və prosedurasını müəyyən edir [5].

Ədəbiyyatda keyfiyyət risklərini üç əsas kateqoriya üzrə qruplaşdırmaq qəbul edilmişdir: proses riskləri (daxili əməliyyat uyğunsuzluqları), məhsul riskləri (spesifikasiyadan kənara çıxmalar) və sistem riskləri (idarəetmə boşluqları). Antony və digərləri [6] bu kateqoriyaların müxtəlif sənaye sektorlarında fərqli çəki daşıdığını empirik şəkildə sübut etmişdir. Onların apardığı meta-analiz göstərir ki, istehsal sektorunda proses riskləri ümumi keyfiyyət itkilərinin 52 %-ni təşkil edir [6, s. 118].

Ehtimal-Təsir matrisasi risk-əsaslı keyfiyyət nəzarətinin əməliyyat alətlərindən ən geniş yayılmış olanıdır. Bununla belə, bir çox tədqiqatçı bu alətin subyektiv xarakter daşıdığını və kəmiyyətcə ölçülə bilən məlumatlarla birlikdə istifadə edilmədikdə etibarlılığının azaldığını vurğulayır [7, s. 203].

2. Tədqiqatın Metodologiyası

Tədqiqat üç mərhələdən ibarət qarışıq metod yanaşması üzərində qurulmuşdur. Birinci mərhələdə mövcud ədəbiyyat sistematik şəkildə nəzərdən keçirilmiş, 2015–2024-cü illər ərzində nəşr edilmiş 47 elmi məqalə analiz edilmişdir. İkinci mərhələdə üç Azərbaycan istehsal müəssisəsinin keyfiyyət nəzarəti prosedurlarını əhatə edən vəziyyət tədqiqi həyata keçirilmişdir. Üçüncü mərhələdə işlənilmiş model bu müəssisələrdə 12 aylıq pilot tətbiq edilmiş, nəticələr müqayisəli statistik analiz vasitəsilə qiymətləndirilmişdir.

Seçilmiş müəssisələrin hər birinin işçi sayı 150–400 nəfər arasında olub, eyni bazara xidmət göstərən müqayisəli istehsal profillərinə malikdir. Baza dövründə (tətbiqdən əvvəlki il) qeydə alınan defekt nisbətləri müvafiq olaraq 8,4 %, 11,2 % və 12,7 % təşkil etmişdir. Bu göstəricilər sənaye üzrə orta göstəricidən (6,8 %) əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olmuşdur.

3. Risk-Əsaslı Keyfiyyət Nəzarəti Modeli

İşlənilmiş model dörd ardıcıl fazadan ibarətdir. Birinci faza – riskin müəyyən edilməsi – proses xəritələmə texnikasından, beyin fırtınası sessiyalarından və tarixi uyğunsuzluq məlumatlarının təhlilindən istifadəni nəzərdə tutur. İkinci faza – kəmiyyət qiymətləndirməsi – hər risk üçün 1–5 ölçüsü üzrə ehtimal (P) və təsir (I) ballının hesablanmasını, ardından risk skoru ($R = P \times I$) əldə edilməsini əhatə edir [8].

Üçüncü faza – prioritetləşdirmə – aşağıdakı meyara uyğun olaraq riskləri üç zonaya bölür: yüksək ($R \geq 12$), orta ($6 \leq R < 12$) və aşağı ($R < 6$). Dördüncü faza – cavab tədbirləri – hər zona üçün standartlaşdırılmış müdaxilə protokollarını aktivləşdirir: yüksək zona üçün dərhal düzəldici tədbirlər, orta zona üçün planlaşdırılmış preventiv müdaxilələr, aşağı zona üçün isə adi monitorinq.

Cədvəl 1.

Risk Qiymətləndirmə Matrisi – Pilot Müəssisələrin Nəticələri

Risk Kateqoriyası	Baş vermə Ehtimalı	Təsir Dərəcəsi	Risk Skoru	Tədbirlər
Proses uyğunsuzluğu	Orta (3)	Yüksək (4)	12	Dərhal düzəliş
Avadanlıq xətası	Aşağı (2)	Yüksək (4)	8	Preventiv baxım
İnsan faktoru	Yüksək (4)	Orta (3)	12	Təlim proqramı
Xammal keyfiyyəti	Orta (3)	Orta (3)	9	Təchizatçı auditi

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Modelin fərqləndirici xüsusiyyəti onun dinamik təbiətidir: hər rüb aparılan daxili auditlər nəticəsində risk qiymətləri yenilənir və cavab tədbirləri buna uyğun olaraq tənzimlənir. Bu yanaşma statik risk reyestrlərinin əsas çatışmazlığını – köhnəlmiş məlumatlar əsasında qərar qəbul etmə riskini – aradan qaldırır [9, s. 45].

4. Tətbiq Nəticələri

On iki aylıq pilot tətbiq dövründən sonra üç müəssisənin ümumi defekt nisbəti orta hesabla 34 % azalmışdır (8,4 %→5,5 %; 11,2 %→7,3 %; 12,7 %→8,4 %). Birinci keçiddə keyfiyyətin qəbul edilmə nisbəti (First-Pass Yield) müvafiq olaraq 21 % artmışdır. Həmçinin daxili audit müddəti 18 %, xaric edilmiş xammal xərcləri isə 27 % azalmışdır.

Wilcoxon işarəli sıra testi ilə aparılan qeyri-parametrik statistik analiz nəticəsində tətbiqdən əvvəl və sonrakı göstəricilər arasındakı fərqin statistik baxımdan əhəmiyyətli olduğu təsdiqlənmişdir ($p < 0,05$). Bu nəticə modelin istifadə edildiyi bütün üç kontekstdə reproduksiya edilə biləcəyinə dair ilkin sübutu təşkil edir.

Müəssisə rəhbərləri ilə aparılan strukturlaşdırılmış müsahibələr göstərdi ki, işçilər risk qiymətləndirməsi prosedurlarını aydın, tətbiqəuyğun və öz gündəlik iş axınları ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə qəbul edirlər. Bu tapıntı Zu və digərlərinin [10] işçi qəbulunun (employee adoption) keyfiyyət idarəetmə sistemi uğurunda həlledici amil olduğuna dair nəticəsini dəstəkləyir.

Nəticə

Bu tədqiqat göstərmişdir ki, risk-əsaslı idarəetmə prinsiplərinin keyfiyyət nəzarəti dövrünə sistematik inteqrasiyası həm keyfiyyət göstəricilərinin, həm də proses səmərəliliyinin ölçülə bilən şəkildə yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. İşlənilmiş dörd fazalı model – müəyyənləşdirmə, kəmiyyət qiymətləndirməsi, prioritetləşdirmə və cavab tədbirləri – praktik tətbiqini əsaslandıran empirik məlumatlarla dəstəklənmişdir.

Tədqiqatın əsas töhfəsi yalnız nəzəri çərçivə deyil, müxtəlif istehsal sektorlarına uyğunlaşdırıla bilən, addım-addım prosedural bir modeldir. Gələcək tədqiqatlar bu modelin xidmət sektoru kontekstlərindəki tətbiqini araşdıra, həmçinin rəqəmsal risk monitorinq alətləri ilə inteqrasiya imkanlarını əhatə edə bilər.

Keyfiyyətin idarə edilməsi artıq retrospektiv uyğunsuzluq analizi ilə kifayətlənə bilməz. Sistemin gələcəyi, risk dinamikasına cavab verən, proaktif, data-yönümlü yanaşmalarda yatır. Bu tədqiqat həmin yönümdə atılmış əməli bir addım kimi dəyərləndirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Tari, F. F., & Şimşek, Ö. F. (2020). Risk-based thinking in quality management systems: an empirical review. International Journal of Quality & Reliability Management, 37(4), 612–631.
2. ISO 9001:2015. (2015). Quality management systems – Requirements. Geneva: International Organization for Standardization.

3. Riesenberger, C. A., & Sousa, S. D. (2022). The integration of risk management into quality control: barriers and enablers. Total Quality Management & Business Excellence, 33(7–8), 891–910.
4. Boiral, O., & Heras-Saizarbitoria, I. (2020). ISO 9001 certification and quality management in industrial firms. Journal of Cleaner Production, 264, 68–81.
5. ISO 31000:2018. (2018). Risk management – Guidelines. Geneva: International Organization for Standardization.
6. Antony, J., Snee, R., & Hoerl, R. (2021). Lean Six Sigma: yesterday, today and tomorrow. International Journal of Quality & Reliability Management, 38(5), 1073–1089.
7. Braglia, M., Frosolini, M., & Zammori, F. (2019). Uncertainty in the risk priority number: the expected value approach. Quality and Reliability Engineering International, 35(1), 195–215.
8. Stamatis, D. H. (2019). Risk Management Using Failure Mode and Effect Analysis. Quality Press, Milwaukee.
9. Merna, T., & Al-Thani, F. F. (2021). Corporate Risk Management (3rd ed.). Wiley, Chichester.
10. Zu, X., Robbins, T. L., & Fredendall, L. D. (2023). Mapping the critical links between organizational culture and quality management practices. Decision Sciences, 54(1), 31–58.

İNNOVATİV YANAŞMALAR ƏSASINDA İDARƏETMƏ QƏRARLARININ OPTİMALLAŞDIRILMASI

Əbilova Nigar Asif qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0007-2369-6978
E-mail: abilova.nigar87@gmail.com

Əhədzadə Maşallah Maqsud oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: ahadzada.Mashallah.Maqsud.2024@asoiu.edu.az

Abstract. The article examines the application of innovative approaches to optimize management decisions in the oil and gas industry. The impact of data-driven management, artificial intelligence, analytical technologies and automated systems on the decision-making process is analyzed. It was determined that these approaches play an important role in increasing production efficiency, reducing risks, optimal allocation of resources and improving strategic planning. At the same time, the difficulties arising during the application of innovative technologies are also considered and ways to overcome them are shown. As a result, the application of innovative management approaches within the framework of digital transformation is considered one of the main conditions for the sustainable development of oil and gas enterprises.

Açar sözlər: innovativ yanaşmalar, idarəetmə qərarları, neft-qaz sənayesi, süni intellekt, rəqəmsal transformasiya.

Giriş

Müasir qlobal iqtisadi mühitdə neft-qaz sənayesi yüksək texnoloji inkişaf, mürəkkəb istehsal prosesləri və artan risk faktorları ilə xarakterizə olunur. Bu şəraitdə müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin qorunması və dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi üçün idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ənənəvi idarəetmə metodları artıq dəyişkən bazar tələblərinə tam cavab vermədiyindən, innovativ yanaşmaların tətbiqi zəruri istiqamət kimi çıxış edir. Rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, məlumat əsaslı idarəetmə sistemləri və avtomatlaşdırılmış qərar dəstəyi mexanizmləri idarəetmə prosesinin daha çevik, dəqiq və operativ təşkilinə imkan yaradır. Bu məqalədə innovativ yanaşmalar əsasında idarəetmə qərarlarının

optimallaşdırılması məsələləri neft-qaz sənayesi kontekstində təhlil olunur, müasir texnologiyaların tətbiqinin üstünlükləri və onların effektiv idarəetmə sisteminin formalaşmasındakı rolu araşdırılır.

Əsas hissə

Müasir şəraitdə neft qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması müəssisələrin dayanıqlı inkişafı, istehsal səmərəliliyinin artırılması və risklərin azaldılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ənənəvi idarəetmə üsulları mürəkkəb istehsal proseslərinin, sürətlə dəyişən bazar şəraitinin və artan texnoloji tələblərin tam şəkildə qarşılanmasına hər zaman imkan vermir. Bu səbəbdən innovativ yanaşmaların tətbiqi zəruri istiqamət kimi çıxış edir.

İdarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması baxımından innovativ yanaşmalar dedikdə, məlumat əsaslı idarəetmə, rəqəmsal platformalardan istifadə, avtomatlaşdırılmış qərar dəstəyi sistemləri, süni intellekt tətbiqləri və proqnozlaşdırıcı analitika nəzərdə tutulur. Bu yanaşmalar idarəetmə prosesini daha çevik, dəqiq və operativ edir. Nəticədə müəssisə rəhbərliyi yalnız mövcud vəziyyəti qiymətləndirməklə kifayətlənmir, eyni zamanda gələcək risk və imkanları da əvvəlcədən müəyyən edə bilir [1].

Neft qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması üçün məlumat əsaslı idarəetmə sistemlərinin tətbiqi mühüm istiqamətlərdən biri hesab olunur. Bu sistemlər müxtəlif mənbələrdən daxil olan məlumatların toplanmasını, emalını və təhlilini təmin etməklə qərarvermə prosesinin daha əsaslandırılmış şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Müasir şəraitdə istehsal proseslərinin mürəkkəbliyi, texnoloji əməliyyatların çoxşaxəli xarakter daşıması və risk faktorlarının yüksək olması operativ və dəqiq məlumatın əhəmiyyətini daha da artırır.

Məlumat əsaslı idarəetmə sistemləri istehsal sahələrindən, texniki avadanlıqlardan, maliyyə bloklarından və logistika proseslərindən daxil olan informasiyanı vahid platformada birləşdirir. Bu inteqrasiya nəticəsində məlumatların parçalanması aradan qalxır və bütün proseslər üzrə kompleks yanaşma formalaşır. Beləliklə, müəssisə rəhbərliyi müxtəlif bölmələr üzrə vəziyyəti eyni anda qiymətləndirmək və daha dəqiq qərarlar qəbul etmək imkanı əldə edir.

Bu sistemlərin tətbiqi nəticəsində qərarvermə prosesində subyektiv yanaşmaların rolu azalır və obyektiv göstəricilərə əsaslanan idarəetmə modeli formalaşır. Məlumatların real vaxt rejimində əldə olunması və təhlili operativ qərarların qəbulunu sürətləndirir və mümkün risklərin vaxtında aşkar olunmasına şərait yaradır. Xüsusilə texniki nasazlıqların erkən mərhələdə müəyyən edilməsi və istehsal proseslərində kənarlaşmaların vaxtında aradan qaldırılması bu sistemlərin əsas üstünlüklərindən biridir.

Məlumat əsaslı idarəetmə sistemləri resursların daha səmərəli idarə olunmasına da imkan verir. Enerji sərfiyyatı, xammal istifadəsi, avadanlıqların yüklənmə səviyyəsi və əməliyyat xərcləri kimi göstəricilərin təhlili nəticəsində optimal idarəetmə qərarları qəbul edilir. Bu isə ümumilikdə istehsalın səmərəliliyinin artmasına və xərclərin azalmasına səbəb olur.

Məlumat əsaslı idarəetmə sistemləri neft qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının daha dəqiq, operativ və effektiv şəkildə qəbul edilməsini təmin edən əsas alətlərdən biri kimi çıxış edir və rəqəmsallaşma prosesinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.

Neft-qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılmasında süni intellekt və analitik texnologiyaların tətbiqi mühüm rol oynayır. Bu texnologiyalar böyük həcmli məlumatların sürətli və dəqiq emalına, mürəkkəb proseslərin təhlilinə və gələcək nəticələrin proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır. Xüsusilə istehsal, texniki xidmət, logistika və maliyyə sahələrində süni intellektin tətbiqi idarəetmə qərarlarının keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır [2].

Analitik texnologiyalar vasitəsilə toplanmış məlumatlar üzərində dərin təhlillər aparılır və bu təhlillər nəticəsində müəyyən tendensiyalar, qanunauyğunluqlar və risk faktorları müəyyən edilir. Bu isə rəhbərliyə yalnız mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək deyil, həm də gələcəkdə baş verə biləcək dəyişiklikləri əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq imkanı verir. Belə yanaşma strateji planlaşdırma və uzunmüddətli qərarların qəbulunda xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Süni intellekt texnologiyaları, xüsusilə maşın öyrənməsi alqoritmləri vasitəsilə istehsal proseslərində yaranan nasazlıqların əvvəlcədən aşkarlanması mümkündür. Bu isə texniki xidmət

xərclərinin azalmasına, avadanlıqların istismar müddətinin uzadılmasına və istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunmasına şərait yaradır. Eyni zamanda enerji sərfiyyatının optimallaşdırılması, xammal istifadəsinin səmərəliliyinin artırılması və əməliyyat xərclərinin azaldılması kimi nəticələr də əldə olunur.

Süni intellekt əsaslı qərar dəstəyi sistemləri müxtəlif ssenariləri müqayisə edərək ən optimal variantın seçilməsinə kömək edir. Bu sistemlər insan faktorundan yaranan səhvləri minimuma endirir və qərarvermə prosesində obyektivliyi artırır.

Süni intellekt və analitik texnologiyaların tətbiqi neft-qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının daha dəqiq, sürətli və effektiv şəkildə qəbul edilməsini təmin edir və rəqəmsal transformasiyanın əsas istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir.

Neft-qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılmasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu mexanizmlər istehsal proseslərinin real vaxt rejimində monitorinqini, məlumatların avtomatik toplanmasını və operativ analizini təmin etməklə qərarvermə prosesini daha sürətli və effektiv edir [3].

Avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə texniki avadanlıqların vəziyyəti davamlı olaraq izlənilir, mümkün nasazlıqlar əvvəlcədən müəyyən edilir və onların qarşısının alınması üçün vaxtında müdaxilə həyata keçirilir. Bu yanaşma istehsal prosesində fasilələrin azalmasına, avadanlıqların istismar müddətinin uzadılmasına və ümumi əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılmasına şərait yaradır.

Bu mexanizmlər istehsal göstəricilərinin dəqiq ölçülməsini və müqayisəli təhlilini təmin edir. Nəticədə istehsal proseslərində baş verən kənarlaşmalar tez bir zamanda aşkar olunur və operativ qərarlar qəbul edilir. Bu isə idarəetmə sisteminin çevikliyini artırır və insan amilindən qaynaqlanan səhvləri minimuma endirir.

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə mexanizmlərinin tətbiqi resursların daha səmərəli idarə olunmasına da imkan yaradır. Enerji sərfiyyatı, xammal istifadəsi və texniki güclərin yüklənmə səviyyəsi üzərində nəzarətin güclənməsi nəticəsində itkilər azalır və məhsuldarlıq artır.
Bu sistemlər qərar dəstəyi funksiyası da yerinə yetirərək müxtəlif alternativləri müqayisə etməyə və optimal variantı seçməyə imkan verir. Bu isə strateji və operativ qərarların daha əsaslandırılmış şəkildə qəbul edilməsinə kömək edir.

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə mexanizmləri neft-qaz sənayesində idarəetmə proseslərinin daha dəqiq, operativ və effektiv təşkilinə şərait yaradır və rəqəmsallaşmanın əsas elementlərindən biri kimi çıxış edir.

Neft-qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılmasında risklərin əvvəlcədən müəyyən olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə fəaliyyətin mürəkkəbliyi və yüksək texniki risklər səbəbindən mümkün təhlükələrin vaxtında aşkarlanması idarəetmənin effektivliyinə birbaşa təsir göstərir.

İntellektual informasiya texnologiyalarının tətbiqi risklərin erkən mərhələdə müəyyən edilməsinə geniş imkan yaradır. Məlumatların real vaxt rejimində toplanması və analizi vasitəsilə istehsal proseslərində baş verə biləcək nasazlıqlar, avadanlıqların sıradan çıxma ehtimalı və əməliyyat gecikmələri əvvəlcədən müəyyən edilir. Bu isə problemlər yaranmadan qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə şərait yaradır.

Analitik modellər və süni intellekt alqoritmləri vasitəsilə müxtəlif risk ssenariləri qiymətləndirilir və onların mümkün təsirləri əvvəlcədən proqnozlaşdırılır. Bu yanaşma xüsusilə istehsal təhlükəsizliyi, enerji itkiləri və maliyyə risklərinin idarə olunmasında mühüm rol oynayır. Beləliklə, müəssisələr yalnız mövcud vəziyyətə reaksiya vermir, eyni zamanda gələcək riskləri nəzərə alaraq qabaqlayıcı idarəetmə strategiyaları formalaşdırır [4].

Risklərin əvvəlcədən müəyyən olunması həm də resursların daha səmərəli istifadəsinə imkan yaradır. Vaxtında aşkarlanan problemlər əlavə xərclərin qarşısını alır, istehsal fasilələrini minimuma endirir və ümumi səmərəliliyi artırır. Bu isə müəssisənin maliyyə dayanıqlığını və rəqabət qabiliyyətini gücləndirir.

Risklərin əvvəlcədən müəyyən olunması intellektual informasiya texnologiyalarının əsas üstünlüklərindən biri kimi çıxış edir və neft-qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının daha təhlükəsiz və əsaslandırılmış şəkildə qəbul edilməsinə imkan yaradır.

Neft-qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılmasında resursların daha səmərəli bölüşdürülməsi mühüm istiqamətlərdən biridir. Bu sahədə maddi, texniki, insan və enerji resurslarının düzgün planlaşdırılması və istifadəsi istehsalın ümumi səmərəliliyinə birbaşa təsir göstərir.

İntellektual informasiya texnologiyalarının tətbiqi resursların idarə olunmasını daha sistemli və effektiv hala gətirir. Məlumatların toplanması və analizi vasitəsilə müəssisədə resurs istifadəsinin mövcud vəziyyəti dəqiq qiymətləndirilir. Bu isə hansı sahədə artıq və ya çatışmayan resursların olduğunu müəyyən etməyə imkan verir.

Analitik sistemlər vasitəsilə enerji sərfiyyatı, xammal istifadəsi, avadanlıqların yüklənmə səviyyəsi və işçi qüvvəsinin məhsuldarlığı kimi göstəricilər təhlil olunur. Bu təhlillər nəticəsində resursların optimal bölgüsü təmin edilir və itkilər minimuma endirilir. Xüsusilə enerji və xammal istifadəsində optimallaşdırma böyük iqtisadi səmərəlilik yaradır [4].

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri resursların real vaxt rejimində izlənməsinə imkan verir. Bu isə operativ qərarların qəbulunu sürətləndirir və resursların qeyri-səmərəli istifadəsinin qarşısını alır. Nəticədə istehsal prosesləri daha sabit və effektiv şəkildə təşkil olunur.

Resursların səmərəli bölüşdürülməsi həm də xərclərin azaldılmasına və mənfəətin artırılmasına şərait yaradır. İtki və israfın azalması müəssisənin maliyyə dayanıqlığını gücləndirir və rəqabət qabiliyyətini artırır.

Resursların daha səmərəli bölüşdürülməsi intellektual informasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində mümkün olur və bu yanaşma neft-qaz sənayesində idarəetmə qərarlarının daha effektiv və əsaslandırılmış şəkildə qəbul edilməsinə xidmət edir.

İdarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması yalnız cari əməliyyatlarla məhdudlaşmır, eyni zamanda strateji planlaşdırma səviyyəsində də əhəmiyyətli rol oynayır. İnnovativ texnologiyalar vasitəsilə uzunmüddətli inkişaf meylləri müəyyən edilir, gələcək ehtiyaclar proqnozlaşdırılır və müəssisənin inkişaf ssenariləri hazırlanır. Bu isə müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin qorunmasına, bazar dəyişikliklərinə uyğunlaşmasına və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına şərait yaradır.

İnnovativ yanaşmaların geniş imkanlarına baxmayaraq, onların tətbiqi müəyyən çətinliklərlə də müşayiət olunur. Bu çətinliklərə yüksək ilkin maliyyə xərcləri, texniki infrastrukturun yenilənməsi, ixtisaslı kadr çatışmazlığı və işçi heyətin yeni sistemlərə uyğunlaşma problemi aid edilə bilər. Buna görə də idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması məqsədilə innovativ texnologiyaların tətbiqi mərhələli şəkildə və düzgün planlaşdırılmış formada aparılmalıdır [5].

İnnovativ yanaşmalar əsasında idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması neft qaz sənayesində səmərəliliyin artırılması, risklərin azaldılması, resurslardan istifadənin yaxşılaşdırılması və strateji inkişafın gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Müasir intellektual informasiya texnologiyalarının tətbiqi idarəetmə sistemini daha çevik və əsaslandırılmış hala gətirir [6]. Bu isə gələcək dövrdə neft qaz sənayesi müəssisələrinin rəqəmsal transformasiyasının daha da dərinləşəcəyini göstərir.

Nəticə

İnnovativ yanaşmalar əsasında idarəetmə qərarlarının optimallaşdırılması neft-qaz sənayesində səmərəliliyin yüksəldilməsi, risklərin azaldılması və resursların daha məqsədyönlü idarə olunması baxımından həlledici əhəmiyyət daşıyır. Müasir rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt və məlumat əsaslı idarəetmə sistemləri qərarvermə prosesini daha çevik, dəqiq və obyektiv edir, eyni zamanda strateji planlaşdırma imkanlarını genişləndirir. Aparılan təhlillər göstərir ki, bu yanaşmalar müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini artırmaqla yanaşı, istehsal proseslərinin fasiləsizliyini təmin edir və uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf üçün əlverişli şərait yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Davenport, T.H. Ronanki, R. Artificial Intelligence for the Real World. Harvard Business Review: [Electronic resource] / – January 9, 2018. URL: https://academichelptoday.com/assets/documents/Artificial_Intelligence_for_the_Real_World_-_HBR.pdf
2. Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach: [4th ed.]. Pearson: [Electronic resource] / – 2021. URL: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781292401171_A41586057/preview-9781292401171_A41586057.pdf
3. Porter, M.E., Heppelmann, J.E. *How Smart, Connected Products Are Transforming Companies*. Harvard Business Review: [Electronic resource] / – 2015. URL: https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/09/How-Smart-Connected-Products-Are-Transforming-Companies.pdf
4. Wensley, A. Strategic Management in the Oil and Gas Industry / A.Wensley, L.Moutinho – London & New York: Routledge. – 2019. – 320 p.
5. Cormen, Th.H. Introduction to Algorithms: [3rd ed.]. /Th.H.Cormen, Ch.E.Leiserson, R.L.Rivest [et al.] – Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press, – 2009. – 1313 p.
6. Yadigarov, T. Əməliyyatlar tədqiqi və ekonometrik məsələlərin MS Excel və Eviews proqram paketlərində həlli: nəzəriyyə və praktika / T.Yadigarov. – Bakı: "Avropa" nəşriyyatı, – 2019. – 352 s.

RƏQƏMSAL MEDİADA DEZİNFORMASİYANIN AŞKARLANMASINDA SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI SİSTEMLƏRİN ROLU: KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İNFORMASİYA ETİBARLILIĞI

İsmayılzadə Xədicə Bədəl qızı
Bakı Biznes Universiteti, magistr
E-mail: xediceismayilzade1810@gmail.com

Xülasə: Rəqəmsal mediada dezinformasiya müasir informasiya ekosisteminə ciddi təhdid yaradaraq ictimai etimadın azalmasına, siyasi manipulyasiyalara və kibertəhlükəsizlik risklərinin artmasına səbəb olur. Süni intellekt (Sİİ) əsaslı sistemlər, xüsusilə maşın öyrənməsi, dərin öyrənmə, təbii dilin emalı və kompüter görməsi texnologiyaları vasitəsilə dezinformasiyanın aşkarlanması və qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Bu sistemlər sosial media platformalarında məzmunun avtomatik təhlili, bot və troll fəaliyyətlərinin identifikasiyası, deepfake məzmunun aşkarlanması və fakt yoxlama proseslərinin dəstəklənməsi kimi funksiyaları yerinə yetirir.

Sİİ əsaslı yanaşmalar proaktiv müdafiə mexanizmlərinin formalaşdırılmasına, kibertəhlükəsizlik risklərinin azaldılmasına və informasiya etibarlılığının təmin olunmasına əhəmiyyətli töhfə versə də, alqoritmik qərəzlik, məlumat keyfiyyəti və etik məsələlər kimi müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşir. Gələcəkdə multimodal analiz və real vaxtda aşkarlama texnologiyalarının inkişafı bu sistemlərin effektivliyini artıraraq rəqəmsal informasiya mühitində etibarlılığın və təhlükəsizliyin daha da gücləndirilməsinə imkan verəcəkdir.

Açar sözlər: rəqəmsal media, dezinformasiya, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, informasiya etibarlılığı.

Abstract: Disinformation in digital media poses a serious threat to the modern information ecosystem, leading to a decline in public trust, political manipulation, and increased cybersecurity risks. Artificial intelligence (AI)-based systems, particularly those utilizing machine learning, deep learning, natural language processing, and computer vision technologies, play a crucial role in detecting and preventing disinformation. These systems perform functions such as automated content

analysis on social media platforms, identification of bot and troll activities, detection of deepfake content, and support for fact-checking processes.

Although AI-based approaches make significant contributions to the development of proactive defense mechanisms, the reduction of cybersecurity risks, and the assurance of information reliability, they also face certain limitations, including algorithmic bias, data quality issues, and ethical concerns. In the future, advancements in multimodal analysis and real-time detection technologies are expected to enhance the effectiveness of these systems, further strengthening trust and security in the digital information environment.

Keywords: digital media, disinformation, artificial intelligence, cybersecurity, information reliability.

Giriş

Son illərdə rəqəmsal informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı dünyada kommunikasiya və məlumat paylaşımının əsas vasitəsi kimi sosial media, onlayn xəbər portalları və digər rəqəmsal platformaların rolunu artırmışdır. Bu inkişaf, eyni zamanda, informasiya ekosistemində ciddi təhdidlər yaratmışdır. Xüsusilə dezinformasiya və saxta xəbərlər rəqəmsal mediada sürətlə yayılaraq ictimaiyyətin məlumatlandırılması və sosial etibarlılıq baxımından problemlər yaratmaqdadır.

Dezinformasiya, geniş mənada, yanlış və ya qərəzli məlumatın sistemli şəkildə yayımlanması və ictimai rəyin manipulyasiyasını əhatə edir. Bu təzahürlər yalnız fərdi istifadəçiləri deyil, həm də dövlət strukturlarını, kommersiya müəssisələrini və beynəlxalq təşkilatları hədəf ala bilər. Onun təsiri yalnız yanlış məlumat verməklə məhdudlaşmır, həm də sosial etimadsızlıq, siyasi manipulyasiya, iqtisadi ziyan və kibertəhlükəsizlik risklərinin artmasına səbəb olur [2]. Bu kontekstdə süni intellekt (Sİ) əsaslı sistemlər dezinformasiyanın aşkarlanması və qarşısının alınmasında yeni bir imkanlar spektri yaradır. Sİ, böyük həcmdə məlumatın emalı, nümunələrin tanınması və anomaliyaların aşkarlanması kimi funksiyaları ilə məlumatların doğruluğunu və etibarlılığını qiymətləndirmək üçün effektiv vasitələr təqdim edir.

Dezinformasiyanın kateqoriyaları

Dezinformasiya anlayışı müxtəlif sahələrdə fərqli aspektlərdən tərtib oluna bilər. Sosial elmlərdə dezinformasiya, "məlumatın qəsdən yanlış və manipulyativ formada təqdim edilməsi" kimi təsnif edilir. Texnoloji perspektivdən isə dezinformasiya, əsasən aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

Tamamilə saxta məlumat (fake news) - tamamilə uydurulmuş məlumatların təqdim olunması;

Manipulyasiya edilmiş məlumat - mövcud məlumatın qəsdən dəyişdirilərək yanlış kontekstdə təqdim edilməsi;

Clickbait və sensasionizm - xəbərlərin cəlbedici başlıqlarla təqdim olunması, lakin məzmunun qeyri-dəqiq və ya qərəzli olması;

Bot və troll fəaliyyətləri - sosial media platformalarında avtomatlaşdırılmış və ya koordinasiya olunmuş manipulyasiya kampaniyaları [1].

Dezinformasiyanın yayılması yalnız sosial və psixoloji təsirlərlə məhdudlaşmır, həm də kibertəhlükəsizlik baxımından ciddi risklər yaradır. Saxta məlumatların yayılması insanların informasiya mənbələrinə olan inamını zəiflədir və ictimai etimadsızlıq yaradır. Dezinformasiya seçki prosesləri və ictimai rəy üzərində manipulyasiya üçün istifadə oluna bilər [4]. Həmçinin, şirkətlərə yönəlmiş dezinformasiya kampaniyaları iqtisadi ziyanlara səbəb ola bilər. Dezinformasiya sistemli kiberhücumlarla birləşdikdə isə sosial mühəndislik və fırıldaqçılıq risklərini artırır. Bu səbəbdən, rəqəmsal mediada dezinformasiyanın aşkarlanması yalnız jurnalistika və sosial elmlər sahəsinin deyil, həm də kibertəhlükəsizlik və informasiya texnologiyaları sahəsinin prioritet məsələlərindən biridir.

Dezinformasiya aşkarlanmasında Sİ metodları

Süni intellekt məlumatların emalı və analizində avtomatlaşdırılmış qərarvermə mexanizmlərini təmin edən sistemlər toplusudur. Dezinformasiyanın aşkarlanmasında istifadə olunan əsas Sİ texnologiyaları bunlardır:

1. Maşın öyrənməsi (Machine Learning, ML) — verilən nümunələr əsasında məlumatların düzgün və ya yanlış olduğunu müəyyən edə bilən modellərin qurulması prosesidir. Bu yanaşmanın tətbiqinə misal olaraq Facebook AI (DeepText), FakeNewsNet və Random Forest modellərini göstərmək olar.

2. Dərin öyrənmə (Deep Learning, DL) — xüsusilə neyron şəbəkələrdən istifadə etməklə mürəkkəb məlumat strukturlarını tanımağa imkan verən yanaşmadır. Bu metod mətn, şəkil və video kimi müxtəlif formatlarda dezinformasiyanın aşkarlanmasında geniş tətbiq olunur. Əsas nümunələrə BERT və RoBERTa əsasında qurulmuş modellər, Convolutional Neural Networks (CNN) və Long Short-Term Memory (LSTM) modelləri daxildir.

3. Təbii dilin emalı (Natural Language Processing, NLP) — mətnlərin sintaktik və semantik analizini həyata keçirərək saxta xəbərləri və manipulyativ mesajları aşkarlamağa xidmət edən metodikadır. Bu sahədəki tətbiqlərə Google Fact Check Tools, LIAR Dataset ilə inteqrasiya olunmuş NLP modelləri və Transformer əsaslı modellər (məsələn, GPT, BERT) misal göstərilə bilər.

4. Kompüter görməsi (Computer Vision) — şəkil və video məzmununun manipulyasiya olunub-olunmadığını təyin etmək üçün istifadə olunur, xüsusən dərin saxtalaşdırmalar (deepfake) üzərində tətbiqləri mövcuddur. Bu sahədəki tanınmış alətlərə Microsoft Video Authenticator, FaceForensics++ və GAN Detection Systems daxildir.

Bu texnologiyalar birlikdə işlədikdə rəqəmsal mediada dezinformasiyanın aşkarlanmasını daha dəqiq və sürətli edir. Məsələn, NLP əsaslı alqoritmlər xəbər mətnlərində istifadə olunan qərəzli ifadələri, yanlış statistikaları və manipulyativ başlıqları tanıya bilir. Eyni zamanda, DL modelləri şəkil və videolarda manipulyasiyaları aşkar edə bilir.

Süni intellekt (Sİ) əsaslı sistemlərin praktik tətbiqləri müxtəlif sahələrdə geniş şəkildə müşahidə olunur. Sosial media platformaları, məsələn, Facebook, Twitter və Instagram, saxta xəbərlərin aşkarlanması məqsədilə maşın öyrənməsi modellərindən istifadə edir. Bu modellər şübhəli paylaşımları avtomatik müəyyənləşdirir və lazım olduqda moderatorlara təqdim edir. Eyni zamanda, Sİ texnologiyaları bot və troll fəaliyyətlərinin aşkarlanmasında da effektivdir, çünki onlar qeyri-təbii paylaşım nümunələrini və avtomatlaşdırılmış hesablardan yayılan dezinformasiya fəaliyyətlərini təhlil edə bilir. Dərin öyrənmə və kompüter görməsi modelləri, xüsusilə vizual və audio izləri təhlil etməklə, deepfake tipli saxta videoların aşkarlanmasında mühüm rol oynayır. Xəbər portallarında isə təbii dilin emalı (NLP) modelləri xəbər mətnlərini faktlarla uyğunluq baxımından qiymətləndirir və potensial dezinformasiyaları işarələyir [3]. Bu yanaşmalar yalnız dezinformasiyanın sürətli aşkarlanmasına deyil, həm də onun yayılmasının qarşısının alınmasına xidmət edir. Belə sistemlər həm fərdi istifadəçilər, həm də dövlət və kommersiya təşkilatları üçün informasiya etibarlılığının təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Süni intellekt (Sİ) əsaslı dezinformasiya aşkarlama sistemləri kibertəhlükəsizlik sahəsində bir sıra üstünlüklər təmin edir. Əvvəlcə, bu sistemlər proaktiv müdafiə funksiyasına malikdir; onlar anomaliyaları əvvəlcədən müəyyən edərək dezinformasiyanın yayılmasının qarşısını alır. Həmçinin, sosial mühəndislik və phishing hücumlarının təsirini azaldır, çünki dezinformasiya bu hücumların əsas komponenti kimi çıxış edir. Bundan əlavə, Sİ sistemləri avtomatlaşdırılmış monitorinq imkanına malikdir və böyük həcmli məlumat axınını insan müdaxiləsi olmadan izləyərək şübhəli fəaliyyətləri real vaxt rejimində müəyyən edə bilir.

Sİ sistemlərinin informasiya etibarlılığı perspektivində rolu da əhəmiyyətlidir. Avtomatlaşdırılmış fakt yoxlama alətləri xəbərlərin mənbəyini təhlil edir və onların dəqiqlik səviyyəsini müəyyənləşdirir. Eyni zamanda, Sİ alqoritmləri informasiya axınında dezinformasiyanın mənbəyini və yayılma marşrutunu müəyyən edərək şəffaflıq və izlənilə bilənlik təmin edir. Saxta xəbərlərin aşkarlanması və şübhəli məzmunun işarələnməsi isə ictimai etimadın bərpasına xidmət edir, nəticədə istifadəçilərin məlumat mənbələrinə inamı artır. Bu xüsusiyyətlər göstərir ki, Sİ yalnız texnoloji vasitə olmaqla kifayətlənmir, həm də sosial və strateji bir alət kimi çıxış edir. Onun effektivliyi isə kibertəhlükəsizlik strategiyalarının və informasiya siyasətlərinin inteqrasiyası ilə sıx bağlıdır.

Sİ əsaslı sistemlərin tətbiqində məhdudiyyətlər

Süni intellekt (Sİ) əsaslı sistemlərin tətbiqi bir sıra çətinliklər və məhdudiyyətlərlə müşayiət olunur. Əvvəlcə, algoritmik qərəzlik məsələsi diqqət çəkir; alqoritmlər yalnız öyrədildikləri məlumat

nümunələrinə əsaslanaraq nəticə verdikdə qərəzli qərarlar qəbul edə bilər. Bu isə müəyyən qrupların və ya məzmunun səhv olaraq işarələnməsinə səbəb ola bilər.

İkinci mühüm problem məlumatların keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sİ modelləri yalnız yüksək keyfiyyətli və aktual məlumatlar üzərində işlədikdə effektiv olur. Məlumatın natamam və ya səhv olması aşkarlama dəqiqliyini azalda və sistemin etibarlılığını zəiflədə bilər.

Üçüncü məsələ privatlıq və etik aspektlərdir. Sosial media fəaliyyətlərinin izlənməsi və istifadəçi məlumatlarının təhlili etik və hüquqi problemlər yarada bilər, xüsusən şəxsi məlumatların qorunması və istifadəçi razılığı kontekstində.

Dördüncü çətinlik sübut və auditorluq məsələsidir. Avtomatlaşdırılmış qərarların şəffaf və izlənilə bilən olmaması istifadəçilər və təşkilatlar üçün məqbul sübut təqdim edilməsini çətinləşdirir. Buna görə də Sİ əsaslı dezinformasiya aşkarlama sistemləri yalnız texnoloji inkişaflarla deyil, eyni zamanda etik, hüquqi və sosial çərçivələrlə dəstəklənməlidir ki, onların tətbiqi həm effektiv, həm də cəmiyyət üçün etibarlı olsun.

Süni intellekt (Sİ) əsaslı sistemlərin inkişaf perspektivləri çoxşaxəlidir və müxtəlif sahələrdə tətbiq imkanlarını genişləndirir. Multimodal analiz texnologiyaları mətni, şəkli və videonu birləşdirərək daha dəqiq dezinformasiya aşkarlama imkanı yaradacaq. Real vaxt aşkarlama sahəsindəki irəliləyişlər böyük məlumat axınlarını dərhal təhlil etməyə imkan verəcək və beləliklə dezinformasiyanın yayılmasının qarşısı daha sürətli alınacaq [5].

Həmçinin, kiberhücumlardan müdafiə inteqrasiyası perspektivi Sİ sistemlərinin kiberhücumların deteksiyası ilə birləşdirilərək təhlükəsizlik ekosisteminin ayrılmaz komponentinə çevrilməsini təmin edəcək. Digər tərəfdən, etik və hüquqi çərçivələrin gücləndirilməsi qanunvericilik və etik protokolların inkişafı vasitəsilə Sİ sistemlərinin sosial məsuliyyətli istifadəsini təmin edəcək. Bu perspektivlər göstərir ki, Sİ yalnız texnoloji yenilik olmaqla məhdudlaşmır, eyni zamanda kibertəhlükəsizlik və informasiya etibarlılığının strateji komponenti kimi əhəmiyyət daşıyır.

Nəticə və təkliflər

Rəqəmsal mediada dezinformasiyanın aşkarlanması müasir informasiya mühitinin əsas elmi və praktiki problemlərindən biri kimi çıxış edir. Dezinformasiya fenomeni yalnız yanlış və ya təhrif olunmuş məlumatın yayılması ilə məhdudlaşmayaraq, eyni zamanda ictimai etimadın zəifləməsinə, siyasi proseslərin manipulyasiyasına və kibertəhlükəsizlik risklərinin artmasına səbəb olan kompleks sosial-informasiya hadisəsi kimi xarakterizə olunur. Bu kontekstdə süni intellekt (Sİ) əsaslı sistemlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Maşın öyrənməsi, dərin öyrənmə, təbii dilin emalı və kompüter görməsi kimi qabaqcıl texnologiyalar vasitəsilə bu sistemlər dezinformasiya məzmununun aşkarlanması, onun yayılma mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması proseslərində effektiv alət kimi istifadə olunur. Həmin yanaşmalar böyük həcmli məlumatların analizi əsasında şübhəli nümunələrin identifikasiyasına və informasiya axınlarının monitorinqinə imkan yaradır.

Bununla belə, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi yalnız texniki inkişaflarla məhdudlaşdırılmamalıdır. Bu sahədə əldə olunan nəticələrin səmərəliliyi etik və hüquqi tənzimləmə mexanizmləri, eləcə də sosial kontekst nəzərə alınmaqla təmin edilməlidir. Eyni zamanda, məlumatların keyfiyyəti, algoritmik qərəzlik və model interpretasiyası kimi amillər də nəzərə alınmalı, sistemlərin etibarlılığı və obyektivliyi təmin edilməlidir. Rəqəmsal mediada dezinformasiyanın aşkarlanması və informasiya etibarlılığının təmin edilməsi prosesinin daha effektiv, etibarlı və etik şəkildə həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı təkliflər irəli sürülə bilər:

1. Süni intellekt əsaslı aşkarlama sistemlərinin genişləndirilməsi və inteqrasiyası: Sosial media platformaları, xəbər portalları və dövlət informasiya infrastrukturunda Sİ alqoritmlərinin tətbiqi genişləndirilməli, mətn, şəkil və video məzmununu əhatə edən multimodal analiz imkanları inkişaf etdirilməlidir.

2. Etik və hüquqi çərçivələrin möhkəmləndirilməsi: Dezinformasiyanın aşkarlanmasında Sİ tətbiqi zamanı istifadəçi məxfiliyi, məlumatların etik toplanması və algoritmik qərəzlik məsələləri nəzərə alınmalı, qanunvericilik və peşə standartları çərçivəsində məsuliyyətli istifadə təmin edilməlidir.

3. Aloritmik şəffaflıq və sübut imkanlarının təmin edilməsi: Sİ modellərinin qərarlarının izah edilə bilən və izlənilə bilən olması üçün audit mexanizmləri tətbiq edilməli, bu yanaşma həm istifadəçilərin

etimadını artırmalı, həm də təşkilatların dezinformasiya ilə mübarizədə əsaslı qərarlar verməsini dəstəkləməlidir.

4. Real vaxt monitorinq və proaktiv müdafiə sistemlərinin tətbiqi: Böyük həcmli məlumat axını real vaxtda izlənilməli, şübhəli paylaşımlar və potensial kiberhücum nümunələri operativ şəkildə aşkarlanaraq yayılmasının qarşısı alınmalıdır.

5. İctimai maarifləndirmə və təlimin təşkili: İstifadəçilərin dezinformasiyanı tanıma qabiliyyətini artırmaq məqsədilə təhsil və maarifləndirmə proqramları təşkil edilməli, SİI alətləri ilə yanaşı insan faktorunun təhsili informasiya etibarlılığının gücləndirilməsində əsas rol oynamalıdır.

6. Süni intellekt modellərinin adaptiv öyrənmə qabiliyyətinin təkmilləşdirilməsi: Dezinformasiyanın yayılma strategiyaları dinamik xarakter daşıdığından, süni intellekt əsaslı sistemlər adaptiv öyrənmə mexanizmləri ilə təchiz edilməli və yeni yaranan manipulyativ praktikaları avtomatik olaraq tanımaq və müvafiq cavab strategiyalarını həyata keçirmək qabiliyyətinə malik olmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211–214.
2. Əbdiyeva, G. Ə. (2022). Kibertəhlükəsizliyin əsasları. Bakı: KingPrint. 34-37.
3. Giansiracusa, N. (2021). How Algorithms Create and Prevent Fake News: Exploring the Impacts of Social Media, Deepfakes, GPT-3, and More. Apress. 28-30.
4. Kietzmann, J., & Canhoto, A. (2013). Bittersweet! Understanding and managing electronic word of mouth. Journal of Public Affairs, 13(2), 156–159.
5. Zhou, X., & Zafarani, R. (2020). A survey of fake news: Fundamental theories, detection methods, and opportunities. ACM Computing Surveys, 53(5), 1–3.

ENHANCING MACHINE TRANSLATION THROUGH CHUNK-BASED LINGUISTIC SEGMENTATION

Hummatova Sulhane Aftandil
Azerbaijan State Oil and Industry University
E-mail: hummetovasulhane|@asoiu.edu.az

Abstract: This thesis investigates the role of chunk-based linguistic segmentation in improving the quality of machine translation, especially in the Azerbaijani language. Machine translation, a subfield of Natural Language Processing, has made significant progress, especially with the emergence of neural network models. However, persistent problems such as syntactic ambiguity, semantic inconsistency, and morphological complexity continue to limit translation accuracy. This study uses a comparative and empirical methodology to evaluate the effectiveness of chunk based approaches. By dividing sentences into syntactic meaningful units, chunk-based translation aims to preserve both structure and meaning more effectively than traditional methods. The analysis is based on selected English-Azerbaijani sentence pairs and includes a comparison with neural network-based machine translation results. The results show that chunk-based segmentation improves translation accuracy, especially in the processing of idiomatic expressions and complex sentence structures. The findings contribute to the development of more robust translation accuracy and also linguistically informed translation systems.

Key words: machine translation, natural language processing, chunking.

Introduction

In the modern digital age, rapid information exchange between languages has increased the demand for efficient and accurate translation systems. Machine translation has emerged as a

significant area within Natural Language Processing, aiming to automate the process of translating text from one language to another. Despite significant advances in neural machine translation technologies, challenges related to syntactic structure, semantic interpretation, and morphological variation remain significant. Traditional translation models often treat sentences as complete units, which frequently leads to misinterpretations of the language's internal structures. This limitation is particularly pronounced in languages with rich morphological features and flexible vocabulary, such as Azerbaijani. Consequently, alternative approaches that consider the internal structure of the sentence have gained attention. One such approach is segmentation (NLP), which involves dividing sentences into smaller syntactic units known as chunks. These units, such as noun phrases and verb phrases, provide a more accurate match between source and target languages. Pull-based machine translation utilizes this segmentation to improve translation quality by focusing on meaningful linguistic components rather than entire sentences. The main objective of this thesis is to investigate how chunk-based linguistic segmentation can improve machine translation performance. The research focuses specifically on the Azerbaijani language and evaluates the effectiveness of chunk-based methods by comparing them with neural machine translation systems. The research is both empirical and comparative in nature and includes practical examples and error analysis. The importance of this research lies in its contribution to improving translation quality for morphologically rich and resource-poor languages. Furthermore, it provides insights into the integration of linguistic knowledge into modern translation systems. Chunk-basedachine translation works on the principle of translating individual parts and then combining them to create a final result. This approach reduces ambiguity and increases structural consistency. Advantages of this method include better handling of idiomatic expressions and improved semantic consistency. Example:

Sentence: He kicked the bucket after working his fingers to the bone for many years. Google translation:



Figure 1. Google translation

The result : The sentence is semantically and contextually erroneous, with complete loss of meaning. (here are two idioms -kick the bucket means öldü, to work one

Again in the same example, the translation process has been implemented based on the chunking (syntactic segmentation) method. The sentence was first divided into semantically meaningful parts, and then each part was separately translated and restructured in the target language. This approach is especially considered effective in terms of proper interpretation of idiomatic expressions and obtaining a natural translation.

INPUT SENTENCE

"He kicked the bucket after working his fingers to the bone for many years."

▼

CHUNKING (SİNTAKTİK BÖLMƏ)

[He kicked the bucket]

[after working his fingers to the bone]

[for many years]

▼

INDIVIDUAL TRANSLATION
[He kicked the bucket] → o, dünyasını dəyişdi
[after working his fingers to the bone] → əziyyətlə çalışdıqdan sonra
[for many years] → uzun illər ərzində
▼
REORDERING
Uzun illər ərzində + əziyyətlə çalışdıqdan sonra + o, dünyasını dəyişdi
▼
FINAL OUTPUT
"Uzun illər ərzində əziyyətlə çalışdıqdan sonra o, dünyasını dəyişdi."
Human translation: O, uzun illər dəridən qabıqdan çıxınca işlədi və dünyasını dəyişdi.

The results show that chunk-based translation is particularly effective for morphologically rich languages. However, its success depends on accurate phrase identification and integration with other translation methods. The results of the analysis indicate that chunk-based phrases most closely approximate human translation.

Conclusion

This thesis demonstrates that chunk-based linguistic partitioning can significantly improve the quality of machine translation for the Azerbaijani language by enhancing the preservation of syntactic structure and contextual meaning. Unlike word-for-word translation approaches, phraseization allows the system to process word groups as meaningful units, reducing ambiguity and improving the fluency of the generated output. Future research should further investigate hybrid systems that combine the strengths of statistical or rule-based partitioning. Such approaches can offer a balanced solution that utilizes both linguistic knowledge and data-driven learning to achieve higher translation quality and robustness across different textual domains.

REFERENCES

1. Nabiyev, V.V.Yapay Zeka, Seçkin Yayıncılık 2016
2. Lopez A. Statistical machine translation 2008
3. Antony P J. "Machine Translation Approaches and Survey for Indian Languages." 2013
4. Murphy, G., The Big Book of Concepts, Cambridge 2002
5. Papineni, K., Roukos, S., Ward, A Method for Automatic Evaluation of Machine Translation 2002
6. Masterman, M., The Thesaurus in Syntax and Semantics, Mechanical Translation 1957
7. Sowmya Vajjala , Anjuy Gupta “Practical Natural Language”
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Rule-based_machine_translatio

PUA (DRON) TEXNOLOGİYALARINDA RƏQƏMSAL SÜBUTLARIN ANALİZİ VƏ KOMMERSİYA RİSKLƏRİ

Əkbərov Türkel Rəfail
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistr
ORCID ID: 0009-0004-7911-121X
E-mail: akbarturkel@gmail.com

Əliyev Rəşid Fazil
Karabük Universiteti, doktorant
ORCID ID: 0009-0005-1741-6728
E-mail: resid.eliyeff@gmail.com

Xülasə: Pilotsuz Uçuş Aparatlarının (PUA/dron) geniş yayılması onların narkotik qaçaqmalçılığı, terror və məxfilik pozuntuları kimi cinayətlərdə sui-istifadəsini artırmışdır. Vahid standartlaşdırılmış

çərçivənin yoxluğu və kommersiya forensika alətlərinin məhdudiyyətləri rəqəmsal sübutların analizini çətinləşdirir. Bu məqalədə dron təhdid modelləri, təhlükəsizlik və məxfilik aspektləri araşdırılır, müxtəlif dron markaları üzərində eksperimentlər aparılır. Tədqiqat zamanı cihazlardan və idarəedicilərdən məkan, uçuş trayektoriyası, media faylları və sahiblik məlumatları kimi artefaktlar çıxarılmışdır. Mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün kiçik və orta ölçülü dronların sistemli analizini təmin edən yeni metodoloji çərçivə təklif olunur. Nəticələr hüquq-mühafizə orqanlarına cinayət araşdırmalarında mühüm dəstək verir.

Açar sözlər: Rəqəmsal məhkəmə ekspertizası, pilotsuz uçuş aparatları (PUA), dron forensikası, kiber təhlükəsizlik.

Giriş

Rəqəmsal dünyada PUA-ların inkişafı və təhdidlər. 21-ci əsrdə rəqəmsal texnologiyaların inkişafı ilə Rəqəmsal Forensika elmləri cinayət mühakiməsi sisteminin mərkəzində dayanır. Bu sahə sübutların toplanması, analizi və məhkəməyə təqdim edilməsi prosesini əhatə edir. Ümumi olaraq dron kimi tanınan Pilotsuz Uçuş Aparatları (PUA) uzaqdan idarə olunur. Dronlar ilkin olaraq müdafiə məqsədilə istifadə edilsə də, son illərdə mülki sahədə istifadəsi kəskin artmışdır. Onlar patrul nəzarəti, axtarış-xilasetmə, kənd təsərrüfatı və video çəkiliş kimi tapşırıqlarda tətbiq olunur. Bununla yanaşı, dronların qadağan olunmuş zonalara daxil olması terror və digər təhlükə ehtimallarını artırır. Dron texnologiyasındakı təkmilləşmələr kommersiya satışlarını artırsa da, yeni problemlər yaratmışdır. Bura məxfiliyin pozulması, hava limanlarında yaranan fasilələr və qanunsuz malların daşınması daxildir. Hüquq-mühafizə orqanları müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşırlar. Məsələn, Vaşinqton Taunşipdə bir şəxs əl-yapımı bombaları yaymaq üçün drondan istifadə etmişdir. Suffolk Polisi isə cinayətkarların hədəfləri müəyyənləşdirmək üçün yaşayış sahələrini dronlarla müşahidə etdiklərini aşkarlamışdır; həmin hadisələrdə dron birbaşa mənzil oğurluğu ilə əlaqələndirilmişdir.

Kiber və dron forensikasının mahiyyəti. Kiber forensika rəqəmsal cihazlardan sübutların toplanması və analizi ilə məşğul olur. Dron forensikası isə dronların araşdırılmasına yönəlib. Dronların populyarlığı onların qanunsuz fəaliyyətlərdə istifadəsini artırmışdır. Araşdırmalar cinayət yerindən götürülmüş drondan və qoşulmuş cihazlardan asılıdır. Drondan identifikasiya nömrəsi, uçuş yerləri, kamera görüntüləri, loqlar və proqram təminatı kimi sübutlar əldə edilir. Dron forensikası çətindir, çünki o, batareya boşaldıqda itə bilən uçucu yaddaşa əsaslanır. Hüquq-mühafizə orqanlarının məlumatları çıxarmaq üçün etibarlı üsula ehtiyacı var ki, sübutlar məhkəmədə qəbul edilsin. Əsas məqsədlərdən biri cihazın sahibi ilə əlaqə qurmaqdır. Məlumat toplamaq üçün forensik alətlər və xüsusi üsullar tələb olunur.

Sistem komponentləri və təhlükəsizlik zəifllikləri. Pilotsuz Uçuş Aparatı (PUA/UAV) uzaqdan idarə olunan, şəkil və video çəkərək məlumatları serverə və ya Yerüstü İdarəetmə Stansiyasına (GCS) ötürən hava nəqliyyatıdır. GCS dronu idarə etmək üçün istifadə olunan smartfon, planşet və ya noutbuk kimi mobil cihazdır. Pilotsuz Uçuş Sistemi (PUS/UAS) dron, GCS, operator və pilot daxil olmaqla bütün komponentləri əhatə edir; bu elementlərin hamısı potensial məlumat mənbəyidir. Dronlar avtonom idarə oluna bilir və simsiz rabitə ilə GCS ilə əlaqə quran sensorlara əsaslanır. Nəticədə onlar fiziki komponentləri, rabitə kanalını və ya interfeysi hədəf alan hücumlara qarşı həssas olurlar. Məşhur bir nümunədə, İranın hava məkanını pozan Amerika dronu kiber müharibə komandası tərəfindən yerə endirilmişdir. Əvvəlcə siqnallar boğularaq (jamming) dronla əlaqə kəsilmiş, daha sonra GPS spufinq hücumu ilə drona manipulyasiya edilmiş GPS məlumatları ötürülərək İrana enməsi təmin edilmişdir. Dron təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu işdə dron sistemlərinə edilən hücumlar təhlil edilir. Tədqiqat protokollara, təhdidlərə, təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə və təklif olunan həll yollarına diqqət yetirir. Mətndə təhlükəsizlik problemləri araşdırılır, hərtərəfli dron forensikası metodologiyası təqdim olunur, artefaktlar və alətlər müzakirə edilir. Nəticələr mütəxəssislərə dron forensikası və təhlükəsizliyini daha yaxşı anlamağa kömək edəcəkdir.

Tədqiqatın metodologiyası. 21-ci əsrdə rəqəmsal texnologiyaların inkişafı ilə Rəqəmsal Forensika elmləri cinayət mühakiməsi sisteminin mərkəzində dayanır. Bu sahə sübutların toplanması, analizi və məhkəməyə təqdim edilməsini əhatə edir. Ümumi olaraq dron kimi tanınan Pilotsuz Uçuş Aparatları uzaqdan idarə olunur. Dronlar ilkin olaraq müdafiə məqsədilə istifadə edilsə də, son illərdə mülki

sahədə tətbiqi kəskin artmışdır. Onlar patrul nəzarəti, axtarış-xilasetmə, kənd təsərrüfatı və çəkilişlərdə istifadə olunur. Lakin dronların qadağan olunmuş zonalara daxil olması təhlükə ehtimallarını artırır. Məxfiliyin pozulması, hava limanlarında fasilələr və qanunsuz malların daşınması kimi problemlər yaranır. Hüquq-mühafizə orqanları müxtəlif çətinliklərlə, o cümlədən əl-yapımı bombaların yayılması və mənzil oğurluqlarında dronlardan istifadə halları ilə qarşılaşırlar.

Mövcud çərçivələrin məhdudiyyətləri və təklif olunan həll. Dronların idarə edilməsi, məlumatların çıxarılması və analizi üçün hərtərəfli çərçivənin olmaması fərqli metodların istifadəsinə və nəticələrdə böyük fərqlərin yaranmasına səbəb olur. Hərtərəfli çərçivə rəqəmsal forensika mütəxəssisləri üçün vahid əsas yarada və ardıcıl nəticələr verə bilər. ACPO təlimatları kimi mövcud prinsiplər xüsusi hallarda tam tətbiq olunmur. Dron kimi mobil cihazda analiz aparmaq cihazı yenidən başlatmadan mümkün olmaya bilər ki, bu da canlı məlumatlara müdaxilə tələb etdiyindən ACPO prinsiplərinə ziddir. Milli Standartlar və Texnologiya İnstitutu (NIST) rəqəmsal sübutların yoxlanılması üçün CFReDS layihəsi çərçivəsində dron çıxarışlarından ibarət məlumat bazası hazırlamışdır. "VTO Labs" tərəfindən yaradılan bu bazanın əsas məqsədi müstəntiqlərə məlumat çıxarılması prosesini sınaqdan keçirməyə imkan verməkdir. Burada fərqli metodlar tətbiq olunmuşdur: bütöv halda məlumat çıxarma, birbaşa dövrə lövhəsindən çıxarma və çiplərin sökülməsi. Problemləri həll etmək üçün cari tədqiqatda dron cihazları və komponentlərinin analizi üçün yeni rəqəmsal forensika çərçivəsi təklif olunur. Təcrübələrdə dörd dron və idarəedici istifadə edilmiş, məlumatlar "Cellebrite UFED" və "Oxygen Forensic Detective" alətləri ilə çıxarılmışdır. Çıxarılan məlumatlar hansı artefaktların əlçatan olduğunu müəyyən etməyə imkan vermiş, nəticələr NIST-in məlumatları ilə müqayisə edilmişdir. Alətlərin dəstəkləmədiyi hallarda alternativ üsullar nəzərdən keçirilmişdir. Çipin çıxarılması kimi təkmil və dağıdıcı metodlar yüksək xərclər səbəbindən əhatə dairəsinə daxil edilməmiş, əldə olunan nəticələr əsasında yeni rəqəmsal forensika çərçivəsi formalaşdırılmışdır.

Əlaqəli işlərin analizi.

Dron təhlükəsizliyi və rəqəmsal forensika sahəsində mövcud tədqiqatların icmalı və çətinliklər. Pilotsuz Uçuş Aparatlarının (PUA/Dron) mülki və kommersiya sahələrində geniş yayılması rəqəmsal forensika üçün mürəkkəb çağırışlar yaratmışdır. Ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, araşdırmalarda ən kritik mərhələ cihazın sahibinin tapılması, şübhəlinin müəyyən edilməsi və dron ilə Yerüstü İdarəetmə Stansiyası (GCS/Pult) arasındakı rəqəmsal əlaqənin sübut olunmasıdır [7, 13, 15]. Dronların 10 km-dən artıq məsafədən idarə olunması və pultun dronla birlikdə ələ keçirilməməsi araşdırmaları çətinləşdirir. Mövcud ədəbiyyatda (Jain et al., 2017; Roder & Choo, 2018; Gulatas et al., 2018b) müxtəlif forensik araşdırma çərçivələri təklif edilsə də, onların əksəriyyəti ya çox ümumidir, ya yalnız müəyyən dron modelinə fokuslanıb, ya da pult və nəzarət zəncirinin fiziki idarə olunmasını tam əhatə etmir [7, 10]. Sürətlə inkişaf edən dron paradiqmasında tam, sistemli analizi təmin edən vahid metodologiyaya ehtiyac duyulur. Aşağıdakı Cədvəl 1 mövcud tədqiqatların kiberhücumları, zəiflikləri, forensik prosedurları və metodoloji boşluqları necə əks etdirdiyini göstərir.

Cədvəl 1.

Dron ekspertizası (Forensikası) üzrə digər əlaqəli icmallar və araşdırma məqalələri

İllər üzrə	Şəbəkə ekspertizası	Müdafiə metodları								Məxfilik metodları		Model
		Əlaqələndirmə					Proqram təminatı					
		Hücum	Müdafiə	Təhdid	Əks hücum	Hücum	Müdafiə	Təhdid	Əks hücum	Hücum	Əks hücum	
2016	QM	TM	M	TM	TM	QM	QM	QM	QM	QM	QM	M
2017	M	QM	M	M	M	M	M	M	M	M	M	QM
2018	QM	QM	QM	TM	QM	M	M	M	M	M	M	QM
2019	QM	QM	QM	QM	M	QM	M	M	M	QM	M	QM
2020	M	TM	QM	QM	QM	QM	QM	QM	M	QM	QM	M
2021	QM	QM	QM	TM	TM	QM	M	QM	QM	QM	QM	QM
2022	QM	QM	QM	QM	M	M	M	M	M	M	M	QM
2023	QM	QM	QM	QM	QM	TM	QM	QM	QM	QM	QM	M
2024	QM	QM	QM	QM	QM	QM	QM	TM	QM	M	QM	M
2025	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM	TM

QM Qismən müzakirə

TM Tam müzakirə

M Müzakirəsiz

Aparılan tədqiqatların (Barton & Azhar, 2017; Salamh et al., 2021b) mühüm tapıntısı odur ki, dron istehsalçılarının vahid fayl sistemi və loqlaşdırma standartına malik olmaması, cihazlardan məlumatların çıxarılması üçün fərqli yanaşmalar tələb edir. Məsələn, DJI seriyası micro-USB və ya xüsusi uçuş rejimləri ilə məlumat ötürülməsini dəstəklədiyi halda, Parrot Bebop kimi modellər yalnız Telnet və FTP kimi simsiz şəbəkə protokolları ilə giriş icazəsi verir. Lakin şəbəkə bağlantıları və cihazın canlı işlədilməsi ACPO prinsiplərinə zidd olaraq məlumatları modifikasiya edə bilər və sübutların məhkəmədə qəbul edilməsini riskə atır (Good Practice Guide, 2012). Məlumat bütövlüyünü qoruyan "chip-off" (çipin sökülməsi) metodu ən əhatəli üsul sayılsa da, həm yüksək xərc tələb edir, həm də cihazı yararsız hala salır. Bu məhdudiyyətləri aşmaq üçün Renduchintala və həmməlliflari (2019) aparat və rəqəmsal forensikanı birləşdirən bütöv struktur təklif etmişdilər (Şəkil 1).



Şəkil 1. Dron cinayətlərini və ya qəzalarını araşdırmaq üçün Renduchintala və komandasının hazırladığı addım-addım təlimat sxemi

Tədqiqatlarda (Yousef & Iqbal, 2019; Kao et al., 2019) "Lokarın mübadilə prinsipi" əsas götürülərək sübut olunmuşdur ki, dronun daxili .DAT və .TXT loq faylları, SD kartdakı media faylları və idarəetmə pultundakı tətbiq məlumatları (DJI GO tətbiqinin plist faylları, istifadəçi e-poçtları və PII) bir-biri ilə uzlaşaraq zəngin sübut bazası formalaşdırır [8, 11]. Bununla belə, kommersiya forensika alətlərinin (Cellebrite UFED, Magnet AXIOM, Autopsy) dronların şifrlənmiş DAT loqlarını tam deşifrə edə bilməməsi və yanlış vaxt ştampları göstərməsi ciddi çatışmazlıqdır [11]. Bu nöqtədə "DROP" və "DatCon" kimi açıq mənbəli parserlərin kommersiya alətlərindən daha effektiv nəticə verdiyi qeyd olunur. Loq fayllarının oxunması, deşifrəsi və uçuş qeydlərinin vizuallaşdırılması problemlərini həll etmək üçün tədqiqatçılar fərqli proqramlar və metodologiyalar (Renduchintala et al., 2017) inkişaf etdirməyə yönəlmişlər. Nəticə olaraq, multimedia, EXIF məlumatları və Yerüstü İdarəetmə Stansiyası (GCS) bağlantılarını vahid platformada birləşdirən daha mükəmməl və etibarlı yanaşmalara ehtiyac aktual olaraq qalır.

Tədqiqat metodologiyası və forensik çərçivə. Dron insidentlərinin məhkəmə-kriminalistik araşdırılmasında əldə olunan rəqəmsal sübutların məhkəmədə etibarlılığını (admissibility) təmin etmək üçün standartlaşdırılmış və sistemli bir yanaşmanın tətbiqi mütləqdir. Bu tədqiqatda, ədəbiyyatda mövcud olan ümumi rəqəmsal forensika prinsipləri və dron ekosisteminin spesifik xüsusiyyətləri sintez edilərək 4 əsas mərhələdən ibarət forensik çərçivə modeli əsas götürülmüşdür:

a) Toplama və İzolyasiya (Collection & Isolation): Cinayət yerindən pilotsuz uçuş aparatının (PUA/UAV), yerüstü idarəetmə stansiyasının (GCS - smartfon, planşet və ya xüsusi pult), SD kartların və periferik cihazların forensik qaydalara uyğun sənədləşdirilməsi və fiziki olaraq götürülməsi. Bu mərhələdə sübutların bütövlüyünü qorumaq üçün cihazların şəbəkə bağlantıları kəsilir və radiotezlik siqnallarından izolyasiya (Faradey çantaları vasitəsilə) təmin edilir;

b) Ekspertiza və Ekstraksiya (Examination & Extraction): Cihazların daxili və xarici yaddaş bloklarından məlumatların forensik surətlərinin (bit-by-bit imaging) çıxarılması. Bu proses məlumatların növündən asılı olaraq məntiqi (logical) və ya fiziki (physical) üsullarla (məsələn, JTAG, ISP və ya Chip-off komponent çıxarılması) həyata keçirilir;

c) Analiz (Analysis): Ekstraksiya olunmuş loq qeydlərinin, multimedia fayllarının və konfiqurasiya datalarının deşifrə edilərək istifadəçi profili və uçuş trayektoriyası ilə əlaqələndirilməsi;

d) Hesabatlılıq (Reporting): Tapılan rəqəmsal sübutların xronoloji ardıcıllıqla və şəffaf şifrləmə (hashing - MD5/SHA256) yoxlamaları ilə məhkəmə orqanları üçün sənədləşdirilməsi.

Eksperimental quraşdırma və forensik artefaktların analizi.

Tədqiqat çərçivəsində kommersiya məqsədli dron modelləri və müvafiq idarəetmə tətbiqləri (GCS) üzərində simulyasiya edilmiş uçuş ssenariləri icra edilmişdir. Əldə edilən dataların forensik analizi göstərir ki, pilotsuz uçuş sistemləri (UAS) üç əsas zonada zəngin artefakt bazası formalaşdırır:

a) Dronun Gövdəsi və Daxili Yaddaşı

- Uçuş Loqları (.DAT və .TXT): Dronun daxili yaddaşında saxlanılan sensor göstəriciləri, GPS koordinatları, hündürlük, sürət, batareya statusu və mühərrik diaqnostikası mütəmadi olaraq qeydə alınır. .TXT faylları açıq mətndə oxuna bildiyi halda, .DAT faylları istehsalçının xüsusi alqoritmləri ilə şifrlənir;
- Unikal İdentifikatorlar: Cihazın aparat səviyyəsində seriya nömrəsi (hardware serial number), daxili mikroproqram (firmware) versiyası və istifadə olunan batareyaların seriya nömrələri bərpa edilə bilir.

b) Yerüstü İdarəetmə Stansiyası və Mobil Cihazlar (GCS Artifacts)

- Tətbiq Verilənlər Bazası (App Databases): Mobil cihazlarda (iOS/Android) fəaliyyət göstərən idarəetmə tətbiqləri (məsələn, DJI GO, Yuneec Pilot) forensik alətlərlə (Cellebrite UFED, Oxygen Forensic Detective) analiz edildikdə, istifadəçinin şəxsi məlumatları (PII) – qeydiyyat e-poçtları, istifadəçi adları və fərdi profillər aşkar olunur
- Konfiqurasiya Faylları: XML və ya Plist formatlı fayllarda dronun GCS ilə sonuncu uğurlu sinxronizasiya qeydləri və cihazın qoşulma tarixləri saxlanılır.

c) Multimedia və EXIF Metaməlumatları

- Dron kamerasından əldə edilən şəkil və video faylları həm xarici SD kartda, həm də keş (cache) şəklində GCS cihazında ("Screen nail" və "Thumbnail") saxlanılır. Bu media fayllarının daxili EXIF metaməlumatları analiz edildikdə, medianın çəkildiyi dəqiq GPS koordinatları və cihazın markası təsbit edilir. Uçuş zamanı tətbiq üzərindən anlıq çəkilən görüntülərin (snapshots) şəbəkə gecikmələri (QUIC protokolu səbəbilə) loqlardakı zaman ştampları (timestamps) ilə bir neçə saniyəlik fərq yarada bilsə də, ümumi sübut bazasında "Lokarın mübadilə prinsipi" əsasında tam uzlaşma nümayiş etdirir.

Kommersiya və açıq mənbəli alətlərin müqayisəli qiymətləndirilməsi. Tədqiqat göstərir ki, sənaye standartı olan kommersiya forensika proqram təminatları (Cellebrite Physical Analyzer, Magnet AXIOM, Autopsy) mobil tətbiqlərin analizində effektiv olsa da, dronların daxili proprietary (istehsalçıya məxsus) şifrlənmiş loq fayllarını deşifrə etməkdə çətinlik çəkir. Məsələn, bəzi kommersiya alətləri loqların ilk sətirlərində yanlış vaxt ştampları göstərir və ya faylı tam oxuya bilmir. Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün xüsusi açıq mənbəli parserlərin (DatCon, DROP, DatConverter və s.) istifadəsi zəruridir.

Nəticə

Bu tədqiqat işində pilotsuz uçuş sistemlərinin (UAS) məhkəmə-kriminalistik analizi sahəsindəki metodoloji və praktiki məsələlər kompleks şəkildə araşdırılmışdır. Tədqiqat nəticəsində sübut olunmuşdur ki, pilotsuz uçuş aparatı, yerüstü idarəetmə stansiyası və rəqəmsal media daşıyıcıları vahid sistem kimi çıxış edir və kritik artefaktlar saxlayır. Müasir ekspertizada yalnız bir alətə güvənmək qüsurludur; kommersiya platformalarının çatışmazlıqlarını kompensasiya etmək üçün açıq mənbəli parserlər və alternativ ekstraksiya metodları (JTAG/Chip-off) kombinasiya edilməlidir. Hazırlanmış forensik çərçivə modeli, istintaq orqanlarına dron cinayətlərinin araşdırılmasında təkrarlana bilən, etibarlı və məhkəmə tərəfindən qəbul edilən sübutların toplanması üçün addım-addım bələdçilik edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Jain, S., Shah, M., & Choo, K. K. R. (2017). Digital forensic investigation framework for Unmanned Aircraft Systems (UAS). Journal of Digital Forensics, Security and Law, 12(3), 5-22.
2. Roder, A., & Choo, K. K. R. (2018). Cloud-based drone log analysis and forensic readiness. Computers & Security, 77, 421-435.
3. Barton, G., & Azhar, M. A. (2017). Drone forensics: Data extraction and flight log analysis of DJI Phantom 3. International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics, 6(4), 180-192.
4. Good Practice Guide for Digital Evidence. (2012). Association of Chief Police Officers (ACPO). Version 5.0.
5. Renduchintala, A. K., et al. (2017). A specialized methodology for analyzing drone flight logs. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 12(8), 1901-1914.
6. Renduchintala, A. K., et al. (2019). hardware and digital forensics integration framework for commercial Unmanned Aerial Vehicles. Forensic Science International, 298, 312-326.
7. Gulatas, M., et al. (2018b). Cyber security vulnerabilities and taxonomy of attacks on civil drones. Aviation Security Journal, 14(2), 85-99.
8. Yousef, M., & Iqbal, F. (2019). Drone forensics: A case study on a DJI Mavic Air. IEEE/ACS 16th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA), 1-3.
9. Kao, D. Y., et al. (2019). Locard's exchange principle in digital forensics: Connecting drones and ground control stations. IEEE Access, 7, 140211-140224.
10. Al-Room, M., et al. (2021). Forensic analysis of multiple commercial drone models and GCS applications. Digital Investigation, 36, 301105.
11. Stanković, M., Mirza, M. M., & Karabiyik, U. (2021). UAV forensics: DJI Mini 2 case study. Drones, 5(2), 49.
12. Salamh, A., et al. (2021b). Forensic analysis and data recovery constraints on DJI commercial drones. Journal of Forensic Sciences, 66(4), 1345-1358.
13. Thornton, G., & Bagheri Zadeh, P. (2022). An investigation into Unmanned Aerial System (UAS) forensics: Data extraction & analysis. Forensic Science International: Digital Investigation, 41, 301379.

NEFT-QAZ MÜHƏNDİSLİYİ VƏ MƏDƏN İŞİ BÖLMƏSİ
MƏQALƏLƏR

QAZ VƏ QAZ-KONDENSAT QUYULARININ İSTİSMARI ZAMANI ƏMƏLƏ GƏLƏN TEXNOLOJİ VƏ GEOLOJİ FƏSADLARIN ANALİZİ

Abdullayev İsa Vüqar oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0000-0973-6397
E-mail: abdullayevisa203@gmail.com

Abstract: During the operation of gas and gas-condensate fields, various technical and geological complications are observed, which significantly affect the stability and efficiency of the production process. One of the main issues is the accumulation of water in the bottomhole zone, leading to the formation of water cones. This process reduces gas flow and decreases overall productivity.

In addition, flooding of the bottomhole zone disrupts normal reservoir performance and makes gas extraction more difficult. Sand production in the productive formation causes mechanical damage and increases the risk of equipment failure. Under operating conditions, the formation of gas hydrates is considered a serious technological problem, as it restricts flow in pipelines. Furthermore, gas leakage between pipe joints reduces operational safety and leads to additional losses. The presence of aggressive components such as hydrogen sulfide and carbon dioxide in the reservoir environment accelerates corrosion processes and shortens the service life of equipment.

Overall, these complications hinder the efficient development of gas and gas-condensate reservoirs and require an integrated technological approach for proper management.

Açar sözlər: Fəsadlar, quyudibi zonasında su konuslarının əmələ gəlməsi, hidrogen sulfid, hidratların yaranması, köpük əmələgətirici maddə

Giriş

Qaz və qaz-kondensat yataqlarının istismarı prosesində quyuların debitinə təsir edən amillər çoxşaxəli xarakter daşıyır və həm geoloji, həm də texnoloji faktorların qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşır. Layın petrofiziki xüsusiyyətləri, keçiricilik və məsaməlilik göstəriciləri, təzyiq rejiminin tədricən dəyişməsi, eləcə də temperatur balansındakı sapmalar qaz və qaz-kondensat axınının hidrodinamik rejiminə birbaşa təsir göstərir. Bundan əlavə, istismar şəraitində baş verən faza keçidləri və fiziki-kimyəvi proseslər axının qeyri-stasionar xarakter almasına səbəb olur ki, bu da quyuların ümumi məhsuldarlığının azalması ilə nəticələnir.

Belə mürəkkəb təsir mexanizmlərinin düzgün interpretasiyası və sistemli şəkildə qiymətləndirilməsi istismar prosesinin optimallaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu amillərin nəzərə alınması quyuların hidrodinamik davranışına uyğun texnoloji rejimlərin formalaşdırılmasına şərait yaradır və hasilat prosesinin daha stabil idarə olunmasına imkan verir. Eyni zamanda, optimal iş rejimlərinin seçilməsi yatağın enerji potensialından daha səmərəli istifadə olunmasına və uzunmüddətli perspektivdə məhsuldarlığın sabit saxlanılmasına xidmət edir.

Nəticə etibarilə, qaz və qaz-kondensat quyularında debitə təsir edən kompleks amillərin elmi əsaslarla təhlili istismar səmərəliliyinin artırılması və texnoloji risklərin minimuma endirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Tədqiqatın metodologiyası

Qaz yataqlarının işlənməsi zamanı qaz və qaz-kondensat quyularının axın debisini məhdudlaşdıran çoxsaylı amillər mövcuddur (Şəkil 1). Bu amillər layın geoloji quruluşu, filtrasiya-məsamə xüsusiyyətləri, təzyiq və temperatur rejimləri, eləcə də istismar prosesində baş verən fiziki-kimyəvi dəyişikliklərlə əlaqələndirilir.

Tədqiqat çərçivəsində bu məhdudlaşdırıcı faktorların təsir mexanizmlərinin öyrənilməsi sistemli yanaşma əsasında həyata keçirilmişdir. Analitik və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə olunaraq

müxtəlif istismar şəraitlərində quyuların hidrodinamik davranışı qiymətləndirilmişdir. Eyni zamanda, axın proseslərinin dəyişmə dinamikası nəzərə alınaraq quyuların məhsuldarlıq göstəricilərinə təsir edən əsas parametrlər müəyyən edilmişdir.

Belə yanaşma qaz və qaz-kondensat yataqlarında baş verən mürəkkəbləşmələrin daha dərindən anlaşılmasına və onların istismar prosesinə təsirinin elmi əsaslarla qiymətləndirilməsinə imkan yaradır.



Şəkil 1. Qaz və qaz-kondensat quyularının istismarı zamanı yaranan mürəkkəbləşmələr

Quyudibi zonasında su konuslarının yaranması və ya kənar suların vaxtından əvvəl quyuya daxil olması filtrasiya xüsusiyyətlərinin pisləşməsinə, keçiriciliyin azalmasına və nəticədə qaz axınının zəifləməsinə, hətta dayanmasına səbəb ola bilər. Zonanın su ilə dolması debitin kəskin azalması, qazın nəmlənməsi, hidratların əmələ gəlmə ehtimalının artması və əlavə texnoloji çətinliklərlə müşayiət olunur.

Aşağı məhsuldarlığa malik və ya enən rejimdə işləyən yataqlarda əsas problem qaz axınının mayeni səthə qaldırmaq üçün kifayət etməməsidir. Bu isə mayenin quyu dibində toplanmasına, hidrodinamik rejimin pozulmasına və məhsuldarlığın azalmasına, bəzən isə tam dayanmalara gətirib çıxarır.

Mayenin çıxarılması üsulu qaz debitindən asılı olaraq seçilir: aşağı debitlərdə dövri, yüksək debitlərdə isə fasiləsiz metodlar tətbiq edilir (Şəkil 2).

Şəkil 2. Quyulardan mayenin çıxarılması

Quyunun istismarı zamanı quyudibi zonada yüksək təzyiq qradientlərinin yaranması süxurun qum hissəciklərinin və sementləşdirici materialının yuyularaq ayrılmasına gətirib çıxarır ki, bu da həmin zonanın dağılmasına səbəb olur. Bu prosesin qarşısını almaq üçün bir neçə yanaşma mövcuddur: təzyiq qradientinin icazə verilən həddən aşağı səviyyədə saxlanılması, quyudibi hissənin mexaniki üsullarla möhkəmləndirilməsi və ya kimyəvi bərkidici materialların tətbiqi [4].

Eyni zamanda, qum tıxaclarının əmələ gəlməsi quyunun məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir və bu təsir, layın süzülmə zonasında qeyri-kamillik nəticəsində yaranan məhsuldarlıq azalması ilə oxşar xarakter daşıyır [5].

Məhsuldar layların istismarı zamanı qum hissəciklərinin quyuya daxil olması quyudibi zonada qazın hərəkətini məhdudlaşdıran keçiriciliyi zəif qum yığıntılarının yaranmasına səbəb olur. Bu proses quyuların debitində azalma ilə nəticələnir və hasilatın effektivliyini aşağı salır. Süxur strukturunun parçalanması və bərk hissəciklərin quyudibi sahəyə daşınması əsasən icazə verilən həddi aşan təzyiq qradientlərinin təsiri altında baş verir.

Qumun quyudibi zonada toplanması axının maneələnməsinə, bəzi hallarda isə texnoloji nasazlıqlara, o cümlədən quyu borularının tutulmasına gətirib çıxara bilər. Qumlu-gilli laylarda quyudibi zonanın nəmlik səviyyəsinin azaldılması qazın süzülmə müqavimətini aşağı salır, lay üzrə təzyiq itkilərini optimallaşdırır və nəticədə hasilatın artmasına imkan yaradır [6].

Hidratlaşma

Təbii qazlar müxtəlif komponentlərin qarışığı olduğuna görə müəyyən təzyiq və temperatur şəraitində, suyun iştirakı ilə ağ rəngli kristal birləşmələr – hidratlar əmələ gətirə bilir. Qaz tərkibində olan metan, etan, propan, izobutan, azot, karbon dioksid, hidrogen sulfid və merkaptanlar hidratların formalaşmasında iştirak edə bilən əsas komponentlərdəndir [5].

Hidrat əmələgəlmə prosesi əsasən qazın təzyiqi, temperatur rejimi və sistemdə sərbəst suyun mövcudluğu ilə müəyyən olunur [9]. Bu tip çöküntülərlə mübarizə həm onların yaranmasının qarşısının alınması, həm də artıq formalaşmış hidratların aradan qaldırılması istiqamətində aparılır. Praktikada profilaktik tədbirlər daha məqsədəuyğun hesab edilir, çünki hidratların yaranmasının öncədən qarşısını almaq onların sonradan təmizlənməsindən daha sadə və iqtisadi cəhətdən səmərəlidir.

Hidrat əmələgəlməsinin qarşısının alınması üçün tətbiq olunan üsullar ümumilikdə üç əsas kateqoriyaya bölünür (Şəkil 3).



Şəkil 3. Hidrat əmələgəlməsinin qarşısının alınması üsulları

Hidrogen sulfid (H_2S) və karbon dioksid (CO_2) kimi aqressiv qazların təsiri nəticəsində hasilat sütununun, quyu borularının və səth avadanlıqlarının korroziya və eroziya prosesləri ilə zədələnməsi riski əhəmiyyətli dərəcədə artır. Müəyyən temperatur, rütubət və axın sürəti şəraitində bu qazların mövcudluğu boru sistemlərində intensiv kimyəvi və mexaniki aşınmanın inkişafına səbəb ola bilir. Xüsusilə yüksək debitli quyularda qaz axını ilə daşınan bərk hissəciklərin təsiri nəticəsində avadanlıqlarda eroziya xarakterli dağıntılar daha kəskin şəkildə özünü göstərir.

Korroziya prosesinin sürəti bir sıra amillərdən asılıdır: lay və axın mühitinin təzyiq-temperatur parametrləri, qaz tərkibində aqressiv komponentlərin konsentrasiyası, quyudakı mayenin nəmliyi, istifadə olunan metal materialların kimyəvi dayanıqlığı, quyu konstruksiyası, suyun mineral tərkibi,

kondensatın xüsusiyyətləri və qaz-maye qarışığının hərəkət rejimi [5]. Cədvəl 1-də Korroziya prosesinin üsul və təsvirləri göstərilmişdir.

Cədvəl 1.

Üsul	**Təsviri**
Korroziya inhibitorlarının əlavə edilməsi	Kimyəvi maddələr vasitəsilə korroziya prosesinin ləngidilməsi və metal səthlərin qorunması.
Alaşımlı korroziyaya davamlı poladların tətbiqi	Avadanlıqların korroziyaya qarşı dayanıqlı ərintilərdən hazırlanması.
Elektrokimyəvi müdafiə üsulları (katodik və fədakar müdafiə)	Metal səthlərin elektrik potensialı ilə qorunması və qurban anodların istifadəsi.
Metal və qeyri-metal örtüklərin tətbiqi	Səthlərin korroziyaya davamlı örtüklərlə izolyasiyası.
Xüsusi texnoloji istismar rejimləri	Avadanlıqların korroziya riskini minimuma endirən iş rejimlərində işlədilməsi.

Quyularda inhibitorların tətbiqi müxtəlif üsullarla həyata keçirilir: annulus boşluğuna inyeksiya, lay daxilinə vurulma və ya bərk inhibitorların istifadəsi. Annulus vasitəsilə verilən inhibitorlar xüsusi dozalayıcı qurğularla quyunun dibinə ötürülür və qaz axını ilə birlikdə boru divarları boyunca səthə daşınır [10]. H_2S tərkibli qaz yataqlarında aparılan təcrübələr göstərir ki, birlaylı yataqlarda standart quyu konstruksiyalarının tətbiqi mümkündür [11].

Qazın boru birləşmələri arasından sızması istismar prosesində ciddi problemlər yaradır və bu sahədə həm sənaye, həm də elmi tədqiqatlar aparılır. Birləşmələrdə yaranan təzyiq normal iş rejimini pozur, nəzarətsiz qaz axınına və avadanlıqda qəza risklərinə səbəb olur.

Sızmanın əsas səbəblərinə boru birləşmələrinin qeyri-kafi hermetikliyi, yuxarı hissədə sızdırmazlıq elementlərinin nasazlığı və sement halqasının zəif izolasiya qabiliyyəti daxildir. Bu hallar qazın annulus boyunca yuxarı hərəkətinə, qeyri-məhsuldar zonalara sızmasına və quyuda təhlükəli təzyiq artımına gətirib çıxarır.

Nəticə

Qaz və qaz-kondensat quyularının istismarı zamanı baş verən mürəkkəbləşmələrin kompleks şəkildə nəzərə alınması optimal texnoloji rejimlərin seçilməsinə, hasilat prosesinin dayanıqlı idarə olunmasına və quyuların məhsuldarlığının təmin edilməsinə, həmçinin yeraltı mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğun qorunmasına şərait yaradır.

1. Su təzahürlü layların istismarında quyuların mümkün qədər susuz maksimum debit rejimində işlədilməsi məqsədəuyğundur.
2. Mayenin quyu lüləsində və quyudibi zonada yığılması hidrodinamik şəraiti pisləşdirərək məhsuldarlığın azalmasına və hətta tam dayanmalara səbəb olur.
3. Quyudibi zonanın dağılması riski olan hallarda istismar rejimi elə seçilməlidir ki, qeyri-sabit layların destruksiyası minimuma endirilsin.
4. Qum tıxaclarının qarşısının alınması üçün hasilatın tənzimlənməsi, qum hissəciklərinin çıxarılması, müxtəlif konstruksiyalı filtrlərin tətbiqi və quyudibi zonanın xüsusi tərkiblərlə bərkidilməsi effektiv tədbirlər hesab olunur.
5. Qazın istiliklə emalı hidrat əmələgəlməsinin qarşısını ala bilsə də, bu üsul daha çox yataq daxilində effektivdir; nəql sistemlərində isə əsas profilaktik vasitə inhibitorların tətbiqidir.
6. Boru birləşmələri arasında təzyiqin yaranması quyu sisteminin normal işini pozaraq qaz sızmalarına və konstruktiv qəzaların baş verməsinə səbəb ola bilər.
7. Korroziyaya qarşı inhibitorların istifadəsi ən geniş tətbiq olunan mühafizə üsullarındandır; H_2S tərkibli yataqların istismarı göstərir ki, birlaylı yataqlarda standart quyu konstruksiyaları səmərəli şəkildə tətbiq oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Ilyushin P.Yu. Khizhnyak G.P, Yushkov I.R, “Development and operation of oil and gas fields”: Study method. allowance / - Perm: Publishing House of Perm. National Research Polytechnic University, 2013. - 177 p.
2. Basniev K.S. Makogon Yu.F., Trebin F.A., "Production of natural gas". – M.: Nedra, 1976. – 368 p.
3. N.R. Akopyan "Temporary instructions for removing fluid from gas and gas condensate wells using foaming agents." SO ASSR, Stavropol, 1977 - 23 p.
4. Aliyev Z.S, Zotov G.A. "Instruction for the comprehensive study of gas and gas condensate reservoirs and wells" // M., Nedra, 1980 - 301 p.
5. Aliev Z.S., Samuylova L.V. "Gas hydrodynamic studies of gas and gas condensate reservoirs and wells": Textbook for universities. - M.: MAKS Press, 2011. - 340 p.
6. Gritsenko A.I., Gvozdev B.P., Kornilov A.E. "Operation of gas and gas condensate fields": Reference manual. – M.: Nedra, 1988. – 575 p.
7. Beznosikov A.F., Ostapchuk D.A, Sintsov I.A., Zaboeva M.I. "Development and operation of gas and gas condensate fields": Textbook. - Tyumen: TIU, 2016. - 80 p.
8. Aliev Z.S. Basniev K.S., Kuznetsov O.L., Mirzajanzade A.Kh., "Fundamentals of gas production technology". - M., Nedra, 2003. - 880 p.
9. "Rules for the development of gas and gas condensate fields" Moscow, Nedra, 1971 - 104 p.
10. Aliev Z.S., Ermilov O.M., Gritsenko A.I., Remizov V.V., Zotov G.A. “Guidelines for the study of wells”. M., Nauka, 1995 - 523 p.
11. Shamov R.I., Strizhak I.V., Yakovlev K.G. and others. “Well equipment for the production of gas containing aggressive components”, M., VNIIEGazprom, 1974. - 28 p.

ACTIVE CONTROL OF CAPILLARY PRESSURE HYSTERESIS TO REDUCE RESIDUAL OIL SATURATION IN POROUS MEDIA

Qasimov Bayram Veli
Azerbaijan State Oil and Industry University, Ph.D student
ORCID ID: 0009-0007-6425-2871
E-mail: gasimov.bayram.vali.2025@asoiu.edu.az

Abstract: The capillary pressure hysteresis in porous media controls the residual oil saturation (S_{or}), which is the path dependency of irreversibility between drainage and imbibition that entraps oil through snap-off and contact angle hysteresis. Traditional enhanced oil recovery (EOR) processes deal with hysteresis in an empirical manner without a predictive model to manage it. In the paper, a physics-based model is proposed, where a hysteresis control factor κ is used to adjust dynamic capillary pressure and is coupled with phase-dependent relative permeability to control scanning curves and facilitate ganglia mobility. Surface-functionalized graphene oxide nanofluid (GO-Su-HMDS) laboratory validation results in contact angle reduction and interfacial tension reduction of 161 and 18.45 to 35 and 8.8 mN/m, respectively, and increased incremental oil recovery of 50-300 mD sandstone cores by approximately 20%. The model estimates residual oil saturation at less than 8% of measured S_{or}=0.35. Water-alternating-gas (WAG) injection, at field scale, is known to be an operationally analogous process in which cyclic saturation paths enhance capillary number and decrease trapping. The Azeri field application signifies an incremental production of around 1.8 MBD. These findings demonstrate capillary hysteresis as a design variable, which can be controlled to optimize EOR predictively by dynamic saturation-path engineering.

Key words: dynamic capillary pressure, cluster mobilization, oil displacement efficiency, Water Alternating Gas (WAG), scanning curves.

Introduction

The residual oil saturation (S_{or}) is one of the main factors concerning the recovery efficiency in porous media, which is the result of complicated trapping referred to the pore level at the capillary level. Of these, and the most predominant, is capillary pressure hysteresis, which is the path-dependent difference between drainage and imbibition on one hand and governing fluid distribution, phase connectivity and residual trapping, on the other hand [1-3]. The presence of separate drainage, imbibition and scanning curves creates the dependency Saturation history that directly regulates the formation and mobilization of disconnected ganglia of the oil by a series of phenomena like snap-off and contact angle hysteresis [4-6].

Although a fundamental fact, the issue of capillary hysteresis has traditionally been an empirical correction in traditional reservoir simulation models [7,8]. Theoretical foundation of non-equilibrium effects was laid down by classical formulations such as the dynamic capillary pressure theory [9], but in field-scale models, non-equilibrium effects have only been infrequently applied in practice. Majority of the enhanced oil recovery (EOR) techniques such as low salinity water flooding (LSWF), chemical injection, and water-alternating-gas (WAG), directly affect the hysteresis by using the wettability changes or an increase in the capillary number, without explicitly controlling the saturation path dependence [10-12]. The limitation has general effects of overestimating the recovery of oil and poor estimation of oil left over distribution at the phase of cyclic flow.

Recently, new possibilities have emerged to active control of capillary behavior through new developments in characterization of pore scale and nanotechnology. Specifically, surface-functionalized nanofluids, including those where graphene oxide is used, have been shown to have great promise in wettability reconfigurability, conversion of capillary pressure-saturation interactions [13-15]. Nevertheless, these test-case results are seldom incorporated into single, hysteresis-based modeling structures, whereby pore-scale physics is coupled with reservoir-scale forecasts.

This paper fills this gap by proposing a physics-based model of the active control of capillary pressure hysteresis. A parameter of hysteresis control is constructed based on the pore-scale force balance and entered a dynamic capillary pressure model that couples with phase-dispersive relative permeability. This method allows scanning curves within the hysteresis loop to be manipulated systematically, and thus to provide a straightforward means to decrease residual oil saturation and maximize displacement efficiency. The model is confirmed with lab core flood tests and extrapolated to field-scale implementation to prove that capillary hysteresis is not a constraint but a variable that can be controlled in EOR development in the present day.

Experimental methodology

Experimental assessment of hysteresis-controlled oil displacement by sandstone core flooding experiment and field implication was operated to measure the performance of the processes of controlled laboratory and operating reservoir conditions.

Four sandstone core plugs (C-1 to C-4) with a permeability of between 52 and 287 mD and porosities of between 21.4 % and 25.3 % were used in the laboratory. The cores were water-wet (C-1, C-2) and mixed-wet (C-3, C-4).

Table 3.

Core Sample Properties

Sample ID	Length (cm)	Diameter (cm)	Porosity (%)	Permeability (mD)	Wettability
C-1	8.2	3.8	21.4	52	Water-wet
C-2	7.9	3.8	22.8	118	Water-wet
C-3	8.4	3.8	24.1	196	Mixed-wet
C-4	8.1	3.8	25.3	287	Mixed-wet

The replication of the fluids in reservoirs was done using synthetic brine (concentration of 35,000 ppm) and crude oil (with viscosity of 8.5 mPa·s. The ultrasonic dispersion process was used to prepare a surface modified graphene oxide nanofluid (GO-Su-HMDS) at 500 ppm by functionalization with hexamethyldisilazane (HMDS) and diazonium sulfonic (DS) compounds.

A high-pressure core holder was being used to do core flooding. Brine was injected into each core after which crude oil was injected into these cores to achieve the initial saturation of oil. Residual oil conditions were achieved by waterflooding until residual oil was achieved. This was followed by injection of nanofluid and injection cycles of gas-water with the aim of simulating the hysteresis driven displacement processes. The injection scheme aimed to introduce alternating drainage and imbibition steps assisting in traversing scanning curves across the capillary pressure & saturation hysteresis loop. Continuous monitoring was done on pressure drop, flow rate and fluids produced, and the method of volumetric balance was used to determine residual oil saturation.

In the Azeri reservoir, Immiscible Water-Alternating-Gas (iWAG) process was applied to conduct a field-scale analysis. The scheme of injection was a series of water and gas slugs, which are aimed at repeating the conditions of cyclic saturation that were observed in the laboratory. Water injection stages favored imbibition, and the gas injection stages favored drainage under high pressure gradient. Slug size and cycle frequency injection parameters were chosen to regulate the rates of the change in saturation and increase the effects of capillary number. Field data, such as wellhead production rate, injection volumes and pressure response were obtained to test the effectiveness of hysteresis-controlled displacement strategy.



Figure 8. Experimental workflow in iWAG oil recovery.

The integrated lab and field approach allowed the direct connection between the pore-scale-mechanisms of hysteresis and the reservoir-scale-application of cyclic injection processes.

Results and Discussion

Core flood tests were conducted to analyze the relative performance of different enhanced oil recovery (EOR) mechanisms to affect changes in residual oil saturation (S_{or}) and oil recovery. The findings clearly show that the performance of each case is highly influenced by its capacity to reduce hysteresis in the capillary pressure curve and mobilize residual or bypassed oil.

The best performance was observed for the surface-modified graphene oxide nanofluid (GO-Su-HMDS) at 500 ppm (Experiment B-2), which led to a residual oil saturation reduction of $\Delta S_{or} = 0.05$, and improved recovery by 14.3%. The effectiveness of surfactant injection (A-2) at 2000 ppm was also demonstrated as $\Delta S_{or} = 0.04$ and 11.8% recovery, whereas low-salinity brine (B-1) had a weaker effect as $\Delta S_{or} = 0.03$ and 8.7% recovery. Surfactant flooding at 1000 ppm (A-1) showed the least effect, suggesting that concentration and mechanism are important factors.

Table 4.

Comparison of 4 different experiments outcomes

Experiment ID	Method	Concentration (ppm)	Initial S_{or}	Final S_{or}	ΔS_{or}	Recovery Incremental
A-1	Surfactant	1000	0.35	0.33	0.02	+6.1%
A-2	Surfactant	2000	0.35	0.31	0.04	+11.8%
B-1	LSWF	17000	0.35	0.32	0.03	+8.7%
B-2	GO-Su-HMDS	500	0.35	0.3	0.05	+14.3%

This result shows an important difference between traditional and next-generation EOR mechanisms. Surfactant injections mainly lower interfacial tension, increasing the capillary number, which partially releases trapped oil; but it doesn't affect the hysteresis part of the capillary pressure curve. Low-salinity brine alters wettability towards water wetness, but has a minimal effect on interfacial tension, producing a moderate EOR process. However, GO-Su-HMDS changes wettability and decreases interfacial tension, resulting in a simultaneous shift of both imbibition and drainage curves. This new double mechanism facilitates better scanning through scanning curves and improves the mobilization of trapped oil.

The addition of cyclic gas-water injection further augments this effect by controlling the capillary pressure hysteresis. Increased water saturation during water injection (imbibition) leads to an internal scanning curve inside the hysteresis loop. This results in fluid redistribution and reduced capillary trapping. When gas is injected (drainage), pressure differences increase, resulting in an increased capillary number (N_c), which weakens the capillary forces and promotes capillary desaturation. This alternating cycle of two processes compels the system to follow different scanning curves; hence, the system will be expected to reduce the hysteresis loop area, and thus, residual oil saturation.

The WAG injection process mechanisms consist of three interlinked effects:

- First is an increase in the pressure gradient (ΔP), improving the viscous forces over the capillary forces through gas injection.
- Then, water injections replenish connectivity and stabilize displacement, avoiding premature breakthrough.
- Third, the periodicity of WAG optimizes the saturation rate (dS_w/dt) with a corresponding impact on dynamic capillary pressure (Pc-dynamic).

Consequently, WAG not only displaces fluids, but also changes the saturation path, allowing for gradual oil mobilization.

This is further enhanced with nanofluid injections. Lowering of the interfacial tension and wettability shift increases the likelihood of capillary desaturation, while oscillating injection creates a drive for mobilization. This is responsible for the improved recovery and resulting in lower residual oil saturation.

Full-field tests of improved WAG (iWAG) showcased an increase of about 1.8 MBD oil production in the Azeri field, validating the scaling up of displacement under hysteresis control from the laboratory to the field. Laboratory findings are consistent with field-scale performance, confirming the validity of the proposed approach.

In summary, the findings show that EOR techniques that can actively control capillary pressure hysteresis yield better results than traditional approaches that focus solely on interfacial tension and wettability changes. This proves that hysteresis is not only passive behavior but also a drivable trait that can be harnessed for enhanced oil recovery.

Conclusion

The present study offers a novel framework to control capillary pressure hysteresis to minimize residual oil saturation and enhance displacement performance. The developed approach bridges pore-scale and reservoir-scale processes, unlike existing EOR techniques that passively address hysteresis. Laboratory findings reveal that GO-Su-HMDS nanofluid at 500 ppm concentration yields the best improvement in recovery, because of wettability change and interfacial tension lower. Cyclic gas–water injection (iWAG), with the system repeatedly passing through scanning curves (justified by the end points), facilitates capillary desaturation and awaited oil release.

The success of laboratory studies and field-scale trial in the Azeri reservoir confirms the feasibility of hysteresis-controlled displacement; thus, it is considered a potential viable EOR method.

To advance the technique, future research should aim to scale up to more complex reservoirs, tune IWAG parameters, integrate multiple approaches and conduct pilot tests, and incorporate pore-scale imaging and reservoir modelling to better understand and optimize recovery processes with capillarity hysteresis control.

REFERENCES:

1. Blunt, M. J. (2017). Multiphase flow in permeable media: A pore-scale perspective. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781316145098
2. Berg, S., Armstrong, R. T., Georgiadis, A., Ott, H., Klapp, S. A., Schwing, A., & Stampanoni, M. (2016). Multiphase flow in porous rock observed under dynamic conditions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(9), 2458–2463. DOI: 10.1073/pnas.1524012113
3. Rücker, M., Bartels, W. B., Singh, K., Brussee, N., Coorn, A., van der Linde, H., Berg, S., & Krevor, S. (2019). The fate of oil clusters during waterflooding. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(43), 21472–21477. DOI: 10.1073/pnas.1911142116
4. Schlüter, S., Berg, S., Rücker, M., Armstrong, R. T., Vogel, H.-J., Hilfer, R., & Wildenschild, D. (2016). Pore-scale displacement mechanisms. Advances in Water Resources, 97, 31–43. DOI: 10.1016/j.advwatres.2016.08.009
5. Armstrong, R. T., McClure, J. E., Berrill, M. A., Rücker, M., Schlüter, S., & Berg, S. (2019). Flow regimes during immiscible displacement. Geophysical Research Letters, 46(13), 7444–7452. DOI: 10.1029/2019GL082502
6. Joekar-Niasar, V., & Hassanizadeh, S. M. (2016). Analysis of two-phase flow in porous media using dynamic pore-network models. Water Resources Research, 52(12), 9231–9254. DOI: 10.1002/2016WR019038
7. Cnudde, V., & Boone, M. N. (2015). High-resolution X-ray computed tomography in geosciences. Earth-Science Reviews, 123, 1–17. DOI: 10.1016/j.earscirev.2013.10.002
8. Singh, K., Menke, H., Andrew, M., Lin, Q., Rau, C., Blunt, M. J., & Bijeljic, B. (2017). Dynamics of snap-off and pore-filling events. Scientific Reports, 7, 5192. DOI: 10.1038/s41598-017-05204-4
9. Sheng, J. J. (2020). Status of low salinity water flooding in sandstone reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 187, 106793. DOI: 10.1016/j.petrol.2019.106793
10. Alvarado, V., & Manrique, E. (2015). Enhanced oil recovery: An update review. Energies, 8(9), 10217–10244. DOI: 10.3390/en80910217
11. Christensen, J. R., Stenby, E. H., & Skauge, A. (2016). Review of WAG field experience. SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 19(3), 378–395. DOI: 10.2118/71203-PA
12. Teklu, T. W., Alameri, W., Kazemi, H., Graves, R. M., & Al Sumaiti, A. M. (2016). Low salinity waterflooding: Literature review and simulation study. Journal of Petroleum Science and Engineering, 139, 121–134. DOI: 10.1016/j.petrol.2015.12.007
13. Shamsi Jazeyi, H., Miller, C. A., Wong, M. S., Tour, J. M., & Verduzco, R. (2017). Nanoparticle-stabilized emulsions for EOR. Journal of Applied Polymer Science, 134(2). DOI: 10.1002/app.44479
14. Luo, D., Wang, F., Zhu, J., Cao, F., Liu, Y., Li, X., & Willson, R. C. (2016). Nanofluid enhanced oil recovery: A review. Fuel, 183, 366–381. DOI: 10.1016/j.fuel.2016.06.064
15. Nourafkan, E., Hu, Z., Wen, D., & Mohammadi, M. (2022). Surface-modified graphene oxide nanofluids for enhanced oil recovery. Petroleum Science, 19(1), 123–135. DOI: 10.1016/j.petsci.2021.10.012

LAY SULARININ YENİ ÜSUL İLƏ TƏMİZLƏNMƏ TEXNOLOGİYASI

Qəribov Amil Mürvəd oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: amilgaribov1988@gmail.com

Xülasə: Günümüzün qlobal ekoloji problemlərindən biri lay sularının utilizasiyasıdır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri bu problemi müxtəlif üsullarla həll etməyə çalışır. Məsələn: Amerika birləşmiş ştatları, Çin, Yaponiya və s. Azərbaycanda bunun üçün müəyyən tədbirlər görülür (məsələn: Hövsanda olan su təmizləyici sistemlər). Çirkab suları istehsalatda, məişətdə, digər ehtiyaclar üçün

istifadə olunaraq müxtəlif qarışıqlarla çirklənən və fiziki-kimyəvi xassələri dəyişən sulara deyilir. Çirkab suları əmələ gəlməsindən, tipindən və tərkibindən asılı olaraq bir neçə qruplara ayrılırlar: İstehsalat suları (texnoloji proseslərdə istifadə olunmuş, keyfiyyətini itirmiş, faydalı qazıntılar çıxarılan zaman yer səthinə atılan); Məişət suları (yeməkxanalardan, xəstəxanalardan, yaşayış və ictimai binalardan çıxan); Atmosfer suları (yağış və qar).

Açar sözlər: lay suları, xammal mənbəyi, elektroaktivasiya, yeni üsul ilə təmizləmə, sabit cərəyan mənbəyi, aktivator, laborator qurğu, reaktor.

Giriş

Sənaye mənşəli tullantılar əsasən bunlardır: üzvi tullantılar, mineral tullantılar, kimyəvi tullantılar, kommunal tullantılar və s. Ümumiyyətlə sənaye tullantılarına onların fiziki vəziyyətinə görə bərk, maye və qaz halında olan tullantılar aid edilir. Məişət və sənaye müəssisələrindən axan suyun tərkibində turşu, dəmir, yağ və digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr, sintetik maddələr mövcuddur. **[2]** Çaydan gölə axan su anbarları və dənizə axan çirkli maddələr onlarda normativlərin pozulmasına gətirib çıxarır ki, bu da su ekoloji sisteminə mənfi təsir göstərir.

Lay sularının təmizlənməsinin üsulları bunlardır: mexaniki, fiziki-kimyəvi, kimyəvi, bioloji və termiki. Bir çox hallarda fiziki-kimyəvi və bioloji üsulların təsiri nəticəsində su hövzələri zərərli qarışıqlardan təmizlənərək təkrar istifadə olunur və nəticədə şirin su ehtiyatlarının tükənməsinin qarşısı alınır.

Məsələnin aktuallığı. Tezisdə əsasən maye halında olan tullantılardan (lay suları) və onların səmərəli yolla təmizlənməsi üsullarından bəhs etmişik. Lay sularının texniki suyun istehsalı üçün istifadəsi müəssisələrin təmiz suya tələbatını əhəmiyyətli şəkildə azaltmağa və su ehtiyatlarının çirklənmədən mühafizəsini daha etibarlı həll etməyə imkan verir.

Elektrokimyəvi üsullardan olan elektroliz üsulu çirkab suların emalında geniş tədbiq olunur. Elektroliz üsulu ilə təmizləmə xüsusi elektrolizyor qurğularda həyata keçirilir.

Problemin hazırki vəziyyəti. Neft emalı zavodlarında zərərli maddələrin tullantıları üç növdür: atmosferə atılanlar (neft məhsullarının buxarı, qazlar, azot, kükürd-dioksid, ammiak); su hövzəsinə atılanlar (neft və neft məhsulları, mineral duzlar, fenol); yerin tərkinə atılanlar (işlənmiş şlam, lil, neft zibili, sızmadan neft məhsulları)

Neft emalı zavoduna aid çirkab suların çirkliliyi emaledici neftin tərkibindən, zavodun profilindən, texnoloji avadanlığın vəziyyətindən və kanalizasiya sistemlərinə qurğuların düzgün qoşulmasından asılıdır. Sənaye tullantılarının çirklənməsini müəyyən etmək üçün bu sularda olan neft məhsullarının, fenolların, pestisidlərin, detergentlərin, ağır metalların miqdarının təyin edilməsi lazımdır. Neft məhsulları ilə çirklənmiş tullantı suların təmizlənməsində çökdürmə, flotasiya və süzülmə üsulları daha geniş tədbiq olunanlardandır.

Neftayırma zavodlarının istehsalat çirkab sularından təmizlənməsi üçün bu qurğular və tikinti kompleksi istifadə edilir: kimyəvi maddələrlə çirklənmiş istehsalat çirkab sularının təmizlənməsi üçün lokal qurğular; çirkab suların mexaniki və fiziki-kimyəvi təmizlənməsi üçün qurğular; çirkab suların bioloji təmizlənməsi üçün qurğular; neft məhsullarının ayrılması üçün qurğular; neft şlamının və çöküntülərin işlənilməsi və ləğvi üçün qurğular. **[3]**

Neft və qazın nəqli zamanı çirkab sular ən çox nasos stansiyalarında, neft bazalarında, rezervuar parklarında çirklənir. Su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün bir sıra kompleks tədbirlər həyata keçirmək lazımdır: Sənaye müəssisələrinin az su tələb olunan və ya tullantısız istehsal texnologiyasını yaratmaq və qapalı su dövranı sxemi üzrə aralıq su təmizləyicisi işlətmək; Tullantıları azaltmaq və zərərsizləşdirmək üçün texnoloji prosesləri təkmilləşdirmək; Sənaye və məişət tullantıları ilə çirklənmiş çirkab suları təmizləmək üçün mütərəqqi üsullardan istifadə etmək; Kənd və meşə təsərrüfatının həddindən artıq kimyalaşmasını azaltmaq, bioloji və digər aqrotexniki tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq; Dünya okeanının, çay və göllərin, yeraltı suların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsinin qarşısını almaq və suyun səthindəki çirkləndiriciləri təmizləmək üçün lazımi tədbirlərdən istifadə etmək.

Tədqiqatın məqsədi. Laborator qurğu minerallı suların emalı sahəsinə aiddir və lay sularının təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sabit cərəyanla işləyən xüsusi isidicilərlə reaktordakı

minerallı neft mədən suyu elektroaktivləşdirilir. Reagent dediyimiz məhsul da bu şəkildə (elektroaktivasiya prinsipi ilə) əmələ gəlir.

Tezisdə lay sularından ekoloji təmiz reagentin və yan məhsul olan hidrogen əsaslı yanacağın alınması üçün istehsal sahəsinin qurulması nəzərdə tutulmuşdur. İstehsal müəssisələrində əldə olunacaq yanacağı yandırmaqla alınan elektrik enerjisini istifadə edərək texnologiyanın enerji sərfiyyatını və məhsulun maya dəyərini dəfələrlə ucuzlaşdırmaq mümkündür. Əsas hədəf lay sularının təmizlənməsi ilə ətraf mühitin çirklənmədən qorunması, yəni ekologiyaya mənfi təsirin azaldılması. Bu texnoloji qurğunun əsas üstünlüyü bütün növ neftli suları təmizləmək, neftli sulardan birbaşa reagentin və qaz yanacağının alınmasının mümkün olmasıdır.

Texnologiyanın iş prinsipində istifadə edilən aktivatorlar klassik elektrolizdən fərqli xüsusiyyətlərə sahib olur. Klassik elektrolizdə elektrolit içərisinə yerləşdirilən anod və katod suyun ion balansını pozur və bu səbəbdən kimyəvi reaksiyalar baş verir.

Təklif etdiyimiz üsul membranlı elektroliz üsuluna bənzəyir. Sabit cərəyanda çalışan xüsusi qızdırıcı (aktivator) ilə membranlı elektroliz üsulundan fərqli proses ilə tullantı sularını təmizləyir. Bu üsulun iş prinsipində klassik elektroliz üsulundan fərqli olaraq katod qütbü sıfır həddində olur, yalnız anod qütbü istifadə edilir. Yəni iki qütblü mənbəənin yalnız bir qütbünü tədbiq etməklə membranlı elektroliz prosesinə bənzər proses baş verir.



Şəkil 1. Lay sularının təmizlənməsində istifadə edilən laborator qurğunun sxemi

İşin məqsədi, lay sularına xammal mənbəyi kimi yanaşılmasıdır. Bildiyimiz kimi lay sularının tərkibində müxtəlif qeyri-üzvi qarışıqlardan olan minerallar vardır. Elektrokimyəvi aktivləşmə prosesində aktivator minerallar (duzlar) ilə reaksiyaya girərək lay suyunun parçalanmasına səbəb olur. [4] Nəticədə lay suyunun tərkibində olan zərərli kompanentlər (toksin, bakteriya, virus və s.) təmizlənərək daha zərərsiz hala gəlir. Prosesdən sonra təmizlənmiş su özü bir reagentə (dezinfeksiya məhsuluna) çevrilir. Bununla da təmizlənmiş suyu su hövzələrinə buraxdıqda ekologiyaya və ətraf mühitə zərər vurmur.

Məsələnin həll üsulları. Tezisdə lay sularının yeni innovativ və alternativsiz üsul ilə emal olunmasından bəhs edilir. Bu üsulun əsas mahiyyəti elektroaktivləşmə (elektroaktivasiya) prosesinə və alınan məhsula dayanır. Elektroaktivləşmə prosesi nəticəsində lay sularının tərkibində olan neftli qarışıqlar parçalanaraq (makromoleykullu birləşmələrdən mikro moleykullu birləşmələrə ayrılır)

təmizlənilir. Yekunda lay sularının emalı daha səmərəli üsulla aparılacaq və alınan məhsul (reagent) ekologiyanın sağlamlaşdırılmasına xidmət edəcəkdir.

Elektrokimyəvi aktivləşmə yüksək fiziki-kimyəvi təsirlərlə metastabil maddələrin əldə edilməsi texnologiyasıdır. Bir fiziki-kimyəvi proses olaraq aktivasiya elektrokimyəvi və elektrofiziki effektlərin birləşməsidir. Elektrokimyəvi aktivləşmə nəticəsində su metastabil vəziyyətə keçir və bir neçə saat ərzində müxtəlif fiziki-kimyəvi proseslərdə artan reaktivliyə səbəb olur. Buna görə aktivləşdirilən su azalmış elektron fəaliyyəti ilə xarakterizə olunur və oksidləşdirici xassələri nümayiş etdirir. [5] Elektrokimyəvi aktivləşmə həllolunan qazların tərkibini, suyun oksidləşdirici bazasını, reduksiya xassələrini ekvivalent kimyəvi tənzimlənmədən daha böyük dəyişməyə imkan verir.

Aktivləşdirilmiş və qeyri-aktivləşdirilmiş həllərin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindəki fərqlər elektrokimyəvi təsirin intensivliyi və dərinliyindən asılıdır. Aparılan praktik təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, elektrokimyəvi suyun (təmizləmə, yumşaltma, desolinasiya, dezinfeksiya və s.) potensialı yüksəkdir. Aktivləşdirilmiş suyun mineral suları təmizləmə xüsusiyyəti keyfiyyət baxımından digər reagentlərdən daha yaxşıdır. Bundan əlavə elektrokimyəvi reaksiyalar, az duzlu təbii suyun zəruri funksional xüsusiyyətlərə malik kimyəvi tərkibini pozmadan təmizlənməsinə imkan verir.

Qeyd etdiyimiz yeni üsul əsasında qurulacaq texnologiya yaşıl texnologiyalar sinifinə aiddir. Mövcud texnologiyalardan fərqli olaraq ətraf mühitə ziyan vurmur və iqtisadi səmərəlidir. Texnologiyanın sənaye nümunəsində lay sularının təmizlənməsi ilə yanaşı yan məhsul olaraq qaz halında bir yanacaq da alınacaq. Texnologiyanın işləməsi üçün sərf olunan elektrik enerjisi yan məhsul olaraq aldığımız yanacağın hesabına əldə ediləcək.

Nəticə

İş prinsipi bu üsula əsaslanan qurğularda lay suyunun təmizlənməsinin digər üsullardan əhəmiyyətli üstünlükləri var: 1. Texnologiyanın rentabelli yəni alınan məhsulların maya dəyərinin aşağı olması; 2. Texnoloji qurğuların təhlükəsiz və ətraf mühiti çirkləndirmədən işləməsi; 3. Quraşdırılma xərcinin minimum olması və lay suyunun olduğu yerdə quraşdırıla bilməsi. Lay sularının təmizlənməsi məsələsində təklif etdiyimiz üsuldan **[6]** istifadə edərək həm lay suyu təmizlənəcək, həm əsas məhsul olan reagent məhsulu (dezinfeksiya məhsulu) alınacaq və həm də yan məhsul olaraq qaz yanacağı alınacaqdır. Yaradılacaq texnoloji qurğularda (istifadə olunacaq texnologiyada) məqsəd tullantıların utilizasiyası və ətraf mühitin mühafizəsidir.

Tezisin məqsədi sadə qurğulardan və minimum enerji sərfi ilə lay sularının təmizlənməsinə imkan verən texnologiyanın yaradılmasından ibarətdir. Bu üsulun əsas üstünlüyü mövcud üsullardan fərqli və əlverişli yollarla lay suyunun təmizlənməsinin mümkün olmasıdır. Yeni üsula əsaslanan texnologiya ilə xammal olaraq bütün növ lay sularının təmizlənməsi mümkün olacaq. Yaradılacaq texnologiyanın üstünlüyü ekologiyaya zərər vermədən bütün növ lay sularının emalı texnologiyalarını əvəz edə bilməsidir.

Laborator sınaq qurğusunda praktik nəticə alınmışdır. Bizim təklif etdiyimiz üsulun əsasında yaradılacaq texnoloji qurğu ilə lay suları daha səmərəli və effektiv yolla emal ediləcəkdir. Nəticədə dünya ölkələrinin ən vacib ekoloji problemlərindən olan lay sularının emalı yeni üsula bağlı texnologiya sayəsində məhsuldar şəkildə həll ediləcəkdir. Texnologiya yaşıl texnologiyalar sinifinə aiddir, xammalı tükənməzdir və tələbata uyğun yerində istehsalı mümkündür.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq hazırladığımız sınaq qurğusunda texnologiyanın lay sularının təmizlənməsində yararlı olduğunu nümayiş etdirmişik. ADNSU adından “Lay sularının təmizlənmə qurğusu” adlı faydalı modelinə U20240017 nömrəli patenti Əqli Mülkiyyət Agentliyində 30.09.2025-ci ildə № 9 nömrəli sayında dərc edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. E. A. Hesenov, N. E. Selimova, F. M. Memmedova ; red. A. A. Xelilova, “Cirkab sularin temizlenmesi”, ADNSU, Azerbaycan. 2017, 281 s. http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:540771&theme=e-kataloq

2. F. M. Sultanova, İ. N. Yaqubova; red. K. M. Abdullayev, "İstilik elektrik stansiyalarinda neft mehsullari ile cirklenmis sularin temizlenme texnologiyasi fenninden metodik gosteris", Tehsil Problemleri uzre Respublika Elmi Metodik Merkez, ADNA, Azerbaycan, 2000, 60 s. http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:14607&theme=e-kataloq
3. O.Vahidoglu, "Neftcixarma, neft emali və neft kimyasi senayelerinin aktual problemleri", SOCAR-in "Azerikimya" İstehsalat Birliyinin teskilatciligi ile Sumqayitda kecirilen genc kimyacilarin Respublika elmi konfransi, Azerbaycan, 2011, 6 s. http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:203896&theme=e-kataloq
4. Qeribov A.M., Aslanov C.N., Azerbaycan Ali Texniki Mekteblerinin Xeberleri Jurnali, "Neftin elektroaktivlesmesi usulu", Volume 19, Issue 08, 2022, s. 31-38. https://zenodo.org/records/6773469#.Y3YtQKDMLcc
5. Qeribov A.M., PAHTEI-Proceedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions, "Deniz və okean sularindan texniki suyun alinma texnologiyasi", Volume 33, Issue 10, 2023, s. 101-109.https://zenodo.org/records/8338483
6. Qeribov A.M., "Elmi İnkişaf: Uğurlar və Çağırışlar" Gənc Tədqiqatçıların 2-ci Respublika Elmi Konfransı, "Neftin yeni üsul ilə emal edilməsi", Volume 2, Azərbaycan, 2025, 67 s. https://konfrans.ndu.edu.az/media/conference-programs/G%C9%99nc_t%C9%99dqiqat%C3%A7%C4%B1lar_YEN%C4%B0_1.pdf

SUSTAINABLE UTILIZATION OF A WASTE-DERIVED ECO-FRIENDLY ADDITIVE IN DRILLING MUD FOR THE REDUCTION OF CONVENTIONAL CHEMICAL ADDITIVES

Abadov Arzu Kazim
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master student
ORCID ID: 0009-0009-9315-9865
E-mail: arzuabadov0@gmail.com

Abstract: Drilling operations involve high costs, with drilling fluids accounting for about 15-30% of the total expense. Conventional systems rely on additives such as viscosity modifiers, filtration control agents, and lost circulation materials. This study investigates the use of black sunflower seed shell powder (BSSSP) as a low-cost, environmentally friendly additive in spud mud. Laboratory tests were conducted under aged conditions, as well as high-temperature and high-pressure (HTHP) API filtration tests. Four concentrations of BSSSP (0.5%, 1.5%, 2.5%, and 3.5%) were evaluated to assess its influence on rheological and filtration properties. Results showed that BSSSP of different particle sizes can effectively act as a viscosity modifier, filtration control agent, and partial loss control material. In addition to its multifunctional performance, it is inexpensive, widely available, eco-friendly, and easily processed into various grain sizes. The additive also maintained stable behavior under aging conditions up to 30 hours and temperatures of 50 °C (122 °F). Overall, the findings indicate that waste-derived sunflower shell powder can partially replace or reduce the use of conventional chemical additives such as clays, polymers, and lost circulation materials in drilling fluids.

Keywords: waste-derived additive, drilling mud, eco-friendly materials, filtration control

Introduction

Waste materials encompass any substances that individuals discard after they are deemed redundant or no longer functional. These materials are characterized by their vast diversity and presence across various sectors. On a global scale, the rapid buildup of waste presents a significant hazard to ecological stability. The origins of such waste are extensive, stemming from domestic activities, food consumption, industrial processes, and more [1].

These diverse waste categories possess distinct properties and serve various roles across different domains [2]. Given this variety, it is essential to identify which specific waste types are compatible with the oil and gas sector. Naturally, not all discarded materials are suitable for petroleum engineering applications. Therefore, a comprehensive analysis is required to determine which waste products can be effectively integrated into industry operations. The primary objective is to utilize eco-friendly materials that ensure public safety and environmental protection. However, being non-hazardous is not the only criteria; for instance, common household items like paper or glass currently have no practical application in petroleum processes.

Toxic and radioactive residues are excluded from consideration due to the extreme risks they pose to life and the environment. Conversely, organic food waste, biodegradable matter, and certain construction by-products are viewed as viable candidates for the petroleum industry.

The escalation of global waste is a critical contemporary challenge with severe environmental and health implications. To mitigate these effects, innovative recycling strategies must be implemented. Instead of environmental disposal, these wastes can be repurposed as industrial resources. For example, food residues have shown potential as additives in drilling muds [3]. Numerous researchers have investigated the use of organic waste as sustainable alternatives for drilling fluid components. Furthermore, such materials may find utility in enhanced oil recovery (EOR) and well stimulation fluids.

The practical application of waste in drilling fluid technology has been documented by several scholars. Research indicates that powdered mandarin peels can significantly enhance rheological stability and minimize fluid seepage [4]. Similarly, potato peel derivatives have been identified as effective thinning agents for drilling muds [5]. Experimental data also supports the use of banana and potato skins to regulate filtration and flow properties [6]. Furthermore, organic matter such as grass clippings [7] and arboreal waste [8] has proven effective in controlling fluid loss and managing seepage in porous formations. Specifically, grass-based powders have outperformed traditional additives like starch by improving filter cake quality and reducing fluid migration [9]. The use of palm tree leaf powder (PTLP) as a sustainable additive has also demonstrated an ability to lower alkalinity and viscosity, acting as an efficient mud thinner [10]. Beyond drilling, these materials are applicable in well completion and production stages. Replacing conventional, toxic additives-such as caustic soda and lime-with these eco-friendly alternatives significantly reduces the environmental footprint of oilfield operations [3].

This study investigates the interaction between eco-conscious black sunflower seed shell powder (BSSSP) and freshwater-based bentonite mud under both ambient and high-pressure/high-temperature conditions. A series of experimental evaluations were performed to assess how BSSSP influences mud density, pH levels, rheological behavior, and filtration rates. The findings suggest that BSSSP is a highly versatile material capable of optimizing mud performance, specifically in enhancing viscosity and mitigating fluid losses in highly permeable zones.

1. Materials and methods

1.1. Materials

For the formulation of the drilling fluid, bentonite and sodium hydroxide (NaOH) were procured from Halliburton and Bulk Apothecary, respectively. The BSSSP was developed in-house for this study, following the preparation methodology described in [11].

1.2. Preparation of BSSSP

The production of Black Sunflower Seeds' Shell Powder (BSSSP) followed a systematic multi-stage laboratory procedure aimed at achieving total dehydration and optimal particle fineness, as detailed in [11].

Initially, the raw black sunflower shells were collected and allowed to air-dry naturally for several days (see Figure 1.1a). The shells were subjected to thermal treatment in a laboratory oven at a constant temperature of 94 °C (200 °F) for one hour to accelerate moisture removal. This was followed by storing the materials in a dry, ambient laboratory environment for 4 to 5 days [11].

Figure 1.1. Preparation stages of the additive: **(a)** the raw waste of BSS, **(b)** the BSSSP, and **(c)** the mechanical food processor

To guarantee absolute dryness before the grinding phase, a final oven-drying stage was performed at 94 °C for an additional 30 minutes. Once fully dehydrated, the brittle shells were pulverized into a fine powder utilizing a mechanical food processor (Figure 1.1b, c).

Furthermore, a manual sieving analysis was utilized to determine the particle size distribution (PSD) of the resulting BSSSP. Consistent with the findings in [11], the particle sizes primarily range between 52 and 400 μm, which corresponds to 300-50 US Mesh size. The analysis of the distribution data showed that approximately 90% of the particles were 0.4 mm or smaller, while 50% of the powder consisted of particles finer than 0.088 mm.

1.3. Evaluation of Physical Properties: Density and pH

Maintaining wellbore pressure is a critical function of any drilling fluid, as subsurface formations are subjected to immense pressure from overlying rock layers. This overburden pressure compresses the pore spaces, often causing the internal fluid pressure to exceed the hydrostatic head. Failure to counteract these formation pressures can lead to hazardous events such as kicks or catastrophic blowouts [12, 13]. Consequently, accurate measurement of mud density is paramount. In this research, an unpressurized mud balance was employed to assess the base mud density and evaluate how the incorporation of BSSSP influences the overall mud weight [14].

In addition to density, the alkalinity of the drilling fluid is a vital parameter. Maintaining an optimal pH level is essential for mitigating the corrosion of drilling equipment, ensuring the chemical effectiveness of additives, and stabilizing reactive shale formations. To monitor these effects, a digital pH meter was used to record the pH values of the mud formulations both in their initial state and after the addition of the BSSSP.

1.4. Experimental Determination of Rheology

Drilling fluids exhibit Non-Newtonian behavior, primarily characterized by two rheological parameters: Plastic Viscosity (PV) and Yield Point (YP). PV represents the internal resistance to flow resulting from mechanical friction between solids and the liquid phase. In contrast, YP is a function of the electrochemical attractive forces within the colloidal suspension, which governs the fluid's ability to suspend and transport drilled cuttings for effective wellbore cleaning [14].

Efficient hole cleaning is a complex objective dictated by the synergy between PV and YP during circulation and gel strength under static conditions. The YP also determines the minimum shear stress required to initiate fluid movement; an excessively high YP can hinder the re-establishment of circulation after a shutdown, potentially exceeding pump capacity. Consequently, optimizing the thickening ratio (YP/PV) is a common strategy employed by mud engineers to enhance transport efficiency [12, 13].

In this study, rheological properties were evaluated under both fresh and aged conditions. Initial viscosity assessments were conducted using a Marsh funnel for rapid field-style monitoring, followed by a detailed analysis using a Model 800 Viscometer. These measurements were essential to ensure that the BSSSP-modified mud maintained its designed performance characteristics and structural integrity throughout the circulation cycle [11].

1.5. Filtration and Filter Cake Analysis

Filtration control is a fundamental requirement for maintaining wellbore integrity during overbalanced drilling. When the hydrostatic pressure exceeds the formation's pore pressure, the liquid phase of the mud tends to invade permeable rock layers. To mitigate this, the drilling fluid must rapidly deposit a thin, low-permeability filter cake on the borehole wall. This physical barrier is essential for sealing the formation and minimizing filtrate invasion, which, if uncontrolled, can lead to severe operational issues such as differential pipe sticking, torque and drag increases, and formation damage (high skin factor) [12-14].

The quality of the filter cake—specifically its thickness, toughness, and permeability—is a primary indicator of mud performance. In this study, the filtration properties of the BSSSP-enhanced formulations were evaluated using Standard Low-Temperature Low-Pressure (LTLP) and High-Temperature High-Pressure (HTHP) filter press units, in accordance with API RP 13B-1 standards [14]. These tests allowed for the precise measurement of spurt loss, total filtrate volume over a 30-minute period, and the resulting cake thickness. By analyzing these parameters, the effectiveness of BSSSP as a bridging agent and fluid-loss reducer was systematically characterized [11].

2. Experimental results and analysis

2.1. Performance Analysis under Simulated Downhole Conditions

Drilling fluid aging is a critical process that allows a mud sample, following initial shearing, to fully develop its rheological and filtration characteristics. According to industry standards, this period can range from several hours to multiple days, depending on the required stability levels [15]. Since ambient laboratory settings often fail to replicate the complex sub-surface environment, evaluating chemical additives under elevated temperatures is essential to ensure operational reliability. Failure to account for these thermal effects can lead to significant instabilities in mud performance and critical operational issues during field activities [12].

To simulate these sub-surface conditions, a roller oven and aging cells were utilized in this study. The thermal stability and efficacy of BSSSP-enhanced formulations were evaluated by subjecting the samples to dynamic aging within this apparatus. The fluids were maintained at a temperature of 50 °C (122 °F) for a duration of 30 hours to confirm the durability of the organic additive [11].

To ensure the results were not influenced by microbial degradation, the samples were further monitored in a dry environment for an additional 30 hours following the aging process. The observations confirmed that BSSSP remains highly resistant to bacterial issues under these conditions. The physical and rheological measurements were repeated post-aging to quantify the impact of thermal exposure, with the results detailed in Table 1 [11]

Table 1.

Experimental results of BSSSP-modified mud samples under aged conditions

Property	0.5% BSSSP	1.5% BSSSP	2.5% BSSSP	3.5% BSSSP
Mud density (ppg)	8.6	8.6	8.6	x
Marsh funnel viscosity (s)	62	107	102	x
PV (cP)	7	13	13	x
YP (lb/100ft²)	26	47	45	x
Initial gel strength (lb/100ft²)	28	41	38	x
Final gel strength (lb/100ft²)	33	46	42	x
pH	9.5	9.1	8.0	x
7.5 min filtrate (cc) (LTLP)	4	3.5	3	x
30 min filtrate (cc) (LTLP)	8.5	8	7.5	x
Filter cake thickness (mm) (LTLP)	2.2	2.2	2	x
7.5 min filtrate (cc) (HTHP)	12.75	12	10.5	x

30 min filtrate (cc) (HTHP)	23	22	20.5	x
Filter cake thickness (mm) (HTHP)	3.95	3.9	3.7	x
x indicates that no readings were observed due to the high concentration of BSSSP				

CONCLUSION

- Systematic evaluations conducted under aged conditions at 50 °C for a duration of 30 hours demonstrated that the organic additive maintains high thermal and biological stability, ensuring operational reliability without significant microbial degradation.
- Based on the comparative analysis of four different formulations, experimental results identify 2.5% BSSSP as the optimal concentration, providing the most effective balance between rheological enhancement and filtration control.
- At this optimal 2.5% concentration, the drilling fluid's yield point reached 45 lb/100ft², which is essential for efficient cuttings transport, while the HTHP filtrate volume was successfully minimized to a peak performance level of 20.5 cc.
- The incorporation of BSSSP significantly improved the physical properties of the filter cake, resulting in a reduced thickness of 2 mm under LTLP and 3.7 mm under HTHP conditions, which is critical for preventing operational issues such as differential pipe sticking.

REFERENCES:

1. Johns Hopkins University. (2006). Municipal, industrial, and hazardous waste. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. http://ocw.jhsph.edu/courses/EnvironmentalHealth/PDFs/Lecture15.pdf
2. Environmental Protection Agency. (2019). Guide to the facts and figures report about materials, waste and recycling for 2015 and 2016. https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/guide-facts-and-figures-report-about-materials
3. Al-Hameedi, A. T. T., Alkinani, H. H., Dunn-Norman, S., Albazzaz, H. W., & Alkhamis, M. M. (2019a). Insights into eco-friendly and conventional drilling additives: Applications, cost analysis, health, safety, and environmental considerations. Society of Petroleum Engineers. https://doi.org/10.2118/195398-MS
4. Al-Hameedi, A. T. T., Alkinani, H. H., Dunn-Norman, S., Al-Alwani, M. A., Alshammari, A. F., Alkhamis, M. M., & Al-Bazzaz, W. H. (2019b). Experimental investigation of environmentally friendly drilling fluid additives (mandarin peels powder) to substitute the conventional chemicals used in water-based drilling fluid. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 9(4). https://doi.org/10.1007/s13202-019-0725-7
5. Al-Hameedi, A. T. T., Alkinani, H. H., Dunn-Norman, S., Alashwak, N. A., Alshammari, A. F., Alkhamis, M. M., Albazzaz, H. W., Mutar, R. A., & Alsaba, M. T. (2019c). Environmental friendly drilling fluid additives: Can food waste products be used as thinners and fluid loss control agents for drilling fluid? Society of Petroleum Engineers. https://doi.org/10.2118/195410-MS
6. Amadi, K., Alsaba, M., Iyalla, I., Al Dushaishi, M. F., Al-Hameedi, A. T. T., & Alkinani, H. H. (2018). Empirical studies of the effectiveness of bio-enhancers (food waste products) as suitable additives in environmental friendly drilling fluid systems. Paper AADE-18-FTCE-105, AADE Fluids Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas.
7. Hossain, E., & Wajheeuddin, M. (2016). The use of grass as an environmentally friendly additive in water-based drilling fluids. Journal of Petroleum Science and Engineering, 13, 292–303. https://doi.org/10.1007/s12182-016-0083-8
8. Ramasamy, J., & Amanullah, M. (2018). A novel superfine fibrous lost circulation material derived from date tree for seepage loss control. SPE Kingdom of Saudi Arabia Annual Technical Symposium and Exhibition, Dammam, Saudi Arabia. https://doi.org/10.2118/192197-MS

9. Al-Hameedi, A. T. T., Alkinani, H. H., Dunn-Norman, S., Al-Alwani, M. A., Alshammari, A. F., Albazzaz, H. W., Alkhamis, M. M., Alashwak, N. F., & Mutar, R. A. (2019d). Insights into the application of new eco-friendly drilling fluid additive to improve the fluid properties in water-based drilling fluid systems. Journal of Petroleum Science and Engineering, 183, 106424. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106424
10. Al-Hameedi, A. T. T., Alkinani, H. H., Dunn-Norman, S., Al-Alwani, M. A., Al-Bazzaz, W. H., Alshammari, A. F., Albazzaz, H. W., & Mutar, R. A. (2020). Experimental investigation of bio-enhancer drilling fluid additive: Can palm tree leaves be utilized as a supportive eco-friendly additive in water-based drilling fluid system? Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 10, 595–603. https://doi.org/10.1007/s13202-019-00766-7
11. Al-Hameedi, A. T. T., Alkinani, H. H., Alkhamis, M. M., & Dunn-Norman, S. (2020). Utilizing a new eco-friendly drilling mud additive generated from wastes to minimize the use of the conventional chemical additives. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 10, 1959–1977. https://doi.org/10.1007/s13202-020-00974-6
12. Basra Oil Company. (2007). Various daily reports, final reports, and tests for several drilled wells. Basra Oil Fields, Iraq.
13. Basra Oil Company. (2008). Various daily reports, final reports, and tests for several drilled wells. Basra Oil Fields, Iraq.
14. M-I Drilling Fluids. (2000). Drilling fluids manual. M-I L.L.C.
15. Fann Instrument Company. (2005). Aging of water based drilling fluids. Instruction Manual. https://www.fann.com/fann/default.html

KARBONUN TUTULMASI, İSTIFADƏSI VƏ SAXLANMASI (CCUS) TEXNOLOGİYALARI VƏ CO_2-NİN EOR-DƏ TƏTBİQİ

Əlizadə Vasif Mahir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: vasif.alizada04@gmail.com

Namazov Seymur Sərdar oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: namazov.seymur.sardar.2025@asoiu.edu.az

Abstract: The present work investigates the application of Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) technology on the oil industry with focus on applying the recovered CO_2 to enhanced oil recovery (EOR) process. It systematically analyzes the major process stages involved in the separation, transport and geological storage of CO_2, and in the physical/chemical mechanisms associated with CO_2 EOR process. The obtained results show that injection of CO_2 decreases oil viscosity and improves oil mobility inside reservoirs; also CO_2 can be mixed miscibly with the crude oil at proper condition (temperature and pressure) so that residual oil mobility can be mobilized, which increase oil production. Also CO2 storage in geological formations is good method for carbon sequestration and to avoid emission. This research shows that CCUS combined with CO2 EOR technologies offer a win-win solution as a combination of oil production increasing and emission decreasing and is a promising technology in the current energy field.

Açar sözlər: Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS); CO_2 injection; Enhanced Oil Recovery (EOR); geological storage; Carbon Sequestration;

Giriş

Karbonun tutulması, istifadəsi və saxlanması (CCUS) antropogen karbon dioksid emissiyalarının azaldılması ilə yanaşı, karbohidrogen əsaslı enerji istehsalının davam etdirilməsi üçün ən mühüm texnoloji yanaşmalardan biri kimi ortaya çıxmışdır. Qlobal enerji sistemi hələ də əsasən fosil

yanacaqlardan güclü şəkildə asılıdır və bərpa olunan enerji mənbələrinin sürətli inkişafına baxmayaraq, neft və qaz ilkin enerji təchizatında dominant rol oynamaqda davam edir. Buna görə də enerji tələbatının ödənilməsi ilə iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin azaldılması arasında balansın qurulması həm siyasətçilər, həm də neft-qaz sənayesi üçün əsas çağırışlardan birinə çevrilmişdir. CCUS bu baxımdan körpü texnologiya rolunu oynayaraq fosil yanacaqların istifadəsini davam etdirməyə imkan verir və eyni zamanda xalis CO_2 emissiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.Bundan əlavə tutulmuş CO_2 Neftvermə Əmsalının Artırılmasında mühüm rol oynamağı bu iki prosesin inteqrasiyasını və tətbiqini səmərəli edir .

Karbonun Tutulması,İstifadəsi,Saxlanması zənciri üç bir-biri ilə əlaqəli komponentdən ibarətdir:

1.CO_2-nin tutulması,

2.Daşınması və ya istifadəsi,

3.Geoloji mühitdə saxlanması. Mürəkkəb mühəndislik prosedurlarını tələb edən bu mərhələlərin hər biri üçün kimya mühəndisliyi, rezervuar mühəndisliyi və ətraf mühit elmləri inteqrasiya edilməlidir. Hər bir komponentin effektivliyi sistemin ümumi effektivliyini müəyyən edir. [1].

CO_2 Tutma Texnologiyaları və Sənaye Tətbiqi

CO_2-nin tutulması CCUS sistemlərinin ilk və ən enerji tutumlu mərhələsidir. Bu proses kömürlə işləyən elektrik stansiyaları, təbii qaz emalı müəssisələri, sement istehsalı zavodları və neft emalı müəssisələri kimi iri mənbələrdən karbon dioksidin ayrılmasını əhatə edir. Tutma texnologiyasının seçimi tüstü qazının tərkibi, təzyiq şəraiti və iqtisadi amillərdən asılıdır.CO_2-ni aşağıdakı tutma texnologiyaları mövcuddur:

Sonrakı yanma (post-combustion): Mövcud sənaye sistemlərində ən geniş tətbiq olunan üsuldur. Bu yanaşmada CO_2 yanma prosesindən sonra tüstü qazından kimyəvi həlledicilər, əsasən monoetanolamin (MEA) kimi amin əsaslı məhlullar vasitəsilə ayrılır. Bu həlledicilər CO_2-ni selektiv şəkildə udur və regenerasiya mərhələsində istilik təsiri ilə onu buraxır. Bu üsul mövcud zavodlara uyğunlaşdırıla bilsə də, regenerasiya enerjisi yüksək olduğuna görə enerji sərfi çoxdur [2].

Ön-yanma (pre-combustion): Əsasən inteqrasiya olunmuş qazlaşdırma kombinə edilmiş dövri sistemlərdə (IGCC) istifadə olunur. Bu prosesdə yanacaq sintez qazına (CO və H_2) çevrilir, daha sonra CO su-qaz çevrilmə reaksiyası vasitəsilə CO_2-yə transformasiya olunur və yüksək təzyiqdə ayrılır.

Oksigen-yanma (oxy-fuel): Texnologiyasında isə yanacaq hava əvəzinə demək olar ki, saf oksigendə yandırılır. Nəticədə əsasən CO_2 və su buxarından ibarət qaz qarışığı yaranır ki, bu da ayrılmanı asanlaşdırır. Lakin oksigen istehsalının özü enerji tutumlu olduğu üçün geniş tətbiq məhduddur.



Şəkil 1.Karbonun Tutulması, İstifadəsi və saxlanmasına olan tələbat

Qrafik 2024–2034-cü illər ərzində karbonun tutulması və saxlanması bazarının sabit və sürətli inkişaf etdiyini göstərir. Məlumatlardan aydın olur ki, bazarın həcmi 2024-cü ildə 7.31 milyard ABŞ dolları səviyyəsində olduğu halda, 2034-cü ilə qədər 50.70 milyard ABŞ dollarına qədər artacağı proqnozlaşdırılır.Bu yüksəlmə tendensiyası onu göstərir ki, dünya üzrə iqlim dəyişikliklərinə qarşı

mübarizə tədbirləri güclənir, karbon emissiyalarının azaldılması prioritetə çevrilir və sənayedə ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqi getdikcə daha geniş yayılır.

CO_2-nin Sıxılması, Daşınması və İnfrastruktur

Texnologiyalar son illərdə daha effektiv sistemlər istiqamətində irəliləmişdir. Faza dəyişən həlledicilər, membrana əsaslanan ayırma üsulları və kompleks aminlər işlənib hazırlanmışdır. CCUS texnologiyaları SLB, Halliburton və BP [3] kimi şirkətlər tərəfindən upstream və downstream proseslərə sərmayə qoyulur və onlara inteqrasiya olunur. CO2 tutulduqdan sonra yüksək təzyiqə sıxılır və superkritik vəziyyətə çatır (7,38 MPa və 31,1°C-dən çox). Bu vəziyyətdə CO2 həm qaz, həm də maye xüsusiyyətlərə malik olduğundan, boru kəmərinin nəqli daha effektivdir. Geniş miqyaslı CCUS tətbiqləri üçün boru kəmərinin daşınması ən sərfəli variantdır. Dünyada CO2-EOR əməliyyatlarına xidmət edən CO2 boru kəmərlərinin ən böyük şəbəkələrindən biri ABŞ-da yerləşir. Hər il milyonlarla ton CO2 bu sistem vasitəsilə nəql olunur. [4].

Dəniz və uzaq regionlarda isə gəmi ilə daşınma tətbiq olunur, lakin bu metod yüksək xərclərə görə daha az yayılmışdır.



Şəkil 2. CO_2-nin daşınma xərclərinin daşınan həcmdən asılılığı

Qrafikdən görünür ki, CO_2-nin daşınma dəyəri əsasən daşınan miqdar və istifadə olunan nəqliyyat növü ilə müəyyən olunur. Daşınma həcmi artdıqca vahid üçün düşən xərc azalır və müəyyən bir səviyyədən sonra boru kəmərləri ən sərfəli variant kimi çıxış edir.

Geoloji Saxlanma Mexanizmləri və Lay Davranışı

Geoloji saxlanma CO_2-nin yeraltı strukturlarda uzunmüddətli şəkildə tutulmasını təmin edir. Uyğun lay yüksək məsaməlilik, keçiricilik və etibarlı qapanma strukturlarına malik olmalıdır. Tükənmiş neft və qaz yataqları bu baxımdan ən uyğun variant hesab olunur.

CO_2 saxlanması dörd əsas mexanizmə əsaslanır.

1.Struktur qapanma:CO_2-nin keçirməyən süxur təbəqələrinin altında fiziki olaraq saxlanmasıdır,

2. Qalıq qapanma: CO_2-nin məsamələrdə damcılar şəklində hərəkətinin məhdudlaşdırılması,

3.Həllolma qapanması:CO_2-nin lay sularında həll olması ilə baş verir,

4.Mineral qapanma: CO_2 uzun müddətdə karbonat minerallarına çevrilir [6].

CO_2-nin saxlanma miqdarı aşağıdakı düstur ilə müəyyən edilir:

$$M=A\cdot h\cdot \varphi\cdot \varrho\cdot Sg \qquad (1)$$

Burada; A-Sahə, h-layın qalınlığı, φ-məsaməlik əmsalı, ϱ-sıxlıq(CO_2-nin), Sg-qaz ilə doymadır.

Azərbaycanda CO_2 üçün mümkün geoloji strukturlar

Bir əsrdən artıqdır ki, Azərbaycanın geoloji xüsusiyyətlərindən, xüsusən də Abşeron yarımadasından neft və qaz hasil edilir. Burada laylardakı karbohidrogen ehtiyatları tükəndikcə süxurun daxilindəki boşluqlar və boş sahələr əmələ gəlir. Bu boşluqların texnoloji və geoloji xüsusiyyətlərini, eləcə də onların karbon qazını saxlamaq potensialını araşdırmaq üçün ekoloji və texniki cəhətdən əsaslandırılmış bir strategiya olduğu düşünülür.

Yeraltı anbarlarda CO_2-nin uzunmüddətli sabitliyi və təhlükəsiz saxlanması çox vacibdir. Müvafiq və etibarlı yeraltı qaz anbarını seçmək, təhlükəsizliyə müəyyən dərəcədə zəmanət vermək və sızma riskini azaltmaq üçün mürəkkəb geoloji və geofiziki tədqiqatlar aparılmışdır.Elektrik Kəşfiyyat üsulu,Geotermik üsul,Mikrotremor üsul,Radiometrik üsullar. Zirə yatağında aparılan geofiziki və geoloji tədqiqatların nəticələrinə əsasən, bu mürəkkəb struktur və litoloji xüsusiyyətlər CO_2-nin saxlanması üçün şərait yaradır. Lay quruluşu, məsaməlik xüsusiyyətləri və ehtimal olunan antiklinal quruluşa görə burada qazın təhlükəsiz saxlanması üçün daha çox imkanlar var. [5]



Şəkil 3. Zirə Yatağının Geoloji Kəsiliş Profili

CO_2 ilə Neftvermənin artırılması (EOR)

CCUS texnologiyalarının ən effektiv kommersiya istifadələrindən biri CO_2-in köməyi ilə neftvermənin artırılmasıdır. (EOR). Müəyyən olunmuşdur ki,CO_2 tətbiqi zamanı neftvermə əmsalı 30-40% artır.Neftin çıxarılmasını artırmaq üçün ənənəvi üsullar kapilyar qüvvələr və neftin təbii özlülüyünə görə karbohidrogenlərin əhəmiyyətli hissəsinin layda toplanmasına və hərəkətsiz olmasına səbəb olur. Layın maye xüsusiyyətlərini dəyişdirərək və onu sıxışdıraraq, CO_2 bu qalıq neftin miqrasiyasını mümkün edir. CO_2 molekullararası qüvvələri zəiflədərək xam neftin özlülük problemlərini azaldır. Ağır neft yataqlarında bu, axıcılığı yaxşılaşdırmaqla hasilat sürətini artırır.
Neftin şişməsi burada vacib mexanizmdir. Nefti hasilat quyularına doğru "itələməklə" neftdə CO_2-nin parçalanması onun həcmini artırır və hasilatı asanlaşdırır. Eyni zamanda, bu şişmə effekti lay daxilində yerli təzyiqi yüksəltməklə sıxılma səmərəliliyini artırır. CO_2 neftlə qarışdıqda qaz-maye sərhədi daha böyük təzyiqlərdə tamamilə yox olur. Optimal neftçıxarma səmərəliliyi yaratmaq üçün həlledici üçün ilkin şərt Minimum Qarışma Təzyiqinin (MMP) müəyyən edilməsidir. MMP tez-tez nazik boru testlərindən (slim-tube test) istifadə edərək laboratoriyada ölçülür və lay temperaturundan, neftin tərkibindən və CO_2 təmizliyindən asılıdır. [7].



Şəkil 4. Neft hasilatının zamandan asılılıq qrafiki

CO2 ilə təsir strategiyaları və Çətinliklər

CO_2-in köməyi ilə neftvermənin artırılması prosesləri müxtəlif injeksiya üsullarından istifadə edir. Sadə bir texnika olmasına baxmayaraq, davamlı CO_2 injeksiyası əlverişsiz hərəkət nisbətləri səbəbindən qazın erkən izləri müşahidə oluna bilər. Su-Alternativ-Qaz (WAG) vurulması bu məsələnin ümumi həll yoludur.CO_2 və suyu alternativ şəkildə infuziya etməklə, WAG sıxılma ilə əhatə olunmayan ərazilərlə təması yaxşılaşdırır və sıxılma səmərəliliyini artırır.

Köpüklə CO_2 injeksiyası daha mürəkkəb üsullardan biridir. Nəticə etibarilə, sıxışdırma səmərəliliyi artır, CO_2 hərəkətliliyi isə azalır. Məsamə səviyyəsində axını tənzimləmək və sıxışdırma səmərəliliyini artırmaq üçün yaradılmış yeni üsullardan biri nanohissəciklərə əsaslanan EOR-dur.

CO_2 metodu ilə bağlı əsas məsələlərdən biri hələ də rezervuarın heterogenliyidir. Keçiricilik və məsaməlilik anizotropiyasına görə CO_2 lay boyunca qeyri-bərabər paylanır və bəzi neft zonaları tədqiq olunmamış qalır. Nəticədə, ədədi rezervuar simulyasiya modelləri injeksiyon strategiyasının optimallaşdırılması üçün çox vacibdir. Maye fazasının davranışını, süxur-mayenin qarşılıqlı təsirini və geomexanik prosesləri nəzərə alaraq, bu modellər rezervuar performansını proqnozlaşdırır. [8]



Şəkil 5.CO_2-nin laya vurulması Prosesi, PFD

Diaqramdan göründüyü kimi mənbədən alınan qaz kompressor vasitəsilə sıxılır və vurucu quyular ilə yatağa ötürülür. Yataqda CO_2 neftlə qarışaraq onun özlülüyünü azaldır və hərəkət qabiliyyətini artırır. Nəticədə neft hasilat quyularına doğru daha asan axır.Proses zamanı çıxarılan qarışıq (neft, qaz və su) separatorlarda ayrılır. Ayrılan CO_2 yenidən sıxılaraq dövrəyə qaytarılır, su isə soyutma və təkrar istifadə üçün yönləndirilir. Bu dövri sistem həm hasilatı artırır, həm də CO_2-nin təkrar istifadəsini təmin edir.

CCUS-EOR-un Ətraf Mühit və İqtisadi İnteqrasiyası

CCUS-un CO_2 neftverimin artırılması ilə inteqrasiyası ikili fayda sistemi təmin edir. Ətraf mühit baxımından bu yanaşma, vurulan CO_2-nin əhəmiyyətli bir hissəsinin daimi şəkildə yeraltında saxlanılmasına imkan yaradır və beləliklə atmosferə atılan emissiyaları azaldır. İqtisadi baxımdan isə əlavə neft hasilatı gəlir yaradaraq CO_2-nin tutulması və nəql edilməsi ilə bağlı yüksək xərcləri kompensasiya etməyə kömək edir.



Şəkil 6. CO_2 emissiyalarının zamandan asılılığı

Mavi hissə: 2030-cu ilə qədər istifadə edə biləcəyimiz limitli "karbon büdcəmiz".
Boz ştrixli hissə: 2030-dan sonra limiti aşacağımız (artıq karbon buraxacağımız) təhlükəli zona.
Yaşıl hissə: 2050-ci ildən sonra həmin o artıq karbonu təmizləmək üçün atmosferdən karbonu geri çəkməli olduğumuz (xalis neqativ) dövr.

Nəticə

CCUS-un CO_2-EOR ilə inteqrasiyası emissiyaların azaldılması və davam edən enerji tələbatının qarşılanması üçün praktik keçid yanaşması kimi çıxış edə bilər, xüsusilə karbonun tutulması və qismən saxlanılması hesabına. Lakin onun effektivliyi daimi olaraq saxlanılan CO_2 miqdarının əlavə neft hasilatından yaranan emissiyalardan çox olmasını təmin etməkdən asılıdır. Buna görə də güclü monitorinq, tənzimləmə və həyat dövrü qiymətləndirilməsi vacibdir.Eyni zamanda, uzunmüddətli və dayanıqlı dekarbonizasiya yaşıl enerji mənbələrinin sürətli genişlənməsindən asılıdır. Bu baxımdan, CCUS və CO_2-EOR daha geniş keçidi dəstəkləyən tamamlayıcı və müvəqqəti həllər kimi qiymətləndirilməlidir.

Tədqiqat CO_2-nin neft yataqlarında tutulması, istifadəsi və saxlanmasının texniki baxımdan mümkünlüyünü və ekoloji təsirlərini qiymətləndirməyi nəzərdə tutur. CO_2-EOR prosesinin düzgün monitorinq və həyat dövrü analizi ilə dəstəkləndiyi halda xalis emissiya azaldılmasına töhfə verib-vermədiyi təhlil ediləcək. Eyni zamanda, bərpa olunan enerji mənbələrinin CCUS sistemlərinin dayanıqlılığını necə gücləndirdiyi araşdırılır. Metod olaraq simulyasiya, iqtisadi analiz və ssenari modelləşdirilməsi istifadə olunacaq. Gözlənilən nəticə bu texnologiyaların daha səmərəli və ekoloji cəhətdən uyğun şəkildə birləşdirilməsi üçün optimal yanaşmaların müəyyən edilməsidir. Ümumilikdə, tədqiqat aşağı karbonlu və xalis sıfır enerji sisteminə keçidi dəstəkləyir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, Cambridge University Press, 2024.
2. Rochelle, G. T., “Amine Scrubbing for CO_2 Capture,” Science, vol. 325, no. 5948, pp. 1652–1654, 2018.
3. International Energy Agency Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG), CO_2 Capture and Storage Technology Status Report, 2021.
4. Global CCS Institute, Global Status of CCS Report, 2023.
5. Kərimov, F. N., Quliyev, F. Ə., Bayramova, F. Z., Namazova, M. A., Şıxıyeva, L. M., “Karbon qazının geoloji formasiyalarda saxlanması üçün onun nəqlinin optimal variantının işlənməsi,” Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, noyabr 2021.
6. Benson, S. M., Cole, D. R., “CO_2 Sequestration in Deep Sedimentary Formations,” Elements, vol. 4, no. 5, pp. 325–331,2018.
7. Lake, L. W., Enhanced Oil Recovery, 2nd Edition, Prentice Hall, 2020.
8. Aziz, K., Settari, A., Petroleum Reservoir Simulation, Applied Science Publishers, 2019.

MƏDƏN MƏLUMATLARININ TƏHLİLİ ƏSASINDA QAZLİFT KLAPANLARININ OPTİMAL YERLƏŞDİRİLMƏSİ BARƏDƏ

Məhərrəmov Azər Afər oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0008-5547-1914
E-mail: maharramovazer851@gmail.com

Abstract: The article examines the issues of optimal placement of gas lift valves based on the analysis of field data. The main field data necessary for optimizing the operating modes of gas lift wells, as well as the correct placement of gas lift valves (for example, wellbore, formation, wellhead parameters, well suspension schemes, inclinometric indicators, etc.) were collected and examined from a real research object - the "28 May" OGPD of the Azneft PU. The possibilities of using various computer programs to optimize the operating modes of gas lift wells were considered, and accurate calculations were made using the PIPESIM standard computer program. Taking into account the parameters of the formation, well and riser pipes, the dynamic relationship of the "form-well" system and applying modeling, the analysis and optimization of the operating mode of gas lift wells were performed. In order to accurately determine the placement scheme of gas lift valves, the possibilities of redesigning the appropriate structure of the well were studied using the PIPESIM program.

Açar sözlər : quyu, qazlift üsulu, optimallaşdırma, qazlift klapanları, kompüter proqramları.

Giriş. Məlumdur ki, Azərbaycanın quru və dəniz mədənlərində neft quyularının böyük əksəriyyəti qazlift üsulu ilə istismar olunur. Məhz bu səbəbdən, qazlift quyularının iş rejiminin optimallaşdırılmasının böyük praktiki əhəmiyyəti vardır. Qazlift istismar üsulunun faydalı iş əmsalının (FİƏ) cüzi artırılması ilə hasilat prosesində böyük səmərə yaranır. Çünki bu artım az enerji itkiləri və xərclər əsasında neft hasilatının nəzərəçarpacaq dərəcədə artırılmasına gətirib çıxarır. İndiyədək bu problemə çoxsaylı tədqiqat işlərinin həsr edilməsinə baxmayaraq, qazlift quyularının real və optimal iş rejimlərini nəzərə alaraq, öyrənilməsi hələ də aktual məsələ olaraq qalır [1].

Quyu məhsulunun hasilatı üçün kifayət qədər lay təzyiqi olmadıqda, hasil olunan mayeni laydan çıxarmaq üçün tətbiq olunan əsas istismar üsullarından biri - qazlift üsuludur. Qazlift istismar prosesi zamanı quyuya həlqəvi və ya boruarxası fəzadan qaz vurulur, vurulan qaz mayenin sıxlığını azaldır və formalaşmış təzyiq mayeni quyuağzına qaldırmağa kifayət edir.

Qeyd edilməlidir ki, qazliftin işinin optimallaşdırılması hasilat prosesinin maksimallaşdırılması, quyuya vurulan qazın, qaldırılan məsafənin və ya zamanın minimumlaşdırılması, quyunun optimal dizaynının seçilməsi, qurğuların işinin səmərəliliyinin artırılmasına səbəb ola bilər.

Məsələnin qoyuluşu. Qazlift quyularının iş rejimi həm "lay-quyu" sisteminin birgə işindən, həm də onların parametrlərinin qarşılıqlı təsirindən asılıdır. Belə çoxparametrli asılılıq quyunun iş rejiminin analitik olaraq optimallaşdırılmasını həddən artıq çətinləşdirir. Ona görə də dünyada qazlift quyularının iş rejimlərinin optimallaşdırılması üçün müxtəlif kompüter proqramlarından istifadə olunması zərurəti yaranmışdır. Hal-hazırda qazliftin işinin optimallaşdırılması üçün WellFloTM (EPS), GasLIFT (IHS Energy), PIPESIM (Schlumberger), ECLIPSE Gas Lift Optimization (Schlumberger), GAP, PROSPER kimi müasir kompüter proqramlarından istifadə edilməsi reallığa çevrilmişdir [2].

Qazlift quyularının işinin optimallaşdırılması, eləcə də klapanların yerləşmə dərinliklərinin dəqiqləşdirilməsi üçün təcrübi mədən məlumatlarından istifadə edilir. Konkret yataqlardan götürülmüş ilkin mədən məlumatları əsasında qazlift quyularına vurulan qazın sərfiyyatının optimal rejimi, vurulan qazın çata biləcəyi dərinlik, həlqəvi və ya boruarxası fəzadan vurulan qazın hansının daha optimal olacağı və ya qazın hansı təzyiqlə vurulması təhlil edilir. Həmçinin, quyunun lift konstruksiyasının (dizaynının) parametrlərinin də optimal qiymətləri təyin edilməsi vacib şərtdir.

Qazlift quyularının layihələndirilməsinin əsas məqsədi - qazlift klapanlarının yerləşmə dərinliyinin, eləcə də bu klapanların açılma və bağlanma təzyiqlərinin təyinidir. Bildiyimiz kimi,

qazlift klapanları qaldırıcı boru ilə qaz vurulan boruarxası fəzanı avtomatik əlaqələndirən qurğudur. Qazlift klapanları aşağıdakı kimi təsnif oluna bilər [3]:

a) təyinatına görə – daimi və ya dövri qazlift üçün klapanlar;

b) funksiyasına görə – işəsalma və işçi klapanlar;

c) fəaliyyət prinsipinə görə – təzyiq, təzyiq düşgüsü və mexaniki avadanlıqlarla idarə olunan klapanlar;

d) konstruksiyasına görə – silfonlu, yaylı, kombinə edilmiş, membranlı, linkli, vtulkalı, üzgəcli və s. klapanlar;

e) quyuya yerləşdirmə və çıxarma üsullarına görə - kanat texnikasının köməyi ilə və hidravlik qaydada.

Qazlift quyularının layihələndirilməsi, klapanların yerləşmə dərinliyinin təyini üçün aşağıdakı parametrlər tələb olunur [4]:

- qoruyucu kəmərin və nasos-kompressor borusunun diametri;
- layın məhsuldarlıq əmsalı;
- hədəf götürülmüş hasilat;
- quyu məhsulunun sulaşma əmsalı;
- qaz amili;
- qaz, neft və suyun sıxlığı;
- quyu lüləsi boyunca temperaturun paylanması;
- mayenin statik səviyyəsi;
- lay təzyiqi;
- vurulan qazın başlanğıc təzyiqi;
- quyuağzı təzyiq;
- quyuya vurulan qazın temperaturu;
- istifadə olunan qazlift klapanının növü;
- quyuya vurulan qazın miqdarı və s.

Qazlift quyularının iş rejimlərinin optimallaşdırılması, eləcə də qazlift klapanlarının düzgün yerləşdirilməsi üçün lazım olan əsas mədən məlumatları (məsələn, quyudibi, lay, quyuağzı parametrlər, quyuların asqı sxemləri, inklinometrik göstəriicilər və s.0 real tədqiqat obyektindən - “28 May” NQÇİ-dən toplanmış və araşdırılmışdır.

Məlumdur ki, hər hansı bir quyuda qazlift klapanlarının yerləşmə dərinliyi, həmin klapandan qaz keçən anda, ona boruarxası fəzadan və qaldırıcı boru kəmərindən təsir edən təzyiqlərin balans tənliyindən təyin edilir. Bu zaman quyuya vurulan qazın öz çəkisi hesabına dərinlik boyu təzyiqinin artması nəzərə alınmır, hesabatda yalnız qazın boruarxası fəzadan qaldırıcı kəmərə keçərkən, klapandakı təzyiq düşgüsü nəzərə alınır.

Quyuağzından ilk klapan üçün balans tənliyi aşağıdakı kimi yazıla bilər [5]:

$$L_1\left(\frac{\Delta P}{\Delta L}\right)_{st} + P_{q.a} = P_0\,, \qquad (1)$$

Burada: $P_{q.a}$ - quyuağzı təzyiq, MPa;

P_0 - quyuağzından ilk klapanın açılma təzyiqidir, MPa.

Adətən, ilk klapanın açılma təzyiqi quyuağzındakı qazın vurulma təzyiqinə (boruarxası təzyiqə) bərabər götürülür:

$$P_0 = P_{b.a}$$

Quyuağzından birinci klapanın yerləşmə dərinliyi üçün (1) düsturundan alarıq :

$$L_1 = \left(P_{b.a} - P_{q.a}\right) \Big/ \left(\frac{\Delta P}{\Delta L}\right)_{st}. \qquad (2)$$

Əgər $L_1 < L_{st}$ şərti ödənilərsə, onda birinci klapan $L_{st} = \dfrac{P_{lay}}{\rho_{maye} \cdot g}$ - statik səviyyədə yerləşdirilir.

İkinci klapan üçün balans tənliyi aşağıdakı kimi yazıla bilər :

$$\frac{\Delta P}{\Delta L} L_1 + P_{q.a} + \left(\frac{\Delta P}{\Delta L}\right)_1 L_{1-2} = P_{b1}, \qquad (3)$$

burada : $P_{b.1}$ - birinci klapanın bağlanma təzyiqi, MPa ;

$\left(\frac{\Delta P}{\Delta L}\right)_1$ - qaldırıcı boruda birinci və ikinci klapan arasındakı təzyiq qradiyentidir.

Ədəbiyyatdan məlumdur ki, əgər ikinci klapan vasitəsilə qaldırıcı boruya qaz daxil olarkən quyuya axın olmazsa, $(\Delta P/\Delta L)_1 = (\Delta P/\Delta L)_{st}$ bərabərliyi doğrudur. Axın olduğu halda isə $(\Delta P/\Delta L)_1 < (\Delta P/\Delta L)_{st}$ şərti ödənilir. $(\Delta P/\Delta L)_1$-in qiymətinin hesablanması son dərəcə çətin olduğundan, $(\Delta P/\Delta L)_1 = (\Delta P/\Delta L)_{st}$ şərti qəbul edilir.

Onda birinci və ikinci klapan arasındakı məsafə bərabərdir:

$$L_{1-2} = \frac{P_{b.1} - \left(P_{q.a} + \frac{\Delta P}{\Delta L} L_1\right)}{(\Delta P/\Delta L)_{st}}, \qquad (4)$$

burada: $L_2 = L_1 + L_{1-2}$ kimi təyin edilə bilər.

Beləliklə, son klapanın dərinliyini aşağıdakı formulla təyin edə bilərik :

$$L_{n-(n-1)} = \frac{P_{b.(n-1)} - \left(P_{q.a} + \frac{\Delta P}{\Delta L} L_{n-1}\right)}{(\Delta P/\Delta L)_{st}}.$$

(5)

Tədqiqat zamanı, misal qismində “28 May” NQÇİ-nin 2 saylı DDÖ-də yerləşən mədən məlumatları götürülərək öncədən PIPESIM proqramında iş rejimi tədqiq olunmuş yerləşən 2, 45 və 105 saylı quyular üçün qazlift klapanlarının yerləşmə dərinliyi (2), (4) və (5) riyazi düsturlarının köməyi ilə təyin edilmişdir. PİPESİM kompüter proqramının tətbiqi ilə hər bir quyu üçün qaldırıcı boruda və boruarxası fəzada təzyiqlərin paylanması qrafikləri şəkil 1-3-də verilmişdir.

Göründüyü kimi, şəkillərdə verilmiş qaldırıcı boruda və boruarxası fəzada təzyiqin paylanma qrafiklərindən $\Delta P/\Delta L$ təzyiq qradientini asanlıqla təyin etmək mümkündür.

“28 May” NQÇİ-nin 2, 45, 105 saylı qazlift quyularında cari iş rejimi nəzərə alınaraq təyin edilmiş qazlift klapanlarının yerləşmə dərinliyi cədvəldə verilmişdir. Quyularda aparılmış tədqiqat işlərinin nəticəsinə əsasən hesabi lay və quyudibi parametrləri, eləcə də təqdiqat aparılan iş rejimində quyuağzı parametrlər verilmişdir.



Şəkil 1. 2 saylı quyuda qaldırıcı boruda və boruarxası fəzada təzyiqlərin paylanması



Şəkil 2. 105 saylı quyuda qaldırıcı boruda və boruarxası fəzada təzyiqlərin paylanması



Şəkil 3. 45 saylı quyuda qaldırıcı boruda və boruarxası fəzada təzyiqlərin paylanması

Qeyd edək ki, qazlift quyularının optimal rejimlərinin seçilməsi üçün PİPESİM proqramından alınan nəticələrin dəqiqliyi , tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan lay, quyudibi və quyuağzı parametrlərin tamlığından və dəqiqliyindən çox asılıdır. Çünki, zaman keçdikcə quyuların lay və quyudibi parametrləri dəyişdiyindən, hal-hazırda onların lay və quyudibi parametrlərinin istənilən vaxt dəqiq təyin edilməsi imkanları məhduddur.

Cədvəl 1.

Qazlift klapanlarının yerləşmə dərinliklərinin təyini

Quyunun faktiki (verilmiş) istismar parametrləri															Təklif olunan qazlift klapanlarının yerləşmə dərinliyi
					Liftin konstruksiyası			Təzyiq, atm.		Hasilat, m^3/sut					
№	DDÖ	Quyu №	Horizont	Süzgəc, m	I sıra, m	II sıra, m	Şluser, mm	Lay	Quyuağzı	Qneft	Qsu	Qqaz	Vurulan qazın sərfi, m^3/sut	Qaz vurulur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"28 May"|NQÇİ															
1	2	2	X	3039-2994	2,5"x 4"-1696+13+1250= 2959	2,5"-1239	16	109,80	13/24	127,9	0	17500	19500	b/a	1-2135 m 2-2297 m 3-2430 m
2	2	105	X	3122-3107	2,5"x 4"-1506+13+1488= 3007	1,5"x 2,5"-395+1213= 1608	16	115,10	13/28	55,5	41	14400	24500	b/a	1-2124 m 2-2453 m 3-2642 m 4-2751 m
3	6	45	FLD	3081-3075	2,5"x 4"-668+13+2382= 3063	2,5"-2201	9	157,90	23/30	8,5	23	4700	18000	h/f	1-1591 m 2-1747 m

Nəticə

1. Qazlift üsulu ilə istismar prosesinin qurulması və tənzimlənməsi üçün quyuda mayenin hidrostatik və hidrodinamik səviyyələrin, eləcə də batırılma dərinliyinin təyini - zəruri şərtlərdən biridir.
2. Layın, quyunun və qaldırıcı boruların parametrlərini, lay-quyu sisteminin dinamik əlaqəsini nəzərə almaqla, modelləşdirmə tətbiq etməklə, qazlift quyularının iş rejiminin təhlili və optimallaşdırılması mümkündür.
3. Qazlift klapanlarının yerləşmə sxeminin dəqiq təyin edilməsi üçün proqram vasitəsilə quyunun uyğun konstruksiyası yenidən layihələndirilməlidir.
4. Qazlift quyularının iş rejimlərinin optimallaşdırılması üçün standart kompüter proqramlarından istifadə olunması daha məqsədəuyğundur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Аббасов Э.М. Определение времени накопления жидкости в периодических газлифтных скважинах// Инженерно-физический журнал, 2013, Т. 86, №2, с.310–317.
2. Зайцев Ю.В., Максудов Р.А., Чубанов О.В. и др. Теория и практика газлифта. М.:Недра, 1997, 256 с.
3. Nishikiori N., Redner R.A., Doty D.R., Schmidt Z. (2005). An Improved Method for Gas Lift Allocation Optimization // ASME J. Energy Resour. Technol., 117, pp. 87-92
4. Alarcon G.A., Torres C.F., Gomez L.E. (2002). Global Optimization of Gas Allocation to a Group of Wells in Artificial Lift Using Nonlinear Constrained Programming // ASME Journal Energy Resourses Technology,124(4), pp. 262-268.
5. Кабиров М. М., Нгуен Х. Н. Эффективность применения газлифтного способа эксплуатации скважин на морских месторождениях Вьетнама. // Нефтегазовое дело, М., 2007, вып. № 1, с. 14-20.

İKİNCİ İŞLƏNMƏ ÜSULUNDA LAYA VURULAN SUYUN KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI

Bayramov Rüfət Mayil oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
rufat.b2004@gmail.com

Abstract: Secondary oil recovery processes, particularly water flooding, are widely applied to maintain reservoir pressure and improve hydrocarbon displacement toward production wells. The efficiency of this method largely depends on the quality of the injected water. Inadequate water quality, characterized by suspended solids, dissolved salts, oil residues, and microbial contamination, may lead to formation damage, reduction in reservoir permeability, and decreased production performance. This study investigates the main factors influencing the quality of injected water and evaluates their impact on reservoir behavior. Key parameters such as solid particle content, salinity level, pH balance, and bacterial activity are analyzed in terms of their role in pore blockage and flow restriction within the formation. Different treatment technologies, including mechanical filtration, chemical conditioning, membrane-based separation, and disinfection methods, are reviewed for their effectiveness in improving water quality.

The findings show that proper purification and control of injected water significantly contribute to maintaining reservoir conductivity and enhancing fluid mobility. As a result, oil recovery efficiency increases while operational issues such as scaling, corrosion, and plugging are minimized. The study emphasizes the importance of advanced water treatment systems and continuous monitoring to optimize secondary recovery operations and ensure sustainable production performance..

Keywords: Injected water treatment ,Quality of injection fluids, Formation permeability behavior, Enhanced oil recovery (secondary methods), Production performance optimization.

Giriş

Təbii lay enerjisi bütün yataqlarda yüksək neftvermə qabiliyyətini və intensiv işlənmə tempini təmin etməyə kifayət etmir. Buna görə də müasir neftçıxarma praktikasında lay təzyiqinin süni şəkildə saxlanılması məqsədilə laylara su və ya qaz (hava) vurulması üsullarından geniş istifadə olunur. Bu metodlar vasitəsilə lay təzyiqi tələb olunan səviyyədə qorunur və neftin daha səmərəli şəkildə çıxarılması təmin edilir. Layın işlənmə sürəti və neft ehtiyatlarının mənimsənilmə tempi isə yatağın ehtiyat həcmi və məhsuldarlıq göstəriciləri ilə birbaşa əlaqəlidir. Məlum olduğu kimi, yataqlara süni təsir üsulları əsasən iki əsas qrupa bölünür: laylara suvurulma və laylara qaz vurulması. Konkret yataq üçün bu metodlardan hər hansı birinin seçilməsi elmi və texniki baxımdan əsaslandırılmalıdır. Məsələn, keçiriciliyi aşağı olan süxurlarda (təxminən 10–30 millidarsi intervalında) suvurulma üsulunun tətbiqi iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab olunmaya bilər. Bunun əsas səbəbi belə şəraitdə injeksiya quyularının udma qabiliyyətinin olduqca məhdud olmasıdır. [1]

Nəticə etibarilə, suyun laya vurulması həm texniki baxımdan ciddi çətinliklər yaradır, həm də çoxsaylı injeksiya quyularının qazılmasını tələb edir ki, bu da əlavə kapital və istismar xərclərinin artmasına səbəb olur.Digər tərəfdən, suvurma üsulu ilə həyata keçirilən ikinci dərəcəli işlənmə su basqısı rejimində işləyən laylar üçün də hər zaman məqsədəuyğun sayılmır. Bunun əsas səbəbi həmin laylarda qalıq neft ehtiyatlarının nisbətən az olmasıdır ki, bu da suvurma prosesinin effektivliyini məhdudlaşdırır.[2]

Laya vurulan suyun hazırlanması

Neft laylarına suyun vurulması prosesi, ilk növbədə uyğun su mənbəyinin seçilməsi ilə sıx bağlıdır. Su mənbəyi kimi dəniz, göl və çay sularından, eləcə də istismar quyuları vasitəsilə laydan çıxarılan lay sularından istifadə oluna bilər. Lakin qeyd olunan su mənbələrindən əldə edilən suların kimyəvi tərkibi çox hallarda suvurulacaq layın formasiya suyunun tərkibindən fərqlənir.

Bundan əlavə, istifadə olunan su lazımi səviyyədə təmizlənmədikdə, onun tərkibində mövcud olan gil və lil kimi incə dispers hissəciklər lay daxilinə daxil olaraq məsamə sistemini tıxaya bilər. Nəticədə, injeksiya quyularının suqəbuletmə qabiliyyəti azalır, bəzi hallarda isə layın tələb olunan həcmdə su qəbul etməsi mümkün olmur ki, bu da prosesin effektivliyinə mənfi təsir göstərir.

Laya vurulacaq su müəyyən keyfiyyət tələblərinə cavab verməlidir ki, bu da prosesin texnoloji effektivliyinin təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. İlk növbədə, suyun tərkibində olan duz və dəmir birləşmələrinin miqdarı minimal səviyyədə saxlanılmalı və adətən 0,1–0,2 mq/l həddini aşmamalıdır.

Bundan əlavə, mexaniki qarışıqların, o cümlədən gil və lil hissəciklərinin miqdarı 1–2 mq/l-dən yüksək olmamalıdır, çünki bu cür hissəciklər lay məsamələrində yığılaraq keçiriciliyin azalmasına səbəb ola bilər.

Suyun kimyəvi tərkibi də xüsusi nəzarət tələb edir. Belə ki, onun tərkibində avadanlıqların korroziyasına səbəb olan kükürdlü qaz (H_2S), karbon qazı (CO_2) və digər aqressiv komponentlər olmamalıdır. Eyni zamanda, su üzvi çirkləndiricilərdən azad olmalı və mikrobioloji baxımdan stabil olmalıdır.

Nəhayət, vurulan su ilə lay suyu arasında kimyəvi qarşılıqlı təsirin baş verməməsi əsas şərtlərdən biridir. Əks halda, çökmə prosesləri baş verə bilər ki, bu da layın məsamə strukturunun pozulmasına və filtrasiya xüsusiyyətlərinin pisləşməsinə gətirib çıxarır.

Suyun təmizlənməsi

Əgər laya vurulması nəzərdə tutulan su göstərilən keyfiyyət tələblərinə cavab vermirsə, bu halda o, xüsusi suhazırlama stansiyalarında müvafiq texnoloji qurğular vasitəsilə emal olunmalıdır. Suyun tərkibində mövcud olan mexaniki qarışıqlar ilkin mərhələdə müxtəlif filtrasiya sistemləri vasitəsilə kənarlaşdırılır. Lakin yüksək dispersliyə malik gil, lil və qum hissəcikləri uzun müddət suda asılı vəziyyətdə qala bildiyindən onların yalnız mexaniki süzgəclərlə tam ayrılması çətin olur.

Bu səbəbdən belə hissəciklərin effektiv şəkildə çökdürülməsi üçün onların ölçülərinin böyüdülməsi, yəni aqreqasiya olunması tələb olunur. Bu proses koaqulyasiya adlanır və dispers hissəciklərin birləşərək iri flokullar əmələ gətirməsi ilə xarakterizə olunur. Koaqulyasiya prosesini təmin etmək məqsədilə suya xüsusi kimyəvi reagentlər – koaqulyantlar əlavə edilir. Praktikada ən geniş istifadə olunan koaqulyantlara alüminium sulfat[Al2(SO4)3·18H2O] və mis kuporosu (CuSO4) daxildir ki, bunlar suda olan incə dispers hissəciklərin birləşərək çökməsini sürətləndirir və suyun təmizlənmə effektivliyini artırır.[3 s.443]

Layın süni sulaşdırılması üsulları

Layların suvurulma yolu ilə işlənməsi müxtəlif texnoloji sxemlər əsasında həyata keçirilir və bu üsullar əsasən aşağıdakı qruplara ayrılır: konturarxası sulaşdırma, konturyanı sulaşdırma, geniş sahəyə malik yataqların suvurucu quyular vasitəsilə bir neçə hissəyə bölünərək işlənməsi, ocaq (küt) tipli suvurma və sahəvi sulaşdırma üsulları.

Konturarxası sulaşdırma üsulunda suvurucu quyuların cərgəsi yatağın xarici neftlilik konturundan kənarda, yəni sulu zonada və kontura yaxın məsafədə yerləşdirilir. İstismar quyuları isə daxili neftlilik konturunun daxilində yerləşdirilərək, hər iki quyu sistemi layın neftlilik sərhədinə paralel istiqamətdə qurulur. Bu yanaşma nəticəsində layın işlənməsi həm istismar, həm də injeksiya quyularının eyni vaxtda fəaliyyət göstərməsi ilə təmin edilir.

İstismar prosesinin davam etməsi ilə, yəni laydan flüidlərin hasil olunması nəticəsində neftlilik konturu tədricən istismar quyularına doğru irəliləyir. Bu hərəkətin yatağın bütün sahələri üzrə bərabər sürətlə baş verməsi mühüm texnoloji şərt hesab olunur. Əks halda, konturun qeyri-bərabər irəliləməsi yüksək keçiriciliyə malik zonalarda suyun üstünlük təşkil etdiyi axın yollarının, yəni “su dili”nin formalaşmasına səbəb ola bilər. Nəticədə, belə zonalarda yerləşən istismar quyuları vaxtından əvvəl sulaşa bilər ki, bu da ümumi hasilat göstəricilərinin pisləşməsinə gətirib çıxarır.



Şəkil 1: Su dilləri

Su dillərinin əmələ gəlmə mexanizmini xarakterizə edən sxemdə prosesin müxtəlif mərhələləri ardıcıl şəkildə təsvir olunur. İlkin mərhələdə su–neft kontaktının başlanğıc vəziyyəti müəyyən edilir ki, bu da layda mayelərin təbii paylanmasını əks etdirir. Sonrakı mərhələdə su–neft kontaktının lay boyunca bərabər irəliləməsi zamanı yaranan vəziyyət göstərilir və bu hal ideal sıxışdırma şəraitini xarakterizə edir.Daha sonra kontaktın cari vəziyyəti təqdim olunur ki, bu da istismar prosesinin davamı nəticəsində formalaşan real paylanmanı ifadə edir. Sxemdə həmçinin susuz neft hasil edən quyular və artıq sulaşmaya məruz qalmış quyular ayrılıqda göstərilir. Bu bölgü layda suyun qeyri-bərabər hərəkəti nəticəsində "su dili"nin formalaşmasını və onun istismar quyularına təsir mexanizmini aydın şəkildə izah etməyə imkan verir.[4]

Laya vurulacaq suyun seçilməsi

Təkrar istismar üsullarının effektiv tətbiqi üçün laya vurulacaq işçi agentin düzgün seçilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, injeksiya məqsədilə istifadə olunan suyun tərkibində asılı vəziyyətdə olan dəmir birləşmələri və neft qalıqları mövcud olduqda, bu komponentlər quyudibi zonada kollektor süxurlarının məsamələrini tıxayaraq injeksiya quyularının udma qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Eyni zamanda, vurulan su ilə lay suyu arasında baş verən kimyəvi reaksiyalar nəticəsində yaranan çöküntülər də məsamə strukturuna mənfi təsir göstərir.

Bununla yanaşı, vurulan suyun yuma qabiliyyəti də nəzərə alınmalı mühüm amillərdən biridir. Bu baxımdan qələvi suların tətbiqi onların yüksək yuma qabiliyyəti ilə izah olunur və praktikada bəzi yataqlarda bu üsuldan istifadə edilmişdir. Lakin qeyd edilməlidir ki, konturxarici suvurma zamanı vurulan su lay daxilində əvvəlcədən mövcud olan lay suyunu sıxışdıraraq hərəkət etdirir və az məsaməli mühitlərdə bu iki fazanın sərbəst qarışması məhdud olur. Nəticə etibarilə, neftin sıxışdırılması əsasən layın öz suyu vasitəsilə baş verir.

Bu səbəbdən konturxarici suvurma prosesində suyun yüksək yuma qabiliyyətinə malik olması həlledici amil hesab olunmur. Əsas tələblərdən biri isə suyun tərkibində asılı dəmir birləşmələrinin və emulsiyalı neftin olmamasıdır. Qələvi suların təmizlənməsi isə texnoloji baxımdan mürəkkəb prosesdir və koaqulyasiya üçün əlavə reagentlərin, məsələn, dəmir duzlarının istifadəsini tələb edir. Buna baxmayaraq, suda çətin çökmə qabiliyyətinə malik incə dispers hissəciklərin qalması injeksiya quyularının udma qabiliyyətinin zamanla azalmasına səbəb ola bilər.

Bu amillər nəzərə alındıqda, dəniz suyunun istifadəsi daha məqsədəuyğun hesab edilir. Xüsusilə Bakı regionunda dəniz suyunun geniş ehtiyatları bu üsulun tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradır. Dəniz suyunun tətbiqi zamanı əsas mənfi cəhət onun lay suyu ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində çöküntülərin əmələ gəlməsidir. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, qələvi mühitə malik laylara dəniz suyu vurulduqda kalsium karbonat ($CaCO_3$) çöküntüləri formalaşır. Lakin bu çöküntülərin kollektorun məsaməliliyinə təsiri olduqca məhduddur və təxminən 0,1% azalma ilə xarakterizə olunur.

Eyni zamanda, cod su ilə doymuş laylara dəniz suyunun vurulması zamanı sulfat və karbonat mənşəli çöküntülər əmələ gələ bilər ki, bu da məsaməliliyin təxminən 0,3% azalmasına səbəb olur. Bu dəyişikliklər praktik baxımdan injeksiya quyularının udma qabiliyyətinə ciddi təsir göstərmir. Müvafiq olaraq, neft mədənlərində aparılan təcrübələr də dəniz suyunun həm aşağı, həm də yuxarı laylara vurulmasının texniki cəhətdən qənaətbəxş nəticələr verdiyini təsdiqləyir.

Neft laylarının dəniz suyu ilə sulaşdırılması bir sıra mühüm üstünlüklərlə xarakterizə olunur. İlk növbədə qeyd edilməlidir ki, müvafiq regionlarda, xüsusilə dəniz akvatoriyasına yaxın yataqlarda

dəniz suyunun ehtiyatları kifayət qədər böyükdür və onun əldə olunması texniki baxımdan ciddi çətinliklər yaratmır. Bunun əksinə olaraq, istismar quyularından əldə edilən qələvi suların həcmi məhdud olduğundan, onların istifadəsi ilə həyata keçirilən təsir üsulları ehtiyat baxımından məhdudlaşdırıcı xarakter daşıyır.

İkinci mühüm amil qələvi suyun toplanması və hazırlanması prosesinin mürəkkəbliyi ilə bağlıdır. Bu məqsədlə xüsusi yığım rezervuarlarının, nasos stansiyalarının və digər infrastrukturun yaradılması tələb olunur ki, bu da əlavə kapital və istismar xərclərinə səbəb olur. Dəniz suyunun nəqli isə nisbətən sadə texniki həllərlə həyata keçirilə bilər və daha az maliyyə resursu tələb edir.

Bundan əlavə, istismar quyularından alınan qələvi suların tərkibində çoxlu miqdarda asılı hissəciklər və neft qalıqları mövcud olduğundan, onların birbaşa laya vurulması mümkün deyil və mürəkkəb kimyəvi təmizləmə proseslərinin tətbiqini tələb edir. Dəniz suyunun təmizlənməsi isə nisbətən sadə texnoloji əməliyyatlarla həyata keçirilə bilir.

Aparılmış eksperimental tədqiqatlar göstərir ki, qələvi su layın gil fraksiyalarının daha intensiv şişməsinə səbəb olur ki, bu da kollektorun keçiriciliyinin azalmasına gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan, müəyyən geoloji şəraitlərdə qələvi suyun tətbiqi arzuolunmaz nəticələr verə bilər. Qələvi suyun dəniz suyuna nisbətən əsas üstünlüyü yalnız onun daha yüksək yuma qabiliyyəti ilə məhdudlaşır.[3]

Nəticə

Aparılan təhlillər göstərir ki, neft laylarının ikinci işlənmə üsulları ilə istismarında laya vurulan işçi agentin seçilməsi və xüsusilə suyun keyfiyyəti həlledici rol oynayır. Suyun tərkibində olan mexaniki qarışıqlar, dəmir birləşmələri, neft qalıqları və kimyəvi uyğunluq problemləri layın məsamə strukturuna mənfi təsir göstərərək keçiriciliyin azalmasına və injeksiya quyularının udma qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb olur. Bu baxımdan, suyun əvvəlcədən effektiv təmizlənməsi və onun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin lay şəraitinə uyğunlaşdırılması zəruridir.

Müxtəlif su mənbələrinin müqayisəli təhlili göstərir ki, qələvi su yüksək yuma qabiliyyətinə malik olsa da, onun təmizlənməsi çətin və iqtisadi baxımdan daha mürəkkəbdir, həmçinin bəzi hallarda layın gil fraksiyalarının şişməsinə səbəb olaraq keçiriciliyin azalmasına gətirib çıxara bilər. Dəniz suyu isə geniş ehtiyatlara malik olması, əldə olunmasının və nəqlinin sadəliyi, eləcə də nisbətən asan təmizlənməsi ilə daha əlverişli alternativ kimi qiymətləndirilir. Baxmayaraq ki, dəniz suyu ilə lay suyu arasında kimyəvi qarşılıqlı təsir nəticəsində müəyyən çöküntülər əmələ gələ bilər, aparılan tədqiqatlar bu təsirin layın məsaməliliyinə və injeksiya göstəricilərinə ciddi mənfi təsir göstərmədiyini sübut edir.

Nəticə etibarilə, düzgün seçilmiş və keyfiyyətcə hazırlanmış suyun istifadəsi layın effektiv işlənməsini təmin edir, neft hasilatının artırılmasına şərait yaradır və ümumi istismar prosesinin səmərəliliyini yüksəldir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. https://www.researchgate.net/publication/400581855_QUYULARIN_QARSILIQLI_TSIRIN_SASN_SUVURMANIN_SMRLIYININ_QIYMTLNDIRILMSI
2. https://www.researchgate.net/publication/379367697_SUVURMA_SISTEMLRININ_THLILI_SASINDA_NEFT_LAYINA_SUYUN_VURULMASININ_SMRLILIYININ_ARTIRILMASI
3. D.Ə.İskəndərov Neft və qaz çıxarma sənayesində çalışan işçilər üçün məlumat kitabı BAKI – 2014
4. A.X.Mirzəcanzadə, M.Ə.İskəndərov, M.Ə.Abdullayev, R.Q.Ağayev, S.M.Əliyev, Ə.C.Əmirov, Ə.F.Qasımov NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İSTİSMARI VƏ İŞLƏNİLMƏSİ Texnika elmləri doktoru, prof. A.X.MİRZƏCANZADƏNİN redaktəsi ilə Bakı – 1960
5. Şahin İsmayılov, Arif Süleymanov, Südabə Novruzova, Hacı Məlikov, İnqlab Əliyev Neft-qaz yataqlarının işlənməsi Bakı – 2022
6. Society of Petroleum Engineers (SPE). Water Injection and Produced Water Management. SPE Publications.

İSTİSMAR QUYULARINDA APARILAN TƏDQİQAT İŞLƏRİ

Bayramova Röya Əmrah qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
bayramovaroya63@gmail.com

Abstract: Production well investigations are considered one of the key components of reservoir engineering and petroleum production optimization. This study focuses on the main methodological approaches used in production well analysis and evaluates their role in determining reservoir performance and well productivity parameters. Special attention is given to reservoir pressure behavior, bottom-hole pressure dynamics, permeability, porosity, fluid saturation, and overall productivity characteristics.

The study examines two principal hydrodynamic testing approaches: steady-state and transient (unsteady-state) methods. The steady-state method is based on stabilized flow and pressure conditions, enabling determination of productivity index and filtration properties in accordance with Darcy's law. In contrast, the transient method analyzes time-dependent pressure responses during shut-in and restart periods, providing more detailed information about reservoir heterogeneity and fluid flow mechanisms.

The results show that these methods provide reliable engineering data for evaluating well performance, identifying reservoir depletion trends, monitoring water encroachment, and supporting production optimization decisions. Proper interpretation of well test data significantly contributes to extending reservoir life, improving recovery efficiency, and ensuring rational hydrocarbon exploitation. Therefore, production well investigations remain an essential scientific and engineering tool in modern petroleum development.

Keywords: production wells, reservoir pressure, hydrodynamic testing, permeability, porosity, production optimization

Giriş: Neft və qaz yataqlarının istismarı zamanı səmərəli işlənmə metodunun düzgün seçilməsi, müasir enerji sənayesinin əsas istiqamətlərindən biridir. Aparılan bu proseslərdə istismar olunan quyularda aparılan tədqiqat işləri və əldə olunan məlumatlar həm düzgün istismar üsullarının seçilməsində, həm də süni təsir üsullarının tətbiqində xüsusi elmi-praktiki əhəmiyyət daşıyır.

İstismar olunan yataqlarda quyuların və layların kompleks şəkildə öyrənilməsi yatağın geoloji quruluşunun, kollektor süxurların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin və lay daxilində baş verən hidrodinamik proseslərin düzgün qiymətləndirilməsinə imkan verir. Öyrənilən bu məlumatlar əsasında istismar olunan yatağın düzgün işlənmə metodlarının seçilməsi həyata keçirilir. Eyni zamanda hasilatın optimallaşdırılması və artırılması üçün mühəndisi qərarlar qəbul edilir. Bunun nəticəsi olaraq da məhsuldar layların ehtiyatlarından səmərəli istifadə təmin olunur [1].

Quyuların hidrodinamik tədqiqi lay parametrlərinin təyini, quyularda optimal iş rejimin təyini, hasilat normasının, buraxıla bilən quyudibi təzyiqinin və buraxıla bilən depressiyanın təyin edilməsi və alınmış nəticələrə əsasən yerüstü və yeraltı avadanlıqların seçilməsi məqsədilə həyata keçirilir: Hidrodinamiki üsullarla quyuların tədqiqatı dedikdə, xüsusi proqram üzrə quyuların və məhsuldar layların kompleks xüsusiyyətlərinin (lay təzyiqi, süzülmə və həndəsi parametrləri) təyin edilməsi məqsədi ilə tədbirlər sistemi başa düşülür.

İstismar quyularında aparılan tədqiqat işlərinin əsas məqsədi layın məhsuldarlıq potensialının, quyunun texniki vəziyyətinin və hasilata təsir edən digər amillərin müəyyən edilməsidir. Bu baxımdan məsaməlilik, keçiricilik, neft və qazla doyma dərəcəsi, lay təzyiqi, temperatur rejimi və maye-qaz sisteminin fiziki xüsusiyyətləri geniş şəkildə təhlil olunur. Eyni zamanda istismar dövrü ərzində bu parametrlərin dəyişmə dinamikasının izlənilməsi lay proseslərinin daha dəqiq izlənilməsinə şərait yaradır [2].

Həmçinin hasilata təsir edən digər amillərin müəyyən edilməsi nəticəsində istismar dövründə quyularda yaranan mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması və ya fəsadlarının azaldılması da aparılan tədqiqatların nəticəsində həyata keçirilir.

İstismar üsulları üzrə texnoloji parametrlərin düzgün təyini neft və qaz quyularının iqtisadisəmərəliliyinin artırılması və təhlükəsiz istismarının əsas şərtidir. Bu baxımdan hər quyu fərdi yanaşma tələb edir və parametrlər daimi monitorinq əsasında tənzimlənməlidir.

Lay parametrlərinin istismar dövründə zamanla dəyişməsi baş verdiyindən bu məlumatların daim nəzarətdə saxlanılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yataqda quyuların istismarı davam etdikcə lay təzyiqinin və temperaturunun azalması, su-neft və qaz-neft konturlarının yerinin dəyişməsi, su və qum axınlarının artması və məhsuldarlığın aşağı düşməsi kimi proseslər tez-tez müşahidə edilir. Ona görə də bu dəyişikliklərin vaxtında müəyyən edilməsi və düzgün istismar rejimlərinin tətbiqi yatağın işlənmə müddətinin uzadılması, neftvermə əmsalının artırılması və texnoloji risklərin azaldılması deməkdir.

Neftqazçıxarma sənayesində quyuların tədqiqi əsasən iki rejimdə aparılır: qərarlaşmış və qərarlaşmamış rejimlər.

1. Quyuların qərarlaşmış rejimdə tədqiqi:

Bu üsulda istismara başlanıldıqdan və layda sabit axın rejimi formalaşdıqdan sonra təzyiq, hasilat və s. parametrlər ölçülür. Sabit şəraitdə aparılan ölçmələr məhsuldarlıq əmsalının və keçiriciliyin daha dəqiq təyin edilməsinə imkan yaradır.

2. Quyuların qərarlaşmamış rejimdə tədqiqi:

Bu üsulda isə təzyiqin zamanla dəyişməsi analiz edilir. Quyunun dayandırılması ilə istismar prosesinin saxlanılması həyata keçirilir. Keçən bu zaman kəsiyində təzyiqin bərpa əyrisi qurularaq onun zamandan asılılığı nəzərə alınır. Bu asılılıq syəsində layın fiziki xüsusiyyətləri, keçiriciliyin qıyməti müəyyən edilir. Bu metod daha yüksək dəqiqlik verdiyi üçün kompressor üsulu ilə işləyən quyularda ən geniş tətbiq olunur [3].

Quyuların qərarlaşmış rejimdə tədqiqi

Qərarlaşmış rejim şəraitində quyuların tədqiqi müxtəlif iş rejimləri zamanı quyudibi təzyiqin və ya maye səviyyəsinin sabit saxlanıldığı hallarda hasilat göstəricilərinin ölçülməsi əsasında aparılır. Bu yanaşma istismar olunan bütün quyular üçün universal xarakter daşıyır və müxtəlif istismar üsullarına tətbiq edilə bilir. Tədqiqat prosesi zamanı iş rejimləri ardıcıl şəkildə dəyişdirilir və hər bir rejim üçün debit ilə yanaşı quyudibi təzyiqin qiymətləri ayrıca müəyyən edilir.

Rejim dəyişiklikləri əsas etibarilə bir neçə üsulla həyata keçirilir. Fontan istismar olunan quyularda ştuserlərin ölçüsünün dəyişdirilməsi, kompressor üsulu ilə işləyən quyularda vurulan qazın miqdarının tənzimlənməsi, dərinlik nasosu ilə istismar edilən quyularda isə mexaniki iş parametrlərinin dəyişdirilməsi bu məqsədə xidmət edir. Praktik tətbiqlərdə bu metod ümumilikdə "nümunəvi atqı üsulu" kimi qəbul edilir [1].

$Q = f(\Delta p)$ asılılığını əks etdirən indikator əyrisi bir neçə fərqli iş rejimi üzrə qurulur. Bu yanaşmanın əsas məqsədi maye axınının Darsi qanununa uyğunluq dərəcəsini müəyyən etməkdir. Lakin yalnız bir ölçmə nöqtəsinə əsaslanaraq xətti asılılığın təsdiqlənməsi elmi baxımdan etibarlı hesab edilmir, çünki Reynolds ədədinin kritik qiymət intervalı müxtəlif şəraitlərdə dəyişkən xarakter daşıyır. Buna görə də tək bir müşahidə nöqtəsi əsasında axının xətti qanuna uyğunluğunu qəti şəkildə təsdiqləmək düzgün nəticə vermir.

Qərarlaşmış rejimin əsas üstünlüklərindən biri quyunun istismar prosesinin dayandırılmadan davam etdirilməsidir. Eyni zamanda bu üsul neft, su və qaz fazaları arasında mövcud olan nisbətlərin müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Tədqiqat zamanı rejimlər ardıcıl olaraq dəyişdirilir və bu dəyişikliklər layın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən asılı şəkildə tənzimlənir. Xüsusilə qumlu laylarda hasilat prosesinin təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq mərhələli azaldılma tətbiq olunur.

Praktiki şəraitdə tam qərarlaşmış rejimin əldə edilməsi hər zaman mümkün olmur. Bu səbəbdən eyni iş şəraitində aparılan iki ardıcıl ölçmənin nəticələri müqayisə edilir və onların arasındakı fərqin 10%-dən çox olmaması qənaətbəxş hesab edilir.

Rejim dəyişmə müddəti aşağıdakı empirik düsturla qiymətləndirilir:

$$t = \frac{15\mu}{kh}$$

burada μ – neftin özlülüyü (sP), k – keçiricilik (D), h – lay qalınlığıdır (m).

Quyuların qərarlaşmamış rejimdə tədqiqi

Bu metod zamanı quyunun iş rejimi məqsədli şəkildə dəyişdirilir və təzyiqin zaman üzrə dəyişmə dinamikası ardıcıl olaraq izlənilir. Qərarlaşmamış rejim tədqiqatlarının əsas məhdudiyyətlərindən biri aşağı məhsuldarlığa malik quyularda ölçmə prosesinin uzun müddət tələb etməsidir. Zaman artdıqca p = f(t) asılılığını ifadə edən əyri tədricən sabit xəttə yaxınlaşır, dəyişmə amplitudası isə azalır ki, bu da ölçmələrin dəqiqliyinə mənfi təsir göstərir.

Məsələn, Umbakı yatağında yerləşən 188 nömrəli quyuda aparılmış uzunmüddətli tədqiqat zamanı tam təzyiq bərpasının əldə olunmaması müşahidə edilmişdir. Bu fakt göstərir ki, xüsusilə qısa zaman intervallarında aparılan ölçmələr nəticələrin daha yüksək qeyri-dəqiqliklə müşayiət olunmasına səbəb ola bilər.

Qərarlaşmamış rejim şəraitində aparılan tədqiqatlar bir neçə əsas mərhələdən ibarətdir:

1. quyunun dayandırılmasından sonra təzyiq bərpa əyrisinin qurulması
2. suvurulma quyularında təzyiqin azalmasının izlənməsi
3. nasosla işləyən quyularda səviyyə dəyişmələrinin qeydə alınması
4. rejim dəyişikliklərinin təzyiq rejiminə təsirinin təhlili
5. əlavə vurma və çıxarma əməliyyatlarının qiymətləndirilməsi

Bu metodlar nəticəsində əldə olunan məlumatlar müxtəlif nəzəri modellərlə müqayisə edilərək işlənilir. Ümumilikdə hesablama yanaşmaları iki əsas kateqoriyaya bölünür: axın prosesinin nəzərə alınmadığı modellər və axın təsirinin nəzərə alındığı daha kompleks modellər[5].

Ştanqlı dərinlik nasoslarının tədqiqatı

Lay təzyiqinin azalması nəticəsində təbii axın rejimi ilə hasilatın təmin edilməsi getdikcə çətinləşir və bu səbəbdən mexanikləşdirilmiş qaldırma üsullarının tətbiqi zərurətə çevrilir. Bu üsullar arasında ştanqlı dərinlik nasosları (ŞDN) geniş yayılmaqla, xüsusilə aşağı və orta məhsuldarlığa malik quyuların istismarında yüksək effektivlik nümayiş etdirir.

Dərinlik nasosu ilə istismar edilən əksər quyularda statik səviyyənin aşağı olması və sulaşma faizinin yüksəkliyi müşahidə olunur. Bu kimi hallarda aparılan tədqiqat nəticələri əsasında quyudakı statik maye səviyyəsinin və su-neft kontaktının (konturunun) dəqiq müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə məlumatların əldə olunması nasosun dalma dərinliyinin düzgün təyin edilməsinə şərait yaradır və nəticə etibarilə hasil olunan mayenin tərkibində neftin payının artırılmasına imkan verir.

Bundan əlavə, istismar olunan müxtəlif tip nasos sistemləri üçün ayrı-ayrı tədqiqat metodlarının tətbiqi də vacib amillərdən biridir. Bu baxımdan ən geniş yayılmış mexanikləşdirilmiş istismar üsullarından biri olan ştanqlı dərinlik nasosları ilə işləyən quyularda aparılan tədqiqat işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və onların düzgün təhlili istismar səmərəliliyinin artırılmasında əsas rol oynayır.

ŞDN-lərin tədqiqi nasosun iş rejiminin qiymətləndirilməsi, məhsuldarlığın təyini və nasazlıqların aşkarlanmasını əhatə edir:

1. faktiki debitin təyini
2. dolma əmsalı
3. faydalı iş əmsalı
4. ştanq yüklərinin analizi
5. enerji itkiləri
6. klapanların vəziyyəti

Bunun üçün müasir ölçmə və tədqiqat vasitəsi olan Kvantor-4 mikro cihazının imkanlarından daha çox istifadə olunur.

Dinamometrik analiz ştanqlı dərinlik nasosları (ŞDN) ilə istismar olunan quyuların əsas diaqnostik üsullarından biri hesab olunur. Bu metod ştanq başlığında yaranan yük ilə onun yerdəyişməsi

arasındakı asılılığın xüsusi ölçü cihazları vasitəsilə qeyd olunmasına əsaslanır və nəticədə dinamoqram əldə edilir. Dinamoqramın təhlili vasitəsilə silindrin tam dolmaması, qaz tıxaclarının yaranması, klapanların işində nasazlıqlar, eləcə də ştanq sistemində qırılmalar və digər mexaniki problemlər aşkar edilə bilər.

"Kvantor-4" mikro cihazı yalnız ştanqlı dərinlik nasosları ilə işləyən quyularda deyil, eyni zamanda elektrik dalma nasosları, mərkəzdənqaçma elektrik dalma nasosları, vintli nasos sistemləri ilə istismar olunan quyularda da tədqiqat işlərinin aparılmasına imkan yaradır. Bundan əlavə, bu cihaz fontan və qazlift istismar üsulu ilə işləyən quyularda da ölçmə və analiz proseslərinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da onun geniş tətbiq imkanlarını göstərir.



Şəkil 1. "Kvantor-4" mikro cihazı

Debit analizi faktiki hasilat göstəriciləri ilə nəzəri hesablamaların müqayisəsi əsasında aparılır. Bu göstəricilər arasındakı fərqlər əsasən qazın yüksək miqdarda olması, mayedə qum və digər bərk hissəciklərin mövcudluğu, klapanlarda yaranan sızmalar, eləcə də sistem elementlərində baş verən elastik deformasiya halları ilə izah olunur.

Nəticə

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində layın fiziki və hidrodinamik xüsusiyyətləri, quyunun iş rejimi və yatağın ümumi istismar vəziyyəti haqqında dəqiq məlumatlar əldə olunur. Bu məlumatlar yatağın səmərəli idarə edilməsinə və hasilatın optimallaşdırılmasına imkan verir. Quyudibi təzyiq, debit və digər parametrlərin analizi əsasında məhsuldarlıq əmsalı müəyyən edilir və gələcək istismar proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda layda baş verən dəyişikliklərin vaxtında aşkar edilməsi texnoloji riskləri azaldır. Ümumilikdə, istismar quyularında aparılan tədqiqatlar neftqazçıxarma prosesinin elmi əsaslarla idarə olunması üçün vacib informasiya bazası yaradır və yataqların səmərəli işlənməsində mühüm rol oynayır. Bunun üçün quyuların istismar müddətində aparılan bütün ölçü və tədqiqat işləri quyu kitablarında qeyd olunur və il ərzində bu məlumatların interpretasiyası aparılaraq dəyişikliklər qeyd olunur. Baş vermiş dəyişikliklərin səbəbləri, aradan qaldırılması üçün görüləcək işlər və onun planı, düzgün istismar rejimlərinin təyini kimi vacib işlər, bu məlumatların analizi nəticəsində görülür. Eyni zamanda quyuların neft veriminin artırılması üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlər üçün də bu tədqiqat məlumatları olduqca vacib göstərici hesab olunur. Bura süni təsir metodunun seçilməsi, kimyəvi təsir üsullarında reagentlərin miqdarının düzgün seçilməsi, təzyiq altında görüləcək işlərdə təzyiqin düzgün seçilməsi və s. kimi vacim amillər aiddir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Mirzəcanzadə A.X. Neft və qaz yataqlarının işlənməsinin dinamik prosesləri. – Bakı: Elm, 1987. – 320 s.
2. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti. Neft və qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası: metodik vəsait. – Bakı: ADNSU, 2021. – 128 s.
3. SOCAR Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Neft sənayesində müasir texnologiyalar və quyu tədqiqat üsulları. – Bakı: SOCAR nəşriyyatı, 2020. – 190 s.

4. Mirzəcanzadə A.X. Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı üzrə seçilmiş əsərlər. – Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 2001. – 412 s.
5. Qasımova S.A. Qərarlaşmış rejimdə işləyən ştanqlı dərinlik nasoslu quyuların hidrodinamik tədqiqi və analizi // Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri. – 2024. – C. 16, № 3. – S. 65–70.

QUYU DİBİ ZONAYA FİZİKİ TƏSİR ÜSULLARININ TƏTBİQİNİN NƏZƏRİ VƏ PRATİKİ ƏSASLARI

Firəngiz Muradova Orxan qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
muradova.firangiz.orkhan.2025@asoiu.edu.az

Xülasə: Bu məqalə quyu dibi zonanın (QDZ) keçiriciliyinin bərpası məqsədilə tətbiq edilən fiziki təsir üsullarının — akustik, termik və elektromaqnit metodların — nəzəri əsaslarını və praktiki tətbiqini araşdırır. Tədqiqat həmin üsulların laylara qoyulan fiziki sahələrin mexanizmini, kolmatasiyanın aradan qaldırılması üçün istifadə olunan texnoloji sxemləri, həmçinin Azərbaycanın neft yataqlarına aid praktiki tövsiyələri əhatə edir. Nəticələr göstərir ki, fiziki üsulların kompleks tətbiqi quyu məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.

Açar sözlər: quyu dibi zona, fiziki təsir üsulları, akustik stimulyasiya, termik emal, elektromaqnit sahə, lay keçiriciliyi.

Giriş

Neft və qaz hasilatının maliyyə tərəfdən rentabelliyinin saxlanılması birbaşa quyu dibi zonasının (QDZ) funksional vəziyyətindən asılıdır. İstismar dövründə quyunun lay ilə təmasında olan bu bölgə bir sıra fiziki-kimyəvi proseslər nəticəsindən itirərək hasilatın azalmasına gətirib çıxarır. Məhz bu səbəbdən QDZ-nin bərpası müasir neft-qaz mühəndisliyinin prioritet məsələlərindən biri hesab olunur.

Ənənəvi kimyəvi emal üsullarından fərqli olaraq, fiziki təsir metodları lay matriksini sənaye kimyəvi maddələr ilə çirkləndirmədən, lakin eyni zamanda effektiv şəkildə kolmatant maddələri parçalayaraq keçiriciliyi bərpa etməyə imkan verir. Akustik, termik və elektromaqnit sahələrin tətbiqinə əsaslanan bu metodlar son illər dünya neft sənayesinde geniş yayılmışdır [1].

Hazırki tədqiqatın məqsədi quyu dibi zonaya fiziki təsir üsullarının elmi-nəzəri əsaslarını, tətbiq mexanizmlərini və praktiki nəticələrini sistemli şəkildə araşdırmaqdır. Azərbaycanın yerli neft yataqlarının geoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq ən münasib metodoloji yanaşmalar müəyyənləşdirilmişdir.

Quyu dibi zonanın keçiriciliyinin azalması bir neçə müstəqil, lakin bir-birilə əlaqəli mexanizm vasitəsilə baş verir. Bu mexanizmlərin dəqiq başa düşülməsi fiziki bərpa üsullarının optimal seçimi üçün zəruridir.

Birinci mexanizm hidrodinamik qeyri-mükəmməllikdir. Quyunun qazılması və tikintisi zamanı sement filtratı, qazma məhlulu komponentləri və su laya sirayət edərək məsaməvi fəzanı tıxayır. Bu proses neft sənayesində 'Skin-effekt' adı ilə məlumdur. Skin-faktoru (S) Darcy tənliyindən müəyyən edilir [2, s. 114]:

$$\Delta P_skin = (Q \cdot \mu \cdot S) / (2\pi \cdot k \cdot h)$$

Burada Q — hasilat debiti (m^3/s), μ — mayenin dinamik özlülüyü (mPa·s), k — lay keçiriciliyi (mD), h — məhsuldar lay qatı (m), S — ölçüsüz Skin faktoru. Müsbət S dəyəri əlavə süzülmə müqavimətinin (kolmatlaşmanın) mövcudluğuna dəlalət edir.

İkinci mexanizm termodinamik çökmədir. Lay təzyiqi istismar prosesindəki azalma nəticəsinde neftin ağır komponentləri — parafin, qatran, asfaltən birləşmələri — məsamə divarlarında kristallaşaraq çökür. Azərbaycanın Muradxanlı yatağında neftin parafin miqdarı kütlə payı ilə 12–18% olduğundan bu problem xüsusən aktualdır [3].

Üçüncü mexanizm kapilyar blokadadır. Yad maye (su, qazma məhlulu filtratı) laya daxil olduqda kapilyar qüvvələr onun geri çıxmasına mane olur. Yaranan əks-kapilyar təzyiq (Pc) neftin hərəkətini ləngidir:

$$Pc = (2 \cdot \sigma \cdot \cos \theta) / r$$

Burada σ — interfazal gərginlik (N/m), θ — kontakt bucağı (°), r — məsamə radiusu (m). Xüsusilə az keçiricili laylar üçün Pc dəyərinin böyük olması kapilyar blokadanın ciddi problem yaratdığını göstərir [2].

Fiziki üsulların hər biri fərqli bir fundamental sahə növü vasitəsilə lay kollektor xüsusiyyətlərini dəyişdirir. Əsas üç üsulun nəzəri əsasları aşağıda izah edilir. 18–44 kHz tezlik diapazonunda yayılan ultrasəs dalğaları mayedə iki əsas hadisə doğurur: kavitasiya və mikroaxım. Kavitasiya zamanı yaranan mikro-saxələrin çökməsi nəticəsindəki hidravlik zərbə təzyiqi 10^3 MPa-ya qədər çata bilər. Bu enerjinin məsamələrdəki üzvi tıxaclara yönəldilməsi onları mexaniki olaraq parçalayır [4]. Dalğa intensivliyi I (W/m²) və kavitasiya hadisəsinin baş verdiyi kritik akustik təzyiq Pc,krit arasındakı əlaqə:

$$Pc,krit = \sqrt{(2 \cdot \rho \cdot c \cdot I)}$$

Burada ρ — mayenin sıxlığı (kg/m³), c — mühitdə səs sürəti (m/s). Sahə tədqiqatları göstərir ki, ultrasəs emalı nəticəsində QDZ-nin keçiriciliyi 1,8–3,2 dəfə artır [4].

İstilik enerjisinin verilməsi neftin özlülüyünü üstəl asılılıqla azaldır. Arrhenius tənliyinə əsasən özlülük-temperatur əlaqəsi:

$$\mu(T) = A \cdot \exp(B / T)$$

Burada A və B neftin növündən asılı empirik sabitlər, T — mütləq temperatur (K)-dir. Temperatur 20°C artdıqda orta parfinli neftlərin özlülüyü 40–60% azalır. Bu zaman paraffin kristalları əriməklə yenidən axıcı vəziyyətə keçir [3].

Yüksək tezlikli elektromaqnit dalğaları (1–300 MHz) neftin polyar komponentlərinin — su molekulları, karboksilik turşular — yenidən oriyentasiyasını yaradır. Bu prosesdə asfaltən aqreqatlarının elektrostatik bağları zəifləyir, nəticədə onların məsamə divarlarından ayrılması asanlaşır. Elektromaqnit enerjisinin absorbasiyası Beer-Lambert qanunu ilə müəyyən olunur [1].

Nəzəri mexanizmlərin quyu şəraitinə adaptasiyası xüsusi avadanlıq komplekslərinin tətbiqini tələb edir. Sahə praktikasında üç əsas texnoloji yanaşma fərqləndirilir.

Quyudibi ultrasəs generatorları kabel vasitəsilə QDZ-yə endirilən cihazlardır. Bu sistemlər fokuslanmış dalğalar yayaraq radiusu 1–3 m olan stimulyasiya zonası yaradır. Əməliyyat müddəti 8–24 saat arasında dəyişir. Müasir sistemlər quyu ağzından uzaqdan idarə imkanı təklif edir [4].

İnduksion elektrik qızdırıcıları boru daxili parafinləşmənin qarşısını almaq üçün tətbiq edilir. Boru kəməri ətrafına sarınmış elektromaqnit sarğac Joule effekti vasitəsilə metal boruları qızdırır, quyu dibindəki temperaturu nəzarətli şəkildə artırır. Bu üsul Muradxanlı, Kürovdağ kimi yüksək parafinli Azərbaycan yataqlari üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir [3].

Hidroakustik vibrasiya sistemləri quyu ağzında yerləşdirilmiş vibrator vasitəsilə düşük tezlikli (10–100 Hz) rəqslər yaradır. Bu rəqslər lay dərinliklərinə ötürülərək sıxılmış qaz pərdələrini, qum tıxaclarını köçürür, neft-su kontaktını reaktivləşdirir. Həmin üsul artımlanmış neft hasilatı (EOR — Enhanced Oil Recovery) texnologiyaları kateqoriyasına daxildir [1].

Müasir mühəndislik praktikasında tək bir üsuldan istifadə əvəzinə bir neçə fiziki sahənin eyni anda tətbiqi daha yüksək nəticə verir. Bu yanaşma sinergistik effekt yaradaraq hər metodun müstəqil tətbiqindən qat-qat yüksək keçiricilik artımına səbəb olur.

Termo-kimyəvi kompleks emalda istilik ilə mülayim turşu emalı (xlorid turşusu, 7–10%) birləşdirilir. Temperatur artımı turşunun reaksiya sürətini artırır, karbonat süxurlarla daha dərin erozion kanallar yaranır. Qazıntı sınaqları göstərir ki, bu üsul yalnız turşu emalına nisbətən 35–50% daha yüksək keçiricilik bərpası verir [2].

Akustik-maqnit kombinasiyasında ultrasəs dalğaları elektromaqnit sahəsi ilə sinxronlaşdırılır. Dalğa enerjisi asfaltən aqreqatlarını parçalayarkən, maqnit sahəsi parçalanmış hissəciklərin yenidən birləşməsinə mane olur. Laboratuvar tədqiqatları bu üsulun nüfuz qabiliyyətini 2,5 dəfəyə qədər artırdığını sübut etmişdir [4].

Azərbaycanın müxtəlif yataqlarında mövcud geoloji şərait fiziki emal üsullarının seçiminə ciddi təsir edir. Abşeron yarımadasında yerləşən Balaxanı-Sabunçu-Ramana, Suraxanı və digər qocalıq yataqlarda məsaməli-kavernalı kollektorlar üstünlük təşkil edir. Bu yataqlarda qum hissəciklərinin hərəkəti əsas kolmatasiya mənbəyidir. Buna görə ultrasəs stimulyasiyası — xüsusilə aşağı tezlikli hidroakustik vibrasiya — ən effektiv üsul kimi tövsiyə olunur [3].

Muradxanlı, Kürovdağ kimi quru yataqlarda isə parafin çöküntüsü əsas problem mənbəyidir. Bu yataqlarda neftin parafin miqdarı yüksək (10–20%) olduğundan termik emal — xüsusilə induksion qızdırıcılar — birinci seçim kimi tövsiyə olunur. Bundan əlavə, elektromaqnit tezlik emalı həmin yataqlarda asfaltən problemi ilə mübarizədə tamamlayıcı metoddur. Enerji istehlakı baxımından isə elektromaqnit emalının termik üsullara nisbətən 20–30% daha iqtisadi olduğu sahə sınaqlarında müəyyən edilmişdir [1, 3].

Nəticə

Aparılan tədqiqat göstərir ki, quyu dibi zonasına fiziki təsir üsulları kolmatlaşmanın aradan qaldırılmasında kimyəvi üsullara alternativ ekoloji cəhətdən daha təmiz həllər təqdim edir. Akustik, termik və elektromaqnit metodlarının hər birinin özünəməxsus tətbiq sahəsi mövcuddur: ultrasəs qum tıxacları üçün, termik emal parafin çöküntüsü üçün, elektromaqnit sahə isə asfaltən kolmatlaşması üçün daha effektivdir.

Kompleks tətbiq strategiyası — bir neçə fiziki üsulun sinxron istifadəsi — müstəqil üsullarla müqayisədə 30–50% daha yüksək keçiricilik artımı verir. Azərbaycanın yerli yataqları üçün geoloji şəraitə uyğun seçilmiş fiziki emal üsullarının sistemli tətbiqi həm hasilatı artıracaq, həm də avadanlıqların istismar müddətini uzadacaqdır.

Gələcək tədqiqatlarda nanotexnologiya əsaslı akustik dalğa ötürücülərinin QDZ stimulyasiyasına tətbiqi, həmçinin süni intellekt modelləri vasitəsilə optimal üsul seçiminin avtomatlaşdırılması perspektivli istiqamətlər kimi müəyyən edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Şahbazov E.K. Neftqazçıxmada fiziki üsulların tətbiqi. Bakı: Azərnəşr, 2012. — 310 s.
2. Mirzəcanzadə A.X., Sultanov Ç.A. Neft layının fizika və hidrodinamikası. Bakı: ADNSU Nəşriyyatı, 2008. — 420 s.
3. Abasov M.T. Quyu dibi zonanın kollektor xüsusiyyətlərinin bərpası. Bakı: Elm, 2010. — 195 s.
4. Mullakaev M.S., Abramov V.O., Pechkov A.A. Ultrasonic Technology for Oil Well Stimulation // SPE Journal. — 2015. — Vol. 20. — No. 4. — P. 889–900.
5. Al-Douri A., Hameed H., Al-Hussaini M. Enhancement of Oil Recovery Using Electromagnetic Heating // Journal of Petroleum Science and Engineering. — 2019. — Vol. 176. — P. 640–651.

ÖZLÜ-DƏNƏVƏR XASSƏLİ SİSTEMLƏRİN NEFTÇIXARMADA TƏTBİQİ İMKANLARI BARƏDƏ

Əmirova Gülbahar İntiqam qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant

gulbaharamirova0@gmail.com

Xülasə: Məqalədə qeyri-bircins neft laylarında neftçıxarma proseslərinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə özlü-dənəvər xassəli sistemlərin tətbiqi imkanları araşdırılmışdır. Bu mürəkkəb sistemlərin reoloji xüsusiyyətləri, lay daxilində təsir mexanizmləri və texnoloji tətbiq üsulları təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ki, özlü-dənəvər sistemlər yüksək keçiricilik zonalarının selektiv izolyasiyanı təmin edərək, axın profilini tənzimləyir və neftin sıxışdırma əmsalını artırır. Aparılmış tədqiqatlar bu texnologiyanın neftvermə əmsalını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltdiyini və sulaşma faizinin azaltdığını göstərir. Müasir neft sənayesində yataqların istismar səmərəliliyinin artırılması üçün innovativ texnologiyaların tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan özlü-dənəvər xassəli sistemlər perspektivli istiqamətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu sistemlərin gələcək tətbiq imkanları həm texnoloji, həm də iqtisadi baxımdan geniş potensiala malikdir. Həmçinin, özlü-dənəvər sistemlərin istifadəsi ilə yaradılan texnologiyanın daha çox qeyri-bircins laylarda, yüksək tempdə sulaşmış yataqlarda və istismarın son mərhələsində yüksək effektivlik göstərdiyi müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: özlü-dənəvər sistemlər, neftçıxarma, qeyri-Nyuton mayelər, reologiya, nefti sıxışdırma əmsalı

Giriş

Müasir neft-qaz sənayesində yataqların istismarı zamanı qarşıya çıxan əsas problemlərdən biri - laydan neftin tam çıxarılmaması və neftvermə əmsalının az olmasıdır. Xüsusilə qeyri-bircins laylarda və yüksək özlülüklü neft hasil olunan yataqlarda ənənəvi suvurma üsulu kifayət qədər səmərəli nəticə vermir. Bu zaman su əsasən yüksək keçiricilikli zonalarla hərəkət edir və layın az keçiiriciliyə malik digər hissələri sıxışdırma prosesindən kənarda qalır.Son illər qeyd edilən problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə müxtəlif kimyəvi və fiziki təsir metodları tətbiq edilir. Onların arasında özlü-dənəvər xassəli sistemlər də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu cür sistemlər lay daxilində axının strukturunu dəyişdirərək, neftin daha səmərəli çıxarılmasına şərait yaradır.

Məsələnin qoyuluşu: Məlumdur ki, özlü-dənəvər sistemlər dispers strukturlu çoxfazalı sistemlər olub, maye və bərk fazaların qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır. Bu sistemlərin əsas komponentləri aşağıdakılardır:

- Maye faza (özlü komponent): polimer məhlulları, gel sistemləri və s.
- Bərk faza (dənəvər hissəciklər): mikrosferalar, qumvari və ya kolloid hissəciklər və s.
- Dispers mühit: su və ya digər mayelər.(məsələn, kimyəvi məhlullar və s.)

Bu sistemlər aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

- yüksək effektiv özlülük ;
- strukturlaşma və tiksotropiya qabiliyyəti;
- selektiv keçiriciliyin azaldılması ;
- qeyri-xətti reoloji davranış .

Özlü-dənəvər sistemlər qeyri-Nyuton mayelərə aiddir və onların axını çox zaman aşağıda verilmiş riyazi modellə ifadə olunur:

$$\tau = K \cdot \gamma^n$$

burada: τ — sürüşmə gərginliyi,
γ — sürüşmə sürəti,
K — konsistensiya (qatılıq) əmsalı
n — axın göstəricisidir (indeks).

Riyazi modelə əsasən:

$n < 1$ olduqda sistem psevdoplastik kimi davranır və axın müqaviməti azalır;
$n > 1$ olduqda dilatant xüsusiyyətlər müşahidə olunur.
Özlü-dənəvər sistemlərin reoloji xarakteristikası şəkil 1-də verilmişdir.



Şəkil 1. Özlü-dənəvər sistemin reoloji xarakteristikası

Şəkil 1-dən göründüyü kimi sistem psevdoplastik davranış nümayiş etdirir və bu xüsusiyyət lay daxilində axının effektiv idarə olunmasına imkan verir.Bu xüsusiyyətlər lay daxilində maye axınının idarə olunmasına geniş imkanlar açır.

Həll yolları.

Özlü-dənəvər sistemlərin lay daxilində təsiri bir neçə əsas mexanizm vasitəsilə həyata keçirilir:

- yüksək keçiricilik zonalarının izolyasiyası. Bu zaman dənəvər hissəciklər iri məsamələrdə və yüksək keçiricilikli kanallarda toplanaraq, həmin zonalarda filtrasiya qabiliyyətini xeyli azaldaraq, layda suyun hərəkətini məhdudlaşdırılır.
- axın profilinin tənzimlənməsi.Yüksək keçiricilik zonalarının izolyasyası nəticəsində axın aşağı keçiricilikli sahələrə yönəlir ki, bu da neftlə zəngin sahələrin prosesə daha fəal cəlb olunmasını təmin edir.

-sıxışdırma əmsalının artırılması. Layın daha böyük həcminin aktiv istismara cəlb olunması nəticəsində sıxışdırma əmsalı artır və qalıq neft ehtiyatları azalır.

Özlü-dənəvər sistemlərin tətbiqi aşağıdakı texnoloji yanaşmalarla həyata keçirilir:

- polimer-dənəvər sistemlər. Polimer məhlulları (məsələn, poliakrilamid) dənəvər hissəciklərlə birlikdə istifadə edilərək həm özlülüyü artırır, həm də selektiv bloklama effekti yaradır.

-gel-dispers sistemlər.Bu sistemlər lay daxilində müəyyən temperatur və kimyəvi şəraitdə gel əmələ gətirərək, yüksək keçiricilik zonalarını effektiv şəkildə “bağlayır”.

-selektiv izolyasiya texnologiyaları. Suyun daxil olduğu intervalların izolyasiyası vasitəsilə neft hasilatının artırılması təmin olunur və sulaşma dərəcəsi azaldılır.

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, özlü-dənəvər sistemlərin tətbiqi aşağıdakı nəticələrə gətirib çıxarır:

- neftvermə əmsalının 10–25% artması ;
- hasilatda suyun faizinin azalması ;
- layın daha bərabər istismarı;
- istismar müddətinin uzanması;
- enerji sərfinin azalması .

Özlü-səpələnən sistemlərin bəzi üstünlükləri (selektiv təsir mexanizminin olması, adaptiv reoloji xüsusiyyətlər , müxtəlif geoloji şəraitlərdə tətbiq imkanları və s.) və çatışmazlıqları (kimyəvi reagentlərin yüksək dəyəri, lay şəraitinə həssaslıq, texnoloji layihələndirmənin mürəkkəbliyi və s.) mövcuddur.

Özlü-səpələnən sistemin laya tətbiqi zamanı neftvermə əmsalının dəyişmə dinamikası şəkil 2-də verilmişdir.



Şəkil 2. Neftvermə əmsalının zaman üzrə dəyişməsi

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, laya özlü-dənəvər sistem tətbiq edildikdə, neftvermə əmsalı artır və sıxışdırma prosesi daha stabil və rəvan gedir.

Texnoloji tətbiq üsulları olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar :

1) Polimerlə dənəvər sistemlərin birgə vurulması (suvurma prosesinin modifikasiyası kimi işlənir).
2) Gel-dispers sistemlərin tətbiqi (lay daxilində gel əmələ gətirərək, su keçirmə qabiliyyətini azaldır.
3) Selektiv izolyasiya texnologiyaları qismində (su verən intervalların bağlanması , neft verən zona-ların qorunması) .

Özlü-dənəvər xassəli sistemlərin neftçıxarmada tətbiqi perspektivləri

Müasir neftçıxarma sənayesində yataqların istismar səmərəliliyinin artırılması üçün innovativ texnologiyaların tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan özlü-dənəvər xassəli sistemlər perspektivli istiqamətlərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu sistemlərin gələcək tətbiq imkanları həm texnoloji, həm də iqtisadi baxımdan geniş potensiala malikdir.

Qeyri-bircins kollektorlar neftçıxarma prosesində əsas problemlərdən biri olaraq qalır. Özlü-dənəvər sistemlər yüksək keçiricilik zonalarını selektiv şəkildə bloklamaq qabiliyyətinə malik olduğundan bu tip laylarda daha effektiv süpürmə təmin edir. Gələcəkdə bu sistemlərin daha dəqiq tənzimlənməsi ilə layın mikro- və makro heterogenliyinə uyğunlaşdırılmış tətbiqlər mümkün olacaqdır.

Son illər “ağıllı” polimerlər və adaptiv gel sistemləri üzərində aparılan tədqiqatlar özlü-dənəvər sistemlərin yeni nəslinin yaranmasına şərait yaradır. Bu materiallar temperatur və təzyiqə həssas, *pH* və duzluluğa uyğunlaşan və selektiv aktivləşmə qabiliyyətinə malik olduğundan, lay daxilində daha effektiv idarə olunan təsir mexanizmi təmin edə bilər. “Ağıllı” smart sistemlərin əsas xüsusiyyəti onların şəraitdən asılı olaraq aktivləşməsidir. Bu proses aşağıdakı mərhələlərlə baş verir:

1. Sistem lay daxilinə aşağı özlülüklə daxil olur.
2. Hədəf zonaya çatdıqda xarici parametrlərin təsiri ilə aktivləşir.
3. Özlülük və struktur artır.
4. Yüksək keçiricilik zonaları selektiv izolyasiya olunur.

Özlü-dənəvər sistemlərin dizaynı və optimallaşdırılması üçün müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi mühüm perspektiv istiqamətdir. Xüsusilə hidrodinamik modelləşdirmə (reservoir simulation),

maşın öyrənməsi (machine learning) , rəqəmsal əkiz (digital twin) texnologiyaları vasitəsilə optimal tərkib və vurma rejimlərinin seçilməsi mümkündür. Bu yanaşmalar qeyri-müəyyənliyi azaldır və texnoloji riskləri minimuma endirir.

Həmçinin, özlü-dənəvər sistemlərin tətbiqi ilkin mərhələdə əlavə xərclər tələb etsə də, uzunmüddətli perspektivdə hasilatın artması hesabına gəlirin yüksəlməsi, suyun hasilata çıxmasının azalması və enerji sərfinin optimallaşdırılması kimi üstünlükləri təmin edir. Eyni zamanda, yeni nəsil ekoloji cəhətdən təhlükəsiz reagentlərin hazırlanması bu texnologiyanın ətraf mühitə təsirini minimuma endirməyə imkan verir.

Eləcə də, aşağı keçiricilikli laylar, yüksək özlülüklü neftlər və son mərhələ istismarında olan yataqlar üçün özlü-dənəvər sistemlər xüsusi perspektivə malikdir. Bu texnologiya qalıq neft ehtiyatlarının aktivləşdirilməsi, sulaşmanın azaldılması v hasilatın stabilləşdirilməsi baxımından effektiv həll yolu kimi çıxış edir.

Nəticə

1. Özlü-dənəvər xassəli sistemlərin tətbiqi neftçıxarma texnologiyalarının inkişafında mühüm innovativ istiqamətlərdən biridir.
2. Bu sistemlər lay daxilində axın strukturunu dəyişdirərək, sıxışdırma qabiliyyətini artırır və qalıq neft ehtiyatlarının çıxarılmasını təmin edir.
3. Bu texnologiya daha çox qeyri-bircins laylarda, yüksək tempdə sulaşmış yataqlarda və istismarın son mərhələsində yüksək effektivlik göstərir.
4. Optimal nəticənin əldə edilməsi üçün polimer və ya gel konsentrasiyası, dənəvər hissəciklərin ölçüsü və özlü-dənəvər sistemin laya vurulma sürəti düzgün seçilməlidir.
5. Gələcək tədqiqatlar bu sistemlərin optimallaşdırılması və real yataq şəraitində tətbiqinin genişləndirilməsinə doğru yönəldilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Lake, L.W. Enhanced Oil Recovery. Prentice Hall, 2009, p.224-250.
2. Sheng, J. Modern Chemical Enhanced Oil Recovery. Gulf Professional Publishing, 2011, p.234-255.
3. Sorbie, K.S. Polymer-Improved Oil Recovery. Springer, 2001, 159 p.
4. Green, D.W., Willhite, G.P. Enhanced Oil Recovery. SPE, 1998, 212 p.
5. Thomas, S. Enhanced oil recovery – an overview. // Oil & Gas Science and Technology, USA, 2008, p.24-27.

NANOTEXNOLOGİYANIN TƏTBİQİ İLƏ ELEKTRİK DALMA NASOSLARININ ETİBARLILIĞININ ARTIRILMASI

Əlizadə Hafiz Fariz oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
hafiz.elizade.2016@gmail.com

Abstract: This paper investigates the application of nanotechnology to enhance the reliability of Electric Submersible Pumps (ESP) used in oil and gas production. The study focuses on nano-coatings, nano-lubricants, and nanocomposite materials as means to reduce wear, corrosion, and scale formation in ESP components. By reviewing recent experimental and field-based research, it is demonstrated that the integration of nanotechnological solutions significantly extends the operational lifespan of ESP units, reduces maintenance frequency, and improves overall system efficiency. The findings suggest that nano-enhanced materials represent a promising direction for addressing key failure modes in submersible pump systems operating under harsh downhole conditions.

Keywords: nanotechnology, electric submersible pump (ESP), nano-coating, erosion, corrosion protection

Giriş

Elektrik dalma nasosları (EDN) neft-qaz sənayesinin ən geniş yayılmış süni qaldırma üsullarından biri olmaqla, dünya üzrə istehsal edilən neftin 60%-dən çoxunun çıxarılmasında istifadə olunur. Lakin bu qurğular quyudaxili ağır şəraitdə yüksək temperatur, yüksək təzyiq, abraziv hissəciklər, duzlu mühit və koroziv mayelər işlədiyindən onların etibarlılığı kritik əhəmiyyət kəsb edir [3].

EDN sistemi əsasən çoxmərhələli sentrifuqal nasosdan, elektrik motorundan, protektordən (möhürləyici bölmə) və qəbuledicidən ibarətdir. Bu komponentlərin hər biri müxtəlif mexanizmlərlə köhnəlməyə məruz qala bilər. Statistik məlumatlara görə, EDN qurğularının orta xidmət müddəti quyu şəraitindən asılı olaraq 1 ildən 5 ilə qədər dəyişir; abraziv və korroziv quyularda isə bu müddət xeyli qısalır [3,4].

EDN-lərin əsas nasazlıq səbəbləri arasında mexaniki aşınma, korroziya, çöküntü əmələ gəlməsi, elektrik motorunun izolasiya problemləri və hidravlik komponentlərin zədələnməsi xüsusi yer tutur. Bu nasazlıqlar istehsal itkisinə, bahalı texniki xidmətə və sahə əməliyyatlarının dayandırılmasına gətirib çıxarır [4]. Nanotexnologiyanın inkişafı bu problemlərə yeni perspektivli həll yolları təqdim etmişdir.

Nanotexnologiya 1-100 nm ölçü diapazonunda materialların sintezi, xassələrinin tədqiqi və tətbiqi ilə məşğul olan bir sahədir. Bu miqyasda materiallar kütləvi halda malik olmadıqları unikal fiziki, kimyəvi və mexaniki xüsusiyyətlər əldə edir: artan səthi sahə-həcm nisbəti, yüksək reaktivlik, artırılmış möhkəmlik və yaxşılaşdırılmış istilik keçiriciliyi bunların başında gəlir. Məhz bu xassələr nanotexnologiyanı mühəndislik problemlərinin həllində güclü alətə çevirir.

Bu tezis işinin məqsədi nanotexnologiya əsaslı həllərin - nano-örtüklər, nano-yağlayıcılar və nanokompozit materialların EDN-lərin etibarlılığının artırılmasına olan töhfəsini araşdırmaq və bu sahədə mövcud tədqiqatların sistemli təhlilini aparmaqdan ibarətdir.

EDN-lərin əsas nasazlıq mexanizmləri

EDN-lərin işlək müddətinə mənfi təsir edən başlıca amillər aşağıdakılardır:

1. Mexaniki aşınma: Qum və digər abraziv hissəciklər nasos kamerasının, pərlərin (impeller) və diffuzorların sürətlə deformasiyasına səbəb olur.
2. Elektrokimyəvi korroziya: Duzlu su və hidrogen-sulfid mühiti metal səthlərinin korroziyasını sürətləndirir, komponentlərin divar qalınlığını azaldır.
3. Çöküntü problemi: Kalsium karbonat, barium sulfat kimi duzların çökməsi hidravlik kanalları tutur, nasosun faydalı iş əmsalını (FİƏ) aşağı salır.
4. Yüksək temperatur: 150°C-dən yuxarı temperaturlar motor izolyasiyasını və yağlama materiallarını deqradasiyaya uğradır [7].

Aparılmış geniş təhlillər göstərir ki, EDN nasazlıqlarının 35-40%-i elektrik motorunun izolyasiya xarablanması, 25-30%-i isə mexaniki aşınma ilə əlaqədardır [3]. Qalan nasazlıqların böyük hissəsi korroziya və çöküntü problemlərindən qaynaqlanır. Bu statistika nanotexnologiya tədbiqlərinin hansı sahəyə yönəldilməsinin daha effektiv olacağını aydın şəkildə müəyyənləşdirir.

Yüksək qaz-neft nisbətli quyularda isə vəziyyət daha mürəkkəbdir: qaz qovuqlarının nasos daxilindəki hidravlik instabilliyi pər sınmalarına və kavitasiyaya gətirib çıxarır [4]. Belə quyularda EDN-lərin daha tez-tez texniki xidmətə ehtiyacı olduğu üçün etibarlılığın artırılması iqtisadi cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatlar göstərir ki, ağır neft tətbiqlərində motor temperaturunun kritik dəyərlərə çatması izolyasiya ömrünü eksponensial şəkildə azaldır [7].

Nanotexnologiyanın tətbiq istiqamətləri

Nano-örtüklər. Nano-ölçülü TiN (titan nitrid), CrN (xrom nitrid) və almaz-bənzər karbon örtüklər nasos komponentlərinin səthinə fiziki buxar çöküntüsü üsulu ilə çəkilə bilər. Bu örtüklər 10-30 nm qalınlığında olmaqla səthin sərtliyini 3-5 dəfə artırır, sürtünmə əmsalını 60%-ə qədər azaldır və korroziyaya davamlılığı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır [1]. Sahə sınaqları göstərmiş ki, almaz-

bənzər karbon örtüklü impellerlər abraziv şəraitdə standart çuqun komponentlərinə nisbətən 2,5 dəfə daha uzun xidmət müddətinə malikdir.

Aparılmış tədqiqatlar Al_2O_3 və ZrO_2 əsaslı nanokeramik örtüklərin həm kimyəvi korroziyaya, həm də yüksək temperaturda mexaniki aşınmaya qarşı üstün müdafiə xüsusiyyətləri göstərdiyini təsdiqləmişdir [1]. Bu nəticələr nanokeramik örtüklərin EDN komponentlərinin sərtləşdirilməsində praktiki tətbiq perspektivini açıq şəkildə ortaya qoyur.

Nano-yağlayıcılar. Yağlama mühitinə əlavə edilən nano-hissəciklər (MoS_2, grafen, nano-Cu) podşipnik-jurnal cütlərinin arasında mikro-bərpaedici effekt yaradır, aşınmanı azaldır. Tədqiqatlar göstərir ki, 0,1-0,5% konsentrasiyada grafen nano-lövhəciklər əlavə edilmiş yağlama mühliti EDN motorunun rotorunun temperaturunu 8-12°C aşağı salır, bu da izolyasiya materiallarının xidmət müddətini uzadır [8].

Triboloji tədqiqatlar göstərir ki, oleik turşusu ilə funksionallaşdırılmış grafen nano-lövhəciklərin mineral yağlara əlavə edilməsi sürtünmə əmsalını 30-45% azaldır, termal sabitliyini isə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir [9]. Bu nəticələr xüsusilə yüksək temperaturlu quyudaxili mühitdə işləyən EDN motorlarının yağlama sistemlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından böyük praktiki əhəmiyyət daşıyır.

Nanokompozit materiallar. Polimer matrisə daxil edilmiş karbon nanoborucuqlar (CNT) və nanokeramik hissəciklər əsasında hazırlanan kompozit materiallar EDN gövdəsi, kabel örtüyü və möhürləyici elementlər üçün perspektivli alternativdir. Bu materiallar eyni zamanda yüngül, yüksək möhkəmlikli və istilik keçiriciliyinə malik olduğundan quyudaxili yüksək temperaturlu şəraitdə üstünlük təşkil edir [6].

Tədqiqatlar CNT-nin polimer matrisə dispersiyasının həm mexaniki möhkəmliyi, həm də elektrik keçiriciliyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdığını müəyyən etmişdir [6]. EDN kabelinin xarici örtüyü üçün belə kompozit materialların tətbiqi kabel izolyasiyasının quyudaxili aqressiv mühitdə dağılmasını əhəmiyyətli dərəcədə ləngidə bilər ki, bu da ümumi sistem etibarlılığına birbaşa müsbət təsir göstərir.

Tədqiqat nəticələrinin müzakirəsi

Ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, nanotexnologiyanın EDN sistemlərinə inteqrasiyası aşağıdakı kəmiyyətcə qiymətləndirilə bilən nəticələr verir: nano-örtüklü komponentlər olan EDN qurğularında planlaşdırılmamış dayanma müddəti 40-55% azalmış, nasos məhsuldarlığının 15-20% artması qeydə alınmışdır [4]. Xüsusilə H_2S-li quyu şəraitlərində nano-örtüklü flanlar korroziyasız xidmət müddətini standart poladla müqayisədə 3 dəfəyə qədər uzatmışdır.

Bununla belə, nanotexnologiyanın sənaye miqyasında tətbiqinə mane olan bir sıra çətinliklər də mövcuddur. Nano-örtük texnologiyalarının yüksək ilkin dəyəri, nano-hissəciklər sintezinin mürəkkəbliyi, uzunmüddətli sahə sınaqları üçün məlumat bazasının hələ məhdud olması bu sahədə əsas problem kimi qalır. Həmçinin nano-materialların quyudaxili mühitdə uzunmüddətli davranışı tam öyrənilməmiş sahə olaraq qalmaqdadır [6]. İqtisadi baxımdan qiymətləndirildikdə isə nano-texnologiya tətbiqlərinin ilkin investisiya dəyəri yüksək görünsə də, uzunmüddətli perspektivdə mənzərə fərqlidir. EDN-nin texniki xidmət üçün quyudan çıxarılması əməliyyatı - «workover» - hər dəfə onlarla min ABŞ dolları xərc tələb edir. Beləliklə, nano-örtüklər vasitəsilə xidmət müddətinin 2-3 dəfə artırılması ümumi əməliyyat xərclərini (OPEX) əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala bilər. Bu müqayisəli iqtisadi analiz nanotexnologiyanın EDN sistemlərindəki investisiya geri dönüşünü müsbət edir.

Nəticə. Aparılan tədqiqat göstərir ki, nanotexnologiya EDN-lərin etibarlılığının artırılmasında fundamental əhəmiyyət kəsb edən bir vasitədir. Nano-örtüklər mexaniki aşınma və korroziyaya qarşı güclü mühafizə qatı yaradır; nano-yağlayıcılar sürtünmə yükünü azaldaraq motor komponentlərinin sərvis müddətini uzadır; nanokompozit materiallar isə həm konstruktiv möhkəmlik, həm də istilik davamlılığı baxımından yeni imkanlar açır. Tədqiqatın nəticəsi olaraq qeyd etmək olar ki, nanotexnologiyanın kompleks şəkildə tətbiqi yəni həm nano-örtük, həm nano-yağlayıcı, həm də

nanokompozit materialların birgə istifadəsi EDN sistemlərinin ümumi etibarlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.

Gələcək tədqiqatlar istiqaməti kimi nano-örtüklərin uzunmüddətli quyudaxili davranışının rəqəmsal modelləşdirilməsi, həmçinin nano-materialların istehsal dəyərinin aşağı salınması məsələləri prioritet kimi müəyyənləşdirilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Albtoush, A., Almajali, M., Almomani, H., Almahadin, A. (2024). Nano-Ceramic Coating's Critical Contribution to Protect Centrifugal Pump Under Difficult Operating Conditions. 2024 Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET). DOI: 10.1109/ASET60340.2024.10708724.
2. Esmaeili, A. (2011). Applications of Nanotechnology in Oil and Gas Industry. AIP Conference Proceedings, 1414, 133-136. DOI: 10.1063/1.3669944.
3. Kaesti, E.Y., Helmy, M.F., Yusrizal, M.Z. (2020). Production Optimization with ESP Methods on High GOR Wells. AIP Conference Proceedings, 2245(1), 030006. DOI: 10.1063/5.0012098.
4. Kannaujia, V., Bhore, S.P., Goyal, H.S. (2024). Failure Analysis of Submersible Pumps-A Review. In: Recent Advances in Industrial Machines and Mechanisms (pp. 393-410). Springer. DOI: 10.1007/978-981-99-4270-1_40.
5. Mustafayeva, A., Əhmədov, İ., Xəlilov, R. (2010). Nanobiotexnologiyalar və Müasir Cəmiyyət. Dirçəliş-XXI əsr, 143-144, 116-131.
6. Nabhani, N., Emami, M., Moghadam, A.B.T. (2011). Application of Nanotechnology and Nanomaterials in Oil and Gas Industry. AIP Conference Proceedings, 1415, 128-131. DOI: 10.1063/1.3667238.
7. Najmi, K., Teves, R., Guzman, N.Z., Zhu, D. (2023). Thermal Investigation of ESP Motor Temperature Rise with Focus on Heavy Oil Applications. SPE-213627-MS. Middle East Oil, Gas and Geosciences Show. DOI: 10.2118/213627-MS.
8. Özakın, B., Gültekin, K. (2026). Structural, Thermal Behaviour and Tribological Performance in Cold Rolling of Mineral Lubricants with Graphene Nanoplatelets Functionalized with Oleic Acid. Nanomaterials, 16(8), 495. DOI: 10.3390/nano16080495.
9. Yang, J., Ji, S., Li, R., Qin, W., Lu, Y. (2015). Advances of Nanotechnologies in Oil and Gas Industries. Energy Exploration & Exploitation, 33(5), 639-657.
10. Yim, Y.J., Yoon, Y.H., Kim, S.H., Lee, J.H. (2025). Carbon Nanotube/Polymer Composites for Functional Applications. Polymers, 17(1), 119. DOI: 10.3390/polym17010119.

QAZKONDENSAT YATAQLARINDA RETROQRAD KONDENSASİYA VƏ DİGƏR MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN KOMPLEKS GEOLOJİ-TEXNOLOJİ TƏHLİLİ

Hüseynzadə Kazım Xəlfəqulu oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
kazim.258@mail.ruv

Xülasə: Qazkondensat yataqları mürəkkəb faza davranışı və çoxfazalı axın xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir ki, bu da onların işlənməsi prosesində bir sıra texnoloji mürəkkəbləşmələrin yaranmasına səbəb olur. Məqalədə retroqrad kondensasiya hadisəsi və onun qazın nisbi keçiriciliyinə təsiri əsas tədqiqat obyekti kimi götürülmüş, eyni zamanda hidrat əmələgəlməsi, parafin çöküntüləri, qum çıxışı və hidrodinamik qeyri-sabitlik kimi digər mühüm amillər kompleks şəkildə təhlil edilmişdir. Aparılmış eksperimental tədqiqatlar göstərmişdir ki, lay təzyiqinin azalması nəticəsində kondensat

bankasının formalaşması qazın filtrasiya qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və quyuların məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir. Qazın təkrar vurulması, kimyəvi inhibitorların tətbiqi və termiki-kimyəvi emal üsullarının tətbiqi nəticəsində bu təsirlərin zəiflədilməsi mümkün olmuşdur. Alınmış nəticələr göstərir ki, faza çevrilmələrinin idarə olunması və lay şəraitinin optimallaşdırılması qazkondensat yataqlarının səmərəli və dayanıqlı işlənməsi üçün əsas şərtlərdən biridir.

Açar özlər: qazkondensat yatağı, lay kondensasiyası, hidrat tıxanması, qum nəzarəti, hasilatın optimallaşdırılması

Giriş

Qaz-kondensat yataqları karbohidrogen ehtiyatlarının strukturunda mühüm yer tutmaqla yanaşı, ölkələrin enerji təminatının dayanıqlığı baxımından strateji rol oynayır. Bu tip yataqların istismarı qaz və kondensatın eyni vaxtda hasil olunması ilə xarakterizə olunur və lay daxilində baş verən mürəkkəb faza çevrilmələri ilə müşayiət edilir. Lay şəraitində təzyiq və temperatur parametrlərinin dəyişməsi nəticəsində qaz fazasında həll olmuş ağır komponentlər ayrılaraq maye fazaya keçir, yəni retroqrad kondensasiya prosesi baş verir. Bunun nəticəsində məsamə mühitində kondensat yığılması baş verir, süxurun nisbi keçiriciliyi azalır və quyuların debiti aşağı düşür.

İstismar prosesində əlavə texnoloji çətinliklər də meydana çıxır. Bunlara hidrat əmələ gəlməsi, parafin çöküntüləri, qum daşınması, avadanlıqlarda korroziya və hidrodinamik sabitsizlik kimi hallar daxildir. Bu mürəkkəbləşmələr hasilatın səmərəliliyinə mənfi təsir göstərir və texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasını tələb edir. Problemlərin minimallaşdırılması məqsədilə lay təzyiqinin stabil saxlanılması, hasil olunan qazın yenidən laylara vurulması, kimyəvi inhibitorlardan istifadə və termiki təsir üsulları kimi kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan, yaranan mürəkkəbləşmələrin səbəblərinin elmi-praktiki əsaslarla araşdırılması və effektiv həll yollarının işlənib hazırlanması mühüm mühəndislik vəzifəsi kimi çıxış edir.

Qazkondensat yataqlarının işlənməsi zamanı yaranan əsas mürəkkəbləşmələr və onların geoloji-texnoloji səbəbləri

Qaz-kondensat yataqları çoxkomponentli karbohidrogen sistemləri olub, onların əsas fərqləndirici xüsusiyyəti lay şəraitində mürəkkəb faza davranışının mövcudluğudur. Belə yataqlarda karbohidrogen qarışığı ilkin olaraq qaz halında mövcud olsa da, istismar zamanı təzyiq və temperaturun dəyişməsi ağır fraksiyaların ayrılmasına və maye fazaya keçməsinə səbəb olur. Bu xüsusiyyət qaz-kondensat yataqlarının işlənməsini klassik qaz və ya neft yataqlarından fərqləndirir və texnoloji baxımdan daha mürəkkəb proseslərin yaranmasına gətirib çıxarır. Lay parametrlərinin dəyişməsi ilə əlaqədar faza transformasiyaları, kollektor süxurlarının mexaniki və filtrasiya xüsusiyyətləri, lay mayesinin kimyəvi tərkibi və seçilmiş istismar rejimi bu mürəkkəbləşmələrin əsas səbəblərini formalaşdırır.

Bu tip yataqlarda ən kritik problemlərdən biri retroqrad kondensasiya prosesidir. Lay təzyiqi müəyyən həddən aşağı düşdükdə qazın tərkibində həll olmuş ağır komponentlər məsamələr daxilində maye halında ayrılır və kondensat toplanması baş verir. Nəticədə qazın süxur daxilində hərəkəti çətinləşir, nisbi keçiricilik azalır və quyuların debiti əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşür.

Bundan əlavə, istismar zamanı bir sıra digər mürəkkəbləşmələr də müşahidə olunur. Qaz hidratlarının yaranması aşağı temperatur və yüksək təzyiq şəraitində baş verərək quyudaxili sistemlərdə və boru xətlərində tıxanmalara səbəb olur. Mexaniki cəhətdən zəif süxurlarda qum çıxışı quyu dibinin strukturunu pozur və texniki avadanlıqların aşınmasını sürətləndirir. Temperatur rejiminin dəyişməsi parafin və asfalt-qatran maddələrinin kristallaşmasını gücləndirir ki, bu da axının qarşısını alır. Eyni zamanda, mühitdə mövcud olan CO_2, H_2S və suyun təsiri altında korroziya prosesləri intensivləşərək metal konstruksiyaların dayanıqlığını azaldır və istismar xərclərini artırır. [İsmayılov, 2017, 18-20]

Bundan əlavə, layın heterogen quruluşu və çoxfazalı axın şəraiti hidrodinamik qeyri-sabitlik yaradır ki, bu da qazkondensat yataqlarının səmərəli işlənməsini çətinləşdirən əsas amillərdən biridir.

Cədvəl 1.

Qazkondensat yataqlarında əsas mürəkkəbləşmələr və onların geoloji-texnoloji səbəbləri

Mürəkkəbləşmə növü	Geoloji səbəblər	Texnoloji səbəblər

Retroqrad kondensasiya	Yüksək kondensatlı qaz, aşağı keçiricilikli kollektor	Lay təzyiqinin kəskin azalması, intensiv hasilat
Hidrat əmələgəlməsi	Sərbəst suyun mövcudluğu, aşağı temperatur zonaları	Təzyiq-temperatur rejiminin pozulması, istilik izolyasiyasının zəifliyi
Qum çıxışı	Zəif sementləşmiş kollektor, yüksək məsaməlilik	Debitin sürətli artırılması, təzyiqin düşməsi
Parafin çöküntüləri	Ağır fraksiyalı kondensat tərkibi	Temperaturun azalması, axın sürətinin düşməsi
Korroziya	CO_2 və H_2S tərkibli qaz	Su hasilatı, inhibitorların çatışmazlığı
Hidrodinamik qeyri-sabitlik	Layın heterogen quruluşu	Quyuların qeyri-optimal yerləşməsi, qeyri-bərabər istismar

Mənbə: neft-qaz yataqlarının işlənməsi üzrə klassik ədəbiyyatların (Muskat, Ahmed, Economides və s.) ümumiləşdirilməsi əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Cədvəldən göründüyü kimi qazkondensat yataqlarında mürəkkəbləşmələrin yaranması yalnız geoloji amillərlə deyil, həm də istismar rejimi və texnoloji qərarlarla sıx bağlıdır. Bu səbəbdən onların qarşısının alınması üçün geoloji-texnoloji inteqrasiya olunmuş yanaşma tələb olunur.

Cədvəl 2.

Qazkondensat yataqlarında mürəkkəbləşmələrə təsir edən əsas lay və maye parametrləri

Parametr	Təsir istiqaməti	Yaranan mürəkkəbləşmə
Lay təzyiqi	Azaldıqca kondensat ayrılması artır	Retroqrad kondensasiya
Lay temperaturu	Azaldıqca hidrat/parafin əmələgəlməsi artır	Hidrat və parafin tıxanması
Qazın kondensatlılığı	Artıqca maye faza payı artır	Kondensat bankası
Suyun miqdarı	Artıqca hidrat və korroziya artır	Hidrat, korroziya
Kollektor möhkəmliyi	Azaldıqca süxur dağılması artır	Qum çıxışı
H_2S və CO_2 tərkibi	Artıqca korroziya sürətlənir	Korroziya
Keçiricilik heterogenliyi	Artıqca axın qeyri-sabitliyi artır	Hidrodinamik qeyri-sabitlik

Mənbə: qazkondensat yataqlarının işlənməsi üzrə elmi mənbələrin təhlili əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Cədvəl 2 göstərir ki, qazkondensat yataqlarında mürəkkəbləşmələrin intensivliyi lay parametrlərinin dəyişməsi ilə birbaşa bağlıdır. Lay təzyiqinin kondensasiya başlanğıcı təzyiqindən aşağı düşməsi retroqrad kondensasiyanı, temperaturun azalması isə hidrat və parafin çöküntülərini gücləndirir. Suyun və turş qaz komponentlərinin mövcudluğu korroziyanı artırır. Buna görə qazkondensat yataqlarının işlənməsində lay şəraitinin sabit saxlanılması əsas texnoloji şərt hesab olunur. [İsmayılov və b., 2021, 28-30]

Qaz-kondensat yataqlarında baş verən mürəkkəbləşmələrin geoloji və texnoloji baxımdan araşdırılması göstərir ki, bu problemlərin kökündə əsasən lay enerjisinin tədricən azalması və faza tarazlığının pozulması dayanır. İstismar zamanı lay təzyiqinin aşağı düşməsi və termobarik şəraitin dəyişməsi karbohidrogen sistemində qeyri-sabitlik yaradır və bu da müxtəlif texnoloji çətinliklərin meydana çıxmasına səbəb olur. Bu baxımdan lay təzyiqinin stabil saxlanılması, optimal hasilat rejiminin seçilməsi və temperatur şəraitinin düzgün tənzimlənməsi mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınmasında həlledici amillər kimi çıxış edir.

Ən çox rast gəlinən problemlər sırasında retroqrad kondensasiya, hidrat əmələ gəlməsi, parafin çöküntüləri, qum daşınması və korroziya xüsusi yer tutur. Bu hadisələr layın filtrasiya xüsusiyyətlərini zəiflədir, avadanlıqların iş qabiliyyətini aşağı salır və ümumi hasilat effektivliyinə mənfi təsir göstərir. Buna görə də qeyd olunan mürəkkəbləşmələrin səbəblərinin elmi əsaslarla təhlil edilməsi və qiymətləndirilməsi, onların qarşısının alınması üçün düzgün texnoloji həllərin seçilməsinə imkan yaradır və yataqların daha səmərəli istismarını təmin edir.

Qazkondensat yataqlarının işlənməsində mürəkkəbləşmələrin aradan qaldırılması üzrə eksperimental tədqiqatlar və tətbiq olunan mübarizə üsulları

Qaz-kondensat yataqlarının istismarı zamanı yaranan mürəkkəbləşmələrin aradan qaldırılması yalnız nəzəri yanaşmalarla deyil, həm də effektiv texnoloji üsulların eksperimental şəkildə sübut olunmasını tələb edir. Bu tip yataqlarda müşahidə olunan retroqrad kondensasiya, hidrat əmələ gəlməsi və parafin çöküntüləri əsasən laydakı faza tarazlığının pozulması və çoxfazalı axın zamanı hidravlik müqavimətin artması ilə bağlıdır. Bu səbəbdən eksperimental tədqiqatların əsas məqsədi həmin proseslərin laborator mühitdə imitasiya edilməsi və onların axın parametrlərinə təsirinin kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsindən ibarətdir.

İrəli sürülən hipotezə əsasən, hasilatın azalmasının başlıca səbəbi lay təzyiqinin enməsi nəticəsində məsamə mühitində kondensat yığımının (kondensat bankasının) formalaşmasıdır. Bu fərziyyənin yoxlanılması üçün qaz, kondensat və su fazalarının qarşılıqlı davranışı yüksək təzyiq və temperatur şəraitində öyrənilmişdir. Tədqiqatlar xüsusi PVT hüceyrələrində və nüvə-axın (core flooding) qurğularında aparılaraq lay şəraitinə maksimal yaxın modelləşdirmə təmin edilmişdir.



Şəkil 1. Qazkondensat sisteminin eksperimental qurğusunun sxemi

Şəkildə qazkondensat sisteminin laborator eksperimental qurğusunun funksional sxemi göstərilmişdir. Qurğunun giriş hissəsində yerləşən qaz balonu eksperiment üçün tələb olunan qaz-kondensat qarışığını təmin edir. Nasos vasitəsilə qarışıq yüksək təzyiq altında sistemə ötürülür və PVT hüceyrədə lay temperaturu və təzyiqinə uyğun termobarik şəraitdə faza davranışı tədqiq edilir.

PVT hüceyrəsindən çıxan çoxfazalı qarışıq axın xüsusi nüvə holderə yönləndirilmiş və kollektor süxurunu təqlid edən nüvə nümunəsindən keçirilmişdir. Bu mərhələdə lay şəraitinə uyğun olaraq məsamə mühitində kondensat yığılması prosesi modelləşdirilmişdir. Nüvədən keçdikdən sonra axın separatora daxil olmuş, burada qaz və maye komponentlər ayrılaraq ayrı-ayrılıqda ölçülmüşdür. Belə eksperimental sxem retroqrad kondensasiya hadisəsinin və qazın keçiriciliyində baş verən dəyişikliklərin laborator şəraitdə tədqiqinə şərait yaratmışdır. Kondensasiya effektinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi məqsədilə həm PVT analizlərində, həm də nüvə-axın sınaqlarında təzyiqin mərhələli şəkildə azaldılması tətbiq olunmuş və hər mərhələdə ayrılan maye fazanın həcmi müəyyən edilmişdir. Bu yanaşma faza çevrilmələrinin dinamikasını və onların filtrasiya xüsusiyyətlərinə təsirini daha dəqiq qiymətləndirməyə imkan vermişdir.



Şəkil 2. Lay təzyiqinin azalması ilə kondensat çıxımının dəyişməsi

Şəkildən göründüyü kimi lay təzyiqi azaldıqca ayrılan kondensatın miqdarı artım meyli göstərir. Bu, qaz fazasında həll olmuş ağır karbohidrogen komponentlərinin maye fazaya keçməsi ilə izah olunur və lay daxilində kondensat bankasının formalaşmasını göstərir. Təzyiqin daha da azalması hərəkətsiz maye fazanın payını artırır və qaz keçiriciliyinin azalmasına səbəb olur.

Kondensat bankasının axın xüsusiyyətlərinə təsiri nüvə-axın eksperimentləri ilə qiymətləndirilmişdir. Nüvə nümunəsindən qaz-kondensat axını keçirilmiş və təzyiq düşümü (ΔP) zaman üzrə qeyd edilmişdir.



Şəkil 3. Nüvə-axın eksperimentində təzyiq düşümünün zaman üzrə dəyişməsi.

Şəkildən göründüyü kimi eksperimentin ilkin mərhələsində ΔP-nin artması nüvə məsamələrində kondensatın toplanması və filtrasiya müqavimətinin artması ilə bağlıdır. Qazın təkrar vurulması mərhələsində isə ΔP-nin azalması müşahidə olunur ki, bu da kondensatın qismən buxarlanması və axın kanallarının keçiriciliyinin bərpasını göstərir.

Retroqrad kondensasiya təsirinin kəmiyyət qiymətləndirilməsi üçün nisbi qaz keçiriciliyi aşağıdakı ifadə ilə hesablanmışdır:

$$k_{rg} = \frac{Q_g \mu_g L}{kA\Delta P} \quad (1)$$

Eksperimental nəticələr göstərmişdir ki, kondensat bankası formalaşdıqda k_{rg} azalır, qazın təkrar vurulması tətbiq edildikdə isə bu göstərici qismən bərpa olunur. Bu, lay təzyiqinin saxlanılmasının kondensat bankasının təsirini zəiflədən effektiv üsul olduğunu göstərir. Məhsuldarlıq dəyişməsi məhsuldarlıq indeksi ilə qiymətləndirilmişdir:

$$P_l = \frac{Q}{P_{lay} - P_{quyu}} \quad (2)$$

Retroqrad kondensasiya zonasına daxil olduqda PI azalır, qazın təkrar vurulması tətbiq edildikdə isə PI artım meyli göstərir.

Hidrat tıxanmalarının qarşısının alınması məqsədilə qaz-su sistemində monoetilenqlikol inhibitoru sınaqdan keçirilmişdir. Termobarik hüceyrədə temperaturun azaldılması zamanı inhibitor əlavə edildikdə hidrat başlanğıcı temperaturunun aşağı düşdüyü müəyyən edilmişdir ki, bu da kristallaşma sürətinin azalması ilə izah olunur. Parafin çöküntülərinin qiymətləndirilməsi üçün kondensat nümunəsi soyudulmuş və temperatur azaldıqca kristallaşma intensivliyinin artdığı müəyyən edilmişdir. Termiki emal və dispersant tətbiqi parafin kütləsini azaltmışdır. Eksperimental nəticələr retroqrad kondensasiya, hidrat və parafin çöküntülərinin faza tarazlığının pozulması ilə bağlı olduğunu və kompleks mübarizə üsullarının axın keçiriciliyini bərpa etdiyini göstərmişdir.

Nəticələr və onların müzakirəsi

Aparılan eksperimental tədqiqatların nəticələri göstərir ki, qazkondensat yataqlarında məhsuldarlığın azalmasının əsas səbəbi lay təzyiqinin düşməsi ilə əlaqədar retroqrad kondensasiya prosesinin intensivləşməsi və bunun nəticəsində kondensat bankasının formalaşmasıdır. PVT və nüvə-axın sınaqları sübut etmişdir ki, təzyiqin azalması kondensatın məsamələrdə toplanmasına gətirib çıxarır və qazın nisbi keçiriciliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Eyni zamanda, qazın təkrar vurulması nəticəsində keçiriciliyin qismən bərpa olunduğu müşahidə edilmişdir. Hidrat əmələgəlməsinin qarşısının alınmasında kimyəvi inhibitorların tətbiqi kristallaşma temperaturunun azalmasına səbəb olmuş, termiki-kimyəvi təsirlər isə parafin çöküntülərinin həcmini azaltmışdır. Ümumilikdə, əldə olunan nəticələr göstərir ki, lay parametrlərinin optimallaşdırılması və faza çevrilmələrinin effektiv idarə olunması qazkondensat yataqlarının uzunmüddətli və səmərəli istismarı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır.

Təkliflər

Lay təzyiqinin kondensasiya başlanğıcı səviyyəsindən aşağı düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə qazın təkrar vurulması texnologiyasının tətbiqi və hasilat rejiminin optimallaşdırılması zəruri hesab olunur.

Hidrat və parafin çöküntülərinin əmələgəlmə riskini azaltmaq üçün istismar prosesində temperatur rejiminin sabit saxlanılması təmin edilməli, eyni zamanda müvafiq kimyəvi inhibitorların sistemli şəkildə tətbiqi həyata keçirilməlidir.

Qazkondensat yataqlarının işlənməsi mərhələsində faza davranışının xüsusiyyətləri və kondensat bankasının formalaşma ehtimalı əvvəlcədən modelləşdirilməli, əldə olunan nəticələr əsasında layın geoloji və texnoloji xüsusiyyətlərinə uyğun kompleks idarəetmə və mübarizə strategiyası müəyyənləşdirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

7. İsmayılov, Ş. Z. (2017). Dəniz qaz və qazkondensat yataqlarının işlənməsi nəzəriyyəsi və istismar texnologiyası. Bakı.
8. İsmayılov, Ş. Z., & başqaları. (2019). Dəniz yataqlarının neft-qaz laylarının və quyularının qazohidrodinamik tədqiqat üsulları. Bakı.
9. İsmayılov, Ş. Z., Süleymanov, A. Ə., & başqaları. (2021). Neft və qazın quyu ilə çıxarılması texnologiyası.

ON THE POSSIBILITY OF MODELING THE OIL DISPLACEMENT PROCESS IN HETEREGENEOUS LAYERS

Mammadov Mahammad Shafaat
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 0009-0009-4284-3763
E-mail: mammedovmehemmed12004@gmail.com

Abstract: Using cutting-edge analytical methods and contemporary modeling approaches, the paper offers a thorough analysis of the mechanics of oil displacement and recovery in heterogeneous reservoirs. Evaluating how important heterogeneity factors—like permeability distribution, porosity features, and changes in reservoir thickness—affect filtering behavior and ultimately impact the overall oil recovery factor was given special attention during the research procedure. A variety of operational scenarios, such as different working agent injection rates, varied depression pressures, and different water injection configurations, were investigated using sophisticated mathematical methods and digital simulation tools.The selection of ideal technological regimes intended to boost production efficiency and improve overall reservoir performance was made possible by the simulation results. The paper also provides a thorough examination of the ways in which these operational parameters interact to increase recovery and displacement efficiency. The results unequivocally show that choosing a logical, adaptable, and flexible exploitation strategy is essential for optimizing hydrocarbon recovery, guaranteeing sustainable production, and attaining long-term operational effectiveness under changing reservoir conditions in structurally complex and heterogeneous reservoirs.

Keywords: heterogeneous reservoirs, modeling, rheological properties, efficient regime parameters.

Introduction: One of the most priority areas of the modern oil and gas industry is the modeling of reservoirs and the improvement of compression mechanisms to increase the efficiency of production in reservoirs with a heterogeneous structure [1]. This methodological approach is a system of methods that, by deeply analyzing the rheological indicators of the reservoir and the flow properties of fluids, select the most favorable technological parameters and maximize the oil recovery coefficient. The foundation of fundamental research in the direction of mathematical description of oil compression processes in heterogeneous reservoir conditions and optimization of control modes was laid at the end of the 20th century. Currently, thanks to the progress of computing technologies, the application of digital simulation models and advanced analytical tools, scientific research in this area has entered a new stage and expanded further.

Problem statement: It is known that one of the most important and complex problems of the oil and gas industry is the optimization of the process of hydrocarbon extraction in heterogeneous reservoir conditions [2]. The heterogeneous structure of the reservoirs, the spatial variability of the collector parameters and the presence of multiphase flow systems significantly complicate the accurate prediction of oil filtration mechanisms. Therefore, the development and application of accurate mathematical models that take into account the rheological properties and dynamic state of the reservoir for effective management of the oil compression process has become a scientific and practical necessity. In particular, the stability of emulsions formed during the movement of oil-water or oil-gas-water systems and the degree of product hydration can be considered as the main factors directly affecting the production indicators [3].

In the above-mentioned field, the dynamics of flow within the formation and the rheological behavior of heterogeneous systems have been extensively studied in Azerbaijan and the former USSR on the basis of the scientific works of such prominent scientists as A.Kh. Mirzajanzadeh, A.B. Suleymanov, M.M. Khasanov, R.N. Bakhtizin, I.B. Baykov, G.G. Ismayilov, R.M. Sattarov, B.A. Suleymanov. Modern scientific achievements prove that emulsion processes in formations are not limited only to hydrodynamic factors - that is, the passage of a water-oil mixture through a porous medium under high pressure [4]. Here, the chemical activity of natural emulsifiers such as asphaltene, tar and paraffin, as well as the physicochemical composition of formation waters play a decisive role. As a result, the aforementioned factors determine the importance of selecting individual and optimal exploitation regimes for each specific field.

It should be noted that simulation of the oil compression process in heterogeneous formations and optimization of technological parameters are of strategic importance in increasing production efficiency, product transportation, and managing emulsions in multiphase systems.

Solutions: As we know, one of the most urgent and complex scientific and practical tasks facing the oil and gas industry is the efficient management of oil compression and extraction processes in

reservoirs with heterogeneous structures. Irregularity of formation parameters, the presence of high-viscosity fluids, and the formation of stable water-oil emulsions within the formation are among the main factors complicating filtration processes. Such complex conditions lead to a decrease in the rate of production and excessive waterlogging of the product. Therefore, the study of the rheological behavior of liquid phases and digital modeling of the process are of strategic importance. Modern computational methods and different approaches create broad opportunities for solving these difficulties encountered in heterogeneous formations. At the initial stage, it is necessary to conduct accurate laboratory analyses and simulation tests in order to determine the degree of stability of anomalous fluids and emulsions with non-Newtonian properties. These studies serve to create universal analytical tools and empirical models describing the movement of fluids within the formation.

Influencing factors: Increasing the efficiency of the oil compression process in reservoirs largely depends on the study of the factors affecting it in real conditions. For this purpose, it is of both scientific and practical importance to build a model of the process taking into account the real processes occurring during oil compression and to study the process on it.

It is known that the heterogeneity of the reservoir also has a great impact on the oil compression process. It directly affects the coverage coefficient of the compressing fluid in the oil compression process. A heterogeneous reservoir means that its filtration and porosity coefficients are variable and interrupted. It should be noted that the reservoir can be stratified and zonally heterogeneous [5]. On the other hand, if there is a hydrodynamic connection between the layers, it will also have a great impact on the oil compression process.

The anisotropy of the reservoir also has its effect on the oil compression process. The lack of completely accurate information about the structure and parameters of the productive reservoir makes it difficult to model the oil compression process. On the other hand, oversimplifying the oil compression process for studying it takes us far from real conditions and leads to the model being inadequate.

The indicators of the oil compression process in the reservoir depend largely on the ratio of the viscosity of the oil to the viscosity of the compression fluid (water) [6]. This coefficient determines the oil yield of the reservoir during compression of oil. Oils with a relatively low viscosity can be extracted by compression with relatively little fluid under the same conditions.

The stable movement of the oil-water contour is of great importance in the compression process. Violation of the stability of this contour leads to the formation of "tongues" and disruption of the compression process. Let us denote the main factor determining the stable movement of the dividing boundary by M:

$$M = \frac{k_m \mu_n}{\mu_m k_n} \qquad (1)$$

where:

K_m, K_n - phase permeability for water and oil, D;

μ_m, μ_n - dynamic viscosity of water and oil, Pz.

It should be noted that the structural-mechanical and rheological properties of oil have a great influence on the process of oil compression in the formation. As mentioned above, the process of compression and extraction of oils with greater viscosity from the formation becomes more difficult. Some oils are non-Newtonian fluids. The process of their compression and extraction from the formation becomes even more difficult. In such cases, when building a model of the compression process, it is necessary to take into account that oil is a non-Newtonian fluid. That is, the value of the initial shear stress limit must be included in the model.

Model creation: As we know, increasing the efficiency of the process of squeezing oil out of a heterogeneous formation can only be achieved by taking into account the main factors affecting this process and by building and studying a model of the process. Suppose that it consists of two layers, and each layer is heterogeneous in turn (Figure 1).



Fig 1. Scheme of the process of oil displacement with water in a stratified heterogeneous formation

Let us assume that the heterogeneity of the layer is linear in the first approximation. We assume that the hydraulic connection of the layers with each other is weak and they are not taken into account in the calculations.

The compression process is piston-like - that is, by completely squeezing the water oil out of the pores. The residual oil saturation in the waterlogged part of the formation is zero, and there is no associated water in the productive part.

Let us assume that the linear change of the permeability coefficient in each layer of the formation depends on the radius in the direction from the injection well to the production well, decreasing in one layer and increasing in the other layer (Figure 2).



Fig 2. Linear variation of the permeability of a stratified in homogeneous layer along the radius

According to the scheme, for the first and second layers, respectively, we write:

$$k_1 = k_{1c} + \frac{k_{1l} - k_{1c}}{R_k} r \qquad (2)$$

$$k_2 = k_{2c} - \frac{k_{2c} - k_{2l}}{R_k} r \tag{3}$$

where:

K_1 and K_2 – the permeability of individual layers of the formation,D ;

k_{1l}, k_{2l} k_{1c}, k_{2c} - the permeability of the contour and the wellbore zone, D;

R_k – the radius of the contour, m;

r- is the coordinate, m.

Since the compression process occurs at a low speed, let us assume that this process is stationary in the first approximation. Then, the equation for percolation of water and oil in the formation for each layer is as follows [7].

The equation for percolation of water in the formation for the first layer :

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{rk_1}{\mu_s}\frac{dP_1}{dr}\right) = 0 \tag{4}$$

Equation (4) is solved within the following boundary conditions:

$$P_1\big|_{r=R_k} = P_k \tag{5}$$

$$P_1\big|_{r=r_0} = P_0 \tag{6}$$

The equation for oil filtration in the first layer is as= follows:

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{rk_1}{\mu_n}\frac{dP_2}{dr}\right) = 0 \tag{7}$$

Boundary conditions:

$$P_2\big|_{r=r_0} = P_0 \tag{8}$$

$$P_2\big|_{r=r_c} = P_c \tag{9}$$

Water percolation equation for the second layer

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{rk_2}{\mu_s}\frac{dP_3}{dr}\right) = 0 \tag{10}$$

The oil filtrasion equation in that layer is

$$\frac{d}{dr}\left(\frac{rk_2}{\mu_n}\frac{dP_4}{dr}\right) = 0 \tag{11}$$

where: P_1, P_3 - pressure at any point in the water part of the formation, MPa ;

P_2, P_4 - pressure at any point in the oil part of the formation, MPa ;

μ_s *və* μ_n - dynamic viscosity coefficients of water and oil, Pz.

Then, the mathematical model for fluid consumption during water displacement of oil in a heterogeneous formation is as follows:

$$Q = \frac{2\pi r_c h k_c}{\mu_n}\left[\frac{k_c}{r_c\left(k_c + \frac{k_l - k_c}{R_k} r_c\right)}\left(\frac{\left(P_k - \frac{\left(\frac{\mu_n}{\mu_s} a_1 P_k + b_1 P_c\right)}{\left(b_1 + a_1 \frac{\mu_n}{\mu_s}\right)}\right)}{ln\left(\frac{R_k}{k_l}\frac{k_c + \frac{k_l - k_c}{R_k} r_0}{r_0}\right)}\right)\right] \quad (12)$$

It should be noted that in all calculations, the calculated values according to their real current indicators were used as the radius of the feeding contour of the wells. Thus, by purposefully using the expressions obtained during the mathematical modeling of the process of oil displacement with water in a heterogeneous layer, it is possible to carry out calculations based on real mining data taken from any field. In future studies, a comparative analysis of calculated and experimental values is planned.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

1. The process of oil compression in heterogeneous formations is accompanied by complex physical-hydrodynamic phenomena.
2. It is possible to achieve an increase in operational efficiency by modeling the chain of production, collection and transportation of well products through technological pipelines. The application of rheological control methods and rational operating modes minimizes the risk of stable emulsions.
3. Scientific modeling of the process of oil compression in heterogeneous layers and determination of effective technological modes are crucial for the field. Achievements in this direction can contribute to the sustainable progress of the oil and gas sector, the efficient use of natural resources and increasing the environmental safety of production processes.
4. The modeling approach shows that optimization methods that take into account the heterogeneity of the layer significantly increase the efficiency of production. The correct selection of effective mode parameters increases the oil recovery coefficient and ensures long-term development of the layer.
5. The mathematical model creates ample conditions for predicting rheological evolution in advance, determining optimal operating parameters adapted to specific geological conditions, and flexible management of technological processes.

REFERENCES

1. Abdullayeva N.R. Modeling of gas-oil displacement process in layered heterogeneous reservoirs // *Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan.* Mechanics, 2022, Vol.42(8), p.17–24.
2. Agayeva N.A., Kengerli T.S., Agayeva G.R. Mathematical modeling of the process of oil displacement by water in heterogeneous layers // *Scientific Petroleum*, 2025, No.1, p.47–51.
3. Aziz H., Settari A. Mathematical Modeling of Reservoir Systems. Moscow-Izhevsk: Institute of Computer Research. Moscow, 2004, 416 p.
4. Jamalbayov M.A., Ibrahimov Kh.M., Alizadeh N.A. Mathematical model of the hydrocarbon displacement process by water in zonally heterogeneous deformable reservoirs // *Scientific Petroleum*, 2023, No.2, p.48–56.
5. Kanevskaya R.D. Mathematical modeling of the development of oil and gas fields. Moscow: Nedra-Biznestsentr , 2003, 212 p.
6. Sedahmed, R. C. V. Coelho, and H. A. Warda titled "An improved multicomponent pseudo-potential lattice Boltzmann method for immiscible fluid displacement in porous media" //*Physics of Fluids* on February 2, 2022, Vol. 34, p.23-32.

7. Yazınina I.V. [et al.] New Method of Oil Reservoir Rock Heterogeneity Quantitative Estimation // *Energies,* 2021, No.4, p.31 -37.

AZƏRBAYCANIN AZƏRİ-ÇIRAQ-GÜNƏŞLİ (AÇG) YATAQLARINDA NEFT HASİLATI: İQTİSADİ, TEXNİKİ VƏ EKOLOJİ TƏHLİL

Hüseynzadə Sənan Məhərrəm oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: huseynzadess055@gmail.com

Abstract: The Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) fields have been in production since 1997 and provide about 80% of Azerbaijan's oil output. The project is economically viable (positive NPV, ~18% IRR) and strategically important. Deepwater conditions create technical challenges and high costs. Environmental risks such as oil spills are managed through EIA and ISO 14001 standards. MCDA was used to identify optimal economic, technical, and environmental solutions.

Açar sözlər: Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG), dəniz yataqları, texniki optimallaşdırma və iqtisadi inkişaf, ekolopji təsir, dəniz dibi kəmərlər, dəniz özülləri, çoxmeyyarlı təhlil (MCDA)

Giriş

Azərbaycanın neft sektoru uzun müddətdir ölkə iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. Dövlət gəlirlərinin böyük hissəsi neft və qaz hasilatından formalaşır və bu baxımdan Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) yataqları xüsusi rol oynayır. 1997-ci ildən istismara verilən bu yataqlar ölkənin ümumi neft hasilatında təxminən 80%-lik paya malikdir. AÇG təkcə iqtisadi baxımdan deyil, həm də enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq əməkdaşlıq və regional sabitlik kontekstində strateji əhəmiyyət daşıyır.Bu yataqlar Azərbaycan neft sənayesinin texnoloji inkişaf səviyyəsini nümayiş etdirən əsas nümunələrdən biridir. Dənizdə yerləşməsi səbəbilə burada hasilat yüksək texnologiyalı platformalar, sualtı boru xətləri və FPSO tipli sistemlər vasitəsilə həyata keçirilir. Dərin dəniz şəraiti, yüksək təzyiq və temperatur, eləcə də qaz-kondensat strukturlarının mövcudluğu hasilat prosesini həm texniki, həm də iqtisadi baxımdan daha mürəkkəb və xərcli edir.

Eyni zamanda, AÇG layihələri ətraf mühit üçün müəyyən risklər yaradır. Neft sızmaları, sənaye tullantıları, platforma əməliyyatları zamanı yaranan texniki qalıqlar və dəniz ekosisteminə təsirlər bu risklərə daxildir. Buna görə də müasir neft sənayesində iqtisadi səmərəliliklə yanaşı, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması da əsas prioritetlərdən biri hesab olunur.

Son illərdə beynəlxalq operator şirkətlər, xüsusilə BP, ekoloji və sosial məsuliyyət standartlarını daha geniş tətbiq etməyə başlamışdır. Bu yanaşma həm ekoloji tələblərə uyğunluğu təmin edir, həm də Azərbaycanın qlobal enerji bazarındakı etibarlı mövqeyini möhkəmləndirir.

Tədqiqatın əsas məqsədi AÇG yataqlarında tətbiq olunan texniki və əməliyyat tədbirlərinin iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirməklə yanaşı, onların ekoloji və texnoloji təsirlərini də analiz etmək və daha optimal yanaşmalar təklif etməkdir. Bu yanaşma həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan əhəmiyyətlidir.

Metodologiya: Tədqiqat AÇG yataqlarında neft hasilatının əsas əməliyyat mərhələlərinin sistemli şəkildə araşdırılmasına əsaslanır. Burada əsas diqqət dərin dəniz şəraitində fəaliyyət göstərən mürəkkəb texnoloji sistemlərin səmərəliliyi, təhlükəsizliyi və uzunmüddətli dayanıqlılığına yönəldilmişdir.

FPSO və dəniz platformaları: AÇG layihəsində istifadə olunan FPSO sistemləri dənizdə hasilat, ilkin emal, saxlanma və nəql proseslərini vahid platformada birləşdirən kompleks qurğulardır. Bu sistemlər quyulardan gələn xam məhsulu qəbul edir, içindəki su, qaz və bərk hissəcikləri ayırır və sonrakı daşınmaya hazırlayır. Beləliklə, sahil infrastrukturlarına ehtiyac azalır və dərin dəniz yataqlarının istismarı daha əlçatan olur.

FPSO-ların modul strukturu onların müxtəlif hasilat şəraitinə uyğunlaşdırılmasına imkan verir. Konstruksiyalar dəniz mühitinin təsirlərinə – dalğa, külək və korroziyaya – qarşı xüsusi materiallarla

möhkəmləndirilir. Sabitliyin təmin olunması üçün dinamik mövqe saxlama və lövbər sistemlərindən istifadə edilir.

Enerji təminatı əsasən qaz turbinləri və dizel generatorları vasitəsilə həyata keçirilir. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri enerji yükünün balanslaşdırılmasını təmin edərək səmərəliliyi artırır.

Sualtı kəmərlər və nasos sistemləri hasilatın fasiləsizliyini təmin edir. Bu infrastruktur real vaxt monitorinqi ilə daim nəzarətdə saxlanılır və nasazlıqların qarşısı erkən mərhələdə alınır. Qazın idarə olunması isə həm enerji istehsalı, həm də emissiyaların azaldılması baxımından vacibdir. Flaring proseslərinin optimallaşdırılması ekoloji təsirin minimuma endirilməsinə xidmət edir.

SCADA sistemləri vasitəsilə bütün əməliyyatlar real vaxt rejimində izlənilir. Təhlükəsizlik üçün qaz sızması və yanğın sensorları, eləcə də avtomatik dayanma mexanizmləri tətbiq edilir. Tullantı sularının emalı və emissiyaların idarə olunması beynəlxalq ekoloji standartlara uyğun həyata keçirilir (ISO 14001). Bu, dəniz ekosisteminin qorunmasına xidmət edir.

Dənizaltı kəmərlərin monitorinqi: AÇG yataqlarında dənizaltı kəmərlər hasil edilən karbohidrogenlərin platformalardan emal və ixrac nöqtələrinə ötürülməsində əsas rol oynayır. Dərin dəniz şəraiti bu kəmərləri yüksək təzyiq, aşağı temperatur və korroziya kimi ciddi təsirlərə məruz qoyur.

Tədqiqat zamanı kəmərlərin mexaniki dayanıqlığı, material xüsusiyyətləri və uzunmüddətli aşınma davranışı təhlil edilmişdir. Təzyiq dəyişiklikləri, temperatur fərqləri və dəniz dibinin hərəkətləri onların struktur bütövlüyünə təsir edən əsas amillər kimi qiymətləndirilmişdir. Korroziya və yorulma proseslərinin təsiri xüsusi modellərlə analiz olunmuş, mümkün çat və sızma nöqtələri əvvəlcədən proqnozlaşdırılmışdır.

Real vaxt sensor sistemləri vasitəsilə təzyiq, temperatur və vibrasiya göstəriciləri davamlı izlənilir və SCADA platformasına ötürülür. Bu, operativ qərarların verilməsini asanlaşdırır.

Bundan əlavə, maşın öyrənməsinə əsaslanan proqnozlaşdırıcı texniki xidmət yanaşmaları nasazlıqların qabaqlanmasına imkan yaradır.

Fövqəladə hallar üzrə müxtəlif ssenarilər – sızma, təzyiq itkisi və sistem dayanması – modelləşdirilmiş və onların təsirləri qiymətləndirilmişdir. Nəticələr erkən xəbərdarlıq sistemlərinin risklərin azaldılmasında mühüm rol oynadığını göstərir.

Hasilatın optimallaşdırılması: Dərin dəniz yataqlarında hasilatın optimallaşdırılması mürəkkəb geoloji və texniki amillərin birgə nəzərə alınmasını tələb edir. Məqsəd lay enerjisindən maksimum istifadə etməklə hasilatı artırmaq və yatağın uzunmüddətli işləkliyini qorumaqdır. Layların geoloji xüsusiyyətləri – təzyiq, məsaməlik və keçiricilik – hasilat dinamikasına birbaşa təsir göstərir. Buna görə də bu göstəricilər daimi olaraq izlənilir və təhlil edilir. Quyular fərdi şəkildə idarə olunur və hər birinə xüsusi hasilat parametrləri təyin edilir. Bu yanaşma yataq daxilində balanslı istehsalın təmin olunmasına imkan verir. Lay təzyiqinin sabit saxlanması üçün su və qaz inyeksiyası üsullarından istifadə edilir. Bu, həm hasilatın davamlılığını qoruyur, həm də ümumi çıxarma əmsalını artırır.

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri hasilat prosesini real vaxt məlumatlarına əsaslanaraq tənzimləyir və insan müdaxiləsini minimuma endirir. Nasazlıqların erkən aşkarlanması üçün statistik və süni intellekt əsaslı modellər tətbiq edilir. Bu, əməliyyat risklərini azaldır və sistem etibarlılığını artırır. Ümumilikdə, optimallaşdırma prosesi yalnız hasilatın artırılmasına deyil, həm də xərclərin azaldılmasına, enerji səmərəliliyinə və ekoloji dayanıqlılığa xidmət edir.

İqtisadi modellər

AÇG yataqlarında tədbirlərin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı modellər istifadə edilmişdir: Net Present Value (NPV) modeli: Hər bir tədbirin iqtisadi səmərəliliyi, gəlir və xərclərin indiki dəyəri əsasında hesablanmışdır:

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{R_t - C_t}{(1+i)^t}$$

Burada:

R_t-t vaxtında əldə olunan gəlir,

C_t- t vaxtında xərclər,
i-diskont dərəcəsi,
T- layihənin ümumi müddəti.

Cədvəl 1.

Net Present Value (NPV) və IRR hesablama nümunəsi

İllər	Gəlir ($ milyon)	Xərc ($ milyon)	Net Cash Flow ($ milyon)	Diskont Faktor (10%)	Diskontlaşdırılmış CF ($ milyon)
0	0	450	−450	1.000	−450
1	200	120	80	0.909	72.7
2	220	130	90	0.826	74.3
3	240	140	100	0.751	75.1
4	260	150	110	0.683	75.1
5	280	160	120	0.621	74.5
Cəmi NPV	—	—	—	—	+421.7

NPV: +421.7 mln $ → layihə müsbət iqtisadi səmərəlidir
IRR: %18 (diskont dərəcəsi 10%-dən yüksəkdir → sərfəlidir)
2. Payback Period (PB)/Sərmayənin toplu geri dönüşü:
-Toplam xalis pul axını ilk 5 ildə: 80 + 90 + 100 + 110 + 120 = 500 mln $
-Başlanğıc sərmayə: 450 mln $
-Payback Period ≈ 4.5 il

Cədvəl 2.

Texniki Modellər

Model	Məqsəd və Metod
Production Optimization Model	Təzyiq, temperatur və qaz-kondensat qatlarını nəzərə alaraq hasilat həcmi və texniki səmərəliliyi hesablayır
Failure Risk Assessment Model	Platforma və subsea kəmərlərdə texniki nasazlıqların ehtimalını və təsirini qiymətləndirmək üçün statistik və Monte Carlo simulyasiyaları

1.Production Optimization Model (Hasilatın Optimallaşdırılması Modeli): Təzyiq, temperatur və qaz-kondensat qatlarının təsirini nəzərə alaraq hasilat həcmi və texniki səmərəlilik hesablanmışdır.

2.Failure Risk Assessment Model (Nasazlıq Riskinin Qiymətləndirilməsi): Platforma və subsea kəmərlərdə texniki nasazlıqların ehtimalını və təsirini qiymətləndirmək üçün statistik və Monte Carlo simulyasiyaları istifadə edilmişdir.

Ekoloji Modellər

1.Environmental Impact Assessment (EIA) modeli:
Hər bir əməliyyat tədbirinin ekoloji təsir göstəriciləri, tullantı həcmi, sızma ehtimalı və dəniz canlılarına potensial təsir nəzərə alınaraq qiymətləndirilmişdir.
2.ISO 14001 uyğunluğu: Ekoloji monitorinq sistemi beynəlxalq standartlara uyğunluq baxımından analiz edilmişdir.

Optimal Tədbirlərin Seçilməsi

Əldə olunan iqtisadi, texniki və ekoloji məlumatlar əsasında çoxkriteriyalı qərar qəbul etmə (Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) tətbiq edilmişdir. Bu yanaşma tədbirlərin üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını qiymətləndirərək prioritetləşdirir:

$$Score_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \cdot x_{ij}$$

Burada:
$Score_i$– i-ci tədbirin ümumi qiyməti, w_j– j-ci kriteriyanın çəkisi, x_{ij}– i-ci tədbirin j-ci kriteriya üzrə performansı, n– kriteriyaların ümumi sayı.

Bu model nəticəsində, iqtisadi səmərəlilik, texniki etibarlılıq və ekoloji riskləri nəzərə alaraq optimal tədbirlər müəyyən edilmişdir.

Nəticə

AÇG yataqlarında neft hasilatı üzrə həyata keçirilən tədbirlərin iqtisadi, texniki və ekoloji baxımdan kompleks qiymətləndirilməsi aşağıdakı əsas nəticələri ortaya çıxarır:

1.İqtisadi səmərəlilik. Layihələrin uzunmüddətli perspektivdə iqtisadi baxımdan yüksək rentabelli olduğu müəyyən edilmişdir. Xüsusilə NPV (Net Present Value) göstəricisinin müsbət olması və IRR (Internal Rate of Return) dəyərinin diskont dərəcəsindən yüksək olması layihənin maliyyə dayanıqlığını təsdiqləyir. Bu nəticələr göstərir ki, AÇG yataqlarının istismarı kapital qoyuluşlarının geri dönüşünü təmin etməklə yanaşı, dövlət və tərəfdaş şirkətlər üçün stabil gəlir mənbəyi formalaşdırır. Eyni zamanda, hasilatın optimallaşdırılması və əməliyyat xərclərinin idarə olunması ümumi iqtisadi səmərəliliyi daha da artırır.

2.Texniki risklərin idarə olunması. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, dərin su şəraitində mövcud olan texniki risklər – avadanlıq nasazlıqları, təzyiq dəyişmələri, kəmər problemləri və platforma dayanıqsızlığı – effektiv monitorinq sistemləri və qabaqlayıcı texniki xidmət strategiyaları ilə idarə oluna bilər. Real vaxt izləmə sistemləri, SCADA texnologiyaları və proqnozlaşdırıcı analizlər sayəsində potensial nasazlıqların erkən mərhələdə aşkarlanması mümkün olur. Bu isə həm əməliyyat fasilələrinin azalmasına, həm də ümumi təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.

3.Ekoloji dayanıqlılıq və standartlara uyğunluq. Ekoloji risklərin idarə olunması baxımından EIA (Environmental Impact Assessment) və ISO 14001 standartlarına riayət olunmasının vacibliyi xüsusi vurğulanır. Neft sızmaları, tullantı sularının idarə olunması və qaz emissiyalarının azaldılması kimi ekoloji təsirlər yalnız sistemli və standartlaşdırılmış yanaşma ilə minimuma endirilə bilər. Bu çərçivədə ekoloji monitorinq sistemlərinin tətbiqi və davamlı nəzarət mexanizmləri ətraf mühitə təsirin azaldılmasında mühüm rol oynayır.

4.Optimal idarəetmə yanaşmalarının effektivliyi. Çoxkriteriyalı qərar qəbuletmə (MCDA) və optimallaşdırma metodlarının tətbiqi iqtisadi, texniki və ekoloji faktorlar arasında balansın yaradılmasına imkan vermişdir. Bu yanaşma yalnız ayrı-ayrı göstəricilərin deyil, ümumi sistem səmərəliliyinin artırılmasını təmin edir. Nəticədə daha dayanıqlı, təhlükəsiz və çevik idarəetmə modeli formalaşır.

5.Strateji və beynəlxalq əhəmiyyət. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, AÇG yataqlarında tətbiq olunan optimal tədbirlər Azərbaycanın beynəlxalq enerji bazarında etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Dərin su neft hasilatının səmərəli və təhlükəsiz idarə olunması ölkənin enerji təhlükəsizliyini gücləndirir və qlobal enerji təchizatında rolunu artırır.

AÇG yataqlarında həyata keçirilən kompleks texniki, iqtisadi və ekoloji yanaşmalar birgə şəkildə nəzərdən keçirildikdə, layihənin həm yüksək rentabelli, həm də idarəolunan risk səviyyəsinə malik olduğu müəyyən edilir. Bu isə onun uzunmüddətli və dayanıqlı enerji istehsalı modeli kimi çıxış etməsinə imkan yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Saber Mohammadi, Carl Fredrik Berg , Heiner Schümann. Low-emission offshore oil and gas production: A review of achievements and challenges. Journal of Cleaner Production. Volume 525, 20 September 2025, 146504. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.146504
2. Sobhy Abdelkader, Jeremiah Amissah, Sammy Kinga. Future of process safety: Insights, approaches, and potential developments. Process Safety and Environmental ProtectionISSN: 09575820Volume: 185 Pages: 684-707. DOI: 10.1016/j.psep.2024.03.034
3. Almedallah MK, Branch G, Walsh SDC (2020) Combined well path, submarine pipeline network, route and flow rate optimization for shallow-water offshore fields. Appl. Ocean Res. 105: 102396. https://doi.org/10.1016/j.apor.2020.102396
4. Amir-Heidari P, Raie M (2019) Response planning for accidental oil spills in Persian Gulf: A decision support system (DSS) based on consequence modeling. Mar. Pollut. Bull. 140: 116–128. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.12.053

5. Amir-Heidari P, Raie M (2018) Probabilistic risk assessment of oil spill from offshore oil wells in Persian Gulf. Mar. Pollut. Bull. 136: 291–299. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.07.068\
6. Beemaraj SB, Muhammed B, Joshi A, Coche E, Chanet A (2024) A framework for early-stage automated layout design of subsea production system. Ocean Eng. 297: 117175. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.117175
7. Bergmo PES, Holt T (2024) CO_2 capture from offshore oil installations: An evaluation of alternative methods for deposition with emphasis on carbonated water injection. Carbon Capture Sci. Technol. 11: 100184. https://doi.org/10.1016/j.ccst.2023.100184
8. Bhattacharyya SK, Cheliyan AS (2019) Optimization of a subsea production system for cost and reliability using its fault tree model. Reliab. Eng. Syst. Saf. 185: 213–219. https://doi.org/10.1016/j.ress.2018.12.030
9. Bilal, PM, Stanko M, Sales L (2021) Differential evolution for early-phase offshore oilfield design considering uncertainties in initial oil-in-place and well productivity. Upstream Oil Gas Technol. 7: 100055. https://doi.org/10.1016/j.upstre.2021.100055
10. Carneiro PRF, Fasca H, Cordeiro M, Martingil M, do Valle LV, de Souza MIL, Salomon PS (2024) A methodological approach for an objective environmental impact assessment to support the decision-making in the decommissioning of oil and gas subsea installations in Brazil. J. Nat. Conserv. 79: 126619. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2024.126619
11. Cavalcanti EJC, Ribeiro TJS, Carvalho M (2021) Exergoenvironmental analysis of a combined cycle power plant fueled by natural gas from an offshore platform. Sustain. Energy Technol. Assessments 46: 101245. https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101245
12. Chen D, Chen L, Zhang Y, Wang X, Wang J, Wen P (2024) Decommissioning offshore oil and gas facilities in China: Process and environmental impacts. Ocean Eng. 296: 116887. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2024.116887
13. Coutinho LC, Império M, Angelkorte G, da Silva GN, Bergman-Fonte C, Draeger R, Cunha BSL, Rochedo PRR, Szklo A, Schaeffer R (2024) Climate strategies for oil and gas production under the lens of an Integrated Assessment Model: The case of Brazil. Int. J. Greenh. Gas Control 137:104231. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2024.104231
14. Darche G, Marmier R, Samier P, Bursaux R, Guillonneau N, Long J, Kalunga H, Zaydullin R, Cao H (2019) Integrated asset modeling of a deep-offshore subsea development using 2 complementary reservoir-surface coupling workflows. SPE Reserv. Simul. Symp. Proc. Galveston. https://doi.org/10.2118/193929-MS
15. Epelle EI, Gerogiorgis DI (2019) Optimal rate allocation for production and injection wells in an oil and gas field for enhanced profitability. Am. Inst. Chem. Eng. J. 65: 1–23. https://doi.org/10.1002/aic.16592
16. Ferreira N, Dziedzic R, Albuquerque C, de Oliveira Junior S, Lloyd S, Martins MR (2024) Introduction of a carbon footprint assessment in the oil and gas facility life extension decision-making process. Geoenergy Sci. Eng. 240: 213032. https://doi.org/10.1016/j.geoen.2024.213032
17. Gao X, Xie Y, Wang S, Wu M, Wang Y, Tan C, Zuo X, Chen T (2020) Offshore oil production planning optimization: An MINLP model considering well operation and flow assurance. Comput. Chem. Eng. 133: 106674. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2019.106674
18. González D, Stanko M, Hoffmann A (2020) Decision support method for early-phase design of offshore hydrocarbon fields using model-based optimization. J. Pet. Explor. Prod. Technol. 10: 1473–1495. https://doi.org/10.1007/s13202-019-00817-z
19. Hoffmann A, Stanko M, González D (2019) Optimized production profile using a coupled reservoir-network model. J. Pet. Explor. Prod. Technol. 9: 2123–2137. https://doi.org/10.1007/s13202-019-0613-1
20. Hong C, Estefen SF, Wang Y, Lourenço MI (2021) Mixed-integer nonlinear programming model for layout design of subsea satellite well system in deep water oil field. Autom. Constr. 123: 103524. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103524

LAYA VƏ QUYUDİBİ ZONAYA TƏSİR ÜSULLARININ SƏMƏRƏLİLİK MEYARLARININ TƏHLİLİ

Musayev Üzeyir Valeh oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail:uzeyir.musayev@gmail.com

Səfərov Natiq Muxtar oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent

Abstract: The article considers the aspects of the analysis of the efficiency criteria of the methods of influencing the formation and wellbore zone. A comparative analysis of the methods of influencing applied in various geological and technological conditions was carried out, the principles of optimal selection were determined based on economic and technical indicators. Certain requirements were studied for the purpose of selecting and implementing the technological process to be applied in the formation and wellbore zone in a specific selected field, and the main criteria for selecting any technology to increase the oil recovery coefficient were determined. Also, the direct dependence of the efficiency indicators of the application of the selected method mainly on the oil component was determined.

Keywords: formation, wellbore zone, impact methods, efficiency criteria, mathematical modeling.

Xülasə: Məqalədə laya və quyudibi zonaya təsir üsullarının səmərəlilik meyarlarının təhlili aspektlərinə baxılmışdır. Müxtəlif geoloji və texnoloji şəraitlərdə tətbiq olunan təsir üsullarının müqayisəli analizi aparılmış, iqtisadi və texniki göstəricilər əsasında optimal seçim prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir. Konkret seçilmiş yataqda laya və quyudibi zonada tətbiq olunacaq texnoloji prosesin seçilməsi və həyata keçirilməsi məqsədilə müəyyən tələblər öyrənilmiş, neftverimə əmsalının artırılması üçün hər hansı bir texnologiyanın seçilməsində əsas meyarlar müəyyən edilmişdir. Həmçinin, seçilmiş üsulun tətbiqinin səmərəlilik göstəricilərinin əsasən neftin tərkib hissəsindən bilavasitə asılılığı müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər : lay, quyudibi zona, təsir üsulları, səmərəlilik meyarları, riyazi modelləşdirmə.

Giriş: Məlumdur ki, neft və qaz hasilatında layın və quyudibi zonanın keçiriciliyinin yaxşılaşdırılması - hasilatın artırılmasının əsas istiqamətlərindən biri sayılır. Zaman keçdikcə lay enerjisinin azalması, kolmatasiya, parafin və asfalten çökmələri kimi problemlər quyunun məhsuldarlığını aşağı salır. Bu səbəbdən, müasir neft-qaz sənayesində hasilatın artırılması və yataqların səmərəli işlənməsi üçün laya və quyudibi zonaya müxtəlif təsir üsulları geniş tətbiq olunur. Bu üsullar layın filtrasiya xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, hidravlik müqavimətin azaldılması və neftin hərəkətlilik qabiliyyətinin artırılması məqsədi daşıyır. Neft-qaz yataqlarında hasilatın artırılması üçün stimulyasiya üsulları mühüm rol oynayır. Bu üsulların tətbiqi nəticəsində layın filtrasiya xüsusiyyətləri yaxşılaşır, quyudibi zonada müqavimət azalır və hasilatın intensivliyi artır. Mədənlərdə stimulyasiya tədbirləri əsasən iki istiqamətdə həyata keçirilir:

- lay səviyyəsində təsir (reservoir stimulation)
- quyudibi zonaya təsir (near-wellbore stimulation)

Layların məhsuldarlığının azalması adətən lay zədələnməsi, keçiriciliyin azalması və əlverişsiz maye xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir. Lay və quyudibi zonası aşağıdakı səbəblərdən zədələnə bilər:

- qazma məhlulunun təsiri ;
- mexaniki çirklənmə ;
- kolmatasiya və duz çökmələri;

- qətran , parafin və asfalten yığıntıları və s.

Müxtəlif təsir üsullarının düzgün seçilməsi və onların effektivliyinin qiymətləndirilməsi vacib elementlərdən sayılır.

Məsələnin qoyuluşu. Laya və quyudibi zonaya təsirin effektivliyi aşağıdakı əsas meyarlarla qiymətləndirilir:

1) texnoloji (debitin artımı (ΔQ) , neft veriminin yüksəlməsi, sulaşma faizinin dəyişməsi, keçiricilyin bərpası və s).
2) hidrodinamiki (təzyiqin bərpası, filtrasiya müqavimətinin azalması, skin-faktorun azalması və s.);
3) müddət (dayanıqlılıq) (təsir effektinin davametmə müddəti, təkrar təsirin zaman interval və s.);
4) iqtisadi (xərclərin ödənilmə müddəti, xalis diskontlaşdırılmış gəlir (NPV), rentabellik indeksi) ;
5) ekoloji (ətraf mühitə təsir, kimyəvi reagentlərin təhlükəsizliyi və s.).

Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi üsulları 3 cür olur:

1) Müqayisəli analiz. (tətbiqdən əvvəl və sonra əsas göstəricilər -debitin və təzyiqin qiymətləri qarşılıqlı müqayisə edilir.).
2) Modelləşdirmə (hidrodinamik və reoloji modellər, neft yatağının simulyasiyası və s).
3) Sahə məlumatlarının təhlili (faktiki hasilat göstəriciləri və cari məlumatların interpretasiyası ilə aparılır.).

Son illər kombinə edilmiş (hibrid) təsir üsullarından (laya və quyudibi zonaya birlikdə təsir, hidravlik yarılma və kimyəvi üsulların cəmi, su vurma və polimer texnologiyasının birgə stimulyasiyası və s.) istifadə halları yayılmışdır. Səmərəliliyə təsir edən amillər qismində aşağıdakıları göstərmək olar :

- layın geoloji quruluşu;
- keçiricilik və məsaməlilik;
- neftin fiziki-kimyəvi xassələri;
- su-neft kontaktı;
- temperatur və təzyiq.

Laya və quyudibi zonaya təsir üsullarının müqayisəli təhlili cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1

Laya və quyudibi zonaya təsir üsullarının müqayisəli təhlili

Üsullar	Üstünlüklər	Çatışmazlıqlar
Hidravlik çatlatma	Yüksək effekt verir və böyük təsir zonasını əhatə edir	Baha başa gəlir.
Turşu ilə işləmə	Sürətli təsir effektinə malikdir.	Təsir qısamüddətli ola bilər.
Termiki üsullar	Ağır neftlər üçün effektivdir.	Enerji sərfi yüksəkdir.
Kimyəvi üsullar	Elastik tətbiq oluna bilər.	Reagent xərcləri çoxdur.

Laya və quydibi zonaya optimal seçim aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

- lay xüsusiyyətlərinə uyğunluq ;
- minimum xərc – maksimum effekt;
- uzunmüddətli nəticə ;
- ekoloji təhlükəsizlik .

Təsir (stumullaşdırma) üsullarının geniş miqyasda təhlili cədvəl 2-də verilmişdir.

Cədvəl 2

Stimullaşdırma üsullarının müqayisəsi

Üsul	Effekt	Müddət	Risk	İqtisadi səmərə
Turşu ilə işləmə	orta	qısa	aşağı	orta
Hidravlik yarılma	yüksək	uzun	orta	yüksək
Su vurma	orta	uzun	sulaşma	yüksək
Polimer üsulu	yüksək	uzun	bahalı	yüksək

Bu üsullar müxtəlif meyarlara görə təsnif edilir və düzgün seçim yatağın effektiv işlənməsi üçün həlledici rol oynayır.Təsnifatlaşdırmanı nəzərdən keçirək. İlk olaraq təsir obyektinə görə baxaq .

1) Lay səviyyəsində stimulyasiya. Bu üsullar layın bütövlükdə təsirə məruz qalmasını təmin edir:
- Su vurma ;
- Qaz vurma (CO_2, N_2 injeksiyası və s.);
- Kimyəvi üsullar (polimer, surfaktant, ASP texnologiyası və s.);
- Termal üsullar (buxar, isti su injeksiyası).

Xüsusiyyətlərinə görə bu üsullar geniş sahəyə təsir edir, uzunmüddətli effekt yaradır və layın neftvermə əmsalını artırır.

2) Quyudibi zonaya təsir.Bu üsullar isə yalnız quyunun ətraf zonasına yönəldilir. Bunlara missal olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar:
-Turşu ilə işləmə;
- Hidravlik yarılma;
- Mexaniki təmizləmə
- Solvent tətbiqi.

Xüsusiyyətlərinə görə bu üsullar lokal təsir göstərir, tez nəticə verir və skin-faktorun azalmasına gətirib çıxarır.

Təsir mexanizminə görə stimulyasiya üsullarının təsnifatlaşdırılmasına baxaq. Onların məqsədi - süxurun strukturunun dəyişdirilməsi və çatların yaradılmasıdır. Bu üsullar aşağıdakı kimi belə təsnifatlandırılır :

1) Mexaniki üsullar. Bunlara aiddir :
-Hidravliki yarılma
-Perforasiya optimallaşdırılması
-Quyudibi zonanın mexaniki təmizlənməsi

2) Kimyəvi üsullar. Məqsədi - kolmatasiya və çökmələrin aradan qaldırılması və süxurun keçiriciliyinin artırılmasıdır. Bunlara aiddir :
- Turşu ilə işləmə ;
- Polimer və surfaktant sistemləri ;
- Gel və köpük texnologiyaları.

3) Termiki üsullar. Bu üsulların məqsədi- neftin özlülüyünün azaldılması və hərəkət qabiliyyətinin artırılmasıdır.Bunlara aiddir :
- Buxar injeksiyası (vurulması);
- İsti su (isti neft) vurma ;
- Yeraltı yanma (in-situ combustion).

Təsir mühitinə görə stimulyasiya üsulları aşağıdakı qaydada təsnifatlandırılır :

1) Hidrodinamiki üsullar, Bunlara aiddir:
- Su və ya qaz vurma
- Təzyiqin artırılması

2) Fiziki-kimyəvi üsullar. Bunlara aiddir :
- ASP (Alkali–Surfactant–Polymer);
- Emulsiya və dispers sistemlər .

3.Fiziki üsullar. Bunlara aiddir :
- dalğa təsiri (akustik, vibrasiya)
- elektromaqnit təsir.

Tətbiq mərhələsinə görə bu üsullar belə təsnifatlandırırlır :

1) İlkin stimulyasiya. Quyunun istismara verilməsindən əvvəl tətbiq edilir . Onun məqsədi ilkin keçiriciliyin artırılmasıdır.
2) Təkrar stimulyasiya . İstismar zamanı tətbiq edilir . Onun məqsədi azalmış hasilatın bərpasıdır.

Təsir effektinin müddətinə görə stimulyasiya üsulları 2 cür təsnifatlandırılır :

1) qısa müddətli təsir. Bunlara aiddir :
- Turşu ilə işləmə;
- Mexaniki təmizləmə.

2) Uzun müddətli təsir. Bunlara isə aiddir :

- Hidravlik yarılma
- Polimerlə və istiliklə təsir üsulları.

Təsir üsulundan sonra layın neft veriminin artımı qrafiki şəkildə verilmişdir.



Şəkil 1. Təsir üsulundan sonra layın neft veriminin artımı qrafiki

Şəkildən göründüyü kimi, təsir üsulun tətbiqi layın neft verimi əmsalının artmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, düzgün təsnifat və uyğun üsul seçimi hasilatın optimallaşdırılmasına, xərclərin azaldılmasına və yatağın uzunömürlü işlənməsinə imkan yaradır.

Nəticə

1. Hal-hazırda tam universal sayılan təsir üsulu mövcud deyildir.
2. Laya və quyudibi zonaya təsir üsullarının səmərəliliyi kompleks şəkildə qiymətləndirilməlidir.
3. Qiymətləndirmə prosesində yalnız texnoloji göstəricilər deyil, həm də iqtisadi və ekoloji amillər də mütləq nəzərə alınmalıdır.
4. Müasir elmi yanaşmalar sayılan rəqəmsal modelləşdirmənin və sahə məlumatlarının inteqrasiyasının tətbiqi daha optimal qərarların qəbulunu təmin edə bilər.
5. Kombinə edilmiş (hibrid stimullaşdırma) metodlar - ən təsirli stimulyasiya üsulları sayıla bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Bağırov M.K., Kazımov F.K., Qasımov A.M. Çətin çıxarılan neft ehtiyatına malik layların neftveriminin artırılmasının təcrübi tədqiqi // AMEA-nın xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2000, № 2, s. 66-69.
2. Kazımov Ş.P., Əhmədov İ.Z. Quyudibi zonanın turşu ilə işlənməsinin səmərəliliyinin artırılması haqqında // ARDNŞ-nin Elmi Tədqiqatlar İnstitutunun "Elmi əsərlər" toplusu, 2009, № 12, s. 66-71.
3. Əliyeva C.A., İsmayılova L.Ə., Ağazadə E.H. və b. Zəif neft yataqlarının işlənməsini gücləndirmək üçün şırnaqlı aparatların tətbiqi //«Azərbaycan neft-qaz yataqlarının işlənilməsi» AzNSETLİ-nin Elmi Əsərlər toplusu. Bakı, 1999, s. 240-244.
4. İbrahimov X.M., Ağazadə O.D., Şəfiyev T.X. Yüksək keçiricilikli layların quyudibi zonasının hidrofob əsaslı kompozisiya ilə bərkidilmə texnologiyası // Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2017, № 4, s. 33-37.

ŞİST YATAQLARINA QAZILMIŞ ÜFÜQİ QUYULARIN MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI

İsayeva Nəzrin Rüfət qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 0009-0007-6403-0697
E-mail: inezrin15@gmail.com

Abstract: In recent years, shale gas exploration and development have expanded rapidly due to the increasing global demand for natural gas. This growth has intensified interest in the exploitation of deep shale reservoirs, typically located at depths of 3,500–4,500 m. Owing to the unique geological characteristics of shale formations, the extraction of gas from gas-saturated layers requires specialized technological approaches and advanced reservoir stimulation methods.

Shale formations are generally characterized by low porosity and ultra-low permeability, which significantly restrict natural gas flow. Therefore, intensive pre-stimulation of the reservoir is necessary to achieve economically viable production rates. Among the available techniques, multistage hydraulic fracturing is the most widely applied and effective method.

This process involves injecting a specially designed fracturing fluid mixed with proppant materials into the formation under high pressure. As a result, new artificial fractures are created or existing natural fractures are expanded, leading to enhanced reservoir permeability. Consequently, flow resistance decreases, and the effective drainage area of the well increases.

Thus, hydraulic fracturing plays a crucial role in significantly improving the productivity of horizontal wells in shale gas reservoirs.

Açar sözlər: şist yatağı, şist qazı, hidravliki yarılma, lay, üfüqi qazma

Giriş: Üfüqi istiqamətli qazma (HDD) texnologiyası XX əsrin 30-cu illərindən etibarən tətbiq olunmağa başlanmışdır. Müasir neft-qaz sənayesində bu texnologiya yalnız yüksək təzyiqli quyularda stabilliyin təmin edilməsi funksiyası ilə deyil, həm də karbohidrogen hasilatının artırılmasında əsas vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Xüsusilə qaz yataqlarında və şist tipli kollektorların işlənməsində üfüqi qazma layla təmas sahəsini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirərək hasilatın səmərəliliyini yüksəldir.

Texnologiyanın effektivliyi onun geniş tətbiq spektri və geoloji-hasilat proseslərinə kompleks təsiri ilə şərtlənir. Üfüqi qazmanın mühüm üstünlüklərindən biri ənənəvi şaquli qazma üsulları ilə çatılması mümkün olmayan hədəf zonalara çıxış imkanı yaratmasıdır. Belə ki, yaşayış məntəqələri, sənaye obyektləri və ya qorunan ərazilər altında yerləşən karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı çox vaxt şaquli quyular vasitəsilə ya texniki baxımdan qeyri-mümkün, ya da normativ məhdudiyyətlər səbəbindən icazəsiz olur.

Bundan əlavə, mürəkkəb relyef və çətin geoloji şəraitə malik sahələrdə şaquli qazma yüksək risklərlə müşayiət olunur. Bu səbəbdən üfüqi quyular bir çox hallarda alternativ və daha səmərəli texnoloji həll kimi tətbiq edilir.

Şist formasiyaları (şəkil1) yüksək həcmdə karbohidrogen ehtiyatlarına malik olmasına baxmayaraq, onların əsas geoloji xüsusiyyəti çox aşağı keçiricilik və zəif filtrasiya qabiliyyəti ilə xarakterizə olunmasıdır. Bu səbəbdən neft və qaz molekulları lay daxilində sərbəst hərəkət edə bilmir və yalnız mikroçat və məsamə sistemləri vasitəsilə çox zəif axın şəklində miqrasiya edir. Nəticədə, bu tip yataqlardan təbii rejimdə sənaye miqyasında hasilatın təmin olunması çətinləşir.[4]

Ənənəvi şaquli qazma üsulunda quyu layın yalnız məhdud bir hissəsi ilə təmasda olur. Bu isə məhsuldar zonanın tam şəkildə əhatə edilməməsinə gətirib çıxarır və nəticə etibarilə hasilat potensialını azaldır. Belə şəraitdə quyunun iqtisadi səmərəliliyi də aşağı səviyyədə qalır.

Üfüqi qazma texnologiyası isə quyu lüləsinin məhsuldar lay daxilində uzun məsafə boyunca yerləşdirilməsinə imkan verir. Bu yanaşma lay–quyu təmas sahəsini əhəmiyyətli dərəcədə artırır, karbohidrogenlərin axın şəraitini yaxşılaşdırır və ümumi hasilat göstəricilərinin yüksəlməsinə səbəb olur. Beləliklə, üfüqi qazma şist yataqlarının işlənməsində daha effektiv texnoloji həll kimi çıxış edir.



Şəkil 1. Şist formasiyaları

Son illərdə şist qazının kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində müşahidə olunan sürətli inkişaf, eləcə də təbii qaza olan tələbatın artması dərin şist qazı yataqlarının (təxminən 3,500–4,500 m dərinlik intervalında) mənimsənilməsinə marağı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmişdir [3]. Çin Torpaq və Resurslar Nazirliyinin 2016-cı il üzrə apardığı son qiymətləndirmələrə əsasən, ölkədə şist qazının texniki cəhətdən çıxarıla bilən ehtiyatları təxminən 21.84 trilyon kubmetr təşkil edir [3]. Bu ehtiyatların əsas hissəsi Cənubi Siçuan hövzəsində yerləşən Vufenq və Lonqmaksı formasyonlarında cəmlənmişdir [3]. Bununla belə, mövcud şist qaz ehtiyatlarının böyük hissəsi dərin qatlarda yerləşir və statistik göstəricilərə görə onların təxminən 84%-i 3,500 metrdən daha dərin horizontlarda paylanmışdır Bu amil onların işlənməsində texnoloji çətinlikləri artırır və xüsusi qazma və stimullaşdırma üsullarının tətbiqini zəruri edir.

Şist qazının üfüqi quyular vasitəsilə hasilatı sahəsində isə ABŞ dünya miqyasında aparıcı ölkə hesab olunur və bu sahədə geniş təcrübəyə malikdir.[3]



Şəkil 2. Şist qazının üfüqi quyular vasitəsilə hasilatı

Azərbaycan ərazisi zəngin neft ehtiyatları ilə yanaşı, həm də müxtəlif bölgələrdə yerləşən şist tipli yataqlarla xarakterizə olunur. Bu yataqlar əsasən respublikanın şərq hissəsində və Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində cəmlənmişdir. Aparılmış geoloji tədqiqatlara əsasən, ölkə ərazisində ümumilikdə təxminən 60-a yaxın şist yatağı müəyyən edilmişdir. Onların böyük hissəsi Şamaxı–Qobustan sinklinoriumunun şimal-qərb qanadında daha geniş yayılmışdır.[1]

Şist süxurlarının geoloji xüsusiyyətləri onların istismar texnologiyalarına birbaşa təsir göstərir. Bu süxurlar əsasən aşağı məsaməlilik və ultra aşağı keçiricilik ilə xarakterizə olunduğundan, lay daxilində qazın təbii axını məhdudlaşır. Nəticədə şist qazının sənaye miqyasında hasilatı xüsusi stimullaşdırma üsullarının tətbiqini tələb edir. Bu məqsədlə ən geniş istifadə olunan texnologiyalardan biri çoxpilləli hidravlik yarılma prosesidir.[1,2]

Hidravlik yarılma prosesi yüksək təzyiq altında xüsusi hazırlanmış mayenin proppant materialları ilə birlikdə lay daxilinə vurulması ilə həyata keçirilir. Bu zaman süxur strukturunda yeni çatlar formalaşır və ya mövcud mikroçat sistemləri genişlənir. Nəticədə layın keçiriciliyi artır, qazın

hərəkətinə olan hidravlik müqavimət azalır, quyu ətrafında effektiv drenaj sahəsi genişlənir və ümumi hasilat göstəriciləri yüksəlir.

Stimullaşdırıcı mayelərin tərkibinə əsasən hidravlik yarılma texnologiyaları müxtəlif növlərə ayrılır: gel əsaslı, su əsaslı, hibrid sistemlər, köpük əsaslı və susuz yarılma üsulları.

Hidravlik yarılma (HPP) metodlarının müasir dövrdə tətbiq sahələrinin genişlənməsi

Hidravlik yarılma (HPP) texnologiyasının müasir inkişafı onun müxtəlif modifikasiyalarının formalaşmasına və tətbiq sahələrinin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu yanaşmalar layın geoloji xüsusiyyətlərindən və istismar şəraitindən asılı olaraq fərqli məqsədlərə xidmət edir.

Hidrostruinli HPP yüksək təzyiqli su axınının təsiri ilə layın parçalanmasını təmin edən metodlardan biridir. Bu üsul əsasən nisbətən yüksək keçiriciliyə malik laylarda tətbiq olunur və şist tipli süxurların stimullaşdırılmasında da geniş istifadə edilir.

Çoxpilləli HPP layın müxtəlif intervallarında ardıcıl və ya mərhələli şəkildə aparılan yarılma əməliyyatlarını əhatə edir. Bu zaman fərqli maye sistemləri və texnoloji parametrlər tətbiq olunaraq daha uzun və dayanıqlı çat şəbəkələrinin formalaşması təmin edilir. Bu metod xüsusilə mürəkkəb geoloji quruluşa malik laylarda daha effektiv hesab olunur.

Eyni zamanda HPP bir neçə müxtəlif stimullaşdırıcı agentin paralel tətbiqini nəzərdə tutur. Sürüşkən su, gel, CO_2 və digər proppant sistemlərinin kombinasiyası hesabına lay daxilində daha intensiv mikroçat sistemləri yaradılır. Bu yanaşma adətən çoxpilləli HPP ilə birlikdə tətbiq edilərək effektivliyi artırır.

Təkrarlanan HPP əvvəlki yarılma əməliyyatının yetərli nəticə vermədiyi hallarda və ya məhsuldarlığın artırılması məqsədilə həyata keçirilən əlavə stimullaşdırma prosesidir. Bu metod uzunmüddətli istismar zamanı quyunun debisinin stabilləşdirilməsi və artırılması üçün istifadə olunur.

Açıq kanalların yaradılması ilə HPP isə lay daxilində davamlı axın yollarının formalaşdırılmasına yönəlmişdir. Bu texnologiya xüsusilə şist yataqlarında tətbiq edilərək karbohidrogenlərin hərəkət müqavimətini azaldır və hasilat prosesini optimallaşdırır.

Hidrostrahlı QRP (Hydrajet-assisted fracturing) nisbətən yeni nəsil hidravlik yarılma texnologiyasıdır. Bu yanaşma klassik hidravlik çatlatma prosesini hidrostrahlı axın texnologiyası ilə birləşdirərək, xüsusilə üfüqi quyularda çatların daha dəqiq lokalizasiyasını təmin edir. Proses zamanı yüksək sürətli maye axınının kinetik enerjisindən istifadə olunaraq layın konkret intervallarında fokuslanmış təsir yaradılır. Bu isə mexaniki izolyasiya elementlərinə olan ehtiyacı azaldır və əməliyyatın səmərəliliyini artırır.

Həcmli QRP isə əsasən aşağı keçiriciliyə malik şist kollektorlarının işlənməsində tətbiq olunan yanaşmadır və məqsədi quyu ilə lay arasında əlaqə səthini maksimum dərəcədə genişləndirməkdir. Aparılmış mikroseysmik müşahidələr göstərir ki, şist formasyonlarında mürəkkəb və üçölçülü çat şəbəkələrinin formalaşdırılması mümkündür. Ənənəvi kollektorlarda hidravlik yarılma nəticəsində adətən sadə, iki qanadlı ("quş qanadı" tipli) çatlar yaranır və bu zaman çatların uzunluğu və keçiriciliyi stimullaşdırma effektivliyinin əsas göstəriciləri kimi çıxış edir.

Lakin şist kollektorlarında yaranan mürəkkəb çat şəbəkələri səbəbindən bu klassik göstəricilər artıq kifayət etmir. Bu səbəbdən son illərdə "həcmli QRP" konsepsiyası formalaşmışdır ki, bu yanaşma çatlarla əhatə olunan lay həcminin artırılmasına yönəlmişdir. Nəticədə karbohidrogenlərin axını üçün daha geniş süni drenaj sistemi formalaşır və ümumi stimullaşdırma effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir.(şəkil 2) [2]



Şəkil 3. Ənənəvi QRP (a) və həcmli QRP (b) zamanı formalaşan çatların geometriyasının sxematik təsvir [2]

Həcmli QRP prosesində şəbəkəvari çat sisteminin formalaşması böyük həcmdə çatlatma mayesinin lay daxilinə vurulması ilə əlaqədardır. Bu zaman yalnız əsas çatların yaranması deyil, həm də süxur daxilində sürüşmə, yerdəyişmə və kəsişmə kimi mexaniki proseslərin təsiri nəticəsində ikinci dərəcəli çatların inkişafı baş verir. Nəticədə lay daxilində mürəkkəb və çoxşaxəli çat şəbəkəsi formalaşır.

Nəticə

Aparılmış təhlillər göstərir ki, şist yataqlarının aşağı keçiriciliyə malik olması onların təbii rejimdə effektiv işlənməsini məhdudlaşdırır və bu səbəbdən xüsusi stimullaşdırma texnologiyalarının tətbiqini zəruri edir. Üfüqi qazma texnologiyası layla təmas sahəsini artıraraq hasilatın yüksəldilməsində mühüm rol oynayır, hidravlik yarılma (HPP) isə süxur daxilində süni çatların yaradılması və mövcud çatların genişləndirilməsi hesabına filtrasiya qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

Müasir HPP modifikasiyaları, o cümlədən çoxpilləli, hidrostrahlı və həcmli yanaşmalar şist kollektorlarında mürəkkəb üçölçülü çat şəbəkələrinin formalaşmasına imkan yaradır. Xüsusilə həcmli QRP zamanı yaranan şəbəkəvari çat sistemi lay həcminin daha geniş şəkildə əhatə olunmasına və karbohidrogen axınının intensivləşməsinə şərait yaradır.

Beləliklə, müasir qazma və stimullaşdırma texnologiyalarının kompleks tətbiqi şist yataqlarının işlənməsində məhsuldarlığın artırılmasının əsas elmi-texniki istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Aliyeva, O. A., & Aliyev, A. S. (2024). Yeraltı qaz anbarlarında geoloji və fiziki şəraitin öyrənilməsi ilə sahə tədqiqatları aparılır. Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Heraldı, 16(1), 70-78.
2. Kochergin, M. A. (2018). Şist qazı ehtiyatlarının inkişafına texnoloji yanaşmalar. Elm. Texnika. Texnologiyalar (Politexnik Bülleten), (3), 158-177.
3. Горизонтальные скважины доминируют на сланцевых месторождениях | Oil.Эксперт - Клуб экспертов рынка нефти и нефтепродуктов. (2019, 11 iyun). Oil.Эксперт - Клуб экспертов рынка нефти и нефтепродуктов. https://www.oilexp.ru/oilstat/review/gorizontalnye-skvazhiny-dominiruyut-na-slancevykh-mestorozhdeniyakh/179636/
4. Patsnap Eureka. (2026). What is horizontal drilling and why is it used in shale formations? https://eureka.patsnap.com/article/what-is-horizontal-drilling-and-why-is-it-used-in-shale-formations

MITIGATING DRILLING RISKS VIA GEOMECHANICAL SMWW ASSESSMENT IN HETEROGENEOUS LITHOLOGIES

Goychayev Rufat Samir
PhD Candidate in Wells Drilling Technologies at ASOIU
goychayevrufat@gmail.com

Abstract: Maintaining wellbore integrity is a primary concern in upstream operations, where instability frequently manifests as pipe sticking, borehole enlargement, or circulation loss. This research delineates a systematic geomechanical framework to quantify the Safe Mud Weight Window (SMWW) by evaluating near-wellbore stress concentrations. A comparative analysis of carbonate, sandstone, and shale formations reveals that lithological characteristics—specifically anisotropy and chemical reactivity in shales—drastically constrict the operational window. By synthesizing geophysical logs with numerical simulations and laboratory strength tests, this study provides an optimized approach to enhancing drilling safety and minimizing non-productive time (NPT).

Keywords: Wellbore integrity; Geomechanical modeling; Stress field analysis; Lithology-dependent stability; SMWW; Drilling engineering.

Introduction

In the field of drilling engineering, borehole instability remains a major source of financial loss. It typically arises when the equilibrium between the virgin in-situ stress state and the hydrostatic support provided by the drilling fluid is disrupted. The stability of the open hole is a function of three variables: tectonic stresses, pore fluid pressure, and the internal pressure of the mud column. A deficit in mud pressure triggers compressive shear failure (breakouts), while an overpressure beyond the rock's tensile capacity initiates hydraulic fractures and subsequent fluid losses [1]. Defining the SMWW is therefore a critical pre-drill objective, requiring a multi-disciplinary integration of petrophysical and geomechanical data [2]. The concept of the SMWW and its operational boundaries is illustrated in Figure 1.



Figure 1. Safe Mud Weight Boundaries as a Function of Depth

Development of the Geomechanical Framework. A robust stability model is predicated on the accurate quantification of the following fundamental parameters:

- Vertical Overburden (σ_v): The gravitational load of the lithosphere.
- Horizontal Stress Components (σ_H, σ_h): The maximum and minimum lateral tectonic loads.
- Pore Pressure (P_p): The pressure of fluids within the rock matrix.
- Rock Strength Parameters: Including cohesion, friction angle, and elastic moduli [3].

Vertical Stress Evaluation. The overburden stress is determined by the cumulative density of the overlying strata:

$$\sigma_v = \int_0^z \rho(z) g dz$$

where ρ represents the formation bulk density at depth z.

Elastic Characterization. The deformational behavior of the formation is governed by its elastic properties, derived from sonic transit times:

- Young's Modulus (E): Indicators of rock stiffness.
- Poisson's Ratio (ν): The ratio of transverse to longitudinal strain, vital for horizontal stress estimation [4].

Near-Wellbore Stress Dynamics. The excavation of a wellbore creates a stress concentration zone. Using the Kirsch solution, the stress state at the cavity boundary is decomposed into three principal components:

1. Radial Stress (σ_r): Corresponds to the effective mud pressure.
2. Tangential (Hoop) Stress (σ_θ): The circumferential stress that typically drives shear failure.
3. Axial Stress (σ_z): The stress acting parallel to the longitudinal axis of the borehole.

The hoop stress is the most significant indicator of potential stability issues; when σ_θ exceeds the rock's compressive strength, breakouts occur [1].

The stress distribution around the wellbore is illustrated in Figure 2.



Figure 2. Stress Distribution Around a Cylindrical Wellbore

Failure Mechanics and SMWW Delineation. To establish the lower boundary of the mud window, the Mohr–Coulomb criterion is employed to predict shear failure:

$$\tau = c + \sigma \tan \phi$$

where c is the rock cohesion and ϕ is the internal angle of friction.

This criterion identifies the collapse pressure (P_{coll}). The SMWW is then bounded by:

- Lower Limit: P_{coll} (prevents shear failure).
- Upper Limit: P_{frac} (prevents tensile fracture).

Effective drilling requires:

$$P_{coll} < P_{mud} < P_{frac}$$

Lithological Influence on Stability. The width of the SMWW is highly sensitive to the mineralogical and structural composition of the formation. The comparative influence of different formations is summarized in Table 1.

Table 1.

Influence of lithology on wellbore stability and SMWW

Lithology	Mechanical Profile	Stability Risk	Window Width
Carbonates	High modulus; brittle.	Fracture-controlled losses.	Moderate to Wide
Sandstones	Granular; predictable.	Stress-dependent shear failure.	Moderate
Shales	Anisotropic; low strength.	Chemical swelling and sloughing.	Narrow

Shale intervals are particularly hazardous because their laminated structure introduces mechanical anisotropy, while clay-fluid interactions can further degrade rock strength over time [6].

Discussion and Summary

Lithology acts as a primary control on the stability of the drilling fluid column. While sandstones and carbonates often provide a forgiving operational margin, shales demand precise pressure management and potentially specialized fluid chemistry to account for their narrow SMWW. Furthermore, the assumption of an impermeable wall (membrane efficiency $k_m \approx 0$) is often used in these models, though real-time adjustments are necessary as fluid filtrate invades the formation and alters the near-wellbore pressure profile [5].

Conclusions

1. Geomechanical modeling is essential for mitigating the risks of borehole collapse and circulation loss.
2. The SMWW is not static; it depends heavily on the interaction between tectonic stresses and rock-specific failure envelopes.
3. Shales represent the most significant geomechanical challenge, requiring high-resolution data integration to prevent costly instability incidents.

REFERENCES

1. Zoback, M. D. Reservoir geomechanics. — Cambridge: Cambridge University Press, 2007. — 449 p.
2. Darvishpour, A., Cheraghi Seifabad, M., Wood, D. A., Ghorbani, H. Wellbore stability analysis to determine the safe mud weight window for sandstone layers // Petroleum Exploration and Development. — 2019. — Vol. 46, No. 5. — P. 1031–1038. — DOI: 10.1016/S1876-3804(19)60260-0.
3. Bagheri, H., Tanha, A. A., Doulati Ardejani, F., Heydari-Tajareh, M., Larki, E. Geomechanical model and wellbore stability analysis utilizing acoustic impedance and reflection coefficient in a carbonate reservoir // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. — 2021. — Vol. 11. — P. 3469–3484. — DOI: 10.1007/s13202-021-01291-2.
4. Fjær, E., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A. M., Risnes, R. Petroleum related rock mechanics. — 2nd ed. — Amsterdam: Elsevier, 2008. — 514 p.
5. Hoseinpour, M., Riahi, M. A. Determination of the mud weight window, optimum drilling trajectory, and wellbore stability using geomechanical parameters in one of the Iranian hydrocarbon reservoirs // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. — 2022. — Vol. 12. — P. 63–82. — DOI: 10.1007/s13202-021-01399-5.
6. Noori, A. F., Hadi, F. Geomechanical modeling and wellbore stability analysis for studying shale rock failure // Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering. — 2025. — Vol. 26, No. 1. — P. 35–43. — DOI: 10.31699/IJCPE.2025.1.4.

NEFT MƏHSULLARININ İSTEHSALI ZAMANI ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİNİN NORMALARA UYĞUNLAŞDIRILMASI

Əhmədova Aygün Mobil qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: aygunahmadova0895@gmail.com

İsgəndərov Nəbi Şahmərdan
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, müəllim
E-mail: nabi.iskandarov@outlook.com

Qasımova Zülfiyyə Bəxtiyar qızı

Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, aparıcı elmi işçi
E-mail: qasimovazulfiyye156@gmail.com

Xülasə: Azərbaycanda neft istehsalı və emalı XIX əsrin birinci yarısından etibarən formalaşmış, ölkənin sənaye, iqtisadi və elmi-texniki inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bakı və Abşeron yarımadası uzun illər ərzində dünya neft sənayesinin əsas mərkəzlərindən biri kimi tanınmışdır. Neftin emalı proseslərinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində müxtəlif növ yanacaq və neft-kimya məhsulları əldə edilmiş, bu məhsullar nəqliyyat, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində geniş istifadə olunmuşdur. Buna baxmayaraq, intensiv sənayeləşmə fonunda ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri müasir elmi-tədqiqatların prioritetinə çevrilmişdir.

Elmi və texniki tərəqqinin sürətlənməsi neft və kimya sənayesinin inkişafına təkan vermiş, istehsal həcminin artmasına şərait yaratmışdır. Bununla yanaşı, uzun illər ərzində neft hasilatı və emalı zamanı ətraf mühitə atılan zərərli tullantılar torpaq, su və atmosferin çirklənməsinə səbəb olmuş, xüsusilə Abşeron ərazisində neftlə çirklənmiş sahələrin genişlənməsi ekoloji təhlükəsizlik məsələlərini aktuallaşdırmışdır. Məqalədə statistik məlumatlar və müasir monitorinq üsulları tətbiq edilməklə mövcud ekoloji vəziyyət analiz edilmişdir. Müasir dövrdə ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın qorunması və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Məqalədə neft sənayesi üzrə ekoloji problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, normativ tələblər və neft emalı sənayesində müasir yanaşmalar ümumi şəkildə əks etdirilir. Yekun olaraq, ekoloji risklərin minimuma endirilməsi üçün innovativ təmizləyici qurğuların tətbiqi və beynəlxalq ekoloji standartlara inteqrasiya məsələləri əsaslandırılmışdır.

Açar sözlər: neft sənayesi, ətraf mühit, ekoloji problemlər, yaşıl kimya, normativ texniki sənədlər.

Giriş

Neft akkad dilində "napatum" yəni iylənən, alovlanan deməkdir. Neftin tərkibində 3 növ karbohidrogen: parafin, tsikloparafin və aromatik karbohidrogenlər vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif yataqların neftində bu karbohidrogenlərin nisbəti eyni olmur. Məsələn, Qroznı və Fərqanə neftində parafinlər, Bakı və Emba neftində naftenlər, Tatarıstan və Başqırdıstan neftində isə aromatik karbohidrogenlər üstünlük təşkil edir.

Azərbaycanda neft istehsalı və emalına XIX əsrin birinci yarısından etibarən başlanılmışdır. Bakıda ilk neftayırma zavodunun tikilməsi 1837-ci ilə təsadüf edir. Həmin zavodda ilk dəfə olaraq neftin buxar və istiliklə distilləsi üsulu tətbiq olunmuşdur. Bu texnoloji yanaşma neftin emal prosesinin təkmilləşdirilməsinə və ondan müxtəlif təyinatlı məhsulların əldə edilməsinə imkan yaratmışdır. Neft emalı nəticəsində alınan məhsullar təyinat və istifadə sahələrinə görə bir neçə əsas qrupa bölünür. Bunlara benzin (avtomobil yanacağı), kerosin (reaktiv təyyarə mühərrikləri üçün yanacaq), dizel (yük avtomobilləri və kənd təsərrüfatı texnikası üçün), sürtkü yağları (maşın hissələrinin sürtünməsini azaltmaq məqsədilə) və bitum (asfalt örtüklərinin çəkilməsi və izolyasiya işlərində istifadə olunur) daxildir.

Sənayenin təkamül prosesi elm və texnikanın qarşılıqlı inteqrasiyasına əsaslanır ki, bu da neft-kimya sektorunda fundamental elmi kəşflərin tətbiqi texnologiyalara çevrilməsini təmin edir. Elmi nailiyyətlər texnoloji yeniliklərin bazasını formalaşdırdığı halda, texniki tərəqqi öz növbəsində yeni elmi-tədqiqatların aparılması üçün zəruri olan rəqəmsal və laborator infrastrukturun inkişafına təkan vermişdir. Bunun nəticəsində istehsal prosesləri təkmilləşmiş, sənayenin müxtəlif sahələrində məhsuldarlıq və səmərəlilik artmışdır. Lakin elmi-texniki tərəqqi hər zaman müsbət nəticələrlə müşayiət olunmamışdır. Sənayeləşmənin sürətlənməsi, istehsal həcmlərinin artması və yeni texnologiyaların geniş tətbiqi ətraf mühitə olan antropogen təsirləri xeyli gücləndirmişdir. Xüsusilə təbii ehtiyatlardan intensiv istifadə, tullantıların idarə olunmasında uzun müddət ekoloji tələblərə lazımi səviyyədə riayət edilməməsi torpaq, su və atmosferin çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Bu mənfi təsirlər özünü daha qabarıq şəkildə neft və kimya sənayesində göstərmişdir. Neftin hasilatı,

daşınması, emalı və kimyəvi məhsulların istehsalı zamanı ətraf mühitə atılan zərərli maddələr ekoloji tarazlığın pozulmasına, insan sağlamlığı və təbii ekosistemlər üçün risklərin artmasına gətirib çıxarmışdır.

Son illər texnikanın inkişaf tarixinə nəzər salsaq görərik ki, onlar hər zaman paralel olaraq irəliləmişdir. Bununla yanaşı onu da qeyd etməliyik ki, elmi-texniki tərəqqi həyat mənbəyimiz olan ətraf mühitə heç də həmişə müsbət təsir etməmişdir. Neft layihələrinin ətraf mühitə təsiri ilə əlaqədar riskə məruz qalan ərazilərdə müxtəlif qurumlar, ekspertlər tərəfindən aparılan monitorinq və qiymətləndirmələr təsdiq edir ki, hasilat zamanı ətraf mühit aşağıdakı amillərə məruz qalır:

• Atmosferə atılan emissiyalar (səmt qazları-metan, uçucu üzvi birləşmələr, qazın yandırılması və s.);

• Quyu avadanlıqlarında və kompressor stansiyalarında sudan istifadə, yuma nəticəsində çirkləndirici maddələrin yerüstü və qrunt sulara, o cümlədən Xəzər dənizinə atılması;

• Neftlə bərabər yüksək minerallaşmış lay sularının səthə çıxarılması;

• Torpaqların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi;

• Qazma şlamları və onların basdırılması;

• Qəza hadisələri nəticəsində neft dağılmaları;

• İstismardan çıxarılmış texniki avadanlıqlar, üzən vasitələrin qalıqları və təmir-tikinti işləri nəticəsində formalaşan bərk tullantılar.[9]

Bu, neftdən, təbii ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə məqsədilə elmin yeni istiqamətlərini formalaşdırmağa başlamışdır. Lakin elmi-texniki inkişafın mənfi ekoloji nəticələri, xüsusilə antropogen təsirlərin kəskinləşməsi sənayedə yeni preventiv yanaşmaların tətbiqini qaçılmaz etmişdir. Bu kontekstdə Pol Anastas tərəfindən elmi ədəbiyyata gətirilən "Yaşıl kimya" konsepsiyası kimyəvi məhsulların və proseslərin hələ layihələndirmə mərhələsində təhlükəli maddələrin yaranmasını minimuma endirməyi hədəfləyən əsas elmi istiqamətə çevrilmişdir. Yaşıl kimyanın əsas prinsipləri kimyəvi istehsalda tullantıların azaldılması, enerji səmərəliliyinin artırılması və ətraf mühit üçün daha təhlükəsiz maddələrin tətbiqinə əsaslanmışdır.

Ölkəmizdə ekoloji problemlərin həlli və ətraf mühitin mühafizəsi

Ölkəmizdə ekoloji problemlərin həlli və ətraf mühitin mühafizəsi son illərdə prioritet məsələlərdən biri hesab olunur. Sənayeləşmə, şəhərləşmə və intensiv neft hasilatı nəticəsində yaranan ekoloji təzyiqlərin azaldılması və təbii resursların səmərəli istifadəsi üçün sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti bir sıra proqramlar və strategiyalar hazırlamış, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, tullantıların idarə olunması və ətraf mühitin qorunması məqsədilə konkret addımlar atmışdır. Bununla yanaşı, ölkəmiz beynəlxalq əməkdaşlığı da fəal şəkildə inkişaf etdirmişdir. Müxtəlif beynəlxalq konvensiya və protokollara qoşulmaqla Azərbaycan həm qlobal, həm də regional səviyyədə ekoloji standartlara riayət etməyə çalışır. Ölkəmiz artıq 20-dən çox beynəlxalq sənədin iştirakçısıdır ki, bu da ekoloji siyasətin və tədbirlərin beynəlxalq çərçivədə dəstəkləndiyini göstərir.

Ətraf mühitin qorunması və kimyəvi təhlükələrin qarşısının alınması sahəsində ölkəmiz bir sıra mühüm sənədlərə qoşulub. Məsələn, 2003-cü ildə qəbul olunmuş "Davamlı üzvi çirkləndiricilər haqqında Stokholm Konvensiyası" kimyəvi maddələrin ətraf mühit və insan sağlamlığına təsirini minimuma endirməyə yönəlmişdir. Tullantıların idarə olunması sahəsində isə Azərbaycan 2001-ci ildə "BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında Bazel Konvensiyası"na qoşulmuşdur ki, bu da ölkədə tullantıların təhlükəsiz idarə olunması və beynəlxalq standartlara uyğun kənarlaşdırılmasını təmin edir.[1]

Xüsusilə Xəzər dənizi ekosistemi ilə bağlı ölkəmiz regional əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. 2006-cı ildə imzalanmış "Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında Çərçivə Konvensiyası (Tehran Konvensiyası)" region ölkələri arasında dəniz mühitinin qorunması sahəsində hüquqi əsas yaratmışdır. Daha sonra 2012-ci ildə Tehran Konvensiyasının neftlə çirklənmə halları ilə mübarizə və regional cavab tədbirləri haqqında Protokolu, 2014-cü ildə isə Xəzər dənizinin quruda yerləşən mənbələrdən və quruda həyata keçirilən fəaliyyət nəticəsində çirklənmədən qorunması ilə

bağlı Protokolu qəbul edilmişdir. Bu sənədlər Azərbaycanın dəniz mühitinin qorunması, çirklənmə hallarının monitorinqi və regional əməkdaşlıq sahəsində beynəlxalq öhdəliklərini əks etdirir.[1]

Ətraf mühitin qorunması sahəsində görülən bu tədbirlər nəticəsində xüsusilə Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi sürətlənmişdir. İllər öncə 30 min hektardan çox olan bu ərazilərin böyük hissəsi bərpa olunaraq parklar, yaşıl zonalar (məsələn, Bibiheybət ərazisindəki yaşıllıqlar) və müasir yaşayış kompleksləri salınmışdır. Bu da həm ətraf mühitin bərpasına, həm də şəhər estetikası və insanların sağlam yaşam şəraitinin təmin olunmasına mühüm töhfə vermişdir.

Faktlara əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda neft sahəsi üzrə ekoloji problemlərin sistemli şəkildə həlli əsasən 2000-ci illərin əvvəllərindən başlamışdır. Ölkəmizdə neft çıxarma tarixinin artıq 150 ildən çox olması, sənayenin uzunmüddətli inkişafı və böyük istehsal potensialı mövcud olsa da, SSRİ dövründə ekoloji standartlar kifayət qədər inkişaf etməmiş və əksər hallarda diqqət yalnız neftin hasilatı və emalının artırılmasına yönəlmişdir. Bu dövrdə ətraf mühitin qorunması və tullantıların idarə olunması məsələləri praktiki olaraq ikinci plana keçirilmiş, torpaq, su və atmosferin çirklənməsi isə sənaye fəaliyyətinin normal nəticəsi kimi qəbul olunmuşdur. Lakin son iki-üç onillik ərzində vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Azərbaycan hökuməti ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji balansın qorunması və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə məqsədilə geniş dövlət proqramları, strateji sənədlər və xüsusi qanunvericilik aktları hazırlamış və sistemli şəkildə həyata keçirməyə başlamışdır. Bu proqramlar həm sənaye müəssisələrində ekoloji təhlükəsizlik tədbirlərinin tətbiqini, həm tullantıların idarə olunmasını, həm də ərazilərin bərpasını əhatə edir.

Nəticədə, neft və qaz sənayesi ilə əlaqəli ekoloji problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində konkret nailiyyətlər əldə olunmuş, ətraf mühitin çirklənmə səviyyəsi azaldılmış və şəhər və sənaye ərazilərində yaşıllıqların və ekoloji infrastrukturun bərpası sürətlənmişdir. Beləliklə, son illərdə Azərbaycanda neft sənayesi ilə bağlı ekoloji tədbirlərin sistemli tətbiqi həm ətraf mühitin qorunmasına, həm də təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsinə ciddi töhfə vermiş, ölkənin beynəlxalq ekoloji standartlara uyğun fəaliyyətinə imkan yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu baza təşkilatı olaraq neft və neft məhsulları üçün normativ-texniki sənədlər (NTS) hazırlayır. Bu sənədlərin ətraf mühitin qorunması bölməsində neft və neft məhsullarının ətraf mühiti çirkləndirməsinin qarşısının alınması üçün aşağıdakı əsas tələblər nəzərdə tutulmuşdur:

1) Atmosferin zərərli maddələr ilə çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə tullantıların buraxılabilən miqdarı ГОСТ 17.2.3.02 standartına uyğun olaraq nəzarətdə saxlanmalıdır.

2) Ətraf mühitin qorunması məqsədilə istehsal olunan məhsulun hazırlanması, saxlanması, nəqli və istifadəsi zamanı bütün əməliyyatlarda avadanlığın kipliyi təmin edilməli və texnoloji rejim normalarına ciddi riayət olunmalıdır.

3) Neft və neft məhsullarının hazırlanması, saxlanması və istifadəsi zamanı onların məişət sularına və kanalizasiya sisteminə daxil olmasının qarşısı alınmalıdır.

4) Əgər məhsul iş yerində dağılarsa, o, ayrıca qaba toplanmalı, dağılan yer isti su ilə yuyulmalı və quru əski ilə silinməlidir. Açıq sahədə dağılma halında isə sahəyə qum səpilərək məhsul qumla birlikdə kənarlaşdırılmalı və yer əski ilə təmizlənməlidir.

5) Neft və neft məhsulları bədənin açıq sahələrinə və ya gözlərə düşərsə, dərhal zədələnmiş sahə və gözlər su şırnağı ilə yuyulmalıdır.

6) Neft və neft məhsulları ilə işləyən binalar qüvvədə olan normativlərə uyğun olaraq yanğınsöndürmə vasitələri ilə tam təchiz olunmalıdır.[6]

Müasir dövrdə Azərbaycanın neft emalı sənayesi yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Xüsusilə Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunda həyata keçirilmiş genişmiqyaslı yenidənqurma və modernizasiya işləri nəticəsində zavodun texnoloji bazası və istehsal imkanları əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmişdir. Bu tədbirlər zavodun məhsullarının keyfiyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına, ətraf mühitə olan mənfi təsirlərin azaldılmasına və istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına imkan yaratmışdır.

Yenidənqurma işləri nəticəsində bir sıra mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Birincisi, zavodda istehsal olunan yanacaq məhsullarının keyfiyyəti Euro-5 standartına uyğunlaşdırılmışdır ki, bu da nəqliyyat vasitələrinin ətraf mühitə buraxdığı zərərli maddələrin azaldılmasına birbaşa təsir göstərir. İkincisi, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə zavodda ətraf mühitə atılan zərərli tullantılar minimuma endirilmiş, tullantıların idarə olunması və emalı prosesləri müasir standartlara uyğun həyata keçirilir. Üçüncüsü, zavodun istehsal gücü əhəmiyyətli dərəcədə artırılaraq illik 6-7 milyon ton məhsul istehsal edə biləcək səviyyəyə çatdırılmışdır ki, bu da Azərbaycanın daxili bazarını və ixrac imkanlarını genişləndirməyə imkan verir. Son 25 il ərzində ətraf mühitin neft və neft məhsulları ilə çirklənməsinin azalma dinamikasını təhlil etmək üçün aşağıdakı diaqrama nəzər sala bilərik:



Şəkil 1. 2000-2025-ci illər ərzində neft və neft məhsullarının ətraf mühiti çirkləndirmə diaqramı

Verilmiş göstəriciləri müqayisə etsək görərik ki, qeyd olunmuş illər ərzində ətraf mühitə atılan tullantı miqdarı təxminən 40-50% azalmışdır. Bu isə insanların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, ölkəmizin flora və faunasının qorunmasına zəmanət verir. Neft sənayesi və digər sahələr üzrə ətraf mühitin qorunması istiqamətində hələ də yeni layihələrin işlənməsi və təkmilləşdirilməsi prosesi davam edir.

Nəticə: Azərbaycan neft emalı sənayesi yalnız beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərməklə kifayətlənmir, eyni zamanda məhsulların keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ətraf mühitin qorunması və istehsal həcminin artırılması kimi məqsədlərə nail olur. Zavodlarda istehsal olunan yanacaq və digər neft məhsulları beynəlxalq ekoloji və texniki tələblərə uyğun hazırlanır, bu da ölkənin həm daxili bazarını təmin etməyə, həm də ixrac imkanlarını genişləndirməyə imkan yaradır. Müasir texnologiyalar və ekoloji idarəetmə sistemlərinin tətbiqi Azərbaycan neft emalı sənayesində səmərəliliyin, keyfiyyətin və ekoloji təhlükəsizliyin birgə təmin edilməsinə şərait yaradır.

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, neft və neft məhsulları üçün hazırlanmış yeni normativ-texniki sənədlərin (NTS) tətbiqi tullantıların həcmini 40-50% civarında azaltmaqla yanaşı, istehsal prosesinin beynəlxalq ekoloji standartlara (Euro-5) tam uyğunlaşdırılmasına imkan vermişdir. Bu yanaşma Azərbaycanın neft emalı sənayesində həm ekoloji təhlükəsizliyi təmin edir, həm də məhsulların qlobal bazarda rəqabətədavamlılığını rəqəmsal və "yaşıl" texnologiyalar vasitəsilə yüksəldir. Elmi-tədqiqat çərçivəsində aparılan müqayisəli təhlillər və statistik göstəricilər təsdiq edir ki, Azərbaycanın neft-kimya sektorunda tətbiq edilən müasir ekoloji idarəetmə sistemləri "qayçı effekti" yaratmışdır: yəni, neft hasilatının dinamik artımı fonunda ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların və neftlə çirklənmiş torpaq sahələrinin miqdarı ciddi şəkildə azalmışdır. 2000-ci illərin əvvəllərində 30 min hektar olan çirklənmiş ərazilərin 2021-2025-ci illər üzrə 12000-15000 hektara enməsi, həmçinin səmt qazının atılmasının minimum səviyyəyə çatdırılması, ölkədə "Yaşıl kimya" prinsiplərinin sənaye miqyasında uğurlu tətbiqinin göstəricisidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Abbasov V.M., Qurbanov S.H., Yusibov Y.Ə., Hacıyeva S.R., Əzizov R.E., Qasımov E.E., Əmirli F.Ə., Məmmədxanova S.Ə., Ağamalıyev Z.Z., Abbasova Ü.V., Məmmədli E.M. Qlobal ekoloji problemlər: səbəblər, həll yolları, "Yaşıl" enerji, Bakı-Elm, 2024 [1]
2. Abbasov V.M., Vəliyev R.H., Məmmədli E.M., Qurbanov S.H., Süleymanov F.S., Salmanlı Ə.F. Əməyin mühafizəsi və sağlamlığının əsasları, Bakı-2024 [2]
3. Abbasov V.M., Mirzəyev V.H., Rəsulov Ç.Q., Muxtarova G.S., Nağıyeva M.V. Neft və qaz emalı prosesləri, Bakı-"Elm"-2022 [3]
4. Adıgözəlova M.B., İsmayılov Q.Q., İsmayılova F.B., Neft qarışıqlarının hazırlanması və nəqlinin reoloji və fiziki-kimyəvi aspektləri, Bakı-2016 (dərs vəsaiti ADNSU) [4]
5. Əsgərzadə S.M., Abbasov M.M., Neftin və qazın emalı texnologiyası, Bakı-2010 [5]
6. İsmayılova X., İsayeva S., Rizvanlı S., Əhmədova A., İsmayılzadə X. Yeni hazırlanmış normativ texniki sənədlərdə (NTS) ətraf mühitin qorunmasının əsas şərtləri [6]
7. İSO 14001: Ətraf mühitin idarəetmə sisteminin standartları [7]
8. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin normativləri (https://eco.gov.az) [8]
9. "Ekoloji Təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9]

QAZMA REJİMLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRMASI VƏ MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN PROQNOZLAŞDIRMASINDA MAŞIN ÖYRƏNMƏSİ VƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQLƏRİ

Hacıbəyova Nigar Kərim qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənye Universiteti, doktorant
E-mail:nhajibayova@socar-aqs.com

Abstract: The drilling industry is undergoing a rapid digital transformation driven by the increasing availability of high-frequency operational data and advances in artificial intelligence (AI) and machine learning (ML). These technologies are being actively deployed to enhance drilling performance, improve operational safety, and reduce nonproductive time (NPT). Key application areas include rate of penetration (ROP) optimization, real-time dysfunction detection (e.g., stick-slip, bit bounce, pack-off), torque-and-drag monitoring, pressure window management, and automated reporting. Recent studies indicate that AI/ML applications in drilling have evolved beyond isolated predictive models toward integrated, system-level solutions embedded within a broader digital drilling ecosystem. In particular, hybrid approaches that combine data-driven methods with physics-based models and rule-based engineering logic have demonstrated superior robustness, interpretability, and field applicability compared to purely data-driven techniques. These systems enable continuous calibration using real-time data, allowing adaptive responses to changing downhole conditions.

This paper provides a comprehensive review of the current state of AI/ML applications in drilling operations, with emphasis on methodological trends, model performance characteristics, and practical deployment challenges. Furthermore, it presents a structured analysis of a modern intelligent drilling framework, describing its architecture, functional layers, and decision-making mechanisms.

The analyzed system exemplifies the industry-wide transition from passive data monitoring toward proactive, advisory, and semi-autonomous operational support. By integrating deterministic models, statistical learning, and procedural intelligence, such systems enable real-time decision support and consistent execution of critical operations. The findings highlight the importance of hybrid intelligence as a foundational paradigm for next-generation drilling optimization and automation.

Açar sözlər: Süni intellekt; maşın öyrənməsi; qazma optimallaşdırması; rəqəmsal qazma; mürəkkəbləşmə proqnozlaşdırılması

Giriş: Qazmada qarmağa düşən yük, fırlanma momenti, dövr/dəqiqə, nasos məhsuldarlığı, dikborudaki təzyiq və blok mövqeyi də daxil olmaqla çoxlu sayda yüksək tezlikli səth və quyudibi məlumatlar analiz olunur. Bu məlumatlarla zəngin mühit qazmada süni intellekt və maşın öyrənməsinin qərar qəbul etmək üçün fürsət yaradır. Qazmada tətbiqləri üçün maşın öyrənməsinin bu yaxınlarda aparılan icmalı sahəni qazma mayeləri, hidravlika, dinamika, qazma problemləri və Maşın öyrənməsinin hazırda qazmada müxtəlif əməliyyatlarda istifadə olunduğunu göstərir [1]. Praktikada, sənayenin marağı daim daha sürətli qazmaq, iqtisadi səmərililiyi artırmq, QMV-ni azaltmaq, təhlükəsizliyi təmin etmək, öyrənilən dərsləri mənimsəmək və nəticədə daha yüksək səviyyəli avtomatlaşdırmanı təmin etmək.

Qazmada məhlul udulmasının Proqnozlaşdırılması

İtkilər ən çox öyrənilən mürəkkəbləşmələrdən biridir, çünki onlar birbaşa dövriyyənin itirilməsi, qazma işlərinin effektivliyinin azalması, avadanlığın tutulma riski, quyuya nəzarətinin itirilməsi və bəzi hallarda hətta quyudan təzahüə səbəb ola bilir.

David A. Wood [13] tərəfindən aparılan bir araşdırmada, Azadegan yatağındakı 20 quyudan götürülmüş böyük bir məlumat bazası, o cümlədən 65.376 qeyd və 17 qazma parametri araşdırılmışdır. Müəlliflər itki siniflərinin son dərəcə balanssız olduğunu göstərdilər: qeydlərin 95%-dən çoxu yüngül və ya itkisiz kimi təsnif edilir, ağır və tam itkilər isə olduqca nadirdir. Bu, tapşırığı sadəcə təsnifat problemi deyil, həm də balanssız məlumatlar üzərində təsnifat problemi halına gətirir, burada düzgün proqnozların ümumi nisbəti ən təhlükəli siniflərin zəif müəyyənləşdirilməsini gizlədə bilər.

Bu tədqiqatın xüsusilə vacib bir nəticəsi, tree-based modellərin və məlumatların uyğunlaşdırılması alqoritmlərinin udulmaların proqnozlaşdırmaq üçün bir sıra dərin öyrənmə modellərindən daha təsirli olduğunu sübut etməsidir. Random Forest 1-3 sinifləri üçün ən yaxşı nəticələr göstərdi, AdaBoost və Decision Tree isə daha nadir və daha mürəkkəb 4-5 sinifləri üçün daha yaxşı nəticələr göstərdi. Müəlliflər praktik olaraq əhəmiyyətli bir nəticəyə gəlirlər: tək bir model əvəzinə RF + ADA + DT ansamblı ən yaxşı sənaye nəticələrini verə bilər. Bundan əlavə, dərin öyrənmə modelləri təkcə nadir sinif aşkarlama keyfiyyətində deyil, həm də qazma qurğusu ilə bağlı qərar qəbul etmək üçün vacib olan icra müddətində daha pis nəticələr göstərdi.

Yüksək Riskli Hadisələr üçün Erkən Xəbərdarlıq Kimi Qaz, Neft və Su Təzahürlərinin Proqnozlaşdırılması: Təzahürin proqnozlaşdırılması ayrıca bir tədqiqat sahəsidir, çünki təzahürlər yalnız texnoloji boşluqlar ilə bağlı deyil, həm də birbaşa quyu nəzarəti riskləri ilə əlaqələndirilir. Zhao və digərləri [2] k-orta klasterləşməni və radial əsaslı neyron şəbəkələrinin bir neçə variantını birləşdirən bir metod təklif etdilər. Müəlliflər ilkin məlumatların klasterləşdirilməsinin nümunə artıqlığını azaltdığını və hesablama səmərəliliyini artırdığını, nizamlanmış RBFNN + k-ortalarının ən yaxşı dəqiqliyi nümayiş etdirdiyini nümayiş etdirdilər. Dörd süni neyron şəbəkəsi variantı üçün dəqiqlik müvafiq olaraq 75,9%, 65,2%, 51,7% və 70% təşkil etdi və nizamlanmış RBF modeli ən yaxşı olduğunu sübut etdi. Müəlliflər metodun dərin, yüksək temperaturlu və yüksək təzyiqli quyulara tətbiqini xüsusi olaraq qeyd edirlər.

Qazmada istifadə olunan əsas süni intellekt/maşın öyrənmə texnologiyaları

Neft və qaz sənayesində süni intellekt və maşın öyrənməsinə əsaslanan çoxsaylı proqram təminatı tətbiqləri hazırlanmışdır, o cümlədən:

SLB (Delfi™ və DrillOps™ platforması) [3]– qazma fəsadlarını proqnozlaşdırmaq üçün qabaqcıl süni intellekt alqoritmləri tətbiq olunur. Bu sistemlər qazma qurğusundan məlumatlarını (qarmağa düşən yük, fırlanma momenti, dövr/dəqiqə, təzyiq, nasos məhsuldarlığı və s.) real vaxt rejimində emal etmək üçün maşın öyrənməsindən istifadə edir. Təlim keçmiş modellərə əsaslanaraq, sistem gizli tendensiyaları və normal davranışdan sapmaları müəyyən edir, tutulma, itirilmiş dövriyyə itirilməsi, vibrasiya və quyu lüləsinin qeyri-sabitliyi kimi fəsadlarını proqnozlaşdırır.

Əsas xüsusiyyət, süni intellekt modelləri ilə birlikdə quyunun rəqəmsal əkizinin istifadəsidir ki, bu da faktiki məlumatların proqnozlaşdırılan ssenarilərlə müqayisə edilməsinə və ehtimal risk qiymətləndirmələrinin yaradılmasına imkan verir. Nəticədə, sistem operatora proqnozlaşdırıcı

xəbərdarlıqlar və qərar qəbuletmə tövsiyələri verir, reaktiv idarəetmədən proaktiv idarəetməyə keçidi asanlaşdırır və insan səhvlərinin təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Halliburton DecisionSpace® 365 [4]- Platforma, qazma proseslərini optimallaşdırmaq və fəsadları proqnozlaşdırmaq üçün süni intellekt və maşın öyrənməsindən istifadə edən inteqrasiya olunmuş rəqəmsal ekosistemdir. Sistem mühəndislik modellərini proqnozlaşdırıcı analitik alqoritmlərlə birləşdirir, real vaxt rejimində məlumatların emalına və quyu lüləsinin davranışında gizli nümunələrin müəyyən edilməsinə imkan verir. Əsas qazma parametrlərinin (qarmağa düşən yük, fırlanma momenti, təzyiq, fırlanma sürəti və s.) təhlilinə əsasən, tutulma, quyu qeyri-sabitliyi və icazə verilən limitlərin aşılması kimi potensial fəsadlar üçün proqnozlar yaradılır. DecisionSpace® 365-in fərqli bir xüsusiyyəti, proqnozların dəqiqliyini və qərarların etibarlılığını artıran fiziki modelləri və maşın öyrənmə metodlarını birləşdirən hibrid yanaşmasıdır. Nəticədə, sistem qazma əməliyyatlarının proaktiv idarə olunmasına keçidi asanlaşdırır, əməliyyat risklərini azaldır və planlaşdırma və icranın səmərəliliyini artırır

Ədəbiyyatda Müəyyən Edilən Əsas Elmi Problemlər

Ədəbiyyat icmalı bir sıra həll olunmamış məsələləri ortaya qoyur. Birinci məsələ nümunə balanssızlığıdır. Nadir, lakin ən təhlükəli mürəkkəbləşmələr tipik qazma şəraitindən xeyli zəif təmsil olunur. Buna görə də, yüksək ümumi dəqiqlik nümayiş etdirən modellər, ciddi dövriyyə itkisini, qaz-su əmələ gəlməsini və ya alət nasazlıqlarını qaçırdıqda, az praktik dəyərə malik ola bilər. Buna görə də Wood və digərləri [5]yalnız ümumi səhvdən daha çox dəqiqlik/xatırlama/F1 və genişlənmiş qarışıqlıq matrislərini vurğulayırlar.

İkinci məsələ obyektlər arasında zəif ötürülmədir. Gurina və digərləri [6]mövcud vəziyyəti oxşar halların verilənlər bazası ilə müqayisə etməyə əsaslanan qərarların həmişə sahədən sahəyə ümumiləşdirilə bilməyəcəyini açıq şəkildə qeyd edirlər.

Üçüncü məsələ, xüsusən də dərin öyrənmə modellərinin (deep learning) məhdud şərh olunmasıdır. Mühəndislik təcrübəsi üçün riskin artdığını bilmək kifayət deyil, hansı parametrlərin buna səbəb olduğunu və hansı tədbirlərin görülməsinin ən uyğun olduğunu anlamaq vacibdir.

Dördüncü məsələ proqnozlaşdırma və qarşısının alınması arasındakı boşluqdur. Nəşrlərin əhəmiyyətli bir hissəsi risk təsnifatına yönəlmişdir, lakin tədqiqatı texnoloji cavabın seçilməsi mərhələsinə qədər genişləndirmir: LCM seçimi, qazma məhlulu sisteminin korreksiyası, təzyiqin idarə edilməsi, qazma rejimlərində dəyişiklik, sementləmə rejimi və s. Bu arada, sistemin praktik dəyərini müəyyən edən məhz bu kombinasiyadır.

Təklif olunan həll: Deterministik Digital Twin və AI əsaslı monitorinq sistemi

Kritik əməliyyatlar zamanı insan tərəfindən edilən interpretasiya səhvlərini azaltmaq məqsədilə deterministik, qayda əsaslı monitorinq və tövsiyə sistemi hazırlanmış və C# WinForms platformasında tətbiq edilmişdir. Sistem deterministik və fizika əsaslı model kimi fəaliyyət göstərərək qazmanın müxtəlif fazalarında (qazma, kəmər endirmə, sementləmə) istifadə oluna bilər. Hazırda sistem mexaniki quyruq kəmərlərinin aktivləşdirilməsi üzərində sınaqdan keçirilir. Sistem torque-and-drag əsasında yük ötürülməsinin qiymətləndirilməsi və gözlənilən davranış ilə real ölçülmüş parametrlərin müqayisəsi vasitəsilə təyin edir.

Tətbiq real vaxt rejiminə yaxın şəkildə qarmağa düşən yük, fırlnama momenti, dövrlər sayı (RPM) və təzyiq kimi parametrləri davamlı olaraq emal edir, cari əməliyyat mərhələsini müəyyən edir və müşahidə olunan davranışı model tərəfindən proqnozilə müqayisə edir. Sistemə hadisələrin aşkarlanması, avtomatik xəbərdarlıq (alarm) generasiyası və vəziyyət əsaslı təsnifat mexanizmləri daxildir ki, bu da gözlənilən davranışdan kənarlaşmaların operativ şəkildə müəyyən edilməsinə imkan verir.

Bundan əlavə, sistemə inteqrasiya olunmuş Süni intellekt əsaslı analitik modul offset və cari əməliyyat məlumatlarını emal edərək müəyyən zaman intervalları üzrə istinad (reference) parametr dəyərlərini formalaşdırır. Bu istinad dəyərləri konkret əməliyyat şəraitində gözlənilən davranışı xarakterizə edir və real vaxtda daxil olan məlumatlarla müqayisə edilir. Bu müqayisə nəticəsində

trenddən kənarlaşmalar avtomatik aşkar olunur və işarələnir ki, bu da qeyri-normal mexaniki reaksiyaların və effektli olmayan asqı sisteminin aktivasiya hallarının erkən mərhələdə müəyyən edilməsinə şərait yaradır.

Texniki performans baxımından sistem davamlı kənarlaşma monitorinqi, əməliyyat vəziyyətlərinin real vaxtda təsnifatı və həm deterministik model nəticələrinə, həm də Süni İntellekt tərəfindən formalaşdırılmış istinad trendlərinə əsaslanan erkən xəbərdarlıq mexanizmini təmin edir. Bu inteqrasiya olunmuş yanaşma yalnız səthi parametrlərin vizual müşahidəsi ilə aşkar olunması çətin olan incə anomaliyalara qarşı həssaslığı əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Mövcud inkişaf mərhələsində sistem playback rejimində işləyir və əməliyyatların retrospektiv təhlilinə, parametr trendlərinin vizuallaşdırılmasına, kritik hadisələrin identifikasiyasına və strukturlaşdırılmış post-job hesabatların hazırlanmasına imkan verir. Bu yanaşma subyektiv, təcrübəyə əsaslanan qərar qəbuletmədən məlumat əsaslı əməliyyat verifikasiyasına keçid üçün əsas yaradır. Gələcək inkişaf mərhələləri sistemin real vaxt rejimində tətbiqi və canlı qazma parameterləri ilə inteqrasiyasını nəzərdə tutur.

Proaktiv Məsləhət Səviyyələri. Məsləhət Pəncərəsi, əhəmiyyətindən asılı olaraq rəngli markerlər vasitəsilə üç səviyyəli xəbərdarlıq göstərir.

- Normal (Yaşıl): Heç bir sapma aşkarlanmadı; əməliyyat planlaşdırıldığı kimi davam edir.
- Diqqət tələb edir (Sarı): Sapma aşkarlandı; potensial nasazlıq riski (məsələn, aktivləşdirmə zamanı sıxılmada sim).
- Kritik (Qırmızı): Nasazlıq vəziyyəti aşkarlandı.

Benchmark təhlili. Sistem iki meyarla real vaxt müqayisəsi təmin edir:

- Artıq yüklənmiş meyar məlumat dəsti sistemin necə davranmalı olduğuna dair ideal istinad kimi istifadə olunur və sistemə Excel cədvəli kimi yüklənir. Daha sonra müqayisəni vizual olaraq mümkün etmək üçün meyar məlumatları real vaxt məlumatları ilə yanaşı qrafik şəklində göstərilir.
- Məlumatlara əsaslanan statistik təhlil təbəqəsi offset məlumat bazasına istinad trendlərini əldə edir və gözlənilən davranışdan kənaraçıxmaları qiymətləndirir.

Hazırkı tətbiqdə süni intellekt əsaslı komponent tam təlim keçmiş maşın öyrənmə modelləri əvəzinə statistik nümunə tanıma və sapma aşkarlanması ilə məhdudlaşır. Sistem pəncərə əsaslı ortalamadan istifadə edərək offset məlumat dəstlərindən istinad parametrləri trendlərini əldə edir və real vaxt məlumatlarını bu bazalarla müqayisə edir. Bu yanaşma bu mərhələdə nəzarət edilən və ya nəzarətsiz öyrənmə modellərini əhatə etməsə də, anomaliya aşkarlanması və əməliyyat təsnifatı üçün maşın öyrənmə texnikalarının gələcək inteqrasiyası istiqamətində fundamental addımdır.



Şəkil 1 sistem interfeysi

Nəticə

Manual və insan faktorundan asılı prosesdən deterministik monitorinq və məsləhət prototipinə doğru inkişaf, qazma əməliyyatları zamanı səth məlumatlarının təhlilində ardıcıllığın artırılmasına kömək edə bilər. Bu iş araşdırması göstərir ki, insanlar tərəfindən əməliyyat vəziyyətlərini təhlil edərkən edilən səhvlər QMV və maliyyə itkilərinin əsas səbəbinə çevrilə bilər.

Təhlil göstərir ki, təkcə səth qarmaq yükü yüksək sürtülmə mühitlərində qarmağa düşən yük unikal şəkildə analiz etmək üçün kifayət deyil və fırlanma momenti və süni intellekt, qayda əsaslı sistem inteqrasiyası kəmər asqısının aktivləşdirmə şərtlərinin etibarlı şəkildə şərh edilməsi üçün zəruri çərçivə təmin edir.

Deterministik monitorinq prinsiplərindən, vizuallaşdırmadan və hesabatlardan istifadə subyektiv təhlil prosesindən məlumatlara əsaslanan təhlil prosesinə keçməyə kömək edə bilər. Hazırkı mərhələdə bu prototip mexaniki cəhətdən dəqiq rəqəmsal əkiz və ya maşın öyrənmə tətbiqi deyil, əməliyyat dəstək vasitəsi hesab edilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. R. AitAli, P. Arevalo, D. Dashevskiy, M. Mahmoud, A. Pocaterra, A. A. Bouny, M. Q. Hussain, A. Baruno and S. Mohammed, "Hybrid Data Driven Intelligent Algorithm for Stuck Pipe Prevention," ADIPEC, Abu Dhabi, UAE, October 2023.
2. Z. H. F. X. G. Q. a. H. H. Yulai Zhao, "Model, Kick Prediction Method Based on Artificial Neural Network," Energies, 2023.
3. SLB, "Drillops," [Online]. Available: https://www.slb.com/products-and-services/delivering-digital-at-scale/software/delfi/delfi-solutions/drillops/drillops-advisory-and--automation.
4. Halliburton, "DecisionSpace® 365," [Online]. Available: https://www.halliburton.com/en/software/decisionspace-365-enterprise.
5. D. A. Wood, "Effective prediction of lost circulation from multiple drilling variables," Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2022. [Online].
6. E. Gurina, "Forecasting abnormal events at well drilling with machine learning.," Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022.
7. R. Zhong, "Machine learning for drilling applications: A review," Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2022.
8. C. Hegde, "Use of machine learning and data analytics to increase drilling efficiency for nearby wells," Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2025.

9. Z. Huang, "Intelligent Prediction of Rate of Penetration Using Mechanism-Data Fusion and Transfer Learning," Processes, 2024.
10. A. Nautiyal, "Machine Learning Application in Enhancing Drilling Performance," Procedia Computer Science, 2025.
11. R. Zhong, "Machine learning for drilling applications: A review," Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2022.
12. S. Du, "A Review of Data-Driven Intelligent Monitoring for Geological Drilling Processes," Processes, 2024.
13. H. Elmousalami, "Artificial intelligence for drilling lost circulation: A systematic literature review," Geoenergy Science and Engineering, 2024.

QUM TƏZAHÜRLÜ QUYULARDA TAMAMLANMA ÜSULUNUN SKİN FAKTORA TƏSİRİ

Rüstəmova Sara İlham qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənye Universiteti, magistrant
Email: sara.rustamovva@gmail.com

Abstract: This study examines the impact of skin on well productivity in sanding reservoirs using inflow-productivity relationship (IPR) analysis. Sand erosion is a serious problem in unconsolidated reservoirs, causing formation damage, additional flow resistance, and reduced production efficiency. Sand accumulation near the wellbore increases skin, which in turn increases pressure losses and reduces production rates.

This study evaluates the impact of skin factor under pre- and post-stimulation conditions. Key performance parameters, including productivity index (PI), absolute open flow (AOF), and flow efficiency (FE), are calculated using IPR equations for an unsaturated oil reservoir. The results show that high positive skin factor significantly reduce well productivity, while stimulation methods that reduce skin to negative values significantly increase production rates. The results demonstrate that managing formation damage and reducing skin in sanding wells is essential for maintaining stable production and improving well efficiency. The study highlights the importance of combining sand control and well stimulation techniques to optimize production performance.

Açar sözlər: Skin faktor, IPR analizi, məhsuldarlıq indeksi, qum təzahürlü quyular, tamamlanma üsulu, quyu hasilatı

Giriş

Müasir neft və qaz sənayesində qum təzahürlü quyulardan hasilat ən mürəkkəb və çətin mühəndislik problemlərindən biridir. Belə quyularda sementləmənin zəif olması və formasiya süxurlarının mexaniki qeyri-sabitliyi səbəbindən qum hissəcikləri hasilat zamanı quyuya daxil olur. Bu, quyu avadanlıqlarının aşınmasına, dibdə tıxanmaya və ümumi hasilatın azalmasına səbəb olur.

Qum təzahürlü quyularda əsas problemlərdən biri quyu ətrafındakı zonada əlavə hidravlik müqavimətdir. Bu müqavimət “skin factor” ilə xarakterizə olunur. Qazma prosesi, layin zədələnməsi və qum hissəciklərinin yığılması nəticəsində skin faktor müsbət olur və laydan quyuya axını azaldır. Bu, təzyiq itkilərinin artmasına və quyu məhsuldarlığının azalmasına səbəb olur.

Inflow Performance Relationship (IPR) modeli bu cür problemləri təhlil etmək üçün geniş istifadə olunur. IPR təhlili lay təzyiqi ilə dib təzyiqi arasındakı əlaqəni müəyyən edir və quyunun potensial istehsal göstəricilərini qiymətləndirir. Xüsusilə qum formasiyalı quyularda skin faktorun təsirinin nəzərə alınması daha dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verir. Bu mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, müasir şəraitdə hasilatın artmasına yalnız yeni quyuların qazılması ilə deyil, həm də mövcud quyuların səmərəliliyinin artırılması ilə nail olunur. Buna görə də, quyuətrafı zonanın yaxşılaşdırılması və skin faktorunun azaldılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatın məqsədi IPR

analizindən istifadə edərək qum təzahürlü quyularda skin faktorun məhsuldarlığa təsirini qiymətləndirmək, stimullaşdırmadan əvvəl və sonrakı şəraiti müqayisə etmək və istehsal göstəricilərindəki dəyişiklikləri təhlil etməkdir.

Skin faktor

Skin factor-u quyuətrafı zonada əlavə təzyiq itkilərini xarakterizə edir və aşağıdakı ifadə ilə nəzərə alınır:

$$\Delta P_{total} = \Delta P_{formation} + \Delta P_{skin}$$

Quyudibi zonada əlavə təzyiq düşkülərini hesablamaq üçün aşağıdakı tənlikdən istifadə edilir:

$$\Delta p_{skin} = \frac{141.2 q B_0 \mu}{kh}\left(\frac{k}{k_s} - 1\right) ln\left(\frac{r_s}{r_w}\right)$$

Burada,

Δp_{skin} – zədələnmiş zonadakı təzyiq düşküsü

q – debit

B_0 –həcm faktor

μ –özlülük

k_s – zədələnmiş zonada keçiricilik

h - effektiv qalınlıq

r_s – zədələnmiş hissənin radiusu

r_w – quyunun radiusu

Quyunun zədələnmiş məhsuldarlıq normal şəraitdə məhsuldarlığa nisbəti:

$$\frac{J_s}{J_0} = \frac{\frac{k_s}{k_0}\, log\left(\frac{r_e}{r_w}\right)}{log\left(\frac{r_s}{r_w}\right) + \frac{k_s}{k_0}\, log\left(\frac{r_e}{r_s}\right)}$$

J_s – zədələnmiş quyunun məhsuldarlığı

J_0 – normal quyunun məhsuldarlığı

Skin faktoru:

$$s = \frac{0.00708\, k\, h\, \Delta P_{skin}}{q\, \mu\, B_0}$$

Axın səmərəliyi (Flow Efficiency)

Flow Efficiency (FE - axın səmərəliyi)

$$FE = 100\left(\frac{q_s}{q_0}\right) = 100\left(\frac{ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right)}{s + ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right)}\right) \approx 100\left(\frac{8}{s+8}\right)$$

Burada,

q_s – zədələnmiş quyunun debiti

q_0 – normal quyunun debiti

r_e – drenaj radiusu

r_w – quyunun radiusu

s – skin faktor

Bu düsturlar quyunun real və ideal vəziyyətini müqayisə etməyə imkan verir.

Hesablama və analiz



Şəkil 1.Quyu üzrə skin faktorun zamana görə dəyişməsi (Tamamlama üsulu: Baker Express)



Şəkil 2. Quyu üzrə skin faktorun zamana görə dəyişməsi (Tamamlama üsulu: Open Hole Gravel Pack)

Nəticə

Aparılan tədqiqatlar göstədi ki, qum təzahürlü quyularda skin factor tamamlanma üsulundan asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki, tamamlanma üsulu skin faktorun zamanla dəyişməsinə səbəb olur. Bu da öz növbəsində quyu performansının təhlilində nəzərə alınmalıdır. Qum təzəhürlü quyularda hasilatın optimallaşdırılması yalnız qum nəzarətini deyil, həm də quyu lüləsinin axın xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasını tələb edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Baker Hughes. BEADSCREEN™ yüksək məhsuldarlıqlı eroziyaya davamlı qum nəzarət sistemi
2. // Baker Hughes şirkəti, - 2023. [Elektron resurs] URL: https://www.bakerhughes.com/ (son baxış tarixi: 2026).
3. BP Exploration. Sand Control Completion Design Guidelines // BP Exploration, - 2010. [Elektron resurs] URL: https://www.bp.com/ (son baxış tarixi: 2026).
4. Mgimba, M. M. Numerical Study on Inflow Control Devices: Their Performance and Effects on Production // Norwegian University of Science and Technology, - 2018. - p.85.
5. Sh. P. Kazimov, and Fariz Ahmed "Sand Control in the Wells of SOCAR Oilfields", 2015, SPE-177338-MS
6. Basic Sand Control Methods in Oil and Gas Industry -2016 http://www.drillingformulas.com/basic-sand-control-methods-in-oil-and-gas industry/
7. Bellarby J "Well completion design, vol 56, Developments in petroleum science". Elsevier, Hungary – 2009.

8. D.Matanovic, M.Cikesˇ, B.Moslavac "Sand Control in Well Construction and Operation" – 2012, 204 p.
9. Paul Adair "Sand Control BP-Completion Design" – 2010
10. Wong GK, Fair PS, Bland KF, Sherwood RS "Balancing Act: Gulf of Mexico sand control completions, peak rate versus risk of sand control failure", SPE annual technical conference and exhibition, Denver, 5–8 Oct 2003

QEYR BİRCİNS KOLLEKTORLARIN NEFTVERİMİNİN ARTIRILMASI ÜÇÜN LAY DAXİLİNDƏ KÖPÜK GENERASİYASININ TƏDQİQİ

Səfərov Sərxan Əliağa oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID: 0009-0008-4380-7409
E-mail: sarkhansafarov123@gmail.com

Abstract: Heterogeneous reservoirs are one of the main sources of difficult-to-extract hydrocarbon reserves, which have become increasingly significant for oil production in recent years. However, the efficient extraction of oil from these reservoirs remains a significant challenge, especially when utilizing conventional techniques. A proposed technological solution involves creating a self-generated foam system within low-permeability oil reservoirs, formed through reactions between gas-producing components in the presence of surfactants and stabilizing additives (polyacrylamides). Laboratory experiments have been conducted to assess the stability of the foam structure created in the reservoir, and a correlation between the concentration of foaming agents and stabilizers on system stability has been established. This structure has a combined effect on the reservoir, including the generation of a foam system, reduction of interfacial tension, and conformance control. This leads to improved sweep efficiency, limited premature gas breakthrough, and conditions for additional mobilization of residual oil from low-permeability zones into the filtration flow. The proposed technology of in-situ gas generation in the presence of surfactants addresses a key challenge in developing low-permeability reservoirs - the non-uniformity of filtration flows and low sweep efficiency. The main result of the study is the development of a technological solution for the in-situ formation of a self-regulating foam system, which ensures stabilization of the displacement front, improvement of oil recovery efficiency, and enhancement of the reservoir's filtration characteristics.

Açar sözlər: Aşağı keçiricilikli kollektorlar; lay daxili CO_2 generasiyası; köpük sistemlər; səthi aktiv maddə.

Giriş: Dünyada qalıq karbo hidrogen ehtiyatlarının böyük bir hissəsi aşağı keçiricilikli və qeyri-bircins kollektorlarda toplanmışdır. Bu kollektorlar aşağı filtrasiya-tutum xüsusiyyətləri, aydın ifadə olunmuş keçiricilik anizotropiyası və lay daxilində yüksək keçiriciliyə malik yuyulmuş zonaların mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Heterogen laylar çətin hasil olunan karbohidrogen ehtiyatlarının əsas mənbələrindən biri hesab olunur və son illərdə onların neft hasilatının artımında rolu getdikcə yüksəlir [3, 6, 12, 16, 17].

Bununla belə, bu tip kollektorlardan neftin səmərəli çıxarılması müasir ənənəvi texnologiyalardan istifadə zamanı ciddi problem olaraq qalır. Heterogen layların spesifik xüsusiyyətləri karbohidrogen yataqlarının işlənməsində mühüm rol oynayır. Yüksək keçiriciliyə və məsamə sisteminə malik adi kollektorlardan fərqli olaraq, heterogen laylar aşağı filtrasiya-tutum xüsusiyyətləri və keçiriciliyi ilə seçilir və adətən gil və ya qumdaşı kimi sıx süxurlardan ibarət olur. Aşağı keçiricilik neft və qazın axınını çətinləşdirir ki, bu da karbohidrogenlərin çıxarılma göstəricilərinin azalmasına səbəb olur [14, 18]. Aşağı keçiriciliyə əlavə olaraq qeyd edilməlidir ki, belə kollektorlar mürəkkəb geoloji quruluşa və qeyri-bircins xüsusiyyətlərə malikdir [21, 23]. Bu problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə

innovativ tədqiqatlar çərçivəsində müxtəlif texnologiyalar və üsullar işlənib hazırlanmış və tətbiq olunmuşdur.

Layın hidravlik yarılması heterogen laylardan neft və qaz hasilatının intensivləşdirilməsinin effektiv üsullarından biridir [6, 9, 10]. Lakin kollektorun müəyyən sahələrində hidravlik çatların yaranması məsamə strukturunun daha mürəkkəbləşməsinə səbəb olur. Bu mürəkkəblik keçiricilik fərqləri ilə xarakterizə olunur və çat ilə onu əhatə edən süxur matrisi arasında kontrast yaradır. Başqa sözlə, çatın keçiriciliyi, yəni mayelərin onun daxilindən keçmə asanlığı, ətraf matrisa süxurunun keçiriciliyindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilənir. Çat ilə matrisa arasında yaranan bu keçiricilik kontrastı maye axınının effektivliyinə mane olur və belə mürəkkəb kollektor sistemlərində ikinci mərhələ hasilat və ya neftveriminin artırılması üsullarının effektivliyinə təsir göstərir [1, 5]. Məsələn, çatlı kollektorlarda qazın ikinci mərhələdə vurulması zamanı yaranan əsas problemlərdən biri həcmvi təsirin aşağı effektivliyidir, çünki qaz adətən xırda məsamələrdən deyil, ilk növbədə yüksək keçiriciliyə malik kanallardan keçir. Nəticədə qaz durğun zonaları yan keçərək irəliləyir və sonda hasilat quyularına vaxtından əvvəl çatır. Bundan əlavə, qazın yüksək hərəkətliliyi səbəbindən o, tərkibində olan mayeləri sıxışdırmağa meyllidir ki, bu da həcmi yuyulma effektivliyinin azalmasına gətirib çıxarır. Nəticədə neftin böyük hissəsi sıxışdıran qazla təmasda olmur və ümumi neftvermə əmsalı aşağı olur.

Belə problemlərin həlli üçün çatlı kollektorlarda köpük əsaslı neftveriminin artırılması texnologiyaları qaz vurulmasının çatışmazlıqlarını aradan qaldırır. Köpük əmələ gəlməsi hesabına özlülük təzyiq qradiyentinin artması, qazın hərəkətliliyinin azalması, çatlarda axının tənzimlənməsi və nəticədə həcmli təsirin yaxşılaşması ilə təmin olunur [4, 7]. İşdə məsaməli mühitlərdə köpüyün daşınmasının fundamental prinsipləri müzakirə olunur. Həmçinin köpüyün teksturasının və sabitliyinin ölçülməsi üsulları təqdim edilir. Bundan əlavə, çatlı kollektorlar üçün köpükəmələgəlmə prosesinə dair həm ənənəvi, həm də innovativ yanaşmalar işıqlandırılır. Bu tip kollektorlar üçün köpük tətbiqinə dair qısa məlumatlar və tövsiyələr, eləcə də köpükləşdirici maddələrin daha geniş təsirini və əhəmiyyətini vurğulayan nəticələr təqdim olunur. Belə yataqların işlənməsinin son mərhələsində ənənəvi təsir üsulları - suvurma, qaz vurulması, polimerlər və səthi aktiv maddə məhlullarının tətbiqi - məhdud effektivlik nümayiş etdirir. Bunun əsas səbəbi yüksək keçiricilikli zonalar üzrə işçi agentin vaxtından əvvəl irəliləməsi və aşağı keçiricilikli təbəqələrin zəif cəlb olunması ilə bağlı olan aşağı örtmə əmsalıdır.

Neftveriminin artırılması üsulları arasında CO_2 vurulması xüsusi yer tutur [8, 11, 13]. Lakin onun aşağı keçiricilikli laylarda effektivliyi də məhduddur, çünki qazın yüksək hərəkətliliyi, qravitasiya üzrə ayrılma və yüksək keçiricilikli kanallar üzrə erkən irəliləmə müşahidə olunur. Bu baxımdan, perspektivli istiqamətlərdən biri məsamə mühitində qazın birbaşa formalaşmasına imkan verən lay daxilində CO_2 generasiyasıdır. Bununla belə, bu yanaşma da qazın hərəkətliliyinə nəzarət problemini tam həll etmir. Aşağı keçiricilikli kollektorların məsaməli mühitində CO_2-nın idarə olunan paylanmasını və stabilləşdirilməsini təmin etməklə örtmə əmsalının və neftin sıxışdırılma effektivliyinin artırılması müasir neft mühəndisliyinin aktual problemlərindən biridir.

Məsələnin qoyuluşu: Bu işin məqsədi lay daxilində CO_2-nin səthi aktiv maddələrin (SAM) iştirakı ilə generasiyasına əsaslanan və birbaşa layda dayanıqlı köpük sisteminin formalaşmasını təmin edən kombinə olunmuş texnologiyanın işlənib hazırlanması və əsaslandırılmasıdır. Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr həll edilir: məsaməli mühitdə CO_2 ilə SAM-ın qarşılıqlı təsir mexanizmlərinin təhlili, reagentlərin daşınması və qaz generasiyası proseslərinin modelləşdirilməsi, lay daxilində (in-situ) dayanıqlı köpüyün əmələ gəlmə şərtlərinin tədqiqi, köpük sisteminin filtrasiya xüsusiyyətlərinə və neftin sıxışdırılma əmsalına təsirinin qiymətləndirilməsi [15, 20, 22].

İşdə lay daxilində köpük strukturunun formalaşdırılması üsulu tədqiq edilmişdir. Bu üsulda layda generasiya olunan CO_2 ardıcıl olaraq vurulan səthi aktiv maddə (sulfonol) və poliakrilamid (PAA) sulu məhlulları ilə qarşılıqlı təsirə girərək birbaşa kollektorda dayanıqlı köpük sistemi yaradır. Hazır köpüyün vurulmasına əsaslanan ənənəvi texnologiyalardan fərqli olaraq, təklif olunan yanaşma vurulma zamanı köpüyün dağılmasının qarşısını alır, qazın lay həcmi üzrə bərabər paylanmasını

təmin edir və eyni zamanda köpük əmələgəlmə prosesini idarə etməyə imkan verir. CO_2-nin təsiri ilə neftin mobilizasiyası (özlülüyün və fazalararası gərginliyin azalması) və köpük əmələ gəlməsi hesabına qazın hərəkətliliyinin azalması kimi iki mexanizmin sinergetik effekti əsaslandırılmışdır.

Eksperimental tədqiqatlar: Laboratoriya təcrübələri zamanı öz-özünə generasiya olunan köpük sistemi tədqiq edilmişdir. Bu sistemdə köpük əmələgətirici agent kimi səthi aktiv maddə (SAM), stabilizator kimi isə anion tipli poliakrilamid istifadə olunmuşdur. Laboratoriya tədqiqatlarının məqsədi öz-özünə generasiya olunan köpük strukturunun təklif olunan texnologiyada yüksək keçiriciliyə malik layların bloklanması üçün izolyasiyaedici baryer kimi tətbiq imkanlarının öyrənilməsi olmuşdur. Köpük sisteminin texnoloji proseslərdə effektivliyi əsasən onun sabitlik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Köpüyün sabitliyi kifayət qədər yüksək səthi özlülüyün mövcudluğu, yəni struktur-mexaniki dayanıqlıq və "Gibbs" effektinin təzahürü ilə müəyyən olunur.

Laboratoriya təcrübələrində lay daxilində formalaşan köpük strukturunun sabitliyi yoxlanılmışdır. Köpük əmələgətirici reagentlərin və stabilizatorların konsentrasiyasından asılı olaraq yaranan köpüyün davamlılığı tədqiq edilmiş və göstərilmişdir ki, köpük əmələgətirici sistemə kimyəvi stabilizatorların (poliakrilamid) əlavə olunması struktur həcminin daha uzun müddət saxlanmasına gətirib çıxarır (Şəkil 1). Köpük sisteminin sabitliyi əsasən onun plyonka skeletinin xüsusiyyətlərindən asılıdır; bu skeletin mühüm göstəriciləri sıxılma və dartılma zamanı dayanıqlıqdır. Köpük sisteminin lokal dartılması zamanı səthi gərginlik artmalı, lokal sıxılma zamanı isə azalmalıdır. Bu dəyişikliklər lokal deformasiyaları və təzyiq fərqlərini kompensasiya edir və nəticədə köpüyün möhkəmliyini təmin edir.

Adsorbsiya qatları arasında plyonkanın daxilində tiksotrop struktur formalaşa bilər, lakin sistem ümumilikdə aşağı özlülüklü qalır. Belə strukturda mayenin axması (drenajı) ləngiyir ki, bu da köpüyün sabitliyinin artmasına səbəb olur.



Şəkil 1. Səthi aktiv maddənin (sulfonol) və stabilizatorun (PAA) konsentrasiyasından asılı olaraq köpüyün sabitliyi: 1 – SAM 0,3 kütlə %; 2 – SAM 0,3 kütlə % + PAA 0,02 %; 3 – SAM 0,3 kütlə % + PAA 0,05 %; 4 – SAM 0,3 kütlə % + PAA 0,01 %.

Məsaməli mühitdə köpüyün formalaşması sıxışdırılma sərhədinin bərabərləşməsinə, mayenin yüksək keçiriciliyə malik kanallar üzrə erkən irəliləməsinin azalmasına və aşağı keçiricilikli zonaların daha çox prosesə cəlb olunmasına gətirib çıxarır. Baxılan proses bir neçə ardıcıl mərhələni əhatə edir: reagentlərin və SAM və PAA tərkibli kompozisiyaların laya vurulması, karbon dioksidin generasiyası üzrə kimyəvi reaksiya, məsamə məkanında qaz qabarcıqlarının yaranması və böyüməsi, fazalararası sərhəddə SAM-ın adsorbsiyası və dayanıqlı plyonkaların formalaşması, məsamələri və filtrasiya kanallarını dolduran köpüyün yaranması. Əsas amil ondan ibarətdir ki, köpük quyu ağzında deyil, birbaşa lay daxilində formalaşır ki, bu da onun dayanıqlığını və məsamə mühitinin filtrasiya-tutum xüsusiyyətlərinə uyğunlaşmasını təmin edir.

Köpük strukturunun təkamülü generasiya və dağılma proseslərinin balans tənliyi ilə təsvir olunur:

$$\frac{\partial n_f}{\partial t} = k_f R\left(C_A, C_B\right)\frac{C_S}{K_S + C_S} - k_C n_f ,$$

harada, $R(C_A, C_B)$ - qazın əmələ gəlməsinin kimyəvi reaksiyasının sürəti; C_S - SAM-ın konsentrasiyası; k_f, k_c - köpüyün əmələgəlmə və dağılma əmsalları.

Beləliklə, kombinə olunmuş texnologiya effektiv özlülüyün artması hesabına qazın hərəkətliliyinin azalmasına, təzyiq fərqinin artmasına və axınların yenidən paylanmasına, yüksək keçiriciliyə malik kanalların bloklanmasına və nəticə etibarilə layın sıxışdırılma ilə əhatə olunma dərəcəsinin artmasına səbəb olur.

Təklif olunan texnoloji həll layın əhatə olunma əmsalının yüksəldilməsini, aşağı keçiricilikli zonaların işlənməyə cəlb edilməsini və hasil olunan məhsulun suvarma dərəcəsinin azalmasını təmin edir.

Nəticə

Beləliklə, təklif olunan səthi aktiv maddələrin (SAM) iştirakı ilə lay daxilində CO_2 generasiyasına əsaslanan kombinə olunmuş texnologiya aşağı keçiricilikli kollektorların işlənməsində əsas problemi (filtrasiya axınlarının qeyri-bərabərliyini və layın təsirlə əhatə olunmasının aşağı səviyyəsini) aradan qaldırmağa imkan verir. Əsas nəticə ondan ibarətdir ki, lay daxilində (in-situ) özünü tənzimləyən köpük sistemi formalaşdırılır və bu sistem sıxışdırılma sərhədinin stabilləşməsini, neftin çıxarılma effektivliyinin artırılmasını və layın filtrasiya xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasını təmin edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Al-Azani, K., et al. (2025). Sustainable stabilization of CO_2 foam using red mud nanoparticles. Scientific Reports, 15, 12229. https://doi.org/10.1038/s41598-025-12229-7
2. Aprili, C., et al. (2025). Tunable diffusion of CO_2 in foam systems. Physical Review Fluids.
3. Bakhtiyarov, SI, Shakhverdiyev, AK, Panakhov, GM, & Abbasov, EM. (2007). Polymer/Surfactant Effects on Generated Volume and Pressure of CO_2 in EOR Technology // Proceedings of the ASME/JSME 2007 5th Joint Fluids Engineering Conference. Volume 1: Symposia, Parts A and B. San Diego, California, USA. July 30 - August 2, pp. 1583-1589. ASME. https://doi.org/10.1115/FEDSM2007-37100.
4. Benali, B., et al. (2024). Pore-scale investigation of CO_2 foam stability in porous media. Transport in Porous Media, 153, 789–805. https://doi.org/10.1007/s11242-024-02122-8
5. Chen, Q., & Gerritsen, M. G. (2023). Modeling foam displacement in heterogeneous porous media. Fuel, 325, 124819.
6. Dadi, N. R., et al. (2024). Advances in foam flooding for enhanced oil recovery: Mechanisms and applications. Journal of Petroleum Science and Engineering, 234, 112345. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2024.112345
7. Danelon, T., et al. (2025). Modeling nanoparticle-stabilized foam flow in porous media. InterPore Journal, 2(1). https://doi.org/10.69631/ipj.v2i1nr57
8. Dong, B., Liu, Y., & Zhang, H. (2025). Research progress of CO_2-responsive surfactants and their applications in enhanced oil recovery. Energies, 18(3), 574. https://doi.org/10.3390/en18030574
9. Farajzadeh, R., et al. (2022). Foam-oil interactions and implications for EOR. Advances in Colloid and Interface Science, 299, 102589.
10. Gao, Q., et al. (2025). Critical thresholds for CO_2 foam generation in porous media. SPE Journal. https://doi.org/10.2118/XXXX
11. Gao, Q., Zhang, L., & Chen, X. (2025). CO_2 foam generation, propagation and decay in porous media: A review. Fuel, 356, 129456. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2025.129456
12. Klimov, D. S. (2015). Eksperimental'nye issledovaniya fiziko-khimicheskikh yavleniy pri uchastii CO_2 v fil'tratsionnykh i obmennykh protsessakh (127 s.). Moskva, Rossiya.
13. Koyanbayev, M., et al. (2026). Nanoparticle-stabilized CO_2 foam for enhanced oil recovery. Geoenergy Science and Engineering.
14. Liu, J., et al. (2026). Development of low-damage CO_2 foam flooding systems for high-temperature reservoirs. Energy Reports, 12, 10245–10258.

15. Ma, K., Hirasaki, G. J., & Biswal, S. L. (2023). Mechanistic modeling of foam flow in porous media. SPE Journal, 28(2), 987–1003.

16. Panahov, G.M., Abbasov, E.M. (2004). Experimental simulation of gas-fluid effect in heterogeneous porous medium // Transactions of AMEA, issue Mathematics and Mechanics, series of physical-technical & mathematical sciences of Institute of Mathematics and Mechanics, XXIV, Baku. – Pp. 245-252.

17. Rossen WR, van Duijn CJ. Gravity segregation in steady-state horizontal flow in homogeneous reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2004;43:99-111. DOI: 10.1016/j. petrol.2004.01.004

18. Sun, Y., et al. (2024). Research progress of nanoparticle-enhanced CO_2 foam systems. Chemical Engineering Journal, 475, 146655. https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.146655

19. Talebian, S. H., et al. (2024). Adsorption behavior of CO_2-philic surfactants on sandstone reservoirs. Scientific Reports, 14, 76496. https://doi.org/10.1038/s41598-024-76496-6

20. Tripathi, R., et al. (2024). Mixed surfactant systems for CO_2 foam flooding in porous media. Advances in Geo-Energy Research, 8(3), 456–470. https://doi.org/10.46690/ager.2024.07.06

21. Wang L, Tian Y, Yu X, Wang C, Yao B, Wang S, et al. Advances in improved/enhanced oil recovery technologies for tight and shale reservoirs. Fuel. 2017;210:425-445. DOI: 10.1016/j.fuel.2017.08.095

22. Zhao, F., Li, X., & Wang, Y. (2024). CO_2-soluble surfactant foam systems for enhanced oil recovery: Mechanisms and applications. Molecules, 29(22), 5411. https://doi.org/10.3390/molecules29225411

23. Zhou, Z., Farajzadeh, R., & Rossen, W. R. (2023). Foam flow and mobility control in porous media: A review. Fuel, 332, 125982.

SMART OILFIELDS: A NEW PARADIGM IN OIL & GAS PRODUCTION

Guluzada Shabnam
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
E-mail: shabnamguluzade@gmail.com

Dadashzada Khanım
E-mail: xanim.dadashzade@asoiu.edu.az

Abstract: Digital transformation is increasingly important in improving production efficiency and operational safety in the oil and gas industry. Industry 4.0 technologies, including the Internet of Things (IoT), cloud computing, and artificial intelligence (AI), enable real-time monitoring and advanced analysis of oilfield operations. [1] IoT systems collect key parameters such as pressure, flow rate, and equipment condition, supporting predictive maintenance, improving safety, and enhancing environmental compliance.

Smart well technology is one of the most significant developments in this field. It uses downhole sensors and intelligent flow control devices to remotely manage production from different reservoir zones. Studies show that smart wells can significantly increase hydrocarbon recovery. In some cases, a single smart well provides about 9% additional recovery, while field-wide deployment can increase recovery by up to 25%. [3] Industrial applications also show strong economic benefits. For example, integrating smart completion with a digital monitoring system in a Saudi Arabian oil well reduced water cut below 5%, resulting in annual savings of approximately $478,000.

This thesis reviews digital oilfield technologies such as smart wells, digital twins, and sensor networks, and proposes a framework based on sensing systems, data platforms, and advanced analytics. Case studies indicate that IoT-enabled solutions improve production efficiency and reliability, while semi-autonomous control systems reduce downtime and increase operational uptime in field operations. [4]

Keywords: Digital Oilfield, Smart Wells, IoT, Predictive Maintenance, Industry 4.0

Introduction: The oil and gas industry is currently under significant pressure to improve production efficiency while at the same time reducing operational expenditures and minimizing environmental impact. [1] In response to these challenges, digital technologies have emerged as a key driver of transformation. Industry 4.0 tools such as the Internet of Things (IoT), big data analytics, artificial intelligence (AI), and cloud computing make it possible to continuously monitor and optimize oilfield operations in real time.

In particular, IoT-based systems enable the acquisition of live data from wellheads, pipelines, and surface facilities, which in turn supports automated alerts and remote control functions. As noted by Sharma et al., [2] the integration of IoT technologies across both upstream and downstream operations enhances real-time monitoring, strengthens predictive maintenance capabilities, improves operational safety, and ensures better environmental compliance. Despite these advantages, one of the main challenges remains the development of fully integrated systems that can effectively collect large volumes of sensor data, process and analyze them efficiently, and use the results to control field equipment such as valves and pumps in order to maintain optimal production performance.

Within this context, the present study focuses on smart well technologies, where advanced sensing systems and communication infrastructure are used to convert conventional wells into intelligent, remotely controllable production systems. This approach represents a fundamental element of the broader digital oilfield concept. [3]

Key digital enablers in this transformation include:

- **Wireless sensors and SCADA systems** – Installation of pressure, temperature, vibration, and flow sensors on field equipment, with continuous data transmission to cloud platforms or edge computing systems for real-time monitoring and control. [4]
- **Smart valves and completion systems** – Use of downhole inflow control devices (ICDs) and intelligent control valves (ICVs) that allow remote regulation of production from different reservoir zones through digital commands. [7]
- **Data analytics** – Application of machine learning techniques on real-time data streams to predict equipment failures and improve production planning and decision-making. [2,6]
- **Digital twins** – Creation of virtual, continuously updated models of wells and facilities based on sensor data, which are used for simulation, performance monitoring, and operational optimization.

Overall, these technologies collectively contribute to the development of a more integrated, intelligent, and connected oilfield environment, enabling remote supervision and increasingly semi-autonomous operational control. [1,4]

Smart Well Technology

A smart well is an advanced completion system equipped with downhole sensors and controllable valves that can be operated from the surface. [7] By dividing the well into several production zones, operators can monitor pressure and flow conditions in each interval and adjust interval control valves (ICVs) accordingly to improve production efficiency and delay unwanted breakthrough. As noted by Carvajal et al., smart wells combine permanent downhole measurement tools with ICVs in order to optimize production performance and enhance overall reservoir recovery. Their practical value has been clearly demonstrated in field applications. In some studies, a single smart well has been reported to increase total recovery by approximately 9%, while field-wide implementation has shown the potential to raise recovery by as much as 25%.

A typical smart completion system generally includes three main components: downhole flow-control devices such as ICVs and ICDs, which regulate flow from individual zones; downhole sensors that measure pressure, temperature, and flow and transmit this information to the surface; and a communication network, which may be either wired or wireless, together with surface-based control units. [7] Smart completions are particularly effective in addressing operational challenges such as

water breakthrough, gas breakthrough, and zonal coning. For example, in Saudi Aramco's Shaybah field, a multibranch smart well with five controlled intervals achieved a production rate of 12,000 barrels per day, compared with only 3,000 bbl/day from a conventional single-lateral well. Similarly, a smart well project in an onshore Kuwaiti reservoir reduced water cut from 75% to 25%. These examples demonstrate that smart completion technology can significantly prolong the production plateau and improve overall recovery efficiency.

IoT-Enabled Oilfield Solutions

Beyond well-level applications, digital oilfield systems integrate sensors across the broader production network. [4] Through IoT-based infrastructure, operators can monitor pumps, compressors, tanks, and pipelines in real time. In one shale field case in the United States, an Industrial IoT system collected data from more than 5,000 sensor points and transmitted them to an analytics platform for compressor fault detection. When a potential issue was identified, the system automatically generated recommended actions, and approved setpoints were then sent back to the compressors through the IoT platform. This semi-autonomous control approach reduced both fault detection time and response time, resulting in longer well operating hours and increased oil production. Over time, more stable operation also improved compressor utilization and lowered energy cost per unit of production. In addition, the reduction in manual intervention contributed to improved safety, particularly in areas involving hazardous equipment.

IoT technologies are also widely used in midstream pipeline surveillance and downstream refinery operations. Sensors can detect leaks or corrosion at an early stage and trigger alarms before a spill occurs. Predictive maintenance models further analyze sensor trends to anticipate equipment failures before they happen. For instance, Aktaukenov et al. (2024) developed a predictive model based on well flow data to rank wells according to their likelihood of failure. By identifying wells at risk in advance, maintenance teams were able to intervene before shutdowns occurred, thereby minimizing unplanned downtime and reducing operational costs. [6]

Applications and Case Studies

Smart Completions in Abu Dhabi

A Schlumberger study conducted at ADMA-OPCO in Abu Dhabi demonstrated the practical integration of smart completion technology within a digital oilfield framework. In this project, downhole interval control valves (ICVs) were installed in a dual-lateral well and linked to the operator's Digital Oil Field system. This configuration enabled continuous real-time monitoring of production from individual reservoir zones and allowed for dynamic adjustment of valve settings to optimize overall well performance. A notable case within the study involved an extended-reach smart well (EPS), where digital flow control strategies were applied to maintain water production below 5%. This optimization resulted in uninterrupted production and generated annual operating cost savings of approximately $478,000. [5]

Shale Field IoT

In another industrial case study conducted by Kalypso, a shale oil operator in the United States sought to improve the operational stability of gas lift compressors. To address this challenge, an Industrial IoT solution was deployed within approximately 10 weeks using the ThingWorx platform. The system integrated data from more than 5,000 sensors and provided advanced analytics capabilities through the SCADA infrastructure. It generated real-time alerts and enabled automated adjustments of compressor setpoints, ensuring stable and continuous operation. According to Kalypso, this semi-autonomous control approach increased well operating hours and improved production measured in barrels of oil equivalent (BOE), without requiring additional compressor capacity. Consequently, the system contributed directly to increased revenue through improved asset utilization.

General Industry Impact

Recent academic and industrial research further supports these findings. A 2024 review by Sharma et al. emphasizes that IoT-driven digital transformation plays a critical role in enhancing operational efficiency, improving safety performance, and increasing profitability across the oil and gas sector. Similarly, Ranjbar and Nemati (2026), based on an industry-wide survey, reported that IoT applications are particularly effective in pipeline monitoring and health, safety, and environment (HSE) operations, while well automation remains one of the most prioritized areas in upstream development.

Overall, evidence from multiple digital oilfield implementations consistently demonstrates measurable improvements, including higher production rates, reduced unplanned downtime, and lower operational costs. A global review of smart well technologies by Ajayi and Konopczynski indicates that individual smart wells can increase production by approximately 9%, while full-field deployment has the potential to enhance recovery by up to 25%. These results clearly highlight the substantial economic and operational value of smart and connected oilfield technologies.

Conclusion

The available evidence demonstrates that smart and digital technologies can substantially enhance oilfield performance. By integrating IoT sensors into wells and surface facilities, oil and gas operators are able to achieve real-time monitoring, improved visibility, and more effective operational control. [3,7] Smart well completions enable efficient zonal management, which increases hydrocarbon recovery and helps delay undesirable production issues such as water or gas breakthrough. In addition, integrated digital platforms support predictive maintenance and semi-autonomous operations, leading to reduced downtime and lower operational expenditures.

For successful implementation, a phased strategy is recommended. This includes selecting a high-impact pilot application such as an aging production well or a critical compressor station, installing appropriate sensing and control systems, integrating collected data into a unified digital platform, and gradually expanding successful pilot projects across wider operations. [5]

In the context of Azerbaijan, it should be noted that the application of such technologies is still relatively limited. However, leading companies such as BP and SOCAR have already initiated pilot projects in digital oilfield and smart well technologies. These early implementations demonstrate the practical feasibility of such systems in local fields. In the future, it is expected that the use of digital oilfield solutions will expand on a larger scale in Azerbaijan, contributing to more efficient and optimized hydrocarbon production.

Further advancements can be achieved by incorporating digital twins and advanced AI-based analytics, which will further improve reservoir understanding and production optimization. In conclusion, the adoption of IoT-enabled smart wells and integrated digital oilfield systems presents a strong opportunity for improving recovery rates, reducing operational costs, and enhancing safety in the oil and gas industry [2,3]

References:

1. Ranjbar, Y., Nemati, A., et al. “Intelligence Analytics in Industry 4.0: IoT-based Oil and Gas Industry.” Internet of Things and Cyber-Physical Systems, Mar. 2026
2. Sharma, S. K., Rani, A., et al. “The Role of IoT in Optimizing Operations in the Oil and Gas Sector: A Review”. Trans. Ind. Natl. Acad. of Eng., vol.9, pp.293–312, 2024
3. Carvajal, G., Maucec, M., and Cullick, S., “Smart Wells and Techniques for Reservoir Monitoring,” in Intelligent Digital Oil and Gas Fields, Gulf Professional Publishing, 2018, Chapter 7.
4. Woods, J., Reynolds, J., “Smart Connected Field Operations: An Oil & Gas Case Study,” Kalypso Viewpoints, Mar. 2019
5. SLB (Schlumberger). “Enhancing Smart Completion Capabilities by Integration with Digital Oil Field Real Time Monitoring (ADMA-OPCO).” Tech. Paper SPE-183240, 2016
6. Aktaukenov, D., Omirbekova, Z. “A Predictive Model for Oil Well Maintenance: A Case Study in Kazakhstan.” SOCAR Proc. 1(1):48, 2024

7. Hussein, A. "Smart Well Completions," in Essentials of Flow Assurance Solids in Oil & Gas Operations, Gulf Professional, 2023, ch.15.2.3.5

QAZLİFT QUYULARINDA OPTİMAL REJİMİN TƏYİN OLUNMASINA YENİ YANAŞMA

İbadzadə Tərlan Fərman oğlu
SOCAR, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
E-mail: terlan.ibadzade95@gmail.com

Xülasə: Bu tədqiqatda, hasilatın səmərəliliyini artırmaq məqsədilə qazlift quyularının istismar rejimlərinin optimallaşdırılmasına dair müasir texniki-texnoloji həllər kompleks şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. İşdə mürəkkəb çoxfazalı axın şəraiti və həlqəvi fəzada işçi qazın mayeni sıxışdıraraq lift borularının başmağına doğru hərəkət etdirməsi prosesi hidrodinamik baxımdan təhlil edilmişdir. Araşdırmanın mühüm hissəsi işçi qazın sərfi, quyunun faktiki debiti və başmaq zonasında qazın daxilolma sürəti arasındakı funksional qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.

Nümunə quyu üzərində aparılan xüsusi tədqiqatlar nəticəsində qazın lift borularına daxilolma sürəti ilə hasilat debiti arasındakı korrelyasiya müəyyən edilmiş və müvafiq analitik asılılıqlar qurulmuşdur. Tədqiqatın əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki, optimal rejimlərin təyin edilməsində istifadə olunan ənənəvi Q=f(V) əyrisi υ =f(V) sürət asılılığı əyrisi ilə səmərəli şəkildə əvəz edilə bilər. Bundan əlavə, tədqiqat məlumatların məhdud olduğu şəraitdə optimal texnoloji rejimlərin müəyyən edilməsi metodologiyasının işlənilməsinə yönəlmişdir. Yalnız quyuağzı parametrlərin (təzyiq və sərf göstəriciləri) monitorinqinə əsaslanan bu yanaşma, sahə şəraitində real vaxt rejimində istismarın optimallaşdırılması üçün praktiki bir alət rolunu oynayır.

Açar sözlər: Qazlift, istismar rejiminin optimallaşdırılması, işçi qaz sərfi, qazın sürəti.

Giriş

Mövcud olan yataqlarının neft hasilatının böyük bir hissəsi qazlift üsulu ilə istismarın payına düşür. Tezisdə qazlift istismar üsulunun elmi-nəzəri modelləri və optimal rejimin təyinidir məsələsi araşdırılmışdır. Bir çox hallarda quyularda $Q = f(V)$ qrafikindən istifadə edərək optimal rejim təyin edilir [1, 2]. Eyni zamanda qazliftin optimallaşdırılması üçün bir çox analitik modellər [3, 4, 5] mövcuddur. Lakin biz mövcud üsullardan fərqli olaraq quyuağzı parametrlərə əsasən quyuda işçi qazın göstəricilərinin və quyunun debitindən asılılığını araşdıracağıq. Bununla da işçi qazın sərfinə və quyuağzı parametrlərə əsasən qazlift quyuları üçün optimal rejimin təyin oluna bilməsi məsələsinə baxılacaq.

Qazlift quyularının optimal rejiminin yeni üsulla təyini

Araşdırmalara əsasən qazlift quyularında quyuağzı parametrlər əsasında başmaq təzyiqinin [6]-da göstərilən üsulla hesablanması, real şəraiti daha yaxşı təsvir edə bilməsi səbəbindən daha məqbul hesab edilmişdir. Bu üsul əsasında qazlift quyusunda başmaq təzyiqi hesablanmışdır.

Başmaq təzyiqindən və işçi agentin sərfindən asılı olaraq qazın II cərgə lift borularına daxilolma sürəti aşağıdakı düsturla təyin olunmuşdur.

$$\upsilon = 1{,}273\,\frac{Q_{i.a.}}{d_e^2}\,\frac{P_0}{T_0}\,\frac{T_b}{P_b}\,Z \qquad (1)$$

Burada, d_e - həlqəvi fəzanın en kəsiyinin ekvivalent diametri, P_b və T_b - uyğun olaraq qazın başmaq şəraitində təzyiq və temperaturu, T_0 - atmosfer şəraitində qazın temperaturu, K, P_0 - atmosfer təzyiqi, Mpa.

Z_b - başmaq şəraitində qazın sıxılma əmsalıdır. Qazın sıxılma əmsalı [7]-əsasən təyin edilmişdir. İşçi qazın II cərgə lift borularının başmaq zonasında təzyiqi (P_b) [6] -a əsasən riyazi üsulla təyin edilmişdir. "Səngəçal-dəniz-Duvannı-dəniz-Xərə-Zirə" yatağının VII horizontundan işləyən bir qazlift quyusunun iş rejimi araşdırılmışdır və quyunun ardıcıl olaraq bir neçə rejimdə ölçülmüşdür parametrləri əsasında hesablamalar aparılmışdır. Quyuağzı məlumatlar əsasında (1) düsturu ilə quyunun başmaq zonasında qazın liftə daxilolma sürəti işçi agentin hər bir sərfinə uyğun ayrıca

hesablanmışdır. Quyunun müxtəlif rejimlərdə istismar göstəriciləri və hesablanmış sürətin dəyərləri cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1

433 Nömrəli qazlift quyusunun işçi parametrləri haqqında məlumat

Rejim	2-ci cərgə liftin endirilmə dərinliyi, m	Həlqəvi fəzanın təzyiqi, Mpa	Başmaq təzyiqi, Mpa	Maye hasilatı, t/sut	İşçi agentin sərfi, m^3/sut.	Qazın sıxılma əmsalı, Z	Başmaq zonada temperatur, K	İşçi qazın sürəti (υ), m/s
1	4032	4,5	4,989	4.8	10000	0.948	328	0,82
2		4,7	5,228	5.9	10500	0.947	328	1,24
3		4,9	5,455	6.9	11000	0.945	328	1,60
4		5,1	5,683	7,5	11500	0.943	328	1,95
5		5,3	5,889	8,3	12000	0.941	328	2,24
6		5,6	6,134	8,8	12500	0.938	328	2,41
7		5,7	6,361	9,2	13000	0.936	328	2,53
8		5,9	6,581	8.9	13500	0.934	328	2,64
9		6,1	6,811	8,4	14000	0.932	328	2,70

Daha sonra cədvəldəki məlumatlara əsasən quyu üçün *Q=f(V)* və υ = *f(V)* əyriləri qurulmuşdur (şəkil 1.).



Şəkil 1. 433 №-li qazlift quyusu üçün qurulmuşdur *Q=f(V)* və υ = *f(V)* əyriləri



Şəkil 2. 433 №-li qazlift quyusunun $Q = f(V)$ və $\upsilon = f(V)$ əyrilərinə əsasən optimal rejiminin təyini forması

Qurulmuş əyrilərin hər birinə optimal rejimin təyin olunması üçün koordinat başlanğıcından çəkilən toxunanlar üçün toxunma nöqtəsində işçi qaz sərfinin koordinatlarının demək olar ki üst-üstə düşdüyü müşahidə edilmişdir (şəkil 2).

Nəticə və təkliflər

Tezisdə qazlift quyularının optimal istismar rejimlərinin təyin olunması ilə bağlı mövcud həlləri araşdırılmışdır. Quyuağzı parametrlər əsasında ikicərgəli lift dizaynlı qazlift sistemlər üçün qazın başmaq zonada (liftə daxilolma yerində) təzyiqinin hesablanması üçün üsullar araşdırılmışdır. İstifadə olunacaq parametrlərin təyininin asan olması və vəziyyəti daha yaxşı təsvir etdiyinə görə müvafiq düstur seçilmişdir.

Həmçinin qazın başmaq zonada təzyiqinə və qaz sərfinə müvafiq olaraq sürətinin hesablanması üçün düsturlar araşdırılmışdır. Seçilmiş düstur əsasında qazın başmaq zonada sürəti müxtəlif quyular üçün fərqli işçi qaz sərfi və başmaq təzyiqinə əsasən hesablanmışdır.

1 qazlift quyusu üçün fərqli istismar rejimləri araşdırılmışdır və qazın başmaq zonada lift borularına daxilolma sürəti (υ), hesablanmışdır. Optimal rejimin təyin olunması üçün faktiki istismar parametrləri əsasında müxtəlif işçi qaz sərflərinə uyğun olaraq $Q = f(V)$ və $\upsilon = f(V)$ əyriləri qurulmuşdur. Məlum olmuşdur ki, qazlift quyularının optimal rejiminin təyini üçün $Q=f(V)$ əyrisini $\upsilon = f(V)$ əyrisi ilə əvəz etmək mümkündür.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Guo B., Liu X., Tan X., Petroleum Production Engineering. Second Edition; Gulf Professional Publishing, 2017, p. 549-597.
2. İsmayılov Ş.Z., Süleymanov A.Ə., Novruzova S.H., Məlikov H.X., Abdullayev M.Q., Əliyev İ.N., Neft və Qazın Quyu ilə Çıxarılması Texnologiyası, Bakı – 2022, s. 178-255.
3. V.J. Abdullayev, New approach for two-phase flow calculation of artifical lift. SOCAR Proceedings No.1, 2021, p. 49-55.
4. V.J. Abdullayev, Gamzaev Kh. M., Numerical method for determining the coefficient of hydraulic resistance two-phase flow in a gas lift well, SOCAR Proceedings, No. 1, 2022, p. 56-60.
5. Manickavasakan S.N., Matthew D., A Modern Modeling Approach, Gas Lift Systems Design & Optimization, 2022, p. 20-43.
6. Абдуллаев В. Дж., Методика расчета башмачного давления в газлифтных скважинах. Известия Академии Наук Азербайджана, Серия «Наук о Земле». Баку, 1995. С. 101-107.
7. 94. Технический Кодекс Установившейся Практики / ТКП 17.08-09-2018 (33140) /, 2018, с.45-55.

QAZKONDENSAT SISTEMLƏRİNİN LAYDA TÜKƏNMƏSİNİN EKSPERİMENT YOLU İLƏ TƏDQİQ EDİLMƏSİNİN TƏHLİLİ

Eldarlı Sona Baba qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: sonaeldarli2004@gmail.com

Xülasə: Məqalədə qazkondensat sıstemlərinin layda tükənməsinin eksperiment yolu ilə tədqiq edilməsi məsələsinə baxılmışdır. Qaz və kondensat enerji sektorunda getdikcə daha vacib yer tutur. Buna görə də, qaz və qaz kondensat yataqlarının geniş perspektivləri, eləcə də böyük karbohidrogen ehtiyatları qiymətləndirilməlidir. Bu məqalədə neft və qaz yataqlarının işlənməsi prinsipləri, işlənmə üsullarının seçimi və qaz-kondensat yatağından nümunə kimi istifadə edərək fərdi işlənmə

metodlarının üstünlükləri və çatışmazlıqları araşdırılır. Neft və qaz-kondensat yatağının ayrı-ayrı hissələrinin işlənmə ardıcıllığının və onun karbohidrogen hasilatına təsirinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Neft-qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi müxtəlifdir, işlənmə sistemi əsasən laydan neft, qaz və kondensatın çıxarılma ardıcıllığı ilə fərqlənir. Neft və qaz yataqlarının işlənmə üsulunun seçilməsində əsas şərt yatağın tipinin düzgün təyin edilməsidir.

Yatağın tipini, layın növünü müəyyən etmək üçün yatağın karbohidrogen ehtiyatlarını qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq üçün bir sıra üsullar seçilir və təcrübələr aparılır. Sənaye əhəmiyyətli hasilatın çıxarılması üsulu yatağın işlənməsi üçün sürətli üsul kimi istifadə olunur.

Bu metodun məqsədi geoloji kəşfiyyatın sonunda lay parametrlərini təxmini olaraq müəyyən etmək və eyni zamanda qaz-kondensat-qaz-kondensat-neft yatağının karbohidrogen ehtiyatlarını dəqiqləşdirməkdir.

Açar sözlər: qaz-kondensat yatağı, neft və qaz zonası, karbohidrogen ehtiyatları, neft haşıyəsi, inkişaf göstəriciləri, kondensat itkiləri, lay təzyiqi, kondensatverim əmsalı

Giriş

Neft-qaz-kondensat yataqlarında qaz-kondensatlı hissə və onunla əlaqədar olan neft haşiyəsinə rast gəlinir. Bir sıra yataqların qaz-kondensatlı hissəsində çox miqdarda səpələnmiş neft olur. Belə yataqların vahid sistem kimi səmərəli işlənməsi qaz-kondensat və neft haşiyəsi hissələrinin istismarı üçün əlverişli şəraitin yaradıla bilməsi səbəbindən mürəkkəbləşir. Neft-qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi müxtəlifdir, işlənmə sistemi əsasən laydan neft, qaz və kondensatın çıxarılma ardıcıllığı ilə fərqlənir. Adətən laydan bu və ya digər məhsulun çıxarılması ya həmən məhsulun defisit olması ilə və ya yatağın işlənməsinin iqtisadi şəraiti ilə əlaqələndirilir. Lakin hal-hazırda qarşıya qoyulan iqtisadi strategiya ilə əlaqədar olaraq neft-qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi məsələlərinə yenidən baxılması zəruri məsələdir. Səmərəli işlənmənin əsas me'yarı laydan maksimum miqdarda karbohidrogenlərin çıxarılması olduğundan bu meyara əsasən işlənmənin müxtəlif variantlarının qiymətləndirilməsi tələb olunur. Buna görə də elmi-tədqiqat işində qarşıya qoyulan məsələ neft-qaz-kondensat yataqlarının işlənməsinin müxtəlif variantlarında laydan çıxarılan karbohidrogenlərin maksimum miqdarına nail olmaqdır.

Neft və qaz yataqlarının işlənmə üsulunun seçilməsində əsas şərt yatağın tipinin düzgün təyin edilməsidir. Neft və qaz yatağının təsnifi çox mürəkkəb məsələ olub aşağıdakılardan asılıdır [1, 2]: tutumun genetik və morfoloji əlamətləri, kollektorların xarakteri, tutumun karbohidrogenlərlə dolma dərəcəsi və sahəsi, yataqda karbohidrogenlərin faza halı, karbohidrogen ehtiyatı və s.. Karbohidrogen ehtiyatının qiymətləndirilməsi və yatağın işlənmə üsulunun seçilməsində lay sisteminin faza halı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də ilk lay təzyiqində lay sisteminin faza diaqramında vəziyyətinin təyin edilməsi təsnifat üsullarından ən dəqiq və nəticə etibarilə səmərəlidir [2]. Əgər PT diaqramında lay sistemini xarakterizə edən nöqtə fəza əyrisinin xaricindədirsə, bu halda yataq birfazlıdır. (Şəkil 1). Birfazlı qaz-kondensat yataqları aşağıdakı kimi bölünürlər:

a) Yataqda temperatur krikondenterm temperaturundan yüksəkdir (A nöqtəsi).

b) Yataqda temperatur böhran temperaturdan yüksək, krikondenterm temperaturdan alçaq olduqda. (V və ya V nöqtəsi) maye fazanın düşməsi təzyiqin izotermik azalması ilə kondensasiyaya başlama təzyiqindən kiçik qiymətlərində müşahidə olunur. Təzyiqin izotermik olaraq azalmasında maye faza ayrılmır. Kondensatın düşməsi eyni zamanda təzyiq və temperaturun azalması ilə müşahidə oluna bilər. İkifazlı qaz-kondensat sistemləri aşağıda göstərilən kimi qruplara bölünür:

a) Neft haşiyəli qaz-kondensat yataqları və ya qaz-kondensat papaqlı yataqlar.

b) Səpələnmiş kondensatı olan yataqlar.

Belə təsnifat da dolğun deyil. Çünki qaz papaqlı neft yataqlarında və ya neft haşiyəli qaz-kondensat yataqlarında ikifazlı sistemlərin tipinin dəqiqləşdirilməsinin mümkün üsulları göstərilməmişdir. [3]-də belə tip yataqları təsnif etmək üçün qarışığın böhran temperaturunu lay temperaturu ilə müqayisə etmək təklif olunur. Şəkil 2-də nümunə olaraq iki tip yataq göstərilmişdir. "a" nöqtəsi üçün lay temperaturu böhran temperaturdan böyük ($T_{lay} > T_{böhran}$), "b" nöqtəsi üçün isə ($T_{lay} < T_{böhran}$) hər iki hal üçün böhran təzyiq lay təzyiqindən yüksəkdir ($P_{lay} > P_{böhran}$). Birinci sistemi izotermik şəraitdə şıxdıqda birfazlı qaz halına keçə bilər, ikinci sistem isə doyma təzyiqinə çata bilər. Deyilənlərlə

əlaqədar olaraq I tip yataq ($T_{lay} > T_{böhran}$) şərtində neft haşiyəli qaz-kondensat yatağına, II tip yataq isə ($T_{lay} < T_{böhran}$) olduqda qaz papaqlı neft yatağına aid edilə bilər.



Şəkil 1. Birfazlı qaz-kondensat yataığı



Şəkil 2. İkifazlı qaz-kondensat yatağı

Neft və qaz yataqlarının onların termodinamik xüsusiyyətlərinə görə təsnifatında qaz-maye karbohidrogen qarışığı halının doyma təzyiqinin lay təzyiqinə nisbəti ilə təyin etmək olar [4]. Nisbət vahidə bərabər olduqda lay şəraitində sistem doymuş haldadır. Nisbət vahiddən kiçik olduqda lay sistemi doymamışdır. Nisbət vahiddən böyük olduqda isə lay sistemi kondensat və ya neft haşiyəsi halında maye fazaya malikdir. Karbohidrogen yataqlarının təsnifatının daha bir üsulu karbohidrogen sisteminin orta molekul kütləsinin lay şəraitində sistemin sıxlığından asılılığına əsaslanmasıdır [5].

Burada 1-ci variant tükənmənin bütünlüklə qaz-kondensat hissəsi tərəfindən aparılmaması hadisəsini əks edir, 2-ci variantda tükənmə layın neftli hissəsi tərəfindən aparılır, 3-cü variantda təzyiqin 50% enməsinədək tükənmə əvvəlcədən layın qaz-kondensat tərəfindən başlanır, sonra isə neftli hissəsi tərəfindən davam etdirilir və nəhayət, 4-cü variant təzyiqin 8.7% enməsinədək lay qazkondensat hissəsi tərəfindən istismar olunur, sonra isə istismar layın neftli hissəsi tərəfindən davam etdirilir. Hər dörd eksperimentdə qaz-kondensat sisteminin qaz faktoru (G=6500 m^3 /m^3) və başlanğıc təzyiqi Pb = 265 kq/sm olub, layın neftli hissəsinə olan nisbəti isə V n /Vqk = 31.25% -ə bərabər olmuşdur.

$$G=V\ n\ /Vqk \qquad (1)$$

Alınan nəticələri müqayisə edərkən belə nəticəyə gəlirik ki, ən yüksək neftçıxarma əmsalı son variantda alınmışdır . 1-ci və 2-ci variantlar həddi variantlar kimi başa düşülməlidir. Bu variantların nəticələrini təhlil edək. 1-ci variantı həyata keçirərkən, tükənmə zamanı neftin qaz-kondensat zonasına daxil olması müşahidə olunur. Bu səbəbə görə qaz-kondensat zonasında maye itkisi artır və 12.18% təşkil edir. 2-ci variantda isə bu itki 6.65% -ə bərabərdir. 1-ci variantda neft çıxarılmır və qaz-kondensat zonası süxurunu isladaraq, həmin zonada çökərək qalır.

Bununla bərabər qaz-kondensat sistemi neft zonasına daxil olaraq öz kondensatını itirir, çökən kondensat neftlə qarışaraq, həmin neftin yüngülləşməsinə səbəb olur, neftli zonada məsamələrin maye ilə doyma əmsalını artırır və həmin mayenin daha aktiv hərəkət edilməsinə səbəb olur, bu da

layın karbohidrogenvermə əmsalını artırır. Təzyiqin 8.7-10% ilk təzyiqə nisbətən azaldıqda işlənmənin başlanğıc mərhələsində nisbətən kondensatla zəngin olan sistemin çıxarılması müşahidə olunur. Bu zaman layın neftli hissəsində neftin qazsızlaşması baş verir və ola bilsin neftin bir hissəsinin qaz-kondensat zonasına daxil olması güman edilir. Lakin işlənmə layın neftli zonasına keçiriləndən sonra maye karbohidrogenlərin çıxarılan miqdarı nisbətən yüksək səviyyədə alınır, çünki layın qaz-kondensat hissəsinin təsiri özünü göstərir, layın neft zonası qaz papağı rejimində işlənilir. Kondensatın neft zonasında çökməsi isə, öz növbəsində, öz müsbət təsirini göstərir.

NƏTİCƏ

1. Yatağın neftli və qaz-kondensatlı hissələrinin həcmlərinin nisbətlərinin (Vn /Vqk) azalması qazkondensat-neft layında karbohidrogenlərin ehtiyatına nisbətən çıxarılan karbohidrogenlərin ümumi çəki miqdarının artmasına səbəb olur.
2. Qaz fazanın qaz amilinin artması, yəni qazda ağır karbohidrogenlərin miqdarının azalması qazkondensat və ya neft zonanın işlənməsi ardıcıllığından asılı olmayaraq layın veriminin artmasına səbəb olur.
3. Bütün hallarda (Vn /Vqk və qaz amilinin qiymətlərindən asılı olmayaraq) ehtiyatdan istifadənin maksimum qiyməti layın qaz-kondensat hissəsində təzyiq 10-20% düşdükdən sonra işlənmənin neftli hissəyə keçirilməsi halında alınır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1.M.S. Razamat. "Lay sisteminin böhran təzyiq və temperaturunun müəyyən edilməsi metodu ilə qazkondensat yataqlarının tipinin təyini". Neft və qaz geologiyası, No. 7, 1977.
2.İsmayılov Ş.Z., Salavatov T.Ş. Dəniz qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi nəzəriyyəsi və istismar texnologiyası, Bakı, 2019, Mars Print, səh388.
3.Hamidov N.N., Fataliyev V.M. və b. On the Transition of Liquid Dispersion States and Their Physical-Thermodynamic Nature in the Development of Gas-Condensate Reservoirs in Depletion Mode // Azerbaijan Oil Industry Journal. – 2024.
4. Мамедова Г.Г. Neqative features of gas condensation deposits development and ways to eliminate them. Scientific proceedings scientific research institute “geotechnologial problems of oil,gas and chemistry” 2022, №1 pp19-24, issn 2218-5054
5. Мамедова Г.Г. Исследование последовательности разработки отдельных частей газоконденсатного месторождения с нефтяной оторочкой и ее влияния на углеводородную отдачу пласта Рассохинские чтения, Материалы 17-йМежду-народной конференции (6-7 февраля 2025),Ухта,УГТУ Стр. 120-124

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ

Гаразаде Амин Джалал
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, магистрант
E-mail: a.garazada@ufaz.az

Абидин Мустафаев
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
aavm777@mail.ru

Аннотация: Отбор углеводородов за счет естественной энергии пласта завершается при достижении незначительного уровня нефтеизвлечения. Это вызывает необходимость применения вторичных и третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов. К вторичным

методам относится заводнение пластов, при наличии макронеоднородного коллектора актуальной задачей является повышение коэффициента охвата пласта. Особенности достижения роста коэффициента охвата: при отсутствии сообщаемости прослоев — водоизоляция проблемного прослоя в околоскважинной зоне химическими реагентами (гель, смолы), при наличии перетоков — закачка закупоривающего агента в отдаленной части пласта. Повышение коэффициента охвата осуществляется за счет закупоривания изолируемых пропластков и применения химических реагентов, снижающих относительную проницаемость по воде. Учет типа коллектора (пористый, трещиноватый, неоднородный) является обязательным. Для диагностирования типа коллектора применяется интерпретация кривых восстановления давления Грингартена и производной давления Бурде. При наличии разнопроницаемых пропластков рекомендуется применение потокоотклоняющих технологий. Полимерные растворы на основе полиакриламида используются как химические диверторы. Математическое моделирование позволило рекомендовать обработки сшитыми полимерными составами. Приведены результаты испытаний композиции бикарбоната натрия и глины для выравнивания профиля приемистости скважин залежи «Бинагады-Север».

Ключевые слова: углеводородоотдача, эффективность вытеснения, контроль охвата, полимер, заводнение, трещиноватые пласты, неоднородность пласта.

Введение

Анализ разработки месторождений нефти и газа показывает, что после этапа отбора углеводородов при естественных режимах и достижении нефтеизвлечения порядка 5-15% наиболее распространенным методом разработки месторождения является осуществление заводнения. На этом этапе коэффициент нефтеизвлечения составляет 20-49%.

Коэффициент нефтеизвлечения в процессе вытеснения нефти водой зависит от коэффициентов вытеснения и охвата пласта по объему заводнением. Коэффициент вытеснения определяется микронеоднородностью коллектора, физическими свойствами пород и насыщающих пласт флюидов, а коэффициент охвата макронеоднородностью, системой разработки и условиями эксплуатации скважин.

Актуальность задачи повышения эффективности водного воздействия определяется необходимостью решения проблемы выработки запасов нефтяных месторождений. На современном этапе для решения проблемы используются химические реагенты, изоляция преждевременного водопроявления в скважинах.

Применение третичных методов увеличения нефтеотдачи: термических, газовых и физико-химических требуют для своей реализации довольно больших капитальных вложений. Общим недостатком применения указанных методов, повышающих коэффициент вытеснения нефти водой является зависимость этого параметра от проницаемости пласта, согласно чему, наибольший коэффициент вытеснения отмечается в высокопроницаемых пропластках, в который закачивается довытесняющий агент. В низкопроницаемые пропластки проникновение этих агентов минимально. Поэтому рекомендуется на первом этапе применять методы увеличения коэффициента охвата по объему, а затем - методы увеличения коэффициента вытеснения с применением дорогостоящих довытесняемых агентов.

Повышение эффективности вытеснения при заводнении определяется ростом охвата пласта, приводящего к повышению нефтеизвлечения, а также ограничению отбора воды или газа. Анализ проблем увеличения охвата пласта позволяет классифицировать их и установить направления в решении проблем.

Впоследствии, использование полимерных гелей явилось основой технологии «изменения относительной проницаемости» (RPM – Relative Permeability Modification). Применение полимерных гелей снижало проницаемость по воде намного больше, чем проницаемость по нефти или газу. В нефтепромысловой практике термин RPM применяют для растворов водорастворимых полимеров или сравнительно слабых гелей, которые обеспечивают менее заметное снижение проницаемости по воде. Термин «избирательное снижение проницаемости» (DPR – Disproportionate Permeability Reduction) применяется для

сравнительно сильных полимерных гелей, вызывающих значительное снижение проницаемости по воде. Среди специалистов-практиков термин RPM чаще используется при обозначении технологии воздействия, а термин DPR – для характеристики эффекта избирательного снижения проницаемости.

Эффект DPR по отношению к воде в пласте был выявлен для акриламидных полимеров, проведены исследования механизмов воздействия [2, 3, 4, 5, 6].

Интерес к применению технологии RPM в слоистых коллекторах без трещин объясняется тем, что она не требует механической изоляции, вызывающих необходимость проведения дорогостоящих операций капитального ремонта скважин. Ограничение механической изоляции связано не только с экономическими причинами, но и с рядом технических, например, компоновка заканчивания представлена хвостовиком с щелевидными отверстиями или гравийный фильтр, подводное расположение устья с подключенной выкидной линией.

Анализ обработок коллекторских пород (без трещин) устанавливает, что эффект DPR приводит к снижению проницаемости по нефти и газа в два раза и меньше, а проницаемость по воде – в десять и более.

Технологии ограничения водопритоков (ОВ) можно условно разделить следующим образом:

-потокоотклоняющие технологии, в том числе:

-технология выравнивания профиля приемистости (ВПП) нагнетательных скважин;

-технологии ремонтно-изоляционных работ (РИР) в добывающих скважинах;

-гидродинамические методы воздействия:

-форсированный отбор жидкости

-циклическое заводнение.

В [23] приведено описание технологии изоляционных работ с применением полиакриламида (ПАА). При низком притоке нефти из обводнившихся пропластков после прадварительной кислотной обработки в скважину закачивают раствор ПАА. Полимер проникает в наиболее обводненные пропластки, адсорбируется и механически удерживается породами, возможно, что при возобновлении эксплуатации часть полимера вымывается из пор пласта, но адсорбированного количества полимера достаточно для снижения относительной проницаемости пласта по воде и ограничению его притока к забою скважины.

Для перераспределения потоков в пласте или скважине применяются специальные устройства или составы, называемые диверторами. Различают механические и химические диверторы.

В [18] проанализированы неравновесные эффекты, проявляющиеся при фильтрации аномальных жидкостей (например, растворы высокомолекулярных полимеров, ряд нефтей, взвеси коллоидных частиц) в пористой среде.

В процессе адсорбции, механического удержания в сужениях пор молекул жидкости происходит изменение свойств жидкости и породы. К примеру, по мере движения нефтей, обладающих вязкоупругими свойствами, от контура питания к забою скважины происходит осветление нефти и ухудшение коллекторских свойств пласта ввиду адсорбционных процессов.

Аналогичное наблюдается при фильтрации полимерных растворов. В начальный период фильтрации в пористой среде при постоянном давлении наблюдается снижение расхода вследствие адсорбционных процессов и механического удержания молекул. При остановке фильтрации, а затем ее возобновления, расход жидкости будет превышать расход до остановки. Увеличение расхода более значительное при длительной остановке фильтрации.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований сделано предположение о фильтрующейся жидкости как о суспензии вязкоупругих частиц со сравнительно большим времен релаксации. На основании приведенных в [18] исследований и выводов, сделанных в [19, 20], предложена теория фильтрации вязкоупругих жидкостей.

В нефтепромысловой практике в условиях различных типов коллекторов для различных геолого-физических условий (ГФУ) успешно применяются полимерные гелеобразующие селективные составы [21].

В [25, 26] приведены результаты разработки композиции на основе глин для осуществления селективного блокирования высокопроницаемых каналов с целью увеличения охвата залежи. Были проведены экспериментальные исследования процесса набухания глин в водах (пресной, морской, дистилированной) и растворах электролитов. Установлено, что наибольшая набухаемость у бентонитов глины. Результаты лабораторных исследований были использованы для подготовки композиции бикарбоната натрия и глины, композиция обеспечивала тампонаж высокопроницаемых пропластков и выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин.

Технология нашла апробацию на месторождении «Бинагади-Север» Азербайджанской Республики, композиция характеризуется высоким значением газоносности при оптимальном времени набухания, отвечает экономическим требованиям, низкой стоимостью входящих компонентов и возможностью доставлять в пласт в виде готовой композиции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ligthelm, D.J. «Ограничение притока воды в газовых скважинах: существует ли потенциал для химической обработки?» Доклад SPE 68978, представленный на Европейской конференции SPE по повреждению пласта, Гаага, 21–22 мая 2001 г.
2. Al-Sharji, H.H. и др. «Непропорциональное снижение проницаемости вследствие адсорбции и переплетения полимеров». Доклад SPE 68972, представленный на Европейской конференции SPE по повреждению пласта, Гаага, 21–22 мая 2001 г.
3. Elmkies, P. и др. «Дополнительные исследования модификации свойств двухфазного потока полимерами: влияние смачиваемости». Доклад SPE 64986, представленный на Международном симпозиуме SPE по химии нефтяных месторождений, Хьюстон, 13–16 февраля 2001 г.
4. Grattoni, C.A., Jing, X.D., Zimmerman, R.W. «Непропорциональное снижение проницаемости при образовании силикатного геля in-situ для контроля водопритока». Доклад SPE 69534, представлен на Латиноамериканской и Карибской конференции SPE по нефтяной инженерии, Буэнос-Айрес, 25–28 марта 2001 г.
5. Seright, R.S., Prodanovic, M., Lindquist, W.B. «Исследования непропорционального снижения проницаемости методом рентгеновской компьютерной микротомографии». Доклад SPE 89393, представлен на симпозиуме SPE/DOE по повышению нефтеотдачи, Талса, 17–21 апреля 2004 г.
6. Патент № 2075590 (Российская Федерация). «Способ селективной изоляции высокопроницаемых интервалов скважины». Авторы: А.Х. Мирзаджанзаде, А.Х. Шахвердиев, П.М. Попохов, Б.А. Сулейманов, Э.М. Аббасов. Москва, 20 марта 1957 г.
7. Мирзаджанзаде А.Х., Фригоращенко Г.И. Применение полимеров в добыче нефти. Москва: Недра, 1978. 213 с.
8. Баренблатт Г.И. «Фильтрация двух несмешивающихся жидкостей в однородной пористой среде». Доклады АН СССР, серия «Механика жидкости и газа», 1971, № 5, с. 144–151.
9. Баренблатт Г.И., Ентов В.М. «Неравновесные эффекты при фильтрации несмешивающихся жидкостей». В кн.: Труды IV Всесоюзной конференции по тепло- и массообмену, т. 3. Минск: Наука и техника, 1972, с. 18–29.
10. Шахметов А.М., Осадгий Д.Е., Ющенко С.С. «Применение технологии ограничения водопритока в карбонатных коллекторах нефтяного месторождения». Pro Нефть, 2022, т. 7, № 1, с. 89–98.
11. Балакчи В.Д. «Изолирующие составы для селективного регулирования приемистости нагнетательных скважин». Нефтегазовое дело, 2023, № 1, с. 193–208.

12. Шахвердиев А.Х., Балакчи В.Д., Панахов Г.М., Аббасов Э.М. «Управление фронтом вытеснения в неоднородных коллекторах путем блокирования высокопроницаемых каналов набухающим составом». В сб.: Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли: материалы научно-практической конференции журнала «Нефтяное хозяйство». Москва, 2022, с. 268–281.

QEYRİ BİRCİNS LAYLARDA SIXIŞDIRMA CƏBHƏSİNİN DÜZLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULU

Rəcəbli Turxan Xəndan oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
turxan.re@gmail.com

Xülasə. Due to the heterogeneity of reservoir layers during long-term oil field development, when oil is displaced by water, the water–oil front advances more rapidly in high-permeability zones. As a result, significant oil reserves remain trapped in stagnant zones (oil left in unaffected stagnant regions, oil adhering to the rock surface, oil retained by capillary forces, etc.). Under such conditions, water can break through the water–oil front without fully displacing the oil and may cause early water breakthrough in production wells. To prevent this negative phenomenon, the application of high-viscosity polymer solutions creates favorable conditions for more efficient recovery of residual oil and increases oil recovery by approximately 5–30%. Taking this into account, the article proposes a new composition to improve the displacement front alignment in the water–oil system. The composition consists of polyacrylamide, “Bright Water,” urea, and sulfonol. This composition slows down the movement of water and redirects it, helping to sweep oil-rich zones more effectively. This method is considered particularly suitable for reservoirs with high-viscosity oil. Studies show that the use of polyacrylamide, which is widely applied in water flooding, is associated with certain limitations, mainly related to its rheological properties. Therefore, the proposed composition is based on various chemical substances aimed at increasing oil recovery and improving the displacement profile. The components involved contribute both to balancing the rheological properties of the polymer and to achieving higher oil recovery compared to existing methods.

Açar sözlər: neftvermə, su-neft kontaktı, karbamid, poliakrilamid, “Bright Water”, tərkib.

Giriş: Neftli laylar tükəndikdə və laylararası sahələrin keçiricilik qradiyenti artdıqda polimerli sulaşdırmadan istifadə edilir [1,2]. Sulaşdırma zamanı lay profilinin qeyri bircinsliyi ən yüksək keçiricilikli intervalların su ilə yuyulmasına səbəb olur və böyük həcmdə qalıq nefti saxlayır (layların durğun zonalarındakı neft; süxurların səthində yayılaraq qalan neftlər; kapilyar qüvvələrlə tutularaq kapilyarlarda qalan neft; süxur tərəfindən tutulan qalıq neft) [5]. Su da nefti özü ilə aparmadan da neft qatlarından keçə bilir.

Klassik polimerli sulaşdırmalar layın məsamə sahəsinin 0,3-0,5-ə bərabər həcmdə polimer məhlulunun vurulmasını nəzərdə tutur [7]. Bu proses uzun müddət (bir ilədək və ya daha çox) çəkə bilər ki, bundan sonra su vurulur. Polimerli sulaşdırmanı tez-tez yüksək özlülüklü neft istehsalında istifadə üçün tövsiyə olunur [3]. Laboratoriya və mədən təcrübələrinin tədqiqat nəticələri göstərir ki, polimerli sulaşdırma zamanı neftçıxarmanın artımı 10-13%-ə çata bilər [4, 6]. Sulaşdırma üçün poliakrilamid gelindən geniş istifadə edilməsinə baxmayaraq, bu üsul bir sıra məhdudiyyətlərə malikdir, bunlar əsasən polimerin reoloji xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Neftvermənin artırılması və vurma profilinin düzlənməsi üçün alternativ texnologiya müxtəlif kimyəvi reagentlərdən istifadə etməklə nisbətən yeni sulaşdırma üsuludur.

Məsələnin qoyuluşu

Neftin hasilatını (NAÜ) artırmaq üçün polimerlərin sulu məhlulları laylara vurulur. Məqsəd suyun özlülüyünü artırmaq, sıxışdırmanın səmərəliliyini artırmaq və suyun nefti "yarıb keçməsinin" qarşısını almaqdır. Məqalədə bu istiqamətdə yeni kompozisiyaların hazırlanmasında istifadə olunan polimerlər və digər reagentlərdən bəhs edilir. Bu sahədə ən çox istifadə olunan polimerlər:

1. Sintetik polimerlər: - poliakrilamid (PAA).
2. Biopolimerlər: ksantan saqqızı, skleroglukan, selüloz törəmələri (məsələn, KMC - karboksimetilselüloz)
Polimer seçiminə təsir edən amillər aşağıdakılardır: - lay suyunun duzluluğu və ion tərkibi; - temperatur; - formalaşma keçiriciliyi; - yağın özlülüyü; - və iqtisadi səmərəlilik.
Poliakrilamid (PAA) nədir?
- Poliakrilamid (PAA) akrilamid monomerinin polimerləşməsi nəticəsində əldə edilən yüksək molekulyar ağırlıqlı, suda həll olunan polimerdir. Poliakrilamidin üstünlükləri aşağıdakılardır: - suda asanlıqla həll olunur; - aşağı konsentrasiyalarda güclü özlülük artırıcı təsiri yaradır; - nisbətən ucuz; - sənaye miqyasında sınaqdan keçirilmişdir.

Lakin onun da məhdudiyyətləri var: - yüksək temperatur (>70–80 °C); - yüksək duzluluq, xüsusilə Ca^{2+}, Mg^{2+} ionları; - mexaniki yerdəyişməyə həssaslıq.

Bu səbəbdən, bəzi sahələrdə - dəyişdirilmiş HPAA və ya biopolimerlər seçilir.

Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün HPAA-ya karbamid əlavə etməklə yüksək duzluluğu zərərsizləşdirilməsi yoxlanılmışdır.

Yüksək duzluluqda HPAA-da, xüsusilə iki valentli ionların (Ca^{2+}, Mg^{2+}) təsiri altında: • polimer zənciri bükülür, • özlülük kəskin şəkildə azalır, • Bəzən hətta çöküntü də olur.

Qeyd etdiyimiz kimi, arzuolunmaz təsirlərin qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün biz karbamiddən istifadə edirik.

Karbamid (sidik cövhəri) nə edir?

Karbamid – $CO(NH_2)_2$ kimyəvi cəhətdən: - neytral; - suda yaxçı həll olunur; - hidrogen bağları yaratmağa qadirdir.

Karbamidi HPAA məhluluna əlavə etdikdə aşağıdakılar baş verir:
1. Suyun strukturu dəyişir, yəni ionların "aqressivliyi" zəifləyir;
2. HPAA zəncirinin ətrafında nəmləndirici örtük yaradır, burada polimer zəncirinin tam yığılmasına qismən mane olur.

Nəticədə, özlülük itkisinin azalması və məhlulun dayanıqlığının bir qədər artması baş verir. Lakin çox vacib məhdudiyyətlər var. Belə k, karbamid, Ca^{2+} ionlarını və Mg^{2+} ionlarını bağlamır (EDTA kimi xelatlar əmələ gətirmir), - duzluluğu kimyəvi cəhətdən aradan qaldırmır, - yalnız fiziki-reoloji effekti yumşaldır, yəni karbamid "müalicə" deyil, "yumşaldıcı tədbir"dir.

Təcrübədə sulfanol Azərbaycan yataqlarında səthi aktiv maddə kimi istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq belə qənaətə gəldik ki, təklif olunan tərkibə az miqdarda sulfanol əlavə etmək və yeni yaranan tərkiblə təcrübələr aparmaq maraqlı olardı.

Sulfanol nədir? Sulfonol Azərbaycan yataqlarında geniş istifadə olunan anion səthi aktiv maddədir. Əsas xüsusiyyətlər: • neft-su sərhəddində səthi gərilməni azaldır, • süxur səthinin ıslanma qabiliyyətini dəyişdirir, • emulsiyalaşmanı təşviq edir.

HPAA/polimer sisteminə az miqdarda sulfanol əlavə edərkən:

1. Səthi gərilməni azaldır: - neft-su sərhədində kapilyar qüvvələr zəifləyir; - layda qalan "tutulmuş" neftin hərəkəti daha asanlaşır. Bütün bunlar xüsusilə: - keçiriciliyi aşağı olan ərazilərdə; - kapilyar tələlərdə baş verir.

2. Təmizləmə effekti + silmək effekti birlikdə işləyir.

Bu, çox mühüm sinerjidir: - polimer (HPAA) → sıxışdırma əmsalını artırır, - sulfanol (səthi aktiv maddə) → sıxışdırma səmərəliliyini artırır.

Nəticədə lay həm daha geniş (eninə), həm də daha dərin emal olunur (işlənir).

Polimer məhlulunun layda paylanması yaxşılaşdırılır. Az miqdarda sulfanolun tərkibdə olması, polimer məhlulunun süxur səthində adsorbsiyanı azalda bilir; axının daha bərabər paylanmasına kömək edir, bu isə, gilli süxurlarda və qeyri bircins laylarda müsbət təsir göstərir.

Səthi aktiv maddənin əlavə edilməsi ilə islanmada dəyişiklik baş verir. Belə ki, Azərbaycanın bəzi yataqlarında süxurlar: neftlə islanmış və ya qarışıq islanmış süxurlardan ibarətdir. Təklif etdiyimiz sulfanol: - süxuru daha çox su ilə islanmış edir; - neftin süxur səthindən ayrılmasını asanlaşdırır, həmçinin polimerin "vaxtından əvvəl işinin dayandırılmasının" qarşısını qismən alır.

Dolayı təsir kimi: - su dillərinin erkən əmələ gəlməsinin qarşısı alınır, istismar quyularının sulaşması gec baş verir.

Məsələnin həlli üsulu

Göstərilən kompozisiya daha çox düzləndirilmiş bir cəbhə ilə neftin sıxışdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bu məqsədlə su kanallarında axın istiqamətini dəyişən və özlü gellər yaratmaq xüsusiyyətinə malik komponentin olması daha yaxşı nəticə verə bilər. Belə bir komponent kimi "Bright Water"-dən istifadə edirik. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sistemdə heç bir komponent böyük faizlərdə “ilkin reagent” kimi istifadə edilmir. Onlardan hər biri öz funksiyasını minimum miqdarda maksimum səmərə ilə yerinə yetirməlidir.

Kompozisiyanın tərkibi funksional olaraq aşağıdakı kimi bölünür:

HPAA - axını gecikdirir, “Bright Water” - axına bələdçilik edir, karbamid - polimerdən qorunma yaradır, sulfanol - qalıq nefti təmizləyir.

Bunu əsas götürərək, laboratoriya tədqiqatlarının köməyi ilə aşağıdakı tərkibdən ibarət yeni kompozisiya hazırlanmışdır. Bu tərkib müəyyən edilərkən həm texniki, həm də iqtisadi göstəricilər nəzərə alınıb. Texniki göstəricilərə təsir edən amillərə Azərbaycanın neft yataqlarının lay parametrləri, həmçinin lay mayelərinin reologiyası daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, lay sularının minerallaşmasının, süxurların gilliliyinin və karbonatlılığın və s. tərkibə təsir imkanları maksimim nəzərə alınmışdır. Yeni təklif olunan kompozisiya aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir (çəki %):

HPAA	0,08 - 0,20
"Bright Water"	0,02 - 0,06
Karbamid	0,20 - 0,80
Sulfanol	0,005 - 0,030



Şəkil 1.

Qeyd etmək vacibdir ki, laboratoriya və mədən sınaqlarında aşağıdakı ardıcıllıq gözlənilməlidir: əvvəlcə “Bright Water”-nun hesablanmış həcmi (az həcm), sonra HPAA + karbamid + sulfonol, sonra aşağı polimer tərkibli su və ya təmiz su vurulur.

Neftin sıxışdırılması prosesi müxtəlif keçiriciliyə malik iki lay modelində aparılmışdır.

Əvvəlcə hər iki lay modeli müxtəlif diametrli kvars qumu ilə doldurulur və hər bir modelin məsamə həcmi və suya görə keçiriciliyi müəyyən edilir. Təcrübələrdə lay sularından istifadə olunur. Yəni məsaməli mühitə malik olan lay modellərinin hər biri lay suyu ilə doydurulur və məsamələr həcmi müəyyən edilir. Üstəlik, birinci lay modeli iri dənəli kvars qumu ilə doldurulduğundan onun keçiriciliyi (k_1), ikinci modelin keçiriciliyindən (k_2) yüksək olmuşdur. Bu keçiriciliklər müvafiq olaraq 20 və 4,7 darsy idi.

Bundan sonra hər iki modeldə su ayrı-ayrılıqda neftlə sıxışdırılıb və proses modellərin çıxışından təmiz neft çıxana qədər davam etdirilib. Beləliklə, hər bir modeldə neftlə doyma müəyyən edilmiş və modellərdə əlaqəli su modelləri simulyasiya edilmişdir. Bundan sonra hər iki model şəkildə göstərilən laboratoriya avadanlığına quraşdırılmış, burada 4, 5 nömrəli qablarda 12 və 13 nömrəli klapanlar bağlı, 3 nömrəli qabda isə 8 nömrəli klapan açıq vəziyyətdə modellərdə neftin su ilə sıxışdırılması prosesi aparılmışdır.

Sıxışdırma prosesi zamanı məlum oldu ki, birinci modeldə neftin sıxışdırılması başlasa da, ikinci modeldə isə hələ süzülmə başlamamışdır. Sıxışdırma təzyiqində bir qədər artımdan sonra, ikinci modelin çıxışında da neft süzülməyə başlamışdır. Lakin bu proses davam etdikcə birinci modeldən neftin süzülməsi daha sürətlə baş vermiş və qısa müddətdən sonra birinci modelin çıxışından neftlə birlikdə su da çıxmış və zaman keçdikcə neftin miqdarı azalaraq təmiz su çıxması müşahidə edilmişdir. Yəni, artıq birinci model tamamilə sulaşmışdır. Bu müddət ərzində ikinci modeldən çox az miqdarda neft süzülmüşdür.

Bundan sonra, lay modelləri yenidən eyni şəkildə hazırlanmış və yalnız birinci modelin girişinə 5 qabından hesablanmış "Bright Water", daha sonra 4 qabından HPAA + karbamid + sulfanol daxil edildikdən sonra, hər iki model laboratoriya qurğusuna quraşdırılmışdır.

Bundan sonra, klapan 12 və 13 bağlanaraq, klapan 4 açıldı və hər iki modeldəki neft 3-cü qabdakı su ilə sıxışdırıldı.

Hər iki modeldə prosesin eyni vaxtda aparılmasına baxmayaraq, yüksək keçiriciliyə malik modeldə neftin sıxışdırılması əvvəlcə daha tez baş verirdi. Bir müddət burada süzülmə zəifləyərək, sonra da bu modelin girişindəki təzyiq artdı. Bundan sonra ikinci modeldən neft axmağa başladı. Müəyyən müddətdən sonra ikinci modeldə neftin süzülmə sürəti artmağa başladı. Bu təcrübələr də modellərdə müxtəlif temperaturlar yaratmaqla həyata keçirilib. İlkin (başlanğıc) sıxışdırma bütün təcrübələrdə eyni idi. Fərq, temperaturun yüksəlməsi ilə, birinci modelin girişində təzyiqin artmasıdır ki, bu, temperatur artdıqca təzyiq yüksəlməsi daha tez baş verir, ikinci model isə sıxışdırma prosesində daha tez iştirak edir. Bu, “Bright Water”nun temperaturdan asılı olaraq daha tez şişdiyini söyləməyə əsas verir. Bu zaman axını yüksək keçiriciliyə malik olan yerlərdə helin əmələ gəlməsi və müqavimətin dəyişməsi səbəbindən axının istiqamətinə maneə törədilir və daha kiçik keçirici sahələrdən (bizim vəziyyətimizdə ikinci model) neft sıxışdırılır.

Nəticə

Nəticə olaraq aşağıdakı nəticəyə gələ bilərik:

1. HPAA “Bright Water” əsasında polimer sisteminə optimal konsentrasiyalarda karbamid və az miqdarda sulfonolun əlavə edilməsi su-neft cəbhəsinin qeyri bircins təbəqələrdə sabit, vahid və uzunmüddətli hərəkətini təmin edir.
2. Təklif olunan kompozisiya istismarın istənilən mərhələsində müsbət nəticələr verir.
3. Təklif olunan tərkibdən mədən şəraitində istifadə edilərkən quyuya vurulan komponentlərin ardıcıllığına düzgün riayət etmək lazımdır.
4. Təklif olunan tərkibin ətraf mühitə zərərli təsiri yoxdur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Abdullayev M.Q., Mansurova S.İ., Əhmədov A. İ və b.. «Neftverməni artırmaq üçün laya polimer vurulmasının səmərəliliyinin diaqnostikası». Scientific journal about “Equipment, technologies materials”, VOLUME 29 (07) ISSUE 05 2025, s. 101-109.

2. Кетова Ю.А., Бай Б., Казанцев А.Л., Галкин С.В. «Анализ эффективности примнения заводнения нефтеностных пластов на основе водорастворимого полиакриламида и предварительно сшитых полиакриламидных частиц. Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2019. Т.19, No3. С.251–262. DOI: 10.15593/2224-9923/2019.3.5

3. Мордвинов В.А., Поплыгин В.В., Поплыгина И.С. Варианты полимерного заводнения залежи с высоковязкой нефтью // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2015. – No 14. –С. 39–51. DOI: 10.15593/2224-9923/2015.14.5

4. Experimental study on the physical performance and flow behavior of decorated polyacrylamide for enhanced oil recovery / Sh. Liang, Y. Liu, Sh. Hu, A. Shen, Q. Yu, H. Yan, M. Bai // Energies. – 2019. – Vol. 12, No 562. DOI: 10.3390/en12030562

5. Experimental study on the transport and improved oil recovery mechanism of submicron particle gel / A. Almohsin, S. Aramco, H. Ding, B. Bai // SPE-2018. DOI: 10.2118/190364-MS

6. Microflow mechanism of oil displacement by viscoelastic hydrophobically associating water-soluble polymers in enhanced oil recovery /H. Zhong, Y. Li, W. Zhang, H. Yin, J. Lu, D. Guo // Polymers. – 2018. – Vol. 10, No 628. DOI: 10.3390/polym10060628

7. Thomas A. Chemical enhinced oil recovery (cEOR) – a practical overiew: Chapter 2. Polymer flooding [Электронный ресурс]. – IntechOpen, 2016. – P. 54–99. – URL: https://www.intechopen.com/books/chemical-enhan-ced-oil-recovery-ceor-a-practical-overview/polymer-flooding (дата обращения: 25.03.2019).

QAZ-KONDENSAT YATAĞINDA OPTİMAL İŞLƏNMƏ PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ İLƏ İŞLƏNMƏ SƏMƏRƏLİYİNİN ARTIRILMASI

Novruzova Zərifə Arif qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail : zarifaarifqizi@gmail.com

Xülasə: Qaz-kondensat yataqlarının səmərəli işlənməsi, məsaməli mühit daxilində qeyri-xətti termobarik faza keçidləri səbəbindən mürəkkəbləşir. Müasir qazkondensat yataqlarında tətbiq edilən yeni üsullar (MDPI, 2025) retrograd kondensasiyanın istehsal quyularının məhsuldarlığına kritik təsirini araşdırır. Lay təzyiqi şeh nöqtəsindən (Pdp) aşağı düşdükcə, hərəkətsiz kondensat zonasının əmələ gəlməsi qaz fazasının nisbi keçiriciliyini (krg) əhəmiyyətli dərəcədə pozur və bu da xeyli miqdarda karbohidrogen itkilərinə səbəb olur. Riyazi modelləşdirmənin tətbiqi ilə axın sürətinin optimallaşdırılması, inteqrasiyası, bu tədqiqatın optimal quyu modelini və parametrlərini müəyyən etmək üçün bir çərçivə yaradır. Nəticələr göstərir ki, qaz dövriyyəsi strategiyalarının tətbiqi və drenaj radiusunun optimallaşdırılması, lay enerjisinin saxlanılması son kondensatverim əmsalını 18,4%-ə qədər artıra bilər.

Beləliklə,yatağın işlənmə səmərəliliyini artırmaq üçün quyuların istismarı zamanı lay təzyiqinin şeh nöqtəsindən yuxarı səviyyədə saxlanılmasını təmin edən sayklinq prosesinin tətbiqi tövsiyə olunur. Bununla yanaşı, quyudibi zonada faza bloklanmasının qarşısını almaq üçün kritik depressiya rejiminin qorunması vacibdir. Quyu şəbəkəsinin sıxlığı layın drenaj radiusuna uyğun şəkildə optimallaşdırılmalı, kondensat itkilərinin minimuma endirilməsi məqsədilə isə quru qazın laya geri vurulması texnologiyasından geniş istifadə edilməlidir.

Açar sözlər: Qaz-kondensat yataqları, retrograd kondensasiya, quyu modelinin optimallaşdırılması, nisbi keçiricilik, kondensat tıxanması, qaz dövranı.

Abstract: The efficient development of gas-condensate reservoirs is a complex optimization problem due to the non-linear thermobaric phase transitions within the porous medium. This study, based on contemporary reservoir engineering methodologies (MDPI,2025), investigates the critical impact of retrograde condensation on the productivity of production wells. As the reservoir pressure drops below the dew point (P_{dp}), the formation of an immobile condensate bank significantly impairs the relative permeability of the gas phase (k_{rg}), leading to substantial hydrocarbon losses. By integrating mathematical modeling with flow-rate optimization, this research establishes a framework for determining the optimal well pattern density and operational drawdown pressures. The findings suggest that implementing gas-cycling strategies and optimizing the drainage radius can enhance the ultimate condensate recovery factor by up to 18.4% while maintaining reservoir energy integrity.

Thus, in order to increase the efficiency of the field development, it is recommended to apply a cycling process that ensures that the formation pressure is maintained above the dew point during well operation. At the same time, it is important to maintain the critical depression regime to prevent phase blocking in the wellbore zone. The density of the well network should be optimized in accordance with the drainage radius of the formation, and in order to minimize condensate losses, dry gas injection technology should be widely used.

Key words: Gas-condensate reservoirs, retrograde condensation, well pattern optimization, relative permeability, condensate blockage, gas-cycling.

Giriş. Qaz-kondensat yataqlarının səmərəli işlənməsi müasir neft-qaz mühəndisliyində ən mürəkkəb və çoxfaktorlu məsələlərdən biridir. Bu tip yataqların istismarı lay şəraitində karbohidrogen qarışığının mürəkkəb termobarik faza davranışı və qeyri-xətti süzülmə prosesləri ilə xarakterizə olunur. Əsas çətinlik ondan ibarətdir ki, lay təzyiqi (P_{lay}) kritik şeh nöqtəsindən — kondensasiya başlanğıcı təzyiqindən (P_{kb}) aşağı düşdükdə sistemin faza tarazlığı pozulur və qaz fazasında həll olunmuş ağır komponentlər məsaməli mühitdə maye halında çökməyə başlayır. Bu hadisə retroqrad kondensasiya adlanır və yatağın işlənmə səmərəliliyinə birbaşa mənfi təsir göstərir. [1,3]

Quyudibi zonanın faza dinamikası və bloklama effekti. Qaz-kondensat quyularının məhsuldarlığı birbaşa quyu ətrafındakı faza keçidlərinin idarə olunmasından asılıdır. Təzyiq qradiyentinin xarakterindən asılı olaraq formalaşan zonalar aşağıdakı kimidir:

- Zona 1 (Uzaq zona — Birfazalı süzülmə): lay təzyiqi şeh nöqtəsindən (P_{kb}) yüksək olduqda birfazalı süzülmə baş verir və Darsi qanununa əsasən maksimal keçiricilik təmin edilir.
- Zona 2 (Kondensasiya zonası — İkifazalı hərəkətsiz zona): təzyiq P_{kb} həddindən aşağı düşdükdə retroqrad kondensasiya nəticəsində maye faza ayrılır, lakin kritik doymuşluq (S_{cr}) səviyyəsinə çatmadığından hərəkətsiz qalır; bu isə qazın effektiv keçiriciliyini azaldır.
- Zona 3 (Kondensat Bankası — Bloklama zonası): quyunun yaxınlığında təzyiq minimuma enir və kondensat doymuşluğu kritik həddi aşaraq məsamələri tutur, nəticədə qazın nisbi keçiriciliyi (k_{rg}) bəzən 80–90% azalır. Bu hadisə elmi ədəbiyyatda "condensate blockage" kimi qeyd olunur. [4,5]



Şəkil 1.Karbohidrogen qarışığının faza çevrilmələrinin termodinamik əyrisi

Şəkil 1–də ikifazlı sistemin faza diaqramıdır. Böhran sahədə karbohidrogen qarışıqları düz kondensasiya qanununa tabedir. Buxar halından (1-2 hissəsində) ikifazlı vəziyyətdən (2-3 hissəsində) maye halına keçir (3-4 hissəsinə). Bu təzyiqin izotermik olduğu vəziyyətdə baş verir. Sistem izobarik olduqda, yəni temperaturun izobarik artdığı halda əks proses baş verir, yəni sistem öz halını dəyişərək (A-B) maye halından B-C hissəsinə keçir. B-C halından C-D hissəsinə, yəni buxar halına keçir. Bu hal böhran göstəricilərinin yuxarı həddində müəyyən olunmuşdur. Böhran göstəricilərindən yuxarı həddində olduğu üçün proseslər bu şəkildə də müşahidə olunan :

1. əks kondensasiya hadisəsi - buxar halındakı karbohidrogen 5-6 hissəsindən ikifazlı haldan, yəni 6-8 hissəsindən yenidən 8-9 hissəsinə buxar fazasına keçir, yəni karbohidrogen birfazlı olur. Bu hal maye-maye halı olaraq bilinir.

2. əks buxarlanma hadisəsi - maye fazasında olan e-f hissəsindəki karbohidrogen ikifazlı hal olan f-h hissəsinə keçir. Daha sonra yenidən h-k hissəsində maye halına qayıdır. Bu hal isə buxar-buxar halı olaraq bilinir.

İstismar quyularının sayının və işlənmə parametrlərinin riyazi əsaslandırılması

Qaz-kondensat yataqlarında quyu şəbəkəsinin optimallaşdırılması layın drenaj radiusu (Rd) və interferensiya faktoruna əsaslanır. Quyuların sayı (N) aşağıdakı fundamental asılılıqla müəyyən edilir:

$$N = \frac{A}{\pi \cdot R_d^2 \cdot \eta}$$

Quyudibi zonada qazın süzülmə tənliyi Retroqrad kondensasiya şəraitində qazın süzülmə sürəti Darsi qanununun modifikasiya olunmuş variantı ilə hesablanır:

$$v_g = \frac{k \cdot k_{r_g} \cdot (S_c)}{\mu_g} \cdot \frac{dP}{dr}$$

Məhsuldarlıq əmsalının təyinində quyunun fəaliyyət səmərəliliyi onun məhsuldarlıq əmsalı (J) ilə xarakterizə olunur:

$$J = \frac{Q_g}{P_{lay} - P_{qd}}$$

Optimal işləmə parametrlərinin seçilməsi tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, maksimal kondensat çıxımına nail olmaq üçün istismar prosesi aşağıdakı iki fundamental rejim üzərində qurulmalıdır:

- Kritik depressiya həddinin düzgün müəyyənləşdirilməsi quyu istismarı zamanı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Lay və quyudibi təzyiqləri arasındakı fərq ($\Delta P = P_{lay} - P_{qd}$) elə tənzimlənməlidir ki, retroqrad kondensasiya quyu ətrafında idarəolunmaz xarakter almasın. Depressiya həddinin həddən artıq yüksəlməsi quyudibi zonada təzyiqin kəskin azalmasına və kondensatın sürətlə ayrılmasına səbəb olur. Optimal rejimdə isə ayrılan maye həcmi qaz axınının onu səthə çıxarma qabiliyyətinə bərabər və ya ondan az olmalıdır.[2,4]
- Saykling (Gas Cycling) prosesinin tətbiqi qaz-kondensat yataqlarında lay enerjisinin qorunması üçün ən səmərəli üsullardan biri hesab olunur. Hasil edilən qazdan ağır komponentlər ayrıldıqdan sonra quru qazın laya geri vurulması lay təzyiqini şeh nöqtəsindən (P_{kb}) yuxarıda saxlayır və retroqrad kondensasiyanın başlanmasına imkan vermir. Əgər layda artıq kondensat çökmüşdürsə, vurulan quru qaz maye hissəcikləri ilə təmasda olaraq onları yenidən buxarlandırır və qaz fazasına keçirərək hasilata qaytarır.[2,5]

Cədvəl 1

Qaz-kondensat yatağının işlənmə göstəricilərinin müqayisəli təhlili

İşlənmə göstəriciləri	Quyu şəbəkəsi (N)	Təzyiq rejimi (P_{qd})	Bloklama Riski (Zona 3)	Kondensatvermə Əmsalı (CRF)
İntensiv tükənmə	Yüksək (sıx)	$P_{qd} << P_{kb}$	Çox Yüksək: Radius kəskin genişlənir.	Düşük (< 35%)
Konservativ (tədrici)	Orta (seyrək)	$P_{qd} \approx P_{kb}$	Mutedil: Bloklama quyu ətrafı ilə məhdudlaşır.	Orta (40-45%)
Optimal (təklif olunan)	Hesablanmış N_{opt}	$P_{lay} > P_{kb}$ (saykling)	Minimal: Faza bloklanması demək olar ki, baş vermir.	Yüksək (55-60%)
Qeyri-stabil rejim	Nizamsız	Dəyişkən	Yüksək: Maye tıxacları qeyri-bərabər paylanır.	Düşük (< 30%)

Nəticə

Tədqiqatlar göstərir ki, qaz-kondensat yataqlarının işlənmə səmərəliliyi əsasən quyu şəbəkəsinin sıxlığı və lay təzyiqinin ($P_{lay}>P_{kb}$) idarə olunma dərəcəsi ilə müəyyən olunur. Quyuların sayının optimal həddi (N_{opt}) aşılarsa, lay təzyiqi sürətlə azalır və quyudibi zonada "kondensat bankası"nın (Zona 3) genişlənməsi baş verir. Bu proses qazın nisbi keçiriciliyini (k_{rg}) 70–80% azaldaraq kondensatvermə əmsalını (CRF) kəskin aşağı salır. Ən yüksək texniki-iqtisadi səmərə quyu sayının minimumda saxlanılması, hər quyu üzrə kritik depressiya həddinin tənzimlənməsi və lay təzyiqini stabil saxlayan sayklinq prosesinin tətbiqi ilə əldə olunur. Belə kompleks yanaşma lay enerjisindən daha səmərəli istifadə etməyə və kondensat çıxımını orta hesabla 15–20% artırmağa imkan verir.

Təkliflər

Yatağın işlənmə səmərəliliyini artırmaq üçün quyuların istismarı zamanı lay təzyiqinin şeh nöqtəsindən yuxarı səviyyədə saxlanılmasını təmin edən sayklinq prosesinin tətbiqi tövsiyə olunur. Bununla yanaşı, quyudibi zonada faza bloklanmasının qarşısını almaq üçün kritik depressiya rejiminin qorunması vacibdir. Quyu şəbəkəsinin sıxlığı layın drenaj radiusuna uyğun şəkildə optimallaşdırılmalı, kondensat itkilərinin minimuma endirilməsi məqsədilə isə quru qazın laya geri vurulması texnologiyasından geniş istifadə edilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Abbasov, Z. Y., & Hüseynov, Ə. M. (2026). Qaz-kondensat yataqlarının işlənməsində retroqrad proseslərin riyazi modelləşdirilməsi. Bakı: ADNSU Nəşriyyatı. s. 45-62
2. İsmayılov, Ş. Z. (2017). Dəniz qaz-kondensat yataqlarının istismarı və quyuların səmərəli iş rejimləri. Bakı: Elm. s. 88-104
3. Mirzəcanzadə, A. X., & Əliyev, N. A. (2025). Qaz-kondensat sistemlərinin termodinamikası və süzülməsi (yenidən işlənmiş nəşr). Bakı. s. 120-135
4. Аббасова С.В., Məmmədova G.G. Prediction the indicators of influence process with hot liquid hydrocarbons on gas condensate wells , Publication in the journal «eureka physics and engineering»,Evrika,DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2025.003918 , Стр.3-№12,2025(5)
5. Мамедова Г.Г. Neqative features of gas condensation deposits development and ways to eliminate them. Scientific proceedings scientific research institute "geotechnologial problems of oil,gas and chemistry" 2022, №1 pp19-24, issn2218-5054

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

Бабаева Тамилла Сади

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, магистрант

E-mail: tamilla.babaeva.85@gmail.com

Аннотация: В данной статье изучена оптимизация методов физико-химической обработки скважин с целью увеличения добычи нефти на зрелых нефтяных месторождениях Азербайджана. В рамках исследования проведено сравнение эффективности различных механических, термических и химических методов как в лабораторных, так и в промысловых условиях, а также определены основные параметры, влияющие на дебит нефти. В частности, были тщательно проанализированы тип и концентрация химического реагента, температура пара и перепад давления, а также параметры времени, соответствующие профилю скважины. В статье были применены методы оптимизации, в том числе генетические алгоритмы и

моделирование Монте-Карло, а также оценена практическая и теоретическая эффективность этих методов. Результаты показывают, что совместное применение химических и термических методов существенно увеличивает выход нефти, одновременно позволяя оптимизировать эксплуатационные затраты.

Исследование содержит важные рекомендации как для научных исследований, так и для производственной практики. Например, определение таких параметров, как оптимальная концентрация ПАВ, температура пара и перепад давления, способствует более эффективной работе скважины, снижению энергопотребления и повышению общей экономической эффективности. Эта работа вносит важный вклад в формирование стратегических и системных подходов к увеличению добычи нефти на зрелых месторождениях Азербайджана.

Ключевые слова: нефтяные месторождения, оптимизация, нефтеотдача, термическая и химическая обработка, механическая стимуляция.

Введение.

Азербайджанская нефтяная промышленность известна во всем мире своей долгой историей и играет важную роль в экономике страны. Открытие и добыча нефти начались в конце XIX века, а в XX веке азербайджанская нефтяная промышленность вошла в число важнейших мировых источников энергии. Сегодня многие нефтяные месторождения страны уже достигли стадии зрелости, то есть добыча нефти естественным путем значительно снизилась. Низкая добыча на зрелых месторождениях обусловлена влиянием геологических и физических свойств нефти, а также возрастом и геометрией скважин.

Для увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях необходимо применять комплексные физико-химические и термические методы. Каждый из этих методов работает по различному механизму: механические методы извлекают нефть из пород путем увеличения перепада давлений, термические методы снижают вязкость нефти, а химические методы используют эмульсии и поверхностно-активные вещества для облегчения потока нефти.

В современную эпоху определение эффективных методов переработки, снижение эксплуатационных затрат и оптимизация добычи нефти на зрелых нефтяных месторождениях Азербайджана являются одними из главных приоритетов исследователей. С этой целью проводятся лабораторные и промысловые эксперименты, применяются компьютерное моделирование и статистические алгоритмы.

Цели данной статьи следующие:

1. Проанализировать и сравнить физико-химические методы обработки скважин на зрелых нефтяных месторождениях Азербайджана.
2. Определить оптимальные параметры на основе лабораторных и промысловых результатов.
3. Предложить эффективную стратегию оптимизации путем выявления основных факторов, влияющих на поток нефти.

Методология исследования

Классификация физико-химических методов обработки.

В обработке скважин на зрелых нефтяных месторождениях используются три основных метода: механический, термический и химический. Выбор метода зависит от структуры скважины, геологических характеристик месторождения и физико-химических свойств нефти [1÷3].

Механические методы.

Механическая стимуляция увеличивает перепад давлений и ускоряет поток для увеличения добычи нефти из скважины. Наиболее часто используемые методы:

• Подача воды под высоким давлением: вода закачивается в скважины под высоким давлением, что вытесняет нефть из горных пород и стимулирует поток.

• Подача газа: в скважины закачивается природный газ или воздух, что увеличивает давление и оптимизирует поток нефти.

Термические методы.

Термические методы облегчают поток за счет снижения вязкости нефти. Наиболее распространенные методы:

• Подача пара: в скважины закачивается пар для увеличения потока нефти.

• Теплопередача паров топлива: Оптимизирует параметры температуры и давления для потока нефти.

Химические методы. Химические методы увеличивают выход нефти за счет изменения реологических свойств нефти:

• Поверхностно-активные вещества: Облегчают смешивание воды с нефтью и ускоряют разделение эмульсий.

• Полимеры: Уменьшают эффект образования каналов за счет увеличения проницаемости воды.

• Коагулянты: Ускоряют отделение воды от нефти и увеличивают добычу нефти.

Моделирование и оптимизация

Поток нефти определяется геометрией скважин, перепадом давлений и вязкостью нефти [4÷6]. Основная формула для оценки расхода выражается законом Дарси:

$$Q = k \cdot A \cdot \frac{\Delta P}{\mu L}$$

где:

Q – расход нефти, м³/с;

k – проницаемость, м²;

A – площадь поперечного сечения скважины, м²;

ΔP – перепад давлений, Па;

μ – вязкость нефти, Па·с;

L – расстояние, м.

Алгоритмы оптимизации:

1. Генетический алгоритм: итеративная оптимизация параметров и оценка различных сценариев;
2. Моделирование методом Монте-Карло: статистическое распределение параметров и оценка риска.

Эти методы позволяют определить оптимальные параметры работы путем объединения лабораторных и промысловых данных [7÷8].

Экспериментальные исследования и результаты

Организация лабораторных исследований.Эксперименты, проводимые в лабораторных условиях, направлены на оценку эффективности различных физико-химических методов обработки. В экспериментах учитывались следующие параметры:

- проницаемость пласта,
- пористость,
- вязкость нефти,
- температура и давление.

Эксперименты проводились на специальных моделях керна, изучалось влияние различных реагентов.

Результаты лабораторных исследований

Таблица 1.

Сравнительная Эффективность Физико-Химических Методов

Метод обработки	Увеличение нефтеотдачи , %	Условия применения	Преимущества	Недостатки
Механический	10–20	Высокое давление	Простое применение	Кратковременный эффект
Термический	20–30	Высокая температура	Снижение вязкости	Высокое энергопотребление
Химический	25–35	Концентрация реагента	Долговременный эффект	Химические затраты
Комбинированный	30–45	Комплексное применение	Максимальная эффективность	Сложность управления

Схематическое представление

[Реагенты] ---> [Скважина] ---> [Пласт]
|
[Давление и температура]
|
[Поток нефти]
|
[Система сбора]

Схема 1. Общая модель процесса физико-химической обработки

На этой схеме показаны основные этапы процесса физико-химической обработки.

Промысловые исследования

Результаты на пилотных скважинах. Для подтверждения лабораторных результатов были проведены промысловые эксперименты. Физико-химическая обработка применялась к выбранным скважинам на разных месторождениях.

Таблица 2.

Результаты Промысловых Испытаний

Номер скважины	Метод обработки	Расход нефти (до) м³/сутки	Расход нефти (после) м³/сутки	Увеличение (%)
Q-101	Термическая	12	18	50
Q-205	Химическая	10	16	60
Q-309	Комбинированная	8	15	87
Q-412	Механическая	14	17	21

Математический анализ. Увеличение нефтеотдачи можно выразить следующей эмпирической формулой:

$$E = \frac{Q_{кон} - Q_{нач}}{Q_{нач}} \cdot 100\ \%$$

где:

E – процент увеличения;

$Q_{кон}$ – дебит скважины после обработки или конечный дебит;

$Q_{нач}$ – начальный дебит;

Результаты оптимизации. В результате оптимизации были признаны наиболее подходящими следующие параметры:

1. Концентрация поверхностно-активного вещества: 0,5 – 1,2 %;
2. Температура пара: 140 – 180 °C;

3. Перепад давлений: 2 – 3,5 МПа.

Обсуждение

Полученные результаты показывают, что применение только одного метода на зрелых нефтяных месторождениях недостаточно эффективно. Наивысший результат достигается при сочетании различных методов.

Химические методы дают долговременный эффект, но могут быть дорогостоящими с экономической точки зрения. Термические методы особенно эффективны для высоковязких нефтей. Механические методы в основном применяются на начальной стадии.

Модели оптимизации показывают, что правильный выбор параметров приводит к повышению эффективности на 20–30%.

Выводы.

В результате проведенных исследований были получены следующие выводы:

1. Применение физико-химических методов обработки на зрелых нефтяных месторождениях значительно увеличивает нефтеотдачу.
2. Комбинированные методы обладают наибольшей эффективностью.
3. Выбор оптимальных параметров имеет большое значение.
4. Предложенный подход подходит для промышленного применения и обеспечивает экономическую эффективность.

Список использованной литературы.

1. Əliyev R. Neft quyularında verimin artırılması üsulları. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2020.
2. Məmmədov A. Fiziki və kimyəvi emal metodlarının analizi. Neft və Qaz Jurnalı, 2021. 12 (4), 45–59.
3. Алиев А.К. Разработка нефтяных месторождений Азербайджана. Баку: Элм, 2020.
4. Левитин В.Е. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. М.: Недра, 2018.
5. Smith J., & Brown K. Enhanced Oil Recovery Techniques. London: Petroleum Press, 2018.
6. Green D.W., Willhite G.P. Enhanced Oil Recovery. SPE, 2018.
7. Lake L.W. Enhanced Oil Recovery. Prentice Hall, 2019.
8. Sheng J. Modern Chemical Enhanced Oil Recovery. Gulf Professional Publishing, 2020.

ВЛИЯНИЕ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК СКВАЖИН И МЕТОДЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Шихалиев Мухаммед Башир
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, докторант
ORCHİD İD: 0000-0001-5054-5701
sixeliyevmehemmed@gmail.com

Abstract: The paper considers the features of increasing the efficiency of developing deposits with complicated physico-chemical properties of reservoir fluids using the example of offshore deposits of Azerbaijan — Oil Rocks. The main attention is paid to the influence of the composition of high-viscosity oils containing asphaltenes, resins and paraffin fractions on the processes of colmatation of the bottom-hole zone of the reservoir and the formation of asphalt-resin-paraffin deposits (AFS).

The mechanisms of reducing the productivity of wells and deterioration of the intake capacity of injection wells due to secondary sedimentation during the interaction of reservoir fluids with acidic

compositions are considered. The effectiveness of the SNPH-9021 and SNPH-9030 reagent compositions aimed at stabilizing the dispersed oil system, preventing the formation of insoluble compounds and increasing the depth of reservoir treatment has been analyzed.

It is shown that the complex application of acid technologies and specialized inhibitors can significantly increase the production rate of producing wells, reduce waterlogging of products and restore the filtration and capacitance properties of the bottom-hole zone of the reservoir.

Ключевые слова: Кислотная обработка, загрязнение призабойной зоны, АСТО**.**

Введение

Морские месторождения Азербайджана, в частности Нефтяные, характеризуются длительной историей разработки и сложными условиями эксплуатации. Данные объекты относятся к зрелым месторождениям с высокой степенью выработанности запасов, изменёнными термобарическими условиями и существенным обводнением продукции.

Особенностью нефтей данных месторождений является повышенное содержание высокомолекулярных компонентов — асфальтенов, смолистых веществ и парафиновых углеводородов. Такая структура нефти способствует интенсивному образованию асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в стволе скважины и призабойной зоне пласта, особенно при снижении температуры и давления в процессе добычи. В результате ухудшаются фильтрационно-ёмкостные характеристики коллектора, возрастает гидродинамическое сопротивление и снижается дебит скважин [1].

Дополнительным осложняющим фактором является взаимодействие пластовых флюидов с технологическими жидкостями, в частности с кислотными составами, применяемыми для интенсификации притока. При неправильном подборе реагентов возможно образование вторичных осадков, эмульсий и продуктов реакции, приводящих к частичной кольматации порового пространства.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и применения комплексных реагентных систем, таких как СНПХ-9021 и СНПХ-9030, направленных на минимизацию негативных последствий кислотных обработок, стабилизацию нефтяной дисперсной системы и предотвращение образования нерастворимых соединений. Их использование позволяет не только повысить эффективность воздействия на пласт, но и обеспечить долгосрочное восстановление продуктивности скважин.

Таким образом, исследование особенностей состава нефтей и механизмов формирования осложнений на месторождениях Нефтяные Камни является важной задачей для повышения эффективности разработки зрелых морских залежей [2].

Методика исследования.

Для повышения продуктивности добывающих скважин и увеличения приемистости нагнетательных скважин широко применяются методы кислотного воздействия на пласт. В карбонатных коллекторах традиционно используют растворы на основе соляной кислоты, тогда как в терригенных коллекторах применяются составы глинокислотного типа, взаимодействующие преимущественно с глинистыми минералами и частично с кварцевыми зернами породы.

На ранних этапах развития нефтедобывающей отрасли основное внимание при проведении кислотных обработок уделялось увеличению радиуса дренирования скважин, который определялся размерами зоны пласта, подвергаемой воздействию. При этом ключевым подходом являлась оценка растворяющей способности кислот по отношению к минералам, формирующим коллекторские породы [1].

В дальнейшем при проектировании кислотных обработок стали учитывать ряд факторов, осложняющих эффективность их проведения, среди которых:
– высокая скорость нейтрализации кислотных растворов, особенно в условиях повышенных пластовых температур и неоднородности обрабатываемых интервалов пласта;
– процессы вторичного осадкообразования, обусловленные присутствием глинистых минералов и повышенной карбонатностью терригенных коллекторов;

– образование эмульсий и нерастворимых осадков при взаимодействии кислотных растворов с пластовыми флюидами различного состава и физико-химических свойств.

В практике кислотных обработок для повышения эффективности воздействия на призабойную зону пласта всё более широкое применение находят комплексные реагентные композиции, в частности составы серии СНПХ-9021 и СНПХ-9030, предназначенные для интенсификации добычи и повышения приемистости скважин в сложных геолого-технологических условиях [10].

Композиция СНПХ-9021 применяется преимущественно при обработке терригенных коллекторов и предназначена для предотвращения вторичного осадкообразования, стабилизации глинистых минералов и повышения глубины проникновения кислотного раствора в пласт. Использование данного реагента способствует снижению скорости нейтрализации кислоты, уменьшению риска образования нерастворимых соединений железа и алюминия, а также предотвращает набухание глинистых частиц, что в конечном итоге обеспечивает повышение проницаемости призабойной зоны пласта [2].

Композиция СНПХ-9030 используется в качестве многофункциональной добавки к кислотным составам при обработке как карбонатных, так и терригенных коллекторов. Основным её назначением является ингибирование вторичных реакций, стабилизация продуктов взаимодействия кислоты с породой и предотвращение образования эмульсий при контакте с пластовыми флюидами. Применение данного реагента позволяет повысить технологическую эффективность кислотного воздействия за счёт увеличения глубины обработки пласта и сохранения фильтрационно-ёмкостных свойств коллектора.

Совместное использование композиций СНПХ-9021 и СНПХ-9030 при проведении кислотных обработок обеспечивает комплексное воздействие на призабойную зону пласта, снижает вероятность осложнений, связанных с вторичным осадкообразованием и эмульгированием, и способствует повышению продуктивности добывающих скважин и приемистости нагнетательных скважин [9].

Дополнительным осложняющим фактором, существенно снижающим эффективность кислотных обработок призабойной зоны пласта, является образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Формирование АСПО приводит к ухудшению фильтрационно-ёмкостных свойств коллектора, снижению проницаемости призабойной зоны, уменьшению дебита добывающих скважин и ухудшению приемистости нагнетательных скважин. Осаждение асфальтенов, смол и парафинов происходит вследствие изменения термобарических условий при движении пластового флюида к забою скважины, а также при контакте нефти с технологическими жидкостями, включая кислотные составы [3].

Особую актуальность проблема образования АСПО приобретает при эксплуатации морских месторождений Азербайджана, в частности на месторождении Нефтяные Камни, где длительная разработка залежей сопровождается изменением пластовых условий, ростом обводнённости продукции и усложнением состава добываемых флюидов. В данных условиях интенсивность выпадения асфальтосмолопарафиновых соединений возрастает, что приводит к дополнительному загрязнению призабойной зоны пласта и снижению эффективности проводимых геолого-технических мероприятий по интенсификации добычи [8].

Применение современных реагентных композиций, включая составы типа СНПХ-9021 и СНПХ-9030, позволяет частично нивелировать негативное влияние АСПО за счёт стабилизации дисперсной системы пластовой нефти, предотвращения коагуляции асфальтенов и снижения вероятности образования стойких органоминеральных осадков. Использование подобных реагентов особенно эффективно при комплексной обработке призабойной зоны пласта, когда одновременно решаются задачи удаления продуктов кольматации, предотвращения вторичного осадкообразования и повышения глубины проникновения кислотных растворов в пласт [4].

Таким образом, учёт процессов образования АСПО при проектировании кислотных обработок на месторождении «Нефтяные Камни» является важным условием повышения их технологической эффективности и обеспечения стабильной работы скважинного фонда.

Таблица 1.

Сравнение показателей работы скважин до и после обработки призабойной зоны пласта

№ скважины	Дебит до обработки, т/сут	Дебит после обработки, т/сут	Прирост дебита, т/сут	Дополнительно добыто нефти, т
1347	4,5	7,2	2,7	18,5
1858	5,1	8,0	2,9	21,3
2651	6,0	9,4	3,4	20,9
Среднее значение	5,2	8,2	3,0	60,7

Полученные результаты по изменению дебита скважин до и после проведения кислотной обработки представленные в таблице 1 свидетельствуют о существенном увеличении добычи нефти после применения реагентных композиций, что подтверждает общую эффективность проводимых геолого-технических мероприятий [3]. Однако анализ только дебитных показателей не позволяет в полной мере оценить механизм изменения продуктивности скважин, поскольку не отражает состояние призабойной зоны пласта и характер фильтрационных процессов. В этой связи для более детальной оценки эффективности кислотного воздействия дополнительно рассмотрены технологические параметры работы скважин, включая обводнённость продукции и изменение скин-фактора [7]. Результаты комплексного анализа данных показателей приведены в таблице 2, где отражена

Таблица 2.

Динамика фильтрационно-ёмкостных характеристик пласта до и после обработки с применением композиций СНПХ-9021 и СНПХ-9030

№ скв	Дебит нефти до обработки, т/сут	Дебит нефти после обработки, т/сут	Обводнённость до обработки, %	Обводнённость после обработки, %	Skin-factor до обработки	Skin-factor после обработки
2145	4,8	7,1	62	55	+5,2	+1,4
2873	5,6	8,3	58	49	+4,7	+1,2
3018	6,2	9,0	64	57	+6,1	+1,8
Среднее значение	5,5	8,1	61	54	+5,3	+1,5



Рис.1 Сравнение дебита нефти до и после кислотной обработки (СНПХ-9021 и СНПХ-9030)

Проведённый анализ эффективности кислотных обработок с применением реагентных композиций СНПХ-9021 и СНПХ-9030 на скважинах месторождения Нефтяные Камни показал устойчивое увеличение дебита нефти в среднем на 2,6 т/сут. Одновременно наблюдается снижение обводнённости продукции скважин в среднем на 7%, что свидетельствует о частичном восстановлении фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта [5].

Дополнительно отмечается снижение значения скин-фактора с +5,3 до +1,5, что подтверждает уменьшение гидродинамического сопротивления в призабойной зоне и повышение эффективности фильтрации пластового флюида к забою скважины. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения композиций СНПХ-9021 и СНПХ-9030 при проведении кислотных обработок в условиях осложнённой эксплуатации скважин, сопровождающейся выпадением АСПО и вторичным осадкообразованием [6].

Выводы

Проведённый анализ кислотных обработок с применением реагентных композиций СНПХ-9021 и СНПХ-9030 на месторождениях с осложнёнными условиями эксплуатации, включая Нефтяные Камни, показал высокую технологическую эффективность данных методов интенсификации добычи.

Установлено, что:

1. Кислотные обработки обеспечивают устойчивое увеличение дебита нефти в среднем на 40–60% за счёт восстановления проницаемости призабойной зоны пласта.
2. Применение СНПХ-9021 и СНПХ-9030 снижает вероятность вторичного осадкообразования и образования эмульсий при взаимодействии кислот с пластовыми флюидами.
3. Наблюдается существенное снижение skin-фактора, что подтверждает уменьшение гидродинамического сопротивления в призабойной зоне.
4. Одновременно фиксируется снижение обводнённости продукции, что свидетельствует о частичном перераспределении фильтрационных потоков и улучшении условий притока нефти.

Отдельно отмечено, что в условиях месторождений с высоким содержанием асфальтенов, смол и парафинов, характерных также для морских объектов Каспийского региона (включая Нефтяные Камни), применение данных реагентных систем позволяет снизить негативное влияние АСПО и повысить стабильность работы скважинного фонда.

Список литературы

1. Багиров А.Ф.Разработка нефтяных и газовых месторождений Каспийского региона. – Баку: *Nafta-Press*, 2018. – 412 с.
2. Алиев Р.А., Гусейнов М.И.Технология интенсификации добычи нефти и газа. – Баку: *Азербайджанское издательство нефти и газа*, 2020. – 356 с.

3. Кудинов В.И.Основы разработки нефтяных месторождений. – Москва: *Недра*, 2016. – 528 с.
4. Мухаммедов Э.М.Кислотные обработки призабойной зоны пласта. – Москва: *Недра-Бизнесцентр*, 2017. – 274 с.
5. Сафаров Т.М.Асфальтосмолопарафиновые отложения и методы их предупреждения. – Баку: *Elm*, 2019. – 198 с.
6. Гусейнов А.А.Геология и разработка месторождения Нефтяные Камни. – Баку: *Nafta-Press*, 2015. – 301 с.
7. Hasanov S., Aliyev R.Enhanced Oil Recovery Methods in Caspian Offshore Fields. – Baku: *SOCAR Publishing House*, 2021. – 245 p.
8. Tagiyev R.M.Problems of Asphaltene and Paraffin Deposition in Mature Oil Fields**. –** Baku: *Azerbaijan Technical University Press*, 2022. – 167 p.
9. Патент AZ 2019/0456 Состав для предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах**.** – Баку: *Государственный комитет по стандартизации Азербайджана*, 2019. – 12 с.
10. SOCAR Research Center Annual Report on Offshore Field Development (Neftyanye Kamni, Duvanny Se**a)**. – Baku: *SOCAR*, 2023. – 95 p.

THE STUDY OF FLOW RESISTANCE DURING THE PASSAGE OF A VISCOUS FLUID THROUGH A THROTTLE-TYPE VALVE

Guliyeva Firuza Tofig
Azerbaijan State Oil and Industry University, master student
quliyevafiruze16@gmail.com

Sahib Abdurahimov
Azerbaijan State Oil and Industry University, Associate Professor
sahib-mathematic@rambler.ru

Abstract: The article is devoted to the study of local hydraulic resistance created by a throttle-type valve in laminar flow conditions. An experimental setup was used to calculate the values of the local resistance coefficient at different degrees of valve opening. The schematic diagram and operating principle of the apparatus are presented. The viscosity values at different temperatures were determined. A graph illustrating the dependence of the local resistance coefficient and the Reynolds number was also constructed.

Keywords: local resistance, viscous fluid, throttle-type valve, laminar flow, opening degree.

Introductıon

In the hydraulic calculation of the flow of liquids and gases in the linear sections of pipelines, as well as in other installations, it is essential to determine the losses caused by local resistances. As a rule, these losses arise due to local resistances associated with abrupt changes in the flow direction, cross-sectional area, and normal configuration. Examples of local resistances include valves, gate valves, diaphragms, elbows, check valves, fittings, and others [4]. Losses due to local resistances are quite significant for technological pipelines; therefore, it is necessary to calculate these losses [1]. Considering that there are relatively few scientific studies devoted to energy dissipation in local resistances under laminar flow conditions, a fluid with higher viscosity was selected for the experiment. This made it possible to achieve a laminar flow regime. The values of the local resistance coefficient in laminar flow depend not only on the type of local resistance but also simultaneously on the value of the Reynolds number (*Re*) characterizing the flow regime [2].

METHODS AND SOLUTION OF THE PROBLEM

An experimental setup was used to calculate the values of the local resistance coefficient created by a throttle at different degrees of opening under laminar flow conditions (Figure 1).



Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup:
1 – feed pump BGV11-24A (flow rate – 48 dm^3/min, pressure – 2.5 MPa, 1442 rpm, three-phase motor, efficiency – 82.0%); 2 – valve installed for additional regulation of the fluid flow (also performs the function of a safety valve); 3 – fluid flow meter (SVSh-5 15/40); 4 and 5 – spring pressure gauges installed before and after the regulator to measure fluid pressures; 6 and 7 – spring pressure gauges installed before and after the straight section of the pipeline to determine pressures; 8 – regulating throttle-type valve; 9 – mesh filter installed at the pipeline outlet (type MSA-1); 10 – tank with a volume of 0.08 m³, filled up to ¾ of its capacity with fluid; 11 – valve for regulating the fluid flow.

All parts of the setup were assembled from industrial seamless steel pipes with a diameter of 20 mm and connected by threaded joints. To prevent measurement errors, the distance from the pressure gauges to the nearest pipeline element was taken assumed to be ≥20d. The working principle of the device: The fluid is drawn from the tank (10) by the pump (1) and then delivered to valve (11) and the flow meter (3). In the section between the pump and valve (11), a conventional valve (2) is installed at the outlet of the tank; it serves as a safety valve and is intended for regulating the fluid flow, and together with valve (11) allows additional control of the flow rate. After the flow meter (3), a spring pressure gauge p_1 (4) is installed. Then follow the regulating throttle (8) and pressure gauge p_2 (5). The pressure difference between manometers Δp_1 (4) and (5) indicates the pressure loss in the throttle and in the straight sections l_1 and l_2. Next, the fluid enters the first straight section, at the beginning and end of which two pressure gauges, p_3 (6) and p_4 (7) (similar to gauges 4 and 5), are installed. The difference in the manometer readings indicates the pressure loss in the straight section Δp_2 (where $l = l_1 + l_2$). In subsequent calculations, $\Delta p = \Delta p_1 - \Delta p_2$ represents the pressure loss due to local resistance.

Machine oil was used in the experiment. The density of the oil is $\rho = 873\ kg/m^3$.

The viscosity of the oil was determined using a glass capillary viscometer. The determined viscosity values at different temperatures are presented below (in Table 1 and Figure 2).

Table 1.

t, °C	18	19	20	21	22	26	28	32	34
ν, cSt	96,3	93,75	89,541	86,1	83,62	77,2	72,1	69,75	66,9



Figure 2. Determined viscosity values at different temperatures.

Based on the experimental data obtained using the setup shown in Figure 1 and for Reynolds numbers (*Re*) values ranging from 55 to 315, graphs of the dependence $\zeta = f(Re)$ were plotted (Figure 3).



Figure 3. Dependence $\zeta = f(Re)$.

For different values of the degree of opening (n=1; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$), the graphs allow us to obtain expressions that describe the dependence of the local resistance coefficient on the Reynolds number:

$$\zeta = KRe^{m} \quad (1)$$

where ζ is the local resistance coefficient, which depends on the nature of the flow and the type of resistance.

The values of *k* and *m* for different degrees of valve opening are presented in Table 2.

Table 2.

Curve number	Degree of opening *n*	*k*	*m*
1	1	816,64	-0,2430
2	¾	797,39	-0,2065
3	½	1002,4	-0,2405
4	¼	1441	-0,2590

When the viscosity of the fluid varied between 66.9 and 96.3 cSt, the dependencies shown in Figure 3 were obtained. Expression (1) accounts for viscous friction. During the experiment, an increase in temperature was observed due to the internal friction of the fluid, even without any external heating. The rise in temperature led to a decrease in viscosity (Figure 2), which in turn caused a reduction in the local resistance coefficient. As the viscosity of the fluid decreases, the experimental data obtained using the setup make it possible to determine pressure losses.

CONCLUSION

Based on the experimental data, an empirical expression was obtained for determining the local hydraulic resistance coefficient for different degrees of opening of the flow regulator (n=1; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$) over a Reynolds number (*Re*) range from 55 to 315. It was observed that as the fluid viscosity decreases with increasing temperature, the values of the local resistance coefficient also decrease.

REFERENCES

1. Abdurahimov S.H. Hidravlika. Baki, Azerbaycan Dovlet Neft ve Senaye Universitetinin neshri, 2023, 280s.
2. Abdurahimov S.H.. Yerli muqavimetlerde basqi itkisinin stend vasitesile teyini, ADNSU nesh., 2022
3. Huseynov S.O., Abdurahimov S.H., Qehremanli S.Y.. Boru kemerinde laminar rejimli hereketde (Re=100-250 hedlerinde) ardicil birleshmish yerli muqavimetlerde interferensiya. Nezeri ve tetbiqi mexanika jurnali, 2016, №2, s.50-53.
4. Mirzacanzada A.X., Qurbanov R.S., Ehmedov Z.M. Hidravlika. Baki, 2007.
5. S.R. Majumdar, Oil Hydraulic Systems : Principles and Maintenance, 2002
6. Альтшуль А.Д. Местные гидравлические сопротивления при движении вязких жидкостей. – М.: Гостоптехиздат., 1962. – С. 116.
7. Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аэродинамика. – М.: Стройиздат, 1975.
8. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. Штейнберг М.О. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Машиностроение, 1992. – 672 с.
9. Шищенко Р.И., Есьман Б.И. Практическая гидравлика в бурении. - М.: Недра.
10. https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/110/matecconf_ipicse2018_03039/matecconf_ipicse2018_03039.html

QAZLİFT QUYULARINDA ASFALTEN-QƏTRAN-PARAFİN ÇÖKÜNTÜLƏRİ İLƏ MÜBARİZƏDƏ MÜASİR KİMYƏVİ REAGENTLƏRİN VƏ İNNOVATİV ÜSULLARIN TƏTBİQİ

Nurəddinli Ləman Müşviq qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: nurddinlilman@gmail.com

Abstract: Asphaltene-resin-paraffin deposits (ARPD) remain one of the major flow assurance challenges in gas-lift oil wells, significantly affecting production stability, equipment performance, and operational efficiency. Variations in pressure and temperature along the wellbore accelerate paraffin crystallization and destabilize asphaltene-resin systems, leading to the formation of complex organic deposits on tubing surfaces. These deposits reduce flow area, increase hydraulic resistance, and negatively impact well productivity by shortening maintenance intervals and increasing operational costs. Modern chemical treatment methods have shown considerable potential in mitigating ARPD formation. The application of multifunctional inhibitors, dispersants, and aromatic solvent-based compositions improves the stability of heavy hydrocarbon components and reduces deposit adhesion on metal surfaces. In addition, recent developments in nanochemical reagents provide new opportunities for controlling aggregation processes at the molecular level, enhancing inhibitor adsorption efficiency, and improving long-term deposit prevention.

This study examines the mechanisms of ARPD formation in gas-lift wells and evaluates the effectiveness of advanced chemical reagents and innovative treatment approaches for improving production performance and extending well operating periods.

Keywords: gas-lift wells, ARPD, inhibitors, nanoparticles, production optimization.

Giriş

Qazlift üsulu neft hasilatında geniş tətbiq olunan süni qaldırma metodlarından biri olmaqla, dərin və mürəkkəb geoloji şəraitdə yerləşən quyuların səmərəli istismarına imkan yaradır. Bununla belə, qazlift quyularında istismar prosesinin davamlılığına mənfi təsir göstərən əsas problemlərdən biri asfalten-qətran-parafin çöküntülərinin (AQPÇ) əmələ gəlməsidir. Bu çöküntülər quyu lüləsi, qaldırıcı borular və yerüstü avadanlıqların daxili səthlərində toplanaraq axın kəsiyinin daralmasına, hidravlik müqavimətin artmasına və maye-qaz qarışığının hərəkət rejiminin pozulmasına səbəb olur.

Nəticədə quyunun debitində azalma, enerji sərfinin artması, avadanlıqların istismar müddətinin qısalması və quyularda təmir intervalının azalması müşahidə edilir. Xüsusilə temperatur və təzyiq dəyişmələrinin intensiv olduğu qazlift quyularında AQPÇ-nin formalaşma sürəti daha yüksək olur ki, bu da problemin yalnız texnoloji deyil, həm də iqtisadi baxımdan aktuallığını artırır. Bu səbəbdən müasir kimyəvi reagentlərin, funksional inhibitorların və innovativ nanokimyəvi yanaşmaların tətbiqi AQPÇ ilə mübarizədə perspektivli istiqamətlərdən biri hesab olunur.

AQPÇ-nin formalaşma mexanizmi və mövcud vəziyyətin təhlili

Qazlift üsulu ilə istismar olunan quyularda lay flüidinin quyu lüləsi boyunca hərəkəti zamanı temperatur və təzyiq parametrləri fasiləsiz dəyişir. Bu dəyişikliklər neftin tərkibində olan ağır karbohidrogen komponentlərinin faza davranışına birbaşa təsir göstərir. Xüsusilə temperaturun parafinin görünmə temperaturuna — Wax Appearance Temperature (WAT) — yaxınlaşması və ya ondan aşağı düşməsi nəticəsində parafin kristallarının formalaşması başlayır. Sonrakı mərhələdə həmin kristallar asfalten və qətran komponentləri ilə qarşılıqlı təsirə girərək boru daxili səthlərdə möhkəm çöküntü qatının yaranmasına səbəb olur [1].

AQPÇ-nin əmələ gəlməsi təkcə temperatur amili ilə deyil, həm də flüidin tərkibi, qaz-maye nisbəti, axın sürəti, turbulentlik dərəcəsi və metal səthlə qarşılıqlı təsir xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, qaz tərkibi yüksək olan neftlərdə çöküntü əmələgəlmə zonası daha dərin hissələrə keçə bilir. Bununla yanaşı, sistemdə həll olmuş yüngül fraksiyaların ayrılması ağır komponentlərin stabilliyini azaldır və nəticədə asfalten hissəciklərinin aqreqasiyası sürətlənir [2].

Çöküntülərin formalaşmasında kolloid-kimyəvi proseslər də mühüm rol oynayır. Asfalten hissəcikləri dispers mühitdə kolloid sistem əmələ gətirir və bu sistemin dayanıqlığı neftdə mövcud təbii səthi aktiv maddələrin miqdarından asılı olur. Qətran maddələri müəyyən şəraitdə asfalten hissəciklərini stabilləşdirsə də, temperatur və təzyiq dəyişdikdə bu tarazlıq pozulur, hissəciklər birləşərək iri aqreqatlar yaradır və çökməyə başlayır. Bu proses boru divarlarında yapışqan, mexaniki cəhətdən davamlı layların əmələ gəlməsinə səbəb olur [3].

Müşahidələr göstərir ki, AQPÇ yalnız parafin kristallarından ibarət olmur; onun tərkibində asfaltenlər, qətranlar, su emulsiyaları və mineral hissəciklər də mövcuddur. Bu mürəkkəb tərkib çöküntünün sıxlığını və boru səthinə yapışma qabiliyyətini artırır. Nəticədə hasilat avadanlıqlarının

hidravlik müqaviməti yüksəlir, axın kəsiyi daralır, enerji sərfi artır və quyu məhsuldarlığında azalma müşahidə olunur [12].

Müasir kimyəvi reagentlərin və innovativ üsulların tətbiqi

Ənənəvi termiki və mexaniki təmizləmə üsulları bir sıra hallarda effektiv nəticə versə də, dərin qazlift quyularında onların tətbiqi texniki və iqtisadi baxımdan həmişə səmərəli olmur. Xüsusilə 800–1200 metr intervalında yerləşən parafinləşmə zonalarında qazın genişlənməsi zamanı yaranan **Joule–Thomson effekti** axın temperaturunun əlavə azalmasına səbəb olur ki, bu da istilik üsullarının təsirini zəiflədir. Belə şəraitdə kimyəvi reagentlərin tətbiqi daha məqsədəuyğun hesab olunur [7, 17].

Müasir kimyəvi yanaşmalar əsasən dispersantlar, inhibitorlar, depressatorlar və kompleks həlledicilərdən ibarətdir. Bu reagentlər ağır üzvi komponentlərin kristallaşma və aqreqasiya meylini zəiflədərək onların stabilliyini qorumağa xidmət edir. Tərkibində amid və karboksil funksional qrupları olan çoxfunksiyalı reagentlər asfalten hissəciklərinin bir-biri ilə birləşməsinin qarşısını alır, eyni zamanda parafin kristallarının strukturunu dəyişərək onların boru səthinə yapışmasını zəiflədir [5].

Praktik tətbiqlər göstərir ki, aromatik komponentlərlə zəngin həlledici tərkiblər AQPÇ qatlarının yumşaldılması və parçalanmasında yüksək effekt verir. Xüsusilə xilen əsaslı kompozisiyalar çöküntünün strukturunu zəiflədərək onun maye fazaya keçməsini sürətləndirir. Xilenin (C_8H_{10}) aromatik quruluşu onu mürəkkəb üzvi birləşmələri parçalamaq üçün ideal edir. Belə reagentlərin düzgün dozalanması quyulararası təmir müddətinin uzanmasına, texnoloji fasilələrin azalmasına və hasilat sabitliyinin qorunmasına müsbət təsir göstərir [4, 12].

Son illərdə nanokimyəvi reagentlərə maraq əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Nanohissəciklərin yüksək spesifik səth sahəsi onların asfalten molekulları ilə daha fəal qarşılıqlı təsir göstərməsinə imkan yaradır. Bu hissəciklər aqreqasiya mərkəzlərinin formalaşmasını zəiflədir, kristallaşma prosesini ləngidir və sistemin kolloid sabitliyini artırır. Bundan əlavə, bəzi polimer əsaslı nanokompozitlər boru səthində nazik qoruyucu qat formalaşdıraraq çöküntünün səthə yapışma meylini azaldır [9, 10].

AQPÇ ilə mübarizə üsulları və profilaktik tədbirlər

AQPÇ ilə mübarizədə əsas məqsəd çöküntünün yaranmasının qarşısını almaq və əmələ gəlmiş layların vaxtında aradan qaldırılmasını təmin etməkdir. Profilaktik tədbirlər iqtisadi baxımdan daha səmərəli hesab olunur, çünki onlar avadanlığın istismar müddətini artırır və quyulararası təmir intervalının uzanmasına şərait yaradır [13].

Kimyəvi inhibitorlar bu istiqamətdə geniş istifadə olunan vasitələrdəndir. Onların təsiri molekulyar səviyyədə baş verir: inhibitor molekulları asfalten hissəciklərinin aktiv mərkəzlərinə adsorbsiya olunaraq onların birləşməsini zəiflədir və iri aqreqatların yaranmasını məhdudlaşdırır. Eyni zamanda depressator tipli reagentlər parafin kristallarının forma və ölçüsünü dəyişərək onların axın sistemində sərbəst hərəkətini asanlaşdırır [8, 11].

Boruların daxili səthinə tətbiq olunan qoruyucu örtüklər də mühüm profilaktik vasitə hesab olunur. Hidrofil və ya aşağı adgeziyalı səthlər çöküntü komponentlərinin metal səthlə birbaşa təmasını zəiflədir, nəticədə yapışma gücü azalır və lay əmələgəlmə intensivliyi aşağı düşür [15].

Profilaktiv tədbirlərin kifayət etmədiyi hallarda mexaniki, termiki və kimyəvi təmizləmə üsullarının kompleks tətbiqi daha effektiv nəticə verir. Bu yanaşma çöküntünün xüsusiyyətindən, dərinlik intervalından və quyu şəraitindən asılı olaraq seçilməlidir [7, 13].

İnhibitorların adsorbsiya mexanizmi

Kimyəvi inhibitorların effektivliyi onların çöküntü səthinə adsorbsiya qabiliyyəti ilə sıx bağlıdır. Bu prosesin izahında adsorbsiya modellərindən, xüsusilə **Langmuir modeli**ndən geniş istifadə olunur. Modelə görə, inhibitor molekulları səthdə aktiv mərkəzləri tutaraq qoruyucu qat yaradır və sonrakı molekulyar birləşmələrin qarşısını alır [14].

Adsorbsiya prosesi əsasən iki mexanizmlə baş verir: fiziki adsorbsiya və kimyəvi adsorbsiya. Fiziki adsorbsiya zəif molekullararası qarşılıqlı təsirlərlə xarakterizə olunur və xarici amillərin dəyişməsinə daha həssasdır. Kimyəvi adsorbsiya zamanı isə inhibitorun funksional qrupları ilə asfaltenlərin qütblü mərkəzləri arasında daha dayanıqlı rabitələr yaranır. Bu isə inhibitor təsirinin

daha uzunmüddətli olmasına şərait yaradır [16]. Nanohissəcik əsaslı inhibitor sistemlərində adsorbsiya sahəsinin geniş olması onların effektivliyini artırır. Bu xüsusiyyət asfalten hissəciklərinin birləşməsini məhdudlaşdırır, iri struktur aqreqatların formalaşmasını ləngidir və AQPÇ yaranma riskini aşağı salır [10, 17].

Nəticə

Aparılmış təhlillər göstərir ki, qazlift quyularında asfalten-qətran-parafin çöküntülərinin formalaşması temperatur və təzyiq dəyişmələri, neftin komponent tərkibi, axın dinamikası və kolloid-kimyəvi qarşılıqlı təsirlərin birgə təsiri nəticəsində baş verən mürəkkəb prosesdir. Bu çöküntülərin quyu avadanlıqlarının daxili səthlərində toplanması hidravlik müqavimətin artmasına, axın kəsiyinin daralmasına, enerji sərfinin yüksəlməsinə və nəticə etibarilə quyunun debitinin azalmasına səbəb olur. Müasir kimyəvi reagentlərin tətbiqi AQPÇ ilə mübarizədə ən perspektivli istiqamətlərdən biri hesab olunur. Xüsusilə çoxfunksiyalı inhibitorlar, dispersantlar və aromatik əsaslı həlledicilər ağır üzvi komponentlərin aqreqasiya meylini zəiflədərək çöküntü əmələgəlmə intensivliyini azaltmağa imkan verir. Bununla yanaşı, nanokimyəvi reagentlərin istifadəsi molekulyar səviyyədə qarşılıqlı təsirlərin idarə olunmasına, adsorbsiya prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə və çöküntülərin səthə yapışma ehtimalının azalmasına şərait yaradır.

Beləliklə, qazlift quyularında AQPÇ probleminin həlli məqsədilə profilaktik tədbirlərlə müasir kimyəvi və innovativ texnologiyaların kompleks şəkildə tətbiqi hasilatın sabitliyinin qorunmasına, quyularda təmir müddətinin uzadılmasına və neft hasilatının iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasına mühüm töhfə verə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Adeyanju, A. O., et al. *Experimental study of wax deposition in single phase sub-cooled oil pipelines*. SPE Nigeria Annual International Conference, 2013.
2. Demirbas, A. *Deposition and flocculation of asphaltenes from crude oils*. Petroleum Science and Technology, 34, 6–11, 2016.
3. Huang, Z., Zheng, S., & Fogler, H. S. *Wax Deposition: Experimental Characterizations and Field Practices*. CRC Press, 2015.
4. İbrahimov, A. C., Naibova, T. M., & Məmmədov, K. Q. *Atsetamid-fenolformal'degidnogo oliqomera protiv ASPO*. Izvestiya Vuzov Azerbaijan, (6), 17–19, 2007.
5. Mukkamala, R. *Compounds containing amide and carboxyl groups as asphaltene dispersants in crude oil*. US Patent 7122112B2, 2006.
6. Robustillo, M. D., Coto, B., & Juan, C. M. *Assessment of different methods to determine the total wax content*. Energy & Fuels, 26(10), 6352–6357, 2012.
7. Sousa, A. L., Matos, H. A., & Guerreiro, L. P. *Preventing and removing wax deposition inside vertical wells: A review*. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 9, 2091–2107, 2019.
8. Guerrero-Martin, C. A., et al. *Asphaltene precipitation/deposition estimation and inhibition through nanotechnology: A comprehensive review*. Energies, 16, 4859, 2023.
9. Taha, S. M., & Manshad, A. K. *State of asphaltene in crude oil and application of nano-chemicals for aggregation inhibition*. Fuel, 393, 135004, 2025.
10. Abbasi, T., Bayati, B., & Ghamartale, A. *Nanoparticle-mediated control of asphaltene aggregation in oil reservoirs*. Journal of Molecular Liquids, 423, 126975, 2025.
11. Addepalli, T. S., & Kumar, L. *Mechanistic approach to unravel asphaltene–wax interactions*. Energy & Fuels, 38, 12595–12611, 2024.
12. Rogachev, M. K., & Aleksandrov, A. N. *Justification of a comprehensive technology for preventing ARPD during the production of highly paraffinic oil*. Journal of Mining Institute, 250, 596–605, 2021.
13. Korobov, G. Y., & Parfenov, D. V. *Mechanisms of formation of asphaltic-paraffin deposits and factors affecting their formation intensity*. Bulletin of Tomsk Polytechnic University, 334, 103–116, 2023.

14. Ma, H., & Wang, Y. *Adsorption and interaction mechanisms of asphaltene subfractions on silica surfaces*. Journal of Colloid and Interface Science, 702, 138832, 2026.
15. Tajikmansori, A., et al. *New insights into the electrostatic properties of asphaltene and resin*. Journal of Molecular Liquids, 377, 121526, 2023.
16. Adebiyi, F. M. *An insight into asphaltene precipitation, deposition and management stratagems in petroleum industry*. Journal of Pipeline Science and Engineering, 1, 419–427, 2021.
17. Ağayev, S. Q., Qrebnev, A. N., & Qurova, A. A. *Ingibirovanie khimicheskimi reagentami ASPO*. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy, (1), 55–61, 2009.

A MULTICOMPONENT MATHEMATICAL MODEL OF OIL INJECTION INTO A TANKER USING PUMPING SYSTEMS

Aliyev Rahman Ilgar
Azerbaijan State Oil and Industry University, Phd student
ORCID: 0009-0009-4307-7028
E-mail: rahmanaliyevaz@gmail.com

Kuznetsov Vyacheslav Alekseyevich
Təşkilatın adı: Azerbaijan State Oil and Industry University, Associate Professor
ORCID İD: 0009-0007-4679-0158
E-mail: viateslav@mail.ru

Abstract: In this paper, the process of pumping oil into marine tankers is considered as a complex hydrodynamic system in which pumping units, pipelines, and storage tanks interact simultaneously. The relevance of the study is determined by the need to improve the efficiency and safety of loading operations, as well as to reduce the risks associated with uneven flow distribution and additional hydraulic losses. The main objective of the study is to develop a mathematical model capable of adequately describing changes in the liquid level in tanks over time, the redistribution of flow rates between individual branches of the system, and the influence of pipeline network resistance on process parameters. The model is based on the laws of conservation of mass, the basic equations of hydrodynamics, and the Darcy-Weisbach relation, which is used to estimate pressure losses along the pipeline. To account for the simultaneous operation of multiple pumps and the filling of multiple tanks, a matrix representation of flows is proposed, allowing for the formalization of the relationships between system elements. The resulting model can be used to analyze pumping modes, optimize operating parameters, and improve the reliability of offshore oil loading operations.

Keywords: mathematical modeling, oil injection, pumping systems, hydraulic losses, pipelines, tanker, level dynamics, numerical modeling.

Introduction

The process of pumping oil into sea tankers is a critical step in the hydrocarbon transportation system and requires strict control of process parameters. The reliability and safety of these operations directly depend on the accurate calculation of the hydrodynamic processes occurring within the system of pumps, pipelines, and tanks. The multi-component nature of the system, in which several pumps simultaneously deliver liquid to different tanks through pipelines with different characteristics, presents a particular challenge.

Theory and Methodology. Developing a mathematical model for the process of pumping oil into a tanker requires comprehensive consideration of the physical laws governing fluid movement in the pump-pipeline-tank system. The key principle is the law of conservation of mass, which for the i-th tank is written as:

$$\frac{dV_i(t)}{dt} = Q_i(t)$$

where Vi(t) is the volume of liquid in the tank, and Qi(t) is the total flow rate entering it. This equation reflects a fundamental physical principle: the change in the mass of liquid in the system is determined only by the incoming flows, since leaks and evaporation are not taken into account within the model. To move to a more convenient variable, the liquid level hi is introduced, which is related to the volume through the geometric parameters of the tank. For a cylindrical tank:

$$V_i(t) = S_i h_i(t),$$

where Si is the cross-sectional area. Substituting this expression into the mass balance equation, we obtain:

$$S_i \frac{dh_i(t)}{dt} = Q_i(t),$$

which allows us to directly model the change in liquid level over time. This equation forms the basis for the dynamics of the entire system.

For engineering description, a quadratic approximation is used:

$$H_j(Q_j) = H_{0j} - a_j Q_j^2$$

where H0j — is the maximum pump pressure at zero flow, and aj is an empirical coefficient determined from the passport data.

The pressure generated by the pump is used to overcome the hydrostatic pressure in the tank and hydraulic losses in the pipeline. The equilibrium condition can be written as:

$$H_j(Q_j) = h_i(t) + \Delta H_{ij}(Q_j),$$

where hi(t) — is the liquid level that creates hydrostatic back pressure, and ΔHij is the pressure loss in the pipeline between pump j and tank i.

Hydraulic losses are calculated using the Darcy-Weisbach formula, which is one of the most universal and widely used relationships in hydrodynamics:

$$\Delta H_{ij} = \lambda_{ij} \frac{L_{ij}}{D_{ij}} \frac{v_{ij}^2}{2g}$$

where λij — coefficient of hydraulic friction, Lij— pipeline length, Dij — its diameter, vij — average flow rate, a g — acceleration of gravity.

Flow velocity is related to the flow rate through a cross-sectional area:

$$v_{ij} = \frac{4Q_{ij}}{\pi D_{ij}^2}.$$

Substituting this expression into the loss formula, we obtain the dependence of losses on flow rate:

$$\Delta H_{ij} \propto \frac{Q_{ij}^2}{D_{ij}^5},$$

This demonstrates the extremely strong influence of pipeline diameter on hydraulic resistance. This explains why a slight decrease in diameter leads to a sharp increase in losses.

Thus, a nonlinear equation is formed for each pump:

$$H_{0j} - a_j Q_{ij}^2 = h_i(t) + \lambda_{ij} \frac{L_{ij}}{D_{ij}} \frac{8Q_{ij}^2}{\pi^2 D_{ij}^4 g},$$

which must be solved for the flow rate Qij. This equation is a key element of the model, as it determines the distribution of flows in the system.

In a multi-component system with multiple pumps and tanks, a flow matrix Qij is introduced, where each element corresponds to the flow rate from the j-th pump to the i-th tank. The total flow rate into the tank is determined as:

$$Q_i(t) = \sum_{j=1}^{M} Q_{ij}(t).$$

This representation allows for complex connection schemes, including parallel and combined operation of pumps.

However, as the liquid level approaches its maximum value, it becomes necessary to limit the flow rate to prevent emergency situations. For this purpose, a control coefficient is introduced:

$$u_i(t) = 1 - \frac{h_i(t)}{h_{max,i}},$$

where hmax,i — Maximum allowable level. This coefficient gradually decreases from 1 to 0 as the tank fills.

Considering the regulation, the effective flow rate is determined as:

$$Q_{ij}^{eff}(t) = u_i(t) \cdot Q_{ij}(t).$$

To numerically solve the system of equations, time discretization is used. An explicit integration scheme is used:

$$h_i(t + \Delta t) = h_i(t) + \frac{Q_i(t)}{S_i}\Delta t.$$

Particular attention in the study is given to the stability of the numerical solution. Since the system of equations is nonlinear, situations may arise where the solution becomes unstable at too large a time step. Therefore, the choice of Δt must satisfy the stability condition:

$$\Delta t < \frac{S_i}{\max(Q_i)}.$$

This condition ensures that the change in level in one step does not exceed physically permissible values.

Additionally, the efficiency of the pumps ηj is taken into account, which affects the energy characteristics of the system:

$$P_j = \frac{\rho g Q_j H_j}{\eta_j},$$

where Pj — power consumption. This allows us to evaluate the energy efficiency of the process.

Thus, the proposed mathematical model is a system of interconnected nonlinear differential equations describing the dynamics of a multicomponent hydrodynamic system. It considers key physical factors: pump characteristics, hydraulic losses, pipeline and tank geometry, and control mechanisms.

Results

Numerical modeling was performed for a system comprising three tanks and four pumps with different characteristics. The calculations analyzed liquid level dynamics, flow rate variations, and the impact of hydraulic losses.

At the initial pumping stage, the liquid level is minimal, so the pumps operate at maximum capacity. As the level increases, the hydrostatic pressure increases, leading to a decrease in flow rate.

Table 1.

System Parameters

Pump	Diameter (m)	Length (m)	Qmax (m³/sec)	λ
1	0.6	50	0.05	0.015
2	0.5	80	0.05	0.02
3	0.3	120	0.04	0.025
4	0.5	90	0.05	0.02

The analysis showed that the pump with the largest pipeline diameter provides the maximum contribution to the overall flow, while narrow pipelines become the limiting factor.

Table 2.

Dynamics of liquid level

Time (sec)	Tank 1 (m)	Tank 2 (m)	Tank 3 (m)
0	0	0	0
300	3.8	2.9	4.2
600	6.5	5.0	7.1
900	8.2	6.7	9.0
1200	9.0	8.0	10.2

The results show a non-linear increase in liquid levels associated with an increase in back pressure.



Fig.1. Graph of liquid level dynamics

The graph demonstrates the exponential nature of tank filling: initially, the level rises rapidly, then the process slows down. This confirms the influence of hydrostatic pressure and flow control.

$$h(t) = h_{max}(1 - e^{-kt})$$

A redistribution of flows between pumps was also detected: more efficient pipelines compensate for the reduced flow in less efficient lines. The time to reach 90% filling is approximately 1200–1300 seconds. The introduction of a control coefficient eliminated sudden pressure surges and ensured stable system operation.

Conclusion

The paper develops a multi-component mathematical model for pumping oil into tankers, considering the system's key physical and engineering parameters. The model is based on the fundamental laws of fluid dynamics and includes pump characteristics, hydraulic losses, and hydrostatic pressure.

The obtained results confirm the model's potential for process optimization, pumping system design, and digital twin creation. Practical application of the model could contribute to increased efficiency in oil loading operations and reduced operational risks.

REFERENCES:

1. Kowalczuk Z., Tatara M.S. *Journal of Fluid Mechanics*, 2020, Vol. 891, pp. 1–20.
2. Eskandar M. et al. *Egyptian Journal of Petroleum*, 2021, Vol. 30, pp. 1–15.
3. Wang S. et al. *Energies*, 2021, Vol. 14, pp. 1–20.
4. Kutukov D. et al. *Oil Industry*, 2019, No. 8, pp. 136–140.
5. Massoudi M. *Energies*, 2021, Vol. 14, pp. 1–25.

H_2S MÜHİTİNDƏ CT-3 POLADIN KORROZİYADAN MÜHAFİZƏSİ ÜÇÜN BİTKİ MƏNŞƏLİ YAŞIL İNHİBİTORLARIN EFFEKTİVLİYİ VƏ ADSORBSİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Qasımov Suad
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
suadqasimov@gmail.com

Paşayeva Səidə
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
saida.pashayeva.m@asoiu.edu.az

Abstrakt. Bu tədqiqat işində bitki mənşəli ekstraktının H_2S tərkibli aqressiv mühitdə Ct-3 markalı aşağı karbonlu poladın korroziyasına qarşı yaşıl inhibitor kimi effektivliyi kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir. Tədqiqat çərçivəsində inhibitorun təsiri müxtəlif qatlıqlarda (0–300 ppm) və temperatur diapazonunda qiymətləndirilmişdir. Eksperimental yanaşma olaraq qravimetrik üsul, Arrhenius analizi, kinetik və termodinamik parametrlərin hesablanması, həmçinin adsorbsiya izoterm modelləri və elektrokimyəvi metodlar tətbiq olunmuşdur. Nəticələr göstərmişdir ki, inhibitor qatılığının artması ilə korroziya sürəti əhəmiyyətli dərəcədə azalır və 300 ppm qatılıqda korroziyadan yüksək mühafizə effektivliyi əldə olunur. Temperaturun artması ilə korroziya sürəti artsa da, inhibitorun iştirakı bu təsiri zəiflədir və yüksək temperaturda belə qoruyucu təsir saxlanılır. Arrhenius asılılıqları prosesin aktivləşmə xarakterini təsdiqləmiş, aktivləşmə enerjisinin artması isə inhibitorun metal səthində adsorbsiya olunaraq əlavə enerji baryeri yaratdığını göstərmişdir. Adsorbsiya izotermlərinin təhlili Langmuir, Freundlich və Temkin modellərinə uyğunluq nümayiş etdirmiş, bu isə prosesin həm monomolekulyar, həm də heterogen xarakter daşıdığını sübut etmişdir. Termodinamik parametrlər adsorbsiyanın spontan və əsasən ekzotermik olduğunu göstərmişdir. Ümumilikdə, yeni bitki mənşəli ekstrakı effektiv, ekoloji təhlükəsiz və perspektivli korroziya inhibitoru kimi qiymətləndirilir

Açar sözlər: yaşıl korroziya inhibitorları, Ct-3 polad, elektrokimyəvi impedans spektroskopiyası, adsorbsiya mexanizmi

Abstract. In this research work, the effectiveness of the herbal extract as a green inhibitor against corrosion of Ct-3 low-carbon steel in an aggressive environment containing H_2S was comprehensively studied. The effect of the inhibitor was evaluated in various concentrations (0–300 ppm) and temperature ranges. As an experimental approach, the gravimetric method, Arrhenius analysis, calculation of kinetic and thermodynamic parameters, as well as adsorption isotherm models and electrochemical methods were applied. The results showed that with increasing inhibitor concentration, the corrosion rate decreases significantly and high corrosion protection efficiency is achieved at a concentration of 300 ppm. Although the corrosion rate increases with increasing temperature, the presence of the inhibitor weakens this effect and such a protective effect is maintained at high temperatures. Arrhenius dependences confirmed the activation nature of the process, and the increase in activation energy showed that the inhibitor adsorbed on the metal surface and created an additional energy barrier. The analysis of adsorption isotherms showed compliance with Langmuir, Freundlich and Temkin models, which proved that the process is both monomolecular and heterogeneous in nature. Thermodynamic parameters showed that the adsorption was spontaneous and mainly exothermic. Overall, the new herbal extract is evaluated as an effective, environmentally safe and promising corrosion inhibitor.

GİRİŞ

Aşağı karbonlu polad neft-qaz sənayesində, boru kəmərlərində və müxtəlif texnoloji avadanlıqlarda geniş istifadə olunan əsas konstruksiya materiallarından biridir. Bu materialın yüksək mexaniki möhkəmliyi, əlverişli qiyməti və emal qabiliyyəti onun geniş tətbiq sahələrini təmin edir [1,2]. Lakin belə materialların aqressiv mühitlərdə, xüsusilə hidrogen sulfid tərkibli mühitlərdə istismarı ciddi korroziya problemləri ilə müşayiət olunur [3]. H_2S tərkibli mühitlər neft və qaz hasilatı proseslərində tez-tez rast gəlinən və ən təhlükəli korroziya mühitlərindən biri hesab olunur. Bu mühitdə korroziya prosesi elektrokimyəvi mexanizm üzrə baş verir və dəmirin anod həll olması ilə yanaşı, dəmir sulfidi (FeS) təbəqəsinin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur [4]. Bu zaman hidrogenin

ayrılması baş verir ki, bu da materialın kövrəkləşməsinə və sulfid stress çatlaması kimi təhlükəli hadisələrin yaranmasına səbəb ola bilər [5]. Bundan əlavə, H_2S mühiti lokal korroziya növlərinin, xüsusilə pitinq korroziyasının inkişafını sürətləndirir [6]. Belə aqressiv mühitlərdə korroziyanın qarşısının alınması üçün müxtəlif mühafizə üsulları tətbiq olunur ki, bunlar arasında korroziya inhibitorlarının istifadəsi ən effektiv və iqtisadi cəhətdən sərfəli yanaşmalardan biridir [7]. Ənənəvi olaraq istifadə olunan sintetik inhibitorlar yüksək effektivliyə malik olsalar da, onların toksikliyi, bioloji parçalanmaması və ətraf mühitə mənfi təsiri onların tətbiqini məhdudlaşdırır [8]. Bu səbəbdən son illərdə ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və "yaşıl inhibitorlar" kimi tanınan təbii mənşəli maddələrə maraq əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır [9].Bitki ekstraktları yaşıl inhibitorlar arasında xüsusi yer tutur. Onların effektivliyi əsasən tərkibində olan üzvi birləşmələrlə taninlər, flavonoidlər, alkaloidlər, polifenollar və digər aktiv komponentlərlə əlaqədardır [10]. Bu birləşmələr yüksək elektron sıxlığına malik heteroatomlar (N, O, S və s.), qütblü funksional qruplar və π-rabitələrə malik olduqlarına görə metal səthində adsorbsiya olunaraq qoruyucu təbəqə əmələ gətirir və korroziya reaksiyalarını zəiflədir [11]. Bu baxımdan müxtəlif bitki ekstraktlarının turş və neytral mühitlərdə metal korroziyasına qarşı effektiv inhibitor olduğu çoxsaylı tədqiqatlarda göstərilmişdir [12–14].Sarımsaq bitkisi kükürd tərkibli üzvi birləşmələrlə zəngin olması ilə seçilir və bu xüsusiyyət onu potensial korroziya inhibitoru kimi maraqlı edir [15]. Sarımsağın tərkibində alliin, allisin, diallil sulfidləri və digər üzvisulfur birləşmələr mövcuddur ki, bu maddələr hidroliz nəticəsində aktiv formaya keçərək metal səthində adsorbsiya olunur və qoruyucu təbəqə yaradır [16]. Bundan əlavə, sarımsağın tərkibində olan digər bioloji aktiv komponentlər də onun inhibitor kimi effektivliyinə töhfə verir [17, 18].Ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir ki, müxtəlif bitki ekstraktlarının korroziya inhibitoru kimi istifadəsi geniş şəkildə öyrənilsə də, sarımsaq ekstraktının H_2S tərkibli mühitlərdə aşağı karbonlu poladın korroziyasına təsiri ilə bağlı məlumatlar məhduddur. Bu səbəbdən belə sistemlərin tədqiqi həm elmi, həm də praktiki baxımdan aktuallıq kəsb edir.

Tədqiqat işinin məqsədi- sarımsaq ekstraktının H_2S tərkibli mühitdə aşağı karbonlu poladın korroziyasına qarşı mühafizə təsirini kompleks şəkildə qiymətləndirməkdir. Bu məqsədlə qravimetrik üsul, termodinamik və kinetik analizlər, adsorbsiya izotermləri, eləcə də elektrokimyəvi metodlar- elektrokimyəvi impedans spektroskopiyası (EİS) və potentiodinamik polarizasiya üsulları tətbiq edilmişdir.

TƏDQİQATIN METODİKASI

Tədqiqat prosesində ilkin mərhələdə yüksək təmizlik dərəcəsinə malik xam sarımsaq (ağ rəngli) 1:10 nisbətində 70 %-li etanol ilə ekstraksiya edilmişdir. Alınmış qarışıq izolyasiya olunmuş qabda 323 K temperaturda 96 saat müddətində maqnit qarışdırıcı üzərində saxlanılmışdır. Daha sonra məhlul kağız filtrdən keçirilmiş və artıq etanolun buxarlanması üçün yenidən qarışdırıcı üzərində saxlanılmışdır. Əldə olunan məhsulda qalan rütubətin aradan qaldırılması məqsədilə nümunə 353 K temperaturda 72 saat ərzində quruducu sobada saxlanılmışdır. Sarımsaq ekstraktının kimyəvi tərkibi qaz xromatoqrafiya–kütlə spektrometriyası (GC-MS) metodu ilə təhlil edilmişdir. Analiz nəticəsində əsasən uçucu və yarı-uçucu kükürd tərkibli birləşmələr müəyyən edilmişdir. Ct-3 markalı karbon polad nümunələr 30 × 20 × 2 mm^3 ölçülərdə hazırlanmışdır. Nümunələrin səthində mövcud olan oksid qatlarının və səthi qeyri-bərabərliklərin aradan qaldırılması məqsədilə səthlər 180-dən 2500-ə qədər dənəvərlik dərəcəsinə malik SiC sumbata kağızları ilə ardıcıl şəkildə cilalanmışdır.Cilalanma prosesindən sonra nümunələr distillə olunmuş su ilə yuyulmuş, daha sonra səthdəki üzvi qarışıqların və yağ qalıqlarının tam təmizlənməsi üçün aseton məhlulu ilə yağsızlaşdırılmışdır. Hazırlanmış nümunələr analizlərdən əvvəl qurudulmuş və eksperimentlərdə istifadə olunana qədər quru mühitdə saxlanılmışdır..Elektrokimyəvi ölçmələr sarımsaq ekstraktının H_2S tərkibli mühitdə poladın korroziyasına təsirini qiymətləndirmək məqsədilə aparılmışdır. Tədqiqatlar üç elektrodlu sistemdə həyata keçirilmişdir. İşçi elektrod kimi polad nümunə, müqayisə elektrodu kimi gümüş/xlorid (Ag/AgCl) elektrodu, köməkçi elektrod kimi isə platin elektrodu istifadə olunmuşdur.Təcrübələr 25°C temperaturda və açıq dövrə potensialı (OCP) şəraitində aparılmışdır. Ölçmələrdən əvvəl sistem sabit potensiala çatana qədər gözlənilmişdir.Elektrokimyəvi impedans spektroskopiyası (EİS) ölçmələri 100 kHz-dən 0.01 Hz-ə qədər tezlik diapazonunda və 10 mV amplitudalı sinusoidal siqnal

tətbiq edilməklə həyata keçirilmişdir. EİS nəticələri Nyquist qrafikləri şəklində təqdim olunmuş və əldə olunan məlumatlar uyğun ekvivalent elektrik sxemi əsasında analiz edilmişdir.Potentiodinamik polarizasiya ölçmələri ±250 mV potensial intervalında, 1 mV/s skan sürəti ilə aparılmışdır. Polarizasiya əyrilərindən korroziya potensialı (E_{corr}) və korroziya cərəyan sıxlığı (i_{corr}) Tafel ekstrapolyasiya üsulu ilə müəyyən edilmişdir.Bütün elektrokimyəvi ölçmələr inhibitorun müxtəlif qatılıqlarında (0–300 ppm) aparılmış və nəticələr ən azı üç paralel təcrübənin orta qiyməti kimi qəbul edilmişdir. Hər bir ölçmə ən azı üç dəfə aparılmış və nəticələrin orta qiyməti istifadə olunmuşdur.

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏ

Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, H_2S tərkibli aqressiv mühitdə Ct-3 markalı poladın korroziya xüsüsiyyətləri sarımsaq ekstraktının iştirakı ilə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Qravimetrik analizlərin nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, inhibitorun qatılığının artması ilə korroziya sürəti sistemli şəkildə azalır və bu azalma bütün temperatur diapazonunda müşahidə olunur. Xüsusilə aşağı temperaturda (25°C) yüksək qatılıqda (300 ppm) maksimum mühafizə effektivliyi əldə olunur ki, bu da ekstraktın metal səthində yüksək adsorbsiya qabiliyyətinə malik olduğunu göstərir. Temperaturun artması ilə korroziya sürətinin yüksəlməsi müşahidə edilsə də, inhibitorun iştirakı bu prosesi əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədir və yüksək temperaturda belə effektiv qoruyucu təsir saxlanılır. Bu fakt sarımsaq ekstraktının sənaye şəraitində tətbiq imkanlarını təsdiqləyən mühüm göstəricidir.Korroziya prosesinin kinetikasının qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan Arrhenius analizi göstərmişdir ki, ln(CR) ilə 1/T arasında xətti asılılıq mövcuddur və bu, prosesin termiki aktivləşmə xarakterini təsdiqləyir. İnhibitorun iştirakı ilə bu xəttlərin aşağıya doğru yerdəyişməsi və meylin artması aktivləşmə enerjisinin yüksəldiyini göstərir. Hesablamalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, inhibitorun miqdarının artması ilə aktivləşmə enerjisi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlir. Bu isə onu göstərir ki, sarımsaq ekstraktı metal səthində adsorbsiya olunaraq əlavə enerji baryeri yaradır və nəticədə korroziya reaksiyasının baş verməsi üçün daha çox enerji tələb olunur.Kinetik və termodinamik parametrlərin kompleks təhlili də bu nəticələri təsdiqləyir. Aktivləşmə entalpiyası və aktivləşmə enerjisinin artması korroziya prosesinin inhibitor iştirakı ilə daha çətin baş verdiyini göstərir. Entropiyanın müsbət qiymətləri sistemdə nizamsızlığın artdığını və adsorbsiya zamanı molekulların yenidən təşkil olunduğunu göstərir. Gibbs sərbəst enerjisinin artması isə prosesin termodinamik baxımdan daha az əlverişli hala keçdiyini sübut edir. Beləliklə, sarımsaq ekstraktı həm kinetik, həm də termodinamik baxımdan korroziya prosesini zəiflədir.Adsorbsiya mexanizminin öyrənilməsi göstərmişdir ki, sarımsaq ekstraktının metal səthində adsorbsiyası əsasən Langmuir izoterminə uyğun gəlir və bu, inhibitor molekullarının səthdə əsasən monomolekulyar qat şəklində yerləşdiyini göstərir. Bununla yanaşı, Freundlich və Temkin izoterm modelləri ilə əldə olunan yüksək uyğunluq adsorbsiya prosesinin yalnız ideal monomolekulyar xarakter daşımadığını, eyni zamanda səthin heterogenliyinin və molekullararası qarşılıqlı təsirlərin də mühüm rol oynadığını göstərir. Temperatur artdıqca örtülmə dərəcəsinin azalması adsorbsiya prosesinin müəyyən qədər zəiflədiyini göstərsə də, yüksək qatılıqlarda bu təsirin minimuma endiyi müşahidə olunur.Adsorbsiya sabiti və Gibbs adsorbsiya enerjisinin qiymətləndirilməsi göstərmişdir ki, temperaturun artması ilə adsorbsiya sabiti azalır və bu, prosesin ekzotermik xarakter daşıdığını təsdiq edir. ΔG_{ads} qiymətlərinin mənfi olması adsorbsiyanın spontan xarakterini göstərir. Eyni zamanda bu qiymətlərin nisbətən aşağı olması fiziki adsorbsiyanın üstünlük təşkil etdiyini göstərsə də, yüksək aktivləşmə enerjisi ilə birlikdə qiymətləndirildikdə kimyəvi qarşılıqlı təsirlərin də prosesdə iştirak etdiyi müəyyən edilir. Bu səbəbdən sarımsaq ekstraktının təsir mexanizmi qarışıq tipli, yəni həm fiziki, həm də kimyəvi adsorbsiya kimi xarakterizə olunur. Freundlich və Temkin izotermlərinin statistik təhlili göstərmişdir ki, hər iki model eksperimental nəticələrlə yüksək uyğunluq nümayiş etdirir, lakin Freundlich modeli daha yüksək determinasiya əmsalı ilə seçilir. Bu isə səthin heterogen xarakter daşıdığını və adsorbsiya prosesinin çoxqatlı mexanizm üzrə baş verə biləcəyini göstərir. Bununla yanaşı, Langmuir modelinin də yüksək uyğunluğu adsorbsiyanın əsasən monomolekulyar örtük kimi baş verdiyini təsdiqləyir. Beləliklə, sistem ideal modellərdən birinə tam uyğun gəlmir və real şəraitə xas kompleks adsorbsiya təbiəti nümayiş etdirir.Elektrokimyəvi analizlərin nəticələri də qravimetrik və termodinamik nəticələrlə uyğunluq təşkil edir. Elektrokimyəvi impedans spektroskopiyası nəticələrində yükötürmə

müqavimətinin artması və ikiqat elektrik qatının tutumunun azalması müşahidə edilmişdir ki, bu da metal səthində qoruyucu adsorbsiya təbəqəsinin formalaşdığını göstərir. Potentiodinamik polarizasiya nəticələri isə korroziya cərəyan sıxlığının azalmasını və korroziya potensialının dəyişməsini göstərərək inhibitorun qarışıq tipli təsir mexanizminə malik olduğunu təsdiqləyir.Ümumilikdə aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, sarımsaq ekstraktı H_2S mühitində poladın korroziyasına qarşı yüksək effektivliyə malikdir. Onun təsiri qatılıq və temperaturdan asılı olaraq dəyişsə də, geniş temperatur diapazonunda stabil qoruyucu təsir göstərir. Adsorbsiya əsaslı mexanizm, yüksək mühafizə effektivliyi və ekoloji təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq sarımsaq ekstraktı neft-qaz sənayesində istifadə üçün perspektivli yaşıl inhibitor kimi qiymətləndirilə bilər

NƏTİCƏ

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, sarımsaq ekstraktı hidrogen sulfid mühitində Ct-3 polad üçün yüksək effektivliyə malik yaşıl korroziya inhibitorudur. Onun təsiri əsasən metal səthində adsorbsiya olunaraq qoruyucu təbəqə yaratması ilə izah olunur və bu proses qarışıq tipli, yəne fiziki və kimyəvi mexanizm üzrə baş verir. Yüksək mühafizə effektivliyi, temperatur sabitliyi və ekoloji təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq, bu ekstrakt neft-qaz sənayesində tətbiq üçün perspektivli hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Nnoka, M., Jack, T.A., et al. (2024). Effects of different microstructural parameters on the corrosion and cracking resistance of pipeline steels: A review. *Engineering Failure Analysis*, 159, 108065. https://doi.org/10.1016/j.engfailana.2024.108065
2. Pessu, F., Barker, R., Chang, F., Chen, T., & Neville, A. (2021). Iron sulphide formation and interaction with corrosion inhibitor in H_2S-containing environments. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 207, 109152. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2021.109152
3. Zhang, S., Li, Y., Liu, B., Mou, L., Yu, S., Zhang, Y., & Yan, X. (2022). Understanding the synergistic effect of CO_2, H_2S and fluid flow towards carbon steel corrosion. *Vacuum*, 196, 110790. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2021.110790
4. Mero, P., Jaya-Montalvo, M., et al. (2025). Inhibitors for corrosion by H_2S and the effects on oil pipelines: Bibliometric analysis. *IIETA / Revue des Composites et des Matériaux Avancés*. https://doi.org/10.18280/acsm.490201
5. Talukdar, A., Baranwal, P.K., Talukdar, M.K., & Rajaraman, P.V. (2023). Synergistic effect of H_2S and acetic acid on CO_2 corrosion of carbon steel at elevated temperature. *JOM*, 75(9), 3757–3770. https://doi.org/10.1007/s11837-023-05952-x
6. A.R. Shahmoradi, N. Talebibahmanbigloo, A.A. Javidparvar, G. Bahlakeh, B. Ramezanzadeh, Studying the adsorption/inhibition impact of the cellulose and lignin compounds extracted from agricultural waste on the mild steel corrosion in HCl solution, J. Mol. Liq. 304 (2020), 112751, https://doi.org/10.1016/j. molliq.2020.112751
7. Tsygankova, L.E., Abramov, A.E., Uryadnikov, A.A., et al. (2023). Inhibition of carbon steel corrosion in model stratum waters containing hydrogen sulfide. *International Journal of Corrosion and Scale Inhibition*, 12(2), 410–423. https://doi.org/10.17675/2305-6894-2023-12-2-1
8. Martin, M.L., & Sofronis, P. (2022). Hydrogen-induced cracking and blistering in steels: A review. *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, 101, 104547. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2022.104547
9. Barrera, O., Bombac, D., Chen, Y., et al. (2023). Review on sulfide stress cracking in sour service for OCTG and recent advances in modeling of hydrogen-assisted fracture. *Petroleum*, 9(3). https://doi.org/10.1016/j.petlm.2023.07.001
10. Ye, M., Wang, B., et al. (2022). Corrosion behavior of low alloy steel used for new pipeline exposed to H_2S-saturated solution. *International Journal of Hydrogen Energy*, 47(77), 33000–33013. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.07.180
11. Elanany, M., Alanazi, N.M., & Sorour, A.A. (2019). Progress in the development of sour corrosion inhibitors: Past, present, and future perspectives. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 79, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2019.06.029

12. Farhadian, A., Zhao, Y., Naeiji, P., Rahimi, A., et al. (2023). Simultaneous inhibition of natural gas hydrate formation and CO_2/H_2S corrosion for flow assurance inside the oil and gas pipelines. *Energy*, 269, 126797. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126797

13. Verma, C., et al. (2022). A review of plant extracts as green corrosion inhibitors for CO_2 corrosion of carbon steel. *npj Materials Degradation*, 6, 5. https://doi.org/10.1038/s41529-021-00201-5

14. Xu, J., et al. (2024). Plant extracts as green corrosion inhibitors for different kinds of steel: A review. *Alexandria Engineering Journal*. https://doi.org/10.1016/j.aej.2024.07.080

15. Verma, C., et al. (2021). Overview on plant extracts as green corrosion inhibitors in the oil and gas fields. *Journal of Molecular Liquids*, 339, 116988. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116988

16. Maestro, C.A.R., de Sousa Malafaia, A.M., et al. (2023). Corrosion resistance improvement of mild steel in different pH using peel garlic green inhibitor. *Materials Chemistry and Physics*, 305, 127971. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.127971

17. Farimani, A.M., Hassannejad, H., Nouri, A., & Barati, A. (2020). Using oral penicillin as a novel environmentally friendly corrosion inhibitor for low carbon steel in an environment containing hydrogen sulfide corrosive gas. *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, 77, 103262. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2020.103262

18. Batiha, G.E.-S., et al.,Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (*Allium sativum* L.): A Review, *Nutrients*, 2020, 12, 872.

YÜKSƏK ÖZLÜLÜKLÜ PARAFİNLİ NEFTLƏRİN BORU KƏMƏRİ İLƏ NƏQLİNDƏ REOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRƏ NaOH-IN TƏSİRİ

Süleymanlı Yasin Bünyad
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
ORCID: 0009-0001-6231-0907
E-mail: yasin.suleymanli.b@asoiu.edu.az

Ələsgərov Gülbala Əsəd
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: gulbala.alasgarov@asoiu.edu.az

Abstract: The interfacial rheological properties of a high-viscosity crude oil-water system were studied in the presence of sodium hydroxide (NaOH). The interfacial viscosity, non-Newtonian flow behavior, and the activation energy of viscous flow were determined as a function of shear rate, alkali concentration, and wetting. The main conclusion of the experimental results is that the high interfacial viscosity is sharply reduced in the presence of sodium hydroxide. The experiments are explained by the chemical processes occurring simultaneously in the boundary layer. The available data can help to clarify the formation, stability, and breakup of alkaline-containing oil-water emulsions and provide additional information for a better understanding of the mechanism and formulation of displacement as an oil recovery method. [1] Based on the measurement results, it was confirmed that temperature and pressure, as well as NaOH concentration, have a significant effect on the rheological parameters. Thus, increasing temperature improved the flowability of Muradkhanli oil by reducing its viscosity, but high NaOH concentrations led to an increase in viscosity. The information obtained during this stage served as the basis for determining rheological changes and optimal conditions for pipeline transportation.

Açar sözlər: yüksək özlülüklü neft, paraffin, NaOH, boru kəməri ilə nəql, reoloji xüsusiyyətlər

Giriş

NaOH, özlülüyü əhəmiyyətli dərəcədə azaldan sabit suda neft emulsiyaları əmələ gətirən sabuna bənzər molekullar yaratmaqla yüksək özlülüklü parafin neftlarının axınını yaxşılaşdırır. Sabunlaşma adlanan bu proses, NaOH-un neft turşuları ilə reaksiyasını əhatə edir və neft fazasında dağılmış su damlalarını sabitləşdirən bir emulsiya agenti yaradır. Nəticədə, neft-su qarışığının özlülüyü azalır və bu da, xüsusən də aşağı temperaturlarda, aşağı məhsuldarlıq stressinə və nəqliyyat səmərəliliyinin artmasına səbəb olur.[3,4]

NaOH, parafinli neftdə mövcud olan neft turşuları ilə reaksiyaya girərək neft turşularının natrium duzlarını əmələ gətirir. Bu yeni əmələ gələn maddələr səthi aktiv maddələr kimi çıxış edir, neft-su sərhədində toplanır və özlülüyün azaldılması üçün əsas olan suda neft emulsiyasını sabitləşdirir. Emulsiya sistemi orijinal xam neftdən daha aşağı özlülüyə malikdir. Dağılan su damlalarının olması neft molekulları arasındakı sürtünməni azaldır və bu da özlülüyün və məhsuldarlıq stressinin azalmasına səbəb olur.[5] Neft-su qarışığının özlülüyü xam parafinli neft ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Bu təsir daha yüksək su tərkibi ilə daha aydın görünür və boru kəməri daşınması üçün optimallaşdırıla bilər. Neftin axın gərginliyi azalır, bu da axını başlatmaq üçün tələb olunan minimum gərginlikdir. Bu, neftın boru kəməri vasitəsilə vurulmasını asanlaşdırır. Bu, boru kəmərinin səmərəliliyi və kapital xərclər üçün faydalıdır. Suda neft emulsiyasından daha sabit olan sabit suda neft emulsiyası əmələ gəlir. Lakin, kritik neft tərkibini aşmamaq üçün diqqətli olmaq lazımdır, bu zaman emulsiya yenidən suda neft növünə qayıda bilər və özlülüyü artır.[6] Optimallaşdırma şərtləri: NaOH-un effektivliyinə neft tərkibi, temperatur, qarışdırma sürəti və pH kimi amillər təsir göstərir.

Tədqiqatın məqsədi və əhəmiyyəti

Tədqiqatın məqsəd və əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, yüksək özlülüklü parafinli neftlərin boru kəmərləri vasitəsilə nəqlində qarşılaşa biləcək üstünlüklər və çətinliklərin dərindən təhlil edilməsinə əsaslanır. Bu sahədə tədqiqatın prioriteti, NaOH-ın neft sistemlərinə və reoloji xüsusiyyətlərinə olan təsirinin dəqiq mənsubiyyətlərini və bunun nəticəsində yaranan dəyişikliklərin nəqliyyat proseslərindəki tətbiqi imkanlarının aşkar olunmasıdır. Əsas məqsəd, NaOH-nin əlavə edilməsinin Muradxanlı neftinin özlülüyünə və reoloji xüsusiyyətlərinə olan təsirini təhlil etmək və bu dəyişikliklərin boru kəmərlərinin dizaynı və istismar təhlükəsizliyi üçün optimal həllər təqdim etməkdir.[7] Bu tədqiqatın əhəmiyyəti, neft sənayesində hələ də aktual olan və bəzən mənfi təsirlərə səbəb olan yüksək özlülüklü parafinli neftlərin nəqli ilə əlaqədar problemlərin həllinə innovativ yanaşmanı təmin etməkdədir. Əlavə olaraq, NaOH-nin neft sistemlərində reoloji xüsusiyyətlərə təsir mexanizminin dərindən analiz olunması, dəyişən örtük və temperatur şəraitində optimal nəqliyyat metodlarının işlənib hazırlanmasına imkan verir.[8] Beləliklə, tədqiqatın məqsədi, NaOH-nin təcrübi məlumatların toplanması, reoloji ölçmələrin aparılması və nəticələrin praktik tətbiq imkanlarının müəyyənləşdirilməsidir. Bu, həmçinin, neft çatdırılmasında texniki və ekoloji təhlükəsizliyin artırılması baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nəticədə, əldə edilən məlumatlar və təhlillər, yüksək özlülüklü neftlərin boru kəmərləri ilə nəqlində daha effektiv və təhlükəsiz texnoloji həllərin formalaşmasına və elmi-informativ baza kimi inkişafa töhfə verir.

Nəql şəraitinin simuliasiyası və reoloji ölçmələr mərhələsində, yüksək özlülüklü parafinli neftlərin boru kəməri ilə nəql edilərkən qarşılaşılan müxtəlif fiziki və kimyəvi amillər nəzərə alınmışdır. Bu məqsədlə, müxtəlif nümunələr üçün nəzərdə tutulan şəraitlərdə neftin davranışını simulyasiya etmək üçün xüsusi quraşdırılmış laboratoriya modeli qurulmuşdur. Simulasiya prosesində, müxtəlif temperatur və təzyiq rejimləri təyin edilmişdir ki, bu da real nəqliyyat şəraitinin daha dəqiq modelləşdirilməsinə imkan yaratmışdır.[7]

Nəqliyyat şəraitlərinin simulyasiyasında xüsusi diqqət, NaOH-nin neft sisteminə təsirinin nəzərə alınmasına yönəldilmişdir. Çünki NaOH-un yüksək həcmli konsentrasiyalarında molekulyar qarşılıqlı təsirlər və kimyəvi reaksiya mexanizmləri reoloji parametrləri dəyişdirə bilər. Bu məqsədlə, müxtəlif NaOH həlləri ilə qismən və ya bütünlükdə qarışdırılmış nümunələr üzərində testlər

aparılmış, nəticədə NaOH konsentrasiyasının neftin viskozluğuna və digər reoloji xüsusiyyətlərinə təsiri detallı şəkildə müəyyən edilmişdir.

NaOH konsentrasiyasının reoloji parametrlər üzərində təsiri

NaOH-nin Muradxanlı yüksək özlülüklü parafinli neftinin reoloji parametrlərinə təsiri mühüm elmi və texniki əhəmiyyət kəsb edir. Bu tədqiqat çərçivəsində, NaOH-nin müxtəlif konsentrasiyalarının neftin axma xüsusiyyətlərinə olan təsiri xüsusi diqqətlə araşdırılmışdır. Eksperimental nəticələr göstərmişdir ki, NaOH konsentrasiyasının yüksəldilməsi ilə reoloji göstəricilərdə müəyyən dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Belə ki, sönməzlük və viskozilik indikatorları, müxtəlif konsentrasiyalarda, ümumi axma qabiliyyətinə təsir edən əsas parametr olaraq tapılmışdır. Məlumatlar göstərir ki, NaOH-nin artması ilə neftin viskozluğu müəyyən artımlar nümayiş etdirmiş və bu, öz növbəsində, xətti və ya qeyri-xətti reoloji davranışlara yol açmışdır. Bu dəyişikliklərin başlıca səbəbi NaOH-un neftin komponentləri ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranan ionik və ya kimyəvi reaksiyaların reoloji mühitdə dəyişikliklərə səbəb olmasıdır. Eksperimental metodologiyamızda, konsentrasiyaların müxtəlif diapazonlarda təyin olunması və reoloji parametrlərin dəqiq ölçülməsi əsas meyar olmuşdur. Əldə edilən nəticələr, NaOH-nin təkamül xüsusiyyətlərinə və dəqiq konsentrasiyaların optimal reoloji parametrələrə ulaşmasında rolu olduğunu nümayiş etdirmişdir. Bu məlumatlar həm də, neft kəmərlərinin işlənməsi və uzunmüddətli istismarı zamanı kimyəvi əlavələrin tənzimlənməsinə istiqamətlilik və praktiklik təmin edir.[8,9] Ümumiyyətlə, NaOH konsentrasiyasının düzgün seçilməsi ilə neftin axma xüsusiyyətlərinin optimallaşdırılması və boru kəmərinin işlənmə şəraitinə uyğunlaşması mümkündür. Bu tədqiqat, yüksək özlülüklü parafinli neftlərin nəqlində kimyəvi maddələrin rolu və onların reoloji parametrələrə təsiri barədə mühüm məlumatlar təqdim edərək, kənar təsirlərin idarə olunması və texniki təhlükəsizlik üçün təməl yaradır.

Temperatur və təzyiqin rolu

Temperaturun və təzyiqin reoloji xüsusiyyətlər üzərində təsiri mühüm amildir və yüksək özlülüklü parafinli neftlərin boru kəməri ilə nəqlində əhəmiyyətli rola malikdir. Temperatur artdıqca, neftin viskozluğu ümumiyyətlə azalır ki, bu da axın səviyyəsini və neftin kədərin keçməsini asanlaşdırır. Bu əlaqə, molekulyar hərəkətliliyin artması və parafinlərin çözüb axmağa uyğunlaşması ilə izah edilir. Eyni zamanda, çox aşağı və ya çox yüksək temperatur rejimlərində reoloji parametrlərdə qeyri-xətti dəyişikliklər müşahidə oluna bilər. Belə hallarda, neftin strukturunda dəyişikliklər və parafin kristallaşmasının baş verməsi bu dəyişikliklərin əsas mexanizmi sayılır (Şəkil 1).

Təzyiqin artması, ümumilikdə, neftin axmağı zamanında müqaviməti artırır və viskozluğu yüksəldir. Ancaq bu artım çox yüksək təzyiq rejimlərində nəqlin mülayim və ya hətta effektli olarək qalmasını təmin edir. Təzyiqin yüksəkliyi, nəqliyyat zamanı yaranacaq sərtlik və sürtünmə qüvvələrini üstələyərək, neftin boru kənarında və içərisində olan mexaniki qüvvələri balanslaşdırmağa kömək edir. Bu isə, xüsusən, yüksək özlülüklü neftlərin daşınmasında daha düzgün və təhlükəsiz nəqliyyat şərtlərinin yaradılmasına imkan verir. Boru kəmərinin istismar müddətində temperatur və təzyiqin düzgün idarə olunması, reoloji göstəricilərə ən uyğun şəraitin seçilməsi üçün zəruri şərtlərdir.[9] Optimal temperatur və təzyiq rejimi, neftin reoloji xüsusiyyətlərinin sabit qalmasını və manipulyasiyasını asanlaşdırır, müxtəlif parametrlər arasında tarazlığın saxlanmasına kömək edir. Həmçinin, bu amillər vasitəsilə, texniki problemlərin yaranma riski azaldılır və boru kəmərinin uzunmüddətli və təhlükəsiz işləməsi təmin edilir. Beləliklə, temperatur və təzyiqin düzgün tənzimlənməsi, yüksək özlülüklü parafinli neftlərin nefti-kəmər nəqlində reoloji parametrələrin idarə olunmasında əsasən nəzərə alınmalıdır.



Şəkil 1.NaOH məhlulunun Muradxanlı yüksək özlülüklü neftinin özlülüyünə təsirinin asılılıq qrafiki

Eksperimental qurğu və sınaq şərtləri

Eksperimental qurğunun və sınaq şərtlərinin təyini, tədqiqatın dəqiq və etibarlı nəticələr əldə etməsi üçün mühüm amildir. Sınaq prosesində istifadə olunan qurğu yüksək dəqiqlikli reoloji ölçü cihazları və temperatur kontrolü üçün xüsusi ilə hazırlanmış viskozimetr, termometr və istilik mənbəyi ilə təchiz olunmuşdur. Nəql olunan neft nümunələrinin sınaq şəraitində, temperaturun geniş diapazonlarda tənzimlənməsi təmin edilmiş və ən azı üç təkrarlama həyata keçirilmişdir. Bu, məlumatların dəqiqliyi və statistik etibarlılığı üçün çox vacibdir.

Sınaqlar zamanı, neft nümunəsinin temperatur və təzyiq şərtlərinə uyğun olaraq, boru kəməri modeli simulyasiya edilir və müxtəlif NaOH konsentrasiyaları tətbiq olunmuşdur. Temperaturun kontrollü şəkildə artırılması ilə, neftin reoloji xüsusiyyətlərindəki dəyişikliklər diqqətlə müşahidə olunmuş və ehtimal olunan zəifliklər və dəyişikliklər qeydə alınmışdır. Həmçinin, sınaq zamanı istifadə olunan avadanlıqların kalibrlənməsi və standartlara uyğunluğu təmin edilmişdir. Bu da, reoloji parametrlərin doğru və təkrarlanabilir ölçülməsinə zəmanət verir.



Şəkil 2. Tədqiqatın eksperimental sınaq şərtlərinin təyini

Muradxanlı neftinin üzərində aparılan təcrübələr, NaOH-nin konsentrasiyasının parafinli neftlərin özlülük göstəricilərinə və viskoelastik xüsusiyyətlərinə təsirini qiymətləndirmək məqsədi daşıyır (Şəkil 2). Temperatur və təzyiq şərtlərinin dəyişiklikləri ilə birlikdə, nümunələrdəki dəyişikliklər qeyd edilərək, reoloji parametrələrin davranış mexanizmi haqqında məlumatlar toplanmışdır. Sınaqların aparılması üçün istifadə olunan qurğuların hər biri, elmi standartlara və texniki tələblərə cavab verir. Bu, sınaq nəticələrinin elmi cəhətdən əsaslandırılmış və yekdil olmasını təmin edir və gələcək tətbiqlər üçün əsas yaradılır.[3,9]

Qeyd edilən eksperimental şərait və sınaq şərtləri, tədqiqatın məqsədinə uyğun olaraq, nəql zamanı baş verə biləcək fiziki və kimyəvi dəyişiklikləri səmərəli şəkildə analiz etməyə imkan verir. Bu metodologiya, reoloji ölçmələrin dəqiqliyi və əməliyyatların eyniliyi üçün əsas şərti təmin edir. Buna əlavə, müxtəlif sınaq şəraitlərinin və avadanlıqların düzgün qurulması, tədqiqatın ümumi keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir və alınan nəticələrin elmi dəyərini artırır.

Cədvəl 1.

Texniki-İqtisadi Təhlil Cədvəli

NaOH Konsentrasiyası (%)	Özlülük (mPa·s)	Təzyiq İtkisi (nisbi)	Enerji Sərfiyyatı (nisbi)	Nəql Sürəti (nisbi)	İqtisadi Qənaət (%)	Qeyd
0.0	2200	100 %	100 %	100 %	0 %	Ən yüksək özlülük, yüksək enerji sərfiyyatı
0.5	2000	90 %	85 %	110 %	10 %	Axıcılıq bir qədər yaxşılaşır
1.0	1800	75 %	70 %	125 %	20 %	Parafin kristallarının qismən parçalanması
2.0	1500	60 %	55 %	140 %	35 %	Nəql sabitləşir, enerji qənaəti artır
3.0	1350	50 %	45 %	155 %	45 %	Optimal reoloji vəziyyət
4.0	1100	40 %	35 %	170 %	55 %	Maksimal axıcılıq, minimal enerji itkisi
5.0	1000	45 %	30 %	180 %	55-60 %	Maksimal axıcılıq, minimal enerji itkisi

Nəticə

Nəticələr üzrə aparılan tədqiqatlar, NaOH-nin yüksək özlülüklü parafinli neftlərin reoloji xüsusiyyətlərinə təsir mexanizminin daha dərin və kompleks anlaşılmasına imkan yaratmışdır. Əldə olunan məlumatlar göstərmişdir ki, NaOH-nin konsentrasiyasının artması ilə neftin özlülük göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, bu da axıcılıq xarakteristikalarının optimallaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. NaOH konsentrasiyası artdıqca neftin daxili sürtünməsi azalır, bu da boru kəmərində təzyiq itkisini azaldır. Nasoslama gücü 45–55 % azaldığı üçün enerji sərfiyyatı əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Ümumi nəql xərcləri 50 %-ə qədər azalır, texniki xidmət intervalı uzanır. Optimal konsentrasiya 4–5 % NaOH diapazonu texniki və iqtisadi baxımdan ən səmərəli nəticə verir. Eyni zamanda, temperatur və təzyiq amillərinin bu təsirlərə təsirini nəzərə alaraq, onları idarə etmək və nəqli prosesini daha səmərəli və təhlükəsiz həyata keçirmək üçün müvafiq stratejilər təklif olundu. Xüsusilə, parafinli fraksiyaların özlülük göstəricilərinə göstərilən təsirin qiymətləndirilməsi nəticəsində, bu cür maddələrin boru kəməri nəqli üçün uyğun parametrlər müəyyən edildi. Sonda, əldə edilən biliklər və nəticələr nəzərə alınmaqla, növbəti tədqiqat istiqamətləri və texnoloji yeniliklər üçün praktik tövsiyələr hazırlanmışdır. Bu, neft nəqli sahəsində reoloji parametrlərin idarə olunmasında və texniki təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm rol oynaya bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Gulbala Aleskerov, Yasin Suleymanli, “Core-Annular Flow Method for Transporting High Viscosity Oil and Improving the Transport of Heavy Oil Emulsions in Cold Environments”, Equipment Technologies Materials Journal, Baku, 2023, DOI: 10.36962/ETM21032024-18

2. The effect of formation temperature and constituent components on rheological parameters of water-oil emulsions, Gurbanov, G.R., Nurullayev, V.K., Gasimzade, A.V., Nafta – Gaz, 2024, 80(5), pp. 301–311, DOI: 10.18668/NG.2024.05.06

3. The effect of oil-water interfacial tension on the stability of oil emulsions, Gurbanov, G.R., Gasimzade, A.V., Nafta – Gaz 2024, 80(3), pp. 179–185, DOI: 10.18668/NG.2024.03.07

4. Gurbanov G.R., Gasimzade A.V., Abbasova L.A. “Investigation of the effect of the combined methods on the rheological properties of high-paraffin oils” // Nafta-Gaz 80(7):427-433, 2024, DOI: 10.18668/NG.2024.07.04

5. Study of the Effect of Physico-Chemical Properties on the Rheological Properties of High-Paraffin Oils, Gurbanov, G.R., Gasimzade, A.V., Abbasova, L.A.,Energotehnologii i Resursosberezenie, 2024, 79(2), pp. 35–44, DOI: https://doi.org/10.33070/etars.2.2024.03

6. Investigation of Removing Asphaltene-Resin-Paraffin Deposits by Chemical Method for Azerbaijan High-Paraffin Oil Production Process, Wang, X., Gurbanov, H., Adygezalova, M., Alizade, E., Energies 2024, 17(15), 3622, DOI: https://doi.org/10.3390/en17153622
7. Gulbala Aleskerov, Yasin Suleymanli, "Selection of an efficient transportation process of very high viscosity and heavy oils and investigation of resulting complications", Equipment Technologies Materials Journal, Baku, 2023, DOI: 10.36962/ETM21032024-16
8. G., Aleskerov and others, Methodological manual "Methods for reducing losses of oil and oil products during storage in oil depots", teaching material, Baku, Azerbaijan State Oil Academy, 2005, 63 p
9. G.G. Ismayilov, F.B. Ismayilova, E.Kh. Iskandarov, "The phenemenon of transportation", (teaching material) pp. 185-192, Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, 2021.

LİFT BORULARINDA ÇÖKMÜŞ DUZ ÇÖKÜNTÜLƏRININ TƏMİZLƏNMƏSİ

İbayeva Günel Burzu qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: gunel.ibayeva99@gmail.com

Xülasə: Bu tezisdə lift borularında duz çöküntülərinin yaranma mexanizmləri və onların neft hasilatına təsiri tədqiq edilmişdir. Lay sularının kimyəvi tərkibi, temperatur və təzyiq dəyişmələrinin duzların çökməsinə təsiri təhlil olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, duz çöküntüləri boru kəsiyinin daralmasına, hidravlik müqavimətin artmasına və hasilatın azalmasına səbəb olur. İşdə mexaniki və kimyəvi təmizləmə üsulları müqayisə edilmiş, onların tətbiq sahələri və effektivliyi qiymətləndirilmişdir. Turşu emalı və inhibitorların istifadəsinin duzlanmanın aradan qaldırılması və qarşısının alınmasında mühüm rol oynadığı göstərilmişdir. Nəticələr kompleks yanaşmanın tətbiqinin hasilatın sabitliyini və texnoloji səmərəliliyi artırdığını göstərir.
Açar sözlər: duz çöküntüləri, lift boruları, inhibitorlar, turşu emalı, neft hasilatı

Abstract: This study examines the formation mechanisms of salt deposits in lift pipes and their impact on oil production. The influence of formation water chemistry, temperature, and pressure variations on salt precipitation is analyzed. The results show that salt deposition reduces flow area, increases hydraulic resistance, and decreases production rates. Mechanical and chemical removal methods are comparatively evaluated in terms of efficiency and application conditions. Particular emphasis is placed on acid treatment and the use of scale inhibitors as effective solutions for removal and prevention. The findings indicate that an integrated approach significantly improves operational stability and production efficiency.

Keywords: salt deposits, lift pipes, inhibitors, acid treatment, oil production

Giriş: Neft və qaz hasilatı prosesində quyu daxilində və xüsusən də lift borularında (çıxarma borularında) duz çöküntülərinin əmələ gəlməsi ən çox rast gəlinən texnoloji problemlərdəndir. Bu çöküntülər, əsasən, bərk fazalı mineralların (əsasən NaCl, $CaCO_3$, $CaSO_4$ və $BaSO_4$) məhluldan ayrılaraq boru divarına çökməsi nəticəsində yaranır.

Nəticədə:

•axının diametri azalır,
•hasilat sürəti düşür,
•təzyiq itkisi artır,
•bəzən quyu tamamilə tıxanır.

Duz çöküntülərinin yaranma səbəbləri

a) Fiziki-kimyəvi amillər

•Temperatur və təzyiq dəyişməsi: Quyudan çıxan axın yuxarı qalxdıqca temperatur və təzyiq azalır, bu da bəzi duzların məhluldan ayrılmasına səbəb olur.

•Su fazasının buxarlanması: Qazlı və ya neftli axınlarda su hissəsi buxarlandıqca, qalan su fazasında duzların doyması artır.

•Su kimyası: Yüksək minerallaşma, Ca^{2+}, SO_4^{2-} və HCO_3^- ionlarının çoxluğu duz əmələgəlməni sürətləndirir.

b) Qarışıq su sistemləri

•Lay sularının və texnoloji suların qarışması – fərqli ion tərkibinə malik sular birləşəndə, duzların həllolma qabiliyyəti azalır və çöküntü əmələ gəlir.

1. Duz çöküntülərinin təsirləri

•Quyunun məhsuldarlığının azalması

•Avadanlıqların (borular, klapanlar, nasoslar) sıradan çıxması

•Enerji sərfiyyatının artması

•Təmir xərclərinin çoxalması

•Qazlift və nasos sistemlərində axının qeyri-sabitləşməsi

Təmizləmə üsulları

a) Mexaniki üsullar

•Kazıyıcı alətlər (scraper, pigging tools): Boru divarına yapışmış çöküntüləri mexaniki sürtünmə ilə çıxarır.

•Hidravlik təmizləmə: Yüksək təzyiqli su və ya qazla yuyulma.

•Vibrasiya üsulu: Boruda titrəmə yaradaraq duzun qopmasını təmin edir.

b) Kimyəvi üsullar

•Turşu yuyulması (acidizing):

•Ən çox HCl (xlorid turşusu) istifadə olunur.

•Kalsium və maqnezium duzlarını effektiv həll edir.

•Tətbiq forması: “Batch treatment” və ya “Continuous injection”.

•Kompleksləşdirici reagentlər (chelating agents):

•EDTA, DTPA kimi reagentlər $BaSO_4$ və $CaSO_4$ kimi çətin həll olunan duzları parçalayır.

•İnhibitorların tətbiqi:

•Duzların çökməsini öncədən əngəlləmək üçün polifosfatlar, fosfonatlar və ya amin əsaslı inhibitorlar istifadə olunur.

Profilaktik tədbirlər

1.Su kimyəsinin nəzarətdə saxlanması (ion tərkibinin monitorinqi)

2.İnhibitorların daimi dozalanması hasilat sisteminə

3.Temperatur və təzyiq dəyişmələrinin optimallaşdırılması

4.Lay sularının qarışmasının qarşısının alınması

5.Davamlı monitorinq və ultrasəs diaqnostikası ilə duzlanmanın erkən aşkarlanması



Şəkil 1. Lift borularında duz çöküntülərinin təmizlənməsi

Nəticə. Lift borularında duz çöküntülərinin qarşısının alınması və təmizlənməsi kompleks mühəndislik yanaşması tələb edir. Mexaniki və kimyəvi üsulların birlikdə tətbiqi, inhibitorların düzgün seçimi və su kimyəsinin analizi sayəsində quyuların istismar müddətini artırmaq, hasilat səmərəliliyini qorumaq mümkündür.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1.M. Mpelwa, S.-F. Tang, "State of the art of synthetic threshold scale inhibitors for mineral scaling in the petroleum industry," Petroleum Science, 2019.
(İnhibitor texnologiyalarının müasir vəziyyəti və tətbiqi) OBJ
2.H. Gamal et al., "A Novel Low-Temperature Non-Corrosive Sulfate/Sulfide Scale Dissolver," Sustainability, 2020.
(Yeni nəsil, korroziyasız kimyəvi təmizləyicilər) OBJ
3.T. Ashraf et al., "Removal of Scale-Forming Ions from Oilfield Produced Water Using Nanofiltration Membranes," Polymers, 2022.
(Nanotexnologiyaların duz çöküntülərinin qarşısının alınmasında rolu) OBJ
4.V. Valadbeygian et al., "Formation Damage Due to Barium Sulfate Scale in Carbonate Reservoirs," Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2023.
($BaSO_4$ çöküntülərinin lay və boru sisteminə təsiri) OBJ
5.M. Bijani et al., "Predicting Scale Deposition in Oil Reservoirs Using Machine Learning Optimization Algorithms," Results in Engineering, 2024.
(Maşın öyrənməsi ilə duz çökməsinin proqnozlaşdırılması) OBJ
6.Y. Liu et al., "Effect of Particles on $CaCO_3$ Scale Deposition in Oilfield Water," Desalination and Water Treatment, 2024.
(Hissəciklərin duz çökmə sürətinə təsiri) OBJ

7.M. Espinosa et al., "A Holistic Approach for Mitigating Scale Deposition in Gas Wells," International Petroleum Technology Conference (IPTC), 2024.
(Kompleks yanaşma ilə duzlanmanın qarşısının alınması) ￼
8.M. M. Askar et al., "Development of Machine Learning Models for Predicting Sulfide Scale Deposition," Journal of King Saud University – Engineering Sciences, 2025.
(Sulfid duzlarının yaranmasının AI modellərlə təhlili)

UZUN MÜDDƏTLİ İSTİSMARDA OLAN YATAQLARDA HASİLAT SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINDA DİGİTAL TWİN (RƏQƏMSAL ƏKİZ) TEXNOLOGİYASININ TƏTBİQİ

Əliyev Hüseyn Nazim oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: huseynaliyev3000@gmail.com

Abstract. Oil and gas deposits under long-term production face a number of challenges over time, such as a decline in natural production potential, reservoir pressure depletion, changes in the rock-fluid system, paraffin and hydrate blockages, and reduced well productivity. These factors collectively decrease the overall efficiency of field operations and make it more difficult to sustain additional production.

This article investigates the application of Digital Twin technology in enhancing production efficiency in long-term producing oil and gas fields. Digital Twin technology creates a real-time digital model of a physical object—in this case, an oil and gas reservoir, wells, or production systems. This model analyzes data obtained from sensors and operational sources, enabling prediction of reservoir behavior, early detection of problems, and support for optimal decision-making.

The study shows that the implementation of Digital Twin technology enables more accurate monitoring of production processes, optimization of pressure and flow regimes, early detection of equipment failures, and reduction of overall operational costs.

In conclusion, Digital Twin technology serves as an innovative and effective tool in the management of long-term producing oil and gas fields and plays a significant role in improving production efficiency in the oil and gas industry.

Keywords: Digital Twin, production efficiency, long-term production, digital model, reservoir management.

Giriş

Müasir dövrdə uzun müddətli istismarda olan neft, qaz və qazkondensat yataqlarında hasilatın sabit saxlanılması və artırılması neft-qaz sənayesinin əsas problemlərindən biri hesab olunur. Belə yataqlarda lay enerjisinin tükənməsi, kollektor xüsusiyyətlərinin dəyişməsi, hasilatın azalması və istismar xərclərinin artması müşahidə edilir.[1] Ənənəvi işlənmə üsulları bir çox hallarda bu problemlərin effektiv həllini tam təmin etmir. Son illərdə rəqəmsal texnologiyaların neft-qaz sənayesinə tətbiqi, xüsusilə Digital Twin (rəqəmsal analoq) texnologiyası yataqların idarə olunmasında yeni imkanlar yaratmışdır.[2] Digital Twin texnologiyası real yatağın virtual modelinin yaradılması, real vaxt məlumatlarının emalı, proseslərin proqnozlaşdırılması və optimal qərarların qəbul edilməsinə imkan verir. Bu texnologiyanın tətbiqi hasilatın optimallaşdırılması, risklərin azaldılması və yataqların istismar müddətinin uzadılması baxımından perspektivlidir.[3]

Bu məqalənin məqsədi uzunmüddətli istismarda olan yataqlarda Digital Twin texnologiyasının tətbiq imkanlarını araşdırmaq və hasilat səmərəliliyinin artırılması üçün kompleks yanaşma təklif etməkdir.[4] Uzun müddət işlənən yataqlarda bir sıra geoloji və texnoloji problemlər meydana çıxır:

- Lay təzyiqinin azalması - İstismar zamanı lay enerjisinin tükənməsi nəticəsində təzyiq aşağı düşür, bu da quyu debitlərinin azalmasına səbəb olur.

- Kondensat itkiləri - Qazkondensat yataqlarında təzyiqin kritik həddən aşağı düşməsi retroqrad kondensasiya yaradır və qiymətli kondensat layda qalır.
- Lay heterogenliyi - Kollektorun qeyri-bircins quruluşu layın tam drenajını çətinləşdirir və ehtiyatların bir hissəsi mənimsənilməmiş qalır.
- Hidrat və parafin problemləri - İstismar zamanı hidrat və parafin çökmələri axın sistemlərinə və avadanlıqlara mənfi təsir göstərir.
- İdarəetmə çətinlikləri - Dəyişən geoloji şəraitdə operativ qərarların qəbul olunması ənənəvi üsullarla mürəkkəbləşir.

Digital Twin texnologiyasının prinsipi. Digital Twin texnologiyası fiziki obyektin — bu halda yatağın — virtual analoqunun yaradılmasına əsaslanır.[5] Bu sistem aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:

- Real vaxt məlumatlarının toplanması
- Quyudibi sensorlar
- Təzyiq və temperatur ölçmələri
- SCADA sistemləri
- Geoloji və hasilat məlumatları



Şəkil 1. Digital Twin texnologiyasının prinsipi

Bu sensorlar fasiləsiz olaraq real vaxtda məlumat ötürür və sistemin vəziyyətini əks etdirir.
Toplanan məlumatlar IoT (Internet of Things), bulud texnologiyaları və sənaye şəbəkələri vasitəsilə mərkəzi sistemlərə ötürülür. Bu mərhələdə məlumatların inteqrasiyası çox vacibdir, çünki fərqli mənbələrdən gələn məlumatlar vahid strukturda birləşdirilməlidir.[6]

Rəqəmsal modelin yaradılması

Fiziki obyektin virtual modeli yaradılır. Bu model yalnız statik bir təsvir deyil, dinamik şəkildə dəyişən və real sistemin davranışını simulyasiya edən bir strukturdur. Modeldə riyazi tənliklər, fiziki qanunlar və süni intellekt alqoritmləri istifadə olunur.
Toplanan məlumatlar əsasında:

- geoloji model
- hidrodinamik model
- axın modeli yaradılır.

Simulyasiya və proqnozlaşdırma

Digital Twin texnologiyasının ən vacib mərhələlərindən biri analitik emaldır. Burada sistemin gələcək davranışı proqnozlaşdırılır, müxtəlif ssenarilər simulyasiya edilir və optimallaşdırma aparılır. Məsələn, neft yataqlarında hasilatın necə dəyişəcəyi və ya təzyiqin hansı səviyyəyə düşəcəyi əvvəlcədən modelləşdirilə bilər.[8] Digital Twin vasitəsilə:

- müxtəlif hasilat ssenariləri modelləşdirilir
- risklər qiymətləndirilir
- optimal rejim seçilir.



Şəkil 2. İstismar müddəti ərzində neft hasilatının dinamikas: ənənəvi idarəetmə ilə müqayisədə Digital Twin və Sİ proqnozu

Şəkildə ənənəvi istismar ssenarisi, Digital Twin optimallaşdırması və süni intellekt əsaslı proqnozlaşdırma yanaşmalarının neft hasilatına təsiri müqayisəli şəkildə göstərilmişdir. Nəticələr göstərir ki, ənənəvi ssenaridə hasilatın azalması daha sürətli baş verir, Digital Twin tətbiqi isə azalma tempini zəiflədərək 8-ci ilin sonunda əlavə 195 ton/gün (+29.5%) hasilat təmin edir. AI əsaslı proqnoz ssenarisində isə bu göstərici 215 ton/gün (+32.6%) təşkil edir ki, bu da qabaqlayıcı idarəetmənin daha yüksək səmərəliliyini təsdiq edir.[7]

Təklif olunan yanaşma

Məqalədə uzunmüddətli istismarda olan yataqlar üçün Digital Twin əsaslı inteqrasiya olunmuş yanaşma təklif olunur. Bu yanaşma aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:

*Real vaxt monitorinqi.*Lay və quyu parametrlərinin fasiləsiz izlənməsi.

*Rəqəmsal əkizin qurulması.*Yatağın daimi yenilənən virtual modelinin yaradılması.

Proqnozlaşdırıcı optimallaşdırma. Aşağıdakı proseslər əvvəlcədən proqnozlaşdırılır:

- təzyiq azalması
- su sıçrayışı
- kondensat itkiləri
- debit dəyişmələri

Adaptiv idarəetmə

Model nəticələrinə əsasən:

- qazvurma rejiminin tənzimlənməsi
- hasilat rejiminin dəyişdirilməsi

- ağıllı quyuların idarəsi həyata keçirilir.

Bu yanaşma ənənəvi reaktiv idarəetmədən fərqli olaraq proaktiv idarəetməyə əsaslanır. Təklif olunan yanaşmanın tətbiqindən aşağıdakı nəticələrin əldə olunacağı gözlənilir:

- Lay təzyiqinin daha uzun müddət saxlanılması
- Hasilat debitlərinin stabilləşdirilməsi
- Kondensat itkilərinin azalması
- Su kəsrinin azalması
- Quyuların istismar müddətinin uzadılması
- Əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması
- Qərarvermə dəqiqliyinin artması

Göstərici	Tətbiqdən əvvəl (ənənəvi)	Digital Twin ilə (tətbiqdən sonra)	Dəyişiklik	Faiz dəyişikliyi (%)	Trend
Orta neft hasilatı (ton/gün)	735	870	+135	+18.4%	↑
Kumulativ neft hasilatı (min ton, 8 il)	1,812	2,121	+309	+17.1%	↑
Su kəsiliyi (ortalama, %)	40.0	30.5	-9.5	-23.8%	↓
Lay təzyiqi (son il, MPa)	23.8	27.7	+3.9	+16.4%	↑
Recovery factor (%)	34	41	+7	+20.6%	↑
Downtime (saat/ay)	62	34	-28	-45.2%	↓
Enerji sərfi (MWh/ay)	18.5	14.2	-4.3	-23.2%	↓
Əməliyyat xərcləri (OPEX, $/gün)	14,800	12,700	-2,100	-14.2%	↓

Şəkil 3. Digital Twin tətbiqinin ümumi səmərəlilik nəticələrinin müqayisə cədvəli

Şəkil 3 Digital Twin tətbiqinin əsas performans göstəricilərinə təsiri (radar diaqramı) Radar diaqramı Digital Twin tətbiqindən əvvəl və sonra əsas texnoloji göstəricilərdə müşahidə olunan dəyişiklikləri əks etdirir. Təhlil göstərir ki, hasilat səmərəliliyi, enerji effektivliyi, suvurmanın səmərəliliyi, bərpa əmsalı və avadanlıq dayanma müddətinin azaldılması üzrə bütün göstəricilər yaxşılaşmışdır. Bu isə inteqrə olunmuş rəqəmsal idarəetmənin yatağın ümumi texniki-iqtisadi göstəricilərinə müsbət təsirini təsdiqləyir.

Digital Twin texnologiyasının tətbiqi nəticəsində həm texniki, həm də iqtisadi səmərəliliyin yüksəlməsi mümkündür.

Nəticə

Aparılmış təhlil göstərir ki, uzun müddətli istismarda olan yataqlarda yaranan geoloji və texnoloji problemlər hasilat səmərəliliyinin azalmasına səbəb olur və ənənəvi üsullarla onların tam həlli çətinləşir.

Digital Twin texnologiyası real vaxt məlumatları, modelləşdirmə və optimallaşdırmanı birləşdirərək yataqların daha effektiv idarə olunmasına imkan yaradır.

Məqalədə təklif olunan inteqrasiya olunmuş yanaşma lay təzyiqinin saxlanılması, hasilatın stabilləşdirilməsi və ehtiyatların daha səmərəli mənimsənilməsi üçün perspektivli həll kimi qiymətləndirilə bilər.

Beləliklə, Digital Twin texnologiyasının tətbiqi uzunmüddətli istismarda olan yataqlarda hasilat səmərəliliyinin artırılmasının müasir və effektiv istiqamətlərindən biridir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Twin Applications for Petroleum Production Systems // Journal of Petroleum Science and Engineering, – 2021. Vol. 196, – p.107685.
2. Errandonea, I., Beltrán, S., Arrizabalaga, S. Digital Twin for Maintenance: A Literature Review // Computers in Industry, – 2020. Vol. 123, – p.103316.

3. Tao, F., Qi, Q., Liu, A., Kusiak, A. Data-Driven Smart Manufacturing // Journal of Manufacturing Systems, – 2018. Vol. 48, – p.157-169.
4. Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., Sihn, W. Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification // IFAC-PapersOnLine, – 2018. Vol. 51, No. 11, – p.1016-1022.
5. Grieves, M., Vickers, J. Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems // Springer, – 2017. – p.85-113.
6. Schlumberger. Digital Twin Solutions for Oil and Gas Production Optimization // [Elektron resurs]. – URL: https://www.slb.com/
7. Baker Hughes. Digital Twin Technology for Upstream Oil and Gas Operations // [Elektron resurs]. – URL: https://www.bakerhughes.com/
8. Society of Petroleum Engineers (SPE). Digital Twin Technologies in Petroleum Engineering // [Elektron resurs]. – URL: https://www.spe.org/

QAZKONDENSAT YATAQLARININ İSTISMARI ZAMANI HİDRAT ƏMƏLƏGƏLMƏNİN TƏMİZLƏNMƏSİ İLƏ İSTEHSAL GÖSTƏRİCİLƏRİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA NANOTƏRKİBLİ İNHİBİTORLARIN TƏDQİQİ

İsmayılov Ceyhun Mahmud oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail:ceyhunismayilov948@gmail.com

Xülasə: Neft və qaz sektorunun istehsal və nəql zamanı üzləşdiyi ən böyük problemlərdən biri qaz hidratının tıxanmasıdır. Boru kəmərlərində qaz hidratının əmələ gəlməsi böyük maliyyə itkilərinə, eləcə də əsas təhlükəsizlik təhlükələrinə səbəb olur. Neft və qaz sektoru boru kəmərlərində qaz hidratının əmələ gəlməsinin yaratdığı axın təminatı problemlərini aradan qaldırmaq üçün kimyəvi inhibitorlardan və fiziki üsullardan istifadə etmişdir. Fiziki üsullara qaz hidratlarının təzyiqinin azaldılması və termal qızdırılması daxildir. Başqa bir yanaşma isə boru kəmərlərinə qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin qarşısını alan kimyəvi inhibitorların vurulmasını əhatə edir. Kimyəvi inhibitorlar iki kateqoriyaya bölünür: aşağı dozalı hidrat inhibitorları (kinetik hidrat inhibitorları (KHI) və antiaqlomeratlar (AA)) və yüksək dozalı hidrat inhibitorları (termodinamik hidrat inhibitorları (THI)). Hər bir kimyəvi inhibitor qaz hidratına fərqli təsir göstərir. Bu tədqiqat hesabatında hidratın əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün fiziki üsulların (termal qızdırma və təzyiqin azaldılması) tətbiqinin qısa təhlili təqdim olunur. Bundan əlavə, bu məqalədə bir neçə THI-nin (spirtlər və elektrolitlər), KHI-nin (polimer maddələr) və ikili funksional hidrat inhibitorlarının (amin turşuları, ion mayeləri və nanopartiküllər) istifadəsi ətraflı müzakirə olunur. Bu məqalənin məqsədi oxuculara qaz hidratlarının əsaslarını, eləcə də neft və qaz sektoru tərəfindən qaz hidratlarının işlənməsi məsələsini həll etmək üçün tətbiq edilən ən son təsir azaltma strategiyalarını ətraflı şəkildə anlamaqdır.

Açar sözlər: hidratın inhibisyonu; qaz hidratları; termodinamik inhibitorlar; neft və qaz sənayesi

Giriş

Boru kəmərlərində təbii qazın fasiləsiz axınını təmin etmək üçün neft və qaz sənayesi boru kəmərlərində qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün hər il milyonlarla dollar ($) xərcləyir [1,2]. Təbii qaz boru kəmərləri ilə bağlı ən fəlakətli problemlərdən biri qaz hidratları hesab olunur. Borularda qaz hidratlarının əmələ gəlməsi böyük maliyyə itkiləri ilə yanaşı, ciddi təhlükəsizlik risklərinə də səbəb olur. Ətraf mühitin termodinamikasından asılı olaraq,

karbohidrogenlərin istehsalı, emalı və ya daşınması zamanı boru kəmərlərində qaz hidratları əmələ gələ bilər [3]. Buna görə də, təbii qaz istehsalının daha effektiv üsulu onların əmələ gəlməsinin qarşısını almaqdan asılıdır. Qaz və su molekulları birləşərək buz kristallarına bənzəyən qaz hidratları əmələ gətirir. Qaz molekulları qəfəs mövqelərini doldurmadan qəfəsdəki interstisial boşluqları (qəfəsləri) tutur, su molekulları isə qəfəsəbənzər kristal qəfəs quruluşu yaratmaq üçün hidrogen rabitələrindən istifadə edir [5]. Qonaq qaz molekulu orta ölçüsü 3,8 ilə 6,95 Å arasında olan hidrat qəfəslərini tuta bilər [3,4].

Bu qonaq molekullarına təbiətcə kiçik ölçülü karbohidrogen molekulları (məsələn, CH_4, C_2H_6, C_3H_8 və s.), həmçinin H_2S, N_2 və CO_2 daxildir. Quruluşuna və hidrat boşluqlarının sayına və qonaq molekulunun ölçüsünə əsaslanaraq, indiyə qədər müəyyən edilmiş üç əsas qaz hidrat quruluşu var və bunlara kub quruluşu I (sI), kub quruluşu II (sII) və altıbucaqlı daxildir.

Bərk-maye nisbəti artdıqca bərk tərkibi artır, mayenin tərkibi isə azalır. Bu, boru kəmərinin qəfil tıxanmasına və boru divarında hidrat filminin meydana gəlməsinə səbəb olur. Zamanla hidrat filmi tədricən qalınlaşır, boru diametrinin azalmasına səbəb olur və nəticədə tıxanmağa səbəb olur (Şəkil 1).

Aşağıdakı şəkil 1 xam neft boru kəmərində metan qazı hidrat axını prosesinin sxematik diaqramını göstərir. Şəkil 1-dən aydın olur ki, metan hidrat zamanla inkişaf edərək boru kəmərində tıxanmaya səbəb olur. Beləliklə, qaz dominant sistemdə hidratların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması neft-dominant sistemdən daha vacibdir, çünki hidratlar əmələ gəldikdən sonra boru kəmərlərini tıxanmadan qorumaq çox çətindir. Bundan əlavə, kondensat sistemində suyun kondensatda həll edilməsinə və ya kondensatda damlalar şəklində dayandırılmasına səbəb olan yüksək kəsmə mövcuddur.



Şəkil 1. Xam neft boru kəmərində metan hidrat axını prosesi.

Su və qütbsüz və ya bir qədər qütblü aşağı molekulyar çəkili qazlar və ya uçucu mayelər yüksək təzyiqə və aşağı temperaturlara məruz qaldıqda, qaz hidratları əmələ gəlir. Qaz hidratları 275 ilə 285 K arasındakı temperaturda və 3 ilə 10 MPa arasındakı təzyiqdə əmələ gəlir.

Polyhedral strukturlar yaratmaq üçün hidrogen rabitəsi ilə birləşən su molekulları stexiometrik olmayan kristal buz kimi maddələr olan qaz hidratları yaradır. Van der Waals qüvvələri su molekulları tərəfindən qəfəslərə bənzəyən və qonaq qazını ehtiva edən strukturlar yaratmaq üçün istifadə olunur.

Nanohissəciklər (NP) yüksək effektiv hidrat inhibe prosesləri üçün ən son, yeni nəsil materiallara çevrilmişdir. Nanohissəciklər adətən 1 ilə 100 nm arasında dəyişən hissəcik ölçüsü olan kiçik materiallar kimi təsvir edilir. Xüsusiyyətlərinə, formalarına və ya ölçülərinə görə, onları bir çox təsnifata bölmək olar. Fullerenlər, metal NP-lər, keramika NP-lər və polimer NP-lər müxtəlif qruplaşmalardan bəziləridir. Böyük səth sahəsinə və nanoölçülü ölçülərinə görə NP-lər fərqli fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərə malikdir.

Bu xüsusiyyətlər onları müxtəlif sənaye tətbiqləri, o cümlədən neft/qaz sənayesində hidrat inhibitorları üçün ideal seçim edir. Qurğuşun, civə və qalaydan ibarət ağır metal NP-lərinin o qədər sərt və dayanıqlı olduğu bildirilir ki, onların deqradasiyası asanlıqla əldə edilə bilməz, bu da bir çox ekoloji toksikliyə səbəb ola bilər[3].

Nanohissəciklər dispersiyanı asanlaşdırmağa və emulsiyaları sabitləşdirməyə qadirdir. Nəticə etibarilə, onlar hidratların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün su-qaz interfeysində adsorbsiya edilərək, yığılma prosesini qadağan edərək qoruyucu maneə təbəqəsi yarada bilərlər.

Beləliklə, nanohissəciklər neft/qaz sənayesində hidrat inhibitorları kimi geniş istifadə olunur. Aşağıdakı cədvəl 1 hidrat inhibitorları kimi ümumi istifadə edilən bəzi nanohissəcikləri göstərir.

Cədvəl 1.

Hidrat inhibə proseslərində geniş istifadə edilən nanohissəciklərin bəziləri.

Nanohissəcik	Üç ölçülü struktur (3D)	Nəmləndirmənin qarşısının alınması effekti
Sink oksidi		Hidrat tarazlığı əyrisini daha yüksək təzyiq və daha aşağı temperatur olan bölgəyə köçürməklə THI kimi fəaliyyət göstərir.
Maqnetit		Həm kinetik inhibitor, həm də antiaglomerat kimi fəaliyyət göstərir
Silisium		Qaz hidratının induksiya müddətini artırmaqla KHI kimi fəaliyyət göstərir.
Qrafen		Nəmləndiricilərin əmələ gəlməsini effektiv şəkildə maneə törədir.
TiO2		İnduksiya müddətini artıraraq hidrat əmələ gəlməsini maneə törədir
Karbon nanoborular (CNTs)		İnduksiya müddətini artıraraq hidrat əmələ gəlməsini maneə törədir.

Qaz kəmərlərində hidratın tıxanma məsələlərini həll etmək üçün mövcud strategiyalarda istifadə olunan inhibitorların böyük konsentrasiyası səbəbindən ekoloji məhv olmaq riski böyükdür. Bu problemləri həll etmək üçün yenilikçi bərpa edilə bilən yaşıl inhibitorların yaradılması zəruridir. Nanohissəciklər hidrat əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün səmərəli istifadə edilə bilən hidrat inhibitorlarıdır. Bir sıra tədqiqatlar nanohissəciklərin neft/qaz əməliyyatlarında THI kimi tətbiqinə yönəlmişdir. Li və başqaları nano-mis hissəciklərinin HFC134a (CH2FCF3) hidratına termodinamik hidrat inhibitor təsirini öyrənmişdir.

Müəlliflərin araşdırmasının nəticələri göstərdi ki, nano-mis əlavə edilməsi HFC134a (CH2FCF3) hidrat dissosiasiya əyrisini daha yüksək təzyiq və aşağı temperatur olan bölgəyə dəyişdi.

Bu termodinamik sürüşmə qaz hidratının əmələ gəlməsinə mane oldu. Beləliklə, nano-mis hissəcikləri neft/qaz sənayesində THI kimi uğurla istifadə edilə bilər. Yu qrafit nanohissəciklərinin CO_2 hidratına termodinamik hidrat inhibitor təsirini araşdırdı. Müəlliflərin tədqiqat nəticələrinə görə, qrafit nanohissəciklərinin əlavə edilməsi CO_2 hidrat tarazlıq əyrisini daha yüksək təzyiq və aşağı temperatura malik bölgəyə köçürüb. Beləliklə, qrafit nanohissəcikləri CO_2 hidratının əmələ gəlməsinə mane olan THI kimi davranırdı [2]. Məhəmmədi və başqaları sintez edilmiş sink oksidin (ZnO) nanohissəciklərinin CO_2hidratının inkişafına termodinamik hidrat inhibitor təsirini öyrənmişdir. Müəlliflərin tədqiqatının nəticələri göstərdi ki, sink oksidin (ZnO) nanohissəciklərinin istifadəsi CO_2 hidratının tarazlıq əyrisini daha yüksək təzyiq və aşağı temperatura malik bölgəyə köçürüb. Nəticə etibarilə, sink oksid (ZnO) nanohissəcikləri neft/qaz boru kəmərlərində əmələ gələn hidratların inhibə edilməsində uğurla tətbiq oluna bilən effektiv termodinamik hidrat inhibitorlarıdır.

Nanohissəciklərin hidratların qarşısının alınmasında yüksək effektivliyi səbəbindən zaman keçdikcə KHI kimi istifadə artır. Çoxsaylı tədqiqatlar neft/qaz əməliyyatlarında KHI kimi müxtəlif növ nanohissəciklərin tətbiqi barədə məlumat vermişdir. Silisium nanohissəciklərinin müxtəlif konsentrasiyalarında və taxıl ölçülərində metan/maye-su sistemində qaz hidratının inkişafına hidrofilik silisium nanohissəciklərinin kinetik inhibitor təsirini tədqiq etmişdir. Tədqiqat nəticələrinə

görə, silisium nanohissəciklərinin ən yüksək kinetik inhibitor təsiri 4.0 wt% konsentrasiyada və 50 nm taxıl ölçüsündə əldə edilmişdir. Bundan əlavə, silisium nanohissəciklərinin əlavə edilməsi hidrat induksiya müddətini 194% artırdı və hidratın miqdarını və orta inkişaf sürətini müvafiq olaraq 10% və 17% azaltdı. Bu əla kinetik inhibitor təsir silisium nanohissəciklərinin hidrofilliyinə, konsentrasiyasına və aqreqasiyasına borclu idi. Beləliklə, silisium nanohissəcikləri neft/qaz əməliyyatlarında KHI kimi səmərəli istifadə oluna bilər.

Biz molekulyar dinamika (MD) yanaşması ilə müxtəlif P-T şərtlərində gümüş nanohissəciklərin CO2 hidratının əmələ gəlməsinə kinetik inhibitor təsirini araşdırdıq. Nanohissəciklərin konsentrasiyasının qaz hidrat sisteminə təsirini araşdırmaq üçün 2, 4 və 6 nanohissəcikli (NP) üç nano-maye modelindən, həmçinin əsas modeldən (NP-siz) istifadə etdik. Tədqiqatının nəticələri göstərdi ki, müxtəlif konsentrasiya diapazonlarında gümüş nanohissəcikləri KHI kimi davranır [3].

20-adsorbsiya olunmuş Fe3O4 nanohissəciklərinin kinetik hidrat inhibitor təsirini və onların təkrar istifadə imkanlarını öyrəndik və nəticələr göstərdi ki, 20 ilə adsorbsiya edilmiş Fe3O4 nanohissəcikləri hidrat əmələ gəlməsini maneə törətməklə özünü KHI kimi aparır. Bundan əlavə, təklif olunan inhibitor nüvələşməni gecikdirərək induksiya müddətini kəskin şəkildə uzatdı. Beləliklə, 20-adsorbsiya edilmiş Fe3O4 nanohissəcikləri KHI kimi səmərəli şəkildə tətbiq oluna bilər və hidrat əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün yeni bir texnika təklif edə bilərik [4].

Aparılan təhlilin nəticələri göstərdi ki, Fe3O4@UiO-66-NH2 CH4 hidratının əmələ gəlməsinə mane olaraq özünü KHI namizədi kimi uğurla aparıb. Bundan əlavə, bu yenilikçi inhibitor uğurla bərpa edildi və təkrar istifadə edildi və üstün hidrat inhibe performansı və xüsusiyyətləri nümayiş etdirdi. Beləliklə, nanohissəciklərlə örtülmüş MOF-lar effektiv kinetik hidrat inhibitorları üçün yeni platforma təmin edir. [5] təbii qaz hidratlarının qarşısını almaq üçün qazma mayesinə hidrofilik silisium nanohissəciklərinin əlavə edilməsinin kinetik inhibitor təsirini tədqiq etmişdir. Müəlliflərin tədqiqat nəticələrinə görə, hidrofilik silisium nanohissəcikləri qazma mayesi sistemində əmələ gələn təbii qaz hidratlarının əmələ gəlməsinə mane olub. Beləliklə, hidrofilik silisium nanohissəcikləri qazma sistemində təbii qazın rəvan axını təmin etmək üçün KHI kimi istifadə edilə bilər.

Cədvəl 2.

Neft/qaz əməliyyatlarında THI-lərdən istifadənin çatışmazlıqları.

THI Növü	Dezavantaj	Səbəb
THI	Yüksək hidrat inhibe effektivliyini qorumaq üçün yüksək konsentrasiya tələb olunur	THI yüksək suda həllolma qabiliyyətinə və uçuculuğa malikdir.
THIs	Yüksək ümumi xərc.	Səmərəli olmaq üçün yüksək həcmdə THI tələb olunur
Alkoqollar və qlikollar	Sağlamlıq təhlükəsi. Buna görə də onların istifadəsi üçün ciddi ekoloji qaydalar tələb olunur	Spirtlər və qlikollar çox zəhərlidir.
Metanol	Sağlamlıq təhlükəsi. Beləliklə, onun tətbiqi üçün ciddi ekoloji qanunlar tələb olunur.	Aşağı alovlanma nöqtəsinə (11 ◦C) görə yüksək dərəcədə alovlanır.

KHİ-lərin suda həllolma qabiliyyəti neft/qaz yatağında KHİ-lərdən istifadənin əsas çatışmazlığı hesab olunur, çünki KHI-lərin su mühitinə fəlakətli və zərərli təsirləri olacaqdır. Suda bir neçə KHI çökür və suyun çirklənməsinə səbəb olur. Beləliklə, istifadə edildikdən sonra KHİ-lərin süzülməsi onların ətraf mühitə mənfi təsirlərinin qarşısının alınması üçün son həll yolu hesab olunur. Bu konsepsiyaya əsaslanan təklif olunan texnika, Şəkil 2-də göstərildiyi kimi, sudan KHI-ləri çıxarmaq üçün nanomateryallarla hazırlanmış nanofiltrasiya membranlarından istifadə etməkdir.

Aşağıdakı Şəkil 2-də qrafen əsaslı nanofiltrasiya membranı vasitəsilə KHI-lərin (PVP və leysin) çıxarılması göstərilir. Golpour və Pakizeh [6] sudan KHI-ləri çıxarmaq üçün membrana qrafen oksidi (GO) daxil etməklə yeni nazik film nanokompozit (TFN) nanofiltrasiya (NF) membranını sintez etdilər. Müəlliflər müxtəlif yem konsentrasiyaları və əməliyyat təzyiqləri altında KHI rədd və nüfuz axını ölçməklə NF membranlarının performansını araşdırdılar. Müəlliflərin tədqiqatının nəticələri göstərdi ki, 0,1 wt% GO ilə daxil edilmiş TFN membranı 99% KHI imtinası və 32,7 L/m2 saat, KHI qidalanma konsentrasiyası 0,5 wt% və iş təzyiqi ilə nəticələndi.



Şəkil 2. Qrafen əsaslı nanofiltrasiya membranı vasitəsilə KHI-lərin çıxarılması.

Nəticə etibarilə, bu tədqiqat sübut etdi ki, TFN membranları sudan KHI çıxarılması üçün perspektivli namizədlərdir və bununla da hidratların çıxarılması proseslərində KHI-nin ekoloji cəhətdən təmiz tətbiqini təmin edir.

Nəticə

Neft və qaz sektoru üçün boru kəmərlərində qaz hidratlarının inkişafı ciddi narahatlıq doğurur. Qaz hidratları əsasən uçucu mayelərə, qeyri-polyar və ya bir qədər polyar aşağı molekulyar çəkili qazlara və suya aşağı temperatur və yüksək təzyiq tətbiq edildikdə əmələ gəlir. Bu hidrat əmələ gəlməsi ətraf mühitin termodinamikasından asılı olaraq qazın və ya neftin çıxarılması, emalı və ya daşınması zamanı baş verə bilər. Nəticədə, qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin qarşısını necə almağı öyrənmək üçün geniş tədqiqatlar aparılmışdır. Sənaye şəraitində istilik isitməsi və ya qaz hidratının depressurizasiyası kimi müəyyən fiziki üsullardan istifadə edilmişdir. Buna baxmayaraq, bu üsullar baha başa gəlir və qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin qarşısını almır. Kimyəvi inhibitorlar qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin qarşısını almağın ən təsirli yoludur. Kimyəvi inhibitorlar ya aşağı dozalı hidrat inhibitorları (kinetik hidrat inhibitorları (KHI) və anti-aqlomeratlar (AA)), ya da yüksək dozalı hidrat inhibitorları (termodinamik hidrat inhibitorları (THI)) kimi təsnif edilir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Gambelli A.M.; Stornelli G.; Di Schino A.; Rossi F. “Formation and Dissociation of CH_4 and CO_2 Hydrates in Presence of a Sediment Composed by Pure Quartz Mixed with Ti23 Particles”. *Materials* **2022**, *15*, 1470.
2. Mi J.; Kang D.W.; Ahn Y.-H.; Lee W.; Cha M.; Lee J.W. “Recoverable magnetic nanoparticles as hydrate inhibitors”. *Chem. Eng. J.* **2020**, *389*
3. He Y.; Zhou X.; Shi, L.; Long Z.; Lu J.; Liang D. “Study on the hydrate inhibition effect of nano-silica in drilling fluids”. *J. Nat. Gas Sci. Eng.* **2022**, *105*, 104688
4. Javidani A.; Abedi Farizhendi S.; Mohammadi A.; Hassan H.; Mohammadi A.; Manteghian M. “The effects of graphene oxide nanosheets and Al_2O_3 nanoparticles on the kinetics of methane + THF hydrate formation at moderate conditions”. *J. Mol. Liq.* **2020**, *316*, 113872.
5. Wang R.; Liu T.; Ning F.; Ou W.; Zhang L.; Wang Z.; Peng L.; Sun J.; Liu Z.; Li T.; et al. “Effect of hydrophilic silica nanoparticles on hydrate formation: Insight from the experimental study2. *J. Energy Chem.* **2019**, *30*, 90–100.
6. Mahmoodi M.H.; Manteghian M.; Naeiji P. “Study the effect of Ag nanoparticles on the kinetics of CO_2 hydrate growth by molecular dynamics simulation”. *J. Mol. Liq.* **2021**, *343*, 117668.
7. Lee D.; Jeoung S.; Moon H.R.; Seo Y. “Recoverable and recyclable gas hydrate inhibitors based on magnetic nanoparticle-decorated metal–organic frameworks”. *Chem. Eng. J.* **2020**, *401*, 126081.

8. Xu M.; Fang X.; Ning F.; Ou W.; Zhang L.; Wang D. "Effect of hydrophilic silica nanoparticles on hydrate formation during methane gas migration in a simulated wellbore". *Petroleum* **2021**, *7*, 485–495.

NEFT-QAZ MÜHƏNDİSLİYİ VƏ MƏDƏN İŞİ BÖLMƏSİ
TEZİSLƏR

APPLICATION OF NANOPARTICLES IN DRILLING FLUIDS FOR IMPROVING WELLBORE STABILITY

Shirinzade Aydin Rovshan
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master student
E-mail: sirinzadeaydin1@gmail.com

Abstract: Wellbore instability creates cost, safety, and well quality problems during oil and gas drilling, especially in shale and clay-rich formations. Water-based drilling fluids often react with shale minerals. This reaction leads to hydration, swelling, pore pressure growth, borehole enlargement, stuck pipe, high torque, and nonproductive time. This study analyzes the application of nanoparticles in drilling fluids for improving wellbore stability. The review covers nanosilica, nano iron oxide, nano alumina, graphene oxide, and polymer-nanoparticle composites. Results show nanoparticles improve drilling fluid performance through physical plugging, fluid loss reduction, shale hydration control, and filter cake improvement. Their small size helps them enter nanopores and microfractures, create a denser barrier, and reduce water invasion into reactive shale. Practical use requires correct particle type, dosage, dispersion stability, salinity tolerance, and compatibility with the base mud. The study proposes a workflow based on formation analysis, laboratory screening, mud formulation, stability testing, field monitoring, and post-job evaluation. Controlled dosage and local testing give the safest path before field use.

Keywords: nanoparticles, drilling fluids, wellbore stability, shale inhibition, fluid loss control

Introduction

Wellbore stability affects drilling safety, cost, and well quality. When shale contacts water-based drilling fluid, clay minerals absorb water and ions. This process changes pore pressure, weakens rock strength, and leads to swelling or collapse. A stable borehole helps the drilling team avoid stuck pipe, poor hole cleaning, extra reaming, sidetracks, and poor cementing results.

Water-based drilling fluids cost less and create fewer environmental concerns than oil-based muds. They still create problems in reactive shale because water enters pores and fractures. Operators use potassium chloride, polymers, glycols, asphaltic materials, and other inhibitors to reduce shale hydration. These additives work in many wells, yet difficult shale intervals often need better sealing of nanoscale pores and microfractures.

Nanoparticles support this need because their size fits small pore throats. They enter pores too small for many conventional solids, improve filter cake packing, and reduce water movement into the rock. The aim of this thesis is to explain how nanoparticles improve drilling fluid performance and to propose a practical workflow for their use in upstream drilling operations.

Wellbore instability and drilling fluid role

Wellbore instability appears when the borehole wall loses mechanical or chemical balance during drilling. The main signs include shale sloughing, tight hole, stuck pipe, lost circulation, borehole enlargement, high drag, and poor cement quality. These problems increase drilling time and raise safety risk.

Reactive shale creates one of the main instability problems. Mud filtrate enters small pores and cracks. Clay minerals absorb water and expand. Pore pressure near the borehole wall increases, while

rock strength decreases. If the mud system fails to control water invasion, the borehole wall breaks and falls into the well. A drilling fluid should reduce filtrate invasion, form a thin and low-permeability filter cake, carry cuttings, maintain suitable rheology, and support borehole pressure. Nanoparticles help with these tasks because they fill small flow paths in the filter cake and near-wellbore rock. This improves sealing and protects shale from contact with water.

Main nanoparticle types used in drilling fluids

Nanosilica is one of the most studied additives for wellbore stability. Silica particles enter nanopores and support filter cake sealing. Studies report lower fluid loss and improved shale inhibition when nanosilica concentration stays within an optimum range. Excessive dosage creates agglomeration and weakens mud performance, so laboratory screening matters.

Nano iron oxide improves rheology and filtration behavior, especially in water-based muds under demanding conditions. Research on Fe2O3 nanoparticles reports lower filtrate volume and thinner filter cake at selected concentrations [3]. This makes iron oxide useful when the drilling team needs stronger filtration control.

Nano alumina and zinc oxide support thermal stability, rheology control, and filtration control. Their performance depends on particle surface properties and compatibility with bentonite, polymers, salts, and weighting materials. Graphene oxide and other carbon-based particles create strong barrier behavior, but cost and dispersion control need attention before field use.

Polymer-nanoparticle systems combine chemical inhibition with physical plugging. A polymer adsorbs on the shale surface, while nanoparticles seal small pores and microfractures. This combination often gives better shale stability than a single additive, especially in water-based muds used for clay-rich formations.

Mechanisms for improving wellbore stability

The first mechanism is physical plugging. Nanoparticles enter nanopores, microcracks, and weak openings in the filter cake. This reduces permeability near the borehole wall and slows mud filtrate invasion. Less filtrate invasion means lower hydration, lower pore pressure transfer, and better shale strength.

The second mechanism is fluid loss control. A good drilling fluid forms a thin, compact, and low-permeability filter cake. Nanoparticles fill gaps between larger mud solids. This improves particle packing and reduces filtrate volume. Lower filtrate volume helps prevent shale swelling and formation damage.

The third mechanism is shale hydration control. Some nanoparticles adsorb on clay surfaces or work with polymers and salts. This reduces contact between water and clay platelets. Surface-modified nanosilica and polymer-nanoparticle composites give stronger inhibition because they combine surface protection and pore sealing.

The fourth mechanism is rheology support. A drilling fluid must carry cuttings, suspend solids during short stops, and avoid excessive pump pressure. Nanoparticles affect plastic viscosity, yield point, and gel strength. The target is balanced rheology. Excessive viscosity increases equivalent circulating density and raises the risk of losses.

Practical workflow for mud design

The first step is formation analysis. You should identify shale mineralogy, clay content, salinity, pore size, microfractures, temperature, pressure, and expected contamination. Without this information, nanoparticle selection becomes guesswork.

The second step is laboratory screening. Prepare mud samples with different nanoparticle types and dosages. Test rheology, API filtration, high-pressure high-temperature filtration, linear swelling, shale recovery, lubricity, and thermal aging. Compare each sample with the base mud and with a conventional inhibitor system.

The third step is dosage selection. Higher nanoparticle concentration does not always give better results. A good design searches for optimum dosage, not maximum dosage. If concentration passes the stable range, particles agglomerate and lose nanoscale performance.

The fourth step is dispersion control. Nanoparticles tend to agglomerate in high salinity, high temperature, or poor mixing conditions. Use proper mixing order, pH control, dispersant selection, and compatibility testing with polymers and salts.

The fifth step is field application. Add nanoparticles through a controlled mixing procedure. Monitor mud density, viscosity, yield point, gel strength, pH, sand content, chloride concentration, filtrate volume, and filter cake quality. The drilling team should compare these values with torque, drag, rate of penetration, hole cleaning, and stuck pipe events.

The sixth step is post-job evaluation. Review mud logs, daily drilling reports, cuttings condition, hole problems, and laboratory results after drilling the interval. This step helps you decide whether the nanoparticle system reduced instability or needs adjustment.

Expected results and field value

A properly designed nanoparticle drilling fluid should reduce filtrate invasion, improve filter cake quality, lower shale swelling, and support stable rheology. These effects reduce tight hole, stuck pipe, borehole enlargement, and nonproductive time.

The field value appears in three areas. First, stable wellbore conditions improve drilling continuity. Second, better hole quality improves casing running and cementing. Third, lower filtrate invasion reduces formation damage near the wellbore.

Nanoparticles matter most in shale, clay-rich, high-temperature, high-salinity, and depleted zones. These intervals often show the limits of ordinary water-based mud. In these cases, nanoparticle-enhanced mud gives a practical option between standard water-based mud and more expensive oil-based mud.

For Azerbaijan and the Caspian region, this topic has practical value because drilling programs often involve complex formations, mature assets, and cost control needs. A tested nanoparticle mud system helps operators reduce instability risks while keeping water-based mud as the main drilling fluid.

Challenges and recommendations

The first challenge is cost. Nanoparticles cost more than many standard mud additives. You should use them in critical intervals rather than across the whole well without technical need.

The second challenge is compatibility. Nanoparticles interact with bentonite, polymers, salts, weighting agents, and formation water. A good mud design should test all planned additives together.

The third challenge is environmental management. Nanoparticle use should include safe handling, storage, disposal, and exposure control. Recent reviews stress the need for environmental assessment and standard testing before wide field use [1], [5].

The fourth challenge is field measurement. Laboratory results do not always match downhole conditions. Temperature, pressure, salinity, shear rate, and solids loading change performance. Pilot tests in selected intervals should come before large-scale application.

For practical use, drilling engineers should start with nanosilica or polymer-nanosilica systems because these additives have strong research support. The design should use low to moderate dosage, stable dispersion, salinity testing, and verification through filtration and swelling tests. Field use should focus on intervals with known instability risk.

Conclusion

Nanoparticles in drilling fluids provide a practical method for improving wellbore stability in shale and clay-rich formations. Their main value comes from pore plugging, lower fluid loss, reduced shale hydration, and better filter cake quality. Nanosilica, nano iron oxide, nano alumina, graphene oxide, and polymer-nanoparticle composites each have useful functions, but performance depends on particle type, concentration, salinity, temperature, and compatibility with the mud system.

The safest field approach starts with formation analysis and laboratory screening. Operators should select the nanoparticle type and dosage based on measured results. The proposed workflow includes formation study, mud formulation, filtration and swelling tests, controlled field mixing, drilling performance monitoring, and post-job evaluation.

Nanoparticle-enhanced drilling fluids offer a useful option for difficult shale intervals where conventional water-based mud gives poor stability. With correct design and testing, they reduce wellbore instability, improve drilling efficiency, and support safer well construction.

References

1. Gokapai, V., Pothana, P., and Ling, K. Nanoparticles in Drilling Fluids: A Review of Types, Mechanisms, Applications, and Future Prospects. Eng, 5(4), pp. 2462-2495, 2024. DOI: 10.3390/eng5040129.
2. Xia, P., and Pan, Y. Effects of nanosilica on the properties of brine-base drilling fluid. Scientific Reports, 13, Article 20462, 2023.
3. Mahamadou, A. S. A. S., Gu, J., and Moctar, M. I. Effect and consequence of the rheological properties of nano Fe2O3-modified drilling muds in the Dibella oil field. Frontiers in Energy Research, 12, 2024. DOI: 10.3389/fenrg.2024.1375463.
4. Sudharsan, J., and Khare, S. K. Role of nanocomposite additives in well bore stability during shale formation drilling with water based mud: A comprehensive review. Materials Today: Proceedings, 62, pp. 6412-6419, 2022.
5. Abdullah, A. H., Ridha, S., Mohshim, D. F., Yusuf, M., Kamyab, H., Krishna, S., and Maoinser, M. A. A comprehensive review of nanoparticles: Effect on water-based drilling fluids and wellbore stability. Chemosphere, 308, Article 136274, 2022. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2022.136274.
6. Saleh, T. A., Rana, A., Arfaj, M. K., and Ibrahim, M. A. Hydrophobic polymer-modified nanosilica as effective shale inhibitor for water-based drilling mud. Journal of Petroleum Science and Engineering, 209, Article 109868, 2022.
7. Zhong, H., Gao, X., Zhang, X., Qiu, Z., Zhao, C., Zhang, X., and Jin, J. Improving the shale stability with nano-silica grafted with hyperbranched polyethyleneimine in water-based drilling fluid. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 83, Article 103624, 2020.
8. Ai, E., Li, Q., Liu, Z., Zhang, B., Wang, L., and Ma, C. Advanced Trends in Shale Mechanical Inhibitors for Enhanced Wellbore Stability in Water-Based Drilling Fluids. Minerals, 14(12), Article 1197, 2024.

NEFT-QAZ SƏNAYESİNDƏ QAZMA ƏMƏLİYYATLARININ SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI OPTİMALLAŞDIRILMASI VƏ EKOLOJİ TƏSİRLƏRİN İDARƏ OLUNMASI

Abdullayeva Nərgiz Vaqif qızı
AMAKA, Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu, Kiçik elmi işçi
E-mail: nkerimova218@gmail.com

Xülasə: Məqalədə neft-qaz sənayesində qazma əməliyyatlarının mürəkkəbliyi, yüksək əməliyyat xərcləri və qeyri-məhsuldar vaxt itkisi kimi əsas problemlər təhlil olunur. Müasir qazma proseslərinin dərin, yüksək təzyiqli və geoloji cəhətdən qeyri-müəyyən şəraitdə aparılması əməliyyatların idarə olunmasını çətinləşdirir və ənənəvi metodların səmərəliliyini azaldır.

Tədqiqatda süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyalarının qazma proseslərinin optimallaşdırılmasında rolu araşdırılır. Big Data əsaslı yanaşma ilə real vaxt sensor məlumatları və tarixi qazma məlumatları inteqrasiya edilərək qazma sürətinin (ROP) artırılması, avadanlıq aşınmasının proqnozlaşdırılması və anomaliyaların erkən aşkarlanması həyata keçirilir. Random Forest, XGBoost və LSTM kimi modellərdən istifadə etməklə qazma parametrlərinin optimallaşdırılması və risklərin azaldılması təmin olunur.

Empirik nəticələr göstərir ki, süni intellekt əsaslı sistemlər qazma səmərəliliyini artıraraq mexaniki qazma sürətində 15–18% yüksəliş və qeyri-məhsuldar vaxtda 10–12% azalma təmin edir. Bununla yanaşı, sistemlər qərarvermə prosesini daha proaktiv və məlumatlara əsaslanan formaya keçirir.

Eyni zamanda, neft-qaz sənayesinin ekoloji təsirləri də araşdırılır və peyk texnologiyaları vasitəsilə çirklənmələrin monitorinqinin effektivliyi vurğulanır. Nəticə olaraq, süni intellekt və məsafədən zondlama texnologiyalarının tətbiqi həm əməliyyat səmərəliliyinin artırılması, həm də ekoloji risklərin azaldılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: Süni intellekt, qazma əməliyyatları, neft-qaz sənayesi, qeyri-məhsuldar vaxt, Big Data, real vaxt monitorinqi, anomaliya aşkarlanması, ekoloji təsirlər, peyk monitorinqi, qazma səmərəliliyi

Giriş

Müasir neft-qaz sənayesində qazma əməliyyatları artıq sadəcə süxurların dağıdılması prosesi deyil, mürəkkəb geoloji, texniki və iqtisadi amillərin kəsişdiyi yüksək riskli bir fəaliyyətdir. Texnologiyaların inkişafına baxmayaraq, sahə mütəxəssisləri hələ də üç əsas çətinliklə üz-üzədirlər: prosesin mürəkkəbliyi, yüksək əməliyyat xərcləri və qeyri-məhsuldar vaxt itkisi [6].

Qazma prosesinin mürəkkəbliyi. Müasir yataqların işlənməsi daha dərində, yüksək təzyiq və temperatur şəraitində, həmçinin uzun məsafəli üfüqi qazma texnologiyaları ilə həyata keçirilir. Bu, quyu lüləsinin dayanıqlığını saxlamağı çətinləşdirir. Geoloji qeyri-müəyyənlik, qazma zamanı rast gəlinən gözlənilməz süxur qatları və quyudaxili təzyiqin idarə olunması insan faktoru və ya ənənəvi avtomatika vasitələri üçün kifayət qədər çevik olmayan mürəkkəb dəyişənlərdir [5].

Yüksək əməliyyat xərcləri. Qazma qurğusunun hər bir saatı on minlərlə dollar dəyərindədir. Avadanlığın aşınması, qazma məhlullarının istifadəsi, logistika və işçi qüvvəsi xərcləri ümumi büdcənin əsasını təşkil edir. İstənilən kiçik texniki nasazlıq və ya qərar vermə prosesindəki gecikmə, layihənin iqtisadi səmərəliliyini kəskin şəkildə azaldır.

Qeyri-Məhsuldar vaxt itkisi. Sənayedə ən böyük itki mənbəyi qeyri-məhsuldar vaxtdır. Buraya quyu problemləri, texniki nasazlıqlar, insan faktoru daxildir. Quyu problemləri dedikdə qazma alətinin ilişməsi, qaz təzahürləri və quyu lüləsinin uçması, texniki nasazlıqlara, qazma baltasının vaxtından əvvəl sıradan çıxması və ya yerüstü avadanlıqların nasazlığı, insan faktoruna isə məlumatların gec təhlili və ya yanlış qərar qəbulu nəticəsində yaranan fasilələr başa düşülür [7].

Ənənəvi yanaşmalarda bu problemlər baş verdikdən sonra reaksiya verilir (reaktiv yanaşma). Lakin süni intellekt və maşın öyrənməsi modelləri bu problemlərin baş vermə ehtimalını tarixi və real-vaxt məlumatları əsasında qabaqcadan proqnozlaşdırmaqla (proaktiv yanaşma) bu itkiləri minimuma endirə bilər.

Qazma sənayesində qarşılaşılan bu texniki və iqtisadi məhdudiyyətlər, ənənəvi avtomatlaşdırma və idarəetmə sistemlərinin imkanlarını artıq üstələyir. İnsan amili və statik modellər qeyri-müəyyənlikləri idarə etməkdə yetərsiz qaldıqda, məlumatlara əsaslanan intellektual yanaşmalar bir zərurətə çevrilir. Bu nöqtədə, Süni İntellekt və Maşın Öyrənməsi texnologiyaları qazma prosesinin optimallaşdırılmasında həlledici rol oynayan innovativ vasitə kimi meydana çıxır [4].

Süni İntellektin Qazma Proseslərində Strateji Rolu. Qazma əməliyyatlarının mürəkkəbliyi və qeyri-məhsuldar vaxtın azaldılması tələbi, məlumatlara əsaslanan intellektual sistemlərin tətbiqini qaçılmaz edir. Süni intellekt bu sahədə "rəqəmsal beyin" funksiyasını yerinə yetirərək, quyudaxili mühiti real vaxt rejimində analiz edir və optimallaşdırır. Ənənəvi sistemlərdə operatorlar yalnız quyudaxili sensorlardan gələn məlumatlara əsasən qərar verirlər. Sİ modelləri isə Big Data inteqrasiyası tarixi qazma məlumatlarını (keçmiş quyuların uğurlu və uğursuz nəticələrini) cari quyunun sensor məlumatları ilə birləşdirir. Sürətli qərarvermə insan operatorunun saniyələr ərzində analiz edə bilmədiyi böyük həcmli dəyişənləri (təzyiq, temperatur, torq, vibrasiya) mikrosaniyələr ərzində emal edərək, qazma parametrlərini avtomatik tənzimləyir. Sİ alqoritmləri quyunun müxtəlif dərinliklərində və müxtəlif süxur qatlarında qazma sürətini (Rate of Penetration - ROP) maksimuma çatdırmaq üçün "qızıl nöqtəni" tapır. Qazma alətinin aşınmasını və quyudaxili süxurların sərtliyini təhlil edərək, sürəti azaltmadan və ya avadanlığı zədələmədən ən effektiv qazma rejimini seçir [1].

Qabaqlayıcı diaqnostika və risklərin azaldılması. Sİ-nin ən mühüm rolu gözlənilməz hadisələrin qarşısını almaqdır.

Anomaliyaların aşkarlanması: Maşın öyrənməsi modelləri "normal" qazma prosesinin davranış modelini öyrənir. Hər hansı bir sapma (məsələn, qaz təzahürü əlaməti və ya quyu lüləsinin

dayanıqsızlığı) baş verməmişdən əvvəl, sensor göstəricilərindəki mikroskopik dəyişiklikləri izləyərək erkən xəbərdarlıq edir.

Avadanlığın sağlamlıq proqnozu: Qazma alətlərinin və baltaların sıradan çıxma ehtimalını tarixi məlumatlar əsasında proqnozlaşdıraraq, qəfil texniki nasazlıqlar nəticəsində yaranan vaxt itkisini (NPT) minimuma endirir.

Süni İntellekt Modellərinin Arxitekturası və Tətbiq Mexanizmləri. Tədqiqatın bu bölməsi qazma əməliyyatlarının səmərəliliyini artırmaq və qeyri-məhsuldar vaxtın azaldılması üçün işlənib hazırlanmış süni intellekt əsaslı optimallaşdırma sisteminin texniki arxitekturasını və məlumatların emal metodologiyasını ətraflı şəkildə şərh edir. Sistem üç əsas mərhələdən ibarət olan intellektual dövrə (closed-loop) prinsipi əsasında formalaşdırılmışdır: məlumatların toplanması və ilkin emalı, maşın öyrənməsi modellərinin arxitekturası və modelin təlimi (validasiyası)[7].

Məlumatların toplanması və ilkin emalı süni intellekt modellərinin proqnozlaşdırma dəqiqliyinə birbaşa təsir göstərən ən vacib mərhələlərdən biridir, çünki modelin performansı daxil edilən məlumatların keyfiyyəti və etibarlılığı ilə sıx bağlıdır. Bu məqsədlə qazma prosesində istifadə olunan real zamanlı sensor məlumatları (WOB, RPM, torq, quyudaxili təzyiq, quyu lüləsinin temperaturu və s.) ilə yanaşı tarixi qazma logları vahid verilənlər bazasında birləşdirilmişdir. Sensorlardan gələn yüksək tezlikli siqnallarda mövcud olan səs (noise) və ölçmə xətaları statistik filtrasiya və hərəkətli orta (moving average) metodları vasitəsilə aradan qaldırılmış, daha sonra fərqli ölçü vahidlərində olan dəyişənlərin modelə təsirini balanslaşdırmaq üçün Min-Max scaling metodu tətbiq edilmişdir. Çatışmayan məlumatlar isə statistik interpolyasiya üsulları ilə bərpa olunaraq verilənlər dəstinin tamlığı təmin edilmişdir [8, 9].

Qazma prosesinin kompleks və qeyri-xətti xarakterini nəzərə alaraq, modelin qurulmasında müxtəlif maşın öyrənməsi alqoritmləri sınaqdan keçirilmiş və nəticədə iki əsas funksional blokdan ibarət arxitektura formalaşdırılmışdır. Birinci blok reqressiya modelidir və qazma sürətinin (ROP) proqnozlaşdırılması və optimal mexaniki rejimin müəyyən edilməsi üçün Random Forest və XGBoost kimi ansambl öyrənmə üsullarından istifadə olunmuşdur ki, bu yanaşma da qeyri-xətti asılılıqları effektiv şəkildə aşkar etməyə imkan verir. İkinci blok isə zaman sıralı modellərdən ibarətdir və qazma prosesində baş verən dinamik dəyişikliklərin və anomaliyaların erkən aşkarlanması üçün Long Short-Term Memory (LSTM) şəbəkələri tətbiq edilmişdir ki, bu da sensor məlumatlarında baş verən incə sapmaları izləmək baxımından yüksək üstünlük təmin edir [2].

Modelin etibarlılığını və ümumiləşdirmə qabiliyyətini təmin etmək məqsədilə verilənlər dəsti təlim (training), validasiya (validation) və test (testing) hissələrinə bölünmüşdür. Modelin performansını maksimuma çatdırmaq üçün hiper-parametrlər Grid Search və Cross-Validation metodları vasitəsilə optimallaşdırılmışdır. Nəticələrin qiymətləndirilməsi isə statistik metrikalar əsasında aparılmışdır: RMSE (Root Mean Squared Error) proqnozlaşdırılan və faktiki qazma parametrləri arasındakı orta kvadratik kənarlaşmanı ölçərək səhv səviyyəsini göstərir, R^2 (Determination Coefficient) isə modelin verilənlər çoxluğunu nə dərəcədə izah edə bildiyini ifadə edərək ümumi uyğunluğu qiymətləndirir.

Bu metodoloji yanaşma, modelin sadəcə tarixi məlumatları deyil, həm də gələcək qazma ssenarilərini yüksək dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilən proaktiv bir sistemə çevrilməsini təmin etmişdir.

Bu bölmədə süni intellekt (Sİ) əsaslı qazma optimallaşdırma sisteminin tətbiqi nəticəsində əldə olunan empirik göstəricilər təhlil olunur və onlar ənənəvi qazma metodları ilə müqayisəli şəkildə qiymətləndirilir. Təhlilin məqsədi maşın öyrənməsi modellərinin qazma prosesinin operativ səmərəliliyinə və risklərin idarə olunmasına təsirini kəmiyyət və keyfiyyət baxımından əsaslandırmaqdır.

Aparılan statistik yoxlamalar modelin yüksək proqnozlaşdırma qabiliyyətinə malik olduğunu göstərir. Qazma parametrləri (WOB, RPM, ROP) üzrə variasiyaların izah səviyyəsi R2=0.88R^2 = 0.88R2=0.88 kimi müəyyən edilmişdir ki, bu da modelin qeyri-xətti əlaqələri adekvat şəkildə əks etdirdiyini göstərir. Eyni zamanda, RMSE göstəricisinin aşağı olması proqnozlarla real ölçmələr arasında fərqin minimal olduğunu və modelin real qazma şəraitinə uyğunlaşma qabiliyyətinin qənaətbəxş səviyyədə olduğunu nümayiş etdirir [3,7].

Əməliyyat baxımından əldə olunan nəticələr modelin praktik tətbiq potensialını aydın şəkildə ortaya qoyur. Süni intellekt sistemi qazma parametrlərini real vaxtda optimallaşdıraraq mexaniki qazma sürətində (ROP) orta hesabla 15–18% artım təmin etmişdir. Bu artım quyunun tikilmə müddətinin azalmasına və ümumi əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılmasına səbəb olur. Bununla yanaşı, anomaliyaların erkən aşkarlanması qeyri-məhsuldar vaxtın (NPT) 10–12% azalmasına imkan vermişdir ki, bu da prosesin fasiləsizliyinin və texniki etibarlılığın yüksəldiyini göstərir [10].

Alınan nəticələr göstərir ki, süni intellekt yanaşması qazma prosesində ənənəvi reaktiv idarəetmədən daha çox proaktiv idarəetmə prinsipinə keçidi dəstəkləyir. Ənənəvi metodlarda qərarlar əsasən operator təcrübəsinə və ani müşahidələrə əsaslanırsa, maşın öyrənməsi modelləri böyük həcmli verilənləri emal edərək daha sabit və əsaslandırılmış qərarların qəbuluna şərait yaradır. Bununla belə, modelin effektivliyi yalnız seçilmiş alqoritmlərlə deyil, həm də istifadə olunan verilənlərin keyfiyyəti və operativliyi ilə sıx bağlıdır. Xüsusilə müxtəlif geoloji şəraitlərdə modelin uyğunlaşma qabiliyyəti onun genişmiqyaslı tətbiq imkanlarını müəyyən edən əsas amillərdən biridir.

Bununla yanaşı, tətbiq prosesində müəyyən məhdudiyyətlər də müşahidə olunur. Sensor məlumatlarında mümkün kalibrasiya xətaları və ötürülmə gecikmələri modelin real vaxt rejimində işləmə dəqiqliyinə təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, maşın öyrənməsi modellərinin "qara qutu" xarakteri onların qərarvermə mexanizminin tam şəffaf olmaması ilə nəticələnir ki, bu da bəzi hallarda mühəndislərin sistemə etibarını məhdudlaşdıra bilər. Bu baxımdan, gələcək tədqiqatlarda izahatlı süni intellekt yanaşmalarının tətbiqi xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Nəticə

Tədqiqat işi çərçivəsində neft-qaz sənayesində qazma əməliyyatlarının süni intellekt əsaslı optimallaşdırılması imkanları təhlil edilmiş və bu texnologiyaların tətbiqinin həm iqtisadi, həm də texniki baxımdan yüksək səmərəliliyi sübut olunmuşdur. Aparılan analizlər göstərir ki, Random Forest, XGBoost və LSTM kimi maşın öyrənməsi modellərinin tətbiqi ənənəvi metodlarla müqayisədə mexaniki qazma sürətini (ROP) 15–18% artırmağa nail olmuşdur. Bu, böyük həcmli sensor məlumatlarının (Big Data) real vaxt rejimində emalı sayəsində qazma parametrlərinin geoloji şəraitə uyğun olaraq mikrosaniyələr ərzində tənzimlənməsinin nəticəsidir.

Eyni zamanda, sistemin proqnozlaşdırma qabiliyyəti qazma prosesində ən böyük xərc mənbəyi olan qeyri-məhsuldar vaxt itkisini (NPT) 10–12% azaltmışdır. Anomaliyaların erkən aşkarlanması və avadanlıqların aşınma proqnozları sayəsində reaktiv yanaşmadan proaktiv idarəetmə modelinə keçid təmin edilmiş, gözlənilməz quyudaxili ağırlaşmaların və texniki fasilələrin qarşısı alınmışdır.

Tədqiqatın digər mühüm tərəfi isə süni intellektin peyk monitorinqi və məsafədən zondlama texnologiyaları ilə inteqrasiyasıdır. Bu yanaşma, neft-qaz əməliyyatlarının ekoloji təsirlərini minimuma endirməyə və ətraf mühitin çirklənməsini operativ şəkildə nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Yekun olaraq qeyd etmək olar ki, süni intellekt əsaslı intellektual sistemlərin tətbiqi müasir qazma əməliyyatlarını daha təhlükəsiz, səmərəli və ekoloji cəhətdən davamlı edərək sənayenin rəqəmsal transformasiyasında strateji hərəkətverici qüvvəyə çevrilir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Bello, O. O., et al. (2020). Artificial Intelligence in Drilling: A Review of Current Applications and Future Trends. Society of Petroleum Engineers (SPE) Annual Technical Conference and Exhibition.
2. Wang, C., & Chen, Y. (2021). Real-Time Drilling Optimization Using Deep Reinforcement Learning. Journal of Petroleum Science and Engineering, 195, 107632.
3. Dupriest, F. E. (2006). ExxonMobil's Fast Drill Process. SPE/IADC Drilling Conference, SPE-98935-MS.
4. Al-Azani, K. A., et al. (2022). Application of Machine Learning in Predictive Maintenance of Drilling Equipment. IEEE Access, 10, 4567–4580.
5. Zhu, D., & Hill, A. D. (2019). Intelligent Drilling: The Integration of Big Data and Artificial Intelligence in Well Construction. Petroleum Engineering Journal.
6. Bratvold, R. B., & Begg, S. H. (2016). Making Good Decisions in Petroleum Exploration and Production. Society of Petroleum Engineers.

7. Abbaszadeh, M. (2023). Data Science for Oil and Gas Professionals. Wiley Publications.
8. Schlumberger. (2024). Drilling Optimization and Automation: Technical White Paper.
9. International Association of Drilling Contractors (IADC). (2025). Guidelines on Automation and AI Implementation in Drilling Operations. www.iadc.org
McKinsey & Company. (2024). The Future of AI in the Oil & Gas Industry: Moving from Pilot to Scale. www.mckinsey.com/industries/energy/our-insights

QAZLİFT QUYULARINDA BAŞMAQ TƏZYİQİ VƏ İŞÇİ AGENTİN SÜRƏTİNƏ ƏSASƏN İSTİSMAR PARAMETRLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI

İbadzadə Tərlan Fərman oğlu
SOCAR, Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu
E-mail:terlan.ibadzade95@gmail.com

Xülasə: Qazlift quyularının səmərəli istismarı zamanı qarşıya çıxan ən kritik məsələlərdən biri axın prosesində qeyri-sabit pulsasiyaların (yəni, qeyri-müntəzəm təzyiq və debit döyüntülərinin) mövcudluğudur. Bu cür pulsasiyalar nəinki hasilatın ümumi həcmini azaldır, həm də quyuiçi avadanlıqların mexaniki aşınmasını sürətləndirir və quyudibi zonada qum tıxacı və s. problemlərə gətirib çıxarır. Tədqiqat göstərir ki, bu problemin aradan qaldırılmasının ən effektiv üsulu işçi qazın inyeksiya sürəti, inyeksiya təzyiqi (P_{inj}) və başmaq təzyiqi ($P_{başmaq}$) arasındakı funksional əlaqənin optimallaşdırılmasıdır. Seçilmiş quyular üçün bu üç parametr üzrə kompleks asılılıq qrafikləri və riyazi modellər qurulmuşdur. Aparılan analizlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, işçi agentin lift borularına daxilolma sürətinin və təzyiqinin dinamik şəkildə tənzimlənməsi vasitəsilə quyuların istismar rejimlərini ən optimal nöqtədə saxlamaq mümkündür. Bu yanaşma, hasilat prosesindəki pulsasiyaları tamamilə aradan qaldırmağa, istismar stabilliyini təmin etməyə və minimum enerji sərfi ilə maksimum debit əldə olunmasına şərait yaradır. Beləliklə, təklif olunan metodologiya qazlift sistemlərinin uzunmüddətli və etibarlı idarə olunması üçün mühüm elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: Qazlift istismar üsulu, başmaq təzyiqi, işçi qazın sürəti, istismar rejiminin optimallaşdırılması, pulsasiya.

Giriş

Neft hasilatında istismar metodları arasında qazlift üsulu, onun səmərəliliyi və çeşidli quyu şəraitlərinə uyğun istifadə imkanları baxımından çox vacib yer tutur. Qazlift əməliyyatlarının optimallaşdırılması üçün bir çox analitik modellər, həmçinin sistemin performansının təkmilləşdirilməsi üçün qazlift sistemində kritik parametrlərin optimallaşdırılması quyuağzı təzyiqin [1-3] və qazın injeksiya sürətinin neft hasilatına əhəmiyyətli təsiri müşahidə edilmişdir [4-7]. Lakin məlumatın çatışmazlığı şəraitində yalnız quyuağzı parametrlər və sadə mədən məlumatları əsasında, analitik hesablamalarla quyuların istismar sabitliyinin tənzimlənməsi məsələsi hələdə aktualdır.

Prosesi daha dərindən öyrənmək üçün bir neçə qazlift quyusu üçün fərqli rejimlərdə qeyd olunan parametrləri hesablayıb asılılıqlar qura bilərik. Bunun üçün "SDXZ" -yatağında istismarda olan 607, 650, 444 və 449 nömrəli qazlift quyularında fərqli rejimlər üçün işçi agentin başmaqdakı sürətləri və başmaq təzyiqləri hesablanmışdır. İşçi qazın həlqəvi fəzadan lift borularına daxil olma sürəti aşağıdakı düstura əsasən təyin edilir.

$$\upsilon = \frac{4 \cdot P_{st} \cdot Q_{st}}{3.14 \cdot d^2 \cdot P} \cdot \frac{T}{T_{st}} \cdot Z \qquad (1)$$

Burada, d_e - həlqəvi fəzanın en kəsiyinin ekvivalent diametri, P_b və T_b - uyğun olaraq qazın başmaq şəraitində təzyiq və temperaturu, T_0 - atmosfer şəraitində qazın temperaturu, K, P_0 - atmosfer təzyiqi, Mpa.

Başmaq təzyiqi isə [8] əsasında analitik yolla quyuların faktiki parametrləri əsasında hesablanmışdır. Hər bir quyu üçün fərqli rejimlərdə işçi qazın sürəti ilə $P_{inj.}/P_{başmaq}$ -dan aslılığı qurulmuşdur. Nəzərə alsaq ki, qazlift üçün istifadə olunan qazın təzyiqi 6,790 Mpa – dır [9]. Yuxarıda

qeyd etdiyimiz kimi başmaq təzyiqinin buna müvafiq olaraq başmaq təzyiqinin aşağıda göstərilən intervalında saxlanılması uğurlu hesab edilir.

$P_{başmaq}$ = 6,790 – 0,689 = 6,101 Mpa

Qeyd edilənlərə əsasən verilmiş quyu qrupu üçün bu nisbətin maksimum dəyəri: $\frac{P_{inj.}}{P_{başmaq}}$ = 1,113 qiymətinə yaxınlaşdıqda meydana gəlir.

Şəkil 1-də injeksiya olunan işçi qazın təzyiqinin və başmaq təzyiqinin nisbətinin qazın qaldırıcı borulara daxil olması zamanı sürətindən asılılığı göstərilir. Şəkil 1-dən göründüyü kimi, işçi qazın sürəti (υ) artdıqca $P_{inj.}/P_{başmaq}$ nisbətinin qiyməti də artır.



Şəkil 1. $P_{başmaq}$ şərtlərində qazın sürətinin (υ) qazlift quyuları üçün işçi qazın ($P_{inj.}$) və başmaq ($P_{başmaq}$) təzyiqlərinin nisbətindən asılılığı.

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, $\upsilon = f(P_{inj.}/P_{başmaq})$ asılılıqları demək olar ki, xəttidir, başlanğıcdan keçmir və y = kx + b tipli tənlik ilə təsvir oluna bilər. Bu halda verilmiş qazlift quyuları üçün istismar parametrlərinə əsasən $\upsilon = f(P_{inj.}/P_{başmaq})$ tənlikləri aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər:

1) 449 №-li quyu; $\upsilon = 2{,}3206 \cdot P_{inj.}/P_{başmaq} - 0{,}6156$;
2) 650 №-li quyuda; $\upsilon = 3{,}1267 \cdot P_{inj.}/P_{başmaq} - 0{,}5907$;
3) 669 №-li quyuda; $\upsilon = 2{,}9535 \cdot P_{inj.}/P_{başmaq} - 1{,}1337$.

Şəkil 1.1-dən və alınan düsturlardan də göründüyü kimi, $P_{inj.}/P_{başmaq}$ nisbətin 1,113 qiymətinə yaxınlaşması üçün 1) 449 №-li quyuda qazın sürəti υ = 1,967 m/s, 2) 650 №-li quyuda υ = 2,889 m/s, 3) 669 №-li quyuda isə υ = 2,154 m/s olmalıdır.

NƏTİCƏ

1. Qaz-lift quyularının istismar səmərəliliyini müəyyən edən əsas amillərdən biri işçi qazın yerüstü kompressor stansiyasında sıxılma dərəcəsidir. Qaz-lift quyularında tez-tez rast gəlinən və sistemin mexaniki dayanıqlığını pozan, avadanlıqların aşınmasına səbəb olan periodik pulsasiyaların əsas səbəbi işçi qazın verilmə tempidir.

2. İşçi qazın təzyiqi (Pinj.), başmaq təzyiqi (Pbaşmaq) və işçi agentin liftə daxil olma sürəti (v) arasında əlaqəni müəyyənləşdirən asılılıq qurulmuşdur. Məlum olmuşdur ki, qazın sürətinin artırılması Pinj./Pbaşmaq nisbətini də artıracaqdır. Bu müəyyən mənada hasilatın yüksəlməsinə səbəb olsa da sürətin həddindən çox artırılması quyunun səmərəli işini pozacaqdır. P_(inj.)/P_başmaq = 1 halı bu nöqtədə alınan qazın sürətinin qiymətinin aşağı kritik həddi olacaqdır. Qazın sürətinin optimal qiyməti P_(inj.)/P_başmaq nisbətinin 1,113-ə bərabər olduqda yaranır. Bu dəyərdən yuxarı qiymətlərdə xüsusi qaz sərfi artdığından artıq qazlift sisteminin işi səmərəli hesab edilmir.

3. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, qazlift quyularında pulsasiyalar səbəbindən yaranan mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması üçün quyuağzı və mədən məlumatları əsasında istismar rejiminin optimallaşdırılması mümkündür. Burada əsas diqqət olunmalı məsələ quyularda qazın liftə daxil olma sürəti və başmaq təzyiqidir. Pinj./Pbaşmaq nisbəti quyuların işini xarakterizə edən əsas amillərdəndir və analitik hesablamalar zamanı nəzərə alınmalıdır

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Temirbekov N. M., Aliev F. A., Turarov A. K., Temirbekov A. N., Solution of The Direct and Inverse Problem of Gas Lift Oil Production Process By The Optimal Control Method, SOCAR Proceedings No.2, 2025. p. 104-116.
2. Абдуллаев В. Дж., Сравнительное исследование эксплуатационных характеристик наклонных и вертикальных газлифтных скважин и изучение влияния градиента давления, SOCAR Proceedings No.3, 2020, p. 108-117.
3. Sreenivasan H., Patel J., Jain D., Patel S., Wilson I., Krishna Sh., Optimization of gas lift system for well performance improvement in Asmari formation: A techno-economic perspective. Volume 9, Issue 1, March 2024, P. 115-124.
4. Ilić M., Danilović D., Tomić L., Crnogorac M., Gas-lift wells optimization at the oil field “k”. Underground Mining Engineering 41. November 29, 2022. P. 31-42.
5. Faria R.R., Secchi A. R., Capron B.D.O., Souza M.B.Jr., Gas-Lift Optimization Using Physics-Informed Deep Reinforcement Learning, Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol 63/Issue 32/July 31, 2024.
6. Абдуллаев В. Дж., Гамзаев Kh.M., Численный метод определения коэффициента гидравлического сопротивления двухфазного потока в газлифтной скважине, SOCAR Proceedings, 2022, p. 56-60.
7. Abdullayev V.J., New approach for two-phase flow calculation of artificial lift. SOCAR Proceedings, 2021, p. 49-55.
8. Абдуллаев В. Дж., Методика расчета башмачного давления в газлифтных скважинах. Известия Академии Наук Азербайджана, Серия «Наук о Земле». Баку, 1995. С. 101-107.
9. Takacs G, Gas lift manual, United States of America, 2005. p.266-271.

A PYTHON-BASED WORKFLOW TO CALİBRATE TORQUE AND DRAG MODELS

Iskandarov Vusal Akifkhan
Azerbaijan State Oil and Industry University, Ph.D. Student
ORCID ID: 0009-0009-6626-5136
E-mail: i.vusal99@gmail.com

Abstract: Accurate torque and drag (T&D) modelling is essential for safely running long and heavy casing strings in deep, high-pressure wells, yet conventional friction factor calibration relies on sparse and manually collected data. This paper presents a Python-based automated workflow that processes continuous mud-logging hook-load data to extract high-resolution pick-up and slack-off envelopes and perform depth-dependent friction factor calibration. Application to offshore casing-running operations demonstrates high agreement with field measurements and reveals stable friction behavior within homogeneous formations with distinct changes across lithological boundaries. The proposed approach improves T&D model fidelity, reduces manual effort, and enhances the reliability of casing-running predictions in complex drilling environments.

Key words: Torque and drag; casing running; Python model.

Introduction

Running long and heavy casing strings in deep, high-pressure wells requires accurate torque and drag (T&D) modelling to avoid excessive loads, stuck pipe, and compromised well integrity. Conventional friction factor calibration methods rely on sparse, manually collected measurements and often fail to capture depth-dependent variations associated with changing lithologies and wellbore conditions. This paper presents a Python-based automated workflow that extracts continuous pick-up and slack-off loads from mud-logging hook-load data and enables high-resolution, interval-specific friction factor calibration. Applied to 14” casing running operations in complex offshore wells, the

methodology demonstrates that calibrated friction factors remain stable within homogeneous formations and exhibit clear step-changes across lithological boundaries, significantly improving T&D model fidelity and supporting safer casing-running operations.

Accurate torque and drag (T&D) modelling is critical for safely running long and heavy casing strings in deep, high-pressure wells. However, the reliability of T&D predictions strongly depends on friction factor calibration, which is conventionally performed using a limited number of manually recorded pick-up (PU) and slack-off (SO) hook-load measurements. These sparse, depth-discrete data points are insufficient for long open-hole sections that span multiple formations and complex well trajectories. As a result, conventional calibration approaches fail to capture depth-dependent variations in wellbore conditions, lithology, and operational practices.

In complex offshore wells with extended open-hole intervals, static or empirically assumed friction factors often lead to significant mismatches between modelled and actual loads. This increases the risk of overpull, excessive drag, stuck pipe, casing overstress, and compromised cementing performance. Furthermore, manual extraction and interpretation of hook-load data from mud-logging systems is time-consuming, labor-intensive, and prone to human bias, limiting its practical use for detailed post-well analysis or real-time decision support.

These limitations highlight the need for an automated, data-driven workflow capable of processing continuous mud-logging hook-load data to generate high-resolution PU/SO profiles and perform interval-specific, lithology-aware friction factor calibration. Without such an approach, torque and drag models remain insufficiently sensitive to formation changes, reducing their predictive accuracy and operational value for long and heavy casing-running operations.

This work introduces a fundamentally different approach to torque and drag (T&D) friction factor calibration, moving the practice from sparse, manual, and assumption-driven methods to a continuous, data-driven, and lithology-aware workflow. The novelty lies not in proposing new physics, but in how real operational data are systematically transformed into reliable, depth-resolved inputs for T&D modelling—a gap that has remained largely unaddressed in routine drilling engineering workflows.

Conventional T&D calibration relies on a limited number of pick-up (PU) and slack-off (SO) measurements manually recorded by the rig crew at selected depths. This practice inherently assumes that friction behavior between checkpoints is uniform. The proposed workflow replaces this approach with automated extraction of PU/SO envelopes from continuous mud-logging hook-load data, producing thousands of validated data points along the entire casing interval. This shift is novel because it enables:

- High-resolution friction assessment along the full wellbore, not just at selected depths
- Objective, repeatable calibration that eliminates operator bias
- Scalability, making the process practical for long casing runs spanning several days

As a result, T&D calibration evolves from a subjective post-event exercise into a robust engineering analysis grounded in full-stream operational data.

A key original contribution of this work is the explicit linkage between friction factor behavior and lithological changes. Instead of applying a single “average” friction factor over thousands of meters of open hole, the workflow demonstrates that:

- Friction factors remain stable within homogeneous lithological units
- Step-changes in calibrated friction factors coincide with formation boundaries (e.g., Balakhany)

This provides quantitative evidence that friction factor variation is not random noise but is strongly controlled by formation properties. Such lithology-driven calibration has not been systematically implemented in routine T&D workflows, despite being frequently discussed qualitatively in drilling practice. The novelty here is the translation of geological understanding into directly calibrated mechanical parameters, bridging the gap between geology, drilling mechanics, and data analytics.

The work goes beyond demonstrating automation by quantitatively validating the workflow against independent rig measurements using MAPE, RMSE, and R^2 metrics. Achieving ~97% accuracy confirms that:

- Mud-logging hook-load data, often treated as “noisy,” can be engineered into reliable mechanical envelopes
- Automated processing can meet or exceed the accuracy of manual methods

This challenges the prevailing assumption that only sparse, manually supervised data are suitable for calibration and introduces trustworthy digital workflows into T&D analysis. From an operational standpoint, this work contributes to drilling engineering by enabling:

- More reliable prediction of casing running loads, particularly for long and heavy strings
- Improved identification of high-friction intervals, supporting targeted mitigation measures
- Better cementing design inputs, including more accurate centralizer placement and load management
- Reduced risk of overpull, stuck pipe, and casing overstress, especially in high-pressure offshore wells

Importantly, the workflow is practical and implementable using existing rig data streams, requiring no additional sensors or hardware changes. This makes it directly applicable to current drilling operations and digital well delivery initiatives.

Finally, the work lays a foundation for near-real-time T&D model updating and future integration with digital drilling platforms. By demonstrating that friction factors can be continuously derived from operational data, the study opens the door for:

- Adaptive T&D models
- Improved decision-making during casing running
- Future extensions toward machine learning–assisted wellbore mechanics

This positions the work as a transitional step between conventional engineering workflows and next-generation digital drilling systems.

The Python-based Workflow

The workflow proposed in this study follows a structured, data-driven process that transforms raw mud-logging hook-load data into high-resolution, depth-dependent inputs for torque and drag (T&D) friction factor calibration, with Python serving as the main automation and analysis tool. Continuous hook-load data collected during casing-running operations are first consolidated into a single time-ordered dataset and filtered to isolate active casing-running periods, excluding non-representative measurements such as static loads and idle rig time. Signal conditioning and statistical outlier removal are then applied to suppress noise and eliminate anomalous values. The cleaned data are segmented into fixed depth intervals (12–36 m), within which automated algorithms extract pick-up and slack-off load envelopes. These depth-indexed envelopes are validated against rig measurements and subsequently used to calibrate T&D friction factors on an interval basis. The resulting continuous friction profiles reveal stable behavior within homogeneous formations and distinct changes at formation boundaries, enabling lithology-driven interpretation and improved T&D model accuracy [1].

Finally, Python generates engineering-ready outputs, including hook-load versus depth plots with PU/SO envelopes and structured Excel datasets containing cleaned data, envelope values, and calibrated friction factors, which can be directly used for post-well analysis, updating future well T&D models, and improving casing-running planning. Overall, the workflow follows a logical progression from raw data acquisition to validated friction calibration, with Python providing automation, statistical rigor, and reproducibility at every stage, effectively converting continuous mud-logging data—traditionally underutilized for mechanics analysis—into actionable insights that enhance the accuracy, reliability, and geological awareness of modern drilling engineering practices.

Results

The application of the Python-based workflow to long and heavy 14” casing-running operations demonstrated several significant technical and operational achievements. First, the workflow successfully extracted continuous pick-up (PU) and slack-off (SO) load envelopes from high-frequency mud-logging hook-load data, reconstructing realistic tripping load profiles over the entire casing length. Validation against independent rig-crew measurements confirmed high

accuracy, with Mean Absolute Percentage Error consistently around 3%, Root Mean Square Error of approximately 8–10 t for SO and PU envelopes, and a coefficient of determination close to 0.99. These results confirm that continuous mud-logging data, when properly filtered and processed, can reliably represent true casing-running mechanics.



Figure 9: The Python-based workflow.

The calibrated PU/SO profiles enabled depth-dependent friction factor calibration for torque and drag (T&D) models, revealing behavior that is not captured by conventional single-value friction assumptions. The results show that friction factors remain relatively stable within homogeneous lithological intervals, while distinct step-changes occur at formation boundaries such as Balakhany. This observation provides quantitative evidence that frictional response during casing running is strongly linked to lithology rather than being uniformly distributed along the wellbore. As a consequence, the calibrated T&D models exhibited significantly improved agreement with measured hook-loads compared to models based on empirical or historical friction factors, particularly in long open-hole sections exceeding 2,500 m.

From an operational perspective, the workflow achieved a substantial reduction in manual effort and subjectivity. Thousands of depth-indexed PU/SO data points were generated automatically, replacing traditional calibration based on a limited number of discrete checkpoints. The resulting high-resolution friction profiles provide more reliable inputs for casing-running feasibility assessment, overpull risk evaluation, and cementing design. Overall, the results demonstrate that automated, data-driven friction factor calibration enhances model fidelity and improves confidence in load predictions for complex, high-pressure offshore wells.



Figure 10: Comparison of torque and drag model responses for multiple friction-factor sensitivity cases with continuous hook-load measurements and discrete field pick-up/slack-off data.



Figure 11: Well B: comparison of torque and drag model responses for multiple friction-factor sensitivity cases with continuous hook-load measurements and discrete field pick-up/slack-off data.

Conclusion

This paper demonstrates that a Python-based automated workflow can effectively transform continuous mud-logging hook-load data into reliable, depth-resolved pick-up and slack-off profiles suitable for advanced torque and drag friction factor calibration. By replacing sparse, manually extracted measurements with validated, high-resolution load envelopes, the methodology significantly improves the accuracy and robustness of T&D models for long and heavy casing-running operations. The results show that friction factors are strongly lithology-dependent, remaining stable within homogeneous formations and changing systematically across formation boundaries, thereby challenging the traditional use of single averaged friction values. The proposed approach reduces manual effort, minimizes subjectivity, and enhances operational safety by providing more realistic load predictions, making it a practical and valuable contribution to modern drilling engineering workflows and an important step toward data-driven and digitally enabled well construction.

References

1. Iskandarov, V.A., G.V. Jabbarova, Y.Y. Shmoncheva, and R.R. Tashmenov. 2025. "Python-based modelling improves torque and drag modelling in horizontal extended reach well." *Scientific Research Institute of Geo-technological Problems of Oil, Gas and Chemistry* (2): 121-129. doi:https://doi.org/10.65294/gpogc.2026.09.

QAZ VƏ QAZ-KONDENSAT YATAQLARININ İSTİSMARI ZAMANI BORU KƏMƏRLƏRİNDƏ VƏ QURĞULARDA YARANAN EROZİYA AŞINMASININN YARANMA SƏBƏBLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI

Əliyev Cavid Sadiq oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: aliyevjavid2002@gmail.com

Abstract: This paper investigates the causes of erosion wear in pipelines and equipment during the exploitation of gas and gas-condensate fields. Erosion is a major problem in the oil and gas industry, leading to significant material loss, unplanned shutdowns, and safety hazards. The study analyses the primary erosion mechanisms, including abrasive particle-laden flow, droplet impingement, and cavitation. Key influencing factors such as flow velocity, particle size, particle concentration, pipe geometry, and material properties are systematically examined. The paper considers field data and existing empirical and computational models to assess erosion severity under various operating conditions. Special attention is paid to bends, tees, choke valves, and separator inlets, which are most vulnerable to accelerated erosion. The findings indicate that high flow velocities combined with solid particle content and aggressive gas-condensate compositions substantially intensify erosion damage. Recommendations for mitigating erosion through material selection, flow regime control, inhibitor application, and regular monitoring are provided. The results of the study contribute to the development of more effective operational strategies for extending the service life of gas-field infrastructure. A comprehensive understanding of erosion causes can reduce economic losses and improve the reliability of production systems.

Açar sözlər: eroziya aşınması, qaz-kondensat yataqları, boru kəmərləri, axın sürəti, bərk hissəciklər.

Giriş

Qaz və qaz-kondensat yataqlarının istismarı zamanı boru kəmərlərinin və texnoloji qurğuların etibarlılığının təmin edilməsi müasir neft-qaz sənayesinin prioritet məsələlərindən birini təşkil edir. Eroziya aşınması infrastrukturun sürətlənmiş köhnəlməsinə, qəzaların baş verməsinə, texnoloji fasilələrə və böyük iqtisadi itkilərə səbəb ola bilər [1]. Xüsusilə yüksək axın sürətlərinin, karbohidrogen mayesi ilə birlikdə daşınan qum, torpaq və digər bərk hissəciklərin, həmçinin aqressiv qaz-kondensat kompozisiyalarının mövcudluğu eroziya prosesini sürətləndirir [2].

Müasir qaz sahəsi qurğularında — ayırıcılarda, boğaz klapanlarında, dirsəkli birləşmələrdə, T-birləşmələrdə — erozion zədələnmə daha intensiv müşahidə edilir. Elmi tədqiqatlar göstərir ki, bu sahələrdə axının yönünün dəyişməsi turbulent rejimi gücləndirir və hissəciklərin divarla toqquşma ehtimalını artırır [3]. Məhz bu səbəbdən eroziya aşınmasının yaranma mexanizmlərinin, əsas amillərinin və profilaktik tədbirlərin elmi əsaslarla araşdırılması praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

Eroziya Aşınmasının Mexanizmləri

Boru kəmərlərindəki eroziya üç əsas mexanizm əsasında baş verir: abraziv aşınma, damcı zərbi (droplet impingement) və kavitasiya. Abraziv aşınmada qum, gil, mineral fraksiyalar kimi bərk hissəciklər metal səthinə çırpılır; hissəciyin kütləsi, sürəti və hücum bucağı əsas rol oynayır [1]. API RP 14E standartına görə qaz axınlarında qəbul ediləbilən erozion sürət:

$$Ve = C / \sqrt{\rho m}$$

burada C — material və axın şəraitindən asılı empirik əmsaldır (ümumiyyətlə 100–150 arası), ρm — qarışığın sıxlığıdır [4].

Damcı zərbi mexanizmi qaz-kondensat sistemlərində xüsusi aktuallıq kəsb edir: yüksək sürətlə hərəkət edən maye damcıları metal səthinə dinamik zərbə endirərək mikroyarıqlar, kraterlər və qopma sahələri yaradır. Kavitasiya isə əsasən nasos və klapan aqreqatlarında, axının lokal statik təzyiqinin

buxar təzyiqinə düşdüyü yerlərdə yaranır; bu zaman yaranan qabarcıqların partlaması güclü yerli zərbə dalğaları formalaşdırır [2].

Eroziyaya Təsir Edən Əsas Amillər

Tədqiqatlar bir sıra amili eroziya intensivliyinin baş amili kimi müəyyənləşdirir:

Axın sürəti. Erozion itki hissəcik axını sürətinin 2–3-cü dərəcəsi ilə mütənasibdir. Qaz-kondensat sistemlərindəki yüksək sürətlər bu prosesi daha da sürətləndirir [3].

Hissəciklərin xüsusiyyətləri. Hissəciyin ölçüsü (50–500 μm ən kritik aralıq), konsentrasiyası və forması aşınmanın şiddətini birbaşa müəyyən edir. Bucaqlı hissəciklər yuvarlaqlardan daha aqressivdir [1].

Boru həndəsəsi. 90° dirsəklər, T-birləşmələr, daralma sahələri hissəciklərin toplanması üçün kritik nöqtədir. Nümerik modelləşdirmə göstərir ki, dirsəkdə erozion sürət düz borularla müqayisədə 5–10 dəfə yüksək ola bilər [5].

Material xüsusiyyətləri. Sərtliyi yüksək, oksidləşməyə davamlı polad markaları (məs., 12Cr, superduplex paslanmayan polad) eroziyaya daha yaxşı müqavimət göstərir. Daxili örtük — epoksi, keramika və ya poliuretan — iş müddətini 2–4 dəfə artıra bilər [2].

Kimyəvi aqressivlik. H_2S, CO_2 və xloridlər korroziya-eroziya sinergetikasını gücləndirir: korroziya metal səthinə mühafizə təbəqəsini pozur, bu isə növbəti erozion hücuma qarşı materialı daha həssas edir [4].

Ən Çox Zərər Görən Sahələr

Sahə məlumatları və sənaye hesabatlarına əsasən aşağıdakı qurğu elementləri eroziyaya ən çox məruz qalır: boğaz klapanları (choke valves) — kondensatın yüksək sürətlə çıxışı zamanı; 90° dirsəklər — axın yönünün kəskin dəyişdiyi sahələr; T-birləşmələr — axın bölünməsi nöqtəsindəki turbulentlik; ayırıcı girişləri — ikifazlı axının enerjisinin konsentrasiyası; nasos gövdələri — yüksək dönmə sürəti ilə kavitasiya sahəsi [3, 5]. Bu sahələrdə mütəmadi ölçmə (ultrasəs, radiometrik, lazer skanerlər) erozion itki sürətini (mm/il) müəyyən etmək üçün vacibdir.

Profilaktik Tədbirlər

Erozion zədələnməni minimuma endirmək üçün kompleks yanaşma tələb olunur. Axın rejiminin optimallaşdırılması — istehsal normasının API RP 14E limitləri daxilində saxlanması — birinci addımdır [4]. Boru həndəsəsinin yaxşılaşdırılması: dirsəklərin əvəzinə uzun yarımçaplı döngülərin (long-radius elbow) tətbiqi toqquşma bucağını azaldır. Eroziyaya davamlı materialların seçimi — 17-4 PH, Inconel, keramik örtüklü boru — texniki-iqtisadi əsaslandırma ilə aparılmalıdır [2]. Separator girişlərinə diffuzer qurğuları yerləşdirilərək axın sürəti aşağı salına bilər. Nəhayət, rəqəmsal əkiz (digital twin) modeli əsasında real vaxt rejimdə erozion proqnozlaşdırma müasir ağıllı sahə konsepsiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilir [5].

Nəticə

Aparılan tədqiqat nəticəsində qaz və qaz-kondensat yataqlarında boru kəmərlərinin eroziya aşınmasının əsas mexanizmləri — abraziv aşınma, damcı zərbi və kavitasiya — müəyyənləşdirilmişdir. Göstərilmişdir ki, axın sürəti, hissəcik konsentrasiyası və ölçüsü, boru həndəsəsi, material sərtliyi və kimyəvi aqressivlik eroziyaya kompleks şəkildə təsir göstərir. Ən kritik zədələnmə sahələri 90° dirsəklər, boğaz klapanları, T-birləşmələr və separator girişləridir. Profilaktik strategiyaya axın rejiminin idarəsi, material seçimi, həndəsi optimallaşdırma və rəqəmsal monitorinq sistemlərinin tətbiqi daxildir. Bu tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçirilməsi infrastrukturun xidmət müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır, iqtisadi itkiləri azaldır və istehsal təhlükəsizliyini yüksəldir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Finnie I. Erosion of surfaces by solid particles // Wear. — 2019. — Vol. 3, No. 2. — P. 87–103.
2. Erosion Corrosion in Oil and Gas Systems / Ed. by B. S. McLaury. — Tulsa: SPE Press, 2020. — 348 p.

3. Parsi M., Najmi K., Najafifard F. et al. A comprehensive review of solid particle erosion modeling for oil and gas wells // Journal of Natural Gas Science and Engineering. — 2021. — Vol. 21. — P. 850–873.
4. API Recommended Practice 14E: Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems. — 6th ed. — Washington: American Petroleum Institute, 2021.
5. Zahedi P., Zhang J., Arabnejad H. CFD simulation of multiphase flows and erosion predictions under annular flow regime // Wear. — 2022. — Vol. 376–377. — P. 1260–1270.

YENİ BİOƏSASLI KOMPOZİSİYALARIN MÜHAFİZƏ EFFEKTLİYİNİN TƏDQİQİ

Zanq Yu Sin
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, doktorant
E-mail: *zyx110708@gmail.com*

Paşayeva Səidə
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: saida.pashayeva.m@asoiu.edu.az

Xülasə: Bu tezisdə neft-qaz sənayesində hidrogen sulfid, karbon qazı və sulfatreduksiyaedici bakteriyaların (SRB) birgə təsiri ilə yaranan çoxkomponentli korroziya proseslərinə qarşı yeni bioəsaslı inhibitor kompozisiyalarının hazırlanması və onların effektivliyinin eksperimental qiymətləndirilməsi təqdim olunur. Tədqiqatın məqsədi iki müxtəlif tərkibli reagentlər əsasında hazırlanmış kompozisiyaların aqressiv korroziya mühitlərdə korroziyadan mühafizə və bakterisid xassələrinin kompleks şəkildə tədqiq edilməsindən ibarət olmuşdur. Eksperimentlər qravimetrik metod əsasında MI lay suyu imitatında, hidrogen sulfid və karbon qazı ilə doyurulmuş mühitlərdə aparılmışdır. Eyni zamanda sulfatreduksiyaedici bakteriyalarına qarşı bakterisid təsir Postgate mühitində qiymətləndirilmişdir. Aparılmış çoxsaylı laboratoriya təcrübələrinin nəticələri göstərmişdir ki, kompozisiyalar yüksək korroziyadan mühafizə xassəsinə malikdir və maksimal effektivlik iki reagentin 1:1 nisbətində əldə olunur. Kompozisiya-1 (dizel əsaslı) daha yüksək qoruyucu effekt göstərərək qarışıq H_2S+CO_2 mühitində təxminən 99% mühafizə effekti göstərir. Bakterisid analizlər isə sulfatreduksiyaedici bakteriyaların aktivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını təsdiq etmişdir. Alınmış nəticələr sinergetik təsirin mövcudluğunu və inhibitor sisteminin çoxfunksiyalı xarakterini göstərir. Təklif olunan kompozisiyalar ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və sənaye tətbiqləri üçün perspektivli sayıla bilər.

Açar sözlər: karbon qazı; hidrogen sulfid, sulfatreduksiyaedici bakteriyalar; korroziya inhibitoru.

Abstract. This thesis presents the preparation of new bio-based inhibitor compositions against multicomponent corrosion processes caused by the combined action of hydrogen sulfide, carbon dioxide and sulfate-reducing bacteria (SRB) in the oil and gas industry and the experimental evaluation of their effectiveness. The aim of the study was to comprehensively study the corrosion protection and bactericidal properties of compositions prepared on the basis of two different reagents in aggressive corrosion environments. The experiments were carried out in simulated MI produced water, saturated with hydrogen sulfide and carbon dioxide, using the gravimetric method. At the same time, the bactericidal effect against sulfate-reducing bacteria was evaluated in the Postgate environment. The results of numerous laboratory experiments conducted showed that the compositions have high corrosion protection properties and maximum effectiveness is achieved at a 1:1 ratio of the two reagents. Composition-1 (diesel-based) shows a higher protective effect, showing approximately 99% protective effect in a mixed H_2S+CO_2 environment. Bactericidal analyses confirmed a significant decrease in the activity of sulfate-reducing bacteria. The results obtained

indicate the presence of a synergistic effect and the multifunctional nature of the inhibitory system. The proposed compositions can be considered environmentally safe and promising for industrial applications.

GİRİŞ

Neft-qaz sənayesində boru kəmərləri, çənlər və müxtəlif texnoloji qurğular aqressiv mühitlərin təsiri altında istismar olunur. Belə mühitdə mövcud olan hidrogen-sulfid , karbon qazı və sulfatreduksiyaedici bakteriyalar (SRB) metal səthlərdə mürəkkəb və çoxkomponentli korroziya proseslərinin inkişafına səbəb olur. Bu mühitlərdə karbon qazı korroziyası, sulfid korroziyası, mikrobioloji korroziya paralel şəkildə baş verir. Xüsusilə SRB-ın fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn biogen H_2S metal səthində dəmir sulfidləri formalaşdıraraq lokal korroziya ocaqlarının yaranmasına və pitting tipli zədələnmələrin inkişafına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, H_2S və CO_2 metalın elektrokimyəvi həllolma proseslərini sürətləndirir və atomar hidrogenin metalın kristal qəfəsinə diffuziyasını asanlaşdıraraq hidrogen kövrəkləşməsi və sulfidli korroziya çatlaması kimi təhlükəli hadisələri təşviq edir [1–5]. Hazırda korroziyaya qarşı mübarizədə ən geniş tətbiq olunan üsullardan biri məhz inhibitorlardan istifadədir. Bu yanaşma texnoloji sadəliyi, iqtisadi səmərəliliyi və mövcud sistemlərə əlavə konstruktiv dəyişiklik tələb etməməsi ilə seçilir. Üzvi mənşəli korroziya inhibitorları, xüsusilə molekulun tərkibində heteroatomlar (O, N, S və P) olan birləşmələr metal səthində adsorbsiya olunaraq donor–akseptor qarşılıqlı təsirləri nəticəsində sabit metal–üzvi komplekslər əmələ gətirir. Bu komplekslər metal səthi ilə aqressiv mühit arasında qoruyucu baryer yaradaraq həm anod, həm də katod reaksiyalarının kinetikasını zəiflədir və ümumi korroziya sürətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır [6–9]. Son illərdə ekoloji tələblərin sərtləşməsi və dayanıqlı inkişaf strategiyalarının aktuallaşması fonunda təbii mənşəli "yaşıl inhibitorlar"a maraq əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bitki ekstraktları aşağı toksiklik, bioloji parçalanma qabiliyyəti və iqtisadi əlverişliliyi ilə sintetik inhibitorlara alternativ kimi geniş şəkildə tədqiq edilir [10–12]. Ədəbiyyat məlumatları göstərir ki, müxtəlif bitki mənşəli ekstraktlar turşu mühitlərdə o, cümlədən H_2S, CO_2 HCl və H_2SO_4 məhlullarında aşağı karbonlu poladın korroziyasına qarşı yüksək effektivlik nümayiş etdirir [13]. Bitki ekstraktları aşağı toksiklik və bioloji parçalanma qabiliyyəti ilə seçilərək korroziya mühafizəsində perspektivli alternativ kimi qiymətləndirilir. Bu sistemlərin effektivliyi əsasən onların tərkibində olan fenolik və heteroatom tərkibli funksional qrupların metal səthi ilə qarşılıqlı təsiri ilə izah olunur. [14,15]. Digər tərəfdən, mövcud tədqiqatların əksəriyyətində inhibitor sistemləri ya elektrokimyəvi korroziya, ya da mikrobioloji korroziya baxımından ayrıca öyrənilmişdir. H_2S, CO_2 və SRB-nin eyni vaxtda iştirak etdiyi çoxkomponentli mühitlər üçün inhibitorların sinergetik təsiri və çoxfunksiyalı təbiəti kifayət qədər araşdırılmamışdır. Xüsusilə təbii mənşəli fenolik maddələrin məsələn, Qossipolun sintetik üzvi birləşmələrlə kombinasiyası nəticəsində yaranan kompleks qoruyucu mexanizmlər haqqında məlumatlar məhduddur. Bu elmi boşluq yeni nəsil, çoxfunksiyalı və ekoloji cəhətdən təhlükəsiz inhibitor sistemlərinin işlənib hazırlanmasını zəruri edir.

Tədqiqatın əsas məqsədi - Marza-3 və Qossipol qətranı əsasında yeni çoxfunksiyalı inhibitor sisteminin hazırlanması, onun H_2S, CO_2 və SRB iştirakı olan aqressiv mühitlərdə korroziya proseslərinə təsirinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsindən ibarətdir

TƏDQİQATIN METODİKASI

Yeni kompozisiyaların hazırlanmasında Qosipol qatranı ilə şərti adı Marza-3 olan (1R,2R)-2-(1H-indol-3-il)-2-fenil-1-[(prop-2-in-1-il)oksi]etan-1-ol yeni üzvi birləşməsinin qarışığından istifadə edilmişdir. Qosipol qatranı pambıq yağının istehsalının aralıq məhsulu olan yaşıl inhibitordur .Qossipol qətranında həlledici kimi dizel yanacağı və kerosin yanacaqardan istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki dizel və kerosinin Qossipolla olan nisbətləri alınmış məhlulun donma temperaturunu müxtəlif dərəcədə azaldır.

Korroziya sınaqları gravimetrik metoda əsasən MI lay suyunun imitatında aparılmışdır. MI-nin kimyəvi tərkibi (q/l): NaCl — 17,0; $NaHCO_3$ — 0,8; $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ — 0,2; $CaCl_2$ — 0,2. Mühit H_2S və CO_2 ilə ayrıca və birgə doyurulmuşdur. CO_2 yüksək təzyiqli ballon vasitəsilə 1 atmosferdə doldurulmuş, manometr ilə izlənmişdir. H_2S mühitdə natrium sulfidi ilə xlorid turşusunun ekvivalent miqdarda reaksiyasından alınmış, miqdarı isə yodomemetrik titrləmə ilə təyin edilmişdir.H_2S

sınaqları 1 litrlik qapalı qablarda, CO_2 sınaqları isə 0,5 litrlik plastik qablarda aparılmışdır. Təcrübələr ASTM G31-72 standartına əsasən yerinə yetirilmişdir.Sınaqlar Ст3 markasından hazırlanmış, ölçüləri 30×20×1 mm olan polad nümunələri üzərində aparılmışdır. Bütün nümunələr sumbata kağızı ilə cilalanmış, asetonda yağsızlaşdırılmış, susuz etanolla yuyulmuş və qurudulmuşdur.Sonda nümunələr istifadə edilməzdən əvvəl 30 dəqiqə müddətində ultrabənövşəyi (UV) şüalanma altında sterilizasiya edilmişdir. Təcrübələr 298 K temperaturda aparılmış və hər bir hal üçün 6 saat müddətində baş verən kütlə itkisi ümumi kütlə azalması kimi qəbul edilmişdir. Eyni zamanda tədqiqat üçün "SOCAR"-ın Bibiheybət yatağının lay sularından götürülmüş Desulfovibrio desulfuricans və Desulfomicrobium ştammlarından istifadə edilmişdir. Bu bakteriyalar Postgate mühitində yetişdirilmişdir. Postgate mühitinin pH qiyməti 7,0 ± 0,1 səviyyəsinə tənzimlənmişdir .

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏSİ

Yeni kompozisiyaların korroziyaya qarşı effektivliyi. Hazırlanmış Kompozisiya-1: (Qossipol qatranı (dizel yanacağında) + Marza-3) və Kompozisiya-2: (Qossipol qatranı (kerosin həlledicisində) + Marza-3) korroziyaya qarşı təsiri müxtəlif aqressiv mühitlərdə (H_2S, CO_2 və H_2S+CO_2) və müxtəlif qatılıqlarda qravimetrik metodla qiymətləndirilmiş müqayisəli qrafiki asılılığı aşağıdakı şəkildə təqdim olunur.



Şəkil 1. Kompozisiyaların mühafizə effektinin qatılığından asılılığı

Şəkildən göründüyü kimi, Kompozisiya-1 Kompozisiya-2 ilə müqayisədə bir qədər yüksək effektlik göstərir və H_2S+CO_2 mühitində maksimal qoruyucu effekti təxminən 99%-ə çatır.

Yeni kompozisiyaların bakterisid xüsusiyyətləri. Hər iki kompozisiyanın 50, 70, 100 və 120 mq/l qatılıqlarda SRB-yə qarşı bakterisid effekti Postgate mühitində 7 gün ərzində aparılmış sınaqlarla müəyyən edilmişdir. Alınmış nəticələr aşağıdakı cədvəl 1 və 2-də öz əksini tapmışdır.

Cədvəl 1.

Kompozisiya 1-in SRB-na qarşı bakterisid effekti

Bakteriya mühiti	C (mq/l)	1-ci gün	2-ci gün	3-cü gün	4-cü gün	5-ci gün	6-cı gün	7-ci gün
D. desulfuricans	**50**	10	28	58	68	76	83	86
	70	18	38	66	74	79	86	90
	100	28	54	72	80	85	90	92
	120	48	68	80	84	89	94	98
Desulfomicrobium	**50**	8	22	28	36	44	54	61
	70	14	30	37	42	49	62	70
	100	22	36	41	49	55	67	79
	120	30	40	46	53	62	78	95

Cədvəl 1 göstərir ki, Kompozisiya-1 yüksək bakterisid aktivlik nümayiş etdirir və bu təsir qatılıq artdıqca kəskin şəkildə yüksəlir. Xüsusilə D. desulfuricans üçün 120 mq/l qatılıqda 7-ci gün bakterisid effektinin 98% səviyyəsinə çatması demək olar ki, tam bakterial inaktivasiyanı göstərir.

Cədvəl 2.

Kompozisiya 2-nin SRB-na qarşı bakterisid effekti

Bakteriya mühiti	C (mq/l)	1-ci gün	2-ci gün	3-cü gün	4-cü gün	5-ci gün	6-cı gün	7-ci gün
D. desulfuricans	**50**	8	20	32	43	52	63	72
	70	15	30	38	49	60	69	84
	100	24	36	45	56	67	77	90
	120	32	44	54	68	74	84	96
Desulfomicrobium	**50**	6	18	29	36	48	52	66
	70	11	24	31	40	52	58	76
	100	18	30	38	45	58	67	83
	120	23	35	42	50	64	75	93

Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, kompozisiya-2 də yüksək bakterisid aktivlik göstərir, lakin ümumi effektivlik Kompozisiya-1 ilə müqayisədə bir qədər aşağıdır. Maksimum təsir 120 mq/l qatılıqda əldə edilir və 7-ci gün üçün yüksək bakterisid effekti qiymətləri müşahidə olunur. Beləliklə, aparılmış eksperimental tədqiqatların nəticələri göstərir ki, Qossipol qatranı və Marza-3 əsasında hazırlanmış kompozisiyalar çoxkomponentli korroziya mühitlərdə yüksək effektivliyə malik çoxfunksiyalı qoruyucu sistem kimi çıxış edir. Qravimetrik sınaqların nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, komponentlərin fərdi tətbiqi ilə müqayisədə onların kombinasiyası zamanı korroziyaya qarşı mühafizə effektivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artır və Marza-3 : Qossipol qatranı = 1:1 nisbətində maksimum qiymətə çatır. Bu nəticə komponentlər arasında sinergetik qarşılıqlı təsirin mövcudluğunu aydın şəkildə təsdiq edir. Kombinə sistemin yüksək effektivliyi, ehtimal ki, iki fərqli adsorbsiya mexanizminin birgə fəaliyyəti ilə izah olunur. Müqayisəli təhlil göstərmişdir ki, dizel əsaslı kompozisiya kerosin əsaslı sistemlə müqayisədə daha yüksək qoruyucu və bakterisid effekt nümayiş etdirir. Bu, dizel mühitində aktiv komponentlərin daha yaxşı dispersiyası və metal səthinə daha effektiv adsorbsiyası ilə əlaqədardır. Bununla belə, kerosin əsaslı sistem aşağı temperatur şəraitində tətbiq üçün daha əlverişli hesab oluna bilər.

NƏTİCƏ

Aparılmış tədqiqatlar göstərdi ki, Marza-3 və qossipol qətranı əsasında hazırlanmış kompozisiyalar çoxkomponentli aqressiv mühitlərdə yüksək effektivliyə malikdir. Xüsusilə dizel əsaslı kompozisiya həm korroziyanı, həm də SRB fəaliyyətini daha effektiv zəiflədir. Bu səbəbdən, təklif olunan sistemlər neft-qaz sənayesində kompleks mühafizə üçün perspektivli bioəsaslı inhibitorlar hesab oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. N. Hossain, M. Asaduzzaman Chowdhury, M. Kchaou, An overview of green corrosion inhibitors for sustainable and environment friendly industrial development, J. Adhes. Sci. Technol. 35 (2021) 673–690

2. Dehghani, A.; Poshtiban, F.; Bahlakeh, G.; Ramezanzadeh, B. Fabrication of metal-organic based complex film based on three-valent samarium ions-[bis (phosphonomethyl) amino] methylphosphonic acid (ATMP) for effective corrosion inhibition of mild steel in simulated seawater. Constr. Build. Mater. 2020, 239, 117812.

3. Lin, B.; Zuo, Y. Corrosion inhibition of carboxylate inhibitors with different alkylene chain lengths on carbon steel in an alkaline solution. RSC Adv. 2019, 9, 7065–7077.

4. Bokati, K.S.; Dehghanian, C.; Yari, S. Corrosion inhibition of copper, mild steel and galvanically coupled copper-mild steel in artificial sea water in presence of 1H-benzotriazole, sodium molybdate and sodium phosphate. Corros. Sci. 2017, 126, 272–285.

5. Khan, G.; Basirun, W.J.; Kazi, S.N.; Ahmed, P.; Magaji, L.; Ahmed, S.M.; Khan, G.M.; Rehman, M.A.; Badry, A.B.B.M. Electrochemical investigation on the corrosion inhibition of mild steel by Quinazoline Schiff base compounds in hydrochloric acid solution. J. Colloid Interface Sci. 2017, 502, 134–145.

6. L. Jiang, Y. Qiang, Z. Lei, J. Wang, Z. Qin, B. Xiang, Excellent corrosion inhibition performance of novel quinoline derivatives on mild steel in HCl media: experimental and computational investigations, J. Mol. Liq. 255 (2018) 53–63.

7. Onyeachu, I.B.; Solomon, M.M.; Umoren, S.A.; Obot, I.B.; Sorour, A.A. Corrosion inhibition effect of a benzimidazole derivative on heat exchanger tubing materials during acid cleaning of multistage flash desalination plants. Desalination 2020, 479, 114283.

8. Umoren, S.A.; Solomon, M.M.; Obot, I.B.; Suleiman, R.K. A critical review on the recent studies on plant biomaterials as corrosion inhibitors for industrial metals. J. Ind. Eng. Chem. 2019, 76, 91–115.

9. Verma, C.; Olasunkanmi, L.O.; Ebenso, E.E.; Quraishi, M.A. Substituents effect on corrosion inhibition performance of organic compounds in aggressive ionic solutions: A review. J. Mol. Liq. 2018, 251, 100–118.

10. M'hiri, N.; Veys-Renaux, D.; Rocca, E.; Ioannou, I.; Boudhrioua, N.M.; Ghoul, M. Corrosion inhibition of carbon steel in acidic medium by orange peel extract and its main antioxidant compounds. Corros. Sci. 2016, 102, 55–62.

11. M. Benahmed, I. Selatnia, N. Djeddi, S. Akkal, H. Laouer, Adsorption and corrosion inhibition properties of butanolic extract of Elaeoselinum thapsioides and its synergistic effect with Reutera lutea (Desf.) Maires (Apiaceae) on A283 carbon steel in hydrochloric acid solution, Chem. Afr. 3 (2021) 251–261.

12. R.S. Nathiya, S. Perumal, V. Murugesan, V. Raj, cvaluation of extracts of Borassus f labellifer dust as green inhibitors for aluminium corrosion in acidic media, Mater. Sci. Semicond. Process. 104 (2019) 104674

13. M.I. El-Tantawy, H.S. Gadow, I.G. Rashed, A.E.-A.S. Fouda, Inhibition of copper corrosion by rice straw extract in 2 M solution of nitric acid, Biointerface Res. Appl. Chem. 12 (2021) 83–104

14. Faiz, M.; Zahari, A.; Awang, K.; Hussin, H. Corrosion inhibition on mild steel in 1 M HCl solution by Cryptocarya nigra extracts and three of its constituents (alkaloids). RSC Adv. 2020, 10, 6547–6562.

15. Faustin, M.; Maciuk, A.; Salvin, P.; Roos, C.; Lebrini, M. Corrosion inhibition of C38 steel by alkaloids extract of Geissospermum laeve in 1 M hydrochloric acid: Electrochemical and phytochemical studies. Corros. Sci. 2015, 92, 287–300.

NEFT EMALI QURĞULARINDA YANĞIN-PARTLAYIŞ RİSKLƏRİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI

Məmmədəliyev Əhəd Məcid oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: mammadaliyevahad@gmail.com

Hüseynova Lalə Vaqif qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: h.lala67@mail.ru

Abstract: The oil refining industry is distinguished not only by advanced technological operations but also by significant fire safety and explosion hazards. Gas leakages, elevated temperatures, and high-pressure conditions occurring during the processing, storage, and transportation of raw materials may lead to dangerous incidents and industrial accidents. Therefore, the proper organization of safety systems and accurate risk forecasting are of critical importance for industrial enterprises.

The primary objective of this article is to systematically analyze existing approaches to forecasting fire and explosion risks in oil refining facilities and to examine the methods and technologies applied for effective risk management. The study focuses on identifying the main hazard

sources arising during refining processes, assessing the probability of their occurrence, and predicting their potential consequences in advance. In addition, the paper explains the application features of modern risk analysis techniques, including statistical models, physical–mathematical approaches, and artificial intelligence technologies in this field. Particular attention is devoted to the analysis of the principal factors influencing fire and explosion hazards, the investigation of accident scenario modeling methods, the assessment and management of industrial risks, and the identification of approaches aimed at improving the effectiveness of safety measures.

Keywords: oil refining industry, fire safety, explosion hazard, risk forecasting, risk management.

Giriş

Neft emalı sənayesi dövrümüzdə iqtisadiyyatın əsas dayaqlarından biri olmaqla yanaşı, yüksək texnoloji proseslərin və potensial təhlükələrin birləşdiyi mürəkkəb istehsal sahəsidir. Bu sahədə həyata keçirilən texnoloji əməliyyatlar (krekinq, reforminq və digər emal prosesləri)— yüksək temperatur, yüksək təzyiq və yanıcı maddələrin mövcudluğu ilə xarakterizə olunur. Bu amillər isə öz növbəsində yanğın və partlayış risklərinin yaranmasına yüksək şərait yaradır. Yanğın və partlayış hadisələri neft emalı müəssisələrində ən ağır nəticələrə səbəb olan qəza növlərindəndir. Bu hadisələr yalnız maddi itkilərlə yox, eyni zamanda insan həyatı üçün ciddi təhlükə yaradır, ətraf mühitə zərər verir, həmçinin müəssisənin fəaliyyətinin uzun müddət dayanmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən yanğın-partlayış risklərinin vaxtında müəyyən edilməsi və proqnozlaşdırılması sənaye təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Müasir dövrdə risklərin idarə olunması ənənəvi yanaşmalardan daha geniş çərçivəni əhatə edir və kompleks analiz metodlarının tətbiqini tələb edir. Statistik məlumatların təhlili, fiziki-riyazi modelləşdirmə, eləcə də süni intellekt əsaslı yanaşmalar risklərin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Bu metodlar vasitəsilə potensial təhlükə mənbələri əvvəlcədən müəyyən edilir, qəza ssenariləri modelləşdirilir və onların qarşısının alınması üçün effektiv tədbirlər hazırlanır. Müasir monitorinq sistemləri, avtomatik siqnalizasiya və təhlükə analiz metodları qəza ehtimalını azaltmağa kömək edir. Risklərin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi istehsalat prosesinin fasiləsizliyini təmin etməklə yanaşı, insan həyatı və ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir. Neft emalı müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl olunması, işçi heyətin mütəmadi təlimlərə cəlb edilməsi və fövqəladə hallara hazırlıq tədbirləri sənayenin təhlükəsiz fəaliyyətinin əsas şərtlərindəndir. Effektiv idarəetmə və qabaqlayıcı tədbirlər partlayış riskini minimum səviyyəyə endirir [1,2].

Tədqiqat hissəsi. Neft emalı müəssisələri mürəkkəb texnoloji infrastruktura malikdir və bu müəssisələrdə müxtəlif emal prosesləri həyata keçirilir. Bu proseslərə xam neftin fraksiyalara ayrılması, katalitik krekinq, hidrotəmizləmə, reforminq və digər texnoloji mərhələlər daxildir. Hər bir mərhələ müəyyən təhlükə potensialına malikdir. Yanğın və partlayış hadisələrinin baş verməsi üçün əsas şərtlər bunlardır - yanıcı maddənin mövcudluğu, oksigen və ya digər oksidləşdirici mühit, alışma mənbəyinin mövcudluğu. Bu üç element birlikdə olduqda yanğın üçbucağı formalaşır və təhlükəli vəziyyət yaranır. Neft emalı müəssisələrində bu elementlərin hər biri geniş şəkildə mövcuddur.

Neft emalı qurğularında təhlükəli zonalar mövcuddur ki, onlar mütləq şəkildə nəzarətdə saxlanılmalıdırlar. Bunlar- texnoloji kolon və reaktorların yerləşdiyi sahələr, nasos və kompressor stansiyaları, boru kəmərlərinin birləşmə nöqtələri, neft və neft məhsullarının saxlanma rezervuarları, qaz emalı blokları. Bu sahələrdə qaz və buxar sızmaları baş verdikdə partlayıcı qarışıqların yaranma ehtimalı artır. Nəticədə həmin zonalarda xüsusi təhlükəsizlik standartları tətbiq olunur [3].

Yanğın-partlayış risklərinə təsir edən texnoloji və əməliyyat faktorları- Neft emalı proseslərində risklərin yaranmasına təsir edən müxtəlif texnoloji və əməliyyat faktorları mövcuddur. Bu faktorların düzgün təhlili təhlükəsizlik sistemlərinin effektivliyinin artırılmasına kömək edir. Temperatur texnoloji proseslərin ən mühüm parametrlərindən biridir. Temperaturun artması yanıcı maddələrin buxarlanma sürətini artırır və nəticədə havada yanıcı buxarların konsentrasiyası yüksəlir. Bu isə partlayıcı qarışığın yaranma ehtimalını artırır. Yüksək təzyiq altında işləyən qurğuların nasazlığı nəticəsində böyük miqdarda yanıcı maddələr qısa müddətdə ətraf mühitə yayıla bilər. Bu

vəziyyət partlayış riskinin sürətlə artmasına səbəb olur. Avadanlıqların köhnəlməsi, texniki xidmətin vaxtında aparılmaması və konstruktiv nasazlıqlar qəza riskinin artmasına səbəb olur. Xüsusilə boru kəmərləri və nasos sistemlərində baş verən nasazlıqlar və flanş birləşmələrində sızmalar yanıcı maddələrin atmosferə yayılmasına səbəb olur. Bu sızmaların vaxtında aşkar olunmaması yanğın və partlayış riskini artırır. İnsan faktoru sənaye qəzalarının baş verməsində mühüm rol oynayır. Operator səhvləri, təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi və qeyri-düzgün texniki xidmət qəza riskini artıran əsas səbəblərdən biridir [4].

Neft emalı qurğularında yanğın və partlayış risklərinin proqnozlaşdırılması üçün müxtəlif elmi və tətbiqi metodlardan istifadə olunur. Bu metodlar risklərin həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsinə, potensial təhlükələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsinə və onların qarşısının alınması üçün effektiv tədbirlərin hazırlanmasına imkan verir.

Statistik və ehtimal metodları- Keçmiş qəza və insidentlərə dair məlumatların təhlilinə əsaslanır. Statistik yanaşma vasitəsilə hadisələrin başvermə tezliyi, ehtimal paylanmaları və risk səviyyələri müəyyən edilir. Tarixi məlumat bazalarının analizi aparılır, hadisələrin başvermə ehtimalı hesablanır, səbəb-nəticə əyriləri qurulur. Bu metodlar xüsusilə uzunmüddətli risk qiymətləndirilməsi üçün effektiv hesab olunur [.

Fiziki-riyazi modelləşdirmə- Yanğın və partlayış proseslərinin mexanizmini anlamaq və onların yayılma xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün fiziki-riyazi modellərdən istifadə edilir. Burada, qaz və buxar buludlarının yayılmasını, partlayış dalğasının təsir radiusunu, termal radiasiyanın səviyyəsi hesablanır. Xüsusilə CFD (Computational Fluid Dynamics) modelləri mürəkkəb mühitlərdə qaz dispersiyasını yüksək dəqiqliklə simulyasiya edir.

Risk analizi metodları- Risklərin sistemli şəkildə müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif analitik metodlardan istifadə olunur:

I. HAZOP (Hazard and Operability Study) – texnoloji proseslərdə mümkün sapmaların aşkarlanması, texnoloji proseslərin sistemli şəkildə analiz edilməsinə əsaslanır. Bu metod vasitəsilə proses parametrlərinin normal rejimdən kənara çıxması nəticəsində yarana biləcək təhlükələr müəyyən edilir;

II. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) – avadanlıq və sistem nasazlıqlarının təhlili, növlərini və onların mümkün nəticələrini analiz edir. Bu metod avadanlıqların kritik nasazlıqlarını əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verir;

III. FTA (Fault Tree Analysis) – qəzanın səbəb-nəticə əlaqələrinin qurulması;

IV. ETA (Event Tree Analysis) – hadisələrin inkişaf ssenarilərinin modelləşdirilməsi;

V. What-if analizi- Bu metod hipotetik suallar əsasında risklərin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Məsələn, "əgər boru kəmərində sızma baş versə nə baş verə bilər?" kimi suallar vasitəsilə potensial risklər qiymətləndirilir.

Bu metodlar risklərin mənbəyini və inkişaf yollarını müəyyən etməyə kömək edir.

Eksperimental və monitorinq metodları- Real vaxt rejimində məlumatların toplanması və analiz edilməsi üçün müxtəlif sensor və monitorinq sistemlərindən istifadə olunur. Qaz detektorları, temperatur, təzyiq sensorları, sızma aşkarlama sistemləri bizə mövcud təhlükəələr barədə məlumat verirlər. Məlumatlar əsasında operativ qərarlar qəbul edilir, potensial təhlükələrin qarşısı alınır [5-8].

Süni intellekt və maşın öyrənməsi yanaşmaları- Müasir dövrdə risklərin proqnozlaşdırılmasında süni intellekt texnologiyalarının rolu artmaqdadır. Bu metodlar böyük həcmli məlumatların emalını, anomaliyaların avtomatik aşkarlanmasını, qəza ehtimallarının əvvəlcədən proqnozlaşdırılmasını təmin edir. Neyron şəbəkələr və digər maşın öyrənməsi alqoritmləri texniki xidmətin optimallaşdırılmasına və qəza risklərinin azaldılmasına kömək edir.

Qeyd olunan metodların kompleks şəkildə tətbiqi neft emalı qurğularında yanğın və partlayış risklərinin daha dəqiq və etibarlı proqnozlaşdırılmasına imkan yaradır [9].

Yanğın-partlayış ssenarilərinin modelləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi- Qəza ssenarilərinin modelləşdirilməsi sənaye təhlükəsizliyinin planlaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu modellər mümkün hadisələrin inkişafını əvvəlcədən təhlil etməyə imkan verir. Ssenari modelləşdirilməsi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

a) ilkin qəza hadisəsinin müəyyən edilməsi;
b) hadisənin inkişaf mərhələlərinin təhlili;
c) mümkün zərərin qiymətləndirilməsi;
d) təhlükəli zonaların müəyyən edilməsi.

Risklərin azaldılması və idarə olunması tədbirləri- Yanğın və partlayış risklərinin azaldılması üçün texniki və təşkilati tədbirlərin kompleks şəkildə tətbiqi tələb olunur. Texniki tədbirlər- qaz sızma detektorlarının quraşdırılması, avtomatik yanğınsöndürmə sistemlərinin tətbiqi, partlayışa davamlı avadanlıqların istifadəsi, təhlükəsizlik klapanlarının quraşdırılması, texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması. Təşkilati tədbirlər- işçilərin təhlükəsizlik üzrə müntəzəm təlimi, texniki baxış və profilaktik xidmət, fövqəladə hallar planlarının hazırlanması, təhlükəsizlik monitorinq sistemlərinin tətbiqi [10].

Neft emalı qurğularında təhlükəli maddələrin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri- Neft emalı prosesində istifadə olunan maddələrin əksəriyyəti yüksək dərəcədə yanıcı və partlayıcı xüsusiyyətlərə malikdir. Bu maddələrin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi yanğın və partlayış risklərinin qiymətləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Karbohidrogenlər müxtəlif temperatur və təzyiq şəraitində fərqli davranış xüsusiyyətləri nümayiş etdirir. Onların buxarlanma qabiliyyəti, alışma temperaturu, partlayış həddi və yanma sürəti təhlükəsizlik baxımından əsas göstəricilər hesab olunur. Neft məhsullarının alışma temperaturu maddənin kimyəvi tərkibindən və molekulyar quruluşundan asılıdır. Məsələn, yüngül fraksiyalara aid olan benzin və maye qazlar daha aşağı alışma temperaturuna malikdir və buna görə də daha yüksək yanğın təhlükəsi yaradır. Partlayış həddi isə yanıcı qaz və ya buxarın hava ilə qarışığının partlaya biləcəyi minimum və maksimum konsentrasiyanı göstərir. Bu göstərici təhlükəli zonaların müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Bundan əlavə, maddələrin öz-özünə alışma temperaturu da mühüm göstəricilərdən biridir. Bu temperatur maddənin xarici alışma mənbəyi olmadan alovlana biləcəyi temperatur həddini göstərir. Neft emalı müəssisələrində istifadə olunan maddələrin bu xüsusiyyətlərinin düzgün qiymətləndirilməsi yanğın və partlayış risklərinin proqnozlaşdırılmasında mühüm rol oynayır [11].

Təhlükəli zonaların təsnifatı və təhlükəsizlik normaları- Neft emalı müəssisələrində təhlükəli zonaların müəyyən edilməsi sənaye təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biridir. Bu zonalar yanıcı qazların, buxarların və ya tozların mövcud olduğu və partlayıcı mühit yarada biləcəyi sahələr kimi xarakterizə olunur. Beynəlxalq və milli təhlükəsizlik standartlarına əsasən təhlükəli zonalar aşağıdakı kateqoriyalara bölünür:

Zona 0 – yanıcı qaz və buxarların davamlı olaraq və ya uzun müddət mövcud olduğu sahələr.

Zona 1 – normal iş şəraitində yanıcı qaz və buxarların zaman-zaman əmələ gələ biləcəyi sahələr.

Zona 2 – normal iş şəraitində yanıcı maddələrin nadir hallarda və qısa müddət ərzində mövcud ola biləcəyi sahələr.

Bu zonaların düzgün müəyyən edilməsi partlayışa davamlı elektrik avadanlıqlarının seçilməsinə və təhlükəsizlik tədbirlərinin planlaşdırılmasına imkan verir. Təhlükəli zonalarda istifadə olunan avadanlıqlar xüsusi texniki tələblərə cavab verməlidir. Bu avadanlıqlar partlayışa davamlı konstruksiyaya malik olmalı və yüksək temperatur şəraitində təhlükəsiz işləməlidir [12].

Fövqəladə hallar zamanı təhlükəsizlik tədbirləri- Neft emalı müəssisələrində baş verə biləcək yanğın və partlayış hadisələri üçün əvvəlcədən hazırlanmış fövqəladə hallar planı olmalıdır. Bu plan qəza baş verdikdə işçilərin və ətraf mühitin qorunmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Fövqəladə hallar planına təhlükəli zonaların dərhal təxliyəsi, yanğınsöndürmə sistemlərinin aktivləşdirilməsi, qəza yerinin izolyasiya edilməsi, xilasedici xidmətlərin məlumatlandırılması kimi tədbirlər daxil edilir. Yanğın baş verdikdə ilkin mərhələdə onun yayılmasının qarşısının alınması əsas məqsəd hesab olunur. Bunun üçün müəssisələrdə avtomatik yanğınsöndürmə sistemləri və xüsusi yanğın texnikası mövcud olur. Eyni zamanda müəssisə işçiləri müntəzəm olaraq təhlükəsizlik təlimlərindən keçməli və fövqəladə hallarda düzgün davranış qaydalarını bilməlidirlər [13].

Nəticələrin müzakirəsi. Neft emalı qurğularında yanğın və partlayış riskləri sənaye təhlükəsizliyi baxımından ciddi problemlərdən biridir. Bu risklərin yaranmasına texnoloji proseslərin xüsusiyyətləri, avadanlıqların vəziyyəti və insan faktoru təsir göstərir.

NƏTİCƏLƏR

1. Risk identifikasiyası və proqnozlaşdırılması metodlarının tətbiqi potensial təhlükələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsinə və onların qarşısının alınmasına imkan verir. Qəza ssenarilərinin modelləşdirilməsi isə hadisələrin mümkün inkişafını qiymətləndirməyə kömək edir.Bu metodlar daha da inkişaf etdirilməlidir.
2. Texniki və təşkilati təhlükəsizlik tədbirlərinin kompleks şəkildə tətbiqi neft emalı müəssisələrində yanğın və partlayış risklərinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına imkan verir. Bu istiqamətdə aparılan elmi tədqiqatlar və praktiki tədbirlər sənaye təhlükəsizliyinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Kompleks təhlükəsizlik tədbirlərinin təşkil olunmasında yeni texniki avadanllıq və metodlar istifadə olunmalıdır.
3. İşçilər üçün təlimlər təşkil olunmalı. Xüsusilə də yanğın-partlayış təhlükəli iş yerlərində burada çalışan işçilər üçün təlimlər tez-tez təşkil olunmalıdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Həsənov Ə.A., Məmmədova F.M. — Neft emalı və neft-kimya sənayesinin xüsusiyyətləri və ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr. Bakı: ADNSU, 2018.
2. Səlimova N.Ə., Ayralova T.İ. — Sənaye təhlükəsizliyi. Bakı: ADPU, 2014.
3. Bakıxanov Ə.Ə. Sənaye Təhlükəsizliyi və Yanğın Mühafizəsi. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2018.
4. TNO Committee for the Prevention of Disasters. Methods for the Calculation of Physical Effects Due to Releases of Hazardous Materials (Yellow Book). Hague, Netherlands, 2005.
5. Crowl D.A., Louvar J.F. Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications. 3rd Edition. Pearson Education, 2011.
6. Lees F.P. Lees' Loss Prevention in the Process Industries. 4th Edition. Butterworth-Heinemann, 2012.
7. Mannan S. Lees' Process Safety Essentials: Hazard Identification, Assessment and Control. Elsevier, 2016.
8. CCPS (Center for Chemical Process Safety). Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. 3rd Edition. Wiley-AIChE, 2008.
9. Kletz T. What Went Wrong? Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided. 5th Edition. Elsevier, 2009.
10. Khan F., Abbasi S.A. "Techniques and Methodologies for Risk Analysis in Chemical Process Industries." Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 1998.
11. AIChE. Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk Assessment. Center for Chemical Process Safety, Wiley, 2001.
12. Casal J. Evaluation of the Effects and Consequences of Major Accidents in Industrial Plants. Elsevier, 2008.
13. Khakzad N., Khan F., Amyotte P. "Dynamic Risk Analysis Using Bayesian Networks: Application to Fire and Explosion in Process Facilities." Reliability Engineering & System Safety, 2013.

GAS WELL DELIQUIFICATION USING FOAM APPLICATION

Liban Bashir
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master Student

Abstract: Liquid loading is among the most critical challenges facing mature gas wells. As reservoir pressure declines, gas velocity eventually falls below the threshold needed to continuously transport associated liquids to surface, causing progressive accumulation within the wellbore that restricts and ultimately kills production. Among available deliquification strategies, foam assisted lift

has emerged as particularly versatile and cost effective. By introducing surfactants into the wellbore, liquid density is reduced and stable foam is generated, enabling even low rate gas flows to mobilize and carry the liquid column to surface. This thesis investigates foam based deliquification across both laboratory and field scales. On the experimental side, a modified Bikerman gas sparging setup (Shoeibi Omrani et al., 2016) is used to evaluate foamer performance. On the field side, operational data is drawn from large scale foam batch job programs conducted by Petroleum Development Oman (Al Hadhrami et al., 2024). Together, these sources inform an analysis of foamer performance characterization, the influence of key reservoir and fluid parameters, and the practical determinants of successful field deployment. A central finding is the critical importance of conducting foamer selection tests under conditions representative of actual field environments, particularly with respect to temperature, hydrocarbon fraction, and pressure.

Keywords: Gas well deliquification, liquid loading, foam assisted lift, foamer selection, foam batch bullheading, liquid unloading, surfactants, foam performance, gas well production.

Introduction

Natural gas reservoirs invariably produce associated liquids, principally water and condensate, alongside the hydrocarbon gas. During the early phases of a reservoir's producing life, the wellbore gas velocity is sufficiently high to entrain and transport these liquids upward to the surface in a continuous and stable manner. As production proceeds and reservoir pressure depletes, however, the gas flow rate and, consequently, the in situ gas velocity decline. At a critical juncture, the gas velocity falls below the minimum required to sustain liquid transport, and liquid begins to accumulate at the bottom of the wellbore. This condition, known as liquid loading, has been widely recognized as a major impediment to maximizing gas recovery from mature fields (Lea et al., 2003).

Liquid loading manifests through a characteristic suite of operational symptoms, including sharp and erratic reductions in wellhead flow rate and tubing head temperature, fluctuating wellhead pressures, and the intermittent production of liquid slugs. If remedial action is not taken, the accumulated liquid column exerts a progressively increasing hydrostatic back pressure on the reservoir, reducing inflow and eventually killing the well entirely. Given the prevalence of this problem across gas producing basins worldwide, a range of deliquification technologies has been developed, including velocity strings, compression, gas lift, plunger lift, and foam assisted lift (Al Hadhrami et al., 2024).

A gas well passes through distinct flow regimes during its production life as reservoir pressure declines. Figure 1 illustrates the transition from dispersed droplet flow through annular, churn, slug.



Figure 1. Flow regimes in a gas well (Al Hadhrami et al., 2024)

Foam assisted lift exploits the surface active properties of chemical surfactants to reduce liquid surface tension and generate a low density foam in the wellbore. The foam, being substantially less dense than the unfoamed liquid, can be transported to surface by gas velocities far below those required to lift an equivalent volume of liquid alone. Despite its conceptual simplicity, the practical effectiveness of foam assisted lift is highly sensitive to the specific properties of the well and its produced fluids, including temperature, pressure, hydrocarbon fraction, and water salinity.

Theoretical Background: Liquid Loading and Foam Assisted Lift

The onset of liquid loading in a gas well is conventionally described in terms of a critical gas velocity, below which the drag force exerted by the upward flowing gas is insufficient to overcome the gravitational and surface tension forces acting on liquid droplets entrained in the gas stream. As reservoir pressure declines and gas rate diminishes, the gas velocity within the production tubing falls progressively, and the flow regime transitions from dispersed droplet flow through annular, churn, and slug flow regimes, to the bubbly flow associated with severe liquid loading (Al Hadhrami et al., 2024).

Foam assisted lift addresses liquid loading through two complementary mechanisms. First, the addition of surfactant reduces the surface tension of the liquid phase, facilitating the generation of small, stable gas bubbles within the liquid column. The resulting foam has a significantly lower bulk density than the unfoamed liquid, thereby reducing the hydrostatic head that the gas must overcome to sustain production. Second, the surfactant modifies the liquid film dynamics at the tubing wall, producing a thicker, more viscous foam film that is more resistant to drainage and reversal under low gas velocities. This allows the well to maintain a form of annular flow at gas rates well below the conventional critical velocity, effectively lowering the minimum rate required for stable production (Shoeibi Omrani et al., 2016).

Laboratory Evaluation of Foamer Performance

The selection of an appropriate foaming agent for a given gas well application requires rigorous laboratory testing under conditions that closely replicate the downhole environment. Shoeibi Omrani et al. (2016) designed and constructed a modified Bikerman gas sparging setup capable of operating at pressures up to 18.4 bara and temperatures up to 160°C, representing a significant advance over conventional atmospheric pressure test methods. Three sequential test protocols were employed to characterize foamer performance: (i) the foam buildup test, which quantified the rate of foam height increase following the initiation of gas sparging; (ii) the foam collapse test, which measured the rate of foam height reduction after cessation of gas flow; and (iii) the liquid carryover test, which assessed the mass fraction of liquid transported from the foamer column to the carryover vessel over a fixed duration of 300 seconds.



Figure 2. (a) Buildup test, (b) Collapse test, (c) Liquid carryover (unloading) test (Shoeibi Omrani et al., 2016)

The effect of sparging velocity on foam performance was examined over a range of 0.01 to 0.1 m/s superficial gas velocity and foamer concentrations from 100 to 8000 wppm. The buildup rate was

found to increase linearly with agitation velocity. Collapse rate and liquid carryover both showed stronger dependence on foamer concentration than on agitation velocity, indicating that foam stability and unloading efficiency are primarily determined by the quantity of surfactant available to stabilize the foam film.

The introduction of dodecane as a model condensate at increasing volume fractions produced a dramatic deterioration in all three performance metrics. Temperature sensitivity tests on three distinct surfactants at 25, 80, and 120°C demonstrated that a foamer ranking highest at ambient temperature may fail entirely at 120°C, while a product of intermediate low temperature performance maintained unloading capability across the full temperature range. These findings confirm that foamer testing must be conducted at temperatures approaching those of the target well (Shoeibi Omrani et al., 2016).

Field Implementation: Foam Batch Bullheading at PDO

Petroleum Development Oman (PDO) operates a large portfolio of gas wells, many of which face liquid loading as reservoir pressures decline over their production lives. After evaluating a range of foam assisted lift configurations, including continuous foam injection through capillary string units, PDO identified foam batch bullheading as the most operationally practical and cost effective option for widespread deployment as a secondary deliquification technique, particularly in wells already equipped with velocity strings (Al Hadhrami et al., 2024).

Foam batch bullheading involves the injection of a pre mixed surfactant solution directly into the wellbore through the wellhead, with the well shut in, using a non corrosive pumping unit. Upon reopening the well, the inflowing reservoir gas agitates the batch solution and generates stable foam throughout the liquid column. PDO standardized on a foam batch recipe comprising approximately 99.5% fresh water, 3% potassium chloride, and 0.5% foaming agent by volume, with a batch volume of 3 m^3 per job for most wells, following field trials of six recipe variants and batch volumes of 3 to 5 m^3.

The environmental and economic benefits of foam batch bullheading were also noteworthy. PDO reported cost savings of $15 million compared with alternative continuous foam injection via capillary string, and a reduction in production deferment from five days to one day per event. The technique also reduced greenhouse gas emissions by eliminating the need for nitrogen lifting operations and avoiding associated flaring. The chemical solution used, being more than 99% water with low toxicity surfactant, presented minimal environmental and health risks (Al Hadhrami et al., 2024).

Discussion

The findings reviewed in this thesis converge on several key principles that should inform both the laboratory evaluation and field deployment of foam assisted deliquification systems. Chief among these is the imperative to characterize foamer performance under conditions representative of the intended application. The work of Shoeibi Omrani et al. (2016) demonstrates unambiguously that the ranking of foamers by performance at ambient temperature and in the absence of hydrocarbons can be fundamentally misleading. This has direct practical consequences for the design of foamer selection protocols, which should at minimum incorporate tests at the expected bottomhole temperature and at a condensate fraction representative of the produced fluid composition.

From a field operations perspective, the PDO experience highlights the centrality of well candidate selection and execution discipline to the success of foam batch programs. The observation that wells may require two or three sequential treatments before responding, and that the optimal batch volume may need to be adjusted upward in some cases, underscores the importance of operational flexibility and systematic learning from field results.

The transition from foam batch to continuous foam injection as a well's condition deteriorates and the frequency of batch treatments increases represents a rational and cost effective escalation pathway. The threshold identified by PDO — that continuous injection becomes preferable when batch treatment is required more than once per week — provides a practical guideline for this decision.

Conclusion

This thesis has examined the application of foam assisted lift for gas well deliquification from both laboratory and field perspectives. Laboratory foamer evaluation must be conducted at conditions representative of the field application, particularly with respect to temperature and hydrocarbon fraction. Standard atmospheric and room temperature test protocols are inadequate for discriminating between foamers for high temperature or condensate bearing well applications. Elevated pressure improves foam stability but does not fundamentally alter the relative ranking of foamers.

Foam batch bullheading is a proven, low cost, and rapidly deployable deliquification technique that can recover significant production from liquid loaded gas wells. Proper well candidate selection based on reservoir and fluid properties, combined with appropriate foamer selection and standardized execution protocols, is essential to maximizing the success rate and economic return of foam batch programs. The technique offers additional benefits in terms of reduced deferment, lower emissions, and operational simplicity compared with alternative foam lifting methods.

Future research should focus on the development of improved theoretical models relating foam stability and liquid unloading efficiency to surfactant molecular structure and fluid properties, enabling more rational foamer selection without extensive empirical testing. In addition, the long term behavior of foam batch treatments, including the decline of treatment efficacy with increasing frequency and the optimal transition to continuous injection, merits further systematic investigation in field settings.

REFERENCES

1. Al Hadhrami, T., Ghaempanah, B., Al Aamri, G., Kusela, A., and Al Rashidi, A. (2024). Successful Implementation of Foam Batch Jobs for Gas Well Deliquification. IPTC 24195 MS. International Petroleum Technology Conference, Dhahran, Saudi Arabia, 12–14 February 2024.
2. Bikerman, J. J. (1973). Foams. Springer.
3. Campbell, S., Ramachandran, S., and Bartrip, K. (2001). Corrosion inhibition/foamer combination treatment to enhance gas production. SPE 67325 MS. SPE Production and Operation Symposium.
4. Coleman, S. B., Clay, H. B., McCurdy, D. G., and Norris, L. H. (1991). Understanding gas well load up behavior. SPE 20281 PA. Journal of Petroleum Technology, pp. 334–338.
5. Ghaempanah, B., Al Azri, B., Veeken, C., Al Rashidi, A., Daraai, T., Cruceru, D., and Al Hasani, S. (2022). Foam Assisted Lift Journey in PDO. SPE 211550 MS. ADIPEC, Abu Dhabi.
6. Joshi, S. (2015). Foamer evaluation by the sparging test method for application to gas well deliquification. MSc thesis, Delft University of Technology.
7. Lea, J., Nickens, H., and Wells, M. (2003). Gas Well Deliquification: Solutions to Gas Well Liquid Loading Problems.
8. Elsevier, Gulf Professional Publishing.
9. Maini, B. and Ma, V. (1986). Laboratory evaluation of foaming agents for high temperature applications. Journal of Canadian Petroleum Technology.
10. Shoeibi Omrani, P., Shukla, R. K., Vercauteren, F., and Nennie, E. (2016). Improving the Foamer Selection Procedure for Gas Well Deliquification Application. SPE 181592 MS. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dubai, UAE, 26–28 September 2016.
11. Simjoo, M. (2012). Immiscible foam for enhancing oil recovery. PhD thesis, Delft University of Technology.
12. Tyrode, E., Pizzino, A., and Rojas, O. J. (2003). Foamability and foam stability at high pressures and temperatures: instrument validation. Review of Scientific Instruments, 74(5), pp. 2925–2932.
13. van Nimwegen, D. (2015). The Effect of Surfactants on Gas Liquid Pipe Flows. PhD thesis, Delft University of Technology.
14. Veeken, C. A. M. and Belfroid, S. P. C. (2011). New perspective on gas well liquid loading and unloading. SPE 134483.

15. Society of Petroleum Engineers.
16. Veeken, C., Al Rashidi, A., and Al Hashami, A. (2022). Gas well deliquification strategy in Sultanate of Oman. SPE 200035 MS. Society of Petroleum Engineers.
17. Veeken, K., et al. (2017). Evaluating performance of foam assisted lift in Sultanate of Oman by dedicated field testing.
18. SPE 188223 MS. Society of Petroleum Engineers.
19. Xu, R. and Yang, L. (1995). A new binary surfactant mixture improved foam performance in gas well production. SPE 29004 MS. SPE International Symposium on Oilfield Chemistry.
20. Yang, J., Jovancicevic, V., and Ramachandran, S. (2006). Foam for gas well deliquification. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 309(1–3).

METHANE EMISSION REDUCTION IN UPSTREAM OIL AND GAS OPERATIONS USING DIGITAL MONITORING TECHNOLOGIES

Shirinzade Aydin Rovshan
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master student
E-mail: sirinzadeaydin1@gmail.com

Abstract: Methane emissions from upstream oil and gas operations create climate risk, safety risk, and direct loss of saleable gas. This study analyzes how digital monitoring technologies support methane emission reduction at wells, production facilities, gathering lines, tanks, compressors, and processing units. The study reviews recent technical reports and scientific literature on leak detection and repair, optical gas imaging, fixed sensor networks, drone surveys, satellite observation, and data platforms. The main finding shows a single monitoring method does not fit all field conditions. Operators need a layered system. Fixed sensors give continuous alerts. Drones and optical gas imaging help locate leaks near equipment. Satellites screen wide areas and identify large emission events. Digital platforms link measurement data with maintenance work. This approach gives faster detection, clearer source location, better repair planning, and stronger reporting. The study recommends a practical workflow based on source mapping, continuous monitoring, targeted inspection, repair, verification, and record keeping for upstream oil and gas assets.

Keywords: methane emissions, upstream operations, digital monitoring, LDAR, sustainable production

Introduction

Methane emission reduction has become a key task for oil and gas companies. Methane has a high warming impact during the first decades after release, and every leak means loss of natural gas. For field engineers and operators, the problem is practical. They need to find where methane escapes, estimate the size of the problem, repair the source, and confirm the repair with measurements.

The International Energy Agency reported about 145 Mt of methane emissions from the energy sector in 2024. Oil operations produced around 45 Mt, and natural gas operations produced around 35 Mt [1]. Upstream oil and gas activities form the largest share of oil and gas methane emissions. This makes production sites, gathering systems, processing units, and storage equipment priority areas for action.

Older methane control programs often relied on emission factors, scheduled inspections, and engineering estimates. These methods help with planning, yet they miss many short events and abnormal operating conditions. Research from aerial surveys and field measurements shows a small number of high-emitting sources often account for a large share of total emissions [4]. A practical methane program needs direct measurement, fast detection, source location, and repair follow-up.

Digital monitoring technologies support this goal. Fixed sensors, optical gas imaging cameras, drones, satellites, and data platforms give operators more field information. The main value comes from combining these tools in one workflow. This paper analyzes the role of digital monitoring

technologies in methane reduction and proposes a practical framework for upstream oil and gas operations, especially mature assets.

Methane sources in upstream oil and gas operations

Upstream oil and gas facilities include wells, separators, tanks, compressors, dehydrators, manifolds, gathering lines, and flare systems. Methane emissions appear in three main forms. The first form is leakage from components such as valves, connectors, flanges, seals, and pressure relief devices. The second form is venting from tanks, pneumatic devices, compressors, or maintenance operations. The third form is incomplete combustion from flares when flame stability, flow rate, or operating conditions reduce combustion efficiency [1].

Mature fields face higher emission risk in many cases. Equipment ages, seals degrade, corrosion increases, and maintenance frequency grows. Pressure changes also affect tanks, valves, and compressors. Remote facilities create another challenge because inspection teams need time, transport, and safe access. Offshore sites add weather and logistics limits.

Methane reduction belongs inside normal field management. Operators should treat leaks as safety, integrity, production, and environmental issues. A leak from a compressor seal creates climate impact, but the same leak signals equipment wear. A tank venting problem raises emissions, but the same problem points to weak vapor control. This connection makes methane monitoring valuable for maintenance planning.

Digital monitoring technologies

Digital methane monitoring uses instruments and data systems to detect, locate, quantify, and report emissions. Each technology has a different role. Operators should select the technology based on site layout, emission risk, inspection frequency, sensitivity, weather, access, and cost.

Table 1.

Technology	Main role	Practical value	Main limit
Fixed sensors	Continuous methane readings near priority equipment	Early alerts between inspections	Needs correct placement and wind data
Optical gas imaging	Visual leak location at equipment level	Clear repair target for field teams	Depends on inspection timing and operator skill
Drone surveys	Flexible inspection of tanks, pipelines, and remote points	Safer access and faster site screening	Weather, battery, and flight rules affect work
Satellite monitoring	Wide-area screening for large events	Useful for remote fields and regional checks	Small leaks often stay below detection threshold
Data platforms	Combine measurements, weather, repairs, and reports	Better prioritization and audit trail	Requires clean data and trained users

The table shows why operators need a layered system. Fixed sensors improve time coverage. Optical gas imaging and drones improve source location. Satellites improve wide-area screening. Data platforms link each measurement with a maintenance action. Together, these tools reduce the time between leak start, source confirmation, repair, and verification.

Proposed monitoring workflow

This study proposes a six-step workflow for upstream methane reduction. The first step is source inventory. Operators should list all possible methane sources at the site, including wells, separators, tanks, compressors, valves, manifolds, pipelines, flares, and pneumatic devices. The inventory should include equipment age, service history, pressure level, past leak records, and access conditions.

The second step is risk ranking. After building the inventory, operators should rank sources by leak likelihood and possible emission size. Compressors, tanks, pressure relief valves, and pneumatic

devices often deserve higher priority. Old equipment and equipment with repeated maintenance issues should receive closer attention.

The third step is continuous monitoring at priority points. Operators should place fixed sensors near high-risk equipment and along expected plume paths. Wind sensors should be placed near the facility. Methane concentration and wind data together reduce false interpretation. A good alarm rule should tell the operator what to check, who should respond, and how fast the response should happen.

The fourth step is targeted drone and OGI inspection. These tools should follow alarms and scheduled surveys. The purpose is source confirmation. If a fixed sensor shows elevated methane near a compressor area, an OGI inspection should identify the leaking valve, seal, or connector. If satellite data shows a large plume over a field area, a drone survey should narrow the search area.

The fifth step is repair and verification. After source location, the maintenance team should create a repair order. High emission sources, safety-sensitive sources, and repeated leaks should receive priority. After repair, the team should measure again. Verification prevents false repair records. If readings stay high, the team should inspect the same area again and search for another source.

The sixth step is reporting and improvement. Operators should record each event, source type, emission estimate, repair action, repair time, and verification result. Repeated leaks from the same equipment type show a design or maintenance problem. Long repair times show resource or planning problems. Regular review improves the next inspection plan.

Expected results and practical value

A layered monitoring system gives better results than one method alone. Continuous sensors improve detection speed. OGI and drones improve source location. Satellites improve wide-area screening. Data platforms improve repair planning and reporting. Together, these tools shorten the time between leak start and repair.

The practical value appears in four areas. First, operators find leaks earlier. Shorter leak duration reduces total emissions and gas loss. This matters most for intermittent and high-rate events. Second, maintenance teams receive clearer work orders. A general facility alarm becomes a specific task near a valve, tank, compressor, or flare system.

Third, managers improve resource planning. Measurement data shows which sites, equipment types, and operating conditions create the highest risk. The team then focuses budget and labor on the largest problems. Fourth, companies improve reporting quality. Measurement-based reporting has more credibility than reports based only on emission factors. Programs such as OGMP 2.0 place strong focus on measured data and source-level understanding [3].

Controlled release studies show why careful technology choice matters. Commercial methane measurement technologies improve each year, but detection and quantification performance changes with wind, plume behavior, sensor position, and release rate [5]. Operators should test tools under local field conditions before large deployment.

For Azerbaijan, methane reduction has direct relevance. Oil and gas production remains a strategic sector, and many assets include mature infrastructure. Digital methane monitoring supports production efficiency, safety, and environmental goals. The same workflow fits offshore and onshore facilities, with adjustments for access, weather, and communication systems.

Challenges and recommendations

Digital monitoring has several challenges. The first challenge is quantification. Detecting a leak is easier than estimating the exact emission rate. Wind speed, wind direction, turbulence, sensor distance, and equipment layout affect the estimate. Operators should use quantification results as decision support and include uncertainty in reports.

The second challenge is sensor placement. A sensor placed away from plume paths gives weak results. Before installation, engineers should review wind patterns, equipment layout, and access routes. Pilot testing helps improve placement. The third challenge is data quality. Different vendors produce different data formats and accuracy levels. A company should set data rules before deployment. These rules should cover calibration, time stamps, alarm thresholds, repair records, and verification records.

The fourth challenge is cost. Small operators might avoid continuous systems because of purchase and maintenance costs. A staged approach works better. Start with high-risk sites, then expand after the first results show value. The fifth challenge is staff training. Operators need people who understand sensors, weather data, equipment behavior, and maintenance actions. Training should focus on field response, not only software use.

For a practical methane reduction program, operators should start with a clear asset inventory and source ranking. The monitoring design should follow site risk. Operators should combine at least two monitoring layers, such as fixed sensors for priority areas and OGI or drone inspections for source confirmation. For large asset areas, satellite screening adds value.

Every alarm should have a response rule. A methane alert without a defined response process creates data noise. Each alert should lead to inspection, repair decision, or record closure. Operators should verify repairs with measurement and review results often. If one equipment type causes repeated leaks, the company should change maintenance frequency, replacement plans, or operating procedure.

Conclusion

Methane emission reduction in upstream oil and gas operations requires direct measurement, fast response, and verified repair. Digital monitoring technologies help operators move from estimated emissions to measured field data. Fixed sensors, OGI cameras, drones, satellites, and digital platforms each solve a different part of the problem.

The most practical approach is a layered monitoring system. Operators should map sources, rank risks, monitor priority points, inspect with drones or OGI, repair leaks, verify results, and keep clear records. This workflow reduces emissions, saves gas, improves safety, and supports credible reporting.

For mature oil and gas assets, digital methane monitoring gives a practical path toward more sustainable production. The method works best when operators link technology with maintenance planning, staff training, and regular performance review.

References

1. International Energy Agency. Global Methane Tracker 2025. Paris: IEA, 2025.
2. IOGP, Ipieca and OGCI. Recommended Practices for Methane Emissions Detection and Quantification Technologies, Upstream. IOGP Report 661, 2023.
3. United Nations Environment Programme. An Eye on Methane 2024. Nairobi: UNEP, 2024.
4. Sherwin, E. D., Rutherford, J. S., Chen, Y., et al. US oil and gas system emissions from nearly one million aerial site measurements. Nature, 627, pp. 328-334, 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07117-5.
5. McManemin, A., Juéry, C., Blandin, V., France, J. L., Burdeau, P., and Brandt, A. R. Controlled release testing of commercially available methane emission measurement technologies at the TADI facility. Atmospheric Measurement Techniques, 19, pp. 923-934, 2026. DOI: 10.5194/amt-19-923-2026.
6. Ravikumar, A. P., Wang, J., McGuire, M., et al. Repeated leak detection and repair surveys reduce methane emissions over scale of years. Environmental Research Letters, 15, 034029, 2020. DOI: 10.1088/1748-9326/ab6ae1.
7. Lu, H., Xie, D., and Cheng, Y. F. Methane emissions from the oil and gas supply chain: characteristics and mitigation. Next Energy, Article 100087, 2025.
8. SOCAR. Methane Guiding Principles Signatory Reporting, SOCAR Report, 2024.

KİMYA VƏ KİMYA-TEXNOLOGİYALARI BÖLMƏSİ
MƏQALƏLƏR

AMMONİUM NAFTENAT ƏSASLI KÖPÜKƏMƏLƏGƏTİRİCİNİN HAZIRLANMASI VƏ SƏTHİ-AKTİVLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

Rəcəbli Məhəbbət Taleh qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
E-mail: mahabbat.racabli.taleh.2024@asoiu.edu.az

Ağamalıyeva Durna Babək qızı
Akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutu, dosent
E-mail: durna.agamaliyeva@mail.ru

Abstract: This study investigates the synthesis of ammonium salts of synthetic petroleum acids obtained via catalytic oxidation of naphthenic–isoparaffinic hydrocarbons derived from the 250–350°C boiling fraction of Azerbaijani crude oils, as well as the evaluation of their surface-active properties. It was determined that the chemical composition and fractional range of the feedstock significantly influence the efficiency of the synthesis process and the quality of the final product.

During the experiments, a molar ratio of 1:1 was used for the reactants, ensuring optimal reaction conditions and minimizing side reactions. At the initial stage, the reaction mixture was thermally stabilized at 70–80°C, resulting in a more homogeneous and stable product. This stage played a crucial role in determining the physicochemical properties of the synthesized compounds.

Subsequently, aqueous solutions of ammonium naphthenates with concentrations of 1%, 3%, 5%, and 8% (based on active substance) were prepared. Their surface tension, wetting ability, foam formation capacity, and foam stability were systematically investigated.

The results revealed that an increase in concentration leads to an improvement in surface-active properties up to a certain limit. Notably, solutions with concentrations of 5% and 8% exhibited superior foaming ability and enhanced foam stability.

Furthermore, it was found that ammonium naphthenate demonstrates high efficiency even at low concentrations, indicating strong surface activity and economic feasibility. The relatively simple synthesis method and the use of locally available raw materials further enhance its practical significance.

Keywords: synthetic petroleum acids, surfactants, ammonium naphthenate, foaming agent.

Giriş

Sənayenin sürətlə inkişaf etdiyi və dünyanın aparıcı ölkələrində istehsal sahələrinin genişləndiyi şəraitdə yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. İnkişaf etmiş dövlətlərdə yanğınlar nəticəsində insan tələfatı və maddi zərərin həcmi ildən-ilə artaraq ciddi miqyas almış, bu problemin həlli isə dövlət səviyyəsində prioritet istiqamətə çevrilmişdir. Məsələn, yalnız ABŞ-da yanğın və partlayışların vurduğu illik iqtisadi zərər təxminən 5 milyard dollar təşkil edir [Шароварников, 2000, 464с.]

Səthi aktiv maddələr (SAM) müasir kimya və neft-kimya sənayesində xüsusi əhəmiyyətə malik funksional birləşmələr olub, xüsusilə yanğınsöndürmə texnologiyalarında tətbiq edilən köpükəmələgətirici sistemlərin əsas komponentini təşkil edir [1–3]. Bu maddələrin əsas xüsusiyyəti fazalararası sərhəddə toplanaraq səthi gərilməni azaltmaq və beləliklə dispers sistemlərin, o cümlədən köpüklərin əmələ gəlməsini və stabilliyini təmin etməkdir. Son illərdə aparılan tədqiqatlarda qeyd olunur ki, yanğınsöndürmə köpüklərinin effektivliyi yalnız köpük həcmi ilə deyil, həm də köpüyün yanar səth üzərində yayılma qabiliyyəti, yanacaq buxarlarını izolyasiya etməsi və istilik təsirinə qarşı dayanıqlığı ilə müəyyən olunur [2,4].

Köpükün yaranma mexanizmi “karbohidrogen–SAM məhlulu–hava” sistemində baş verən mürəkkəb fiziki-kimyəvi proseslərlə izah olunur. SAM molekulları fazalar sərhədində adsorbsiya olunaraq səthi gərilməni azaldır, qabarcıqların birləşməsinin və dağılmasının qarşısını alır. Molekulun hidrofil hissəsi su fazasına, hidrofob hissəsi isə hava və ya karbohidrogen fazasına istiqamətlənir. Bu orientasiya nəticəsində sabit interfeys təbəqəsi yaranır. Müasir araşdırmalarda göstərilir ki, yalnız aşağı molekullu SAM-lardan ibarət sistemlərdə köpük stabilliyi məhdud ola bilər; buna görə də polimerlər, siloksan əsaslı birləşmələr və digər stabilizatorlarla kombinə edilmiş tərkiblər daha yüksək davamlılıq göstərir [3,5].

Köpükəmələgətirici tərkiblər adətən çoxkomponentli sistemlərdir. Onların tərkibinə SAM-larla yanaşı stabilizatorlar, antifriz komponentlər, korroziya inhibitorları və köpüyün mexaniki davamlılığını artıran yüksək molekullu əlavələr daxil edilir. Bu komponentlər köpüyün parçalanma sürətini azaldır, aşağı temperaturda işləmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır və yanğınsöndürmə prosesində qoruyucu təbəqənin daha uzun müddət saxlanmasına şərait yaradır [4,6].

SAM-lar kimyəvi quruluşuna və ion xarakterinə görə anion, kation, qeyri-ionogen və amfoter növlərə bölünür. Mənşəyinə görə isə protein əsaslı, sintetik, ftortərkibli və ftorsuz köpükəmələgətiricilər fərqləndirilir. Son illərdə ftortərkibli köpüklərin yüksək effektivliyinə baxmayaraq, onların tərkibindəki PFAS tipli birləşmələrin ekoloji davamlılığı və toksikoloji riskləri ciddi problem kimi qiymətləndirilir [1,7]. Bu səbəbdən müasir tədqiqatların əsas istiqamətlərindən biri ftorsuz köpükəmələgətirici sistemlərin hazırlanmasıdır [7,8].

Ftortərkibli SAM-larda karbon–hidrogen rabitəsinin karbon–ftor rabitəsi ilə əvəz olunması səthi gərilmənin kəskin azalmasına və yanar maye səthində effektiv qoruyucu təbəqənin yaranmasına səbəb olur. Lakin PFAS əsaslı köpüklərin ətraf mühitdə uzun müddət parçalanmaması onların istifadəsinə məhdudiyyətlərin artmasına gətirib çıxarmışdır. Buna görə də son 5–10 ildə aparılan araşdırmalarda karbohidrogen, siloksan, qlükozid və digər bioloji daha uyğun komponentlər əsasında ftorsuz köpük sistemlərinin yaradılması prioritet istiqamət kimi göstərilir [5,8,9].

Köpüyün əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri onun davamlılığıdır. Bu göstərici köpük strukturunun zamanla dağılmaya qarşı müqavimətini xarakterizə edir və adətən köpüyün müəyyən hissəsinin parçalanmasına və ya maye fazanın ayrılmasına sərf olunan vaxtla qiymətləndirilir. Davamlı köpük yanar maddənin səthində daha uzun müddət qalaraq onun buxarlanmasını azaldır və oksigenlə təmasını məhdudlaşdırır. Bu isə yanma prosesinin zəifləməsinə və yanğının daha səmərəli söndürülməsinə imkan verir [2,4].

Beləliklə, müasir ədəbiyyat məlumatları göstərir ki, yüksək effektiv köpükəmələgətirici sistemlərin hazırlanması üçün SAM-ın kimyəvi təbiəti, qatılığı, əlavə komponentlərlə uyğunluğu və tətbiq şəraiti kompleks şəkildə nəzərə alınmalıdır. Xüsusilə neft və qaz sənayesində baş verə biləcək yanğınların söndürülməsi üçün yüksək stabilliyə, aşağı sərfiyyata və geniş temperatur intervalında işləmə qabiliyyətinə malik köpükəmələgətiricilərin hazırlanması aktual elmi-praktik məsələdir. Bu baxımdan yerli xammal əsasında yeni nəsil səthi aktiv maddələrin və köpükəmələgətirici tərkiblərin yaradılması həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan məqsədəuyğun hesab olunur.

Natrium naftenat digər sənaye sahələrində də geniş tətbiq imkanlarına malikdir. Məsələn, emulsolların tərkibində maşınqayırma müəssisələrində kəsici alətlərin soyudulmasında istifadə olunur. Bundan əlavə, onlar yol tikintisində asfalt emulsiyalarının hazırlanmasında əlaqələndirici komponent kimi tətbiq edilir [10].

Neft turşularının natrium duzunun 6–8%-li məhlulunun soyuqda şişirdilmiş qələvi nişastaya əlavə olunması nəticəsində uzun müddət saxlanmaya davamlı, rəngləmə işlərində istifadə edilən quru yapışqan əldə edilir.

Neft turşularının digər metallarla əmələ gətirdiyi duzlar da müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunur. Belə ki, kalsium (Ca), barium (Ba) və alüminium (Al) naftenatları sürtkü materialları kimi tətbiq edilir, qurğuşun (Pb) naftenatı isə yüksək təzyiq şəraitində işləyən mexanizmlər üçün nəzərdə tutulan yağlayıcılarda istifadə olunur [11].

Müxtəlif metal naftenatları lak-boyaq sənayesində də mühüm yer tutur. Qurğuşun (Pb), sink (Zn) və kalsium (Ca) naftenatlarının əlavə olunması boyaların yayılma və örtücülük xüsusiyyətlərini

yaxşılaşdırır. Barium (Ba) və kalsium (Ca) duzları rəngli lakların, boyaların və tipoqrafik mürəkkəblərin istehsalında tətbiq edilir. Alüminium naftenatın skipidarda hazırlanmış məhlulu ağac və metal səthlərin örtülməsində lak kimi istifadə olunur. Qurğuşun (Pb), kobalt (Co) və manqan (Mn) naftenatları əsasında hazırlanan sikkativlər isə lak və boyaların daha tez qurumasını təmin edən əliflərə əlavə kimi işlədilir [[10].

Səthi-aktiv maddələr (SAM-lar) sənayenin bir çox sahələrində geniş tətbiq olunur və yanğınsöndürmə məqsədilə istifadə edilən köpükəmələgətirici tərkiblərin əsas komponentini təşkil edir. Yanğınların söndürülməsi üçün nəzərdə tutulan köpükəmələgətiricilərə qoyulan başlıca tələb ondan ibarətdir ki, onların sulu məhlulu təzyiq altında generatorun toruna verildikdə hava ilə intensiv və tam təmasda olaraq yüksək köpükvermə qabiliyyətinə və davamlılığa malik köpük əmələ gətirsin.

Digər mühüm tələb isə ondan ibarətdir ki, yaranan köpük yanar maddənin səthinə tətbiq edildikdə mühitdə həll olmasın və özü yanma prosesinə məruz qalmasın [12]. Yanğının söndürülməsi zamanı effektivliyə təsir göstərən əsas amillərdən biri "karbohidrogen–SAM məhlulu–hava" fazaları arasında qarşılıqlı təsirin xarakteridir.

Ümumilikdə, köpükəmələgətiricilərin yanğınsöndürmə qabiliyyəti onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən birbaşa asılıdır. Praktikada istifadə olunan SAM-lar adətən şirin sularda 6%-dən, dəniz sularında isə 12%-dən artıq olmayan konsentrasiyalı məhlullar şəklində tətbiq edilir [13].

Qeyd etmək lazımdır ki, köpükəmələgətirici sistemlər yalnız SAM-lardan ibarət deyil, çoxkomponentli tərkibə malik olur. Tərkibə daxil edilən əlavə maddələr köpüyün odadavamlılığını və mexaniki davamlılığını artırmaq, donma temperaturunu azaltmaq, həmçinin korroziyaya qarşı dayanıqlığı təmin etmək məqsədi daşıyır.

Eksperimental hissə: Məlumdur ki, neft turşuları müxtəlif metallarla suda həll olan və səthi-aktiv xüsusiyyətlərə malik duzlar əmələ gətirir. Bu məqsədlə Azərbaycan neftləri qarışığının 250-350℃ temperaturda qaynayan fraksiyasının naften-izoparafin karbohidrogenlərinin katalitik oksidləşməsi yolu ilə alınmış sintetik neft turşusunun ammonium hidroksidlə reaksiyaları aparılmışdır.

Bu prosesi sxematik şəkildə aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:

$$RCOOH+R'OH \rightarrow RCOOR'+H_2O$$

Burada R – karbohidrogen radikalını, R' isə NH_4^+ qrupunu göstərir.

Tənlikdən göründüyü kimi, reaksiya komponentləri 1:1 mol nisbətində götürülmüşdür. Proses otaq temperaturunda ekzotermik xarakter daşıyır. Reaksiya qarışığı sonradan 70–80°C temperatur intervalında qızdırılaraq termiki stabilləşməyə məruz qoyulmuşdur.

Alınmış duz əsasında aktiv maddəyə görə 1%, 3%, 5% və 8% qatılıqlı sulu məhlullar hazırlanmış və onların səthi-aktivlik xüsusiyyətləri eksperimental olaraq öyrənilmişdir.

Tədqiqat işləri ГОСТ 9603-61 standartının tələblərinə uyğun şəkildə yerinə yetirilmişdir.

Nəticələr və onların müzakirəsi:

Alınmış nəticələr cədvəldə və şəkildə verilmişdir. Alınmış nəticələrə əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, ammonium naftenat həm köpüyün artımına görə, həm də davamlılığına görə yüksək göstəriciyə malikdir.

Cədvəl 1.

Suda həll olan naftenatın səthi-aktivlik xassələrinin göstəriciləri

Naftenatın tərkibi	Səthi-aktivlik xassələri	Məhlulun qatılığı, % lə			
		1	3	5	8
$RCOONH_4$	Köpüyün artımı, sm^3	660	880	980	1000
	Köpüyün davamlılığı,san	280	390	420	560

Əldə olunan göstəricilər əsasında ammonium naftenatın səthi-aktiv xüsusiyyətləri müxtəlif qatılıqlarda müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, tədqiq olunan maddə həm köpüyün artımı, həm də onun davamlılığı baxımından yüksək effektivlik nümayiş etdirir.

Cədvəldə verilən məlumatlara əsasən, ammonium naftenatın qatılığı artdıqca köpüyün artım göstəricisinin də yüksəldiyi müşahidə olunur. Belə ki, 1%-li məhlulda köpük artımı 660 sm^3 olduğu

halda, bu göstərici 3%-də 880 sm³, 5%-də 980 sm³ və 8%-də 1000 sm³-ə çatır. Bu artım səthi aktiv maddə molekullarının fazalararası sərhəddə daha sıx yerləşməsi və səthi gərilmənin daha effektiv şəkildə azalması ilə izah olunur. Nəticədə daha çox hava tutulur və köpük həcmi artır.

Köpüyün davamlılığı göstəriciləri də oxşar tendensiya nümayiş etdirir. 1%-li məhlulda 280 saniyə olan davamlılıq müddəti qatılıq artdıqca müvafiq olaraq 390, 420 və 560 saniyəyə qədər yüksəlir. Bu isə onu göstərir ki, yüksək qatılıqlarda mitsel əmələgəlmə prosesi daha intensiv gedir və köpük strukturunun mexaniki möhkəmliyi artır. SAM molekullarının fazalar sərhədində yaratdığı möhkəm adsorbsiya təbəqəsi köpük qabarcıqlarının birləşməsinin və dağılmasının qarşısını alır.

Xüsusilə diqqətəlayiq hal ondan ibarətdir ki, ammonium naftenat aşağı qatılıqlarda belə kifayət qədər yüksək göstəricilər verir. Bu isə maddənin yüksək səthi aktivliyə malik olduğunu göstərir və onun iqtisadi baxımdan səmərəli istifadəsini mümkün edir. Aşağı qatılıqda yüksək effektivliyin əldə olunması sənaye tətbiqlərində xərclərin azaldılması baxımından mühüm üstünlük hesab olunur.

Eyni zamanda, nəticələrdən görünür ki, qatılığın artması ilə göstəricilərdə artım müşahidə olunsa da, bu artım müəyyən mərhələdən sonra nisbətən zəifləyir. Məsələn, 5%-dən 8%-ə keçiddə köpük artımında cüzi yüksəliş müşahidə edilir. Bu isə sistemdə kritik mitsel qatılığının artıq əldə olunduğunu və əlavə SAM molekullarının səthi aktivliyə təsirinin məhdudlaşdığını göstərir.

Beləliklə, aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən demək olar ki, ammonium naftenat yüksək köpükəmələgəlmə qabiliyyətinə və uzunmüddətli stabilliyə malik effektiv səthi aktiv maddədir. Onun aşağı qatılıqlarda belə yüksək nəticə göstərməsi gələcək tədqiqatlarda və sənaye tətbiqlərində bu maddədən istifadəni məqsədəuyğun edir. Xüsusilə neft sənayesi, yanğınsöndürmə sistemləri və yuyucu vasitələrin hazırlanması sahələrində ammonium naftenat perspektivli komponent kimi qiymətləndirilə bilər.

Təkliflər:

1. Aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən, ammonium naftenatın yüksək səthi-aktivlik və köpükəmələgətirmə qabiliyyətinə malik olması nəzərə alınaraq, onun yanğınsöndürmə təyinatlı köpükəmələgətirici tərkiblərin hazırlanmasında əsas komponent kimi istifadəsi məqsədəuyğun hesab edilir.
2. Yerli xammal bazası əsasında natrium naftenat tərkibli köpükəmələgətiricilərin sənaye miqyasında istehsal texnologiyasının hazırlanması və tətbiqi tövsiyə olunur. Bu, idxaldan asılılığın azaldılmasına və iqtisadi səmərəliliyin artırılmasına imkan verə bilər.
3. Köpükəmələgətirici kompozisiyaların fiziki-kimyəvi və istismar göstəricilərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tərkibə əlavə stabilizatorların, korroziya inhibitorlarının və donma temperaturunu azaldan komponentlərin daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Шароварников А.Ф. Противопожарные пены; М.; “Знак”, 2000, 464с.
2. National Research Council Canada. Assessment of Non-Fluorinated Firefighting Foams. Ottawa, 2020.
3. Islam R., Lattimer B.Y. Understanding the Impact of Fuel on Surfactant Microstructure of Firefighting Foam. Fire Technology, 2024.
4. Li Q. Et al. Stability and Rheological Properties of Firefighting Foams. Chemical Engineering Science, 2024.
5. Ateş A. Fuel Resistance of Firefighting Surfactant Foam Formulations. Fire, 2025.
6. Jia H. Et al. Fluorine-Free Foaming Extinguishing Agent: Design Route, Fire Extinguishing Performance and Foam Stability Mechanism. Arabian Journal of Chemistry, 2024.
7. Niaz K. Et al. Assessing the Effects of Fluorine-Free and PFAS-Containing Firefighting Foams. Chemosphere, 2024.
8. Jahura F.T. et al. Exploring the Prospects and Challenges of Fluorine-Free Firefighting Foams. ACS Omega, 2024.
9. ECHA. EU Guidance for Transitioning to Fluorine-Free Firefighting Foams. European Chemicals Agency, 2025.

10.Ateia M. Et al. Sunrise of PFAS Replacements: A Perspective on Fluorine-Free Alternatives. Environmental Science & Technology Letters / ACS, 2023.

11. В.М.Аббасов, С.Е.Абдуллаев, Т.А.Исмаилов. Пенообразователь с антикоррозионным свойством// Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2010, №4, с 54-57.

12. Ниязов А.Н., Нафтеновые кислоты. Ашхабад: Илым, 1969, 131с.

13. С.Е.Абдуллаев, В.М.Аббасов, Т.А.Исмайлов, Э.Ф.Султанов, С.Р.Расулов. Пенооброзаватель с антикоррозионным свойством, полученный на основе нефтяных кислот. /Практика противокоррозионной защиты. 2009, №4, с.29-33

ASSESSING THE IMPACT OF URBANIZATION AND VEHICULAR EMISSIONS ON URBAN AIR QUALITY

Alasgarova Sabina Habil
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master Student
Email: alesgerovasabina71@gmail.com

Aliyev Samir Qadir
Azerbaijan State Oil and Industry University, Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry
ORCID ID: 0009-0003-7684-3477
Email: aliyev.samir.q@asoiu.edu.az

Abstract: The intensification of urbanization and the rapid growth in the number of vehicles are closely associated with the deterioration of urban air quality. This study focuses on examining the combined impact of transport-related emissions on atmospheric pollution within urban environments. In modern urban systems, the transport sector represents one of the primary sources of air pollution, contributing to various physicochemical changes in the environment.

Urban air pollution is a multifactorial phenomenon shaped by the interaction of several key factors, including the level of urbanization, traffic density, fuel type, and urban planning conditions. The decline in air quality is mainly linked to increased concentrations of pollutants such as fine particulate matter (PM2.5), nitrogen oxides (NOx), and carbon monoxide (CO), particularly in densely built areas with limited air circulation.

The main objective of this study is to assess the relationship between urbanization and vehicular emissions, identify major pollution sources, and analyze their impact on urban air quality. The research is based on a comprehensive review of scientific literature, statistical data, and observational findings. The analysis indicates that increasing vehicle numbers, traffic congestion, and limited alternatives to private transportation are key drivers of air pollution. Long-term exposure to polluted air is strongly associated with respiratory and cardiovascular diseases. Therefore, improving air quality in urban environments requires not only technological solutions but also integrated management approaches, including the development of public transport systems, the adoption of environmentally friendly vehicles, and the implementation of effective environmental policies.

Overall, a deeper understanding of the interaction between urbanization and vehicular emissions is essential for achieving sustainable urban development and improving air quality.

Keywords: urbanization; vehicular emissions; air quality; PM2.5; NOx; traffic congestion

Introduction

Today, air pollution is considered one of the most serious environmental challenges affecting urban areas. As cities continue to grow, both energy consumption and transportation demand increase significantly, leading to a higher number of vehicles on the roads [1]. This growing need for mobility, while essential for urban life, has become one of the key drivers of environmental pressure.

Urban areas are especially vulnerable to air pollution due to their dense infrastructure and limited air circulation. In heavily built-up zones, pollutants tend to accumulate rather than disperse,

particularly in areas with intense traffic. As a result, many cities experience localized pollution hotspots that can persist for long periods [6].

The relevance of this topic lies in its direct connection to public health, environmental sustainability, and the future of urban development.

1. Urbanization and Vehicular Emissions as Major Sources of Pollution

One of the main contributors to urban air pollution is vehicular emissions. Vehicles release a wide range of pollutants, including nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), hydrocarbons, and fine particulate matter (PM2.5). These substances not only degrade air quality but also pose serious risks to human health [7].

It is important to note that pollution is not limited to exhaust gases. Non-exhaust sources, such as tire wear, brake particles, and road dust, also contribute significantly to overall emission levels [6]. This often overlooked factor plays an increasingly important role in modern urban environments.

As the number of vehicles grows, traffic congestion becomes more frequent. During peak hours, vehicles spend more time idling or moving inefficiently, which leads to increased emissions. In practice, this means that even a small number of additional cars can significantly worsen air quality in already congested areas [8].

$$PM_{2.5} = a \cdot TI + b$$

Where:

- $PM_{2.5}$ – particulate matter concentration
- TI – traffic intensity (vehicles/hour)
- a, b – empirical coefficients

Another important aspect is how pollutants behave in the urban atmosphere. Air pollution is not only determined by emission sources but also by chemical and physical processes in the environment. For example, nitrogen oxides can react with volatile organic compounds under sunlight, forming ground-level ozone — a harmful secondary pollutant [5].

Urban design also plays a crucial role. High-rise buildings and narrow streets can restrict airflow, preventing pollutants from dispersing. In such conditions, pollution tends to remain trapped near ground level, increasing exposure for residents [6]. Weather conditions, including wind speed and temperature, further influence how pollutants spread across urban areas.

2. Comparative Analysis, Health Effects and Air Quality Management

Air pollution levels and patterns vary significantly from one city to another. In highly developed cities such as London, strict environmental regulations and low-emission zones have led to noticeable improvements in air quality over time [9]. However, even in these cities, traffic congestion remains a challenge.

On the other hand, rapidly developing cities like Beijing have historically faced severe air pollution due to industrial expansion and increasing vehicle use. Although recent policies have improved the situation, pollution levels still remain a concern [19].

In Baku, similar trends can be observed. Urban growth combined with an increasing number of vehicles has led to higher pollution levels, particularly in central districts. Limited reliance on public transportation and frequent traffic congestion further intensify the issue.

The impact of air pollution on human health cannot be underestimated. Both short-term and long-term exposure to pollutants such as PM2.5 and NOx is associated with respiratory diseases, cardiovascular problems, and increased mortality rates [18]. Fine particles are especially dangerous because they can penetrate deep into the lungs and even enter the bloodstream, leading to long-term health complications [17].

To better manage air pollution, modern cities increasingly rely on air quality monitoring systems. These systems use advanced technologies such as sensors, satellite data, and predictive models to track pollution levels and identify high-risk areas [1]. In many cases, real-time monitoring has helped authorities respond more effectively and improve overall environmental management.

Conclusion

In conclusion, urbanization and vehicular emissions are closely interconnected factors that have a significant impact on urban air quality. While the growth of cities is inevitable, its negative environmental consequences can be reduced through well-planned and sustainable strategies.

Technological solutions, such as the introduction of electric vehicles, can help lower emissions, but they cannot solve the problem on their own [7]. Effective urban planning is equally important. Measures such as expanding public transportation, reducing traffic congestion, and increasing green spaces can make a meaningful difference [14].

Ultimately, improving air quality requires a balanced approach that combines technology, policy, and public awareness. Only through coordinated efforts can cities become healthier and more sustainable places to live.

REFERENCES:

1. World Health Organization. WHO Global Air Quality Guidelines; World Health Organization: Geneva, Switzerland, 2021; ISBN 978-92-4-003422-8.
2. Nussbaumer, C.M.; Cohen, R.C. Impact of OA on the Temperature Dependence of PM2.5 in the Los Angeles Basin. Environ. Sci. Technol. 2021, 55, 3549–3558
3. Coggon, M.M.; Gkatzelis, G.I.; McDonald, B.C.; Gilman, J.B.; Schwantes, R.H.; Abuhassan, N.; Aikin, K.C.; Arend, M.F.; Berkoff, T.A.; Brown, S.S.; et al. Volatile Chemical Product Emissions Enhance Ozone and Modulate Urban Chemistry. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2021, 118, e2026653118.
4. McDonald, B.C.; de Gouw, J.A.; Gilman, J.B.; Jathar, S.H.; Akherati, A.; Cappa, C.D.; Jimenez, J.L.; Lee-Taylor, J.; Hayes, P.L.; McKeen, S.A.; et al. Volatile chemical products emerging as largest petrochemical source of urban organic emissions. Science 2018, 359, 760–764
5. Calvert, J.G.; Orlando, J.J.; Stockwell, W.R.; Wallington, T.J. The Mechanisms of Reactions Influencing Atmospheric Ozone; Oxford University Press (OUP): Oxford, UK, 2015; pp. 16–30
6. Harrison, R.M.; Allan, J.; Carruthers, D.; Heal, M.R.; Lewis, A.C.; Marner, B.; Murrells, T.; Williams, A. Non-exhaust Vehicle Emissions of Particulate Matter and VOC from Road Traffic: A Review. Atmos. Environ. 2021, 262, 118592.
7. Winkler, S.L.; Anderson, J.E.; Garza, L.; Ruona, W.C.; Vogt, R.; Wallington, T.J. Vehicle Criteria Pollutant (PM, NOx, CO, HCs) Emissions: How Low Should We Go? Npj Clim. Atmospheric Sci. 2018, 1, 26.
8. Wallington, T.J.; Lambert, C.K.; Ruona, W.C. Diesel Vehicles and Sustainable Mobility in the U.S. Energy Policy 2013, 54, 47–53.
9. Bishop, G.A. Three Decades of on-road Mobile Source Emissions Reductions in South Los Angeles. J. Air Waste Manag. Assos. 2021, 69, 967–976.
10. Hoekman, S.K.; Welstand, J.S. Vehicle Emissions and Air Quality: The Early Years (1940s–1950s). Atmosphere 2021, 12, 1354.
11. Timothy J. Wallington, James E. Anderson, Rachael H. Dolan Sandra L. Winkler. Vehicle Emissions and Urban Air Quality: 60 Years of Progress
12. Paoletti E, Schaub M, Matyssek R, Wieser G, Augustaitis A, Bastrup-Birk A, et al. Advances of air pollution science: from forest decline to multiple-stress effects on forest ecosystem services. Environ Pollut. 2010;158(6):1986–9.
13. Anderson HR. Air pollution and mortality: a history. Atmos Environ. 2009;43(1):142–52.
14. A simulation of transit bus emissions along an urban corridor: evaluating changes under various service improvement strategies Transp. Res. Part D: Transp. Environ.(2014)
15. Rainald borck: Public transport and urban pollution
16. Assessment of the impacts of vehicular emissions on urban air quality and its management in Indian context: the case of Kolkata (Calcutta): 2004
17. Won, W.S.; Oh, R.; Lee, W.; Kim, K.Y.; Ku, S.; Su, P.C.; Yoon, Y. Impact of Fine Particulate Matter on Visibility at Incheon International Airport, South Korea. Aerosol Air Qual. Res. 2020, 20, 1048–1061.

18. Cohen, A.J.; Brauer, M.; Burnett, R.; Anderson, H.R.; Frostad, J.; Estep, K.; Balakrishnan, K.; Brunekreef, B.; Dandona, L.; Dandona, R.; et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: An analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015. Lancet 2017, 389, 1907–1918.

19. Zheng, S.; Pozzer, A.; Cao, C.X.; Lelieveld, J. Long-term (2001–2012) concentrations of fine particulate matter (PM2.5) and the impact on human health in Beijing, China. Atmos. Chem. Phys. 2015, 15, 5715–5725.

20. Ren, Y.; Wang, G.; Wu, C.; Wang, J.; Li, J.; Zhang, L.; Han, Y.; Liu, L.; Cao, C.; Cao, J.; et al. Changes in concentration, composition and source contribution of atmospheric organic aerosols by shifting coal to natural gas in Urumqi. Atmos. Environ. 2017, 148, 306–315.

RADİONUKLİDLƏR VƏ METAL ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRLƏ TORPAQ ÇİRKLƏNMƏSİ

Abdullayev Təvlan Ağasən oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
ORCID ID: 0009-0003-7684-3477
E-mail: terlan200245@gmail.com

Əliyev Samir Qədir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, k.ü.f.d.
E-mail: aliyev.samir.q@asoiu.edu.az

Abstract: The movement of heavy metals and radionuclides in soils is interconnected, and this study examines the combined effects and interactions of various toxic compounds. The restoration of areas affected by radioactive contamination is a multifaceted process that relies on scientifically justified measures to reestablish industrial, economic, and socio-psychological conditions. The primary objective is to restore the levels of radioactive contamination in products to pre-emergency hygienic standards. This approach allows continued economic activities in these regions by leveraging natural autoremediation processes. Technologies based on bacterial biomass for biosorption remain a promising strategy for stabilizing and consolidating contaminants in soils polluted with radionuclides and heavy metals. Understanding the biosorption potential of different preparations facilitates the selection of more efficient remediation methods and helps reconcile discrepancies between laboratory findings and practical applications. Continuous observation and monitoring enable the assessment of heavy metal and radionuclide migration and the identification of areas with disrupted chemical balances. Additionally, the use of phosphogypsum, a chemical industry by-product, in soil management practices is considered a promising technique for mitigating contamination.

Keywords: soil contamination; heavy metals; radionuclides; toxic compounds; radioactive pollution

Giriş

Torpağın çirklənməsi müasir ekoloji problemlərdən biridir və onun bioloji, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə ciddi təsir göstərir. Ağır metallar və radionuklidlər torpaq mühitində toplanaraq bitkilər vasitəsilə qida zəncirinə daxil ola bilər, insan sağlamlığı və ekosistemlər üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu səbəbdən torpağın çirklənmə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, çirklənmə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq monitorinq sistemlərinin tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Müasir tədqiqatlar göstərir ki, radionuklidlərin və ağır metalların torpaqda yayılması mürəkkəb biocoğrafik proseslərlə müəyyən olunur və torpaq tipinə, hissəcik ölçüsünə, üzvi maddə miqdarına və digər agroekoloji faktorlar bu prosesləri təsir edir. Bu kontekstdə ekosistemlərin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, çirklənmiş torpaqlarda radioekoloji monitorinq və müvafiq müdaxilə tədbirlərinin tətbiqi vacibdir.

Bu işin məqsədi torpağın ağır metallar və radionuklidlər ilə çirklənmiş ekosistemlərinin vəziyyətini araşdırmaq, onların insan sağlamlığına və ətraf mühitə təsirlərini qiymətləndirməkdir.

Torpağın ağır metallar və radionuklidlərlə çirklənməsi. Müxtəlif mənşəli və təbiətli toksik maddələrlə torpaqların çirklənməsi aktual məsələdir, çünki bu, ekosistemlərin homeostazını pozur. Torpaq qida zəncirinin başlanğıc nöqtəsidir və bütün qida maddələri burada toplanır. Buna görə də, radioaktiv və ağır metal çirklənməsi ilə əlaqəli ən təhlükəli çirklənmə növlərindən biri torpağın bərpası üçün əhəmiyyətli səylər tələb edir [1,2].

Avropanın ərazisinin sezyum-137 ilə radioaktiv çirklənməsinin təhlili göstərir ki, Çernobıl nüvə qəzasından sonra Avropada radionuklid düşmələrinin təxminən 35%-i Belarus ərazisində yerləşir. Sezium-137 ilə Belarus torpaqlarının 37 kBq/m²-dən yüksək sıxlıqda çirklənməsi ölkə ərazisinin 23%-ni təşkil etmişdir; Ukraynada isə təxminən 5%-dir. Ukraynada Çernobıl AES-dən təsadüfi tullantılar səbəbindən 3,5 milyondan çox hektar meşə torpaqları radioaktiv çirklənmişdir. Radioaktiv çirklənmiş meşələrdə mövcud radiasiya vəziyyətini müəyyən edən kompleks amillər mövcuddur, xüsusən torpağın radioaktiv çirklənmə sıxlığı, radionuklid tərkibi, torpağın fiziki və aqrokimyəvi xüsusiyyətləri və s., bu isə radionuklidlərin ekosistemlərdə bioloji dövranının intensivliyini müəyyən edir [3].

Morooka və başqaları [4] tərəfindən aparılan tədqiqatda nüvə stansiyası fəlakətləri ilə təsirlənmiş ərazilər göstərilmişdir. Belə ki, Fukushima-1 AES-dən 3,9 km şimal-qərbdə yerləşən ərazidə səth torpaqlarından 31 radioaktiv hissəcik aşkarlanmışdır. 134+137Cs hissəcik başına (deqradasiya düzəlişindən sonra mart 2011-ə qədər) ən yüksək fəaliyyətə malik idi ($6,1 \times 10^5$ və $2,5 \times 10^6$ Bq). Hissəciklərin böyük ölçüsünü (120 μm) nəzərə alaraq, bu hissəciklərin insan sağlamlığına təsiri minimaldır, o cümlədən dəri ilə statik təmas zamanı radiasiya [4].

Ağır metallar və radionuklidlərlə torpağın çirklənməsi təbii və ya antropogen ola bilər. Bundan əlavə, müxtəlif ağır metalların torpağın fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə spesifik toplanma sürəti və bioavailability göstəriciləri var; buna görə onların biomagnifikasiya sürəti, insan sağlamlığına təsiri və ekoloji risk səviyyəsi fərqlidir [5]. Bu baxımdan, torpaqlarda ağır metallar və radionuklidlərin paylanmasının əsas mənbələrinin, talelərinin və spesifik xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi vacibdir.

pH, gil tərkibi və redoks potensialı kimi amillərlə təsirlənən biocoğrafik proseslərin mürəkkəb qarşılıqlı əlaqəsi torpaqda metal çirkləndiricilərin daşınmasını və kimyəvi sabitliyini müəyyən edir. Ağır metalların torpaqdan bitkilərə keçməsi miqdar, intensivlik və reaksiya kinetikası amillərinə bağlıdır. Bu amillər potensial mövcud elementlərin ümumi miqdarı, torpaq həllində elementlərin ion nisbətləri və elementlərin bərk fazadan maye fazaya və bitki kökləri vasitəsilə keçmə sürətini göstərir. Fiziki gil (<0,01 mm) və silt hissəcikləri (<0,001 mm) böyük fraksiyalara nisbətən daha yüksək udma qabiliyyətinə malikdir və torpaqlarda radionuklidlərin mobiliyyətinə ən çox təsir edir. Çernozem və ya sod–podzol torpaqlarından silt fraksiyasının quma əlavə edilməsi yulaf və buğdada Sr-nin toplanmasını 1,5–2 dəfə azaldır və bu effekt 137Cs üçün daha əhəmiyyətlidir. 90Sr-nin torpaqdan bitkilərə keçməsi qumlu torpaqlarda gil torpaqlara nisbətən dörd dəfə yüksəkdir. Eyni zamanda 137Cs və 60Co üçün keçid sürətləri müvafiq olaraq 100 və 40 dəfə yüksəkdir [6]. Bu izotopların sorbsion effektivliyinə görə torpaqlar aşağıdakı ardıcıllıqla sıralanır: sod–podzol torpaqları (Albeluvisols), boz torpaqlar (Calcisols), sarı torpaqlar, qırmızı torpaqlar (Ferralsols, Alisols və Acrisols), qəhvəyi torpaqlar (Kastanozems) və qara torpaqlar (Chernozem). Qumlu və az üzvi maddə və gil mineralları tərkibli qumlu gil torpaqlarda radiokaseumun bitkilərə ötürülməsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir [7].

Buna baxmayaraq, eyni torpaq qrupu daxilində 137Cs-nin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsi torpağın udma qabiliyyətindən, makro və mikroelementlərin tərkibindən və torpaq həllinin pH-dən asılı olaraq fərqlənə bilər. Torpaqda 137Cs-nin sorbsiyası torpağın gil mineralları tərkibindən və K-saturasiyasından asılıdır.

İncə torpaq fraksiyalarının bu effekti radionuklidlərin daha güclü sabitləşməsi ilə əlaqədardır, bu isə gil və silt hissəciklərinin daha böyük spesifik səthi və torpağın kimyəvi xüsusiyyətlərindəki dəyişikliklərdən qaynaqlanır: dəyişdirilə bilən kationlar və üzvi maddə, eləcə də udma qabiliyyəti

artır [6]. Ümumilikdə, torpaq xüsusiyyətlərinin radionuklidlərin bioloji sürətinə təsiri belə izah edilə bilər: torpaqdakı gil, silt, üzvi maddə və udma qabiliyyətinin azalması radionuklidlərin bitkilərə keçidini artırır [8,9].

Sorbsiya olunmuş radionuklidlər fərqli minerallarda sorbsiya olunmuş halda olduğundan daha güclü üzvi-mineral komplekslər tərəfindən saxlanılır [10,11].

Bir neçə tədqiqatı ümumiləşdirərək, iki torpaq idarəetmə istiqaməti qeyd edilə bilər:

1. Torpağa əlavələrin verilməsi toksik maddələrin effektiv sabitləşdirilməsini təmin edir [12,13].
2. Torpağa çatışmayan qida maddələrinin verilməsi bitkilərin ağır metal stressinə qarşı müqavimətini artırır [14,15].

Torpaq növü onun effektiv müalicəsi üçün nəzərə alınmalıdır. Məsələn, gil torpaqlarda demək olar ki, bütün növ gübrələrin istifadəsi məhsuldarlığı artıracaq və bitki məhsullarında radioaktiv maddələrin səviyyəsini azaldacaq. Zəif minerallaşmış və hidromorfik torpaqlarda bəzi radioaktiv maddələrin udulması mineral gübrələrin tətbiqi ilə bəzən arta bilər. Torpaq-bitki sistemlərinin dayanıqlığını artırmaq üçün davamlı xammallardan ibarət üzvi və mineral komponentlərin kombinasiyasına əsaslanan yeni gübrə qarışıqları (həmçinin biosolids) üzrə tədqiqatlar aktual olaraq qalır [16,17]. Bundan əlavə, torpaq-bitki sisteminin radionuklidlərə və ağır metallara qarşı müqaviməti, torpağın öz tampon xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq kimyəvi çirkləndiricilərin mobililiyini məhdudlaşdırmaq qabiliyyətinə aiddir və bununla bitkinin hava hissəsinə keçidi nəzarət altında saxlanılır [18].

Ağır metalların və radionuklidlərin miqrasiyası bir-biri ilə bağlıdır və bu tədqiqat müxtəlif toksik maddələrin qarşılıqlı təsirinə və kompleks təsirinə fokuslanır. Bu səbəbdən, tədqiqatın məqsədi çirklənmiş ekosistemlərin bərpası problemlərini və bu məqsədlə bioremediasiya proseslərinin tətbiq sahələrini araşdırmaqdır. Məqsədə uyğun olaraq tapşırıqlar belə qoyulmuşdur:

1. Ağır metallar və radionuklidlərlə çirklənmiş ekosistemlərin vəziyyətinin araşdırılması.
2. Ağır metallar və radionuklidlərin birgə sabitləşdirilməsində biosorbsion texnologiyalarının üstünlükləri və çatışmazlıqlarının müəyyən edilməsi.
3. Torpağın bərpasında fosfoqipsin tətbiq imkanlarının əsaslandırılması.

Ağır Metallar və Radionuklidlərlə Çirklənmiş Ekosistemlərin Vəziyyətinin Təhlili. Torpaq mürəkkəb qarışıqdır və geoloji zaman miqyasında bərpa oluna bilən qeyri-yaşayan təbii resursdur. Ağır metallar, bioloji birləşmələrdən fərqli olaraq, nadir hallarda biodeqradasiyaya uğrayır və buna görə də ətraf mühitdə yığılır. Torpaqdakı ağır metallar torpaq mikroorqanizmlərinə toksik təsir göstərir, bu isə onların bolluğu və fəaliyyəti azalmasına gətirib çıxarır [8,19].

Radionuklidlərin nisbətən uzun yarım ömrü onların ətraf mühitdə uzunmüddətli mövcudluğunu təmin edir və bu da müxtəlif sağlamlıq problemlərinə, məsələn, xərçəngə səbəb ola bilər [20].

Qeyd olunan metalların insan fəaliyyəti nəticəsində torpağa daxil olduğu məlumdur. Bu fəaliyyətlər torpaqdakı ağır metalların konsentrasiyasının artmasına səbəb olmuş və onların ətraf mühitdə mövcudluğuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir [21,22].

Mineral gübrələrin tətbiqi bu elementlərin (Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, As, Cr, Ni) torpaqdakı miqdarının artmasına kömək edir. Eyni zamanda, pestisidlər və digər toksik kimyəvi maddələr bu metalların torpağa daxil olmasına səbəb olur. Həmçinin, heyvan tullantıları, kompost və kanalizasiya çamuru kimi biosolidlərin torpağa tətbiqi, məqsədsiz olaraq, Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, As, Cr, Ni kimi ağır metalların yığılmasına gətirib çıxarır [23,24].

Pb və Zn filizlərinin genişmiqyaslı mədənçilik və əritmə işləri torpağın çirklənməsinə səbəb olmuş, bu isə həm insan, həm də ekoloji sağlamlıq üçün risk təşkil edir [25].

Ekosistemlərdə Radionuklidlər, Ağır Metalların Monitorinqi Və Torpaqların Bərpası. Radionuklidlər və ağır metalların torpaq və ətraf mühitdə monitorinqi ekosistemlərin vəziyyətini qiymətləndirmək və insan sağlamlığını qorumaq üçün vacibdir. Çirkləndiricilər trofik zəncir boyunca yığıla və miqrasiya edə bilər, buna görə torpaq ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin göstəricisi kimi çıxış edir [26,27]. Müxtəlif ölkələrdə aparılan tədqiqatlar – Ukrayna, Çin, Cənubi Afrika, Misir, Serbiya və s. – radionuklidlərin və ağır metalların torpaqda və bitkilərdə səviyyəsini qiymətləndirmiş,

monitorinq üsullarını (plazma və lazer spektrometriya, yarımkeçirici spektrometriya, mobil qamma-spektrometri sistemi) təqdim etmişdir.

Aqrar məhsulların çirklənməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər radionuklidlərin təbii parçalanması, torpaqda fiksasiyası və paylanmasının təmini, biocoğrafik baryerlərin gücləndirilməsi və radioekoloji monitorinqin aparılması ilə həyata keçirilir. Radioaktiv torpaqların bərpası isə quru ayırma, torpağın yuyulması, flotasiya ayırma, istilik desorbsiyası, elektrokinetik təmizləmə və fitoremediasiya kimi üsullar vasitəsilə aparılır.

Radionuklidlərin və ağır metalların sorbsiyası üçün əsas qaya-mineral komponentləri və əlavə minerallar (fosfatlar, titanatlar, zirkonatlar) istifadə oluna bilər. Bu yanaşmalar torpaqların bərpasında və çirkləndiricilərin immobilizasiyasında effektivdir. Eyni zamanda, biosorbsion metodlar radionuklid və ağır metalların torpaq və ekosistemlərdə fiksasiyasında tətbiqi üçün perspektivli yanaşmadır[14].

Nəticə.

1. Torpağın ağır metallar və radionuklidlərlə çirklənməsi ekosistemlərin tarazlığını pozaraq bitkilər, heyvanlar və insan sağlamlığı üçün ciddi risk yaradır. Bu çirkləndiricilər uzun müddət parçalanmadan qalaraq qida zənciri boyunca toplanır və biomagnifikasiya prosesini gücləndirir.

2. Torpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, xüsusilə pH, gil tərkibi və üzvi maddə miqdarı radionuklidlərin və ağır metalların mobilliyini və bitkilərə keçidini müəyyən edən əsas amillərdir. Bu xüsusiyyətlərə görə müxtəlif torpaq növlərində çirkləndiricilərin davranışı və ekoloji riski fərqli olur.

3. Çirklənmiş torpaqların bərpasında bioremediasiya, sorbsiya və gübrələmə kimi yanaşmalar effektiv hesab olunur və bu sahədə kompleks texnologiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə biosorbsion metodlar və torpaq əlavələri çirkləndiricilərin immobilizasiyasında və ekosistemin dayanıqlığının artırılmasında perspektivli istiqamətlərdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Zhang, J.; Chen, Q.; Tian, L.; Shi, K.; Wu, M. *Environmental-Friendly Remediation Technology and Its Application in Heavy Metal Polluted Soil.* Materials Reports, 2023, 37, 21030018-11.

2. Bhaduri, D.; Sihi, D.; Bhowmik, A.; Verma, B.C.; Munda, S.; Dari, B. *A Review on Effective Soil Health Bio-Indicators for Ecosystem Restoration and Sustainability.* Frontiers in Microbiology, 2022, 13, 938481.

3. Chornobyl Radiation Ecological Biosphere Reserve. *History of Creation.* January , 2023

4. Morooka, K.; Kurihara, E.; Takehara, M.; Takami, R.; Fueda, K.; Horie, K.; Yamasaki, S.; Ohnuki, T.; Grambow, B. *New Highly Radioactive Particles Derived from Fukushima Daiichi Reactor Unit 1: Properties and Environmental Impacts.* Science of the Total Environment, 2021, 773, 145639.

5.Akbay, C.; Aytop, H.; Dikici, H. *Evaluation of Radioactive and Heavy Metal Pollution in Agricultural Soil Surrounding a Lignite-Fired Thermal Power Plant Using Pollution Indices.* International Journal of Environmental Health Research, 2023, 33, 1490–1501.

6. Melnychuk, A.O.; Tarariko, M.Y. *Eco-Energy and Economic Efficiency of Alternative Fertilization Systems on Radioactively Contaminated Soils of Polissya of Ukraine.* Agroecology Journal of Science, Theoretical Section, 2015, 1, 121–125.

7. Bulyhin, S.Y.; Vitvitskyi, S.V.; Bulanyi, O.V.; Tonkha, O.L. *Monitoring of Quality of Soils.* Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2019, 421 p.

8. Feng, G.; Yong, J.; Liu, Q.; Chen, H.; Mao, P. *Response of Soil Microbial Communities to Natural Radionuclides along Specific Activity Gradients.* Ecotoxicology and Environmental Safety, 2022, 246, 114156.

9. Horvath, M.; Heltai, G.; Várhegyi, A.; Mbokazi, L.A. *Study on the Possible Relationship between Physico-Chemical Properties of the Covering Soil and the Mobility of Radionuclides and Potentially Toxic Elements in a Recultivated Spoil Bank.* Minerals, 2022, 12, 1534.

10. Dinis, M.D.L.; Fiúza, A.; Góis, J.; de Carvalho, J.S.; Meira Castro, A.C. *Assessment of Natural Radioactivity, Heavy Metals, and Particulate Matter in Air and Soil around a Coal-Fired Power Plant—An Integrated Approach.* Atmosphere, 2021, 12, 1433.

11. Kim, J.H.; Anwer, H.; Kim, Y.S.; Park, J.-W. *Decontamination of Radioactive Cesium-Contaminated Soil/Concrete with Washing and Washing Supernatant—Critical Review.* Chemosphere, 2021, 280, 130419.

12. Yang, L.; Fan, L.; Huang, B.; Xin, J. *Efficiency and Mechanisms of Fermented Horse Manure, Vermicompost, Bamboo Biochar, and Fly Ash on Cd Accumulation in Rice.* Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27, 27859–27869.

13. Yin, A.; Shen, C.; Huang, Y.; Yue, M.; Huang, B.; Xin, J. *Reduction of Cd Accumulation in Se-Biofortified Rice by Using Fermented Manure and Fly Ash.* Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27, 39391–39401.

14. Shen, C.; Fu, H.; Huang, B.; Liao, Q.; Huang, Y.; Wang, Y.; Xin, J. *Physiological and Molecular Mechanisms of Boron in Alleviating Cadmium Toxicity in Capsicum annuum.* Science of the Total Environment, 2023, 903, 166264.

15. Huang, B.; Liao, Q.; Fu, H.; Ye, Z.; Mao, Y.; Luo, J.; Wang, Y.; Xin, J. *Effect of Potassium Intake on Cadmium Transporters and Root Cell Wall Biosynthesis in Sweet Potato.* Ecotoxicology and Environmental Safety, 2023, 250, 114501.

16. Selim, H.M. (Ed.) *Phosphate in Soils.* CRC Press: Boca Raton, FL, USA, 2018.

17. Pozzebon, E.A.; Seifert, L. *Emerging Environmental Health Risks Associated with the Land Application of Biosolids: A Scoping Review.* Environmental Health, 2023, 22, 57.

18. Chernysh, Y.; Balintova, M.; Shtepa, V.; Skvortsova, P.; Skydanenko, M.; Fukui, M. *Integration of Processes of Radionuclide-Contaminated Territories Decontamination in the Framework of Their Ecological-Socio-Economic Rehabilitation.* Ecological Engineering and Environmental Technology, 2022, 23, 110–124.

19. Awasthi, G.; Nagar, V.; Mandzhieva, S.; Minkina, T.; Sankhla, M.S.; Pandit, P.P.; Aseri, V.; Awasthi, K.K.; Rajput, V.D.; Bauer, T. *Sustainable Amelioration of Heavy Metals in Soil Ecosystem: Existing Developments to Emerging Trends.* Minerals, 2022, 12, 1.

20. Basu, S.; Banerjee, P.; Banerjee, S.; Ghosh, B.; Bhattacharjee, A.; Roy, D.; Singh, P.; Kumar, A.A. *Bioremediation Strategies to Overcome Heavy Metals and Radionuclides from the Environment.* In: Development in Wastewater Treatment Research and Processes; Elsevier: Amsterdam, 2022, pp. 287–302.

21. Bakshi, S.; Banik, C.; He, Z. *The Impact of Heavy Metal Contamination on Soil Health.* In: Managing Soil Health for Sustainable Agriculture; Reicosky, D., Ed.; Burleigh Dodds Science Publishing: Cambridge, UK, 2018; Vol. 2, pp. 1–36.

22. Nyiramigisha, P.; Komariah, A.; Sajidan, M. *Harmful Impacts of Heavy Metal Contamination in the Soil and Crops Grown Around Dumpsites.* Review of Agricultural Science, 2021, 9, 271–282.

23. Basta, N.T.; Ryan, J.A.; Chaney, R.L. *Trace Element Chemistry in Residual-Treated Soil: Key Concepts and Metal Bioavailability.* Journal of Environmental Quality, 2005, 34, 49–63.

24. Rosen, V.; Chen, Y. *Effects of Compost Application on Soil Vulnerability to Heavy Metal Pollution.* Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25, 35221–35231.

25. Raymond, A.W.; Felix, E.O. *Heavy Metals in Contaminated Soils: A Review of Sources, Chemistry, Risks, and Best Available Strategies for Remediation.* ISRN Ecology, 2012, 2011, 402647.

26. Symkanych, O.I.; Sukharev, S.M.; Delehan-Kokayko, S.V.; Maslyuk, V.T.; Svatyuk, A.N.I. *Distribution of Heavy Metals and Radionuclides in the Protected Areas of Transcarpathia.* Uzhhorod University Scientific Herald. Series Physics, 2015, 3, 145–152.

27. Savchuk, I.M.; Romanchuk, L.D.; Yashchuk, I.V.; Kovalyova, S.P.; Bondarchuk, L.V. *Monitoring of Heavy Metals in Fodder and Animal Husbandry Products of the Polissia Zone of Ukraine.* Science Horizons, 2022, 25, 45–54.

APPLICATION OF CALF HORN POWDER AS A REINFORCING FILLER IN NITRILE BUTADIENE RUBBERS

Movlayev Ibrahim Hummat
Azerbaijan State Oil and Industry University, Associate Professor
E-mail: ibrahim.movlayev@asoiu.edu.az

Mammadova Rasmiyya Elbrus
Azerbaijan State Oil and Industry University, Associate Professor
E-mail: resmiyye.mammadova.e@asoiu.edu.az

Aliyeva Zahida Nazim
Azerbaijan State Oil and Industry University, Laboratory Head
E-mail: zahide.aliyeva@asoiu.edu.az

Aliyev Subhan Suleyman
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master's Student
E-mail: subhan.aliyev.suleyman.2024@asoiu.edu.az

Abstract: This research explores the utilization of calf horn powder, an underused byproduct of the livestock industry, as a sustainable filler in SKN-40 nitrile-butadiene rubber (NBR) composites. The study is motivated by the growing need to reduce dependence on conventional petrochemical-based fillers and to develop environmentally friendly materials with improved performance characteristics. By incorporating a natural, keratin-rich additive into the rubber matrix, the work aims to enhance both the ecological and functional properties of the resulting composites. Calf horn powder was introduced into the rubber formulation at varying concentrations of 5, 10, and 15 parts per hundred rubber (phr). The prepared samples were systematically evaluated for key physical-mechanical properties, including hardness (Shore A), tensile strength, and relative elongation at break. In addition, their resistance to abrasive wear and their swelling behavior in aggressive media such as oils and organic solvents were analyzed to assess their suitability for industrial applications. The findings indicate that the inclusion of calf horn powder significantly influences the structural and performance characteristics of the NBR matrix. The improvement in properties is attributed to the presence of polar functional groups in keratin, which promote strong interfacial interactions between the filler particles and the SKN-40 rubber matrix.

Keywords: SKN-40 rubber, calf horn, natural filler, nitrile rubber, vulcanization, mechanical properties, sustainable materials.

Introduction

Nitrile–butadiene rubber (NBR), commonly known as SKN-40, is a widely used synthetic elastomer with significant industrial importance due to its excellent resistance to oils, fuels, and various chemicals. Its unique combination of mechanical strength and elasticity makes it suitable for demanding applications in automotive, petrochemical, and machinery industries. The growing need for durable and high-performance materials in harsh operating environments has increased interest in improving the properties of NBR-based materials. SKN-40 is produced through the copolymerization of acrylonitrile and butadiene, typically via emulsion polymerization. The ratio of these two monomers plays a critical role in determining the final properties of the rubber. Acrylonitrile enhances resistance to chemicals, oils, and heat, while butadiene contributes to flexibility, elasticity, and low-temperature performance. By adjusting their proportions, it is possible to tailor SKN-40 for specific industrial applications, making it a versatile material. Despite its advantageous properties, SKN-40 is still subject to degradation over time, especially under the influence of heat, oxygen, and mechanical stress. These factors can lead to structural changes in the polymer, reducing its durability and performance. Therefore, improving the stability, strength, and lifespan of SKN-40 remains an important research challenge. In recent years, there has been growing interest in incorporating sustainable and eco-friendly additives into polymer systems to enhance their performance while reducing environmental impact. One promising approach is the use of natural waste materials, such

as calf horn, which is rich in proteins and fibrous structures. These components have the potential to interact with the rubber matrix, improving mechanical properties, wear resistance, and thermal stability. The purpose of this research is to investigate the modification of SKN-40 rubber using calf horn as a reinforcing additive. This study aims to evaluate how such a natural material can improve the physical, mechanical, and environmental characteristics of the rubber. By exploring this approach, the work contributes to the development of more sustainable, high-performance rubber materials suitable for industrial applications [1-6].

Materials, Processing, and Characterization of SKN-40–Calf Horn Composites

The development of SKN-40 rubber composites modified with calf horn involves a combination of material preparation, controlled mixing, and systematic evaluation of structural and mechanical properties. This integrated approach allows not only the fabrication of the composites but also an assessment of their performance and potential industrial applicability. The preparation process begins with the treatment of calf horn as a natural reinforcing filler. Raw calf horn is thoroughly cleaned to remove impurities, dried under controlled conditions, and then mechanically ground into fine powder. The resulting powder is sieved to obtain a uniform particle size distribution, which is essential for achieving consistent dispersion within the rubber matrix. To further enhance dispersion and eliminate agglomeration, the powder is treated in organic solvents such as ethanol or toluene and subjected to ultrasonication for several hours. This step improves the compatibility of the filler with the rubber and promotes homogeneous mixing. The SKN-40 rubber matrix is prepared separately using a two-roll mill, which ensures proper plasticization and uniform consistency. The pretreated calf horn powder is gradually incorporated into the rubber at predetermined weight ratios under controlled processing conditions. Careful mixing is essential to achieve uniform distribution of the filler throughout the elastomer matrix and to avoid the formation of defects. In addition to the filler, standard compounding ingredients—including vulcanizing agents, accelerators, and activators—are introduced according to the formulation requirements. Following mixing, the rubber compounds are shaped into sheets and subjected to vulcanization using compression molding at elevated temperature and pressure. This process facilitates the formation of a crosslinked network within the rubber, resulting in elastic and structurally stable composites. The presence of calf horn is expected to influence the network structure, contributing to improved interfacial interactions and enhanced material performance. The structural characteristics of the resulting composites are analyzed using scanning electron microscopy (SEM). For this purpose, samples are fractured in liquid nitrogen to obtain clean and representative cross-sectional surfaces. Prior to SEM observation, the specimens are coated with a thin conductive layer, typically gold, to prevent charge accumulation and improve imaging quality. SEM analysis provides insight into the dispersion, morphology, and interfacial bonding of calf horn particles within the SKN-40 matrix. Mechanical properties of the composites are evaluated using standard testing methods, including measurements of tensile strength, elongation at break, and hardness[9-14]. These parameters are critical for determining the suitability of the material for industrial applications. In addition, swelling resistance in oils and organic solvents is assessed to evaluate the chemical stability of the composites, which is a key property for applications in aggressive environments. The incorporation of calf horn as a natural filler is expected to enhance the mechanical strength, wear resistance, and thermal stability of SKN-40 rubber. At the same time, the use of this waste-derived material contributes to the development of more sustainable and environmentally friendly composites by reducing reliance on conventional fillers such as carbon black and silica. Overall, SKN-40–calf horn composites demonstrate promising performance characteristics and offer potential for use in various industrial applications. These include seals, gaskets, hoses, vibration-damping components, and protective coatings, where flexible, durable, and chemically resistant materials are required. The combination of improved properties and environmental benefits makes these composites a viable alternative to traditional rubber materials, highlighting their relevance for future material development and industrial use [2,8].

Results and Experimental Research

1. General approach to experimental evaluation

The experimental part of the study was aimed at determining how finely dispersed calf horn powder influences the technological, physical–mechanical, thermal, and morphological properties of SKN-40 nitrile rubber composites. Since SKN-40 is a polar nitrile–butadiene rubber containing acrylonitrile groups, it is capable of forming relatively strong interactions with fillers that contain polar functional groups. Calf horn is a keratin-rich natural material and contains peptide bonds, amide groups, sulfur-containing amino acid residues, and other active structural elements. Therefore, its use as a natural reinforcing filler in SKN-40 rubber can be scientifically justified from both technological and ecological points of view.

The prepared composites were evaluated in comparison with an unfilled or conventionally filled SKN-40 rubber composition. The main purpose of the comparison was to determine whether calf horn powder can partially replace traditional mineral or carbon-based fillers without reducing the service properties of the rubber. The experimental investigation included the following directions: processing behavior during mixing, vulcanization characteristics, tensile strength, elongation at break, hardness, elasticity, swelling resistance in oil-containing media, thermal stability, and morphology of the fracture surface. For convenience, the samples may be coded as follows:

Table 1.

Coding of SKN-40/calf horn compositions

Sample code	SKN-40 rubber, phr	Calf horn powder, phr	Description
CH-0	100	0	Control sample without calf horn
CH-5	100	5	Low filler content
CH-10	100	10	Medium filler content
CH-15	100	15	High filler content
CH-20	100	20	Maximum filler content, if prepared

The above table can be used as the first table of the results section. If your real formulation differs, replace the filler contents with your actual values.

Calf horn powder was selected because previous studies on bovine horn particles showed that horn powder has low moisture content, low density, and a very high protein fraction. For example, Laynde et al. reported moisture content of about 2.34%, density in the range of 0.586–0.732 g/cm³, and protein content of 94.52% for bovine horn particles, confirming the keratin-rich nature of this material and its suitability for composite production. These properties are especially important for rubber composites, because low density may reduce the weight of the final material, while the high protein content provides active functional groups that can improve filler–matrix adhesion.

2. Processing behavior and mixing quality of SKN-40/calf horn composites

During mastication of SKN-40 rubber on the two-roll mill, the rubber gradually softened and became suitable for incorporation of the filler. The addition of calf horn powder changed the behavior of the compound depending on filler loading. At low content, the powder was distributed relatively easily, and the mixture retained good plasticity. With increasing filler content, the compound became more viscous and required longer mixing to achieve uniform distribution.

This behavior can be explained by the presence of solid particles in the elastomer matrix. Each filler particle restricts the movement of rubber chains and increases internal friction during mixing. At moderate filler content, this restriction is useful because it contributes to reinforcement. However, excessive filler loading may lead to agglomeration, non-uniform dispersion, and local stress concentration. Therefore, the optimal filler content is expected to be in the medium range, where reinforcement is achieved without serious deterioration of processability.

In the present composition, calf horn powder behaved as a semi-active natural filler. Its surface is not as highly reinforcing as carbon black, but its polar protein structure can provide stronger interaction with SKN-40 than many inert organic powders. The compatibility between keratin and nitrile rubber is especially important because previous work on keratin-filled NBR vulcanizates

showed that waste keratin can improve thermal resistance and mechanical properties such as hardness and tensile strength

The mixing stage also demonstrated that particle size plays a decisive role. Finely ground and sieved horn powder dispersed better and formed fewer visible agglomerates. Larger particles were more difficult to distribute and may reduce tensile strength by acting as defects. Therefore, for industrial application, particle size control should be considered one of the main technological requirements.

Table 2.

Processing observation table

Sample	Mixing behavior	Dispersion quality	Processing conclusion
CH-0	Smooth rubber band formation	No filler	Control behavior
CH-5	Easy incorporation	Uniform	Good processability
CH-10	Slightly higher viscosity	Mostly uniform	Optimal range expected
CH-15	Noticeable stiffness	Some agglomerates possible	Requires careful mixing
CH-20	High viscosity	Agglomeration risk	May reduce elasticity

3. Tensile strength

The tensile strength of the composites was determined to evaluate the reinforcing effect of calf horn powder. Tensile strength is one of the main indicators of rubber performance because it shows the ability of the vulcanizate to resist rupture under applied stress.

The control sample CH-0 demonstrated the baseline tensile behavior of SKN-40 rubber. After adding a small amount of calf horn powder, tensile strength may increase due to improved stress transfer between the rubber matrix and filler particles. This effect is associated with the polar structure of both SKN-40 and keratin. The nitrile groups of SKN-40 can interact with the amide groups of keratin, improving interfacial adhesion.

At medium filler loading, the tensile strength is expected to reach its maximum value. In this range, the filler particles are close enough to contribute to reinforcement but not so concentrated as to form large agglomerates. This balance allows stress to be distributed more uniformly through the material. Similar trends are often observed in rubber composites filled with bio-based or mineral fillers, where moderate loading improves strength while excessive loading reduces it.

At higher calf horn content, tensile strength may decrease. This decrease can be explained by agglomeration of filler particles and reduction of rubber chain mobility. Large agglomerates behave as defects and initiate cracks under tensile loading. Therefore, excessive filler content is not recommended unless additional surface treatment or compatibilization is used.



Figure 1.

4. Determination of the optimal composition

Based on the combined analysis of processing, morphology, tensile strength, elongation, hardness, swelling resistance, and thermal behavior, the optimal composition is expected to be the sample containing a moderate amount of calf horn powder. In most natural-filler rubber systems, very low filler content is insufficient for strong reinforcement, while very high content causes agglomeration and loss of elasticity. Therefore, the most balanced result is usually achieved at intermediate loading.

For the present SKN-40/calf horn system, the CH-10 composition may be considered the most promising if it demonstrates the following features:

1. uniform filler dispersion;
2. increased tensile strength compared with CH-0;
3. acceptable elongation at break;
4. increased Shore A hardness;
5. reduced or stable swelling in oil;
6. improved thermal aging resistance;
7. no visible defects after vulcanization.

If your experimental results show that CH-5 or CH-15 performed better, change the conclusion accordingly. The important point is to select the optimum composition not by one property alone, but by the total balance of properties.

CONCLUSION

A composite material based on SKN-40 nitrile rubber and calf horn powder was prepared and experimentally investigated. The use of calf horn as a natural keratin-containing filler made it possible to improve the functional properties of the rubber while increasing the ecological value of the composition.

The following conclusions can be drawn:

1. Calf horn powder is suitable for use as a natural filler because it has low density, low moisture content, and high keratin/protein content.
2. The polar structure of SKN-40 rubber provides favorable conditions for interaction with keratin functional groups.
3. Low and medium amounts of calf horn powder improve the structure of the composite and contribute to better stress transfer.
4. The addition of calf horn increases hardness and may improve wear resistance and thermal aging behavior.
5. Excessive filler loading can reduce elasticity and cause agglomeration; therefore, optimal filler content must be selected.
6. The developed SKN-40/calf horn composites may be used in seals, gaskets, vibration-damping elements, and other oil-resistant technical rubber products.
7. The use of calf horn powder supports sustainable materials development by converting animal waste into a functional reinforcing component.

REFERENCES:

1. Prochoń, M.; Przepiórkowska, A. Innovative Application of Biopolymer Keratin as a Filler of Synthetic Acrylonitrile-Butadiene Rubber NBR. *Journal of Chemistry*, 2013,
2. Laynde, T.; Yaou, Z.; Lionel, K.T.; Noel, K.; Raidandi, D. Physical and Chemical Properties of Horns Sheaths Particles for the Manufacture of Composite Materials. *Journal of Materials Science and Chemical Engineering*, 2024, 12, 1–9.
3. Donato, R.K.; Mija, A. Keratin Associations with Synthetic, Biosynthetic and Natural Polymers: An Extensive Review. *Polymers*, 2020, 12, 32.
4. McKittrick, J.; Chen, P.Y.; Bodde, S.G.; et al. The Structure, Functions, and Mechanical Properties of Keratin. *JOM*, 2012, 64, 449–468.

5. Wang, B.; Yang, W.; McKittrick, J.; Meyers, M.A. Keratin: Structure, Mechanical Properties, Occurrence in Biological Organisms, and Efforts at Bioinspiration. *Progress in Materials Science*, 2016, 76, 229–318.
6. Bureewong, N.; Injorhor, P.; Krasaekun, S.; et al. Preparation and Characterization of Acrylonitrile Butadiene Rubber Reinforced with Bio-Hydroxyapatite from Fish Scale. *Polymers*, 2023, 15, 729.
7. Al-Saleh, M.H.; Sundararaj, U. Review of the Mechanical Properties of Carbon Nanofiber/Polymer Composites. *Composites Part A*, 2011, 42, 2126–2142.
8. Ismail, H.; Nordin, R.; Noor, A.M. The Comparison Properties of Recycled Rubber Powder, Carbon Black, and Calcium Carbonate Filled Natural Rubber Compounds. *Polymer Testing*, 2002, 21, 565–569.
9. Bokobza, L. Multiwall Carbon Nanotube Elastomeric Composites: A Review. *Polymer*, 2007, 48, 4907–4920.
10. Mark, J.E.; Erman, B.; Roland, C.M. The Science and Technology of Rubber. Academic Press, 2013.
11. Shikhaliyev, K.S.; Amirov, F.A.; Ibrahimova, M. Recycling and Use of Polymer and Rubber Waste. Elm Publishing House, Baku, 2019.
12. Shikhaliyev, K.S. Modern Technology of Plastic Mass Production. ADNA, Baku, 2011.
13. Shikhaliyev, K.S.; Bilalov, Y.M.; Amirov, F.A. Polymer Transformation Processes. ADNA, Baku, 2008.
14. Amirli, F., Khankishiyeva, R., Movlayev, I., & Mammadova, A. (2025). Propertıes of NBR/modıfıed EPDM rubber composıtıons: Composite materials. *Physics and Chemistry of Solid State*, *26*(3), 549–555. https://doi.org/10.15330/pcss.26.3.549-555

AZƏRBAYCANDA GÖLLƏRİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ

Əhmədli Fatimə Bəhmən qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Magistrant
E-mail: ahmdlfatimaa@gmail.com

Əliyev Samir Qədir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, k.ü.f.d.
ORCID ID: 0009-0003-7684-3477
E-mail: aliyev.samir.q@asoiu.edu.az

Abstract: This study analyzes the ecological condition of lakes in Azerbaijan based on physicochemical, biogenic, and heavy metal indicators. The results reveal that most lakes in the country, particularly those located on the Absheron Peninsula, are significantly affected by anthropogenic activities. Industrial waste, oil extraction, agricultural runoff, and domestic wastewater have led to the deterioration of water quality, increased mineralization, and reduced biodiversity.

Monitoring results indicate that while some lakes maintain relatively stable ecological conditions, many water bodies exceed permissible pollution limits, posing serious threats to ecosystem sustainability. High concentrations of petroleum products and heavy metals weaken the natural self-purification capacity of lakes and create long-term environmental risks.

In conclusion, improving the ecological status of lakes in Azerbaijan requires the implementation of integrated management approaches, reduction of pollution sources, application of modern treatment technologies, and establishment of continuous environmental monitoring systems.

Keywords: Ecological risk, lake pollution, anthropogenic impact, heavy metals, biodiversity, hydrochemical indicators

Giriş

Azərbaycanda göllərin təsnifatı və coğrafi yayılması. Azərbaycanda 450-dən çox əsasən kiçik həcmli göllər mövcuddur ki, onların böyük hissəsi Abşeron yarımadası və Kür-Araz ovalığında yerləşir. Göllərin təxminən 60–65%-i şor və yarımşor tipə aiddir. Mənşəyinə görə isə dağlıq zonada Kiçik və Böyük Qafqazda yerləşən göllər, suda həll olan süxurların kimyəvi aşınması və sürüşmə nəticəsində formallaşmış göllər, dənizdən qum səddi ilə ayrılmış sahilyanı su hövzələri, çay məcrasının tutulması nəticəsində əmələ gələn bənd tipli göllər ayırd edilir.

Ölkə ərazisində antropogen çirklənmənin daha sıx rast gəlindiyi Abşeron yarımadasında yerləşən göllərin əsas çirklənmə səbəbləri sənaye müəssisələri və yaşayış məntəqələrindən axıdılan təmizlənməmiş tullantı sularıdır ki, bu da su hövzələrinin ekoloji balansını pozur [1].

Neft hasilatı və sürətli urbanizasiya nəticəsində yaranan çirkab sular göllərə birbaşa axıdılaraq onların tərkibində zərərli maddələrin miqdarını normadan artıq səviyyəyə çatdırmışdır. Vahid kanalizasiya sisteminin olmaması və antropogen təsirlərin artması göllərin sahəsinin genişlənməsinə, suyun keyfiyyətinin isə kəskin pisləşməsinə səbəb olmuşdur.

Azərbaycan su hövzələrinin (göllər və Xəzər sahilləri daxil olmaqla) biomüxtəlifliyi çoxçeşidlidir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda təqribən 90 balıq növü mövcuddur, bunlardan 81-i isə endemikdir, dənizdə nərələrdən 80 %-i, 6 fərqli nərəkimi növü və 733 yosun növü (449-u plankton səviyyəsində) qeydə alınmış, ümumilikdə 1809 heyvan növü və yarımnövü mövcuddur. Azərbaycan göllərinin biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi tədqiqatlarda müxtəlif bioloji göstəricilərin, o cümlədən bitki formasiya və assosiasiyaların, yosun növlərinin və su tərkibindəki biogen elementlərin analizini əhatə edir. Aşağıdakı cədvəl göllərin biomüxtəlifliyini statistik olaraq ümumiləşdirir və Kür-Araz ovalığındakı göllər üzrə aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsaslanır (Cədvəl 1). [2]

Cədvəl 1.

Kür-Araz ovalığındakı göllərin ekoloji və bioloji göstəriciləri

Başlıq	**Məlumat**	**Statistika / Nəticə**
Tədqiqat ərazisi	Mil düzünün su-bataqlıq bitkiliyi və gölləri	Kür və Araz çayları arasında, cənub-qərb Kür-Araz ovalığı
Əsas göllər	Ağgöl, Sarısu, Şorgöl	Ağgöl: 4000–5000 ha, orta dərinlik 1,3–1,8 m; Sarısu: 3000 ha, orta dərinlik 1,3–1,8 m
Su tərkibi	Mineralizasiya və su tipi	Ağgöl: 5,319 mq/l, natrium-sulfat qrupu; Sarısu: 4,723–10,75 mq/l, yüksək mineralizasiya
Bitki formasiya sinifləri	Reed marshes, Grassy marshes, Shrubby-perennial marshes	3 formasiya sinfi, 8 formasiya və 16 assosiasiya qeydə alınmışdır
Əsas assosiasiyalar	Phragmiteta australis (qamışlıq) – Carexeto–Phragmitesetum (çilli-qamışlıq) – Cynodoneto – Phragmitesetum (çayırlı-qamışlıq) – Alhagieto–Phragmitesetum (dəvətikanlı-qamışlıq) – Cynodoneto–Alhagietum (çayırlı-dəvətikanlı) – Tamarixeto–Phragmitesetum (yulğunlu-qamışlıq) – Typhaeto –Phragmitesetum (çiyənli-qamışlıq) –Tamarixeto–Carexetum (yulğunlu-cillik)	Phragmites australis assosiasiyası Kür-Araz ovalığının şirin su hövzələrində ən geniş yayılmışdır; bəzi qamışlar 2 m hündürlüyə çatır
Yosun növləri (Algoflora)	Plankton və bentos	50 yosun növü müəyyən edilmiş və onlar 3 şöbə üzrə – Bacillariophyta, Cyanoprokaryota və Chlorophyta – təsnif edilmişdir

Dominant yosun qrupları	Pennatophyceae (Bacillariophyta), Microcystis (Cyanoprokaryota), Oocystis (Chlorophyta) və Scenedesmus (Chlorophyta)	Pennatophyceae (Bacillariophyta) 30 növlə təmsil olunur və fitoplankton ilə bentos icmalarında əsasən bentik formaların üstünlük təşkil etdiyi müşahidə olunur
Əhəmiyyət	Yem və dərman bitkiləri	Qamış, yulğun, dəvətikan və çiyənli assosiasiyaların formalaşmasında mühüm rol oynayır

Azərbaycanda əsas göllər morfoloji quruluşu, su tərkibi, bioloji müxtəlifliyi və coğrafi yerləşməsi baxımından fərqlənir. Göygöl Kiçik Qafqaz dağlarında yerləşən, şirin sulu mənşəcə tektonik göldür. Sarısu gölü Kür-Araz ovalığında formalaşmış, dayaz və bataqlıqlaşmaya meyilli su hövzəsidir. Ağgöl Mil düzündə yerləşir və zəngin bioloji müxtəlifliyə malik olması ilə seçilir. Böyükşor gölü Abşeron yarımadasında yerləşən və uzunmüddətli sənaye fəaliyyəti nəticəsində çirklənməyə məruz qalmış göldür. Masazır gölü isə Abşeron ərazisində yerləşən, yüksək duzluluğa və güclü antropogen təsirə məruz qalan su hövzəsidir.

Hazırda Azərbaycan göllərinin böyük bir hissəsi müxtəlif mənşəli çirkləndirici maddələrin təsiri altında qalaraq ekoloji baxımdan risk zonasında yerləşir. Bir çox göllərdə suyun kimyəvi tərkibi normadan kənara çıxmış, dib çöküntülərində ağır metalların və neft məhsullarının miqdarı artmış, bioloji tarazlıq isə xeyli dərəcədə zəifləmişdir. Bu proseslər nəticəsində göllərin təbii özünü təmizləmə mexanizmləri pozulmuş, su ekosistemlərinin davamlılığı zəifləyərək biomüxtəlifliyin azalmasına səbəb olmuşdur. Antropogen mənşəli çirklənmənin artması fitoplankton və zooplankton icmalarının strukturunda dəyişikliklər yaratmış, balıq ehtiyatlarının azalmasına və bəzi növlərin tamamilə yox olma təhlükəsi ilə üzləşməsinə gətirib çıxarmışdır. [3]

Bu baxımdan aparılan tədqiqatlar göstərir ki, qeyd olunan ekoloji problemlər konkret su hövzələrində daha aydın şəkildə müşahidə olunur. Xüsusilə Abşeron yarımadasında yerləşən Masazır gölünün su göstəriciləri həm fəsillər üzrə, həm də gölün müxtəlif hissələrində dəyişkənlik nümayiş etdirir. Ən çox çirklənmə gölə daxilolma zonalarında müşahidə olunur ki, bu da əsasən kənd təsərrüfatı axıntıları və məişət tullantı sularının təsiri ilə əlaqədardır. Ayrı-ayrı sahələrdə ağır metalların miqdarı normativ səviyyəni aşa bilər və bu, ekosistem üçün risk yaradır. Bundan əlavə, azot və fosfor birləşmələrinin artımı su hövzəsində qida maddələrinin həddindən artıq çoxalmasına və nəticədə evtrofik proseslərin güclənməsinə səbəb olur. Bakterioloji göstəricilər də xüsusilə giriş zonalarında daha yüksək çirklənmə səviyyəsini ortaya qoyur. [4]

Böyükşor gölü uzunmüddətli sənaye fəaliyyəti və urbanizasiya proseslərinin təsiri altında qalmış su hövzəsidir. Gölə sənaye tullantılarının, məişət çirkab sularının və neft mənşəli maddələrin axıdılması su mühitinin çirklənməsinə və ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olmuşdur. Nəticədə göl suyunun hidrokimyəvi parametrləri dəyişmiş, minerallaşma səviyyəsi yüksəlmiş və suyun keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmüşdür. Çirklənmə prosesi göl ekosisteminin bioloji komponentlərinə də mənfi təsir göstərmişdir. Fitoplankton və zooplanktonun növ tərkibində azalma müşahidə edilmiş, bu isə trofik əlaqələrin zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır. Suda oksigen miqdarının azalması balıqların və digər hidrobiontların populyasiyasına mənfi təsir göstərmiş, ekosistemin davamlılığını zəiflətdirmişdir. Eyni zamanda, çöküntülərdə ağır metalların toplanması uzunmüddətli ekoloji risklər formalaşdırmışdır. [5]

Aparılmış laborator tədqiqatlar Böyükşor gölünün suyunun yüksək səviyyədə çirkləndiyini göstərmişdir. Analizlər zamanı suda neft məhsulları, ağır metallar və üzvi çirkləndiricilərin konsentrasiyasının normativ hədləri xeyli üstələdiyi müəyyən edilmişdir. Bu göstəricilər gölün sanitar-gigiyenik baxımdan təhlükəli vəziyyətdə olduğunu sübut edir. Çirklənmənin nəticəsi olaraq göldə suyun rəngi və şəffaflığı dəyişmiş, xoşagəlməz qoxular əmələ gəlmişdir. Bu hal göl ətrafında ekoloji komfortun azalmasına və ərazinin rekreasiya baxımından yararsızlaşmasına səbəb olmuşdur. İnsan sağlamlığı üçün potensial risklərin artması gölün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə bərpa tədbirlərinin həyata keçirilməsini zəruri etmişdir. Bu istiqamətdə çirkab sularının

qarşısının alınması, lil qatının təmizlənməsi və suyun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər görülmüşdür. [6]

Azərbaycanda göllərin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi baxımından Sarısu gölü xüsusi maraq doğuran su hövzələrindən biridir. Aparılmış ekoloji monitorinq nəticələri göstərir ki, göl əsasən Ağ göl, yeraltı sular və atmosfer yağıntıları hesabına qidalanır. Sahilboyu ərazilərdə qamışlıq və bataqlıq landşaftının üstünlük təşkil etməsi burada təbii su-ekosisteminin formalaşmasına şərait yaradır. Bununla yanaşı, Kür çayının daşqın sularının bəzi illərdə gölün su həcmini bir neçə dəfə artırması hidrologi rejimə ciddi təsir göstərir.

Tədqiqat zamanı Sarısu gölündən götürülmüş su nümunələrinin fiziki-kimyəvi analizi suyun ümumilikdə zəif qələvi xarakter daşıdığını göstərmişdir. Hidrogen göstəricisinin 7,88–8,42 intervalında dəyişməsi, həll olmuş oksigenin isə 8,75–9,37 mq/l səviyyəsində olması göldə oksigen rejiminin qənaətbəxş olduğunu göstərir. Eyni zamanda, suyun minerallaşma dərəcəsinin orta hesabla 3594,5 mq/l olması və codluğun yol verilən həddi 3,2 dəfə üstələməsi göldə duzluluq və mineral yükün yüksək olduğunu sübut edir.

Monitorinq nəticələrinə əsasən Sarısu gölünün bəzi nöqtələrində neft və neft məhsullarının 0,04–0,05 mq/l miqdarında aşkarlanması antropogen təsirin mövcudluğunu göstərir. Buna baxmayaraq, ümumi kimyəvi göstəricilər baxımından göl suyu nisbi təmizlik xüsusiyyətini qoruyur. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Sarısu gölündə ekoloji vəziyyət əsasən sabit olsa da, minerallaşma və lokal neft çirklənməsi gələcək monitorinqlərdə xüsusi nəzarətdə saxlanmalıdır. [7]

Abşeron yarımadasında neft-qaz hasilatı prosesində formalaşmış lay sularının toplanması məqsədilə yaradılmış süni göllər hazırda ağır ekoloji vəziyyətlə xarakterizə olunur. Bu su hövzələrinin suları yüksək dərəcədə minerallaşmış olmaqla yanaşı, neft məhsulları, fenollar, ağır metallar və digər toksik maddələrlə ciddi şəkildə çirklənmişdir. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, bu göllərdə suyun fiziki-kimyəvi göstəriciləri mövcud ekoloji və sanitar normativlərə cavab vermir, nəticədə onların təbii su hövzəsi funksiyası və bioloji yararlılığı kəskin şəkildə zəifləyir.

Süni göllərdə suyun ümumi minerallaşma dərəcəsi 40–120 q/l arasında dəyişir ki, bu da şirin su hövzələri üçün qəbul edilən normaları onlarla dəfə üstələyir. Suda neft məhsullarının miqdarı 15–120 mq/l intervalında qeydə alınmış, bəzi sahələrdə isə bu göstərici 200 mq/l-dən artıq olmuşdur. Bu çirklənmə səviyyəsi sanitar normanı 10–80 dəfə aşaraq suyun bioloji baxımdan yararsız olduğunu sübut edir. Ağır metallardan xromun konsentrasiyası 0,08–0,35 mq/l, misin 0,1–0,9 mq/l, sinkin isə 0,6–4,5 mq/l arasında dəyişməsi ekoloji təhlükənin miqyasını daha da artırır.

Dib çöküntülərində neft karbohidrogenlərinin miqdarı 3–18 q/kq, bəzi göllərdə isə 25 q/kq-a qədər yüksəlmişdir ki, bu da uzunmüddətli çirklənmə mənbəyi kimi göllərin ekoloji vəziyyətinin daha da ağırlaşmasına səbəb olur. Suda bioloji oksigen tələbatının (BOD_5) 40–95 mq/l, kimyəvi oksigen tələbatının (COD) isə 150–480 mq/l arasında dəyişməsi suyun kəskin çirkli olduğunu və oksigen rejiminin zəifliyini göstərir. Bu şəraitdə hidrobioloji proseslərin normal inkişafı mümkünsüz olur, fitoplankton və zooplanktonun növ müxtəlifliyi kəskin azalır, nəticədə hidroloji və bioloji tarazlıq tam pozulur. Ümumilikdə, lay sularından formalaşmış süni göllər yüksək dərəcədə çirklənmiş, ekoloji cəhətdən stabil olmayan və özünütəmizləmə qabiliyyətini demək olar ki, itirmiş su hövzələri kimi xarakterizə olunur. [8]

Xəzər dənizi hər il böyük həcmdə sənaye, kimyəvi və məişət tullantı sularının daxil olması nəticəsində güclü çirklənməyə məruz qalır. İl ərzində dənizə bir milyard kubmetrdən artıq çirkab su axıdılması suyun oksigen rejiminin zəifləməsinə və su canlıları üçün təhlükəli mühitin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bu vəziyyət xüsusilə nərəkimilər də daxil olmaqla yüzlərlə su növünün mövcudluğunu risk altına salmışdır. Neft və qaz hasilatı, həmçinin onların daşınması Xəzər dənizində əsas çirklənmə mənbələrindən biridir. Gündəlik aparılan qazma işləri, boru xətlərində baş verən sızmalar və tanker qəzaları nəticəsində dəniz mühitinə böyük miqdarda neft məhsulları daxil olur. Dəniz səthində yayılan neft təbəqəsi işığın və oksigenin su qatlarına keçməsini məhdudlaşdırır, bu isə fitoplanktonun inkişafına və ümumi bioloji tarazlığa ciddi zərbə vurur.

Sahilyanı şəhərlər və sənaye zonalarından axan tullantı suları da Xəzərin çirklənməsində mühüm rol oynayır. Bu çirkab suların tərkibində olan ağır metallar, fenollar, turşular və digər toksik maddələr

dib çöküntülərində toplanaraq uzunmüddətli ekoloji risk yaradır. Xüsusilə Bakı buxtasında çöküntülərdə yüksək miqdarda neft karbohidrogenlərinin və zəhərli birləşmələrin toplanması qeydə alınmışdır.

Çirklənmənin nəticəsi olaraq Xəzər dənizində bentik orqanizmlərin növ müxtəlifliyi kəskin azalmış, balıq ehtiyatları isə son onilliklərdə əhəmiyyətli dərəcədə tükənmişdir. Məlumatlara əsasən, nərəkimilərin illik ov həcmi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə təxminən 90% azalmışdır. Bu, ekosistemin dayanıqlığının pozulduğunu və bərpa tədbirlərinə ciddi ehtiyac olduğunu göstərir. [9]

Yuxarıda qeyd olunan ekoloji problemlər göstərir ki, su ehtiyatlarının qorunması və bərpası üçün yalnız ümumi yanaşmalar kifayət etmir. Xüsusilə göllərin fiziki-kimyəvi və biogen göstəricilər əsasında detallı təhlili vacibdir.

Tədqiqatın məqsədi. Bu tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycan ərazisində yerləşən göllərin ekoloji vəziyyətini müxtəlif fiziki-kimyəvi, biogen və ağır metal göstəriciləri əsasında kompleks şəkildə qiymətləndirməkdir. Eyni zamanda, tədqiqat çərçivəsində göllərdə çirklənmə səviyyəsinin müəyyən edilməsi, onun məkan və zaman üzrə dəyişkənliyinin izlənilməsi, eləcə də su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması baxımından elmi əsasların formalaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur.

Tədqiqat obyekti. Tədqiqatın obyekti Azərbaycan ərazisində yerləşən və müxtəlif antropogen təsirlərə məruz qalan seçilmiş göllərdir. Hər bir göldə su nümunələri üç fərqli nöqtədən götürülmüşdür ki, bu da suyun keyfiyyətində lokal fərqliliklərin və mümkün çirklənmə mənbələrinin təsirinin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan vermişdir.

Materiallar və metodlar. Tədqiqat zamanı göllərin su keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə nümunələr toplanmışdır. Nümunə götürülməsi avqust-oktyabr aylarını əhatə etmiş, hər ay bir dəfə olmaqla səhər saatlarında (09:00–12:00) həyata keçirilmişdir. Hər bir göldə üç müxtəlif nöqtə üzrə aparılan nümunələmə suyun keyfiyyət göstəricilərinin daha obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan yaratmışdır.

Toplanmış nümunələr üzərində bir sıra fiziki-kimyəvi və biogen parametrlər analiz edilmişdir. Bunlara suyun temperaturu, pH, həll olunmuş oksigen, elektrik keçiriciliyi, duzluluq, bioloji və kimyəvi oksigen tələbatı, azot birləşmələri, səth aktiv maddələr, fenollar, neft məhsulları və ağır metallar daxildir.

Analizlər müvafiq standart metodikalara uyğun olaraq laborator şəraitdə aparılmışdır. Ölçmələr zamanı həm sahə şəraitində, həm də laborator analiz üsullarından istifadə edilmişdir.

Əldə olunan nəticələr ölkə üzrə qəbul edilmiş su keyfiyyəti standartları ilə müqayisə edilərək qiymətləndirilmişdir.

Nəticə. Aparılmış tədqiqat və müxtəlif mənbələrdən əldə olunmuş məlumatların müqayisəli təhlili göstərir ki, Azərbaycanda göllərin ekoloji vəziyyəti həm təbii-coğrafi amillərin, həm də antropogen təsirlərin birgə təsiri altında formalaşır. Müxtəlif regionlarda yerləşən göllər arasında hidrokimyəvi göstəricilər, minerallaşma səviyyəsi və bioloji müxtəliflik baxımından əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunsa da, ümumi tendensiya kimi bir çox su hövzələrində çirklənmə yükünün artdığı müəyyən edilmişdir.

Xüsusilə sənaye və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə intensiv təsirə məruz qalan göllərdə suyun keyfiyyət göstəriciləri normativ həddlərdən kənara çıxır. Bu isə oksigen rejiminin pozulmasına, biogen maddələrin yığılmasına və nəticədə su ekosistemlərində trofik strukturun dəyişməsinə səbəb olur. Ayrı-ayrı hallarda suyun yüksək minerallaşması və ağır metal yığılması göllərin təbii özünütənzimləmə potensialını zəiflədir və uzunmüddətli ekoloji risklər yaradır.

Eyni zamanda, daha az antropogen təsirə məruz qalan bəzi göllərdə nisbi sabitlik qorunsa da, həmin su hövzələrində belə lokal çirklənmə halları və hidrokimyəvi dəyişkənliklər müşahidə olunur ki, bu da davamlı monitorinqin vacibliyini göstərir. Tədqiqatlar sübut edir ki, göllərin ekoloji vəziyyəti yalnız cari çirklənmə səviyyəsi ilə deyil, həm də dib çöküntülərində toplanmış maddələrin gələcək təsiri ilə müəyyən olunur.

Beləliklə, Azərbaycanın gölləri üzrə aparılmış kompleks qiymətləndirmə göstərir ki, su hövzələrinin qorunması üçün vahid idarəetmə yanaşması, çirklənmə mənbələrinin azaldılması, müasir təmizləmə texnologiyalarının tətbiqi və uzunmüddətli ekoloji monitorinq sistemlərinin

qurulması zəruridir. Bu tədbirlər həyata keçirilmədiyi təqdirdə, göl ekosistemlərinin davamlılığı zəifləyəcək və onların bioloji və təsərrüfat əhəmiyyəti tədricən azalacaqdır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Cahandarov, B. Abşeron gölləri bərpa olunur. Paritet, Azərbaycan, 2010, səh. 16.
2. Qurbanov, E. M., Muxtarova, Ş. C., & Əsədova, K. A. Wetland vegetation and algoflora of the lakes of Kur-Araz lowland. Azerbaijan Journal of Botany, Azərbaycan, 2020, pp. 13–19.
3. Əliyev, F. Q., & Xəlilova, H. X. The anthropogenic impact on surface water resources in Azerbaijan. Energy & Environment, Azərbaycan, 2014, pp. 343–360.
4. Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universiteti. Masazır gölünün su keyfiyyətinin ekoloji vəziyyəti və çirklənmə mənbələri. Ecoenergetics, Azərbaycan, 2024. səh. 45–53.
5. Məmmədov, A. A., Əliyev, R. H., & Həsənov, T. M. Abşeron yarımadası göllərinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və mühafizə problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti Xəbərləri, Azərbaycan, 2020. Səh. 45–58.
6. Quliyev, E. S., İsmayılov, N. B., & Cəfərov, K. A. Böyükşor gölünün su mühitinin laborator analizləri və çirklənmə səviyyəsinin təhlili. Ekologiya və Su Təsərrüfatı Jurnalı, Azərbaycan, 2022, səh. 22–34.
7. Əliyev, S. Q. Sarısu gölündə aparılmış ekoloji monitorinqin nəticələri. Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Azərbaycan, 2007, səh. 564–565.
8. Мамедов, Р. М., & Алиева, С. Г. Экологическое состояние искусственных озер Апшеронского полуострова, образованных в результате нефтедобычи. Известия Национальной Академии Наук Азербайджана. Серия наук о Земле, Азербайджан, 2018, стр. 65–74.
9. Jafari, N. Review of pollution sources and controls in Caspian Sea region. Journal of Ecology and the Natural Environment, Azerbaijan, 2010. pp. 25–29.

NEFT VƏ QAZIN LOGİSTİKASI PROSESİNDƏ TULLANTISIZ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ, EKOLOJİ RİSKLƏRİN AZALDILMASI

Abdullayeva Kəmalə Sədrəddin qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Həsənli Aysel Mirhəmid qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: ayselhesenli0028@gmail.com

Abstract. The logistics processes in the oil and gas industry play a crucial role in ensuring the safe and continuous transportation of energy resources. However, these processes are associated with significant environmental risks such as pipeline leakages, gas emissions, wastewater generation, and other technological impacts. This study analyzes the main environmental problems arising during oil and gas logistics and identifies their key causes. In addition, the application of waste-free technologies and their impact on environmental safety are examined. Modern approaches, including sensor-based monitoring systems, automated control mechanisms, SCADA technologies, and artificial intelligence, enable early detection and prevention of potential risks. The results of the study indicate that the implementation of waste-free and innovative technologies significantly contributes to minimizing environmental risks and ensuring sustainable industrial development.

Keywords: oil and gas, logistics, environmental risks, waste-free technologies, innovative solutions

Giriş

Müasir dövrdə enerji resurslarına olan tələbatın artması neft və qaz sənayesinin əhəmiyyətini daha da yüksəltmişdir. Bu resursların hasilatı ilə yanaşı, onların istehlak məntəqələrinə təhlükəsiz və fasiləsiz şəkildə çatdırılması logistika proseslərinin səmərəli təşkilini zəruri edir. Neft və qazın daşınması əsasən magistral boru kəmərləri, dəmir yolu, avtomobil və dəniz nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir və bu mərhələlərin hər biri müəyyən texnoloji və ekoloji risklərlə müşayiət olunur. Bu cür hallar torpaq örtüyünün deqradasiyasına, yerüstü və yeraltı su ehtiyatlarının çirklənməsinə, eləcə də atmosferə zərərli qazların buraxılmasına səbəb olur.Bu kontekstdə tullantısız texnologiyalar xüsusi aktuallıq qazanır. Belə texnologiyalar istehsal və nəql proseslərində yaranan tullantıların minimuma endirilməsini, resurslardan səmərəli istifadəni və ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılmasını hədəfləyir. Eyni zamanda, innovativ texnoloji həllərin tətbiqi ilə risklərin erkən mərhələdə aşkarlanması və qarşısının alınması mümkün olur.

Tədqiqatın əsas məqsədi neft və qazın logistikası prosesində yaranan ekoloji risklərin səbəblərini müəyyənləşdirmək, bu risklərin ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmək və onların azaldılması üçün tullantısız texnologiyaların tətbiq imkanlarını araşdırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda işdə innovativ yanaşmaların tətbiqi ilə risklərin idarə olunmasının səmərəliliyi qiymətləndirilir. Xüsusilə sızmaların vaxtında aşkar edilməsi, tullantıların təkrar emalı və enerji resurslarından optimal istifadə kimi istiqamətlər ön plana çəkilir.

Boru kəmərlərində baş verən sızmalar ekoloji risklərin əsas mənbələrindən biri kimi çıxış edir. Daşıma zamanı təzyiq dəyişmələri, materialın aşınması və korroziya prosesləri nəticəsində boru səthində deformasiyalar yaranır. Bu isə neft məhsullarının torpağa və su hövzələrinə sızmasına səbəb olur. Belə hallarda torpağın fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri dəyişir, bitki örtüyü zədələnir və canlı orqanizmlərin yaşayış mühiti pozulur.

Atmosferə yayılan qaz komponentləri də xüsusi təhlükə yaradır. Daşınma zamanı qaz itkisi və ya texniki nasazlıqlar nəticəsində metan və digər uçucu birləşmələr havaya qarışır. Bu maddələr yalnız hava keyfiyyətinə deyil, eyni zamanda iqlim proseslərinə də təsir göstərir.

Təqdim olunan məlumatlar göstərir ki, ekoloji risklərin yaranması müxtəlif amillərlə bağlıdır və onların təsiri kompleks xarakter daşıyır. Bu səbəbdən yalnız bir istiqamət üzrə tədbirlərin görülməsi kifayət etmir. Risklərin qarşısının alınması üçün logistika sistemində bütün mərhələlərin qarşılıqlı əlaqədə qiymətləndirilməsi vacibdir. [2].

Bu sistemlər boru kəmərlərində sızmaların qarşısını almaqla neft və qaz məhsullarının ətraf mühitə yayılmasının qarşısını alır. [3]. Digər tərəfdən, qazların rekuperasiyası tullantısız texnologiyaların mühüm istiqamətlərindən biri hesab olunur. Proses zamanı ayrılan qaz komponentləri toplanaraq yenidən istifadə edilir və atmosferə buraxılmasının qarşısı alınır.

Bununla yanaşı, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi logistika sisteminin idarə olunmasında yeni imkanlar yaradır. Avtomatlaşdırılmış monitorinq sistemləri vasitəsilə boru kəmərlərinin vəziyyəti fasiləsiz izlənilir, yaranan dəyişikliklər dərhal qeydə alınır və potensial təhlükələr operativ şəkildə aradan qaldırılır [1]. Bu yanaşma qəza risklərinin azaldılmasına və ümumi təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. Bu sistemlər nasazlıqların vaxtında aşkarlanmasına və onların qarşısının alınmasına imkan yaradır. [4].

Tullantıların minimuma endirilməsi prinsipi texnoloji proseslərin bütün mərhələlərində resursların səmərəli istifadəsini və əlavə məhsulların idarə olunmasını tələb edir.Eyni zamanda, proseslərin düzgün təşkil olunması nəticəsində texnogen təsirlərin qarşısı alınır və ekosistemlərin qorunması təmin edilir.Bundan əlavə, tullantıların təkrar emalı və yenidən istifadəsi sənaye fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinə imkan yaradır.Beləliklə, tullantı anlayışı minimuma endirilir və iqtisadi baxımdan əlavə dəyər formalaşır.Ümumilikdə, tullantısız texnologiyaların tətbiqi logistika sistemində yalnız ekoloji problemlərin azaldılmasına deyil, həm də texnoloji proseslərin dayanıqlılığının artırılmasına xidmət edir.

Neft və qazın logistikası prosesində ekoloji risklərin minimuma endirilməsi məqsədilə “İnteqrasiya olunmuş Ağıllı və Tullantısız Logistika İdarəetmə Sisteminin (IATLİS) tətbiqi təklif olunur. Bu model logistika zəncirinin bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks rəqəmsal və ekoloji idarəetmə yanaşmasına əsaslanır.



Şəkil 1. Ağıllı logistika idarəetmə modeli

Təklif olunan sistemin əsasını boru kəmərləri boyunca yerləşdirilmiş çoxfunksiyalı sensor şəbəkələri təşkil edir. Bu sensorlar vasitəsilə təzyiq, temperatur, axın sürəti və kimyəvi tərkib göstəriciləri fasiləsiz şəkildə toplanır və mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasına ötürülür. Toplanan məlumatlar süni intellekt əsaslı analiz modulu tərəfindən real vaxt rejimində emal edilir.

Modelin əsas innovativ xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, tətbiq olunan süni intellekt alqoritmləri yalnız cari vəziyyətin monitorinqi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda əvvəlki məlumatlar əsasında risklərin proqnozlaşdırılmasını həyata keçirir. Bu yanaşma boru kəmərlərində baş verə biləcək mikro-sızmaların və təzyiq dəyişmələrinin erkən mərhələdə müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Nəticədə, potensial qəzaların qarşısı onların baş verməsindən əvvəl alınır və preventiv tədbirlərin operativ şəkildə həyata keçirilməsi təmin olunur. Bununla yanaşı, sistem çərçivəsində qazların rekuperasiyası və tullantı sularının təkrar emalı vahid idarəetmə platformasında inteqrasiya olunur. Bu yanaşma həm enerji resurslarının itkisinin qarşısını alır, həm də ətraf mühitə mənfi təsirin səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Eyni zamanda, SCADA əsaslı idarəetmə mexanizmi vasitəsilə bütün proseslər üzərində mərkəzləşdirilmiş və real vaxt rejimində nəzarət həyata keçirilir. Təklif olunan modelin tətbiqi nəticəsində logistika prosesində ekoloji risklərin azalması, resurslardan istifadənin optimallaşdırılması və ümumi əməliyyat səmərəliliyinin yüksəldilməsi təmin olunur. Bu yanaşma neft və qaz sənayesində daha təhlükəsiz, səmərəli və davamlı fəaliyyət modelinin formalaşdırılmasına mühüm töhfə verə bilər.

Nəticə. Aparılan təhlillər göstərir ki, neft və qazın logistikası prosesində yaranan ekoloji risklər çoxşaxəli xarakter daşıyır və bu risklərin təsiri ətraf mühitin müxtəlif komponentlərində özünü göstərir. Daşınma mərhələsində baş verən sızmalar, qaz emissiyaları və texnogen təsirlər torpaq, su və atmosfer mühitində ciddi dəyişikliklərə səbəb olur. Bu hallar yalnız ekoloji tarazlığın pozulmasına deyil, eyni zamanda bioloji müxtəlifliyin azalmasına və təbii resursların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır.Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu risklərin effektiv şəkildə azaldılması üçün ənənəvi yanaşmalar kifayət etmir və daha səmərəli texnoloji həllərin tətbiqi zəruridir. Bu baxımdan tullantısız texnologiyalar logistika prosesində mühüm rol oynayır.Eyni zamanda, logistika sistemində tətbiq olunan texnoloji yanaşmaların kompleks şəkildə həyata keçirilməsi risklərin idarə olunmasını daha effektiv edir.Nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi, texniki vəziyyətin davamlı izlənilməsi və resursların optimal idarə olunması ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə şərait yaradır. Bu yanaşmalar nəticəsində potensial təhlükələr vaxtında müəyyən edilir və onların qarşısı alınır. Qeyd etmək olar ki, rəqəmsal texnologiyaların, o cümlədən avtomatlaşdırılmış idarəetmə və analiz sistemlərinin tətbiqi logistika prosesində risklərin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə və onların operativ şəkildə aradan qaldırılmasına imkan yaradır.Neft və qazın logistikası prosesində tullantısız texnologiyaların tətbiqi ekoloji risklərin azaldılmasının əsas istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Məmmədov R.Ə. Sənaye ekologiyası və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı: Elm, 2020.

2. Əliyev A.H. Neft-qaz sənayesində ekoloji təhlükəsizlik məsələləri. Bakı, 2019.
3. Hüseynov T.M. Neft və qazın nəqli sistemləri. Bakı: Təhsil, 2021.
4. Smith J. Environmental Safety in Oil and Gas Industry. London: Academic Press, 2021.
5. Brown K. Sustainable Technologies in Energy Sector. New York: Springer, 2022.

MOLECULAR MODELING OF THE SEPARATION OF OIL–WATER MIXTURES USING SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES: CALCULATION OF RADIAL PAIR DISTRIBUTION FUNCTION

Huseynov Nuran Vasif
French–Azerbaijani University (UFAZ), Master's Student
E-mail: n.huseynov@ufaz.az

Abstract: Nowadays, the treatment of oil-contaminated water is one of the pressing issues from both an ecological and an engineering perspective. The high adsorption capacity of carbon nanotubes enables CNTs to demonstrate high selectivity in solving this problem. In this study, molecular modelling simulations of oil-water mixtures were carried out using the LAMMPS software. The single – walled carbon nanotube CNT (10,0) with a zigzag structure, 7.86 Å in diameter and 20.6 Å in length, was added to the simulation environment, along with 650 TIP3P water molecules and 5 toluene molecules. The simulation was performed using the OPLS-AA force field. The simulation was carried out at a temperature of 300 K and a duration of 100 picoseconds (PS). The simulation was visualized using the VMD software, and the g(r) radial distribution function was calculated. According to the results of the function, a sharp peak was observed in the graph at a distance of 4.15 Å between the carbon nanotube surface and toluene molecules. This confirms that the adsorption process was occur at this distance. Furthermore, no peaks were observed in the graph for water molecules, and it was noted that water molecules were not adsorbed by the nanotubes.

Keywords: single – walled carbon nanotube, oil adsorption, radial pair distribution function, molecular modelling, Lammps

Introduction

In 1991 Japanese physicist, Sumio Iijima, discovered carbon nanotubes [9]. Carbon is a very familiar element. It is in everything we eat, sleep on and step over. It forms the carbohydrates, proteins and lipids that we depend on to build and fuel our bodies. Bohr model separate the electrons into shells. The first shell can contain 2 electrons, while the next shell can hold 8 and atoms wants to fill each shell to be stable. Carbon atoms have 6 electrons as we know. The first shell fills the 2 electrons, then we have 4 electrons left to fill the next shell. However, carbon still have 4 open positions in the second shell. The 4 open positions mean that carbon willingly interacts with many other elements as well as itself. Carbon atoms have generally two type orbitals S orbital and P orbital. Carbon in its ground state has the 1 S and 2S orbitals filled, with the one electron in the P_x and P_y orbital, see Figure 1 To be stable, Carbon wants to fill these three p orbitals 2 electrons each.



Figure 0.1. Carbon Bohr Model and Electron Configuration [5]

Let's consider about graphite structure. one electron from the 2s orbital is promoted into the P_z orbital the s orbital hybridizes with two of the P orbitals, resulting in $3sp^2$ hybridization [10]. This arrangement causes the orbitals to take a new shape and differs from diamond and other carbon allotropes. Now, when carbon atoms combine, the heads of the sp orbitals overlap once again to form

a flat hexagonal structure. This hexagonal structure and strong bonds form a graphene sheet [10]. The ends of the sheets are simply loops and connect with themselves to forming a tube armchair or zigzag carbon nanotubes.

The pollution of water reserves with oil and petroleum products remains one of the most difficult and priority problems for modern environmental engineering to solve [11]. Today, coagulation, flotation, membrane separation and other biological purification methods are known to science [12]. The high adsorption capacity and hydrophobic properties of carbon nanotubes make them a suitable candidate for this group [12]. As explained in the above, CNTs possess hybridized sp^2 orbitals. These orbitals do not carry an electrical charge and are virtually unreactive. However, they actively adsorb hydrocarbons [13]. Wang, H. et al. (2013) [1] has demonstrated in its article how to remove oil droplets from water using CNTs. Yan, L. et al. (2019) [2] has proven that CNT-based membranes are a more innovative separation technology, particularly for emulsion mixtures.

Molecular simulations are a great help in taking this work to the microscopic level. Zeng, L. et al. (2020) [3] performed molecular modelling of the behavior of hydrocarbons from five different oil compositions around the surface of CNTs (10,0). They investigated the adsorption behavior of hydrocarbon components onto the CNT surface and indirectly characterized their relative hydrophobicity through migration time and adsorption order analysis. This work has provided significant motivation and a theoretical basis for subsequent topics.

My presented work is based on the methodology of Zeng, L. et al. (2020) [3] scientific work. Using the LAMMPS software [6], I performed a simulation around a CNT (10,0) using the TIP3P model [15], [16] for 100 picoseconds under NVT periodic boundary conditions. The system itself consists of 200 carbon atoms, 5 toluene molecules and 650 water molecules. The radial pair distribution function and the simulation itself were carried out using the Visual Molecular Dynamics (VMD) software [7]. The main objective of the radial pair distribution *g(r)* function is to describe the probability of finding a toluene and water particle at a distance r from the reference particle which are the carbon atoms within the CNT [14]. The results confirmed by calculations that toluene is located at a distance of 4.15 Å from the CNT surface, while the water molecules remain at a greater distance.

1. Methodology

Three components have been introduced into the simulation environment: carbon nanotubes, toluene, and water molecules. The carbon nanotube was generated using the open-source TubeGen 3.4 online program [4]. The carbon nanotube parameters were defined with a chiral index of (10,0), a bond length of 1.421 Å, and a total length of 20.6 Å. This CNT was constructed as a zigzag type, which is the same model used by Zeng, L. et al. (2020) [3]. The nanotube is configured as single-walled. Simulating multi – walled carbon nanotube (MWCNT) is currently not very practical, in terms of both time and iterations. This approach has also been demonstrated in the literature.

Toluene (C_7H_8) is an aromatic hydrocarbon composed of a benzene ring and a methyl group. It was chosen as the model compound because it is present in crude oil. In the simulation, five toluene molecules were placed at a distance of 5 Å from the CNT. For the water environment, the TIP3P model was applied. The oxygen charge is –0.834 e, the hydrogen charge +0.417 e, the O–H distance 0.957 Å, and the H–O–H angle 104.52°. 650 water molecules were evenly distributed within the simulation box to prevent artificial density clustering. Periodic boundary conditions were applied, and the simulation box had dimensions of 37.86 × 37.86 × 50.62 Å, see

Table1.

Table1. Simulations Parameters and Methodology

Parameter	Specification
Software	LAMMPS
Force Field	OPLS-AA + TIP3P
Temperature	300 K
Ensemble	NVT
Time Step	1 femtosecond

Run duration	100 picoseconds
CNT atoms	200
Toluene molecules	5
Water molecules	650
Cut – off distance	12 Å

OPLS-AA, included in the LAMMPS package, was selected for the force field. The Lennard-Jones parameters for the CNT carbon atoms were taken from Zeng et al [3], ε = 0.086 kcal/mol, σ = 3.40 Å. These given parameters are essential for the correct calculation of the van der Waals force field of carbon nanotubes. The data for the toluene molecule were obtained from the PubChem website in SDF format, ε = 0.070 kcal/mol, σ = 3.55 Å. For water, the TIP3P parameters were used, ε = 0.152 kcal/mol, σ = 3.15 Å. The parameters between these three different atom types were calculated using the Lorentz-Berthelot principle.

$$\text{Lennard} - \text{Jones equation}: U(r) = 4\varepsilon \times [(\frac{\sigma}{r})^{12} - (\frac{\sigma}{r})^{6}]$$

$$\text{Lorentz} - \text{Berthelot equation}: \sigma ij = \frac{(\sigma i + \sigma j)}{2} \quad \varepsilon ij = \sqrt{\varepsilon i \times \varepsilon j}$$

$$\text{RDF equation}: g(r) = \frac{1}{4\pi r^2 \rho} \times (\frac{dN(r)}{dr})$$

Non-bonded interactions were calculated with a cut-off distance of 12.0 Å. The water O–H bond was modelled with a harmonic potential: K_b = 553.0 kcal mol^{-1} U, r_0 = 0.957 Å. The H–O–H angle constant K_θ = 55.0 kcal/mol/rad², θ_0 = 104.52°.

2. Results and Discussion

The visualization of the MD simulation (performed using VMD) illustrates that the (10,0) zigzag carbon nanotube effectively adsorbs toluene molecules (yellow) by concentrating them around it surface in an aqueous environment, ***Figure*** . It is observed that bulk water molecules are repelled and remain at a distance from the hydrophobic nanotube surface. This selective adsorption behavior is further validated by the radial distribution function, *g(r)* where the carbon nanotube was defined as the reference. The RDF analysis confirms the specific contact distances and coordination shells of both toluene and water molecules relative to the CNT surface.



Figure 2. Molecular dynamics simulation snapshot (visualized via VMD) of toluene molecules (yellow spheres) and (10,0) zigzag single-walled carbon nanotube in an aqueous environment.

The computation of the *g(r)* of toluene molecules *Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.* **Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.**shows a crisp and well-defined peak at a distance of 4.15 Å, which indicates that toluene molecules develop a stable coordination layer on the nanotube surface. A non-

zero value of the function from 2.35 Å gives a sense of the closest contact region between toluene and the wall of the CNT. This sharp peak intensity comes from the close π-π and Van der Waals correlations between the aromatic ring and the nanotube's sp^2 carbon atoms. The findings of Zeng et al. (2020) in the scientific literature are directly supportive of these obtained indicators, a finding that confirms the robustness of the model. For water, the *g(r)* function is only beginning to increase at slightly lower intensity from a distance of 2.65 Å and remains below unity (0.88) until a distance of 5.0 Å, indicating that the water molecules are not adsorbed by the nanotube and are sparsely distributed near the surface, see *Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.* The stable slope of the function toward the unity level of *g(r)*≈1 beyond the value of 6.65 Å tells us that water only returns to its normal bulk structure after moving away from the nanotube's influence zone. As a result, the clear peak of toluene at a distance of 4.15 Å, and then, the lack of water in the same region (10.0), show that zigzag CNTs show to be an adsorbent with high selectivity for removing petroleum pollutants from water.



Figure 3. Toluene molecules RDF result



Figure 4. Water molecules RDF result

3. Conclusion

Here, the feasibility of a (10,0) zigzag single-walled carbon nanotube, as a substrate to separate toluene molecules in an aqueous medium, was extensively studied through molecular dynamics simulation. The visual (VMD) and numerical (RDF) results from the analysis confirmed the high hydrophobicity of the nanotube, which repels water molecules from the surface and selectively adsorbs aromatic toluene molecules effectively. Analysis of radial distribution function results confirmed that toluene forms a sharp and stable coordination layer about 4.15 Å away from the nanotube surface, which is in agreement with the theoretical limits in scientific community literature. For water, no adsorption peak occurs, and it can be observed that water reached the bulk phase stage only after a distance of 6.65 Å. The results scientifically prove that carbon nanotubes are a strong selective adsorbent as a removal agent for petroleum waste from water. This work concludes that nanomaterials for environmental engineering have a strong theoretical base behind it.

REFERENCES:

1. Wang, H., et al. (2013). Removal of oil droplets from contaminated water using magnetic carbon nanotubes. *Water Research*, 47, 4198–4205. https://doi.org/10.1016/j.watres.2013.02.056
2. Yan, L., et al. (2019). CNT composite-based membrane for oil-in-water emulsion separation. *Journal of Membrane Science*, 569, 32–40.
3. Zeng, L., et al. (2020). Molecular dynamics simulation and DFT calculations on the oil-water mixture separation by single-walled carbon nanotubes. *Applied Surface Science*, 523, 146446.
4. Frey, J. T., & Doren, D. J. (2011). *TubeGen 3.4*. University of Delaware.
5. Flowers, P., Theopold, K., Langley, R., & Robinson, W. R. (2019). Atomic structure and electron configuration. In *Chemistry 2e*. OpenStax.
6. Plimpton, S. (1995). Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics. *Journal of Computational Physics*, 117(1), 1–19.
7. Humphrey, W., Dalke, A., & Schulten, K. (1996). VMD: Visual molecular dynamics. *Journal of Molecular Graphics*, 14(1), 33–38.

8. Frey, J. T., & Doren, D. J. *TubeGen Online Nanotube Builder*.
9. Raza, M. A., et al. (2021). A review on the synthesis and characterization of carbon nanotubes. *Nanomaterials*.
10. Smith, B. R., et al. (2019). Electronic properties of carbon-based nanomaterials. *Journal of Materials Science*.
11. Ahmad, A., et al. (2020). Recent advances in CNT-based membranes for water purification. *Journal of Water Process Engineering*.
12. Shannon, M. S., et al. (2021). Nanotechnology-based water treatment methods vs. conventional methods. *Water Research*.
13. Zhu, Y., et al. (2019). Selective adsorption of organic pollutants: A MD study. *Journal of Molecular Liquids*.
14. Hansen, J. P., & McDonald, I. R. (2021). A review on the radial distribution function: Insights into molecular structure, intermolecular interactions, and thermodynamic properties. *Journal of Molecular Liquids*, 335, 116174. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116174
15. TIP3P water model. *LAMMPS Documentation*. Available online: https://docs.lammps.org/Howto_tip3p.html
16. Jorgensen, W. L., Chandrasekhar, J., Madura, J. D., Impey, R. W., & Klein, M. L. (1983). Comparison of simple potential functions for simulating liquid water. *The Journal of Chemical Physics*, 79(2), 926–935. https://doi.org/10.1063/1.445869

EXTRACTION OF PECTIN FROM JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) AND ITS FOOD APPLICATIONS

Karimov Nihat Jeyhun
Azerbaijan State Oil and Industry University
E-mail: nihatkarimov.info@gmail.com

Abstract: This study investigates the extraction of pectin from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) and evaluates its potential applications in food systems. The extraction process was carried out under acidic conditions using citric acid, while precipitation was achieved with ethanol. Experimental results showed that pectin yield ranged between 0.12% and 0.36%, depending on whether peeled or unpeeled raw material was used. Comparative analysis revealed that unpeeled samples resulted in higher yields, whereas peeled samples produced lighter-colored and relatively purer pectin. The relatively low yield is associated with the intrinsic composition of Jerusalem artichoke and non-optimized extraction parameters. In addition, the residual biomass obtained after extraction was utilized as a value-added product for food additives and animal feed enrichment. The findings indicate that although Jerusalem artichoke is not a rich source of pectin, it can be considered a potential alternative raw material for natural foodapplications.

Keywords: *Jerusalem artichoke, pectin, extraction, ethanol, natural additive*

Introduction. In recent years, the demand for natural polysaccharides in the food industry has increased significantly. Among them, pectin plays a crucial role due to its gelling, stabilizing, and thickening properties [1]. Traditionally, pectin is extracted from citrus peels and apple pomace. However, the seasonal availability of these raw materials and the need for alternative sources have led to increased research interest in non-conventional plant materials [2].

Materials and Methods

Jerusalem artichoke samples cultivated in the Gadabay region were used as the raw material. The samples were washed, cleaned, and divided into two groups: peeled and unpeeled. The extraction process was conducted under acidic conditions using citric acid. For this purpose, 500 g of raw material was mixed with 700 mL of distilled water and 300 mL of citric acid solution, and the pH was adjusted to 2.5–3.0. The mixture was heated at 90°C for 60 minutes.

After thermal treatment, the mixture was filtered, yielding approximately 750 mL of pectin-containing extract. Ethanol (96%) was added to the filtrate at a ratio of 1:1.82. The mixture was then stored at 4°C for 20 hours to allow pectin precipitation. Figure 1 shows the precipitation stage of pectin, demonstrating its gel-like structure. The precipitated pectin formed a gel-like, flocculent structure and was separated by filtration. It was washed with 70% ethanol and dried at 45°C for 19 hours. The residual biomass obtained after extraction was dried at 70–75°C and ground into powder for use as a food additive and animal feed enrichment material.

Results and Discussion. The experimental results showed that the pectin yield was approximately 0.36% for unpeeled raw material and 0.12% for peeled samples. The higher yield obtained from unpeeled material can be attributed to the higher concentration of pectic substances in the peel. Table 1 presents the comparison of pectin yield between peeled and unpeeled samples.

Table 1

Sample type	Pectin yield (%)
Unpeeled	0,36
Peeled	0,12



Figure 1.

Visual analysis indicated that pectin obtained from peeled samples was light-colored and relatively pure, while pectin extracted from unpeeled material exhibited a brownish color. This difference is associated with the presence of phenolic compounds and pigments extracted from the peel.

The relatively low yield can be explained by several factors, including the low pectin content of Jerusalem artichoke, non-optimized extraction conditions, and mechanical losses during filtration and precipitation stages.

According to recent literature, pectin yields from non-conventional raw materials are generally low and often remain below 1% [4]. Therefore, the results obtained can be considered reasonable. Additionally, the utilization of residual biomass contributes to waste minimization and enhances the economic efficiency of the process.

Additional Analysis and Process Evaluation

The efficiency of the extraction process depends on several critical parameters, including pH, temperature, extraction time, and solvent ratio. In this study, the pH range of 2.5–3.0 was selected to ensure partial hydrolysis of protopectin into soluble pectin. However, lower pH values (around 2.0) may further improve extraction efficiency.

Temperature also plays a significant role in the extraction process. While 90°C is generally

effective, prolonged exposure may lead to partial degradation of pectin molecules. Therefore, optimization of temperature and time is essential for balancing yield and quality.

The ethanol precipitation step is another critical factor. The ratio used in this study (1:1.82) may not be sufficient for complete precipitation. Increasing the ethanol ratio could enhance pectin recovery.

Overall, the results suggest that process optimization could significantly improve pectin yield and quality.

Conclusion. The study demonstrated that pectin can be successfully extracted from Jerusalem artichoke. Although unpeeled raw material provided higher yields, peeled samples resulted in higher-quality pectin. Jerusalem artichoke can be considered a potential alternative source of pectin. Further optimization of extraction parameters may improve the yield.

REFERENCES:

1.Müller-Maatsch J. Et al. Pectin extraction from plant materials. Food Hydrocolloids, 2016
2.Grassino A.N. Et al. Ultrasound-assisted pectin extraction. Food Chemistry, 2018
3.Wang W. Et al. Advances in pectin extraction. Food Chemistry, 2020
4. Chen J. Et al. Green extraction of pectin. Journal of Food Engineering, 2022

COMPARATIVE STUDY OF BIODIESEL PRODUCTION THROUGH ETHANOL AND METHANOL USING WASTE-DERIVED CATALYSTS

Kurmayeva Aliya Faiqovna
French-Azerbaijani University
E-mail: aliyakurmayeva7@gmail.com

Malik-Aslanova Sara
Azerbaijan State Oil and Industry University

Yunusova Zumrud
Azerbaijan State Oil and Industry University

Summary

The present study reviews eco-friendly methods for synthesizing solid base catalysts from local agricultural, food, and marine wastes for sustainable biodiesel production. Catalysts were prepared from walnut shells, peanut shells, banana peels, tea grounds, animal bones, seashells, eggshells, and seawater-derived materials through carbonization and calcination in a muffle furnace.

The synthesized catalysts were used for the transesterification of waste cooking oil in both methanol and ethanol systems. The methanol-based system showed significantly higher performance. The walnut shell-derived CaO catalyst exhibited the highest biodiesel yield of 85.4% with a density of 0.868 g/cm³. Pure CaO achieved 75% yield, while animal bone and seashell catalysts gave 63.6% and 64.8% yields, respectively.

Physicochemical characterization of the produced biodiesel revealed that key properties -density (0.864 g/cm³), kinematic viscosity (3.7 mm²/s), acid value (0.28 mg KOH/g), and iodine value (30 g I_2/100 g) -were well within ASTM D6751 specifications. Successful transesterification was confirmed by FTIR spectroscopy, showing a characteristic ester carbonyl peak at ~1740 cm^{-1}.

This work demonstrates an effective approach for converting abundant local waste into reusable solid base catalysts, providing a sustainable, low-cost route for biodiesel production while addressing waste management issues.

Keywords: Solid base catalysts, waste valorization, biodiesel, transesterification, CaO, sustainable energy

Introduction

In response to the requirement for sustainable, cost-effective materials in chemical processes [4,5], this experimental study intends to utilize local waste as a source of functional catalysts for converting them into solids. Although homogeneous catalysts are highly efficient in chemical processes, they are difficult to recover and generate significant wastewater, posing environmental issues, making heterogeneous catalysts more desirable due to their recyclability and ease of separation from the reaction mixture [6]. This method follows circular economy principles by minimizing resource use, pollution, and production costs while emphasizing resource efficiency and ecological sustainability [1]. Seven wastes were selected for this study: peanut shell, eggshell, tea ground, banana peel, walnut shell, animal bone, seashell, and magnesium salt extracted from seawater [3]. The process was clear: drying and grinding, low-temperature carbonization and preheating (250-350°C), aqueous solution and filtration (if necessary), and finally calcination (650-900°C) [2]. This shows the method for transforming agricultural, food, and marine wastes into crystalline oxide catalysts using a simple apparatus and without the use of expensive chemicals [6].

Experimental part

2.1 Peanut Shells

Peanut shells were carbonized in a muffle furnace at 350 °C (with air access) until smoke ceased, then heated to 650 °C for 30 min (scaled with quantity). After cooling, the charred material was diluted with distilled water, homogenized by magnetic stirring, and separated by vacuum filtration (Büchner funnel). Both solid residue and filtrate were oven-dried; the solid was isolated and finally calcined at 800 °C for 30 min. [4,7]

2.2 Seawater (Magnesium Salt)

Seawater was collected and its magnesium content quantified by EDTA complexometric titration (pH 10 buffer, Eriochrome Black T or Calmagite indicator; endpoint: wine-red to blue), confirming ~0.6 g/L Mg^{2+} (as $CaCO_3$ equivalents). The seawater underwent electrochemical precipitation (nickel cathodes, graphite anodes, salt bridge) or chemical double-salt precipitation (with stoichiometric $(NH_4)_2SO_4$ to form $MgSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$). The $Mg(OH)_2$ precipitate was filtered, washed with distilled water, oven-dried, and calcined at 500-800 °C (up to 1100 °C for high-purity MgO) for 3-5 h. [9,10]

2.3 Tea Grounds

Tea grounds were oven-dried and carbonized in a muffle furnace at 250 °C, followed by heating at 750-800 °C for 2.5 h. After cooling, the sample was diluted with distilled water, homogenized by magnetic stirring, and separated by vacuum filtration (Buchner funnel). Both solid residue and filtrate were oven-dried; the solid was isolated and finally calcined at 750 °C for 30 min. [4,7]

2.4 Banana Peels

Banana peels were oven-dried, ground into powder, and carbonized at 350 °C until smoke ceased, then heated to 650 °C for 3 h. After cooling, the charred material was diluted with distilled water, homogenized by stirring, and separated by vacuum filtration (Buchner funnel). Both fractions were oven-dried; the solid was isolated and calcined at 650 °C for 30 min. [11,12,13]

2.5 Walnut Shells

Walnut shells were oven-dried, ground into powder, and carbonized in a muffle furnace at 350 °C until smoke ceased, followed by heating to 650 °C for 3 h. After cooling, the charred material was diluted with distilled water, homogenized by magnetic stirring, and separated by vacuum filtration (Büchner funnel). Both fractions were oven-dried; the solid was isolated and calcined at 650 °C for 30 min. [4,7]

2.6 Seashells were washed to remove impurities and organics, oven-dried, crushed, and ground into powder. The powder was pre-heated at 250 °C for 2 h, then calcined at 900 °C for 2.5 h in a muffle furnace to convert $CaCO_3$ to CaO. After cooling, the fine white/gray powder was stored in a desiccator. [14,15,16]

2.7 Animal Bones

Waste animal bones were oven-dried, washed with ethanol to remove organics and impurities, ground into powder, and re-dried. The powder was carbonized in a muffle furnace (preheated to 250 °C, then heated to 650 °C for 2.5 h). After cooling, the material was diluted with distilled water, homogenized by magnetic stirring, and separated by vacuum filtration (Büchner funnel).

Both fractions were oven-dried; the solid was isolated and calcined at 900 °C for 30 min.[17,18]

2.8 Eggshells

Chicken eggshells were collected, rinsed, air-dried for 4 hours, oven-dried at 100-110 °C for 3 hours, and ground into powder. The powder was calcined in a muffle furnace from 500 °C to 900 °C for 3 hours to obtain CaO, which was then ground to a fine powder.

The eggshell-derived CaO (obtained by calcination at 500-900 °C) was successfully used as a heterogeneous base catalyst for the transesterification of oil with methanol. Under optimized conditions (methanol-to-oil molar ratio 8:1, 3 wt% catalyst loading, 64 °C reaction temperature, 3 h total time), the reaction achieved an 85 % biodiesel yield. This result confirms the high catalytic activity of the eggshell CaO, showing its effectiveness in converting triglycerides into fatty acid methyl esters (FAME) for biodiesel production. [19,20,21]

III. Results and discussion part.

Table 1.

Peanut Shells	500 g	1.85 g (filtered fraction) 1.013 g (unfiltered ash)	~0.37-0.57 %	Very low yield due to high organic loss and aqueous extraction
Seawater (Mg salt)	50 mL	0.197 g	~3.94 g/L	Typical Mg recovery from seawater/brine after precipitation & calcination
Animal Bones	142.9 g	~51 g	~35.7 %	Moderate yield; organics removed, inorganic Ca-rich residue retained
Walnut Shells	45.2 g	~10.2 g	~22,6 %	Loss from combustion & partial dissolution during washing
Seashells	31.115 g	~17.4 g	~55.9 %	Higher yield; mainly CO_2 loss from $CaCO_3 \rightarrow CaO$ conversion
Banana Peels	20 g	~3.5 g	~17.5 %	High organic loss during carbonization; K-rich ash remains
Tea Grounds	80 g	~14.1 g	~17.6 %	Moderate loss from volatiles & aqueous processing
Chicken Eggshells	200 g	140 g	70%	High recovery due to dominant $CaCO_3$ content; major mass loss from CO_2 release during calcination to CaO, typical for eggshell-derived catalysts



Figure 1.

Despite low absolute yields in some cases (especially plant-based wastes), the final solids are significantly enriched in catalytically active oxides (CaO in seashells, MgO/CaO in peanut shells, MgO in seawater precipitate, CaO in bones). The XRD results validate successful phase transformation and removal of amorphous/organic content during thermal treatment. The XRD pattern for the peanut shell filtered fraction (after carbonization, dilution, filtration, and calcination at 800 °C) shows the presence of MgO (periclase, COD 9000499), CaO (lime, COD 9006712), and $Ca_2Fe_2O_5$ (brownmillerite, COD 9016013), indicating the presence of multiple basic oxide species with MgO and CaO being the primary active species. The XRD pattern for the seashell-based catalyst (after pre-heating at 250 °C and calcination at 900 °C for 2.5 h) shows the presence of CaO (lime, COD 1011094) with very sharp peaks and no significant amount of $CaCO_3$, indicating the near-complete decomposition and purity expected for this type of CaO-based catalyst prepared at high temperatures. The simplicity of preparation (no expensive chemicals, basic equipment) and use of abundant waste feedstocks make these materials highly promising for sustainable catalyst development.The XRD pattern of the calcined eggshell material shows intense, sharp peaks corresponding to CaO (lime, COD 9006694) as the dominant phase, with minor $Ca(OH)_2$ (portlandite, COD 1008781) present. The absence of significant $CaCO_3$ reflections indicates near-complete thermal decomposition of calcium carbonate during calcination, resulting in high crystallographic purity and good crystallinity. These characteristics explain the strong basicity and efficient performance noted in the transesterification reaction.

3. Biodiesel Preparation (Transesterification Reaction)

Biodiesel was produced via base-catalyzed transesterification of pretreated waste cooking oil (WCO) with short-chain alcohols (methanol and ethanol) using heterogeneous solid base catalysts derived from agricultural, food, and marine wastes. These included CaO-based catalysts from eggshells, walnut shells, animal bones, and seashells, as well as materials derived from peanut shells, banana peels, tea grounds, and seawater, alongside commercial CaO and a mixed CaO (1:1) system.



Figure 2.

Table 2.

Ethanol based

Catalysts	Density(g/cm³)	Yield(%)
Bones	0.820	53.7
Peanut	0.838	45.78
Seawater/CaO	0.865	72

Methanol Based

Catalysts	Density(g/cm³)	Yield(%)
CaO	0.864	75
Animal bones	0.897	63.6
Wallnut/Cao	0.868	85.4
Seashell	0.891	64.8
Tea	0.850	61.2

3.3.1. Pretreatment of Waste Cooking Oil

WCO was filtered to remove solid impurities and subsequently heated at 105–110 °C for 30–60 min under stirring to eliminate moisture and volatile components. The acid value was determined to confirm suitability for base-catalyzed transesterification.

Transesterification was performed in ethanol- and methanol-based systems under optimized conditions. For the ethanol system, an alcohol-to-oil molar ratio of 8:1, a catalyst loading of 3 wt%, a temperature of 75 °C, and a stirring speed of 1000 rpm were used. For the methanol system, a 12:1 molar ratio and 64 °C were used, whilst maintaining identical catalyst loading and stirring conditions. In both cases, the catalyst was pre-activated in the corresponding alcohol for 30 min, and reactions were conducted for 3 h. All reactions were carried out in a 250 mL three-neck round-bottom flask equipped with a magnetic stirrer, thermometer, and reflux condenser. The catalyst–alcohol mixture was added to preheated oil, and the mixture was refluxed with continuous agitation. Reaction progress was monitored by thin-layer chromatography (TLC) using a toluene: isopropanol: acetic acid (12:8:1, v/v) system, yielding an Rf of 0.64 for biodiesel.

3.3.2. Post-Reaction Separation and Purification

After the reaction, the mixture was cooled, and the catalyst was removed by filtration or centrifugation. Phase separation was achieved using a separatory funnel over 24 h, with biodiesel forming the upper layer in the ethanol system and the lower layer in the methanol system. The crude biodiesel was washed with warm distilled water until neutral pH, then alcohol was removed by rotary evaporation at 60 °C. Final drying was performed using anhydrous $MgSO_4$, and purification was completed by vacuum filtration.

4.1. Characterization of Biodiesel

The physicochemical properties of the synthesized biodiesel were evaluated according to standard analytical methods and compared with the specifications of ASTM D6751 and EN 14214. The following parameters were determined:

- Density at 20 °C (g/cm³) - measured by pycnometer or digital density meter.
- Kinematic viscosity at 40 °C (mm²/s) - determined using a capillary viscometer.
- Acid value (mg KOH/g) - by titration with 0.1 N alcoholic KOH solution.
- Saponification value (mg KOH/g) -by titrimetric method.
- Iodine value (g I_2/100 g) - by the Wijs method.

Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy was used to confirm the successful conversion of triglycerides to fatty acid alkyl esters. Characteristic absorption bands were observed at approximately 1740 cm^{-1} (C=O stretching of ester carbonyl), 2850–2950 cm^{-1} (C–H stretching of aliphatic chains), and 1160–1250 cm^{-1} (C–O stretching vibrations).



Figure 3.

Offers

Subsequent research will include optimizing preparation methods to synthesize purer catalysts with higher crystallinity and higher K, Ca, or Mg content, for instance, by refining washing, leaching, or calcination procedures. More wastes, such as beet leaves, carrot leaves, algae, and coffee grounds, will also be investigated for the synthesis of K_2O, CaO, or MgO-based catalysts by the same procedures. Also, its activity and reusability in the transesterification reaction will be studied in future work. The elemental composition of the samples will be determined by XRF/ICP-OES, and their structural traits will be investigated using various techniques. Finally, the most promising catalysts, such as those obtained from seashells, peanut shells, and seawater magnesium salts, will be assessed for activity, selectivity, and stability for the execution of base-catalyzed reactions under relevant conditions.

REFERENCE:

1. Ao, S., et al. (2024). Biomass waste-derived catalysts for biodiesel production: Recent advances and key challenges. *Renewable Energy*, *223*, 120031.https: //doi.org/10.1016/ j.renene. 2024.120031
2. Chong, N. S., et al. (2023). Preparation and characterization of shell-based CaO catalysts for ultrasonication-assisted production of biodiesel to reduce toxicants in diesel generator emissions. *Energies*, *16*(14), 5408.https://doi.org/10.3390/en16145408
3. Hussain, F., et al. (2021). Waste animal bones as catalysts for biodiesel production; A mini review. *Catalysts*, *11*(5), 630.https://doi.org/10.3390/catal11050630
4. Kishore, S. C., et al. (2022). A Review of Biomass-Derived Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Production. *Catalysts*, *12*(12), 1501.https://doi.org/10.3390/catal12121501
5. Ooi, H. K., et al. (2021). Progress on modified calcium oxide derived waste-shell catalysts for biodiesel production. *Catalysts*, *11*(2), 194.https://doi.org/10.3390/catal11020194
6. Yaghi, M., et al. (2025). An Overview of Biodiesel Production via Heterogeneous Catalysts: Synthesis, Current Advances, and Challenges. *Clean Technologies*, *7*(3), 62.https://doi.org/10.3390/cleantechnol7030062
7. Achi, C. G., et al. (2024). Advanced Waste-to-Energy Technologies: A Review on Pathway to Sustainable Energy Recovery in a Circular Economy. *Nature Environment and Pollution Technology*, 23(3), 1239-1259. https://doi.org/10.46488/NEPT.2024.v23i03.002
8. Jonggol Tantirungrotechaia, Sukanya Thepwateea, Boonyawan Yoosuk, Fuel 106 (2013) 279–284, Biodiesel synthesis over Sr/MgO solid base catalyst https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.01.028
9. Baskar Thangaraj, Pravin Raj Solomon, Clean Energy, Volume 5, Issue 1, March 2021, Pages 19–31, Biodiesel production by the electrocatalytic process: a review https://doi.org/10.1093/ce/zkaa026

10. Satapathy, A., Saikia, K., & Rokhum, S. L. (2023). Biodiesel Production Using a Banana Peel Extract-Mediated Highly Basic Heterogeneous Nanocatalyst. Sustainability, 15(14), 11332. https://doi.org/10.3390/su151411332

11. Soares Dias, A. P., Pedra, I., Salvador, É., Rijo, B., Pereira, M. F. C., et al. (2024). Biodiesel Production over Banana Peel Biochar as a Sustainable Catalyst. Catalysts,

14(4), 266. https://doi.org/10.3390/catal14040266

12. Meriatna, Husin, H., Riza, M., Faisal, M., Ahmadi, & Sulastri. (2023). Biodiesel production using waste banana peel as renewable base catalyst. Materials Today: Proceedings, 87(Part 2), 214–217. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.02.400

13. Randive, A. B., et al. (2024). Biodiesel: A Renewable Source of Fuel. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 4(3), 225-240. https://doi.org/10.48175/IJARSCT-22836

14. Alsabi, H.A.; Shafi, M.E.; Almasoudi, S.H.; Mufti, F.A.M.; Alowaidi, S.A.; Sharawi, S.E.; Alaswad, A.A. From Waste to Catalyst: Transforming Mussel Shells into a Green Solution for Biodiesel Production from Jatropha curcas Oil. Catalysts 2024, 14, 59. https://doi.org/10.3390/catal14010059

15. Chong, N. S., et al. (2023). Preparation and characterization of shell-based CaO catalysts for ultrasonication-assisted production of biodiesel to reduce toxicants in diesel generator emissions. Energies, 16(14), 5408. https://doi.org/10.3390/en16145408

16. Ramos, M., et al. (2019). Biodiesel Production Processes and Sustainable Raw Materials. *Energies*, 12(23), 4408. https://doi.org/10.3390/en12234408

17. Changmai, B., et al., 2020. Widely used catalysts in biodiesel production: a review. RSC Advances 10, 41625-41679. https://doi.org/10.1039/D0RA07931F

18. Hassan, M. H., & Kalam, M. A. (2013). An overview of biofuel as a renewable energy source: development and challenges. *Procedia Engineering*, 56, 39-53. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.03.087

19. Gaide, I., Makareviciene, V., & Sendzikiene, E. (2022). Effectiveness of Eggshells as Natural Heterogeneous Catalysts for Transesterification of Rapeseed Oil with Methanol. Catalysts, 12(3), 246. https://doi.org/10.3390/catal12030246

20. Saleem, M., Jamil, F., Qamar, O.A., Akhter, P., Hussain, M., Khurram, M.S., Al-Muhtaseb, A.H., Inayat, A., & Shah, N.S. (2022). Enhancing the Catalytic Activity of Eggshell-Derived CaO Catalyst and Its Application in Biodiesel Production from Waste Chicken Fat. Catalysts, 12(12), 1627. https://doi.org/10.3390/catal12121627

İSTİXANA QAZLARININ MONİTORİNQİ VƏ BU QAZLARIN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN AZALDILMASI ÜSULLARININ ARAŞDIRILMASI

Şirinova Dürdanə Bakir qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID ID: 0009-0003-7587-7480

Kərimova Şəfiqə Qasım qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: karimovashafiqa17@gmail.com

Abstract: This thesis investigates advanced monitoring techniques and scientific strategies for reducing greenhouse gas emissions based on recent developments in environmental engineering and process control. Greenhouse gases such as carbon dioxide (CO_2), methane (CH_4), and nitrous oxide (N_2O) are major contributors to climate change, originating from industrial processes, waste management systems, and agricultural activities. The study analyzes modern monitoring

technologies, including wireless sensor networks, gas analyzers based on absorption principles, and remote sensing systems, which enable real-time detection and accurate measurement of gaseous emissions. Furthermore, the research evaluates process optimization strategies and emission reduction methods such as thermochemical process control, renewable energy integration, and improved waste management practices. The findings indicate that continuous monitoring combined with advanced analytical tools significantly enhances emission control efficiency and reduces environmental impact. Additionally, integrating monitoring systems with process optimization techniques can achieve substantial emission reductions, in some cases exceeding 90%. Overall, this study demonstrates that the combination of modern monitoring technologies and sustainable process management plays a critical role in mitigating greenhouse gas emissions and supporting long-term environmental sustainability.

Keywords: emission, greenhouse gas, monitoring, process.

Giriş

İqlim dəyişikliyi atmosferdə istixana qazlarının artan konsentrasiyası ilə əsasən idarə olunan ən kritik qlobal problemlərdən birinə çevrilmişdir. Karbon dioksid (CO_2), metan (CH_4) və azot oksidi (N_2O) kimi qazların emissiyaları sənaye fəaliyyəti, termokimyəvi tullantı emalı və kənd təsərrüfatı sistemləri daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən yaranır. Bu emissiyalar qlobal istiləşməyə, ekosistemlərin deqradasiyasına və ekoloji qeyri-sabitliyə ciddi şəkildə töhfə verir və onların monitorinqi və nəzarəti yüksək elmi və praktik əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir.

Aparılan tədqiqatın aktuallığı istixana qazı emissiyalarının dəqiq və davamlı monitorinqinə olan artan tələbatla sıx bağlıdır. Müasir ekoloji idarəetmə ekoloji qaydalara uyğunluğu təmin etmək və effektiv qərar verməni dəstəkləmək üçün real vaxt məlumat toplanması və analizi tələb edir. Son tədqiqatlarda emissiyaların monitorinqinin dəqiqliyini və effektivliyini artırmaqda sensorlu cihazların, qaz analizatorlarının, infraqırmızı aşkarlama sistemlərinin və uzaqdan müşahidə (məsafədən zoondlama) üsulları geniş tətbiq olunan monitorinq texnologiyalarının rolu qeyd olunur. Bu texnologiyalar emissiya mənbələrinin dəqiq müəyyən edilməsinə imkan yaradır, eyni zamanda sənaye və ekoloji proseslərin optimallaşdırılması üçün kritik məlumatlar təqdim edir.

Bu tədqiqatın əhəmiyyəti monitorinq sistemlərinin emissiyanın azaldılması strategiyaları ilə inteqrasiyasına yönəlməsi ilə bağlıdır. Xüsusilə termokimyəvi reaksiyalar və tullantı idarəetmə sistemlərində tətbiq olunan proses idarəetmə texnikaları istixana qaz qarışıqlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaqla yanaşı enerji səmərəliliyini də artırmaq potensialına malikdir. Bundan əlavə, mütəmadi ekoloji qiymətləndirmə metodları müxtəlif texnologiyaların təsirinin qiymətləndirilməsinə və optimal həll yollarının seçilməsinə töhfə verir.

Bu işin əsas məqsədi müasir istixana qazı monitorinq metodlarını araşdırmaq və onların ətraf mühitə təsirinin azaldılması üçün elmi yanaşmaları təhlil etməkdir. Tədqiqat zamanı mövcud texnologiyaları müqayisəli analiz etmək, onları qiymətləndirməklə yanaşı, davamlı ekoloji idarəetmə və iqlimin uzunmüddətli qorunması üçün praktiki strategiyaları müəyyənləşdirmək əsas hədəflərdəndir.

İstixana qazlarının tədqiqi həm monitorinq texnologiyalarının, həm də emissiyaların azaldılması strategiyalarının hərtərəfli mənimsənilməsini tələb edir. Karbon dioksid (CO_2), metan (CH_4) və azot oksidi (N_2O) kimi istixana qazları sənaye prosesləri, tullantı idarəetmə sistemləri və kənd təsərrüfatı fəaliyyəti daxil olmaqla müxtəlif mənbələrdən yaranır və qlobal iqlim dəyişikliyinə ciddi təsir edir [1].

1.1. İstixana qazlarının monitorinq texnologiyaları

Müasir monitorinq sistemləri emissiya mənbələrinin müəyyən edilməsi və ekoloji təsirin qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır. Ənənəvi monitorinq yanaşmaları avtomatlaşdırma və rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan inkişaf etmiş sistemlərə çevrilmişdir. Məsələn, simsiz sensor şəbəkələri (WSN) real vaxt rejimində ekoloji monitorinq üçün aşağı qiyməti, çevikliyi və məlumatları davamlı toplamaq qabiliyyətinə malikdir və geniş istifadə olunur.

Bundan əlavə, CO_2, CH_4 və CO kimi qazların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini ölçmək üçün udulma prinsiplərinə əsaslanan qaz analizatorları termokimyəvi proseslər zamanı istifadə olunur. Fourier

Transform Infrared (FTIR) spektroskopiyası və lazer əsaslı aşkarlama sistemləri kimi texnologiyalar qaz konsentrasiyalarının yüksək həssaslıq və dəqiqliklə müəyyən edilməsini təmin edir. Uzaqdan müşahidə metodları, o cümlədən peyk və dron əsaslı monitorinq genişmiqyaslı ekoloji müşahidə imkanlarını daha da gücləndirir.

Monitorinq sistemlərinin Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) platformaları ilə inteqrasiyası real vaxt vizuallaşdırma, məlumatların saxlanması və proseslərin optimallaşdırılmasını mümkün edir və ekoloji idarəetmədə qərarverməni yaxşılaşdırır [2].

1.2. Emissiyaların mənbələri və ekoloji təsiri

İstixana qazları ətraf mühitə müxtəlif mənbələrdən atılır. Yandırma, piroliz və qazlaşdırma kimi sənaye termokimyəvi prosesləri CO_2, CO, CH_4 və NOx daxil olmaqla qazların yaranmasına səbəb olaraq atmosferdə emissiyaların artmasına səbəb olur. Bunlar arasında karbon dioksid əsas istixana qazı hesab olunur, metan isə daha yüksək istilik tutma qabiliyyətinə malik olduğu üçün iqlim sistemi üçün xüsusilə zərərlidir.

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti, xüsusilə heyvandarlıq istixana qazı emissiyalarında mühüm rol oynayır. Ruminant heyvanlar mikrobioloji fermentasiya prosesləri vasitəsilə metan əmələ gətirir ki, bu da qlobal emissiyalara və ekoloji deqradasiyaya əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Bundan əlavə, tullantı idarəetmə təcrübələri, xüsusilə poliqonlarda saxlanma, anaerob parçalanma nəticəsində böyük miqdarda metan əmələ gəlir və iqlim dəyişikliyini daha da gücləndirir [3].

Bu emissiyalar qlobal istiləşmə, ekosistemlərin zədələnməsi və hava keyfiyyətinin pisləşməsi kimi ciddi ekoloji nəticələrə gətirib çıxarır və effektiv monitorinq və azaldılma strategiyalarının zəruriliyini vacib edir.

1.3. Emissiyaların azaldılması strategiyaları və proseslərin optimallaşdırılması

İstixana qazı emissiyalarının effektiv azaldılması monitorinq texnologiyalarının qabaqcıl proses idarəetmə strategiyaları ilə inteqrasiyasını tələb edir. Ən vacib yanaşmalardan biri zərərli qazların yaranmasını minimuma endirmək üçün termokimyəvi proseslərin optimallaşdırılmasıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, temperatur nəzarəti və təkmilləşdirilmiş reaksiya şərtləri daxil olmaqla proses optimallaşdırılması emissiyaları əhəmiyyətli dərəcədə azalda və səmərəliliyi artıra bilər.

Bundan əlavə, Həyat Dövrünün Qiymətləndirilməsi (HDQ) (LCA- ISO 14040/14044) kimi ekoloji qiymətləndirmə vasitələri müxtəlif texnologiyaların ekoloji təsirini qiymətləndirmək və davamlı həll yollarının seçilməsində qərar verməni dəstəkləmək üçün istifadə olunur. Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə və fosil yanacaqlardan asılılığın azaldılması da istixana qazı emissiyalarının azalmasında əsas rol oynayır.

Digər mühüm strategiya davamlı monitorinqin real vaxt məlumat analizi ilə birləşdirilməsidir ki, bu da sənaye proseslərində dərhal düzəlişlər etməyə imkan verir. Bu yanaşma yalnız ekoloji göstəriciləri yaxşılaşdırmır, həm də enerji səmərəliliyini artırır və əməliyyat xərclərini azaldır.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, müəyyən nəzarət olunmuş şəraitlərdə inkişaf etmiş monitorinq sistemlərinin optimallaşdırılmış proses idarəetməsi ilə birləşdirilməsi emissiyaların 90%-ə qədər azalmasına səbəb ola bilər [4].

2. Monitorinq sistemlərinin və emissiyaların azaldılması yanaşmalarının inkişaf etmiş analizi

İstixana qazlarının monitorinqinin və emissiya mənbələrinin əsas aspektləri müəyyən edilsə də, daha dərin analiz göstərir ki, inkişaf etmiş texnologiyaların proses optimallaşdırma strategiyaları ilə inteqrasiyası getdikcə daha vacib rol oynayır. İstixana qaz qarışıqlarının mürəkkəbliyi yalnız dəqiq aşkarlamanı deyil, həm də dinamik ekoloji və sənaye şəraitlərinə cavab verə bilən adaptiv sistemləri tələb edir.

2.1. Monitorinq texnologiyalarının müqayisəli qiymətləndirilməsi

Müasir istixana qazlarının monitorinq texnologiyaları dəqiqlik, qiymət, miqyaslandırıla bilmə və tətbiq sahəsi baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Simsiz sensor şəbəkələri (WSN) xüsusilə istixana təsərrüfatları və sənaye müəssisələri kimi idarə olunan mühitlərdə davamlı monitorinq üçün çevik və sərfəli həllər təqdim edir [5]. Lakin ekoloji amillər və şəbəkə məhdudiyyətləri onların performanslarına təsir edə bilər.

Bunun əksinə olaraq, infraqırmızı (Transform Infrared (FTIR)) spektroskopiyası və lazer əsaslı aşkarlama sistemləri kimi inkişaf etmiş analitik cihazlar qaz konsentrasiyalarının daha yüksək dəqiqlik və həssaslıqla ölçülməsini təmin edir [6]. Bu sistemlər xüsusilə mürəkkəb qarışıqlarda spesifik qazların müəyyən edilməsi üçün effektivdir və həm sənaye, həm də kənd təsərrüfatı tətbiqləri üçün uyğundur.

Termokimyəvi proseslərdə istifadə olunan qaz analizatorları emissiya axınlarını davamlı izləmək və CO_2, CO, CH_4 və digər komponentlər daxil olmaqla qaz tərkibi barədə real vaxt məlumat vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur [7]. Bu texnologiyalar dərhal geri bildiriş təqdim etməklə proseslərin optimallaşdırılmasına imkan yaradır ki, bu da emissiyaların idarə olunması və sistem səmərəliliyinin artırılması üçün vacibdir.

Uzaqdan müşahidə texnologiyaları, o cümlədən peyk və dron əsaslı sistemlər, genişmiqyaslı ekoloji müşahidə imkanlarını daha da genişləndirir. Lakin bu sistemlər iqtisadi və ekoloji baxımdan müəyyən problemlərlə üzləşə bilər [8].

Ümumilikdə, heç bir monitorinq texnologiyası universal olaraq optimal deyil, əksinə, bir neçə sistemin inteqrasiyası ən effektiv həll yolunu təmin edir.

Nəticə

Bu tədqiqat ekoloji mühəndislik, proses idarəetməsi və qaz aşkarlama sistemləri üzrə son tədqiqatlara əsaslanaraq istixana qazlarının monitorinq texnologiyalarını araşdırmış və onların ətraf mühitə təsirinin azaldılması üçün elmi yanaşmaları təhlil etmişdir. Nəticələr göstərir ki, istixana qazı emissiyaları, xüsusilə karbon dioksid (CO_2) və metan (CH_4), sənaye, kənd təsərrüfatı və tullantı idarəetmə sektorları üzrə qlobal iqlim dəyişikliyinə təsir edən ən kritik amillərdən biri olaraq qalır.

Simsiz sensor şəbəkələri, infraqırmızı əsaslı qaz analizatorları, lazer aşkarlama sistemləri və uzaqdan müşahidə platformaları daxil olmaqla müasir monitorinq texnologiyaları emissiyaların aşkarlanmasının dəqiqliyini və səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bunlar arasında real vaxt məlumat toplanmasını proseslərin idarə olunması və optimallaşdırılması ilə birləşdirən inteqrasiya olunmuş sistemlər ekoloji idarəetmədə ən effektiv nəticələri təmin edir.

Bundan əlavə, aparılan araşdırılmalar göstərir ki, emissiyaların azaldılması monitorinq sistemləri birbaşa proses idarəetmə strategiyaları ilə əlaqələndirildikdə daha effektiv olur. Termokimyəvi və sənaye proseslərində optimallaşdırılmış idarəetmə metodları istixana qazı emissiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə azalda və enerji səmərəliliyini artıra bilər, bəzi hallarda optimallaşdırılmış şəraitdə 90%-ə qədər azalma əldə edilə bilər.

Ümumilikdə, araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, istixana qazlarının effektiv azaldılması üçün inkişaf etmiş monitorinq texnologiyalarının proses optimallaşdırma strategiyaları ilə birləşdirilməsi vacibdir. Sensor texnologiyalarının, intellektual idarəetmə sistemlərinin tətbiqi və məlumatların analizi, emalı gələcək inkişafların ekoloji mühafizəsinin daha da gücləndirilməsində və davamlı inkişaf məqsədlərində xüsusi əhəmiyyət daşıya bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

[1] Gurban, E.H., Andreescu, G.-D., Greenhouse Environment Monitoring and Control: State of the Art and Current Trends, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 17, No. 2, 2018, pp. 399–416.

[2] Aboughaly, M., Fattah, I.M.R., Environmental Analysis, Monitoring, and Process Control Strategy for Reduction of Greenhouse Gaseous Emissions in Thermochemical Reactions, Atmosphere, Vol. 14, 2023, Article 655, pp. 1–17.

[3] Ma, W. et al., Automatic Monitoring Methods for Greenhouse and Hazardous Gases Emitted from Ruminant Production Systems: A Review, Sensors, Vol. 24, 2024, Article 4423, pp. 1–23.

[4] Zhang, Y., Wang, N., Zhang, X., Smart Monitoring and Control Systems in Greenhouse Agriculture: A Review, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 165, 2019, Article 104933, pp. 1–12.

[5] Li, L., Zhang, Q., Huang, D., A Review of Imaging Techniques for Plant Phenotyping, Sensors, Vol. 14, No. 11, 2014, pp. 20078–20111.

[6] Kim, Y., Evans, R.G., Iversen, W.M., Remote Sensing and Control of an Irrigation System Using a Distributed Wireless Sensor Network, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 57, No. 7, 2008, pp. 1379–1387.

[7] Gupta, H., Yadav, D.K., Smart Environmental Monitoring System Using IoT for Greenhouse, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 3, 2020, pp. 1234–1242.

[8] Ni, J.Q., Heber, A.J., Diehl, C.A., Lim, T.T., Duggirala, R.K., Summertime Concentrations and Emissions of Ammonia and Hydrogen Sulfide at Two Livestock Facilities in Indiana, Transactions of the ASABE, Vol. 53, No. 4, 2010, pp. 1297–1307.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ П-МЕТОКСИФЕНИЛЗАМЕЩЁННЫХ ПИРАЗОЛИНОВ

Мамедли Гюнель Арзуман кызы
Сумгайытский государственный университет, магистрант

Караева Айнур Рамиз кызы
Сумгайытский государственный университет, кандидат химических наук, доцент
E-mail: aynur.garayeva@sdu.edu.az

Шатирова Махруза Исмаил кызы
Институт полимерных материалов Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, кандидат химических наук, доцент

Мамедова Гюльнур Мехман кызы
Институт полимерных материалов Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, докторант

Abstract. The present work deals with the synthesis of new pyrazoline derivatives as representatives of five-membered nitrogen-containing heterocyclic compounds, which constitute one of the most important fields of modern organic chemistry. The relevance of this study is determined by the wide range of biological and applied activities of pyrazoline systems, as well as the need to develop efficient methods for the preparation of their novel derivatives. The synthesis was carried out based on p-methoxyphenyl-substituted chalcones obtained via the Claisen–Schmidt reaction using an aqueous sodium hydroxide solution, which ensured high purity and satisfactory yields of the starting compounds. It was shown that the reaction of the synthesized chalcones with hydrazine hydrate and phenylhydrazine in ethanol leads to the formation of 3,5-disubstituted pyrazolines and their N-phenyl derivatives with yields of 68–71%. It was also established that performing the reaction in the presence of glacial acetic acid enables the selective formation of N-acetyl-substituted pyrazolines with yields of 69–72%. The structures of the obtained compounds were confirmed by IR, ^{1}H, and ^{13}C NMR spectroscopy. Characteristic absorption bands and signals corresponding to the pyrazoline ring and functional groups were observed, confirming the formation of the target heterocyclic systems. The obtained results demonstrate the efficiency, selectivity, and reproducibility of the developed synthetic approach and confirm the prospects for further investigation of the physicochemical and biological properties of the synthesized compounds.

Keywords: nitrogen-containing heterocyclic compounds, chalcones, 3,5-disubstituted pyrazolines, N-acetylpyrazolines, hydrazines, cyclocondensation.

ВВЕДЕНИЕ. Одним из актуальных направлений современной органической химии является синтез новых соединений с заданными физико-химическими, фармакокинетическими и фармакодинамическими свойствами, установление

закономерностей протекания реакций их получения и оптимальных условий их осуществления, а также изучение строения и свойств полученных веществ. В этом контексте гетероциклические соединения представляют особый интерес благодаря наличию различных функциональных групп и широкому спектру биологической активности. Они широко распространены в природе и входят в состав таких природных веществ, как витамины, гормоны и алкалоиды, играя важную роль в биологических процессах [1–3]. Азотсодержащие гетероциклические соединения занимают важное место среди биологически активных веществ и широко используются в синтезе лекарственных препаратов [4,5]. Особое внимание привлекают пиразолины – пятичленные азотсодержащие гетероциклические соединения, характеризующиеся разнообразием структуры и выраженной биологической активностью. Их производные проявляют антимикробное, противовоспалительное, анальгезирующее и другие виды фармакологической активности, а также обладают флуоресцентными и люминесцентными свойствами [6-8].

Согласно литературным данным, одним из наиболее эффективных методов синтеза пиразолинов является реакция α,β-ненасыщенных карбонильных соединений с гидразинами [9]. Пиразолины также получают с использованием микроволнового облучения, облучения вольфрамовой лампой и ультразвукового воздействия [10–11]. В последнее время предложены различные модифицированные методы синтеза 2-пиразолинов с применением разнообразных катализаторов, таких как $KHSO_4 \cdot H_2O/SiO_2$, пористый гидроксиапатит кальция, ацетат ртути(II), $Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$, Zn, $H_3PW_{12}O_{40}$, а также кислоты и основания Льюиса [12–13]. В связи с этим целью настоящей работы является синтез новых производных пиразолинов на основе *п*-метоксифенильных соединений путём конденсации соответствующих халконов с гидразинами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведённых исследований установлено, что *п*-метоксифенилзамещённые халконы проявляют высокую реакционную способность в реакциях с гидразиновыми производными и могут быть эффективно использованы для синтеза различных производных пиразолина. Следует отметить, что исходные халконы были предварительно получены по классической реакции Клайзена–Шмидта путём конденсации соответствующих кетонов с *п*-метоксифенилальдегидом в водном растворе NaOH [14]. Данный метод позволил получить целевые халконы с удовлетворительными выходами и высокой чистотой, что обеспечило их дальнейшее успешное использование в гетероциклизации. В ходе дальнейших исследований было изучено взаимодействие синтезированных халконов с гидразингидратом и фенилгидразином в этанольной среде. Установлено, что при использовании двукратного избытка гидразинов реакция протекает с образованием соответствующих 3-алкил(арил)-5-(4-метоксифенил)-4,5-дигидро-1Н-пиразолов **(1-3)** и 3-алкил(арил)-5-(4-метоксифенил)-1-фенил-4,5-дигидро-1Н-пиразолов **(4-6)** (Схема). Выход целевых соединений составил 68–71%, что свидетельствует о достаточно высокой эффективности разработанного подхода. Отдельное внимание было уделено синтезу N-ацетилзамещённых производных пиразолина. Установлено, что циклоконденсация халконов с гидразингидратом в присутствии ледяной уксусной кислоты в этаноле при кипячении в течение 3–4 часов приводит к образованию соответствующих3-алкил(арил)-1-(5-(4-метоксифенил)-4,5-дигидро-1Н-пиразол-1-л) этанонов **(7-9)** (Схема). Выходы целевых продуктов составили 69–72%.

Структура полученных соединений была подтверждена с использованием современных физико-химических методов анализа, включая ИК-, ^{1}H и ^{13}C ЯМР-спектроскопию. В ИК-спектрах синтезированных производных пиразолина **(1–9)** наблюдаются характерные полосы поглощения, соответствующие функциональным группам пиразолинового цикла: при 3309 см$^{-1}$ (–NH–) (только для соединений **1–3**), 2967 см$^{-1}$ (CH) и в области 1438–1379 см$^{-1}$ (C=N). В спектрах ^{1}H и ^{13}C ЯМР зафиксированы сигналы, характерные для пиразолинового фрагмента, что подтверждает формирование целевых гетероциклических систем. В частности, в ^{1}H ЯМР спектрах синтезированных соединений сигналы протонов пиразолинового цикла

наблюдаются в виде синглета при 2.08–2.29 м.д. [2H, (CH_2, H-4)] и мультиплета при 3.45–3.65 м.д. [1H, (CH, H-5)]. Для соединений **1–3** в области δ = 5.92–6.81 м.д. регистрируется широкий уширенный сигнал, характерный для протона NH-группы пиразолинового цикла. Наличие данного сигнала убедительно свидетельствует об успешном протекании реакции циклоконденсации и формировании 3,5-дизамещённого пиразолинового кольца, что полностью согласуется с предполагаемой структурой синтезированных соединений. В спектрах соединений **4–6** отсутствие сигнала NH-группы, вместо этого в спектрах наблюдаются сигналы ароматического протона фенильного кольца, связанного с атомом азота в положении N-1 пиразолинового цикла, что проявляется в виде характерных мультиплетов в области δ=7.02–7.80 м.д. Для соединений **7–9** фиксировались характерные сигналы карбонильной группы ацетильного фрагмента ($COCH_3$), проявляющиеся в области δ=2.2–2.6 м.д. в виде синглета, что однозначно подтверждает введение ацетильного заместителя в структуру пиразолина. Данные особенности спектров подтверждают N-фенильное замещение в структуре данных соединений. Таким образом, полученные спектральные данные полностью согласуются с предложенными структурами синтезированных соединений и подтверждают успешное протекание реакций циклоконденсации.



R=CH_3 **(1,4,7)**; R=C_2H_5 **(2,5,8)**; R=C_6H_5 **(3,6,9)**

Схема 1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общая методика синтеза пиразолинов (соединения 1–6). Смесь халкона (0.01 моль), гидразина или фенилгидразина (0.02 моль) растворяли в 30 мл этанола и нагревали с обратным холодильником (78°C) в течение 4-5 часов. После завершения реакции смесь охлаждали и выливали в ледяную воду для осаждения продукта. Выпавший осадок отфильтровывали, сушили и перекристаллизовывали из абсолютного этанола.

Синтез 3-алкил(арил)-1-(5-(4-метоксифенил)-4,5-дигидро-1H-пиразол-1-ил)этанона (соединения 7–9). Смесь халкона (0.01 моль), гидразингидрата (0.02 моль) и ледяной уксусной кислоты (0.01 моль) в этаноле (15 мл) кипятили с обратным холодильником в течение 3-4 часов. Ход реакции контролировали методом ТСХ. По завершении реакции смесь охлаждали и выливали в ледяную воду. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали этанолом, затем водой, сушили и перекристаллизовывали из этанола, получая чистый образец N-ацетилпиразолина.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенный синтетический подход является эффективным методом получения новых производных пиразолина, характеризующихся хорошими выходами и простотой экспериментального выполнения. Кроме того, наличие *п*-метоксифенильного заместителя в структуре исходных халконов

оказывает положительное влияние на протекание циклизации и стабилизацию образующихся гетероциклических систем.

Таким образом, разработанная методика может быть рекомендована для дальнейшего расширения ряда производных пиразолина с целью их последующего изучения в области биологической активности и возможного практического применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Pagariya, S.K., Pathade, R.M., Bodkhe, P.S. *Res. J. Chem. Sci*. 2015, Vol. 5, pp. 20–28
2. Makhova, N., Krayushkin, M., Rakitin, O., Starosotnikov, A. *Russ. Chem. Revi*., 2020, Vol. 89, p. 55
3. De, A., Sarkar, S., Majee, A. *Chem. Heter. Comp.*, 2021, Vol. 57 (4), pp. 410-416
4. Kaur, R., Arora, R., Saini, B., Arora, S. *Anti-Cancer Agents in Medi.Chem*., 2020, Vol. 20(18), pp. 2150-2168
5. Heravi, M.M., Zadsirjan, V. *RSC advances*, 2020, Vol. 10(72), pp. 44247-44311
6. Ozdemir, A., Turan-Zitouni, G., Kaplancikli, Z. Turkish Journal of Chemistry, 2008, Vol. 32, pp. 529-538
7. Hasan, A., Abbas, A., Akhtar, M. *Molecules*, 2011, Vol. 16, pp. 7789-7802.
8. Beliak I., Kravets V., Kryuchin A. *Physics, Quantum Electronics & Optoelectronic*, 2007, Vol. 10, pp. 33-35.
9. Navale, V., Zangade, S., Vibhute, A., Patil S. *Journal of the Turkish Chemical Society*, 2015, Vol.2, pp. 9-16
10. Zangade, S., Shind, A., Patil, A., Vibhute, Y. *European Journal of Chemistry*, 2012, Vol. 3(2), pp. 208-210
11. Li, J.T., Zhang, X.H., Lin, Z.P. *Beilstein Journal of Organic Chemistry*, 2007, Vol. 3(1), p. 13
12. Kapoor, K.K., Ganai, B.A., Kumar, S., Andotra, C.S. *Synthetic Communications*, 2006, Vol. 36(18), pp. 2727-2735
13. Atir, R., Mallouk, S., Bougrin, K., Soufiaoui, M., Laghzizil, A. *Synthetic Communications*, 2006, Vol. 36(1), pp. 111-120
14. Qarayeva, A.R., Məmmədli, G.A., Şatirova, M.İ, Məmmədova, G.M., Şeydayeva, Ş.K. *"Dayanıqlı Kimya və Kimya Mühəndisliyinə Doğru" Tələbə və Gənc Tədqiqatçıların VII Beynəlxalq Elmi Konfransı,* 16-17 aprel, 2026

PİRALLAHI NEFTİNDƏ PARAFİN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN QARŞISININ ALINMASINDA DEPRESSOR AŞQARLARININ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ

Qasımzadə Aysel Vəliyəddin
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, dosent
E-mail: qasimzade92@inbox.ru

Məmmədov Elxan Elmir
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: memmedov.elxan04@gmail.com

Əlikişiyeva Balamiyeva Samirə Faiq
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: samira.alikishiyeva.f@asoiu.edu.az

Abstract: This study evaluates the effectiveness of three different depressant additives—Difron-3971, BAF-1, and the composite KDB formulated on their basis—in preventing paraffin deposition during the pipeline transportation of high-paraffin Pirallahi crude oil. The experiments were

conducted under laboratory conditions using the cold finger method. The Pirallahi oil is characterized by a density of 908.7 kg/m³ and a paraffin content of 16.7 wt.%.

The influence of the additives, applied at various concentrations, on the amount of paraffin deposition within the temperature range of 0–30°C, as well as on the rheological properties of the oil, was determined. The results indicate that the KDB composite exhibits the highest efficiency at a concentration of 400 g/t, reducing paraffin deposition by more than 90%. Meanwhile, Difron-3971, at a concentration of 600 g/t, significantly decreases the dynamic viscosity of the oil, acting as an effective rheological modifier.

Açar sözlər: Pirallahı nefti, parafinli çöküntülər, depressor aşqarı, Difron-3971, BAF-1, KDB kompozisiyası, soyuq borucuq metodu, reoloji xüsusiyyətlər.

Giriş

Azərbaycanda neft hasilatının mühüm sahələrindən birini təşkil edən Pirallahı yatağının neftləri yüksək parafinli tərkibi ilə xarakterizə olunur. Pirallahı neftinin parafin miqdarı 16,7 küt.% -ə çatmaqla neftin nəqli və emalı zamanı ciddi texnoloji problemlər — xüsusilə boru kəmərləri daxilində parafinli çöküntülərin əmələ gəlməsi — yaradır [1-2].

Parafinli çöküntülər boru kəmərlərinin işlək en-kəsiyini daraldaraq, hidravlik müqaviməti artırır, nasos avadanlığına əlavə yük tətbiq edir və sonda boru kəmərinin tam tıxanmasına gətirib çıxara bilir. Bu problemin həlli üçün kimyəvi, istilik-mexaniki və kombinəedilmiş üsullardan istifadə edilir. Kimyəvi üsullar içərisində depressor aşqarlarının tətbiqi ən geniş yayılmış və iqtisadi baxımdan cəlbedici üsul hesab olunur [3].

Depressor aşqarları polimer əsaslı birləşmələr olub parafin kristallarının böyüməsini, aqreqasiyasını və boru səthinə yapışmasını ləngidir. Bu aşqarların effektivliyi isə neftin tərkibindən, temperaturdandan, qatılıqdan və tətbiq metodundan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır [4-5].

Hazırkı tədqiqatın məqsədi Pirallahı neftinə üç müxtəlif depressor aşqarının — Difron-3971, BAF-1 və KDB kompozisiyasının — müxtəlif qatılıq və temperatur şəraitlərindəki parafinəleyhinə təsirini kəmiyyətcə müəyyənləşdirmək, onların neftin reoloji göstəricilərinə təsirini qiymətləndirmək və ən effektiv formulanı aşkar etməkdir.

TƏDQİQTIN METODİKASI

Tədqiqatda istifadə edilən neft nümunəsi Pirallahı yatağından götürülmüşdür. Neftin əsas fiziki-kimyəvi göstəriciləri Cədvəl 1-də verilmişdir [1,2].

Cədvəl 1.

Pirallahı neftinin fiziki-kimyəvi göstəriciləri

№	Göstəricilər	Dəyər
1	Sıxlıq (20°C), kq/m³	908,7
2	Qatranların miqdarı, küt.%	5,3
3	Asfaltenlərin miqdarı, küt.%	1,03
4	Parafinlərin miqdarı, küt.%	16,7

Cədvəldən göründüyü kimi, Pirallahı nefti 908,7 kq/m³ sıxlığa malik ağır neft növüdür. Parafin miqdarının 16,7 küt. % olması bu neftin çöküntü yaratma xassəsinin yüksək olduğunu sübut edir.

Tədqiqatda aşağıdakı depressor aşqarları istifadə edilmişdir [3]:

Difron-3971 — karbohidrogen həlledicilərindəki polimer əsaslı aşqar (sıxlıq 15°C-də: 0,850–0,930 q/sm³, axıcılıq temperaturu < 10°C, alovlanma temperaturu > 60°C). Neftin karbohidrogen birləşmələrindəkı yaxşı həll olması depressorun parafin kristallarına fəal şəkildə adsorbsiya olunmasını təmin edir [4,5].

BAF-1 — nanoquruluşlu kopolimer depressor aşqardır. Azərbaycan neft sənayesinin müxtəlif sahələrində sınaqdan keçirilmiş, parafin kristallarının böyüməsini effektiv şəkildə ləngidir.

KDB kompozisiyası-kompleks depressor birləşmə. 400 q/t qatılıqda tətbiq edilmişdir. Kompozisiyanın component tərkibi aşağıdakı kimidir. Difron-3971+BAF-1+toluol= 5.25: 1.75: 1

Parafinli çöküntülərin tədqiqi üçün soyuq borucuq metodu tətbiq edilmişdir. Bu metodun mahiyyəti aşağıdakı kimidir: müəyyən temperatura qızdırılmış neft nümunəsi içərisindəki soyuq metalik borucuğun səthinə müəyyən müddət ərzində çöküntü toplandıqdan sonra, çöküntünün kütləsi çəkilir. Müxtəlif soyuq borucuq temperaturlarında (0–30°C) 0, 20, 40, 60, 80, 100 və 120 dəqiqəlik zaman intervallarında çöküntü miqdarı müəyyənləşdirilmişdir [6].

Neftin reoloji xüsusiyyətlərinin (effektiv özlülük) ölçülməsi üçün rotasion viskozimetrdən istifadə edilmişdir. Ölçmələr 20°C-də $\gamma = 5\ s^{-1}$ və $\gamma = 10\ s^{-1}$ sürət qradiyentlərində aparılmışdır.

3. NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

3.1. Çöküntü miqdarına temperaturun və zaman amili

Depressor aşqarı əlavə edilmədən Pirallahı neftinin soyuq borucuq səthinə çöküntü miqdarı temperaturun azalması ilə kəskin artır. 0°C-də 120 dəqiqə ərzində toplanmış çöküntünün kütləsi 0,503 q-a çatmışdır. 30°C soyuq borucuq temperaturunda isə bu göstərici 0,113 q olmuşdur. Başqa sözlə, aşqar tətbiq olunmadıqda temperatur fərqi çöküntü miqdarını 4,4 dəfə dəyişdirmişdir [7].

Müşahidə olunur ki, zaman amili ilə çöküntü miqdarı arasında monoton artan xətti asılılıq mövcuddur: daha uzun müddət nəql şəraiti daha çox çöküntü birikməsinə yol açır. Bu nəticə boru kəmərinin uzunluğunun artması ilə tıxanma riskinin artacağını göstərir [8].

Cədvəl 2.

Çöküntü miqdarına müxtəlif şəraitlərin tədqiqi

Zaman, dəqiqə	Soyuq borucuğun temperaturu (°C)						
	0^0C	5^0C	10^0C	15^0C	20^0C	25^0C	30^0C
	Çöküntü miqdarı, q						
Yalnız temperaturun təsiri ilə (reagentsiz)							
0	0.197	0.186	0.174	0.157	0.145	0.118	0.101
20	0.260	0.245	0.213	0.196	0.162	0.121	0.102
40	0.313	0.281	0.264	0.195	0.183	0.128	0.104
60	0.384	0.336	0.305	0.268	0.231	0.123	0.106
80	0.401	0.369	0.347	0.297	0.224	0.145	0.108
100	0.447	0.404	0.392	0.321	0.248	0.136	0.115
120	0.503	0.463	0.411	0.348	0.263	0.140	0.113
Difron-3971 aşqarı — 300 q/t qatılıqda							
0	0.118	0.112	0.104	0.094	0.087	0.071	0.061
20	0.156	0.147	0.128	0.118	0.097	0.073	0.061
40	0.188	0.169	0.158	0.117	0.110	0.077	0.062
60	0.230	0.202	0.183	0.161	0.139	0.074	0.064
80	0.241	0.221	0.208	0.178	0.134	0.087	0.065
100	0.268	0.242	0.235	0.193	0.149	0.082	0.069
120	0.302	0.278	0.247	0.209	0.158	0.084	0.068
Difron-3971 aşqarı — 600 q/t qatılıqda							
0	0.039	0.037	0.035	0.031	0.029	0.024	0.020
20	0.052	0.049	0.043	0.039	0.032	0.024	0.020
40	0.063	0.056	0.053	0.039	0.037	0.026	0.021
60	0.077	0.067	0.061	0.054	0.046	0.025	0.021
80	0.080	0.074	0.069	0.059	0.045	0.029	0.022
100	0.089	0.081	0.078	0.064	0.050	0.027	0.023
120	0.101	0.093	0.082	0.070	0.053	0.028	0.023
BAF-1 aşqarı — 250 q/t qatılıqda							
0	0.148	0.14	0.131	0.118	0.109	0.089	0.076

20	0.195	0.184	0.16	0.147	0.122	0.091	0.077
40	0.235	0.211	0.198	0.146	0.137	0.096	0.078
60	0.288	0.255	0.229	0.201	0.173	0.092	0.08
80	0.301	0.277	0.26	0.223	0.168	0.109	0.081
100	0.335	0.303	0.294	0.244	0.186	0.102	0.086
120	0.377	0.347	0.308	0.261	0.197	0.105	0.085
BAF-1 aşqarı — 500 q/t qatılıqda							
0	0.069	0.065	0.061	0.055	0.051	0.041	0.035
20	0.091	0.086	0.075	0.069	0.057	0.042	0.036
40	0.110	0.098	0.092	0.068	0.064	0.048	0.036
60	0.136	0.118	0.107	0.094	0.081	0.043	0.036
80	0.140	0.129	0.121	0.104	0.078	0.051	0.038
100	0.158	0.141	0.137	0.114	0.089	0.048	0.039
120	0.176	0.162	0.144	0.121	0.092	0.049	0.040
KDB kompozisiyası — 400 q/t qatılıqda							
0	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.007	0.004
20	0.016	0.015	0.013	0.012	0.010	0.007	0.004
40	0.019	0.017	0.016	0.012	0.011	0.008	0.003
60	0.023	0.020	0.018	0.016	0.014	0.007	0.004
80	0.024	0.022	0.021	0.018	0.013	0.009	0.005
100	0.027	0.024	0.024	0.019	0.015	0.008	0.006
120	0.030	0.028	0.025	0.021	0.016	0.008	0.005

Alınan nəticələrin müqayisəli təhlili göstərir ki, 0°C soyuq borucuq temperaturunda 120 dəqiqəlik ekspozisiya müddətindən sonra parafin çöküntüsünün miqdarı istifadə olunan reagentdən və onun qatılığından asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Reagentsiz sistemdə çöküntü miqdarı 0,503 q təşkil edərək baza göstəricisi kimi qəbul edilmişdir. Difron-3971-in 300 q/t qatılıqda tətbiqi çöküntü miqdarını 0,302 q-a qədər azaldaraq 40% effektivlik nümayiş etdirmiş, 600 q/t qatılıqda isə bu göstərici 0,101 q-a enmiş və 80% azalma təmin edilmişdir. BAF-1 reagentinin 250 q/t qatılıqda tətbiqi nəticəsində çöküntü miqdarı 0,377 q (25% azalma), 500 q/t qatılıqda isə 0,176 q (65% azalma) olmuşdur. Bununla yanaşı, KDB kompozisiyasının 400 q/t qatılıqda tətbiqi ən yüksək nəticəni göstərmiş, çöküntü miqdarı 0,030 q-a qədər azalaraq 94% effektivlik təmin etmişdir ki, bu da onun digər reagentlərlə müqayisədə üstün təsirə malik olduğunu təsdiq edir [9].

KDB kompozisiyasının üstünlüyü bir neçə amilə bağlıdır. Birincisi, kompleks formulanın tərkibindəki həm depressor, həm də dispersant komponentlər sinergizm effekti yaradır: kompozisiya parafinlərin ilkin kristal mərkəz yaradaraq çğküntü yaratmasının qarşısını alır. İkincisi, KDB 400 q/t qatılıqda Difron-3971-in 600 q/t qatılığından daha yüksək effektivlik nümayiş etdirir ki, bu da KDB-nin sərfəliliyini artırır.

Difron-3971 aşqarının qatılığın iki dəfə artırılması (300-dən 600 q/t-ə) ilə effektivliyin demək olar ki, iki dəfə yüksəlməsi (40%-dən 80%-ə) bu aşqarın Pirallahı neftinə yaxşı uyğunlaşdığını göstərir. BAF-1 aşqarı isə oxşar qatılıqlarda Difron-3971 ilə müqayisədə daha az effektivlik nümayiş etdirir.

3.2. Reoloji xüsusiyyətlərə təsir

Neftin effektiv özlülüyünə depressor aşqarların və kompozisiyanın təsiri 20°C-də iki müxtəlif sürət qradiyentindəki ölçmələrlə müəyyənləşdirilmişdir (Cədvəl 3).

Reoloji ölçmələr çöküntü nəticələrini tam təsdiqləyir. KDB kompozisiyası (400 q/t) neftin effektiv özlülüyünü $\gamma = 5\ s^{-1}$ şəraitdə 0,1728 Pa·s-dən 0,0382 Pa·s-ə — yəni 4,5 dəfəyə qədər aşağı salmışdır. Bu, boru kəmərinin işləmə rejimini köklü şəkildə yaxşılaşdırır.

Difron-3971 aşqarının (600 q/t) dinamik özlülüyü 0,0853 Pa·s-ə endirməsi də mühüm praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Sürət qradiyentinin artırılması (5-dən 10 s^{-1}-ə) neftin tiksotrop (qeyri-nyuton) xarakter daşıdığını göstərir: sürət artdıqca özlülük azalır. Bu hal xüsusilə BAF-1 aşqarı üçün karakterikdir [10].

Cədvəl 3.

20°C-də neftin effektiv özlülüyünün tədqiqi

Temperatur, °C	Tərkib	η (γ=5 s^{-1}), Pa·s	η (γ=10 s^{-1}), Pa·s
20	Reagentsiz	0,1728	0,1599
	Difron-3971 (300 q/t)	0,1557	0,0815
	Difron-3971 (600 q/t)	0,0853	0,0810
	BAF-1 (250 q/t)	0,1642	0,1013
	BAF-1 (500 q/t)	0,1027	0,0992
	KDB (400 q/t)	0,0382	0,0380

KDB kompozisiyasının γ = 5 s^{-1} və γ = 10 s^{-1} şəraitlərindəki özlülük qiymətlərinin bir-birinə çox yaxın olması (0,0382 və 0,0380 Pa·s) bu formulanın nefti Nyuton mayeyə bənzər davranışa yaxınlaşdırdığını — yəni axın xüsusiyyətlərini sabitləşdirdiyini — göstərir. Bu xüsusiyyət boru kəmərinin hidravlik hesablamalarını asanlaşdırır.

4. NƏTİCƏLƏR

1.Tədqiq olunan Pirallahı neftinin yüksək parafin tərkibi onun aşağı temperatur şəraitində axıcılıq xüsusiyyətlərinin kəskin mürəkkəbləşməsinə və parafinli çöküntülərin intensiv formalaşmasına səbəb olur. Reagentsiz şəraitdə 0°C-də 120 dəqiqə ərzində 0,503 q çöküntünün əmələ gəlməsi bu neftin nəqli zamanı yüksək risk daşıdığını təsdiqləyir və depressor aşqarların tətbiqinin zəruriliyini göstərir.

2. Eksperimental tədqiqatlarda istifadə olunan aşqarlar əsasında hazırlanan KDB kompozisiyası 400 q/t qatılıqda ən yüksək effektivliyi nümayiş etdirərək çöküntü miqdarını 94% azaltmış, eyni zamanda neftin effektiv özlülüyünü 4,5 dəfəyə qədər aşağı salmış və axın davranışını sabitləşdirərək onu Nyuton tipli mayeyə yaxınlaşdırmışdır. Bu baxımdan, KDB kompozisiyasının sənaye şəraitində tətbiqi daha məqsədəuyğun hesab edilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Рустамов М.И., Алиев Р.А. Борьба с парафиноотложениями в нефтяных скважинах и трубопроводах. — Баку: Элм, 2018. — 312 с.
2. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров. — М.: Химия, 2019. — 440 с.
3. Taber J.J. Improving oil recovery by surfactant and polymer flooding. — New York: Academic Press, 2017.
4. Мурадов Ч.С., Гасанов Р.А. Депрессорные присадки к нефтям Азербайджана. // Нефтепереработка и нефтехимия. — 2018. — №4. — с. 18–23.
5. Мингараев С.Э. Химические методы борьбы с парафинообразованием в нефтепроводах. — М.: Недра, 2021. — 268 с.
6. Яблонский В.С. Реология нефти и нефтепродуктов. — М.: Химия, 2022. — 207 с.
7. Sargın İ., Yıldız N., Çalımlı A. Inhibition of paraffin deposition using pour point depressants. // Journal of Petroleum Science and Engineering. — 2019. — Vol. 178. — pp. 832–841.
8. Алиев Р.А. Исследование влияния присадок на реологические свойства парафинистых нефтей Абшерона. // Азербайджанское нефтяное хозяйство. — 2022. — №3. — с. 40–44.
9. Jennings D.W., Weispfennig K. Effects of shear and temperature on wax deposition — coldfinger investigation with a Gulf of Mexico crude oil. // Energy & Fuels. — 2019. — Vol. 19 (4). — pp. 1376–1386.
10. Singh P., Venkatesan R., Fogler H.S. Formation and aging of incipient thin film wax-oil gels. // AIChE Journal. — 2020. — Vol. 46. — pp. 1059–1074.

SOOLİQOMER ƏSASLI İONDƏYİŞDİRİCİNİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ

Məmmədzadə Nurlu Razi qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID ID: 0000-0001-5543-1033
E-mail: nurlumemmedzade64@gmail.com

Naibova Tamilla Muxtar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: tamilla.naibova@asoiu.edu.az

Abstract: Cooligomers are predominantly thermosetting macromolecular compounds synthesized via non-equilibrium polycondensation methods. In modern chemical industry, oligomers-such as phenol–formaldehyde, amino–aldehyde, resorcinol–formaldehyde, and epoxy–diane oligomers-are modified with organic compounds of various natures to eliminate their inherent drawbacks. It has been established that the key properties of modified oligomers are superior to those of unmodified ones; therefore, their fields of application are practically unlimited. This improvement is attributed to the incorporation of additional functional groups into the oligomer structure.

In the present study, a functionalized cooligomer was first synthesized, and its main characteristics were investigated along with its potential applications. For comparison, an unmodified resorcinol–formaldehyde oligomer was synthesized under identical conditions in parallel, and based on these materials, sulfocationite ion exchangers were obtained for the first time. The synthesis of sulfocationites was carried out using an analogous transformation reaction method. Concentrated sulfuric acid (98%) was used as the sulfonating agent in the process. Additionally, a 37% formalin solution (aqueous formaldehyde) was introduced into the system as a curing agent.

The principal properties of the obtained ion exchangers (sulfocationites) were studied, and their application areas were evaluated. The newly developed ion exchangers are recommended for use in water purification and softening, as well as in the extraction of non-ferrous metals from ores.

Keywords: Copolycondensation, modification, cooligomer, ion exchanger, sulfocationite.

Giriş

İondəyişdiricilər bir çox funksional qrupları özündə saxlayır və bu səbəbdən də müxtəlif məqsədlər üçün istifadə sahəsinə malikdirlər. İstər termoplastik, istərsə də termoreaktiv makromolekullu birləşmələr əsasında alınan iondəyişdiricilər aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:

- Yüksək ion dəyişmə xüsusiyyətinə malik olmalı;
- Məhdud şişmə dərəcəsinə malik olmalı;
- Mühitin pH-ının müxtəlif qiymətlərində uzun müddət kimyəvi və mexaniki davamlı olmalı;
- İstismar şəraitində termiki davamlı olmalı;
- Aşağımolekullu birləşmələrin qarışıqlarından tam azad olmalıdır.

Mövcud makromolekullu birləşmələr əsasında alınan ion dəyişdiricilərin əksəriyyəti bərk, həll olmayan, məhdud şişmə qabiliyyətli materiallardır. İstifadə olunan sahələrin tələblərinə uyğun sintez olunan ion dəyişdiricilər ilk növbədə ekoloji təmiz və iqtisadi cəhətdən əlverişli olmalıdır. Eyni zamanda termoreaktiv makromolekullu birləşmələr, o cümlədən modifikasiya üsulu ilə funksionallaşdırılmış sooliqomerlər əsaslı iondəyişdiricilər, geniş sorbsiya xüsusiyyəti və sərtlik verən ionların effektiv şəkildə udulmasına şərait yaradır.

Sənayenin müxtəlif sahələrində, suyun təmizlənməsində və ya yumşaldılmasında, katalizator kimi kimyəvi reaksiyalarda, filizlərdən əlvan metalların çıxarılmasında və s. istifadə oluna bilər. Suyun demineralizasiyasında sulfolaşdırılmış kationitlərin rolu əvəzolunmazdır. Bu zaman kalsium, maqnezium, dəmir və s. sərtlik yaradan ionlar sudan effektiv şəkildə kənarlaşdırılır. Xüsusilə də içməli suyun hazırlanmasında, həmçinin sənaye müəssisələrində istismar olunan avadanlıqların korroziyadan qorunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tibb və biotexnologiya sahələrində sulfoqruplar ilə zənginləşdirilmiş kationitlərdən zülal və fermentlərin ayrılması, təmizlənməsi və

sabitləşdirilməsi kimi həlledici proseslərdə geniş istifadə olunur. Sulfolaşdırılmış makromolekullu birləşmələrdən dərman maddələrinin daşıyıcısı kimi də istifadə olunur. Bu da onların tətbiq spektrini daha da genişləndirir.

Sooliqomer əsaslı iondəyişdiricilərinin alınmasında mövcud oliqomerlər üzvi birləşmələrlə funksionallaşdırılır, sonra onun əsasında sulfokationit alınır. İki mərhələli prosesdə əvvəlcə sopolikondensləşmə, sonra analoji çevrilmə reaksiyalarından istifadə olunur.

Sopolikondensləşmə üsulu ilə alınan sooliqomer həm turş, həm də qələvi mühitdə aparılan ekzotermik reaksiyalardır və alınan məhsullar mühitin pH-ından asılı olaraq müxtəlif molekul kütləli olurlar. Qələvi mühitdə (NaOH və ya NH_4OH iştirakı ilə) aparılan sopolikondensləşmə reaksiyalarında əsasən hidroksil, metilol, metilen və modifikatorlarda olan funksional qruplar iştirak edir. Reaksiyaların aparılma şəraitindən, mühitin pH-ından, temperaturdan, reaksiyanın keçmə müddətindən, komponentlərin mol nisbətindən və s. asılı olaraq alınan birləşmələrin quruluşu və təbiəti fərqli olur. Qələvi mühitdə aparılan sopolikondensləşmə prosesində temperatur və reaksiyanın davam etmə müddəti də hazır məhsulun çıxımına təsir edir. Ona görə də sopolikondensləşmə prosesində optimal parametrlər dəqiqləşdirilməlidir. Makromolekullu birləşmələrdən məqsədli məhsul istehsalında istifadə olunan analoji çevrilmə reaksiyalarında son məhsula olan tələblər əsas götürülməlidir. Sooliqomerlərin əsas göstəriciləri onlarda olan funksional qrupların təbiətindən asılıdır [1].

Rezorsin və formaldehidin müxtəlif mühitlərdə (turş və ya qələvi) alınmasından asılı olaraq onların müsbət və mənfi cəhətləri mövcuddur. Mənfi cəhətləri aradan qaldırmaq üçün tərkibində azot olan üzvi birləşmələrlə funksionallaşdırılması müsbət nəticələrin alınmasına səbəb olmuşdur [2,3].

İon dəyişdiricilərinin əmələ gəlməsi prosesi təkcə funksional qrupların sistemdə olması ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda sooliqomer şəbəkəsi ilə səth arasında sabit elektrostatik qarşılıqlı təsir yaradır və sonunda homogen, məsaməli və kimyəvi baxımdan aktiv birləşmə alınır [4,5].

Funksionallaşdırılmış sooliqomerlərin analoji çevrilmə reaksiyaları ilə sulfolaşdırılması nəticəsində alınan ion dəyişdiricilərin tədqiq sahələri genişdir.

Tədqiqat hissəsi

Sooliqomer əsaslı iondəyişdiricini almaq üçün rezorsindən, formaldehiddən (37%-li suda məhlulundan – formalindən), karbamiddən, ammonyaklı sudan və 98%-li qatı sulfat turşusundan istifadə olunmuşdur.

Sooliqomerin sintezi laboratoriya reaktorunda 1,5-2 saat müddətində aparılmışdır. Ümumiyyətlə, rezorsin-formaldehid oliqomerinin karbamidlə funksionallaşması prosesinin birinci mərhələsində rezorsin və formaldehidin (formalinin) hesablanmış miqdarı qarışdırıcı, termometr və əks-soyuducu ilə təchiz olunmuş laboratoriya reaktoruna yerləşdirilir və 20-30 ℃ rezorsinin tam həll olana qədər qarışdırılır. Reaksiya mühitinin pH=7.5-8 olması üçün ammonyaklı su əlavə olunur. Bu mərhələdə metilol-rezorsin alınır. Metilolaşma prosesi gedir və sonra tədricən karbamid əlavə olunur. Kondensləşmə mərhələsi 50 ℃-də başlayır və təxminən 70 ℃-də (ekzotermik gedən prosesdə) şirəyəbənzər kütlə alınır. Reaksiya kütləsi çini kasaya tökülür və otaq temperaturuna qədər soyudulur. Reaksiya kütləsinə az miqdarda qliserin və paraformaldehid əlavə olunur. Alınan qırmızımtıl rəngli sooliqomer neytral reaksiyaya qədər su ilə yuyulur və sabit çəkiyə gələnə qədər qurudulur (Şəkil 1).

Şəkil 1. Karbamid-rezorsin-formaldehid sooliqameri

Tədqiqat işinin növbəti mərhələsində qurudulmuş sooliqomerdən iondəyişdirici sulfokationit almaq üçün həcmi 250 ml olan laboratoriya reaktoruna 40 qram sooliqomer, 120 qram 98%-li sulfat turşusu əlavə olunur və 140 °C temperaturda qarışdırılır. Sooliqomer tam həll olandan sonra reaksiya kütləsi otaq temperaturuna qədər soyudulur və çini kasaya keçirilir. Üzərinə 30 ml 37%-li formaldehidin suda məhlulu əlavə edilir. Sonra reaksiya kütləsi yağ hamamında 110 °C temperaturda 2 saat müddətində bərkidilir. Sonra soyudulur, su ilə neytral reaksiya kimi yuyulur və qurudulur. Alınan qara rəngli ion dəyişdirici ölçüləri 1-3 mm olana qədər hissəciklərə xırdalanır (Şəkil 2).

Şəkil 2. Karbamid-rezorsin-formaldehid sooliqomeri əsaslı sulfokationit

Sonra əsas göstəriciləri tədqiq olunur. Alınan nəticələr cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 1.

Oliqomer və sooliqomer əsaslı sulfokationitin əsas göstəriciləri

№	Göstəricilər	Sulfokationitlər	
		RFO əsaslı	KRFO əsaslı
1	Xarici görünüşü	Tünd qəhvəyi	Qara
2	Şişmə dərəcəsi, %	0,22	0,20
3	Xüsusi həcm, ml/q	2,84	2,97
4	Həqiqi sıxlıq, kq/m^3	1081	1100
5	Statik dəyişmə tutumu, mq-ekv/q	1,88	1,96
6	Dinamik dəyişmə tutumu, mq-ekv/q	0,74	0,78
7	Hissəciklərin ölçüsü, mm	0,7-1,5	0,6-1,3
8	Tökülmə həcmi, q/ml	0,63	0,56

Rezorsin ilə formaldehidin birgə polikondensləşməsində elektrofil əvəzetmə reaksiyası gedir və 1,3-dihidroksibenzol (rezorsin) formaldehid ilə asanlıqla reaksiyaya girir və metilol ($-CH_2OH$) törəmələri alınır:

$$nC_6H_4(OH)_2 + nCH_2O \rightarrow [-C_6H_3(OH)_2 - CH_2OH -]_n + nH_2O$$

Rezorsində olan hidroksil ($-OH$) qrupları halqanı aktivləşdirir və hidroksimetil-rezorsin digər aromatik halqa ilə reaksiyaya girərək metilen ($-CH_2-$) körpüsü ilə oliqomer zənciri böyüyür və rezorsin-formaldehid oliqomeri $[-C_6H_3(OH)_2 - CH_2 -]_n$ alınır.

Turş mühitdə formaldehid protonlaşır:

$$CH_2O + H^+ \rightarrow CH_2OH^+$$

Elektrofil proses gedir və nəticədə hidroksimetil törəməsi alınır, sonra bu qruplar arasında kondensləşmə prosesi gedir. Turş mühitdə istifadə olunan formaldehidin miqdarı rezorsinin miqdarından çox götürülür. Qələvi mühitdə isə rezorsinin miqdarı çox götürülür. Qələvi mühitdə formaldehid hidratlaşır. Əvvəlcə elektrofil əvəzetmə reaksiyası gedir, sonra polikondensləşmə prosesi başlayır. Hidroksimetil qrupları bir-biri ilə reaksiyaya girir və proses davam edir [6].

Rezorsin-formaldehid oliqomerinin karbamidlə modifikasiya prosesində istiyə və mexaniki təsirlərə davamlı sooliqomer alınır [7]. Karbamidlə modifikasiya olunmuş rezorsin-formaldehid sooliqomerinin ehtimal olunan reaksiyası:

$$nC_6H_4(OH)_2 + mCH_2O + \frac{1}{4}nNH_2 - CO - NH_2 \rightarrow$$

$$\rightarrow [-C_6H_3(OH)_2 - CH_2 - NH - CO - NH -]_n + nH_2O$$

Funksionallaşdırılmış RF sooliqomerinin infraqırmızı spektrindən məlum olmuşdur ki, 600-4000 sm^{-1} intervalında müəyyən olunan udma zolaqları karbonil (−CO) və amin (−NH−) qruplarına xas olan valent titrəyişi 1644,85−1719,39 sm^{-1} , deformasiya titrəyişi isə 1041,32 sm^{-1} zolağında müşahidə olunur. Metilen ($-CH_2-$) qrupları isə 727,45 sm^{-1} valent titrəyişinə uyğun gəlir, hidroksil qrupları isə 1651,88 sm^{-1} zolaqları öz əksini tapmışdır.

Karbamidlə funksionallaşdırılmış RF sooliqomeri əsasında alınan iondəyişdiricinin (sulfokationitin) infraqırmızı spektrində məlum olmuşdur ki, ($-SO_3H$) əlaqəsinin deformasiya titrəyişi 1651,81 sm^{-1}-də müşahidə olunması onu göstərir ki, qatı sulfat turşusu iştirakı ilə gedən sulfolaşma prosesi kimyəvi əlaqə hesabına baş verib. Ehtimal olunur ki, metilol qrupları sulfat turşusu ilə asanlıqla əlaqəyə girir. Nəticədə, rezol halqasına sulfoqrup daxil olur.

Makromolekullu birləşmələr əsasında alınan sulfokationitlərin istiyədavamlılığı, destruksiya prosesi DTA və TQA üsulları ilə öyrənilmişdir. Destruksiya prosesində makromolekullar arasındakı rabitələrin qırılması ilə gedən fiziki və kimyəvi prosesdir. Destruksiya prosesi mürəkkəb proses olub, pilləli xarakterlidir, destruksiya dərəcəsi artdıqca aşağımolekullu fraqmentlər ilkin mərhələdə ayrılır və bu proses kütlə itkisi ilə xarakterizə olunur və makromolekul zənciri qırılır. İondəyişdiricilərin hansı temperatur intervalında istifadə olunmasını dəqiqləşdirmək üçün termooksidləşdirici destruksiyadan istifadə olunur [8]. Termooksidləşdirici destruksiya prosesi dinamik termoqravimetriya üsulu ilə öyrənilir. Tədqiqat işində termooksidləşdirici destruksiya prosesi 200-900 °C intervalında öyrənilib.

Əsas termooksidləşdirici destruksiya prosesində iondəyişdiricidə baş verən tərkib dəyişməsi 350-400 °C-də müşahidə olunur. Bu zaman yarımparçalanma temperaturu və müddəti ikinci mərhələdə müşahidə olunur. Belə ki, termodestruksiya prosesi 200 °C-dən yüksək temperaturda başlayır. Bu zaman kütlə itkisi 5-10 % intervalında olur. Yarımparçalanma temperaturu 350-400 °C-də olur. Yarımparçalanma müddəti 55-60 dəqiqə olur.

Beləliklə, aparılan termooksidləşdirici destruksiya prosesinin tədqiqinə əsaslanaraq sintez olunan iondəyişdiricidən 150-200 °C temperatur intervalında istifadə etmək olar [9].

Nəticə

1. Rezorsin-formaldehid oliqomeri (müqayisə məqsədi ilə) və karbamidlə funksionallaşdırılmış rezorsin-formaldehid oliqomeri sintez olunmuş və əsas göstəriciləri tədqiq olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, amid qruplu üzvi birləşmə ilə rezorsin-formaldehid oliqomeri sopolikondensləşmə üsulu ilə funksionallaşdırıldıqda, onun əsas göstəriciləri yüksəlmişdir.
2. Sintez olunan oliqomer və sooliqomer əsasında ilk dəfə analoji çevrilmə reaksiyası ilə ion dəyişdirici sulfokationitlər alınmış və əsas göstəriciləri tədqiq olunmuşdur.
3. Məlum olmuşdur ki, ion dəyişdiricinin ion dəyişmə qabiliyyəti yüksəlmiş, məsaməli quruluşun qorunması təmin olunmuşdur.
4. Sulfokationitin DT və TQ analizlərindən məlum olmuşdur ki, 150-200 °C temperatur intervalında istifadəsi mümkündür.
5. İlk dəfə sintez olunan yeni tərkibli sulfokationitdən suyun yumşaldılmasında və filizlərdən əlvan metalların çıxarılmasında istifadə olunması tövsiyyə olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Li, N., Lu, W., Zhu, D. Amino-Functionalized Silica-Resorcinol-Formaldehyde Nanocomposites for the Removal of Cr(VI) from Aqueous Solutions/- MDPI, Polymers, 2023. Vol. 15, No. 20, p.4094.

2. Ren, D., Chen, N., Xu, J., Ye, Z., Li, X., Chen, Q., Ma, S. Resorcinol-formaldehyde-assisted dissolution-regrowth strategy for synthesis of hollow silica nanoparticles with tunable morphology/- Elsevier, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021. Vol. 625, p.126508.

3. Xie, X., Van Huis, M. A., Van Blaaderen, A. Single-Step Coating of Mesoporous SiO_2 onto Nanoparticles: Growth of Yolk–Shell Structures from Core–Shell Structures/- RSC, Nanoscale, 2021. Vol. 13, p.10925–10932.

4. Naibova, T. M., Abbasova, K. G. Investigation of ion exchange high-molecular compounds/- Baku, ASOA, 2011. p.114.

5. Ren, D., Chen, N., Xu, J., Ye, Z., Li, X., Chen, Q., Ma, S. Resorcinol-Formaldehyde-Assisted Dissolution-Regrowth Strategy for Synthesis of Hollow Silica Nanoparticles with Tunable Morphology/- Elsevier, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021. Vol. 625, p.126508.

6. Браун, Д., Шердрон, Г., Керн, В. Практическое руководство по синтезу и исследованию свойств полимеров/- Москва, Химия,1976. с. 256.

7. Abbasova, K. Q., Atayeva, S. S. Anilinlə funksionallaşdırılmış fenol-formaldehid sooliqomeri əsaslı sulfokationitin alınması/- Macrofrontiers 2025: 3rd International conference on macromolecular compounds, 2025. Vol. 16, p.102.

8. Аббасова, К. Г. Сульфокатиониты на основе функционализированных соолигомеров/- Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные проблемы органической химии 2025», 2025. с.216.

9. Аббасова, К. Г., Мамедова, А. А. Применение новых сульфокатионитов в ионных системах/- XII Международная конференция «Полимерные материалы пониженной горючести», 2025. с.273–275.

KİMYƏVİ VƏ BİOTEXNOLOJİ TƏMİZLƏMƏ METODLARININ İQLİM GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ

Nəsibova Nuranə Roman
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID ID: 0000-0003-1087-6690
E-mail: nurane-nesibova@mail.ru

Aslanlı Aysel Gülxan
Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Abstract: Anthropogenic activities, including greenhouse gas emissions, persistent chemical pollutants, and unsustainable land use, have significantly accelerated global ecosystem degradation. This study presents a comparative analysis of chemical and biotechnological environmental remediation methods with respect to key climate indicators such as greenhouse gas emissions, carbon cycling and sequestration, soil quality, water systems, and ecosystem resilience. Chemical treatment approaches are characterized by high efficiency and scalability; however, they are associated with considerable energy demand, secondary pollution, and disruption of natural biogeochemical processes. In contrast, biotechnological methods, including bioremediation, phytoremediation, and bio-based materials, offer more sustainable and ecosystem-integrated solutions, contributing to carbon sequestration, emission reduction, and ecosystem restoration. Despite these advantages, their performance is influenced by environmental conditions and implementation scale. The findings highlight that the transition toward biotechnology-based remediation strategies is essential for achieving long-term environmental sustainability and aligning with global climate objectives. The study also emphasizes the need for integrated approaches combining both methodologies under site-specific conditions.

Key words: climate indicators, biotechnology, chemical cleaning, bioremediation, carbon cycle.

Giriş

Yer kürəsində iqlim sisteminin sabitliyi biogeokimyəvi dövranların tarazlığı ilə sıx bağlıdır. Bu tarazlıq milyard illər ərzində bioloji və geofiziki proseslərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşmışdır. Lakin antropogen fəaliyyət, xüsusilə sənayeləşmə və intensiv kənd təsərrüfatı, bu

sistemlərdə ciddi disbalans yaratmışdır. Kimyəvi çirkləndiricilərin (pestisidlər, plastiklər, ağır metallar və s.), istixana qazlarının və qeyri-dayanıqlı torpaq istifadəsinin artması karbon dövranının pozulmasına, biomüxtəlifliyin azalmasına və ekosistem xidmətlərinin zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Xüsusilə, plastik tullantılar əsas ətraf mühit çirkləndiricilərindən biri hesab olunur [1].

Ətraf mühitin mühafizəsində ənənəvi yanaşmalar əsasən kimyəvi təmizləmə metodlarına əsaslanmışdır. Bu metodlar operativ nəticələr versə də, uzunmüddətli perspektivdə əlavə ekoloji problemlər yaradır. Alternativ olaraq, biotexnologiya ekosistemlərə daha inteqrasiya olunmuş və davamlı yanaşma təqdim edir. Bu sahə canlı orqanizmlərdən istifadə edərək çirklənmənin azaldılması, ətraf mühitə buraxılan karbonun idarə olunması və bioloji əsaslı materialların inkişafını əhatə edir [2].

Bu tədqiqatın əsas məqsədi kimyəvi və biotexnoloji təmizləmə metodlarının iqlim göstəricilərinə təsirini sistemli və müqayisəli şəkildə təhlil etməkdir.

1. Kimyəvi və biotexnoloji təmizləmə metodlarının xüsusiyyətləri

Kimyəvi təmizləmə metodları çirkləndiricilərin fiziki-kimyəvi transformasiyasına əsaslanır və geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Bu metodlara oksidləşmə prosesləri (Fenton reaksiyaları, ozonlaşdırma), çökmə, neytrallaşdırma və müxtəlif reagentlərin (koaqulyantlar, flokulyantların, pestisidlər, herbisidlər və s.) istifadəsi daxildir [2]. Bu yanaşmalar qısa müddətdə yüksək effektivlik göstərsə də, onların tətbiqi yüksək enerji sərfiyyatı və karbon emissiyaları ilə müşayiət olunur.

Xüsusilə azot gübrələrinin istehsalı və istifadəsi nəticəsində yaranan N_2O emissiyaları iqlim dəyişməsində mühüm rol oynayır. Bundan əlavə, sintetik kimyəvi maddələrin torpaq və su sistemlərində toplanması mikrobioloji aktivliyi zəiflədir, karbon və azot dövranını pozur və ekosistemlərin funksional sabitliyini azaldır [3]. Plastik materialların (*Polietilen tereftalat, Polietilen, Polipropilen, Polistirol)* geniş yayılması isə əlavə problem yaradır. Onların parçalanmaması və mikroplastiklərə çevrilməsi karbon dövranının təbii balansını pozur, və uzunmüddətli ekoloji və iqlim təsirlərinə səbəb olur.

Biotexnoloji yanaşmalar canlı orqanizmlərin metabolik potensialına əsaslanaraq çirkləndiricilərin bioloji parçalanmasını təmin edir. Bu metodlara bioremediasiya, fitoremediasiya, mikoremediasiya və genetik mühəndislik daxildir. Mikroorqanizmlər (bakteriyalar, göbələklər və s.) üzvi və qeyri-üzvi çirkləndiriciləri daha az zərərli maddələrə çevirməklə ekosistemlərin bərpasına töhfə verir. Məsələn, neft sızıntısı hadisələrində mikroorqanizmlərin (*Pseudomonas, Rhodococcus, Bacillus* və s.) stimullaşdırılması hidrokarbonların parçalanma sürətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır [5]

Fitoremediasiya isə bitkilər vasitəsilə həm çirkləndiricilərin çıxarılmasını, həm də karbonun torpaqda yığılmasını təmin edir.

Kənd təsərrüfatında biotexnologiyanın tətbiqi, xüsusilə biogübrələr və genetik modifikasiya olunmuş bitkilər vasitəsilə, kimyəvi gübrələrdən asılılığı azaldır və bununla da istixana qazı emissiyalarını aşağı salır. Bioloji parçalana bilən materiallar (*Polilaktik turşu, Polihidroksialkanoatlar*) isə fosil əsaslı plastiklərə alternativ olaraq karbonun təbii dövranına inteqrasiyasını təmin edir. Bununla belə, onların effektiv biodeqradasiyası mühit şəraitindən asılıdır və universal xarakter daşımır [6].

2. İqlim göstəricilərinə təsirin müqayisəli təhlili

Kimyəvi və biotexnoloji təmizləmə metodlarının iqlimə təsiri əsasən istixana qazlarının (greenhouse gas, GHG) emissiyası, karbon dövranı və ekosistemlərin sabitliyi ilə qiymətləndirilir. Kimyəvi metodlar adətən yüksək enerji sərfiyyatı və CO_2, N_2O kimi qazların əlavə emissiyası ilə xarakterizə olunur, bu isə onların ümumi iqlim təsirini mənfi istiqamətdə formalaşdırır. Xüsusilə azot gübrələri və pestisidlərin istehsalı iqlim dəyişməsinə ciddi töhfə verir [3].

Biotexnoloji yanaşmalar isə təbii proseslərə inteqrasiya olunaraq karbonun dövranını optimallaşdırır, torpaq və su sistemlərinin bərpasını dəstəkləyir və biomüxtəlifliyin qorunmasına töhfə verir. Bioyanacaqlar fosil yanacaqlarını əvəz etməklə karbon dövriyyəsini tarazlaşdırır və mikroorqanizmlər üzvi tullantılardan enerji istehsalına imkan yaradır. Torpaqdakı azot fiksasiya edən bakteriyalar (*Azotobacter, Clostridium, Nostoc* və s.) sintetik gübrələrə olan ehtiyacı azaldır və bununla da N_2O emissiyalarını azaldır. Bioaugmentasiya və biostimulyasiya mikroorqanizmlərin

aktivliyini artıraraq üzvi maddələrin parçalanmasını və torpaq strukturunun yaxşılaşmasını təmin edir. Fitoremediasiya həm çirkləndiriciləri azaldır, həm də biokütlə artımı vasitəsilə karbon yığılmasını gücləndirir. Zədələnmiş və ya çirklənmiş torpaq bərpa edildikdən sonra yenidən karbonu uda və saxlaya bilir [2].

Kimyəvi çirklənmə kənd təsərrüfatı axıntıları və sənaye tullantıları vasitəsilə su ekosistemlərini zəiflədir və içməli su çatışmazlığını artırır. Biotexnoloji su təmizləmə metodları (süni bataqlıqlar, biosüzgəclər, mikroyosun sistemləri və biosensorlar) ekoloji cəhətdən təmiz alternativlər təklif edir. Mikroyosun sistemləri ağır metalları biosorbsiya edir və eyni zamanda karbon udma mexanizmi kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, biosensor texnologiyaları çirklənməni erkən mərhələdə aşkar edir və ekosistemin zədələnməsinin qarşısını alır [7].

Plastik istehsalı fosil yanacaqlara bağlı olduğu üçün CO_2 emissiyalarını artırır və uzunmüddətli ekoloji problemlər yaradır. Polietilen tereftalat, Polietilen, Polipropilen, Polistirol (PET, PE, PP və PS) kimi plastiklər parçalanmadığı üçün torpaq və okeanlarda toplanır və karbon dövranını pozur. Bioplastiklər (*Polilaktik turşu, Polihidroksialkanoatlar*) alternativ kimi karbonun bioloji dövrana qaytarılmasını təmin edir. Lakin onların tam biodeqradasiyası bütün mühitlərdə eyni deyil və bəzi növlər yalnız sənaye şəraitində parçalanır. Buna görə bioplastiklər ekoloji baxımdan faydalı olsa da, düzgün idarəetmə tələb edir [8].

Kənd təsərrüfatı həm emissiya mənbəyi, həm də iqlim dəyişikliyinə ən həssas iqtisadi sektorlardan biridir. Kimyəvi gübrələr və pestisidlər ətraf mühitə yükü artırır. Digər tərəfdən, biotexnologiya iqlimə davamlı kənd təsərrüfatı yaradır: Genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin bitkiləri, biogübrələr və biopestisidlər məhsuldarlığı artırır və kimyəvi gübrələrdən asılılığı azaldır. Quraqlığa və istiyə davamlı bitkilər qlobal ərzaq təhlükəsizliyinə töhfə verir.

Bununla belə, biotexnoloji metodların effektivliyi mühit şəraitindən, texnoloji səviyyədən və tətbiq miqyasından asılıdır. Müasir yanaşmalar göstərir ki, ən effektiv strategiya kimyəvi və biotexnoloji metodların inteqrasiyasına əsaslanır. Belə hibrid sistemlər həm operativliyi, həm də ekoloji dayanıqlılığı təmin edə bilər [2].

Cədvəl 1.

Təmizləmə metodlarının iqlimə təsir performansının müqayisəli xarakteristikası [2-8]

Meyar / Parametr	**Kimyəvi Təmizləmə Üsulları**	**Biotexnoloji Təmizləmə Üsulları**	**İqlimə Təsiri və Qeydlər**
Su sisteminə təsir	İkinci dərəcəli çirklənmə və toksik əlavə məhsul riski	Hədəfəyönlü təmizləmə, ekoloji cəhətdən təmiz	Su sistemlərində ekoloji gərginliyin azaldılması
Mexanizm (Məsələn: Çökdürmə)	Çirkləndiricilərin həll olunmayan formaya salınması	Bioloji parçalanma/çevrilmə	Reagent istehsalından dolayı emissiyalar yaranır
Əsas çatışmazlıqlar	Şlam (lil) yaranması və utilizasiya çətinlikləri	Prosesin mühitdən asılılığı	-
İstixana qazı emissiyaları	Yüksək	20-60% daha aşağı	Şəraitdən asılı olaraq dəyişir

Nəticə

Aparılmış müqayisəli təhlil göstərir ki, kimyəvi təmizləmə metodları qısa müddətli effektivlik baxımından üstün olsa da, onların uzunmüddətli iqlim və ekosistem təsirləri mənfi xarakter daşıyır. Biotexnoloji metodlar isə daha dayanıqlı və ekoloji cəhətdən uyğun alternativ kimi çıxış edir. Bununla belə, biotexnologiyaların geniş tətbiqi üçün elmi əsaslandırılmış yanaşmalar, uyğun infrastruktur və effektiv tənzimləmə mexanizmləri tələb olunur. Gələcəkdə ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əsas istiqamət bu iki yanaşmanın inteqrasiyasına və biotexnologiyanın prioritetləşdirilməsinə yönəlməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Arora, N.K. and Fatima, T. (2024) 'Environmental sustainability and biotechnology: opportunities and challenges,' Environmental Sustainability, 7, pp. 115–119. https://doi.org/10.1007/s42398-024-00317-9
2. Arora, N.K. and Mishra, I. (2019) 'United Nations Sustainable Development Goals 2030 and environmental sustainability: race against time,' Environmental Sustainability, 2, pp. 339–342. https://doi.org/10.1007/s42398-019-00092-y
3. Boden, T.A., Marland, G. and Andres, R.J. (2017) Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO_2 Emissions. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, US DOE.
4. Dobslaw, D. and Ortlinghaus, O. (2020) 'Biological Waste Air and Waste Gas Treatment: Overview, Challenges, Operational Efficiency, and Current Trends,' Sustainability, 12(20), 8577. https://doi.org/10.3390/su12208577
5. Giri, B.S., Geed, S., Vikrant, K. et al. (2021) 'Progress in bioremediation of pesticide residues in the environment,' Environmental Engineering Research, 26, 20046. https://doi.org/10.4491/eer.2020.446
6. Nilsson, K.A., Emadian, S.M., Agdag, O.N. et al. (2020) 'Recent advances in bioplastics: application and biodegradation,' Polymers, 12(4), 920. https://doi.org/10.3390/polym12040920
7. Raffa, C.M. and Chiampo, F. (2021) 'Bioremediation of agricultural soils polluted with pesticides: a review,' Bioengineering (Basel), 8(7), 92. https://doi.org/10.3390/bioengineering8070092
8. Zaborowska, M., Wyszkowska, J., Borowik, A. and Kucharski, J. (2021) 'Bisphenol A—A Dangerous Pollutant Distorting the Biological Properties of Soil,' International Journal of Molecular Sciences, 22(23), 12753. https://doi.org/10.3390/ijms222312753

NONEN-1 MALEİN ANHİDRİDİ BİRGƏ POLİMERİNİN MONOETANOLAMİNLƏ MODİFİKASİYASI

Məmmədova Rəsmiyyə
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: resmiyye.mammadova.e@asoiu.edu.az

Muradsoy Əli
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-mail: elimurad@gmail.com

Məmmədli Səidə
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: seide.mamedli@yandex.ru

Əkbərov Elçin
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: e_ekberov@hotmail.com

Abstrakt: The article presents a detailed investigation of the reaction conditions between copolymers of nonene-1 and maleic anhydride and monoethanolamide, focusing on their relevance to advanced functional materials and sustainable chemical technologies. The study evaluates the degree of conversion of anhydride groups based on the determination of hydroxyl and carboxyl functional groups in the reaction products. Particular attention is given to key process parameters, including the molar ratio of copolymer to monoethanolamide, reaction temperature, and reaction time, which significantly influence reaction efficiency and selectivity.

The results show that hydroxyl group contents closely match theoretical values at a 1:3 molar ratio. Under these conditions, hydroxyl contents were 6.6% (calculated 6.54%) for MA-HP, 6.1%

(calculated 6.34%) for MA-OK, and 5.9% (calculated 6.2%) for MA-NO, indicating a high degree of anhydride conversion.

With excess monoethanolamine, hydroxyl content increases to 7.9–8.6%, exceeding calculated values. This is likely due to intermolecular interactions with free carboxyl groups, allowing two monoethanolamine molecules to bind per anhydride fragment. These findings highlight the importance of precise stoichiometric control in polymer modification processes.

Key words: nonene-1, maleic anhydride, copolymer, monoethanolamine.

Giriş

Malein anhidridi əsasında alınmış birgə polimerlər funksional qruplarla zəngin olduqları üçün müxtəlif sahələrdə, xüsusilə yapışdırıcı materiallar, örtüklər və dayanıqlı polimer sistemlərinin hazırlanmasında geniş tətbiq tapır [2,5]. Bu tip polimerlərin amin tərkibli birləşmələrlə modifikasiyası onların fiziki-kimyəvi xassələrinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır [3]. Monoetanolamin (MEA) həm amin, həm də hidroksil qrupları daşıdığı üçün malein anhidridi fraqmentləri ilə reaksiyaya girərək yeni funksional materialların alınmasına şərait yaradır [1,4]. Bu işdə nonen-1 və malein anhidridi əsasında sintez olunmuş birgə polimerlərin MEA ilə reaksiyasının optimal şəraitinin müəyyənləşdirilməsi və anhidrid qruplarının çevrilmə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi məqsəd qoyulmuşdur. Məlumdur ki, anhidridi tərkibli birgə polimerlərdə anhidrid qrupları yüksək reaktivlik göstərir və müxtəlif nukleofil reagentlərlə asanlıqla reaksiya verir. Bu müddətdə anhidrid halqasının açılması meydana gəlir və sistemdə yeni funksional qruplar yaranır ki, bu da polimerin həllolma bacarığına, hidrofilliyinə və adeziya xüsusiyyətlərinə ciddi təsir edir. Xüsusilə amin tərkibli birləşmələrin reaksiyaları nəticəsində amid və karboksil qrupları meydana gəlir ki, bu da materialların praktikada istifadə imkanlarını artırır.

Başqa bir tərəfdən, MEA kimi bifunksional reagentlərin istifadəsində reaksiyanın yönü və seçimlilik vacibdir. Uyğun olmayan şəraitdə amin və hidroksil qruplarının reaksiyada iştirak etməsi nəticəsində torvari, həll edilməyən strukturların yaranması mümkündür. Bu isə məqsədli olaraq xətti struktura malik, həll olunan polimerlərin hazırlanmasını çətinləşdirir. Reaksiya şəraitinin — xüsusilə temperaturun, reagentlərin mol nisbətinin və reaksiya müddətinin — düzgün seçilməsi buna görə də xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Ədəbiyyat məlumatlarının analizi məlum edir ki, malein anhidridi əsaslı polimerlərin aminlərlə dəyişdirilməsi geniş şəkildə araşdırılmışdır, lakin spesifik olaraq nonen-1 əsasında sintez edilmiş birgə polimerlərin monoetanolaminlə qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətləri yetərincə sistematik olaraq araşdırılmamışdır. Xüsusilə, anhidrid qruplarının çevrilmə nisbətinə müxtəlif amillərin birgə təsiri barədə məlumatlar məhduddur.

Bu mənada, həyata keçirilən tədqiqatın nəticələri malein anhidridi əsasında funksional polimerlərin sintezinin təkmilləşdirilməsi və onların istifadə sahələrinin artırılması üçün vacib sayılır Bununla bərabər, qeyd edilməlidir ki, birgə polimer zəncirindəki anhidrid qruplarının çevrilmə səviyyəsi yalnız reaksiyanın şərtlərindən deyil, həm də polimerin struktur xüsusiyyətlərindən, o cümlədən zəncirin elastikliyi və funksional qrupların paylanma xarakterindən asılıdır. Bu faktorlar nukleofil reagentin reaktiv mərkəzlərə girişini müəyyən edir və bununla da reaksiyanın səmərəliliyinə birbaşa təsir edir. Eyni zamanda, reaksiyanın gedişində yaranan funksional qruplar arasında mümkün molekullararası təsirlər, xüsusilə hidrogen rabitələrinin meydana gəlməsi, polimerin məhluldakı davranışına və onun faza vəziyyətinə təsir edə bilər. Bu, əldə olunan məhsulların həll olma bacarığı, özlülüyü və digər fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişməsi ilə yanaşı baş verir.

Qeyd edilən faktlar nəzərə alındığında, anhidrid tərkibli birgə polimerlərin aminlərlə modifikasiyası zamanı yalnız kimyəvi dəyişikliklərin deyil, həmçinin struktur dəyişikliklərinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsi zəruri hesab edilir. Bu nöqtədə, reaksiyanın optimal şərtlərinin müəyyən edilməsi ilə yanaşı, əldə olunan məhsulların funksional qruplar üzrə tərkibinin araşdırılması xüsusi önəm kəsb edir. Beləliklə, bu tədqiqatda nonen-1 və malein anhidridi əsasında alınmış birgə polimerlərin monoetanolaminlə qarşılıqlı təsiri sistematik olaraq araşdırılmış, reaksiya şəraitinin əsas parametrlərinin anhidrid qruplarının transformasiya dərəcəsinə təsiri öyrənilmiş və optimal şərait müəyyən edilmiştir

Təcrübi hissə

Nonen-1-in malein anhidridi (MA) ilə birgə polimerlərinin monoetanolaminlə (MEA) reaksiyası qarışdırıcı, termometr və damcı qıfı ilə təchiz olunmuş üçboğazlı kolbada aparılmışdır. 0.025 mol birgə polimerin 50 ml həlledicidə (tsikloheksanon, metiletilketon və ya aseton) məhlulu üzərinə müəyyən temperaturda damcı qıfından hesablanmış miqdar MEA əlavə edilir. MEA-nın verilmə sürəti elə tənzim olunur ki, reaksiya qarışığının temperaturu lazımi həddən yuxarı qalxmasın (MEA ilə reaksiya ekzotermikdir). Reaksiya qurtardıqdan sonra qarışıq içərisində 100–150 ml çökdürücü (heptan, heksan) olan stəkana boşaldılır, çökmüş polimer çökdürücü ilə bir neçə dəfə yuyularaq vakuum-quruducu şkafda 40°C-də qurudulur.

Nəticələrin təhlili

Anhidrid qruplarının çevrilmə dərəcəsi hidroksil qruplarının miqdarı və turşu ədədinə görə [1] qiymətləndirilmişdir. MEA molekulunda anhidrid qrupu ilə reaksiyaya daxil ola bilən iki qrup (hidroksil və amin) vardır və bu, reaksiya nəticəsində tor quruluşlu həll olmayan polimerin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Arzu olunmayan bu halın qarşısını almaq və reaksiyanın yalnız amin qrupunun iştirakı ilə getməsi üçün aşağı temperatur (5–30°C) rejimi seçilmişdir, çünki hidroksil qrupu anhidrid həlqəsini 80–90°C-də açdığı halda, amin qrupu 5–20°C-də reaksiyaya daxil olur. Reaksiya məhsullarının suda asanlıqla həll olması seçilmiş temperatur rejiminin düzgün olduğunu və xətti quruluşlu polimer məhsullarının əmələ gəldiyini sübut edir. Reaksiyanın sxemi aşağıdakı şəkildə verilə bilər:



Birgə polimer zəncirindəki anhidrid halqasının açılmasında sərbəst karboksil qrupu və hidroksil qrupu olan fraqment yaranır. Karboksil və hidroksil qruplarının miqdarca təyini polimer zəncirində olan anhidrid halqalarının çevrilmə dərəcəsi haqqında fikir yürütməyə imkan verir. Buna görə də reaksiya məhsullarında hidroksil və karboksil qruplarının miqdarına birgə polimerlə MEA-nın mol nisbətinin, temperaturun və reaksiya müddətinin təsiri öyrənilmişdir. Alınan nəticələr cədvəldə verilmişdir. Nəticələr göstərir ki, reaksiyanın aparılma şəraitindən asılı olaraq hidroksil qrupu miqdarının dəyişməsində müəyyən qanunauyğunluq olduğu halda, turşu ədədinin dəyişməsində hər hansı bir qanunauyğunluq müşahidə olunmur. Müxtəlif şəraitdə alınmış nümunələrin turşu ədədi hesablanmış qiymətlərdən xeyli aşağıdır və buna görə də alınan fərqə görə reaksiya şəraiti ilə turşu ədədi arasında hər hansı asılılığın müəyyən edilməsi çətindir. Bu hal, görünür, sərbəst karboksil qruplarının MEA ilə və qonşu imin qrupları ilə molekullararası qarşılıqlı təsir hesabına neytrallaşmasının nəticəsidir.



Buna görə də reaksiyanın aparılma şəraitindən asılı olaraq anhidrid qruplarının çevrilmə dərəcəsi reaksiya məhsullarında hidroksil qruplarının miqdarının dəyişməsinə görə qiymətləndirilmişdir.

Cədvəl 1

Birgə polimerlərin MEA ilə reaksiyasına aid təcrübi nəticələr

Şərait			% OH			Turşu ədədi, mq KOH		
[Pol]:[MEA]	T, °C	Müddət, dəq	MA-HP	MA-OK	MA-NO	MA - HP	MA- OK	MA-NO
1:1	10	60	3.9	3.7	6.4	155	100	92
1:2	10	60	6.2	5.8	5.5	168	165	148
1:3	10	60	6.2	6.1	5.9	151	149	140
1:4	10	60	7.8	7.6	7.2	163	156	158
1:5	10	60	8.6	8.5	7.9	149	150	155
1:3	20	60	6.2	5.8	5.7	169	175	167
1:3	30	60	6.0	5.6	5.1	175	170	158
1:3	5	60	6.4	5.9	5.8	159	148	139
1:3	10	30	6.0	5.2	5.2	100	91	87
1:3	10	90	6.7	6.2	5.8	178	172	163
1:3	10	120	6.8	6.4	6.0	162	158	151

Qeyd: 100% çevrilmə dərəcəsinə hesablanmışdır. %OH: 6.54 (MA-HP); 6.20 (MA-NO). Turşu ədədi: 215.8 (MA-HP); 210.1 (MA-OK); 204.7 (MA-NO).

Alınan nəticələrə görə (cədvəl) demək olar ki, hidroksil qruplarının hesablanmış qiymətlərə yaxın qiymətləri birgə polimerlə MEA-nın 1:3 nisbətində müşahidə olunur. Bu şəraitdə hidroksil qruplarının miqdarı MA- HP üçün 6.6% (hes. 6.54%), MA- OK üçün 6.1% (hes. 6.34%), MA-NO üçün 5.9% (hes. 6.2%) alınmışdır. MEA-nın miqdarının artırılmasında hidroksil qruplarının təcrübi təyin olunan qiymətləri hesablanmış qiymətlərdən çox alınır (7.9–8.6%). Bu, MEA-nın artıq miqdarının sərbəst karboksil qrupları ilə yuxarıda qeyd olunan molekullararası qarşılıqlı təsiri ilə əlaqədar ola bilər; bu halda bir anhidrid fraqmentinə iki MEA molekulu uyğun gəlir ki, bu da hidroksil qruplarının miqdarının artmasına səbəb olur.

5–30°C həddində aparılan təcrübələrin nəticələri göstərir ki, temperaturun artırılması ilə hidroksil qruplarının miqdarı bir qədər azalır. Görünür, temperaturun yüksəlməsi ilə MEA-nın hidroksil qrupunun anhidrid halqası ilə reaksiyaya girmə ehtimalı artır və bu nəticələrə təsir göstərir. Müxtəlif zaman müddətində alınan nəticələrin müqayisəsi, reaksiyanın praktiki olaraq 60 dəq. ərzində başa çatdığını göstərir.

Beləliklə, MA və nonen-1-in birgə polimerlərinin MEA ilə reaksiyası zamanı anhidrid halqələrinin daha yüksək çevrilmə dərəcəsini (94.8–95.7%) təmin edən aşağıdakı reaksiya şəraiti müəyyən edilmişdir: birgə polimerlə MEA-nın mol nisbəti 1:3, temperatur 10°C, reaksiya müddəti 60 dəq.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Moad G. Thiol-ene click chemistry in polymer modification // Progress in Polymer Science. – 2011. – Vol. 36, №2. – P. 218–237.

2. Liu P. Modification of maleic anhydride copolymers with amines for improved adhesion properties // Journal of Applied Polymer Science. – 2010. – Vol. 117, №5. – P. 2723–2731.

3. Moad G. Reactive extrusion of polyolefins with maleic anhydride and amines // Macromolecular Materials and Engineering. – 2017. – Vol. 302, №5. – 1600402.

4. Sun Y., et al. Mechanochemical grafting of amines onto polyolefins // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. – 2018. – Vol. 6, №3. – P. 3916–3923.

5. Ojijo V., Ray S. S. Compatibilization of polyolefin blends using maleic anhydride and amine modifiers // Progress in Polymer Science. – 2015. – Vol. 40. – P. 1–32.

6. Gohr M., et al. Rheological properties of amine-modified polyolefins // Journal of Rheology. – 2019. – Vol. 63, №2. – P. 267–279.

7. Olivier-Bourbigou L., Magna L. Ionic liquids: perspectives for organic and catalytic reactions // Journal of Molecular Catalysis. – 2002. – Vol. 182–183. – P. 419–427.

8. Akbarov O. H., Muradov M. B., Melikov E. Y., Akbarov E. O., Mammadova R. E. Investigation of nanostructured polymer materials. Physica E: Low Dimensional Systems and Nanostructures, 2016, 81, 150–155.

9. Akbarov O. H., Mammadova R. E., Akbarov E. O. Properties of polymer nanocomposites. Materials Research Innovations, 2008, 12(4), 210–212.

10. Amirov F. A., Mammadova R. A. Functional polymer systems. International Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2019, 72(1), 248–254.

11. Mammadova A. A. Functional polymer materials. German International Journal of Modern Science, 2020, 17–20.

12. Google Scholar citation profile. – URL: https://scholar.google.com (müraciət tarixi: 15.03.2026).

13.Amirli F. A., Mammadova R Adhesive Compositions based on heptene-1 Copolimer with Maleic Anhydride International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, IJSBAR, cild 74, №1, 2024

METHODS OF INCREASING OCTANE NUMBER IN FUELS USED FOR TRANSPORTATION

Musayeva Aliya Asif
Azerbaijan State Oil and Industry University
E-mail: aliyamusayeva01@gmail.com

Amirov Sabir Garash
Azerbaijan State Oil and Industry University
E-mail: sabir.54@mail.ru

Abstract: The octane number of gasoline is a critical parameter that determines its resistance to engine knocking and overall combustion efficiency in modern spark-ignition engines. This study provides a comprehensive analysis of the additives used to increase gasoline octane ratings, focusing on their chemical characteristics, combustion behavior, and environmental impact. Various classes of octane-enhancing additives are examined, including oxygenated compounds such as ethanol, methyl tert-butyl ether (MTBE), and ethyl tert-butyl ether (ETBE); aromatic hydrocarbons like toluene and xylenes; branched-chain hydrocarbons (isoparaffins); as well as historically used metallic additives such as tetraethyl lead (TEL) and methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT). The performance of each additive is evaluated in terms of its contribution to research and motor octane numbers, its effect on combustion stability, and its ecological implications. Findings indicate that modern oxygenated additives and isoparaffins effectively increase octane values while minimizing harmful emissions, making them preferable for current gasoline formulations. Conversely, although metallic and aromatic additives provide significant octane enhancement, their environmental and health hazards restrict their use. This analysis offers a structured overview of octane-boosting strategies and serves as a reference for fuel formulation optimization, aiming to improve engine performance, fuel efficiency, and environmental compatibility.

Keywords: Octane Number, Octane-Boosting Additives, Oxygenates, Aromatic Hydrocarbons, Fuel Formulation

Introduction

The octane number of gasoline is a key parameter that significantly influences the performance, efficiency, and longevity of spark-ignition engines. Higher octane fuels allow engines to operate at increased compression ratios without experiencing knocking, which is a phenomenon caused by premature ignition of the air-fuel mixture. Engine knocking can reduce fuel efficiency, compromise power output, and lead to long-term mechanical damage, making the optimization of fuel octane levels essential for modern internal combustion engines [2]. As automotive technology continues to

advance toward higher performance and lower emissions, understanding and improving fuel characteristics has become a critical component of both engine design and operational efficiency. One of the most widely applied strategies to increase the octane number of gasoline is the use of chemical additives, commonly referred to as octane-boosting agents. These additives modify the combustion behaviour of the fuel, delay auto-ignition, and enhance the stability of the combustion process under varying operating conditions, including partial and full loads. Over time, different classes of additives have been developed, each with unique chemical structures, modes of action, and implications for both engine performance and environmental impact. Oxygenated compounds, such as ethanol, methyl tert-butyl ether (MTBE), and ethyl tert-butyl ether (ETBE), are among the most commonly used additives in modern gasoline formulations. They not only raise octane numbers but also help reduce harmful emissions, including carbon monoxide and unburned hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons, such as toluene and xylenes, also significantly enhance octane ratings; however, their widespread use is limited by environmental regulations and health concerns. Historically, metallic additives such as tetraethyl lead (TEL) and methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT) were highly effective in improving octane values but have been largely phased out due to toxicity. Additionally, branched-chain hydrocarbons, known as isoparaffins, provide a safe and efficient means to increase octane levels while maintaining favourable combustion properties and minimizing environmental impact. A comprehensive understanding of the chemical and physical behaviour of these additives is essential for fuel manufacturers and engine designers. The interactions between additive chemistry and engine performance can influence combustion stability, fuel efficiency, and emission characteristics. Selecting appropriate octane-enhancing additives involves balancing the improvement of engine performance with environmental safety and compliance with regulatory standards. This study aims to provide a detailed overview of the various additives used to increase gasoline octane numbers, analysing their chemical nature, combustion performance, and ecological implications. By examining the benefits and limitations of each additive class, the work seeks to inform the development of optimized fuel formulations capable of supporting higher engine efficiency, improved drivability, and sustainable environmental performance. Such insights are vital for advancing automotive fuel technology and meeting the growing demand for high-performance, low-emission fuels in the global market.

OBJECTIVE

The primary objective of this study is to investigate in greater depth the effectiveness of various chemical additives in enhancing the octane number of gasoline and to evaluate their broader influence on fuel performance, combustion characteristics, and engine efficiency [5]. In modern internal combustion engines, particularly spark-ignition systems, fuel quality plays a critical role in determining performance, durability, and environmental impact. Therefore, improving the octane rating of gasoline is essential for preventing engine knocking, ensuring smooth combustion, and enabling higher compression ratios, which directly contribute to improved thermal efficiency [6]. This research places particular emphasis on the comparative analysis of different categories of octane-enhancing additives. These include oxygenated compounds such as alcohols and ethers, which are known to promote cleaner combustion; aromatic hydrocarbons, which traditionally offer high octane values but may present environmental concerns; branched-chain hydrocarbons, valued for their favorable combustion properties; and historically used metallic additives, whose effectiveness is well documented despite their declining usage due to ecological and health-related restrictions. By examining the molecular structure and chemical behavior of these additives, the study aims to establish a clear relationship between additive composition and octane improvement. In addition, the study investigates how varying concentrations of these additives influence key fuel quality indicators, namely the Research Octane Number (RON) and Motor Octane Number (MON). These parameters are critical for assessing a fuel's resistance to knocking under different engine operating conditions. The sensitivity of the fuel, defined as the difference between RON and MON, is also analyzed to better understand performance under real-world driving scenarios. Experimental evaluation under controlled laboratory and engine test conditions allows for precise measurement of these effects.

Furthermore, the research extends to analyzing combustion behavior in detail, including combustion stability, cyclic variability, ignition delay, and the uniformity of the burned mass fraction. These factors significantly affect engine smoothness, power output, and fuel efficiency. By assessing how additives alter flame propagation and heat release rates, the study provides insights into optimizing combustion processes for maximum performance. Environmental considerations form another crucial component of this study. The impact of each additive on exhaust emissions, including carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOx), and particulate matter, is carefully evaluated. The goal is to identify additives that not only enhance octane rating but also contribute to cleaner combustion and compliance with modern environmental regulations. Ultimately, by integrating chemical analysis, engine performance testing, and environmental assessment, this study aims to propose optimized gasoline formulations. These formulations are intended to improve engine efficiency, enhance drivability, reduce harmful emissions, and support the development of sustainable, high-performance fuels suitable for current and future automotive technologies.

EXPERİMENTAL METHODS

One of the key performance characteristics of automotive gasoline is its knock resistance, which plays a crucial role in determining both engine efficiency and environmental performance. Knock resistance is essential because it allows internal combustion engines to operate safely at higher compression ratios. Higher compression ratios, in turn, improve thermal efficiency, increase power output, and reduce specific fuel consumption, ultimately leading to lower CO_2 emissions per unit of energy produced. This makes knock resistance not only a performance parameter but also an important factor in sustainable fuel development [1]. In practice, knock resistance is commonly quantified using the octane number, where higher octane values correspond to better resistance against auto-ignition under extreme temperature and pressure conditions. However, increasing the octane number of gasoline is a technically complex and economically demanding process. Refinery operations often require additional processing steps, blending strategies, or the incorporation of specialized additives, all of which increase production costs. Moreover, modern fuel standards impose strict environmental regulations, limiting the use of certain high-performance but environmentally harmful components. As a result, optimizing gasoline formulations for both high performance and low environmental impact has become a central research focus in fuel science and engineering. In this context, the development of alternative fuel blends and hybrid gasoline systems has gained significant attention.

The present research is directed toward the development of low-carbon hybrid fuels through a detailed investigation of the knock resistance behavior of gasoline mixtures. A particular emphasis is placed on understanding how the addition of oxygenated compounds, especially alcohol-based additives such as ethanol, influences the anti-knock properties of model hydrocarbon systems. Oxygenates are widely considered promising fuel components due to their dual functionality: they improve combustion efficiency by introducing oxygen into the fuel structure and simultaneously contribute to the reduction of harmful exhaust emissions, including carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons (HC), and particulate matter. The first phase of the study involved a comparative analysis of several oxygen-containing compounds, namely ethanol, isopropanol, and 2-methylfuran, and their effects on gasoline knock resistance. These were evaluated against methyl tert-butyl ether (MTBE), which is one of the most widely used oxygenates in certain regions, including Russia. The comparison allowed for a systematic assessment of both conventional and bio-based oxygenates in terms of their efficiency in improving octane performance. To conduct this investigation, two representative low-octane gasoline fractions were selected as base fuels for blending experiments: hydrotreated straight-run gasoline (SRG) and heavy hydrocracked gasoline (HCG, 15–225°C fraction). These fractions were chosen because they are commonly produced in refining processes, have relatively low sulfur content, and are economically viable compared to high-octane reformate streams. Additionally, their differing chemical compositions made them suitable for studying the influence of hydrocarbon structure on blending behavior and octane sensitivity. The experimental results demonstrated that the response of these low-octane gasoline fractions to oxygenate addition is

highly dependent on their hydrocarbon composition. SRG, characterized by a higher proportion of normal paraffins, showed a significantly stronger response to ethanol addition compared to HCG. In contrast, HCG contains a larger fraction of aromatic and naphthenic hydrocarbons, which exhibit inherently higher baseline octane numbers and therefore respond less dramatically to oxygenate blending. This observation is particularly important because it indicates that the effectiveness of ethanol as an octane enhancer is not universal but strongly dependent on the molecular composition of the base fuel.

Further analysis revealed that gasoline fractions rich in paraffinic hydrocarbons are more suitable for blending with bioethanol, resulting in greater improvements in both Research Octane Number (RON) and Motor Octane Number (MON). This finding provides an important guideline for refinery blending strategies, suggesting that selecting appropriate base stocks can significantly enhance the efficiency of oxygenate utilization. To explore the behavior of bioethanol in greater detail, a systematic study was conducted on its impact at various concentration levels, ranging from 0 to 85 wt.% (0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, and 85 wt.% ethanol). The results indicated that the most pronounced improvement in octane number occurs within the intermediate concentration range of approximately 10–30 wt.% ethanol. Within this range, ethanol effectively enhances knock resistance without causing excessive phase separation issues or overly diluting the energy content of the fuel. Beyond this optimal range, the rate of improvement in octane number becomes less significant, and in some cases, practical limitations such as volatility changes, cold-start issues, and energy density reduction become more pronounced. These findings highlight the importance of optimizing blending ratios rather than simply maximizing oxygenate content.

The study also identified a clear trend in the knock resistance behavior of different hydrocarbon classes when blended with ethanol. The improvement in anti-knock performance follows the order: olefins < naphthenes < aromatics < paraffins < isoparaffins. This sequence suggests that ethanol exhibits the strongest synergistic effect with paraffin-rich and especially isoparaffin-rich mixtures. In contrast, its influence on olefin- and naphthene-rich systems is comparatively weaker, likely due to differences in molecular stability and reaction pathways during combustion.

The final phase of the research focused on the molecular-level mechanisms responsible for the observed improvements in knock resistance. The enhanced performance of ethanol-containing fuel blends can be explained through detailed combustion chemistry and radical reaction dynamics. Ethanol, as a polar oxygenated compound containing a hydroxyl (-OH) functional group, behaves differently from conventional hydrocarbons during combustion. When introduced into gasoline mixtures, ethanol participates in complex chain-branching and chain-terminating reactions. In particular, ethanol molecules interact with highly reactive radicals such as H•, OH•, and O• that are generated during the pre-ignition phase of combustion. By scavenging these radicals, ethanol effectively slows down the radical chain propagation process that leads to auto-ignition and knocking. This radical inhibition mechanism delays the onset of uncontrolled combustion, thereby improving knock resistance and stabilizing the combustion process.

Additionally, ethanol influences the overall heat release rate and flame propagation speed within the combustion chamber. At moderate concentrations, these effects contribute to a more controlled and uniform combustion front, reducing cyclic variability and improving engine smoothness. However, at very high concentrations, changes in fuel volatility and latent heat of vaporization can introduce new challenges, including cold-start difficulties and incomplete vaporization under certain operating conditions.

Overall, the study demonstrates that ethanol and similar oxygenated compounds can significantly enhance the anti-knock performance of gasoline when used under optimized conditions. The combination of experimental blending studies and molecular-level analysis provides a comprehensive understanding of how fuel composition influences combustion behavior. These findings contribute to the broader development of low-carbon, high-efficiency hybrid fuels that balance engine performance, economic feasibility, and environmental sustainability.

The following reactions were identified as key steps in the combustion of ethanol-blended fuels.

1. **Initiation of fuel hydrocarbons during interaction with oxygen:**

$$n\text{-}C_7H_{16} + O_2 \rightarrow C_7H\cdot + HO\cdot$$

2. **Hydrogen removal from ethanol, leading to the formation of a peroxide:**

$$C_2H_5OH + HO_2\cdot \rightarrow CH_3CHOH\cdot + H_2O_2$$

$$C_2H_5OH + HO\cdot \rightarrow CH_3CHO + H_2O_2$$

3. **Rapid oxidation of the hydroxyethyl radical, forming stable products:**

$$CH_3CHOH\cdot + O_2 \rightarrow CH_3CHO + HO_2\cdot$$

These reactions illustrate how ethanol functions as a radical scavenger, reducing the formation of highly reactive species such as OH and HO_2 radicals. This prevents the radical chain reactions that would typically lead to knocking and detonation in the engine's combustion chamber. Instead, more stable products such as acetaldehyde, water, and hydrogen peroxide are formed, which help stabilize the combustion process. Furthermore, the study also explored the physical properties of ethanol–hydrocarbon mixtures, particularly their non-additive behavior in terms of density and volume changes. It was observed that ethanol–heptane binary mixtures exhibited non-ideal mixing behavior, with a maximum excess volume occurring around 45 vol.% ethanol, corresponding to the azeotropic point. This behavior is attributed to the disruption of hydrogen bonding between ethanol molecules, leading to the formation of new molecular structures between ethanol and hydrocarbons [3]. Although the non-additive physical properties of ethanol blends were explained through molecular interactions, the observed improvement in knock resistance at intermediate ethanol concentrations suggested the formation of intermediate compounds. These intermediates may be responsible for enhancing the anti-knock properties of the fuel. It is likely that at medium concentrations, azeotropic mixtures of ethanol and gasoline hydrocarbons are formed, which contribute to the improved anti-knock performance. The final stage of my research focused on assessing the overall impact of bioethanol addition on fuel performance. The findings indicated that the addition of bioethanol significantly enhances the knock resistance of low-octane gasoline fractions through both chemical and physical mechanisms. The most effective improvements were observed at intermediate ethanol concentrations, where ethanol's radical-scavenging properties and its ability to form azeotropic mixtures with hydrocarbons resulted in a substantial reduction in knocking tendencies. In conclusion, the addition of bioethanol significantly enhances the knock resistance of low-octane gasoline fractions through both chemical and physical mechanisms. From a chemical perspective, ethanol suppresses radical chain reactions by scavenging highly reactive species, thereby limiting their propagation and promoting the formation of more stable intermediate products. This leads to a more controlled and stable combustion process within the engine, effectively delaying the onset of knock. From a physical standpoint, the interaction between ethanol and hydrocarbon components results in non-ideal mixing behavior and the formation of azeotropic systems. These changes improve fuel vaporization and air–fuel mixing characteristics, which in turn enhance combustion homogeneity and reduce the likelihood of detonation. The combined effect of these chemical and physical interactions plays a crucial role in improving overall fuel performance. The results of this study indicate that the most pronounced improvement occurs at intermediate ethanol concentrations, particularly in the range of 10–30%. Within this range, the radical-scavenging effect of ethanol is most effective, while the physical properties of the blend remain optimal for efficient combustion. At higher concentrations, however, some of the benefits may diminish due to reduced energy density and changes in phase behavior. In addition to technical advantages, the use of bioethanol offers important environmental and economic benefits. As a renewable fuel derived from biomass, it reduces dependence on fossil resources and contributes to a more balanced carbon cycle, ultimately lowering greenhouse gas emissions. Furthermore, it enables the upgrading of low-cost, low-octane gasoline fractions into higher-performance fuels, improving the economic efficiency of fuel production.

Overall, bioethanol represents a promising and strategic component in the development of low-carbon, high-performance fuels, supporting both improved engine efficiency and reduced environmental impact.

CONCLUSION

This study has thoroughly explored the impact of bioethanol and other oxygenated additives on the octane number and knock resistance of low-octane gasoline fractions. The results highlight the significant potential of bioethanol, particularly in moderate concentrations (10–30 wt.%), for enhancing the anti-knock properties of gasoline blends. The addition of bioethanol improves combustion stability by interacting with fuel hydrocarbons, scavenging active radicals, and delaying detonation onset. This not only boosts the fuel's octane rating but also contributes to more efficient combustion, which can improve overall engine performance and reduce harmful emissions. In comparison to other additives, such as MTBE and isoparaffins, bioethanol proved to be a highly effective and environmentally friendly solution for increasing knock resistance in gasoline. Furthermore, the study revealed the non-additive nature of ethanol–hydrocarbon mixtures, with azeotropic behavior playing a critical role in the enhancement of fuel properties. The observed interactions between ethanol and hydrocarbon molecules lead to the formation of intermediate compounds that further improve the anti-knock performance of the fuel. The findings of this research underscore the potential of bioethanol as a viable and sustainable alternative to traditional octane-enhancing additives, such as aromatic and metallic compounds, which have detrimental environmental and health impacts. By optimizing fuel formulations with bioethanol, it is possible to develop high-performance, low-emission fuels that align with both operational and ecological goals. Ultimately, this research offers valuable insights for fuel manufacturers and automotive engineers, contributing to the development of more efficient and environmentally compatible fuel formulations. Bioethanol's role in improving knock resistance and reducing CO_2 emissions presents a promising pathway toward more sustainable fuel technologies, supporting the growing demand for cleaner, high-performance fuels in the global market.

REFERENCES:

1.Климов Н.А., Климова Т.А., Ершов М.А., Горячева А.А. и др. Оценка химической стабильности и изменения цвета при хранении неэтилированного авиационного бензина марки Б-92/115 // Мир нефтепродуктов. – 2018. – № 12. – С. 13-20.

2. Davis, S. C., & Diegel, S. W. (2019). Transportation Energy Data Book: Edition 37. Oak Ridge National Laboratory.

3. B. Waluyo, I.N.G. Wardana, L. Yuliati, M.N. Sasongko, The role of molecule cluster on the azeotrope and boiling points of isooctane-ethanol blend, Fuel. 215 (2018) 178–186. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.10.103.

4. I.M. Suarta, I.N.G. Wardana, N. Hamidi, W. Wijayanti, The Role of Molecule Clustering by Hydrogen Bond in Hydrous Ethanol on Laminar Burning Velocity, J. Combust. 2016 (2016). https://doi.org/10.1155/2016/5127682.

5. Zhang, Y., & Liu, Y. (2006). Ethanol, MTBE, and ETBE in gasoline: A comparison of their effects on engine performance and emissions. Fuel Processing Technology, 87(7), 589-595.

6. Liao, Y., & Zhang, X. (2014). Study of the anti-knock characteristics of bioethanol in gasoline blends. Energy, 69, 758-764.

7. Lapuerta, M., Armas, O., & Hernández, J. J. (2008). Effect of ethanol addition on emissions and performance of a gasoline engine. Energy & Fuels, 22(1), 138-146.

8. Montgomery, M. R., & Janssen, W. (2005). Toluene and xylene addition to gasoline: Effect on knock resistance and fuel economy. Fuel, 84(3), 355-360.

METİLMETAKRİLAT ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF BİRGƏPOLİMERİN SİNTEZİ

Məmmədli Səidə Bəxtiyar
Sumqayıt Dövlət Universiteti, şöbə müdiri, dosent
E-mail: saida.mammadli@sdu.edu.az

Bektaşi Nazim Rauf
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu, aparıcı elmi işçi
E-mail: nazimbektash@gmail.com

Nuriyev Hüseyn Cavad
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistrant
E-mail: huseynnuriyev86@gmail.com

Mustafayeva Samirə Yavər
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu, texnik
E-mail: mustafalisamira@gmail.com

İskəndərova Roza Məcid
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu, elmi işçi
E-mail: ipoma@science.az

Verdiyeva Türkan Qafqaz
AR Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu, mühəndis
E-mail: ipoma@science.az

Summary. In the scientific-research work, the radical binary copolymerization reaction of N-vinylcarbazole with methyl methacrylate has been carried out, the composition and structure of the obtained compound have been revealed, and its physical-chemical, physical- and physical-mechanical indices have been determined. Thus, the flexural strength of polymethyl methacrylate is 80-120 MPa, and the tensile strength is 60-90 MPa. The impact strength is higher than that of traditional silicate glass. Therefore, as the molar quantity of methyl methacrylate increases in the copolymer macromolecule, the impact viscosity of the sample increases from 21 $кC \cdot m^{-2}$ to 26 $кC \cdot m^{-2}$, the tensile strength increases from 64 MPa to 73 MPa, and the flow index of the polymer alloy decreases from 1.1-2.1 min. to 0.4 min. The optical transparency of the synthesized copolymer (n_D^{20} =1.5521) has been studied using a modern research device “Abbemat 200” refractometer. The light transmission of the copolymer of N-vinylcarbazole with methyl methacrylate is 86%. It has been established that N-vinylcarbazole monomer gives thermal stability to the copolymer. The thermal stability of the new copolymer is ~6-7% mass loss at 300°C. It can be concluded that the synthesized copolymer has sufficiently high optical transparency and thermal stability parameters. The great potential of modification of the structure and properties of the copolymer systems creates conditions for preparation of the high-quality materials for the fields of optics, optoelectronics, and other technologies.

Key words: butyl methacrylate, N-vinylcarbazole, optical transparency, copolymerization, impact strength

Giriş

Optik şəffaf materialların yaradılması kimya və kimya texnologiyası sahəsində ən aktual problemlərdən sayılır. Hazırki dövrdə optiki şəffaf materiallar əsasən polimetilmetakrilat (PMMA) və onların törəmələrindən, eyni zamanda polistirol (PS), polikarbonatlar (PK) və s. polimerlərdən istehsal edilir [1-3]. PMMA, PS, PK və digər optiki şəffaf amorf quruluşlu polimerlərin işıq səpələnmə xüsusiyyətləri fərqlidir. Sənaye miqyasında istifadə olunan PMMA nümunəsi üçün səpələnmə indeksi $9{,}53 \cdot 10^{-3}$ sm^{-1}-dir. Qeyd olunan polimerlər yüksək işıqsındırma əmsalına malikdirlər. Bir maddələrin sınma indeksi və elektron polyarizasiyası molekulyar refraksiya (R) ilə əlaqələndirilir. Molekulyar refraksiya, müəyyən bir dalğa uzunluğunda bir işıq dalğasının elektrik sahəsində bir maddənin bir molunun polyarizasiyasıdır. Refraksiya indeksi hər bir maddənin işığı sındırma qabiliyyətini xarakterizə edir. Molekulyar refraksiya ondan fərqlənir ki, o, temperatur və

təzyiqdən praktik olaraq asılı deyil və adətən maddənin aqreqasiya vəziyyətində və sıxlığında dəyişikliklər olsa belə, yalnız cüzi dəyişir [4].

Səpələnmiş işığın intensivliyinin ölçülməsinə əsasən, [5] müəyyən edilmişdir ki, metilmetakrilatın (MMA) birgəpolimerləşməsində çevrilmənin makroskopik məkan qeyri-bərabərlikləri yaranır. Polimerizatda qeyri-bərabərliklərin fəza spektrinin əmələ gəlməsinin tədqiqi göstərmişdir ki, 30%-ə qədər çevrilmədə (gel effekti olmadıqda) səpələnmiş işığın intensivliyində nəzərəçarpacaq artım müşahidə olunmur. Sonradan, artan çevrilmə ilə səpələnmənin intensivliyi artır. Müşahidə olunan qeyri-bərabərliklərin minimum ölçüsü ~50 μm-dir. İstifadə olunan monomerlərin kimyəvi təbiətindən başqa, polimer materialların refraktiv göstəricisinə onların saflığı və müxtəlif çirkləndiricilər: sorbsiya suyu, həlledicilər, qalıq monomerlər və s. təsir göstərir. Beləliklə, polimerdə yalnız 1% qalıq monomerin olması refraktiv göstəricini $(4^{-8})\cdot 10^{-4}$ qədər dəyişir və PMMA üçün bu dəyər $8\cdot 10^{-4}$-dür [6].

MMA modifikasiya etmək üçün müxtəlif birləşmələrdən — mürəkkəb spirtlərin və efirlərin aşağı molekulyar modifikasiyaedici əlavələri istifadə edilmişdir. Lakin, bu cür birləşmələrin istifadəsi şəffaf polimerin hidrofilliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır ki, bu da müəyyən əməliyyat məhdudiyyətləri yaradır. Bundan əlavə, bu əlavələrin güclü plastikləşdirici təsiri şüşə polimeri optik elementlərdə istifadəsi yalnız tripleksler şəklində (optik şüşə lövhələr arasında) mümkün olan elastomerə çevirir ki, bu da əlavə texnoloji çətinliklərlə əlaqələndirilir.

Yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik optiki şəffaf materialların yaradılmasında əsas perspektivli yanaşma bir neçə müsbət xassələri özündə saxlayan materialların sintezidir. Bura daxildir: yüksək şəffaflıq, termiki davamlılıq, möhkəmlik, yapışma qabiliyyəti, aşağı su udma, oda davamlılıq və s. Kompleks müsbət göstəriciləri yuxarıda qeyd olunan polimer və onların törəmələrinin digər monomerlərlə birgəpolimerləşdirmək və ya modifikasiya etməklə hazırlamaq olar [7-9].

Təqdim olunan işdə yeni nəsil termiki davamlı optiki şəffaf polimer materiallar sintez etmək məqsədi ilə N-vinilkarbazolun (VK) və MMA-ın ilə radikal birgəpolimerləşməsi həyata keçirilmiş, birgəpolimerin optiki şəffaflıq, termiki davamlılıq, möhkəmlik və s. xassələri tədqiq edilmişdir.

Poli-N-vinilkarbazol (PVK) yüksək işıqsındırma əmsalına (n_D^{20} = 1.6830) malikdir [10, 11]. Tərkibindəki karbazol qrupları bu polimerə yüksək termiki davamlılıq xassəsi aşılayır [12, 13]. PVK kimyəvi davamlıdır və hidrofobdur (su udma təqribən 0,1%).

Təcrübi hissə. İlkin maddələr — MMA təkrar distillə yolu ilə, VK isə benzolda yenidən kristallaşdırma yolu ilə təmizlənmişdir.

VK və MMA-ın radikal binar birgəpolimerləşməsi şüşə ampulada, benzol məhlulunda, 70°C temperaturunda termostat cihazında həyata keçirilmişdir. Ampula ilk öncə distillə suyu ilə təmizlənir, sonra içərisinə azot qazı vurulur və O_2 qazı çıxarılır, inert mühit yaradılır. Ampulaya bərabər mol nisbətində VK və MMA (0.1 mol : 0.1 mol) monomerləri, hər iki monomerin kütlələri cəminin 0.5 %-i qədər benzoil peroksid inisiatoru (BP), 10 ml benzol həlledicisi daxil edilir. 6-7 saat ərzində ağzı lehimlənmiş ampulalar termostatda 70°C temperaturunda saxlanılır. Alınmış polimeri həlledicidən ayırmaq üçün çökdürücü kimi metanoldan istifadə olunmuşdur. Ampuladakı qarışıq ardıcıl olaraq üç dəfə metanolda çökdürülmüşdür. Alınan bərk çöküntü bir sutka otaq temperaturunda qurudulmuşdur. İşin davamı olaraq vakuumda 40°C-də qurudulmuşdur. Sabit çəkiyə gətirilir.

VK-so-MMA şəffaf bərk kütlədir. Birgəpolimer asetonda, xloroformda həll olur.

Nəticələr və müzakirə

Sintez edilmiş VK-so-MMA birgəpolimerinin quruluşu infraqırmızı (İQ) spektral analiz üsulunun köməyi ilə aşkar olunmuşdur. VK-so-MMA birgəpolimerinin İQ spektr quruluşu aşağıdakı udma zolaqlarına malikdir: metilen-CH_2 və metil - CH_3 qrupuna məxsus C–H əlaqəsinin defarmasiya rəqsləri (1384, 1452 sm^{-1}) və valent rəqsləri (2956, 2871, 2931 sm^{-1}); VK manqasında benzol həlqəsinə məxsus olan C–H əlaqəsinin defarmasiya rəqsləri (741, 843 sm^{-1}); MMA manqasında mürəkkəb efir qrupuna aid C–O (1143 sm^{-1}) və C=O əlaqəsinin valent rəqsləri (1722 sm^{-1}); VK manqasında C–N əlaqəsinin valent rəqsləri (1238 sm^{-1}) (şək. 1). VK-so-MMA birgəpolimerinin İQ spektrində vinil qrupuna - CH_2=CH aid olan (1630-1635 sm^{-1}) udma zolaqları qeydə alınmır.

VK manqasında olan azot (N) elementinə görə sintez edilmiş birgəpolimerin manqa quruluşu təcrübi yolla müəyyən olunmuşdur. VK və MMA monomerlərində CH_2=CH qrupunun açılması birgəpolimerləşmə reaksiyasının baş verməsinə imkan verir.



Şəkil 1. VK-un MMA ilə birgəpolimerinin İQ spektri

VK-so-MMA nümunəsinin quruluşu sxemdə verilib:



İşçi qalınlığı daxilində daxil olan müntəzəm işıq axınının kifayət qədər böyük bir hissəsini ötürmək qabiliyyəti optik material üçün əsas tələblərdən biridir. Nümunədən ötürülən işıq axınının düşən işıq axınına nisbəti keçiricilik (τ) adlanır [14, 15]. Əgər bu axınlar I və Io ilə işarə olunursa, τ-nun hesablanması düsturu aşağıdakı kimi ifadə edilir:

$$\tau = \frac{I}{I_0}$$

Bir maddə tərəfindən əks olunan (Ir) və udulmuş şüa axınlarının (Iα) üzərinə düz düşən şüa axınına (Io) olan nisbət əks etdirmə (r), udma (α) parametrləri adlanır. Şüa keçiriciliyi (τ), əks etdirmə (r) və udma (α) göstəriciləri aşağıdakı düstur ilə əks olunur:

$$\tau + \alpha + r = 1$$

İşıq keçiriciliyi fotometrlər və spektrofotometrlər də daxil olmaqla müxtəlif üsullarla ölçülə bilər. Şəffaf polimerlər üçün keçiricilik adətən inteqral dəyər (bütün görünən spektr üzrə işıq axınlarının nisbəti) kimi göstərilir. Görünən spektrdə keçiricinin inteqral dəyəri fotometrlərlə ölçülür. Monoxromatik işıqda keçiriciliyi təyin etmək üçün müxtəlif spektral diapazonlara malik spektrofotometrlərdən istifadə olunur.

Monoxromatik şüalanmanın keçiriciliyinin şüalanmanın dalğa uzunluğundan əlaqəli şəkildə olduğunu ifadə edən funksiya spektral keçiricilik adlanır:

$$\tau = f(\lambda)$$

Anton Paar Abbemat 200 cihazı vasitəsi ilə VK-un MMA ilə birgəpolimerinin optiki şəffaflığı təyin edilmişdir (n_D^{20} = 1.5521).

Sintez olunan VK-so-MMA birgəpolimerinin işıqburaxma göstəricisi müəyyən olunmuşdur. Bu göstərici 86% təşkil edir.

Cədvəl 1.

N-vinilkarbazolun metilmetakrilat ilə birgəpolimerinin müxtəlif miqdar manqa tərkibinə malik qarışığının xüsusiyyətləri

Göstəricilər	MMA-ın birgəpolimerdə miqdarı, mol %

	20	40	60	80
Dartılma qabiliyyəti, σ_p (5 mm/dəq), MPa	64	67	70	73
Zərbə özlülüyü (3,2 mm), кC · m^{-2}	21	22	24	26
Polimer ərintisinin axma göstəricisi, 220 °S: 5 кq, q/8 dəq	1.1-2.1	0.8-1.2	0.5-0.7	0.4

VK-so-MMA birgəpolimeri kifayət qədər zərbəyə davamlı, yüksək möhkəm göstəricisinə malik birgəpolimerdir (cədvəl 1). Birgəpolimerin tərkibində ilkin götürülən VK və MMA monomerlərinin mol miqdarına nəzarət etməklə istənilən keyfiyyət göstəricilərinə malik birgəpolimer sintez etmək olar. MMA manqasının miqdarı birgəpolimerin tərkibində artdıqca nümunənin zərbə özlülüyü 21-dən 26-a qədər yüksəlir, eyni zamanda dartılma qabiliyyəti 64-dən 73-ə kimi artır. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, polimer ərintisinin axma göstəricisi 1.1-2.1-dan 0.4-ə qədər azalır. VK manqaları nümunənin axma göstəricisini artırır.

VK-un MMA ilə birgəpolimerinin teplofiziki xassələrinin öyrənilməsi üçün onun termogravimetriya analizi əyriləri çəkilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, birgəpolimerin temperatura davamlılığı kifayət qədər yüksəkdir. Termodestruksiya zamanı bu birgəpolimerdə 300°C-də kütlə itgisi ~6-7%-ə bərabərdir.

Polimerlərin optikada üstünlükləri, yeni imkanları hal-hazırki dövrdə dünyada — mobil telefon kameralarında, DVD-lərdə, lazer cihazlarında və s. polimer optik sistemlərinin istehsalı və inkişafı üçün geniş istifadəni və artan tələbatı müəyyən edir. Bu, optik şəffaf polimerlərin və onlara əsaslanan kompozit materialların hədəf sintezi ilə bağlı sistemli tədqiqatların gücləndirilməsinin zəruriliyini şərtləndirir.

Beləliklə, apardığımız tədqiqatlardan aydın olur ki, optiki şəffaflıqlıq, termiki davamlılıq xassəsi ilə yanaşı birgəpolimer yaxşı möhkəmlik qabiliyyətinə də malikdir. Sintez olunan birgəpolimer mikro- və optoelektronikada detalların hazırlanmasında istifadə olunma perspektivinə malikdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Chandrinos A.A. Review of Polymers and Plastic High Index Optical Materials. *Journal of Materials Science Research and Reviews.* 2021, vol. 7, no. 4, pp. 1-14.

2. Morales-Masis M., De Wolf S., Woods-Robinson R., Ager J. W., Ballif C. Transparent Electrodes for Efficient Optoelectronics // *Advanced Electronic Materials.* 2017, vol. *3, no.* 5, 1600529. https://doi.org/10.1002/aelm.201600529

3. Liu H., Zhai L., Bai L., He M., Wang C. Et al. Synthesis and characterization of optically transparent semi-aromatic polyimide films with low fluorine content, Polymer. 2019, vol. 163. pp. 106-114. https://doi.org/10.1016/j.polymer. 2018.12.045

4. Putintsev, N. & Putintsev, Dmitry. The molar polarization and refraction of substances. Russian Journal of Physical Chemistry. 2006. vol. 80. 1949-1952. 10.1134/S0036024406120144.

5. Tameev A.R., Lypenko D.A., Vannikov A.V., Nikitenko V.R. Transition electroluminescence and anomalous dispersion of charge carriers in thin polymer films // Physics of the solid state. 2009, vol. 51, pp. 1954-1960. https://doi.org/10.1134/S1063783409090315

6. Wallrabe U., Korvink J., Mohr J. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Comprehensive Microsystems. 2008, pp. 293-340. https://doi.org/10.1016/B978-044452190-3.00012-4

7. Ajekwene K.K. Properties and Applications of Acrylates, Acrylate Polymers for Advanced Applications, Ángel Serrano-Aroca and Sanjukta Deb, London, United Kingdom. 2020, pp. 35-46. doi:10.5772/intechopen.89867.

8. Javadzadeh M., Arefazar A., Zakizadeh M. The effect of glycidyl methacrylate and styrene comonomers on compatibility, physical-mechanical properties, and swelling behavior of SBR/NBR blends: effect of SBR-g-GMA-cost on SBR/NBR properties**.** Polymer Engineering and Science 2020, vol. 60, no. 4, pp. 1093-1388. doi:10.1002/pen.25379

9. Liu H., Zhai L., Bai L., He M., Wang C. Et al. Synthesis and characterization of optically transparent semi-aromatic polyimide films with low fluorine content, Polymer. 2019, vol. 163. pp. 106-114. doi.org/10.1016/j.polymer. 2018.12.045

10. Ghosh D., Sardar P.S., Biswas M., Mondal A., Mukherjee N. Dielectric characteristics of poly(N-vinylcarbazole) and its nanocomposites with ZnO and acetylene black //Materials Chemistry and Physics. 2010, vol. 123, pp. 9-12. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2010.04.019

11. Scharfe B., Lehmann S., Gerdes T., Brüggemann D. Optical and Mechanical Properties of Highly Transparent Glass-Flake Composites. Journal of Composites Science. 2019. N 3. P.101. DOI:10.3390/jcs3040101.

12. Chandrinos A.A. Review of Polymers and Plastic High Index Optical Materials. *Journal of Materials Science Research and Reviews.* 2021, vol. 7, no. 4, pp. 1-14.

13. Sane S.B., Knauss W.G. The Time-Dependent bulk response of poly methyl methacrylate. mechanics of time-dependent materials. 2001. Vol. 5, pp. 293-324. https://doi:10.1023/A:1012517421899

14. Ahmed I., Ali M., Elsherif M., Butt H. UV Polymerization fabrication method for polymer composite based optical fiber sensors. Sci. Rep. 2023. Volume 13, p.10823. https://doi:10.1038/s41598-023-33991-6

15. Lim J.W. Polymer Materials for Optoelectronics and Energy Applications. Materials. 2024. Volume 17, p. 3698. https://doi:10.3390/ma17153698

EPOKSİAKRİLAT OLİQOEFİRLƏRİNİN ALINMASI VƏ EPOKSİD QATRANLARI İLƏ MODİFİKASİYASI

İsmayılova Raisə İspəndiyar
AR ETN Polimer Materialları İnstitutu, k.ü.f.d., dosent
E-mail: raisaismailova16@mail.ru

Şahgəldiyev Fizuli Xanəli
Sumqayıt Dövlət Universiteti, baş müəllim

Kərimova Səidə Səyəddin
AR ETN Polimer Materialları İnstitutu, dissertant

Qurbanlı Günel İsgəndər
AR ETN Polimer Materialları İnstitutu, doktorant

Məmmədov Bəxtiyar Əjdər
AR ETN Polimer Materialları İnstitutu, k.e.d., professor

Summary: In this research work, the synthesis of epoxyacrylate-type oligoesters and the preparation of composite materials based on them were investigated. The synthesis process was carried out through the condensation reaction of acrylic acid with the triglycidyl derivative of propanetriol, resulting in the formation of mono- and di-epoxyacrylate oligoesters. The chemical structure and composition of the obtained compounds were confirmed by infrared (IR-) and proton nuclear magnetic resonance (^{1}H NMR) spectroscopy. Based on the synthesized oligoesters, composite formulations with various compositions were prepared, and their physical and mechanical properties were studied. For this purpose, they were mixed with the monomeric epoxy resin ED-20 in proportions of 10, 20, and 30 parts by weight. At the same time, the curing process of the compositions was effectively carried out in the presence of polyethylene polyamine (PEPA). The study of the physical and mechanical properties of the composites prepared in different ratios based on the obtained oligoesters demonstrated their practical significance. It was determined that the

incorporation of the epoxyacrylate component into the epoxy resin ED-20 significantly improves the strength characteristics, adhesion to surfaces, and resistance to chemical воздействия of the materials. Thus, the obtained results show that materials based on the synthesized epoxyacrylate oligoesters possess high performance properties and have broad application prospects in the paint and coatings industry, construction, and other industrial fields.

Keywords: epoxyacrylate, oligoester, epoxy resin, ED-20, polymerization, composite materials, physical-mechanical properties

Giriş

Son illərdə epoksiakrilat tipli oliqoefirlərin istehsal həcmi və sənayedə onlara olan maraq davamlı şəkildə artmaqdadır. Akrilat əsaslı qatranlar müxtəlif sənaye məhsullarının hazırlanmasında, xüsusilə örtük və yapışdırıcı materialların istehsalında özünün geniş tətbiqini tapır. Bununla yanaşı, bu qatranlar epoksid birləşmələrlə birgə polimerləşdirilərək materialların mexaniki möhkəmliyini yüksəltmək, həlledicilərin təsirinə qarşı davamlılığını artırmaq və ümumi istismar göstəricilərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə effektiv şəkildə istifadə olunur.

Akrilat kompozisiyaları, o cümlədən, epoksiakrilatlar müxtəlif tip örtüklərin çəkilməsi hesabına çoxtəbəqəli quruluşun əmələ gəlməsinə imkan verir **[1. s. 31-40].**

Beləliklə, müxtəlif oliqoefirakrilatlar arasında epoksiakrilat oliqoefirləri və onların əsasında hazırlanan materiallar, xüsusilə son dövrlərdə lak-boya sənayesində geniş tətbiq olunan müasir kompozisiya sistemlərinin əsas komponentlərindən biri kimi geniş praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Bu tip oliqoefirlər əsasında əldə edilən materiallar kompleks və qiymətli istismar xassələri ilə seçilir. Onların əsas üstünlüklərinə müxtəlif səthlərə yüksək yapışma qabiliyyəti, bərkimə zamanı minimal həcm dəyişməsi, yaxşı elektroizolyasiya xüsusiyyətləri, kimyəvi təsirlərə qarşı davamlılıq və yüksək mexaniki möhkəmlik daxildir. Bu xüsusiyyətlər epoksiakrilat materiallarının elm və texnikanın bir çox sahələrində tətbiqinə imkan yaradır. Onlar sənaye lak-boya örtüklərinin hazırlanmasında, elektronika sahəsində çap platalarının və optik elementlərin qoruyucu örtüklərində, tikinti sektorunda özünühamarlayan döşəmə sistemlərində, həmçinin mebel və parket istehsalında injeksiya materialı kimi geniş istifadə olunur **[2. s. 45-50].**

Təqdim olunan tədqiqat işində propantriolun triqlisid törəməsi (I) ilə akril turşusunun kondensləşmə reaksiyası əsasında diepoksiakrilat tipli oliqoefirin sintezi həyata keçirilmişdir (II sxemi üzrə) **[3. s. 1-6; 4. s. 302-307; 5. s. 334 s.]**:



Sintez olunmuş birləşmələrin kimyəvi tərkibi və quruluşu müasir spektroskopik analiz üsullarından istifadə etməklə təsdiqlənmişdir. Bu məqsədlə infraqırmızı (İQ-) və proton nüvə maqnit rezonansı (^{1}H NMR) spektroskopiyası metodları tətbiq edilmiş, alınan spektrlərin təhlili əsasında funksional qrupların mövcudluğu və molekulun quruluş xüsusiyyətləri müəyyən edilmişdir.

ED-20 qatranının sintez edilmiş epoksiakrilat oliqoefiri (II) ilə müxtəlif kütlə (10, 20 və 30) nisbətlərində modifikasiyası həyata keçirilmiş və alınan kompozisiyaların istismar xassələri aşağıda göstərilən diaqram üzrə tədqiq edilmişdir:



Şəkil 1. Diaqramda propantriolun monoepoksidihidroksidiakrilat oliqoefirinin (II) miqdarının ED-20 əsaslı kompozit materiallarının xassələrinə təsiri: ○ – dartılma möhkəmliyi (σd, MPa); x – əyilmə möhkəmliyi (σə, MPa); ● – sıxılma möhkəmliyi (σs, MPa); Δ – nisbi uzanma (ε, %); ▲ – istiliyədavamlılıq (T, °C); ■ – adgeziya möhkəmliyi (A, MPa).

Nəticə

Alınmış kompozisiya materiallarının fiziki-mexaniki xassələrini dəyərləndirmək üçün müxtəlif tərkibli nümunələr hazırlanmış və sınaqdan keçirilmişdir. Bu sınaq nümunələrində sintez edilmiş monomer ED-20 epoksid qatranı ilə müxtəlif kütlə nisbətlərində qarışdırılmışdır. Kompozisiya nümunələrinin alınmasına monomerin qatrana çəkiyə görə 10, 20 və 30 kütlə hissə nisbətlərində daxil edilməsi yolu ilə nail olunmuşdur. Sınaq yoxlamalarının nəticələrinə əsasən ən yüksək nəticə ED-20 epoksid qatranının tərkibinə madifikatorun 20 kütlə hissə daxil edilməsi ilə alınmışdır.

Sistemlərin bərkimə prosesini təmin etmək üçün isə bərkidici maddə kimi polietilenpoliamindən (PEPA) istifadə edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Ткачук А.И., Терехов И.В., Гуревич Я.М., Григорьева К.Н. Исследования влияния природы модифицирующих добавок на реологические и термомеханические характеристики фотополимерной композиции на основе эпоксивинилэфирной смолы. *Авиационные материалы и технологии*, 2019, №3 (56), с.31-40.

2. Петров Н.С., Сивцов Е.В. Синтез и модификация эпоксиакриловых олигомеров для получения УФ-отверждаемых композиций. *Лакокрасочные материалы и их применение*, 2016, № 7-8, с. 45-50.

3. Ismailova R.I, Mustafayev A.M., Ishenko N.Ya., Guseinov I.A., Mamedov B.A. Synthesis and Use of Polyoxychloro-propylen-Epoxymethacrylate Oligo-esters as Active Modifier of Epoxy Diane Resin ED-20. International Journal of Engineering Research & Science (IJOER). [Vol-4, Issue-2, February- 2018]. p. 1-6.

4. Ismailova R.I. Modification of epoxide resins ED-20 by epoxyacrylates. *The journal Processes of Petrochemistry and oil Refining (PPOR)*, Vol. 21. № 3, 2020, p. 302-307.

5. İsmayılova R.İ., Mustafayev A.M., Məmmədov B.Ə. Epoksiakrilat tərkibli oliqoefirlərin sintezi və tədqiqi. Azəri POLİQRAFİYA nəşriyyatı, Sumqayıt ş., 2025, 334 səh.

BADAM QABIQLARINDAN AKTİV KÖMÜRÜN ALINMASININ TƏDQİQİ

Cabbarova Natella Eyyub qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, kimya elmləri namizədi, dosent
E-mail: natella.cabbarova49@asoiu.edu.az

Paşayeva Fidan Bəhram qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Abstract. In recent years, almond cultivation has gained notable importance in Azerbaijan due to its high productivity. The shells generated during almond processing represent a low-cost and readily available precursor for the production of activated carbon designed for CO_2 adsorption. In this work, the influence of carbonization temperature and alkaline activation on the development of the porous structure of almond shell–based activated carbon was investigated. Key textural properties, including specific surface area (BET), total pore volume, average pore diameter, and micropore size distribution, were evaluated. The most favorable results were obtained under thermochemical activation with KOH, applying a one-step carbonization process at temperatures between 800 and 900 °C and carbon-to-KOH ratios of 1:2 and 1:3. The presence of micropores within the 0.6–0.7 nm range significantly enhanced CO_2 adsorption performance, highlighting the potential of agro-industrial waste as an efficient precursor for high-performance carbon adsorbents. This approach also demonstrates significant scientific and practical value by enabling the conversion of agricultural waste into high-value carbon-based materials.

Keywords: waste, adsorbents, almond shell, carbon dioxide, micropores

Giriş

İqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmə hazırda dünyanın qarşısında duran ən mühüm ekoloji problemlərdən hesab olunur. Fosil yanacaqların yandırılması nəticəsində əmələ gələn karbon dioksid istixana effektinin əsas səbəblərindən biridir. 2015-ci ildə bir çox ölkələrin hökumətləri Paris Sazişini ratifikasiya edərək istixana qazı emissiyalarının əsrin sonunadək azaldılması ilə bağlı öhdəlik götürmüşlər [1–7]. Aktivləşdirilmiş karbon yüksək inkişaf etmiş məsaməli quruluşa malik olub, mikroməsamə və mezoməsamələrin uyğun nisbəti sayəsində qaz və maye çirkləndiricilərin effektiv adsorbsiyasını təmin edir. Bu xüsusiyyətlərinə görə o, kimya sənayesində, tibb sahəsində və digər müxtəlif istiqamətlərdə geniş tətbiq edilir. Hazırda müxtəlif bitki mənşəli biomassa növləri bir çox qiymətli məhsulların alınmasında istifadə olunur [2–10]. Aktivləşdirilmiş karbonun hazırlanmasında badam qabığı, fındıq və qoz qabıqları, gavalı çəyirdəkləri, digər meyvə tullantıları, günəbaxan qabıqları, oduncaq materialları [3–11], eləcə də şəkər qamışı baqası və düyü qabığı kimi aqrar tullantılar geniş tətbiq olunur. Karbon dioksidin utilizasiya üsullarından biri onun plastik, beton və bioyanacaq kimi materialların istehsalında istifadəsidir.Bu istiqamətdə müxtəlif texnologiyalar işlənib hazırlanmış və tətbiq olunmuşdur ki, bunlara həlledicilər vasitəsilə kimyəvi və fiziki absorbsiya, membran metodları və kriogen ayırma texnologiyaları daxildir [12–17]. Bununla belə, xüsusilə amin əsaslı absorbsiya məhlulları uçucu və korroziyaedici xüsusiyyətlərinə görə ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Fiziki adsorbsiya üsulları isə daha üstün hesab olunur, çünki bu yanaşma aşağı CO_2 tərkibli qaz axınlarının effektiv idarə olunmasına imkan verir və yüksək ayırma dərəcəsi təmin edir ki, bu da digər üsullarla əldə edilə bilmir [3–15]. Bundan əlavə, fiziki adsorbsiya geniş temperatur və təzyiq diapazonunda tətbiq oluna bilir, istismarı sadədir, ekoloji baxımdan təhlükəsizdir, iqtisadi cəhətdən sərfəlidir və sürətli regenerasiya imkanı yaradır [4–12].Mövcud elmi-texniki ədəbiyyat bu cür tullantıların yüksək keyfiyyətli adsorbentlərə çevrilməsinin mümkünlüyünü göstərir [12,13]. Buna görə də yerli xammal ehtiyatlarından istifadə etməklə aktivləşdirilmiş karbonların alınması istiqamətində aparılan tədqiqatlar həm aktual, həm də elmi-praktik baxımdan əsaslandırılmışdır.

Eksperiment

Bu tədqiqat çərçivəsində badam qabıqlarından istifadə etməklə bir sıra karbon əsaslı adsorbentlər sintez edilmişdir. Aktivləşdirilmiş karbonun alınması prosesi bir neçə mərhələdən ibarət olmuşdur: ilkin olaraq qabıqlar yuyulmuş, qurudulmuş və üyüdülmüş, daha sonra 2–3 mm ölçülü hissəciklərə qədər ələnmişdir. Növbəti mərhələdə badam qabığı hissəcikləri oksigensiz mühitdə yerləşən mufel sobasında 600–900 °C temperatur intervalında (100 °C addımlarla) və 10°C/dəq qızdırma sürəti ilə karbonlaşdırılmışdır. Alınmış karbon materialının aktivləşdirilməsi KOH vasitəsilə həyata keçirilmiş, aktivləşdirmə temperaturu və karbon/qələvi nisbəti optimallaşdırma parametrləri kimi nəzərə

alınmışdır. Yarımkoks nümunələri polad qabda KOH ilə 1:1, 1:2 və 1:3 nisbətlərində qarışdırılmışdır. Termokimyəvi aktivləşdirmə prosesi 800 °C temperaturda, 10 °C/dəq qızdırma sürəti ilə 60 dəqiqə müddətində aparılmışdır [10]. Soyuduqdan sonra nümunələr filtratın pH göstəricisi 8-ə çatana qədər distillə olunmuş su ilə yuyulmuş, ardınca isə 120 °C temperaturda 12 saat ərzində qurudulmuşdur. Aktivləşdirilmiş karbon nümunələrinin tekstur xüsusiyyətləri standart aşağı temperaturda (77K) azot adsorbsiya/desorbsiya izotermləri əsasında müəyyən edilmişdir.

Nəticələr və onların müzakirəsi

Sintez şəraitinin optimallaşdırılmasının ilkin mərhələsində, karbon nümunəsinin məsaməli quruluşu haqqında əldə edilən məlumatlar əsasında hər bir badam qabığı növü üçün uyğun karbonlaşdırma temperaturu müəyyən edilmişdir.



Şəkil 1. Badam qabıqlarının karbonlaşdırma temperaturundan asılı olaraq (A) xüsusi həcm və (B) xüsusi səth sahəsinin dəyişməsi

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, karbonlaşdırma temperaturunun 700 °C-dən 800 °C-yə yüksəldilməsi nümunələrin həm məsaməliliyinin, həm də xüsusi səth sahəsinin artmasına səbəb olur və bu göstəricilər müvafiq olaraq 0,21 cm^3/g və 545 m^2/g dəyərlərinə çatır. Müxtəlif yarımkoks/KOH nisbətlərində alınmış qələvi ilə aktivləşdirilmiş yarımkoks nümunələri üçün aşağı temperaturda azot adsorbsiya izotermləri ölçülmüşdür.



Şəkil 2. 77 K temperaturunda ölçülmüş aktivləşdirilmiş nümunələrin azot adsorbsiya–desorbsiya izotermləri

Müxtəlif aktivləşdirmə şəraitində alınmış nümunələrin müqayisəli analizi göstərir ki, karbon/qələvi nisbətinin artırılması BET nəticələrinə əsasən həm xüsusi səth sahəsinin, həm də mikroməsamə həcminin təxminən 1,8–2 dəfə yüksəlməsinə səbəb olur. Ən yüksək mezoməsamə həcmi 1:3 karbon/KOH nisbətində müşahidə edilmiş, bu şəraitdə yarıqvari mikroməsamələrin

effektiv eni isə bir qədər azalmışdır [8]. Alınmış aktivləşdirilmiş karbon nümunələri həmçinin duz məhlullarından ağır metalların adsorbsiyası üzrə də tədqiq edilmişdir (Cədvəl)

Cədvəl 1.

Aktivləşdirilmiş karbonun istifadə edilməsi ilə təkkomponentli sulu məhlullardan ağır metal ionlarının çıxarılmasının kinetik parametrləri.

Səthlərarası (interfeys) vaxt, dəqiqə	**Adsorbsiya, (mq/q)**		
	Cu2+	Cr3+	Pb2+
0	100	100	100
5	45	60	55
15	50	65	60
25	52	60	60

Cədvəldə verilən nəticələr göstərir ki, tədqiq olunan ionların ion-mübadilə yolu ilə tutulması çox sürətli gedir və proses 3–5 dəqiqə ərzində tamamlanır. Eyni zamanda, ən yüksək təmizləmə səmərəliliyi Cr^{3+} ionları olan məhlullarda (~65%) müşahidə edilmişdir. Pb^{2+} ionlarının çıxarılma dərəcəsi təxminən 55%, Cu^{2+} üçün isə 45% səviyyəsində olmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, badam qabığı CO_2-nin tutulması və saxlanması üçün effektiv adsorbent kimi istifadə oluna bilər. Aktivləşdirilmiş karbonun hazırlanması üçün ən uyğun karbonlaşdırma temperaturu 800 °C, həmçinin KOH/karbon optimal nisbəti müəyyən edilmişdir. Mikroməsamə ölçülərinin 0,65–0,75 nm aralığında olması CO_2 adsorbsiyası üçün yüksək enerji (təxminən 30 kJ/mol) və ilkin adsorbsiya istiliyi (~35 kJ/mol) ilə nəticələnmişdir.Sənaye tullantılarının ətraf mühitə atılmadan əvvəl kifayət qədər zərərsizləşdirilməməsi əsasən aktivləşdirilmiş karbonun yüksək qiyməti və yerli istehsalın məhdudluğu ilə bağlıdır. Buna görə də Azərbaycanda yaranan yerli tullantılar - xüsusilə badam və qoz qabıqları, həmçinin gavalı və ərik çəyirdəkləri kimi materiallar - aktivləşdirilmiş karbon istehsalı üçün perspektivli xammal mənbəyi kimi qiymətləndirilə bilər.

Nəticə

Aparılmış tədqiqatın nəticələri göstərir ki, badam qabıqları yüksək məsaməliliyə malik aktivləşdirilmiş karbon materiallarının sintezi üçün səmərəli və əlçatan xammal kimi çıxış edir. Müəyyən edilmişdir ki, karbonlaşdırma temperaturu və qələvi aktivləşdirmə şəraiti adsorbentin struktur-parametrik xüsusiyyətlərinə həlledici təsir göstərir. Optimal şərait kimi 800–900 °C temperatur intervalında və KOH iştirakı ilə aparılan termokimyəvi aktivləşdirmə zamanı daha inkişaf etmiş məsamə quruluşuna və yüksək xüsusi səth sahəsinə malik nümunələr əldə olunmuşdur. Mikroməsamələrin üstünlük təşkil etdiyi quruluşun formalaşması, xüsusilə 0,6–0,7 nm ölçü diapazonunda məsamələrin mövcudluğu, karbon dioksidin effektiv adsorbsiyasını təmin edən əsas amillərdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, sintez edilmiş materialların sulu məhlullardan ağır metal ionlarının çıxarılmasında yüksək kinetik aktivlik nümayiş etdirdiyi və ionların qısa zaman intervalında tutulduğu müşahidə olunmuşdur. Tədqiqat nəticələrinə əsasən, ən yüksək adsorbsiya səmərəliliyi Cr^{3+} ionları üçün qeydə alınmışdır. Beləliklə, əldə edilmiş nəticələr təsdiq edir ki, badam qabıqları əsasında sintez olunmuş aktivləşdirilmiş karbon materialları həm qaz fazasında CO_2-nin tutulması, həm də sulu sistemlərdə ağır metal ionlarının adsorbsiyası baxımından yüksək potensiala malikdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Herou S., Schlee P., Jorge A.B., Titirici M. Biomass-derived electrodes for flexible supercapacitors. Curr Opin Green Sustain Chem, 2018. 9. P. 18-24.
2. Basheer A.O., Hanafiah M.M., Alsaadi M.A., Al-Douri Y., Malek M., Aljumaily M.M., Fiyadh S.S. Synthesis and characterization of natural extracted precursor date palm fibre-based activated carbon for aluminum removal by RSM optimization. Processes, 2019. 7. P. 249.
3. Yorgun S., Yıldız D., Şimşek Y.E. Activated carbon from paulownia wood: Yields of chemical activation stages. Energy Sources, Part A Recover. Util. Environ. Eff., 2016. 38. P. 2035–2042.

4. Guan L., Pan L., Peng T. Et al. Synthesis of biomass-derived nitrogen-doped porous carbon nanosheets for high-performance supercapacitors. ACS Sustain Chem Eng, 2019. 7(9). P. 8405-8412.
5. Li M., Xiao H., Zhang T., Li Q., Zhao Y. Activated carbon fiber derived from sisal with large specific surface area for high-performance supercapacitors. ACS Sustain Chem Eng, 2019. 7(5). P. 4716-4723.
6. Dos Reis G.S., Larsson S.H., de Oliveira H.P., Thyrel M., Claudio L.E. Sustainable biomass activated carbons as electrodes for battery and supercapacitors — a mini-review. Nanomaterials, 2020. 10(7). P. 1398.
7. Рабаданова Д.И. К вопросу получения активированных углей из растительного сырья Республики Дагестана. Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 1. Естественные науки, 2020.34(4). P. 86.
8. Reddy M.S.B., Ponnamma D., Sadasivuni K.K., Kumar B., Abdullah A.M. Carbon dioxide adsorption based on porous materials. RSC Adv, 2021. 11. P. 12658–12681.
9. Исобаев М.Д., Давлатназарова М.Д., Мингбоев Ш.А. Использование продуктов термической обработки угля в качестве технических адсорбентов. Химия твердого топлива, 2020. № 2. P.30-40.
10. Liu Y., Chen J., Cui B., Yin P., Zhang C. Design and preparation of biomass-derived carbon materials for supercapacitors: a review. C, 2019. 4(4). P. 53.
11. Jiang L., Sheng L., Fan Z. Biomass-derived carbon materials with structural diversities and their applications in energy storage. Sci China Mater, 2019. 61(2). P. 133-158.
12. Misnon I.I., Zain N.K.M., Jose R. Conversion of oil palm kernel shell biomass to activated carbon for supercapacitor electrode application. Waste Biomass Valoriz, 2019. 10(6). P.1731-1740.
13. Park S.J., Jung W.Y. Preparation of activated carbons derived from KOH-impregnated resin. Carbon, 2020. 40. P. 2021-2040.
14. Jabbarova N.E., Gurbanova L.N. Using food waste as adsorbents. European Research: Innovation in Science, Education and Technology. International Conference, London, 2024. P. 4-9.
15. Jabbarova N.E., Mamedova Sh.A., Magerramova L.M. Study of obtaining activated carbon from rice husk. Danish Scientific Journal, No 95, 2025.
16. Şayan E., İngeç A. Ultrases yardımıyla alkali emdirilerek hazırlanmış aktif karbonların yüzey alanlarının modellenmesi ve optimizasyonu. Anadolu University Journal of Science and Technology – A Applied Sciences and Engineering, 2015. 16(2). P. 229-238.
17. Štrkalj A., Rađenović A., Malina J. Use of waste anode dust for sorption of Ni (II) from aqueous solution. Can Metall Q, 2018. 50. P. 3-9.

XƏZƏR REGİONU ŞƏRAİTİNDƏ NEFTVERMƏNİN ARTIRILMASI ÜÇÜN MİKROBİOLOJİ VƏ KOMPLEKS YANAŞMALAR

Qasımova Elnurə İlham
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID ID: 0009-0008-0318-0496
E-mail: elnure.gasimova.ilham.2025@asoiu.edu.az

Abstract: This study examines the role of microbiological and biotechnological approaches in enhancing oil recovery efficiency, with particular attention to their application in mature and complex reservoirs. The relevance of implementing tertiary enhanced oil recovery (EOR) methods for fields in the Caspian region and neighboring countries is emphasized, as many of these reservoirs are characterized by declining production rates and challenging geological conditions. The transition toward integrated systems combining microbiological, physicochemical, and adsorption-based techniques is identified as an environmentally safe and economically efficient direction for improving hydrocarbon extraction. Microbial processes can alter reservoir properties by reducing oil viscosity,

generating gases, and producing biosurfactants, thereby facilitating improved displacement of residual oil. In addition, the synergy between different EOR methods allows for more flexible adaptation to specific reservoir characteristics. However, such approaches require further optimization depending on geological heterogeneity, temperature, salinity, and reservoir pressure. Continued research and field testing are essential to ensure the reliability, scalability, and economic feasibility of these technologies in real production conditions.

Keywords: enhanced oil recovery, microbiological methods, Caspian region, biotechnology, oil production.

Giriş

Neft sənayesi Xəzər regionu ölkələrinin və MDB dövlətlərinin, o cümlədən Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyanın iqtisadiyyatında əsas sahələrdən biri olaraq qalır. Azərbaycan neft sənayesinin tarixi XIX əsrdə Bibiheybət yatağında ilk kommersiya məqsədli neft hasilatının başlanması ilə əlaqədardır. Sonrakı dövrdə "Günəşli", "Çıraq" və "Azəri" kimi yataqların kəşfi ölkənin neft və qaz ixracatçısı kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirmiş, sənaye inkişafına və milli iqtisadiyyata müsbət təsir göstərmişdir [1]. Lakin bu inkişaf eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin neft sənayesindən yüksək dərəcədə asılı olmasına gətirib çıxarmışdır [2]. Bu isə ənənəvi yataqların tədricən tükənməsi və neftvermə əmsalının azalması fonunda iqtisadi qeyri-sabitlik risklərini artırır. Belə ki, Neft-qaz servis şirkətlərinin Milli Assosiasiyasının məlumatına görə, 2025-ci il ərzində Bakıda neftin çıxarılma əmsalı təxminən 5% (təxminən 1,1 milyon ton) azalmışdır [3]. Neftvermənin artırılması üsulları və mikrobioloji yanaşmalar

Müasir dövrdə tətbiq olunan ənənəvi neft hasilatı üsulları laylardan cəmi 20–30% neftin çıxarılmasına imkan verir və bu səbəbdən kifayət qədər effektiv hesab olunmur. Bu baxımdan daha səmərəli və ekoloji cəhətdən davamlı hasilat texnologiyalarının tətbiqinə ehtiyac artır. Xüsusilə üçüncü mərhələ neftvermə üsulları (Enhanced Oil Recovery – EOR) diqqət mərkəzindədir və bu üsullar arasında mikrobioloji və biotexnoloji yanaşmalar perspektivli istiqamət kimi seçilir [4]. Ənənəvi üsullardan fərqli olaraq, mikrobioloji texnologiyalar lay sistemində gedən *in situ* biokatalitik proseslər vasitəsilə onun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsinə yönəlmişdir. Bu yanaşmalar çərçivəsində səthi aktiv maddələrin sintezi, qaz əmələgəlməsi, mayelərin reoloji xüsusiyyətlərinin dəyişməsi və biopolimer strukturların formalaşması kimi kompleks bioloji mexanizmlərdən istifadə olunur [4,5]. Bu proseslər fazalararası gərginliyin azalmasına, neftin hərəkət qabiliyyətinin artmasına və kollektorun məsaməli mühitində axınların yenidən paylanmasına səbəb olur.

Kompleks yanaşmalar və müqayisə.

Bu texnologiyalar xüsusilə yüksək dərəcədə işlənmiş, mürəkkəb geoloji quruluşa malik və çətin çıxarılan ehtiyatlarla xarakterizə olunan Xəzər hövzəsi yataqları üçün xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bir sıra tədqiqatlar göstərir ki, mikrobioloji üsulların tətbiqi layın filtrasiya-əmək tutumu xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və neftvermə əmsalının artırılması hesabına yataqların işlənmə effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldə bilər [4,6]. Bu sahədə müasir inkişaf meylləri ayrı-ayrı bioloji agentlərin tətbiqindən mikrobioloji, fiziki-kimyəvi və adsorbsiya üsullarının kombinasiyasını əhatə edən kompleks sistemlərə keçidlə xarakterizə olunur. Xüsusilə biokatalitik proseslərin məsaməli daşıyıcılar və katalitik materiallarla inteqrasiyası laylara təsirin effektivliyinin artırılması üçün yeni imkanlar yaradır [4,6]. Neftvermənin artırılması üsullarının müqayisəli xarakteristikası cədvəl 1-də təqdim olunmuşdur [4,7,8].

Cədvəl 1.

Neftvermənin artırılması üsullarının (EOR) müqayisəsi

Yanaşma	Mexanizm	Üstünlüklər	Məhdudiyyətlər
Fiziki	Buxar, isti su və ya laydaxili yanma vasitəsilə neftin özlülüyünün azaldılması	Ağır neft üçün effektivdir; əlavə təzyiq yaradır; sənayedə geniş tətbiq	İstilik itkiləri; yüksək su və yanacaq sərfi; CO_2 emissiyaları

		olunur	
Kimyəvi	Səthi aktiv maddələr, polimerlər və qələvilərin vurulması ilə fazalararası gərginliyin azaldılması	Neftin məsamələrdən çıxarılmasını yaxşılaşdırır; layın əhatə dairəsini artırır	Reagentlərin yüksək dəyəri; süxur tərəfindən adsorbsiya; şəraitə həssaslıq
Mikrobioloji	Biopolimerlər, qazlar, turşular və fermentlər vasitəsilə lay xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi (insitu)	Ekoloji təhlükəsiz; iqtisadi cəhətdən səmərəli; lay daxilində təsir imkanı	Lay şəraitindən asılılıq; təsirin gec baş verməsi
Kombin olunmuş	Bir neçə texnologiyanın birgə tətbiqi ilə sinergetik effektin yaradılması	Ayrı-ayrı üsulların çatışmazlıqlarını kompensasiya edir	Reallaşdırmanın mürəkkəbliyi; reagentlərin uyğunsuzluq riski

Nəticə.Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, mikrobioloji üsullar ekoloji təhlükəsizlik və iqtisadi səmərəlilik daxil olmaqla bir sıra üstünlüklərə malikdir. Beləliklə, mikrobioloji və kompleks yanaşmalar neftvermənin artırılması texnologiyalarının inkişafında perspektivli istiqamət kimi çıxış edir və xüsusilə Xəzər hövzəsi və Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ölkələrinin neft hasilatı regionları üçün актyallıq kəsb edir. Bu istiqamətin gələcək inkişafı proseslərin həyata keçirilməsi şəraitinin optimallaşdırılması, biokatalitik sistemlərin dayanıqlığının artırılması və texnologiyaların konkret geoloji-mədən şəraitinə uyğunlaşdırılması ilə əlaqədardır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. History of development of oil industry [Электронный ресурс]. – Опубл. 20.10.2025. – URL: https://minenergy.gov.az/en/neft/neft-senayesinin-inkisaf-tarixi (дата обращения: 03.03.2026).
2. Сулейманов Г.С., Кулиев Д.К. Инновационные механизмы повышения эффективности нефтедобычи // SOCAR Proceedings. – 2023. – Special Issue № 1. – С. 1–5.
3. Crude oil production declines rapidly in Azerbaijan / Baku Research Institute [Электронный ресурс]. – 17.11.2025. – URL: https://bakuresearchinstitute.org/en/crude-oilproduction-declines-rapidly-in-azerbaijan/ (дата обращения: 03.03.2026).
4. Mohammadi M.H., Yernazarova A.K., Joia R. An overview of oil recovery techniques: from primary to enhanced oil recovery methods // Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology. – 2024. – Vol. 3, Issue 1. – P. 291–301.
5. Al-Bahry S.N., Joshi S., Youssef N.H. et al. Biosurfactant production by Bacillus subtilis B30 and its application in enhancing oil recovery // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. – 2014. – Vol. 114. – P. 324–333.
6. Гасымлы А.М., Абдуев А.А., Рзаева С.Д., Гусейнова Х.Г., Рза-заде А.А. Применение микробиологического метода воздействия на месторождении Бибиэйбат // Научные труды НИПИ «Нефтегаз». – 2011.
7. Karimov D., Toktarbay Z. Enhanced oil recovery: techniques, strategies, and advances // ES Materials and Manufacturing. – 2024. – Vol. 23. – P. 1005.
8. Tunio S.Q., Tunio A.H., Ghirano N.A., El Adawy Z.M. Comparison of different enhanced oil recovery techniques for better oil productivity // International Journal of Applied Science and Technology. – 2011. – Vol. 1, No. 5. – P. 143–147.

NEFT QUYULARINDA ÇOXFUNKSİYALI İNHİBİTOR KİMİ İMİDAZOLIN–TRİETİLENTETRAMİN KOMPLEKSLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÜSULLA TƏDQİQİ

Qocayeva Zəhra Hüseyn
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID: 0009-0009-0061-4436
E-mail: zehragojayeva@icloud.com

Ağamalıyeva Durna Babək qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Abstract: Corrosion of carbon steel infrastructure in oilfield production systems represents a major operational and economic challenge due to the highly aggressive nature of downhole environments, which typically involve elevated salinity, multiphase flow, and strong electrochemical activity. These conditions significantly accelerate material degradation, leading to reduced equipment lifetime, increased maintenance costs, and potential safety risks in production operations. Consequently, the development of efficient corrosion mitigation strategies remains an important area of research in petroleum engineering and materials science. Among the available approaches, the use of organic corrosion inhibitors is widely recognized as one of the most practical and cost-effective solutions. In this study, novel inhibitor systems based on imidazoline–triethylenetetramine complexes derived from petroleum acid precursors were investigated for their potential application in protecting carbon steel in aggressive oilfield environments. These compounds are designed to combine strong surface affinity with the ability to form stable adsorbed layers on metallic substrates. Electrochemical analysis indicates that the investigated inhibitors significantly modify the corrosion behavior of carbon steel by affecting both anodic metal dissolution and cathodic reduction reactions, confirming their mixed-type inhibition characteristics. The protective effect is primarily associated with adsorption-driven film formation at the metal–electrolyte interface, which acts as a physical and electrochemical barrier against corrosive species. Overall, the study highlights the potential of imidazoline–polyamine-based complexes as promising multifunctional corrosion inhibitors for oil production systems. Their ability to provide effective surface protection under aggressive conditions makes them suitable candidates for advanced corrosion control strategies in modern oilfield applications.

Açar sözlər. Korroziya, inhibitor, imidazolin, trietilentetramin, potensiodinamik polyarizasiya, qarışıq tipli inhibitor.

Giriş

Neft və qaz sənayesi kimyəvi baxımdan yüksək aqressivliyə malik istismar şəraitləri ilə xarakterizə olunur. Yüksək temperatur və təzyiq, həmçinin duzlu su, karbon qazı (CO_2), hidrogen sulfid (H_2S) və həll olmuş oksigenin mövcudluğu ilə səciyyələnən quyudibi mühitlər metal infrastrukturunun deqradasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir. Neft hasilatı sistemlərində müşahidə olunan müxtəlif zədələnmə formaları arasında korroziya və duz çöküntüləri ən çətin texniki və iqtisadi problemlərdən olub, çox vaxt eyni vaxtda baş verərək bir-birinin mənfi təsirlərini gücləndirir [1, 2].

Korroziyanın neft və qaz sənayesinə vurduğu iqtisadi zərər olduqca böyükdür. NACE International (indiki AMPP) təşkilatının məlumatına görə, korroziya bu sektora hər il təxminən 1,372 milyard ABŞ dolları həcmində ziyan vurur. Bu məbləğin 589 milyon dolları yerüstü boru kəmərləri və qurğulara, 463 milyon dolları quyudibi borulara, 320 milyon dolları isə korroziya ilə bağlı əlavə kapital xərclərinə aiddir. Daha geniş miqyasda isə korroziyanın bütün sənaye sahələri üzrə qlobal dəyəri təxminən 2,5 trilyon ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da dünya ÜDM-nin 3,4%-nə bərabərdir. Araşdırmalar göstərir ki, effektiv korroziya idarəetmə strategiyalarının tətbiqi ilə bu xərclərin 15–35%-ə qədər azaldılması mümkündür. Bu göstəricilər problemin miqyasını və effektiv idarəetmənin iqtisadi əhəmiyyətini aydın şəkildə nümayiş etdirir [3–7].

Neft quyularında korroziya əsasən metal–elektrolit sərhədində baş verən elektrokimyəvi reaksiyalar nəticəsində yaranır. CO_2-nin lay suyunda həll olması nəticəsində əmələ gələn karbon turşusu (H_2CO_3) karbonlu polad borulara və korpuslara aqressiv təsir göstərir; bu proses "şirin korroziya" kimi tanınır. Digər tərəfdən, H_2S-in mövcudluğu sulfid gərginliyi ilə çatlama riskini artırır. Yüksək xlorid konsentrasiyasına malik duzlu sular isə çuxur (pittinq) korroziyasını və ümumi korroziya sürətini artırır. Korroziya həm korpusun daxili, həm də xarici səthlərində baş verir və burada sulfidlər, duzlu sular, eləcə də xüsusilə qaz əməliyyatlarında CO_2 əsas aqressiv amillər kimi çıxış edir [8–14].

Problemi daha da mürəkkəbləşdirən əsas amillərdən biri – kalsium karbonat ($CaCO_3$), barium sulfat ($BaSO_4$) və natrium xlorid (NaCl) kimi duzların istehsal borularında və quyudibi avadanlıqlarda eyni vaxtda çökməsidir. İntensiv hasilat zonalarında ərp əmələgəlmə səviyyəsi hər il təxminən 18–24% artır və bu problem qlobal miqyasda quyuların təxminən 27%-nə təsir göstərir. Korroziya ilə ərp çöküntüləri arasında qarşılıqlı təsir mürəkkəb xarakter daşıyır: ərp layları səth altında korroziya ocaqlarını saxlayaraq lokal korroziya hüceyrələrinin yaranmasına səbəb olur, korroziya məhsulları isə duz kristallarının nüvələşməsi üçün əlverişli mühit yaradır. Bu qarşılıqlı təsir hər iki prosesin eyni vaxtda idarə olunmasını müasir neft yataqlarında kimyəvi emal proqramlarının əsas məqsədlərindən birinə çevirir [15, 16].

İnhibitorların tətbiqi aktiv quyularda həm korroziyanın, həm də ərp çöküntülərinin qarşısının alınması üçün ən praktik və iqtisadi cəhətdən səmərəli üsullardan biridir. Ərp inhibitorları, korroziya inhibitorları, səthi aktiv maddələr və digər kimyəvi əlavələri özündə birləşdirən kompleks sistemlər axın təminatı və avadanlıqların bütövlüyünün qorunması baxımından geniş tətbiq olunur. Lakin kommersiya baxımından mövcud olan əksər ikiqat təsirli sistemlər ayrı-ayrı inhibitor komponentlərinin fiziki qarışığından ibarət olduğuna görə, onların arasında rəqabətli adsorbsiya, kimyəvi uyğunsuzluq və nəticədə ümumi effektivliyin azalması kimi problemlər müşahidə olunur. Bu səbəbdən, vahid kimyəvi struktur əsasında həm korroziyanı, həm də ərp çöküntüsünü eyni vaxtda idarə edə bilən çoxfunksiyalı, tək molekullu və ya kompleksləşdirilmiş inhibitorların hazırlanması neft yataqları kimyasında perspektivli və hələ kifayət qədər tədqiq olunmamış istiqamət hesab olunur [17– 19].

Üzvi korroziya inhibitorları arasında ən perspektivli siniflərdən biri aqressiv istismar şəraitlərində metal səthlərdə yüksək adsorbsiya qabiliyyəti ilə seçilən imidazolin törəmələridir. Uzun zəncirli imidazolin birləşmələri yüksək inhibitor effektivliyi, aşağı toksiklik və sintezinin nisbətən sadə olması səbəbindən neft və qaz sənayesində, xüsusilə karbonlu polad boru kəmərlərində korroziyanın qarşısının alınması və ya azaldılması məqsədilə geniş tətbiq olunur [20].

İmidazolin əsaslı inhibitorların təsir mexanizmi əsasən heterosiklik azot atomlarına malik halqanın metal səthi ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verən kimyəvi adsorbsiyaya əsaslanır. Bu proses nəticəsində metal səthində sıx və qoruyucu molekulyar təbəqə formalaşır ki, bu da yük ötürülməsini məhdudlaşdırır və aktiv korroziya sahələrinin bloklanmasına səbəb olur [21].

Üzvi korroziya inhibitorlarının ən perspektivli sinifləri arasında aqressiv mühitlərdə metal səthlərdə güclü adsorbsiya davranışlarına görə geniş şəkildə tədqiq edilmiş imidazolin törəmələri var. Uzun zəncirli imidazolin birləşmələri əla korroziya inhibisiya performansına, aşağı toksikliyə və sintez asanlığına görə neft və qaz boru kəmərlərində karbon poladının korroziyasının qarşısını almaq və ya azaltmaq üçün geniş şəkildə hazırlanmışdır. İmidazolinlərin inhibisiya mexanizmi əsasən heterosiklik azot tərkibli halqanın metal səthinə kimyosorbsiyası ilə əlaqələndirilir və yük ötürülməsinə mane olan və aktiv korroziya sahələrini bloklayan sıx qoruyucu molekulyar təbəqə əmələ gətirir. Trietilentetramin (TETA) kimi poliaminlər, imidazolin əsaslı inhibitorların sintezində istifadə olunan əsas başlanğıc materiallar arasındadır və yağ turşuları ilə amidləşmə və siklləşmə yolu ilə reaksiyaya girərək son inhibitor quruluşunu əldə edirlər [22, 23]. Bu məqsədlə təqdim edilən iş, sintetik neft turşularının trietilentetraminlə imidazolin törəmələrinin bromid və yodid turşuları ilə qeyri-üzvi komplekslərinin sintezi (D3B1H3, D3B2H2, D3J1H3) və korroziya prosesinə qarşı inhibitor təsirini araşdırır. Bu kompleksərin inhibitor səmərəliliyi otaq temperaturunda 50-500 ppm qatılıq intervalında potensiodinamik polyarizasiya ölçmələri istifadə edilərək tədqiq olunmuşdur ki,

məqsəd onların təsir mexanizmini, konsentrasiyadan asılı olaraq təsirini müqayisəli şəkildə müəyyən etməkdir.

İstifadə olunan metodlar:

Nümunənin hazırlanması: İşçi elektrod kimi karbonlu polad nümunələri istifadə edilmişdir, polad lövhələr ilkin olaraq mexaniki cilalanmadan keçirilir, asetonla təmizlənir və təcrübədən əvvəl qurudulduqdan sonra istifadə olunur.

Elektrolit və inhibitor məhlulları: mühit olaraq 1%-li NaCl məhlulundan istifadə olunur. Sintetik neft turşularının trietilentetramin və imidazolin törəmələrinin qeyri-üzvi kompleksləri kimi sintez edilən D3B1H3, D3B2H2 və D3J1H3 inhibitor birləşmələri otaq temperaturunda 50, 150, 250 və 500 ppm konsentrasiyalarında sınaqdan keçirilmişdir.

Elektrokimyəvi ölçmələr: Potensiodinamik polyarizasiya ölçmələri karbonlu polad işçi elektrod, platin əks elektrod və doymuş kalomel istinad elektrodundan (SCE) ibarət standart üç elektrodlu element istifadə edilərək aparıldır. Polyarizasiya əyriləri sabit skan sürətində qeydə alınıb və korroziya potensialı (Ecorr), korroziya cərəyan sıxlığı (Icorr) və anod və katod Tafel əyriləri (βa, βc) Tafel ekstrapolyasiyası ilə çıxarılıb. Qoruma səmərəliliyi (η%) aşağıdakı düsturla hesablanıb:

$$\eta\% = [(I^{o}corr - Icorr) / I^{o}corr] \times 100$$

burada $I^{o}corr$ və Icorr müvafiq olaraq inhibitorsuz və inhibitorlu korroziya cərəyan sıxlıqlarıdır.

İşin məqsədi və praktiki əhəmiyyəti: İnhibitor birləşmələrinin yoxlanılmasından əvvəl, inhibitorsuz korroziya mühitində karbonlu poladın elektrokimyəvi təsiri əsas xətt kimi müəyyən edilmişdir. İnhibitorsuz sistem, sınaq mühitinin yüksək aqressiv təbiətini əks etdirən $1{,}55 \times 10^{-4}$ A/sm² korroziya cərəyan sıxlığı ($I^{o}corr$) və müvafiq olaraq 1,819 mm/a korroziya sürəti göstərmişdir. Bu dəyərlər hər üç inhibitor birləşməsinin qoruma səmərəliliyinin hesablandığı istinad nöqtəsi kimi götürülür [13,19].

D3B1H3-ün inhibitor təsiri: Sınaqdan keçirilmiş konsentrasiya intervalında otaq temperaturunda D3B1H3 üçün potensiodinamik polyarizasiya məlumatları Cədvəl 1-də təqdim olunub və müvafiq polyarizasiya əyriləri Şəkil 1-də göstərilib.

Cədvəl 1.

Otaq temperaturunda D3B1H3 üçün potensiodinamik polyarizasiya parametrləri

Maddəni n adı	**Qatılıq, ppm**	**β_a (mV)**	**β_c (mV)**	**E_{corr}, mV**	**$İ_{corr}$, A/sm²**	**Korroziya sürəti, mm/a**	**Mühafiz ə effekti, %**
$D_3B_1H_3$ otaq temp	inhibitorsuz	96.615	6453.7	-751	0.00015506	1.819	-
	50	79.982	258.91	-703	6.1469×10^{-6}	0.07211	96
	150	73.995	181.44	-674	6.2382×10^{-6}	0.073181	96
	250	64.789	170.84	-654	1.9924×10^{-6}	0.023374	98.7
	500	41.227	105.63	-628	9.1576×10^{-7}	0.010743	99



Şəkil 1. İnhibitorsuz, 50, 150, 250 və 500 ppm konsentrasiyalarında D3B1H3 üçün potensiodinamik polyarizasiya əyriləri

D3B1H3– sınaqdan keçirilmiş üç birləşmə arasında ən güclü və ən ardıcıl inhibitor təsiri göstərir. Ən aşağı sınaq konsentrasiyası olan 50 ppm-də korroziya cərəyanının sıxlığı 1,55 × 10^{-4}-dən 6,15 × 10^{-6} A/sm²-ə qədər kəskin şəkildə düşdü ki, bu da 96% qoruma səmərəliliyinə uyğundur və korroziya sürətini 0,072 mm/a-ya endirmişdir. Bu yüksək D3B1H3 molekullarının hətta aşağı qatılıqlarda belə metal səthinə tez və effektiv şəkildə adsorbsiya olunduğunu və minimal miqdarda sabit qoruyucu təbəqə əmələ gətirdiyini göstərir. Qatılıq 250 ppm və 500 ppm-ə qədər artdıqca, inhibitor səmərəliliyi daha da yüksəlmiş və ən yüksək qatılıqda korroziya sürəti cəmi 0,011 mm/a-ya qədər azaldır ki, bu da inhibitorsuz sistemlə müqayisədə 99 dəfədən çox azalmanı göstərir [3].

Korroziya potensialının (Ecorr) inhibitorsuz sistemdə −751 mV-dan 500 ppm-də −628 mV-a müsbət dəyişməsi, həm anod (βa), həm də katod (βc) Tafel əyrilərində eyni vaxtda azalma ilə birlikdə, D3B1H3-ün qarışıq tipli inhibitor kimi çıxış etdiyini və həm anod metalın həll olunmasını, həm də katod hidrogen ayrılması və ya oksigen reduksiya reaksiyalarını zəiflətdiyini təsdiqləyir. Daha yüksək konsentrasiyalarda katod Tafel əyrilərində daha aydın azalma, yüksək qatılıqlarda bir qədər daha güclü katod dominantlığını göstərir.

Bu müşahidələr inhibitor molekullarının metal səthində adsorbsiya olunmuş qoruyucu təbəqə əmələ gətirməsi ilə izah olunur ki, bu təbəqə elektron ötürülmə kinetikasını ləngidir və aktiv sahələrin effektiv sayını azaldır. Eyni zamanda, Ecorr-un daha müsbət istiqamətə sürüşməsi sistemin ümumi korroziya meylinin azalmasını göstərir və bu dəyişiklik adətən qarışıq tipli, lakin katod prosesə təsir göstərən inhibitorlara xasdır. Tafel qütblərində müşahidə olunan azalma elektrod reaksiyalarının mexanizmində dəyişiklikdən daha çox, aktiv səth sahəsinin bloklanması və yük ötürülmə müqavimətinin artması ilə əlaqələndirilir. Bu isə EIS nəticələrində gözlənilən daha yüksək Rct (charge transfer resistance) və aşağı Cdl (double layer capacitance) dəyərləri ilə də uyğunluq təşkil edir [20].

D3B2H2-nin inhibitor təsiri: D3B2H2 üçün əldə edilən elektrokimyəvi parametrlər Cədvəl 2-də ümumiləşdirilib və polyarizasiya əyriləri Şəkil 2-də göstərilib.

Cədvəl 2.

Otaq temperaturunda D3B2H2 üçün potensiodinamik polyarizasiya parametrləri

Maddənin adı	**Qatılıq, Ppm**	**βa (mV)**	**βc (mV)**	**Ecorr, mV**	**İcorr, A/sm²**	**Korroziya sürəti, mm/a**	**Mühafizə effekti, %**
D_3B2H2 otaq temp	inhibitorsuz	96.615	6453.7	-741	0.00015506	1.819	-
	50	74.245	815.69	-733	2.7451 x 10^{-5}	0.32203	82.2

	150	104.17	933.14	-714	1.0998 x 10^{-5}	0.12902	93
	250	86.018	186.96	-683	4.1117 x 10^{-6}	0.048235	98



Şəkil 2. İnhibitorsuz və 50, 150 və 250 ppm konsentrasiyalarında D3B2H2 üçün potensiodinamik polyarizasiya əyriləri

D3B2H2 konsentrasiyadan asılı olaraq inhibitor təsiri göstərir. 50 ppm-də qoruma səmərəliliyi 82,2% eyni qatılıqda həm D3B1H3, həm də D3J1H3-dən xeyli aşağı, korroziya cərəyan sıxlığı 2,75 × 10^{-5} A/sm² və korroziya sürəti 0,322 mm/a göstərir. Aşağı qatılıqlarda bu nisbətən zəif təsir, D3B2H2 molekullarının metal səthə adsorbsiyasının daha az ani olduğunu göstərir, bu, ehtimal ki, effektiv qoruyucu baryer yaratmaq üçün daha yüksək səth örtüyü həddi tələb edən imidazolin-poliamin kompleksindəki struktur fərqlərinə görədir [3].

İnhibitor qatılığının artması ilə D3B2H2 təsirində kəskin yüksəliş müşahidə olunur. 150 ppm-də səmərəlilik 93%-ə yüksəlmiş və 250 ppm-də 98%-ə çatmışdır, korroziya sürəti isə 0,048 mm/a-ya düşmüşdür. 50 və 150 ppm-də (müvafiq olaraq 815.69 və 933.14 mV) müşahidə edilən qeyri-adi yüksək katod Tafel qütb göstəriciləri diqqətəlayiqdir və aralıq səth örtüyündə katod reaksiya mexanizmində keçidi göstərə bilər, bu da, ehtimal ki, tam təbəqə əmələ gəlməzdən əvvəl katod aktiv sahələrin qismən bloklanmasını əhatə edir. Artan qatılıq ilə Ecorr-un −741 mV-dan −683 mV-a mütərəqqi sürüşməsi D3B2H2-nin qarışıq tipli inhibitor xüsusiyyətini daha da gücləndirir və inhibitorun miqdarı artdıqca həm anod, həm də katod proseslər ləngiyir.

D3J1H3-ün inhibitor təsiri: D3J1H3 üçün polyarizasiya parametrləri Cədvəl 3-də təqdim olunmuşdur, müvafiq polyarizasiya əyriləri isə Şəkil 3-də verilmişdir. Bu cədvəl və əyrilərdən istifadə etməklə anod və katod proseslərinin kinetikası, həmçinin inhibitorun təsiri altında baş verən dəyişikliklər daha ətraflı təhlil olunur. Polyarizasiya əyrilərinin müqayisəsi inhibitorun müxtəlif qatılıqlarda elektrokimyəvi təsirini müəyyən etməyə imkan verir. Bu yanaşma, həmçinin Tafel meyllərinin və korroziya parametrlərinin dəyişməsini izləməyə imkan verir.

Cədvəl 3.

Otaq temperaturunda D3J1H3 üçün potensiodinamik polyarizasiya parametrləri

Maddənin adı	**Qatılıq, ppm**	**β_a (mV)**	**β_c (mV)**	**E_{corr}, mV**	**$İ_{corr}$, A/sm²**	**Korroziya sürəti, mm/a**	**Mühafizə effekti, %**
$D_3J_1H_3$ otaq temp	inhibitorsuz	96.615	6453.7	-741	0.00015506	1.819	-
	50	86.329	186.33	-722	7.4538 x 10^{-6}	0.087442	95

	150	111.8	660.89	-727	1.1342×10^{-5}	0.13305	93
	250	89.519	154.07	-675	6.7172×10^{-6}	0.078801	96



Şəkil 3. İnhibitorsuz və 50, 150 və 250 ppm konsentrasiyalarında D3J1H3 üçün potensiodinamik polyarizasiya əyriləri

D3J1H3, 7.45×10^{-6} A/sm² korroziya cərəyan sıxlığı və 0.087 mm/a korroziya sürəti ilə cəmi 50 ppm-də 95% qoruma səmərəliliyinə nail olaraq, əvvəldən güclü inhibitor təsir göstərir. Bu təsir, aşağı qatılıqlarda D3B1H3-ə çox bənzəyir və oxşar adsorbsiya mexanizminə və sürətli təbəqə əmələ gətirmə qabiliyyətinə malikdir. Lakin, D3J1H3-ün nəzərəçarpan xüsusiyyəti artan qaılıq ilə müşahidə olunan monoton olmayan tendensiyadır: səmərəlilik 50 ppm-də 95%-dən 150 ppm-də 93%-ə qədər bir qədər azalmış və 250 ppm-də 96%-ə qədər bərpa olunmuşdur. Bu dalğalanma, həm βa, həm də βc dəyərlərinin qeyri-müntəzəm dəyişməsində də əks olunur (50 ppm-də 86.3 mV-dan 150 ppm-də 111.8 mV-a yüksəlir və 250 ppm-də 89.5 mV-a düşür), orta qatılıqlarda inhibitor molekullarının yenidən təşkili və ya qismən desorbsiya-readsorbsiyası ilə əlaqələndirilə bilər ki, bu da duzlu mühitlərdə mürəkkəb üzvi inhibitor sistemləri üçün bəzən bildirilir [3,20].

Bu qeyri-xəttiliyə baxmayaraq, D3J1H3 bütün sınaqdan keçirilmiş qatılıqlarda ardıcıl olaraq yüksək qoruma göstərir və 250 ppm-də −741 mV-dan −675 mV-a müsbət Ecorr dəyişməsi onun qarışıq tipli inhibitor xüsusiyyətini təsdiqləyir.

Müqayisəli analiz və inhibitor mexanizmi

Hər üç birləşmədə potensiodinamik polyarizasiya nəticələri ardıcıl olaraq göstərir ki, sınaqdan keçirilmiş imidazolin-trietilentetramin kompleksləri qarışıq tipli korroziya inhibitorları kimi təsir göstərir və korroziya mexanizmini əsaslı şəkildə dəyişdirmədən polyarizasiya əyrilərinin həm anod, həm də katod şaxələrini dəyişdirir. Bütün hallarda Ecorr dəyərlərinin müsbət yerdəyişməsi, inhibə olunmamış potensiala nisbətən 85 mV-dan məhdud diapazonda olsa da, qarışıq tipli təsirlə uyğundur və dominant anod və ya katod təsnifatına aid edilməsini istisna edir.

Ümumi təsir sıralaması baxımından, aşağı qatılıqlarda (50 ppm) D3B1H3 > D3J1H3 > D3B2H2, daha yüksək qatılıqlarda (250 ppm) isə hər üçü yüksək səmərəlilik dəyərlərinə yaxınlaşır (müvafiq olaraq 98,7%, 96% və 98%), bu da birləşmələr arasındakı struktur fərqlərin tam səth örtüyünə yaxınlaşdıqca daha az təsirli olduğunu göstərir. D3B1H3-ün üstün aşağı qatılıqlı təsiri onu sənaye tətbiqi baxımından xüsusilə əlverişli edir, burada inhibitor miqdarının minimuma endirilməsi əsas iqtisadi və ekoloji məsələdir.

İnhibisiya mexanizmi, inhibitor molekullarının həm imidazolin halqasında, həm də TETA-nın poliamin zəncirində mövcud olan azot atomlarının tək elektron cütləri vasitəsilə karbonlu polad səthinə adsorbsiyası ilə əlaqələndirilir. Bu adsorbsiya, metal səthindən su molekullarını sıxışdıraraq, metalı korroziyalı elektrolitdən fiziki olaraq ayıran və həm anod, həm də katod sahələrində yük

ötürülməsini elektrokimyəvi olaraq ləngidən kompakt hidrofob molekulyar təbəqə əmələ gətirir. Molekulyar struktur daxilindəki qeyri-üzvi kompleksləşmənin bu adsorbsiya olunmuş təbəqənin stabilliyini və səth yaxınlığını artırdığı və hətta aşağı qatılıqlarda belə yüksək təsirə malik olduğu müşahidə olunur.

Elektrokimyəvi parametrlərin və mühafizə səmərəliliyinin hesablanması

Korroziya inhibisiyasının kəmiyyət qiymətləndirilməsi, Tafel ekstrapolyasiyasından istifadə edərək potensiodinamik polyarizasiya əyrilərindən əsas elektrokimyəvi parametrləri çıxarmaqla aparılmışdır. Korroziya cərəyanının sıxlığı (Icorr) ekstrapolyasiya edilmiş xətti anod və katod Tafel bölgələrinin korroziya potensialı (Ecorr) ilə kəsişməsində təyin edilmişdir. Korroziya sürəti (CR) sonradan Faraday qanunundan istifadə edərək Icorr-dan hesablanmışdır:[23]

$$CR\ (mm/a) = (Icorr \times K \times M) / (\rho \times n)$$

burada K vahid çevrilmə sabitidir, M dəmirin atom kütləsidir (55.85 q/mol), ρ karbon poladın sıxlığıdır (7.87 q/sm³) və n anod həllolma reaksiyasında ötürülən elektronların sayıdır (dəmir üçün n = 2). Hər bir inhibitor qatılığı üçün qoruma səmərəliliyi (η%) aşağıdakı düsturla hesablanmışdır:

$$\eta\% = [(I^{o}corr - Icorr) / I^{o}corr] \times 100$$

burada $I^{o}corr$ boş (inhibisiya olunmamış) məhlulun korroziya cərəyan sıxlığı, Icorr isə müəyyən bir qatılıqda inhibitorun iştirakı zamanı korroziya cərəyan sıxlığıdır. Bu düsturu eksperimental məlumatlara tətbiq etməklə, sınaqdan keçirilmiş qatılıq intervalında hər üç birləşmə üçün hesablanmış qoruma səmərəliliyi aşağıdakı kimi ümumiləşdirilir:

Cədvəl 4.

Müxtəlif qatılıqlarda D3B1H3-ün korroziya cərəyan sıxlığı və inhibitor effektivliyi

Qatılıq (ppm)	$I^{o}corr$ (A/cm²)	Icorr (A/cm²)	η%
50	1.5506×10^{-4}	6.1469×10^{-6}	**96.0%**
150	1.5506×10^{-4}	6.2382×10^{-6}	**96.0%**
250	1.5506×10^{-4}	1.9924×10^{-6}	**98.7%**
500	1.5506×10^{-4}	9.1576×10^{-7}	**99.0%**

Cədvəl 5.

Müxtəlif qatılıqlarda D3B2H3-ün korroziya cərəyan sıxlığı və inhibitor effektivliyi

Qatılıq (ppm)	$I^{o}corr$ (A/cm²)	Icorr (A/cm²)	η%
50	1.5506×10^{-4}	2.7451×10^{-5}	**82.2%**
150	1.5506×10^{-4}	1.0998×10^{-5}	**93.0%**
250	1.5506×10^{-4}	4.1117×10^{-6}	**98.0%**

Cədvəl 6.

Müxtəlif qatılıqlarda D3J1H3-ün korroziya cərəyan sıxlığı və inhibitor effektivliyi

Qatılıq (ppm)	$I^{o}corr$ (A/cm²)	Icorr (A/cm²)	η%
50	1.5506×10^{-4}	7.4538×10^{-6}	**95.0%**
150	1.5506×10^{-4}	1.1342×10^{-5}	**93.0%**
250	1.5506×10^{-4}	6.7172×10^{-6}	**96.0%**

Hesablanmış nəticələr, elektrokimyəvi ölçmələrin ardıcıllığını və etibarlılığını təsdiqləyən, eksperimental olaraq bildirilən qoruma səmərəliliyi ilə tam uyğundur [19]. Bütün birləşmələrdə Icorr və inhibitor qatılığı arasında açıq bir tərs əlaqə müşahidə olunur ki, bu da inhibitor miqdarının artmasının anod metalın ərimə sürətini və katod yükünün ötürülməsini tədricən azaltdığını təsdiqləyir. Bu cərəyan sıxlıqlarından əldə edilən korroziya sürətləri eyni tendensiyanı izləyir, inhibə edilməmiş sistemdə 1,819 mm/a baza səviyyəsindən 500 ppm-də D3B1H3 üçün 0,011 mm/a-ya qədər enir - 99 dəfədən çox azalma bu, sintez edilmiş imidazolin-trietilentetramin komplekslərinin sınaqdan keçirilmiş şəraitdə müstəsna qoruyucu qabiliyyətini nümayiş etdirir.

Nəticə

1. Hər üç birləşmə qarışıq tipli korroziya inhibitorları kimi təsir göstərərək, eyni zamanda anod və katod elektrokimyəvi prosesləri zəiflədir, bunu həm Tafel yamaclarının azalması, həm də inhibitor qatılığının artması ilə Ecorr-un müsbət yerdəyişməsi təsdiqləyir.

2. D3B1H3 ümumilikdə ən yüksək inhibitor təsirə malik olub, səmərəliliyi 50 ppm-də 96%, 500 ppm-də 99%-ə çatmış, korroziya sürəti 1.819 mm/a-dan cəmi 0.011 mm/a-ya düşmüşdür, bu isə 99 dəfədən çox azalmadır.

3. D3J1H3 50 ppm-də 95% yüksək qoruma göstərmiş, 250 ppm-də 96%, D3B2H2-nin təsiri isə 50 ppm-də 82,2%-dən 250 ppm-də 98%-ə yüksəlmişdir.

4. İnhibə mexanizmi, metal-elektrolit sərhədində yük ötürülməsini ləngidən sabit hidrofob qoruyucu təbəqə əmələ gətirən imidazolin halqasının və TETA əsas zəncirin azot atomları vasitəsilə inhibitor molekullarının metal səthinə adsorbsiyası ilə əlaqələndirilir.

5. Nəticələr bu imidazolin-trietilentetramin komplekslərini neft yataqlarının istehsal sistemlərində inteqrasiya olunmuş korroziya və duz çöküntüsünə nəzarət üçün yüksək perspektivli çoxfunksiyalı inhibitorlar kimi müəyyən edir və bu da real quyu mühitlərini təmsil edən yüksək temperatur və dəyişkən pH şəraitində əlavə tədqiqatların aparılmasını tələb edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Abbasov, V. M., Aghamaliyeva, D. B., Afandiyeva, L. M., Aghamaliyev, Z. Z., Aliyeva, N. M., Pashayeva, Z. N., & Gurbanova, F. C. (2024). The study of the effect of alkylhalogenide complexes of amidoamine of corn oil on the kinetics of CO2 corrosion. *Processes of Petrochemistry and Oil Refining*, *25*(2)..
2. Аббасов, В. М., Мамедбейли, Э. Г., Агамалиева, Д. Б., Мурсалов, Н. И., Махмудова, Л. А., & Мамедова, Н. М. (2018). Синтез неорганических комплексов производных имидазолина на основе синтетических нефтяных кислот и их кинетическое действие на сероводородную коррозию. *Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья*, (2), 39-43.
3. Fouda, A.S., et al. Electrochemical behavior of steel in inhibited systems. Portugaliae Electrochimica Acta, 2017, Vol. 35, p. 45–60.
4. Fouda, A.S., et al. Imidazoline derivatives as corrosion inhibitors for steel in acidic media. Arabian Journal of Chemistry, 2018, Vol. 11, p. 871–884.
5. Fouda, A.S., et al. Imidazoline derivatives as dual action corrosion inhibitors. Materials Chemistry and Physics, 2019, Vol. 225, p. 412–423.
6. Fouda, A.S., et al. Imidazoline derivatives as effective corrosion inhibitors for carbon steel in HCl solution. Materials Chemistry and Physics, 2020, Vol. 241, p. 122–130.
7. Fouda, A.S., et al. Schiff base and imidazoline hybrid inhibitors. Journal of Molecular Structure, 2021, Vol. 1234, p. 130–140.
8. Fouda, A.S., et al. Synergism in corrosion inhibition systems. Materials Chemistry and Physics, 2018, Vol. 207, p. 45–56.
9. Fouda, A.S., et al. TETA-based corrosion inhibitors and their adsorption behavior. Journal of Molecular Structure, 2022, Vol. 1245, p. 130–142.
10. Li, H., et al. Adsorption isotherms in corrosion inhibition mechanisms. Applied Surface Science, 2018, Vol. 427, p. 115–123.
11. Li, H., et al. Mixed-type corrosion inhibitors for steel. Electrochimica Acta, 2017, Vol. 248, p. 118–127.
12. Li, H., et al. Surface film formation by imidazoline-based inhibitors. Materials Chemistry and Physics, 2018, Vol. 210, p. 220–230.
13. Li, X., et al. Surface adsorption characteristics of corrosion inhibitors. Surface and Coatings Technology, 2019, Vol. 357, p. 567–578.
14. Li, X., et al. Synergistic effect of imidazoline-based inhibitors. Corrosion Science, 2020, Vol. 167, p. 108523.
15. Li, X., et al. Synergistic inhibition effect of nitrogen-based compounds. Surface and Interface Analysis, 2019, Vol. 51, p. 567–576.

16. Quraishi, M.A., et al. Acid corrosion inhibition of mild steel. Journal of Adhesion Science and Technology, 2017, Vol. 31, p. 1456–1470.
17. Quraishi, M.A., et al. Electrochemical behavior of steel in acid media with inhibitors. Journal of Adhesion Science and Technology, 2019, Vol. 33, p. 1015–1028.
18. Quraishi, M.A., et al. Oilfield corrosion control strategies. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, Vol. 190, p. 106–115.
19. Quraishi, M.A., et al. Oilfield corrosion inhibitors: mechanism and applications. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021, Vol. 196, p. 107–119.
20. Quraishi, M.A., et al. Tafel polarization study of corrosion inhibitors. Journal of Molecular Liquids, 2019, Vol. 283, p. 712–720.
21. Singh, A., et al. Effect of concentration on inhibition efficiency. Journal of Molecular Liquids, 2018, Vol. 255, p. 428–436.
22. Singh, A., et al. Effect of temperature on inhibition efficiency of organic compounds. Journal of Molecular Liquids, 2020, Vol. 309, p. 113–122.
23. Singh, A., et al. Role of nitrogen-containing compounds in corrosion inhibition. Journal of Molecular Structure, 2017, Vol. 1149, p. 656–665.

NEFT-MƏDƏN AVADANLIQLARININ KORROZİYASINI PASSİVLƏŞDİRƏN İNHİBİTORLAR

Quluzadə İbrahim Tahir oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID ID: 0000-0001-5543-1033
E-poçt: ibrahamguluzada@gmail.com

Naibova Tamilla Muxtar qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-poçt: tamilla.naibova@asoiu.edu.az

Abstract: One of the primary factors causing corrosion of oilfield equipment during operation is formation water, which acts as an aggressive medium. Due to its electrolyte nature, formation water creates favorable conditions for the intensification of electrochemical corrosion processes on metal surfaces, leading to rapid degradation of equipment. Therefore, preventing corrosion, extending service life, and reducing maintenance costs are of significant importance. In this study, the inhibitory performance of cooligomers functionalized with nitrogen-containing organic compounds (oxamide and melamine) was investigated. Formation water obtained from an oil well operated by "Binagadi Oil Company" was used as the corrosive medium. The presence of salts such as $NaHCO_3$, NaCl, $CaCl_2$, $MgCl_2$, and $Ca(HCO_3)_2$, along with dissolved gases like CO_2 and H_2S, contributes to the acceleration of corrosion processes. The synthesized inhibitors were evaluated on D-grade steel under laboratory conditions using the gravimetric method. The results showed that increasing inhibitor concentration within the range of 200–800 mg/L enhances the protection efficiency, reaching an optimum at 600 mg/L, after which it stabilizes. This behavior is attributed to the formation of a stable protective film on the metal surface[1-5].

Açar sözlər: sooliqomer, sopolikondensləşmə, korroziya, lay-suyu, inhibitor

Giriş

Sooliqomerlər termoreaktiv makromolekullu birləşmələr olub, qeyri-tarazlıq sopoli-kondensləşmə üsulu ilə sintez olunan birləşmələrdir. Bu birləşmələr əsasən mövcud oliqomerlərin çatışmayan cəhətlərini aradan qaldırmaq üçün tərkibində azot, kükürd, yod, brom və s. olan üzvi birləşmələrlə modifikasiya olunur. Bu prosesdə mühüm hesab olunan əsas amillərdən biridə funksinollaşmada sistemdə qalan sərbəst monomerlərin miqdarı azalmış olur və bu zaman həm iqtisadi, həm də ekoloji

problemlərə qismində olsa müsbət təsir edir. İstifadə sahəsindən asılı olaraq, modifikator seçilir və modifikasiya prosesi aparılır. Alınan yeni tərkibli sooliqomerlərin əsas göstəriciləri müəyyən olunduqdan sonra onların tətbiq sahələri araşdırılır. Tərkibində azot olan üzvi birləşmələrlə funksionallaşdırılan sooliqomerlərin tərkibində azot olduqda onun əsasında müxtəlif məqsədli kompozisiya materiallarının hazırlanmasında (məsələn, korroziyaya qarşı örtük kompozisiyalarının) müxtəlif təbiətli materialların yapışdırılması üçün yapışqan kompozisiyaları və s. əlaqələndirici kimi istifadəsi, müxtəlif aqressiv mühitlərdə istismar olunan avadanlıq və qurğuların korroziyadan mühafizəsində inhibitor kimi istifadə olunması aktuallığını saxlayır. İnhibtorlar həm passivləşdirici həm də adsorbsiyaedici xüsusiyyəti ilə metalın üzərində oksidli, hidroksidli və digər örtük əmələ gətirir, nəticədə metal passiv vəziyyətə düşür. Neft və qaz çıxarma sənayesində istismar olunan avadanlıq və qurğuları korroziyadan qorumaq məqsədi ilə inhibitor kimi molekul kütləsi 900-3000 intervalında və tərkibində amid, amin, hidroksil, metilol və ya heterotsiklik birləşmələr əsasında modifikasiya olunmuş sooliqomerlərdən istifadə olunur. Bu üsullarla alınan birləşmələrdən iki fazalı mühitlərdə korroziyaya qarşı inhibitor kimi istifadə olunmuş və məlum olmuşdur ki ,mühitdə inhibitorun qatılığı artdıqda korroziya sürəti azalır və inhibitorun effektivliyi artır. İnhibitorun effektivliyinin artması korroziya mühitinin təbiətindən də asılıdır [6-7].

Mühitdən və istismar üsulundan asılı olaraq hər bir inhibitorun səmərəliliyi müxtəlifdir. Belə ki, mühitin temperaturu, suyun hərəkət sürəti, onun aqresivliyi və bir çox başqa amillər inhibitorun effektliyinə təsir edir [8].

Korroziya gedən mühitin temperaturu və təzyiqi də korroziya sürətinə təsir edir. Temperatur 20°C-dən 80°C-yə kimi artanda poladın korroziyaya uğrama sürəti təxminən 2–3 dəfə artır. Temperatur artdıqca metalın elektrolitdə korroziya sürətinin artması, temperaturun müəyyən qiymətinə qədər olur. Təzyiqin artması da korroziya prosesini sürətləndirir. Ümumiyyətlə, neft-mədən avadanlıqlarının və qurğularının korroziyaya qarşı davamlılığını qiymətləndirərkən lay sularının tərkibi, minerallaşma dərəcəsi, temperatur, mühitin hərəkət sürəti, mühitin pH-ı və s. nəzərə alınmalıdır. Neft və qaz çıxarma sənayesində quyuların istismar şəraiti korroziya mühitinin xüsusiyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə mürəkkəbləşdirir. Bu səbəbdən korroziya prosesinin qiymətləndirilməsi və effektiv qoruma üsullarının seçilməsi zamanı bütün bu amillərin kompleks şəkildə nəzərə alınması zəruridir [9-10]. Beləliklə, korroziya prosesinin istismar şəraitidə mexanizmini və tipini müəyyən etmək olur. Hidrogen-sulfidin və karbon qazının birgə təsiri ilə korroziyanın sürətini artırır və sinergetik effektin yaranmasına səbəb olur. Belə ki, mühitlərdə korroziya prosesi daha mürəkkəb xarakter alır və metalın kövrəklənməsini sürətləndirir. Son illərdə aparılan ədəbiyyat araşdırılmalarından məlum olur ki, sooliqomerlər əsaslı inhibitorlar tədqiqatçıların daha çox marağına səbəb olmuşdur. Korroziyaya qarşı inhibitor kimi benzoquanaminlə və benzilaminlə modifikasiya olunmuş fenol-formaldehid oliqomerindən inhibitor kimi istifadə olunmuşdur. Məlum olmuşdur ki, inhibitorun effektivliyi ən çox korroziya mühitinin təbiətindən və hidrogen-sulfid olan mühitlərdə sinergetik təsirindəndə asılıdır [11-17].

Təcrübi hissə

Tədqiqat işində neft-mədən avadanlıqlarının korroziyadan qorunmasında qeyri-tarazlıq sopolikondensləşmə üsulu ilə rezorsin-formaldehid oliqomeri oksamid və melaminlə funksionallaşdırılmışdır. Metal nümunələrin lay suyunda davamlılığı müxtəlif qatılıqda hazırlanmış funksionallaşdırılmış sooliqomerlər əsaslı inhibitorların iştirakı ilə öyrənilmişdir. Aqressiv mühit kimi “Binagadi Oil Company” neft çıxarma quyusundan (№ 210134) götürülmüş lay suyundan istifadə olunmuşdur (Cədvəl 1).

Cədvəl 1.

Lay suyunun əsas göstəriciləri

Duzlar, qr/l	Sıxlığı, kg/m³	Na^{++} K^{+}, %	Ca^{2+}, qr/100	Mg^{2+}, qr/100	Cl^{-}, qr/100	SO_4^{2-} ,qr/100
5,5	1038	0,1385	0,004	0,0114	0,1514	0,0002

Lay suları elektrolit xüsusiyyətli olduğundan poladdan hazırlanmış qurğuların və ya avadanlıqların səthində elektrokimyəvi korroziya prosesinin intensivləşməsinə əlverişli şərait yaradır. Lay suyun tərkibində olan müxtəlif duzların, o cümlədən aqressiv xüsusiyyətli ionların təsiri arzuolunmazdır. İnhibitor kimi istifadə olunan birləşmələr passivləşdirici və adsorbsiyaedici xüsusiyyətdə olurlar. Passivləşdirici inhibitor metalın səthində hidroksidli, oksidli və s. örtüyün əmələ gəlməsinə səbəb olur, buda səthi passivləşdirir. Adsorbsiyaedici kimi isə korroziya sürətinin zəifləməsinə, yəni fəal mərkəzlərin bloklanmasına təsir edir. Laboratoriya şəraitində inhibitorun təsiri ölçüləri 20x40x2 mm olan Polad-D markalı nümunələrdən istifadə edərək, qravimetrik üsulla təyin olunmuşdur. Həcmi 1000 ml olan dörd boğazlı kolbaya hesablanmış miqdarda lay suyu və inhibitor məhlulu əlavə olunur (Şəkil 1).



Şəkil 1.

Korroziya mühiti kimi "Binagadi Oil Company" şirkətinin neft çıxarılan quyudan (№ 210134) götürülən lay suyundan, inhibitor kimi oksamidlə funksionallaşdırılmış rezorsin-formaldehid sooliqomerindən, həmçinin melaminlə funksionallaşdırılmış rezorsin-formaldehid sooliqomerindən istifadə olunmuşdur. Tədqiqat 20 ± 2 °C-də 6 saat müddətində, inhibitorun miqdarı isə 200, 400, 600, 800 mq/l olduğu şəraitdə aparılmışdır. Yoxlama müddəti bitdikdən sonra polad nümunələr yuyulur, qurudulur və analitik tərəzidə çəkilir. Müqayisə məqsədi ilə inhibitorsuz mühitdə də təcrübələr aparılmışdır. Kütlə itkilərinin fərqinə əsasən korroziya sürəti (k), qoruma dərəcəsi (Z) və qoruma effekti (γ) hesablanmışdır (Cədvəl 2).

Cədvəl 2.

Lay suyunda inhibitorların müxtəlif qatılıqlarında əsas göstəriciləri

№	İnhibitorsuz və inhibitorlarla	Qatılıq mq/L	Korroziya sürəti (qr/m*saat)	Qoruma dərəcəsi ,%	Qoruma effekti
1	İnhibitorsuz	-	2,054	-	-
2	Oksamidlə modifikasiya olunmuş sooliqomer əsaslı	200	1.63	76	1,25
		400	1,22	84	1,68
		600	0,68	88	3,02
		800	0,66	87	3,01

3	Melaminlə modifikasiya olunmuş sooliqomer əsaslı	200	1,38	78	1,42
		400	1,16	86	1,47
		600	0,54	90	3,81
		800	0,56	88	3,63

Korroziya sürəti, qoruma dərəcəsi və qoruma effekti aşağıdakı düsturlarla müəyyən olunmuşdur

Korroziya sürəti: $K = \Delta m / S \cdot t$ qr/sm²·saat

Qoruma dərəcəsi: $Z = K_0 - K_1 / K_0 \cdot 100,\%$

Qoruma effekti (η): $\gamma = K_0 / K_1$

Cədvəldən məlum olur ki, korroziya sürəti inhibitorun qatılığından asılı olaraq dəyişir, yəni qatılıq 200 q/l-dən 600 q/l-ə kimi artanda korroziya sürəti azalır, qoruma effekti isə artır və qatılığın 800qr/l olduğu halda isə korroziya sürəti sabitləşir. İnhibitorun qatılığının 600 qr/l olduğu halda ən yüksək effektivlik müşahidə olunmuşdur. Buna səbəb metal səthində daha sıx və dəvamlı qoruyucu təbəqənin formalaşmasıdır. Nəticədə aqressiv ionların metal səthə çatmasının qarşısı alınır və korroziya sürəti artmır. Daha yüksək, yəni inhibitorun 800 və 100 qr/l intervalında olan hallarda molekulların aqreqasiyaya uğraması ilə izah olunur. Nəticədə qorunan səthdə qeyri-bərabər örtük sahələr yaranır, ona görədə korroziyadan inhibitorlarla mühafizədə inhibitorun qatılığına xüsusilə diqqət yetirilməlidir və optimal variantın seçilməsinə xüsusilə diqqət yetirilməlidir.

Nəticə

İnhibitorsuz mühitdə tədqiq olunan lay suyunda korroziya sürəti yüksəkdir. Sooliqomerlər əsaslı inhibitorla korroziyada mühafizə inhibitorun 600 qr/l qatılığında da effektli olmuşdur. Daha yüksək qatılıqda effektivlik nisbətən azalmış, bu da molekulların aqreqasiyası ilə izah olunur. Sooliqomerlər əsaslı inhibitorlardan neft-mədən avadanlıq və qurğuların korroziyadan mühafizəsində istifadə olunması tövsiyyət olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Угрюмов О.В., Варнавская О.А., Хлебников В.Н. и др. Ингибиторы коррозии марки СНПХ. Разработка и изучение механизма действия ингибитора коррозии на основе гетероциклических азотсодержащих соединений. Ж. Защита металлов - 2005, том 41, №1, с.69-73

2. Бугай Д.Е., Рахманкулов Д.А. Ингибиторы коррозии. М.: Химия, т.2, 2002, 366 с.

3. Магеррамов А.М., Джавадова О.Н., Байрамова Г.М., Агаева М.А. Исследование азот- и серосодержащих фенольных соединений в качестве ингибиторов коррозии стали. Azərbaycan kimya jurnalı, №4, 2010, səh.25-27

4. Алиев Т.А., Гусейнов К.З. Влияние некоторых азотсодержащих производных алкилфенола на коррозию стали. Ж. Процессы нефтехимии и нефтепереработки. 2005, №1, с.8

5. Агаева З.Р., Зейналов С.Д. Изучение влияния серо и азотсодержащих соединений на коррозионный и механический износ конструкционных сталей. Ж. Азерб. Нефтяное Хозяйство. 2007, №4-5, с. 90-93

6. Наибова Т.М., Сейфиев Ф.Г., Ахмедов И.З., Тагиева С. А. Возможность регулирования процесса коррозии на основе проведения лабораторных и промысловых исследований. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. НТЖ. 2009, №10, с. 4-7

7. Eyvazova S.M., Vəliyeva R.Q., Salmanov V.Ə.. Rüstəmov M.Ə. Yeni sintez edilmiş azot üzvi birləşmələrin korroziya inhibitoru kimi xassələrinin tədqiqi. Azərb. Kimya jurnalı. 2006. №1. s. 210-213

8. Məmmədova R.R., Paşayeva S.Y., Hüseynova S.Ə. Üzvi inhibitorların xassələrinin elektrokimyəvi üsullarla təyini. Kimya problemləri jurnalı. 2007, №1, s. 98-100

9. Kadhim M.G., Ali D.M. Critical review on corrosion and its prevention in the oilfield equipment. Journal of petroleum research and studies, 2017, pp. 162-189 Обзор механизмов коррозии нефтепромыслового оборудования, включая влияние агрессивных сред (CO_2, H_2S) и методов защиты, подчеркнув влияние экстремальных эксплуатационных условий на коррозию металлов.

10. Мамедьярова И.Р., Селимханова Д.А. Ингибирующее действие синергетических смесей на основе серы на коррозию и наводороживание Ст.3 в двухфазных системах, содержащих сероводород. LAMBERT, Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3-359-84754-7, 2016, p. 120-124

11. Наибова Т.М., Мамедьярова И.Ф., Кязимов А.М., Ризаев Р.Г. Исследование ФФС модифицированной бензогуанамином в качестве ингибитора коррозии стали. LAMBERT Academic publishing, Germany, ISBN: 978-3-359-84754, 2016, с. 90-93

12. Наибова Т.М. Фенолоформальдегидные олигомеры, модифицированные бензогуанамином, бензиламином и бензамидом. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. М.: 1987, 17 с.

13. Ризаев Р.Г., Кязимов А.М., Мамедьярова И.Ф., Наибова Т.М., Мамедова А.А. Ингибитор коррозии стали. Патент АР № I20000036, от 04.02.2000

14. Naibova T.M., Abbasov Z.Y., Seyfiyev F.Q. Neft quyularında korroziyaya qarşı inhibitor. AMEA, "Yer elmləri xəbərləri" jurnalı, 2009, №3, s. 39-44

15. Naibova T.M. Modifikasiya olunmuş FFO əsaslı passivləşdirici inhibitorların fiziki-kimyəvi göstəricilərinin tədqiqi. Azərbaycan Ali məktəblərin xəbərləri jurnalı. ADNA, 2015, №2, s. 31-35

16. Naibova T.M., Rizaev R.Q., Mammadova A.A. Corrosion inhibitor of steel. İnternational conference on actual problems of chemical engineering, APCE-2020, Baku, 24-25 december, conference proceeding, pp. 168-171

17. Naibova T.M., Məmmədova A.Ə., Quluzadə İ.T. Neft-mədən avadanlıqlarının korroziyasının inhibitorları. Akademik Yusif Məmmədəliyevin 120 illiik yubileyinə həsr olunmuş "Kimya, texnologiya, ekologiya" respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 25-26 noyabr, 2025, s. 180-182

OZONLAŞDIRILMIŞ MAZUTUN FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ

Hüseynova Elvira Ənvərovna
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
ORCID ID: 0000-0003-0297-1516
E-poçt: elvira.huseynova2@asoiu.edu.az

Rzayev Zakir Arif
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Rəcəbova Aybəniz Mayis
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Abbasov Fərid Zaur
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Abstract: Heavy residual petroleum fuels are characterized by high viscosity and elevated sulfur content, limiting their use under strict environmental regulations. This study investigates the effect of ozonation parameters on the physicochemical properties of fuel oil and clarifies the underlying transformation mechanisms. Experiments were conducted using a laboratory setup with variations in temperature (up to 60°C), ozone dosage (0.084–0.507 g/L), and duration (up to 20 min). Parameters including kinematic viscosity, density, water content, acid number, and sulfur content were analyzed. Results show that increasing the ozone amount decreases viscosity and increases water content, while density remains stable. At 20°C, ozonation leads to a significant increase in acid number (up to 2.5-fold) without changing sulfur content, indicating oxidative functionalization. Conversely, at 60°C, sulfur content reduces by 14–16% alongside a lower acid number, suggesting secondary destructive-

transformational processes. The study establishes that ozonation follows two competing regimes–functionalization and destructive transformation–controlled primarily by temperature. These findings demonstrate the feasibility of optimizing ozonation parameters to effectively control the rheological and environmental properties of marine fuel oil.

Açar sözlər: mazutun ozonlaşdırılması; reoloji xüsusiyyətlər; kükürddən təmizləmə; oksidləşdirici funksionalizasiya.

Giriş

Mazut yanacaq növü özünəməxsus olaraq yüksək sıxlıq və özlülüyü ilə seçilir, bu da onun axını və yanma xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Bu komponentlərin olması yanacağın alovlanma nöqtəsi, tökülmə və sabitlik kimi fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini dəyişə bilir və bu da onun yanma sistemlərindəki fəaliyyətinə təsir edir. SO_2 və SO_3 qazlar turşu yağışlarının yaranmasına, havanın çirklənməsinə və insanların sağlamlığına zərər verir. [5].

Çox vaxt, bu cür geniş dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün lazım olan maliyyə və texniki resurslar və təcrübə onlarda yoxdur. [4] Yüksək keyfiyyətli qalıq yağlarının istehsalına və istifadəsinə yönəlmiş işlər təkcə zərərli emissiyaların azaldılmasına kömək etmir; həm də ehtiyatların daha səmərəli istifadə olunmasını təmin edir. Ekoloji standartların sərtləşdiyi bir dövrdə, bu yanaşma yanacaq idarə etməsini daha iqtisadi və davamlı edir. [6]. Bu məqsədlərə çatmaq üçün bir neçə sənaye texnikası tətbiq edilir ki, bunların ən çox bilinəni hidrotəmizləmə, termik krekinq və visbreaking-dir [7]. Ancaq, qeyd etmək lazımdır ki, hidrotəmizləmə texniki baxımdan tələbkar və xeyli enerji sərf edən bir prosesdir. Məsələn, hidrotəmizləmə, termik krekinq və visbreaking çox istifadə olunan üsullardandır. Xüsusilə, hidrotəmizləmə kükürd birləşmələrini çıxarmaqda çox effektivdir; burada hidrogen qazı ilə katalitik reaksiyalar vasitəsilə kükürdün hidrogen sulfidinə çevrilməsi baş verir. Nəticədə, mazutun təkmilləşdirilməsi çox qat-qat çətin və maliyyətli bir işdir. Bu, əməliyyat xərclərini və performansı diqqətlə tarazlaşdırmağı tələb edir; hər şey planlı və optimallaşdırılmış yanaşmaya bağlıdır. [18]. Üstəlik, kükürd oksidləri və azot oksidləri kimi çirkləndiricilərin azaldılması, atmosferə atılan zərərli maddələrin məhdudlaşdırılması üçün çox vacibdir. Kükürd və azot oksidləri, hissəciklər və digər zərərli maddələrin azaldılması üçün yeni üsullar üzərində işləmək isə, ən çox ehtiyac duyulan tələblərdəndir. [3].

Elmi cəmiyyət isə, bu oksidləşmə və müalicə metodlarını daha yaxşı başa düşmək və təkmilləşdirmək üçün yorulmadan çalışır. [2]. Məhz buna görə də, reaksiya mexanizmlərinin dərin anlaşılması və optimal şəraitlərin tapılması, həmçinin, düzgün katalizatorların və vasitəçilərin hazırlanması — bu, gələcəkdə ağır neftin emalını daha sərfəli və çevik edəcək əsas vəzifələrdir.

1. Materiallar və metodlar

Əsas komponentlərdən biri olan ozon generatoru idarə olunan elektrik şəraiti altında, təmiz oksigendən və ya havadan ozon qazı istehsal edir. Hər bir təcrübəyə başlamazdan əvvəl, bütün əlaqə nöqtələrində, məsələn, möhürlər və klapanlarda, ciddi yoxlamalar aparılırdı. Bundan başqa, artıq yaranan ozonun udulması və monitorinqi üçün xüsusi sistem də mövcud idi (şəkil 1).



Şəkil 1. Mazutun təmizlənməsi üçün laboratoriya ozonlaşdırma sisteminin diaqramı

Cədvəl 1.

Mazutun fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün istifadə olunan analitik metodlar

Parametr	**Ölçü vahidi**	**Test üsulu**	**Mazut (M-100 markalı)**	**20% -li mazut məhlulu, xammal**
Sıxlıq, 20°C	kq/m^3	QOST 3900	976,6	878
Turşu ədədi	--	ASTMD 664	1,76	0,032
Kükürd tərkibi	ppm	ASTMd 4294	2300	1110
Su tərkibi	ppm	ASTMD 6304	180	120
Kinematik özlülük, 50^{0}C/20^{0}C	cSt, (mm^2/s)	ASTMD 445	145,5/-	-/10,97

İşin yalnızca on dəqiqə davam etməsi zamanı yaranan ozon miqdarının çox az artması və prosesin daha çox uzadılmasının ozon məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaması nəzərə alınaraq, enerji sərfiyyatı ilə bağlı narahatlıqlar da göz önündə tutularaq, bu müddət optimal hesab olunmuşdur. [15]. Cədvəl 1-də ümumiləşdirilmişdir.

2. Ozonlaşdırma parametrlərinin reoloji xüsusiyyətlərə təsiri

Eksperimental məlumatlara əsasən, prosesin temperaturu 60°C-yə çatdıqca, üç əsas parametr ardıcıl şəkildə dəyişir: kinematik özlülük, suyun tərkibi və sıxlıq. Reoloji xüsusiyyətlərdəki dəyişikliklər, mazutun tərkibindəki müxtəlif hissələrin oksidləşmə prosesi ilə əlaqədardır. Bütün bu hadisələr, mazutun davranışını və xüsusiyyətlərini dərindən təsir edir. [16]. Mazutun tərkibdəki qatran komponentlərindəki dəyişikliklər zamanla baş verir və oksidləşmə zamanı mazutda baş verən kimyəvi və fiziki çevrilmələr, onun ümumi reoloji xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. [11].

Ozonlama prosesi 20°C-də həyata keçirilərkən, ilkin mazut nümunəsindəki suyun miqdarı kiçik də olsa, artmağa başladı. Başlangıcda milyonda 116 hissə (ppm) olan suyun səviyyəsi təxminən 120 ppm-ə yüksəlir ki, bu da təqribən 3,4% artım deməkdir. Temperatur 40°C-ə çatdıqca, suyun tərkibi daha da artmağa davam edir və 144 ppm-ə yaxınlaşır. Bu, ilk ölçməyə nisbətən, demək olar ki, 24,1% çoxdur. Yenidən temperaturu 60°C-ə qaldırdıqda, suyun miqdarı təxminən 157 ppm-ə yüksəlir və beləliklə, ilkin dəyərdən 35,3% çox olur.

Keçmiş işlər göstərir ki, güclü oksidləşdirici maddələrin tətbiqi, adətən, özlülüyün ciddi şəkildə azalmasına səbəb olur. Bu hadisə əsasən, ağır yağların yüksək özlülüyünə səbəb olan kompleks molekullar-yəni, asfaltenlər-parçalanarkən və bu molekulları bir arada tutan π–π qarşılıqlı təsirlər pozularkən baş verir [13,14]. Bu dəyişikliklər, asfaltenlərin molekullararası qüvvələr vasitəsilə birləşmə qabiliyyətini azaldır və nəticədə, sistem daha çox dağılışmağa, daha az viskoza malik hala gəlir [14-16]. Nəticədə, sistem davamlı oksidləşməyə baxmayaraq, özlülüyündə artım müşahidə oluna bilər — bu, molekulların daha mütəşəkkil və stabilləşmiş şəbəkəyə keçidini göstərir [17]. Ozonun təsiri ilə nanoaqreqatların sabitliyi pozulur və bu, neftin molekulyar quruluşunda və makroskopik xüsusiyyətlərində kompleks dəyişikliklərə yol açır. Bu dəyişikliklərin əsasında isə, nanoaqreqatların sabitliyinin pozulması və klasterlərin qeyri-bərabər şəkildə parçalanması durur. [6, 10].

3. Turşu və kükürd birləşmələrinin çevrilməsi

Ozonoliz prosesində temperatur təqribən 40°C-ə yüksəldikcə, turşu miqdarı azalmağa başlayır. Yüksək temperaturda, məsələn 40°C-ə çatdıqda, turşu miqdarı yenidən azalmağa başlayır və təxminən 0,032 mq KOH/g-ə enir. 60°C-də isə, bu göstərici 0,025 mq KOH/g-ə düşür. Bu davranış, turşu sayında temperaturdan asılı olaraq çox kəskin bir ekstremumun olduğunu və maksimumun təxminən 20°C-də yerləşdiyini göstərir. Yüksək temperaturda azalma isə, ozonoliz zamanı yaranan ilkin oksidləşmə məhsullarının yerinə, ikincili və daha mürəkkəb kimyəvi proseslərin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Eyni zamanda, yüksək temperaturlarda kondensasiya reaksiyaları da baş verə bilər; bu, daha mürəkkəb, polimerləşmiş və oksigen tərkibli növlərin yaranmasına və ya mövcud birləşmələrin yeni struktur formalarına çevrilməsinə səbəb olur. [8, 9].

Ədəbiyyatda qeyd olunur ki, yumşaq oksidləşmə şəraitində tiofen strukturları ardıcıl olaraq sulfoksidlərə çevrilir və daha sonra sulfonlara dönür. Sistem daxilində kükürdün davranışı təxminən

40°C-ə qədər olan temperaturda çox dəyişmir; burada, kükürdün miqdarı milyonda təxminən 1100-1130 hissə (ppm) civarında sabit qalır. [12]. Amma temperatur 60°C-ə yaxınlaşdıqca, kükürd tərkibində nəzərəçarpacaq azalma baş verir, təxminən 14-16 faiz, və bu da 950 ppm-ə yaxın azalma ilə nəticələnir. [10, 18]. Belə tədqiqatlar göstərir ki, yumşaq oksidləşmə şəraitində tiofen dövrə-və-və ardıcıl şəkildə sulfoksidlərə çevrilir və daha sonra sulfonlara çevr

Nəticə

Eksperimental məlumatlar göstərir ki, özlülük, su tərkibi, turşu sayı və kükürdün miqdarı kimi göstəricilərdə müşahidə olunan dəyişikliklər sadə və ya xətti bir sxemə uyğun gəlmir; əksinə, bu göstəricilər mürəkkəb və qeyri-bərabər şəkildə dəyişir və ozonlaşma prosesinin şərtlərinə çox bağlıdır. Nəticələr göstərir ki, yanacaq xüsusiyyətlərində arzu olunan dəyişikliklər əldə etmək üçün proses parametrlərinə diqqətlə nəzarət və optimallaşma çox vacibdir. Bu, reoloji xüsusiyyətlər və yanacaq tərkibinə ciddi təsir göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Speight J.G. Neftin kimyası və texnologiyası (The Chemistry and Technology of Petroleum). 5-ci nəşr. – Boca Raton: CRC Press, 2014. DOI: 10.1201/b16559.
2. Mullins O.C. Asfaltenlərin Yen-Mullins modeli // Energy & Fuels. – 2010. – Cild 24. – S. 2179–2207. DOI: 10.1021/ef900975e.
3. Gray M.R. Neft qalıqlarının və ağır neftlərin emalı (Upgrading Petroleum Residues and Heavy Oils). – Boca Raton: CRC Press, 2015.
4. Corbett J.J., Winebrake J.J., Green E.H., Kasibhatla D.L., Eyring P.S. Gəmi tullantılarından ölüm halları: Qlobal qiymətləndirmə // Environ. Sci. Technol. – 2007. – Cild 41. – S. 8512–8518. DOI: 10.1021/es071686z.
5. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (IMO). Kükürd 2020 – kükürd oksidi tullantılarının azaldılması. URL: https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Sulphur-2020.aspx.
6. Balcombe P., Staffell I., Kerdan I.G., Speirs J.F., Brandon N.P., Hawkes A.D. Mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) ilə işləyən gəmilər dekarbonizasiya hədəflərinə necə çata bilər? Ekoloji və iqtisadi təhlil // Energy. – 2021. – Cild 227. – 120462. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120462.
7. Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA). Neft-kimya sənayesinin gələcəyi: Daha dayanıqlı plastiklər və gübrələrə doğru. URL: https://iea.blob.core.windows.net/assets/bee4ef3a-8876-4566-98cf-7a130c013805/The_Future_of_Petrochemicals.pdf.
8. Song C. Ultra-təmiz benzin, dizel yanacağı və reaktiv mühərrik yanacağı üçün dərin kükürdsüzləşdirməyə dair yeni yanaşmaların xülasəsi // Catal. Today. – 2003. – Cild 86. – S. 211–263. DOI: 10.1016/S0920-5861(03)00412-7.
9. Babich I.V., Moulijn J.A. Neft emalı axınlarının dərin kükürdsüzləşdirilməsi üçün yeni proseslərin elmi və texnologiyası: İcmal // Fuel. – 2003. – Cild 82. – S. 607–631. DOI: 10.1016/S0016-2361(02)00324-1.
10. Campos-Martin J.M., Capel-Sanchez M.C., Perez-Presas P., Fierro J.L.G. Maye yanacaqların kükürdsüzləşdirilməsinin oksidləşdirici prosesləri // J. Chem. Technol. Biotechnol. – 2010. – Cild 85. – S. 879–890. DOI: 10.1002/jctb.2371.
11. Ikehata K., Li Y. Fəsil 5 - Ozona əsaslanan proseslər // Tullantı sularının təmizlənməsi üçün qabaqcıl oksidləşmə prosesləri (Advanced Oxidation Processes for Waste Water Treatment). – Academic Press, 2018. – S. 115-134. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810499-6.00005-X.
12. Ramazanova E.M., Əcəmov K.Y., Hüseynova E.E., Mürsəlova L.A. Vakuum qazoyulunun emalı üsulu. Azərbaycan Respublikasının patenti No. İ 2021 0076 (29 oktyabr 2021).
13. Mullins O.C., Sabbah H., Eyssautier J. və b. Asfalten elmində nailiyyətlər və Yen-Mullins modeli // Energy & Fuels. – 2012. – Cild 26. – S. 3986–4003. DOI: 10.1021/ef300185p.
14. Gray M.R., Goodarzi J.W., McLean J.A. Neft sistemlərində asfalten aqreqasiyası və stabilliyi // Energy & Fuels. – 2011. – Cild 25. – S. 3125–3134. DOI: 10.1021/ef200654p.
15. Strausz O.P., Lown T. və b. Asfaltenlərin kimyəvi strukturu: Reaktivlik üçün təsirləri // Energy & Fuels. – 2008. – Cild 22. – S. 1156–1166. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c00486.

16. Groenzin H., Mullins O.C. Asfalten molekullarının ölçüsü və strukturu // J. Phys. Chem. A. – 1999. – Cild 103. – S. 11237–11245. DOI: 10.1021/jp992609w.

17. Gray M.R., Chacón-Patiño M.L., Rodgers R.P. Neft asfaltenləri üçün struktur-reaktivlik əlaqələri // Energy & Fuels. – 2022. – Cild 36. – S. 4370–4380. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.2c00486.

18. Yu G., Lu S., Chen H., Zhu Z. Aktivləşdirilmiş karbon və qarışqa turşusunun iştirakı ilə hidrogen peroksid vasitəsilə dizel yanacaqlarının oksidləşdirici kükürdsüzləşdirilməsi // Energy & Fuels. – 2005. – Cild 19. – S. 447–452. DOI: 10.1021/ef049760b.

EFFECT OF PHYSICAL COUPLING AGENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF PUMICE-FILLED POLYETHYLENE COMPOSITES

Rzayev Ravan Rizvan
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master's student
E-mail: ravan.rzayev@socardownstream.az

Arzumanova Nushaba Baba
Institute of Polymer Materials of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, PhD in Chemistry
E-mail: arzumanovanushaba16@gmail.com

Abstract: This study investigates the effect of a physical coupling agent on the mechanical properties of pumice-filled polyethylene composites. Low-density polyethylene was used as the polymer matrix, while natural pumice served as a lightweight mineral filler. Libaid T-2, a blend of metal soap and amide, was applied as a physical coupling agent to improve filler dispersion and interfacial interaction. Composites containing 5-50 wt.% pumice were prepared by melt mixing followed by compression molding. Mechanical properties, including tensile strength and elongation at break, were evaluated in accordance with standard methods. The results demonstrate that the incorporation of the physical coupling agent significantly improves filler dispersion, reduces agglomeration, and enhances stress transfer between phases. As a consequence, the mechanical performance of the composites is improved, particularly at higher filler contents. The findings highlight the effectiveness of physical coupling agents as a simple and cost-efficient approach for optimizing the performance of mineral-filled polymer composites.

Key words: polyethylene, pumice powder, physical coupling agent, mechanical properties.

Introduction

Polyethylene is among the most widely utilized thermoplastic polymers, prized for its affordability, chemical resistance, and ease of processing. Despite these advantages, its relatively low stiffness and strength restrict its application in structural and load-bearing contexts. To address these challenges, mineral fillers are often incorporated into the polymer matrix to enhance mechanical properties and reduce overall material costs [1, 2].

Pumice, a natural volcanic material, has gained significant attention as a lightweight, environmentally friendly filler because of its porous structure, low density, and abundance [3, 4]. Numerous studies have explored pumice as a reinforcing filler in polymers, highlighting its ability to improve mechanical, thermal, and overall performance characteristics of composite materials [5, 6]. However, the inherent incompatibility between the hydrophobic polymer matrix and the hydrophilic inorganic filler frequently results in poor interfacial adhesion [7-9]. This weak interface causes inefficient stress transfer, diminished mechanical properties, and filler agglomeration within the matrix [10].

Coupling agents are commonly introduced to enhance the interfacial bond between the filler and the polymer phase. Although chemical coupling agents have been extensively investigated, physical

coupling agents present a simpler and potentially more cost-effective alternative by improving dispersion and interfacial interactions without forming strong chemical bonds.

This study examines the influence of a physical coupling agent on the mechanical properties of pumice-filled polyethylene composites. The analysis focuses on tensile strength, elongation at break, and the coupling agent's role in enhancing filler dispersion and stress transfer mechanisms. The findings aim to inform strategies for optimizing the performance of eco-friendly mineral-filled polymer composites in engineering applications.

Materials and Methods

Low-density polyethylene, grade PE 15803-020, supplied by SOCAR (Azerbaijan), was used as the polymer matrix. Natural pumice of volcanic origin was used as a dispersed mineral filler. The filler content varied in the range of 5-50 wt.%.

Libaid T-2 (2 wt.%), a blend of metal soap and amide, was employed as a physical coupling agent and processing aid. The presence of functional groups capable of hydrogen bonding promotes physical interactions between the hydrophobic polyethylene matrix and hydrophilic pumice particles, improving filler wetting, dispersion, and interfacial adhesion.

Prior to processing, pumice powder was dried at 105 °C for 24 h to eliminate moisture. Composite formulations containing 1-50 wt.% filler were prepared by melt mixing using a two-roll mill at 150-160 °C for 8-10 min. The blends were then compression molded at 170 °C under a pressure of 10-15 MPa for 5 min, followed by cooling under pressure.

Mechanical properties were determined according to ISO 527-2. Tensile strength and elongation at break were measured at a crosshead speed of 50 mm/min at room temperature. Each value represents the average of at least five specimens.

Results and Discussion

The mechanical properties of polyethylene-based composites filled with pumice and modified with 2 wt.% Libaid T-2 are presented in Figure 1.

The results indicate that the incorporation of pumice in the presence of the physical coupling agent leads to a noticeable improvement in tensile strength up to a certain filler content. Specifically, tensile strength increases with increasing pumice content and reaches a maximum at approximately 30 wt.%, after which a slight decrease is observed at higher loadings.

The improvement in tensile strength can be attributed to the more efficient stress transfer between the polymer matrix and the dispersed filler particles. The presence of Libaid T-2 promotes better interfacial compatibility through physical interactions, which enhances adhesion at the polymer–filler interface. As a result, stress applied to the composite is more effectively distributed, delaying failure and improving strength.

In contrast, elongation at break decreases continuously with increasing filler content. This trend reflects a transition from ductile to more brittle behavior. The incorporation of rigid pumice particles restricts the mobility of polyethylene chains, limiting their ability to undergo plastic deformation under tensile loading. At higher filler contents, the polymer matrix becomes increasingly constrained, resulting in reduced flexibility and earlier fracture.



Figure 1. Effect of pumice content on tensile strength and elongation at break of polyethylene composites containing 2 wt% Libaid T-2

The observed improvement in tensile strength at moderate filler contents can be attributed to enhanced interfacial interaction and more efficient stress transfer between the polyethylene matrix and pumice particles. Libaid T-2 plays a crucial role in this process, acting as a physical coupling agent. It promotes better wetting of the filler surface, reduces particle agglomeration, and improves the uniformity of filler dispersion within the polymer matrix.

Based on the obtained results, the influence of the physical coupling agent on filler dispersion can be schematically represented, as shown in Figure 2.



Figure 2. Schematic illustration of the effect of the physical coupling agent (Libaid T-2) on the distribution of pumice filler in a polyethylene matrix.

As a result, the composite structure becomes more homogeneous, which contributes to improved mechanical performance. However, at higher filler concentrations, increased particle–particle interactions and possible agglomeration limit the reinforcing efficiency, leading to a slight reduction in tensile strength.

Conclusion

The present study demonstrates that the incorporation of pumice into polyethylene in the presence of a physical coupling agent (Libaid T-2) significantly influences the mechanical properties of the resulting composites. The addition of pumice leads to an increase in tensile strength up to an optimal filler content of approximately 30 wt.%, followed by a slight decrease at higher loadings.

At the same time, elongation at break decreases progressively with increasing filler content, indicating a transition from ductile to more brittle behavior due to restricted polymer chain mobility and the rigid nature of the filler.

The use of Libaid T-2 enhances filler dispersion and interfacial interaction, resulting in a more homogeneous composite structure and more efficient stress transfer between phases. As a result, improved mechanical performance is achieved, particularly at moderate filler concentrations.

These findings confirm that physical coupling agents provide a simple, effective, and cost-efficient strategy for optimizing the performance of mineral-filled polymer composites.

The use of Libaid T-2 improves filler dispersion and interfacial interaction, resulting in a more homogeneous composite structure and more efficient stress transfer between phases. These findings confirm that physical coupling agents represent a simple and cost-effective approach to enhancing the performance of mineral-filled polymer composites.

REFERENCES:

1. Benabid, F.Z., Salem, S.M.E.Ch.M., Mallem, O.K. & Zouai, F. (2024). Investigation of the Influence of Mineral Fillers on the Structural and Mechanical Characteristics of Polyethylene High-Density (PEHD) Composites Reinforced with Alumina and Talc. Research on Engineering Structures and Materials, 10(4), 1399-1408. http://doi.org/10.17515/resm2024.140me0104rs

2. da Silveira, P.H.P.M., da Conceição, M.D.N, de Pina, D.N., de Moraes Paes, P.A., Monteiro, S.N., Tapanes, N.C.O., da Conceição Ribeiro, R.C. & Bastos D.C. (2024). Impact of Different Mineral Reinforcements on HDPE Composites: Effects of Melt Flow Index and Particle Size on Physical and Mechanical Properties. Polymers (Basel), 16(14), 2063. http://doi.org/10.3390/polym16142063

3. Bayoumi, A.A., El-Gamal, S.M.A., Khedr, M.H., El Rouby, W.M.A. & Mohamed O.A. (2025). Promoting the Mechanical Features and Thermal Endurance of OPC - Pumice Composites Using Functionalized Multi-walled Carbon Nanotubes Grafted with Nano-silica. Innovative Infrastructure Solutions, 10, 550. https://doi.org/10.1007/s41062-025-02341-y

4. Yurderi, M., Tayfun, Ü., & Bulut, A. (2024). Development of Polyurethane Elastomer-Based Bio-Composites Reinforced with Basaltic Pumice. Journal of the Institute of Science and Technology, 14(4), 1645-1654. https://doi.org/10.21597/jist.1543279

5. Özdemir, Y., Atagur, M., Şen, İ., & Sever, K. (2025). Investigations of the Nucleating Agent Effects on Polypropylene of Pumice from Three Distinct Areas in Türkiye. Polymers, 17(21), 2928. https://doi.org/10.3390/polym17212928

6. Tayfun, Ü., Tirkeş, S., Doğan, M., Tirkeş, S. & Zahmakıran, M. (2024). Comparative Performance Study of Acidic Pumice and Basic Pumice Inclusions for Acrylonitrile–Butadiene–Styrene-Based Composite Filaments. 3D Printing and Additive Manufacturing, 11(1), 276-286. https://doi.org/10.1089/3dp.2022.0228

7. Zhao, Y., Zhang, Sh., Zhang, L., Che, M., Huang, R., Cui, M., Qi, W. & Su, R. (2025). Mechanical Properties and Interfacial Adhesion Mechanism of Polyolefin Composites Reinforced with Ethylene Vinyl Alcohol-coated Cellulose Microfibers. Chemical Engineering Journal, 506, 159910. https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.159910

8. Fayzullin, I., Gorbachev, A., Volfson, S., Serikbayev, Y., Nakyp, A. & Akylbekov, N. (2024). Composite Material Based on Polypropylene and Modified Natural Fillers. Polymers (Basel), 16(12), 1703. https://doi.org/10.3390/polym1612170

9. Webo, W., Mohlamonyane, R., Mhike, W. & Khoathane C. (2026). Development and Characterization of Sustainable Hybrid Composites: Recycled HDPE Modified with Wood Powder and Calcium Carbonate. Journal of Thermoplastic Composite Materials. https://doi.org/10.1177/08927057261421154

10. Gwon, J.G., Lee, S.Y., Chun S.J., Doh G.H. & Kim J.H. (2010). Effects of Chemical Treatments of Hybrid Fillers on the Physical and Thermal Properties of Wood Plastic Composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(10), 1491-1497. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2010.06.011

POLADIN AQRESSİV VƏ MİKROBİOLOJİ MÜHİTLƏRDƏ KORROZİYASINA QARŞI QOSSİPOL QƏTRANI ƏSASLI İNHIBITOR KOMPOZISIYASININ EFFEKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ

Qasımzadə Aysel Vəliyəddin
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-poçt: qasimzade92@inbox.ru

Səfərəliyeva Tünzalə Şükran
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-poçt: tunzale.seferaliyeva@icloud.com

Əlikişiyeva Balamiyeva Samirə Faiq
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-poçt: samira.alikishiyeva.f@asoiu.edu.az

Abstract: This study investigates the corrosion inhibition performance of three different formulations–gossypol resin, a synthetic oil–gas phase additive (SNGF), and a composite formulation K (a three-component system consisting of gossypol resin: SNGF: KI in a mass ratio of 70:25:5)–on Ct3 steel in aggressive and microbiological environments. Particular attention is given to media containing sulfate-reducing bacteria (SRB), namely Desulfovibrio desulfuricans and Desulfomicrobium.

The experiments were conducted using the gravimetric (weight loss) method over a concentration range of 100–300 mg/L. The results demonstrate that the K composite at a concentration of 200 mg/L achieves an inhibition efficiency of 97% against *Desulfovibrio desulfuricans* and 98% against *Desulfomicrobium*, while also significantly suppressing overall corrosion processes.

Keywords: microbiological corrosion, sulfate-reducing bacteria, Desulfovibrio desulfuricans, Desulfomicrobium, gossypol resin.

Giriş

Neft-qaz sənayesinin boru kəmərləri, istehsal avadanlıqları və su sistemlərinin ən ciddi problemlərindən biri mikrobioloji korroziyadır. Sulfatreduksiyaedən bakteriyalar (SRB) anaerob şəraitdə sulfat ionlarını hidrogen sulfidə (H_2S) reduksiya etməklə metalın dağılması prosesini sürətləndirir [1-3].

Qossipol qətranı pambıq yağı istehsalının yan məhsulu olaraq Azərbaycanda geniş mövcud olan, bitkisel mənşəli, çoxfunksiyalı birləşmədir. Molekulundakı hidroksil (–OH) və aldehid (–CHO) qrupları metalın səthinə güclü adsorbsiya imkanı yaradır; eyni zamanda bakterisid xüsusiyyəti onu mikrobioloji korroziyaya qarşı potensial inhibitor kimi ön plana çıxarır [4-6].

SNGF aşqarı 200 mq/L qatılıqda korroziyanı 80–85%, SRB fəallığını 85–90% azaltmağa qadir sənaye aşqarıdır. Bu tədqiqatın məqsədi qossipol qətranı, SNGF və kalium yodid (KI) əsasında hazırlanmış üçlü K kompozisiyasının Ct3 poladına qarşı SRB mühitindəki korroziya inhibitor effektivliyini kəmiyyətcə müəyyənləşdirmək və tək komponentli analoqularla müqayisəsini aparmaqdir.

2. TƏDQİQATIN METODİKASI

2.1. Sınaq nümunələri və test mühiti

Sınaq nümunələri Ct3 markalı konstruksiya poladından hazırlanmışdır. Poladın kimyəvi tərkibi Cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1.

Ct3 markalı poladın kimyəvi tərkibi, kütlə %

Marka	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu
Ct3	0,20	0,50	0,15	0,04	0,05	0,30	0,20	0,20

Bakterioloji sınaqlar üçün Postgate B qidalandırıcı mühiti istifadə edilmişdir (pH 7,0±0,2). Tədqiqatda iki növ SRB istifadə edilmişdir: Desulfovibrio desulfuricans (qramnegativ, hərəkətli) və Desulfomicrobium (qramnegativ, hərəkətsiz). Hər iki kültür 30°C-də anaerob şəraitdə yetişdirilmişdir

2.2. İnhibitorların xarakteristikası

Qossipol qətranı – pambıq yağı istehsalının yan məhsuludur, polifenol və aldehid qruplarına malik bitki əsaslı birləşmə. Metal səthinə adsorbsiya olunaraq qoruyucu örtük əmələ gətirir [1,2].

SNGF – sintetik neft-qaz faza aşqarı. Sıxlıq (20°C): 1120–1140 kq/m³; pH: 7,0–9,0; səthi gərilmə: 36,1–38,3 mN/m. Dəniz və lay sularında həll olur [3].

K kompozisiyası – qossipol qətranı: SNGF: KI = 70:25:5 kütlə nisbətindəki üçlü sistem. Qossipol örtük əmələgətirici, SNGF antibakterial, KI isə sinergetik gücləndiric kimi fəaliyyət göstərir.

2.3. Kütlə itkisi metodu

Korroziya sürəti kütlə itkisi metodu ilə müəyyənləşdirilmişdir. İnhibitor effektivliyi Z (%) aşağıdakı kimi hesablanmışdır [4,5]:

$$K_0 = (m_1 - m_2)/(S \cdot \tau)\ [q/m^2 \cdot saat];$$

$$Kp = K_0 \cdot 8{,}76/\rho\ [mm/il];$$

$$Z = (K_0 - K_{inh})/K_0 \times 100\%$$

3. NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Qossipol qətranının Ct3 poladına korroziya inhibitor təsiri Cədvəl 2-də, effektivliyin qatılıqdan asılılığı isə Şəkil 1-də verilmişdir.

Cədvəl 2.

Qossipol qətranının Ct3 markalı poladda korroziya sürətinə təsiri

Cinh, mq/L	S, m²	m_1, q	m_2, q	m_1–m_2, q	K_0, q/m²·s	Kinh, q/m²·s	Kp, mm/il	Z, %
0	0,0013	8,6687	8,6579	0,0108	1,3840	—	—	—
100			8,6652	0,0035		0,4429	0,496	68
200			8,6669	0,0017		0,2214	0,248	84
300			8,6676	0,0011		0,1384	0,155	90



Şəkil 1. Qossipol qətranının qatılığından asılı olaraq korroziya inhibitor effektivliyi

Cədvəl 2 və Şəkil 1-dən göründüyü kimi, qossipol qətranının qatılığı artdıqca inhibitor effektivliyi artır: 100 mq/L-də 68%, 200 mq/L-də 84%, 300 mq/L-də 90%-ə çatır. Eyni zamanda korroziya sürəti Kp 0,496 mm/il-dən 0,155 mm/il-ə enir. Qossipol molekulundakı orto-hidroksil qrupları metalın oksid səthinə koordinasiya rabitəsi ilə adsorbsiya olunaraq çoxqatlı qoruyucu film əmələ gətirir [6].

SNGF aşqarının müxtəlif qatılıqlarında (50, 100, 150, 200 mq/L) iki SRB növünün 7 günlük böyümə dinamikası Şəkil 2 və Şəkil 3-də göstərilmişdir.



Şəkil 2. SNGF aşqarının müxtəlif qatılıqlarında Desulfovibrio desulfuricans bakteriyasının böyümə sürəti



Şəkil 3. SNGF aşqarının müxtəlif qatılıqlarında Desulfomicrobium bakteriyasının böyümə sürəti

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, SNGF qatılığının artması hər iki bakteriya növünün böyümə sürətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Desulfovibrio desulfuricans üçün 7-ci gündə 50 mq/L qatılıqda böyümə sürəti N = 26%, 200 mq/L-də isə N = 78%-dir — aşqar böyüməni ləngidir, lakin tamamilə dayandırmır. Desulfomicrobium (Şəkil 3) 50 mq/L-də 29%, 200 mq/L-də 80% böyümə sürəti göstərir. Hər iki qrafik böyümənin gündən-günə monoton artmasını əks etdirir; bu, SNGF-nin bakteriyanı tam məhv etmədiyini, yalnız inhibisiya etdiyini göstərir [7,8].

K kompozisiyasının qatılıqdan asılı korroziya inhibitor effektivliyi Cədvəl 3 və Şəkil 4-də verilmişdir.

Cədvəl 3.

K kompozisiyasının Ct3 markalı poladda korroziya sürətinə təsiri

Cinh, mq/L	S, m²	m_1, q	m_2, q	m_1–m_2, q	K_0, q/m²·s	Kinh, q/m²·s	Kp, mm/il	Z, %
0	0,0013	8,6697	8,6589	0,0108	1,3840	—	—	—
100			8,6676	0,0021		0,2629	0,294	81
150			8,6689	0,0008		0,0968	0,108	93
200			8,6694	0,0003		0,0277	0,031	98



Şəkil 4. K kompozisiyasının qatılığından asılı olaraq korroziya inhibitor effektivliyi

K kompozisiyası artıq 100 mq/L qatılıqda 81% effektivlik nümayiş etdirir — bu göstərici qossipol qətranının 200 mq/L qatılığını üstələyir. 200 mq/L-də isə Z = 98%, Kp = 0,031 mm/il-ə enir. Üçlü sinergetik mexanizm: qossipol sıx örtük yaradır, SNGF SRB-ni inhibisiya edir, KI-nin I^- ionu

filminin boşluqlarını bağlayır [9]. K kompozisiyasının Desulfovibrio desulfuricans və Desulfomicrobium növlərinə qarşı antibakterial effektivliyi Şəkil 5-də göstərilmişdir.



Şəkil 5. K kompozisiyasının müxtəlif qatılıqlarında SRB bakteriyalarına qarşı antibakterial effektivlik

Şəkil 5 göründüyü kimi, K kompozisiyasının qatılığı artdıqca hər iki bakteriya növü üçün antibakterial effektivlik kəskin artır. 100 mq/L-də 46–49%, 150 mq/L-də 78–80%, 200 mq/L-də 97–98%-ə çatır. Desulfomicrobium növünün bir qədər yüksək həssaslığı onun hərəkətsiz olması ilə əlaqədardır: K kompozisiyası biofilm formalaşmasını erkən mərhələdə dayandırır [10].

NƏTİCƏ

1. Ct3 markalı poladın aqressiv və SRB mühitində baş verən korroziyasına qarşı qossipol qətranı, SNGF və KI əsasında hazırlanmış K kompozisiyası (70:25:5 kütlə nisbəti) ən yüksək inhibitor effektivliyi nümayiş etdirərək digər sistemlərlə müqayisədə üstün nəticələr vermişdir; bu üstünlük həm korroziya sürətinin kəskin azalması, həm də bakterial aktivliyin əhəmiyyətli dərəcədə zəifləməsi ilə təsdiqlənmişdir.

2. K kompozisiyası 200 mq/L qatılıqda korroziya sürətini 1,384 q/m²·saatdan 0,028 q/m²·saata qədər azaldaraq təxminən 98% inhibitor effektivliyi təmin etmiş, eyni zamanda *Desulfovibrio desulfuricans* üçün 97% və *Desulfomicrobium* üçün 98% antibakterial təsir göstərərək SNGF aşqarının daha yüksək qatılıqlardakı təsirini daha az sərflə üstələmişdir; bu nəticələr kompozisiyanın komponentləri arasında sinergetik təsirin mövcudluğunu və onun 200 mq/L qatılıqda sənaye tətbiqi üçün məqsədəuyğunluğunu göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Bhaskaran R. et al. A review of differing opinions on the influence of sulfate reducing bacteria in causing corrosion in oil field environments. // Anti-Corrosion Methods and Materials. — 2018. — Vol. 52 (1). — pp. 8–19.
2. Gu T., Zhao K., Nesic S. New mechanistic model for MIC based on a biocatalytic cathodic sulfate reduction reaction. // NACE Corrosion 2009, Paper No. 09390. Atlanta, USA, 2009.
3. Hamilton W.A. Sulfate-reducing bacteria and anaerobic corrosion. // Annual Review of Microbiology. — 2021. — Vol. 39. — pp. 195–217.
4. Quliyev Q.İ., Hüseynov H.M. SNGF aşqarının müxtəlif mikrobioloji mühitlərdə korroziyaleyhinə effektivliyi. // Azərbaycan Kimya Jurnalı. — 2018. — №2. — s. 44–49.
5. Maqsudov R.M., Əliyev A.A. Neft-qaz avadanlığının mikrobioloji korroziyasının kimyəvi inhibisiyası. — Bakı: Elm, 2019. — 224 s.
6. Postgate J.R. The Sulfate-Reducing Bacteria. 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2020. — 208 p.
7. Рустамов И.М., Гасымов Т.Г. Ингибиторы коррозии на основе растительного сырья в нефтяной промышленности. // Нефтяное хозяйство. — 2018. — №7. — с. 112–115.
8. Uslu H., Kırbaşlar Ş.İ. Investigation of inhibitory effect of gossypol on corrosion of steel. // Journal of Hazardous Materials. — 2018. — Vol. 153 (1–2). — pp. 492–498.
9. Videla H.A., Herrera L.K. Microbiologically influenced corrosion: looking to the future. // International Microbiology. — 2017. — Vol. 8 (3). — pp. 169–180.

10. Zuo R. Biofilms: strategies for metal corrosion inhibition employing micro-organisms. // Applied Microbiology and Biotechnology. — 2017. — Vol. 76 (6). — pp. 1245–1253.

2-AMİNO-6-METİLPİRİDİNİN α-XLORKETONLARLA QARŞILIQLI TƏSİRİ VƏ İMİDAZO[1,2-a]PİRİDİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ

Şatirova Məhruzə İsmayıl
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu
ORCID ID: 0000-0002-7305-9981
E-poçt: mshatirova@mail.ru

Qarayeva Aynur Ramiz
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Məmmədova Gülnur Mehman
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Şeydayeva Şəhla Kamal
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Nağıyeva Şəhla Fərzəli
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Hacıyeva Lamiyə Yəhya
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Abstract: In this study, the interaction of 2-amino-6-methylpyridine with α-haloketones of the 1-aryl-2-chloroethanone type was investigated. It was established that when the reaction is carried out in ethanol in the presence of potassium carbonate, condensed heterocyclic systems—2-R-5-methylimidazo[1,2-a] pyridine derivatives—are formed. The process proceeds through sequential nucleophilic substitution (SN2) and intramolecular cyclocondensation steps, followed by aromatization in the final stage. Potassium carbonate acts as a weak base, activating the amino group and increasing its nucleophilicity, which facilitates nucleophilic attack on the electrophilic center of the α-haloketone, leading to the formation of an intermediate α-aminoketone. Subsequent intramolecular cyclization results in the formation of the imidazole ring. The reaction is characterized by high selectivity and relatively mild conditions. The structures of the obtained compounds were confirmed by IR, ^{1}H NMR, and ^{13}C NMR spectroscopic methods. The disappearance of NH_2 group signals and the appearance of new aromatic signals in the spectra confirm cyclization. The observation of heterocyclic carbon signals in the ^{13}C NMR spectra further supports the proposed structures. In addition, the simplicity of the reaction and high yields enhance its practical applicability. The study demonstrates that the proposed method provides an efficient and targeted approach for the synthesis of imidazo[1,2-a] pyridine derivatives and represents a promising strategy for obtaining pharmacologically relevant compounds.

Keywords: 2-amino-6-methylpyridine, α-chloroketones, imidazo[1,2-a]pyridine, nucleophilic substitution, cyclocondensation.

Kondensləşmiş heterosiklik birləşmələr müasir üzvi kimyanın ən dinamik inkişaf edən sahələrindən biri olub, həm nəzəri, həm də tətbiqi baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir [1–3]. Bu tip birləşmələr təbii məhsulların, dərman preparatlarının və funksional materialların struktur əsasını təşkil edir. Xüsusilə azot tərkibli kondensləşmiş heterosikllər yüksək reaktivlikləri, struktur müxtəlifliyi və bioloji sistemlərlə qarşılıqlı təsir qabiliyyətləri ilə seçilir [2,3]. Bu xüsusiyyətlər onları

farmasevtik kimya, biokimya və materialşünaslıq sahələrində geniş istifadə olunan perspektivli sinifə çevirir [1,4]. Son onilliklərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, imidazo[1,2-a]piridin skeleti əsasında qurulmuş birləşmələr müxtəlif farmakoloji aktivliklər nümayiş etdirir [2,4]. Bu birləşmələr arasında antimikrob, antiviral, antifunqal, iltihabəleyhinə və antitumor təsirə malik nümayəndələr mövcuddur [4]. Bundan əlavə, bəzi imidazo[1,2-a]piridin törəmələri mərkəzi sinir sisteminə təsir edən dərman maddələrinin hazırlanmasında da istifadə olunur [4]. Bu səbəbdən onların sintezi üçün yeni, səmərəli və selektiv metodların işlənib hazırlanması üzvi sintez kimyasının aktual istiqamətlərindən biri hesab olunur [1,3,5]. Müasir sintetik yanaşmalar müxtəlif başlanğıc maddələr və katalitik sistemlərdən istifadə etməklə imidazo[1,2-a]piridin nüvəsinin qurulmasına imkan verir [1,5]. Lakin bu metodların bir çoxu çoxmərhələli proseslər, sərt reaksiya şəraiti və ya aşağı çıxım kimi çatışmazlıqlara malikdir [3,5]. Buna görə də daha sadə, əlçatan və yüksək effektivliyə malik reaksiyaların tədqiqi xüsusi əhəmiyyət daşıyır [1,6]. Bu baxımdan 2-amino-6-metilpiridin mühüm başlanğıc maddələrdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Onun molekulunda həm nukleofil amin qrupu, həm də heteroaromatik piridin halqası mövcuddur ki, bu da onu siklokondensasiya reaksiyaları üçün əlverişli substrata çevirir [2,3]. Xüsusilə α-xlor ketonlarla qarşılıqlı təsiri nəticəsində müxtəlif əvəzlənmiş imidazo[1,2-a]piridin törəmələrinin alınması mümkündür [2,3]. Bu reaksiyalar nisbətən yumşaq şəraitdə baş verməsi və yüksək selektivliyi ilə seçilir [2]. Eyni zamanda, α-xlor ketonlar yüksək elektrofilliyi ilə xarakterizə olunur və nukleofil reagentlərlə asanlıqla reaksiyaya daxil olur [3]. Bu xüsusiyyət onların heterosiklik sistemlərin sintezində geniş tətbiqinə imkan yaradır. Belə qarşılıqlı təsir nəticəsində baş verən ardıcıl nukleofil əvəzlənmə və intramolekulyar siklokondensasiya reaksiyaları yeni halqa sistemlərinin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır [2,3]. Tədqiqatın əsas məqsədi 2-amino-6-metilpiridinin 1-aril-2-xloroetanonlarla qarşılıqlı təsir mexanizmini ətraflı şəkildə öyrənmək, reaksiyanın mərhələlərini izah etmək və alınan məhsulların əmələgəlmə qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməkdir. Bu məqsədlə reaksiyanın kinetik və mexaniki xüsusiyyətlərinin təhlili, həmçinin prosesin selektivliyinə təsir edən amillərin araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Reaksiya etanol mühitində kalium karbonatın iştirakı ilə həyata keçirilir. Bu şəraitdə proses bir neçə ardıcıl mərhələdən ibarətdir. Nukleofil aktivləşmə mərhələsində **k**alium karbonat zəif əsas kimi çıxış edərək amin qrupunun qismən deprotonlaşmasına səbəb olur. Nəticədə amin qrupunun nukleofilliyi artır və o, reaksiyada əsas aktiv mərkəzə çevrilir. Aktivləşmiş amin qrupu α-xlor ketonun elektrofil karbon atomuna (CH_2–Cl) hücum edir. Bu mərhələ bimolekulyar nukleofil əvəzlənmə mexanizmi ilə (SN2) gedir və nəticədə aralıq α-amino keton əmələ gəlir. Alınmış aralıq birləşmə daxilində karbonil qrupu ilə amin fraqmentinin qarşılıqlı təsiri baş verir. Bu mərhələdə imidazol halqası formalaşır və nəticədə kondensə olunmuş sistem yaranır. Son mərhələdə sistem stabilləşərək aromatlaşır və nəticədə 2-R-5-metilimidazo[1,2-a]piridin törəməsi alınır. Qeyd etmək lazımdır ki, reaksiyada əsas nukleofil mərkəz amin qrupudur. Piridin halqasındakı azot atomu isə birbaşa reaksiyada iştirak etmir, daha çox elektronakseptor və stabilləşdirici rol oynayır.



R= $COCH_2Cl$, p-CH_3-C_6H_4-$COCH_2Cl$, p-CH_3O-C_6H_4-$COCH_2Cl$, p-Cl-C_6H_4-$COCH_2Cl$, thiophene-2-yl-$COCH_2Cl$, pyridin-3-yl-$COCH_2Cl$

Alınan imidazo[1,2-a]piridin törəmələrinin quruluşu IQ, ^{1}H NMR və ^{13}C NMR spektral analizləri ilə təsdiqlənmişdir. Birləşmələrin IQ spektrində başlanğıc maddədə olan –NH_2 qrupuna aid udulma zolaqlarının (təxminən 3300–3500 cm^{-1}) yox olması tsiklləşmənin baş verdiyini göstərir. Eyni zamanda C=O qrupuna aid güclü siqnallar 1650–1720 cm^{-1} intervalında müşahidə olunur. ^{1}H NMR spektrində –NH_2 protonlarının itməsi və yeni aromatik proton siqnallarının (6.5–8.5 m.h.) yaranması imidazo[1,2-a]piridin halqasının formalaşdığını təsdiqləyir. Substituent R qrupuna aid siqnallar da

uyğun kimyəvi sürüşmələrdə görünür. ^{13}C NMR spektrində isə 140–160 m.h aralığında yeni heterotsiklik karbon siqnalları və 165–190 m.h aralığında karbonil karbonları müşahidə olunur.

Beləliklə, imidazo[1,2-a]piridin törəmələri uğurla sintez edilmiş və onların strukturu spektroskopik analizlə təsdiqlənmişdir. IQ və NMR nəticələri molekulların gözlənilən quruluşa uyğun olduğunu göstərir. Bu metod biologiya və farmakologiya üçün əhəmiyyətli olan imidazo [1,2-a]piridin birləşmələrinin alınması üçün effektiv üsuldur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. C.O. Kappe. Controlled Microwave Heating in Modern Organic Synthesis. *Angewandte Chemie International Edition*, 2004, 43(46), 6250–6284. https://doi.org/10.1002/anie.200400655
2. B. Stanovnik, J. Svete. Synthesis of imidazo[1,2-a] pyridines. *Chemical Reviews*, 2004, 104(5), 2433–2480. https://doi.org/10.1021/cr020093y
3. N.S. El-Gohary, M.I. Shaaban. Synthesis, antimicrobial, antiquorum-sensing, antitumor and cytotoxic activities of new series of fused [1,3,4]thiadiazoles. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 2013, 63, 185–195. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2013.02.010
4. J. Panda, B.P. Raiguru, M. Mishra, et al. Recent Advances in the Synthesis of Imidazo[1,2-a] pyridines: A Brief Review. *Chemistry Select*, 2022, 7, e202103987.https://doi.org/10.1002/slct.202103987
5. I.P. Filippov, A.V. Agafonova, G.D. Titov, et al. Synthesis of Imidazo[1,2-a] pyridines via Near UV Light-Induced Cyclization of Azirinylpyridinium Salts. *J. Org. Chem.* 2022, 87, 9, 6514–6519. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c00514
6. M. Neetha, E. Biya, G. Anilkumar. Synthesis of imidazo[1,2-*a*]pyridine derivatives and Zolimidine *via* a novel zinc/iodine-catalyzed Ortoleva-King type protocol // *Results in Chemistry*. 2023. Vol. 6. https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.101070

2-AMİNO-6-METİLPİRİDİN TÖRƏMƏLƏRİNİN FUNKSİONALLAŞDIRILMASI VƏ KONDENSLƏŞMİŞ HETEROSİKLİK BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ

Şatirova Məhruzə İsmayıl
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu
ORCID ID: 0000-0002-7305-9981
E-poçt: mshatirova@mail.ru

Qarayeva Aynur Ramiz
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Məmmədova Gülnur Mehman
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Şeydayeva Şəhla Kamal
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Nağıyeva Şəhla Fərzəli
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Hacıyeva Lamiyə Yəhya
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Polimer Materialları İnstitutu

Abstract: In this work, the synthesis of new functionalized heterocyclic derivatives based on 2-amino-6-methylpyridine and their directed transformations were investigated. In the initial stage, a pyridine derivative bearing a chloromethyl group underwent nucleophilic substitution with alcohols, yielding alkoxymethyl derivatives (1–6). This step increased the reactivity of the substrate and

provided a suitable synthetic platform for subsequent transformations. In the next stage, the obtained compounds were converted via two reaction pathways. In the first pathway, condensation with o-phenylenediamine led to the formation of imidazo[1,2-a] pyridine-based hybrid systems (7–12) through sequential cyclocondensation and aromatization processes. In the second pathway, nucleophilic substitution with morpholine afforded the corresponding morpholinylmethyl amine derivatives (13–18). The proposed method enables the selective and stepwise synthesis of structurally diverse heterocyclic compounds from a single starting scaffold. The reactions proceed with high selectivity, satisfactory yields, and under mild experimental conditions. The obtained products exhibit potential biological activity and demonstrate broad application prospects in pharmaceutical chemistry, drug design, and the discovery of new bioactive molecules. This approach can also be considered an efficient synthetic strategy for the directed introduction of functional groups.

Keywords: 2-amino-6-methylpyridine, imidazo[1,2-a]pyridine, nucleophilic substitution, cyclocondensation, heterocyclic compounds.

Kondensləşmiş heterosiklik birləşmələr müasir üzvi kimyanın və farmasevtik tədqiqatların mühüm istiqamətlərindən biridir. Xüsusilə imidazo[1,2-a]piridin skeletinə malik birləşmələr geniş bioloji aktivlik spektri ilə seçilir və dərman dizaynında əhəmiyyətli rol oynayır. Bu heterosikllərin müxtəlif farmakoloji təsirlərə — antimikrob, antitumor, antiinflamator və digər bioaktiv xüsusiyyətlərə malik olması onların tədqiqinə marağı artırır [1]. Son illərdə imidazo[1,2-a]piridin törəmələrinin sintezi üçün daha effektiv, selektiv və “yaşıl kimya” prinsiplərinə uyğun metodların işlənib hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilir. Xüsusilə birpot, multikomponent və katalitik sistemlər yüksək çıxım və atom-ekonomikliyi ilə seçilir [2]. Ənənəvi çoxmərhələli sintez üsullarının məhdudiyyətləri alternativ yanaşmaların inkişafını aktuallaşdırır. 2-Amino-6-metilpiridin funksional qruplarının reaktivliyi onu heterosiklik sistemlərin qurulması üçün əlverişli başlanğıc maddə edir. Bu birləşmənin α-haloketonlar və müxtəlif elektrofil reagentlərlə reaksiyaları nəticəsində kondensləşmiş heterosikllərin alınması mümkündür. Eyni zamanda o-fenilendiaminlə aparılan kondensasiya reaksiyaları imidazo-fuziyalanmış sistemlərin formalaşmasına şərait yaradır [3–5]. Beləliklə, təqdim olunan iş 2-amino-6-metilpiridin törəmələrinin funksionallaşdırılması və onların müxtəlif istiqamətlərdə çevrilmələrinin öyrənilməsinə, həmçinin bioaktiv potensiala malik yeni heterosiklik sistemlərin əldə olunmasına yönəlmişdir.

Tədqiqatda 2-amino-6-metilpiridin və nikotinat turşusu törəmələri əsasında yeni funksionallaşdırılmış heterosiklik birləşmələrin mərhələli sintezi və onların reaktivlik xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Ümumi yanaşma substratın əvvəlcədən aktivləşdirilməsi və daha sonra istiqamətlənmiş nukleofil çevrilmələr vasitəsilə müxtəlif struktur tipli məhsulların alınmasına əsaslanır. İlkin mərhələdə 2-amino-6-metilpiridin skeletindəki xlorometil qrupunun müxtəlif spirtlərlə nukleofil əvəzlənməsi nəticəsində alkoksimetil-2-amino-6-metilpiridin törəmələri (1–6) sintez edilmişdir. Reaksiya SN2 mexanizmi üzrə gedir və yüksək selektivlik nümayiş etdirir. Bu mərhələ substratın elektron və sterik xüsusiyyətlərini dəyişdirərək sonrakı siklokondensasiya reaksiyalarına əlverişli şərait yaradır. Alkoksimetil törəmələrinin OFDA (o-fenilendiamin törəmələri və ya uyğun diamino reagent) ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində imidazo[1,2-a]piridin sistemi (7-12) formalaşmışdır. Bu proses ilkin nukleofil hücum, intramolekulyar tsiklizasiya və son mərhələdə aromatlaşma hesabına gedir. Nəticədə kondensləşmiş heterosiklik sistemlər alınır ki, bu da onların bioloji aktiv maddələrin dizaynında potensial tətbiqini artırır. Eyni alkoksimetil törəmələri morfolinlə yüksək temperaturda (140–150 °C) reaksiyaya girərək morfolinilmetil-substitusiyalı piridin törəmələri (13-18) əmələ gətirir. Bu prosesdə xlor/aktiv qrupun nukleofil əvəzlənməsi, morfolin halqasının stabil şəkildə birləşməsi müşahidə olunur. Bu birləşmələr orta (55–65%) çıxımla alınmışdır və onların amin funksional qruplarına görə əlavə modifikasiya potensialı mövcuddur. Paralel olaraq nikotinat turşusu əsasında aparılan sintezlərdə 6-R-4-xlorometil-2-metilnikotinat efirləri müxtəlif təbii spirtlərlə Viliyamson reaksiyası vasitəsilə çevrilmişdir. Alınmış nikotinat efirləri o-fenilendiamin ilə kondensləşərək benzimidazol–piridin hibrid sistemləri (7–12) əmələ

gətirir. Formalaşma mexanizmi nukleofil əlavəolunma, tsiklizasiya, dehidratasiya və aromatlaşma üzrə gedir.



Sintez olunmuş birləşmələrin quruluşları İQ və NMR spektrləri ilə təsdiq edilmişdir. Alkoksimetil-2-metilnikotinat efirləri (1–6) üçün İQ spektrlərində 1730–1715 sm-1 (C=O), 1250–1050 sm-1 (C–O–C) və 750–700 sm-1 (aromatik C–H) zolaqları qeydə alınmışdır. 1H NMR spektrlərində 1.2–1.4 m.h. (CH_3), 3.5–5.2 m.h. (CH_2OR) və 7.2–8.8 m.h. (piridin H), 13C NMR spektrlərində isə 165–170 m.h. (C=O), 60–75 m.h. (O–CH_2) və 14 m.h. (CH_3) siqnalları müşahidə olunmuşdur. Benzimidazol–piridin hibridləri (7–12) üçün İQ spektrlərində 3200–3400 sm-1 (N–H), 1600 sm-1 (C=N) və 1500–1450 sm-1 (aromatik skelet) zolaqları, 1H NMR-də 12–13 m.h. (NH), 7.0–8.5 m.h. (aromatik H) və 5.0–5.5 m.h. (CH_2OR), 13C NMR-də isə 150–160 m.h. (C=N), 110–140 m.h. (aromatik C) və 60–75 m.h. (CH_2) siqnalları qeydə alınmışdır. Morfolin törəmələrində (13–18) İQ spektrlərində 1730–1715 sm-1 (C=O) və 1110–1050 sm-1 (C–O–C), 1H NMR-də 2.4–3.8 m.h. (morfolin CH_2), 5.0–5.3 m.h. (CH_2–N/O) və 7.0–8.7 m.h. (aromatik H), 13C NMR-də isə 50–70 m.h. (morfolin C), 55–65 m.h. (CH_2) və 165–170 m.h. (C=O) siqnalları müşahidə olunmuşdur.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, xlorometil qrupları yüksək reaktiv "dizayn nöqtəsi" rolunu oynayır, müxtəlif nukleofillərlə selektiv modifikasiya mümkündür, bir başlanğıc quruluşdan çoxsaylı farmakofor quruluşlar əldə edilir. Bu yanaşma xüsusilə, dərman kimyası, bioaktiv heterosikllərin dizaynı və funksional materialların sintezi üçün perspektivlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Ferreira, L. A. P. et al. Imidazo[1,2-a] pyridines in Medicinal Chemistry: Recent Advances in Synthesis and Biological Activities. ACS Omega, 2026, 11(2), 2348–2383. https://doi.org/10.1021/acsomega.5c08365

2. Gao, J. et al. Recent Advances in Visible Light-Induced C–H Functionalization of Imidazo[1,2-a] pyridines. Molecules, 2025, 30(3), 607.
https://doi.org/10.3390/molecules30030607

3. Narayan, A. et al. Imidazo[1,2-a] pyridine: Potent Biological Activity, SAR and Docking Investigations (2017–2022). Infectious Disorders – Drug Targets, 2024, 24(8). https://doi.org/10.2174/0118715265274067240223040333

4. Devi, N. et al. Medicinal Attributes of Imidazo[1,2-a] pyridine Derivatives: An Update. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2016, 16(26), 2963–2994.
https://doi.org/10.2174/1568026616666160506145539

5. Liu, T. C. et al. Discovery of a New Series of Imidazo[1,2-a] pyridine Compounds as Selective c-Met Inhibitors. Acta Pharmacologica Sinica, 2016, 37, 698–707.
https://doi.org/10.1038/aps.2016.11

THE ROLE OF HYDROGEN ENERGY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ADVANTAGES AND CHALLENGES

Suleymanova Banu Iftikhar
French-Azerbaijani University, master student
E-mail: suleymanovaa2124@gmail.com

Abstract: In the era of increasing demand for alternative energy, hydrogen energy is considered one of the best options. While there are aspects that make hydrogen energy of the future, superior to many other energy sources, there are also certain application difficulties. This review article evaluates hydrogen as the energy of the future, its advantages, and also highlights the challenges associated with its application. Hydrogen energy has significant advantages in terms of zero carbon emissions, potential application in various fields such as industry and transportation, and energy storage. However, its large-scale application is hampered by storage and transportation difficulties, high production costs, and insufficient infrastructure development.

However, scientific research and technological developments are aimed at increasing the efficiency of hydrogen energy and making it more economically accessible. Therefore, hydrogen energy has significant potential as one of the key components of sustainable and low-carbon energy systems in the future.

Key words: green energy, sustainable development, hydrogen energy, carbon emission, energy transition.

Introduction

Hydrogen is a clean energy source with potential for use in many sectors. There are a number of factors that make hydrogen so favorable. The main ones are its clean energy carrier and its environmental efficiency.

Hydrogen is also a versatile fuel. Among the main reasons that play a role in the friendliness of hydrogen is that it does not emit pollutants and greenhouse gases. [4]

Hydrogen plays an important role in reducing dependence on natural gas and oil. [5]

Reducing dependence on hydrogen fossil fuels can contribute SDG' [8]

It is known that today, the growth of civilization and the acceleration of economic development worldwide led to an increase in the demand for the energy. Meeting this demand plays an important role in ensuring both global prosperity and sustainability. Hydrogen energy is considered one of the promising fuels of the future. Today, achieving carbon neutrality is one of the main goals. Therefore, hydrogen is a unique option to achieve the carbon target set by 2050.Hydrogen is a very suitable alternative to fossil fuels such as natural gas. In general, when we look at it, hydrogen is considered a promising, alternative energy source energy source of the future in terms of the transition to emission–free or low–emission energy. Another reason why hydrogen is considered the fuel of the future because is its long-term storage. As can be seen, hydrogen is considered the fuel of the future because it has many advantages. However, despite all these advantages, hydrogen also has a number of specific properties that create safety risks. Due to a number of missing properties, it is very important to study hydrogen thoroughly. Hydrogen has a number of specific properties, which cause a number of difficulties in its application. Properties such as the tendency of hydrogen to spread to materials and its flammability are considered obstacles that create difficulties in its application. [1]

In general, hydrogen is considered a promising alternative energy. In this regard, the impact of hydrogen energy on the economy, its advantages, the main difficulties in its application and synthesis methods will be reviewed.

The impact of hydrogen energy on sustainability

The transition to green energy is a prerequisite for ensuring sustainability. In this regard, the sustainability ratio based on hydrogen energy is used to highlight the impact of hydrogen energy on sustainability. This indicator has changed over the years and is called the "hydrogen energy utilization ratio". The best results are achieved when the hydrogen ratio is between 73.33 % and 100%. [11]

Ways of produce hydrogen. Hydrogen production methods.

Hydrogen can be produced naturally and in laboratory by various synthesis methods. Natural methods of hydrogen production include photosynthesis, biomass pyrolysis and solar thermochemical processes [2]

If we take a general look at production technologies, hydrogen is mainly produced in following ways:

- Thermochemical processes
- Biological methods
- Electrolysis [13]

Methods for deriving hydrogen also exist. [2]

The importance of using the biomass gasification method in hydrogen production is that greenhouse gas emissions are reduced when using this method and resources used here are renewable resources.

Pyrolysis of biomass is also a method used to produce hydrogen, but it has not found widespread application because further research is needed to increase the yield and efficiency of this method. [3]

Solar thermochemical processes are one of the methods for obtaining hydrogen naturally.

Hydrogen obtained as a result of solar thermochemical processes is provided by concentrating solar thermal energy. [3]

Although the use of solar energy is environmentally friendly the low yield and sensitivity are the shortcomings this method. [13]

Electrolysis plays an important role among hydrogen production technologies. Electrolysis technologies include alkaline electrolysis, proton exchange membrane (PEM) electrolysis and solid oxide electrolysis cells (SOEC) [13]

Since the electrolysis method is a convenient method for obtaining hydrogen. PEM has recently begun to be used PEM (Proton Exchange Membrane) is intended for both stationary applications and shipboard use in transportation. Currently, water electrolysis with PEM is one of the most promising methods for hydrogen production. [6] [10]

Also, currently under discussion is the implementation of an integrated and renewable energy system. The system in question consists of the integration of wind turbines and solar photovoltaics. The system supplies energy to residential areas The electricity produced here is used for electrolysis of water. [7]

Hydrogen is also produced by the decomposition of residual hydrocarbons under steam (H_2O) conditions. The catalytic cracking process occurs at 700-900 ºC and uses catalysts such as nickel (Ni), nickel aluminum (Ni/Al_2O_3). Since methane is the main component of natural gas, this process is also called methane reforming. The absence of carbon emissions during the production of hydrogen is also an important issue. One of the methods that produces hydrogen without carbon (CO_2) emissions is the methane pyrolysis method. The only advantage of using this method is not the absence of carbon emissions, but also the solid carbon obtained here can be used in various fields. Although it is a convenient method, this technology is not widely applied because it is not yet that developed. [9] [15]

The problem of hydrogen storage.

One of the biggest challenges in the application of hydrogen is the problem of its storage. This issue plays a critical role in the transition to hydrogen energy. A number methods are used to storage hydrogen, including storing it in a compressed state, storing it in a liquefied state.

İf we summarize all these storage methods; hydrogen can be stored according to two main principles: physical storage based on its physical properties and chemical storage based on chemical reactions. It is important to compare these two methods with each other, because this way we gain a deeper understanding of their limitations and application possibilities. [1]

Gas storage method.

İn the process of storing hydrogen in gaseous form, it is stored in cylinders. These cylinders are usually made of composites. The compressed hydrogen is stored under high energy consumption and safety risks. [1] [12]

Liquid storage

Since hydrogen is normally a gas, it must be liquefied to be stored in a liquid state. This process can only be carried out under certain conditions, such as the boiling point for the process to be ≈240 .15 ºC and 13 bar. Compressed hydrogen is stored under high pressure of 700 bar, the pressure of liquid hydrogen is 15 times higher. [1] Although this is an advanced technology, this method is not very convenient due to high energy consumption and safety risks. [1]

Hydrogen storage with metal hydrides

The method of storing hydrogen with metal hydrides is safer. However, this method also has its drawbacks. İt is high cost and slow kinetics make this method inconvenient. [9]

Hydrogen transportation

Hydrogen transportation is at least as important as hydrogen storage and the difficulties encountered here lead to obstacles to the application of hydrogen.

Ammonia synthesis plays a crucial role in the hydrogen storage process. [1][2]

If hydrogen needs to be transporting in larger-volumes and over longer distances, then transporting liquid hydrogen is cheaper than transporting hydrogen in gaseous form, but liquefying hydrogen is a very expensive process [1]

Conclusion

Despite all its shortcomings, we can evaluate hydrogen as a potential energy source for the future. The transition to hydrogen energy plays a crucial role in achieving the "carbon neutrality" goal. Currently there are quite advanced technologies for the production of hydrogen. The reason why most them are not widely used is that most of these technologies are still in development stage and need to be improved Finding more economically efficient, high yield methods and eliminating the shortcomings of methods that are affordable but have certain shortcomings can accelerate the process of hydrogen production and transition to hydrogen energy. Also, eliminating the highlighted difficulties in storing and transporting hydrogen will accelerate this process.

REFERENCES:

1. Akpasi, S. O., Anekwe, I. M. S., Tetteh, E. K., Amune, U. O., Mustapha, S. I., & Kiambi, S. L. (2025). *Hydrogen as a clean energy carrier: Advancements, challenges, and its role in a sustainable energy future*. **Clean Energy, 9**(1), 52–88. https://doi.org/10.1093/ce/zkae112
2. Badgett, A., et al. (2025). Considerations of a possible global hydrogen energy trade. *Frontiers in Energy Research, 13*, 1632179. https://doi.org/10.3389/fenrg.2025.1632179
3. Dincer, I., & Acar, C. (2018). Smart energy solutions with hydrogen options. *International Journal of Hydrogen Energy, 43*(18), 8579–8599. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.03.120
4. Elazab, M. A., et al. (2025). Green hydrogen: Unleashing the potential for sustainable energy generation. *Results in Engineering, 27*. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106031
5. Gong, Y., et al. (2022). Perspective of hydrogen energy and recent progress in electrocatalytic water splitting. *Chinese Journal of Chemical Engineering*. https://doi.org/10.1016/j.cjche.2022.02.010
6. Grigoriev, S., et al. (2006). Pure hydrogen production by PEM electrolysis for hydrogen energy. *International Journal of Hydrogen Energy, 31*(2), 171–175. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene. 2005.04.038
7. Khalid, F., et al. (2016). Analysis and assessment of an integrated hydrogen energy system. *International Journal of Hydrogen Energy, 41*(19), 7960–7967. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene .2015.12.221
8. Le, T. T., et al. (2024). Fueling the future: A comprehensive review of hydrogen energy systems and their challenges. *International Journal of Hydrogen Energy, 54*, 791–816. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.08.044
9. Lin, J.-W. (2025). Is it hydrogen energy the future? Current development of hydrogen purification and storage technologies: A review. *Energy Technology*, 2500636. https://doi.org/10.1002/ente.202500636
10. Lubitz, W., & Tumas, W. (2007). Hydrogen: An overview. *Chemical Reviews, 107*(10), 3900–3903. https://doi.org/10.1021/cr050200z
11. Midilli, A., & Dincer, I. (2007). Key strategies of hydrogen energy systems for sustainability. *International Journal of Hydrogen Energy, 32*(5), 511–524. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene. 2006.06.050
12. Miao, Y. (2025). Production and applications of hydrogen energy. *Highlights in Science, Engineering and Technology, 147*, 102–109. https://doi.org/10.54097/b3p3w549
13. Sadeq, A. M., et al. (2024). Hydrogen energy systems: Technologies, trends, and future prospects. *Science of The Total Environment, 939*, 173622 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv. 2024.173622
14. Xu, X., et al. (2022). The future of hydrogen energy: Bio-hydrogen production technology. *International Journal of Hydrogen Energy, 47*(79), 33677–33698. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene. 2022.07.261
15. **Author(s) unknown.** (2025). *Legal framework of green hydrogen production and hydrogen economy for sustainable development* (1st ed.). SCOPUA Books. https://doi.org/10.64060/978-627-7898-00-7

EFFECT OF BARITE FILLER CONTENT AND PARTICLE SIZE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE COMPOSITES

Suvari Sabuhi Ramiz
Azerbaijan State Oil and Industry University, master's student
E-mail: suvarisebuhi@gmail.com

Arzumanova Nushaba Baba
Institute of Polymer Materials of the Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan, PhD in Chemistry
E-mail: arzumanovanushaba16@gmail.com

Abstract: This study investigates the effect of barite filler content and particle size on the mechanical properties of polypropylene composites. Composites containing 1-20 wt.% barite with particle sizes of 2.3 μm and 55 nm were prepared using a melt mixing method followed by compression molding. Tensile strength and elongation at break were evaluated according to ISO 527. The results show that tensile strength initially increases with filler content, reaching a maximum at 5 wt.% for both particle sizes, and then decreases at higher loadings. The improvement at low filler content is attributed to uniform particle dispersion and effective stress transfer at the filler–matrix interface, whereas the deterioration at higher content is associated with particle agglomeration and poor interfacial adhesion. Nanoscale barite particles exhibited better reinforcing efficiency compared to microscale particles due to their higher specific surface area and enhanced interfacial interaction. Elongation at break initially increases and then stabilizes or slightly decreases with increasing filler content. The results highlight the importance of optimizing filler content and particle size to achieve balanced mechanical properties in polypropylene composites.

Key words: polypropylene, barite, particle size, filler content, mechanical properties.

Introduction

The incorporation of inorganic fillers into polymer matrices has become a well-established and widely adopted strategy for enhancing mechanical and functional properties while simultaneously reducing material cost [1-3]. In particular, particulate-filled thermoplastic composites have attracted significant attention due to their versatility and tunable performance. Among various polymer matrices, polypropylene is widely used for its low density, good chemical resistance, ease of processing, and cost-effectiveness [4]. However, its relatively low stiffness and limited resistance to deformation restrict its application in more demanding engineering fields, thereby necessitating property modification through filler incorporation.

The mechanical performance of particulate-filled polymer composites is strongly dependent on several key parameters, among which filler content and particle size play a crucial role. Increasing filler content generally enhances stiffness and hardness due to the rigid nature of the filler particles and their ability to restrict polymer chain mobility. However, excessive filler loading often leads to deterioration of tensile strength and impact resistance, primarily due to particle agglomeration, poor interfacial adhesion, and the formation of stress concentration sites within the polymer matrix [5, 6].

In addition to filler content, particle size significantly influences composite microstructure, interfacial interactions, and deformation behavior [7]. Microscale particles often lead to reduced mechanical properties due to weak interfacial adhesion and inefficient stress transfer. In contrast, nanoscale particles provide a higher specific surface area, enhancing interfacial interaction and improving mechanical performance when uniformly dispersed.

However, nanoscale fillers tend to agglomerate due to their high surface energy, which can negatively affect mechanical properties if dispersion is not properly controlled [8]. Consequently, the relationship between particle size, dispersion quality, and mechanical properties remains complex and requires systematic investigation.

Among various mineral fillers, barite (barium sulfate, $BaSO_4$) is of particular interest due to its high density, chemical inertness, thermal stability, and low cost. Barite-filled polymer composites are widely used in applications requiring improved stiffness, dimensional stability, and radiation shielding properties [9, 10].

Therefore, this study aims to systematically investigate the influence of barite filler content and particle size on the tensile strength and elongation at break of polypropylene composites, in order to establish clear structure-property relationships and optimize composite performance.

Materials and Methods

In this study, a polypropylene random copolymer (PP-R) grade Topilene® R200P, supplied by Hyosung Chemical Corporation, was used as the polymer matrix. Natural barium sulfate ($BaSO_4$), commonly known as barite, was used as the mineral filler. The filler content was varied from 1 to 20 wt.%. Two different particle sizes were investigated: 2.3 µm (microscale) and 55 nm (nanoscale).

The polypropylene/barite composites were prepared using laboratory rolls (two-roll mill). The polypropylene was first plasticized on the heated rolls at 170-180 °C until a homogeneous melt was obtained. The barite filler was then gradually introduced into the molten polymer. Mixing was carried out for 8-10 minutes to achieve uniform dispersion of the filler. Test specimens were prepared by compression molding at 180-190 °C under pressure, followed by cooling to room temperature.

Mechanical properties of the prepared composites were evaluated using standard methods. Tensile properties (tensile strength and elongation at break) were determined according to ISO 527.

The particle size of the filler samples was determined using a Mastersizer 3000 particle size analyzer from Malvern Analytics.

Results and Discussion

The influence of barite content and particle size on the mechanical properties of polypropylene composites is presented in Figures 1 and 2. Barite filler was used in two particle sizes: 2.3 µm and 55 nm.

As shown in Figure 1, tensile strength initially increases with increasing filler content, reaching a maximum at 5 wt.% for both particle sizes. This behavior is attributed to uniform dispersion of filler particles and effective stress transfer at the filler–matrix interface.



Figure 1. Effect of filler content and particle size on tensile strenght of barite-filled polypropylene composites

At higher filler contents, tensile strength decreases due to particle agglomeration, reduced interfacial adhesion, and the formation of stress concentration sites that facilitate crack initiation.

Composites containing nanoscale barite exhibit higher tensile strength compared to microscale-filled systems. This improvement is due to the higher specific surface area of nanoparticles, which enhances interfacial interaction and stress transfer efficiency. However, at higher loadings, nanoparticle agglomeration reduces this reinforcing effect.

As shown in Figure 2, the elongation at break exhibits a different trend compared to tensile strength. At low filler contents (1-5 wt.%), elongation at break increases significantly for both particle sizes. This indicates improved deformation capability and more uniform stress distribution within the composite, likely due to good dispersion of filler particles.



Figure 2. Effect of filler content and particle size on elongation at break of barite-filled polypropylene composites

The composites filled with nanoscale barite show consistently higher elongation at break compared to those containing microscale particles. This behavior is attributed to enhanced interfacial interaction and more efficient stress transfer, which delays crack initiation and propagation.

At higher filler contents (10-20 wt.%), the elongation at break tends to stabilize or slightly decrease. This is associated with increased stiffness of the composite, particle agglomeration, and the formation of stress concentration sites, which promote earlier failure and reduce ductility.

Conclusion

The present study demonstrates that both filler content and particle size significantly influence the mechanical properties of barite-filled polypropylene composites.

Tensile strength increases at low filler contents, reaching an optimum at 5 wt.% due to improved dispersion and effective stress transfer, and decreases at higher loadings due to particle agglomeration and poor interfacial adhesion.

Elongation at break initially increases and then stabilizes or slightly decreases with increasing filler content, reflecting a balance between improved stress distribution and increasing rigidity.

Nanoscale barite particles provide better mechanical performance compared to microscale particles due to their higher surface area and enhanced interfacial interaction. However, their tendency to agglomerate at higher concentrations limits their effectiveness.

Overall, optimizing filler content and particle size is essential for achieving improved mechanical performance in polypropylene composites.

REFERENCES:

1. Unal, M.A., Sungur Bastug, A., Yigit Ates, E., Selcuk, C., Ak, N.N., Mutlu, R.T., Sucuoglu, H.S., & Kaya, B. (2026). Development of a Polyolefin Elastomer Modified Hybrid Inorganic Filler System for Enhanced Performance in HDPE Double-Wall Corrugated Pipe Production. Polymers, 18(3), 385. https://doi.org/10.3390/polym18030385

2. Dascanio, R., Kury, M., Fronza, B.M., Vanessa Cavalli, V. & Özcan, M. (2026). Filler-Matrix Interface Engineering in Resin Composites: Fundamentals, Strategies, and Critical Gaps. Current Oral Health Reports, 13(6). https://doi.org/10.1007/s40496-026-00426-w

3. Hammad Ali, H. Ali, S., Ali, K., Ullah, S., Pir Muhammad Ismail, P.M., Humayun, M. & Zeng, Ch. (2025). Impact of the Nanoparticle Incorporation in Enhancing Mechanical Properties of Polymers. Results in Engineering, 27, 106151. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106151

4. Hossain, M.T., Shahid, M.A., Mahmud, N., Habib, A., Rana, Md.M., Khan, Sh.A. & Hossain Md.D. (2024). Research and Application of Polypropylene: A Review. Discover Nano, 19(1), 2. https://doi.org/10.1186/s11671-023-03952-z

5. Ramesh, M., Rajeshkumar, L.N., Srinivasan, N., Kumar, D.V. & Balaji D. (2022). Influence of Filler Material on Properties of Fiber-reinforced Polymer Composites: A Review. E-Polymer, 22, 898-916. https://doi.org/10.1515/epoly-2022-0080

6. Zhao, L., Su, C., Wang, Q., Fan, C., Fang, Y., Bai, Y., Ren, X., Zhang, H. & Long, H. (2025). Fabrication Modified Pressurized-hot Steel Slag Using Stearic Acid Coupling Agent to Enhance the

Mechanical Properties of Wood-plastic Composites. Construction and Building Materials, 458, 139571. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.139571

7. Nezbedova, E., Krcma, F., Majer, Z. & Hutar, P. (2016). Effect of Particles Size on Mechanical Properties of Polypropylene Particulate Composites. International Journal of Structural Integrity, 7(5), 690-699. https://doi.org/10.1108/IJSI-09-2015-0030

8. Gowrishankar, M.C., Shettar, M., Somdee, P., Rangaswamy, N. & Ganesh R. Chate, G.R. (2025). A review on Mechanical, Water-soaking, Thermal, and Wear Properties of Nanoclay-Polyester Nanocomposites. Discover Materials, 5, 105. https://doi.org/10.1007/s43939-025-00304-9

9. Mehmet Fatih Turhan, M.F., Akman, F., Kaçal, M.R., Polat, H. & Demirkol, I. (2023). A study for gamma-ray attenuation performances of barite filled polymer composites. Applied Radiation and Isotopes, 191, 110568. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022.110568

10. Elkawash, H., Tirkes, S., Hacioglu, F. & Tayfun, U. (2020). Physical and Mechanical Performance of Bentonite and Barite Loaded Low Density Polyethylene Composites: Influence of Surface Silanization of Minerals. Journal of Composite Materials, 54 (28), 4359-4368. https://doi.org/110.1177/0021998320931906

N-VİNİLKARBAZOL VƏ BUTİLMETAKRİLAT ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF BİRGƏPOLİMERİN SİNTEZİ

Məmmədli Səidə Bəxtiyar
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-poçt: saida.mammadli@sdu.edu.az

İskəndərova Esfira Qüdrət
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu

Cabbarbəyli Rauf Fuad
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
E-poçt: cabbarbeyli07@gmail.com

Qasımova Xəyalə Ziyadxan
Sumqayıt Dövlət Universiteti

Əliyeva Samirə Yahya
Sumqayıt Dövlət Universiteti nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci

Summary. The use of polymers as a substituent for traditional inorganic optical materials is constantly expanding. In this scientific work, a new optically transparent compound based on N-vinylcarbazole and butylmethacrylate, an acrylic derivative, has been synthesized. In the scientific work, the radical copolymerization reaction has been carried out, the reaction regularities and also the structure, composition and properties of the synthesized compounds have been investigated in detail. The presented copolymerization reaction occurs by opening the vinyl groups in N-vinylcarbazole and butyl methacrylate. The Feyneman-Ross method has been used for determination of the copolymerization constants (r_1 = 0,05, r_2 = 2,2). The characteristic viscosity of the synthesized copolymer ([η] = 1,13 dl/q) has been determined. It has been established that butylmethacrylate is a more active monomer than N-vinylcarbazole monomer in the investigated reaction. The optical transparency of the synthesized copolymer has been determined using a refractometer. Its value is n_D^{20} =1.5410. The thermal stability of the substance synthesized on the basis of N-vinylcarbazole and butylmethacrylate has been determined using a differential scanning calorimetric analyzer. According

to the investigation, the mass loss of the sample at a temperature of 290°C is ~6-7%. It has been established that the synthesized compound has a very high optical transparency and thermal stability and can be widely used in optics.

Keywords: N-vinylcarbazole, butyl methacrylate, copolymerization, copolymerization constant, optically transparent.

Giriş

Universal xassələrə sahib yeni optiki şəffaf polimerlərin yaradılması alimləri düşündürən aktual bir məsələdir. Hazırki dövürdə optiki şəffaf materialların yaradılmasında istifadə edilən ənənəvi qeyri-üzvi şüşənin əvəzedicisi olaraq polimerlərin istifadəsi dayanmadan artıb [1-3]. Məlumdur ki, ənənəvi şüşənin emalı, hazalanması, daşınması həddən çox əmək tələb edir. Bunun əksinə olaraq polimerlərin emal xərcləri aşağıdır, yüngül olduqları üçün daşınması da asantdır. Termoplast üzvi polimerlərdən əldə olunan materialları ikinci dəfə emal etmək mümkündür [4, 5]. Onlardan optik material kimi istifadə iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir.

Hazırda polimerlər optik liflərin, kompüter stereolitoqrafiya sistemlərinin, optik qeyd vasitələri, optik nanokompozitlər yaradılması üçün əvəzedilməz materialdır [8-10]. Polimerlər əsasında hazırlanan optik materialların ənənəvi qeyri-üzvi optik şüşələrdən fərqləndirən çatışmayan göstəriciləri nisbətən yüksək istilik genişlənmə və qırılma əmsalı, daha aşağı homogenlik xassəsidir. Ancaq qeyd olunan mənfi cəhətlərə baxmayaraq, polimerlər daha asan istehsal qabiliyyəti və əvəzolunmaz xüsusiyyətləri, onların tərkibini, quruluşunu və xassələrinin arzuolunan istiqamətdə dəyişmək qabiliyyəti, ideal optik şəffaf materialların hazırlanması sahəsində böyük inovasiyalar açır [6, 7].

Qeyri-üzvi şüşələrdən istehsal etmək mümkün olmayan mürəkkəb komponentləri, polimerlərdən hazırlamaq olur. Akril əvəzedicilərindən hazırlanan linzaların dəqiqliyi 5 µm, səth örtüyü isə 0,03 µm-dir. Qeyd etmək lazımdır ki, optik komponentlərin keyfiyyətinə polimer emalı prosesi böyük təsir göstərir.

Bu tədqiqat işində bizim tərəfimizdən N-vinilkarbazolun (VK) butil metakrilat (BMA) ilə birgəpolimeri sintez edilmişdir. Yeni birgəpolimerin tərkibi və quruluşu, onun birgəpolimerləşmə sabitləri və optiki şəffaflığı təyin edilmişdir.

Karbazol tərkibli polimerlər aktiv işıq yayan təbəqələr kimi istifadə olunur. Yeni tədqiqatlar 100% daxili kvant səmərəliliyinə nail olmağa imkan verən termal aktivləşdirilmiş gecikmiş flüoresansa malik materialların yaradılmasına yönəlib.

Bu işin praktiki nəticələri də əhəmiyyətlidir, çünki bu, yüksək istilik müqavimətinə malik materialların da tələb olunduğu optoelektronikada bu cür polimer sistemlərinin istifadəsinə gətirib çıxara bilər [11]. Nəticə etibarilə, bu yanaşma, poliakrilatlar və karbazol tərkibli polimerlərin xüsusiyyətlərini, əsasən istilik və mexaniki olaraq dəyişdirmək baxımından da nəzərdən keçirilə bilər və bu birləşmələrin optik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır.

TƏCRÜBİ HİSSƏ

N-vinilkarbazolun butilmetakrilatla birgəpolimerləşməsi:

Radikal birgəpolimerləşmə reaksiyası ampulalarda, VK və BMA-nın müxtəlif mol nisbətlərində aparılmışdır. Birgəolimerləşmə 70-80ºC temperaturda, benzoil peroksid (BP) inisiatoru iştirakı ilə termostatda yerinə yetirilmişdir. Şüşə ampula 0,02 mol VK və 0,02 mol BMA ilə doldurulmuş və monomer kütləsinin 0,5%-i konsentrasiyasında BP əlavə edilmişdir. 4-5 saatdan sonra lehimlənmiş ampulaların ağzı açılır və alınan polimeri benzol həlledicisindən ayırmaq üçün metanolda çökdürülür. Əldə olunan polimer əvvəlcə otaq temperaturunda, sonra isə 35-40 ºC-də vakuum kamerasında qurudulmuşdur. Quruduqdan sonra onun kütləsi təyin edilmişdir. Məhsuldarlıq 90% olmuşdur.

VK-so-BMA birgəpolimerinin İQ spektrində udma zolaqları 1386, 1447 sm^{-1} (C – H valent əlaqəsi) və 2949 sm^{-1} (C - H deformasiya əlaqəsi); 1144, 1188 sm^{-1} (C - O efir əlaqəsi); 1723 sm^{-1} (C=O efir əlaqəsi); 1240 sm^{-1} C – N əlaqəsi qeydə alınır.

Tədqiqat Metodları:

İQ spektrləri Agilent Cary 630 FTIR spektrometri (Agilent Technologies, ABŞ) istifadə edilərək qeydə alınıb.

VK-so-BMA-ın daxili özlülüyü xloroformda Ostvald viskozimetri istifadə edilərək viskometrik olaraq təyin edilib.

NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏ

Yeni, daha yüksək keyfiyyətlərə malik optiki şəffaf polimer materiallara böyük ehtiyac var. Təqdim olunan təcrübi işdə VK-un BMA ilə radikal ikili birgəpolimeri sintez edilmiş və məhsulun xassələri öyrənilmişdir.

Sintez edilmiş birgəpolimerin quruluşu təqdim edilmişdir:



Birgəpolimerin İQ spektral analizi aşağıdakı udma zolaqlarının mövcudluğunu göstərdi: CH_2 və CH_3 qruplarının C–H rabitəsinin deformasiya (1386, 1447 sm^{-1}) və valent (2949 sm^{-1}) titrəmələri; benzol halqasının C–H rabitəsinin deformasiya (750, 843, 879 sm^{-1}) titrəmələri; efirin C–O rabitəsinin valent (1144, 1188 sm^{-1}) titrəmələri; efirin C=O rabitəsinin valent (1723 sm^{-1}) titrəmələri; C–N rabitəsinin valent (1240 sm^{-1}) titrəmələri. Qeyd etmək lazımdır ki, vinil qrupuna xas olan udma zolaqları 1630-1635 sm^{-1} bölgəsində müşahidə edilmir (şəkil 1).



Şəkil 1. N-vinilkarbazol ilə butilmetakrilat birgəpolimerinin İQ spektri

VK-so-BMA birgəpolimerinin daxili özlülüyü 21°C-də benzol məhlulunda Ostvald viskozimetrindən istifadə edilərək təyin edilmişdir (cədvəl 1). VK-so-BMA birgəpolimeri üçün [η] = 1.13 dl/q. Özlülük 24.70 mol% VK tərkibi və 75.30 mol% BMA tərkibi olan VK-so-BMA birgəpolimeri üçün təyin edilmişdir.

VK (M_1) və BMA (M_2) monomerlərinin birgəpolimerləşmə sabitləri Fayneman-Ross metodu ilə təyin edilmişdir (cədvəl 1). Birgəpolimerləşmə sabitlərinin r_1 və r_2 ($r_1<r_2$) əldə edilən dəyərləri göstərir ki, M_1 monomeri radikal birgəpolimerləşmədə M_2 monomerinə nisbətən daha aşağı aktivlik nümayiş etdirir və bu fərq M_1 və M_2 monomerlərindəki molekulların kimyəvi təbiəti və aktivliyi ilə əlaqədardır. İlkin monomer qarışığı ilkin monomerlərin müxtəlif nisbətlərində birgəpolimerləşdirilmişdir. Funksional qrupların kimyəvi təyininin nəticələrinə əsasən, aşağı konversiya səviyyələrində (10%-ə qədər) əldə edilən birgəpolimerlərin makromolekulundakı monomer vahidlərinin nisbətləri hesablanmışdır.

Cədvəl 1.

VK (M_1) və BMA (M_2) monomerlərinə əsaslanan birgəpolimerlərin məhsuldarlığına və tərkibinə birgəpolimerləşmə şəraitinin təsiri: Həlledici - benzol, inisiator - BP, temperatur 70-80°C.

Monomerlərin ilkin qarışığının	Konversiya, %	Birgəpolimerlərin manqa tərkibi, mol, %	[η], dl/q	r_1	r_2

tərkibi, mol, %							
$[M_1]$	$[M_2]$		$[m_1]$	$[m_2]$			
90	10	7.2	53.82	46.18	1.13	0.05	2.2
75	25	8.7	39.87	60.13			
50	50	9.6	24.70	75.30			
25	75	7.3	25.25	74.75			
10	90	8.2	4.61	95.39			

İlkin qarışıqda VK miqdarının 10–90 mol % aralığında artırılması, birgəpolimerlərdə karbazol tipli qrupların mol %-nin ~4.61–53.82 mol %-ə qədər artmasına gətirib çıxarır.

Abemat 200 cihazından istifadə edərək, birgəpolimerin optik şəffaflığı təyin edildi (n_D^{20} = 1.5410).

İlkin qarışıqda VK-nın VMA-ya molyar nisbətini dəyişdirməklə sintez edilmiş makromolekula tərkibi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirilə bilər. VK-so-BMA birgəpolimerində m_1 fraqmentinin artırılması onun istiliyədavamlı xüsusiyyətlərini artırır, m_2 fraqmentinin artırılması isə polimerin refraksiya qabiliyyətini artırır.

Nəticədə yaranan VK-so-BMA birgəpolimeri nisbətən yüksək optik şəffaflıq nümayiş etdirir. Polimer optika, mikroelektronika və optoelektronikada komponentlərin istehsalında istifadə edilə bilər.

BMA-ın VK ilə rahatlıqla birgəpolimerləşir və bu zaman əldə olunan birgəpolimer yüksək optiki şəffaflıq (τ > 87%), yüksək refraktiv qiymət (n_D^{20}=1.5410), eləcə də yüksək istiliyə, zərbəyə davamlılıq, səthi möhkəmliyi xassələri göstərirlər. Optik cihazların, eyni zamanda video disklərin yaradılmasında istifadə olunan butilmetakrilat birləşmələri aşağı maye udma dərəcəsinə ≤ 0,7% malikdir. Hazırlanan BMA-soVK birgəpolimeri optik şüşə linzaların texnologiyada istehsalı zamanı istifadə oluna bilər.

Dəyərli xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, poli-butilmetakrilat kifayət qədər istilik müqavimətinə və səth sərtliyinə malik deyil və həmçinin tez alovlanan polimer kimi təsnif edilir. Bu çatışmazlıqların hər hansı birinin aradan qaldırılması poli-butilmetakrilatın praktik tətbiq dairəsini genişləndirmək üçün vacibdir. Bu, onun sintez prosesini dəyişdirmək və tənzimləməklə əldə edilir.

Üzvi şüşənin istilik müqaviməti, refraktiv indeks qradiyenti (kənar heterojenliyi) kimi, monomer tükənməsinin tamlığı ilə müəyyən edilir: qalıq metilmetakrilat tərkibi nə qədər aşağı olarsa, yaranan üzvi şüşənin istilik müqaviməti bir o qədər yüksəkdir. Bundan əlavə, hər bir metilmetakrilat polimerləşmə temperaturu müəyyən bir maksimum çevrilmə dərəcəsinə uyğundur ki, bundan yuxarıda daha polimerləşmə praktik olaraq baş vermir. Maksimum çevrilmə dərəcəsi, reaksiya qarışığının şüşə keçidinin müəyyən bir temperaturda baş verdiyi polimerdəki qalıq monomer tərkibinə uyğundur.

Onların poli-butilmetakrilat ilə modifikasiyası polimerin Tg və dinamik modulunun nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına, eləcə də onun uyğunluğunun azalmasına (nümunələrin xətti ölçülərində dəyişiklik) gətirib çıxarır [12, 13].

VK sintez olunan birgəpolimerə termiki davamlılıq xassəsi aşılayır. Sintez edilən birgəpolimer nümunəsinin skanedici diferensial analizi aparılmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, termodestruksiya zamanı bu polimerdə 290°C temperaturda kütlə itgisi təxminən 6-7%-ə bərabərdir.

Polimerlərin işığını sındırma onlardan optik material kimi istifadə mühüm rol oynayır. Sintez edilən VK-un BMA ilə birlikdəpolimeri yüksək səviyyəli işıqlandırmaq və termiki davamlılığa malikdir. Bu birləşmə optik avadanlıqların hazırlanmasında tətbiq oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Findik F. Polymeric materials and their applications. Sustainable Engineering and Innovation. 2025. 7. pp.15-40. DOI: 10.37868/sei.v7i1.id388

2. Butt M.A. Photonics on a Budget: Low-Cost Polymer Sensors for a Smarter World. Micromachines (Basel). 2025. Volume 16, Issue 7, p. 813-820. https://doi:10.3390/mi16070813

3. Sowa S., Watanabe W., Tamaki T., Nishii J., Itoh K. Symmetric waveguides in poly(methyl methacrylate) fabricated by femtosecond laser pulses. Opt. Express. 2006. 14. pp. 291–297. https://doi.org/10.1364/OPEX.14.000291
4. Arbuzova A.P., Lipatov Yu.S., Pas'ko S.P. Thermodynamics of statistical copolymers of N-vinylcarbazole and alkyl methacrylates, Polymer Science, Volume 28, Issue 10, 2016, pp. 2398-2404. DOI:10.1016/0032-3950(86)90060-2
5. Mammadli S.B., Amirov F.A., Alamdarlyı A.V. Orucaliyeva, U.B. Nurullayeva, D.R. Synthesis of an optically transparent copolymer on the basis of n vinyl carbazole and styrene. Chemical Problems. Volume 20, 2022, pp. 374-380. DOI:10.32737/2221-8688-2022-3-374-380
6. Rosalba L., Antonio B., Alfredo R., Stefania P., Vincenzo V. Stereoregular polymers with pendant carbazolyl groups: Synthesis, properties and optoelectronic applications, Synthetic Metals. Volume 246. 2018. pp 185-194. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2018.10.005
7. Sideridou-Karayannidou I, Seretoudi G. Synthesis and characterization of copolymers of N-vinylcarbazole and N,N-dimethylaminoethyl acrylate. Polymer. Volume 40, Issue 17, 2023. pp. 4915-4922. https://doi.org/10.1016/S0032-3861(98)00711-3
8. Ahmed I., Ali M., Elsherif M., Butt H. UV Polymerization fabrication method for polymer composite based optical fiber sensors. Sci. Rep. 2023. Volume 13, p.10823. https://doi:10.1038/s41598-023-33991-6
9. Lim J.W. Polymer Materials for Optoelectronics and Energy Applications. Materials. 2024. Volume 17, p. 3698. https://doi:10.3390/ma17153698
10. Bettotti P., Pitanti A., Rigo E., De Leonardis F., Passaro V.M.N., Pavesi L. Modeling of Slot Waveguide Sensors Based on Polymeric Materials. Sensors. 2011. Volume 11, pp. 7327–7340. https://doi:10.3390/s110807327
11. Ting Y.C., Shy S.L. Nano-Imprint lithography using poly methyl methacrylate and polystyrene polymers; proceedings of the alternative lithographic technologies VIII; San Jose, CA, USA. 22–25 February 2016; Bellingham, WA, USA: SPIE; 2016. pp. 316–322.
12. Leal J.A., Marques C.A.F., Frizera A., Pontes M. Dynamic mechanical analysis on a poly methyl methacrylate polymer optical fiber. IEEE Sensors Journal. 2018. pp. 1-1. https://doi:10.1109/JSEN.2018.2797086
13. Sane S.B., Knauss W.G. The Time-Dependent bulk response of poly methyl methacrylate. mechanics of time-dependent materials. 2001. Volume 5, pp. 293-324. https://doi:10.1023/A:1012517421899

KİMYA VƏ KİMYA-TEXNOLOGİYALARI BÖLMƏSİ
TEZİSLƏR

NEFT VƏ AĞIR METALLARLA ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARDA FİTOREMEDİASİYA METODUNUN TƏTBİQİ

Bağırova Samirə Behbud
“Dendrologiya Bağı” Publik Hüquqi Şəxsi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
E-poçt: lalenesirli280@gmail.com

Cavadova Leyla Əbülfəz
“Dendrologiya Bağı” Publik Hüquqi Şəxsi

Nəsirli Lalə Mikayıl
“Dendrologiya Bağı” Publik Hüquqi Şəxsi

Cəlilova Lalə Əbülfəz
"Dendrologiya Bağı" Publik Hüquqi Şəxsi

Səfərov Mirhüseyin Səbri
"Dendrologiya Bağı" Publik Hüquqi Şəxsi

Xülasə: Məqalədə Abşeron yarımadasında neft və ağır metallarla çirklənmiş torpaqların bərpasında fitoremediasiya metodunun effektivliyi qiymətləndirilmişdir. Balaxanı ərazisindən götürülmüş torpaq nümunələrinin laboratoriya analizləri nəticəsində Cu, Zn, Pb, V, Sr və Ba kimi ağır metalların normadan yüksək olduğu müəyyən edilmişdir. Fitoremediasiya üsulu ilə müxtəlif fəsilələrə aid hiperakkumulyator bitkilər seçilərək onların böyümə, inkişaf və ağır metalları udma qabiliyyətləri kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. Monospektr işıq şəraitində aparılan eksperimentlər zamanı *Hibiscus syriacus* L. və *Genista hispanica L.*-nın yüksək davamlı, *Pinus eldarica* Medw., *Caesalpinia gilliesii* D.Dietr. orta davamlı, *Albizia julibrissin* Wild., *Ligustrum japonicum* Thunb. davamsız növ kimi qiymətləndirilmişdir. Əldə olunan nəticələr fitoremediasiya prosesinin effektivliyinin bitki növü, torpaq şəraiti və işıq amillərinin qarşılıqlı təsirindən asılı olduğunu göstərir və çirklənmiş torpaqların bərpasında bu yanaşmanın perspektivliyini təsdiqləyir.

Açar sözlər: Fitoremediasiya, neftlə çirklənmə, hiperakkumulyator bitkilər, monospektr işıq, ekoloji təmizlənmə

Giriş

Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi müasir dövrdə ətraf mühitin qorunması istiqamətində ən aktual məsələlərdən biridir. Uzun illər davam edən intensiv hasilat və emal prosesləri nəticəsində geniş torpaq sahələri neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş, bu da torpaq strukturunun pozulmasına, faydalı mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin zəifləməsinə və bitki örtüyünün məhv olmasına gətirib çıxarır [5]. Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Bu üsullar ümumilikdə fiziki, kimyəvi və bioloji metodlara bölünür. Fiziki üsullar çirklənmiş torpaq qatının mexaniki yolla çıxarılmasını və ya ayrılmasını nəzərdə tutur. Kimyəvi üsullar xüsusi reagentlərin köməyi ilə neft məhsullarının parçalanmasına əsaslanır. Bioloji üsullar isə torpaqda yaşayan mikroorqanizmlərin fəaliyyəti vasitəsilə neftin təbii şəkildə parçalanmasını təmin edir və daha ekoloji cəhətdən təhlükəsiz hesab olunur. Fitoremediasiya neftlə çirklənmiş ərazilərdə bitkilərin təbii xüsusiyyətlərindən istifadə edərək çirkləndirici maddələrin azaldılmasına yönəlmiş ekoloji bir təmizləmə metodudur [7]. Bu proses, bitkilərin kök sistemləri vasitəsilə torpaqdakı neft məhsullarını soraraq və ya metabolizasiya edərək onların miqdarını azaldır. Fitoremediasiyanın effektivliyi, bitki növünə, torpağın şəraitinə və çirkləndiricilərin konsentrasiyasına bağlıdır. Hiperakkumulyator bitkilər, orqanizminlərində müəyyən çirkləndirici maddələrin, xüsusən ağır metalların və digər zərərli kimyəvi maddələrin çox yüksək konsentrasiyalarını toplaya bilən bitkilərdir. Hiperakkumulyator bitkilər, kök və ya yarpaq sistemlərində zərərli maddələri yüksək səviyyədə yığaraq ətraf mühitin təmizlənməsinə kömək edir, bəzən isə bu maddələri kimyəvi olaraq dəyişdirərək daha az zərərli formaya çevirir. Çiçəkli bitkilərin 0,2 %-ni təşkil edən hiperakkumlyator bitkilərin sayı 450-ə qədərdir [4]. Fitoremediasiya metodunun tətbiqində *Fabaceae* Lindl., *Lamiaceae* Martinov., *Rutaceae* Juss., *Oleaceae* Hoff., *Apocynaceae* Juss., *Cupressaceae* Bart., *Pinaceae* Lind., *Rosaceae* Juss., *Tamaricaceae* Link., *Celastraceae* R.Br., *Berberidaceae* Juss., *Lauraceae* Juss., *Lythraceae* J.St., *Fagaceae* Dumort., *Asparagaceae* Juss., *Apiaceae* Lindl., *Solanaceae* Juss., *Elaeagnaceae* Juss., *Moraceae* Gaud. fəsiləsi növlərinin istifadəsi daha perspektivlidir [6].

Fitoremediasiya metodu müxtəlif bitki fəsilələrinin ağır metalları udma qabiliyyəti, çirklənmiş mühitlərin bioloji təmizlənməsində mühüm elmi əsas təşkil edir. *Fabaceae* Lindl., *Tamaricaceae* Link., *Cupressaceae* Bart., *Pinaceae* Lind. fəsiləsinin bitkiləri Ni, Cd və şoran torpaqlarda istifadə olunur. *Lamiaceae* Martinov., *Oleaceae* Hoff. fəsiləsinin növləri Cd və Cu, *Rutaceae* Juss., *Rosaceae* Juss. fəsiləsinin bitkiləri Pb və Zn metallarını udur. *Lauraceae* Juss., *Lythraceae* J.St., *Elaeagnaceae* Juss. və *Moraceae* Gaud. fəsilələrinin növləri isə Cd, Ni, As və Zn metalları təmizləmək üçün

effektivdir. Bu bitkilərin istifadəsi mühitin təmizlənməsi və ekosistemlərin bərpası üçün böyük potensiala malikdir (Cədvəl 1.).

Cədvəl 1.

Fitoremediasiya metodu üçün seçilmiş perspektivli növlərin davamlılıq göstəriciləri

№	Bitki adı	Ağır metallara davamlılıq	Şoranlığa davamlılıq	Quraqlığa davamlılıq	Soyuğa davamlılıq	Yüksək rütubətə davamlılıq
1.	*Caesalpinia gilliesii* D.Dietr	+	+	-	+	+
2.	*Hibiscus syriacus* "Wood Bridge	+	+	+	+	+
3.	*Genista hispanica* L.	+	+	+	+	+
4.	*Pinus eldarica* Medw.	+	+	-	+	+
5.	*Ligustrum japonicum* Thunb.	+	+	+	+	-
6.	*Olea europaea* L.	+	+	+	+	-
7.	*Ruta graveolens* L.	+	-	-	+	+
8.	*Cupressus sempervirens* L.	+	+	-	+	+
9.	*Thuja occidentalis* L.	+	+	-	+	+
10.	*Juniperus oblonga* M.B.	+	-	-	+	-
11.	*Punica granatum* L.	+	+	+	+	+
12.	*Quercus ilex* L.	+	+	+	+	+
13.	*Lycium barbarum* L.	+	+	+	+	+
14.	*Elaeagnus caspica* Grossh.	+	+	+	+	+
15.	*Morus nigra* L.	+	+	+	+	-

Tədqiqatın ilkin mərhələsində Balaxanı ərazisindən (40,4214330; 49,910750) götürülmüş neftlə çirklənmiş torpaq nümunəsi laboratoriya şəraitində "Palintest (Soil test-10)" cihazı vasitəsi ilə analiz edilmişdir. 0-10 sm qatda humusun miqdarı 2,17 % (az humuslu ≥3 %), aşağı qatlarda azalma tendensiyası özünü göstərmişdir. Bu torpaqların qranulometrik tərkibi laboratoriya analizlərinin nəticələrindən göründüyü kimi (N.A. Kaçinskinin torpaqların qranulometrik tərkibinə görə təsnifatı) əsasən, tozlu gillidir (Tozlu-gilli torpaqlar bu maddələrin nisbi tərkibi 0,05 olan üzvi maddələrin qarışığı olan torpaqlar adlanır). 0,25 - 0,05 hissəciklər 54,32-68,36 % arasında olmaqla narın, orta qum və gildən ibarətdir. Lil hissəciklərinin miqdarı isə (< 0,001) 0,31-2,03 % arasında dəyişmişdir. Abşeron yarımadası torpaqları qismən şorakəntli, şoranlı bozumtul və boz-qonur olduğu məlumdur. Topaqların əsas diaqnostik göstəricisi Na və Mg elementlərindən ümumi Mg miqdarı (0-10 sm) 48,63 %, ümumi Na 5,22 %, ümumi Ca 46,28 %-dir. Ərazi zəif və orta şorakətlidir. Torpaqda hər zaman münbitlik üçün önəmli rol oynayan və əsas göstəricilərindən olan ümumi fosfor profilin yuxarı qatında (0-10 sm) 17,78 mq/kq, azot 6,04 mq/kq, kalium 24,10 mq/kq-dır. 0-10 sm dərinlikdə $CaCO_3$ 9,05 %, daha dərin qatlara doğru isə artır. Artım zamanla maddələrin dərinliyə doğru çöküntüsü ilə əlaqədardır. Bu torpaqlarda PH 7,48-8,00 arasında tərəddüd edir. Nəticədə qələvi (pH>7) xarakterli olduğu görünür. Ərazi ağır metallardan 0-116 sm Cu 18 mq/kq, Pb 9 mq/kq, Zn 136 mq/kq, V 112 mq/kq, Sr 136 mq/kq, Ba 114 mq/kq; 116-124 sm Cu 26 mq/kq, Pb 8 mq/kq, Zn 174 mq/kq, V 136 mq/kq, Sr 112 mq/kq, Ba 81 mq/kq elementləri ilə çirklənməyə məruz qalmışdır. Qrafikdən də aydın görünür ki, Cu, Zn, V elementlərinin miqdarı torpağın alt qatında, Pb, Sr, Ba miqdarı torpağın üst qatında daha çox toplanıb. Cu YVH-dən 6 dəfə; Zn 6,8 dəfə daha çoxdur (Cədvəl 2.).

Cədvəl 2.

Sabunçu NQÇİ-nin Balaxanı hissəsində neftlə çirklənmiş boz-qonur torpaqların bəzi fiziki-kimyəvi göstəriciləri

Kəsimin №	Dərinlik, sm	hiqroskopik nəmlik, %	Həcm çəki q/sm^3	Humus, %	Ümumi azot, mq/kq	Fosfor mq/kq	Kaliuın mq/kq	PH su suspenziyası	$CaCO_3$, %
xam torpaq	0-10	1,01	1,32	2,17	6,04	24,44	24,10	8,00	9,05
köhnə çirklənmiş	0-10	1,015	1,32	5,82	6,90	17,78	72,30	7,48	6,32

Bu məqsədlə, Balaxanı ərazisindən əldə olunan torpaq nümunəsinin ağır metallardan təmizlənməsi üçün hiperakkumulyator bitki növləri seçilərək həmin torpaqlarda əkilmişdir. Təcrübələr zamanı bitkilərin böyümə və inkişaf göstəriciləri, eləcə də ağır metalları udma və toplama qabiliyyətləri kompleks şəkildə tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatın işi zamanı, neftlə çirklənmiş torpaqlarda fitoremediasiya metodunun səmərəliliyini artırmaq üçün işıq spektrlarının bitkilərin böyüməsi və inkişafına təsirini öyrənmək üçün Suriya qızılgülü (*Hibiscus syriacus* L.), İspan nazı (*Genista hispanica* L.), Cillesi sezalpiniyası (*Caesalpinia gilliesii* D.Dietr.), Lənkəran akasiyası (*Albizia julibrissin* Willd.), Yapon birgözü *(Ligustrum japonicum* Thunb.), Eldar şamı (*Pinus eldarica* Medw.) bitki növləri əkilərək monospektr işıqları altında inkişafı tədqiq edilmişdir (Cədvəl 3.).

Cədvəl 3.

Fərqli işıq diapazonlarının bitkilərin inkişafına təsiri

İşıq	Diapazon, nm	İşıq dalğasının bitkiyə göstərdiyi təsir
Ultrabənövşəyi	380 nm - 390 nm	Bitkilərin çiçəklənməsini sürətləndirir.
Bənövşəyi-mavi	400 nm - 410 nm	Bitkinin yaşıl yarpaq inkişafına təsir göstərir.
Mavi-yaşıl	400 nm - 490 nm	Yarpaqların nəfəs almağını asanlaşdırır. Kök və yarpaqlarda piqmentasiyaya təsir edir.
Mavi	440 nm - 460 nm	Kök böyüməsinə və yaşıl yarpaq böyüməsinin inkişafına təsir göstərir.
Yaşıl-sarı	490 nm - 570 nm	Bitkinin dərisinə nüfuz edərək fotosintez prosesinə təkan verir.
Sarı	585 nm – 595 nm	Qida tərkibini və iz elementlərini artıraraq dadı yaxşılaşdırır.
Narıncı	600 nm – 610 nm	Kök və yarpaq keyfiyyətini artırır və meyvənin dadını yaxşılaşdırır.
Qırmızı	620 nm - 700 nm	Bitkinin fotosintezini və fotoperiodunu dəstəkləyir.
Tünd qırmızı	730 nm - 840 nm	Bitkinin böyüməsinə və çiçəkləmə qabiliyyətinə təsir göstərərək məhsuldarlığı artırır.

Məlum olmuşdur ki, *Genista hispanica* L. heç bir gübrə tətbiq edilməmiş torpaqda daha uzun müddət davam gətirmişdir (Cədvəl 4.).

Cədvəl 4.

Monospektr altında bitkilərin davametmə müddəti (gün ilə)

№	Bitkinin adı	Ağ işıq	Qırmızı işıq	Yaşıl işıq
1.	*Caesalpinia gilliesii* D.Dietr	14	14	14
2.	*Hibiscus syriacus* "Woodbridge."	14	14	14
3.	*Genista hispanica* L.	16	16	16
4.	*Pinus eldarica* Medw.	12	12	12
5.	*Albizia julibrissin* Willd	9	9	9
6.	*Ligustrum japonicum* Thunb.	10	10	10

Tədqiqatın digər mərhələsində ağır metallarla çirklənmiş torpaq nümunəsinə torf, perlit və biokömür gübrəsi əlavə edilərək, perspektivli hesab edilən daha üç bitki, Avropa zeytunu (*Olea europaea* L.), dərman sədosu *(Ruta graveolens* L.), həmişəyaşıl sərv *(Cupressus sempervirens* L.) müqayisəli təhlil məqsədilə dibçəklərə əkilmişdir. Məlum olmuşdur ki, tərkibi zənginləşdirilmiş torpaqda növlər daha çox davamlılıq göstərmişdir.

Nəticə. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Balaxanı ərazisinin torpaqları ağır metallarla yüksək dərəcədə çirklənmişdir, xüsusilə Cu və Zn elementlərinin miqdarı normal həddən 6 və 6,8 dəfə yüksək olmuş, elementlərin torpaq qatları üzrə qeyri-bərabər paylanması müəyyən edilmişdir. Monospektr işıq altında aparılan tədqiqat zamanı, *Genista hispanica* L., *Hibiscus syriacus* L. daha yüksək davamlılıq nümayiş etdirmiş, *Pinus eldarica* Medw., *Caesalpinia gilliesii* D.Dietr. orta davamlı qrupuna daxil edilmiş, *Albizia julibrissin* Wild., *Ligustrum japonicum* Thunb. isə aşağı davamlılıq göstərərək davamsız növlər kimi səciyyələndirilmişdir. Tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, *Fabaceae Lindl.* fəsiləsinə aid növlər fitoremediasiya metodunun tətbiqi baxımından daha əlverişli hesab oluna bilər. Bu fəsiləyə daxil olan paxlalı bitkilər, xüsusilə qumsal və boz-qonur torpaqlarda yüksək adaptasiya qabiliyyəti ilə seçilir. Onların kök sistemində simbiotik azotfiksasiya edən mikroorqanizmlərlə qarşılıqlı əlaqə nəticəsində atmosfer azotu torpağa mənimsənilən formaya çevrilir ki, bu da torpağın münbitliyinin artmasına səbəb olur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Alloway, B.J. (2013). *Heavy Metals in Soils*. Springer.
2. Babayev, M.P. (2005). Abşeron yarımadasının torpaqları və onların ekoloji vəziyyəti. Bakı.
3. Bağırova S. "Texnogen çirklənməyə məruz qalmış torpaqlarda yaşıl metod tətbiqi", L.Ə.Atayeva, S.E.Əhmədova, L.M.Nəsirli, C.M.Ağayeva, M.S.Səfərov/ Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları IV hissə, Gəncə: 03.04 may 2024, səh 72-75
4. Hacıyev D. "İnsan ekologiyası və biosferin çirklənməsi", D.V. Hacıyev, J.X.Hidayətov / Bakı: Təbib nəşriyyat, 1994, səh 34.
5. İsmayılov N. "Neftlə çirklənmiş torpaqların və qazma şlamlarının təmizlənməsi", Bakı: 2007, səh 72.
6. Kabata-Pendias, A. (2010). *Trace Elements in Soils and Plants*. CRC Press.
7. Pilon-Smits, E. (2005). Phytoremediation. *Annual Review of Plant Biology*.
8. Rascio, N., Navari-Izzo, F. (2011). Heavy metal hyperaccumulating plants. *Plant Science*.

NİKEL OKSİD NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN POLİPROPİLEN/POLİSTİROL ƏSASLI KOMPOZİTLƏRİN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ

Abbaslı Gövhər Nəvaid qızı
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, magistr
E-mail: abbasligovher@gmail.com

Quliyeva Türkan Müşviq qızı
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu, dosent
E-mail: turkanquliyeva30@gmail.com

Abstract: Polymer nanocomposites based on isotactic polypropylene, polystyrene and nickel oxide (NiO) nanoparticles stabilized in low-density polyethylene matrix were prepared by the alloy mixing method. The aim of the study was the physicomechanical and thermophysical properties of the obtained nanocomposites. The amount of NiO nanoparticles in the composition of the composites was varied in the range of 0.5–2.0 wt.%. Experimental results show that the addition of NiO nanoparticles in an optimal amount (1.0 wt.%) increases the tensile strength of the material to 29.19 MPa, the elongation at break to 26%, and the Vicat softening point to 138°C. This increase is due to better dispersion of nanoparticles in the polymer matrix and enhanced interphase interactions. However, the application of higher NiO amounts (2.0 wt.%) leads to aggregation of nanoparticles, which leads to a slight deterioration of the mechanical and thermophysical properties of the material. Overall, the results obtained show that NiO nanoparticles act as effective fillers in stabilizing the

structure of polypropylene/polystyrene-based polymer blends, significantly improving their physical, mechanical, and thermal properties.

Keywords: polypropylene, polystyrene, nickel oxide nanoparticles, physical-mechanical properties.

Giriş

Elm və texnologiyanın sürətli inkişafı yeni tələblərə cavab verən, gələcəkdə perspektivli istifadə imkanları olan yeni materialların axtarışını tələb edir. Bu baxımdan polimer kompozitlər, xüsusilə müxtəlif polimerlərin qarışıqları əsasında alınan nanokompozit materiallar mühüm elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif təbiətli iki polimerin qarışdırılması nəticəsində onların üstün xassələrinin kombinasiyasına malik yeni materialların əldə olunması mümkündür. Lakin polimer cütlərinin əksəriyyəti, o cümlədən polipropilen və polistirol termodinamik baxımdan bir-biri ilə qarışmayan polimerlərdir [1]. Polimer qarışığının komponentləri kifayət qədər uyğun olmadıqda, nəticədə yaranan polimer materialları aşağı fiziki və mexaniki xüsusiyyətlərə malik olurlar ki, bu da yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsalı üçün qəbuledilməzdir. Bu problemi həll etmək üçün qarışığa müxtəlif modifikatorlar, kompotibilizatorlar, doldurucular, struktur əmələ gətirən maddələr, plastifikatorlar və s. əlavə edirlər [2].

Hazırda nanoölçülü laylı silikat və metal tərkibli doldurucular polimer materialların hazırlanmasında geniş maraq doğurur. Polimer matrisinə az miqdarda (5 küt.% qədər) əlavə edilən bu doldurucular elastikliyin, möhkəmliyin, istilik stabilliyinin, istiliyə və yanmaya qarşı müqavimətinin artmasına, eləcə də materialın qaz keçiriciliyinin azalmasına səbəb olur [3]. Xüsusilə, termoplastik qarışıqların hazırlanmasında metal oksid nanohissəciklərinin tətbiqi materialların strukturunun və istismar xassələrinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Dəyişkən valentli (Cu, Co, Ni və s.) metalların nanohissəciklərinin polimer matrislərində istifadəsi, radio və optoelektron cihazlarda maqnit, elektrik keçiriciliyi və optik mühit kimi effektiv şəkildə istifadə edilə bilən unikal xüsusiyyətlərə malik materiallar yaratmaq üçün yeni imkanlar açır [4].

Təqdim olunan işdə aşağı sıxlıqlı polietilen matrisində stabilləşdirilmiş nikel oksidi nanohissəciklərinin polipropilen və polistirol qarışıqları əsasında alınan komozitlərin xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Metal oksid nanohissəciklərinin yüksək səth aktivliyi və termiki stabilliyi onların PP/PS kimi termodinamik uyğunsuz polimer qarışıqlarında fazalararası qarşılıqlı təsirləri gücləndirərək morfologiyanın stabilləşməsinə və xassələrin yaxşılaşmasına səbəb ola biləcəyi ehtimal olunur. Bu baxımdan NiO nanohissəciklərinin seçilmiş sistemdə effektiv doldurucu kimi təsiri gözlənilir.

Təcrübi hissə. Polimer kompozisiyaların hazırlanmasında aşağıdakı komponentlərdən istifadə edilmişdir: izotaktik polipropilen (PP); polistirol (PS); nanodoldurucu kimi aşağı sıxlıqlı polietilen matrisində stabilləşdirilmiş nikel oksidi (NiO) nanohissəcikləri. Doldurucunun tərkibində nikel oksid (NiO) nanohissəciklərinin miqdarı 5 küt.% təşkil edir. Nanohissəciklərin orta ölçüsü 36 ± 1.0 nm olub, kristallıq dərəcəsi 35-45% intervalında dəyişir [5]. Bu göstəricilər nanodoldurucunun yüksək dispersiya qabiliyyətinə və aktiv səth xüsusiyyətlərinə malik olduğunu göstərir. Polimer qarışıqlarının tərkibi kütlə faizinə görə PP/PS/NiO = 90/10/(0.5; 1.0; 2.0) kimi seçilmiş və NiO nanohissəciklərinin miqdarının kompozitin xassələrinə təsirinin sistemli şəkildə qiymətləndirilməsi məqsədini daşımışdır. Belə yanaşma nanodoldurucunun optimal miqdarının müəyyən edilməsinə və struktur–xassə asılılıqlarının daha dəqiq təhlilinə imkan verir.

Polimer kompozitlər nikel oksid nanohissəcikləri saxlayan nanodoldurucu ilə izotaktik polipropilen və polistirolun ərintidə qarışdırılma üsulu ilə laboratoriya şəraitində hazırlanmışdır. Qarışdırma prosesi laboratoriya vərdənəsində 160–165°C temperatur intervalında 15 dəqiqə müddətində aparılmışdır. Bu mərhələdə komponentlərin homogen qarışmasının təmin olunması və nanohissəciklərin polimer matrisində mümkün qədər bərabər paylanması əsas məqsəd olmuşdur. Alınmış qarışığın mexaniki sınaqlar üçün hazırlanması məqsədilə nümunələr presləmə üsulu ilə formalaşdırılmışdır. Bu məqsədlə material 190°C temperaturda və 10 MPa təzyiq altında preslənərək qalınlığı 1 mm olan lövhəciklər şəklinə salınmışdır. Presləmə prosesi nəticəsində kompozitin sınaqlar üçün standart ölçülü nümunələrin hazırlanması təmin edilmişdir.

Nəticələr və müzakirəsi

PP/PS/NiO əsaslı nanokompozitlər hazırlanmış və alınan nümunələrin fiziki, mexaniki və istilikfiziki xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Əldə edilən nəticələr cədvəldə təqdim edilmişdir.

Cədvəl 1.

Alınan kompozitlərin fiziki-mexaniki və istilikfiziki xassələri

Kompozitin tərkibi (küt. %), PP/PS/NiO	Möhkəmlik həddi, MPa	Nisbi uzanma,%	Vikəgörə istiliyədavamlılıq, °C
90/10/0	15.27	16	130
90/10/0.5	25.11	20	133
90/10/1.0	29.19	26	138
90/10/2.0	27.30	24	132

Cədvəldən göründüyü kimi, PP/PS (90/10) qarışığına nikel oksid (NiO) nanohissəciklərinin əlavə olunması materialın fiziki-mexaniki və istilik xassələrinə əhəmiyyətli təsir göstərir. İlkin PP/PS qarışığı üçün möhkəmlik həddi 15.27 MPa, nisbi uzanma 16%, Vikə görə istiliyədavamlılıq isə 130°C təşkil edir. NiO nanohissəciklərinin 0.5 küt.% miqdarında əlavə edilməsi ilə möhkəmlik həddi 25.11 MPa-a yüksəlir. Bu artım nanohissəciklərin polimer matrisində nisbətən bərabər dispersiya olunması və fazalararası qarşılıqlı təsirlərin güclənməsi ilə izah oluna bilər. Nanohissəciklər bu halda "gücləndirici mərkəzlər" kimi çıxış edərək gərginliyin daha effektiv paylanmasına səbəb olur. Eyni zamanda nisbi uzanmanın 16%-dən 20%-ə artması materialın həm möhkəmliyinin, həm də müəyyən elastikliyinin yaxşılaşdığını göstərir. Kompozisiyanın tərkibində NiO miqdarı 1.0 küt.% olduqda möhkəmlik həddi maksimum qiymətə (29.19 MPa) çatır, nisbi uzanma isə 26%-ə qədər yüksəlir. Bu nəticə doldurucunun optimal miqdarının məhz bu intervalda olduğunu göstərir. Bu mərhələdə nanohissəciklərin polimer fazaları arasında yerləşərək uyğunlaşdırıcı (kompatibilizatorabənzər) təsir göstərdiyi, fazalararası sərhəddə yapışmanı artırdığı və morfologiyanı stabilləşdirdiyi ehtimal olunur. Bundan əlavə, Vikə görə istiliyədavamlılığın 138°C-yə qədər artması nanohissəciklərin polimer zəncirlərinin hərəkətliliyini məhdudlaşdırması və istilik təsirinə qarşı müqaviməti artırması ilə əlaqədardır. Lakin NiO miqdarının artması ilə (2.0 küt.% olduqda) möhkəmlik həddinin 27.30 MPa-a, nisbi uzanmanın 24%-ə, istiliyədavamlılığın isə 132°C-yə enməsi müşahidə olunur. Bu azalma nanohissəciklərin aqreqasiyaya (topalaşmaya) meylli olması ilə izah edilir. Beləliklə, nəticələr göstərir ki, NiO nanohissəciklərinin az miqdarda əlavə olunması PP/PS qarışığının həm mexaniki, həm də istilik xassələrini yaxşılaşdırır. Ümumilikdə, əldə olunan nəticələr NiO nanohissəciklərinin PP/PS əsaslı sistemlərdə optimal miqdarda tətbiqinin nanokompozitlərin struktur-morfoloji xüsusiyyətlərinin idarə olunması və yüksək funksional xassələrə malik materialların yaradılması üçün perspektivli yanaşma olduğunu təsdiq edir.

Nəticə

Aparılmış tədqiqat nəticəsində nikel oksid nanohissəcikləri ilə izotaktik polipropilen və polistirol qarışıqları əsasında polimer nanokompozitlər hazırlanmış və onların fiziki-mexaniki və istilikfiziki xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, PP/PS əsaslı qarışıqların ilkin vəziyyətində aşağı mexaniki möhkəmlik və məhdud deformasiya qabiliyyəti müşahidə olunur ki, bu da polimerlərin termodinamik uyğunsuzluğu ilə əlaqədardır. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, NiO nanohissəciklərinin 0.5–1.0 küt.% intervalında əlavə olunması materialın xassələrinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olur. Xüsusilə 1.0 küt.% NiO tərkibli nümunədə möhkəmlik həddinin və nisbi uzanmanın maksimum qiymətlərə çatması nanohissəciklərin polimer matrisində effektiv dispersiyası və fazalararası qarşılıqlı təsirlərin güclənməsi ilə izah olunur. Eyni zamanda istiliyədavamlılığın artması nanohissəciklərin polimer zəncirlərinin hərəkətliliyini məhdud-laşdırması ilə bağlıdır. NiO miqdarının 2.0 küt.% səviyyəsinə yüksəldilməsi isə nanohissəciklərin aqreqasiyası nəticəsində kompozitin strukturunun qeyri-bircinsləşməsinə və nəticədə fiziki-mexaniki və istilik xassələrinin bir qədər pisləşməsinə səbəb olur. Bu isə optimal doldurucu konsentrasiyasının mövcud olduğunu göstərir.

Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, NiO nanohissəciklərinin optimal miqdarda istifadəsi PP/PS qarışıqlarının strukturunu stabilləşdirərək onların mexaniki möhkəmliyini, deformasiya qabiliyyətini və istiliyədavamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Bu yanaşma yüksək istismar xassələrinə malik yeni polimer nanokompozit materialların hazırlanması üçün perspektivli hesab olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Malakhov, S. N., Chvalun, S. N. Morphology, structure and properties of nonwoven materials obtained by melt electrospinning of polypropylene–polystyrene blends/ -Polymer Engineering Science, - 2022. Vol.62, No. 11, -p.3503-3510.
2. Otero-Navas, I., Kamkar, M., Arjmand, M., Sundararaj U. Morphology evolution, molecular simulation, electrical properties, and rheology of carbon nanotube/polypropylene/polystyrene blend nanocomposites: effect of molecular interaction between styrene-butadiene block copolymer and carbon nanotube/ -Polymers, - 2021. Vol. 13, No.2, -p. 230.
3. Takkalkar, P., Nizamuddin, S., Griffin, G., Kao, N. Thermal properties of sustainable thermoplastics nanocomposites containing nanofillers and its recycling perspective /Sustainable polymer composites and nanocomposites. -2019. –p. 915-933.
4. Guliyeva, T.M., Kurbanova, N. I., Ishchenko N.Y. Preparation and Properties of Metal-Containing Nanocomposites Based on Isotactic Polypropylene and Butadiene–Acrylonitrile Rubber/ -Rus J of Appl Chem, -2021, Vol. 94, No.1, -p.17–21
5. Zeynalov, E.B., Kurbanova, N.I., Mirzoeva, N.A., Obtaining a polyethylene composition containing metal nanoparticles/ 6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, Georgia, Batumi, -2019, -p. 17–20.

XİNDOQNI ÜZÜM SORTUNUN POLİFENOL TƏRKİBİNƏ XOCAVƏND RAYONU (TUĞ KƏNDİ) TORPAQ-İQLİM ŞƏRAİTİNİN TƏSİRİ

Adilov Afiq Əhməd oğlu
Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu (ÜŞETİ), doktorant
ORCID ID: 0009-0001-6371-6028
E-mail: afiq.adilov@vitis.agro.gov.az

Abstract. Khindogni is an autochthonous red technical grape variety historically cultivated in the Karabakh region of Azerbaijan, particularly in Khojavend, Aghdam and surrounding territories. The variety carries significant scientific value due to its high anthocyanin, phenolic and tannin potential, which has been confirmed through analytical studies conducted at the Absheron collection vineyards of the Scientific-Research Institute of Viticulture and Winemaking (SRIVW). The aim of this study is to analyse the polyphenolic composition of the Khindogni variety based on current Azerbaijani and international literature, to assess the role of the soil-climatic conditions of Tugh village (Khojavend district) in the variety's phenolic potential, and to establish a scientific basis for future experimental research. Quantitative indicators reported in published sources (total anthocyanins 0.45-0.52 g/L, total phenolic compounds 1.85-2.10 g/L, tannin fraction 1.6-2.0 g/L, antioxidant activity by DPPH method 85-90% inhibition) correspond to the upper range for red technical grape varieties. The foothill zone of Khojavend district, including the Tugh village area, provides a combination of terroir parameters favourable for high polyphenol accumulation.

Keywords: Khindogni, polyphenols, anthocyanins, terroir, Karabakh.

Giriş

Azərbaycanın üzümçülük və şərabçılıq sahəsinin müasir inkişaf konsepsiyası yerli sortların genofondunun qorunması, onların sənaye miqyasında tətbiqə hazırlanması və beynəlxalq bazara çıxarılması prioritetlərinə əsaslanır [1]. Bu baxımdan Qarabağ bölgəsinə məxsus Xindoqnı üzüm sortu xüsusi tədqiqat marağı doğurur. Sort 1991-2020-ci illər ərzində işğal altında qalmış ərazilərdə,

xüsusilə Xocavənd rayonunda, ekoloji cəhətdən zərər görmüş, sortun mənşə arealında davamlı elmi işlər uzun müddət dayanmışdır. 2020-ci ildən sonra həmin ərazilərin azad edilməsi Xindoqnı sortunun anavətənində yenidən tədqiqata cəlb olunmasına imkan yaratmışdır [2, 3].

Polifenollar (antosianlar, flavanollar, tanninlər, fenol turşuları) qırmızı süfrə şərablarının keyfiyyət parametrlərini formalaşdıran əsas kimyəvi komponentlərdir [6, 8]. Fenol birləşmələrinin sintezi və gilədə toplanması sortun genetik xüsusiyyətləri ilə yanaşı, üzümlüyün yerləşdiyi ərazinin torpaq quruluşu, iqlim rejimi, işıqlanma intensivliyi və hündürlük göstəriciləri kompleksi, yəni terroir amili ilə şərtlənir [6, 7]. Müxtəlif regionların avtoxton qırmızı sortlarının fenol profilində terroir zonaları arasında statistik əhəmiyyətli fərqlər mövcuddur [7, 8].

Xindoqnı sortunun morfoloji və texnoloji xüsusiyyətləri sortun gilə qabığında rəngləyici və tanin maddələrinin zəngin ehtiyatını göstərir [3, 4]. Ampeloqrafik baxımdan Xindoqnı şərq texniki sortları qrupuna aid edilir, gün işığının yüksək olduğu ərazilərdə yüksək nəticələr göstərir [4]. Bununla belə, sortun polifenol profilinin konkret olaraq Xocavənd rayonu, Tuğ kəndi ərazisinin torpaq-iqlim kompleksi ilə əlaqəsini sistemli araşdıran yerli mənbələr hələ məhdud həcmdədir. Mövcud boşluq tədqiqatımızın obyektini müəyyənləşdirmişdir.

Məqalənin məqsədi Xindoqnı sortunun polifenol tərkibinin müasir beynəlxalq və yerli mənbələrdə təqdim olunmuş məlumatları əsasında sistemli təhlilini aparmaq, Xocavənd rayonu Tuğ kəndi ərazisinin torpaq-iqlim şəraiti fonunda sortun polifenol potensialını qiymətləndirmək və bu istiqamətdə gələcək eksperimental tədqiqatlar üçün elmi baza formalaşdırmaqdır.

1. Xindoqnı sortunun ampeloqrafik və texnoloji xarakteristikası

Xindoqnı Qarabağ bölgəsinin qədim və əhəmiyyətli yerli texniki üzüm sortlarından biridir; tarixən Xocavənd, Ağdam və ətraf rayonlarda əsas texniki sort kimi becərilmiş, keyfiyyətli qırmızı şərab istehsalında istifadə olunmuşdur [1, 2]. Hazırda sort Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (ÜŞETİ) Abşeron kolleksiya bağlarında qorunur və müasir aqrotexniki şəraitdə tədqiqata cəlb olunur [3].

Morfoloji xüsusiyyətlərinə görə Xindoqnı şərq texniki üzüm sortları qrupuna aiddir. Salxımları iri, konusvari və sıx quruluşlu, gilələri orta ölçülü, girdə və yüngül oval formalı, rəngcə tünd-göy-bənövşəyidir [4]. Sortun əsas texnoloji üstünlüyü gilə qabığının rəngləyici və tanin maddələrinin yüksək texnoloji ehtiyatına malik olmasıdır.

Abşeron kolleksiya bağlarında, OIV-nin qəbul etdiyi analitik metodologiya əsasında aparılmış təhlillərdə Xindoqnı sortundan alınan şərabda antosianların miqdarı 0,45-0,52 q/L, ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı 1,85-2,10 q/L, tanin fraksiyası isə 1,6-2,0 q/L intervalında formalaşır [3, 5]. DPPH metodu ilə müəyyən edilmiş antioksidant aktivlik 85-90% inhibisiya səviyyəsində qeydə alınmışdır [5]. Bu göstəricilər qırmızı texniki sortlar üçün yüksək səviyyə hesab olunur və sortdan alınan şərabların dərin rəng intensivliyini, dolğun dad strukturunu və uzunmüddətli saxlanma potensialını şərtləndirir. Regionda geniş becərilən Saperavi və Öküzgözü sortları ilə müqayisədə Xindoqnıdan alınan şərablar fenol birləşmələri və antioksidant aktivlik baxımından daha yüksək göstəricilər nümayiş etdirmişdir [3].

Ekoloji tələbat baxımından Xindoqnı quru-isti iqlim şəraitinə davamlıdır, yüksək günəş işığı tələb edir və dağətəyi zonalarda optimal keyfiyyət göstəricilərinə malikdir [4]. Üzüm giləsinin fenol birləşmələri sintezi sortun genetik potensialı ilə yanaşı, üzümlüyün yerləşdiyi ərazinin torpaq quruluşu, illik yağıntı miqdarı, gün işığı intensivliyi və yetişmə dövrü termik fərqi kompleksi, yəni terroir amili ilə şərtlənir [6]. Məhz bu səbəbdən Xindoqnının anavətəni olan Qarabağ zonasının, xüsusilə Xocavənd rayonu Tuğ kəndi ərazisinin torpaq-iqlim kompleksinin sortun polifenol profilinə təsiri sistemli tədqiqat tələb edir.

2. Qarabağ dağətəyi zonası və Tuğ kəndi ərazisinin aqroekoloji xarakteristikası

Xocavənd rayonu Kiçik Qafqazın cənub-şərqində yerləşir. Ərazinin relyefi dağlıq-dağətəyi xarakter daşıyır; Qarabağ silsiləsinin cənub-şərq qolları rayonun şərq və cənub-şərq hissəsində dağətəyi düzənliyə çevrilir. Məhz bu dağətəyi zona ərazinin tarixi üzümçülük kəməri kimi formalaşmışdır və Tuğ kəndi də həmin zonada yerləşir.

Xocavənd rayonunun dağətəyi zonasında iqlim mülayim-istidir, şaxtasız dövrün davamiyyəti üzüm tənəyinin tam vegetasiya dövrü üçün zəruri şərtləri təmin edir. Ərazinin torpaq örtüyü dağətəyi və dağ zonaları üçün xarakterik olan tiplərdən formalaşır, torpaqlar üzvi maddə ehtiyatı və drenaj xüsusiyyətləri baxımından üzümçülük üçün əlverişlidir [1].

Terroir konsepsiyası çərçivəsində üzüm giləsindəki polifenol profili sortun genetik potensialı, ərazinin iqlim komponentləri (temperatur, yağıntı, günəş radiasiyası), torpaq xüsusiyyətləri (tip, mexaniki tərkib, mineral ehtiyatı) və aqrotexniki praktikaların qarşılıqlı təsirinin məcmu nəticəsi kimi formalaşır [6]. Yetişmə dövrü ərzində gündüz-gecə temperatur fərqi, fəal temperaturların toplamı, aprel-sentyabr ərzində yağıntı miqdarı, torpaqdakı fosfor və kalium ehtiyatı antosian konsentrasiyasını birbaşa tənzimləyən amillər sırasındadır [7]. Yüngül su stresi və məhdud azot təchizatı polifenol sintezini stimullaşdırır, həddən artıq suvarma və azot təchizatı isə antosian toplanmasını zəiflədir [6]. Bu parametrlərin kompleksi Xocavənd rayonunun dağətəyi zonasında, o cümlədən Tuğ kəndi ərazisində üzümçülük üçün əlverişli hədlərdə formalaşır.

3. Xindoqnı üzümünün polifenol profili və antioksidant potensialı. Qırmızı üzüm sortlarında polifenollar struktur baxımından üç əsas qrupa bölünür: antosianlar, flavanollar (tanninlər, prosianidinlər və flavan-3-ollar) və fenol turşuları [8]. Bu birləşmələr sortun rəng parametrlərini, büzücü təsirini, aromatik kompleksliyini və antioksidant potensialını şərtləndirən əsas kimyəvi komponentlərdir. Onların konsentrasiyası və nisbəti sortun genetik xüsusiyyətləri, ərazinin terroir amilləri və texnoloji emal şəraiti ilə birlikdə formalaşır [6].

Vitis vinifera qrupuna aid qırmızı sortlarda antosianlar beş əsas aglikonun törəmələri kimi qeydə alınır: delfinidin, sianidin, petunidin, peonidin və malvidin. Bu törəmələr əksər hallarda 3-O-monoqlukozid formasında təqdim olunur; ən çox yayılmış forma malvidin-3-O-qlukoziddir ki, o rəng stabilliyinə görə digər antosianlardan üstündür [8]. Sortların antosian profili arasındakı fərqlər üzüm giləsinin rəng intensivliyini, rəng tonunu və şərab yaşlandırıldıqda rəngin saxlanma qabiliyyətini birbaşa təyin edir.

Xindoqnı sortunun yüksək rəngləyici potensialı konkret kəmiyyət göstəriciləri ilə təsdiqlənir. Abşeron kolleksiya bağlarında aparılmış analizlər sortdan alınan şərabda ümumi antosian konsentrasiyasının 0,45-0,52 q/L intervalında formalaşdığını müəyyən etmişdir; eyni nümunələrdə ümumi fenol birləşmələrinin miqdarı 1,85-2,10 q/L, tanin fraksiyası 1,6-2,0 q/L intervalında qeydə alınmışdır [3, 5]. Bu göstəricilər beynəlxalq miqyasda qırmızı texniki sortlar üçün yüksək səviyyəyə uyğun gəlir və Xindoqnıdan alınan şərabların tünd-rubin rəngini, sıx quruluşunu və uzun saxlanma potensialını şərtləndirir. Sortun spesifik antosian fraksiyasının (xüsusilə malvidin, peonidin və petunidin törəmələrinin nisbəti) müfəssəl tədqiqi isə gələcək xromatoqrafik araşdırmaların predmetini təşkil edir.

Antioksidant aktivliyi polifenol fraksiyasının digər mühüm funksional parametridir. Xindoqnıdan alınan şərab nümunələrində DPPH metodu ilə müəyyən edilmiş antioksidant aktivlik 85-90% inhibisiya səviyyəsində qeydə alınmışdır [5]. Bu göstərici ümumi fenol konsentrasiyası ilə müsbət korrelyasiyada olub, sortun nəinki sensor, həm də funksional-sağlamlıq baxımından əhəmiyyətini göstərir. Qırmızı şərablarda antioksidant potensial əsasən malvidin törəmələrinin, prosianidinlərin və fenol turşularının ümumi töhfəsi ilə formalaşır; bu komponentlərin konsentrasiyası isə birbaşa yetişmə dövrünün iqlim şəraiti və torpaq tərkibi ilə şərtləndirilir [7, 8].

Nəticə

Tədqiqatın sistemli təhlili Xindoqnı üzüm sortunun Qarabağ bölgəsinin tarixi avtoxton texniki sortu kimi elmi əhəmiyyətini təsdiqləmişdir. Ampeloqrafik xüsusiyyətlər, Abşeron kolleksiya bağlarında aparılmış analizlər nəticəsində əldə edilmiş kəmiyyət göstəriciləri (antosian miqdarı 0,45-0,52 q/L, ümumi fenol birləşmələri 1,85-2,10 q/L, DPPH ilə antioksidant aktivlik 85-90%) sortun yüksək polifenol potensialını və beynəlxalq qırmızı texniki sortlarla rəqabət qabiliyyətini göstərir [3, 5].

Xocavənd rayonu Tuğ kəndi ərazisinin aqroekoloji parametrləri beynəlxalq terroir tədqiqatlarında yüksək polifenol sintezi üçün əlverişli sayılan göstəricilər diapazonuna düşür. Bu coğrafi-ekoloji

çərçivə Xindoqnının məhz həmin zonada tarixən formalaşmasının və yüksək fenol potensialını qoruyub saxlamasının elmi əsasını təşkil edir.

2020-ci ildən sonra Qarabağ ərazilərinin azad edilməsi Xindoqnı sortunun öz anavətənində yenidən tədqiqata cəlb edilməsinə, sənaye miqyasında bərpa olunmasına və müasir elmi metodlarla qiymətləndirilməsinə imkan yaratmışdır. Gələcək eksperimental tədqiqatların əsas istiqaməti Tuğ kəndi ərazisində yetişdirilən Xindoqnı sortunun individual antosian profilinin (malvidin, peonidin, petunidin və digər törəmələrin kəmiyyət nisbətinin) xromatoqrafik metodlarla təyini, tanin strukturunun müfəssəl xarakteristikası və fermentasiya şəraitinin polifenol ekstraksiyasına təsirinin kəmiyyət baxımından qiymətləndirilməsi olmalıdır. Bu istiqamətdə aparılacaq sistemli işlər Xindoqnı sortunun sənaye potensialının tam açılmasına və Qarabağ terroir konsepsiyasının elmi əsaslandırılmasına töhfə verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi. Qarabağ üzüm sortlarının təsnifatı və şərabçılıqda əhəmiyyəti. Bakı: KTN nəşriyyatı, 2021. S. 18-24.

2. Fətəliyev H.K., Heydərov E.E., İsmayılov M.T. Süfrə şərablarının müasir texnologiyası. Bakı, 2017. S. 112-125.

3. Adilov A.Ə. Xindoqnı üzümündən şərab istehsalı və tərkibi // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri. 2025. №3. S. 36-41.

4. Səlimov V.S., Hüseynov M.Ə., Şükürov A.S. Üzüm: aqrotexnikası, aqrokimyası və inteqrir mübarizə tədbirləri. Bakı: SAPFİR-15, 2022. S. 214-221.

5. Адилов А. Оценка качественных характеристик столового вина, приготовленного из винограда сорта Хиндогны // Виноделие и виноградарство. 2025. №4. С. 35-39.

6. Van Leeuwen C. Soil-related terroir factors: a review //OENO One. 2018. Vol. 52. №2. P.1-24.

7. Yin H., Zhang H., Zhou Y., Wang J. Climate, soil, and viticultural factors differentially affect the sub-regional variations in biochemical compositions of grape berries // Scientia Horticulturae. 2024. Vol. 337.

8. Ferreira V., Magalhães F., Sousa A. et al. Characterization of the glucosylated anthocyanin profile of 27 red grape (Vitis vinifera L.) varieties grown in Portugal: insights for climate change adaptation // Frontiers in Plant Science. 2025.

BEYOND THE IDEALIZED CRYSTAL: A CRITICAL REVIEW OF DFT AND MOLECULAR SIMULATION CHALLENGES IN REAL-WORLD CO_2 CAPTURE BY MOFS

Mahammadali Ayralov Sari
Baku Engineering University, Research Assistant
ORCID ID: 0009-0005-5362-417X
E-mail: ayralovmahammadali@gmail.com

Abstract: Metal-organic frameworks (MOFs) are prominent candidates for low-energy CO_2 capture, yet computational predictions routinely overstate their performance. This review critically evaluates the systemic failures of density functional theory (DFT) and Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) simulations, focusing on three interconnected challenges: (i) rigid-lattice assumptions that ignore gate-opening and framework flexibility; (ii) exchange-correlation functional limitations and dispersion overbinding in ORCA; and (iii) competitive water co-adsorption under industrial flue-gas conditions. We advocate for ensemble-averaged descriptors, calibrated DFT+U methods, and process-level performance metrics as necessary steps to close the reality gap between computational promise and experimental delivery.

Keywords: metal-organic frameworks; CO_2 capture; DFT; GCMC; framework flexibility; machine-learning potentials; water co-adsorption.

Introduction

Reducing global CO_2 emissions by 45% before 2030 demands low-energy capture technologies as alternatives to energy-intensive monoethanolamine (MEA) scrubbing, which consumes ~3.7 GJ t^{-1} for regeneration (Rochelle, 2009). Metal-organic frameworks, with surface areas reaching 7000 m^2 g^{-1} and tuneable pore chemistries, represent the most promising adsorbent class (Furukawa et al., 2013). However, high-throughput screening (HTS) of databases such as CoRE MOF and the Cambridge Structural Database (CSD) operates almost exclusively within the idealized crystal paradigm: static geometries, generic force fields (UFF, DREIDING), dry single-component feeds, and rigid-lattice GCMC (Chung et al., 2019). Rigorous 2024 curation audits found that ~72% of CSD MOF entries fail basic structural viability filters, meaning a substantial fraction of published rankings are artefacts of non-physical atomic configurations (Anderson et al., 2024). This review dissects the three most consequential failure modes and proposes actionable remedies.

2. THE RIGID-LATTICE ILLUSION

2.1 The Porosity Paradox

Static geometric descriptors—void fraction (VF) and pore-limiting diameter (PLD)—assign zero accessible volume to several functionalised UiO-66 variants whose linker planes momentarily eclipse the CO_2 kinetic diameter ($dk \approx 3.3$ Å). Molecular dynamics simulations reveal these same materials to be substantially porous through thermally activated linker rotation (Evans et al., 2025). This Porosity Paradox demonstrates that a material's apparent non-porosity may be a kinetic snapshot, not a thermodynamic property. Table 1 summarises the predictive reliability of current modelling strategies.

Table 1

Modelling strategies and key failure modes for flexible MOFs.

Method	Reliability	Primary Failure
Static CIF	Very Low	Misclassifies flexible materials as non-porous
Rigid GCMC	Low	Overestimates heat of adsorption; ignores relaxation
Dynamic MD	Moderate	Force-field sensitivity; high cost
MLP-GCMC	High	Requires large DFT training datasets

2.2 ZIF-7: Gate-Opening as Molecular Sieving

ZIF-7 (Zn-benzimidazolate, SOD topology) has a crystallographic pore diameter of only 2.0 Å in its narrow-pore (np) phase—too small to admit CO_2 by any rigid-lattice criterion. Yet concerted rotation of the benzimidazole linkers opens cavities to 5.2 Å at an adsorbate-specific threshold pressure (Yu et al., 2025). Because CO_2 triggers this transition at 78 kPa while N_2 never does under standard conditions, ZIF-7 achieves a selectivity that is entirely inaccessible to static computation. Table 2 quantifies these phase-transition parameters.

Table 2

ZIF-7 gate-opening parameters at T = 303 K.

Gas	P_trans	ΔG (kJ mol^{-1})	np→lp (Å)
CO_2	78 kPa	2.43	2.0→5.2
CH_4	1245 kPa	5.70	2.0→5.2
N_2	>5000 kPa	N/A	No transition

2.3 Local Dynamics: μ_2-OH in MIL-120(Al)

MIL-120(Al) contains bridging hydroxyl groups whose orientation cannot be resolved by powder X-ray diffraction. DFT and machine-learning potential (MLP) studies identify six distinct configuration polymorphs (A–F). The universally assumed Configuration F is the least stable; the true global minimum (A) lies 0.59 eV lower per unit cell (Maurin et al., 2024). With interconversion

barriers of only 0.07 eV to 0.19 eV, the framework undergoes continuous thermally activated reorientation at room temperature. Rigid models on the F-configuration systematically overestimate CO_2 heats of adsorption, demonstrating that even sub-Ångstrom hydrogen displacements carry quantitative consequences for adsorption prediction.

3. DFT FUNCTIONAL LIMITATIONS

3.1 PBE and Dispersion Overbinding in ORCA

The PBE generalised gradient approximation (GGA) suffers from self-interaction errors (SIE) that cause electron delocalisation from metal d-orbitals, leading to underestimation of CO_2 adsorption enthalpies at open metal sites (OMS) by up to 50% relative to CCSD(T) benchmarks (Lee et al., 2024). Appending Grimme's DFT-D3/BJ correction in ORCA partly compensates but introduces a distinct failure: dispersion terms can exceed 1 eV per adsorbate, and the inherently weak-binding RPBE functional paradoxically becomes the strongest binder upon D3 addition (Wellendorff et al., 2012). Table 3 compares key accuracy/cost trade-offs.

Table 3

FT functional accuracy vs. cost for CO_2 adsorption.

Functional	RMSE [eV]	Cost	Key Issue
PBE (GGA)	0.13	1×	SIE; OMS underbinding
B3LYP-D3	0.086	~30×	Poor metallic nodes
revPBE+D3	Var.	1×	Dispersion overbinding
ωB97X-D3	0.055	~30×	High cost; best for clusters
RPA	0.035	>500×	Prohibitive for large cells

3.2 Hubbard U and Force-Field Gaps

For MOFs with Fe^{2+}, Ni^{2+}, or Co^{2+} nodes, locally calibrated DFT+U (where U is validated against CCSD(T) cluster data) reduces adsorption energy MAD from 0.13 eV to 0.06 eV—sufficient to correct inverted selectivity rankings (Rosen et al., 2024). At the force-field level, universal potentials (UFF, DREIDING) introduce isotherm uncertainties up to 15% and lack the r^{-4} polarisation term essential for OMS electrostatics. The 12-6-4 Lennard-Jones potential and elastic-tensor-fitted flexible force fields represent the current state of the art for correcting these deficiencies (Yin et al., 2024; Rogge et al., 2024).

4. THE MESSY REALITY: DEFECTS AND HUMIDITY

4.1 Structural Defects

Missing-linker and missing-node defects are ubiquitous in as-synthesised MOFs. In UiO-66, one missing linker per Zr_6 node is typical under standard synthesis conditions (Shearer et al., 2016). These defects reduce elastic moduli by 20–40%, create anomalously water-accessible coordination sites, and alter local pore geometry in ways invisible to periodic DFT models.

4.2 Competitive Water Adsorption

Screening of over 55,000 experimental MOFs found that while thousands perform well under dry conditions, fewer than 300 retain 90% of their CO_2 capacity at 40% relative humidity (Boyd et al., 2025). Water's binding enthalpy at OMS (~80 kJ mol^{-1}) far exceeds that of CO_2 (~40 kJ mol^{-1}), causing catastrophic capacity loss. Table 4 maps industrial process conditions to their dominant computational failure modes.

Table 4

Industrial capture conditions and primary modelling failures.

Process	CO_2	RH	Modelling Gap
Post-combustion	6–15%	40%	Ignores H_2O; overestimates OMS uptake
Biogas upgrade	~50%	Mod.	Misses CH_4 gate-opening P_trans

Direct Air Cap.	400 ppm	Var.	SIE errors at ultra-low partial pressure
Gas sweetening	2–50%	Low	No H_2S in force-field parameterisation

High-performing wet-condition adsorbents—exemplified by the commercialised CALF-20—rely on narrow hydrophobic 1D channels that sterically exclude water while retaining CO_2 access through quadrupole-wall interactions (Tóth et al., 2023). Critically, CALF-20's superiority was discovered experimentally, not predicted computationally, underscoring the urgency of methodology reform.

CONCLUSION

Closing the reality gap requires four coordinated transitions:

1. Ensemble descriptors over static CIFs. MD- or MLP-derived ensemble-averaged pore metrics must replace Voronoi-based static screening.
2. Calibrated DFT. Locally validated DFT+U and dispersion-corrected hybrids should become the minimum standard; uncritical DFT-D3 application risks systematic overbinding.
3. Process-level metrics. Material ranking by Practical Energy limit in a P/VSA cycle, computed via ML-accelerated process simulation (MAPLE), must supersede equilibrium uptake as the primary figure of merit (Maring & Webley, 2024; Xiang et al., 2025).
4. Humidity-first filtering. Hydrophobicity and water stability at 40% RH must be applied as primary screening criteria, not afterthoughts.

Only by embracing lattice dynamics, defect populations, calibrated quantum chemistry, and competitive co-adsorption can computational screening generate synthetic roadmaps of genuine industrial value.

REFERENCES:

1. Anderson, R., Biong, A., & Gómez-Gualdrón, D. A. (2024). Improving the reliability of high-throughput screening of MOFs through rigorous structural curation. J. Chem. Inf. Model., 64(8), 3011–3027.
2. Boyd, P. G., et al. (2025). Identification of MOFs for near-practical-energy-limit CO_2 capture from wet flue gases. Nature 2. Materials, 24(3), 354–363.
3. Chung, Y. G., et al. (2019). Advances, updates, and analytics for the CoRE MOF 2019 database. J. Chem. Eng. Data, 64(12), 5985–5998.
4. Evans, J. D., Bon, V., Senkovska, I., & Kaskel, S. (2025). The porosity paradox: Static geometric analysis fails to predict dynamic gas uptake in flexible MOFs. J. Am. Chem. Soc., 147(4), 2891–2902.
5. Furukawa, H., Cordova, K. E., O'Keeffe, M., & Yaghi, O. M. (2013). The chemistry and applications of metal-organic frameworks. Science, 341(6149), 1230444.
6. Lee, K., et al. (2024). Assessing exchange-correlation functionals for CO_2 adsorption in diamine-functionalized MOFs. Phys. Rev. B, 110(14), 144110.
7. Maring, B. J., & Webley, P. A. (2024). A simplified P/VSA model for rapid adsorbent screening and the practical energy limit of gas separations. Int. J. Greenhouse Gas Control, 130, 104002.
8. Maurin, G., Chibani, S., & Haigis, V. (2024). Hydrogen-bond polymorphism of bridging hydroxyls in MIL-120(Al). Chem. Mater., 36(11), 5620–5632.
9. Rochelle, G. T. (2009). Amine scrubbing for CO_2 capture. Science, 325(5948), 1652–1654.
10. Rogge, S. M. J., et al. (2024). Flexible force field parameterization through fitting on the ab initio elastic tensor. J. Chem. Theory Comput., 20(5), 1695–1712.
11. Rosen, A. S., Notestein, J. M., & Snurr, R. Q. (2024). Improving gas adsorption modelling for MOFs by local calibration of Hubbard U parameters. J. Phys. Chem. Lett., 15(3), 712–720.
12. Shearer, G. C., et al. (2016). Tuned to perfection: Ironing out the defects in UiO-66. Chem. Mater., 28(11), 3749–3761.
13. Tóth, A., et al. (2023). CALF-20: A scalable MOF for post-combustion CO_2 capture. Science, 379(6629), 357–362.

14. Wellendorff, J., et al. (2012). Density functionals for surface science: Exchange-correlation model development with Bayesian error estimation. Phys. Rev. B, 85(23), 235149.
15. Xiang, Z., et al. (2025). MAPLE: Machine learning accelerated process-level evaluation for rapid CO_2 adsorbent screening. Nat. Comput. Sci., 5(2), 89–104.
16. Yin, X.-H., et al. (2024). A transferable force field for MOFs with open metal sites based on the 12-6-4 Lennard-Jones potential. npj Comput. Mater., 10(1), 56.
17. Yu, K., Kiesling, R., & Schmidt, J. R. (2025). Experimental observation of ZIF-7 gate-opening transitions by positron annihilation spectroscopy. ACS Appl. Mater. Interfaces, 17(7), 9824–9836.

STUDY OF THE POSSIBILITY OF REDUCING THE OUTPUT OF CARBON OXIDES IN THE PYROLYSIS PROCESS

Babayev Ebulfez Ismayil
Azerbaijan State Oil and Industry University
E-mail: abulfaz47@mail.ru

Yagubova Gulmar Elyar
Azerbaijan State Oil and Industry University
E-mail: gulmar_babayeva@mail.ru

Abstract: Emissions from large industrial plants, oil refineries, and automobile engines, releasing large volumes of CO_2 and other pollutants into the atmosphere, create conditions for further strengthening the global greenhouse effect. Climate change affects people all over the world. Among the most widely discussed consequences are severe droughts, wildfires, hurricanes, melting glaciers, rising sea levels, and floods. But there are also less obvious ones. For example, higher temperatures can lead to sleep disturbances, premature births, obesity in infants, changes in soil structure causing cracks in walls, and even a slowing of the Earth's rotation. By 2070, between 1 billion and 3 billion people could find themselves in climates significantly different from their usual ones and almost uninhabitable. We explore why climate change is occurring, what other threats it poses, and what measures to combat global warming can save the planet (1). For this reason, improving production processes and researching and implementing environmentally friendly, advanced technological processes are among the most pressing issues facing researchers in the modern era. This article focuses on reducing emissions during oil refining and studying environmentally friendly processes for processing the resulting byproducts. Oil refining and petrochemical production today pose new demands. These demands include the development of targeted processing technologies, a new approach to environmental issues, the creation of more efficient technologies for the deep processing of hydrocarbon resources, and the reduction of byproducts formed during the process and their incorporation into core processes. The demands of the 21st century can be viewed primarily in two dimensions: economic and environmental. In fact, environmental demands do not necessarily negate economic foundations. On the contrary, overcoming global cataclysms while taking into account factors that emphasize the goal of ensuring environmental protection provides impetus for this. Expanding research into the development of new technological processes that meet modern requirements and accelerating the application of positive results obtained in industry are important tasks of the modern era for the development of both areas.

Keywords: ecology, carbon monoxide emissions, pyrolysis, byproducts, hydrogen, technology.

Introduction

Emissions from large industrial plants, oil refineries, and automobile engines contribute to the greenhouse effect by releasing large amounts of CO_2 and other pollutants into the atmosphere. Approximately 80% of global greenhouse gas emissions come from CO_2 released into the atmosphere

from fossil fuels during energy production and consumption. Despite global efforts to generate energy from non-fossil sources such as solar and wind energy, approximately 80% of global energy demand is still met by fossil fuels, which continue to pollute the environment. Carbon capture and storage (CCS) is considered a key decarbonization strategy for the energy and industrial sectors [2]. It is estimated that CCS alone could reduce emissions by almost 20% by 2050, and phasing out CCS could increase the global costs of achieving emission reduction targets to 70% [3]. Permanent CO_2 capture is the final step in the CCS chain and can be implemented using various strategies, primarily mineral carbonation, ocean and underground geological storage, including saline aquifers, depleted oil and gas fields, non-renewable coal seams, and other geological environments. Key characteristics of a viable CO_2 storage option include net reduction of CO_2 emissions, large storage capacity, long-term CO_2 sequestration (at least several hundred years), reasonable costs and energy losses, and minimal environmental impact [4].

The absorption of CO2 from large industrial sources (e.g., coal-fired power plants, cement plants, steel mills, and petrochemical plants) and its storage in deep geological formations, such as depleted oil and gas fields, saline aquifers (5-10), or non-renewable coal seams. It is estimated that geological reservoirs worldwide can store 8,000-55,000 metric gigatons of CO_2, enough to cover current and future global CO_2 emissions (11).

At current rates of anthropogenic greenhouse gas emissions, the rate of photosynthesis in terrestrial biomes will decline by an average of 44 percent between 2040 and 2060 and by 49 percent between 2070 and 2090. Thus, by mid-century, the capacity of terrestrial ecosystems to absorb carbon and offset the effects of climate change will be so low that they will become a source of carbon emissions.

Scientists conducted 3D computer modeling and found a domino effect in a third of the models, even when temperature increases were below the Paris Agreement's upper limit of 2°C. The analysis reveals the risk of cascading events with serious long-term consequences.

In the new millennium, the debate about climate change is gaining momentum every year. This is fueled by the proliferation of natural disasters—from storms and torrential rains to abnormal heat waves that cause fires. Between 2000 and 2019, the UN Office for Climate Change recorded 7,348 major natural disasters worldwide (almost double the number from 1980 to 1999). In 2017 alone, for the first time in over 100 years, ten tropical cyclones that formed in the Atlantic Ocean (including Maria, with winds of 280 km/h in Puerto Rico) reached hurricane strength for the first time, a phenomenon often associated with increasing atmospheric CO_2 concentrations. Large-scale bushfires in Australia during the 2019-2020 season led to the deaths of more than 3 billion animals (12).

To slow global warming and reduce greenhouse gas emissions, many countries are now declaring their intention to achieve carbon neutrality by mid-century. This does not mean zero emissions, but rather that carbon dioxide emissions will not exceed the amount absorbed by oceans and forests.

To avoid the dangerous consequences of climate change and achieve "net zero emissions," it will be necessary to capture and remove 90 gigatons (Gt) of CO_2 over the next 30 years. This, of course, requires significant capital investment. Therefore, a comprehensive approach to addressing this issue is essential to ensure global environmental security, which is vital for humanity. One such approach is reducing CO_2 emissions by improving existing technological processes. This research study examines the potential for reducing carbon emissions during the pyrolysis of hydrocarbons, which are the source of feedstock for the petrochemical industry.

This paper considers the results of experiments on the pyrolysis of the C3-C4 fraction with full presence of hydrogen with the process parameters of the existing production as close as possible to those of the existing production in order to study the possibility of controlling the formation of carbon oxides and, thereby, the environmental aspects of the pyrolysis process in this situation and in general. Thermal pyrolysis of the mixed C3-C4 fraction obtained from the catalytic cracking unit of the G. Aliyev Oil Refinery (the composition of the mixed C3-C4 fraction obtained from the catalytic cracking unit of the G. Aliyev Oil Refinery in Table 1) with the addition of hydrogen was carried out at a pyrolysis temperature of 830-8600C, a contact time of 0.5 seconds, and a steam: feedstock ratio of 0.6:1% by weight and a hydrogen: feedstock ratio of (0÷0.035):1% by weight. The pyrolysis

temperature was increased from 8300C to 8600C through 100C. The hydrogen addition for each pyrolysis temperature varied from 0 to 0.035% by weight through 0.005% by weight of the amount fed to the mixed C3–C4 fraction. These laboratory experimental conditions were selected based on the operating modes of an industrial gasoline furnace of the SRT II type manufactured by the EP-300 plant, for which the optimal operating mode is a pyrolysis temperature of 8600C, a contact time of 0.5 seconds, and a steam: feedstock ratio of 0.6:1% by weight. The yield of ethylene to feedstock is 23.75% by weight, and propylene is 19.96% by weight.



Fig. 1. Schematic diagram of a laboratory setup for the pyrolysis of mixed C3–C4 fraction obtained from a catalytic cracking unit:

1-feedstock cylinder; 2-water tank; 3, 4-pumps; 5-mixer; 6, 8-heating furnace; 7-thermocouple well; 9-lead jacket for uniform reactor heating; 10-pyrolysis reactor; 11, 12, 14-coolers; 13, 15-separators; 16-gas meter; 17-condensate tank.

Discussion of the results.

The experimental results for each pyrolysis temperature of the mixed C3–C4 fraction with the addition of hydrogen are presented in Figures 2, 3, 4, and 5.

Figure 1 shows a schematic diagram of the laboratory setup used to study the kinetics of the pyrolysis process of the mixed C3–C4 fraction obtained at the catalytic cracking unit of the G. Aliyev Oil Refinery. The results of the chromatographic analysis of the mixed C3–C4 fraction are presented in Table 1.

Table 1.

Results of the chromatographic analysis of the mixed C3–C4 fraction, wt.

Components	C_2H_6	C_3H_8	C_3H_6	и-C_4H_8	н-C_4H_{10}	iso-butylene	Trans-butylene	cis-butylene	C_5
Amount, %, wt.	0,02	11,08	20,92	30,44	13,02	7,75	8,73	7,15	0,89



Figure 2. Yield of carbon oxides of pyrolysis products of mixed fraction C3–C4 obtained from a catalytic cracking unit with the addition of hydrogen to the feedstock at a temperature of 830 0C, % by weight.



Figure 3. Yield of carbon oxides in pyrolysis products, mixed fraction C3–C4, obtained from a catalytic cracking unit with the addition of hydrogen to the feedstock at a temperature of 840 0C, % by weight.



Figure 4. Yield of carbon oxides in pyrolysis products, mixed fraction C3–C4, obtained from a catalytic cracking unit with the addition of hydrogen to the feedstock at a temperature of 850 0C, % by weight.



Figure 5. Yield of carbon oxides in pyrolysis products, mixed fraction C3–C4, obtained from a catalytic cracking unit with the addition of hydrogen to the feedstock at a temperature of 860 0C, % by weight.

As Figures 2-5 show, the sum of carbon oxide yields at pyrolysis temperatures of 830°C, 840°C, 850°C, and 860°C, and with the hydrogen content varying from 0 to 0.35% by weight of the feedstock,

significantly decreases. This also reduces the consumption of reagents in subsequent stages of the process.

It should be noted that reducing CO and CO2 by an average of 31% and 30%, respectively, will reduce the load on the adiabatic methanation reactor and neutralization column. This, in turn, will mitigate the environmental impact of the process by reducing the consumption of neutralization reagents.

Conclusion

Thus, based on the conducted laboratory studies of the pyrolysis process of straight-run gasoline with the addition of hydrogen in relation to the operating conditions of an industrial gasoline pyrolysis furnace of the SRT-II type, it can be concluded that the pyrolysis of a mixed C3-C4 fraction obtained from a catalytic cracking unit in the presence of water vapor with the addition of hydrogen allows to decrease the pyrolysis temperature by 100C and the pyrolysis process should be carried out at a temperature of 8400C ÷ 8500C, with mass ratios of water vapor : feedstock - 0.6 ÷ 1%, hydrogen : feedstock - (0.005 ÷ 0.01) : 1%. This will allow to reduce CO and CO2 by an average of 31% and 30%, respectively, which will reduce the load of the adiabatic methanation reactor and the neutralization column, which is directly related to the reduction of environmental stress.

REFERENCES:

1. https://www.rbc.ru/story/66b4a5ce9a79473cb11c638d
2. GCCSI. Accelerating the Uptake of CCS: Industrial Use of Captured Carbon Dioxide. 2011.
3. DECC. CCS Roadmap - Supporting deployment of Carbon Capture and Storage in the UK. 2012.
4. Yamasaki A. An overview of CO_2 mitigation options for global warming - Emphasizing CO2 sequestration options. J Chem Eng Japan 2003; 36:361–75. doi:10.1252/jcej.36.361.
5. IPCC, I.P.o.C.C, 2005. IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage.
6. Bachu, S., 2008. CO_2 storage in geological media: Role, means, status and barriers to deployment. Program. Energy Combust. Sci. 34, 254–273.
7. Bachu, S., 2015. Review of CO_2 storage efficiency in deep saline aquifers. Int. J. Green. Gas Control 40, 188–202.
8. Gale, J., 2004. Geological storage of CO_2: what do we know, where are the gaps and what more needs to be done? Energy 29, 1329–1338.
9. Pruess, K., García, J., 2002. Multiphase □ow dynamics during CO_2 disposal into saline aquifers. Environ. Geol. 42, 282–295.
10. Steinberg, M., 1992. History of CO_2 greenhouse gas mitigation technologies. Energy Convers. Manag. 33, 311–315.
11. Kearns, J., Teletzke, G., Palmer, J., Thomann, H., Kheshgi, H., Chen, Y.-H.H., Paltsev, S., Herzog, H., 2017. Developing a consistent database for regional geologic CO_2 storage capacity worldwide. Energy Proc. 114, 4697–4709.
12. https://journals.scholarsportal.info/browse/17505836

THERMAL ANALYSIS OF WASTE POLYMERS

Jafarzade Aysu Igbal
Baku State University
ORCID ID: 0009-0005-8957-9497
E-mail: aysuceferzade@gmail.com

Abstract: Thermal degradation of polymers causes changes in their physical and chemical structure. For example, it can cause a decrease in the mechanical strength of the material, discoloration, increased gas and vapor permeability, and the transfer of potentially harmful substances to food products. Based on various scientific sources, it is shown that even long-term storage in the temperature range of 60-80°C accelerates oxidation processes on the surface of polymers, while at temperatures above 100°C, chain breaks and the formation of new carbonyl groups are observed. This

study observes the degradation of plastics. Oxidation and hydrolysis of plastics lead to random breakage of polymer chains, which leads to surface degradation and fragmentation. The results confirm that temperature and chemical composition clearly affect the degradation of plastics, which in turn increases the likelihood of microplastics being released. Plastic food containers are usually resistant to acidic or alkaline conditions, as well as chemical compositions, during everyday use. Although they usually show good resistance to chemicals, polymer oxidation and hydrolysis can still occur on the surface. Increasing temperature accelerates the degradation of plastics and, as a result, significantly increases the negative charges on their surface.

Keywords: Plastic packaging, thermal degradation, polymer degradation, thermal analysis

Introduction

Packaging material plays a key role in food safety, as it not only creates a barrier to protect the product from the external environment, but also prevents oxidation and microbiological spoilage of the product by being activated with functional substances. Plastic is represented in the packaging market with its high density. Due to their ease of production, versatility, affordability, lightness and low cost, these synthetic polymers dominate the packaging sector despite their non-biodegradability and thus remain in the environment for longer than they are intended. Therefore, several efforts have been made to promote the use of recyclable plastics for food packaging. However, one of the important problems is the degradation of these materials during storage, transportation and use due to various external factors, especially heat and sunlight.

Based on the experimental analysis, it was observed that packages made of plastic used for food packaging do not pose a risk in everyday use because their decomposition temperature significantly exceeds the temperature of their use. It has been shown how thermal decomposition proceeds in the presence of oxygen of plastics based on various polymers at a heating rate of 10°C/min. Furthermore, it was observed that substances added to the polymers might slow down or accelerate the process of plastic thermal Decomposition. It has also been shown that the structure of the material has an impact on the amount of energy that needs to be provided to make specific changes in the material [2].

Today, most thermal analysis studies are conducted with commercial instruments [1].

Experimental part. The plastic waste used in this study was selected based on its abundance in everyday household plastic packaging. It includes both food and non-food packaging made from various types of polymers. The steps applied in this study were as follows:

1. Collection of samples
2. Preparation of samples
3. Identification of samples
4. Reprocessing of samples

For this research, 2 plastic products (PET1, PET2, PET3, PS) were collected from household food waste. It should be noted that all initially examined plastic packaging waste samples were thoroughly cleaned (washed with water and/or soap) to remove any food residues or other contaminants and then wiped for drying. Subsequently, using manual cutting tools, the samples were cut into smaller pieces suitable for the applied methods. After preparation (cleaning, drying and size reduction), the samples were studied by thermoanalytical methods using thermogravimetric analysis (TG), derivative thermogravimetric analysis (DTG) and differential scanning calorimetry (DSC).



Picture 1. Graphic for PET1 sample



Picture 2. Graphic for PET2 sample



Picture 3. Graphic for PET3 sample

Conclusion

Thermogravimetric analysis showed that the waste PET samples exhibited a single-step thermal decomposition process with high thermal stability up to approximately 380-400°C. The maximum decomposition rate was observed around 445-446°C. The low residue content indicates almost complete vaporization of the material. The obtained results confirm that waste PET retains sufficient thermal stability for mechanical recycling and industrial recycling. These findings support the potential reuse of waste polymers in packaging applications and contribute to sustainable waste management strategies. Thermal analysis of PS demonstrates a sharp single-step decomposition mechanism with a maximum decomposition temperature around 434°C. The lack of significant mass

loss below 350°C indicates good thermal stability under normal processing and use conditions. These findings indicate that PS can be safely processed and recycled at controlled temperatures without premature decomposition. The determined thermal behavior provides important guidance for optimizing recycling parameters and minimizing structural damage during industrial applications. Furthermore, the results confirm the suitability of PS for packaging applications where heat resistance is required. The melting enthalpy of PET3 is slightly higher than that of PET1, indicating that PET3 has a higher initial crystallinity. However, its Tm is slightly lower (249°C vs 254°C), which may indicate smaller crystallite sizes or the presence of minor inclusions.

REFERENCES:

1. Joseph D. Menczel, R. Bruce Prime, Thermal analysis of polymers fundamentals and applications
2. Majder-Łopatka, M., W˛esierski, T., Ankowski, A., Ratajczak, K., Duralski, D., Piechota-Polanczyk, A., Polanczyk, A. (2022). Thermal Analysis of Plastics Used in The Food Industry. Materials, 15, 248, p.3-4

NEŞTƏRYARPAQ KALLİSTEMONUN (CALLİSTEMON LANCEOLATUS (SM.) DC.) BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ, TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ VƏ BİTKİDƏN ALINMIŞ EFİR YAĞININ MƏİŞƏTDƏ ROLU

Albalıyeva Şənay Bəxtiyar qızı
Dendrologiya Bağı PHŞ
E-mail: gunaylihsnova@gmail.com

Hacıyeva Aybəniz Bəxtiyar qızı
Dendrologiya Bağı PHŞ

Əlihəsənova Günay Firuz qızı
Dendrologiya Bağı PHŞ

Əzimova Rühəngiz Tərlan qızı
Dendrologiya Bağı PHŞ

Abstract: Infusions made from dried plants are widely used in medicine. Sometimes medicinal plants are used as tea. Medicinal plants should be collected in dry and clear weather. It is not recommended to collect plants after rain and early in the morning when the dew has not dried yet. Wet plants dry slowly and darken after drying. Tea can only be brewed from plants that can be used for a long time and do not contain toxic substances. Most of the 1,800 species of medicinal plants we have identified are distributed within 20 families, accounting for 62.9% of the total medicinal plants. To increase the pharmacological effect of medicinal plants, they should be crushed well before use. Essential oils are also obtained from medicinal plants. The biologically active substances contained in essential oils have a unique effect on humans in physiological, psychological, therapeutic, etc. aspects. Replacing imported medicines with local phytopreparations and increasing the use of essential oil plants in various sectors of the national economy require the study of this group of plan

Keywords: essential oil, Callistemon, importance of medicine.

Giriş

Efir yağı istehsal etmək üçün müxtəlif bitkilərdən istifadə edilir. Efir yağlarının tərkibində olan bioloji fəal maddələr insanlara fizioloji, psixoloji, müalicəvi və s. cəhətdən unikal təsir göstərir [1]. Ölkəyə xaricdən gətirilən dərman preparatlarının yerli fitopreparatlarla əvəz edilməsi və xalq

təsərrüfatının müxtəlif sahələrində efir yağlı bitkilərdən daha çox istifadə olunması bu qrup bitkilərin öyrənilməsini tələb edir.

Kallistemon dekorativ, həmişəyaşıl bir bitkidir və əsasən bağlarda, həyətlərdə əkilir. Çox tanınan görünüşü onun fırça kimi qırmızı çiçəkləridir. Hündürlüyü 1-5 metrə qədər böyüyə bilər. Yarpaqları nazik uzunsov ətirli olur. Adətən yaz və yay aylarında çiçək açır. Çiçəkləri çox dekorativ olduğu üçün park və həyətlərin bəzədilməsində istifadə olunur. İsti iqlimi çox sevir, şaxtaya çox davamlı deyil. Kallistemon həm kol, həm də kiçik ağac formasında inkişaf edə bilir. Onun hündürlüyü növündən və yetişdirilmə şəraitindən asılı olaraq 1metrdən 5 metrə qədər dəyişə bilər. Bitki sürətli böyümə qabiliyyətinə malikdir və düzgün qulluq edildikdə uzun illər yaşaya bilir. Bu bitkinin becərilməsi üçün günəşli mühit çox vacibdir. Kallistemon günəşi seven bitkidir və kifayət qədər işıq almadıqda çiçəklənməsi zəifləyir. Torpaq seçimi baxımından tələbkar deyil lakin yaxşı drenaj olunmuş torpaqda daha sağlam inkişaf edir. Suvarma orta səviyyədə aparılmalıdır. Torpaq tam qurumadan su vermək məsləhət deyil. Kallistemon əsasən iki üsulla çoxaldılır. Toxum və şlam vasitəsilə şlamla çoxaltma daha geniş istifadə olunur çünki, bu üsulla daha sürətli nəticə verir və ana bitkinin xüsusiyyətlərini qoruyur. Efir yağı buraxdığına görə otaq şəraitində saxlanılması xoş aura yaradır. Otağın havasını tənzimləyir, oksigen və efir yağı istehsal edir. Onun çiçəyindən alınan yağ ağardıcı və tonuslandırıcı təsirə malikdir. Bütün dəri növlərinə çox yaxşı təsir göstərir, üz dərisində qan dövranını yaxşılaşdırır və ona sağlam rəng verir. Yerləşdiyi mühitin havasını mikroblardan təmizləmək xüsusiyyətinə malikdir. Bu gün efir yağlarından sənayenin müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur [2]. Efir yağları mürəkkəb qarışıqlardan ibarat olan zərərsiz va zəhərsiz birləşmə olduğu üçün həm daxilə qəbul edilə bilir, həm insanın cildinə (dərisinə) müalicəvi təsir edir [3]. Efir yağları bitkilərdən bir neçə üsulla çıxarılır: Buxardistilyasiya, soyuq presləmə, həlledicinin köməyi ilə çıxarılma, CO_2 ilə çıxarılma, hidrodistilyasiya.

Dendrologiya Bağının "Təsərrüfat əhəmiyyətli bitkilər" laboratoriyasında efir yağının alınması Hidrodistilyasiya üsuluna uyğun olaraq həyata keçirilir. Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsi üçün bu bitkilərdən müəyyən miqdarda biokütlə (yarpaqlar) toplanmışdır. Xırdalanmış bitki xammalından 400 q dəqiq çəkib həcmi 1000 ml olan kolbaya yerləşdirib rezin tıxacla boğazına bağlanmışdır. Rezin tıxaca əvvəlcədən V şəkilli Ginzberq sınaq şüşəsi birləşdirilmişdir. Kolbaya 1.5 l su əlavə edilib, geriyə soyuducu ilə birləşdirib qaynayana qədər qızdırılır və zəif qaynamanı xammal üçün göstərilmiş müddətdə davam etdirilir. Proses bitdikdən sonra, istifadə olunan vasitələr otaq temperaturuna qədər soyuduldu və alınmış efir yağının miqdarı tamamilə quru xammala görə, həcm-çəki faiziylə (X) hesablandı. Bunun üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edildi:

$$X=\frac{V * 100}{m}$$

V – alınmış yağın millilitrlə həcmi;

m – istifadə olunan xammalın qramla çəkisi

Efir yağları həmçinin kənd təsərrüfatında bitkilərin qorunması və onların inkişafı və artımının yaxşılaşdırılması üçün tətbiq olunur. Efir yağlarından istifadənin bitkilərin inkişafında rolu bir neçə istiqamətdə müşahidə olunur [İbadullayeva S.C., Cəfərli İ.Ə 2007]. Burada əsas məsələ efir yağlarının təbii bioloji aktiv maddələr kimi tətbiq olunaraq bitkilərin inkişafını stimulə etməsi, xəstəliklərdən qoruması və mühit streslərinə qarşı müqavimətini artırmasıdır qorunmasında bioloji mübarizə tədbirləri yeganə vasitə hesab edilir.

Cədvəl 1.

Время, мин	Компонент	Группа	Площадь	Высота	Площадь, %	Концентрация	Ед. концентрации	Детектор
7.895			401.884	78.432	0.230			ПИД-1
8.166			7635.141	1184.152	4.378			ПИД-1
8.555			15242.415	3833.968	8.740			ПИД-1
8.669	alfa-Pinen		3748.657	1890.678	2.149			ПИД-1
8.857			233.221	77.795	0.134			ПИД-1
9.045	Sabinen		166.425	87.637	0.095			ПИД-1
9.345	beta-Pinen		21.035	9.193	0.012			ПИД-1
9.441			84.139	40.009	0.048			ПИД-1
9.529			662.033	354.638	0.380			ПИД-1
9.590			91.067	39.125	0.052			ПИД-1
9.647	Mircen		162.930	42.634	0.093			ПИД-1
9.812	Carene-3		45507.937	13196.620	26.093			ПИД-1
10.069			6.735	4.575	0.004			ПИД-1
10.135	alfa-Terpinen		84.864	37.569	0.049			ПИД-1
10.351	1,8-Cineol (Evkaliptol)		22.872	7.273	0.013			ПИД-1
10.643			93.458	16.460	0.054			ПИД-1
11.180	qamma-Terpinen		26.436	11.387	0.015			ПИД-1
11.428			294.118	52.528	0.169			ПИД-1
12.134			17.430	6.913	0.010			ПИД-1
12.903			52.801	15.911	0.030			ПИД-1
13.047	Terpinolen		11.473	4.914	0.007			ПИД-1
13.489			72.197	17.164	0.041			ПИД-1
13.629			46.834	14.034	0.027			ПИД-1
13.859	Cyclohexanone 5-m-2 (1-m e),-cis		10.467	5.008	0.006			ПИД-1
14.043			1173.757	361.502	0.673			ПИД-1
14.150	linaool		128.913	25.648	0.074			ПИД-1
14.361			554.480	117.510	0.318			ПИД-1
14.459	Cariophyllene		167.661	50.867	0.096			ПИД-1
14.563			56.332	19.072	0.032			ПИД-1
14.743			124.684	29.017	0.071			ПИД-1
14.993			34406.636	4815.791	19.728			ПИД-1
15.268	Terpinen-4-ol		1266.979	204.990	0.726			ПИД-1
15.487			77.859	22.095	0.045			ПИД-1
15.739			164.819	49.268	0.095			ПИД-1
15.938			1131.603	297.326	0.649			ПИД-1
16.119	alfa-terpineol		4314.691	661.441	2.474			ПИД-1
16.409	mirtenol		27470.256	5388.997	15.751			ПИД-1
16.645	Nerol		60.989	22.917	0.035			ПИД-1
16.707			149.061	39.258	0.085			ПИД-1
16.927	geraniol		501.189	148.609	0.287			ПИД-1
17.032			13.551	6.288	0.008			ПИД-1
17.226	Citronelly butyrate		32.955	10.631	0.019			ПИД-1
17.435			320.353	66.157	0.184			ПИД-1
17.554	alfa-Terpenilacetat		315.198	79.471	0.181			ПИД-1
17.717			1522.024	366.696	0.873			ПИД-1
17.927			806.985	172.664	0.463			ПИД-1
18.307	Geranyl Oleate		760.761	93.512	0.436			ПИД-1
18.517			478.219	89.521	0.274			ПИД-1
18.625			219.732	45.680	0.126			ПИД-1
19.131			136.702	27.995	0.078			ПИД-1
19.301			42.478	12.321	0.024			ПИД-1
19.502			115.577	31.505	0.066			ПИД-1
19.795			61.920	17.284	0.036			ПИД-1

20.151	geranilacetat		421.499	57.333	0.242			ПИД-1
20.416			86.915	19.530	0.050			ПИД-1
20.697	Geranyl tiglate		2301.699	344.849	1.320			ПИД-1
20.840			2282.519	354.285	1.309			ПИД-1
21.075			1683.739	168.281	0.965			ПИД-1
21.390			136.733	34.868	0.078			ПИД-1
21.574			1632.739	229.666	0.936			ПИД-1
21.759			155.188	37.622	0.089			ПИД-1
21.877	2-phenylethyl tiglate		369.228	69.575	0.212			ПИД-1
22.063			135.195	34.593	0.078			ПИД-1
22.181			285.723	59.749	0.164			ПИД-1
22.351			890.992	177.262	0.511			ПИД-1
22.482			43.320	12.155	0.025			ПИД-1
22.758			84.656	17.201	0.049			ПИД-1
22.917			34.986	10.916	0.020			ПИД-1
23.031			39.633	12.390	0.023			ПИД-1
23.261			145.763	30.452	0.084			ПИД-1
23.977			2851.023	475.193	1.635			ПИД-1
24.191			20.076	7.200	0.012			ПИД-1
24.323			30.720	9.279	0.018			ПИД-1
24.579			542.690	83.302	0.311			ПИД-1
24.832			625.310	111.044	0.359			ПИД-1
24.983			224.518	40.744	0.129			ПИД-1
25.253			278.050	65.563	0.159			ПИД-1
26.056			84.223	20.046	0.048			ПИД-1
26.489			89.771	21.614	0.051			ПИД-1
27.406			58.708	15.228	0.034			ПИД-1
27.585			30.860	8.580	0.018			ПИД-1
28.311			65.604	16.119	0.038			ПИД-1
28.499			27.847	7.913	0.016			ПИД-1
29.504			99.112	17.576	0.057			ПИД-1
30.473			163.632	24.939	0.094			ПИД-1
31.826			6031.699	716.305	3.458			ПИД-1
32.398			77.601	14.124	0.044			ПИД-1
32.753			949.651	92.342	0.545			ПИД-1
33.229			152.320	22.451	0.087			ПИД-1

Хроматограммы



Nəticə

Aparılmış Qaz xromotoqrafiyası nəticələrinə əsasən tədqiq olunan nümunənin kimyəvi tərkibi müəyyən edilmişdir. Əsas yüksək faizli pikə Carene3-26.09%, ən az miqdarda olan pik isə alfa-pinen 0.01-0.5% arasında rast gəlinmişdir. Analizdə Carene3 ,26.09%, terpinen4 19.73%, Mirtenol 15.75% dominantdır. Bu isə efir yağının bioloji aktivliyə malik olduğunu və farmakoloji əhəmiyyət daşıdığını göstərir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Hümbətov H.S., Bəşirov V. V., Mohumayev V.R. (2016). Yağlı və efir yağlı bitkilər. Bakı: 248 s.
2. İbadullayeva S. C., Cəfərli İ.Ə. (2007). Efir yağları və aromaterapiya. Bakı: Elm, 116 s.

3. Qasımov M.Ə., Məmmədov T.S. (2014). Fitoterapiya. Bakı: 299 s.

KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINDA KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYALARI

Nəbiyev Fərhad Əşrəf
AR ETN Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, dosent

Qənbərova Fatmaxanım Davud
AR ETN Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Əliyeva Günay Əli
AR ETN Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Şahtaxtinskaya Zemfira İlqar
AR ETN Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
E-mail: zemfira.shaxtaxtinskaya@mail.ru

Abbasova Nazlı Yəhya
AR ETN Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Abstract: Chemistry studies the chemical composition of the soil and its suitability for agriculture. It is necessary to use chemical agents correctly in the fight against pests. Otherwise, it can lead to environmental pollution and the destruction of other living things. For this, it is important to select the right substances and use them correctly. Therefore, it is important to apply environmentally safe technologies. This is used to increase productivity in agriculture and improve product quality. At the same time, modern approaches also set the preservation of ecological balance as a main priority. The use of percentage solutions of synthetic petroleum acids and maleic acid Na, K, NH4 and complex salts as growth agents in plants leads to both an increase in productivity in plants and a lack of environmental pollution. The advantage of these substances is that they do not pollute the environment. Seeds are soaked in their 10-3% solutions and then sown. It has been noted that these substances do not negatively affect the quality of the product. Initial observations of the effect of growth agents are carried out in laboratory conditions. For this, the seeds are soaked in appropriate solutions in Petri dishes, then planted in plastic containers filled with soil according to the sowing standards. Observation is carried out for 14-18 days. The final results are compared.

Key words: Synthetic petroleum acids, maleic acid, thickeners, solutions

Giriş. Müasir dövrdə kənd təsərrüfatının inkişafı elmi nailiyyətlərlə, xüsusilə kimya və kimya texnologiyalarının tətbiqi ilə çox sıx bağlıdır. Kimya torpağın kimyəvi tərkibini və maddələrin çevrilmə proseslərini öyrənərək aqrar sahənin elmi əsasını təşkil edir.

Kimya texnologiyaları vasitəsilə gübrələr, pestisidlər, herbisidlər və digər aqrokimyəvi maddələr istehsal olunur və tətbiq edilir. Zərərvericilərə və xəstəliklərə qarşı istifadə olunan kimyəvi vasitələr məhsul itkisini azaldır və keyfiyyəti qoruyur. Kimyəvi maddələrin həddindən artıq istifadəsi torpaq və suyun çirklənməsinə səbəb ola bilər. Buna görə ekoloji cəhətdən təhlükəsiz texnologiyaların tətbiqi vacibdir. Bundan kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılmasında, məhsulun keyfiyyətinin yüksəlməsində istifadə olunur. Eyni zamanda müasir yanaşmalar ekoloji tarazlığın qorunmasını da əsas prioritet kimi qarşıya qoyur. Kimya aqrar sahənin elmi əsasını təşkil edir və kənd təssarüfatında baş verən proseslərin düzgün başa düşülməsinə imkan yaradır. Torpaq, su və bitkilərin tərkibini kimyəvi baxımdan öyrənilməsi məhsuldarlığın artırılması üçün vacibdir[1.2].

Metod. Sintetik neft turşuları neft-kimya sənayesində alınan və üzvi karboksil turşuları qrupuna aid olan maddələrdir. Onlar təbii neftin tərkibində olsa da, müasir kimya texnologiyaları vasitəsilə

suni şəkildə də sintez edilir. Aqrar sahədə bu maddələr birbaşa deyil, daha çox köməkçi rolunu oynayır. Onlar pestisidlərin və bitki mühafizə vasitələrinin tərkibində istifadə olunaraq aktiv maddələrin təsirini artırır və onların bitkidə daha yaxşı yayılmasına köməklik edir.

İnstitutumuzda neft turşuları əsasında bitki boy maddələrinin alınması istiqamətində bir çox müvəffəqiyyətli nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, müəyyən fraksiyalı sintetik neft turşuları əsasında sintez etdiyimiz natrium, kalium və ammonium duzlarının, etanolaminlərlə kompleks birləşmələrinin bitkilər üzərində laborator sınaqları onların çox güclü stimullaşdırıcı qabiliyyəti olduğunu göstərmiş və aparılan geniş çöl sınaqlarında alınan ilkin nəticələr onların kənd təsərrüfatında tətbiqinin böyük rolunun olduğunu göstərmişdir. Bu da öz növbəsində məhsuldarlığı artırır, yaşıllıqların bərpasında böyük rol oynayır[3.4] Hər bir növ bitki toxumunun torpaqda əkilmə normativi var. Laboratoriya şəraitində təcrübə aparmaq və toxumların ilkin inkişafını müşahidə etmək üçün bitki toxumları əkilmə normativlərinə uyğun olaraq plastik qablarda əkilir və müşahidə aparılır. Boy maddələrinin bitkilərin inkişafına təsiri öyrənilir. Bitkilərin torpaqda əkilmə normativləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Cədvəl 1.

Toxumların laboratoriya şəraitində torpaqda əkilmə normativləri

Qabların dərinliyi və sahəsi		Bitkilərin əkilmə dərinliyi və toxumların sayı									
		Buğda		Mərcimək		Qarğıdalı		Noxud		Pambıq	
H,sm	S,m ^{2}	H,sm	T/S, əd.	H,sm	T/S, əd.	H,sm	T/S, əd.	H,sm	T/S, əd.	H,sm	T/S, əd.
11	0.006	1-1.5	2-3	1-1.5	1-2	1-1.5	1	1-1.5	1	1-1.5	1
12.5	0.01	1-1.5	2-3	1-1.5	1-2	1-1.5	1	1-1.5	1	1-1.5	1
10	0.01	1	3-4	1	2-3	1	1	1	1	1	1
8	0.01	1	3-4	1	2-3	1	1	1	1	1	1
4.5	0.018	0.5	5-7	0.5	4-5	0.5	1	0.5	1-2	0.5	1

Malein turşusunun natrium, kalium, ammonium hidroksidlərlə, mono-, di-, trietanolaminlərlə üzvi və kompleks və duzları sintez edilmiş, kənd təsərrüfatı bitkiləri (qarğıdalı, noxud və buğda) üzərində boy maddələri kimi təsiri araşdırılmışdır. Nəzarət məqsədi ilə suda və uyğun məhlullarda isladılmış toxumlar üzərində Petri qablarında aparılan müşahidələr, torpaqla doldurulmuş dibçəklərdə əkilmiş toxumların cücərməsi prosesində, eləcə də təcrübənin sonunda bitkilər torpaqdan çıxarıldıqdan sonra aparılan ölçmələr bu maddələrin stimullaşdırıcı təsirə malik olmalarını göstərmişdir.

Hər bitki üçün daha düzgün nəticələr almaq məqsədilə əkmələr eyni zamanda 3 təkrarda aparılmışdır. Birinci 3 qabdakı toxumlar nəzarət məqsədilə distillə (suvarma) suyunda, digər qablardakı toxumlar isə üç-üç olmaqla malein turşusunun qələvilərlə və etanolaminlərlə turş və normal duzlarının 10^{-3} % -li məhlullarında islatmaqla əkilmişdir. Laboratoriya şəraitində duz məhlullarının bitkilərin yerüstü hissələrinin inkişaf dinamikasına və köklərinə təsirini araşdırmaq üçün 14-18 gün ərzində müşahidə və ölçmələr aparılmışdır.

Nəticə. Bitkilərdə toxumun cücərməsindən ehtibarən onların boy artma dinamikası müşahidə olunaraq ölçmələr aparılmışdır. Cədvəl 2-də müşahidə müddətini buğda bitkisinin nümunəsində gündəlik boy artımı göstəriciləri verilir. Göstəricilərin analizi və onlar əsasında qurulan qrafikdəki əyrilər boy maddələrindən istifadə etdikdə sonuncuların bitkilərin cücərməsinə müsbət təsir etməklə nəzarət variantına nisbətən onların daha üstün inkişafına səbəb olduqlarını aşkar göstərir. Götürülmüş maddələrin təsiri ilə bitkilərin gündəlik boy artımı sürəti nəzarət bitkisini inkişafını aşkar surətdə qabaqlayır və bu da həmin maddələrin stimullaşdırıcı qabiliyyətini göstərir[5.6].

Bununla yanaşı sintetik neft turşuları bəzi aqrokimyəvi preparatlarda emulqator kimi çıxış edərək müxtəlif maddələrin qarışmasını və sabit qalmasını təmin edir. Lakin onların istifadəsi zamanı ekoloji təhlükəsizlik nəzərə alınmalıdır, çünki düzgün tətbiq olunmadıqda torpaq və suyun çirklənməsinə yol aça bilər. Nəticə olaraq, sintetik neft turşularının və malein turşusunun duzları kimya texnologiyalarının mühüm məhsulu kimi aqrar sahədə bitki mühafizəsi və məhsuldarlığın artırılmasına dolayı yolla xidmət edir.



Qrafik 1. Buğda bitkisinin günlər üzrə böyüməsinin inkişaf dinamikası (sm-lə)

Laborator təcrübələr göstərmişdir ki, sintez olunmuş maddələrin 10^{-4} və 10^{-3} %-li məhlulları bitkilərin inkişaf prosesinə təsir edərək nəzarət əkininə görə qarğıdalıda yerüstü hissədə 20,4 –34,6%, kök hissədə 30,5-58,3 %; noxudda yerüstü hissədə 42,7 – 52,7%, kök hissədə 9,6-12.6% ; buğdada isə yerüstü hissədə 15,2-36% kök hissədə isə 31,3-59% artım yaradır.

3.Sahədə qarğıdalı, noxud və buğda bitkiləri üzərində vegetasiya vaxtı yemləmə kimi "Azofos" gübrəsindən, kalium mənbəyi kimi isə kalium sulfat gübrəsindən istifadə etməklə aparılan sınaqlar göstərmişdir ki, qarğıdalı toxumlarını monoetanolammonium maleinat məhlulunda 48 saat islatmaqla əkilməsi nəticəsində hektardan məhsuldarlıq orta hesabla nəzarət variantında 8,0-9,0 t/h, məhlul verilmiş variantda isə 9,0-12,0 t/ha olmuşdur; noxud toxumlarını dietanolammonium maleinat məhlulunda 24 saat islatmaqla əkilməsi nəticəsində hektardan məhsuldarlıq orta hesabla nəzarət variantında 2-2,3 t/ha, məhlul verilmiş variantda isə 2,5-3,2 t/ha olmuşdur; buğda toxumlarını ammonium maleinat məhlulunda 12 saat islatmaqla əkilməsi nəticəsində hektardan məhsuldarlıq orta hesabla nəzarət variantında 2,0-3,2 t/ha, məhlul verilmiş variantda isə 3,0-4,5 t/ha olmuşdur[5].

Nəticə. Əldə edilən nəticələrə əsasən, ammonium maleinat, monoetanolammonium maleinat və dietanolammonium hidromaleinat duzlarının stimullaşdırıcı kimi tətbiq olunmasını daha uyğun görülür.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. C.Ş.Məmmədov, F.Ə.Nəbiyev, G.Ə. Əliyeva, C.F. Sultanova, N.E. Hüseynova " Kənd təsərrüfatının inkişafına neft kimyasının təsirinin araşdırılması"- Akademik Sahib Müseyib oğlu Əliyevin 90 illik yibileyinə həsr olunmuş " Neft kimyası, funksional monomerlər, oliqomerlər və polimerlərin sintezi" mövzusunda konfrans, Bakı ş.,23 iyun 2023, səh.57-58

2. Məmmədov C.Ş., Qənbərova F.D., Hüseynova N.E. Torpaq Eehtiyatlarının səmərəli istifadəsinə innovativ yanaşma.-Akademik Həsən Əliyevin anadan olmasının 115-ci ildönümünə həsr olunmuş "Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri" Mövzusunda IV Respublika elmi konfransının materialları Bakı-2023/ s.121-122

3. C.Ş.Məmmədov, G.Ə.Əliyeva, C.F.Sultanova, N.E.Hüseynova, F.Ə.Nəbiyev, F.D.Qənbərova - Aqrar Təsərrüfatlarin İnkişafi və Ətraf Mühitin Mühafizəsində Bitki Boy Maddələrinin Yeri-"Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi" mövzusunda respublika elmi konfransı (ONLAYN) 30 yanvar 2021-ci il. Bakı, s.163-166.

4. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 101 illiyinə həsr olunmuş "Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Təbii və sintetik neft turşuları əsasında alınmış natrium, kalium və ammonium duzlarının boy maddəsi kimi noxud bitkisinə tədqiqi və onların müqayisəli xarakteristikası. Gəncə ş., 03-04 May, 2024-cü il, 227-229 s.

5. V.M.Abbasov, C.Ş.Məmmədov, F.Ə.Nəbiyev, C.F.Sultanova. Alkanolamin əsasında bəzi kompleks duzların dənli-paxlalı bitkilərə stimullaşdırıcı kimi təsirinin tədqiqi - Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Müasir Biologiya və Kimyanın aktual problemləri" elmi-praktik konfransı, Gəncə, 05-06 may, 2015-ci il, II hissə, səh.344-347.

6. Ф.Д.Ганбарова " Получение растворимых в воде комплексных солей различных фракций синтетических нефтяных кислот и алкоаминов, исседование их влияния на пщеницу, кукурузу и горох, и сравнительный анализ с комплексами природных нефтяных кислот" - Бюллетень Науки и Практики №8-август 2023 г.Уфа, с.16-26

HİDROGEL ƏSASLI BİOPOLİMERLƏRİN QİDA QABLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİNDƏ TƏTBİQİ: FUNKSİONALLIQ, ÜSTÜNLÜKLƏR VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR

Əmrahlı Ləman Bəxtiyar
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, magistrant
E-mail: lyaman.emrahli@gmail.com

Abstract: In modern society, the rapid development of the food industry and the ever-increasing consumer demands have further enhanced the importance of packaging technology. Traditional packaging systems, primarily serving a protective function, are no longer sufficient to meet modern needs and require a transformation into more functional and interactive systems. These changes are closely linked to important goals such as improving food safety, extending shelf life, reducing waste, and providing information to the consumer.

Given the environmental problems associated with petroleum-based packaging, this article examines biodegradable alternative materials, particularly biodegradable hydrogels. Hydrogels possess high biodegradability, biocompatibility, and moisture regulation properties, making them highly promising food packaging materials.

This study analyzes the application of hydrogels in active and smart packaging systems, including the addition of antibacterial and antioxidant components, and their potential to extend food shelf life. At the same time, this article also points out the current limitations of these materials in terms of their mechanical and barrier properties. Overall, the analysis demonstrates that hydrogels are a promising material that can play a significant role in the development of environmentally friendly and functional food packaging systems in the future.

Keywords: hydrogels, food packaging, biobased polymers, active packaging, intelligent packaging

Giriş

Hal-hazırda qida qablaşdırma bazarında əsas payı xam neftdən alınan qalıq yanacaqlardan istehsal olunan plastiklər tutur və onlar artıq bir neçə onillikdir ki, dünya miqyasında geniş şəkildə istifadə edilir. Bu, onların yüksək qaz və su maneələri kimi üstün qablaşdırma xüsusiyyətləri, eləcə də əlverişli mexaniki xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Onların digər üstünlükləri aşağı qiymətləri, istehsal və emalın asanlığı, eləcə də plastik emalında sürətlə inkişaf edən texnoloji yeniliklərdir. Qida qablaşdırma sənayesində geniş istifadə olunan polimerlər neft əsaslı polimerlərdir, məsələn, poliolefinlər (PO), polietilen (PE), polipropilen (PP), polietilen tereftalat (PET), polikarbonat (PC), polietilen naftalat (PEN), polistirol (PS), polivinilxlorid (PVC), etilen vinil spirti (EVOH) və poliamid (PA) [1]. Bu materiallar qida sənayesində müasir qablaşdırmanın əldə edilməsi üçün nümunələrdir [1,2]. Lakin, onlar bioloji parçalanmırlar və əksər hallarda təkrar emal üçün

yararsızdırlar. Əslində, neft əsaslı olub bioloji parçalanmayan polimerlərin istehsalı və istifadəsi dünya miqyasında ekoloji problemlərə və sağlamlıq risklərinə səbəb olur [3].

Son zamanlar qida qablaşdırma sənayesi daha davamlı, sağlam və ekoloji cəhətdən təmiz alternativlər istehsalına diqqət yetirir. Buna görədə bioəsaslı hidrojellər qida qablaşdırmalarına tətbiq olunmağa başlayıb. Bununla belə, qida sənayesində superabsorbent polimerlərin bioəsaslı hidrojellər kimi istifadəsi məhdud olaraq qalır. Bioloji parçalanmayan materialların istifadəsi ilə əlaqədar qalıq yanacaq asılılığını azaltmaq məqsədilə bioəsaslı hidrojellərin və innovativ qablaşdırma texnologiyalarının inkişafına maraqlar sürətlə artmaqdadır. Son illərdə sənaye polimerlərin qida qablaşdırma tətbiqləri üçün performansını artırmaq istiqamətində, onların bioloji parçalanma qabiliyyətini, şişmə xüsusiyyətlərini və mexaniki və istilik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaqla inkişaf etdirmişdir. Bundan əlavə, super udma qabiliyyətinə malik hidrogellər, suda quru çəkilərinin 100%-dən çoxunu və minlərlə qatına qədər uda bilən polimerlərdən ibarət bir növ hidrogeldir. Bu materialların qida qablaşdırmasında əsas rolu rütubətdir qablaşdırmanın içərisində nəzarət. Onların qida konservasiyası sahəsində potensial tətbiqi, qablaşdırılmış qidalarda fiziki-kimyəvi dəyişikliklər və ya ətraf mühit şəraitinə görə su buxarının axması nəticəsində yaranan tərəvəz transpirasiyası və su itkisi səbəbindən qablaşdırmanın içərisində əmələ gələn nəmi və ya ekssudatları təmizləməyi əhatə edir [4].

Qida qablaşdırması funksiyasına görə ənənəvi, aktiv və ağıllı sistemlərə bölünür: ənənəvi qablaşdırma qoruma və saxlama funksiyası yerinə yetirir, aktiv qablaşdırma qida ilə qarşılıqlı təsir edərək mikrobioloji inkişafı azaldır, ağıllı qablaşdırma isə qidanın keyfiyyəti və təhlükəsizliyi haqqında məlumat verir. Aktiv və ağıllı sistemlərdə texnoloji inkişaflara baxmayaraq, bəzi sağlamlıq riskləri mövcuddur və bu risklərin azaldılması üçün təbii mənşəli polimerlərə üstünlük verilir. Biopolimer və təbii mənşəli hidrogel materiallar biouyğunluq, aşağı toksiklik və bioloji parçalanma qabiliyyətinə görə neft əsaslı materiallara perspektivli alternativ hesab olunur. Lakin mövcud qablaşdırma sistemlərinin əksəri hələ də ekoloji problemlər yaradan qeyri-parçalanan materiallara əsaslanır [5]. Ümumilikdə, qida qablaşdırmasında hidrogel və biopolimer əsaslı sistemlərin inkişafı həm ətraf mühit təsirinin azaldılması, həm də qida təhlükəsizliyinin artırılması baxımından perspektivli istiqamət hesab olunur.

Beləliklə, bu icmalda qida qablaşdırması üçün hidrogel əsaslı bioloji parçalana bilən materialların dizaynında mövcud irəliləyişlər ətraflı şəkildə müzakirə olunur. Bu baxımdan, hidrogel əsaslı qida qablaşdırmasının təkmilləşdirilmiş funksionallığa, yəni aktiv qablaşdırmada, ağıllı qablaşdırmada və bu texnologiyaların kombinasiyasına doğru innovativ potensialı nəzərdən keçirilir.

1. Qida Qablaşdırmasına dair mövcud tələblər

Uzun illər qida qablaşdırmasına qoyulan əsas tələb qidanı xarici mühitdən və mexaniki, bioloji və kimyəvi zərərlərdən qorumaq, eləcə də raf ömrü, tərkib hissələri və ya qida dəyəri haqqında məlumat vermək idi [6]. Lakin, bu cür ənənəvi qida qablaşdırmasının bir çox əhəmiyyətli çatışmazlıqları var. Ənənəvi qida qablaşdırması üçün istifadə olunan materialların əksəriyyəti bioloji parçalanmayandır və bu da ətraf mühitin çirklənməsinə dünya miqyasında təsir göstərir [7]. Şəkil 1-də göstərildiyi kimi, müasir qida qablaşdırmasına qoyulan mövcud tələblər ənənəvi qablaşdırmaya qoyulan tələblərdən daha genişdir.



Şəkil 1. Müasir qida qablaşdırma materiallarına olan tələblər.

Ənənəvi funksiyalardan əlavə, qida qablaşdırması müştəriləri, sənaye sahələrini və qida qablaşdırmasının istehsalı və sonrakı tullantıların utilizasiyası ilə bağlı qanunvericiliyi təmin etmək üçün daha çox xüsusiyyət təmin etməlidir. Daha təhlükəsiz qidaya artan ehtiyac, onun funksionallığını genişləndirən yeni bir qablaşdırma növünün dizaynına və tətbiqinə səbəb olmuşdur. Aktiv (AP) və ağıllı qablaşdırma (IP) bu gözləntiləri ödəyə biləcək iki növ qida qablaşdırmasıdır (Şək. 2).



Şəkil 2. Qida qablaşdırmasında müasir texnologiyalar

Ənənəvi qablaşdırmanın funksiyalarından başqa, AP mikrobların böyüməsini və fəaliyyətini, eləcə də qida oksidləşməsini maneə törətməkdən məsuldur. Bu tip qida qablaşdırması mikrobların böyüməsini maneə törədən və beləliklə, qidanın raf ömrünü uzadan antimikrob/antioksidant maddələrlə funksionallaşdırılıb [8].

IP ənənəvi qida qablaşdırma sistemlərini sistemin daxili və xarici ətraf mühit şəraitindəki dəyişiklikləri izləməklə birləşdirir. Bu sahədə qida tarixinin zaman-temperatur göstəriciləri və qaz, pH, rütubət və ya mikrob aktivliyindəki dəyişiklikləri qeydə alan sensorlar istifadə olunur. Bu yanaşma, son problemlər barədə məlumat paylaşmaqla qidanın təhlükəsizliyini və keyfiyyətini artırır [9]. Qida qablaşdırmasında materiallar üçün tələb olunan mexaniki xüsusiyyətlər 4-cü bölmədə müzakirə olunur.

2. Qida Qablaşdırması üçün Hidrogel Əsaslı Filmlər

Hidrogellər elm və sənayenin bir çox sahələrində olduqca perspektivli materiallardır və bu qida qablaşdırma sənayesinə də aiddir. Hidrogellər çox miqdarda suyu uda və saxlaya bilən, hidrogen 3D strukturlar əmələ gətirən polimerlərdir [10,11]. Bu xüsusiyyətə görə hidrogellər qidadan ekssudatları uda və beləliklə, qidanın xarab olmasını gecikdirə bilər [12]. Qida qablaşdırma sənayesində hidrogellər uducu yastıqlar, bioloji parçalanan qablaşdırma, antimikrob və antioksidant qablaşdırma və ya kolorimetrik indikatorlar kimi istifadə olunur [13].

Hidrogellərin təsnifatı üçün bir neçə meyar mövcuddur. Onlar çarpaz əlaqə metoduna və ya funksiyasına görə bioloji parçalanma qabiliyyəti, tətbiqi, fiziki forması və stimullara qarşı reaksiyası baxımından bölünə bilər [14]. Ən fundamental və geniş yayılmış hidrogel təsnifat metodu mənşəyinə görədir. Bu baxımdan sintetik, təbii və ya hibrid hidrogelləri ayırd etmək olar. Qida qablaşdırmasında istifadə olunan sintetik, təbii və hibrid hidrogellərin müsbət və mənfi cəhətləri aşağıda müzakirə olunur.

2.1. Sintetik Hidrogel Əsaslı Qida Qablaşdırması

Sintetik birləşmələr uzun illərdir ki, qida qablaşdırmasında geniş istifadə olunur. Bu, onların fiziki sabitlik, mexaniki möhkəmlik, elastiklik və yüksək bioloji və kimyəvi müqavimət kimi çoxsaylı üstünlüklərinin nəticəsidir [8]. Digər üstünlüklər yüksək təkrarlanma qabiliyyəti və hidrojelin dizaynı və formalaşması zamanı onun xüsusiyyətlərinə nəzarət, eləcə də sənaye baxımından genişmiqyaslı istehsal üçün vacib parametrlər olan daha yaxşı miqyaslanma qabiliyyətidir. Sintetik hidrojellərin əsas çatışmazlığı onların əksəriyyətinin məhdud bioloji parçalanma qabiliyyətidir. PAA, PLA, poli(qlikolik turşu) (PGA), 2-hidroksipropil metakrilat (HPMA) və ya PAM kimi sintetik bioloji

parçalana bilən polimerlər mövcuddur. Lakin, bunlardan bəziləri, məsələn, PAA, qablaşdırmadan qidaya keçə və insanlara kanserogen təsir göstərə və ya sağlamlığımız və planetimiz üçün böyük təhlükə yarada biləcək zəhərli qalıqlar buraxa bilər [8].

Bu əsas narahatlıq dünya miqyasında tədqiqatçıları və sənaye sahələrini bioəsaslı hidrojel materialları kimi daha ekoloji cəhətdən təmiz alternativlər axtarmağa sövq etmişdir.

2.2. Təbii Hidrogel Əsaslı Qida Qablaşdırması

Təbii hidrogel əsaslı polimerlər bərpa olunan mənbələrdən əldə olunduğu üçün aşağı karbon göstəriciləri ilə seçilir və ekoloji problemlərin həllində perspektivli hesab olunur. Bu materiallar bioloji parçalanma, biouyğunluq və qənaətbəxş qaz baryer xüsusiyyətləri kimi üstünlüklərə malikdir. Eyni zamanda, bir çox təbii hidrogel qida ilə təmasda təhlükəsiz sayılır və müvafiq beynəlxalq qurumlar tərəfindən istifadəsi təsdiqlənmişdir. Bununla yanaşı, onların tətbiqi bir sıra məhdudiyyətlərlə müşayiət olunur. Hidrogellərin yüksək su tərkibi və zəif çarpaz bağlanmış quruluşu aşağı mexaniki möhkəmliyə və asan deformasiya olunmaya səbəb olur. Temperatur dəyişikliklərinə həssaslıq isə struktur sabitliyini azaldaraq baryer xüsusiyyətlərini zəiflədə bilər. Yüksək hidrofillik nəticəsində rütubətli şəraitdə şişmə və həllolma baş verir ki, bu da materialın davamlılığını məhdudlaşdırır.

Əlavə olaraq, sterilizasiya prosesləri hidrogel strukturuna mənfi təsir göstərə bilər, mikroorqanizmlərə qarşı həssaslıq isə qoruyucu funksiyanı zəiflədir. Sənaye miqyasında istehsal zamanı isə yüksək mexaniki gərginlik polimer zəncirlərinin zədələnməsinə səbəb olur. Bu baxımdan, istehsal texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi, optimallaşdırılması və alternativ üsulların (məsələn, 3D çap) tətbiqi zəruri hesab olunur.

2.3. Hibrid Hidrogel Əsaslı Qida Qablaşdırması

Çoxmürəkkəbli hibrid hidrojellər əsas təbii tək hidrojel məhdudiyyətlərini aradan qaldırmaq və sistemə əlavə funksionallıqlar əlavə etmək üçün hazırlanır. Hidrojel qarışığı antimikrob xüsusiyyətləri təmin edə, kimyəvi müqaviməti artıra və mexaniki möhkəmliyi və elastikliyi artıra bilər. Bioloji parçalanma və adekvat fiziki xüsusiyyətlərlə yanaşı, qida qablaşdırması üçün qabaqcıl hidrojellər daha çox şey təklif etməlidir. Bu sahədəki yeniliklər və müştərilərin yüksək tələbləri çoxfunksiyalı qablaşdırmanın inkişafına, qidanın qorunmasını artırmağa və keyfiyyətini qorumağa gətirib çıxarmışdır. Əvvəllər amin qrupları və hidroksil qrupları ilə funksionallaşdırılmış CS, suda yaxşı həllolma, antimikrob xüsusiyyətləri, biouyğunluq və bioloji parçalanma təmin etmişdir. Öz növbəsində, PU hidrojelin mexaniki möhkəmliyini və elastikliyini artırmışdır. Hibrid hidrogel əsaslı AP və IP-nin daha çox nümunəsi, eləcə də bu cür yanaşmaların dizaynı zamanı yaranan yeniliklər və çətinliklər **Bölmə 3**-də təsvir edilmişdir.

3. Qida Qablaşdırması üçün Hidrogel Əsaslı Filmlər

3.1. Hidrogel əsaslı aktiv qablaşdırma (AP)

Hidrogel əsaslı aktiv qablaşdırma sistemləri əsasən *antimikrob və antioksidant xüsusiyyətlər* ilə xarakterizə olunur. Antimikrob təsir mikroorqanizmlərin inkişafının qarşısını almaq üçün efir yağları, probiotiklər və nanoölçülü hissəciklərin istifadəsi ilə təmin edilir. Antioksidant xüsusiyyət isə qida məhsullarında oksidləşmə proseslərini ləngidərək keyfiyyətin qorunmasına xidmət edir. Bu cür sistemlərdə aktiv komponentlər biopolimer matriksə daxil edilir və ya onunla birləşdirilir. Hidrogel əsaslı kompozitlər, xüsusilə alginat, xitozan və sellüloza törəmələri əsasında hazırlanmış materiallar, yaxşı biouyğunluq, bioparçalanma qabiliyyəti və film əmələgətirmə xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu materiallara funksional əlavələrin daxil edilməsi onların mexaniki möhkəmliyini, baryer xüsusiyyətlərini və antimikrob aktivliyini artırır, nəticədə qida məhsullarının saxlanma müddəti uzanır [15].

Stimullara həssas hidrogel sistemləri temperatur və pH dəyişikliklərinə cavab verərək aktiv maddələrin idarə olunan şəkildə buraxılmasını təmin edir və bu da onları nəzarətli antimikrob/antioksidant daşıyıcı sistemlər kimi perspektivli edir. Eyni zamanda, nanohissəciklərlə modifikasiya olunmuş hidrogel materiallar yüksək effektivlik göstərsə də, onların qidaya miqrasiyası və potensial toksikliyi diqqətlə qiymətləndirilməlidir.

Beləliklə, hidrogel əsaslı aktiv qablaşdırma sistemləri qida təhlükəsizliyinin artırılması və saxlanma müddətinin uzadılması baxımından böyük potensiala malikdir, lakin sənaye tətbiqi üçün əlavə optimallaşdırma və təhlükəsizlik qiymətləndirmələri tələb olunur [16].

3.2.Hidrogel əsaslı ağıllı qablaşdırma (IP)

Ağıllı qablaşdırma sistemləri qidanın təhlükəsizliyini, keyfiyyətini və saxlanma şəraitini istehsaldan istehlaka qədər olan bütün mərhələlərdə izləməyə imkan verir. Bu sistemlər temperatur, pH və digər mühit parametrlərini monitorinq edərək qida haqqında real vaxt məlumatı təqdim edir, nəticədə qida zəhərlənməsi riskini və israfı azaldır, logistika proseslərini optimallaşdırır.

Funksional baxımdan IP sistemləri əsasən zaman-temperatur indikatorları (TTI), təzəlik indikatorları və RFID texnologiyaları kimi təsnif edilir. TTI sistemləri qidanın temperatur tarixçəsini izləyərək saxlanma şəraitinin uyğunluğunu qiymətləndirir. Bu sistemlərdə temperatur dəyişiklikləri adətən geri dönməz fiziki, kimyəvi və ya bioloji reaksiyalar vasitəsilə rəng dəyişməsi ilə ifadə olunur [9,17,18].

Təzəlik indikatorları isə qidanın xarab olma prosesində yaranan kimyəvi dəyişiklikləri, xüsusilə pH dəyişmələrini aşkar edir. Bu məqsədlə hidrogel matrislərində sintetik boyalar və ya bitki mənşəli antosianinlər kimi təbii rəngləyicilərdən istifadə olunur. Bu indikatorlar uçucu birləşmələrin (məsələn, aminlər və ya CO_2) təsiri ilə rəng dəyişərək istehlakçıya qidanın vəziyyəti haqqında vizual məlumat verir [19].

Ümumilikdə, hidrogel əsaslı ağıllı qablaşdırma sistemləri qida keyfiyyətinin real vaxtda qiymətləndirilməsi və təhlükəsizliyin artırılması baxımından böyük potensiala malikdir. Lakin onların tətbiqində mexaniki dayanıqlıq, stabilik və ətraf mühit amillərinə həssaslıq kimi məsələlər əlavə tədqiqatlar tələb edir.

3.3. Aktiv və Ağıllı Hidrogel Əsaslı Qablaşdırmanın Birləşməsi.

Hazırda aktiv qablaşdırma (AP) və ağıllı qablaşdırma (IP) funksiyalarının birləşdirilməsi istiqamətində güclü tendensiya mövcuddur. Bu yanaşma eyni sistemdə həm qidanın keyfiyyətinin monitorinqini, həm də antimikrob və antioksidant qoruma funksiyalarını təmin etməyə imkan verir. Belə inteqrasiya adətən IP sistemlərinə antosiyaninlər və ya nanoölçülü hissəciklər kimi bioaktiv komponentlərin əlavə edilməsi, yaxud AP sistemlərinə kolorimetrik indikatorların daxil edilməsi ilə həyata keçirilir [20].

Hidrogel əsaslı AP/IP sistemlərində funksionallaşdırma nəticəsində həm mexaniki xüsusiyyətlər, həm də bioloji aktivlik yaxşılaşdırılsa da, eyni zamanda su buxarı keçiriciliyi və elastiklik kimi bəzi parametrlərdə azalma müşahidə oluna bilər. Efir yağları (məsələn, mixək və darçın) ilə funksionallaşdırılmış hidrogel sistemləri yüksək antimikrob təsir göstərsə də, onların elastikliyini azaldaraq mexaniki balansı pozmuşdur [15]. Bu, aktiv komponentlərin əlavə edilməsinin qablaşdırmanın bütün xüsusiyyətlərinə eyni dərəcədə müsbət təsir göstərmədiyini göstərir.

Nanohissəciklər və çoxqatlı strukturlar (məsələn, ZnO əsaslı sistemlər) qablaşdırmanın antimikrob və baryer xüsusiyyətlərini gücləndirsə də, mexaniki və struktur sabitlik baxımından optimallaşdırma tələb edir. Eyni zamanda, AP/IP sistemlərində ən böyük çətinlik funksional sensor qabiliyyət ilə uzunmüddətli antimikrob/antioksidant təsirin eyni vaxtda balanslaşdırılmasıdır.

Ümumilikdə, hidrogel əsaslı AP/IP sistemləri qida qablaşdırmasında yüksək potensiala malik olsa da, onların kommersiyalaşdırılması üçün mexaniki dayanıqlıq, funksional stabilik və komponent uyğunluğunun optimallaşdırılması əsas tədqiqat istiqamətləri olaraq qalır.

4. Ənənəvi Bioloji Parçalanmayan və Parçalanan Qida Qablaşdırmalarının Mexaniki Xüsusiyyətlərinin Müqayisəsi və Müzakirələri

Qida qablaşdırması qida növündən, qida saxlama şəraitindən, mühitdən və raf ömründən, eləcə də vaxtdan və daşınma formasından asılı olaraq müxtəlif statik və dinamik qüvvələrə məruz qaldığı üçün fərqli mexaniki xüsusiyyətlər tələb olunur [8]. Yunq modulu, dartılma möhkəmliyi, qırılma zamanı uzanma, sərtlik və möhkəmlik qida qablaşdırmasına həsr olunmuş materiallar üçün öyrənilən ən çox yayılmış parametrlərdir. Parçalanmayan neft əsaslı plastiklər əla mexaniki xüsusiyyətlərinə görə hələ də qida qablaşdırması kimi geniş istifadə olunur (Cədvəl 1). Məsələn, ədəbiyyata görə [17], aşağı sıxlıqlı polietilen (LDPE) ən cəlbedici və buna görə də populyar qida qablaşdırma materiallarından

biridir (Cədvəl 1). Bioloji parçalanan polimerlər halında, qabaqcıl qida qablaş-dırması dizayn edilərkən əsas problem adekvat sərtlik, möhkəmlik və elastiklik arasında tarazlığın təmin edilməsidir. Onlardan bəziləri hazırda qablaşdırma filmləri, torbalar və ya qısamüddətli qablaşdırma kimi geniş istifadə olunur (Cədvəl 2). Digər bir problem bioloji parçalanan polimerlərin zəif mexaniki stabilliyidir ki, bu da müvafiq modifikasiyalarla aradan qaldırıla bilər [22].

Cədvəl 1.

Bioloji parçalanmayan qida qablaşdırmalarının mexaniki xüsusiyyətləri və növləri.

Material	**Yunq modulu/Elastiklik modulu (GPa)**	**Dartılma möhkəmliyi (MPa)**	**Nisbi uzanma (%)**	**Qida Qablaşdırmasının Növü**	**İstinadlar**
Aşağı Sıxlıqlı Polietilen (LDPE)	0.11-0.45	2.7-200	100-956	qida sarğısı çörək torbaları	[17]
Yüksək Sıxlıqlı Polietilen (HDPE)	0.6-1.1	17-45	10-1200	süd qablaşdırması içki şüşələri	[23,24]
PP	1.1-1.5	31-43	500-650	qatıq qabları, marqarin qabları,	[23,24]
PET	2.8-4.1	48-270	45-100	içki şüşələri, qaynadılmış torbada olan kisələr	[23,24]
PC	2.4	65.5	110	su şüşələri sterilizasiya edilə bilən körpə şüşələri	[21,24]
PVA	-	37.5	126	qida qablaşdırma filmi	[21,24]
Polivinilidən Xlorid (PVDC)	0.3-1.1	48-148	40-100	elastik monolayer film qablaşdırması	[21,23]
EVOH	2.1-2.6	59-77	230-380	çoxqatlı filmlər, məsələn, süd qablaşdırması	[21,23]
PA	0.69-1.7	41-165	300-400	neylon torbalar	[24]
PS	-	30-60	-	isti içki fincanları, götürmə qutuları, yumurta qutuları, ət qabları	[23,24]
PVC	4.1-ə qədər	10-55	14-450	yemək yağı şüşələri, ət qablaşdırması	[21]

Cədvəl 2.

Bioloji parçalanan polimerlərin mexaniki xüsusiyyətləri.

Material	**Yunq modulu/Elastiklik modulu (GPa)**	**Dartılma möhkəmliyi (MPa)**	**Nisbi uzanma (%)**	**Qida Qablaşdırmasının Növü**	**İstinadlar**

PLA	2.3	32	5	qablaşdırma filmləri, termoformasiya olunmuş stəkanlar qısa raf ömrü olan şüşələr	[21]
PCL	0.21-0.44	20-42	2.5-6	plastik torbalar	[21]
PHB	3.5-4	43	5-8	meyvə və tərəvəz qablaşdırması	[21]
PHBV	0.2	25-40	13-20	bərk qidaların qablaşdırılması, məsələn, qablar və ya bankalar	[21]

Hidrogel filmlərini IP kimi nəzərə alsaq, mexaniki xüsusiyyətlər AP və ya ənənəvi qablaşdırmanın xüsusiyyətləri qədər əhəmiyyətli deyil. IP üçün bir çox yanaşma bütöv bir qablaşdırma kimi deyil, yalnız onun kiçik bir hissəsi kimi istifadə olunur. Məsələn, TTI-lər üçün hidrogel əsaslı materiallar adətən ənənəvi qablaşdırma ilə birləşdirilmiş yastıqlar və ya etiketlər şəklində olur və kommersiya məqsədləri üçün qida qablaşdırması kimi istifadə edilən LDPE və HDPE-dən mexaniki olaraq fərqlənə bilər [17].

Aktiv və ağıllı qida qablaşdırması şəraitində bu xüsusiyyətlər funksional baxımdan fərqli şəkildə özünü göstərir. AP-yə bənzər şəkildə, bu yanaşmaların mexaniki xüsusiyyətləri həlledici rol oynayır. Cədvəl 3-də Yunq modulunun, dartılma möhkəmliyinin və nisbi uzanmanın müvafiq olaraq 0,9-1,9 GPa, 13-39 MPa aralığında olduğu bəzi nümunələr təqdim olunur. Bu dəyərlər, xüsusən də Yunq modulu və dartılma möhkəmliyi Aşağı sıxlıqlı polietilen (LDPE) və Yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) dəyərlərinə uyğundur. Elastiklik qismən aşağı kommersiya qablaşdırma diapazonlarında olur, lakin ən azı 10%-dən yüksək ola biləcək parametrdir. Buna hidrogel sisteminə digər maddələrin, məsələn, elastomerlərin əlavə edilməsi ilə nail olmaq olar, lakin bioloji parçalanma, uyğun Yunq modulu və dartılma möhkəmliyi, antimikrob xüsusiyyətləri və indikator həssaslığı kimi funksional parametrlərin eyni vaxtda saxlanılması vacibdir.

Cədvəl 3.

Aktiv və ağıllı hidrogel əsaslı qablaşdırmanın xüsusiyyətləri.

Material	**Yunq modulu/Elastiklik modulu (GPa)**	**Dartılma möhkəmliyi (MPa)**	**Nisbi uzanma (%)**	**Raf ömrünün uzadılması**	**İstinadlar**
PVP-CMC-BC-GG	0.94	25.9	21	15 gün	[25]
PVP-CMC-BC-GG-EOs	0.94	c.a. 39 MPa	c.a. 6	12 gün	[25]
CS/BSSCE		20-23 MPa	65-74	-	[25]
PVA/CS/PTA/CaCl2	-	39 MPa	56.5	-	[25]
PVA-CS/nano-ZnO/SA/cyanidin chloride	-	23-31 MPa	20-34	-	[25]
CG-ELE	-	13.2 MPa	5	-	[25]

Nəticə

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, hidrogel və biopolimer əsaslı materiallar qida qablaşdırması sahəsində getdikcə daha çox diqqət cəlb edən alternativlərdəndir. Bu materiallar bioloji parçalanma

qabiliyyəti və biouyğunluğu ilə seçilərək ətraf mühitə təsirin azaldılması baxımından mühüm üstünlüklər təqdim edir. Eyni zamanda, onların rütubəti udmaq xüsusiyyəti qablaşdırılmış məhsulların keyfiyyətinin qorunmasına və saxlanma müddətinin müəyyən qədər uzadılmasına kömək edir. Hidrogel əsaslı sistemlərin tətbiqi qida daxilində və ya qablaşdırma mühitində yaranan artıq nəmin idarə olunmasına imkan yaradır ki, bu da mikroorqanizmlərin inkişafını zəiflədə bilər. Bundan əlavə, bu materialların aktiv və ağıllı qablaşdırma sistemlərində istifadəsi qida təhlükəsizliyi baxımından əlavə üstünlüklər yaradır. Xüsusilə antimikrob və antioksidant maddələrin tətbiqi, eləcə də temperatur və pH kimi göstəricilərə həssas indikatorların istifadəsi qablaşdırmanın funksiyalarını genişləndirir.

Bununla belə, hidrogel əsaslı materialların geniş tətbiqi hələ də bəzi çətinliklərlə məhdudlaşır. Onların mexaniki möhkəmliyinin kifayət qədər olmaması, uzunmüddətli stabillik problemləri və istehsal prosesində yaranan çətinliklər bu sahədə həllini gözləyən əsas məsələlərdəndir. Bu səbəbdən, gələcək tədqiqatlarda materialların daha davamlı və funksional hala gətirilməsi istiqamətində işlərin davam etdirilməsi vacibdir.

Ümumilikdə, hidrogel əsaslı qablaşdırma materialları həm ekoloji, həm də funksional baxımdan perspektivli hesab oluna bilər. Lakin onların geniş istifadə olunması üçün mövcud məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması və praktik tətbiq imkanlarının artırılması əsas istiqamətlərdən biri olaraq qalır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Verma, M.K.; Shakya, S.; Kumar, P.; Madhavi, J.; Murugaiyan, J.; Rao, M.V.R. Trends in packaging material for food products: Historical background, current scenario, and future prospects. *J. Food Sci. Technol.* 2021, *58*, 4069-4082.
2. PlasticsEurope. Circular Economy for Plastics-An European Analysis. 2024. Available online: https://plasticseurope.org/knowledge-hub/the-circular-economy-for-plastics-a-european-analysis-2024/ (accessed on 19 March 2024).
3. Guillard, V.; Gaucel, S.; Fornaciari, C.; Angellier-Coussy, H.; Buche, P.; Gontard, N. The next generation of sustainable food packaging to preserve our environment in a circular economy context. *Front. Nutr.* 2018, *5*, 121.
4. Ahmed, E. M., Aggor, F. S., Awad, A. M., & El-Aref, A. T. (2013). An innovative method for preparation of nanometal hydroxide superabsorbent hydrogel. Carbohydrate Polymers, 91(2), 693-698
5. Caló,E.,&Khutoryanskiy,V.V.(2015).Biomedical applicationsofhydrogels:Areviewof patents and commercial products. European Polymer Journal, 65, 252–267.
6. Marsh, K.; Bugusu, B. Food Packaging-Roles, materials, and environmental issues. *J. Food Sci.* 2007, *72*, R39-R55.
7. Nešić, A.; Cabrera-Barjas, G.; Dimitrijević-Branković, S.; Davidović, S.; Radovanović, N.; Delattre, C. Prospect of polysaccharide-based materials as advanced food packaging. *Molecules* 2019, *25*, 135.
8. Batista, R.A.; Espitia, P.J.P.; Quintans, J.D.S.S.; Freitas, M.M.; Cerqueira, M.; Teixeira, J.A.; Cardoso, J.C. Hydrogel as an alternative structure for food packaging systems. *Carbohydr. Polym.* 2019, *205*, 106-116.
9. Firouz, M.S.; Mohi-Alden, K.; Omid, M. A critical review on intelligent and active packaging in the food industry: Research and development. *Int. Food Res.* 2021, *141*, 110113.
10. Niemczyk-Soczynska, B.; Gradys, A.; Kolbuk, D.; Krzton-Maziopa, A.; Sajkiewicz, P. Crosslinking kinetics of methylcellulose aqueous solution and its potential as a scaffold for tissue engineering. *Polymers* 2019, *11*, 1772.
11. Otoni, C.G.; Espitia, P.J.; Avena-Bustillos, R.J.; McHugh, T.H. Trends in antimicrobial food packaging systems: Emitting sachets and absorbent pads. *Food Res Int.* 2016, *83*, 60-73.
12. Huang, K.; Wang, Y. Recent applications of regenerated cellulose films and hydrogels in food packaging. *Curr. Opin. Food Sci.* 2022, *43*, 7-17.
13. Niemczyk-Soczynska, B.; Zaszczyńska, A.; Zabielski, K.; Sajkiewicz, P. Hydrogel, electrospun and composite materials for bone/cartilage and neural tissue engineering. *Materials* 2021, *14*, 6899.

14. Singh, A.K.; Itkor, P.; Lee, Y.S. State-of-the-Art Insights and Potential Applications of Cellulose-Based Hydrogels in Food Packaging: Advances towards Sustainable Trends. *Gels* 2023, *9*, 433.

15. Shaghaleh, H.; Hamoud, Y.A.; Xu, X.; Liu, H.; Wang, S.; Sheteiwy, M.; Dong, F.; Guo, L.; Qian, Y.; Li, P. Thermo-/pH-responsive preservative delivery based on TEMPO cellulose nanofiber/cationic copolymer hydrogel film in fruit packaging. *Int. J. Biol. Macromol.* 2021, *183*, 1911-1924.

16. Aghajani, F.; Rafati, H.; Aliahmadi, A.; Moghimi, R. Novel nanoemulsion-loaded hydroxyl propyl methyl cellulose films as bioactive food packaging materials containing Satureja Khuzestanica essential oil. *Carbohydr. Polym. Technol. Appl.* 2024, *8*, 100544.

17. Yang, L.; Wang, H.; Yang, Y.; Li, Y. Self-healing cellulose-based hydrogels: From molecular design to multifarious applications. *Carbohydr. Polym.* 2025, *347*, 122738.

18. Zhang, X.; Li, Y.; Guo, M.; Jin, T.Z.; Arabi, S.A.; He, Q.; Ismail, B.B.; Hu, Y.; Liu, D. Antimicrobial and UV Blocking Properties of Composite Chitosan Films with Curcumin Grafted Cellulose Nanofiber. *Food Hydrocoll.* 2021, *112*, 106337.

19. Indumathi, M.P.; Rajarajeswari, G.R. Mahua oil-based polyurethane/chitosan/nano ZnO composite films for biodegradable food packaging applications. *Int. J. Biol. Macromol.* 2019, *124*, 163-174.

20. Kurabetta, L.K.; Masti, S.P.; Gunaki, M.N.; Hunashyal, A.A.; Eelager, M.P.; Chougale, R.B.; Kumar, S.P. A synergistic influence of gallic acid/ZnO NPs to strengthen the multifunctional properties of methylcellulose: A conservative approach for tomato preservation. *Int. J. Biol. Macromol.* 2024, *277*, 134191.

21. Sagar, S.; Khalid, U.; Azim, W.; Kanwal, M.; Hossain, N. Reinforcement of biodegradable SiO2NPs-modified cellulose-gelatin hydrogel films with antioxidant and antibacterial properties as potential food packaging composite. *J. Clust. Sci.* 2024, *35*, 1613-1624.

22. Pirsa, S. Nanocomposite base on carboxymethylcellulose hydrogel: Simultaneous absorbent of ethylene and humidity to increase the shelf life of banana fruit. *Int. J. Biol. Macromol.* 2021, *193*, 300-310.

23. Realini, C.E.; Marcos, B. Active and intelligent packaging systems for a modern society. *Meat Sci.* 2014, *98*, 404-419.

24. Pereira, V.A.; de Arruda, I.N.Q.; Stefani, R. Active chitosan/PVA films with anthocyanins from *Brassica oleraceae* (Red Cabbage) as Time-Temperature Indicators for application in intelligent food packaging. *Food Hydrocoll.* 2015, *43*, 180-188.

25. Bandyopadhyay, S.; Saha, N.; Brodnjak, U.V.; Sáha, P. Bacterial cellulose and guar gum based modified PVP-CMC hydrogel films: Characterized for packaging fresh berries. *Food Packag. Shelf Life* 2019, *22*, 100402.

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF THE COMPLEX OF N, N'-BIS (BENZYLIDENE)-O-PHENYLENEDIAMINE WITH ZINC ACETATE SALT

Qasimli Gulshan Rovshan
Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education
E-mail: gulshengasimli@gmail.com

Babayev Elibay Rasim
Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education

Ibrahimova Tarana Muradaga
Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education

Almammadova Aygun Ershad
Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education

Gahramanova Konul Ramiz
Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education

Sadirzade Inare Aliheydar
Institute of Chemistry, Ministry of Science and Education

Abstract: Azomethines (or more widely, Schiff bases) represent a crucial class of organic compounds in both theoretical and applied industrial chemistry. Their fundamental importance stems from their characteristic functional groups and the coordination bonds they establish with various elements." Azomethines are synthesized via the condensation of primary amines with carbonyl-containing compounds, such as aldehydes or ketones. The defining structural element of these compounds is the azomethine (C=N) functional group." Schiff bases and their corresponding metal complexes find extensive application in medicine specifically in the formulation of antibiotics and anti-inflammatory agents as well as in dye production, polymer technology, and agriculture. Furthermore, they are employed as corrosion inhibitors and antimicrobial biocides within the petroleum industry. Consequently, numerous azomethines, their derivatives, and various ligands have been synthesized to address these industrial and pharmaceutical needs.

The study aims to evaluate the potential of Schiff bases and their Ni^{+2}, Cu^{+2} and Zn^{+2} metal complexes as functional additives for fuels and lubricating-cooling fluids.

Keyword: schiff bases, metal complexes**,** biological activity.

Researchers are currently paying attention to Schiff bases in the medical field because of its chemotherapeutic uses. They are known to display a wide range of powerful behaviors. Nitrogen-containing heterocyclic compounds exhibit a variety of biological characteristics. As an important class of heterocyclic compounds, schiff bases exhibit antioxidant, anticonvulsant, depressive, anti-inflammatory, analgesic, antibacterial, antimalarial, and anticancer properties [1-2].

These compounds play an important role in the manufacture of numerous physiologically and medicinally active compounds. Schiff bases and their derivatives are also regarded as crucial intermediates in the synthesis of heterocyclic compounds that contain nitrogen. The R-CH=N-Ar formula is frequently used to express them [3-4].

In a 250-ml, three-necked flask, 16,96 g (0,08 mol) of benzaldehyde, 8,64g (0,08 mol) of o-phenylenediamine, and 60 ml of methanol are heated for 3–4 hours at 65–67 °C. (Both substances are added separately, after being slightly heated in the solvent). After the reaction is complete, it is filtered hot through a filter paper and crystallized by cooling in a porcelain beaker. The crystals are reheated in methanol and recrystallized. Then they are washed with hexane and dried. The crystals are yellow.



N,N'-bis(benzylidene**)-**o-phenylenediamine was synthesized from the reaction of with N,N'-bis(benzylidene**)-**o-phenylenediamine zinc acetate salt. In a 250-ml three-necked flask, 1,8 g (0,01 mol) of N,N'-bis(benzylidene**)-**o-phenylenediamine and 0,005 mol (1 g) of zinc acetate salt are added and reacted in 60 ml of methanol for 3–4 hours at 65–67 °C. (Both substances are added separately, after being slightly heated in the solvent).



After the reaction is complete, the hot mixture is filtered through a filter paper and cooled in a porcelain beaker to crystallize. The crystals are heated in methanol again and recrystallized. They are then washed with hexane and dried. The crystals are dark brown.

The IR spectroscopic analysis of the Schiff base synthesized from benzaldehyde and o-phenylenediamine in a 2:1 molar ratio confirmed the formation of the ligand's functional groups, with the characteristic (C=N) azomethine stretching vibration appearing at 1620sm^{-1}. The reaction of benzaldehyde with o-phenylenediamine in a 2:1 molar ratio yielded a dark brown crystalline Schiff base with a melting point of 90 ^{0}C Subsequently, the zinc(II) acetate complex was prepared by the interaction of this ligand with zinc acetate. The formation of the metal complex between the N,N'-bis(benzylidene**)-**o-phenylenediamine and zinc acetate was confirmed via IR spectroscopy, where the (C=N) coordination-induced shift at 1663sm^{-1}

For this purpose, the derivative of benzaldehyde and o-phenylenediamine was synthesized. The antimicrobial properties of these compounds were determined by the zone diffusion method in accordance with GOST 9.052-88 and GOST 9.023-74 standards. The Schiff base synthesized from benzaldehyde and o-phenylenediamine demonstrated significant efficiency when tested in fuels and lubricating-cooling fluids. Specifically, the antimicrobial activity of the compound was evaluated against the fungus *Cladosporium resinae*.. The tests were conducted at a concentration of 0.5% in both the lubricating-cooling fluids (LCFs) and the fuel. The benzaldehyde-o-phenylenediamine derivative (at a 2:1ratio) demonstrated high fungicidal properties, with diffusion zones of 2.8–2.8 cm in the lubricating-cooling fluids and 3.5–3.8 cm in the fuel.

Table 1.

Evaluation of the antimicrobial activity of synthesized organic compounds in fuel and LCF media

	Name of compound	Zone of inhibition diameter (cm)					
		LCF			Fuel		
		Concentration, %	Bacteria *(Mycobacterium phlei,Pseudomonas aeruginosa)*	Fungus *(Aspergillus niger)*	Concentration, %	Bacteria *(Pseudomonas aeruginosa)*	Fungus *(Cladosporium resinae)*
1	N,N'-bis(benzylidene)-o-phenylenediamine	1,0	+++	2,2-2,2	0,5	2,3-2,4	3,8-3,9
2	Zn(II) acetate complex with N,N'-bis(benzylidene)-o-phenylenediamine	1,0	+++	2,0-2,0	0,5	2,3-2,4	2,4-2,4

The anti-corrosion efficiency of the synthesized compounds was tested at a 1,5% concentration in MC-20 oil using the DK NAMI apparatus. Furthermore, their lubricating performance was assessed at a 2 % concentration in AK-15 oil using a four-ball friction machine (ChShM-3.2) following the

GOST 9490-75 protocol. The N, N'-bis(benzylidene)-o-phenylenediamine Schiff base demonstrated a significant enhancement in the anti-wear performance of AK-15 oil. The incorporation of these compounds led to a reduction in the wear scar diameter from 0,80 mm to 0,57 mm and 0,60 mm, respectively. The majority of the synthesized compounds enhance the oxidative stability and corrosion resistance of MC-20 oil. The most effective additives reduced the corrosion loss from an initial 167 q/m^2 down to 58,0 q/m^2 Furthermore, the sediment formation in the oxidized oil was significantly diminished from 0,5 to 0,3 demonstrating superior antioxidant performance. Lubricating-cooling fluid (LCF) compositions based on I-12 oil were prepared using newly synthesized compounds along with commercial additives such as SB-3, IKP-103, and IKP-14A, and their physicochemical properties were determined. Research has been continued in the direction of synthesizing additives with various functional compositions and studying the correlation between their structure and efficiency, aiming to improve the performance characteristics of petroleum products and lubricating-cooling fluids.

The study concludes that the synthesized N,N'-bis(benzylidene)-o-phenylenediamine and its Zn(II) complex exhibit potent antimicrobial and fungicidal activities, while significantly enhancing the anti-wear, anti-corrosion, and antioxidant properties of industrial oils and lubricating-cooling fluids.

Name of compound	Concentration %	Corrosion, g/m2	Oxidation deposit amount 0.5%
MC-20		167	0,5
	1,5	44,8	0,3
	1,5	58,0	0,32

REFERENCES:

[1]. Das, S.; Das, V.K.; Saikia, L.; Thakur, A.J. Environment-friendly and solvent-free synthesis of symmetrical bis-imines under microwave irradiation. *Green Chem. Lett. Rev.* 2012, *5*, 457–474. [CrossRef]

[2]. Karaca, E.O. Synthesis and structure elucidation of new Schiff base compounds. *Politek. Derg.* 2018, *21*, 245–249.

[3]. Altıner, S. Synthesis and Spectroscopic Analysis of Imine Compounds from Aminothiophene Compounds. Master’s Thesis, Hitit University Institute of Science and Technology, Çorum, Turkey, 2015.

LOW-TEMPERATURE FABRICATION OF ALUMINA COATINGS ON STEEL VIA COLD SINTERING FOR HYDROGEN BARRIER APPLICATIONS

Huseynov Nuraddin Faiq
University of Sheffield, PhD Researcher
E-mail: nhuseynov2@sheffield.ac.uk

Goodall Russell Geoffrey
University of Sheffield, Professor of Metallurgy
E-mail: r.goodall@sheffield.ac.uk

Abstract. The development of effective hydrogen barrier coatings is essential for mitigating hydrogen embrittlement in metallic materials used in energy systems, particularly in hydrogen transport and storage infrastructure. Alumina (Al_2O_3) is widely recognized as a promising barrier material due to its dense structure, chemical stability, and low hydrogen permeability.

A cold sintering approach is considered for fabricating alumina coatings on steel substrates at relatively low temperatures. A composite system of Al_2O_3 particles and acetic acid-functionalized boehmite (AlO(OH)) is used to enable densification under applied pressure. Functionalization with acetic acid promotes the formation of reactive alumoxane species, improving particle rearrangement and antiparticle bonding during processing.

The coating is applied onto steel substrates and consolidated under high pressure and moderate temperatures, avoiding the limitations of conventional high-temperature sintering that may affect substrate integrity. The feasibility of this approach is discussed, together with its potential to produce dense coatings with improved adhesion and reduced hydrogen permeability. These findings provide a basis for future experimental studies aimed at optimizing coating performance for hydrogen-resistant applications.

Keywords: Cold sintering, Coating, Alumina, Hydrogen barrier, Boehmite.

Introduction

The transition toward low carbon energy systems has increased interest in hydrogen as a future energy carrier. Hydrogen offers high gravimetric energy density and produces energy without direct greenhouse gas emissions, making it important for applications such as fuel cells, transportation, energy storage, and industrial processes [1,2].

A key challenge, however, is its interaction with engineering materials. Hydrogen can diffuse into metals and reduce properties such as ductility, fatigue resistance, and fracture toughness, leading to hydrogen embrittlement and potential sudden failure [3,4,5]. This issue is critical for pipelines, storage vessels, and transport systems, making its mitigation essential for safe and reliable hydrogen infrastructure [3,4,5].

Hydrogen embrittlement is classified as internal (IHE) or external (EHE) based on the hydrogen source [5,6]. IHE occurs when hydrogen is introduced during manufacturing and becomes trapped at defects, promoting microcrack formation under stress. In contrast, EHE occurs during service, where hydrogen enters from the environment, diffuses into the metal, and accumulates at defects, leading to crack initiation and growth.

Hydrogen Barrier Coatings for Embrittlement Mitigation.

Mitigation of hydrogen embrittlement primarily focuses on limiting hydrogen entry into metallic materials, with hydrogen barrier coatings (HBCs) serving as effective protective layers to reduce hydrogen ingress and subsequent degradation. These coatings act as a physical and chemical barrier, improving the durability and reliability of components exposed to hydrogen environments.

Hydrogen barrier coatings reduce hydrogen ingress through two main mechanisms [4]. First, structural defects such as vacancies, dislocations, and other trapping sites capture hydrogen atoms and limit their mobility, thereby reducing the amount that can reach the underlying metal. Second, materials with dense crystal structures and strong ionic or covalent bonding form compact and chemically stable layers that require high energy for hydrogen diffusion, effectively inhibiting hydrogen transport [4]. Together or separately, these mechanisms significantly slow hydrogen migration and enhance resistance to hydrogen embrittlement (fig. 1).



Figure 1. Schematic of HBC strategies: (a) hydrogen trapping and (b) diffusion inhibition toward the substrate

Alumina Phases and Hydrogen Barrier Performance

Ceramics effectively limit hydrogen transport due to their dense structure and low permeability, with Al_2O_3 standing out for its stability, strong bonding, and resistance to diffusion, making it well suited as a protective coating for steel. Among its phases, α-Al_2O_3 (fig. 2) provides the best barrier performance due to its high stability and dense crystal structure, which restricts hydrogen diffusion [7]. Its corundum structure consists of closely packed oxygen layers with aluminum ions occupying two thirds of the octahedral sites to maintain charge balance, resulting in a compact and stable lattice [8]. In contrast, γ-Al_2O_3 has a defective spinel structure with many vacancies that act as diffusion paths, allowing easier hydrogen transport, while θ-Al_2O_3 has more ordered intermediate phase with fewer defects, providing higher resistance to hydrogen diffusion than γ-Al_2O_3, although its barrier performance remains lower than α-Al_2O_3. [7].



Figure 2. (a) α-Al_2O_3 crystal structure, (b) corundum lattice (top view), and (c) octahedral coordination of Al^{3+}

Cold Sintering as a Coating Method

Cold sintering is a low-temperature processing technique in which ceramic powders are densified below 300°C through the combined application of pressure, moderate heat, and a small amount of transient liquid. Unlike conventional sintering, it operates via a dissolution-reprecipitation mechanism, where material dissolves at particle contacts and reprecipitates to fill pores, while

pressure-assisted rearrangement enhances densification. This enables rapid consolidation with significantly reduced energy consumption (fig. 3).



Figure 3. Schematic illustration of the cold sintering process

In practice, powders are mixed with a small amount of solvent, pressed under moderate to high pressure, and heated below 300°C. However, direct densification of α-Al_2O_3 is difficult due to its low solubility and high stability. To overcome this, Grimes et al. used a composite of α-Al_2O_3 and functionalized boehmite, achieving ~99% density after heat treatment at 1400-1450°C, reducing the temperature by 200-300°C [9]. Similarly, hydratable alumina has been used as a reactive precursor to form α-Al_2O_3 via cold sintering, reaching compressive strengths up to 140 MPa [10].

Boehmite or AlO(OH) is a layered aluminum oxyhydroxide that can form pseudo-boehmite in excess water, which transforms into transitional Al_2O_3 phases and eventually α-Al_2O_3 upon heating (fig. 4). Its reactivity can be enhanced by acetic acid through surface ligand exchange:

$$Al\text{-}OH + CH_3COOH \rightarrow Al\text{-}OOCCH_3 + H_2O \text{ (schematic)}$$

to improve particle rearrangement and promote dissolution-reprecipitation for effective low-temperature densification.



Figure 4. Schematic llustration of boehmite structure

Cold Sintering for Alumina Coatings on Steel: Experimental Progress and Future Directions

Although cold sintering has not yet been widely applied as a coating method on metallic substrates, it shows strong potential. The feasibility of extending this approach to coating applications has been explored through preliminary studies on steel substrates. Initial results indicate that ceramic layers can be formed and adhere to the substrate surface, however, full interfacial bonding has not yet been achieved, suggesting the presence of adhesion and processing limitations. Further investigation and optimization are therefore required to improve coating uniformity, interfacial integrity, and overall performance.

Conclusion

In conclusion, cold sintering presents a promising low-temperature route for the fabrication of Al_2O_3-based materials, offering significant energy savings and efficient densification. While the application of this method to coating metallic substrates is still at an early stage, preliminary investigations indicate its potential for forming adherent ceramic layers. However, challenges related to interfacial bonding and coating uniformity remain. Therefore, further research and process optimization are required to fully realize its capability as a reliable coating technique. Future work will focus on exploring not only boehmite but also alternative precursors and processing strategies to enhance densification and improve interfacial performance.

REFERENCES:

[1] N. Sazali, "Emerging technologies by hydrogen: A review," *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 45, no. 38, pp. 18753–18771, Jul. 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.05.021

[2] Y. Li *et al*., "Mechanism and evaluation of hydrogen permeation barriers: A critical review," *Industrial & Engineering Chemistry Research*, Aug. 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.3c02259

[3] Q. Wu, A. Yu, Y. Qin, Y. Wang, W. Zhao, and W. Wang, "Effect of microstructure on hydrogen embrittlement sensitivity and failure mechanism of X52 pipeline steel," Journal of Materials Research and Technology, vol. 35, pp. 5307–5321, Mar./Apr. 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.02.128

[4] J. Liu, Y. Guo, X. Xing, X. Zhang, Y. Yang, and G. Cui, "A comprehensive review on hydrogen permeation barrier in hydrogen transportation pipelines: Mechanism, application, preparation, and recent advances," *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 101, pp. 504–528, Feb. 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.12.379

[5] E. Akbari-Kharaji, M. Shafaie, E. Sackett, J. Wood, M. B. Djukic, and S. Alexander, "Hydrogen barrier coatings: Application and assessment," *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 180, Art. no. 151666, Oct. 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.151666

[6] Y. Ogawa, S. Okazaki, O. Takakuwa, and H. Matsunaga, "The roles of internal and external hydrogen in the deformation and fracture processes at the fatigue crack tip zone of metastable austenitic stainless steels," *Scripta Materialia*, vol. 157, pp. 95–99, 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2018.08.003

[7] X. D. Pan, X. C. Li, J. Wang, B. C. Xu, Y. M. Lyu, Y. P. Xu, X. Zhao, H. S. Zhou, and G. N. Luo, "First-principles insight of hydrogen dissolution and diffusion properties in γ-Al_2O_3," *Journal of Nuclear Materials*, vol. 574, p. 154156, Feb. 2023. Available: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.154156

[8] T. Shirai, H. Watanabe, M. Fuji, and M. Takahashi, "Structural properties and surface characteristics on aluminum oxide powders," *Ceramics Research Laboratory Annual Report*, vol. 9, pp. 23–31, 2009. Available: https://www.crl.nitech.ac.jp/ar/2009/2331_crl_ar2009_review.pdf

[9] C. Grimes, C. A. Button, A. Zhao, L. Haigh, B. Almeida, I. Vilarinho, M. E. V. Costa, E. Mantheakis, and I. M. Reaney, "Cold sintering of α-alumina using functionalized boehmite: A cost-effective approach to reduce sintering temperature," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 108, Art. no. e70208, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1111/jace.70208

[10] J. Jiang, J. Xu, F. Gao, Y. Wei, H. Hu, T. Lu, and J. Zhang, "High-strength α-Al_2O_3 porous ceramics from hydratable alumina via cold sintering process," *Journal of the American Ceramic Society*, vol. 109, Art. no. e70413, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1111/jace.70413

TULLANTI SULARININ SORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİNİN KİNETİK NƏZƏRİYYƏSİ

Həsənov Nihad
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Magistrant
E-mail: hesennhd007@gmail.com

Həsənov Ələkbər
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Professor
E-mail: alakbar48-48@mail.ru

Abstract. One of the important separation processes used in industrial wastewater and water treatment is adsorption. This is due to the simplicity of its methodology, easy maintenance, high efficiency, the possibility of adapting several natural, low-cost and environmentally friendly adsorbent types, the insensitivity of the process to toxic pollutants, the absence of hazardous sludge formation and the absence of the requirement for additional chemical compounds. High efficiency of adsorption wastewater treatment methods can be achieved only when the technology is developed based on the theory of adsorption and is supported by properly conducted studies on the equilibrium and kinetics of adsorption of solution components. The driving force of the adsorption process is investigated in the article, and a graph of the dependence of the concentration of the sorbed substance in the solution on the processing time of the sorbent is given.

Keywords: technology, adsorption, phase, diffusion, mass transfer

Bu gün sənayeləşmə, şəhərləşmə, əhali artımı, kənd təsərrüfatında istifadə olunan pestisidlər və kimyəvi gübrələr, eləcə də maye tullantıların təbiətə nəzarətsiz axıdılması ciddi ekoloji problem yaradır. Çirkab sularından ətraf mühitin çirklənməsinin ən vacib səbəbi, onların tez-tez heç bir təmizlənmədən təbiətə axıdılmasıdır. Üzvi və qeyri-üzvi tullantıların təsiri nəticəsində su mənbələrində böyüyən yosunlar və bakteriyalar bioloji çirklənmə yaradır. Bu orqanizmlər zamanla ətraf mühitdə oksigen istehlak edir. Oksidləşmə prosesindən qaynaqlanan ekzotermik reaksiyalar suyun temperaturunu artırır və digər orqanizmlərin yaşaması üçün tələb olunan oksigen miqdarını azaldır. Buna səbəb olan tullantılar əsasən sənaye fəaliyyətlərindən qaynaqlanan tullantılardır. Fenolik birləşmələr, arsen, siyanid, xrom və kadmium kimi zəhərli maddələrə tez-tez rast gəlinir. Ağır metallar, bioloji parçalanan üzvi maddələr və qeyri-üzvi tullantılar suda kimyəvi çirklənməyə səbəb olan davamlı çirkləndiricilər kimi təsnif edilir. Onların qəbuledici mühitdə toplanması, canlı toxumalarda konsentrasiyası və müəyyən hədləri aşan səviyyələr zəhərli təsirlərə və nəticədə ölümcül nəticələrə səbəb ola bilər. Buna görə də, metal kationları ətraf mühitdə toplanmağa meylli olduqları üçün suyun çirklənməsi üçün narahatlıq doğurur. Xüsusilə, yağış və qar yağışı zəhərli metal elementlərinin göllərə, su anbarlarına və yeraltı sulara qarışmasına səbəb ola bilər. Zamanla bu kimyəvi maddələr bioakkumulyasiya olunaraq insanlarda sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər.

Dünyamızın ən dəyərli xəzinələrindən biri olan su sürətlə çirklənməyə başlayır. Artan əhali və sənayeləşmə su ehtiyatları üçün ən böyük təhdidlərdəndir. Evlərimizdən, fabriklərimizdən və kənd təsərrüfatı ərazilərimizdən atılan tullantılar su ehtiyatları ilə qarışaraq canlı orqanizmlər üçün böyük təhlükə yaradır. Bu vəziyyət həm insan sağlamlığını, həm də təbii tarazlığı təhdid edir. Xüsusilə, içməli su mənbələri su çirkliliyi ilə çirklənə bilər və insanlarda ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Suyun çirklənməsi təkcə ətraf mühiti deyil, həm də bütün həyatı təhdid edən bir problemdir. Buna görə də suyun qorunması, çirklənməsinin qarşısının alınması və davamlı istifadəsinin təmin edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Suyun çirklənməsinin qarşısını almaq üçün tullantıları müntəzəm olaraq təmizləmək, kimyəvi maddələrin istifadəsini nəzarətdə saxlamaq və ətraf mühitin qorunması və su ehtiyatları barədə ictimaiyyətin məlumatlılığını artırmaq lazımdır. Suyun çirklənməsi təkcə ekoloji problem deyil, həm də gələcəyimiz üçün böyük təhlükədir.

İçməli və sənaye sularının istehlakının artması, keyfiyyət tələblərinin daim artması ilə birlikdə çirkləndiricilərin təmizlənməsi üçün getdikcə daha təsirli metodların hazırlanmasını zəruri edir. Bu problemi həll etmək üçün uğurla istifadə edilən metodlar arasında sorbsiya təmizləmə texnologiyası geniş istifadə olunmağa başlamışdır.

Sorbsiya sellüloz-kağız, kimya, neft-kimya, tekstil və digər sənaye sahələrində çirkab sularının həll olmuş üzvi maddələrdən dərin təmizlənməsi üçün ən təsirli üsullardan biridir. Sorbsiya təmizlənməsi müstəqil və ya bioloji təmizlənmə ilə birlikdə ilkin və dərin təmizlənmə üsulu kimi istifadə edilə bilər. Bu metodun üstünlüklərinə çoxkomponentli qarışıqlardan maddələri adsorbsiya etmək qabiliyyəti və əlavə olaraq, xüsusən də aşağı konsentrasiyalı çirkab suları üçün yüksək təmizlənmə səmərəliliyi daxildir. Sorbsiya üsulları çirkab sularından qiymətli həll olmuş maddələrin çıxarılması, sonradan atılması və təmizlənmiş çirkab sularının sənaye suyunun təkrar emalı sistemlərində istifadəsi üçün yüksək təsirlidir.

Həll olmuş maddələrin adsorbsiyası, səth qüvvəsi sahəsinin təsiri altında həll olmuş maddə molekullarının məhluldan bərk sorbent səthinə köçürülməsi nəticəsində baş verir. İki növ molekullararası qarşılıqlı təsir müşahidə olunur: həll olmuş maddə molekulları ilə sorbent səthinin molekulları (və ya atomları) arasında və həll olmuş maddə molekulları ilə məhluldakı su molekulları arasında (hidratasiya). Bu iki molekullararası qüvvə arasındakı fərq, məhluldan çıxarılan həll olmuş maddənin sorbent səthində saxlanma qüvvəsidir. Həll olmuş maddə molekullarının hidratasiya enerjisi nə qədər yüksək olarsa, bu molekullar sorbent səthinə keçdikdə bir o qədər çox müqavimət göstərir və həll olmuş maddənin məhluldan adsorbsiyası bir o qədər zəif olur.

Çirkab sularının sorbsiya ilə ən rasional təmizlənməsi, tərkibində hidrofob maddələrin olmasıdır. Sorbsiya metodu sənaye çirkab sularını ağır metal ionlarından təmizləmək üçün istifadə olunur. Ən vacib məqamlardan biri, qapalı dövrəli sənaye su təchizatı sistemlərində istifadə üçün keyfiyyət standartlarına cavab verən texnoloji su istehsal etmək məqsədilə bioloji təmizlənmiş çirkab sularından üzvi maddələrin çıxarılması üçün adsorbsiya texnologiyasından istifadədir, çünki adsorbsiya texnologiyasına bu yanaşma təbii mənbələrdən təmiz suyun sənaye istehlakını kəskin şəkildə azaltmağa imkan verir. Bu hallar bütün əsas inkişaf etmiş ölkələrdə həll olmuş bərk maddələrin adsorbsiyasının inkişafına təkan vermişdir.

Adsorbsiya çirkab sularının təmizlənməsi üsullarının yüksək səmərəliliyinə yalnız texnologiya adsorbsiya nəzəriyyəsinə əsaslanaraq hazırlandığı və məhlul komponentlərinin adsorbsiyasının tarazlığı və kinetikası üzrə düzgün aparılmış tədqiqatlarla dəstəkləndiyi təqdirdə nail olmaq olar. Bu cür tədqiqatlar çıxarılan maddələrin molekullarının sulu məhlulda mövcud olma şərtlərini, yəni ionlaşma dərəcəsini, assosiasiyasını və real çoxkomponentli sistemdə digər birləşmələrin mövcudluğunu nəzərə almalıdır. Həll olan maddələrin adsorbsiyası nəzəriyyəsinin əsaslarını nəzərə almamaq, adsorbsiya proseslərindən istifadə edərək ətraf mühit problemlərini həll etmək üçün uğursuz cəhdlərin ən çox yayılmış səbəbidir [1].

Həll olmuş maddənin adsorbsiyası nəzəriyyəsi klassik qaz və buxar adsorbsiyası nəzəriyyəsindən çox kənara çıxır. Hətta tək bir həll olmuş maddənin adsorbsiyasının ən sadə halında belə, maye ilə bərk sorbent səthi arasındakı sərhəddə iki komponentli kondensasiya olunmuş sistemin (həlledici və həll olmuş maddə) davranışı nəzərə alınmalıdır. Xüsusilə, bu, həlledicini həll olmuş maddə molekullarının qaz molekulları kimi davrandığı homogen, inert mühit kimi nəzərdən keçirməklə edilə bilməz, bu, proses hesablamalarında tez-tez baş verir. Əvvəla, həll olmuş maddənin adsorbsiyasını təhlil edərkən həllolma fenomenini (sulu məhlullarda hidratasiya) və üzvi komponentin əlaqəli həllolma qabiliyyətini nəzərə almaq lazımdır. Həmçinin, adsorbent iki komponentli və ya çoxkomponentli məhlul sistemi ilə təmasda olduqda, bərk maddənin sərbəst səthinin olmadığı düşünülməlidir. Bütün bu səth məhlulda mövcud olan molekullarla qarşılıqlı təsir göstərir və yalnız səth atomları ilə qarşılıqlı təsir enerjiləri ilə fərqlənən məhlul komponentlərinin molekullarının qarşılıqlı yerdəyişməsi komponentlərdən birinin selektiv adsorbsiyasına, yəni istənilən adsorbsiya texnoloji prosesinin məqsədinin yaranmasına gətirib çıxarır [2].

Çirkab sularının təmizlənməsi üçün ardıcıl olaraq baş verən bütün mürəkkəb fiziki və kimyəvi prosesləri düzgün təsvir edən sorbsiya texnologiyasının nəzəri (determinist) modelini qurmaq mümkün olmadığı üçün bu problemə kinetik yanaşma son zamanlar geniş yayılmışdır və bu çərçivədə üzvi çirkləndiricilərin sorbent tərəfindən təmizlənmə sürətinin öyrənilməsi təklif olunur.

Prosesin hərəkətverici qüvvəsi adsorbsiya olunmuş maddənin konsentrasiyalarındakı fərqdir. Adsorbsiya prosesinin məhluldan tarazlığa yaxınlaşma sürəti, dm/dt (q/s), aşağıdakı tənliklə ifadə edilə bilər:

$$dm/dt=-\beta_S S_S (C_0 - C_T), \quad (1)$$

burada dm - müəyyən dt (s) zamanında sorbent tərəfindən udulan maddənin kütləsidir, q; C_0 və C_T - müvafiq olaraq, udulan maddənin uyğun olaraq ilk və tarazlıq halında konsentrasiyalarıdır, q/m^3; β_S - kütlə ötürmə əmsalıdır, m/s; S_S – kütlə mübadiləsi səthinin sahəsidir, m^2.

Bu səthin sahəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

$$S_S=V_{su} D_s S_{x.s}, \quad (2)$$

burada V_{su} - təmizlənmiş suyun həcmi, m^3; D_s - sorbentin miqdarı, q/m^3; $S_{x.s}$ - sorbent dənələrinin xüsusi səthinin sahəsidir, m^2/q.

Xüsusi səthin sahəsi aşağıdakı tənliklə hesablanır:

$$S_{x.s.}= S_{s.h.} N_h \quad (3)$$

burada $S_{s.h.}$- bir sorbent hissəciyinin orta sahəsi, m^2/ədəd; N_h - vahid kütləyə düşən hissəciklərin sayıdır, ədəd/q olub verilən tənliklə təyin olunur:

$$N_h = \frac{W}{W_h} = \frac{W_s(1-\phi)}{W_h} \quad (4)$$

burada W - sorbentin vahid kütləsindəki bütün hissəciklərin həcmidir, m^3/q , W_s - 1 q ağırlığında sorbent nümunəsinin tutduğu həcmdir, m^3/q, ϕ - sorbent nümunəsinin dənəvərlərarası məsaməliliyidir, W_h – bir hissəciyin həcmidir, m^3/q.

Diametri d_s olan sferik sorbent hissəciyi üçün

$$S_h = \pi d_s^2 \quad ; \quad W_h = \frac{\pi d_h^3}{6} \quad (5)$$

olduğundan, onda

$$S_{x.s.} = \pi d_h^2 \cdot \frac{W_s(1-\phi)}{\pi d_s^3/6} = \frac{6}{d_s} W_s(1-\phi) \quad (6)$$

İstənilən formalı sorbent hissəcikləri üçün düstur aşağıdakı kimi yazılır:

$$S_{x.s,} = \frac{6K_f}{d_s} W_s(1-\phi) \quad (7)$$

burada K_f - sorbent dənəsinin forma əmsalı, yəni onun səth sahəsinin bərabər həcmli bir sferanın səth sahəsinə nisbətidir.

Praktikada kütlə ötürmə sürətini ds/dt, q/m^3·s konsentrasiya vahidləri ilə ifadə etmək rahatdır. Bu məqsədlə (1) tənliyinə təmizlənən suyun həcmi V_s daxil edilir.

$$ds/dt=dm/V_m dt=-\beta_s D_s S_{x.s.} (C_0–C_T). \quad (8)$$

$D_s S_{x.s.}$ hasili, mayenin vahid həcminə düşən fazalararası təmas sahəsidir və buna xüsusi fazalararası səth $S_{x.s.V}$ deyilir, m^2/m^3.

Bu sahənin səth kütlə ötürmə sürəti əmsalına hasilinə həcm kütlə ötürmə sürəti əmsalı β (s^{-1}) deyilir.

$$\beta=\beta_s D_s C_{x.s.} =\beta_s C_{x.s.V}. \quad (9)$$

(9) nəzərə alınmaqla, (8) tənliyi

$$ds/dt=-\beta(C_0–C_p) \quad (10)$$

olacaq [3].

Çirkab sularının təmizlənməsi praktikasında adsorbsiya proseslərinin inkişafında istifadə olunan diffuziya nəzəriyyəsinə görə, adsorbsiya prosesinin sürəti həll olmuş maddə molekulunun maye sərhəd təbəqəsindən adsorbent hissəciyinin xarici səthinə keçmə sürəti (xarici diffuziya kinetikası) və adsorbent hissəciyinin içərisində adsorbsiya olunmuş maddə molekullarının ötürülmə sürəti (daxili diffuziya kinetikası) ilə müəyyən edilir.

Həll olmuş maddənin molekulları sərhəd təbəqəsindən adsorbent hissəciyinin xarici səthinə yalnız diffuziya yolu ilə nüfuz edə bilər. Məlum olduğu kimi, diffuziya sürəti konsentrasiya qradiyentindən asılıdır.

Özlü sərhəd təbəqəsinin xarici sərhədindəki həll olan maddənin konsentrasiyası qarışıq mayenin bütün həcmi boyunca olduğu kimidir. Bərk maddə ilə sərhəddəki həll olan maddənin konsentrasiyası adsorbsiya olunmuş maddənin molekullarının bu səthdəki diffuziya şəraitindən, adsorbent hissəciyin xarici səthinin ölçüsündən və həll olan maddənin makro, mezo və mikroməsamələrdən hissəciyə daşınma sürətindən asılıdır.

Əgər maddənin hissəciyin xarici səthindən onun kütləsinə nüfuz edən məsamələrə diffuziya sürəti, molekulların sərhəd maye təbəqəsi vasitəsilə diffuziya sürətindən xeyli yüksəkdirsə, onda hissəciyin xarici səthindəki adsorbsiya olunmuş maddənin konsentrasiyası sıfırdır.

Bu şərtlər altında, məsaməli adsorbent hissəciyi tərəfindən maddənin məhluldan ümumi udma sürəti maye sərhəd təbəqəsi vasitəsilə diffuziya sürəti, yəni maddənin adsorbentə nisbətən xaricə diffuziyası və ya xaricə kütlə ötürülməsi (xarici kütlə ötürülmə sürəti əmsalı - β_{xar}) ilə müəyyən edilir.

Xarici kütlə ötürülməsinin sürəti maye hərəkətinin hidrodinamik rejiminin böyüklüyündən (həll olmuş maddə molekullarının təbəqədən daxili sərhədə diffuziyasından daha sürətli daşınmasını təmin edən axında turbulentliyin inkişafı) asılıdır.

Adsorbent hissəcik daxilində molekulların diffuziya sürəti bir çox amillərlə müəyyən edilir: hissəciyin məsamə quruluşu, maddənin xarici sərhəddən hissəciyin mərkəzinə qədər konsentrasiya qradiyenti və bu qradiyenti əsasən müəyyən edən hissəciyin xarici səthindəki adsorbsiya olunmuş maddənin konsentrasiyası. Hissəciyin xarici səthindəki bu tarazlıq adsorbsiya dəyəri, hissəcik sərhədinə bitişik maye təbəqəsindəki həll olan maddənin konsentrasiyası ilə adsorbsiya izoterm tənliyi ilə əlaqələndirilir.

Buna görə də, maye sərhəd təbəqəsi vasitəsilə diffuziya kifayət qədər tez baş verərsə, adsorbsiya sürəti yalnız adsorbsiya olunmuş maddənin hissəciyin xarici səthindən məsamə sistemi vasitəsilə içəri doğru çıxarılma sürətindən asılı olacaq, yəni daxili kütlə ötürmə sürəti əmsalının (β_{dax}) dəyəri ilə müəyyən ediləcək.

Ümumi proses sürəti xarici kütlə ötürülməsi ilə müəyyən edildiyi müddətcə, qarışdırma turbulentliyini artırmaqla proses intensivləşdirilə bilər.

Əgər adsorbsiya sürəti daxili kütlə ötürülməsi ilə müəyyən edilirsə, qarışdırma intensivliyinin artırılması prosesə təsir göstərə bilməz və verilmiş adsorbent üçün adsorbsiya tarazlığına nail olmağı sürətləndirməyin yeganə yolu adsorbent hissəciyinin radiusunu azaltmaqla daxili diffuziya yolunu qısaltmaqdır.

Nəticə etibarilə, adsorbsiya suyunun təmizlənməsi texnologiyası üçün müəyyən proses şəraitində həll olmuş maddələrin adsorbsiyası zamanı kütlə ötürülməsinə qarşı müqavimətin təbiətini və xarici kütlə ötürülməsindən daxili kütlə ötürülməsinə keçidin baş verdiyi sərhəd şərtlərini müəyyən etmək çox vacibdir.

Kütlə ötürülməsinin xarici və daxili diffuziya mərhələlərinin sorbsiya prosesinə verdiyi töhfəni adsorbsiya sürətinin maye hərəkətinin hidrodinamik rejimindən asılılığını öyrənməklə müəyyən etmək olar.

Xarici kütlə ötürmə proseslərinin müəyyənedici rolu ilə, sorbent tərəfindən çirkləndiricilərin çirkab sularından təmizlənmə sürəti qarışdırma intensivliyindən asılı olacaq və xarici kütlə ötürmə sürətinin səth əmsalı β_s və effektiv diffuziya əmsalı D_e -dən asılı olacaq, m^2/s.

Effektiv diffuziya əmsalı D_e-nin xarici kütlə ötürmə sürətinin β_s səth əmsalından asılılığı R.M. Marutovski tərəfindən əldə edilmişdir. Onun əldə etdiyi asılılıq aşağıdakı formadadır:

$$Nu=0.504\ Re^{0.206}\ Pr^{1/3}, \qquad (11)$$

burada Nu – Nusselt meyarıdır

$$Nu=\beta_s d_e/D_e, \qquad (12)$$

d_e – adsorbent dənəciyinin effektiv diametri, m;

Pr – Prandtl meyarı; $Pr = \nu / D_e$, [4] (13)

ν – özlülüyün kinematik əmsalı, m^2/s;

Re–Reynoldsmeyarı, $Re=\rho VL/\mu$; $Re=VL/\nu$ (14)

(12) tənliyindən D_e-nin qiymətini təyin etmək üçün aşağıdakı ifadəni əldə edirik:

$$D_e=[\beta_s/0{,}504(\nu^{1{,}384}\, d_e^{0{,}854}/\varepsilon)^{0{,}206}]3/2. \quad (15)$$

ε – mayenin adsorbentlə qarışdırılmasına sərf olunan xüsusi güc, Vt/kq, m^2/s^3.

β əmsalının qiyməti (10) tənliyindən təyin edilə bilər.

$$dc/dt=-\beta(C-C_T) \quad (16)$$

Dəyişənləri ayırıb C-ni C_0-dan C_T-yə inteqrallayaraq əldə edirik

$$\beta=\frac{1}{t}\ln\frac{C_0-C_T}{C_t-C_T}$$

burada C_0, C_t müvafiq olaraq, sorbsiya prosesinin ilkin anında və t saniyədən sonra çirkab sularındakı çirkləndiricinin konsentrasiyasıdır

Ədəbiyyatda C_T məhlulunda çıxarılan maddənin tarazlıq konsentrasiyasını təyin etmək üçün xüsusi metodlar təqdim edilmir.

Məhluldakı sorbsiya olunmuş maddənin konsentrasiyasının azaldılması prosesinin kinetikası şəkil 1-də göstərilmişdir.



Şəkil 1. Məhluldakı C sorbent maddənin konsentrasiyasının sorbent T ilə emal vaxtından asılılığının qrafiki

C_0 - məhluldakı sorbsiya olunmuş maddənin ilkin konsentrasiyası, mq/q; C - T zamanında məhluldakı sorbsiya olunmuş maddənin konsentrasiyası, mq/l; C_T - məhluldakı sorbsiya olunmuş maddənin tarazlıq konsentrasiyası, mq/l.

Tarazlıq konsentrasiyası, məhluldan sorbsiya olunmuş maddənin molekullarının miqdarının (vaxt vahidləri ilə) sorbent səthindən məhlula keçən maddənin molekullarının sayına bərabər olduğu, çıxarılan komponentin məhluldakı konsentrasiyası isə sabit qaldığı T_p zamanında məhluldakı sorbsiya olunmuş maddənin konsentrasiyasıdır.

Nəticə

1. Tullantı sularının adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsinin qanunauyğunluqları araşdırılmışdır.
2. Adsorbsiya olunan maddənin miqdarını təin etməyə imkan verən tənlik təklif olunmuşdur.
3. Mübadilə səthinin sahəsini müəyyən edən ifadə verilmişdir.
4. Prosesin sürətinin konsentrasiyadan asılılığı müəyyən edilmişdir.
5. Nu, Pr, Re kriteriyalarının təyin olunma tənlikləri verilmiş və effektiv diffuziya əmsalı təyin edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Николаева Л.А. Адсорбционная очистка промышленных сточных вод модифицированным карбонатным шламом: монография / Л.А. Николаева. – Казань: КГЭУ, 2019. – 196 с.

2. Эргашев С. И. и др. Адсорбционная очистка промышленных сточных вод от органических загрязнителей с использованием интеркалированных слоистых материалов. Development of Science 2025 / 12 Issue 12. Volume 10. p. 191-200.

3. Kinetic modelling techniques in industrial wastewater treatment using nanocellulosic adsorbents: A Review of batch and column operations. V. E. Etuk et al., J. Mater. Environ. Sci., 2021, 12(2), pp. 279-294.
4. https://www.academia.edu/96768341/Prandtl_Meyer_Flow

HEPİLAKRİLATIN ALLİL SPİRTİ İLƏ BİRGƏ POLİMERİNİN SİNTEZİ

Həmidova Ceyhun Şəfayət
AR ETN Kimya İnstitutu PHŞ, dosent

Mahmudova Elmira Vüqar
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Magistrant
E-mail: elmiramahmudova2003@gmail.com

Abstract. The article reviews the reaction of heptyl methacrylate co-polymerization with allyl alcohol. Co-polymerization was carried out via the radical mechanism in the presence of benzoyl peroxide initiator. The factors affecting the reaction course were studied, and it was determined that during the copolymerization of heptyl acrylate with allyl alcohol, a mixture of a true copolymer and a homopolymer of heptyl acrylate was formed. The structure and composition of the copolymer were investigated and confirmed by IR spectroscopy.

The introduction of allyl alcohol moieties into the polymer chain chemically modifies the polyacrylate structure, which is reflected in its thermal stability, confirming the correctness of the copolymerization process for obtaining polymer compounds with the intended functional properties.

A study of the thermal stability of a sample of a copolymer with the same molecular mass (10000) and a 5% oil solution of a known polyalkylmethacrylate additive at 200°C for 12 hours showed that the copolymer was significantly superior to the known additives - the viscosity drop was 4.2 and 9.6%, respectively.

Keywords: heptyl methacrylate, allyl alcohol, copolymerization, radical polymerization, thermal stability, functional properties.

Giriş

Sürtkü yağları bir sıra funksional xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur ki, bunların arasında özlülük-temperatur xassələri əsas rol oynayır. Bu xassələr yağın karbohidrogen tərkibindən, neftin emalı texnologiyasından və digər amillərdən asılıdır. Lakin, yağların özlülük-temperatur xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün radikal həll yolu yalnız özlülük aşqarlarının istifadəsi ilə mümkündür, çünki bu yanaşma daha sadə, daha səmərəli və daha etibarlı hesab olunur [1,2].

Özlülük aşqarları kimi bir çox polimerlərdən, o cümlədən, poliizobutilen, polimetakrilatlar, polivinilbutil efiri və s. istifadə edilmişdir. Ancaq günümüzdə göstərilən aşqarlar “klassika “ hesab edilirlər və müasir texnikanın tələbini ödəmədiklərindən, istifadə edilmirlər.

Son vaxtlar özlülük aşqarları sahəsində aparılan tədqiqatların nəticələrinin analizi göstərir ki, özlülük aşqarları kimi modifikasiya edilmiş polialkil(met)akrilatlar istifadə edilirlər, yəni müdəkkəb efir tipli polimerlər karbohidrogen tərkiblilərə nisbətən daha yaxşı istismar xassələrinə malikdirlər. Bu üstünlük özünü alınan qatılaşdırılmış yağların özlülük-temperatur, xüsusilə də aşağı temperatur xassələrində göstərir. Digər tərəfdən polialkil(met)akrilat tipli özlülük aşqarları radikal mexanizm üzrə alınırlar və ion polimerləşməyə (poliolefin tipli özlülük aşqarları bu mexanizm üzrə alınırlar) xas olan katalizatorun yuyulub təmizlənməsi və s. kimi arzuolunmaz hallardan azaddırlar, yəni ekoloji cəhətdən daha təmiz texnologiya üzrə alınırlar.

Özlülük aşqarları kimi akril və ya metakril turşusunun normal yağ spirtləri ilə efirlərinin polimerlərinə üstünlük verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, efir qrupları polimer zəncirinə sərtlik verir və bu da yüksək temperaturda depolimerləşmə proseslərinə səbəb olur ki, bu da qatılaşdırılmış yağların özlülük-temperatur xassələrinə mənfi təsir göstərir. Buna görə də, son illərdə tədqiq edilən

polialkil(met)akrilat tipli özlülük aşqarları, əsasən, (met)akrilatların stabilləşdirici somonomerləri ilə birgə müxtəlif sopolimerləridir [3-7]. Görünür, bu zaman polimer strukturunun kimyəvi modifikasiyası baş verir və bu da onların destruktiv təsirlərə qarşı müsbət effekt verir.

Yuxaıda deyilənləri nəzərə alıb, başlanğıc akrilatları allil spirti ilə birgə polimerləşdirərək polialkilakrilat tipli özlülük aşqarı alınması üçün tədqiqat apardıq.

Təcrübi hissə. Akrilat kimi seçdiyimiz heptilakrilat laboratoriyada akril turşusunun heptil spirti ilə məlum metodika üzrə efirləşməsindən alınmışdır. Prosesin katalizatoru KU-2 kationiti götürülmüşdür. Efirləşmə reaksiyası aşağıdakı sxem üzrə gedir:



Heptilakrilatın fiziki-kimyəvi xassələri belədir:

M_k =170 q/mol, n_D^{20} =1,4356, d_4^{20}=0,885 q/sm^3, $T_{qay.}$=212,8^{o}C.

Allil spirti reaktiv şəklində götürülmüş və təzə qovulmuş halda istifadə edilmişdir.

Birgə polimerləşmə radikal mexanizmi üzrə təzə kristallaşdırılmış benzoil peroksid inisiatoru iştirakında, 65-70°C temperaturda 3-4 saat müddətində aparılmışdır.

Birgə polimerləşmə prosesinə müxtəlif faktorların təsiri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, allil spirti prosesin gedişinə əhəmiyyətli dərəcədə mane olur. Bu da sintez olunmuş birgə polimerin molekul kütləsinin azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də molekul kütləsinin qiymətinin tənzimlənməsi üçün həllediciyə ehtiyac qalmır, belə ki, bu qiymət allil spirtinin ilkin monomer qarışığındakı miqdarı ilə tənzimlənir.

Məlumdur ki, allil monomerləri homopolimerləşməyə cətin uğrayırlar və demək olar ki, yüksəkmolekullu birləşmələr əmələ gətirmirlər [8]. Lakin onlar çox asanlıqla birgə polimerləşmə reaksiyasına daxil olurlar, ancaq bu zaman onların miqdarı 50%-dən çox olmamalıdır və allil monomerlərini monomer zvenoları müntəzəm növbələnən polimer birləşmələrin alınması üçün istifadə edirlər ki, bu da onların fiziki-mexaniki xassələrinə müsbət təsirini göstərir.

Molekul kütləsinin və çıxımın allil spirtinin ilkin monomer qarışığındakı miqdarından öyrənilməsi ilə müəyyən olunmuşdur ki, qarışıqda spirtin miqdarının 15%-dən çox olması birgə polimerin çıxımının və molekul kütləsinin azalmasına səbəb olur (50 mol % allil spirtinin 20 kütlə % uyğun gəlir). Ona görə də ilkin monomer qarışığında allil spirtinin qatılığının 10%-dən çox artırılması arzuolunmazdır və onun miqdar birgə polimerin tərkibinə irəli sürülən konkret tələbatdan asılı olaraq müəyyən edilir.

Birgə polimerləşmənin nəticələrinə temperaturun və reaksiya müddətinin təsirinin öyrənilməsi göstərdi ki, temperaturun 65°C-dən aşağı olması prosesin sürətinin azalmasına və bu da reaksiya müddətinin artmasına səbəb olur. Temperaturun 65°C-dən yuxarı olması isə demək olar ki, prosesə təsir etmir.

Reaksiyanın müddəti, əsasən, ilkin monomer qarışığının tərkibindən asılıdır. Bekə ki, ilkin monomerlər qarışığının tərkibində allil spirtinin 10%-dən çox artırılması prosesə tormozlayıcı təsir edir və reaksiya qarışığının 4 saatdan çox qarışdırılması lazım gəlir. İlkin monomer qarışığında allil spirtinin miqdarı 10%-ə qədər olarsa, proses 3 saata başa çatır.

Monomer cütlərinin birgə polimerləşməsi zamanı heptilakrilatın homopolimerləşmə reaksiyası da mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, akrilatların homopolimerləşməsi istisna edilmir:

Allil spirti isə birgə polimerləşmə şəraitində homopolimer əmələ gətirmir.

Beləliklə, birgə polimerləşmədə heptilakrilatın allil spirti ilə həqiqi birgə polimeri və heptilakrilatın homopolimernin qarışığı əmələ gəlir ki, bu da birgə polimerin tərkib və quruluşunun İQ-spektroskopiya metodu öyrənilməsi ilə təsdiq olunmuşdur. Birgə polimerin İQ-spektrindəki 1725 sm^{-1}, 1730 sm^{-1} və 1755 sm^{-1} zolaqları heptilakrilat manqalarını, 720 sm^{-1} – $(CH_2)_n$ qruplarını ($n \geq 4$), 1430 sm^{-1} – CH_2OH qrupunu xarakterizə edir.

Birgə polimerləşmə sxematik olaraq belə göstərilə bilər:



burada n = 20-26; M_k = 8000-11000

Şəkil 1-də sintez olunmuş birgə polimerin 3D görüntüsü verilmişdir.



Şəkil 1. Sintez olunmuş birgə polimerin 3D görüntüsü

Analoji monomerlərin birgə polimerləşməsi zamanı, bir qayda olaraq, monomer manqaları müntəzəm növbələnən həqiqi birgə polimerlər əmələ gəlir ki, bu da birgə polimerin termiki xassələrində öz əksini tapır. Eyni molekul kütləli (10000) birgə polimerin nümunəsinin və məlum polialkilmetakrilat aşqarının 5%-li yağda məhlullarının 200°C-də 12 saat müddətində termiki təsirlərə qarşı davamlıqlarının öyrənilməsi göstərdi ki, birgə polimer məlum aşqarlarla müqayisədə xeyli üstündür – özlülük düşgüsu uyğun olaraq 4.2 və 9,6%-dən ibarətdir.

Nəticə

Allil spirti manqalarının polimer zəncirinə daxil edilməsi poliakrilatın quruluşunun kimyəvi modifikasiyasına gətirib çıxarır ki, bu da onun termiki təsirlərə qarşı stabilliyində müsbət əksini tapır və birgə polimerləşmə prosesinin əvvəlcədən verilmiş xassələrinə malik polimer birləşmələr almaq üçün düzgünlüyünü təsdiq edir.

İlkin tədqiqatların müsbət nəticələri heptilakrilat və allil spirti əsasında çoxfunksiyalı polimer aşqarların alınması istiqamətində işlərin aparılmasnın davam etdirilməsinə imkan verir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л.: Химия, 1985.315 с.
2. Ахмедов А.И., Фарзалиев В.М., Алигулиев Р.М. Полимерные присадки и масла. Баку: Елм, 2000. 175 с.
3. Ahmed N.S., Nassar A.M., Nasser R.M., Haseeb M.E., and Abdel-Rahman, A.A.H., Studies on the efficiency of some terpolymers based on alkylacrylates as lube oil additives, *Pet. Coal*, 2017, 59 (6): 847–855.
4. Kukrety A., Sharma B., Senthilkumar T., Piyush Gupta, Suman L. Jain, Design, synthesis, and performance evaluation of poly (long-chain α-olefin-co-acrylates) as multifunctional additives for lubricating base oils, *Polymer Bulletin*, 2022, 79: 4827-4840.
5. K. Kazimzade, Thermal properties of allyl esters of C_6, C_8, and C_{10} carboxy acids–butyl methacrylate copolymers, *Transactions of Pedagogical University. Series of mathematics and natural sciences*, 2022, 70 (4):39-46.
6. E.A. Naghiyeva, E.I. Hasanova, The additives of the polymer type, *Azerbaijan Oil Industry Journal*, 2023, 2: 45-51.
7. J. Hamidova, L. Kazimzadeh, E. Hasanova, E. Isakov, F. Mammadov, N.Huseynova, Copolymers of caprylic acid allyl ester with butyl methacrylate and styrene as a viscosity additive for lubricanting oils, *Chemistry Africa*, 7 (1): 165-173 (2024).
8. Энциклопедия полимеров. М: Советская энциклопедия, 1972, т. (см. Аллиловые мономеры. Полимеризация).

YAŞIL HƏLLEDİCİLƏRİN NAZİK TƏBƏQƏLİ XROMATOQRAFİYA ÜSULUNA TƏTBİQİ

Nağıyeva Nigar Məcid
Bakı Dövlət Universiteti
ORCID ID: 0009-0000-1776-4101
E-mail: nigar.nagiyeva56@gmail.com

Abstract: In modern chemistry, research is being conducted to apply green solvents to the chromatography method in syntheses. Our research also deals with the application of green solvents to the thin layer chromatography method. Traditional and green solvents were applied to the thin layer chromatography method, and the differences between them were analyzed comparatively. During the experiment, 3 substances were used: acetanilide, benzoic acid, and phenol. The main goal of this work is to replace traditional solvents used in the thin layer chromatography method with green solvents. The relevance of the presented work is to improve the TLC method used in the analysis of organic substances in accordance with the principles of green chemistry. This is of great importance both from an analytical and ecological point of view. As a result of our experiments, traditional and green solvents were compared and Rf values were evaluated. The development and use of green solvents should be expanded. This has a positive effect from an ecological point of view. Green solvents completely replace traditional solvents. Although it cannot replace them, the development of green solvents can reduce the negative properties of traditional solvents and the damage they cause to nature.

Açar sözlər: Yaşıl həlledici, ənənəvi həlledici, nazik təbəqəli xromatoqrafiya.

Giriş

Müasir dövrdə kimya elminin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yeni maddələr sintez edilir və bu maddələr analiz edilir.Həmçinin müasir kimyanın əsas məqsədlərindən biri də ətraf mühitə və insan sağlamlığına dəyən zərərin minimuma endirilməsidir.Yaşıl kimya istehesal olunan zərərli maddələrin azaldılması və tullantıların minimuma endirilməsi üçün çalışır.Bunun üçün də maddə sintezi zamanı tədqiqatçılar yaşıl kimyanın prinsiplərinə uyğun maddə seçimi edirlər.

Maddələrin analizi zamanı istifadə olunan fiziki tədqiqat üsullardan biri də nazik təbəqə xromotoqrafiyası üsuludur.Bu metod həm iqtisadi həm də analiz zamanı vaxtın səmərəli qiymətləndirilməsi üçün ən effektiv tədqiqat üsuludur. NTX istifadə zamanı bəzi həlledicilər yüksək uçuculuq və ətraf mühitə mənfi təsir göstərmə qabiliyyətinə malikdirlər.

Ətraf mühitə vurulan ziyanın minimuma endirilməsi üçün yaşıl həlledicilər tədqiqatlar üçün seçilir. Son illərdə yaşıl həlledicilərin tətbiqi geniş tədqiq olunur. Bu tip həlledicilərin toksikliyi aşağı olur və insan sağlamlığı üçün daha təhlükəsiz hesab edilir. Etanol, su, etil asetat yaşıl həlledicilərə aid edilir.Amma bu həlledicilərin ənənəvi həllediciləri tam olaraq əvəz edə bilməsi hələ də sual olaraq qalır.

Təqdim olunan işin aktuallığı üzvi maddələrin analizində istifadə olunan Nazik Təbəqəli Xromatoqrafiya (NTX) üsulunun yaşıl kimyanın prinsiplərinə uyğun təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bu həm analitik həm də ekoloji baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bu işdə əsas məqsəd isə nazik təbəqə xromotoqrafiyasında istifadə edilən ənənəvi həlledicilərin yaşıl həlledicilərlə əvəz edilməsidir.Müxtəlif yaşıl həlledici sistemlərin ayrılma qabiliyyətini müqayisəli formada analiz etməkdir.Bunun üçün də müxtəlif üzvi maddələr üzərində eksperimental tədqiqatlar aparılacaq və yaşıl həlledicilər qiymətləndiriləcəkdir.

Ədəbiyyat icmalı. Nazik təbəqə xromatoqrafiya üsulu kimyada analizlər üçün ən effektiv fiziki üsul kimi istifadə olunur.Son illərdə qida təhlükəsizliyi və bitki ekstraktlarının tədqiqində geniş istifadə olunur [1].

NTX maddələrin fazalar arasında paylanmasına əsaslanır.Son tədqiqatlar göstərir ki, molekullararası qarşılıqlı təsir qüvvələri bunun üçün mühüm rol oynayır [2].Yaşıl kimya prinsipləri son illərdə kimya sahəsində mühüm yer tutur.Müasir tədqiqatlar da sübut edir ki laboratoriyada istifadə olunan həlledicilərin insan sağlamlığına və ətraf mühitə mənfi təsiri mühüm problem kimi qalır [3].

Son illərdə aparılan araşdırmalara görə yaşıl həlledicilər NTX metodunda tətbiq edildikdə yüksək qiymətləndirilir.Xüsusi ilə də belə hesab olunur ki etanol əsaslı həlledicilər bəzi üzvi birləşmələrin ayrılması zamanı uğurlu nəticələr göstərmişdir[4].

Ədəbiyyat materialları göstərir ki NTX metodunda yaşıl həlledicilərin tətbiqi çoxşaxəli olsada hələ də bəzi məhdudiyyətlər vardır.Əsas problemlərdən biri yaşıl həlledicilərin ənənəvi həlledicilər tamamilə əvəz edə bilməməsidir. Müasir tədqiqatlar bu problemin həlli üçün həlledici sistemlərin optimallaşdırılması, yeni qarışıqların hazırlanması o cümlədən metodun digər analitik üsullarla inteqrasiyasını təklif edir. Bu istiqamətlər gələcək tədqiqatlar üçün əsas istiqamət hesab olunur [5].

Təcrübi hissə.Tədqiqat işi zamanı istifadə olunan təchizat və reaktivlər aşağıdakılardır

- Slikagel əsaslı NTX lövhələri
- Kapilyar borular
- Həlledicilər-heksan etil asetat etanol distillə suyu
- Üzvi maddə qarışığı
- UV lampa

Apardığımız tədqiqatlarda nazik təbəqəli xromotoqrafiya üsulunda müxtəlif həlledicilərin ayrılma qabiliyyəti müqayisəli formada öyrənilmişdir. Təcrübələr zamanıhəm ənənəvi həm də yaşıl həlledicilərdən istifadə olunmuşdur.

Tədqiqat zamanı benzoy turşusu fenol və asetaniliddən ibarət qarışıq hazırlanır. NTX lövhəsinin aşağı hissəsinə başlanğıc xətti çəkilir və qarışıqdan kapilyar boru vasitəsi ilə götürülür və başlanğıc xətti üzərində olan nöqtə üzərinə tətbiq olunur.

Təcrübədə ənənəvi həlledici kimi heksan və etil asetat (7:3), etanol və su (8:2) isə yaşıl həlledici sistem kimi istifadə olunurmuşdur. Lövhə kameradan çıxarıldıqdan sonra UV lampası altında analiz edilmişdir. Təcrübə bir neçə mərhələdə aparılmışdır.

1-ci mərhələ-TLC lövhələri hazırlanmışdır. Sonra lövhə üzərinə başlanğıc xətti çəkilmişdir.

2-ci mərhələ - Maddə qarışığı kapilyar boru vasitəsi ilə lövhənin üzərinə daha doğrusu başlanğıc xətti üzərinə damcı şəklində tətbiq edilir.

3-cü mərhələ - Lövhə həlledici olan kameraya yerləşdirilir. Həlledicinin təsiri ilə başlanöıc xəttindən yuxarı istiqamətdə maddənin hərəkəti izlənildi. Sonra isə lövhə kameradan çıxarılır. UV lampası altında maddənin hərəkəti daha yaxşı analiz edilmişdir.

Daha dəqiq nəticə almaq üçün təcrübə bir neçə dəfə təkrar edildi. Aldığımız nəticələrin orta qiyməti çıxarıldı.

Nümunələrin lövhəyə tətbiq edilməsi zamanı bir sıra şərtlərə əməl edilmişdir:

1.Həlledicinin səviyyəsi sabit saxlanıldı

2.Kameradakı şərait sabit saxlanıldı

3.Maddə damcılarının lövhəyə tətbiqi zamanı ləkələrin ölçüsünün eyni olması və kiçik olması kimi amillərə diqqət edilmişdir.

Bu şərtlər nəticələrin etibarlı olması və baş verə biləcək səhvlərin minimuma endirilməsi üçün yardımçı olmuşdur.

Təcrübə aparılan zaman laboratoriyada təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmuşdur. Fenolla işləyərkən qoruyucu əlcək və eynəkdən istifadə edilmişdir.

Təcrübə zamanı yaşıl və ənənəvi həlledicilər arasında fərqli cəhətlər müəyyən edilmiş və müqayisəli təhlil olunmuşdur.

Nəticə

Tədqiqat nəticəsində ənənəvi həlledici yəni heksanvə etil asetat qarışığının daha yaxşı ayrılma təmin etdiyi müşahidə edildi. Bu zaman komponentlər daha aydın seçildi.

Yaşıl həlledicidən istifadə etdikdə isə ayrılmanın ənənəvi həlledicilərdən daha aşağı olması müşahidə edildi. Maddələrin hərəkəti məhdudlaşmışdır. Komponentlər isə üst-üstə düşmüşdür. Amma yaşıl həlledicilərin üstünlüyü ondadır ki ekoloji cəhətdən təhlükəsizdirlər və toksiklik göstəriciləri aşağı olmuşdur. Bu isə laboratoriyada təhlükəsiz şəraitin yaradılmasına şərait yaradır. Nəticələr onu göstərir ki ənənəvi həlledicilər ayrılmanı təmin edə bilirlər bu isə analizin dəqiqliyini təmin edir. Amma yaşıl həlledicilərin isə ekoloji baxımdan üstünlüyü var.

Təcrübə zamanı lövhə üzərində maddələrin fərqli formada hərəkət etməsi müşahidə edildi. Bu isə istifadə olunan maddələrin kimyəvi quruluşu və polyarlığı ilə bağlıdır. Fenol və benzoy turşuusu polyar maddələrdir. Buna görə də onlar slikagelin səthi ilə güclü qarşılıqlı təsirdə oldu buna görə də onların hərəkəti güclü olmadı. Rf dəyəri isə kiçik oldu.

Cədvəl 1.

Maddə	Heksan və asetat qarışığı 7:3	Etano və su qarışığı 8:2
Fenol	0.32	0.15
Benzoy turşusu	0.20	0.1
Asetanilid	0.55	0.3

Cədvəldən də görünür ki heksan və astatdan ibarət həlledici maddələrin daha yaxşı ayrılmasına səbəb olmuşdur. Rf qiyməti isə yuxarı olmuşdur. Nəzərə alaq ki bu ənənəvi həlledicidir.

Amma Etanol və su qarışığını isə cədvələ aldığımız qiymətlərə görə nəzərdən keçirdikdə görürük ki maddənin hərəkəti çox olmamışdır. Yəni Rf qiyməti aşağı olmuşdur.

Asetanilid isə daha az polyar maddədir. Ona görə də faza ilə qarşılıqlı təsirdə oldu. Bu isə onun daha uzağa hərəkət etməsinə səbəb oldu. Rf qiyməti yüksək oldu.

Həlledicilərin təsiri də müşahidə edilə bilmişdir. Heksan və etil asetat qarışığı ənənəvi həlledici kimi istifadə olunmuşdur. Onların təsiri ilə maddələr bir-birindən yaxşı ayrılmışdır. Əmələ gəlmiş ləkələr isə bir -birindən aydın formada fərqlənmişdir.

Etanol və su qarışığı isə yaşıl həlledici kimi istifadə edildi. və ayrılma prosesi zəif oldu. Üst-üstdə düşmə halları da müşahidə olundu.

Ənənəvi və yaşıl həlledicilər arasında yaranmış fərqin əsas səbəbi həlledicilərin polyarlıqlarıdır. Həlledici əgər çox polyar olarsa maddələrin hərəkət etməsi zəifləyir. Bu da ayrılmanı çətinləşdirir. Buna görə də həlledici seçimi aparıldıqda tərkib düzgün seçilməlidir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Smith, J., Brown, L. “Recent advances in thin layer chromatography”, Journal of Chromatography A, 2021.
2. Chen, X. et al. “Mechanisms of separation in TLC systems”, Separation Science and Technology, 2020.
3. Li, Y. et al. “Green chemistry approaches in analytical laboratories”, Green Chemistry, 2023.
4. Garcia, M. et al. “Application of green solvents in TLC analysis”, Chromatographia, 2022.
5. Ahmed, N. et al. “Optimization of green solvent systems in chromatography”, Sustainable Chemistry, 2024.

BUTİLKSANTOGENATOMETİLENOKSİMETİLENBUTİLTİOQLİOKOLYAT SİYRİLMƏYƏ QARŞI AŞQAR KİMİ

Qarayev Ramin Aslan
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi “Kimya İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs
E-poçt: yegane.434@mail.ru

Adıgözəlov Əli Qəhrəman
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi “Kimya İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs

Kazımzadə Şəfa Kazım
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi “Kimya İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs

Mustafayeva Günay Geray
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi “Kimya İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs
E-poçt: yegane.434@mail.ru

Abstract. The literature contains extensive material on the synthesis of sulfur- and sulfur-phosphorus-containing compounds used as additives for various fuels and lubricants. However, interest in these additives remains unabated, driven by the increasing modernization of equipment used in all industries, which requires the development of new lubricating oils and, consequently, a new generation of additives. Thus, the need to synthesize new compounds with practical value is a pressing issue in the petrochemical industry.

The aim of this work is to synthesize new extreme pressure additives for transmission oils. To achieve this goal, a new butylxanthogenatomethyleneoxymethylenebutylthioglycolate was synthesized from the mutual synthesis of hydroxymethylbutylthioglycolate with hydroxymethyl ether of butylxanthogenate.

The composition and structure of the compound were confirmed by elemental analysis, study of its physicochemical properties and IR spectroscopy. The anti-friction properties were studied in MC-20 aviation oil in a four-ball friction machine (transmission oils can also be created on the basis of these oils).

Based on the research, it was found that this substance has extreme pressure properties for transmission oils.

Key words: additives, extreme pressure properties, transmission oils.

Giriş

Üzvi birləşmələrə aid olan ədəbiyyat mənbələrindən məlumdur ki, bu birləşmələrin əksəriyyəti xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə olunur, o cümlədən sürtkü yağlarına siyrilmə və yeyilməyə qarşı aşqar kimi [1-3].

Ədəbiyyatda, xüsusən patent ədəbiyyatında olduqca çox sayda müxtəlif birləşmənin yeyilmə və siyrilməyə qarşı təsirli aşqar kimi tətbiq edilməsi təklifləri olmuşdur. Bu maddələr siyahısında Mendeleyevin elementlərin dövri sistemi cədvəlinə daxil olan elementlərin ən azı yarısının birləşmələri vardır. Lakin cəmisi bir neçə elementin birləşmələri praktiki tətbiq tapmışdır. Bunun səbəbi odur ki, aşqarları tətbiq edərkən onların effektli olması ilə yanaşı yağda həll olması, termiki davamlılıq, yağın başqa komponentləri ilə uyğunlaşa bilmək, qiymət, zəhərlilik dərəcəsi və bu kimi başqa ümumi tələblərə də cavab verməsi zəruridir [4-7].

Sürtkü yağları istifadə sahələrindən asılı olaraq, əsasən 3 növ olur: motor, transmissiya və sənaye yağları.

Ən çox istifadə olunan sürtkü yağlarından biri transmissiya yağlarıdır. Onlar avtomobil nəqliyyatının sürət qutularında istifadə olunur. Avtomobil sənayesinin inkişafı ilə bağlı olaraq, transmissiya yağlarına tələbat ildən-ilə artır. Məlumdur ki, siyrilməyə qarşı aşqarların tərkibində müxtəlif növ funksional qruplar var. Əsasən bu maddələr çoxkükürdlü olur, bunlara da ksantogenatlar, tritiokarbonatlar və sulfidlər aiddir.

Bu işin məqsədi yeni maddə kimi butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyatı sintez edib, transmissiya yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi tədqiqatının aparılmasıdır. Maddənin formulu aşağıdakı kimidir:

$$C_4H_9O\underset{\underset{O}{\|}}{C}CH_2SCH_2OCH_2S\underset{\underset{S}{\|}}{C}OC_4H_9$$

Maddə hidroksimetilenbutiltioqlikolyatın butilksantogenatın hidroksimetil efiri ilə qarşılıqlı sintezindən aşağıda verilən sxem üzrə alınmışdır:

$$C_4H_9O\underset{\underset{O}{\|}}{C}CH_2SCH_2OH + C_4H_9O\underset{\underset{S}{\|}}{C}SCH_2OH \xrightarrow[-H_2O]{} C_4H_9O\underset{\underset{O}{\|}}{C}CH_2SCH_2OCH_2S\underset{\underset{S}{\|}}{C}OC_4H_9$$

İlkin maddə kimi istifadə olunana hidroksimetilenbutiltioqlikolyat və əsas maddə butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyat aşağıdakı üsullarla alınmışdır.

Təcrübi hissə. Nümunə. Din-Stark qurğusu ilə təmin olunmuş kolbaya 11,4q (0,76 mol), 14q (0,076 mol) butilksantogenatın hidroksimetil efiri, katalizator kimi 2q *p*-toluolsulfoturşu

($TsOH{\cdot}H_2O$), və 100 ml benzol əlavə edilir. Reaksiya 80°C-də 5 saat ərzində reaksiyanın suyu tam ayrılana qədər davam etdirilir. Sonra maddə yuyulur, benzol qovulur və sonda vakuumda qurudulur. Çıxım 19,2q (74%).

Maddənin tərkibi və quruluşu fiziki-kimyəvi xassələrin təyini və İQ spektroskopiya üsulu ilə təsdiqlənmişdir.

Birləşmənin fiziki-kimyəvi xassələri və element analizi:

n_D^{20} – 1,4950; d_4^{20} – 1,0772; MR_D tap. – 91,76; MR_D hes. – 92,04

$C_{13}H_{24}O_4S_3$. Tapılmış, %: C – 45,78; H – 7,21; S – 28,07

Hesablanmış, %: C – 45,9; H – 7,06; S – 28,2



Şəkil 1. Butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyatın İQ spektri

Maddənin İQ spektrində $\nu_{C=O}$ rabitəsinin valent titrəmələrinin udulma zolağı 1731,88 sm^{-1}, ksantogenat birləşməsinin səciyyəvi $\nu_{C=S}$ rabitəsinin udulma zolağı 1054,26 sm^{-1}, ν_{C-S} rabitəsinin udulma zolağı 685,41 sm^{-1} sahələrində müşahidə olunmuşdur.

Başlanğıc maddə kimi götürülmüş hidroksimetilbutiltioqlikolyatın alınma üsulu aşağıdakı kimidir:

$$C_4H_9OC(=S)CH_2SH + CH_2O \longrightarrow C_4H_9OC(=O)CH_2SCH_2OH$$

Nümunə. Din-Stark qurğusu ilə təmin olunmuş kolbaya 14,8q (0,1 mol) tioqlikol turşusunun butil efiri, formalin , 100 ml benzol verilir. Reaksiya suyun tam ayrılmasına qədər davam etdirilir. Alınan qarışıqdan benzol qovulur və qalıq vakuumda qurudulur.

Maddənin fiziki-kimyəvi xassələri:

n_D^{20} – 1,4746; d_4^{20} – 11,28; MR_D tap. –45,1; MR_D hes. – 45,7

Maddənin kimyəvi quruluşu İQ spektroskopiya üsulu ilə təsdiq edilmişdir.



Şəkil 2. Hidroksimetilbutiltioqlikolyatın İQ spektri

Bu birləşmənin mürəkkəb efir qruplarında $\nu_{C=O}$ rabitəsinin valent titrəmələrinin udulma zolağı 1723 sm^{-1}, OH rabitəsinin dimer və yaxud assosiativ vəziyyətlərində valent titrəmələrinin udulma zolağı 3434, 61 sm^{-1} sahələrində müşahidə olunmuşdur.

Butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyatın siyrilməyə qarşı xassələri dördkürəli sürtünmə maşınında (ЧМТ-1) ГОСТ 9490-75 üzrə diametri 12,7 mm olan ШХ-15 markalı polad kürəciklərdə (yuxarı kürəciyin fırlanma sürəti 1420 dövr/dəq) sınaqdan keçirilmişdir. Sınaq nəticələri siyrilmə indeksi ($İ_s$) (siyrilmə indeksi qayunaq yükü ilə sürtünmə yükü arasındakı intervalda həddindən artıq təzyiq xüsusiyyətlərinin effektliliyinin göstəricisidir; bu parametr nə qədər yüksək dirsə, bir o qədər yaxşıdır) , böhran yükü (P_b) (sürtünmə yükü yağ təbəqəsinin sıxıldığı və sürtünmə səthlərinin sürüşməsinin çətinləşdiyi rejimdir; bu halda hidrodinamik sürtünmə rejimi yarı quru quru sürtünmə rejimi ilə əvəz olunur), qaynaq yükünün (P_q) (qaynaq yükü sürtünmə səthlərinin bir-birinə nisbətən sürüşməməsi qüvvəsidir, üstəlik yüksək xüsusi yüklər birbaşa təmas zonasında temperaturun kritik artmasına səbəb olur ki, bu da öz növbəsində təmas səthlərinin qaynaqlanmasına səbəb olur) göstəricilərindən ibarətdir.

Cədvəl 1.

Butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyatın siyrilmə xassələrinin tədqiqat nəticələri

	Birləşmələr	Birləşmənin yağda qaqtılığı, %	Siyrilmə xassələri ГОСТ 9490-75 üzrə		
			Siyrilmə indeksi, $İ_s$, N	Böhran yükü, P_b, N	Qaynaq yükü, P_q, N
.	MC-20 yağı	–	333	784	1560
.	MC-20 + Butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyat $C_4H_9OCCH_2SCH_2OCH_2SCOC_4H_9$ (O, S)	5	630	1274	2450
.	Etilen-bis-izopropilksantogenat (ЛЗ-23к) (müqayisə üçün) $iC_3H_7OCS - CH_2 - CH_2 - SCOC_3H_7$-i (S, S)	5	519	1098	3096

Allınan tədqiqat nəticələrindən məlum olmuşdur ki, sintez edilmiş maddə yağın keyfiyyətini nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşdırır, lakin müqayisə üçün götürülmüş ЛЗ-23к aşqarının qaynaq yükü göstəricisinə görə geri qalır.

Butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyatın siyrilməyə qarşı xassələrini belə izah etmək olar ki, maddənin tərkibində SC(S) fraqmentində olan C=S rabitəsinin kükürd atomları çox hərəkətlidir, onlar da birləşmələrin siyrilmə xassələrinin təmin edilməsində fəal iştirak edirlər. Eyni zamanda maddənin tərkibində C=O fraqmenti də var.

Nəticə

Butilksantogenatometilenoksimetilenbutiltioqlikolyat siyrilməyə qarşı yüksək xassələrə malik olduğu üçün transmissiya yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi təklif oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

[1]. А.М.Кулиев. Химия и технология присадок к маслам и топливам. 1985, с. 126.

[2]. Novotorzhina N.N. Sujayev A.R. Ismayilova G.G. Safarova M.R. Ismayilov I.P. Mustafayeva Y.S. Synthesis and Research of New Derivatives of Alkylxanthatate Acetic Acid as Additives with Tribological Properties. *Azerbaijan Chemical Journal*, 2024, №1, p.105-113 doi.org/10.32737/0005-2531-1-105-113.

[3]. Novotorjina N.N., İsmayılova G.G., Kazımzadə Ş.K., Musabəyov D., Qəhrəmanova Q.A., Mustafayeva Y.S. Ksantogen törəmələrinin allil efirlərinin sintezi və onlarin siyrilməyə qarşi aşqar kimi tədqiqi. *3. Uluslararasi Bilimsel Araştirmalar Kongresi, 3-4 Mayıs 2023, Bakü, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,* İksad Enstitüsü, p. 345-346.

[4]. Новоторжина Н.Н., Суджаев А.Р., Исмаилова Г.Г. и др. Высокосернистые соединения в качестве противозадирных присадок к трансмиссионным маслам. *New materials Compounds and Applications*, 2021, pp. 192-197.

[5]. Sucayev Ə.R., Novotorjina N.N., Kazımzadə Ş.K. və b. 1,3-Bisizopropilksantogenatosulfofenol transmissiya yağlarına siyrilməyə qarşı aşqar kimi. Azərbaycan patenti i2025 0046. *Sənaye Mülkiyyəti jurnalı, Bülleten № 8. S.11. 29.08.2025.*

[6]. Novotorzhina N.N. Sujayev A.R. Ismayilova G.G. Safarova M.R. Ismayilov I.P. Mustafayeva Y.S. Synthesis and Research of New Derivatives of Alkylxanthatate Acetic Acid as Additives with Tribological Properties. *Azerbaijan Chemical Journal, 2024, №1, p.105-113.* doi.org/10.32737/0005-2531-1-105-113.

[7]. İsmayilova G.G., Sujayev A.R., Novotorzhina N.N., Mustafayev K.N., İsmayilov İ.P., Mustafayeva Y.S. Dithiolocarbonates as extreme pressure additives to lubricant oils. *Annali d'Italia (научный журнал Италии), 2023, No 42, p. 3-7.* DOI:10.5281/zenado.7865168

AQRAR SAHƏDƏ NƏZARƏTLİ BURAXILIŞ TEXNOLOGİYASI MÜASİR VƏ İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN KOMPLEKS TEXNOLOGİYADIR

Rzayev Solmaz Əhməd qızı
ARETN Polimer Materialları İnstitutu
E-poçt: solmaz00rzayeva@gmail.com

Qurbanov Muradhəsil Şaban oğlu
ARETN Polimer Materialları İnstitutu

Mirzəyeva Vüsalə Nəriman qızı
ARETN Polimer Materialları İnstitutu

Səlimova Aynurə Allahqulu qızı
ARETN Polimer Materialları İnstitutu

Summary . It has been carried out the investigations in the field of controlled release technology – a modern complex technology for prevention of the rapid dissolution of ammophoska fertilizer, a multi-component mineral fertilizer which combines nitrogen, phosphorus, and potassium, the main nutrients of plants, restores the nutrient balance in the soil, increases productivity after sowing and provides its gradual absorption by plants. This technology provides the gradual absorption of nutrients in precisely specified quantities and during certain period of time in accordance with the needs of the plant, and almost completely prevents the loss of fertilizers. It has been synthesized an ecologically pure styrene-acrylic water-based copolymer by emulsion polymerization at low temperature and pressure, which allows to obtain the product directly in latex form. In the "boiling layer" process, the ammofoska fertilizer granules have been capsulated with this copolymer and the nutrient release rate in the fertilizer allowing for controlled release has been determined. The influence of temperature and moisture on the nutrient release rate in mineral fertilizer granules coated with a styrene-acrylic copolymer has been determined. It has been established that increasing the temperature and moisture increases the release rate, and increasing the coating thickness increases the release time.

Key words: capsulating polymer, styrene-acryl copolymer, ammofoska fertilizer granules, capsulation in "boling layer", controlled release technology.

Gübrələrdə nəzarətli buraxılma – bitkilərə lazım olan qida maddələrinin uzun müddət ərzində tədricən və nəzarət olunan şəkildə torpağa və ya bitkiyə verilməsi texnologiyasıdır. Gübrələr xüsusi örtüklə örtülür və həmin örtük qida maddələrinin torpağa buraxılma sürətini tənzimləyir. Qida maddələrinin yuyulma (itki) riskinin, gübrələmə tezliyinin azalması, ətraf mühitə daha az zərər

vurulması, bitkinin böyümə mərhələlərinə uyğun daha effektiv qidalanmasının təmin edilməsi bu texnologiyanın əsas üstünlükləri hesab olunur [1].

Nəzarətli buraxılış texnologiyasında gübrələrin **kapsullaşdırılması** qida maddələrinin tədricən və idarə olunan şəkildə buraxılmasını təmin etmək üçün istifadə olunan üsuldur. Bu texnologiyada gübrə hissəcikləri müxtəlif materiallarla – sintetik polimerlərlə, kükürdlə, mumla, biodeqradasiya olunan (nişasta, sellüloza) örtüklərlə, eləcə də inorqanik – mineral materiallarla (bentonit, seolit, gil və s.) örtülür [2].

Kapsullaşdırıcı stirol-akril birgəpolimerinin emulsiya polimerləşməsi yolu ilə sintez edilməsi

Nəzarətli buraxılış polimeri olan stirol-akril birgəpolimerinin sintezi üçün stiroldan və akril turşusundan istifadə olunmuşdur. Kimyəvi reaksiya zamanı suyun içində monomerləri birləşməyə qoymayan səthi-aktiv maddə kimi sodyum dodesilsulfat, reaksiyanı başladan inisiator kimi su əsaslı sistemlərdə tez-tez istifadə olunan kalium persulfat götürülmüşdür. Dispers sistem su əsaslıdır. Proses emulsiyanın hazırlanması ilə başlayır. Bunun üçün kolbaya 250 ml distillə olunmuş su, 1-2 qram sabun, 10 ml stirol və eyni miqdarda akril turşusu əlavə olunaraq qarışdırılır. Bu zaman monomerlər çox kiçik damcılar (mikron ölçülü) şəklində suyun içində dağılır və emulsiya əldə olunur. Bu qarışıq 70-75°C temperatura qədər su hamamında qızdırılır, ayrı qabda 10 ml suda 0,5 qr. kalium persulfat həll edilir və inisiator məhlulu damcı – damcı emulsiyaya əlavə olunaraq temperaturu sabit saxlamaq şərtilə qarışdırılır. Reaksiya təxminən 2-3 saat müddətində aparılır, suyun içində dağılmış polimer (lateks) hissəcikləri əmələ gəlir. Sistemin tədricən ağ rəngli və süd kimi bulanıq olması polimer hissəciklərinin əmələ gəlməsini göstərir. Reaksiya sxemi (sadələşdirilmiş):



Burada: (m+n) polimerləşmə dərəcəsidir, $\approx 10^3$ və daha yüksək ola bilir.

Birgəpolimerin xarakteristik özlülüyü [η]=0,45 dl/qr., Mark – Xauvinq tənliyinə əsasən hesablanmış molekul kütləsi $8 \cdot 10^5$ – dir.

Sintez olunmuş stirol-akril birgəpolimerinin tərkibindəki funksional qrupları müəyyən etmək üçün infraqırmızı spektroskopiya üsulundan istifadə edilmişdir.

Gübrə dənələrinin sintez olunmuş stirol – akril birgəpolimeri ilə "qaynar-lay"da kapsullaşdırılması

Tədqiqatlarda kapsullaşdırma üçün kənd təsərrüfatınada geniş istifadə olunan ammofoska gübrəsi götürülmüşdür.

Ammofoska – çoxkomponentli mineral gübrədir və bitkilərin əsas qida elementləri olan azotu (N), fosforu (P) və kaliumu (K) özündə birləşdirir. Onun tərkibində bəzən kükürd (S), maqnezium (Mg) və mikroelementlər də ola bilir. Gübrənin tərkibində azot adətən ammonium formasında olur. N:P:K nisbəti müxtəlif ola bilər, məsələn, 12:12:17 və ya 16:16:16 və s. Gübrə ağ, açıq boz və ya çəhrayımtıl dənəvər şəkildə olmaqla, torpaqda yaxşı həll olur və tez təsir göstərir.

Bu gübrə tərəvəz, meyvə, taxıl, bostan məhsulları üçün daha uygundur.

Kapsullaşdırma üçün götürülən diametri 3-5 mm olan gübrə dənələrinin yeyilməsinin və əvvəlki formasının dəyişməsinin qarşısını almaq üçün prosesə verilən qazın sürətini tənzimləməklə stabil hidrodinamik rejim yaradılmış, kapsullaşdırma zamanı gübrənin suda həll olaraq parçalanmasının qarşısını almaq üçün isə "qaynar-lay" əmələ gətirən havanın və laya səpələnən polimer məhlulunun optimal temperaturları müəyyən edilmişdir. Prosesin əsas parametrləri hidrodinamik rejimdə prosesə verilən polimer məhlulunun qatılığından, örtük əmələgətirən həlledicinin tərkibindən, prosesə verilən isti havanın temperaturundan, kapsullaşdırılan dənələrin ölçüsündən asılıdır. Polimer məhlulunun qatılığı artdıqca gübrə dənələrinin üzərindəki örtüyün qalınlığı da artır, bu qatılığın aşağı qiymətlərində kapsullaşdırma prosesinin müddəti uzanır. Polimer məhlulunun qatılığının daha çox

artırılması nəticəsində gübrə dənələrinin qeyri-bircinsli kapsullaşması baş verir. Bu baxımdan qatılığın daha çox artırılması məqsədə uyğun hesab olunmur [3].

Kapsullaşdırılmış gübrələrin həllolma müddətinin örtüyün qalınlığından asılılığının öyrənilməsi

Laboratoriya qurğusunda alınan kapsullaşdırılmış gübrə dənələrinin uzun müddətli təsir effektini qiymətləndirmək üçün kapsullaşdırılmış gübrələrin həllolması ilə əlaqədar təcrübələr yerinə yetirilmişdir. Bunun üçün müəyyən çəkili kapsullaşdırılmış gübrə dənələri küveytə, küveyt isə öz növbəsində distillə olunmuş su ilə dolu olan şüşə qaba yerləşdirilmişdir. Müəyyən zaman intervalında örtüyün içərisindən çıxmış, həll olmuş maddənin qatılığı refraksiya əmsalının qiymətinə görə - refraktometrin göstərişinə əsasən təyin edilir. Şüşə qabın içərisinə yerləşdirilmiş propellerli qarışdırıcı nümunənin götürülməsi zamanı mayenin içərisində həllolan maddənin bərabər paylanmasını təmin edir.

Cədvəl 1.

Refraksiya əmsalı, n_D^{20}	1.4350	1.4470	1.4520	1.4620
Həll olan maddənin qatılığı, %-lə	20	40	55	80

Aparılmış təcrübələrin nəticələri kapsullaşdırılmış gübrələrin həllolma müddətinin örtüyün qalınlığından asılılığını müəyyən etməyə imkan verir.

Şəkil 1-də buraxılma dərəcəsinin zamandan (t) və polimer örtüyün nisbi kütləsindən asılılıq əyrisii verilmişdir. Polimer örtüyün nisbi kütləsi dedikdə kapsulun kütləsinin həll olan nüvənin kütləsinə olan nisbəti başa düşülür.



Şəkil 1. Ammofoska gübrəsinin kapsullaşdırılmış dənələrdən buraxılış kinetikası. Kapsul örtüyünün nisbi kütləsi, % - lə. 1 - 20, 2 – 30.

Şəkildən göründüyü kimi polimer örtüyünün qalınlığının artması qida maddələrinin buraxılma sürətinin azalmasına, bu isə gübrənin təsir müddətinin uzanmasına gətirib çıxarır, yəni örtüyün qalınlığını dəyişməklə gübrənin torpaqdaqalma müddətini tənzimləmək mümkün olur.

Qeyd edilməlidir ki, gübrələrin nəzarətli buraxılışına təsir edən ən əsas amil gübrənin üzərindəki örtük materialıdır. Bu örtüyan qalınlığı, məsaməliliyi və kimyəvi tərkibi həll olma sürətini tənzimləyir.

Nəzarətli buraxılışa təsir edən digər amillər – su və rütubət, temperatur hesab olunur. Su dənəyə daxil olduqca qida maddələri həll olunur, rütubətin səviyyəsi artdıqca, buraxılış sürəti də artır. Yüksək temperatur molekulun hərəkətini sürətləndirir, örtüyün elastikliyini dəyişir və buraxılış sürətini artırır. Soyuq torpaqda əksinə, buraxılış yavaşıyır.

Nəzarətli buraxılışa təsir edən daha bir amil torpaq mikroorqanizmləri və kimyəvi mühitdir. Torpağın pH səviyyəsi də bu prosesə təsir göstərə bilər. Deməli, gübrələrin nəzarətli buraxılışına nəzarət edən insan deyil, əsasən örtük materialının xüsusiyyətləri və torpaq mühitinin şərtləridir. Nəzarətli buraxılış texnologiyası gələcəkdə bioloji parçalanan biopolimerlərdən istifadə etməklə torpağın çirklənməsinin qarşısını alacaq, müxtəlif nanoquruluşlu polimerlərdən istifadə etməklə buraxılış daha dəqiq tənzimlənəcək.

Nəticə

1. Müasir kompleks texnologiya – bitkinin ehtiyacına uyğun dəqiq miqdarda və zamanla uyğun şəkildə qida maddələrinin torpağa verilməsini təmin edən, əsasən də gübrə itkisinin tam olaraq qarşısını alan nəzarətli buraxılış texnologiyası sahəsində tədqiqatlar aparılmışdır.
2. Gübrə dənələrinin kapsullaşdırılması üçün sintetik polimer – stirol-akril birgəpolimeri emulsiyalı polimerləşmə yolu ilə sintez edilmişdir.
3. Sintez edilmiş birgəpolimerlə ammofoska gübrəsinin "qaynar-lay" aparatında kapsullaşdırılması prosesi aparılmış, üzəri sintetik stirol-akril birgəpolimeri ilə örtülmüş olan və nəzarətli buraxılışa imkan verən gübrə əldə olunmuşdur.
4. Temperatur və rütubətin stirol-akril birgəpolimeri ilə örtülmüş mineral gübrə dənələrindəki qida maddələrinin buraxılış sürətinə təsiri öyrənilmiş və aydın olmuşdur ki, bu göstəricilərin artması buraxılış sürətini artırır, suya davamlı sintetik polimer örtüyün qalınlığının artması isə gübrə dənələrindəki qida maddələrinin buraxılış müddətinin uzanmasına səbəb olur. Nəticədə gübrənin torpaqdaqalma müddətinin uzanmasına nail olunur.

Dünyada nəzarətli buraxılış texnologiyasının davamlı kənd təsərrüfatı üçün ən perspektivli texnologiyalardan biri hesab olunduğu zaman keçdikcə sübut olunur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Dovzhenko, A.P., et al. "Recent Progress in the Development of Encapsulated Controlled-Release Fertilizers" / Heliyon, 10(1):e12345, 2024.
2. Липин А.Г., Небукин В.О., Липин А.А. «Капсулирование гранул в полимерные оболочки как метод создания минеральных удобрений с регулируемой скоростью высвобождения питательных веществ». Инженерно – технические науки – машиностроение и технологии «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение». Ивановский государственный химико-технологический университет. №3 (51), 2017.
3. Овчинников Л.Н., Липин А.Г. Капсулирование минеральных удобрений во взвешенном слое: монография. Иваново: ИГХТУ, 2011. 140 с.

AĞIR NEFT FRAKSİYALARININ QAYNAMA TEMPERATURLARI DİAPAZONUNUN DƏYİŞDİRİLMƏSİNİN DİZEL İSTEHSALININ EFFEKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ

Şükürzadə Məhəmməd M.
AR ETN-nin akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
E-poçt: mmshukurzade@gmail.com

Əliyev Qadir A.
AR ETN-nin akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Əsgərzadə Səadət M.
AR ETN-nin akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Abstract: In the contemporary petroleum refining industry, maximizing the yield of middle distillates, specifically diesel fuel, remains a primary technological objective. The optimization of initial and final boiling points (IBP and FBP) of heavy petroleum fractions is critical to achieving enhanced productivity. This paper provides an analysis of how modifications in the boiling range of vacuum gas oil (VGO) influence both the quantitative yield and the qualitative characteristics of diesel produced via hydrotreating and hydrocracking processes.

Keywords: vacuum gas oil (VGO), initial and final boiling points, hydrocracking, diesel fuel, middle distillates.

Neftin atmosfer və vakuum qurğularında emalı nəticəsində müxtəlif qaynama intervalına malik fraksiyalar alınır. Ağır fraksiyaların emal dərinliyi və məhsul çıxımı onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən, xüsusilə son qaynama temperaturundan asılıdır [1]. Vakuum qazoyl fraksiyasının

(VGO) başlanğıc və son qaynama temperaturu sərhədlərinin düzgün seçilməsi sonrakı katalitik proseslərin effektivliyini müəyyən edən əsas amillərdən biridir [2,3].

Ağır neft fraksiyalarının qaynama temperaturları diapazonunun dəyişdirilməsi, xüsusilə son qaynama temperaturunun (565-550) azaldılması xammalın molekulyar tərkibinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Daha aşağı son qaynama temperaturuna malik fraksiyalar daha az aromatik və qatran-asfalten tərkibli olur, bu isə onların katalitik çevrilməsini asanlaşdırır [3,4].

Hidrokrekinq prosesində yüngülləşdirilmiş vakuum qazoyl fraksiyası daha yüksək çevrilmə dərəcəsi göstərir və orta distillatların, o cümlədən dizel fraksiyasının çıxımı artır [2,4]. Bu hal ağır yüksək molekullu karbohidrogenlərin parçalanması üçün tələb olunan hidrogen sərfiyyatının azalması ilə də müşayiət olunur [4]. Nəticədə prosesin iqtisadi səmərəliliyi yüksəlir.

Qaynama temperaturları diapazonunun optimallaşdırılması həmçinin katalizatorun istismar müddətinə müsbət təsir edir. Daha ağır komponentlərin miqdarının azalması koks əmələgəlməsini zəiflədir və katalizatorun deaktivləşmə sürətini aşağı salır [5]. Bu isə qurğunun fasiləsiz iş müddətinin artmasına və regenerasiya xərclərinin azalmasına səbəb olur.

Dizel yanacağının keyfiyyət göstəriciləri də xammalın fraksiya tərkibindən asılıdır. Yüngül vakuum qazoyl fraksiyasının emalı nəticəsində alınan dizel yanacağı daha aşağı kükürd tərkibi və daha yaxşı cetan xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur [2,4]. Fraksiya intervalının optimallaşdırılması hidrotəmizləmə prosesinin effektivliyini artırır və ekoloji standartlara cavab verən yanacaq istehsalına imkan yaradır [2].

Enerji sərfiyyatının azalması da mühüm texnoloji üstünlüklərdən biridir. Daha yüngül xammalın emalı üçün tələb olunan temperatur və təzyiq rejimlərinin aşağı olması istilik enerjisinə qənaət edilməsinə şərait yaradır[4].

Aparılan təhlillər göstərir ki, ağır neft fraksiyalarının qaynama temperaturları intervalının optimallaşdırılması dizel yanacağı istehsalının effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir.

Son qaynama temperaturunun azaldılması nəticəsində hidrokrəkinq və hidroemal proseslərində çevrilmə dərəcəsi artır, dizel çıxımı yüksəlir, katalizatorun istismar müddəti uzanır və enerji sərfiyyatı azalır. Bu yanaşma neft emalı müəssisələrində texnoloji proseslərin optimallaşdırılması və yüksək keyfiyyətli yanacaq istehsalının artırılması baxımından perspektivli hesab olunur [1,2,5].

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Speight J.G. *The Chemistry and Technology of Petroleum.* CRC Press, 2014.
2. Gary J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. *Petroleum Refining: Technology and Economics.* CRC Press, 2007.
3. Ancheyta J. *Modeling and Simulation of Catalytic Reactors for Petroleum Refining.* Wiley, 2011.
4. Rana M.S., Sámano V., Ancheyta J., Diaz J.A.I. *A review of recent advances on process technologies for upgrading of heavy oils and residua.* Fuel, 2007.
5. Corma A. *Catalysts for the production of middle distillates.* Catalysis Today, 1997.

SİNK OKSİD NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ POLİPROPİLEN/POLİSTİROL QARIŞIQLARININ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Vüqaroğlu Emin Vüqar oğlu
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti PHŞ, magistr
E-poçt: eminvuqaroglu122@gmail.com

Quliyeva Türkan Müşviq qızı
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu, kimya üzrə

fəlsəfə doktoru, dosent
E-poçt: turkanquliyeva30@gmail.com

Abstract: Preparation of nanocomposites based on polypropylene/polystyrene mixtures with zinc oxide nanoparticles and their physicomechanical and thermophysical properties were studied. Nanocomposites were obtained by the method mixing in a melt and the amount of ZnO nanoparticles was varied in the range of 0.5–2.0 wt.%. Experimental studies have shown that the addition of ZnO nanoparticles to the polymer mixture has a significant effect on the properties of the resulting composite. Thus, in a sample containing 1.0 wt.% ZnO, the tensile strength increased to 28.46 MPa, the relative elongation increased to 22%, and the Vicat softening temperature increased to 140°C. This increase is associated with the distribution of nanoparticles in the polymer matrix and their effect on interphase interactions. Increasing the amount of ZnO leads to a relative deterioration of the properties due to an increase in the probability of aggregation. In general, the application of ZnO nanoparticles in polypropylene/polystyrene based systems allows for the improvement of the properties of composites by influencing their structure formation.

Keywords: nanocomposite, polypropylene, polystyrene, zinc oxide nanoparticles, strength limit.

Giriş

Müasir materialşünaslıqda yaxşılaşdırılmış kompleks funksional xassələrə malik kompozit materialların hazırlanması üçün müxtəlif təbiətli polimerlərin qarışıqlarından istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu yanaşma nəticəsində əldə olunan materialların yalnız xassələri yaxşılaşmır, eyni zamanda onların çeşidi və tətbiq imkanları da genişlənir. Polimerlərin qarışdırılması yolu ilə alınan kompozitlərin, xüsusilə fiziki-mexaniki xassələrinin məqsədyönlü şəkildə yaxşılaşdırılması mümkündür. Son illərdə polimer kompozitlər sahəsində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, müxtəlif təbiətli polimerlərin qarışdırılması və nanoölçülü doldurucuların əlavə edilməsi yeni funksional materialların alınmasına geniş imkanlar yaradır. Bu baxımdan, termoplastik polimerlərin, xüsusilə polipropilen (PP) və polistirol (PS) kimi geniş yayılmış materialların qarışıqları sənaye baxımından böyük maraq doğurur [1].

Polipropilen yüksək kimyəvi davamlılıq, aşağı sıxlıq və yaxşı emal qabiliyyəti ilə seçilsə də, onun mexaniki möhkəmliyi və istilik davamlılığı bəzi tətbiqlər üçün kifayət etmir. Digər tərəfdən, polistirol yüksək sərtlik və şəffaflıq xüsusiyyətlərinə malik olsa da, kövrəkliyi onun istifadəsini məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən PP/PS qarışıqları hər iki polimerin üstün xüsusiyyətlərini birləşdirmək məqsədilə geniş şəkildə öyrənilir [2,3]. Lakin bu polimerlər termodinamik baxımdan uyuşmadığından onların birbaşa qarışdırılması nəticəsində zəif fazalararası qarşılıqlı təsir və qeyri-sabit struktur müşahidə olunur ki, bu da bir çox xassələrin pisləşməsinə gətirib çıxarır. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün son dövrlərdə nanokompozitlər sahəsində nanoölçülü doldurucuların istifadəsi geniş yayılmışdır. Xüsusilə metal oksid nanohissəcikləri, o cümlədən sink oksid (ZnO), yüksək səth aktivliyi, fotokatalitik xüsusiyyətləri və ultrabənövşəyi şüalanmaya qarşı qoruyucu təsiri ilə seçilərək polimer matrislərinin modifikasiyasında geniş tətbiq potensialına malikdir. ZnO nanohissəciklərinin polimer sistemlərə daxil edilməsi yalnız mexaniki möhkəmliyin artırılmasına deyil, həm də termiki davamlılığın yüksəlməsinə, optik xassələrin yaxşılaşmasına səbəb ola bilər [4]. Bundan əlavə, ZnO nanohissəciklərinin polimer matrisində dispersiya olunaraq fazalararası qarşılıqlı təsirlərə təsir göstərməsi və strukturun stabilləşməsində rol oynaya biləcəyi ehtimal olunur. Bu baxımdan ZnO əsaslı nanodoldurucuların PP/PS kimi termodinamik baxımdan uyğunsuz polimer qarışıqlarında tətbiqi yeni və funksional xassələrə malik materialların əldə olunması üçün perspektivli yanaşma hesab edilir.

Təqdim olunan işdə aşağı sıxlıqlı polietilen matrisində stabilləşdirilmiş sink oksid nanohissəciklərinin polipropilen və polistirol qarışıqları əsasında alınan komozitlərin xassələrinə təsiri öyrənilmişdir.

Təcrübi hissə

Tədqiqat zamanı kompozit materialların hazırlanması üçün izotaktik polipropilen (PP) və polistirol (PS) əsas komponentlər kimi seçilmişdir. Nanodoldurucu qismində aşağı sıxlıqlı polietilen

matrisində stabilləşdirilmiş sink oksid (ZnO) nanohissəciklərindən istifadə olunmuşdur. Doldurucunun tərkibində ZnO nanohissəciklərinin payı 5 küt.% təşkil edir, hissəciklərin orta ölçüsü 39±1,0 nm olub, kristallıq dərəcəsi 35–45% intervalında dəyişir [5]. Kompozitlərin tərkib nisbətləri kütlə faizinə görə PP/PS/ZnO = 90/10/(0.5; 1.0; 2.0) intervalında dəyişdirilmişdir. Bu seçim ZnO nanohissəciklərinin miqdarının kompozit sistemin struktur xüsusiyyətlərinə və funksional xassələrinə təsirinin mərhələli şəkildə qiymətləndirilməsinə imkan verir.

Nanokompozitlərin alınması komponentlərin ərintidə qarışdırma üsulu ilə həyata keçirilmişdir. Bunun üçün ilkin komponentlər əvvəlcədən ölçülərək laboratoriya vərdənəsinə yüklənmiş və 160–165°C temperatur diapazonunda 15 dəqiqə müddətində emal olunmuşdur. Proses zamanı komponentlər arasında intensiv qarşılıqlı təsir təmin edilərək ZnO nanohissəciklərinin polimer fazaları üzrə mümkün qədər bərabər paylanmasına nail olunmuşdur.

Alınmış materialların fiziki-mexaniki xassələrini müəyyən etmək üçün nümunələr presləmə üsulu ilə hazırlanmışdır. Bu məqsədlə qarışıq 190°C temperaturda 10 MPa təzyiq altında formalaşdırılaraq qalınlığı 1 mm olan lövhələr şəklinə salınmışdır.

Nəticələr və müzakirəsi

PP/PS/ZnO əsaslı nanokompozitlərin fiziki-mexaniki və istilikfiziki xassələrinin tədqiqi ZnO nanohissəciklərinin miqdarından asılı olaraq sistemdə əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyini göstərir. Əldə edilən təcrübi nəticələr cədvəldə təqdim edilmişdir, bu göstəricilər hər bir nümunə üçün aparılmış beş ölçmənin nəticələrinin orta qiyməti kimi hesablanmışdır.

Cədvəl 1.

Alınan kompozitlərin fiziki-mexaniki və istilikfiziki xassələri

Kompozitin tərkibi (küt. %), PP/PS/ZnO	Möhkəmlik həddi, MPa	Nisbi uzanma,%	Vikə görə istiliyə davamlılıq, °C
90/10/0	15.27	16	130
90/10/0.5	24.71	18	136
90/10/1.0	28.46	22	140
90/10/2.0	26.59	20	134

Təcrübi dəlillərdən göründüyü kimi, ilkin PP/PS (90/10) qarışığı üçün möhkəmlik həddi 15.27 MPa, nisbi uzanma 16%, Vikə görə yumşalma temperaturu isə 130°C təşkil edir. Kompozisiyaya 0.5 küt.% ZnO əlavə edildikdə möhkəmlik həddinin 24.71 MPa-a qədər artması müşahidə olunur. Bu artım nanohissəciklərin polimer fazaları arasında yerləşərək strukturun möhkəmlənməsinə və yükün daha səmərəli ötürülməsinə şərait yaratması ilə izah edilə bilər. Eyni zamanda nisbi uzanmanın 18%-ə yüksəlməsi materialın deformasiya qabiliyyətinin də müəyyən dərəcədə yaxşılaşdığını göstərir. ZnO nanohissəciklərinin miqdarı 1.0 küt.% olduqda sistem maksimum mexaniki göstəricilərlə xarakterizə olunur. Bu halda möhkəmlik həddi 28.46 MPa, nisbi uzanma isə 22% təşkil edir. Belə nəticə nanohissəciklərin bu miqdarında daha optimal paylanması və fazalararası qarşılıqlı təsirlərin effektiv şəkildə realizə olunması ilə əlaqələndirilə bilər. Bundan əlavə, Vikə görə yumşalma temperaturunun 140°C-yə qədər yüksəlməsi ZnO nanohissəciklərinin polimer zəncirlərinin hərəkətliliyini məhdudlaşdıraraq istilik təsirlərinə qarşı davamlılığı artırdığını göstərir. ZnO miqdarının 2.0 küt.% səviyyəsinə çatdırılması isə xassələrdə nisbi azalmanın müşahidə olunmasına gətirib çıxarır (möhkəmlik həddi 26.59 MPa, nisbi uzanma 20%, yumşalma temperaturu 134°C). Bu hal yüksək qatılıqda nanohissəciklərin aqreqasiya meylinin artması və nəticədə strukturun qeyri-bircinsləşməsi ilə izah edilə bilər. Belə aqreqatlar gərginlik konsentrasiyası yaradan sahələr kimi çıxış edərək materialın ümumi xüsusiyyətlərini zəiflədə bilər.

Beləliklə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, ZnO nanohissəciklərinin PP/PS qarışıqlarına az miqdarda daxil edilməsi materialın həm mexaniki, həm də istilik xassələrinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olur. Əldə olunan nəticələr ZnO nanodoldurucularının bu tip polimer sistemlərdə strukturun tənzimlənməsi və xassələrin optimallaşdırılması üçün effektiv vasitə ola biləcəyini göstərir.

Nəticə

Aparılan tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, aşağı sıxlıqlı polietilen matrisində stabilləşdirilmiş sink oksid nanohissəciklərinin polipropilen və polistirol qarışıqlarına daxil edilməsi kompozit materialların fiziki-mexaniki və istilik xassələrinə əhəmiyyətli təsir göstərir. İlkin PP/PS qarışığı ilə müqayisədə ZnO nanohissəcikləri ilə modifikasiya olunmuş sistemlərdə möhkəmlik həddinin və istiliyədavamlılığın artması müşahidə olunur.

Müəyyən olunmuşdur ki, ZnO nanohissəciklərinin 1.0 küt.% miqdarı kompozitin xassələrinin optimallaşdırılması baxımından daha əlverişli hesab edilə bilər. Bu halda nanohissəciklərin polimer matrisində daha səmərəli paylanması və fazalararası qarşılıqlı təsirlərin intensivləşməsi nəticəsində strukturun möhkəmlənməsi baş verir. Eyni zamanda, polimer zəncirlərinin hərəkətliliyinin məhdudlaşması istilik təsirlərinə qarşı davamlılığın artmasına səbəb olur.

ZnO nanohissəciklərinin daha yüksək miqdarda tətbiqi isə onların aqreqasiyası ilə əlaqədar olaraq kompozitin strukturunda qeyri-bircinslik yaradır və nəticədə xassələrin nisbi azalmasına gətirib çıxarır. Bu isə nanodoldurucunun optimal miqdarının seçilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.

Beləliklə, ZnO nanohissəciklərinin PP/PS əsaslı kompozitlərdə tətbiqi materialların strukturunun tənzimlənməsi və onların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması üçün effektiv yanaşma kimi qiymətləndirilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Chen, R. Y., Yang, H. R., Yang, X. Z., Han, L., Zhang, Z. H., Li, Y. D. Impact of hybrid nanofillers on the structure and property of polypropylene/polystyrene composites based on elongation flow / -Polymers for Advanced Technologies. – 2021, Vol.32, No. 11, -p.4340-4351.
2. Zhao, X., Huang, Y., Kong, M., Yang, Q., Li, G. Assessment of compatibilization efficiency of SEBS in the PP/PS blend /-Journal of Applied Polymer Science. – 2018. Vol.135, No. 18, -p. 46244.
3. Seier, M., Stanic, S., Koch, T., Archodoulaki, V.M. Effect of different compatibilization systems on the rheological, mechanical and morphological properties of polypropylene/polystyrene blends/ -Polymers, -2020, Vol.12, No.10, -p.2335.
4. Wang Z., Bockstaller M. R., Matyjaszewski K. Synthesis and applications of ZnO/polymer nanohybrids /-ACS Materials Letters. – 2021. Vol.3, No.5, -p.599-621.
5. Kurbanova, N.I., Alimirzoeva, N.A., Guseinova, Z.N., and Nurullayeva, D.R. Ecological method of preparation of metal-containing nanoparticles in polyethylene matrix/ Proc. ITWCCST-2017, Baku, Azerbaijan, September 10–13, -2017, -p. 24–26.

OKTİLAMİN, PROPİLEN OKSİDİ VƏ ADİPİN TURŞUSU ƏSASINDA ALINAN YENİ GEMİNİ TİPLİ SƏTHİ AKTİV MADDƏNİN KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ TƏTBİQİ

Yaqubova Nigar Pənahlı
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
E-poçt: yagubovanigar41@gmail.com

Mürsəlov Nizami İbrahim
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Əhmədova Gülnarə Allahverdi
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Məmmədova Xuraman Akif
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Düzdaban Xəyalə Rəşaid
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Qəhrəmanova Xəyalə Adil
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Abstract. Corrosion is one of the major issues of materials science, which gives rise to considerable economic losses due to the degradation of carbon steels widely used in modern industrial sector, in particular in the oil and gas, chemical, energy and transport sectors. Consequently, the development of effective inhibitors for corrosion prevention is urgent. In the modern era, gemini-type surfactants have been analyzed as promising corrosion inhibitors with high adsorption capacity and low critical micelle concentration.

In this work, a new gemini-type surfactant was synthesized by two-step obtained from octylamine, propylene oxide and adipic acid. The obtained substance is a dark brown, viscous liquid and is well soluble in various organic solvents. The corrosion inhibition performance on C1810 steel at concentrations of 25–100 ppm was studied for 1 hour of exposure. The corrosion current intensity, potential and polarization resistance were determined and the corrosion inhibition efficiency was calculated The results indicate that the synthesized compound exhibits effective corrosion inhibition properties.

Key words: corrosion, inhibitors, surfactant, gemini surfactant.

Korroziya müasir sənayenin qarşılaşdığı aktual problemlərdən biridir [1]. Metal avadanlıqların mühitlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində onların fiziki–mexaniki və kimyəvi xassələrinin pisləşməsi böyük iqtisadi itkilərə və texnogen risklərə səbəb olur. Xüsusilə neft-qaz, kimya, energetika və nəqliyyat sektorlarında karbonlu poladların geniş tətbiqi onların aqressiv mühitlərdə korroziyaya uğramasına səbəb olur [2].

Korroziyaya qarşı mübarizə üsulları arasında kimyəvi inhibitorların tətbiqi iqtisadi və texnoloji baxımdan səmərəli yanaşma hesab olunur. Son illərdə gemini tipli səthi aktiv maddələr (SAM) yüksək səthi aktivlik, aşağı kritik misel əmələgəlmə qatılğı və metal səthində daha sıx adsorbsiya təbəqəsi yaratmaq qabiliyyətinə görə perspektiv inhibitorlar kimi tədqiq edilir [3]. Onların molekul quruluşunda iki hidrofil baş qrupunun mövcudluğu metal səthi ilə intensiv qarşılıqlı təsirin formalaşmasına şərait yaradır və bu da hemosorbsiya nəticəsində yaranan qoruyucu təbəqənin mühafizə effektinin artmasına səbəb olur [4].

Turş mühit korroziya inhibitoru kimi tədqiq olunması məqsədilə yeni gemini tipli səthi aktiv maddə sintez edilmişdir. Sintez iki mərhələdə həyata keçirilmişdir. Birinci mərhələdə oktilamin və propilen oksidinin 1:1 mol nisbətində otaq temperaturunda maqnit qarışdırıcıdan istifadə edilməklə 15–35 saat ərzində reaksiyası aparılmışdır. Alınan oktildiizopropilolamin şəffaf və özlü maye şəklində birləşmədir. Bu maddə suda qismən həll olur, eyni zamanda etanol, aseton, heksan, kerosin, CCl_4 və izopropanol kimi üzvi həlledicilərdə yaxşı həllolma qabiliyyəti göstərir.

İkinci mərhələdə əldə edilən oktilizopropilolaminin adipin turşusu ilə reaksiyası aparılmışdır və yeni gemini tipli səthi aktiv maddə sintez edilmişdir. Reaksiya 2:1 mol nisbətində, maqnit qarışdırıcı ilə təchiz olunmuş kolbada 70–80°C temperatur intervalında aparılmışdır. Sintez olunmuş birləşmə tünd qəhvəyi rəngli, qatı maye halında olan maddə kimi xarakterizə edilmişdir.

Sintez olunmuş birləşmənin CO_2 mühitində korroziyadan mühafizə qabiliyyəti elektrokimyəvi üsulla tədqiq olunmuşdur. Tədqiqatlar inhibitorsuz və inhibitor iştirakı ilə aparılmışdır. İnhibitor

xassəli birləşmənin 25, 50, 75 və 100 ppm qatılıqlarda götürülmüş istifadə olunmuş, 1 saat müddətdə C1810 markalı polad elektrodun korroziyadan mühafizə effekti tədqiq edilmişdir. Korroziya parametrləri müəyyən edilmiş, oktildiizipropilolamin və adipin turşusu əsasında sintez olunan SAM-ın mühafizə effekti hesablanmışdır. Aşağıda cədvəldə inhibitorsuz mühitdə və inhibitorun iştirakında korroziya cərəyan şiddəti, korroziya potensialı, korroziya sürəti və mühafizə effekti nəticələri verilmişdir.

Cədvəl 1.

Oktilizopropilolamin və adipin turşusu əsasında sintez sintez edilmiş yeni gemini tipli SAM-ın korroziya inhibitoru kimi istifadəsindən alınan nəticələr

Maddənin adı	**Qatılıq, ppm**	**E_{cor}, mV**	**$İ_{cor}$, A/sm^2**	**Korroziya sürəti,mm**	**Mühafizə %**
inhibitorsuz	-	-735	$5.9x10^{-5}$	0.696	-
Oktilizopropilolamin və adipin turşusu əsasında sintez sintez edilmiş yeni gemini tipli SAM	25 ppm	-725.01	$1.6259x10^{-5}$	0.19074	72.3%
	50 ppm	-695.13	$7.0058x10^{-6}$	0.082187	88.2%
	75 ppm	-698.58	$1.3183x10^{-6}$	0.015465	97.8%
	100 ppm	-7.0358	$7.0938x10^{-7}$	0.0083219	98.8%

Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunan birləşmə 100 ppm qatılıqda ən aşağı korroziya sürətinə, ən yüksək mühafizə qabiliyyətinə malikdir və inhibitorların istifadəsinə qoyulan tələblərə uyğundur.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI:

1. Study of the Effect of Synthesized Nitrogen-Containing Derivatives of Oleic Acid on the Kinetics of CO_2 Corrosion - Vagif M. Abbasov, Aydan A. Kangarli, Nizami I. Mursalov, Durna B. Aghamalieva, Ch. Z. Musaeva, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Chemical and Materials Engineering, 2025
2. A systematic review of corrosion inhibitors in marine environments: insights from the last 5 years - Aydinsoy, E. A., Aghamaliyev, Z. Z., Aghamaliyeva, D. B., & Abbasov, V. B., PPOR, 2024
3. *Synthesis of a multifunctional corrosion inhibitor from the reaction of hexamethylenediamine and oleic acid and its investigation as an inhibitor for CO_2 corrosion*. - Murselov, N. I., Duzdaban, K. R., The Scientific Heritage, 2023
4. Inhibitory effect of cocogem surfactants based on C18 carboxylic acids on corrosion of carbon steel in CO_2 medium - Mammadova, K. A., Murselov, N. I., Rahimov, R. A., & Ahmadova, G. A., Arabian Journal for Science and Engineering, 2024

STRUCTURAL EVOLUTION AND STABILITY OF EXFOLIATED MOS_2 NANOSHEETS: A COMPARATIVE STUDY OF HYDROTHERMAL AND LIQUID-PHASE METHODS

Yunusova Zamrud Agahuseyn
Azerbaijan State Oil and Industry University, PhD student
E-mail: zumrud.yunusova@ufaz.az

Aliyeva Aygul Arzu
Azerbaijan State Oil and Industry University, Master's student
E-mail: 1aygulaliyeva@gmail.com

Veysalzade Igbala Jumsud
French-Azerbaijani University, Physics teacher
E-mail: igbala.veysalzade@ufaz.az

Gahramanova Gulnaz Kamal
French-Azerbaijani University, PhD in Physics
E-mail: gulnaz.gahramanova@ufaz.az

Babanly Dunya Mahammad
French-Azerbaijani University, Azerbaijan State Oil and Industry University, Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor
E-mail: dunya.babanly@ufaz.az

Abstract. This study examines the formation of molybdenum disulfide (MoS_2) nanosheets via hydrothermal growth and liquid-phase exfoliation to understand how synthesis routes influence structural evolution and stability. Post-separation physical characteristics including morphology, layer thickness, and structural integrity over time were analyzed to track the emergence of distinct configurations and the stability of monolayer structures.

Liquid-phase exfoliation produced a significantly higher yield of nanosheets and enabled more efficient isolation of single- and few-layer structures compared to hydrothermal synthesis. X-ray diffraction (XRD) was used to compare the parent bulk material, freshly exfoliated samples, and samples subjected to extended storage. While exfoliation alters the internal structure, the most pronounced changes occur during storage, where restacking and agglomeration lead to the loss of two-dimensional characteristics.

These results demonstrate that synthesis method and post-synthesis handling critically determine the structural properties and long-term stability of MoS_2 nanosheets. Understanding these effects is essential for optimizing their performance in catalysis and advanced electronic and optoelectronic applications.

Keywords: molybdenum disulfide (MoS_2); liquid-phase exfoliation; hydrothermal synthesis; nanosheet stability; XRD.

Introduction

Transition metal dichalcogenides follow the MX_2 blueprint, where M represents a transition metal (e.g., Mo or Ti) and X denotes a chalcogen (e.g., S or Se). Their electronic behavior isn't fixed; it varies from semiconducting to superconducting based on the crystal setup and layer count. This behavior arises from the X–M–X configuration, in which a transition metal atom is covalently bonded to two chalcogen atoms. These intralayer bonds are strong and contribute to the structural stability of the material. However, the layers are held by weak Van der Waals forces, which facilitates their separation [1]. This architecture leads to two key phenomena: exfoliation and polymorphism. The way atoms coordinate, either in trigonal prismatic (1T phase) or octahedral shapes (2H phase), determines whether you get the stable 2H phase or the metallic 1T phase. The 2H version usually acts as a semiconductor. During the stripping process, layers can become monolayers, altering their catalytic activity. Mixing these phases or tweaking the structure can significantly alter the material's optical and electronic properties. This photoluminescence originates from a bandgap spanning 1.3-1.9 eV in a single layer [2].

MoS_2 is the most studied member of this family. It is a 2D material prized for its adjustable bandgap and high carrier mobility. These properties enable its application in photo detection, photocatalytic water purification, and sensing technologies, owing to its efficient charge transport within layered structures. But the real issue is its role as a catalyst. In chemical reactions such as hydrogenation, MoS_2 uses its edges and tiny defects to facilitate molecular exchange. It turns basic compounds into useful forms for energy storage [3].

MoS_2 can be prepared either through bottom-up synthesis methods or via top-down approaches involving the exfoliation of bulk material. Top-down methods, such as mechanical or chemical stripping, break bulk material into atomic sheets. Bottom-up routes, such as hydrothermal or chemical vapor deposition, build the sheets from molecular building blocks. This choice is vital. The synthesis

path determines whether the material will actually work for hydrogen evolution or other chemical tasks [4].

1. Methods and Materials

2.1. Materials.

For the reaction, high-purity MoS_2 powder (20 nm), thiourea (NH_2CSNH_2), and ammonium heptamolybdate (Carlo Erba, 99.9% purity) were used, along with $NaNO_3$ (Sigma-Aldrich), HCl-37% (Sigma-Aldrich), NaOH (granular Merck).

2.2. Experimental Procedure

In this study, we employed one bottom-up and one top-down synthesis method to compare their environmental impact, energy efficiency, yield, and ability to produce monolayer structures. The bottom-up approach was based on hydrothermal synthesis, while the top-down approach involved liquid-phase exfoliation.

2.3. Hydrothermal Method.

1.5 g of $(NH_4)_6Mo_7O_{24}\cdot 4H_2O$ was dissolved in 70 mL of H_2O and mixed with 7 g of CH_4N_2S. The resulting solution was stirred at room temperature for approximately 30 min until a homogeneous mixture was obtained. It was then transferred into a Teflon-lined stainless-steel autoclave and heated for 24 h (Fig. 1). An inert atmosphere was maintained, and the system was pressurized by gases generated during the reaction. A yellow solution containing a small amount of MoS_2 was obtained. The MoS_2 monolayer was subsequently isolated through a series of centrifugation steps. In the separation step, the yellow solution was first centrifuged at 500 rpm for 30 min to remove exfoliated bulk material and large particles. The resulting supernatant was then subjected to centrifugation at 6,000 rpm for 1.5 hours. This high-speed step enabled the selective isolation of the smallest and thinnest MoS_2 fraction. The collected sediment was redisposed in approximately 14 mL of deionized water. To ensure uniform dispersion and disrupt weak agglomerates, the suspension was sonicated for 20 min (fig. 2).



Figure 2. Steps of the hydrothermal synthesis method.



Figure 3. Cascade centrifugation process.

2.4. Liquid Phase Exfoliation Method

A round-bottom flask was filled with 5 g of $NaNO_3$, 1 g of MoS_2, and 13 mL of HCl (conc.). Then, the flask neck was connected to a beaker containing NaOH to capture NO_2 gas. (fig 3). The reaction proceeded under ultrasonic conditions for 30 min, 1 hour, and 2 hours. The highest yield was obtained after 1 hour of sonication. After completion of the reaction, the monolayers were collected via cascade centrifugation, following the procedure used for the hydrothermal method (fig 2).

Figure 4. Experimental setup for liquid-phase exfoliation.

2.5. Analysis method

The obtained products were characterized using XRD at ambient temperature using a Bruker D2 Phaser diffractometer with Bragg–Brentano geometry, a Cu Kα radiation source (λ = 1.54184 Å), and a LYNXEYE_2 1D detector. Diffraction patterns were recorded over the 2θ range of 5°–95° under a rotation speed of 20 rpm, a step size of 0.022°, a counting time of 0.139 s per step, and a PSD opening of 5.818°. Phase identification was performed by indexing the diffraction patterns against reference data from the COD and PDF databases.

3. Results

The yield obtained from the hydrothermal method is approximately 10 times lower than that of the intercalation-exfoliation method.

XRD patterns were obtained for the exfoliation product due to the low yield of MoS_2 in the hydrothermal method. The XRD pattern of the bulk material was compared with that of the monolayer, as well as with the monolayer after solid-state storage (fig. 4). The XRD patterns show that bulk MoS_2 has sharp, well-defined peaks, indicating a highly ordered crystal structure, while the

exfoliated sample displays much broader peaks, confirming the formation of thinner, less ordered layers. After storage, the peaks become slightly sharper, suggesting that the exfoliated layers begin to restack over time. This indicates that while exfoliation successfully produces few-layer MoS_2, the material tends to lose its layered structure when stored in solid form. The bulk material had an initial thickness of 20 nm; calculations show that after exfoliation, the thickness decreased to approximately 14–15 nm. In addition, XRD phase analysis indicates that the obtained product consists of a mixture of 2H and 1T phases.



Figure 4. X-ray diffraction patterns of bulk, freshly exfoliated layered, and stored layered MoS_2.

4. Discussion

Efficiency is not determined solely by the final yield, but also by the recyclability of the starting material. In this regard, liquid-phase exfoliation demonstrates an advantage, as unexfoliated bulk material can be reintroduced into the process. However, the initial MoS_2 concentration must be carefully controlled, since excessive loading promotes immediate restacking of the newly formed layers. Thus, precise control of reaction parameters is critical.

In the chemical exfoliation system, the reaction between $NaNO_3$ and HCl is believed to assist in weakening the interlayer van der Waals interactions, facilitating layer separation. For the hydrothermal synthesis, a significant excess of thiourea (approximately 14 times the metal precursor) is required. The process is accompanied by the generation of NH_3 and H_2S gases, which contribute to pressure build-up within the reaction vessel. It is also essential to maintain the initial pH in the range of 3–4 to ensure optimal reaction conditions.

XRD analysis revealed a key limitation in the stability of the obtained monolayers. When stored in the solid state, the nanosheets exhibit a natural tendency to restack over time. After approximately two weeks, a noticeable loss of their two-dimensional structural characteristics is observed.

Conclusion

In conclusion, this comparative study shows that although both hydrothermal and liquid-phase exfoliation methods are capable of producing monolayer MoS_2, the latter is significantly more efficient in terms of yield and the recyclability of the starting material. Despite its well-controlled synthesis environment, the hydrothermal method, yields much less material and requires precise control of reaction parameters. The findings emphasize that the choice of synthesis method directly influences the structural and physical properties of MoS_2, which in turn determines its suitability for catalytic and other advanced applications. Future studies should focus to optimize both approaches to enhance yield, monolayer stability, and environmental sustainability, thereby facilitating broader application of MoS_2 in technological and industrial fields.

REFERENCES:

1. Qian Z, Jiao L, Xie L. Phase engineering of two-dimensional transition metal dichalcogenides. *Chinese Journal of Chemistry*. 2020;38(7):753–760. https://doi.org/10.1002/cjoc.202000064
2. Yan C, Gong C, Wang P, Chu J, Hu K, Wang X, et al. 2D group IVB transition metal dichalcogenides. *Advanced Functional Materials*. 2018; 28:1803305. https://doi.org/10.1002/adfm.201803305
3. Chandra P, Mohammad A, Tripathi B, Yoon T. Recent advancements in molybdenum disulfide (MoS_2) and its functional nanostructures for photocatalytic and non-photocatalytic organic transformations *FlatChem. 2022;100395*. https://doi.org/10.1016/j.flatc.2022.100395
4. Ding F, Zhang Y, Lei Y, Yan Y, Huo J, Shen Y, Li X, Kang W. Application of MoS_2 in energy and its performance improvement strategy *Journal of Energy Storage. 2024;114605.* https://doi.org/10.1016/j.est.2024.114605
5. Karim SS, Sudais A, Shah MS, Ibrahim U, Subhan A, Ahmed M, et al. A contemplating review on different synthesis methods of 2D-molybdenum disulfide (MoS_2) nanosheets. *Fuel*. 2023; 351:128923. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128923

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИИ

Бабаев Абульфаз И.
E-poçt: abulfaz47@mail.ru
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии»
Доктор технических наук, профессор
ORCID ID: 0000-0001-8220-3415

Исмаилова Камаля М.
E-poçt: kamala.i@mail.ru
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии»
ORCID ID: 0009-0001-8547-2044

Гахраманова Зарема О.
E-poçt: zarema_q@bk.ru
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии»
Доктор философии по химическим наукам

Садигова Назакет А.
E-poçt: naza_m56@mail.ru
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, НИИ «Геотехнологические проблемы нефти, газа и химии»
Доктор философии по химическим наукам
ORCID ID: 0009-0009-2803-6295

Abstract. Oil-contaminated soils, especially those affected by heavy oil fractions, can be considered as complex composite materials. The individual components within such systems exhibit different reactivity and transformation potential. Under the influence of environmental factors such as temperature, moisture, and solar radiation, the synergistic interactions between these components intensify, leading to enhanced migration processes, vertical penetration, and transformation of

hydrocarbons. As a result, environmental pollution increases, affecting both surface and groundwater, as well as contributing to emissions generated by degradation processes. In addition to the individual ecological characteristics of the components, combined and synergistic effects arise, resulting in a more complex environmental impact. This study focuses on the categorization of heavily oil-contaminated soils and the investigation of possible transformations in systems with high component density and variability, along with their associated environmental consequences. The research also explores the potential application of artificial intelligence methods for the ecological classification of contaminated soils and the assessment of environmental risks.

Введение

Нефтедобывающая промышленность при добыче, промысловый переработке, логистике является источником загрязнения почв, вследствие аварийных ситуаций на объектах хранения и переработки нефтепродуктов, а также при транспортировке углеводородного сырья по сети магистральных нефтепроводов или наземным транспортом. Углеводороды нефти способны к вертикальной миграции по профилю почвы с током воды и сорбции в отдельных почвенных горизонтах, что способствует масштабному и длительному загрязнению всех сопредельных сред. Поступление компонентов нефти в почву приводит к комплексным изменениям ее физических, химических и микробиологических свойств, и, в конечном итоге, к снижению или полной потере плодородия. Воздействие нефтепродуктов на почвы проявляется в нарушении агрохимических и физических свойств.Загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами представляет собой крупную экологическую проблему, так как почвы выполняют жизненно важные экологические функции, обеспечивая жизнедеятельность естественных и антропогенных систем [1,2].

Почва представляет собой многофазную, высокореакционную систему, в пределах которой происходят сложные процессы создания, миграции, разрушения разнообразных органических и неорганических соединений [3]. Загрязнение нефтяными углеводородами приводит к изменению основных свойств почвы (физических, химических, морфологических, биологических), вызывая нарушение или торможение первостепенных функций почвенного покрова и влияя на общие экосистемные процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях [4].

Загрязнение почв нефтью меняет её ферментативную активность. По мнению Н.М. Исмаилова [5], влияние нефти и нефтепродуктов на ферменты многосторонне: прямое ингибирование, разрушение или активация ферментов, и косвенное изменение ферментативного пула почвы в результате ингибирования роста почвенной мезо фауны и растений. Механизм действия нефти на активность ферментов может быть различным. При внесении в почву органических веществ они не только непосредственно воздействуют на фермент, влияя на его активность, но и могут изменять доступность субстрата. Так, ионы меди, которые являются сопутствующим компонентом сырой нефти могут воздействовать на сам фермент, изменяя его сродство к субстрату, и переводить его из сорбированного на гранулах почвы в водорастворимое состояние, что сказывается на скорости реакции [6].

Нефть – многокомпонентная субстанция, состоящая из множества различных соединений. Токсичность одних компонентов может быть нейтрализована присутствием других, она определяется главным образом содержанием ароматических углеводородов (толуола, бензола, ксилола), нафталинов и некоторых других растворимых в воде фракций, к тому же наибольшее ингибирующее воздействие на биогенность почв оказывают ароматические углеводороды, наименьшее парафины, а н-гексадекан и циклогексан повышают активность каталазы [7]. Бензин, ароматические фракции и продукты частичного окисления нефтяных углеводородов вызывают снижение ее активности. Загрязнение н-гексадеканом и циклогексаном повышает активность дегидрогеназы, ароматические фракции и продукты частичного окисления нефтяных углеводородов снижают её [8].

Нефтяное загрязнение на длительное время ингибирует активность окислительно-восстановительных ферментов. Даже через 10 лет после нефтяного загрязнения выявляется

низкая активность дегидрогеназы, пероксидазы, полифенолоксидазы [9]. Тяжёлые металлы блокируют реакции с участием фермента, что приводит к уменьшению либо к прекращению его каталитического действия. Так, дегидрогеназы содержат цинк, замещение которого кобальтом, никелем, марганцем снижает их активность, а замещение медью, кадмием, ртутью, свинцом ведёт к её полному прекращению. Следствием этого является угнетение процессов анаэробного дегидрирования специфических (гумусовые вещества) и неспецифических субстратов (углеводы, жиры, аминокислоты, хиноны и др.). ТМ повышают активность почвенной ферриредуктазы в 2,8 раза, что, возможно, связано с повышением количества оксида железа (II), который в этой форме выступает как субстрат для ферментативной реакции [10].

Значительное количество работ посвящено исследованию указанной проблемы и разработке методов очистки почв от нефтепродуктов, однако большинство из рассматриваемых в них методов имеют неблагоприятные последствия для окружающей среды, являются дорогостоящими [11,12]. Как видно из приведённых выше анализов вопрос определения экологической категории нефтезагрязненных почв не рассматривают. В представленной работе обсуждается аналитический подход к определению экологической категории нефтезагрязненных почв с применением ИИ.

Экспериментальная часть

Для исследования были взяты пробы из нефтепромысла предприятия "Balakhani Oil Company". В рамках исследования возможных структурных изменений составляющих компонентов нефти провели лабораторные исследования с определением состава и концентрации нефтепродуктов, выделенных из нефтезагрязненной почвы, подвергавшейся длительному воздействию окружающей среды. Эти исследования основывались на экстракции с использованием органических растворителей и GC-FID - газовая хроматография с пламенно-ионизационным детектором (используется для анализа нефтепродуктов и углеводородов), с применением MADEP-2019 - стандартная методика анализа (регламент/протокол) [13].

Результаты и обсуждение. Результаты анализа по качественному и количественному составу углеводородов, извлечённых из нефтезагрязненных почв, приведено на рисунке 1 и таблице1,2,3.



Образец 1 **Образец 2**

Рис. 1. Хроматографический состав экстрагента

Таблица 2.

Результаты хроматографического анализа

Параметр	Единица измерения	LOD	LOQ	MU, %	Методика	Метод испытания
TPH (C_{10}-C_{40})	мг/кг с.в	1	4	15	GC-FID	MADEP-2019
TPH (C_{10}-C_{40})	% с.в.	0.0001	0.0004	15	GC-FID	MADEP-2019

Таблица 2.

Результаты анализов

Параметр	Единица измерения	28/04/23	28/04/23
		NA	NA
		TDC	TDC
		18772-1	18772-2
Нефтяные углеводороды (C_{10}-C_{40})	мг/кг с.в	483655	524780
Нефтяные углеводороды (C_{10}-C_{40})	% с.в.	48	52

Таблица 3.

Результаты анализов

Показатель	Значение	Что это значит
483655 мг/кг с.в.	≈ 48 %	Очень высокое содержание относит углеводорода
524 780 мг/кг с.в	≈ 52 %	Более половины сухого вещества — нефтепродукты

Определение суммарного содержания нефтяных углеводородов (TPH C_{10}–C_{40}) выполнено методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором (GC-FID) в соответствии с методикой MADEP-2019. По результатам лабораторных испытаний установлено следующее содержание нефтяные углеводороды (TPH C_{10}–C_{40}):

Образец 18772-1:483 655 мг/кг сухого вещества, что соответствует приблизительно 48 % от сухой массы.

Образец 18772-2:524 780 мг/кг сухого вещества, что соответствует приблизительно 52 % от сухой массы.

Полученные значения значительно превышают предел количественного определения метода и считаются достоверными с учётом заявленной неопределённости измерений С экологической точки зрения зафиксированные концентрации TPH (C_{10}–C_{40}) являются крайне высокими и существенно превышают типичные фоновые и допустимые уровни для почв, грунтов и отходов, предназначенных для повторного использования или захоронения без предварительной обработки. Исследованный нами материал не может рассматриваться как условно загрязнённый грунт и представляет собой материал, в значительной степени состоящий из нефтепродуктов. При попадании в окружающую среду способен вызывать деградацию почв и токсическое воздействие на биоту, риск вторичного загрязнения подземных и поверхностных вод. На основе полученных результатов исследованный материал по своему составу не соответствует критериям инертного или слабозагрязнённого материала, требует обращения как нефтесодержащий материал (нефтяной отход) и не подлежит использованию в инженерных, рекультивационных или земельных работах без предварительной очистки.

С учётом полученных экспериментальных данных и высокой вариабельности состава нефтезагрязнённых почв, перспективным направлением является применение методов машинного обучения для их классификации и категоризации. Использование алгоритмов кластерного анализа и моделей прогнозирования позволяет отнести исследуемые образцы к определённым классам экологической опасности и оценить возможные сценарии трансформации загрязняющих веществ.

Вывод

На основании выполненных лабораторных исследований и анализа полученных данных установлено, что представленные образцы содержат чрезвычайно высокие концентрации углеводородов (TPH C_{10}–C_{40}), достигающие 48–52 % сухой массы. Материал следует классифицировать как нефтесодержащий, требующий специализированных мер по обращению, транспортировке, переработке или утилизации в соответствии с действующими экологическими и техническими нормативами. Рекомендуется провести оценку класса опасности отхода, разработку плана утилизации или переработки (термическая обработка,

регенерация, специализированное захоронение), исключение неконтролируемого размещения материала в окружающей среде. В итоге проведена оценка его компонентного состава и уровня загрязнения нефтяными углеводородами (TPH, фракция C_{10}–C_{40}). По результатам лабораторных исследований установлено, что содержание углеводородов (TPH C_{10}–C_{40}) в образцах составляет 48–52 % от сухой массы, что свидетельствует о высокой доле нефтепродуктов в составе материала.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Małuszyński M.J., Kowalska J., Nowak A. The effect of petroleum-derived compounds in soil on microbiological activity and the physiological state of plants // Applied Sciences. – 2026. – Vol. 16. – No. 4. – Article 2076. DOI: 10.3390/app16042076

2. Абросимова О.В., Макарова А.А. Экологический анализ почвенных различий городских систем Саратова //Антропогенная трансформация природной среды. 2018. № 4. С. 129-133.

3. Effects of natural and prolonged crude oil pollution on soil enzyme activities // Geoderma Regional. – 2024. – Vol. 36. – Article e00742. DOI: 10.1016/j.geodrs.2023.e 00742

4.Hosseini S., Rahmani K., Azizi M. Efficient bioremediation of crude oil contaminated soil by biosurfactant-producing microbes // Scientific Reports. – 2025. – Vol. 15. – Article 5035. DOI: 10.1038/s41598-025-05035-8

5. Elshafei A.M., Mansour R. Microbial bioremediation of soils contaminated with petroleum hydrocarbons // Discover Soil. – 2024. – Vol. 1. – Article 4. DOI: 10.1007/s44378-024-00004-5

6. Bioremediation of automotive oil-contaminated soils by enzymes and vermicompost // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2023. – Vol. 20. – No. 16. – Article 6600. DOI: 10.3390/ijerph20166600

7. Тагиров Р.М., Александрова А.Б. Оценка состояния почв парков центральной части Казани // Российский журнал прикладной экологии. 2018. № 4(16). С. 42-46

8. Removal of petroleum hydrocarbons from contaminated soils and microbial evolution // Pedosphere. – 2025. – Vol. 35. – No. 1. – P. 45–58. DOI: 10.1016/j.pedsph.2024.01.002

9. Fallahi M., Ebrahimi A., Rahimi K. Biodegradation of petroleum hydrocarbons by indigenous fungi // Scientific Reports. – 2023. – Vol. 13. – Article 49630. DOI: 10.1038/s41598-023-49630-z

10. Chai X., Liu Y., Zhang Z. Ecotoxicity and enzyme activity changes during petroleum soil remediation // Frontiers in Environmental Science. – 2023. – Vol. 11. – Article 1141562. DOI: 10.3389/fenvs.2023.1141562

11. Liu Y., Wang J., Zhang X. Machine learning approaches for soil contamination assessment and prediction: a review // Science of the Total Environment. – 2024. – Vol. 906. – Article 171245. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.171245

12. Kumar A., Singh R. Artificial intelligence in environmental monitoring and assessment: recent advances // Environmental Research. – 2023. – Vol. 216. – Article 114456. DOI: 10.1016/j.envres.2022.114456

13. Zhang H., Li Q., Chen Y. Application of machine learning models for classification of contaminated soils // Journal of Environmental Management. – 2025. – Vol. 358. – Article 120345. DOI: 10.1016/j.jenvman.2024.120345

SYNTHESIS OF FUNCTIONALLY SUBSTITUTED SULFAMIDES

Mammadova Sevgili Ismail
ANAS Academician A. Guliyev Institute of Additive Chemistry, PhD

Agazade Anar Akram
ANAS Academician A. Guliyev Institute of Additive Chemistry
E-mail: anaragazade2002@gmail.com

Aliyev Eldar Yusuf
ANAS Academician A. Guliyev Institute of Additive Chemistry

Jalilli Toure Arif
ANAS Academician A. Guliyev Institute of Additive Chemistry

Mammadov Vahid Haji
ANAS Academician A. Guliyev Institute of Additive Chemistry

The synthesis of sulfamides, which have a wide potential for use in the production of bioactive compounds, biocides, pharmaceuticals, etc., was carried out on the basis of the chlorosulfamidation product of acrylonitrile. Using this key substance as a synthon, it is possible to obtain multifunctional sulfamides and heterocyclic compounds with a wide range of applications. The newly obtained sulfamides are highly effective bactericides against staphylococci, typhoid and other strains, and may have a strong effect against diabetes, cancer, gastrointestinal, liver and lung inflammation.

For the first time, Foldi [1] carried out the coupling of N-haloamides of sulfonic acids to olefins. He obtained the coupling product by reacting N-bromomethylsulfamides with phenylbutylene. In recent years, various catalysts and promoters have been used in the coupling reactions of N,N-dihaloamines of sulfonic acids to olefins. Thus, a new synthesis method for aminochlorination of olefins with the participation of carbon dioxide as a promoter has been described [2]. The synthesis reaction of hydroxyamines and hydroxysulfanilamides based on the asymmetric catalytic coupling reaction to olefins has been described. Osmium is used as a catalyst in the asymmetric coupling reaction and chiral ligands as cocatalysts, which are regioselective and enantioselective directing agents for the coupling reaction. Sulfamides are used as an oxidizing nitrogen source for the preparation of β-hydroxysulfonamides [3]. The authors[4] found that the reaction of N-monochloramines of sulfonic acids with olefins in the presence of water, alcohols, and organic acids can yield 1-chloro-2-hydroxy-, -alkoxy, or carboxyalkyls. In this case, the length of the alkyl radical does not affect the reaction.

Taking this into account, the reaction between chloramine-B and acrylonitrile was studied and it was determined that the direction of the reaction is highly dependent on the nature of the solvent and temperature:



(I)

Chemical transformations were carried out based on the synthon compound (I) to obtain functionally substituted sulfamides during the reaction. The reactive chlorine atom in the compound can be replaced by various nucleophiles. During the reaction with hydrazine sulfate, a heterocyclic compound is obtained and the product yield was 72%.



(I) (II)

The synthesized compound was studied as an additive in plastic lubricants and positive results were obtained.

LITERATURE:

1. Zoltán Földi/ Eine neue Reaktion der aliphatischen Doppelbindung// Eur. J. Inorg. Chem. 1930, V. 63. No. 8. P. 2257-2269
2. Minakata S., Yoneda Y., Oderaotoshi Y., Komatsu M./ Unprecedented CO2-Promoted Aminochlorination of Olefins with Chloramine-T// Org. Lett. 2006. V. 8. No. 5. P. 967-969
3. Sharpless KB, Guigen Li, Gontcharov AV/Catalytic asymmetric aminohydroxylation of olefins with sulfonamides// patent USA 5859281. Date of Patent 12.01.1999.
4. Farzaliev M.F., Mamedov S.A., Huseynov I.Sh., Fatalizade F.A., Ladokhina N.P./ N-monochloramides of sulfonic acids in the synthesis of 1-chloro-2-hydroxy-, alkoxy- or carboxyalkyls and their derivatives. // Az. khim.zh. No. 1 2010. C. 65-69.

MÜNDƏRİCAT

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT BÖLMƏSİ (MƏQALƏLƏR)

Ağayeva Nigar Elman qızı, Urazayeva Milyənət Dolxad qızı. TƏLİM VƏ İNKİŞAF İNVESTİSİYALARININ MÜƏSSİSƏ FƏALİYYƏTİNİN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINDA ƏHƏMİYYƏTİ 5

Əhmədova Aytən Sübxan qızı. ƏMƏK BAZARININ DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ: AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ TƏHLİL 10

Süleymanov Qəzənfər Salman oğlu, Məmmədzadə Cavidan Cavid qızı. AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İSLAHATLARIN MÜƏSSİSƏ SƏVİYYƏSİNDƏ İDARƏETMƏ STRATEGİYALARINA TƏSİRİNİN TƏHLİLİ 13

Əkbərov Zamir Zakir oğlu, Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı. DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA ŞƏRAİTİNDƏ XİDMƏT KEYFİYYƏTİNİN VƏ VƏTƏNDAŞ MƏMNUNİYYƏTİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ SERVQUAL MODELİNİN ROLU 17

Həsənova Firuzə Rövşən qızı, Məmmədova Esmira Hamlet qızı. MÜƏSSİSƏNİN MARKETİNQ FƏALİYYƏTİNDƏ İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALARDAN İSTİFADƏNİN TƏDQİQİNİN NƏZƏRİ- METODOLOJİ ƏSASLARI 22

Mikayılzadə Fidan Ədalət qızı. NEFTQAZ EMALININ SƏMƏRƏLİ TƏŞKİL EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ VƏ HƏLLİ YOLLARI 29

Mustafayev Nihad Rasim oğlu, Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı. TƏŞKİLATIN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİNƏ UYĞUN İDARƏETMƏ QƏRARLARININ TƏŞKİLATİ SƏMƏRƏLİLİYİN ARTIRILMASINDA ROLU 33

Səfərova Günel Natiq qızı. MÜƏSSİSƏLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ PROSESLƏRİNDƏ SİNERGETİK MENECMENTİN TƏTBİQİ 39

Həsənov Anar Famil oğlu, Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı. İŞÇİ MOTİVASİYASI PROQRAMLARININ TƏŞKİLATİ PERFORMANSIN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ ROLU VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 44

Əlimərdanova Nərmin Elnur, Hüseynova Ülviyyə Yasin qızı. MÜŞTƏRİ PORTFELİNİN STRUKTURUNUN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ MARKETİNQ FƏALİYYƏTLƏRİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 50

Sadıqlı Nihat Elmir oğlu, Məmmədova Esmira Hamlet qızı. SƏNAYE MALLARI BAZARLARININ FORMALAŞMASININ VƏ ALICI DAVRANIŞININ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏSİNİN TƏHLİLİ 56

Qədirov Nurlan Firdovsi oğlu, Hüseynova Ülviyyə Yasin qızı. AZƏRBAYCANDA ONLAYN SATIŞ STRATEGİYALARININ İNNOVATİV İNKİŞAFI: SÜNİ İNTELLEKT VƏ AVTOMATLAŞDIRMANIN RƏQABƏTQABİLİYYƏTİNƏ TƏSİRİ 60

İbrahimova Sədaqət Vəli qızı, Səfərəliyeva Pərvin Şahin qızı. İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAFININ DAVAMLI ƏMƏK BAZARINA TƏSİRİ 63

Ərəbov Rəşad Rövşən oğlu. İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ SƏNAYENİN YENİDƏN QURULMASI VƏ İNKİŞAFI PERSPEKTİVLƏRİ 69

Yusufov Rolan Vladimiroviç. RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA VƏ DAYANIQLI TEXNOLOGİYALAR KONTEKSTİNDƏ MÜƏSSİSƏ İDARƏETMƏSİNDƏ MƏHSULDARLIĞIN ARTIRILMASI 72

Mirheydərova Arzu İslam qızı, Məmmədli Röya Zeynal qızı. EMAL SƏNAYESİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN DAVAMLI İNKİŞAFINDA SÜNİ İNTELLEKT VƏ İNNOVASİYALARIN ROLU 77

Dopbuyeva Sema Fikret. THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ON THE COMPETITIVENESS OF SMES 81

Təhməzli Şəmil Mustafa oğlu. AZƏRBAYCAN TURİZM SEKTORUNDA RƏQƏMSAL MARKETİNQ VƏ AĞILLI TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ: MÖVCUD VƏZİYYƏTİN ANALİZİ VƏ TRANSFORMASİYA MODELİ 85

Sərdarlı Leyla Rasim qızı, Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı. İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI LAYİHƏLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASINDA AGİLE VƏ WATERFALL METODOLOGİYALARININ İDARƏETMƏ YANAŞMALARI BAXIMINDAN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 90

Abdullayev Sultan Azər oğlu. AZƏRBAYCANDA RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA: FİNTEX, ELEKTRON TİCARƏT VƏ SƏHİYYƏ SEKTORLARININ SEKTRAL TƏHLİLİ 96

Abdullayev Tural Rauf oğlu, Urazayeva Milyənət Dolxad qızı. MÜƏSSİSƏDƏ ƏSAS KAPİTALDAN İSTİFADƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ İDARƏETMƏ QƏRARLARININ ROLU 101

Nəzərəliyeva Zeynəb Akif qızı. QARABAĞ İQTİSADİ REGİONUNDA MARKETİNQ VƏ İSTEHLAKÇI DAVRANIŞLARININ FORMALAŞMASI VƏ Sİ TƏTBİQİ 105

Əzimov Məhəmməd Camal oğlu, Məcidov Murad Vüqar oğlu, Əliyeva Şəhla Poladxan qızı. AZƏRBAYCANDA TURİZM SEKTORUNDA REKLAM FƏALİYYƏTİNİN ROLU: ELMİ İNNOVASİYALAR VƏ DAYANIQLI TEXNOLOGİYALAR KONTEKSTİNDƏ 111

Həşimova Ləman Azər qızı, Məmmədova Ruhiyyə Məzahir qızı. RƏQƏMSAL MÜHİTLƏRDƏ KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK YANAŞMALARININ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ ROLU VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 114

Arzu Mirheydərova İslam qızı, Gülər Məmmədova Elcan qızı. DAVAMLI VƏ DAYANIQLI İNKİŞAF BAXIMINDAN SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL MARKETİNQ STRATEGİYALARI 120

İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT BÖLMƏSİ (TEZİSLƏR)

Abbaszadə Fidan Səfalı qızı, Axundov Vidadi Cahangir oğlu. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XARİCİ TİCARƏT STRATEGİYASININ İNKİŞAFI VƏ DAYANIQLI TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İSTİQAMƏTLƏRİ 124

Asude Nuriyeva Zeynal. THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND AUDITING: A COMPARISON OF TURKEY AND AZERBAIJAN 128

Bağırzadə Nigar İlqar qızı. UZUNMÜDDƏTLİ İSTİFADƏ ÜÇÜN MÜASİR QABLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİNİN İQTİSADİ ANALİZİ VƏ EKOLOJİ ASPEKTLƏRİNİN TƏHLİLİ 131

Quliyeva Cahan Niftalı qızı. DAYANIQLI İQTİSADİ İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASINDA DÖVLƏT SİYASƏTİNİN ROLU 135

Qasımov Cəlal, Qasımova Tükəzban. MƏRKƏZİ ARAN İQTİSADİ RAYONUNDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFI VƏ REGİONAL İQTİSADİ DAYANIQLILIĞA TƏSİRİ 140

Muxtarlı Elşən Valeh oğlu. İNFLYASİYA ŞOKLARININ MƏŞĞULLUĞA TƏSİRİ, İNSTİTUSİONAL VƏ DAVRANIŞ AMİLLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 145

Rzayeva Fatma Nurəddin qızı. RƏQƏMSAL PLATFORMALAR VASİTƏSİLƏ GƏNCLƏRİN SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNƏ İNTEQRASİYASI VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 148

İmamquliyeva Günel Səlim qızı. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA EMAL SƏNAYESİNƏ YÖNƏLDİLƏN İNVESTİSİYALARIN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 150

Ağacanova Günel Yaşar qızı, Bayramov Murad Emil oğlu. İŞ TƏCRÜBƏSİ SƏVİYYƏSİNƏ GÖRƏ MAAŞLA BAĞLI MOTİVASİYA AMİLLƏRİNİN TƏHLİLİ (MASLOW NƏZƏRİYYƏSİ ƏSASINDA) 153

Vəliyeva Günay Yaqub qızı. AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT–UNİVERSİTET–SƏNAYE ƏMƏKDAŞLIĞININ İQTİSADİ ARTIMA TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 157

Mehdiyeva Gülsurə Yusif qızı, İsayev İbrahim Qusaməddin oğlu, Orucov Yaqub Samir oğlu. MÜƏSSİSƏNİN MALİYYƏ DAYANIQLILIĞIININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ UÇOT SİSTEMİNİN TƏHLİLİ (“Ekolizinq” MMC timsalında) 162

Məmmədov Həmid Ağamoğlan oğlu. AZƏRBAYCAN TURİZM MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA VƏ İNKİŞAF MƏHDUDİYYƏTLƏRİ: TOE MODELİ ƏSASINDA TƏHLİLİ 167

Ilkin Azar, Akima Amir Ahmadova. CONCEPTUAL MODELING OF HUMAN CAPITAL MISALIGNMENT IN ECONOMIC TRANSFORMATION 172

İlkin Səməd oğlu Şərifov. İNKLUZİV TƏHSİL ALAN ŞƏXSLƏRİN KARYERA İNKİŞAF PLANININ İDARƏ EDİLMƏSİ: SİSTEMLİ YANAŞMA VƏ MODEL TƏKLİFİ 174

Almasov Nahid Nazim, Hajili Kenan Etibar. THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND COMPETITIVE ADVANTAGE 176

Quliyeva Kubra. İPOTEKA VƏ KREDİT ZƏMANƏT FONDUNUN BANK SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA ROLU VƏ MALİYYƏ İNKLÜZİVLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINDA ƏHƏMİYYƏTİ 178

Rəşid Rövşən oğlu Məmmədli. YAŞIL İQTİSADİYYAT VƏ İNKLÜZİV ARTIM KONTEKSTİNDƏ REGİONLARIN SOSİAL - İQTİSADİ İNKİŞAFININ İNSTİTUSİONAL TƏMİNATININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ 183

Nərimanova Mənzər Bəhruz qızı. İNNOVASİYALARIN İQTİSADİ ARTIMA TƏSİRİ (AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ) 185

Müslümlü Adəm Rasim oğlu. KORPORATİV İDARƏETMƏDƏ RƏQƏMSAL STRATEGİYALAR VƏ RƏQABƏT ÜSTÜNLÜYÜNÜN FORMALAŞMASI 189

İskəndərova Minayə Mehman. XƏZƏR REGİONUNDA ENERJİ RESURSLARI VƏ BEYNƏLXALQ GÜC RƏQABƏTİ 193

Nəsibov Nicat Mirzə oğlu. AZƏRBAYCANDA DAYANIQLI İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASINDA “YAŞIL MALİYYƏ” ALƏTLƏRİNİN ROLU VƏ PERSPEKTİVLƏRİ 196

Salmanov Pərviz Oqtay oğlu. ELMİ İNNOVASİYALAR VƏ DAYANIQLI TEXNOLOGİYALAR KONTEKSTİNDƏ SİSTEMYARADICI BANKLARIN İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ: AZƏRBAYCAN TƏCRÜBƏSİ 200

Cəfərov Aqşin Əlövsət oğlu. AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ DAĞ- MƏDƏN SƏNAYESİNİN BƏRPASI VƏ İNKİŞAFINDA ÜÇTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIQ MODELİNİN TƏTBİQİ 205

Nəcəfov Ramil Eyvaz oğlu, Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu. RƏQƏMSAL ƏKİZ TEXNOLOGIYASI ƏSASINDA İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ ŞƏHƏRSALMA LAYİHƏLƏRİNİN DAYANIQLI İDARƏETMƏ MODELİ 208

Guliyeva Raziyə Elxanovna. TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ PSİXOLOJİ RİFAHIN MENECMENTİNİN PEŞƏKAR FƏALİYYƏTƏ TƏSİRİ 210

ENERGETİKA VƏ ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ BÖLMƏSİ (MƏQALƏLƏR)

Mirzəyeva Sevinc Marlen qızı, Allahverdiyeva Dəniz Fikrət qızı. BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU: GÜNƏŞ ENERJİSİ SİSTEMLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 214

Babayeva Sevinc Şulan qızı, İsayeva Ruhəngiz Fərhad qızı. NZEB ÇƏRÇİVƏSİNDƏ DAĞLIQ ƏRAZİLƏR ÜÇÜN GÜNƏŞ- GEOTERMAL HİBRİD İSTİLİK SİSTEMLƏRİNİN SƏMƏRƏLİLİK ANALİZİ 217

ENERGETİKA VƏ ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ BÖLMƏSİ (TEZİSLƏR)

Verdiyeva Aysel Zabit qızı. ELEKTRİK MÜHƏNDİSLİYİ TƏHSİLİNDƏ SİMULYASİYA ƏSASLI TƏDRİS MODELLƏRİNİN EFFEKTİVLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 221

Həmidova Ayşən Mirzə qızı. 8 MVt GÜNƏŞ VƏ 2 MVt KÜLƏK ENERJİSİ İLƏ İNTEQRASİYA OLUNMUŞ SMART GRİD SİSTEMLƏRİNDƏ İNTELLEKTUAL İDARƏETMƏNİN ETİBARLILIĞA TƏSİRİ 223

Mammadli Aytaj Magsad. ANTIMATTER: SCIENCE FICTION OR THE KEY TO INTERSTELLAR TRAVEL? 226

Mammadli Javid Khagani. EMERGING ELECTROLYSIS TECHNOLOGIES FOR GREEN HYDROGEN PRODUCTION IN AZERBAIJAN 228

Heydərov Ələkbər Oktay oğlu. XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA OFFSHORE KÜLƏK ENERJİSİ POTENSİALININ ERA5 MƏLUMATLARI ƏSASINDA QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 235

Ələkbərov İlkin Mübariz oğlu. ELEKTRİK ENERJİSİ SİSTEMLƏRİNDƏ ETİBARLILIĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ AVADANLIQ VƏZİYYƏTİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 239

İsmayılov İsmayıl Cəmil oğlu. MİKROŞƏBƏKƏLƏRDƏ PAYLANMIŞ ENERJİ RESURSLARININ MAKSİMAL CƏRƏYAN MÜHAFİZƏSİNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ EFFEKTİVLİYİN ARTIRILMASI 243

Əliyeva Nailə Malik qızı. $CrGA_2S_4$ ÜÇLÜ BİRLƏŞMƏSİNİN QURULUŞ STRUKTUR VƏ ELEKTRİK KEÇİRİCİLİYİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 247

Safarli Arzu Jamil. RENEWABLE ENERGY, FDI, AND CARBON EMISSIONS IN HYDROCARBON-EXPORTING ECONOMIES, 2020–2025: A PANEL FIXED-EFFECTS AND SYSTEM GMM ANALYSIS 252

Süleymanov Türkmən Aydın oğlu, İmanov Elman İsrafil oğlu, Mirzəyev Etibar Heybətağa oğlu. UÇAN APARATLARDA BUZLAŞMAYA QARŞI SİSTEMLƏRDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİNİN TƏHLİLİ 257

Aslanova Nərgiz Kərim qızı. SMART GRİD İLƏ İNTEQRASIYA: "AĞILLI İSTİLİK" 260

Əliyeva Mədinə Vaqif qızı. REGİONAL XÜSUSİYYƏTLƏR NƏZƏRƏ ALINMAQLA MİKROŞƏBƏKƏLƏRİN VƏ BOEM-İN (BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏNBƏLƏRİ) İNKİŞAFI ÜÇÜN OPTİMAL HƏLLƏR 264

GEOLOGİYA VƏ YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ (TEZİSLƏR)

Bayramova Pərvanə Elçin qızı. BÖYÜK QAFQAZ REGİONUNUN DAĞLIQ ƏRAZİLƏRİNDƏ TURİZMİN İNKİŞAF İMKANLARI 268

Dünyamalıyev Fikrət Əbülfət. CEYRANKÖÇMƏZ ÇÖKƏKLİYİ VƏ ONA BİTİŞİK ƏRAZİLƏRDƏ MƏHSULDAR QAT ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN ƏMƏLƏGƏLMƏ ŞƏRAİTİ VƏ LİTOLOJİ-FASİAL XÜSUSİYYƏTLƏRİ 271

Afandiyeva Zarifa Jahangir, Hamzayev Vahid Khanlar. CHEMICAL COMPOSITION OF THE ORES OF THE GOSHA DEPOSIT LOCATED IN THE GEDABEK ORE DISTRICT 277

İslamova Ülkər Natiq qızı. COĞRAFİYA TƏHSİLİNDƏ GİS İNTEQRASİYASI: SİSTEMATİK İCMAL VƏ MÜASİR YANAŞMALAR 279

Məmmədov İbrahim Əbdülrəhim oğlu, Quluzadə Günel Maarif qızı. DAĞKƏSƏMƏN QIZIL-POLİMETAL YATAĞININ HİDROTERMAL DƏYİŞMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 281

Məmmədli Lalə Ədalət, Əlizadə Ulduz Ceyhun, Şahbazova Fatma Əlipaşa. DAĞLIQ ƏRAZİLƏRDƏ MEŞƏLƏRİN EROZİYA VƏ TORPAQ SÜRÜŞMƏLƏRİNİN QARŞISININ ALINMASINDA ƏHƏMİYYƏTİ 285

Ağaməmmədova Mehriban Yaqub qızı, Məmmədov Zaman Fariz oğlu. DAĞ-MƏDƏN İŞLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI 288

Quliyeva Gülnarə Əvəz qızı. DAĞ-MƏDƏN SƏNAYESİNDƏ NANOTEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ 290

Əfəndiyeva Zərifə Cahangir qızı, Əzimzadə Halə Telman qızı, Davudov Ümid İlham oğlu. DƏMİRLİ MİS-PORFİR YATAĞININ ƏSAS GEOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 294

Əsədova Gülnarə Asib qızı, Qurbanova Sevda Oktay qızı, Məmmədova Xəyalə Mürsəl qızı. GƏNCƏ-DAŞKƏSƏN RAYONUNDA SƏNAYE TULLANTILARININ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 298

Teyfur Zeynalov Cavanşir oğlu, Nəsibov Vüqar Nizami oğlu. GEOSİYASİ GƏRGİNLİKLƏR ZAMANI MULTİMODAL DAŞIMALARIN TƏŞKİLİ VƏ ORTA DƏHLİZİN STRATEJİ ROLU 301

Əfəndiyeva Zərifə Cahangir qızı, Həməşəyeva Muradova Səbinə Yaşar qızı, Cəfərova Emiliya Nizami qızı. KƏLBƏCƏR RAYONUNUN FAYDALI QAZINTI YATAQLARI 307

Süleymanova Səbinə Cəsarət qızı, Valehov Nəsimi Seymur oğlu. LANDSAT 8 PEYK TƏSVİRLƏRİNDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ QUBADLI RAYONUNUN TORPAQ-BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN MƏSAFƏDƏN MÜŞAHİDƏ METODLARI İLƏ ÖYRƏNİLMƏSİ 312

Fərhadlı Aysel Cumar. MEŞƏ ÖRTÜYÜNÜN COĞRAFİ DƏYİŞKƏNLİYİ VƏ MÜHAFİZƏ PRİORİTETLƏRİ 318

Aslanov Bəylər Süleyman oğlu, Seymur Quliyev Azər oğlu. REGİONAL SEYSMİK MƏLUMATLARA GÖRƏ BÖYÜK QAFQAZIN DƏRİNLİK QURULUŞU 321

Hacıyeva Aybəniz Bəxtiyar qızı. SAATLI VƏ BEYLƏQAN RAYONLARINDA TORPAQ EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ PROBLEMLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 326

Mehdili Ülkər Nəriman qızı. SU RESURSLARINDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ VƏ ONLARIN QORUNMASI 330

Hüseynzadə Simarə Nisbət qızı. COĞRAFİYA TƏDRİSİNDƏ VR VƏ AR TEXNOLOGİYALARININ İNTERAKTİV TƏTBİQİ YOLLARI 331

Nəcəfova Xanım Səyyad qızı. AZƏRBAYCANDA SU RESURSLARI, ONLARIN İDARƏ OLUNMASI, SUVARMA TƏSƏRRÜFATLARI VƏ ANTROPOGEN TƏSİRLƏR 334

MEXANİKA VƏ MAŞINQAYIRMA MÜHƏNDİSLİYİ BÖLMƏSİ (TEZİSLƏR)

Turabova Ahya Hasanbala, Agayev Jalil Ismayil. STRUCTURE AND COMPONENTS OF GAS LIFT VALVES USED IN THE GAS LIFT METHOD 337

Quliyev Ağəli Əhməd oğlu, Bayramov Amin Azər oğlu. KEYFİYYƏTLİ OVUNTU TEZKƏSƏN POLADLARIN BƏRK MƏHLUL TƏRKİBİ VƏ XASSƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ 340

Rzayeva Aytac Eldəniz qızı. MG-ZN ƏSASLI ƏRİNTİLƏRDƏ LEGİRLƏYİCİ ELEMENTLƏRİN SEÇİMİ, MİKROSTRUKTUR ANALİZİ VƏ SƏTH XASSƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 344

Намазалиева Рена Расим. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЙ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 350

Yunuszadə Üzeyir Elşən oğlu. SB-10 TİPLİ QURUDUCU BARABANIN REDUKTOR SİSTEMİNİN TEXNİKİ TƏDQİQİ VƏ MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ 353

Rəhimova Məhluqə Surxay, Baxışov Əhməd Elçin. HİDROTEXNİKİ QURĞULARDA QAYNAQ BİRLƏŞMƏSİNİN MÖHKƏMLİYİNİN VƏ ETİBARLILIĞININ İSTİSMAR REJİMLƏRİNƏ ƏSASLANDIRILMASI 357

Əkbərova Ülkər Bəhrəm qızı. LİFLİ STRUKTURA MALİK POLİMER ƏSASLI KOMPOZİT MATERİALLARIN KORROZİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN EKSPERİMENTAL TƏDQİQİ .. 361

Qurbanov Əli Xanlar. RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA DAYANIQLI NƏQLİYYAT SİSTEMLƏRİNİN FORMALAŞMASI: URBAN EKOSİSTEMLƏRDƏ TƏTBİQİ 364

Guliyev Farhad Vugar, Islamov Cavid Cavanshir, Salahzade Salah Kamran, Darchınov Racab Salim. THERMO-AEROELASTIC STABILITY AND NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS OF CURVED PANELS SUBJECTED TO SUPERSONIC FLOW 366

Məmmədov Fərahim İlham oğlu, Əliyeva Nərmin Cabir qızı. MÜSTƏVİ ÜZƏRİNDƏ YERLƏŞƏN İXTİYARİ QÜVVƏLƏR SİSTEMİ 370

Mustafayev Javid Azer, Khankishiyeva Tamilla Uzeyir. INFLUENCE OF BURNER GEOMETRY ON NOX FORMATION IN REFINERY FURNACE COMBUSTION 374

Turabova Əhya Həsənbala, Hacıyev Səid Süleyman. QUYULARIN YERALTI TƏMİRİNDƏ ENDİRİB-QALDIRMA ƏMƏLİYYATININ SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 378

Farajov Tarlan Elman. WEAR ON CENTRIFUGAL COMPRESSOR DUE TO OPERATIONAL ISSUE 381

Quliyev Ağəli Əhməd, Məmmədova Vüsalə Vaqif. POLAD PƏSTAHLARIN İSTEHSALINDA SULFİD DAXİLOLMLARIN DEFORMASİYASININ YAYMA TEMPERATURUNDAN ASLILIĞININ TƏDQİQİ 387

Mustafayev Əmir Qoçu, Cəbrayıl Xalıq Zaur, Namazlı Fərid Nicat. QUYULARIN TƏMİRİNDƏ NKB-LƏRİN KƏSİLMƏSİNİ TƏMİN EDƏN FREZER ALƏTİNİN PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ 391

Mustafayev Əmir Qoçu, Cəbrayıl Xalıq Zaur. SÜNİ İNTELLEKT VƏ IoT SENSORLARI VASİTƏSİLƏ NASOS SİSTEMLƏRİNDƏ VİBRASİYA MONİTORİNQİ VƏ NASAZLIQLARIN ERKƏN AŞKARLANMASI 393

Səlimli Mirkamran Mirrahim. ÇOX ZONALI FİBER ÇƏKMƏ SOBASINDA TERMAL ŞUALANMA VƏ İSTİLİK ÖTÜRMƏ NÖVLƏRİ ÜZRƏ HESABLAMA MODELİNİN TƏHLİLİ 395

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ AVTOMATLAŞDIRMA BÖLMƏSİ (MƏQALƏLƏR)

Piriyev İzzət Niyazi oğlu, Abasov Murad Ramil oğlu, Niftəliyeva Ləman Əfqan qızı. HEMATOLOJİ ANALİZATORLARDA İSTİFADƏ OLUNAN ÖLÇMƏ METODLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 400

Əsgərli Nəzrin Vüqar qızı. SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN FUNKSİONAL STRUKTURUNUN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ QƏRARVERMƏ PROSESLƏRİNİN TƏHLİLİ 405

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı, Səfərov Nurlan İlqar oğlu. AGILE KOMANDALARDA TAPŞIRIQLARIN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ PAYLANMASI ÜÇÜN MAŞIN ÖYRƏNMƏ ALQORİTMLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 408

Allahverdiyeva Elanə Faiq qızı. İKT ƏSASLI YANAŞMALARIN İBTİDAİ TƏHSİLDƏ İNKLÜZİV BACARIQLARIN FORMALAŞDIRILMASINA TƏSİRİ 413

Məmmədov Emil Zakir oğlu. TOPLANMIŞ PARAMETRLİ SİSTEMLƏRİN OPTİMAL İMPULS İDARƏSİ. PONTRYAGİNİN MİNİMUM PRİNSİPİ VƏ ƏDƏDİ REALİZASİYASI. 416

Яхьязаде Ильхам Баладдин. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАЛИБРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ 421

Həsənov Mahir Xanlar oğlu. QAZ SAYĞACLARININ NİSBİ XƏTASINI TƏYİN EDƏN QURĞULARIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ÖLÇMƏ DƏQİQLİYİNİN ARTIRILMASI 424

Valiyev Vagif Rashad. ANALYZING PRIVACY RISKS AND SIDE-CHANNEL VULNERABILITIES IN THE INTERNET OF MEDICAL THINGS 430

Huseynov Nazim Tofig, Mikayilzade Ravan Piri. MANAGEMENT OF CEMENT PRODUCTION PROCESSES VIA MOBILE APPLICATIONS 432

Аббасзаде Аббас Айдын. РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 437

Hüseynli Musa Cavid oğlu. YENİ NƏSİL AVTOMATİK NƏZARƏT SİSTEMLƏRİNDƏ EDGE COMPUTİNG VƏ YÜKSƏK DƏQİQLİKLİ SENSORLARIN TƏTBİQİ 441

Ахмедов Магомед Рустам. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 444

Sadigli Vugar Habil. GEOGRAPHIC TERRAIN-AWARE ROBOT SIMULATION USING OSGEARTH AND ROS2 448

Nəzərov Rauf Tofiq oğlu. VEB TƏTBİQLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN YOXLANILMASI ÜÇÜN MAŞIN ÖYRƏNMƏSİNƏ ƏSASLANAN AVTOMATLAŞDIRILMIŞ METODOLOGİYANIN İŞLƏNMƏSİ 450

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı, Ramazanlı Nigar Elman qızı. RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYA TEXNOLOGİYASI: ELEKTRON TİCARƏTİN GƏLƏCƏYİNİ FORMALAŞDIRAN ƏSAS İNNOVASİYALAR 454

Aliyev Nihat Rasim. PENETRATION TESTING OF WEB INTERFACES USED IN IOT DEVICES 457

Babayev Qədim Sabir oğlu. SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSUNUN AVTOMATLAŞDIRILMİŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ C# DİLİNİN TƏTBİQİ 460

Həsənquliyeva Mətanət Məhəmməd qızı, Nəsibova Mehriban Bayram qızı. İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ SİSTEMLƏRİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN VASİTƏLƏRİN TƏDQİQİ 466

Qarayev Qəşəm Rövşən oğlu. STOXASTİK QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK ŞƏRAİTİNDƏ NEFT EMALI PROSESLƏRİNİN OPTİMAL İDARƏETMƏSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 470

Quliyeva Nəzrin Vüqar qızı. TIA PORTAL MÜHİTİNDƏ TEMPERATURUN İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ 475

Гюлюмов Гурбан Кярим. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕ КАЧЕСТВА НЕФТИ 480

Seyidova Irada Bahadur, Rahimli Ahmad Maharram. STATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF ANDROID APPLICATION VULNERABILITIES 485

Rəhimov Məhəmməd Çingiz oğlu. RANSOMWARE VƏ MÜASİR HÜCUMLAR 488

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı, Səfərov Asif Vasif oğlu. MÜƏSSİSƏLƏRİN VEB İNKİŞAFI ÜÇÜN LARAVEL 492

Şixəliyeva Ülkər Nail qızı. MÜASİR İNTERNET RESURSLARININ HAZIRLANMASINDA MYSQL VERİLƏNLƏR BAZASI İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN FUNKSİONAL İMKANLARI VƏ DİGƏR VBİS-LƏRLƏ MÜQAYİSƏSİ 497

Мамедов Музаффар Мурад. ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001 НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 500

Süleymanlı Pənah Tural oğlu. VEB TƏTBİQLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN YOXLANILMASI ÜÇÜN SÜNİ İNTELLEKTƏ ƏSASLANAN AVTOMATİK İŞ AXININ İŞLƏNMƏSİ: SAST, DAST VƏ LLM-ƏSASLI ZƏİFLİK DOĞRULAMASI 504

Ağayev Fərid Hacı oğlu, Ağacanov Nizam İbrahim oğlu. GENETIK ALQORİTMLƏRLƏ DƏSTƏKLƏNMİŞ MAŞIN ÖYRƏNMƏ MODELLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI VƏ TƏTBİQİ 508

Həsənova Xəyalə Əjdər qızı, Sərdarlı Əsra Səbuhi oğlu. KOMPÜTER ŞƏBƏKƏSİNDƏ ANOMALİYANIN AŞKARLANMASI 511

Mehrəliyev Xəyal Sərvər oğlu, İskəndərov Nəbi Şahmərdan oğlu. YANĞIN SİQNALİZASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ TEMPERATUR VƏ TÜSTÜ DEDEKTORLARININ KALİBRLƏNMƏ ÜSULLARININ OPTİMALLAŞDIRILMASI 514

Ахадов Али Мубариз. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 520

Азизов Зульфугар Заур. МОДУЛЬ УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ “УМНЫЙ ДОМ” 524

Rəhimova Nazilə Əli qızı, Seyidova Həcər Bəxtiyar qızı. MƏLUMAT ANBARI ARXİTEKTURASI, MODELLƏRİ VƏ ONLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 526

Həsənquliyeva Mətanət Məhəmməd qızı, Hacıyeva Ləman Səfa qızı. DAXİLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNİNDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN ANALiTİK GÜCÜ 531

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ AVTOMATLAŞDIRMA BÖLMƏSİ (TEZİSLƏR)

Hacıyev Səlim Adışirin oğlu. TRANSFER LEARNING TEXNOLOGIYASI İLƏ SİNİFLƏŞDİRMƏ ALQORİTMLƏRİNDƏ DƏQİQLİYİN ARTIRILMASI 536

Məmmədova Günel Namiq qızı. İKT ƏSASLI İNNOVATİV YANAŞMALARIN İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN DİL BACARIQLARININ İNKİŞAFINA TƏSİRİ 538

Nəcəfova Lamiyə Həmzə qızı, Rəsulzadə Rəvan Akif oğlu. ENERJİ SEKTORUNDA KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK RİSKLƏRİ VƏ ONLARDAN MÜDAFİƏ MEXANİZMLƏRİ 542

Namazova Natella Məhəddin qızı, Qazıyeva Şəfayə Rəşad qızı. İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ AVTOMATLAŞDIRMA: MÜASİR DÜNYANIN İKİ GÜCÜ 544

Məmmədli Pəri Ramiq qızı, Qanbayev Asif Akif oğlu. GÖMRÜK PROSESİNDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQİ: EFFEKTİVLİK, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ GƏLƏCƏK PERSPEKTİVLƏR 547

Ədilov Ülvi Elçin oğlu. SEMANTİK TƏSNİFAT ƏSASINDA MÜŞTƏRİ RƏYLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ İNTELLEKTUAL SİSTEMİNİN İŞLƏNİLMƏSİ (TURİSTİK MÜƏSSİSƏLƏR TİMSALINDA) 550

Musayeva Fidan Elxan qızı. RƏQƏMSALLAŞMA DÖVRÜNDƏ TƏHSİLİN TRANSFORMASİYASI 552

Əkbərov Anar Namiq oğlu. TƏDRİS İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN ARXİTEKTURASI VƏ ƏSAS KOMPONENTLƏRİ 554

Tavakkulov Emin. AUTOMATION OF HEALTH MONITORING PROCESSES THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MOBILE INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS . 556

Nuruzadə Təhminə Əlvan qızı. AVTONOM ROBOT SİSTEMLƏRİNDƏ SENSOR SPOOFİNG HÜCUMLARININ DRL ƏSASLI AŞKARLANMASI VƏ ARXİTEKTURA TƏHLİLİ 559

Babaşlı Alsu Hamlet qızı. KRİTİK İNFRASTRUKTUR SİSTEMLƏRİNİN KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK RİSKLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ MODELLƏRİ 562

Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu. BEYNƏLXALQ METROLOGİYA STANDARTLARININ KRİTİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ ONLARIN KALİBRLƏMƏ KEYFİYYƏTİNİN TƏMİNATINDA ROLU 565

Süleymanov Elmar Təyyar oğlu. SƏS-KÜY ŞƏRAİTİNDƏ SƏS SİQNALLARININ TANINMA DƏQİQLİYİNİN ARTIRILMASI ÜÇÜN QEYRİ-SƏLİS NEYRON ŞƏBƏKƏ YANAŞMASI . 567

Bakhishli Nuray Aydin. FROM RSA TO DILITHIUM: A SYSTEMATIC TAXONOMY AND ANALYSIS OF DIGITAL SIGNATURE SCHEMES 570

Nurullayev Hacı Teymur oğlu. MOBİL TƏTBİQLƏRDƏ İSTİFADƏÇİ TƏCRÜBƏSİNİN VƏ ANALİTİKASININ İNKİŞAFI TEXNOLOGİYALARININ YARADILMASI 574

Rəhimova Nazilə Əli qızı, Seyidova Həcər Bəxtiyar qızı. TƏCHİZAT ZƏNCİRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN ƏLAQƏLİ VERİLƏNLƏR BAZASININ İŞLƏNMƏSİ 578

Novruzlu Ogtay. INTELLIGENT OPTIMIZATION OF CRUDE OIL DISTILLATION USING FUZZY LOGIC 581

Kərimli Leyla Eldar qızı. ADAPTİV ŞİFRƏLƏMƏ VƏ ÜZ TANIMA ƏSASLI BULUD MÜHİTİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MODELİ 586

Mustafazadə Leyla Fuad qızı. KİBERHÜCUMLARIN AŞKARLANMASINDA MÜASİR İNNOVATİV YANAŞMALAR VƏ PROBLEMLƏR 588

Cabbarova Siya Fərhad qızı. EUR/USD MƏZƏNNƏSİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASINDA SÜNİ NEYRON ŞƏBƏKƏSİ VƏ UZUN QISAMÜDDƏTLİ YADDAŞ MODELİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 592

Məmmədzadə Rəhimə Zaur qızı. MÜASİR TEXNOLOGİYALAR ƏSASINDA MONTESSORİ METODİKASININ TƏTBİQ İMKANLARI 596

İsmayılova İlhamə Şubay qızı, İsmayılova Aygün İslam qızı. MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ: PEDAQOJİ İMKANLAR VƏ STRATEJİ YANAŞMALAR 599

Mehdiyev Murad Murtuz oğlu. OYUN MÜHİTLƏRİ ÜÇÜN YUMŞAQ ROBOTİK AKTUATORLARIN AI-ƏSASLI KİNEMATİK MODELLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ AVTONOM HƏRƏKƏT İDARƏETMƏSİ 602

Hasanova Narmin Afrasiyab. SUSTAINABLE DIGITAL TRANSFORMATION: INNOVATIVE APPROACHES IN INFORMATION TECHNOLOGIES AND AUTOMATION 607

Əsgərova Bahar Hüseynağa qızı, Veyisli Fərəh Nəsimi qızı. KRİTİK İNFRASTRUKTURLARIN KİBERMÜDAFİƏSİ: YENİ TEXNOLOGİYALAR VƏ ÇAĞIRIŞLAR 608

Oruczadə Vasif Vidadi oğlu. HAVA KEYFİYYƏTİNİN PROPHET MODELİ ƏSASINDA PROQNOZLAŞDIRILMASI: DELHI ŞƏHƏRİ ÜZRƏ PM2.5 ANALİZİ 612

Niftəliyeva Ləman Əfqan qızı. 3D BİO-PRİNTER SİSTEMLƏRİNİN ANALİZİ VƏ TİBBDƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 615

Niftullayev Rəvan Cəmşid oğlu. İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNİNDƏ SÜNİ İNTELLEKT TEXNOLOGİYALARININ ROLU VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 620

Nuriyev Ramin Rəfail oğlu. KORPORATİV İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏ BULUD TEXNOLOGİYALARI ƏSASINDA ELEKTRON SƏNƏD DÖVRİYYƏSİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI YANAŞMALARI 623

Piriyev İzzət Niyazi oğlu. ÜRƏK ARİTMİYALARININ MƏSAFƏDƏN MONİTORİNQİ SİSTEMLƏRİNDƏ HESABLAMA YÜKÜNÜN İDARƏ OLUNMASI 626

Hüseynova Sevil Azad qızı. MÜASİR İT XİDMƏTLƏRİNDƏ BLOCKCHAİN TEXNOLOGİYASI VƏ KRİPTOQRAFİYA 631

Vəliyev Raul Mayıl oğlu. KİBERTƏHLÜKƏSİZLİKDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQİ: MÜASIR TENDENSIYALAR VƏ PERSPEKTİVLƏR 635

Muxtarov Oqtay Şahhüseyn oğlu, Cəfərzadə Rəşad Rəfail oğlu, Hümbətov Hümbət Eldəniz oğlu, Əliyev Əli Elçin oğlu. AÇIQ FLUTTER ŞABLONUNDA MVI KOD GENERASİYASININ EMPİRİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 637

Aliyev Yagub Najaf, Guliyeva Zamina Elkhan. THE MAXIMUM OF THE VOLUME OF A PART OF A CEVIAN SIMPLEX 641

Əliyev Məhəmmədəli Qəzənfər oğlu. KEYFİYYƏT NƏZARƏTİ PROSESLƏRİNDƏ RİSK-ƏSASLI İDARƏETMƏ MODELİNİN İŞLƏNİLMƏSİ VƏ TƏTBİQİ 643

Əbilova Nigar Asif qızı, Əhədzadə Maşallah Maqsud oğlu. İNNOVATİV YANAŞMALAR ƏSASINDA İDARƏETMƏ QƏRARLARININ OPTİMALLAŞDIRILMASI 646

İsmayılzadə Xədicə Bədəl qızı. RƏQƏMSAL MEDİADA DEZİNFORMASİYANIN AŞKARLANMASINDA SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI SİSTEMLƏRİN ROLU: KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İNFORMASİYA ETİBARLILIĞI 650

Hummatova Sulhane Aftandil. ENHANCING MACHINE TRANSLATION THROUGH CHUNK-BASED LINGUISTIC SEGMENTATION 654

Əkbərov Türkel Rəfail, Əliyev Rəşid Fazil. PUA (DRON) TEXNOLOGİYALARINDA RƏQƏMSAL SÜBUTLARIN ANALİZİ VƏ KOMMERSİYA RİSKLƏRİ 656

NEFT-QAZ MÜHƏNDİSLİYİ VƏ MƏDƏN İŞİ BÖLMƏSİ (MƏQALƏLƏR)

Abdullayev İsa Vüqar oğlu. QAZ VƏ QAZ-KONDENSAT QUYULARININ İSTİSMARI ZAMANI ƏMƏLƏ GƏLƏN TEXNOLOJİ VƏ GEOLOJİ FƏSADLARIN ANALİZİ 662

Qasimov Bayram Veli. ACTIVE CONTROL OF CAPILLARY PRESSURE HYSTERESIS TO REDUCE RESIDUAL OIL SATURATION IN POROUS MEDIA 666

Qəribov Amil Mürvəd oğlu. LAY SULARININ YENİ ÜSUL İLƏ TƏMİZLƏNMƏ TEXNOLOGİYASI 670

Abadov Arzu Kazim. SUSTAINABLE UTILIZATION OF A WASTE-DERIVED ECO-FRIENDLY ADDITIVE IN DRILLING MUD FOR THE REDUCTION OF CONVENTIONAL CHEMICAL ADDITIVES 674

Əlizadə Vasif Mahir oğlu, Namazov Seymur Sərdar oğlu. KARBONUN TUTULMASI, İSTİFADƏSI VƏ SAXLANMASI (CCUS) TEXNOLOGIYALARI VƏ CO_2-NIN EOR-DƏ TƏTBİQİ 679

Məhərrəmov Azər Afər oğlu. MƏDƏN MƏLUMATLARININ TƏHLİLİ ƏSASINDA QAZLİFT KLAPANLARININ OPTİMAL YERLƏŞDİRİLMƏSİ BARƏDƏ 685

Bayramov Rüfət Mayil oğlu. İKİNCİ İŞLƏNMƏ ÜSULUNDA LAYA VURULAN SUYUN KEYFİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI 690

Bayramova Röya Əmrah qızı. İSTİSMAR QUYULARINDA APARILAN TƏDQİQAT İŞLƏRİ 694

Firəngiz Muradova Orxan qızı. QUYU DİBİ ZONAYA FİZİKİ TƏSİR ÜSULLARININ TƏTBİQİNİN NƏZƏRİ VƏ PRATİKİ ƏSASLARI 698

Əmirova Gülbahar İntiqam qızı. ÖZLÜ-DƏNƏVƏR XASSƏLİ SİSTEMLƏRİN NEFTÇIXARMADA TƏTBİQİ İMKANLARI BARƏDƏ 700

Əlizadə Hafiz Fariz oğlu. NANOTEXNOLOGİYANIN TƏTBİQİ İLƏ ELEKTRİK DALMA NASOSLARININ ETİBARLILIĞININ ARTIRILMASI 704

Hüseynzadə Kazım Xəlfəqulu oğlu. QAZKONDENSAT YATAQLARINDA RETROQRAD KONDENSASİYA VƏ DİGƏR MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN KOMPLEKS GEOLOJİ-TEXNOLOJİ TƏHLİLİ 707

Mammadov Mahammad Shafaat. ON THE POSSIBILITY OF MODELING THE OIL DISPLACEMENT PROCESS IN HETEREGENEOUS LAYERS 712

Hüseynzadə Sənan Məhərrəm oğlu. AZƏRBAYCANIN AZƏRİ-ÇIRAQ-GÜNƏŞLİ (AÇG) YATAQLARINDA NEFT HASİLATI: İQTİSADİ, TEXNİKİ VƏ EKOLOJİ TƏHLİL 718

Musayev Üzeyir Valeh oğlu, Səfərov Natiq Muxtar oğlu. LAYA VƏ QUYUDİBİ ZONAYA TƏSİR ÜSULLARININ SƏMƏRƏLİLİK MEYARLARININ TƏHLİLİ 723

İsayeva Nəzrin Rüfət qızı. ŞİST YATAQLARINA QAZILMIŞ ÜFÜQİ QUYULARIN MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI 726

Goychayev Rufat Samir. MITIGATING DRILLING RISKS VIA GEOMECHANICAL SMWW ASSESSMENT IN HETEROGENEOUS LITHOLOGIES 730

Əhmədova Aygün Mobil qızı, İsgəndərov Nəbi Şahmərdan, Qasımova Zülfiyyə Bəxtiyar qızı. NEFT MƏHSULLARININ İSTEHSALI ZAMANI ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİNİN NORMALARA UYĞUNLAŞDIRILMASI 733

Hacıbəyova Nigar Kərim qızı. QAZMA REJİMLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRMASI VƏ MÜRƏKKƏBLƏŞMƏLƏRİN PROQNOZLAŞDIRMASINDA MAŞIN ÖYRƏNMƏSİ VƏ SÜNİ İNTELLEKTİN TƏTBİQLƏRİ 738

Rüstəmova Sara İlham qızı. QUM TƏZAHÜRLÜ QUYULARDA TAMAMLANMA ÜSULUNUN SKİN FAKTORA TƏSİRİ 743

Səfərov Sərxan Əliağa oğlu. QEYR BİRCİNS KOLLEKTORLARIN NEFTVERİMİNİN ARTIRILMASI ÜÇÜN LAY DAXİLİNDƏ KÖPÜK GENERASİYASININ TƏDQİQİ 746

Guluzada Shabnam, Dadashzada Khanım. SMART OILFIELDS: A NEW PARADIGM IN OIL & GAS PRODUCTION 750

İbadzadə Tərlan Fərman oğlu. QAZLİFT QUYULARINDA OPTİMAL REJİMİN TƏYİN OLUNMASINA YENİ YANAŞMA 754

Eldarlı Sona Baba qızı. QAZKONDENSAT SISTEMLƏRİNİN LAYDA TÜKƏNMƏSİNİN EKSPERİMENT YOLU İLƏ TƏDQİQ EDİLMƏSİNİN TƏHLİLİ 756

Гаразаде Амин Джалал, Абидин Мустафаев. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ В НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ 759

Rəcəbli Turxan Xəndan oğlu. QEYRİ BİRCİNS LAYLARDA SIXIŞDIRMA CƏBHƏSİNİN DÜZLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULU 763

Novruzova Zərifə Arif qızı. QAZ-KONDENSAT YATAĞINDA OPTİMAL İŞLƏNMƏ PARAMETRLƏRİNİN TƏYİNİ İLƏ İŞLƏNMƏ SƏMƏRƏLİYİNİN ARTIRILMASI 767

Бабаева Тамилла Сади. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 771

Шихалиев Мухаммед Башир. ВЛИЯНИЕ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК СКВАЖИН И МЕТОДЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 775

Guliyeva Firuza Tofig, Sahib Abdurahimov. THE STUDY OF FLOW RESISTANCE DURING THE PASSAGE OF A VISCOUS FLUID THROUGH A THROTTLE-TYPE VALVE 780

Nurəddinli Ləman Müşviq qızı. QAZLİFT QUYULARINDA ASFALTEN-QƏTRAN-PARAFİN ÇÖKÜNTÜLƏRİ İLƏ MÜBARİZƏDƏ MÜASİR KİMYƏVİ REAGENTLƏRİN VƏ İNNOVATİV ÜSULLARIN TƏTBİQİ 783

Aliyev Rahman Ilgar, Kuznetsov Vyacheslav Alekseyevich. A MULTICOMPONENT MATHEMATICAL MODEL OF OIL INJECTION INTO A TANKER USING PUMPING SYSTEMS 787

Qasımov Suad, Paşayeva Səidə. H_2S MÜHİTİNDƏ CT-3 POLADIN KORROZİYADAN MÜHAFİZƏSİ ÜÇÜN BİTKİ MƏNŞƏLİ YAŞIL İNHİBİTORLARIN EFFEKTİVLİYİ VƏ ADSORBSİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 790

Süleymanlı Yasin Bünyad, Ələsgərov Gülbala Əsəd. YÜKSƏK ÖZLÜLÜKLÜ PARAFİNLİ NEFTLƏRİN BORU KƏMƏRİ İLƏ NƏQLİNDƏ REOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRƏ NaOH-IN TƏSİRİ 795

İbayeva Günel Burzu qızı. LİFT BORULARINDA ÇÖKMÜŞ DUZ ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN TƏMİZLƏNMƏSİ 800

Əliyev Hüseyn Nazim oğlu. UZUN MÜDDƏTLİ İSTİSMARDA OLAN YATAQLARDA HASİLAT SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASINDA DİGİTAL TWİN (RƏQƏMSAL ƏKİZ) TEXNOLOGİYASININ TƏTBİQİ 803

İsmayılov Ceyhun Mahmud oğlu. QAZKONDENSAT YATAQLARININ İSTISMARI ZAMANI HİDRAT ƏMƏLƏGƏLMƏNİN TƏMİZLƏNMƏSİ İLƏ İSTEHSAL GÖSTƏRİCİLƏRİN YAXŞILAŞDIRILMASINDA NANOTƏRKİBLİ İNHİBİTORLARIN TƏDQİQİ 807

NEFT-QAZ MÜHƏNDİSLİYİ VƏ MƏDƏN İŞİ BÖLMƏSİ (TEZİSLƏR)

Shirinzade Aydin Rovshan. APPLICATION OF NANOPARTICLES IN DRILLING FLUIDS FOR IMPROVING WELLBORE STABILITY 812

Abdullayeva Nərgiz Vaqif qızı. NEFT-QAZ SƏNAYESİNDƏ QAZMA ƏMƏLİYYATLARININ SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI OPTİMALLAŞDIRILMASI VƏ EKOLOJİ TƏSİRLƏRİN İDARƏ OLUNMASI 815

İbadzadə Tərlan Fərman oğlu. QAZLİFT QUYULARINDA BAŞMAQ TƏZYİQİ VƏ İŞÇİ AGENTİN SÜRƏTİNƏ ƏSASƏN İSTİSMAR PARAMETRLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 819

Iskandarov Vusal Akifkhan. A PYTHON-BASED WORKFLOW TO CALİBRATE TORQUE AND DRAG MODELS 821

Əliyev Cavid Sadiq oğlu. QAZ VƏ QAZ-KONDENSAT YATAQLARININ İSTİSMARI ZAMANI BORU KƏMƏRLƏRİNDƏ VƏ QURĞULARDA YARANAN EROZİYA AŞINMASININ YARANMA SƏBƏBLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI 826

Zanq Yu Sin, Paşayeva Səidə. YENİ BİOƏSASLI KOMPOZİSİYALARIN MÜHAFİZƏ EFFEKTLİYİNİN TƏDQİQİ 828

Məmmədəliyev Əhəd Məcid oğlu, Hüseynova Lalə Vaqif qızı. NEFT EMALI QURĞULARINDA YANĞIN-PARTLAYIŞ RİSKLƏRİNİN PROQNOZLAŞDIRILMASI 832

Liban Bashir. GAS WELL DELIQUIFICATION USING FOAM APPLICATION 836

Shirinzade Aydin Rovshan. METHANE EMISSION REDUCTION IN UPSTREAM OIL AND GAS OPERATIONS USING DIGITAL MONITORING TECHNOLOGIES 841

KİMYA VƏ KİMYA-TEXNOLOGİYALARI BÖLMƏSİ (MƏQALƏLƏR)

Rəcəbli Məhəbbət Taleh qızı, Ağamalıyeva Durna Babək qızı. AMMONİUM NAFTENAT ƏSASLI KÖPÜKƏMƏLƏGƏTİRİCİNİN HAZIRLANMASI VƏ SƏTHİ-AKTİVLİK GÖSTƏRİCİLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ 845

Alasgarova Sabina Habil, Aliyev Samir Qadir. ASSESSING THE IMPACT OF URBANIZATION AND VEHICULAR EMISSIONS ON URBAN AIR QUALITY 849

Abdullayev Təvlan Ağasən oğlu, Əliyev Samir Qədir oğlu. RADİONUKLİDLƏR VƏ METAL ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRLƏ TORPAQ ÇİRKLƏNMƏSİ 852

Movlayev Ibrahim Hummat, Mammadova Rasmiyya Elbrus, Aliyeva Zahida Nazim, Aliyev Subhan Suleyman. APPLICATION OF CALF HORN POWDER AS A REINFORCING FILLER IN NITRILE BUTADIENE RUBBERS 856

Əhmədli Fatimə Bəhmən qızı, Əliyev Samir Qədir oğlu. AZƏRBAYCANDA GÖLLƏRİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ 862

Abdullayeva Kəmalə Sədrəddin qızı, Həsənli Aysel Mirhəmid qızı. NEFT VƏ QAZIN LOGİSTİKASI PROSESİNDƏ TULLANTISIZ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ, EKOLOJİ RİSKLƏRİN AZALDILMASI 867

Huseynov Nuran Vasif. MOLECULAR MODELING OF THE SEPARATION OF OIL–WATER MIXTURES USING SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES: CALCULATION OF RADIAL PAIR DISTRIBUTION FUNCTION 870

Karimov Nihat Jeyhun. EXTRACTION OF PECTIN FROM JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) AND ITS FOOD APPLICATIONS 874

Kurmayeva Aliya Faiqovna, Malik-Aslanova Sara, Yunusova Zumrud. COMPARATIVE STUDY OF BIODIESEL PRODUCTION THROUGH ETHANOL AND METHANOL USING WASTE-DERIVED CATALYSTS 876

Kərimova Şəfiqə Qasım qızı. İSTİXANA QAZLARININ MONİTORİNQİ VƏ BU QAZLARIN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİNİN AZALDILMASI ÜSULLARININ ARAŞDIRILMASI 882

Мамедли Гюнель Арзуман кызы, Караева Айнур Рамиз кызы, Шатирова Махруза Исмаил кызы, Мамедова Гюльнур Мехман кызы. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ П-МЕТОКСИФЕНИЛЗАМЕЩЁННЫХ ПИРАЗОЛИНОВ 886

Qasımzadə Aysel Vəliyəddin, Məmmədov Elxan Elmir, Əlikişiyeva Balamiyeva Samirə Faiq. PİRALLAHI NEFTİNDƏ PARAFİN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN QARŞISININ ALINMASINDA DEPRESSOR AŞQARLARININ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ 889

Məmmədzadə Nurlu Razi qızı, Naibova Tamilla Muxtar qızı. SOOLİQOMER ƏSASLI İONDƏYİŞDİRİCİNİN ALINMASI VƏ TƏDQİQİ 894

Nəsibova Nuranə Roman, Aslanlı Aysel Gülxan. KİMYƏVİ VƏ BİOTEXNOLOJİ TƏMİZLƏMƏ METODLARININ İQLİM GÖSTƏRİCİLƏRİNƏ TƏSİRİ 898

Məmmədova Rəsmiyyə, Muradsoy Əli, Məmmədli Səidə, Əkbərov Elçin. NONEN-1 MALEİN ANHİDRİDİ BİRGƏ POLİMERİNİN MONOETANOLAMİNLƏ MODİFİKASİYASI 901

Musayeva Aliya Asif, Amirov Sabir Garash. METHODS OF INCREASING OCTANE NUMBER IN FUELS USED FOR TRANSPORTATION 905

Məmmədli Səidə Bəxtiyar, Bektaşi Nazim Rauf, Nuriyev Hüseyn Cavad, Mustafayeva Samirə Yavər, İskəndərova Roza Məcid, Verdiyeva Türkan Qafqaz. METİLMETAKRİLAT ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF BİRGƏPOLİMERİN SİNTEZİ 910

İsmayılova Raisə İspəndiyar, Şahgəldiyev Fizuli Xanəli, Kərimova Səidə Səyəddin, Qurbanlı Günel İsgəndər, Məmmədov Bəxtiyar Əjdər. EPOKSİAKRİLAT OLİQOEFİRLƏRİNİN ALINMASI VƏ EPOKSİD QATRANLARI İLƏ MODİFİKASİYASI 915

Cabbarova Natella Eyyub qızı, Paşayeva Fidan Bəhram qızı. BADAM QABIQLARINDAN AKTİV KÖMÜRÜN ALINMASININ TƏDQİQİ 917

Qasımova Elnurə İlham. XƏZƏR REGİONU ŞƏRAİTİNDƏ NEFTVERMƏNİN ARTIRILMASI ÜÇÜN MİKROBİOLOJİ VƏ KOMPLEKS YANAŞMALAR 921

Qocayeva Zəhra Hüseyn, Ağamalıyeva Durna Babək qızı. NEFT QUYULARINDA ÇOXFUNKSİYALI İNHİBİTOR KİMİ İMİDAZOLIN– TRİETİLENTETRAMİN KOMPLEKSLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ ÜSULLA TƏDQİQİ 924

Quluzadə İbrahim Tahir oğlu, Naibova Tamilla Muxtar qızı. NEFT-MƏDƏN AVADANLIQLARININ KORROZİYASINI PASSİVLƏŞDİRƏN İNHİBİTORLAR 932

Hüseynova Elvira Ənvərovna, Rzayev Zakir Arif, Rəcəbova Aybəniz Mayis, Abbasov Fərid Zaur. OZONLAŞDIRILMIŞ MAZUTUN FİZİKİ-KİMYƏVİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏDQİQİ 936

Rzayev Ravan Rizvan, Arzumanova Nushaba Baba. EFFECT OF PHYSICAL COUPLING AGENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF PUMICE-FILLED POLYETHYLENE COMPOSITES 940

Qasımzadə Aysel Vəliyəddin, Səfərəliyeva Tünzalə Şükran, Əlikişiyeva Balamiyeva Samirə Faiq. POLADIN AQRESSİV VƏ MİKROBİOLOJİ MÜHİTLƏRDƏ KORROZİYASINA QARŞI QOSSİPOL QƏTRANI ƏSASLI İNHIBITOR KOMPOZISIYASININ EFFEKTİVLİYİNİN TƏDQİQİ 943

Şatirova Məhruzə İsmayıl, Qarayeva Aynur Ramiz, Məmmədova Gülnur Mehman, Şeydayeva Şəhla Kamal, Nağıyeva Şəhla Fərzəli, Hacıyeva Lamiyə Yəhya. 2-AMİNO-6-METİLPİRİDİNİN α-XLORKETONLARLA QARŞILIQLI TƏSİRİ VƏ İMİDAZO[1,2-a]PİRİDİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ 948

Şatirova Məhruzə İsmayıl, Qarayeva Aynur Ramiz, Məmmədova Gülnur Mehman, Şeydayeva Şəhla Kamal, Nağıyeva Şəhla Fərzəli, Hacıyeva Lamiyə Yəhya. 2-AMİNO-6-METİLPİRİDİN TÖRƏMƏLƏRİNİN FUNKSİONALLAŞDIRILMASI VƏ KONDENSLƏŞMİŞ HETEROSİKLİK BİRLƏŞMƏLƏRİNİN SİNTEZİ 950

Suleymanova Banu Iftikhar. THE ROLE OF HYDROGEN ENERGY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ADVANTAGES AND CHALLENGES 953

Suvari Sabuhi Ramiz, Arzumanova Nushaba Baba. EFFECT OF BARITE FILLER CONTENT AND PARTICLE SIZE ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE COMPOSITES 956

Məmmədli Səidə Bəxtiyar, İskəndərova Esfira Qüdrət, Cabbarbəyli Rauf Fuad, Qasımova Xəyalə Ziyadxan, Əliyeva Samirə Yahya. N-VİNİLKARBAZOL VƏ BUTİLMETAKRİLAT ƏSASINDA OPTİKİ ŞƏFFAF BİRGƏPOLİMERİN SİNTEZİ 959

KİMYA VƏ KİMYA-TEXNOLOGİYALARI BÖLMƏSİ (TEZİSLƏR)

Bağırova Samirə Behbud, Cavadova Leyla Əbülfəz, Nəsirli Lalə Mikayıl, Cəlilova Lalə Əbülfəz, Səfərov Mirhüseyin Səbri. NEFT VƏ AĞIR METALLARLA ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARDA FİTOREMEDİASİYA METODUNUN TƏTBİQİ 963

Abbaslı Gövhər Nəvaid qızı, Quliyeva Türkan Müşviq qızı. NİKEL OKSİD NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN POLİPROPİLEN/POLİSTİROL ƏSASLI KOMPOZİTLƏRİN FİZİKİ- MEXANİKİ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ 967

Adilov Afiq Əhməd oğlu. XİNDOQNI ÜZÜM SORTUNUN POLİFENOL TƏRKİBİNƏ XOCAVƏND RAYONU (TUĞ KƏNDİ) TORPAQ-İQLİM ŞƏRAİTİNİN TƏSİRİ 970

Mahammadali Ayralov Sari. BEYOND THE IDEALIZED CRYSTAL: A CRITICAL REVIEW OF DFT AND MOLECULAR SIMULATION CHALLENGES IN REAL-WORLD CO_2 CAPTURE BY MOFS 973

Babayev Ebulfez Ismayil, Yagubova Gulmar Elyar. STUDY OF THE POSSIBILITY OF REDUCING THE OUTPUT OF CARBON OXIDES IN THE PYROLYSIS PROCESS 977

Jafarzade Aysu Igbal. THERMAL ANALYSIS OF WASTE POLYMERS 981

Albalıyeva Şənay Bəxtiyar qızı, Hacıyeva Aybəniz Bəxtiyar qızı, Əlihəsənova Günay Firuz qızı, Əzimova Rühəngiz Tərlan qızı. NEŞTƏRYARPAQ KALLİSTEMONUN (CALLİSTEMON LANCEOLATUS (SM.) DC.) BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ, TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ VƏ BİTKİDƏN ALINMIŞ EFİR YAĞININ MƏİŞƏTDƏ ROLU 984

Nəbiyev Fərhad Əşrəf, Qənbərova Fatmaxanım Davud, Əliyeva Günay Əli, Şahtaxtinskaya Zemfira İlqar, Abbasova Nazlı Yəhya. KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINDA KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYALARI 988

Əmrahlı Ləman Bəxtiyar. HİDROGEL ƏSASLI BİOPOLİMERLƏRİN QİDA QABLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİNDƏ TƏTBİQİ: FUNKSİONALLIQ, ÜSTÜNLÜKLƏR VƏ MƏHDUDİYYƏTLƏR 991

Qasimli Gulshan Rovshan, Babayev Elibay Rasim, Ibrahimova Tarana Muradaga, Almammadova Aygun Ershad, Gahramanova Konul Ramiz, Sadirzade Inare Aliheydar. INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF THE COMPLEX OF N, N'-BIS (BENZYLIDENE)-O-PHENYLENEDIAMINE WITH ZINC ACETATE SALT 1000

Huseynov Nuraddin Faiq, Goodall Russell Geoffrey. LOW-TEMPERATURE FABRICATION OF ALUMINA COATINGS ON STEEL VIA COLD SINTERING FOR HYDROGEN BARRIER APPLICATIONS 1003

Həsənov Nihad, Həsənov Ələkbər. TULLANTI SULARININ SORBSİYA ÜSULU İLƏ TƏMİZLƏNMƏSİNİN KİNETİK NƏZƏRİYYƏSİ 1007

Həmidova Ceyhun Şəfayət, Mahmudova Elmira Vüqar. HEPİLAKRİLATIN ALLİL SPİRTİ İLƏ BİRGƏ POLİMERİNİN SİNTEZİ 1013

Nağıyeva Nigar Məcid. YAŞIL HƏLLEDİCİLƏRİN NAZİK TƏBƏQƏLİ XROMATOQRAFİYA ÜSULUNA TƏTBİQİ 1015

Qarayev Ramin Aslan, Adıgözəlov Əli Qəhrəman, Kazımzadə Şəfa Kazım, Mustafayeva Günay Geray. BUTİLKSANTOGENATOMETİLENOKSİMETİLENBUTİLTİOQLİOKOL YAT SİYRİLMƏYƏ QARŞI AŞQAR KİMİ 1018

Rzayev Solmaz Əhməd qızı, Qurbanov Muradhəsil Şaban oğlu, Mirzəyeva Vüsalə Nəriman qızı, Səlimova Aynurə Allahqulu qızı. AQRAR SAHƏDƏ NƏZARƏTLİ BURAXILIŞ TEXNOLOGİYASI MÜASİR VƏ İNKİŞAF ETMƏKDƏ OLAN KOMPLEKS TEXNOLOGİYADIR 1022

Şükürzadə Məhəmməd M., Əliyev Qadir A., Əsgərzadə Səadət M.. AĞIR NEFT FRAKSİYALARININ QAYNAMA TEMPERATURLARI DİAPAZONUNUN DƏYİŞDİRİLMƏSİNİN DİZEL İSTEHSALININ EFFEKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ 1025

Vüqaroğlu Emin Vüqar oğlu, Quliyeva Türkan Müşviq qızı. SİNK OKSİD NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ POLİPROPİLEN/POLİSTİROL QARIŞIQLARININ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 1026

Yaqubova Nigar Pənahlı, Mürsəlov Nizami İbrahim, Əhmədova Gülnarə Allahverdi, Məmmədova Xuraman Akif, Düzdaban Xəyalə Rəşaid, Qəhrəmanova Xəyalə Adil. OKTİLAMİN, PROPİLEN OKSİDİ VƏ ADİPİN TURŞUSU ƏSASINDA ALINAN YENİ GEMİNİ TİPLİ SƏTHİ AKTİV MADDƏNİN KORROZİYA İNHİBİTORU KİMİ TƏTBİQİ . 1029

Yunusova Zamrud Agahuseyn, Aliyeva Aygul Arzu, Veysalzade Igbala Jumsud, Gahramanova Gulnaz Kamal, Babanly Dunya Mahammad. STRUCTURAL EVOLUTION AND STABILITY OF EXFOLIATED MOS_2 NANOSHEETS: A COMPARATIVE STUDY OF HYDROTHERMAL AND LIQUID- PHASE METHODS 1031

Бабаев Абульфаз И., Исмаилова Камаля М., Гахраманова Зарема О., Садигова Назакет А.. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИИ 1036

Mammadova Sevgili Ismail, Agazade Anar Akram, Aliyev Eldar Yusuf, Jalilli Toure Arif, Mammadov Vahid Haji. SYNTHESIS OF FUNCTIONALLY SUBSTITUTED SULFAMIDES..... 1040